
Konga - Documentazione tecnica

Release 1.12.3

EasyByte Software

19 mag 2024

Contents

1	Konga	3
1.1	Invocazione da linea di comando	3
1.2	Script di Konga	5
1.3	Comandi console	6
1.4	Azioni esterne lato client	30
2	Konga Server	33
2.1	Installazione e attivazione	33
2.2	Konga Server Monitor	34
2.3	Gestione manuale del servizio	34
2.4	Supporto a MySQL	35
2.5	Immagine docker	35
3	Kongalib	37
3.1	Introduzione	37
3.2	Operazioni base	39
3.3	Operazioni asincrone	47
3.4	Dizionario dei dati	55
3.5	Python Database API	58
3.6	Gestione degli errori	60
3.7	Interfacciamento con Konga	98
4	Konga Web Service	105
4.1	Chiamate JSON-RPC	105
4.2	Accesso diretto alle immagini e agli allegati	107
5	Data Dictionary	109
5.1	Tabelle	109
5.2	Scelte fisse	1165
5.3	Cambiamenti dalla versione precedente	1221
	Indice del modulo Python	1227
	Indice	1229

Contenuti:

CHAPTER 1

Konga

Nota: La documentazione che segue è applicabile sia a Konga che a Konga Client; la versione client avrà delle limitazioni che saranno riportate con delle note quando necessario.

Contenuti:

1.1 Invocazione da linea di comando

Konga può essere invocato da interfaccia a linea di comando; in questo caso si ha la possibilità di specificare una serie di opzioni di avvio altrimenti non accessibili.

Nota: Utenti Windows: per lanciare Konga da prompt dei comandi è necessario aver installato il componente **Supporto da prompt dei comandi** durante l'installazione del programma. Questo componente installa il comando **KONGA.COM** (o **KONGACLIENT.COM**) e aggiorna anche la variabile d'ambiente **PATH** in modo da rendere possibile l'esecuzione di questo comando da qualsiasi directory.

Nota: Utenti Mac OS X: per lanciare Konga da terminale è necessario installare il relativo supporto. La prima volta che si avvia Konga, viene richiesto se si vuole installare il supporto all'esecuzione da terminale; questo non verrà più richiesto agli avvisi successivi, ma sarà sempre possibile installare il supporto dalle preferenze del programma, alla voce **Avanzate**. Per installare il supporto è necessario possedere i privilegi di amministratore della macchina e verrà installato il comando **easybyte-konga** (o **easybyte-konga-client**) accessibile da qualsiasi directory.

Nota: Utenti Linux: il supporto all'esecuzione di Konga da terminale è installato automaticamente; è disponibile il comando **easybyte-konga** (o **easybyte-konga-client**) accessibile da qualsiasi directory.

Uso:

```
easybyte-konga [-v] [-l <LOGIN>] [-p <PASSWORD>] [--lang it|en|nl] [--no-windows] [--no-  
→default] [--reset-prefs] [--no-prefs] [-c] [--cli-connect HOST[:[PORT][:TENANT_KEY]]]  
→[-e COMMAND] [--script FILE] [--script-step FILE] [--always-connect] [--loglevel  
→DEBUG|INFO|WARNING|ERROR|CRITICAL] [--client] [FILE]
```

FILE permette di specificare un file da aprire all'avvio di Konga, e può essere un database (estensione .edb), un backup (estensione .ebk) oppure un layout di stampa (estensione .plx). Nel caso di database o backup, se il file non è già nella posizione corretta assunta dal programma (percorso dei database o dei backup impostati dalle preferenze del server), Konga chiederà conferma all'utente se si desidera copiare il file e in caso affermativo provvederà automaticamente a copiare lo stesso nella posizione predefinita prima dell'apertura.

Argomenti opzionali:

-h, --help

Show this help message and exit.

-v, --version

Mostra la versione del programma ed esci.

-l <LOGIN>, --login <LOGIN>

Imposta il nome utente per l'autenticazione automatica.

-p <PASSWORD>, --password <PASSWORD>

Imposta la password per l'autenticazione automatica.

--lang it|en|nl

Imposta la lingua corrente.

--no-windows

Avvia il programma senza ripristinare le finestre salvate nella precedente sessione di lavoro.

--no-default

Avvia il programma senza aprire il database predefinito, se impostato.

--reset-prefs

Azzerà e reimposta tutte le preferenze del programma ai valori predefiniti.

--no-prefs

Avvia il programma con le preferenze predefinite, ma non sovrascrive le preferenze precedenti.

-c, --cli

Avvia il programma in modalità console da linea di comando.

--cli-connect HOST[:[PORT][:TENANT_KEY]]

Come -cli, ma connette al server specificato all'avvio.

-e COMMAND, --execute COMMAND

Esegui uno o più comandi console specificati ed esci.

--script FILE

Esegui tutti i comandi console nel file di script specificato ed esci; se file è il carattere "-", legge lo script da standard input.

--script-step FILE

Esegui tutti i comandi console nel file di script specificato ed esci, chiedendo conferma di esecuzione per ogni riga; se file è il carattere "-", legge lo script da standard input.

--always-connect

Connetti sempre a database anche se la versione del client è diversa da quella del server.

--loglevel DEBUG|INFO|WARNING|ERROR|CRITICAL

Imposta il livello di log (predefinito: debug).

--client

Disabilita il server integrato, emulando a tutti gli effetti un konga client.

1.2 Script di Konga

E' possibile salvare una serie di **comandi console**, uno per linea, in un semplice file di testo e salvare questo file come uno script di Konga. Lanciando Konga da linea di comando passando il percorso del file come parametro dell'opzione **--script**, il programma non verrà avviato in modalità grafica, ma eseguirà ogni comando console contenuto nel file, alla fine del quale Konga sarà terminato. Da notare che le linee vuote o che iniziano con il carattere **#** (interpretate come commenti) non verranno eseguite.

Suggerimento: (Solo utenti Mac OS X e Linux) Se la prima linea del file è:

```
#!/usr/bin/easybyte-konga --script
```

ed il file è reso eseguibile, sarà possibile lanciarlo direttamente da terminale.

All'interno degli script si possono accedere le variabili d'ambiente del terminale tramite la forma **\$<nome variabile>**.

1.2.1 Esempi

- Come ottenere i codici delle aliquote IVA del database SQLite il cui nome è contenuto nella variabile d'ambiente **MYKONGADB**:

```
#!/usr/bin/easybyte-konga --script

.connect 127.0.0.1
.open_database $MYKONGADB
SELECT Codice FROM EB_AliquoteIVA
```

- Come eseguire un backup ed una importazione:

```
#!/usr/bin/easybyte-konga --script

.connect 127.0.0.1
.backup_database $MYKONGADB "Backup di sicurezza"
.open_database $MYKONGADB
.import -i data.json -f json
```

- Come eseguire una esportazione mirata:

```
#!/usr/bin/easybyte-konga --script

.connect 127.0.0.1
```

(continues on next page)

(continua dalla pagina precedente)

```
.open_database $MYKONGADB
.export -o data.json -t EB_DocumentiFiscali -w "DataDocumento > '2015-01-01'" -f
↪ json
```

1.3 Comandi console

La console di amministrazione di Konga accetta sia query SQL che una serie di comandi specifici; tutti i comandi sono nella forma `.<nome comando>`, altrimenti la riga inserita è interpretata come una query SQL. Se il primo carattere è `!`, il resto della riga viene sempre interpretato come una query SQL, ma nativa per il driver del database attualmente connesso.

Di seguito sono riportate le istruzioni di utilizzo di tutti i comandi disponibili. Ogni comando supporta anche l'opzione `-h`, qui omessa, che stampa sulla console l'aiuto in linea del comando stesso.

1.3.1 .activate

Attiva il server. Uso:

```
.activate <serial> <name> <key>
```

serial

Seriale abbinato al contratto.

name

Nome del licenziatario.

key

Chiave di attivazione.

1.3.2 .add_job

Aggiunge una nuova attività pianifica sul server. Uso:

```
.add_job [--driver <driver>] [--database <database>] [--tenant <tenant>] [-p <password>]
↪ optimize|backup|index <when>
```

optimize|backup|index

Tipo di attività da pianificare.

when

Stringa di specifica della periodicità (stile [cron](#)).

--driver <driver>

Nome del driver a cui applicare questa attività (* = tutti).

--database <database>

Nome del database a cui applicare questa attività (* = tutti).

--tenant <tenant>

Chiave del tenant per cui applicare questa attività (* = tutti).

`-p <password>, --password <password>`
 Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.3 .add_tenant

Aggiunge un nuovo tenant sul server. Uso:

```
.add_tenant [--databases [DRIVER:DATABASE ...]] [-p <password>] <name> <max_clients>
```

name

Nome del tenant.

max_clients

Numero massimo di postazioni disponibili per questo tenant.

`--databases [DRIVER:DATABASE ...]`

Database configurati per il tenant, nella forma driver:nome.

`-p <password>, --password <password>`

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.4 .archive_accounting_year

Archivia un esercizio del database corrente su un altro database di tipo archivio storico. Uso:

```
.archive_accounting_year [-d <driver>] [--create] [--desc <desc>] [-b] [--position_
↪computer|cloud|both] [--optimize] [-p <password>] <company_code> <accounting_year_code>
↪ <archive_name>
```

company_code

Codice dell'azienda.

accounting_year_code

Codice dell'esercizio da archiviare.

archive_name

Nome dell'archivio storico.

`-d <driver>, --driver <driver>`

Driver del database.

`--create`

Crea un nuovo archivio storico.

`--desc <desc>`

Imposta la descrizione dell'archivio storico durante la creazione.

`-b, --backup`

Esegue un backup del database prima di archiviare l'esercizio.

`--position computer|cloud|both`

Posizione in cui salvare il backup.

`--optimize`

Ottimizza il database originale al termine dell'archiviazione.

`-p <password>`, `--password <password>`

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.5 `.backup_database`

Esegui il backup di un database. Uso:

```
.backup_database [-d <driver>] [-p <password>] [-o] [--position computer|cloud|both] [--store-index] <name> <backup_name>
```

`name`

Nome del database.

`backup_name`

Nome del backup.

`-d <driver>`, `--driver <driver>`

Driver del database.

`-p <password>`, `--password <password>`

Password del server per autorizzare l'operazione.

`-o`, `--overwrite`

Sovrascrivi il backup se già esiste.

`--position computer|cloud|both`

Posizione in cui salvare il backup.

`--store-index`

Includi l'indice di ricerca del database nel backup.

1.3.6 `.begin`

Inizia una nuova transazione. Uso:

```
.begin [--no-index]
```

Argomenti opzionali:

`--no-index`

Sospendi l'indicizzazione del database durante la transazione.

1.3.7 .binary_data_stats

Ottiene statistiche sui dati binari del database corrente. Uso:

```
.binary_data_stats
```

1.3.8 .calc

Calcola il risultato di una espressione matematica. Uso:

```
.calc ...
```

expr

Espressione da calcolare.

1.3.9 .clone_database

Duplica un database. Uso:

```
.clone_database [-d <driver>] [--new-driver <new_driver>] [-p <password>] <name> [  
↪new_name>]
```

name

Nome del database.

new_name

Nome del nuovo database.

-d <driver>, --driver <driver>

Driver del database.

--new-driver <new_driver>

Driver del nuovo database.

-p <password>, --password <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.10 .close_database

Chiude il database corrente. Uso:

```
.close_database
```

1.3.11 .cloud_info

Riporta informazioni sullo stato del supporto cloud. Uso:

```
.cloud_info
```

1.3.12 .commit

Termina la transazione corrente salvando le modifiche. Uso:

```
.commit [--index]
```

Argomenti opzionali:

`--index`

Riprendi l'indicizzazione del database se precedentemente sospesa.

1.3.13 .config

Ottiene o imposta i settaggi del server. Uso:

```
.config [-p <password>] list|get|set|help [<key>] [<value>]
```

`list|get|set|help`

Azione da eseguire.

`key`

Chiave da ottenere o impostare.

`value`

Valore da impostare.

`-p <password>`, `--password <password>`

Password del server per autorizzare l'operazione.

L'azione `list` mostra tutte le chiavi dei settaggi disponibili con il relativo valore corrente. Ogni chiave può avere delle restrizioni sul valore che può assumere; l'azione `help` mostra su console un aiuto in linea sulla configurazione della chiave desiderata.

1.3.14 .connect

Connette ad un nuovo server. Uso:

```
.connect [-p <port>] [--timeout <timeout>] [--tenant-key <tenant_key>] <host>
```

`host`

Indirizzo o nome del server a cui collegarsi.

`-p <port>`, `--port <port>`

Porta del server a cui collegarsi.

`--timeout <timeout>`

Tempo di attesa per effettuare la connessione.

`--tenant-key <tenant_key>`

Chiave di accesso al server in modalità multi-tenant.

Se la porta è omessa, `.connect` proverà nell'ordine le porte 51965 (porta standard di Konga), 51966 (porta standard di Konga Server), 51986 e 52006.

1.3.15 `.create_database`

Crea un nuovo database. Uso:

```
.create_database [-d <driver>] [--description <description>] [-p <password>] <name>
```

name

Nome del database.

`-d <driver>`, `--driver <driver>`

Driver del database.

`--description <description>`

Testo di descrizione del database.

`-p <password>`, `--password <password>`

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.16 `.decrypt_backup`

Decifra un backup. Uso:

```
.decrypt_backup [-p <password>] [--position computer|cloud] <name>
```

name

Nome del backup.

`-p <password>`, `--password <password>`

Password del server per autorizzare l'operazione.

`--position computer|cloud`

Posizione in cui si trova il backup.

1.3.17 `.del_binary`

Elimina una immagine/documento allegato ad un record del database. Uso:

```
.del_binary [-f <filename>] [-c <company_code>] doc|image|web|thumb <resource>
```

`doc|image|web|thumb`

Tipo di binario da cancellare.

resource

Nome risorsa nella forma `<nometabella>:<id>`.

`-f <filename>`, `--filename <filename>`

Nome del file per identificare il documento da cancellare.

`-c <company_code>, --company-code <company_code>`
Codice dell'azienda proprietaria della risorsa.

1.3.18 .delete_backup

Cancella un backup di database. Uso:

```
.delete_backup [-p <password>] [--position computer|cloud] <backup_name>
```

backup_name

Nome del backup.

`-p <password>, --password <password>`
Password del server per autorizzare l'operazione.

`--position computer|cloud`
Posizione in cui si trova il backup.

1.3.19 .delete_database

Cancella un database. Uso:

```
.delete_database [-d <driver>] [--cloud-data ignore|preserve|delete] [-p <password>]  
↪ <name>
```

name

Nome del database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
Driver del database.

`--cloud-data ignore|preserve|delete`
Comportamento sulla cancellazione dei dati binari nel cloud.

`-p <password>, --password <password>`
Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.20 .delete_job

Cancella un'attività pianificata sul server. Uso:

```
.delete_job [-p <password>] <id>
```

id

Id dell'attività pianificata.

`-p <password>, --password <password>`
Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.21 .delete_tenant

Cancella un tenant dal server. Uso:

```
.delete_tenant [-p <password>] <key>
```

key

Chiave di accesso del tenant.

-p <password>, --password <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.22 .disconnect

Disconnette dal server corrente. Uso:

```
.disconnect
```

1.3.23 .echo

Stampa un messaggio sulla console. Uso:

```
.echo ...
```

message

Messaggio da stampare.

Questo comando può essere utile all'interno degli [script di Konga](#) per notificare l'utente dello stato di avanzamento dello script.

1.3.24 .edi_config

Esegue un override sulla configurazione EDI (Electronic Documents Interchange). Uso:

```
.edi_config get|set|reset ...
```

get|set|reset

Azione da eseguire.

config

Nuova configurazione in formato json.

1.3.25 .edi_fetch

Riceve uno o più documenti elettronici dall'intermediario. Uso:

```
.edi_fetch [-c <office_code>] [-f <from_ts>] <company_code> [<id_sdi>]
```

company_code

Codice dell'azienda per cui ricevere il documento.

id_sdi

Id sdi dello specifico documento da ricevere.

-c <office_code>, **--office_code <office_code>**

Codice univoco ufficio di ricezione del documento.

-f <from_ts>, **--from <from_ts>**

Data a partire da cui cercare documenti per la ricezione.

1.3.26 .edi_info

Ottiene informazioni sui contratti EDI (Electronic Documents Interchange) attivi. Uso:

```
.edi_info
```

1.3.27 .edit_job

Modifica un'attività pianificata sul server. Uso:

```
.edit_job [--when <when>] [--driver <driver>] [--database <database>] [--tenant <tenant>]
↪ [--enable] [--disable] [-p <password>] <id>
```

id

Id dell'attività pianificata.

--when <when>

Stringa di specifica della periodicità (stile [cron](#)).

--driver <driver>

Nome del driver a cui applicare questa attività (* = tutti).

--database <database>

Nome del database a cui applicare questa attività (* = tutti).

--tenant <tenant>

Chiave del tenant per cui applicare questa attività (* = tutti).

--enable

Abilita l'attività pianificata.

--disable

Disabilita l'attività pianificata.

-p <password>, **--password <password>**

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.28 .edit_tenant

Modifica un tenant sul server. Uso:

```
.edit_tenant [-n <name>] [-c <max_clients>] [-a [DRIVER:DATABASE ...]] [-r
→[DRIVER:DATABASE ...]] [--enable] [--disable] [-p <password>] <key>
```

key

Chiave di accesso del tenant.

-n <name>, --name <name>

Imposta il nome del tenant.

-c <max_clients>, --max-clients <max_clients>

Imposta il numero massimo di postazioni disponibili per questo tenant.

-a [DRIVER:DATABASE ...], --add-database [DRIVER:DATABASE ...]

Aggiunge un database al tenant, nella forma driver:nome.

-r [DRIVER:DATABASE ...], --remove-database [DRIVER:DATABASE ...]

Rimuove un database dal tenant, nella forma driver:nome.

--enable

Abilita il tenant.

--disable

Disabilita il tenant.

-p <password>, --password <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.29 .encrypt_backup

Cifra un backup. Uso:

```
.encrypt_backup [-p <password>] [--position computer|cloud] <name>
```

name

Nome del backup.

-p <password>, --password <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

--position computer|cloud

Posizione in cui si trova il backup.

1.3.30 .get_binary

Scarica una immagine/documento allegato ad un record del database. Uso:

```
.get_binary [-f <filename>] [-o <output>] doc|image|web|thumb <resource>
```

doc|image|web|thumb

Tipo di binario da scaricare.

resource

Nome risorsa nella forma <nometabella>:<id>.

-f <filename>, --filename <filename>

Nome del file del documento da scaricare.

-o <output>, --output <output>

Nome del file su cui scrivere il documento scaricato.

1.3.31 .get_binary_storage_type

Ottiene il supporto di archiviazione corrente per il tipo di dati binari specificato. Uso:

```
.get_binary_storage_type images|attachments
```

images|attachments

Tipo di dati binari.

1.3.32 .help

Mostra aiuto sul funzionamento della console. Uso:

```
.help [<command>]
```

command

Comando per cui visualizzare l'aiuto.

1.3.33 .index

Esegue l'indicizzazione del database per la ricerca full-text. Uso:

```
.index [-d <driver>] [--reset] [--norun] [-p <password>] <name>
```

name

Nome del database.

-d <driver>, --driver <driver>

Driver del database.

--reset

Forza la ricostruzione dell'intero indice.

`--norun`

Non esegue l'indicizzazione adesso (da usare con `--reset`).

`-p <password>`, `--password <password>`

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.34 `.index_info`

Ottiene informazioni sull'indice di ricerca del database. Uso:

```
.index_info
```

1.3.35 `.kill_client`

Forza la disconnessione dal server della postazione specificata. Uso:

```
.kill_client [-p <password>] <id>
```

`id`

Id della postazione da disconnettere.

`-p <password>`, `--password <password>`

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.36 `.license`

Riporta informazioni sulla licenza. Uso:

```
.license
```

1.3.37 `.list_backups`

Mostra la lista dei backup salvati dal server. Uso:

```
.list_backups [-f computer|cloud] [-a] [--details]
```

Argomenti opzionali:

`-f computer|cloud`, `--from computer|cloud`

Posizione da cui leggere la lista dei backup.

`-a`, `--auto`

Includi nella lista anche i backup automatici.

`--details`

Mostra dettagli aggiuntivi.

1.3.38 .list_binaries

Mostra la lista delle immagini/documenti allegati ad un record del database. Uso:

```
.list_binaries <resource>
```

resource

Nome risorsa nella forma <nometabella>:<id>.

1.3.39 .list_clients

Mostra la lista delle postazioni connesse al server. Uso:

```
.list_clients [-a]
```

Argomenti opzionali:

-a, --all

Mostra tutte le connessioni.

1.3.40 .list_databases

Mostra la lista dei database disponibili sul server. Uso:

```
.list_databases [-d <driver>] [--details]
```

Argomenti opzionali:

-d <driver>, --driver <driver>

Includi solo i database appartenenti al driver specificato.

--details

Mostra dettagli aggiuntivi.

1.3.41 .list_drivers

Mostra la lista dei driver di database disponibili sul server. Uso:

```
.list_drivers [-a]
```

Argomenti opzionali:

-a, --all

Includi tutti i driver nella lista, anche quelli non configurati.

1.3.42 .list_jobs

Mostra l'elenco delle attività pianificate sul server. Uso:

```
.list_jobs [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

-p <password>, --password <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.43 .list_locks

Mostra la lista delle risorse in uso sul server. Uso:

```
.list_locks
```

1.3.44 .list_servers

Mostra la lista dei server disponibili sulla rete locale. Uso:

```
.list_servers [-p <port>] [--timeout <timeout>] [--details]
```

Argomenti opzionali:

-p <port>, --port <port>

Porta udp da cui cominciare la ricerca dei server.

--timeout <timeout>

Tempo di attesa per ricevere eventuali risposte dai server.

--details

Mostra dettagli aggiuntivi.

1.3.45 .list_tenants

Mostra l'elenco dei tenant configurati sul server. Uso:

```
.list_tenants [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

-p <password>, --password <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.46 .open_database

Apri un database e lo rende il database corrente. Uso:

```
.open_database [-d <driver>] <name>
```

name

Nome del database.

-d <driver>, --driver <driver>

Driver del database.

1.3.47 .optimize

Esegue ottimizzazioni di manutenzione su un database. Uso:

```
.optimize [-d <driver>] [-p <password>] <name>
```

name

Nome del database.

-d <driver>, --driver <driver>

Driver del database.

-p <password>, --password <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.48 .ping

Verifica la presenza del server. Uso:

```
.ping [<count>]
```

count

Numero di ping da eseguire.

1.3.49 .pos

Controlla il misuratore fiscale corrente. Uso:

```
.pos_↵  
↵display|begin|end|sell|return|discount|subtotal|pay|text|desc|footer|barcode|abort|inflow|outflow|draw  
↵...
```

display

Mostra un messaggio sul display.

begin

Apri un nuovo scontrino.

end

Chiude lo scontrino corrente.

sell
Esegue una vendita.

return
Esegue una vendita.

discount
Esegue uno sconto.

subtotal
Stampa il subtotale corrente.

pay
Stampa il subtotale corrente.

text
Stampa una riga generica sullo scontrino.

desc
Stampa una riga descrittiva nel corpo dello scontrino.

footer
Aggiunge una riga descrittiva a fine scontrino.

barcode
Stampa un codice a barre.

abort
Annulla lo scontrino corrente.

inflow
Registra un'entrata di cassa.

outflow
Registra un'uscita di cassa.

drawer
Apre il cassetto del registratore di cassa.

balance
Esegue una chiusura di cassa.

- Opzioni specifiche per display:
text
Testo da mostrare.
options:.
- Opzioni specifiche per begin:
options:.
-o <operator>, --operator <operator>
Imposta l'operatore di cassa per l'emissione del nuovo scontrino.
--non-fiscal
Apre uno scontrino in modalità non fiscale.
- Opzioni specifiche per end:

options:.

- Opzioni specifiche per sell:

desc

Descrizione della vendita.

price

Prezzo unitario.

options:.

-q <quantity>, --quantity <quantity>

Descrizione della vendita.

-d <department>, --department <department>

Reparto di vendita.

- Opzioni specifiche per return:

desc

Descrizione della vendita.

price

Prezzo unitario.

quantity

Descrizione della vendita.

options:.

-d <department>, --department <department>

Reparto di vendita.

- Opzioni specifiche per discount:

value

Importo calcolato dello sconto.

options:.

-p <percentage>, --percentage <percentage>

Percentuale di sconto.

--total

Applica lo sconto al totale dello scontrino.

- Opzioni specifiche per subtotal:

options:.

- Opzioni specifiche per pay:

value

Esegue un pagamento.

options:.

-t cash|checks|credit|vaucher|advance|card|ticket,

--type cash|checks|credit|vaucher|advance|card|ticket

Tipo di pagamento.

`-n <number>, --number <number>`

Numero della carta/ticket da usare nel pagamento.

- Opzioni specifiche per text:

`text`

Testo da stampare.

`options:.`

`-b, --bold`

Usa il carattere grassetto.

`-d, --double`

Usa il carattere ad altezza doppia.

- Opzioni specifiche per desc:

`text`

Testo da stampare.

`options:.`

- Opzioni specifiche per footer:

`text`

Testo da stampare.

`options:.`

`-b, --bold`

Usa il carattere grassetto.

`-d, --double`

Usa il carattere ad altezza doppia.

- Opzioni specifiche per barcode:

`code`

Codice ean13 di cui stampare il codice a barre.

`options:.`

- Opzioni specifiche per abort:

`options:.`

- Opzioni specifiche per inflow:

`value`

Ammontare dell'entrata di cassa.

`options:.`

`-o <operator>, --operator <operator>`

Imposta l'operatore di cassa per l'operazione.

`-d <desc>, --desc <desc>`

Descrizione dell'entrata di cassa.

-t cash|checks, --type cash|checks

Tipo di entrata di cassa.

- Opzioni specifiche per outflow:

value

Ammontare dell'uscita di cassa.

options:.

-o <operator>, --operator <operator>

Imposta l'operatore di cassa per l'operazione.

-d <desc>, --desc <desc>

Descrizione dell'uscita di cassa.

-t cash|checks, --type cash|checks

Tipo di uscita di cassa.

- Opzioni specifiche per drawer:

options:.

-o <operator>, --operator <operator>

Imposta l'operatore di cassa per l'operazione.

- Opzioni specifiche per balance:

options:.

-o <operator>, --operator <operator>

Imposta l'operatore di cassa per l'operazione.

1.3.50 .query

Esegue una query sul database attualmente connesso. Uso:

```
.query [-n] [--full-names] [--full-blobs] [--full-text] [--quiet] ...
```

sql

Query sql da eseguire.

-n, --native

La query è nativa per il driver in uso dal database corrente.

--full-names

Restituisce i nomi delle colonne completi di nome tabella nel result set.

--full-blobs

Restituisce il contenuto completo delle colonne di tipo blob.

--full-text

Restituisce il contenuto completo delle colonne di tipo testo.

--quiet

Sopprime la stampa dei risultati.

1.3.51 .quit

Termina la sessione corrente. Uso:

```
.quit [-p]
```

Argomenti opzionali:

-p, --program
Richiedi uscita dal programma.

1.3.52 .release_lock

Forza il rilascio di una risorsa in uso sul server. Uso:

```
.release_lock <id> <name> [<row>]
```

id

Id della postazione da disconnettere.

name

Nome della risorsa da rilasciare.

row

Id della risorsa.

1.3.53 .release_memory

Rilascia la memoria cache utilizzata dal server. Uso:

```
.release_memory [-f]
```

Argomenti opzionali:

-f, --full
Prova a rilasciare anche la memoria dello heap.

1.3.54 .repair

Prova a riparare un database danneggiato. Uso:

```
.repair [-o <output>] [-d <driver>] [-p <password>] <name>
```

name

Nome del database danneggiato.

-o <output>, --output <output>
Nome del database recuperato.

-d <driver>, --driver <driver>
Driver del database.

-p <password>, --password <password>
Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.55 .restart_server

Esegue un riavvio del server. Uso:

```
.restart_server [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

-p <password>, --password <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.56 .restore_database

Ripristina il contenuto di un backup in un nuovo database. Uso:

```
.restore_database [-n <name>] [-d <driver>] [-p <password>] [-o] [--position_↵
computer|cloud] [--skip-index] <backup_name>
```

backup_name

Nome del backup.

-n <name>, --name <name>

Nome del database.

-d <driver>, --driver <driver>

Driver del database.

-p <password>, --password <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

-o, --overwrite

Sovrascrivi il database se già esiste.

--position computer|cloud

Posizione in cui si trova il backup.

--skip-index

Non ripristina l'indice di ricerca del database dal backup se presente.

1.3.57 .rollback

Termina la transazione corrente tralasciando le modifiche. Uso:

```
.rollback [--index]
```

Argomenti opzionali:

--index

Riprendi l'indicizzazione del database se precedentemente sospesa.

1.3.58 .search

Esegue una ricerca full-text sul database corrente. Uso:

```
.search [-l <limit>] ...
```

query

Query di ricerca.

-l <limit>, --limit <limit>

Limita i risultati a n righe.

1.3.59 .send_message

Inoltra un messaggio di testo ad una o più postazioni. Uso:

```
.send_message [-t [<target> ...]] <text>
```

text

Testo del messaggio.

-t [<target> ...], --target [<target> ...]

Id della postazione destinataria oppure «all» o «*» per tutte le postazioni connesse.

I messaggi inoltrati saranno ricevuti e mostrati dalle postazioni di destinazione ogni 30 secondi circa, il che significa che con molta probabilità i messaggi non saranno mostrati nell'istante in cui sono spediti.

1.3.60 .server_info

Riporta informazioni sul server attualmente connesso. Uso:

```
.server_info
```

1.3.61 .server_stats

Ottiene statistiche interne del server. Uso:

```
.server_stats [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

-p <password>, --password <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.62 .set_binary

Carica una immagine/documento come allegato ad un record del database. Uso:

```
.set_binary [-f <filename>] [-c <company_code>] doc|image|web|thumb <resource> <input>
```

doc|image|web|thumb

Tipo di binario da scaricare.

resource

Nome risorsa nella forma <nometabella>:<id>.

input

Nome del file da caricare.

-f <filename>, --filename <filename>

Nome del file da assegnare al documento caricato.

-c <company_code>, --company-code <company_code>

Codice dell'azienda proprietaria della risorsa.

1.3.63 .set_binary_storage_type

Imposta il supporto di archiviazione corrente per il tipo di dati binari specificato. Uso:

```
.set_binary_storage_type [-p <password>] images|attachments filesystem|database|cloud
```

images|attachments

Tipo di dati binari.

filesystem|database|cloud

Supporto di archiviazione.

-p <password>, --password <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.64 .set_data_language

Imposta la lingua dei dati. Uso:

```
.set_data_language_↵  
↵it|en|nl|bg|cz|cn|hr|dk|ee|fi|fr|gr|ie|lv|lt|mt|pl|pt|ro|ru|sk|si|es|se|de|hu
```

it|en|nl|bg|cz|cn|hr|dk|ee|fi|fr|gr|ie|lv|lt|mt|pl|pt|ro|ru|sk|si|es|se|de|hu

Codice iso della nuova lingua da impostare.

1.3.65 .set_encryption_password

Imposta una nuova password di crittografia dei dati. Uso:

```
.set_encryption_password [--raw] [-p <password>] [<encryption_password>]
```

encryption_password

Nuova password crittografica; lasciare vuoto per disabilitare la crittografia dei dati.

--raw

Assume la password come già crittata e codificata in base64.

-p <password>, --password <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.66 .set_index_storage_type

Imposta la tipologia di stoccaggio dei dati dell'indice di ricerca del database. Uso:

```
.set_index_storage_type [-p <password>] filesystem|database
```

filesystem|database

Tipo di stoccaggio dati.

-p <password>, --password <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.67 .time

Cronometra l'esecuzione di un comando o di una query. Uso:

```
.time ...
```

command

Comando o query da eseguire.

1.3.68 .upgrade_database

Aggiorna un database all'ultima versione del dizionario dei dati. Uso:

```
.upgrade_database [-d <driver>] [-p <password>] <name>
```

name

Nome del database.

-d <driver>, --driver <driver>

Driver del database.

-p <password>, --password <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.69 .user

Ottiene o cambia l'utente corrente. Uso:

```
.user [-p <password>] [--renew <renew>] [<name>]
```

name

Nuovo nome utente.

-p <password>, --password <password>

Password di accesso per l'autenticazione dell'utente.

--renew <renew>

Nuova password di accesso dell'utente in caso di password scaduta.

1.3.70 .uuid

Genera uno o più UUID. Uso:

```
.uuid [<count>]
```

count

Numero di uuid da generare.

1.3.71 .version

Riporta informazioni sulla versione. Uso:

```
.version [-f]
```

Argomenti opzionali:

-f, --full

Mostra maggiori informazioni.

1.4 Azioni esterne lato client

Dal pannello di configurazione database in Konga è possibile definire un'azione esterna lato client, che equivale all'esecuzione di uno script scritto in linguaggio Python a seguito di un determinato evento.

1.4.1 Il contesto di esecuzione

Per tutti i tipi di eventi per cui è possibile definire un'azione esterna, lo script in questione dovrà ottenere come prima cosa un contesto di esecuzione su cui operare per ricevere i parametri (univoci per l'evento) e per impostare il o i valori di ritorno.

Per ottenere il contesto di esecuzione, è sufficiente invocare la funzione `kongautil.get_context()` del modulo `kongautil`, disponibile sono all'interno di Konga:

```
import kongutil

context = kongutil.get_context()
```

Questa funzione ritornerà un oggetto di classe `kongutil.ScriptContext`; fare riferimento alla sua documentazione per maggiori informazioni.

1.4.2 Tipologie di azioni esterne

Di seguito elenchiamo i parametri e il possibile valore di ritorno da gestire tramite il contesto di esecuzione, a seconda del tipo di azione esterna.

Al momento è definito un unico tipo di azione esterna.

Post processa documento elettronico

L'azione viene eseguita al momento della generazione di un documento elettronico, e permette di modificare l'XML prima di salvarlo nel record della tabella `EB_DocumentiElettronici`.

Parametri:

- `xml`: oggetto di classe `xml.etree.Element` corrispondente all'elemento con tag `FatturaElettronica` (elemento radice) del documento elettronico generato da Konga.

Valore di ritorno: oggetto di classe `xml.etree.Element` modificato.

1.4.3 Esempi

Di seguito riportiamo un esempio di script per l'azione esterna di tipo «Post processa documento elettronico»:

```
import kongutil

context = kongutil.get_context()
xml = context.params['xml']

node = xml.find('FatturaElettronicaHeader/DatiTrasmissione/IdTrasmittente/IdCodice')
node.text = '01234567890'

context.result = xml
```


Contenuti:

2.1 Installazione e attivazione

Al momento della prima installazione, Konga Server deve essere attivato tramite l'apposita applicazione Konga Server Licenser per permettere alle postazioni di accedere alle sue funzionalità.

- Utenti Windows e MacOS X
Il Licenser viene invocato automaticamente durante gli ultimi passi dell'installazione di Konga Server; annullare la procedura di attivazione in questa fase non comporta nessun rischio, ma sarà necessario avviare il Licenser manualmente in seguito.
- Utenti Linux
Per ragioni di architettura non è possibile invocare programmi interattivi durante l'installazione di pacchetti .deb; questo significa che il Licenser non è invocato automaticamente come per le altre piattaforme, e sarà necessario invocarlo manualmente. Da terminale è sufficiente lanciare il comando `easybyte-konga-server-licenser`; è possibile lanciare questo comando anche senza server X o da una sessione SSH remota, nel qual caso il Licenser presenterà una interfaccia testuale.

2.1.1 Konga Server Headless

Sotto Linux è possibile installare la versione headless di Konga Server; questa versione è appositamente costruita per essere eseguita in ambienti server e ha dipendenze minime tali da non richiedere la presenza di un ambiente grafico. In questa versione `easybyte-konga-server-licenser` e `easybyte-konga-server-monitor` sono presenti, ma funzionano solo in modalità testuale.

2.1.2 Porte

La porta TCP predefinita su cui si attesta Konga Server è la 51966; questa può essere tuttavia configurata su qualsiasi altra porta disponibile tramite le preferenze del server accessibili dal Konga Server Monitor. La procedura di identificazione automatica dei server Konga da parte delle postazioni sulla rete locale usa uno spettro di porte UDP che varia dalla 51967 alla 52147, con «salti» di 20 porte (i.e. 51967, 51987, 52007, 52027, [...], 52147).

2.2 Konga Server Monitor

La gestione del server Konga avviene interamente tramite l'applicazione Konga Server Monitor; da essa è possibile avviare o fermare il servizio, vedere la lista delle postazioni, il log del server oppure lanciare una [console dei comandi](#) per un maggiore controllo. Il Monitor può essere invocato anche da interfaccia a linea di comando, ed in tal caso è possibile specificare le seguenti opzioni:

`-c, --cli`

Avvia il Konga Server Monitor in modalità console dei comandi testuale; non verrà presentata alcuna interfaccia grafica del programma, ma un prompt interattivo da linea di comando che accetta gli stessi [comandi console](#) accettati dalla console di amministrazione grafica di Konga.

`--log`

Avvia il visualizzatore di log del server Konga da linea di comando in modalità testuale (particolarmente utile se si installa Konga Server Headless)

Nota: Utenti Linux:: Il Monitor può essere avviato tramite il comando `easybyte-konga-server-monitor` anche senza server X o da sessione SSH remota: in questo caso sarà avviato forzatamente in modalità console dei comandi testuale, come se fosse stata specificata l'opzione `-c`.

2.3 Gestione manuale del servizio

A volte può essere comodo avviare o fermare manualmente il servizio Konga Server tramite interfaccia a linea di comando, senza passare attraverso il Konga Server Monitor.

2.3.1 Avviamento del servizio

- Utenti Windows:

```
sc start "Konga Server"
```

- Utenti Mac OS X:

```
sudo launchctl start it.easybyte.konga.daemon
```

- Utenti Linux:

```
sudo systemctl start kongad
```

2.3.2 Arresto del servizio

- Utenti Windows:

```
sc stop "Konga Server"
```

- Utenti Mac OS X:

```
sudo launchctl stop it.easybyte.konga.daemon
```

- Utenti Linux:

```
sudo systemctl stop kongad
```

2.4 Supporto a MySQL

Se si dispone di un server MySQL versione 5.0.3 o successive e la licenza di Konga Server lo consente, è possibile collegare MySQL a Konga. Si deve disporre di una utenza con i seguenti privilegi: ALTER, CREATE, CREATE VIEW, CREATE ROUTINE, DELETE, DROP, INDEX, INSERT, SELECT, SHOW DATABASES, UPDATE, RELOAD e SUPER; il server deve inoltre essere configurato con il supporto allo storage engine InnoDB (normalmente questo engine è incluso nella distribuzione standard di MySQL), e la variabile di sistema MySQL `local_infile` deve essere impostata su ON. Di seguito sono riportati i settaggi consigliati da impostare nel file di configurazione del server MySQL:

```
[mysqld]
local_infile           = on
tmp_table_size         = 256M
max_heap_table_size    = 256M
key_buffer_size        = 256M
table_open_cache       = 2000
sort_buffer_size       = 256M
net_read_timeout       = 240
net_write_timeout      = 240
connect_timeout        = 240
max_allowed_packet     = 64M
innodb_buffer_pool_size = 2G
```

A parte `local_infile` gli altri settaggi non sono necessari, ma potrebbero aiutare a migliorare le performance e l'affidabilità del server MySQL.

2.5 Immagine docker

Konga Server può essere eseguito come container docker senza bisogno di installazione. Le immagini docker sono disponibili su [Docker Hub](#), per cui è possibile eseguire una istanza di Konga Server semplicemente lanciando il comando:

```
docker run -p 51966:51966 easybyte/konga-server
```

Questo comando scaricherà automaticamente l'ultima versione - se non già presente localmente sulla macchina - ed eseguirà il server. Se si desidera lanciare una versione specifica, usare il tag dedicato; vedere la lista dei [tag disponibili](#) per maggiori informazioni.

La porta TCP 51966 deve essere esposta per consentire le connessioni da Konga Client; se si vuole consentire anche l'accesso ai webservice, occorrerà esporre anche la porta corrispondente (di norma la 443 o la 8080 a seconda se si richiedono connessioni protette o meno).

È consigliato montare un volume esterno sui percorsi `/etc/konga-server` e `/usr/share/konga-server`, in quanto queste sono le directory dove Konga Server assume siano posizionati la configurazione del server, i database, i backup e tutti i dati di supporto:

```
docker volume create my-data
docker run -v my-data:/usr/share/konga-server -v my-data:/etc/konga-server -p
↪51966:51966 easybyte/konga-server
```

Konga Server identifica automaticamente se è in esecuzione in ambiente docker, ed in tal caso il log del servizio come da prassi docker sarà interamente convogliato su standard output per eventuale successivo processing tramite apposito log driver.

2.5.1 Attivazione e configurazione

L'immagine docker è basata su Linux `ubuntu:latest` e usa la versione headless del server; sono supportate le architetture `x86_64` e `arm64`. Per l'attivazione di Konga Server sotto docker suggeriamo tre possibili metodi.

Attivazione tramite docker exec

La versione headless di Konga Server su cui è basata l'immagine docker include la versione testuale del Licenser; per attivare il server è sufficiente sapere il nome del container su cui è già in esecuzione Konga Server ed eseguire:

```
docker exec -it <CONTAINER> easybyte-konga-server-licenser
```

Attivazione tramite variabili d'ambiente

Specificando delle variabili d'ambiente è possibile effettuare l'attivazione automaticamente al primo avvio del server. Queste variabili sono `KONGA_SERIAL` (seriale del programma), `KONGA_ACTIVATION_LOGIN` (nome utente del vostro account con EasyByte Software) e `KONGA_ACTIVATION_PASSWORD` (password del vostro account con EasyByte Software); se non si possiede una o più delle informazioni necessarie, contattare EasyByte Software. Per usare questo metodo di attivazione, si può per esempio avviare il container:

```
docker run -p 51966:51966 -e KONGA_SERIAL="1234-56789" -e KONGA_ACTIVATION_LOGIN="user" -
↪e KONGA_ACTIVATION_PASSWORD="password" easybyte/konga-server
```

Attivazione tramite Konga Client

Connettendosi al server da un Konga Client, è possibile procedere all'attivazione del programma da console di amministrazione. Il comando da usare è `.activate`, e assume che si sia già in possesso di una chiave di attivazione valida per il server; in mancanza di chiave di attivazione, occorre munirsi di codice di installazione (ottenibile tramite il comando `.license`) e comunicarlo ad EasyByte Software per la generazione di una chiave dedicata.

Contenuti:

3.1 Introduzione

Kongalib è una libreria per connettersi a server Konga tramite script Python; è quindi necessario avere un server Konga disponibile per poter essere operativi.

La connessione e l'esecuzione di comandi sul server avviene principalmente tramite la classe `Client`; i dati scambiati con il server possono includere date e/o valori decimali; i primi sono sempre oggetti di classe `datetime.datetime`, mentre per i valori numerici vengono usati oggetti di classe `Decimal`, che è una classe di Kongalib simile alla classe `decimal.Decimal` di Python (in quanto offre precisione esatta nei calcoli e grandezza dei numeri limitata dalla sola memoria del computer) ma ottimizzata per le prestazioni.

3.1.1 Classe Decimal

```
class kongalib.Decimal(value=0.0)
```

La classe `Decimal` viene usata per descrivere e lavorare con numeri decimali con un numero variabile di cifre e precisione fino a 38 cifre decimali. `value` è il valore di default che viene assegnato all'oggetto durante l'inizializzazione; può essere un `float`, un `int`, un `long`, un `decimal.Decimal`, una stringa che contiene il numero sotto forma di testo, oppure un altro `Decimal` da cui prendere il valore iniziale. Gli oggetti di questa classe si comportano come numeri ed hanno quindi il supporto per tutte le operazioni numeriche standard Python, e possono quindi essere usati insieme ad altri numeri.

Inoltre, gli oggetti `Decimal` offrono i seguenti metodi:

```
round(value=1.0)
```

Arrotonda al numero `value`, arrotondando verso 0 se l'ultima cifra dopo l'arrotondamento è compresa tra 0 e 5, altrimenti arrotonda allontanandosi da 0. Restituisce un oggetto `Decimal`.

`floor(value=1.0)`

Arrotonda al numero `value`, arrotondando verso 0. Restituisce un nuovo oggetto `Decimal`.

`ceil(value=1.0)`

Arrotonda al numero `value`, arrotondando allontanandosi da 0. Restituisce un nuovo oggetto `Decimal`.

`format(precision=5, width=0, sep=False, padzero=False)`

Formatta il numero decimale in una stringa riportando al più `precision` cifre decimali. `width` se diverso da 0 indica la larghezza della parte intera; se `padzero` è `True`, e `width` è più grande della parte intera, saranno inseriti 0 iniziali in modo da avere una parte intera lunga `width` caratteri. Se `sep` è `True`, la parte intera includerà il separatore delle migliaia se necessario.

Compatibilità con `decimal.Decimal`

E' possibile lavorare indistintamente sia con `Decimal` che con `decimal.Decimal`, anche mischiandoli tra loro. Quando però si passano i dati al server Konga tramite la classe `Client`, è sicuramente più efficiente che i valori decimali siano passati come `Decimal`. Inoltre, le chiamate al server ritorneranno sempre valori di tipo `Decimal`.

3.1.2 Classe `Deferred`

`class kongalib.Deferred`

Un oggetto della classe `Deferred` viene sempre restituito da tutte le chiamate asincrone di `Kongalib`, e rappresenta una operazione che verrà eseguita in futuro. Gli oggetti `Deferred` hanno i seguenti attributi:

`aborted`

Attributo in sola lettura che è `True` o `False` a seconda che l'operazione associata all'oggetto sia stata annullata o no.

`executed`

Attributo in sola lettura che è `True` o `False` a seconda che l'operazione associata all'oggetto sia stata già eseguita o no.

Inoltre, oggetti della classe `Deferred` hanno il seguente metodo:

`cancel()`

Permette di annullare l'operazione associata all'oggetto, nel caso non sia stata già eseguita.

3.1.3 Funzioni di modulo

Il modulo `kongalib` prevede le seguenti funzioni di uso comune:

`kongalib.ceil(number, ndigits=2)`

Arrotonda `number` a `ndigits` cifre decimali, arrotondando allontanandosi da 0. Restituisce un oggetto `Decimal`.

`kongalib.floor(number, ndigits=2)`

Arrotonda `number` a `ndigits` cifre decimali, arrotondando verso 0. Restituisce un oggetto `Decimal`.

`kongalib.round(number, ndigits=2)`

Arrotonda `number` a `ndigits` cifre decimali, arrotondando verso 0 se l'ultima cifra dopo l'arrotondamento è compresa tra 0 e 5, altrimenti arrotonda allontanandosi da 0. Restituisce un oggetto `Decimal`.

`kongalib.start_timer(millisecs, callback, userdata=None)`

Restituisce immediatamente un oggetto di classe `Deferred`, ed esegue `callback` dopo `millisecs` millisecondi in un thread separato. `callback` deve essere una funzione nella forma `callback(userdata)`.

3.1.4 Costanti

`kongalib.BACKUP_ON_CLOUD = 2`

Il backup è posizionato nel cloud

`kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER = 1`

Il backup è posizionato in locale sulla macchina corrente

3.2 Operazioni base

Per poter eseguire comandi su un server Konga, si deve instanziare ed usare un oggetto di classe [Client](#).

3.2.1 Classe Client

```
class kongalib.Client(impl=None)
```

La classe Client permette di connettersi ad un server Konga e di eseguire comandi sullo stesso.

Molti dei metodi di questa classe possono eseguire operazioni sia in maniera sincrona (bloccante) che asincrona tramite l'uso di una callback. Nel caso un metodo sia eseguito in modo asincrono, viene sempre restituito immediatamente un oggetto di classe [Deferred](#), e la callback viene eseguita a tempo debito in un thread separato.

Nota: Nelle chiamate asincrone spesso è possibile specificare una callback di progress e una di error. La progress deve essere nella forma `progress(type, completeness, state, partial, userdata)`; i parametri interessanti di questa callback sono completeness (percentuale di completamento, ossia un numero che varia da 0.0 a 100.0; se -1.0 indica una percentuale di completamento indefinita) e state (stringa che specifica l'eventuale stato corrente dell'operazione). userdata è un parametro aggiuntivo che viene normalmente passato alla chiamata asincrona dall'utente per tenere traccia di un eventuale stato. La error deve essere nella forma `error(errno, errstr, userdata)`; fare riferimento ai [codici di errore](#) per il significato dei parametri errno e del corrispettivo errstr.

Oggetti di classe Client possono essere usati come contesti per il costrutto `with`: all'ingresso del blocco verrà iniziata una transazione, mentre in uscita verrà eseguita una commit o una rollback della stessa a seconda che ci sia stata o meno un'eccezione all'interno del blocco di istruzioni.

`as_async()`

Ritorna un oggetto [AsyncClient](#) equivalente a questo client, preservando le connessioni già presenti.

`authenticate(username, password, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000, new_password=None)`

Effettua un accesso al database attivo sulla connessione corrente, identificando l'utente tramite i parametri username e password. Se success è None, la chiamata è bloccante e restituisce un dict con informazioni dettagliate sull'utente autenticato, oppure viene lanciata l'eccezione [Error](#) in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(info, userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto [Deferred](#) e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con le informazioni sull'utente ed il parametro userdata.

`backup_database(password, backup_name, driver, name, auto=True, overwrite=False, position=0, store_index=False, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue un backup del database specificato sul server attualmente connesso. Se auto è False, è necessario specificare un nome per il backup tramite backup_name, altrimenti il backup viene considerato automatico

ed un nome univoco è assegnato dal server. Se `overwrite` è `False` ed un backup con lo stesso nome esiste già sul server, non sarà possibile eseguire il backup. `position` permette di specificare dove eseguire il backup, ed è una combinazione delle costanti `kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER` e `kongalib.BACKUP_ON_CLOUD`, mentre `store_index` specifica se includere l'indice di ricerca full-text nel backup. Se `success` è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se `success` è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback `success` verrà invocata a tempo debito con il parametro `userdata`.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`begin_transaction(pause_indexing=False, deferred=False)`

Inizia una transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se `pause_indexing` è `True`, l'indicizzazione del database è disabilitata sul server. In caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

`close_database(backup=False, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Chiude il database attivo sulla connessione corrente. Se `success` è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se `success` è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback `success` verrà invocata a tempo debito con il parametro `userdata`.

Nota: Se `backup` è `True`, il server esegue un backup automatico del database prima di chiuderlo.

`code_exists(tablename, code, code_azienza, num_esercizio, extra_where=None)`

Controlla l'esistenza del codice `code` nella tabella `tablename` per l'azienda e l'esercizio specificati in `code_azienza` e `num_esercizio`.

`commit_transaction(resume_indexing=False)`

Esegue una COMMIT della transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se `resume_indexing` è `True`, l'indicizzazione del database è abilitata sul server. In caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

`connect(server=None, host=None, port=0, options=None, timeout=30000, success=None, error=None, progress=None, userdata=None)`

Tenta una connessione ad un server Konga. Il server a cui ci si vuole connettere può essere specificato in due modi: tramite i parametri `host` e `port`, oppure tramite un `dict` `server` che deve contenere almeno le chiavi `host` e `port`. Alternativamente, se `server` è una stringa e `host` non è specificato, viene assunta come `host`. Se `host` include una specifica di porta e `port` è `0`, `port` viene ottenuta dalla specifica contenuta nella stringa di `host`. Se `success` è `None`, la funzione è bloccante; su errore o scaduto il timeout una eccezione di tipo `Error` è lanciata, altrimenti viene restituito un `dict` con informazioni sulla connessione appena stabilita. Se `success` è una funzione nella forma `success(info, userdata)` allora `connect` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback `success` verrà invocata con le informazioni sulla connessione e `userdata` se e quando la connessione viene stabilita. Il parametro `options` può essere un `dict` contenente opzioni aggiuntive per la connessione; al momento le opzioni supportate sono:

- `tenant_key` (str): chiave del tenant per stabilire la connessione con un server multitenant.

`create_database(password, driver, name, desc="", success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Crea un nuovo database sul server attualmente connesso; il database avrà nome `name` e descrizione `desc`. Se

success è None la chiamata è bloccante e se il database viene creato con successo viene restituito l'UUID del nuovo database; se si verifica un errore viene lanciata l'eccezione **Error**. Se success è una funzione nella forma `success(databases, userdata)`, `create_database` restituisce immediatamente un oggetto **Deferred** e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con la lista dei database ed il parametro userdata.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`delete_backup(password, backup_name, position, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Cancella il backup identificato da `backup_name` dal server connesso. Se success è None, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione **Error** in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto **Deferred** e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`delete_database(password, driver, name, delete_cloud_data=None, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Cancella il database specificato. Se `delete_cloud_data` è None (valore predefinito) la cancellazione sarà negata nel caso ci siano dati binari legati al database al momento presenti nel cloud; in caso contrario i dati binari saranno o meno cancellati dal cloud in base al valore del parametro. Se success è None, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione **Error** in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto **Deferred** e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`delete_record(tablename, code=None, id=None, code_azienza=None, num_esercizio=None, log=None, success=None, error=None, progress=None)`

Cancella un record dalla tabella `tablename`. Il record può essere identificato in due modi: o tramite il solo id, oppure tramite la specifica dei parametri `code`, `code_azienza` e `num_esercizio`. Se success è None la chiamata è bloccante, e in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe **Error** o **ErrorList**. Se success è una funzione nella forma `success()`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto **Deferred** e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito. In modalità asincrona se log è un oggetto di classe **OperationLog**, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante la cancellazione.

`disconnect()`

Disconnette il server attualmente connesso, oppure non fa nulla se non si è al momento connessi.

`fetch_binary(field_or_tablename, id, type, filename=None, check_only=False, success=None, error=None, progress=None)`

Carica un contenuto binario dal server. `field_or_tablename` può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella; questa tabella unita a id identificano la scheda del database da cui caricare la risorsa; `type` è uno dei valori della **Choice Resources**, mentre `filename` ha senso solo per identificare le risorse di tipo documento. La funzione ritorna una tupla di quattro elementi: (dati, filename, original_filename, checksum). Questi quattro elementi sono anche i parametri passati alla callback success in caso di successo. dati sono i dati binari che sono stati caricati dal server; filename è il nome file interno

con cui è identificata la risorsa, `original_filename` è il nome del file originale che è stato specificato all'atto del salvataggio della risorsa sul server, mentre `checksum` è un checksum dei dati. Se `check_only` è `True`, i dati binari della risorsa non verranno effettivamente caricati dal dispositivo di archiviazione in cui sono depositati, e `data` sarà `None`; questa modalità è utile per verificare l'esistenza di una risorsa e il suo checksum senza effettivamente caricarla da remoto (nel caso di archiviazione su cloud il caricamento potrebbe essere lento).

`fetch_image(fieldname, id, type, success=None, error=None, progress=None)`

Piccolo wrapper alla funzione `fetch_binary()`, dedicato alle immagini, con l'unica differenza che il valore di ritorno sarà direttamente il contenuto binario dell'immagine in caso di successo (e questo sarà anche l'unico parametro passato alla callback `success`)

`full_text_search(text, limit, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue una ricerca full-text sul database attivo sulla connessione corrente, limitando la ricerca di `text` a `limit` risultati. Se `success` è `None`, la chiamata è bloccante e restituisce una lista di risultati, dove ogni risultato è `dict` con almeno le chiavi `score`, `tablename`, `id` e `display`; in caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`. Se `success` è una funzione nella forma `success(hits, userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback `success` verrà invocata a tempo debito con i risultati della ricerca ed il parametro `userdata`.

`get_connection_info()`

Restituisce un `dict` con informazioni sulla connessione corrente, o `None` se non si è connessi.

`get_data_dictionary(success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Restituisce il dizionario dei dati disponibile sul server attualmente connesso, sotto forma di oggetto di classe `kongalib.DataDictionary`.

`get_id()`

Restituisce un ID numerico univoco assegnato dal server alla connessione con questo client, o 0 se non si è connessi.

`get_record(tablename, code=None, id=None, field_names=None, row_extra_field_names=None, code_azienza=None, num_esercizio=None, mode=None, mask_binary=None, flags=287, success=None, error=None, progress=None)`

Ottiene il record completo della tabella `tablename`, sotto forma di `dict`. Il record può essere identificato in due modi: o tramite il solo `id`, oppure tramite la specifica dei parametri `code`, `code_azienza` e `num_esercizio`. Se `success` è `None` la chiamata è bloccante, altrimenti verrà lanciata un'eccezione `Error` in caso di errore. Se `success` è una funzione nella forma `success(data)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback `success` verrà invocata a tempo debito con i dati del record.

`index_database(password, driver, name, reset=False, run=True, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue una indicizzazione del database specificato sul server attualmente connesso. Se `reset` è `False`, l'indicizzazione è incrementale, ovvero l'indice viene modificato per tenere conto solo dei record inseriti, modificati o cancellati dall'ultima indicizzazione; se invece `reset` è `True` l'indice viene prima cancellato e poi, se `run` è anch'esso `True`, viene ricreato completamente. Se `success` è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se `success` è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback `success` verrà invocata a tempo debito con il parametro `userdata`.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

```
insert_record(tablename, data, code_azienza=None, num_esercizio=None, log=None, success=None,
              error=None, progress=None)
```

Inserisce un nuovo record nella tabella `tablename`. Il nuovo record, i cui dati sono passati nel dict `data`, sarà un record condiviso con tutte le aziende del database se `code_azienza` e `num_esercizio` sono `None`, altrimenti apparirà solo all'azienda e all'esercizio specificati. Se `success` è `None` la chiamata è bloccante e ritornerà una tupla nella forma `(id, code)`, dove `id` è l'ID univoco assegnato al record dal server, mentre `code` è il codice del record (che può essere diverso da quello passato in `data` se sono attivi i codici automatici per `tablename`); in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error` o `ErrorList`. Se `success` è una funzione nella forma `success(id, code)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback `success` verrà invocata a tempo debito con l'ID ed il codice del nuovo record. In modalità asincrona se `log` è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante l'inserimento.

```
interrupt()
```

Interrompe tutte le operazioni al momento in esecuzione da parte di questo client.

```
list_backups(position=0, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)
```

Ottiene la lista dei backup disponibili sul server connesso. Se `success` è `None`, la chiamata è bloccante e restituisce una lista di backup; ogni backup è un dict che contiene almeno le chiavi `backup_name`, `uuid`, `date` e `size`; se si verifica un errore viene lanciata l'eccezione `Error`. Se `success` è una funzione nella forma `success(backups, userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback `success` verrà invocata a tempo debito con la lista dei backup ed il parametro `userdata`.

```
list_binaries(field_or_tablename, id, type=None, success=None, error=None, progress=None)
```

Ottiene la lista dei dati binari associati ad una scheda del database, identificata da `field_or_tablename` (che può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella) e `id`. La funzione ritorna una lista di tuple, in cui la n-esima tupla ha la forma `(Tipo, NomeAllegato, NomeOriginale)`; `Tipo` è un intero ed è uno dei valori della `Choice Resources`, `NomeAllegato` è il nome assegnato internamente a Konga per identificare univocamente il contenuto binario, mentre `NomeOriginale` è il nome del file originale da cui è stato caricato il contenuto. Se `type` è specificato, la funzione filtrerà i risultati in base ad esso, ritornando solo le tuple con il `Tipo` corretto. Se `success` è diverso da `None`, la callback verrà invocata in caso di successo con la lista di tuple di cui sopra.

```
list_databases(driver=None, quick=False, success=None, error=None, progress=None, userdata=None,
               timeout=180000)
```

Restituisce la lista dei database disponibili sul server corrente, appartenenti a tutti o ad uno specifico driver. La lista viene tornata sotto forma di dict, le cui chiavi sono i nomi dei driver e i valori le liste dei database appartenenti allo specifico driver. Ogni database nelle liste è un dict che contiene almeno le chiavi `name`, `desc`, `uuid`, `created_ts` e `modified_ts`. L'eccezione `Error` viene lanciata se si verifica un errore. Se `success` è una funzione nella forma `success(databases, userdata)`, `list_databases` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback `success` verrà invocata a tempo debito con la lista dei database ed il parametro `userdata`. Se `quick` è `True`, la funzione ritorna il più velocemente possibile ma la scansione dei database disponibili potrebbe risultare ancora incompleta.

```
list_drivers(configured=True, success=None, error=None, progress=None, userdata=None,
             timeout=180000)
```

Restituisce la lista dei driver di database presenti sul server attualmente connesso, oppure lancia un'eccezione `Error` su errore. Ogni elemento della lista restituita è un dict che comprende le chiavi `name`, `version` e `description`. Se `success` è `None` la funzione è bloccante, altrimenti se è una funzione nella forma `success(drivers, userdata)`, restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback `success` verrà invocata a tempo debito con la lista dei driver ed il parametro `userdata`. Se `configured` è `False`, tutti i driver installati sul server sono restituiti, altrimenti verranno restituite solo le informazioni sui driver configurati correttamente ed in esecuzione sul server.

`list_servers(timeout=5000, port=0, success=None, progress=None, userdata=None)`

Esegue una scansione della rete locale alla ricerca dei server Konga disponibili, attendendo al massimo timeout millisecondi per una risposta. `port` specifica la porta da cui far partire la scansione (default = 51967); sono controllate le successive 10 porte UDP con intervallo di 20 porte (quindi di default vengono scansionate le porte 51967, 51987, 52007, ... 52147). Se `success` è `None`, la funzione è bloccante e scaduto il timeout restituisce una lista di `dict`, le cui chiavi principali sono `host`, `port`, `name` e `description`. Al contrario, se `success` è una funzione nella forma `success(servers, userdata)`, `list_servers` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback `success` verrà invocata a tempo debito con la lista dei risultati (come nel risultato del caso sincrono) ed il parametro `userdata`.

`lock_resource(command, row_id=None)`

Tenta di eseguire il blocco della risorsa identificata da `command`. Se `row_id` è diverso da `None`, è possibile eseguire il blocco di una singola riga di una tabella del database. Restituisce una tupla (`result`, `owner_data`), dove `owner_data` è un `dict` contenente informazioni sull'utente che detiene già il blocco della risorsa in caso fosse già bloccata, oppure lancia un'eccezione `Error` in caso di errore.

`open_database(driver, name, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Apri un database rendendolo il database attivo per la connessione corrente. Se `success` è `None`, la chiamata è bloccante e viene tornato un `dict` con le informazioni sul database connesso, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se `success` è una funzione nella forma `success(info, userdata)`, `open_database` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback `success` verrà invocata a tempo debito con le informazioni sul database ed il parametro `userdata`.

`optimize_database(password, driver, name, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue una ottimizzazione del database specificato sul server attualmente connesso. Se `success` è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se `success` è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback `success` verrà invocata a tempo debito con il parametro `userdata`.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`query(query, native=False, full_column_names=False, collapse_blobs=False, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue una query SQL sul database attivo nella connessione corrente. Se `native` è `True`, la query viene passata al driver del database senza essere interpretata, permettendo l'esecuzione di query native per l'RDBMS sottostante. Se `success` è `None`, la chiamata è bloccante e viene restituita una tupla (`affected_rows`, `column_names`, `result_set`); `affected_rows` è il numero di righe coinvolte nella query di UPDATE/DELETE, `column_names` è una lista di nomi di colonne per il result set, mentre `result_set` è una lista di righe risultati della query, dove ogni riga è una lista di valori corrispondenti alle colonne restituite in `column_names`. In caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`. Se `success` è una funzione nella forma `success(affected_rows, column_names, result_set, userdata)`, `query` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono.

Nota: Se `full_column_names` è `False`, `column_names` includerà i nomi delle colonne senza nome tabella, altrimenti saranno inclusi i nomi completi delle colonne. Se `collapse_blobs` è `True`, i dati di tipo BLOB binari verranno restituiti come `[...]`.

```
repair_database(password, driver, name, output, success=None, error=None, progress=None,
                userdata=None, timeout=180000)
```

Prova a riparare il database danneggiato specificato, salvando il database recuperato in output. Se success è None, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione [Error](#) in caso di errore. Se success è una funzione nella forma success(userdata), la chiamata restituisce immediatamente un oggetto [Deferred](#) e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

Nota: Non tutti i driver di database supportano questa operazione, e il recupero del database potrebbe fallire in ogni caso.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

```
restore_database(password, backup_name, driver, name, change_uuid=True, overwrite=False, position=0,
                 restore_index=True, success=None, error=None, progress=None, userdata=None,
                 timeout=180000)
```

Ripristina un database a partire da un backup effettuato in precedenza sul server connesso. Se overwrite è False ed esiste un database gestito da driver con lo stesso nome, la funzione riporterà errore. change_uuid specifica se cambiare l'UUID associato al database oppure se ripristinare quello originale; se si hanno database con lo stesso nome gestiti da driver diversi è opportuno che almeno l'UUID per essi sia diverso, altrimenti si può incorrere in problemi di aliasing. position specifica da dove prendere il backup da ripristinare, e deve essere una delle costanti [kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER](#) o [kongalib.BACKUP_ON_CLOUD](#); restore_index invece permette di specificare se ripristinare o meno l'indice di ricerca qualora fosse contenuto all'interno del backup.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

```
rollback_transaction(resume_indexing=False)
```

Esegue un ROLLBACK della transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se resume_indexing è True, l'indicizzazione del database è abilitata sul server. In caso di errore viene lanciata l'eccezione [Error](#).

```
select_data(tablename, fieldnamelist=None, where_expr=None, order_by=None, order_desc=False,
            offset=0, count=None, get_total=False, exist=None, success=None, error=None,
            progress=None)
```

Genera ed esegue una SELECT sul server per ottenere una lista di risultati, a partire dalla tabella tablename. fieldnamelist è una lista di nomi dei campi da ottenere; se un campo fk_X di tablename è una foreign key, si può accedere ai campi della tabella collegata Y specificando «fk_X.Campo_di_Y»; la JOIN corrispondente verrà generata e gestita automaticamente dal server. Analogamente, si possono creare catene di JOIN implicite facendo riferimenti multipli di campi foreign key, per esempio «fk_X.fk_Y.fk_Z.Campo_di_Z».

Se where_expr non è None, può essere il corpo di una espressione WHERE SQL, e può contenere riferimenti nella stessa forma di fieldnamelist, per esempio «(Campo_di_X = 1) AND (fk_X.Campo_di_Y > 5)».

order_by può essere un nome di campo per cui ordinare i risultati, dove order_desc specifica se ordinare in modo ascendente o discendente. offset e count permettono di restituire risultati solo a partire dal numero offset, e limitandosi a count risultati.

Se get_total è True, il valore di ritorno (o gli argomenti della callback success) sarà una tupla nella forma (result_set, total_rows, exist_results); total_rows sarà il numero totale di righe come se offset

e limit non fossero stati specificati, mentre `exist_results` sarà un `dict` le cui chiavi saranno gli ID specificati nel parametro `exist`, e i valori saranno `True` o `False` a seconda che il corrispettivo ID sia presente nel database per la tabella `tablename` oppure no.

Se `success` è `None` la chiamata è bloccante e verrà restituito un risultato come descritto sopra, altrimenti verrà lanciata un'eccezione `Error` in caso di errore. Se `success` è una funzione nella forma `success(result_set)` oppure `success(result_set, total_rows, exist_results)` (a seconda del parametro `get_total` come descritto sopra), la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback `success` verrà invocata a tempo debito.

```
select_data_as_dict(tablename, fieldnamelist=None, where_expr=None, order_by=None,
                    order_desc=False, offset=0, count=None, get_total=False, success=None,
                    error=None, progress=None)
```

Esattamente come `select_data()`, ma restituisce il `result_set` come una lista di `dict`, anziché una lista di liste.

```
store_binary(field_or_tablename, id, type, filename=None, original_filename=None, data=None,
             desc=None, force_delete=False, code_azienza=None, success=None, error=None,
             progress=None)
```

Salva un contenuto binario sul server. `field_or_tablename` può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella; questa tabella unita a `id` identificano la scheda a cui abbinare la risorsa; `type` è uno dei valori della `Choice*Resources`; `*filename` permette di specificare un nome file interno con cui identificare la risorsa (se `None` il server genererà un nome univoco automaticamente); `original_filename` è il nome file originale i cui dati si stanno salvando sul server; `data` sono i dati binari effettivi; `desc` è la descrizione da abbinare alla risorsa; `code_azienza` infine identifica l'azienda su cui si sta operando. La funzione ritorna il nome del file interno usato dal server per identificare la risorsa, che come detto sopra è uguale a `filename` se quest'ultimo è diverso da `None`, altrimenti verrà ritornato il nome file generato dal server. La callback `success` se specificata riceverà `filename` come unico parametro. Se `data` è `None`, la funzione cancella i dati binari associati alla scheda; `force_delete` in questo caso può essere `True` se si desidera cancellare il riferimento ai dati anche se i dati non sono raggiungibili dal server.

```
unlock_resource(command, row_id=None)
```

Rilascia il blocco della risorsa identificata da `tablename` e `row_id`.

```
update_record(tablename, data, code=None, id=None, code_azienza=None, num_esercizio=None,
              log=None, success=None, error=None, progress=None)
```

Aggiorna un record esistente nella tabella `tablename`. Il record, i cui dati da aggiornare sono passati nel `dict` `data`, può essere identificato in due modi: o tramite il solo `id`, oppure tramite la specifica dei parametri `code`, `code_azienza` e `num_esercizio`. Se `success` è `None` la chiamata è bloccante, e in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error` o `ErrorList`. Se `success` è una funzione nella forma `success()`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback `success` verrà invocata a tempo debito. In modalità asincrona se `log` è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante l'aggiornamento.

```
upgrade_database(password, driver, name, success=None, error=None, progress=None, userdata=None,
                 timeout=180000)
```

Aggiorna il database specificato all'ultima versione disponibile. Se `success` è `None`, la chiamata è bloccante e viene restituita una tupla (`log`, `old_version`, `new_version`), dove il log dell'operazione è sotto forma di una lista di stringhe, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se `success` è una funzione nella forma `success(log, old_version, new_version, userdata)`, `upgrade_database` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback `success` verrà invocata a tempo debito con il log dell'operazione, la vecchia versione dati, la nuova versione dati ed il parametro `userdata`.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

3.2.2 Esempi

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di utilizzo della classe `Client`; si assume che ci sia un server Konga disponibile su localhost e che esista su di esso un database SQLite «demo» inizializzato con i dati di esempio.

Esempio di connessione e lista dell'archivio clienti presenti sul database:

```
import kongalib

c = kongalib.Client()
c.connect(host='localhost')
c.open_database('sqlite', 'demo')
c.authenticate('admin', '')
results = c.select_data('EB_ClientiFornitori', ['Codice', 'RagioneSociale'], 'Tipo = 1')
for row in results:
    print row
```

Esempio di come ottenere tutto il record di un documento fiscale (testata e righe):

```
import kongalib

def print_data(data, indent=1):
    # Stampa i dati, tralasciando le chiavi speciali (che cominciano con '@')
    lines = [ '%s: %s' % (key, value) for key, value in data.iteritems() if not key.
    ↳startswith('@') ]
    print "\n".join((indent * "\t") + line for line in lines)

c = kongalib.Client()
c.connect(host='localhost')
c.open_database('sqlite', 'demo')
c.authenticate('admin', '')
record = c.get_record('EB_DocumentiFiscali', 11, code_azienza='00000001')
print "Testata:"
print_data(record)
rows = record.get('@rows', [])
for i, row in enumerate(rows):
    print "\tRiga %d:" % (i + 1)
    print_data(row, 2)
```

3.3 Operazioni asincrone

Come visto precedentemente, la classe `Client` già supporta l'esecuzione asincrona di gran parte dei suoi metodi, tramite l'uso delle callback success, error e progress. Esiste però anche un approccio più moderno all'esecuzione asincrona che supporta direttamente il modulo `asyncio` di Python, in modo da poter usare costrutti come `async` e `await`; per fare questo è stata introdotta la classe `AsyncClient`.

Nota: La classe `AsyncClient` è disponibile solo se si usa Python versione 3.6 o successive.

E' possibile convertire oggetti di classe `Client` a oggetti di classe `AsyncClient` e viceversa tramite i metodi `kongalib.Client.as_async()` e `kongalib.AsyncClient.as_sync()`; eventuali connessioni a server e database verranno preservate.

3.3.1 Classe AsyncClient

```
class kongalib.AsyncClient(impl=None)
```

La classe `AsyncClient`, analogamente alla classe `Client`, permette di connettersi ad un server Konga e di eseguire comandi sullo stesso; la differenza è nel fatto che questa classe è costruita esplicitamente per lavorare con `asyncio` di Python, ed è disponibile solo se si usa Python `>= 3.6`.

Tutti i metodi che esistono nella classe `Client` e che possono essere invocati sia in maniera asincrona (specificando le callback di success, error e progress) che sincrona (generalmente omettendo di specificare la callback di success), nella classe `AsyncClient` accettano eventualmente la sola callback di progress, in quanto vengono sempre eseguiti in maniera asincrona tramite l'event loop di `asyncio`, che si assume sia in esecuzione. La progress viene eseguita in un thread separato, ed ha la forma `progress(type, completeness, state, userdata)`; i parametri interessanti di questa callback sono `completeness` (percentuale di completamento, ossia un numero che varia da 0.0 a 100.0; se -1.0 indica una percentuale di completamento indefinita), `state` (stringa che specifica l'eventuale stato corrente dell'operazione) e `userdata`, che è un parametro aggiuntivo che viene normalmente passato alla chiamata asincrona dall'utente per tenere traccia di un eventuale stato.

Come per la classe `Client`, oggetti di classe `AsyncClient` possono essere usati come contesti per il costrutto `with`: all'ingresso del blocco verrà iniziata una transazione, mentre in uscita verrà eseguita una commit o una rollback della stessa a seconda che ci sia stata o meno un'eccezione all'interno del blocco di istruzioni. Da notare che dal momento che siamo in ambito asincrono, andrà usato il costrutto `async with` al posto del semplice `with`.

`as_sync()`

Ritorna un oggetto `Client` equivalente a questo client, preservando le connessioni già presenti.

`authenticate(username, password, progress=None, userdata=None, timeout=180000, new_password=None)`

Effettua un accesso al database attivo sulla connessione corrente, identificando l'utente tramite i parametri `username` e `password`. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un dict con informazioni dettagliate sull'utente autenticato, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

`backup_database(password, backup_name, driver, name, auto=True, overwrite=False, position=0, store_index=False, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue un backup del database specificato sul server attualmente connesso. Se `auto` è `False`, è necessario specificare un nome per il backup tramite `backup_name`, altrimenti il backup viene considerato automatico ed un nome univoco è assegnato dal server. Se `overwrite` è `False` ed un backup con lo stesso nome esiste già sul server, non sarà possibile eseguire il backup. `position` permette di specificare dove eseguire il backup, ed è una combinazione delle costanti `kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER` e `kongalib.BACKUP_ON_CLOUD`, mentre `store_index` specifica se includere l'indice di ricerca full-text nel backup. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`begin_transaction(pause_indexing=False, deferred=False)`

Inizia una transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se `pause_indexing` è `True`, l'indicizzazione del database è disabilitata sul server. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

`close_database(backup=False, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Chiude il database attivo sulla connessione corrente, restituendo un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona; in caso di errore verrà lanciata l'eccezione `Error`.

Nota: Se `backup` è `True`, il server esegue un backup automatico del database prima di chiuderlo.

`code_exists(tablename, code, code_azienza, num_esercizio, extra_where=None)`

Controlla l'esistenza del codice `code` nella tabella `tablename` per l'azienda e l'esercizio specificati in `code_azienza` e `num_esercizio`. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un valore booleano; in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error`.

`commit_transaction(resume_indexing=False)`

Esegue una COMMIT della transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se `resume_indexing` è `True`, l'indicizzazione del database è abilitata sul server. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

`connect(server=None, host=None, port=0, options=None, timeout=30000, progress=None, userdata=None)`

Tenta una connessione ad un server Konga. Il server a cui ci si vuole connettere può essere specificato in due modi: tramite i parametri `host` e `port`, oppure tramite un dict `server` che deve contenere almeno le chiavi `host` e `port`. Alternativamente, se `server` è una stringa e `host` non è specificato, viene assunta come `host`. Se `host` include una specifica di porta e `port` è `0`, `port` viene ottenuta dalla specifica contenuta nella stringa di `host`. Il parametro `options` può essere un dict contenente opzioni aggiuntive per la connessione; al momento le opzioni supportate sono:

- `tenant_key` (str): chiave del tenant per stabilire la connessione con un server multitenant.

La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un dict contenente le informazioni sulla connessione stabilita.

`create_database(password, driver, name, desc="", progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Crea un nuovo database sul server attualmente connesso; il database avrà nome `name` e descrizione `desc`. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà l'UUID del nuovo database; se si verifica un errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`delete_backup(password, backup_name, position, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Cancella il backup identificato da `backup_name` dal server connesso. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`delete_database(password, driver, name, delete_cloud_data=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Cancella il database specificato. Se `delete_cloud_data` è `None` (valore predefinito) la cancellazione sarà negata nel caso ci siano dati binari legati al database al momento presenti nel cloud; in caso contrario i dati binari saranno o meno cancellati dal cloud in base al valore del parametro. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`delete_record(tablename, code=None, id=None, code_azienza=None, num_esercizio=None, log=None, progress=None)`

Cancella un record dalla tabella `tablename`. Il record può essere identificato in due modi: o tramite il solo `id`, oppure tramite la specifica dei parametri `code`, `code_azienza` e `num_esercizio`. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona; in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error` o `ErrorList`. Al termine dell'operazione, se `log` è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante la cancellazione.

`disconnect()`

Disconnette il server attualmente connesso, oppure non fa nulla se non si è al momento connessi.

`fetch_binary(field_or_tablename, id, type, filename=None, check_only=False, progress=None)`

Carica un contenuto binario dal server. `field_or_tablename` può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella; questa tabella unita a `id` identificano la scheda del database da cui caricare la risorsa; `type` è uno dei valori della `Choice Resources`, mentre `filename` ha senso solo per identificare le risorse di tipo documento. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla di quattro elementi: (`dati`, `filename`, `original_filename`, `checksum`). `dati` sono i dati binari che sono stati caricati dal server; `filename` è il nome file interno con cui è identificata la risorsa, `original_filename` è il nome del file originale che è stato specificato all'atto del salvataggio della risorsa sul server, mentre `checksum` è un checksum dei dati. Se `check_only` è `True`, i dati binari della risorsa non verranno effettivamente caricati dal dispositivo di archiviazione in cui sono depositati, e `dati` sarà `None`; questa modalità è utile per verificare l'esistenza di una risorsa e il suo checksum senza effettivamente caricarla da remoto (nel caso di archiviazione su cloud il caricamento potrebbe essere lento).

`fetch_image(fieldname, id, type, progress=None)`

Piccolo wrapper alla funzione `fetch_binary()`, dedicato alle immagini, con l'unica differenza che l'oggetto `asyncio.Future` restituito una volta completato avrà come valore di ritorno direttamente il contenuto binario dell'immagine.

`full_text_search(text, limit, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue una ricerca full-text sul database attivo sulla connessione corrente, limitando la ricerca di text a `limit` risultati. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una lista di risultati, dove ogni risultato è `dict` con almeno le chiavi `score`, `tablename`, `id` e `display`; in caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

`get_connection_info()`

Restituisce un `dict` con informazioni sulla connessione corrente, o `None` se non si è connessi.

`get_data_dictionary(progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà il dizionario dei dati disponibile sul server attualmente connesso, sotto forma di oggetto di classe `kongalib.DataDictionary`.

`get_id()`

Restituisce un ID numerico univoco assegnato dal server alla connessione con questo client, o 0 se non si è connessi.

`get_record(tablename, code=None, id=None, field_names=None, row_extra_field_names=None, code_azienza=None, num_esercizio=None, mode=None, mask_binary=None, flags=287, progress=None)`

Ottiene il record completo della tabella `tablename`, sotto forma di `dict`. Il record può essere identificato in due modi: o tramite il solo `id`, oppure tramite la specifica dei parametri `code`, `code_azienza` e `num_esercizio`. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un `dict` con il record ottenuto; verrà lanciata un'eccezione `Error` in caso di errore.

```
index_database(password, driver, name, reset=False, run=True, progress=None, userdata=None,
               timeout=180000)
```

Esegue una indicizzazione del database specificato sul server attualmente connesso. Se `reset` è `False`, l'indicizzazione è incrementale, ovvero l'indice viene modificato per tenere conto solo dei record inseriti, modificati o cancellati dall'ultima indicizzazione; se invece `reset` è `True` l'indice viene prima cancellato e poi, se `run` è anch'esso `True`, viene ricreato completamente. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

```
insert_record(tablename, data, code_azienza=None, num_esercizio=None, log=None, progress=None)
```

Inserisce un nuovo record nella tabella `tablename`. Il nuovo record, i cui dati sono passati nel dict `data`, sarà un record condiviso con tutte le aziende del database se `code_azienza` e `num_esercizio` sono `None`, altrimenti apparterrà solo all'azienda e all'esercizio specificati. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla nella forma `(id, code)`, dove `id` è l'ID univoco assegnato al record dal server, mentre `code` è il codice del record (che può essere diverso da quello passato in `data` se sono attivi i codici automatici per `tablename`); in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error` o `ErrorList`. Al termine dell'operazione, se `log` è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante l'inserimento.

```
interrupt()
```

Interrompe tutte le operazioni al momento in esecuzione da parte di questo client.

```
list_backups(position=0, progress=None, userdata=None, timeout=180000)
```

Ottiene la lista dei backup disponibili sul server connesso. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una lista di backup; ogni backup è un dict che contiene almeno le chiavi `backup_name`, `uuid`, `date` e `size`; se si verifica un errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

```
list_binaries(field_or_tablename, id, type=None, progress=None)
```

Ottiene la lista dei dati binari associati ad una scheda del database, identificata da `field_or_tablename` (che può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella) e `id`. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una lista di tuple, in cui la `n`-esima tupla ha la forma `(Tipo, NomeAllegato, NomeOriginale)`; `Tipo` è un intero ed è uno dei valori della `Choice Resources`, `NomeAllegato` è il nome assegnato internamente a Konga per identificare univocamente il contenuto binario, mentre `NomeOriginale` è il nome del file originale da cui è stato caricato il contenuto. Se `type` è specificato, la funzione filtrerà i risultati in base ad esso, ritornando solo le tuple con il `Tipo` corretto.

```
list_databases(driver=None, quick=False, progress=None, userdata=None, timeout=180000)
```

Restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà la lista dei database disponibili sul server corrente, appartenenti a tutti o ad uno specifico driver. La lista viene tornata sotto forma di dict, le cui chiavi sono i nomi dei driver e i valori le liste dei database appartenenti allo specifico driver. Ogni database nelle liste è un dict che contiene almeno le chiavi `name`, `desc`, `uuid`, `created_ts` e `modified_ts`. L'eccezione `Error` viene lanciata se si verifica un errore. Se `quick` è `True`, la funzione ritorna il più velocemente possibile ma la scansione dei database disponibili potrebbe risultare ancora incompleta.

```
list_drivers(configured=True, progress=None, userdata=None, timeout=180000)
```

Restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà la lista dei driver di database presenti sul server attualmente connesso, oppure lancia un'eccezione `Error` su errore. Ogni elemento della lista restituita è un dict che comprende le chiavi `name`, `version` e `description`. Se `configured` è `False`, tutti i driver installati sul server sono restituiti, altrimenti verranno restituite solo le informazioni sui driver configurati correttamente ed in esecuzione sul server.

`list_servers(timeout=5000, port=0, progress=None, userdata=None)`

Esegue una scansione della rete locale alla ricerca dei server Konga disponibili, attendendo al massimo timeout millisecondi per una risposta. `port` specifica la porta da cui far partire la scansione (default = 51967); sono controllate le successive 10 porte UDP con intervallo di 20 porte (quindi di default vengono scansionate le porte 51967, 51987, 52007, ... 52147). La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una lista di `dict`, le cui chiavi principali sono `host`, `port`, `name` e `description`.

`lock_resource(command, row_id=None)`

Tenta di eseguire il blocco della risorsa identificata da `command`. Se `row_id` è diverso da `None`, è possibile eseguire il blocco di una singola riga di una tabella del database. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla (`result`, `owner_data`), dove `owner_data` è un `dict` contenente informazioni sull'utente che detiene già il blocco della risorsa in caso fosse già bloccata, oppure lancia un'eccezione `Error` in caso di errore.

`open_database(driver, name, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Apri un database rendendolo il database attivo per la connessione corrente. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un `dict` con le informazioni sul database connesso, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

`optimize_database(password, driver, name, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue una ottimizzazione del database specificato sul server attualmente connesso. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`query(query, native=False, full_column_names=False, collapse_blobs=False, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue una query SQL sul database attivo nella connessione corrente. Se `native` è `True`, la query viene passata al driver del database senza essere interpretata, permettendo l'esecuzione di query native per l'RDBMS sottostante. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla nella forma (`affected_rows`, `column_names`, `result_set`); `affected_rows` è il numero di righe coinvolte nella query di UPDATE/DELETE, `column_names` è una lista di nomi di colonne per il result set, mentre `result_set` è una lista di righe risultati della query, dove ogni riga è una lista di valori corrispondenti alle colonne restituite in `column_names`. In caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

Nota: Se `full_column_names` è `False`, `column_names` includerà i nomi delle colonne senza nome tabella, altrimenti saranno inclusi i nomi completi delle colonne. Se `collapse_blobs` è `True`, i dati di tipo BLOB binari verranno restituiti come `[...]`.

`repair_database(password, driver, name, output, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Prova a riparare il database danneggiato specificato, salvando il database recuperato in `output`. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

Nota: Non tutti i driver di database supportano questa operazione, e il recupero del database potrebbe fallire in ogni caso.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`restore_database(password, backup_name, driver, name, change_uuid=True, overwrite=False, position=0, restore_index=True, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Ripristina un database a partire da un backup effettuato in precedenza sul server connesso. Se `overwrite` è `False` ed esiste un database gestito da driver con lo stesso nome, la funzione riporterà errore. `change_uuid` specifica se cambiare l'UUID associato al database oppure se ripristinare quello originale; se si hanno database con lo stesso nome gestiti da driver diversi è opportuno che almeno l'UUID per essi sia diverso, altrimenti si può incorrere in problemi di aliasing. `position` specifica da dove prendere il backup da ripristinare, e deve essere una delle costanti `kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER` o `kongalib.BACKUP_ON_CLOUD`; `restore_index` invece permette di specificare se ripristinare o meno l'indice di ricerca qualora fosse contenuto all'interno del backup. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`rollback_transaction(resume_indexing=False)`

Esegue un ROLLBACK della transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se `resume_indexing` è `True`, l'indicizzazione del database è abilitata sul server. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

`select_data(tablename, fieldnamelist=None, where_expr=None, order_by=None, order_desc=False, offset=0, count=None, get_total=False, exist=None, progress=None)`

Genera ed esegue una SELECT sul server per ottenere una lista di risultati, a partire dalla tabella `tablename`. `fieldnamelist` è una lista di nomi dei campi da ottenere; se un campo `fk_X` di `tablename` è una foreign key, si può accedere ai campi della tabella collegata `Y` specificando «`fk_X.Campo_di_Y`»; la JOIN corrispondente verrà generata e gestita automaticamente dal server. Analogamente, si possono creare catene di JOIN implicite facendo riferimenti multipli di campi foreign key, per esempio «`fk_X.fk_Y.fk_Z.Campo_di_Z`».

Se `where_expr` non è `None`, può essere il corpo di una espressione WHERE SQL, e può contenere riferimenti nella stessa forma di `fieldnamelist`, per esempio «`(Campo_di_X = 1) AND (fk_X.Campo_di_Y > 5)`».

`order_by` può essere un nome di campo per cui ordinare i risultati, dove `order_desc` specifica se ordinare in modo ascendente o discendente. `offset` e `count` permettono di restituire risultati solo a partire dal numero `offset`, e limitandosi a `count` risultati.

La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato dipende dal valore del parametro `get_total`. Se `get_total` è `True`, il risultato sarà una tupla nella forma `(result_set, total_rows, exist_results)`; `total_rows` sarà il numero totale di righe come se `offset` e `limit` non fossero stati specificati, mentre `exist_results` sarà un dict le cui chiavi saranno gli ID specificati nel parametro `exist`, e i valori saranno `True` o `False` a seconda che il corrispettivo ID sia presente nel database per la tabella `tablename` oppure no. Se `get_total` è `False`, il risultato sarà il solo `result_set`, ossia una lista di righe risultato della query, dove ogni riga è una lista di valori.

`select_data_as_dict(tablename, fieldnamelist=None, where_expr=None, order_by=None, order_desc=False, offset=0, count=None, get_total=False, progress=None)`

Esattamente come `select_data()`, ma l'oggetto `asyncio.Future` restituito una volta completato ritornerà un `result_set` sotto forma di lista di dict, anzichè una lista di liste.

`store_binary(field_or_tablename, id, type, filename=None, original_filename=None, data=None, desc=None, force_delete=False, code_azienza=None, progress=None)`

Salva un contenuto binario sul server. `field_or_tablename` può essere un nome tabella o un campo da cui

risolvere il nome tabella; questa tabella unita a id identificano la scheda a cui abbinare la risorsa; type è uno dei valori della Choice*``Resources``; *filename permette di specificare un nome file interno con cui identificare la risorsa (se None il server genererà un nome univoco automaticamente); original_filename è il nome file originale i cui dati si stanno salvando sul server; data sono i dati binari effettivi; desc è la descrizione da abbinare alla risorsa; code_azienza infine identifica l'azienda su cui si sta operando. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà il nome del file interno usato dal server per identificare la risorsa, che come detto sopra è uguale a filename se quest'ultimo è diverso da None, altrimenti sarà il nome file generato dal server. Se data è None, la funzione cancella i dati binari associati alla scheda; force_delete in questo caso può essere True se si desidera cancellare il riferimento ai dati anche se i dati non sono raggiungibili dal server.

`unlock_resource(command, row_id=None)`

Rilascia il blocco della risorsa identificata da tablename e row_id. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

`update_record(tablename, data, code=None, id=None, code_azienza=None, num_esercizio=None, log=None, progress=None)`

Aggiorna un record esistente nella tabella tablename. Il record, i cui dati da aggiornare sono passati nel dict data, può essere identificato in due modi: o tramite il solo id, oppure tramite la specifica dei parametri code, code_azienza e num_esercizio. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona; in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error` o `ErrorList`. Al termine dell'operazione, se log è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante l'aggiornamento.

`upgrade_database(password, driver, name, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Aggiorna il database specificato all'ultima versione disponibile. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla (log, old_version, new_version), dove il log dell'operazione è sotto forma di una lista di stringhe, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

Avvertimento: E' necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

3.3.2 Esempi

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di utilizzo della classe `AsyncClient`; si assume che ci sia un server Konga disponibile su localhost e che esista su di esso un database SQLite «demo» inizializzato con i dati di esempio.

Esempio di connessione e lista dell'archivio clienti presenti sul database:

```
import asyncio
import kongalib

async def main():
    c = kongalib.AsyncClient()
    await c.connect(host='localhost')
    await c.open_database('sqlite', 'demo')
    await c.authenticate('admin', '')
    results = await c.select_data('EB_ClientiFornitori', ['Codice', 'RagioneSociale', 'Tipo = 1'])
    for row in results:
        print(row)

asyncio.run(main())
```

Esempio di come ottenere tutto il record di un documento fiscale (testata e righe):

```
import asyncio
import kongalib

def print_data(data, indent=1):
    # Stampa i dati, tralasciando le chiavi speciali (che cominciano con '@')
    lines = [ '%s: %s' % (key, value) for key, value in data.items() if not key.
↳startswith('@') ]
    print("\n".join((indent * "\t") + line for line in lines))

async def main():
    c = kongalib.Client()
    await c.connect(host='localhost')
    await c.open_database('sqlite', 'demo')
    await c.authenticate('admin', '')
    record = await c.get_record('EB_DocumentiFiscali', 11, code_azienza='00000001')
    print("Testata:")
    print_data(record)
    rows = record.get('@rows', [])
    for i, row in enumerate(rows):
        print("\tRiga %d:" % (i + 1))
        print_data(row, 2)

asyncio.run(main())
```

3.4 Dizionario dei dati

E' possibile ottenere informazioni sul dizionario dei dati del server Konga attualmente connesso ad una istanza di classe Client; la classe DataDictionary contiene una serie di metodi utili allo scopo.

3.4.1 Tipi di campo

`kongalib.data_dictionary.TYPE_TINYINT = 1`

Tipo di campo SQL TINYINT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo int.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_SMALLINT = 2`

Tipo di campo SQL SMALLINT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo int.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_INT = 3`

Tipo di campo SQL INT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo int.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_BIGINT = 4`

Tipo di campo SQL BIGINT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo int.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_FLOAT = 5`

Tipo di campo SQL FLOAT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo float.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_DOUBLE = 6`

Tipo di campo SQL DOUBLE; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo float.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_DECIMAL = 7`

Tipo di campo SQL DECIMAL; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `kongalib.Decimal`.

Avvertimento: Konga Server traduce automaticamente questo tipo di dato in BIGINT sul database SQL, e salva i valori decimali come se fossero interi moltiplicati per 1000000. Questo consente una precisione fino a 6 cifre decimali, e permette a Konga Server di operare anche con driver SQL che non supportano nativamente il tipo dato DECIMAL (come SQLite). La traduzione è completamente trasparente per kongalib, in quanto i metodi della classe `kongalib.Client` ricevono e restituiscono oggetti di classe `kongalib.Decimal` per gestire i decimali.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_DATE = 8`

Tipo di campo SQL DATE; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `datetime.date`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_TIME = 9`

Tipo di campo SQL TIME; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `datetime.time`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_TIMESTAMP = 10`

Tipo di campo SQL TIMESTAMP; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `datetime.datetime`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_YEAR = 11`

Tipo di campo SQL YEAR; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `int`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_CHAR = 12`

Tipo di campo SQL CHAR; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `unicode`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_VARCHAR = 13`

Tipo di campo SQL VARCHAR; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `unicode`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_TINYTEXT = 14`

Tipo di campo SQL TINYTEXT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `unicode`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_TEXT = 15`

Tipo di campo SQL TEXT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `unicode`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_LONGTEXT = 16`

Tipo di campo SQL LONGTEXT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `unicode`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_TINYBLOB = 17`

Tipo di campo SQL TINYBLOB; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `bytes`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_BLOB = 18`

Tipo di campo SQL BLOB; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `bytes`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_LONGBLOB = 19`

Tipo di campo SQL LONGBLOB; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `bytes`.

3.4.2 Flag di tabella

`kongalib.data_dictionary.TABLE_HAS_IMAGES = 1`

Flag informativo di tabella del data dictionary. Se specificato, i record della tabella possono avere immagini collegate.

`kongalib.data_dictionary.TABLE_IS_INDEXED = 2`

Flag informativo di tabelle del data dictionary. Se specificato, la tabella è indicizzata per la ricerca full-text.

3.4.3 Flag di campo

`kongalib.data_dictionary.FIELD_UNSIGNED = 1`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il tipo dato è senza segno.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_UNIQUE = 2`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL è UNIQUE.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_NOT_NULL = 4`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL non può essere NULL.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_PRIMARY_KEY = 8`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL è una PRIMARY KEY.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_FOREIGN_KEY = 16`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL è una FOREIGN KEY.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_AUTO_INCREMENT = 32`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL è un intero incrementato automaticamente.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_DEFAULT_NULL = 64`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL ha NULL come valore di default.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_DEFAULT_CURRENT_TS = 128`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL ha il timestamp corrente come valore di default.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_DEFAULT = 192`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL ha un valore di default.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_ON_UPDATE_CURRENT_TS = 256`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL viene aggiornato automaticamente al timestamp corrente su UPDATE.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_ON_DELETE_CASCADE = 512`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, su cancellazione di un record tutti i record ad esso collegati verranno cancellati a loro volta.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_ON_DELETE_SET_NULL = 1024`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, su cancellazione di un record tutti i record ad esso collegati avranno il collegamento impostato a NULL.

3.4.4 Classe DataDictionary

`class kongalib.DataDictionary(data)`

La classe `DataDictionary` contiene informazioni sul dizionario dei dati usato da un server Konga. Tramite questa classe è possibile ottenere la lista delle tabelle e dei campi, e informazioni specifiche su ogni campo.

`class Choice(data)`

Piccola classe che descrive le opzioni associate ad una scelta fissa del dizionario dei dati.

`get_label(key)`

Ottiene la descrizione della chiave `key` sotto forma di `dict` con le traduzioni corrispondenti a ciascuna lingua.

`keys()`

Ottiene la lista delle chiavi supportate da questa `Choice`.

`get_choice(choicename)`

Ottiene un oggetto `Choice` a partire dal nome della scelta `choicename`. L'oggetto può successivamente essere interrogato per ottenere informazioni su ogni opzione disponibile nella scelta.

`get_field_info(fieldname)`

Ottiene un `dict` con le informazioni sul campo `fieldname`. Il nome del campo deve essere nella forma `<NomeTabella>.<NomeCampo>`. Le chiavi significative sono `desc` (un `dict` con le traduzioni della descrizione del campo), `type` (tipo di campo; vedere le costanti [tipi di campo](#)), `default` (valore di default) e `flags` (flag informativi sul campo; vedere le costanti [flag di campo](#)).

`get_fields_list(tablename)`

Ottiene la lista dei campi per la tabella `tablename`. I nomi dei campi restituiti non includono il nome tabella.

`get_table_info(tablename)`

Ottiene un `dict` con le informazioni sulla tabella `tablename`. Le chiavi significative sono `desc` (un `dict` con le traduzioni della descrizione della tabella) e `flags` (flag informativi sulla tabella; vedere le costanti [flag di tabella](#)).

`get_tables_list()`

Ottiene la lista delle tabelle del dizionario dei dati.

`get_version()`

Ottiene la versione del dizionario dei dati come intero nella forma `(major << 16) | (minor << 8) | revision`.

`resolve_field(fieldname)`

Converte un nome campo dalla forma `<NomeTabella>.[<CampoRef>.*]<NomeCampo>` nella forma `<NomeTabella>.<NomeCampo>`, risolvendo eventuali campi `ref_*` intermedi.

3.5 Python Database API

Kongalib supporta le specifiche 2.0 delle API Python per database, come definito sul [PEP 0249](#). Per poter usare le API Python DB, occorre includere `kongalib.db`, dove è definita la funzione `connect()`. Tramite questa si può ottenere un oggetto `Connection` (vedere [PEP 0249#connection-objects](#)) su cui operare. Le API Python DB possono essere comode se tutto quello che si vuole fare è eseguire delle query SQL direttamente sul server; in tal caso questo approccio evita di dover istanziare ed usare un oggetto `kongalib.Client`.

```
kongalib.db.apilevel = '2.0'
```

Versione delle API, come da specifica

```
kongalib.db.threadsafety = 2
```

E' possibile usare le funzioni di modulo e gli oggetti [Connection](#) da thread diversi

```
kongalib.db.paramstyle = 'format'
```

Il formato dei parametri nelle query deve essere nello stile printf (WHERE name=%s)

```
exception kongalib.db.Error(msg)
```

Eccezione base, come da specifica.

```
exception kongalib.db.InternalError(msg)
```

Errore interno.

```
exception kongalib.db.OperationalError(msg)
```

Eccezione che viene lanciata su errori di connessione e/o comunicazione con il server Konga.

```
exception kongalib.db.ProgrammingError(msg)
```

Eccezione che viene lanciata se l'esecuzione di una query SQL ha generato un errore.

```
class kongalib.db.Connection(impl=None)
```

Classe che gestisce una connessione ad un server Konga. Viene usata per instanziare oggetti [Cursor](#) su cui poi operare, oppure per gestire le transazioni.

```
close()
```

Chiude la connessione con il server Konga.

```
commit()
```

Esegue una COMMIT per la transazione SQL corrente.

```
rollback()
```

Esegue una ROLLBACK per la transazione SQL corrente.

```
cursor()
```

Crea un nuovo oggetto [Cursor](#) associato a questa connessione.

```
class kongalib.db.Cursor(conn)
```

Questa classe permette di eseguire query SQL sulla connessione conn ad essa associata. Per instanziare oggetti di classe [Cursor](#) si usa il metodo [Connection.cursor\(\)](#). La classe può essere anche usato come iteratore; in tal caso per ogni ciclo verrà restituita la prossima riga del result set derivante dall'ultima query eseguita sul cursore stesso.

```
close()
```

Termina l'utilizzo di questo cursore; chiamate successive ai metodi di questo oggetto lanceranno un eccezione di tipo [InternalError](#).

```
execute(command, *args)
```

Esegue la query SQL command sulla connessione associata al cursore; command può essere nel formato printf, e in tal caso args sono gli argomenti che vengono sostituiti nella stringa di formato.

```
executemany(operation, seq)
```

Esegue la stessa query SQL tante volte quanta la lunghezza della sequenza seq; l'elemento N di seq deve essere una tupla di argomenti da passare come args al metodo [execute\(\)](#) per eseguire la query N-esima.

```
fetchone()
```

Restituisce la prossima riga del result set ottenuto dall'ultima query eseguita su questo cursore. La riga è restituita sotto forma di tupla di valori.

`fetchmany(size=None)`

Restituisce una lista di righe in cui ogni riga è nello stesso formato restituito da `fetchone()`. La lista includerà al massimo `size` righe; se `size` è `None`, verranno incluse al massimo `arraysize` righe.

`fetchall()`

Restituisce tutte le righe del result set corrente.

`property connection`

Proprietà in sola lettura che restituisce l'oggetto `Connection` associato a questo cursore.

`property rowcount`

Proprietà in sola lettura che restituisce il numero di righe del result set corrente.

`property rownumber`

Proprietà in sola lettura che restituisce il numero di riga corrente all'interno del result set.

`property arraysize`

Proprietà in lettura/scrittura che specifica il numero massimo di righe da includere nel risultato di `fetchmany()` se `size` è `None`.

`kongalib.db.connect(host, port=0, driver=None, database=None, user=None, password=None)`

Esegue una connessione al server Konga identificato da `host` e `port`, apre database usando il driver specificato, ed infine si autentica usando `user` e `password`. Restituisce un oggetto `Connection`; da questo è possibile ottenere un oggetto `Cursor` che permette di eseguire query SQL sul database aperto sulla connessione.

3.6 Gestione degli errori

Per gestire gli errori, Kongalib definisce una classe `Log` e due eccezioni: `Error` e `ErrorList`.

3.6.1 Classe Log

`class kongalib.Log(title="")`

La classe `Log` serve ad immagazzinare i messaggi prodotti dal server durante un'operazione; oggetti di questa classe vengono popolati durante le chiamate asincrone della classe `Client`.

3.6.2 Eccezione Error

`class kongalib.Error(errno, msg)`

Rappresenta un errore generico generato dal server Konga. Eccezioni di questo tipo hanno due attributi:

`errno`

Codice identificativo dell'errore

`error`

Stringa che descrive l'errore

3.6.3 Eccezione ErrorList

`class kongalib.ErrorList(errors=None)`

Rappresenza una lista di errori generati dal server Konga. Eccezioni di questo tipo hanno tre attributi:

`errno`

Codice identificativo dell'ultimo errore

`error`

Stringa che descrive l'ultimo errore

`errors`

Lista degli errori, in cui ogni errore è una tupla nella forma `(type, errno, prefix, error)`; `type` è uno tra `Log.INFO`, `Log.WARNING` e `Log.ERROR`; `errno` ed `error` sono il codice e la descrizione dell'errore, e `prefix` un eventuale prefisso che identifica il contesto dell'errore.

3.6.4 Codici di errore

Sono definite le seguenti costanti di errore che possono apparire nell'attributo `Error.errno` o `ErrorList.errno`. Da notare che queste costanti sono definite anche nel modulo [kongalib](#).

`kongalib.constants.OK = 0`

Nessun errore

`kongalib.constants.ERROR = -1`

Errore generico

`kongalib.constants.INTERNAL_ERROR = 1`

Errore interno

`kongalib.constants.OUT_OF_MEMORY = 2`

Memoria esaurita

`kongalib.constants.ACCESS_DENIED = 3`

Accesso negato

`kongalib.constants.TIMED_OUT = 4`

Tempo scaduto

`kongalib.constants.INTERRUPTED = 5`

Operazione interrotta

`kongalib.constants.NOT_INITIALIZED = 6`

Oggetto non inizializzato

`kongalib.constants.ABORTED = 7`

Operazione annullata

`kongalib.constants.TOO_MANY_OPEN_FILES = 8`

Troppi file aperti

`kongalib.constants.FILE_NOT_FOUND = 9`

File non trovato

`kongalib.constants.FILE_EXISTS = 11`

Il file già esiste

`kongalib.constants.RESOURCE_UNAVAILABLE = 12`
La risorsa non è disponibile

`kongalib.constants.WOULD_BLOCK = 14`
L'operazione sarebbe bloccante

`kongalib.constants.INVALID_RESOURCE = 15`
Risorsa non valida

`kongalib.constants.BROKEN_PIPE = 16`
Pipe terminata

`kongalib.constants.CANNOT_CREATE_SOCKET = 100`
Impossibile creare il socket

`kongalib.constants.PROTOCOL_NOT_SUPPORTED = 101`
Protocollo non supportato

`kongalib.constants.BAD_ADDRESS = 102`
Indirizzo dell'host non valido

`kongalib.constants.CONNECTION_REFUSED = 103`
Connessione rifiutata

`kongalib.constants.NETWORK_IS_UNREACHABLE = 104`
La rete non è raggiungibile

`kongalib.constants.HOST_IS_UNREACHABLE = 105`
L'host non è raggiungibile

`kongalib.constants.ADDRESS_ALREADY_IN_USE = 106`
Indirizzo già in uso

`kongalib.constants.CANNOT_CONNECT = 107`
Impossibile connettersi

`kongalib.constants.CANNOT_CONFIGURE_SOCKET = 108`
Impossibile configurare il socket

`kongalib.constants.CANNOT_BIND_SOCKET = 109`
Impossibile effettuare il bind del socket

`kongalib.constants.CANNOT_LISTEN_SOCKET = 110`
Impossibile mettere il socket in ascolto

`kongalib.constants.WINSOCK_VERSION_NOT_SUPPORTED = 111`
Versione di Winsock non supportata

`kongalib.constants.ERROR_READING_SOCKET = 112`
Errore in lettura dal socket

`kongalib.constants.ERROR_WRITING_SOCKET = 113`
Errore in scrittura sul socket

`kongalib.constants.NOT_CONNECTED = 114`
Non connesso

`kongalib.constants.CONNECTION_LOST = 115`
La connessione è stata persa

`kongalib.constants.ALREADY_CONNECTED = 116`
Connessione già stabilita

`kongalib.constants.BAD_SOCKET = 117`
Socket non valido

`kongalib.constants.NO_NICS_FOUND = 118`
Nessuna interfaccia di rete trovata

`kongalib.constants.BAD_REQUEST = 200`
Richiesta di esecuzione non valida

`kongalib.constants.BAD_REPLY = 201`
Risposta dal server non valida

`kongalib.constants.NOT_AUTHORIZED = 202`
Autorizzazione fallita

`kongalib.constants.AUTHORIZATION_DATA_TOO_BIG = 203`
Dati di autorizzazione troppo grandi

`kongalib.constants.EXECUTE_FAILED = 204`
La richiesta di esecuzione è fallita sul server

`kongalib.constants.EXECUTE_ABORTED = 205`
Richiesta di esecuzione annullata dall'utente

`kongalib.constants.LISTENER_PORT_UNAVAILABLE = 206`
Porta di ascolto non disponibile

`kongalib.constants.RESPONDER_PORT_UNAVAILABLE = 207`
Porta di risposta non disponibile

`kongalib.constants.CLIENT_NOT_FOUND = 208`
Client ID non trovato

`kongalib.constants.SKIP_REQUEST = 209`
Non registrare la richiesta al server

`kongalib.constants.OK_NO_TRANSACTION = 212`
Completa la richiesta con successo senza commit/rollback di transazione

`kongalib.constants.ARCHIVE_NOT_FOUND = 300`
Archivio non trovato

`kongalib.constants.MALFORMED_RESOURCE_INDEX = 301`
Indice delle risorse non valido nell'archivio

`kongalib.constants.MALFORMED_RESOURCE_DEFINITION = 302`
Definizione della risorsa non valida

`kongalib.constants.CANNOT_FIND_RESOURCE_IN_ARCHIVE = 303`
Risorsa non trovata nell'archivio

`kongalib.constants.CANNOT_READ_RESOURCE = 304`

Impossibile leggere la risorsa

`kongalib.constants.CONFLICTING_RESOURCE_FILE_NAME = 305`

Il nome del file di risorsa è in conflitto con un altro file nell'archivio

`kongalib.constants.CANNOT_WRITE_RESOURCE = 306`

Impossibile scrivere la risorsa

`kongalib.constants.ARCHIVE_NOT_LOADED = 307`

Archivio non caricato

`kongalib.constants.BAD_STREAM = 400`

Flusso dati corrotto

`kongalib.constants.END_STREAM = 401`

Flusso dati terminato

`kongalib.constants.NO_MATCH = 500`

Nessun risultato

`kongalib.constants.INVALID_LOG_PATH = 2005`

Percorso del file di log non valido

`kongalib.constants.SERVER_NOT_CONFIGURED = 2007`

Il server non è configurato

`kongalib.constants.DATABASE_OUTDATED = 2011`

Il database è datato e necessita aggiornamento

`kongalib.constants.BACKUP_NOT_FOUND = 2012`

File di backup non trovato

`kongalib.constants.INVALID_BACKUP = 2013`

Il file di backup non è valido

`kongalib.constants.NOT_IMPLEMENTED = 2014`

Funzionalità non ancora implementata

`kongalib.constants.CREATING_TABLE_TS_CACHE = 2018`

Creazione della cache dei timestamp di modifica delle tabelle su prima connessione

`kongalib.constants.USING_EXISTING_TABLE_TS_CACHE = 2019`

Riutilizzo della cache dei timestamp di modifica delle tabelle

`kongalib.constants.UNSPECIFIED_LISTENER_PORT = 2020`

Porta di ascolto non specificata nella configurazione del server

`kongalib.constants.NOT_ACTIVATED = 2021`

Il prodotto non è stato ancora attivato

`kongalib.constants.ACTIVATION_EXPIRED = 2022`

La chiave di attivazione del prodotto è scaduta

`kongalib.constants.ACTIVATION_NOT_VALID_ANYMORE = 2023`

L'attivazione del prodotto non è più valida per questa versione del programma; si prega di contattare EasyByte Software per ottenere una nuova licenza d'uso.

`kongalib.constants.TOO_MANY_CLIENTS = 2024`

Troppi utenti connessi; è necessario aggiornare la licenza di Konga per consentire un maggior numero di postazioni

`kongalib.constants.UNLIMITED_CLIENTS = 2028`

illimitati

`kongalib.constants.ACTIVATION_PRODUCT_MISMATCH = 2029`

La chiave di attivazione fornita non supporta questo prodotto

`kongalib.constants.CANNOT_CONNECT_EXTERNAL_CLIENT = 2030`

Il server non supporta connessioni da client esterni

`kongalib.constants.TOO_MANY_BUSINESSES_FOR_LITE = 2031`

Konga Lite non supporta la gestione di più di un'azienda

`kongalib.constants.TOO_MANY_ITEMS_FOR_LITE = 2032`

Konga Lite non supporta la gestione di più di 250 articoli

`kongalib.constants.TOO_MANY_CLIENTS_FOR_LITE = 2033`

Konga Lite non supporta la gestione di più di 250 tra clienti e fornitori

`kongalib.constants.BACKUP_ALREADY_EXISTS = 2034`

Il backup specificato già esiste

`kongalib.constants.INVALID_BACKUP_PATH = 2035`

Percorso del file di backup non valido

`kongalib.constants.INDEXING_IN_PROGRESS = 2037`

L'indicizzazione del database è già in corso

`kongalib.constants.OLD_CONFIG_VERSION = 2038`

La versione delle preferenze del server è vecchia

`kongalib.constants.COMMAND_NOT_ALLOWED = 2040`

Il comando non può essere eseguito nel contesto della connessione corrente

`kongalib.constants.RESOURCE_LOCKED = 2042`

Risorsa utilizzata da un altro utente

`kongalib.constants.LDAP_SERVER_NOT_CONFIGURED = 2045`

Server LDAP non configurato

`kongalib.constants.LDAP_SERVER_NOT_FOUND = 2046`

Server LDAP non trovato

`kongalib.constants.LDAP_SERVER_ERROR = 2047`

Errore di comunicazione con il server LDAP

`kongalib.constants.EMAIL_TEST_SUBJECT = 2051`

[konga] Messaggio di prova

`kongalib.constants.EMAIL_TEST_BODY = 2052`

Questo è un messaggio di prova inviato da Konga.

`kongalib.constants.INVALID_TENANT_KEY = 2053`

La chiave di proprietà inserita non è valida

`kongalib.constants.TENANT_MISMATCH_DELETING_DATABASE = 2054`

Impossibile cancellare il database poichè appartiene ad un altro proprietario

`kongalib.constants.TENANT_MISMATCH_DELETING_BACKUP = 2055`

Impossibile cancellare il backup poichè appartiene ad un altro proprietario

`kongalib.constants.LDAP_BAD_USER_NAME = 2057`

Il nome deve includere la specifica di dominio

`kongalib.constants.INVALID_BACKUP_POSITION = 2058`

Posizione del backup non valida

`kongalib.constants.DEAD_CLIENT = 2059`

Il client non è più valido ed è impossibile eseguire la richiesta

`kongalib.constants.INVALID_ALLEGATI_ACTION = 2060`

Azione sugli allegati non valida

`kongalib.constants.ENCRYPTED_BACKUP = 2061`

Il backup è cifrato e richiede una password valida per la decifrazione

`kongalib.constants.ENCRYPTION_NOT_SUPPORTED = 2062`

Impossibile cifrare il database a causa della mancanza del supporto di Konga modulo X

`kongalib.constants.ENCRYPTION_NOT_ENABLED = 2063`

Impossibile cifrare il database: il supporto per la crittografia dei dati è disabilitato

`kongalib.constants.CANNOT_SET_ENCRYPTION_PASSWORD = 2066`

Impossibile impostare la password crittografica; la crittografia dei dati verrà disabilitata

`kongalib.constants.CRYPTO_SUPPORT_ENABLED = 2070`

Crittografia dei dati abilitata

`kongalib.constants.SERVER_NOT_CONFIGURED_ARCHIVE = 2072`

Risorse del server non trovate

`kongalib.constants.INDEX_STORAGE_CONVERSION_ERROR = 2073`

Errore di conversione indice di ricerca del database; si prega di vedere il log del server per maggiori informazioni

`kongalib.constants.FTS_ERROR = 2074`

Errore nell'indice di ricerca del database; si prega di vedere il log del server per maggiori informazioni

`kongalib.constants.BINARY_MAINTAINANCE_IN_PROGRESS = 2078`

La manutenzione dei dati binari è già in corso

`kongalib.constants.PATCHED_CONFIG_VERSION = 2084`

Le preferenze del server sono state aggiornate

`kongalib.constants.BINARY_STORAGE_FS_CANNOT_RESOLVE_IMAGES_PATH = 2085`

Il server non è in grado di risolvere il percorso su filesystem per l'accesso alle immagini; controllare le impostazioni di accesso nella configurazione del database

`kongalib.constants.BINARY_STORAGE_FS_CANNOT_RESOLVE_DOCS_PATH = 2086`

Il server non è in grado di risolvere il percorso su filesystem per l'accesso ai documenti; controllare le impostazioni di accesso nella configurazione del database

`kongalib.constants.CANNOT_UPLAOD_SQLITE_UNAVAILABLE = 2088`

Impossibile caricare il database: supporto SQLite non disponibile sul server remoto

`kongalib.constants.RESULT_ROW = 2200`
Riga ottenuta con successo dal risultato della query

`kongalib.constants.RESULT_DONE = 2201`
Il risultato della query non ha più righe disponibili

`kongalib.constants.RESULT_ERROR = 2202`
Errore del driver durante l'ottenimento del risultato della query

`kongalib.constants.PERMISSION_DENIED = 2203`
Permesso negato

`kongalib.constants.IO_ERROR = 2204`
Errore di input/output

`kongalib.constants.DISK_FULL = 2205`
Il disco è pieno

`kongalib.constants.BAD_DATABASE = 2206`
Il database è corrotto o non valido

`kongalib.constants.DATABASE_NOT_FOUND = 2207`
Database non trovato

`kongalib.constants.QUERY_ERROR = 2208`
Errore di esecuzione della query

`kongalib.constants.DATABASE_BUSY = 2211`
Il database è occupato

`kongalib.constants.CANNOT_CONNECT_REMOTE_DB = 2212`
Impossibile connettersi al database remoto

`kongalib.constants.COMMAND_NOT_SUPPORTED = 2213`
Comando di controllo non supportato

`kongalib.constants.BAD_PARAMETER = 2214`
Nome di parametro sconosciuto

`kongalib.constants.DATABASE_EXISTS = 2215`
Il database già esiste

`kongalib.constants.INVALID_NAME = 2216`
Nome non valido

`kongalib.constants.NO_ACTIVE_TRANSACTION = 2217`
Nessuna transazione attiva

`kongalib.constants.CANNOT_RENAME_OPEN_DATABASE = 2218`
Impossibile rinominare il database: ci sono postazioni connesse

`kongalib.constants.ENCRYPTED_DATABASE = 2230`
Il database è cifrato e richiede una password valida per la decifrazione

`kongalib.constants.DATABASE_HAS_BINARY_DATA_IN_CLOUD = 2232`
Impossibile cancellare: il database ha dati binari salvati nel cloud

`kongalib.constants.DATA_DICTIONARY_NOT_FOUND = 2400`
Dizionario dei dati non trovato

`kongalib.constants.MALFORMED_DATA_DICTIONARY = 2402`

Il data dictionary non è valido

`kongalib.constants.DATA_DICTIONARY_INTEGRITY_COMPROMISED = 2406`

Controllo di integrità del data dictionary fallito

`kongalib.constants.UNSOLVABLE_DATA_DICTIONARY_REFERENCE_CYCLE_DETECTED = 2408`

Riferimento ciclico insolubile individuato nel data dictionary

`kongalib.constants.UNSOLVED_REFERENCES = 2409`

Riferimenti insoluti:

`kongalib.constants.UPGRADE_NOT_NEEDED = 2509`

Il database risulta già aggiornato correttamente all'ultima versione

`kongalib.constants.DATABASE_TOO_NEW = 2510`

Il database ha una versione troppo nuova per essere aperto dal server

`kongalib.constants.PROGRESS_CREATING_STRUCTURE = 2600`

Creo la struttura del database

`kongalib.constants.PROGRESS_POPULATING_STORAGE_TABLES = 2601`

Inizializzo le tabelle di struttura

`kongalib.constants.PROGRESS_CREATING_INDICES = 2602`

Creo gli indici

`kongalib.constants.PROGRESS_OPTIMIZING_DATABASE = 2603`

Ottimizzo il database

`kongalib.constants.PROGRESS_UPGRADING_STRUCTURE = 2604`

Aggiorno la struttura del database

`kongalib.constants.PROGRESS_UPDATING_STORAGE_TABLES = 2605`

Aggiorno le tabelle di struttura

`kongalib.constants.PROGRESS_UPGRADING_INDICES = 2606`

Aggiorno gli indici

`kongalib.constants.PROGRESS_UPGRADE_CLEANUP = 2607`

Registro le modifiche (potrebbe impiegare qualche minuto...)

`kongalib.constants.PROGRESS_INITIALIZING_BACKUP = 2608`

Inizializzo il backup

`kongalib.constants.PROGRESS_RESTORE_CLEANUP = 2611`

Concludo il ripristino

`kongalib.constants.PROGRESS_INDEXING = 2612`

Indicizzo i dati in coda

`kongalib.constants.PROGRESS_RESETTING_INDEX = 2613`

Scansiono i dati da indicizzare

`kongalib.constants.PROGRESS_UP_ORD_FORN = 2614`

Aggiornamento Ordini Fornitori in corso...

`kongalib.constants.PROGRESS_UP_TIP_DOC = 2615`
 Aggiornamento Tipologie Documenti in corso...

`kongalib.constants.PROGRESS_SAVING_BACKUP = 2616`
 Registro il file di backup...

`kongalib.constants.PROGRESS_UPGRADE_PATCHING = 2617`
 Aggiusto il database...

`kongalib.constants.PROGRESS_UPGRADE_LOADING = 2618`
 Controllo il database...

`kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_SK = 2619`
 Recupero dati schede contabili

`kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_PROG_SK = 2620`
 Recupero progressivi schede contabili

`kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_PROG_CLIFOR = 2621`
 Recupero progressivi clienti/fornitori

`kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_PROG = 2622`
 Verifico i progressivi...

`kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_DATI_IVA = 2623`
 Verifico i dati IVA...

`kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_FIXING = 2624`
 Applico le correzioni necessarie...

`kongalib.constants.PROGRESS_UPLOADING_TO_CLOUD = 2625`
 Sposto i dati nel cloud...

`kongalib.constants.PROGRESS_DOWNLOADING_FROM_CLOUD = 2626`
 Ottengo i dati dal cloud...

`kongalib.constants.SCHEDULER_FREEING_MEMORY = 2717`
 [Scheduler] La memoria disponibile del sistema è bassa; provo a rilasciare risorse

`kongalib.constants.SCHEDULER_FREEING_MEMORY_CRITICAL = 2718`
 [Scheduler] La memoria disponibile del sistema è estremamente bassa; ricompatto la memoria heap

`kongalib.constants.WEB_SERVICE_STOPPED = 3001`
 Servizio web fermato

`kongalib.constants.WEB_SERVICE_NO_SERVICES = 3002`
 nessuno

`kongalib.constants.WEB_SERVICE_SSL_INVALID_CERT = 3003`
 Inizializzazione SSL non riuscita per il servizio web a causa di certificato non valido

`kongalib.constants.WEB_SERVICE_SSL_INVALID_PKEY = 3004`
 Inizializzazione SSL non riuscita per il servizio web a causa di chiave privata mancante o non valida

`kongalib.constants.WEB_SERVICE_SSL_INVALID_CERT_CHAIN = 3005`
 Impossibile caricare la catena di certificati dal file di certificato specificato

`kongalib.constants.WEB_SERVICE_DESC_JSON = 3050`
 Gestore di richieste JSON-RPC

`kongalib.constants.WEB_SERVICE_DESC_CONSOLE = 3051`
Console di amministrazione remota

`kongalib.constants.WEB_SERVICE_DESC_BARCODES = 3052`
Gestore lettori di codici a barre remoti

`kongalib.constants.WEB_SERVICE_DESC_BINARY = 3053`
Accesso diretto a immagini e allegati

`kongalib.constants.WEB_SERVICE_DESC_STATS = 3054`
Lettura statistiche del servizio

`kongalib.constants.WEB_JSON_RPC_INVALID_REQUEST = 3100`
La richiesta non è una richiesta JSON-RPC valida

`kongalib.constants.WEB_JSON_RPC_METHOD_NOT_FOUND = 3101`
La procedura remota richiesta non esiste o non è disponibile

`kongalib.constants.WEB_JSON_RPC_INVALID_SESSION = 3102`
La richiesta ha un session ID errato o mancante

`kongalib.constants.WEB_CONSOLE_TITLE = 3200`
Console di amministrazione remota di Konga

`kongalib.constants.WEB_CONSOLE_LOADING = 3201`
Avvio della console in corso...

`kongalib.constants.WEB_CONSOLE_RELOAD = 3202`
Il processo della console è terminato, si prega di ricaricare la pagina.

`kongalib.constants.WEB_INVALID_BINARY_DATA = 3300`
Dati binari non validi; previsti dati codificati in base64

`kongalib.constants.UNKNOWN_COMMAND = 4000`
Comando sconosciuto

`kongalib.constants.DATABASE_ALREADY_EXISTS = 4001`
Il database già esiste

`kongalib.constants.DATABASE_DRIVER_NOT_FOUND = 4002`
Driver di database non trovato

`kongalib.constants.DATABASE_NOT_CONNECTED = 4003`
Nessun database connesso

`kongalib.constants.CLIENT_ID_NOT_FOUND = 4004`
ID del client non trovato sul server

`kongalib.constants.OPERATION_ABORTED = 4005`
Operazione interrotta dall'utente

`kongalib.constants.USER_UNKNOWN = 4006`
Il nome utente non è valido

`kongalib.constants.USER_DISABLED = 4007`
L'utente è stato disabilitato

`kongalib.constants.INVALID_PASSWORD = 4008`

La parola chiave dell'utente non è valida

`kongalib.constants.USER_NOT_AUTHENTICATED = 4009`

L'utente non è autenticato e non può eseguire l'operazione

`kongalib.constants.DELETE_NOT_ALLOWED = 4010`

Gli elementi di questa tabella non si possono cancellare!

`kongalib.constants.GETFIELDREFERENCE_FAILED = 4011`

Il nome campo non ha un riferimento esterno!

`kongalib.constants.TABLENAME_NOT_FOUND = 4012`

Nome tabella non trovato

`kongalib.constants.PERCENTAGE_OUT_OF_RANGE = 4013`

La percentuale deve essere compresa tra 0 e 100

`kongalib.constants.CODE_IS_EMPTY = 4014`

Il codice non può essere vuoto!

`kongalib.constants.CODE_EXISTS = 4015`

Il codice specificato è già presente!

`kongalib.constants.NO_AUTO_CODE = 4017`

La codifica automatica non è attiva sulla tabella specificata

`kongalib.constants.RECORD_NOT_FOUND = 4019`

Scheda non trovata

`kongalib.constants.DATABASE_CONNECTED = 4020`

Un database è già connesso

`kongalib.constants.INVALID_IMPORT_METHOD = 4021`

Metodo di importazione non valido

`kongalib.constants.INCOMPATIBLE_IMPORT_METHOD = 4022`

Il metodo di importazione non è compatibile con la tabella di destinazione

`kongalib.constants.CANNOT_IMPORT_TABLE = 4023`

La tabella non può essere importata direttamente

`kongalib.constants.INVALID_IMPORT_DATA = 4025`

Dati di importazione non validi

`kongalib.constants.AZIENDA_NOT_SPECIFIED = 4026`

Azienda di appartenenza non specificata

`kongalib.constants.BINARY_NOT_FOUND = 4028`

Dati binari non trovati

`kongalib.constants.INDIRIZZO_NO_DELETE = 4029`

L'indirizzo non può essere cancellato perchè è l'unica sede legale del cliente/fornitore

`kongalib.constants.MOVIMENTO_IVA_NO_DELETE = 4030`

Non si può cancellare un movimento generato automaticamente dalla prima nota!

`kongalib.constants.PN_NO_DELETE = 4031`

La registrazione non può essere cancellata perchè ci sono riferimenti ad essa in operazioni IVA rilevanti!

`kongalib.constants.PN_NO_DELETE_PAG = 4032`

La registrazione non può essere cancellata perchè ha generato una partita aperta a cui sono già stati abbinati dei pagamenti!

`kongalib.constants.UPDATE_ID_MISMATCH = 4035`

Impossibile aggiornare la scheda: una scheda con lo stesso codice già esiste

`kongalib.constants.INVALID_OPERATION_ON_ARCHIVE = 4036`

Operazione di modifica non permessa sui database storici

`kongalib.constants.PN_NO_MODIFY_PA_WITH_PAG = 4037`

La registrazione richiede l'eliminazione di una o più partite aperte a cui sono già stati abbinati dei pagamenti, non è possibile proseguire!

`kongalib.constants.OPERATION_TIMED_OUT = 4038`

L'operazione sul database è stata interrotta a causa del tempo di esecuzione eccessivo; si prega di riprovare

`kongalib.constants.PASSWORD_EXPIRED = 4039`

La password dell'utente è scaduta

`kongalib.constants.EB_CATEGORIE_INVALID_TYPE = 5000`

Il tipo categoria specificato non è valido!

`kongalib.constants.EB_CATEGORIE_GRUPPO_NOT_FOUND = 5001`

Specificare un codice gruppo per questa categoria merceologica!

`kongalib.constants.EB_CARICO_DATE_MISS = 5002`

Specificare una data per questo movimento di magazzino!

`kongalib.constants.EB_CARICO_DATE_WRONG = 5003`

La data di registrazione del movimento di carico/scarico deve essere successiva alla data dell'ultimo carico/scarico definitivo(Stato archivi)

`kongalib.constants.EB_CARICO_CAUSALE_MISS = 5004`

Specificare una causale di magazzino per questo movimento di magazzino!

`kongalib.constants.EB_CARICO_MAG_USC_MISS = 5005`

Specificare un magazzino di uscita per questo movimento di magazzino!

`kongalib.constants.EB_CARICO_MAG_ENT_USC_EQ = 5006`

Il magazzino di entrata e quello di uscita non possono coincidere!

`kongalib.constants.EB_CARICO_BAD_TIPO_MERCE = 5007`

Il tipo di merce gestito dalla causale è diverso da quello del titolo di deposito!

`kongalib.constants.EB_CARICO_DEP_ENT_MISS = 5008`

Specificare un deposito di entrata per questo movimento di magazzino!

`kongalib.constants.EB_CARICO_DEP_USC_MISS = 5009`

Specificare un deposito di uscita per questo movimento di magazzino!

`kongalib.constants.EB_CARICO_DEP_ENT_USC_EQ = 5010`

Il deposito di entrata e quello di uscita non possono coincidere!

`kongalib.constants.EB_CARICO_MAG_ENT_MISS = 5011`
Specificare un magazzino di entrata per questo movimento di magazzino!

`kongalib.constants.EB_CATMERC_REF_GRUPPOCATEGORIE_NF = 5015`
`EB_CategorieMerceologiche.ref_GruppoCategorie` non trovato!

`kongalib.constants.EB_CATMERC_REF_SOTTOCONTOVENDITA_NF = 5016`
`EB_CategorieMerceologiche.ref_SottocontoVendita` non trovato!

`kongalib.constants.EB_CATMERC_REF_SOTTOCONTOACQUISTO_NF = 5017`
`EB_CategorieMerceologiche.ref_SottocontoAcquisto` non trovato!

`kongalib.constants.EB_CARICO_DATE_INVALID = 5018`
Specificare una data valida per questo movimento di magazzino!

`kongalib.constants.EB_CC_DATE_INVALID = 5019`
Specificare una data valida per questo movimento dei centri di costo!

`kongalib.constants.EB_REF_AZIENDA_NF = 5021`
`ref_Azienda` non trovato!

`kongalib.constants.EB_RIGHEUM_ABBR_MISS = 5022`
Specificare un'abbreviazione per ciascuna riga!

`kongalib.constants.EB_RIGHEUM_ABBR_DUPL = 5023`
Inserite 2 abbreviazioni uguali!

`kongalib.constants.CAUSALI_DEP_USC_ERR = 5024`
Specificato Deposito d'uscita non richiesto per il tipo causale considerato

`kongalib.constants.CAUSALI_DEP_ENT_ERR = 5025`
Specificato Deposito d'entrata non richiesto per il tipo causale considerato

`kongalib.constants.EB_CODICIFISSI2_NF = 5026`
Riga non trovata in `EB_CodiciFissi2`!

`kongalib.constants.NO_ROWS = 5027`
Impossibile registrare senza l'inserimento di una riga

`kongalib.constants.EB_REF_CLIENTE_NF = 5028`
`ref_Cliente` non trovato!

`kongalib.constants.EB_REF_FORNITORE_NF = 5029`
`ref_Fornitore` non trovato!

`kongalib.constants.EB_REF_ARTICOLO_NF = 5030`
`ref_Articolo` non trovato!

`kongalib.constants.EB_REF_CAT_MERC_NF = 5032`
`ref_CategoriaMerceologica` non trovato!

`kongalib.constants.EB_REF_AGENTE_NF = 5033`
`ref_Agente` non trovato!

`kongalib.constants.EB_REF_CAUSALE_MAG_NF = 5034`
`ref_CausaleMagazzino` non trovato!

`kongalib.constants.EB_PROV_QUNATITA_NULLA = 5035`

Bisogna specificare una quantità diversa da zero!

`kongalib.constants.EB_RAGG_CL_FOR_GRUPPO_NOT_FOUND = 5036`

Specificare un codice gruppo per questo sottogruppo!

`kongalib.constants.EB_SCHEDA_INVALID_TYPE = 5037`

Il tipo scheda specificata non è valido!

`kongalib.constants.EB_ARTICOLI_UM_NULL = 5038`

Bisogna specificare un'unità di misura!

`kongalib.constants.EB_BANCHE_IN_BA_NOT_FOUND = 5041`

Specificare un codice banca per la banca dell'azienda!

`kongalib.constants.EB_INDIRIZZI_IN_CONT_NOT_FOUND = 5042`

Specificare un codice indirizzo a cui abbinare il contatto!

`kongalib.constants.EB_CLIFORN_NOT_FOUND = 5043`

Specificare un codice cliente/fornitore a cui abbinare la scheda!

`kongalib.constants.EB_REF_VALUTA_NF = 5044`

ref_Valuta non trovato!

`kongalib.constants.VALUTE_DELETION_DENIED = 5045`

Impossibile cancellare la valuta di default!

`kongalib.constants.EB_VALUTE_DELETING_VALUTA_CONTO = 5046`

Impossibile cancellare una valuta di conto!

`kongalib.constants.EB_TASSICAMBIO_TASSOCAMBIO_INAVLID = 5047`

Inserire un tasso di cambio diverso da zero!

`kongalib.constants.EB_TASSICAMBIO_REF_VALUTE_UGUALI = 5048`

Le due valute specificate non possono coincidere!

`kongalib.constants.CAUSALI_MAG_TIPOMERCE_MANCANTE = 5049`

Bisogna specificare il tipo di materiale di magazzino!

`kongalib.constants.CAUSALI_MAG_TIPOCAUSALE_MANCANTE = 5050`

Bisogna specificare il tipo di causale di magazzino!

`kongalib.constants.TIT_DEP_UPDATE_IMPOSSIBILE = 5052`

Impossibile modificare la tipologia di un titolo di deposito!

`kongalib.constants.EB_MULTI_ATTIVITA = 5053`

L'azienda corrente prevede la gestione di una singola attività!

`kongalib.constants.EB_CAT_CESP_CONTI = 5054`

Non tutti i conti sono stati specificati!

`kongalib.constants.EB_CESP_DATA = 5055`

Manca la data di acquisizione del cespite!

`kongalib.constants.EB_CESP_CATEGORIA = 5056`

Manca la categoria di appartenenza del cespite!

`kongalib.constants.EB_DOC_FISC_TIPOLOGIA = 5057`
Manca la tipologia del documento fiscale!

`kongalib.constants.EB_DOC_FISC_CLIENTE = 5058`
Manca il cliente intestatario del documento fiscale!

`kongalib.constants.EB_DOC_FISC_CAUSALE = 5059`
Manca la causale di magazzino del documento fiscale!

`kongalib.constants.EB_LISTINI_VALUTA_MISS = 5062`
Il campo valuta non può esser vuoto!

`kongalib.constants.EB_PREZZI_ART_LST_EXIST = 5063`
Non è possibile associare 2 prezzi ad una stessa coppia articolo - listino!

`kongalib.constants.EB_PREZZI_ART_NULL = 5064`
Il campo articolo non può esser vuoto!

`kongalib.constants.EB_PREZZI_LISTINO_NULL = 5065`
Il campo listino non può esser vuoto!

`kongalib.constants.UNITAMISURA_CANC_IMPOSSIBILE = 5068`
Impossibile cancellare la riga corrispondente all'unità di misura fiscale!

`kongalib.constants.EB_MOVLOTTI_TIPO_MISS = 5069`
Impossibile registrare un movimento lotti senza specificarne il tipo (carico o scarico)!

`kongalib.constants.EB_PAPERTE_DATE_MISS = 5070`
Specificare la data del documento!

`kongalib.constants.EB_PAPERTE_NUM_MISS = 5071`
Specificare il numero del documento!

`kongalib.constants.EB_PAPERTE_PART_MISS = 5072`
Specificare la partita!

`kongalib.constants.EB_PAPERTE_ANNO_MISS = 5073`
Specificare l'anno a cui si riferisce il documento!

`kongalib.constants.EB_DOC_FISC_SC_CL = 5074`
La causale di magazzino inserita prevede l'inserimento di un cliente e non di un fornitore!

`kongalib.constants.EB_CARICO_ALIVA_MISS = 5077`
Specificare un'aliquota iva per ogni riga movimentata!

`kongalib.constants.EB_PAGPA_CAUS_CONT_NULL = 5078`
Specificare la causale contabile!

`kongalib.constants.CAT_PROV_PMIN_OVER_PMAX = 5079`
La provvigione minima non può essere maggiore della provvigione massima!

`kongalib.constants.CAT_PROV_RMIN_OVER_RMAX = 5080`
Il ricarico minimo non può essere maggiore del ricarico massimo!

`kongalib.constants.EB_PAGPA_SCAD_NULL = 5082`
Specificare la scadenza del pagamento!

`kongalib.constants.EB_LISTINI_REFLISTINO_MISS = 5083`

Bisogna specificare il listino di riferimento!

`kongalib.constants.VALUTA_NOT_FOUND = 5084`

Bisogna specificare la valuta!

`kongalib.constants.EB_ORDFOR_TIPDOC_NF = 5085`

Bisogna specificare la tipologia del documento d'ordine!

`kongalib.constants.EB_ORDFOR_CODFORN_NF = 5086`

Bisogna specificare il codice del fornitore cui si riferisce l'ordine!

`kongalib.constants.EB_ORDFOR_VALUTA_NF = 5087`

Bisogna specificare il codice della valuta dell'ordine!

`kongalib.constants.EB_ORD_AZIENDA_NF = 5088`

Bisogna specificare l'azienda cui si riferisce l'ordine!

`kongalib.constants.EB_ORDFOR_DATE_MISS = 5089`

Specificare una data per questo ordine fornitore!

`kongalib.constants.EB_ORDFOR_CAUSALE_MISS = 5090`

Specificare una causale di magazzino per questo ordine fornitore!

`kongalib.constants.DATIARTMAG_UPDATE_FAILED = 5092`

Aggiornamento tabella DatiArticoliMagazzino fallito!

`kongalib.constants.EB_CTERZI_ND = 5093`

Specificare il numero documento!

`kongalib.constants.EB_CTERZI_DATADOC_NOT_FOUND = 5094`

Specificare la data del documento!

`kongalib.constants.EB_CTERZI_ANNORIF_NOT_FOUND = 5095`

Specificare l'anno di riferimento!

`kongalib.constants.EB_CAUSTERZI_CODTRIB_NOT_FOUND = 5096`

Specificare il codice tributo!

`kongalib.constants.EB_CTERZI_ALIQUOTA_NOT_FOUND = 5097`

Specificare l'aliquota dei compensi!

`kongalib.constants.EB_CTERZI_PERC_NOT_FOUND = 5098`

Specificare il percipiente!

`kongalib.constants.TITDEP_REFMAG_NF = 5099`

Impossibile recuperare il magazzino dal titolo di deposito

`kongalib.constants.TITDEP_LFN_WRONG = 5100`

La lista dei nomi dei campi da settare deve avere lunghezza 2

`kongalib.constants.TITDEP_FAILED_RETRIEVE_LIST = 5101`

Impossibile recuperare la lista dei titoli di deposito

`kongalib.constants.EB_ORDFOR_BAD_TIPO_MERCE = 5102`

Il tipo di merce del titolo di deposito è errato!

`kongalib.constants.EB_ORDFOR_CAUSALE_SCARICO = 5103`

Non è possibile specificare una causale di magazzino di tipo scarico per un ordine a fornitore!

`kongalib.constants.EB_CAUSTERZI_PERCIMP_NOT_FOUND = 5104`

Specificare la percentuale di imponibile sul quale verrà calcolato il tributo!

`kongalib.constants.EB_RAGG_CL_FOR_GRUPPO_ERROR = 5105`

Occorre specificare un sottogruppo e non un codice gruppo!

`kongalib.constants.EB_VERSRIT_MESE_NOT_FOUND = 5107`

Il mese specificato non è valido!

`kongalib.constants.EB_EFFETTI_DATASCAD_NOT_FOUND = 5108`

Specificare la scadenza dell'effetto!

`kongalib.constants.EB_EFFETTI_CLIENTE_NOT_FOUND = 5109`

Specificare il cliente abbinato all'effetto!

`kongalib.constants.EB_ARTICOLI_ART_PRI_MISS = 5110`

E'' necessario specificare il codice articolo primario cui l'articolo è associato!

`kongalib.constants.EB_DAM_REFART_NF = 5111`

Riferimento articolo non trovato (Dati articoli magazzino)!

`kongalib.constants.EB_DAM_REFMAG_NF = 5112`

Riferimento magazzino non trovato (Dati articoli magazzino)!

`kongalib.constants.RIGHE_ORDFORN_MOD_ART_IMP = 5117`

Non è possibile modificare l'articolo di una riga parzialmente o totalmente evasa di un ordine fornitore!

`kongalib.constants.RIGHE_ORDFORN_MOD_QTA_IMP = 5118`

La quantità di una riga parzialmente evasa di un ordine fornitore non può essere minore della quantità evasa!

`kongalib.constants.EB_ORDFOR_CHANGE_TIPOLOGIA_DENIED = 5120`

Non è possibile modificare la Tipologia di un ordine confermato o evaso!

`kongalib.constants.EB_ORDFOR_CHANGE_NUMPROG_DENIED = 5121`

Non è possibile modificare il Numero Progressivo di un ordine confermato o evaso!

`kongalib.constants.EB_ORDFOR_CHANGE_SUFFISSO_DENIED = 5122`

Non è possibile modificare il Suffisso di un ordine confermato o evaso!

`kongalib.constants.EB_ORDFOR_CHANGE_FORNITORE_DENIED = 5123`

Non è possibile modificare il Fornitore di un ordine parzialmente o totalmente evaso!

`kongalib.constants.ROWLIST_NOT_FOUND = 5124`

La lista delle righe non è presente!

`kongalib.constants.OPIVARIL_INVALID_RECTYPE = 5125`

Tipo record non valido: deve essere compreso tra 1 e 5!

`kongalib.constants.OPIVARIL_DATE_MISSING = 5126`

Manca la data dell'operazione!

`kongalib.constants.OPIVARIL_CODFISC_MISSING = 5127`

Manca il codice fiscale!

`kongalib.constants.OPIVARIL_PIVA_MISSING = 5128`

Manca la partita IVA!

`kongalib.constants.OPIVARIL_CONDPAG_MISSING = 5129`

Manca la modalità di pagamento!

`kongalib.constants.OPIVARIL_TIPOP_MISSING = 5130`

Manca la tipologia di operazione!

`kongalib.constants.OPIVARIL_TIPOP_INVALID = 5131`

Per questo tipo record sono ammesse solo le tipologie: “cessione di beni” e “prestazione di servizi”!

`kongalib.constants.OPIVARIL_IMPO_MISSING = 5132`

Specificare un importo imponibile dell’operazione maggiore di zero!

`kongalib.constants.OPIVARIL_ANAG_PF_MISS = 5133`

Manca uno o più dati dell’anagrafica della persona fisica: cognome, nome, data/comune/provincia di nascita, stato estero del domicilio!

`kongalib.constants.OPIVARIL_DENOM_EST_MISS = 5134`

Manca la denominazione della società estera e/o lo stato estero della sede legale!

`kongalib.constants.OPIVARIL_DATI_NV_MISS = 5135`

Manca uno o più dati della nota di variazione: numero nota di variazione, data/numero della fattura da rettificare o l’indicazione del tipo di variazione (credito o debito)!

`kongalib.constants.OPIVARIL_VAR_IMP_INVALID = 5136`

Il tipo di variazione deve essere “C” o “D”!

`kongalib.constants.OPIVARIL_CODFISC_OR_PIVA = 5137`

Manca la partita IVA o il codice fiscale!

`kongalib.constants.EB_TASSICAMBIO_CAMBIO_ALREADY_EXISTS = 5138`

Esiste già un tasso di cambio tra le due valute specificate!

`kongalib.constants.DATE_MISSING = 5139`

Manca la data di registrazione!

`kongalib.constants.EB_LOTTI_DATA_SCADENZA_MISS = 5140`

E” necessario specificare la data di scadenza del lotto!

`kongalib.constants.EB_LOTTI_DATA_PRODUZIONE_MISS = 5141`

E” necessario specificare la data di produzione del lotto!

`kongalib.constants.EB_LOTTI_ARTICOLO_MISS = 5142`

Occorre associare un articolo al lotto!

`kongalib.constants.EB_LOTTI_DATE_LOTTO_WRONG = 5143`

La data di produzione del lotto deve essere anteriore alla data di scadenza!

`kongalib.constants.CARSCA_ML_INSERTED_FAILED = 5148`

Errore durante l’inserimento dei movimenti lotti generati dal carico-scarico!

`kongalib.constants.CACHE_STATOARCHIVI_FAILED = 5149`

Gestione della cache dello stato degli archivi fallita!

`kongalib.constants.ERROR_FORMATO_SCONTO = 5152`

Lo sconto non ha un formato valido!

`kongalib.constants.ERROR_PARTIART_ROWS_MISS = 5155`

Non sono state specificate righe relativi agli articoli componenti!

`kongalib.constants.EB_ARTICOLI_DELETE_NOT_ALLOWED = 5156`

Non è possibile cancellare l'articolo usato per le descrizioni libere!

`kongalib.constants.EB_ORDFOR_TIPDOC_WRONG = 5162`

La tipologia del documento deve essere di tipo "Ordine a Fornitore"!

`kongalib.constants.EB_MISFISCALI_ERROR_CAUSALE_VENDITA = 5168`

Il tipo della causale vendita al banco deve essere "vendita corrispettivi" o "scarico a cliente"!

`kongalib.constants.EB_MISFISCALI_ERROR_CAUSALE_RESO = 5169`

Il tipo della causale reso al banco deve essere "reso da cliente" o "carico diverso" o "carico da fornitore"!

`kongalib.constants.EB_PARTIART_LISTA_VUOTA = 5170`

La lista delle parti di un articolo composto non può essere vuota!

`kongalib.constants.EB_ORDFOR_REF_TIP_INVALID = 5173`

Nei dati dell'ordine il campo ref_Tipologia non è valido!

`kongalib.constants.EB_CARSCA_ERROR_MOV_LOTTI = 5174`

Errore durante la cancellazione del movimento lotti associato al movimento di carico scarico!

`kongalib.constants.CAUSALI_MATERIALE_WORNG = 5175`

la causale di magazzino ed il titolo di deposito devono avere lo stesso tipo materiale!

`kongalib.constants.EB_TITDEP_CAMBIO_MAG_IMP = 5177`

Non è possibile modificare il magazzino associato ad un titolo di deposito!

`kongalib.constants.EB_TITDEP_CAMBIO_TIPOLOGIA_IMP = 5178`

Non è possibile modificare la tipologia di un titolo di deposito!

`kongalib.constants.EB_TIT_DEP_MAG_MISS = 5179`

E' necessario specificare il magazzino di appartenenza del titolo di deposito!

`kongalib.constants.EB_ORDINI_VETTORE1_NF = 5184`

Specificare il vettore che ha in carico il trasporto!

`kongalib.constants.ATTACHMENTS_DELETE_ERROR = 5188`

Fallita la cancellazione degli allegati associati alla scheda

`kongalib.constants.CARSCA_MOVLOTTI_DEL_FAILED = 5189`

Fallita la cancellazione del movimenti lotti associato al movimento di carico-scarico!

`kongalib.constants.UPDATE_DAM_FAILED = 5191`

Fallito l'aggiornamento delle quantità ordinate per gli articoli!

`kongalib.constants.EB_DOC_FISC_DATE_MISS = 5192`

Specificare una data del documento!

`kongalib.constants.EB_DOC_FISC_DATE_INVALID = 5193`

Specificare una data valida per questo documento!

`kongalib.constants.EB_PAPERTE_IMPORTO_MISS = 5194`

Specificare l'importo/importo in valuta di conto della scadenza!

`kongalib.constants.DATA_GESTIONE_CC_INVALID = 5195`

Per salvare la registrazione occorre specificare la data di inizio gestione centri di costo all'interno dello stato degli archivi

`kongalib.constants.EB_ORDCL_DATE_MISS = 5196`

Specificare una data per questo ordine cliente!

`kongalib.constants.EB_DOC_FISC_PROGR = 5197`

Errore durante l'aggiornamento dei progressivi!

`kongalib.constants.ABBREVIAZIONE_VALUTA_DUPL = 5198`

Questa abbreviazione è già stata utilizzata!

`kongalib.constants.TIPOART_QUERY_FAILED = 5200`

Fallita la query per il recupero del tipo articolo!

`kongalib.constants.CARSCA_TIPOART_WRONG = 5201`

Non è possibile inserire righe di carico scarico con articoli descrittivi!

`kongalib.constants.CARSCA_UPDATE_DATAULTMOV_FAILED = 5203`

Fallito l'aggiornamento della data ultimo movimento per l'esercizio corrente!

`kongalib.constants.CARSCA_DATI_ESERCIZIO_NF = 5204`

Fallito il recupero dei dati esercizio relativi all'esercizio attivo!

`kongalib.constants.DATAIVA_MISSING = 5209`

Manca la data di competenza IVA!

`kongalib.constants.MANCA_TIT_DEP_ENTRATA = 5210`

Manca il titolo di deposito di entrata!

`kongalib.constants.MANCA_TIT_DEP_USCITA = 5211`

Manca il titolo di deposito di uscita!

`kongalib.constants.MAGAZZINI_DELETION_DENIED = 5212`

Non è possibile cancellare il magazzino in quanto è l'unico dell'azienda corrente

`kongalib.constants.REFS_DELETION_FAILED = 5213`

Fallita la cancellazione dei riferimenti collegati

`kongalib.constants.EB_FORNART_CLIENTE = 5214`

Impossibile associare un cliente come fornitore dell'articolo!

`kongalib.constants.EB_FORNART_ARTICOLO_MISS = 5215`

Impossibile salvare i dati sui fornitori articoli senza specificare l'articolo cui si riferiscono!

`kongalib.constants.FORNART_TIPOART_WRONG = 5216`

Non è possibile salvare informazioni sui fornitori associati ad un articolo di tipo descrittivo!

`kongalib.constants.ARTICOLI_CAMBIO_GEST_LOTTI_IMP = 5217`

Non si può modificare la gestione dei lotti, questo articolo è stato movimentato successivamente alla data di inizio gestione lotti!

`kongalib.constants.EB_LOTTI_ARTICOLO_NON_GESTIBILE = 5219`

L'articolo specificato per il lotto non prevede la gestione dei lotti!

`kongalib.constants.CARSCA_TIPO_MOVIMENTO_MISMATCH = 5222`

Incongruenza tra il tipo di causale ed il tipo di movimento di magazzino!

`kongalib.constants.EB_ARTICOLI_GEST_LOTTIF_PER_KIT = 5223`

Non è possibile attivare la gestione dei lotti per gli articoli di tipo kit!

`kongalib.constants.EB_LOTTI_KIT_NON_GESTIBILE = 5224`

Non è possibile associare ad un lotto articoli di tipo kit!

`kongalib.constants.TITDEP_NF = 5225`

Impossibile recuperare il titolo di deposito!

`kongalib.constants.EB_DOCFISC_VALUTA_NF = 5226`

Bisogna specificare il codice della valuta del documento!

`kongalib.constants.EB_SCONTI_DESC_VUOTA = 5227`

La descrizione dello sconto non può essere vuota!

`kongalib.constants.EB_SCONTI_FORMATO_STRINGA_INVALID = 5228`

La descrizione dello sconto non ha un formato valido!

`kongalib.constants.SCONTO_OUT_OF_RANGE = 5229`

Lo sconto deve essere compreso tra -100 e 100

`kongalib.constants.EB_DOCFISC_ESERCIZIO_NF = 5230`

Bisogna specificare l'esercizio cui si riferisce il documento!

`kongalib.constants.EB_PROGART_ROT_IMP_NO_DATA = 5231`

Aggiornamento dei progressivi di rotazione fallito a causa del mancato recupero dei dati!

`kongalib.constants.CAR_SCA_CREATE_LOTTO_FAILED = 5233`

Fallita creazione del lotto dal movimento di carico scarico!

`kongalib.constants.CARSCA_CREATE_LOTTO_IMP = 5234`

Non è possibile creare automaticamente i lotti se non si abilita la codifica automatica!

`kongalib.constants.CAT_PROV_NO_PROVV_SET = 5235`

Non è possibile registrare una categoria provvigionale senza impostare alcuna provvigione!

`kongalib.constants.RIGHE_CAT_PROV_NO_PROVV_SET = 5236`

Non è possibile registrare una categoria provvigionale con righe senza provvigione!

`kongalib.constants.EB_RIGHEUM_RIGHE_MISS = 5238`

Non è stata specificata nessuna unità di misura fiscale! Inserire l'abbreviazione!

`kongalib.constants.EB_IVADIFF_CAUSALE_MISS = 5239`

Non è stata specificata nessuna causale contabile!

`kongalib.constants.EB_IVADIFF_CLIENTE_MISS = 5240`

Non è stato specificato nessun cliente/fornitore!

`kongalib.constants.EB_IVADIFF_REGIVA_MISS = 5241`

Non è stato specificato nessun registro IVA!

`kongalib.constants.IVADIFF_CAUSALE_WRONG = 5246`

La causale contabile specificata ha un tipo gestione IVA non ammissibile!

`kongalib.constants.IVADIFF_CAUS_CANT_CHANGE = 5248`

E" stata specificata una causale contabile non ammissibile perchè varia il tipo di esigibilità!

`kongalib.constants.GIACTITDEP_REFPROG_MISS = 5249`

Impossibile salvare le giacenze titoli deposito senza il riferimento ai progressivi articolo!

`kongalib.constants.GIACTITDEP_REFTITDEP_MISS = 5250`

Impossibile salvare le giacenze titoli deposito senza il riferimento al titolo di deposito!

`kongalib.constants.PROGART_REFART_MISS = 5251`

Impossibile salvare i progressivi articolo senza il riferimento all'articolo!

`kongalib.constants.PROGART_REFMAG_MISS = 5252`

Impossibile salvare i progressivi articolo senza il riferimento al magazzino!

`kongalib.constants.MANCA_CF = 5253`

Per procedere con la conferma del documento fiscale occorre compilare opportunamente la tabella dei codici fissi!

`kongalib.constants.EB_ORDCL_CHANGE_CLIENTE_DENIED = 5254`

Non è possibile modificare il cliente di un ordine parzialmente o totalmente evaso!

`kongalib.constants.PAPERTE_NO_DELETE_OR_UPDATE = 5262`

Non si può modificare e/o cancellare una scheda generata automaticamente dalla prima nota!

`kongalib.constants.SCHEDA_CONTABILE_NO_DELETE = 5263`

Non si può cancellare una scheda contabile a cui sono collegati dei conti e/o sottoconti!

`kongalib.constants.SCHEDA_CONTABILE_TIPO = 5264`

Specificare il tipo scheda

`kongalib.constants.SCHEDA_CONTABILE_TIPO_MASTRO = 5265`

Specificare il tipo mastro

`kongalib.constants.SCHEDA_CONTABILE_TIPO_SCHEDA = 5267`

La tipologia scheda del raggruppamento UE deve essere uguale alla tipologia della scheda contabile!

`kongalib.constants.SCHEDA_CONTABILE_CODICE_ERRATO = 5268`

Il codice del mastro/conto/sottoconto è errato!

`kongalib.constants.CARSCA_DELETION_DENIED = 5270`

Il movimento di carico scarico non può essere cancellato perché già stampato in definitivo!

`kongalib.constants.SOTT_RIEP_MISSING = 5273`

Manca il sottoconto riepilogativo abbinato al cliente/fornitore!

`kongalib.constants.RAGGRCEE_TPOGRUPPO_WRONG = 5274`

Il tipo gruppo per le schede di tipo saldo o calcolo non può essere NESSUNO!

`kongalib.constants.RAGGRCEE_SEQSTAMPA_MISS = 5275`

Bisogna specificare il numero della sequenza di stampa!

`kongalib.constants.RAGGRCEE_SEQSTAMPA_WRONG = 5276`

Il numero della sequenza di stampa specificato è già stato utilizzato!

`kongalib.constants.RAGGRCEE_LIVELLO_WRONG = 5277`

Il livello specificato non è valido! Il livello deve essere compreso tra 1 e 9

`kongalib.constants.RAGGRCEE_CALCOLO_FORMULA_MISS = 5278`

Per le schede di tipo CALCOLO è necessario specificare almeno una riga!

`kongalib.constants.PN_CAUSALE_MISS = 5284`

Manca la causale contabile!

`kongalib.constants.PN_REGIVA_MISS = 5285`

Manca il registro IVA!

`kongalib.constants.DF_SBILANCIO_SCADENZE = 5286`

Non è possibile registrare il Documento Fiscale in quanto esiste uno sbilancio tra l'importo totale del documento e gli importi delle scadenze relative!

`kongalib.constants.CF_BAD_TIPO = 5287`

Il tipo che identifica un cliente o fornitore è errato!

`kongalib.constants.DF_NOT_IN_PN = 5288`

Non è possibile contabilizzare Documento Fiscale in quanto è presente almeno una riga senza sottoconto di ricavo!

`kongalib.constants.OPIVARIL_CF_PIVA_COPRESENZA = 5291`

Non è possibile specificare contemporaneamente il Codice Fiscale e la Partita IVA!

`kongalib.constants.PN_NUMDOC_MISS = 5294`

Manca il numero del documento!

`kongalib.constants.CANNOT_DELETE_LAST_BUSINESS = 5295`

Impossibile cancellare la sola azienda disponibile sul database

`kongalib.constants.EB_DOC_FISC_CAUS_CONT = 5296`

Impossibile registrare il documento fiscale senza specificare la causale contabile!

`kongalib.constants.EB_LOGIC_TIPODOC_WRONG = 5298`

La tipologia Documento ha un tipo documento non valido!

`kongalib.constants.EB_PAPERTE_DUPL = 5301`

Esiste già una partita aperta dello stesso cliente-fornitore, dello stesso anno e con lo stesso numero documento!

`kongalib.constants.CENTRI_COSTO_DATE_WRONG = 5304`

Specificare una data fine competenza successiva alla data di inizio!

`kongalib.constants.DOCFISC_DELETION_DENIED = 5306`

Il documento fiscale non può essere cancellato perché è già stato fatturato!

`kongalib.constants.EB_EFFETTI_BANCA_NOT_FOUND = 5307`

Specificare la banca abbinata all'effetto!

`kongalib.constants.COMMON_LISTA_MAG_ERROR = 5308`

Errore durante la creazione della lista dei magazzini aziendali!

`kongalib.constants.COMMON_LISTA_TIT_DEP_ERROR = 5309`

Errore durante la creazione della lista dei titoli deposito!

`kongalib.constants.COMMON_LISTA_ARTICOLI_ERROR = 5310`

Errore durante la creazione della lista degli articoli aziendali!

`kongalib.constants.PN_COFIX_IVA_ERROR = 5311`

Manca il sottoconto IVA nella tabella dei codici fissi!

`kongalib.constants.OPIVARIL_IMPO_IVA_NULLI2 = 5315`

Non è possibile registrare un'operazione IVA rilevante con imponibile e importo IVA nulli!

`kongalib.constants.OPIVARIL_CODSTESTPF_MISSING2 = 5316`

Non e' possibile registrare un'operazione IVA rilevante di tipo Non Residenti senza specificare il codice stato estero di domicilio!

`kongalib.constants.OPIVARIL_CODSTESTPG_MISSING2 = 5317`

Non e' possibile registrare un'operazione IVA rilevante di tipo Non Residenti senza specificare il codice stato estero di residenza!

`kongalib.constants.OPIVARIL_CF_PIVA_COASSENZA2 = 5318`

Non e' possibile registrare una operazione IVA rilevante senza specificare ne il Codice Fiscale ne la Partita IVA!

`kongalib.constants.OPIVARIL_CF_ASSENZA2 = 5319`

Non e' possibile registrare un'operazione IVA rilevante per un soggetto privato senza specificarne il Codice Fiscale!

`kongalib.constants.OPIVARIL_PIVA_ASSENZA2 = 5320`

Non e' possibile registrare un'operazione IVA rilevante per un soggetto giuridico senza specificarne la Partita IVA!

`kongalib.constants.CARSCA_AUTO_DELETION_DENIED = 5321`

Il movimento di carico scarico non può essere cancellato perché è stato generato automaticamente da un documento fiscale!

`kongalib.constants.CC_CF_MISS = 5322`

Per procedere con la conferma della registrazione di prima nota che movimentata i centri di costo occorre compilare opportunamente la tabella dei codici fissi!

`kongalib.constants.DUPLICATE_PRODUCT_TAG = 5325`

Il tag già esiste tra quelli del tag padre specificato

`kongalib.constants.TAG_NOT_SPECIFIED = 5326`

Il tag non è specificato o non è stato trovato

`kongalib.constants.AGENTE_DUP_OP_CASSA = 5327`

Il numero dell'operatore di cassa è già in uso da un altro agente

`kongalib.constants.AGENTE_BAD_PIN = 5328`

Il PIN dell'operatore deve essere vuoto a 4 cifre decimali

`kongalib.constants.SCONTRINO_APERTO = 5330`

Mancano dei pagamenti: lo scontrino è ancora aperto

`kongalib.constants.SCONTRINO_MISSING_CAUSALE_VENDITA = 5332`

La causale di vendita non è specificata per il misuratore fiscale o in codici fissi

`kongalib.constants.SCONTRINO_MISSING_CAUSALE_RESO = 5333`

La causale dei resi non è specificata per il misuratore fiscale o in codici fissi

`kongalib.constants.SCONTRINO_MISSING_TIT_DEP_USCITA = 5334`

Manca il titolo di deposito di uscita per la causale di vendita al banco

`kongalib.constants.SCONTRINO_MISSING_TIT_DEP_ENTRATA = 5335`

Manca il titolo di deposito di entrata per la causale dei resi al banco

`kongalib.constants.SCONTRINO_MISSING_ESERCIZIO = 5336`

Manca l'esercizio per la data di registrazione dello scontrino

`kongalib.constants.REPARTI_MISSING_ARTICOLO = 5338`

Manca l'articolo predefinito per le vendite/resi di reparto

`kongalib.constants.REPARTI_MISSING_ALIQUOTA_IVA = 5339`

Manca l'aliquota IVA associata al reparto

`kongalib.constants.REPARTI_DUP_NUMBER = 5340`

Il numero del reparto specificato è già in uso

`kongalib.constants.REPARTI_ALIQUOTA_MISMATCH = 5341`

L'aliquota IVA associata al reparto deve essere uguale a quella associata all'articolo

`kongalib.constants.UM_IMPOSSIBILE_MOD_COD_STD = 5343`

Impossibile modificare il codice dell'unità" di misura standard!

`kongalib.constants.CARTE_FIDELITY_MISSING_NUMERO_CARTA = 5344`

Manca il numero della carta fedeltà

`kongalib.constants.CARTE_FIDELITY_MISSING_CLIENTE = 5345`

Manca il cliente associato alla carta fedeltà

`kongalib.constants.CARTE_FIDELITY_DUP_CARTA = 5346`

Il numero della carta fedeltà specificato è già in uso

`kongalib.constants.PROGFIDELITY_REFAZIENDA_MISS = 5347`

Manca l'azienda associata ai progressivi carta fedeltà

`kongalib.constants.PROGFIDELITY_REFCLIENTE_MISS = 5348`

Manca il cliente associato ai progressivi carta fedeltà

`kongalib.constants.PROGFIDELITY_REFCONCORSO_MISS = 5349`

Manca il concorso associato ai progressivi carta fedeltà

`kongalib.constants.CONCORSI_OVERLAP_DATES = 5350`

Esiste già un concorso definito nell'intervallo di date specificato

`kongalib.constants.CONCORSI_BAD_DATES = 5351`

La data di inizio del concorso deve precedere la data di fine

`kongalib.constants.CONCORSI_BAD_VALUE = 5352`

Il valore del singolo punto deve essere maggiore di zero

`kongalib.constants.MOVFIDELITY_REFCLIENTE_MISS = 5353`

Manca il riferimento al cliente della carta fedeltà

`kongalib.constants.MOVFIDELITY_NO_CONCORSO = 5354`

Non esiste un concorso definito per la data specificata

`kongalib.constants.MOVFIDELITY_DATADOCUMENTO_MISS = 5355`

Manca la data del documento

`kongalib.constants.MOVFIDELITY_DATAREGISTRAZIONE_MISS = 5356`

Manca la data di registrazione

`kongalib.constants.CONTE_CASSA_REFMF_MISS = 5357`

Manca il riferimento al misuratore fiscale

`kongalib.constants.CONTE_CASSA_REFAGENTE_MISS = 5358`

Manca il riferimento all'operatore di cassa

`kongalib.constants.SEDI_NO_SEDE_LEGALE = 5360`

Deve essere definita almeno una sede legale dell'azienda

`kongalib.constants.EB_DOC_FISC_ALIQUOTAIVA_ART15_MISS = 5361`

Non è stato specificato il codice dell'aliquota IVA escluso articolo 15 nella tabella codici fissi

`kongalib.constants.EB_DOC_FISC_SOTT_ABBUONI_POS_MISS = 5362`

Non è stato specificato il codice del sottoconto per abbuoni positivi nella tabella codici fissi

`kongalib.constants.EB_DOC_FISC_SOTT_ABBUONI_NEG_MISS = 5363`

Non è stato specificato il codice del sottoconto per abbuoni negativi nella tabella codici fissi

`kongalib.constants.REPARTI_BAD_ARTICOLO = 5364`

L'articolo associato al reparto deve essere di tipo standard

`kongalib.constants.PN_SOTTOCONTO_INCASSO_MISS = 5365`

Manca il sottoconto per l'incasso automatico (Codici Fissi->Contabilità)!

`kongalib.constants.CARSCA_RO_MISMATCH = 5369`

Incongruenza di articoli!

`kongalib.constants.CONCORSI_DATE_MISS = 5370`

Mancano la data di inizio e/o fine del concorso

`kongalib.constants.CONCORSI_BAD_COEFF = 5371`

Il valore del coefficiente di conversione da punti a valuta deve essere maggiore di zero

`kongalib.constants.CONCORSI_BAD_LAST_DATE = 5372`

La data di fine del concorso deve precedere la data di ultimo utilizzo punti

`kongalib.constants.DF_NOT_IN_PN2 = 5373`

Non è possibile contabilizzare il Documento Fiscale in quanto è presente almeno un importo spese senza il relativo sottoconto di ricavo!

`kongalib.constants.SA_AI_MISSED = 5374`

Non e' stata impostata nella configurazione azienda l'aliquota IVA per l'addebito spese accessorie!

`kongalib.constants.DF_AI_SPESE_MISSED = 5375`

Non e' stata impostata nel documento fiscale l'aliquota IVA per le spese!

`kongalib.constants.CAUSALE_GIROCONTO_MISS = 5379`

Manca la causale per il giroconto automatico (Codici Fissi->Fatturazione)!

`kongalib.constants.CANNOT_DELETE_LAST_ACCOUNTING_YEAR = 5380`

Impossibile cancellare il solo esercizio disponibile per questa azienda

`kongalib.constants.COMPUTING_DEPENDENCIES = 5381`

Calcolo delle dipendenze in corso...

`kongalib.constants.ART_NOT_DELETE = 5382`

Impossibile cancellare l'articolo!

`kongalib.constants.CF_AI_MISSED = 5386`

Non e' stata impostata nell'ordine a fornitore e/o nei codici fissi l'aliquota IVA per l'addebito spese accessorie!

`kongalib.constants.SCONTRINO_DUP_NUMBER = 5388`

Uno scontrino con lo stesso numero e data è già stato emesso dal misuratore fiscale corrente

`kongalib.constants.USER_CONFIG_MISSED = 5390`

Il file “user-config.xml” è vuoto pertanto non è possibile utilizzare i pagamenti misti!

`kongalib.constants.PAGAMENTI_ERRATI = 5391`

Il totale dei pagamenti specificati non corrisponde al totale del documento e/o la tipologia specificata non è presente sulla configurazione del server!

`kongalib.constants.PAGAMENTI_SC_MISSED = 5392`

Il sottoconto è inesistente pertanto la prima nota non può essere generata!

`kongalib.constants.PAGAMENTI_PREFS_MISSED = 5393`

Il file di configurazione dell’utente sul server è inesistente oppure errato!

`kongalib.constants.CLSCNT_DATA_INIZIO_MISS = 5394`

E” necessario specificare una data di inizio per le classi di sconto promozionali!

`kongalib.constants.CLSCNT_DATA_FINE_MISS = 5395`

E” necessario specificare una data di fine per le classi di sconto promozionali!

`kongalib.constants.CLSCNT_VALIDITA_WRONG = 5396`

Impostare correttamente le date di validità per la classe di sconto promozionale!

`kongalib.constants.CLSCNT_PERIODOCS_WRONG = 5397`

Impossibile registrare la classe di sconto in quanto il periodo si sovrappone con quello di un’altra classe di sconto promozionale!

`kongalib.constants.EB_IVADIFF_DATAIVA_MISS = 5399`

Impossibile registrare la scheda IVA Differita in quanto il campo Data IVA e” errato o mancante!

`kongalib.constants.EB_DF_CLFOR_MISS2 = 5402`

Specificare il cliente o il fornitore!

`kongalib.constants.EB_DF_DATA2 = 5404`

Specificare la data della registrazione e/o la data del documento!

`kongalib.constants.EB_DATI_FATTURA_DELETE_NOT_ALLOWED = 5408`

Non è possibile cancellare le schede dati fattura con stato TRASMESSO!

`kongalib.constants.EB_DF_MAX_LEN_ROWS = 5409`

La scheda dei dati fatture può contenere fino a 1000 fatture! (Creare una nuova scheda per registrare le fatture in eccesso.)

`kongalib.constants.DATA_REG_ERR_DEF_GIORNALE = 5410`

La data di registrazione è anteriore o uguale alla data dell’ultima registrazione definitiva del libro giornale!

`kongalib.constants.DATA_REG_ERR_LIQIVA = 5411`

La data di registrazione è anteriore o uguale alla data dell’ultima liquidazione IVA!

`kongalib.constants.EB_DACF_ANNO_INV = 5412`

Impossibile registrare i Dati annuali clienti fornitori senza specificare un anno valido!

`kongalib.constants.EB_DACF_RDCFA_INV = 5413`

Impossibile registrare i Dati annuali clienti fornitori senza specificare un riferimento valido!

`kongalib.constants.EB_DACF_DUP_KEY = 5414`

Nella tabella e" già" presente un record per la coppia (ref_DatiCliForAzienda, Anno)!

`kongalib.constants.OC_QUANTITA_ART_DESC = 5417`

L'ordine non può essere inserito perchè la quantità di un articolo descrittivo deve essere zero

`kongalib.constants.DE_DATI_XML_MISSING = 5418`

Il documento elettronico non contiene dati XML validi

`kongalib.constants.EVENTI_DE_REF_DE_MISSING = 5419`

L'evento non è associato ad alcun documento elettronico

`kongalib.constants.PN_NUMDE_ERR = 5420`

Numero interno del documento elettronico non trovato! Inserire un numero interno valido o lasciare il campo vuoto

`kongalib.constants.DE_SET_PN_NUMDOC_NOT_FOUND = 5421`

Il numero del documento non è presente nel documento elettronico specificato!

`kongalib.constants.DE_SET_PN_DE_NOT_FOUND = 5422`

Errore nella lettura del documento elettronico!

`kongalib.constants.DICHINTENTO_INSERT_FAILED = 5423`

Inserimento dichiarazione intento fallito!

`kongalib.constants.PN_UNEDITABLE = 5424`

La prima nota non può essere modificata perchè la partita aperta associata è stata movimentata!

`kongalib.constants.PAPERTE_NO_UPDATE_CAMBI = 5425`

Errore durante la modifica manuale del cambio all'interno della partita aperta!

`kongalib.constants.PAPERTE_DATE_INVALID = 5426`

Specificare una data registrazione valida!

`kongalib.constants.EB_DOC_FISC_ESIG_IVA_ERR = 5429`

Il tipo di esigibilità IVA del documento fiscale è diverso da quello della causale contabile!

`kongalib.constants.EB_CLIENTI_EMAIL_EXISTS = 5430`

Nell'archivio clienti è già presente un cliente con l'indirizzo email specificato!

`kongalib.constants.CONFERMA_DF_VERIFICA_QTA_FALLITA = 5431`

Impossibile confermare il documento fiscale: manca la verifica delle quantità

`kongalib.constants.DATI_INTRA_CODICE_MISS = 5432`

Non è stato specificato il codice intrastat!

`kongalib.constants.DATI_INTRA_CLFOR_MISS = 5433`

Non è stato specificato il cliente/fornitore a cui si riferisce la scheda!

`kongalib.constants.DATI_INTRA_DELETE_PROGRESSIVO = 5435`

Non è possibile eliminare i dati intrast contenuti nella registrazione di prima nota perchè sono stati inviati!

`kongalib.constants.PN_CLIFO_INCASSO_MISS = 5436`

Manca il Cliente/Fornitore per l'incasso automatico!

`kongalib.constants.DATI_ANN_CF_NOT_FOUND = 5438`

Nessun Dato Annuale Cliente Fornitore trovato in corrispondenza dei dati cliente fornitore per azienda

`kongalib.constants.EB_DDI_RDACF_INV = 5439`

Impossibile registrare il Dettaglio dichiarazione d'intento senza specificare un riferimento valido per i dati annuali

`kongalib.constants.EB_DDI_ANNO_INV = 5440`

Impossibile registrare il Dettaglio dichiarazione d'intento senza specificare un anno valido!

`kongalib.constants.EB_DDI_DUP_KEY = 5441`

Nella tabella e" gia" presente un record per la chiave (ref_DatiAnnualiCliFor, Anno, NumeroRiga)!

`kongalib.constants.EB_COD_INTRA_INVALID = 5445`

Il codice non deve contenere spazi!

`kongalib.constants.EB_DDI_DATI_MALFORMATI = 5446`

Dati dettaglio dichiarazione intento malformati: manca il riferimento ai dati annuali cliente fornitore!

`kongalib.constants.EB_PN_REG_SIMULATA_IVA = 5447`

Non è possibile salvare la registrazione: le registrazioni simulate non possono essere di tipo IVA!

`kongalib.constants.EB_PN_REG_INT_IMPORTO = 5448`

Non è possibile modificare la registrazione perchè l'importo differisce dal documento integrativo definitivo!

`kongalib.constants.EB_PN_REG_INT_DEFINITIVO = 5449`

Non è possibile modificare la scheda perchè il documento integrativo associato è stato stampato in definitivo!

`kongalib.constants.EB_CAUS_CONT_REG_IVA_MISS = 5450`

La causale è di tipo IVA, deve quindi essere indicato il del registro IVA corrispondente!

`kongalib.constants.PAPERTE_DATE_MISS = 5452`

Specificare una data di registrazione!

`kongalib.constants.DE_CANNOT_BE_FROM_DDT = 5453`

Impossibile generare un documento elettronico da un DdT!

`kongalib.constants.DATA_IVA_ERR_LIQIVA = 5457`

La data di competenza IVA è anteriore o uguale alla data dell'ultima liquidazione IVA!

`kongalib.constants.EB_CAUS_CONT_AZIENDA_MISS = 5448`

Le causali contabili di tipo IVA devono essere AZIENDALI!

`kongalib.constants.DOCUMENTO TRASPORTO = 6000`

Documento di Trasporto

`kongalib.constants.FATTURA = 6001`

Fattura

`kongalib.constants.NOTA_CREDITO = 6002`

Nota di credito

`kongalib.constants.PRO_FORMA = 6003`

Pro forma

`kongalib.constants.RICEVUTA_FISCALE = 6004`

Ricevuta Fiscale

`kongalib.constants.NOTA_DEBITO = 6005`

Nota di debito

`kongalib.constants.FATT_RIC_FISCALE = 6006`
Fattura - Ricevuta fiscale

`kongalib.constants.PREVENTIVO = 6007`
Preventivo

`kongalib.constants.ORDINE_CLIENTE = 6008`
Ordine da cliente

`kongalib.constants.ORDINE_FORNITORE = 6009`
Ordine a fornitore

`kongalib.constants.DESC_INCASSO_AUTO = 6010`
Movimento Automatico

`kongalib.constants.STORNO_SPLIT_PAYMNT = 6011`
Storno C/Split-Payment

`kongalib.constants.ASPETTO_BENI_FATTURA_SCONTRINO = 6013`
A vista

`kongalib.constants.LOTTO_FATTURA_SCONTRINO = 6014`
Lotto

`kongalib.constants.MATRICOLA_FATTURA_SCONTRINO = 6015`
Matricola

`kongalib.constants.RIGA_DOC_FISC_ARROTONDAMENTO_POS = 6016`
Arrotondamento positivo

`kongalib.constants.RIGA_DOC_FISC_ARROTONDAMENTO_NEG = 6017`
Arrotondamento negativo

`kongalib.constants.DESC_AUTO_PAGAMENTO_EFFETTO = 6018`
Pagamento da effetto

`kongalib.constants.DESC_AUTO_INSOLUTO_EFFETTO = 6019`
Insoluto da effetto

`kongalib.constants.DOC_INTEGRATIVO = 6020`
Documento integrativo

`kongalib.constants.EDI_EVENT_CHANGED_XML = 6502`
Modificato file XML

`kongalib.constants.EDI_EVENT_RECEIVED_DESC = 6503`
Ricevuto file XML da intermediario

`kongalib.constants.EDI_EVENT_IMPORTED = 6504`
Scheda creata da file XML importato

`kongalib.constants.EDI_FETCH_DOCUMENT_DOC_ALREADY_EXISTS = 6608`
Un documento elettronico con lo stesso ID SDI è già presente nel database

`kongalib.constants.EDI_FETCH_DOCUMENT_NOT_FOUND = 6609`
Documento elettronico non trovato

`kongalib.constants.EDI_DOCUMENT_NOT_FOUND = 6613`
Documento elettronico non trovato

`kongalib.constants.EDI_NO_INTERCHANGE = 6700`

Nessun contratto per la comunicazione automatica dei documenti elettronici è stato attivato per questa azienda

`kongalib.constants.EDI_IMPORT_SUCCESSFUL = 6703`

Documento elettronico importato con successo

`kongalib.constants.EDI_CANNOT_PRESERVE_DATA = 6707`

Impossibile procedere alla conservazione dei dati per questo tipo di documento

`kongalib.constants.EDI_CANNOT_PRESERVE_NOT_FOUND = 6715`

Impossibile procedere alla conservazione dei dati: il documento non è presente sull'intermediario

`kongalib.constants.ELAB_NOT_FOUND = 7000`

Elaborazione non trovata!

`kongalib.constants.ELAB_INVALID_PARAMETERS = 7003`

Parametri dell'elaborazione mancanti o non validi

`kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_DATAREG_MISS = 7100`

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro la data di registrazione dei movimenti di carico giacenze iniziali!

`kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_ESERCIZIO_FUTURO_MISS = 7101`

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro il riferimento all'esercizio di pertinenza dei movimenti di carico giacenze iniziali!

`kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_CAUS_MAG_GIAC_PROPRIA_MISS = 7102`

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro il riferimento alla causale di carico giacenze iniziali merce propria!

`kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_CAUS_MAG_GIAC_TERZI_MISS = 7103`

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro il riferimento alla causale di carico giacenze iniziali merce terzi!

`kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_VALUTA_MISS = 7104`

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro il riferimento alla valuta di conto dell'azienda corrente!

`kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_DATA_CAMBIO_MISS = 7105`

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro la data di cambio della valuta di conto dell'azienda corrente!

`kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_NUOVO_ANNO_INV_MISS = 7106`

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro l'anno successivo all'anno ultimo inventario!

`kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_DATAREG_WRONG = 7107`

La data di generazione dei movimenti non può essere antecedente alla data ultimo carico scarico definitivo!

`kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_INSERT_ERROR = 7108`

Inserimento carico giacenza iniziale fallito!

`kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_DATA_MISMATCH = 7125`

La data iniziale deve essere antecedente alla data finale!

`kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_TNAME_NOT_FOUND = 7126`

Non è stata specificata nessuna tabella su cui eseguire l'elaborazione!

`kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_FNAME_NOT_FOUND = 7127`

Non è stato specificato nessuno riferimento su cui eseguire l'elaborazione!

`kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_FVALUE_NOT_FOUND = 7128`

Non è stata specificato il valore del campo da cambiare!

`kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_TVALUE_NOT_FOUND = 7129`

Non è stato specificato il valore da assegnare al campo!

`kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_FREF_NF = 7130`

Il valore iniziale specificato non è un codice valido!

`kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_TREF_NF = 7131`

Il valore finale specificato non è un codice valido!

`kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_NO_RESULT = 7134`

Non sono presenti elementi che soddisfino i criteri di ricerca

`kongalib.constants.ELAB_VAR_CODS_FVALUE_NOT_FOUND = 7135`

Non è stato specificato nè il valore del campo da cambiare nè il valore che deve assumere!

`kongalib.constants.ELAB_VAR_CODS_AZIENDA_NULL = 7136`

Non è possibile effettuare l'elaborazione in quanto non è stata specificata l'azienda corrente!

`kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_FAILED_PREZZI_FIELD_LIST = 7150`

Non è stato possibile recuperare la lista dei campi della tabella prezzi!

`kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_PREZZI_INSERT_FAILED = 7151`

Fallito l'inserimento dei prezzi!

`kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_FAILED_ARTICOLI_FIELD_LIST = 7152`

Non è stato possibile recuperare la lista dei campi della tabella articoli!

`kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_PREZZI_UPDATE_FAILED = 7153`

Fallito l'aggiornamento dei prezzi!

`kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_TIPO_ELAB_ERRATO = 7154`

L'operazione richiesta corrisponde ad una variazione del listino origine!

`kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_STRINGA_PERC_INVALID = 7155`

La stringa dello scostamento contiene dei caratteri non validi!

`kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_RICARICO_NON_VALIDO = 7158`

Il ricarico non può essere maggiore o uguale a 100

`kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_NO_PREZZI = 7160`

Non ci sono prezzi che soddisfino i criteri di ricerca specificati

`kongalib.constants.ELAB_LISMAG_LOCK_FAILED = 7201`

Non è stato possibile bloccare le risorse richieste per l'elaborazione!

`kongalib.constants.ELAB_CC_NO_DOCUMENTI = 7228`

Nessun documento da confermare!

`kongalib.constants.ELAB_GIORNCONTDEF_DATE_INVALID = 7275`

Stampa definitiva Giornale Contabile - la data dell'ultima registrazione è mancante o non valida!

`kongalib.constants.ELAB_GIORNCONTDEF_NUMPAG_INVALID = 7276`

Stampa definitiva Giornale Contabile - l'ultimo numero di pagina stampato in definitivo è mancante o non valido!

`kongalib.constants.GIORNCONT_NUMPAG_ZERO = 7278`

Avendo eseguito una stampa definitiva del giornale di contabilità sino al 31 dicembre, è stato azzerato automaticamente il numero dell'ultima pagina stampata in definitivo. In tal modo, per il prossimo anno solare, la numerazione delle pagine ripartirà dal numero 1.

`kongalib.constants.STATO_SACD_PA_PARAMS_MISS = 7300`

L'elaborazione non ha ricevuto sufficienti parametri!

`kongalib.constants.DISPPAG_HD_PARAMETER_NF = 7301`

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alla testata della prima nota!

`kongalib.constants.DISPPAG_ROWS_PARAMETER_NF = 7302`

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alle righe della prima nota!

`kongalib.constants.DISPPAG_BON_PARAMETER_NF = 7303`

L'elaborazione non ha trovato il sottoconto da utilizzare per i bonifici (archivio Banche Azienda)!

`kongalib.constants.DISPPAG_NOBON_PARAMETER_NF = 7304`

L'elaborazione non ha ricevuto il sottoconto relativo a pagamenti diversi da bonifici!

`kongalib.constants.DISPPAG_FINAL_PARAMETER_NF = 7305`

L'elaborazione non ha ricevuto i dati per la chiusura della prima nota!

`kongalib.constants.GENPROV_DATA_DA_MISS = 7326`

Non è stata specificata la data di fine generazione!

`kongalib.constants.GENPROV_DATA_A_MISS = 7327`

Non è stata specificata la data di fine generazione!

`kongalib.constants.GEN_OA_PARAM_MISS = 7350`

L'elaborazione non ha ricevuto sufficienti parametri!

`kongalib.constants.CALC_LIQ_PER_DATI_SA_MISS = 7375`

L'elaborazione non ha ricevuto i dati per l'aggiornamento dello stato degli archivi!

`kongalib.constants.CALC_LIQ_PER_DATI_LIQ_MISS = 7376`

L'elaborazione non ha ricevuto i dati sulla liquidazione IVA da inserire!

`kongalib.constants.CALC_LIQ_PER_DATI_ICV_MISS = 7377`

L'elaborazione non ha ricevuto i dati sugli imponibili dei corrispettivi ventilati!

`kongalib.constants.UPDATE_SA_FAILED = 7378`

Aggiornamento Stato degli Archivi fallito!

`kongalib.constants.CALC_LIQ_PER_INSERTLI_FAILED = 7379`

Inserimento Liquidazione IVA fallito!

`kongalib.constants.CALC_LIQ_PER_INSERTCIVA_FAILED = 7381`

Inserimento Compensazioni IVA fallito!

`kongalib.constants.MODELLOIVA_INSERT_FAILED = 7385`

Inserimento Modello IVA fallito!

`kongalib.constants.STAMPA_LIQ_PER_LASTPAGE_MISS = 7400`

L'elaborazione ha ricevuto un dato errato per l'aggiornamento dell'ultima pagina stampata!

`kongalib.constants.ELAB_BILUE_FIELDS_NF = 7425`

L'elaborazione non ha ricevuto i nomi dei campi necessari per la stampa!

`kongalib.constants.ELAB_BILUE_COD_RISULTATO_NF = 7426`

L'elaborazione non ha ricevuto il codice del raggruppamento UE che corrisponde al risultato di esercizio. Non è possibile procedere con la stampa!

`kongalib.constants.ELAB_BILUE_TIPO_NF = 7427`

Non è stato specificato il tipo di aggiornamento che si desidera. Non è possibile procedere con la stampa!

`kongalib.constants.ELAB_BILUE_DATAA_NF = 7428`

Non è stata specificata la data sino alla quale si vuole eseguire l'analisi. Non è possibile procedere con la stampa!

`kongalib.constants.ELAB_BILUE_DIFF_CALC = 7429`

Differenza calcolata

`kongalib.constants.ELAB_BILCA_ABORTED_SALDO_PREC = 7450`

L'elaborazione non è riuscita ad aggiornare il saldo precedente dei progressivi schede contabili relativi all'esercizio successivo a quello di chiusura!

`kongalib.constants.ELAB_BILCA_SALDO_PREC_MISS = 7451`

L'elaborazione non ha ricevuto i dati per l'aggiornamento del saldo precedente nei progressivi delle schede contabili relativi all'esercizio successivo a quello di chiusura!

`kongalib.constants.ELAB_BILCA_HEADPNPP_MISS = 7452`

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alla testata dei movimenti di chiusura per profitti e perdite!

`kongalib.constants.ELAB_BILCA_HEADPNRE_MISS = 7454`

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alla testata del movimento relativo al risultato d'esercizio!

`kongalib.constants.ELAB_BILCA_CHIUSURA_MISS = 7455`

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alla chiusura dell'esercizio corrente!

`kongalib.constants.ELAB_BILCA_APERTURA_MISS = 7456`

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi all'apertura dell'esercizio successivo!

`kongalib.constants.ELAB_BILCA_DATA_APERTURA_MISS = 7457`

L'elaborazione non ha ricevuto la data di registrazione dei movimenti di apertura dell'esercizio successivo!

`kongalib.constants.ELAB_BILCA_CAUSALE_APERTURA_MISS = 7458`

L'elaborazione non ha ricevuto la causale contabile dei movimenti di apertura dell'esercizio successivo!

`kongalib.constants.ELAB_BILCA_DESC_APERTURA_MISS = 7459`

L'elaborazione non ha ricevuto la descrizione per le righe dei movimenti di apertura dell'esercizio successivo!

`kongalib.constants.ELAB_BILCA_ES_APERTURA_MISS = 7460`

L'elaborazione non ha ricevuto l'esercizio di riferimento dei movimenti di apertura dell'esercizio successivo!

`kongalib.constants.ELAB_BILCA_HEADPNSP_MISS = 7461`

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alla testata dei movimenti di chiusura dello stato patrimoniale!

`kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_DATAFATT_MISS = 7476`

L'elaborazione non può procedere perché non è stata specificata la data di fatturazione!

`kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_FAILED_UPDATE_TIP = 7478`

Fallito l'aggiornamento dei dati della tipologia documenti

`kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_CODTIPFATT_MISS = 7479`

L'elaborazione non può procedere perché non è stato specificato il codice della tipologia di fatturazione!

`kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_INVALID_TOKEN = 7481`

Impossibile proseguire con la conferma della fattura differita! Token di fatturazione non valido!

`kongalib.constants.ELAB_REG_IVA_LAST_PAGE_NF = 7500`

La stampa non può essere resa definitiva in quanto manca il numero dell'ultima pagina stampata!

`kongalib.constants.ELAB_REG_IVA_LAST_PROT_NF = 7501`

La stampa non può essere resa definitiva in quanto manca il numero dell'ultimo protocollo stampato!

`kongalib.constants.ELAB_REG_IVA_DATE_LAST_PROT_NF = 7502`

La stampa non può essere resa definitiva in quanto manca la data dell'ultimo protocollo stampato!

`kongalib.constants.ELAB_REG_IVA_COD_REG_NF = 7503`

La stampa non può essere resa definitiva in quanto non è stato specificato il codice del registro IVA da aggiornare!

`kongalib.constants.ELAB_COIR_TIPO_STAMPA_MISS = 7525`

E" necessario specificare il tipo di Operazione da eseguire (Aggiornamento - Stampa controllo - Generazione)!

`kongalib.constants.ELAB_COIR_SORGENTE_MISS = 7526`

E" necessario specificare la sorgente dati su cui operare (EB_MovimentiIVA - EB_Scontrini)!

`kongalib.constants.ELAB_COIR_DA_DATA_MISS = 7527`

E" necessario specificare la data a partire dalla quale si devono considerare i dati!

`kongalib.constants.ELAB_COIR_A_DATA_MISS = 7528`

E" necessario specificare la data fino alla quale si devono considerare i dati!

`kongalib.constants.ELAB_COIR_SORGENTE_WRONG = 7529`

La sorgente dati su cui operare deve essere o EB_MovimentiIVA o EB_Scontrini!

`kongalib.constants.ELAB_COIR_DATASOURCE_VUOTO = 7530`

Non ci sono dati per le selezioni effettuate!

`kongalib.constants.ELAB_COIR_ANNO_MISS = 7532`

E" necessario specificare l'anno di generazione dei dati!

`kongalib.constants.ELAB_COIR_TIPOCOM_MISS1 = 7533`

E" necessario specificare il tipo di comunicazione!

`kongalib.constants.ELAB_COIR_TIPOCOM_MISS2 = 7534`

(0 = Operazioni IVA rilevanti, 1 = Black List, 2 = San Marino - Acquisti, 3 = Turismo)

`kongalib.constants.ELAB_COIR_FAILED = 7535`

L'operazione di aggiornamento delle Operazioni IVA Rilevanti e" fallita a causa di errori!

`kongalib.constants.ELAB_BENI_AMM_NUMPAG_INVALID = 7540`

Stampa definitiva registro beni ammortizzabili - l'ultimo numero di pagina stampato in definitivo è mancante o non valido

`kongalib.constants.ELAB_ASS_EFF_BANCA_INVALID = 7541`

Assegnazione effetti - la banca da assegnare agli effetti è mancante o non valida

`kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_MG_DESCRITT_NF = 7542`

L'elaborazione non può procedere perché non è presente l'articolo descrittivo con codice "#"!

`kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_NO_DF = 7543`

Impossibile procedere alla conferma! Non sono stati trovati documenti.

`kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_NO_DE = 7545`

Impossibile procedere alla conferma! Non sono stati trovati documenti elettronici.

`kongalib.constants.ELAB_NUM_FATT_CAR_ROWS_MISS = 7550`

L'elaborazione non può procedere perché non sono stati indicati i movimenti di magazzino da aggiornare!

`kongalib.constants.ELAB_NUM_FATT_CAR_NUMERO_MISS = 7551`

L'elaborazione non può procedere perché non è stato specificato il numero fattura da assegnare!

`kongalib.constants.ELAB_VERORD_LISTA_MAG_ERROR = 7575`

L'elaborazione non può procedere perché non sono stati recuperati i dati sui magazzini dell'azienda!

`kongalib.constants.ELAB_VERORD_LISTA_ROC_ERROR = 7576`

L'elaborazione non può procedere perché non sono stati recuperati i dati sulle righe degli ordini clienti!

`kongalib.constants.ELAB_VERORD_LISTA_ROF_ERROR = 7577`

L'elaborazione non può procedere perché non sono stati recuperati i dati sulle righe degli ordini fornitori!

`kongalib.constants.ELAB_VERORD_LISTA_DAM_ERROR = 7578`

L'elaborazione non può procedere perché non sono stati recuperati i dati articolo magazzino!

`kongalib.constants.ELAB_VERSAL_NESSUNA_SPEC = 7606`

Occorre specificare cosa verificare, saldi, dati IVA o entrambi!

`kongalib.constants.ELAB_DEL_SCHEDE_TAB_MISS = 7630`

Non è stata specificata la tabella di cui si vogliono eliminare le schede!

`kongalib.constants.ELAB_DEL_SCHEDE_TAB_WRONG = 7631`

L'elaborazione non può essere completata perché non è stata specificata una tabella valida!

`kongalib.constants.ELAB_DEL_SCHEDE_ANNO_MISS = 7632`

Non è stato specificato l'anno di cui si vuole eliminare le schede!

`kongalib.constants.ELAB_DEL_SCHEDE_DATA_MISS = 7633`

Non è stata specificata la data fino alla quale si vogliono eliminare le schede!

`kongalib.constants.ELAB_DEL_SCHEDE_WHERE_MISS = 7635`

Non è stato specificato alcun filtraggio per l'eliminazione delle schede dati fattura!

`kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_MISS = 7650`

Non è stato specificato lo scontrino da cui generare la fattura

`kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_NOT_FOUND = 7651`

Lo scontrino specificato non esiste

`kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_CLIENTE_NOT_FOUND = 7652`

Il cliente specificato non esiste

`kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_TIPO_DOCUMENTO_NOT_SET = 7653`

La tipologia documento per le fatture da scontrino non è stata impostata nella configurazione dell'azienda

`kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_INDIRIZZO_MISS = 7654`

Il cliente non ha un indirizzo valido abbinato

`kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_RESI = 7655`

Lo scontrino presenta dei resi; si prega di compilare la fattura manualmente

`kongalib.constants.ELAB_VERLOTTI_LISTALOTTI_ERROR = 7675`

Errore durante la creazione della lista dei lotti aziendali!

`kongalib.constants.ELAB_TRDF_FAILED = 7701`

L'operazione di aggiornamento dell'archivio dati fatture e" fallita a causa di errori!

`kongalib.constants.ELAB_TRDF_ELAB_OK = 7704`

La generazione delle schede nell'archivio dati fatture è andata a buon fine.

`kongalib.constants.ELAB_TRDF_RETTIFICA_ROW_NF = 7709`

ATTENZIONE: impossibile leggere la riga della fattura della scheda da rettificare

`kongalib.constants.ELAB_DIFFCAMBIO_ESERCIZIO = 7727`

Non è possibile effettuare l'elaborazione sull'ultimo esercizio inserito!

`kongalib.constants.ACTIVITY_LOGIN = 8000`

Iniziata sessione di lavoro

`kongalib.constants.ACTIVITY_LOGOUT = 8001`

Terminata sessione di lavoro

`kongalib.constants.ACTIVITY_BAD_LOGIN = 8002`

Tentativo di accesso non riuscito

`kongalib.constants.ACTIVITY_IMPORT_START = 8009`

Iniziata importazione dati da sorgente esterna

`kongalib.constants.ACTIVITY_IMPORT_END_SUCCESS = 8010`

Importazione dati da sorgente esterna terminata con successo

`kongalib.constants.ACTIVITY_IMPORT_END_ERROR = 8011`

Importazione dati da sorgente esterna fallita

`kongalib.constants.CLOUD_CANNOT_INIT = 9000`

Impossibile inizializzare i servizi cloud

`kongalib.constants.CLOUD_NOT_ACTIVE = 9002`

I servizi cloud non sono attivi

`kongalib.constants.CLOUD_BLOB_NOT_FOUND = 9004`

Blob non trovato nel cloud

`kongalib.constants.CLOUD_FULL = 9005`

Spazio disponibile sul cloud insufficiente

`kongalib.constants.CLOUD_NOT_INITED = 9007`

Servizi cloud non disponibili

`kongalib.constants.CLOUD_NOT_SUPPORTED = 9008`

Servizi cloud non supportati

`kongalib.constants.CLOUD_BLOB_ALREADY_EXISTS = 9009`

Blob già esistente nel cloud

`kongalib.constants.CLOUD_ERROR_EMAIL_SUBJECT = 9100`

[konga] Errore dei servizi cloud

3.7 Interfacciamento con Konga

Quando si installa Kongalib, oltre al modulo Python `kongalib`, vengono installati anche due moduli aggiuntivi: `kongautil` e `kongaui`. Questi moduli permettono una maggiore integrazione con Konga, e assumono che Konga stesso sia in esecuzione durante l'esecuzione del vostro script; in particolare si comportano in modo diverso se lo script è eseguito dall'interno di Konga stesso (dal menu Script o dall'editor di script) o dall'esterno (invocando lo script con Python da terminale).

Se le funzioni di `kongautil` e `kongaui` vengono usate dall'interno di Konga, l'input e l'output verranno gestiti da Konga tramite interfaccia grafica, altrimenti le funzioni opereranno sull'I/O del terminale da cui lo script è eseguito. Alcune funzionalità non saranno disponibili al di fuori di Konga, ed in tali casi verrà ritornata l'eccezione `kongautil.KongaRequiredError`.

Nota: `kongalib`, `kongautil` e `kongaui` sono pre-installate e sempre disponibili dall'interno di Konga.

3.7.1 `kongautil`

`kongautil.PRINT_TARGET_PREVIEW = 0`

Stampa a video

`kongautil.PRINT_TARGET_PAPER = 1`

Stampa su carta

`kongautil.PRINT_TARGET_PDF = 2`

Stampa su file PDF

`kongautil.PRINT_TARGET_CSV = 3`

Stampa su file CSV

`kongautil.PRINT_TARGET_XLS = 4`

Stampa su file Excel

`exception kongautil.KongaRequiredError`

Eccezione lanciata quando si esegue una funzione disponibile solo dall'interno di Konga.

`exception kongautil.PrintError(log)`

Eccezione lanciata se ci sono errori nell'esecuzione di una stampa con la funzione `print_layout()`.

`get_log()`

Ottiene un oggetto di classe `kongalib.Log` contenente gli errori di stampa.

`class kongautil.ScriptContext(database, company, tablename, record_id, record_code, record_data, **kwargs)`

Classe per l'accesso al contesto di esecuzione delle azioni esterne lato client di Konga. La classe prevede l'uso di proprietà per accedere alle informazioni in lettura e scrittura.

`property database`

Ritorna un oggetto `dict` che contiene informazioni sul database attualmente connesso. Contiene le chiavi `name`, `driver`, `desc` e tutti i nomi dei campi della tabella `EB_Master`, i cui valori sono presi dal database.

`property company`

Ritorna un oggetto `dict` che contiene informazioni sull'azienda attualmente impostata nella finestra che sta eseguendo l'azione esterna. Contiene come chiavi tutti i campi delle tabelle `EB_Aziende` e `EB_StatoArchivi` (al contrario della proprietà `database` le cui chiavi sono nella forma `<nomecampo>`,

qui i campi sono nella forma <nometabella>.<nomecampo> per evitare conflitti di nomi tra le tabelle EB_Aziende e EB_StatoArchivi) con i relativi valori presi dal database.

property tablename

Ritorna il nome della tabella su cui l'azione esterna sta operando.

property record_id

Ritorna l'ID (chiave primaria) del record su cui l'azione esterna sta operando. Vedere anche `tablename()`.

property record_code

Ritorna il codice del record su cui l'azione esterna sta operando. Vedere anche `tablename()`.

property record_data

Ritorna un dict con i dati del record visibili sulla scheda della finestra che sta eseguendo l'azione esterna.

property params

Ritorna un dict con i parametri che Konga passa allo script per l'esecuzione dell'azione esterna; questi parametri variano a seconda del tipo di azione che si sta eseguendo.

property result

Ritorna o imposta il valore di ritorno dell'azione esterna, in modo che Konga possa usarlo al termine dell'esecuzione dell'azione stessa. Il tipo ed il valore che andranno impostati dipendono dal tipo di azione esterna che si sta eseguendo.

kongautil.connect(host=None, port=None, driver=None, database=None, username=None, password=None, tenant_key=None, config=None)

Restituisce un oggetto `kongalib.Client` già connesso. Se eseguito dall'interno di Konga, la connessione sarà stabilita con il server, il database e l'utenza correntemente aperti sul programma, e i parametri passati a questa funzione saranno ignorati. Se eseguita fuori da Konga, la funzione proverà a collegarsi al primo server disponibile sulla rete locale, aprendo il primo database disponibile autenticandosi col l'utenza admin con password vuota; ogni parametro di connessione può essere forzato tramite i parametri passati a questa funzione, oppure da linea di comando specificando gli argomenti `--host`, `--port`, `--driver`, `-d|--database`, `-u|--username`, `-p|--password` e `-k|--tenant-key`. Inoltre, è possibile definire i parametri come variabili all'interno di un file di configurazione, nella sezione `[kongautil.connect]`; tale file deve avere il nome passato a questa funzione con il parametro `config`, altrimenti verranno ricercati nell'ordine anche il file con lo stesso nome dello script lanciato da terminale, ma con estensione `.cfg`, il file `kongalib.cfg` sempre nella stessa directory da cui si esegue lo script e infine il file `~/ .kongalib` (sotto Unix) o `%userprofile%\kongalib.cfg` (sotto Windows).

kongautil.get_window_vars()

Restituisce un dict contenente una serie di costanti definite per la finestra di navigazione correntemente aperta su Konga, incluse informazioni sull'azienda corrente, l'eventuale selezione se la finestra mostra una vista a lista, e molto altro. Se la funzione è eseguita fuori da Konga, il dict restituito sarà vuoto.

kongautil.print_layout(command_or_layout, builtins=None, code_azienza=None, code_esercizio=None, target=None, filename=None, progress=True, client=None)

Esegue una stampa su Konga. `command_or_layout` può essere un nome di comando di Konga, oppure un sorgente XML contenente la struttura stessa del layout da stampare; `builtins` è un dict i cui valori verranno passati al motore di stampa e saranno disponibili all'interno degli script del layout; `code_azienza` e `code_esercizio` identificano l'azienda e l'esercizio per cui eseguire la stampa, mentre `target` è una delle costanti `PRINT_TARGET_*` definite sopra, che specificano la destinazione della stampa (se non specificata e la funzione è eseguita all'interno di Konga, verrà assunta `PRINT_TARGET_PREVIEW`, altrimenti `PRINT_TARGET_PDF`); `filename` è il nome del file da salvare ed ha un senso solo quando si stampa su file. Se `progress` è `True` verrà mostrata a video una barra di progresso dell'operazione di stampa. La funzione restituisce un oggetto di classe `kongalib.Log` con il resoconto dell'operazione di stampa, oppure lancia un'eccezione di classe `kongautil.PrintError` in caso di errori.

Avvertimento: Se eseguita fuori da Konga, questa funzione richiede che sull'host sia stato installato Konga Client (o Konga), e non supporta come target i valori `PRINT_TARGET_PREVIEW` e `PRINT_TARGET_PAPER`. Konga Client (o Konga) verrà invocato e provvederà a connettersi al client corrente e stampare il documento richiesto; i parametri di connessione saranno ricavati automaticamente dal client ottenuto dall'ultima chiamata alla funzione `kongautil.connect()` oppure, se specificato, dal parametro `client`.

`kongautil.print_log(log, title, target=0, filename=None)`

Stampa il contenuto dell'oggetto log di classe `kongalib.Log`; se si esegue questa funzione dall'interno di Konga, verrà usata la funzione `print_layout()`, passando i parametri `target` e `filename`; viceversa se si esegue fuori da Konga, il log verrà stampato su terminale.

`kongautil.suspend_timeout()`

Sospende il timeout di esecuzione dello script. La funzione non comporta eccezioni ma non ha alcun effetto se eseguita al di fuori di Konga.

`kongautil.resume_timeout(timeout)`

Ripristina il timeout di esecuzione dello script. La funzione non comporta eccezioni ma non ha alcun effetto se eseguita al di fuori di Konga.

`kongautil.set_timeout(timeout)`

Imposta il timeout di esecuzione dello script in secondi, passati i quali verrà mostrata una finestra di avviso. La funzione non comporta eccezioni ma non ha alcun effetto se eseguita al di fuori di Konga.

`kongautil.get_site_packages()`

Restituisce una lista di percorsi di installazione dei pacchetti Python.

`kongautil.notify_data_changes(table_name, row_id=None)`

Notifica Konga che uno o tutti i record di una tabella sono stati modificati, causando un aggiornamento a tutti quei client Konga che stanno operando su tali record. Se `row_id` è `None`, tutti i record della tabella `table_name` verranno marcati come modificati, altrimenti il solo record con ID `row_id`. La funzione non comporta eccezioni ma non ha alcun effetto se eseguita al di fuori di Konga.

`kongautil.get_context()`

Restituisce un oggetto di classe `kongautil.ScriptContext` da usare per la gestione dell'I/O da parte degli script usati come azioni esterne di Konga.

Avvertimento: Questa funzione è disponibile solo all'interno di Konga; eseguendola da fuori verrà lanciata l'eccezione `kongautil.KongaRequiredError`.

`kongautil.is_batch()`

Restituisce `True` se lo script è eseguito con Python da linea di comando, `False` se è eseguito dall'interno di Konga.

3.7.2 kongai

`kongai.BUTTON_OK` = 1
Bottone «Ok»

`kongai.BUTTON_YES` = 2
Bottone «Si»

`kongai.BUTTON_YES_ALL` = 4
Bottone «Si tutti»

`kongai.BUTTON_NO` = 8
Bottone «No»

`kongai.BUTTON_NO_ALL` = 16
Bottone «No tutti»

`kongai.BUTTON_CANCEL` = 32
Bottone «Annulla»

`kongai.BUTTON_OPEN` = 64
Bottone «Apri»

`kongai.BUTTON_SAVE` = 128
Bottone «Salva»

`kongai.BUTTON_SAVE_ALL` = 256
Bottone «Salva tutti»

`kongai.BUTTON_CLOSE` = 512
Bottone «Chiudi»

`kongai.BUTTON_DISCARD` = 1024
Bottone «Tralascia»

`kongai.BUTTON_APPLY` = 2048
Bottone «Applica»

`kongai.BUTTON_RESET` = 4096
Bottone «Ripristina»

`kongai.BUTTON_ABORT` = 8192
Bottone «Interrompi»

`kongai.BUTTON_RETRY` = 16384
Bottone «Riprova»

`kongai.BUTTON_IGNORE` = 32768
Bottone «Ignora»

`kongai.ICON_ERROR` = 24
Icona di errore

`kongai.ICON_QUESTION` = 25
Icona di domanda

`kongai.ICON_WARNING` = 26
Icona di avviso

`kongaui.ICON_INFORMATION = 27`

Icona informativa

`kongaui.message_box(text, title="", buttons=1, icon=27)`

Mostra una finestra di dialogo modale con titolo `title`, messaggio `text` e icona `icon` (una delle costanti `ICON_*`). La finestra mostrerà i bottoni identificati da `buttons`, che può contenere uno o più costanti `BUTTON_*` in or tra loro, e ritornerà la costante relativa al bottone selezionato dall'utente per chiudere la finestra.

`kongaui.open_file(message=None, specs=None, path="", multi=False)`

Mostra una finestra di caricamento file con titolo `message`. `*specs` può essere una lista di tuple (`extension`, `description`) per permettere di caricare solo file di tipi specifici; `path` è il percorso predefinito, e `multi` permette di selezionare più di un file da caricare. Se `multi` è `False`, la funzione restituisce il percorso del file selezionato o `None` se l'utente ha annullato il caricamento, altrimenti restituisce la lista di file selezionati. Se eseguita al di fuori di Konga, questa funzione ignora i parametri `specs`, `path` e `multi`, e l'utente dovrà inserire il percorso completo del file da caricare; se verrà inserito un percorso vuoto, la funzione restituirà `None`.

`kongaui.save_file(message=None, spec=None, path="")`

Mostra una finestra di salvataggio file con titolo `message`. `*spec` può essere una tupla nella forma (`extension`, `description`) per permettere di salvare file di un tipo specifico; `path` è il percorso predefinito. La funzione restituisce il percorso del file da salvare oppure `None` se l'utente ha annullato il salvataggio. Se eseguita al di fuori di Konga, questa funzione ignora i parametri `specs` e `path`, e l'utente dovrà inserire il percorso completo del file da salvare; se verrà inserito un percorso vuoto, la funzione restituirà `None`.

`kongaui.choose_directory(message=None, path="")`

Mostra una finestra di selezione directory con titolo `message` e percorso iniziale `path`. La funzione restituisce il percorso della directory selezionata oppure `None` se l'utente ha annullato l'operazione. Se eseguita al di fuori di Konga, questa funzione ignora il parametro `path`, e l'utente dovrà inserire il percorso completo della directory; se verrà inserito un percorso vuoto, la funzione restituirà `None`.

`kongaui.select_record(tablename, multi=False, size=None, where_expr=None, code_azienza=None, num_esercizio=None)`

Mostra una finestra di selezione record di Konga; la finestra mostrerà i record della tabella `tablename` e avrà dimensione `size` (tupla di due elementi nella forma (`width`, `height`)). `where_expr` può essere un'espressione SQL WHERE per filtrare i record selezionabili; `code_azienza` e `code_esercizio` filtrano ulteriormente i record visualizzati usando l'azienda e l'esercizio specificati. Se `multi` è `True`, la funzione restituisce una lista di record selezionati sotto forma di `dict`, altrimenti restituisce il `dict` del singolo record selezionato. In tutti i casi se l'utente annulla l'operazione, la funzione restituirà `None`.

Avvertimento: Questa funzione è disponibile solo all'interno di Konga; eseguendola da fuori verrà lanciata l'eccezione `kongautil.KongaRequiredError`.

`kongaui.open_progress(title=None, cancellable=True)`

Mostra una finestra di progresso con titolo `title`, potenzialmente annullabile dall'utente se `cancellable` è `True`; la funzione ritorna immediatamente. Se eseguita fuori da Konga, questa funzione ignora il parametro `cancellable`.

`kongaui.close_progress()`

Nasconde la finestra di progresso precedentemente mostrata con `kongaui.open_progress()`.

`kongaui.set_progress(progress=None, message=None, state=None)`

Imposta l'avanzamento corrente nella finestra di progresso precedentemente mostrata con `kongaui.open_progress()`. `progress` può essere `None` per specificare un avanzamento indefinito, oppure un valore compreso tra 0 e 100 per specificare la percentuale di avanzamento completata. `message` e `state` sono messaggi aggiuntivi da mostrare nella finestra di avanzamento.

`kongaui.is_progress_aborted()`

Restituisce True se l'utente ha annullato la finestra di progresso precedentemente mostrata con `kongaui.open_progress()`.

`kongaui.open_window(command, key_id=None, key_code=None, code_azienza=None, num_esercizio=None)`

Apri una finestra di Konga mostrando il comando `command`, ed eventualmente aprendo il record identificato univocamente o da `key_id` (ID del record), o dalla tupla (`key_code`, `code_azienza`, `code_esercizio`) (Codice del record, codice dell'azienda e codice dell'esercizio).

Avvertimento: Questa funzione è disponibile solo all'interno di Konga; eseguendola da fuori verrà lanciata l'eccezione `kongautil.KongaRequiredError`.

`kongaui.execute_form(form_data, title=None, message=None, condition=None)`

Apri un form di immissione dati con titolo `title`; se `message` è specificato, il testo corrispondente sarà visualizzato in alto nella finestra del form. `form_data` deve essere una lista di `dict` con le specifiche dei campi da mostrare; nel `dict` di un singolo campo, l'unica chiave richiesta è `name`, che deve identificare univocamente il nome del campo. È possibile specificare l'etichetta da mostrare accando al campo stesso tramite la chiave `label`; la tipologia di dato consentita è specificata tramite la chiave `type`, che può assumere i valori:

- `str`: testo semplice, con possibile lunghezza massima `length` se la chiave è specificata;
- `password`: parola chiave;
- `int`: valore intero;
- `decimal`: valore decimale (`kongalib.Decimal`);
- `range`: valore intero compreso tra un valore minimo (specificato dalla chiave `min` con valore predefinito 0) e un valore massimo (specificato dalla chiave `max` con valore predefinito 100);
- `slider`: simile a `range` ma viene visualizzato come cursore di selezione valore scorrevole;
- `bool`: valore booleano;
- `date`: data (`datetime.date`);
- `choice`: valore interno che identifica l'indice di una scelta tra quelle specificate nella chiave `items` (lista di stringhe);
- `listbox`: simile a `choice` ma viene visualizzato come lista di elementi da cui fare una scelta;
- `load`: nome di file esistente da caricare;
- `save`: nome di file da salvare;
- `dir`: nome di directory esistente;
- `code`: stringa di testo che identifica il codice di un record, la cui tabella è indicata dalla chiave `table`;
- `company_code`: simile a `code`, specifica l'azienda su cui gli altri campi `code` possono essere ricercati;
- `accounting_year_code`: simile a `code`, specifica l'esercizio su cui gli altri campi `code` possono essere ricercati;

Se presente, la chiave `default` permette di specificare il valore predefinito per un dato campo; inoltre se è presente la chiave `focus` (con qualsiasi valore), il campo corrispondente prenderà il focus all'avvio della finestra. La chiave `enabled` permette di specificare anche se abilitare o meno un campo; il suo valore può essere un booleano oppure una stringa il cui contenuto viene valutato allo stesso modo del parametro `condition` (vedi sotto). Se l'utente annulla il form la funzione restituisce `None`, altrimenti un `dict` le cui chiavi sono i nomi dei campi e i valori i dati immessi dall'utente. Il parametro `condition`, se presente, permette di specificare una condizione di validazione per il form sotto forma di espressione Python; i nomi dei campi specificati in `form_data` saranno

disponibili come variabili nell'esecuzione di questa condizione, il cui esito determinerà se consentire o meno l'uscita dal form con successo.

Konga Pro e Konga Server hanno un web server integrato che fornisce sia un servizio JSON-RPC per permettere ad applicazioni di terze parti di interfacciarsi con i dati, sia un servizio per accedere direttamente a immagini e allegati con un approccio REST.

4.1 Chiamate JSON-RPC

Questa documentazione contiene le specifiche delle chiamate JSON-RPC. Per informazioni sul formato delle richieste, si rimanda alle [specifiche ufficiali del formato JSON-RPC](#).

Il servizio web integrato di Konga fornisce le seguenti chiamate JSON-RPC:

`list_databases([tenantkey])`

Restituisce una lista di N dizionari (dove N è il numero di database trovati sul server), dove il singolo dizionario include informazioni su un database presente sul server. Le chiavi utili di questo dizionario sono `driver` (nome del driver usato dal database, ad esempio «mysql») e `name` (nome del database). Il parametro opzionale `tenantkey` è necessario se il server è in modalità multi-tenant e serve ad identificare la corretta lista dei database per il proprietario corrispondente.

`open_database(driver, dbname, username, password[, tenantkey])`

Apri una nuova connessione con il database chiamato `dbname` usando il driver specificato. L'autenticazione sul database è effettuata contestualmente usando il nome utente `username` e la password forniti nella chiamata. Il parametro opzionale `tenantkey` è necessario se il server è in modalità multi-tenant e serve ad autenticare il proprietario del database. Questa chiamata restituisce una stringa col il SID (session ID) che identifica la connessione stabilita; questo SID potrà essere passato nella chiamate successive per effettuare operazioni sul database. Può essere inoltre usata per [accedere direttamente a immagini e allegati](#) tramite URL opportunamente formattate.

`close_database(sid)`

Chiude il database correntemente usato dalla connessione identificata da `sid`. Normalmente non è necessario chiamare questo metodo, in quanto il database verrà automaticamente chiuso quando la sessione sarà scaduta.

`lock_resource(sid, tablename[, row_id])`

Blocca una risorsa sul server, usando la connessione con il database identificata da `sid`. La risorsa da bloccare è identificata dal nome della tabella corrispondente (`tablename`), eventualmente unita ad un ID di riga (`row_id`, corrispondente alla chiave primaria `id` della tabella `tablename`); se `row_id` non è specificato, l'intera tabella `tablename` è bloccata sul server. Il valore di ritorno è un dizionario con almeno la chiave `answer` che per un funzionamento corretto deve contenere il valore 0, altrimenti un codice errore Konga. Se la risorsa è già bloccata da un altro utente, il dizionario contiene anche la chiave `owner_data`, che è un sotto-dizionario contenente le chiavi `NickName`, `NomeCompleto` e `TimeStamp`, che rappresentano l'utente che ha già bloccato la risorsa.

`unlock_resource(sid, tablename[, row_id])`

Sblocca una risorsa sul server, usando la connessione con il database identificata da `sid`. La risorsa da sbloccare è identificata dal nome della tabella corrispondente (`tablename`), eventualmente unita ad un ID di riga (`row_id`, corrispondente alla chiave primaria `id` della tabella `tablename`); se `row_id` non è specificato, l'intera tabella `tablename` è sbloccata sul server. Il valore di ritorno è un dizionario con la chiave `answer`, che per un funzionamento corretto deve contenere il valore 0, altrimenti un codice errore Konga.

`select_data(sid, tablename[, fieldnamelist, where_expr, order_by, order_desc, offset, limit])`

Ottiene dati dalla tabella `tablename` mediante una `SELECT SQL` sul database connesso identificato da `sid`. La lista dei nomi dei campi `fieldnamelist` può contenere nomi nella forma `tabella.ref[.ref...].campo` per accedere a campi di tabelle collegate mediante `JOIN` automatici; se non specificata, `select_data` ritornerà tutti i campi della tabella `tablename`. E' possibile specificare una espressione `WHERE SQL` da applicare alla `SELECT` in `where_expr`, nonché l'ordinamento tramite `order_by` e `order_desc`, l'`OFFSET` e il `LIMIT SQL` tramite `offset` e `limit`. `order_by` può essere un nome campo o una lista JSON di nomi di campi per cui eseguire l'ordinamento; allo stesso modo `order_desc` può essere `true` (forza ordine discendente) o `false` (forza ordine ascendente) oppure una lista di valori booleani nel caso si stia eseguendo un ordinamento su più campi. La chiamata restituisce una lista di `N+1` righe, dove `N` è il numero di righe del result-set corrispondente alla `SELECT` effettuata. La prima riga della lista è sempre la lista dei nomi dei campi restituiti, mentre le `N` righe successive sono ognuna la lista dei valori per la riga corrispondente.

`get_record(sid, tablename[, id, code, code_azienza, num_esercizio])`

Ottiene i dati di un record della tabella `tablename` dal database connesso identificato da `sid`. Il record può essere identificato in due modi: il primo è specificare l'id univoco della riga di `tablename` che si vuole ottenere; il secondo è specificare il codice o numero interno del record tramite `code`, unitamente al codice azienda `code_azienza` e al numero dell'esercizio `num_esercizio`. In questo secondo caso il valore del parametro `id` può essere lasciato a `null`. Questa chiamata restituisce un dizionario con i dati del record. Vedere la documentazione di `kongalib.Client.get_record()` per maggiori informazioni.

`insert_record(sid, tablename, code_azienza, num_esercizio, data)`

Inserisce un nuovo record per la tabella `tablename` sul database connesso identificato da `sid`. `code_azienza` e `num_esercizio` sono stringhe che identificano univocamente l'azienda e l'esercizio di appartenenza del record; `data` deve essere un dizionario contenente i dati del record da inserire. La chiamata restituisce un dizionario con le chiavi `id` (ID della riga del record appena inserito) e `code` (codice del record). Vedere la documentazione di `kongalib.Client.insert_record()` per maggiori informazioni.

`update_record(sid, tablename[, id, code, code_azienza, num_esercizio, data])`

Aggiorna i dati di un record per la tabella `tablename` sul database connesso identificato da `sid`. Il record può essere identificato in due modi: il primo è specificare l'id univoco della riga di `tablename` che si vuole aggiornare; il secondo è specificare il codice o numero interno del record tramite `code`, unitamente al codice azienda `code_azienza` e al numero dell'esercizio `num_esercizio`. In questo secondo caso il valore del parametro `id` può essere lasciato a `null`. `data` deve essere un dizionario contenente i nuovi dati del record. La chiamata non ha valore di ritorno.

`delete_record(sid, tablename[, id, code, code_azienza, num_esercizio])`

Cancella un record dalla tabella `tablename` sul database connesso identificato da `sid`. Il record può essere identificato in due modi: il primo è specificare l'id univoco della riga di `tablename` che si vuole cancellare;

il secondo è specificare il codice o numero interno del record tramite code, unitamente al codice azienda code_azienza e al numero dell'esercizio num_esercizio. La chiamata non ha valore di ritorno.

`list_binaries(sid, tablename, id)`

Ottiene la lista dei dati binari allegati al record id della tabella tablename. Ritorna una lista il cui elemento è una tupla di due elementi: il tipo di allegato (0: documento generico; 1: immagine; 2: immagine web; 3 immagine miniatura) e il nome del file corrispondente.

`get_binary(sid, tablename, id, type[, filename])`

Ottiene il contenuto binario dell'allegato al record id della tabella tablename indentificato univocamente dal suo tipo type e dal nome file filename. E' necessario specificare il nome del file solo se si richiede un documento generico (type uguale a 0).

`set_binary(sid, tablename, id, type, filename, code_azienza, num_esercizio[, data])`

Imposta il contenuto binario data dell'allegato al record id della tabella tablename indentificato univocamente dal suo tipo type e dal nome file filename. E' necessario specificare il nome del file solo se si sta registrando un documento generico (type uguale a 0). data deve contenere il contenuto binario sotto forma di stringa codificata in base64; se data è null o non specificato, eventuali dati binari per il record saranno cancellati; code_azienza e num_esercizio sono necessari se i dati binari sono salvati su filesystem dal server Konga.

4.1.1 Esempi

Per ottenere la lista dei database si manda al servizio una richiesta del tipo:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "method": "list_databases",
  "params": []
}
```

il servizio risponde con qualcosa del tipo:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": [
    { "driver": "sqlite", "name": "demo" },
    { "driver": "mysql", "name": "Converge" },
  ]
}
```

4.2 Accesso diretto alle immagini e agli allegati

E' possibile accedere direttamente a immagini e allegati di un database usando un approccio REST, ossia tramite un url opportunamente formattato.

Per accedere alle immagini:

```
/binary/<sid>/<tablename>/<id>/<type>
```

Dove sid è la session id riportata dalla chiamata JSON-RPC `open_database`, tablename è il nome della tabella da cui si vuole estrarre un'immagine (ad esempio EB_Articoli), id è il valore della chiave primaria del record per cui estrarre

l'immagine, e type identifica quale tipo di immagine ottenere (può assumere i valori `thumbnail` per la miniatura, `normal` per l'immagine intera o `web` per quella web; se non specificato, è assunto il tipo web).

Per accedere agli allegati:

```
/binary/<sid>/<tablename>/<id>/<filename>
```

Dove i parametri sono gli stessi di prima, con la sola eccezione che type è sostituito dal nome del file allegato che si vuole ottenere. Per una lista di nomi file disponibili per un dato record, si può usare la chiamata JSON-RPC `list_binaries`.

La versione dei dati del data dictionary è 1.121.1.

Contenuti:

5.1 Tabelle

Contenuti:

5.1.1 Data dictionary storage tables

Contenuti:

EB_Campi

Definizioni dei campi delle tabelle del database

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codifica
- DefaultVal
- EBMagic
- FieldUUID
- Formato
- Lunghezza
- Nome
- NomeLegacy

- Posizione
- Riferimento
- RiferimentoUBL
- Scelta
- TSCreazione
- TSModifica
- Tipo
- Validazione
- flags
- id
- ref_Tabella
- tra_Descrizione
- tra_Etichetta

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

ref_Tabella

Riferimento alla tabella di cui fa parte questo campo

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Tabelle.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Posizione

Posizione della colonna di questo campo nella tabella associata

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `NOT_NULL`

Nome

Nome del campo

- Tipo di dato: `VARCHAR (60)`
- Flags: `NOT_NULL`

NomeLegacy

Nome legacy del campo per compatibilità con Tibet 1.x

- Tipo di dato: `VARCHAR (90)`
- Flags: -

RiferimentoUBL

Nome riferimento UBL

- Tipo di dato: VARCHAR (90)
- Flags: -

Tipo

Tipo del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

Lunghezza

Lunghezza del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

DefaultVal

Valore di default del dato

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: -

Scelta

Riferimento della scelta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Scelte.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Riferimento

Riferimento di chiave esterna

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Campi.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Codifica

Campo della stessa tabella codificato da questo campo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Campi.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Formato

Stringa di formato campo

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

Validazione

Funzione per validare il contenuto del campo

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: -

[tra_Etichetta](#)

Etichetta mostrata nell'interfaccia utente

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

[tra_Descrizione](#)

Descrizione di questo campo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

[FieldUUID](#)

UUID del campo

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EB_ContestiTraduzioni

Contesti di traduzione usati per identificare le singole traduzioni

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- Nome
- TSCreazione
- TSModifica
- id

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

Nome

Nome identificativo del contesto

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

Codice

Codice numerico associato al contesto

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, UNIQUE

EB_Indici

Definizioni degli indici delle tabelle del database

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Cardinalita](#)
- [EBMagic](#)
- [Nome](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Campo](#)
- [ref_Tabella](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Nome

Nome dell'indice

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

ref_Tabella

Riferimento alla tabella di appartenenza di quest'indice

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Tabelle.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Campo

Riferimento al campo associato a quest'indice

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Campi.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Cardinalita

Cardinalità del campo all'interno di questo indice

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_Master

Tabella master, contiene informazioni generali sul DB

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [ArchiveOwner](#)
- [AutoAgenti](#)
- [AutoAggrCentriCosto](#)
- [AutoAliquoteCompensiTerzi](#)
- [AutoAliquoteIVA](#)
- [AutoArticoli](#)
- [AutoArticoliIndesiderati](#)
- [AutoAziende](#)
- [AutoBanche](#)
- [AutoCatMerceologiche](#)
- [AutoCatOpenlink](#)
- [AutoCategorieMerceologiche](#)
- [AutoCategorieOpenlink](#)
- [AutoCategorieProvvisionali](#)
- [AutoCausaliCompensiTerzi](#)
- [AutoCausaliContabili](#)
- [AutoCausaliMagazzino](#)
- [AutoCentriCosto](#)
- [AutoClientiFornitori](#)
- [AutoCodiciIntra](#)

- AutoCommesse
- AutoCondizioniConsegna
- AutoCondizioniPagamento
- AutoContatti
- AutoGruppiClientiFornitori
- AutoGruppiFornitori
- AutoIndirizzi
- AutoListini
- AutoPercipienti
- AutoProduttori
- AutoRaggruppamentoCEE
- AutoRaggruppamentoConti
- AutoReparti
- AutoRipartCentriCosto
- AutoSconti
- AutoTipologieProdotti
- AutoUnitaMisura
- AutoValute
- AutoVettori
- AutoZone
- CloudStorageUUID
- DDCheckSum
- DataElimCompensiTerzi
- DataElimEffetti
- DataElimIVADifferita
- DataElimLotti
- DataElimMovimentiCentriCosto
- DataElimMovimentiLotti
- DataElimOrdiniClienti
- DataElimOrdiniFornitori
- DataElimPartiteAperte
- DataElimPreventivi
- DataElimProvvigioni
- DataElimScontrini
- Descrizione
- EBMagic

- LastAgenti
- LastAggrCentriCosto
- LastAliquoteCompensiTerzi
- LastAliquoteIVA
- LastArticoli
- LastArticoliIndesiderati
- LastAziende
- LastBanche
- LastCategorieMerceologiche
- LastCategorieOpenlink
- LastCategorieProvvigionali
- LastCausaliCompensiTerzi
- LastCausaliContabili
- LastCausaliMagazzino
- LastCentriCosto
- LastClientiFornitori
- LastCodiciIntra
- LastCommesse
- LastCondizioniConsegna
- LastCondizioniPagamento
- LastContatti
- LastGruppiClientiFornitori
- LastIndirizzi
- LastListini
- LastPercipienti
- LastProduttori
- LastRaggruppamentoConti
- LastReparti
- LastRipartCentriCosto
- LastSconti
- LastTipiPagamentoPOS
- LastTipologieProdotti
- LastUnitaMisura
- LastValute
- LastVettori
- LastZone

- `LinguaDefault`
- `MetadataRifAggiuntivi`
- `Owner`
- `PasswordFlags`
- `PathFileLocali`
- `TSArchive`
- `TSCreazione`
- `TSModifica`
- `TSOptimize`
- `Versione`
- `flags`
- `ref_AziendaPOS`
- `uuid`
- `val_AttachmentsStorageType`
- `val_AutoCliForPrefix`
- `val_DocumAllegatiInterniAlDB`
- `val_ImagesStorageType`
- `val_ImgRecuperoContestuale`
- `val_ImmagArticoliInterneAlDB`
- `val_IndexStorageType`
- `val_OrderExternalData`
- `val_PasswordExpireDays`
- `val_PasswordPolicy`
- `val_TipoImgPredefinita`

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: `BIGINT`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: **TIMESTAMP**
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: **TIMESTAMP**
- Flags: **NOT_NULL**

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: **CHAR (36)**
- Flags: **NOT_NULL, HIDDEN**

flags

Flags globali del database

- Tipo di dato: **INT**
- Valore di default: **0**
- Flags: **NOT_NULL, HIDDEN**

Versione

Versione della struttura del database

- Tipo di dato: **INT**
- Flags: **NOT_NULL**

DDChecksum

Checksum del data dictionary

- Tipo di dato: **INT**
- Valore di default: **0**
- Flags: **NOT_NULL, HIDDEN**

Descrizione

Descrizione del database

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

LinguaDefault

Lingua di default per le traduzioni salvate nelle tabelle normali

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

Owner

UUID del server proprietario

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: -

TSArchive

TS di ultima archiviazione per database storici

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ArchiveOwner

UUID del database originale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: HIDDEN

val_ImmagArticoliInterneAIDB

Politica di salvataggio delle immagini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

PathFileLocali

Directory di salvataggio dei documenti allegati

- Tipo di dato: VARCHAR (16384)
- Flags: NOT_NULL

val_DocumAllegatiInterniAIDB

Politica di salvataggio dei documenti allegati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_ImgRecuperoContestuale

L'immagine viene recuperata contestualmente all'apertura dell'articolo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoImgPredefinita

Tipo d'immagine associata all'articolo da mostrare nella scheda.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [ImgPreferita](#)
- Valore di default: 0 (web)
- Flags: NOT_NULL

val_ImagesStorageType

Politica di salvataggio delle immagini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [StorageType](#)
- Valore di default: 1 (Database)
- Flags: NOT_NULL

val_AttachmentsStorageType

Politica di salvataggio dei documenti allegati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [StorageType](#)
- Valore di default: 1 (Database)
- Flags: NOT_NULL

ref_AziendaPOS

Riferimento all'azienda da usare per tutte le operazioni POS

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

LastBanche

Numero ultimo codice banca.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastAgenti

Numero ultimo codice agente.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastListini

Numero ultimo codice listino.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastClientiFornitori

Numero ultimo codice cliente/fornitore.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastIndirizzi

Numero ultimo codice indirizzi.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastContatti

Numero ultimo codice contatti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastArticoli

Numero ultimo codice articolo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastArticoliIndesiderati

Numero ultimo codice articolo indesiderato.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastAliquoteCompensiTerzi

Numero ultimo codice aliquota compensi a terzi.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastAliquoteIVA

Numero ultimo codice aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastAziende

Numero ultimo codice azienda.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastCategorieMerceologiche

Numero ultimo codice categoria merceologica.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastCategorieProvvisionali

Numero ultimo codice categoria provvisoria.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastCausaliMagazzino

Numero ultimo codice causale magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 10000000
- Flags: -

LastCausaliContabili

Numero ultimo codice causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastCausaliCompensiTerzi

Numero ultimo codice causale compensi a terzi.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastCodicilIntra

Numero ultimo codice intra.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastCondizioniConsegna

Numero ultimo codice condizione consegna.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastCondizioniPagamento

Numero ultimo codice condizione pagamento.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastCategorieOpenlink

Numero ultimo codice categoria openlink.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastCentriCosto

Numero ultimo codice centro costo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastPercipienti

Numero ultimo codice percipienti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastProduttori

Numero ultimo codice produttori.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastGruppiClientiFornitori

Numero ultimo codice gruppi clienti/fornitori.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastRaggruppamentoConti

Numero ultimo codice raggruppamento conti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastCommesse

Numero ultimo codice commessa.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastAggrCentriCosto

Ultimo elemento aggregazione centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastRipartCentriCosto

Numero ultimo codice ripartizione.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastSconti

Numero ultimo codice sconti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastTipologieProdotti

Numero ultimo codice prodotti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastValute

Numero ultimo codice valute.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastVettori

Numero ultimo codice vettori.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastZone

Numero ultimo codice zone.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 100000000
- Flags: -

LastUnitaMisura

Numero ultimo codice unità di misura.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastReparti

Ultimo reparto

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastTipiPagamentoPOS

Ultimo tipo di pagamento POS

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AutoAliquoteIVA

Codifica automatica aliquota IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoAliquoteCompensiTerzi

Codifica automatica aliquota compensi a terzi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoAgenti

Codifica automatica agenti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoArticoli

Codifica automatica articoli

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoArticoliIndesiderati

Codifica automatica articoli indesiderati

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoAziende

Codifica automatica aziende

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoBanche

Codifica automatica banche

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCatMerceologiche

Codifica automatica categorie merceologiche

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCatOpenlink

Codifica automatica categorie openlink

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCausaliCompensiTerzi

Codifica automatica causale compensi a terzi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCausaliMagazzino

Codifica automatica causali magazzino

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCausaliContabili

Codifica automatica causali contabili

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCentriCosto

Codifica automatica centri di costo

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoClientiFornitori

Codifica automatica clienti/fornitori

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoIndirizzi

Codifica automatica indirizzi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoContatti

Codifica automatica contatti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCategorieProvvigionali

Codifica automatica categorie provvigionali

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCategorieMerceologiche

Codifica automatica categorie merceologiche

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCategorieOpenlink

Codifica automatica categorie openlink

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCodiciIntra

Codifica automatica codici intra

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCondizioniConsegna

Codifica automatica condizioni consegna

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCondizioniPagamento

Codifica automatica condizioni pagamento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoGruppiClientiFornitori

Codifica automatica raggruppamento clienti/fornitori

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoGruppiFornitori

Codifica automatica raggruppamento fornitori

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoListini

Codifica automatica listini

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoPercipienti

Codifica automatica percipienti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoProduttori

Codifica automatica produttori

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoRaggruppamentoConti

Codifica automatica raggruppamento conti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCommesse

Codifica automatica commessa

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoAggrCentriCosto

Codifica automatica delle aggregazioni dei centri di costo

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoRipartCentriCosto

Codifica automatica delle ripartizioni dei centri di costo

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoSconti

Codifica automatica sconti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoTipologieProdotti

Codifica automatica tipologia prodotti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoUnitaMisura

Codifica automatica unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AutoValute

Codifica automatica valute

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AutoVettori

Codifica automatica vettori

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoZone

Codifica automatica zone

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoRaggruppamentoCEE

Codifica automatica raggruppamento UE

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AutoReparti

Codifica automatica reparti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

DataElimIVADifferita

Data di eliminazione schede pregresse IVA differita

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimCompensiTerzi

Data di eliminazione schede pregresse Compensi a Terzi

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimMovimentiCentriCosto

Data di eliminazione schede pregresse Movimenti Centri di Costo

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimProvvigioni

Data di eliminazione schede pregresse Provvigioni

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimScontrini

Data di eliminazione schede pregresse Scontrini

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimOrdiniClienti

Data di eliminazione schede pregresse Ordini da Clienti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimOrdiniFornitori

Data di eliminazione schede pregresse Ordini a Fornitori

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimPreventivi

Data di eliminazione schede pregresse Preventivi

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimPartiteAperte

Data di eliminazione schede pregresse Partite Aperte

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimEffetti

Data di eliminazione schede pregresse Effetti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimMovimentiLotti

Data di eliminazione schede pregresse Movimenti Lotti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimLotti

Data di eliminazione schede pregresse Lotti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

val_PasswordPolicy

Livello di sicurezza minimo di una password per essere accettabile

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [PasswordPolicy](#)
- Valore di default: 0 (Qualunque)
- Flags: NOT_NULL

val_PasswordExpireDays

Livello di sicurezza minimo di una password per essere accettabile

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [PasswordExpireDays](#)
- Valore di default: 0 (Mai)
- Flags: NOT_NULL

MetadataRifAggiuntivi

Metadati dei riferimenti aggiuntivi

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

val_IndexStorageType

Tipologia di stoccaggio dell'indice di ricerca full-text

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [IndexStorageType](#)
- Flags: NOT_NULL

PasswordFlags

Impostazioni di sicurezza per le password

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

val_OrderExternalData

Tiene ordinati i dati esterni in sotto-directory sul filesystem

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

TSOptimize

TS di ultima ottimizzazione dati effettuata

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

CloudStorageUUID

Identificativo di archiviazione dati nel cloud

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: HIDDEN, NOT_NULL

val_AutoCliForPrefix

Usa prefisso per codifica automatica clienti/fornitori

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

EB_OpzioniScelte

Scelte fisse

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Define](#)
- [EBMagic](#)
- [Posizione](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [Valore](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Scelta](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Opzione](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Valore

Valore della scelta

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

Posizione

Numero d'ordine di visualizzazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

tra_Optione

Opzione della scelta

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

ref_Scelta

Riferimento alla categoria di scelte associata a questa scelta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Scelte.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Define

Nome della costante associata a questa opzione

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: NOT_NULL

EB_Scelte

Categorie di scelte fisse

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [Nome](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)

- [id](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

[id](#)

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

[EBMagic](#)

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

[TSCreazione](#)

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

[ref_UtenteCreazione](#)

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

[TSModifica](#)

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Nome

Nome univoco identificativo della scelta

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

tra_Descrizione

Descrizione della categoria di scelta

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

EB_Tabelle

Definizioni delle tabelle del database

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [Nome](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [tra_FTS_Template](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

Nome

Nome della tabella

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

tra_Descrizione

Descrizione di questa tabella

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

tra_FTS_Template

Template da utilizzare quando si visualizzano risultati di ricerca che appartengono a questa tabella

- Tipo di dato: VARCHAR (4096)
- Flags: -

EB_Traduzioni

Traduzioni nella lingua non di default per oggetti generici interni

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- Valore
- id
- [ref_Oggetto](#)
- [val_Contesto](#)
- [val_SceltaLingua](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

val_SceltaLingua

Lingua associata alla traduzione

- Tipo di dato: `INT`
- Scelta fissa: [Languages](#)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Contesto

Identificativo del contesto della traduzione

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Oggetto

Riferimento all'oggetto nel contesto associato con la traduzione

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `NOT_NULL`

Valore

Testo della traduzione

- Tipo di dato: `VARCHAR (1024)`
- Flags: -

EB_Viste

Definizioni delle viste del database

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Definizione
- EBMagic
- Nome
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- tra_Descrizione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

Nome

Nome della tabella

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

tra_Descrizione

Descrizione di questa vista

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

Definizione

Definizione SQL della vista

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: NOT_NULL

5.1.2 Master data

Contenuti:

EB_FTS_Chunk

Informazioni di ricerca (porzioni file Lucene)

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Data](#)
- [Number](#)
- [id](#)
- [ref_FTS_File](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

ref_FTS_File

File di Lucene a cui appartiene questa porzione

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_FTS_File.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY, ON_DELETE_CASCADE

Number

Numero della porzione di file

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

Data

Contenuto della porzione di file

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: NOT_NULL

EB_FTS_File

Informazioni di ricerca (File di Lucene)

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Dimensione](#)
- [Nome](#)
- [TSModifica](#)
- [id](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL

Dimensione

Dimensione del file in bytes

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

Nome

Nome del file

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: NOT_NULL

EB_FTS_Queue

Coda dei comandi di indicizzazione

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Data](#)
- [IndexData](#)
- [Riga](#)
- [TSCreazione](#)
- [Tabella](#)
- [Tipo](#)
- [id](#)
- [idAzienda](#)
- [idEsercizio](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

Tipo

Numero identificativo del tipo di comando

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

Tabella

Nome della tabella sorgente

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: NOT_NULL

Riga

Numero univoco identificativo di riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: -

IndexData

Dati da indicizzare su esecuzione del comando

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

Data

Campo data generico

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

idAzienda

ID dell'azienda a cui appartiene questo record

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

idEsercizio

ID dell'esercizio a cui appartiene questo record

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

EB_LayoutStampa

Layout di stampa personalizzati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Comando
- Descrizione
- EBMagic
- Layout
- LayoutUUID
- TSCreazione
- TSModifica
- Titolo
- Variante
- flags
- id

- [ref_UtenteAppartenenza](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

[ref_UtenteCreazione](#)

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

ref_UtenteAppartenenza

Utente/gruppo a cui appartiene questo layout

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Comando

Comando di appartenenza di questo layout

- Tipo di dato: `VARCHAR (60)`
- Flags: -

Variante

Variante del comando di appartenenza questo layout

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: -

LayoutUUID

UUID univoco associato al layout

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, UNIQUE

Titolo

Titolo del layout

- Tipo di dato: VARCHAR (90)
- Flags: NOT_NULL

Descrizione

Descrizione del layout

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: NOT_NULL

Layout

Dati di definizione del layout

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: NOT_NULL

EB_Log

Giornale delle attività

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [IP](#)
- [Messaggio](#)
- [TSCreazione](#)
- [Tipo](#)
- [id](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

IP

IP di origine

- Tipo di dato: VARCHAR (45)
- Flags: -

Messaggio

Messaggio di log

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: NOT_NULL

Tipo

Identificativo del tipo di messaggio

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_Permessi

Permessi di accesso degli utenti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Filtro
- Nome
- Permesso
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_PermessiComando
- ref_Utente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_Utente

Riferimento all'utente associato con questo permesso

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_PermessiComando

Riferimento ai permessi del comando a cui questo permesso di campo appartiene

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Permessi.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY, ON_DELETE_CASCADE

Nome

Nome del comando/campo legato a questo permesso

- Tipo di dato: VARCHAR (64)
- Flags: NOT_NULL

Permesso

Tipo di permesso di accesso

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

Filtro

Filtro dati per questo comando

- Tipo di dato: VARCHAR (16384)
- Flags: -

EB_Triggers

Trigger da eseguire sul server in seguito ad operazioni specifiche

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Azione](#)
- [Comando](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [WorkingDirectory](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)

- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_Abititato](#)
- [val_Tipo](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

[id](#)

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

[uuid](#)

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

[EBMagic](#)

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

[TSCreazione](#)

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

[ref_UtenteCreazione](#)

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Comando

Nome del comando dopo cui eseguire il trigger

- Tipo di dato: `VARCHAR (64)`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Tipo

Tipologia di azione dopo cui scatenare il trigger

- Tipo di dato: `INT`
- Scelta fissa: [TipiTrigger](#)
- Flags: `NOT_NULL`

Azione

Azione da eseguire

- Tipo di dato: `LONGTEXT`
- Flags: `NOT_NULL`

WorkingDirectory

Directory di esecuzione dell'azione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

val_Abitato

Controlla se l'azione è abilitata

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda di riferimento per cui eseguire l'azione

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_Utenti

Utenti del database

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NickName
- NomeCompleto
- ParolaChiave
- TSCreazione
- TSLogin
- TSModifica
- TSPassword
- Tipo
- flags
- id
- ref_Gruppo
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica

- [uuid](#)
- [val_PasswordNeverExpires](#)
- [val_Stato](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

NickName

Nome abbreviato dell'utente

- Tipo di dato: `VARCHAR (90)`
- Flags: `NOT_NULL`, `UNIQUE`

NomeCompleto

Nome completo dell'utente

- Tipo di dato: `VARCHAR (60)`
- Flags: `NOT_NULL`

ParolaChiave

Parola chiave dell'utente

- Tipo di dato: `CHAR (32)`
- Flags: `NOT_NULL`

Tipo

Tipo di utente

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

val_Stato

Stato interno dell'utente

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [StatoUtente](#)
- Valore di default: 0 (Normale)
- Flags: NOT_NULL

TSLogin

Timestamp di ultimo login

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_Gruppo

Gruppo utenti di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

TSPassword

Timestamp di ultimo cambiamento della password

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

val_PasswordNeverExpires

La password non scade mai

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: NOT_NULL

5.1.3 Anagrafica

Contenuti:

EB_AccordiQuadro

Accordi quadro

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DataFineValidita
- DataInizioValidita
- Descrizione
- EBMagic
- Gruppo
- RiferimentoFornitore
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CategoriaProvvisoria
- ref_Cliente
- ref_Fornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice univoco dell'accordo quadro

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Nome legacy: ACCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione dell'accordo quadro

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: ACDE
- Flags: NOT_NULL

ref_CategoriaProvvisoria

Riferimento alla categoria provvisoria di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CategorieProvvisorie.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Cliente

Cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ACCL
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Fornitore

Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ACFO
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

DataInizioValidita

Data inizio validità accordo quadro.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: ACDI
- Flags: NOT_NULL

DataFineValidita

Data fine validità accordo quadro.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: ACDF
- Flags: NOT_NULL

RiferimentoFornitore

Descrizione dell'accordo quadro dato dal fornitore.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: ACRF
- Flags: -

Gruppo

Raggruppamento dell' accordo quadro.

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: ACGR
- Flags: NOT_NULL

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_Agenti

Agenti di vendita

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [CAP](#)
- [Codice](#)
- [CodiceFiscale](#)
- [DataNascita](#)
- [EBMagic](#)
- [Email](#)
- [ImponibilePrec](#)
- [Indirizzo](#)
- [Livello](#)
- [Localita](#)
- [LuogoNascita](#)
- [NumeroOperatore](#)
- [PINOperatore](#)
- [PartitaIVA](#)

- PercentualeProvvigioni
- PosizioneEnasarco
- Provincia
- RagioneSociale
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_Azienda
- ref_CategoriaProvvigionale
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_CodiceISO
- val_Dipendenti
- val_Nazione
- val_OperatoreCassa
- val_TipoAgente

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice dell'agente

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: AGCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

RagioneSociale

Ragione sociale dell'agente

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: AGDE
- Flags: NOT_NULL

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: AGIN
- Flags: -

Localita

Località della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: AGLO
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: AGCP
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: AGPR
- Flags: -

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: AGPI
- Flags: -

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione. Se l'agente è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CodiceISONazione](#)
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: AGCF
- Flags: -

LuogoNascita

Luogo di nascita

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: AGLN
- Flags: -

DataNascita

Data di nascita

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: AGDN
- Flags: NOT_NULL

val_TipoAgente

Indicare se monomandatario o plurimandatario

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AGTI
- Scelta fissa: [TipiAgente](#)
- Valore di default: 0 (Monomandatario)
- Flags: -

val_Dipendenti

Indicare se l'agente ha dipendenti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AGDI
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: -

PosizioneEnasarco

Numero personale assegnato dall'Enasarco all'agente

- Tipo di dato: VARCHAR (12)
- Nome legacy: AGPE
- Flags: -

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CategorieProvvigionali.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

PercentualeProvvigioni

Percentuale provvigioni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: AGPC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_Agente

Agente superiore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AGAS
- Riferimento al campo: [EB_Agenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Livello

#Livello

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AGLV
- Valore di default: 0
- Flags: -

ImponibilePrec

Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: AGIP[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

val_OperatoreCassa

Questo agente è anche un operatore di cassa

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AGTI
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: -

NumeroOperatore

Numero identificativo di questo operatore di cassa

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

PINOperatore

Codice PIN di accesso alla cassa di questo operatore

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

Telefono

Numero di telefono dell'agente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

Email

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: NOT_NULL

EB_AliquoteCompensiTerzi

Aliquote Compensi a Terzi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- PercentualeAliquota
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice univoco dell' aliquota

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione dell' aliquota

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

PercentualeAliquota

Percentuale dell' aliquota

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_AliquoteIVA

Aliquote IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- PercentualeIVA
- PercentualeIndetraibile
- RiferimentoNormativo
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_AggiornaPlafond
- val_Natura
- val_RichiedeInvCont

- [val_RiferimentoElencoIVA](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice dell'aliquota IVA

- Tipo di dato: `VARCHAR (8)`
- Nome legacy: `AICD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione dell'aliquota IVA

- Tipo di dato: `VARCHAR (1024)`
- Nome legacy: `AIDE`
- Flags: `NOT_NULL`

PercentualeIVA

Percentuale in base alla quale calcolare l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: AIPE
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercentualeIndetraibile

Percentuale di indetraibilità dell'aliquota. Indicare zero in caso di aliquota totalmente detraibile. Le aliquote parzialmente o totalmente indetraibili potranno essere usate solo per le registrazioni relative all'IVA c/Acquisti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: AIPI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_RiferimentoElencoIVA

Indicare in quale sezione dell'elenco IVA clienti-fornitori dovranno essere riportate le operazioni compiute utilizzando questa aliquota IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AIRF
- Scelta fissa: [RifElencoIVA](#)
- Valore di default: 1 (Addiziona alla voce imponibile)
- Flags: NOT_NULL

val_RichiedeInvCont

Indicare se questa aliquota richiede l'inversione contabile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AIIC
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

RiferimentoNormativo

Normativa di riferimento (nei casi di operazioni che non rientrano tra quelle imponibili)

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: NOT_NULL

val_Natura

Natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o i casi di inversione contabile (F.E.)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [NatureIVA](#)
- Valore di default: 0 (Non Interessa)
- Flags: NOT_NULL

val_AggiornaPlafond

Indicare se questa aliquota deve aggiornare il plafond utilizzato

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

EB_Articoli

Articoli

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Altezza](#)
- [BarCode](#)
- [Codice](#)
- [CodiceAlternativo](#)
- [CodiceArticoloFornitore](#)
- [CodiceCapoGruppo](#)
- [CodiceOpenlink](#)
- [CodiceTaric](#)
- [CoefficienteMassaNetta](#)
- [DataCondizioni](#)
- [DataFinePromAcquisto](#)
- [DataFinePromVendita](#)
- [DataInizioPromAcquisto](#)

- DataInizioPromVendita
- DataListinoFuturo
- DescrizioneInLingua
- EBMagic
- EcoContributo1
- EcoContributo2
- Larghezza
- Note
- NumeroColli
- NumeroReparto
- PeriodoAnalisiFIFO
- PeriodoAnalisiIR
- Peso
- PrezzoAcquisto
- PrezzoCatalogo
- PrezzoIVAInclusa
- PrezzoListinoFuturo
- PrezzoPromAcquisto
- PrezzoPromVIE
- PrezzoPromVendita
- PrezzoVendita
- Profondita
- ProvinciaOrigine
- ProvvigionePerc
- QtaInConfezione
- QtaMinimaAcquisto
- QtaMinimaVendita
- Ricarico
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7

- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- ScontoFornitore
- ScontoPromozionale
- SpeseTrasporto
- TSCreazione
- TSModifica
- TempoRiordinoEff
- TempoRiordinoPrev
- URI_Immagine
- Ubicazione
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_Azienda
- ref_CategoriaMerceologica
- ref_CategoriaProvvisoria
- ref_CodicePrimario
- ref_ContropartitaAcquisto
- ref_ContropartitaVendita
- ref_Fornitore
- ref_Produttore
- ref_Tipologia
- ref_UnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- tra_DescrizioneEstesa
- tra_DescrizioneScontrino
- uuid
- val_CodiceISOPaese
- val_FmtEtkVetrina
- val_GestioneFiscale
- val_GestioneLotti
- val_GestioneMagazzino

- [val_GestioneWeb](#)
- [val_InConfezione](#)
- [val_NazioneOrigine](#)
- [val_Obsoleto](#)
- [val_PreferitoPOS](#)
- [val_PrezzoAlPeso](#)
- [val_StampaEtichetta](#)
- [val_StampaListino](#)
- [val_Tipo](#)
- [val_UnitaMisuraPeso](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGNR
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Nome legacy: ORCR
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: WHOC
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Nome legacy: ORUM
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: WHOM
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata all'articolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

val_Tipo

Tipologia di articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGFL
- Scelta fissa: [TipologieArticoli](#)
- Valore di default: 0 (Standard)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: MGCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione breve dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: MGDE
- Flags: NOT_NULL

tra_DescrizioneEstesa

Descrizione estesa dell'articolo

- Tipo di dato: TEXT
- Nome legacy: MGDX
- Flags: -

tra_DescrizioneScontrino

Descrizione che verrà stampata sullo scontrino

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: MGDN
- Flags: -

ref_CodicePrimario

Articolo primario cui è associato questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

BarCode

BarCode

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: MGBC
- Flags: -

CodiceAlternativo

Codice alternativo

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: MGAF
- Flags: -

CodiceOpenlink

Codice Openlink

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: MGA2
- Flags: -

ref_CategoriaMerceologica

Riferimento alla categoria merceologica di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGCT
- Riferimento al campo: [EB_CategorieMerceologiche.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Tipologia

Riferimento alla tipologia prodotto di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGTP
- Riferimento al campo: [EB_TipologieProdotti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AliquotaIVA

Riferimento all'aliquota IVA di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGCI
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_UnitaMisura

Riferimento all'unità di misura di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGUM
- Riferimento al campo: [EB_UnitaMisura.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

Ubicazione

Breve descrizione dell'ubicazione nel magazzino, ad esempio: corridio, scaffale, piano

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: MGUB
- Flags: -

PrezzoCatalogo

Prezzo ufficiale dichiarato dal produttore (prezzo di catalogo)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGLI[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_Fornitore

Riferimento al fornitore preferito

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

CodiceArticoloFornitore

Codice articolo dal lato fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: MGFO[0].MGAR
- Flags: -

Ricarico

Descrizione della percentuale di ricarico da applicare al prezzo di acquisto per ottenere il prezzo di vendita

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: MGRI
- Flags: -

PrezzoVendita

Questo prezzo verrà proposto in automatico dal programma durante l'inserimento dei documenti di vendita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGPR[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ScontoPromozionale

Descrizione dello sconto promozionale da applicare al prezzo di vendita

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: MGSP
- Flags: NOT_NULL

PrezzoIVAInclusa

Il prezzo IVA inclusa viene calcolato dal programma, l'utente può comunque impostarlo ad un valore arrotondato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGPV[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaMinimaAcquisto

Quantità minima di pezzi da ordinare al fornitore affinché l'ordine possa essere accettato. In fase di inserimento ordini a fornitore il programma verificherà che la quantità ordinata non sia inferiore al Lotto minimo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGMR
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaMinimaVendita

Quantità minima di pezzi che possono essere ordinati dal cliente. In fase di inserimento ordini da clienti il programma verificherà che la quantità ordinata non sia inferiore al Minimo impegno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGMI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Altezza

Altezza in centimetri

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGDH
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Larghezza

Larghezza in centimetri

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGD_L
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Profondità

Profondità in centimetri

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGDP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CodiceCapoGruppo

Inserire il codice dell'articolo che contiene i dati di riferimento (capogruppo); ad esempio, il capogruppo conterrà il prezzo al metro quadro per le merci vendute a misura piana

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: MGCG
- Flags: -

val_InConfezione

Indicare se l'articolo è contenuto in una confezione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGIC
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

QtalInConfezione

Indicare il numero dei pezzi presenti in una confezione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGQC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TempoRiordinoPrev

Numero previsto di giorni che intercorrono dal momento dell'inoltro dell'ordine al fornitore ed il ricevimento della merce

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGTR
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TempoRiordinoEff

Tempo di riordino effettivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGTE
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NumeroColli

Numero di colli di cui è composto l'articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGNC
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

Peso

Peso in kg. dell'articolo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGPE
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Note

Campo a disposizione per annotazioni varie

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: MGNO
- Flags: -

ref_ContropartitaVendita

Contropartita di ricavo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGCP
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_ContropartitaAcquisto

Contropartita di costo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGCO
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_FmtEtkVetrina

Indicare il formato prescelto per l'etichetta da applicare sull'articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGFE
- Scelta fissa: [FormatoEtichette](#)
- Valore di default: 0 (Piccola)
- Flags: NOT_NULL

val_PrezzoAlPeso

Questo campo è abilitato solo solo nel modulo “P”. Inserendo SI, il programma dividerà il prezzo di vendita per il prezzo per unità di misura, ottenendo come risultato la quantità da scaricare dal magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGPP
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_StampaEtichetta

Indicare se si desidera che venga stampato il codice a barre relativo all’articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGSE
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_GestioneFiscale

Indicare se l’articolo deve essere preso in considerazione nella Gestione Fiscale di Magazzino; in caso affermativo esso comparirà nella stampa delle Schede di Magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGEF
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_GestioneMagazzino

Indicare se l’articolo deve essere preso in considerazione nella Gestione di Magazzino, a seconda della scelta l’articolo in esame verrà inserito o meno in tutte le stampe collegate alla gestione del magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGEM
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_StampaListino

Indicare se l'articolo deve essere incluso o meno nella stampa dei Listini prezzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGEL
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

ref_Agente

Agente di riferimento per questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGAG
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: FOREIGN_KEY

ProvvigionePerc

Percentuale di provvigione abbinata all'articolo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGPC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_CategoriaProvvigionale

Codice della categoria provvigionale (tabella «Categorie Provvigionali»). Deve essere specificata se si desidera il calcolo delle provvigioni in proporzione allo sconto di vendita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGCR
- Riferimento al campo: EB_CategorieProvvigionali.id
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Produttore

Riferimento al produttore di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGPO
- Riferimento al campo: [EB_Produttori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_GestioneLotti

Indicare se devono essere gestiti i lotti e/o le matricole per questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGLO
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

URI_Immagine

Path/URI Immagine

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: MGIM
- Flags: -

val_GestioneWeb

Indicare se l'articolo deve essere presente nel catalogo e-business (Internet)

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGEW
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_Obsoleto

Gli articoli obsoleti verranno evidenziati nel catalogo con il colore grigio

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGRF
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

SpeseTrasporto

Indicare le spese di trasporto da abbinare a questo articolo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGAS[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PeriodoAnalisiFIFO

Indicare il numero di giorni da utilizzare per il calcolo del valore medio FIFO

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PeriodoAnalisiLR

Indicare il numero di giorni da utilizzare per il calcolo dell'indice di rotazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGFI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CodiceTaric

Codice Taric

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Nome legacy: MGTA
- Flags: -

val_NazioneOrigine

Nazione origine

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 12 (Aruba)
- Flags: -

val_CodiceISOPaese

Indicare il codice ISO del paese di origine del prodotto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGIP
- Scelta fissa: [CodiceISOPaese](#)
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: NOT_NULL

CoefficienteMassaNetta

All'atto dell'importazione e dell'esportazione, per certe merci viene rilevata una quantità suppletoria (p.es. pezzi, litri, metri, paia) invece della massa netta o oltre a quest'ultima. Per le voci di tariffa per le quali occorre dichiarare solo una quantità suppletoria, la massa netta viene calcolata mediante questo coefficiente di conversione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGCM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProvinciaOrigine

Provincia di origine

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: MGP2
- Flags: -

PrezzoListinoFuturo

Compilare questo campo quando viene annunciato un nuovo prezzo di listino che avrà validità a partire da una certa data.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGPF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataListinoFuturo

Data a partire dalla quale avrà validità il prezzo di listino futuro.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MGDF
- Flags: NOT_NULL

PrezzoPromAcquisto

Il prezzo promozionale di acquisto verrà proposto in automatico nell'inserimento ordini a fornitore in base alle date sottoindicate.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGPZ
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataInizioPromAcquisto

Data a partire dalla quale avrà validità il prezzo promozionale d'acquisto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MGDI
- Flags: NOT_NULL

DataFinePromAcquisto

Data a partire dalla quale finirà il prezzo promozionale d'acquisto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MGDZ
- Flags: NOT_NULL

PrezzoPromVendita

Il prezzo promozionale di vendita verrà proposto in automatico nell'inserimento ordini da cliente in base alle date sottoindicate.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGPW
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PrezzoPromVIE

Il prezzo promozionale di vendita IVA esclusa verrà proposto in automatico nell'inserimento dei documenti in base alle date sottoindicate.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataInizioPromVendita

Data a partire dalla quale avrà validità il prezzo promozionale di vendita.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MGYI
- Flags: NOT_NULL

DataFinePromVendita

Data a partire dalla quale finirà il prezzo promozionale di vendita.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MGYF
- Flags: NOT_NULL

ScontoFornitore

Sconto

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: NOT_NULL

PrezzoAcquisto

Prezzo d'acquisto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataCondizioni

Data di inizio delle condizioni

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

DescrizioneInLingua

Descrizione in lingua

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

NumeroReparto

Reparto POS

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

val_UnitaMisuraPeso

Unità di misura del peso

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiUnitaMisuraPeso](#)
- Valore di default: 3 (Chilogrammi)
- Flags: NOT_NULL

val_PreferitoPOS

Mostra tra gli articoli preferiti nell'interfaccia di emissione scontrini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

EcoContributo1

Importo dell'eco contributo 1, ad es. RAEE

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EcoContributo2

Importo dell'eco contributo 2, ad es. SIAE

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_ArticoliIndesiderati

Articoli Indesiderati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Barcode
- Codice
- CodiceArticoloFornitore
- DataCondizioni
- EBMagic
- PrezzoAcquisto
- PrezzoCatalogo
- ScontoFornitore
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_Azienda
- ref_CategoriaMerceologica
- ref_Produttore
- ref_UnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: MGCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione breve dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: MGDE
- Flags: NOT_NULL

ref_CategoriaMerceologica

Categoria Merceologica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGCT
- Riferimento al campo: [EB_CategorieMerceologiche.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Barcode

Codice a barre

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: MGBC
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaIVA

Codice dell'aliquota IVA a cui è soggetto l'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGCI
- Riferimento al campo: [EB_AliquotaIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_UnitaMisura

Unità di misura che verrà utilizzata per indicare la quantità durante i carichi e gli scarichi di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGUM
- Riferimento al campo: [EB_UnitaMisura.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

PrezzoCatalogo

Prezzo ufficiale dichiarato dal produttore (prezzo di catalogo)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGLI[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CodiceArticoloFornitore

Codice articolo dal lato fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: MGF1
- Flags: -

ScontoFornitore

Sconto

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: MGS1
- Flags: -

PrezzoAcquisto

Prezzo d'acquisto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGA1[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataCondizioni

Data in cui è stato comunicato dal fornitore il prezzo di acquisto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MGD1
- Flags: NOT_NULL

ref_Produttore

Riferimento al produttore di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGPO
- Riferimento al campo: [EB_Produttori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata all'articolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_Activita

Attivita

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodiceAttivita
- Descrizione
- EBMagic
- NumeroInterno
- NumeroRiga
- PercProRata
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_ProRata

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

CodiceAttivita

Codice dell'attività

- Tipo di dato: VARCHAR (10)
- Flags: -

Descrizione

Descrizione in chiaro dell'attività.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

val_ProRata

Indicare se viene gestito il ProRata

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

PercProRata

Percentuale di detrazione pro-rata provvisoria per le liquidazioni periodiche

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: UTRA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_Aziende

Aziende

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [AlboProfessionale](#)
- [CAP](#)
- [CAPDest](#)
- [CapitaleSociale](#)
- [CodUnivocoUfficio](#)
- [Codice](#)
- [CodiceEORI](#)
- [CodiceEORIRF](#)
- [CodiceFiscale](#)
- [CodiceFiscaleRF](#)
- [Cognome](#)
- [CognomeRF](#)
- [ComuneNascita](#)
- [DataIscrizioneAlbo](#)
- [DataNascita](#)
- [DenominazioneRF](#)
- [EBMagic](#)
- [Email](#)
- [EmailPEC](#)
- [Fax](#)

- IdentificativoEDI
- Indirizzo
- IndirizzoDest
- Localita
- LocalitaDest
- Logo
- LogoScontrino
- Nome
- NomeFileRiesameOC
- NomeFileRiesamePrev
- NomeRF
- NumeroIscrizioneAlbo
- PDFRiesameOC
- PDFRiesamePr
- PartitaIVA
- PartitaIVARF
- ProceduraRiesameOC
- ProceduraRiesamePr
- Provincia
- ProvinciaAlbo
- ProvinciaDest
- ProvinciaNascita
- ProvinciaREA
- REA
- RagioneSociale
- RagioneSocialeDest
- SitoWeb
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- TipoIdEDI
- Titolo
- TitoloRF
- UltimoNumIntEsercizio
- flags
- id

- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_ActivitaIVA
- val_CodiceISO
- val_CodiceISORF
- val_InvioIntrastat
- val_Nazione
- val_PersonaFisica
- val_PersonaFisicaRF
- val_RappresentanteFiscale
- val_RegimeFiscale
- val_Sesso
- val_SocioUnico
- val_StatoLiquidazione
- val_TipoLiquidazione
- val_TipoSocieta

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: UTC0
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

RagioneSociale

Ragione sociale del fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: UTRS
- Flags: NOT_NULL

Indirizzo

Indirizzo della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: UTIN
- Flags: -

Localita

Località della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: UTLO
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: UTCC
- Flags: -

Provincia

Provincia della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: UTPR
- Flags: -

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione. Se il cliente è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CodiceISONazione](#)
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: NOT_NULL

val_PersonaFisica

Indicare se l'azienda è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: UTPF
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVA

Partita IVA dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: UTPI
- Flags: -

CodiceFiscale

Codice Fiscale dell'azienda

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: UTCF
- Flags: -

Cognome

Cognome della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: UTCG
- Flags: -

Nome

Nome della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: UTNM
- Flags: -

DataNascita

Data di nascita della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: UTDN
- Flags: NOT_NULL

val_Sesso

Sesso della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: UTSE
- Scelta fissa: Sesso
- Valore di default: 0 (F)
- Flags: NOT_NULL

ComuneNascita

Comune di nascita della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: UTCN
- Flags: -

ProvinciaNascita

Provincia di nascita della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: UTPN
- Flags: -

val_TipoLiquidazione

Scegliere il tipo di periodicità di liquidazione IVA al quale viene assoggettata l'azienda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: UTLI
- Scelta fissa: [TipiLiquidazione](#)
- Valore di default: 0 (Mensile)
- Flags: NOT_NULL

val_InvioIntrastat

Tipologia invio dati intrastat

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiIntrastat](#)
- Valore di default: 0 (Mensile)
- Flags: NOT_NULL

REA

Iscrizione alla camera di commercio

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

ProvinciaREA

Provincia della camera di commercio

- Tipo di dato: VARCHAR (2)
- Flags: -

CapitaleSociale

Capitale sociale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

RagioneSocialeDest

Ragione sociale dell'azienda di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: UTD1
- Flags: -

IndirizzoDest

Indirizzo della destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: UTID
- Flags: -

LocalitaDest

Località della destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: UTLD
- Flags: -

CAPDest

Codice di avviamento postale della destinazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: UTCD
- Flags: -

ProvinciaDest

Provincia della destinazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: UTPD
- Flags: -

Email

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Nome legacy: UTEM
- Flags: -

SitoWeb

Sito web

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: UTWW
- Flags: -

val_ActivitaIVA

Indicare se l'azienda esercita più di un'attività ai fini IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: UTAI
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

Telefono

Numero di telefono dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: UTTE
- Flags: -

Fax

Numero di fax dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: UTFX
- Flags: -

UltimoNumIntEsercizio

Ultimo numero interno utilizzato nella tabella Esercizi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Logo

Logo azienda

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

LogoScontrino

Logo scontrino

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

val_RegimeFiscale

Indicare il regime fiscale dell'azienda

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiRegimeFiscale](#)
- Valore di default: 0 (Ordinario)
- Flags: NOT_NULL

val_StatoLiquidazione

Indicare se la società si trova in stato di liquidazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoSocieta

Indicare se la società è composta da un unico socio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiSocieta](#)
- Valore di default: 0 (semplice)
- Flags: NOT_NULL

val_SocioUnico

Indicare se la società è composta da un unico socio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_RappresentanteFiscale

Uso del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_PersonaFisicaRF

Indicare se il rappresentante fiscale è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFPPF
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

TitoloRF

Titolo Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

DenominazioneRF

Denominazione del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

CognomeRF

Cognome del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

NomeRF

Nome del Rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

val_CodiceISORF

Codice ISO della nazione. Se il rappresentante fiscale è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CodiceISONazione](#)
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVARF

Partita IVA Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscaleRF

Codice Fiscale Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: NOT_NULL

CodiceEORI

Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification)

- Tipo di dato: CHAR (17)
- Flags: NOT_NULL

ProceduraRiesamePr

Procedura riesame del preventivo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

ProceduraRiesameOC

Procedura riesame degli ordini clienti

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

PDFRiesamePr

File PDF della procedura di riesame del preventivo

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

NomeFileRiesamePrev

Nome del file relativo alla procedura per il riesame del preventivo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

PDFRiesameOC

File PDF della procedura di riesame dell'ordine cliente

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

NomeFileRiesameOC

Nome del file relativo alla procedura per il riesame dell'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipIdEDI

ITipo id EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

CodUnivocoUfficio

Codice ufficio destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

CodiceEORIRF

<Unknown>

- Tipo di dato: CHAR (17)
- Flags: NOT_NULL

Titolo

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

AlboProfessionale

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

ProvinciaAlbo

<Unknown>

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

NumeroIscrizioneAlbo

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

DatalscrizioneAlbo

<Unknown>

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

EmailPEC

Indirizzo email PEC

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Nome legacy: UTEM
- Flags: -

EB_Banche

Banche

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- ABI
- CAB
- CAP
- Codice
- CodiceNazione
- Descrizione
- EBMagic
- Gruppo
- Indirizzo
- Localita
- Note
- Provincia
- SWIFT
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Nazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice alfanumerico mnemonico della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: BACD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione della banca(Istituto, Agenzia, Filiale, etc...)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: BADE
- Flags: NOT_NULL

Indirizzo

Indirizzo della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: BAIN
- Flags: NOT_NULL

CAP

Codice di avviamento postale della banca

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: BACP
- Flags: NOT_NULL

Localita

Località della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: BALO
- Flags: NOT_NULL

Provincia

Provincia della banca

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: BAPR
- Flags: NOT_NULL

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

Note

Note(Numeri telefonici, persona da contattare, etc...)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: BANO
- Flags: NOT_NULL

ABI

Codice associazione bancaria italiana(solitamente formato da 5 cifre)

- Tipo di dato: CHAR (6)
- Nome legacy: BAAB
- Flags: NOT_NULL

CAB

Codice di avviamento bancario(solitamente formato da 5 cifre)

- Tipo di dato: CHAR (6)
- Nome legacy: BACA
- Flags: NOT_NULL

Gruppo

Codice di raggruppamento banche(Questo campo può essere utile quando la banca che riceve gli effetti desidera distinte di presentazione separate in base alla tipologia delle banche)

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: BAGR
- Flags: NOT_NULL

CodiceNazione

Sigla internazionale secondo lo standard ISO 3166

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: BAIP
- Flags: NOT_NULL

SWIFT

Utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la banca

- Tipo di dato: VARCHAR (12)
- Nome legacy: BASW
- Flags: NOT_NULL

EB_BancheAzienda

Banche dell'azienda

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CID
- CIN
- CUC
- Codice
- CommissioniDistintaEffetti
- CommissioniIncassiEffetti
- CommissioniMaxScoperto
- ContoCorrente
- ControlloIBAN
- Descrizione
- EBMagic
- Fax
- IBAN
- ImportoAffPortEffetti
- ImportoAffidatoInCC
- ImportoProgrEffetti
- NGGValutaFuoriPiazza
- NGGValutaSuPiazza
- NGiorniDispAlloSconto
- NGiorniDispDopoIncasso
- NGiorniDispSalvoBuonFine
- NGiorniValutaContante
- Note
- SIA
- SalvoBuonFineConcesso
- SalvoBuonFineUtilizzato
- ScontoConcesso
- ScontoUtilizzato
- SpeseBolli
- SpeseBonificiCBI
- SpeseChiusuraLiquid
- SpeseDistintaEffettiInsoluti
- SpeseEffettiInsoluti

- SpesePerBonifici
- SpesePerOperazione
- SpeseTenutaConto
- TSCreazione
- TSModifica
- TassiInterDebGarantito
- TassiInteressiCredito
- TassiInteressiDebScoperto
- Telefono
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_SchedContBanca
- ref_SchedContBancaSBF
- ref_SchedContEffDopoIncasso
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_PresentazioneEffetti

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice univoco della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: BZCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione della banca(Istituto, Agenzia, Filiale, etc...)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: BZDE
- Flags: NOT_NULL

ref_Banca

Riferimento all'archivio banche

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: BZBA
- Riferimento al campo: [EB_Banche.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Telefono

Numero di telefono della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: BZTE
- Flags: NOT_NULL

Fax

Numero di fax della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: BZFX
- Flags: NOT_NULL

ContoCorrente

Conto corrente

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: BZCC
- Flags: NOT_NULL

SIA

Il codice SIA è il codice attribuito da Servizi Interbancari agli enti che appoggiano RID presso le banche

- Tipo di dato: CHAR (6)
- Nome legacy: BZSI
- Flags: NOT_NULL

CUC

Codice Univoco CBI per l'identificazione del Mittente sul canale SEPA

- Tipo di dato: CHAR (8)
- Flags: NOT_NULL

CID

Identificativo del Creditore per l'emissione di mandati SDD

- Tipo di dato: CHAR (23)
- Flags: NOT_NULL

IBAN

IBAN(International Bank Account Number)

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: NOT_NULL

SalvoBuonFineConcesso

Salvo buon fine concesso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZBC[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SalvoBuonFineUtilizzato

Salvo buon fine utilizzato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZBU[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ScontoConcesso

Sconto concesso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZDC[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ScontoUtilizzato

Sconto utilizzato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZDU[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NGiorniDispDopoIncasso

Numero giorni disponibilità dopo incasso

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: BZGI
- Flags: NOT_NULL

NGiorniDispSalvoBuonFine

Numero giorni disponibilità salvo buon fine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: BZGB
- Flags: NOT_NULL

NGiorniDispAlloSconto

Numero giorni disponibilità allo sconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: BZGD
- Flags: NOT_NULL

ImportoAffidatoInCC

Importo affidato in C/C

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZAC[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoAffPortEffetti

Affidamento effetti in portafoglio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZAF[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoProgrEffetti

Importo progressivo effetti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZAF[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_SchedContBanca

Sottoconto banca salvato nell'archivio delle schede contabili

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: BZSC
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SchedContEffDopoIncasso

Sottoconto effetti al dopo incasso salvato nell'archivio delle schede contabili

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: BZSE
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SchedContBancaSBF

Sottoconto banca salvo buon fine salvato nell'archivio delle schede contabili

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: BZSE
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Note

Note(Numeri telefonici, persona da contattare, etc...)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: BZNO
- Flags: NOT_NULL

TassilInteressiCredito

Tasso d'interesse a credito

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZIC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TassilInterDebGarantito

Tasso d'interesse a debito garantito

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZIG
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TassiInteressiDebitoScoperto

Tasso d'interesse a debito scoperto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZID
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CommissioniMaxScoperto

Commissioni massimo scoperto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZCS
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpesePerOperazione

Spese per operazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZOP[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpesePerBonifici

Spese per bonifico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZSF[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseBolli

Spese bolli su estratto conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZBO[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseTenutaConto

Spese di tenuta conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZST[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseChiusuraLiquid

Spese di chiusura e liquidazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZSL[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NGiorniValutaContante

Numero giorni valuta su contante

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: BZVC
- Flags: NOT_NULL

NGGValutaSuPiazza

Numero giorni valuta su piazza

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: BZVP
- Flags: NOT_NULL

NGGValutaFuoriPiazza

Numero giorni valuta fuori piazza

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: BZVF
- Flags: NOT_NULL

CommissioniIncassiEffetti

Spese per incasso effetti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZIE[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CommissioniDistintaEffetti

Spese per distinta effetti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZDF[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseEffettiInsoluti

Spese per effetti insoluti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZEI[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseDistintaEffettiInsoluti

Spese per distinta effetti insoluti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZDI[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_PresentazioneEffetti

Tipo di presentazione effetti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: BZPR
- Scelta fissa: [TipiPresentazione](#)
- Valore di default: 0 (Salvo buon fine)

- Flags: NOT_NULL

CIN

Lettera utilizzato come carattere di controllo nelle coordinate bancarie

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: BZCI
- Flags: NOT_NULL

SpeseBonificiCBI

Spese per bonifico CBI

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: BZEC[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ControllolIBAN

Indicare le due cifre di controllo del codice IBAN

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: BZCH
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_CambiStoriciPA

Storico dei coefficienti di cambio partite aperte in valuta

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [CoefficienteCambio](#)
- [CoefficienteCambioAgg](#)
- [DataAggiornamento](#)
- [DataCambio](#)
- [DifferenzaCambio](#)

- EBMagic
- Importo
- ImportoVC
- ImportoVCAgg
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_PartitaAperta
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

ref_PartitaAperta

Riferimento alla partita aperta

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_PartiteAperte.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del coefficiente di cambio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataAggiornamento

Data aggiornamento del coefficiente di cambio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

CoefficienteCambioAgg

Coefficiente di cambio aggiornato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

ImportoVCAgg

Importo in valuta di conto aggiornato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DifferenzaCambio

Differenza cambio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_CaricoScarico

Movimenti di Magazzino

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataCompetenzaContabile
- DataDDT
- DataFatturaNC
- DataRegistrazione
- EBMagic
- FlagsStato
- NumIntMovimentoLotto
- NumeroDDT
- NumeroFatturaNC
- NumeroInterno
- NumeroPrimaNota
- RifAggiuntivo1

- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- SpeseImballo
- SpeseIncasso
- SpeseTrasporto
- SpeseVarie
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_AliquotaSpese
- ref_CaricoScarico
- ref_CausContabile
- ref_CausaleMagazzino
- ref_ClienteFornitore
- ref_Commissa
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_DocumentoFiscale
- ref_Esercizio
- ref_Indirizzo
- ref_TitDepEntrata
- ref_TitDepUscita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_IntraCEE

- [val_ModalitaTrasporto](#)
- [val_TipoMovimento](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno del movimento di magazzino

- Tipo di dato: `INT`
- Nome legacy: `MVNR`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: `DATE`
- Nome legacy: `MVDT`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_CausaleMagazzino

Causale che specifica la natura del movimento di magazzino (vendita, visione...)

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MVCS
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

NumeroDDT

Numero del documento di trasporto

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: MVNB
- Flags: NOT_NULL

DataDDT

Data del documento di trasporto

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MVDB
- Flags: NOT_NULL

NumeroFatturaNC

Numero della fattura o della nota di credito

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: MVNF
- Flags: NOT_NULL

DataFatturaNC

Data della fattura o della nota di credito

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MVDF
- Flags: NOT_NULL

ref_TitDepUscita

Indicare il Titolo di Deposito di uscita della merce

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MVDU
- Riferimento al campo: [EB_TitoliDeposito.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_TitDepEntrata

Indicare il Titolo di Deposito di entrata della merce

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MVDE
- Riferimento al campo: [EB_TitoliDeposito.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_ClienteFornitore

Indicare il cliente o fornitore a cui è intestato il documento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Indirizzo

Riferimento all'indirizzo di destinazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MVKD
- Riferimento al campo: [EB_Indirizzi.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_DocumentoFiscale

Numero interno del documento fiscale che ha generato questo movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MVAU
- Riferimento al campo: [EB_DocumentiFiscali.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

FlagsStato

Flags movimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MVFL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

val_TipoMovimento

Tipo di movimento: carico, scarico, intramagazzino o tra magazzini

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MVTI
- Scelta fissa: [TipiMovimento](#)
- Valore di default: 0 (Carico)
- Flags: NOT_NULL

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MVGS
- Riferimento al campo: [EB_AccordiQuadro.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

DataCompetenzaContabile

Data di competenza contabile

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MVDC
- Flags: NOT_NULL

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto abbinate a questo movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MVST[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseImballo

Importo delle spese di imballo abbinate a questo movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseIncasso

Importo delle spese di incasso abbinate a questo movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseVarie

Importo delle spese varie abbinate a questo movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaSpese

Aliquota IVA per l'addebito spese.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroPrimaNota

Numero Interno di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MVPN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_IntraCEE

Indicare se il movimento è di tipo intraCEE

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MVIC
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MVMT
- Scelta fissa: [ModalitaTrasporto](#)
- Valore di default: 0 (Trasporto marittimo)
- Flags: NOT_NULL

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MVPG
- Riferimento al campo: [EB_CondizioniPagamento.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MVTC
- Riferimento al campo: [EB_CondizioniConsegna.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

ref_Esercizio

Esercizio di competenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Esercizi.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

NumIntMovimentoLotto

Numero interno del movimento lotto automatico

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_CaricoScarico

Numero interno del carico-scarico che ha generato questo movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CaricoScarico.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

ref_Commissa

Commissa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Commesse.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_CategorieCespiti

Categorie cespiti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- PercAmmAccelerato
- PercAmmAnticipato
- PercAmmOrdinario
- PercDeducibilita
- PercDiminuzione
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_SottAmmAccelerato
- ref_SottAmmAnticipato
- ref_SottAmmOrdinario
- ref_SottFondoAmmAccelerato
- ref_SottFondoAmmAnticipato
- ref_SottFondoAmmOrdinario
- ref_SottocontoCespiti
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_TipoCespiti

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice identificativo dei cespiti

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: CBCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione della categoria

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: CBDE
- Flags: NOT_NULL

val_TipoCespite

Scegliere il tipo di cespite.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CBTI
- Scelta fissa: [TipiCespiti](#)
- Valore di default: 0 (Immobili)
- Flags: NOT_NULL

ref_SottocontoCespiti

Sottoconto dei cespiti (attività)

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CBSC
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

PercDeducibilita

Percentuale di deducibilità (ammortamenti)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CBPD
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercDiminuzione

Diminuzione (in percentuale) della percentuale di ammortamento per il primo anno.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CBPF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercAmmOrdinario

Percentuale di ammortamento ordinario fiscale al quale la categoria è soggetta.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CBPS
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercAmmAnticipato

Percentuale di ammortamento anticipato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CBPN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercAmmAccelerato

Percentuale di ammortamento accelerato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CBPA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_SottAmmOrdinario

Sottoconto quota di ammortamento ordinario

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CBQ0
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottAmmAnticipato

Sottoconto quota di ammortamento ordinario

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottAmmAccelerato

Sottoconto quota di ammortamento accelerato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottFondoAmmAccelerato

Sottoconto fondo di ammortamento accelerato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottFondoAmmOrdinario

Sottoconto fondo di ammortamento ordinario

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CBCO
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottFondoAmmAnticipato

Sottoconto fondo di ammortamento anticipato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CBFA
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_CategorieMerceologiche

Categorie merceologiche

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [CodiceAlternativo](#)
- [EBMagic](#)
- [NumeroReparto](#)
- [PercProvvigioni](#)
- [Ricarico](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_GruppoCategorie](#)

- [ref_SottocontoAcquisto](#)
- [ref_SottocontoVendita](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)
- [val_GestioneLotti](#)
- [val_TipoScheda](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice identificativo di categoria

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: CTCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione della categoria

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: CTDE
- Flags: NOT_NULL

ref_SottocontoVendita

Codice del sottoconto che rappresenta la contropartita di vendita da associare agli articoli di magazzino appartenenti a questa categoria. Premere Ctrl+D per vedere la lista dei valori

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CTVP
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottocontoAcquisto

Codice del sottoconto che rappresenta la contropartita di vendita da associare agli articoli di magazzino appartenenti a questa categoria. Premere Ctrl+D per vedere la lista dei valori

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CTAP
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

PercProvvigioni

Percentuale provvigioni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CTPC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Ricarico

Ricarico

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: CTRI
- Flags: -

NumeroReparto

Reparto POS

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CTRP
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

val_GestioneLotti

Attivazione della gestione dei lotti per questa categoria

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CTLO
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_GruppoCategorie

Gruppo categorie merceologiche di cui fa parte questa categoria

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CategorieMerceologiche.id
- Flags: FOREIGN_KEY

val_TipoScheda

Tipologia della scheda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CTTI
- Scelta fissa: TipiCategorie
- Valore di default: 0 (Gruppo)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

CodiceAlternativo

Codice Alternativo

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: CTAL
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_CategorieOpenlink

Categorie Openlink

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_CategoriaMerceologica](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice della categoria openlink

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: OLCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione estesa della categoria openlink

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: OLDE
- Flags: NOT_NULL

ref_CategoriaMerceologica

Riferimento alla categoria merceologica di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OLCT
- Riferimento al campo: [EB_CategorieMerceologiche.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_CategorieProvvigionali

Categorie Provvigionali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [EBMagic](#)
- [ProvvigioneBase](#)
- [ProvvigioneMassima](#)
- [ProvvigioneMinima](#)
- [Ricarico](#)
- [RicaricoMassimo](#)
- [RicaricoMinimo](#)
- [ScontoMassimo](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice della categoria provvigionale

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: PVCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione della categoria provvigionale

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: PVDE
- Flags: NOT_NULL

ProvvigioneBase

Percentuale di provvigione base abbinata normalmente a questa Categoria

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PVPC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Ricarico

Percentuale di ricarico abbinato a questa categoria

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: PVRI
- Flags: -

ScontoMassimo

Percentuale di sconto massimo abbinato a questa categoria. normalmente sarà sempre inferiore alla percentuale di ricarico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PVSM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

RicaricoMinimo

Percentuale di ricarico minima per il calcolo proporzionale delle provvigioni

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: PVRM
- Flags: -

RicaricoMassimo

Percentuale di ricarico massima per il calcolo proporzionale delle provvigioni

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: PVRX
- Flags: -

ProvvigioneMinima

Percentuale di provvigione minima per il calcolo proporzionale delle provvigioni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PVPM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProvvigioneMassima

Percentuale di provvigione massima per il calcolo proporzionale delle provvigioni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PVPX
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_CausaliCompensiTerzi

Causali Compensi a Terzi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [CodiceGruppoTributo](#)
- [CodiceTributo](#)
- [EBMagic](#)
- [PercContributoINPS](#)
- [PercContributoINPSCaricoPerc](#)
- [PercImponibileINPS](#)
- [PercentualeImponibile](#)
- [SiglaFiscale](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_AliquotaCompensiTerzi](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)
- [val_GestioneINPS](#)

- [val_TipoQuadro](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco della causale

- Tipo di dato: `VARCHAR (8)`
- Nome legacy: `QCCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione dell'aliquota

- Tipo di dato: `VARCHAR (1024)`
- Nome legacy: `QCDE`
- Flags: `NOT_NULL`

SiglaFiscale

Sigla fiscale A/B/C/ etc...

- Tipo di dato: CHAR (1)
- Nome legacy: QCSI
- Flags: NOT_NULL

val_TipoQuadro

Scegliere il quadro del Modello IVA 11 al quale va attribuito il movimento di corresponsione di compenso a terzi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: QCTQ
- Scelta fissa: [TipiQuadro](#)
- Valore di default: 0 (Quadro D)
- Flags: NOT_NULL

CodiceTributo

Codice del tributo

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: QCCT
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaCompensiTerzi

Scegliere l'aliquota da proporre in automatico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: QCAL
- Riferimento al campo: [EB_AliquotaCompensiTerzi.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

CodiceGruppoTributo

Eventuale codice del gruppo del tributo

- Tipo di dato: CHAR (8)
- Nome legacy: QCCG
- Flags: NOT_NULL

PercentualeImponibile

Percentuale imponibile del compenso a terzi sulla base della quale verrà calcolato il tributo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: QCPE
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_GestioneINPS

Gestione INPS.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: QCGI
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

PercImponibileINPS

Percentuale imponibile INPS.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: QCPI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercContributoINPS

Percentuale contributo INPS.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: QCPP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercContributoINPSCaricoPerc

Percentuale Contributo INPS a carico del percipiente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: QCQP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_CausaliContabili

Causali contabili

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DescrizionePN
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_RegistroIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_DocumentoEU
- val_Incremento
- val_InsRapido
- val_RegCollegate
- val_TipoCausale
- val_TipoDocumento
- val_TipoGestIVA
- val_TipoGestPA

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice della causale di contabilità

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione della causale di contabilità

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

DescrizionePN

Campo descrittivo che può contenere una descrizione aggiuntiva che verrà proposta sulla prima riga del movimento contabile.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoCausale

Indicare la tipologia di causale contabile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CMTI
- Scelta fissa: [TipologieCausali](#)
- Valore di default: 0 (Movimento generico)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

val_TipoGestPA

Indicare la tipologia di gestione delle partite aperte

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipologieGestPA](#)
- Valore di default: 0 (Non interessa)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

val_TipoGestIVA

Indicare la tipologia di gestione dell'IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipologieGestIVA](#)
- Valore di default: 0 (Non interessa)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

val_Incremento

Incremento elenco IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_RegistroIVA

Codice del registro IVA da associare alla causale, è richiesta solo per causali di tipo IVA. Viene controllata la congruenza tra tipo di registro e tipo di causale.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RegistriIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_DocumentoEU

Indicare se la causale è relativa ad una transazione con altri paesi dell'unione europea

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_InsRapido

Indicare se la causale attiva la funzione di inserimento rapido dei dati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_RegCollegate

Indicare se la causale deve gestire automaticamente le registrazioni collegate, ad esempio le registrazioni integrative IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoDocumento

Indicare la tipologia di documento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipoDocCausali](#)
- Valore di default: 0 (Normale)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_CausaliMagazzino

Causali di magazzino

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [CausaleTrasporto](#)
- [Codice](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)

- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_TitDepEntrata
- ref_TitDepUscita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_DdTfatturare
- val_GestioneComposto
- val_NaturaTransazione
- val_TipoCausale
- val_TipoMerce

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice della causale di magazzino

- Tipo di dato: `VARCHAR (8)`
- Nome legacy: `CMCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della causale di magazzino

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: CMDS
- Flags: NOT_NULL

val_TipoMerce

Indicare a chi appartiene il materiale che viene movimentato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CMTI
- Scelta fissa: [TipiMerce](#)
- Valore di default: 0 (Proprio)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

val_TipoCausale

Indicare il tipo di causale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CMTI
- Scelta fissa: [TipiCausaleMagazzino](#)
- Valore di default: 0 (Carico Giacenza Iniziale)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

val_GestioneComposto

Tipo di gestione degli articoli composti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [GestioneComposto](#)
- Valore di default: 0 (Nessuna)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_TitDepUscita

Indicare il Titolo di Deposito di uscita della merce che verrà proposto quando si effettuerà un movimento di magazzino usando questa causale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CMDU
- Riferimento al campo: [EB_TitoliDeposito.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_TitDepEntrata

Indicare il Titolo di Deposito di entrata della merce che verrà proposto quando si effettuerà un movimento di magazzino usando questa causale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CMDE
- Riferimento al campo: [EB_TitoliDeposito.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

CausaleTrasporto

Campo descrittivo in cui indicare la causale di trasporto. Se compilato verrà proposto nei documenti fiscali e negli ordini

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: CMCT
- Flags: -

val_DdTFFatturare

Indicare il valore da proporre nei documenti di trasporto abbinati a questa causale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CMBF
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_NaturaTransazione

Natura della transazione ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CMNA
- Scelta fissa: [NaturaTransazione2022](#)
- Valore di default: 0 (10 Transazioni con effettivo trasferimento della proprietà con corrispettivo finanziario)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_CentriCosto

Centri di Costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [DescrizioneAgg](#)
- [EBMagic](#)
- [Note](#)
- [QuotaPartecipazione](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_Contratto](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)
- [val_TipoCosto](#)
- [val_TipoProprieta](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice univoco del centro costo

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Nome legacy: CRCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione in chiaro del centro costo. Essa può essere abbinata ad uno o più clienti o fornitori, permettendo di effettuare selezioni in fase di stampa o di analisi statistiche.

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: CRDE
- Flags: NOT_NULL

val_TipoCosto

Indicare se il centro di costo è relativo a costi e ricavi diretti o indiretti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CRTC
- Scelta fissa: [TipiCentroCosto](#)
- Valore di default: 0 (Diretto)
- Flags: NOT_NULL

QuotaPartecipazione

Quota di partecipazione in percentuale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CRQU
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_TipoProprieta

Tipo proprietà

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CRPR
- Scelta fissa: [TipiProprieta](#)
- Valore di default: 0 (Propria)
- Flags: NOT_NULL

ref_Contratto

Contratto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CRNC
- Riferimento al campo: [EB_Contratti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

DescrizioneAgg

Descrizione aggiuntiva.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: CRDS
- Flags: NOT_NULL

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: CRNO
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_ClassiSconto

Classi sconto

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [DataFinePromozione](#)
- [DataInizioPromozione](#)
- [EBMagic](#)
- [NumeroInterno](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_ClienteFornitore](#)
- [ref_GruppoClienteFornitore](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [ref_Valuta](#)
- [uuid](#)
- [val_ClasseSconto](#)
- [val_Validita](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CSMR
- Flags: NOT_NULL

ref_ClienteFornitore

Cliente/Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CDCF
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_GruppoClienteFornitore

Codice di raggruppamento clienti, verrà utilizzato per raggruppare i clienti nelle stampe e nelle elaborazioni

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CSCG
- Riferimento al campo: [EB_GruppiClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_ClasseSconto

Indicare la tipologia della classe di sconto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CSTI
- Scelta fissa: [TipiClassiSconto](#)
- Valore di default: 0 (Cliente)
- Flags: NOT_NULL

val_Validita

Indicare il tipo di validita della classe di sconto.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiValiditaCS](#)
- Valore di default: 0 (Base)
- Flags: NOT_NULL

DataInizioPromozione

Data inizio promozione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

DataFinePromozione

Data fine promozione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_ClientiFornitori

Clienti/Fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- CIN
- CodStatoEstero
- CodStatoEsteroNascita
- CodUnivocoUfficio
- Codice
- CodiceAlternativo
- CodiceEORI
- CodiceFiscale
- CodiceFiscaleRF
- Cognome
- CognomeRF
- ComuneNascita
- ContoCorrente
- ControlloIBAN
- DataDichIntento
- DataModificaOLink
- DataNascita
- DenominazioneRF
- EBMagic
- Fax
- GiorniRitardo
- Iban
- IbanAlternativo
- IdentificativoEDIFatt
- IdentificativoEDIMSG
- Indirizzo
- IndirizzoEmail
- IndirizzoPEC
- IndirizzoPECFE
- LinguaDefault
- Localita
- Nome

- NomeRF
- Note
- NoteVettore
- NumeroDichIntentoAss
- NumeroDichIntentoDich
- OraModificaOLink
- ParolaChiave
- PartitaIVA
- PartitaIVARF
- ProtocolloDichIntento
- Provincia
- ProvinciaNascita
- RagioneSociale
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- Riferimento
- RiferimentoInterno
- SitoWeb
- SottRiepilogativo
- SpeseImballo
- SpeseTrasporto
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- Tipo
- TipoIdEDIFatt
- TipoIdEDIMSG
- Titolo

- TitoloRF
- flags
- id
- ref_AIDichIntento
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_AliquotaIVAPref
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_ClienteFornitore
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_GruppoClienteFornitore
- ref_Listino
- ref_SchedContCliente
- ref_Sconto
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- ref_Vettore
- ref_Zona
- uuid
- val_AbilitaRID
- val_AbilitaSitoInternet
- val_AddebitoImballo
- val_AddebitoSpese
- val_AllegatiIVA
- val_CodiceISO
- val_CodiceISORF
- val_DichIntento
- val_EsclusoOpIVARil
- val_GeneraDE
- val_InvioEmailDE
- val_ModalitaInvio
- val_ModalitaTrasporto
- val_Nazione

- `val_NoleggioLeasing`
- `val_Percipiente`
- `val_PersonaFisica`
- `val_PersonaFisicaRF`
- `val_PubblicaAmministrazione`
- `val_RaggruppamentoDdT`
- `val_RappresentanteFiscale`
- `val_Regione`
- `val_Sesso`
- `val_SoggettoPrivato`
- `val_TipoQuadroOpIVA`
- `val_TipoRating`
- `val_TipoVeicoloNoleggio`

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

`id`

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

`uuid`

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

`EBMagic`

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Tipo

Tipo scheda (1 cliente, 2 fornitore)

- Tipo di dato: `TINYINT`
- Valore di default: 1
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: CFCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Titolo

Titolo

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

RagioneSociale

Ragione sociale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: CFDE
- Flags: -

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: CFIN
- Flags: -

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: CFLO
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: CFCP
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: CFPR
- Flags: -

val_Regione

Indicare la regione di residenza

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFRE
- Scelta fissa: [Regioni](#)
- Valore di default: 0 (Abruzzo)
- Flags: NOT_NULL

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

ref_Zona

Zona di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFZN
- Riferimento al campo: [EB_Zone.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Telefono

Numero di telefono

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: CFTE
- Flags: -

Fax

Numero di fax

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: CFFX
- Flags: -

IndirizzoEmail

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Nome legacy: CFEM
- Flags: NOT_NULL

SitoWeb

Sito web

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

val_PersonaFisica

Indicare se il cliente è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFPF
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_GruppoClienteFornitore

Codice di raggruppamento, verrà utilizzato per raggruppare i clienti/fornitori nelle stampe e nelle elaborazioni

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFCG
- Riferimento al campo: [EB_GruppiClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione. Se il cliente/fornitore è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFCI
- Scelta fissa: [CodiceISONazione](#)
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: CFPI
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: CFCF
- Flags: NOT_NULL

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento abituali

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFPA
- Riferimento al campo: [EB_CondizioniPagamento.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Banca

Banca

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFCB
- Riferimento al campo: [EB_Banche.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ContoCorrente

Conto corrente

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: CFCC
- Flags: NOT_NULL

Iban

IBAN(International Bank Account Number)

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: NOT_NULL

IbanAlternativo

IBAN Alternativo (International Bank Account Number)

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: NOT_NULL

ref_Agente

Codice agente abbinato alla scheda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFAG
- Riferimento al campo: [EB_Agenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente all'eventuale articolo di esenzione IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFES
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Sconto

Codice dello sconto globale da proporre automaticamente durante la compilazione di Documenti Fiscali e Ordini

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFSC
- Riferimento al campo: [EB_Sconti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_AddebitoSpese

Indicare se se desidera l'addebito in fattura delle spese di bollo e di incasso

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFAS
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_RaggruppamentoDdT

Indicare se si desidera il raggruppamento dei documenti di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFBO
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione di documenti fiscali ed ordini

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFLI
- Riferimento al campo: [EB_Listini.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Valuta

Codice della valuta estera usata abitualmente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFVA
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

SottRiepilogativo

Numero del “sottoconto riepilogativo” a cui si vuole associare la scheda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFCR
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

Note

Note (Persona di riferimento, etc...)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: CFNO
- Flags: NOT_NULL

ref_ClienteFornitore

Codice cliente con la stessa ragione sociale per eventuali compensazioni

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFCO
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SchedContCliente

Contropartita proposta per questo scheda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFPP
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_AllegatiIVA

Allegati IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFAL
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_Vettore

Vettore abituale. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFVE
- Riferimento al campo: [EB_Vettori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFPO
- Riferimento al campo: [EB_CondizioniConsegna.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_AddebitoImballo

Indicare se se desidera l'addebito in fattura delle spese di imballo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFIM
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFST[2]
- Valore di default: 0
- Flags: -

SpeseImballo

Importo delle spese di imballaggio da addebitare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: -

val_Percipiente

Indicare se si tratta di un fornitore interessato dalla gestione dei compensi a terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFPE
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Nome legacy: CFRI
- Flags: NOT_NULL

ParolaChiave

Password per la gestione di B2B

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: CFPW
- Flags: NOT_NULL

val_AbilitaSitoInternet

Indicare se il cliente deve essere abilitato per l'accesso ai siti internet dell'azienda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFEW
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

DataModificaOLink

Data ult. mod. openlink

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: ODUM
- Flags: HIDDEN, NOT_NULL

OraModificaOLink

Ora ult. mod. openlink

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: OOUU
- Flags: HIDDEN, NOT_NULL

CIN

Inserire il control internal number, esso viene utilizzato come carattere di controllo del codice BBAN

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: CFII
- Flags: NOT_NULL

val_AbilitaRID

Indicare se il cliente de essere abilitato per l'uso dei RID

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFAR
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFMT
- Scelta fissa: [ModalitaTrasporto](#)
- Valore di default: 0 (Trasporto marittimo)
- Flags: NOT_NULL

CodiceAlternativo

Codice Alternativo per richiamare la scheda

- Tipo di dato: CHAR (8)
- Nome legacy: CFCA
- Flags: NOT_NULL

NoteVettore

Annotazioni aggiuntive per il vettore, ad esempio il codice abbonamento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: CFRV
- Flags: NOT_NULL

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio dei documenti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFMI
- Scelta fissa: [ModalitaInvio](#)
- Valore di default: 0 (Altro)
- Flags: NOT_NULL

val_SoggettoPrivato

Indicare se il Cliente-Fornitore è un soggetto privato (ad esempio se si tratta di una persona fisica senza partita IVA) o un soggetto IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFPV
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ControlloloIBAN

Indicare le due cifre di controllo del codice IBAN

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: CFIC
- Flags: -

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: CFR1
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: CFR2
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: CFR3
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

val_EsclusoOpIVARil

Indicare se questo cliente-fornitore deve essere escluso dalla comunicazione delle operazioni IVA rilevanti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFE3
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoQuadroOpIVA

Indicare il quadro d'interesse nella comunicazione delle operazioni IVA rilevanti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFTX
- Scelta fissa: [TipiQuadroIVARil](#)
- Valore di default: 0 (FE/FR/NE/NR/DF)
- Flags: NOT_NULL

Cognome

Cognome della persona fisica.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: CFCM
- Flags: NOT_NULL

Nome

Nome della persona fisica

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: CFNM
- Flags: NOT_NULL

val_Sesso

Sesso della persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFSE
- Scelta fissa: [Sesso](#)
- Valore di default: 0 (F)
- Flags: NOT_NULL

DataNascita

Data di nascita della persona fisica

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: CFDN
- Flags: NOT_NULL

ComuneNascita

Comune di nascita della persona fisica

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: CFCU
- Flags: -

ProvinciaNascita

Provincia di nascita della persona fisica

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: CFPN
- Flags: -

CodStatoEstero

Codice dell'eventuale stato estero. Se il cliente-fornitore è residente in Italia, il campo deve essere vuoto.

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: CFSD
- Flags: -

CodStatoEsteroNascita

Indicare il codice dello stato estero di nascita (solo in caso di persona fisica).

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Flags: -

val_NoLeasing

Vengono effettuate operazioni di Noleggio o Leasing

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoVeicoloNoleggio

Tipo del veicolo preso a Noleggio o Leasing

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiVeicoloNoleggio
- Valore di default: 0 (A - Autovettura)
- Flags: NOT_NULL

val_DichIntento

Uso di Dichiarazione di intento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

DataDichIntento

Data della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ref_AIDichIntento

Aliquota IVA della dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquotaIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroDichIntentoDich

Numero della Dichiarazione di intento del dichiarante

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NumeroDichIntentoAss

Numero della Dichiarazione di intento assegnato

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProtocolloDichIntento

Numero di protocollo della ricevuta telematica della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: NOT_NULL

CodUnivocoUfficio

Codice ufficio destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

Riferimento

Riferimento del cliente-fornitore ai fini amministrativi o contabili

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

val_PubblicaAmministrazione

Pubblica Amministrazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_RappresentanteFiscale

Uso del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_PersonaFisicaRF

Indicare se il rappresentante fiscale è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFPPF
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

TitoloRF

Titolo Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

DenominazioneRF

Denominazione) del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

CognomeRF

Cognome del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

NomeRF

Nome del Rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

val_CodiceISORF

Codice ISO della nazione. Se il rappresentante fiscale è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CodiceISONazione](#)
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: NOT_NULL

PartitaVARF

Partita IVA Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscaleRF

Codice Fiscale Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: NOT_NULL

CodiceEORI

Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification)

- Tipo di dato: CHAR (17)
- Flags: NOT_NULL

IndirizzoPEC

Indirizzo Posta Elettronica Certificata

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: NOT_NULL

IdentificativoEDIMSG

Identificativo EDIMSG

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoldEDIMSG

ITipo id EDIMSG

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

IdentificativoEDIFatt

Identificativo EDIFatt

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoldEDIFatt

ITipo id EDIFatt

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

IndirizzoPECFE

Indirizzo Posta Elettronica Certificata da utilizzare per le fatture elettroniche

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: NOT_NULL

val_InvioEmailDE

Invio automatico delle email da parte dell'intermediario su emissione documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Flags: NOT_NULL

val_GeneraDE

Genera documento elettronico su conferma di un documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

GiorniRitardo

Giorni di ritardo tra la data valuta e la data di scadenza (utilizzato nelle partite aperte)

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_TipoRating

“Importanza” del Fornitore o “qualità” del Cliente

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiRating](#)
- Valore di default: 4 (Non assegnata)
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaIVAPref

Codice della tabella aliquota IVA preferito per i documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

LinguaDefault

Lingua predefinita

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

EB_CodiciFissi1

Codici Fissi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CEERisultatoEsercizio
- ref_CausAbbuoniAttivi
- ref_CausAbbuoniPassivi
- ref_CausApertura
- ref_CausCarPerProd
- ref_CausCarPerTrasf
- ref_CausChiusPatr
- ref_CausChiusProfittiPerdite
- ref_CausFattAttiva
- ref_CausFattPassiva
- ref_CausIncasso
- ref_CausNCAutofattura
- ref_CausNCRevCharge
- ref_CausRegIntegrativa
- ref_CausRegNCIntegrativa
- ref_CausRisultEsercizio
- ref_CausScarPerProd
- ref_CausScarPerTrasf
- ref_ClienteCEE
- ref_ClienteRiep1
- ref_ClienteRiep2
- ref_ClienteRiep3
- ref_ClienteRiep4
- ref_ClienteRiep5
- ref_FornitoreDogana
- ref_FornitoreRiep1
- ref_FornitoreRiep2

- ref_FornitoreRiep3
- ref_FornitoreRiep4
- ref_FornitoreRiep5
- ref_RaggrCEEAttivita
- ref_RaggrCEEPassivita
- ref_RaggrCEEPProvStr
- ref_RaggrCEERiserve
- ref_SottAbbuoniAttivi
- ref_SottAbbuoniPassivi
- ref_SottCassaCorr
- ref_SottFattAttiva
- ref_SottFattPassiva
- ref_SottIVAAcqIntraCEE
- ref_SottIVACorrispettivi
- ref_SottIVASospensione
- ref_SottIVASplitPay
- ref_SottIVAVendIntraCEE
- ref_SottIncassoAuto
- ref_SottPerdita
- ref_SottProfittiPerdite
- ref_SottStatoPatrimoniale
- ref_SottUtile
- ref_SottocontoIVAAcquisti
- ref_SottocontoIVAVendite
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_ClienteRiep1

Sottoconto riepilogativo clienti 1

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0[1].FXC1
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_ClienteRiep2

Sottoconto riepilogativo clienti 2

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0[2].FXC1
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_ClienteRiep3

Sottoconto riepilogativo clienti 3

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0[3].FXC1
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_ClienteRiep4

Sottoconto riepilogativo clienti 4

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0[4].FXC1
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_ClienteRiep5

Sottoconto riepilogativo clienti 5

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0[5].FXC1
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_FornitoreRiep1

Sottoconto riepilogativo fornitori 1

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0[1].FXF1
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_FornitoreRiep2

Sottoconto riepilogativo fornitori 2

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0[2].FXF1
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_FornitoreRiep3

Sottoconto riepilogativo fornitori 3

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0[3].FXF1
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_FornitoreRiep4

Sottoconto riepilogativo fornitori 4

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0[4].FXF1
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_FornitoreRiep5

Sottoconto riepilogativo fornitori 5

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0[5].FXF1
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottocontoIVAVendite

Sottoconto IVA vendite

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0.FXIV
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottocontoIVAAcquisti

Sottoconto IVA acquisti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0.FXIA
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottIVACorrispettivi

Sottoconto IVA corrispettivi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0.FXIC
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottIVASospensione

Sottoconto IVA in sospensione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0.FXIS
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottIVAVendIntraCEE

Sottoconto IVA vendite intra-cee

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXIE
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottIVAAcqIntraCEE

Sottoconto IVA acquisti intra-cee

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXIQ
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottIVASplitPay

Sottoconto IVA scissione dei pagamenti

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausRegIntegrativa

Causale contabile che verrà utilizzata per creare la registrazione integrativa a seguito di una registrazione intraCEE.

Campo obbligatorio per effettuare registrazioni IVA intraCEE.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXCE
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_ClienteCEE

Cliente fittizio intra-cee.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXFC
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausRegNCIntegrativa

Causale contabile che verrà utilizzata per creare la registrazione integrativa a seguito di una nota di credito intraCEE.

Campo obbligatorio per effettuare registrazioni IVA intraCEE.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausNCAutofattura

Causale contabile che verrà utilizzata per creare la registrazione integrativa a seguito di una nota di credito di tipo “autofattura”

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausNCRevCharge

Causale contabile che verrà utilizzata per creare la registrazione integrativa a seguito di una nota di credito di tipo “reverse-charge”

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_FornitoreDogana

Fornitore dogana.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXDO
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottCassaCorr

Sottoconto cassa corrispettivi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXCO
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausIncasso

Causale contabile utilizzata dal programma per l'incasso automatico delle reg. IVA. Tale causale, così come la causale del movimento IVA, deve avere "non interessa" come tipo di gestione delle partite aperte

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXCI
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottIncassoAuto

Sottoconto incasso automatico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXID
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottAbbuoniAttivi

Sottoconto abbuoni attivi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXAA
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottAbbuoniPassivi

Sottoconto abbuoni passivi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXAP
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausAbbuoniAttivi

Causale contabile abbuoni attivi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXCA
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausAbbuoniPassivi

Causale contabile abbuoni passivi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXCP
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottStatoPatrimoniale

Sottoconto stato patrimoniale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXSP
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottProfittiPerdite

Sottoconto profitti e perdite

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXPP
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottUtile

Sottoconto utile d'' esercizio

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0.FXUT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottPerdita

Sottoconto perdita d' esercizio

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0.FXPE
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausChiusPatr

Causale chiusura patrimoniale che verrà utilizzata dal programma per generare in automatico i movimenti di chiusura dello stato patrimoniale.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0.FXZ1
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausChiusProfittiPerdite

Causale chiusura profitti e perdite.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0.FX3
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausApertura

Causale apertura patrimoniale che verrà utilizzata dal programma per generare in automatico i movimenti di apertura dello stato patrimoniale.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0.FXZ2
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausRisultEsercizio

Causale risultato d'esercizio.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFC0.FX3
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_RaggrCEEAttività

Codice UE totale attività

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RaggruppamentoCEE.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_RaggrCEEPassività

Codice UE totale passività

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RaggruppamentoCEE.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_RaggrCEERiserve

Codice UE altre riserve

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RaggruppamentoCEE.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_RaggrCEEPProvStr

Codice UE proventi straordinari

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RaggruppamentoCEE.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CEE RisultatoEsercizio

Risultato d'esercizio CEE

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RaggruppamentoCEE.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausScarPerTrasf

Causale scarico per lo scarico automatico di un articolo composto

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausCarPerTrasf

Causale per il carico automatico dei componenti (carico per trasformazione)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausScarPerProd

Causale per lo scarico automatico dei componenti (scarico per produzione)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausCarPerProd

Causale per il carico automatico di un articolo composto (carico per produzione)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausFattPassiva

Causale contabile proposta in automatico al momento dell'importazione di una fattura elettronica passiva

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausFattAttiva

Causale contabile proposta in automatico al momento dell'importazione di una fattura elettronica attiva

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottFattPassiva

Sottoconto proposto in automatico come costo al momento dell'importazione di una fattura elettronica passiva

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottFattAttiva

Sottoconto proposto in automatico come ricavo al momento dell'importazione di una fattura elettronica attiva

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_CodiciFissi2

Codici Fissi (extra)

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- PercMinAmm
- SpeseBolliTratte
- SpeseIncRB
- SpeseIncTratte
- SpeseIncassoRID
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AcquistiCorr1
- ref_AcquistiCorr10
- ref_AcquistiCorr2
- ref_AcquistiCorr3
- ref_AcquistiCorr4
- ref_AcquistiCorr5
- ref_AcquistiCorr6
- ref_AcquistiCorr7
- ref_AcquistiCorr8
- ref_AcquistiCorr9
- ref_AliquotaArt15
- ref_AliquotaSpese
- ref_Azienda
- ref_CausAggPagDiffCambi
- ref_CausAmmAccelerato
- ref_CausAmmAnticipato

- ref_CausAmmNormale
- ref_CausAutofattura
- ref_CausChiusuraPortafoglio
- ref_CausCommissioni
- ref_CausEsig12Mesi
- ref_CausGirRID
- ref_CausGirTratRB
- ref_CausIncAut
- ref_CausInsoluti
- ref_CausMagCGIPropri
- ref_CausMagCGITerzi
- ref_CausMagCaricoRettifica
- ref_CausMagScaricoRettifica
- ref_CausOrdFornit
- ref_CausPagamenti
- ref_CausResiBanco
- ref_CausRevCharge
- ref_CausRilevDiffCambi
- ref_CausVendBanco
- ref_CausVendCorrVent
- ref_ClienteAutofattura
- ref_ClienteRevCharge
- ref_ClienteVendita
- ref_RipartCosto
- ref_RipartRicavo
- ref_SottCassaAut
- ref_SottCommissioni
- ref_SottDiffNegCambio
- ref_SottDiffPosCambio
- ref_SottGirocRB
- ref_SottGirocRID
- ref_SottGirocTratte
- ref_SottPagNoBon
- ref_SottSpeseBolli
- ref_SottSpeseImb
- ref_SottSpeseImb2

- [ref_SottSpeseIncasso](#)
- [ref_SottSpeseIncasso2](#)
- [ref_SottSpeseTrap](#)
- [ref_SottSpeseTrap2](#)
- [ref_SottSpeseVarie](#)
- [ref_SottSpeseVarie2](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

PercMinAmm

Percentuale minima di ammortamento ammessa dalla legislazione vigente.(Essa fa riferimento alla % di ammortamento inserita nella categoria di appartenenza del cespite).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: XFCE.CXPM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_CausAmmNormale

Causale contabile ammortamento normale.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCE.CXCN
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausAmmAnticipato

Causale contabile ammortamento anticipato.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCE.CXCA
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausAmmAccelerato

Causale contabile ammortamento accelerato.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCE.CXCC
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausVendCorrVent

Causale contabile corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCV.COCA
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr1

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCV.COM1
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr2

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr3

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr4

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr5

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr6

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr7

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr8

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr9

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr10

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausMagCGIPropria

Causale di magazzino usata per generare i movimenti di carico giacenza iniziale della merce propria

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: FXZP
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausMagCGITerzi

Causale di magazzino usata per generare i movimenti di carico giacenza iniziale della merce di terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: FXZT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausMagCaricoRettifica

Causale di magazzino usata durante l'elaborazione "inventario fisico", per generare i movimenti automatici di carico per rettifica da inventario. Deve movimentare materiale proprio, essere di tipo carico diverso ed avere un tit. di deposito di entrata proposto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: FXRC
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausMagScaricoRettifica

Causale di magazzino usata durante l'elaborazione "inventario fisico", per generare i movimenti automatici di scarico per rettifica da inventario. Deve movimentare materiale proprio, essere di tipo scarico diverso ed avere un tit. di deposito di uscita proposto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: FXRS
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseImb

Sottoconto spese imballaggio.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFFA.FXSI
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseTrap

Sottoconto spese trasporto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFFA.FXST
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseBolli

Sottoconto spese bolli.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFFA.FXSB
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseIncasso

Sottoconto spese incasso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFFA.FXIN
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseVarie

Sottoconto spese varie.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFFA.FXSV
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseImb2

Sottoconto spese imballaggio.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseTrap2

Sottoconto spese trasporto.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseIncasso2

Sottoconto spese incasso.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseVarie2

Sottoconto spese varie.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AliquotaSpese

Codice IVA spese

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottCassaAut

Sottoconto cassa.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFFA.FXVC
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausIncAut

Causale contabile incasso automatico.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFFA.FXPA
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottGirocRB

Sottoconto giroconto RiBa.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFFA.FXRB
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottGirocTratte

Sottoconto giroconto tratte.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFFA.FXTR
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausGirTratRB

Causale contabile giroconto RiBa e tratte.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFFA.FXGC
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AliquotaArt15

Codice IVA escluso art. 15.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFFA.FXES
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausGirRID

Causale contabile giroconto RID.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFFA.FXGR
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottGirocRID

Sottoconto giroconto RID.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFFA.FXRD
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

SpeseIncRB

Spese incasso RiBa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: XFEE.SERB
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseIncTratte

Spese incasso tratte

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: XFEE.SETR
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseBolliTratte

Spese bolli per tratte(mille)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: XFEE.SEPC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_CausInsoluti

Causale contabile insoluti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFFA.SECC
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

SpeseIncassoRID

Spese incasso RID

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: XFEE.SERI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_CausOrdFornit

Causale di magazzino carico ordine a fornitore.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFAQ.FXOF
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_ClienteVendita

Cliente fittizio vendita/reso al banco

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFPO.FXCR
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausVendBanco

Causale vendita al banco.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFPO.FXVE
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausResiBanco

Causale reso al banco.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFPO.FXRE
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_RipartCosto

Ripartizione Costo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFPO.FXCC
- Riferimento al campo: [EB_RipartCentriCosto.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_RipartRicavo

Ripartizione Ricavo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFPO.FXCC
- Riferimento al campo: [EB_RipartCentriCosto.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottPagNoBon

Sottoconto pagamenti no-bonifico.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXSD
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausPagamenti

Causale contabile pagamenti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXPB
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausCommissioni

Causale contabile commissioni.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXPC
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottCommissioni

Sottoconto costi commissioni.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXSC
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottDiffPosCambio

Sottoconto per differenze positive su cambio.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottDiffNegCambio

Sottoconto per differenze negative su cambio.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausRilevDiffCambi

Causale contabile rilevazione differenza su cambi.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausAggPagDiffCambi

Caus. contabile relativa all'aggiornamento dei pagamenti durante la rilevazione differenza cambi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausRevCharge

Causale contabile reverse-charge.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXHC
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_ClienteRevCharge

Cliente fittizio reverse-charge

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXCH
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausAutofattura

Causale contabile autofattura.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_ClienteAutofattura

Cliente fittizio autofattura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausEsig12Mesi

Causale contabile da utilizzare per le fatture con IVA per cassa che sono differite da più di 12 mesi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCO.FXEC
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausChiusuraPortafoglio

Caus. contabile chiusura portafoglio effetti.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_CodiciFissi3

Codici Fissi (extra)

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [CodEORITerzoInt](#)
- [CodiceFiscaleTerzoInt](#)
- [CodiceTerzoInt](#)
- [CodiceTrasmittente](#)
- [CognomeTerzoInt](#)
- [DenominazioneTerzoInt](#)
- [EBMagic](#)
- [IdPaeseTerzoInt](#)
- [IdPaeseTrasmittente](#)
- [ImportoBollo](#)
- [ImportoSogliaBollo](#)
- [NomeTerzoInt](#)
- [TSCreazione](#)

- TSModifica
- TitoloTerzoInt
- flags
- id
- ref_AliquotaIVASTornoOmaggi
- ref_Azienda
- ref_CausNCCliente
- ref_CausNCFornitore
- ref_CausRilevazioneRatei
- ref_CausRilevazioneRisconti
- ref_CausRipresaRatei
- ref_CausRipresaRisconti
- ref_SottCassaPrev
- ref_SottEcoContributo1
- ref_SottEcoContributo2
- ref_SottRateiAttivi
- ref_SottRateiPassivi
- ref_SottRiscontiAttivi
- ref_SottRiscontiPassivi
- ref_TipIntBeniAutof
- ref_TipIntBeniIntraUE
- ref_TipIntServiziAutof
- ref_TipIntServiziIntraUE
- ref_TipIntegrazioneRC
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_PersonaFisicaTerzoInt

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_SottRateiAttivi

Sottoconto ratei attivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottRateiPassivi

Sottoconto ratei passivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottRiscontiAttivi

Sottoconto risconti attivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottRiscontiPassivi

Sottoconto risconti passivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausRilevazioneRisconti

Causale rilevazione risconti

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausRilevazioneRatei

Causale rilevazione ratei

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausRipresaRisconti

Causale ripresa risconti

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausRipresaRatei

Causale ripresa ratei

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

IdPaeseTrasmittente

Codice della nazione del soggetto trasmittente espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

CodiceTrasmittente

Codice identificativo fiscale del soggetto trasmittente

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

IdPaeseTerzoInt

Codice della nazione del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

CodiceTerzoInt

Codice identificativo fiscale del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

DenominazioneTerzoInt

Denominazione del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: -

NomeTerzoInt

Nome del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

CognomeTerzoInt

Cognome del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TitoloTerzoInt

Titolo del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (10)
- Flags: -

CodEORITerzoInt

Codice EORI del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

val_PersonaFisicaTerzoInt

Indicare se il terzo intermediario è una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscaleTerzoInt

Codice fiscale del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: -

ref_AliquotaIVASTornoOmaggi

Aliquota IVA da utilizzare per lo storno degli omaggi con rivalsa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausNCFornitore

Codice della causale contabile per le note di credito ricevute da fornitori (fatt. elettronica)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausNCCliente

Codice della causale contabile per le note di credito a clienti (fatt. elettronica)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottCassaPrev

Sottoconto contropartita contributi cassa previdenziale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ImportoSogliaBollo

Importo di soglia per l'obbligo di bollo in fattura (non soggetta a IVA)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 77,47
- Flags: NOT_NULL

ImportoBollo

Importo del bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 2
- Flags: NOT_NULL

ref_TipIntegrazioneRC

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per il Reverse Charge

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_TipIntBeniIntraUE

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per registrazioni extra CEE

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_TipIntServiziIntraUE

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per registrazioni extra CEE

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_TipIntBeniAutof

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per le autofatture

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_TipIntServiziAutof

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per le autofatture

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottEcoContributo1

Sottoconto ricavo per eco contributo 1

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottEcoContributo2

Sottoconto ricavo per eco contributo 2

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_CondizioniConsegna

Condizioni di consegna

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [Descrizione](#)
- [DescrizioneEstesa](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_CodiceIncoterm](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice della condizione di consegna

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: TCCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione breve della condizione di consegna

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: TCDE
- Flags: NOT_NULL

DescrizioneEstesa

Descrizione completa della condizione di consegna

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: TCDX
- Flags: NOT_NULL

val_CodiceIncoterm

Il codice Incoterm definisce in maniera univoca i diritti e doveri dei vari soggetti coinvolti in una operazione di trasferimento di beni

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: TCCI
- Scelta fissa: [CodiciIncoterm](#)
- Valore di default: 0 (EXW Franco fabbrica)
- Flags: NOT_NULL

EB_CondizioniPagamento

Condizioni di pagamento

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [EBMagic](#)
- [GiorniAggiuntivi](#)
- [GiornoFisso](#)
- [Intervallo](#)
- [NumeroRate](#)
- [PrimaRata](#)
- [Sconto](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)
- [val_Mese1](#)
- [val_Mese2](#)
- [val_MeseFisso](#)
- [val_RipartizioneIVA](#)
- [val_RipartizioneImponibile](#)
- [val_TipologiaCalcoloRate](#)
- [val_TipologiaGiornoFisso](#)
- [val_TipologiaPagamento](#)

- [val_TipologiaScadenza](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

[id](#)

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

[uuid](#)

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

[EBMagic](#)

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

[TSCreazione](#)

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

[ref_UtenteCreazione](#)

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco della condizione di pagamento

- Tipo di dato: `VARCHAR (8)`
- Nome legacy: `CPCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della condizione di pagamento

- Tipo di dato: `VARCHAR (1024)`
- Nome legacy: `CPDE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipologiaPagamento

Scegliere il tipo di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CPTP
- Scelta fissa: [TipologiePagamento](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

NumeroRate

Numero di rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CPNR
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_TipologiaScadenza

Scegliere la tipologia di scadenze

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CPTI
- Scelta fissa: [TipologieScadenza](#)
- Valore di default: 0 (Calcolate)
- Flags: NOT_NULL

val_TipologiaGiornoFisso

Scegliere la tipologia di giorno fisso

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CPTG
- Scelta fissa: [TipologieGiornoFisso](#)
- Valore di default: 0 (A vista)
- Flags: NOT_NULL

GiornoFisso

Giorno di scadenza degli effetti emessi, se uguale a zero la data di riferimento sarà quello della fattura, se uguale a 31 corrisponderà a fine mese

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CPGF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_Mese1

Indicare il numero del mese che non deve essere preso in considerazione nel calcolo delle rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CPM1
- Scelta fissa: [MesiEsclusi](#)
- Valore di default: 0 (Nessuno)
- Flags: NOT_NULL

val_Mese2

Indicare il numero del mese che non deve essere preso in considerazione nel calcolo delle rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CPM2
- Scelta fissa: [MesiEsclusi](#)
- Valore di default: 0 (Nessuno)
- Flags: NOT_NULL

Sconto

Codice dello sconto abbinato a questa condizione di pagamento. Premere command+D per vedere la lista dei valori possibili

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: CPSC
- Flags: NOT_NULL

Intervallo

Indicare l'intervallo tra le rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CPIN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PrimaRata

Prima Rata

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_TipologiaCalcoloRate

Scegliere la tipologia di calcolo delle rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CPTT
- Scelta fissa: [TipologieCalcoloRate](#)
- Valore di default: 0 (Parti uguali)
- Flags: NOT_NULL

val_RipartizioneIVA

Scegliere la tipologia di ripartizione dell'importo dell'IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CPTG
- Scelta fissa: [RipartizioniIVA](#)
- Valore di default: 0 (Prima rata)
- Flags: NOT_NULL

val_RipartizioneImponibile

Scegliere la tipologia di suddivisione dell'imponibile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CPTG
- Scelta fissa: [RipartizioniImponibile](#)
- Valore di default: 0 (Parti uguali)
- Flags: NOT_NULL

GiorniAggiuntivi

Eventuale numero di giorni aggiuntivi che verranno aggiunti alla scadenza dopo la data calcolata in base al giorno fisso

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_MeseFisso

Mese di scadenza degli effetti emessi, se uguale a zero la data di riferimento sarà quello della fattura

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [MesiEsclusi](#)
- Valore di default: 0 (Nessuno)
- Flags: NOT_NULL

EB_Contatti

Contatti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Assistente](#)
- [Codice](#)
- [CodiceFiscale](#)
- [Contatto](#)
- [EBMagic](#)
- [EmailContatto](#)
- [FaxContatto](#)
- [IdentificativoEDI](#)
- [Note](#)
- [NumeroRiga](#)

- Reparto
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- Riporta
- Ruolo
- TSCreazione
- TSModifica
- TelefonoAssistente
- TelefonoContatto
- TelefonoMobile
- TelefonoPrivato
- TipoIdEDI
- flags
- id
- ref_ClienteFornitore
- ref_Indirizzo
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_EmailDestinoDE

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_ClienteFornitore

Cliente/Fornitore abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_Indirizzo

Indirizzo abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Indirizzi.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Codice

Codice contatto

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Contatto

Contatto

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: CFCN
- Flags: -

Ruolo

Ruolo in azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Reparto

Reparto in azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TelefonoContatto

Numero di telefono della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: CFCT
- Flags: -

FaxContatto

Numero di fax della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TelefonoPrivato

Numero di telefono privato della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TelefonoMobile

Numero di cellulare della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Riporta

Persona a cui fa riferimento il contatto

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Assistente

Assistente del contatto

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TelefonoAssistente

Numero di telefono dell'assistente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Note

Note(Numeri telefonici, persona da contattare, etc...)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

EmailContatto

Email della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: CFET
- Flags: -

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: CFCF
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoldEDI

ITipo id EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

val_EmailDestinoDE

Invia email da parte dell'intermediario su invio documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Flags: NOT_NULL

EB_Contratti

Contratti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [EBMagic](#)
- [Note](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione del contratto

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

Note

Note(Numeri telefonici, persona da contattare, etc...)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_DatiAnnualiCliFor

Dati annuali clienti/fornitori per azienda

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- CostoRiferimento
- DataDichIntento
- EBMagic
- Fatturato
- ImportoMaxDichIntento
- Margine
- NumeroDichIntentoAss
- NumeroDichIntentoDich
- PercMargObiettivo
- ProtocolloDichIntento
- TSCreazione
- TSModifica
- TargetObiettivo
- flags
- id
- ref_DatiCliForAzienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_DichIntento

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_DatiCliForAzienda

Cliente/Fornitore per azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_DatiCliForAzienda.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Anno

Anno

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

val_DichIntento

Uso di Dichiarazione di intento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

DataDichIntento

Data della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

NumeroDichIntentoDich

Numero della Dichiarazione di intento del dichiarante

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NumeroDichIntentoAss

Numero della Dichiarazione di intento assegnato

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProtocolloDichIntento

Numero di protocollo della ricevuta telematica della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: NOT_NULL

ImportoMaxDichIntento

Importo massimo per la dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: NOT_NULL

CostoRiferimento

Costo riferimento(da documenti fiscali).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TargetObiettivo

Target/Obiettivo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercMargObiettivo

Percentuale margine obiettivo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFMO
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Fatturato

Fatturato corrente(da documenti fiscali).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Margine

Margine.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_DatiArticoliMagazzino

Dati associati agli articoli di un magazzino

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [QuantitaMassima](#)
- [QuantitaMinima](#)
- [QuantitaOrdClienti](#)
- [QuantitaOrdFornitori](#)
- [TSCreazione](#)

- TSModifica
- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_Magazzino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_Articolo

Riferimento all'articolo associato all'esercizio ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Magazzino

Riferimento al magazzino abbinato a questo progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Magazzini.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

QuantitaMinima

Quantità al di sotto della quale l'articolo è da considerarsi sottoscorta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGQM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QuantitaMassima

Quantità al di sopra della quale l'articolo è da considerarsi soprascorta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGQX
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QuantitaOrdClienti

Quantità dell'articolo ordinata da clienti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QuantitaOrdFornitori

Quantità dell'articolo ordinata a fornitori

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_DatiBinari

Dati binari associati ad una riga di una tabella

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CheckSum
- CleanupMask
- Contenuto
- Descrizione
- EBMagic
- NomeAllegato
- NomeOriginale
- NumeroProgressivo
- Riga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Tabella
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_StorageType
- val_Tipo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_Tabella

Tabella cui si riferisce la risorsa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Tabelle.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

Riga

Riga cui si riferisce la risorsa

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

NomeOriginale

Nome originale file

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

Descrizione

Descrizione del file allegato

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

NomeAllegato

Nome del file allegato

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

val_Tipo

Tipo di risorsa associata alla coppia (tabella, riga)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Resources](#)
- Flags: NOT_NULL

Contenuto

Risorsa associata

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

NumeroProgressivo

Progressivo per risorse riferite a coppie (tabella, riga)

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_StorageType

Tipologia di meccanismo usato per lo stoccaggio dati del singolo record

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [StorageType](#)
- Flags: NOT_NULL

Checksum

Checksum del contenuto

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

CleanupMask

Impostazioni di pulizia da forzare durante la manutenzione ordinaria del dato binario

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_DatiCliForAzienda

Dati aziendali clienti/fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CostoRiferimento
- DataFirmaMandato
- EBMagic
- Esente_AIC
- Esente_AIC_AP
- Esente_AIS
- Esente_AIS_AP
- EsposizContabPA
- EsposizDaFatt
- EsposizEffetti
- Fatturato
- FatturatoDueAnni
- FatturatoQuattroAnni
- FatturatoTreAnni
- FatturatoUnAnno
- Fido
- ImpAfferente
- Imponibile_AIC
- Imponibile_AIC_AP
- Imponibile_AIS
- Imponibile_AIS_AP

- ImportoIVA_AIC
- ImportoIVA_AIC_AP
- ImportoIVA_AIS
- ImportoIVA_AIS_AP
- InsolutoDaInc
- Margine
- NVImpAfferente
- NVOpEsenti
- NVOpImpIVANonEsposta
- NVOpImpImpostaAffer
- NVOpImponibili
- NVOpNonImponibili
- NonImponibile_AIC
- NonImponibile_AIC_AP
- NonImponibile_AIS
- NonImponibile_AIS_AP
- NumeroDocumenti_AIC
- NumeroDocumenti_AIC_AP
- NumeroDocumenti_AIS
- NumeroDocumenti_AIS_AP
- NumeroMandato
- OpEsenti
- OpImpIVANonEsposta
- OpImpImpostaAffer
- OpImponibili
- OpNonImponibili
- PercMargObiettivo
- ScadutoDaInc
- TSCreazione
- TSModifica
- TargetObiettivo
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_BancaAzienda
- ref_CausaleContPref

- [ref_ClienteFornitore](#)
- [ref_RipartCentriCosto](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_ConsensoCard](#)
- [val_ConsensoEmail](#)
- [val_ConsensoPrivacy](#)
- [val_ConsensoSMS](#)
- [val_TipoAffidabilita](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

[id](#)

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

[uuid](#)

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

[EBMagic](#)

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

[TSCreazione](#)

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_ClienteFornitore

Cliente/Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFCD
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Fido

Importo Fido.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFFI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EsposizContabPA

Esposizione contabile partite aperte.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFEC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EsposizEffetti

Esposizione effetti.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFEE
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EsposizDaFatt

Esposizione da fatturare.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFEB
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CostoRiferimento

Costo riferimento(da documenti fiscali).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TargetObiettivo

Target/Obiettivo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercMargObiettivo

Percentuale margine obiettivo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFM0
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Fatturato

Fatturato corrente(da documenti fiscali).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Margine

Margine.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_TipoAffidabilita

Scegliere il grado di affidabilità del cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFAF
- Scelta fissa: [TipiAffidabilita](#)
- Valore di default: 0 (Ottima)
- Flags: NOT_NULL

InsolutoDalInc

Insoluto da incassare.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFSR
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ScadutoDalInc

Scaduto da incassare.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFSS
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

FatturatoUnAnno

Fatturato un anno fa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFF1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

FatturatoDueAnni

Fatturato due anni fa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFF2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

FatturatoTreAnni

Fatturato tre anni fa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFF3
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

FatturatoQuattroAnni

Fatturato quattro anni fa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFF4
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Imponibile_AIC

Imponibile anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFDI[0].CFI2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Imponibile_AIC_AP

Imponibile anno IVA in corso (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFDI[0].CFI1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Esente_AIC

Esente anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFDI[0].CFE2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Esente_AIC_AP

Esente anno IVA in corso (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFDI[0].CFEI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NonImponibile_AIC

Non imponibile anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFDI[0].CFN2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NonImponibile_AIC_AP

Non imponibile anno IVA in corso (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFDI[0].CFN1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVA_AIC

Importo IVA anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFDI[0].CFV2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVA_AIC_AP

Importo IVA anno IVA in corso (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFDI[0].CFV1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NumeroDocumenti_AIC

Numero documenti anno IVA in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFDI[0].CFD2
- Flags: NOT_NULL

NumeroDocumenti_AIC_AP

Numero documenti anno IVA in corso (anni precedenti).

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFDI[0].CFD1
- Flags: NOT_NULL

Imponibile_AIS

Imponibile anno IVA seguente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFDI[2].CFI2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Imponibile_AIS_AP

Imponibile anno IVA seguente (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFDI[2].CFI1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Esente_AIS

Esente anno IVA seguente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFDI[2].CFE2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Esente_AIS_AP

Esente anno IVA seguente (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFDI[2].CFEI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NonImponibile_AIS

Non imponibile anno IVA seguente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFDI[2].CFN2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NonImponibile_AIS_AP

Non imponibile anno IVA seguente (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFDI[2].CFN1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVA_AIS

Importo IVA anno IVA seguente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFDI[2].CFV2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVA_AIS_AP

Importo IVA anno IVA seguente (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFDI[2].CFV1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NumeroDocumenti_AIS

Numero documenti anno IVA seguente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFDI[2].CFD2
- Flags: NOT_NULL

NumeroDocumenti_AIS_AP

Numero documenti anno IVA seguente (anni precedenti).

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFDI[2].CFD1
- Flags: NOT_NULL

OpImponibili

Operazioni imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFZ1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImpAfferente

Imposta afferente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFZ2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

OpNonImponibili

Operazioni non imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFZ3
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

OpEsenti

Operazioni esenti.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFZ4
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

OpImplIVANonEsposta

Operazioni imponibili con IVA non esposta.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFZ5
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

OpImplImpostaAffer

Operazioni imponibili compren. imposta afferente(solo fornitori).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFZ6
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NVOpImponibili

Operazioni imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFY1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NVImpAfferente

Imposta afferente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFY2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NVOpNonImponibili

Operazioni non imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFY3
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NVOpEsenti

Operazioni esenti.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFY4
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NVOpImpIVANonEsposta

Operazioni imponibili con IVA non esposta.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFY5
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NVOpImpImpostaAffer

Operazioni imponibili compren. imposta afferente(solo fornitori).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFZ6
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFBZ
- Riferimento al campo: [EB_BancheAzienda.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_ConsensoPrivacy

Consenso all'utilizzo dei dati personali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ConsensoEmail

Consenso all'invio di email per fini informativi o promozionali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ConsensoSMS

Consenso all'invio di SMS per fini informativi o promozionali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ConsensoCard

Consenso alla gestione delle carte fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

DataFirmaMandato

Data firma mandato

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

NumeroMandato

Numero mandato incasso

- Tipo di dato: VARCHAR (35)
- Flags: -

ref_RipartCentriCosto

Ripartizione Centri Costo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFDR
- Riferimento al campo: [EB_RipartCentriCosto.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausaleContPref

Causale contabile da proporre per i documenti elettronici e fiscali

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFBZ
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_DettagliDichIntento

Dati di dettaglio delle dichiarazioni d'intento

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Anno](#)
- [DataDichIntento](#)
- [EBMagic](#)
- [ImportoMaxDichIntento](#)
- [NumeroDichIntentoAss](#)
- [NumeroDichIntentoDich](#)
- [NumeroRiga](#)

- [ProtocolloDichIntento](#)
- [Residuo](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_DatiAnnualiCliFor](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_DichInUso](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

[id](#)

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

[uuid](#)

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

[EBMagic](#)

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

[TSCreazione](#)

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_DatiAnnualiCliFor

Cliente/Fornitore per azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_DatiAnnualiCliFor.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Anno

Anno

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

DataDichIntento

Data della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

NumeroDichIntentoDich

Numero della Dichiarazione di intento del dichiarante

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NumeroDichIntentoAss

Numero della Dichiarazione di intento assegnato

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProtocolloDichIntento

Numero di protocollo della ricevuta telematica della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: NOT_NULL

ImportoMaxDichIntento

Importo massimo per la dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: NOT_NULL

Residuo

Importo residuo della dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_DichInUso

Dichiarazione in uso

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

EB_Esercizi

Esercizi contabili

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AddSaldoPrec
- Codice
- DataFine
- DataInizio
- DataUltRegPN
- DataUltimoMovim
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_EsercizioPrecedente
- ref_UtenteCreazione

- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice

- Tipo di dato: `VARCHAR (8)`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataInizio

Data di inizio dell'esercizio

- Tipo di dato: `DATE`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataFine

Data di fine dell'esercizio

- Tipo di dato: `DATE`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione dell'esercizio

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

DataUltRegPN

Data ultima registrazione prima nota

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

DataUltimoMovim

Data ultimo movim. magazzino

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ref_EsercizioPrecedente

Riferimento all'esercizio precedente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Esercizi.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

AddSaldoPrec

Addiziona il saldo precedente.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_Eventi

Eventi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- Riga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Tabella
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Descrizione

Descrizione della nota

- Tipo di dato: `VARCHAR (1024)`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Tabella

Riferimento alla tabella di cui fa parte questo campo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Tabelle.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Riga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_FornitoriArticoli

Associazioni articolo/fornitore

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [CodiceArticoloFornitore](#)
- [DataCondizioni](#)
- [EBMagic](#)
- [PrezzoAcqValuta](#)
- [PrezzoAcquisto](#)
- [ScontoFornitore](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Articolo](#)
- [ref_Fornitore](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

- [val_FornitoreAttivo](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

CodiceArticoloFornitore

Codice articolo dal lato fornitore

- Tipo di dato: `VARCHAR (60)`
- Flags: -

ScontoFornitore

Sconto

- Tipo di dato: `VARCHAR (24)`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo d'acquisto

- Tipo di dato: `DECIMAL`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

PrezzoAcqValuta

Prezzo d'acquisto in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: -

DataCondizioni

Data di inizio delle condizioni

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ref_Articolo

Articolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_Fornitore

Riferimento al fornitore associato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_FornitoreAttivo

Fornitore attivo per l'articolo in oggetto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

EB_GiacenzeTitDep

Giacenze dei titoli di deposito

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataOra
- EBMagic
- Giacenza
- GiacenzaFisica
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_ProgressivoArticolo
- ref_TitoloDeposito
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

ref_ProgressivoArticolo

Riferimento all'articolo associato all'esercizio ed al progressivo

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_ProgressiviArticoli.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_TitoloDeposito

Riferimento al magazzino abbinato a questo progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TitoliDeposito.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Giacenza

Quantità in giacenza

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGQD
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

GiacenzaFisica

Giacenza rilevata nell'ultimo inventario fisico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGQF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataOra

Data e ora del rilevamento Giacenza Fisica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

EB_GruppiClientiFornitori

Gruppi dei clienti/fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)

- [ref_Azienda](#)
- [ref_GruppoClienteFornitore](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)
- [val_TipoGruppo](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

val_TipoGruppo

Tipologia del raggruppamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CGTI
- Scelta fissa: [TipiGruppo](#)
- Valore di default: 0 (Gruppo)
- Flags: NOT_NULL

Codice

Codice identificativo di questo gruppo

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: CGCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione del gruppo omogeneo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: CGDE
- Flags: NOT_NULL

ref_GruppoClienteFornitore

Riferimento gruppo clienti/fornitori

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_GruppiClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_Indirizzi

Indirizzi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [CAP](#)
- [Codice](#)
- [EBMagic](#)
- [Email](#)
- [Fax](#)
- [IdentificativoEDI](#)
- [Indirizzo](#)

- Localita
- Note
- NumeroRiga
- Provincia
- RagioneSociale
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- TipoIdEDI
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_ClienteFornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Zona
- uuid
- val_Nazione
- val_Regione
- val_TipoIndirizzo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_ClienteFornitore

Cliente abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

val_TipoIndirizzo

Tipo di indirizzo. Ogni cliente deve avere sempre un indirizzo di tipo sede legale, gli altri sono opzionali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiIndirizzo](#)
- Valore di default: 0 (Sede legale)
- Flags: NOT_NULL

Codice

Codice abbinato a questo indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: CFCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

RagioneSociale

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: CFDE
- Flags: -

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: CFIN
- Flags: -

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: CFLO
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: CFCP
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: CFPR
- Flags: -

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

val_Regione

Indicare la regione di residenza del cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFRE
- Scelta fissa: [Regioni](#)
- Valore di default: 0 (Abruzzo)
- Flags: NOT_NULL

ref_Zona

Zona geografica abbinata a questo indirizzo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFZN
- Riferimento al campo: [EB_Zone.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Telefono

Numero di telefono del cliente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: CFTE
- Flags: -

Fax

Numero di fax del cliente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: CFFX
- Flags: -

Email

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: NOT_NULL

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Agente

Codice agente abbinato alla scheda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Agenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoldEDI

ITipo id EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

EB_Listini

Listini

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [EBMagic](#)
- [Scostamento](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_Listino](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)

- [ref_UtenteModifica](#)
- [ref_Valuta](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)
- [val_Listino](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice del listino

- Tipo di dato: `VARCHAR (8)`
- Nome legacy: `LINR`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione del listino

- Tipo di dato: `VARCHAR (1024)`
- Nome legacy: `LIDE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Listino

Tipo di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: LITR
- Scelta fissa: [Listini](#)
- Valore di default: 0 (Catalogo)
- Flags: NOT_NULL

ref_Listino

Listino di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: LILR
- Riferimento al campo: [EB_Listini.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Scostamento

Percentuale di scostamento che il programma dovrà utilizzare per calcolare il prezzo di questo listino sulla base del prezzo di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: LISC
- Flags: NOT_NULL

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: LPVA
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_Lotti

Lotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DataProduzione
- DataScadenza
- EBMagic
- Giacenza
- Identificativo
- ProgressivoCarichi
- ProgressivoScarichi
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice del lotto

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Identificativo

Identificativo del lotto

- Tipo di dato: VARCHAR (64)
- Nome legacy: LODE
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: LOCD
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

DataProduzione

Data produzione.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: LODP
- Flags: NOT_NULL

DataScadenza

Data scadenza.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: LODP
- Flags: NOT_NULL

ProgressivoCarichi

Progressivo carichi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: LOCA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProgressivoScarichi

Progressivo scarichi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: LOSC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Giacenza

Giacenza Lotto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_Magazzini

Magazzini

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- Descrizione
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Fiscale

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice del magazzino

- Tipo di dato: `VARCHAR (8)`
- Nome legacy: `MACD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione del magazzino

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: MADE
- Flags: NOT_NULL

val_Fiscale

Indicare se il magazzino deve essere considerato ai fini della gestione fiscale oppure no

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MAFI
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_MovimentiLotti

Movimenti dei Lotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataDDT
- DataFatturaNC
- DataRegistrazione
- EBMagic
- FlagsStato
- NumeroDDT
- NumeroFatturaNC
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id

- [ref_Azienda](#)
- [ref_ClienteFornitore](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_TipoMovimento](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: `DATE`
- Nome legacy: `MLDT`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoMovimento

Tipo di movimento: carico o scarico

- Tipo di dato: `INT`
- Nome legacy: `MLTI`
- Scelta fissa: [TipiMovLotti](#)
- Valore di default: `0` (Carico)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

NumeroDDT

Numero del documento di trasporto

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: MLND
- Flags: NOT_NULL

DataDDT

Data del documento di trasporto

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MLDD
- Flags: NOT_NULL

NumeroFatturaNC

Numero della fattura o della nota di credito

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: MLNF
- Flags: NOT_NULL

DataFatturaNC

Data della fattura o della nota di credito

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MLDF
- Flags: NOT_NULL

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MLCF
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

FlagsStato

Flags Movimento Lotti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_Note

Note

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Descrizione](#)
- [EBMagic](#)
- [Riga](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_Tabella](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Descrizione

Descrizione della nota

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: NOT_NULL

ref_Tabella

Riferimento alla tabella di cui fa parte questo campo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Tabelle.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Riga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_PagamentiPartiteAperte

Pagamenti delle partite aperte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataDocumento
- Descrizione
- EBMagic
- Importo
- ImportoVC
- NumeroDocumento
- NumeroScadenza
- RiferimentoInterno
- Segno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_CausaleContabile
- ref_RigaPrimaNota
- ref_Scadenza
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_Scadenza

Riferimento alla scadenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ScadenzePartiteAperte.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroScadenza

Numero progressivo del pagamento per la singola scadenza

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: RPND
- Flags: NOT_NULL

DataDocumento

Data del documento fiscale a cui fa riferimento questo pagamento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: RPDD
- Flags: NOT_NULL

ref_CausaleContabile

Riferimento alla causale contabile di questo pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RPCA
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

Segno

Segno del movimento (- sottrae / + aggiunge)

- Tipo di dato: CHAR (1)
- Nome legacy: RPFL
- Flags: -

Importo

Importo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RPIM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Descrizione

Descrizione aggiuntiva per il pagamento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: RPDE
- Flags: NOT_NULL

ref_RigaPrimaNota

Eventuale riferimento alla riga di prima nota che ha generato questo pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RPAU
- Riferimento al campo: [EB_RighePrimaNota.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: NOT_NULL

EB_PartArticoli

Dettaglio delle parti che compongono un Articolo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [NumeroRiga](#)
- [PrezzoUnitario](#)
- [Quantita](#)
- [Sconto](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)

- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Articolo](#)
- [ref_ArticoloPadre](#)
- [ref_RigheUnitaMisura](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_ArticoloPadre

Articolo che comprende questo dettaglio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_Articolo

Articolo associato a questo dettaglio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RigheUnitaMisura.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

Quantita

Quantità associata a questo dettaglio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PrezzoUnitario

Prezzo unitario di questo pezzo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Sconto

Sconto applicato

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: NOT_NULL

EB_PartiteAperte

Partite Aperte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- CodiceCIG
- CodiceCUP
- CoefficienteCambio
- CoefficienteCambioAgg
- DataCambio
- DataCambioAgg
- DataDocumento
- DataRegistrazione
- EBMagic
- IVA
- IVAVC
- Importo
- ImportoVC
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- ProtocolloIVA
- RifTracciabilita
- RiferimentoInterno
- Saldo
- SaldoVC
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_Azienda
- ref_CausaleContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_Commissa
- ref_CondizionePagamento
- ref_RigaPrimaNota
- ref_UtenteCreazione

- [ref_UtenteModifica](#)
- [ref_Valuta](#)
- [uuid](#)
- [val_Acconto](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno della partita aperta

- Tipo di dato: `INT`
- Nome legacy: `PANR`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Indicare il cliente o fornitore a cui è intestata la partita aperta

- Tipo di dato: `INT`
- Nome legacy: `PACC`
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: PAND
- Flags: NOT_NULL

DataDocumento

Data del documento fiscale a cui fa riferimento la partita aperta

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: PADD
- Flags: NOT_NULL

Anno

Anno

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: PAAN
- Valore di default: 00
- Flags: -

ref_CausaleContabile

Riferimento alla causale contabile che ha generato la partita aperta. Il tipo di gestione delle partite aperte della causale deve essere «Genera una nuova partita»

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PACA
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_CondizionePagamento

Riferimento alla condizione di pagamento. Questa informazione verrà utilizzata per calcolare le scadenze dei pagamenti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PAPA
- Riferimento al campo: [EB_CondizioniPagamento.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

ProtocolloIVA

Protocollo Iva attribuito al documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PANP
- Flags: -

ref_Agente

Riferimento all'agente abbinato a questa partita aperta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PAAG
- Riferimento al campo: [EB_Agenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Valuta

Riferimento alla tabella valute, specifica la divisa in cui sono espressi gli importi in valuta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

RifTracciabilita

Riferimento per la tracciabilità finanziaria, ad esempio il numero CIG o CUP

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: PATR
- Flags: NOT_NULL

ref_RigaPrimaNota

Eventuale riferimento alla prima nota che ha generato questa partita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PADU
- Riferimento al campo: [EB_RighePrimaNota.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PAIM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVA

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVAVC

Importo IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Saldo

Saldo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PASA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SaldoVC

Saldo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: NOT_NULL

DataCambioAgg

Data del valore del cambio valuta aggiornata

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

CoefficienteCambioAgg

Coefficiente aggiornato(moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

DataRegistrazione

Data del documento fiscale a cui fa riferimento la partita aperta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ref_Commissa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Commesse.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_Acconto

Acconto ?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_Percipienti

Percipienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- CodPaeseEstero
- Codice
- CodiceFiscale
- CodiceFiscalePE
- Cognome
- ContoCorrente
- DataNascita
- EBMagic
- Fax
- Indirizzo
- IntestazioneCC
- Localita
- LuogoNascita
- Nome
- PaeseEstero
- PartitaIVA
- Provincia
- ProvinciaNascita
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- Titolo
- flags
- id
- ref_Azienda

- [ref_Banca](#)
- [ref_CausaleCompensiTerzi](#)
- [ref_Fornitore](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_CodiceISO](#)
- [val_Nazione](#)
- [val_PersonaFisica](#)
- [val_ResEstero](#)
- [val_Sesso](#)
- [val_TipoCertificazione](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco del percipiente

- Tipo di dato: `VARCHAR (16)`
- Nome legacy: `PECD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Titolo

Titolo del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

Cognome

Cognome del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: PECO
- Flags: NOT_NULL

Nome

Nome del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: PEN0
- Flags: NOT_NULL

DataNascita

Data di nascita del percipiente

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: PEDN
- Flags: NOT_NULL

val_Sesso

Sesso del percipiente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PESE
- Scelta fissa: Sesso
- Valore di default: 0 (F)
- Flags: NOT_NULL

val_PersonaFisica

Indicare se il percipiente è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PEPF
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

LuogoNascita

Luogo di nascita del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: PELN
- Flags: NOT_NULL

ProvinciaNascita

Provincia di nascita del percipiente

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: PEPN
- Flags: NOT_NULL

Indirizzo

Indirizzo della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: PEIN
- Flags: -

Localita

Località della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: PELO
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: PECP
- Flags: -

Provincia

Provincia della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: PEPR
- Flags: -

val_ResEstero

Indicare se il percipiente risiede all'estero

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PENR
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

CodPaeseEstero

Indicare il codice del paese estero (consultare la tabella ministeriale)

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Nome legacy: PECS
- Flags: NOT_NULL

PaeseEstero

Indicare il paese estero (consultare la tabella ministeriale)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: PEST
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscalePE

Codice identificativo fiscale del percipiente nel paese estero

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: PEIF
- Flags: -

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione. Se il percipiente è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PECI
- Scelta fissa: [CodiceISONazione](#)
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: PECF
- Flags: -

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: PEPI
- Flags: -

Telefono

Numero di telefono del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: PETE
- Flags: NOT_NULL

Fax

Numero di fax del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: PEFX
- Flags: NOT_NULL

ref_Fornitore

Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ACFO
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausaleCompensiTerzi

Causale compensi terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PECR
- Riferimento al campo: [EB_CausaliCompensiTerzi.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Banca

Codice dell'archivio banche

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PECB
- Riferimento al campo: [EB_Banche.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ContoCorrente

Conto corrente

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: PECC
- Flags: NOT_NULL

IntestazioneCC

Intestazione conto corrente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: PEIB
- Flags: NOT_NULL

val_TipoCertificazione

Tipo di certificazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiCertificazione](#)
- Valore di default: 0 (Normale)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_Prezzi

Prezzi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [Prezzo](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)

- [ref_Articolo](#)
- [ref_Listino](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

[id](#)

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

[uuid](#)

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

[EBMagic](#)

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

[TSCreazione](#)

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

[ref_UtenteCreazione](#)

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: **TIMESTAMP**
- Flags: **NOT_NULL**

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: **INT**
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: **NOT_NULL, FOREIGN_KEY**

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: **INT**
- Flags: **HIDDEN**

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione di documenti fiscali ed ordini

- Tipo di dato: **INT**
- Riferimento al campo: [EB_Listini.id](#)
- Flags: **NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY**

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- Tipo di dato: **INT**
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: **NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY**

Prezzo

Prezzo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_Produttori

Produttori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- Codice
- EBMagic
- Fax
- Indirizzo
- IndirizzoEmail
- Localita
- Provincia
- RagioneSociale
- RiferimentoInterno
- SitoWeb
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Zona
- uuid
- val_Nazione
- val_Regione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

RagioneSociale

Ragione sociale del produttore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

Indirizzo

Indirizzo della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

Localita

Località della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

CAP

Codice di avviamento postale della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: NOT_NULL

Provincia

Provincia della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: NOT_NULL

Telefono

Numero di telefono del produttore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

Fax

Numero di fax del produttore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

ref_Zona

Zona di appartenenza del fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Zone.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_Regione

Indicare la regione di residenza del fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFRE
- Scelta fissa: [Regioni](#)
- Valore di default: 0 (Abruzzo)
- Flags: NOT_NULL

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sul cliente

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: NOT_NULL

IndirizzoEmail

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: NOT_NULL

SitoWeb

Sito web

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_ProgressiviArticoli

Progressivi associati agli articoli

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CarichiDiversiQta
- CarichiDiversiVal
- CarichiFornitoreQta
- CarichiFornitoreVal
- CarichiTraMag
- DataUltAggFifo
- DataUltAggRotazione
- EBMagic
- Giacenza
- GiacenzaInizialeQta
- GiacenzaInizialeVal
- GiacenzaTerzi
- IndiceRotazione
- QtaGiacFifo
- ScarichiDiversiQta
- ScarichiDiversiVal
- ScarichiTraMag
- ScarichiVenditaQta
- ScarichiVenditaVal
- TSCreazione
- TSModifica
- ValoreFifo
- ValoreLifo
- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_DatiArticoloMagazzino
- ref_Esercizio
- ref_Magazzino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_Articolo

Riferimento all'articolo associato all'esercizio ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio associato all'articolo ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Esercizi.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Magazzino

Riferimento al magazzino abbinato a questo progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Magazzini.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

GiacenzaInizialeQta

Quantità dell'articolo in giacenza iniziale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

GiacenzaInizialeVal

Valore dell'articolo in giacenza iniziale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CarichiFornitoreQta

Quantità dell'articolo caricata dal fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CarichiFornitoreVal

Valore dell'articolo caricato dal fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CarichiDiversiQta

Quantità dell'articolo caricata da diversi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CarichiDiversiVal

Valore dell'articolo caricato da diversi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ScarichiVenditaQta

Quantità dell'articolo scaricata da vendita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ScarichiVenditaVal

Valore dell'articolo scaricato da vendita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ScarichiDiversiQta

Quantità dell'articolo scaricata da diversi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ScarichiDiversiVal

Valore dell'articolo scaricato da diversi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CarichiTraMag

Quantità dell'articolo caricata tra magazzini

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ScarichiTraMag

Quantità dell'articolo scaricata tra magazzini

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Giacenza

Quantità dell'articolo in giacenza complessiva

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

GiacenzaTerzi

Quantità dell'articolo di terzi in giacenza complessiva

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IndiceRotazione

indice di rotazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGRO
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataUltAggRotazione

data ultimo aggiornamento indice di rotazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MGDR
- Flags: NOT_NULL

ValoreFifo

valore fifo alla data ultimo aggiornamento fifo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGVF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreLifo

valore Lifo alla data ultimo aggiornamento Lifo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataUltAggFifo

data ultimo aggiornamento fifo

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MGFD
- Flags: NOT_NULL

QtaGiacFifo

quantita" giacente alla data ultimo aggiornamento fifo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGFD
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_DatiArticoloMagazzino

Dati di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_DatiArticoliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_ProgressiviCliFor

Progressivi clienti/fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- DataSimulato
- EBMagic
- ImportoAvere
- ImportoAvereSimulato
- ImportoDare
- ImportoDareSimulato
- Saldo
- SaldoApertura
- SaldoSimulato
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_ClienteFornitore
- ref_Esercizio
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_ClienteFornitore

Cliente/Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFCD
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio associato all'articolo ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Esercizi.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ImportoDare

Importo progressivo dare.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFPC[2] .DARE
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoAvere

Importo progressivo avere.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFPC[2].AVER
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Data

Data.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: CFPC.DATA
- Flags: NOT_NULL

Saldo

Importo progressivo saldo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFPC[2].SALD
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoDareSimulato

Importo progressivo dare comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoAvereSimulato

Importo progressivo avere comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataSimulato

Data ultimo movimento di prima nota simulato.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

SaldoSimulato

Importo progressivo saldo comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SaldoApertura

Importo saldo apertura.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFSX[2].CFPS
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_ProgressiviSchedeCont

Progressivi piano dei conti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- DataSimulato
- EBMagic
- ImportoAvere
- ImportoAvereSimulato
- ImportoDare
- ImportoDareSimulato
- NumeroRiga
- Saldo
- SaldoApertura
- SaldoEsPreCEE
- SaldoSimulato
- TSCreazione
- TSModifica

- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Esercizio](#)
- [ref_RipartCentriCosto](#)
- [ref_SchedaContabile](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PCRN
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_SchedaContabile

Schede contabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio associato all'articolo ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Esercizi.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ImportoDare

Importo progressivo dare.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PCPC[2].DARE
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoAvere

Importo progressivo avere.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PCPC[2].AVER
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Data

Data ultimo movimento di prima nota.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: PCPC.DATA
- Flags: NOT_NULL

Saldo

Importo progressivo saldo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PCPC[2].SALD
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoDareSimulato

Importo progressivo dare comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoAvereSimulato

Importo progressivo avere comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataSimulato

Data ultimo movimento di prima nota simulato.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

SaldoSimulato

Importo progressivo saldo comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SaldoApertura

Importo saldo apertura.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFSX[2].PCPS
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SaldoEsPreCEE

Importo saldo es. precedente bil. UE.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CFSX[2].PCSP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_RipartCentriCosto

Ripartizione centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PCDR
- Riferimento al campo: [EB_RipartCentriCosto.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_RaggruppamentoCEE

Raggruppamento UE

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [EBMagic](#)
- [ElementoXBRL](#)
- [Formattazione](#)
- [Livello](#)
- [SequenzaStampa](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)

- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)
- [val_TipoGruppo](#)
- [val_TipoScheda](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice del raggruppamento UE

- Tipo di dato: `VARCHAR (16)`
- Nome legacy: `XECD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione del raggruppamento UE

- Tipo di dato: `VARCHAR (1024)`
- Nome legacy: `XEDE`
- Flags: -

val_TipoScheda

Tipologia scheda del raggruppamento UE

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XETP
- Scelta fissa: [TipiRaggCEE](#)
- Valore di default: 0 (Descrizione)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoGruppo

Incare il tipo di gruppo prescelto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XETI
- Scelta fissa: [TipiGruppoCEE](#)
- Valore di default: 0 (Nessuno)
- Flags: NOT_NULL

SequenzaStampa

Numero di sequenza nella stampa

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Livello

Livello d'indentazione nella stampa (1-9)

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

ElementoXBRL

Descrizione del tag corrispondente nel file XBRL

- Tipo di dato: VARCHAR (256)
- Flags: -

Formattazione

Font:size:style

- Tipo di dato: VARCHAR (256)
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_RaggruppamentoConti

Raggruppamento conti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: GCCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: GCDE
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_RegistriIVA

Registri IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [DataUPAcquisito](#)
- [DataUPAnnoIVASuccessivo](#)
- [DataUPStampato](#)
- [Descrizione](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)

- UPAcquisito
- UPAnnoIVASuccessivo
- UPStampato
- UltimaPaginaStampata
- flags
- id
- ref_Activita
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_RegimeIVA
- val_RegistroIVA

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco del registro IVA

- Tipo di dato: `VARCHAR (8)`
- Nome legacy: `CRCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione in chiaro del registro IVA.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: CRDE
- Flags: NOT_NULL

val_RegistroIVA

Scegliere la tipologia del registro.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RVTP
- Scelta fissa: [TipiRegistroIVA](#)
- Valore di default: 0 (Vendita)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

UPAcquisito

Ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA in corso. Corrispondente al protocollo assegnato all'ultima registrazione IVA accettata che fa riferimento a questo Registro.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RVUA
- Flags: NOT_NULL

DataUPAcquisito

Data dell'ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA in corso. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: RVDT
- Flags: NOT_NULL

UPAnnoIVASuccessivo

Ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA seguente a quello in corso. Viene utilizzato nel caso non sia stata ancora effettuata la liquidazione IVA annuale definitiva.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RVU1
- Flags: NOT_NULL

DataUPAnnoIVASuccessivo

Data dell'ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA successivo a quello in corso. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: RVD1
- Flags: NOT_NULL

UPStampato

Ultimo protocollo IVA stampato sul registro bollato. Si riferisce all'anno IVA in corso. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RVUS
- Flags: NOT_NULL

DataUPStampato

Data dell'ultimo protocollo stampato sul bollato. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: RVDS
- Flags: NOT_NULL

UltimaPaginaStampata

Numero ultimo pagina stampata su bollato. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

ref_Activita

Codice attività a cui è abbinato questo registro IVA. Deve essere indicato soltanto nel caso di esercizio con più attività ai fini IVA.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Activita.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_RegimeIVA

Indicare l'eventuale regime IVA speciale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [RegimiIVA](#)
- Valore di default: 0 (Normale)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_RigheAccordiQuadro

Righe degli accordi quadro

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [NumeroRiga](#)
- [PrezzoAcquisto](#)
- [PrezzoVendita](#)
- [QtaAcquistata](#)
- [QtaOrdiniClienti](#)
- [QtaOrdiniFornitori](#)
- [QtaVenduta](#)
- [Quantita](#)
- [ScontoAcquisto](#)
- [ScontoVendita](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_AccordoQuadro](#)
- [ref_Articolo](#)
- [ref_RigheUnitaMisura](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)

- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

ref_AccordoQuadro

Riferimento alla testata dell'accordo quadro

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_AccordiQuadro.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_RigheUnitaMisura.id](#)
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RQRN
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RQCA
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

Quantita

Quantita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RQQT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PrezzoAcquisto

Prezzo acquisto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RQPA[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ScontoAcquisto

Sconto acquisto

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: RQSA
- Flags: NOT_NULL

PrezzoVendita

Prezzo vendita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RQPV[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ScontoVendita

Sconto vendita

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: RQSV
- Flags: NOT_NULL

QtaOrdiniFornitori

Quantità ordinata a Fornitori (ordini ancora da evadere)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaAcquistata

Quantità acquistata

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RQQA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaOrdiniClienti

Quantità ordinata a Clienti (ordini ancora da evadere)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaVenduta

Quantita venduta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RQQV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_RigheCaricoScarico

Righe dei movimenti di magazzino

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- FlagsStato
- NumeroRiga
- NumeroRigaProvenienza
- ProvvigioneFissa
- ProvvigioneVariabile
- Quantita
- QuantitaFiscale
- RiferimentoInterno
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- ValoreUnitIVAInclusa
- ValoreUnitNettoVC
- ValoreUnitario
- ValoreUnitarioFiscale
- ValoreUnitarioNetto
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_Articolo
- ref_CaricoScarico
- ref_Commissa

- [ref_ContropartitaContabile](#)
- [ref_RigaDocFiscale](#)
- [ref_RigaOrdineCliente](#)
- [ref_RigaOrdineFornitore](#)
- [ref_RigheUnitaMisura](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_CaricoScarico

Riferimento al movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RMNR
- Riferimento al campo: [EB_CaricoScarico.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RMRN
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RMCA
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RMUM
- Riferimento al campo: [EB_RigheUnitaMisura.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

Quantita

Quantità da movimentare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RMQT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ValoreUnitario

Valore unitario nella valuta del movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RMVA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitarioNetto

Valore unitario netto nella valuta del movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitNettoVC

Valore unitario netto nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QuantitaFiscale

Quantita fiscale, calcolata in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RMQF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RMVF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_RigaOrdineCliente

Riferimento alla riga dell'ordine cliente che deve essere evasa da questa riga di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RMNO
- Riferimento al campo: [EB_RigheOrdiniClienti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_RigaOrdineFornitore

Riferimento alla riga dell'ordine fornitore che deve essere evasa da questa riga di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RMNO
- Riferimento al campo: [EB_RigheOrdiniFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_RigaDocFiscale

Riferimento alla riga del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RigheDocFiscali.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Agente

Riferimento all'agente abbinato a questa riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RMAG
- Riferimento al campo: [EB_Agenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ProvvigioneFissa

Percentuale di provvigione fissa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RMPC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProvvigioneVariabile

Percentuale di provvigione variabile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RMPV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unit. IVA inclusa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RMVI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaIVA

Riferimento aliquota IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RMCI
- Riferimento al campo: [EB_AliquotaIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

FlagsStato

Flags riga del movimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RMFL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: NOT_NULL

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questa riga di movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RMGS
- Riferimento al campo: [EB_AccordiQuadro.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Sconto

Sconto applicato

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: NOT_NULL

NumeroRigaProvenienza

Numero progressivo della riga del movimento generante

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_ContropartitaContabile

Contropartita contabile.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Commissa

Commissa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Commesse.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_RigheCatProvvisionali

Righe Categorie Provvisionali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [NumeroRiga](#)
- [Provvisione](#)
- [Sconto](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)

- [ref_CategoriaProvvigionale](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

[id](#)

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

[uuid](#)

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

[EBMagic](#)

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

[TSCreazione](#)

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

[ref_UtenteCreazione](#)

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

ref_CategoriaProvvisoria

Riferimento alla categoria provvisoria di appartenenza

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_CategorieProvvisorie.id](#)
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Sconto

Scaglione di sconto (crescente) applicato al prezzo di vendita di un articolo, entro il quale è corrisposta una provvigione aggiuntiva

- Tipo di dato: `VARCHAR (24)`
- Nome legacy: `PVS1`
- Flags: `NOT_NULL`

Provvigione

Percentuale di provvigione base abbinata normalmente a questa Categoria

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PVP1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_RigheCausaliContabili

Righe delle causali contabili

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- NumeroRiga
- Sezione
- TSCreazione
- TSModifica
- TipoCodice
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_CausaleContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_SchedaContabile
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_CausaleContabile

Riferimento alla causale contabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RNRN
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_SchedaContabile

Scheda contabile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RNXX
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore da movimentare

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Sezione

Sezione: D=Dare, A=Avere

- Tipo di dato: CHAR (1)
- Valore di default: D
- Flags: -

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RNCI
- Riferimento al campo: [EB_AliquotaIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Descrizione

Descrizione aggiuntiva.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: RNDE
- Flags: NOT_NULL

TipoCodice

Tipo di codice movimentato: 1 - sottoconto, 2 - cliente, 3 - fornitore

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

EB_RigheClassiSconto

Righe delle classi di sconto

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [NumeroRiga](#)
- [PrezzoNetto](#)
- [Sconto](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)

- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_CategoriaMerceologica
- ref_ClasseSconto
- ref_Produttore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_ClasseSconto

Riferimento alla testata della classe di sconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RLMR
- Riferimento al campo: [EB_ClassiSconto.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RLRN
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_CategoriaMerceologica

Riferimento alla categoria merceologica di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RLCT
- Riferimento al campo: [EB_CategorieMerceologiche.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Articolo

Codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RLMG
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Sconto

Sconto da applicare agli articoli di magazzino appartenenti alla categoria merceologica inserita sulla stessa riga.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: RLSC
- Flags: NOT_NULL

ref_Produttore

Riferimento al produttore di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RLPO
- Riferimento al campo: [EB_Produttori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

PrezzoNetto

Prezzo netto da applicare al codice articolo di magazzino della riga in oggetto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RLPN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_RigheCondizioniPagamento

Righe delle Condizioni di pagamento

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Intervallo
- NumeroRiga
- PercImporto
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_CondizionePagamento
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_CondizionePagamento

Riferimento alla condizione di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CondizioniPagamento.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Intervallo

Indicare l'intervallo tra le rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CPIN
- Flags: NOT_NULL

PercImporto

Percentuale di importo che si vuole attribuire alla rata

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CPQ1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_RigheMovimentiLotti

Righe dei movimenti dei lotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- Quantita
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Lotto
- ref_MovimentoLotti
- ref_RigaCaricoScarico
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

ref_MovimentoLotti

Riferimento al movimento dei lotti

- Tipo di dato: `INT`
- Nome legacy: `RTNR`
- Riferimento al campo: [EB_MovimentiLotti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RTRN
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Lotto

Riferimento al lotto/matricola

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RTNL
- Riferimento al campo: [EB_Lotti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

Quantita

Quantità da movimentare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RTQT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_RigaCaricoScarico

Riferimento alla riga del movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RTMI-RTMR
- Riferimento al campo: [EB_RigheCaricoScarico.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_RigheRaggruppamentoCEE

Righe Raggruppamento UE

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [NumeroRiga](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)

- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_RaggruppamentoCEE](#)
- [ref_RaggruppamentoOP](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_Operazione](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_RaggruppamentoCEE

Riferimento al Raggruppamento UE da calcolare

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RaggruppamentoCEE.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_RaggruppamentoOP

Riferimento al Raggruppamento UE coinvolto nel calcolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RaggruppamentoCEE.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

val_Operazione

Operazione da applicare al raggruppamento nel calcolo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipoOperazione](#)
- Valore di default: 0 (+)
- Flags: NOT_NULL

EB_RigheTassiCambio

Righe dei tassi di cambio

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Data](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [TassoCambio](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_TassoCambio](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Data

Data del tasso di cambio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

TassoCambio

Tasso di cambio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

ref_TassoCambio

Tasso di cambio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TassiCambio.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_RigheTipologieDocumenti

Righe delle tipologie documenti fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataUltimoDocConfermato
- EBMagic
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- UltimoNumConfermato
- flags
- id
- ref_Esercizio
- ref_Tipologia
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

ref_Tipologia

Riferimento alla testata documenti fiscali

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

UltimoNumConfermato

Numero dell'ultimo documento fiscale confermato in definitivo durante l'esercizio corrente. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: TDUN , TDUP
- Valore di default: 0
- Flags: -

DataUltimoDocConfermato

Data dell'ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA in corso. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: TDDU , TDDP
- Flags: NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Esercizio

Esercizio a cui fa riferimento la numerazione della tipologia documento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Esercizi.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_RigheUnitaMisura

Righe delle Unità di Misura

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Abbreviazione](#)
- [CoefficienteConversione](#)
- [EBMagic](#)
- [NumeroRiga](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)

- flags
- id
- ref_UnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_PreferitaAcq
- val_PreferitaVdt
- val_UnitaMisFiscale

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_UnitaMisura

Riferimento all'unità di misura di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MGUM
- Riferimento al campo: [EB_UnitaMisura.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

CoefficienteConversione

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della quantità dall'unità di misura alternativa a quella fiscale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MGCC
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

Abbreviazione

Abbreviazione di questa unità di misura

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: NOT_NULL

val_UnitaMisFiscale

E' l'unità di misura di riferimento?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_PreferitaAcq

E' l'unità di Misura preferita per l'acquisto?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_PreferitaVdt

E" l'unità di Misura preferita per la vendita?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

EB_ScadenzePartiteAperte

Scadenze delle partite aperte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [AnDoc](#)
- [Data](#)
- [EBMagic](#)
- [GruppoPagamento](#)
- [Importo](#)
- [InPagamento](#)
- [Note](#)
- [NumeroEffetto](#)
- [NumeroRiga](#)
- [Pagato](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_PartitaAperta](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_StatoEffetto](#)
- [val_StatoPagamento](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_PartitaAperta

Riferimento alla partita aperta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_PartiteAperte.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della rata

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

AnDoc

AnDoc

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

Data

Data della scadenza del pagamento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

Importo

Importo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Pagato

Importo pagato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_StatoPagamento

Specificare “sospeso”, se si desidera che questa partita aperta non venga pagata quando si generano le disposizioni di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PASP
- Scelta fissa: [StatiPagamento](#)
- Valore di default: 0 (Normale)
- Flags: NOT_NULL

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

InPagamento

Importo in pagamento, viene proposto nelle disposizioni di pagamento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NumeroEffetto

Numero effetto

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

val_StatoEffetto

Stato effetto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [StatiEffetto](#)
- Valore di default: 0 (Non interessa)
- Flags: NOT_NULL

GruppoPagamento

Indicazione del gruppo di pagamento

- Tipo di dato: VARCHAR (2)
- Flags: -

EB_SchedeContabili

Piano dei conti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_RaggruppamentoCEE](#)
- [ref_RaggruppamentoCEEAlt](#)
- [ref_RaggruppamentoConti](#)
- [ref_RipartCentriCosto](#)
- [ref_SottRateiAttivi](#)
- [ref_SottRateiPassivi](#)
- [ref_SottRiscontiAttivi](#)
- [ref_SottRiscontiPassivi](#)

- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)
- [val_CentriCosto](#)
- [val_ModificaCespiti](#)
- [val_RichiedeCommessa](#)
- [val_TipoMastro](#)
- [val_TipoMovimentazione](#)
- [val_TipoScheda](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice piano dei conti

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Nome legacy: PCCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione della scheda contabile

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: PCDE
- Flags: NOT_NULL

val_TipoScheda

Tipologia scheda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PCTI
- Scelta fissa: [TipiScheda](#)
- Valore di default: 0 (Mastro)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

val_TipoMastro

Incare il tipo di mastro prescelto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PCTC
- Scelta fissa: [TipiMastro](#)
- Valore di default: 0 (Attività)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoMovimentazione

Scegliere il tipo di controllo che si intende abbinare a quella scheda. In fase di inserimento di prima nota comparirà un messaggio di errore se l'uso del conto è errato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PCTM
- Scelta fissa: [TipiMovimentazione](#)
- Valore di default: 0 (Nessun controllo)
- Flags: NOT_NULL

ref_RaggruppamentoConti

Codice della tabella Raggruppamento Conti. In base a questo raggruppamento verrà stampato un riepilogo contabile nell'ultima pagina del Bilancio di Verifica.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PCGR
- Riferimento al campo: [EB_RaggruppamentoConti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_ModificaCespiti

Indicare se il sottoconto interessa i cespiti o meno. Inserendo SI, ogni qualvolta questo sottoconto verrà movimentato dalla Prima Nota, verrà proposta l'operazione da effettuare.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PCCE
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_CentriCosto

Indicare se il sottoconto interessa i centri di costo. Inserendo SI, ogni qualvolta questo sottoconto verrà movimentato dalla Prima Nota, verrà richiesto di indicare i corrispondenti centri di costo/ricavo.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_RaggruppamentoCEE

Codice della tabella Raggruppamento UE. Abbina il sottoconto ad una scheda UE di tipo "Dettaglio". Il saldo del sottoconto verrà riclassificato in quel gruppo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PCGC
- Riferimento al campo: [EB_RaggruppamentoCEE.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_RaggruppamentoCEEAlt

Codice alternativo della tabella raggruppamento UE. Viene utilizzato quando il saldo del sottoconto è nella sezione opposta rispetto alla tipologia indicata nel mastro.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PCGA
- Riferimento al campo: [EB_RaggruppamentoCEE.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_RipartCentriCosto

Ripartizione Centri Costo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PCDR
- Riferimento al campo: [EB_RipartCentriCosto.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottRateiAttivi

Sottoconto ratei attivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottRateiPassivi

Sottoconto ratei passivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottRiscontiAttivi

Sottoconto risconti attivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottRiscontiPassivi

Sottoconto risconti passivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata alla scheda contabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

val_RichiedeCommessa

Indicare se il sottoconto richiede obbligatoriamente una commessa oppure se l'indicazione della commessa è facoltativo, oppure se vi è l'obbligo di non indicare una commessa

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiRichiestaCommesse](#)
- Valore di default: 0 (Facoltativa)
- Flags: NOT_NULL

EB_Sconti

Sconti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [Descrizione](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice univoco dello sconto

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: SCCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione in chiaro dello sconto. Esso può essere abbianato ad uno o più Clienti; in tal caso verrà proposto in fase di inserimento di Documenti fiscali e ordini.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: SCSC
- Flags: NOT_NULL

EB_Sedi

Sedi aziendali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [CAP](#)
- [CodUnivocoUfficio](#)
- [Codice](#)
- [Denominazione](#)
- [EBMagic](#)
- [Email](#)
- [IdentificativoEDI](#)
- [Indirizzo](#)

- Localita
- NoteConsegna
- Provincia
- Responsabile
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- TipoIdEDI
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Listino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_DestinazioneMerce
- val_TipoSede

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice sede

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

val_TipoSede

Tipo sede

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiSediAzienda](#)
- Valore di default: 0 (Sede legale)
- Flags: NOT_NULL

val_DestinazioneMerce

La sede è la destinazione predefinita della merce

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

Denominazione

Denominazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

Telefono

Numero di telefono

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

Email

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: NOT_NULL

Responsabile

Persona responsabile per questa sede

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

NoteConsegna

Note di consegna

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipIdEDI

ITipo id EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questa sede

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Listino

Listino di riferimento per la vendita in questa sede

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Listini.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

CodUnivocoUfficio

Codice ufficio destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

EB_StatoArchivi

Stato degli Archivi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AddSpeseTrasporto
- AddebitoSpeseAliquota
- AltezzaImgWeb
- AnnoElenchiIVA
- AnnoIVAInCorso
- ArrotAlle
- AutoAccordiQuadro
- AutoBancheAzienda
- AutoCarteFidelity
- AutoCategorieCespiti
- AutoConcorsi
- AutoContratti
- AutoEsercizi
- AutoLotti
- AutoMagazzini
- AutoMisuratoriFiscali
- AutoMovimentiFidelity
- AutoRegistriIVA
- AutoReparti
- AutoScansioniBarcode
- AutoSedi
- AutoTipologieDocumenti
- AutoTitoliDeposito
- CausaleDE
- CredIVAAnnuale
- CredIVAAnnualeSucc
- CredIVAPeriodo
- CreditoIVACompLiq
- CreditoIVACompensazioni
- CreditoIVAUtilTributi
- CustomFlags
- DataAggElenchi
- DataCarScaDef

- DataFineAnalisiElenchi
- DataGestioneLottiCarico
- DataGestioneLottiScarico
- DataInizioGestCentriCosto
- DataUltAcqIntrastat
- DataUltRipresaPA
- DataUltScontrinoEmesso
- DataUltStampaProvv
- DataUltimaLiquidazione
- DataUltimaRegBollato
- DataUltimaRegistrazione
- DataUltimoAggProvv
- DataUltimoEffetto
- DataUltimoFileIntrastatA
- DataUltimoFileIntrastatV
- DataUltimoMovCentriCosto
- DataUltimoOrdCliente
- DataUltimoOrdFornitore
- DescrEcoContributo1
- DescrEcoContributo2
- DichiarazioneIntento
- EBMagic
- EtichettaBarcodeArtDE
- EtichettaCodiceAltArtDE
- EtichettaCodiceArtDE
- GiorniValidita
- GiornoFissoScadenza
- ImportoAccDicembre
- ImportoCorrVentAnno
- ImportoCorrVentAnnoSucc
- ImportoCorrVentPer
- ImportoIVACorrVentPer
- ImportoIVACredDiffPer
- ImportoIVACredDiffProgr
- ImportoIVACredDiffProgrSucc
- ImportoIVACredEsigPer

- ImportoIVADiffPeriodo
- ImportoIVADiffProgr
- ImportoIVADiffProgrSucc
- ImportoIVAEsigPeriodo
- ImportoInizialePlafond
- ImportoMinimoIVA
- ImportoUtilizzatoPlafond
- LarghezzaImgWeb
- LastAccordiQuadro
- LastAgenti
- LastAggrCentriCosto
- LastArticoli
- LastArticoliIndesiderati
- LastAttivita
- LastBancheAzienda
- LastCaricoScarico
- LastCarteFidelity
- LastCategorieCespiti
- LastCategorieMerceologiche
- LastCategorieOpenlink
- LastCategorieProvvisionali
- LastCausaliContabili
- LastCausaliMagazzino
- LastCentriCosto
- LastCespiti
- LastClassiSconto
- LastClientiFornitori
- LastCommesse
- LastCompensiTerzi
- LastConcorsi
- LastContatti
- LastConteCassa
- LastContratti
- LastDatiFatture
- LastDatiIntra
- LastDatiInventario

- LastDichIntento
- LastDocumentiElettronici
- LastDocumentiFiscali
- LastEffetti
- LastEsercizi
- LastGruppiClientiFornitori
- LastIVADifferita
- LastIndirizzi
- LastLiquidazioniIVA
- LastListini
- LastLotti
- LastMagazzini
- LastMisuratoriFiscali
- LastModelliIVA
- LastMovimentiCentriCosto
- LastMovimentiFidelity
- LastMovimentiIVA
- LastMovimentiLotti
- LastOpIVARilevanti
- LastOrdiniClienti
- LastOrdiniFornitori
- LastPartiteAperte
- LastPercipienti
- LastPreventivi
- LastPrimaNota
- LastProduttori
- LastProvvigioni
- LastRaggruppamentoCEE
- LastRaggruppamentoConti
- LastRegistriIVA
- LastReparti
- LastRipartCentriCosto
- LastScansioniBarcode
- LastScontrini
- LastSedi
- LastTipologieDocumenti

- LastTipologieProdotti
- LastTitoliDeposito
- LastVersamentiRit
- LastZone
- LottiDocFisc
- LottiMatricole
- MascheraIndicod
- NumScontrinoDef
- NumScontrinoEmesso
- NumeroGGRitardoSuRiBaRID
- PassContabilita
- PercPenaleIVATrim
- PreserveDEFlags
- ProgIVADetratta
- ProgIVADetrattaSucc
- ProgIVAEsigibile
- ProgIVAEsigibileSucc
- ProgrGenerazioneDF
- ProgrGenerazioneIntrastat
- ProgrIndicod
- ProgrInvioTrasmDF
- ProgrRimborsiCredIVA
- SimboloValuta
- TSCreazione
- TSModifica
- TSUltimaConnessioneDE
- TSUltimaEspAnagrafica
- TSUltimaRicezioneDE
- TSUltimaVerificaDE
- TipoGestioneCDC
- UltNumPagDefinitiva
- UltimaAssegnazione
- UltimaPagBeniAmm
- UltimaPresEff
- UltimaStampaEff
- UltimoAnnoInv

- UltimoNumCespite1
- UltimoNumCespite2
- UltimoNumDdtEDI
- UltimoNumDichIntento
- UltimoNumFattEDI
- UltimoNumInvioFE
- UltimoNumInvioLI
- UltimoNumProg1
- UltimoNumProg2
- UltimoNumProg3
- UltimoNumProg4
- UltimoNumProg5
- UltimoNumProgrIVA
- UltimoNumProgrIVASucc
- UltimoNumeroRigaLG
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_AliquotaIVAEco1
- ref_AliquotaIVAEco2
- ref_AliquotaIVAProposta
- ref_Azienda
- ref_BancaAzienda
- ref_DdTScotrino
- ref_EvasPreventivo
- ref_FatturaScotrino
- ref_InsDocFiscale
- ref_InsOrdCl
- ref_InsOrdForn
- ref_InsPreventivo
- ref_Listino
- ref_StampaDocFiscale
- ref_UnitaMisuraProposta
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta

- uuid
- val_AbilitaGestioneDettagli
- val_AgenteAbbinato
- val_AgenteDestino
- val_AggListini
- val_AggPrezzoAcquisto
- val_AggPrezzoVendita
- val_AllegaPDFinDE
- val_ArchiviaPDFDF
- val_ArchiviaPDFOC
- val_ArchiviaPDFOF
- val_ArchiviaPDFPR
- val_ArchiviaRiesameOC
- val_ArchiviaRiesamePR
- val_ArrotPrezzoIVAInclusa
- val_ArrotPrezzoVendita
- val_AutoDatiDDT
- val_AutoDatiOrdAcquisto
- val_AutoLottiDE
- val_AvvertimentoCDC
- val_AzzeraCassaInChiusura
- val_Barcode
- val_BarcodeArtDE
- val_CalcPesoColli
- val_CalcSottQta
- val_CalcoloPV
- val_ChiusuraFatture
- val_CifreConto
- val_CifreMastro
- val_CodArtFornCodAlt
- val_CodiceAltArtDE
- val_CodiceAlternativo
- val_CodiceArtDE
- val_CodiceArticolo
- val_CodiciBilancia
- val_CodificaIndicod

- val_ConfermaOrdineOC
- val_ConfermaOrdineOF
- val_ConsolidaEffetti
- val_ConsolidaRigheOC
- val_ConsolidaRigheOF
- val_ControlloDataScad
- val_ControlloQualita
- val_DescrPadre
- val_EsistenzaLottoScarico
- val_FidoAttiva
- val_GeneraDE
- val_GestCentriCosto
- val_GestioneCaricoLotti
- val_GestioneOmaggiFE
- val_GestioneQtaPronte
- val_GestioneScaricoLotti
- val_GiacenzeInEvasione
- val_GirocPortEffetti
- val_IgnoraRaggrAgenti
- val_ImpostaHeaderScontrino
- val_IntrastatAcquisti
- val_IntrastatVendite
- val_InvioEmailDE
- val_InvioEmailDF
- val_InvioEmailOC
- val_InvioEmailOF
- val_InvioEmailPR
- val_LimitaCancellazioneDE
- val_ModalitaEDI
- val_ModoRichiamoOrdineC
- val_ModoRichiamoOrdineF
- val_NormalizzaCodici
- val_NumDecimaliQta
- val_NumeroCivicoSeparatoDE
- val_ObbbligoCommessa
- val_ObbbligoDataProduzione

- val_ObbigoDataScadenza
- val_ObbigoDateCompetenza
- val_OmaggiConIVAE15
- val_OmettiLottiScontrino
- val_PrezziFissiKit
- val_PrezziListinoClienti
- val_PrezziPromSoloFidelity
- val_ProponiCausaleDE
- val_ProponiDateCompetenza
- val_ProponiIdentifLotti
- val_ProponiTutteRighe
- val_RiesameOC
- val_RiesamePR
- val_RifDataOrdine
- val_RifNumInterno
- val_RifNumProgressivo
- val_RifOrdCliente
- val_RigheAggSoloConcorsi
- val_RitardaIncasso
- val_ScontoSuTotali
- val_ScontriniBozza
- val_ScontrinoParlante
- val_ScorporaScontoCassa
- val_SeparatoriSchede
- val_SottocontoBanca
- val_StampaCodiciCassa
- val_StampaDescAgg
- val_StatoDEIniziale
- val_TipoCalcoloProvv
- val_TipoCodiceBarcodeScanner
- val_TipoCodiceCassa
- val_TipoCondivisione
- val_TipoContabilita
- val_TipoGestEcoContributo
- val_TipoMaturazione
- val_TipoPlafond

- `val_TipoPrezzoCassa`
- `val_TipoPrezzoProposto`
- `val_Valori`
- `val_ValoriUnitari`
- `val_VerificaCFPIVADocFisc`
- `val_VerificaCFPIVAOrdCl`
- `val_VerificaCFPIVAOrdForn`
- `val_VerificaCodQta`
- `val_VerificaGiacenzaLotto`

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

`id`

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

`uuid`

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

`EBMagic`

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

`TSCreazione`

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

LastPrimaNota

Ultimo numero interno Prima Nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYPN.UREG
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataUltimaRegistrazione

Data di inserimento dell'ultima reg. di prima nota.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: SYPN.DURE-SYPN.APDU
- Flags: NOT_NULL

DataUltimaRegBollato

Data dell'ultima registrazione stampata in definitivo nel giornale di contabilità.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: SYPN.DUSG
- Flags: NOT_NULL

DataUltimoFileIntrastatA

Data dell'ultima generazione del file Intrastat degli acquisti.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: SYPN.DUSG
- Flags: NOT_NULL

DataUltimoFileIntrastatV

Data dell'ultima generazione del file Intrastat delle vendite.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: SYPN.DUSG
- Flags: NOT_NULL

UltNumPagDefinitiva

Ultima pagina stampata su bollato.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastMovimentilVA

Ultimo numero interno Movimenti IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastPartiteAperte

Ultima ultima partita aperta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYPN.UPNR
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataUltRipresaPA

Data dell'ultima ripresa delle partite aperte(viene aggiornata dalla stampa definitiva del libro giornale).

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: SYPN.DUPA
- Flags: NOT_NULL

LastDatiInventario

Ultimo numero interno per dati inventario

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastCespiti

Ultimo numero interno per cespiti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

UltimoNumCespite1

Numero progressivo dell'archivio cespiti per l'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ULAC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

UltimoNumCespite2

Numero progressivo dell'archivio cespiti per l'anno IVA successivo a quello in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: U2CE
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

UltimaPagBeniAmm

Numero progressivo dell'archivio cespiti per l'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: UNPC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AnnoIVACorso

Anno IVA in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYIV.IVAC
- Flags: NOT_NULL

ImportoMinimoIVA

Importo al di sotto del quale non si versa l'IVA a debito. Inserimento manuale.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.IVVM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CredIVAPeriodo

Credito IVA riportato dall'ultima liquidazione periodica.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.IVCP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CredIVAAnnuale

Credito IVA annuale relativo all'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.IVCA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CredIVAAnnualeSucc

Credito IVA annuale relativo all'anno IVA successivo a quello in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.ICAS
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoAccDicembre

Importo del" acconto IVA versato nel mese di dicembre. Inserimento manuale.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.IVAD
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercPenaleIVATrim

Percentuale dovuta per la liquidazione trimestrale. Inserimento manuale.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.IVPC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataUltimaLiquidazione

Data dell'ultimo calcolo della liquidazione periodica eseguito in definitivo.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: SYIV.DULI
- Flags: NOT_NULL

ProgIVAEsigibile

Progr. IVA Esigibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProgIVADetratta

Progr. IVA Detratta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProgIVAEsigibileSucc

Progr. IVA Esigibile per l'anno successivo all'anno IVA in corso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProgIVADetrattaSucc

Progr. IVA Detratta per l'anno successivo all'anno IVA in corso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastDatiIntra

Ultima scheda dati intrastat.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastDatiFatture

Ultima scheda dati fatture.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastModelliIVA

Numero interno dell'ultimo modello IVA.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastLiquidazioniIVA

Numero interno dell'ultima liquidazione IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYIV.ULPM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

UltimoNumProgrIVA

ultimo numero progressivo liq. IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYIV.UNLP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

UltimoNumProgrIVASucc

ultimo numero progressivo liq. per anno successivo a iva in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYIV.UNLS
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastCompensiTerzi

Numero interno dell'ultimo compenso a terzi.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastVersamentiRit

Numero interno dell'ultimo versamento.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastIVADifferita

Numero interno dell'ultima IVA differita.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYIV.UNFD
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastReparti

Ultimo reparto

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastCarteFidelity

Numero interno dell'ultima carta fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastMovimentiFidelity

Numero interno dell'ultimo movimento carta fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastConcorsi

Numero interno dell'ultimo concorso

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVADiffPeriodo

Importo IVA differita maturata nell'ultimo periodo di stampa del registro IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.IVDP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVAEsigPeriodo

Importo IVA divenuto esigibile nell'ultimo periodo di stampa del registro IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.IVEP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVADiffProgr

Importo progressivo dell'IVA differita maturata a partire dall'inizio dell'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.IVDA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVADiffProgrSucc

Importo progressivo dell'IVA differita maturata a partire dall'inizio dell'anno successivo all'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.IVDS
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVACredDiffPer

Importo IVA differita a credito maturata nell'ultimo periodo di stampa del registro IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.IADP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVACredEsigPer

Importo IVA divenuto esigibile nell'ultimo periodo di stampa del registro IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.IAEP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVACredDiffProgr

Importo progressivo dell' IVA differita a credito maturata a partire dall'inizio dell'anno all'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.IADA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProgrRimborsiCredIVA

Importo progressivo del credito IVA chiesto a rimborso dall'inizio dell'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVACredDiffProgrSucc

Importo progressivo dell' IVA differita a credito maturata a partire dall'inizio dell'anno successivo all'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.IADS
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CreditoIVACompensazioni

Importo iva a credito dell'esercizio precedente per compensazioni altri tributi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.IDCT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CreditoIVAUtilTributi

Credito IVA dell'esercizio precedente utilizzato pr compensare altri tributi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.IUCT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CreditoIVACompLiq

Credito IVA dell'esercizio precedente utilizzato per compensare l'IVA a debito.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYIV.IUCL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AnnoElenchiIVA

Anno per il quale è stato eseguito l'ultimo aggiornamento dei dati per gli elenchi IVA clienti-fornitori.

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

DataAggElenchi

Data in cui è stato eseguito l'ultimo aggiornamento dei dati per gli elenchi IVA clienti/fornitori.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

DataFineAnalisiElenchi

Data di fine analisi utilizzata nell'ultimo aggiornamento dei dati per gli elenchi IVA clienti/fornitori.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ProgrInvioTrasmDF

Numero dell'ultimo progressivo utilizzato nella generazione del file per la trasmissione dati fattura

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoInizialePlafond

Importo del plafond iniziale per gli acquisti in esenzione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoUtilizzatoPlafond

Importo del plafond iniziale per gli acquisti in esenzione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProgrGenerazioneDF

Numero dell'ultimo progressivo utilizzato per la generazione dei dati fattura

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProgrGenerazioneIntrastat

Numero dell'ultimo progressivo utilizzato per la generazione dei dati intrastat

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoCorrVentPer

Importo delle vendite registrate come corrispettivi ventilati nell'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYCV.CVPE
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoCorrVentAnno

Importo corrispettivi ventilati anno.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYCV.CVAN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoCorrVentAnnoSucc

Importo delle vendite registrate come corrispettivi ventilati nell'anno successivo all'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYCV.CVAS
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVACorrVentPer

Progressivo annuale dell'IVA ventilata, aggiornato dal calcolo della liquidazione IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: SYCV.CVIV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastCaricoScarico

Ultimo numero interno per movimenti magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYMV.ULMM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataCarScaDef

Data dell'ultimo movimento di carico scarico definitivo.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: SYMV.DUSS
- Flags: NOT_NULL

UltimoAnnoInv

Ultimo anno inventario.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYIN.AUIN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastDocumentiFiscali

Ultimo numero interno per l'archivio documenti fiscali.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYDF.ULDF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastClassiSconto

Ultimo numero interno per l'archivio classi sconto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYDF.ULCS
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataUltimoAggProv

Data ultimo aggiornamento provvigioni.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: SYDF.DUAP
- Flags: NOT_NULL

LastProvvigioni

Ultimo numero interno provvigioni.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYDF.ULPR
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataUltStampaProv

Data ultimo aggiornamento provvigioni.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: SYDF.DUPD
- Flags: NOT_NULL

UltimoNumInvioFE

Ultimo numero progressivo invio fattura elettronica

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastEffetti

Ultimo numero interno effetto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYPN.ULEF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataUltimoEffetto

Data inserimento ultimo effetto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: SYPN.ULEF
- Flags: NOT_NULL

UltimaAssegnazione

Ultima assegnazione.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

UltimaStampaEff

Numero ultima stampa definitiva effetti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

UltimaPresEff

Numero ultima presentazione effetti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastOrdiniClienti

Ultimo numero interno ordine cliente inserito.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYPN.UORI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastPreventivi

Ultimo numero interno preventivo inserito.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataUltimoOrdCliente

Data inserimento ultimo ordine cliente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: SYPN.DUOR
- Flags: NOT_NULL

LastOrdiniFornitori

Ultimo numero interno ordine fornitore inserito.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYPN.UAQI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataUltimoOrdFornitore

Data inserimento ultimo ordine fornitore.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: SYPN.DUAR
- Flags: NOT_NULL

LastScontrini

Ultimo numero interno scontrino inserito.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYPN.ULSC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastConteCassa

Ultimo numero interno conte cassa inserito.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NumScontrinoDef

Ultimo numero interno scontrino trasformato in movimento magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NumScontrinoEmesso

Numero dell'ultimo scontrino stampato con emissione scontrini.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataUltScontrinoEmesso

Data ultimo scontrino stampato con emissione scontrini.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

DataUltimoMovCentriCosto

Data inserimento ultimo movimento centri di costo.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: SYMC.DUMC
- Flags: NOT_NULL

LastAggrCentriCosto

Ultimo elemento aggregazione centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastRipartCentriCosto

Ultimo elemento ripart. centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYMC.ULDR
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastMovimentiCentriCosto

Numero ultimo movimento centri costo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastTipologieProdotti

Numero ultimo codice prodotti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

DataInizioGestCentriCosto

Data inizio gestione centri di costo.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: SYMC.IGCR
- Flags: NOT_NULL

LastMovimentiLotti

Ultimo numero interno dell'archivio movimento lotti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SYWI.ULLO
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataUltAcqIntrastat

Data ultimo acquisto intrastat.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: SYDI.DUAI
- Flags: NOT_NULL

AutoEsercizi

Codifica automatica esercizi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

LastEsercizi

Ultimo numero interno esercizi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.LOSC
- Valore di default: 0
- Flags: -

val_NumDecimaliQta

Numero decimali quantità.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [NumeroDecimali](#)
- Valore di default: 0 (0)
- Flags: NOT_NULL

val_Valori

Numero decimali valori.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [NumeroDecimali](#)
- Valore di default: 2 (2)
- Flags: NOT_NULL

val_ValoriUnitari

Numero decimali valori unitari.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.NDVL
- Scelta fissa: [NumeroDecimali](#)
- Valore di default: 2 (2)
- Flags: NOT_NULL

SimboloValuta

Simbolo di valuta

- Tipo di dato: VARCHAR (5)
- Nome legacy: CONF.NDVL
- Valore di default: €
- Flags: NOT_NULL

LastAccordiQuadro

Numero ultimo accordi quadro

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastBancheAzienda

Numero ultimo codice banca azienda.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastCentriCosto

Numero ultimo codice centro di costo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastAttivita

Numero ultimo codice attività.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastCategorieCespiti

Numero ultimo codice categoria cespiti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastContratti

Numero ultimo codice contratto.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastCommesse

Numero ultimo codice commessa.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastMagazzini

Numero ultimo codice magazzini.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastSedi

Numero ultima sede aziendale

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastMisuratoriFiscali

Numero ultimo codice misuratori fiscali.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastTipologieDocumenti

Numero ultimo codice tipologia documenti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastRegistriIVA

Numero ultimo codice registri IVA.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastAgenti

Numero ultimo codice banca.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastClientiFornitori

Numero ultimo codice cliente/fornitore.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastIndirizzi

Numero ultimo codice indirizzi.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastCausaliMagazzino

Numero ultimo codice causale magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastCausaliContabili

Numero ultimo codice causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastListini

Numero ultimo codice listino.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastContatti

Numero ultimo codice contatti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastArticoli

Numero ultimo codice articolo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastArticoliIndesiderati

Numero ultimo codice articolo indesiderato.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastCategorieMerceologiche

Numero ultimo codice categoria merceologica.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastDocumentiElettronici

Ultimo numero interno per l'archivio documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

LastCategorieProvvigionali

Numero ultimo codice categoria provvigionale.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastCategorieOpenlink

Numero ultimo codice categoria openlink.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastPercipienti

Numero ultimo codice percipienti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastProduttori

Numero ultimo codice produttori.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastGruppiClientiFornitori

Numero ultimo codice gruppo clienti/fornitori.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastRaggruppamentoConti

Numero ultimo codice gruppo conti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastTitoliDeposito

Numero ultimo codice titolo di deposito.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastLotti

Numero ultimo codice lotto.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastZone

Numero ultimo codice zona.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastOpIVARilevanti

Ultimo numero interno Op. IVA rilevanti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastRaggruppamentoCEE

Numero ultimo codice raggruppamento UE

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

AutoAccordiQuadro

Codifica automatica accordi quadro

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoBancheAzienda

Codifica automatica banche azienda

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoContratti

Codifica automatica contratti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCategorieCespiti

Codifica automatica categoria cespiti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoLotti

Codifica automatica lotto

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoMagazzini

Codifica automatica magazzini

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoSedi

Codifica automatica sedi aziendali

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoMisuratoriFiscali

Codifica automatica misuratori fiscali

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoTipologieDocumenti

Codifica automatica tipologie documenti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoTitoliDeposito

Codifica automatica titoli di deposito

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoRegistriIVA

Codifica automatica registri IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoReparti

Codifica automatica reparti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCarteFidelity

Codifica automatica carte fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoMovimentiFidelity

Codifica automatica movimenti carte fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoConcorsi

Codifica automatica concorsi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

val_ScontoSuTotali

Applica lo sconto su i valori totali.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoContabilita

Contabilità integrata.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiContabilita](#)
- Valore di default: 0 (Integrata)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoCondivisione

Condivisione.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiCondivisione](#)
- Valore di default: 0 (Azienda corrente)
- Flags: NOT_NULL

GiornoFissoScadenza

Giorno fisso scadenza.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.GIOR
- Valore di default: 0
- Flags: -

val_GirocPortEffetti

Indicare se si desidera che venga inserito automaticamente un giroconto a portafoglio effetti accettando una fattura con condizioni di pagamento di tipo “RI.BA”.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.GIRO
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_SottocontoBanca

Usa sottoconto banca.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.UCBA
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ChiusuraFatture

Indicare se si desidera che venga inserito un movimento di prima nota per chiudere la fattura automaticamente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.CHAF
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_SeparatoriSchede

Separatori automatici schede.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.SEAU
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_CifreMastro

Numero cifre mastro.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.NMAS
- Scelta fissa: NumeriCifre
- Valore di default: 2 (2)
- Flags: NOT_NULL

val_CifreConto

Numero cifre conto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.NCON
- Scelta fissa: NumeriCifre
- Valore di default: 2 (2)
- Flags: NOT_NULL

PassContabilita

Passaggio in contabilità.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.PACO
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_OmaggiConIAE15

Omaggi con IVA Escl. Art. 15

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_IntrastatVendite

Gestione dati intrastat per le vendite

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_IntrastatAcquisti

Gestione dati intrastat per gli acquisti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_GestCentriCosto

Gestione centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.GECC
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_AvvertimentoCDC

Avvertimento centri di costo non assegnati.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.WRCC
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

TipoGestioneCDC

Tipo di gestione centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.TIGC
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

val_Barcode

Barcode.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.BARC
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_CodiceArticolo

Codice articolo.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_CodiceAlternativo

Codice alternativo.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_CodificaIndicod

Codifica automatica Indicod.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

MascheraIndicod

Maschera Indicod.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

AltezzaImgWeb

Altezza immagine web.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 320
- Flags: -

LarghezzaImgWeb

Lunghezza immagine web.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 240
- Flags: -

ProgrIndicod

Progressivo Indicod.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

val_ArrotPrezzoVendita

Arrotonda prezzo di vendita.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.ARRT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ArrotAlle

Arrotonda alle.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_ArrotPrezzoIVAIclusa

Arrotonda prezzo IVA inclusa.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_StampaDescAgg

Stampa descrizione aggiuntiva nei documenti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.PRDA
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_AggPrezzoAcquisto

Aggiornamento automatico prezzo di acquisto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.AGPA
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_CodArtFornCodAlt

Il codice articolo fornitore è uguale al codice alternativo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.CACF
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_AggListini

Aggiorna i listini al variare del prezzo di riferimento.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_AggPrezzoVendita

Aggiorna prezzo di vendita quando varia il prezzo di acquisto.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_DescrPadre

Usa la descrizione dell'articolo padre.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.KITD
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_PrezziFissiKit

Indicare se si desidera utilizzare i prezzi fissi per gli articoli in kit.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.PFAK
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_CalcoloPV

Metodo per il calcolo del prezzo di vendita

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipoCalcoloPV
- Valore di default: 0 (Ricarico)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoCodiceBarcodeScanner

Codice utilizzato dai lettori di codici a barre remoti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCodiceCassa
- Valore di default: 0 (Barcode)
- Flags: NOT_NULL

LastScansioniBarcode

Numero ultimo codice scansioni barcode

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

AutoScansioniBarcode

Codifica automatica scansioni barcode

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_InsDocFiscale

Documento fiscale proposto durante l'inserimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.TIDF
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_StampaDocFiscale

Documento fiscale proposto la stampa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_VerificaCFPIVADocFisc

Verifica C.F. e P.IVA nei documenti fiscali.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_CalcSottQta

Indicare se si desidera calcolare i sottototali quantità.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.CSQT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_CalcPesoColli

Indicare se si desidera calcolare in automatico numero colli e peso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.CACP
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_AgenteAbbinato

Indicare a cosa è abbinato l'agente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.ABBA
- Scelta fissa: TipiAgenteAbbinato
- Valore di default: 1 (Cliente)
- Flags: NOT_NULL

AddebitoSpeseAliquota

Addebito spese all'aliquota.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.ASAC
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

val_TipoCalcoloProvv

Indicare la tipologia di calcolo provvigioni.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CFAU
- Scelta fissa: [TipiCalcoloProvv](#)
- Valore di default: 0 (Per agente)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoMaturazione

Indicare la tipologia di maturazione delle provvigioni.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiMaturazioneProvv](#)
- Valore di default: 0 (Sul fatturato)
- Flags: NOT_NULL

val_RitardaIncasso

Il pagamento delle provvigioni viene ritardato se relativo a RiBa o RID.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

NumeroGGRitardoSuRiBaRID

Indicare il numero dei giorni dopo cui si considerano incassati i pagamenti di tipo RiBa e Rid.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaIVA

Aliquota IVA da utilizzare per le spese

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquotaIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_FidoAttiva

Indicare se si desidera calcolare in automatico il fido attivo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.FIDO
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ConsolidaEffetti

Indicare se si desidera consolidare gli effetti.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_AgenteDestino

Proponi il codice agente abbinato alla destinazione.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ArchiviaPDFDF

Archivia in formato PDF dopo la conferma (DF)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_InvioEmailDF

Abilita l'invio automatico del documento via email

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

DichiarazioneIntento

Testo riga descrittiva per dichiarazione di intento

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

GiorniValidita

Giorni di validita del preventivo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_InsPreventivo

Tipologia documento fiscale proposta durante l'inserimento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_EvasPreventivo

Tipologia documento fiscale proposta durante l'evasione

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_ArchiviaPDFPR

Archivia i preventivi in formato PDF dopo la conferma

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_InvioEmailPR

Abilita l'invio automatico dei preventivi via email

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_RiesamePR

Richiedi riesame prima della conferma

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ArchiviaRiesamePR

Archivia automaticamente il PDF dei riesami negativi

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_InsOrdCI

Tipologia documento fiscale proposta durante l'inserimento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_ModoRichiamoOrdineC

Indicare come si preferisce richiamare l'ordine.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.WHNR
- Scelta fissa: [ModiRichiamoOrdine](#)
- Valore di default: 0 (Numero interno)
- Flags: NOT_NULL

val_VerificaCFPIVAOrdCI

Verifica C.F. e P.IVA negli ordini clienti.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ConfermaOrdineOC

Indicare se si preferisce confermare l'ordine con accetta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.CONA
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ArchiviaPDFOC

Archivia gli ordini da cliente in formato PDF dopo la conferma

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_InvioEmailOC

Abilita l'invio automatico degli ordini clienti via email

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_RiesameOC

Richiedi riesame prima della conferma

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ArchiviaRiesameOC

Archivia automaticamente il PDF dei riesami negativi

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_GiacenzeInEvasione

Indicare se si vuole controllare le giacenze in evasione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF. CTRG
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ProponiTutteRighe

Proponi tutte le righe dell'ordine in evasione diretta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.PRRO
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ConsolidaRigheOC

Indicare se si vuole consolidare le righe uguali.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.CNSR
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_RifNumInterno

Indicare se si vuole aggiungere alle righe dell'ordine il numero interno.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.WHNA
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_RifNumProgressivo

Indicare se si vuole aggiungere alle righe dell'ordine il numero progressivo.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_RifDataOrdine

Indicare se si vuole aggiungere alle righe dell'ordine la data ordine.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_RifOrdCliente

Indicare se si vuole aggiungere alle righe dell'ordine il riferimento all'ordine cliente.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_InsOrdForn

Tipologia documento fiscale proposta durante l'inserimento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_ModoRichiamoOrdineF

Indicare come si preferisce richiamare l'ordine.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [ModiRichiamoOrdine](#)
- Valore di default: 0 (Numero interno)
- Flags: NOT_NULL

val_VerificaCFPIVAOrdForn

Verifica C.F. e P.IVA negli ordini fornitori.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ConfermaOrdineOF

Indicare se si preferisce confermare l'ordine con accetta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.CNFA
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ArchiviaPDFOF

Archivia gli ordini a fornitore in formato PDF dopo la conferma

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_InvioEmailOF

Abilita l'invio automatico degli ordini a fornitore via email

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ConsolidaRigheOF

Indicare se si vuole consolidare le righe uguali.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.CNSA
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoPrezzoProposto

Indicare il prezzo proposto nelle righe.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.PPNR
- Scelta fissa: [TipiPrezzoProposto](#)
- Valore di default: 0 (Prezzo di catalogo)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoPrezzoCassa

Indicare il tipo di prezzo alla cassa.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.PCAS
- Scelta fissa: [TipiPrezzoCassa](#)
- Valore di default: 0 (Prezzo di listino)
- Flags: NOT_NULL

ref_Listino

Numero listino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.NULI
- Riferimento al campo: [EB_Listini.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_TipoCodiceCassa

Codice alla cassa.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.CCAS
- Scelta fissa: [TipiCodiceCassa](#)
- Valore di default: 0 (Barcode)
- Flags: NOT_NULL

val_StampaCodiciCassa

Stampa i codici dei prodotti sugli scontrini alla cassa.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_CodiciBilancia

Utilizzo codici bilancia.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ScontriniBozza

Genera scontrini da emissione scontrini - stampa bozza

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_NormalizzaCodici

Normalizza codici da cassa/concentratore(EAN13).

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_RigheAggSoloConcorsi

Stampa le righe aggiuntive sugli scontrini solo quanto è attivo un concorso

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

ref_FatturaScontrino

Tipologia documento delle fatture scontrino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_AzzeraCassaInChiusura

Azzera il contenuto della cassa durante l'operazione di chiusura

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

LottiMatricole

Modo di funzionamento dei lotti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.MOLO
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

LottiDocFisc

Stampa dei lotti nei documenti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.LODF
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

val_ObbligoDataScadenza

Obbligo data di scadenza.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ObbligoDataProduzione

Obbligo data di produzione.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_GestioneCaricoLotti

Gestione dei lotti in carico.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.GELO
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

DataGestioneLottiCarico

Data in. gest. lotti in carico

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

val_GestioneScaricoLotti

Gestione dei lotti in scarico.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

DataGestioneLottiScarico

Data in. gest. lotti in scarico

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

val_EsistenzaLottoScarico

Obbligo esistenza lotto in scarico.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.LOSC
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ControlloDataScad

Controllo data di scadenza.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_VerificaGiacenzaLotto

Verifica giacenza lotto in scarico.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

AddSpeseTrasporto

Tipo di addebito spese di trasporto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CONF.TIST
- Valore di default: 0
- Flags: -

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, indica la valuta principale dell'azienda, quella utilizzata per la contabilità.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_BancheAzienda.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

CustomFlags

Custom Flags

- Tipo di dato: BIGINT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

UltimoNumInviolLI

Ultimo numero progressivo creazione XML dati liquidazioni IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaIVAProposta

Aliquota IVA da proporre automaticamente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_UnitaMisuraProposta

Unità di misura proposta per i nuovi articoli

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_UnitaMisura.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

UltimoNumDdtEDI

Ultimo nr. progressivo Ddt EDI

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

UltimoNumFattEDI

Ultimo nr. progressivo fatture EDI

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

UltimoNumProg1

Ultimo nr. progressivo 1

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

UltimoNumProg2

Ultimo nr. progressivo 2

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

UltimoNumProg3

Ultimo nr. progressivo 3

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

UltimoNumProg4

Ultimo nr. progressivo 4

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

UltimoNumProg5

Ultimo nr. progressivo 5

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

TSUltimaEspAnagrafica

Data e orario ultima esportazione anagrafica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

val_PrezziPromSoloFidelity

Applica i prezzi promozionali degli articoli solo ai clienti fidelity

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Flags: NOT_NULL

val_PrezziListinoClienti

Usa prezzi da listino abbinato ai clienti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Flags: NOT_NULL

val_ScorporaScontoCassa

Scorpora lo sconto promozionale se presente sul prezzo di cassa IVA inclusa

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Flags: NOT_NULL

val_OmettiLottiScontrino

Non stampare lotti o matricole su scontrino se l'articolo li prevede

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ScontrinoParlante

Stampa il codice fiscale o la partita IVA del cliente sugli scontrini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Flags: NOT_NULL

TSUltimaRicezioneDE

Data e orario ultima ricezione automatica dei documenti elettronici

- Tipo di dato: **TIMESTAMP**
- Flags: -

val_ModalitaEDI

Attività automatiche EDI

- Tipo di dato: **INT**
- Scelta fissa: **ModalitaEDI**
- Valore di default: 3 (Invio e ricezione)
- Flags: **NOT_NULL**

val_AllegaPDFinDE

Allega PDF del documento fiscale nel documento elettronico

- Tipo di dato: **INT**
- Scelta fissa: **YesNo**
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: **NOT_NULL**

val_StatoDEIniziale

Stato iniziale dei documenti elettronici creati manualmente

- Tipo di dato: **INT**
- Scelta fissa: **StatiDEIniziali**
- Flags: **NOT_NULL**

val_GeneraDE

Abilita fatturazione elettronica

- Tipo di dato: **INT**
- Scelta fissa: **YesNo**
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: **NOT_NULL**

PreserveDEFlags

Impostazioni di conservazione dei documenti elettronici

- Tipo di dato: BIGINT
- Valore di default: 28
- Flags: NOT_NULL

UltimoNumDichIntento

Numero Progressivo dell'archivio Dichiarazioni Intento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

val_TipoPlafond

Tipologia del Plafond relativo alla Dichiarazione d'Intento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiPlafondDI](#)
- Flags: NOT_NULL

LastDichIntento

Ultimo nr. dichiarazione intento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

UltimoNumeroRigaLG

Numero ultima riga del libro giornale

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_LimitaCancellazioneDE

Limita la cancellazione dei documenti elettronici ai soli stati finali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

TSUltimaVerificaDE

Data e orario ultima verifica automatica dei documenti elettronici

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSUltimaConnessioneDE

Data e orario ultima connessione automatica per documenti elettronici

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

val_InvioEmailDE

Invio automatico delle email da parte dell'intermediario su emissione documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_NumeroCivicoSeparatoDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_CodiceArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_CodiceAltArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_BarcodeArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

EtichettaCodiceArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Valore di default: Cedente
- Flags: NOT_NULL

EtichettaBarcodeArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Valore di default: Barcode
- Flags: NOT_NULL

EtichettaCodiceAltArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Valore di default: Alternativo
- Flags: NOT_NULL

val_AutoDatiDDT

Usa dati DDT dalla testata durante la generazione dei documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_AutoDatiOrdAcquisto

Usa dati degli ordini di acquisto dalla testata durante la generazione dei documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_GestioneOmaggiFE

Indica se gli omaggi con rivalsa IVA devono essere stornati, utilizzando la modalità adatta alla fattura elettronica

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

CausaleDE

Testo descrittivo che verrà proposto nel campo Causale dei documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (800)
- Flags: -

val_ProponiCausaleDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_AutoLottiDE

Includi lotti e matricole come dati gestionali aggiuntivi nella generazione del documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_GestioneQtaPronte

Abilita la gestione delle quantità pronte

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ControlloQualita

Abilita la gestione del controllo qualità per gli ordini da clienti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_VerificaCodQta

Abilita la gestione del controllo qualità per gli ordini da clienti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_AbilitaGestioneDettagli

Indica se il dettaglio delle scadenze e dei pagamenti rispetto alle commesse e" attivo oppure no

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_DdTScotrino

Tipologia documento dei documenti di trasporto da scontrino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_ImpostaHeaderScontrino

Effettua la programmazione del misuratore fiscale per impostare l'intestazione degli scontrini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_IgnoraRaggrAgenti

Ignora il criterio di raggruppamento per agente di testata in fatturazione differita

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Flags: -

DescrEcoContributo1

Descrizione dell'eventuale eco contributo 1 (ad es. RAEE)

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: NOT_NULL

DescrEcoContributo2

Descrizione dell'eventuale eco contributo 2 (ad es. SIAE)

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaIVAEco1

Aliquota IVA da utilizzare per gli importi relativi all'eco contributo 1

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AliquotaIVAEco2

Aliquota IVA da utilizzare per gli importi relativi all'eco contributo 2

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_TipoGestEcoContributo

Indicare se è necessario gestire zero, uno o due eco contributi

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiGestioneEcoContributo](#)
- Valore di default: 0 (Nessuna)
- Flags: NOT_NULL

val_ProponiIdentifLotti

Proponi automaticamente Identificativo Lotti in carico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ObbligoCommessa

Indicare se è obbligatoria la gestione delle commesse negli ordini e nei documenti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiRichiestaCommesse](#)
- Valore di default: 1 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ObbligoDateCompetenza

Indicare se è necessaria la presenza delle date di inizio e fine competenza nelle registrazioni di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ProponiDateCompetenza

Proponi le date di inizio e fine competenza nelle registrazioni di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [ProponiCompetenza](#)
- Valore di default: 0 (Nessuna)
- Flags: NOT_NULL

EB_Tags

Tag generici dei prodotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Descrizione](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_TagPadre](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Descrizione

Descrizione del tag

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

ref_TagPadre

Tag padre

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Tags.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_TagsArticoli

Associazioni tags/prodotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Articolo](#)
- [ref_Tag](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)

- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

[id](#)

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

[uuid](#)

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

[EBMagic](#)

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

[TSCreazione](#)

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

[ref_UtenteCreazione](#)

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

ref_Tag

Tag associato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Tags.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Articolo

Prodotto associato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_TassiCambio

Tassi di cambio tra due valute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Arrotondamento
- DataCambio
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- TSUltimaVariazione
- TassoCambio
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_ValutaA
- ref_ValutaDa
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_ValutaDa

Valuta da cui si calcola il tasso di cambio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_ValutaA

Valuta per cui si calcola il tasso di cambio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

TassoCambio

Tasso di cambio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

DataCambio

Data del cambio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

Arrotondamento

Indicare l'arrotondamento da applicare dopo aver eseguito il calcolo del cambio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: VAAR
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TSUltimaVariazione

Data e ora ultima variazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Nome legacy: `VADT`, `VAHM`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_TipologieDocumenti

Tipologie Documenti Fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- `Codice`
- `EBMagic`
- `NumeroCopie`
- `NumeroStampante`
- `Suffisso`
- `TSCreazione`
- `TSModifica`
- `flags`
- `id`
- `ref_Azienda`
- `ref_CategoriaProvvisoria`
- `ref_CausaleContabile`
- `ref_CausaleMagazzino`
- `ref_LayoutStampa`
- `ref_TipologiaNumerazione`
- `ref_UtenteCreazione`
- `ref_UtenteModifica`
- `tra_Descrizione`
- `uuid`
- `val_GeneraDE`
- `val_StatoDEIniziale`
- `val_TipoDocumento`
- `val_TipoDocumentoDE`

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: AUTO_INCREMENT, HIDDEN, PRIMARY_KEY

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice univoco della tipologia

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: TDCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione della tipologia

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: TDDE
- Flags: NOT_NULL

Suffisso

Suffisso

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: TDSU
- Flags: -

val_TipoDocumento

Scegliere il tipo di documento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: TDTI
- Scelta fissa: [TipiDocumento](#)
- Valore di default: 0 (Documento di trasporto)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_LayoutStampa

Inserire il numero del layout di sistema abbinato al tipo di documento. Se vuoto verrà utilizzato quello standard.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: TDLA
- Riferimento al campo: [EB_LayoutStampa.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroStampante

Inserire il numero della stampante che si desidera venga proposta in automatico durante la stampa dei documenti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: TDNS
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

NumeroCopie

Inserire il numero di copie da eseguire al momento della stampa.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: TDNC
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino che verrà proposta in automatico dal programma ogni qualvolta verrà aggiunto un documento fiscale appartenente a questa tipologia.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausaleContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_TipologiaNumerazione

Tipologia documento da utilizzare per assegnare la numerazione progressiva

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CategorieProvvigionali.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

val_StatoDEIniziale

Stato iniziale dei documenti elettronici generati da documenti fiscali con questa tipologia documento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [StatiDEIniziali](#)
- Flags: NOT_NULL

val_GeneraDE

Genera documento elettronico su conferma documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoDocumentoDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiDocumentoDE](#)
- Valore di default: 0 (TD01 - Fattura)
- Flags: NOT_NULL

EB_TipologieProdotti

Tipologie Prodotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice della tipologia prodotto

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione della tipologia prodotto

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_TitoliDeposito

Titoli di deposito

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [Descrizione](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)

- TSModifica
- flags
- id
- ref_Magazzino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoDeposito
- val_TipoMerce

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice del titolo di deposito

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: DENR
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione del titolo di deposito

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: DEDE
- Flags: NOT_NULL

val_TipoDeposito

Indicare se la merce abbinata a questo titolo di deposito è disponibile, impegnata o presso terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DETI
- Scelta fissa: [TipiTitoliDeposito](#)
- Valore di default: 0 (Disponibile)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

val_TipoMerce

Specificare se il titolo di deposito si riferisce a merce propria o di terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DETM
- Scelta fissa: [TipiMerce](#)
- Valore di default: 0 (Proprio)
- Flags: NOT_NULL

ref_Magazzino

Riferimento al magazzino abbinato a questo progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Magazzini.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_UnitaMisura

Unità di misura

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)

- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Sigla di questa unità di misura

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione estesa di questa unità di misura

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

EB_Valute

Valute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Abbreviazione
- Codice
- Descrizione
- EBMagic
- Simbolo
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco della valuta

- Tipo di dato: `VARCHAR (8)`
- Nome legacy: `VACD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione in chiaro della valuta estera

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: VADE
- Flags: NOT_NULL

Abbreviazione

Se esiste, indicare l'abbreviazione della valuta

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Nome legacy: VAAB
- Flags: NOT_NULL, UNIQUE

Simbolo

Simbolo di valuta

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Valore di default: ?
- Flags: NOT_NULL

EB_Vettori

Vettori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- CodClienteAssegnato
- Codice
- CodiceFiscale
- CodiceSCAC
- Descrizione
- EBMagic
- Fax
- FilialePartenza
- IdentificativoEDI
- Indirizzo
- Localita
- Note
- NumIscrizioneAlbo

- NumeroLicenzaGuida
- PartitaIVA
- Provincia
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- TipoIdEDI
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_CodiceISO
- val_Nazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco del vettore

- Tipo di dato: `VARCHAR (8)`
- Nome legacy: `VECD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione in chiaro del vettore. Essa può essere abbinata ad uno o più clienti o fornitori, verrà in tal caso proposto in automatico in fase di compilazione di documenti fiscali ed ordini.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: VEDE
- Flags: NOT_NULL

Telefono

Numero di telefono del vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: VETE
- Flags: NOT_NULL

Fax

Numero di fax del vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: VEFX
- Flags: NOT_NULL

Note

Note(Persona da contattare, orari, etc. ...)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: VENO
- Flags: NOT_NULL

Indirizzo

Indirizzo del vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: VEIN
- Flags: NOT_NULL

Localita

Località del Vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: VELO
- Flags: NOT_NULL

CAP

Codice di avviamento postale del vettore

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: VECF
- Flags: NOT_NULL

Provincia

Provincia del vettore

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: VEPR
- Flags: NOT_NULL

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CodiceISONazione](#)
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVA

Partita IVA del vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: VEPI
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: VECF
- Flags: NOT_NULL

NumIscrizioneAlbo

Numero iscrizione all'albo

- Tipo di dato: CHAR (20)
- Nome legacy: VEIA
- Flags: NOT_NULL

CodClienteAssegnato

Codice del cliente assegnato(Informazione utilizzata nella generazione del file per i vettori)

- Tipo di dato: CHAR (32)
- Flags: NOT_NULL

FilialePartenza

Filiale di partenza(Informazione utilizzata nella generazione del file per i vettori)

- Tipo di dato: CHAR (32)
- Flags: NOT_NULL

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoldEDI

ITipo id EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

CodiceSCAC

Codice SCAC (Standard Carrier Alpha Code)

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: -

NumeroLicenzaGuida

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

EB_Zone

Zone

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- Descrizione
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica

- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco della zona

- Tipo di dato: `VARCHAR (8)`
- Nome legacy: `ZOCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione in chiaro della zona. Essa può essere abbinata ad uno o più clienti o fornitori, permettendo di effettuare selezioni in fase di stampa o di analisi statistiche.

- Tipo di dato: `VARCHAR (120)`
- Nome legacy: `ZODE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Agente

Codice agente abbinato a questa zona. Premere ctrl+D per vedere la lista dei valori possibili.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ZOAG
- Riferimento al campo: [EB_Agenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

5.1.4 Magazzino

Contenuti:

EB_DatiInventario

Dati inventario

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [EBMagic](#)
- [NumeroInterno](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_CategoriaMerceologica](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CSMR
- Flags: NOT_NULL

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: INCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione breve dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: INDE
- Flags: NOT_NULL

ref_CategoriaMerceologica

Riferimento alla categoria merceologica di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: INCT
- Riferimento al campo: [EB_CategorieMerceologiche.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_RigheDatiInventario

Righe dei dati inventario

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- EBMagic
- NumeroRiga
- QtaCarico
- QtaRimanenza
- QtaScarico
- TSCreazione
- TSModifica
- ValoreUnitMedio
- ValoreUnitUltimoCosto
- flags
- id
- ref_DatiInventario
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_DatiInventario

Riferimento alla testata dati inventario

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_DatiInventario.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Anno

Anno dei dati inventario

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

QtaCarico

Carico quantità nell'anno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: INC1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaScarico

Scarico quantità nell'anno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: INS1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaRimanenza

Quantità in giacenza alla fine dell'anno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: INR1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitMedio

Valore unitario medio, calcolato come il rapporto tra il progressivo valore e il progressivo quantità dei carichi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: INV1[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitUltimoCosto

Ultimo costo, valore unitario dell'ultimo carico nell'anno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: INU1[2]
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_RigheScansioniBarcode

Righe dei dati scansione da lettori barcode remoti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- NumeroRiga
- Quantita
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Scansione
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_Scansione

Sessione di scansione barcode

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ScansioniBarcode.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_ScansioniBarcode

Sessioni di scansione barcode ricevute da lettori barcode remoti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [TSScansione](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_Stato](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

TSScansione

TS di scansione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

val_Stato

Stato

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiStatoScansioneBarcode](#)
- Valore di default: 0 (Acquisita)
- Flags: NOT_NULL

5.1.5 Vendite

Contenuti:

EB_DatiGestionaliDE

Altri dati aggiuntivi per documenti elettronici

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- EBMagic
- Numero
- TSCreazione
- TSModifica
- Testo
- TipoDato
- flags
- id
- ref_RigaDocFiscale
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

TipoDato

Tipo di dato

- Tipo di dato: VARCHAR (10)
- Flags: NOT_NULL

Testo

Valore testuale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Numero

Valore numerico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: -

Data

Valore data

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_RigaDocFiscale

Riga del documento fiscale di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RigheDocFiscali.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_DocumentiFiscali

Documenti Fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [AlCassa1](#)
- [AlCassa2](#)
- [AliqNFattNCperDdt](#)
- [AnNumDocPA](#)
- [AnNumDocPA1](#)

- AnNumDocPA2
- AnnoRiferimento
- AspettoBeni
- CAP
- CAP_Dest
- CAP_Int
- Caparra
- CausaleDocumento
- CausaleTrasporto
- CodISO
- CodUnivocoUfficio
- CodiceCIG
- CodiceCUP
- CodiceCommessaConvenzione
- CodiceFiscale
- CodiceFiscale_Int
- CoefficienteCambio
- Contrassegno
- CostoRifTot
- CostoRifTotVC
- DataAcconto
- DataAcconto2
- DataCambio
- DataDDT
- DataDocumento
- DataEffCons
- DataEstrConto
- DataEstrConto2
- DataFatturaPrincipale
- DataInizioTrasp
- DataProtocollo
- EBMagic
- Email
- EmailDE
- EmailPEC
- FlagsStato

- IVAAcconto
- IVAAcconto2
- Identificativo
- ImpEstrConto
- ImpEstrConto2
- ImponNFattNCperDdt
- ImponibileAcconto
- ImponibileAcconto2
- ImponibileCassa1
- ImponibileCassa2
- ImportoContrCassa1
- ImportoContrCassa2
- ImportoDIUtilizzato1
- ImportoDIUtilizzato2
- ImportoImpostaBollo
- ImportoPagamento1
- ImportoPagamento2
- ImportoPagamento3
- ImportoRitenuta
- ImportoRitenuta2
- Indirizzo
- Indirizzo_Dest
- Indirizzo_Int
- Interessi
- Localita
- Localita_Dest
- Localita_Int
- NFattAcconto
- NFattAcconto2
- NFattEstrConto
- NFattEstrConto2
- NFattNCperDdt
- NIFattAcconto
- NIFattAcconto2
- NettoAPagare
- NettoAPagareVC

- Note
- NumIntCaricoScarico
- NumIntDE
- NumProgInvioFE
- NumeroColli
- NumeroDDT
- NumeroFatturaPrincipale
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- OraInizioTrasp
- PartitaIVA
- PartitaIVA_Int
- PercRitenuta
- PercRitenuta2
- Peso
- Provincia
- Provincia_Dest
- Provincia_Int
- RagSoc_Dest
- RagSoc_Int
- RagioneSociale
- RefFattura
- Referente
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- RifAmmCassa1
- RifAmmCassa2
- RifTracciabilita

- Riferimento
- RiferimentoFaseSAL
- RiferimentoInterno
- RiferimentoOrdine
- RiferimentoVettore
- ScontoGlobale
- SpeseBolli
- SpeseImballo
- SpeseIncasso
- SpeseTrasporto
- SpeseVarie
- SuffAcconto
- SuffAcconto2
- SuffNFattNCperDdt
- Suffisso
- TSCreazione
- TSInvioConferma
- TSModifica
- Telefono
- TempRefFattura
- TipoPagamento1
- TipoPagamento2
- TipoPagamento3
- TotaleDocumento
- TotaleDocumentoVC
- TotaleEco1
- TotaleEco1VC
- TotaleEco2
- TotaleEco2VC
- TotaleIVA
- TotaleIVAVC
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC
- Volume
- flags
- id

- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliqAcconto1
- ref_AliqAcconto2
- ref_AliqIVACassa1
- ref_AliqIVACassa2
- ref_AliquotaSpese
- ref_Banca
- ref_BancaAzienda
- ref_CategoriaProvvisoria
- ref_CausContabile
- ref_CausaleMagazzino
- ref_Cliente
- ref_Commissa
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_Contatto
- ref_Contratto
- ref_DichiarazioneIntento1
- ref_DichiarazioneIntento2
- ref_Esercizio
- ref_Indirizzo
- ref_Listino
- ref_Tipologia
- ref_TitDepEntrata
- ref_TitDepUscita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- ref_Vettore1
- ref_Vettore2
- token
- uuid
- val_AddSpese
- val_AddettoTrasporto
- val_Art73

- val_CausalePagamentoRit
- val_CausalePagamentoRit2
- val_CodiceISO_Int
- val_DdTfatturare
- val_FatturaDifferita
- val_GeneraDE
- val_IntraCEE
- val_InvioEmailDE
- val_ModalitaInvio
- val_ModalitaTrasporto
- val_Nazione
- val_NazioneDest
- val_Nazione_Int
- val_NotaVariazAP
- val_RaggruppamentoDdT
- val_RitenutaCassa1
- val_RitenutaCassa2
- val_ScadutoDiff
- val_StatoDE
- val_StatoDEIniziale
- val_StatoDocumento
- val_StatoFido
- val_TipoCassa1
- val_TipoCassa2
- val_TipoDocumentoDE
- val_TipoEsigibilitaIVA
- val_TipoRitenuta
- val_TipoRitenuta2
- val_UsoDichIntento
- val_Verificato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_Tipologia

Tipologia documento.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

NumeroProgressivo

Numero del documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFNR
- Flags: NOT_NULL

Suffisso

Suffisso del numero di documento

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: DFSU
- Flags: NOT_NULL

DataDocumento

Data documento.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: DFDT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Cliente

Cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFCC
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

RagioneSociale

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: DFDY
- Flags: NOT_NULL

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: DFIN
- Flags: NOT_NULL

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: DFLO
- Flags: NOT_NULL

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: DFCP
- Flags: NOT_NULL

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: DFPR
- Flags: NOT_NULL

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

CodISO

Codice ISO

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVA

Partita IVA dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: DFPI
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

ref_Indirizzo

Indirizzo destinazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFKD
- Riferimento al campo: [EB_Indirizzi.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

RagSoc_Dest

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: DFDD
- Flags: NOT_NULL

Indirizzo_Dest

Indirizzo destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: DFDI
- Flags: NOT_NULL

Localita_Dest

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: DFDL
- Flags: NOT_NULL

CAP_Dest

Codice di avviamento postale destinazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: DFCD
- Flags: NOT_NULL

Provincia_Dest

Provincia destinazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: DFPD
- Flags: NOT_NULL

val_NazioneDest

Indicare la nazione destinazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [ModalitaInvio](#)
- Valore di default: 0 (Altro)
- Flags: NOT_NULL

Email

Indirizzo email invio

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: -

ScontoGlobale

Sconto globale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: DFSC
- Flags: NOT_NULL

val_AddSpese

Addebito spese

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFAS
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFLS
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Agente

Codice agente abbinato all'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFAG
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: FOREIGN_KEY

RiferimentoOrdine

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Nome legacy: DFRF
- Flags: NOT_NULL

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFPG
- Riferimento al campo: [EB_CondizioniPagamento.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Banca

Banca di appoggio del cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFCB
- Riferimento al campo: [EB_Banche.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFBA
- Riferimento al campo: [EB_BancheAzienda.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_RaggruppamentoDdT

Indicare se si desidera il raggruppamento dei documenti di trasporto intestate al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFRG
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_DdTfatturare

Indicare se si desidera il fatturare i documenti di trasporto intestate al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFBF
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFPT
- Riferimento al campo: EB_CondizioniConsegna.id
- Flags: FOREIGN_KEY

AspettoBeni

Aspetto esteriore del bene.

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Nome legacy: DFAE
- Flags: NOT_NULL

NumeroColli

Numero colli

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFNC
- Flags: -

Peso

Peso in kg.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFPS
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Volume

Volume

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFVO
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFCM
- Scelta fissa: [AddettoTrasporto](#)
- Valore di default: 0 (Mittente)
- Flags: NOT_NULL

RiferimentoVettore

Riferimento vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

ref_Vettore1

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFVT
- Riferimento al campo: [EB_Vettori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Vettore2

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFV2
- Riferimento al campo: [EB_Vettori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

SpeseImballo

Spese imballo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFSI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFST
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseIncasso

Spese incasso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFSN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseVarie

Spese varie

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFSV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseBolli

Spese bolli

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFSB
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataInizioTrasp

Data inizio trasporto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: DFDA
- Flags: NOT_NULL

OrainizioTrasp

Ora inizio trasporto

- Tipo di dato: TIME
- Nome legacy: DFOR
- Flags: -

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFCA
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

CausaleTrasporto

Campo descrittivo in cui indicare la cuasale di trasporto.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: DFCT
- Flags: NOT_NULL

ref_TitDepEntrata

Riferimento al titolo di deposito di entrata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFDE
- Riferimento al campo: [EB_TitoliDeposito.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_TitDepUscita

Riferimento al titolo di deposito di uscita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFDU
- Riferimento al campo: [EB_TitoliDeposito.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: DFNO
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: DFA1
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: DFA2
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifTracciabilita

Rif. tracciabilità

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: DFTR
- Flags: NOT_NULL

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFVA
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

NumeroDDT

Numero della bolla

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFNB
- Flags: -

DataDDT

Data della bolla.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: DFDB
- Flags: NOT_NULL

DataEffCons

Data effettiva consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ref_CausContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFCN
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

AnNumDocPA

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: -

val_ScadutoDiff

Indicare se esiste uno scaduto differito.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFSD
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

NIFattAcconto

Numero interno acconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFN1
- Flags: -

NFattAcconto

Numero acconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFF1
- Flags: -

SuffAcconto

Suffisso acconto acconto 1

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: DFU1
- Flags: NOT_NULL

DataAcconto

Data acconto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: DFD1
- Flags: NOT_NULL

ImponibileAcconto

Imponibile acconto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFM1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_AliqAcconto1

Codice della tabella aliquota IVA acconto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFC1
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

IVAAcconto

Importo IVA acconto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFX1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NIFattAcconto2

Numero interno acconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFN2
- Flags: -

NFattAcconto2

Numero acconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFF2
- Flags: -

SuffAcconto2

Suffisso acconto

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: DFU2
- Flags: NOT_NULL

DataAcconto2

Data acconto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: DFD2
- Flags: NOT_NULL

ImponibileAcconto2

Imponibile acconto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFM2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_AliqAcconto2

Codice della tabella aliquota IVA acconto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFC2
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

IVAAcconto2

Importo IVA acconto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFX2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AnNumDocPA1

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: DFAD
- Flags: -

AnNumDocPA2

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: -

NFattEstrConto

Numero fattura estratto conto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFE3
- Flags: -

DataEstrConto

Data fattura estratto conto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: DFD3
- Flags: NOT_NULL

ImpEstrConto

Importo fattura estratto conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFT3
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NFattEstrConto2

Numero fattura estratto conto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFE4
- Flags: -

DataEstrConto2

Data fattura estratto conto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: DFD4
- Flags: NOT_NULL

ImpEstrConto2

Importo fattura estratto conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFT4
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Caparra

Caparra

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFCL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Contrassegno

Contrassegno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFC0
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Interessi

Interessi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFII
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CostoRifTot

Costo di riferimento totale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFIM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleIVA

Totale IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFIV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleDocumento

Totale documento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFTO
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_FatturaDifferita

Indica se la fattura è stata inserita manualmente da documenti fiscali oppure generata in automatico dalla fatturazione differita.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_StatoDocumento

Stato del documento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiDocumento
- Valore di default: 0 (– Inserito)
- Flags: NOT_NULL

val_StatoFido

Gestione del documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFSF
- Scelta fissa: StatiFido
- Valore di default: 0 (Normale)
- Flags: NOT_NULL

val_IntraCEE

Intra-CEE

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFIC
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

NFattNCperDdt

Numero fattura NC per Ddt

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFNF
- Valore di default: 0
- Flags: -

SuffNFattNCperDdt

Suffisso del numero fattura NC per Ddt

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: DFFS
- Flags: -

RefFattura

Riferimento definitivo alla fattura differita

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

TempRefFattura

Riferimento temporaneo alla fattura differita

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

ImponNFattNCperDdt

Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RINI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AliqNFattNCperDdt

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RIAI
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFGS
- Riferimento al campo: [EB_AccordiQuadro.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFMT
- Scelta fissa: [ModalitaTrasporto](#)
- Valore di default: 0 (Trasporto marittimo)
- Flags: NOT_NULL

PercRitenuta

Percentuale ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFRP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercRitenuta2

Percentuale ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoRitenuta

Importo ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DFRI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoRitenuta2

Importo ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio associato al documento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Esercizi.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

FlagsStato

Flags riga del documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DFFL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

NumIntCaricoScarico

Numero interno del carico scarico automatico

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaSpese

Aliquota IVA per l'addebito spese.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

token

#token di inserimento temporaneo

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: -

Referente

Referente

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Telefono

Numero di telefono della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

ref_Contratto

Contratto.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Contratti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumProgInvioFE

Numero progressivo invio fattura elettronica

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CodUnivocoUfficio

Codice ufficio destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

Riferimento

Riferimento ai fini amministrativi o contabili

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

CausaleDocumento

Causale del documento per la fattura elettronica della pubblica amministrazione

- Tipo di dato: VARCHAR (800)
- Flags: NOT_NULL

CodiceCommessaConvenzione

Codice della commessa o della convenzione

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: NOT_NULL

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

DataProtocollo

Data protocollo

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ref_CategoriaProvvisoria

Riferimento alla categoria provvisoria di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CategorieProvvisorie.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ImportoImpostaBollo

Importo dell'Imposta di Bollo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Identificativo

Identificativo della singola voce all'interno del documento (NumItem)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: NOT_NULL

TipoPagamento1

Tipo pagamento 1

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TipoPagamento2

Tipo pagamento 2

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TipoPagamento3

Tipo pagamento 3

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoPagamento1

Importo pagamento misto 1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoPagamento2

Importo pagamento misto 2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoPagamento3

Importo pagamento misto 3

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_Contatto

Contatto abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Contatti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_StatoDE

Stato della fattura elettronica, viene aggiornato in automatico da Konga modulo L

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [StatiDocumentoElettronico](#)
- Flags: NOT_NULL

EmailPEC

Indirizzo email posta elettronica certificata

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: -

val_StatoDEIniziale

Stato iniziale del documento elettronico per questo documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [StatiDEIniziali](#)
- Flags: NOT_NULL

NumIntDE

Numero interno dell'eventuale documento elettronico generato da questo documento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_InvioEmailDE

Invio automatico delle email da parte dell'intermediario su emissione documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Flags: NOT_NULL

EmailDE

Lista di email da notificare dall'intermediario su invio documento elettronico

- Tipo di dato: VARCHAR (4096)
- Flags: -

val_GeneraDE

Genera documento elettronico su conferma del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoDocumentoDE

Tipologia del documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiDocumentoDE](#)
- Valore di default: 0 (TD01 - Fattura)
- Flags: NOT_NULL

val_CausalePagamentoRit

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CausaliPagamentoRitenute](#)
- Valore di default: 0 (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: NOT_NULL

val_CausalePagamentoRit2

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CausaliPagamentoRitenute](#)
- Valore di default: 0 (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoRitenuta

Tipo di ritenuta del documento elettronico (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiRitenuta](#)
- Valore di default: 0 (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoRitenuta2

Tipo di ritenuta del documento elettronico (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiRitenuta](#)
- Valore di default: 0 (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: NOT_NULL

NumeroFatturaPrincipale

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

DataFatturaPrincipale

<Unknown>

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

val_TipoCassa1

Tipo di cassa professionale di appartenenza (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiCassaPrevidenziale](#)
- Valore di default: 0 (Nessuna)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoCassa2

Tipo di cassa professionale di appartenenza (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiCassaPrevidenziale](#)
- Valore di default: 0 (Nessuna)
- Flags: NOT_NULL

AlCassa1

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AlCassa2

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoContrCassa1

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoContrCassa2

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImponibileCassa1

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImponibileCassa2

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_RitenutaCassa1

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_RitenutaCassa2

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

RifAmmCassa1

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: NOT_NULL

RifAmmCassa2

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: NOT_NULL

ref_AliqIVACassa1

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AliqIVACassa2

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: NOT_NULL

val_Art73

Gestione art. 73 del DPR 633/72

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

RiferimentoFaseSAL

Descrizione del nuovo campo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

TotaleDocumentoVC

Totale documento in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CostoRifTotVC

Costo di riferimento totale in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_TipoEsigibilitaIVA

Tipo di esigibilità IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiEsigibilitaIVA](#)
- Valore di default: 0 (I - IVA esigibilità immediata)
- Flags: NOT_NULL

val_Verificato

Indica se è stata eseguita la verifica di codici e quantità

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

val_NotaVariazAP

Nota var. anni prec.?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

RagSoc_Int

Ragione sociale fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Indirizzo_Int

Indirizzo fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita_Int

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP_Int

Codice di avviamento postale fornitore

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia_Int

Provincia fornitore

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

val_Nazione_Int

Indicare la nazione fornitore

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

val_CodiceISO_Int

Indicare il codice ISO del paese di origine del fornitore

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CodiceISOPaese](#)
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVA_Int

Partita IVA fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscale_Int

Codice Fiscale fornitore

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

ref_Commissa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Commesse.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_UsoDichIntento

Uso dichiarazione intento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_DichiarazioneIntento1

Riferimento della prima dichiarazione d'intento utilizzata

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_DettagliDichIntento.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_DichiarazioneIntento2

Riferimento della seconda dichiarazione d'intento utilizzata

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_DettagliDichIntento.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ImportoDIUtilizzato1

Importo in valuta di conto utilizzato della prima dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoDIUtilizzato2

Importo in valuta di conto utilizzato della seconda dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleEco1

Totale eco-contributo1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleEco2

Totale eco-contributo2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleEco1VC

Totale eco-contributo1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleEco2VC

Totale eco-contributo2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AnnoRiferimento

Anno di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_Effetti

Portafoglio effetti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodiceCIG
- CodiceCUP
- DataAssegnazione
- DataDisponibilita
- DataOraPresentazione
- DataOraStampa
- DataRegistrazionePN
- DataScadenza
- EBMagic
- Importo
- NumeroAssegnazione
- NumeroInterno
- NumeroPresentazione
- NumeroStampa

- RifTracciabilita
- StatoEffetto
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_BancaAzienda
- ref_Cliente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoEffetto
- val_TipoPresentazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno della provvigione

- Tipo di dato: `INT`
- Nome legacy: `EFNR`
- Flags: `NOT_NULL`

StatoEffetto

Stato dell'effetto

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

DataScadenza

Data scadenza

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: EFDT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Cliente

Cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: EFCL
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_Banca

Codice dell'archivio banche

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: EFCB
- Riferimento al campo: [EB_Banche.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: EFBA
- Riferimento al campo: [EB_BancheAzienda.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroAssegnazione

Numero riferimento assegnazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: EFNA
- Flags: -

DataAssegnazione

Data assegnazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: EFDA
- Flags: NOT_NULL

val_TipoEffetto

Tipo effetto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: EFTP
- Scelta fissa: [TipiEffetto](#)
- Valore di default: 0 (Ricevuta bancaria)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoPresentazione

Tipo presentazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: EFPR
- Scelta fissa: [TipiPresentazione](#)
- Valore di default: 0 (Salvo buon fine)
- Flags: NOT_NULL

Importo

Importo effetto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: EFIM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataDisponibilita

Data disponibilità

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: EFDD
- Flags: NOT_NULL

DataRegistrazionePN

Data registrazione prima nota

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: EFDR
- Flags: NOT_NULL

RifTracciabilita

Riferimento tracciabilità

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

NumeroStampa

Numero progressivo stampa definitiva

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

DataOraStampa

Data e ora stampa definitiva

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

NumeroPresentazione

Numero progressivo presentazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

DataOraPresentazione

Data e ora presentazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- Tipo di dato: `VARCHAR (60)`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- Tipo di dato: `VARCHAR (60)`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_Provvigioni

Provvigioni

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [AbbreviazioneUM](#)
- [Anno](#)
- [DataDocumento](#)
- [DescrizioneRiga](#)
- [EBMagic](#)
- [ImportoProvvCorrisposto](#)
- [ImportoProvvDaPagare](#)
- [ImportoProvvMaturato](#)
- [NumIntDocFiscale](#)
- [NumIntOrdCliente](#)

- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- PercProvvFisse
- PercProvvVariabili
- PercentualeMaturata
- PrezzoUnitario
- Quantita
- Sconto
- ScontoGlobale
- TSCreazione
- TSModifica
- ValoreProvvFisse
- ValoreProvvVariabili
- ValoreUnitario
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_Articolo
- ref_Azienda
- ref_CausaleMagazzino
- ref_Cliente
- ref_SottocontoVendita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_PartitaChiusa
- val_Stato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno della provvigione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PRNR
- Flags: NOT_NULL

ref_Agente

Agente di vendita abbinato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PRAG
- Riferimento al campo: [EB_Agenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Anno

Anno dei dati inventario

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PRAN
- Flags: NOT_NULL

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale a cui fa riferimento il movimento

- Tipo di dato: CHAR (30)
- Nome legacy: PRND
- Flags: NOT_NULL

DataDocumento

Data del documento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: PRDT
- Flags: NOT_NULL

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PRMG
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

DescrizioneRiga

Descrizione (libera) dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

AbbreviazioneUM

Abbreviazione (libera) dell'unità di misura

- Tipo di dato: VARCHAR (12)
- Flags: NOT_NULL

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PRQT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PrezzoUnitario

Prezzo unitario dell'articolo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PRPU
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Sconto

Percentuale di sconto sull'intero documento. Verrà proposta in automatico quella abbinata al cliente.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: PRSC
- Flags: NOT_NULL

PercProvFisse

Percentuale di provvigioni fisse che saranno corrisposte all'agente. La scelta del metodo di calcolo delle provvigioni si effettua dalla configurazione dell'azienda.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PRPC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercProvVariabili

Percentuale di provvigioni variabili che saranno corrisposte all'agente. La scelta del metodo di calcolo delle provvigioni si effettua dalla configurazione dell'azienda.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PRPV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_Cliente

Cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PRCF
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausaleMagazzino

Causale che specifica la natura del movimento di magazzino (vendita, visione...)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ScontoGlobale

Percentuale di sconto.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: PRCS
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitario

Valore unitario

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PRUN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreProvvFisse

Valore provvigioni fisse

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PRVF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreProvvVariabili

Valore provvigioni variabili

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PRVV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_SottocontoVendita

Codice del sottoconto che rappresenta la contropartita di vendita da associare agli articoli di magazzino appartenenti a questa categoria. Premere Ctrl+D per vedere la lista dei valori

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PRCP
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

val_Stato

Tipo di stato della provvigione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiStatoProv](#)
- Valore di default: 0 (Aperta)
- Flags: NOT_NULL

PercentualeMaturata

Percentuale maturata della provvigione da corrispondere all'agente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_PartitaChiusa

Stato della partita relativa alla provvigione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ImportoProvvMaturato

Importo della provvigione calcolato in base alla percentuale maturata

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoProvvCorrisposto

Importo della provvigione corrisposto all'agente. Aggiornato dall'elaborazione Pagamento Provvigioni.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoProvvDaPagare

Importo della provvigione da corrispondere all'agente calcolato come differenza dell'importo maturato e quello corrisposto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NumIntDocFiscale

Numero interno del documento fiscale d'origine

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

NumIntOrdCliente

Numero interno dell'ordine cliente d'origine

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

EB_RigheDocFiscali

Righe dei documenti fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodiceCCContratto
- CodiceCCConvenzione
- CodiceCCFatturaCol
- CodiceCCOrdAcquisto
- CodiceCCRicezione
- CodiceCIGContratto
- CodiceCIGConvenzione
- CodiceCIGFatturaCol
- CodiceCIGOrdAcquisto
- CodiceCIGRicezione
- CodiceCUPContratto
- CodiceCUPConvenzione
- CodiceCUPFatturaCol
- CodiceCUPOrdAcquisto
- CodiceCUPRicezione
- CostoRiferimento
- DataContratto
- DataConvenzione
- DataDDT
- DataFatturaCol
- DataFineCompetenza
- DataInizioCompetenza
- DataOrdAcquisto
- DataRicezione
- DescArticolo
- EBMagic

- FlagsStato
- NumDocContratto
- NumDocConvenzione
- NumDocFatturaCol
- NumDocOrdAcquisto
- NumDocRicezione
- NumIntDdT
- NumItemContratto
- NumItemConvenzione
- NumItemFatturaCol
- NumItemOrdAcquisto
- NumItemRicezione
- NumeroDDT
- NumeroRiga
- NumeroRigaOrd
- PercentualeIVA
- PrezzoAcquisto
- PrezzoVendita
- ProvvigioneFissa
- ProvvigioneVariabile
- QtaFiscale
- Quantita
- RiferimentoInterno
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- ValUnitEco1
- ValUnitEco1VC
- ValUnitEco2
- ValUnitEco2VC
- ValoreUnitIVAInclusa
- ValoreUnitNettoVC
- ValoreUnitario
- ValoreUnitarioFiscale
- ValoreUnitarioNetto
- ValoreUnitarioVC

- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_Articolo
- ref_Commissa
- ref_DocumentoFiscale
- ref_RigaDdT
- ref_RigaOrdineCliente
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_SottRicavo
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Omaggio
- val_Ritenuta

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_DocumentoFiscale

Riferimento del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RIDN
- Riferimento al campo: [EB_DocumentiFiscali.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

FlagsStato

Flags riga del documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RIFL
- Valore di default: 31
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RIRN
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RICA, RIDE
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

DescArticolo

Descrizione (libera) dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RIUM
- Riferimento al campo: [EB_RigheUnitaMisura.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RIQT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitarioVC

Valore unitario nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitario

Valore unitario

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RPU
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Sconto

Percentuale di sconto di riga.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: RISC
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RIC1
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottRicavo

Contropartita ricavo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RICP
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Agente

Codice agente abbinato al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RIAG
- Riferimento al campo: [EB_Agenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ProvvigioneFissa

Percentuale di provvigioni fisse.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RIPC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProvvigioneVariabile

Percentuale di provvigioni variabili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RIPV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Nome legacy: RIRI
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitarioNetto

Valore unitario nella valuta del movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RIVA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitNettoVC

Valore unitario netto nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unit. IVA inclusa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RIVI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaFiscale

Quantità fiscale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RIQF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RIVF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PrezzoVendita

Prezzo vendita da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RIPR
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PrezzoAcquisto

Prezzo acquisto da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RIPA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CostoRiferimento

Prezzo di riferimento per calcolo del margine

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RIPM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_RigaOrdineCliente

Numero riga dell'ordine.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RINO
- Riferimento al campo: [EB_RigheOrdiniClienti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroRigaOrd

Numero progressivo della riga dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RIRO
- Flags: -

PercentualeIVA

Percentuale IVA.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: RIPI
- Flags: NOT_NULL

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RIGS
- Riferimento al campo: [EB_AccordiQuadro.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_RigaDdT

Riga del Documento di Trasporto collegato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RigheDocFiscali.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumIntDdT

Numero Interno del Documento di Trasporto collegato

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

DataInizioCompetenza

Data inizio competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

DataFineCompetenza

Data fine competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

val_Ritenuta

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

NumDocOrdAcquisto

Numero documento ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataOrdAcquisto

Data ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumItemOrdAcquisto

Numero identificativo interno all'ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

CodiceCCOrdAcquisto

Codice commessa/convenzione dell'ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: -

CodiceCUPOrdAcquisto

Codice CUP dell'ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

CodiceCIGOrdAcquisto

Codice CIG dell'ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

NumDocContratto

Numero documento contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataContratto

Data contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumItemContratto

Numero identificativo interno al contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

CodiceCCContratto

Codice commessa/convenzione del contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: -

CodiceCUPContratto

Codice CUP del contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

CodiceCIGContratto

Codice CIG del contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

NumDocConvenzione

Numero documento convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataConvenzione

Data convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumItemConvenzione

Numero identificativo interno alla convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

CodiceCCConvenzione

Codice commessa/convenzione della convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: -

CodiceCUPConvenzione

Codice CUP del convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

CodiceCIGConvenzione

Codice CIG del convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

NumDocRicezione

Numero documento ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataRicezione

Data ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumItemRicezione

Numero identificativo interno alla ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

CodiceCCRicezione

Codice commessa/convenzione della ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: -

CodiceCUPRicezione

Codice CUP della ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

CodiceCIGRicezione

Codice CIG della ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

NumDocFatturaCol

Numero documento fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataFatturaCol

Data fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumItemFatturaCol

Numero identificativo interno alla fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

CodiceCCFatturaCol

Codice commessa/convenzione della fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: -

CodiceCUPFatturaCol

Codice CUP della fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

CodiceCIGFatturaCol

Codice CIG della fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

NumeroDDT

Numero DDT per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataDDT

Data DDT per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_Commissa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Commesse.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ValUnitEco1

Valore unitario eco contributo 1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValUnitEco1VC

Valore unitario eco contributo 1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValUnitEco2

Valore unitario eco contributo 2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValUnitEco2VC

Valore unitario eco contributo 2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_RigheEffetti

Righe effetti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataFattura
- EBMagic
- ImportoScadenza
- NumeroFattura
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleFattura
- flags
- id
- ref_Effetto
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_Effetto

Effetto

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Effetti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

NumeroFattura

N. fattura

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

DataFattura

Data fattura

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

TotaleFattura

Totale fattura

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoScadenza

Importo in scadenza

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: EFND.EFI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_ScadenzeDocFiscali

Scadenze

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- EBMagic
- Importo
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_DocumentoFiscale
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_DocumentoFiscale

Riferimento del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_DocumentiFiscali.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Data

Data scadenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

Importo

Importo scadenza

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

5.1.6 Contabilità

Contenuti:

EB_AggrCentriCosto

Aggregazioni centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice

- Tipo di dato: `VARCHAR (8)`
- Nome legacy: `CZCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: CZDE
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_CPCorrispettivi

Contropartite acquisti corrispettivi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [NumeroInterno](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_SottAcquisti](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero Interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

ref_SottAcquisti

Sottoconto acquisto corrispettivi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: XFCV.COM1
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_Cespiti

Cespiti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [AnnoPartenzaAmm](#)
- [BaseCalcoloMaggiorazione](#)
- [Codice](#)
- [DataAcquisCespite](#)
- [DataElimAlienaz](#)
- [EBMagic](#)
- [Gruppo](#)
- [Identificativo](#)
- [NumeroDocumento](#)
- [NumeroInterno](#)
- [NumeroPrimaNota](#)
- [NumeroProgressivo](#)
- [NumeroProtocolloIVA](#)
- [PercAmmAccelerato](#)
- [PercAmmAnticipato](#)

- PercAmmFiscale
- PercAmmNormale
- PercMaggiorazione
- ResiduoDaAmm
- TSCreazione
- TSModifica
- Ubicazione
- ValoreAggiornato
- ValoreAmmortizzato
- ValoreDaAmmortizzare
- ValoreNonAmmortizz
- ValoreTotaleBene
- ValoreUtilizzato
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CategoriaCespite
- ref_CausaleContabile
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_Maggiorazione
- val_StatoCespite

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno del cespite

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

Codice

Codice univoco del cespite

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

NumeroProgressivo

Numero progressivo del cespite

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CENR
- Flags: NOT_NULL

tra_Descrizione

Descrizione del cespite

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: CEDS - CEDX
- Flags: -

ref_CategoriaCespite

Categoria del cespite

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CECT
- Riferimento al campo: [EB_CategorieCespiti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

val_StatoCespite

Indicare lo stato contabile del cespite. Esso verrà preso in considerazione durante la generazione dei movimenti solo se considerato “Attivo”.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CEST
- Scelta fissa: [StatiCespiti](#)
- Valore di default: 0 (Attivo)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

DataAcquisCespite

Data di acquisizione del cespite

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: CEDA
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

NumeroDocumento

Numero del documento con il quale è stato acquisito il cespite.

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: CEND
- Flags: -

ref_CausaleContabile

Causale contabile utilizzata per l’acquisizione del bene. Inserendo “SI” nell’apposito campo del sottoconto intestato al cespite, sarà possibile “generare”, la scheda del cespite, premendo “CTRL+D per vedere la lista dei valori possibili.”

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CECA
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA attribuito alla registrazione di prima nota relativa all'acquisizione del cespite.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CENP
- Flags: NOT_NULL

ValoreTotaleBene

Valore totale del bene. Inserendo tale importo, verrà proposto in automatico il valore da ammortizzare, calcolato in base alla percentuale di deducibilità della categoria di appartenenza del cespite.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CEVA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreDaAmmortizzare

Valore ammesso in ammortamento. Inserendo il valore totale del bene nel campo apposito, esso viene calcolato automaticamente in base alla percentuale di deducibilità della categoria di appartenenza del cespite.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CEVM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreAmmortizzato

Valore ammortizzato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CEAM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreNonAmmortizz

Valore non ammortizzabile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CENA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreAggiornato

Valore aggiornato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CEAG
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUtilizzato

Valore utilizzato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ResiduoDaAmm

Valore residuo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataElimAlienaz

Data di vendita o alienazione del cespite.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: CEDE
- Flags: NOT_NULL

PercAmmFiscale

Aliquota di ammortamento fiscale, in base alla quale verrà calcolato per ogni ammortamento l'eventuale importo non più ammortizzabile. Ciò accade quando l'ammortamento in esame è minore della percentuale minima di ammortamento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CEPE
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AnnoPartenzaAmm

Anno a partire dal quale si inizia l'ammortamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CEAN
- Flags: NOT_NULL

PercAmmNormale

Percentuale di ammortamento ordinario. Verrà utilizzata durante la generazione automatica dei movimenti di ammortamento.

Viene compilata automaticamente con il valore abbinato alla categoria di appartenenza del cespite.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CEPN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercAmmAnticipato

Percentuale di ammortamento anticipato. Verrà utilizzata durante la generazione automatica dei movimenti di ammortamento.

Viene compilata automaticamente con il valore abbinato alla categoria di appartenenza del cespite.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CEPA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercAmmAccelerato

Percentuale di ammortamento accelerato. Verrà utilizzata durante la generazione automatica dei movimenti di ammortamento.

Viene compilata automaticamente con il valore abbinato alla categoria di appartenenza del cespite.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CEPC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NumeroPrimaNota

Numero di prima nota che ha generato il cespite.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CEPR
- Flags: NOT_NULL

Gruppo

Sigla con la quale è possibile abbinare ad ogni cespite un gruppo omogeneo di appartenenza, al fine di ottenere dei sottototali al termine della stampa relativa alla generazione automatica degli ammortamenti.

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: CEGR
- Flags: NOT_NULL

Ubicazione

Posizione del cespite o eventuale identificazione del gruppo di lavoro che lo utilizza.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: CEUB
- Flags: NOT_NULL

Identificativo

Identificativo o numero di serie del bene.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: CESN
- Flags: NOT_NULL

val_Maggiorazione

Maggiorazione (L. 208/2015)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

PercMaggiorazione

% maggiorazione (L. 208/2015)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

BaseCalcoloMaggiorazione

Base di calcolo maggiorazione (L. 208/2015)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_Codicilntra

Codici Intrastat

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)

- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)
- [val_Tipo](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice

- Tipo di dato: `VARCHAR (16)`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione

- Tipo di dato: `VARCHAR (1024)`
- Flags: -

val_Tipo

Tipo

- Tipo di dato: `INT`
- Scelta fissa: [TipiCodiciIntra](#)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Commesse

Commesse

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DataFineCompetenza
- DataInizioCompetenza
- EBMagic
- Note
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione della commessa

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

DataInizioCompetenza

Data Inizio Competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

DataFineCompetenza

Data Fine Competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

EB_CompensazioniIVA

Compensazioni IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoIVA
- DataReg
- EBMagic
- Importo
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_LiquidazioneIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Causale

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

DataReg

Data di registrazione del movimento di compensazione IVA.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

AnnoIVA

Anno di imposta

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

val_Causale

Causale della compensazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipoCausaleCompensazione](#)
- Flags: NOT_NULL

Importo

Importo della compensazione; positivo per gli incrementi e negativo per gli utilizzi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_LiquidazioneIVA

Liquidazione IVA

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_LiquidazioniIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_CompensiTerzi

Movimenti dei percipienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoCertificazione
- AnnoRiferimento
- CodiceTributo
- Compenso
- ContributoINAIL
- ContributoINAILCI
- ContributoINAILPerc
- ContributoINPS
- ContributoINPSCI
- ContributoINPSPerc
- DaPagare
- DataDocumento
- DataPagamento
- DataRegistrazione
- DataVersamento
- EBMagic
- IVA
- Imponibile
- ImponibileINAIL
- ImponibileINPS
- ImportoRitenuta
- NonImponibili
- NumIntVersamento
- NumeroBollettino
- NumeroDoc
- NumeroInterno

- NumeroPrimaNota
- NumeroRata
- NumeroRate
- Pagato
- PercContrINAIL
- PercContrINAILCaricoPerc
- PercContrINPS
- PercContrINPSCaricoPerc
- PercImpINAIL
- PercImpINPS
- ProtocolloIVA
- RitenutaENASARCO
- SpeseNonImponibili
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaCompensiTerzi
- ref_Azienda
- ref_CausaleCompensiTerzi
- ref_Percipiente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_GestINAIL
- val_GestINPS
- val_RitTitImposta

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PMNR
- Flags: NOT_NULL

DataDocumento

Data documento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: PMDD
- Flags: NOT_NULL

NumeroDoc

Numero del documento che si vuole registrare(parcella, ricevuta, fattura, etc...)

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: PMND
- Flags: NOT_NULL

DataRegistrazione

Data registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: PMDR
- Flags: NOT_NULL

DataPagamento

Data pagamento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: PMDP
- Flags: NOT_NULL

AnnoRiferimento

Anno di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PMAR
- Flags: -

AnnoCertificazione

Anno di certificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

ProtocolloIVA

Protocollo iva

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PMPI
- Valore di default: 0
- Flags: -

ref_CausaleCompensiTerzi

Causale compensi terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PMCA
- Riferimento al campo: EB_CausaliCompensiTerzi.id
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Percipiente

Indicare il codice percipiente da abbinare al movimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PMCD
- Riferimento al campo: [EB_Percipienti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroRata

Numero Rata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PMRA
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

NumeroRate

Numero rate totali

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PMRT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

Compenso

Importo compenso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PMCO
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseNonImponibili

Spese non soggette a imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PMSP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Imponibile

Spese imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PMIM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVA

IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NonImponibili

Non imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PMNI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaCompensiTerzi

Scegliere l'aliquota da applicare per ottenere il calcolo della ritenuta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PMAL
- Riferimento al campo: [EB_AliquotaCompensiTerzi.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ImportoRitenuta

Importo ritenuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PMRI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DaPagare

Totale a pagare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Pagato

Totale pagato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PMTP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_RitTitImposta

Ritenuta a titolo d'imposta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PMTI
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: -

NumeroBollettino

Numero identificativo della ricevuta dell'avvenuto versamento

- Tipo di dato: CHAR (30)
- Nome legacy: PMNB
- Flags: -

DataVersamento

Data in cui si intende eseguire il versamento dei tributi

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: PMDV
- Flags: NOT_NULL

CodiceTributo

Codice del tributo

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Nome legacy: PMCT
- Flags: -

NumIntVersamento

Numero interno versamento

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

val_GestINPS

Gestione INPS

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PMIN
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: -

val_GestINAIL

Gestione INAIL

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PMIL
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: -

ImponibileINPS

Imponibile INPS

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PMII
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ContributoINPS

Contributo INPS

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ContributoINPSPerc

INPS percipiente

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PMCC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ContributoINPSCI

INPS sostituto d'imposta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PMCS
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

RitenutaENASARCO

Ritenuta ENASARCO

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PMEN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImponibileINAIL

Imponibile INAIL

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PMIX
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ContributoINAIL

Contributo INAIL

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ContributoINAILPerc

INAIL percipiente

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PMIC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ContributoINAILCI

INAIL sostituto d'imposta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PMSI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercImpINAIL

Percentuale imponibile INAIL.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PMPS
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercImpINPS

Percentuale imponibile INPS.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercContrINAIL

Percentuale contributo INAIL.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PMCI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercContrINPS

Percentuale contributo INPS.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercContrINPSCaricoPerc

Percentuale Contributo INPS a carico del percipiente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercContrINAILCaricoPerc

Percentuale Contributo INAIL a carico del percipiente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: PMPP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NumeroPrimaNota

Numero prima nota

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_DatiFatture

Dati Fatture

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- CAPSO
- CodNazione
- CodNazioneIVA
- CodNazioneRF
- CodNazioneSO
- CodiceFiscale
- Cognome
- CognomeRF
- Denominazione
- DenominazioneRF
- Descrizione
- EBMagic
- IdSistema
- IdSistemaOriginario
- Indirizzo
- IndirizzoSO
- Localita
- LocalitaSO
- Nome
- NomeRF
- NumeroGenerazione
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- PartitaIVA
- PartitaIVARF

- PosizioneOriginaria
- Provincia
- ProvinciaSO
- TSCreazione
- TSDefinitivo
- TSModifica
- TSTrasmissione
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_PersonaFisica
- val_Stato
- val_Tipo
- val_TipoAnagrafica
- val_TipoFattura

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno della scheda dati fatture

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

NumeroProgressivo

Numero progressivo del file trasmesso

- Tipo di dato: CHAR (10)
- Flags: -

NumeroGenerazione

Numero progressivo della generazione dei dati fatture

- Tipo di dato: CHAR (10)
- Flags: -

Descrizione

Descrizione libera, ad esempio può identificare il periodo di trasmissione

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

val_Stato

Stato

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [StatiTF](#)
- Valore di default: 0 (Inserito)
- Flags: NOT_NULL

val_Tipo

Tipo operazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiOperazioneTF](#)
- Valore di default: 0 (Tramissione)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoFattura

Tipo fattura

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiFattura](#)
- Valore di default: 0 (Fatture emesse)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoAnagrafica

Indicare la tipologia anagrafica.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiAnagrafica](#)
- Valore di default: 0 (Standard)
- Flags: NOT_NULL

IdSistema

Id sistema ricevuto dopo l'invio dei dati

- Tipo di dato: CHAR (20)
- Flags: -

IdSistemaOriginario

Id sistema relativo alla scheda da rettificare/annullare

- Tipo di dato: CHAR (20)
- Flags: -

PosizioneOriginaria

Per le operazioni di annullamento, indicare l'eventuale posizione originaria

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

CodNazioneIVA

Cod. Nazione IVA

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscale

Codice fiscale del soggetto trasmittente

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

ref_ClienteFornitore

Indicare il cliente o fornitore a cui è intestata la scheda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

val_PersonaFisica

Indicare se l'azienda è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: UTPF
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

Denominazione

Denominazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Cognome

Cognome della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Nome

Nome della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Località

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

CodNazione

Cod. Nazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: NOT_NULL

IndirizzoSO

Indirizzo Stab. Org.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

LocalitaSO

Località Stab. Org.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAPSO

Codice di avviamento postale Stab. Org.

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

ProvinciaSO

Provincia Stab. Org.

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

CodNazioneSO

Cod. Nazione Stab. Org.

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: NOT_NULL

CodNazioneRF

Cod. Nazione RF

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: NOT_NULL

PartitaVARF

Partita IVA RF

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

DenominazioneRF

Denominazione del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CognomeRF

Cognome del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

NomeRF

Nome del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TSDefinitivo

Timestamp definitivo

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

TSTrasmissione

Timestamp di trasmissione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_DatiIntra

Dati Intrastat

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [AnnoComunicazione](#)
- [Data](#)
- [DataFattura](#)
- [EBMagic](#)
- [Importo](#)
- [ImportoVC](#)
- [MeseComunicazione](#)
- [NumeroFattura](#)
- [NumeroInterno](#)
- [NumeroProgressivo](#)
- [PartitaIVA](#)
- [PartitaIVADestinatario](#)
- [PartitaIVANuovoDestinatario](#)
- [ProgressivoRiga](#)
- [ProgressivoRigaPadre](#)
- [Protocollo](#)

- ProvDestinazione
- ProvOrigine
- QuantitaKG
- QuantitaUS
- SezioneDoganale
- TSCreazione
- TSModifica
- TrimestreComunicazione
- ValoreStatistico
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_CodiceIntra
- ref_DatiIntraRett
- ref_RigaPrimaNota
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_CodiceISO
- val_CodiceISODest
- val_CodiceISONuovoDestinario
- val_CodiceISOOrigine
- val_CodiceISOPagamento
- val_CodiceISOProvenienza
- val_CodiceIncoterm
- val_CodiceStorno
- val_ModalitaErogazione
- val_ModalitaIncasso
- val_ModalitaTrasporto
- val_NaturaTransazione
- val_NaturaTransazione2022
- val_NazioneOrigine
- val_SezioneIntra
- val_TipoOperazioneCOS
- val_Triangolazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero Interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

NumeroProgressivo

Numero Progressivo

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_RigaPrimaNota

Prima Nota che ha generato questa scheda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RighePrimaNota.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_ClienteFornitore

Cliente Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

val_SezioneIntra

Sezione Intra

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [SezioniIntra](#)
- Valore di default: 0 (Cessione beni)
- Flags: -

PartitaIVA

Partita IVA (Acquirente o fornitore)

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

PartitaIVADestinatario

Partita IVA destinatario della merce

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

val_CodiceISONuovoDestinatario

Codice ISO nuovo destinatario

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CodiceISOPaese](#)
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: -

PartitaIVANuovoDestinatario

Partita IVA nuovo destinatario della merce

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_NaturaTransazione

Natura transazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [NaturaTransazione](#)
- Flags: -

val_NaturaTransazione2022

Natura transazione 2022

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [NaturaTransazione2022](#)
- Flags: -

val_Triangolazione

Triangolazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: -

ref_CodiceIntra

Codice intra

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CodiciIntra.id
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

QuantitaKG

Massa netta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QuantitaUS

Unità supplementari

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreStatistico

Valore statistico in euro

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_CodiceIncoterm

Codice delle condizioni di consegna

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CodiciIncoterm](#)
- Flags: -

val_CodiceISO

Codice ISO (acquirente o fornitore)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CodiceISOPaese](#)
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: -

val_CodiceISODest

Codice ISO destinazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CodiceISOPaese](#)
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: -

ProvOrigine

Provincia origine della merce

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

ProvDestinazione

Provincia destinazione della merce

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

MeseComunicazione

Mese comunicazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

TrimestreComunicazione

Trimestre comunicazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

AnnoComunicazione

Anno comunicazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

NumeroFattura

Numero fattura

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

DataFattura

Data fattura

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

Data

Data IVA scheda

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

val_CodiceISOPagamento

Codice ISO pagamento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CodiceISOPaese](#)
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: -

val_CodiceISOProvenienza

Codice ISO provenienza

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CodiceISOPaese](#)
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: -

val_CodiceISOOrigine

Codice ISO origine

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CodiceISONazione](#)
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: -

val_NazioneOrigine

Nazione origine

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: -

val_CodiceStorno

Codice storno

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Flags: -

Protocollo

Protocollo dell'elenco da rettificare

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

ref_DatiIntraRett

Dati Intra da rettificare

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_DatiIntra.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ProgressivoRiga

Numero progressivo di riga dettaglio all'interno della sezione

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProgressivoRigaPadre

Progressivo Riga Padre

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

val_ModalitaErogazione

Modalita Erogazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [ModalitaErogazione](#)
- Flags: -

val_ModalitaIncasso

Modalita incasso

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [ModalitaIncasso](#)
- Valore di default: 2 (X - Altro)
- Flags: -

SezioneDoganale

Sezione doganale

- Tipo di dato: VARCHAR (6)
- Flags: -

val_ModalitaTrasporto

Modalita Trasporto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [ModalitaTrasporto](#)
- Flags: -

val_TipoOperazioneCOS

Tipo operazione call off stock

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipoOperazioneCallOffStock](#)
- Valore di default: 1 (Trasferimento di beni)
- Flags: NOT_NULL

EB_DettagliPagamenti

Dettaglio dei pagamenti del dettaglio scadenze

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Importo
- Note
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_DettaglioScadenza
- ref_PagamentoPA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

NumeroRiga

Numero del dettaglio del pagamento

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`

ref_DettaglioScadenza

Riferimento al dettaglio della scadenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_DettagliScadenze.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_PagamentoPA

Riferimento al pagamento partita aperta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_PagamentiPartiteAperte.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

EB_DettagliScadenze

Dettaglio delle scadenze delle partite aperte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [GruppoPagamento](#)
- [Importo](#)
- [InPagamento](#)
- [Note](#)
- [NumeroRiga](#)
- [Pagato](#)
- [TSCreazione](#)

- TSModifica
- flags
- id
- ref_Commissa
- ref_ScadenzaPA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroRiga

Nr del dettaglio della scadenza

- Tipo di dato: INT
- Flags: REQUIRED, NOT_NULL

ref_ScadenzaPA

Riferimento alla scadenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ScadenzePartiteAperte.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Commissa

Riferimento alla commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Commesse.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Importo

Importo in valuta del dettaglio scadenza

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Pagato

Importo pagato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

GruppoPagamento

Indicazione del gruppo di pagamento

- Tipo di dato: VARCHAR (2)
- Flags: -

InPagamento

Importo in pagamento, viene proposto nelle disposizioni di pagamento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_DichIntento

Dichiarazioni di intento

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AData
- Anno
- DaData
- Data
- DataInvioFornitore
- DescrizioneAcquisti
- EBMagic
- Importo
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- ProtocolloDaIntegrare
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Fornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_DichIVAPresentata
- val_Integrativa
- val_Tipo
- val_TipoOperazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero Interno della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

Anno

Anno solare della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NumeroProgressivo

Numero progressivo assegnato alla dichiarazione

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Data

Data della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

val_Tipo

Tipologia di dichiarazione di intento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiDichIntento](#)
- Valore di default: 1 (Sino ad un importo massimo)
- Flags: NOT_NULL

Importo

Importo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DaData

Data di inizio del periodo

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

AData

Data di fine periodo

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ref_Fornitore

Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

DataInvioFornitore

Data di invio al fornitore

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

val_Integrativa

Dichiarazione integrativa

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Flags: NOT_NULL

ProtocolloDaIntegrare

Numero del protocollo da integrare

- Tipo di dato: VARCHAR (64)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoOperazione

Tipo di operazione della dichiarazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiOperazioniDichInt](#)
- Flags: NOT_NULL

DescrizioneAcquisti

Descrizione acquisti (beni o servizi)

- Tipo di dato: VARCHAR (256)
- Flags: NOT_NULL

val_DichIVAPresentata

Dichiarazione IVA presentata

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

EB_IVADifferita

IVA Differita

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Anno](#)
- [DataDocumento](#)
- [DataIVA](#)
- [EBMagic](#)
- [Imponibile](#)
- [ImportoIVA](#)
- [NumeroDocumento](#)
- [NumeroInterno](#)
- [NumeroProtocolloIVA](#)
- [SaldoIVA](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)

- [ref_Azienda](#)
- [ref_CausaleContabile](#)
- [ref_ClienteFornitore](#)
- [ref_PrimaNota](#)
- [ref_RegistroIVA](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_TipoEsigibilita](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: FDNR
- Flags: NOT_NULL

Anno

Anno

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: FDAN
- Flags: -

NumeroDocumento

Numero del documento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: FDND
- Flags: NOT_NULL

DataDocumento

Data del documento a cui fa riferimento l’IVA Differita

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: FDDD
- Flags: NOT_NULL

DataIVA

Data IVA.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: FDDI
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: FDCF
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_CausaleContabile

Causale contabile che ha generato la fattura.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: FDCA
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_RegistroIVA

Registro IVA abbinato a questa registrazione IVA Differita.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: FDRV
- Riferimento al campo: [EB_RegistriIVA.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Imponibile

Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: FDII
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVA

Importo IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: FDIV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SaldoIVA

Saldo IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: FDSA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_PrimaNota

Prima Nota che ha generato questa registrazione IVA Differita.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: FDDU
- Riferimento al campo: [EB_PrimaNota.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroProtocolloIVA

Numero protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: FDNP
- Valore di default: 0
- Flags: -

val_TipoEsigibilita

Tipo Esigibilità

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: FDTE
- Scelta fissa: [TipiEsigibilita](#)
- Valore di default: 0 (Differita)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_ImpCorrispVentilati

Imponibili corrispettivi ventilati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [Imponibile](#)
- [NumeroRiga](#)

- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_LiquidazioneIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_LiquidazioneIVA

Riferimento alla liquidazione IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ICNL
- Riferimento al campo: [EB_LiquidazioniIVA.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ICCI
- Riferimento al campo: [EB_AliquotaIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Imponibile

Imponibile acquisti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ICIM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_LiquidazioniIVA

Liquidazioni IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [AData](#)
- [AccontoVersato](#)
- [AnnoIVA](#)
- [CFDichiarante](#)
- [CFIntermediario](#)
- [CLPCreditoAnnoPrec](#)
- [CLPCreditoPeriodoPrec](#)
- [CodiceFiscale](#)
- [CodiceFiscaleSocieta](#)
- [CreditiImposta](#)
- [CreditoDisponCompensazioni](#)
- [CreditoPeriodoPrecedente](#)
- [CreditoPortatoInDetrazione](#)
- [CreditoUtilCompensazioni](#)
- [CreditoUtilDetrazioni](#)
- [CreditoUtilizzatoComTrib](#)
- [DaData](#)
- [DataImpegno](#)

- DataStampaDefinitiva
- DebitoPeriodoPrecedente
- EBMagic
- FlagsStato
- IVAAnniPrecedenti
- IVACredDifferita
- IVACredEsigPerCassa
- IVACredEsigibile
- IVACredito
- IVACreditoDiffPerCassa
- IVADebDifferita
- IVADebEsigibile
- IVADebito
- IVADetratta
- IVADiffPerCassa
- IVAEsigPerCassa
- IVAEsigibile
- IVAOSS
- IVAScissionePagamenti
- ImpUtilizzoPlafond
- ImportoDaVersare
- InteressiIndetraibili
- Mese
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- PartitaIVA
- PartitaIVAControllante
- ProgrIVAVentilata
- RimborsoCreditoIVA
- TSCreazione
- TSGenerazioneXML
- TSModifica
- TotaleIVACredito
- TotaleIVADovuta
- TotaleOpAttive
- TotaleOpPassive

- Trimestre
- UltimoMeseLiqGruppo
- VersamentiAutoUE
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_CodiceCaricaDichiarante
- val_EventiEccezionali
- val_FirmaDichiarazione
- val_FirmaIntermediario
- val_FlagConferma
- val_ImpegnoPresentazione
- val_LiquidazioneGruppo
- val_MetodoAcconto
- val_OperazioniStraordinarie
- val_Subforniture

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

FlagsStato

Flags liquidazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: LQFL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

tra_Descrizione

Descrizione della liquidazione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: LQDE
- Flags: NOT_NULL

DaData

Data inizio del periodo di liquidazione.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: LQDD
- Flags: NOT_NULL

AData

Data fine del periodo di liquidazione.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: LQDD
- Flags: NOT_NULL

AnnoIVA

Anno di imposta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: LQAN
- Flags: NOT_NULL

NumeroProgressivo

Numero progressivo della liquidazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: LQNP
- Flags: NOT_NULL

IVAEsigibile

IVA esigibile per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IVAT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVAScissionePagamenti

IVA soggetta a scissione pagamenti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVADetratta

IVA detratta per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IVPA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVADebito

IVA a debito per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IV7D
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVACredito

IVA a credito per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IV7C
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CreditoUtilizzatoComTrib

Credito utilizzato nel periodo per compensazione tributi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IM8D
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DebitoPeriodoPrecedente

Debito riportato dal periodo precedente

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: I10D
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CreditoPeriodoPrecedente

Credito riportato dal periodo precedente

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: I10C
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CreditoPortatoInDetrazione

Credito IVA compensabile portato in detrazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: I11C
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleIVADovuta

IVA dovuta per il periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IMDO
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleIVACredito

IVA a credito per il periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IMCR
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

InteressiIndetraibili

Interessi indetraibili per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: UTPC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AccontoVersato

Acconto versato per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: I15C
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoDaVersare

Importo da versare per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IM16
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CreditoDisponCompensazioni

Credito IVA disponibile per compensazione tributi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IDCT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CreditoUtilCompensazioni

Credito IVA utilizzato per compensazione tributi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IUCT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CreditoUtilDetrazioni

Credito IVA utilizzato in detrazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IUCL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVADebDifferita

Importo IVA a debito differita periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IVDP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVADebEsigibile

Importo IVA a debito esigibile periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IVEP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVACredDifferita

Importo IVA a credito differita periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IADP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVACredEsigibile

Importo IVA a credito esigibile periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IAEP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProgrIVAventilata

Importo progressivo IVA ventilata prima della liquidazione IVA in esame.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: CVIV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVADiffPerCassa

Importo IVA differita per cassa periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IVDK
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVAEsigPerCassa

Importo IVA esigibile per cassa periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IVEK
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVACreditoDiffPerCassa

Importo IVA a credito diff. per cassa periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IADK
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVACredEsigPerCassa

Importo IVA a credito esigibile per cassa periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: IAEK
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataStampaDefinitiva

Data in cui è stata eseguita la stampa definitiva della liquidazione IVA

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: LQDS
- Flags: NOT_NULL

RimborsoCreditoIVA

Credito IVA richiesto a rimborso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscale

Codice fiscale del soggetto cui si riferisce la comunicazione trimestrale IVA

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

PartitaIVA

Partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione trimestrale IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

PartitaIVAControllante

Partita IVA dell'ente o società controllante nel caso di liquidazione di gruppo

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

UltimoMeseLiqGruppo

Ultimo mese di controllo, in caso di liquidazione di gruppo

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_LiquidazioneGruppo

Indicare se la comunicazione si riferisce alla liquidazione dell'IVA del gruppo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_FirmaDichiarazione

Indicare la presenza della firma del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

CFDichiarante

Codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

val_CodiceCaricaDichiarante

Indicare la carica del dichiarante

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCarica
- Valore di default: 0 (1 Rappresentanza legale o negoziale)
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscaleSocieta

Codice fiscale della società dichiarante

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

CFIntermediario

Codice fiscale dell'incaricato alla trasmissione

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

val_ImpegnoPresentazione

Impegno alla presentazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiImpegnoTrasm](#)
- Valore di default: 0 (1 Predisposta dal contribuente)
- Flags: NOT_NULL

DataImpegno

Data impegno a trasmettere.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

val_FirmaIntermediario

Indicare la presenza della firma da parte dell'intermediario

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_FlagConferma

Indicare l'eventuale presenza di anomalie nella comunicazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_Subforniture

Indicare se il contribuente si è avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74, comma 5 (contratti di subfornitura)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_EventiEccezionali

Indicare se il contribuente ha usufruito di agevolazioni fiscali a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiEventiEccezionali](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

Mese

Mese di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Trimestre

Trimestre di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleOpAttive

Totale Operazioni Attive

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleOpPassive

Totale Operazioni Passive

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CLPCreditoPeriodoPrec

Credito Periodo Precedente ai fini della comunicazione liquidazioni periodiche IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CLPCreditoAnnoPrec

Credito Anno Precedente ai fini della comunicazione liquidazioni periodiche IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

VersamentiAutoUE

Ammontare complessivo dei versamenti relativi ad autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CreditiImposta

Crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TSGenerazioneXML

Timestamp di generazione file

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ImpUtilizzoPlafond

Importo Utilizzo Plafond

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

val_OperazioniStraordinarie

Indicare se la comunicazione si riferisce a contribuenti che sono stati oggetto di operazioni straordinarie

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_MetodoAcconto

Indicare il metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [MetodiAccontoIVA](#)
- Valore di default: 0 (1 - Storico)
- Flags: NOT_NULL

IVAAnniPrecedenti

Importo dell'IVA relativa a registrazioni con anno di riferimento precedente all'anno della data di registrazione IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVAOSS

IVA One Stop Shop

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_ModelliIVA

Modelli IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- CodFiscDich
- CodFiscInterm
- CodiceAttivita
- CodiceFiscale
- CodiceFiscale2
- Cognome
- DataImpegno
- DataPresentazione
- EBMagic
- IVACredito
- IVADebito
- IVADetratta
- IVAEsigibile
- IVAOroArgento
- IVARottami
- ImpOroArgento
- ImponibileRottami
- Nome
- NumeroCAF
- NumeroInterno
- OACessioneBS
- OAEsenti
- OAItraCEE
- OANonImponibili
- OPCessioneBS

- OPEsenti
- OPIntraCEE
- OPNonImponibili
- OperazioniAttive
- OperazioniPassive
- PartitaIVA
- RagioneSociale
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Activita
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_ConfermaTrasm
- val_ContSeparate
- val_DichGruppo
- val_EventoEccezionale
- val_Firmata
- val_FirmataInt
- val_TipoCarica
- val_TipoModello
- val_TrasmContr
- val_TrasmSogg

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: NUMI
- Flags: NOT_NULL

val_TipoModello

Tipo modello IVA.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiModello](#)
- Valore di default: 0 (Comunicazione IVA)
- Flags: NOT_NULL

RagioneSociale

Ragione sociale del fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: DP05
- Flags: NOT_NULL

Cognome

Cognome

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: DP06
- Flags: NOT_NULL

Nome

Nome

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: DP07
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: DP01
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: DP08
- Flags: NOT_NULL

Anno

Anno di imposta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DP09
- Flags: NOT_NULL

ref_Activita

Codice attività.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Activita.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

CodiceAttività

Codice dell'attività

- Tipo di dato: VARCHAR (10)
- Nome legacy: DP67
- Flags: -

val_ContSeparate

Contabilità separata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DP68
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_DichGruppo

Dichiarazione del gruppo IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DP16
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_EventoEccezionale

Eventi eccezionali

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DP69
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscale2

Codice Fiscale persona fisica dichiarante (se diverso dal contribuente)

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: DP57
- Flags: NOT_NULL

val_TipoCarica

Indicare la carica del sottoscrittore della dichiarazione, se diverso dal contribuente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DP56
- Scelta fissa: [TipiCarica](#)
- Valore di default: 0 (1 Rappresentanza legale o negoziale)
- Flags: NOT_NULL

CodFiscDich

Codice fiscale società dichiarante.

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: DP70
- Flags: NOT_NULL

OperazioniAttive

Totale operazione attive (al netto di IVA).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP18
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

OANonImponibili

di cui non imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP71
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

OAEsenti

di cui cessioni esenti.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP72
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

OAItraCEE

di cui cessioni intracomunitarie di beni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP19
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

OACessioneBS

di cui cessioni intracomunitarie di beni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP30
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

OperazioniPassive

Operazione passive (al netto di IVA).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP20
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

OPNonImponibili

di cui non imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP73
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

OPEsenti

di cui cessioni esenti.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP74
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

OPIntraCEE

di cui acquisti intracomunitari di beni.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP21
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

OPCessioneBS

di cui acquisti intracomunitarie di beni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP31
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImpOroArgento

Oro industriale e argento puro - Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP22
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVAOroArgento

Imposta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP23
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImponibileRottami

Rottami ed altri materiali di recupero - Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP75
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVARottami

Imposta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP76
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVAEsigibile

IVA esigibile per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP24
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVADetratta

IVA detratta per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP25
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVADebito

IVA dovuta per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP26
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVACredito

IVA a credito per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: DP27
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_Firmata

Segnalare se la firma del dichiarante è presente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DP55
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

CodFiscInterm

Codice fiscale dell'intermediario.

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: DP58
- Flags: NOT_NULL

NumeroCAF

Numero iscrizione all'albo dei C.A.F.

- Tipo di dato: CHAR (6)
- Nome legacy: DP59
- Flags: NOT_NULL

val_TrasmContr

Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DP61
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_TrasmSogg

Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DP62
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

DataPresentazione

Data di presentazione della dichiarazione.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: DP60
- Flags: NOT_NULL

val_FirmataInt

Indicare se la firma dell'intermediario è presente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DP63
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ConfermaTrasm

Indicare se è necessario impostare il “flag di conferma”. Ad esempio nei casi in cui dati non supererebbero i controlli formali.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: DP02
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

DataImpegno

Data impegno a trasmettere.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_MovimentiCentriCosto

Movimenti centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [CoefficienteCambio](#)
- [DataCambio](#)
- [DataDocumento](#)
- [DataRegistrazione](#)
- [EBMagic](#)
- [NumeroDocumento](#)
- [NumeroInterno](#)
- [NumeroPrimaNota](#)
- [NumeroProtocolloIVA](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_CausaleContabile](#)
- [ref_ClienteFornitore](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [ref_Valuta](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MCNR
- Flags: NOT_NULL

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MCDT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

DataDocumento

Data documento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MCDD
- Flags: NOT_NULL

NumeroPrimaNota

Numero prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MCPN
- Valore di default: 0
- Flags: -

ref_CausaleContabile

Causale contabile che ha generato la fattura.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MCCC
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroDocumento

Numero del documento.

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: MCND
- Flags: NOT_NULL

NumeroProtocolloIVA

Numero protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MCNP
- Valore di default: 0
- Flags: -

ref_ClienteFornitore

Cliente/Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_MovimentilIVA

Movimenti IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [AnnoIVA](#)
- [AnnoRifIVA](#)
- [CoefficienteCambio](#)
- [DataCambio](#)
- [DataCompetenzaIVA](#)
- [DataDocumento](#)
- [DataRegistrazione](#)
- [EBMagic](#)

- FlagsStato
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- ProtocolloIVA
- RiferimentoInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleIVA
- TotaleIVAVC
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CausaleContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_FornitoreEstero
- ref_PrimaNota
- ref_RegistroIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_DocumentoEU
- val_PrestazioneServizi
- val_VariazioneAnniPrec

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno del movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

DataCompetenzaIVA

Data di competenza IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

ref_RegistroIVA

Registro IVA abbinato a questa registrazione di primanota.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RegistriIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

AnnoIVA

Anno IVA (anno della data di registrazione)

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

ref_CausaleContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroDocumento

Numero del documento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

DataDocumento

Data del documento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_FornitoreEstero

Eventuale fornitore estero, quando si utilizza un cliente-fornitore fittizio.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

FlagsStato

Flags primanota

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

TotaleImponibile

Totale imponibile in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleIVA

Totale IVA in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_VariazioneAnniPrec

Specificando “SI”, la registrazione verrà considerata come una nota di variazione di un’operazione relativa ad anni precedenti.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_PrestazioneServizi

Indicare se si sta registrando una transazione di tipo prestazione servizi

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_DocumentoEU

Indicare se si sta registrando una transazione con altri paesi dell’unione europea

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se gli importi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_PrimaNota

Eventuale riferimento alla prima nota che ha generato questo movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_PrimaNota.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

AnnoRifIVA

Anno rif. IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: -

EB_OpIVARilevanti

Operazioni IVA rilevanti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- CodiceFiscale
- CodiceStatoEsteroNascita
- CodiceStatoEsteroPF
- CodiceStatoEsteroPG
- Cognome
- ComuneNascita
- DataDocumento
- DataNascita
- DataRegistrazione
- Denominazione
- EBMagic
- Imponibile
- ImportoIVA
- Indirizzo
- Localita
- MeseTrimestre
- Nome
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- PartitaIVA
- ProtocolloIVA
- ProvinciaNascita
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_MovimentoIVA
- ref_Scontrino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica

- uuid
- val_AutoFattura
- val_DocRiepilogativo
- val_IVANonEsposta
- val_NoleggioLeasing
- val_NotaVariazione
- val_OpReverseCharge
- val_PrestazioniServizi
- val_RiferimentoIVA
- val_SoggettoPrivato
- val_TipoOperazione
- val_TipoQuadro
- val_TipoRecIVARilevante
- val_TipoVeicoloNoleggio

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: `INT`
- Nome legacy: `ILNR`
- Flags: `NOT_NULL`

Anno

Anno di competenza dell'operazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ILAN
- Flags: NOT_NULL

MeseTrimestre

Mese o Trimestre di competenza dell'operazione.

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoRecIVARilevante

Il tipo record deve essere un numero compreso tra 1 e 5. Consultare la documentazione dell'agenzia delle entrate per maggiori informazioni.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ILTI
- Scelta fissa: [TipiRecIVARil](#)
- Valore di default: 0 (Operazioni IVA rilevanti)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoQuadro

Quadro di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiQuadroOIR](#)
- Valore di default: 0 (FE - Fatture Emesse)
- Flags: NOT_NULL

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ILCC
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_MovimentoIVA

Riferimento al movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_MovimentiIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Scontrino

Riferimento al scontrino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Scontrini.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: ILCF
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: ILPI
- Flags: NOT_NULL

DataRegistrazione

Data di registrazione dell'operazione IVA.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: ILDT
- Flags: NOT_NULL

ProtocolloIVA

Protocollo IVA della registrazione di prima nota che ha generato questa scheda.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ILNP
- Flags: NOT_NULL

NumeroDocumento

Numero della fattura, della nota di credito o della nota di debito.

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: ILND
- Flags: NOT_NULL

DataDocumento

Data del documento a cui fa riferimento l'operazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: ILDF
- Flags: NOT_NULL

Imponibile

Importo Imponibile dell'operazione.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ILIM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVA

Importo IVA dell'operazione.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ILIV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_SoggettoPrivato

Indicare se il cliente-fornitore è un soggetto privato (persona fisica) o una persona giuridica.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ILPV
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

Cognome

Indicare il cognome (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: ILCO
- Flags: NOT_NULL

Nome

Indicare il nome (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: ILNM
- Flags: NOT_NULL

DataNascita

Indicare la data di nascita (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: ILDN
- Flags: NOT_NULL

ComuneNascita

Indicare il comune o lo stato estero di nascita (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: ILLN
- Flags: NOT_NULL

ProvinciaNascita

In caso di stato estero indicare “EE” (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: ILPR
- Flags: NOT_NULL

CodiceStatoEsteroNascita

Indicare il codice dello stato estero di nascita (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: ILSN
- Flags: NOT_NULL

CodiceStatoEsteroPF

Indicare il codice dello stato estero del domicilio (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: ILST
- Flags: NOT_NULL

Denominazione

Indicare la denominazione, ditta o ragione sociale (solo in caso di persona giuridica non residente)

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: ILDE
- Flags: NOT_NULL

Indirizzo

Indicare l’indirizzo estero della sede legale (solo in caso di persona giuridica non residente)

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: ILIN
- Flags: NOT_NULL

Localita

Indicare la città estera della sede legale (solo in caso di persona giuridica non residente)

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: ILLO
- Flags: NOT_NULL

CodiceStatoEsteroPG

Indicare il codice dello stato estero della sede legale (solo in caso di persona giuridica non residente)

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: ILSS
- Flags: NOT_NULL

val_DocRiepilogativo

Indicare se si tratta di un documento riepilogativo.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_NoleggioLeasing

Vengono effettuate operazioni di Noleggio o Leasing

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ILNL
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoVeicoloNoleggio

Tipo del veicolo preso a Noleggio o Leasing

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ILVE
- Scelta fissa: TipiVeicoloNoleggio
- Valore di default: 0 (A - Autovettura)
- Flags: NOT_NULL

val_IVANonEsposta

Indicare se si tratta di operazioni con IVA non esposta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ILNE
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_AutoFattura

Indicare se si tratta di operazioni di tipo Autofattura.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ILAF
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_OpReverseCharge

Indicare se si tratta di operazioni di tipo Reverse Charge.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ILRC
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_RiferimentoIVA

Indicare in quale sezione dell'elenco IVA clienti-fornitori dovranno essere riportate le operazioni compiute utilizzando questa aliquota IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ILGI
- Scelta fissa: [RifElencoIVA](#)
- Valore di default: 1 (Addiziona alla voce imponibile)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoOperazione

Indicare se si tratta di un'operazione attiva o passiva.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiOperazione](#)
- Valore di default: 0 (Attiva)
- Flags: NOT_NULL

val_NotaVariazione

Indicare se si tratta di un'operazione di tipo Nota di Variazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ILVR
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_PrestazioniServizi

Indicare se si tratta di operazioni di tipo Prestazione Servizi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ILPS
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_PrimaNota

Prima Nota

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoIVA
- AnnoRifIVA
- CodiceCIG
- CodiceCUP
- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataCompetenzaIVA
- DataDocumento
- DataRegistrazione
- DataStorno
- EBMagic
- FlagsStato
- NumIntDE
- NumIntIVADifferita
- NumIntRipresaRR
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- ProtocolloIVA
- RifGestDoc
- RifTracciabilita
- RiferimentoInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleIVA
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_CausaleContabile
- ref_CausaleIncasso
- ref_ClienteFornitore
- ref_Commissa

- [ref_CondizionePagamento](#)
- [ref_DocumentoFiscale](#)
- [ref_Esercizio](#)
- [ref_FornitoreEstero](#)
- [ref_PrimaNotaMadre](#)
- [ref_RegistroIVA](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [ref_Valuta](#)
- [uuid](#)
- [val_DaCaricoScarico](#)
- [val_DocumentoEU](#)
- [val_PrestazioneServizi](#)
- [val_TipoAuto](#)
- [val_TipoPrimaNota](#)
- [val_VariazioneAnniPrec](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno della registrazione di prima nota

- Tipo di dato: `INT`
- Nome legacy: `MOPN`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MODT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MONP
- Flags: NOT_NULL

ref_RegistroIVA

Registro IVA abbinato a questa registrazione di primanota.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MORI
- Riferimento al campo: [EB_RegistriIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

AnnoIVA

Anno IVA (anno della data di registrazione)

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MOAN
- Flags: NOT_NULL

ref_CausaleContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MOCA
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

val_TipoPrimaNota

Tipo di primanota: normale o simulato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MOTI
- Scelta fissa: [TipiPrimaNota](#)
- Valore di default: 0 (Normale)
- Flags: NOT_NULL

NumeroDocumento

Numero del documento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: MOND
- Flags: NOT_NULL

DataDocumento

Data del documento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MODD
- Flags: NOT_NULL

DataCompetenzaIVA

Data di competenza IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MOCP
- Riferimento al campo: [EB_CondizioniPagamento.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_FornitoreEstero

Eventuale fornitore estero, quando si utilizza un cliente-fornitore fittizio.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MOFE
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

FlagsStato

Flags primanota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MOFL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

ref_CausaleIncasso

Causale incasso automatico.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MOCN
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Agente

Riferimento all'agente abbinato a questa prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PAAG
- Riferimento al campo: [EB_Agenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

TotaleImponibile

Totale imponibile in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MOTM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleIVA

Totale IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: MOTV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

RifTracciabilita

Riferimento per la tracciabilità finanziaria, ad esempio il numero CIG o CUP

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: MOTR
- Flags: NOT_NULL

RifGestDoc

Riferimento per la gestione documentale, utilizzato per collegare questa registrazione con i documenti originali.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: MORD
- Flags: NOT_NULL

val_VariazioneAnniPrec

Specificando “SI”, la registrazione verrà considerata come una nota di variazione di un’operazione relativa ad anni precedenti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MOVVP
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se gli importi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_DocumentoEU

Indicare se si sta registrando una transazione con altri paesi dell’unione europea

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_PrestazioneServizi

Indicare se si sta registrando una transazione di tipo prestazione servizi

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_PrimaNotaMadre

Riferimento al movimento di prima nota che ha generato questa registrazione automatica

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_PrimaNota.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_TipoAuto

Indica se la prima nota è stata generata automaticamente

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiPNAutomatica](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

NumIntIVADifferita

NumIntIVADifferita

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

val_DaCaricoScarico

Indica se la registrazione è stata generata dalla “generazione prima nota acquisto”

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: NOT_NULL

AnnoRifIVA

Anno rif. IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_Esercizio

Riferimento all’esercizio di competenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Esercizi.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

NumIntRipresaRR

Numero interno del movimento di prima nota di ripresa del rateo/risconto

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

NumIntDE

Numero interno del documento elettronico che ha generato questa registrazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

ref_Commissa

Commissa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Commesse.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_DocumentoFiscale

Riferimento del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_DocumentiFiscali.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

DataStorno

Data della registrazione di storno

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

EB_RDFIVA

Righe IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Imponibile
- ImportoIVA
- NumeroRDF
- PercentualeIVA
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_RigheDF
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Natura
- val_TipoEsigibilitaIVA

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRDF

Numero riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_RigheDF

id righe dati fattura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RigheDatiFatture.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Imponibile

Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVA

Importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercentualeIVA

Percentuale in base alla quale calcolare l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_Natura

Natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o i casi di inversione contabile (F.E.)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [NatureIVAFE](#)
- Valore di default: 0 (Non Interessa)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoEsigibilitaIVA

Indicare la tipologia di esigibilità IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiEsigibilitaIVA](#)
- Valore di default: 0 (I - IVA esigibilità immediata)
- Flags: NOT_NULL

EB_RigheAggrCentriCosto

Righe delle aggregazioni dei centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [NumeroRiga](#)
- [Percentuale](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_AggrCentroCosto](#)
- [ref_CentroCosto](#)
- [ref_RigaAggregazione](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_TipoCodice](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_AggrCentroCosto

Riferimento all'” aggregazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RFNR
- Riferimento al campo: [EB_AggrCentriCosto.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RFRN
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

val_TipoCodice

Tipologia codice

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RFTI
- Scelta fissa: [TipiCodice](#)
- Valore di default: 0 (Centro di costo)
- Flags: NOT_NULL

ref_CentroCosto

Riferimento al centro di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RHCC
- Riferimento al campo: [EB_CentriCosto.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_RigaAggregazione

Riferimento all' aggregazione

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AggrCentriCosto.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Percentuale

Quota parte percentuale.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RHPC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_RigheCespiti

Righe dei cespiti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [DataOperazione](#)
- [Descrizione](#)
- [EBMagic](#)
- [Importo](#)
- [NumeroDocumento](#)
- [NumeroPrimaNota](#)
- [NumeroRiga](#)
- [PercAmmAccelerato](#)
- [PercAmmAnticipato](#)
- [PercAmmOrdinario](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)

- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Cespitate](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_CausaleMovimento](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_Cespiti

Riferimento alla testata dei cespiti

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Cespiti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RCRN
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

DataOperazione

Data di registrazione del movimento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: RCDT
- Flags: NOT_NULL

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale a cui fa riferimento il movimento

- Tipo di dato: CHAR (30)
- Flags: -

val_CausaleMovimento

Causale del movimento relativo al cespite.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: CPTT
- Scelta fissa: [CausaliMovimento](#)
- Valore di default: 0 (Ammortamento)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

PercAmmOrdinario

Quota di ammortamento ordinario. Essa è significativa solo quando la causale è “Ammortamento”.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RCPN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercAmmAnticipato

Quota di ammortamento anticipato. Essa è significativa solo quando la causale è “Ammortamento”.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RCPA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercAmmAccelerato

Quota di ammortamento accelerato. Essa è significativa solo quando la causale è “Ammortamento”.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RCPC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Importo

Importo del movimento. Se il movimento è un ammortamento, l'importo viene calcolato automaticamente in base alla somma delle percentuali inserite negli appositi campi, sulla base del valore aggiornato del bene.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RCIM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Descrizione

Descrizione aggiuntiva

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: RCDE
- Flags: -

NumeroPrimaNota

Numero prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RCPR
- Flags: -

EB_RigheDatiFatture

Righe dati fatture

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataCompetenzaIVA
- DataDocumento
- DataRegistrazione
- EBMagic
- NumeroDocumento
- NumeroMovIVA
- NumeroRiga
- Posizione
- PosizioneOriginaria
- ProtocolloIVA
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleIVA
- TotaleImponibile
- flags
- id
- ref_DatiFattura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoDocumentoTF

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_DatiFattura

Dati fatture

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_DatiFatture.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Posizione

Posizione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

PosizioneOriginaria

Posizione relativa alla fattura da rettificare/annullare

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

val_TipoDocumentoTF

Scegliere il tipo di documento.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiDocumentoTF](#)
- Valore di default: 0 (TD01 - Fattura)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

DataDocumento

Data del documento fiscale a cui fa il movimento IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: NOT_NULL

ProtocolloIVA

Protocollo Iva attribuito al documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

DataCompetenzaIVA

Data di competenza IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

NumeroMovIVA

Numero interno del movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleIVA

Totale IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_RigheIVADifferita

Righe IVA differita

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataDocumento
- DataEsigibilita
- DescAggiuntiva
- EBMagic
- FlagsStato
- ImportoIVA
- NumeroDocumento
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_CausaleContabile
- ref_IVADifferita
- ref_RigaPrimaNota
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_IVADifferita

Iva Differita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RDNR
- Riferimento al campo: [EB_IVADifferita.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RDRN
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_RigaPrimaNota

Prima Nota che ha generato questa riga IVA Differita.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RDAU
- Riferimento al campo: [EB_RighePrimaNota.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

DataEsigibilita

Data esigibilità.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: RDDE
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

DataDocumento

Data documento.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: RDDD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

NumeroDocumento

Numero del documento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: RDND
- Flags: NOT_NULL

ref_CausaleContabile

Causale contabile che ha generato la fattura.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RDCA
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ImportoIVA

Importo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RDIV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DescAggiuntiva

Campo descrittivo che può contenere una descrizione aggiuntiva.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

FlagsStato

Flags riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RDFL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

EB_RigheLiquidazioniIVA

Riepiloghi IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- IVAAnniPrecedenti
- IVADifferita
- IVADifferitaCassa
- IVAPeriodoSuccessivo
- ImpUtilizzoPlafond
- ImponAutoCEE
- ImponAutoInversione
- ImponIntraCEE
- ImponInversione
- Imponibile
- ImponibileFC
- ImponibileSP
- ImportoIVA
- ImportoIVAAutoInv
- ImportoIVAIndetr
- ImportoIVAInv
- ImportoIVASP
- NumeroRiga
- TSCreazione

- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_LiquidazioneIVA
- ref_RegistroIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_LiquidazioneIVA

Riferimento alla liquidazione IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PINL
- Riferimento al campo: [EB_LiquidazioniIVA.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_RegistroIVA

Registro IVA abbinato ai riepiloghi della liquidazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PIRI
- Riferimento al campo: [EB_RegistriIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AliquotaIVA

Riferimento all'aliquota IVA abbinato ai riepiloghi della liquidazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PICI
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Imponibile

Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImponibileSP

Imponibile soggetto a scissione dei pagamenti (DI CUI)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVA

Importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVASP

Importo IVA scissione dei pagamenti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVAIndetr

Importo IVA indetr.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVADifferita

IVA differita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVADifferitaCassa

IVA differita cassa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImponIntraCEE

Imponibile intra-cee

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImponAutoCEE

Imponibile auto-cee

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImponibileFC

Imponibile FC

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImponInversione

Imponibile inversione.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImponAutoInversione

Imponibile auto-inversione.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImpUtilizzoPlafond

Importo Utilizzo Plafond

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVAAnniPrecedenti

Importo dell'IVA relativa a registrazioni con anno di riferimento precedente all'anno della data di registrazione IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

IVAPeriodoSuccessivo

Importo dell'IVA relativa a registrazioni eseguite con data di registrazione successiva al periodo di liquidazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVAInv

Importo IVA inversione contabile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVAAutoInv

Importo IVA autofatture inversione contabile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_RigheMovCentriCosto

Righe dei movimenti centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataFineCompetenza
- DataInizioCompetenza
- Descrizione
- EBMagic
- Importo
- ImportoVC
- NumeroAzioni
- NumeroRiga
- Progetto
- Raggruppamento
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_CentroCosto
- ref_Commissa
- ref_Contratto
- ref_MovimentoCentriCosto
- ref_RigaPrimaNota
- ref_SchedaContabile
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_FuoriBudget
- val_Ripetibile

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_MovimentoCentriCosto

Riferimento movimento centri costo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RBNR
- Riferimento al campo: [EB_MovimentiCentriCosto.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RBRN
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_CentroCosto

Riferimento al centro di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RBCR
- Riferimento al campo: [EB_CentriCosto.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_SchedaContabile

Schede contabile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RBSK
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RBIM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Descrizione

Descrizione aggiuntiva

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: RBDE
- Flags: -

DataInizioCompetenza

Data inizio competenza.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: RBDI
- Flags: NOT_NULL

DataFineCompetenza

Data fine competenza.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: RBDF
- Flags: NOT_NULL

val_Ripetibile

Indicare se il Costo/ricavo è ripetibile

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_FuoriBudget

Indicare se il Costo/ricavo è fuori budge

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_Commissa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RBMM
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Contratto

Contratto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RBCO
- Riferimento al campo: EB_Contratti.id
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

Raggruppamento

Raggruppamento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: RBGR
- Flags: -

Progetto

Progetto

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: RBPR
- Flags: -

NumeroAzioni

Numero azioni

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RBNA
- Flags: -

ref_RigaPrimaNota

Eventuale riferimento alla riga di prima nota che ha generato questo movimento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RighePrimaNota.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

EB_RigheMovimentilIVA

Righe dei movimenti IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Descrizione](#)
- [EBMagic](#)
- [FlagsStato](#)
- [Imponibile](#)
- [ImponibileVC](#)
- [ImportoIVA](#)
- [NumeroRiga](#)

- [RiferimentoInterno](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_AliquotaIVA](#)
- [ref_MovimentoIVA](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_MovimentoIVA

Riferimento al movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_MovimentiIVA.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Imponibile

Imponibile in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImponibileVC

Imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVA

Importo IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RNCI
- Riferimento al campo: [EB_AliquotaIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Descrizione

Descrizione aggiuntiva.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: RNDE
- Flags: NOT_NULL

FlagsStato

Flags riga movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: -

EB_RighePrimaNota

Righe di prima nota

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CoefficienteCambio
- DataFineCompetenza
- DataInizioCompetenza
- Descrizione
- EBMagic
- FlagsStato
- Imponibile
- ImponibileVC
- Importo
- ImportoIVA
- ImportoVC
- NumIntRR
- NumeroRiga
- RiferimentoInterno
- Sezione

- TSCreazione
- TSModifica
- TipoCodice
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_CPClienteFornitore
- ref_CPSchedaContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_Commissa
- ref_PrimaNota
- ref_SchedaContabile
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_Aconto
- val_EsclusoIntrastat
- val_StatoPagamento
- val_TipoIncassoIVA
- val_TipoMovPA
- val_TipoRateoRisconto

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_PrimaNota

Riferimento al movimento di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RNPN
- Riferimento al campo: [EB_PrimaNota.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RNRN
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_SchedaContabile

Scheda contabile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RNXX
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore da movimentare

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Sezione

Sezione: D=Dare, A=Avere

- Tipo di dato: CHAR (1)
- Valore di default: D
- Flags: -

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RNVX
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RNIX
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Imponibile

Imponibile in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RNVM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImponibileVC

Imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RNIM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVA

Importo IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RNIV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RNCI
- Riferimento al campo: [EB_AliquotaIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Descrizione

Descrizione aggiuntiva.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: RNDE
- Flags: NOT_NULL

FlagsStato

Flags riga primanota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RNFL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

ref_CPSchedaContabile

Contropartita scheda contabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CPClienteFornitore

Contropartita cliente-fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RNCF
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

DataInizioCompetenza

Data inizio competenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

DataFineCompetenza

Data fine competenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

TipoCodice

Tipo di codice movimentato: 1 - sottoconto, 2 - cliente, 3 - fornitore

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

val_TipoMovPA

Tipo di gestione delle partite aperte

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipoMovPAPN](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_StatoPagamento

Specificare “sospeso”, se si desidera che il pagamento non venga eseguito automaticamente quando si generano le disposizioni di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MOSP
- Scelta fissa: [StatiPagamento](#)
- Valore di default: 0 (Normale)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoIncassoIVA

Tipo di incasso IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiIncassoIVA](#)
- Valore di default: 0 (Normale)
- Flags: NOT_NULL

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: NOT_NULL

ref_Valuta

Riferimento alla tabella valute, specifica la divisa in cui sono espressi gli importi in valuta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

val_TipoRateoRisconto

Gestione rateo/risconto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiRateiRisconti](#)
- Valore di default: 2 (Non interessa)
- Flags: NOT_NULL

NumIntRR

Numero interno del movimento di prima nota del rateo/risconto

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

ref_Commissa

Commissa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Commesse.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_Aconto

Acconto ?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Flags: NOT_NULL

val_EsclusoIntrastat

Indica se la riga deve essere esclusa dalla gestione dati Intrastat

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Flags: NOT_NULL

EB_RigheRipCentriCosto

Righe delle ripartizioni centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [NumeroRiga](#)
- [Percentuale](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)

- [ref_CentroCosto](#)
- [ref_RipartCentroCosto](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

ref_RipartCentroCosto

Riferimento alla ripartizione

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_RipartCentriCosto.id](#)
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: `INT`
- Nome legacy: `RHRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_CentroCosto

Riferimento al centro di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RHCC
- Riferimento al campo: [EB_CentriCosto.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Percentuale

Quota parte percentuale.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RHPC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_RigheVersamentiRit

Righe dei versamenti delle ritenute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [CodiceTributo](#)
- [EBMagic](#)
- [Importo](#)
- [Interessi](#)
- [NumeroRiga](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Compensoterzi](#)
- [ref_Percipiente](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [ref_VersamentoRit](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_VersamentoRit

Riferimento al versamento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_VersamentiRit.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CompensoTerzi

Riferimento al compenso

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CompensiTerzi.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

CodiceTributo

Codice del tributo

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Nome legacy: RECT
- Flags: -

ref_Percipiente

Indicare il codice percipiente da abbinare al movimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RECD
- Riferimento al campo: [EB_Percipienti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Importo

Importo della ritenuta.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: REIM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Interessi

Importo interessi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: REIN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_RipartCentriCosto

Ripartizioni centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Codice](#)
- [Descrizione](#)
- [EBMagic](#)
- [TSCreazione](#)

- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: DRCD
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: DRDE
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_VersamentiRit

Versamenti ritenute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [AnnoCorresponsione](#)
- [DataVersamento](#)
- [EBMagic](#)
- [FlagsStato](#)
- [MeseCorresponsione](#)
- [NumeroBollettino](#)
- [NumeroInterno](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_LuogoVersamento](#)
- [val_TipoVersamento](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

FlagsStato

Flags versamento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PMNR
- Flags: NOT_NULL

val_LuogoVersamento

Luogo versamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PMLV
- Scelta fissa: [LuoghiVersamento](#)
- Valore di default: 0 (Concessionario)
- Flags: -

val_TipoVersamento

Tipo versamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PMTV
- Scelta fissa: [TipiVersamento](#)
- Valore di default: 0 (Distinta)
- Flags: -

MeseCorresponsione

Mese di corresponsione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PMME
- Flags: -

AnnoCorresponsione

Anno di corresponsione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: PMAC
- Flags: -

NumeroBollettino

Numero identificativo della ricevuta dell'avvenuto versamento

- Tipo di dato: CHAR (30)
- Nome legacy: PMNB
- Flags: -

DataVersamento

Data in cui si intende eseguire il versamento dei tributi

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: PMDV
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

5.1.7 Preventivi

Contenuti:

EB_Preventivi

Preventivi/Offerte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [AlCassa1](#)
- [AlCassa2](#)
- [AzioniCorretive](#)
- [CAP](#)
- [CAP_Corr](#)
- [CAP_Dest](#)
- [CausaleTrasporto](#)
- [CodISO](#)
- [CodUnivocoUfficio](#)
- [CodiceCliente](#)
- [CodiceFiscale](#)
- [CoefficienteCambio](#)
- [CondizioneAggiuntiva](#)
- [CorteseAttenzione](#)
- [CostoRifTot](#)
- [CostoRifTotVC](#)
- [DataCambio](#)
- [DataPrevConsegna](#)
- [DataPreventivo](#)
- [DataRicezioneRichiesta](#)
- [DataRichiesta](#)
- [DataRiesameISO](#)
- [DataScadenza](#)

- EBMagic
- Email
- GiorniValidita
- ImponibileCassa1
- ImponibileCassa2
- ImportoContrCassa1
- ImportoContrCassa2
- ImportoRitenuta
- ImportoRitenuta2
- Indirizzo
- Indirizzo_Corr
- Indirizzo_Dest
- Localita
- Localita_Corr
- Localita_Dest
- NettoAPagare
- NettoAPagareVC
- Note
- NumOrdCliente
- NumeroColli
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- NumeroRevisione
- Oggetto
- PartitaIVA
- PercRitenuta
- PercRitenuta2
- Peso
- ProceduraRiesame
- Provincia
- Provincia_Corr
- Provincia_Dest
- RagSoc_Corr
- RagSoc_Dest
- RagioneSociale
- RevisioneMadre

- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- RifAmmCassa1
- RifAmmCassa2
- RiferimentoInterno
- RiferimentoRichiedente
- ScontoGlobale
- SpeseBolli
- SpeseImballo
- SpeseIncasso
- SpeseTrasporto
- SpeseVarie
- Suffisso
- TSCreazione
- TSInvioConferma
- TSModifica
- TerminiConsegna
- TitoloCliente
- TotaleDocumento
- TotaleDocumentoVC
- TotaleEco1
- TotaleEco1VC
- TotaleEco2
- TotaleEco2VC
- TotaleIVA
- TotaleIVAVC
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC

- Volume
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliqIVACassa1
- ref_AliqIVACassa2
- ref_Azienda
- ref_BancaAzienda
- ref_Cliente
- ref_Commissa
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_Contatto
- ref_Contratto
- ref_Corrispondenza
- ref_Indirizzo
- ref_Listino
- ref_Tipologia
- ref_TipologiaOC
- ref_Utente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- ref_Vettore1
- ref_Vettore2
- uuid
- val_AddSpese
- val_AddettoTrasporto
- val_CausalePagamentoRit
- val_CausalePagamentoRit2
- val_EsitoRiesame
- val_ModalitaInvio
- val_ModalitaRicezione
- val_ModalitaTrasporto
- val_Nazione

- [val_NazioneCorr](#)
- [val_NazioneDest](#)
- [val_RitenutaCassa1](#)
- [val_RitenutaCassa2](#)
- [val_Stato](#)
- [val_StatoRiesame](#)
- [val_TipoCassa1](#)
- [val_TipoCassa2](#)
- [val_TipoRitenuta](#)
- [val_TipoRitenuta2](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

val_Stato

Stato del preventivo. Gli stati possono essere: Inserito, Confermato, Senza risposta, Accettato, Rifiutato, Sospeso, Annullato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFSO
- Scelta fissa: [StatiPreventivo](#)
- Valore di default: 0 (Inserito)

- Flags: NOT_NULL

ref_Tipologia

Tipologia documento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFTD
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_TipologiaOC

Tipo doc. proposto in evasione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFTF
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroProgressivo

Numero progressivo del preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFNP
- Flags: NOT_NULL

Suffisso

Suffisso del numero del preventivo

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: OFSU
- Flags: -

DataPreventivo

Data preventivo.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: OFDT
- Flags: NOT_NULL

RevisioneMadre

Numero revisione madre

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

NumeroRevisione

Numero revisione preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFRE
- Flags: -

Oggetto

Oggetto preventivo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: OFOG
- Flags: -

TitoloCliente

Titolo cortesia

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: OFTT
- Flags: -

CorteseAttenzione

Alla cortese attenzione

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: OFAT
- Flags: -

DataScadenza

Data scadenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

RiferimentoRichiedente

Riferimento richiedente preventivo

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: OFRO
- Flags: -

TerminiConsegna

Termini consegna

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: OFTE
- Flags: -

GiorniValidita

Giorni validità preventivo

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

CondizioneAggiuntiva

Condizione aggiuntiva

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: OFFI
- Flags: -

ref_Utente

Utente riesame

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumOrdCliente

Riferimento ordine.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFON
- Flags: -

DataRichiesta

Data della richiesta di preventivo

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: OFDR
- Flags: NOT_NULL

DataRicezioneRichiesta

Data di ricezione della richiesta di preventivo

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: OFRR
- Flags: NOT_NULL

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio del preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFMI
- Scelta fissa: [ModalitaInvio](#)
- Valore di default: 0 (Altro)
- Flags: NOT_NULL

Email

Indirizzo email invio

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: -

val_ModalitaRicezione

Indicare la modalità di ricezione del preventivo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [ModalitaInvio](#)
- Valore di default: 0 (Altro)
- Flags: NOT_NULL

ref_Cliente

Cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFCF
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

CodiceCliente

Codice del cliente

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: -

RagioneSociale

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: OFDY
- Flags: NOT_NULL

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

CodISO

Codice ISO

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

PartitaIVA

Partita IVA dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: OFPI
- Flags: -

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

ref_Contratto

Contratto.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Contratti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Indirizzo

Indirizzo destinazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFKD
- Riferimento al campo: [EB_Indirizzi.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

RagSoc_Dest

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Indirizzo_Dest

Indirizzo destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita_Dest

Località destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP_Dest

Codice di avviamento postale destinazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia_Dest

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

val_NazioneDest

Indicare la nazione destinazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: -

ref_Corrispondenza

Cliente corrispondenza.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Indirizzi.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

RagSoc_Corr

Ragione sociale di corrispondenza

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Indirizzo_Corr

Indirizzo corrispondenza

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita_Corr

Località corrispondenza

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP_Corr

Codice di avviamento postale corrispondenza

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia_Corr

Provincia corrispondenza

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

val_NazioneCorr

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: -

ScontoGlobale

Sconto globale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: OFCS
- Flags: -

val_AddSpese

Addebito spese

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFAS
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFLS
- Riferimento al campo: [EB_Listini.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Agente

Codice agente abbinato al preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFAG
- Riferimento al campo: [EB_Agenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

CausaleTrasporto

Campo descrittivo in cui indicare la cuasale di trasporto.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFPG
- Riferimento al campo: [EB_CondizioniPagamento.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFBA
- Riferimento al campo: [EB_BancheAzienda.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFPT
- Riferimento al campo: [EB_CondizioniConsegna.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFCM
- Scelta fissa: [AddettoTrasporto](#)
- Valore di default: 0 (Mittente)
- Flags: NOT_NULL

ref_Vettore1

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFVT
- Riferimento al campo: [EB_Vettori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Vettore2

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFV2
- Riferimento al campo: [EB_Vettori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

SpeseImballo

Spese imballo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: OFSI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: OFST
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseIncasso

Spese incasso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: OFSN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseVarie

Spese varie

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: OFSV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseBolli

Spese bolli

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: OFSB
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: OFNO
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFVA
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: OFDC
- Flags: NOT_NULL

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFMT
- Scelta fissa: [ModalitaTrasporto](#)
- Valore di default: 0 (Trasporto marittimo)
- Flags: NOT_NULL

DataRiesameISO

Data riesame ISO.

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Nome legacy: OFDR
- Flags: NOT_NULL

val_StatoRiesame

Stato riesame

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [StatiRiesame](#)
- Valore di default: 0 (Da riesaminare)
- Flags: NOT_NULL

val_EsitoRiesame

Esito primo riesame iso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFE1
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

AzioniCorretive

Azioni correttive

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: OFAC
- Flags: -

ProceduraRiesame

Procedura riesame

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

PercRitenuta

Percentuale ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: OFRP
- Valore di default: 0
- Flags: -

PercRitenuta2

Percentuale ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoRitenuta

Importo ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: OFRI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoRitenuta2

Importo ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleIVA

Totale IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleDocumento

Totale preventivo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: OFTO
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OFGS
- Riferimento al campo: [EB_AccordiQuadro.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroColli

Numero colli

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Peso

Peso in kg.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Volume

Volume

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_Contatto

Contatto abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Contatti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleDocumentoVC

Totale preventivo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CostoRifTot

Costo di riferimento totale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CostoRifTotVC

Costo di riferimento totale in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CodUnivocoUfficio

Codice ufficio destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

val_TipoCassa1

Tipo di cassa professionale di appartenenza (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiCassaPrevidenziale](#)
- Valore di default: 0 (Nessuna)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoCassa2

Tipo di cassa professionale di appartenenza (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiCassaPrevidenziale](#)
- Valore di default: 0 (Nessuna)
- Flags: NOT_NULL

AlCassa1

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AlCassa2

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoContrCassa1

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoContrCassa2

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImponibileCassa1

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImponibileCassa2

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_RitenutaCassa1

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_RitenutaCassa2

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

RifAmmCassa1

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: NOT_NULL

RifAmmCassa2

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: NOT_NULL

ref_AliqIVACassa1

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AliqIVACassa2

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_CausalePagamentoRit

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CausaliPagamentoRitenute](#)
- Valore di default: 0 (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: NOT_NULL

val_CausalePagamentoRit2

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CausaliPagamentoRitenute](#)
- Valore di default: 0 (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoRitenuta

Tipo di ritenuta del documento elettronico (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiRitenuta](#)
- Valore di default: 0 (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoRitenuta2

Tipo di ritenuta del documento elettronico (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiRitenuta](#)
- Valore di default: 0 (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: NOT_NULL

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_Commissa

Commissa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Commesse.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

TotaleEco1

Totale eco-contributo1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleEco2

Totale eco-contributo2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleEco1VC

Totale eco-contributo1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleEco2VC

Totale eco-contributo2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_RighePreventivi

Righe dei preventivi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodArticolo
- CostoRiferimento
- DataPrevConsegna
- DescArticolo
- EBMagic
- FlagsStato
- NumeroRiga
- PrezzoAcquisto
- PrezzoVendita
- QtaFiscale
- Quantita
- RiferimentoInterno
- Sconto
- TSCreazione

- TSModifica
- ValUnitEco1
- ValUnitEco1VC
- ValUnitEco2
- ValUnitEco2VC
- ValoreUnitIVAInclusa
- ValoreUnitNettoVC
- ValoreUnitario
- ValoreUnitarioFiscale
- ValoreUnitarioNetto
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_Articolo
- ref_Commissa
- ref_Preventivo
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Omaggio

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

FlagsStato

Flags riga del preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RYFL
- Valore di default: 31
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

ref_Preventivo

Riferimento alla testata del preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RYNR
- Riferimento al campo: [EB_Preventivi.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RYRN
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RYCA, RYDE
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

CodArticolo

Codice articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

DescArticolo

Descrizione (libera) dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RYUM
- Riferimento al campo: [EB_RigheUnitaMisura.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RYQT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitario

Prezzo unitario da applicare al codice articolo di magazzino della riga in oggetto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RYPU
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Sconto

Percentuale di sconto sull'intero documento. Verrà proposta in automatico quella abbinata al cliente.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: RYSC
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RYCI
- Riferimento al campo: [EB_AliquotaIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Agente

Codice agente abbinato al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RYAG
- Riferimento al campo: [EB_Agenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

PrezzoVendita

Prezzo vendita da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RYPR
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PrezzoAcquisto

Prezzo acquisto da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RYPA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Nome legacy: RYRI
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitarioNetto

Valore unitario scontato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RYVA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitNettoVC

Valore unitario scontato in valuta di conto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaFiscale

Quantità fiscale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RYQF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RYVF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CostoRiferimento

Costo riferimento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RYPM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unitario IVA inclusa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RYVI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: RYDP
- Flags: NOT_NULL

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RYGS
- Riferimento al campo: [EB_AccordiQuadro.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: -

ref_Commissa

Commissa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Commesse.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ValUnitEco1

Valore unitario eco contributo 1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValUnitEco1VC

Valore unitario eco contributo 1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValUnitEco2

Valore unitario eco contributo 2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValUnitEco2VC

Valore unitario eco contributo 2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

5.1.8 Ordini da clienti

Contenuti:

EB_OrdiniClienti

Ordini da clienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AlCassa1
- AlCassa2
- AnNumDocPA
- AnNumDocPA1
- AnNumDocPA2
- AnnoRiferimento
- AspettoBeni
- AzioniCorrettive
- CAP
- CAP_Dest
- Caparra
- CausaleDocumento
- CausaleTrasporto
- CodISO
- CodUnivocoUfficio
- CodiceCIG
- CodiceCUP
- CodiceCommessaConvenzione
- CodiceFiscale
- CoefficienteCambio
- Contrassegno
- CostoRifTot
- CostoRifTotVC
- DataAcconto
- DataAcconto2
- DataCambio
- DataMaxInstallazione
- DataOrdine
- DataPrevConsegna
- DataPrevInstallazione

- DataProtCliente
- DataRiesameISO
- DataScadenza
- EBMagic
- Email
- GiorniValidita
- IVAAcconto
- IVAAcconto2
- Identificativo
- IdentificativoEDIBuyer
- ImponibileAcconto
- ImponibileAcconto2
- ImponibileCassa1
- ImponibileCassa2
- ImportoContrCassa1
- ImportoContrCassa2
- ImportoRiferimento
- ImportoRitenuta
- ImportoRitenuta2
- Indirizzo
- Indirizzo_Dest
- Localita
- Localita_Dest
- NFattAcconto
- NFattAcconto2
- NIFattAcconto
- NIFattAcconto2
- NettoAPagare
- NettoAPagareVC
- Note
- NumIntOrdForn
- NumPreventivo
- NumProgConsegna
- NumeroColli
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo

- OraPrevInstallazione
- PartitaIVA
- PercRitenuta
- PercRitenuta2
- Peso
- ProceduraRiesame
- Provincia
- Provincia_Dest
- QtaObsoleti
- RagSoc_Dest
- RagioneSociale
- Referente
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- RifAmmCassa1
- RifAmmCassa2
- RifInternoODA
- RifTracciabilita
- Riferimento
- RiferimentoInterno
- RiferimentoOrdine
- RiferimentoWeb
- ScontoGlobale
- SpeseBolli
- SpeseImballo
- SpeseIncasso
- SpeseTrasporto
- SpeseVarie

- SuffAcconto
- SuffAcconto2
- Suffisso
- TSCreazione
- TSEvasione
- TSInvioConferma
- TSModifica
- Telefono
- Ticket
- TipoIdEDIBuyer
- TotaleDocumento
- TotaleDocumentoVC
- TotaleEco1
- TotaleEco1VC
- TotaleEco2
- TotaleEco2VC
- TotaleIVA
- TotaleIVAVC
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC
- Volume
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliqAcconto1
- ref_AliqAcconto2
- ref_AliqIVACassa1
- ref_AliqIVACassa2
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_BancaAzienda
- ref_CausContabile
- ref_CausaleMagazzino
- ref_Cliente
- ref_Commissa

- [ref_CondizioneConsegna](#)
- [ref_CondizionePagamento](#)
- [ref_Contatto](#)
- [ref_Contratto](#)
- [ref_Indirizzo](#)
- [ref_Listino](#)
- [ref_Tipologia](#)
- [ref_TipologiaDF](#)
- [ref_TitDepEntrata](#)
- [ref_TitDepUscita](#)
- [ref_Utente](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [ref_Valuta](#)
- [ref_Vettore1](#)
- [ref_Vettore2](#)
- [uuid](#)
- [val_AddSpese](#)
- [val_AddettoTrasporto](#)
- [val_CausalePagamentoRit](#)
- [val_CausalePagamentoRit2](#)
- [val_DdTfatturare](#)
- [val_EsitoRiesame](#)
- [val_EvasParziale](#)
- [val_IntraCEE](#)
- [val_ModalitaInvio](#)
- [val_ModalitaTrasporto](#)
- [val_Nazione](#)
- [val_NazioneDest](#)
- [val_NotaVariazAP](#)
- [val_ProponiScadenze](#)
- [val_RaggrupOrdini](#)
- [val_RaggruppamentoDdT](#)
- [val_RichiestoCollaudo](#)
- [val_RitenutaCassa1](#)
- [val_RitenutaCassa2](#)

- val_ScadutoDiff
- val_Sospeso
- val_Stato
- val_StatoFido
- val_StatoPronto
- val_StatoRiesame
- val_TipoCassa1
- val_TipoCassa2
- val_TipoEvasione
- val_TipoRitenuta
- val_TipoRitenuta2

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORNI
- Flags: NOT_NULL

val_Stato

Stato dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORFL
- Scelta fissa: [StatiOrdine](#)
- Valore di default: 0 (– Inserito)
- Flags: NOT_NULL

ref_Tipologia

Tipologia documento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORTW
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_TipologiaDF

Tipo documento fiscale proposto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORTF
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroProgressivo

Numero progressivo dell'ordine cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORNP
- Flags: NOT_NULL

Suffisso

Suffisso del numero di ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: ORSU
- Flags: NOT_NULL

DataOrdine

Data ordine a cliente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: ORDT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Cliente

Cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORCF
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

RagioneSociale

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: ORDY
- Flags: NOT_NULL

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: ORIN
- Flags: NOT_NULL

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: ORLO
- Flags: NOT_NULL

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: ORCP
- Flags: NOT_NULL

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: ORPR
- Flags: NOT_NULL

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

CodISO

Codice ISO

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVA

Partita IVA dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: ORPI
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

ref_Contratto

Contratto.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Contratti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Indirizzo

Indirizzo destinazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORKD
- Riferimento al campo: [EB_Indirizzi.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

RagSoc_Dest

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: ORRD
- Flags: NOT_NULL

Indirizzo_Dest

Indirizzo destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: ORID
- Flags: NOT_NULL

Localita_Dest

Località destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: ORLD
- Flags: NOT_NULL

CAP_Dest

Codice di avviamento postale destinazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: ORCD
- Flags: NOT_NULL

Provincia_Dest

Provincia destinazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: ORPD
- Flags: NOT_NULL

val_NazioneDest

Indicare la nazione destinazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

ScontoGlobale

Sconto globale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: ORCS
- Flags: NOT_NULL

val_AddSpese

Addebito spese

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORAS
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio del ordine cliente

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [ModalitaInvio](#)
- Valore di default: 0 (Altro)
- Flags: NOT_NULL

Email

Indirizzo email invio

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: -

val_ProponiScadenze

Proponi scadenze

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORLS
- Riferimento al campo: [EB_Listini.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Agente

Codice agente abbinato all'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORAG
- Riferimento al campo: [EB_Agenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

RiferimentoOrdine

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Nome legacy: ORRO
- Flags: -

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORPG
- Riferimento al campo: [EB_CondizioniPagamento.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Banca

Banca di appoggio del cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORCB
- Riferimento al campo: [EB_Banche.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORBA
- Riferimento al campo: [EB_BancheAzienda.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_RaggruppamentoDdT

Indicare se si desidera il raggruppamento dei documenti di trasporto intestate al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORRG
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_DdTfatturare

Indicare se si desidera fatturare i documenti di trasporto intestate al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORBF
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORPT
- Riferimento al campo: [EB_CondizioniConsegna.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

AspettoBeni

Aspetto esteriore del bene.

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Nome legacy: ORAE
- Flags: NOT_NULL

NumeroColli

Numero colli

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORNC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Peso

Peso in kg.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORPS
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Volume

Volume

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORVO
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORCM
- Scelta fissa: [AddettoTrasporto](#)
- Valore di default: 0 (Mittente)
- Flags: NOT_NULL

ref_Vettore1

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORVT
- Riferimento al campo: [EB_Vettori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Vettore2

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORV2
- Riferimento al campo: [EB_Vettori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

SpeseImballo

Spese imballo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORSI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORST
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseIncasso

Spese incasso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORSN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseVarie

Spese varie

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORSV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseBolli

Spese bolli

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORSB
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORCA
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

CausaleTrasporto

Campo descrittivo in cui indicare la cuasale di trasporto.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: ORCT
- Flags: NOT_NULL

ref_TitDepEntrata

Riferimento al titolo di deposito di entrata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORDE
- Riferimento al campo: [EB_TitoliDeposito.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_TitDepUscita

Riferimento al titolo di deposito di uscita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORDU
- Riferimento al campo: [EB_TitoliDeposito.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: ORNO
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: ORA1
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: ORA2
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifTracciabilita

Rif. tracciabilità

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: ORTR
- Flags: NOT_NULL

Ticket

Ticket

- Tipo di dato: VARCHAR (64)
- Nome legacy: ORTK
- Flags: NOT_NULL

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORVA
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

val_EvasParziale

Evasione parz.?

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: OREP
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoEvasione

Tipo di evasione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORTE
- Scelta fissa: TipiEvasione
- Valore di default: 1 (Documento fiscale)
- Flags: NOT_NULL

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: ORDC
- Flags: NOT_NULL

DataPrevInstallazione

Data prevista installazione.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: ORDI
- Flags: NOT_NULL

DataProtCliente

Data protocollo cliente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: ORDP
- Flags: NOT_NULL

QtaObsoleti

Quantità obsoleti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORQO
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_RaggrupOrdini

Indicare se si desidera il raggruppamento degli ordini.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORGO
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_CausContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORCN
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: FOREIGN_KEY

AnNumDocPA

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: ORAD
- Flags: -

val_ScadutoDiff

Indicare se esiste uno scaduto differito.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORSD
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

NIFattAcconto

Numero Interno acconto1

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORN1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NFattAcconto

Numero fattura acconto1

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORF1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SuffAcconto

Suffisso del numero di acconto1

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: ORU1
- Flags: NOT_NULL

DataAcconto

Data acconto1.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: AQDC
- Flags: NOT_NULL

ImponibileAcconto

Imponibile acconto1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORM1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_AliqAcconto1

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORC1
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

IVAAcconto

Importo IVA acconto1.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORX1
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NIFattAcconto2

Numero Interno acconto2

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORN2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NFattAcconto2

Numero fattura acconto2

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORF2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SuffAcconto2

Suffisso del numero di acconto2

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: ORU2
- Flags: NOT_NULL

DataAcconto2

Data acconto2.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: ORD2
- Flags: NOT_NULL

ImponibileAcconto2

Imponibile acconto2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORM2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_AliqAcconto2

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORC2
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

IVAAcconto2

Importo IVA acconto2.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORX2
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AnNumDocPA1

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: DFAD
- Flags: -

AnNumDocPA2

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: -

Caparra

Caparra

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORCL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Contrassegno

Contrassegno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORCO
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_StatoFido

Stato del documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORSF
- Scelta fissa: [StatiFido](#)
- Valore di default: 0 (Normale)
- Flags: NOT_NULL

val_IntraCEE

Intra-CEE

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORIC
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

NumPreventivo

Riferimento preventivo.

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORGS
- Riferimento al campo: [EB_AccordiQuadro.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORMT
- Scelta fissa: [ModalitaTrasporto](#)
- Valore di default: 0 (Trasporto marittimo)
- Flags: NOT_NULL

ref_Utente

Utente riesame

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

DataRiesameISO

Data riesame ISO.

- Tipo di dato: **TIMESTAMP**
- Nome legacy: **ORDR**
- Flags: **NOT_NULL**

val_EsitoRiesame

Esito primo riesame iso.

- Tipo di dato: **INT**
- Nome legacy: **ORE1**
- Scelta fissa: **YesNo**
- Valore di default: **0** (No)
- Flags: **NOT_NULL**

val_StatoRiesame

Stato riesame

- Tipo di dato: **INT**
- Scelta fissa: **StatiRiesame**
- Valore di default: **0** (Da riesaminare)
- Flags: **NOT_NULL**

AzioniCorrettive

Azioni correttive

- Tipo di dato: **VARCHAR (1024)**
- Nome legacy: **ORAC**
- Flags: **-**

ProceduraRiesame

Procedura riesame

- Tipo di dato: **VARCHAR (1024)**
- Flags: **-**

RiferimentoWeb

Riferimento ordine web

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Nome legacy: ORRW
- Flags: -

val_NotaVariazAP

Nota var. anni prec.?

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ORVP
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

PercRitenuta

Percentuale ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORRP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PercRitenuta2

Percentuale ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoRitenuta

Importo ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORRI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoRitenuta2

Importo ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleIVA

Totale IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleDocumento

Totale ordine.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORTO
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NumIntOrdForn

Numero interno dell'O.F. collegato

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

Referente

Referente

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Telefono

Numero di telefono della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

OraPrevInstallazione

Ora installazione

- Tipo di dato: TIME
- Flags: -

NumProgConsegna

Numero progressivo della consegna

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

DataMaxInstallazione

Data massima per eseguire l'installazione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

val_Sospeso

Sospeso?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_RichiestoCollaudo

Richiesto Collaudo?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

CodUnivocoUfficio

Codice ufficio destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

DataScadenza

Data scadenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

GiorniValidita

Giorni validità ordine

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

Riferimento

Riferimento ai fini amministrativi o contabili

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

CausaleDocumento

Causale del documento per la fattura elettronica della pubblica amministrazione

- Tipo di dato: VARCHAR (800)
- Flags: NOT_NULL

CodiceCommessaConvenzione

Codice della commessa o della convenzione

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: NOT_NULL

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

RifInternoODA

Rif. interno ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: -

ImportoRiferimento

Importo di riferimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Identificativo

Identificativo della singola voce all'interno del documento (NumItem)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: NOT_NULL

IdentificativoEDIBuyer

Identificativo EDI Buyer

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoldEDIBuyer

ITipo id EDI Buyer

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

ref_Contatto

Contatto abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Contatti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleDocumentoVC

Totale ordine in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ORTO
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CostoRifTot

Costo di riferimento totale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CostoRifTotVC

Costo di riferimento totale in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_StatoPronto

Stato pronto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiStatoPronto](#)
- Valore di default: 0 (– Non Pronto)
- Flags: NOT_NULL

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

val_TipoCassa1

Tipo di cassa professionale di appartenenza (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiCassaPrevidenziale](#)
- Valore di default: 0 (Nessuna)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoCassa2

Tipo di cassa professionale di appartenenza (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiCassaPrevidenziale](#)
- Valore di default: 0 (Nessuna)
- Flags: NOT_NULL

AlCassa1

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AlCassa2

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoContrCassa1

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoContrCassa2

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImponibileCassa1

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImponibileCassa2

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_RitenutaCassa1

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_RitenutaCassa2

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

RifAmmCassa1

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: NOT_NULL

RifAmmCassa2

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: NOT_NULL

ref_AliqIVACassa1

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_AliqIVACassa2

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_CausalePagamentoRit

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CausaliPagamentoRitenute](#)
- Valore di default: 0 (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: NOT_NULL

val_CausalePagamentoRit2

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [CausaliPagamentoRitenute](#)
- Valore di default: 0 (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoRitenuta

Tipo di ritenuta del documento elettronico (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiRitenuta](#)
- Valore di default: 0 (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: NOT_NULL

val_TipoRitenuta2

Tipo di ritenuta del documento elettronico (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiRitenuta](#)
- Valore di default: 0 (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: NOT_NULL

ref_Commissa

Commissa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Commesse.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

TSEvasione

Data e ora evasione ordine

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TotaleEco1

Totale eco-contributo1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleEco2

Totale eco-contributo2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleEco1VC

Totale eco-contributo1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleEco2VC

Totale eco-contributo2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AnnoRiferimento

Anno riferimento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_RigheOrdiniClienti

Righe degli ordini da clienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CostoRiferimento
- DataPrevConsegna
- DescArticolo
- EBMagic
- FlagsStato
- NumeroRiga
- PrezzoAcquisto

- PrezzoVendita
- ProvvigioneFissa
- ProvvigioneVariabile
- QtaAssegnata
- QtaDisponibile
- QtaEvRipresa
- QtaEvasa
- QtaFiscale
- QtaNonEvadibile
- QtaPronta
- Quantita
- RiferimentoInterno
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- ValUnitEco1
- ValUnitEco1VC
- ValUnitEco2
- ValUnitEco2VC
- ValoreUnitIVAInclusa
- ValoreUnitNettoVC
- ValoreUnitario
- ValoreUnitarioFiscale
- ValoreUnitarioNetto
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_Articolo
- ref_Commissa
- ref_OrdineCliente
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_SottRicavo
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica

- [uuid](#)
- [val_ControlloQualita](#)
- [val_Imballato](#)
- [val_Omaggio](#)
- [val_StatoRiga](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

[id](#)

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

[uuid](#)

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

[EBMagic](#)

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

[TSCreazione](#)

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

[ref_UtenteCreazione](#)

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

ref_OrdineCliente

Riferimento alla testata dell'ordine da cliente

- Tipo di dato: `INT`
- Nome legacy: `RONR`
- Riferimento al campo: [EB_OrdiniClienti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags riga dell'ordine da cliente

- Tipo di dato: `INT`
- Valore di default: `31`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RORN
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

val_StatoRiga

Stato della riga

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [StatiRiga](#)
- Valore di default: 0 (Inevasa)
- Flags: NOT_NULL

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ROCA, RODE
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

DescArticolo

Descrizione (libera) dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RIUM
- Riferimento al campo: [EB_RigheUnitaMisura.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RQQT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitario

Prezzo unitario da applicare al codice articolo di magazzino della riga in oggetto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ROPU
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Sconto

Percentuale di sconto sull'intero documento. Verrà proposta in automatico quella abbinata al cliente.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: ROSC
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ROCI
- Riferimento al campo: [EB_AliquotaIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_SottRicavo

Contropartita ricavo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ROCP
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Agente

Codice agente abbinato al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ROAG
- Riferimento al campo: [EB_Agenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ProvvigioneFissa

Percentuale di provvigioni fisse.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ROPC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ProvvigioneVariabile

Percentuale di provvigioni variabili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ROPV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Nome legacy: RORI
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitarioNetto

Prezzo unitario scontato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ROVA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitNettoVC

Prezzo unitario scontato in valuta di conto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaFiscale

Quantità fiscale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RQF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ROVF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PrezzoVendita

Prezzo vendita da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ROPR
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PrezzoAcquisto

Prezzo acquisto da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ROPA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

CostoRiferimento

Costo riferimento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ROPM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unitario IVA inclusa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ROVI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: RODP
- Flags: NOT_NULL

QtaEvasa

Quantità evasa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ROQE
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaNonEvadibile

Quantità non evadibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ROQN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaDisponibile

Quantità disponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ROQP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaAssegnata

Quantità assegnata

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ROPP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaEvRipresa

Quantità evasa ma ripresa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: ROQR
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: ROGS
- Riferimento al campo: [EB_AccordiQuadro.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_ControlloQualita

Indicare se è stato eseguito il controllo di qualità

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_Imballato

Indicare se i prodotti sono imballati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

QtaPronta

Quantità pronta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_Commissa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Commesse.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ValUnitEco1

Valore unitario eco contributo 1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValUnitEco1VC

Valore unitario eco contributo 1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValUnitEco2

Valore unitario eco contributo 2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValUnitEco2VC

Valore unitario eco contributo 2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

EB_ScadenzeOrdClienti

Scadenze ordini clienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- EBMagic
- Importo
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_OrdineCliente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_OrdineCliente

Riferimento dell'ordine cliente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_OrdiniClienti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Data

Data scadenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

Importo

Importo scadenza

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

5.1.9 Ordini a fornitori

Contenuti:

EB_OrdiniFornitori

Ordini a fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnNumDocPA
- CAPConsDir
- CAPDest
- CAPFatt
- CAPFornitore
- CodISOConsDir
- CodISOFatt
- CodISOFornitore
- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataOrdine
- DataPrevConsegna
- DenominazioneConsDir
- DenominazioneDestinazione
- DenominazioneFatt
- DenominazioneFornitore
- EBMagic
- Email
- IdentificativoEDIBuyer
- IndirizzoConsDir
- IndirizzoDest
- IndirizzoFatt
- IndirizzoFornitore
- LocalitaConsDir
- LocalitaDest
- LocalitaFatt
- LocalitaFornitore
- NettoAPagare
- NettoAPagareVC
- Note

- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- PartitaIVAConsDir
- PartitaIVAFatt
- PartitaIVAFornitore
- ProvinciaConsDir
- ProvinciaDest
- ProvinciaFatt
- ProvinciaFornitore
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- RiferimentoInterno
- ScontoGlobale
- SpeseImballo
- SpeseIncasso
- SpeseTrasporto
- SpeseVarie
- Suffisso
- TSCreazione
- TSEvasione
- TSInvioConferma
- TSModifica
- TipoIdEDIBuyer
- TotaleDocumento
- TotaleDocumentoVC
- TotaleIVA
- TotaleIVAVC
- TotaleImponibile

- TotaleImponibileVC
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_AliquotaSpese
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_BancaAzienda
- ref_CausContabile
- ref_CausaleMagazzino
- ref_ClienteConsDir
- ref_ClienteFatt
- ref_Commissa
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_Contatto
- ref_Contratto
- ref_Fornitore
- ref_IndirizzoDestinazione
- ref_Listino
- ref_OrdineCliente
- ref_Tipologia
- ref_TitDepEntrata
- ref_TitDepUscita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- ref_Vettore1
- ref_Vettore2
- uuid
- val_AddSpese
- val_AddettoTrasporto
- val_EvasParziale
- val_ModalitaInvio
- val_ModalitaTrasporto
- val_NazioneConsDir

- [val_NazioneDest](#)
- [val_NazioneFatt](#)
- [val_NazioneFornitore](#)
- [val_Stato](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

val_Stato

Stato dell'ordine

- Tipo di dato: `INT`
- Scelta fissa: [StatiOrdine](#)
- Valore di default: `0` (– Inserito)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: `INT`
- Nome legacy: `AQNI`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Tipologia

Tipologia documento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQTD
- Riferimento al campo: [EB_TipologieDocumenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

NumeroProgressivo

Numero Progressivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQNP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Suffisso

Suffisso

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: AQSU
- Flags: NOT_NULL

DataOrdine

Data ordine di acquisto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: AQDT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Fornitore

Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQCF
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DenominazioneFornitore

Ragione sociale del Fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: AQDY
- Flags: NOT_NULL

IndirizzoFornitore

Indirizzo del Fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: AQIN
- Flags: NOT_NULL

LocalitaFornitore

Località del Fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: AQL0
- Flags: NOT_NULL

CAPFornitore

Codice di avviamento postale del Fornitore

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: AQCP
- Flags: NOT_NULL

val_NazioneFornitore

Nazione Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

ProvinciaFornitore

Provincia del Fornitore

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: AQPR
- Flags: NOT_NULL

CodISOFornitore

Codice ISO Fornitore

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVAFornitore

Partita IVA del Fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: AQPI
- Flags: NOT_NULL

ref_ClienteFatt

Fornitore Fatturazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQFF
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

DenominazioneFatt

Ragione sociale di Fatturazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: AQFY
- Flags: NOT_NULL

IndirizzoFatt

Indirizzo di Fatturazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: AQFI
- Flags: NOT_NULL

LocalitaFatt

Località di Fatturazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: AQFO
- Flags: NOT_NULL

CAPFatt

Codice di avviamento postale di Fatturazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: AQFC
- Flags: NOT_NULL

ProvinciaFatt

Provincia di Fatturazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: AQFP
- Flags: NOT_NULL

CodISOFatt

Codice ISO Fatturazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVAFatt

Partita IVA di Fatturazione

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

val_NazioneFatt

Nazione Fatturazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

ref_ClienteConsDir

Consegna Diretta.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

DenominazioneConsDir

Ragione sociale della Consegna Diretta

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: AQRD
- Flags: NOT_NULL

IndirizzoConsDir

Indirizzo della Consegna Diretta

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

LocalitaConsDir

Località della Consegna Diretta

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

CAPConsDir

Codice di avviamento postale della Consegna Diretta

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: NOT_NULL

ProvinciaConsDir

Provincia della Consegna Diretta

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: NOT_NULL

CodISOConsDir

Codice ISO Consegna diretta

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVAConsDir

Partita IVA della Consegna Diretta

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

val_NazioneConsDir

Nazione della Consegna Diritetta

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

ref_IndirizzoDestinazione

Indirizzo destinazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQKD
- Riferimento al campo: [EB_Indirizzi.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

DenominazioneDestinazione

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: AQRD
- Flags: NOT_NULL

IndirizzoDest

Indirizzo della Destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: AQID
- Flags: NOT_NULL

LocalitaDest

Località della Destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: AQLD
- Flags: NOT_NULL

CAPDest

Codice di avviamento postale della Destinazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: AQCD
- Flags: NOT_NULL

ProvinciaDest

Provincia della Destinazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: AQPD
- Flags: NOT_NULL

val_NazioneDest

Nazione della Destinazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [Nazioni](#)
- Valore di default: 107 (Italia)
- Flags: NOT_NULL

ScontoGlobale

Sconto globale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: AQCS
- Flags: NOT_NULL

val_AddSpese

Addebito spese

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQAS
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQLS
- Riferimento al campo: [EB_Listini.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQPG
- Riferimento al campo: [EB_CondizioniPagamento.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Banca

Banca del fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQCB
- Riferimento al campo: [EB_Banche.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQBA
- Riferimento al campo: [EB_BancheAzienda.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQPT
- Riferimento al campo: [EB_CondizioniConsegna.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQCM
- Scelta fissa: [AddettoTrasporto](#)
- Valore di default: 0 (Mittente)

- Flags: NOT_NULL

ref_Vettore1

Vettore del fornitore. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQVT
- Riferimento al campo: [EB_Vettori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Vettore2

Vettore del fornitore. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQV2
- Riferimento al campo: [EB_Vettori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

SpeseImballo

Spese imballo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: AQSI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: AQST
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseIncasso

Spese incasso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: AQSN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

SpeseVarie

Spese varie

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: AQSV
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaSpese

Aliquota IVA per l'addebito spese.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQCA
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_TitDepEntrata

Riferimento al titolo di deposito di entrata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQDE
- Riferimento al campo: [EB_TitoliDeposito.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_TitDepUscita

Riferimento al titolo di deposito di uscita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQDU
- Riferimento al campo: [EB_TitoliDeposito.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: AQNO
- Flags: NOT_NULL

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQVA
- Riferimento al campo: [EB_Valute.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: AQDC
- Flags: NOT_NULL

ref_CausContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQCN
- Riferimento al campo: [EB_CausaliContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

AnNumDocPA

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: AQAD
- Flags: NOT_NULL

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleIVA

Totale IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleDocumento

Totale documento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: AQTO
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQGS
- Riferimento al campo: [EB_AccordiQuadro.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQMT
- Scelta fissa: [ModalitaTrasporto](#)
- Valore di default: 0 (Trasporto marittimo)
- Flags: NOT_NULL

val_EvasParziale

Evasione parziale.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: AQEP
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio dell'ordine a fornitore

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [ModalitaInvio](#)
- Valore di default: 0 (Altro)
- Flags: NOT_NULL

Email

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: NOT_NULL

ref_OrdineCliente

O. C. collegato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_OrdiniClienti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Contratto

Contratto.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Contratti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

IdentificativoEDIBuyer

Identificativo EDI Buyer

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoldEDIBuyer

ITipo id EDI Buyer

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

ref_Contatto

Contatto abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Contatti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleDocumentoVC

Totale documento in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_Commissa

Commissa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Commesse.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

TSEvasione

Data e ora evasione ordine

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

EB_RigheOrdiniFornitori

Righe degli ordini a fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [DataConsegnaRichiesta](#)
- [DataPrevConsegna](#)
- [DescArticolo](#)
- [EBMagic](#)
- [FlagsStato](#)
- [NumeroRiga](#)
- [QtaAssEvasa](#)
- [QtaAssegnata](#)
- [QtaDisponibile](#)

- QtaEvRipresa
- QtaEvasa
- QtaFiscale
- QtaNonEvadibile
- Quantita
- RiferimentoInterno
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- ValoreUnitIVAInclusa
- ValoreUnitNettoVC
- ValoreUnitario
- ValoreUnitarioFiscale
- ValoreUnitarioNetto
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_AliquotaIVA
- ref_Articolo
- ref_Commissa
- ref_ContropartitaContabile
- ref_OrdineFornitore
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_ConsegnaConfermata
- val_Omaggio
- val_StatoRiga

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_OrdineFornitore

Riferimento alla testata dell'ordine a fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RANR
- Riferimento al campo: [EB_OrdiniFornitori.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RARN
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RACA, RADE
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DescArticolo

Descrizione (libera) dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RAUM
- Riferimento al campo: [EB_RigheUnitaMisura.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RAQT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitario

Prezzo unitario da applicare al codice articolo di magazzino della riga in oggetto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RAPU
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Sconto

Percentuale di sconto sull'intero documento. Verrà proposta in automatico quella abbinata al fornitore.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: RASC
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RACI
- Riferimento al campo: [EB_AliquotaIVA.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_ContropartitaContabile

Contropartita contabile.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RACP
- Riferimento al campo: [EB_SchedeContabili.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Nome legacy: RARI
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitarioNetto

Prezzo unitario scontato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RAVA
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitNettoVC

Prezzo Unitario scontato in valuta di conto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaFiscale

Quantità fiscale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RAQF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RAVF
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unitario IVA inclusa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RAVI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: RADP
- Flags: NOT_NULL

QtaEvasa

Quantità evasa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RAQE
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaNonEvadibile

Quantità non evadibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RAQN
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaDisponibile

Quantità disponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RAQP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaAssegnata

Quantità assegnata

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RAPP
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaEvRipresa

Quantità evasa ma ripresa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RAQR
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

QtaAssEvasa

Qtà assegnata/evasa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RAPE
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_StatoRiga

Stato della riga

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [StatiRiga](#)
- Valore di default: 0 (Inevasa)
- Flags: NOT_NULL

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RAGS
- Riferimento al campo: [EB_AccordiQuadro.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

FlagsStato

Flags riga dell'ordine a fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RAFL
- Valore di default: 31
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: -

DataConsegnaRichiesta

Data consegna richiesta.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

val_ConsegnaConfermata

Consegna confermata

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: -

ref_Commissa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Commesse.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

5.1.10 POS

Contenuti:

EB_CarteFidelity

Carte fedeltà

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [EBMagic](#)
- [NumeroCarta](#)
- [NumeroInterno](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_Cliente](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

NúmeroCarta

Numero carta

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: NOT_NULL

ref_Cliente

Cliente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_Concorsi

Concorsi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CoefficienteConversione
- DataFine
- DataInizio
- DataUltimoUtilizzoPunti
- EBMagic
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- ValorePunto
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_AbilitaConversione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

DataInizio

Data inizio validità

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

DataFine

Data fine validità

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

DataUltimoUtilizzoPunti

Data di ultimo utilizzo punti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ValorePunto

Valore del singolo punto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: NOT_NULL

CoefficienteConversione

Coefficiente di conversione da punti a valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

val_AbilitaConversione

Abilita conversione punti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

tra_Descrizione

Descrizione del concorso

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

EB_ConteCassa

Conte cassa

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DatiConta
- EBMagic
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- SquadraturaAltri
- SquadraturaContanti
- TSConta
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleAltri
- TotaleContanti
- flags
- id
- ref_Agente

- [ref_MisuratoreFiscale](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_Definitiva](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `NOT_NULL`

NúmeroProgressivo

Numero progressivo

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_MisuratoreFiscale

Misuratore fiscale

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_MisuratoriFiscali.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Operatore di cassa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Agenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSConta

Data/ora della conta

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

DatiConta

Dati della conta

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: NOT_NULL

TotaleContanti

Totale contanti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: NOT_NULL

SquadraturaContanti

Squadratura dei contanti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: NOT_NULL

TotaleAltri

Totale altri

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: NOT_NULL

SquadraturaAltri

Squadratura altri

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: NOT_NULL

val_Definitiva

Definitiva

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: NOT_NULL

EB_MisuratoriFiscali

Misuratori Fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DataUltScontrBozzaEmesso
- DataUltimoScontrinoEmesso
- Descrizione
- EBMagic
- HeaderScontrino
- IdentificativoDriver
- IdentificativoHW
- IdentificativoModello
- NumeroCassa
- RigheScontrino
- TS Creazione
- TS Modifica
- UltimoProgressivoConta
- UltimoScontrinoBozzaEmesso
- UltimoScontrinoEmesso
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CausaleReso
- ref_CausaleVendita

- [ref_ClienteFornitore](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_Inizializzato](#)
- [val_LogoScontrino](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco del misuratore

- Tipo di dato: `VARCHAR (8)`
- Nome legacy: `MFCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione del misuratore

- Tipo di dato: `VARCHAR (1024)`
- Nome legacy: `MFDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente fittizio al banco.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MFCC
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausaleVendita

Causale di magazzino. Verrà utilizzato in fase di generazione dei movimenti di vendita al banco. Deve avere un titolo di deposito di uscita proposto che servirà per la generazione del movimento di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MFVE
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_CausaleReso

Causale di magazzino. Verrà utilizzato in fase di generazione dei movimenti di reso al banco. Deve avere un titolo di deposito di entrata proposto che servirà per la generazione del movimento di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_CausaliMagazzino.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

IdentificativoHW

Codice hardware per identificare univocamente il misuratore fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: NOT_NULL

IdentificativoModello

Codice per identificare univocamente il modello del misuratore fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: NOT_NULL

IdentificativoDriver

Codice per identificare univocamente il driver per questo misuratore fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: NOT_NULL

NumeroCassa

Numero misuratore di cassa

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

UltimoScontrinoEmesso

Numero dell'ultimo scontrino stampato da "Emissione Scontrini".

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MFUS
- Flags: NOT_NULL

UltimoScontrinoBozzaEmesso

Numero dell'ultimo scontrino stampato in bozza da "Emissione Scontrini".

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: MFUS
- Flags: -

DataUltimoScontrinoEmesso

Data dell'ultimo scontrino stampato da "Emissione Scontrini".

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: MFDS
- Flags: NOT_NULL

DataUltScontrBozzaEmesso

Data dell'ultimo scontrino bozza stampato da "Emissione Scontrini".

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

UltimoProgressivoConta

Ultimo progressivo conta

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

val_Inizializzato

Il dispositivo è stato già inizializzato

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Flags: NOT_NULL

HeaderScontrino

Dati delle righe di intestazione degli scontrini

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: NOT_NULL

val_LogoScontrino

Stampa il logo aziendale nell'intestazione degli scontrini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [ProgrammazioneLogoScontrino](#)
- Valore di default: 1 (Stampa logo specifico)
- Flags: -

RigheScontrino

Dati delle righe aggiuntive da stampare sugli scontrini

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: NOT_NULL

EB_MovimentiFidelity

Movimenti carte fedeltà

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataDocumento
- DataRegistrazione
- Descrizione
- EBMagic
- Importo
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- Punti
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Cliente
- ref_Scontrino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Causale

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

val_Causale

Causale del movimento fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiCausaleMovimentoFidelity](#)
- Flags: NOT_NULL

ref_Scontrino

Scontrino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Scontrini.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Cliente

Cliente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

DataRegistrazione

Data registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

DataDocumento

Data documento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

NumeroDocumento

Numero documento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

Importo

Importo totale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: NOT_NULL

Punti

Punti movimentati

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

Descrizione

Descrizione del movimento

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: NOT_NULL

EB_ProgressiviFidelity

Progressivi carte fedeltà

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [DataUltimaVariazionePunti](#)
- [EBMagic](#)
- [PuntiBonus](#)
- [PuntiCaricati](#)
- [PuntiUtilizzati](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_Cliente](#)
- [ref_Concorso](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_Cliente

Cliente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Concorso

Concorso

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Concorsi.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

PuntiCaricati

Punti caricati

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PuntiBonus

Punti bonus

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

PuntiUtilizzati

Punti utilizzati

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataUltimaVariazionePunti

Data dell'ultima variazione dei punti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

EB_Reparti

Reparti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- NumeroReparto
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA

- [ref_Articolo](#)
- [ref_Azienda](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [tra_Descrizione](#)
- [uuid](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

[id](#)

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

[uuid](#)

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

[EBMagic](#)

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

[TSCreazione](#)

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

[ref_UtenteCreazione](#)

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: `TIMESTAMP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: `INT`
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice

- Tipo di dato: `VARCHAR (8)`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione del reparto

- Tipo di dato: `VARCHAR (1024)`
- Flags: -

NumeroReparto

Numero reparto

- Tipo di dato: `INT`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_AliquoteIVA.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Articolo

Articolo fittizio per vendite/resi reparto

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_RigheScontrini

Righe scontrini

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [Descrizione](#)
- [EBMagic](#)
- [Importo](#)
- [ImportoIVAEsclusa](#)
- [NumeroRiga](#)
- [PercentualeIVA](#)
- [Quantita](#)
- [Reparto](#)
- [Sconto](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Articolo](#)

- [ref_Lotto](#)
- [ref_RigaOrdineCliente](#)
- [ref_Scontrino](#)
- [ref_TipoPagamentoPOS](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_OperazioneScontrino](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_Scontrino

Scontrino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RSNi
- Riferimento al campo: [EB_Scontrini.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RSRN
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

val_OperazioneScontrino

Operazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RSOP
- Scelta fissa: [OperazioniScontrino](#)
- Valore di default: 0 (Vendita)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RSMG
- Riferimento al campo: [EB_Articoli.id](#)
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RSQT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Importo

Importo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RSIM
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Reparto

Reparto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: RSRE
- Flags: NOT_NULL

PercentualeIVA

Percentuale in base alla quale calcolare l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RSPI
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ImportoIVAEsclusa

Importo IVA esclusa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RSIE
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

Sconto

Sconto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: RSSC
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

ref_TipoPagamentoPOS

Riferimento al tipo di pagamento se carta di credito o ticket

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_TipiPagamentoPOS.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Lotto

Riferimento al lotto/matricola

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Lotti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_RigaOrdineCliente

Riferimento alla riga dell'ordine cliente che deve essere evasa da questa riga di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_RigheOrdiniClienti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Descrizione

Descrizione aggiuntiva riga

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: NOT_NULL

EB_Scontrini

Scontrini

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- [DataScontrino](#)
- [EBMagic](#)
- [MovimentoCarico](#)
- [MovimentoScarico](#)
- [NumeroCartaFidelity](#)
- [NumeroInterno](#)
- [NumeroOperatore](#)
- [NumeroScontrino](#)
- [OraEmissione](#)
- [TSCreazione](#)
- [TSModifica](#)
- [TotaleScontrino](#)
- [flags](#)
- [id](#)
- [ref_Agente](#)

- [ref_Azienda](#)
- [ref_Cliente](#)
- [ref_Fattura](#)
- [ref_MisuratoreFiscale](#)
- [ref_Sede](#)
- [ref_UtenteCreazione](#)
- [ref_UtenteModifica](#)
- [uuid](#)
- [val_Movimentato](#)

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SNNI
- Flags: NOT_NULL

NumeroScontrino

Numero scontrino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SNNS
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

NumeroOperatore

Numero operatore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SNOP
- Flags: NOT_NULL

DataScontrino

Data scontrino.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: SNDT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

OraEmissione

Ora emissione

- Tipo di dato: TIME
- Nome legacy: SNOR
- Flags: -

ref_Cliente

Cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SNCC
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

NumeroCartaFidelity

Numero della carta fedeltà

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

ref_Agente

Codice agente abbinato al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: SNAG
- Riferimento al campo: [EB_Agenti.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_MisuratoreFiscale

Misuratore fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_MisuratoriFiscali.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Sede

Sede aziendale presso cui è stato emesso lo scontrino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Sedi.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Fattura

Fattura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_DocumentiFiscali.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_Movimentato

Lo scontrino è stato movimentato in carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

MovimentoCarico

Numero interno del movimento di carico

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

MovimentoScarico

Numero interno del movimento di scarico

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

TotaleScontrino

Totale scontrino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: NOT_NULL

EB_TipiPagamentoPOS

Tipi di pagamento POS

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- IdentificativoModello
- Immagine
- ImmaginePredefinita
- Numero
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- Valore
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Abitato
- val_TipoPagamento

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

IdentificativoModello

Codice identificativo del modello di misuratore fiscale abbinato

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

val_TipoPagamento

Tipo di pagamento POS

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiPagamentoPOS](#)
- Flags: NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

Numero

Numero del record sul misuratore fiscale

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione del tipo di pagamento

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

Valore

Valore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_Abitato

Abitato

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: NOT_NULL

Immagine

Immagine associata

- Tipo di dato: BLOB
- Flags: -

ImmaginePredefinita

Identificativo immagine predefinita

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

5.1.11 Legal Solution

Contenuti:

EB_DocumentiElettronici

Documenti elettronici

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodiceFiscale
- DataDocumento
- DataIVA
- DataRegPN
- DatiXML
- Denominazione
- EBMagic
- Email
- IdEsitoSDI
- IdSDI
- NomeFileXML
- NumIntPN

- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- PartitaIVA
- ProtocolloIVA
- TSCreazione
- TSEsitoSDI
- TSModifica
- TSRicezioneSDI
- TokenInt
- TotaleDocumenti
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_DocumentoFiscale
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_InvioEmail
- val_Nascondi
- val_PA
- val_Registrato
- val_Stato
- val_Tipo
- val_TipoDE

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

NumeroInterno

Numero Interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

DatiXML

File XML nel formato fattura elettronica

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

DataDocumento

Data del documento (letta dal file XML)

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

NumeroDocumento

Numero del documento (letto dal file XML)

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

ref_DocumentoFiscale

Riferimento al documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_DocumentiFiscali.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

val_Tipo

Tipo del documento: Attivo, Passivo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiDocumentoElettronico](#)
- Flags: NOT_NULL

val_Stato

Stato del documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [StatiDocumentoElettronico](#)
- Flags: NOT_NULL

IdSDI

Numero di ID ritornato dal Sistema di Interscambio

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: -

IdEsitoSDI

ID Esito ritornato dal Sistema di Interscambio

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: -

val_InvioEmail

Indicare se si desidera l'invio del messaggio email con la copia di cortesia del documento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [YesNo](#)
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

Email

Indirizzo email a cui inviare il documento di cortesia

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

TSRicezioneSDI

Data e orario di ricezione del numero di ID SDI

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSEsitoSDI

Data e orario di ricezione del numero esito SDI

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

NomeFileXML

Nome del file XML

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

ref_ClienteFornitore

Riferimento al cliente-fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_ClientiFornitori.id](#)
- Flags: FOREIGN_KEY

Denominazione

Denominazione del cedente/prestatore (documenti passivi) o del cessionario (documenti attivi)

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVA

Partita IVA del cedente/prestatore (documenti passivi) o del cessionario (documenti attivi)

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscale

Codice Fiscale del cedente/prestatore (documenti passivi) o del cessionario (documenti attivi)

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: NOT_NULL

val_Registrato

Indica se il documento è stato registrato in contabilità

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [StatiRegistrazioneDE](#)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Aziende.id](#)
- Flags: REQUIRED, NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TokenInt

Token ad uso interno dell'intermediario

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

TotaleDocumenti

Importo totale di tutti i corpi del documento elettronico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

NumIntPN

Numero interno della registrazione di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataRegPN

Data di registrazione in prima nota

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataIVA

Data di competenza IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

val_PA

Il documento proviene o è destinato alla pubblica amministrazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: NOT_NULL

val_Nascondi

Nascondi dalle viste dei documenti elettronici evidenziati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: NOT_NULL

val_TipoDE

Codice della tipologia del documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiDocumentoDE
- Flags: -

EB_EventiDE

Eventi dei documenti elettronici

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DatiXMLPrec
- Descrizione
- EBMagic
- IdEsitoSDI
- TSCreazione
- TSEsitoSDI
- TSModifica
- flags
- id
- ref_DocumentoElettronico
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Tipo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_DocumentoElettronico

Riferimento al documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_DocumentiElettronici.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Descrizione

Descrizione dell'evento

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

DatiXMLPrec

Eventuale file XML precedente l'evento (nel caso in cui sia variato il file XML)

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

val_Tipo

Tipologia dell'evento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: [TipiEventoDE](#)
- Flags: NOT_NULL

IdEsitoSDI

Numero di ID esito ritornato dal Sistema di Interscambio

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: -

TSEsitoSDI

Data e orario di ricezione del numero di esito ID SDI

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

EB_RigheDocElettronici

Righe dei documenti elettronici

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataDocumento
- DataIVA
- DataRegPN
- EBMagic
- NumIntPN
- NumeroDocumento
- ProtocolloIVA
- Sezionale
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleDocumento
- flags
- id
- ref_DocumentoElettronico
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Registrato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_Utenti.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: HIDDEN

ref_DocumentoElettronico

Documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: [EB_DocumentiElettronici.id](#)
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

DataDocumento

Data del documento (letta dal file XML)

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

NumeroDocumento

Numero del documento (letto dal file XML)

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

NumIntPN

Numero interno della registrazione di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataRegPN

Data di registrazione in prima nota

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DataIVA

Data di competenza IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

Sezionale

Identificativo del sezionale per la conservazione sostitutiva

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: NOT_NULL

TotaleDocumento

Importo totale del documento elettronico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_Registrato

Indica se il documento è stato registrato in contabilità

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: NOT_NULL

5.2 Scelte fisse

Contenuti:

5.2.1 AddettoTrasporto

Addetto al trasporto

Valori:

0	Mittente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_MITTENTE
1	Destinatario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_DESTINATARIO
2	Vettore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_VETTORE

5.2.2 CausaliMovimento

Causale movimento del cespite.

Valori:

0	Ammortamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_AMMORTAMENTO
1	Incremento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_INCREMENTO
2	Decremento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_DECREMENTO
3	Alienazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ALIENAZIONE
4	Eliminazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ELIMINAZIONE
5	Utilizzo fondo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_UTILIZZO_FONDO
6	Minusvalenza	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_MINUSVALENZA
7	Plusvalenza	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_PLUSVALENZA
8	Acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ACQUISTO
9	Rettifica amm.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_RETTIFICA
10	Maggiorazione L.208/2015	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_MAGGIORAZIONE

5.2.3 CausaliPagamentoRitenute

Causali Pagamento Ritenute

Valori:

0	A - Prestazioni di lavoro autonomo	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_A
1	B - Utilizzazione economica di opere dell'ingegno (autore)	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_B
2	C - Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_C
3	D - Utili spettanti ai soci	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_D
4	E - Levata di protesti cambiari	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_E
5	G - cessazione di attività sportiva professionale	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_G
6	H - cessazione dei rapporti di agenzia	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_H
7	I - cessazione da funzioni notarili	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_I
8	L - Utilizzazione economica di opere dell'ingegno (altri) che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_L
9	M - lavoro autonomo non esercitato abitualmente	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_M
10	N - Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_N
11	O - Lavoro autonomo non esercitato abitualmente (no gestione separata)	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_O
12	P - Uso o concessione in uso di attrezzature	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_P
13	Q - Provvigioni (monomandatario)	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_Q
14	R - Provvigioni (plurimandatario)	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_R
15	S - Provvigioni (commissionario)	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_S
16	T - Provvigioni (mediatore)	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_T
17	U - Provvigioni (procacciatore di affari)	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_U
18	V - Provvigioni (L. 25.02.1987, n. 67)	kongalib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_V
1166		kongalib. data_dictionary.
19	W - Corrispettivi 2013 (art. 25-ter D.P.R. 600/1973)	kongalib. data_dictionary.

5.2.4 CodiceISO Nazione

Codice ISO Nazione

Valori:

0	AT (Austria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_AUSTRIA
1	BE (Belgio)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_BELGIO
2	BG (Bulgaria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_BULGARIA
3	CY (Cipro)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_CIPRO
4	DK (Danimarca)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_DANIMARCA
5	EE (Estonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_ESTONIA
6	FI (Finlandia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_FINLANDIA
7	FR (Francia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_FRANCIA
8	DE (Germania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_GERMANIA
9	GB (Gran Bretagna)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_GRAN_BRETAGNA
10	EL (Grecia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_GRECIA
11	IE (Irlanda)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_IRLANDA
12	IT (Italia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_ITALIA
13	LV (Lettonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_LETTONIA
14	LT (Lituania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_LITUANIA
15	LU (Lussemburgo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_LUSSEMBURGO
16	MT (Malta)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_MALTA
17	NL (Olanda)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_OLANDA
18	PL (Polonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_POLONIA
19	PT (Portogallo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_PORTOGALLO
20	CZ (Repubbl. Ceca)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_REPUBBL_CECA
21	RO (Romania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_ROMANIA
22	SM (San Marino)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SAN_MARINO
23	SK (Slovacchia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SLOVACCHIA
24	SI (Slovenia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SLOVENIA
25	ES (Spagna)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SPAGNA
26	SE (Svezia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SVEZIA
27	HU (Ungheria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_UNGHERIA
28	EU (Op.Comm. non U.E.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_OP_COMM_NON_UE
29	n/d	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_NESSUNO
30	HR (Croazia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_CROAZIA
31	XI (Irlanda del nord)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_IRLANDA_NORD

5.2.5 CodiceISOPaese

Codice ISO Nazione

Valori:

0	AT (Austria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_AUSTRIA
1	BE (Belgio)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_BELGIO
2	BG (Bulgaria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_BULGARIA
3	CY (Cipro)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_CIPRO
4	DK (Danimarca)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_DANIMARCA
5	EE (Estonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_ESTONIA
6	FI (Finlandia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_FINLANDIA
7	FR (Francia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_FRANCIA
8	DE (Germania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_GERMANIA
9	GB (Gran Bretagna)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_GRAN_BRETAGNA
10	EL (Grecia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_GRECIA
11	IE (Irlanda)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_IRLANDA
12	IT (Italia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_ITALIA
13	LV (Lettonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_LETTONIA
14	LT (Lituania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_LITUANIA
15	LU (Lussemburgo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_LUSSEMBURGO
16	MT (Malta)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_MALTA
17	NL (Olanda)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_OLANDA
18	PL (Polonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_POLONIA
19	PT (Portogallo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_PORTOGALLO
20	CZ (Repubbl. Ceca)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_REPUBBL_CECA
21	RO (Romania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_ROMANIA
22	SM (San Marino)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SAN_MARINO
23	SK (Slovacchia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SLOVACCHIA
24	SI (Slovenia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SLOVENIA
25	ES (Spagna)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SPAGNA
26	SE (Svezia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SVEZIA
27	HU (Ungheria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_UNGHERIA
28	n/d	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_EXTRA_UE
29	HR (Croazia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_CROAZIA

5.2.6 CodiciIncoterm

Codici Incoterm

Valori:

0	EXW Franco fabbrica	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICIINCOTERM_EXW
1	FCA Franco vettore	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICIINCOTERM_FCA
2	FAS Franco lungo bordo	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICIINCOTERM_FAS
3	FOB Franco a bordo	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICIINCOTERM_FOB
4	CFR Costo e nolo	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICIINCOTERM_CFR
5	CIF Costo, assicurazione e nolo	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICIINCOTERM_CIF
6	CPT Trasporto pagato fino a ...	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICIINCOTERM_CPT
7	CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a ...	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICIINCOTERM_CIP
8	DAF Reso alla frontiera	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICIINCOTERM_DAF
9	DES Reso a bordo	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICIINCOTERM_DES
10	DEQ Reso sulla banchina	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICIINCOTERM_DEQ
11	DDU Reso non sdoganato	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICIINCOTERM_DDU
12	DDP Reso sdoganato	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICIINCOTERM_DDP
13	DAP Consegna al luogo di destinazione	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICIINCOTERM_DAP
14	DAT Consegna al terminal	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICIINCOTERM_DAT
15	FOT Franco su camion	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICIINCOTERM_FOT

5.2.7 FormatoEtichette

Formato Etichette

Valori:

0	Piccola	kongalib.data_dictionary.CHOICE_FORMATOETICHETTE_PICCOLA
1	Media	kongalib.data_dictionary.CHOICE_FORMATOETICHETTE_MEDIA
2	Grande	kongalib.data_dictionary.CHOICE_FORMATOETICHETTE_GRANDE

5.2.8 GestioneComposto

Tipo di gestione degli articoli composti

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_NESSUNA
1	Produci	kongalib.data_dictionary.CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_PRODUCI
2	Trasforma	kongalib.data_dictionary.CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_TRASFORMA

5.2.9 ImgPreferita

Tipo immagine preferita

Valori:

0	web	kongalib.data_dictionary.CHOICE_IMGREFERITA_WEB
1	normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_IMGREFERITA_NORMALE

5.2.10 IndexStorageType

Tipologia di stoccaggio dati per l'indice di ricerca FTS

Valori:

0	Filesystem	kongalib.data_dictionary.CHOICE_INDEXSTORAGETYPE_FS
1	Database	kongalib.data_dictionary.CHOICE_INDEXSTORAGETYPE_DB

5.2.11 Languages

Lingue disponibili

Valori:

0	Italiano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LANGUAGES_ITALIANO
1	Inglese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LANGUAGES_INGLESE
2	Olandese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LANGUAGES_OLANDESE

5.2.12 Listini

Listini

Valori:

0	Catalogo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LISTINI_CATALOGO
1	Acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LISTINI_ACQUISTO
2	Vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LISTINI_VENDITA
3	Altro listino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LISTINI_ALTRO

5.2.13 LuoghiVersamento

Luogo versamento

Valori:

0	Concessionario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LUOGHIVERSAMENTO_CONCESSIONARIO
1	Tesoreria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LUOGHIVERSAMENTO_TESORERIA

5.2.14 MesiEsclusi

Mesi esclusi per le scadenze

Valori:

0	Nessuno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_NESSUNO
1	Gennaio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_GENNAIO
2	Febbraio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_FEBBRAIO
3	Marzo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_MARZO
4	Aprile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_APRILE
5	Maggio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_MAGGIO
6	Giugno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_GIUGNO
7	Luglio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_LUGLIO
8	Agosto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_AGOSTO
9	Settembre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_SETTEMBRE
10	Ottobre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_OTTOBRE
11	Novembre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_NOVEMBRE
12	Dicembre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_DICEMBRE

5.2.15 MetodiAccontoIVA

Metodi per il calcolo dell'acconto IVA

Valori:

0	1 - Storico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_METODIACCONTOIVA_STORICO
1	2 - Previsionale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_METODIACCONTOIVA_PREVISIONALE
2	3 - Analitico - Effettivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_METODIACCONTOIVA_ANALITICO
3	4 - Soggetti trimestrali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_METODIACCONTOIVA_SOGGETTI_TRIMESTRALI

5.2.16 ModalitaEDI

Modalità di trasmissione dati EDI

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEDI_NONE
1	Solo invio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEDI_SEND
2	Solo ricezione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEDI_RECEIVE
3	Invio e ricezione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEDI_SEND_AND_RECEIVE

5.2.17 ModalitaErogazione

Modalità di erogazione

Valori:

0	I - Istantanea	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEROGAZIONE_ISTANTANEA
1	R - A più riprese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEROGAZIONE_RIPRESE

5.2.18 ModalitaIncasso

Modalità incasso

Valori:

0	A - Accredito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINCASSO_ACCREDITO
1	B - Bonifico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINCASSO_BONIFICO
2	X - Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINCASSO_ALTRO

5.2.19 ModalitaInvio

Modalità di invio

Valori:

0	Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINVIO_ALTRO
1	email PDF	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINVIO_PDF
2	Fax	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINVIO_FAX

5.2.20 ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

Valori:

0	Trasporto marittimo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_MARITTIMO
1	Trasporto ferroviario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_FERROVIARIO
2	Trasporto stradale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_STRADALE
3	Trasporto aereo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_AEREO
4	Spedizioni postali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_POSTALI
5	Installazioni fisse di trasporto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_INST_POSTALI
6	Trasporto per vie d'acqua	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_VIA_ACQUA
7	Propulsione propria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_PROPRIA

5.2.21 ModiRichiamoOrdine

Modo in cui richiamare l'ordine.

Valori:

0	Numero interno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODIRICHIAMOORDINE_NUM_INT
1	Numero progressivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODIRICHIAMOORDINE_NUM_PROGR

5.2.22 NaturaTransazione

Natura delle transazioni intrastat

Valori:

0	1 Acquisto o vendita (compreso il baratto)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ACQUISTO_VENDITA
1	2 Restituzione o sostituzione di merci	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_RESTITUZIONE_SOSTITUZIONE
2	3 Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_AIUTI
3	4 Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_IN_VISTA_LAV_RIP
4	5 Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_SUCCESIVA_LAV_RIP
5	6 Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_MOV_SENZA_TRASF_PROPRIETA
6	7 Operazione a titolo di un programma intergovernativo di fabbricazione coordinata	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_PROGRAMMA_INTERGOVERNATIVO
7	8 Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_FORNITURA
8	9 Altre transazioni	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ALTRO
9	A Acquisto o vendita (compreso il baratto) - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ACQUISTO_VENDITA_OT
10	B Restituzione o sostituzione di merci - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_RESTITUZIONE_SOSTITUZIONE_OT
11	C Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_AIUTI_OT
12	D Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_IN_VISTA_LAV_RIP_OT
13	E Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_SUCCESIVA_LAV_RIP_OT
14	F Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.) - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_MOV_SENZA_TRASF_PROPRIETA_OT
15	G Operazione a titolo di un programma intergovernativo di fabbricazione coordinata - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_PROGRAMMA_INTERGOVERNATIVO_OT
16	H Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_FORNITURA_OT
17	I Altre transazioni - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ALTRO_OT

5.2.23 NaturaTransazione2022

Natura delle transazioni intrastat 2022

Valori:

0	10 Transazioni con effettivo trasferimento della proprietà con corrispettivo finanziario
1	11 Vendita e acquisto a titolo definitivo
2	12 Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi
3	20 Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la transazione originaria
4	21 Restituzione di merci
5	22 Sostituzione di merci restituite

6	23 Sostituzione di merci non restituite(Garanzia)
7	30 Transazioni con trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario
8	31 Movimenti da/verso un deposito
9	32 Spedizione in visione o in prova ai fini di vendita
10	33 Leasing finanziario
11	34 Transazioni con trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario
12	40 Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi
13	41 Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
14	42 Merci che devono non ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
15	50 Transazioni successive alla lavorazione per conto terzi
16	51 Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
17	52 Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
18	60 Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento
19	70 Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento
20	71 Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro
21	72 Trasporto di merci da uno Stato membro a uno Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione
22	80 Transazioni che implicano la fornitura per la quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura
23	90 Altre transazioni
24	91 Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi
25	99 Altra
26	A Transazioni con effettivo trasferimento della proprietà con corrispettivo finanziario - Op. triangolare
27	B Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la transazione originaria - Op. triangolare
28	C Transazioni con trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario - Op. triangolare
29	D Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi - Op. triangolare
30	E Transazioni successive alla lavorazione per conto terzi - Op. triangolare
31	F Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento - Op. triangolare
32	F Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento - Op. triangolare
33	G Trans. che implicano la fornitura per la quale non è richiesta alcuna fatt. separata delle merci e per il quale è emessa una fattura
34	H Altre transazioni - Op. triangolare

5.2.24 NatureIVA FE

Tipi di sedi dell'azienda

Valori:

0	Non Interessa	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_NON_INTERESSA
1	N1 escluse ex art.15	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N1
2	N2 non soggette	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N2
3	N3 non imponibili	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N3
4	N4 esenti	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N4
5	N5 regime del margine	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N5
6	N6 inversione contabile	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N6
7	N7 IVA assolta in altro stato UE	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N7
8	N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli art. dal 7 al 7-septies del DPR 633/72	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N2_1
9	N2.2 non soggette - Altri casi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N2_2
10	N3.1 non imponibili - Esportazioni	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N3_1
11	N3.2 non imponibili - Cessioni intracomunitarie (anche triangolari)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N3_2
12	N3.3 non imponibili - Cessioni verso San Marino	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N3_3
13	N3.4 non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N3_4
14	N3.5 non imponibili - A seguito di dichiarazioni d'intento	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N3_5
15	N3.6 non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N3_6
16	N6.1 inversione contabile - Cessione rottami e materiali di recupero	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N6_1
17	N6.2 inversione contabile - Cessione oro e argento puro	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N6_2
18	N6.3 inversione contabile - Subappalto nel settore edile	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N6_3
19	N6.4 inversione contabile - Cessione di fabbricati	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N6_4
20	N6.5 inversione contabile - Cessione di telefoni cellulari	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N6_5
21	N6.6 inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N6_6
22	N6.7 inversione contabile - Prestazioni comparto edile e settori connessi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N6_7
23	N6.8 inversione contabile - Operazioni settore energetico	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N6_8
24	N6.9 inversione contabile - Altri casi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFAE_N6_9

5.2.25 Nazioni

Elenco delle nazioni

Valori:

0	Afghanistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AF_AFGHANISTAN
1	Isole Åland	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AX_ALAND_ISLANDS
2	Albania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AL_ALBANIA
3	Algeria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DZ_ALGERIA
4	Samoa americane	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AS_AMERICAN_SAMOA
5	Andorra	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AD_ANDORRA
6	Angola	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AO_ANGOLA
7	Anguilla	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AI_ANGUILLA
8	Antartide	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AQ_ANTARCTICA
9	Antigua e Barbuda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AG_ANTIGUA_AND_BARBUDA
10	Argentina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AR_ARGENTINA
11	Armenia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AM_ARMENIA
12	Aruba	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AW_ARUBA
13	Australia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AU_AUSTRALIA
14	Austria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AT_AUSTRIA
15	Azerbaigian	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AZ_AZERBAIJAN
16	Bahamas	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BS_BAHAMAS
17	Bahrein	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BH_BAHRAIN
18	Bangladesh	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BD_BANGLADESH
19	Barbados	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BB_BARBADOS
20	Bielorussia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BY_BELARUS
21	Belgio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BE_BELGIUM
22	Belize	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BZ_BELIZE
23	Benin	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BJ_BENIN
24	Bermuda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BM_BERMUDA
25	Bhutan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BT_BHUTAN
26	Bolivia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BO_BOLIVIA_PLURINATIONA
27	Bosnia ed Erzegovina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BA_BOSNIA_AND_HERZEGOVI
28	Botswana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BW_BOTSWANA
29	Isola Bouvet	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BV_BOUVET_ISLAND
30	Brasile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BR_BRAZIL
31	Territorio britannico dell'Oceano Indiano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IO_BRITISH_INDIAN_OCEAN
32	Brunei	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BN_BRUNEI_DARUSSALAM
33	Bulgaria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BG_BULGARIA
34	Burkina Faso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BF_BURKINA_FASO
35	Burundi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BI_BURUNDI
36	Cambogia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KH_CAMBODIA
37	Camerun	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CM_CAMEROON
38	Canada	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CA_CANADA
39	Capo Verde	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CV_CAPE_VERDE
40	Isole Cayman	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KY_CAYMAN_ISLANDS
41	Repubblica Centrafricana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CF_CENTRAL_AFRICAN_REPU
42	Ciad	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TD_CHAD
43	Cile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CL_CHILE
44	Cina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CN_CHINA
45	Isola Christmas	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CX_CHRISTMAS_ISLAND
46	Isole Cocos (Keeling)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CC_COCOS_KEELING_ISLAND

Table 3 – continua dalla pagina precedente

47	Colombia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CO_COLOMBIA
48	Comore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KM_COMOROS
49	Congo-Brazzaville	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CG_CONGO
50	Congo - Kinshasa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CD_CONGO_THE_DEMOCRATIC
51	Isole Cook	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CK_COOK_ISLANDS
52	Costa Rica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CR_COSTA_RICA
53	Costa d'Avorio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CI_COTE_DIVOIRE
54	Croazia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HR_CROATIA
55	Cuba	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CU_CUBA
56	Cipro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CY_CYPRUS
57	Repubblica Ceca	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CZ_CZECH_REPUBLIC
58	Danimarca	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DK_DENMARK
59	Gibuti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DJ_DJIBOUTI
60	Dominica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DM_DOMINICA
61	Repubblica Dominicana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DO_DOMINICAN_REPUBLIC
62	Ecuador	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_EC_ECUADOR
63	Egitto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_EG_EGYPT
64	El Salvador	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SV_EL_SALVADOR
65	Guinea Equatoriale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GQ_EQUATORIAL_GUINEA
66	Eritrea	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ER_ERITREA
67	Estonia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_EE_ESTONIA
68	Etiopia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ET_ETHIOPIA
69	Isole Falkland	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FK_FALKLAND_ISLANDS_MAL
70	Isole Fær Øer	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FO_FAROE_ISLANDS
71	Figi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FJ_FIJI
72	Finlandia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FI_FINLAND
73	Francia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FR_FRANCE
74	Guyana francese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GF_FRENCH_GUIANA
75	Polinesia francese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PF_FRENCH_POLYNESIA
76	Terre australi francesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TF_FRENCH_SOUTHERN_TERR
77	Gabon	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GA_GABON
78	Gambia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GM_GAMBIA
79	Georgia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GE_GEORGIA
80	Germania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DE_GERMANY
81	Ghana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GH_GHANA
82	Gibilterra	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GI_GIBRALTAR
83	Grecia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GR_GREECE
84	Groenlandia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GL_GREENLAND
85	Grenada	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GD_GRENADA
86	Guadalupa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GP_GUADELOUPE
87	Guam	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GU_GUAM
88	Guatemala	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GT_GUATEMALA
89	Guernsey	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GG_GUERNSEY
90	Guinea	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GN_GUINEA
91	Guinea-Bissau	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GW_GUINEA_BISSAU
92	Guyana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GY_GUYANA
93	Haiti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HT_HAITI
94	Isole Heard e McDonald	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HM_HEARD_ISLAND_AND_MCD
95	Città del Vaticano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VA_HOLY_SEE_VATICAN_CIT
96	Honduras	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HN_HONDURAS
97	RAS di Hong Kong	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HK_HONG_KONG
98	Ungheria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HU_HUNGARY

Table 3 – continua dalla pagina precedente

99	Islanda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IS_ICELAND
100	India	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IN_INDIA
101	Indonesia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ID_INDONESIA
102	Iran	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IR_IRAN_ISLAMIC_REPUBLI
103	Iraq	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IQ IRAQ
104	Irlanda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IE IRELAND
105	Isola di Man	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IM ISLE_OF_MAN
106	Israele	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IL ISRAEL
107	Italia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IT ITALY
108	Giamaica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_JM JAMAICA
109	Giappone	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_JP JAPAN
110	Jersey	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_JE_JERSEY
111	Giordania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_JO_JORDAN
112	Kazakistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KZ_KAZAKHSTAN
113	Kenya	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KE_KENYA
114	Kiribati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KI_KIRIBATI
115	Corea del Nord	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KP_KOREA_DEMOCRATIC_PEO
116	Corea del Sud	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KR_KOREA_REPUBLIC_OF
117	Kuwait	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KW_KUWAIT
118	Kirghizistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KG_KYRGYZSTAN
119	Laos	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LA_LAO_PEOPLES_DEMOCRAT
120	Lettonia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LV_LATVIA
121	Libano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LB_LEBANON
122	Lesotho	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LS_LESOTHO
123	Liberia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LR_LIBERIA
124	Libia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LY_LIBYAN_ARAB_JAMAHIRI
125	Liechtenstein	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LI_LIECHTENSTEIN
126	Lituania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LT_LITHUANIA
127	Lussemburgo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LU_LUXEMBOURG
128	RAS di Macao	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MO_MACAO
129	Macedonia del Nord	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MK_MACEDONIA
130	Madagascar	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MG_MADAGASCAR
131	Malawi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MW_MALAWI
132	Malaysia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MY_MALAYSIA
133	Maldiva	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MV_MALDIVES
134	Mali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ML_MALI
135	Malta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MT_MALTA
136	Isole Marshall	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MH_MARSHALL_ISLANDS
137	Martinica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MQ_MARTINIQUE
138	Mauritania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MR_MAVRITANIA
139	Mauritius	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MU_MAVRITIUS
140	Mayotte	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_YT_MAYOTTE
141	Messico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MX_MEXICO
142	Micronesia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FM_MICRONESIA_FEDERATED
143	Moldavia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MD_MOLDOVA_REPUBLIC_OF
144	Monaco	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MC_MONACO
145	Mongolia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MN_MONGOLIA
146	Montenegro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ME_MONTENEGRO
147	Montserrat	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MS_MONTSEERRAT
148	Marocco	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MA_MOROCCO
149	Mozambico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MZ_MOZAMBIQUE
150	Myanmar (Birmania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MM_MYANMAR

Table 3 – continua dalla pagina precedente

151	Namibia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NA_NAMIBIA
152	Nauru	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NR_NAURU
153	Nepal	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NP_NEPAL
154	Paesi Bassi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NL_NETHERLANDS
155	Caraibi olandesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BQ_NETHERLANDS_ANTILLES
156	Nuova Caledonia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NC_NEW_CALEDONIA
157	Nuova Zelanda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NZ_NEW_ZEALAND
158	Nicaragua	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NI_NICARAGUA
159	Niger	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NE_NIGER
160	Nigeria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NG_NIGERIA
161	Niue	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NU_NIUE
162	Isola Norfolk	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NF_NORFOLK_ISLAND
163	Isole Marianne settentrionali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MP_NORTHERN_MARIANA_ISL
164	Norvegia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NO_NORWAY
165	Oman	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_OM_OMAN
166	Pakistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PK_PAKISTAN
167	Palau	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PW_PALAU
168	Territori palestinesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PS_PALESTINIAN_TERRITOR
169	Panamá	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PA_PANAMA
170	Papua Nuova Guinea	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PG_PAPUA_NEW_GUINEA
171	Paraguay	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PY_PARAGUAY
172	Perù	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PE_PERU
173	Filippine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PH_PHILIPPINES
174	Isole Pitcairn	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PN_PITCAIRN
175	Polonia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PL_POLAND
176	Portogallo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PT_PORTUGAL
177	Portorico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PR_PUERTO_RICO
178	Qatar	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_QA_QATAR
179	Riunione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_RE_REUNION
180	Romania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_RO_ROMANIA
181	Russia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_RU_RUSSIAN_FEDERATION
182	Ruanda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_RW_RWANDA
183	Saint-Barthélemy	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BL_SAIN
184	Sant'Elena	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SH_SAIN
185	Saint Kitts e Nevis	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KN_SAIN
186	Saint Lucia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LC_SAIN
187	Saint Martin	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MF_SAIN
188	Saint-Pierre e Miquelon	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PM_SAIN
189	Saint Vincent e Grenadine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VC_SAIN
190	Samoa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_WS_SAMOA
191	San Marino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SM_SAN_MARINO
192	São Tomé e Príncipe	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ST_SAO_TOME_AND_PRINCIP
193	Arabia Saudita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SA_SAUDI_ARABIA
194	Senegal	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SN_SENEGAL
195	Serbia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_RS_SERBIA
196	Seychelles	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SC_SEYCHELLES
197	Sierra Leone	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SL_SIERRA_LEONE
198	Singapore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SG_SINGAPORE
199	Slovacchia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SK_SLOVAKIA
200	Slovenia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SI_SLOVENIA
201	Isole Salomone	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SB_SOLOMON_ISLANDS
202	Somalia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SO_SOMALIA

Table 3 – continua dalla pagina precedente

203	Sudafrica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ZA_SOUTH_AFRICA
204	Georgia del Sud e Sandwich australi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GS_SOUTH_GEORGIA_AND_TH
205	Spagna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ES_SPAIN
206	Sri Lanka	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LK_SRI_LANKA
207	Sudan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SD_SUDAN
208	Suriname	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SR_SURINAME
209	Svalbard e Jan Mayen	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SJ_SVALBARD_AND_JAN_MAY
210	Swaziland	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SZ_SWAZILAND
211	Svezia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SE_SWEDEN
212	Svizzera	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CH_SWITZERLAND
213	Siria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SY_SYRIAN_ARAB_REPUBLIC
214	Taiwan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TW_TAIWAN_PROVINCE_OF_C
215	Tagikistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TJ_TAJIKISTAN
216	Tanzania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TZ_TANZANIA_UNITED_REPU
217	Thailandia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TH_THAILAND
218	Timor Est	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TL_TIMOR_LESTE
219	Togo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TG_TOGO
220	Tokelau	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TK_TOKELAU
221	Tonga	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TO_TONGA
222	Trinidad e Tobago	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TT_TRINIDAD_AND_TOBAGO
223	Tunisia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TN_TUNISIA
224	Turchia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TR_TURKEY
225	Turkmenistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TM_TURKMENISTAN
226	Isole Turks e Caicos	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TC_TURKS_AND_CAICOS_ISL
227	Tuvalu	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TV_TUVALU
228	Uganda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UG_UGANDA
229	Ucraina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UA_UKRAINE
230	Emirati Arabi Uniti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AE_UNITED_ARAB_EMIRATES
231	Regno Unito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GB_UNITED_KINGDOM
232	Stati Uniti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_US_UNITED_STATES
233	Altre isole americane del Pacifico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UM_UNITED_STATES_MINOR
234	Uruguay	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UY_URUGUAY
235	Uzbekistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UZ_UZBEKISTAN
236	Vanuatu	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VU_VANUATU
237	Città del Vaticano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VA_VATICAN_CITY_STATE
238	Venezuela	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VE_VENEZUELA_BOLIVARIAN
239	Vietnam	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VN_VIET_NAM
240	Isole Vergini Britanniche	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VG_VIRGIN_ISLANDS_BRITI
241	Isole Vergini Americane	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VI_VIRGIN_ISLANDS_US
242	Wallis e Futuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_WF_WALLIS_AND_FUTUNA
243	Sahara occidentale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_EH_WESTERN_SAHARA
244	Yemen	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_YE_YEMEN
245	Zambia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ZM_ZAMBIA
246	Repubblica dello Zimbabwe	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ZW_ZIMBABWE
247	Curaçao	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CW_CURACAO
248	Sint Maarten	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SX_SINT_MAARTEN
249	Sud Sudan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SS_SOUTH_SUDAN
250	Kosovo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_XK_KOSOVO

5.2.26 NumeriCifre

Numero cifre mastro/conto.

Valori:

0	0	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_0
1	1	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_1
2	2	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_2
3	3	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_3
4	4	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_4
5	5	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_5
6	6	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_6

5.2.27 NumeroDecimali

Numero decimali valori.

Valori:

0	0	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_0
1	1	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_1
2	2	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_2
3	3	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_3
4	4	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_4
5	5	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_5

5.2.28 OperazioniScontrino

Operazione.

Valori:

0	Vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_VENDITA
1	Reso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_RESO
2	Storno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_STORNO
3	Sconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SCONTO
4	Maggiorazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_MAGGIORAZIONE
5	Deduzione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_DEDUZIONE
6	Sub-Sconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_SCONTO
7	Sub-Maggiorazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_MAGGIORAZIONE
8	Sub-Deduzione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_DEDUZIONE
9	Annullò	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ANNULLO
10	Pagamento in contanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CONTANTI
11	Pagamento con ticket	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_TICKET
12	Pagamento con carta di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CARTA
13	Pagamento in assegni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_ASSEGNI
14	Pagamento a credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CREDITO
15	Pagamento con buono	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_BUONO
16	Pagamento acconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_ACCONTO
17	Apertura di cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_APERTURA_CASSA
18	Chiusura di cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_CHIUSURA_CASSA
19	Entrata contanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ENTRATA_CONTANTI
20	Uscita contanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_USCITA_CONTANTI
21	Entrata assegni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ENTRATA_ASSEGNI
22	Uscita assegni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_USCITA_ASSEGNI

5.2.29 PasswordExpireDays

Intervallo di tempo dopo il quale una password utente è scaduta

Valori:

0	Mai	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_NEVER
30	Dopo 1 mese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_30
90	Dopo 3 mesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_90
180	Dopo 6 mesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_180

5.2.30 PasswordPolicy

Livello di sicurezza minimo delle password utente

Valori:

0	Qualunque	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_NONE
1	Basso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_WEAK
2	Accettabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_NORMAL
3	Alto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_STRONG
4	Molto alto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_VERY_STRONG

5.2.31 ProgrammazioneLogoScontrino

Tipo di programmazione logo scontrino

Valori:

0	Non stampare logo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_NONE
1	Stampa logo specifico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_CUSTOM
2	Non programmare logo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_PREDEFINED

5.2.32 ProponiCompetenza

Tipo di data proposta come competenza

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROPONICOMPETENZA_NESSUNA
1	Data Registrazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROPONICOMPETENZA_DATAREG
2	Data Competenza IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROPONICOMPETENZA_DATAIVA

5.2.33 RegimiIVA

Regimi IVA

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIMIIVA_NORMALE
1	Autotrasportatori	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIMIIVA_AUTOTRASPORTATORI
2	OSS - One Stop Shop	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIMIIVA_OSS

5.2.34 Regioni

Elenco regioni italiane

Valori:

0	Abruzzo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_ABRUZZO
1	Basilicata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_BASILICATA
2	Calabria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_CALABRIA
3	Campania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_CAMPANIA
4	Emilia Romagna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_EMILIA_ROMAGNA
5	Friuli Venezia Giulia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_FRIULI_VENEZIA_GIULIA
6	Lazio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_LAZIO
7	Liguria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_LIGURIA
8	Lombardia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_LOMBARDIA
9	Marche	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_MARCHE
10	Molise	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_MOLISE
11	Piemonte	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_PIEMONTE
12	Puglia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_PUGLIA
13	Sardegna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_SARDEGNA
14	Sicilia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_SICILIA
15	Toscana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_TOSCANA
16	Trentino Alto Adige	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_TRENTINO_ALTO_ADIGE
17	Umbria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_UMBRIA
18	Valle d'Aosta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_VALLE_AOSTA
19	Veneto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_VENETO
20	n/a	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_NON_APPLICABILE

5.2.35 Resources

Tipo risorsa

Valori:

0	Documento generico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_DOC
1	Immagine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE
2	Immagine web	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE_WEB
3	Immagine miniatura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_MINIATURA

5.2.36 RifElencoIVA

Riferimenti Elenco IVA

Valori:

0	Non addiziona ai fini IVA (Fuori campo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_NON_ADDIZIONA
1	Addiziona alla voce imponibile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_IMPONIBILE
2	Addiziona alla voce esente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_ESENTE
3	Addiziona alla voce non imponibile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_NON_IMPONIBILE
4	Addiziona alla voce IVA non esposta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_IVA_NON_ESPOSTA
5	Addiziona alla voce imp. compr. IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_IMP_COMPR_IVA
6	Esclusa - ex art. 15	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_ESCLUSA

5.2.37 RipartizionilVA

Tipologia di ripartizione dell'importo IVA

Valori:

0	Prima rata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIVA_PRIMA_RATA
1	Prime due rate	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIVA_SECONDA_RATA

5.2.38 Ripartizionilmpoibile

Tipologia di ripartizione dell'imponibile

Valori:

0	Parti uguali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PARTI_UGUALI
1	Parti uguali dalla II rata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PARTI_UGUALI_II
2	Personalizzato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PERSONALIZZATO

5.2.39 Sesso

Sesso

Valori:

0	F	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SESSO_F
1	M	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SESSO_M

5.2.40 Sezionilntra

Stati dell'effetto

Valori:

0	Cessione beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_CESSIONE_BENI
1	Rettifica cessione beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_CESSIONE_BENI
2	Servizi resi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_SERVIZI_RESI
3	Rettifica servizi resi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_SERVIZI_RESI
4	Acquisto beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_ACQUISTO_BENI
5	Rettifica acquisto beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_ACQUISTO_BENI
6	Servizi ricevuti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_SERVIZI_RICEVUTI
7	Rettifica servizi ricevuti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_SERVIZI_RICEVUTI
8	Call off stock	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_CALL_OFF_STOCK

5.2.41 StatiCespiti

Stato del cespite.

Valori:

0	Attivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATICESPITI_ATTIVO
1	Inattivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATICESPITI_INATTIVO
2	Alienato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATICESPITI_ALIENATO
3	Eliminato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATICESPITI_ELIMINATO

5.2.42 StatiDEIniziali

Stato iniziale dei documenti elettronici

Valori:

0	Da inviare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDEINIZIALI_DA_INVIARE
1	Sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDEINIZIALI_SOSPESO

5.2.43 StatiDocumento

Stato del documento.

Valori:

0	– Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTO_INSERTITO
1	*F Da fatturare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTO_DA_FATTURARE
2	** Definitivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTO_DEFINITIVO

5.2.44 StatiDocumentoElettronico

Stati dei documenti elettronici

Valori:

0	Da inviare		kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_DA_INVIARE
1	Sospeso		kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SOSPESO
2	Scartato	da	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SCARTATO_INT
	intermediario		
3	In Attesa Esito		kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_ATTESA_ESITO
4	Accettato da PA		kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_ACCETTATO_PA
5	Rifiutato da PA		kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_RIFIUTATO_PA
6	Scartato da SDI		kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SCARTATO_SDI
7	Decorrenza Termini		kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_DEC_TERMINI
8	Consegnato		kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_CONSEGNATO
9	Trasmesso	senza	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_TRASMESSO
	recapito		
10	Mancata consegna		kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_MANCATA_CONSEGNA
11	Ricevuto		kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_RICEVUTO
12	In Conservazione		kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_IN_CONSERVAZIONE

5.2.45 StatiEffetto

Stati dell'effetto

Valori:

0	Non interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_NON_INTERESSA
1	Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_INSERTITO
2	Definitivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_DEFINITIVO
3	Insoluto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_INSOLUTO
4	Pagato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_PAGATO

5.2.46 StatiFido

Stato del documento.

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIFIDO_NORMALE
1	Da autorizzare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIFIDO_DA_AUTORIZZARE
2	Autorizzato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIFIDO_AUTORIZZATO

5.2.47 StatiOrdine

Stati degli ordini a fornitore

Valori:

0	– Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_INSERTITO
1	*- Confermato (da Evad. Totalmente)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_CONFERMATO
2	*P Evaso Parzialmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_EVASO_PARZ
3	*E Evaso Totalmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_EVASO_TOT
4	XX Annullato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_ANNULLATO

5.2.48 StatiPagamento

Stati del pagamento

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPAGAMENTO_SP_NORMALE
1	Sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPAGAMENTO_SP_SOSPESO

5.2.49 StatiPreventivo

Stati del preventivo

Valori:

0	Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_INSERTITO
1	In attesa di risposta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_CONFERMATO
2	Senza risposta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_SENZA_RISPOSTA
3	Accettato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_ACCETTATO
4	Rifiutato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_RIFIUTATO
5	Sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_SOSPESO
6	Annullato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_ANNULLATO

5.2.50 StatiRegistrazioneDE

Stati della registrazione di un documento elettronico

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_NONE
1	Si	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_FULL
2	Parzialmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_PARTIAL

5.2.51 StatiRiesame

Stato del riesame

Valori:

0	Da riesaminare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIESAME_DA_RIESAMINARE
1	Riesame negativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIESAME_NEGATIVO
2	Riesame positivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIESAME_POSITIVO

5.2.52 StatiRiga

Stati delle righe degli ordini a fornitore

Valori:

0	Inevasa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGA_INEVASA
1	Evasa Parzialmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGA_EVASO_PARZ
2	Evasa Totalmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGA_EVASO_TOT

5.2.53 StatiTF

Stati trasmissione fatture

Valori:

0	Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATITF_INSERTITO
1	Definitivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATITF_DEFINITIVO
2	Trasmesso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATITF_TRASMESSO

5.2.54 StatoUtente

Stato dell'utente

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATOUTENTE_NORMAL
1	Disabilitato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATOUTENTE_DISABLED
2	Cancellato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATOUTENTE_DELETED

5.2.55 StorageType

Tipologia di stoccaggio immagini e allegati

Valori:

0	Filesystem	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STORAGETYPE_FS
1	Database	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STORAGETYPE_DATABASE
2	Cloud	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STORAGETYPE_CLOUD

5.2.56 TipiAffidabilita

Tipologia affidabilità.

Valori:

0	Ottima	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_OTTIMA
1	Buona	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_BUONA
2	Mediocre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_MEDIOCRE
3	Astenersi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_ASTENERSI

5.2.57 TipiAgente

Tipologia agente

Valori:

0	Monomandatario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAGENTE_MONOMANDATARIO
1	Plurimandatario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAGENTE_PLURIMANDATARIO

5.2.58 TipiAgenteAbbinato

Tipo di agente abbinato

Valori:

1	Cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAGENTEABBINATO_CLIENTE
2	Articolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAGENTEABBINATO_ARTICOLO

5.2.59 TipiAnagrafica

Tipiologia anagrafica

Valori:

0	Standard	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICA_STANDARD
1	Estero + Rappresentante fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICA_RAPPRESENTANTE_FISCALE
2	Estero + Stabile organizzazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICA_STABILE_ORGANIZZAZIONE
3	Estero + Stab. org. + Rapp. Fisc.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICA_RF_SO

5.2.60 TipiCalcoloProvv

Tipologia calcolo delle provvigioni

Valori:

0	Per agente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_AGENTE
1	Per agente con cat. provv.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_AGENTE_CAT
2	Per articolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO
3	Per articolo con cat. provv.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO_CAT
4	Per articolo con cat. provv. proporzionale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO_CAT_PROP

5.2.61 TipiCarica

Tipologia carica del sottoscrittore della dichiarazione.

Valori:

0	1 Rappresentanza legale o negoziale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_LEGALE
1	2 Rappresentante di minore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_MINORE
2	3 Curatore fallimentare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_CURATORE_FALL
3	4 Commissario liquidatore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_COMM_LIQUIDATORE
4	5 Custode giudiziario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_COMM_GIUDIZIALE
5	6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_RAPP_FISCALE
6	7 Erede del contribuente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_EREDE
7	8 Liquidatore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_LIQUIDATORE
8	9 Soggetti di op. straord.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_STRAORD
9	10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_RAPPR_FISCALE
10	11 Soggetto esercente l'attività tutoria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_SOGG_ESERC_TUTORIA
11	12 Liquidatore (periodo ante liq.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_LIQUIDATORE_ANTE
12	13 Amministratore di condominio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_AMM_CONDOM
13	14 Soggetto per conto di una pubblica amm.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_SOGG_CONTO_PA
14	15 Commissario liquidatore di una pubblica amm.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_COMM_LIQ_PA

5.2.62 TipiCassaPrevidenziale

Tipi Cassa Previdenziale

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_NESSUNA
1	Avvocati e procuratori legali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC01_AVVOCATI
2	Dottori commercialisti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC02_COMMERCIA
3	Geometri	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC03_GEOMETRI
4	Ingegneri e architetti liberi professionisti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC04_ING_ARCHI
5	Cassa nazionale del notariato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC05_NOTARIATO
6	Ragionieri e periti commerciali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC06_RAGIONIER
7	Agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC07_ENASARCO
8	Consulenti del lavoro (ENPACL)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC08_CONS_LAVO
9	Medici (ENPAM)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC09_MEDICI
10	Farmacisti (ENPAF)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC10_FARMACIST
11	Veterinari (ENPAV)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC11_VETERINAR
12	Impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC12_IMPIEGATI
13	Impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC13_SPEDIZION
14	Ist. naz. prev. giornalisti italiani (INPGI)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC14_IST_PREV
15	Orfani sanitari italiani (ONAOSI)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC15_ORFANI_SA
16	Cassa autonoma giornalisti italiani (CASAGIT)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC16_CASSA_GIO
17	Periti industriali (EPPI)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC17_PERITI_IN
18	Pluricategoriale (EPAP)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC18_PLURICATE
19	Biologi (ENPAB)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC19_BIOLOGI
20	Professione infermieristica (ENPAPI)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC20_INFERMIER
21	Psicologi (ENPAP)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC21_PSICOLOGI
22	INPS	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC22_INPS

5.2.63 TipiCategorie

Tipologie scheda categorie merceologiche

Valori:

0	Gruppo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICATEGORIE_GRUPPO
1	Categoria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICATEGORIE_CATEGORIA

5.2.64 TipiCausaleMagazzino

Tipi di causale di magazzino

Valori:

0	Carico Iniziale	Giacenza	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_GIAC_INIZIALE
1	Carico da Fornitore		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_FORNITORE
2	Reso da Cliente		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_RESO_DA_CLIENTE
3	Carico Diverso		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_DIVERSO
4	Vendita Corrispettivi		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_VEND_CORRISPETTIVI
5	Scarico a Cliente		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_CLIENTE
6	Reso a Fornitore		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_RESO_A_FORNITORE
7	Scarico per Omaggio		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_OMAGGIO
8	Scarico Lavorazione	per	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_LAVORAZIONE
9	Scarico Diverso		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_DIVERSO
10	Movimento Depositi	tra	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_MOV_TRA_DEPOSITI
11	Carico per Rettifica		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_PER_RETTIFICA
12	Scarico per Rettifica		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_PER_RETTIFICA

5.2.65 TipiCausaleMovimentoFidelity

Tipi di causali movimento per carte fedeltà

Valori:

0	Caricamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOOFIDELITY_CARICAMENTO
1	Utilizzo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOOFIDELITY_UTILIZZO
2	Bonus	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOOFIDELITY_BONUS
3	Trasferimento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOOFIDELITY_TRASFERIMENTO
4	Storno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOOFIDELITY_STORNO

5.2.66 TipiCentroCosto

Tipo

Valori:

0	Diretto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICENTROCOSTO_DIRETTO
1	Indiretto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICENTROCOSTO_INDIRETTO

5.2.67 TipiCertificazione

Tipo certificazione

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_NORMALE
1	Enasarco	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_ENASARCO
2	INPS	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_INPS

5.2.68 TipiCespiti

Tipi di cespiti

Valori:

0	Immobili	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_IMMOBILI
1	Mobili registrati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_MOBILI
2	Beni immateriali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_BENI_IMMATERIALI
3	Costi pluriennali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_COSTI_PLURIENNALI
4	Beni gratuitamente devolvibili	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_BENI_GRAT_DEVOLVIBILI
5	Altri beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_ALTRI

5.2.69 TipiClassiSconto

Tipologia classe di sconto.

Valori:

0	Cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICLASSISCONTO_CLIENTE
1	Fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICLASSISCONTO_FORNITORE
2	Gruppo di clienti/fornitori	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICLASSISCONTO_GRUPPO_CLFORN

5.2.70 TipiCodice

Tipi di codice

Valori:

0	Centro di costo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICE_CENTRO_COSTO
1	Aggregazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICE_AGGREGAZIONE

5.2.71 TipiCodiceCassa

Codice alla cassa.

Valori:

0	Barcode	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICECASSA_BARCODE
1	Codice articolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICECASSA_COD_ART
2	Codice alternativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICECASSA_COD_ALT

5.2.72 TipiCodiciIntra

Tipologie codici Intrastat

Valori:

0	Nomenclatura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICIINTRA_NOMENCLATURA
1	Servizio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICIINTRA_SERVIZIO

5.2.73 TipiCondivisione

Tipologia condivisione

Valori:

0	Azienda corrente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICONDIVISIONE_CORRENTE
1	Tutte le aziende	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICONDIVISIONE_TUTTE

5.2.74 TipiContabilita

Tipologia contabilità

Valori:

0	Integrata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICONTABILITA_INTEGRATA
1	Non integrata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICONTABILITA_NON_INTEGRATA

5.2.75 TipiDichIntento

Tipi di dichiarazione di intento

Valori:

0	Singola operazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDICHINTENTO_SINGOLA_OPERAZIONE
1	Sino ad un importo massimo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDICHINTENTO_IMPORTO_MASSIMO
2	Per il periodo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDICHINTENTO_PER_PERIODO

5.2.76 TipiDocumento

Tipo

Valori:

0	Documento di trasporto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_DDT
1	Fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATTURA
2	Nota di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_NC
3	Fattura pro-forma	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_PRO_FORMA
4	Ricevuta fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_RICEVUTA_FISCALE
5	Nota di debito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ND
6	Fattura - Ricevuta fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATT_RIC_FISC
7	Offerta a cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_OFFERTA
8	Ordine da cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ORDINE_CLIENTE
9	Ordine a fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ORDINE_FORNITORE
10	Fattura accompagnatoria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATT_ACC
11	Documento integrativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_DOC_INTEGRATIVO

5.2.77 TipiDocumentoDE

Tipologie documenti elettronici

Valori:

0	TD01 - Fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD01_FATTURA
1	TD02 - Acconto/Anticipo su fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD02_ACCONTO_FATTURA
2	TD03 - Acconto/Anticipo su parcella	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD03_ACCONTO_PARCELLA
3	TD04 - Nota di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD04_NOTA_CREDITO
4	TD05 - Nota di debito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD05_NOTA_DEBITO
5	TD06 - Parcella	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD06_PARCELLA
6	TD20 - Autofattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD20_AUTOFATTURA
7	TD07 - Fattura semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD07_FATTURA_SEMPLICATA
8	TD08 - Nota di credito semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD08_NOTA_CREDITO_SEMPLICATA
9	TD09 - Nota di debito semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD09_NOTA_DEBITO_SEMPLICATA
10	TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD16_INT_FT_REVERSE_CHARGE_INTERNO
11	TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD17_INT_AUT_ACQUISTO_SERVIZI_DALL'ESTERO
12	TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD18_INT_ACQUISTO_BENI_INTRACOMUNITARI
13	TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto beni ex art.17 c.2 DPR 633/72	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD19_INT_AUT_ACQUISTO_BENI_EX_ART_17_C2_DPR_633_72
14	TD21 - Autofattura per splafonamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD21_AUTOFATTURA_SPLAFONAMENTO
15	TD22 - Estrazione beni da Deposito IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD22_ESTRAZIONE_BENI_DA_DEPOSITO_IVA
16	TD23 - Estrazione beni da Deposito IVA con versamento IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD23_ESTR_BENI_DA_DEPOSITO_IVA_CON_VERSAMENTO_IVA
17	TD24 - Fattura differita art.21, comma 4 A	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD24_FT_DIFF_ART21_COMMA_4_A
18	TD25 - Fattura differita art.21, comma 4 B	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD25_FT_DIFF_ART21_COMMA_4_B
19	TD26 - Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD26_CESSIONE_BENI_AMMORTIZZABILI_E_PASSEGGI_INTERNI
20	TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD27_FT_AUTOCONSUMO_O_PER_CESIONI GRATUITE SENZA RIVALSA
21	TD28 - Acquisto da San Marino con IVA (Fattura cartacea)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD28_ACQUISTO_SAN_MARINO_CON_IVA_FATTURA_CARTACEA

5.2.78 TipiDocumentoElettronico

Tipologie di documenti elettronici

Valori:

0	Attivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOELETRONICO_ATTIVO
1	Passivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOELETRONICO_PASSIVO

5.2.79 TipiDocumentoTF

Tipi documento dati fatture

Valori:

0	TD01 - Fattura	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD01
1	TD04 - Nota di credito	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD04
2	TD05 - Nota di debito	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD05
3	TD07 - Fattura semplificata	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD07
4	TD08 - Nota di credito semplificata	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD08
5	TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD10
6	TD11 - Fattura per acquisto intracomunitario servizi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD11
7	TD12 - Documento riepilogativo	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD12
8	TD09 - Nota di debito semplificata	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD09

5.2.80 TipiEffetto

Tipologia effetto.

Valori:

0	Ricevuta bancaria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEFFETTO_RICEVUTA
1	Tratta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEFFETTO_TRATTA
2	Pagherò	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEFFETTO_PAGHERO
3	RID	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEFFETTO_RID

5.2.81 TipiEsigibilita

Tipo di esigibilità dell'IVA

Valori:

0	Differita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITA_DIFFERITA
1	Per Cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITA_PER_CASSA

5.2.82 TipiEsigibilitaIVA

Tipo

Valori:

0	I - IVA esigibilità immediata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TPIESIGIBILITAIVA_IMMEDIATA
1	D - IVA ad esigibilità differita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TPIESIGIBILITAIVA_DIFFERITA
2	S - Scissione dei pagamenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TPIESIGIBILITAIVA_SCISSIONE

5.2.83 TipiEvasione

Tipo di evasione ordine

Valori:

0	Movimento magazzino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TPIEVASIONE_MOV_MAGAZZINO
1	Documento fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TPIEVASIONE_DOC_FISCALE

5.2.84 TipiEventiEccezionali

Tipi Eventi Eccezionali

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TPIEVENTIECCEZIONALI_NO
1	1 Vittime di richieste estorsive e dell'usura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TPIEVENTIECCEZIONALI_VITTIME
2	9 Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TPIEVENTIECCEZIONALI_ALTRO

5.2.85 TipiEventoDE

Tipologia eventi dei documenti elettronici

Valori:

0	Invio a SDI	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TPIEVENTODE_INVIO_SDI
1	Ricezione esito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TPIEVENTODE_RICEZIONE_ESITO
2	Modifica XML	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TPIEVENTODE_MODIFICA_XML
3	Registrato in contabilità	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TPIEVENTODE_REGISTRATO_PN
4	Assegnazione dati conservazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TPIEVENTODE_ASS_DATI_CONSERVAZIONE
5	Trasmissione dati conservazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TPIEVENTODE_TRASM_DATI_CONSERVAZIONE
6	Cambio stato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TPIEVENTODE_CAMBIO_STATO

5.2.86 TipiFattura

Tipi fatture

Valori:

0	Fatture emesse	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIFATTURA_DTE
1	Fatture ricevute	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIFATTURA_DTR

5.2.87 TipiGestioneEcoContributo

Tipi di gestione eco contributo

Valori:

0	Nessuna		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_NESSUNA
1	1	Eco contributo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_UN_ECO_CONTRIBUTO
2	2	Eco contributi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_DUE_ECO_CONTRIBUTI

5.2.88 TipiGruppo

Tipi del gruppo

Valori:

0	Gruppo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPO_GRUPPO
1	Sottogruppo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPO_SOTTOGRUPPO

5.2.89 TipiGruppoCEE

Tipi di gruppo del raggruppamento UE

Valori:

0	Nessuno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_NESSUNO
1	Attività	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_ATTIVITA
2	Passività	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_PASSIVITA
3	Costi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_COSTI
4	Ricavi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_RICAVI
5	Conti d'Ordine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_CONTI_ORDINE

5.2.90 TipiIIVARil

Tipologia operazione per operazioni IVA rilevanti

Valori:

0	Cessione e/o prestazione			kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIIIVARIL_CESSIONE_BENI_SERVIZI
1	Acquisto e/o prestazione ricevuta			kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIIIVARIL_ACQUISTO_BENI_SERVIZI

5.2.91 TipiImpegnoTrasm

Tipi di impegno alla trasmissione

Valori:

0	1	Predisposta dal contribuente		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIIMPEGNOTRASM_CONTRIBUENTE
1	2	Predisposta da chi invia		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIIMPEGNOTRASM_CHI_INVIA

5.2.92 TipiIncassoIVA

Tipo di incasso IVA

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINCASSOIVA_NORMALE
1	IVA Diff.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINCASSOIVA_IVA_DIFFERITA
2	IVA per Cassa.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINCASSOIVA_IVA_PER_CASSA

5.2.93 TipiIndirizzo

Tipologie di indirizzo

Valori:

0	Sede legale		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_SEDE_LEGALE
1	Destinazione principale	merce	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_DEST_MERCE
2	Corrispondenza		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_CORRISPONDENZA
3	Aggiuntivo		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_AGGIUNTIVO
4	Obsoleto		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_OBSOLETO
5	Stabile Organizzazione		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_STABORG

5.2.94 TipiIntrastat

Tipi invio dati intrastat

Valori:

0	Mensile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINTRASTAT_MENSILE
1	Trimestrale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINTRASTAT_TRIMESTRALE

5.2.95 TipiLiquidazione

Tipi di liquidazione IVA

Valori:

0	Mensile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPILIQUIDAZIONE_MENSILE
1	Trimestrale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPILIQUIDAZIONE_TRIMESTRALE

5.2.96 TipiMastro

Tipi di mastro

Valori:

0	Attività	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_ATTIVITA
1	Passività	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_PASSIVITA
2	Costi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_COSTI
3	Ricavi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_RICAVI
4	Ordine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_ORDINE
5	Diversi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_DIVERSI

5.2.97 TipiMaturazioneProvv

Tipologia calcolo delle provvigioni

Valori:

0	Sul fatturato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMATURAZIONEPROVV_SU_FATTURA
1	Sull'incassato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMATURAZIONEPROVV_SU_INCASSO

5.2.98 TipiMerce

Tipi di merce

Valori:

0	Proprio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMERCE_PROPRIA
1	Di Terzi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMERCE_DI_TERZI

5.2.99 TipiModPagIVARil

Modalità di pagamento per operazioni IVA rilevanti

Valori:

0	Importo non frazionato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_NON_FRAZIONATO
1	Importo frazionato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_FRAZIONATO
2	Corrispettivi periodici	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_CORR_PERIODICI

5.2.100 TipiModello

Tipi di modello IVA

Valori:

0	Comunicazione IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMODELLO_COMUNICAZIONE
---	-------------------	---

5.2.101 TipiMovLotti

Tipo di Movimento dei lotti

Valori:

0	Carico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVLOTTI_CARICO
1	Scarico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVLOTTI_SCARICO
2	Movimento tra depositi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVLOTTI_TRA_DEPOSITI

5.2.102 TipiMovimentazione

Tipi di movimentazione

Valori:

0	Nessun controllo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_NESSUN_CONTROLLO
1	Si muove abitualmente in Dare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_DARE
2	Si muove abitualmente in Avere	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_AVERE

5.2.103 TipiMovimento

Tipo di Movimento

Valori:

0	Carico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTO_CARICO
1	Scarico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTO_SCARICO
2	Movimento tra depositi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTO_TRA_DEPOSITI

5.2.104 TipiOperazione

Attiva / Passiva

Valori:

0	Attiva	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONE_ATTIVA
1	Passiva	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONE_PASSIVA

5.2.105 TipiOperazioneTF

Tipologia operazione su dati fatture

Valori:

0	Tramissione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_TRASMISSIONE
1	Rettifica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_RETTIFICA
2	Annullamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_ANNULLAMENTO

5.2.106 TipiOperazioniDichInt

Tipo dell'operazione per cui si rilascia la Dichiarazione d'intento

Valori:

0	Acquisti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONIDICHINT_ACQUISTI
1	Importazioni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONIDICHINT_IMPORTAZIONI

5.2.107 TipiPNAutomatica

Tipo di automatismo PN

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIIIPNAUTOMATICA_NO
1	Incasso Automatico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIIIPNAUTOMATICA_INCASSO
2	Reg. Integrativa UE	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIIIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_UE
3	Reg. Integrativa Rev. charge	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIIIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_REV_CH
4	Reg. Integrativa Autofattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIIIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_AUTOF

5.2.108 TipiPagamentoPOS

Tipi di pagamento POS

Valori:

0	Carta di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIIIPAGAMENTOPOS_CARTA
1	Ticket	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIIIPAGAMENTOPOS_TICKET

5.2.109 TipiPlafondDI

Tipi di Plafond

Valori:

0	Fisso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIIIPLAFONDDI_FISSO
1	Mobile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIIIPLAFONDDI_MOBILE

5.2.110 TipiPresentazione

Tipologia presentazione.

Valori:

0	Salvo buon fine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIIIPRESENTAZIONE_SBF
1	Allo sconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIIIPRESENTAZIONE_ALLO_SCONTO
2	Al dopo incasso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIIIPRESENTAZIONE_DOPO_INCASSO

5.2.111 TipiPrezzoCassa

TipiPrezzoCassa alla cassa.

Valori:

0	Prezzo di listino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO
1	Prezzo di acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_ACQUISTO
2	Prezzo di vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_VENDITA
3	Prezzo IVA inclusa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_IVA_INCLUSA
4	Del listino nr.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO_NR
5	Prezzo abbinato alla sede	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO_SEDE

5.2.112 TipiPrezzoProposto

Prezzo proposto nelle righe.

Valori:

0	Prezzo di catalogo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_CATALOGO
1	Prezzo d'acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_ACQUISTO
2	Prezzo variabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_VARIABILE

5.2.113 TipiPrimaNota

Tipo di Prima Nota

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRIMANOTA_NORMALE
1	Simulata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRIMANOTA_SIMULATA
2	Simulata con Storno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRIMANOTA_SIMULATA_STORNO

5.2.114 TipiProprieta

Tipi di proprietà

Valori:

0	Propria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPROPRIETA_PROPRIA
1	Di terzi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPROPRIETA_DITERZI
2	Gruppo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPROPRIETA_GRUPPO

5.2.115 TipiQuadro

Tipo

Valori:

0	Quadro D	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADRO_D
1	Quadro D1	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADRO_D1

5.2.116 TipiQuadroIVARil

Tipi di Quadro per le Operazioni IVA Rilevanti

Valori:

0	FE/FR/NE/NR/DF	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_STD
1	FN - Non Residenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_FN_NON_RES
2	SE - Servizi Extra UE	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_SE_SERV_EXTRA_UE
3	BL - Black List	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_BL_BLACK_LIST
4	SE - San Marino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_SE_SAN_MARINO
5	TU - Turismo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_TU_TURISMO

5.2.117 TipiQuadroOIR

Tipo record operazione IVA rilevante

Valori:

0	FE - Fatture Emesse	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_FE
1	FR - Fatture Ricevute	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_FR
2	NE - Note di variazione Emesse	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_NE
3	NR - Note di variazione Ricevute	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_NR
4	DF - Operazioni senza fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_DF
5	FN - Fatture Non Residenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_FN
6	SE - Servizi Esteri / S.Marino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_SE
7	BL - Black List	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_BL
8	TU - Turismo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_TU

5.2.118 TipiRaggCEE

Tipi di scheda del raggruppamento UE

Valori:

0	Descrizione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRAGGCEE_DESCRIZIONE
1	Saldo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRAGGCEE_SALDO
2	Calcolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRAGGCEE_CALCOLO
3	Separatore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRAGGCEE_SEPARATORE

5.2.119 TipiRateiRisconti

Tipologia stato rateo/risconto

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_NORMALE
1	In sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_IN_SOSPESO
2	Non interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_NON_INTERESSA

5.2.120 TipiRating

Rating

Valori:

0	Inderogabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_INDEROGABILE
1	Importante	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_IMPORTANTE
2	Incerta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_INCERTA
3	Inaffidabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_INAFFIDABILE
4	Non assegnata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_NON_ASSEGNATA

5.2.121 TipiRecIVARil

Tipo record operazione IVA rilevante

Valori:

0	Operazioni IVA rilevanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_OP_IVA_RIL
1	Black List	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_BLACK_LIST
2	San Marino - Acquisti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_SAN_MAR_ACQUISTI
3	Turismo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_TURISMO
4	2011 - Operazioni IVA rilevanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_OPIR_2011

5.2.122 TipiRegimeFiscale

Tipi di regime fiscale

Valori:

0	Ordinario	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_ORDINARIO
1	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_MINIMI
2	Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_NUOVE_INIZIATIVE
3	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGRICOLTURA
4	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_SALI_TABACCHI
5	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_COMM_FIAMMIFERI
6	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_EDITORIA
7	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_TELEFONIA
8	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_RIV_DOC_TRASP_SOSTA
9	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_INTRATTENIMENTI
10	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGENZIE_VIAGGIO
11	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGRITURISMO
12	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_VENDITE_DOMICILIO
13	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_RIV_BENI_USATI
14	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_VENDITE_ASTA_ARTE
15	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_IVA_CASSA_PA
16	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_IVA_CASSA_SOGG
17	Altro	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_ALTRO
18	Forfettario (art.1, c. 54-89, L. 190/2014)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_FORFETTARIO

5.2.123 TipiRegistrolVA

Tipi Registri IVA

Valori:

0	Vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_VENDITA
1	Acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_ACQUISTO
2	Corrispettivi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_CORRISPETTIVI
3	Corrispettivi ventilati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_CORR_VENTILATI
4	Sospensione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_SOSPENSIONE

5.2.124 TipiRichiestaCommesse

Tipologie Richiesta Commesse

Valori:

0	Facoltativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_FACOLTATIVA
1	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_NO
2	Si	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_SI

5.2.125 TipiRitenuta

Tipi ritenuta di acconto

Valori:

0	RT01 - Persone fisiche	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT01_PERS_FISICHE
1	RT02 - Persone giuridiche	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT02_PERS_GIURIDICHE
2	RT03 - Contributo INPS	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT03_CONTRIBUTO_INPS
3	RT04 - Contributo ENASARCO	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT04_CONTRIBUTO_ENASARCO
4	RT05 - Contributo ENPAM	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT05_CONTRIBUTO_ENPAM
5	RT06 - Altro contributo previdenziale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT06_ALTRO

5.2.126 TipiSaldoPuntiFidelity

Tipi di sommario da stampare su scontrino per il saldo punti della carta fedeltà

Valori:

0	Nessuno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_NESSUNO
1	Solo saldo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_SALDO
2	Dettagliato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_DETTAGLIATO

5.2.127 TipiScheda

Tipi di scheda

Valori:

0	Mastro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISCHEDA_MASTRO
1	Conto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISCHEDA_CONTO
2	Sottoconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISCHEDA_SOTTOCONTO

5.2.128 TipiSediAzienda

Tipi di sedi dell'azienda

Valori:

0	Sede legale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_LEGALE
1	Sede amministrativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_AMMINISTRATIVA
2	Domicilio fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_DOMICILIO_FISCALE
3	Filiale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_FILIALE
4	Agenzia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_AGENZIA
5	Punto vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_PUNTO_VENDITA
6	Sede operativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_OPERATIVA
7	Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_ALTRO
8	Stabile Organizzazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_STABORG

5.2.129 TipiSocieta

Tipi di società

Valori:

0	semplice	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SEMPlice
1	nome collettivo (S.n.c.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SNC
2	accomandita semplice (S.a.s.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SAS
3	per azioni (S.p.a.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SPA
4	responsabilità limitata (S.r.l.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SRL
5	responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SRLS
6	accomandita per azioni (S.a.p.a.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SAPA
7	cooperativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_COOP

5.2.130 TipiStatoPronto

Stato pronto delle righe dei documenti

Valori:

0	– Non Pronto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONGO_NON_PRONGO
1	*P Parzialmente Pronto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONGO_PARZIALMENTE
2	*C Pronto (da controllare)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONGO_DA_CONTROLLARE
3	** Pronto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONGO_PRONGO
4	*X Pronto (da controllare ed imballare)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONGO_DA_CONTROLLARE_ED_IMBALLARE
5	*I Pronto (da imballare)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONGO_DA_IMBALLARE

5.2.131 TipiStatoProv

Tipologie di stato delle provvigioni

Valori:

0	Aperta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPROV_APERTA
1	Chiusa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPROV_CHIUSA
2	Sospesa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPROV_SOSPESA

5.2.132 TipiStatoScansioneBarcode

Tipi di stato sessione di scansione barcode

Valori:

0	Acquisita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOSCANSIONEBARCODE_ACQUISITA
1	Utilizzata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOSCANSIONEBARCODE_UTILIZZATA

5.2.133 TipiTitoliDeposito

Tipo titoli di deposito

Valori:

0	Disponibile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_DISPONIBILE
1	Impegnata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_IMPEGNATA
2	Presso Terzi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_PRESSO_TERZI

5.2.134 TipiTrigger

Tipologie di azioni per cui scatenare un trigger

Valori:

0	Inserimento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITRIGGER_INSERT
1	Aggiornamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITRIGGER_UPDATE
2	Cancellazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITRIGGER_DELETE
3	Evento client	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITRIGGER_CLIENT

5.2.135 TipiUnitaMisuraPeso

Tipi di unità di misura del peso per balance

Valori:

0	Grammi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_G
1	Decigrammi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_DG
2	Ettogrammi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_HG
3	Chilogrammi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_KG

5.2.136 TipiValiditaCS

Tipo validita classe di sconto

Valori:

0	Base	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVALIDITACS_BASE
1	Promozionale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVALIDITACS_PROMOZIONALE

5.2.137 TipiVarIVARil

Tipologia variazione per operazioni IVA rilevanti

Valori:

0	C - Credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVARIVARIL_VAR_A_CREDITO
1	D - Debito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVARIVARIL_VAR_A_DEBITO

5.2.138 TipiVeicoloNoleggio

Tipi di veicoli noleggiati o in leasing

Valori:

0	A - Autovettura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_AUTOVETTURA
1	B - Caravan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_CARAVAN
2	C - Altri veicoli	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_ALTRI_VEICOLI
3	D - Unità da diporto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_UNITA_DIPORTO
4	E - Aereomobili	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_AEREOMOBILI

5.2.139 TipiVersamento

Tipo versamento

Valori:

0	Distinta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVERSAMENTO_DISTINTA
1	Conto corrente postale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVERSAMENTO_CONTOCORRENTE
2	Banca	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVERSAMENTO_BANCA

5.2.140 TipoCalcoloPV

Tipologia calcolo del prezzo di vendita

Valori:

0	Ricarico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCALCOLOPV_RICARICO
1	Margine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCALCOLOPV_MARGINE

5.2.141 TipoCausaleCompensazione

Tipologia di compensazione dell'IVA

Valori:

0	Incremento Disponibile	Credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_INCREMENTO_CR_DISP
1	Liquidazione per)	(Utilizzo per)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_UTILIZZO_PER_LIQ_IVA
2	Compensazione per)	(Utilizzo per)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_UTILIZZO_PER_COMP

5.2.142 TipoDocCausali

Tipologia documento causali contabili

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_NORMALE
1	Semplificato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_SEMPLIFICATO
2	Riepilogativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_RIEPILOGATIVO

5.2.143 TipoMovPAPN

Tipo di gestione partite aperte (PN)

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPA
1	Genera	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPA
2	Movim.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPA
3	Aggiunge	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPA
4	Sottrae	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPA

5.2.144 TipoOperazione

Tipo di operazione nel calcolo

Valori:

0	.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOOPERAZIONE_ADDIZIONE
1	.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOOPERAZIONE_SOTTRAZIONE

5.2.145 TipoOperazioneCallOffStock

Tipo operazione Call off stock

Valori:

1	Trasferimento di beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_TRASFERI
2	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_CANCELLA
3	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni spediti ad altro soggetto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_CANCELLA

5.2.146 TipologieArticoli

Tipologie articoli

Valori:

0	Standard	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_STANDARD
1	Associato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_ASSOCIATO
2	Kit	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_KIT
3	Composto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_COMPOSTO
4	Descrittivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_DESCRITTIVO

5.2.147 TipologieCalcoloRate

Tipologie di calcolo delle rate

Valori:

0	Parti uguali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_PARTI_UGUALI
1	IVA-Imponibile distinti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_IVA_IMP_DISTINTI
2	Personalizzato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_PERSONALIZZATO

5.2.148 TipologieCausali

Tipologie causali

Valori:

0	Movimento generico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_MOV_GENERICO
1	Doc. IVA fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_IVA_FORNITORE
2	Nota credito da fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_NC_FORNITORE
3	Doc. IVA cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_IVA_CLIENTE
4	Nota credito a cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_NC_CLIENTE
5	Corrispettivi di vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_CORRISPETTIVI
6	Corrispettivi ventilati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_CORR_VENTILATI
7	Nota debito a cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_ND_CLIENTE
8	Nota debito da fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_ND_FORNITORE

5.2.149 TipologieGestIVA

Tipologie della gestione IVA

Valori:

0	Non interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_NON_INTERESSA
1	Esigibilità immediata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_IMMEDIATA
2	Esigibilità differita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_DIFFERITA
3	Incasso IVA differita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INC_DIFFERITA
4	Inversione contabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INV_CONTABILE
5	Auto Fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_AUTO_FATTURA
6	Parziale Inversione Contabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_PARZ_INV_CONTABILE
7	Esigibilità Per Cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_CASSA
8	Incasso IVA Per Cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INC_CASSA
9	Scissione dei pagamenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_SPLIT_PAYMNT

5.2.150 TipologieGestPA

Tipologie della gestione partite aperte

Valori:

0	Non interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_NON_INTERESSA
1	Genera una nuova partita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_NUOVA_PARTITA
2	Movimenta una partita esistente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_MOVIMENTA_PARTITA
3	Aggiunge a una partita esistente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_AGGIUNGE_PARTITA
4	Sottrae a una partita esistente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_SOTTRAE_PARTITA

5.2.151 TipologieGiornoFisso

Tipologie di giorno fisso

Valori:

0	A vista	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_A_VISTA
1	Giorno fisso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_GIORNO_FISSO
2	Fine mese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_FINE_MESE
3	Fine quindicina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_FINE_QUINDICINA

5.2.152 TipologiePagamento

Tipologie di pagamento

Valori:

0	Effettuato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_EFFETTUATO
1	Ricevuta Bancaria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RICEVUTA_BANCARIA
2	Tratta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_TRATTA
3	Pagherò	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_PAGHERO
4	Rimessa Diretta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RIMESSA_DIRETTA
5	Bonifico Bancario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BONIFICO_BANCARIO
6	Contrassegno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_CONTRASSEGNO
7	RID	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID
8	Carta di pagamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_CARTA_PAGAMENTO
9	MAV	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_MAV
10	Domiciliazione postale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_DOM_POSTALE
11	Bollettino postale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BOLL_POSTALE
12	SEPA Direct Debit	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_STD
13	SEPA Direct Debit CORE	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_CORE
14	SEPA Direct Debit B2B	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_B2B
15	Assegno circolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_ASSEGNO_CIRC
16	Bollettino bancario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BOLL_BANCARIO
17	RID utenze	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID_UTENZE
18	RID veloce	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID_VELOCE
19	Domiciliazione bancaria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_DOM_BANCARIA
20	Trattenuta su somme già rimesse	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_TRATTENUTA
21	Sistema PagoPA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_PAGO_PA

5.2.153 TipologieScadenza

Tipologie di scadenza

Valori:

0	Calcolate	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIESCADENZA_CALCULATE
1	Preimpostate	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIESCADENZA_PREIMPOSTATE

5.2.154 YesNo

Si/No

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_YESNO_NO
1	Si	kongalib.data_dictionary.CHOICE_YESNO_YES

5.3 Cambiamenti dalla versione precedente

I cambiamenti al dizionario dei dati riportati qui sotto sono relativi alla versione 1.11.4 di Konga

5.3.1 Scelte fisse

Aggiunte

- [ProponiCompetenza](#)

Modificate

- [StatiOrdine](#)

5.3.2 Tabelle

Modificate

- [EB_DatiIntra](#)
 - Modificato il campo [QuantitaUS](#)
 - Modificato il campo [val_CodiceISOOrigine](#)
 - Modificato il campo [val_NazioneOrigine](#)
- [EB_DocumentiFiscali](#)
 - Modificato il campo [Volume](#)
- [EB_Master](#)
 - Aggiunto il campo [val_AutoCliForPrefix](#)
- [EB_OrdiniClienti](#)
 - Modificato il campo [Volume](#)
- [EB_Preventivi](#)
 - Modificato il campo [Volume](#)
- [EB_RigheLiquidazioniIVA](#)
 - Aggiunto il campo [ImportoIVAAutoInv](#)
 - Aggiunto il campo [ImportoIVAInv](#)
- [EB_RighePrimaNota](#)
 - Aggiunto il campo [val_EsclusoIntrastat](#)
- [EB_StatoArchivi](#)
 - Aggiunto il campo [val_AgenteDestino](#)
 - Aggiunto il campo [val_AggListini](#)
 - Aggiunto il campo [val_AggPrezzoAcquisto](#)
 - Aggiunto il campo [val_AggPrezzoVendita](#)

- Aggiunto il campo `val_ArchiviaPDFDF`
- Aggiunto il campo `val_ArchiviaPDFOC`
- Aggiunto il campo `val_ArchiviaPDFOF`
- Aggiunto il campo `val_ArchiviaPDFPR`
- Aggiunto il campo `val_ArchiviaRiesameOC`
- Aggiunto il campo `val_ArchiviaRiesamePR`
- Aggiunto il campo `val_ArrotPrezzoIVAInclusa`
- Aggiunto il campo `val_ArrotPrezzoVendita`
- Aggiunto il campo `val_AvvertimentoCDC`
- Aggiunto il campo `val_Barcode`
- Aggiunto il campo `val_CalcPesoColli`
- Aggiunto il campo `val_CalcSottQta`
- Aggiunto il campo `val_ChiusuraFatture`
- Aggiunto il campo `val_CodArtFornCodAlt`
- Aggiunto il campo `val_CodiceAlternativo`
- Aggiunto il campo `val_CodiceArticolo`
- Aggiunto il campo `val_CodiciBilancia`
- Aggiunto il campo `val_CodificaIndicod`
- Aggiunto il campo `val_ConfermaOrdineOC`
- Aggiunto il campo `val_ConfermaOrdineOF`
- Aggiunto il campo `val_ConsolidaEffetti`
- Aggiunto il campo `val_ConsolidaRigheOC`
- Aggiunto il campo `val_ConsolidaRigheOF`
- Aggiunto il campo `val_ControlloDataScad`
- Aggiunto il campo `val_DescrPadre`
- Aggiunto il campo `val_EsistenzaLottoScarico`
- Aggiunto il campo `val_FidoAttiva`
- Aggiunto il campo `val_GestCentriCosto`
- Aggiunto il campo `val_GestioneCaricoLotti`
- Aggiunto il campo `val_GestioneScaricoLotti`
- Aggiunto il campo `val_GiacenzeInEvasione`
- Aggiunto il campo `val_GirocPortEffetti`
- Aggiunto il campo `val_IntrastatAcquisti`
- Aggiunto il campo `val_IntrastatVendite`
- Aggiunto il campo `val_InvioEmailDF`
- Aggiunto il campo `val_InvioEmailOC`

- Aggiunto il campo `val_InvioEmailOF`
- Aggiunto il campo `val_InvioEmailPR`
- Aggiunto il campo `val_NormalizzaCodici`
- Aggiunto il campo `val_ObligoDataProduzione`
- Aggiunto il campo `val_ObligoDataScadenza`
- Aggiunto il campo `val_ObligoDateCompetenza`
- Aggiunto il campo `val_OmaggiConIVAE15`
- Aggiunto il campo `val_PrezziFissiKit`
- Aggiunto il campo `val_ProponiDateCompetenza`
- Aggiunto il campo `val_ProponiTutteRighe`
- Aggiunto il campo `val_RiesameOC`
- Aggiunto il campo `val_RiesamePR`
- Aggiunto il campo `val_RifDataOrdine`
- Aggiunto il campo `val_RifNumInterno`
- Aggiunto il campo `val_RifNumProgressivo`
- Aggiunto il campo `val_RifOrdCliente`
- Aggiunto il campo `val_RigheAggSoloConcorsi`
- Aggiunto il campo `val_RitardaIncasso`
- Aggiunto il campo `val_ScontriniBozza`
- Aggiunto il campo `val_SeparatoriSchede`
- Aggiunto il campo `val_SottocontoBanca`
- Aggiunto il campo `val_StampaDescAgg`
- Aggiunto il campo `val_VerificaCFPIVADocFisc`
- Aggiunto il campo `val_VerificaCFPIVAOrdCI`
- Aggiunto il campo `val_VerificaCFPIVAOrdForn`
- Aggiunto il campo `val_VerificaGiacenzaLotto`
- Rimosso il campo `AggenteDestino`
- Rimosso il campo `AggListini`
- Rimosso il campo `AggPrezzoAcquisto`
- Rimosso il campo `AggPrezzoVendita`
- Rimosso il campo `ArchiviaPDFDF`
- Rimosso il campo `ArchiviaPDFOC`
- Rimosso il campo `ArchiviaPDFOF`
- Rimosso il campo `ArchiviaPDFPR`
- Rimosso il campo `ArchiviaRiesameOC`
- Rimosso il campo `ArchiviaRiesamePR`

- Rimosso il campo ArrotPrezzoIVAInclusa
- Rimosso il campo ArrotPrezzoVendita
- Rimosso il campo AvvertimentoCDC
- Rimosso il campo Barcode
- Rimosso il campo CalcPesoColli
- Rimosso il campo CalcSottQta
- Rimosso il campo ChiusuraFatture
- Rimosso il campo CodArtFornCodAlt
- Rimosso il campo CodiceAlternativo
- Rimosso il campo CodiceArticolo
- Rimosso il campo CodiciBilancia
- Rimosso il campo CodificaIndicod
- Rimosso il campo ConfermaOrdineOC
- Rimosso il campo ConfermaOrdineOF
- Rimosso il campo ConsolidaEffetti
- Rimosso il campo ConsolidaRigheOC
- Rimosso il campo ConsolidaRigheOF
- Rimosso il campo ControlloDataScad
- Rimosso il campo DescrPadre
- Rimosso il campo EsistenzaLottoScarico
- Rimosso il campo FidoAttiva
- Rimosso il campo GestCentriCosto
- Rimosso il campo GestioneCaricoLotti
- Rimosso il campo GestioneScaricoLotti
- Rimosso il campo GiacenzeInEvasione
- Rimosso il campo GirocPortEffetti
- Rimosso il campo IntrastatAcquisti
- Rimosso il campo IntrastatVendite
- Rimosso il campo InvioEmailDF
- Rimosso il campo InvioEmailOC
- Rimosso il campo InvioEmailOF
- Rimosso il campo InvioEmailPR
- Rimosso il campo NormalizzaCodici
- Rimosso il campo ObbligoDataProduzione
- Rimosso il campo ObbligoDataScadenza
- Rimosso il campo OmaggiConIVAE15

- Rimosso il campo PrezziFissiKit
- Rimosso il campo ProponiTutteRighe
- Rimosso il campo RiesameOC
- Rimosso il campo RiesamePR
- Rimosso il campo RifDataOrdine
- Rimosso il campo RifNumInterno
- Rimosso il campo RifNumProgressivo
- Rimosso il campo RifOrdCliente
- Rimosso il campo RigheAggiuntiveSoloConcorsi
- Rimosso il campo RitardaIncasso
- Rimosso il campo ScontriniBozza
- Rimosso il campo SeparatoriSchede
- Rimosso il campo SottocontoBanca
- Rimosso il campo StampaDescAgg
- Rimosso il campo VerificaCFPIVADocFisc
- Rimosso il campo VerificaCFPIVAOrdCl
- Rimosso il campo VerificaCFPIVAOrdForn
- Rimosso il campo VerificaGiacenzaLotto

k

- `kongalib`, [39](#)
- `kongalib.constants`, [61](#)
- `kongalib.data_dictionary`, [55](#)
- `kongalib.db`, [58](#)
- `kongaui`, [101](#)
- `kongautil`, [98](#)

Simboli

```
--add-database
    edit_tenant command line option, 15
--all
    list_clients command line option, 18
    list_drivers command line option, 18
--always-connect
    easybyte-konga command line option, 4
--auto
    list_backups command line option, 17
--backup
    archive_accounting_year command line
        option, 7
--bold
    pos-footer command line option, 23
    pos-text command line option, 23
--cli
    easybyte-konga command line option, 4
    konga-server-monitor command line
        option, 34
--cli-connect
    easybyte-konga command line option, 4
--client
    easybyte-konga command line option, 5
--cloud-data
    delete_database command line option, 12
--company-code
    del_binary command line option, 11
    set_binary command line option, 28
--create
    archive_accounting_year command line
        option, 7
--database
    add_job command line option, 6
    edit_job command line option, 14
--databases
    add_tenant command line option, 7
--department
    pos-return command line option, 22
    pos-sell command line option, 22
--desc
    archive_accounting_year command line
        option, 7
    pos-inflow command line option, 23
    pos-outflow command line option, 24
--description
    create_database command line option, 11
--details
    list_backups command line option, 17
    list_databases command line option, 18
    list_servers command line option, 19
--disable
    edit_job command line option, 14
    edit_tenant command line option, 15
--double
    pos-footer command line option, 23
    pos-text command line option, 23
--driver
    add_job command line option, 6
    archive_accounting_year command line
        option, 7
    backup_database command line option, 8
    clone_database command line option, 9
    create_database command line option, 11
    delete_database command line option, 12
    edit_job command line option, 14
    index command line option, 16
    list_databases command line option, 18
    open_database command line option, 20
    optimize command line option, 20
    repair command line option, 25
    restore_database command line option, 26
    upgrade_database command line option, 29
--enable
    edit_job command line option, 14
    edit_tenant command line option, 15
--execute
    easybyte-konga command line option, 4
--filename
```

```
    del_binary command line option, 11
    get_binary command line option, 16
    set_binary command line option, 28
--from
    edi_fetch command line option, 14
    list_backups command line option, 17
--full
    release_memory command line option, 25
    version command line option, 30
--full-blobs
    query command line option, 24
--full-names
    query command line option, 24
--full-text
    query command line option, 24
--help
    easybyte-konga command line option, 4
--index
    commit command line option, 10
    rollback command line option, 26
--lang
    easybyte-konga command line option, 4
--limit
    search command line option, 27
--log
    konga-server-monitor command line
        option, 34
--login
    easybyte-konga command line option, 4
--loglevel
    easybyte-konga command line option, 5
--max-clients
    edit_tenant command line option, 15
--name
    edit_tenant command line option, 15
    restore_database command line option, 26
--native
    query command line option, 24
--new-driver
    clone_database command line option, 9
--no-default
    easybyte-konga command line option, 4
--no-index
    begin command line option, 8
--no-prefs
    easybyte-konga command line option, 4
--no-windows
    easybyte-konga command line option, 4
--non-fiscal
    pos-begin command line option, 21
--norun
    index command line option, 16
--number
    pos-pay command line option, 22
--office_code
    edi_fetch command line option, 14
--operator
    pos-balance command line option, 24
    pos-begin command line option, 21
    pos-drawer command line option, 24
    pos-inflow command line option, 23
    pos-outflow command line option, 24
--optimize
    archive_accounting_year command line
        option, 7
--output
    get_binary command line option, 16
    repair command line option, 25
--overwrite
    backup_database command line option, 8
    restore_database command line option, 26
--password
    add_job command line option, 6
    add_tenant command line option, 7
    archive_accounting_year command line
        option, 8
    backup_database command line option, 8
    clone_database command line option, 9
    config command line option, 10
    create_database command line option, 11
    decrypt_backup command line option, 11
    delete_backup command line option, 12
    delete_database command line option, 12
    delete_job command line option, 12
    delete_tenant command line option, 13
    easybyte-konga command line option, 4
    edit_job command line option, 14
    edit_tenant command line option, 15
    encrypt_backup command line option, 15
    index command line option, 17
    kill_client command line option, 17
    list_jobs command line option, 19
    list_tenants command line option, 19
    optimize command line option, 20
    repair command line option, 25
    restart_server command line option, 26
    restore_database command line option, 26
    server_stats command line option, 27
    set_binary_storage_type command line
        option, 28
    set_encryption_password command line
        option, 29
    set_index_storage_type command line
        option, 29
    upgrade_database command line option, 29
    user command line option, 30
--percentage
    pos-discount command line option, 22
```

```

--port
    connect command line option, 10
    list_servers command line option, 19
--position
    archive_accounting_year command line
        option, 7
    backup_database command line option, 8
    decrypt_backup command line option, 11
    delete_backup command line option, 12
    encrypt_backup command line option, 15
    restore_database command line option, 26
--program
    quit command line option, 25
--quantity
    pos-sell command line option, 22
--quiet
    query command line option, 24
--raw
    set_encryption_password command line
        option, 29
--remove-database
    edit_tenant command line option, 15
--renew
    user command line option, 30
--reset
    index command line option, 16
--reset-prefs
    easybyte-konga command line option, 4
--script
    easybyte-konga command line option, 4
--script-step
    easybyte-konga command line option, 4
--skip-index
    restore_database command line option, 26
--store-index
    backup_database command line option, 8
--target
    send_message command line option, 27
--tenant
    add_job command line option, 6
    edit_job command line option, 14
--tenant-key
    connect command line option, 10
--timeout
    connect command line option, 10
    list_servers command line option, 19
--total
    pos-discount command line option, 22
--type
    pos-inflow command line option, 23
    pos-outflow command line option, 24
    pos-pay command line option, 22
--version
    easybyte-konga command line option, 4

--when
    edit_job command line option, 14
-a
    edit_tenant command line option, 15
    list_backups command line option, 17
    list_clients command line option, 18
    list_drivers command line option, 18
-b
    archive_accounting_year command line
        option, 7
    pos-footer command line option, 23
    pos-text command line option, 23
-c
    del_binary command line option, 11
    easybyte-konga command line option, 4
    edi_fetch command line option, 14
    edit_tenant command line option, 15
    konga-server-monitor command line
        option, 34
    set_binary command line option, 28
-d
    archive_accounting_year command line
        option, 7
    backup_database command line option, 8
    clone_database command line option, 9
    create_database command line option, 11
    delete_database command line option, 12
    index command line option, 16
    list_databases command line option, 18
    open_database command line option, 20
    optimize command line option, 20
    pos-footer command line option, 23
    pos-inflow command line option, 23
    pos-outflow command line option, 24
    pos-return command line option, 22
    pos-sell command line option, 22
    pos-text command line option, 23
    repair command line option, 25
    restore_database command line option, 26
    upgrade_database command line option, 29
-e
    easybyte-konga command line option, 4
-f
    del_binary command line option, 11
    edi_fetch command line option, 14
    get_binary command line option, 16
    list_backups command line option, 17
    release_memory command line option, 25
    set_binary command line option, 28
    version command line option, 30
-h
    easybyte-konga command line option, 4
-l
    easybyte-konga command line option, 4

```

search command line option, 27

-n

- edit_tenant command line option, 15
- pos-pay command line option, 22
- query command line option, 24
- restore_database command line option, 26

-o

- backup_database command line option, 8
- get_binary command line option, 16
- pos-balance command line option, 24
- pos-begin command line option, 21
- pos-drawer command line option, 24
- pos-inflow command line option, 23
- pos-outflow command line option, 24
- repair command line option, 25
- restore_database command line option, 26

-p

- add_job command line option, 6
- add_tenant command line option, 7
- archive_accounting_year command line option, 8
- backup_database command line option, 8
- clone_database command line option, 9
- config command line option, 10
- connect command line option, 10
- create_database command line option, 11
- decrypt_backup command line option, 11
- delete_backup command line option, 12
- delete_database command line option, 12
- delete_job command line option, 12
- delete_tenant command line option, 13
- easybyte-konga command line option, 4
- edit_job command line option, 14
- edit_tenant command line option, 15
- encrypt_backup command line option, 15
- index command line option, 17
- kill_client command line option, 17
- list_jobs command line option, 19
- list_servers command line option, 19
- list_tenants command line option, 19
- optimize command line option, 20
- pos-discount command line option, 22
- quit command line option, 25
- repair command line option, 25
- restart_server command line option, 26
- restore_database command line option, 26
- server_stats command line option, 27
- set_binary_storage_type command line option, 28
- set_encryption_password command line option, 29
- set_index_storage_type command line option, 29
- upgrade_database command line option, 29

user command line option, 30

-q

- pos-sell command line option, 22

-r

- edit_tenant command line option, 15

-t

- pos-inflow command line option, 23
- pos-outflow command line option, 24
- pos-pay command line option, 22
- send_message command line option, 27

-v

- easybyte-konga command line option, 4

A

ABBREVIAZIONE_VALUTA_DUPL (nel modulo kongalib.constants), 80

abort

- pos command line option, 21

aborted (kongalib.Deferred attributo), 38

ABORTED (nel modulo kongalib.constants), 61

ACCESS_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 61

accounting_year_code

- archive_accounting_year command line option, 7

activate command line option

- key, 6
- name, 6
- serial, 6

ACTIVATION_EXPIRED (nel modulo kongalib.constants), 64

ACTIVATION_NOT_VALID_ANYMORE (nel modulo kongalib.constants), 64

ACTIVATION_PRODUCT_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 65

ACTIVITY_BAD_LOGIN (nel modulo kongalib.constants), 97

ACTIVITY_IMPORT_END_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 97

ACTIVITY_IMPORT_END_SUCCESS (nel modulo kongalib.constants), 97

ACTIVITY_IMPORT_START (nel modulo kongalib.constants), 97

ACTIVITY_LOGIN (nel modulo kongalib.constants), 97

ACTIVITY_LOGOUT (nel modulo kongalib.constants), 97

add_job command line option

- database, 6
- driver, 6
- password, 6
- tenant, 6
- p, 6
- optimize|backup|index, 6
- when, 6

add_tenant command line option

- databases, 7

--password, 7
 -p, 7
 max_clients, 7
 name, 7
 AddettoTrasporto, 1165
 CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_DESTINATARIO, 1165
 CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_MITTENTE, 1165
 CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_VETTORE, 1165
 ADDRESS_ALREADY_IN_USE (nel modulo kongalib.constants), 62
 AGENTE_BAD_PIN (nel modulo kongalib.constants), 84
 AGENTE_DUP_OP_CASSA (nel modulo kongalib.constants), 84
 ALREADY_CONNECTED (nel modulo kongalib.constants), 63
 apilevel (nel modulo kongalib.db), 58
 archive_accounting_year command line option
 --backup, 7
 --create, 7
 --desc, 7
 --driver, 7
 --optimize, 7
 --password, 8
 --position, 7
 -b, 7
 -d, 7
 -p, 8
 accounting_year_code, 7
 archive_name, 7
 company_code, 7
 archive_name
 archive_accounting_year command line option, 7
 ARCHIVE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 63
 ARCHIVE_NOT_LOADED (nel modulo kongalib.constants), 64
 arraysize (kongalib.db.Cursor property), 60
 ART_NOT_DELETE (nel modulo kongalib.constants), 86
 ARTICOLI_CAMBIO_GEST_LOTTI_IMP (nel modulo kongalib.constants), 80
 as_async() (kongalib.Client metodo), 39
 as_sync() (kongalib.AsyncClient metodo), 48
 ASPETTO_BENI_FATTURA_SCONTRINO (nel modulo kongalib.constants), 90
 AsyncClient (classe in kongalib), 48
 ATTACHMENTS_DELETE_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 79
 authenticate() (kongalib.AsyncClient metodo), 48
 authenticate() (kongalib.Client metodo), 39
 AUTHORIZATION_DATA_TOO_BIG (nel modulo kongalib.constants), 63
 AZIENDA_NOT_SPECIFIED (nel modulo kongalib.constants), 71
B
 BACKUP_ALREADY_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 65
 backup_database command line option
 --driver, 8
 --overwrite, 8
 --password, 8
 --position, 8
 --store-index, 8
 -d, 8
 -o, 8
 -p, 8
 backup_name, 8
 name, 8
 backup_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 48
 backup_database() (kongalib.Client metodo), 39
 backup_name
 backup_database command line option, 8
 delete_backup command line option, 12
 restore_database command line option, 26
 BACKUP_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 64
 BACKUP_ON_CLOUD (nel modulo kongalib), 39
 BACKUP_ON_COMPUTER (nel modulo kongalib), 39
 BAD_ADDRESS (nel modulo kongalib.constants), 62
 BAD_DATABASE (nel modulo kongalib.constants), 67
 BAD_PARAMETER (nel modulo kongalib.constants), 67
 BAD_REPLY (nel modulo kongalib.constants), 63
 BAD_REQUEST (nel modulo kongalib.constants), 63
 BAD_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 63
 BAD_STREAM (nel modulo kongalib.constants), 64
 balance
 pos command line option, 21
 barcode
 pos command line option, 21
 begin
 pos command line option, 20
 begin command line option
 --no-index, 8
 begin_transaction() (kongalib.AsyncClient metodo), 48
 begin_transaction() (kongalib.Client metodo), 40
 BINARY_MAINTAINANCE_IN_PROGRESS (nel modulo kongalib.constants), 66
 BINARY_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 71
 BINARY_STORAGE_FS_CANNOT_RESOLVE_DOCS_PATH (nel modulo kongalib.constants), 66
 BINARY_STORAGE_FS_CANNOT_RESOLVE_IMAGES_PATH (nel modulo kongalib.constants), 66
 BROKEN_PIPE (nel modulo kongalib.constants), 62
 BUTTON_ABORT (nel modulo kongalib), 101

BUTTON_APPLY (nel modulo kongau), 101
 BUTTON_CANCEL (nel modulo kongau), 101
 BUTTON_CLOSE (nel modulo kongau), 101
 BUTTON_DISCARD (nel modulo kongau), 101
 BUTTON_IGNORE (nel modulo kongau), 101
 BUTTON_NO (nel modulo kongau), 101
 BUTTON_NO_ALL (nel modulo kongau), 101
 BUTTON_OK (nel modulo kongau), 101
 BUTTON_OPEN (nel modulo kongau), 101
 BUTTON_RESET (nel modulo kongau), 101
 BUTTON_RETRY (nel modulo kongau), 101
 BUTTON_SAVE (nel modulo kongau), 101
 BUTTON_SAVE_ALL (nel modulo kongau), 101
 BUTTON_YES (nel modulo kongau), 101
 BUTTON_YES_ALL (nel modulo kongau), 101

C

CACHE_STATOARCHIVI_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 78
 calc command line option
 expr, 9
 CALC_LIQ_PER_DATI_ICV_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
 CALC_LIQ_PER_DATI_LIQ_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
 CALC_LIQ_PER_DATI_SA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
 CALC_LIQ_PER_INSERTCIVA_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 93
 CALC_LIQ_PER_INSERTLI_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 93
 cancel() (kongalib.Deferred metodo), 38
 CANNOT_BIND_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 62
 CANNOT_CONFIGURE_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 62
 CANNOT_CONNECT (nel modulo kongalib.constants), 62
 CANNOT_CONNECT_EXTERNAL_CLIENT (nel modulo kongalib.constants), 65
 CANNOT_CONNECT_REMOTE_DB (nel modulo kongalib.constants), 67
 CANNOT_CREATE_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 62
 CANNOT_DELETE_LAST_ACCOUNTING_YEAR (nel modulo kongalib.constants), 86
 CANNOT_DELETE_LAST_BUSINESS (nel modulo kongalib.constants), 83
 CANNOT_FIND_RESOURCE_IN_ARCHIVE (nel modulo kongalib.constants), 63
 CANNOT_IMPORT_TABLE (nel modulo kongalib.constants), 71
 CANNOT_LISTEN_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 62

CANNOT_READ_RESOURCE (nel modulo kongalib.constants), 63
 CANNOT_RENAME_OPEN_DATABASE (nel modulo kongalib.constants), 67
 CANNOT_SET_ENCRYPTION_PASSWORD (nel modulo kongalib.constants), 66
 CANNOT_UPLAOD_SQLITE_UNAVAILABLE (nel modulo kongalib.constants), 66
 CANNOT_WRITE_RESOURCE (nel modulo kongalib.constants), 64
 CAR_SCA_CREATE_LOTTO_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 81
 CARSCA_AUTO_DELETION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 84
 CARSCA_CREATE_LOTTO_IMP (nel modulo kongalib.constants), 81
 CARSCA_DATI_ESERCIZIO_NF (nel modulo kongalib.constants), 80
 CARSCA_DELETION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 82
 CARSCA_ML_INSERTED_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 78
 CARSCA_MOVLOTTI_DEL_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 79
 CARSCA_RO_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 86
 CARSCA_TIPO_MOVIMENTO_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 80
 CARSCA_TIPOART_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 80
 CARSCA_UPDATE_DATAULTMOV_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 80
 CARTE_FIDELITY_DUP_CARTA (nel modulo kongalib.constants), 85
 CARTE_FIDELITY_MISSING_CLIENTE (nel modulo kongalib.constants), 85
 CARTE_FIDELITY_MISSING_NUMERO_CARTA (nel modulo kongalib.constants), 85
 CAT_PROV_NO_PROVV_SET (nel modulo kongalib.constants), 81
 CAT_PROV_PMIN_OVER_PMAX (nel modulo kongalib.constants), 75
 CAT_PROV_RMIN_OVER_RMAX (nel modulo kongalib.constants), 75
 CAUSALE_GIROCONTO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
 CAUSALI_DEP_ENT_ERR (nel modulo kongalib.constants), 73
 CAUSALI_DEP_USC_ERR (nel modulo kongalib.constants), 73
 CAUSALI_MAG_TIPOCAUSALE_MANCANTE (nel modulo kongalib.constants), 74
 CAUSALI_MAG_TIPOMERCE_MANCANTE (nel modulo kongalib.constants), 74

CAUSALI_MATERIALE_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 79

CausalIMovimento, 1165

- CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ACQUISTO, 1165
- CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ALIENAZIONE, 1165
- CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_AMMORTAMENTO, 1165
- CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_DECREMENTO, 1165
- CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ELIMINAZIONE, 1165
- CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_INCREMENTO, 1165
- CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_MAGGIORAZIONE, 1165
- CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_MINUSVALENZA, 1165
- CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_PLUSVALENZA, 1165
- CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_RETTIFICA, 1165
- CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_UTILIZZO_FONDO, 1165

CausalIPagamentoRitenute, 1165

- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_A, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_B, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_C, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_D, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_E, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_G, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_H, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_I, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_L, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_L1, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_M, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_M1, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_M2, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_N, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_O, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_O1, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_P, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_Q, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_R, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_S, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_T, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_U, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_V, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_V1, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_W, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_X, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_Y, 1165
- CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_ZO, 1165

CC_CF_MISS (nel modulo kongalib.constants), 84

ceil() (kongalib.Decimal metodo), 38

ceil() (nel modulo kongalib), 38

CENTRI_COSTO_DATE_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 83

CF_AI_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 86

CF_BAD_TIPO (nel modulo kongalib.constants), 83

choose_directory() (nel modulo kongauai), 102

Client (classe in kongalib), 39

CLIENT_ID_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 70

CLIENT_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 63

clone_database command line option

- driver, 9
- new-driver, 9
- password, 9
- d, 9
- p, 9
- name, 9
- new_name, 9

close() (kongalib.db.Connection metodo), 59

close() (kongalib.db.Cursor metodo), 59

close_database()

- funzione built-in, 105

close_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 48

close_database() (kongalib.Client metodo), 40

close_progress() (nel modulo kongauai), 102

CLOUD_BLOB_ALREADY_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 97

CLOUD_BLOB_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 97

CLOUD_CANNOT_INIT (nel modulo kongalib.constants), 97

CLOUD_ERROR_EMAIL_SUBJECT (nel modulo kongalib.constants), 97

CLOUD_FULL (nel modulo kongalib.constants), 97

CLOUD_NOT_ACTIVE (nel modulo kongalib.constants), 97

CLOUD_NOT_INITED (nel modulo kongalib.constants), 97

CLOUD_NOT_SUPPORTED (nel modulo kongalib.constants), 97

CLSCNT_DATA_FINE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 87

CLSCNT_DATA_INIZIO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 87

CLSCNT_PERIODOCS_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 87

CLSCNT_VALIDITA_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 87

code

- pos-barcode command line option, 23

CODE_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 71

code_exists() (kongalib.AsyncClient metodo), 49

code_exists() (kongalib.Client metodo), 40

CODE_IS_EMPTY (nel modulo kongalib.constants), 71

CodiceISONazione, 1167

- CHOICE_CODICEISONAZIONE_AUSTRIA, 1167
- CHOICE_CODICEISONAZIONE_BELGIO, 1167
- CHOICE_CODICEISONAZIONE_BULGARIA, 1167
- CHOICE_CODICEISONAZIONE_CIPRO, 1167
- CHOICE_CODICEISONAZIONE_CROAZIA, 1167

- CHOICE_CODICEISONAZIONE_DANIMARCA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_ESTONIA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_FINLANDIA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_FRANCIA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_GERMANIA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_GRAN_BRETAGNA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_GRECIA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_IRLANDA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_IRLANDA_NORD, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_ITALIA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_LETTONIA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_LITUANIA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_LUSSEMBURGO, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_MALTA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_NESSUNO, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_OLANDA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_OP_COMM_NON_UE, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_POLONIA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_PORTOGALLO, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_REPUBBL_CECA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_ROMANIA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_SAN_MARINO, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_SLOVACCHIA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_SLOVENIA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_SPAGNA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_SVEZIA, 1167
 CHOICE_CODICEISONAZIONE_UNGHERIA, 1167
- CodiceISOPaese, 1167
- CHOICE_CODICEISOPAESE_AUSTRIA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_BELGIO, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_BULGARIA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_CIPRO, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_CROAZIA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_DANIMARCA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_ESTONIA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_EXTRA_UE, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_FINLANDIA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_FRANCIA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_GERMANIA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_GRAN_BRETAGNA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_GRECIA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_IRLANDA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_ITALIA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_LETTONIA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_LITUANIA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_LUSSEMBURGO, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_MALTA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_OLANDA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_POLONIA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_PORTOGALLO, 1167
- CHOICE_CODICEISOPAESE_REPUBBL_CECA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_ROMANIA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_SAN_MARINO, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_SLOVACCHIA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_SLOVENIA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_SPAGNA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_SVEZIA, 1167
 CHOICE_CODICEISOPAESE_UNGHERIA, 1167
- CodiciIncoterm, 1168
- CHOICE_CODICIINCOTERM_CFR, 1168
 CHOICE_CODICIINCOTERM_CIF, 1168
 CHOICE_CODICIINCOTERM_CIP, 1168
 CHOICE_CODICIINCOTERM_CPT, 1168
 CHOICE_CODICIINCOTERM_DAF, 1168
 CHOICE_CODICIINCOTERM_DAP, 1168
 CHOICE_CODICIINCOTERM_DAT, 1168
 CHOICE_CODICIINCOTERM_DDP, 1168
 CHOICE_CODICIINCOTERM_DDU, 1168
 CHOICE_CODICIINCOTERM_DEQ, 1168
 CHOICE_CODICIINCOTERM_DES, 1168
 CHOICE_CODICIINCOTERM_EXW, 1168
 CHOICE_CODICIINCOTERM_FAS, 1168
 CHOICE_CODICIINCOTERM_FCA, 1168
 CHOICE_CODICIINCOTERM_FOB, 1168
 CHOICE_CODICIINCOTERM_FOT, 1168
- command
- help command line option, 16
 time command line option, 29
- COMMAND_NOT_ALLOWED (nel modulo kongalib.constants), 65
 COMMAND_NOT_SUPPORTED (nel modulo kongalib.constants), 67
- commit command line option
- index, 10
- commit() (kongalib.db.Connection metodo), 59
- commit_transaction() (kongalib.AsyncClient metodo), 49
- commit_transaction() (kongalib.Client metodo), 40
- COMMON_LISTA_ARTICOLI_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 83
 COMMON_LISTA_MAG_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 83
 COMMON_LISTA_TIT_DEP_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 83
- company (kongautil.ScriptContext property), 98
- company_code
- archive_accounting_year command line option, 7
 edi_fetch command line option, 13
- COMPUTING_DEPENDENCIES (nel modulo kongalib.constants), 86
 CONCORSI_BAD_COEFF (nel modulo kongalib.constants), 86

CONCORSI_BAD_DATES (nel modulo kongalib.constants), 85	CREATING_TABLE_TS_CACHE (nel modulo kongalib.constants), 64
CONCORSI_BAD_LAST_DATE (nel modulo kongalib.constants), 86	CRYPTO_SUPPORT_ENABLED (nel modulo kongalib.constants), 66
CONCORSI_BAD_VALUE (nel modulo kongalib.constants), 85	Cursor (classe in kongalib.db), 59
CONCORSI_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86	cursor() (kongalib.db.Connection metodo), 59
CONCORSI_OVERLAP_DATES (nel modulo kongalib.constants), 85	D
CONFERMA_DF_VERIFICA_QTA_FALLITA (nel modulo kongalib.constants), 88	DATA_DICTIONARY_INTEGRITY_COMPROMISED (nel modulo kongalib.constants), 68
config	DATA_DICTIONARY_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 67
edi_config command line option, 13	DATA_GESTIONE_CC_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 79
config command line option	DATA_IVA_ERR_LIQIVA (nel modulo kongalib.constants), 89
--password, 10	DATA_REG_ERR_DEF_GIORNALE (nel modulo kongalib.constants), 87
-p, 10	DATA_REG_ERR_LIQIVA (nel modulo kongalib.constants), 87
key, 10	database (kongautil.ScriptContext property), 98
list get set help, 10	DATABASE_ALREADY_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 70
value, 10	DATABASE_BUSY (nel modulo kongalib.constants), 67
CONFLICTING_RESOURCE_FILE_NAME (nel modulo kongalib.constants), 64	DATABASE_CONNECTED (nel modulo kongalib.constants), 71
connect command line option	DATABASE_DRIVER_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 70
--port, 10	DATABASE_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 67
--tenant-key, 10	DATABASE_HAS_BINARY_DATA_IN_CLOUD (nel modulo kongalib.constants), 67
--timeout, 10	DATABASE_NOT_CONNECTED (nel modulo kongalib.constants), 70
-p, 10	DATABASE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 67
host, 10	DATABASE_OUTDATED (nel modulo kongalib.constants), 64
connect() (kongalib.AsyncClient metodo), 49	DATABASE_TOO_NEW (nel modulo kongalib.constants), 68
connect() (kongalib.Client metodo), 40	DataDictionary (classe in kongalib), 58
connect() (nel modulo kongalib.db), 60	DataDictionary.Choice (classe in kongalib), 58
connect() (nel modulo kongautil), 99	DATAIVA_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 80
Connection (classe in kongalib.db), 59	DATE_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 78
connection (kongalib.db.Cursor property), 60	DATI_ANN_CF_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 88
CONNECTION_LOST (nel modulo kongalib.constants), 62	DATI_INTRA_CLFOR_MISS (nel modulo kongalib.constants), 88
CONNECTION_REFUSED (nel modulo kongalib.constants), 62	DATI_INTRA_CODICE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 88
CONTE_CASSA_REFAGENTE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 85	DATI_INTRA_DELETE_PROGRESSIVO (nel modulo kongalib.constants), 88
CONTE_CASSA_REFMF_MISS (nel modulo kongalib.constants), 85	DATIARTMAG_UPDATE_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 76
count	DE_CANNOT_BE_FROM_DDT (nel modulo kongalib.constants), 89
ping command line option, 20	
uuid command line option, 30	
create_database command line option	
--description, 11	
--driver, 11	
--password, 11	
-d, 11	
-p, 11	
name, 11	
create_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 49	
create_database() (kongalib.Client metodo), 40	

DE_DATI_XML_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 88	DESC_AUTO_INSOLUTO_EFFETTO (nel modulo kongalib.constants), 90
DE_SET_PN_DE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 88	DESC_AUTO_PAGAMENTO_EFFETTO (nel modulo kongalib.constants), 90
DE_SET_PN_NUMDOC_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 88	DESC_INCASSO_AUTO (nel modulo kongalib.constants), 90
DEAD_CLIENT (nel modulo kongalib.constants), 66	DF_AI_SPESE_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 86
decrypt_backup command line option	DF_NOT_IN_PN (nel modulo kongalib.constants), 83
--password, 11	DF_NOT_IN_PN2 (nel modulo kongalib.constants), 86
--position, 11	DF_SBILANCIO_SCADENZE (nel modulo kongalib.constants), 83
-p, 11	DICHINTENTO_INSERT_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 88
name, 11	disconnect() (kongalib.AsyncClient metodo), 50
del_binary command line option	disconnect() (kongalib.Client metodo), 41
--company-code, 11	discount
--filename, 11	pos command line option, 21
-c, 11	DISK_FULL (nel modulo kongalib.constants), 67
-f, 11	display
doc image web thumb, 11	pos command line option, 20
resource, 11	DISPPAG_BON_PARAMETER_NF (nel modulo kongalib.constants), 93
delete_backup command line option	DISPPAG_FINAL_PARAMETER_NF (nel modulo kongalib.constants), 93
--password, 12	DISPPAG_HD_PARAMETER_NF (nel modulo kongalib.constants), 93
--position, 12	DISPPAG_NOBON_PARAMETER_NF (nel modulo kongalib.constants), 93
-p, 12	DISPPAG_ROWS_PARAMETER_NF (nel modulo kongalib.constants), 93
backup_name, 12	DOC_INTEGRATIVO (nel modulo kongalib.constants), 90
delete_backup() (kongalib.AsyncClient metodo), 49	doc image web thumb
delete_backup() (kongalib.Client metodo), 41	del_binary command line option, 11
delete_database command line option	get_binary command line option, 16
--cloud-data, 12	set_binary command line option, 28
--driver, 12	DOCFISC_DELETION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 83
--password, 12	DOCUMENTO TRASPORTO (nel modulo kongalib.constants), 89
-d, 12	
-p, 12	drawer
name, 12	pos command line option, 21
delete_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 49	DUPLICATE_PRODUCT_TAG (nel modulo kongalib.constants), 84
delete_database() (kongalib.Client metodo), 41	
delete_job command line option	E
--password, 12	easybyte-konga command line option
-p, 12	--always-connect, 4
id, 12	--cli, 4
DELETE_NOT_ALLOWED (nel modulo kongalib.constants), 71	--cli-connect, 4
delete_record()	--client, 5
funzione built-in, 106	--execute, 4
delete_record() (kongalib.AsyncClient metodo), 50	--help, 4
delete_record() (kongalib.Client metodo), 41	--lang, 4
delete_tenant command line option	
--password, 13	
-p, 13	
key, 13	
desc	
pos command line option, 21	
pos-return command line option, 22	
pos-sell command line option, 22	

- login, 4
- loglevel, 5
- no-default, 4
- no-prefs, 4
- no-windows, 4
- password, 4
- reset-prefs, 4
- script, 4
- script-step, 4
- version, 4
- c, 4
- e, 4
- h, 4
- l, 4
- p, 4
- v, 4
- EB_AccordiQuadro, 170
 - Codice, 172
 - DataFineValidita, 173
 - DataInizioValidita, 173
 - Descrizione, 172
 - EBMagic, 171
 - flags, 172
 - Gruppo, 173
 - id, 170
 - ref_Azienda, 174
 - ref_CategoriaProvvisoria, 172
 - ref_Cliente, 172
 - ref_Fornitore, 173
 - ref_UtenteCreazione, 171
 - ref_UtenteModifica, 171
 - ref_Valuta, 174
 - RiferimentoFornitore, 173
 - TSCreazione, 171
 - TSModifica, 171
 - uuid, 171
- EB_Agenti, 174
 - CAP, 177
 - Codice, 176
 - CodiceFiscale, 178
 - DataNascita, 179
 - EBMagic, 175
 - Email, 181
 - flags, 176
 - id, 175
 - ImponibilePrec, 180
 - Indirizzo, 177
 - Livello, 180
 - Localita, 177
 - LuogoNascita, 178
 - NumeroOperatore, 181
 - PartitaIVA, 178
 - PercentualeProvvisori, 180
 - PINOOperatore, 181
 - PosizioneEnasarco, 179
 - Provincia, 177
 - RagioneSociale, 177
 - ref_Agente, 180
 - ref_Azienda, 180
 - ref_CategoriaProvvisoria, 179
 - ref_UtenteCreazione, 176
 - ref_UtenteModifica, 176
 - Telefono, 181
 - TSCreazione, 176
 - TSModifica, 176
 - uuid, 175
 - val_CodiceISO, 178
 - val_Dipendenti, 179
 - val_Nazione, 178
 - val_OperatoreCassa, 181
 - val_TipoAgente, 179
- EB_AggrCentriCosto, 789
 - Codice, 791
 - EBMagic, 790
 - flags, 791
 - id, 790
 - ref_Azienda, 792
 - ref_UtenteCreazione, 791
 - ref_UtenteModifica, 791
 - tra_Descrizione, 791
 - TSCreazione, 790
 - TSModifica, 791
 - uuid, 790
- EB_AliquoteCompensiTerzi, 182
 - Codice, 183
 - EBMagic, 182
 - flags, 183
 - id, 182
 - PercentualeAliquota, 184
 - ref_UtenteCreazione, 183
 - ref_UtenteModifica, 183
 - tra_Descrizione, 184
 - TSCreazione, 183
 - TSModifica, 183
 - uuid, 182
- EB_AliquoteIVA, 184
 - Codice, 186
 - EBMagic, 185
 - flags, 186
 - id, 185
 - PercentualeIndetraibile, 187
 - PercentualeIVA, 186
 - ref_UtenteCreazione, 185
 - ref_UtenteModifica, 186
 - RiferimentoNormativo, 187
 - tra_Descrizione, 186
 - TSCreazione, 185
 - TSModifica, 185

uuid, 185
val_AggiornaPlafond, 188
val_Natura, 188
val_RichiedeInvCont, 187
val_RiferimentoElencoIVA, 187
EB_Articoli, 188
Altezza, 197
BarCode, 194
Codice, 193
CodiceAlternativo, 194
CodiceArticoloFornitore, 196
CodiceCapoGruppo, 198
CodiceOpenlink, 194
CodiceTaric, 204
CoefficienteMassaNetta, 205
DataCondizioni, 208
DataFinePromAcquisto, 206
DataFinePromVendita, 207
DataInizioPromAcquisto, 206
DataInizioPromVendita, 207
DataListinoFuturo, 206
DescrizioneInLingua, 208
EBMagic, 191
EcoContributo1, 210
EcoContributo2, 210
flags, 192
id, 191
Larghezza, 197
Note, 200
NumeroColli, 199
NumeroReparto, 210
PeriodoAnalisiFIFO, 204
PeriodoAnalisiIR, 204
Peso, 199
PrezzoAcquisto, 207
PrezzoCatalogo, 195
PrezzoIVAInclusa, 196
PrezzoListinoFuturo, 205
PrezzoPromAcquisto, 206
PrezzoPromVendita, 206
PrezzoPromVIE, 207
PrezzoVendita, 196
Profondita, 198
ProvinciaOrigine, 205
ProvvigionePerc, 202
QtaInConfezione, 198
QtaMinimaAcquisto, 197
QtaMinimaVendita, 197
ref_Agente, 202
ref_AliquotaIVA, 195
ref_Azienda, 192
ref_CategoriaMerceologica, 194
ref_CategoriaProvvigionale, 202
ref_CodicePrimario, 193
ref_ContropartitaAcquisto, 200
ref_ContropartitaVendita, 200
ref_Fornitore, 195
ref_Produttore, 202
ref_Tipologia, 194
ref_UnitaMisura, 195
ref_UtenteCreazione, 191
ref_UtenteModifica, 192
Ricarico, 196
RifAggiuntivo1, 208
RifAggiuntivo10, 209
RifAggiuntivo2, 208
RifAggiuntivo3, 208
RifAggiuntivo4, 208
RifAggiuntivo5, 209
RifAggiuntivo6, 209
RifAggiuntivo7, 209
RifAggiuntivo8, 209
RifAggiuntivo9, 209
ScontoFornitore, 207
ScontoPromozionale, 196
SpeseTrasporto, 204
TempoRiordinoEff, 199
TempoRiordinoPrev, 199
tra_Descrizione, 193
tra_DescrizioneEstesa, 193
tra_DescrizioneScontrino, 193
TSCreazione, 191
TSModifica, 192
Ubicazione, 195
URI_Immagine, 203
uuid, 191
val_CodiceISOPaese, 205
val_FmtEtkVetrina, 200
val_GestioneFiscale, 201
val_GestioneLotti, 203
val_GestioneMagazzino, 201
val_GestioneWeb, 203
val_InConfezione, 198
val_NazioneOrigine, 204
val_Obsoleto, 203
val_PreferitoPOS, 210
val_PrezzoAlPeso, 200
val_StampaEtichetta, 201
val_StampaListino, 201
val_Tipo, 192
val_UnitaMisuraPeso, 210
EB_ARTICOLI_ART_PRI_MISS (nel modulo kongalib.constants), 77
EB_ARTICOLI_DELETE_NOT_ALLOWED (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_ARTICOLI_GEST_LOTTIF_PER_KIT (nel modulo kongalib.constants), 80

EB_ARTICOLI_UM_NULL	(nel kongalib.constants), 74	modulo	DataIscrizioneAlbo, 234
EB_ArticoliIndesiderati, 211			DataNascita, 225
Barcode, 213			DenominazioneRF, 231
Codice, 213			EBMagic, 221
CodiceArticoloFornitore, 214			Email, 228
DataCondizioni, 215			EmailPEC, 235
EBMagic, 212			Fax, 229
flags, 213			flags, 222
id, 211			id, 221
PrezzoAcquisto, 215			IdentificativoEDI, 233
PrezzoCatalogo, 214			Indirizzo, 223
ref_AliquotaIVA, 214			IndirizzoDest, 227
ref_Azienda, 215			Localita, 223
ref_CategoriaMerceologica, 213			LocalitaDest, 227
ref_Produttore, 215			Logo, 229
ref_UnitaMisura, 214			LogoScontrino, 229
ref_UtenteCreazione, 212			Nome, 225
ref_UtenteModifica, 212			NomeFileRiesameOC, 233
ScontoFornitore, 214			NomeFileRiesamePrev, 233
tra_Descrizione, 213			NomeRF, 231
TSCreazione, 212			NumeroIscrizioneAlbo, 234
TSModifica, 212			PartitaIVA, 224
uuid, 212			PartitaIVARF, 232
EB_Activita, 215			PDFRiesameOC, 233
CodiceAttivita, 218			PDFRiesamePr, 232
Descrizione, 218			ProceduraRiesameOC, 232
EBMagic, 216			ProceduraRiesamePr, 232
flags, 217			Provincia, 223
id, 216			ProvinciaAlbo, 234
NumeroInterno, 217			ProvinciaDest, 228
NumeroRiga, 218			ProvinciaNascita, 226
PercProRata, 218			ProvinciaREA, 226
ref_Azienda, 219			RagioneSociale, 223
ref_UtenteCreazione, 217			RagioneSocialeDest, 227
ref_UtenteModifica, 217			REA, 226
TSCreazione, 217			ref_UtenteCreazione, 222
TSModifica, 217			ref_UtenteModifica, 222
uuid, 216			SitoWeb, 228
val_ProRata, 218			Telefono, 228
EB_Aziende, 219			TipoIdEDI, 233
AlboProfessionale, 234			Titolo, 234
CAP, 223			TitoloRF, 231
CAPDest, 227			TSCreazione, 222
CapitaleSociale, 227			TSModifica, 222
Codice, 222			UltimoNumIntEsercizio, 229
CodiceEORI, 232			uuid, 221
CodiceEORIRF, 234			val_ActivitaIVA, 228
CodiceFiscale, 224			val_CodiceISO, 224
CodiceFiscaleRF, 232			val_CodiceISORF, 231
CodUnivocoUfficio, 233			val_InvioIntrastat, 226
Cognome, 225			val_Nazione, 224
CognomeRF, 231			val_PersonaFisica, 224
ComuneNascita, 225			val_PersonaFisicaRF, 230
			val_RappresentanteFiscale, 230

val_RegimeFiscale, 229
val_Sesso, 225
val_SocioUnico, 230
val_StatoLiquidazione, 230
val_TipoLiquidazione, 226
val_TipoSocieta, 230
EB_Banche, 235
ABI, 238
CAB, 239
CAP, 237
Codice, 237
CodiceNazione, 239
Descrizione, 237
EBMagic, 236
flags, 237
Gruppo, 239
id, 236
Indirizzo, 237
Localita, 238
Note, 238
Provincia, 238
ref_UtenteCreazione, 236
ref_UtenteModifica, 236
SWIFT, 239
TSCreazione, 236
TSModifica, 236
uuid, 236
val_Nazione, 238
EB_BANCHE_IN_BA_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_BancheAzienda, 239
CID, 244
CIN, 251
Codice, 242
CommissioniDistintaEffetti, 250
CommissioniIncassiEffetti, 249
CommissioniMaxScoperto, 248
ContoCorrente, 243
ControlloIBAN, 251
CUC, 244
Descrizione, 243
EBMagic, 241
Fax, 243
flags, 242
IBAN, 244
id, 241
ImportoAffidatoInCC, 246
ImportoAffPortEffetti, 246
ImportoProgrEffetti, 246
NGGValutaFuoriPiazza, 249
NGGValutaSuPiazza, 249
NGiorniDispAlloSconto, 245
NGiorniDispDopoIncasso, 245
NGiorniDispSalvoBuonFine, 245
NGiorniValutaContante, 249
Note, 247
ref_Azienda, 251
ref_Banca, 243
ref_SchedContBanca, 246
ref_SchedContBancaSBF, 247
ref_SchedContEffDopoIncasso, 246
ref_UtenteCreazione, 242
ref_UtenteModifica, 242
SalvoBuonFineConcesso, 244
SalvoBuonFineUtilizzato, 244
ScontoConcesso, 245
ScontoUtilizzato, 245
SIA, 244
SpeseBolli, 248
SpeseBonificiCBI, 251
SpeseChiusuraLiquid, 249
SpeseDistintaEffettiInsoluti, 250
SpeseEffettiInsoluti, 250
SpesePerBonifici, 248
SpesePerOperazione, 248
SpeseTenutaConto, 248
TassiInterDebGarantito, 247
TassiInteressiCredito, 247
TassiInteressiDebScoperto, 247
Telefono, 243
TSCreazione, 242
TSModifica, 242
uuid, 241
val_PresentazioneEffetti, 250
EB_CambiStoriciPA, 251
CoefficienteCambio, 254
CoefficienteCambioAgg, 254
DataAggiornamento, 254
DataCambio, 253
DifferenzaCambio, 255
EBMagic, 252
flags, 253
id, 252
Importo, 254
ImportoVC, 254
ImportoVCAgg, 255
ref_PartitaAperta, 253
ref_UtenteCreazione, 253
ref_UtenteModifica, 253
TSCreazione, 252
TSModifica, 253
uuid, 252
EB_Campi, 109
Codifica, 112
DefaultVal, 112
EBMagic, 110
FieldUUID, 113
flags, 111

Formato, 113				NumeroPrimaNota, 262			
id, 110				NumIntMovimentoLotto, 264			
Lunghezza, 112				ref_AccordoQuadro, 261			
Nome, 111				ref_AliquotaSpese, 262			
NomeLegacy, 111				ref_CaricoScarico, 264			
Posizione, 111				ref_CausaleMagazzino, 258			
ref_Tabella, 111				ref_CausContabile, 265			
Riferimento, 112				ref_ClienteFornitore, 260			
RiferimentoUBL, 111				ref_Commissa, 266			
Scelta, 112				ref_CondizioneConsegna, 263			
Tipo, 112				ref_CondizionePagamento, 263			
tra_Descrizione, 113				ref_DocumentoFiscale, 260			
tra_Etichetta, 113				ref_Esercizio, 264			
TSCreazione, 110				ref_Indirizzo, 260			
TSModifica, 110				ref_TitDepEntrata, 260			
Validazione, 113				ref_TitDepUscita, 259			
EB_CARICO_ALIVA_MISS	(nel	modulo		ref_UtenteCreazione, 257			
kongalib.constants), 75				ref_UtenteModifica, 258			
EB_CARICO_BAD_TIPO_MERCE	(nel	modulo		ref_Valuta, 263			
kongalib.constants), 72				RifAggiuntivo1, 265			
EB_CARICO_CAUSALE_MISS	(nel	modulo		RifAggiuntivo10, 266			
kongalib.constants), 72				RifAggiuntivo2, 265			
EB_CARICO_DATE_INVALID	(nel	modulo		RifAggiuntivo3, 265			
kongalib.constants), 73				RifAggiuntivo4, 265			
EB_CARICO_DATE_MISS	(nel	modulo		RifAggiuntivo5, 265			
kongalib.constants), 72				RifAggiuntivo6, 266			
EB_CARICO_DATE_WRONG	(nel	modulo		RifAggiuntivo7, 266			
kongalib.constants), 72				RifAggiuntivo8, 266			
EB_CARICO_DEP_ENT_MISS	(nel	modulo		RifAggiuntivo9, 266			
kongalib.constants), 72				SpeseImballo, 261			
EB_CARICO_DEP_ENT_USC_EQ	(nel	modulo		SpeseIncasso, 262			
kongalib.constants), 72				SpeseTrasporto, 261			
EB_CARICO_DEP_USC_MISS	(nel	modulo		SpeseVarie, 262			
kongalib.constants), 72				TSCreazione, 257			
EB_CARICO_MAG_ENT_MISS	(nel	modulo		TSModifica, 257			
kongalib.constants), 72				uuid, 257			
EB_CARICO_MAG_ENT_USC_EQ	(nel	modulo		val_IntraCEE, 262			
kongalib.constants), 72				val_ModalitaTrasporto, 263			
EB_CARICO_MAG_USC_MISS	(nel	modulo		val_TipoMovimento, 261			
kongalib.constants), 72				EB_CARSCA_ERROR_MOV_LOTTI	(nel	modulo	
EB_CaricoScarico, 255				kongalib.constants), 79			
CoefficienteCambio, 264				EB_CarteFidelity, 1110			
DataCambio, 264				EBMagic, 1111			
DataCompetenzaContabile, 261				flags, 1112			
DataDDT, 259				id, 1110			
DataFatturaNC, 259				NumeroCarta, 1112			
DataRegistrazione, 258				NumeroInterno, 1112			
EBMagic, 257				ref_Azienda, 1112			
flags, 258				ref_Cliente, 1112			
FlagsStato, 260				ref_UtenteCreazione, 1111			
id, 257				ref_UtenteModifica, 1111			
NumeroDDT, 259				TSCreazione, 1111			
NumeroFatturaNC, 259				TSModifica, 1111			
NumeroInterno, 258				uuid, 1111			

EB_CAT_CESP_CONTI (nel modulo kongalib.constants),
74

EB_CATEGORIE_GRUPPO_NOT_FOUND (nel modulo
kongalib.constants), 72

EB_CATEGORIE_INVALID_TYPE (nel modulo
kongalib.constants), 72

EB_CategorieCespiti, 267

- Codice, 269
- EBMagic, 268
- flags, 269
- id, 267
- PercAmmAccelerato, 270
- PercAmmAnticipato, 270
- PercAmmOrdinario, 270
- PercDeducibilita, 270
- PercDiminuzione, 270
- ref_Azienda, 272
- ref_SottAmmAccelerato, 271
- ref_SottAmmAnticipato, 271
- ref_SottAmmOrdinario, 271
- ref_SottFondoAmmAccelerato, 271
- ref_SottFondoAmmAnticipato, 272
- ref_SottFondoAmmOrdinario, 271
- ref_SottocontoCespiti, 269
- ref_UtenteCreazione, 268
- ref_UtenteModifica, 268
- tra_Descrizione, 269
- TSCreazione, 268
- TSModifica, 268
- uuid, 268
- val_TipoCespiti, 269

EB_CategorieMerceologiche, 272

- Codice, 274
- CodiceAlternativo, 276
- EBMagic, 273
- flags, 274
- id, 273
- NumeroReparto, 276
- PercProvvigioni, 275
- ref_Azienda, 277
- ref_GruppoCategorie, 276
- ref_SottocontoAcquisto, 275
- ref_SottocontoVendita, 275
- ref_UtenteCreazione, 273
- ref_UtenteModifica, 274
- Ricarico, 275
- tra_Descrizione, 274
- TSCreazione, 273
- TSModifica, 274
- uuid, 273
- val_GestioneLotti, 276
- val_TipoScheda, 276

EB_CategorieOpenlink, 277

- Codice, 279
- EBMagic, 278
- flags, 279
- id, 277
- ref_Azienda, 279
- ref_CategoriaMerceologica, 279
- ref_UtenteCreazione, 278
- ref_UtenteModifica, 278
- tra_Descrizione, 279
- TSCreazione, 278
- TSModifica, 278
- uuid, 278

EB_CategorieProvvisionali, 280

- Codice, 282
- EBMagic, 281
- flags, 282
- id, 280
- ProvvigioneBase, 282
- ProvvigioneMassima, 283
- ProvvigioneMinima, 283
- ref_Azienda, 284
- ref_UtenteCreazione, 281
- ref_UtenteModifica, 281
- Ricarico, 282
- RicaricoMassimo, 283
- RicaricoMinimo, 283
- ScontoMassimo, 283
- tra_Descrizione, 282
- TSCreazione, 281
- TSModifica, 281
- uuid, 281

EB_CATMERC_REF_GRUPPOCATEGORIE_NF (nel modulo
kongalib.constants), 73

EB_CATMERC_REF_SOTTOCONTOACQUISTO_NF (nel
modulo kongalib.constants), 73

EB_CATMERC_REF_SOTTOCONTOVENDITA_NF (nel
modulo kongalib.constants), 73

EB_CAUS_CONT_AZIENDA_MISS (nel modulo
kongalib.constants), 89

EB_CAUS_CONT_REG_IVA_MISS (nel modulo
kongalib.constants), 89

EB_CausaliCompensiTerzi, 284

- Codice, 286
- CodiceGruppoTributo, 287
- CodiceTributo, 287
- EBMagic, 285
- flags, 286
- id, 285
- PercContributoINPS, 288
- PercContributoINPSCaricoPerc, 288
- PercentualeImponibile, 287
- PercImponibileINPS, 288
- ref_AliquotaCompensiTerzi, 287
- ref_UtenteCreazione, 285
- ref_UtenteModifica, 286

- SiglaFiscale, 286
- tra_Descrizione, 286
- TSCreazione, 285
- TSModifica, 285
- uuid, 285
- val_GestioneINPS, 288
- val_TipoQuadro, 287
- EB_CausaliContabili, 289
 - Codice, 291
 - DescrizionePN, 291
 - EBMagic, 290
 - flags, 291
 - id, 289
 - ref_Azienda, 293
 - ref_RegistroIVA, 292
 - ref_UtenteCreazione, 290
 - ref_UtenteModifica, 290
 - tra_Descrizione, 291
 - TSCreazione, 290
 - TSModifica, 290
 - uuid, 290
 - val_DocumentoEU, 292
 - val_Incremento, 292
 - val_InsRapido, 292
 - val_RegCollegato, 293
 - val_TipoCausale, 291
 - val_TipoDocumento, 293
 - val_TipoGestIVA, 292
 - val_TipoGestPA, 291
- EB_CausaliMagazzino, 293
 - CausaleTrasporto, 297
 - Codice, 295
 - EBMagic, 294
 - flags, 295
 - id, 294
 - ref_Azienda, 298
 - ref_TitDepEntrata, 297
 - ref_TitDepUscita, 296
 - ref_UtenteCreazione, 295
 - ref_UtenteModifica, 295
 - tra_Descrizione, 295
 - TSCreazione, 294
 - TSModifica, 295
 - uuid, 294
 - val_DdTfatturare, 297
 - val_GestioneComposto, 296
 - val_NaturaTransazione, 297
 - val_TipoCausale, 296
 - val_TipoMerce, 296
- EB_CAUSTERZI_CODTRIB_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 76
- EB_CAUSTERZI_PERCIMP_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 77
- EB_CC_DATE_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 73
- EB_CentriCosto, 298
 - Codice, 300
 - DescrizioneAgg, 301
 - EBMagic, 299
 - flags, 300
 - id, 299
 - Note, 301
 - QuotaPartecipazione, 300
 - ref_Azienda, 301
 - ref_Contratto, 301
 - ref_UtenteCreazione, 299
 - ref_UtenteModifica, 299
 - tra_Descrizione, 300
 - TSCreazione, 299
 - TSModifica, 299
 - uuid, 299
 - val_TipoCosto, 300
 - val_TipoProprieta, 301
- EB_CESP_CATEGORIA (nel modulo kongalib.constants), 74
- EB_CESP_DATA (nel modulo kongalib.constants), 74
- EB_Cespiti, 794
 - AnnoPartenzaAmm, 801
 - BaseCalcoloMaggiorazione, 803
 - Codice, 797
 - DataAcquisCespiti, 798
 - DataElimAlienaz, 800
 - EBMagic, 796
 - flags, 796
 - Gruppo, 802
 - id, 795
 - Identificativo, 802
 - NumeroDocumento, 798
 - NumeroInterno, 797
 - NumeroPrimaNota, 802
 - NumeroProgressivo, 797
 - NumeroProtocolloIVA, 798
 - PercAmmAccelerato, 801
 - PercAmmAnticipato, 801
 - PercAmmFiscale, 800
 - PercAmmNormale, 801
 - PercMaggiorazione, 803
 - ref_Azienda, 803
 - ref_CategoriaCespiti, 797
 - ref_CausaleContabile, 798
 - ref_UtenteCreazione, 796
 - ref_UtenteModifica, 796
 - ResiduoDaAmm, 800
 - tra_Descrizione, 797
 - TSCreazione, 796
 - TSModifica, 796
 - Ubicazione, 802

uuid, 795
val_Maggiorazione, 802
val_StatoCespite, 797
ValoreAggiornato, 800
ValoreAmmortizzato, 799
ValoreDaAmmortizzare, 799
ValoreNonAmmortizz, 799
ValoreTotaleBene, 799
ValoreUtilizzato, 800
EB_ClassiSconto, 302
DataFinePromozione, 305
DataInizioPromozione, 305
EBMagic, 303
flags, 303
id, 302
NumeroInterno, 304
ref_Azienda, 305
ref_ClienteFornitore, 304
ref_GruppoClienteFornitore, 304
ref_UtenteCreazione, 303
ref_UtenteModifica, 303
ref_Valuta, 305
TSCreazione, 303
TSModifica, 303
uuid, 302
val_ClasseSconto, 304
val_Validita, 304
EB_CLIENTI_EMAIL_EXISTS (nel modulo
kongalib.constants), 88
EB_ClientiFornitori, 305
CAP, 311
CIN, 320
Codice, 310
CodiceAlternativo, 321
CodiceEORI, 330
CodiceFiscale, 314
CodiceFiscaleRF, 330
CodStatoEstero, 326
CodStatoEsteroNascita, 326
CodUnivocoUfficio, 328
Cognome, 324
CognomeRF, 329
ComuneNascita, 325
ContoCorrente, 315
ControlloIBAN, 322
DataDichIntento, 327
DataModificaOLink, 320
DataNascita, 325
DenominazioneRF, 329
EBMagic, 309
Fax, 313
flags, 310
GiorniRitardo, 332
Iban, 315
IbanAlternativo, 315
id, 309
IdentificativoEDIFatt, 331
IdentificativoEDIMSG, 330
Indirizzo, 311
IndirizzoEmail, 313
IndirizzoPEC, 330
IndirizzoPECFE, 331
LinguaDefault, 332
Localita, 311
Nome, 325
NomeRF, 329
Note, 317
NoteVettore, 321
NumeroDichIntentoAss, 327
NumeroDichIntentoDich, 327
OraModificaOLink, 320
ParolaChiave, 320
PartitaIVA, 314
PartitaIVARF, 330
ProtocolloDichIntento, 327
Provincia, 312
ProvinciaNascita, 325
RagioneSociale, 311
ref_Agente, 315
ref_AIDichIntento, 327
ref_AliquotaIVA, 315
ref_AliquotaIVAPref, 332
ref_Azienda, 328
ref_Banca, 314
ref_ClienteFornitore, 317
ref_CondizioneConsegna, 318
ref_CondizionePagamento, 314
ref_GruppoClienteFornitore, 313
ref_Listino, 316
ref_SchedContCliente, 317
ref_Sconto, 316
ref_UtenteCreazione, 310
ref_UtenteModifica, 310
ref_Valuta, 317
ref_Vettore, 318
ref_Zona, 312
RifAggiuntivo1, 322
RifAggiuntivo10, 324
RifAggiuntivo2, 322
RifAggiuntivo3, 323
RifAggiuntivo4, 323
RifAggiuntivo5, 323
RifAggiuntivo6, 323
RifAggiuntivo7, 323
RifAggiuntivo8, 323
RifAggiuntivo9, 324
Riferimento, 328
RiferimentoInterno, 319

SitoWeb, 313
 SottRiepilogativo, 317
 SpeseImballo, 319
 SpeseTrasporto, 319
 Telefono, 312
 Tipo, 310
 TipoIdEDIFatt, 331
 TipoIdEDIMSG, 331
 Titolo, 311
 TitoloRF, 329
 TSCreazione, 309
 TSModifica, 310
 uuid, 309
 val_AbilitaRID, 321
 val_AbilitaSitoInternet, 320
 val_AddebitoImballo, 318
 val_AddebitoSpese, 316
 val_AllegatiIVA, 318
 val_CodiceISO, 314
 val_CodiceISORF, 330
 val_DichIntento, 326
 val_EsclusoOpIVARil, 324
 val_GeneraDE, 331
 val_InvioEmailDE, 331
 val_ModalitaInvio, 321
 val_ModalitaTrasporto, 321
 val_Nazione, 312
 val_NoleggioLeasing, 326
 val_Percipiente, 319
 val_PersonaFisica, 313
 val_PersonaFisicaRF, 329
 val_PubblicaAmministrazione, 328
 val_RaggruppamentoDdT, 316
 val_RappresentanteFiscale, 328
 val_Regione, 312
 val_Sesso, 325
 val_SoggettoPrivato, 322
 val_TipoQuadroOpIVA, 324
 val_TipoRating, 332
 val_TipoVeicoloNoleggio, 326
 EB_CLIFORN_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 74
 EB_COD_INTRA_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 89
 EB_CodiciFissi1, 332
 EBMagic, 335
 flags, 335
 id, 334
 ref_Azienda, 346
 ref_CausAbbuoniAttivi, 342
 ref_CausAbbuoniPassivi, 342
 ref_CausApertura, 343
 ref_CausCarPerProd, 345
 ref_CausCarPerTrasf, 345
 ref_CausChiusPatr, 343
 ref_CausChiusProfittiPerdite, 343
 ref_CausFattAttiva, 346
 ref_CausFattPassiva, 346
 ref_CausIncasso, 341
 ref_CausNCAutofattura, 340
 ref_CausNCRevCharge, 340
 ref_CausRegIntegrativa, 339
 ref_CausRegNCIntegrativa, 340
 ref_CausRisultEsercizio, 344
 ref_CausScarPerProd, 345
 ref_CausScarPerTrasf, 345
 ref_CEERisultatoEsercizio, 345
 ref_ClienteCEE, 339
 ref_ClienteRiep1, 336
 ref_ClienteRiep2, 336
 ref_ClienteRiep3, 336
 ref_ClienteRiep4, 336
 ref_ClienteRiep5, 336
 ref_FornitoreDogana, 340
 ref_FornitoreRiep1, 337
 ref_FornitoreRiep2, 337
 ref_FornitoreRiep3, 337
 ref_FornitoreRiep4, 337
 ref_FornitoreRiep5, 337
 ref_RaggrCEEAttivita, 344
 ref_RaggrCEEPassivita, 344
 ref_RaggrCEEPProvStr, 344
 ref_RaggrCEERiserve, 344
 ref_SottAbbuoniAttivi, 341
 ref_SottAbbuoniPassivi, 341
 ref_SottCassaCorr, 340
 ref_SottFattAttiva, 346
 ref_SottFattPassiva, 346
 ref_SottIncassoAuto, 341
 ref_SottIVAacqIntraCEE, 339
 ref_SottIVACorrispettivi, 338
 ref_SottIVASospensione, 338
 ref_SottIVASplitPay, 339
 ref_SottIVAVendIntraCEE, 338
 ref_SottocontoIVAacquisti, 338
 ref_SottocontoIVAVendite, 338
 ref_SottPerdita, 343
 ref_SottProfittiPerdite, 342
 ref_SottStatoPatrimoniale, 342
 ref_SottUtile, 342
 ref_UtenteCreazione, 335
 ref_UtenteModifica, 335
 TSCreazione, 335
 TSModifica, 335
 uuid, 334
 EB_CodiciFissi2, 347
 EBMagic, 349
 flags, 350

id, 349
PercMinAmm, 350
ref_AcquistiCorr1, 351
ref_AcquistiCorr10, 353
ref_AcquistiCorr2, 351
ref_AcquistiCorr3, 352
ref_AcquistiCorr4, 352
ref_AcquistiCorr5, 352
ref_AcquistiCorr6, 352
ref_AcquistiCorr7, 352
ref_AcquistiCorr8, 353
ref_AcquistiCorr9, 353
ref_AliquotaArt15, 357
ref_AliquotaSpese, 356
ref_Azienda, 363
ref_CausAggPagDiffCambi, 361
ref_CausAmmAccelerato, 351
ref_CausAmmAnticipato, 351
ref_CausAmmNormale, 350
ref_CausAutofattura, 362
ref_CausChiusuraPortafoglio, 363
ref_CausCommissioni, 360
ref_CausEsig12Mesi, 362
ref_CausGirRID, 357
ref_CausGirTratRB, 357
ref_CausIncAut, 356
ref_CausInsoluti, 358
ref_CausMagCaricoRettifica, 354
ref_CausMagCGIProprio, 353
ref_CausMagCGITerzi, 353
ref_CausMagScaricoRettifica, 354
ref_CausOrdFornit, 359
ref_CausPagamenti, 360
ref_CausResiBanco, 359
ref_CausRevCharge, 362
ref_CausRilevDiffCambi, 361
ref_CausVendBanco, 359
ref_CausVendCorrVent, 351
ref_ClienteAutofattura, 362
ref_ClienteRevCharge, 362
ref_ClienteVendita, 359
ref_RipartCosto, 360
ref_RipartRicavo, 360
ref_SottCassaAut, 356
ref_SottCommissioni, 361
ref_SottDiffNegCambio, 361
ref_SottDiffPosCambio, 361
ref_SottGirocRB, 357
ref_SottGirocRID, 358
ref_SottGirocTratte, 357
ref_SottPagNoBon, 360
ref_SottSpeseBolli, 355
ref_SottSpeseImb, 354
ref_SottSpeseImb2, 355
ref_SottSpeseIncasso, 355
ref_SottSpeseIncasso2, 356
ref_SottSpeseTrap, 354
ref_SottSpeseTrap2, 355
ref_SottSpeseVarie, 355
ref_SottSpeseVarie2, 356
ref_UtenteCreazione, 349
ref_UtenteModifica, 350
SpeseBolliTratte, 358
SpeseIncassoRID, 359
SpeseIncRB, 358
SpeseIncTratte, 358
TSCreazione, 349
TSModifica, 350
uuid, 349
EB_CODICIFISSI2_NF (nel modulo kongalib.constants),
73
EB_CodiciFissi3, 363
CodeORITerzoInt, 369
CodiceFiscaleTerzoInt, 369
CodiceTerzoInt, 368
CodiceTrasmittente, 368
CognomeTerzoInt, 369
DenominazioneTerzoInt, 368
EBMagic, 365
flags, 366
id, 364
IdPaeseTerzoInt, 368
IdPaeseTrasmittente, 368
ImportoBollo, 370
ImportoSogliaBollo, 370
NomeTerzoInt, 368
ref_AliquotaIVASTornoOmaggi, 369
ref_Azienda, 367
ref_CausNCCliente, 370
ref_CausNCFornitore, 370
ref_CausRilevazioneRatei, 367
ref_CausRilevazioneRisconti, 367
ref_CausRipresaRatei, 367
ref_CausRipresaRisconti, 367
ref_SottCassaPrev, 370
ref_SottEcoContributo1, 372
ref_SottEcoContributo2, 372
ref_SottRateiAttivi, 366
ref_SottRateiPassivi, 366
ref_SottRiscontiAttivi, 366
ref_SottRiscontiPassivi, 366
ref_TipIntBeniAutof, 371
ref_TipIntBeniIntraUE, 371
ref_TipIntegrazioneRC, 371
ref_TipIntServiziAutof, 371
ref_TipIntServiziIntraUE, 371
ref_UtenteCreazione, 365
ref_UtenteModifica, 365

TitoloTerzoInt, 369
 TSCreazione, 365
 TSModifica, 365
 uuid, 365
 val_PersonaFisicaTerzoInt, 369
 EB_CodiciIntra, 803
 Codice, 805
 EBMagic, 804
 flags, 805
 id, 804
 ref_UtenteCreazione, 804
 ref_UtenteModifica, 805
 tra_Descrizione, 805
 TSCreazione, 804
 TSModifica, 804
 uuid, 804
 val_Tipo, 805
 EB_Commesse, 805
 Codice, 807
 DataFineCompetenza, 808
 DataInizioCompetenza, 808
 EBMagic, 806
 flags, 807
 id, 806
 Note, 808
 ref_Azienda, 808
 ref_UtenteCreazione, 807
 ref_UtenteModifica, 807
 tra_Descrizione, 808
 TSCreazione, 807
 TSModifica, 807
 uuid, 806
 EB_CompensazioniIVA, 808
 AnnoIVA, 811
 DataReg, 810
 EBMagic, 809
 flags, 810
 id, 809
 Importo, 811
 ref_Azienda, 811
 ref_LiquidazioneIVA, 811
 ref_UtenteCreazione, 810
 ref_UtenteModifica, 810
 TSCreazione, 810
 TSModifica, 810
 uuid, 809
 val_Causale, 811
 EB_CompensiTerzi, 812
 AnnoCertificazione, 816
 AnnoRiferimento, 816
 CodiceTributo, 819
 Compenso, 817
 ContributoINAIL, 821
 ContributoINAILCI, 822
 ContributoINAILPerc, 822
 ContributoINPS, 820
 ContributoINPSCI, 821
 ContributoINPSPerc, 821
 DaPagare, 818
 DataDocumento, 815
 DataPagamento, 815
 DataRegistrazione, 815
 DataVersamento, 819
 EBMagic, 814
 flags, 814
 id, 813
 Imponibile, 817
 ImponibileINAIL, 821
 ImponibileINPS, 820
 ImportoRitenuta, 818
 IVA, 818
 NonImponibili, 818
 NumeroBollettino, 819
 NumeroDoc, 815
 NumeroInterno, 815
 NumeroPrimaNota, 823
 NumeroRata, 817
 NumeroRate, 817
 NumIntVersamento, 820
 Pagato, 819
 PercContrINAIL, 822
 PercContrINAILCaricoPerc, 823
 PercContrINPS, 823
 PercContrINPSCaricoPerc, 823
 PercImpINAIL, 822
 PercImpINPS, 822
 ProtocolloIVA, 816
 ref_AliquotaCompensiTerzi, 818
 ref_Azienda, 823
 ref_CausaleCompensiTerzi, 816
 ref_Percipiente, 816
 ref_UtenteCreazione, 814
 ref_UtenteModifica, 814
 RitenutaENASARCO, 821
 SpeseNonImponibili, 817
 TSCreazione, 814
 TSModifica, 814
 uuid, 813
 val_GestINAIL, 820
 val_GestINPS, 820
 val_RitTitImposta, 819
 EB_Concorsi, 1112
 CoefficienteConversione, 1115
 DataFine, 1115
 DataInizio, 1115
 DataUltimoUtilizzoPunti, 1115
 EBMagic, 1113
 flags, 1114

- id, 1113
- NumeroInterno, 1114
- ref_Azienda, 1115
- ref_UtenteCreazione, 1114
- ref_UtenteModifica, 1114
- tra_Descrizione, 1116
- TSCreazione, 1114
- TSModifica, 1114
- uuid, 1113
- val_AbilitaConversione, 1116
- ValorePunto, 1115
- EB_CondizioniConsegna, 372
 - Codice, 374
 - Descrizione, 374
 - DescrizioneEstesa, 374
 - EBMagic, 373
 - flags, 374
 - id, 372
 - ref_UtenteCreazione, 373
 - ref_UtenteModifica, 373
 - TSCreazione, 373
 - TSModifica, 373
 - uuid, 373
 - val_CodiceIncoterm, 374
- EB_CondizioniPagamento, 375
 - Codice, 377
 - EBMagic, 376
 - flags, 377
 - GiorniAggiuntivi, 381
 - GiornoFisso, 378
 - id, 376
 - Intervallo, 379
 - NumeroRate, 378
 - PrimaRata, 380
 - ref_UtenteCreazione, 376
 - ref_UtenteModifica, 377
 - Sconto, 379
 - tra_Descrizione, 377
 - TSCreazione, 376
 - TSModifica, 376
 - uuid, 376
 - val_Mese1, 379
 - val_Mese2, 379
 - val_MeseFisso, 381
 - val_RipartizioneImponibile, 380
 - val_RipartizioneIVA, 380
 - val_TipologiaCalcoloRate, 380
 - val_TipologiaGiornoFisso, 378
 - val_TipologiaPagamento, 377
 - val_TipologiaScadenza, 378
- EB_Contatti, 381
 - Assistente, 386
 - Codice, 384
 - CodiceFiscale, 386
 - Contatto, 384
 - EBMagic, 383
 - EmailContatto, 386
 - FaxContatto, 385
 - flags, 384
 - id, 382
 - IdentificativoEDI, 388
 - Note, 386
 - NumeroRiga, 388
 - ref_ClienteFornitore, 384
 - ref_Indirizzo, 384
 - ref_UtenteCreazione, 383
 - ref_UtenteModifica, 383
 - Reparto, 385
 - RifAggiuntivo1, 387
 - RifAggiuntivo10, 388
 - RifAggiuntivo2, 387
 - RifAggiuntivo3, 387
 - RifAggiuntivo4, 387
 - RifAggiuntivo5, 387
 - RifAggiuntivo6, 387
 - RifAggiuntivo7, 388
 - RifAggiuntivo8, 388
 - RifAggiuntivo9, 388
 - Riporta, 386
 - Ruolo, 385
 - TelefonoAssistente, 386
 - TelefonoContatto, 385
 - TelefonoMobile, 385
 - TelefonoPrivato, 385
 - TipoIdEDI, 389
 - TSCreazione, 383
 - TSModifica, 383
 - uuid, 383
 - val_EmailDestinoDE, 389
- EB_ConteCassa, 1116
 - DatiConta, 1119
 - EBMagic, 1117
 - flags, 1118
 - id, 1117
 - NumeroInterno, 1118
 - NumeroProgressivo, 1118
 - ref_Agente, 1118
 - ref_MisuratoreFiscale, 1118
 - ref_UtenteCreazione, 1117
 - ref_UtenteModifica, 1118
 - SquadraturaAltri, 1119
 - SquadraturaContanti, 1119
 - TotaleAltri, 1119
 - TotaleContanti, 1119
 - TSConta, 1119
 - TSCreazione, 1117
 - TSModifica, 1117
 - uuid, 1117

val_Definitiva, 1120
 EB_ContestiTraduzioni, 113
 Codice, 115
 EBMagic, 114
 id, 114
 Nome, 114
 TSCreazione, 114
 TSModifica, 114
 EB_Contratti, 389
 Codice, 391
 EBMagic, 390
 flags, 391
 id, 389
 Note, 391
 ref_Azienda, 391
 ref_UtenteCreazione, 390
 ref_UtenteModifica, 390
 tra_Descrizione, 391
 TSCreazione, 390
 TSModifica, 390
 uuid, 390
 EB_CPCorrispettivi, 792
 EBMagic, 793
 flags, 793
 id, 792
 NumeroInterno, 794
 ref_SottAcquisti, 794
 ref_UtenteCreazione, 793
 ref_UtenteModifica, 793
 TSCreazione, 793
 TSModifica, 793
 uuid, 792
 EB_CTERZI_ALIQUOTA_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 76
 EB_CTERZI_ANNORIF_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 76
 EB_CTERZI_DATADOC_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 76
 EB_CTERZI_ND (nel modulo kongalib.constants), 76
 EB_CTERZI_PERC_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 76
 EB_DACF_ANNO_INV (nel modulo kongalib.constants), 87
 EB_DACF_DUP_KEY (nel modulo kongalib.constants), 87
 EB_DACF_RDCFA_INV (nel modulo kongalib.constants), 87
 EB_DAM_REFART_NF (nel modulo kongalib.constants), 77
 EB_DAM_REFMAG_NF (nel modulo kongalib.constants), 77
 EB_DATI_FATTURA_DELETE_NOT_ALLOWED (nel modulo kongalib.constants), 87
 EB_DatiAnnualiCliFor, 391
 Anno, 394
 CostoRiferimento, 395
 DataDichIntento, 394
 EBMagic, 393
 Fatturato, 396
 flags, 393
 id, 392
 ImportoMaxDichIntento, 395
 Margine, 396
 NumeroDichIntentoAss, 395
 NumeroDichIntentoDich, 394
 PercMargObiettivo, 396
 ProtocolloDichIntento, 395
 ref_DatiCliForAzienda, 394
 ref_UtenteCreazione, 393
 ref_UtenteModifica, 393
 TargetObiettivo, 395
 TSCreazione, 393
 TSModifica, 393
 uuid, 392
 val_DichIntento, 394
 EB_DatiArticoliMagazzino, 396
 EBMagic, 397
 flags, 398
 id, 397
 QuantitaMassima, 399
 QuantitaMinima, 399
 QuantitaOrdClienti, 399
 QuantitaOrdFornitori, 399
 ref_Articolo, 398
 ref_Magazzino, 398
 ref_UtenteCreazione, 397
 ref_UtenteModifica, 398
 TSCreazione, 397
 TSModifica, 398
 uuid, 397
 EB_DatiBinari, 399
 Checksum, 403
 CleanupMask, 404
 Contenuto, 403
 Descrizione, 402
 EBMagic, 401
 flags, 401
 id, 400
 NomeAllegato, 402
 NomeOriginale, 402
 NumeroProgressivo, 403
 ref_Azienda, 403
 ref_Tabella, 402
 ref_UtenteCreazione, 401
 ref_UtenteModifica, 401
 Riga, 402
 TSCreazione, 401
 TSModifica, 401
 uuid, 400
 val_StorageType, 403
 val_Tipo, 402
 EB_DatiCliForAzienda, 404

CostoRiferimento, 408
DataFirmaMandato, 418
EBMagic, 406
Esente_AIC, 411
Esente_AIC_AP, 412
Esente_AIS, 413
Esente_AIS_AP, 414
EsposizContabPA, 408
EsposizDaFatt, 408
EsposizEffetti, 408
Fatturato, 409
FatturatoDueAnni, 410
FatturatoQuattroAnni, 411
FatturatoTreAnni, 411
FatturatoUnAnno, 410
Fido, 408
flags, 407
id, 406
ImpAfferente, 415
Imponibile_AIC, 411
Imponibile_AIC_AP, 411
Imponibile_AIS, 413
Imponibile_AIS_AP, 413
ImportoIVA_AIC, 412
ImportoIVA_AIC_AP, 412
ImportoIVA_AIS, 414
ImportoIVA_AIS_AP, 414
InsolutoDaInc, 410
Margine, 409
NonImponibile_AIC, 412
NonImponibile_AIC_AP, 412
NonImponibile_AIS, 414
NonImponibile_AIS_AP, 414
NumeroDocumenti_AIC, 413
NumeroDocumenti_AIC_AP, 413
NumeroDocumenti_AIS, 415
NumeroDocumenti_AIS_AP, 415
NumeroMandato, 419
NVImpAfferente, 416
NVOpEsenti, 417
NVOpImpImpostaAffer, 417
NVOpImpIVANonEsposta, 417
NVOpImponibili, 416
NVOpNonImponibili, 417
OpEsenti, 416
OpImpImpostaAffer, 416
OpImpIVANonEsposta, 416
OpImponibili, 415
OpNonImponibili, 415
PercMargObiettivo, 409
ref_Azienda, 407
ref_BancaAzienda, 417
ref_CausaleContPref, 419
ref_ClienteFornitore, 407

ref_RipartCentriCosto, 419
ref_UtenteCreazione, 406
ref_UtenteModifica, 407
ScadutoDaInc, 410
TargetObiettivo, 409
TSCreazione, 406
TSModifica, 407
uuid, 406
val_ConsensoCard, 418
val_ConsensoEmail, 418
val_ConsensoPrivacy, 418
val_ConsensoSMS, 418
val_TipoAffidabilita, 409
EB_DatiFatture, 824
CAP, 830
CAPSO, 831
CodiceFiscale, 829
CodNazione, 831
CodNazioneIVA, 828
CodNazioneRF, 832
CodNazioneSO, 831
Cognome, 830
CognomeRF, 832
Denominazione, 829
DenominazioneRF, 832
Descrizione, 827
EBMagic, 825
flags, 826
id, 825
IdSistema, 828
IdSistemaOriginario, 828
Indirizzo, 830
IndirizzoSO, 831
Localita, 830
LocalitaSO, 831
Nome, 830
NomeRF, 832
NumeroGenerazione, 827
NumeroInterno, 826
NumeroProgressivo, 827
PartitaIVA, 829
PartitaIVARF, 832
PosizioneOriginaria, 828
Provincia, 830
ProvinciaSO, 831
ref_Azienda, 833
ref_ClienteFornitore, 829
ref_UtenteCreazione, 826
ref_UtenteModifica, 826
TSCreazione, 826
TSDefinitivo, 832
TSModifica, 826
TSTrasmissione, 833
uuid, 825

- val_PersonaFisica, 829
- val_Stato, 827
- val_Tipo, 827
- val_TipoAnagrafica, 828
- val_TipoFattura, 827
- EB_DatiGestionaliDE, 701
 - Data, 703
 - EBMagic, 701
 - flags, 702
 - id, 701
 - Numero, 703
 - ref_RigaDocFiscale, 703
 - ref_UtenteCreazione, 702
 - ref_UtenteModifica, 702
 - Testo, 703
 - TipoDato, 702
 - TSCreazione, 702
 - TSModifica, 702
 - uuid, 701
- EB_DatiIntra, 833
 - AnnoComunicazione, 841
 - Data, 841
 - DataFattura, 841
 - EBMagic, 835
 - flags, 836
 - id, 835
 - Importo, 838
 - ImportoVC, 838
 - MeseComunicazione, 840
 - NumeroFattura, 841
 - NumeroInterno, 836
 - NumeroProgressivo, 836
 - PartitaIVA, 837
 - PartitaIVADestinatario, 837
 - PartitaIVANuovoDestinatario, 837
 - ProgressivoRiga, 843
 - ProgressivoRigaPadre, 843
 - Protocollo, 842
 - ProvDestinazione, 840
 - ProvOrigine, 840
 - QuantitaKG, 839
 - QuantitaUS, 839
 - ref_Azienda, 843
 - ref_ClienteFornitore, 836
 - ref_CodiceIntra, 839
 - ref_DatiIntraRett, 843
 - ref_RigaPrimaNota, 836
 - ref_UtenteCreazione, 835
 - ref_UtenteModifica, 835
 - SezioneDogana, 844
 - TrimestreComunicazione, 841
 - TSCreazione, 835
 - TSModifica, 835
 - uuid, 835
- val_CodiceIncoterm, 839
- val_CodiceISO, 840
- val_CodiceISODest, 840
- val_CodiceISONuovoDestinario, 837
- val_CodiceISOOrigine, 842
- val_CodiceISOPagamento, 841
- val_CodiceISOProvenienza, 842
- val_CodiceStorno, 842
- val_ModalitaErogazione, 843
- val_ModalitaIncasso, 844
- val_ModalitaTrasporto, 844
- val_NaturaTransazione, 838
- val_NaturaTransazione2022, 838
- val_NazioneOrigine, 842
- val_SezioneIntra, 837
- val_TipoOperazioneCOS, 844
- val_Triangolazione, 838
- ValoreStatistico, 839
- EB_DatiInventario, 689
 - Codice, 691
 - EBMagic, 690
 - flags, 691
 - id, 689
 - NumeroInterno, 691
 - ref_Azienda, 692
 - ref_CategoriaMerceologica, 691
 - ref_UtenteCreazione, 690
 - ref_UtenteModifica, 690
 - tra_Descrizione, 691
 - TSCreazione, 690
 - TSModifica, 690
 - uuid, 690
- EB_DDI_ANNO_INV (nel modulo kongalib.constants), 89
- EB_DDI_DATI_MALFORMATI (nel modulo kongalib.constants), 89
- EB_DDI_DUP_KEY (nel modulo kongalib.constants), 89
- EB_DDI_RDACF_INV (nel modulo kongalib.constants), 88
- EB_DettagliDichIntento, 419
 - Anno, 421
 - DataDichIntento, 422
 - EBMagic, 420
 - flags, 421
 - id, 420
 - ImportoMaxDichIntento, 422
 - NumeroDichIntentoAss, 422
 - NumeroDichIntentoDich, 422
 - NumeroRiga, 422
 - ProtocolloDichIntento, 422
 - ref_DatiAnnualiCliFor, 421
 - ref_UtenteCreazione, 420
 - ref_UtenteModifica, 421
 - Residuo, 423
 - TSCreazione, 420
 - TSModifica, 421

uuid, 420
val_DichInUso, 423
EB_DettagliPagamenti, 844
EBMagic, 845
flags, 846
id, 845
Importo, 847
Note, 847
NumeroRiga, 846
ref_DettaglioScadenza, 846
ref_PagamentoPA, 847
ref_UtenteCreazione, 846
ref_UtenteModifica, 846
TSCreazione, 845
TSModifica, 846
uuid, 845
EB_DettagliScadenze, 847
EBMagic, 848
flags, 849
GruppoPagamento, 850
id, 848
Importo, 850
InPagamento, 850
Note, 850
NumeroRiga, 849
Pagato, 850
ref_Commissa, 849
ref_ScadenzaPA, 849
ref_UtenteCreazione, 848
ref_UtenteModifica, 849
TSCreazione, 848
TSModifica, 849
uuid, 848
EB_DF_CLFOR_MISS2 (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_DF_DATA2 (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_DF_MAX_LEN_ROWS (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_DichIntento, 851
AData, 854
Anno, 853
DaData, 854
Data, 853
DataInvioFornitore, 855
DescrizioneAcquisti, 856
EBMagic, 852
flags, 853
id, 851
Importo, 854
NumeroInterno, 853
NumeroProgressivo, 853
ProtocolloDaIntegrare, 855
ref_Azienda, 855
ref_Fornitore, 854
ref_UtenteCreazione, 852
ref_UtenteModifica, 852
TSCreazione, 852
TSModifica, 852
uuid, 852
val_DichIVAPresentata, 856
val_Integrativa, 855
val_Tipo, 854
val_TipoOperazione, 855
EB_DOC_FISC_ALIQUOTAIVA_ART15_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
EB_DOC_FISC_CAUS_CONT (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_DOC_FISC_CAUSALE (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_DOC_FISC_CLIENTE (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_DOC_FISC_DATE_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_DOC_FISC_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_DOC_FISC_ESIG_IVA_ERR (nel modulo kongalib.constants), 88
EB_DOC_FISC_PROGR (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_DOC_FISC_SC_CL (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_DOC_FISC_SOTT_ABBUONI_NEG_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
EB_DOC_FISC_SOTT_ABBUONI_POS_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
EB_DOC_FISC_TIPOLOGIA (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_DOCFISC_ESERCIZIO_NF (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_DOCFISC_VALUTA_NF (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_DocumentiElettronici, 1150
CodiceFiscale, 1156
DataDocumento, 1153
DataIVA, 1157
DataRegPN, 1157
DatiXML, 1153
Denominazione, 1155
EBMagic, 1152
Email, 1154
flags, 1152
id, 1151
IdEsitoSDI, 1154
IdSDI, 1154
NomeFileXML, 1155
NumeroDocumento, 1153
NumeroInterno, 1153
NumIntPN, 1156

PartitaIVA, 1155
 ProtocolloIVA, 1157
 ref_Azienda, 1156
 ref_ClienteFornitore, 1155
 ref_DocumentoFiscale, 1153
 ref_UtenteCreazione, 1152
 ref_UtenteModifica, 1152
 TokenInt, 1156
 TotaleDocumenti, 1156
 TSCreazione, 1152
 TSEsitoSDI, 1155
 TSModifica, 1152
 TSRicezioneSDI, 1155
 uuid, 1151
 val_InvioEmail, 1154
 val_Nascondi, 1157
 val_PA, 1157
 val_Registrato, 1156
 val_Stato, 1154
 val_Tipo, 1153
 val_TipoDE, 1158
 EB_DocumentiFiscali, 703
 AlCassa1, 743
 AlCassa2, 743
 AliqNFattNCperDdt, 734
 AnnoRiferimento, 752
 AnNumDocPA, 725
 AnNumDocPA1, 728
 AnNumDocPA2, 729
 AspettoBeni, 718
 CAP, 713
 CAP_Dest, 715
 CAP_Int, 749
 Caparra, 730
 CausaleDocumento, 737
 CausaleTrasporto, 721
 CodiceCIG, 738
 CodiceCommessaConvenzione, 737
 CodiceCUP, 738
 CodiceFiscale, 714
 CodiceFiscale_Int, 750
 CodISO, 713
 CodUnivocoUfficio, 737
 CoefficienteCambio, 724
 Contrassegno, 730
 CostoRifTot, 731
 CostoRifTotVC, 747
 DataAcconto, 726
 DataAcconto2, 728
 DataCambio, 724
 DataDDT, 725
 DataDocumento, 712
 DataEffCons, 725
 DataEstrConto, 729
 DataEstrConto2, 730
 DataFatturaPrincipale, 743
 DataInizioTrasp, 720
 DataProtocollo, 738
 EBMagic, 710
 Email, 715
 EmailDE, 741
 EmailPEC, 740
 flags, 711
 FlagsStato, 735
 id, 709
 Identificativo, 738
 ImpEstrConto, 729
 ImpEstrConto2, 730
 ImponibileAcconto, 726
 ImponibileAcconto2, 728
 ImponibileCassa1, 744
 ImponibileCassa2, 744
 ImponNFattNCperDdt, 733
 ImportoContrCassa1, 744
 ImportoContrCassa2, 744
 ImportoDIUtilizzato1, 751
 ImportoDIUtilizzato2, 751
 ImportoImpostaBollo, 738
 ImportoPagamento1, 739
 ImportoPagamento2, 739
 ImportoPagamento3, 740
 ImportoRitenuta, 735
 ImportoRitenuta2, 735
 Indirizzo, 712
 Indirizzo_Dest, 714
 Indirizzo_Int, 748
 Interessi, 730
 IVAAcconto, 727
 IVAAcconto2, 728
 Localita, 712
 Localita_Dest, 714
 Localita_Int, 748
 NettoAPagare, 731
 NettoAPagareVC, 747
 NFattAcconto, 726
 NFattAcconto2, 727
 NFattEstrConto, 729
 NFattEstrConto2, 729
 NFattNCperDdt, 733
 NIFattAcconto, 726
 NIFattAcconto2, 727
 Note, 722
 NumeroColli, 718
 NumeroDDT, 724
 NumeroFatturaPrincipale, 742
 NumeroInterno, 711
 NumeroProgressivo, 711
 NumIntCaricoScarico, 736

NumIntDE, 741
NumProgInvioFE, 737
OraInizioTrasp, 721
PartitaIVA, 713
PartitaIVA_Int, 749
PercRitenuta, 734
PercRitenuta2, 735
Peso, 718
Provincia, 713
Provincia_Dest, 715
Provincia_Int, 749
RagioneSociale, 712
RagSoc_Dest, 714
RagSoc_Int, 748
ref_AccordoQuadro, 734
ref_Agente, 716
ref_AliqAcconto1, 727
ref_AliqAcconto2, 728
ref_AliqIVACassa1, 745
ref_AliqIVACassa2, 745
ref_AliquotaSpese, 736
ref_Banca, 717
ref_BancaAzienda, 717
ref_CategoriaProvvisoria, 738
ref_CausaleMagazzino, 721
ref_CausContabile, 725
ref_Cliente, 712
ref_Commissa, 750
ref_CondizioneConsegna, 718
ref_CondizionePagamento, 717
ref_Contatto, 740
ref_Contratto, 737
ref_DichiarazioneIntento1, 750
ref_DichiarazioneIntento2, 750
ref_Esercizio, 735
ref_Indirizzo, 714
ref_Listino, 716
ref_Tipologia, 711
ref_TitDepEntrata, 721
ref_TitDepUscita, 721
ref_UtenteCreazione, 710
ref_UtenteModifica, 710
ref_Valuta, 724
ref_Vettore1, 719
ref_Vettore2, 719
Referente, 736
RefFattura, 733
RifAggiuntivo1, 722
RifAggiuntivo10, 723
RifAggiuntivo2, 722
RifAggiuntivo3, 722
RifAggiuntivo4, 722
RifAggiuntivo5, 723
RifAggiuntivo6, 723
RifAggiuntivo7, 723
RifAggiuntivo8, 723
RifAggiuntivo9, 723
RifAmmCassa1, 745
RifAmmCassa2, 745
Riferimento, 737
RiferimentoFaseSAL, 746
RiferimentoInterno, 746
RiferimentoOrdine, 716
RiferimentoVettore, 719
RifTracciabilita, 724
ScontoGlobale, 716
SpeseBolli, 720
SpeseImballo, 719
SpeseIncasso, 720
SpeseTrasporto, 720
SpeseVarie, 720
SuffAcconto, 726
SuffAcconto2, 727
Suffisso, 711
SuffNFattNCperDdt, 733
Telefono, 736
TempRefFattura, 733
TipoPagamento1, 739
TipoPagamento2, 739
TipoPagamento3, 739
token, 736
TotaleDocumento, 731
TotaleDocumentoVC, 746
TotaleEco1, 751
TotaleEco1VC, 751
TotaleEco2, 751
TotaleEco2VC, 752
TotaleImponibile, 731
TotaleImponibileVC, 747
TotaleIVA, 731
TotaleIVAVC, 746
TSCreazione, 710
TSInvioConferma, 748
TSModifica, 710
uuid, 710
val_AddettoTrasporto, 719
val_AddSpese, 716
val_Art73, 746
val_CausalePagamentoRit, 742
val_CausalePagamentoRit2, 742
val_CodiceISO_Int, 749
val_DdTFFatturare, 717
val_FatturaDifferita, 732
val_GeneraDE, 741
val_IntraCEE, 732
val_InvioEmailDE, 741
val_ModalitaInvio, 715
val_ModalitaTrasporto, 734

val_Nazione, 713			
val_Nazione_Int, 749			
val_NazioneDest, 715			
val_NotaVariazAP, 748			
val_RaggruppamentoDdT, 717			
val_RitenutaCassa1, 744			
val_RitenutaCassa2, 745			
val_ScadutoDiff, 725			
val_StatoDE, 740			
val_StatoDEIniziale, 740			
val_StatoDocumento, 732			
val_StatoFido, 732			
val_TipoCassa1, 743			
val_TipoCassa2, 743			
val_TipoDocumentoDE, 741			
val_TipoEsigibilitaIVA, 747			
val_TipoRitenuta, 742			
val_TipoRitenuta2, 742			
val_UsoDichIntento, 750			
val_Verificato, 747			
Volume, 718			
EB_Effetti, 752			
CodiceCIG, 758			
CodiceCUP, 758			
DataAssegnazione, 756			
DataDisponibilita, 756			
DataOraPresentazione, 757			
DataOraStampa, 757			
DataRegistrazionePN, 757			
DataScadenza, 755			
EBMagic, 753			
flags, 754			
id, 753			
Importo, 756			
NumeroAssegnazione, 755			
NumeroInterno, 754			
NumeroPresentazione, 757			
NumeroStampa, 757			
ref_Azienda, 758			
ref_Banca, 755			
ref_BancaAzienda, 755			
ref_Cliente, 755			
ref_UtenteCreazione, 754			
ref_UtenteModifica, 754			
RifTracciabilita, 757			
StatoEffetto, 754			
TSCreazione, 753			
TSModifica, 754			
uuid, 753			
val_TipoEffetto, 756			
val_TipoPresentazione, 756			
EB_EFFETTI_BANCA_NOT_FOUND	(nel	modulo	
kongalib.constants), 83			
EB_EFFETTI_CLIENTE_NOT_FOUND	(nel	modulo	
kongalib.constants), 77			
EB_EFFETTI_DATASCAD_NOT_FOUND	(nel	modulo	
kongalib.constants), 77			
EB_Esercizi, 423			
AddSaldoPrec, 426			
Codice, 425			
DataFine, 425			
DataInizio, 425			
DataUltimoMovim, 426			
DataUltRegPN, 426			
EBMagic, 424			
flags, 425			
id, 424			
ref_Azienda, 426			
ref_EsercizioPrecedente, 426			
ref_UtenteCreazione, 424			
ref_UtenteModifica, 425			
tra_Descrizione, 425			
TSCreazione, 424			
TSModifica, 424			
uuid, 424			
EB_Eventi, 426			
Descrizione, 428			
EBMagic, 427			
flags, 428			
id, 427			
ref_Azienda, 429			
ref_Tabella, 428			
ref_UtenteCreazione, 428			
ref_UtenteModifica, 428			
Riga, 429			
TSCreazione, 427			
TSModifica, 428			
uuid, 427			
EB_EventiDE, 1158			
DatiXMLPrec, 1160			
Descrizione, 1160			
EBMagic, 1159			
flags, 1160			
id, 1158			
IdEsitoSDI, 1160			
ref_DocumentoElettronico, 1160			
ref_UtenteCreazione, 1159			
ref_UtenteModifica, 1159			
TSCreazione, 1159			
TSEsitoSDI, 1161			
TSModifica, 1159			
uuid, 1159			
val_Tipo, 1160			
EB_FORNART_ARTICOLO_MISS	(nel	modulo	
kongalib.constants), 80			
EB_FORNART_CLIENTE	(nel	modulo	
kongalib.constants), 80			

EB_FornitoriArticoli, 429
 CodiceArticoloFornitore, 431
 DataCondizioni, 432
 EBMagic, 430
 flags, 431
 id, 430
 PrezzoAcquisto, 431
 PrezzoAcqValuta, 431
 ref_Articolo, 432
 ref_Fornitore, 432
 ref_UtenteCreazione, 430
 ref_UtenteModifica, 431
 ScontoFornitore, 431
 TSCreazione, 430
 TSModifica, 430
 uuid, 430
 val_FornitoreAttivo, 432
EB_FTS_Chunk, 152
 Data, 153
 id, 152
 Number, 153
 ref_FTS_File, 153
EB_FTS_File, 153
 Dimensione, 154
 id, 153
 Nome, 154
 TSModifica, 154
EB_FTS_Queue, 154
 Data, 156
 id, 154
 idAzienda, 156
 idEsercizio, 156
 IndexData, 155
 Riga, 155
 Tabella, 155
 Tipo, 155
 TSCreazione, 155
 uuid, 155
EB_GiacenzeTitDep, 432
 DataOra, 435
 EBMagic, 433
 flags, 434
 Giacenza, 435
 GiacenzaFisica, 435
 id, 433
 ref_ProgressivoArticolo, 434
 ref_TitoloDeposito, 434
 ref_UtenteCreazione, 434
 ref_UtenteModifica, 434
 TSCreazione, 433
 TSModifica, 434
 uuid, 433
EB_GruppiClientiFornitori, 435
 Codice, 437
 EBMagic, 436
 flags, 437
 id, 436
 ref_Azienda, 438
 ref_GruppoClienteFornitore, 438
 ref_UtenteCreazione, 436
 ref_UtenteModifica, 437
 tra_Descrizione, 438
 TSCreazione, 436
 TSModifica, 437
 uuid, 436
 val_TipoGruppo, 437
EB_ImpCorrispVentilati, 861
 EBMagic, 862
 flags, 863
 id, 862
 Imponibile, 864
 NumeroRiga, 863
 ref_AliquotaIVA, 863
 ref_LiquidazioneIVA, 863
 ref_UtenteCreazione, 862
 ref_UtenteModifica, 863
 TSCreazione, 862
 TSModifica, 863
 uuid, 862
EB_Indici, 115
 Cardinalita, 117
 EBMagic, 115
 flags, 116
 id, 115
 Nome, 116
 ref_Campo, 116
 ref_Tabella, 116
 TSCreazione, 116
 TSModifica, 116
EB_Indirizzi, 438
 CAP, 442
 Codice, 441
 EBMagic, 440
 Email, 443
 Fax, 443
 flags, 441
 id, 439
 IdentificativoEDI, 446
 Indirizzo, 442
 Localita, 442
 Note, 444
 NumeroRiga, 445
 Provincia, 442
 RagioneSociale, 441
 ref_Agente, 446
 ref_ClienteFornitore, 441
 ref_UtenteCreazione, 440
 ref_UtenteModifica, 440

[ref_Zona, 443](#)
[RifAggiuntivo1, 444](#)
[RifAggiuntivo10, 445](#)
[RifAggiuntivo2, 444](#)
[RifAggiuntivo3, 444](#)
[RifAggiuntivo4, 444](#)
[RifAggiuntivo5, 444](#)
[RifAggiuntivo6, 445](#)
[RifAggiuntivo7, 445](#)
[RifAggiuntivo8, 445](#)
[RifAggiuntivo9, 445](#)
[Telefono, 443](#)
[TipoIdEDI, 446](#)
[TSCreazione, 440](#)
[TSModifica, 440](#)
[uuid, 440](#)
[val_Nazione, 442](#)
[val_Regione, 443](#)
[val_TipoIndirizzo, 441](#)
 EB_INDIRIZZI_IN_CONT_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), [74](#)
 EB_IVADIFF_CAUSALE_MISS (nel modulo kongalib.constants), [81](#)
 EB_IVADIFF_CLIENTE_MISS (nel modulo kongalib.constants), [81](#)
 EB_IVADIFF_DATAIVA_MISS (nel modulo kongalib.constants), [87](#)
 EB_IVADIFF_REGIVA_MISS (nel modulo kongalib.constants), [81](#)
 EB_IVADifferita, [856](#)
 [Anno, 858](#)
 [DataDocumento, 859](#)
 [DataIVA, 859](#)
 [EBMagic, 857](#)
 [flags, 858](#)
 [id, 857](#)
 [Imponibile, 860](#)
 [ImportoIVA, 860](#)
 [NumeroDocumento, 859](#)
 [NumeroInterno, 858](#)
 [NumeroProtocolloIVA, 861](#)
 [ref_Azienda, 861](#)
 [ref_CausaleContabile, 859](#)
 [ref_ClienteFornitore, 859](#)
 [ref_PrimaNota, 860](#)
 [ref_RegistroIVA, 860](#)
 [ref_UtenteCreazione, 857](#)
 [ref_UtenteModifica, 858](#)
 [SaldoIVA, 860](#)
 [TSCreazione, 857](#)
 [TSModifica, 858](#)
 [uuid, 857](#)
 [val_TipoEsigibilita, 861](#)
 EB_LayoutStampa, [156](#)
 [Comando, 158](#)
 [Descrizione, 159](#)
 [EBMagic, 157](#)
 [flags, 158](#)
 [id, 157](#)
 [Layout, 159](#)
 [LayoutUUID, 158](#)
 [ref_UtenteAppartenenza, 158](#)
 [ref_UtenteCreazione, 157](#)
 [ref_UtenteModifica, 158](#)
 [Titolo, 159](#)
 [TSCreazione, 157](#)
 [TSModifica, 157](#)
 [uuid, 157](#)
 [Variante, 158](#)
 EB_LiquidazioniIVA, [864](#)
 [AccontoVersato, 871](#)
 [AData, 868](#)
 [AnnoIVA, 868](#)
 [CFDichiarante, 876](#)
 [CFIntermediario, 876](#)
 [CLPCreditoAnnoPrec, 879](#)
 [CLPCreditoPeriodoPrec, 878](#)
 [CodiceFiscale, 874](#)
 [CodiceFiscaleSocieta, 876](#)
 [CreditiImposta, 879](#)
 [CreditoDisponCompensazioni, 872](#)
 [CreditoPeriodoPrecedente, 870](#)
 [CreditoPortatoInDetrazione, 870](#)
 [CreditoUtilCompensazioni, 872](#)
 [CreditoUtilDetrazioni, 872](#)
 [CreditoUtilizzatoComTrib, 870](#)
 [DaData, 868](#)
 [DataImpegno, 877](#)
 [DataStampaDefinitiva, 874](#)
 [DebitoPeriodoPrecedente, 870](#)
 [EBMagic, 866](#)
 [flags, 867](#)
 [FlagsStato, 867](#)
 [id, 866](#)
 [ImportoDaVersare, 871](#)
 [ImpUtilizzoPlafond, 879](#)
 [InteressiIndetraibili, 871](#)
 [IVAAnniPrecedenti, 880](#)
 [IVACredDifferita, 873](#)
 [IVACredEsigibile, 873](#)
 [IVACredEsigPerCassa, 874](#)
 [IVACredito, 870](#)
 [IVACreditoDiffPerCassa, 874](#)
 [IVADebDifferita, 872](#)
 [IVADebEsigibile, 872](#)
 [IVADebito, 869](#)
 [IVADetratta, 869](#)
 [IVADiffPerCassa, 873](#)

IVAEsigibile, 869			
IVAEsigPerCassa, 873			
IVAOSS, 880			
IVAScissionePagamenti, 869			
Mese, 878			
NumeroInterno, 868			
NumeroProgressivo, 869			
PartitaIVA, 875			
PartitaIVAControllante, 875			
ProgrIVAVentilata, 873			
ref_Azienda, 880			
ref_UtenteCreazione, 867			
ref_UtenteModifica, 867			
RimborsoCreditoIVA, 874			
TotaleIVACredito, 871			
TotaleIVADovuta, 871			
TotaleOpAttive, 878			
TotaleOpPassive, 878			
tra_Descrizione, 868			
Trimestre, 878			
TSCreazione, 867			
TSGenerazioneXML, 879			
TSModifica, 867			
UltimoMeseLiqGruppo, 875			
uuid, 866			
val_CodiceCaricaDichiarante, 876			
val_EventiEccezionali, 877			
val_FirmaDichiarazione, 875			
val_FirmaIntermediario, 877			
val_FlagConferma, 877			
val_ImpegnoPresentazione, 876			
val_LiquidazioneGruppo, 875			
val_MetodoAcconto, 880			
val_OperazioniStraordinarie, 880			
val_Subforniture, 877			
VersamentiAutoUE, 879			
EB_Listini, 446			
Codice, 448			
EBMagic, 447			
flags, 448			
id, 447			
ref_Azienda, 449			
ref_Listino, 449			
ref_UtenteCreazione, 447			
ref_UtenteModifica, 448			
ref_Valuta, 449			
Scostamento, 449			
tra_Descrizione, 448			
TSCreazione, 447			
TSModifica, 447			
uuid, 447			
val_Listino, 448			
EB_LISTINI_REFLISTINO_MISS	(nel	modulo	
kongalib.constants), 75			
EB_LISTINI_VALUTA_MISS	(nel	modulo	
kongalib.constants), 75			
EB_Log, 159			
id, 159			
IP, 160			
Messaggio, 160			
ref_UtenteCreazione, 160			
Tipo, 160			
TSCreazione, 160			
EB_LOGIC_TIPODOC_WRONG	(nel	modulo	
kongalib.constants), 83			
EB_Lotti, 450			
Codice, 452			
DataProduzione, 452			
DataScadenza, 452			
EBMagic, 451			
flags, 451			
Giacenza, 453			
id, 450			
Identificativo, 452			
ProgressivoCarichi, 453			
ProgressivoScarichi, 453			
ref_Articolo, 452			
ref_Azienda, 453			
ref_UtenteCreazione, 451			
ref_UtenteModifica, 451			
TSCreazione, 451			
TSModifica, 451			
uuid, 450			
EB_LOTTI_ARTICOLO_MISS	(nel	modulo	
kongalib.constants), 78			
EB_LOTTI_ARTICOLO_NON_GESTIBILE	(nel	modulo	
kongalib.constants), 80			
EB_LOTTI_DATA_PRODUZIONE_MISS	(nel	modulo	
kongalib.constants), 78			
EB_LOTTI_DATA_SCADENZA_MISS	(nel	modulo	
kongalib.constants), 78			
EB_LOTTI_DATE_LOTTO_WRONG	(nel	modulo	
kongalib.constants), 78			
EB_LOTTI_KIT_NON_GESTIBILE	(nel	modulo	
kongalib.constants), 81			
EB_Magazzini, 453			
Codice, 455			
Descrizione, 455			
EBMagic, 454			
flags, 455			
id, 454			
ref_Azienda, 456			
ref_UtenteCreazione, 455			
ref_UtenteModifica, 455			
TSCreazione, 454			
TSModifica, 455			
uuid, 454			
val_Fiscale, 456			

EB_Master, 117
 ArchiveOwner, 122
 AutoAgenti, 131
 AutoAggrCentriCosto, 137
 AutoAliquoteCompensiTerzi, 131
 AutoAliquoteIVA, 131
 AutoArticoli, 132
 AutoArticoliIndesiderati, 132
 AutoAziende, 132
 AutoBanche, 132
 AutoCategorieMerceologiche, 134
 AutoCategorieOpenlink, 135
 AutoCategorieProvvisionali, 134
 AutoCatMerceologiche, 132
 AutoCatOpenlink, 133
 AutoCausaliCompensiTerzi, 133
 AutoCausaliContabili, 133
 AutoCausaliMagazzino, 133
 AutoCentriCosto, 133
 AutoClientiFornitori, 134
 AutoCodiciIntra, 135
 AutoCommesse, 137
 AutoCondizioniConsegna, 135
 AutoCondizioniPagamento, 135
 AutoContatti, 134
 AutoGruppiClientiFornitori, 135
 AutoGruppiFornitori, 136
 AutoIndirizzi, 134
 AutoListini, 136
 AutoPercipienti, 136
 AutoProduttori, 136
 AutoRaggruppamentoCEE, 138
 AutoRaggruppamentoConti, 136
 AutoReparti, 139
 AutoRipartCentriCosto, 137
 AutoSconti, 137
 AutoTipologieProdotti, 137
 AutoUnitaMisura, 138
 AutoValute, 138
 AutoVettori, 138
 AutoZone, 138
 CloudStorageUUID, 142
 DataElimCompensiTerzi, 139
 DataElimEffetti, 140
 DataElimIVADifferita, 139
 DataElimLotti, 141
 DataElimMovimentiCentriCosto, 139
 DataElimMovimentiLotti, 140
 DataElimOrdiniClienti, 140
 DataElimOrdiniFornitori, 140
 DataElimPartiteAperte, 140
 DataElimPreventivi, 140
 DataElimProvviszioni, 139
 DataElimScontrini, 139
 DDChecksum, 121
 Descrizione, 121
 EBMagic, 120
 flags, 121
 LastAgenti, 124
 LastAggrCentriCosto, 129
 LastAliquoteCompensiTerzi, 125
 LastAliquoteIVA, 126
 LastArticoli, 125
 LastArticoliIndesiderati, 125
 LastAziende, 126
 LastBanche, 124
 LastCategorieMerceologiche, 126
 LastCategorieOpenlink, 128
 LastCategorieProvvisionali, 126
 LastCausaliCompensiTerzi, 127
 LastCausaliContabili, 127
 LastCausaliMagazzino, 126
 LastCentriCosto, 128
 LastClientiFornitori, 124
 LastCodiciIntra, 127
 LastCommesse, 129
 LastCondizioniConsegna, 127
 LastCondizioniPagamento, 127
 LastContatti, 125
 LastGruppiClientiFornitori, 128
 LastIndirizzi, 125
 LastListini, 124
 LastPercipienti, 128
 LastProduttori, 128
 LastRaggruppamentoConti, 129
 LastReparti, 131
 LastRipartCentriCosto, 129
 LastSconti, 129
 LastTipiPagamentoPOS, 131
 LastTipologieProdotti, 130
 LastUnitaMisura, 130
 LastValute, 130
 LastVettori, 130
 LastZone, 130
 LinguaDefault, 122
 MetadataRifAggiuntivi, 141
 Owner, 122
 PasswordFlags, 142
 PathFileLocali, 122
 ref_AziendaPOS, 124
 TSArchive, 122
 TSCreazione, 120
 TSModifica, 121
 TSOptimize, 142
 uuid, 121
 val_AttachmentsStorageType, 123
 val_AutoCliForPrefix, 142
 val_DocumAllegatiInterniAlDB, 123

val_ImagesStorageType, 123
val_ImgRecuperoContestuale, 123
val_ImmagArticoliInterneAlDB, 122
val_IndexStorageType, 141
val_OrderExternalData, 142
val_PasswordExpireDays, 141
val_PasswordPolicy, 141
val_TipoImgPredefinita, 123
Versione, 121
EB_MISFISCALI_ERROR_CAUSALE_RESO (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_MISFISCALI_ERROR_CAUSALE_VENDITA (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_MisuratoriFiscali, 1120
Codice, 1122
DataUltimoScontrinoEmesso, 1124
DataUltScontrBozzaEmesso, 1124
Descrizione, 1122
EBMagic, 1121
flags, 1122
HeaderScontrino, 1125
id, 1121
IdentificativoDriver, 1123
IdentificativoHW, 1123
IdentificativoModello, 1123
NumeroCassa, 1124
ref_Azienda, 1125
ref_CausaleReso, 1123
ref_CausaleVendita, 1123
ref_ClienteFornitore, 1122
ref_UtenteCreazione, 1121
ref_UtenteModifica, 1122
RigheScontrino, 1125
TSCreazione, 1121
TSModifica, 1121
UltimoProgressivoConta, 1125
UltimoScontrinoBozzaEmesso, 1124
UltimoScontrinoEmesso, 1124
uuid, 1121
val_Inizializzato, 1125
val_LogoScontrino, 1125
EB_ModelliIVA, 881
Anno, 885
CodFiscDich, 887
CodFiscInterm, 891
CodiceAttivita, 885
CodiceFiscale, 885
CodiceFiscale2, 886
Cognome, 884
DataImpegno, 892
DataPresentazione, 892
EBMagic, 883
flags, 883
id, 882
ImponibileRottami, 889
ImpOroArgento, 889
IVACredito, 890
IVADebito, 890
IVADetratta, 890
IVAEsigibile, 890
IVAOROArgento, 889
IVARottami, 890
Nome, 884
NumeroCAF, 891
NumeroInterno, 884
OACessioneBS, 888
OAEsenti, 887
OAIIntraCEE, 888
OANonImponibili, 887
OPCessioneBS, 889
OperazioniAttive, 887
OperazioniPassive, 888
OPEsenti, 888
OPIntraCEE, 889
OPNonImponibili, 888
PartitaIVA, 885
RagioneSociale, 884
ref_Attivita, 885
ref_Azienda, 893
ref_UtenteCreazione, 883
ref_UtenteModifica, 883
TSCreazione, 883
TSModifica, 883
uuid, 882
val_ConfermaTrasm, 892
val_ContSeparate, 886
val_DichGruppo, 886
val_EventoEccezionale, 886
val_Firmata, 891
val_FirmataInt, 892
val_TipoCarica, 887
val_TipoModello, 884
val_TrasmContr, 891
val_TrasmSogg, 891
EB_MovimentiCentriCosto, 893
CoefficienteCambio, 897
DataCambio, 897
DataDocumento, 895
DataRegistrazione, 895
EBMagic, 894
flags, 895
id, 893
NumeroDocumento, 896
NumeroInterno, 895
NumeroPrimaNota, 895
NumeroProtocolloIVA, 896
ref_Azienda, 897
ref_CausaleContabile, 896

- ref_ClienteFornitore, 896
- ref_UtenteCreazione, 894
- ref_UtenteModifica, 894
- ref_Valuta, 896
- TSCreazione, 894
- TSModifica, 894
- uuid, 894
- EB_MovimentiFidelity, 1126
 - DataDocumento, 1129
 - DataRegistrazione, 1129
 - Descrizione, 1130
 - EBMagic, 1127
 - flags, 1128
 - id, 1126
 - Importo, 1129
 - NumeroDocumento, 1129
 - NumeroInterno, 1128
 - Punti, 1129
 - ref_Azienda, 1129
 - ref_Cliente, 1128
 - ref_Scontrino, 1128
 - ref_UtenteCreazione, 1127
 - ref_UtenteModifica, 1127
 - TSCreazione, 1127
 - TSModifica, 1127
 - uuid, 1127
 - val_Causale, 1128
- EB_MovimentiIVA, 897
 - AnnoIVA, 900
 - AnnoRifIVA, 904
 - CoefficienteCambio, 903
 - DataCambio, 903
 - DataCompetenzaIVA, 900
 - DataDocumento, 901
 - DataRegistrazione, 900
 - EBMagic, 899
 - flags, 899
 - FlagsStato, 901
 - id, 898
 - NumeroDocumento, 901
 - NumeroInterno, 900
 - ProtocolloIVA, 900
 - ref_Azienda, 904
 - ref_CausaleContabile, 901
 - ref_ClienteFornitore, 901
 - ref_FornitoreEstero, 901
 - ref_PrimaNota, 904
 - ref_RegistroIVA, 900
 - ref_UtenteCreazione, 899
 - ref_UtenteModifica, 899
 - ref_Valuta, 903
 - RiferimentoInterno, 904
 - TotaleImponibile, 902
 - TotaleImponibileVC, 902
 - TotaleIVA, 902
 - TotaleIVAVC, 902
 - TSCreazione, 899
 - TSModifica, 899
 - uuid, 898
 - val_DocumentoEU, 903
 - val_PrestazioneServizi, 903
 - val_VariazioneAnniPrec, 902
- EB_MovimentiLotti, 456
 - DataDDT, 459
 - DataFatturaNC, 459
 - DataRegistrazione, 458
 - EBMagic, 457
 - flags, 458
 - FlagsStato, 459
 - id, 457
 - NumeroDDT, 458
 - NumeroFatturaNC, 459
 - NumeroInterno, 458
 - ref_Azienda, 460
 - ref_ClienteFornitore, 459
 - ref_UtenteCreazione, 457
 - ref_UtenteModifica, 458
 - TSCreazione, 457
 - TSModifica, 457
 - uuid, 457
 - val_TipoMovimento, 458
- EB_MOVLOTTI_TIPO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 75
- EB_MULTI_ATTIVITA (nel modulo kongalib.constants), 74
- EB_Note, 460
 - Descrizione, 462
 - EBMagic, 461
 - flags, 462
 - id, 460
 - ref_Azienda, 462
 - ref_Tabella, 462
 - ref_UtenteCreazione, 461
 - ref_UtenteModifica, 461
 - Riga, 462
 - TSCreazione, 461
 - TSModifica, 461
 - uuid, 461
- EB_OpIVARilevanti, 904
 - Anno, 907
 - CodiceFiscale, 909
 - CodiceStatoEsteroNascita, 912
 - CodiceStatoEsteroPF, 912
 - CodiceStatoEsteroPG, 913
 - Cognome, 911
 - ComuneNascita, 911
 - DataDocumento, 910
 - DataNascita, 911

DataRegistrazione, 909	EB_ORDCL_CHANGE_CLIENTE_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 82
Denominazione, 912	EB_ORDCL_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 80
EBMagic, 906	EB_ORDFOR_BAD_TIPO_MERCE (nel modulo kongalib.constants), 76
flags, 907	EB_ORDFOR_CAUSALE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 76
id, 906	EB_ORDFOR_CAUSALE_SCARICO (nel modulo kongalib.constants), 76
Imponibile, 910	EB_ORDFOR_CHANGE_FORNITORE_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 77
ImportoIVA, 910	EB_ORDFOR_CHANGE_NUMPROG_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 77
Indirizzo, 912	EB_ORDFOR_CHANGE_SUFFISSO_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 77
Localita, 912	EB_ORDFOR_CHANGE_TIPOLOGIA_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 77
MeseTrimestre, 908	EB_ORDFOR_CODFORN_NF (nel modulo kongalib.constants), 76
Nome, 911	EB_ORDFOR_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 76
NumeroDocumento, 910	EB_ORDFOR_REF_TIP_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 79
NumeroInterno, 907	EB_ORDFOR_TIPDOC_NF (nel modulo kongalib.constants), 76
PartitaIVA, 909	EB_ORDFOR_TIPDOC_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 79
ProtocolloIVA, 909	EB_ORDFOR_VALUTA_NF (nel modulo kongalib.constants), 76
ProvinciaNascita, 911	EB_ORDINI_VETTORE1_NF (nel modulo kongalib.constants), 79
ref_Azienda, 915	EB_OrdiniClienti, 1023
ref_ClienteFornitore, 908	AlCassa1, 1060
ref_MovimentoIVA, 908	AlCassa2, 1060
ref_Scontrino, 909	AnnoRiferimento, 1064
ref_UtenteCreazione, 907	AnNumDocPA, 1045
ref_UtenteModifica, 907	AnNumDocPA1, 1048
TSCreazione, 906	AnNumDocPA2, 1049
TSModifica, 907	AspettoBeni, 1037
uuid, 906	AzioniCorrettive, 1051
val_AutoFattura, 914	CAP, 1031
val_DocRiepilogativo, 913	CAP_Dest, 1034
val_IVANonEsposta, 913	Caparra, 1049
val_NoLeggioLeasing, 913	CausaleDocumento, 1056
val_NotaVariazione, 915	CausaleTrasporto, 1040
val_OpReverseCharge, 914	CodiceCIG, 1056
val_PrestazioniServizi, 915	CodiceCommessaConvenzione, 1056
val_RiferimentoIVA, 914	CodiceCUP, 1056
val_SoggettoPrivato, 910	CodiceFiscale, 1032
val_TipoOperazione, 914	CodISO, 1032
val_TipoQuadro, 908	CodUnivocoUfficio, 1055
val_TipoRecIVARilevante, 908	CoefficienteCambio, 1043
val_TipoVeicoloNoLeggio, 913	Contrassegno, 1049
EB_OpzioniScelte, 143	
Define, 145	
EBMagic, 143	
flags, 144	
id, 143	
Posizione, 145	
ref_Scelta, 145	
ref_UtenteCreazione, 144	
ref_UtenteModifica, 144	
tra_Opzione, 145	
TSCreazione, 144	
TSModifica, 144	
Valore, 144	
EB_ORD_AZIENDA_NF (nel modulo kongalib.constants), 76	

CostoRifTot, 1058
CostoRifTotVC, 1059
DataAcconto, 1046
DataAcconto2, 1048
DataCambio, 1043
DataMaxInstallazione, 1054
DataOrdine, 1030
DataPrevConsegna, 1044
DataPrevInstallazione, 1044
DataProtCliente, 1044
DataRiesameISO, 1050
DataScadenza, 1055
EBMagic, 1028
Email, 1035
flags, 1029
GiorniValidita, 1055
id, 1028
Identificativo, 1057
IdentificativoEDIBuyer, 1057
ImponibileAcconto, 1046
ImponibileAcconto2, 1048
ImponibileCassa1, 1060
ImponibileCassa2, 1061
ImportoContrCassa1, 1060
ImportoContrCassa2, 1060
ImportoRiferimento, 1056
ImportoRitenuta, 1052
ImportoRitenuta2, 1052
Indirizzo, 1031
Indirizzo_Dest, 1033
IVAacconto, 1047
IVAacconto2, 1048
Localita, 1031
Localita_Dest, 1033
NettoAPagare, 1053
NettoAPagareVC, 1058
NFattAcconto, 1046
NFattAcconto2, 1047
NIFattAcconto, 1046
NIFattAcconto2, 1047
Note, 1041
NumeroColli, 1037
NumeroInterno, 1029
NumeroProgressivo, 1030
NumIntOrdForn, 1053
NumPreventivo, 1050
NumProgConsegna, 1054
OraPrevInstallazione, 1054
PartitaIVA, 1032
PercRitenuta, 1052
PercRitenuta2, 1052
Peso, 1038
ProceduraRiesame, 1051
Provincia, 1032
Provincia_Dest, 1034
QtaObsoleti, 1045
RagioneSociale, 1031
RagSoc_Dest, 1033
ref_AccordoQuadro, 1050
ref_Agente, 1035
ref_AliqAcconto1, 1047
ref_AliqAcconto2, 1048
ref_AliqIVACassa1, 1062
ref_AliqIVACassa2, 1062
ref_Azienda, 1057
ref_Banca, 1036
ref_BancaAzienda, 1036
ref_CausaleMagazzino, 1040
ref_CausContabile, 1045
ref_Cliente, 1031
ref_Commissa, 1063
ref_CondizioneConsegna, 1037
ref_CondizionePagamento, 1036
ref_Contatto, 1057
ref_Contratto, 1033
ref_Indirizzo, 1033
ref_Listino, 1035
ref_Tipologia, 1030
ref_TipologiaDF, 1030
ref_TitDepEntrata, 1040
ref_TitDepUscita, 1040
ref_Utente, 1050
ref_UtenteCreazione, 1028
ref_UtenteModifica, 1029
ref_Valuta, 1043
ref_Vettore1, 1038
ref_Vettore2, 1039
Referente, 1054
RifAggiuntivo1, 1041
RifAggiuntivo10, 1042
RifAggiuntivo2, 1041
RifAggiuntivo3, 1041
RifAggiuntivo4, 1041
RifAggiuntivo5, 1042
RifAggiuntivo6, 1042
RifAggiuntivo7, 1042
RifAggiuntivo8, 1042
RifAggiuntivo9, 1042
RifAmmCassa1, 1061
RifAmmCassa2, 1061
Riferimento, 1055
RiferimentoInterno, 1057
RiferimentoOrdine, 1036
RiferimentoWeb, 1051
RifInternoODA, 1056
RifTracciabilita, 1043
ScontoGlobale, 1034
SpeseBolli, 1040

SpeseImballo, 1039
SpeseIncasso, 1039
SpeseTrasporto, 1039
SpeseVarie, 1039
SuffAcconto, 1046
SuffAcconto2, 1047
Suffisso, 1030
Telefono, 1054
Ticket, 1043
TipoIdEDIBuyer, 1057
TotaleDocumento, 1053
TotaleDocumentoVC, 1058
TotaleEco1, 1063
TotaleEco1VC, 1064
TotaleEco2, 1063
TotaleEco2VC, 1064
TotaleImponibile, 1053
TotaleImponibileVC, 1058
TotaleIVA, 1053
TotaleIVAVC, 1058
TSCreazione, 1028
TSEvasione, 1063
TSInvioConferma, 1059
TSModifica, 1029
uuid, 1028
val_AddettoTrasporto, 1038
val_AddSpese, 1034
val_CausalePagamentoRit, 1062
val_CausalePagamentoRit2, 1062
val_DdTfatturare, 1037
val_EsitoRiesame, 1051
val_EvasParziale, 1044
val_IntraCEE, 1049
val_ModalitaInvio, 1035
val_ModalitaTrasporto, 1050
val_Nazione, 1032
val_NazioneDest, 1034
val_NotaVariazAP, 1052
val_PropostiScadenze, 1035
val_RaggrupOrdini, 1045
val_RaggruppamentoDdT, 1036
val_RichiestoCollaudo, 1055
val_RitenutaCassa1, 1061
val_RitenutaCassa2, 1061
val_ScadutoDiff, 1045
val_Sospeso, 1054
val_Stato, 1029
val_StatoFido, 1049
val_StatoPronto, 1059
val_StatoRiesame, 1051
val_TipoCassa1, 1059
val_TipoCassa2, 1059
val_TipoEvasione, 1044
val_TipoRitenuta, 1062

val_TipoRitenuta2, 1063
Volume, 1038
EB_OrdiniFornitori, 1078
AnNumDocPA, 1095
CAPConsDir, 1088
CAPDest, 1089
CAPFatt, 1086
CAPFornitore, 1084
CodISOConsDir, 1088
CodISOFatt, 1086
CodISOFornitore, 1085
CoefficienteCambio, 1094
DataCambio, 1094
DataOrdine, 1083
DataPrevConsegna, 1094
DenominazioneConsDir, 1087
DenominazioneDestinazione, 1089
DenominazioneFatt, 1085
DenominazioneFornitore, 1083
EBMagic, 1081
Email, 1097
flags, 1082
id, 1081
IdentificativoEDIBuyer, 1097
IndirizzoConsDir, 1087
IndirizzoDest, 1089
IndirizzoFatt, 1085
IndirizzoFornitore, 1084
LocalitaConsDir, 1087
LocalitaDest, 1089
LocalitaFatt, 1086
LocalitaFornitore, 1084
NettoAPagare, 1096
NettoAPagareVC, 1100
Note, 1094
NumeroInterno, 1082
NumeroProgressivo, 1083
PartitaIVAConsDir, 1088
PartitaIVAFatt, 1086
PartitaIVAFornitore, 1085
ProvinciaConsDir, 1088
ProvinciaDest, 1089
ProvinciaFatt, 1086
ProvinciaFornitore, 1084
ref_AccordoQuadro, 1096
ref_AliquotaSpese, 1093
ref_Azienda, 1098
ref_Banca, 1091
ref_BancaAzienda, 1091
ref_CausaleMagazzino, 1093
ref_CausContabile, 1095
ref_ClienteConsDir, 1087
ref_ClienteFatt, 1085
ref_Commissa, 1101

[ref_CondizioneConsegna](#), 1091
[ref_CondizionePagamento](#), 1090
[ref_Contatto](#), 1098
[ref_Contratto](#), 1097
[ref_Fornitore](#), 1083
[ref_IndirizzoDestinazione](#), 1088
[ref_Listino](#), 1090
[ref_OrdineCliente](#), 1097
[ref_Tipologia](#), 1082
[ref_TitDepEntrata](#), 1093
[ref_TitDepUscita](#), 1093
[ref_UtenteCreazione](#), 1081
[ref_UtenteModifica](#), 1082
[ref_Valuta](#), 1094
[ref_Vettore1](#), 1092
[ref_Vettore2](#), 1092
[RifAggiuntivo1](#), 1098
[RifAggiuntivo10](#), 1100
[RifAggiuntivo2](#), 1098
[RifAggiuntivo3](#), 1099
[RifAggiuntivo4](#), 1099
[RifAggiuntivo5](#), 1099
[RifAggiuntivo6](#), 1099
[RifAggiuntivo7](#), 1099
[RifAggiuntivo8](#), 1099
[RifAggiuntivo9](#), 1100
[RiferimentoInterno](#), 1098
[ScontoGlobale](#), 1090
[SpeseImballo](#), 1092
[SpeseIncasso](#), 1092
[SpeseTrasporto](#), 1092
[SpeseVarie](#), 1093
[Suffisso](#), 1083
[TipoIdEDIBuyer](#), 1098
[TotaleDocumento](#), 1095
[TotaleDocumentoVC](#), 1100
[TotaleImponibile](#), 1095
[TotaleImponibileVC](#), 1100
[TotaleIVA](#), 1095
[TotaleIVAVC](#), 1100
[TSCreazione](#), 1081
[TSEvasione](#), 1101
[TSInvioConferma](#), 1101
[TSModifica](#), 1081
[uuid](#), 1081
[val_AddettoTrasporto](#), 1091
[val_AddSpese](#), 1090
[val_EvasParziale](#), 1096
[val_ModalitaInvio](#), 1097
[val_ModalitaTrasporto](#), 1096
[val_NazioneConsDir](#), 1088
[val_NazioneDest](#), 1090
[val_NazioneFatt](#), 1087
[val_NazioneFornitore](#), 1084
[val_Stato](#), 1082
[EB_PagamentiPartiteAperte](#), 462
[CoefficienteCambio](#), 466
[DataCambio](#), 466
[DataDocumento](#), 465
[Descrizione](#), 467
[EBMagic](#), 464
[flags](#), 464
[id](#), 463
[Importo](#), 466
[ImportoVC](#), 466
[NumeroDocumento](#), 465
[NumeroScadenza](#), 465
[ref_CausaleContabile](#), 465
[ref_RigaPrimaNota](#), 467
[ref_Scadenza](#), 465
[ref_UtenteCreazione](#), 464
[ref_UtenteModifica](#), 464
[RiferimentoInterno](#), 467
[Segno](#), 466
[TSCreazione](#), 464
[TSModifica](#), 464
[uuid](#), 463
[EB_PAGPA_CAUS_CONT_NULL](#) (nel modulo kongalib.constants), 75
[EB_PAGPA_SCAD_NULL](#) (nel modulo kongalib.constants), 75
[EB_PAPERTE_ANNO_MISS](#) (nel modulo kongalib.constants), 75
[EB_PAPERTE_DATE_MISS](#) (nel modulo kongalib.constants), 75
[EB_PAPERTE_DUPL](#) (nel modulo kongalib.constants), 83
[EB_PAPERTE_IMPORTO_MISS](#) (nel modulo kongalib.constants), 79
[EB_PAPERTE_NUM_MISS](#) (nel modulo kongalib.constants), 75
[EB_PAPERTE_PART_MISS](#) (nel modulo kongalib.constants), 75
[EB_PARTIART_LISTA_VUOTA](#) (nel modulo kongalib.constants), 79
[EB_PartArticoli](#), 467
[EBMagic](#), 468
[flags](#), 469
[id](#), 468
[NumeroRiga](#), 469
[PrezzoUnitario](#), 470
[Quantita](#), 470
[ref_Articolo](#), 469
[ref_ArticoloPadre](#), 469
[ref_RigheUnitaMisura](#), 470
[ref_UtenteCreazione](#), 468
[ref_UtenteModifica](#), 469
[Sconto](#), 470
[TSCreazione](#), 468

TSModifica, 469
uuid, 468
EB_PartiteAperte, 470
 Anno, 474
 CodiceCIG, 477
 CodiceCUP, 477
 CoefficienteCambio, 475
 CoefficienteCambioAgg, 478
 DataCambio, 475
 DataCambioAgg, 478
 DataDocumento, 474
 DataRegistrazione, 478
 EBMagic, 472
 flags, 473
 id, 472
 Importo, 476
 ImportoVC, 476
 IVA, 476
 IVAVC, 476
 NumeroDocumento, 473
 NumeroInterno, 473
 ProtocolloIVA, 474
 ref_Agente, 475
 ref_Azienda, 478
 ref_CausaleContabile, 474
 ref_ClienteFornitore, 473
 ref_Commissa, 478
 ref_CondizionePagamento, 474
 ref_RigaPrimaNota, 476
 ref_UtenteCreazione, 472
 ref_UtenteModifica, 473
 ref_Valuta, 475
 RiferimentoInterno, 477
 RifTracciabilita, 475
 Saldo, 477
 SaldoVC, 477
 TSCreazione, 472
 TSModifica, 472
 uuid, 472
 val_Acconto, 478
EB_Percipienti, 479
 CAP, 483
 Codice, 481
 CodiceFiscale, 485
 CodiceFiscalePE, 484
 CodPaeseEstero, 484
 Cognome, 482
 ContoCorrente, 486
 DataNascita, 482
 EBMagic, 480
 Fax, 486
 flags, 481
 id, 480
 Indirizzo, 483
 IntestazioneCC, 487
 Localita, 483
 LuogoNascita, 483
 Nome, 482
 PaeseEstero, 484
 PartitaIVA, 485
 Provincia, 484
 ProvinciaNascita, 483
 ref_Azienda, 487
 ref_Banca, 486
 ref_CausaleCompensiTerzi, 486
 ref_Fornitore, 486
 ref_UtenteCreazione, 481
 ref_UtenteModifica, 481
 Telefono, 485
 Titolo, 481
 TSCreazione, 480
 TSModifica, 481
 uuid, 480
 val_CodiceISO, 485
 val_Nazione, 485
 val_PersonaFisica, 482
 val_ResEstero, 484
 val_Sesso, 482
 val_TipoCertificazione, 487
EB_Permessi, 160
 EBMagic, 161
 Filtro, 163
 flags, 162
 id, 161
 Nome, 163
 Permesso, 163
 ref_PermessiComando, 162
 ref_Utente, 162
 ref_UtenteCreazione, 161
 ref_UtenteModifica, 162
 TSCreazione, 161
 TSModifica, 162
EB_PN_REG_INT_DEFINITIVO (nel modulo
 kongalib.constants), 89
EB_PN_REG_INT_IMPORTO (nel modulo
 kongalib.constants), 89
EB_PN_REG_SIMULATA_IVA (nel modulo
 kongalib.constants), 89
EB_Preventivi, 983
 AlCassa1, 1010
 AlCassa2, 1010
 AzioniCorrettive, 1004
 CAP, 994
 CAP_Corr, 997
 CAP_Dest, 996
 CausaleTrasporto, 998
 CodiceCliente, 993
 CodiceFiscale, 995

CodISO, 994
CodUnivocoUfficio, 1009
CoefficienteCambio, 1003
CondizioneAggiuntiva, 991
CorteseAttenzione, 990
CostoRifTot, 1009
CostoRifTotVC, 1009
DataCambio, 1003
DataPrevConsegna, 1003
DataPreventivo, 989
DataRicezioneRichiesta, 992
DataRichiesta, 992
DataRiesameISO, 1004
DataScadenza, 990
EBMagic, 987
Email, 992
flags, 988
GiorniValidita, 991
id, 987
ImponibileCassa1, 1010
ImponibileCassa2, 1011
ImportoContrCassa1, 1010
ImportoContrCassa2, 1010
ImportoRitenuta, 1005
ImportoRitenuta2, 1005
Indirizzo, 993
Indirizzo_Corr, 997
Indirizzo_Dest, 995
Localita, 994
Localita_Corr, 997
Localita_Dest, 996
NettoAPagare, 1006
NettoAPagareVC, 1008
Note, 1001
NumeroColli, 1007
NumeroInterno, 988
NumeroProgressivo, 989
NumeroRevisione, 990
NumOrdCliente, 992
Oggetto, 990
PartitaIVA, 994
PercRitenuta, 1005
PercRitenuta2, 1005
Peso, 1007
ProceduraRiesame, 1005
Provincia, 994
Provincia_Corr, 997
Provincia_Dest, 996
RagioneSociale, 993
RagSoc_Corr, 996
RagSoc_Dest, 995
ref_AccordoQuadro, 1006
ref_Agente, 998
ref_AliqIVACassa1, 1012
ref_AliqIVACassa2, 1012
ref_Azienda, 1008
ref_BancaAzienda, 999
ref_Cliente, 993
ref_Commissa, 1013
ref_CondizioneConsegna, 999
ref_CondizionePagamento, 998
ref_Contatto, 1007
ref_Contratto, 995
ref_Corrispondenza, 996
ref_Indirizzo, 995
ref_Listino, 998
ref_Tipologia, 989
ref_TipologiaOC, 989
ref_Utente, 991
ref_UtenteCreazione, 987
ref_UtenteModifica, 988
ref_Valuta, 1003
ref_Vettore1, 999
ref_Vettore2, 1000
RevisioneMadre, 989
RifAggiuntivo1, 1001
RifAggiuntivo10, 1003
RifAggiuntivo2, 1001
RifAggiuntivo3, 1001
RifAggiuntivo4, 1002
RifAggiuntivo5, 1002
RifAggiuntivo6, 1002
RifAggiuntivo7, 1002
RifAggiuntivo8, 1002
RifAggiuntivo9, 1002
RifAmmCassa1, 1011
RifAmmCassa2, 1011
RiferimentoInterno, 1007
RiferimentoRichiedente, 991
ScontoGlobale, 997
SpeseBolli, 1001
SpeseImballo, 1000
SpeseIncasso, 1000
SpeseTrasporto, 1000
SpeseVarie, 1000
Suffisso, 989
TerminiConsegna, 991
TitoloCliente, 990
TotaleDocumento, 1006
TotaleDocumentoVC, 1008
TotaleEco1, 1013
TotaleEco1VC, 1014
TotaleEco2, 1013
TotaleEco2VC, 1014
TotaleImponibile, 1006
TotaleImponibileVC, 1008
TotaleIVA, 1006
TotaleIVAVC, 1008

TSCreazione, 987
TSInvioConferma, 1013
TSModifica, 988
uuid, 987
val_AddettoTrasporto, 999
val_AddSpese, 998
val_CausalePagamentoRit, 1012
val_CausalePagamentoRit2, 1012
val_EsitoRiesame, 1004
val_ModalitaInvio, 992
val_ModalitaRicezione, 993
val_ModalitaTrasporto, 1004
val_Nazione, 994
val_NazioneCorr, 997
val_NazioneDest, 996
val_RitenutaCassa1, 1011
val_RitenutaCassa2, 1011
val_Stato, 988
val_StatoRiesame, 1004
val_TipoCassa1, 1009
val_TipoCassa2, 1009
val_TipoRitenuta, 1012
val_TipoRitenuta2, 1013
Volume, 1007
EB_Prezzi, 487
EBMagic, 488
flags, 489
id, 488
Prezzo, 489
ref_Articolo, 489
ref_Listino, 489
ref_UtenteCreazione, 488
ref_UtenteModifica, 489
TSCreazione, 488
TSModifica, 488
uuid, 488
EB_PREZZI_ART_LST_EXIST (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_PREZZI_ART_NULL (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_PREZZI_LISTINO_NULL (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_PrimaNota, 915
AnnoIVA, 919
AnnoRifIVA, 925
CodiceCIG, 924
CodiceCUP, 924
CoefficienteCambio, 923
DataCambio, 923
DataCompetenzaIVA, 920
DataDocumento, 920
DataRegistrazione, 918
DataStorno, 926
EBMagic, 917
flags, 918
FlagsStato, 921
id, 917
NumeroDocumento, 920
NumeroInterno, 918
NumIntDE, 926
NumIntIVADifferita, 924
NumIntRipresaRR, 925
ProtocolloIVA, 919
ref_Agente, 921
ref_CausaleContabile, 919
ref_CausaleIncasso, 921
ref_ClienteFornitore, 920
ref_Commissa, 926
ref_CondizionePagamento, 920
ref_DocumentoFiscale, 926
ref_Esercizio, 925
ref_FornitoreEstero, 921
ref_PrimaNotaMadre, 924
ref_RegistroIVA, 919
ref_UtenteCreazione, 918
ref_UtenteModifica, 918
ref_Valuta, 923
RiferimentoInterno, 925
RifGestDoc, 922
RifTracciabilita, 922
TotaleImponibile, 921
TotaleImponibileVC, 922
TotaleIVA, 922
TSCreazione, 917
TSModifica, 918
uuid, 917
val_DaCaricoScarico, 925
val_DocumentoEU, 923
val_PrestazioneServizi, 923
val_TipoAuto, 924
val_TipoPrimaNota, 919
val_VariazioneAnniPrec, 922
EB_Produttori, 490
CAP, 492
Codice, 492
EBMagic, 491
Fax, 493
flags, 492
id, 490
Indirizzo, 492
IndirizzoEmail, 494
Localita, 492
Provincia, 493
RagioneSociale, 492
ref_Azienda, 494
ref_UtenteCreazione, 491
ref_UtenteModifica, 491
ref_Zona, 493

RiferimentoInterno, 494
 SitoWeb, 494
 Telefono, 493
 TSCreazione, 491
 TSModifica, 491
 uuid, 491
 val_Nazione, 493
 val_Regione, 493
 EB_PROGART_ROT_IMP_NO_DATA (nel modulo kongalib.constants), 81
 EB_ProgressiviArticoli, 494
 CarichiDiversiQta, 498
 CarichiDiversiVal, 498
 CarichiFornitoreQta, 498
 CarichiFornitoreVal, 498
 CarichiTraMag, 499
 DataUltAggFifo, 501
 DataUltAggRotazione, 500
 EBMagic, 496
 flags, 497
 Giacenza, 500
 GiacenzaInizialeQta, 497
 GiacenzaInizialeVal, 498
 GiacenzaTerzi, 500
 id, 495
 IndiceRotazione, 500
 QtaGiacFifo, 501
 ref_Articolo, 497
 ref_DatiArticoloMagazzino, 501
 ref_Esercizio, 497
 ref_Magazzino, 497
 ref_UtenteCreazione, 496
 ref_UtenteModifica, 496
 ScarichiDiversiQta, 499
 ScarichiDiversiVal, 499
 ScarichiTraMag, 500
 ScarichiVenditaQta, 499
 ScarichiVenditaVal, 499
 TSCreazione, 496
 TSModifica, 496
 uuid, 496
 ValoreFifo, 501
 ValoreLifo, 501
 EB_ProgressiviCliFor, 502
 Data, 505
 DataSimulato, 505
 EBMagic, 503
 flags, 504
 id, 502
 ImportoAvere, 504
 ImportoAvereSimulato, 505
 ImportoDare, 504
 ImportoDareSimulato, 505
 ref_ClienteFornitore, 504
 ref_Esercizio, 504
 ref_UtenteCreazione, 503
 ref_UtenteModifica, 503
 Saldo, 505
 SaldoApertura, 506
 SaldoSimulato, 506
 TSCreazione, 503
 TSModifica, 503
 uuid, 503
 EB_ProgressiviFidelity, 1130
 DataUltimaVariazionePunti, 1133
 EBMagic, 1131
 flags, 1132
 id, 1130
 PuntiBonus, 1133
 PuntiCaricati, 1132
 PuntiUtilizzati, 1133
 ref_Azienda, 1132
 ref_Cliente, 1132
 ref_Concorso, 1132
 ref_UtenteCreazione, 1131
 ref_UtenteModifica, 1131
 TSCreazione, 1131
 TSModifica, 1131
 uuid, 1131
 EB_ProgressiviSchedeCont, 506
 Data, 509
 DataSimulato, 510
 EBMagic, 507
 flags, 508
 id, 507
 ImportoAvere, 509
 ImportoAvereSimulato, 510
 ImportoDare, 509
 ImportoDareSimulato, 510
 NumeroRiga, 508
 ref_Esercizio, 509
 ref_RipartCentriCosto, 511
 ref_SchedaContabile, 508
 ref_UtenteCreazione, 507
 ref_UtenteModifica, 508
 Saldo, 509
 SaldoApertura, 510
 SaldoEsPreCEE, 511
 SaldoSimulato, 510
 TSCreazione, 507
 TSModifica, 508
 uuid, 507
 EB_PROV_QUNATITA_NULLA (nel modulo kongalib.constants), 73
 EB_Provvigioni, 758
 AbbreviazioneUM, 762
 Anno, 761
 DataDocumento, 761

DescrizioneRiga, 762
EBMagic, 760
flags, 760
id, 759
ImportoProvvCorrisposto, 766
ImportoProvvDaPagare, 766
ImportoProvvMaturato, 766
NumeroDocumento, 761
NumeroInterno, 761
NumIntDocFiscale, 766
NumIntOrdCliente, 766
PercentualeMaturata, 765
PercProvvFisse, 763
PercProvvVariabili, 763
PrezzoUnitario, 762
Quantita, 762
ref_Agente, 761
ref_Articolo, 762
ref_Azienda, 765
ref_CausaleMagazzino, 764
ref_Cliente, 763
ref_SottocontoVendita, 765
ref_UtenteCreazione, 760
ref_UtenteModifica, 760
Sconto, 763
ScontoGlobale, 764
TSCreazione, 760
TSModifica, 760
uuid, 759
val_PartitaChiusa, 765
val_Stato, 765
ValoreProvvFisse, 764
ValoreProvvVariabili, 764
ValoreUnitario, 764
EB_RAGG_CL_FOR_GRUPPO_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 77
EB_RAGG_CL_FOR_GRUPPO_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_RaggruppamentoCEE, 511
Codice, 513
EBMagic, 512
ElementoXBRL, 514
flags, 513
Formattazione, 514
id, 512
Livello, 514
ref_Azienda, 515
ref_UtenteCreazione, 512
ref_UtenteModifica, 513
SequenzaStampa, 514
tra_Descrizione, 513
TSCreazione, 512
TSModifica, 512
uuid, 512
val_TipoGruppo, 514
val_TipoScheda, 513
EB_RaggruppamentoConti, 515
Codice, 517
EBMagic, 516
flags, 516
id, 515
ref_Azienda, 517
ref_UtenteCreazione, 516
ref_UtenteModifica, 516
tra_Descrizione, 517
TSCreazione, 516
TSModifica, 516
uuid, 515
EB_RDFIVA, 926
EBMagic, 927
flags, 928
id, 927
Imponibile, 929
ImportoIVA, 929
NumeroRDF, 928
PercentualeIVA, 929
ref_RigheDF, 929
ref_UtenteCreazione, 928
ref_UtenteModifica, 928
TSCreazione, 928
TSModifica, 928
uuid, 927
val_Natura, 929
val_TipoEsigibilitaIVA, 930
EB_REF_AGENTE_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_REF_ARTICOLO_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_REF_AZIENDA_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_REF_CAT_MERC_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_REF_CAUSALE_MAG_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_REF_CLIENTE_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_REF_FORNITORE_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_REF_VALUTA_NF (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_RegistriIVA, 517
Codice, 519
DataUPAcquisito, 520
DataUPAnnoIVASuccessivo, 520
DataUPStampato, 521
Descrizione, 519
EBMagic, 518
flags, 519
id, 518
ref_Attivita, 521

ref_Azienda, 522
 ref_UtenteCreazione, 519
 ref_UtenteModifica, 519
 TSCreazione, 518
 TSModifica, 519
 UltimaPaginaStampata, 521
 UPAcquisito, 520
 UPAnnoIVASuccessivo, 520
 UPStampato, 521
 uuid, 518
 val_RegimeIVA, 521
 val_RegistroIVA, 520
 EB_Reparti, 1133
 Codice, 1135
 EBMagic, 1134
 flags, 1135
 id, 1134
 NumeroReparto, 1135
 ref_AliquotaIVA, 1135
 ref_Articolo, 1136
 ref_Azienda, 1136
 ref_UtenteCreazione, 1134
 ref_UtenteModifica, 1135
 tra_Descrizione, 1135
 TSCreazione, 1134
 TSModifica, 1134
 uuid, 1134
 EB_RigheAccordiQuadro, 522
 EBMagic, 523
 flags, 524
 id, 523
 NumeroRiga, 524
 PrezzoAcquisto, 525
 PrezzoVendita, 525
 QtaAcquistata, 526
 QtaOrdiniClienti, 526
 QtaOrdiniFornitori, 526
 QtaVenduta, 526
 Quantita, 525
 ref_AccordoQuadro, 524
 ref_Articolo, 525
 ref_RigheUnitaMisura, 524
 ref_UtenteCreazione, 523
 ref_UtenteModifica, 524
 ScontoAcquisto, 525
 ScontoVendita, 526
 TSCreazione, 523
 TSModifica, 523
 uuid, 523
 EB_RigheAggrCentriCosto, 930
 EBMagic, 931
 flags, 932
 id, 930
 NumeroRiga, 932
 Percentuale, 933
 ref_AggrCentroCosto, 932
 ref_CentroCosto, 932
 ref_RigaAggregazione, 933
 ref_UtenteCreazione, 931
 ref_UtenteModifica, 931
 TSCreazione, 931
 TSModifica, 931
 uuid, 931
 val_TipoCodice, 932
 EB_RigheCaricoScarico, 527
 EBMagic, 528
 flags, 529
 FlagsStato, 533
 id, 528
 NumeroRiga, 529
 NumeroRigaProvenienza, 534
 ProvvigioneFissa, 532
 ProvvigioneVariabile, 532
 Quantita, 530
 QuantitaFiscale, 531
 ref_AccordoQuadro, 533
 ref_Agente, 532
 ref_AliquotaIVA, 533
 ref_Articolo, 530
 ref_CaricoScarico, 529
 ref_Commissa, 534
 ref_ContropartitaContabile, 534
 ref_RigaDocFiscale, 532
 ref_RigaOrdineCliente, 531
 ref_RigaOrdineFornitore, 531
 ref_RigheUnitaMisura, 530
 ref_UtenteCreazione, 528
 ref_UtenteModifica, 529
 RiferimentoInterno, 533
 Sconto, 533
 TSCreazione, 528
 TSModifica, 529
 uuid, 528
 ValoreUnitario, 530
 ValoreUnitarioFiscale, 531
 ValoreUnitarioNetto, 530
 ValoreUnitIVAIclusa, 532
 ValoreUnitNettoVC, 531
 EB_RigheCatProvvisionali, 534
 EBMagic, 535
 flags, 536
 id, 535
 NumeroRiga, 536
 Provvigione, 536
 ref_CategoriaProvvisionale, 536
 ref_UtenteCreazione, 535
 ref_UtenteModifica, 536
 Sconto, 536

- TSCreazione, 535
- TSModifica, 535
- uuid, 535
- EB_RigheCausaliContabili, 537
 - Descrizione, 540
 - EBMagic, 538
 - flags, 538
 - id, 537
 - NumeroRiga, 539
 - ref_AliquotaIVA, 540
 - ref_CausaleContabile, 539
 - ref_ClienteFornitore, 539
 - ref_SchedaContabile, 539
 - ref_UtenteCreazione, 538
 - ref_UtenteModifica, 538
 - Sezione, 539
 - TipoCodice, 540
 - TSCreazione, 538
 - TSModifica, 538
 - uuid, 537
- EB_RigheCespiti, 933
 - DataOperazione, 936
 - Descrizione, 937
 - EBMagic, 934
 - flags, 935
 - id, 934
 - Importo, 937
 - NumeroDocumento, 936
 - NumeroPrimaNota, 937
 - NumeroRiga, 935
 - PercAmmAccelerato, 937
 - PercAmmAnticipato, 936
 - PercAmmOrdinario, 936
 - ref_Cespiti, 935
 - ref_UtenteCreazione, 934
 - ref_UtenteModifica, 935
 - TSCreazione, 934
 - TSModifica, 935
 - uuid, 934
 - val_CausaleMovimento, 936
- EB_RigheClassiSconto, 540
 - EBMagic, 541
 - flags, 542
 - id, 541
 - NumeroRiga, 542
 - PrezzoNetto, 543
 - ref_Articolo, 543
 - ref_CategoriaMerceologica, 543
 - ref_ClasseSconto, 542
 - ref_Produttore, 543
 - ref_UtenteCreazione, 541
 - ref_UtenteModifica, 542
 - Sconto, 543
 - TSCreazione, 541
 - TSModifica, 542
 - uuid, 541
- EB_RigheCondizioniPagamento, 544
 - EBMagic, 545
 - flags, 545
 - id, 544
 - Intervallo, 546
 - NumeroRiga, 546
 - PercImporto, 546
 - ref_CondizionePagamento, 546
 - ref_UtenteCreazione, 545
 - ref_UtenteModifica, 545
 - TSCreazione, 545
 - TSModifica, 545
 - uuid, 544
- EB_RigheDatiFatture, 937
 - DataCompetenzaIVA, 941
 - DataDocumento, 940
 - DataRegistrazione, 941
 - EBMagic, 939
 - flags, 939
 - id, 938
 - NumeroDocumento, 941
 - NumeroMovIVA, 941
 - NumeroRiga, 940
 - Posizione, 940
 - PosizioneOriginaria, 940
 - ProtocolloIVA, 941
 - ref_DatiFattura, 940
 - ref_UtenteCreazione, 939
 - ref_UtenteModifica, 939
 - TotaleImponibile, 941
 - TotaleIVA, 942
 - TSCreazione, 939
 - TSModifica, 939
 - uuid, 938
 - val_TipoDocumentoTF, 940
- EB_RigheDatiInventario, 692
 - Anno, 694
 - EBMagic, 693
 - flags, 694
 - id, 692
 - NumeroRiga, 694
 - QtaCarico, 694
 - QtaRimanenza, 695
 - QtaScarico, 694
 - ref_DatiInventario, 694
 - ref_UtenteCreazione, 693
 - ref_UtenteModifica, 693
 - TSCreazione, 693
 - TSModifica, 693
 - uuid, 693
 - ValoreUnitMedio, 695
 - ValoreUnitUltimoCosto, 695

EB_RigheDocElettronici, 1161
 DataDocumento, 1163
 DataIVA, 1164
 DataRegPN, 1163
 EBMagic, 1162
 flags, 1163
 id, 1161
 NumeroDocumento, 1163
 NumIntPN, 1163
 ProtocolloIVA, 1164
 ref_DocumentoElettronico, 1163
 ref_UtenteCreazione, 1162
 ref_UtenteModifica, 1162
 Sezionale, 1164
 TotaleDocumento, 1164
 TSCreazione, 1162
 TSModifica, 1162
 uuid, 1162
 val_Registrato, 1164
 EB_RigheDocFiscali, 767
 CodiceCCContratto, 779
 CodiceCCConvenzione, 780
 CodiceCCFatturaCol, 782
 CodiceCCOrdAcquisto, 778
 CodiceCCRicezione, 781
 CodiceCIGContratto, 779
 CodiceCIGConvenzione, 780
 CodiceCIGFatturaCol, 782
 CodiceCIGOrdAcquisto, 778
 CodiceCIGRicezione, 781
 CodiceCUPContratto, 779
 CodiceCUPConvenzione, 780
 CodiceCUPFatturaCol, 782
 CodiceCUPOrdAcquisto, 778
 CodiceCUPRicezione, 781
 CostoRiferimento, 775
 DataContratto, 778
 DataConvenzione, 779
 DataDDT, 782
 DataFatturaCol, 781
 DataFineCompetenza, 777
 DataInizioCompetenza, 777
 DataOrdAcquisto, 777
 DataRicezione, 780
 DescArticolo, 771
 EBMagic, 769
 flags, 770
 FlagsStato, 771
 id, 769
 NumDocContratto, 778
 NumDocConvenzione, 779
 NumDocFatturaCol, 781
 NumDocOrdAcquisto, 777
 NumDocRicezione, 780
 NumeroDDT, 782
 NumeroRiga, 771
 NumeroRigaOrd, 775
 NumIntDdT, 776
 NumItemContratto, 779
 NumItemConvenzione, 780
 NumItemFatturaCol, 782
 NumItemOrdAcquisto, 778
 NumItemRicezione, 781
 PercentualeIVA, 776
 PrezzoAcquisto, 775
 PrezzoVendita, 775
 ProvvigioneFissa, 773
 ProvvigioneVariabile, 773
 QtaFiscale, 774
 Quantita, 772
 ref_AccordoQuadro, 776
 ref_Agente, 773
 ref_AliquotaIVA, 772
 ref_Articolo, 771
 ref_Commissa, 783
 ref_DocumentoFiscale, 770
 ref_RigaDdT, 776
 ref_RigaOrdineCliente, 775
 ref_RigheUnitaMisura, 771
 ref_SottRicavo, 773
 ref_UtenteCreazione, 770
 ref_UtenteModifica, 770
 RiferimentoInterno, 773
 Sconto, 772
 TSCreazione, 770
 TSModifica, 770
 uuid, 769
 val_Omaggio, 776
 val_Ritenuta, 777
 ValoreUnitario, 772
 ValoreUnitarioFiscale, 774
 ValoreUnitarioNetto, 774
 ValoreUnitarioVC, 772
 ValoreUnitIVAIclusa, 774
 ValoreUnitNettoVC, 774
 ValUnitEco1, 783
 ValUnitEco1VC, 783
 ValUnitEco2, 783
 ValUnitEco2VC, 783
 EB_RigheEffetti, 784
 DataFattura, 786
 EBMagic, 785
 flags, 785
 id, 784
 ImportoScadenza, 786
 NumeroFattura, 786
 NumeroRiga, 786
 ref_Effetto, 786

- ref_UtenteCreazione, 785
- ref_UtenteModifica, 785
- TotaleFattura, 786
- TSCreazione, 785
- TSModifica, 785
- uuid, 784
- EB_RigheIVADifferita, 942
 - DataDocumento, 945
 - DataEsigibilita, 944
 - DescAggiuntiva, 945
 - EBMagic, 943
 - flags, 944
 - FlagsStato, 946
 - id, 942
 - ImportoIVA, 945
 - NumeroDocumento, 945
 - NumeroRiga, 944
 - ref_CausaleContabile, 945
 - ref_IVADifferita, 944
 - ref_RigaPrimaNota, 944
 - ref_UtenteCreazione, 943
 - ref_UtenteModifica, 943
 - TSCreazione, 943
 - TSModifica, 943
 - uuid, 943
- EB_RigheLiquidazioniIVA, 946
 - EBMagic, 947
 - flags, 948
 - id, 947
 - ImponAutoCEE, 951
 - ImponAutoInversione, 951
 - Imponibile, 949
 - ImponibileFC, 951
 - ImponibileSP, 949
 - ImponIntraCEE, 950
 - ImponInversione, 951
 - ImportoIVA, 949
 - ImportoIVAAutoInv, 952
 - ImportoIVAIndetr, 950
 - ImportoIVAInv, 952
 - ImportoIVASP, 950
 - ImpUtilizzoPlafond, 951
 - IVAAnniPrecedenti, 952
 - IVADifferita, 950
 - IVADifferitaCassa, 950
 - IVAPeriodoSuccessivo, 952
 - NumeroRiga, 948
 - ref_AliquotaIVA, 949
 - ref_LiquidazioneIVA, 948
 - ref_RegistroIVA, 949
 - ref_UtenteCreazione, 947
 - ref_UtenteModifica, 948
 - TSCreazione, 947
 - TSModifica, 948
- uuid, 947
- EB_RigheMovCentriCosto, 952
 - DataFineCompetenza, 956
 - DataInizioCompetenza, 956
 - Descrizione, 956
 - EBMagic, 954
 - flags, 955
 - id, 953
 - Importo, 956
 - ImportoVC, 956
 - NumeroAzioni, 958
 - NumeroRiga, 955
 - Progetto, 958
 - Raggruppamento, 957
 - ref_CentroCosto, 955
 - ref_Commissa, 957
 - ref_Contratto, 957
 - ref_MovimentoCentriCosto, 955
 - ref_RigaPrimaNota, 958
 - ref_SchedaContabile, 955
 - ref_UtenteCreazione, 954
 - ref_UtenteModifica, 954
 - TSCreazione, 954
 - TSModifica, 954
 - uuid, 954
 - val_FuoriBudget, 957
 - val_Ripetibile, 957
- EB_RigheMovimentiIVA, 958
 - Descrizione, 961
 - EBMagic, 959
 - flags, 960
 - FlagsStato, 962
 - id, 959
 - Imponibile, 961
 - ImponibileVC, 961
 - ImportoIVA, 961
 - NumeroRiga, 960
 - ref_AliquotaIVA, 961
 - ref_MovimentoIVA, 960
 - ref_UtenteCreazione, 959
 - ref_UtenteModifica, 960
 - RiferimentoInterno, 962
 - TSCreazione, 959
 - TSModifica, 960
 - uuid, 959
- EB_RigheMovimentiLotti, 546
 - EBMagic, 547
 - flags, 548
 - id, 547
 - NumeroRiga, 548
 - Quantita, 549
 - ref_Lotto, 549
 - ref_MovimentoLotti, 548
 - ref_RigaCaricoScarico, 549

ref_UtenteCreazione, 548
 ref_UtenteModifica, 548
 TSCreazione, 547
 TSModifica, 548
 uuid, 547
 EB_RigheOrdiniClienti, 1064
 CostoRiferimento, 1071
 DataPrevConsegna, 1072
 DescArticolo, 1068
 EBMagic, 1066
 flags, 1067
 FlagsStato, 1067
 id, 1066
 NumeroRiga, 1067
 PrezzoAcquisto, 1071
 PrezzoVendita, 1071
 ProvvigioneFissa, 1070
 ProvvigioneVariabile, 1070
 QtaAssegnata, 1073
 QtaDisponibile, 1072
 QtaEvasa, 1072
 QtaEvRipresa, 1073
 QtaFiscale, 1071
 QtaNonEvadibile, 1072
 QtaPronta, 1074
 Quantita, 1068
 ref_AccordoQuadro, 1073
 ref_Agente, 1069
 ref_AliquotaIVA, 1069
 ref_Articolo, 1068
 ref_Commissa, 1074
 ref_OrdineCliente, 1067
 ref_RigheUnitaMisura, 1068
 ref_SottRicavo, 1069
 ref_UtenteCreazione, 1066
 ref_UtenteModifica, 1067
 RiferimentoInterno, 1070
 Sconto, 1069
 TSCreazione, 1066
 TSModifica, 1066
 uuid, 1066
 val_ControlloQualita, 1073
 val_Imballato, 1073
 val_Omaggio, 1074
 val_StatoRiga, 1068
 ValoreUnitario, 1069
 ValoreUnitarioFiscale, 1071
 ValoreUnitarioNetto, 1070
 ValoreUnitIVAIclusa, 1072
 ValoreUnitNettoVC, 1070
 ValUnitEco1, 1074
 ValUnitEco1VC, 1074
 ValUnitEco2, 1075
 ValUnitEco2VC, 1075
 EB_RigheOrdiniFornitori, 1101
 DataConsegnaRichiesta, 1109
 DataPrevConsegna, 1107
 DescArticolo, 1104
 EBMagic, 1103
 flags, 1104
 FlagsStato, 1109
 id, 1102
 NumeroRiga, 1104
 QtaAssegnata, 1108
 QtaAssEvasa, 1108
 QtaDisponibile, 1108
 QtaEvasa, 1107
 QtaEvRipresa, 1108
 QtaFiscale, 1106
 QtaNonEvadibile, 1107
 Quantita, 1105
 ref_AccordoQuadro, 1109
 ref_AliquotaIVA, 1105
 ref_Articolo, 1104
 ref_Commissa, 1110
 ref_ContropartitaContabile, 1106
 ref_OrdineFornitore, 1104
 ref_RigheUnitaMisura, 1105
 ref_UtenteCreazione, 1103
 ref_UtenteModifica, 1103
 RiferimentoInterno, 1106
 Sconto, 1105
 TSCreazione, 1103
 TSModifica, 1103
 uuid, 1103
 val_ConsegnaConfermata, 1109
 val_Omaggio, 1109
 val_StatoRiga, 1108
 ValoreUnitario, 1105
 ValoreUnitarioFiscale, 1107
 ValoreUnitarioNetto, 1106
 ValoreUnitIVAIclusa, 1107
 ValoreUnitNettoVC, 1106
 EB_RighePreventivi, 1014
 CodArticolo, 1017
 CostoRiferimento, 1020
 DataPrevConsegna, 1021
 DescArticolo, 1018
 EBMagic, 1016
 flags, 1016
 FlagsStato, 1017
 id, 1015
 NumeroRiga, 1017
 PrezzoAcquisto, 1019
 PrezzoVendita, 1019
 QtaFiscale, 1020
 Quantita, 1018
 ref_AccordoQuadro, 1021

- ref_Agente, 1019
- ref_AliquotaIVA, 1019
- ref_Articolo, 1017
- ref_Commissa, 1021
- ref_Preventivo, 1017
- ref_RigheUnitaMisura, 1018
- ref_UtenteCreazione, 1016
- ref_UtenteModifica, 1016
- RiferimentoInterno, 1019
- Sconto, 1018
- TSCreazione, 1016
- TSModifica, 1016
- uuid, 1015
- val_Omaggio, 1021
- ValoreUnitario, 1018
- ValoreUnitarioFiscale, 1020
- ValoreUnitarioNetto, 1020
- ValoreUnitIVAIclusa, 1021
- ValoreUnitNettoVC, 1020
- ValUnitEco1, 1022
- ValUnitEco1VC, 1022
- ValUnitEco2, 1022
- ValUnitEco2VC, 1022
- EB_RighePrimaNota, 962
 - CoefficienteCambio, 969
 - DataFineCompetenza, 968
 - DataInizioCompetenza, 967
 - Descrizione, 967
 - EBMagic, 963
 - flags, 964
 - FlagsStato, 967
 - id, 963
 - Imponibile, 966
 - ImponibileVC, 966
 - Importo, 965
 - ImportoIVA, 966
 - ImportoVC, 966
 - NumeroRiga, 965
 - NumIntRR, 969
 - ref_AliquotaIVA, 966
 - ref_ClienteFornitore, 965
 - ref_Commissa, 970
 - ref_CPClienteFornitore, 967
 - ref_CPSchedaContabile, 967
 - ref_PrimaNota, 964
 - ref_SchedaContabile, 965
 - ref_UtenteCreazione, 964
 - ref_UtenteModifica, 964
 - ref_Valuta, 969
 - RiferimentoInterno, 969
 - Sezione, 965
 - TipoCodice, 968
 - TSCreazione, 964
 - TSModifica, 964
 - uuid, 963
 - val_Acconto, 970
 - val_EsclusoIntrastat, 970
 - val_StatoPagamento, 968
 - val_TipoIncassoIVA, 968
 - val_TipoMovPA, 968
 - val_TipoRateoRisconto, 969
- EB_RigheRaggruppamentoCEE, 549
 - EBMagic, 550
 - flags, 551
 - id, 550
 - NumeroRiga, 552
 - ref_RaggruppamentoCEE, 551
 - ref_RaggruppamentoOP, 551
 - ref_UtenteCreazione, 550
 - ref_UtenteModifica, 551
 - TSCreazione, 550
 - TSModifica, 551
 - uuid, 550
 - val_Operazione, 552
- EB_RigheRipCentriCosto, 970
 - EBMagic, 971
 - flags, 972
 - id, 971
 - NumeroRiga, 972
 - Percentuale, 973
 - ref_CentroCosto, 972
 - ref_RipartCentroCosto, 972
 - ref_UtenteCreazione, 971
 - ref_UtenteModifica, 972
 - TSCreazione, 971
 - TSModifica, 971
 - uuid, 971
- EB_RigheScansioniBarcode, 695
 - Codice, 697
 - EBMagic, 696
 - flags, 697
 - id, 696
 - NumeroRiga, 697
 - Quantita, 698
 - ref_Scansione, 698
 - ref_UtenteCreazione, 697
 - ref_UtenteModifica, 697
 - TSCreazione, 696
 - TSModifica, 697
 - uuid, 696
- EB_RigheScontrini, 1136
 - Descrizione, 1141
 - EBMagic, 1137
 - flags, 1138
 - id, 1137
 - Importo, 1139
 - ImportoIVAEsclusa, 1140
 - NumeroRiga, 1138

PercentualeIVA, 1140
 Quantita, 1139
 ref_Articolo, 1139
 ref_Lotto, 1140
 ref_RigaOrdineCliente, 1141
 ref_Scontrino, 1138
 ref_TipoPagamentoPOS, 1140
 ref_UtenteCreazione, 1137
 ref_UtenteModifica, 1138
 Reparto, 1139
 Sconto, 1140
 TSCreazione, 1137
 TSModifica, 1138
 uuid, 1137
 val_OperazioneScontrino, 1139
 EB_RigheTassiCambio, 552
 Data, 554
 EBMagic, 553
 flags, 554
 id, 552
 ref_TassoCambio, 554
 ref_UtenteCreazione, 553
 ref_UtenteModifica, 553
 TassoCambio, 554
 TSCreazione, 553
 TSModifica, 553
 uuid, 553
 EB_RigheTipologieDocumenti, 554
 DataUltimoDocConfermato, 557
 EBMagic, 555
 flags, 556
 id, 555
 NumeroRiga, 557
 ref_Esercizio, 557
 ref_Tipologia, 556
 ref_UtenteCreazione, 556
 ref_UtenteModifica, 556
 TSCreazione, 555
 TSModifica, 556
 UltimoNumConfermato, 556
 uuid, 555
 EB_RIGHEUM_ABBR_DUPL (nel modulo kongalib.constants), 73
 EB_RIGHEUM_ABBR_MISS (nel modulo kongalib.constants), 73
 EB_RIGHEUM_RIGHE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 81
 EB_RigheUnitaMisura, 557
 Abbreviazione, 560
 CoefficienteConversione, 560
 EBMagic, 558
 flags, 559
 id, 558
 NumeroRiga, 559
 ref_UnitaMisura, 559
 ref_UtenteCreazione, 558
 ref_UtenteModifica, 559
 TSCreazione, 558
 TSModifica, 559
 uuid, 558
 val_PreferitaAcq, 560
 val_PreferitaVdt, 560
 val_UnitaMisFiscale, 560
 EB_RigheVersamentiRit, 973
 CodiceTributo, 975
 EBMagic, 974
 flags, 975
 id, 973
 Importo, 976
 Interessi, 976
 NumeroRiga, 975
 ref_Compensoterzi, 975
 ref_Percipiente, 976
 ref_UtenteCreazione, 974
 ref_UtenteModifica, 974
 ref_VersamentoRit, 975
 TSCreazione, 974
 TSModifica, 974
 uuid, 974
 EB_RipartCentriCosto, 976
 Codice, 978
 Descrizione, 978
 EBMagic, 977
 flags, 978
 id, 977
 ref_Azienda, 979
 ref_UtenteCreazione, 977
 ref_UtenteModifica, 978
 TSCreazione, 977
 TSModifica, 978
 uuid, 977
 EB_ScadenzeDocFiscali, 787
 Data, 789
 EBMagic, 788
 flags, 788
 id, 787
 Importo, 789
 NumeroRiga, 789
 ref_DocumentoFiscale, 789
 ref_UtenteCreazione, 788
 ref_UtenteModifica, 788
 TSCreazione, 788
 TSModifica, 788
 uuid, 787
 EB_ScadenzeOrdClienti, 1075
 Data, 1077
 EBMagic, 1076
 flags, 1077

id, 1075	EB_SCHEDA_INVALID_TYPE	(nel	modulo
Importo, 1077	kongalib.constants), 74		
NumeroRiga, 1077	EB_SchedeContabili, 565		
ref_OrdineCliente, 1077	Codice, 567		
ref_UtenteCreazione, 1076	EBMagic, 566		
ref_UtenteModifica, 1076	flags, 567		
TSCreazione, 1076	id, 566		
TSModifica, 1076	ref_Azienda, 571		
uuid, 1076	ref_RaggruppamentoCEE, 569		
EB_ScadenzePartiteAperte, 561	ref_RaggruppamentoCEEAlt, 569		
AnDoc, 563	ref_RaggruppamentoConti, 568		
Data, 563	ref_RipartCentriCosto, 570		
EBMagic, 562	ref_SottRateiAttivi, 570		
flags, 563	ref_SottRateiPassivi, 570		
GruppoPagamento, 565	ref_SottRiscontiAttivi, 570		
id, 562	ref_SottRiscontiPassivi, 570		
Importo, 563	ref_UtenteCreazione, 566		
InPagamento, 564	ref_UtenteModifica, 567		
Note, 564	tra_Descrizione, 567		
NumeroEffetto, 564	TSCreazione, 566		
NumeroRiga, 563	TSModifica, 567		
Pagato, 564	uuid, 566		
ref_PartitaAperta, 563	val_CentriCosto, 569		
ref_UtenteCreazione, 562	val_ModificaCespiti, 569		
ref_UtenteModifica, 562	val_RichiedeCommessa, 571		
TSCreazione, 562	val_TipoMastro, 568		
TSModifica, 562	val_TipoMovimentazione, 568		
uuid, 561	val_TipoScheda, 568		
val_StatoEffetto, 565	EB_Sconti, 571		
val_StatoPagamento, 564	Codice, 573		
EB_ScansioniBarcode, 698	Descrizione, 573		
Codice, 700	EBMagic, 572		
EBMagic, 699	flags, 573		
flags, 700	id, 571		
id, 698	ref_UtenteCreazione, 572		
ref_Azienda, 700	ref_UtenteModifica, 572		
ref_UtenteCreazione, 699	TSCreazione, 572		
ref_UtenteModifica, 699	TSModifica, 572		
TSCreazione, 699	uuid, 572		
TSModifica, 699	EB_SCONTI_DESC_VUOTA	(nel	modulo
TSScansione, 700	kongalib.constants), 81		
uuid, 699	EB_SCONTI_FORMATO_STRINGA_INVALID	(nel	modulo
val_Stato, 700	kongalib.constants), 81		
EB_Scelte, 145	EB_Scontrini, 1141		
EBMagic, 146	DataScontrino, 1144		
flags, 147	EBMagic, 1142		
id, 146	flags, 1143		
Nome, 147	id, 1142		
ref_UtenteCreazione, 146	MovimentoCarico, 1146		
ref_UtenteModifica, 146	MovimentoScarico, 1146		
tra_Descrizione, 147	NumeroCartaFidelity, 1144		
TSCreazione, 146	NumeroInterno, 1143		
TSModifica, 146	NumeroOperatore, 1144		
	NumeroScontrino, 1143		

OraEmissione, 1144
 ref_Agente, 1145
 ref_Azienda, 1145
 ref_Cliente, 1144
 ref_Fattura, 1145
 ref_MisuratoreFiscale, 1145
 ref_Sede, 1145
 ref_UtenteCreazione, 1142
 ref_UtenteModifica, 1143
 TotaleScontrino, 1146
 TSCreazione, 1142
 TSModifica, 1143
 uuid, 1142
 val_Movimentato, 1146
 EB_Sedi, 573
 CAP, 577
 Codice, 575
 CodUnivocoUfficio, 578
 Denominazione, 576
 EBMagic, 574
 Email, 577
 flags, 575
 id, 574
 IdentificativoEDI, 578
 Indirizzo, 576
 Localita, 576
 NoteConsegna, 577
 Provincia, 577
 ref_Azienda, 578
 ref_Listino, 578
 ref_UtenteCreazione, 575
 ref_UtenteModifica, 575
 Responsabile, 577
 Telefono, 577
 TipoIdEDI, 578
 TSCreazione, 575
 TSModifica, 575
 uuid, 574
 val_DestinazioneMerce, 576
 val_TipoSede, 576
 EB_StatoArchivi, 578
 AddebitoSpeseAliquota, 630
 AddSpeseTrasporto, 644
 AltezzaImgWeb, 625
 AnnoElenchiIVA, 600
 AnnoIVAInCorso, 592
 ArrotAlle, 626
 AutoAccordiQuadro, 617
 AutoBancheAzienda, 617
 AutoCarteFidelity, 619
 AutoCategorieCespiti, 617
 AutoConcorsi, 619
 AutoContratti, 617
 AutoEsercizi, 609
 AutoLotti, 617
 AutoMagazzini, 618
 AutoMisuratoriFiscali, 618
 AutoMovimentiFidelity, 619
 AutoRegistriIVA, 619
 AutoReparti, 619
 AutoScansioniBarcode, 629
 AutoSedi, 618
 AutoTipologieDocumenti, 618
 AutoTitoliDeposito, 618
 CausaleDE, 653
 CreditoIVACompensazioni, 599
 CreditoIVACompLiq, 600
 CreditoIVAUtilTributi, 599
 CredIVAAnnuale, 593
 CredIVAAnnualeSucc, 593
 CredIVAPeriodo, 592
 CustomFlags, 645
 DataAggElenchi, 600
 DataCarScaDef, 602
 DataFineAnalisiElenchi, 600
 DataGestioneLottiCarico, 643
 DataGestioneLottiScarico, 643
 DataInizioGestCentriCosto, 608
 DataUltAcqIntrastat, 608
 DataUltimaLiquidazione, 593
 DataUltimaRegBollato, 590
 DataUltimaRegistrazione, 589
 DataUltimoAggProvv, 603
 DataUltimoEffetto, 604
 DataUltimoFileIntrastata, 590
 DataUltimoFileIntrastatV, 590
 DataUltimoMovCentriCosto, 607
 DataUltimoOrdCliente, 605
 DataUltimoOrdFornitore, 606
 DataUltRipresaPA, 591
 DataUltScontrinoEmesso, 607
 DataUltStampaProvv, 604
 DescrEcoContributo1, 655
 DescrEcoContributo2, 655
 DichiarazioneIntento, 633
 EBMagic, 588
 EtichettaBarcodeArtDE, 652
 EtichettaCodiceAltArtDE, 652
 EtichettaCodiceArtDE, 652
 flags, 589
 GiorniValidita, 633
 GiornoFissoScadenza, 620
 id, 588
 ImportoAccDicembre, 593
 ImportoCorrVentAnno, 602
 ImportoCorrVentAnnoSucc, 602
 ImportoCorrVentPer, 601
 ImportoInizialePlafond, 601

ImportoIVACorrVentPer, 602
ImportoIVACredDiffPer, 598
ImportoIVACredDiffProgr, 598
ImportoIVACredDiffProgrSucc, 599
ImportoIVACredEsigPer, 598
ImportoIVADiffPeriodo, 597
ImportoIVADiffProgr, 597
ImportoIVADiffProgrSucc, 598
ImportoIVAEsigPeriodo, 597
ImportoMinimoIVA, 592
ImportoUtilizzatoPlafond, 601
LarghezzaImgWeb, 625
LastAccordiQuadro, 610
LastAgenti, 612
LastAggrCentriCosto, 607
LastArticoli, 614
LastArticoliIndesiderati, 614
LastAttivita, 610
LastBancheAzienda, 610
LastCaricoScarico, 602
LastCarteFidelity, 596
LastCategorieCespiti, 611
LastCategorieMerceologiche, 614
LastCategorieOpenlink, 615
LastCategorieProvvigionali, 614
LastCausaliContabili, 613
LastCausaliMagazzino, 613
LastCentriCosto, 610
LastCespiti, 591
LastClassiSconto, 603
LastClientiFornitori, 612
LastCommesse, 611
LastCompensiTerzi, 596
LastConcorsi, 597
LastContatti, 613
LastConteCassa, 606
LastContratti, 611
LastDatiFatture, 595
LastDatiIntra, 594
LastDatiInventario, 591
LastDichIntento, 650
LastDocumentiElettronici, 614
LastDocumentiFiscali, 603
LastEffetti, 604
LastEsercizi, 609
LastGruppiClientiFornitori, 615
LastIndirizzi, 613
LastIVADifferita, 596
LastLiquidazioniIVA, 595
LastListini, 613
LastLotti, 616
LastMagazzini, 611
LastMisuratoriFiscali, 612
LastModelliIVA, 595
LastMovimentiCentriCosto, 608
LastMovimentiFidelity, 597
LastMovimentiIVA, 590
LastMovimentiLotti, 608
LastOpIVARilevanti, 616
LastOrdiniClienti, 605
LastOrdiniFornitori, 606
LastPartiteAperte, 591
LastPercipienti, 615
LastPreventivi, 605
LastPrimaNota, 589
LastProduttori, 615
LastProvvigioni, 603
LastRaggruppamentoCEE, 616
LastRaggruppamentoConti, 615
LastRegistriIVA, 612
LastReparti, 596
LastRipartCentriCosto, 607
LastScansioniBarcode, 628
LastScontrini, 606
LastSedi, 611
LastTipologieDocumenti, 612
LastTipologieProdotti, 608
LastTitoliDeposito, 616
LastVersamentiRit, 596
LastZone, 616
LottiDocFisc, 642
LottiMatricole, 642
MascheraIndicod, 625
NumeroGGRitardoSuRiBaRID, 631
NumScontrinoDef, 606
NumScontrinoEmesso, 607
PassContabilita, 622
PercPenaleIVATrim, 593
PreserveDEFlags, 649
ProgIVADetratta, 594
ProgIVADetrattaSucc, 594
ProgIVAEsigibile, 594
ProgIVAEsigibileSucc, 594
ProgrGenerazioneDF, 601
ProgrGenerazioneIntrastat, 601
ProgrIndicod, 625
ProgrInvioTrasmDF, 600
ProgrRimborsiCredIVA, 599
ref_AliquotaIVA, 631
ref_AliquotaIVAEco1, 656
ref_AliquotaIVAEco2, 656
ref_AliquotaIVAProposta, 645
ref_Azienda, 647
ref_BancaAzienda, 645
ref_DdTSccontrino, 655
ref_EvasPreventivo, 633
ref_FatturaScontrino, 641
ref_InsDocFiscale, 629

ref_InsOrdCl, 634
 ref_InsOrdForn, 638
 ref_InsPreventivo, 633
 ref_Listino, 640
 ref_StampaDocFiscale, 629
 ref_UnitaMisuraProposta, 645
 ref_UtenteCreazione, 588
 ref_UtenteModifica, 589
 ref_Valuta, 644
 SimboloValuta, 610
 TipoGestioneCDC, 623
 TSCreazione, 588
 TSModifica, 589
 TSUltimaConnessioneDE, 651
 TSUltimaEspAnagrafica, 647
 TSUltimaRicezioneDE, 648
 TSUltimaVerificaDE, 651
 UltimaAssegnazione, 604
 UltimaPagBeniAmm, 592
 UltimaPresEff, 605
 UltimaStampaEff, 605
 UltimoAnnoInv, 603
 UltimoNumCespitel, 591
 UltimoNumCespitel2, 592
 UltimoNumDdtEDI, 646
 UltimoNumDichIntento, 650
 UltimoNumeroRigaLG, 650
 UltimoNumFattEDI, 646
 UltimoNumInvioFE, 604
 UltimoNumInvioLI, 645
 UltimoNumProg1, 646
 UltimoNumProg2, 646
 UltimoNumProg3, 646
 UltimoNumProg4, 647
 UltimoNumProg5, 647
 UltimoNumProgrIVA, 595
 UltimoNumProgrIVASucc, 595
 UltNumPagDefinitiva, 590
 uuid, 588
 val_AbilitaGestioneDettagli, 654
 val_AgenteAbbinato, 630
 val_AgenteDestino, 632
 val_AggListini, 627
 val_AggPrezzoAcquisto, 626
 val_AggPrezzoVendita, 627
 val_AllegaPDFinDE, 649
 val_ArchiviaPDFDF, 632
 val_ArchiviaPDFOC, 635
 val_ArchiviaPDFOF, 639
 val_ArchiviaPDFPR, 633
 val_ArchiviaRiesameOC, 636
 val_ArchiviaRiesamePR, 634
 val_ArrotPrezzoIVAInclusa, 626
 val_ArrotPrezzoVendita, 625
 val_AutoDatiDDT, 653
 val_AutoDatiOrdAcquisto, 653
 val_AutoLottiDE, 654
 val_AvvertimentoCDC, 623
 val_AzzeraCassaInChiusura, 642
 val_Barcode, 624
 val_BarcodeArtDE, 652
 val_CalcoloPV, 628
 val_CalcPesoColli, 630
 val_CalcSottQta, 629
 val_ChiusuraFatture, 621
 val_CifreConto, 622
 val_CifreMastro, 621
 val_CodArtFornCodAlt, 627
 val_CodiceAltArtDE, 652
 val_CodiceAlternativo, 624
 val_CodiceArtDE, 651
 val_CodiceArticolo, 624
 val_CodiciBilancia, 641
 val_CodificaIndicod, 624
 val_ConfermaOrdineOC, 635
 val_ConfermaOrdineOF, 638
 val_ConsolidaEffetti, 632
 val_ConsolidaRigheOC, 637
 val_ConsolidaRigheOF, 639
 val_ControlloDataScad, 644
 val_ControlloQualita, 654
 val_DescrPadre, 627
 val_EsistenzaLottoScarico, 643
 val_FidoAttiva, 631
 val_GeneraDE, 649
 val_GestCentriCosto, 623
 val_GestioneCaricoLotti, 643
 val_GestioneOmaggiFE, 653
 val_GestioneQtaPronte, 654
 val_GestioneScaricoLotti, 643
 val_GiacenzeInEvasione, 636
 val_GirocPortEffetti, 620
 val_IgnoraRaggrAgenti, 655
 val_ImpostaHeaderScontrino, 655
 val_IntrastatAcquisti, 623
 val_IntrastatVendite, 622
 val_InvioEmailDE, 651
 val_InvioEmailDF, 632
 val_InvioEmailOC, 635
 val_InvioEmailOF, 639
 val_InvioEmailPR, 634
 val_LimitaCancellazioneDE, 650
 val_ModalitaEDI, 649
 val_ModoRichiamoOrdineC, 634
 val_ModoRichiamoOrdineF, 638
 val_NormalizzaCodici, 641
 val_NumDecimaliQta, 609
 val_NumeroCivicoSeparatoDE, 651

val_ObbbligoCommessa, 656
val_ObbbligoDataProduzione, 642
val_ObbbligoDataScadenza, 642
val_ObbbligoDateCompetenza, 657
val_OmaggiConIVAE15, 622
val_OmettiLottiScontrino, 648
val_PrezziFissiKit, 628
val_PrezziListinoClienti, 648
val_PrezziPromSoloFidelity, 647
val_ProponiCausaleDE, 653
val_ProponiDateCompetenza, 657
val_ProponiIdentifLotti, 656
val_ProponiTutteRighe, 636
val_RiesameOC, 636
val_RiesamePR, 634
val_RifDataOrdine, 637
val_RifNumInterno, 637
val_RifNumProgressivo, 637
val_RifOrdCliente, 638
val_RigheAggSoloConcorsi, 641
val_RitardaIncasso, 631
val_ScontoSuTotali, 620
val_ScontriniBozza, 641
val_ScontrinoParlante, 648
val_ScorporaScontoCassa, 648
val_SeparatoriSchede, 621
val_SottocontoBanca, 621
val_StampaCodiciCassa, 640
val_StampaDescAgg, 626
val_StatoDEIniziale, 649
val_TipoCalcoloProv, 630
val_TipoCodiceBarcodeScanner, 628
val_TipoCodiceCassa, 640
val_TipoCondivisione, 620
val_TipoContabilita, 620
val_TipoGestEcoContributo, 656
val_TipoMaturazione, 631
val_TipoPlafond, 650
val_TipoPrezzoCassa, 640
val_TipoPrezzoProposto, 639
val_Valori, 609
val_ValoriUnitari, 609
val_VerificaCFPIVADocFisc, 629
val_VerificaCFPIVAOrdCl, 635
val_VerificaCFPIVAOrdForn, 638
val_VerificaCodQta, 654
val_VerificaGiacenzaLotto, 644

EB_Tabelle, 147
EBMagic, 148
flags, 148
id, 147
Nome, 148
tra_Descrizione, 148
tra_FTS_Template, 149
TSCreazione, 148
TSModifica, 148

EB_Tags, 657
Descrizione, 659
EBMagic, 658
flags, 659
id, 657
ref_TagPadre, 659
ref_UtenteCreazione, 658
ref_UtenteModifica, 658
TSCreazione, 658
TSModifica, 658
uuid, 658

EB_TagsArticoli, 659
EBMagic, 660
flags, 661
id, 660
ref_Articolo, 661
ref_Tag, 661
ref_UtenteCreazione, 660
ref_UtenteModifica, 661
TSCreazione, 660
TSModifica, 660
uuid, 660

EB_TassiCambio, 661
Arrotondamento, 664
DataCambio, 664
EBMagic, 662
flags, 663
id, 662
ref_UtenteCreazione, 663
ref_UtenteModifica, 663
ref_ValutaA, 664
ref_ValutaDa, 663
TassoCambio, 664
TSCreazione, 663
TSModifica, 663
TSUltimaVariazione, 664
uuid, 662

EB_TASSICAMBIO_CAMBIO_ALREADY_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 78
EB_TASSICAMBIO_REF_VALUTE_UGUALI (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_TASSICAMBIO_TASSOCAMBIO_INAVLID (nel modulo kongalib.constants), 74

EB_TipiPagamentoPOS, 1146
Descrizione, 1149
EBMagic, 1147
flags, 1148
id, 1147
IdentificativoModello, 1148
Immagine, 1150
ImmaginePredefinita, 1150
Numero, 1149

NumeroInterno, 1149
 ref_UtenteCreazione, 1148
 ref_UtenteModifica, 1148
 TSCreazione, 1148
 TSModifica, 1148
 uuid, 1147
 val_Abitato, 1149
 val_TipoPagamento, 1149
 Valore, 1149
 EB_TipologieDocumenti, 665
 Codice, 667
 EBMagic, 666
 flags, 667
 id, 665
 NumeroCopie, 668
 NumeroStampante, 668
 ref_Azienda, 669
 ref_CategoriaProvvisoria, 669
 ref_CausaleContabile, 669
 ref_CausaleMagazzino, 668
 ref_LayoutStampa, 668
 ref_TipologiaNumerazione, 669
 ref_UtenteCreazione, 666
 ref_UtenteModifica, 666
 Suffisso, 667
 tra_Descrizione, 667
 TSCreazione, 666
 TSModifica, 666
 uuid, 666
 val_GeneraDE, 670
 val_StatoDEIniziale, 669
 val_TipoDocumento, 667
 val_TipoDocumentoDE, 670
 EB_TipologieProdotti, 670
 Codice, 672
 EBMagic, 671
 flags, 672
 id, 670
 ref_Azienda, 672
 ref_UtenteCreazione, 671
 ref_UtenteModifica, 671
 tra_Descrizione, 672
 TSCreazione, 671
 TSModifica, 671
 uuid, 671
 EB_TIT_DEP_MAG_MISS (nel modulo kongalib.constants), 79
 EB_TITDEP_CAMBIO_MAG_IMP (nel modulo kongalib.constants), 79
 EB_TITDEP_CAMBIO_TIPOLOGIA_IMP (nel modulo kongalib.constants), 79
 EB_TitoliDeposito, 672
 Codice, 674
 Descrizione, 674
 EBMagic, 673
 flags, 674
 id, 673
 ref_Magazzino, 675
 ref_UtenteCreazione, 673
 ref_UtenteModifica, 674
 TSCreazione, 673
 TSModifica, 674
 uuid, 673
 val_TipoDeposito, 675
 val_TipoMerce, 675
 EB_Traduzioni, 149
 EBMagic, 149
 id, 149
 ref_Oggetto, 150
 TSCreazione, 149
 TSModifica, 150
 val_Contesto, 150
 val_SceltaLingua, 150
 Valore, 150
 EB_Triggers, 163
 Azione, 165
 Comando, 165
 EBMagic, 164
 flags, 165
 id, 164
 ref_Azienda, 166
 ref_UtenteCreazione, 164
 ref_UtenteModifica, 165
 TSCreazione, 164
 TSModifica, 164
 uuid, 164
 val_Abitato, 166
 val_Tipo, 165
 WorkingDirectory, 165
 EB_UnitaMisura, 675
 Codice, 677
 EBMagic, 676
 flags, 677
 id, 676
 ref_UtenteCreazione, 676
 ref_UtenteModifica, 677
 tra_Descrizione, 677
 TSCreazione, 676
 TSModifica, 677
 uuid, 676
 EB_Utenti, 166
 EBMagic, 167
 flags, 168
 id, 167
 NickName, 168
 NomeCompleto, 168
 ParolaChiave, 168
 ref_Gruppo, 169

ref_UtenteCreazione, 167
ref_UtenteModifica, 168
Tipo, 168
TSCreazione, 167
TSLogin, 169
TSModifica, 167
TSPassword, 169
uuid, 167
val_PasswordNeverExpires, 169
val_Stato, 169
EB_Valute, 677
Abbreviazione, 680
Codice, 679
Descrizione, 679
EBMagic, 678
flags, 679
id, 678
ref_UtenteCreazione, 679
ref_UtenteModifica, 679
Simbolo, 680
TSCreazione, 678
TSModifica, 679
uuid, 678
EB_VALUTE_DELETING_VALUTA_CONTO (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_VersamentiRit, 979
AnnoCorresponsione, 982
DataVersamento, 982
EBMagic, 980
flags, 981
FlagsStato, 981
id, 979
MeseCorresponsione, 982
NumeroBollettino, 982
NumeroInterno, 981
ref_Azienda, 982
ref_UtenteCreazione, 980
ref_UtenteModifica, 980
TSCreazione, 980
TSModifica, 980
uuid, 980
val_LuogoVersamento, 981
val_TipoVersamento, 981
EB_VERSRIT_MESE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 77
EB_Vettori, 680
CAP, 684
CodClienteAssegnato, 685
Codice, 682
CodiceFiscale, 685
CodiceSCAC, 686
Descrizione, 682
EBMagic, 681
Fax, 683
FilialePartenza, 685
flags, 682
id, 681
IdentificativoEDI, 685
Indirizzo, 683
Localita, 683
Note, 683
NumeroLicenzaGuida, 686
NumIscrizioneAlbo, 685
PartitaIVA, 684
Provincia, 684
ref_UtenteCreazione, 682
ref_UtenteModifica, 682
Telefono, 683
TipoIdEDI, 686
TSCreazione, 681
TSModifica, 682
uuid, 681
val_CodiceISO, 684
val_Nazione, 684
EB_Viste, 150
Definizione, 152
EBMagic, 151
flags, 151
id, 151
Nome, 152
tra_Descrizione, 152
TSCreazione, 151
TSModifica, 151
EB_Zone, 686
Codice, 688
Descrizione, 688
EBMagic, 687
flags, 688
id, 687
ref_Agente, 688
ref_Azienda, 689
ref_UtenteCreazione, 687
ref_UtenteModifica, 688
TSCreazione, 687
TSModifica, 687
uuid, 687
echo command line option message, 13
EDI_CANNOT_PRESERVE_DATA (nel modulo kongalib.constants), 91
EDI_CANNOT_PRESERVE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 91
edi_config command line option config, 13
get|set|reset, 13
EDI_DOCUMENT_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 90

EDI_EVENT_CHANGED_XML	(nel modulo kongalib.constants), 90	ELAB_BILCA_CAUSALE_APERTURA_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 94
EDI_EVENT_IMPORTED	(nel modulo kongalib.constants), 90	ELAB_BILCA_CHIUSURA_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 94
EDI_EVENT_RECEIVED_DESC	(nel modulo kongalib.constants), 90	ELAB_BILCA_DATA_APERTURA_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 94
edi_fetch command line option		ELAB_BILCA_DESC_APERTURA_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 94
--from, 14		ELAB_BILCA_ES_APERTURA_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 94
--office_code, 14		ELAB_BILCA_HEADPNPP_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 94
-c, 14		ELAB_BILCA_HEADPNRE_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 94
-f, 14		ELAB_BILCA_HEADPNSP_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 94
company_code, 13		ELAB_BILCA_SALDO_PREC_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 94
id_sdi, 13		ELAB_BILUE_COD_RISULTATO_NF	(nel modulo kongalib.constants), 94
EDI_FETCH_DOCUMENT_DOC_ALREADY_EXISTS	(nel modulo kongalib.constants), 90	ELAB_BILUE_DATAA_NF	(nel modulo kongalib.constants), 94
EDI_FETCH_DOCUMENT_NOT_FOUND	(nel modulo kongalib.constants), 90	ELAB_BILUE_DIFF_CALC	(nel modulo kongalib.constants), 94
EDI_IMPORT_SUCCESSFUL	(nel modulo kongalib.constants), 91	ELAB_BILUE_FIELDS_NF	(nel modulo kongalib.constants), 93
EDI_NO_INTERCHANGE	(nel modulo kongalib.constants), 90	ELAB_BILUE_TIPO_NF	(nel modulo kongalib.constants), 94
edit_job command line option		ELAB_CC_NO_DOCUMENTI	(nel modulo kongalib.constants), 92
--database, 14		ELAB_COIR_A_DATA_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 95
--disable, 14		ELAB_COIR_ANNO_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 95
--driver, 14		ELAB_COIR_DA_DATA_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 95
--enable, 14		ELAB_COIR_DATASOURCE_VUOTO	(nel modulo kongalib.constants), 95
--password, 14		ELAB_COIR_FAILED	(nel modulo kongalib.constants), 95
--tenant, 14		ELAB_COIR_SORGENTE_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 95
--when, 14		ELAB_COIR_SORGENTE_WRONG	(nel modulo kongalib.constants), 95
-p, 14		ELAB_COIR_TIPO_STAMPA_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 95
id, 14		ELAB_COIR_TIPOCOM_MISS1	(nel modulo kongalib.constants), 95
edit_tenant command line option		ELAB_COIR_TIPOCOM_MISS2	(nel modulo kongalib.constants), 95
--add-database, 15		ELAB_DEL_SCHEDE_ANNO_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 96
--disable, 15		ELAB_DEL_SCHEDE_DATA_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 96
--enable, 15		ELAB_DEL_SCHEDE_TAB_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 96
--max-clients, 15			
--name, 15			
--password, 15			
--remove-database, 15			
-a, 15			
-c, 15			
-n, 15			
-p, 15			
-r, 15			
key, 15			
ELAB_ASS_EFF_BANCA_INVALID	(nel modulo kongalib.constants), 95		
ELAB_BENI_AMM_NUMPAG_INVALID	(nel modulo kongalib.constants), 95		
ELAB_BILCA_ABORTED_SALDO_PREC	(nel modulo kongalib.constants), 94		
ELAB_BILCA_APERTURA_MISS	(nel modulo kongalib.constants), 94		

kongalib.constants), 96			ELAB_RIMFIN_CAUS_MAG_GIAC_PROPRIA_MISS (nel	
ELAB_DEL_SCHEDE_TAB_WRONG (nel	modulo		modulo kongalib.constants), 91	
kongalib.constants), 96			ELAB_RIMFIN_CAUS_MAG_GIAC_TERZI_MISS (nel	
ELAB_DEL_SCHEDE_WHERE_MISS (nel	modulo		modulo kongalib.constants), 91	
kongalib.constants), 96			ELAB_RIMFIN_DATA_CAMBIO_MISS (nel	modulo
ELAB_DIFFCAMBIO_ESERCIZIO (nel	modulo		kongalib.constants), 91	
kongalib.constants), 97			ELAB_RIMFIN_DATAREG_MISS (nel	modulo
ELAB_FATT_DIFF_CODTIPFATT_MISS (nel	modulo		kongalib.constants), 91	
kongalib.constants), 94			ELAB_RIMFIN_DATAREG_WRONG (nel	modulo
ELAB_FATT_DIFF_DATAFATT_MISS (nel	modulo		kongalib.constants), 91	
kongalib.constants), 94			ELAB_RIMFIN_ESERCIZIO_FUTURO_MISS (nel	modulo
ELAB_FATT_DIFF_FAILED_UPDATE_TIP (nel	modulo		kongalib.constants), 91	
kongalib.constants), 94			ELAB_RIMFIN_INSERT_ERROR (nel	modulo
ELAB_FATT_DIFF_INVALID_TOKEN (nel	modulo		kongalib.constants), 91	
kongalib.constants), 95			ELAB_RIMFIN_NUOVO_ANNO_INV_MISS (nel	modulo
ELAB_FATT_DIFF_MG_DESCRITT_NF (nel	modulo		kongalib.constants), 91	
kongalib.constants), 95			ELAB_RIMFIN_VALUTA_MISS (nel	modulo
ELAB_FATT_DIFF_NO_DE (nel	modulo		kongalib.constants), 91	
kongalib.constants), 96			ELAB_TRDF_ELAB_OK (nel modulo kongalib.constants),	
ELAB_FATT_DIFF_NO_DF (nel	modulo		97	
kongalib.constants), 95			ELAB_TRDF_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 97	
ELAB_GENFATSC_CLIENTE_NOT_FOUND (nel	modulo		ELAB_TRDF_RETTIFICA_ROW_NF (nel	modulo
kongalib.constants), 96			kongalib.constants), 97	
ELAB_GENFATSC_INDIRIZZO_MISS (nel	modulo		ELAB_VAR_CO_DATA_MISMATCH (nel	modulo
kongalib.constants), 96			kongalib.constants), 91	
ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_MISS (nel	modulo		ELAB_VAR_CO_FNAME_NOT_FOUND (nel	modulo
kongalib.constants), 96			kongalib.constants), 91	
ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_NOT_FOUND (nel	modulo		ELAB_VAR_CO_FREF_NF (nel	modulo
kongalib.constants), 96			kongalib.constants), 92	
ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_RESI (nel	modulo		ELAB_VAR_CO_FVALUE_NOT_FOUND (nel	modulo
kongalib.constants), 96			kongalib.constants), 92	
ELAB_GENFATSC_TIPO_DOCUMENTO_NOT_SET (nel	modulo		ELAB_VAR_CO_NO_RESULT (nel	modulo
modulo kongalib.constants), 96			kongalib.constants), 92	
ELAB_GIORNCONTDEF_DATE_INVALID (nel	modulo		ELAB_VAR_CO_TNAME_NOT_FOUND (nel	modulo
kongalib.constants), 92			kongalib.constants), 91	
ELAB_GIORNCONTDEF_NUMPAG_INVALID (nel	modulo		ELAB_VAR_CO_TREF_NF (nel	modulo
kongalib.constants), 92			kongalib.constants), 92	
ELAB_INVALID_PARAMETERS (nel	modulo		ELAB_VAR_CO_TVALUE_NOT_FOUND (nel	modulo
kongalib.constants), 91			kongalib.constants), 92	
ELAB_LISMAG_LOCK_FAILED (nel	modulo		ELAB_VAR_CODS_AZIENDA_NULL (nel	modulo
kongalib.constants), 92			kongalib.constants), 92	
ELAB_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 91			ELAB_VAR_CODS_FVALUE_NOT_FOUND (nel	modulo
ELAB_NUM_FATT_CAR_NUMERO_MISS (nel	modulo		kongalib.constants), 92	
kongalib.constants), 96			ELAB_VAR_LI_FAILED_ARTICOLI_FIELD_LIST (nel	modulo
ELAB_NUM_FATT_CAR_ROWS_MISS (nel	modulo		modulo kongalib.constants), 92	
kongalib.constants), 96			ELAB_VAR_LI_FAILED_PREZZI_FIELD_LIST (nel	modulo
ELAB_REG_IVA_COD_REG_NF (nel	modulo		modulo kongalib.constants), 92	
kongalib.constants), 95			ELAB_VAR_LI_NO_PREZZI (nel	modulo
ELAB_REG_IVA_DATE_LAST_PROT_NF (nel	modulo		kongalib.constants), 92	
kongalib.constants), 95			ELAB_VAR_LI_PREZZI_INSERT_FAILED (nel	modulo
ELAB_REG_IVA_LAST_PAGE_NF (nel	modulo		kongalib.constants), 92	
kongalib.constants), 95			ELAB_VAR_LI_PREZZI_UPDATE_FAILED (nel	modulo
ELAB_REG_IVA_LAST_PROT_NF (nel	modulo		kongalib.constants), 92	
kongalib.constants), 95			ELAB_VAR_LI_RICARICO_NON_VALIDO (nel	modulo

kongalib.constants), 92
 ELAB_VAR_LI_STRINGA_PERC_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 92
 ELAB_VAR_LI_TIPO_ELAB_ERRATO (nel modulo kongalib.constants), 92
 ELAB_VERLOTTI_LISTALOTTI_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 97
 ELAB_VERORD_LISTA_DAM_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 96
 ELAB_VERORD_LISTA_MAG_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 96
 ELAB_VERORD_LISTA_ROC_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 96
 ELAB_VERORD_LISTA_ROF_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 96
 ELAB_VERSAL_NESSUNA_SPEC (nel modulo kongalib.constants), 96
 EMAIL_TEST_BODY (nel modulo kongalib.constants), 65
 EMAIL_TEST_SUBJECT (nel modulo kongalib.constants), 65
 encrypt_backup command line option
 --password, 15
 --position, 15
 -p, 15
 name, 15
 ENCRYPTED_BACKUP (nel modulo kongalib.constants), 66
 ENCRYPTED_DATABASE (nel modulo kongalib.constants), 67
 ENCRYPTION_NOT_ENABLED (nel modulo kongalib.constants), 66
 ENCRYPTION_NOT_SUPPORTED (nel modulo kongalib.constants), 66
 encryption_password
 set_encryption_password command line option, 29
 end
 pos command line option, 20
 END_STREAM (nel modulo kongalib.constants), 64
 errno (kongalib.Error attributo), 60
 errno (kongalib.ErrorList attributo), 61
 Error, 59
 Error (classe in kongalib), 60
 error (kongalib.Error attributo), 60
 error (kongalib.ErrorList attributo), 61
 ERROR (nel modulo kongalib.constants), 61
 ERROR_FORMATO_SCONTO (nel modulo kongalib.constants), 78
 ERROR_PARTIART_ROWS_MISS (nel modulo kongalib.constants), 78
 ERROR_READING_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 62
 ERROR_WRITING_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 62
 ErrorList (classe in kongalib), 61
 errors (kongalib.ErrorList attributo), 61
 EVENTI_DE_REF_DE_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 88
 execute() (kongalib.db.Cursor metodo), 59
 EXECUTE_ABORTED (nel modulo kongalib.constants), 63
 EXECUTE_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 63
 execute_form() (nel modulo kongalib), 103
 executed (kongalib.Deferred attributo), 38
 executemany() (kongalib.db.Cursor metodo), 59
 expr
 calc command line option, 9
F
 FATT_RIC_FISCALE (nel modulo kongalib.constants), 89
 FATTURA (nel modulo kongalib.constants), 89
 fetch_binary() (kongalib.AsyncClient metodo), 50
 fetch_binary() (kongalib.Client metodo), 41
 fetch_image() (kongalib.AsyncClient metodo), 50
 fetch_image() (kongalib.Client metodo), 42
 fetchall() (kongalib.db.Cursor metodo), 60
 fetchmany() (kongalib.db.Cursor metodo), 59
 fetchone() (kongalib.db.Cursor metodo), 59
 FIELD_AUTO_INCREMENT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
 FIELD_DEFAULT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
 FIELD_DEFAULT_CURRENT_TS (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
 FIELD_DEFAULT_NULL (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
 FIELD_FOREIGN_KEY (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
 FIELD_NOT_NULL (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
 FIELD_ON_DELETE_CASCADE (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
 FIELD_ON_DELETE_SET_NULL (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
 FIELD_ON_UPDATE_CURRENT_TS (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
 FIELD_PRIMARY_KEY (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
 FIELD_UNIQUE (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
 FIELD_UNSIGNED (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
 FILE_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 61
 FILE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 61
 filesystem|database
 set_index_storage_type command line option, 29
 filesystem|database|cloud
 set_binary_storage_type command line option, 28

`floor()` (kongalib.Decimal metodo), 37
`floor()` (nel modulo kongalib), 38
`footer`
 pos command line option, 21
`format()` (kongalib.Decimal metodo), 38
`FormatoEtichette`, 1169
 CHOICE_FORMATOETICHETTE_GIANDE, 1169
 CHOICE_FORMATOETICHETTE_MEDIA, 1169
 CHOICE_FORMATOETICHETTE_PICCOLA, 1169
`FORNART_TIPART_WRONG` (nel modulo kongalib.constants), 80
`FTS_ERROR` (nel modulo kongalib.constants), 66
`full_text_search()` (kongalib.AsyncClient metodo), 50
`full_text_search()` (kongalib.Client metodo), 42
`funzione built-in`
 close_database(), 105
 delete_record(), 106
 get_binary(), 107
 get_record(), 106
 insert_record(), 106
 list_binaries(), 107
 list_databases(), 105
 lock_resource(), 105
 open_database(), 105
 select_data(), 106
 set_binary(), 107
 unlock_resource(), 106
 update_record(), 106

G

`GEN_OA_PARAM_MISS` (nel modulo kongalib.constants), 93
`GENPROV_DATA_A_MISS` (nel modulo kongalib.constants), 93
`GENPROV_DATA_DA_MISS` (nel modulo kongalib.constants), 93
`GestioneComposto`, 1169
 CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_NESSUNA, 1169
 CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_PRODUCI, 1169
 CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_TRASFORMA, 1169
`get_binary` command line option
 --filename, 16
 --output, 16
 -f, 16
 -o, 16
 doc|image|web|thumb, 16
 resource, 16
`get_binary()`
 funzione built-in, 107
`get_binary_storage_type` command line option
 images|attachments, 16
`get_choice()` (kongalib.DataDictionary metodo), 58

`get_connection_info()` (kongalib.AsyncClient metodo), 50
`get_connection_info()` (kongalib.Client metodo), 42
`get_context()` (nel modulo kongauti), 100
`get_data_dictionary()` (kongalib.AsyncClient metodo), 50
`get_data_dictionary()` (kongalib.Client metodo), 42
`get_field_info()` (kongalib.DataDictionary metodo), 58
`get_fields_list()` (kongalib.DataDictionary metodo), 58
`get_id()` (kongalib.AsyncClient metodo), 50
`get_id()` (kongalib.Client metodo), 42
`get_label()` (kongalib.DataDictionary.Choice metodo), 58
`get_log()` (kongauti.PrintError metodo), 98
`get_record()`
 funzione built-in, 106
`get_record()` (kongalib.AsyncClient metodo), 50
`get_record()` (kongalib.Client metodo), 42
`get_site_packages()` (nel modulo kongauti), 100
`get_table_info()` (kongalib.DataDictionary metodo), 58
`get_tables_list()` (kongalib.DataDictionary metodo), 58
`get_version()` (kongalib.DataDictionary metodo), 58
`get_window_vars()` (nel modulo kongauti), 99
`get|set|reset`
 edi_config command line option, 13
`GETFIELDREFERENCE_FAILED` (nel modulo kongalib.constants), 71
`GIACITITDEP_REFPROG_MISS` (nel modulo kongalib.constants), 81
`GIACITITDEP_REFTITDEP_MISS` (nel modulo kongalib.constants), 82
`GIORNCONT_NUMPAG_ZERO` (nel modulo kongalib.constants), 93

H

`help` command line option
 command, 16
`host`
 connect command line option, 10
`HOST_IS_UNREACHABLE` (nel modulo kongalib.constants), 62

I

`ICON_ERROR` (nel modulo kongauti), 101
`ICON_INFORMATION` (nel modulo kongauti), 101
`ICON_QUESTION` (nel modulo kongauti), 101
`ICON_WARNING` (nel modulo kongauti), 101
`id`
 delete_job command line option, 12
 edit_job command line option, 14

- kill_client command line option, 17
- release_lock command line option, 25
- id_sdi
 - edi_fetch command line option, 13
- images|attachments
 - get_binary_storage_type command line option, 16
 - set_binary_storage_type command line option, 28
- ImgPreferita, 1170
 - CHOICE_IMGPREFERITA_NORMALE, 1170
 - CHOICE_IMGPREFERITA_WEB, 1170
- INCOMPATIBLE_IMPORT_METHOD (nel modulo kongalib.constants), 71
- index command line option
 - driver, 16
 - norun, 16
 - password, 17
 - reset, 16
 - d, 16
 - p, 17
 - name, 16
- index_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 51
- index_database() (kongalib.Client metodo), 42
- INDEX_STORAGE_CONVERSION_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 66
- INDEXING_IN_PROGRESS (nel modulo kongalib.constants), 65
- IndexStorageType, 1170
 - CHOICE_INDEXSTORAGETYPE_DB, 1170
 - CHOICE_INDEXSTORAGETYPE_FS, 1170
- INDIRIZZO_NO_DELETE (nel modulo kongalib.constants), 71
- inflow
 - pos command line option, 21
- input
 - set_binary command line option, 28
- insert_record()
 - funzione built-in, 106
- insert_record() (kongalib.AsyncClient metodo), 51
- insert_record() (kongalib.Client metodo), 42
- INTERNAL_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 61
- InternalError, 59
- interrupt() (kongalib.AsyncClient metodo), 51
- interrupt() (kongalib.Client metodo), 43
- INTERRUPTED (nel modulo kongalib.constants), 61
- INVALID_ALLEGATI_ACTION (nel modulo kongalib.constants), 66
- INVALID_BACKUP (nel modulo kongalib.constants), 64
- INVALID_BACKUP_PATH (nel modulo kongalib.constants), 65
- INVALID_BACKUP_POSITION (nel modulo kongalib.constants), 66

INVALID_IMPORT_DATA (nel modulo kongalib.constants), 71

INVALID_IMPORT_METHOD (nel modulo kongalib.constants), 71

INVALID_LOG_PATH (nel modulo kongalib.constants), 64

INVALID_NAME (nel modulo kongalib.constants), 67

INVALID_OPERATION_ON_ARCHIVE (nel modulo kongalib.constants), 72

INVALID_PASSWORD (nel modulo kongalib.constants), 70

INVALID_RESOURCE (nel modulo kongalib.constants), 62

INVALID_TENANT_KEY (nel modulo kongalib.constants), 65

IO_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 67

is_batch() (nel modulo kongautil), 100

is_progress_aborted() (nel modulo kongauti), 102

it|en|nl|bg|cz|cn|hr|dk|ee|fi|fr|gr|ie|lv|lt
set_data_language command line option, 28

IVADIFF_CAUS_CANT_CHANGE (nel modulo kongalib.constants), 81

IVADIFF_CAUSALE_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 81

K

key

- activate command line option, 6
- config command line option, 10
- delete_tenant command line option, 13
- edit_tenant command line option, 15
- keys() (kongalib.DataDictionary.Choice metodo), 58
- kill_client command line option
 - password, 17
 - p, 17
 - id, 17
- konga-server-monitor command line option
 - cli, 34
 - log, 34
 - c, 34
- kongalib
 - modulo, 38, 39
- kongalib.constants
 - modulo, 61
- kongalib.data_dictionary
 - modulo, 55
- kongalib.db
 - modulo, 58
- kongalib.Decimal (classe built-in), 37
- kongalib.Deferred (classe built-in), 38
- KongaRequiredError, 98
- kongaui
 - modulo, 101
- kongautil
 - modulo, 98

L

Languages, [1170](#)

CHOICE_LANGUAGES_INGLESE, [1170](#)

CHOICE_LANGUAGES_ITALIANO, [1170](#)

CHOICE_LANGUAGES_OLANDESE, [1170](#)

LDAP_BAD_USER_NAME (nel modulo kongalib.constants), [66](#)

LDAP_SERVER_ERROR (nel modulo kongalib.constants), [65](#)

LDAP_SERVER_NOT_CONFIGURED (nel modulo kongalib.constants), [65](#)

LDAP_SERVER_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), [65](#)

list_backups command line option

--auto, [17](#)

--details, [17](#)

--from, [17](#)

-a, [17](#)

-f, [17](#)

list_backups() (kongalib.AsyncClient metodo), [51](#)

list_backups() (kongalib.Client metodo), [43](#)

list_binaries command line option
resource, [18](#)

list_binaries()
funzione built-in, [107](#)

list_binaries() (kongalib.AsyncClient metodo), [51](#)

list_binaries() (kongalib.Client metodo), [43](#)

list_clients command line option

--all, [18](#)

-a, [18](#)

list_databases command line option

--details, [18](#)

--driver, [18](#)

-d, [18](#)

list_databases()
funzione built-in, [105](#)

list_databases() (kongalib.AsyncClient metodo), [51](#)

list_databases() (kongalib.Client metodo), [43](#)

list_drivers command line option

--all, [18](#)

-a, [18](#)

list_drivers() (kongalib.AsyncClient metodo), [51](#)

list_drivers() (kongalib.Client metodo), [43](#)

list_jobs command line option

--password, [19](#)

-p, [19](#)

list_servers command line option

--details, [19](#)

--port, [19](#)

--timeout, [19](#)

-p, [19](#)

list_servers() (kongalib.AsyncClient metodo), [51](#)

list_servers() (kongalib.Client metodo), [43](#)

list_tenants command line option

--password, [19](#)

-p, [19](#)

list|get|set|help

config command line option, [10](#)

LISTENER_PORT_UNAVAILABLE (nel modulo kongalib.constants), [63](#)

Listini, [1170](#)

CHOICE_LISTINI_ACQUISTO, [1170](#)

CHOICE_LISTINI_ALTRO, [1170](#)

CHOICE_LISTINI_CATALOGO, [1170](#)

CHOICE_LISTINI_VENDITA, [1170](#)

lock_resource()

funzione built-in, [105](#)

lock_resource() (kongalib.AsyncClient metodo), [52](#)

lock_resource() (kongalib.Client metodo), [44](#)

Log (classe in kongalib), [60](#)

LOTTO_FATTURA_SCONTRINO (nel modulo kongalib.constants), [90](#)

LuoghiVersamento, [1171](#)

CHOICE_LUOGHIVERSAMENTO_CONCESSIONARIO, [1171](#)

CHOICE_LUOGHIVERSAMENTO_TESORERIA, [1171](#)

M

MAGAZZINI_DELETION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), [80](#)

MALFORMED_DATA_DICTIONARY (nel modulo kongalib.constants), [67](#)

MALFORMED_RESOURCE_DEFINITION (nel modulo kongalib.constants), [63](#)

MALFORMED_RESOURCE_INDEX (nel modulo kongalib.constants), [63](#)

MANCA_CF (nel modulo kongalib.constants), [82](#)

MANCA_TIT_DEP_ENTRATA (nel modulo kongalib.constants), [80](#)

MANCA_TIT_DEP_USCITA (nel modulo kongalib.constants), [80](#)

MATRICOLA_FATTURA_SCONTRINO (nel modulo kongalib.constants), [90](#)

max_clients

add_tenant command line option, [7](#)

MesiEsclusi, [1171](#)

CHOICE_MESIESCLUSI_AGOSTO, [1171](#)

CHOICE_MESIESCLUSI_APRILE, [1171](#)

CHOICE_MESIESCLUSI_DICEMBRE, [1171](#)

CHOICE_MESIESCLUSI_FEBBRAIO, [1171](#)

CHOICE_MESIESCLUSI_GENNAIO, [1171](#)

CHOICE_MESIESCLUSI_GIUGNO, [1171](#)

CHOICE_MESIESCLUSI_LUGLIO, [1171](#)

CHOICE_MESIESCLUSI_MAGGIO, [1171](#)

CHOICE_MESIESCLUSI_MARZO, [1171](#)

CHOICE_MESIESCLUSI_NESSUNO, [1171](#)

CHOICE_MESIESCLUSI_NOVEMBRE, [1171](#)

CHOICE_MESIESCLUSI_OTTOBRE, [1171](#)

CHOICE_MESIESCLUSI_SETTEMBRE, 1171
 message
 echo command line option, 13
 message_box() (nel modulo kongaiui), 102
 MetodiAccontoIVA, 1171
 CHOICE_METODIACCONTOIVA_ANALITICO, 1171
 CHOICE_METODIACCONTOIVA_PREVISIONALE, 1171
 CHOICE_METODIACCONTOIVA_SOGGETTI_TRIMESTRALI, 1171
 CHOICE_METODIACCONTOIVA_STORICO, 1171
 ModalitaEDI, 1172
 CHOICE_MODALITAEDI_NONE, 1172
 CHOICE_MODALITAEDI_RECEIVE, 1172
 CHOICE_MODALITAEDI_SEND, 1172
 CHOICE_MODALITAEDI_SEND_AND_RECEIVE, 1172
 ModalitaErogazione, 1172
 CHOICE_MODALITAEROGAZIONE_ISTANTANEA, 1172
 CHOICE_MODALITAEROGAZIONE_RIPRESE, 1172
 ModalitaIncasso, 1172
 CHOICE_MODALITAINCASSO_ACCREDITO, 1172
 CHOICE_MODALITAINCASSO_ALTRO, 1172
 CHOICE_MODALITAINCASSO_BONIFICO, 1172
 ModalitaInvio, 1172
 CHOICE_MODALITAINVIO_ALTRO, 1172
 CHOICE_MODALITAINVIO_FAX, 1172
 CHOICE_MODALITAINVIO_PDF, 1172
 ModalitaTrasporto, 1173
 CHOICE_MODALITATRASPORTO_AEREO, 1173
 CHOICE_MODALITATRASPORTO_FERROVIARIO, 1173
 CHOICE_MODALITATRASPORTO_INST_POSTALI, 1173
 CHOICE_MODALITATRASPORTO_MARITTIMO, 1173
 CHOICE_MODALITATRASPORTO_POSTALI, 1173
 CHOICE_MODALITATRASPORTO_PROPRIA, 1173
 CHOICE_MODALITATRASPORTO_STRADALE, 1173
 CHOICE_MODALITATRASPORTO_VIA_ACQUA, 1173
 MODELLOIVA_INSERT_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 93
 ModiRichiamoOrdine, 1173
 CHOICE_MODIRICHIAMOORDINE_NUM_INT, 1173
 CHOICE_MODIRICHIAMOORDINE_NUM_PROGR, 1173
 modulo
 kongalib, 38, 39
 kongalib.constants, 61
 kongalib.data_dictionary, 55
 kongalib.db, 58
 kongaiui, 101
 kongautil, 98
 MOVFIDELITY_DATADOCUMENTO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 85

MOVFIDELITY_DATAREGISTRAZIONE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 85
 MOVFIDELITY_NO_CONCORSO (nel modulo kongalib.constants), 85
 MOVFIDELITY_REFCLIENTE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 85
 MOVIMENTO_IVA_NO_DELETE (nel modulo kongalib.constants), 71

N

name

activate command line option, 6
 add_tenant command line option, 7
 backup_database command line option, 8
 clone_database command line option, 9
 create_database command line option, 11
 decrypt_backup command line option, 11
 delete_database command line option, 12
 encrypt_backup command line option, 15
 index command line option, 16
 open_database command line option, 20
 optimize command line option, 20
 release_lock command line option, 25
 repair command line option, 25
 upgrade_database command line option, 29
 user command line option, 30

NaturaTransazione, 1173

CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ACQUISTO_VENDITA, 1173
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ACQUISTO_VENDITA_OT, 1173
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE_AIUTI, 1173
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE_AIUTI_OT, 1173
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ALTRO, 1173
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ALTRO_OT, 1173
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE_FORNITURA, 1173
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE_FORNITURA_OT, 1173
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE_IN_VISTA_LAV_RIP, 1173
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE_IN_VISTA_LAV_RIP_OT, 1173
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE_MOV_SENZA_TRASF_PROPRIETA, 1173
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE_MOV_SENZA_TRASF_PROPRIETA_OT, 1173
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE_PROGRAMMA_INTERGOVERNATIVO, 1173
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE_PROGRAMMA_INTERGOVERNATIVO_OT, 1173
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE_RESTITUZIONE_SOSTITUZIONE, 1173
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE_RESTITUZIONE_SOSTITUZIONE_OT, 1173

CHOICE_NATURATRANSAZIONE_SUCESSIVA_LAV_RIP, 1174
 1173 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_99_ALTRE_TRANS,
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE_SUCESSIVA_LAV_RIP_OT, 1174
 1173 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_A_TRANS_TRASF_PROP_CON_CO
 NaturaTrasazione2022, 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_10_TRANS_TRASF_PROP_CON_CORRISPENSAZIONE2022_B_REST_SOST_MERCI_GRATUITA
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_11_TRANS_VEND_ACQ_CHEFINNATURATRANSAZIONE2022_C_TRANS_TRASF_PROP_SENZA
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_12_TRANS_SCAMBI_DIRETTI, NATURATRANSAZIONE2022_D_TRANS_FINALIZZATE_LAVOR
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_20_REST_SOST_MERCI_GRATUITA, NATURATRANSAZIONE2022_E_TRANS_SUCESSIVE_LAVOR
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_21_RESTITUZIONE_MERCI, NATURATRANSAZIONE2022_F_TRANS_NOLEGGIO_LEASING,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_22_SOSTITUZIONE_MERCI, NATURATRANSAZIONE2022_F_TRANS_SDOGANAMENTO,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_23_SOSTITUZIONE_MERCI, NATURATRANSAZIONE2022_G_TRANS_SENZA_FATT_SEPARA
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_30_TRANS_TRASF_PROP_SENZA_CORRISPENSAZIONE2022_H_ALTRE_TRANS,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_31_MOVIMENTI_NATURATRANSAZIONE2022_I_ALTRE_TRANS,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_32_SPEDIZIONE_VISITA, NATURATRANSAZIONE2022_I_ALTRE_TRANS,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_33_LEASING_FINANZIARIO, NATURATRANSAZIONE2022_I_ALTRE_TRANS,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_34_TRANS_TRASF_PROP_SENZA_CORRISPENSAZIONE2022_I_ALTRE_TRANS,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_40_TRANS_FINALIZZATE_LAVOR, NATURATRANSAZIONE2022_I_ALTRE_TRANS,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_41_MERCI_DEVONO_RITORNARE, NATURATRANSAZIONE2022_I_ALTRE_TRANS,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_42_MERCI_NON_DEVONO_RITORNARE, NATURATRANSAZIONE2022_I_ALTRE_TRANS,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_50_TRANS_SUCESSIVA_LAV_RIP, NATURATRANSAZIONE2022_I_ALTRE_TRANS,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_51_MERCI_CHE_RITORNANO, NATURATRANSAZIONE2022_I_ALTRE_TRANS,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_52_MERCI_CHE_NON_RITORNANO, NATURATRANSAZIONE2022_I_ALTRE_TRANS,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_60_TRANS_NOLEGGIO_LEASING, NATURATRANSAZIONE2022_I_ALTRE_TRANS,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_70_TRANS_SDOGANAMENTO, NATURATRANSAZIONE2022_I_ALTRE_TRANS,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_71_IMMISSIONE_IN_CIRCOLAZIONE, NATURATRANSAZIONE2022_I_ALTRE_TRANS,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_72_TRASP_DA_STATO_MEMBRO_A_STATO_MEMBRO,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_80_TRANS_SENZA_FATT_SEPARATO, NATURATRANSAZIONE2022_I_ALTRE_TRANS,
 1174 1174
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_90_ALTRE_TRANS, CHOICE_NAZIONI_AF_AFGHANISTAN, 1176
 1174 CHOICE_NAZIONI_AG_ANTIGUA_AND_BARBUDA,
 CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_91_LOCAZIONE_PRESTITO, LEASING, 1176

CHOICE_NAZIONI_AI_ANGUILLA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_AL_ALBANIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_AM_ARMENIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_AO_ANGOLA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_AQ_ANTARCTICA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_AR_ARGENTINA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_AS_AMERICAN_SAMOA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_AT_AUSTRIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_AU_AUSTRALIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_AW_ARUBA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_AX_ALAND_ISLANDS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_AZ_AZERBAIJAN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BA_BOSNIA_AND_HERZEGOVINA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BB_BARBADOS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BD_BANGLADESH, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BE_BELGIUM, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BF_BURKINA_FASO, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BG_BULGARIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BH_BAHRAIN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BI_BURUNDI, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BJ_BENIN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BL_SAINTE_BARTHELEMY, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BM_BERMUDA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BN_BRUNEI_DARUSSALAM, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BO_BOLIVIA_PLURINATIONAL_STATE_OF, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BQ_NETHERLANDS_ANTILLES, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BR_BRAZIL, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BS_BAHAMAS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BT_BHUTAN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BV_BOUVET_ISLAND, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BW_BOTSWANA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BY_BELARUS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_BZ_BELIZE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CA_CANADA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CC_COCOS_KEELING_ISLANDS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CD_CONGO_THE_DEMOCRATIC_REPUBLIC_OF, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CF_CENTRAL_AFRICAN_REPUBLIC, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CG_CONGO, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CH_SWITZERLAND, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CI_COTE_DIVOIRE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CK_COOK_ISLANDS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CL_CHILE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CM_CAMEROON, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CN_CHINA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CO_COLOMBIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CR_COSTA_RICA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CU_CUBA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CV_CAPE_VERDE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CW_CURACAO, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CX_CHRISTMAS_ISLAND, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CY_CYPRUS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_CZ_CZECH_REPUBLIC, 1176
 CHOICE_NAZIONI_DE_GERMANY, 1176
 CHOICE_NAZIONI_DJ_DJIBOUTI, 1176
 CHOICE_NAZIONI_DK_DENMARK, 1176
 CHOICE_NAZIONI_DM_DOMINICA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_DO_DOMINICAN_REPUBLIC, 1176
 CHOICE_NAZIONI_DZ_ALGERIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_EC_ECUADOR, 1176
 CHOICE_NAZIONI_EE_ESTONIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_EG_EGYPT, 1176
 CHOICE_NAZIONI_EH_WESTERN_SAHARA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_ER_ERITREA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_ES_SPAIN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_ET_ETHIOPIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_FI_FINLAND, 1176
 CHOICE_NAZIONI_FJ_FIJI, 1176
 CHOICE_NAZIONI_FK_FALKLAND_ISLANDS_MALVINAS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_FM_MICRONESIA_FEDERATED_STATES_OF, 1176
 CHOICE_NAZIONI_FO_FAROE_ISLANDS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_FR_FRANCE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GA_GABON, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GB_UNITED_KINGDOM, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GD_GRENADA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GE_GEORGIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GF_FRENCH_GUIANA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GG_GUERNSEY, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GH_GHANA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GI_GIBRALTAR, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GL_GREENLAND, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GM_GAMBIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GN_GUINEA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GP_GUADELOUPE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GQ_EQUATORIAL_GUINEA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GR_GREECE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GS_SOUTH_GEORGIA_AND_THE_SOUTH_SANDWICH_ISLANDS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GT_GUATEMALA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GU_GUAM, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GW_GUINEA_BISSAU, 1176
 CHOICE_NAZIONI_GY_GUYANA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_HK_HONG_KONG, 1176
 CHOICE_NAZIONI_HM_HEARD_ISLAND_AND_MCDONALD_ISLANDS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_HN_HONDURAS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_HR_CROATIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_HT_HAITI, 1176
 CHOICE_NAZIONI_HU_HUNGARY, 1176
 CHOICE_NAZIONI_ID_INDONESIA, 1176

CHOICE_NAZIONI_IE_IRELAND, 1176
 CHOICE_NAZIONI_IL_ISRAEL, 1176
 CHOICE_NAZIONI_IM_ISLE_OF_MAN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_IN_INDIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_IO_BRITISH_INDIAN_OCEAN_TERRITORIES, 1176
 CHOICE_NAZIONI_IQ_IRAQ, 1176
 CHOICE_NAZIONI_IR_IRAN_ISLAMIC_REPUBLIC_OF, 1176
 CHOICE_NAZIONI_IS_ICELAND, 1176
 CHOICE_NAZIONI_IT_ITALY, 1176
 CHOICE_NAZIONI_JE_JERSEY, 1176
 CHOICE_NAZIONI_JM_JAMAICA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_JO_JORDAN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_JP_JAPAN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_KE_KENYA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_KG_KYRGYZSTAN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_KH_CAMBODIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_KI_KIRIBATI, 1176
 CHOICE_NAZIONI_KM_COMOROS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_KN_SAIN_T_KITTS_AND_NEVIS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_KP_KOREA_DEMOCRATIC_PEOPLES_REPUBLIC_OF, 1176
 CHOICE_NAZIONI_KR_KOREA_REPUBLIC_OF, 1176
 CHOICE_NAZIONI_KW_KUWAIT, 1176
 CHOICE_NAZIONI_KY_CAYMAN_ISLANDS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_KZ_KAZAKHSTAN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_LA_LAO_PEOPLES_DEMOCRATIC_REPUBLIC, 1176
 CHOICE_NAZIONI_LB_LEBANON, 1176
 CHOICE_NAZIONI_LC_SAIN_T_LUCIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_LI_LIECHTENSTEIN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_LK_SRI_LANKA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_LR_LIBERIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_LS_LESOTHO, 1176
 CHOICE_NAZIONI_LT_LITHUANIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_LU_LUXEMBOURG, 1176
 CHOICE_NAZIONI_LV_LATVIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_LY_LIBYAN_ARAB_JAMAHIRIYA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MA_MOROCCO, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MC_MONACO, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MD_MOLDOVA_REPUBLIC_OF, 1176
 CHOICE_NAZIONI_ME_MONTENEGRO, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MF_SAIN_T_MARTIN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MG_MADAGASCAR, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MH_MARSHALL_ISLANDS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MK_MACEDONIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_ML_MALI, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MM_MYANMAR, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MN_MONGOLIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MO_MACAO, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MP_NORTHERN_MARIANA_ISLANDS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MQ_MARTINIQUE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MR_MAURITANIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MS_MONTERRAT, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MT_MALTA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MU_MAURITIUS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MV_MALDIVES, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MW_MALAWI, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MX_MEXICO, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MY_MALAYSIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_MZ MOZAMBIQUE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_NA_NAMIBIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_NC_NEW_CALEDONIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_NE_NIGER, 1176
 CHOICE_NAZIONI_NF_NORFOLK_ISLAND, 1176
 CHOICE_NAZIONI_NG_NIGERIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_NI_NICARAGUA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_NL_NETHERLANDS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_NO_NORWAY, 1176
 CHOICE_NAZIONI_NP_NEPAL, 1176
 CHOICE_NAZIONI_NR_NAURU, 1176
 CHOICE_NAZIONI_NU_NIUE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_NZ_NEW_ZEALAND, 1176
 CHOICE_NAZIONI_OM_OMAN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_PA_PANAMA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_PE_PERU, 1176
 CHOICE_NAZIONI_PF_FRENCH_POLYNESIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_PG_PAPUA_NEW_GUINEA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_PH_PHILIPPINES, 1176
 CHOICE_NAZIONI_PK_PAKISTAN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_PL_POLAND, 1176
 CHOICE_NAZIONI_PM_SAIN_T_PIERRE_AND_MIQUELON, 1176
 CHOICE_NAZIONI_PN_PITCAIRN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_PR_PUERTO_RICO, 1176
 CHOICE_NAZIONI_PS_PALESTINIAN_TERRITORY_OCCUPIED, 1176
 CHOICE_NAZIONI_PT_PORTUGAL, 1176
 CHOICE_NAZIONI_PW_PALAU, 1176
 CHOICE_NAZIONI_PY_PARAGUAY, 1176
 CHOICE_NAZIONI_QA_QATAR, 1176
 CHOICE_NAZIONI_RE_REUNION, 1176
 CHOICE_NAZIONI_RO_ROMANIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_RS_SERBIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_RU_RUSSIAN_FEDERATION, 1176
 CHOICE_NAZIONI_RW_RWANDA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SA_SAUDI_ARABIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SB_SOLOMON_ISLANDS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SC_SEYCHELLES, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SD_SUDAN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SE_SWEDEN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SG_SINGAPORE, 1176

CHOICE_NAZIONI_SH_SAINTE_HELENA_ASCENSION_AND_TERRITORY, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SI_SLOVENIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SJ_SVALBARD_AND_JAN_MAYEN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SK_SLOVAKIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SL_SIERRA_LEONE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SM_SAN_MARINO, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SN_SENEGAL, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SO_SOMALIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SR_SURINAME, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SS_SOUTH_SUDAN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_ST_SAO_TOME_AND_PRINCIPE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SV_EL_SALVADOR, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SX_SINT_MAARTEN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SY_SYRIAN_ARAB_REPUBLIC, 1176
 CHOICE_NAZIONI_SZ_SWAZILAND, 1176
 CHOICE_NAZIONI_TC_TURKS_AND_CAICOS_ISLANDS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_TD_CHAD, 1176
 CHOICE_NAZIONI_TF_FRENCH_SOUTHERN_TERRITORIES, 1176
 CHOICE_NAZIONI_TG_TOGO, 1176
 CHOICE_NAZIONI_TH_THAILAND, 1176
 CHOICE_NAZIONI_TJ_TAJIKISTAN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_TK_TOKELAU, 1176
 CHOICE_NAZIONI_TL_TIMOR_LESTE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_TM_TURKMENISTAN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_TN_TUNISIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_TO_TONGA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_TR_TURKEY, 1176
 CHOICE_NAZIONI_TT_TRINIDAD_AND_TOBAGO, 1176
 CHOICE_NAZIONI_TV_TUVALU, 1176
 CHOICE_NAZIONI_TW_TAIWAN_PROVINCE_OF_CHINA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_TZ_TANZANIA_UNITED_REPUBLIC_OF, 1176
 CHOICE_NAZIONI_UA_UKRAINE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_UG_UGANDA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_UM_UNITED_STATES_MINOR_OUTLYING_ISLANDS, 1176
 CHOICE_NAZIONI_US_UNITED_STATES, 1176
 CHOICE_NAZIONI_UY_URUGUAY, 1176
 CHOICE_NAZIONI_UZ_UZBEKISTAN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_VA_HOLY_SEE_VATICAN_CITY_STATE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_VA_VATICAN_CITY_STATE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_VC_SAINTE_VINCENT_AND_THE_GRENADINES, 1176
 CHOICE_NAZIONI_VE_VENEZUELA_BOLIVARIAN_REPUBLIC_OF, 1176
 CHOICE_NAZIONI_VG_VIRGIN_ISLANDS_BRITISH, 1176
 CHOICE_NAZIONI_VI_VIRGIN_ISLANDS_US, 1176
 CHOICE_NAZIONI_VN_VIETNAM, 1176
 CHOICE_NAZIONI_VU_VANUATU, 1176
 CHOICE_NAZIONI_WF_WALLIS_AND_FUTUNA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_WS_SAMOA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_XK_KOSOVO, 1176
 CHOICE_NAZIONI_YE_YEMEN, 1176
 CHOICE_NAZIONI_YT_MAYOTTE, 1176
 CHOICE_NAZIONI_ZA_SOUTH_AFRICA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_ZM_ZAMBIA, 1176
 CHOICE_NAZIONI_ZW_ZIMBABWE, 1176
 NETWORK_IS_UNREACHABLE (nel modulo kongalib.constants), 62
 new_name
 clone_database command line option, 9
 NO_ACTIVE_TRANSACTION (nel modulo kongalib.constants), 67
 NO_AUTO_CODE (nel modulo kongalib.constants), 71
 NO_MATCH (nel modulo kongalib.constants), 64
 NO_NICS_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 63
 NO_ROWS (nel modulo kongalib.constants), 73
 NOT_ACTIVATED (nel modulo kongalib.constants), 64
 NOT_AUTHORIZED (nel modulo kongalib.constants), 63
 NOT_CONNECTED (nel modulo kongalib.constants), 62
 NOT_IMPLEMENTED (nel modulo kongalib.constants), 64
 NOT_INITIALIZED (nel modulo kongalib.constants), 61
 NOTA_CREDITO (nel modulo kongalib.constants), 89
 NOTA_DEBITO (nel modulo kongalib.constants), 89
 notify_data_changes() (nel modulo kongautil), 100
 NumeriCifre, 1181
 CHOICE_NUMERICIFRE_0, 1181
 CHOICE_NUMERICIFRE_1, 1181
 CHOICE_NUMERICIFRE_2, 1181
 CHOICE_NUMERICIFRE_3, 1181
 CHOICE_NUMERICIFRE_4, 1181
 CHOICE_NUMERICIFRE_5, 1181
 CHOICE_NUMERICIFRE_6, 1181
 NumeroDecimali, 1182
 CHOICE_NUMERODECIMALI_0, 1182
 CHOICE_NUMERODECIMALI_1, 1182
 CHOICE_NUMERODECIMALI_2, 1182
 CHOICE_NUMERODECIMALI_3, 1182
 CHOICE_NUMERODECIMALI_4, 1182
 CHOICE_NUMERODECIMALI_5, 1182
 O
 OC_QUANTITA_ART_DESC (nel modulo kongalib.constants), 88
 OK (nel modulo kongalib.constants), 61

OK_NO_TRANSACTION (nel modulo kongalib.constants), 63	1182		
OLD_CONFIG_VERSION (nel modulo kongalib.constants), 65	1182	CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_SCONTO,	
open_database command line option	1182	CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_USCITA_ASSEGNI,	
--driver, 20	1182	CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_USCITA_CONTANTI,	
-d, 20	1182	CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_VENDITA, 1182	
name, 20		OPIVARIL_ANAG_PF_MISS (nel modulo	
open_database()		kongalib.constants), 78	
funzione built-in, 105		OPIVARIL_CF_ASSENZA2 (nel modulo	
open_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 52		kongalib.constants), 84	
open_database() (kongalib.Client metodo), 44		OPIVARIL_CF_PIVA_COASSENZA2 (nel modulo	
open_file() (nel modulo kongau), 102		kongalib.constants), 84	
open_progress() (nel modulo kongau), 102		OPIVARIL_CF_PIVA_COPRESENZA (nel modulo	
open_window() (nel modulo kongau), 103		kongalib.constants), 83	
OPERATION_ABORTED (nel modulo kongalib.constants), 70		OPIVARIL_CODFISC_MISSING (nel modulo	
OPERATION_TIMED_OUT (nel modulo		kongalib.constants), 77	
kongalib.constants), 72		OPIVARIL_CODFISC_OR_PIVA (nel modulo	
OperationalError, 59		kongalib.constants), 78	
OperazioniScontrino, 1182		OPIVARIL_CODTESTPF_MISSING2 (nel modulo	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ANNULLO, 1182		kongalib.constants), 83	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_APERTURA_CASSA, 1182		OPIVARIL_CODTESTPG_MISSING2 (nel modulo	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_CHIUSURA_CASSA, 1182		kongalib.constants), 84	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_DEDUZIONE, 1182		OPIVARIL_CONDPAG_MISSING (nel modulo	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ENTRATA_ASSEGNI, 1182		kongalib.constants), 78	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ENTRATA_CONTANTO, 1182		OPIVARIL_DATE_MISSING (nel modulo	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_MAGGIORAZIONE, 1182		kongalib.constants), 77	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_ACCONTO, 1182		OPIVARIL_DATI_NV_MISS (nel modulo	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_ASSEGNO, 1182		kongalib.constants), 78	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_BUONO, 1182		OPIVARIL_DENOM_EST_MISS (nel modulo	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CARTA, 1182		kongalib.constants), 78	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CONTANTO, 1182		OPIVARIL_IMPO_IVA_NULLI2 (nel modulo	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CREDITO, 1182		kongalib.constants), 83	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_TICKET, 1182		OPIVARIL_IMPO_MISSING (nel modulo	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_RESO, 1182		kongalib.constants), 78	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SCONTO, 1182		OPIVARIL_INVALID_RECTYPE (nel modulo	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_STORNO, 1182		kongalib.constants), 77	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_DEDUZIONE, 1182		OPIVARIL_PIVA_ASSENZA2 (nel modulo	
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_MAGGIORAZIONE, 1182		kongalib.constants), 84	
		OPIVARIL_PIVA_MISSING (nel modulo	
		kongalib.constants), 77	
		OPIVARIL_TIPOP_INVALID (nel modulo	
		kongalib.constants), 78	
		OPIVARIL_TIPOP_MISSING (nel modulo	
		kongalib.constants), 78	
		OPIVARIL_VAR_IMP_INVALID (nel modulo	
		kongalib.constants), 78	
		optimize command line option	
		--driver, 20	
		--password, 20	
		-d, 20	
		-p, 20	
		name, 20	

- optimize_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 52
- optimize_database() (kongalib.Client metodo), 44
- optimize|backup|index
- add_job command line option, 6
- options
- pos-abort command line option, 23
 - pos-balance command line option, 24
 - pos-barcode command line option, 23
 - pos-begin command line option, 21
 - pos-desc command line option, 23
 - pos-discount command line option, 22
 - pos-display command line option, 21
 - pos-drawer command line option, 24
 - pos-end command line option, 21
 - pos-footer command line option, 23
 - pos-inflow command line option, 23
 - pos-outflow command line option, 24
 - pos-pay command line option, 22
 - pos-return command line option, 22
 - pos-sell command line option, 22
 - pos-subtotal command line option, 22
 - pos-text command line option, 23
- ORDINE_CLIENTE (nel modulo kongalib.constants), 90
- ORDINE_FORNITORE (nel modulo kongalib.constants), 90
- OUT_OF_MEMORY (nel modulo kongalib.constants), 61
- outflow
- pos command line option, 21
- ## P
- PAGAMENTI_ERRATI (nel modulo kongalib.constants), 87
- PAGAMENTI_PREFS_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 87
- PAGAMENTI_SC_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 87
- PAPERTE_DATE_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 88
- PAPERTE_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 89
- PAPERTE_NO_DELETE_OR_UPDATE (nel modulo kongalib.constants), 82
- PAPERTE_NO_UPDATE_CAMBI (nel modulo kongalib.constants), 88
- params (kongautil.ScriptContext property), 99
- paramstyle (nel modulo kongalib.db), 59
- PASSWORD_EXPIRED (nel modulo kongalib.constants), 72
- PasswordExpireDays, 1183
- CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_180, 1183
 - CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_30, 1183
 - CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_90, 1183
 - CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_NEVER, 1183
- PasswordPolicy, 1183
- CHOICE_PASSWORDPOLICY_NONE, 1183
 - CHOICE_PASSWORDPOLICY_NORMAL, 1183
 - CHOICE_PASSWORDPOLICY_STRONG, 1183
 - CHOICE_PASSWORDPOLICY_VERY_STRONG, 1183
 - CHOICE_PASSWORDPOLICY_WEAK, 1183
- PATCHED_CONFIG_VERSION (nel modulo kongalib.constants), 66
- pay
- pos command line option, 21
- PERCENTAGE_OUT_OF_RANGE (nel modulo kongalib.constants), 71
- PERMISSION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 67
- ping command line option
- count, 20
- PN_CAUSALE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 82
- PN_CLIFO_INCASSO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 88
- PN_COFIX_IVA_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 83
- PN_NO_DELETE (nel modulo kongalib.constants), 71
- PN_NO_DELETE_PAG (nel modulo kongalib.constants), 72
- PN_NO_MODIFY_PA_WITH_PAG (nel modulo kongalib.constants), 72
- PN_NUMDE_ERR (nel modulo kongalib.constants), 88
- PN_NUMDOC_MISS (nel modulo kongalib.constants), 83
- PN_REGIVA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 83
- PN_SOTTOCONTO_INCASSO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
- PN_UNEDITABLE (nel modulo kongalib.constants), 88
- pos command line option
- abort, 21
 - balance, 21
 - barcode, 21
 - begin, 20
 - desc, 21
 - discount, 21
 - display, 20
 - drawer, 21
 - end, 20
 - footer, 21
 - inflow, 21
 - outflow, 21
 - pay, 21
 - return, 21
 - sell, 20
 - subtotal, 21
 - text, 21
- pos-abort command line option
- options, 23
- pos-balance command line option
- operator, 24
 - o, 24
 - options, 24
- pos-barcode command line option
- code, 23

options, 23
pos-begin command line option
--non-fiscal, 21
--operator, 21
-o, 21
options, 21
pos-desc command line option
options, 23
text, 23
pos-discount command line option
--percentage, 22
--total, 22
-p, 22
options, 22
value, 22
pos-display command line option
options, 21
text, 21
pos-drawer command line option
--operator, 24
-o, 24
options, 24
pos-end command line option
options, 21
pos-footer command line option
--bold, 23
--double, 23
-b, 23
-d, 23
options, 23
text, 23
pos-inflow command line option
--desc, 23
--operator, 23
--type, 23
-d, 23
-o, 23
-t, 23
options, 23
value, 23
pos-outflow command line option
--desc, 24
--operator, 24
--type, 24
-d, 24
-o, 24
-t, 24
options, 24
value, 24
pos-pay command line option
--number, 22
--type, 22
-n, 22
-t, 22

options, 22
value, 22
pos-return command line option
--department, 22
-d, 22
desc, 22
options, 22
price, 22
quantity, 22
pos-sell command line option
--department, 22
--quantity, 22
-d, 22
-q, 22
desc, 22
options, 22
price, 22
pos-subtotal command line option
options, 22
pos-text command line option
--bold, 23
--double, 23
-b, 23
-d, 23
options, 23
text, 23
PREVENTIVO (nel modulo kongalib.constants), 90
price
pos-return command line option, 22
pos-sell command line option, 22
print_layout() (nel modulo kongautil), 99
print_log() (nel modulo kongautil), 100
PRINT_TARGET_CSV (nel modulo kongautil), 98
PRINT_TARGET_PAPER (nel modulo kongautil), 98
PRINT_TARGET_PDF (nel modulo kongautil), 98
PRINT_TARGET_PREVIEW (nel modulo kongautil), 98
PRINT_TARGET_XLS (nel modulo kongautil), 98
PrintError, 98
PRO_FORMA (nel modulo kongalib.constants), 89
PROGART_REFART_MISS (nel modulo kongalib.constants), 82
PROGART_REFMAG_MISS (nel modulo kongalib.constants), 82
PROGFIDELITY_REFAZIENDA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 85
PROGFIDELITY_REFCLIENTE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 85
PROGFIDELITY_REFCONCORSO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 85
ProgrammazioneLogoScontrino, 1183
CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_CUSTOM, 1183
CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_NONE, 1183

- CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_PREDEFINED, [CHOICE_PROPONICOMPETENZA_DATAIVA](#), [1184](#)
[1183](#)
 ProgrammingError, [59](#)
 PROGRESS_CREATING_INDICES (nel modulo `kongalib.constants`), [68](#)
 PROGRESS_CREATING_STRUCTURE (nel modulo `kongalib.constants`), [68](#)
 PROGRESS_DOWNLOADING_FROM_CLOUD (nel modulo `kongalib.constants`), [69](#)
 PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_DATI_IVA (nel modulo `kongalib.constants`), [69](#)
 PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_FIXING (nel modulo `kongalib.constants`), [69](#)
 PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_PROG_CLIFOR (nel modulo `kongalib.constants`), [69](#)
 PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_PROG_SK (nel modulo `kongalib.constants`), [69](#)
 PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_SK (nel modulo `kongalib.constants`), [69](#)
 PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_PROG (nel modulo `kongalib.constants`), [69](#)
 PROGRESS_INDEXING (nel modulo `kongalib.constants`), [68](#)
 PROGRESS_INITIALIZING_BACKUP (nel modulo `kongalib.constants`), [68](#)
 PROGRESS_OPTIMIZING_DATABASE (nel modulo `kongalib.constants`), [68](#)
 PROGRESS_POPULATING_STORAGE_TABLES (nel modulo `kongalib.constants`), [68](#)
 PROGRESS_RESETTING_INDEX (nel modulo `kongalib.constants`), [68](#)
 PROGRESS_RESTORE_CLEANUP (nel modulo `kongalib.constants`), [68](#)
 PROGRESS_SAVING_BACKUP (nel modulo `kongalib.constants`), [69](#)
 PROGRESS_UP_ORD_FORN (nel modulo `kongalib.constants`), [68](#)
 PROGRESS_UP_TIP_DOC (nel modulo `kongalib.constants`), [68](#)
 PROGRESS_UPDATING_STORAGE_TABLES (nel modulo `kongalib.constants`), [68](#)
 PROGRESS_UPGRADE_CLEANUP (nel modulo `kongalib.constants`), [68](#)
 PROGRESS_UPGRADE_LOADING (nel modulo `kongalib.constants`), [69](#)
 PROGRESS_UPGRADE_PATCHING (nel modulo `kongalib.constants`), [69](#)
 PROGRESS_UPGRADING_INDICES (nel modulo `kongalib.constants`), [68](#)
 PROGRESS_UPGRADING_STRUCTURE (nel modulo `kongalib.constants`), [68](#)
 PROGRESS_UPLOADING_TO_CLOUD (nel modulo `kongalib.constants`), [69](#)
 ProponiCompetenza, [1184](#)
 PROTOCOL_NOT_SUPPORTED (nel modulo `kongalib.constants`), [62](#)
 Python Enhancement Proposals
 PEP 0249, [58](#)
 PEP 0249#connection-objects, [58](#)
Q
 quantity
 pos-return command line option, [22](#)
 query
 search command line option, [27](#)
 query command line option
 --full-blobs, [24](#)
 --full-names, [24](#)
 --full-text, [24](#)
 --native, [24](#)
 --quiet, [24](#)
 -n, [24](#)
 sql, [24](#)
 query() (kongalib.AsyncClient metodo), [52](#)
 query() (kongalib.Client metodo), [44](#)
 QUERY_ERROR (nel modulo `kongalib.constants`), [67](#)
 quit command line option
 --program, [25](#)
 -p, [25](#)
R
 RAGGRCEE_CALCOLO_FORMULA_MISS (nel modulo `kongalib.constants`), [82](#)
 RAGGRCEE_LIVELLO_WRONG (nel modulo `kongalib.constants`), [82](#)
 RAGGRCEE_SEQSTAMPA_MISS (nel modulo `kongalib.constants`), [82](#)
 RAGGRCEE_SEQSTAMPA_WRONG (nel modulo `kongalib.constants`), [82](#)
 RAGGRCEE_TIPOGRUPPO_WRONG (nel modulo `kongalib.constants`), [82](#)
 record_code (kongutil.ScriptContext property), [99](#)
 record_data (kongutil.ScriptContext property), [99](#)
 record_id (kongutil.ScriptContext property), [99](#)
 RECORD_NOT_FOUND (nel modulo `kongalib.constants`), [71](#)
 REFS_DELETION_FAILED (nel modulo `kongalib.constants`), [80](#)
 RegimiIVA, [1184](#)
 CHOICE_REGIMIIVA_AUTOTRASPORTATORI, [1184](#)
 CHOICE_REGIMIIVA_NORMALE, [1184](#)
 CHOICE_REGIMIIVA_OSS, [1184](#)
 Regioni, [1184](#)
 CHOICE_REGIONI_ABRUZZO, [1184](#)
 CHOICE_REGIONI_BASILICATA, [1184](#)
 CHOICE_REGIONI_CALABRIA, [1184](#)

CHOICE_REGIONI_CAMPANIA, 1184
CHOICE_REGIONI_EMILIA_ROMAGNA, 1184
CHOICE_REGIONI_FRIULI_VENEZIA_GIULIA, 1184
CHOICE_REGIONI_LAZIO, 1184
CHOICE_REGIONI_LIGURIA, 1184
CHOICE_REGIONI_LOMBARDIA, 1184
CHOICE_REGIONI_MARCHE, 1184
CHOICE_REGIONI_MOLISE, 1184
CHOICE_REGIONI_NON_APPLICABILE, 1184
CHOICE_REGIONI_PIEMONTE, 1184
CHOICE_REGIONI_PUGLIA, 1184
CHOICE_REGIONI_SARDEGNA, 1184
CHOICE_REGIONI_SICILIA, 1184
CHOICE_REGIONI_TOSCANA, 1184
CHOICE_REGIONI_TRENTINO_ALTO_ADIGE, 1184
CHOICE_REGIONI_UMBRIA, 1184
CHOICE_REGIONI_VALLE_AOSTA, 1184
CHOICE_REGIONI_VENETO, 1184
release_lock command line option
 id, 25
 name, 25
 row, 25
release_memory command line option
 --full, 25
 -f, 25
repair command line option
 --driver, 25
 --output, 25
 --password, 25
 -d, 25
 -o, 25
 -p, 25
 name, 25
repair_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 52
repair_database() (kongalib.Client metodo), 44
REPARTI_ALIQUOTA_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 85
REPARTI_BAD_ARTICOLO (nel modulo kongalib.constants), 86
REPARTI_DUP_NUMBER (nel modulo kongalib.constants), 85
REPARTI_MISSING_ALIQUOTA_IVA (nel modulo kongalib.constants), 85
REPARTI_MISSING_ARTICOLO (nel modulo kongalib.constants), 84
resolve_field() (kongalib.DataDictionary metodo), 58
resource
 del_binary command line option, 11
 get_binary command line option, 16
 list_binaries command line option, 18
 set_binary command line option, 28
RESOURCE_LOCKED (nel modulo kongalib.constants), 65
RESOURCE_UNAVAILABLE (nel modulo kongalib.constants), 61
Resources, 1185
 CHOICE_RESOURCES_DOC, 1185
 CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE, 1185
 CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE_WEB, 1185
 CHOICE_RESOURCES_MINIATURA, 1185
RESPONDER_PORT_UNAVAILABLE (nel modulo kongalib.constants), 63
restart_server command line option
 --password, 26
 -p, 26
restore_database command line option
 --driver, 26
 --name, 26
 --overwrite, 26
 --password, 26
 --position, 26
 --skip-index, 26
 -d, 26
 -n, 26
 -o, 26
 -p, 26
 backup_name, 26
restore_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 53
restore_database() (kongalib.Client metodo), 45
result (kongautil.ScriptContext property), 99
RESULT_DONE (nel modulo kongalib.constants), 67
RESULT_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 67
RESULT_ROW (nel modulo kongalib.constants), 66
resume_timeout() (nel modulo kongautil), 100
return
 pos command line option, 21
RICEVUTA_FISCALE (nel modulo kongalib.constants), 89
RifElencoIVA, 1185
 CHOICE_RIFELENCOIVA_ESCLUSA, 1185
 CHOICE_RIFELENCOIVA_ESENTE, 1185
 CHOICE_RIFELENCOIVA_IMP_COMPR_IVA, 1185
 CHOICE_RIFELENCOIVA_IMPONIBILE, 1185
 CHOICE_RIFELENCOIVA_IVA_NON_ESPOSTA, 1185
 CHOICE_RIFELENCOIVA_NON_ADDIZIONA, 1185
 CHOICE_RIFELENCOIVA_NON_IMPONIBILE, 1185
RIGA_DOC_FISC_ARROTONDAMENTO_NEG (nel modulo kongalib.constants), 90
RIGA_DOC_FISC_ARROTONDAMENTO_POS (nel modulo kongalib.constants), 90
RIGHE_CAT_PROV_NO_PROVV_SET (nel modulo kongalib.constants), 81
RIGHE_ORDFORN_MOD_ART_IMP (nel modulo kongalib.constants), 77
RIGHE_ORDFORN_MOD_QTA_IMP (nel modulo kongalib.constants), 77

RipartizioniImponibile, 1186
 CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PARTI_UGUALI, 1186
 CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PARTI_UGUALI_II, 1186
 CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PERSONALIZZAZIONE, 1186
 RipartizioniIVA, 1185
 CHOICE_RIPARTIZIONIIVA_PRIMA_RATA, 1185
 CHOICE_RIPARTIZIONIIVA_SECONDA_RATA, 1185
 rollback command line option
 --index, 26
 rollback() (kongalib.db.Connection metodo), 59
 rollback_transaction() (kongalib.AsyncClient metodo), 53
 rollback_transaction() (kongalib.Client metodo), 45
 round() (kongalib.Decimal metodo), 37
 round() (nel modulo kongalib), 38
 row
 release_lock command line option, 25
 rowcount (kongalib.db.Cursor property), 60
 ROWLIST_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 77
 rownumber (kongalib.db.Cursor property), 60
S
 SA_AI_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 86
 save_file() (nel modulo kongau), 102
 SCHEDA_CONTABILE_CODICE_ERRATO (nel modulo kongalib.constants), 82
 SCHEDA_CONTABILE_NO_DELETE (nel modulo kongalib.constants), 82
 SCHEDA_CONTABILE_TIPO (nel modulo kongalib.constants), 82
 SCHEDA_CONTABILE_TIPO_MASTRO (nel modulo kongalib.constants), 82
 SCHEDA_CONTABILE_TIPO_SCHEDA (nel modulo kongalib.constants), 82
 SCHEDULER_FREEING_MEMORY (nel modulo kongalib.constants), 69
 SCHEDULER_FREEING_MEMORY_CRITICAL (nel modulo kongalib.constants), 69
 SCONTO_OUT_OF_RANGE (nel modulo kongalib.constants), 81
 SCONTRINO_APERTO (nel modulo kongalib.constants), 84
 SCONTRINO_DUP_NUMBER (nel modulo kongalib.constants), 86
 SCONTRINO_MISSING_CAUSALE_RESO (nel modulo kongalib.constants), 84
 SCONTRINO_MISSING_CAUSALE_VENDITA (nel modulo kongalib.constants), 84
 SCONTRINO_MISSING_ESERCIZIO (nel modulo kongalib.constants), 84
 SCONTRINO_MISSING_TIT_DEP_ENTRATA (nel modulo kongalib.constants), 84
 SCONTRINO_MISSING_TIT_DEP_USCITA (nel modulo kongalib.constants), 84
 ScriptContext (classe in kongaut), 98
 search command line option
 --limit, 27
 -l, 27
 query, 27
 SEDI_NO_SEDE_LEGALE (nel modulo kongalib.constants), 86
 select_data()
 funzione built-in, 106
 select_data() (kongalib.AsyncClient metodo), 53
 select_data() (kongalib.Client metodo), 45
 select_data_as_dict() (kongalib.AsyncClient metodo), 53
 select_data_as_dict() (kongalib.Client metodo), 46
 select_record() (nel modulo kongau), 102
 sell
 pos command line option, 20
 send_message command line option
 --target, 27
 -t, 27
 text, 27
 serial
 activate command line option, 6
 SERVER_NOT_CONFIGURED (nel modulo kongalib.constants), 64
 SERVER_NOT_CONFIGURED_ARCHIVE (nel modulo kongalib.constants), 66
 server_stats command line option
 --password, 27
 -p, 27
 Sesso, 1186
 CHOICE_SESSO_F, 1186
 CHOICE_SESSO_M, 1186
 set_binary command line option
 --company-code, 28
 --filename, 28
 -c, 28
 -f, 28
 doc|image|web|thumb, 28
 input, 28
 resource, 28
 set_binary()
 funzione built-in, 107
 set_binary_storage_type command line option
 --password, 28
 -p, 28
 filesystem|database|cloud, 28
 images|attachments, 28
 set_data_language command line option

it en nl bg cz cn hr dk ee fi fr gr ie lv lt nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk us zh	CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_CONSEGNATO, 1187
28	
set_encryption_password command line option	CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_DA_INVIARE, 1187
--password, 29	
--raw, 29	CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_DEC_TERMINI, 1187
-p, 29	
encryption_password, 29	CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_IN_CONSERVAZIONE, 1187
set_index_storage_type command line option	CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_MANCATA_CONSEGNA, 1187
--password, 29	
-p, 29	CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_RICEVUTO, 1187
filesystem database, 29	
set_progress() (nel modulo kongai), 102	CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_RIFIUTATO_PA, 1187
set_timeout() (nel modulo kongauti), 100	
SezioniIntra, 1186	CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SCARTATO_INT, 1187
CHOICE_SEZIONIINTRA_ACQUISTO_BENI, 1186	
CHOICE_SEZIONIINTRA_CALL_OFF_STOCK, 1186	CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SCARTATO_SDI, 1187
CHOICE_SEZIONIINTRA_CESSIONE_BENI, 1186	
CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_ACQUISTO_BENI, 1186	CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SOSPESO, 1187
CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_CESSIONE_BENI, 1186	
CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_SERVIZI_RESI, 1186	CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_TRASMESSO, 1187
	StatiEffetto, 1188
CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_SERVIZI_RICEVUTI, 1186	CHOICE_STATIEFFETTO_SE_DEFINITIVO, 1188
	CHOICE_STATIEFFETTO_SE_INSERTITO, 1188
CHOICE_SEZIONIINTRA_SERVIZI_RESI, 1186	CHOICE_STATIEFFETTO_SE_INSOLUTO, 1188
CHOICE_SEZIONIINTRA_SERVIZI_RICEVUTI, 1186	CHOICE_STATIEFFETTO_SE_NON_INTERESSA, 1188
	CHOICE_STATIEFFETTO_SE_PAGATO, 1188
SKIP_REQUEST (nel modulo kongalib.constants), 63	StatiFido, 1188
SOTT_RIEP_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 82	CHOICE_STATIFIDO_AUTORIZZATO, 1188
	CHOICE_STATIFIDO_DA_AUTORIZZARE, 1188
sql	CHOICE_STATIFIDO_NORMALE, 1188
query command line option, 24	StatiOrdine, 1188
STAMPA_LIQ_PER_LASTPAGE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93	CHOICE_STATIORDINE_ANNULLATO, 1188
start_timer() (nel modulo kongalib), 38	CHOICE_STATIORDINE_CONFERMATO, 1188
StatiCespiti, 1186	CHOICE_STATIORDINE_EVASO_PARZ, 1188
CHOICE_STATICESPITI_ALIENATO, 1186	CHOICE_STATIORDINE_EVASO_TOT, 1188
CHOICE_STATICESPITI_ATTIVO, 1186	CHOICE_STATIORDINE_INSERTITO, 1188
CHOICE_STATICESPITI_ELIMINATO, 1186	StatiPagamento, 1189
CHOICE_STATICESPITI_INATTIVO, 1186	CHOICE_STATIPAGAMENTO_SP_NORMALE, 1189
StatiDEIniziali, 1187	CHOICE_STATIPAGAMENTO_SP_SOSPESO, 1189
CHOICE_STATIDEINIZIALI_DA_INVIARE, 1187	StatiPreventivo, 1189
CHOICE_STATIDEINIZIALI_SOSPESO, 1187	CHOICE_STATIPREVENTIVO_ACCETTATO, 1189
StatiDocumento, 1187	CHOICE_STATIPREVENTIVO_ANNULLATO, 1189
CHOICE_STATIDOCUMENTO_DA_FATTURARE, 1187	CHOICE_STATIPREVENTIVO_CONFERMATO, 1189
CHOICE_STATIDOCUMENTO_DEFINITIVO, 1187	CHOICE_STATIPREVENTIVO_INSERTITO, 1189
CHOICE_STATIDOCUMENTO_INSERTITO, 1187	CHOICE_STATIPREVENTIVO_RIFIUTATO, 1189
StatiDocumentoElettronico, 1187	CHOICE_STATIPREVENTIVO_SENZA_RISPOSTA, 1189
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_ACCETTATO_PA, 1187	CHOICE_STATIPREVENTIVO_SOSPESO, 1189
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_ATTESA_ESITO, 1187	StatiRegistrazioneDE, 1189
	CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_FULL, 1189
	CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_NONE, 1189

- CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_PARTIAL, 1189
- StatiRiesame, 1189
- CHOICE_STATIRIESAME_DA_RIESAMINARE, 1189
- CHOICE_STATIRIESAME_NEGATIVO, 1189
- CHOICE_STATIRIESAME_POSITIVO, 1189
- StatiRiga, 1190
- CHOICE_STATIRIGA_EVASO_PARZ, 1190
- CHOICE_STATIRIGA_EVASO_TOT, 1190
- CHOICE_STATIRIGA_INEVASA, 1190
- StatiTF, 1190
- CHOICE_STATITF_DEFINITIVO, 1190
- CHOICE_STATITF_INSERTITO, 1190
- CHOICE_STATITF_TRASMESSO, 1190
- STATO_SACD_PA_PARAMS_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
- StatoUtente, 1190
- CHOICE_STATOUTENTE_DELETED, 1190
- CHOICE_STATOUTENTE_DISABLED, 1190
- CHOICE_STATOUTENTE_NORMAL, 1190
- StorageType, 1190
- CHOICE_STORAGETYPE_CLOUD, 1190
- CHOICE_STORAGETYPE_DATABASE, 1190
- CHOICE_STORAGETYPE_FS, 1190
- store_binary() (kongalib.AsyncClient metodo), 53
- store_binary() (kongalib.Client metodo), 46
- STORNO_SPLIT_PAYMNT (nel modulo kongalib.constants), 90
- subtotal
- pos command line option, 21
- suspend_timeout() (nel modulo kongautil), 100
- ## T
- TABLE_HAS_IMAGES (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
- TABLE_IS_INDEXED (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
- tablename (kongautil.ScriptContext property), 99
- TABLERNAME_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 71
- TAG_NOT_SPECIFIED (nel modulo kongalib.constants), 84
- TENANT_MISMATCH_DELETING_BACKUP (nel modulo kongalib.constants), 66
- TENANT_MISMATCH_DELETING_DATABASE (nel modulo kongalib.constants), 65
- text
- pos command line option, 21
- pos-desc command line option, 23
- pos-display command line option, 21
- pos-footer command line option, 23
- pos-text command line option, 23
- send_message command line option, 27
- threadsafety (nel modulo kongalib.db), 59
- time command line option
- command, 29
- TIMED_OUT (nel modulo kongalib.constants), 61
- TipiAffidabilita, 1191
- CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_ASTENERSI, 1191
- CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_BUONA, 1191
- CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_MEDIOCRE, 1191
- CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_OTTIMA, 1191
- TipiAgente, 1191
- CHOICE_TIPIAGENTE_MONOMANDATARIO, 1191
- CHOICE_TIPIAGENTE_PLURIMANDATARIO, 1191
- TipiAgenteAbbinato, 1191
- CHOICE_TIPIAGENTEABBINATO_ARTICOLO, 1191
- CHOICE_TIPIAGENTEABBINATO_CLIENTE, 1191
- TipiAnagrafica, 1191
- CHOICE_TIPIANAGRAFICA_RAPPRESENTANTE_FISCALE, 1191
- CHOICE_TIPIANAGRAFICA_RF_SO, 1191
- CHOICE_TIPIANAGRAFICA_STABILE_ORGANIZZAZIONE, 1191
- CHOICE_TIPIANAGRAFICA_STANDARD, 1191
- TipiCalcoloProvv, 1192
- CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_AGENTE, 1192
- CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_AGENTE_CAT, 1192
- CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO, 1192
- CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO_CAT, 1192
- CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO_CAT_PROP, 1192
- TipiCarica, 1192
- CHOICE_TIPICARICA_AMM_CONDOM, 1192
- CHOICE_TIPICARICA_COMM_GIUDIZIALE, 1192
- CHOICE_TIPICARICA_COMM_LIQ_PA, 1192
- CHOICE_TIPICARICA_COMM_LIQUIDATORE, 1192
- CHOICE_TIPICARICA_CURATORE_FALL, 1192
- CHOICE_TIPICARICA_EREDE, 1192
- CHOICE_TIPICARICA_LEGALE, 1192
- CHOICE_TIPICARICA_LIQUIDATORE, 1192
- CHOICE_TIPICARICA_LIQUIDATORE_ANTE, 1192
- CHOICE_TIPICARICA_MINORE, 1192
- CHOICE_TIPICARICA_RAPP_FISCALE, 1192
- CHOICE_TIPICARICA_RAPPR_FISCALE, 1192
- CHOICE_TIPICARICA_SOGG_CONTO_PA, 1192
- CHOICE_TIPICARICA_SOGG_ESERC_TUTORIA, 1192
- CHOICE_TIPICARICA_STRAORD, 1192
- TipiCassaPrevidenziale, 1193
- CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_NESSUNA, 1193
- CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC01_AVVOCATI, 1193
- CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC02_COMMERCIALISTI, 1193
- CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC03_GEOMETRI, 1193

CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC04_ING_ARCHITETTI, 1193	CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_CLIENTE, 1194
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC05_NOTARIATO, 1193	CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_DIVERSO, 1194
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC06_RAGIONIERI, 1193	CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_LAVORAZIONE, 1194
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC07_ENASARCO, 1193	CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_OMAGGIO, 1194
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC08_CONS_LAVORO, 1193	CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_PER_RETTIFICA, 1194
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC09_MEDICI, 1193	CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_RESO_A_FORNITORE, 1194
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC10_FARMACISTI, 1193	CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_VEND_CORRISPETTIVI, 1194
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC11_VETERINARI, 1193	TipiCausaleMovimentoFidelity, 1195
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC12_IMPIEGATI_AGRICOLTURA, 1193	CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOOFIDELITY_BONUS, 1195
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC13_SPEDIZIONE, 1193	CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOOFIDELITY_CARICAMENTO, 1195
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC14_IST_PREV_GIORNALISTI, 1193	CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOOFIDELITY_STORNO, 1195
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC15_ORFANI_SANITARI, 1193	CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOOFIDELITY TRASFERIMENTO, 1195
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC16_CASSA_GIORNALISTI, 1193	CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOOFIDELITY_UTILIZZO, 1195
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC17_PERITI_IND, 1193	TipiCentroCosto, 1195
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC18_PLURICATEGORIE, 1193	CHOICE_TIPICENTROCOSTO_DIRETTO, 1195
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC19_BIOLOGI, 1193	CHOICE_TIPICENTROCOSTO_INDIRETTO, 1195
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC20_INFERMIERI, 1193	TipiCertificazione, 1195
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC21_PSICOLOGHI, 1193	CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_ENASARCO, 1195
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC22_INPS, 1193	CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_INPS, 1195
TipiCategorie, 1194	CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_NORMALE, 1195
CHOICE_TIPICATEGORIE_CATEGORIA, 1194	CHOICE_TIPICESPITI, 1196
CHOICE_TIPICATEGORIE_GRUPPO, 1194	CHOICE_TIPICESPITI_ALTRI, 1196
TipiCausaleMagazzino, 1194	CHOICE_TIPICESPITI_BENI_GRAT_DEVOLVIBILI, 1196
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_DIVERSO, 1194	CHOICE_TIPICESPITI_BENI_IMMATERIALI, 1196
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_FORNITORE, 1194	CHOICE_TIPICESPITI_COSTI_PLURIENNALI, 1196
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_GIAC_INIZIALE, 1194	CHOICE_TIPICESPITI_IMMOBILI, 1196
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_PER_RETTIFICA, 1194	CHOICE_TIPICESPITI_MOBILI, 1196
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_RESO_DA_CLIENTE, 1194	TipiClassiSconto, 1196
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_MOV_TRA_DEPOSITI, 1194	CHOICE_TIPICLASSISCONTO_CLIENTE, 1196
	CHOICE_TIPICLASSISCONTO_FORNITORE, 1196
	CHOICE_TIPICLASSISCONTO_GRUPPO_CLFORN, 1196
	TipiCodice, 1196
	CHOICE_TIPICODICE_AGGREGAZIONE, 1196
	CHOICE_TIPICODICE_CENTRO_COSTO, 1196
	TipiCodiceCassa, 1196
	CHOICE_TIPICODICECASSA_BARCODE, 1196
	CHOICE_TIPICODICECASSA_COD_ALT, 1196

CHOICE_TIPICODICECASSA_COD_ART, 1196
 TipiCodiciIntra, 1197
 CHOICE_TIPICODICIINTRA_NOMENCLATURA, 1197
 CHOICE_TIPICODICIINTRA_SERVIZIO, 1197
 TipiCondivisione, 1197
 CHOICE_TIPICONDIVISIONE_CORRENTE, 1197
 CHOICE_TIPICONDIVISIONE_TUTTE, 1197
 TipiContabilita, 1197
 CHOICE_TIPICONTABILITA_INTEGRATA, 1197
 CHOICE_TIPICONTABILITA_NON_INTEGRATA, 1197
 TipiDichIntento, 1197
 CHOICE_TIPIDICHINTENTO_IMPORTO_MASSIMO, 1197
 CHOICE_TIPIDICHINTENTO_PER_PERIODO, 1197
 CHOICE_TIPIDICHINTENTO_SINGOLA_OPERAZIONE, 1197
 TipiDocumento, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTO_DDT, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTO_DOC_INTEGRATIVO, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATT_ACC, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATT_RIC_FISC, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATTURA, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTO_NC, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ND, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTO_OFFERTA, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ORDINE_CLIENTE, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ORDINE_FORNITORE, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTO_PRO_FORMA, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTO_RICEVUTA_FISCALE, 1198
 TipiDocumentoDE, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD01_FATTURA, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD02_ACONTO_FATTURA, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD03_ACONTO_PARCELLA, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD04_NOTA_CREDITO, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD05_NOTA_DEBITO, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD06_PARCELLA, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD07_FATTURA_SEMPLIFICATA, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD08_NOTA_CREDITO_SEMPLIFICATA, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD09_NOTA_DEBITO_SEMPLIFICATA, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD16_INT_FT_REVERSE_CHARGE, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD17_INT_AUT_ACQUISTO_SERVIZIO, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD18_INT_ACQUISTO_BENI_INTRACOM, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD19_INT_AUT_ACQUISTO_BENI, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD20_AUTOFATTURA, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD21_AUTOFATTURA_SPLAFONAMENTO, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD22_ESTRAZIONE_BENI_DEPOSITO_I, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD23 ESTR_BENI_DEPOSITO_IVA_CON, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD24_FT_DIFF_ART21_C4_A, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD25_FT_DIFF_ART21_C4_B, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD26_CESSIONE_BENI_AMMORTIZZABI, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD27_FT_AUTOCONSUMO_CESSIONI_GR, 1198
 CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD28_ACQUISTO_SAN_MARINO, 1198
 TipiDocumentoElettronico, 1199
 CHOICE_TIPIDOCUMENTOELETTRONICO_ATTIVO, 1199
 CHOICE_TIPIDOCUMENTOELETTRONICO_PASSIVO, 1199
 TipiDocumentoTF, 1199
 CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD01, 1199
 CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD04, 1199
 CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD05, 1199
 CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD07, 1199
 CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD08, 1199
 CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD09, 1199
 CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD10, 1199
 CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD11, 1199
 CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD12, 1199
 TipiEffetto, 1200
 CHOICE_TIPIEFFETTO_PAGHERO, 1200
 CHOICE_TIPIEFFETTO_RICEVUTA, 1200
 CHOICE_TIPIEFFETTO_RID, 1200
 CHOICE_TIPIEFFETTO_TRATTA, 1200
 TipiEsigibilita, 1200
 CHOICE_TIPIESIGIBILITA_DIFFERITA, 1200
 CHOICE_TIPIESIGIBILITA_PER_CASSA, 1200
 TipiEsigibilitaIVA, 1200
 CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_DIFFERITA, 1200
 CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_IMMEDIATA, 1200
 CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_SCISSIONE, 1200
 TipiEvasione, 1201
 CHOICE_TIPIEVASIONE_DOC_FISCALE, 1201
 CHOICE_TIPIEVASIONE_MOV_MAGAZZINO, 1201
 TipiServiziEsentati, 1201

CHOICE_TPIEVENTIECCEZIONALI_ALTRO, 1201	CHOICE_TPIIVARIL_ACQUISTO_BENI_SERVIZI, 1202
CHOICE_TPIEVENTIECCEZIONALI_NO, 1201	CHOICE_TPIIVARIL_CESSIONE_BENI_SERVIZI, 1202
CHOICE_TPIEVENTIECCEZIONALI_VITTIME, 1201	
TipiEventoDE, 1201	TipiLiquidazione, 1204
CHOICE_TPIEVENTODE_ASS_DATI_CONSERVAZIONE, 1201	CHOICE_TPIILQUIDAZIONE_MENSILE, 1204
CHOICE_TPIEVENTODE_CAMBIO_STATO, 1201	CHOICE_TPIILQUIDAZIONE_TRIMESTRALE, 1204
CHOICE_TPIEVENTODE_INVIO_SDI, 1201	TipiMastro, 1204
CHOICE_TPIEVENTODE_MODIFICA_XML, 1201	CHOICE_TPIIMASTRO_ATTIVITA, 1204
CHOICE_TPIEVENTODE_REGISTRATO_PN, 1201	CHOICE_TPIIMASTRO_COSTI, 1204
CHOICE_TPIEVENTODE_RICEZIONE_ESITO, 1201	CHOICE_TPIIMASTRO_DIVERSI, 1204
CHOICE_TPIEVENTODE_TRASM_DATI_CONSERVAZIONE, 1201	CHOICE_TPIIMASTRO_ORDINE, 1204
	CHOICE_TPIIMASTRO_PASSIVITA, 1204
	CHOICE_TPIIMASTRO_RICAVI, 1204
TipiFattura, 1201	TipiMaturazioneProvv, 1204
CHOICE_TPIFATTURA_DTE, 1201	CHOICE_TPIIMATURAZIONEPROVV_SU_FATTURA, 1204
CHOICE_TPIFATTURA_DTR, 1201	
TipiGestioneEcoContributo, 1202	CHOICE_TPIIMATURAZIONEPROVV_SU_INCASSO, 1204
CHOICE_TPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_DUE_ECO_CONTRIBUTI, 1202	TipiMerce, 1204
CHOICE_TPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_NESSUNA, 1202	CHOICE_TPIIMERCE_DI_TERZI, 1204
CHOICE_TPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_UN_ECO_CONTRIBUTO, 1202	CHOICE_TPIIMERCE_PROPRIA, 1204
	TipiModello, 1205
	CHOICE_TPIIMODELLO_COMUNICAZIONE, 1205
TipiGruppo, 1202	TipiModPagIVARil, 1205
CHOICE_TPIGRUPPO_GRUPPO, 1202	CHOICE_TPIIMODPAGIVARIL_CORR_PERIODICI, 1205
CHOICE_TPIGRUPPO_SOTTOGRUPPO, 1202	
TipiGruppoCEE, 1202	CHOICE_TPIIMODPAGIVARIL_FRAZIONATO, 1205
CHOICE_TPIGRUPPOCEE_ATTIVITA, 1202	CHOICE_TPIIMODPAGIVARIL_NON_FRAZIONATO, 1205
CHOICE_TPIGRUPPOCEE_CONTI_ORDINE, 1202	
CHOICE_TPIGRUPPOCEE_COSTI, 1202	TipiMovimentazione, 1205
CHOICE_TPIGRUPPOCEE_NESSUNO, 1202	CHOICE_TPIIMOVIMENTAZIONE_AVERE, 1205
CHOICE_TPIGRUPPOCEE_PASSIVITA, 1202	CHOICE_TPIIMOVIMENTAZIONE_DARE, 1205
CHOICE_TPIGRUPPOCEE_RICAVI, 1202	CHOICE_TPIIMOVIMENTAZIONE_NESSUN_CONTROLLO, 1205
TipiImpegnoTrasm, 1203	
CHOICE_TPIIMPEGNOTRASM_CHI_INVIA, 1203	TipiMovimento, 1206
CHOICE_TPIIMPEGNOTRASM_CONTRIBUENTE, 1203	CHOICE_TPIIMOVIMENTO_CARICO, 1206
	CHOICE_TPIIMOVIMENTO_SCARICO, 1206
TipiIncassoIVA, 1203	CHOICE_TPIIMOVIMENTO_TRA_DEPOSITI, 1206
CHOICE_TPIINCASSOIVA_IVA_DIFFERITA, 1203	TipiMovLotti, 1205
CHOICE_TPIINCASSOIVA_IVA_PER_CASSA, 1203	CHOICE_TPIIMOVLOTTI_CARICO, 1205
CHOICE_TPIINCASSOIVA_NORMALE, 1203	CHOICE_TPIIMOVLOTTI_SCARICO, 1205
TipiIndirizzo, 1203	CHOICE_TPIIMOVLOTTI_TRA_DEPOSITI, 1205
CHOICE_TPIIINDIRIZZO_AGGIUNTIVO, 1203	TipiOperazione, 1206
CHOICE_TPIIINDIRIZZO_CORRISPONDENZA, 1203	CHOICE_TPIIOPERAZIONE_ATTIVA, 1206
CHOICE_TPIIINDIRIZZO_DEST_MERCE, 1203	CHOICE_TPIIOPERAZIONE_PASSIVA, 1206
CHOICE_TPIIINDIRIZZO_OBSOLETO, 1203	
CHOICE_TPIIINDIRIZZO_SEDE_LEGALE, 1203	TipiOperazioneTF, 1206
CHOICE_TPIIINDIRIZZO_STABORG, 1203	CHOICE_TPIIOPERAZIONETF_ANNULLAMENTO, 1206
TipiIntrastat, 1203	CHOICE_TPIIOPERAZIONETF_RETTIFICA, 1206
CHOICE_TPIINTRASTAT_MENSILE, 1203	CHOICE_TPIIOPERAZIONETF_TRASMISSIONE, 1206
CHOICE_TPIINTRASTAT_TRIMESTRALE, 1203	
TipiIVARil, 1202	TipiOperazioniDichInt, 1206

CHOICE_TIIPIOPERAZIONIDICHINT_ACQUISTI, 1206	CHOICE_TIIPIQUADROIVARIL_SE_SERV_EXTRA_UE, 1209
CHOICE_TIIPIOPERAZIONIDICHINT_IMPORTAZIONI, 1206	CHOICE_TIIPIQUADROIVARIL_STD, 1209
TipiPagamentoPOS, 1207	CHOICE_TIIPIQUADROIVARIL_TU_TURISMO, 1209
CHOICE_TIIPIPAGAMENTOPOS_CARTA, 1207	TipiQuadroOIR, 1209
CHOICE_TIIPIPAGAMENTOPOS_TICKET, 1207	CHOICE_TIIPIQUADROOIR_BL, 1209
TipiPlafondDI, 1207	CHOICE_TIIPIQUADROOIR_DF, 1209
CHOICE_TIIPIPLAFONDDI_FISSO, 1207	CHOICE_TIIPIQUADROOIR_FE, 1209
CHOICE_TIIPIPLAFONDDI_MOBILE, 1207	CHOICE_TIIPIQUADROOIR_FN, 1209
TipiPNAutomatica, 1206	CHOICE_TIIPIQUADROOIR_FR, 1209
CHOICE_TIIPIPNAUTOMATICA_INCASSO, 1206	CHOICE_TIIPIQUADROOIR_NE, 1209
CHOICE_TIIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_AUTOF, 1206	CHOICE_TIIPIQUADROOIR_NR, 1209
CHOICE_TIIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_REV_CHTipiRaggCEE, 1209	CHOICE_TIIPIQUADROOIR_SE, 1209
CHOICE_TIIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_UE, 1206	CHOICE_TIIPIQUADROOIR_TU, 1209
CHOICE_TIIPIPNAUTOMATICA_NO, 1206	
TipiPresentazione, 1207	TipiRateiRisconti, 1209
CHOICE_TIIPIPRESENTAZIONE_ALLO_SCONTO, 1207	CHOICE_TIIPIRATEIRISCONTI_IN_SOSPESO, 1209
CHOICE_TIIPIPRESENTAZIONE_DOPO_INCASSO, 1207	CHOICE_TIIPIRATEIRISCONTI_NON_INTERESSA, 1209
CHOICE_TIIPIPRESENTAZIONE_SBF, 1207	CHOICE_TIIPIRATEIRISCONTI_NORMALE, 1209
TipiPrezzoCassa, 1207	TipiRating, 1210
CHOICE_TIIPIPREZZOCASSA_ACQUISTO, 1207	CHOICE_TIIPIRATING_IMPORTANTE, 1210
CHOICE_TIIPIPREZZOCASSA_IVA_INCLUSA, 1207	CHOICE_TIIPIRATING_INAFFIDABILE, 1210
CHOICE_TIIPIPREZZOCASSA_LISTINO, 1207	CHOICE_TIIPIRATING_INCERTA, 1210
CHOICE_TIIPIPREZZOCASSA_LISTINO_NR, 1207	CHOICE_TIIPIRATING_INDEROGABILE, 1210
CHOICE_TIIPIPREZZOCASSA_LISTINO_SEDE, 1207	CHOICE_TIIPIRATING_NON_ASSEGNATA, 1210
CHOICE_TIIPIPREZZOCASSA_VENDITA, 1207	TipiRecIVARil, 1210
TipiPrezzoProposto, 1208	CHOICE_TIIPIRECIVARIL_BLACK_LIST, 1210
CHOICE_TIIPIPREZZOPROPOSTO_ACQUISTO, 1208	CHOICE_TIIPIRECIVARIL_OP_IVA_RIL, 1210
CHOICE_TIIPIPREZZOPROPOSTO_CATALOGO, 1208	CHOICE_TIIPIRECIVARIL_OPIR_2011, 1210
CHOICE_TIIPIPREZZOPROPOSTO_VARIABILE, 1208	CHOICE_TIIPIRECIVARIL_SAN_MAR_ACQUISTI, 1210
TipiPrimaNota, 1208	CHOICE_TIIPIRECIVARIL_TURISMO, 1210
CHOICE_TIIPIPRIMANOTA_NORMALE, 1208	TipiRegimeFiscale, 1210
CHOICE_TIIPIPRIMANOTA_SIMULATA, 1208	CHOICE_TIIPIREGIMEFISCALE_AGENZIE_VIAGGIO, 1210
CHOICE_TIIPIPRIMANOTA_SIMULATA_STORNO, 1208	CHOICE_TIIPIREGIMEFISCALE_AGRICOLTURA, 1210
TipiProprieta, 1208	CHOICE_TIIPIREGIMEFISCALE_AGRITURISMO, 1210
CHOICE_TIIPIPROPRIETA_DITERZI, 1208	CHOICE_TIIPIREGIMEFISCALE_ALTRO, 1210
CHOICE_TIIPIPROPRIETA_GRUPPO, 1208	CHOICE_TIIPIREGIMEFISCALE_COMM_FIAMMIFERI, 1210
CHOICE_TIIPIPROPRIETA_PROPRIA, 1208	CHOICE_TIIPIREGIMEFISCALE_EDITORIA, 1210
TipiQuadro, 1208	CHOICE_TIIPIREGIMEFISCALE_FORFETTARIO, 1210
CHOICE_TIIPIQUADRO_D, 1208	CHOICE_TIIPIREGIMEFISCALE_INTRATTENIMENTI, 1210
CHOICE_TIIPIQUADRO_D1, 1208	CHOICE_TIIPIREGIMEFISCALE_IVA_CASSA_PA, 1210
TipiQuadroIVARil, 1209	
CHOICE_TIIPIQUADROIVARIL_BL_BLACK_LIST, 1209	
CHOICE_TIIPIQUADROIVARIL_FN_NON_RES, 1209	
CHOICE_TIIPIQUADROIVARIL_SE_SAN_MARINO, 1209	

CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_IVA_CASSA_SOGG, 1210	CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_ALTRO, 1212
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_MINIMI, 1210	CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_DOMICILIO_FISCALE, 1212
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_NUOVE_INIZIATIVE, 1210	CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_FILIALE, 1212
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_ORDINARIO, 1210	CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_PUNTO_VENDITA, 1212
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_RIV_BENI_USATI, 1210	CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_AMMINISTRATIVA, 1212
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_RIV_DOC_TRASP_SOSTA, 1210	CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_LEGALE, 1212
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_SALI_TABACCHI, 1210	CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_OPERATIVA, 1212
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_TELEFONIA, 1210	CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_STABORG, 1212
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_VENDITE_ASTA_ARTE, 1210	TipiSocieta, 1213
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_VENDITE_DOMICILIO, 1210	CHOICE_TIPISOCIETA_COOP, 1213
TipiRegistroIVA, 1211	CHOICE_TIPISOCIETA_SAPA, 1213
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_ACQUISTO, 1211	CHOICE_TIPISOCIETA_SAS, 1213
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_CORR_VENTILATI, 1211	CHOICE_TIPISOCIETA_SEMPlice, 1213
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_CORRISPETTIVI, 1211	CHOICE_TIPISOCIETA_SNC, 1213
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_SOSPENSIONE, 1211	CHOICE_TIPISOCIETA_SPA, 1213
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_VENDITA, 1211	CHOICE_TIPISOCIETA_SRL, 1213
TipiRichiestaCommesse, 1211	CHOICE_TIPISOCIETA_SRLS, 1213
CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_FACOLTATIVA, 1211	TipiStatoPronto, 1213
CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_NO, 1211	CHOICE_TIPISTATOPRONGO_DA_CONTROLLARE, 1213
CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_SI, 1211	CHOICE_TIPISTATOPRONGO_DA_CONTROLLARE_ED_IMBALLARE, 1213
TipiRitenuta, 1212	CHOICE_TIPISTATOPRONGO_DA_IMBALLARE, 1213
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT01_PERS_FISCHE, 1212	CHOICE_TIPISTATOPRONGO_NON_PRONGO, 1213
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT02_PERS_GIURIDICHE, 1212	CHOICE_TIPISTATOPRONGO_PARZIALMENTE, 1213
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT03_CONTRIBUTO_INPS, 1212	CHOICE_TIPISTATOPRONGO_PRONGO, 1213
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT04_CONTRIBUTO_ENASARCO, 1212	TipiStatoProv, 1213
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT05_CONTRIBUTO_ENPAM, 1212	CHOICE_TIPISTATOPROV_APERTA, 1213
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT06_ALTRO, 1212	CHOICE_TIPISTATOPROV_CHIUSA, 1213
TipiSaldoPuntiFidelity, 1212	CHOICE_TIPISTATOPROV_SOSPESA, 1213
CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_DETtagliato, 1212	TipiStatoScansioneBarcode, 1214
CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_NESSUNO, 1212	CHOICE_TIPISTATOSCANSIONEBARCODE_ACQUISITA, 1214
CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_SALDO, 1212	CHOICE_TIPISTATOSCANSIONEBARCODE_UTILIZZATA, 1214
TipiScheda, 1212	TipiTitoliDeposito, 1214
CHOICE_TIPISCHEDA_CONTO, 1212	CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_DISPONIBILE, 1214
CHOICE_TIPISCHEDA_MASTRO, 1212	CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_IMPEGNATA, 1214
CHOICE_TIPISCHEDA_SOTTOCONTO, 1212	CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_PRESSO_TERZI, 1214
TipiSediAzienda, 1212	TipiTrigger, 1214
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_AGENZIA, 1212	CHOICE_TIPITRIGGER_CLIENT, 1214
	CHOICE_TIPITRIGGER_DELETE, 1214
	CHOICE_TIPITRIGGER_INSERT, 1214
	CHOICE_TIPITRIGGER_UPDATE, 1214
	TipiUnitaMisuraPeso, 1214
	CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_DG, 1214
	CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_G, 1214
	CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_HG, 1214

CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_KG, 1214
 TipiValiditaCS, 1215
 CHOICE_TIPIVALIDITACS_BASE, 1215
 CHOICE_TIPIVALIDITACS_PROMOZIONALE, 1215
 TipiVarIVARil, 1215
 CHOICE_TIPIVARIVARIL_VAR_A_CREDITO, 1215
 CHOICE_TIPIVARIVARIL_VAR_A_DEBITO, 1215
 TipiVeicoloNoleggio, 1215
 CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_AEREOMOBILI, 1215
 CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_ALTRI_VEICOLI, 1215
 CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_AUTOVETTURA, 1215
 CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_CARAVAN, 1215
 CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_UNITA_DIPORTO, 1215
 TipiVersamento, 1215
 CHOICE_TIPIVERSAMENTO_BANCA, 1215
 CHOICE_TIPIVERSAMENTO_CONTOCORRENTE, 1215
 CHOICE_TIPIVERSAMENTO_DISTINTA, 1215
 TIPOART_QUERY_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 80
 TipoCalcoloPV, 1216
 CHOICE_TIPOCALCOLOPV_MARGINE, 1216
 CHOICE_TIPOCALCOLOPV_RICARICO, 1216
 TipoCausaleCompensazione, 1216
 CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_INCREMENTO_CR_DISP, 1216
 CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_UTILIZZO_PER_COMP, 1216
 CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_UTILIZZO_PER_LIQ_IVA, 1216
 TipoDocCausali, 1216
 CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_NORMALE, 1216
 CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_RIEPILOGATIVO, 1216
 CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_SEMPLIFICATO, 1216
 TipologieArticoli, 1217
 CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_ASSOCIATO, 1217
 CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_COMPOSTO, 1217
 CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_DESCRITTIVO, 1217
 CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_KIT, 1217
 CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_STANDARD, 1217
 TipologieCalcoloRate, 1217
 CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_IVA_IMP_DISTINTI, 1217
 CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_PARTI_UGUALI, 1217
 CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_PERSONALIZZATO, 1217
 TipologieCausali, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_CORR_VENTILATI, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_CORRISPETTIVI, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_IVA_CLIENTE, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_IVA_FORNITORE, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_MOV_GENERICO, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_NC_CLIENTE, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_NC_FORNITORE, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_ND_CLIENTE, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_ND_FORNITORE, 1218
 TipologieGestIVA, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_AUTO_FATTURA, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_CASSA, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_DIFFERITA, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_IMMEDIATA, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INC_CASSA, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INC_DIFFERITA, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INV_CONTABILE, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_NON_INTERESSA, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_PARZ_INV_CONTABILE, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_SPLIT_PAYMNT, 1218
 TipologieGestPA, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_AGGIUNGE_PARTITA, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_MOVIMENTA_PARTITA, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_NON_INTERESSA, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_NUOVA_PARTITA, 1218
 CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_SOTTRAE_PARTITA, 1218
 TipologieGiornoFisso, 1219
 CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_A_VISTA, 1219
 CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_FINE_MESE, 1219
 CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_FINE_QUINDICINA, 1219
 CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_GIORNO_FISSO, 1219
 TipologiePagamento, 1219

CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_ASSEGNO_CIRC, 1219	1217
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BOLL_BANCARIO, 1219	CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_CANCELLAZIONE_SPEDIZIONE, 1217
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BOLL_POSTALE, 1219	CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK TRASFERIMENTO, 1217
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BONIFICO_BANCARIO, 1219	TIT_DEP_UPDATE_IMPOSSIBILE (nel modulo kongalib.constants), 74
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_CARTA_PAGAMENTO, 1219	TITDEP_FAILED_RETRIEVE_LIST (nel modulo kongalib.constants), 76
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_CONTRASSEGNO, 1219	TITDEP_LFN_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 76
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_DOM_BANCARIA, 1219	TITDEP_NF (nel modulo kongalib.constants), 81
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_DOM_POSTALE, 1219	TITDEP_REFMAG_NF (nel modulo kongalib.constants), 76
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_EFFETTUATO, 1219	TOO_MANY_BUSINESSES_FOR_LITE (nel modulo kongalib.constants), 65
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_MAV, 1219	TOO_MANY_CLIENTS (nel modulo kongalib.constants), 64
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_PAGHERO, 1219	TOO_MANY_CLIENTS_FOR_LITE (nel modulo kongalib.constants), 65
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_PAGO_PA, 1219	TOO_MANY_ITEMS_FOR_LITE (nel modulo kongalib.constants), 65
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RICEVUTA_BANCARIA, 1219	TOO_MANY_OPEN_FILES (nel modulo kongalib.constants), 61
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID, 1219	TYPE_BIGINT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 55
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID_UTENZE, 1219	TYPE_BLOB (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID_VELOCE, 1219	TYPE_CHAR (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RIMESSA DIRETTA, 1219	TYPE_DATE (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_B2B, 1219	TYPE_DECIMAL (nel modulo kongalib.data_dictionary), 55
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_CORE, 1219	TYPE_DOUBLE (nel modulo kongalib.data_dictionary), 55
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_STD, 1219	TYPE_FLOAT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 55
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_TRATTA, 1219	TYPE_INT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 55
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_TRATTENUTA, 1219	TYPE_LONGBLOB (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
TipologieScadenza, 1220	TYPE_LONGTEXT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
CHOICE_TIPOLOGIESCADENZA_CALCULATE, 1220	TYPE_SMALLINT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 55
CHOICE_TIPOLOGIESCADENZA_PREIMPOSTATE, 1220	TYPE_TEXT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
TipoMovPAPN, 1216	TYPE_TIME (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
CHOICE_TIPOMOVAPN_AGGIUNGE, 1216	TYPE_TIMESTAMP (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
CHOICE_TIPOMOVAPN_GENERA, 1216	TYPE_TINYBLOB (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
CHOICE_TIPOMOVAPN_MOVIM, 1216	TYPE_TINYINT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 55
CHOICE_TIPOMOVAPN_NESSUNA, 1216	TYPE_TINYTEXT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
CHOICE_TIPOMOVAPN_SOTTRAE, 1216	TYPE_VARCHAR (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
TipoOperazione, 1217	TYPE_YEAR (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
CHOICE_TIPOOPERAZIONE_ADDIZIONE, 1217	U
CHOICE_TIPOOPERAZIONE_SOTTRAZIONE, 1217	UM_IMPOSSIBILE_MOD_COD_STD (nel modulo kongalib.constants), 85
TipoOperazioneCalloffStock, 1217	
CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_CANCELLAZIONE,	

UNITAMISURA_CANC_IMPOSSIBILE (nel modulo kongalib.constants), 75

UNKNOWN_COMMAND (nel modulo kongalib.constants), 70

UNLIMITED_CLIENTS (nel modulo kongalib.constants), 65

unlock_resource()
funzione built-in, 106

unlock_resource() (kongalib.AsyncClient metodo), 54

unlock_resource() (kongalib.Client metodo), 46

UNSOLVABLE_DATA_DICTIONARY_REFERENCE_CYCLE_DETECTED (nel modulo kongalib.constants), 68

UNSOLVED_REFERENCES (nel modulo kongalib.constants), 68

UNSPECIFIED_LISTENER_PORT (nel modulo kongalib.constants), 64

UPDATE_DAM_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 79

UPDATE_ID_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 72

update_record()
funzione built-in, 106

update_record() (kongalib.AsyncClient metodo), 54

update_record() (kongalib.Client metodo), 46

UPDATE_SA_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 93

upgrade_database command line option
--driver, 29
--password, 29
-d, 29
-p, 29
name, 29

upgrade_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 54

upgrade_database() (kongalib.Client metodo), 46

UPGRADE_NOT_NEEDED (nel modulo kongalib.constants), 68

user command line option
--password, 30
--renew, 30
-p, 30
name, 30

USER_CONFIG_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 87

USER_DISABLED (nel modulo kongalib.constants), 70

USER_NOT_AUTHENTICATED (nel modulo kongalib.constants), 71

USER_UNKNOWN (nel modulo kongalib.constants), 70

USING_EXISTING_TABLE_TS_CACHE (nel modulo kongalib.constants), 64

uuid command line option
count, 30

V

value

config command line option, 10

pos-discount command line option, 22

pos-inflow command line option, 23

pos-outflow command line option, 24

pos-pay command line option, 22

VALUTA_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 76

VALUTE_DELETION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 74

version command line option
--full, 30

W

WEB_CONSOLE_LOADING (nel modulo kongalib.constants), 70

WEB_CONSOLE_RELOAD (nel modulo kongalib.constants), 70

WEB_CONSOLE_TITLE (nel modulo kongalib.constants), 70

WEB_INVALID_BINARY_DATA (nel modulo kongalib.constants), 70

WEB_JSON_RPC_INVALID_REQUEST (nel modulo kongalib.constants), 70

WEB_JSON_RPC_INVALID_SESSION (nel modulo kongalib.constants), 70

WEB_JSON_RPC_METHOD_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 70

WEB_SERVICE_DESC_BARCODES (nel modulo kongalib.constants), 70

WEB_SERVICE_DESC_BINARY (nel modulo kongalib.constants), 70

WEB_SERVICE_DESC_CONSOLE (nel modulo kongalib.constants), 69

WEB_SERVICE_DESC_JSON (nel modulo kongalib.constants), 69

WEB_SERVICE_DESC_STATS (nel modulo kongalib.constants), 70

WEB_SERVICE_NO_SERVICES (nel modulo kongalib.constants), 69

WEB_SERVICE_SSL_INVALID_CERT (nel modulo kongalib.constants), 69

WEB_SERVICE_SSL_INVALID_CERT_CHAIN (nel modulo kongalib.constants), 69

WEB_SERVICE_SSL_INVALID_PKEY (nel modulo kongalib.constants), 69

WEB_SERVICE_STOPPED (nel modulo kongalib.constants), 69

when
add_job command line option, 6

WINSOCK_VERSION_NOT_SUPPORTED (nel modulo kongalib.constants), 62

WOULD_BLOCK (nel modulo kongalib.constants), 62

Y

YesNo, [1220](#)

CHOICE_YESNO_NO, [1220](#)

CHOICE_YESNO_YES, [1220](#)