Konga - Documentazione tecnica

Release 1.11.4

EasyByte Software

09 lug 2025

Contents

1 Konga 3
- 1.1 Invocazione da linea di comando . . . 3
- 1.2 Script di Konga . . . 5
- 1.3 Comandi console . . . 6
- 1.4 Azioni esterne lato client . . . 30

2 Konga Server 33
- 2.1 Installazione e attivazione . . . 33
- 2.2 Konga Server Monitor . . . 34
- 2.3 Gestione manuale del servizio . . . 34
- 2.4 Supporto a MySQL . . . 35
- 2.5 Immagine docker . . . 35

3 Kongalib 37
- 3.1 Introduzione . . . 37
- 3.2 Operazioni base . . . 39
- 3.3 Operazioni asincrone . . . 47
- 3.4 Dizionario dei dati . . . 55
- 3.5 Python Database API . . . 58
- 3.6 Gestione degli errori . . . 60
- 3.7 Interfacciamento con Konga . . . 98

4 Konga Web Service 105
- 4.1 Chiamate JSON-RPC . . . 105
- 4.2 Accesso diretto alle immagini e agli allegati . . . 107

5 Data Dictionary 109
- 5.1 Tabelle . . . 109
- 5.2 Scelte fisse . . . 1162
- 5.3 Cambiamenti dalla versione precedente . . . 1217

Indice del modulo Python 1219

Indice 1221

Contenuti:

CHAPTER 1

Konga

Nota: La documentazione che segue è applicabile sia a Konga che a Konga Client; la versione client avrà delle limitazioni che saranno riportate con delle note quando necessario.

Contenuti:

1.1 Invocazione da linea di comando

Konga può essere invocato da interfaccia a linea di comando; in questo caso si ha la possibilità di specificare una serie di opzioni di avvio altrimenti non accessibili.

Nota: Utenti Windows: per lanciare Konga da prompt dei comandi è necessario aver installato il componente `Supporto da prompt dei comandi` durante l'installazione del programma. Questo componente installa il comando `KONGA.COM` (o `KONGACLIENT.COM`) e aggiorna anche la variabile d'ambiente `PATH` in modo da rendere possibile l'esecuzione di questo comando da qualsiasi directory.

Nota: Utenti Mac OS X: per lanciare Konga da terminale è necessario installare il relativo supporto. La prima volta che si avvia Konga, viene richiesto se si vuole installare il supporto all'esecuzione da terminale; questo non verrà più richiesto agli avvii successivi, ma sarà sempre possibile installare il supporto dalle preferenze del programma, alla voce Avanzate. Per installare il supporto è necessario possedere i privilegi di amministratore della macchina e verrà installato il comando `easybyte-konga` (o `easybyte-konga-client`) accessibile da qualsiasi directory.

Nota: Utenti Linux: il supporto all'esecuzione di Konga da terminale è installato automaticamente; è disponibile il comando `easybyte-konga` (o `easybyte-konga-client`) accessibile da qualsiasi directory.

Uso:

```
easybyte-konga [-v] [-l <LOGIN>] [-p <PASSWORD>] [--lang it|en|nl] [--no-windows] [--no-
↪default] [--reset-prefs] [--no-prefs] [-c] [--cli-connect HOST[:[PORT][:TENANT_KEY]]]␣
↪[-e COMMAND] [--script FILE] [--script-step FILE] [--always-connect] [--loglevel␣
↪DEBUG|INFO|WARNING|ERROR|CRITICAL] [--client] [FILE]
```

`FILE` permette di specificare un file da aprire all'avvio di Konga, e può essere un database (estensione `.edb`), un backup (estensione `.ebk`) oppure un layout di stampa (estensione `.plx`). Nel caso di database o backup, se il file non è già nella posizione corretta assunta dal programma (percorso dei database o dei backup impostati dalle preferenze del server), Konga chiederà conferma all'utente se si desidera copiare il file e in caso affermativo provvederà automaticamente a copiare lo stesso nella posizione predefinita prima dell'apertura.

Argomenti opzionali:

`-h, --help`
: Show this help message and exit.

`-v, --version`
: Mostra la versione del programma ed esci.

`-l <LOGIN>, --login <LOGIN>`
: Imposta il nome utente per l'autenticazione automatica.

`-p <PASSWORD>, --password <PASSWORD>`
: Imposta la password per l'autenticazione automatica.

`--lang it|en|nl`
: Imposta la lingua corrente.

`--no-windows`
: Avvia il programma senza ripristinare le finestre salvate nella precedente sessione di lavoro.

`--no-default`
: Avvia il programma senza aprire il database predefinito, se impostato.

`--reset-prefs`
: Azzera e reimposta tutte le preferenze del programma ai valori predefiniti.

`--no-prefs`
: Avvia il programma con le preferenze predefinite, ma non sovrascrive le preferenze precedenti.

`-c, --cli`
: Avvia il programma in modalità console da linea di comando.

`--cli-connect HOST[:[PORT][:TENANT_KEY]]`
: Come –cli, ma connette al server specificato all'avvio.

`-e COMMAND, --execute COMMAND`
: Esegui uno o più comandi console specificati ed esci.

`--script FILE`
: Esegui tutti i comandi console nel file di script specificato ed esci; se file è il carattere "-", legge lo script da standard input.

`--script-step FILE`
: Esegui tutti i comandi console nel file di script specificato ed esci, chiedendo conferma di esecuzione per ogni riga; se file è il carattere "-", legge lo script da standard input.

`--always-connect`
: Connetti sempre a database anche se la versione del client è diversa da quella del server.

`--loglevel DEBUG|INFO|WARNING|ERROR|CRITICAL`
: Imposta il livello di log (predefinito: debug).

`--client`
: Disabilita il server integrato, emulando a tutti gli effetti un konga client.

1.2 Script di Konga

E" possibile salvare una serie di comandi console, uno per linea, in un semplice file di testo e salvare questo file come uno script di Konga. Lanciando Konga da linea di comando passando il percorso del file come parametro dell'opzione `--script`, il programma non verrà avviato in modalità grafica, ma eseguirà ogni comando console contenuto nel file, alla fine del quale Konga sarà terminato. Da notare che le linee vuote o che iniziano con il carattere # (interpretate come commenti) non verranno eseguite.

Suggerimento: (Solo utenti Mac OS X e Linux) Se la prima linea del file è:

```
#!/usr/bin/easybyte-konga --script
```

ed il file è reso eseguibile, sarà possibile lanciarlo direttamente da terminale.

All'interno degli script si possono accedere le variabili d'ambiente del terminale tramite la forma `$<nome variabile>`.

1.2.1 Esempi

- Come ottenere i codici delle aliquote IVA del database SQLite il cui nome è contenuto nella variabile d'ambiente `MYKONGADB`:

```
#!/usr/bin/easybyte-konga --script

.connect 127.0.0.1
.open_database $MYKONGADB
SELECT Codice FROM EB_AliquoteIVA
```

- Come eseguire un backup ed una importazione:

```
#!/usr/bin/easybyte-konga --script

.connect 127.0.0.1
.backup_database $MYKONGADB "Backup di sicurezza"
.open_database $MYKONGADB
.import -i data.json -f json
```

- Come eseguire una esportazione mirata:

```
#!/usr/bin/easybyte-konga --script

.connect 127.0.0.1
```

(continues on next page)

(continua dalla pagina precedente)

```
.open_database $MYKONGADB
.export -o data.json -t EB_DocumentiFiscali -w "DataDocumento > '2015-01-01'" -f␣
↪json
```

1.3 Comandi console

La console di amministrazione di Konga accetta sia query SQL che una serie di comandi specifici; tutti i comandi sono nella forma `.<nome comando>`, altrimenti la riga inserita è interpretata come una query SQL. Se il primo carattere è `!`, il resto della riga viene sempre interpretato come una query SQL, ma nativa per il driver del database attualmente connesso.

Di seguito sono riportate le istruzioni di utilizzo di tutti i comandi disponibili. Ogni comando supporta anche l'opzione `-h`, qui omessa, che stampa sulla console l'aiuto in linea del comando stesso.

1.3.1 .activate

Attiva il server. Uso:

```
.activate <serial> <name> <key>
```

`serial`
: Seriale abbinato al contratto.

`name`
: Nome del licenziatario.

`key`
: Chiave di attivazione.

1.3.2 .add_job

Aggiunge una nuova attività pianifica sul server. Uso:

```
.add_job [--driver <driver>] [--database <database>] [--tenant <tenant>] [-p <password>]␣
↪optimize|backup|index <when>
```

`optimize|backup|index`
: Tipo di attività da pianificare.

`when`
: Stringa di specifica della periodicità (stile cron).

`--driver <driver>`
: Nome del driver a cui applicare questa attività (* = tutti).

`--database <database>`
: Nome del database a cui applicare questa attività (* = tutti).

`--tenant <tenant>`
: Chiave del tenant per cui applicare questa attività (* = tutti).

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.3 .add_tenant

Aggiunge un nuovo tenant sul server. Uso:

```
.add_tenant [--databases [DRIVER:DATABASE ...]] [-p <password>] <name> <max_clients>
```

`name`
: Nome del tenant.

`max_clients`
: Numero massimo di postazioni disponibili per questo tenant.

`--databases [DRIVER:DATABASE ...]`
: Database configurati per il tenant, nella forma driver:nome.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.4 .archive_accounting_year

Archivia un esercizio del database corrente su un altro database di tipo archivio storico. Uso:

```
.archive_accounting_year [-d <driver>] [--create] [--desc <desc>] [-b] [--position␣
↪computer|cloud|both] [--optimize] [-p <password>] <company_code> <accounting_year_code>
↪ <archive_name>
```

`company_code`
: Codice dell'azienda.

`accounting_year_code`
: Codice dell'esercizio da archiviare.

`archive_name`
: Nome dell'archivio storico.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`--create`
: Crea un nuovo archivio storico.

`--desc <desc>`
: Imposta la descrizione dell'archivio storico durante la creazione.

`-b, --backup`
: Esegue un backup del database prima di archiviare l'esercizio.

`--position computer|cloud|both`
: Posizione in cui salvare il backup.

`--optimize`
: Ottimizza il database originale al termine dell'archiviazione.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.5 .backup_database

Esegui il backup di un database. Uso:

```
.backup_database [-d <driver>] [-p <password>] [-o] [--position computer|cloud|both] [--
↪store-index] <name> <backup_name>
```

`name`
: Nome del database.

`backup_name`
: Nome del backup.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

`-o, --overwrite`
: Sovrascrivi il backup se già esiste.

`--position computer|cloud|both`
: Posizione in cui salvare il backup.

`--store-index`
: Includi l'indice di ricerca del database nel backup.

1.3.6 .begin

Inizia una nuova transazione. Uso:

```
.begin [--no-index]
```

Argomenti opzionali:

`--no-index`
: Sospendi l'indicizzazione del database durante la transazione.

1.3.7 .binary_data_stats

Ottiene statistiche sui dati binari del database corrente. Uso:

```
.binary_data_stats
```

1.3.8 .calc

Calcola il risultato di una espressione matematica. Uso:

```
.calc ...
```

`expr`
: Espressione da calcolare.

1.3.9 .clone_database

Duplica un database. Uso:

```
.clone_database [-d <driver>] [--new-driver <new_driver>] [-p <password>] <name> [<new_
↪name>]
```

`name`
: Nome del database.

`new_name`
: Nome del nuovo database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`--new-driver <new_driver>`
: Driver del nuovo database.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.10 .close_database

Chiude il database corrente. Uso:

```
.close_database
```

1.3.11 .cloud_info

Riporta informazioni sullo stato del supporto cloud. Uso:

```
.cloud_info
```

1.3.12 .commit

Termina la transazione corrente salvando le modifiche. Uso:

```
.commit [--index]
```

Argomenti opzionali:

`--index`
: Riprendi l'indicizzazione del database se precedentemente sospesa.

1.3.13 .config

Ottiene o imposta i settaggi del server. Uso:

```
.config [-p <password>] list|get|set|help [<key>] [<value>]
```

`list|get|set|help`
: Azione da eseguire.

`key`
: Chiave da ottenere o impostare.

`value`
: Valore da impostare.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

L'azione `list` mostra tutte le chiavi dei settaggi disponibili con il relativo valore corrente. Ogni chiave può avere delle restrizioni sul valore che può assumere; l'azione `help` mostra su console un aiuto in linea sulla configurazione della chiave desiderata.

1.3.14 .connect

Connette ad un nuovo server. Uso:

```
.connect [-p <port>] [--timeout <timeout>] [--tenant-key <tenant_key>] <host>
```

`host`
: Indirizzo o nome del server a cui collegarsi.

`-p <port>, --port <port>`
: Porta del server a cui collegarsi.

`--timeout <timeout>`
: Tempo di attesa per effettuare la connessione.

`--tenant-key <tenant_key>`
: Chiave di accesso al server in modalità multi-tenant.

Se la porta è omessa, `.connect` proverà nell'ordine le porte `51965` (porta standard di Konga), `51966` (porta standard di Konga Server), `51986` e `52006`.

1.3.15 .create_database

Crea un nuovo database. Uso:

```
.create_database [-d <driver>] [--description <description>] [-p <password>] <name>
```

`name`
: Nome del database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`--description <description>`
: Testo di descrizione del database.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.16 .decrypt_backup

Decifra un backup. Uso:

```
.decrypt_backup [-p <password>] [--position computer|cloud] <name>
```

`name`
: Nome del backup.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

`--position computer|cloud`
: Posizione in cui si trova il backup.

1.3.17 .del_binary

Elimina una immagine/documento allegato ad un record del database. Uso:

```
.del_binary [-f <filename>] [-c <company_code>] doc|image|web|thumb <resource>
```

`doc|image|web|thumb`
: Tipo di binario da cancellare.

`resource`
: Nome risorsa nella forma <nometabella>:<id>.

`-f <filename>, --filename <filename>`
: Nome del file per identificare il documento da cancellare.

`-c <company_code>, --company-code <company_code>`
: Codice dell'azienda proprietaria della risorsa.

1.3.18 .delete_backup

Cancella un backup di database. Uso:

```
.delete_backup [-p <password>] [--position computer|cloud] <backup_name>
```

`backup_name`
: Nome del backup.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

`--position computer|cloud`
: Posizione in cui si trova il backup.

1.3.19 .delete_database

Cancella un database. Uso:

```
.delete_database [-d <driver>] [--cloud-data ignore|preserve|delete] [-p <password>]
↪<name>
```

`name`
: Nome del database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`--cloud-data ignore|preserve|delete`
: Comportamento sulla cancellazione dei dati binari nel cloud.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.20 .delete_job

Cancella un'attività pianificata sul server. Uso:

```
.delete_job [-p <password>] <id>
```

`id`
: Id dell'attività pianificata.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.21 .delete_tenant

Cancella un tenant dal server. Uso:

```
.delete_tenant [-p <password>] <key>
```

`key`
: Chiave di accesso del tenant.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.22 .disconnect

Disconnette dal server corrente. Uso:

```
.disconnect
```

1.3.23 .echo

Stampa un messaggio sulla console. Uso:

```
.echo ...
```

`message`
: Messaggio da stampare.

Questo comando può essere utile all'interno degli script di Konga per notificare l'utente dello stato di avanzamento dello script.

1.3.24 .edi_config

Esegue un override sulla configurazione EDI (Electronic Documents Interchange). Uso:

```
.edi_config get|set|reset ...
```

`get|set|reset`
: Azione da eseguire.

`config`
: Nuova configurazione in formato json.

1.3.25 .edi_fetch

Riceve uno o più documenti elettronici dall'intermediario. Uso:

```
.edi_fetch [-c <office_code>] [-f <from_ts>] <company_code> [<id_sdi>]
```

`company_code`
: Codice dell'azienda per cui ricevere il documento.

`id_sdi`
: Id sdi dello specifico documento da ricevere.

`-c <office_code>, --office_code <office_code>`
: Codice univoco ufficio di ricezione del documento.

`-f <from_ts>, --from <from_ts>`
: Data a partire da cui cercare documenti per la ricezione.

1.3.26 .edi_info

Ottiene informazioni sui contratti EDI (Electronic Documents Interchange) attivi. Uso:

```
.edi_info
```

1.3.27 .edit_job

Modifica un'attività pianificata sul server. Uso:

```
.edit_job [--when <when>] [--driver <driver>] [--database <database>] [--tenant <tenant>
↪] [--enable] [--disable] [-p <password>] <id>
```

`id`
: Id dell'attività pianificata.

`--when <when>`
: Stringa di specifica della periodicità (stile cron).

`--driver <driver>`
: Nome del driver a cui applicare questa attività (* = tutti).

`--database <database>`
: Nome del database a cui applicare questa attività (* = tutti).

`--tenant <tenant>`
: Chiave del tenant per cui applicare questa attività (* = tutti).

`--enable`
: Abilita l'attività pianificata.

`--disable`
: Disabilita l'attività pianificata.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.28 .edit_tenant

Modifica un tenant sul server. Uso:

```
.edit_tenant [-n <name>] [-c <max_clients>] [-a [DRIVER:DATABASE ...]] [-r␣
↪[DRIVER:DATABASE ...]] [--enable] [--disable] [-p <password>] <key>
```

`key`
: Chiave di accesso del tenant.

`-n <name>, --name <name>`
: Imposta il nome del tenant.

`-c <max_clients>, --max-clients <max_clients>`
: Imposta il numero massimo di postazioni disponibili per questo tenant.

`-a [DRIVER:DATABASE ...], --add-database [DRIVER:DATABASE ...]`
: Aggiunge un database al tenant, nella forma driver:nome.

`-r [DRIVER:DATABASE ...], --remove-database [DRIVER:DATABASE ...]`
: Rimuove un database dal tenant, nella forma driver:nome.

`--enable`
: Abilita il tenant.

`--disable`
: Disabilita il tenant.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.29 .encrypt_backup

Cifra un backup. Uso:

```
.encrypt_backup [-p <password>] [--position computer|cloud] <name>
```

`name`
: Nome del backup.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

`--position computer|cloud`
: Posizione in cui si trova il backup.

1.3.30 .get_binary

Scarica una immagine/documento allegato ad un record del database. Uso:

```
.get_binary [-f <filename>] [-o <output>] doc|image|web|thumb <resource>
```

`doc|image|web|thumb`
: Tipo di binario da scaricare.

`resource`
: Nome risorsa nella forma <nometabella>:<id>.

`-f <filename>, --filename <filename>`
: Nome del file del documento da scaricare.

`-o <output>, --output <output>`
: Nome del file su cui scrivere il documento scaricato.

1.3.31 .get_binary_storage_type

Ottiene il supporto di archiviazione corrente per il tipo di dati binari specificato. Uso:

```
.get_binary_storage_type images|attachments
```

`images|attachments`
: Tipo di dati binari.

1.3.32 .help

Mostra aiuto sul funzionamento della console. Uso:

```
.help [<command>]
```

`command`
: Comando per cui visualizzare l'aiuto.

1.3.33 .index

Esegue l'indicizzazione del database per la ricerca full-text. Uso:

```
.index [-d <driver>] [--reset] [--norun] [-p <password>] <name>
```

`name`
: Nome del database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`--reset`
: Forza la ricostruzione dell'intero indice.

`--norun`
: Non esegue l'indicizzazione adesso (da usare con –reset).

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.34 .index_info

Ottiene informazioni sull'indice di ricerca del database. Uso:

```
.index_info
```

1.3.35 .kill_client

Forza la disconnessione dal server della postazione specificata. Uso:

```
.kill_client [-p <password>] <id>
```

`id`
: Id della postazione da disconnettere.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.36 .license

Riporta informazioni sulla licenza. Uso:

```
.license
```

1.3.37 .list_backups

Mostra la lista dei backup salvati dal server. Uso:

```
.list_backups [-f computer|cloud] [-a] [--details]
```

Argomenti opzionali:

`-f computer|cloud, --from computer|cloud`
: Posizione da cui leggere la lista dei backup.

`-a, --auto`
: Includi nella lista anche i backup automatici.

`--details`
: Mostra dettagli aggiuntivi.

1.3.38 .list_binaries

Mostra la lista delle immagini/documenti allegati ad un record del database. Uso:

```
.list_binaries <resource>
```

`resource`
: Nome risorsa nella forma <nometabella>:<id>.

1.3.39 .list_clients

Mostra la lista delle postazioni connesse al server. Uso:

```
.list_clients [-a]
```

Argomenti opzionali:

`-a, --all`
: Mostra tutte le connessioni.

1.3.40 .list_databases

Mostra la lista dei database disponibili sul server. Uso:

```
.list_databases [-d <driver>] [--details]
```

Argomenti opzionali:

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Includi solo i database appartenenti al driver specificato.

`--details`
: Mostra dettagli aggiuntivi.

1.3.41 .list_drivers

Mostra la lista dei driver di database disponibili sul server. Uso:

```
.list_drivers [-a]
```

Argomenti opzionali:

`-a, --all`
: Includi tutti i driver nella lista, anche quelli non configurati.

1.3.42 .list_jobs

Mostra l'elenco delle attività pianificate sul server. Uso:

```
.list_jobs [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.43 .list_locks

Mostra la lista delle risorse in uso sul server. Uso:

```
.list_locks
```

1.3.44 .list_servers

Mostra la lista dei server disponibili sulla rete locale. Uso:

```
.list_servers [-p <port>] [--timeout <timeout>] [--details]
```

Argomenti opzionali:

`-p <port>, --port <port>`
: Porta udp da cui cominciare la ricerca dei server.

`--timeout <timeout>`
: Tempo di attesa per ricevere eventuali risposte dai server.

`--details`
: Mostra dettagli aggiuntivi.

1.3.45 .list_tenants

Mostra l'elenco dei tenant configurati sul server. Uso:

```
.list_tenants [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.46 .open_database

Apre un database e lo rende il database corrente. Uso:

```
.open_database [-d <driver>] <name>
```

`name`
: Nome del database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

1.3.47 .optimize

Esegue ottimizzazioni di manutenzione su un database. Uso:

```
.optimize [-d <driver>] [-p <password>] <name>
```

`name`
: Nome del database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.48 .ping

Verifica la presenza del server. Uso:

```
.ping [<count>]
```

`count`
: Numero di ping da eseguire.

1.3.49 .pos

Controlla il misuratore fiscale corrente. Uso:

```
.pos␣
↪display|begin|end|sell|return|discount|subtotal|pay|text|desc|footer|barcode|abort|inflow|outflow|dra
↪...
```

`display`
: Mostra un messaggio sul display.

`begin`
: Apre un nuovo scontrino.

`end`
: Chiude lo scontrino corrente.

`sell`
: Esegue una vendita.

`return`
: Esegue una vendita.

`discount`
: Esegue uno sconto.

`subtotal`
: Stampa il subtotale corrente.

`pay`
: Stampa il subtotale corrente.

`text`
: Stampa una riga generica sullo scontrino.

`desc`
: Stampa una riga descrittiva nel corpo dello scontrino.

`footer`
: Aggiunge una riga descrittiva a fine scontrino.

`barcode`
: Stampa un codice a barre.

`abort`
: Annulla lo scontrino corrente.

`inflow`
: Registra un'entrata di cassa.

`outflow`
: Registra un'uscita di cassa.

`drawer`
: Apre il cassetto del registratore di cassa.

`balance`
: Esegue una chiusura di cassa.

- Opzioni specifiche per display:

  `text`
  : Testo da mostrare.

  `options:.`

- Opzioni specifiche per begin:

  `options:.`

  `-o <operator>, --operator <operator>`
  : Imposta l'operatore di cassa per l'emissione del nuovo scontrino.

  `--non-fiscal`
  : Apre uno scontrino in modalità non fiscale.

- Opzioni specifiche per end:

`options:.`

- Opzioni specifiche per sell:

  `desc`
  Descrizione della vendita.

  `price`
  Prezzo unitario.

  `options:.`

  `-q <quantity>, --quantity <quantity>`
  Descrizione della vendita.

  `-d <department>, --department <department>`
  Reparto di vendita.

- Opzioni specifiche per return:

  `desc`
  Descrizione della vendita.

  `price`
  Prezzo unitario.

  `quantity`
  Descrizione della vendita.

  `options:.`

  `-d <department>, --department <department>`
  Reparto di vendita.

- Opzioni specifiche per discount:

  `value`
  Importo calcolato dello sconto.

  `options:.`

  `-p <percentage>, --percentage <percentage>`
  Percentuale di sconto.

  `--total`
  Applica lo sconto al totale dello scontrino.

- Opzioni specifiche per subtotal:

  `options:.`

- Opzioni specifiche per pay:

  `value`
  Esegue un pagamento.

  `options:.`

  `-t cash|checks|credit|vaucher|advance|card|ticket,`
  `--type cash|checks|credit|vaucher|advance|card|ticket`
  Tipo di pagamento.

`-n <number>, --number <number>`
Numero della carta/ticket da usare nel pagamento.

- Opzioni specifiche per text:

  `text`
  Testo da stampare.

  `options:.`

  `-b, --bold`
  Usa il carattere grassetto.

  `-d, --double`
  Usa il carattere ad altezza doppia.

- Opzioni specifiche per desc:

  `text`
  Testo da stampare.

  `options:.`

- Opzioni specifiche per footer:

  `text`
  Testo da stampare.

  `options:.`

  `-b, --bold`
  Usa il carattere grassetto.

  `-d, --double`
  Usa il carattere ad altezza doppia.

- Opzioni specifiche per barcode:

  `code`
  Codice ean13 di cui stampare il codice a barre.

  `options:.`

- Opzioni specifiche per abort:

  `options:.`

- Opzioni specifiche per inflow:

  `value`
  Ammontare dell'entrata di cassa.

  `options:.`

  `-o <operator>, --operator <operator>`
  Imposta l'operatore di cassa per l'operazione.

  `-d <desc>, --desc <desc>`
  Descrizione dell'entrata di cassa.

`-t cash|checks, --type cash|checks`
Tipo di entrata di cassa.

- Opzioni specifiche per outflow:

`value`
Ammontare dell'uscita di cassa.

`options:.`

`-o <operator>, --operator <operator>`
Imposta l'operatore di cassa per l'operazione.

`-d <desc>, --desc <desc>`
Descrizione dell'uscita di cassa.

`-t cash|checks, --type cash|checks`
Tipo di uscita di cassa.

- Opzioni specifiche per drawer:

`options:.`

`-o <operator>, --operator <operator>`
Imposta l'operatore di cassa per l'operazione.

- Opzioni specifiche per balance:

`options:.`

`-o <operator>, --operator <operator>`
Imposta l'operatore di cassa per l'operazione.

1.3.50 .query

Esegue una query sul database attualmente connesso. Uso:

```
.query [-n] [--full-names] [--full-blobs] [--full-text] [--quiet] ...
```

`sql`
Query sql da eseguire.

`-n, --native`
La query è nativa per il driver in uso dal database corrente.

`--full-names`
Restituisce i nomi delle colonne completi di nome tabella nel result set.

`--full-blobs`
Restituisce il contenuto completo delle colonne di tipo blob.

`--full-text`
Restituisce il contenuto completo delle colonne di tipo testo.

`--quiet`
Sopprime la stampa dei risultati.

1.3.51 .quit

Termina la sessione corrente. Uso:

```
.quit [-p]
```

Argomenti opzionali:

`-p, --program`
: Richiedi uscita dal programma.

1.3.52 .release_lock

Forza il rilascio di una risorsa in uso sul server. Uso:

```
.release_lock <id> <name> [<row>]
```

`id`
: Id della postazione da disconnettere.

`name`
: Nome della risorsa da rilasciare.

`row`
: Id della risorsa.

1.3.53 .release_memory

Rilascia la memoria cache utilizzata dal server. Uso:

```
.release_memory [-f]
```

Argomenti opzionali:

`-f, --full`
: Prova a rilasciare anche la memoria dello heap.

1.3.54 .repair

Prova a riparare un database danneggiato. Uso:

```
.repair [-o <output>] [-d <driver>] [-p <password>] <name>
```

`name`
: Nome del database danneggiato.

`-o <output>, --output <output>`
: Nome del database recuperato.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.55 .restart_server

Esegue un riavvio del server. Uso:

```
.restart_server [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.56 .restore_database

Ripristina il contenuto di un backup in un nuovo database. Uso:

```
.restore_database [-n <name>] [-d <driver>] [-p <password>] [-o] [--position␣
↪computer|cloud] [--skip-index] <backup_name>
```

`backup_name`
: Nome del backup.

`-n <name>, --name <name>`
: Nome del database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

`-o, --overwrite`
: Sovrascrivi il database se già esiste.

`--position computer|cloud`
: Posizione in cui si trova il backup.

`--skip-index`
: Non ripristina l'indice di ricerca del database dal backup se presente.

1.3.57 .rollback

Termina la transazione corrente tralasciando le modifiche. Uso:

```
.rollback [--index]
```

Argomenti opzionali:

`--index`
: Riprendi l'indicizzazione del database se precedentemente sospesa.

1.3.58 .search

Esegue una ricerca full-text sul database corrente. Uso:

```
.search [-l <limit>] ...
```

`query`
: Query di ricerca.

`-l <limit>, --limit <limit>`
: Limita i risultati a n righe.

1.3.59 .send_message

Inoltra un messaggio di testo ad una o più postazioni. Uso:

```
.send_message [-t [<target> ...]] <text>
```

`text`
: Testo del messaggio.

`-t [<target> ...], --target [<target> ...]`
: Id della postazione destinataria oppure «all» o «*» per tutte le postazioni connesse.

I messaggi inoltrati saranno ricevuti e mostrati dalle postazioni di destinazione ogni 30 secondi circa, il ché significa che con molta probabilità i messaggi non saranno mostrati nell'istante in cui sono spediti.

1.3.60 .server_info

Riporta informazioni sul server attualmente connesso. Uso:

```
.server_info
```

1.3.61 .server_stats

Ottiene statistiche interne del server. Uso:

```
.server_stats [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.62 .set_binary

Carica una immagine/documento come allegato ad un record del database. Uso:

```
.set_binary [-f <filename>] [-c <company_code>] doc|image|web|thumb <resource> <input>
```

`doc|image|web|thumb`
: Tipo di binario da scaricare.

`resource`
: Nome risorsa nella forma <nometabella>:<id>.

`input`
: Nome del file da caricare.

`-f <filename>, --filename <filename>`
: Nome del file da assegnare al documento caricato.

`-c <company_code>, --company-code <company_code>`
: Codice dell'azienda proprietaria della risorsa.

1.3.63 .set_binary_storage_type

Imposta il supporto di archiviazione corrente per il tipo di dati binari specificato. Uso:

```
.set_binary_storage_type [-p <password>] images|attachments filesystem|database|cloud
```

`images|attachments`
: Tipo di dati binari.

`filesystem|database|cloud`
: Supporto di archiviazione.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.64 .set_data_language

Imposta la lingua dei dati. Uso:

```
.set_data_language␣
↪it|en|nl|bg|cz|cn|hr|dk|ee|fi|fr|gr|ie|lv|lt|mt|pl|pt|ro|ru|sk|si|es|se|de|hu
```

`it|en|nl|bg|cz|cn|hr|dk|ee|fi|fr|gr|ie|lv|lt|mt|pl|pt|ro|ru|sk|si|es|se|de|hu`
: Codice iso della nuova lingua da impostare.

1.3.65 .set_encryption_password

Imposta una nuova password di crittografia dei dati. Uso:

```
.set_encryption_password [--raw] [-p <password>] [<encryption_password>]
```

`encryption_password`
: Nuova password crittografica; lasciare vuoto per disabilitare la crittografia dei dati.

`--raw`
: Assume la password come già crittata e codificata in base64.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.66 .set_index_storage_type

Imposta la tipologia di stoccaggio dei dati dell'indice di ricerca del database. Uso:

```
.set_index_storage_type [-p <password>] filesystem|database
```

`filesystem|database`
: Tipo di stoccaggio dati.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.67 .time

Cronometra l'esecuzione di un comando o di una query. Uso:

```
.time ...
```

`command`
: Comando o query da eseguire.

1.3.68 .upgrade_database

Aggiorna un database all'ultima versione del dizionario dei dati. Uso:

```
.upgrade_database [-d <driver>] [-p <password>] <name>
```

`name`
: Nome del database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.69 .user

Ottiene o cambia l'utente corrente. Uso:

```
.user [-p <password>] [--renew <renew>] [<name>]
```

`name`
: Nuovo nome utente.

`-p <password>, --password <password>`
: Password di accesso per l'autenticazione dell'utente.

`--renew <renew>`
: Nuova password di accesso dell'utente in caso di password scaduta.

1.3.70 .uuid

Genera uno o più UUID. Uso:

```
.uuid [<count>]
```

`count`
: Numero di uuid da generare.

1.3.71 .version

Riporta informazioni sulla versione. Uso:

```
.version [-f]
```

Argomenti opzionali:

`-f, --full`
: Mostra maggiori informazioni.

1.4 Azioni esterne lato client

Dal pannello di configurazione database in Konga è possibile definire un'azione esterna lato client, che equivale all'esecuzione di uno script scritto in linguaggio Python a seguito di un determinato evento.

1.4.1 Il contesto di esecuzione

Per tutti i tipi di eventi per cui è possibile definire un'azione esterna, lo script in questione dovrà ottenere come prima cosa un contesto di esecuzione su cui operare per ricevere i parametri (univoci per l'evento) e per impostare il o i valori di ritorno.

Per ottenere il contesto di esecuzione, è sufficiente invocare la funzione `kongautil.get_context()` del modulo `kongautil`, disponibile sono all'interno di Konga:

```
import kongautil

context = kongautil.get_context()
```

Questa funzione ritornerà un oggetto di classe `kongautil.ScriptContext`; fare riferimento alla sua documentazione per maggiori informazioni.

1.4.2 Tipologie di azioni esterne

Di seguito elenchiamo i parametri e il possibile valore di ritorno da gestire tramite il contesto di esecuzione, a seconda del tipo di azione esterna.

Al momento è definito un unico tipo di azione esterna.

Post processa documento elettronico

L'azione viene eseguita al momento della generazione di un documento elettronico, e permette di modificare l'XML prima di salvarlo nel record della tabella EB_DocumentiElettronici.

Parametri:

- `xml`: oggetto di classe `xml.etree.Element` corrispondente all'elemento con tag `FatturaElettronica` (elemento radice) del documento elettronico generato da Konga.

Valore di ritorno: oggetto di classe `xml.etree.Element` modificato.

1.4.3 Esempi

Di seguito riportiamo un esempio di script per l'azione esterna di tipo «Post processa documento elettronico»:

```
import kongautil

context = kongautil.get_context()
xml = context.params['xml']

node = xml.find('FatturaElettronicaHeader/DatiTrasmissione/IdTrasmittente/IdCodice')
node.text = '01234567890'

context.result = xml
```

CHAPTER 2

Konga Server

Contenuti:

2.1 Installazione e attivazione

Al momento della prima installazione, Konga Server deve essere attivato tramite l'apposita applicazione Konga Server Licenser per permettere alle postazioni di accedere alle sue funzionalità.

- Utenti Windows e MacOS X
  Il Licenser viene invocato automaticamente durante gli ultimi passi dell'installazione di Konga Server; annullare la procedura di attivazione in questa fase non comporta nessun rischio, ma sarà necessario avviare il Licenser manualmente in seguito.
- Utenti Linux
  Per ragioni di architettura non è possibile invocare programmi interattivi durante l'installazione di pacchetti .deb; questo significa che il Licenser non è invocato automaticamente come per le altre piattaforme, e sarà necessario invocarlo manualmente. Da terminale è sufficiente lanciare il comando `easybyte-konga-server-licenser`; è possibile lanciare questo comando anche senza server X o da una sessione SSH remota, nel qual caso il Licenser presenterà una interfaccia testuale.

2.1.1 Konga Server Headless

Sotto Linux è possibile installare la versione headless di Konga Server; questa versione è appositamente costruita per essere eseguita in ambienti server e ha dipendenze minime tali da non richiedere la presenza di un ambiente grafico. In questa versione `easybyte-konga-server-licenser` e `easybyte-konga-server-monitor` sono presenti, ma funzionano solo in modalità testuale.

2.1.2 Porte

La porta TCP predefinita su cui si attesta Konga Server è la `51966`; questa può essere tuttavia configurata su qualsiasi altra porta disponibile tramite le preferenze del server accessibili dal Konga Server Monitor. La procedura di identificazione automatica dei server Konga da parte delle postazioni sulla rete locale usa uno spettro di porte UDP che varia dalla `51967` alla `52147`, con «salti» di 20 porte (i.e. `51967`, `51987`, `52007`, `52027`, [...], `52147`).

2.2 Konga Server Monitor

La gestione del server Konga avviene interamente tramite l'applicazione Konga Server Monitor; da essa è possibile avviare o fermare il servizio, vedere la lista delle postazioni, il log del server oppure lanciare una console dei comandi per un maggiore controllo. Il Monitor può essere invocato anche da interaccia a linea di comando, ed in tal caso è possibile specificare le seguenti opzioni:

`-c, --cli`
: Avvia il Konga Server Monitor in modalità console dei comandi testuale; non verrà presentata alcuna interfaccia grafica del programma, ma un prompt interattivo da linea di comando che accetta gli stessi comandi console accettati dalla console di amministrazione grafica di Konga.

`--log`
: Avvia il visualizzatore di log del server Konga da linea di comando in modalità testuale (particolarmente utile se si installa Konga Server Headless)

Nota: Utenti Linux:: Il Monitor può essere avviato tramite il comando `easybyte-konga-server-monitor` anche senza server X o da sessione SSH remota: in questo caso sarà avviato forzatamente in modalità console dei comandi testuale, come se fosse stata specificata l'opzione `-c`.

2.3 Gestione manuale del servizio

A volte può essere comodo avviare o fermare manualmente il servizio Konga Server tramite interfaccia a linea di comando, senza passare attraverso il Konga Server Monitor.

2.3.1 Avviamento del servizio

- Utenti Windows:

```
sc start "Konga Server"
```

- Utenti Mac OS X:

```
sudo launchctl start it.easybyte.konga.daemon
```

- Utenti Linux:

```
sudo systemctl start kongad
```

2.3.2 Arresto del servizio

- Utenti Windows:

```
sc stop "Konga Server"
```

- Utenti Mac OS X:

```
sudo launchctl stop it.easybyte.konga.daemon
```

- Utenti Linux:

```
sudo systemctl stop kongad
```

2.4 Supporto a MySQL

Se si dispone di un server MySQL versione 5.0.3 o successive e la licenza di Konga Server lo consente, è possibile collegare MySQL a Konga. Si deve disporre di una utenza con i seguenti privilegi: ALTER, CREATE, CREATE VIEW, CREATE ROUTINE, DELETE, DROP, INDEX, INSERT, SELECT, SHOW DATABASES, UPDATE, RELOAD e SUPER; il server deve inoltre essere configurato con il supporto allo storage engine InnoDB (normalmente questo engine è incluso nella distribuzione standard di MySQL), e la variabile di sistema MySQL local_infile deve essere impostata su ON. Di seguito sono riportati i settaggi consigliati da impostare nel file di configurazione del server MySQL:

```
[mysqld]
local_infile            = on
tmp_table_size          = 256M
max_heap_table_size     = 256M
key_buffer_size         = 256M
table_open_cache        = 2000
sort_buffer_size        = 256M
net_read_timeout        = 240
net_write_timeout       = 240
connect_timeout         = 240
max_allowed_packet      = 64M
innodb_buffer_pool_size = 2G
```

A parte local_infile gli altri settaggi non sono necessari, ma potrebbero aiutare a migliorare le performance e l'affidabilità del server MySQL.

2.5 Immagine docker

Konga Server può essere eseguito come container docker senza bisogno di installazione. Le immagini docker sono disponibili su Docker Hub, per cui è possibile eseguire una istanza di Konga Server semplicemente lanciando il comando:

```
docker run -p 51966:51966 easybyte/konga-server
```

Questo comando scaricherà automaticamente l'ultima versione - se non già presente localmente sulla macchina - ed eseguirà il server. Se si desidera lanciare una versione specifica, usare il tag dedicato; vedere la lista dei tag disponibili per maggiorni informazioni.

La porta TCP `51966` deve essere esposta per consentire le connessioni da Konga Client; se si vuole consentire anche l'accesso ai webservice, occorrerà esporre anche la porta corrispondente (di norma la `443` o la `8080` a seconda se si richiedono connessioni protette o meno).

È consigliato montare un volume esterno sui percorsi `/etc/konga-server` e `/usr/share/konga-server`, in quanto queste sono le directory dove Konga Server assume siano posizionati la configurazione del server, i database, i backup e tutti i dati di supporto:

```
docker volume create my-data
docker run -v my-data:/usr/share/konga-server -v my-data:/etc/konga-server -p␣
↪51966:51966 easybyte/konga-server
```

Konga Server identifica automaticamente se è in esecuzione in ambiente docker, ed in tal caso il log del servizio come da prassi docker sarà interamente convogliato su standard output per eventuale successivo processamento tramite apposito log driver.

2.5.1 Attivazione e configurazione

L'immagine docker è basata su Linux `ubuntu:latest` e usa la versione headless del server; sono supportate le architetture x86_64 e arm64. Per l'attivazione di Konga Server sotto docker suggeriamo tre possibili metodi.

Attivazione tramite docker exec

La versione headless di Konga Server su cui è basata l'immagine docker include la versione testuale del Licenser; per attivare il server è sufficiente sapere il nome del container su cui è già in esecuzione Konga Server ed eseguire:

```
docker exec -it <CONTAINER> easybyte-konga-server-licenser
```

Attivazione tramite variabili d'ambiente

Specificando delle variabili d'ambiente è possibile effettuare l'attivazione automaticamente al primo avvio del server. Queste variabili sono `KONGA_SERIAL` (seriale del programma), `KONGA_ACTIVATION_LOGIN` (nome utente del vostro account con EasyByte Software) e `KONGA_ACTIVATION_PASSWORD` (password del vostro account con EasyByte Software); se non si possiede una o più delle informazioni necessarie, contattare EasyByte Software. Per usare questo metodo di attivazione, si può per esempio avviare il container:

```
docker run -p 51966:51966 -e KONGA_SERIAL="1234-56789" -e KONGA_ACTIVATION_LOGIN="user" -
↪e KONGA_ACTIVATION_PASSWORD="password" easybyte/konga-server
```

Attivazione tramite Konga Client

Connettendosi al server da un Konga Client, è possibile procedere all'attivazione del programma da console di amministrazione. Il comando da usare è `.activate`, e assume che si sia già in possesso di una chiave di attivazione valida per il server; in mancanza di chiave di attivazione, occorre munirsi di codice di installazione (ottenibile tramite il comando `.license`) e comunicarlo ad EasyByte Software per la generazione di una chiave dedicata.

CHAPTER 3

Kongalib

Contenuti:

3.1 Introduzione

Kongalib è una libreria per connettersi a server Konga tramite script Python; è quindi necessario avere un server Konga disponibile per poter essere operativi.

La connessione e l'esecuzione di comandi sul server avviene principalmente tramite la classe `Client`; i dati scambiati con il server possono includere date e/o valori decimali; i primi sono sempre oggetti di classe `datetime.datetime`, mentre per i valori numerici vengono usati oggetti di classe `Decimal`, che è una classe di Kongalib simile alla classe `decimal.Decimal` di Python (in quanto offre precisione esatta nei calcoli e grandezza dei numeri limitata dalla sola memoria del computer) ma ottimizzata per le prestazioni.

3.1.1 Classe Decimal

`class kongalib.Decimal(value=0.0)`

La classe Decimal viene usata per descrivere e lavorare con numeri decimali con un numero variabile di cifre e precisione fino a 38 cifre decimali. value è il valore di default che viene assegnato all'oggetto durante l'inizializzazione; può essere un `float`, un `int`, un `long`, un `decimal.Decimal`, una stringa che contiene il numero sotto forma di testo, oppure un altro `Decimal` da cui prendere il valore iniziale. Gli oggetti di questa classe si comportano come numeri ed hanno quindi il supporto per tutte le operazioni numeriche standard Python, e possono quindi essere usati insieme ad altri numeri.

Inoltre, gli oggetti Decimal offrono i seguenti metodi:

`round(value=1.0)`

Arrotonda al numero value, arrotondando verso 0 se l'ultima cifra dopo l'arrotondamento è compresa tra 0 e 5, altrimenti arrotonda allontanadosi da 0. Restituisce un oggetto `Decimal`.

`floor(value=1.0)`

Arrotonda al numero value, arrotondando verso 0. Restituisce un nuovo oggetto `Decimal`.

`ceil(value=1.0)`

Arrotonda al numero value, arrotondando allontanandosi da 0. Restituisce un nuovo oggetto `Decimal`.

`format(precision=5, width=0, sep=False, padzero=False)`

Formatta il numero decimale in una stringa riportando al più precision cifre decimali. width se diverso da 0 indica la larghezza della parte intera; se padzero è `True`, e width è più grande della parte intera, saranno inseriti `0` iniziali in modo da avere una parte intera lunga width caratteri. Se sep è `True`, la parte intera includerà il separatore delle migliaia se necessario.

Compatibilità con decimal.Decimal

E" possibile lavorare indistintamente sia con `Decimal` che con `decimal.Decimal`, anche mischiandoli tra loro. Quando però si passano i dati al server Konga tramite la classe `Client`, è sicuramente più efficiente che i valori decimali siano passati come `Decimal`. Inoltre, le chiamate al server ritorneranno sempre valori di tipo `Decimal`.

3.1.2 Classe Deferred

`class kongalib.Deferred`

Un oggetto della classe Deferred viene sempre restituito da tutte le chiamate asincrone di Kongalib, e rappresenta una operazione che verrà eseguita in futuro. Gli oggetti Deferred hanno i seguenti attributi:

`aborted`

Attributo in sola lettura che è `True` o `False` a seconda che l'operazione associata all'oggetto sia stata annullata o no.

`executed`

Attributo in sola lettura che è `True` o `False` a seconda che l'operazione associata all'oggetto sia stata già eseguita o no.

Inoltre, oggetti della classe Deferred hanno il seguente metodo:

`cancel()`

Permette di annullare l'operazione associata all'oggetto, nel caso non sia stata già eseguita.

3.1.3 Funzioni di modulo

Il modulo kongalib prevede le seguenti funzioni di uso comune:

`kongalib.ceil(number, ndigits=2)`

Arrotonda number a ndigits cifre decimali, arrotondando allontanandosi da 0. Restituisce un oggetto `Decimal`.

`kongalib.floor(number, ndigits=2)`

Arrotonda number a ndigits cifre decimali, arrotondando verso 0. Restituisce un oggetto `Decimal`.

`kongalib.round(number, ndigits=2)`

Arrotonda number a ndigits cifre decimali, arrotondando verso 0 se l'ultima cifra dopo l'arrotondamento è compresa tra 0 e 5, altrimenti arrotonda allontanadosi da 0. Restituisce un oggetto `Decimal`.

`kongalib.start_timer(millisecs, callback, userdata=None)`

Restituisce immediatamente un oggetto di classe `Deferred`, ed esegue callback dopo millisecs millisecondi in un thread separato. callback deve essere una funzione nella forma `callback(userdata)`.

3.1.4 Costanti

`kongalib.BACKUP_ON_CLOUD = 2`

Il backup è posizionato nel cloud

`kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER = 1`

Il backup è posizionato in locale sulla macchina corrente

3.2 Operazioni base

Per poter eseguire comandi su un server Konga, si deve instanziare ed usare un oggetto di classe `Client`.

3.2.1 Classe Client

`class kongalib.Client(impl=None)`

La classe Client permette di connettersi ad un server Konga e di eseguire comandi sullo stesso.

Molti dei metodi di questa classe possono eseguire operazioni sia in maniera sincrona (bloccante) che asincrona tramite l'uso di una callback. Nel caso un metodo sia eseguito in modo asincrono, viene sempre restituito immediatamente un oggetto di classe `Deferred`, e la callback viene eseguita a tempo debito in un thread separato.

Nota: Nelle chiamate asincrone spesso è possibile specificare una callback di progress e una di error. La progress deve essere nella forma `progress(type, completeness, state, partial, userdata)`; i parametri interessanti di questa callback sono completeness (percentuale di completamento, ossia un numero che varia da 0.0 a 100.0; se -1.0 indica una percentuale di completamento indefinita) e state (stringa che specifica l'eventuale stato corrente dell'operazione). userdata è un parametro aggiuntivo che viene normalmente passato alla chiamata asincrona dall'utente per tenere traccia di un eventuale stato. La error deve essere nella forma `error(errno, errstr, userdata)`; fare riferimento ai codici di errore per il significato dei parametri errno e del corrispettivo errstr.

Oggetti di classe Client possono essere usati come contesti per il costrutto `with`: all'ingresso del blocco verrà iniziata una transazione, mentre in uscita verrà eseguita una commit o una rollback della stessa a seconda che ci sia stata o meno un'eccezione all'interno del blocco di istruzioni.

`as_async()`

Ritorna un oggetto `AsyncClient` equivalente a questo client, preservando le connessioni già presenti.

`authenticate(username, password, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000, new_password=None)`

Effettua un accesso al database attivo sulla connessione corrente, identificando l'utente tramite i parametri username e password. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e restituisce un `dict` con informazioni dettagliate sull'utente autenticato, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(info, userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con le informazioni sull'utente ed il parametro userdata.

`backup_database(password, backup_name, driver, name, auto=True, overwrite=False, position=0, store_index=False, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue un backup del database specificato sul server attualmente connesso. Se auto è `False`, è necessario specificare un nome per il backup tramite backup_name, altrimenti il backup viene considerato automatico

ed un nome univoco è assegnato dal server. Se overwrite è `False` ed un backup con lo stesso nome esiste già sul server, non sarà possibile eseguire il backup. position permette di specificare dove eseguire il backup, ed è una combinazione delle costanti `kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER` e `kongalib.BACKUP_ON_CLOUD`, mentre store_index specifica se includere l'indice di ricerca full-text nel backup. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`begin_transaction(pause_indexing=False, deferred=False)`

Inizia una transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se pause_indexing è `True`, l'indicizzazione del database è disabilitata sul server. In caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

`close_database(backup=False, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Chiude il database attivo sulla connessione corrente. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

Nota: Se backup è `True`, il server esegue un backup automatico del database prima di chiuderlo.

`code_exists(tablename, code, code_azienda, num_esercizio, extra_where=None)`

Controlla l'esistenza del codice code nella tabella tablename per l'azienda e l'esercizio specificati in code_azienda e num_esercizio.

`commit_transaction(resume_indexing=False)`

Esegue una COMMIT della transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se resume_indexing è `True`, l'indicizzazione del database è abilitata sul server. In caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

`connect(server=None, host=None, port=0, options=None, timeout=30000, success=None, error=None, progress=None, userdata=None)`

Tenta una connessione ad un server Konga. Il server a cui ci si vuole connettere può essere specificato in due modi: tramite i parametri host e port, oppure tramite un `dict` server che deve contenere almeno le chiavi host e port. Alternativamente, se server è una stringa e host non è specificato, viene assunta come host. Se host include una specifica di porta e port è `0`, port viene ottenuta dalla specifica contenuta nella stringa di host. Se success è `None`, la funzione è bloccante; su errore o scaduto il timeout una eccezione di tipo `Error` è lanciata, altrimenti viene restituito un `dict` con informazioni sulla connessione appena stabilita. Se success è una funzione nella forma `success(info, userdata)` allora `connect` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata con le informazioni sulla connessione e userdata se e quando la connessione viene stabilita. Il parametro options può essere un `dict` contenente opzioni aggiuntive per la connessione; al momento le opzioni supportate sono:

- `tenant_key` (str): chiave del tenant per stabilire la connessione con un server multitenant.

`create_database(password, driver, name, desc='', success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Crea un nuovo database sul server attualmente connesso; il database avrà nome name e descrizione desc. Se

success è None la chiamata è bloccante e se il database viene creato con successo viene restituito l'UUID del nuovo database; se si verifica un errore viene lanciata l'eccezione Error. Se success è una funzione nella forma success(databases, userdata), create_database restituisce immediatamente un oggetto Deferred e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con la lista dei database ed il parametro userdata.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

delete_backup(password, backup_name, position, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Cancella il backup identificato da backup_name dal server connesso. Se success è None, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione Error in caso di errore. Se success è una funzione nella forma success(userdata), la chiamata restituisce immediatamente un oggetto Deferred e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

delete_database(password, driver, name, delete_cloud_data=None, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Cancella il database specificato. Se delete_cloud_data è None (valore predefinito) la cancellazione sarà negata nel caso ci siano dati binari legati al database al momento presenti nel cloud; in caso contrario i dati binari saranno o meno cancellati dal cloud in base al valore del parametro. Se success è None, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione Error in caso di errore. Se success è una funzione nella forma success(userdata), la chiamata restituisce immediatamente un oggetto Deferred e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

delete_record(tablename, code=None, id=None, code_azienda=None, num_esercizio=None, log=None, success=None, error=None, progress=None)

Cancella un record dalla tabella tablename. Il record può essere identificato in due modi: o tramite il solo id, oppure tramite la specifica dei parametri code, code_azienda e num_esercizio. Se success è None la chiamata è bloccante, e in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe Error o ErrorList. Se success è una funzione nella forma success(), la chiamata restituisce immediatamente un oggetto Deferred e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito. In modalità asincrona se log è un oggetto di classe OperationLog, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante la cancellazione.

disconnect()

Disconnette il server attualmente connesso, oppure non fa nulla se non si è al momento connessi.

fetch_binary(field_or_tablename, id, type, filename=None, check_only=False, success=None, error=None, progress=None)

Carica un contenuto binario dal server. field_or_tablename può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella; questa tabella unita a id identificano la scheda del database da cui caricare la risorsa; type è uno dei valori della Choice Resources, mentre filename ha senso solo per identificare le risorse di tipo documento. La funzione ritorna una tupla di quattro elementi: (dati, filename, original_filename, checksum). Questi quattro elementi sono anche i parametri passati alla callback success in caso di successo. dati sono i dati binari che sono stati caricati dal server; filename è il nome file interno

con cui è identificata la risorsa, original_filename è il nome del file originale che è stato specificato all'atto del salvataggio della risorsa sul server, mentre checksum è un checksum dei dati. Se check_only è `True`, i dati binari della risorsa non verranno effettivamente caricati dal dispositivo di archiviazione in cui sono depositati, e dati sarà `None`; questa modalità è utile per verificare l'esistenza di una risorsa e il suo checksum senza effettivamente caricarla da remoto (nel caso di archiviazione su cloud il caricamento potrebbe essere lento).

`fetch_image(fieldname, id, type, success=None, error=None, progress=None)`

Piccolo wrapper alla funzione `fetch_binary()`, dedicato alle immagini, con l'unica differenza che il valore di ritorno sarà direttamente il contenuto binario dell'immagine in caso di successo (e questo sarà anche l'unico parametro passato alla callback success)

`full_text_search(text, limit, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue una ricerca full-text sul database attivo sulla connessione corrente, limitando la ricerca di text a limit risultati. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e restituisce una lista di risultati, dove ogni risultato è `dict` con almeno le chiavi score, tablename, id e display; in caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`. Se success è una funzione nella format `success(hits, userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con i risultati della ricerca ed il parametro userdata.

`get_connection_info()`

Restituisce un `dict` con informazioni sulla connessione corrente, o `None` se non si è connessi.

`get_data_dictionary(success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Restituisce il dizionario dei dati disponibile sul server attualmente connesso, sotto forma di oggetto di classe `kongalib.DataDictionary`.

`get_id()`

Restituisce un ID numerico univoco assegnato dal server alla connessione con questo client, o 0 se non si è connessi.

`get_record(tablename, code=None, id=None, field_names=None, row_extra_field_names=None, code_azienda=None, num_esercizio=None, mode=None, mask_binary=None, flags=287, success=None, error=None, progress=None)`

Ottiene il record completo della tabella tablename, sotto forma di `dict`. Il record può essere identificato in due modi: o tramite il solo id, oppure tramite la specifica dei parametri code, code_azienda e num_esercizio. Se success è `None` la chiamata è bloccante, altrimenti verrà lanciata un'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(data)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con i dati del record.

`index_database(password, driver, name, reset=False, run=True, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue una indicizzazione del database specificato sul server attualmente connesso. Se reset è `False`, l'indicizzazione è incrementale, ovvero l'indice viene modificato per tenere conto solo dei record inseriti, modificati o cancellati dall'ultima indicizzazione; se invece reset è `True` l'indice viene prima cancellato e poi, se run è anch'esso `True`, viene ricreato completamente. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`insert_record`(tablename, data, code_azienda=None, num_esercizio=None, log=None, success=None, error=None, progress=None)

Inserisce un nuovo record nella tabella tablename. Il nuovo record, i cui dati sono passati nel `dict` data, sarà un record condiviso con tutte le aziende del database se code_azienda e num_esercizio sono `None`, altrimenti apparterrà solo all'azienda e all'esercizio specificati. Se success è `None` la chiamata è bloccante e ritornerà una tupla nella forma `(id, code)`, dove id è l'ID univoco assegnato al record dal server, mentre code è il codice del record (che può essere diverso da quello passato in data se sono attivi i codici automatici per tablename); in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error` o `ErrorList`. Se success è una funzione nella forma `success(id, code)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con l'ID ed il codice del nuovo record. In modalità asincrona se log è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante l'inserimento.

`interrupt`()

Interrompe tutte le operazioni al momento in esecuzione da parte di questo client.

`list_backups`(position=0, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Ottiene la lista dei backup disponibili sul server connesso. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e restituisce una lista di backup; ogni backup è un `dict` che contiene almeno le chiavi backup_name, uuid, date e size; se si verifica un errore viene lanciata l'eccezione `Error`. Se success è una funzione nella forma `success(backups, userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con la lista dei backup ed il parametro userdata.

`list_binaries`(field_or_tablename, id, type=None, success=None, error=None, progress=None)

Ottiene la lista dei dati binari associati ad una scheda del database, identificata da field_or_tablename (che può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella) e id. La funzione ritorna una lista di tuple, in cui la n-esima tupla ha la forma `( Tipo, NomeAllegato, NomeOriginale )`; Tipo è un intero ed è uno dei valori della Choice `Resources`, NomeAllegato è il nome assegnato internamente a Konga per identificare univocamente il contenuto binario, mentre NomeOriginale è il nome del file originale da cui è stato caricato il contenuto. Se type è specificato, la funzione filtrerà i risultati in baso ad esso, ritornando solo le tuple con il Tipo corretto. Se success è diverso da `None`, la callback verrà invocata in caso di successo con la lista di tuple di cui sopra.

`list_databases`(driver=None, quick=False, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Restituisce la lista dei database disponibili sul server corrente, appartenenti a tutti o ad uno specifico driver. La lista viene tornata sotto forma di `dict`, le cui chiavi sono i nomi dei driver e i valori le liste dei database appartenenti allo specifico driver. Ogni database nelle liste è un `dict` che contiene almeno le chiavi name, desc, uuid, created_ts e modified_ts. L'eccezione `Error` viene lanciata se si verifica un errore. Se success è una funzione nella forma `success(databases, userdata)`, `list_databases` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con la lista dei database ed il parametro userdata. Se quick è `True`, la funzione ritorna il più velocemente possibile ma la scansione dei database disponibili potrebbe risultare ancora incompleta.

`list_drivers`(configured=True, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Restituisce la lista dei driver di database presenti sul server attualmente connesso, oppure lancia un'eccezione `Error` su errore. Ogni elemento della lista restituita è un `dict` che comprende la chiavi name, version e description. Se success è `None` la funzione è bloccante, altrimenti se è una funzione nella forma `success(drivers, userdata)`, restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con la lista dei driver ed il parametro userdata. Se configured è False, tutti i driver installati sul server sono restituiti, altrimenti verranno restituite solo le informazioni sui driver configurati correttamente ed in esecuzione sul server.

`list_servers`(timeout=5000, port=0, success=None, progress=None, userdata=None)

Esegue una scansione della rete locale alla ricerca dei server Konga disponibili, attendendo al massimo timeout millisecondi per una risposta. port specifica la porta da cui far partire la scansione (default = 51967); sono controllate le successive 10 porte UDP con intervallo di 20 porte (quindi di default vengono scansionate le porte 51967, 51987, 52007, ... 52147). Se success è `None`, la funzione è bloccante e scaduto il timeout restituisce una lista di `dict`, le cui chiavi principali sono host, port, name e description. Al contrario, se success è una funzione nella forma `success(servers, userdata)`, `list_servers` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con la lista dei risultati (come nel risultato del caso sincrono) ed il parametro userdata.

`lock_resource`(command, row_id=None)

Tenta di eseguire il blocco della risorsa identificata da command. Se row_id è diverso da `None`, è possibile eseguire il blocco di una singola riga di una tabella del database. Restituisce una tupla `(result, owner_data)`, dove owner_data è un `dict` contenente informazioni sull'utente che detiene già il blocco della risorsa in caso fosse già bloccata, oppure lancia un'eccezione `Error` in caso di errore.

`open_database`(driver, name, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Apre un database rendendolo il database attivo per la connessione corrente. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene tornato un `dict` con le informazioni sul database connesso, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(info, userdata)`, `open_database` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con le informazioni sul database ed il parametro userdata.

`optimize_database`(password, driver, name, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Esegue una ottimizzazione del database specificato sul server attualmente connesso. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`query`(query, native=False, full_column_names=False, collapse_blobs=False, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Esegue una query SQL sul database attivo nella connessione corrente. Se native è `True`, la query viene passata al driver del database senza essere interpretata, permettendo l'esecuzione di query native per l'RDBMS sottostante. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene restituita una tupla `(affected_rows, column_names, result_set)`; affected_rows è il numero di righe coinvolte nella query di UPDATE/DELETE, column_names è una lista di nomi di colonne per il result set, mentre result_set è una lista di righe risultati della query, dove ogni riga è una lista di valori corrispondenti alle colonne restituite in column_names. In caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`. Se success è una funzione nella forma `success(affected_rows, column_names, result_set, userdata)`, `query` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono.

Nota: Se full_column_names è `False`, column_names includerà i nomi delle colonne senza nome tabella, altrimenti saranno inclusi i nomi completi delle colonne. Se collapse_blobs è `True`, i dati di tipo BLOB binari verranno restituiti come `[...]`.

`repair_database(password, driver, name, output, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Prova a riparare il database danneggiato specificato, salvando il database recuperato in output. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

Nota: Non tutti i driver di database supportano questa operazione, e il recupero del database potrebbe fallire in ogni caso.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`restore_database(password, backup_name, driver, name, change_uuid=True, overwrite=False, position=0, restore_index=True, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Ripristina un database a partire da un backup effettuato in precedenza sul server connesso. Se overwrite è False ed esiste un database gestito da driver con lo stesso nome, la funzione riporterà errore. change_uuid specifica se cambiare l'UUID associato al database oppure se ripristinare quello originale; se si hanno database con lo stesso nome gestiti da driver diversi è opportuno che almeno l'UUID per essi sia diverso, altrimenti si può incorrere in problemi di aliasing. position specifica da dove prendere il backup da rispristinare, e deve essere una delle costanti `kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER` o `kongalib.BACKUP_ON_CLOUD`; restore_index invece permette di specificare se ripristinare o meno l'indice di ricerca qualora fosse contenuto all'interno del backup.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`rollback_transaction(resume_indexing=False)`

Esegue un ROLLBACK della transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se resume_indexing è `True`, l'indicizzazione del database è abilitata sul server. In caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

`select_data(tablename, fieldnamelist=None, where_expr=None, order_by=None, order_desc=False, offset=0, count=None, get_total=False, exist=None, success=None, error=None, progress=None)`

Genera ed esegue una SELECT sul server per ottenere una lista di risultati, a partire dalla tabella tablename. fieldnamelist è una lista di nomi dei campi da ottenere; se un campo fk_X di tablename è una foreign key, si può accedere ai campi della tabella collegata Y specificando «fk_X.Campo_di_Y»; la JOIN corrispondente verrà generata e gestita automaticamente dal server. Analogamente, si possono creare catene di JOIN implicite facendo riferimenti multipli di campi foreign key, per esempio «fk_X.fk_Y.fk_Z.Campo_di_Z».

Se where_expr non è `None`, può essere il corpo di una espressione WHERE SQL, e può contenere riferimenti nella stessa forma di fieldnamelist, per esempio «(Campo_di_X = 1) AND (fk_X.Campo_di_Y > 5)».

order_by può essere un nome di campo per cui ordinare i risultati, dove order_desc specifica se ordinare in modo ascendente o discendente. offset e count permettono di restituire risultati solo a partire dal numero offset, e limitandosi a count risultati.

Se get_total è `True`, il valore di ritorno (o gli argomenti della callback success) sarà una tupla nella forma `(result_set, total_rows, exist_results)`; total_rows sarà il numero totale di righe come se offset

e limit non fossero stati specificati, mentre exist_results sarà un `dict` le cui chiavi saranno gli ID specificati nel parametro exist, e i valori saranno `True` o `False` a seconda che il corrispettivo ID sia presente nel database per la tabella tablename oppure no.

Se success è `None` la chiamata è bloccante e verrà restituito un risultato come descritto sopra, altrimenti verrà lanciata un'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(result_set)` oppure `success(result_set, total_rows, exist_results)` (a seconda del parametro get_total come descritto sopra), la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito.

`select_data_as_dict`(tablename, fieldnamelist=None, where_expr=None, order_by=None, order_desc=False, offset=0, count=None, get_total=False, success=None, error=None, progress=None)

Esattamente come `select_data()`, ma restituisce il result_set come una lista di `dict`, anzichè una lista di liste.

`store_binary`(field_or_tablename, id, type, filename=None, original_filename=None, data=None, desc=None, force_delete=False, code_azienda=None, success=None, error=None, progress=None)

Salva un contenuto binario sul server. field_or_tablename può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella; questa tabella unita a id identificano la scheda a cui abbinare la risorsa; type è uno dei valori della Choice*``Resources``; *filename permette di specificare un nome file interno con cui identificare la risorsa (se `None` il server genererà un nome univoco automaticamente); original_filename è il nome file originale i cui dati si stanno salvando sul server; data sono i dati binari effettivi; desc è la descrizione da abbinare alla risorsa; code_azienda infine identifica l'azienda su cui si sta operando. La funzione ritorna il nome del file interno usato dal server per identificare la risorsa, che come detto sopra è uguale a filename se quest'ultimo è diverso da `None`, altrimenti verrà ritornato il nome file generato dal server. La callback success se specificata riceverà filename come unico parametro. Se data è `None`, la funzione cancella i dati binari associati alla scheda; force_delete in questo caso può essere `True` se si desidera cancellare il riferimento ai dati anche se i dati non sono raggiungibili dal server.

`unlock_resource`(command, row_id=None)

Rilascia il blocco della risorsa identificata da tablename e row_id.

`update_record`(tablename, data, code=None, id=None, code_azienda=None, num_esercizio=None, log=None, success=None, error=None, progress=None)

Aggiorna un record esistente nella tabella tablename. Il record, i cui dati da aggiornare sono passati nel `dict` data, può essere identificato in due modi: o tramite il solo id, oppure tramite la specifica dei parametri code, code_azienda e num_esercizio. Se success è `None` la chiamata è bloccante, e in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error` o `ErrorList`. Se success è una funzione nella forma `success()`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito. In modalità asincrona se log è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante l'aggiornamento.

`upgrade_database`(password, driver, name, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Aggiorna il database specificato all'ultima versione disponibile. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene restituita una tupla (log, old_version, new_version), dove il log dell'operazione è sotto forma di una lista di stringhe, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(log, old_version, new_version, userdata)`, `upgrade_database` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il log dell'operazione, la vecchia versione dati, la nuova versione dati ed il parametro userdata.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

3.2.2 Esempi

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di utilizzo della classe `Client`; si assume che ci sia un server Konga disponibile su localhost e che esista su di esso un database SQLite «demo» inizializzato con i dati di esempio.

Esempio di connessione e lista dell'archivio clienti presenti sul database:

```
import kongalib

c = kongalib.Client()
c.connect(host='localhost')
c.open_database('sqlite', 'demo')
c.authenticate('admin', '')
results = c.select_data('EB_ClientiFornitori', ['Codice', 'RagioneSociale'], 'Tipo = 1')
for row in results:
        print row
```

Esempio di come ottenere tutto il record di un documento fiscale (testata e righe):

```
import kongalib

def print_data(data, indent=1):
        # Stampa i dati, tralasciando le chiavi speciali (che cominciano con '@')
        lines = [ '%s: %s' % (key, value) for key, value in data.iteritems() if not key.
↪startswith('@') ]
        print "\n".join((indent * "\t") + line for line in lines)

c = kongalib.Client()
c.connect(host='localhost')
c.open_database('sqlite', 'demo')
c.authenticate('admin', '')
record = c.get_record('EB_DocumentiFiscali', 11, code_azienda='00000001')
print "Testata:"
print_data(record)
rows = record.get('@rows', [])
for i, row in enumerate(rows):
        print "\tRiga %d:" % (i + 1)
        print_data(row, 2)
```

3.3 Operazioni asincrone

Come visto precedentemente, la classe `Client` già supporta l'esecuzione asincrona di gran parte dei suoi metodi, tramite l'uso delle callback success, error e progress. Esiste però anche un approccio più moderno all'esecuzione asincrona che supporta direttamente il modulo `asyncio` di Python, in modo da poter usare costrutti come `async` e `await`; per fare questo è stata introdotta la classe `AsyncClient`.

Nota: La classe `AsyncClient` è disponibile solo se si usa Python versione 3.6 o successive.

E" possibile convertire oggetti di classe `Client` a oggetti di classe `AsyncClient` e viceversa tramite i metodi `kongalib.Client.as_async()` e `kongalib.AsyncClient.as_sync()`; eventuali connessioni a server e database verranno preservate.

3.3.1 Classe AsyncClient

`class kongalib.AsyncClient(impl=None)`

La classe AsyncClient, analogamente alla classe `Client`, permette di connettersi ad un server Konga e di eseguire comandi sullo stesso; la differenza è nel fatto che questa classe è costruita esplicitamente per lavorare con asyncio di Python, ed è disponibile solo se si usa Python >= 3.6.

Tutti i metodi che esistono nella classe Client e che possono essere invocati sia in maniera asincrona (specificando le callback di success, error e progress) che sincrona (generalmente omettendo di specificare la callback di success), nella classe AsyncClient accettano eventualmente la sola callback di progress, in quanto vengono sempre eseguiti in maniera asincrona tramite l'event loop di asyncio, che si assume sia in esecuzione. La progress viene eseguita in un thread separato, ed ha la forma `progress(type, completeness, state, userdata)`; i parametri interessanti di questa callback sono completeness (percentuale di completamento, ossia un numero che varia da 0.0 a 100.0; se -1.0 indica una percentuale di completamento indefinita), state (stringa che specifica l'eventuale stato corrente dell'operazione) e userdata, che è un parametro aggiuntivo che viene normalmente passato alla chiamata asincrona dall'utente per tenere traccia di un eventuale stato.

Come per la classe Client, oggetti di classe AsyncClient possono essere usati come contesti per il costrutto `with`: all'ingresso del blocco verrà iniziata una transazione, mentre in uscita verrà eseguita una commit o una rollback della stessa a seconda che ci sia stata o meno un'eccezione all'interno del blocco di istruzioni. Da notare che dal momento che siamo in ambito asincrono, andrà usato il costrutto `async with` al posto del semplice `with`.

`as_sync()`

Ritorna un oggetto `Client` equivalente a questo client, preservando le connessioni già presenti.

`authenticate(username, password, progress=None, userdata=None, timeout=180000, new_password=None)`

Effettua un accesso al database attivo sulla connessione corrente, identificando l'utente tramite i parametri username e password. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un `dict` con informazioni dettagliate sull'utente autenticato, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

`backup_database(password, backup_name, driver, name, auto=True, overwrite=False, position=0, store_index=False, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue un backup del database specificato sul server attualmente connesso. Se auto è `False`, è necessario specificare un nome per il backup tramite backup_name, altrimenti il backup viene considerato automatico ed un nome univoco è assegnato dal server. Se overwrite è `False` ed un backup con lo stesso nome esiste già sul server, non sarà possibile eseguire il backup. position permette di specificare dove eseguire il backup, ed è una combinazione delle costanti `kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER` e `kongalib.BACKUP_ON_CLOUD`, mentre store_index specifica se includere l'indice di ricerca full-text nel backup. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`begin_transaction(pause_indexing=False, deferred=False)`

Inizia una transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se pause_indexing è `True`, l'indicizzazione del database è disabilitata sul server. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

`close_database`(backup=False, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Chiude il database attivo sulla connessione corrente, restituendo un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona; in caso di errore verrà lanciata l'eccezione `Error`.

Nota: Se backup è `True`, il server esegue un backup automatico del database prima di chiuderlo.

`code_exists`(tablename, code, code_azienda, num_esercizio, extra_where=None)

Controlla l'esistenza del codice code nella tabella tablename per l'azienda e l'esercizio specificati in code_azienda e num_esercizio. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un valore booleano; in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error`.

`commit_transaction`(resume_indexing=False)

Esegue una COMMIT della transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se resume_indexing è `True`, l'indicizzazione del database è abilitata sul server. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

`connect`(server=None, host=None, port=0, options=None, timeout=30000, progress=None, userdata=None)

Tenta una connessione ad un server Konga. Il server a cui ci si vuole connettere può essere specificato in due modi: tramite i parametri host e port, oppure tramite un `dict` server che deve contenere almeno le chiavi host e port. Alternativamente, se server è una stringa e host non è specificato, viene assunta come host. Se host include una specifica di porta e port è `0`, port viene ottenuta dalla specifica contenuta nella stringa di host. Il parametro options può essere un `dict` contenente opzioni aggiuntive per la connessione; al momento le opzioni supportate sono:

- `tenant_key` (str): chiave del tenant per stabilire la connessione con un server multitenant.

La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un `dict` contenente le informazioni sulla connessione stabilita.

`create_database`(password, driver, name, desc='', progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Crea un nuovo database sul server attualmente connesso; il database avrà nome name e descrizione desc. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà l'UUID del nuovo database; se si verifica un errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`delete_backup`(password, backup_name, position, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Cancella il backup identificato da backup_name dal server connesso. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`delete_database`(password, driver, name, delete_cloud_data=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Cancella il database specificato. Se delete_cloud_data è `None` (valore predefinito) la cancellazione sarà negata nel caso ci siano dati binari legati al database al momento presenti nel cloud; in caso contrario i dati binari saranno o meno cancellati dal cloud in base al valore del parametro. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`delete_record`(tablename, code=None, id=None, code_azienda=None, num_esercizio=None, log=None, progress=None)

Cancella un record dalla tabella tablename. Il record può essere identificato in due modi: o tramite il solo id, oppure tramite la specifica dei parametri code, code_azienda e num_esercizio. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona; in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error` o `ErrorList`. Al termine dell'operazione, se log è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante la cancellazione.

`disconnect`()

Disconnette il server attualmente connesso, oppure non fa nulla se non si è al momento connessi.

`fetch_binary`(field_or_tablename, id, type, filename=None, check_only=False, progress=None)

Carica un contenuto binario dal server. field_or_tablename può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella; questa tabella unita a id identificano la scheda del database da cui caricare la risorsa; type è uno dei valori della Choice `Resources`, mentre filename ha senso solo per identificare le risorse di tipo documento. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla di quattro elementi: (dati, filename, original_filename, checksum). dati sono i dati binari che sono stati caricati dal server; filename è il nome file interno con cui è identificata la risorsa, original_filename è il nome del file originale che è stato specificato all'atto del salvataggio della risorsa sul server, mentre checksum è un checksum dei dati. Se check_only è `True`, i dati binari della risorsa non verranno effettivamente caricati dal dispositivo di archiviazione in cui sono depositati, e dati sarà `None`; questa modalità è utile per verificare l'esistenza di una risorsa e il suo checksum senza effettivamente caricarla da remoto (nel caso di archiviazione su cloud il caricamento potrebbe essere lento).

`fetch_image`(fieldname, id, type, progress=None)

Piccolo wrapper alla funzione `fetch_binary()`, dedicato alle immagini, con l'unica differenza che l'oggetto `asyncio.Future` restituito una volta completato avrà come valore di ritorno direttamente il contenuto binario dell'immagine.

`full_text_search`(text, limit, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Esegue una ricerca full-text sul database attivo sulla connessione corrente, limitando la ricerca di text a limit risultati. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una lista di risultati, dove ogni risultato è `dict` con almeno le chiavi score, tablename, id e display; in caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

`get_connection_info`()

Restituisce un `dict` con informazioni sulla connessione corrente, o `None` se non si è connessi.

`get_data_dictionary`(progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà il dizionario dei dati disponibile sul server attualmente connesso, sotto forma di oggetto di classe `kongalib.DataDictionary`.

`get_id`()

Restituisce un ID numerico univoco assegnato dal server alla connessione con questo client, o 0 se non si è connessi.

`get_record`(tablename, code=None, id=None, field_names=None, row_extra_field_names=None, code_azienda=None, num_esercizio=None, mode=None, mask_binary=None, flags=287, progress=None)

Ottiene il record completo della tabella tablename, sotto forma di `dict`. Il record può essere identificato in due modi: o tramite il solo id, oppure tramite la specifica dei parametri code, code_azienda e num_esercizio. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un `dict` con il record ottenuto; verrà lanciata un'eccezione `Error` in caso di errore.

`index_database`(password, driver, name, reset=False, run=True, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Esegue una indicizzazione del database specificato sul server attualmente connesso. Se reset è `False`, l'indicizzazione è incrementale, ovvero l'indice viene modificato per tenere conto solo dei record inseriti, modificati o cancellati dall'ultima indicizzazione; se invece reset è `True` l'indice viene prima cancellato e poi, se run è anch'esso `True`, viene ricreato completamente. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`insert_record`(tablename, data, code_azienda=None, num_esercizio=None, log=None, progress=None)

Inserisce un nuovo record nella tabella tablename. Il nuovo record, i cui dati sono passati nel `dict` data, sarà un record condiviso con tutte le aziende del database se code_azienda e num_esercizio sono `None`, altrimenti apparterrà solo all'azienda e all'esercizio specificati. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla nella forma `(id, code)`, dove id è l'ID univoco assegnato al record dal server, mentre code è il codice del record (che può essere diverso da quello passato in data se sono attivi i codici automatici per tablename); in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error` o `ErrorList`. Al termine dell'operazione, se log è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante l'inserimento.

`interrupt`()

Interrompe tutte le operazioni al momento in esecuzione da parte di questo client.

`list_backups`(position=0, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Ottiene la lista dei backup disponibili sul server connesso. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una lista di backup; ogni backup è un `dict` che contiene almeno le chiavi backup_name, uuid, date e size; se si verifica un errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

`list_binaries`(field_or_tablename, id, type=None, progress=None)

Ottiene la lista dei dati binari associati ad una scheda del database, identificata da field_or_tablename (che può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella) e id. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una lista di tuple, in cui la n-esima tupla ha la forma `( Tipo, NomeAllegato, NomeOriginale )`; Tipo è un intero ed è uno dei valori della Choice `Resources`, NomeAllegato è il nome assegnato internamente a Konga per identificare univocamente il contenuto binario, mentre NomeOriginale è il nome del file originale da cui è stato caricato il contenuto. Se type è specificato, la funzione filtrerà i risultati in baso ad esso, ritornando solo le tuple con il Tipo corretto.

`list_databases`(driver=None, quick=False, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà la lista dei database disponibili sul server corrente, appartenenti a tutti o ad uno specifico driver. La lista viene tornata sotto forma di `dict`, le cui chiavi sono i nomi dei driver e i valori le liste dei database appartenenti allo specifico driver. Ogni database nelle liste è un `dict` che contiene almeno le chiavi name, desc, uuid, created_ts e modified_ts. L'eccezione `Error` viene lanciata se si verifica un errore. Se quick è `True`, la funzione ritorna il più velocemente possibile ma la scansione dei database disponibili potrebbe risultare ancora incompleta.

`list_drivers`(configured=True, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà la lista dei driver di database presenti sul server attualmente connesso, oppure lancia un'eccezione `Error` su errore. Ogni elemento della lista restituita è un `dict` che comprende la chiavi name, version e description. Se configured è False, tutti i driver installati sul server sono restituiti, altrimenti verranno restituite solo le informazioni sui driver configurati correttamente ed in esecuzione sul server.

`list_servers`(timeout=5000, port=0, progress=None, userdata=None)

Esegue una scansione della rete locale alla ricerca dei server Konga disponibili, attendendo al massimo timeout millisecondi per una risposta. port specifica la porta da cui far partire la scansione (default = 51967); sono controllate le successive 10 porte UDP con intervallo di 20 porte (quindi di default vengono scansionate le porte 51967, 51987, 52007, ... 52147). La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una lista di `dict`, le cui chiavi principali sono host, port, name e description.

`lock_resource`(command, row_id=None)

Tenta di eseguire il blocco della risorsa identificata da command. Se row_id è diverso da `None`, è possibile eseguire il blocco di una singola riga di una tabella del database. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla `(result, owner_data)`, dove owner_data è un `dict` contenente informazioni sull'utente che detiene già il blocco della risorsa in caso fosse già bloccata, oppure lancia un'eccezione `Error` in caso di errore.

`open_database`(driver, name, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Apre un database rendendolo il database attivo per la connessione corrente. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un `dict` con le informazioni sul database connesso, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

`optimize_database`(password, driver, name, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Esegue una ottimizzazione del database specificato sul server attualmente connesso. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`query`(query, native=False, full_column_names=False, collapse_blobs=False, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Esegue una query SQL sul database attivo nella connessione corrente. Se native è `True`, la query viene passata al driver del database senza essere interpretata, permettendo l'esecuzione di query native per l'RDBMS sottostante. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla nella forma `(affected_rows, column_names, result_set)`; affected_rows è il numero di righe coinvolte nella query di UPDATE/DELETE, column_names è una lista di nomi di colonne per il result set, mentre result_set è una lista di righe risultati della query, dove ogni riga è una lista di valori corrispondenti alle colonne restituite in column_names. In caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

Nota: Se full_column_names è `False`, column_names includerà i nomi delle colonne senza nome tabella, altrimenti saranno inclusi i nomi completi delle colonne. Se collapse_blobs è `True`, i dati di tipo BLOB binari verranno restituiti come `[...]`.

`repair_database`(password, driver, name, output, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Prova a riparare il database danneggiato specificato, salvando il database recuperato in output. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

Nota: Non tutti i driver di database supportano questa operazione, e il recupero del database potrebbe fallire in ogni caso.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`restore_database`(password, backup_name, driver, name, change_uuid=True, overwrite=False, position=0, restore_index=True, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Ripristina un database a partire da un backup effettuato in precedenza sul server connesso. Se overwrite è False ed esiste un database gestito da driver con lo stesso nome, la funzione riporterà errore. change_uuid specifica se cambiare l'UUID associato al database oppure se ripristinare quello originale; se si hanno database con lo stesso nome gestiti da driver diversi è opportuno che almeno l'UUID per essi sia diverso, altrimenti si può incorrere in problemi di aliasing. position specifica da dove prendere il backup da rispristinare, e deve essere una delle costanti `kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER` o `kongalib.BACKUP_ON_CLOUD`; restore_index invece permette di specificare se ripristinare o meno l'indice di ricerca qualora fosse contenuto all'interno del backup. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`rollback_transaction`(resume_indexing=False)

Esegue un ROLLBACK della transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se resume_indexing è `True`, l'indicizzazione del database è abilitata sul server. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

`select_data`(tablename, fieldnamelist=None, where_expr=None, order_by=None, order_desc=False, offset=0, count=None, get_total=False, exist=None, progress=None)

Genera ed esegue una SELECT sul server per ottenere una lista di risultati, a partire dalla tabella tablename. fieldnamelist è una lista di nomi dei campi da ottenere; se un campo fk_X di tablename è una foreign key, si può accedere ai campi della tabella collegata Y specificando «fk_X.Campo_di_Y»; la JOIN corrispondente verrà generata e gestita automaticamente dal server. Analogamente, si possono creare catene di JOIN implicite facendo riferimenti multipli di campi foreign key, per esempio «fk_X.fk_Y.fk_Z.Campo_di_Z».

Se where_expr non è `None`, può essere il corpo di una espressione WHERE SQL, e può contenere riferimenti nella stessa forma di fieldnamelist, per esempio «(Campo_di_X = 1) AND (fk_X.Campo_di_Y > 5)».

order_by può essere un nome di campo per cui ordinare i risultati, dove order_desc specifica se ordinare in modo ascendente o discendente. offset e count permettono di restituire risultati solo a partire dal numero offset, e limitandosi a count risultati.

La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato dipende dal valore del parametro get_total. Se get_total è `True`, il risultato sarà una tupla nella forma `(result_set, total_rows, exist_results)`; total_rows sarà il numero totale di righe come se offset e limit non fossero stati specificati, mentre exist_results sarà un `dict` le cui chiavi saranno gli ID specificati nel parametro exist, e i valori saranno `True` o `False` a seconda che il corrispettivo ID sia presente nel database per la tabella tablename oppure no. Se get_total è `False`, il risultato sarà il solo result_set, ossia una lista di righe risultato della query, dove ogni riga è una lista di valori.

`select_data_as_dict`(tablename, fieldnamelist=None, where_expr=None, order_by=None, order_desc=False, offset=0, count=None, get_total=False, progress=None)

Esattamente come `select_data()`, ma l'oggetto `asyncio.Future` restituito una volta completato ritornerà un result_set sotto forma di lista di `dict`, anzichè una lista di liste.

`store_binary`(field_or_tablename, id, type, filename=None, original_filename=None, data=None, desc=None, force_delete=False, code_azienda=None, progress=None)

Salva un contenuto binario sul server. field_or_tablename può essere un nome tabella o un campo da cui

risolvere il nome tabella; questa tabella unita a id identificano la scheda a cui abbinare la risorsa; type è uno dei valori della Choice*``Resources``; *filename permette di specificare un nome file interno con cui identificare la risorsa (se `None` il server genererà un nome univoco automaticamente); original_filename è il nome file originale i cui dati si stanno salvando sul server; data sono i dati binari effettivi; desc è la descrizione da abbinare alla risorsa; code_azienda infine identifica l'azienda su cui si sta operando. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà il nome del file interno usato dal server per identificare la risorsa, che come detto sopra è uguale a filename se quest'ultimo è diverso da `None`, altrimenti sarà il nome file generato dal server. Se data è `None`, la funzione cancella i dati binari associati alla scheda; force_delete in questo caso può essere `True` se si desidera cancellare il riferimento ai dati anche se i dati non sono raggiungibili dal server.

`unlock_resource`(command, row_id=None)

Rilascia il blocco della risorsa identificata da tablename e row_id. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

`update_record`(tablename, data, code=None, id=None, code_azienda=None, num_esercizio=None, log=None, progress=None)

Aggiorna un record esistente nella tabella tablename. Il record, i cui dati da aggiornare sono passati nel `dict` data, può essere identificato in due modi: o tramite il solo id, oppure tramite la specifica dei parametri code, code_azienda e num_esercizio. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona; in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error` o `ErrorList`. Al termine dell'operazione, se log è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante l'aggiornamento.

`upgrade_database`(password, driver, name, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Aggiorna il database specificato all'ultima versione disponibile. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla (log, old_version, new_version), dove il log dell'operazione è sotto forma di una lista di stringhe, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

3.3.2 Esempi

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di utilizzo della classe `AsyncClient`; si assume che ci sia un server Konga disponibile su localhost e che esista su di esso un database SQLite «demo» inizializzato con i dati di esempio.

Esempio di connessione e lista dell'archivio clienti presenti sul database:

```
import asyncio
import kongalib

async def main():
        c = kongalib.AsyncClient()
        await c.connect(host='localhost')
        await c.open_database('sqlite', 'demo')
        await c.authenticate('admin', '')
        results = await c.select_data('EB_ClientiFornitori', ['Codice', 'RagioneSociale
↪'], 'Tipo = 1')
        for row in results:
                print(row)

asyncio.run(main())
```

Esempio di come ottenere tutto il record di un documento fiscale (testata e righe):

```
import asyncio
import kongalib

def print_data(data, indent=1):
        # Stampa i dati, tralasciando le chiavi speciali (che cominciano con '@')
        lines = [ '%s: %s' % (key, value) for key, value in data.items() if not key.
↪startswith('@') ]
        print("\n".join((indent * "\t") + line for line in lines))

async def main():
        c = kongalib.Client()
        await c.connect(host='localhost')
        await c.open_database('sqlite', 'demo')
        await c.authenticate('admin', '')
        record = await c.get_record('EB_DocumentiFiscali', 11, code_azienda='00000001')
        print("Testata:")
        print_data(record)
        rows = record.get('@rows', [])
        for i, row in enumerate(rows):
                print("\tRiga %d:" % (i + 1))
                print_data(row, 2)

asyncio.run(main())
```

3.4 Dizionario dei dati

E" possibile ottenere informazioni sul dizionario dei dati del server Konga attualmente connesso ad una istanza di classe `Client`; la classe `DataDictionary` contiene una serie di metodi utili allo scopo.

3.4.1 Tipi di campo

`kongalib.data_dictionary.TYPE_TINYINT = 1`

Tipo di campo SQL TINYINT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `int`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_SMALLINT = 2`

Tipo di campo SQL SMALLINT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `int`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_INT = 3`

Tipo di campo SQL INT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `int`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_BIGINT = 4`

Tipo di campo SQL BIGINT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `int`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_FLOAT = 5`

Tipo di campo SQL FLOAT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `float`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_DOUBLE = 6`

Tipo di campo SQL DOUBLE; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `float`.

kongalib.data_dictionary.TYPE_DECIMAL = 7

Tipo di campo SQL DECIMAL; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo kongalib.Decimal.

> Avvertimento: Konga Server traduce automaticamente questo tipo di dato in BIGINT sul database SQL, e salva i valori decimali come se fossero interi moltiplicati per 1000000. Questo consente una precisione fino a 6 cifre decimali, e permette a Konga Server di operare anche con driver SQL che non supportano nativamente il tipo dato DECIMAL (come SQLite). La traduzione è completamente trasparente per kongalib, in quanto i metodi della classe kongalib.Client ricevono e restituiscono oggetti di clase kongalib.Decimal per gestire i decimali.

kongalib.data_dictionary.TYPE_DATE = 8

Tipo di campo SQL DATE; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo datetime.date.

kongalib.data_dictionary.TYPE_TIME = 9

Tipo di campo SQL TIME; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo datetime.time.

kongalib.data_dictionary.TYPE_TIMESTAMP = 10

Tipo di campo SQL TIMESTAMP; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo datetime.datetime.

kongalib.data_dictionary.TYPE_YEAR = 11

Tipo di campo SQL YEAR; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo int.

kongalib.data_dictionary.TYPE_CHAR = 12

Tipo di campo SQL CHAR; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo unicode.

kongalib.data_dictionary.TYPE_VARCHAR = 13

Tipo di campo SQL VARCHAR; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo unicode.

kongalib.data_dictionary.TYPE_TINYTEXT = 14

Tipo di campo SQL TINYTEXT; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo unicode.

kongalib.data_dictionary.TYPE_TEXT = 15

Tipo di campo SQL TEXT; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo unicode.

kongalib.data_dictionary.TYPE_LONGTEXT = 16

Tipo di campo SQL LONGTEXT; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo unicode.

kongalib.data_dictionary.TYPE_TINYBLOB = 17

Tipo di campo SQL TINYBLOB; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo bytes.

kongalib.data_dictionary.TYPE_BLOB = 18

Tipo di campo SQL BLOB; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo bytes.

kongalib.data_dictionary.TYPE_LONGBLOB = 19

Tipo di campo SQL LONGBLOB; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo bytes.

3.4.2 Flag di tabella

`kongalib.data_dictionary.TABLE_HAS_IMAGES = 1`

Flag informativo di tabella del data dictionary. Se specificato, i record della tabella possono avere immagini collegate.

`kongalib.data_dictionary.TABLE_IS_INDEXED = 2`

Flag informativo di tabelle del data dictionary. Se specificato, la tabella è indicizzata per la ricerca full-text.

3.4.3 Flag di campo

`kongalib.data_dictionary.FIELD_UNSIGNED = 1`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il tipo dato è senza segno.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_UNIQUE = 2`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL è UNIQUE.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_NOT_NULL = 4`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL non può essere NULL.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_PRIMARY_KEY = 8`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL è una PRIMARY KEY.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_FOREIGN_KEY = 16`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL è una FOREIGN KEY.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_AUTO_INCREMENT = 32`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL è un intero incrementato automaticamente.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_DEFAULT_NULL = 64`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL ha NULL come valore di default.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_DEFAULT_CURRENT_TS = 128`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL ha il timestamp corrente come valore di default.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_DEFAULT = 192`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL ha un valore di default.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_ON_UPDATE_CURRENT_TS = 256`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL viene aggiornato automaticamente al timestamp corrente su UPDATE.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_ON_DELETE_CASCADE = 512`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, su cancellazione di un record tutti i record ad esso collegati verranno cancellati a loro volta.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_ON_DELETE_SET_NULL = 1024`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, su cancellazione di un record tutti i record ad esso collegati avranno il collegamento impostato a NULL.

3.4.4 Classe DataDictionary

`class kongalib.DataDictionary(data)`

La classe DataDictionary contiene informazioni sul dizionario dei dati usato da un server Konga. Tramite questa classe è possibile ottenere la lista delle tabelle e dei campi, e informazioni specifiche su ogni campo.

`class Choice(data)`

Piccola classe che descrive le opzioni associate ad una scelta fissa del dizionario dei dati.

`get_label(key)`

Ottiene la descrizione della chiave key sotto forma di `dict` con le traduzioni corrispondenti a ciascuna lingua.

`keys()`

Ottiene la lista delle chiavi supportate da questa Choice.

`get_choice(choicename)`

Ottiene un oggetto `Choice` a partire dal nome della scelta choicename. L'oggetto può successivamente essere interrogato per ottenere informazioni su ogni opzione disponibile nella scelta.

`get_field_info(fieldname)`

Ottiene un `dict` con le informazioni sul campo fieldname. Il nome del campo deve essere nella forma `<NomeTabella>.<NomeCampo>`. Le chiavi significative sono desc (un `dict` con le traduzioni della descrizione del campo), type (tipo di campo; vedere le costanti tipi di campo), default (valore di default) e flags (flag informativi sul campo; vedere le costanti flag di campo).

`get_fields_list(tablename)`

Ottiene la lista dei campi per la tabella tablename. I nomi dei campi restituiti non includono il nome tabella.

`get_table_info(tablename)`

Ottiene un `dict` con le informazioni sulla tabella tablename. Le chiavi significative sono desc (un `dict` con le traduzioni della descrizione della tabella) e flags (flag informativi sulla tabella; vedere le costanti flag di tabella).

`get_tables_list()`

Ottiene la lista delle tabelle del dizionario dei dati.

`get_version()`

Ottiene la versione del dizionario dei dati come intero nella forma `(major << 16) | (minor << 8) | revision`.

`resolve_field(fieldname)`

Converte un nome campo dalla forma `<NomeTabella>.[<CampoRef>.*]<NomeCampo>` nella forma `<NomeTabella>.<NomeCampo>`, risolvendo eventuali campi ref_* intermedi.

3.5 Python Database API

Kongalib supporta le specifiche 2.0 delle API Python per database, come definito sul PEP 0249. Per poter usare le API Python DB, occorre includere `kongalib.db`, dove è definita la funzione `connect()`. Tramite questa si può ottenere un oggetto `Connection` (vedere PEP 0249#connection-objects) su cui operare. Le API Python DB possono essere comode se tutto quello che si vuole fare è eseguire delle query SQL direttamente sul server; in tal caso questo approccio evita di dover instanziare ed usare un oggetto `kongalib.Client`.

`kongalib.db.apilevel = '2.0'`

Versione delle API, come da specifica

`kongalib.db.threadsafety = 2`

E" possibile usare le funzioni di modulo e gli oggetti `Connection` da thread diversi

`kongalib.db.paramstyle = 'format'`

Il formato dei parametri nelle query deve essere nello stile printf (WHERE name=%s)

`exception kongalib.db.Error(msg)`

Eccezione base, come da specifica.

`exception kongalib.db.InternalError(msg)`

Errore interno.

`exception kongalib.db.OperationalError(msg)`

Eccezione che viene lanciata su errori di connessione e/o comunicazione con il server Konga.

`exception kongalib.db.ProgrammingError(msg)`

Eccezione che viene lanciata se l'esecuzione di una query SQL ha generato un errore.

`class kongalib.db.Connection(impl=None)`

Classe che gestisce una connessione ad un server Konga. Viene usata per instanziare oggetti `Cursor` su cui poi operare, oppure per gestire le transazioni.

`close()`

Chiude la connessione con il server Konga.

`commit()`

Esegue una `COMMIT` per la transazione SQL corrente.

`rollback()`

Esegue una `ROLLBACK` per la transazione SQL corrente.

`cursor()`

Crea un nuovo oggetto `Cursor` associato a questa connessione.

`class kongalib.db.Cursor(conn)`

Questa classe permette di eseguire query SQL sulla connessione conn ad essa associata. Per instanziare oggetti di classe `Cursor` si usa il metodo `Connection.cursor()`. La classe può essere anche usato come iteratore; in tal caso per ogni ciclo verrà restituita la prossima riga del result set derivante dall'ultima query eseguita sul cursore stesso.

`close()`

Termina l'utilizzo di questo cursore; chiamate successive ai metodi di questo oggetto lanceranno un eccezione di tipo `InternalError`.

`execute(command, *args)`

Esegue la query SQL command sulla connessione associata al cursore; command può essere nel formato printf, e in tal caso args sono gli argomenti che vengono sostituiti nella stringa di formato.

`executemany(operation, seq)`

Esegue la stessa query SQL tante volte quanta la lunghezza della sequenza seq; l'elemento N di seq deve essere una tupla di argomenti da passare come args al metodo `execute()` per eseguire la query N-esima.

`fetchone()`

Restituisce la prossima riga del result set ottenuto dall'ultima query eseguita su questo cursore. La riga è restituita sotto forma di tupla di valori.

`fetchmany(size=None)`

Restituisce una lista di righe in cui ogni riga è nello stesso formato restituito da `fetchone()`. La lista includerà al massimo size righe; se size è `None`, verranno incluse al massimo `arraysize` righe.

`fetchall()`

Restituisce tutte le righe del result set corrente.

`property connection`

Proprietà in sola lettura che restituisce l'oggetto `Connection` associato a questo cursore.

`property rowcount`

Proprietà in sola lettura che restituisce il numero di righe del result set corrente.

`property rownumber`

Proprietà in sola lettura che restituisce il numero di riga corrente all'interno del result set.

`property arraysize`

Proprietà in lettura/scrittura che specifica il numero massimo di righe da includere nel risultato di `fetchmany()` se size è `None`.

`konga lib.db.connect(host, port=0, driver=None, database=None, user=None, password=None)`

Esegue una connessione al server Konga identificato da host e port, apre database usando il driver specificato, ed infine si autentica usando user e password. Restituisce un oggetto `Connection`; da questo è possibile ottenere un oggetto `Cursor` che permette di eseguire query SQL sul database aperto sulla connessione.

3.6 Gestione degli errori

Per gestire gli errori, Kongalib definisce una classe `Log` e due eccezioni: `Error` e `ErrorList`.

3.6.1 Classe Log

`class kongalib.Log(title='')`

La classe Log serve ad immagazzinare i messaggi prodotti dal server durante un'operazione; oggetti di questa classe vengono popolati durante le chiamate asincrone della classe `Client`.

3.6.2 Eccezione Error

`class kongalib.Error(errno, msg)`

Rappresenza un errore generico generato dal server Konga. Eccezioni di questo tipo hanno due attributi:

`errno`

Codice identificativo dell'errore

`error`

Stringa che descrive l'errore

3.6.3 Eccezione ErrorList

`class kongalib.ErrorList(errors=None)`

Rappresenza una lista di errori generati dal server Konga. Eccezioni di questo tipo hanno tre attributi:

`errno`

Codice identificativo dell'ultimo errore

`error`

Stringa che descrive l'ultimo errore

`errors`

Lista degli errori, in cui ogni errore è una tupla nella forma `(type, errno, prefix, error)`; type è uno tra `Log.INFO`, `Log.WARNING` e `Log.ERROR`; errno ed error sono il codice e la descrizione dell'errore, e prefix un eventuale prefisso che identifica il contesto dell'errore.

3.6.4 Codici di errore

Sono definite le seguenti costanti di errore che possono apparire nell'attributo `Error.errno` o `ErrorList.errno`. Da notare che queste costanti sono definite anche nel modulo `kongalib`.

`kongalib.constants.OK = 0`

Nessun errore

`kongalib.constants.ERROR = -1`

Errore generico

`kongalib.constants.INTERNAL_ERROR = 1`

Errore interno

`kongalib.constants.OUT_OF_MEMORY = 2`

Memoria esaurita

`kongalib.constants.ACCESS_DENIED = 3`

Accesso negato

`kongalib.constants.TIMED_OUT = 4`

Tempo scaduto

`kongalib.constants.INTERRUPTED = 5`

Operazione interrotta

`kongalib.constants.NOT_INITIALIZED = 6`

Oggetto non inizializzato

`kongalib.constants.ABORTED = 7`

Operazione annullata

`kongalib.constants.TOO_MANY_OPEN_FILES = 8`

Troppi file aperti

`kongalib.constants.FILE_NOT_FOUND = 9`

File non trovato

`kongalib.constants.FILE_EXISTS = 11`

Il file già esiste

kongalib.constants.RESOURCE_UNAVAILABLE = 12
: La risorsa non è disponibile

kongalib.constants.WOULD_BLOCK = 14
: L'operazione sarebbe bloccante

kongalib.constants.INVALID_RESOURCE = 15
: Risorsa non valida

kongalib.constants.BROKEN_PIPE = 16
: Pipe terminata

kongalib.constants.CANNOT_CREATE_SOCKET = 100
: Impossibile creare il socket

kongalib.constants.PROTOCOL_NOT_SUPPORTED = 101
: Protocollo non supportato

kongalib.constants.BAD_ADDRESS = 102
: Indirizzo dell'host non valido

kongalib.constants.CONNECTION_REFUSED = 103
: Connessione rifiutata

kongalib.constants.NETWORK_IS_UNREACHABLE = 104
: La rete non è raggiungibile

kongalib.constants.HOST_IS_UNREACHABLE = 105
: L'host non è raggiungibile

kongalib.constants.ADDRESS_ALREADY_IN_USE = 106
: Indirizzo già in uso

kongalib.constants.CANNOT_CONNECT = 107
: Impossibile connettersi

kongalib.constants.CANNOT_CONFIGURE_SOCKET = 108
: Impossibile configurare il socket

kongalib.constants.CANNOT_BIND_SOCKET = 109
: Impossibile effettuare il bind del socket

kongalib.constants.CANNOT_LISTEN_SOCKET = 110
: Impossibile mettere il socket in ascolto

kongalib.constants.WINSOCK_VERSION_NOT_SUPPORTED = 111
: Versione di Winsock non supportata

kongalib.constants.ERROR_READING_SOCKET = 112
: Errore in lettura dal socket

kongalib.constants.ERROR_WRITING_SOCKET = 113
: Errore in scrittura sul socket

kongalib.constants.NOT_CONNECTED = 114
: Non connesso

kongalib.constants.CONNECTION_LOST = 115
: La connessione è stata persa

kongalib.constants.ALREADY_CONNECTED = 116
: Connessione già stabilita

kongalib.constants.BAD_SOCKET = 117
: Socket non valido

kongalib.constants.NO_NICS_FOUND = 118
: Nessuna interfaccia di rete trovata

kongalib.constants.BAD_REQUEST = 200
: Richiesta di esecuzione non valida

kongalib.constants.BAD_REPLY = 201
: Risposta dal server non valida

kongalib.constants.NOT_AUTHORIZED = 202
: Autorizzazione fallita

kongalib.constants.AUTHORIZATION_DATA_TOO_BIG = 203
: Dati di autorizzazione troppo grandi

kongalib.constants.EXECUTE_FAILED = 204
: La richiesta di esecuzione è fallita sul server

kongalib.constants.EXECUTE_ABORTED = 205
: Richiesta di esecuzione annullata dall'utente

kongalib.constants.LISTENER_PORT_UNAVAILABLE = 206
: Porta di ascolto non disponibile

kongalib.constants.RESPONDER_PORT_UNAVAILABLE = 207
: Porta di risposta non disponibile

kongalib.constants.CLIENT_NOT_FOUND = 208
: Client ID non trovato

kongalib.constants.SKIP_REQUEST = 209
: Non registrare la richiesta al server

kongalib.constants.OK_NO_TRANSACTION = 212
: Completa la richiesta con successo senza commit/rollback di transazione

kongalib.constants.ARCHIVE_NOT_FOUND = 300
: Archivio non trovato

kongalib.constants.MALFORMED_RESOURCE_INDEX = 301
: Indice delle risorse non valido nell'archivio

kongalib.constants.MALFORMED_RESOURCE_DEFINITION = 302
: Definizione della risorsa non valida

kongalib.constants.CANNOT_FIND_RESOURCE_IN_ARCHIVE = 303
: Risorsa non trovata nell'archivio

kongalib.constants.CANNOT_READ_RESOURCE = 304
: Impossibile leggere la risorsa

kongalib.constants.CONFLICTING_RESOURCE_FILE_NAME = 305
: Il nome del file di risorsa è in conflitto con un altro file nell'archivio

kongalib.constants.CANNOT_WRITE_RESOURCE = 306
: Impossibile scrivere la risorsa

kongalib.constants.ARCHIVE_NOT_LOADED = 307
: Archivio non caricato

kongalib.constants.BAD_STREAM = 400
: Flusso dati corrotto

kongalib.constants.END_STREAM = 401
: Flusso dati terminato

kongalib.constants.NO_MATCH = 500
: Nessun risultato

kongalib.constants.INVALID_LOG_PATH = 2005
: Percorso del file di log non valido

kongalib.constants.SERVER_NOT_CONFIGURED = 2007
: Il server non è configurato

kongalib.constants.DATABASE_OUTDATED = 2011
: Il database è datato e necessita aggiornamento

kongalib.constants.BACKUP_NOT_FOUND = 2012
: File di backup non trovato

kongalib.constants.INVALID_BACKUP = 2013
: Il file di backup non è valido

kongalib.constants.NOT_IMPLEMENTED = 2014
: Funzionalità non ancora implementata

kongalib.constants.CREATING_TABLE_TS_CACHE = 2018
: Creazione della cache dei timestamp di modifica delle tabelle su prima connessione

kongalib.constants.USING_EXISTING_TABLE_TS_CACHE = 2019
: Riutilizzo della cache dei timestamp di modifica delle tabelle

kongalib.constants.UNSPECIFIED_LISTENER_PORT = 2020
: Porta di ascolto non specificata nella configurazione del server

kongalib.constants.NOT_ACTIVATED = 2021
: Il prodotto non è stato ancora attivato

kongalib.constants.ACTIVATION_EXPIRED = 2022
: La chiave di attivazione del prodotto è scaduta

kongalib.constants.ACTIVATION_NOT_VALID_ANYMORE = 2023
: L'attivazione del prodotto non è più valida per questa versione del programma; si prega di contattare EasyByte Software per ottenere una nuova licenza d'uso.

kongalib.constants.TOO_MANY_CLIENTS = 2024

Troppi utenti connessi; è necessario aggiornare la licenza di Konga per consentire un maggior numero di postazioni

kongalib.constants.UNLIMITED_CLIENTS = 2028

illimitati

kongalib.constants.ACTIVATION_PRODUCT_MISMATCH = 2029

La chiave di attivazione fornita non supporta questo prodotto

kongalib.constants.CANNOT_CONNECT_EXTERNAL_CLIENT = 2030

Il server non supporta connessioni da client esterni

kongalib.constants.TOO_MANY_BUSINESSES_FOR_LITE = 2031

Konga Lite non supporta la gestione di più di un'azienda

kongalib.constants.TOO_MANY_ITEMS_FOR_LITE = 2032

Konga Lite non supporta la gestione di più di 250 articoli

kongalib.constants.TOO_MANY_CLIENTS_FOR_LITE = 2033

Konga Lite non supporta la gestione di più di 250 tra clienti e fornitori

kongalib.constants.BACKUP_ALREADY_EXISTS = 2034

Il backup specificato già esiste

kongalib.constants.INVALID_BACKUP_PATH = 2035

Percorso del file di backup non valido

kongalib.constants.INDEXING_IN_PROGRESS = 2037

L'indicizzazione del database è già in corso

kongalib.constants.OLD_CONFIG_VERSION = 2038

La versione delle preferenze del server è vecchia

kongalib.constants.COMMAND_NOT_ALLOWED = 2040

Il comando non può essere eseguito nel contesto della connessione corrente

kongalib.constants.RESOURCE_LOCKED = 2042

Risorsa utilizzata da un altro utente

kongalib.constants.LDAP_SERVER_NOT_CONFIGURED = 2045

Server LDAP non configurato

kongalib.constants.LDAP_SERVER_NOT_FOUND = 2046

Server LDAP non trovato

kongalib.constants.LDAP_SERVER_ERROR = 2047

Errore di comunicazione con il server LDAP

kongalib.constants.EMAIL_TEST_SUBJECT = 2051

[konga] Messaggio di prova

kongalib.constants.EMAIL_TEST_BODY = 2052

Questo è un messaggio di prova inviato da Konga.

kongalib.constants.INVALID_TENANT_KEY = 2053

La chiave di proprietà inserita non è valida

kongalib.constants.TENANT_MISMATCH_DELETING_DATABASE = 2054
: Impossibile cancellare il database poichè appartiene ad un altro proprietario

kongalib.constants.TENANT_MISMATCH_DELETING_BACKUP = 2055
: Impossibile cancellare il backup poichè appartiene ad un altro proprietario

kongalib.constants.LDAP_BAD_USER_NAME = 2057
: Il nome deve includere la specifica di dominio

kongalib.constants.INVALID_BACKUP_POSITION = 2058
: Posizione del backup non valida

kongalib.constants.DEAD_CLIENT = 2059
: Il client non è più valido ed è impossibile eseguire la richiesta

kongalib.constants.INVALID_ALLEGATI_ACTION = 2060
: Azione sugli allegati non valida

kongalib.constants.ENCRYPTED_BACKUP = 2061
: Il backup è cifrato e richiede una password valida per la decifrazione

kongalib.constants.ENCRYPTION_NOT_SUPPORTED = 2062
: Impossibile cifrare il database a causa della mancanza del supporto di Konga modulo X

kongalib.constants.ENCRYPTION_NOT_ENABLED = 2063
: Impossibile cifrare il database: il supporto per la crittografia dei dati è disabilitato

kongalib.constants.CANNOT_SET_ENCRYPTION_PASSWORD = 2066
: Impossibile impostare la password crittografica; la crittografia dei dati verrà disabilitata

kongalib.constants.CRYPTO_SUPPORT_ENABLED = 2070
: Crittografia dei dati abilitata

kongalib.constants.SERVER_NOT_CONFIGURED_ARCHIVE = 2072
: Risorse del server non trovate

kongalib.constants.INDEX_STORAGE_CONVERTION_ERROR = 2073
: Errore di conversione indice di ricerca del database; si prega di vedere il log del server per maggiori informazioni

kongalib.constants.FTS_ERROR = 2074
: Errore nell'indice di ricerca del database; si prega di vedere il log del server per maggiori informazioni

kongalib.constants.BINARY_MAINTAINANCE_IN_PROGRESS = 2078
: La manutenzione dei dati binari è già in corso

kongalib.constants.PATCHED_CONFIG_VERSION = 2084
: Le preferenze del server sono state aggiornate

kongalib.constants.BINARY_STORAGE_FS_CANNOT_RESOLVE_IMAGES_PATH = 2085
: Il server non è in grado di risolvere il percorso su filesystem per l'accesso alle immagini; controllare le impostazioni di accesso nella configurazione del database

kongalib.constants.BINARY_STORAGE_FS_CANNOT_RESOLVE_DOCS_PATH = 2086
: Il server non è in grado di risolvere il percorso su filesystem per l'accesso ai documenti; controllare le impostazioni di accesso nella configurazione del database

kongalib.constants.CANNOT_UPLAOD_SQLITE_UNAVAILABLE = 2088
: Impossibile caricare il database: supporto SQLite non disponibile sul server remoto

kongalib.constants.RESULT_ROW = 2200
: Riga ottenuta con successo dal risultato della query

kongalib.constants.RESULT_DONE = 2201
: Il risultato della query non ha più righe disponibili

kongalib.constants.RESULT_ERROR = 2202
: Errore del driver durante l'ottenimento del risultato della query

kongalib.constants.PERMISSION_DENIED = 2203
: Permesso negato

kongalib.constants.IO_ERROR = 2204
: Errore di input/output

kongalib.constants.DISK_FULL = 2205
: Il disco è pieno

kongalib.constants.BAD_DATABASE = 2206
: Il database è corrotto o non valido

kongalib.constants.DATABASE_NOT_FOUND = 2207
: Database non trovato

kongalib.constants.QUERY_ERROR = 2208
: Errore di esecuzione della query

kongalib.constants.DATABASE_BUSY = 2211
: Il database è occupato

kongalib.constants.CANNOT_CONNECT_REMOTE_DB = 2212
: Impossibile connettersi al database remoto

kongalib.constants.COMMAND_NOT_SUPPORTED = 2213
: Comando di controllo non supportato

kongalib.constants.BAD_PARAMETER = 2214
: Nome di parametro sconosciuto

kongalib.constants.DATABASE_EXISTS = 2215
: Il database già esiste

kongalib.constants.INVALID_NAME = 2216
: Nome non valido

kongalib.constants.NO_ACTIVE_TRANSACTION = 2217
: Nessuna transazione attiva

kongalib.constants.CANNOT_RENAME_OPEN_DATABASE = 2218
: Impossibile rinominare il database: ci sono postazioni connesse

kongalib.constants.ENCRYPTED_DATABASE = 2230
: Il database è cifrato e richiede una password valida per la decifrazione

kongalib.constants.DATABASE_HAS_BINARY_DATA_IN_CLOUD = 2232
: Impossibile cancellare: il database ha dati binari salvati nel cloud

kongalib.constants.DATA_DICTIONARY_NOT_FOUND = 2400
: Dizionario dei dati non trovato

kongalib.constants.MALFORMED_DATA_DICTIONARY = 2402
: Il data dictionary non è valido

kongalib.constants.DATA_DICTIONARY_INTEGRITY_COMPROMISED = 2406
: Controllo di integrità del data dictionary fallito

kongalib.constants.UNSOLVABLE_DATA_DICTIONARY_REFERENCE_CYCLE_DETECTED = 2408
: Riferimento ciclico insolvibile individuato nel data dictionary

kongalib.constants.UNSOLVED_REFERENCES = 2409
: Riferimenti insoluti:

kongalib.constants.UPGRADE_NOT_NEEDED = 2509
: Il database risulta già aggiornato correttamente all'ultima versione

kongalib.constants.DATABASE_TOO_NEW = 2510
: Il database ha una versione troppo nuova per essere aperto dal server

kongalib.constants.PROGRESS_CREATING_STRUCTURE = 2600
: Creo la struttura del database

kongalib.constants.PROGRESS_POPULATING_STORAGE_TABLES = 2601
: Inizializzo le tabelle di struttura

kongalib.constants.PROGRESS_CREATING_INDICES = 2602
: Creo gli indici

kongalib.constants.PROGRESS_OPTIMIZING_DATABASE = 2603
: Ottimizzo il database

kongalib.constants.PROGRESS_UPGRADING_STRUCTURE = 2604
: Aggiorno la struttura del database

kongalib.constants.PROGRESS_UPDATING_STORAGE_TABLES = 2605
: Aggiorno le tabelle di struttura

kongalib.constants.PROGRESS_UPGRADING_INDICES = 2606
: Aggiorno gli indici

kongalib.constants.PROGRESS_UPGRADE_CLEANUP = 2607
: Registro le modifiche (potrebbe impiegare qualche minuto…)

kongalib.constants.PROGRESS_INITIALIZING_BACKUP = 2608
: Inizializzo il backup

kongalib.constants.PROGRESS_RESTORE_CLEANUP = 2611
: Concludo il ripristino

kongalib.constants.PROGRESS_INDEXING = 2612
: Indicizzo i dati in coda

kongalib.constants.PROGRESS_RESETTING_INDEX = 2613
: Scansiono i dati da indicizzare

kongalib.constants.PROGRESS_UP_ORD_FORN = 2614
: Aggiornamento Ordini Fornitori in corso…

kongalib.constants.PROGRESS_UP_TIP_DOC = 2615
: Aggiornamento Tipologie Documenti in corso…

kongalib.constants.PROGRESS_SAVING_BACKUP = 2616
: Registro il file di backup…

kongalib.constants.PROGRESS_UPGRADE_PATCHING = 2617
: Aggiusto il database…

kongalib.constants.PROGRESS_UPGRADE_LOADING = 2618
: Controllo il database…

kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_SK = 2619
: Recupero dati schede contabili

kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_PROG_SK = 2620
: Recupero progressivi schede contabili

kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_PROG_CLIFOR = 2621
: Recupero progressivi clienti/fornitori

kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_PROG = 2622
: Verifico i progressivi…

kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_DATI_IVA = 2623
: Verifico i dati IVA…

kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_FIXING = 2624
: Applico le correzioni necessarie…

kongalib.constants.PROGRESS_UPLOADING_TO_CLOUD = 2625
: Sposto i dati nel cloud…

kongalib.constants.PROGRESS_DOWNLOADING_FROM_CLOUD = 2626
: Ottengo i dati dal cloud…

kongalib.constants.SCHEDULER_FREEING_MEMORY = 2717
: [Scheduler] La memoria disponibile del sistema è bassa; provo a rilasciare risorse

kongalib.constants.SCHEDULER_FREEING_MEMORY_CRITICAL = 2718
: [Scheduler] La memoria disponibile del sistema è estremamente bassa; ricompatto la memoria heap

kongalib.constants.WEB_SERVICE_STOPPED = 3001
: Servizio web fermato

kongalib.constants.WEB_SERVICE_NO_SERVICES = 3002
: nessuno

kongalib.constants.WEB_SERVICE_SSL_INVALID_CERT = 3003
: Inizializzazione SSL non riuscita per il servizio web a causa di certificato non valido

kongalib.constants.WEB_SERVICE_SSL_INVALID_PKEY = 3004
: Inizializzazione SSL non riuscita per il servizio web a causa di chiave privata mancante o non valida

kongalib.constants.WEB_SERVICE_SSL_INVALID_CERT_CHAIN = 3005
: Impossibile caricare la catena di certificati dal file di certificato specificato

kongalib.constants.WEB_SERVICE_DESC_JSON = 3050
: Gestore di richieste JSON-RPC

kongalib.constants.WEB_SERVICE_DESC_CONSOLE = 3051
: Console di amministrazione remota

kongalib.constants.WEB_SERVICE_DESC_BARCODES = 3052
: Gestore lettori di codici a barre remoti

kongalib.constants.WEB_SERVICE_DESC_BINARY = 3053
: Accesso diretto a immagini e allegati

kongalib.constants.WEB_SERVICE_DESC_STATS = 3054
: Lettura statistiche del servizio

kongalib.constants.WEB_JSON_RPC_INVALID_REQUEST = 3100
: La richiesta non è una richiesta JSON-RPC valida

kongalib.constants.WEB_JSON_RPC_METHOD_NOT_FOUND = 3101
: La procedura remota richiesta non esiste o non è disponibile

kongalib.constants.WEB_JSON_RPC_INVALID_SESSION = 3102
: La richiesta ha un session ID errato o mancante

kongalib.constants.WEB_CONSOLE_TITLE = 3200
: Console di amministrazione remota di Konga

kongalib.constants.WEB_CONSOLE_LOADING = 3201
: Avvio della console in corso…

kongalib.constants.WEB_CONSOLE_RELOAD = 3202
: Il processo della console è terminato, si prega di ricaricare la pagina.

kongalib.constants.WEB_INVALID_BINARY_DATA = 3300
: Dati binari non validi; previsti dati codificati in base64

kongalib.constants.UNKNOWN_COMMAND = 4000
: Comando sconosciuto

kongalib.constants.DATABASE_ALREADY_EXISTS = 4001
: Il database già esiste

kongalib.constants.DATABASE_DRIVER_NOT_FOUND = 4002
: Driver di database non trovato

kongalib.constants.DATABASE_NOT_CONNECTED = 4003
: Nessun database connesso

kongalib.constants.CLIENT_ID_NOT_FOUND = 4004
: ID del client non trovato sul server

kongalib.constants.OPERATION_ABORTED = 4005
: Operazione interrotta dall'utente

kongalib.constants.USER_UNKNOWN = 4006
: Il nome utente non è valido

kongalib.constants.USER_DISABLED = 4007
: L'utente è stato disabilitato

kongalib.constants.INVALID_PASSWORD = 4008
: La parola chiave dell'utente non è valida

kongalib.constants.USER_NOT_AUTHENTICATED = 4009
: L'utente non è autenticato e non può eseguire l'operazione

kongalib.constants.DELETE_NOT_ALLOWED = 4010
: Gli elementi di questa tabella non si possono cancellare!

kongalib.constants.GETFIELDREFERENCE_FAILED = 4011
: Il nome campo non ha un riferimento esterno!

kongalib.constants.TABLENAME_NOT_FOUND = 4012
: Nome tabella non trovato

kongalib.constants.PERCENTAGE_OUT_OF_RANGE = 4013
: La percentuale deve essere compresa tra 0 e 100

kongalib.constants.CODE_IS_EMPTY = 4014
: Il codice non può essere vuoto!

kongalib.constants.CODE_EXISTS = 4015
: Il codice specificato è già presente!

kongalib.constants.NO_AUTO_CODE = 4017
: La codifica automatica non è attiva sulla tabella specificata

kongalib.constants.RECORD_NOT_FOUND = 4019
: Scheda non trovata

kongalib.constants.DATABASE_CONNECTED = 4020
: Un database è già connesso

kongalib.constants.INVALID_IMPORT_METHOD = 4021
: Metodo di importazione non valido

kongalib.constants.INCOMPATIBLE_IMPORT_METHOD = 4022
: Il metodo di importazione non è compatibile con la tabella di destinazione

kongalib.constants.CANNOT_IMPORT_TABLE = 4023
: La tabella non può essere importata direttamente

kongalib.constants.INVALID_IMPORT_DATA = 4025
: Dati di importazione non validi

kongalib.constants.AZIENDA_NOT_SPECIFIED = 4026
: Azienda di appartenenza non specificata

kongalib.constants.BINARY_NOT_FOUND = 4028
: Dati binari non trovati

kongalib.constants.INDIRIZZO_NO_DELETE = 4029
: L'indirizzo non può essere cancellato perchè è l'unica sede legale del cliente/fornitore

kongalib.constants.MOVIMENTO_IVA_NO_DELETE = 4030
: Non si può cancellare un movimento generato automaticamente dalla prima nota!

kongalib.constants.PN_NO_DELETE = 4031

La registrazione non può essere cancellata perchè ci sono riferimenti ad essa in operazioni IVA rilevanti!

kongalib.constants.PN_NO_DELETE_PAG = 4032

La registrazione non può essere cancellata perchè ha generato una partita aperta a cui sono già stati abbinati dei pagamenti!

kongalib.constants.UPDATE_ID_MISMATCH = 4035

Impossibile aggiornare la scheda: una scheda con lo stesso codice già esiste

kongalib.constants.INVALID_OPERATION_ON_ARCHIVE = 4036

Operazione di modifica non permessa sui database storici

kongalib.constants.PN_NO_MODIFY_PA_WITH_PAG = 4037

La registrazione richiede l'eliminazione di una o più partite aperte a cui sono già stati abbinati dei pagamenti, non è possibile proseguire!

kongalib.constants.OPERATION_TIMED_OUT = 4038

L'operazione sul database è stata interrotta a causa del tempo di esecuzione eccessivo; si prega di riprovare

kongalib.constants.PASSWORD_EXPIRED = 4039

La password dell'utente è scaduta

kongalib.constants.EB_CATEGORIE_INVALID_TYPE = 5000

Il tipo categoria specificato non è valido!

kongalib.constants.EB_CATEGORIE_GRUPPO_NOT_FOUND = 5001

Specificare un codice gruppo per questa categoria merceologica!

kongalib.constants.EB_CARICO_DATE_MISS = 5002

Specificare una data per questo movimento di magazzino!

kongalib.constants.EB_CARICO_DATE_WRONG = 5003

La data di registrazione del movimento di carico/scarico deve essere successiva alla data dell'ultimo carico/scarico definitivo(Stato archivi)

kongalib.constants.EB_CARICO_CAUSALE_MISS = 5004

Specificare una causale di magazzino per questo movimento di magazzino!

kongalib.constants.EB_CARICO_MAG_USC_MISS = 5005

Specificare un magazzino di uscita per questo movimento di magazzino!

kongalib.constants.EB_CARICO_MAG_ENT_USC_EQ = 5006

Il magazzino di entrata e quello di uscita non possono coincidere!

kongalib.constants.EB_CARICO_BAD_TIPO_MERCE = 5007

Il tipo di merce gestito dalla causale è diverso da quello del titolo di deposito!

kongalib.constants.EB_CARICO_DEP_ENT_MISS = 5008

Specificare un deposito di entrata per questo movimento di magazzino!

kongalib.constants.EB_CARICO_DEP_USC_MISS = 5009

Specificare un deposito di uscita per questo movimento di magazzino!

kongalib.constants.EB_CARICO_DEP_ENT_USC_EQ = 5010

Il deposito di entrata e quello di uscita non possono coincidere!

kongalib.constants.EB_CARICO_MAG_ENT_MISS = 5011
: Specificare un magazzino di entrata per questo movimento di magazzino!

kongalib.constants.EB_CATMERC_REF_GRUPPOCATEGORIE_NF = 5015
: EB_CategorieMerceologiche.ref_GruppoCategorie non trovato!

kongalib.constants.EB_CATMERC_REF_SOTTOCONTOVENDITA_NF = 5016
: EB_CategorieMerceologiche.ref_SottocontoVendita non trovato!

kongalib.constants.EB_CATMERC_REF_SOTTOCONTOACQUISTO_NF = 5017
: EB_CategorieMerceologiche.ref_SottocontoAcquisto non trovato!

kongalib.constants.EB_CARICO_DATE_INVALID = 5018
: Specificare una data valida per questo movimento di magazzino!

kongalib.constants.EB_CC_DATE_INVALID = 5019
: Specificare una data valida per questo movimento dei centri di costo!

kongalib.constants.EB_REF_AZIENDA_NF = 5021
: ref_Azienda non trovato!

kongalib.constants.EB_RIGHEUM_ABBR_MISS = 5022
: Specificare un'abbreviazione per ciascuna riga!

kongalib.constants.EB_RIGHEUM_ABBR_DUPL = 5023
: Inserite 2 abbreviazioni uguali!

kongalib.constants.CAUSALI_DEP_USC_ERR = 5024
: Specificato Deposito d'uscita non richiesto per il tipo causale considerato

kongalib.constants.CAUSALI_DEP_ENT_ERR = 5025
: Specificato Deposito d'entrata non richiesto per il tipo causale considerato

kongalib.constants.EB_CODICIFISSI2_NF = 5026
: Riga non trovata in EB_CodiciFissi2!

kongalib.constants.NO_ROWS = 5027
: Impossibile registrare senza l'inserimento di una riga

kongalib.constants.EB_REF_CLIENTE_NF = 5028
: ref_Cliente non trovato!

kongalib.constants.EB_REF_FORNITORE_NF = 5029
: ref_Fornitore non trovato!

kongalib.constants.EB_REF_ARTICOLO_NF = 5030
: ref_Articolo non trovato!

kongalib.constants.EB_REF_CAT_MERC_NF = 5032
: ref_CategoriaMerceologica non trovato!

kongalib.constants.EB_REF_AGENTE_NF = 5033
: ref_Agente non trovato!

kongalib.constants.EB_REF_CAUSALE_MAG_NF = 5034
: ref_CausaleMagazzino non trovato!

kongalib.constants.EB_PROV_QUNATITA_NULLA = 5035
: Bisogna specificare una quantità diversa da zero!

kongalib.constants.EB_RAGG_CL_FOR_GRUPPO_NOT_FOUND = 5036
: Specificare un codice gruppo per questo sottogruppo!

kongalib.constants.EB_SCHEDA_INVALID_TYPE = 5037
: Il tipo scheda specificata non è valido!

kongalib.constants.EB_ARTICOLI_UM_NULL = 5038
: Bisogna specificare un'unità di misura!

kongalib.constants.EB_BANCHE_IN_BA_NOT_FOUND = 5041
: Specificare un codice banca per la banca dell'azienda!

kongalib.constants.EB_INDIRIZZI_IN_CONT_NOT_FOUND = 5042
: Specificare un codice indirizzo a cui abbinare il contatto!

kongalib.constants.EB_CLIFORN_NOT_FOUND = 5043
: Specificare un codice cliente/fornitore a cui abbinare la scheda!

kongalib.constants.EB_REF_VALUTA_NF = 5044
: ref_Valuta non trovato!

kongalib.constants.VALUTE_DELETION_DENIED = 5045
: Impossibile cancellare la valuta di default!

kongalib.constants.EB_VALUTE_DELETING_VALUTA_CONTO = 5046
: Impossibile cancellare una valuta di conto!

kongalib.constants.EB_TASSICAMBIO_TASSOCAMBIO_INAVLID = 5047
: Inserire un tasso di cambio diverso da zero!

kongalib.constants.EB_TASSICAMBIO_REF_VALUTE_UGUALI = 5048
: Le due valute specificate non possono coincidere!

kongalib.constants.CAUSALI_MAG_TIPOMERCE_MANCANTE = 5049
: Bisogna specificare il tipo di materiale di magazzino!

kongalib.constants.CAUSALI_MAG_TIPOCAUSALE_MANCANTE = 5050
: Bisogna specificare il tipo di causale di magazzino!

kongalib.constants.TIT_DEP_UPDATE_IMPOSSIBILE = 5052
: Impossibile modificare la tipologia di un titolo di deposito!

kongalib.constants.EB_MULTI_ATTIVITA = 5053
: L'azienda corrente prevede la gestione di una singola attività!

kongalib.constants.EB_CAT_CESP_CONTI = 5054
: Non tutti i conti sono stati specificati!

kongalib.constants.EB_CESP_DATA = 5055
: Manca la data di acquisizione del cespite!

kongalib.constants.EB_CESP_CATEGORIA = 5056
: Manca la categoria di appartenenza del cespite!

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_TIPOLOGIA = 5057
: Manca la tipologia del documento fiscale!

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_CLIENTE = 5058
: Manca il cliente intestatario del documento fiscale!

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_CAUSALE = 5059
: Manca la causale di magazzino del documento fiscale!

kongalib.constants.EB_LISTINI_VALUTA_MISS = 5062
: Il campo valuta non può esser vuoto!

kongalib.constants.EB_PREZZI_ART_LST_EXIST = 5063
: Non è possibile associare 2 prezzi ad una stessa coppia articolo - listino!

kongalib.constants.EB_PREZZI_ART_NULL = 5064
: Il campo articolo non può esser vuoto!

kongalib.constants.EB_PREZZI_LISTINO_NULL = 5065
: Il campo listino non può esser vuoto!

kongalib.constants.UNITAMISURA_CANC_IMPOSSIBILE = 5068
: Impossibile cancellare la riga corrispondente all'unità di misura fiscale!

kongalib.constants.EB_MOVLOTTI_TIPO_MISS = 5069
: Impossibile registrare un movimento lotti senza specificarne il tipo (carico o scarico)!

kongalib.constants.EB_PAPERTE_DATE_MISS = 5070
: Specificare la data del documento!

kongalib.constants.EB_PAPERTE_NUM_MISS = 5071
: Specificare il numero del documento!

kongalib.constants.EB_PAPERTE_PART_MISS = 5072
: Specificare la partita!

kongalib.constants.EB_PAPERTE_ANNO_MISS = 5073
: Specificare l" anno a cui si riferisce il documento!

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_SC_CL = 5074
: La causale di magazzino inserita prevede l'inserimento di un cliente e non di un fornitore!

kongalib.constants.EB_CARICO_ALIVA_MISS = 5077
: Specificare un'aliquota iva per ogni riga movimentata!

kongalib.constants.EB_PAGPA_CAUS_CONT_NULL = 5078
: Specificare la causale contabile!

kongalib.constants.CAT_PROV_PMIN_OVER_PMAX = 5079
: La provvigione minima non può essere maggiore della provvigione massima!

kongalib.constants.CAT_PROV_RMIN_OVER_RMAX = 5080
: Il ricarico minimo non può essere maggiore del ricarico massimo!

kongalib.constants.EB_PAGPA_SCAD_NULL = 5082
: Specificare la scadenza del pagamento!

kongalib.constants.EB_LISTINI_REFLISTINO_MISS = 5083
: Bisogna specificare il listino di riferimento!

kongalib.constants.VALUTA_NOT_FOUND = 5084
: Bisogna specificare la valuta!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_TIPDOC_NF = 5085
: Bisogna specificare la tipologia del documento d'ordine!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_CODFORN_NF = 5086
: Bisogna specificare il codice del fornitore cui si riferisce l'ordine!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_VALUTA_NF = 5087
: Bisogna specificare il codice della valuta dell'ordine!

kongalib.constants.EB_ORD_AZIENDA_NF = 5088
: Bisogna specificare l'azienda cui si riferisce l'ordine!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_DATE_MISS = 5089
: Specificare una data per questo ordine fornitore!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_CAUSALE_MISS = 5090
: Specificare una causale di magazzino per questo ordine fornitore!

kongalib.constants.DATIARTMAG_UPDATE_FAILED = 5092
: Aggiornamento tabella DatiArticoliMagazzino fallito!

kongalib.constants.EB_CTERZI_ND = 5093
: Specificare il numero documento!

kongalib.constants.EB_CTERZI_DATADOC_NOT_FOUND = 5094
: Specificare la data del documento!

kongalib.constants.EB_CTERZI_ANNORIF_NOT_FOUND = 5095
: Specificare l'anno di riferimento!

kongalib.constants.EB_CAUSTERZI_CODTRIB_NOT_FOUND = 5096
: Specificare il codice tributo!

kongalib.constants.EB_CTERZI_ALIQUOTA_NOT_FOUND = 5097
: Specificare l'aliquota dei compensi!

kongalib.constants.EB_CTERZI_PERC_NOT_FOUND = 5098
: Specificare il percipiente!

kongalib.constants.TITDEP_REFMAG_NF = 5099
: Impossibile recuperare il magazzino dal titolo di deposito

kongalib.constants.TITDEP_LFN_WRONG = 5100
: La lista dei nomi dei campi da settare deve avere lunghezza 2

kongalib.constants.TITDEP_FAILED_RETRIEVE_LIST = 5101
: Impossibile recuperare la lista dei titoli di deposito

kongalib.constants.EB_ORDFOR_BAD_TIPO_MERCE = 5102
: Il tipo di merce del titolo di deposito è errato!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_CAUSALE_SCARICO = 5103
: Non è possibile specificare una causale di magazzino di tipo scarico per un ordine a fornitore!

kongalib.constants.EB_CAUSTERZI_PERCIMP_NOT_FOUND = 5104
: Specificare la percentuale di imponibile sul quale verrà calcolato il tributo!

kongalib.constants.EB_RAGG_CL_FOR_GRUPPO_ERROR = 5105
: Occorre specificare un sottogruppo e non un codice gruppo!

kongalib.constants.EB_VERSRIT_MESE_NOT_FOUND = 5107
: Il mese specificato non è valido!

kongalib.constants.EB_EFFETTI_DATASCAD_NOT_FOUND = 5108
: Specificare la scadenza dell'effetto!

kongalib.constants.EB_EFFETTI_CLIENTE_NOT_FOUND = 5109
: Specificare il cliente abbinato all'effetto!

kongalib.constants.EB_ARTICOLI_ART_PRI_MISS = 5110
: E" necessario specificare il codice articolo primario cui l'articolo è associato!

kongalib.constants.EB_DAM_REFART_NF = 5111
: Riferimento articolo non trovato (Dati articoli magazzino)!

kongalib.constants.EB_DAM_REFMAG_NF = 5112
: Riferimento magazzino non trovato (Dati articoli magazzino)!

kongalib.constants.RIGHE_ORDFORN_MOD_ART_IMP = 5117
: Non è possibile modificare l'articolo di una riga parzialmente o totalmente evasa di un ordine fornitore!

kongalib.constants.RIGHE_ORDFORN_MOD_QTA_IMP = 5118
: La quantità di una riga parzialmente evasa di un ordine fornitore non può essere minore della quantita evasa!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_CHANGE_TIPOLOGIA_DENIED = 5120
: Non è possibile modificare la Tipologia di un ordine confermato o evaso!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_CHANGE_NUMPROG_DENIED = 5121
: Non è possibile modificare il Numero Progressivo di un ordine confermato o evaso!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_CHANGE_SUFFISSO_DENIED = 5122
: Non è possibile modificare il Suffisso di un ordine confermato o evaso!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_CHANGE_FORNITORE_DENIED = 5123
: Non è possibile modificare il Fornitore di un ordine parzialmente o totalmente evaso!

kongalib.constants.ROWLIST_NOT_FOUND = 5124
: La lista delle righe non è presente!

kongalib.constants.OPIVARIL_INVALID_RECTYPE = 5125
: Tipo record non valido: deve essere compreso tra 1 e 5!

kongalib.constants.OPIVARIL_DATE_MISSING = 5126
: Manca la data dell'operazione!

kongalib.constants.OPIVARIL_CODFISC_MISSING = 5127
: Manca il codice fiscale!

kongalib.constants.OPIVARIL_PIVA_MISSING = 5128

Manca la partita IVA!

kongalib.constants.OPIVARIL_CONDPAG_MISSING = 5129

Manca la modalità di pagamento!

kongalib.constants.OPIVARIL_TIPOP_MISSING = 5130

Manca la tipologia di operazione!

kongalib.constants.OPIVARIL_TIPOP_INVALID = 5131

Per questo tipo record sono ammesse solo le tipologie: “cessione di beni” e “prestazione di servizi”!

kongalib.constants.OPIVARIL_IMPO_MISSING = 5132

Specificare un importo imponibile dell’operazione maggiore di zero!

kongalib.constants.OPIVARIL_ANAG_PF_MISS = 5133

Manca uno o più dati dell’anagrafica della persona fisica: cognome, nome, data/comune/provincia di nascita, stato estero del domicilio!

kongalib.constants.OPIVARIL_DENOM_EST_MISS = 5134

Manca la denominazione della società estera e/o lo stato estero della sede legale!

kongalib.constants.OPIVARIL_DATI_NV_MISS = 5135

Manca uno o più dati della nota di variazione: numero nota di variazione, data/numero della fattura da rettificare o l’indicazione del tipo di variazione (credito o debito)!

kongalib.constants.OPIVARIL_VAR_IMP_INVALID = 5136

Il tipo di variazione deve essere “C” o “D”!

kongalib.constants.OPIVARIL_CODFISC_OR_PIVA = 5137

Manca la partita IVA o il codice fiscale!

kongalib.constants.EB_TASSICAMBIO_CAMBIO_ALREADY_EXISTS = 5138

Esiste già un tasso di cambio tra le due valute specificate!

kongalib.constants.DATE_MISSING = 5139

Manca la data di registrazione!

kongalib.constants.EB_LOTTI_DATA_SCADENZA_MISS = 5140

E” necessario specificare la data di scadenza del lotto!

kongalib.constants.EB_LOTTI_DATA_PRODUZIONE_MISS = 5141

E” necessario specificare la data di produzione del lotto!

kongalib.constants.EB_LOTTI_ARTICOLO_MISS = 5142

Occorre associare un articolo al lotto!

kongalib.constants.EB_LOTTI_DATE_LOTTO_WRONG = 5143

La data di produzione del lotto deve essere anteriore alla data di scadenza!

kongalib.constants.CARSCA_ML_INSERTED_FAILED = 5148

Errore durante l’inserimento dei movimenti lotti generati dal carico-scarico!

kongalib.constants.CACHE_STATOARCHIVI_FAILED = 5149

Gestione della cache dello stato degli archivi fallita!

kongalib.constants.ERROR_FORMATO_SCONTO = 5152

Lo sconto non ha un formato valido!

kongalib.constants.ERROR_PARTIART_ROWS_MISS = 5155
: Non sono state specificate righe relativi agli articoli componenti!

kongalib.constants.EB_ARTICOLI_DELETE_NOT_ALLOWED = 5156
: Non è possibile cancellare l'articolo usato per le descrizioni libere!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_TIPDOC_WRONG = 5162
: La tipologia del documento deve essere di tipo "Ordine a Fornitore"!

kongalib.constants.EB_MISFISCALI_ERROR_CAUSALE_VENDITA = 5168
: Il tipo della causale vendita al banco deve essere "vendita corrispettivi" o "scarico a cliente"!

kongalib.constants.EB_MISFISCALI_ERROR_CAUSALE_RESO = 5169
: Il tipo della causale reso al banco deve essere "reso da cliente" o "carico diverso" o "carico da fornitore"!

kongalib.constants.EB_PARTIART_LISTA_VUOTA = 5170
: La lista delle parti di un articolo composto non può essere vuota!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_REF_TIP_INVALID = 5173
: Nei dati dell'ordine il campo ref_Tipologia non è valido!

kongalib.constants.EB_CARSCA_ERROR_MOV_LOTTI = 5174
: Errore durante la cancellazione del movimento lotti associato al movimento di carico scarico!

kongalib.constants.CAUSALI_MATERIALE_WORNG = 5175
: la causale di magazzino ed il titolo di deposito devono avere lo stesso tipo materiale!

kongalib.constants.EB_TITDEP_CAMBIO_MAG_IMP = 5177
: Non è possibile modificare il magazzino associato ad un titolo di deposito!

kongalib.constants.EB_TITDEP_CAMBIO_TIPOLOGIA_IMP = 5178
: Non è possibile modificare la tipologia di un titolo di deposito!

kongalib.constants.EB_TIT_DEP_MAG_MISS = 5179
: E" necessario specificare il magazzino di appartenenza del titolo di deposito!

kongalib.constants.EB_ORDINI_VETTORE1_NF = 5184
: Specificare il vettore che ha in carico il trasporto!

kongalib.constants.ATTACHMENTS_DELETE_ERROR = 5188
: Fallita la cancellazione degli allegati associati alla scheda

kongalib.constants.CARSCA_MOVLOTTI_DEL_FAILED = 5189
: Fallita la cancellazione del movimenti lotti associato al movimento di carico-scarico!

kongalib.constants.UPDATE_DAM_FAILED = 5191
: Fallito l'aggiornamento delle quantità ordinate per gli articoli!

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_DATE_MISS = 5192
: Specificare una data del documento!

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_DATE_INVALID = 5193
: Specificare una data valida per questo documento!

kongalib.constants.EB_PAPERTE_IMPORTO_MISS = 5194
: Specificare l'importo/importo in valuta di conto della scadenza!

kongalib.constants.DATA_GESTIONE_CC_INVALID = 5195

Per salvare la registrazione occorre specificare la data di inizio gestione centri di costo all'interno dello stato degli archivi

kongalib.constants.EB_ORDCL_DATE_MISS = 5196

Specificare una data per questo ordine cliente!

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_PROGR = 5197

Errore durante l'aggiornamento dei progressivi!

kongalib.constants.ABBREVIAZIONE_VALUTA_DUPL = 5198

Questa abbreviazione è già stata utilizzata!

kongalib.constants.TIPOART_QUERY_FAILED = 5200

Fallita la query per il recupero del tipo articolo!

kongalib.constants.CARSCA_TIPOART_WRONG = 5201

Non è possibile inserire righe di carico scarico con articoli descrittivi!

kongalib.constants.CARSCA_UPDATE_DATAULTMOV_FAILED = 5203

Fallito l'aggiornamento della data ultimo movimento per l'esercizio corrente!

kongalib.constants.CARSCA_DATI_ESERCIZIO_NF = 5204

Fallito il recupero dei dati esercizio relativi all'esercizio attivo!

kongalib.constants.CAR_SCA_RIGHEML_MISSING = 5208

Impossibile salvare il movimento di carico scarico in quanto non tutti i lotti richiesti sono stati specificati

kongalib.constants.DATAIVA_MISSING = 5209

Manca la data di competenza IVA!

kongalib.constants.MANCA_TIT_DEP_ENTRATA = 5210

Manca il titolo di deposito di entrata!

kongalib.constants.MANCA_TIT_DEP_USCITA = 5211

Manca il titolo di deposito di uscita!

kongalib.constants.MAGAZZINI_DELETION_DENIED = 5212

Non è possibile cancellare il magazzino in quanto è l'unico dell'azienda corrente

kongalib.constants.REFS_DELETION_FAILED = 5213

Fallita la cancellazione dei riferimenti collegati

kongalib.constants.EB_FORNART_CLIENTE = 5214

Impossibile associare un cliente come fornitore dell'articolo!

kongalib.constants.EB_FORNART_ARTICOLO_MISS = 5215

Impossibile salvare i dati sui fornitori articoli senza specificare l'articolo cui si riferiscono!

kongalib.constants.FORNART_TIPOART_WRONG = 5216

Non è possibile salvare informazioni sui fornitori associati ad un articolo di tipo descrittivo!

kongalib.constants.ARTICOLI_CAMBIO_GEST_LOTTI_IMP = 5217

Non si può modificare la gestione dei lotti, questo articolo è stato movimentato successivamente alla data di inizio gestione lotti!

kongalib.constants.EB_LOTTI_ARTICOLO_NON_GESTIBILE = 5219

L'articolo specificato per il lotto non prevede la gestione dei lotti!

kongalib.constants.CARSCA_TIPO_MOVIMENTO_MISMATCH = 5222
: Incongruenza tra il tipo di causale ed il tipo di movimento di magazzino!

kongalib.constants.EB_ARTICOLI_GEST_LOTTIF_PER_KIT = 5223
: Non è possibile attivare la gestione dei lotti per gli articoli di tipo kit!

kongalib.constants.EB_LOTTI_KIT_NON_GESTIBILE = 5224
: Non è possibile associare ad un lotto articoli di tipo kit!

kongalib.constants.TITDEP_NF = 5225
: Impossibile recuperare il titolo di deposito!

kongalib.constants.EB_DOCFISC_VALUTA_NF = 5226
: Bisogna specificare il codice della valuta del documento!

kongalib.constants.EB_SCONTI_DESC_VUOTA = 5227
: La descrizione dello sconto non può essere vuota!

kongalib.constants.EB_SCONTI_FORMATO_STRINGA_INVALID = 5228
: La descrizione dello sconto non ha un formato valido!

kongalib.constants.SCONTO_OUT_OF_RANGE = 5229
: Lo sconto deve essere compreso tra -100 e 100

kongalib.constants.EB_DOCFISC_ESERCIZIO_NF = 5230
: Bisogna specificare l'esercizio cui si riferisce il documento!

kongalib.constants.EB_PROGART_ROT_IMP_NO_DATA = 5231
: Aggiornamento dei progressivi di rotazione fallito a causa del mancato recupero dei dati!

kongalib.constants.CAR_SCA_CREATE_LOTTO_FAILED = 5233
: Fallita creazione del lotto dal movimento di carico scarico!

kongalib.constants.CARSCA_CREATE_LOTTO_IMP = 5234
: Non è possibile creare automaticamente i lotti se non si abilita la codifica automatica!

kongalib.constants.CAT_PROV_NO_PROVV_SET = 5235
: Non è possibile registrare una categoria provvigionale senza impostare alcuna provvigione!

kongalib.constants.RIGHE_CAT_PROV_NO_PROVV_SET = 5236
: Non è possibile registrare una categoria provvigionale con righe senza provvigione!

kongalib.constants.EB_RIGHEUM_RIGHE_MISS = 5238
: Non è stata specificata nessuna unità di misura fiscale! Inserire l'abbreviazione!

kongalib.constants.EB_IVADIFF_CAUSALE_MISS = 5239
: Non è stata specificata nessuna causale contabile!

kongalib.constants.EB_IVADIFF_CLIENTE_MISS = 5240
: Non è stato specificato nessun cliente/fornitore!

kongalib.constants.EB_IVADIFF_REGIVA_MISS = 5241
: Non è stato specificato nessun registro IVA!

kongalib.constants.IVADIFF_CAUSALE_WRONG = 5246
: La causale contabile specificata ha un tipo gestione IVA non ammissibile!

kongalib.constants.IVADIFF_CAUS_CANT_CHANGE = 5248

E” stata specificata una causale contabile non ammissibile perchè varia il tipo di esigibilità!

kongalib.constants.GIACTITDEP_REFPROG_MISS = 5249

Impossibile salvare le giacenze titoli deposito senza il riferimento ai progressivi articolo!

kongalib.constants.GIACTITDEP_REFTITDEP_MISS = 5250

Impossibile salvare le giacenze titoli deposito senza il riferimento al titolo di deposito!

kongalib.constants.PROGART_REFART_MISS = 5251

Impossibile salvare i progressivi articolo senza il riferimento all'articolo!

kongalib.constants.PROGART_REFMAG_MISS = 5252

Impossibile salvare i progressivi articolo senza il riferimento al magazzino!

kongalib.constants.MANCA_CF = 5253

Per procedere con la conferma del documento fiscale occorre compilare opportunamente la tabella dei codici fissi!

kongalib.constants.EB_ORDCL_CHANGE_CLIENTE_DENIED = 5254

Non è possibile modificare il cliente di un ordine parzialmente o totalmente evaso!

kongalib.constants.PAPERTE_NO_DELETE_OR_UPDATE = 5262

Non si può modificare e/o cancellare una scheda generata automaticamente dalla prima nota!

kongalib.constants.SCHEDA_CONTABILE_NO_DELETE = 5263

Non si può cancellare una scheda contabile a cui sono collegati dei conti e/o sottoconti!

kongalib.constants.SCHEDA_CONTABILE_TIPO = 5264

Specificare il tipo scheda

kongalib.constants.SCHEDA_CONTABILE_TIPO_MASTRO = 5265

Specificare il tipo mastro

kongalib.constants.SCHEDA_CONTABILE_TIPO_SCHEDA = 5267

La tipologia scheda del raggruppamento UE deve essere uguale alla tipologia della scheda contabile!

kongalib.constants.SCHEDA_CONTABILE_CODICE_ERRATO = 5268

Il codice del mastro/conto/sottoconto è errato!

kongalib.constants.CARSCA_DELETION_DENIED = 5270

Il movimento di carico scarico non può essere cancellato perché già stampato in definitivo!

kongalib.constants.SOTT_RIEP_MISSING = 5273

Manca il sottoconto riepilogativo abbinato al cliente/fornitore!

kongalib.constants.RAGGRCEE_TIPOGRUPPO_WRONG = 5274

Il tipo gruppo per le schede di tipo saldo o calcolo non può essere NESSUNO!

kongalib.constants.RAGGRCEE_SEQSTAMPA_MISS = 5275

Bisogna specificare il numero della sequenza di stampa!

kongalib.constants.RAGGRCEE_SEQSTAMPA_WRONG = 5276

Il numero della sequenza di stampa specificato è già stato utilizzato!

kongalib.constants.RAGGRCEE_LIVELLO_WRONG = 5277

Il livello specificato non è valido! Il livello deve essere compreso tra 1 e 9

kongalib.constants.RAGGRCEE_CALCOLO_FORMULA_MISS = 5278

Per le schede di tipo CALCOLO è necessario specificare almeno una riga!

kongalib.constants.PN_CAUSALE_MISS = 5284

Manca la causale contabile!

kongalib.constants.PN_REGIVA_MISS = 5285

Manca il registro IVA!

kongalib.constants.DF_SBILANCIO_SCADENZE = 5286

Non è possibile registrare il Documento Fiscale in quanto esiste uno sbilancio tra l'importo totale del documento e gli importi delle scadenze relative!

kongalib.constants.CF_BAD_TIPO = 5287

Il tipo che identifica un cliente o fornitore è errato!

kongalib.constants.DF_NOT_IN_PN = 5288

Non è possibile contabilizzare Documento Fiscale in quanto è presente almeno una riga senza sottoconto di ricavo!

kongalib.constants.OPIVARIL_CF_PIVA_COPRESENZA = 5291

Non è possibile specificare contemporaneamente il Codice Fiscale e la Partita IVA!

kongalib.constants.PN_NUMDOC_MISS = 5294

Manca il numero del documento!

kongalib.constants.CANNOT_DELETE_LAST_BUSINESS = 5295

Impossibile cancellare la sola azienda disponibile sul database

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_CAUS_CONT = 5296

Impossibile registrare il documento fiscale senza specificare la causale contabile!

kongalib.constants.EB_LOGIC_TIPODOC_WRONG = 5298

La tipologia Documento ha un tipo documento non valido!

kongalib.constants.EB_PAPERTE_DUPL = 5301

Esiste già una partita aperta dello stesso cliente-fornitore, dello stesso anno e con lo stesso numero documento!

kongalib.constants.DOC_FISC_RIGHEML_MISSING = 5303

Impossibile salvare il documento fiscale in quanto non tutti i lotti richiesti sono stati specificati

kongalib.constants.CENTRI_COSTO_DATE_WRONG = 5304

Specificare una data fine competenza successiva alla data di inizio!

kongalib.constants.DOCFISC_DELETION_DENIED = 5306

Il documento fiscale non può essere cancellato perché è già stato fatturato!

kongalib.constants.EB_EFFETTI_BANCA_NOT_FOUND = 5307

Specificare la banca abbinata all'effetto!

kongalib.constants.COMMON_LISTA_MAG_ERROR = 5308

Errore durante la creazione della lista dei magazzini aziendali!

kongalib.constants.COMMON_LISTA_TIT_DEP_ERROR = 5309

Errore durante la creazione della lista dei titoli deposito!

kongalib.constants.COMMON_LISTA_ARTICOLI_ERROR = 5310

Errore durante la creazione della lista degli articoli aziendali!

kongalib.constants.PN_COFIX_IVA_ERROR = 5311

Manca il sottoconto IVA nella tabella dei codici fissi!

kongalib.constants.OPIVARIL_IMPO_IVA_NULLI2 = 5315

Non e" possibile registrare un'operazione IVA rilevante con imponibile e importo IVA nulli!

kongalib.constants.OPIVARIL_CODSTESTPF_MISSING2 = 5316

Non e" possibile registrare un'operazione IVA rilevante di tipo Non Residenti senza specificare il codice stato estero di domicilio!

kongalib.constants.OPIVARIL_CODSTESTPG_MISSING2 = 5317

Non e" possibile registrare un'operazione IVA rilevante di tipo Non Residenti senza specificare il codice stato estero di residenza!

kongalib.constants.OPIVARIL_CF_PIVA_COASSENZA2 = 5318

Non e" possibile registrare una operazione IVA rilevante senza specificare ne il Codice Fiscale ne la Partita IVA!

kongalib.constants.OPIVARIL_CF_ASSENZA2 = 5319

Non e" possibile registrare un'operazione IVA rilevante per un soggetto privato senza specificarne il Codice Fiscale!

kongalib.constants.OPIVARIL_PIVA_ASSENZA2 = 5320

Non e" possibile registrare un'operazione IVA rilevante per un soggetto giuridico senza specificarne la Partita IVA!

kongalib.constants.CARSCA_AUTO_DELETION_DENIED = 5321

Il movimento di carico scarico non può essere cancellato perché è stato generato automaticamente da un documento fiscale!

kongalib.constants.CC_CF_MISS = 5322

Per procedere con la conferma della registrazione di prima nota che movimenta i centri di costo occorre compilare opportunamente la tabella dei codici fissi!

kongalib.constants.DUPLICATE_PRODUCT_TAG = 5325

Il tag già esiste tra quelli del tag padre specificato

kongalib.constants.TAG_NOT_SPECIFIED = 5326

Il tag non è specificato o non è stato trovato

kongalib.constants.AGENTE_DUP_OP_CASSA = 5327

Il numero dell'operatore di cassa è già in uso da un altro agente

kongalib.constants.AGENTE_BAD_PIN = 5328

Il PIN dell'operatore deve essere vuoto a 4 cifre decimali

kongalib.constants.SCONTRINO_APERTO = 5330

Mancano dei pagamenti: lo scontrino è ancora aperto

kongalib.constants.SCONTRINO_MISSING_CAUSALE_VENDITA = 5332

La causale di vendita non è specificata per il misuratore fiscale o in codici fissi

kongalib.constants.SCONTRINO_MISSING_CAUSALE_RESO = 5333

La causale dei resi non è specificata per il misuratore fiscale o in codici fissi

kongalib.constants.SCONTRINO_MISSING_TIT_DEP_USCITA = 5334

Manca il titolo di deposito di uscita per la causale di vendita al banco

kongalib.constants.SCONTRINO_MISSING_TIT_DEP_ENTRATA = 5335
: Manca il titolo di deposito di entrata per la causale dei resi al banco

kongalib.constants.SCONTRINO_MISSING_ESERCIZIO = 5336
: Manca l'esercizio per la data di registrazione dello scontrino

kongalib.constants.REPARTI_MISSING_ARTICOLO = 5338
: Manca l'articolo predefinito per le vendite/resi di reparto

kongalib.constants.REPARTI_MISSING_ALIQUOTA_IVA = 5339
: Manca l'aliquota IVA associata al reparto

kongalib.constants.REPARTI_DUP_NUMBER = 5340
: Il numero del reparto specificato è già in uso

kongalib.constants.REPARTI_ALIQUOTA_MISMATCH = 5341
: L'aliquota IVA associata al reparto deve essere uguale a quella associata all'articolo

kongalib.constants.UM_IMPOSSIBILE_MOD_COD_STD = 5343
: Impossibile modificare il codice dell'unita" di misura standard!

kongalib.constants.CARTE_FIDELITY_MISSING_NUMERO_CARTA = 5344
: Manca il numero della carta fedeltà

kongalib.constants.CARTE_FIDELITY_MISSING_CLIENTE = 5345
: Manca il cliente associato alla carta fedeltà

kongalib.constants.CARTE_FIDELITY_DUP_CARTA = 5346
: Il numero della carta fedeltà specificato è già in uso

kongalib.constants.PROGFIDELITY_REFAZIENDA_MISS = 5347
: Manca l'azienda associata ai progressivi carta fedeltà

kongalib.constants.PROGFIDELITY_REFCLIENTE_MISS = 5348
: Manca il cliente associato ai progressivi carta fedeltà

kongalib.constants.PROGFIDELITY_REFCONCORSO_MISS = 5349
: Manca il concorso associato ai progressivi carta fedeltà

kongalib.constants.CONCORSI_OVERLAP_DATES = 5350
: Esiste già un concorso definito nell'intervallo di date specificato

kongalib.constants.CONCORSI_BAD_DATES = 5351
: La data di inizio del concorso deve precedere la data di fine

kongalib.constants.CONCORSI_BAD_VALUE = 5352
: Il valore del singolo punto deve essere maggiore di zero

kongalib.constants.MOVFIDELITY_REFCLIENTE_MISS = 5353
: Manca il riferimento al cliente della carta fedeltà

kongalib.constants.MOVFIDELITY_NO_CONCORSO = 5354
: Non esiste un concorso definito per la data specificata

kongalib.constants.MOVFIDELITY_DATADOCUMENTO_MISS = 5355
: Manca la data del documento

kongalib.constants.MOVFIDELITY_DATAREGISTRAZIONE_MISS = 5356

Manca la data di registrazione

kongalib.constants.CONTE_CASSA_REFMF_MISS = 5357

Manca il riferimento al misuratore fiscale

kongalib.constants.CONTE_CASSA_REFAGENTE_MISS = 5358

Manca il riferimento all'operatore di cassa

kongalib.constants.SEDI_NO_SEDE_LEGALE = 5360

Deve essere definita almeno una sede legale dell'azienda

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_ALIQUOTAIVA_ART15_MISS = 5361

Non è stato specificato il codice dell'aliquota IVA escluso articolo 15 nella tabella codici fissi

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_SOTT_ABBUONI_POS_MISS = 5362

Non è stato specificato il codice del sottoconto per abbuoni positivi nella tabella codici fissi

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_SOTT_ABBUONI_NEG_MISS = 5363

Non è stato specificato il codice del sottoconto per abbuoni negativi nella tabella codici fissi

kongalib.constants.REPARTI_BAD_ARTICOLO = 5364

L'articolo associato al reparto deve essere di tipo standard

kongalib.constants.PN_SOTTOCONTO_INCASSO_MISS = 5365

Manca il sottoconto per l'incasso automatico (Codici Fissi->Contabilità)!

kongalib.constants.CARSCA_RO_MISMATCH = 5369

Incongruenza di articoli!

kongalib.constants.CONCORSI_DATE_MISS = 5370

Mancano la data di inizio e/o fine del concorso

kongalib.constants.CONCORSI_BAD_COEFF = 5371

Il valore del coefficiente di conversione da punti a valuta deve essere maggiore di zero

kongalib.constants.CONCORSI_BAD_LAST_DATE = 5372

La data di fine del concorso deve precedere la data di ultimo utilizzo punti

kongalib.constants.DF_NOT_IN_PN2 = 5373

Non è possibile contabilizzare il Documento Fiscale in quanto è presente almeno un importo spese senza il relativo sottoconto di ricavo!

kongalib.constants.SA_AI_MISSED = 5374

Non e" stata impostata nella configurazione azienda l'aliquota IVA per l'addebito spese accessorie!

kongalib.constants.DF_AI_SPESE_MISSED = 5375

Non e" stata impostata nel documento fiscale l'aliquota IVA per le spese!

kongalib.constants.CAUSALE_GIROCONTO_MISS = 5379

Manca la causale per il giroconto automatico (Codici Fissi->Fatturazione)!

kongalib.constants.CANNOT_DELETE_LAST_ACCOUNTING_YEAR = 5380

Impossibile cancellare il solo esercizio disponibile per questa azienda

kongalib.constants.COMPUTING_DEPENDENCIES = 5381

Calcolo delle dipendenze in corso...

kongalib.constants.ART_NOT_DELETE = 5382

Impossibile cancellare l'articolo!

kongalib.constants.CF_AI_MISSED = 5386

Non e" stata impostata nell'ordine a fornitore e/o nei codici fissi l'aliquota IVA per l'addebito spese accessorie!

kongalib.constants.SCONTRINO_DUP_NUMBER = 5388

Uno scontrino con lo stesso numero e data è già stato emesso dal misuratore fiscale corrente

kongalib.constants.USER_CONFIG_MISSED = 5390

Il file "user-config.xml" è vuoto pertanto non è possibile utilizzare i pagamenti misti!

kongalib.constants.PAGAMENTI_ERRATI = 5391

Il totale dei pagamenti specificati non corrisponde al totale del documento e/o la tipologia specificata non è presente sulla configurazione del server!

kongalib.constants.PAGAMENTI_SC_MISSED = 5392

Il sottoconto è inesistente pertanto la prima nota non può essere generata!

kongalib.constants.PAGAMENTI_PREFS_MISSED = 5393

Il file di configurazione dell'utente sul server è inisistente oppure errato!

kongalib.constants.CLSCNT_DATA_INIZIO_MISS = 5394

E" necessario specificare una data di inizio per le classi di sconto promozionali!

kongalib.constants.CLSCNT_DATA_FINE_MISS = 5395

E" necessario specificare una data di fine per le classi di sconto promozionali!

kongalib.constants.CLSCNT_VALIDITA_WRONG = 5396

Impostare correttamente le date di validità per la classe di sconto promozionale!

kongalib.constants.CLSCNT_PERIODOCS_WRONG = 5397

Impossibile registrare la classe di sconto in quanto il periodo si sovrappone con quello di un'altra classe di sconto promozionale!

kongalib.constants.EB_IVADIFF_DATAIVA_MISS = 5399

Impossibile registare la scheda IVA Differita in quanto il campo Data IVA e" errato o mancante!

kongalib.constants.EB_DF_CLFOR_MISS2 = 5402

Specificare il cliente o il fornitore!

kongalib.constants.EB_DF_DATA2 = 5404

Specificare la data della registrazione e/o la data del documento!

kongalib.constants.EB_DATI_FATTURA_DELETE_NOT_ALLOWED = 5408

Non è possibile cancellare le schede dati fattura con stato TRASMESSO!

kongalib.constants.EB_DF_MAX_LEN_ROWS = 5409

La scheda dei dati fatture può contenere fino a 1000 fatture! (Creare una nuova scheda per registrare le fatture in eccesso.)

kongalib.constants.DATA_REG_ERR_DEF_GIORNALE = 5410

La data di registrazione è anteriore o uguale alla data dell'ultima registrazione definitiva del libro giornale!

kongalib.constants.DATA_REG_ERR_LIQIVA = 5411

La data di registrazione è anteriore o uguale alla data dell'ultima liquidazione IVA!

kongalib.constants.EB_DACF_ANNO_INV = 5412

Impossibile registrare i Dati annuali clienti fornitori senza specificare un anno valido!

kongalib.constants.EB_DACF_RDCFA_INV = 5413

Impossibile registrare i Dati annuali clienti fornitori senza specificare un riferimento valido!

kongalib.constants.EB_DACF_DUP_KEY = 5414

Nella tabella e" gia" presente un record per la coppia (ref_DatiCliForAzienda, Anno)!

kongalib.constants.OC_QUANTITA_ART_DESC = 5417

L'ordine non può essere inserito perchè la quantità di un articolo descrittivo deve essere zero

kongalib.constants.DE_DATI_XML_MISSING = 5418

Il documento elettronico non contiene dati XML validi

kongalib.constants.EVENTI_DE_REF_DE_MISSING = 5419

L'evento non è associato ad alcun documento elettronico

kongalib.constants.PN_NUMDE_ERR = 5420

Numero interno del documento elettronico non trovato! Inserire un numero interno valido o lasciare il campo vuoto

kongalib.constants.DE_SET_PN_NUMDOC_NOT_FOUND = 5421

Il numero del documento non è presente nel documento elettronico specificato!

kongalib.constants.DE_SET_PN_DE_NOT_FOUND = 5422

Errore nella lettura del documento elettronico!

kongalib.constants.DICHINTENTO_INSERT_FAILED = 5423

Inserimento dichiarazione intento fallito!

kongalib.constants.PN_UNEDITABLE = 5424

La prima nota non puo" essere modificata perchè la partita aperta associata è stata movimentata!

kongalib.constants.PAPERTE_NO_UPDATE_CAMBI = 5425

Errore durante la modifica manuale del cambio all'interno della partita aperta!

kongalib.constants.PAPERTE_DATE_MISS = 5425

Specificare una data di registrazione!

kongalib.constants.PAPERTE_DATE_INVALID = 5426

Specificare una data registrazione valida!

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_ESIG_IVA_ERR = 5429

Il tipo di esigibilità IVA del documento fiscale è diverso da quello della causale contabile!

kongalib.constants.EB_CLIENTI_EMAIL_EXISTS = 5430

Nell'archivio clienti è già presente un cliente con l'indirizzo email specificato!

kongalib.constants.CONFERMA_DF_VERIFICA_QTA_FALLITA = 5431

Impossibile confermare il documento fiscale: manca la verifica delle quantità

kongalib.constants.DATI_INTRA_CODICE_MISS = 5432

Non è stato specificato il codice intrastat!

kongalib.constants.DATI_INTRA_CLFOR_MISS = 5433

Non è stato specificato il cliente/fornitore a cui si riferisce la scheda!

kongalib.constants.DATI_INTRA_DELETE_PROGRESSIVO = 5435

Non è possibile eliminare i dati intrast contenuti nella registrazione di prima nota perchè sono stati inviati!

kongalib.constants.PN_CLIFO_INCASSO_MISS = 5436

Manca il Cliente/Fornitore per l'incasso automatico!

kongalib.constants.DATI_ANN_CF_NOT_FOUND = 5438

Nessun Dato Annuale Cliente Fornitore trovato in corrispondenza dei dati cliente fornitore per azienda

kongalib.constants.EB_DDI_RDACF_INV = 5439

Impossibile registrare il Dettaglio dichiarazione d'intento senza specificare un riferimento valido per i dati annuali

kongalib.constants.EB_DDI_ANNO_INV = 5440

Impossibile registrare il Dettaglio dichiarazione d'intento senza specificare un anno valido!

kongalib.constants.EB_DDI_DUP_KEY = 5441

Nella tabella e" gia" presente un record per la chiave (ref_DatiAnnualiCliFor, Anno, NumeroRiga)!

kongalib.constants.EB_COD_INTRA_INVALID = 5445

Il codice non deve contenere spazi!

kongalib.constants.EB_DDI_DATI_MALFORMATI = 5446

Dati dettaglio dichiarazione intento malformati: manca il riferimento ai dati annuali cliente fornitore!

kongalib.constants.EB_PN_REG_SIMULATA_IVA = 5447

Non è possibile salvare la registrazione: le registrazioni simulate non possono essere di tipo IVA!

kongalib.constants.EB_PN_REG_INT_IMPORTO = 5448

Non è possibile modificare la registrazione perchè l'importo differisce dal documento integrativo definivito!

kongalib.constants.EB_PN_REG_INT_DEFINITIVO = 5449

Non è possibile modificare la scheda perchè il documento integrativo associato è stato stampato in definitivo!

kongalib.constants.EB_CAUS_CONT_REG_IVA_MISS = 5450

La causale è di tipo IVA, deve quindi essere indicato il del registro IVA corrispondente!

kongalib.constants.DOCUMENTO_TRASPORTO = 6000

Documento di Trasporto

kongalib.constants.FATTURA = 6001

Fattura

kongalib.constants.NOTA_CREDITO = 6002

Nota di credito

kongalib.constants.PRO_FORMA = 6003

Pro forma

kongalib.constants.RICEVUTA_FISCALE = 6004

Ricevuta Fiscale

kongalib.constants.NOTA_DEBITO = 6005

Nota di debito

kongalib.constants.FATT_RIC_FISCALE = 6006

Fattura - Ricevuta fiscale

kongalib.constants.PREVENTIVO = 6007
: Preventivo

kongalib.constants.ORDINE_CLIENTE = 6008
: Ordine da cliente

kongalib.constants.ORDINE_FORNITORE = 6009
: Ordine a fornitore

kongalib.constants.DESC_INCASSO_AUTO = 6010
: Movimento Automatico

kongalib.constants.STORNO_SPLIT_PAYMNT = 6011
: Storno C/Split-Payment

kongalib.constants.ASPETTO_BENI_FATTURA_SCONTRINO = 6013
: A vista

kongalib.constants.LOTTO_FATTURA_SCONTRINO = 6014
: Lotto

kongalib.constants.MATRICOLA_FATTURA_SCONTRINO = 6015
: Matricola

kongalib.constants.RIGA_DOC_FISC_ARROTONDAMENTO_POS = 6016
: Arrotondamento positivo

kongalib.constants.RIGA_DOC_FISC_ARROTONDAMENTO_NEG = 6017
: Arrotondamento negativo

kongalib.constants.DESC_AUTO_PAGAMENTO_EFFETTO = 6018
: Pagamento da effetto

kongalib.constants.DESC_AUTO_INSOLUTO_EFFETTO = 6019
: Insoluto da effetto

kongalib.constants.DOC_INTEGRATIVO = 6020
: Documento integrativo

kongalib.constants.EDI_EVENT_CHANGED_XML = 6502
: Modificato file XML

kongalib.constants.EDI_EVENT_RECEIVED_DESC = 6503
: Ricevuto file XML da intermediario

kongalib.constants.EDI_EVENT_IMPORTED = 6504
: Scheda creata da file XML importato

kongalib.constants.EDI_FETCH_DOCUMENT_DOC_ALREADY_EXISTS = 6608
: Un documento elettronico con lo stesso ID SDI è già presente nel database

kongalib.constants.EDI_FETCH_DOCUMENT_NOT_FOUND = 6609
: Documento elettronico non trovato

kongalib.constants.EDI_DOCUMENT_NOT_FOUND = 6613
: Documento elettronico non trovato

kongalib.constants.EDI_NO_INTERCHANGE = 6700

Nessun contratto per la comunicazione automatica dei documenti elettronici è stato attivato per questa azienda

kongalib.constants.EDI_IMPORT_SUCCESSFUL = 6703

Documento elettronico importato con successo

kongalib.constants.EDI_CANNOT_PRESERVE_DATA = 6707

Impossibile procedere alla conservazione dei dati per questo tipo di documento

kongalib.constants.EDI_CANNOT_PRESERVE_NOT_FOUND = 6715

Impossibile procedere alla conservazione dei dati: il documento non è presente sull'intermediario

kongalib.constants.ELAB_NOT_FOUND = 7000

Elaborazione non trovata!

kongalib.constants.ELAB_INVALID_PARAMETERS = 7003

Parametri dell'elaborazione mancanti o non validi

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_DATAREG_MISS = 7100

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro la data di registrazione dei movimenti di carico giacenze iniziali!

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_ESERCIZIO_FUTURO_MISS = 7101

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro il riferimento all'esercizio di pertinenza dei movimenti di carico giacenze iniziali!

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_CAUS_MAG_GIAC_PROPRIA_MISS = 7102

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro il riferimento alla causale di carico giacenze iniziali merce propria!

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_CAUS_MAG_GIAC_TERZI_MISS = 7103

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro il riferimento alla causale di carico giacenze iniziali merce terzi!

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_VALUTA_MISS = 7104

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro il riferimento alla valuta di conto dell'azienda corrente!

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_DATA_CAMBIO_MISS = 7105

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro la data di cambio della valuta di conto dell'azienda corrente!

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_NUOVO_ANNO_INV_MISS = 7106

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro l'anno successivo all'anno ultimo inventario!

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_DATAREG_WRONG = 7107

La data di generazione dei movimenti non può essere antecedente alla data ultimo carico scarico definitivo!

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_INSERT_ERROR = 7108

Inserimento carico giacenza iniziale fallito!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_DATA_MISMATCH = 7125

La data iniziale deve essere antcedente alla data finale!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_TNAME_NOT_FOUND = 7126

Non è stata specificata nessuna tabella su cui eseguire l'elaborazione!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_FNAME_NOT_FOUND = 7127
: Non è stato specificato nessuno riferimento su cui eseguire l'elaborazione!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_FVALUE_NOT_FOUND = 7128
: Non è stata specificato il valore del campo da cambiare!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_TVALUE_NOT_FOUND = 7129
: Non è stato specificato il valore da assegnare al campo!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_FREF_NF = 7130
: Il valore iniziale specificato non è un codice valido!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_TREF_NF = 7131
: Il valore finale specificato non è un codice valido!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_NO_RESULT = 7134
: Non sono presenti elementi che soddisfino i criteri di ricerca

kongalib.constants.ELAB_VAR_CODS_FVALUE_NOT_FOUND = 7135
: Non è stato specificato nè il valore del campo da cambiare nè il valore che deve assumere!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CODS_AZIENDA_NULL = 7136
: Non è possibile effettuare l'elaborazione in quanto non è stata specificata l'azienda corrente!

kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_FAILED_PREZZI_FIELD_LIST = 7150
: Non è stato possibile recuperare la lista dei campi della tabella prezzi!

kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_PREZZI_INSERT_FAILED = 7151
: Fallito l'inserimento dei prezzi!

kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_FAILED_ARTICOLI_FIELD_LIST = 7152
: Non è stato possibile recuperare la lista dei campi della tabella articoli!

kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_PREZZI_UPDATE_FAILED = 7153
: Fallito l'aggiornamento dei prezzi!

kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_TIPO_ELAB_ERRATO = 7154
: L'operazione richiesta corrisponde ad una variazione del listino origine!

kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_STRINGA_PERC_INVALID = 7155
: La stringa dello scostamento contiene dei caratteri non validi!

kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_RICARICO_NON_VALIDO = 7158
: Il ricarico non può essere maggiore o uguale a 100

kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_NO_PREZZI = 7160
: Non ci sono prezzi che soddisfino i criteri di ricerca specificati

kongalib.constants.ELAB_LISMAG_LOCK_FAILED = 7201
: Non è stato possibile bloccare le risorse richieste per l'elaborazione!

kongalib.constants.ELAB_CC_NO_DOCUMENTI = 7228
: Nessun documento da confermare!

kongalib.constants.ELAB_GIORNCONTDEF_DATE_INVALID = 7275
: Stampa definitiva Giornale Contabile - la data dell'ultima registrazione è mancante o non valida!

kongalib.constants.ELAB_GIORNCONTDEF_NUMPAG_INVALID = 7276

Stampa definitiva Giornale Contabile - l'ultimo numero di pagina stampato in definitivo è mancante o non valido!

kongalib.constants.GIORNCONT_NUMPAG_ZERO = 7278

Avendo eseguito una stampa definitiva del giornale di contabilità sino al 31 dicembre, è stato azzerato automaticamente il numero dell'ultima pagina stampata in definitivo. In tal modo, per il prossimo anno solare, la numerazione delle pagine ripartirà dal numero 1.

kongalib.constants.STATO_SACD_PA_PARAMS_MISS = 7300

L'elaborazione non ha ricevuto sufficienti parametri!

kongalib.constants.DISPPAG_HD_PARAMETER_NF = 7301

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alla testata della prima nota!

kongalib.constants.DISPPAG_ROWS_PARAMETER_NF = 7302

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alle righe della prima nota!

kongalib.constants.DISPPAG_BON_PARAMETER_NF = 7303

L'elaborazione non ha ricevuto il sottoconto per i bonifici!

kongalib.constants.DISPPAG_NOBON_PARAMETER_NF = 7304

L'elaborazione non ha ricevuto il sottoconto relativo a pagamenti diversi da bonifici!

kongalib.constants.DISPPAG_FINAL_PARAMETER_NF = 7305

L'elaborazione non ha ricevuto i dati per la chiusura della prima nota!

kongalib.constants.GENPROV_DATA_DA_MISS = 7326

Non è stata specificata la data di fine generazione!

kongalib.constants.GENPROV_DATA_A_MISS = 7327

Non è stata specificata la data di fine generazione!

kongalib.constants.GEN_OA_PARAM_MISS = 7350

L'elaborazione non ha ricevuto sufficienti parametri!

kongalib.constants.CALC_LIQ_PER_DATI_SA_MISS = 7375

L'elaborazione non ha ricevuto i dati per l'aggiornamento dello stato degli archivi!

kongalib.constants.CALC_LIQ_PER_DATI_LIQ_MISS = 7376

L'elaborazione non ha ricevuto i dati sulla liquidazione IVA da inserire!

kongalib.constants.CALC_LIQ_PER_DATI_ICV_MISS = 7377

L'elaborazione non ha ricevuto i dati sugli imponibili dei corrispettivi ventilati!

kongalib.constants.UPDATE_SA_FAILED = 7378

Aggiornamento Stato degli Archivi fallito!

kongalib.constants.CALC_LIQ_PER_INSERTLI_FAILED = 7379

Inserimento Liquidazione IVA fallito!

kongalib.constants.CALC_LIQ_PER_INSERTCIVA_FAILED = 7381

Inserimento Compensazioni IVA fallito!

kongalib.constants.MODELLOIVA_INSERT_FAILED = 7385

Inserimento Modello IVA fallito!

kongalib.constants.STAMPA_LIQ_PER_LASTPAGE_MISS = 7400

L'elaborazione ha ricevuto un dato errato per l'aggiornamento dell'ultima pagina stampata!

kongalib.constants.ELAB_BILUE_FIELDS_NF = 7425

L'elaborazione non ha ricevuto i nomi dei campi necessari per la stampa!

kongalib.constants.ELAB_BILUE_COD_RISULTATO_NF = 7426

L'elaborazione non ha ricevuto il codice del raggruppamento UE che corrisponde al risultato di esercizio. Non è possibile procedere con la stampa!

kongalib.constants.ELAB_BILUE_TIPO_NF = 7427

Non è stato specificato il tipo di aggiornamento che si desidera. Non è possibile procedere con la stampa!

kongalib.constants.ELAB_BILUE_DATAA_NF = 7428

Non è stato specificata la data sino alla quale si vuole eseguire l'analisi. Non è possibile procedere con la stampa!

kongalib.constants.ELAB_BILUE_DIFF_CALC = 7429

Differenza calcolata

kongalib.constants.ELAB_BILCA_ABORTED_SALDO_PREC = 7450

L'elaborazione non e" riuscita ad aggiornare il saldo precedente dei progressivi schede contabili relativi all'esercizio successivo a quello di chiusura!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_SALDO_PREC_MISS = 7451

L'elaborazione non ha ricevuto i dati per l'aggiornamento del saldo precedente nei progressivi delle schede contabili relativi all'esercizio successivo a quello di chiusura!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_HEADPNPP_MISS = 7452

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alla testata dei movimenti di chiusura per profitti e perdite!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_HEADPNRE_MISS = 7454

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alla testata del movimento relativo al risultato d'esercizio!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_CHIUSURA_MISS = 7455

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alla chiusura dell'esercizio corrente!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_APERTURA_MISS = 7456

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi all'apertura dell'esercizio successivo!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_DATA_APERTURA_MISS = 7457

L'elaborazione non ha ricevuto la data di registrazione dei movimenti di apertura dell'esercizio successivo!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_CAUSALE_APERTURA_MISS = 7458

L'elaborazione non ha ricevuto la causale contabile dei movimenti di apertura dell'esercizio successivo!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_DESC_APERTURA_MISS = 7459

L'elaborazione non ha ricevuto la descrizione per le righe dei movimenti di apertura dell'esercizio successivo!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_ES_APERTURA_MISS = 7460

L'elaborazione non ha ricevuto l'esercizio di riferimento dei movimenti di apertura dell'esercizio successivo!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_HEADPNSP_MISS = 7461

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alla testata dei movimenti di chiusura dello stato patrimoniale!

kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_DATAFATT_MISS = 7476

L'elaborazione non può procedere perché non è stata specificata la data di fatturazione!

kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_FAILED_UPDATE_TIP = 7478

Fallito l'aggiornamento dei dati della tipologia documenti

kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_CODTIPFATT_MISS = 7479

L'elaborazione non può procedere perché non è stato specificato il codice della tipologia di fatturazione!

kongalib.constants.ELAB_REG_IVA_LAST_PAGE_NF = 7500

La stampa non può essere resa definitiva in quanto manca il numero dell'ultima pagina stampata!

kongalib.constants.ELAB_REG_IVA_LAST_PROT_NF = 7501

La stampa non può essere resa definitiva in quanto manca il numero dell'ultimo protocollo stampato!

kongalib.constants.ELAB_REG_IVA_DATE_LAST_PROT_NF = 7502

La stampa non può essere resa definitiva in quanto manca la data dell'ultimo protocollo stampato!

kongalib.constants.ELAB_REG_IVA_COD_REG_NF = 7503

La stampa non può essere resa definitiva in quanto non è stato specificato il codice del registro IVA da aggiornare!

kongalib.constants.ELAB_COIR_TIPO_STAMPA_MISS = 7525

E" necessario specificare il tipo di Operazione da eseguire (Aggiornamento - Stampa controllo - Generazione)!

kongalib.constants.ELAB_COIR_SORGENTE_MISS = 7526

E" necessario specificare la sorgente dati su cui operare (EB_MovimentiIVA - EB_Scontrini)!

kongalib.constants.ELAB_COIR_DA_DATA_MISS = 7527

E" necessario specificare la data a partire dalla quale si devono considerare i dati!

kongalib.constants.ELAB_COIR_A_DATA_MISS = 7528

E" necessario specificare la data fino alla quale si devono considerare i dati!

kongalib.constants.ELAB_COIR_SORGENTE_WRONG = 7529

La sorgente dati su cui operare deve essere o EB_MovimentiIVA o EB_Scontrini!

kongalib.constants.ELAB_COIR_DATASOURCE_VUOTO = 7530

Non ci sono dati per le selezioni effettuate!

kongalib.constants.ELAB_COIR_ANNO_MISS = 7532

E" necessario specificare l'anno di generazione dei dati!

kongalib.constants.ELAB_COIR_TIPOCOM_MISS1 = 7533

E" necessario specificare il tipo di comunicazione!

kongalib.constants.ELAB_COIR_TIPOCOM_MISS2 = 7534

(0 = Operazioni IVA rilevanti, 1 = Black List, 2 = San Marino - Acquisti, 3 = Turismo)

kongalib.constants.ELAB_COIR_FAILED = 7535

L'operazione di aggiornamento delle Operazioni IVA Rilevanti e" fallita a causa di errori!

kongalib.constants.ELAB_BENI_AMM_NUMPAG_INVALID = 7540

Stampa definitiva registro beni ammortizzabili - l'ultimo numero di pagina stampato in definitivo è mancante o non valido

kongalib.constants.ELAB_ASS_EFF_BANCA_INVALID = 7541

Assegnazione effetti - la banca da assegnare agli effetti è mancante o non valida

kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_MG_DESCRITT_NF = 7542

L'elaborazione non può procedere perché non è presente l'articolo descrittivo con codice "#"!

kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_NO_DF = 7543

Impossibile procedere alla conferma! Non sono stati trovati documenti.

kongalib.constants.ELAB_NUM_FATT_CAR_ROWS_MISS = 7550

L'elaborazione non può procedere perché non sono stati indicati i movimenti di magazzino da aggiornare!

kongalib.constants.ELAB_NUM_FATT_CAR_NUMERO_MISS = 7551

L'elaborazione non può procedere perché non e" stato specificato il numero fattura da assegnare!

kongalib.constants.ELAB_VERORD_LISTA_MAG_ERROR = 7575

L'elaborazione non può procedere perché non sono stati recuperati i dati sui magazzini dell'azienda!

kongalib.constants.ELAB_VERORD_LISTA_ROC_ERROR = 7576

L'elaborazione non può procedere perché non sono stati recuperati i dati sulle righe degli ordini clienti!

kongalib.constants.ELAB_VERORD_LISTA_ROF_ERROR = 7577

L'elaborazione non può procedere perché non sono stati recuperati i dati sulle righe degli ordini fornitori!

kongalib.constants.ELAB_VERORD_LISTA_DAM_ERROR = 7578

L'elaborazione non può procedere perché non sono stati recuperati i dati articolo magazzino!

kongalib.constants.ELAB_VERSAL_NESSUNA_SPEC = 7606

Occorre specificare cosa verificare, saldi, dati IVA o entrambi!

kongalib.constants.ELAB_DEL_SCHEDE_TAB_MISS = 7630

Non e" stata specificata la tabella di cui si vogliono eliminare le schede!

kongalib.constants.ELAB_DEL_SCHEDE_TAB_WRONG = 7631

L'elaborazione non può essere completata perche" non e" stata specificata una tabella valida!

kongalib.constants.ELAB_DEL_SCHEDE_ANNO_MISS = 7632

Non e" stato specificato l'anno di cui si vuole eliminare le schede!

kongalib.constants.ELAB_DEL_SCHEDE_DATA_MISS = 7633

Non e" stata specificata la data fino alla quale si vogliono eliminare le schede!

kongalib.constants.ELAB_DEL_SCHEDE_WHERE_MISS = 7635

Non e" stato specificato alcun filtraggio per l'eliminazione delle schede dati fattura!

kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_MISS = 7650

Non e" stato specificato lo scontrino da cui generare la fattura

kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_NOT_FOUND = 7651

Lo scontrino specificato non esiste

kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_CLIENTE_NOT_FOUND = 7652

Il cliente specificato non esiste

kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_TIPO_DOCUMENTO_NOT_SET = 7653

La tipologia documento per le fatture da scontrino non è stata impostata nella configurazione dell'azienda

kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_INDIRIZZO_MISS = 7654

Il cliente non ha un indirizzo valido abbinato

kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_RESI = 7655

Lo scontrino presenta dei resi; si prega di compilare la fattura manualmente

kongalib.constants.ELAB_VERLOTTI_LISTALOTTI_ERROR = 7675

Errore durante la creazione della lista dei lotti aziendali!

kongalib.constants.ELAB_TRDF_FAILED = 7701
: L'operazione di aggiornamento dell'archivio dati fatture e" fallita a causa di errori!

kongalib.constants.ELAB_TRDF_ELAB_OK = 7704
: La generazione delle schede nell'archivio dati fatture è andata a buon fine.

kongalib.constants.ELAB_TRDF_RETTIFICA_ROW_NF = 7709
: ATTENZIONE: impossibile leggere la riga della fattura della scheda da rettificare

kongalib.constants.ELAB_DIFFCAMBIO_ESERCIZIO = 7727
: Non è possibile effettuare l'elaborazione sull'ultimo esercizio inserito!

kongalib.constants.ACTIVITY_LOGIN = 8000
: Iniziata sessione di lavoro

kongalib.constants.ACTIVITY_LOGOUT = 8001
: Terminata sessione di lavoro

kongalib.constants.ACTIVITY_BAD_LOGIN = 8002
: Tentativo di accesso non riuscito

kongalib.constants.ACTIVITY_IMPORT_START = 8009
: Iniziata importazione dati da sorgente esterna

kongalib.constants.ACTIVITY_IMPORT_END_SUCCESS = 8010
: Importazione dati da sorgente esterna terminata con successo

kongalib.constants.ACTIVITY_IMPORT_END_ERROR = 8011
: Importazione dati da sorgente esterna fallita

kongalib.constants.CLOUD_CANNOT_INIT = 9000
: Impossibile inizializzare i servizi cloud

kongalib.constants.CLOUD_NOT_ACTIVE = 9002
: I servizi cloud non sono attivi

kongalib.constants.CLOUD_BLOB_NOT_FOUND = 9004
: Blob non trovato nel cloud

kongalib.constants.CLOUD_FULL = 9005
: Spazio disponibile sul cloud insufficiente

kongalib.constants.CLOUD_NOT_INITED = 9007
: Servizi cloud non disponibili

kongalib.constants.CLOUD_NOT_SUPPORTED = 9008
: Servizi cloud non supportati

kongalib.constants.CLOUD_BLOB_ALREADY_EXISTS = 9009
: Blob già esistente nel cloud

kongalib.constants.CLOUD_ERROR_EMAIL_SUBJECT = 9100
: [konga] Errore dei servizi cloud

3.7 Interfacciamento con Konga

Quando si installa Kongalib, oltre al modulo Python `kongalib`, vengono installati anche due moduli aggiuntivi: `kongautil` e `kongaui`. Questi moduli permettono una maggiore integrazione con Konga, e assumono che Konga stesso sia in esecuzione durante l'esecuzione del vostro script; in particolare si comportano in modo diverso se lo script è eseguito dall'interno di Konga stesso (dal menu Script o dall'editor di script) o dall'esterno (invocando lo script con Python da terminale).

Se le funzioni di `kongautil` e `kongaui` vengono usate dall'interno di Konga, l'input e l'output verranno gestiti da Konga tramite interfaccia grafica, altrimenti le funzioni opereranno sull'I/O del terminale da cui lo script è eseguito. Alcune funzionalità non saranno disponibili al di fuori di Konga, ed in tali casi verrà ritornata l'eccezione `kongautil.KongaRequiredError`.

Nota: `kongalib`, `kongautil` e `kongaui` sono pre-installate e sempre disponibili dall'interno di Konga.

3.7.1 kongautil

`kongautil.PRINT_TARGET_PREVIEW = 0`

Stampa a video

`kongautil.PRINT_TARGET_PAPER = 1`

Stampa su carta

`kongautil.PRINT_TARGET_PDF = 2`

Stampa su file PDF

`kongautil.PRINT_TARGET_CSV = 3`

Stampa su file CSV

`kongautil.PRINT_TARGET_XLS = 4`

Stampa su file Excel

`exception kongautil.KongaRequiredError`

Eccezione lanciata quando si esegue una funzione disponibile solo dall'interno di Konga.

`exception kongautil.PrintError(log)`

Eccezione lanciata se ci sono errori nell'esecuzione di una stampa con la funzione `print_layout()`.

`get_log()`

Ottiene un oggetto di classe `kongalib.Log` contenente gli errori di stampa.

`class kongautil.ScriptContext(database, company, tablename, record_id, record_code, record_data, **kwargs)`

Classe per l'accesso al contesto di esecuzione delle azioni esterne lato client di Konga. La classe prevede l'uso di proprietà per accedere alle informazioni in lettura e scrittura.

`property database`

Ritorna un oggetto `dict` che contiene informazioni sul database attualmente connesso. Contiene le chiavi `name`, `driver`, `desc` e tutti i nomi dei campi della tabella EB_Master, i cui valori sono presi dal database.

`property company`

Ritorna un oggetto `dict` che contiene informazioni sull'azienda attualmente impostata nella finestra che sta eseguendo l'azione esterna. Contiene come chiavi tutti i campi delle tabelle EB_Aziende e EB_StatoArchivi (al contrario della proprietà `database` le cui chiavi sono nella forma <nomecampo>,

qui i campi sono nella forma <nometabella>.<nomecampo> per evitare conflitti di nomi tra le tabelle EB_Aziende e EB_StatoArchivi) con i relativi valori presi dal database.

property tablename

Ritorna il nome della tabella su cui l'azione esterna sta operando.

property record_id

Ritorna l'ID (chiave primaria) del record su cui l'azione esterna sta operando. Vedere anche tablename().

property record_code

Ritorna il codice del record su cui l'azione esterna sta operando. Vedere anche tablename().

property record_data

Ritorna un dict con i dati del record visibili sulla scheda della finestra che sta eseguendo l'azione esterna.

property params

Ritorna un dict con i parametri che Konga passa allo script per l'esecuzione dell'azione esterna; questi parametri variano a seconda del tipo di azione che si sta eseguendo.

property result

Ritorna o imposta il valore di ritorno dell'azione esterna, in modo che Konga possa usarlo al termine dell'esecuzione dell'azione stessa. Il tipo ed il valore che andranno impostati dipendono dal tipo di azione esterna che si sta eseguendo.

kongautil.connect(host=None, port=None, driver=None, database=None, username=None, password=None, tenant_key=None, config=None)

Restituisce un oggetto kongalib.Client già connesso. Se eseguito dall'interno di Konga, la connessione sarà stabilita con il server, il database e l'utenza correntemente aperti sul programma, e i parametri passati a questa funzione saranno ignorati. Se eseguita fuori da Konga, la funzione proverà a collegarsi al primo server disponibile sulla rete locale, aprendo il primo database disponibile autenticandosi col l'utenza admin con password vuota; ogni parametro di connessione può essere forzato tramite i parametri passati a questa funzione, oppure da linea di comando specificando gli argomenti --host, --port, --driver, -d|--database, -u|--username, -p|--password e -k|--tenant-key. Inoltre, è possibile definire i parametri come variabili all'interno di un file di configurazione, nella sezione [kongautil.connect]; tale file deve avere il nome passato a questa funzione con il parametro config, altrimenti verranno ricercati nell'ordine anche il file con lo stesso nome dello script lanciato da terminale, ma con estensione .cfg, il file kongalib.cfg sempre nella stessa directory da cui si esegue lo script e infine il file ~/.kongalib (sotto Unix) o %userprofile%\kongalib.cfg (sotto Windows).

kongautil.get_window_vars()

Restituisce un dict contenente una serie di costanti definite per la finestra di navigazione correntemente aperta su Konga, incluse informazioni sull'azienda corrente, l'eventuale selezione se la finestra mostra una vista a lista, e molto altro. Se la funzione è eseguita fuori da Konga, il dict restituito sarà vuoto.

kongautil.print_layout(command_or_layout, builtins=None, code_azienda=None, code_esercizio=None, target=None, filename=None, progress=True, client=None)

Esegue una stampa su Konga. command_or_layout può essere un nome di comando di Konga, oppure un sorgente XML contenente la struttura stessa del layout da stampare; builtins è un dict i cui valori verranno passati al motore di stampa e saranno disponibili all'interno degli script del layout; code_azienda e code_esercizio identificano l'azienda e l'esercizio per cui eseguire la stampa, mentre target è una delle costanti PRINT_TARGET_* definite sopra, che specificano la destinazione della stampa (se non specificata e la funzione è eseguita all'interno di Konga, verrà assunta PRINT_TARGET_PREVIEW, altrimenti PRINT_TARGET_PDF); filename è il nome del file da salvare ed ha un senso solo quando si stampa su file. Se progress è True verrà mostrata a video una barra di progresso dell'operazione di stampa. La funzione restituisce un oggetto di classe kongalib.Log con il resoconto dell'operazione di stampa, oppure lancia un'eccezione di classe kongautil.PrintError in caso di errori.

> Avvertimento: Se eseguita fuori da Konga, questa funzione richiede che sull'host sia stato installato Konga Client (o Konga), e non supporta come target i valori `PRINT_TARGET_PREVIEW` e `PRINT_TARGET_PAPER`. Konga Client (o Konga) verrà invocato e provvederà a connettersi al client corrente e stampare il documento richiesto; i parametri di connessione saranno ricavati automaticamente dal client ottenuto dall'ultima chiamata alla funzione `kongautil.connect()` oppure, se specificato, dal parametro `client`.

`kongautil.print_log`(log, title, target=0, filename=None)

Stampa il contenuto dell'oggetto log di classe `kongalib.Log`; se si esegue questa funzione dall'interno di Konga, verrà usata la funzione `print_layout()`, passando i parametri target e filename; viceversa se si esegue fuori da Konga, il log verrà stampato su terminale.

`kongautil.suspend_timeout()`

Sospende il timeout di esecuzione dello script. La funzione non comporta eccezioni ma non ha alcun effetto se eseguita al di fuori di Konga.

`kongautil.resume_timeout`(timeout)

Ripristina il timeout di esecuzione dello script. La funzione non comporta eccezioni ma non ha alcun effetto se eseguita al di fuori di Konga.

`kongautil.set_timeout`(timeout)

Imposta il timeout di esecuzione dello script in secondi, passati i quali verrà mostrata una finestra di avviso. La funzione non comporta eccezioni ma non ha alcun effetto se eseguita al di fuori di Konga.

`kongautil.get_site_packages()`

Restituisce una lista di percorsi di installazione dei pacchetti Python.

`kongautil.notify_data_changes`(table_name, row_id=None)

Notifica Konga che uno o tutti i record di una tabella sono stati modificati, causando un aggiornamento a tutti quei client Konga che stanno operando su tali record. Se row_id è `None`, tutti i record della tabella table_name verranno marcati come modificati, altrimenti il solo record con ID row_id. La funzione non comporta eccezioni ma non ha alcun effetto se eseguita al di fuori di Konga.

`kongautil.get_context()`

Restituisce un oggetto di classe `kongautil.ScriptContext` da usare per la gestione dell'I/O da parte degli script usati come azioni esterne di Konga.

> Avvertimento: Questa funzione è disponibile solo all'interno di Konga; eseguendola da fuori verrà lanciata l'eccezione `kongautil.KongaRequiredError`.

`kongautil.is_batch()`

Restituisce `True` se lo script è eseguito con Python da linea di comando, `False` se è eseguito dall'interno di Konga.

3.7.2 kongaui

`kongaui.BUTTON_OK = 1`
: Bottone «Ok»

`kongaui.BUTTON_YES = 2`
: Bottone «Si»

`kongaui.BUTTON_YES_ALL = 4`
: Bottone «Si tutti»

`kongaui.BUTTON_NO = 8`
: Bottone «No»

`kongaui.BUTTON_NO_ALL = 16`
: Bottone «No tutti»

`kongaui.BUTTON_CANCEL = 32`
: Bottone «Annulla»

`kongaui.BUTTON_OPEN = 64`
: Bottone «Apri»

`kongaui.BUTTON_SAVE = 128`
: Bottone «Salva»

`kongaui.BUTTON_SAVE_ALL = 256`
: Bottone «Salva tutti»

`kongaui.BUTTON_CLOSE = 512`
: Bottone «Chiudi»

`kongaui.BUTTON_DISCARD = 1024`
: Bottone «Tralascia»

`kongaui.BUTTON_APPLY = 2048`
: Bottone «Applica»

`kongaui.BUTTON_RESET = 4096`
: Bottone «Ripristina»

`kongaui.BUTTON_ABORT = 8192`
: Bottone «Interrompi»

`kongaui.BUTTON_RETRY = 16384`
: Bottone «Riprova»

`kongaui.BUTTON_IGNORE = 32768`
: Bottone «Ignora»

`kongaui.ICON_ERROR = 24`
: Icona di errore

`kongaui.ICON_QUESTION = 25`
: Icona di domanda

`kongaui.ICON_WARNING = 26`
: Icona di avviso

kongaui.ICON_INFORMATION = 27

Icona informativa

kongaui.message_box(text, title='', buttons=1, icon=27)

Mostra una finestra di dialogo modale con titolo title, messaggio text e icona icon (una delle costanti ICON_*). La finestra mostrerà i bottoni identificati da buttons, che può contenere uno o più costanti BUTTON_* in or tra loro, e ritornerà la costante relativa al bottone selezionato dall'utente per chiudere la finestra.

kongaui.open_file(message=None, specs=None, path='', multi=False)

Mostra una finestra di caricamento file con titolo message. *specs può essere una lista di tuple (extension, description) per permettere di caricare solo file di tipi specifici; path è il percorso predefinito, e multi permette di selezionare più di un file da caricare. Se multi è False, la funzione restituisce il percorso del file selezionato o None se l'utente ha annullato il caricamento, altrimenti restituisce la lista di file selezionati. Se eseguita al di fuori di Konga, questa funzione ignora i parametri specs, path e multi, e l'utente dovrà inserire il percorso completo del file da caricare; se verrà inserito un percorso vuoto, la funzione restituirà None.

kongaui.save_file(message=None, spec=None, path='')

Mostra una finestra di salvataggio file con titolo message. *spec può essere una tupla nella forma (extension, description) per permettere di salvare file di un tipo specifico; path è il percorso predefinito. La funzione restituisce il percorso del file da salvare oppure None se l'utente ha annullato il salvataggio. Se eseguita al di fuori di Konga, questa funzione ignora i parametri specs e path, e l'utente dovrà inserire il percorso completo del file da salvare; se verrà inserito un percorso vuoto, la funzione restituirà None.

kongaui.choose_directory(message=None, path='')

Mostra una finestra di selezione directory con titolo message e percorso iniziale path. La funzione restituisce il percorso della directory selezionata oppure None se l'utente ha annullato l'operazione. Se eseguita al di fuori di Konga, questa funzione ignora il parametro path, e l'utente dovrà inserire il percorso completo della directory; se verrà inserito un percorso vuoto, la funzione restituirà None.

kongaui.select_record(tablename, multi=False, size=None, where_expr=None, code_azienda=None, num_esercizio=None)

Mostra una finestra di selezione record di Konga; la finestra mostrerà i record della tabella tablename e avrà dimensione size (tupla di due elementi nella forma (width, height)). where_expr può essere un'espressione SQL WHERE per filtrare i record selezionabili; code_azienda e code_esercizio filtrano ulteriormente i record visualizzati usando l'azienda e l'esercizio specificati. Se multi è True, la funzione restituisce una lista di record selezionati sotto forma di dict, altrimenti restituisce il dict del singolo record selezionato. In tutti i casi se l'utente annulla l'operazione, la funzione restituirà None.

> Avvertimento: Questa funzione è disponibile solo all'interno di Konga; eseguendola da fuori verrà lanciata l'eccezione kongautil.KongaRequiredError.

kongaui.open_progress(title=None, cancellable=True)

Mostra una finestra di progresso con titolo title, potenzialmente annullabile dall'utente se cancellable è True; la funzione ritorna immediatamente. Se eseguita fuori da Konga, questa funzione ignora il parametro cancellable.

kongaui.close_progress()

Nasconde la finestra di progresso precedentemente mostrata con kongaui.open_progress().

kongaui.set_progress(progress=None, message=None, state=None)

Imposta l'avanzamento corrente nella finestra di progresso precedentemente mostrata con kongaui.open_progress(). progress può essere None per specificare un avanzamento indefinito, oppure un valore compreso tra 0 e 100 per specificare la percentuale di avanzamento completata. message e state sono messaggi aggiuntivi da mostrare nella finestra di avanzamento.

kongaui.is_progress_aborted()

Restituisce True se l'utente ha annullato la finestra di progresso precedentemente mostrata con kongaui.open_progress().

kongaui.open_window(command, key_id=None, key_code=None, code_azienda=None, num_esercizio=None)

Apre una finestra di Konga mostrando il comando command, ed eventualmente aprendo il record identificato univocamente o da key_id (ID del record), o dalla tupla (key_code, code_azienda, code_esercizio) (Codice del record, codice dell'azienda e codice dell'esercizio).

> Avvertimento: Questa funzione è disponibile solo all'interno di Konga; eseguendola da fuori verrà lanciata l'eccezione kongautil.KongaRequiredError.

kongaui.execute_form(form_data, title=None, message=None, condition=None)

Apre un form di immissione dati con titolo title; se message è specificato, il testo corrispondente sarà visualizzato in alto nella finestra del form. form_data deve essere una lista di dict con le specifiche dei campi da mostrare; nel dict di un singolo campo, l'unica chiave richiesta è name, che deve identificare univocamente il nome del campo. E" possibile specificare l'etichetta da mostrare accando al campo stesso tramite la chiave label; la tipologia di dato consentità è specificata tramite la chiave type, che può assumere i valori:

- str: testo semplice, con possibile lunghezza massima length se la chiave è specificata;
- password: parola chiave;
- int: valore intero;
- decimal: valore decimale (kongalib.Decimal);
- range: valore intero compreso tra un valore minimo (specificato dalla chiave min con valore predefinito 0) e un valore massimo (specificato dalla chiave max con valore predefinito 100);
- slider: simile a range ma viene visualizzato come cursore di selezione valore scorrevole;
- bool: valore booleano;
- date: data (datetime.date);
- choice: valore interno che identifica l'indice di una scelta tra quelle specificate nella chiave items (lista di stringhe);
- listbox: simile a choice ma viene visualizzato come lista di elementi da cui fare una scelta;
- load: nome di file esistente da caricare;
- save: nome di file da salvare;
- dir: nome di directory esistente;
- code: stringa di testo che identifica il codice di un record, la cui tabella è indicata dalla chiave table;
- company_code: simile a code, specifica l'azienda su cui gli altri campi code possono essere ricercati;
- accounting_year_code: simile a code, specifica l'esercizio su cui gli altri campi code possono essere ricercati;

Se presente, la chiave default permette di specificare il valore predefinito per un dato campo; inoltre se è presente la chiave focus (con qualsiasi valore), il campo corrispondente prenderà il focus all'avvio della finestra. La chiave enabled permette di specificare anche se abilitare o meno un campo; il suo valore può essere un booleano oppure una stringa il cui contenuto viene valutato allo stesso modo del parametro condition (vedi sotto). Se l'utente annulla il form la funzione restituisce None, altrimenti un dict le cui chiavi sono i nome dei campi e i valori i dati immessi dall'utente. Il parametro condition, se presente, permette di specificare una condizione di validazione per il form sotto forma di espressione Python; i nomi dei campi specificati in form_data saranno

disponibili come variabili nell'esecuzione di questa condizione, il cui esito determinerà se consentire o meno l'uscita dal form con successo.

CHAPTER 4

Konga Web Service

Konga Pro e Konga Server hanno un web server integrato che fornisce sia un servizio JSON-RPC per permettere ad applicazioni di terze parti di interfacciarsi con i dati, sia un servizio per accedere direttamente a immagini e allegati con un approccio REST.

4.1 Chiamate JSON-RPC

Questa documentazione contiene le specifiche delle chiamate JSON-RPC. Per informazioni sul formato delle richieste, si rimanda alle specifiche ufficiali del formato JSON-RPC.

Il servizio web integrato di Konga fornisce le seguenti chiamate JSON-RPC:

`list_databases`([tenantkey])

Restituisce una lista di `N` dizionari (dove N è il numero di database trovati sul server), dove il singolo dizionario include informazioni su un database presente sul server. Le chiavi utili di questo dizionario sono `driver` (nome del driver usato dal database, ad esempio «mysql») e `name` (nome del database). Il parametro opzionale tenantkey è necessario se il server è in modalità multi-tenant e serve ad identificare la corretta lista dei database per il proprietario corrispondente.

`open_database`(driver, dbname, username, password[, tenantkey])

Apre una nuova connessione con il database chiamato dbname usando il driver specificato. L'autenticazione sul database è effettuata contestualmente usando il nome utente username e la password forniti nella chiamata. Il parametro opzionale tenantkey è necessario se il server è in modalità multi-tenant e serve ad autenticare il proprietario del database. Questa chiamata restituisce una stringa col il SID (session ID) che identifica la connessione stabilita; questo SID potrà essere passato nella chiamate successive per effettuare operazioni sul database. Può essere inoltre usata per accedere direttamente a immagini e allegati tramite URL opportunamente formattate.

`close_database`(sid)

Chiude il database correntemente usato dalla connessione identificata da sid. Normalmente non è necessario chiamare questo metodo, in quanto il database verrà automaticamente chiuso quando la sessione sarà scaduta.

`lock_resource`(sid, tablename[, row_id])

Blocca una risorsa sul server, usando la connessione con il database identificata da sid. La risorsa da bloccare è identificata dal nome della tabella corrispondente (tablename), eventualmente unita ad un ID di riga (row_id, corrispondente alla chiave primaria `id` della tabella tablename); se row_id non è specificato, l'intera tabella tablename è bloccata sul server. Il valore di ritorno è un dizionario con almeno la chiave `answer` che per un funzionamento corretto deve contenere il valore 0, altrimenti un codice errore Konga. Se la risorsa è già bloccata da un altro utente, il dizionario contiene anche la chiave `owner_data`, che è un sotto-dizionario contenente le chiavi `NickName`, `NomeCompleto` e `TimeStamp`, che rappresentano l'utente che ha già bloccato la risorsa.

`unlock_resource`(sid, tablename[, row_id])

Sblocca una risorsa sul server, usando la connessione con il database identificata da sid. La risorsa da sbloccare è identificata dal nome della tabella corrispondente (tablename), eventualmente unita ad un ID di riga (row_id, corrispondente alla chiave primaria `id` della tabella tablename); se row_id non è specificato, l'intera tabella tablename è sbloccata sul server. Il valore di ritorno è un dizionario con la chiave `answer`, che per un funzionamento corretto deve contenere il valore 0, altrimenti un codice errore Konga.

`select_data`(sid, tablename[, fieldnamelist, where_expr, order_by, order_desc, offset, limit])

Ottiene dati dalla tabella tablename mediante una `SELECT` SQL sul database connesso identificato da sid. La lista dei nomi dei campi fieldnamelist può contenere nomi nella forma `tabella.ref[.ref...].campo` per accedere a campi di tabelle collegate mediante `JOIN` automatici; se non specificata, `select_data` ritornerà tutti i campi della tabella tablename. E" possibile specificare una espressione `WHERE` SQL da applicare alla `SELECT` in where_expr, nonché l'ordinamento tramite order_by e order_desc, l"`OFFSET` e il `LIMIT` SQL tramite offset e limit. order_by può essere un nome campo o una lista JSON di nomi di campi per cui eseguire l'ordinamento; allo stesso modo order_desc può essere `true` (forza ordine discendente) o `false` (forza ordine ascendente) oppure una lista di valori booleani nel caso si stia eseguendo un ordinamento su più campi. La chiamata restituisce una lista di `N+1` righe, dove `N` è il numero di righe del result-set corrispondente alla `SELECT` effettuata. La prima riga della lista è sempre la lista dei nomi dei campi restituiti, mentre le `N` righe successive sono ognuna la lista dei valori per la riga corrispondente.

`get_record`(sid, tablename[, id, code, code_azienda, num_esercizio])

Ottiene i dati di un record della tabella tablename dal database connesso identificato da sid. Il record può essere identificato in due modi: il primo è specificare l"`id` univoco della riga di tablename che si vuole ottenere; il secondo è specificare il codice o numero interno del record tramite code, unitamente al codice azienda code_azienda e al numero dell'esercizio num_esercizio. In questo secondo caso il valore del parametro id può essere lasciato a `null`. Questa chiamata restituisce un dizionario con i dati del record. Vedere la documentazione di kongalib.Client.get_record() per maggiori informazioni.

`insert_record`(sid, tablename, code_azienda, num_esercizio, data)

Inserisce un nuovo record per la tabella tablename sul database connesso identificato da sid. code_azienda e num_esercizio sono stringhe che identificano univocamente l'azienda e l'esercizio di appartenenza del record; data deve essere un dizionario contenente i dati del record da inserire. La chiamata restituisce un dizionario con le chiavi `id` (ID della riga del record appena inserito) e `code` (codice del record). Vedere la documentazione di kongalib.Client.insert_record() per maggiori informazioni.

`update_record`(sid, tablename[, id, code, code_azienda, num_esercizio, data])

Aggiorna i dati di un record per la tabella tablename sul database connesso identificato da sid. Il record può essere identificato in due modi: il primo è specificare l"`id` univoco della riga di tablename che si vuole aggiornare; il secondo è specificare il codice o numero interno del record tramite code, unitamente al codice azienda code_azienda e al numero dell'esercizio num_esercizio. In questo secondo caso il valore del parametro id può essere lasciato a `null`. data deve essere un dizionario contenente i nuovi dati del record. La chiamata non ha valore di ritorno.

`delete_record`(sid, tablename[, id, code, code_azienda, num_esercizio])

Cancella un record dalla tabella tablename sul database connesso identificato da sid. Il record può essere identificato in due modi: il primo è specificare l"`id` univoco della riga di tablename che si vuole cancellare;

il secondo è specificare il codice o numero interno del record tramite code, unitamente al codice azienda code_azienda e al numero dell'esercizio num_esercizio. La chiamata non ha valore di ritorno.

`list_binaries`(sid, tablename, id)

Ottiene la lista dei dati binari allegati al record id della tabella tablename. Ritorna una lista il cui elemento è una tupla di due elementi: il tipo di allegato (`0`: documento generico; `1`: immagine; `2`: immagine web; `3` immagine miniatura) e il nome del file corrispondente.

`get_binary`(sid, tablename, id, type[, filename])

Ottiene il contenuto binario dell'allegato al record id della tabella tablename indentificato univocamente dal suo tipo type e dal nome file filename. E" necessario specificare il nome del file solo se si richiede un documento generico (type uguale a `0`).

`set_binary`(sid, tablename, id, type, filename, code_azienda, num_esercizio[, data])

Imposta il contenuto binario data dell'allegato al record id della tabella tablename indentificato univocamente dal suo tipo type e dal nome file filename. E" necessario specificare il nome del file solo se si sta registrando un documento generico (type uguale a `0`). data deve contenere il contenuto binario sotto forma di stringa codificata in base64; se data è `null` o non specificato, eventuali dati binari per il record saranno cancellati; code_azienda e num_esercizio sono necessari se i dati binari sono salvati su filesystem dal server Konga.

4.1.1 Esempi

Per ottenere la lista dei database si manda al servizio una richiesta del tipo:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "method": "list_databases",
  "params": []
}
```

il servizio risponde con qualcosa del tipo:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": [
    { "driver": "sqlite", "name": "demo" },
    { "driver": "mysql", "name": "Converge" },
  ]
}
```

4.2 Accesso diretto alle immagini e agli allegati

E" possibile accedere direttamente a immagini e allegati di un database usando un approccio REST, ossia tramite un url opportunamente formattato.

Per accedere alle immagini:

```
/binary/<sid>/<tablename>/<id>/<type>
```

Dove sid è la session id riportata dalla chiamata JSON-RPC open_database, tablename è il nome della tabella da cui si vuole estrarre un'immagine (ad esempio `EB_Articoli`), id è il valore della chiave primaria del record per cui estrarre

l'immagine, e type identifica quale tipo di immagine ottenere (può assumere i valori `thumbnail` per la miniatura, `normal` per l'immagine intera o `web` per quella web; se non specificato, è assunto il tipo web).

Per accedere agli allegati:

```
/binary/<sid>/<tablename>/<id>/<filename>
```

Dove i parametri sono gli stessi di prima, con la sola eccezione che type è sostituito dal nome del file allegato che si vuole ottenere. Per una lista di nomi file disponibili per un dato record, si può usare la chiamata JSON-RPC list_binaries.

CHAPTER 5

Data Dictionary

La versione dei dati del data dictionary è 1.116.0.

Contenuti:

5.1 Tabelle

Contenuti:

5.1.1 Data dictionary storage tables

Contenuti:

EB_Campi

Definizioni dei campi delle tabelle del database

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codifica
- DefaultVal
- EBMagic
- FieldUUID
- Formato
- Lunghezza
- Nome
- NomeLegacy

- Posizione
- Riferimento
- RiferimentoUBL
- Scelta
- TSCreazione
- TSModifica
- Tipo
- Validazione
- flags
- id
- ref_Tabella
- tra_Descrizione
- tra_Etichetta

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

ref_Tabella

Riferimento alla tabella di cui fa parte questo campo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Tabelle.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Posizione

Posizione della colonna di questo campo nella tabella associata

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Nome

Nome del campo

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

NomeLegacy

Nome legacy del campo per compatibilità con Tibet 1.x

- Tipo di dato: VARCHAR (90)
- Flags: -

RiferimentoUBL

Nome riferimento UBL

- Tipo di dato: VARCHAR (90)
- Flags: -

Tipo

Tipo del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Lunghezza

Lunghezza del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

DefaultVal

Valore di default del dato

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: -

Scelta

Riferimento della scelta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Scelte.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Riferimento

Riferimento di chiave esterna

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Campi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Codifica

Campo della stessa tabella codificato da questo campo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Campi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Formato

Stringa di formato campo

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

Validazione

Funzione per validare il contenuto del campo

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: -

tra_Etichetta

Etichetta mostrata nell'interfaccia utente

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

tra_Descrizione

Descrizione di questo campo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

FieldUUID

UUID del campo

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EB_ContestiTraduzioni

Contesti di traduzione usati per identificare le singole traduzioni

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- Nome
- TSCreazione
- TSModifica
- id

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

Nome

Nome identificativo del contesto

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

Codice

Codice numerico associato al contesto

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `UNIQUE`

EB_Indici

Definizioni degli indici delle tabelle del database

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Cardinalita
- EBMagic
- Nome
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Campo
- ref_Tabella

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Nome

Nome dell'indice

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Tabella

Riferimento alla tabella di appartenenza di quest'indice

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Tabelle.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Campo

Riferimento al campo associato a quest'indice

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Campi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Cardinalita

Cardinalità del campo all'interno di questo indice

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Master

Tabella master, contiene informazioni generali sul DB

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- ArchiveOwner
- AutoAgenti
- AutoAggrCentriCosto
- AutoAliquoteCompensiTerzi
- AutoAliquoteIVA
- AutoArticoli
- AutoArticoliIndesiderati
- AutoAziende
- AutoBanche
- AutoCatMerceologiche
- AutoCatOpenlink
- AutoCategorieMerceologiche
- AutoCategorieOpenlink
- AutoCategorieProvvigionali
- AutoCausaliCompensiTerzi
- AutoCausaliContabili
- AutoCausaliMagazzino
- AutoCentriCosto
- AutoClientiFornitori
- AutoCodiciIntra

- AutoCommesse
- AutoCondizioniConsegna
- AutoCondizioniPagamento
- AutoContatti
- AutoGruppiClientiFornitori
- AutoGruppiFornitori
- AutoIndirizzi
- AutoListini
- AutoPercipienti
- AutoProduttori
- AutoRaggruppamentoCEE
- AutoRaggruppamentoConti
- AutoReparti
- AutoRipartCentriCosto
- AutoSconti
- AutoTipologieProdotti
- AutoUnitaMisura
- AutoValute
- AutoVettori
- AutoZone
- CloudStorageUUID
- DDCheckSum
- DataElimCompensiTerzi
- DataElimEffetti
- DataElimIVADifferita
- DataElimLotti
- DataElimMovimentiCentriCosto
- DataElimMovimentiLotti
- DataElimOrdiniClienti
- DataElimOrdiniFornitori
- DataElimPartiteAperte
- DataElimPreventivi
- DataElimProvvigioni
- DataElimScontrini
- Descrizione
- EBMagic

- LastAgenti
- LastAggrCentriCosto
- LastAliquoteCompensiTerzi
- LastAliquoteIVA
- LastArticoli
- LastArticoliIndesiderati
- LastAziende
- LastBanche
- LastCategorieMerceologiche
- LastCategorieOpenlink
- LastCategorieProvvigionali
- LastCausaliCompensiTerzi
- LastCausaliContabili
- LastCausaliMagazzino
- LastCentriCosto
- LastClientiFornitori
- LastCodiciIntra
- LastCommesse
- LastCondizioniConsegna
- LastCondizioniPagamento
- LastContatti
- LastGruppiClientiFornitori
- LastIndirizzi
- LastListini
- LastPercipienti
- LastProduttori
- LastRaggruppamentoConti
- LastReparti
- LastRipartCentriCosto
- LastSconti
- LastTipiPagamentoPOS
- LastTipologieProdotti
- LastUnitaMisura
- LastValute
- LastVettori
- LastZone

- LinguaDefault
- MetadataRifAggiuntivi
- Owner
- PasswordFlags
- PathFileLocali
- TSArchive
- TSCreazione
- TSModifica
- TSOptimize
- Versione
- flags
- ref_AziendaPOS
- uuid
- val_AttachmentsStorageType
- val_DocumAllegatiInterniAlDB
- val_ImagesStorageType
- val_ImgRecuperoContestuale
- val_ImmagArticoliInterneAlDB
- val_IndexStorageType
- val_OrderExternalData
- val_PasswordExpireDays
- val_PasswordPolicy
- val_TipoImgPredefinita

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

flags

Flags globali del database

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

Versione

Versione della struttura del database

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

DDCheckSum

Checksum del data dictionary

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

Descrizione

Descrizione del database

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

LinguaDefault

Lingua di default per le traduzioni salvate nelle tabelle normali

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Owner

UUID del server proprietario

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: -

TSArchive

TS di ultima archiviazione per database storici

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ArchiveOwner

UUID del database originale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `HIDDEN`

val_ImmagArticoliInterneAlDB

Politica di salvataggio delle immagini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

PathFileLocali

Directory di salvataggio dei documenti allegati

- Tipo di dato: VARCHAR (16384)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DocumAllegatiInterniAlDB

Politica di salvataggio dei documenti allegati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ImgRecuperoContestuale

L'immagine viene recuperata contestualmente all'apertura dell'articolo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoImgPredefinita

Tipo d'immagine associata all'articolo da mostrare nella scheda.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ImgPreferita
- Valore di default: `0` (web)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ImagesStorageType

Politica di salvataggio delle immagini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StorageType
- Valore di default: `1` (Database)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AttachmentsStorageType

Politica di salvataggio dei documenti allegati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StorageType
- Valore di default: 1 (Database)
- Flags: NOT_NULL

ref_AziendaPOS

Riferimento all'azienda da usare per tutte le operazioni POS

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: FOREIGN_KEY

LastBanche

Numero ultimo codice banca.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

LastAgenti

Numero ultimo codice agente.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 10000000
- Flags: -

LastListini

Numero ultimo codice listino.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 10000000
- Flags: -

LastClientiFornitori

Numero ultimo codice cliente/fornitore.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastIndirizzi

Numero ultimo codice indirizzi.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastContatti

Numero ultimo codice contatti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastArticoli

Numero ultimo codice articolo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastArticoliIndesiderati

Numero ultimo codice articolo indesiderato.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastAliquoteCompensiTerzi

Numero ultimo codice aliquota compensi a terzi.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastAliquoteIVA

Numero ultimo codice aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastAziende

Numero ultimo codice azienda.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCategorieMerceologiche

Numero ultimo codice categoria merceologica.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastCategorieProvvigionali

Numero ultimo codice categoria provvigionale.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastCausaliMagazzino

Numero ultimo codice causale magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastCausaliContabili

Numero ultimo codice causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCausaliCompensiTerzi

Numero ultimo codice causale compensi a terzi.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCodiciIntra

Numero ultimo codice intra.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCondizioniConsegna

Numero ultimo codice condizione consegna.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCondizioniPagamento

Numero ultimo codice condizione pagamento.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCategorieOpenlink

Numero ultimo codice categoria openlink.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastCentriCosto

Numero ultimo codice centro costo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastPercipienti

Numero ultimo codice percipienti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastProduttori

Numero ultimo codice produttori.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastGruppiClientiFornitori

Numero ultimo codice gruppi clienti/fornitori.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastRaggruppamentoConti

Numero ultimo codice raggruppamento conti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastCommesse

Numero ultimo codice commessa.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastAggrCentriCosto

Ultimo elemento aggregazione centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastRipartCentriCosto

Numero ultimo codice ripartizione.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastSconti

Numero ultimo codice sconti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastTipologieProdotti

Numero ultimo codice prodotti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastValute

Numero ultimo codice valute.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastVettori

Numero ultimo codice vettori.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastZone

Numero ultimo codice zone.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastUnitaMisura

Numero ultimo codice unità di misura.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastReparti

Ultimo reparto

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastTipiPagamentoPOS

Ultimo tipo di pagamento POS

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoAliquoteIVA

Codifica automatica aliquota IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoAliquoteCompensiTerzi

Codifica automatica aliquota compensi a terzi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoAgenti

Codifica automatica agenti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoArticoli

Codifica automatica articoli

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoArticoliIndesiderati

Codifica automatica articoli indesiderati

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoAziende

Codifica automatica aziende

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoBanche

Codifica automatica banche

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCatMerceologiche

Codifica automatica categorie merceologiche

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCatOpenlink

Codifica automatica categorie openlink

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCausaliCompensiTerzi

Codifica automatica causale compensi a terzi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCausaliMagazzino

Codifica automatica causali magazzino

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCausaliContabili

Codifica automatica causali contabili

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCentriCosto

Codifica automatica centri di costo

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoClientiFornitori

Codifica automatica clienti/fornitori

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoIndirizzi

Codifica automatica indirizzi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoContatti

Codifica automatica contatti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCategorieProvvigionali

Codifica automatica categorie provvigionali

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCategorieMerceologiche

Codifica automatica categorie merceologiche

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCategorieOpenlink

Codifica automatica categorie openlink

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCodiciIntra

Codifica automatica codici intra

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCondizioniConsegna

Codifica automatica condizioni consegna

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCondizioniPagamento

Codifica automatica condizioni pagamento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoGruppiClientiFornitori

Codifica automatica raggruppamento clienti/fornitori

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoGruppiFornitori

Codifica automatica raggruppamento fornitori

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoListini

Codifica automatica listini

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoPercipienti

Codifica automatica percipienti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoProduttori

Codifica automatica produttori

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoRaggruppamentoConti

Codifica automatica raggruppamento conti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCommesse

Codifica automatica commessa

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoAggrCentriCosto

Codifica automatica delle aggregazioni dei centri di costo

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoRipartCentriCosto

Codifica automatica delle ripartizioni dei centri di costo

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoSconti

Codifica automatica sconti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoTipologieProdotti

Codifica automatica tipologia prodotti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoUnitaMisura

Codifica automatica unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoValute

Codifica automatica valute

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoVettori

Codifica automatica vettori

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoZone

Codifica automatica zone

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoRaggruppamentoCEE

Codifica automatica raggruppamento UE

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoReparti

Codifica automatica reparti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataElimIVADifferita

Data di eliminazione schede pregresse IVA differita

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimCompensiTerzi

Data di eliminazione schede pregresse Compensi a Terzi

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimMovimentiCentriCosto

Data di eliminazione schede pregresse Movimenti Centri di Costo

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimProvvigioni

Data di eliminazione schede pregresse Provvigioni

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimScontrini

Data di eliminazione schede pregresse Scontrini

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimOrdiniClienti

Data di eliminazione schede pregresse Ordini da Clienti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimOrdiniFornitori

Data di eliminazione schede pregresse Ordini a Fornitori

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimPreventivi

Data di eliminazione schede pregresse Preventivi

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimPartiteAperte

Data di eliminazione schede pregresse Partite Aperte

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimEffetti

Data di eliminazione schede pregresse Effetti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimMovimentiLotti

Data di eliminazione schede pregresse Movimenti Lotti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimLotti

Data di eliminazione schede pregresse Lotti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

val_PasswordPolicy

Livello di sicurezza minimo di una password per essere accettabile

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: PasswordPolicy
- Valore di default: `0` (Qualunque)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PasswordExpireDays

Livello di sicurezza minimo di una password per essere accettabile

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: PasswordExpireDays
- Valore di default: `0` (Mai)
- Flags: `NOT_NULL`

MetadataRifAggiuntivi

Metadati dei riferimenti aggiuntivi

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

val_IndexStorageType

Tipologia di stoccaggio dell'indice di ricerca full-text

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: IndexStorageType
- Flags: `NOT_NULL`

PasswordFlags

Impostazioni di sicurezza per le password

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

val_OrderExternalData

Tiene ordinati i dati esterni in sotto-directory sul filesystem

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

TSOptimize

TS di ultima ottimizzazione dati effettuata

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

CloudStorageUUID

Identificativo di archiviazione dati nel cloud

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

EB_OpzioniScelte

Scelte fisse

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Define
- EBMagic
- Posizione
- TSCreazione
- TSModifica
- Valore
- flags
- id
- ref_Scelta
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Opzione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Valore

Valore della scelta

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Posizione

Numero d'ordine di visualizzazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

tra_Opzione

Opzione della scelta

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Scelta

Riferimento alla categoria di scelte associata a questa scelta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Scelte.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Define

Nome della costante associata a questa opzione

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Scelte

Categorie di scelte fisse

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Nome
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Nome

Nome univoco identificativo della scelta

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

tra_Descrizione

Descrizione della categoria di scelta

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Tabelle

Definizioni delle tabelle del database

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Nome
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- tra_Descrizione
- tra_FTS_Template

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

Nome

Nome della tabella

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

tra_Descrizione

Descrizione di questa tabella

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

tra_FTS_Template

Template da utilizzare quando si visualizzano risultati di ricerca che appartengono a questa tabella

- Tipo di dato: VARCHAR (4096)
- Flags: -

EB_Traduzioni

Traduzioni nella lingua non di default per oggetti generici interni

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- Valore
- id
- ref_Oggetto
- val_Contesto
- val_SceltaLingua

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

val_SceltaLingua

Lingua associata alla traduzione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Languages
- Flags: `NOT_NULL`

val_Contesto

Identificativo del contesto della traduzione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Oggetto

Riferimento all'oggetto nel contesto associato con la traduzione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Valore

Testo della traduzione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

EB_Viste

Definizioni delle viste del database

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Definizione
- EBMagic
- Nome
- TSCreazione
- TSModifica

- flags
- id
- tra_Descrizione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

Nome

Nome della tabella

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

tra_Descrizione

Descrizione di questa vista

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

Definizione

Definizione SQL della vista

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: `NOT_NULL`

5.1.2 Master data

Contenuti:

EB_FTS_Chunk

Informazioni di ricerca (porzioni file Lucene)

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- Number
- id
- ref_FTS_File

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

ref_FTS_File

File di Lucene a cui appartiene questa porzione

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_FTS_File.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`, `ON_DELETE_CASCADE`

Number

Numero della porzione di file

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Data

Contenuto della porzione di file

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: `NOT_NULL`

EB_FTS_File

Informazioni di ricerca (File di Lucene)

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Dimensione
- Nome
- TSModifica
- id

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`

Dimensione

Dimensione del file in bytes

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

Nome

Nome del file

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_FTS_Queue

Coda dei comandi di indicizzazione

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- IndexData
- Riga
- TSCreazione
- Tabella
- Tipo
- id
- idAzienda
- idEsercizio
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

Tipo

Numero identificativo del tipo di comando

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

Tabella

Nome della tabella sorgente

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: `NOT_NULL`

Riga

Numero univoco identificativo di riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: -

IndexData

Dati da indicizzare su esecuzione del comando

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

Data

Campo data generico

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

idAzienda

ID dell'azienda a cui appartiene questo record

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

idEsercizio

ID dell'esercizio a cui appartiene questo record

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

EB_LayoutStampa

Layout di stampa personalizzati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Comando
- Descrizione
- EBMagic
- Layout
- LayoutUUID
- TSCreazione
- TSModifica
- Titolo
- Variante
- flags
- id

- ref_UtenteAppartenenza
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_UtenteAppartenenza

Utente/gruppo a cui appartiene questo layout

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Comando

Comando di appartenenza di questo layout

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Variante

Variante del comando di appartenenza questo layout

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

LayoutUUID

UUID univoco associato al layout

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `UNIQUE`

Titolo

Titolo del layout

- Tipo di dato: VARCHAR (90)
- Flags: `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione del layout

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: `NOT_NULL`

Layout

Dati di definizione del layout

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Log

Giornale delle attività

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- IP
- Messaggio
- TSCreazione
- Tipo
- id
- ref_UtenteCreazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IP

IP di origine

- Tipo di dato: VARCHAR (45)
- Flags: -

Messaggio

Messaggio di log

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: `NOT_NULL`

Tipo

Identificativo del tipo di messaggio

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Permessi

Permessi di accesso degli utenti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Filtro
- Nome
- Permesso
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_PermessiComando
- ref_Utente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_Utente

Riferimento all'utente associato con questo permesso

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_PermessiComando

Riferimento ai permessi del comando a cui questo permesso di campo appartiene

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Permessi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`, `ON_DELETE_CASCADE`

Nome

Nome del comando/campo legato a questo permesso

- Tipo di dato: VARCHAR (64)
- Flags: `NOT_NULL`

Permesso

Tipo di permesso di accesso

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Filtro

Filtro dati per questo comando

- Tipo di dato: VARCHAR (16384)
- Flags: -

EB_Triggers

Trigger da eseguire sul server in seguito ad operazioni specifiche

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Azione
- Comando
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- WorkingDirectory
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione

- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Abilitato
- val_Tipo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Comando

Nome del comando dopo cui eseguire il trigger

- Tipo di dato: VARCHAR (64)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Tipo

Tipologia di azione dopo cui scatenare il trigger

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiTrigger
- Flags: `NOT_NULL`

Azione

Azione da eseguire

- Tipo di dato: LONGTEXT
- Flags: `NOT_NULL`

WorkingDirectory

Directory di esecuzione dell'azione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Abilitato

Controlla se l'azione è abilitata

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda di riferimento per cui eseguire l'azione

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_Utenti

Utenti del database

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NickName
- NomeCompleto
- ParolaChiave
- TSCreazione
- TSLogin
- TSModifica
- TSPassword
- Tipo
- flags
- id
- ref_Gruppo
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica

- uuid
- val_PasswordNeverExpires
- val_Stato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NickName

Nome abbreviato dell'utente

- Tipo di dato: VARCHAR (90)
- Flags: `NOT_NULL`, `UNIQUE`

NomeCompleto

Nome completo dell'utente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

ParolaChiave

Parola chiave dell'utente

- Tipo di dato: CHAR (32)
- Flags: `NOT_NULL`

Tipo

Tipo di utente

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Stato

Stato interno dell'utente

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatoUtente
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

TSLogin

Timestamp di ultimo login

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_Gruppo

Gruppo utenti di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

TSPassword

Timestamp di ultimo cambiamento della password

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

val_PasswordNeverExpires

La password non scade mai

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

5.1.3 Anagrafica

Contenuti:

EB_AccordiQuadro

Accordi quadro

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DataFineValidita
- DataInizioValidita
- Descrizione
- EBMagic
- Gruppo
- RiferimentoFornitore
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CategoriaProvvigionale
- ref_Cliente
- ref_Fornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco dell'accordo quadro

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Nome legacy: `ACCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione dell'accordo quadro

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `ACDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CategorieProvvigionali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Cliente

Cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ACCL`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Fornitore

Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ACFO`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataInizioValidita

Data inizio validità accordo quadro.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ACDI`
- Flags: `NOT_NULL`

DataFineValidita

Data fine validità accordo quadro.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ACDF`
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoFornitore

Descrizione dell'accordo quadro dato dal fornitore.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `ACRF`
- Flags: -

Gruppo

Raggruppamento dell" accordo quadro.

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `ACGR`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Agenti

Agenti di vendita

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- Codice
- CodiceFiscale
- DataNascita
- EBMagic
- Email
- ImponibilePrec
- Indirizzo
- Livello
- Localita
- LuogoNascita
- NumeroOperatore
- PINOperatore
- PartitaIVA

- PercentualeProvvigioni
- PosizioneEnasarco
- Provincia
- RagioneSociale
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_Azienda
- ref_CategoriaProvvigionale
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_CodiceISO
- val_Dipendenti
- val_Nazione
- val_OperatoreCassa
- val_TipoAgente

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice dell'agente

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `AGCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

RagioneSociale

Ragione sociale dell'agente

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AGDE`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AGIN`
- Flags: -

Localita

Località della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AGLO`
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `AGCP`
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `AGPR`
- Flags: -

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `AGPI`
- Flags: -

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione. Se l'agente è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISONazione
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `AGCF`
- Flags: -

LuogoNascita

Luogo di nascita

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `AGLN`
- Flags: -

DataNascita

Data di nascita

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `AGDN`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoAgente

Indicare se monomadatario o plurimandatario

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AGTI`
- Scelta fissa: TipiAgente
- Valore di default: `0` (Monomandatario)
- Flags: -

val_Dipendenti

Indicare se l'agente ha dipendenti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AGDI`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: -

PosizioneEnasarco

Numero personale assegnato dall" Enasarco all'agente

- Tipo di dato: VARCHAR (12)
- Nome legacy: `AGPE`
- Flags: -

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CategorieProvvigionali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

PercentualeProvvigioni

Percentuale provvigioni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AGPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Agente

Agente superiore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AGAS`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Livello

♯Livello

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AGLV`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

ImponibilePrec

Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AGIP[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_OperatoreCassa

Questo agente è anche un operatore di cassa

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AGTI`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: -

NumeroOperatore

Numero identificativo di questo operatore di cassa

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

PINOperatore

Codice PIN di accesso alla cassa di questo operatore

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

Telefono

Numero di telefono dell'agente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_AliquoteCompensiTerzi

Aliquote Compensi a Terzi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- PercentualeAliquota
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco dell'' aliquota

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione dell'aliquota

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

PercentualeAliquota

Percentuale dell'aliquota

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_AliquoteIVA

Aliquote IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- PercentualeIVA
- PercentualeIndetraibile
- RiferimentoNormativo
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_AggiornaPlafond
- val_Natura
- val_RichiedeInvCont

- val_RiferimentoElencoIVA

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice dell'aliquota IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `AICD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione dell'aliquota IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `AIDE`
- Flags: `NOT_NULL`

PercentualeIVA

Percentuale in base alla quale calcolare l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AIPE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercentualeIndetraibile

Percentuale di indetraibilità dell'aliquota. Indicare zero in caso di aliquota totalmente detraibile. Le aliquote parzialmente o totalmente indetraibili potranno essere usate solo per le registrazioni relative all'IVA c/Acquisti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AIPI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_RiferimentoElencoIVA

Indicare in quale sezione dell'elenco IVA clienti-fornitori dovranno essere riportate le operazioni compiute utilizzando questa aliquota IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AIRF`
- Scelta fissa: RifElencoIVA
- Valore di default: `1` (Addiziona alla voce imponibile)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RichiedeInvCont

Indicare se questa aliquota richiede l'inversione contabile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AIIC`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoNormativo

Normativa di riferimento (nei casi di operazioni che non rientrano tra quelle imponibili)

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Natura

Natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o i casi di inversione contabile (F.E.)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: NatureIVAFE
- Valore di default: `0` (Non Interessa)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AggiornaPlafond

Indicare se questa aliquota deve aggiornare il plafond utilizzato

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Articoli

Articoli

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Altezza
- BarCode
- Codice
- CodiceAlternativo
- CodiceArticoloFornitore
- CodiceCapoGruppo
- CodiceOpenlink
- CodiceTaric
- CoefficienteMassaNetta
- DataCondizioni
- DataFinePromAcquisto
- DataFinePromVendita
- DataInizioPromAcquisto

- DataInizioPromVendita
- DataListinoFuturo
- DescrizioneInLingua
- EBMagic
- EcoContributo1
- EcoContributo2
- Larghezza
- Note
- NumeroColli
- NumeroReparto
- PeriodoAnalisiFIFO
- PeriodoAnalisiIR
- Peso
- PrezzoAcquisto
- PrezzoCatalogo
- PrezzoIVAInclusa
- PrezzoListinoFuturo
- PrezzoPromAcquisto
- PrezzoPromVIE
- PrezzoPromVendita
- PrezzoVendita
- Profondita
- ProvinciaOrigine
- ProvvigionePerc
- QtaInConfezione
- QtaMinimaAcquisto
- QtaMinimaVendita
- Ricarico
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7

- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- ScontoFornitore
- ScontoPromozionale
- SpeseTrasporto
- TSCreazione
- TSModifica
- TempoRiordinoEff
- TempoRiordinoPrev
- URI_Immagine
- Ubicazione
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_Azienda
- ref_CategoriaMerceologica
- ref_CategoriaProvvigionale
- ref_CodicePrimario
- ref_ContropartitaAcquisto
- ref_ContropartitaVendita
- ref_Fornitore
- ref_Produttore
- ref_Tipologia
- ref_UnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- tra_DescrizioneEstesa
- tra_DescrizioneScontrino
- uuid
- val_CodiceISOPaese
- val_FmtEtkVetrina
- val_GestioneFiscale
- val_GestioneLotti
- val_GestioneMagazzino

- val_GestioneWeb
- val_InConfezione
- val_NazioneOrigine
- val_Obsoleto
- val_PreferitoPOS
- val_PrezzoAlPeso
- val_StampaEtichetta
- val_StampaListino
- val_Tipo
- val_UnitaMisuraPeso

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGNR`
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Nome legacy: `ORCR`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `WHOC`
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Nome legacy: `ORUM`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `WHOM`
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata all'articolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_Tipo

Tipologia di articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGFL`
- Scelta fissa: TipologieArticoli
- Valore di default: `0` (Standard)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione breve dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `MGDE`
- Flags: `NOT_NULL`

tra_DescrizioneEstesa

Descrizione estesa dell'articolo

- Tipo di dato: TEXT
- Nome legacy: `MGDX`
- Flags: -

tra_DescrizioneScontrino

Descrizione che verrà stampata sullo scontrino

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `MGDN`
- Flags: -

ref_CodicePrimario

Articolo primario cui è associato questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

BarCode

BarCode

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGBC`
- Flags: -

CodiceAlternativo

Codice alternativo

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGAF`
- Flags: -

CodiceOpenlink

Codice Openlink

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGA2`
- Flags: -

ref_CategoriaMerceologica

Riferimento alla categoria merceologica di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGCT`
- Riferimento al campo: EB_CategorieMerceologiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Tipologia

Riferimento alla tipologia prodotto di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGTP`
- Riferimento al campo: EB_TipologieProdotti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaIVA

Riferimento all'aliquota IVA di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_UnitaMisura

Riferimento all'unità di misura di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGUM`
- Riferimento al campo: EB_UnitaMisura.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Ubicazione

Breve descrizione dell'ubicazione nel magazzino, ad esempio: corridio, scaffale, piano

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGUB`
- Flags: -

PrezzoCatalogo

Prezzo ufficiale dichiarato dal produttore (prezzo di catalogo)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGLI[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Fornitore

Riferimento al fornitore preferito

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CodiceArticoloFornitore

Codice articolo dal lato fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `MGFO[0].MGAR`
- Flags: -

Ricarico

Descrizione della percentuale di ricarico da applicare al prezzo di acquisto per ottenere il prezzo di vendita

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGRI`
- Flags: -

PrezzoVendita

Questo prezzo verrà proposto in automatico dal programma durante l'inserimento dei documenti di vendita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGPR[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScontoPromozionale

Descrizione dello sconto promozionale da applicare al prezzo di vendita

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGSP`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoIVAInclusa

Il prezzo IVA inclusa viene calcolato dal programma, l'utente può comunque impostarlo ad un valore arrotondato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGPV[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaMinimaAcquisto

Quantità minima di pezzi da ordinare al fornitore affinchè l'ordine possa essere accettato. In fase di inserimento ordini a fornitore il programma verificherà che la quantità ordinata non sia inferiore al Lotto minimo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGMR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaMinimaVendita

Quantità minima di pezzi che possono essere ordinati dal cliente. In fase di inserimento ordini da clienti il programma verificherà che la quantità ordinata non sia inferiore al Minimo impegno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGMI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Altezza

Altezza in centimetri

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGDH`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Larghezza

Larghezza in centimetri

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGDL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Profondita

Profondità in centimetri

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGDP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCapoGruppo

Inserire il codice dell'articolo che contiene i dati di riferimento (capogruppo); ad esempio, il capogruppo conterrà il prezzo al metro quadro per le merci vendute a misura piana

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGCG`
- Flags: -

val_InConfezione

Indicare se l'articolo è contenuto in una confezione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGIC`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

QtaInConfezione

Indicare il numero dei pezzi presenti in una confezione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGQC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TempoRiordinoPrev

Numero previsto di giorni che intercorrono dal momento dell'inoltro dell'ordine al fornitore ed il ricevimento della merce

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGTR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TempoRiordinoEff

Tempo di riordino effettivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGTE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroColli

Numero di colli di cui è composto l'articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGNC`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

Peso

Peso in kg. dell'articolo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGPE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Campo a disposizione per annotazioni varie

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `MGNO`
- Flags: -

ref_ContropartitaVendita

Contropartita di ricavo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGCP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ContropartitaAcquisto

Contropartita di costo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGCO`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_FmtEtkVetrina

Indicare il formato prescelto per l'etichetta da applicare sull'articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGFE`
- Scelta fissa: FormatoEtichette
- Valore di default: `0` (Piccola)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PrezzoAlPeso

Questo campo è abilitato solo solo nel modulo "P". Inserendo SI, il programma dividerà il prezzo di vendita per il prezzo per unità di misura, ottenendo come risultato la quantità da scaricare dal magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGPP`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StampaEtichetta

Indicare se si desidera che venga stampato il codice a barre relativo all'articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGSE`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_GestioneFiscale

Indicare se l'articolo deve essere preso in considerazione nella Gestione Fiscale di Magazzino; in caso affermativo esso comparirà nella stampa delle Schede di Magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGEF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_GestioneMagazzino

Indicare se l'articolo deve essere preso in considerazione nella Gestione di Magazzino, a seconda della scelta l'articolo in esame verrà inserito o meno in tutte le stampe collegate alla gestione del magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGEM`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StampaListino

Indicare se l'articolo deve essere incluso o meno nella stampa dei Listini prezzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGEL`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Agente

Agente di riferimento per questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ProvvigionePerc

Percentuale di provvigione abbinata all'articolo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CategoriaProvvigionale

Codice della categoria provvigionale (tabella «Categorie Provvigionali»). Deve essere specificata se si desidera il calcolo delle provvigioni in proporzione allo sconto di vendita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGCR`
- Riferimento al campo: EB_CategorieProvvigionali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Produttore

Riferimento al produttore di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGPO`
- Riferimento al campo: EB_Produttori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_GestioneLotti

Indicare se devono essere gestiti i lotti e/o le matricole per questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGLO`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

URI_Immagine

Path/URI Immagine

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `MGIM`
- Flags: -

val_GestioneWeb

Indicare se l'articolo deve essere presente nel catalogo e-business (Internet)

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGEW`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Obsoleto

Gli articoli obsoleti verranno evidenziati nel catalogo con il colore grigio

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGRF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Indicare le spese di trasporto da abbinare a questo articolo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGAS[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PeriodoAnalisiFIFO

Indicare il numero di giorni da utilizzare per il calcolo del valore medio FIFO

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PeriodoAnalisiIR

Indicare il numero di giorni da utilizzare per il calcolo dell'indice di rotazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGFI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceTaric

Codice Taric

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Nome legacy: `MGTA`
- Flags: -

val_NazioneOrigine

Nazione origine

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `12` (Aruba)
- Flags: -

val_CodiceISOPaese

Indicare il codice ISO del paese di origine del prodotto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGIP`
- Scelta fissa: CodiceISOPaese
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

CoefficienteMassaNetta

All'atto dell'importazione e dell'esportazione, per certe merci viene rilevata una quantità suppletoria (p.es. pezzi, litri, metri, paia) invece della massa netta o oltre a quest'ultima. Per le voci di tariffa per le quali occorre dichiarare solo una quantità suppletoria, la massa netta viene calcolata mediante questo coefficiente di conversione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGCM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvinciaOrigine

Provincia di origine

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: `MGP2`
- Flags: -

PrezzoListinoFuturo

Compilare questo campo quando viene annunciato un nuovo prezzo di listino che avrà validità a partire da una certa data.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGPF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataListinoFuturo

Data a partire dalla quale avrà validità il prezzo di listino futuro.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MGDF`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoPromAcquisto

Il prezzo promozionale di acquisto verrà proposto in automatico nell'inserimento ordini a fornitore in base alle date sottoindicate.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGPZ`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataInizioPromAcquisto

Data a partire dalla quale avrà validità il prezzo promozionale d'acquisto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MGDI`
- Flags: `NOT_NULL`

DataFinePromAcquisto

Data a partire dalla quale finirà il prezzo promozionale d'acquisto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MGDZ`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoPromVendita

Il prezzo promozionale di vendita verrà proposto in automatico nell'inserimento ordini da cliente in base alle date sottoindicate.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGPW`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoPromVIE

Il prezzo promozionale di vendita IVA esclusa verrà proposto in automatico nell'inserimento dei documenti in base alle date sottoindicate.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataInizioPromVendita

Data a partire dalla quale avrà validità il prezzo promozionale di vendita.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MGYI`
- Flags: `NOT_NULL`

DataFinePromVendita

Data a partire dalla quale finirà il prezzo promozionale di vendita.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MGYF`
- Flags: `NOT_NULL`

ScontoFornitore

Sconto

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo d'acquisto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataCondizioni

Data di inizio delle condizioni

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

DescrizioneInLingua

Descrizione in lingua

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroReparto

Reparto POS

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_UnitaMisuraPeso

Unità di misura del peso

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiUnitaMisuraPeso
- Valore di default: `3` (Chilogrammi)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PreferitoPOS

Mostra tra gli articoli preferiti nell'interfaccia di emissione scontrini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

EcoContributo1

Importo dell'eco contributo 1, ad es. RAEE

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EcoContributo2

Importo dell'eco contributo 2, ad es. SIAE

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_ArticoliIndesiderati

Articoli Indesiderati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Barcode
- Codice
- CodiceArticoloFornitore
- DataCondizioni
- EBMagic
- PrezzoAcquisto
- PrezzoCatalogo
- ScontoFornitore
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_Azienda
- ref_CategoriaMerceologica
- ref_Produttore
- ref_UnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione breve dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `MGDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CategoriaMerceologica

Categoria Merceologica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGCT`
- Riferimento al campo: EB_CategorieMerceologiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Barcode

Codice a barre

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGBC`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice dell'aliquota IVA a cui è soggetto l'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_UnitaMisura

Unità di misura che verrà utilizzata per indicare la quantità durante i carichi e gli scarichi di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGUM`
- Riferimento al campo: EB_UnitaMisura.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

PrezzoCatalogo

Prezzo ufficiale dichiarato dal produttore (prezzo di catalogo)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGLI[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceArticoloFornitore

Codice articolo dal lato fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `MGF1`
- Flags: -

ScontoFornitore

Sconto

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGS1`
- Flags: -

PrezzoAcquisto

Prezzo d'acquisto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGA1[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataCondizioni

Data in cui è stato comunicato dal fornitore il prezzo di acquisto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MGD1`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Produttore

Riferimento al produttore di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGPO`
- Riferimento al campo: EB_Produttori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata all'articolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Attivita

Attivita

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodiceAttivita
- Descrizione
- EBMagic
- NumeroInterno
- NumeroRiga
- PercProRata
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_ProRata

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceAttivita

Codice dell'attività

- Tipo di dato: VARCHAR (10)
- Flags: -

Descrizione

Descrizione in chiaro dell'attività.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ProRata

Indicare se viene gestito il ProRata

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

PercProRata

Percentuale di detrazione pro-rata provvisoria per le liquidazioni periodiche

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `UTRA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_Aziende

Aziende

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AlboProfessionale
- CAP
- CAPDest
- CapitaleSociale
- CodUnivocoUfficio
- Codice
- CodiceEORI
- CodiceEORIRF
- CodiceFiscale
- CodiceFiscaleRF
- Cognome
- CognomeRF
- ComuneNascita
- DataIscrizioneAlbo
- DataNascita
- DenominazioneRF
- EBMagic
- Email
- EmailPEC
- Fax

- IdentificativoEDI
- Indirizzo
- IndirizzoDest
- Localita
- LocalitaDest
- Logo
- LogoScontrino
- Nome
- NomeFileRiesameOC
- NomeFileRiesamePrev
- NomeRF
- NumeroIscrizioneAlbo
- PDFRiesameOC
- PDFRiesamePr
- PartitaIVA
- PartitaIVARF
- ProceduraRiesameOC
- ProceduraRiesamePr
- Provincia
- ProvinciaAlbo
- ProvinciaDest
- ProvinciaNascita
- ProvinciaREA
- REA
- RagioneSociale
- RagioneSocialeDest
- SitoWeb
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- TipoIdEDI
- Titolo
- TitoloRF
- UltimoNumIntEsercizio
- flags
- id

- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_AttivitaIVA
- val_CodiceISO
- val_CodiceISORF
- val_InvioIntrastat
- val_Nazione
- val_PersonaFisica
- val_PersonaFisicaRF
- val_RappresentanteFiscale
- val_RegimeFiscale
- val_Sesso
- val_SocioUnico
- val_StatoLiquidazione
- val_TipoLiquidazione
- val_TipoSocieta

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `UTCO`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

RagioneSociale

Ragione sociale del fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `UTRS`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `UTIN`
- Flags: -

Localita

Località della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `UTLO`
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `UTCC`
- Flags: -

Provincia

Provincia della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `UTPR`
- Flags: -

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione. Se il cliente è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISONazione
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

val_PersonaFisica

Indicare se l" azienda è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `UTPF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `UTPI`
- Flags: -

CodiceFiscale

Codice Fiscale dell'azienda

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `UTCF`
- Flags: -

Cognome

Cognome della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `UTCG`
- Flags: -

Nome

Nome della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `UTNM`
- Flags: -

DataNascita

Data di nascita della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `UTDN`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Sesso

Sesso della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `UTSE`
- Scelta fissa: Sesso
- Valore di default: `0` (F)
- Flags: `NOT_NULL`

ComuneNascita

Comune di nascita della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `UTCN`
- Flags: -

ProvinciaNascita

Provincia di nascita della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `UTPN`
- Flags: -

val_TipoLiquidazione

Scegliere il tipo di periodicità di liquidazione IVA al quale viene assoggettata l'azienda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `UTLI`
- Scelta fissa: TipiLiquidazione
- Valore di default: `0` (Mensile)
- Flags: `NOT_NULL`

val_InvioIntrastat

Tipologia invio dati intrastat

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiIntrastat
- Valore di default: `0` (Mensile)
- Flags: `NOT_NULL`

REA

Iscrizione alla camera di commercio

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

ProvinciaREA

Provincia della camera di commercio

- Tipo di dato: VARCHAR (2)
- Flags: -

CapitaleSociale

Capitale sociale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RagioneSocialeDest

Ragione sociale dell'azienda di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `UTD1`
- Flags: -

IndirizzoDest

Indirizzo della destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `UTID`
- Flags: -

LocalitaDest

Località della destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `UTLD`
- Flags: -

CAPDest

Codice di avviamento postale della destinazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `UTCD`
- Flags: -

ProvinciaDest

Provincia della destinazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `UTPD`
- Flags: -

Email

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Nome legacy: `UTEM`
- Flags: -

SitoWeb

Sito web

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `UTWW`
- Flags: -

val_AttivitaIVA

Indicare se l" azienda esercita più di un'attività ai fini IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `UTAI`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

Telefono

Numero di telefono dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `UTTE`
- Flags: -

Fax

Numero di fax dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `UTFX`
- Flags: -

UltimoNumIntEsercizio

Ultimo numero interno utilizzato nella tabella Esercizi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Logo

Logo azienda

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

LogoScontrino

Logo scontrino

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

val_RegimeFiscale

Indicare il regime fiscale dell'azienda

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRegimeFiscale
- Valore di default: `0` (Ordinario)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoLiquidazione

Indicare se la società si trova in stato di liquidazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoSocieta

Indicare se la società è composta da un unico socio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiSocieta
- Valore di default: `0` (semplice)
- Flags: `NOT_NULL`

val_SocioUnico

Indicare se la società è composta da un unico socio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RappresentanteFiscale

Uso del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PersonaFisicaRF

Indicare se il rappresentante fiscale è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFPF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

TitoloRF

Titolo Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

DenominazioneRF

Denominazione del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

CognomeRF

Cognome del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

NomeRF

Nome del Rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceISORF

Codice ISO della nazione. Se il rappresentante fiscale è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISONazione
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVARF

Partita IVA Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

CodiceFiscaleRF

Codice Fiscale Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: NOT_NULL

CodiceEORI

Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification)

- Tipo di dato: CHAR (17)
- Flags: NOT_NULL

ProceduraRiesamePr

Procedura riesame del preventivo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

ProceduraRiesameOC

Procedura riesame degli ordini clienti

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

PDFRiesamePr

File PDF della procedura di riesame del preventivo

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

NomeFileRiesamePrev

Nome del file relativo alla procedura per il riesame del preventivo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

PDFRiesameOC

File PDF della procedura di riesame dell" ordine cliente

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

NomeFileRiesameOC

Nome del file relativo alla procedura per il riesame dell'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDI

ITipo id EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

CodUnivocoUfficio

Codice ufficio destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

CodiceEORIRF

<Unknown>

- Tipo di dato: CHAR (17)
- Flags: NOT_NULL

Titolo

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

AlboProfessionale

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

ProvinciaAlbo

<Unknown>

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

NumeroIscrizioneAlbo

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

DataIscrizioneAlbo

<Unknown>

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

EmailPEC

Indirizzo email PEC

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Nome legacy: `UTEM`
- Flags: -

EB_Banche

Banche

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- ABI
- CAB
- CAP
- Codice
- CodiceNazione
- Descrizione
- EBMagic
- Gruppo
- Indirizzo
- Localita
- Note
- Provincia
- SWIFT
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Nazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice alfanumerico mnemonico della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `BACD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione della banca(Istituto, Agenzia, Filiale, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `BADE`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `BAIN`
- Flags: `NOT_NULL`

CAP

Codice di avviamento postale della banca

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `BACP`
- Flags: `NOT_NULL`

Localita

Località della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `BALO`
- Flags: `NOT_NULL`

Provincia

Provincia della banca

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `BAPR`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note(Numeri telefonici, persona da contattare, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `BANO`
- Flags: `NOT_NULL`

ABI

Codice associazione bancaria italiana(solitamente formato da 5 cifre)

- Tipo di dato: CHAR (6)
- Nome legacy: `BAAB`
- Flags: `NOT_NULL`

CAB

Codice di avviamento bancario(solitamente formato da 5 cifre)

- Tipo di dato: CHAR (6)
- Nome legacy: `BACA`
- Flags: `NOT_NULL`

Gruppo

Codice di raggruppamento banche(Questo campo può essere utile quando la banca che riceve gli effetti desidera distinte di presentazione separate in base alla tipologia delle banche)

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: `BAGR`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceNazione

Sigla internazionale secondo lo standard ISO 3166

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `BAIP`
- Flags: `NOT_NULL`

SWIFT

Utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la banca

- Tipo di dato: VARCHAR (12)
- Nome legacy: `BASW`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_BancheAzienda

Banche dell'azienda

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CID
- CIN
- CUC
- Codice
- CommissioniDistintaEffetti
- CommissioniIncassiEffetti
- CommissioniMaxScoperto
- ContoCorrente
- ControlloIBAN
- Descrizione
- EBMagic
- Fax
- IBAN
- ImportoAffPortEffetti
- ImportoAffidatoInCC
- ImportoProgrEffetti
- NGGValutaFuoriPiazza
- NGGValutaSuPiazza
- NGiorniDispAlloSconto
- NGiorniDispDopoIncasso
- NGiorniDispSalvoBuonFine
- NGiorniValutaContante
- Note
- SIA
- SalvoBuonFineConcesso
- SalvoBuonFineUtilizzato
- ScontoConcesso
- ScontoUtilizzato
- SpeseBolli
- SpeseBonificiCBI
- SpeseChiusuraLiquid
- SpeseDistintaEffettiInsoluti
- SpeseEffettiInsoluti

- SpesePerBonifici
- SpesePerOperazione
- SpeseTenutaConto
- TSCreazione
- TSModifica
- TassiInterDebGarantito
- TassiInteressiCredito
- TassiInteressiDebScoperto
- Telefono
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_SchedContBanca
- ref_SchedContBancaSBF
- ref_SchedContEffDopoIncasso
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_PresentazioneEffetti

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `BZCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione della banca(Istituto, Agenzia, Filiale, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `BZDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Banca

Riferimento all'archivio banche

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZBA`
- Riferimento al campo: EB_Banche.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Telefono

Numero di telefono della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `BZTE`
- Flags: `NOT_NULL`

Fax

Numero di fax della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `BZFX`
- Flags: `NOT_NULL`

ContoCorrente

Conto corrente

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: `BZCC`
- Flags: `NOT_NULL`

SIA

Il codice SIA è il codice attribuito da Servizi Interbancari agli enti che appoggiano RID presso le banche

- Tipo di dato: CHAR (6)
- Nome legacy: `BZSI`
- Flags: `NOT_NULL`

CUC

Codice Univoco CBI per l'identificazione del Mittente sul canale SEPA

- Tipo di dato: CHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`

CID

Identificativo del Creditore per l'emissione di mandati SDD

- Tipo di dato: CHAR (23)
- Flags: `NOT_NULL`

IBAN

IBAN(International Bank Account Number)

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: `NOT_NULL`

SalvoBuonFineConcesso

Salvo buon fine concesso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZBC[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SalvoBuonFineUtilizzato

Salvo buon fine utilizzato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZBU[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScontoConcesso

Sconto concesso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZDC[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScontoUtilizzato

Sconto utilizzato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZDU[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NGiorniDispDopoIncasso

Numero giorni disponibilità dopo incasso

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZGI`
- Flags: `NOT_NULL`

NGiorniDispSalvoBuonFine

Numero giorni disponibilità salvo buon fine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZGB`
- Flags: `NOT_NULL`

NGiorniDispAlloSconto

Numero giorni disponibilità allo sconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZGD`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAffidatoInCC

Importo affidato in C/C

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZAC[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAffPortEffetti

Affidamento effetti in portafoglio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZAF[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoProgrEffetti

Importo progressivo effetti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZAF[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_SchedContBanca

Sottoconto banca salvato nell" archivio delle schede contabili

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZSC`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SchedContEffDopoIncasso

Sottoconto effetti al dopo incasso salvato nell" archivio delle schede contabili

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZSE`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SchedContBancaSBF

Sottoconto banca salvo buon fine salvato nell" archivio delle schede contabili

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZSE`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Note

Note(Numeri telefonici, persona da contattare, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `BZNO`
- Flags: `NOT_NULL`

TassiInteressiCredito

Tasso d'interesse a credito

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZIC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TassiInterDebGarantito

Tasso d'interesse a debito garantito

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZIG`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TassiInteressiDebScoperto

Tasso d'interesse a debito scoperto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZID`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CommissioniMaxScoperto

Commissioni massimo scoperto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZCS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpesePerOperazione

Spese per operazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZOP[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpesePerBonifici

Spese per bonifico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZSF[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseBolli

Spese bolli su estratto conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZBO[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseTenutaConto

Spese di tenuta conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZST[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseChiusuraLiquid

Spese di chiusura e liquidazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZSL[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NGiorniValutaContante

Numero giorni valuta su contante

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZVC`
- Flags: `NOT_NULL`

NGGValutaSuPiazza

Numero giorni valuta su piazza

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZVP`
- Flags: `NOT_NULL`

NGGValutaFuoriPiazza

Numero giorni valuta fuori piazza

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZVF`
- Flags: `NOT_NULL`

CommissioniIncassiEffetti

Spese per incasso effetti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZIE[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CommissioniDistintaEffetti

Spese per distinta effetti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZDF[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseEffettiInsoluti

Spese per effetti insoluti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZEI[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseDistintaEffettiInsoluti

Spese per distinta effetti insoluti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZDI[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_PresentazioneEffetti

Tipo di presentazione effetti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZPR`
- Scelta fissa: TipiPresentazione
- Valore di default: `0` (Salvo buon fine)

- Flags: `NOT_NULL`

CIN

Lettera utilizzato come carattere di controllo nelle coordinate bancarie

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `BZCI`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseBonificiCBI

Spese per bonifico CBI

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZEC[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ControlloIBAN

Indicare le due cifre di controllo del codice IBAN

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `BZCH`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_CambiStoriciPA

Storico dei coefficienti di cambio partite aperte in valuta

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CoefficienteCambio
- CoefficienteCambioAgg
- DataAggiornamento
- DataCambio
- DifferenzaCambio

- EBMagic
- Importo
- ImportoVC
- ImportoVCAgg
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_PartitaAperta
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_PartitaAperta

Riferimento alla partita aperta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_PartiteAperte.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del coefficiente di cambio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataAggiornamento

Data aggiornamento del coefficiente di cambio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

CoefficienteCambioAgg

Coefficiente di cambio aggiornato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoVCAgg

Importo in valuta di conto aggiornato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DifferenzaCambio

Differenza cambio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_CaricoScarico

Movimenti di Magazzino

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataCompetenzaContabile
- DataDDT
- DataFatturaNC
- DataRegistrazione
- EBMagic
- FlagsStato
- NumIntMovimentoLotto
- NumeroDDT
- NumeroFatturaNC
- NumeroInterno
- NumeroPrimaNota
- RifAggiuntivo1

- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- SpeseImballo
- SpeseIncasso
- SpeseTrasporto
- SpeseVarie
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_AliquotaSpese
- ref_CaricoScarico
- ref_CausContabile
- ref_CausaleMagazzino
- ref_ClienteFornitore
- ref_Commessa
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_DocumentoFiscale
- ref_Esercizio
- ref_Indirizzo
- ref_TitDepEntrata
- ref_TitDepUscita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_IntraCEE

- val_ModalitaTrasporto
- val_TipoMovimento

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno del movimento di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVNR`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MVDT`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_CausaleMagazzino

Causale che specifica la natura del movimento di magazzino (vendita, visione…)

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVCS`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NumeroDDT

Numero del documento di trasporto

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `MVNB`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDDT

Data del documento di trasporto

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MVDB`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroFatturaNC

Numero della fattura o della nota di credito

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `MVNF`
- Flags: `NOT_NULL`

DataFatturaNC

Data della fattura o della nota di credito

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MVDF`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_TitDepUscita

Indicare il Titolo di Deposito di uscita della merce

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVDU`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepEntrata

Indicare il Titolo di Deposito di entrata della merce

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVDE`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Indicare il cliente o fornitore a cui è intestato il documento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Indirizzo

Riferimento all'indirizzo di destinazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVKD`
- Riferimento al campo: EB_Indirizzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_DocumentoFiscale

Numero interno del documento fiscale che ha generato questo movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVAU`
- Riferimento al campo: EB_DocumentiFiscali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags movimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVFL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

val_TipoMovimento

Tipo di movimento: carico, scarico, intramagazzino o tra magazzini

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVTI`
- Scelta fissa: TipiMovimento
- Valore di default: `0` (Carico)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataCompetenzaContabile

Data di competenza contabile

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MVDC`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto abbinate a questo movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MVST[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseImballo

Importo delle spese di imballo abbinate a questo movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Importo delle spese di incasso abbinate a questo movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseVarie

Importo delle spese varie abbinate a questo movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaSpese

Aliquota IVA per l'addebito spese.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroPrimaNota

Numero Interno di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVPN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_IntraCEE

Indicare se il movimento è di tipo intraCEE

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVIC`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVMT`
- Scelta fissa: ModalitaTrasporto
- Valore di default: `0` (Trasporto marittimo)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVPG`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVTC`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniConsegna.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Esercizio

Esercizio di competenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Esercizi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NumIntMovimentoLotto

Numero interno del movimento lotto automatico

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CaricoScarico

Numero interno del carico-scarico che ha generato questo movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CaricoScarico.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_CategorieCespiti

Categorie cespiti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- PercAmmAccelerato
- PercAmmAnticipato
- PercAmmOrdinario
- PercDeducibilita
- PercDiminuzione
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_SottAmmAccelerato
- ref_SottAmmAnticipato
- ref_SottAmmOrdinario
- ref_SottFondoAmmAccelerato
- ref_SottFondoAmmAnticipato
- ref_SottFondoAmmOrdinario
- ref_SottocontoCespite
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_TipoCespite

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice identificativo dei cespiti

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CBCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della categoria

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CBDE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCespite

Scegliere il tipo di cespite.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CBTI`
- Scelta fissa: TipiCespiti
- Valore di default: `0` (Immobili)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_SottocontoCespite

Sottoconto dei cespiti (attività)

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CBSC`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

PercDeducibilita

Percentuale di deducibilità (ammortamenti)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CBPD`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercDiminuzione

Diminuzione (in percentuale) della percentuale di ammortamento per il primo anno.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CBPF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmOrdinario

Percentuale di ammortamento ordinario fiscale al quale la categoria è soggetta.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CBPS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmAnticipato

Percentuale di ammortamento anticipato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CBPN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmAccelerato

Percentuale di ammortamento accelerato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CBPA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_SottAmmOrdinario

Sottoconto quota di ammortamento ordinario

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CBQO`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottAmmAnticipato

Sottoconto quota di ammortamento ordinario

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottAmmAccelerato

Sottoconto quota di ammortamento accelerato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottFondoAmmAccelerato

Sottoconto fondo di ammortamento accelerato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottFondoAmmOrdinario

Sottoconto fondo di ammortamento ordinario

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CBCO`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottFondoAmmAnticipato

Sottoconto fondo di ammortamento anticipato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CBFA`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_CategorieMerceologiche

Categorie merceologiche

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- CodiceAlternativo
- EBMagic
- NumeroReparto
- PercProvvigioni
- Ricarico
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_GruppoCategorie

- ref_SottocontoAcquisto
- ref_SottocontoVendita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_GestioneLotti
- val_TipoScheda

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice identificativo di categoria

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CTCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della categoria

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CTDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_SottocontoVendita

Codice del sottoconto che rappresenta la contropartita di vendita da associare agli articoli di magazzino appartenenti a questa categoria. Premere Ctrl+D per vedere la lista dei valori

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CTVP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottocontoAcquisto

Codice del sottoconto che rappresenta la contropartita di vendita da associare agli articoli di magazzino appartenenti a questa categoria. Premere Ctrl+D per vedere la lista dei valori

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CTAP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

PercProvvigioni

Percentuale provvigioni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CTPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Ricarico

Ricarico

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `CTRI`
- Flags: -

NumeroReparto

Reparto POS

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CTRP`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_GestioneLotti

Attivazione della gestione dei lotti per questa categoria

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CTLO`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_GruppoCategorie

Gruppo categorie merceologiche di cui fa parte questa categoria

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CategorieMerceologiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_TipoScheda

Tipologia della scheda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CTTI`
- Scelta fissa: TipiCategorie
- Valore di default: `0` (Gruppo)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

CodiceAlternativo

Codice Alternativo

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `CTAL`
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_CategorieOpenlink

Categorie Openlink

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CategoriaMerceologica
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice della categoria openlink

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `OLCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione estesa della categoria openlink

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `OLDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CategoriaMerceologica

Riferimento alla categoria merceologica di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OLCT`
- Riferimento al campo: EB_CategorieMerceologiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_CategorieProvvigionali

Categorie Provvigionali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- ProvvigioneBase
- ProvvigioneMassima
- ProvvigioneMinima
- Ricarico
- RicaricoMassimo
- RicaricoMinimo
- ScontoMassimo
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice della categoria provvigionale

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `PVCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della categoria provvigionale

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `PVDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvvigioneBase

Percentuale di provvigione base abbinata normalmente a questa Categoria

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PVPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Ricarico

Percentuale di ricarico abbinato a questa categoria

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `PVRI`
- Flags: -

ScontoMassimo

Percentuale di sconto massimo abbinato a questa categoria. normalmente sarà sempre inferiore alla percentuale di ricarico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PVSM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RicaricoMinimo

Percentuale di ricarico minima per il calcolo proporzionale delle provvigioni

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `PVRM`
- Flags: -

RicaricoMassimo

Percentuale di ricarico massima per il calcolo proporzionale delle provvigioni

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `PVRX`
- Flags: -

ProvvigioneMinima

Percentuale di provvigione minima per il calcolo proporzionale delle provvigioni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PVPM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvvigioneMassima

Percentuale di provvigione massima per il calcolo proporzionale delle provvigioni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PVPX`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_CausaliCompensiTerzi

Causali Compensi a Terzi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- CodiceGruppoTributo
- CodiceTributo
- EBMagic
- PercContributoINPS
- PercContributoINPSCaricoPerc
- PercImponibileINPS
- PercentualeImponibile
- SiglaFiscale
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaCompensiTerzi
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_GestioneINPS

- val_TipoQuadro

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco della causale

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `QCCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione dell'aliquota

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `QCDE`
- Flags: `NOT_NULL`

SiglaFiscale

Sigla fiscale A/B/C/ etc…

- Tipo di dato: CHAR (1)
- Nome legacy: `QCSI`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoQuadro

Scegliere il quadro del Modello IVA 11 al quale va attribuito il movimento di corresponsione di compenso a terzi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `QCTQ`
- Scelta fissa: TipiQuadro
- Valore di default: `0` (Quadro D)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceTributo

Codice del tributo

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: `QCCT`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaCompensiTerzi

Scegliere l'aliquota da proporre in automatico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `QCAL`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteCompensiTerzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CodiceGruppoTributo

Eventuale codice del gruppo del tributo

- Tipo di dato: CHAR (8)
- Nome legacy: `QCCG`
- Flags: `NOT_NULL`

PercentualeImponibile

Percentuale imponibile del compenso a terzi sulla base della quale verrà calcolato il tributo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `QCPE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_GestioneINPS

Gestione INPS.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `QCGI`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

PercImponibileINPS

Percentuale imponibile INPS.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `QCPI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercContributoINPS

Percentuale contributo INPS.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `QCPP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercContributoINPSCaricoPerc

Percentuale Contributo INPS a carico del percipiente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `QCQP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_CausaliContabili

Causali contabili

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DescrizionePN
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_RegistroIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_DocumentoEU
- val_Incremento
- val_InsRapido
- val_RegCollegate
- val_TipoCausale
- val_TipoDocumento
- val_TipoGestIVA
- val_TipoGestPA

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice della causale di contabilità

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della causale di contabilità

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

DescrizionePN

Campo descrittivo che può contenere una descrizione aggiuntiva che verrà proposta sulla prima riga del movimento contabile.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCausale

Indicare la tipologia di causale contabile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CMTI`
- Scelta fissa: TipologieCausali
- Valore di default: `0` (Movimento generico)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoGestPA

Indicare la tipologia di gestione delle partite aperte

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipologieGestPA
- Valore di default: `0` (Non interessa)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoGestIVA

Indicare la tipologia di gestione dell'IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipologieGestIVA
- Valore di default: `0` (Non interessa)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_Incremento

Incremento elenco IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RegistroIVA

Codice del registro IVA da associare alla causale, è richiesta solo per causali di tipo IVA. Viene controllata la congruenza tra tipo di registro e tipo di causale.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RegistriIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_DocumentoEU

Indicare se la causale è relativa ad una transazione con altri paesi dell'unione europea

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_InsRapido

Indicare se la causale attiva la funzione di inserimento rapido dei dati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RegCollegate

Indicare se la causale è deve gestire automaticamente le registrazioni collegate, ad esempio le registrazioni integrative IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoDocumento

Indicare la tipologia di documento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipoDocCausali
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_CausaliMagazzino

Causali di magazzino

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CausaleTrasporto
- Codice
- EBMagic
- TSCreazione

- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_TitDepEntrata
- ref_TitDepUscita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_DdTFatturare
- val_GestioneComposto
- val_NaturaTransazione
- val_TipoCausale
- val_TipoMerce

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice della causale di magazzino

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CMCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della causale di magazzino

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CMDS`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoMerce

Indicare a chi appartiene il materiale che viene movimentato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CMTI`
- Scelta fissa: TipiMerce
- Valore di default: `0` (Proprio)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoCausale

Indicare il tipo di causale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CMTP`
- Scelta fissa: TipiCausaleMagazzino
- Valore di default: `0` (Carico Giacenza Iniziale)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_GestioneComposto

Tipo di gestione degli articoli composti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: GestioneComposto
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_TitDepUscita

Indicare il Titolo di Deposito di uscita della merce che verrà proposto quando si effettuerà un movimento di magazzino usando questa causale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CMDU`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepEntrata

Indicare il Titolo di Deposito di entrata della merce che verrà proposto quando si effettuerà un movimento di magazzino usando questa causale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CMDE`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CausaleTrasporto

Campo descrittivo in cui indicare la cuasale di trasporto. Se compilato verrà proposto nei documenti fiscali e negli ordini

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CMCT`
- Flags: -

val_DdTFatturare

Indicare il valore da proporre nei documenti di trasporto abbinati a questa causale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CMBF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_NaturaTransazione

Natura della transazione ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CMNA`
- Scelta fissa: NaturaTransazione2022
- Valore di default: `0` (10 Transazioni con effettivo trasferimento della proprietà con corrispettivo finanziario)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_CentriCosto

Centri di Costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DescrizioneAgg
- EBMagic
- Note
- QuotaPartecipazione
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Contratto
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_TipoCosto
- val_TipoProprieta

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco del centro costo

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Nome legacy: `CRCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione in chiaro del centro costo. Essa può essere abbinata ad uno o più clienti o fornitori, permettendo di effettuare selezioni in fase di stampa o di analisi statistiche.

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CRDE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCosto

Indicare se il centro di costo è relativo a costi e ricavi diretti o indiretti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CRTC`
- Scelta fissa: TipiCentroCosto
- Valore di default: `0` (Diretto)
- Flags: `NOT_NULL`

QuotaPartecipazione

Quota di partecipazione in percentuale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CRQU`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoProprieta

Tipo proprietà

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CRPR`
- Scelta fissa: TipiProprieta
- Valore di default: `0` (Propria)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Contratto

Contratto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CRNC`
- Riferimento al campo: EB_Contratti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DescrizioneAgg

Descrizione aggiuntiva.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CRDS`
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CRNO`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_ClassiSconto

Classi sconto

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataFinePromozione
- DataInizioPromozione
- EBMagic
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_GruppoClienteFornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_ClasseSconto
- val_Validita

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CSMR`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente/Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CDCF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_GruppoClienteFornitore

Codice di raggruppamento clienti, verrà utilizzato per raggruppare i clienti nelle stampe e nelle elaborazioni

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CSCG`
- Riferimento al campo: EB_GruppiClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ClasseSconto

Indicare la tipologia della classe di sconto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CSTI`
- Scelta fissa: TipiClassiSconto
- Valore di default: `0` (Cliente)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Validita

Indicare il tipo di validita della classe di sconto.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiValiditaCS
- Valore di default: `0` (Base)
- Flags: `NOT_NULL`

DataInizioPromozione

Data inizio promozione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

DataFinePromozione

Data fine promozione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_ClientiFornitori

Clienti/Fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- CIN
- CodStatoEstero
- CodStatoEsteroNascita
- CodUnivocoUfficio
- Codice
- CodiceAlternativo
- CodiceEORI
- CodiceFiscale
- CodiceFiscaleRF
- Cognome
- CognomeRF
- ComuneNascita
- ContoCorrente
- ControlloIBAN
- DataDichIntento
- DataModificaOLink
- DataNascita
- DenominazioneRF
- EBMagic
- Fax
- GiorniRitardo
- Iban
- IbanAlternativo
- IdentificativoEDIFatt
- IdentificativoEDIMSG
- Indirizzo
- IndirizzoEmail
- IndirizzoPEC
- IndirizzoPECFE
- LinguaDefault
- Localita
- Nome

- NomeRF
- Note
- NoteVettore
- NumeroDichIntentoAss
- NumeroDichIntentoDich
- OraModificaOLink
- ParolaChiave
- PartitaIVA
- PartitaIVARF
- ProtocolloDichIntento
- Provincia
- ProvinciaNascita
- RagioneSociale
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- Riferimento
- RiferimentoInterno
- SitoWeb
- SottRiepilogativo
- SpeseImballo
- SpeseTrasporto
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- Tipo
- TipoIdEDIFatt
- TipoIdEDIMSG
- Titolo

- TitoloRF
- flags
- id
- ref_AIDichIntento
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_AliquotaIVAPref
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_ClienteFornitore
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_GruppoClienteFornitore
- ref_Listino
- ref_SchedContCliente
- ref_Sconto
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- ref_Vettore
- ref_Zona
- uuid
- val_AbilitaRID
- val_AbilitaSitoInternet
- val_AddebitoImballo
- val_AddebitoSpese
- val_AllegatiIVA
- val_CodiceISO
- val_CodiceISORF
- val_DichIntento
- val_EsclusoOpIVARil
- val_GeneraDE
- val_InvioEmailDE
- val_ModalitaInvio
- val_ModalitaTrasporto
- val_Nazione

- val_NoleggioLeasing
- val_Percipiente
- val_PersonaFisica
- val_PersonaFisicaRF
- val_PubblicaAmministrazione
- val_RaggruppamentoDdT
- val_RappresentanteFiscale
- val_Regione
- val_Sesso
- val_SoggettoPrivato
- val_TipoQuadroOpIVA
- val_TipoRating
- val_TipoVeicoloNoleggio

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Tipo

Tipo scheda (1 cliente, 2 fornitore)

- Tipo di dato: TINYINT
- Valore di default: 1
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CFCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Titolo

Titolo

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

RagioneSociale

Ragione sociale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFDE`
- Flags: -

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFIN`
- Flags: -

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFLO`
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `CFCP`
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `CFPR`
- Flags: -

val_Regione

Indicare la regione di residenza

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFRE`
- Scelta fissa: Regioni
- Valore di default: `0` (Abruzzo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Zona

Zona di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFZN`
- Riferimento al campo: EB_Zone.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Telefono

Numero di telefono

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CFTE`
- Flags: -

Fax

Numero di fax

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CFFX`
- Flags: -

IndirizzoEmail

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Nome legacy: `CFEM`
- Flags: `NOT_NULL`

SitoWeb

Sito web

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PersonaFisica

Indicare se il cliente è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFPF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_GruppoClienteFornitore

Codice di raggruppamento, verrà utilizzato per raggruppare i clienti/fornitori nelle stampe e nelle elaborazioni

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFCG`
- Riferimento al campo: EB_GruppiClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione. Se il cliente/fornitore è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFCI`
- Scelta fissa: CodiceISONazione
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `CFPI`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `CFCF`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento abituali

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFPA`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Banca

Banca

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFCB`
- Riferimento al campo: EB_Banche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ContoCorrente

Conto corrente

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: `CFCC`
- Flags: `NOT_NULL`

Iban

IBAN(International Bank Account Number)

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: `NOT_NULL`

IbanAlternativo

IBAN Alternativo (International Bank Account Number)

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Agente

Codice agente abbinato alla scheda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente all'eventuale articolo di esenzione IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFES`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Sconto

Codice dello sconto globale da proporre automaticamente durante la compilazione di Documenti Fiscali e Ordini

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFSC`
- Riferimento al campo: EB_Sconti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_AddebitoSpese

Indicare se se desidera l'addebito in fattura delle spese di bollo e di incasso

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFAS`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RaggruppamentoDdT

Indicare se si desidera il raggruppamento dei documenti di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFBO`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione di documenti fiscali ed ordini

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFLI`
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Valuta

Codice della valuta estera usata abitualmente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFVA`
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

SottRiepilogativo

Numero del "sottoconto riepilogativo" a cui si vuole associare la scheda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFCR`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note (Persona di riferimento, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CFNO`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Codice cliente con la stessa ragione sociale per eventuali compensazioni

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFCO`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SchedContCliente

Contropartita proposta per questo scheda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFPP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_AllegatiIVA

Allegati IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFAL`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Vettore

Vettore abituale. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFVE`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFPO`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniConsegna.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_AddebitoImballo

Indicare se se desidera l'addebito in fattura delle spese di imballo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFIM`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFST[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

SpeseImballo

Importo delle spese di imballaggio da addebitare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: -

val_Percipiente

Indicare se si tratta di un fornitore interessato dalla gestione dei compensi a terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFPE`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Nome legacy: `CFRI`
- Flags: `NOT_NULL`

ParolaChiave

Password per la gestione di B2B

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `CFPW`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AbilitaSitoInternet

Indicare se il cliente deve essere abilitato per l'accesso ai siti internet dell'azienda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFEW`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DataModificaOLink

Data ult. mod. openlink

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ODUM`
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

OraModificaOLink

Ora ult. mod. openlink

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `OOUM`
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

CIN

Inserire il control internal number, esso viene utilizzato come carattere di controllo del codice BBAN

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `CFII`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AbilitaRID

Indicare se il cliente de essere abilitato per l'uso dei RID

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFAR`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFMT`
- Scelta fissa: ModalitaTrasporto
- Valore di default: `0` (Trasporto marittimo)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceAlternativo

Codice Alternativo per richiamare la scheda

- Tipo di dato: CHAR (8)
- Nome legacy: `CFCA`
- Flags: `NOT_NULL`

NoteVettore

Annotazioni aggiuntive per il vettore, ad esempio il codice abbonamento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `CFRV`
- Flags: `NOT_NULL`

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio dei documenti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFMI`
- Scelta fissa: ModalitaInvio
- Valore di default: `0` (Altro)
- Flags: `NOT_NULL`

val_SoggettoPrivato

Indicare se il Cliente-Fornitore è un soggetto privato (ad esempio se si tratta di una persona fisica senza partita IVA) o un soggetto IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFPV`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ControlloIBAN

Indicare le due cifre di controllo del codice IBAN

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `CFIC`
- Flags: -

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFR1`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFR2`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFR3`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

val_EsclusoOpIVARil

Indicare se questo cliente-fornitore deve essere escluso dalla comunicazione delle operazioni IVA rilevanti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFE3`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoQuadroOpIVA

Indicare il quadro d'interesse nella comunicazione delle operazioni IVA rilevanti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFTX`
- Scelta fissa: TipiQuadroIVARil
- Valore di default: `0` (FE/FR/NE/NR/DF)
- Flags: `NOT_NULL`

Cognome

Cognome della persona fisica.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CFCM`
- Flags: `NOT_NULL`

Nome

Nome della persona fisica

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CFNM`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Sesso

Sesso della persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFSE`
- Scelta fissa: Sesso
- Valore di default: `0` (F)
- Flags: `NOT_NULL`

DataNascita

Data di nascita della persona fisica

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `CFDN`
- Flags: `NOT_NULL`

ComuneNascita

Comune di nascita della persona fisica

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CFCU`
- Flags: -

ProvinciaNascita

Provincia di nascita della persona fisica

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `CFPN`
- Flags: -

CodStatoEstero

Codice dell'eventuale stato estero. Se il cliente-fornitore è residente in Italia, il campo deve essere vuoto.

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: `CFSD`
- Flags: -

CodStatoEsteroNascita

Indicare il codice dello stato estero di nascita (solo in caso di persona fisica).

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Flags: -

val_NoleggioLeasing

Vengono effettuate operazioni di Noleggio o Leasing

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoVeicoloNoleggio

Tipo del veicolo preso a Noleggio o Leasing

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiVeicoloNoleggio
- Valore di default: `0` (A - Autovettura)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DichIntento

Uso di Dichiarazione di intento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DataDichIntento

Data della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AlDichIntento

Aliquota IVA della dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroDichIntentoDich

Numero della Dichiarazione di intento del dichiarante

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDichIntentoAss

Numero della Dichiarazione di intento assegnato

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProtocolloDichIntento

Numero di protocollo della ricevuta telematica della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: `NOT_NULL`

CodUnivocoUfficio

Codice ufficio destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

Riferimento

Riferimento del cliente-fornitore ai fini amministrativi o contabili

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_PubblicaAmministrazione

Pubblica Amministrazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RappresentanteFiscale

Uso del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PersonaFisicaRF

Indicare se il rappresentante fiscale è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFPF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

TitoloRF

Titolo Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

DenominazioneRF

Denominazione) del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

CognomeRF

Cognome del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

NomeRF

Nome del Rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceISORF

Codice ISO della nazione. Se il rappresentante fiscale è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISONazione
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVARF

Partita IVA Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscaleRF

Codice Fiscale Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceEORI

Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification)

- Tipo di dato: CHAR (17)
- Flags: `NOT_NULL`

IndirizzoPEC

Indirizzo Posta Elettronica Certificata

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: `NOT_NULL`

IdentificativoEDIMSG

Identificativo EDIMSG

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDIMSG

ITipo id EDIMSG

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

IdentificativoEDIFatt

Identificativo EDIFatt

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDIFatt

ITipo id EDIFatt

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

IndirizzoPECFE

Indirizzo Posta Elettronica Certificata da utilizzare per le fatture elettroniche

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: `NOT_NULL`

val_InvioEmailDE

Invio automatico delle email da parte dell'intermediario su emissione documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

val_GeneraDE

Genera documento elettronico su conferma di un documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

GiorniRitardo

Giorni di ritardo tra la data valuta e la data di scadenza (utilizzato nelle partite aperte)

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_TipoRating

"Importanza" del Fornitore o "qualità" del Cliente

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRating
- Valore di default: 4 (Non assegnata)
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaIVAPref

Codice della tabella aliquota IVA preferito per i documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: FOREIGN_KEY

LinguaDefault

Lingua predefinita

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

EB_CodiciFissi1

Codici Fissi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CEERisultatoEsercizio
- ref_CausAbbuoniAttivi
- ref_CausAbbuoniPassivi
- ref_CausApertura
- ref_CausCarPerProd
- ref_CausCarPerTrasf
- ref_CausChiusPatr
- ref_CausChiusProfittiPerdite
- ref_CausFattAttiva
- ref_CausFattPassiva
- ref_CausIncasso
- ref_CausNCAutofattura
- ref_CausNCRevCharge
- ref_CausRegIntegrativa
- ref_CausRegNCIntegrativa
- ref_CausRisultEsercizio
- ref_CausScarPerProd
- ref_CausScarPerTrasf
- ref_ClienteCEE
- ref_ClienteRiep1
- ref_ClienteRiep2
- ref_ClienteRiep3
- ref_ClienteRiep4
- ref_ClienteRiep5
- ref_FornitoreDogana
- ref_FornitoreRiep1
- ref_FornitoreRiep2

- ref_FornitoreRiep3
- ref_FornitoreRiep4
- ref_FornitoreRiep5
- ref_RaggrCEEAttivita
- ref_RaggrCEEPassivita
- ref_RaggrCEEProvStr
- ref_RaggrCEERiserve
- ref_SottAbbuoniAttivi
- ref_SottAbbuoniPassivi
- ref_SottCassaCorr
- ref_SottFattAttiva
- ref_SottFattPassiva
- ref_SottIVAAcqIntraCEE
- ref_SottIVACorrispettivi
- ref_SottIVASospensione
- ref_SottIVASplitPay
- ref_SottIVAVendIntraCEE
- ref_SottIncassoAuto
- ref_SottPerdita
- ref_SottProfittiPerdite
- ref_SottStatoPatrimoniale
- ref_SottUtile
- ref_SottocontoIVAAcquisti
- ref_SottocontoIVAVendite
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_ClienteRiep1

Sottoconto riepilogativo clienti 1

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[1].FXC1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteRiep2

Sottoconto riepilogativo clienti 2

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[2].FXC1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteRiep3

Sottoconto riepilogativo clienti 3

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[3].FXC1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteRiep4

Sottoconto riepilogativo clienti 4

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[4].FXC1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteRiep5

Sottoconto riepilogativo clienti 5

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[5].FXC1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreRiep1

Sottoconto riepilogativo fornitori 1

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[1].FXF1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreRiep2

Sottoconto riepilogativo fornitori 2

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[2].FXF1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreRiep3

Sottoconto riepilogativo fornitori 3

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[3].FXF1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreRiep4

Sottoconto riepilogativo fornitori 4

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[4].FXF1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreRiep5

Sottoconto riepilogativo fornitori 5

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[5].FXF1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottocontoIVAVendite

Sottoconto IVA vendite

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXIV`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottocontoIVAAcquisti

Sottoconto IVA acquisti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXIA`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottIVACorrispettivi

Sottoconto IVA corrispettivi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXIC`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottIVASospensione

Sottoconto IVA in sospensione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXIS`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottIVAVendIntraCEE

Sottoconto IVA vendite intra-cee

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXIE`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottIVAAcqIntraCEE

Sottoconto IVA acquisti intra-cee

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXIQ`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottIVASplitPay

Sottoconto IVA scissione dei pagamenti

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRegIntegrativa

Causale contabile che verrà utilizzata per creare la registrazione integrativa a seguito di una registrazione intraCEE.
Campo obbligatorio per effettuare registrazioni IVA intraCEE.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXCE`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteCEE

Cliente fittizio intra-cee.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXFC`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRegNCIntegrativa

Causale contabile che verrà utilizzata per creare la registrazione integrativa a seguito di una nota di credito intraCEE.
Campo obbligatorio per effettuare registrazioni IVA intraCEE.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausNCAutofattura

Causale contabile che verrà utilizzata per creare la registrazione integrativa a seguito di una nota di credito di tipo “autofattura”

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausNCRevCharge

Causale contabile che verrà utilizzata per creare la registrazione integrativa a seguito di una nota di credito di tipo “reverse-charge”

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreDogana

Fornitore dogana.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXDO`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottCassaCorr

Sottoconto cassa corrispettivi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXCO`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausIncasso

Causale contabile utilizzata dal programma per l'incasso automatico delle reg. IVA. Tale causale, così come la causale del movimento IVA, deve avere "non interessa" come tipo di gestione delle partite aperte

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXCI`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottIncassoAuto

Sottoconto incasso automatico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXID`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottAbbuoniAttivi

Sottoconto abbuoni attivi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXAA`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottAbbuoniPassivi

Sottoconto abbuoni passivi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXAP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausAbbuoniAttivi

Causale contabile abbuoni attivi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausAbbuoniPassivi

Causale contabile abbuoni passivi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXCP`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottStatoPatrimoniale

Sottoconto stato patrimoniale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXSP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottProfittiPerdite

Sottoconto profitti e perdite

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXPP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottUtile

Sottoconto utile d" esercizio

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXUT`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottPerdita

Sottoconto perdita d'esercizio

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXPE`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausChiusPatr

Causale chiusura patrimoniale che verrà utilizzata dal programma per generare in automatico i movimenti di chiusura dello stato patrimoniale.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXZ1`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausChiusProfittiPerdite

Causale chiusura profitti e perdite.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FX3`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausApertura

Causale apertura patrimoniale che verrà utilizzata dal programma per generare in automatico i movimenti di apertura dello tato patrimoniale.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXZ2`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRisultEsercizio

Causale risultato d'esercizio.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FX3`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RaggrCEEAttivita

Codice UE totale attività

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RaggrCEEPassivita

Codice UE totale passività

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RaggrCEERiserve

Codice UE altre riserve

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RaggrCEEProvStr

Codice UE proventi straordinari

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CEERisultatoEsercizio

Risultato d'esercizio CEE

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausScarPerTrasf

Causale scarico per lo scarico automatico di un articolo composto

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausCarPerTrasf

Causale per il carico automatico dei componenti (carico per trasformazione)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausScarPerProd

Causale per lo scarico automatico dei componenti (scarico per produzione)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausCarPerProd

Causale per il carico automatico di un articolo composto (carico per produzione)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausFattPassiva

Causale contabile proposta in automatico al momento dell'importazione di una fattura elettronica passiva

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausFattAttiva

Causale contabile proposta in automatico al momento dell'importazione di una fattura elettronica attiva

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottFattPassiva

Sottoconto proposto in automatico come costo al momento dell'importazione di una fattura elettronica passiva

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottFattAttiva

Sottoconto proposto in automatico come ricavo al momento dell'importazione di una fattura elettronica attiva

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_CodiciFissi2

Codici Fissi (extra)

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- PercMinAmm
- SpeseBolliTratte
- SpeseIncRB
- SpeseIncTratte
- SpeseIncassoRID
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AcquistiCorr1
- ref_AcquistiCorr10
- ref_AcquistiCorr2
- ref_AcquistiCorr3
- ref_AcquistiCorr4
- ref_AcquistiCorr5
- ref_AcquistiCorr6
- ref_AcquistiCorr7
- ref_AcquistiCorr8
- ref_AcquistiCorr9
- ref_AliquotaArt15
- ref_AliquotaSpese
- ref_Azienda
- ref_CausAggPagDiffCambi
- ref_CausAmmAccelerato
- ref_CausAmmAnticipato

- ref_CausAmmNormale
- ref_CausAutofattura
- ref_CausChiusuraPortafoglio
- ref_CausCommissioni
- ref_CausEsig12Mesi
- ref_CausGirRID
- ref_CausGirTratRB
- ref_CausIncAut
- ref_CausInsoluti
- ref_CausMagCGIPropria
- ref_CausMagCGITerzi
- ref_CausMagCaricoRettifica
- ref_CausMagScaricoRettifica
- ref_CausOrdFornit
- ref_CausPagamenti
- ref_CausResiBanco
- ref_CausRevCharge
- ref_CausRilevDiffCambi
- ref_CausVendBanco
- ref_CausVendCorrVent
- ref_ClienteAutofattura
- ref_ClienteRevCharge
- ref_ClienteVendita
- ref_RipartCosto
- ref_RipartRicavo
- ref_SottCassaAut
- ref_SottCommissioni
- ref_SottDiffNegCambio
- ref_SottDiffPosCambio
- ref_SottGirocRB
- ref_SottGirocRID
- ref_SottGirocTratte
- ref_SottPagNoBon
- ref_SottSpeseBolli
- ref_SottSpeseImb
- ref_SottSpeseImb2

- ref_SottSpeseIncasso
- ref_SottSpeseIncasso2
- ref_SottSpeseTrap
- ref_SottSpeseTrap2
- ref_SottSpeseVarie
- ref_SottSpeseVarie2
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

PercMinAmm

Percentuale minima di ammortamento ammessa dalla legislazione vigente.(Essa fa riferimento alla % di ammortamento inserita nella categoria di appartenenza del cespite).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `XFCE.CXPM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausAmmNormale

Causale contabile ammortamento normale.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCE.CXCN`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausAmmAnticipato

Causale contabile ammortamento anticipato.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCE.CXCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausAmmAccelerato

Causale contabile ammortamento accelerato.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCE.CXCC`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausVendCorrVent

Causale contabile corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCV.COCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr1

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCV.COM1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr2

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr3

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr4

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr5

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr6

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr7

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr8

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr9

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr10

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausMagCGIPropria

Causale di magazzino usata per generare i movimenti di carico giacenza iniziale della merce propria

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FXZP`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausMagCGITerzi

Causale di magazzino usata per generare i movimenti di carico giacenza iniziale della merce di terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FXZT`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausMagCaricoRettifica

Causale di magazzino usata durante l'elaborazione "inventario fisico", per generare i movimenti automatici di carico per rettifica da inventario. Deve movimentare materiale proprio, essere di tipo carico diverso ed avere un tit. di deposito di entrata proposto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FXRC`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausMagScaricoRettifica

Causale di magazzino usata durante l'elaborazione "inventario fisico", per generare i movimenti automatici di scarico per rettifica da inventario. Deve movimentare materiale proprio, essere di tipo scarico diverso ed avere un tit. di deposito di uscita proposto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FXRS`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseImb

Sottoconto spese imballaggio.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXSI`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseTrap

Sottoconto spese trasporto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXST`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseBolli

Sottoconto spese bolli.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXSB`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseIncasso

Sottoconto spese incasso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXIN`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseVarie

Sottoconto spese varie.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXSV`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseImb2

Sottoconto spese imballaggio.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseTrap2

Sottoconto spese trasporto.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseIncasso2

Sottoconto spese incasso.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseVarie2

Sottoconto spese varie.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaSpese

Codice IVA spese

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottCassaAut

Sottoconto cassa.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXVC`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausIncAut

Causale contabile incasso automatico.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXPA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottGirocRB

Sottoconto giroconto RiBa.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXRB`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottGirocTratte

Sottoconto giroconto tratte.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXTR`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausGirTratRB

Causale contabile giroconto RiBa e tratte.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXGC`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaArt15

Codice IVA escluso art. 15.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXES`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausGirRID

Causale contabile giroconto RID.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXGR`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottGirocRID

Sottoconto giroconto RID.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXRD`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

SpeseIncRB

Spese incasso RiBa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `XFEF.SERB`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseIncTratte

Spese incasso tratte

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `XFEF.SETR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseBolliTratte

Spese bolli per tratte(mille)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `XFEF.SEPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausInsoluti

Causale contabile insoluti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.SECC`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

SpeseIncassoRID

Spese incasso RID

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `XFEF.SERI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausOrdFornit

Causale di magazzino carico ordine a fornitore.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFAQ.FXOF`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteVendita

Cliente fittizio vendita/reso al banco

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFPO.FXCR`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausVendBanco

Causale vendita al banco.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFPO.FXVE`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausResiBanco

Causale reso al banco.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFPO.FXRE`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RipartCosto

Ripartizione Costo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFPO.FXCC`
- Riferimento al campo: EB_RipartCentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RipartRicavo

Ripartizione Ricavo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFPO.FXCC`
- Riferimento al campo: EB_RipartCentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottPagNoBon

Sottoconto pagamenti no-bonifico.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXSD`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausPagamenti

Causale contabile pagamenti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXPB`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausCommissioni

Causale contabile commissioni.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXPC`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottCommissioni

Sottoconto costi commissioni.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXSC`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottDiffPosCambio

Sottoconto per differenze positive su cambio.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottDiffNegCambio

Sottoconto per differenze negative su cambio.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRilevDiffCambi

Causale contabile rilevazione differenza su cambi.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausAggPagDiffCambi

Caus. contabile relativa all'aggionamento dei pagamenti durante la rilevazione differenza cambi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRevCharge

Causale contabile reverse-charge.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXHC`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteRevCharge

Cliente fittizio reverse-charge

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXCH`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausAutofattura

Causale contabile autofattura.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteAutofattura

Cliente fittizio autofattura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausEsig12Mesi

Causale contabile da utilizzare per le fatture con IVA per cassa che sono differite da più di 12 mesi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXEC`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausChiusuraPortafoglio

Caus. contabile chiusura portafoglio effetti.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_CodiciFissi3

Codici Fissi (extra)

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodEORITerzoInt
- CodiceFiscaleTerzoInt
- CodiceTerzoInt
- CodiceTrasmittente
- CognomeTerzoInt
- DenominazioneTerzoInt
- EBMagic
- IdPaeseTerzoInt
- IdPaeseTrasmittente
- ImportoBollo
- ImportoSogliaBollo
- NomeTerzoInt
- TSCreazione

- TSModifica
- TitoloTerzoInt
- flags
- id
- ref_AliquotaIVAStornoOmaggi
- ref_Azienda
- ref_CausNCCliente
- ref_CausNCFornitore
- ref_CausRilevazioneRatei
- ref_CausRilevazioneRisconti
- ref_CausRipresaRatei
- ref_CausRipresaRisconti
- ref_SottCassaPrev
- ref_SottEcoContributo1
- ref_SottEcoContributo2
- ref_SottRateiAttivi
- ref_SottRateiPassivi
- ref_SottRiscontiAttivi
- ref_SottRiscontiPassivi
- ref_TipIntBeniAutof
- ref_TipIntBeniIntraUE
- ref_TipIntServiziAutof
- ref_TipIntServiziIntraUE
- ref_TipIntegrazioneRC
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_PersonaFisicaTerzoInt

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_SottRateiAttivi

Sottoconto ratei attivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRateiPassivi

Sottoconto ratei passivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRiscontiAttivi

Sottoconto risconti attivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRiscontiPassivi

Sottoconto risconti passivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRilevazioneRisconti

Causale rilevazione risconti

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRilevazioneRatei

Causale rilevazione ratei

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRipresaRisconti

Causale ripresa risconti

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRipresaRatei

Causale ripresa ratei

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IdPaeseTrasmittente

Codice della nazione del soggetto trasmittente espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

CodiceTrasmittente

Codice identificativo fiscale del soggetto trasmittente

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

IdPaeseTerzoInt

Codice della nazione del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

CodiceTerzoInt

Codice identificativo fiscale del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

DenominazioneTerzoInt

Denominazione del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: -

NomeTerzoInt

Nome del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

CognomeTerzoInt

Cognome del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TitoloTerzoInt

Titolo del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (10)
- Flags: -

CodEORITerzoInt

Codice EORI del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

val_PersonaFisicaTerzoInt

Indicare se il terzo intermediario è una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscaleTerzoInt

Codice fiscale del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: -

ref_AliquotaIVAStornoOmaggi

Aliquota IVA da utilizzare per lo storno degli omaggi con rivalsa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausNCFornitore

Codice della causale contabile per le note di credito ricevute da fornitori (fatt. elettronica)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausNCCliente

Codice della causale contabile per le note di credito a clienti (fatt. elettronica)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottCassaPrev

Sottoconto contropartita contributi cassa previdenziale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ImportoSogliaBollo

Importo di soglia per l'obbligo di bollo in fattura (non soggetta a IVA)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `77,47`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoBollo

Importo del bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 2
- Flags: NOT_NULL

ref_TipIntegrazioneRC

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per il Reverse Charge

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_TipIntBeniIntraUE

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per registrazioni extra CEE

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_TipIntServiziIntraUE

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per registrazioni extra CEE

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_TipIntBeniAutof

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per le autofatture

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: FOREIGN_KEY

ref_TipIntServiziAutof

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per le autofatture

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottEcoContributo1

Sottoconto ricavo per eco contributo 1

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottEcoContributo2

Sottoconto ricavo per eco contributo 2

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_CondizioniConsegna

Condizioni di consegna

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- Descrizione
- DescrizioneEstesa
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_CodiceIncoterm

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice della condizione di consegna

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `TCCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione breve della condizione di consegna

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `TCDE`
- Flags: `NOT_NULL`

DescrizioneEstesa

Descrizione completa della condizione di consegna

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `TCDX`
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceIncoterm

Il codice Incoterm definisce in maniera univoca i diritti e doveri dei vari soggetti coinvolti in una operazione di trasferimento di beni

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `TCCI`
- Scelta fissa: CodiciIncoterm
- Valore di default: `0` (EXW Franco fabbrica)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_CondizioniPagamento

Condizioni di pagamento

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- GiorniAggiuntivi
- GiornoFisso
- Intervallo
- NumeroRate
- PrimaRata
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_Mese1
- val_Mese2
- val_MeseFisso
- val_RipartizioneIVA
- val_RipartizioneImponibile
- val_TipologiaCalcoloRate
- val_TipologiaGiornoFisso
- val_TipologiaPagamento

- val_TipologiaScadenza

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco della condizione di pagamento

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CPCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della condizione di pagamento

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CPDE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipologiaPagamento

Scegliere il tipo di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPTP`
- Scelta fissa: TipologiePagamento
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

NumeroRate

Numero di rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPNR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipologiaScadenza

Scegliere la tipologia di scadenze

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPTI`
- Scelta fissa: TipologieScadenza
- Valore di default: `0` (Calcolate)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipologiaGiornoFisso

Scegliere la tipologia di giorno fisso

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPTG`
- Scelta fissa: TipologieGiornoFisso
- Valore di default: `0` (A vista)
- Flags: `NOT_NULL`

GiornoFisso

Giorno di scadenza degli effetti emessi, se uguale a zero la data di riferimento sarà quello della fattura, se uguale a 31 corrisponderà a fine mese

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPGF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Mese1

Indicare il numero del mese che non deve essere preso in considerazione nel calcolo delle rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPM1`
- Scelta fissa: MesiEsclusi
- Valore di default: `0` (Nessuno)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Mese2

Indicare il numero del mese che non deve essere preso in considerazione nel calcolo delle rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPM2`
- Scelta fissa: MesiEsclusi
- Valore di default: `0` (Nessuno)
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Codice dello sconto abbinato a questa condizione di pagamento. Premere command+D per vedere la lista dei valori possibili

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `CPSC`
- Flags: `NOT_NULL`

Intervallo

Indicare l'intervallo tra le rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPIN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrimaRata

Prima Rata

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipologiaCalcoloRate

Scegliere la tipologia di calcolo delle rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPTT`
- Scelta fissa: TipologieCalcoloRate
- Valore di default: `0` (Parti uguali)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RipartizioneIVA

Scegliere la tipologia di ripartizione dell'importo dell'IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPTG`
- Scelta fissa: RipartizioniIVA
- Valore di default: `0` (Prima rata)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RipartizioneImponibile

Scegliere la tipologia di suddivisione dell'imponibile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPTG`
- Scelta fissa: RipartizioniImponibile
- Valore di default: `0` (Parti uguali)
- Flags: `NOT_NULL`

GiorniAggiuntivi

Eventuale numero di giorni aggiuntivi che verranno aggiunti alla scadenza dopo la data calcolata in base al giorno fisso

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_MeseFisso

Mese di scadenza degli effetti emessi, se uguale a zero la data di riferimento sarà quello della fattura

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: MesiEsclusi
- Valore di default: `0` (Nessuno)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Contatti

Contatti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Assistente
- Codice
- CodiceFiscale
- Contatto
- EBMagic
- EmailContatto
- FaxContatto
- IdentificativoEDI
- Note
- NumeroRiga

- Reparto
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- Riporta
- Ruolo
- TSCreazione
- TSModifica
- TelefonoAssistente
- TelefonoContatto
- TelefonoMobile
- TelefonoPrivato
- TipoIdEDI
- flags
- id
- ref_ClienteFornitore
- ref_Indirizzo
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_EmailDestinoDE

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_ClienteFornitore

Cliente/Fornitore abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Indirizzo

Indirizzo abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Indirizzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Codice

Codice contatto

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Contatto

Contatto

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFCN`
- Flags: -

Ruolo

Ruolo in azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Reparto

Reparto in azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TelefonoContatto

Numero di telefono della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CFCT`
- Flags: -

FaxContatto

Numero di fax della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TelefonoPrivato

Numero di telefono privato della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TelefonoMobile

Numero di cellulare della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Riporta

Persona a cui fa riferimento il contatto

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Assistente

Assistente del contatto

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TelefonoAssistente

Numero di telefono dell'assistente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Note

Note(Numeri telefonici, persona da contattare, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

EmailContatto

Email della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CFET`
- Flags: -

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `CFCF`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDI

ITipo id EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

val_EmailDestinoDE

Invia email da parte dell'intermediario su invio documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Contratti

Contratti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- Note
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione del contratto

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

Note

Note(Numeri telefonici, persona da contattare, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_DatiAnnualiCliFor

Dati annuali clienti/fornitori per azienda

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- CostoRiferimento
- DataDichIntento
- EBMagic
- Fatturato
- ImportoMaxDichIntento
- Margine
- NumeroDichIntentoAss
- NumeroDichIntentoDich
- PercMargObiettivo
- ProtocolloDichIntento
- TSCreazione
- TSModifica
- TargetObiettivo
- flags
- id
- ref_DatiCliForAzienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_DichIntento

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_DatiCliForAzienda

Cliente/Fornitore per azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DatiCliForAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Anno

Anno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

val_DichIntento

Uso di Dichiarazione di intento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DataDichIntento

Data della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDichIntentoDich

Numero della Dichiarazione di intento del dichiarante

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDichIntentoAss

Numero della Dichiarazione di intento assegnato

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProtocolloDichIntento

Numero di protocollo della ricevuta telematica della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoMaxDichIntento

Importo massimo per la dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRiferimento

Costo riferimento(da documenti fiscali).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TargetObiettivo

Target/Obiettivo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercMargObiettivo

Percentuale margine obiettivo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFMO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Fatturato

Fatturato corrente(da documenti fiscali).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Margine

Margine.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_DatiArticoliMagazzino

Dati associati agli articoli di un magazzino

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- QuantitaMassima
- QuantitaMinima
- QuantitaOrdClienti
- QuantitaOrdFornitori
- TSCreazione

- TSModifica
- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_Magazzino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo associato all'esercizio ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Magazzino

Riferimento al magazzino abbinato a questo progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Magazzini.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

QuantitaMinima

Quantità al di sotto della quale l'articolo è da considerarsi sottoscorta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGQM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QuantitaMassima

Quantità al di sopra della quale l'articolo è da considerarsi soprascorta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGQX`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QuantitaOrdClienti

Quantità dell'articolo ordinata da clienti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QuantitaOrdFornitori

Quantità dell'articolo ordinata a fornitori

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_DatiBinari

Dati binari associati ad una riga di una tabella

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CheckSum
- CleanupMask
- Contenuto
- Descrizione
- EBMagic
- NomeAllegato
- NomeOriginale
- NumeroProgressivo
- Riga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Tabella
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_StorageType
- val_Tipo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_Tabella

Tabella cui si riferisce la risorsa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Tabelle.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Riga

Riga cui si riferisce la risorsa

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NomeOriginale

Nome originale file

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

Descrizione

Descrizione del file allegato

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

NomeAllegato

Nome del file allegato

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

val_Tipo

Tipo di risorsa associata alla coppia (tabella, riga)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Resources
- Flags: `NOT_NULL`

Contenuto

Risorsa associata

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

NumeroProgressivo

Progressivo per risorse riferite a coppie (tabella, riga)

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_StorageType

Tipologia di meccanismo usato per lo stoccaggio dati del singolo record

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StorageType
- Flags: `NOT_NULL`

CheckSum

CheckSum del contenuto

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

CleanupMask

Impostazioni di pulizia da forzare durante la manutenzione ordinaria del dato binario

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_DatiCliForAzienda

Dati aziendali clienti/fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CostoRiferimento
- DataFirmaMandato
- EBMagic
- Esente_AIC
- Esente_AIC_AP
- Esente_AIS
- Esente_AIS_AP
- EsposizContabPA
- EsposizDaFatt
- EsposizEffetti
- Fatturato
- FatturatoDueAnni
- FatturatoQuattroAnni
- FatturatoTreAnni
- FatturatoUnAnno
- Fido
- ImpAfferente
- Imponibile_AIC
- Imponibile_AIC_AP
- Imponibile_AIS
- Imponibile_AIS_AP

- ImportoIVA_AIC
- ImportoIVA_AIC_AP
- ImportoIVA_AIS
- ImportoIVA_AIS_AP
- InsolutoDaInc
- Margine
- NVImpAfferente
- NVOpEsenti
- NVOpImpIVANonEsposta
- NVOpImpImpostaAffer
- NVOpImponibili
- NVOpNonImponibili
- NonImponibile_AIC
- NonImponibile_AIC_AP
- NonImponibile_AIS
- NonImponibile_AIS_AP
- NumeroDocumenti_AIC
- NumeroDocumenti_AIC_AP
- NumeroDocumenti_AIS
- NumeroDocumenti_AIS_AP
- NumeroMandato
- OpEsenti
- OpImpIVANonEsposta
- OpImpImpostaAffer
- OpImponibili
- OpNonImponibili
- PercMargObiettivo
- ScadutoDaInc
- TSCreazione
- TSModifica
- TargetObiettivo
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_BancaAzienda
- ref_CausaleContPref

- ref_ClienteFornitore
- ref_RipartCentriCosto
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_ConsensoCard
- val_ConsensoEmail
- val_ConsensoPrivacy
- val_ConsensoSMS
- val_TipoAffidabilita

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_ClienteFornitore

Cliente/Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFCD`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Fido

Importo Fido.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFFI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EsposizContabPA

Esposizione contabile partite aperte.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFEC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EsposizEffetti

Esposizione effetti.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFEE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EsposizDaFatt

Esposizione da fatturare.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFEB`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRiferimento

Costo riferimento(da documenti fiscali).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TargetObiettivo

Target/Obiettivo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercMargObiettivo

Percentuale margine obiettivo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFMO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Fatturato

Fatturato corrente(da documenti fiscali).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Margine

Margine.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoAffidabilita

Scegliere il grado di affidabilità del cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFAF`
- Scelta fissa: TipiAffidabilita
- Valore di default: `0` (Ottima)
- Flags: `NOT_NULL`

InsolutoDaInc

Insoluto da incassare.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFSR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScadutoDaInc

Scaduto da incassare.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFSS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

FatturatoUnAnno

Fatturato un anno fa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFF1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

FatturatoDueAnni

Fatturato due anni fa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFF2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

FatturatoTreAnni

Fatturato tre anni fa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFF3`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

FatturatoQuattroAnni

Fatturato quattro anni fa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFF4`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Imponibile_AIC

Imponibile anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[0].CFI2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Imponibile_AIC_AP

Imponibile anno IVA in corso (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[0].CFI1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Esente_AIC

Esente anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[0].CFE2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Esente_AIC_AP

Esente anno IVA in corso (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[0].CFEI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NonImponibile_AIC

Non imponibile anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[0].CFN2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NonImponibile_AIC_AP

Non imponibile anno IVA in corso (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[0].CFN1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA_AIC

Importo IVA anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[0].CFV2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA_AIC_AP

Importo IVA anno IVA in corso (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[0].CFV1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumenti_AIC

Numero documenti anno IVA in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFDI[0].CFD2`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumenti_AIC_AP

Numero documenti anno IVA in corso (anni precedenti).

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFDI[0].CFD1`
- Flags: `NOT_NULL`

Imponibile_AIS

Imponibile anno IVA seguente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[2].CFI2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Imponibile_AIS_AP

Imponibile anno IVA seguente (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[2].CFI1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Esente_AIS

Esente anno IVA seguente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[2].CFE2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Esente_AIS_AP

Esente anno IVA seguente (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[2].CFEI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NonImponibile_AIS

Non imponibile anno IVA seguente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[2].CFN2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NonImponibile_AIS_AP

Non imponibile anno IVA seguente (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[2].CFN1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA_AIS

Importo IVA anno IVA seguente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[2].CFV2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA_AIS_AP

Importo IVA anno IVA seguente (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[2].CFV1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumenti_AIS

Numero documenti anno IVA seguente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFDI[2].CFD2`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumenti_AIS_AP

Numero documenti anno IVA seguente (anni precedenti).

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFDI[2].CFD1`
- Flags: `NOT_NULL`

OpImponibili

Operazioni imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFZ1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImpAfferente

Imposta afferente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFZ2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OpNonImponibili

Operazioni non imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFZ3`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OpEsenti

Operazioni esenti.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFZ4`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OpImpIVANonEsposta

Operazioni imponibili con IVA non esposta.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFZ5`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OpImpImpostaAffer

Operazioni imponibili compren. imposta afferente(solo fornitori).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFZ6`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NVOpImponibili

Operazioni imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFY1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NVImpAfferente

Imposta afferente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFY2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NVOpNonImponibili

Operazioni non imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFY3`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NVOpEsenti

Operazioni esenti.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFY4`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NVOpImpIVANonEsposta

Operazioni imponibili con IVA non esposta.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFY5`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NVOpImpImpostaAffer

Operazioni imponibili compren. imposta afferente(solo fornitori).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFZ6`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFBZ`
- Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ConsensoPrivacy

Consenso all'utilizzo dei dati personali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ConsensoEmail

Consenso all'invio di email per fini informativi o promozionali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ConsensoSMS

Consenso all'invio di SMS per fini informativi o promozionali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ConsensoCard

Consenso alla gestione delle carte fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DataFirmaMandato

Data firma mandato

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroMandato

Numero mandato incasso

- Tipo di dato: VARCHAR (35)
- Flags: -

ref_RipartCentriCosto

Ripartizione Centri Costo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFDR`
- Riferimento al campo: EB_RipartCentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleContPref

Causale contabile da proporre per i documenti elettronici e fiscali

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFBZ`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_DettagliDichIntento

Dati di dettaglio delle dichiarazioni d'intento

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- DataDichIntento
- EBMagic
- ImportoMaxDichIntento
- NumeroDichIntentoAss
- NumeroDichIntentoDich
- NumeroRiga

- ProtocolloDichIntento
- Residuo
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_DatiAnnualiCliFor
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_DichInUso

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_DatiAnnualiCliFor

Cliente/Fornitore per azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DatiAnnualiCliFor.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Anno

Anno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataDichIntento

Data della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDichIntentoDich

Numero della Dichiarazione di intento del dichiarante

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDichIntentoAss

Numero della Dichiarazione di intento assegnato

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProtocolloDichIntento

Numero di protocollo della ricevuta telematica della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoMaxDichIntento

Importo massimo per la dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

Residuo

Importo residuo della dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_DichInUso

Dichiarazione in uso

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Esercizi

Esercizi contabili

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AddSaldoPrec
- Codice
- DataFine
- DataInizio
- DataUltRegPN
- DataUltimoMovim
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_EsercizioPrecedente
- ref_UtenteCreazione

- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataInizio

Data di inizio dell'esercizio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataFine

Data di fine dell'esercizio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione dell'esercizio

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltRegPN

Data ultima registrazione prima nota

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimoMovim

Data ultimo movim. magazzino

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ref_EsercizioPrecedente

Riferimento all'esercizio precedente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Esercizi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AddSaldoPrec

Addiziona il saldo precedente.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_Eventi

Eventi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- Riga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Tabella
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Descrizione

Descrizione della nota

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Tabella

Riferimento alla tabella di cui fa parte questo campo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Tabelle.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Riga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_FornitoriArticoli

Associazioni articolo/fornitore

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodiceArticoloFornitore
- DataCondizioni
- EBMagic
- PrezzoAcqValuta
- PrezzoAcquisto
- ScontoFornitore
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_Fornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

- val_FornitoreAttivo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

CodiceArticoloFornitore

Codice articolo dal lato fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

ScontoFornitore

Sconto

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo d'acquisto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: -

PrezzoAcqValuta

Prezzo d'acquisto in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: -

DataCondizioni

Data di inizio delle condizioni

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Articolo

Articolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Fornitore

Riferimento al fornitore associato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_FornitoreAttivo

Fornitore attivo per l'articolo in oggetto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_GiacenzeTitDep

Giacenze dei titoli di deposito

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataOra
- EBMagic
- Giacenza
- GiacenzaFisica
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_ProgressivoArticolo
- ref_TitoloDeposito
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_ProgressivoArticolo

Riferimento all'articolo associato all'esercizio ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ProgressiviArticoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_TitoloDeposito

Riferimento al magazzino abbinato a questo progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Giacenza

Quantità in giacenza

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGQD`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

GiacenzaFisica

Giacenza rilevata nell'ultimo inventario fisico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGQF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataOra

Data e ora del rilevamento Giacenza Fisica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

EB_GruppiClientiFornitori

Gruppi dei clienti/fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id

- ref_Azienda
- ref_GruppoClienteFornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_TipoGruppo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

val_TipoGruppo

Tipologia del raggruppamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CGTI`
- Scelta fissa: TipiGruppo
- Valore di default: `0` (Gruppo)
- Flags: `NOT_NULL`

Codice

Codice identificativo di questo gruppo

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CGCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione del gruppo omogeneo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CGDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_GruppoClienteFornitore

Riferimento gruppo clienti/fornitori

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_GruppiClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Indirizzi

Indirizzi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- Codice
- EBMagic
- Email
- Fax
- IdentificativoEDI
- Indirizzo

- Localita
- Note
- NumeroRiga
- Provincia
- RagioneSociale
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- TipoIdEDI
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_ClienteFornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Zona
- uuid
- val_Nazione
- val_Regione
- val_TipoIndirizzo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_ClienteFornitore

Cliente abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_TipoIndirizzo

Tipo di indirizzo. Ogni cliente deve avere sempre un indirizzo di tipo sede legale, gli altri sono opzionali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiIndirizzo
- Valore di default: `0` (Sede legale)
- Flags: `NOT_NULL`

Codice

Codice abbinato a questo indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CFCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

RagioneSociale

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFDE`
- Flags: -

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFIN`
- Flags: -

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFLO`
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `CFCP`
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `CFPR`
- Flags: -

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Regione

Indicare la regione di residenza del cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFRE`
- Scelta fissa: Regioni
- Valore di default: `0` (Abruzzo)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Zona

Zona geografica abbinata a questo indirizzo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFZN`
- Riferimento al campo: EB_Zone.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Telefono

Numero di telefono del cliente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CFTE`
- Flags: -

Fax

Numero di fax del cliente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CFFX`
- Flags: -

Email

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: NOT_NULL

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Agente

Codice agente abbinato alla scheda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDI

ITipo id EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

EB_Listini

Listini

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- Scostamento
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Listino
- ref_UtenteCreazione

- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- tra_Descrizione
- uuid
- val_Listino

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice del listino

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `LINR`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione del listino

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `LIDE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Listino

Tipo di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `LITR`
- Scelta fissa: Listini
- Valore di default: `0` (Catalogo)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Listino

Listino di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `LILR`
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Scostamento

Percentuale di scostamento che il programma dovrà utilizzare per calcolare il prezzo di questo listino sulla base del prezzo di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `LISC`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `LPVA`
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Lotti

Lotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DataProduzione
- DataScadenza
- EBMagic
- Giacenza
- Identificativo
- ProgressivoCarichi
- ProgressivoScarichi
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice del lotto

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Identificativo

Identificativo del lotto

- Tipo di dato: VARCHAR (64)
- Nome legacy: `LODE`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `LOCD`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataProduzione

Data produzione.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `LODP`
- Flags: `NOT_NULL`

DataScadenza

Data scadenza.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `LODP`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgressivoCarichi

Progressivo carichi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `LOCA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgressivoScarichi

Progressivo scarichi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `LOSC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Giacenza

Giacenza Lotto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Magazzini

Magazzini

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- Descrizione
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Fiscale

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice del magazzino

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `MACD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione del magazzino

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `MADE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Fiscale

Indicare se il magazzino deve essere considerato ai fini della gestione fiscale oppure no

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MAFI`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_MovimentiLotti

Movimenti dei Lotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataDDT
- DataFatturaNC
- DataRegistrazione
- EBMagic
- FlagsStato
- NumeroDDT
- NumeroFatturaNC
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id

- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoMovimento

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MLDT`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoMovimento

Tipo di movimento: carico o scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MLTI`
- Scelta fissa: TipiMovLotti
- Valore di default: `0` (Carico)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

NumeroDDT

Numero del documento di trasporto

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `MLND`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDDT

Data del documento di trasporto

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MLDD`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroFatturaNC

Numero della fattura o della nota di credito

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `MLNF`
- Flags: `NOT_NULL`

DataFatturaNC

Data della fattura o della nota di credito

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MLDF`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MLCF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags Movimento Lotti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_Note

Note

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- Riga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Tabella
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Descrizione

Descrizione della nota

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Tabella

Riferimento alla tabella di cui fa parte questo campo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Tabelle.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Riga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_PagamentiPartiteAperte

Pagamenti delle partite aperte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataDocumento
- Descrizione
- EBMagic
- Importo
- ImportoVC
- NumeroDocumento
- NumeroScadenza
- RiferimentoInterno
- Segno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_CausaleContabile
- ref_RigaPrimaNota
- ref_Scadenza
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_Scadenza

Riferimento alla scadenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ScadenzePartiteAperte.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroScadenza

Numero progressivo del pagamento per la singola scadenza

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `RPND`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento fiscale a cui fa riferimento questo pagamento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RPDD`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausaleContabile

Riferimento alla causale contabile di questo pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RPCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Segno

Segno del movimento (- sottrae / + aggiunge)

- Tipo di dato: CHAR (1)
- Nome legacy: `RPFL`
- Flags: -

Importo

Importo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RPIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva per il pagamento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `RPDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigaPrimaNota

Eventuale riferimento alla riga di prima nota che ha generato questo pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RPAU`
- Riferimento al campo: EB_RighePrimaNota.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_PartiArticoli

Dettaglio delle parti che compongono un Articolo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- PrezzoUnitario
- Quantita
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica

- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_ArticoloPadre
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_ArticoloPadre

Articolo che comprende questo dettaglio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Articolo

Articolo associato a questo dettaglio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RigheUnitaMisura.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità associata a questo dettaglio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoUnitario

Prezzo unitario di questo pezzo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Sconto applicato

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_PartiteAperte

Partite Aperte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- CodiceCIG
- CodiceCUP
- CoefficienteCambio
- CoefficienteCambioAgg
- DataCambio
- DataCambioAgg
- DataDocumento
- DataRegistrazione
- EBMagic
- IVA
- IVAVC
- Importo
- ImportoVC
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- ProtocolloIVA
- RifTracciabilita
- RiferimentoInterno
- Saldo
- SaldoVC
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_Azienda
- ref_CausaleContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_Commessa
- ref_CondizionePagamento
- ref_RigaPrimaNota
- ref_UtenteCreazione

- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_Acconto

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno della partita aperta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PANR`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Indicare il cliente o fornitore a cui è intestata la partita aperta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PACC`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `PAND`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento fiscale a cui fa riferimento la partita aperta

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PADD`
- Flags: `NOT_NULL`

Anno

Anno

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `PAAN`
- Valore di default: `00`
- Flags: -

ref_CausaleContabile

Riferimento alla causale contabile che ha generato la partita aperta. Il tipo di gestione delle partite aperte della causale deve essere «Genera una nuova partita»

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PACA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_CondizionePagamento

Riferimento alla condizione di pagamento. Questa informazione verrà utilizzata per calcolare le scadenze dei pagamenti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PAPA`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ProtocolloIVA

Protocollo Iva attribuito al documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PANP`
- Flags: -

ref_Agente

Riferimento all'agente abbinato a questa partita aperta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PAAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Valuta

Riferimento alla tabella valute, specifica la divisa in cui sono espressi gli importi in valuta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

RifTracciabilita

Riferimento per la tracciabilità finanziaria, ad esempio il numero CIG o CUP

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `PATR`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigaPrimaNota

Eventuale riferimento alla prima nota che ha generato questa partita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PADU`
- Riferimento al campo: EB_RighePrimaNota.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PAIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVA

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAVC

Importo IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Saldo

Saldo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PASA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoVC

Saldo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

DataCambioAgg

Data del valore del cambio valuta aggiornata

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

CoefficienteCambioAgg

Coefficiente aggiornato(moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data del documento fiscale a cui fa riferimento la partita aperta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_Acconto

Acconto ?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_Percipienti

Percipienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- CodPaeseEstero
- Codice
- CodiceFiscale
- CodiceFiscalePE
- Cognome
- ContoCorrente
- DataNascita
- EBMagic
- Fax
- Indirizzo
- IntestazioneCC
- Localita
- LuogoNascita
- Nome
- PaeseEstero
- PartitaIVA
- Provincia
- ProvinciaNascita
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- Titolo
- flags
- id
- ref_Azienda

- ref_Banca
- ref_CausaleCompensiTerzi
- ref_Fornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_CodiceISO
- val_Nazione
- val_PersonaFisica
- val_ResEstero
- val_Sesso
- val_TipoCertificazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Nome legacy: `PECD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Titolo

Titolo del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

Cognome

Cognome del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `PECO`
- Flags: `NOT_NULL`

Nome

Nome del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `PENO`
- Flags: `NOT_NULL`

DataNascita

Data di nascita del percipiente

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PEDN`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Sesso

Sesso del percipiente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PESE`
- Scelta fissa: Sesso
- Valore di default: `0` (F)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PersonaFisica

Indicare se il percipiente è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PEPF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

LuogoNascita

Luogo di nascita del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `PELN`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvinciaNascita

Provincia di nascita del percipiente

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `PEPN`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `PEIN`
- Flags: -

Localita

Località della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `PELO`
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `PECP`
- Flags: -

Provincia

Provincia della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `PEPR`
- Flags: -

val_ResEstero

Indicare se il percipiente risiede all'estero

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PENR`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

CodPaeseEstero

Indicare il codice del paese estero (consultare la tabella ministeriale)

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Nome legacy: `PECS`
- Flags: `NOT_NULL`

PaeseEstero

Indicare il paese estero (consultare la tabella ministeriale)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `PEST`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscalePE

Codice identificatico fiscale del percipiente nel paese estero

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `PEIF`
- Flags: -

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione. Se il percipiente è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PECI`
- Scelta fissa: CodiceISONazione
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `PECF`
- Flags: -

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `PEPI`
- Flags: -

Telefono

Numero di telefono del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `PETE`
- Flags: `NOT_NULL`

Fax

Numero di fax del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `PEFX`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Fornitore

Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ACFO`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleCompensiTerzi

Causale compensi terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PECR`
- Riferimento al campo: EB_CausaliCompensiTerzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Banca

Codice dell'archivio banche

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PECB`
- Riferimento al campo: EB_Banche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ContoCorrente

Conto corrente

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: `PECC`
- Flags: `NOT_NULL`

IntestazioneCC

Intestazione conto corrente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `PEIB`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCertificazione

Tipo di certificazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCertificazione
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Prezzi

Prezzi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Prezzo
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id

- ref_Articolo
- ref_Listino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione di documenti fiscali ed ordini

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Prezzo

Prezzo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Produttori

Produttori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- Codice
- EBMagic
- Fax
- Indirizzo
- IndirizzoEmail
- Localita
- Provincia
- RagioneSociale
- RiferimentoInterno
- SitoWeb
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Zona
- uuid
- val_Nazione
- val_Regione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

RagioneSociale

Ragione sociale del produttore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

Localita

Località della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

CAP

Codice di avviamento postale della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: `NOT_NULL`

Provincia

Provincia della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

Telefono

Numero di telefono del produttore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

Fax

Numero di fax del produttore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Zona

Zona di appartenenza del fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Zone.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_Regione

Indicare la regione di residenza del fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFRE`
- Scelta fissa: Regioni
- Valore di default: `0` (Abruzzo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sul cliente

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

IndirizzoEmail

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: `NOT_NULL`

SitoWeb

Sito web

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_ProgressiviArticoli

Progressivi associati agli articoli

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CarichiDiversiQta
- CarichiDiversiVal
- CarichiFornitoreQta
- CarichiFornitoreVal
- CarichiTraMag
- DataUltAggFifo
- DataUltAggRotazione
- EBMagic
- Giacenza
- GiacenzaInizialeQta
- GiacenzaInizialeVal
- GiacenzaTerzi
- IndiceRotazione
- QtaGiacFifo
- ScarichiDiversiQta
- ScarichiDiversiVal
- ScarichiTraMag
- ScarichiVenditaQta
- ScarichiVenditaVal
- TSCreazione
- TSModifica
- ValoreFifo
- ValoreLifo
- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_DatiArticoloMagazzino
- ref_Esercizio
- ref_Magazzino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo associato all'esercizio ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio associato all'articolo ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Esercizi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Magazzino

Riferimento al magazzino abbinato a questo progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Magazzini.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

GiacenzaInizialeQta

Quantità dell'articolo in giacenza iniziale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

GiacenzaInizialeVal

Valore dell'articolo in giacenza iniziale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CarichiFornitoreQta

Quantità dell'articolo caricata dal fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CarichiFornitoreVal

Valore dell'articolo caricato dal fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CarichiDiversiQta

Quantità dell'articolo caricata da diversi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CarichiDiversiVal

Valore dell'articolo caricato da diversi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScarichiVenditaQta

Quantità dell'articolo scaricata da vendita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScarichiVenditaVal

Valore dell'articolo scaricato da vendita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScarichiDiversiQta

Quantità dell'articolo scaricata da diversi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScarichiDiversiVal

Valore dell'articolo scaricato da diversi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CarichiTraMag

Quantità dell'articolo caricata tra magazzini

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScarichiTraMag

Quantità dell'articolo scaricata tra magazzini

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Giacenza

Quantità dell'articolo in giacenza complessiva

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

GiacenzaTerzi

Quantità dell'articolo di terzi in giacenza complessiva

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IndiceRotazione

indice di rotazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGRO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltAggRotazione

data ultimo aggiornamento indice di rotazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MGDR`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreFifo

valore fifo alla data ultimo aggiornamento fifo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGVF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreLifo

valore Lifo alla data ultimo aggiornamento Lifo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltAggFifo

data ultimo aggiornamento fifo

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MGFD`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaGiacFifo

quantita" giacente alla data ultimo aggiornamento fifo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGFQ`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_DatiArticoloMagazzino

Dati di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DatiArticoliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_ProgressiviCliFor

Progressivi clienti/fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- DataSimulato
- EBMagic
- ImportoAvere
- ImportoAvereSimulato
- ImportoDare
- ImportoDareSimulato
- Saldo
- SaldoApertura
- SaldoSimulato
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_ClienteFornitore
- ref_Esercizio
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_ClienteFornitore

Cliente/Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFCD`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio associato all'articolo ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Esercizi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ImportoDare

Importo progressivo dare.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFPC[2].DARE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAvere

Importo progressivo avere.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFPC[2].AVER`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Data

Data.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `CFPC.DATA`
- Flags: `NOT_NULL`

Saldo

Importo progressivo saldo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFPC[2].SALD`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoDareSimulato

Importo progressivo dare comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAvereSimulato

Importo progressivo avere comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataSimulato

Data ultimo movimento di prima nota simulato.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoSimulato

Importo progressivo saldo comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoApertura

Importo saldo apertura.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFSX[2].CFPS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_ProgressiviSchedeCont

Progressivi piano dei conti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- DataSimulato
- EBMagic
- ImportoAvere
- ImportoAvereSimulato
- ImportoDare
- ImportoDareSimulato
- NumeroRiga
- Saldo
- SaldoApertura
- SaldoEsPreCEE
- SaldoSimulato
- TSCreazione
- TSModifica

- flags
- id
- ref_Esercizio
- ref_RipartCentriCosto
- ref_SchedaContabile
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_SchedaContabile

Schede contabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio associato all'articolo ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Esercizi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ImportoDare

Importo progressivo dare.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PCPC[2].DARE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAvere

Importo progressivo avere.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PCPC[2].AVER`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Data

Data ultimo movimento di prima nota.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PCPC.DATA`
- Flags: `NOT_NULL`

Saldo

Importo progressivo saldo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PCPC[2].SALD`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoDareSimulato

Importo progressivo dare comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAvereSimulato

Importo progressivo avere comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataSimulato

Data ultimo movimento di prima nota simulato.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoSimulato

Importo progressivo saldo comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoApertura

Importo saldo apertura.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFSX[2].PCPS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoEsPreCEE

Importo saldo es. precedente bil. UE.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFSX[2].PCSP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RipartCentriCosto

Ripartizione centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCDR`
- Riferimento al campo: EB_RipartCentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_RaggruppamentoCEE

Raggruppamento UE

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- ElementoXBRL
- Formattazione
- Livello
- SequenzaStampa
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda

- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_TipoGruppo
- val_TipoScheda

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice del raggruppamento UE

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Nome legacy: `XECD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione del raggruppamento UE

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `XEDE`
- Flags: -

val_TipoScheda

Tipologia scheda del raggruppamento UE

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XETP`
- Scelta fissa: TipiRaggCEE
- Valore di default: `0` (Descrizione)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoGruppo

Incare il tipo di gruppo prescelto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XETI`
- Scelta fissa: TipiGruppoCEE
- Valore di default: `0` (Nessuno)
- Flags: `NOT_NULL`

SequenzaStampa

Numero di sequenza nella stampa

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Livello

Livello d'indentazione nella stampa (1-9)

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

ElementoXBRL

Descrizione del tag corrispondente nel file XBRL

- Tipo di dato: VARCHAR (256)
- Flags: -

Formattazione

Font:size:style

- Tipo di dato: VARCHAR (256)
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_RaggruppamentoConti

Raggruppamento conti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `GCCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `GCDE`
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_RegistriIVA

Registri IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DataUPAcquisito
- DataUPAnnoIVASuccessivo
- DataUPStampato
- Descrizione
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica

- UPAcquisito
- UPAnnoIVASuccessivo
- UPStampato
- UltimaPaginaStampata
- flags
- id
- ref_Attivita
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_RegimeIVA
- val_RegistroIVA

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco del registro IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CRCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione in chiaro del registro IVA.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CRDE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_RegistroIVA

Scegliere la tipologia del registro.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RVTP`
- Scelta fissa: TipiRegistroIVA
- Valore di default: `0` (Vendita)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

UPAcquisito

Ultimo protocollo acquisito durante l" anno IVA in corso. Corrispondente al protocollo assegnato all'ultima registrazione IVA accettata che fa riferimento a questo Registro.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RVUA`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUPAcquisito

Data dell" ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA in corso. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RVDT`
- Flags: `NOT_NULL`

UPAnnoIVASuccessivo

Ultimo protocollo acquisito durante l" anno IVA seguente a quello in corso. Viene utilizzato nel caso non sia stata ancora effettuata la liquidazione IVA annuale definitiva.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RVU1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUPAnnoIVASuccessivo

Data dell" ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA successivo a quello in corso. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RVD1`
- Flags: `NOT_NULL`

UPStampato

Ultimo protocollo IVA stampato sul registro bollato. Si riferisce all" anno IVA in corso. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RVUS`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUPStampato

Data dell" ultimo protocollo stampato dul bollato. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RVDS`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimaPaginaStampata

Numero ultimo pagina stampata su bollato. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Attivita

Codice attività a cui è abbinato questo registro IVA. Deve essere indicato soltanto nel caso di esercizio con più attività ai fini IVA.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Attivita.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_RegimeIVA

Indicare l'eventuale regime IVA speciale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: RegimiIVA
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_RigheAccordiQuadro

Righe degli accordi quadro

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- PrezzoAcquisto
- PrezzoVendita
- QtaAcquistata
- QtaOrdiniClienti
- QtaOrdiniFornitori
- QtaVenduta
- Quantita
- ScontoAcquisto
- ScontoVendita
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Articolo
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_UtenteCreazione

- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_AccordoQuadro

Riferimento alla testata dell'accordo quadro

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RigheUnitaMisura.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RQRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RQCA`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RQQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo acquisto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RQPA[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScontoAcquisto

Sconto acquisto

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `RQSA`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoVendita

Prezzo vendita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RQPV[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScontoVendita

Sconto vendita

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `RQSV`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaOrdiniFornitori

Quantità ordinata a Fornitori (ordini ancora da evadere)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaAcquistata

Quantita acquistata

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RQQA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaOrdiniClienti

Quantità ordinata a Clienti (ordini ancora da evadere)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaVenduta

Quantita venduta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RQQV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheCaricoScarico

Righe dei movimenti di magazzino

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- FlagsStato
- NumeroRiga
- NumeroRigaProvenienza
- ProvvigioneFissa
- ProvvigioneVariabile
- Quantita
- QuantitaFiscale
- RiferimentoInterno
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- ValoreUnitIVAInclusa
- ValoreUnitNettoVC
- ValoreUnitario
- ValoreUnitarioFiscale
- ValoreUnitarioNetto
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_Articolo
- ref_CaricoScarico
- ref_Commessa

- ref_ContropartitaContabile
- ref_RigaDocFiscale
- ref_RigaOrdineCliente
- ref_RigaOrdineFornitore
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_CaricoScarico

Riferimento al movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMNR`
- Riferimento al campo: EB_CaricoScarico.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMCA`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMUM`
- Riferimento al campo: EB_RigheUnitaMisura.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità da movimentare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RMQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ValoreUnitario

Valore unitario nella valuta del movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RMVA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioNetto

Valore unitario netto nella valuta del movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitNettoVC

Valore unitario netto nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QuantitaFiscale

Quantita fiscale, calcolata in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RMQF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RMVF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigaOrdineCliente

Riferimento alla riga dell'ordine cliente che deve essere evasa da questa riga di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMNO`
- Riferimento al campo: EB_RigheOrdiniClienti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RigaOrdineFornitore

Riferimento alla riga dell'ordine fornitore che deve essere evasa da questa riga di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMNO`
- Riferimento al campo: EB_RigheOrdiniFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RigaDocFiscale

Riferimento alla riga del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RigheDocFiscali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Riferimento all'agente abbinato a questa riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ProvvigioneFissa

Percentuale di provvigione fissa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RMPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvvigioneVariabile

Percentuale di provvigione variabile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RMPV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unit. IVA inclusa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RMVI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Riferimento aliquota IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags riga del movimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMFL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questa riga di movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Sconto

Sconto applicato

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroRigaProvenienza

Numero progressivo della riga del movimento generante

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ContropartitaContabile

Contropartita contabile.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_RigheCatProvvigionali

Righe Categorie Provvigionali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- Provvigione
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id

- ref_CategoriaProvvigionale
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CategorieProvvigionali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Sconto

Scaglione di sconto (crescente) applicato al prezzo di vendita di un articolo, entro il quale è corrisposta una provvigione addizionale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `PVS1`
- Flags: `NOT_NULL`

Provvigione

Percentuale di provvigione base abbinata normalmente a questa Categoria

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PVP1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheCausaliContabili

Righe delle causali contabili

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- NumeroRiga
- Sezione
- TSCreazione
- TSModifica
- TipoCodice
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_CausaleContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_SchedaContabile
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_CausaleContabile

Riferimento alla causale contabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_SchedaContabile

Scheda contabile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNXX`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore da movimentare

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Sezione

Sezione: D=Dare, A=Avere

- Tipo di dato: CHAR (1)
- Valore di default: `D`
- Flags: -

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `RNDE`
- Flags: `NOT_NULL`

TipoCodice

Tipo di codice movimentato: 1 - sottoconto, 2 - cliente, 3 - fornitore

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheClassiSconto

Righe delle classi di sconto

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- PrezzoNetto
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica

- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_CategoriaMerceologica
- ref_ClasseSconto
- ref_Produttore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_ClasseSconto

Riferimento alla testata della classe di sconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RLMR`
- Riferimento al campo: EB_ClassiSconto.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RLRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_CategoriaMerceologica

Riferimento alla categoria merceologica di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RLCT`
- Riferimento al campo: EB_CategorieMerceologiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Articolo

Codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RLMG`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Sconto

Sconto da applicare agli articoli di magazzino appartenenti alla categoria merceologica inserita sulla stessa riga.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `RLSC`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Produttore

Riferimento al produttore di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RLPO`
- Riferimento al campo: EB_Produttori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

PrezzoNetto

Prezzo ntto da applicare al codice articolo di magazzino della riga in oggetto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RLPN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheCondizioniPagamento

Righe delle Condizioni di pagamento

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Intervallo
- NumeroRiga
- PercImporto
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_CondizionePagamento
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_CondizionePagamento

Riferimento alla condizione di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Intervallo

Indicare l'intervallo tra le rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPIN`
- Flags: `NOT_NULL`

PercImporto

Percentuale di importo che si vuole attribuire alla rata

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CPQ1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheMovimentiLotti

Righe dei movimenti dei lotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- Quantita
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Lotto
- ref_MovimentoLotti
- ref_RigaCaricoScarico
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_MovimentoLotti

Riferimento al movimento dei lotti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RTNR`
- Riferimento al campo: EB_MovimentiLotti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RTRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Lotto

Riferimento al lotto/matricola

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RTNL`
- Riferimento al campo: EB_Lotti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità da movimentare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RTQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_RigaCaricoScarico

Riferimento alla riga del movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RTMI-RTMR`
- Riferimento al campo: EB_RigheCaricoScarico.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_RigheRaggruppamentoCEE

Righe Raggruppamento UE

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica

- flags
- id
- ref_RaggruppamentoCEE
- ref_RaggruppamentoOP
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Operazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_RaggruppamentoCEE

Riferimento al Raggruppamento UE da calcolare

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_RaggruppamentoOP

Riferimento al Raggruppamento UE coinvolto nel calcolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_Operazione

Operazione da applicare al raggruppamento nel calcolo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipoOperazione
- Valore di default: `0` (+)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheTassiCambio

Righe dei tassi di cambio

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- TassoCambio
- flags
- id
- ref_TassoCambio
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Data

Data del tasso di cambio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

TassoCambio

Tasso di cambio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: `NOT_NULL`

ref_TassoCambio

Tasso di cambio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TassiCambio.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_RigheTipologieDocumenti

Righe delle tipologie documenti fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataUltimoDocConfermato
- EBMagic
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- UltimoNumConfermato
- flags
- id
- ref_Esercizio
- ref_Tipologia
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_Tipologia

Riferimento alla testata documenti fiscali

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

UltimoNumConfermato

Numero dell'ultimo documento fiscale confermato in definitivo durante l'esercizio corrente. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `TDUN,TDUP`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

DataUltimoDocConfermato

Data dell" ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA in corso. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `TDDU, TDDP`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Esercizio

Esercizio a cui fa riferimento la numerazione della tipologia documento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Esercizi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_RigheUnitaMisura

Righe delle Unità di Misura

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Abbreviazione
- CoefficienteConversione
- EBMagic
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica

- flags
- id
- ref_UnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_PreferitaAcq
- val_PreferitaVdt
- val_UnitaMisFiscale

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_UnitaMisura

Riferimento all'unità di misura di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGUM`
- Riferimento al campo: EB_UnitaMisura.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

CoefficienteConversione

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della quantità dall'unità di misura alternativa a quella fiscale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGCC`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

Abbreviazione

Abbreviazione di questa unità di misura

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`

val_UnitaMisFiscale

E" l'unità di misura di riferimento?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PreferitaAcq

E" l'unità di Misura preferita per l'acquisto?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PreferitaVdt

E” l’unità di Misura preferita per la vendita?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_ScadenzePartiteAperte

Scadenze delle partite aperte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnDoc
- Data
- EBMagic
- GruppoPagamento
- Importo
- InPagamento
- Note
- NumeroEffetto
- NumeroRiga
- Pagato
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_PartitaAperta
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_StatoEffetto
- val_StatoPagamento

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_PartitaAperta

Riferimento alla partita aperta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_PartiteAperte.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della rata

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

AnDoc

AnDoc

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

Data

Data della scadenza del pagamento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

Importo

Importo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Pagato

Importo pagato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoPagamento

Specificare "sospeso", se si desidera che questa partita aperta non venga pagata quando si generano le disposizioni di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PASP`
- Scelta fissa: StatiPagamento
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

InPagamento

Importo in pagamento, viene proposto nelle disposizioni di pagamento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroEffetto

Numero effetto

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

val_StatoEffetto

Stato effetto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiEffetto
- Valore di default: `0` (Non interessa)
- Flags: `NOT_NULL`

GruppoPagamento

Indicazione del gruppo di pagamento

- Tipo di dato: VARCHAR (2)
- Flags: -

EB_SchedeContabili

Piano dei conti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_RaggruppamentoCEE
- ref_RaggruppamentoCEEAlt
- ref_RaggruppamentoConti
- ref_RipartCentriCosto
- ref_SottRateiAttivi
- ref_SottRateiPassivi
- ref_SottRiscontiAttivi
- ref_SottRiscontiPassivi

- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_CentriCosto
- val_ModificaCespiti
- val_RichiedeCommessa
- val_TipoMastro
- val_TipoMovimentazione
- val_TipoScheda

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice piano dei conti

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Nome legacy: `PCCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della scheda contabile

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `PCDE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoScheda

Tipologia scheda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCTI`
- Scelta fissa: TipiScheda
- Valore di default: `0` (Mastro)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoMastro

Incare il tipo di mastro prescelto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCTC`
- Scelta fissa: TipiMastro
- Valore di default: `0` (Attività)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoMovimentazione

Scegliere il tipo di controllo che si intende abbinare a quella scheda. In fase di inserimento di prima nota comparirà un messaggio di errore se l'uso del conto è errato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCTM`
- Scelta fissa: TipiMovimentazione
- Valore di default: `0` (Nessun controllo)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RaggruppamentoConti

Codice della tabella Raggruppamento Conti. In base a questo raggruppamento verà stampato un riepilogo contabile nell'ultima pagina del Bilancio di Verifica.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCGR`
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoConti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ModificaCespiti

Indicare se il sottoconto interessa i cespiti o meno. Inserendo SI, ogni qualvolta questo sottoconto verrà movimentato dalla Prima Nota, verrà proposta l'operazione da effettuare.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCCE`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CentriCosto

Indicare se il sottoconto interessa i centri di costo. Inserendo SI, ogni qualvolta questo sottoconto verrà movimentato dalla Prima Nota, verrà richiesto di indicare i corrispondenti centri di costo/ricavo.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RaggruppamentoCEE

Codice della tabella Raggruppamento UE. Abbina il sottoconto ad una scheda UE di tipo "Dettaglio". Il saldo del sottoconto verrà riclassificato in quel gruppo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCGC`
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RaggruppamentoCEEAlt

Codice alternativo della tabella raggruppamento UE. Viene utilizzato quando il saldo del sottoconto è nella sezione opposta rispetto alla tipologia indicata nel mastro.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCGA`
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RipartCentriCosto

Ripartizione Centri Costo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCDR`
- Riferimento al campo: EB_RipartCentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRateiAttivi

Sottoconto ratei attivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRateiPassivi

Sottoconto ratei passivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRiscontiAttivi

Sottoconto risconti attivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRiscontiPassivi

Sottoconto risconti passivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata alla scheda contabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_RichiedeCommessa

Indicare se il sottoconto richiede obbligatoriamente una commessa oppure se l'indicazione della commessa è facoltativo, oppure se vi è l'obbligo di non indicare una commessa

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRichiestaCommesse
- Valore di default: `0` (Facoltativa)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Sconti

Sconti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- Descrizione
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco dello sconto

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `SCCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione in chiaro dello sconto. Esso può essere abbianato ad uno o più Clienti; in tal caso verrà proposto in fase di inserimento di Documenti fiscali e ordini.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `SCSC`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Sedi

Sedi aziendali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- CodUnivocoUfficio
- Codice
- Denominazione
- EBMagic
- Email
- IdentificativoEDI
- Indirizzo

- Localita
- NoteConsegna
- Provincia
- Responsabile
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- TipoIdEDI
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Listino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_DestinazioneMerce
- val_TipoSede

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice sede

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoSede

Tipo sede

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiSediAzienda
- Valore di default: `0` (Sede legale)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DestinazioneMerce

La sede è la destinazione predefinita della merce

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

Denominazione

Denominazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

Telefono

Numero di telefono

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: `NOT_NULL`

Responsabile

Persona responsabile per questa sede

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

NoteConsegna

Note di consegna

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDI

ITipo id EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questa sede

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Listino

Listino di riferimento per la vendita in questa sede

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CodUnivocoUfficio

Codice ufficio destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

EB_StatoArchivi

Stato degli Archivi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AddSpeseTrasporto
- AddebitoSpeseAliquota
- AgenteDestino
- AggListini
- AggPrezzoAcquisto
- AggPrezzoVendita
- AltezzaImgWeb
- AnnoElenchiIVA
- AnnoIVAInCorso
- ArchiviaPDFDF
- ArchiviaPDFOC
- ArchiviaPDFOF
- ArchiviaPDFPR
- ArchiviaRiesameOC
- ArchiviaRiesamePR
- ArrotAlle
- ArrotPrezzoIVAInclusa
- ArrotPrezzoVendita
- AutoAccordiQuadro
- AutoBancheAzienda
- AutoCarteFidelity
- AutoCategorieCespiti
- AutoConcorsi
- AutoContratti
- AutoEsercizi
- AutoLotti
- AutoMagazzini
- AutoMisuratoriFiscali
- AutoMovimentiFidelity
- AutoRegistriIVA
- AutoReparti
- AutoScansioniBarcode
- AutoSedi

- AutoTipologieDocumenti
- AutoTitoliDeposito
- AvvertimentoCDC
- Barcode
- CalcPesoColli
- CalcSottQta
- CausaleDE
- ChiusuraFatture
- CodArtFornCodAlt
- CodiceAlternativo
- CodiceArticolo
- CodiciBilancia
- CodificaIndicod
- ConfermaOrdineOC
- ConfermaOrdineOF
- ConsolidaEffetti
- ConsolidaRigheOC
- ConsolidaRigheOF
- ControlloDataScad
- CredIVAAnnuale
- CredIVAAnnualeSucc
- CredIVAPeriodo
- CreditoIVACompLiq
- CreditoIVACompensazioni
- CreditoIVAUtilTributi
- CustomFlags
- DataAggElenchi
- DataCarScaDef
- DataFineAnalisiElenchi
- DataGestioneLottiCarico
- DataGestioneLottiScarico
- DataInizioGestCentriCosto
- DataUltAcqIntrastat
- DataUltRipresaPA
- DataUltScontrinoEmesso
- DataUltStampaProvv

- DataUltimaLiquidazione
- DataUltimaRegBollato
- DataUltimaRegistrazione
- DataUltimoAggProvv
- DataUltimoEffetto
- DataUltimoFileIntrastatA
- DataUltimoFileIntrastatV
- DataUltimoMovCentriCosto
- DataUltimoOrdCliente
- DataUltimoOrdFornitore
- DescrEcoContributo1
- DescrEcoContributo2
- DescrPadre
- DichiarazioneIntento
- EBMagic
- EsistenzaLottoScarico
- EtichettaBarcodeArtDE
- EtichettaCodiceAltArtDE
- EtichettaCodiceArtDE
- FidoAttiva
- GestCentriCosto
- GestioneCaricoLotti
- GestioneScaricoLotti
- GiacenzeInEvasione
- GiorniValidita
- GiornoFissoScadenza
- GirocPortEffetti
- ImportoAccDicembre
- ImportoCorrVentAnno
- ImportoCorrVentAnnoSucc
- ImportoCorrVentPer
- ImportoIVACorrVentPer
- ImportoIVACredDiffPer
- ImportoIVACredDiffProgr
- ImportoIVACredDiffProgrSucc
- ImportoIVACredEsigPer

- ImportoIVADiffPeriodo
- ImportoIVADiffProgr
- ImportoIVADiffProgrSucc
- ImportoIVAEsigPeriodo
- ImportoInizialePlafond
- ImportoMinimoIVA
- ImportoUtilizzatoPlafond
- IntrastatAcquisti
- IntrastatVendite
- InvioEmailDF
- InvioEmailOC
- InvioEmailOF
- InvioEmailPR
- LarghezzaImgWeb
- LastAccordiQuadro
- LastAgenti
- LastAggrCentriCosto
- LastArticoli
- LastArticoliIndesiderati
- LastAttivita
- LastBancheAzienda
- LastCaricoScarico
- LastCarteFidelity
- LastCategorieCespiti
- LastCategorieMerceologiche
- LastCategorieOpenlink
- LastCategorieProvvigionali
- LastCausaliContabili
- LastCausaliMagazzino
- LastCentriCosto
- LastCespiti
- LastClassiSconto
- LastClientiFornitori
- LastCommesse
- LastCompensiTerzi
- LastConcorsi

- LastContatti
- LastConteCassa
- LastContratti
- LastDatiFatture
- LastDatiIntra
- LastDatiInventario
- LastDichIntento
- LastDocumentiElettronici
- LastDocumentiFiscali
- LastEffetti
- LastEsercizi
- LastGruppiClientiFornitori
- LastIVADifferita
- LastIndirizzi
- LastLiquidazioniIVA
- LastListini
- LastLotti
- LastMagazzini
- LastMisuratoriFiscali
- LastModelliIVA
- LastMovimentiCentriCosto
- LastMovimentiFidelity
- LastMovimentiIVA
- LastMovimentiLotti
- LastOpIVARilevanti
- LastOrdiniClienti
- LastOrdiniFornitori
- LastPartiteAperte
- LastPercipienti
- LastPreventivi
- LastPrimaNota
- LastProduttori
- LastProvvigioni
- LastRaggruppamentoCEE
- LastRaggruppamentoConti
- LastRegistriIVA

- LastReparti
- LastRipartCentriCosto
- LastScansioniBarcode
- LastScontrini
- LastSedi
- LastTipologieDocumenti
- LastTipologieProdotti
- LastTitoliDeposito
- LastVersamentiRit
- LastZone
- LottiDocFisc
- LottiMatricole
- MascheraIndicod
- NormalizzaCodici
- NumScontrinoDef
- NumScontrinoEmesso
- NumeroGGRitardoSuRiBaRID
- ObbligoDataProduzione
- ObbligoDataScadenza
- OmaggiConIVAE15
- PassContabilita
- PercPenaleIVATrim
- PreserveDEFlags
- PrezziFissiKit
- ProgIVADetratta
- ProgIVADetrattaSucc
- ProgIVAEsigibile
- ProgIVAEsigibileSucc
- ProgrGenerazioneDF
- ProgrGenerazioneIntrastat
- ProgrIndicod
- ProgrInvioTrasmDF
- ProgrRimborsiCredIVA
- ProponiTutteRighe
- RiesameOC
- RiesamePR

- RifDataOrdine
- RifNumInterno
- RifNumProgressivo
- RifOrdCliente
- RigheAggiuntiveSoloConcorsi
- RitardaIncasso
- ScontriniBozza
- SeparatoriSchede
- SimboloValuta
- SottocontoBanca
- StampaDescAgg
- TSCreazione
- TSModifica
- TSUltimaConnessioneDE
- TSUltimaEspAnagrafica
- TSUltimaRicezioneDE
- TSUltimaVerificaDE
- TipoGestioneCDC
- UltNumPagDefinitiva
- UltimaAssegnazione
- UltimaPagBeniAmm
- UltimaPresEff
- UltimaStampaEff
- UltimoAnnoInv
- UltimoNumCespite1
- UltimoNumCespite2
- UltimoNumDdtEDI
- UltimoNumDichIntento
- UltimoNumFattEDI
- UltimoNumInvioFE
- UltimoNumInvioLI
- UltimoNumProg1
- UltimoNumProg2
- UltimoNumProg3
- UltimoNumProg4
- UltimoNumProg5

- UltimoNumProgrIVA
- UltimoNumProgrIVASucc
- UltimoNumeroRigaLG
- VerificaCFPIVADocFisc
- VerificaCFPIVAOrdCl
- VerificaCFPIVAOrdForn
- VerificaGiacenzaLotto
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_AliquotaIVAEco1
- ref_AliquotaIVAEco2
- ref_AliquotaIVAProposta
- ref_Azienda
- ref_BancaAzienda
- ref_DdTScontrino
- ref_EvasPreventivo
- ref_FatturaScontrino
- ref_InsDocFiscale
- ref_InsOrdCl
- ref_InsOrdForn
- ref_InsPreventivo
- ref_Listino
- ref_StampaDocFiscale
- ref_UnitaMisuraProposta
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_AbilitaGestioneDettagli
- val_AgenteAbbinato
- val_AllegaPDFinDE
- val_AutoDatiDDT
- val_AutoDatiOrdAcquisto
- val_AutoLottiDE
- val_AzzeraCassaInChiusura

- val_BarcodeArtDE
- val_CalcoloPV
- val_CifreConto
- val_CifreMastro
- val_CodiceAltArtDE
- val_CodiceArtDE
- val_ControlloQualita
- val_GeneraDE
- val_GestioneOmaggiFE
- val_GestioneQtaPronte
- val_IgnoraRaggrAgenti
- val_ImpostaHeaderScontrino
- val_InvioEmailDE
- val_LimitaCancellazioneDE
- val_ModalitaEDI
- val_ModoRichiamoOrdineC
- val_ModoRichiamoOrdineF
- val_NumDecimaliQta
- val_NumeroCivicoSeparatoDE
- val_ObbligoCommessa
- val_OmettiLottiScontrino
- val_PrezziListinoClienti
- val_PrezziPromSoloFidelity
- val_ProponiCausaleDE
- val_ProponiIdentifLotti
- val_ScontoSuTotali
- val_ScontrinoParlante
- val_ScorporaScontoCassa
- val_StampaCodiciCassa
- val_StatoDEIniziale
- val_TipoCalcoloProvv
- val_TipoCodiceBarcodeScanner
- val_TipoCodiceCassa
- val_TipoCondivisione
- val_TipoContabilita
- val_TipoGestEcoContributo

- val_TipoMaturazione
- val_TipoPlafond
- val_TipoPrezzoCassa
- val_TipoPrezzoProposto
- val_Valori
- val_ValoriUnitari
- val_VerificaCodQta

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

LastPrimaNota

Ultimo numero interno Prima Nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYPN.UREG`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimaRegistrazione

Data di inserimento dell'ultima reg. di prima nota.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYPN.DURE-SYPN.APDU`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimaRegBollato

Data dell'ultima registrazione stampata in definitivo nel giornale di contabilità.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYPN.DUSG`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimoFileIntrastatA

Data dell'ultima generazione del file Intrastat degli acquisti.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYPN.DUSG`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimoFileIntrastatV

Data dell'ultima generazione del file Intrastat delle vendite.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYPN.DUSG`
- Flags: `NOT_NULL`

UltNumPagDefinitiva

Ultima pagina stampata su bollato.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastMovimentiIVA

Ultimo numero interno Movimenti IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastPartiteAperte

Ultima ultima partita aperta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYPN.UPNR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltRipresaPA

Data dell'ultima ripresa delle partite aperte(viene aggiornata dalla stampa definitiva del libro giornale).

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYPN.DUPA`
- Flags: `NOT_NULL`

LastDatiInventario

Ultimo numero interno per dati inventario

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastCespiti

Ultimo numero interno per cespiti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoNumCespite1

Numero progressivo dell'archivio cespiti per l'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ULAC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoNumCespite2

Numero progressivo dell'archivio cespiti per l'anno IVA successivo a quello in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `U2CE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimaPagBeniAmm

Numero progressivo dell'archivio cespiti per l'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `UNPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AnnoIVAInCorso

Anno IVA in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYIV.IVAC`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoMinimoIVA

Importo al di sotto del quale non si versa l'IVA a debito. Inserimento manuale.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVVM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CredIVAPeriodo

Credito IVA riportato dall'ultima liquidazione periodica.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVCP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CredIVAAnnuale

Credito IVA annuale relativo all'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVCA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CredIVAAnnualeSucc

Credito IVA annuale relativo all'anno IVA successivo a quello in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.ICAS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAccDicembre

Importo del" acconto IVA versato nel mese di dicembre. Inserimento manuale.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVAD`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercPenaleIVATrim

Percentuale dovuta per la liquidazione trimestrale. Inserimento manuale.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimaLiquidazione

Data dell'' ultimo calcolo della liquidazione periodica eseguito in definitivo.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYIV.DULI`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgIVAEsigibile

Progr. IVA Esigibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgIVADetratta

Progr. IVA Detratta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgIVAEsigibileSucc

Progr. IVA Esigibile per l'anno successivo all'anno IVA in corso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgIVADetrattaSucc

Progr. IVA Detratta per l'anno successivo all'anno IVA in corso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastDatiIntra

Ultima scheda dati intrastat.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastDatiFatture

Ultima scheda dati fatture.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastModelliIVA

Numero interno dell'ultimo modello IVA.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastLiquidazioniIVA

Numero interno dell'ultima liquidazione IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYIV.ULPM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoNumProgrIVA

ultimo numero progressivo liq. IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYIV.UNLP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoNumProgrIVASucc

ultimo numero progressivo liq. per anno successivo a iva in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYIV.UNLS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastCompensiTerzi

Numero interno dell'ultimo compenso a terzi.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastVersamentiRit

Numero interno dell'ultimo versamento.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastIVADifferita

Numero interno dell'ultima IVA differita.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYIV.UNFD`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastReparti

Ultimo reparto

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastCarteFidelity

Numero interno dell'ultima carta fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastMovimentiFidelity

Numero interno dell'ultimo movimento carta fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastConcorsi

Numero interno dell'ultimo concorso

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVADiffPeriodo

Importo IVA differita maturata nell'ultimo periodo di stammpa del registro IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVDP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVAEsigPeriodo

Importo IVA divenuto esigibile nell'ultimo periodo di stammpa del rgistro IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVEP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVADiffProgr

Importo progressivo dell" IVA differita maturata a partire dall'inizio dell'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVDA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVADiffProgrSucc

Importo progressivo dell" IVA differita maturata a partire dall'inizio dell'anno successivo all'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVDS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVACredDiffPer

Importo IVA differita a credito maturata nell" ultimo periodo di stampa del registro IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IADP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVACredEsigPer

Importo IVA divenuto esigibile nell" ultimo periodo di stampa del registro IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IAEP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVACredDiffProgr

Importo progressivo dell" IVA differita a credito maturata a partire dall'inizio dell'anno all'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IADA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgrRimborsiCredIVA

Importo progressivo del credito IVA chiesto a rimborso dall'inizio dell'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVACredDiffProgrSucc

Importo progressivo dell" IVA differita a credito maturata a partire dall'inizio dell'anno successivo all'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IADS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoIVACompensazioni

Importo iva a credito dell'esercizio precedente per compesazioni altri tributi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IDCT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoIVAUtilTributi

Credito IVA dell'esercizio precedente utilizzato pr compensare altri tributi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IUCT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoIVACompLiq

Credito IVA dell'esercizio precedente utilizzato per compensare l'IVA a debito.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IUCL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AnnoElenchiIVA

Anno per il quale è stato eseguito l'ultimo aggiornamento dei dati per gli elenchi IVA clienti-fornitori.

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

DataAggElenchi

Data in cui è stato eseguito l'ultimo aggiornamento dei dati per gli elenchi IVA clienti/fornitori.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

DataFineAnalisiElenchi

Data di fine analisi utilizzata nell'ultimo aggiornamento dei dati per gli elenchi IVA clienti/fornitori.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ProgrInvioTrasmDF

Numero dell'ultimo progressivo utilizzato nella generazione del file per la trasmissione dati fattura

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoInizialePlafond

Importo del plafond iniziale per gli acquisti in esenzione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoUtilizzatoPlafond

Importo del plafond iniziale per gli acquisti in esenzione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgrGenerazioneDF

Numero dell'ultimo progressivo utilizzato per la generazione dei dati fattura

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgrGenerazioneIntrastat

Numero dell'ultimo progressivo utilizzato per la generazione dei dati intrastat

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoCorrVentPer

Importo delle vendite registrate come corrispettivi ventilati nell'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYCV.CVPE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoCorrVentAnno

Importo corrispettivi ventilati anno.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYCV.CVAN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoCorrVentAnnoSucc

Importo delle vendite registrate come corrispettivi ventilati nell'anno successivo all'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYCV.CVAS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVACorrVentPer

Progressivo annuale dell'IVA ventilata, aggiornato dal calcolo della liquidazione IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYCV.CVIV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastCaricoScarico

Ultimo numero interno per movimenti magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYMV.ULMM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataCarScaDef

Data dell'ultimo movimento di carico scarico definitivo.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYMV.DUSS`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoAnnoInv

Ultimo anno inventario.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYIN.AUIN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastDocumentiFiscali

Ultimo numero interno per l'archivio documenti fiscali.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYDF.ULDF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastClassiSconto

Ultimo numero interno per l" archivio classi sconto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYDF.ULCS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimoAggProvv

Data ultimo aggiornamento provvigioni.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYDF.DUAP`
- Flags: `NOT_NULL`

LastProvvigioni

Ultimo numero interno provvigioni.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYDF.ULPR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltStampaProvv

Data ultimo aggiornamento provvigioni.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYDF.DUPD`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoNumInvioFE

Ultimo numero progressivo invio fattura elettronica

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastEffetti

Ultimo numero interno effetto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYPN.ULEF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimoEffetto

Data inserimento ultimo effetto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYPN.ULEF`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimaAssegnazione

Ultima assegnazione.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

UltimaStampaEff

Numero ultima stampa definitiva effetti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

UltimaPresEff

Numero ultima presentazione effetti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastOrdiniClienti

Ultimo numero interno ordine cliente inserito.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYPN.UORI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastPreventivi

Ultimo numero interno preventivo inserito.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimoOrdCliente

Data inserimento ultimo ordine cliente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYPN.DUOR`
- Flags: `NOT_NULL`

LastOrdiniFornitori

Ultimo numero interno ordine fornitore inserito.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYPN.UAQI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimoOrdFornitore

Data inserimento ultimo ordine fornitore.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYPN.DUAR`
- Flags: `NOT_NULL`

LastScontrini

Ultimo numero interno scontrino inserito.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYPN.ULSC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastConteCassa

Ultimo numero interno conte cassa inserito.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumScontrinoDef

Ultimo numero interno scontrino trasformato in movimento magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumScontrinoEmesso

Numero dell'ultimo scontrino stampato con emissione scontrini.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltScontrinoEmesso

Data ultimo scontrino stampato con emissione scontrini.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimoMovCentriCosto

Data inserimento ultimo movimento centri di costo.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYMC.DUMC`
- Flags: `NOT_NULL`

LastAggrCentriCosto

Ultimo elemento aggregazione centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastRipartCentriCosto

Ultimo elemento ripart. centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYMC.ULDR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastMovimentiCentriCosto

Numero ultimo movimento centri costo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastTipologieProdotti

Numero ultimo codice prodotti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

DataInizioGestCentriCosto

Data inizio gestione centri di costo.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYMC.IGCR`
- Flags: `NOT_NULL`

LastMovimentiLotti

Ultimo numero interno dell'archivio movimento lotti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYWI.ULLO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltAcqIntrastat

Data ultimo acquisto intrastat.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYDI.DUAI`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoEsercizi

Codifica automatica esercizi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

LastEsercizi

Ultimo numero interno esercizi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.LOSC`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

val_NumDecimaliQta

Numero decimali quantità.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: NumeroDecimali
- Valore di default: `0` (0)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Valori

Numero decimali valori.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: NumeroDecimali
- Valore di default: `2` (2)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ValoriUnitari

Numero decimali valori unitari.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.NDVL`
- Scelta fissa: NumeroDecimali
- Valore di default: `2` (2)
- Flags: `NOT_NULL`

SimboloValuta

Simbolo di valuta

- Tipo di dato: VARCHAR (5)
- Nome legacy: `CONF.NDVL`
- Valore di default: `€`
- Flags: `NOT_NULL`

LastAccordiQuadro

Numero ultimo accordi quadro

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastBancheAzienda

Numero ultimo codice banca azienda.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCentriCosto

Numero ultimo codice centro di costo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastAttivita

Numero ultimo codice attività.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCategorieCespiti

Numero ultimo codice categoria cespiti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastContratti

Numero ultimo codice contratto.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCommesse

Numero ultimo codice commessa.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastMagazzini

Numero ultimo codice magazzini.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastSedi

Numero ultima sede aziendale

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastMisuratoriFiscali

Numero ultimo codice misuratori fiscali.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastTipologieDocumenti

Numero ultimo codice tipologia documenti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastRegistriIVA

Numero ultimo codice registri IVA.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastAgenti

Numero ultimo codice banca.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastClientiFornitori

Numero ultimo codice cliente/fornitore.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastIndirizzi

Numero ultimo codice indirizzi.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCausaliMagazzino

Numero ultimo codice causale magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCausaliContabili

Numero ultimo codice causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastListini

Numero ultimo codice listino.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastContatti

Numero ultimo codice contatti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastArticoli

Numero ultimo codice articolo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastArticoliIndesiderati

Numero ultimo codice articolo indesiderato.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCategorieMerceologiche

Numero ultimo codice categoria merceologica.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastDocumentiElettronici

Ultimo numero interno per l'archivio documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastCategorieProvvigionali

Numero ultimo codice categoria provvigionale.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCategorieOpenlink

Numero ultimo codice categoria openlink.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastPercipienti

Numero ultimo codice percipienti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastProduttori

Numero ultimo codice produttori.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastGruppiClientiFornitori

Numero ultimo codice gruppo clienti/fornitori.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastRaggruppamentoConti

Numero ultimo codice gruppo conti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastTitoliDeposito

Numero ultimo codice titolo di deposito.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastLotti

Numero ultimo codice lotto.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastZone

Numero ultimo codice zona.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastOpIVARilevanti

Ultimo numero interno Op. IVA rilevanti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastRaggruppamentoCEE

Numero ultimo codice raggruppamento UE

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

AutoAccordiQuadro

Codifica automatica accordi quadro

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoBancheAzienda

Codifica automatica banche azienda

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoContratti

Codifica automatica contratti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoCategorieCespiti

Codifica automatica categoria cespiti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoLotti

Codifica automatica lotto

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoMagazzini

Codifica automatica magazzini

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoSedi

Codifica automatica sedi aziendali

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoMisuratoriFiscali

Codifica automatica misuratori fiscali

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoTipologieDocumenti

Codifica automatica tipologie documenti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoTitoliDeposito

Codifica automatica titoli di deposito

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoRegistriIVA

Codifica automatica registri IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoReparti

Codifica automatica reparti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCarteFidelity

Codifica automatica carte fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoMovimentiFidelity

Codifica automatica movimenti carte fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoConcorsi

Codifica automatica concorsi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_ScontoSuTotali

Applica lo sconto su i valori totali.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoContabilita

Contabilità integrata.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiContabilita
- Valore di default: `0` (Integrata)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCondivisione

Condivisione.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCondivisione
- Valore di default: `0` (Azienda corrente)
- Flags: `NOT_NULL`

GiornoFissoScadenza

Giorno fisso scadenza.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.GIOR`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

GirocPortEffetti

Indicare se si desidera che venga inserito automaticamente un giroconto a portafoglio effetti accettando una fattura con condizioni di pagamento di tipo “RI.BA”.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.GIRO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SottocontoBanca

Usa sottoconto banca.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.UCBA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ChiusuraFatture

Indicare se si desidera che venga inserito un movimento di prima nota per chiudere la fattura automaticamente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CHAF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SeparatoriSchede

Separatori automatici schede.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.SEAU`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_CifreMastro

Numero cifre mastro.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.NMAS`
- Scelta fissa: NumeriCifre
- Valore di default: `2` (2)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CifreConto

Numero cifre conto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.NCON`
- Scelta fissa: NumeriCifre
- Valore di default: `2` (2)
- Flags: `NOT_NULL`

PassContabilita

Passaggio in contabilità.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.PACO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OmaggiConIVAE15

Omaggi con IVA Escl. Art. 15

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IntrastatVendite

Gestione dati intrastat per le vendite

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IntrastatAcquisti

Gestione dati intrastat per gli acquisti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

GestCentriCosto

Gestione centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.GECR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AvvertimentoCDC

Avvertimento centri di costo non assegnati.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.WRCC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TipoGestioneCDC

Tipo di gestione centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.TIGC`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

Barcode

Barcode.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.BARC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceArticolo

Codice articolo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceAlternativo

Codice alternativo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodificaIndicod

Codifica automatica Indicod.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

MascheraIndicod

Maschera Indicod.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

AltezzaImgWeb

Altezza immagine web.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `320`
- Flags: -

LarghezzaImgWeb

Lunghezza immagine web.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `240`
- Flags: -

ProgrIndicod

Progressivo Indicod.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

ArrotPrezzoVendita

Arrotonda prezzo di vendita.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.ARRT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ArrotAlle

Arrotonda alle.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ArrotPrezzoIVAInclusa

Arrotonda prezzo IVA inclusa.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

StampaDescAgg

Stampa descrizione aggiuntiva nei documenti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.PRDA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AggPrezzoAcquisto

Aggiornamento automatico prezzo di acquisto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.AGPA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodArtFornCodAlt

Il codice articolo fornitore è uguale al codice alternativo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CACF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AggListini

Aggiorna i listini al variare del prezzo di riferimento.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AggPrezzoVendita

Aggiorna prezzo di vendita quando varia il prezzo di acquisto.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DescrPadre

Usa la descrizione dell'articolo padre.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.KITD`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezziFissiKit

Indicare se si desidera utilizzare i prezzi fissi per gli articoli in kit.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.PFAK`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_CalcoloPV

Metodo per il calcolo del prezzo di vendita

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipoCalcoloPV
- Valore di default: `0` (Ricarico)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCodiceBarcodeScanner

Codice utilizzato dai lettori di codici a barre remoti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCodiceCassa
- Valore di default: `0` (Barcode)
- Flags: `NOT_NULL`

LastScansioniBarcode

Numero ultimo codice scansioni barcode

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

AutoScansioniBarcode

Codifica automatica scansioni barcode

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_InsDocFiscale

Documento fiscale proposto durante l'inserimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.TIDF`
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_StampaDocFiscale

Documento fiscale proposto la stampa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

VerificaCFPIVADocFisc

Verifica C.F. e P.IVA nei documenti fiscali.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CalcSottQta

Indicare se si desidera calcolare i sottototali quantità.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CSQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CalcPesoColli

Indicare se si desidera calcolare in automatico numero colli e peso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CACP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AgenteAbbinato

Indicare a cosa è abbinato l'agente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.ABBA`
- Scelta fissa: TipiAgenteAbbinato
- Valore di default: `1` (Cliente)
- Flags: `NOT_NULL`

AddebitoSpeseAliquota

Addebito spese all'aliquota.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.ASAC`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCalcoloProvv

Indicare la tipologia di calcolo provvigioni.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFAU`
- Scelta fissa: TipiCalcoloProvv
- Valore di default: `0` (Per agente)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoMaturazione

Indicare la tipologia di maturazione delle provvigioni.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiMaturazioneProvv
- Valore di default: `0` (Sul fatturato)
- Flags: `NOT_NULL`

RitardaIncasso

Il pagamento delle provvigioni viene ritardato se relativo a RiBa o RID.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroGGRitardoSuRiBaRID

Indicare il numero dei giorni dopo cui si considerano incassati i pagamenti di tipo RiBa e Rid.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Aliquota IVA da utilizzare per le spese

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

FidoAttiva

Indicare se si desidera calcolare in automatico il fido attivo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.FIDO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ConsolidaEffetti

Indicare se si desidera cansolidare gli effetti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AgenteDestino

Proponi il codice agente abbinato alla destinazione.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ArchiviaPDFDF

Archivia in formato PDF dopo la conferma (DF)

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

InvioEmailDF

Abilita l'invio automatico del documento via email

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DichiarazioneIntento

Testo riga descrittiva per dichiarazione di intento

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

GiorniValidita

Giorni di validita del preventivo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_InsPreventivo

Tipologia documento fiscale proposta durante l'inserimento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_EvasPreventivo

Tipologia documento fiscale proposta durante l'evasione

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ArchiviaPDFPR

Archivia i preventivi in formato PDF dopo la conferma

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

InvioEmailPR

Abilita l'invio automatico dei preventivi via email

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RiesamePR

Richiedi riesame prima della conferma

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ArchiviaRiesamePR

Archivia automaticamente il PDF dei riesami negativi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_InsOrdCl

Tipologia documento fiscale proposta durante l'inserimento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ModoRichiamoOrdineC

Indicare come si preferisce richiamare l'ordine.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.WHNR`
- Scelta fissa: ModiRichiamoOrdine
- Valore di default: `0` (Numero interno)
- Flags: `NOT_NULL`

VerificaCFPIVAOrdCl

Verifica C.F. e P.IVA negli ordini clienti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ConfermaOrdineOC

Indicare se si preferisce confermare l'ordine con accetta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CONA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ArchiviaPDFOC

Archivia gli ordini da cliente in formato PDF dopo la conferma

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

InvioEmailOC

Abilita l'invio automatico degli ordini clienti via email

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RiesameOC

Richiedi riesame prima della conferma

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ArchiviaRiesameOC

Archivia automaticamente il PDF dei riesami negativi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

GiacenzeInEvasione

Indicare se si vuole controllare le giacenze in evasione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CTRG`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProponiTutteRighe

Proponi tutte le righe dell'ordine in evasione diretta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.PRRO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ConsolidaRigheOC

Indicare se si vuole consolidare le righe uguali.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CNSR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RifNumInterno

Indicare se si vuole aggiungere alle righe dell'ordine il numero interno.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.WHNA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RifNumProgressivo

Indicare se si vuole aggiungere alle righe dell'ordine il numero progressivo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RifDataOrdine

Indicare se si vuole aggiungere alle righe dell'ordine la data ordine.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RifOrdCliente

Indicare se si vuole aggiungere alle righe dell'ordine il riferimento all'ordine cliente.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_InsOrdForn

Tipologia documento fiscale proposta durante l'inserimento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ModoRichiamoOrdineF

Indicare come si preferisce richiamare l'ordine.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModiRichiamoOrdine
- Valore di default: `0` (Numero interno)
- Flags: `NOT_NULL`

VerificaCFPIVAOrdForn

Verifica C.F. e P.IVA negli ordini fornitori.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ConfermaOrdineOF

Indicare se si preferisce confermare l'ordine con accetta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CNFA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ArchiviaPDFOF

Archivia gli ordini a fornitore in formato PDF dopo la conferma

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

InvioEmailOF

Abilita l'invio automatico degli ordini a fornitore via email

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ConsolidaRigheOF

Indicare se si vuole consolidare le righe uguali.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CNSA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoPrezzoProposto

Indicare il prezzo proposto nelle righe.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.PPNR`
- Scelta fissa: TipiPrezzoProposto
- Valore di default: `0` (Prezzo di catalogo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoPrezzoCassa

Indicare il tipo di prezzo alla cassa.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.PCAS`
- Scelta fissa: TipiPrezzoCassa
- Valore di default: `0` (Prezzo di listino)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero listino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.NULI`
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_TipoCodiceCassa

Codice alla cassa.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CCAS`
- Scelta fissa: TipiCodiceCassa
- Valore di default: `0` (Barcode)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StampaCodiciCassa

Stampa i codici dei prodotti sugli scontrini alla cassa.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiciBilancia

Utilizzo codici bilancia.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScontriniBozza

Genera scontrini da emissione scontrini - stampa bozza

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NormalizzaCodici

Normalizza codici da cassa/concentratore(EAN13).

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RigheAggiuntiveSoloConcorsi

Stampa le righe aggiuntive sugli scontrini solo quanto è attivo un concorso

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_FatturaScontrino

Tipologia documento delle fatture scontrino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_AzzeraCassaInChiusura

Azzera il contenuto della cassa durante l'operazione di chiusura

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

LottiMatricole

Modo di funzionamento dei lotti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.MOLO`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

LottiDocFisc

Stampa dei lotti nei documenti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.LODF`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

ObbligoDataScadenza

Obbligo data di scadenza.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ObbligoDataProduzione

Obbligo data di produzione.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

GestioneCaricoLotti

Gestione dei lotti in carico.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.GELO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataGestioneLottiCarico

Data in. gest. lotti in carico

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

GestioneScaricoLotti

Gestione dei lotti in scarico.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataGestioneLottiScarico

Data in. gest. lotti in scarico

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

EsistenzaLottoScarico

Obbligo esistenza lotto in scarico.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.LOSC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ControlloDataScad

Controllo data di scadenza.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

VerificaGiacenzaLotto

Verifica giacenza lotto in scarico.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AddSpeseTrasporto

Tipo di addebito spese di trasporto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.TIST`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, indica la valuta principale dell'azienda, quella utilizzata per la contabilità.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CustomFlags

Custom Flags

- Tipo di dato: BIGINT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoNumInvioLI

Ultimo numero progressivo creazione XML dati liquidazioni IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVAProposta

Aliquota IVA da proporre automaticamente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_UnitaMisuraProposta

Unità di misura proposta per i nuovi articoli

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_UnitaMisura.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

UltimoNumDdtEDI

Ultimo nr. progressivo Ddt EDI

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

UltimoNumFattEDI

Ultimo nr. progressivo fatture EDI

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

UltimoNumProg1

Ultimo nr. progressivo 1

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

UltimoNumProg2

Ultimo nr. progressivo 2

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

UltimoNumProg3

Ultimo nr. progressivo 3

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

UltimoNumProg4

Ultimo nr. progressivo 4

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

UltimoNumProg5

Ultimo nr. progressivo 5

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

TSUltimaEspAnagrafica

Data e orario ultima esportazione anagrafica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_PrezziPromSoloFidelity

Applica i prezzi promozionali degli articoli solo ai clienti fidelity

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

val_PrezziListinoClienti

Usa prezzi da listino abbinato ai clienti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

val_ScorporaScontoCassa

Scorpora lo sconto promozionale se presente sul prezzo di cassa IVA inclusa

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

val_OmettiLottiScontrino

Non stampare lotti o matricole su scontrino se l'articolo li prevede

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ScontrinoParlante

Stampa il codice fiscale o la partita IVA del cliente sugli scontrini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

TSUltimaRicezioneDE

Data e orario ultima ricezione automatica dei documenti elettronici

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

val_ModalitaEDI

Attività automatiche EDI

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModalitaEDI
- Valore di default: `3` (Invio e ricezione)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AllegaPDFinDE

Allega PDF del documento fiscale nel documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoDEIniziale

Stato iniziale dei documenti elettronici creati manualmente

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiDEIniziali
- Flags: `NOT_NULL`

val_GeneraDE

Abilita fatturazione elettronica

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

PreserveDEFlags

Impostazioni di conservazione dei documenti elettronici

- Tipo di dato: BIGINT
- Valore di default: `28`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoNumDichIntento

Numero Progressivo dell'archivio Dichiarazioni Intento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

val_TipoPlafond

Tipologia del Plafond relativo alla Dichiarazione d'Intento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiPlafondDI
- Flags: `NOT_NULL`

LastDichIntento

Ultimo nr. dichiarazione intento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoNumeroRigaLG

Numero ultima riga del libro giornale

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_LimitaCancellazioneDE

Limita la cancellazione dei documenti elettronici ai soli stati finali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

TSUltimaVerificaDE

Data e orario ultima verifica automatica dei documenti elettronici

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSUltimaConnessioneDE

Data e orario ultima connessione automatica per documenti elettronici

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

val_InvioEmailDE

Invio automatico delle email da parte dell'intermediario su emissione documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_NumeroCivicoSeparatoDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceAltArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_BarcodeArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

EtichettaCodiceArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Valore di default: Cedente
- Flags: NOT_NULL

EtichettaBarcodeArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Valore di default: Barcode
- Flags: NOT_NULL

EtichettaCodiceAltArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Valore di default: Alternativo
- Flags: NOT_NULL

val_AutoDatiDDT

Usa dati DDT dalla testata durante la generazione dei documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_AutoDatiOrdAcquisto

Usa dati degli ordini di acquisto dalla testata durante la generazione dei documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_GestioneOmaggiFE

Indica se gli omaggi con rivalsa IVA devono essere stornati, utilizzando la modalità adatta alla fattura elettronica

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

CausaleDE

Testo descrittivo che verrà proposto nel campo Causale dei documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (800)
- Flags: -

val_ProponiCausaleDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_AutoLottiDE

Includi lotti e matricole come dati gestionali aggiuntivi nella generazione del documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_GestioneQtaPronte

Abilita la gestione delle quantità pronte

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ControlloQualita

Abilita la gestione del controllo qualità per gli ordini da clienti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_VerificaCodQta

Abilita la gestione del controllo qualità per gli ordini da clienti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_AbilitaGestioneDettagli

Indica se il dettaglio delle scadenze e dei pagamenti rispetto alle commesse e" attivo oppure no

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

ref_DdTScontrino

Tipologia documento dei documenti di trasporto da scontrino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ImpostaHeaderScontrino

Effettua la programmazione del misuratore fiscale per impostare l'intestazione degli scontrini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_IgnoraRaggrAgenti

Ignora il criterio di raggruppamento per agente di testata in fatturazione differita

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: -

DescrEcoContributo1

Descrizione dell'eventuale eco contributo 1 (ad es. RAEE)

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: `NOT_NULL`

DescrEcoContributo2

Descrizione dell'eventuale eco contributo 2 (ad es. SIAE)

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVAEco1

Aliquota IVA da utilizzare per gli importi relativi all'eco contributo 1

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaIVAEco2

Aliquota IVA da utilizzare per gli importi relativi all'eco contributo 2

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_TipoGestEcoContributo

Indicare se è necessario gestire zero, uno o due eco contributi

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiGestioneEcoContributo
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ProponiIdentifLotti

Proponi automaticamente Identificativo Lotti in carico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ObbligoCommessa

Indicare se è obbligatoria la gestione delle commesse negli ordini e nei documenti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRichiestaCommesse
- Valore di default: `1` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Tags

Tag generici dei prodotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_TagPadre
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Descrizione

Descrizione del tag

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_TagPadre

Tag padre

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Tags.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_TagsArticoli

Associazioni tags/prodotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_Tag
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_Tag

Tag associato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Tags.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Articolo

Prodotto associato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_TassiCambio

Tassi di cambio tra due valute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Arrotondamento
- DataCambio
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- TSUltimaVariazione
- TassoCambio
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_ValutaA
- ref_ValutaDa
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_ValutaDa

Valuta da cui si calcola il tasso di cambio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_ValutaA

Valuta per cui si calcola il tasso di cambio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

TassoCambio

Tasso di cambio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataCambio

Data del cambio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

Arrotondamento

Indicare l" arrotondamento da applicare dopo aver eseguito il calcolo del cambio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `VAAR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TSUltimaVariazione

Data e ora ultima varizione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Nome legacy: `VADT,VAHM`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_TipologieDocumenti

Tipologie Documenti Fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- NumeroCopie
- NumeroStampante
- Suffisso
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CategoriaProvvigionale
- ref_CausaleContabile
- ref_CausaleMagazzino
- ref_LayoutStampa

- ref_TipologiaNumerazione
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_GeneraDE
- val_StatoDEIniziale
- val_TipoDocumento
- val_TipoDocumentoDE

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`, `PRIMARY_KEY`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco della tipologia

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `TDCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della tipologia

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `TDDE`
- Flags: `NOT_NULL`

Suffisso

Suffisso

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `TDSU`
- Flags: -

val_TipoDocumento

Scegliere il tipo di documento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `TDTI`
- Scelta fissa: TipiDocumento
- Valore di default: `0` (Documento di trasporto)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_LayoutStampa

Inserire il numero del layout di sistema abbinato al tipo di documento. Se vuoto verrà utilizzato quello standard.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `TDLA`
- Riferimento al campo: EB_LayoutStampa.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroStampante

Inserire il numero della stampante che si desidera venga proposta in automatico durante la stampa dei documenti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `TDNS`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroCopie

Inserire il numero di copie da eseguire al momento della stampa.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `TDNC`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino che verrà proposta in automatico dal programma ogni qualvolta verrà aggiunto un documento fiscale appartenente a questa tipologia.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipologiaNumerazione

Tipologia documento da utilizzare per assegnare la numerazione progressiva

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CategorieProvvigionali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_StatoDEIniziale

Stato iniziale dei documenti elettronici generati da documenti fiscali con questa tipologia documento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiDEIniziali
- Flags: `NOT_NULL`

val_GeneraDE

Genera documento elettronico su conferma documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoDocumentoDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiDocumentoDE
- Valore di default: `0` (TD01 - Fattura)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_TipologieProdotti

Tipologie Prodotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags

- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice della tipologia prodotto

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della tipologia prodotto

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_TitoliDeposito

Titoli di deposito

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- Descrizione
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Magazzino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoDeposito
- val_TipoMerce

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice del titolo di deposito

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `DENR`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione del titolo di deposito

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `DEDE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoDeposito

Indicare se la merce abbinata a questo titolo di deposito è disponibile, impegnata o presso terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DETI`
- Scelta fissa: TipiTitoliDeposito
- Valore di default: `0` (Disponibile)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoMerce

Specificare se il titolo di deposito si riferisce a merce propria o di terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DETM`
- Scelta fissa: TipiMerce
- Valore di default: `0` (Proprio)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Magazzino

Riferimento al magazzino abbinato a questo progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Magazzini.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_UnitaMisura

Unità di misura

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione

- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Sigla di questa unità di misura

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione estesa di questa unità di misura

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Valute

Valute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Abbreviazione
- Codice
- Descrizione
- EBMagic
- Simbolo
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco della valuta

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `VACD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione in chiaro della valuta estera

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `VADE`
- Flags: `NOT_NULL`

Abbreviazione

Se esiste, indicare l" abbreviazione della valuta

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Nome legacy: `VAAB`
- Flags: `NOT_NULL`, `UNIQUE`

Simbolo

Simbolo di valuta

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Valore di default: `?`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Vettori

Vettori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- CodClienteAssegnato
- Codice
- CodiceFiscale
- CodiceSCAC
- Descrizione
- EBMagic
- Fax
- FilialePartenza
- IdentificativoEDI
- Indirizzo
- Localita
- Note
- NumIscrizioneAlbo

- NumeroLicenzaGuida
- PartitaIVA
- Provincia
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- TipoIdEDI
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_CodiceISO
- val_Nazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco del vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `VECD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione in chiaro del vettore. Essa può essere abbinata ad uno o più clienti o fornitori, verrà in tal caso proposto in automatico in fase di compilazione di documenti fiscali ed ordini.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `VEDE`
- Flags: `NOT_NULL`

Telefono

Numero di telefono del vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `VETE`
- Flags: `NOT_NULL`

Fax

Numero di fax del vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `VEFX`
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note(Persona da contattare, orari, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `VENO`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo del vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `VEIN`
- Flags: `NOT_NULL`

Localita

Località del Vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `VELO`
- Flags: `NOT_NULL`

CAP

Codice di avviamento postale del vettore

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `VECP`
- Flags: `NOT_NULL`

Provincia

Provincia del vettore

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `VEPR`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISONazione
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA del vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `VEPI`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `VECF`
- Flags: `NOT_NULL`

NumIscrizioneAlbo

Numero iscrizione all'albo

- Tipo di dato: CHAR (20)
- Nome legacy: `VEIA`
- Flags: `NOT_NULL`

CodClienteAssegnato

Codice del cliente assegnato(Informazione utilizzata nella generazione del file per i vettori)

- Tipo di dato: CHAR (32)
- Flags: `NOT_NULL`

FilialePartenza

Filiale di partenza(Informazione utilizzata nella generazione del file per i vettori)

- Tipo di dato: CHAR (32)
- Flags: `NOT_NULL`

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDI

ITipo id EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

CodiceSCAC

Codice SCAC (Standard Carrier Alpha Code)

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: -

NumeroLicenzaGuida

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Zone

Zone

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- Descrizione
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica

- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco della zona

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `ZOCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione in chiaro della zona. Essa può essere abbinata ad uno o più clienti o fornitori, permettendo di effettuare selezioni in fase di stampa o di analisi statistiche.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ZODE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Agente

Codice agente abbinato a questa zona. Premere ctrl+D per vedere la lista dei valori possibili.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ZOAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

5.1.4 Magazzino

Contenuti:

EB_DatiInventario

Dati inventario

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CategoriaMerceologica
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CSMR`
- Flags: `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `INCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione breve dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `INDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CategoriaMerceologica

Riferimento alla categoria merceologica di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `INCT`
- Riferimento al campo: EB_CategorieMerceologiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_RigheDatiInventario

Righe dei dati inventario

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- EBMagic
- NumeroRiga
- QtaCarico
- QtaRimanenza
- QtaScarico
- TSCreazione
- TSModifica
- ValoreUnitMedio
- ValoreUnitUltimoCosto
- flags
- id
- ref_DatiInventario
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_DatiInventario

Riferimento alla testata dati inventario

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DatiInventario.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Anno

Anno dei dati inventario

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

QtaCarico

Carico quantità nell'anno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `INC1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaScarico

Scarico quantità nell'anno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `INS1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaRimanenza

Quantità in giacenza alla fine dell'anno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `INR1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitMedio

Valore unitario medio, calcolato come il rapporto tra il progressivo valore e il progressivo quantità dei carichi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `INV1[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitUltimoCosto

Ultimo costo, valore unitario dell'ultimo carico nell'anno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `INU1[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheScansioniBarcode

Righe dei dati scansione da lettori barcode remoti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- NumeroRiga
- Quantita
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Scansione
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Scansione

Sessione di scansione barcode

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ScansioniBarcode.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_ScansioniBarcode

Sessioni di scansione barcode ricevute da lettori barcode remoti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- TSScansione
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Stato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

TSScansione

TS di scansione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

val_Stato

Stato

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiStatoScansioneBarcode
- Valore di default: `0` (Acquisita)
- Flags: `NOT_NULL`

5.1.5 Vendite

Contenuti:

EB_DatiGestionaliDE

Altri dati aggiuntivi per documenti elettronici

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- EBMagic
- Numero
- TSCreazione
- TSModifica
- Testo
- TipoDato
- flags
- id
- ref_RigaDocFiscale
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

TipoDato

Tipo di dato

- Tipo di dato: VARCHAR (10)
- Flags: NOT_NULL

Testo

Valore testuale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Numero

Valore numerico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: -

Data

Valore data

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_RigaDocFiscale

Riga del documento fiscale di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RigheDocFiscali.id
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_DocumentiFiscali

Documenti Fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AlCassa1
- AlCassa2
- AliqNFattNCperDdt
- AnNumDocPA
- AnNumDocPA1

- AnNumDocPA2
- AnnoRiferimento
- AspettoBeni
- CAP
- CAP_Dest
- CAP_Int
- Caparra
- CausaleDocumento
- CausaleTrasporto
- CodISO
- CodUnivocoUfficio
- CodiceCIG
- CodiceCUP
- CodiceCommessaConvenzione
- CodiceFiscale
- CodiceFiscale_Int
- CoefficienteCambio
- Contrassegno
- CostoRifTot
- CostoRifTotVC
- DataAcconto
- DataAcconto2
- DataCambio
- DataDDT
- DataDocumento
- DataEffCons
- DataEstrConto
- DataEstrConto2
- DataFatturaPrincipale
- DataInizioTrasp
- DataProtocollo
- EBMagic
- Email
- EmailDE
- EmailPEC
- FlagsStato

- IVAAcconto
- IVAAcconto2
- Identificativo
- ImpEstrConto
- ImpEstrConto2
- ImponNFattNCperDdt
- ImponibileAcconto
- ImponibileAcconto2
- ImponibileCassa1
- ImponibileCassa2
- ImportoContrCassa1
- ImportoContrCassa2
- ImportoDIUtilizzato1
- ImportoDIUtilizzato2
- ImportoImpostaBollo
- ImportoPagamento1
- ImportoPagamento2
- ImportoPagamento3
- ImportoRitenuta
- ImportoRitenuta2
- Indirizzo
- Indirizzo_Dest
- Indirizzo_Int
- Interessi
- Localita
- Localita_Dest
- Localita_Int
- NFattAcconto
- NFattAcconto2
- NFattEstrConto
- NFattEstrConto2
- NFattNCperDdt
- NIFattAcconto
- NIFattAcconto2
- NettoAPagare
- NettoAPagareVC

- Note
- NumIntCaricoScarico
- NumIntDE
- NumProgInvioFE
- NumeroColli
- NumeroDDT
- NumeroFatturaPrincipale
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- OraInizioTrasp
- PartitaIVA
- PartitaIVA_Int
- PercRitenuta
- PercRitenuta2
- Peso
- Provincia
- Provincia_Dest
- Provincia_Int
- RagSoc_Dest
- RagSoc_Int
- RagioneSociale
- RefFattura
- Referente
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- RifAmmCassa1
- RifAmmCassa2
- RifTracciabilita

- Riferimento
- RiferimentoFaseSAL
- RiferimentoInterno
- RiferimentoOrdine
- RiferimentoVettore
- ScontoGlobale
- SpeseBolli
- SpeseImballo
- SpeseIncasso
- SpeseTrasporto
- SpeseVarie
- SuffAcconto
- SuffAcconto2
- SuffNFattNCperDdt
- Suffisso
- TSCreazione
- TSInvioConferma
- TSModifica
- Telefono
- TempRefFattura
- TipoPagamento1
- TipoPagamento2
- TipoPagamento3
- TotaleDocumento
- TotaleDocumentoVC
- TotaleEco1
- TotaleEco1VC
- TotaleEco2
- TotaleEco2VC
- TotaleIVA
- TotaleIVAVC
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC
- Volume
- flags
- id

- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliqAcconto1
- ref_AliqAcconto2
- ref_AliqIVACassa1
- ref_AliqIVACassa2
- ref_AliquotaSpese
- ref_Banca
- ref_BancaAzienda
- ref_CategoriaProvvigionale
- ref_CausContabile
- ref_CausaleMagazzino
- ref_Cliente
- ref_Commessa
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_Contatto
- ref_Contratto
- ref_DichiarazioneIntento1
- ref_DichiarazioneIntento2
- ref_Esercizio
- ref_Indirizzo
- ref_Listino
- ref_Tipologia
- ref_TitDepEntrata
- ref_TitDepUscita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- ref_Vettore1
- ref_Vettore2
- token
- uuid
- val_AddSpese
- val_AddettoTrasporto
- val_Art73

- val_CausalePagamentoRit
- val_CausalePagamentoRit2
- val_CodiceISO_Int
- val_DdTFatturare
- val_FatturaDifferita
- val_GeneraDE
- val_IntraCEE
- val_InvioEmailDE
- val_ModalitaInvio
- val_ModalitaTrasporto
- val_Nazione
- val_NazioneDest
- val_Nazione_Int
- val_NotaVariazAP
- val_RaggruppamentoDdT
- val_RitenutaCassa1
- val_RitenutaCassa2
- val_ScadutoDiff
- val_StatoDE
- val_StatoDEIniziale
- val_StatoDocumento
- val_StatoFido
- val_TipoCassa1
- val_TipoCassa2
- val_TipoDocumentoDE
- val_TipoEsigibilitaIVA
- val_TipoRitenuta
- val_TipoRitenuta2
- val_UsoDichIntento
- val_Verificato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_Tipologia

Tipologia documento.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroProgressivo

Numero del documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFNR`
- Flags: `NOT_NULL`

Suffisso

Suffisso del numero di documento

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `DFSU`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data documento.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `DFDT`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Cliente

Cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFCC`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

RagioneSociale

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DFDY`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DFIN`
- Flags: `NOT_NULL`

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DFLO`
- Flags: `NOT_NULL`

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `DFCP`
- Flags: `NOT_NULL`

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `DFPR`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

CodISO

Codice ISO

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `DFPI`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

ref_Indirizzo

Indirizzo destinazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFKD`
- Riferimento al campo: EB_Indirizzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RagSoc_Dest

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DFDD`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo_Dest

Indirizzo destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DFDI`
- Flags: `NOT_NULL`

Localita_Dest

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DFDL`
- Flags: `NOT_NULL`

CAP_Dest

Codice di avviamento postale destinazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `DFCD`
- Flags: `NOT_NULL`

Provincia_Dest

Provincia destinazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `DFPD`
- Flags: `NOT_NULL`

val_NazioneDest

Indicare la nazione destinazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModalitaInvio
- Valore di default: `0` (Altro)
- Flags: `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email invio

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: -

ScontoGlobale

Sconto globale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `DFSC`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AddSpese

Addebito spese

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFAS`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFLS`
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Codice agente abbinato all" ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoOrdine

Annotazioni aggiuntive sull" ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Nome legacy: `DFRF`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFPG`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Banca

Banca di appoggio del cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFCB`
- Riferimento al campo: EB_Banche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFBA`
- Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_RaggruppamentoDdT

Indicare se si desidera il raggruppamento dei documenti di trasporto intestate al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFRG`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DdTFatturare

Indicare se si desidera il fatturare i documenti di trasporto intestate al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFBF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFPT`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniConsegna.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AspettoBeni

Aspetto esteriore del bene.

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Nome legacy: `DFAE`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroColli

Numero colli

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFNC`
- Flags: -

Peso

Peso in kg.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFPS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Volume

Volume

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFVO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFCM`
- Scelta fissa: AddettoTrasporto
- Valore di default: `0` (Mittente)
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoVettore

Riferimento vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Vettore1

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFVT`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Vettore2

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFV2`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

SpeseImballo

Spese imballo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFSI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFST`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Spese incasso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFSN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseVarie

Spese varie

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFSV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseBolli

Spese bolli

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFSB`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataInizioTrasp

Data inizio trasporto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `DFDA`
- Flags: `NOT_NULL`

OraInizioTrasp

Ora inizio trasporto

- Tipo di dato: TIME
- Nome legacy: `DFOR`
- Flags: -

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

CausaleTrasporto

Campo descrittivo in cui indicare la cuasale di trasporto.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `DFCT`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_TitDepEntrata

Riferimento al titolo di deposito di entrata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFDE`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepUscita

Riferimento al titolo di deposito di uscita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFDU`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `DFNO`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DFA1`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DFA2`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifTracciabilita

Rif. tracciabililità

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `DFTR`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFVA`
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDDT

Numero della bolla

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFNB`
- Flags: -

DataDDT

Data della bolla.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `DFDB`
- Flags: `NOT_NULL`

DataEffCons

Data effettiva consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFCN`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AnNumDocPA

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: -

val_ScadutoDiff

Indicare se esiste uno scaduto differito.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFSD`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

NIFattAcconto

Numero interno acconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFN1`
- Flags: -

NFattAcconto

Numero acconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFF1`
- Flags: -

SuffAcconto

Suffisso acconto acconto 1

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `DFU1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataAcconto

Data acconto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `DFD1`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileAcconto

Imponibile acconto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFM1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliqAcconto1

Codice della tabella aliquota IVA acconto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFC1`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IVAAcconto

Importo IVA acconto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFX1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NIFattAcconto2

Numero interno acconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFN2`
- Flags: -

NFattAcconto2

Numero acconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFF2`
- Flags: -

SuffAcconto2

Suffisso acconto

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `DFU2`
- Flags: `NOT_NULL`

DataAcconto2

Data acconto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `DFD2`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileAcconto2

Imponibile acconto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFM2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliqAcconto2

Codice della tabella aliquota IVA acconto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFC2`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IVAAcconto2

Importo IVA acconto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFX2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AnNumDocPA1

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: `DFAD`
- Flags: -

AnNumDocPA2

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: -

NFattEstrConto

Numero fattura estratto conto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFE3`
- Flags: -

DataEstrConto

Data fattura estratto conto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `DFD3`
- Flags: `NOT_NULL`

ImpEstrConto

Importo fattura estratto conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFT3`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NFattEstrConto2

Numero fattura estratto conto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFE4`
- Flags: -

DataEstrConto2

Data fattura estratto conto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `DFD4`
- Flags: `NOT_NULL`

ImpEstrConto2

Importo fattura estratto conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFT4`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Caparra

Caparra

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFCL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Contrassegno

Contrassegno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFCO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Interessi

Interessi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFII`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRifTot

Costo di riferimento totale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFIV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumento

Totale documento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFTO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_FatturaDifferita

Indica se la fattura è stata inserita manualmente da documenti fiscali oppure generata in automatico dalla fatturazione differita.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoDocumento

Stato del documento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiDocumento
- Valore di default: `0` (– Inserito)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoFido

Gestione del documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFSF`
- Scelta fissa: StatiFido
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

val_IntraCEE

Intra-CEE

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFIC`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

NFattNCperDdt

Numero fattura NC per Ddt

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFNF`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

SuffNFattNCperDdt

Suffisso del numero fattura NC per Ddt

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `DFFS`
- Flags: -

RefFattura

Riferimento definitivo alla fattura differita

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

TempRefFattura

Riferimento temporaneo alla fattura differita

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

ImponNFattNCperDdt

Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RINI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AliqNFattNCperDdt

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIAI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFMT`
- Scelta fissa: ModalitaTrasporto
- Valore di default: `0` (Trasporto marittimo)
- Flags: `NOT_NULL`

PercRitenuta

Percentuale ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFRP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercRitenuta2

Percentuale ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoRitenuta

Importo ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFRI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoRitenuta2

Importo ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio associato al documento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Esercizi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags riga del documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFFL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

NumIntCaricoScarico

Numero interno del carico scarico automatico

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaSpese

Aliquota IVA per l'addebito spese.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

token

♯token di inserimento temporaneo

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: -

Referente

Referente

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Telefono

Numero di telefono della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

ref_Contratto

Contratto.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Contratti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumProgInvioFE

Numero progressivo invio fattura elettronica

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodUnivocoUfficio

Codice ufficio destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

Riferimento

Riferimento ai fini amministrativi o contabili

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

CausaleDocumento

Causale del documento per la fattura elettronica della pubblica amministrazione

- Tipo di dato: VARCHAR (800)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCommessaConvenzione

Codice della commessa o della convenzione

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

DataProtocollo

Data protocollo

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CategorieProvvigionali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ImportoImpostaBollo

Importo dell'Imposta di Bollo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Identificativo

Identificativo della singola voce all'interno del documento (NumItem)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

TipoPagamento1

Tipo pagamento 1

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TipoPagamento2

Tipo pagamento 2

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TipoPagamento3

Tipo pagamento 3

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoPagamento1

Importo pagamento misto 1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoPagamento2

Importo pagamento misto 2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoPagamento3

Importo pagamento misto 3

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Contatto

Contatto abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Contatti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_StatoDE

Stato della fattura elettronica, viene aggiornato in automatico da Konga modulo L

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiDocumentoElettronico
- Flags: `NOT_NULL`

EmailPEC

Indirizzo email posta elettronica certificata

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: -

val_StatoDEIniziale

Stato iniziale del documento elettronico per questo documente fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiDEIniziali
- Flags: `NOT_NULL`

NumIntDE

Numero interno dell'eventuale documento elettronico generato da questo documento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_InvioEmailDE

Invio automatico delle email da parte dell'intermediario su emissione documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

EmailDE

Lista di email da notificare dall'intermediario su invio documento elettronico

- Tipo di dato: VARCHAR (4096)
- Flags: -

val_GeneraDE

Genera documento elettronico su conferma del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoDocumentoDE

Tipologia del documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiDocumentoDE
- Valore di default: `0` (TD01 - Fattura)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CausalePagamentoRit

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CausaliPagamentoRitenute
- Valore di default: `0` (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CausalePagamentoRit2

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CausaliPagamentoRitenute
- Valore di default: `0` (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta

Tipo di ritenuta del documento elettronico (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRitenuta
- Valore di default: `0` (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta2

Tipo di ritenuta del documento elettronico (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRitenuta
- Valore di default: `0` (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroFatturaPrincipale

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

DataFatturaPrincipale

<Unknown>

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCassa1

Tipo di cassa professionale di appartenenza (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCassaPrevidenziale
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCassa2

Tipo di cassa professionale di appartenenza (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCassaPrevidenziale
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`

AlCassa1

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AlCassa2

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoContrCassa1

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoContrCassa2

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileCassa1

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileCassa2

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa1

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa2

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAmmCassa1

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAmmCassa2

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliqIVACassa1

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliqIVACassa2

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull" ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Art73

Gestione art. 73 del DPR 633/72

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoFaseSAL

Descrizione del nuovo campo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumentoVC

Totale documento in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRifTotVC

Costo di riferimento totale in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoEsigibilitaIVA

Tipo di esigibilità IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiEsigibilitaIVA
- Valore di default: `0` (I - IVA esigibilità immediata)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Verificato

Indica se è stata eseguita la verifica di codici e quantità

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

val_NotaVariazAP

Nota var. anni prec.?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

RagSoc_Int

Ragione sociale fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Indirizzo_Int

Indirizzo fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita_Int

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP_Int

Codice di avviamento postale fornitore

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia_Int

Provincia fornitore

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

val_Nazione_Int

Indicare la nazione fornitore

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceISO_Int

Indicare il codice ISO del paese di origine del fornitore

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISOPaese
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA_Int

Partita IVA fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale_Int

Codice Fiscale fornitore

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_UsoDichIntento

Uso dichiarazione intento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_DichiarazioneIntento1

Riferimento della prima dichiarazione d'intento utilizzata

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DettagliDichIntento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_DichiarazioneIntento2

Riferimento della seconda dichiarazione d'intento utilizzata

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DettagliDichIntento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ImportoDIUtilizzato1

Importo in valuta di conto utilizzato della prima dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoDIUtilizzato2

Importo in valuta di conto utilizzato della seconda dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco1

Totale eco-contributo1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco2

Totale eco-contributo2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco1VC

Totale eco-contributo1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco2VC

Totale eco-contributo2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AnnoRiferimento

Anno di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Effetti

Portafoglio effetti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodiceCIG
- CodiceCUP
- DataAssegnazione
- DataDisponibilita
- DataOraPresentazione
- DataOraStampa
- DataRegistrazionePN
- DataScadenza
- EBMagic
- Importo
- NumeroAssegnazone
- NumeroInterno
- NumeroPresentazione
- NumeroStampa

- RifTracciabilita
- StatoEffetto
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_BancaAzienda
- ref_Cliente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoEffetto
- val_TipoPresentazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno della provvigione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `EFNR`
- Flags: `NOT_NULL`

StatoEffetto

Stato dell'effetto

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

DataScadenza

Data scadenza

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `EFDT`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Cliente

Cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `EFCL`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Banca

Codice dell'archivio banche

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `EFCB`
- Riferimento al campo: EB_Banche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `EFBA`
- Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroAssegnazone

Numero riferimento assegnazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `EFNA`
- Flags: -

DataAssegnazione

Data assegnazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `EFDA`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoEffetto

Tipo effetto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `EFTP`
- Scelta fissa: TipiEffetto
- Valore di default: `0` (Ricevuta bancaria)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoPresentazione

Tipo presentazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `EFPR`
- Scelta fissa: TipiPresentazione
- Valore di default: `0` (Salvo buon fine)
- Flags: `NOT_NULL`

Importo

Importo effetto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `EFIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDisponibilita

Data disponibilità

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `EFDD`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazionePN

Data registrazione prima nota

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `EFDR`
- Flags: `NOT_NULL`

RifTracciabilita

Riferimento tracciabilità

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroStampa

Numero progressivo stampa definitiva

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

DataOraStampa

Data e ora stampa definitiva

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroPresentazione

Numero progressivo presentazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

DataOraPresentazione

Data e ora presentazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_Provvigioni

Provvigioni

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AbbreviazioneUM
- Anno
- DataDocumento
- DescrizioneRiga
- EBMagic
- ImportoProvvCorrisposto
- ImportoProvvDaPagare
- ImportoProvvMaturato
- NumIntDocFiscale
- NumIntOrdCliente

- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- PercProvvFisse
- PercProvvVariabili
- PercentualeMaturata
- PrezzoUnitario
- Quantita
- Sconto
- ScontoGlobale
- TSCreazione
- TSModifica
- ValoreProvvFisse
- ValoreProvvVariabili
- ValoreUnitario
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_Articolo
- ref_Azienda
- ref_CausaleMagazzino
- ref_Cliente
- ref_SottocontoVendita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_PartitaChiusa
- val_Stato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno della provvigione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PRNR`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Agente

Agente di vendita abbinato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PRAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Anno

Anno dei dati inventario

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PRAN`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale a cui fa riferimento il movimento

- Tipo di dato: CHAR (30)
- Nome legacy: `PRND`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PRDT`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PRMG`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DescrizioneRiga

Descrizione (libera) dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

AbbreviazioneUM

Abbreviazione (libera) dell'unità di misura

- Tipo di dato: VARCHAR (12)
- Flags: `NOT_NULL`

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PRQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoUnitario

Prezzo unitario dell'articolo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PRPU`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Percentuale di sconto sull'intero documento. Verrà proposta in automatico quella abbinata al cliente.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `PRSC`
- Flags: `NOT_NULL`

PercProvvFisse

Percentuale di provvigioni fisse che saranno corrisposte all'agente. La scelta del metodo di calcolo delle provvigioni si effettua dalla configurazione dell'azienda.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PRPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercProvvVariabili

Percentuale di provvigioni variabili che saranno corrisposte all'agente. La scelta del metodo di calcolo delle provvigioni si effettua dalla configurazione dell'azienda.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PRPV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Cliente

Cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PRCF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleMagazzino

Causale che specifica la natura del movimento di magazzino (vendita, visione…)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ScontoGlobale

Percentuale di sconto.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `PRCS`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitario

Valore unitario

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PRUN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreProvvFisse

Valore provvigioni fisse

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PRVF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreProvvVariabili

Valore provvigioni variabili

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PRVV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_SottocontoVendita

Codice del sottoconto che rappresenta la contropartita di vendita da associare agli articoli di magazzino appartenenti a questa categoria. Premere Ctrl+D per vedere la lista dei valori

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PRCP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_Stato

Tipo di stato della provvigione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiStatoProv
- Valore di default: `0` (Aperta)
- Flags: `NOT_NULL`

PercentualeMaturata

Percentuale maturata della provvigione da corrispondere all'agente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_PartitaChiusa

Stato della partita relativa alla provvigione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoProvvMaturato

Importo della provvigione calcolato in base alla percentuale maturata

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoProvvCorrisposto

Importo della provvigione corrisposto all'agente. Aggiornato dall'elaborazione Pagamento Provvigioni.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoProvvDaPagare

Importo della provvigione da corrispondere all'agente calcolato come differenza dell'importo maturato e quello corrisposto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumIntDocFiscale

Numero interno del documento fiscale d'origine

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

NumIntOrdCliente

Numero interno dell'ordine cliente d'origine

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

EB_RigheDocFiscali

Righe dei documenti fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodiceCCContratto
- CodiceCCConvenzione
- CodiceCCFatturaCol
- CodiceCCOrdAcquisto
- CodiceCCRicezione
- CodiceCIGContratto
- CodiceCIGConvenzione
- CodiceCIGFatturaCol
- CodiceCIGOrdAcquisto
- CodiceCIGRicezione
- CodiceCUPContratto
- CodiceCUPConvenzione
- CodiceCUPFatturaCol
- CodiceCUPOrdAcquisto
- CodiceCUPRicezione
- CostoRiferimento
- DataContratto
- DataConvenzione
- DataDDT
- DataFatturaCol
- DataFineCompetenza
- DataInizioCompetenza
- DataOrdAcquisto
- DataRicezione
- DescArticolo
- EBMagic

- FlagsStato
- NumDocContratto
- NumDocConvenzione
- NumDocFatturaCol
- NumDocOrdAcquisto
- NumDocRicezione
- NumIntDdT
- NumItemContratto
- NumItemConvenzione
- NumItemFatturaCol
- NumItemOrdAcquisto
- NumItemRicezione
- NumeroDDT
- NumeroRiga
- NumeroRigaOrd
- PercentualeIVA
- PrezzoAcquisto
- PrezzoVendita
- ProvvigioneFissa
- ProvvigioneVariabile
- QtaFiscale
- Quantita
- RiferimentoInterno
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- ValUnitEco1
- ValUnitEco1VC
- ValUnitEco2
- ValUnitEco2VC
- ValoreUnitIVAInclusa
- ValoreUnitNettoVC
- ValoreUnitario
- ValoreUnitarioFiscale
- ValoreUnitarioNetto
- ValoreUnitarioVC

- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_Articolo
- ref_Commessa
- ref_DocumentoFiscale
- ref_RigaDdT
- ref_RigaOrdineCliente
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_SottRicavo
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Omaggio
- val_Ritenuta

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_DocumentoFiscale

Riferimento del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIDN`
- Riferimento al campo: EB_DocumentiFiscali.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags riga del documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIFL`
- Valore di default: `31`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RICA,RIDE`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DescArticolo

Descrizione (libera) dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIUM`
- Riferimento al campo: EB_RigheUnitaMisura.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioVC

Valore unitario nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitario

Valore unitario

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIPU`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Percentuale di sconto di riga.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `RISC`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RICI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRicavo

Contropartita ricavo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RICP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Codice agente abbinato al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ProvvigioneFissa

Percentuale di provvigioni fisse.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvvigioneVariabile

Percentuale di provvigioni variabili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIPV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull" ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Nome legacy: `RIRI`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioNetto

Valore unitario nella valuta del movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIVA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitNettoVC

Valore unitario netto nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unit. IVA inclusa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIVI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaFiscale

Quantità fiscale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIQF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIVF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoVendita

Prezzo vendita da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIPR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo acquisto da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIPA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRiferimento

Prezzo di riferimento per calcolo del margine

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIPM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigaOrdineCliente

Numero riga dell" ordine.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RINO`
- Riferimento al campo: EB_RigheOrdiniClienti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRigaOrd

Numero progressivo della riga dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIRO`
- Flags: -

PercentualeIVA

Percentuale IVA.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `RIPI`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RigaDdT

Riga del Documento di Trasporto collegato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RigheDocFiscali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumIntDdT

Numero Interno del Documento di Trasporto collegato

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DataInizioCompetenza

Data inizio competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

DataFineCompetenza

Data fine competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

val_Ritenuta

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

NumDocOrdAcquisto

Numero documento ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataOrdAcquisto

Data ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumItemOrdAcquisto

Numero identificativo interno all'ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

CodiceCCOrdAcquisto

Codice commessa/convenzione dell'ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: -

CodiceCUPOrdAcquisto

Codice CUP dell'ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

CodiceCIGOrdAcquisto

Codice CIG dell'ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

NumDocContratto

Numero documento contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataContratto

Data contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumItemContratto

Numero identificativo interno al contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

CodiceCCContratto

Codice commessa/convenzione del contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: -

CodiceCUPContratto

Codice CUP del contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

CodiceCIGContratto

Codice CIG del contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

NumDocConvenzione

Numero documento convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataConvenzione

Data convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumItemConvenzione

Numero identificativo interno alla convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

CodiceCCConvenzione

Codice commessa/convenzione della convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: -

CodiceCUPConvenzione

Codice CUP del convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

CodiceCIGConvenzione

Codice CIG del convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

NumDocRicezione

Numero documento ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataRicezione

Data ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumItemRicezione

Numero identificativo interno alla ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

CodiceCCRicezione

Codice commessa/convenzione della ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: -

CodiceCUPRicezione

Codice CUP della ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

CodiceCIGRicezione

Codice CIG della ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

NumDocFatturaCol

Numero documento fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataFatturaCol

Data fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumItemFatturaCol

Numero identificativo interno alla fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

CodiceCCFatturaCol

Codice commessa/convenzione della fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: -

CodiceCUPFatturaCol

Codice CUP della fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

CodiceCIGFatturaCol

Codice CIG della fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

NumeroDDT

Numero DDT per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataDDT

Data DDT per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ValUnitEco1

Valore unitario eco contributo 1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco1VC

Valore unitario eco contributo 1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco2

Valore unitario eco contributo 2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco2VC

Valore unitario eco contributo 2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheEffetti

Righe effetti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataFattura
- EBMagic
- ImportoScadenza
- NumeroFattura
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleFattura
- flags
- id
- ref_Effetto
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_Effetto

Effetto

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Effetti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

NumeroFattura

N. fattura

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

DataFattura

Data fattura

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleFattura

Totale fattura

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoScadenza

Importo in scadenza

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `EFND.EFI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_ScadenzeDocFiscali

Scadenze

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- EBMagic
- Importo
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_DocumentoFiscale
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_DocumentoFiscale

Riferimento del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DocumentiFiscali.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Data

Data scadenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

Importo

Importo scadenza

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

5.1.6 Contabilità

Contenuti:

EB_AggrCentriCosto

Aggrezazioni centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CZCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CZDE`
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_CPCorrispettivi

Contropartite acquisti corrispettivi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_SottAcquisti
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero Interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_SottAcquisti

Sottoconto acquisto corrispettivi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCV.COM1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Cespiti

Cespiti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoPartenzaAmm
- BaseCalcoloMaggiorazione
- Codice
- DataAcquisCespite
- DataElimAlienaz
- EBMagic
- Gruppo
- Identificativo
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- NumeroPrimaNota
- NumeroProgressivo
- NumeroProtocolloIVA
- PercAmmAccelerato
- PercAmmAnticipato

- PercAmmFiscale
- PercAmmNormale
- PercMaggiorazione
- ResiduoDaAmm
- TSCreazione
- TSModifica
- Ubicazione
- ValoreAggiornato
- ValoreAmmortizzato
- ValoreDaAmmortizzare
- ValoreNonAmmortizz
- ValoreTotaleBene
- ValoreUtilizzato
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CategoriaCespite
- ref_CausaleContabile
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_Maggiorazione
- val_StatoCespite

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno del cespite

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco del cespite

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

NumeroProgressivo

Numero progressivo del cespite

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CENR`
- Flags: `NOT_NULL`

tra_Descrizione

Descrizione del cespite

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CEDS - CEDX`
- Flags: -

ref_CategoriaCespite

Categoria del cespite

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CECT`
- Riferimento al campo: EB_CategorieCespiti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_StatoCespite

Indiacare lo stato contabile del cespite. Esso verrà preso in considerazione durante la generazione dei movimenti solo se considerato "Attivo".

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CEST`
- Scelta fissa: StatiCespiti
- Valore di default: `0` (Attivo)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataAcquisCespite

Data di acquisizione del cespite

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `CEDA`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

NumeroDocumento

Numero del documento con il quale è stato acquisito il cespite.

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `CEND`
- Flags: -

ref_CausaleContabile

Causale contabile utilizzata per l" acquisizione del bene. Inserendo "SI" nell'apposito campo del sottoconto intestato al cespite,
sarà possibile "generare", la scheda del cespite, premendo "CTRL+D per vedere la lista dei valori possibili."

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CECA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA attribuito alla registrazione di prima nota relativa al'acquisizione del cespite.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CENP`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreTotaleBene

Valore totale del bene. Inserendo tale importo, verrà proposto in automatico il valore da ammortizzare, calcolato in base alla percentuale di deducibilità della categoria di appartenenza del cespite.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CEVA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreDaAmmortizzare

Valore ammesso in ammortamento. Inserendo il valore totale del bene nel camppo apposito, esso viene calcolato automaticamente in base alla percentuale di deducibilità della categoria di appartenenza del cespite.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CEVM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreAmmortizzato

Valore ammortizzato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CEAM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreNonAmmortizz

Valore non ammortizzabile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CENA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreAggiornato

Valore aggiornato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CEAG`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUtilizzato

Valore utilizzato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ResiduoDaAmm

Valore residuo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataElimAlienaz

Data di vendita o alienazione del cespite.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `CEDE`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmFiscale

Aliquota di ammortamento fiscale, in base alla quale verrà calcolato per ogni ammortamento l'eventuale importo non più ammortizzabile. Ciò accade quando l" ammortamento in esame è minore della percentuale minima di ammortamento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CEPE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AnnoPartenzaAmm

Anno a partire dal quale si inizia l" ammortamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CEAN`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmNormale

Percentuale di ammortamento ordinario. Verrà utilizzata durante la generazione automatica dei movimenti di ammortamento.
Viene compilata automaticamente con il valore abbianato alla categoria di appartenenza del cespite.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CEPN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmAnticipato

Percentuale di ammortamento anticipato. Verrà utilizzata durante la generazione automatica dei movimenti di ammortamento.
Viene compilata automaticamente con il valore abbianato alla categoria di appartenenza del cespite.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CEPA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmAccelerato

Percentuale di ammortamento accelerato. Verrà utilizzata durante la generazione automatica dei movimenti di ammortamento.
Viene compilata automaticamente con il valore abbianato alla categoria di appartenenza del cespite.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CEPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroPrimaNota

Numero di prima nota che ha generato il cespite.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CEPR`
- Flags: `NOT_NULL`

Gruppo

Sigla con la quale è possibile abbinare ad ogni cespite un gruppo omogeneo di appartenenza, al fine di ottenere dei sottototali al termine della stampa relativa alla generazione automatica degli ammortamenti.

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: `CEGR`
- Flags: `NOT_NULL`

Ubicazione

Posizione del cespite o eventuale identificazione del gruppo di lavoro che lo utilizza.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CEUB`
- Flags: `NOT_NULL`

Identificativo

Identificativo o numero di serie del bene.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CESN`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Maggiorazione

Maggiorazione (L. 208/2015)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

PercMaggiorazione

% maggiorazione (L. 208/2015)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

BaseCalcoloMaggiorazione

Base di calcolo maggiorazione (L. 208/2015)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_CodiciIntra

Codici Intrastat

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id

- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_Tipo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

val_Tipo

Tipo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCodiciIntra
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Commesse

Commesse

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DataFineCompetenza
- DataInizioCompetenza
- EBMagic
- Note
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della commessa

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataInizioCompetenza

Data Inizio Competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

DataFineCompetenza

Data Fine Competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

EB_CompensazioniIVA

Compensazioni IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoIVA
- DataReg
- EBMagic
- Importo
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_LiquidazioneIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Causale

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

DataReg

Data di registrazione del movimento di compensazione IVA.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

AnnoIVA

Anno di imposta

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

val_Causale

Causale della compensazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipoCausaleCompensazione
- Flags: `NOT_NULL`

Importo

Importo della compensazione; positivo per gli incrementi e negativo per gli utilizzi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_LiquidazioneIVA

Liquidazione IVA

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_LiquidazioniIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_CompensiTerzi

Movimenti dei percipienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoCertificazione
- AnnoRiferimento
- CodiceTributo
- Compenso
- ContributoINAIL
- ContributoINAILCI
- ContributoINAILPerc
- ContributoINPS
- ContributoINPSCI
- ContributoINPSPerc
- DaPagare
- DataDocumento
- DataPagamento
- DataRegistrazione
- DataVersamento
- EBMagic
- IVA
- Imponibile
- ImponibileINAIL
- ImponibileINPS
- ImportoRitenuta
- NonImponibili
- NumIntVersamento
- NumeroBollettino
- NumeroDoc
- NumeroInterno

- NumeroPrimaNota
- NumeroRata
- NumeroRate
- Pagato
- PercContrINAIL
- PercContrINAILCaricoPerc
- PercContrINPS
- PercContrINPSCaricoPerc
- PercImpINAIL
- PercImpINPS
- ProtocolloIVA
- RitenutaENASARCO
- SpeseNonImponibili
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaCompensiTerzi
- ref_Azienda
- ref_CausaleCompensiTerzi
- ref_Percipiente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_GestINAIL
- val_GestINPS
- val_RitTitImposta

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMNR`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data documento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PMDD`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDoc

Numero del documento che si vuole registrare(parcella, ricevuta, fattura, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `PMND`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PMDR`
- Flags: `NOT_NULL`

DataPagamento

Data pagamento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PMDP`
- Flags: `NOT_NULL`

AnnoRiferimento

Anno di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMAR`
- Flags: -

AnnoCertificazione

Anno di certificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

ProtocolloIVA

Protocollo iva

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMPI`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

ref_CausaleCompensiTerzi

Causale compensi terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliCompensiTerzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Percipiente

Indicare il codice percipiente da abbinare al movimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMCD`
- Riferimento al campo: EB_Percipienti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRata

Numero Rata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMRA`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroRate

Numero rate totali

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMRT`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

Compenso

Importo compenso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMCO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseNonImponibili

Spese non soggette a imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMSP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Imponibile

Spese imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVA

IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NonImponibili

Non imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMNI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaCompensiTerzi

Scegliere l'aliquota da applicare per ottenere il calcolo della ritenuta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMAL`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteCompensiTerzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ImportoRitenuta

Importo ritenuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMRI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DaPagare

Totale a pagare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Pagato

Totale pagato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMTP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_RitTitImposta

Ritenuta a titolo d'imposta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMTI`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: -

NumeroBollettino

Numero identificativo della ricevuta dell'avvenuto versamento

- Tipo di dato: CHAR (30)
- Nome legacy: `PMNB`
- Flags: -

DataVersamento

Data in cui si intende eseguire il versamento dei tributi

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PMDV`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceTributo

Codice del tributo

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Nome legacy: `PMCT`
- Flags: -

NumIntVersamento

Numero interno versamento

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

val_GestINPS

Gestione INPS

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMIN`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: -

val_GestINAIL

Gestione INAIL

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMIL`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: -

ImponibileINPS

Imponibile INPS

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMII`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ContributoINPS

Contributo INPS

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ContributoINPSPerc

INPS percipiente

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMCC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ContributoINPSCI

INPS sostituto d'imposta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMCS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RitenutaENASARCO

Ritenuta ENASARCO

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMEN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileINAIL

Imponibile INAIL

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMIX`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ContributoINAIL

Contributo INAIL

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ContributoINAILPerc

INAIL percipiente

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMIC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ContributoINAILCI

INAIL sostituto d'imposta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMSI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercImpINAIL

Percentuale imponibile INAIL.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMPS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercImpINPS

Percentuale imponibile INPS.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercContrINAIL

Percentuale contributo INAIL.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMCI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercContrINPS

Percentuale contributo INPS.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercContrINPSCaricoPerc

Percentuale Contributo INPS a carico del percipiente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercContrINAILCaricoPerc

Percentuale Contributo INAIL a carico del percipiente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMPP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroPrimaNota

Numero prima nota

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_DatiFatture

Dati Fatture

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- CAPSO
- CodNazione
- CodNazioneIVA
- CodNazioneRF
- CodNazioneSO
- CodiceFiscale
- Cognome
- CognomeRF
- Denominazione
- DenominazioneRF
- Descrizione
- EBMagic
- IdSistema
- IdSistemaOriginario
- Indirizzo
- IndirizzoSO
- Localita
- LocalitaSO
- Nome
- NomeRF
- NumeroGenerazione
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- PartitaIVA
- PartitaIVARF

- PosizioneOriginaria
- Provincia
- ProvinciaSO
- TSCreazione
- TSDefinitivo
- TSModifica
- TSTrasmissione
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_PersonaFisica
- val_Stato
- val_Tipo
- val_TipoAnagrafica
- val_TipoFattura

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno della scheda dati fatture

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroProgressivo

Numero progressivo del file trasmesso

- Tipo di dato: CHAR (10)
- Flags: -

NumeroGenerazione

Numero progressivo della generazione dei dati fatture

- Tipo di dato: CHAR (10)
- Flags: -

Descrizione

Descrizione libera, ad esempio può identificare il periodo di trasmissione

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

val_Stato

Stato

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiTF
- Valore di default: `0` (Inserito)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Tipo

Tipo operazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiOperazioneTF
- Valore di default: `0` (Tramissione)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoFattura

Tipo fattura

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiFattura
- Valore di default: `0` (Fatture emesse)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoAnagrafica

Indicare la tipologia anagrafica.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiAnagrafica
- Valore di default: `0` (Standard)
- Flags: `NOT_NULL`

IdSistema

Id sistema ricevuto dopo l'invio dei dati

- Tipo di dato: CHAR (20)
- Flags: -

IdSistemaOriginario

Id sistema relativo alla scheda da rettificare/annullare

- Tipo di dato: CHAR (20)
- Flags: -

PosizioneOriginaria

Per le operazioni di annullamento, indicare l'eventuale posizione originaria

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

CodNazioneIVA

Cod. Nazione IVA

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice fiscale del soggetto trasmittente

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

ref_ClienteFornitore

Indicare il cliente o fornitore a cui è intestata la scheda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_PersonaFisica

Indicare se l" azienda è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `UTPF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

Denominazione

Denominazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Cognome

Cognome della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Nome

Nome della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

CodNazione

Cod. Nazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: NOT_NULL

IndirizzoSO

Indirizzo Stab. Org.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

LocalitaSO

Località Stab. Org.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAPSO

Codice di avviamento postale Stab. Org.

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

ProvinciaSO

Provincia Stab. Org.

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

CodNazioneSO

Cod. Nazione Stab. Org.

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

CodNazioneRF

Cod. Nazione RF

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVARF

Partita IVA RF

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

DenominazioneRF

Denominazione del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CognomeRF

Cognome del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

NomeRF

Nome del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TSDefinitivo

Timestamp definitivo

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSTrasmissione

Timestamp di trasmissione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_DatiIntra

Dati Intrastat

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoComunicazione
- Data
- DataFattura
- EBMagic
- Importo
- ImportoVC
- MeseComunicazione
- NumeroFattura
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- PartitaIVA
- PartitaIVADestinatario
- PartitaIVANuovoDestinatario
- ProgressivoRiga
- ProgressivoRigaPadre
- Protocollo

- ProvDestinazione
- ProvOrigine
- QuantitaKG
- QuantitaUS
- SezioneDoganale
- TSCreazione
- TSModifica
- TrimestreComunicazione
- ValoreStatistico
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_CodiceIntra
- ref_DatiIntraRett
- ref_RigaPrimaNota
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_CodiceISO
- val_CodiceISODest
- val_CodiceISONuovoDestinario
- val_CodiceISOOrigine
- val_CodiceISOPagamento
- val_CodiceISOProvenienza
- val_CodiceIncoterm
- val_CodiceStorno
- val_ModalitaErogazione
- val_ModalitaIncasso
- val_ModalitaTrasporto
- val_NaturaTransazione
- val_NaturaTransazione2022
- val_NazioneOrigine
- val_SezioneIntra
- val_TipoOperazioneCOS
- val_Triangolazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero Interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroProgressivo

Numero Progressivo

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigaPrimaNota

Prima Nota che ha generato questa scheda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RighePrimaNota.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Cliente Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

val_SezioneIntra

Sezione Intra

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: SezioniIntra
- Valore di default: `0` (Cessione beni)
- Flags: -

PartitaIVA

Partita IVA (Acquirente o fornitore)

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

PartitaIVADestinatario

Partita IVA destinatario della merce

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

val_CodiceISONuovoDestinario

Codice ISO nuovo destinatario

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISOPaese
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: -

PartitaIVANuovoDestinatario

Partita IVA nuovo destinatario della merce

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_NaturaTransazione

Natura transazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: NaturaTransazione
- Flags: -

val_NaturaTransazione2022

Natura transazione 2022

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: NaturaTransazione2022
- Flags: -

val_Triangolazione

Triangolazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: -

ref_CodiceIntra

Codice intra

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CodiciIntra.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

QuantitaKG

Massa netta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QuantitaUS

Unità supplementari

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreStatistico

Valore statistico in euro

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceIncoterm

Codice delle condizioni di consegna

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiciIncoterm
- Flags: -

val_CodiceISO

Codice ISO (acquirente o fornitore)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISOPaese
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: -

val_CodiceISODest

Codice ISO destinazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISOPaese
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: -

ProvOrigine

Provincia origine della merce

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

ProvDestinazione

Provincia destinazione della merce

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

MeseComunicazione

Mese comunicazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

TrimestreComunicazione

Trimestre comunicazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

AnnoComunicazione

Anno comunicazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

NumeroFattura

Numero fattura

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

DataFattura

Data fattura

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

Data

Data IVA scheda

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceISOPagamento

Codice ISO pagamento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISOPaese
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: -

val_CodiceISOProvenienza

Codice ISO provenienza

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISOPaese
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: -

val_CodiceISOOrigine

Codice ISO origine

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISOPaese
- Valore di default: 12 (IT (Italia))
- Flags: -

val_NazioneOrigine

Nazione origine

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: 12 (Aruba)
- Flags: -

val_CodiceStorno

Codice storno

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: -

Protocollo

Protocollo dell'elenco da rettificare

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

ref_DatiIntraRett

Dati Intra da rettificare

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DatiIntra.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ProgressivoRiga

Numero progressivo di riga dettaglio all'interno della sezione

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgressivoRigaPadre

Progressivo Riga Padre

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

val_ModalitaErogazione

Modalita Erogazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModalitaErogazione
- Flags: -

val_ModalitaIncasso

Modalita incasso

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModalitaIncasso
- Valore di default: 2 (X - Altro)
- Flags: -

SezioneDoganale

Sezione doganale

- Tipo di dato: VARCHAR (6)
- Flags: -

val_ModalitaTrasporto

Modalita Trasporto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModalitaTrasporto
- Flags: -

val_TipoOperazioneCOS

Tipo operazione call off stock

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipoOperazioneCallOffStock
- Valore di default: 1 (Trasferimento di beni)
- Flags: NOT_NULL

EB_DettagliPagamenti

Dettaglio dei pagamenti del dettaglio scadenze

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Importo
- Note
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_DettaglioScadenza
- ref_PagamentoPA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroRiga

Numero del dettaglio del pagamento

- Tipo di dato: INT
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`

ref_DettaglioScadenza

Riferimento al dettaglio della scadenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DettagliScadenze.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_PagamentoPA

Riferimento al pagamento partita aperta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_PagamentiPartiteAperte.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_DettagliScadenze

Dettaglio delle scadenze delle partite aperte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- GruppoPagamento
- Importo
- InPagamento
- Note
- NumeroRiga
- Pagato
- TSCreazione

- TSModifica
- flags
- id
- ref_Commessa
- ref_ScadenzaPA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroRiga

Nr del dettaglio della scadenza

- Tipo di dato: INT
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`

ref_ScadenzaPA

Riferimento alla scadenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ScadenzePartiteAperte.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Commessa

Riferimento alla commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Importo

Importo in valuta del dettaglio scadenza

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Pagato

Importo pagato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

GruppoPagamento

Indicazione del gruppo di pagamento

- Tipo di dato: VARCHAR (2)
- Flags: -

InPagamento

Importo in pagamento, viene proposto nelle disposizioni di pagamento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_DichIntento

Dichiarazioni di intento

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AData
- Anno
- DaData
- Data
- DataInvioFornitore
- DescrizioneAcquisti
- EBMagic
- Importo
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- ProtocolloDaIntegrare
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Fornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_DichIVAPresentata
- val_Integrativa
- val_Tipo
- val_TipoOperazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero Interno della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Anno

Anno solare della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroProgressivo

Numero progressivo assegnato alla dichiarazione

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Data

Data della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

val_Tipo

Tipologia di dichiarazione di intento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiDichIntento
- Valore di default: `1` (Sino ad un importo massimo)
- Flags: `NOT_NULL`

Importo

Importo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DaData

Data di inizio del periodo

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

AData

Data di fine periodo

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Fornitore

Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataInvioFornitore

Data di invio al fornitore

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

val_Integrativa

Dichiarazione integrativa

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

ProtocolloDaIntegrare

Numero del protocollo da integrare

- Tipo di dato: VARCHAR (64)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoOperazione

Tipo di operazione della dichiarazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiOperazioniDichInt
- Flags: `NOT_NULL`

DescrizioneAcquisti

Descrizione acquisti (beni o servizi)

- Tipo di dato: VARCHAR (256)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DichIVAPresentata

Dichiarazione IVA presentata

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_IVADifferita

IVA Differita

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- DataDocumento
- DataIVA
- EBMagic
- Imponibile
- ImportoIVA
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- NumeroProtocolloIVA
- SaldoIVA
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id

- ref_Azienda
- ref_CausaleContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_PrimaNota
- ref_RegistroIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoEsigibilita

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FDNR`
- Flags: `NOT_NULL`

Anno

Anno

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `FDAN`
- Flags: -

NumeroDocumento

Numero del documento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `FDND`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento a cui fa riferimento l'IVA Differita

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `FDDD`
- Flags: `NOT_NULL`

DataIVA

Data IVA.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `FDDI`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FDCF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleContabile

Causale contabile che ha generato la fattura.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FDCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_RegistroIVA

Registro IVA abbinato a questa registrazione IVA Differita.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FDRV`
- Riferimento al campo: EB_RegistriIVA.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Imponibile

Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `FDII`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `FDIV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoIVA

Saldo IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `FDSA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_PrimaNota

Prima Nota che ha generato questa registrazione IVA DIfferita.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FDDU`
- Riferimento al campo: EB_PrimaNota.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroProtocolloIVA

Numero protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FDNP`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

val_TipoEsigibilita

Tipo Esigibilità

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FDTE`
- Scelta fissa: TipiEsigibilita
- Valore di default: `0` (Differita)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_ImpCorrispVentilati

Imponibili corrispettivi ventilati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Imponibile
- NumeroRiga

- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_LiquidazioneIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_LiquidazioneIVA

Riferimento alla liquidazione IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ICNL`
- Riferimento al campo: EB_LiquidazioniIVA.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ICCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Imponibile

Imponibile acquisti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ICIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_LiquidazioniIVA

Liquidazioni IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AData
- AccontoVersato
- AnnoIVA
- CFDichiarante
- CFIntermediario
- CLPCreditoAnnoPrec
- CLPCreditoPeriodoPrec
- CodiceFiscale
- CodiceFiscaleSocieta
- CreditiImposta
- CreditoDisponCompensazioni
- CreditoPeriodoPrecedente
- CreditoPortatoInDetrazione
- CreditoUtilCompensazioni
- CreditoUtilDetrazioni
- CreditoUtilizzatoComTrib
- DaData
- DataImpegno

- DataStampaDefinitiva
- DebitoPeriodoPrecedente
- EBMagic
- FlagsStato
- IVAAnniPrecedenti
- IVACredDifferita
- IVACredEsigPerCassa
- IVACredEsigibile
- IVACredito
- IVACreditoDiffPerCassa
- IVADebDifferita
- IVADebEsigibile
- IVADebito
- IVADetratta
- IVADiffPerCassa
- IVAEsigPerCassa
- IVAEsigibile
- IVAOSS
- IVAScissionePagamenti
- ImpUtilizzoPlafond
- ImportoDaVersare
- InteressiIndetraibili
- Mese
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- PartitaIVA
- PartitaIVAControllante
- ProgrIVAVentilata
- RimborsoCreditoIVA
- TSCreazione
- TSGenerazioneXML
- TSModifica
- TotaleIVACredito
- TotaleIVADovuta
- TotaleOpAttive
- TotaleOpPassive

- Trimestre
- UltimoMeseLiqGruppo
- VersamentiAutoUE
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_CodiceCaricaDichiarante
- val_EventiEccezionali
- val_FirmaDichiarazione
- val_FirmaIntermediario
- val_FlagConferma
- val_ImpegnoPresentazione
- val_LiquidazioneGruppo
- val_MetodoAcconto
- val_OperazioniStraordinarie
- val_Subforniture

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

FlagsStato

Flags liquidazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `LQFL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

tra_Descrizione

Descrizione della liquidazione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `LQDE`
- Flags: `NOT_NULL`

DaData

Data inizio del periodo di liquidazione.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `LQDD`
- Flags: `NOT_NULL`

AData

Data fine del periodo di liquidazione.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `LQDD`
- Flags: `NOT_NULL`

AnnoIVA

Anno di imposta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `LQAN`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroProgressivo

Numero progressivo della liquidazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `LQNP`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAEsigibile

IVA esigibile per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IVAT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAScissionePagamenti

IVA soggetta a scissione pagamenti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADetratta

IVA detratta per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IVPA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADebito

IVA a debito per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IV7D`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVACredito

IVA a credito per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IV7C`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoUtilizzatoComTrib

Credito utilizzato nel periodo per compensazione tributi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IM8D`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DebitoPeriodoPrecedente

Debito riportato dal periodo precedente

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `I10D`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoPeriodoPrecedente

Credito riportato dal periodo precedente

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `I10C`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoPortatoInDetrazione

Credito IVA compensabile portato in detrazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `I11C`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVADovuta

IVA dovuta per il periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IMDO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVACredito

IVA a credito per il periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IMCR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

InteressiIndetraibili

Interessi indetraibili per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `UTPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AccontoVersato

Acconto versato per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `I15C`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoDaVersare

Importo da versare per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IM16`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoDisponCompensazioni

Credito IVA disponibile per compensazione tributi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IDCT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoUtilCompensazioni

Credito IVA utilizzato per compensazione tributi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IUCT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoUtilDetrazioni

Credito IVA utilizzato in detrazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IUCL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADebDifferita

Importo IVA a debito differita periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IVDP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADebEsigibile

Importo IVA a debito esigibile periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IVEP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVACredDifferita

Importo IVA a credito differita periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IADP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVACredEsigibile

Importo IVA a credito esigibile periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IAEP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgrIVAVentilata

Importo progressivo IVA ventilata prima della liquidazione IVA in esame.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CVIV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADiffPerCassa

Importo IVA differita per cassa periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IVDK`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAEsigPerCassa

Importo IVA esigibile per cassa periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IVEK`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVACreditoDiffPerCassa

Importo IVA a credito diff. per cassa periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IADK`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVACredEsigPerCassa

Importo IVA a credito esigibile per cassa periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IAEK`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataStampaDefinitiva

Data in cui è stata eseguita la stampa definitiva della liquidazione IVA

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `LQDS`
- Flags: `NOT_NULL`

RimborsoCreditoIVA

Credito IVA richiesto a rimborso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice fiscale del soggetto cui si riferisce la comunicazione trimestrale IVA

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

PartitaIVA

Partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione trimestrale IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

PartitaIVAControllante

Partita IVA dell'ente o società controllante nel caso di liquidazione di gruppo

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

UltimoMeseLiqGruppo

Ultimo mese di controllo, in caso di liquidazione di gruppo

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_LiquidazioneGruppo

Indicare se la comunicazione si riferisce alla liquidazione dell'IVA del gruppo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_FirmaDichiarazione

Indicare la presenza della firma del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

CFDichiarante

Codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

val_CodiceCaricaDichiarante

Indicare la carica del dichiarante

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCarica
- Valore di default: `0` (1 Rappresentanza legale o negoziale)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscaleSocieta

Codice fiscale della società dichiarante

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

CFIntermediario

Codice fiscale dell'incaricato alla trasmissione

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

val_ImpegnoPresentazione

Impegno alla presentazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiImpegnoTrasm
- Valore di default: `0` (1 Predisposta dal contribuente)
- Flags: `NOT_NULL`

DataImpegno

Data impegno a trasmettere.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

val_FirmaIntermediario

Indicare la presenza della firma da parte dell'intermediario

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_FlagConferma

Indicare l'eventuale presenza di anomalie nella comunicazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Subforniture

Indicare se il contribuente si è avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74, comma 5 (contratti di subfornitura)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_EventiEccezionali

Indicare se il contribuente ha usufruito di agevolazioni fiscali a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiEventiEccezionali
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

Mese

Mese di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Trimestre

Trimestre di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleOpAttive

Totale Operazioni Attive

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleOpPassive

Totale Operazioni Passive

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CLPCreditoPeriodoPrec

Credito Periodo Precedente ai fini della comunicazione liquidazioni periodiche IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CLPCreditoAnnoPrec

Credito Anno Precedente ai fini della comunicazione liquidazioni periodiche IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

VersamentiAutoUE

Ammontare complessivo dei versamenti relativi ad autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditiImposta

Crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TSGenerazioneXML

Timestamp di generazione file

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ImpUtilizzoPlafond

Importo Utilizzo Plafond

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

val_OperazioniStraordinarie

Indicare se la comunicazione si riferisce a contribuenti che sono stati oggetto di operazioni straordinarie

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_MetodoAcconto

Indicare il metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: MetodiAccontoIVA
- Valore di default: `0` (1 - Storico)
- Flags: `NOT_NULL`

IVAAnniPrecedenti

Importo dell'IVA relativa a registrazioni con anno di riferimento precedente all'anno della data di registrazione IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAOSS

IVA One Stop Shop

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_ModelliIVA

Modelli IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- CodFiscDich
- CodFiscInterm
- CodiceAttivita
- CodiceFiscale
- CodiceFiscale2
- Cognome
- DataImpegno
- DataPresentazione
- EBMagic
- IVACredito
- IVADebito
- IVADetratta
- IVAEsigibile
- IVAOroArgento
- IVARottami
- ImpOroArgento
- ImponibileRottami
- Nome
- NumeroCAF
- NumeroInterno
- OACessioneBS
- OAEsenti
- OAIntraCEE
- OANonImponibili
- OPCessioneBS

- OPEsenti
- OPIntraCEE
- OPNonImponibili
- OperazioniAttive
- OperazioniPassive
- PartitaIVA
- RagioneSociale
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Attivita
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_ConfermaTrasm
- val_ContSeparate
- val_DichGruppo
- val_EventoEccezionale
- val_Firmata
- val_FirmataInt
- val_TipoCarica
- val_TipoModello
- val_TrasmContr
- val_TrasmSogg

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `NUMI`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoModello

Tipo modello IVA.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiModello
- Valore di default: `0` (Comunicazione IVA)
- Flags: `NOT_NULL`

RagioneSociale

Ragione sociale del fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DP05`
- Flags: `NOT_NULL`

Cognome

Cognome

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `DP06`
- Flags: `NOT_NULL`

Nome

Nome

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `DP07`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `DP01`
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `DP08`
- Flags: `NOT_NULL`

Anno

Anno di imposta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP09`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Attivita

Codice attività.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Attivita.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CodiceAttivita

Codice dell'attività

- Tipo di dato: VARCHAR (10)
- Nome legacy: `DP67`
- Flags: -

val_ContSeparate

Contabilità separata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP68`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DichGruppo

Dichiarazione del gruppo IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP16`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_EventoEccezionale

Eventi eccezionali

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP69`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale2

Codice Fiscale persona fisica dichiarante (se diverso dal contribuente)

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `DP57`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCarica

Indicare la carica del sottoscrittore della dichiarazione, se diverso dal contribuente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP56`
- Scelta fissa: TipiCarica
- Valore di default: `0` (1 Rappresentanza legale o negoziale)
- Flags: `NOT_NULL`

CodFiscDich

Codice fiscale società dichiarante.

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `DP70`
- Flags: `NOT_NULL`

OperazioniAttive

Totale operazione attive (al netto di IVA).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP18`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OANonImponibili

di cui non imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP71`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OAEsenti

di cui cessioni esenti.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP72`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OAIntraCEE

di cui cessioni intracomunitarie di beni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP19`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OACessioneBS

di cui cessioni intracomunitarie di beni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP30`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OperazioniPassive

Operazione passive (al netto di IVA).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP20`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OPNonImponibili

di cui non imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP73`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OPEsenti

di cui cessioni esenti.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP74`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OPIntraCEE

di cui acquisti intracomunitari di beni.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP21`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OPCessioneBS

di cui acquisti intracomunitarie di beni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP31`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImpOroArgento

Oro industriale e argento puro - Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP22`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAOroArgento

Imposta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP23`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileRottami

Rottami ed altri materiali di recupero - Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP75`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVARottami

Imposta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP76`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAEsigibile

IVA esigibile per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP24`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADetratta

IVA detratta per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP25`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADebito

IVA dovuta per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP26`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVACredito

IVA a credito per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP27`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Firmata

Segnalare se la firma del dichiarante è presente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP55`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

CodFiscInterm

Codice fiscale dell'intermediario.

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `DP58`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroCAF

Numero iscrizione all'albo dei C.A.F.

- Tipo di dato: CHAR (6)
- Nome legacy: `DP59`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TrasmContr

Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP61`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TrasmSogg

Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP62`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DataPresentazione

Data di presentazione della dichiarazione.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `DP60`
- Flags: `NOT_NULL`

val_FirmataInt

Indicare se la firma dell'intermediario è presente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP63`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ConfermaTrasm

Indicare se è necessario impostare il "flag di conferma". Ad esempio nei casi in cui dati non supererebbero i controlli formali.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP02`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DataImpegno

Data impegno a trasmettere.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_MovimentiCentriCosto

Movimenti centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataDocumento
- DataRegistrazione
- EBMagic
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- NumeroPrimaNota
- NumeroProtocolloIVA
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CausaleContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MCNR`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MCDT`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataDocumento

Data documento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MCDD`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroPrimaNota

Numero prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MCPN`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

ref_CausaleContabile

Causale contabile che ha generato la fattura.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MCCC`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroDocumento

Numero del documento.

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `MCND`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroProtocolloIVA

Numero protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MCNP`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

ref_ClienteFornitore

Cliente/Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_MovimentiIVA

Movimenti IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoIVA
- AnnoRifIVA
- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataCompetenzaIVA
- DataDocumento
- DataRegistrazione
- EBMagic

- FlagsStato
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- ProtocolloIVA
- RiferimentoInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleIVA
- TotaleIVAVC
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CausaleContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_FornitoreEstero
- ref_PrimaNota
- ref_RegistroIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_DocumentoEU
- val_PrestazioneServizi
- val_VariazioneAnniPrec

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno del movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

DataCompetenzaIVA

Data di competenza IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RegistroIVA

Registro IVA abbinato a questa registrazione di primanota.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RegistriIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AnnoIVA

Anno IVA (anno della data di registrazione)

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausaleContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroDocumento

Numero del documento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreEstero

Eventuale fornitore estero, quando si utilizza un cliente-fornitore fittizio.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags primanota

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

TotaleImponibile

Totale imponibile in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_VariazioneAnniPrec

Specificando “SI”, la registrazione verrà considerata come una nota di variazione di un’operazione relativa ad anni precedenti.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PrestazioneServizi

Indicare se si sta registrando una transazione di tipo prestazione servizi

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DocumentoEU

Indicare se si sta registrando una transazione con altri paesi dell’unione europea

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se gli importi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_PrimaNota

Eventuale riferimento alla prima nota che ha generato questo movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_PrimaNota.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AnnoRifIVA

Anno rif. IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: -

EB_OpIVARilevanti

Operazioni IVA rilevanti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- CodiceFiscale
- CodiceStatoEsteroNascita
- CodiceStatoEsteroPF
- CodiceStatoEsteroPG
- Cognome
- ComuneNascita
- DataDocumento
- DataNascita
- DataRegistrazione
- Denominazione
- EBMagic
- Imponibile
- ImportoIVA
- Indirizzo
- Localita
- MeseTrimestre
- Nome
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- PartitaIVA
- ProtocolloIVA
- ProvinciaNascita
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_MovimentoIVA
- ref_Scontrino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica

- uuid
- val_AutoFattura
- val_DocRiepilogativo
- val_IVANonEsposta
- val_NoleggioLeasing
- val_NotaVariazione
- val_OpReverseCharge
- val_PrestazioniServizi
- val_RiferimentoIVA
- val_SoggettoPrivato
- val_TipoOperazione
- val_TipoQuadro
- val_TipoRecIVARilevante
- val_TipoVeicoloNoleggio

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILNR`
- Flags: `NOT_NULL`

Anno

Anno di competenza dell'operazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILAN`
- Flags: `NOT_NULL`

MeseTrimestre

Mese o Trimestre di competenza dell'operazione.

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoRecIVARilevante

Il tipo record deve essere un numero compreso tra 1 e 5. Consultare la documentazione dell'agenzia delle entrate per maggiori informazioni.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILTI`
- Scelta fissa: TipiRecIVARil
- Valore di default: `0` (Operazioni IVA rilevanti)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoQuadro

Quadro di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiQuadroOIR
- Valore di default: `0` (FE - Fatture Emesse)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILCC`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_MovimentoIVA

Riferimento al movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_MovimentiIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Scontrino

Riferimento al scontrino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Scontrini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `ILCF`
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `ILPI`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione dell'operazione IVA.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ILDT`
- Flags: `NOT_NULL`

ProtocolloIVA

Protocollo IVA della registrazione di prima nota che ha generato questa scheda.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILNP`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero della fattura, della nota di credito o della nota di debito.

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `ILND`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento a cui fa riferimento l'operazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ILDF`
- Flags: `NOT_NULL`

Imponibile

Importo Imponibile dell'operazione.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ILIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA dell'operazione.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ILIV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_SoggettoPrivato

Indicare se il cliente-fornitore è un soggetto privato (persona fisica) o una persona giuridica.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILPV`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

Cognome

Indicare il cognome (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `ILCO`
- Flags: `NOT_NULL`

Nome

Indicare il nome (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `ILNM`
- Flags: `NOT_NULL`

DataNascita

Indicare la data di nascita (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ILDN`
- Flags: `NOT_NULL`

ComuneNascita

Indicare il comune o lo stato estero di nascita (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `ILLN`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvinciaNascita

In caso di stato estero indicare “EE” (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `ILPR`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceStatoEsteroNascita

Indicare il codice dello stato estero di nascita (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: `ILSN`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceStatoEsteroPF

Indicare il codice dello stato estero del domicilio (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: `ILST`
- Flags: `NOT_NULL`

Denominazione

Indicare la denominazione, ditta o ragione sociale (solo in caso di persona giuridica non residente)

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ILDE`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indicare l’indirizzo estero della sede legale (solo in caso di persona giuridica non residente)

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ILIN`
- Flags: `NOT_NULL`

Localita

Indicare la città estera della sede legale (solo in caso di persona giuridica non residente)

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ILLO`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceStatoEsteroPG

Indicare il codice dello stato estero della sede legale (solo in caso di persona giuridica non residente)

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: `ILSS`
- Flags: `NOT_NULL`

val_DocRiepilogativo

Indicare se si tratta di un documento riepilogativo.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_NoleggioLeasing

Vengono effettuate operazioni di Noleggio o Leasing

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILNL`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoVeicoloNoleggio

Tipo del veicolo preso a Noleggio o Leasing

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILVE`
- Scelta fissa: TipiVeicoloNoleggio
- Valore di default: `0` (A - Autovettura)
- Flags: `NOT_NULL`

val_IVANonEsposta

Indicare se si tratta di operazioni con IVA non esposta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILNE`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AutoFattura

Indicare se si tratta di operazioni di tipo Autofattura.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILAF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_OpReverseCharge

Indicare se si tratta di operazioni di tipo Reverse Charge.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILRC`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RiferimentoIVA

Indicare in quale sezione dell'elenco IVA clienti-fornitori dovranno essere riportate le operazioni compiute utilizzando questa aliquota IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILGI`
- Scelta fissa: RifElencoIVA
- Valore di default: `1` (Addiziona alla voce imponibile)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoOperazione

Indicare se si tratta di un'operazione attiva o passiva.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiOperazione
- Valore di default: `0` (Attiva)
- Flags: `NOT_NULL`

val_NotaVariazione

Indicare se si tratta di un'operazione di tipo Nota di Variazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILVR`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PrestazioniServizi

Indicare se si tratta di operazioni di tipo Prestazione Servizi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILPS`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_PrimaNota

Prima Nota

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoIVA
- AnnoRifIVA
- CodiceCIG
- CodiceCUP
- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataCompetenzaIVA
- DataDocumento
- DataRegistrazione
- DataStorno
- EBMagic
- FlagsStato
- NumIntDE
- NumIntIVADifferita
- NumIntRipresaRR
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- ProtocolloIVA
- RifGestDoc
- RifTracciabilita
- RiferimentoInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleIVA
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_CausaleContabile
- ref_CausaleIncasso
- ref_ClienteFornitore
- ref_Commessa

- ref_CondizionePagamento
- ref_DocumentoFiscale
- ref_Esercizio
- ref_FornitoreEstero
- ref_PrimaNotaMadre
- ref_RegistroIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_DaCaricoScarico
- val_DocumentoEU
- val_PrestazioneServizi
- val_TipoAuto
- val_TipoPrimaNota
- val_VariazioneAnniPrec

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno della registrazione di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOPN`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MODT`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MONP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RegistroIVA

Registro IVA abbinato a questa registrazione di primanota.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MORI`
- Riferimento al campo: EB_RegistriIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AnnoIVA

Anno IVA (anno della data di registrazione)

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOAN`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausaleContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_TipoPrimaNota

Tipo di primanota: normale o simulato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOTI`
- Scelta fissa: TipiPrimaNota
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero del documento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `MOND`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MODD`
- Flags: `NOT_NULL`

DataCompetenzaIVA

Data di competenza IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOCP`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreEstero

Eventuale fornitore estero, quando si utilizza un cliente-fornitore fittizio.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOFE`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags primanota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOFL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

ref_CausaleIncasso

Causale incasso automatico.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOCN`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Riferimento all'agente abbinato a questa prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PAAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

TotaleImponibile

Totale imponibile in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MOTM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MOTV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RifTracciabilita

Riferimento per la tracciabilità finanziaria, ad esempio il numero CIG o CUP

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `MOTR`
- Flags: `NOT_NULL`

RifGestDoc

Riferimento per la gestione documentale, utilizzato per collegare questa registrazione con i documenti originali.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `MORD`
- Flags: `NOT_NULL`

val_VariazioneAnniPrec

Specificando “SI”, la registrazione verrà considerata come una nota di variazione di un’operazione relativa ad anni precedenti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOVP`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se gli importi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_DocumentoEU

Indicare se si sta registrando una transazione con altri paesi dell’unione europea

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PrestazioneServizi

Indicare se si sta registrando una transazione di tipo prestazione servizi

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_PrimaNotaMadre

Riferimento al movimento di prima nota che ha generato questa registrazione automatica

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_PrimaNota.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_TipoAuto

Indica se la prima nota è stata generata automaticamente

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiPNAutomatica
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

NumIntIVADifferita

NumIntIVADifferita

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DaCaricoScarico

Indica se la registrazione è stata generata dalla "generazione prima nota acquisto"

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

AnnoRifIVA

Anno rif. IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio di competenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Esercizi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NumIntRipresaRR

Numero interno del movimento di prima nota di ripresa del rateo/risconto

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

NumIntDE

Numero interno del documento elettronico che ha generato questa registrazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_DocumentoFiscale

Riferimento del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DocumentiFiscali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataStorno

Data della registrazione di storno

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RDFIVA

Righe IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Imponibile
- ImportoIVA
- NumeroRDF
- PercentualeIVA
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_RigheDF
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Natura
- val_TipoEsigibilitaIVA

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRDF

Numero riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_RigheDF

id righe dati fattura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RigheDatiFatture.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Imponibile

Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercentualeIVA

Percentuale in base alla quale calcolare l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Natura

Natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o i casi di inversione contabile (F.E.)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: NatureIVAFE
- Valore di default: `0` (Non Interessa)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoEsigibilitaIVA

Indicare la tipologia di esigibilità IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiEsigibilitaIVA
- Valore di default: `0` (I - IVA esigibilità immediata)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheAggrCentriCosto

Righe delle aggregazioni dei centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- Percentuale
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AggrCentroCosto
- ref_CentroCosto
- ref_RigaAggregazione
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoCodice

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_AggrCentroCosto

Riferimento all" aggregazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RFNR`
- Riferimento al campo: EB_AggrCentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RFRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoCodice

Tipologia codice

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RFTI`
- Scelta fissa: TipiCodice
- Valore di default: `0` (Centro di costo)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CentroCosto

Riferimento al centro di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RHCC`
- Riferimento al campo: EB_CentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RigaAggregazione

Riferimento all" aggregazione

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AggrCentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Percentuale

Quota parte percentuale.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RHPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheCespiti

Righe dei cespiti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataOperazione
- Descrizione
- EBMagic
- Importo
- NumeroDocumento
- NumeroPrimaNota
- NumeroRiga
- PercAmmAccelerato
- PercAmmAnticipato
- PercAmmOrdinario
- TSCreazione
- TSModifica

- flags
- id
- ref_Cespite
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_CausaleMovimento

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_Cespite

Riferimento alla testata dei cespiti

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Cespiti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RCRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataOperazione

Data di registrazione del movimento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RCDT`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale a cui fa riferimento il movimento

- Tipo di dato: CHAR (30)
- Flags: -

val_CausaleMovimento

Causale del movimento relativo al cespite.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPTT`
- Scelta fissa: CausaliMovimento
- Valore di default: `0` (Ammortamento)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

PercAmmOrdinario

Quota di ammortamento ordinario. Essa è significativa solo quando la causale è “Ammortamento”.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RCPN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmAnticipato

Quota di ammortamento anticipato. Essa è significativa solo quando la causale è “Ammortamento”.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RCPA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmAccelerato

Quota di ammortamento accelerato. Essa è significativa solo quando la causale è “Ammortamento”.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RCPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Importo

Importo del movimento. Se il movimento è un ammortamento, l’importo viene calcolato automaticamente in base alla somma delle percentuali inserite negli appositi campi, sulla base del vlore aggiornato del bene.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RCIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `RCDE`
- Flags: -

NumeroPrimaNota

Numero prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RCPR`
- Flags: -

EB_RigheDatiFatture

Righe dati fatture

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataCompetenzaIVA
- DataDocumento
- DataRegistrazione
- EBMagic
- NumeroDocumento
- NumeroMovIVA
- NumeroRiga
- Posizione
- PosizioneOriginaria
- ProtocolloIVA
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleIVA
- TotaleImponibile
- flags
- id
- ref_DatiFattura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoDocumentoTF

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_DatiFattura

Dati fatture

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DatiFatture.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Posizione

Posizione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

PosizioneOriginaria

Posizione relativa alla fattura da rettificare/annullare

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

val_TipoDocumentoTF

Scegliere il tipo di documento.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiDocumentoTF
- Valore di default: `0` (TD01 - Fattura)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataDocumento

Data del documento fiscale a cui fa il movimento IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

ProtocolloIVA

Protocollo Iva attribuito al documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataCompetenzaIVA

Data di competenza IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroMovIVA

Numero interno del movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheIVADifferita

Righe IVA differita

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataDocumento
- DataEsigibilita
- DescAggiuntiva
- EBMagic
- FlagsStato
- ImportoIVA
- NumeroDocumento
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_CausaleContabile
- ref_IVADifferita
- ref_RigaPrimaNota
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_IVADifferita

Iva Differita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RDNR`
- Riferimento al campo: EB_IVADifferita.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RDRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_RigaPrimaNota

Prima Nota che ha generato questa riga IVA DIfferita.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RDAU`
- Riferimento al campo: EB_RighePrimaNota.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataEsigibilita

Data esigibilità.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RDDE`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataDocumento

Data documento.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RDDD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

NumeroDocumento

Numero del documento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `RDND`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausaleContabile

Causale contabile che ha generato la fattura.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RDCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ImportoIVA

Importo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RDIV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DescAggiuntiva

Campo descrittivo che può contenere una descrizione aggiuntiva.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

FlagsStato

Flags riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RDFL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

EB_RigheLiquidazioniIVA

Riepiloghi IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- IVAAnniPrecedenti
- IVADifferita
- IVADifferitaCassa
- IVAPeriodoSuccessivo
- ImpUtilizzoPlafond
- ImponAutoCEE
- ImponAutoInversione
- ImponIntraCEE
- ImponInversione
- Imponibile
- ImponibileFC
- ImponibileSP
- ImportoIVA
- ImportoIVAIndetr
- ImportoIVASP
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags

- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_LiquidazioneIVA
- ref_RegistroIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_LiquidazioneIVA

Riferimento alla liquidazione IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PINL`
- Riferimento al campo: EB_LiquidazioniIVA.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_RegistroIVA

Registro IVA abbinato ai riepiloghi della liquidazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PIRI`
- Riferimento al campo: EB_RegistriIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaIVA

Riferimento all'aliquota IVA abbinato ai riepiloghi della liquidazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PICI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Imponibile

Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileSP

Imponibile soggetto a scissione dei pagamenti (DI CUI)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVASP

Importo IVA scissione dei pagamenti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVAIndetr

Importo IVA indetr.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADifferita

IVA differita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADifferitaCassa

IVA differita cassa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponIntraCEE

Imponibile intra-cee

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponAutoCEE

Imponibile auto-cee

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileFC

Imponibile FC

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponInversione

Imponibile inversione.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponAutoInversione

Imponibile auto-inversione.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImpUtilizzoPlafond

Importo Utilizzo Plafond

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAAnniPrecedenti

Importo dell'IVA relativa a registrazioni con anno di riferimento precedente all'anno della data di registrazione IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAPeriodoSuccessivo

Importo dell'IVA relativa a registrazioni eseguite con data di registrazione successiva al periodo di liquidazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheMovCentriCosto

Righe dei movimenti centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataFineCompetenza
- DataInizioCompetenza
- Descrizione
- EBMagic
- Importo
- ImportoVC
- NumeroAzioni
- NumeroRiga
- Progetto
- Raggruppamento
- TSCreazione
- TSModifica

- flags
- id
- ref_CentroCosto
- ref_Commessa
- ref_Contratto
- ref_MovimentoCentriCosto
- ref_RigaPrimaNota
- ref_SchedaContabile
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_FuoriBudget
- val_Ripetibile

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_MovimentoCentriCosto

Riferimento movimento centri costo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RBNR`
- Riferimento al campo: EB_MovimentiCentriCosto.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RBRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_CentroCosto

Riferimento al centro di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RBCR`
- Riferimento al campo: EB_CentriCosto.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_SchedaContabile

Schede contabile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RBSK`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RBIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `RBDE`
- Flags: -

DataInizioCompetenza

Data inizio competenza.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RBDI`
- Flags: `NOT_NULL`

DataFineCompetenza

Data fine competenza.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RBDF`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Ripetibile

Indicare se il Costo/ricavo è ripetibile

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_FuoriBudget

Indicare se il Costo/ricavo è fuori budge

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RBMM`
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Contratto

Contratto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RBCO`
- Riferimento al campo: EB_Contratti.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Raggruppamento

Raggruppamento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `RBGR`
- Flags: -

Progetto

Progetto

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `RBPR`
- Flags: -

NumeroAzioni

Numero azioni

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RBNA`
- Flags: -

ref_RigaPrimaNota

Eventuale riferimento alla riga di prima nota che ha generato questo movimento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RighePrimaNota.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_RigheMovimentiIVA

Righe dei movimenti IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- FlagsStato
- Imponibile
- ImponibileVC
- ImportoIVA
- NumeroRiga
- RiferimentoInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_MovimentoIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_MovimentoIVA

Riferimento al movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_MovimentiIVA.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Imponibile

Imponibile in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileVC

Imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `RNDE`
- Flags: `NOT_NULL`

FlagsStato

Flags riga movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: -

EB_RighePrimaNota

Righe di prima nota

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CoefficienteCambio
- DataFineCompetenza
- DataInizioCompetenza
- Descrizione
- EBMagic
- FlagsStato
- Imponibile
- ImponibileVC
- Importo
- ImportoIVA
- ImportoVC
- NumIntRR
- NumeroRiga
- RiferimentoInterno
- Sezione
- TSCreazione
- TSModifica
- TipoCodice
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_CPClienteFornitore
- ref_CPSchedaContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_Commessa
- ref_PrimaNota
- ref_SchedaContabile
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_Acconto
- val_StatoPagamento

- val_TipoIncassoIVA
- val_TipoMovPA
- val_TipoRateoRisconto

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_PrimaNota

Riferimento al movimento di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNPN`
- Riferimento al campo: EB_PrimaNota.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_SchedaContabile

Scheda contabile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNXX`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore da movimentare

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Sezione

Sezione: D=Dare, A=Avere

- Tipo di dato: CHAR (1)
- Valore di default: `D`
- Flags: -

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RNVX`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RNIX`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Imponibile

Imponibile in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RNVM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileVC

Imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RNIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RNIV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `RNDE`
- Flags: `NOT_NULL`

FlagsStato

Flags riga primanota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNFL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

ref_CPSchedaContabile

Contropartita scheda contabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CPClienteFornitore

Contropartita cliente-fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNCF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataInizioCompetenza

Data inizio competenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

DataFineCompetenza

Data fine competenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

TipoCodice

Tipo di codice movimentato: 1 - sottoconto, 2 - cliente, 3 - fornitore

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoMovPA

Tipo di gestione delle partite aperte

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipoMovPAPN
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoPagamento

Specificare "sospeso", se si desidera che il pagamento non venga eseguito automaticamente quando si generano le disposizioni di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOSP`
- Scelta fissa: StatiPagamento
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoIncassoIVA

Tipo di incasso IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiIncassoIVA
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Riferimento alla tabella valute, specifica la divisa in cui sono espressi gli importi in valuta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoRateoRisconto

Gestione rateo/risconto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRateiRisconti
- Valore di default: `2` (Non interessa)
- Flags: `NOT_NULL`

NumIntRR

Numero interno del movimento di prima nota del rateo/risconto

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_Acconto

Acconto ?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheRipCentriCosto

Righe delle ripartizioni centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- Percentuale
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_CentroCosto
- ref_RipartCentroCosto
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_RipartCentroCosto

Riferimento alla ripartizione

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RipartCentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RHRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_CentroCosto

Riferimento al centro di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RHCC`
- Riferimento al campo: EB_CentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Percentuale

Quota parte percentuale.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RHPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheVersamentiRit

Righe dei versamenti delle ritenute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodiceTributo
- EBMagic
- Importo
- Interessi
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_CompensoTerzi
- ref_Percipiente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_VersamentoRit
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_VersamentoRit

Riferimento al versamento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_VersamentiRit.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CompensoTerzi

Riferimento al compenso

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CompensiTerzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

CodiceTributo

Codice del tributo

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Nome legacy: `RECT`
- Flags: -

ref_Percipiente

Indicare il codice percipiente da abbinare al movimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RECD`
- Riferimento al campo: EB_Percipienti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Importo

Importo della ritenuta.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `REIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Interessi

Importo interessi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `REIN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RipartCentriCosto

Ripartizioni centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- Descrizione
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `DRCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DRDE`
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_VersamentiRit

Versamenti ritenute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoCorresponsione
- DataVersamento
- EBMagic
- FlagsStato
- MeseCorresponsione
- NumeroBollettino
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_LuogoVersamento
- val_TipoVersamento

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

FlagsStato

Flags versamento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMNR`
- Flags: `NOT_NULL`

val_LuogoVersamento

Luogo versamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMLV`
- Scelta fissa: LuoghiVersamento
- Valore di default: `0` (Concessionario)
- Flags: -

val_TipoVersamento

Tipo versamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMTV`
- Scelta fissa: TipiVersamento
- Valore di default: `0` (Distinta)
- Flags: -

MeseCorresponsione

Mese di corresponsione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMME`
- Flags: -

AnnoCorresponsione

Anno di corresponsione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMAC`
- Flags: -

NumeroBollettino

Numero identificativo della ricevuta dell'avvenuto versamento

- Tipo di dato: CHAR (30)
- Nome legacy: `PMNB`
- Flags: -

DataVersamento

Data in cui si intende eseguire il versamento dei tributi

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PMDV`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

5.1.7 Preventivi

Contenuti:

EB_Preventivi

Preventivi/Offerte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AlCassa1
- AlCassa2
- AzioniCorrettive
- CAP

- CAP_Corr
- CAP_Dest
- CausaleTrasporto
- CodISO
- CodUnivocoUfficio
- CodiceCliente
- CodiceFiscale
- CoefficienteCambio
- CondizioneAggiuntiva
- CorteseAttenzione
- CostoRifTot
- CostoRifTotVC
- DataCambio
- DataPrevConsegna
- DataPreventivo
- DataRicezioneRichiesta
- DataRichiesta
- DataRiesameISO
- DataScadenza
- EBMagic
- Email
- GiorniValidita
- ImponibileCassa1
- ImponibileCassa2
- ImportoContrCassa1
- ImportoContrCassa2
- ImportoRitenuta
- ImportoRitenuta2
- Indirizzo
- Indirizzo_Corr
- Indirizzo_Dest
- Localita
- Localita_Corr
- Localita_Dest
- NettoAPagare
- NettoAPagareVC

- Note
- NumOrdCliente
- NumeroColli
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- NumeroRevisione
- Oggetto
- PartitaIVA
- PercRitenuta
- PercRitenuta2
- Peso
- ProceduraRiesame
- Provincia
- Provincia_Corr
- Provincia_Dest
- RagSoc_Corr
- RagSoc_Dest
- RagioneSociale
- RevisioneMadre
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- RifAmmCassa1
- RifAmmCassa2
- RiferimentoInterno
- RiferimentoRichiedente
- ScontoGlobale
- SpeseBolli
- SpeseImballo

- SpeseIncasso
- SpeseTrasporto
- SpeseVarie
- Suffisso
- TSCreazione
- TSInvioConferma
- TSModifica
- TerminiConsegna
- TitoloCliente
- TotaleDocumento
- TotaleDocumentoVC
- TotaleEco1
- TotaleEco1VC
- TotaleEco2
- TotaleEco2VC
- TotaleIVA
- TotaleIVAVC
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC
- Volume
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliqIVACassa1
- ref_AliqIVACassa2
- ref_Azienda
- ref_BancaAzienda
- ref_Cliente
- ref_Commessa
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_Contatto
- ref_Contratto
- ref_Corrispondenza
- ref_Indirizzo

- ref_Listino
- ref_Tipologia
- ref_TipologiaOC
- ref_Utente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- ref_Vettore1
- ref_Vettore2
- uuid
- val_AddSpese
- val_AddettoTrasporto
- val_CausalePagamentoRit
- val_CausalePagamentoRit2
- val_EsitoRiesame
- val_ModalitaInvio
- val_ModalitaRicezione
- val_ModalitaTrasporto
- val_Nazione
- val_NazioneCorr
- val_NazioneDest
- val_RitenutaCassa1
- val_RitenutaCassa2
- val_Stato
- val_StatoRiesame
- val_TipoCassa1
- val_TipoCassa2
- val_TipoRitenuta
- val_TipoRitenuta2

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

val_Stato

Stato del preventivo. Gli stati possono essere: Inserito, Confermato, Senza risposta, Accettato, Rifiutato, Sospeso, Annullato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFSO`
- Scelta fissa: StatiPreventivo
- Valore di default: `0` (Inserito)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Tipologia

Tipologia documento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFTD`
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipologiaOC

Tipo doc. proposto in evasione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFTF`
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroProgressivo

Numero progressivo del preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFNP`
- Flags: `NOT_NULL`

Suffisso

Suffisso del numero del preventivo

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `OFSU`
- Flags: -

DataPreventivo

Data preventivo.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `OFDT`
- Flags: `NOT_NULL`

RevisioneMadre

Numero revisione madre

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

NumeroRevisione

Numero revisione preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFRE`
- Flags: -

Oggetto

Oggetto preventivo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `OFOG`
- Flags: -

TitoloCliente

Titolo cortesia

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `OFTT`
- Flags: -

CorteseAttenzione

Alla cortese attenzione

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `OFAT`
- Flags: -

DataScadenza

Data scadenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoRichiedente

Riferimento richiedente preventivo

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `OFRO`
- Flags: -

TerminiConsegna

Termini consegna

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `OFTE`
- Flags: -

GiorniValidita

Giorni validità preventivo

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

CondizioneAggiuntiva

Condizione aggiuntiva

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `OFFI`
- Flags: -

ref_Utente

Utente riesame

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumOrdCliente

Riferimento ordine.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFON`
- Flags: -

DataRichiesta

Data della richiesta di preventivo

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `OFDR`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRicezioneRichiesta

Data di ricezione della richiesta di preventivo

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `OFRR`
- Flags: `NOT_NULL`

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio del preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFMI`
- Scelta fissa: ModalitaInvio
- Valore di default: `0` (Altro)
- Flags: `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email invio

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: -

val_ModalitaRicezione

Indicare la modalità di ricezione del preventivo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModalitaInvio
- Valore di default: `0` (Altro)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Cliente

Cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFCF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CodiceCliente

Codice del cliente

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: -

RagioneSociale

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `OFDY`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

CodISO

Codice ISO

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

PartitaIVA

Partita IVA dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `OFPI`
- Flags: -

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

ref_Contratto

Contratto.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Contratti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Indirizzo

Indirizzo destinazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFKD`
- Riferimento al campo: EB_Indirizzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RagSoc_Dest

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Indirizzo_Dest

Indirizzo destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita_Dest

Località destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP_Dest

Codice di avviamento postale destinazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia_Dest

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

val_NazioneDest

Indicare la nazione destinazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: -

ref_Corrispondenza

Cliente corrispondenza.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Indirizzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RagSoc_Corr

Ragione sociale di corrispondenza

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Indirizzo_Corr

Indirizzo corrispondenza

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita_Corr

Località corrispondenza

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP_Corr

Codice di avviamento postale corrispondenza

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia_Corr

Provincia corrispondenza

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

val_NazioneCorr

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: -

ScontoGlobale

Sconto globale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `OFCS`
- Flags: -

val_AddSpese

Addebito spese

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFAS`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFLS`
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Codice agente abbinato al preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CausaleTrasporto

Campo descrittivo in cui indicare la cuasale di trasporto.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFPG`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFBA`
- Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFPT`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniConsegna.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFCM`
- Scelta fissa: AddettoTrasporto
- Valore di default: `0` (Mittente)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Vettore1

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFVT`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Vettore2

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFV2`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

SpeseImballo

Spese imballo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `OFSI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `OFST`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Spese incasso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `OFSN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseVarie

Spese varie

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `OFSV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseBolli

Spese bolli

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `OFSB`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `OFNO`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFVA`
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `OFDC`
- Flags: `NOT_NULL`

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFMT`
- Scelta fissa: ModalitaTrasporto
- Valore di default: `0` (Trasporto marittimo)
- Flags: `NOT_NULL`

DataRiesameISO

Data riesame ISO.

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Nome legacy: `OFDR`
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoRiesame

Stato riesame

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiRiesame
- Valore di default: `0` (Da riesaminare)
- Flags: `NOT_NULL`

val_EsitoRiesame

Esito primo riesame iso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFE1`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

AzioniCorrettive

Azioni correttive

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `OFAC`
- Flags: -

ProceduraRiesame

Procedura riesame

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

PercRitenuta

Percentuale ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `OFRP`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

PercRitenuta2

Percentuale ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoRitenuta

Importo ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `OFRI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoRitenuta2

Importo ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumento

Totale preventivo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `OFTO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroColli

Numero colli

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Peso

Peso in kg.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Volume

Volume

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Contatto

Contatto abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Contatti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumentoVC

Totale preventivo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRifTot

Costo di riferimento totale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRifTotVC

Costo di riferimento totale in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodUnivocoUfficio

Codice ufficio destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

val_TipoCassa1

Tipo di cassa professionale di appartenenza (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCassaPrevidenziale
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCassa2

Tipo di cassa professionale di appartenenza (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCassaPrevidenziale
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`

AlCassa1

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AlCassa2

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoContrCassa1

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoContrCassa2

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileCassa1

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileCassa2

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa1

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa2

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAmmCassa1

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAmmCassa2

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliqIVACassa1

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliqIVACassa2

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_CausalePagamentoRit

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CausaliPagamentoRitenute
- Valore di default: `0` (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CausalePagamentoRit2

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CausaliPagamentoRitenute
- Valore di default: `0` (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta

Tipo di ritenuta del documento elettronico (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRitenuta
- Valore di default: `0` (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta2

Tipo di ritenuta del documento elettronico (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRitenuta
- Valore di default: `0` (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: `NOT_NULL`

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

TotaleEco1

Totale eco-contributo1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco2

Totale eco-contributo2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco1VC

Totale eco-contributo1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco2VC

Totale eco-contributo2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RighePreventivi

Righe dei preventivi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodArticolo
- CostoRiferimento
- DataPrevConsegna
- DescArticolo
- EBMagic
- FlagsStato
- NumeroRiga
- PrezzoAcquisto
- PrezzoVendita
- QtaFiscale
- Quantita
- RiferimentoInterno
- Sconto
- TSCreazione

- TSModifica
- ValUnitEco1
- ValUnitEco1VC
- ValUnitEco2
- ValUnitEco2VC
- ValoreUnitIVAInclusa
- ValoreUnitNettoVC
- ValoreUnitario
- ValoreUnitarioFiscale
- ValoreUnitarioNetto
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_Articolo
- ref_Commessa
- ref_Preventivo
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Omaggio

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

FlagsStato

Flags riga del preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RYFL`
- Valore di default: `31`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

ref_Preventivo

Riferimento alla testata del preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RYNR`
- Riferimento al campo: EB_Preventivi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RYRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RYCA,RYDE`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CodArticolo

Codice articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

DescArticolo

Descrizione (libera) dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RYUM`
- Riferimento al campo: EB_RigheUnitaMisura.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitario

Prezzo unitario da applicare al codice articolo di magazzino della riga in oggetto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYPU`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Percentuale di sconto sull'intero documento. Verrà proposta in automatico quella abbinata al cliente.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `RYSC`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RYCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Codice agente abbinato al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RYAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

PrezzoVendita

Prezzo vendita da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYPR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo acquisto da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYPA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull" ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Nome legacy: `RYRI`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioNetto

Valore unitario scontato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYVA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitNettoVC

Valore unitario scontato in valuta di conto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaFiscale

Quantità fiscale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYQF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYVF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRiferimento

Costo riferimento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYPM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unitario IVA inclusa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYVI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RYDP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RYGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ValUnitEco1

Valore unitario eco contributo 1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco1VC

Valore unitario eco contributo 1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco2

Valore unitario eco contributo 2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco2VC

Valore unitario eco contributo 2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

5.1.8 Ordini da clienti

Contenuti:

EB_OrdiniClienti

Ordini da clienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AlCassa1
- AlCassa2
- AnNumDocPA
- AnNumDocPA1
- AnNumDocPA2
- AnnoRiferimento
- AspettoBeni
- AzioniCorrettive
- CAP
- CAP_Dest
- Caparra
- CausaleDocumento
- CausaleTrasporto
- CodISO
- CodUnivocoUfficio
- CodiceCIG
- CodiceCUP
- CodiceCommessaConvenzione
- CodiceFiscale
- CoefficienteCambio
- Contrassegno
- CostoRifTot
- CostoRifTotVC
- DataAcconto
- DataAcconto2
- DataCambio
- DataMaxInstallazione
- DataOrdine
- DataPrevConsegna
- DataPrevInstallazione

- DataProtCliente
- DataRiesameISO
- DataScadenza
- EBMagic
- Email
- GiorniValidita
- IVAAcconto
- IVAAcconto2
- Identificativo
- IdentificativoEDIBuyer
- ImponibileAcconto
- ImponibileAcconto2
- ImponibileCassa1
- ImponibileCassa2
- ImportoContrCassa1
- ImportoContrCassa2
- ImportoRiferimento
- ImportoRitenuta
- ImportoRitenuta2
- Indirizzo
- Indirizzo_Dest
- Localita
- Localita_Dest
- NFattAcconto
- NFattAcconto2
- NIFattAcconto
- NIFattAcconto2
- NettoAPagare
- NettoAPagareVC
- Note
- NumIntOrdForn
- NumPreventivo
- NumProgConsegna
- NumeroColli
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo

- OraPrevInstallazione
- PartitaIVA
- PercRitenuta
- PercRitenuta2
- Peso
- ProceduraRiesame
- Provincia
- Provincia_Dest
- QtaObsoleti
- RagSoc_Dest
- RagioneSociale
- Referente
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- RifAmmCassa1
- RifAmmCassa2
- RifInternoODA
- RifTracciabilita
- Riferimento
- RiferimentoInterno
- RiferimentoOrdine
- RiferimentoWeb
- ScontoGlobale
- SpeseBolli
- SpeseImballo
- SpeseIncasso
- SpeseTrasporto
- SpeseVarie

- SuffAcconto
- SuffAcconto2
- Suffisso
- TSCreazione
- TSEvasione
- TSInvioConferma
- TSModifica
- Telefono
- Ticket
- TipoIdEDIBuyer
- TotaleDocumento
- TotaleDocumentoVC
- TotaleEco1
- TotaleEco1VC
- TotaleEco2
- TotaleEco2VC
- TotaleIVA
- TotaleIVAVC
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC
- Volume
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliqAcconto1
- ref_AliqAcconto2
- ref_AliqIVACassa1
- ref_AliqIVACassa2
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_BancaAzienda
- ref_CausContabile
- ref_CausaleMagazzino
- ref_Cliente
- ref_Commessa

- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_Contatto
- ref_Contratto
- ref_Indirizzo
- ref_Listino
- ref_Tipologia
- ref_TipologiaDF
- ref_TitDepEntrata
- ref_TitDepUscita
- ref_Utente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- ref_Vettore1
- ref_Vettore2
- uuid
- val_AddSpese
- val_AddettoTrasporto
- val_CausalePagamentoRit
- val_CausalePagamentoRit2
- val_DdTFatturare
- val_EsitoRiesame
- val_EvasParziale
- val_IntraCEE
- val_ModalitaInvio
- val_ModalitaTrasporto
- val_Nazione
- val_NazioneDest
- val_NotaVariazAP
- val_ProponiScadenze
- val_RaggrupOrdini
- val_RaggruppamentoDdT
- val_RichiestoCollaudo
- val_RitenutaCassa1
- val_RitenutaCassa2

- val_ScadutoDiff
- val_Sospeso
- val_Stato
- val_StatoFido
- val_StatoPronto
- val_StatoRiesame
- val_TipoCassa1
- val_TipoCassa2
- val_TipoEvasione
- val_TipoRitenuta
- val_TipoRitenuta2

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORNI`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Stato

Stato dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORFL`
- Scelta fissa: StatiOrdine
- Valore di default: `0` (– Inserito)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Tipologia

Tipologia documento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORTW`
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_TipologiaDF

Tipo documento fiscale proposto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORTF`
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroProgressivo

Numero progressivo dell" ordine cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORNP`
- Flags: `NOT_NULL`

Suffisso

Suffisso del numero di ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `ORSU`
- Flags: `NOT_NULL`

DataOrdine

Data ordine a cliente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ORDT`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Cliente

Cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORCF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

RagioneSociale

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ORDY`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ORIN`
- Flags: `NOT_NULL`

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ORLO`
- Flags: `NOT_NULL`

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `ORCP`
- Flags: `NOT_NULL`

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `ORPR`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

CodISO

Codice ISO

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `ORPI`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

ref_Contratto

Contratto.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Contratti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Indirizzo

Indirizzo destinazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORKD`
- Riferimento al campo: EB_Indirizzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RagSoc_Dest

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ORRD`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo_Dest

Indirizzo destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ORID`
- Flags: `NOT_NULL`

Localita_Dest

Località destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ORLD`
- Flags: `NOT_NULL`

CAP_Dest

Codice di avviamento postale destinazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `ORCD`
- Flags: `NOT_NULL`

Provincia_Dest

Provincia destinazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `ORPD`
- Flags: `NOT_NULL`

val_NazioneDest

Indicare la nazione destinazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

ScontoGlobale

Sconto globale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `ORCS`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AddSpese

Addebito spese

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORAS`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio del ordine cliente

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModalitaInvio
- Valore di default: `0` (Altro)
- Flags: `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email invio

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: -

val_ProponiScadenze

Proponi scadenze

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORLS`
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Codice agente abbinato all'' ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoOrdine

Annotazioni aggiuntive sull'' ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Nome legacy: `ORRO`
- Flags: -

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORPG`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Banca

Banca di appoggio del cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORCB`
- Riferimento al campo: EB_Banche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORBA`
- Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_RaggruppamentoDdT

Indicare se si desidera il raggruppamento dei documenti di trasporto intestate al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORRG`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DdTFatturare

Indicare se si desidera fatturare i documenti di trasporto intestate al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORBF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORPT`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniConsegna.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AspettoBeni

Aspetto esteriore del bene.

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Nome legacy: `ORAE`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroColli

Numero colli

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORNC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Peso

Peso in kg.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORPS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Volume

Volume

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORVO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORCM`
- Scelta fissa: AddettoTrasporto
- Valore di default: `0` (Mittente)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Vettore1

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORVT`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Vettore2

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORV2`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

SpeseImballo

Spese imballo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORSI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORST`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Spese incasso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORSN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseVarie

Spese varie

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORSV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseBolli

Spese bolli

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORSB`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CausaleTrasporto

Campo descrittivo in cui indicare la cuasale di trasporto.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `ORCT`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_TitDepEntrata

Riferimento al titolo di deposito di entrata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORDE`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepUscita

Riferimento al titolo di deposito di uscita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORDU`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `ORNO`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ORA1`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ORA2`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifTracciabilita

Rif. tracciabililità

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `ORTR`
- Flags: `NOT_NULL`

Ticket

Ticket

- Tipo di dato: VARCHAR (64)
- Nome legacy: `ORTK`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORVA`
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_EvasParziale

Evasione parz.?

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OREP`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoEvasione

Tipo di evasione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORTE`
- Scelta fissa: TipiEvasione
- Valore di default: `1` (Documento fiscale)
- Flags: `NOT_NULL`

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ORDC`
- Flags: `NOT_NULL`

DataPrevInstallazione

Data prevista installazione.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ORDI`
- Flags: `NOT_NULL`

DataProtCliente

Data protocollo cliente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ORDP`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaObsoleti

Quantità obsoleti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORQO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_RaggrupOrdini

Indicare se si desidera il raggruppamento degli ordini.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORGO`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORCN`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AnNumDocPA

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: `ORAD`
- Flags: -

val_ScadutoDiff

Indicare se esiste uno scaduto differito.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORSD`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

NIFattAcconto

Numero Interno acconto1

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORN1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NFattAcconto

Numero fattura acconto1

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORF1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SuffAcconto

Suffisso del numero di acconto1

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `ORU1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataAcconto

Data acconto1.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `AQDC`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileAcconto

Imponibile acconto1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORM1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliqAcconto1

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORC1`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IVAAcconto

Importo IVA acconto1.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORX1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NIFattAcconto2

Numero Interno acconto2

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORN2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NFattAcconto2

Numero fattura acconto2

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORF2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SuffAcconto2

Suffisso del numero di acconto2

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `ORU2`
- Flags: `NOT_NULL`

DataAcconto2

Data acconto2.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ORD2`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileAcconto2

Imponibile acconto2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORM2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliqAcconto2

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORC2`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IVAAcconto2

Importo IVA acconto2.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORX2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AnNumDocPA1

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: `DFAD`
- Flags: -

AnNumDocPA2

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: -

Caparra

Caparra

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORCL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Contrassegno

Contrassegno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORCO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoFido

Stato del documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORSF`
- Scelta fissa: StatiFido
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

val_IntraCEE

Intra-CEE

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORIC`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

NumPreventivo

Riferimento preventivo.

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORMT`
- Scelta fissa: ModalitaTrasporto
- Valore di default: `0` (Trasporto marittimo)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Utente

Utente riesame

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataRiesameISO

Data riesame ISO.

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Nome legacy: `ORDR`
- Flags: `NOT_NULL`

val_EsitoRiesame

Esito primo riesame iso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORE1`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoRiesame

Stato riesame

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiRiesame
- Valore di default: `0` (Da riesaminare)
- Flags: `NOT_NULL`

AzioniCorrettive

Azioni correttive

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `ORAC`
- Flags: -

ProceduraRiesame

Procedura riesame

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

RiferimentoWeb

Riferimento ordine web

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Nome legacy: `ORRW`
- Flags: -

val_NotaVariazAP

Nota var. anni prec.?

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORVP`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

PercRitenuta

Percentuale ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORRP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercRitenuta2

Percentuale ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoRitenuta

Importo ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORRI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoRitenuta2

Importo ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumento

Totale ordine.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORTO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumIntOrdForn

Numero interno dell'O.F. collegato

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

Referente

Referente

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Telefono

Numero di telefono della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

OraPrevInstallazione

Ora installazione

- Tipo di dato: TIME
- Flags: -

NumProgConsegna

Numero progressivo della consegna

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

DataMaxInstallazione

Data massima per eseguire l'installazione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

val_Sospeso

Sospeso?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RichiestoCollaudo

Richiesto Collaudo?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

CodUnivocoUfficio

Codice ufficio destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

DataScadenza

Data scadenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

GiorniValidita

Giorni validità ordine

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

Riferimento

Riferimento ai fini amministrativi o contabili

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

CausaleDocumento

Causale del documento per la fattura elettronica della pubblica amministrazione

- Tipo di dato: VARCHAR (800)
- Flags: NOT_NULL

CodiceCommessaConvenzione

Codice della commessa o della convenzione

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: NOT_NULL

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

RifInternoODA

Rif. interno ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: -

ImportoRiferimento

Importo di riferimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Identificativo

Identificativo della singola voce all'interno del documento (NumItem)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

IdentificativoEDIBuyer

Identificativo EDI Buyer

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDIBuyer

ITipo id EDI Buyer

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

ref_Contatto

Contatto abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Contatti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull" ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumentoVC

Totale ordine in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORTO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRifTot

Costo di riferimento totale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRifTotVC

Costo di riferimento totale in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoPronto

Stato pronto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiStatoPronto
- Valore di default: `0` (– Non Pronto)
- Flags: `NOT_NULL`

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

val_TipoCassa1

Tipo di cassa professionale di appartenenza (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCassaPrevidenziale
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCassa2

Tipo di cassa professionale di appartenenza (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCassaPrevidenziale
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`

AlCassa1

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AlCassa2

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoContrCassa1

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoContrCassa2

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileCassa1

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileCassa2

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa1

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa2

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAmmCassa1

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAmmCassa2

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliqIVACassa1

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliqIVACassa2

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_CausalePagamentoRit

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CausaliPagamentoRitenute
- Valore di default: `0` (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CausalePagamentoRit2

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CausaliPagamentoRitenute
- Valore di default: `0` (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta

Tipo di ritenuta del documento elettronico (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRitenuta
- Valore di default: `0` (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta2

Tipo di ritenuta del documento elettronico (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRitenuta
- Valore di default: `0` (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

TSEvasione

Data e ora evasione ordine

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TotaleEco1

Totale eco-contributo1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco2

Totale eco-contributo2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco1VC

Totale eco-contributo1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco2VC

Totale eco-contributo2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AnnoRiferimento

Anno riferimento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheOrdiniClienti

Righe degli ordini da clienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CostoRiferimento
- DataPrevConsegna
- DescArticolo
- EBMagic
- FlagsStato
- NumeroRiga
- PrezzoAcquisto

- PrezzoVendita
- ProvvigioneFissa
- ProvvigioneVariabile
- QtaAssegnata
- QtaDisponibile
- QtaEvRipresa
- QtaEvasa
- QtaFiscale
- QtaNonEvadibile
- QtaPronta
- Quantita
- RiferimentoInterno
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- ValUnitEco1
- ValUnitEco1VC
- ValUnitEco2
- ValUnitEco2VC
- ValoreUnitIVAInclusa
- ValoreUnitNettoVC
- ValoreUnitario
- ValoreUnitarioFiscale
- ValoreUnitarioNetto
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_Articolo
- ref_Commessa
- ref_OrdineCliente
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_SottRicavo
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica

- uuid
- val_ControlloQualita
- val_Imballato
- val_Omaggio
- val_StatoRiga

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_OrdineCliente

Riferimento alla testata dell'ordine da cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RONR`
- Riferimento al campo: EB_OrdiniClienti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags riga dell'ordine da cliente

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `31`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RORN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_StatoRiga

Stato della riga

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiRiga
- Valore di default: `0` (Inevasa)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ROCA,RODE`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DescArticolo

Descrizione (libera) dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIUM`
- Riferimento al campo: EB_RigheUnitaMisura.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitario

Prezzo unitario da applicare al codice articolo di magazzino della riga in oggetto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROPU`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Percentuale di sconto sull'intero documento. Verrà proposta in automatico quella abbinata al cliente.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `ROSC`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ROCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRicavo

Contropartita ricavo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ROCP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Codice agente abbinato al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ROAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ProvvigioneFissa

Percentuale di provvigioni fisse.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvvigioneVariabile

Percentuale di provvigioni variabili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROPV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull" ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Nome legacy: `RORI`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioNetto

Prezzo unitario scontato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROVA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitNettoVC

Prezzo unitario scontato in valuta di conto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaFiscale

Quantità fiscale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROQF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROVF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoVendita

Prezzo vendita da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROPR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo acquisto da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROPA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRiferimento

Costo riferimento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROPM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unitario IVA inclusa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROVI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RODP`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaEvasa

Quantità evasa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROQE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaNonEvadibile

Quantità non evadibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROQN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaDisponibile

Quantità disponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROQP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaAssegnata

Quantità assegnata

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROPP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaEvRipresa

Quantità evasa ma ripresa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROQR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ROGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ControlloQualita

Indicare se è stato eseguito il controllo di qualità

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Imballato

Indicare se i prodotti sono imballati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

QtaPronta

Quantità pronta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ValUnitEco1

Valore unitario eco contributo 1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco1VC

Valore unitario eco contributo 1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco2

Valore unitario eco contributo 2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco2VC

Valore unitario eco contributo 2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_ScadenzeOrdClienti

Scadenze ordini clienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- EBMagic
- Importo
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_OrdineCliente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_OrdineCliente

Riferimento dell'ordine cliente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_OrdiniClienti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Data

Data scadenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

Importo

Importo scadenza

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

5.1.9 Ordini a fornitori

Contenuti:

EB_OrdiniFornitori

Ordini a fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnNumDocPA
- CAPConsDir
- CAPDest
- CAPFatt
- CAPFornitore
- CodISOConsDir
- CodISOFatt
- CodISOFornitore
- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataOrdine
- DataPrevConsegna
- DenominazioneConsDir
- DenominazioneDestinazione
- DenominazioneFatt
- DenominazioneFornitore
- EBMagic
- Email
- IdentificativoEDIBuyer
- IndirizzoConsDir
- IndirizzoDest
- IndirizzoFatt
- IndirizzoFornitore
- LocalitaConsDir
- LocalitaDest
- LocalitaFatt
- LocalitaFornitore
- NettoAPagare
- NettoAPagareVC
- Note

- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- PartitaIVAConsDir
- PartitaIVAFatt
- PartitaIVAFornitore
- ProvinciaConsDir
- ProvinciaDest
- ProvinciaFatt
- ProvinciaFornitore
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- RiferimentoInterno
- ScontoGlobale
- SpeseImballo
- SpeseIncasso
- SpeseTrasporto
- SpeseVarie
- Suffisso
- TSCreazione
- TSEvasione
- TSInvioConferma
- TSModifica
- TipoIdEDIBuyer
- TotaleDocumento
- TotaleDocumentoVC
- TotaleIVA
- TotaleIVAVC
- TotaleImponibile

- TotaleImponibileVC
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_AliquotaSpese
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_BancaAzienda
- ref_CausContabile
- ref_CausaleMagazzino
- ref_ClienteConsDir
- ref_ClienteFatt
- ref_Commessa
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_Contatto
- ref_Contratto
- ref_Fornitore
- ref_IndirizzoDestinazione
- ref_Listino
- ref_OrdineCliente
- ref_Tipologia
- ref_TitDepEntrata
- ref_TitDepUscita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- ref_Vettore1
- ref_Vettore2
- uuid
- val_AddSpese
- val_AddettoTrasporto
- val_EvasParziale
- val_ModalitaInvio
- val_ModalitaTrasporto
- val_NazioneConsDir

- val_NazioneDest
- val_NazioneFatt
- val_NazioneFornitore
- val_Stato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

val_Stato

Stato dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiOrdine
- Valore di default: `0` (– Inserito)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQNI`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Tipologia

Tipologia documento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQTD`
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NumeroProgressivo

Numero Progressivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQNP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Suffisso

Suffisso

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `AQSU`
- Flags: `NOT_NULL`

DataOrdine

Data ordine di acquisto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `AQDT`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Fornitore

Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQCF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DenominazioneFornitore

Ragione sociale del Fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQDY`
- Flags: `NOT_NULL`

IndirizzoFornitore

Indirizzo del Fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQIN`
- Flags: `NOT_NULL`

LocalitaFornitore

Località del Fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQLO`
- Flags: `NOT_NULL`

CAPFornitore

Codice di avviamento postale del Fornitore

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `AQCP`
- Flags: `NOT_NULL`

val_NazioneFornitore

Nazione Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

ProvinciaFornitore

Provincia del Fornitore

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `AQPR`
- Flags: `NOT_NULL`

CodISOFornitore

Codice ISO Fornitore

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVAFornitore

Partita IVA del Fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `AQPI`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteFatt

Fornitore Fatturazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQFF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DenominazioneFatt

Ragione sociale di Fatturazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQFY`
- Flags: `NOT_NULL`

IndirizzoFatt

Indirizzo di Fatturazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQFI`
- Flags: `NOT_NULL`

LocalitaFatt

Località di Fatturazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQFO`
- Flags: `NOT_NULL`

CAPFatt

Codice di avviamento postale di Fatturazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `AQFC`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvinciaFatt

Provincia di Fatturazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `AQFP`
- Flags: `NOT_NULL`

CodISOFatt

Codice ISO Fatturazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVAFatt

Partita IVA di Fatturazione

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

val_NazioneFatt

Nazione Fatturazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteConsDir

Consegna Diretta.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DenominazioneConsDir

Ragione sociale della Consegna Diretta

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQRD`
- Flags: `NOT_NULL`

IndirizzoConsDir

Indirizzo della Consegna Diretta

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

LocalitaConsDir

Località della Consegna Diretta

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

CAPConsDir

Codice di avviamento postale della Consegna Diretta

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: `NOT_NULL`

ProvinciaConsDir

Provincia della Consegna Diretta

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

CodISOConsDir

Codice ISO Consegna diretta

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVAConsDir

Partita IVA della Consegna Diretta

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

val_NazioneConsDir

Nazione della Consegna Dirtetta

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_IndirizzoDestinazione

Indirizzo destinazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQKD`
- Riferimento al campo: EB_Indirizzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DenominazioneDestinazione

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQRD`
- Flags: `NOT_NULL`

IndirizzoDest

Indirizzo della Destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQID`
- Flags: `NOT_NULL`

LocalitaDest

Località della Destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQLD`
- Flags: `NOT_NULL`

CAPDest

Codice di avviamento postale della Destinazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `AQCD`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvinciaDest

Provincia della Destinazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `AQPD`
- Flags: `NOT_NULL`

val_NazioneDest

Nazione della Destinazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

ScontoGlobale

Sconto globale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `AQCS`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AddSpese

Addebito spese

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQAS`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQLS`
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQPG`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Banca

Banca del fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQCB`
- Riferimento al campo: EB_Banche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQBA`
- Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQPT`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniConsegna.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQCM`
- Scelta fissa: AddettoTrasporto
- Valore di default: `0` (Mittente)

- Flags: `NOT_NULL`

ref_Vettore1

Vettore del fornitore. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQVT`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Vettore2

Vettore del fornitore. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQV2`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

SpeseImballo

Spese imballo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AQSI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AQST`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Spese incasso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AQSN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseVarie

Spese varie

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AQSV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaSpese

Aliquota IVA per l'addebito spese.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepEntrata

Riferimento al titolo di deposito di entrata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQDE`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepUscita

Riferimento al titolo di deposito di uscita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQDU`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `AQNO`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQVA`
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `AQDC`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQCN`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AnNumDocPA

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: `AQAD`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumento

Totale documento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AQTO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQMT`
- Scelta fissa: ModalitaTrasporto
- Valore di default: `0` (Trasporto marittimo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_EvasParziale

Evasione parziale.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQEP`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio dell'ordine a fornitore

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModalitaInvio
- Valore di default: `0` (Altro)
- Flags: `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_OrdineCliente

O. C. collegato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_OrdiniClienti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Contratto

Contratto.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Contratti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IdentificativoEDIBuyer

Identificativo EDI Buyer

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDIBuyer

ITipo id EDI Buyer

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

ref_Contatto

Contatto abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Contatti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull" ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumentoVC

Totale documento in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

TSEvasione

Data e ora evasione ordine

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

EB_RigheOrdiniFornitori

Righe degli ordini a fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataConsegnaRichiesta
- DataPrevConsegna
- DescArticolo
- EBMagic
- FlagsStato
- NumeroRiga
- QtaAssEvasa
- QtaAssegnata
- QtaDisponibile

- QtaEvRipresa
- QtaEvasa
- QtaFiscale
- QtaNonEvadibile
- Quantita
- RiferimentoInterno
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- ValoreUnitIVAInclusa
- ValoreUnitNettoVC
- ValoreUnitario
- ValoreUnitarioFiscale
- ValoreUnitarioNetto
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_AliquotaIVA
- ref_Articolo
- ref_Commessa
- ref_ContropartitaContabile
- ref_OrdineFornitore
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_ConsegnaConfermata
- val_Omaggio
- val_StatoRiga

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_OrdineFornitore

Riferimento alla testata dell'ordine a fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RANR`
- Riferimento al campo: EB_OrdiniFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RARN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RACA,RADE`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DescArticolo

Descrizione (libera) dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RAUM`
- Riferimento al campo: EB_RigheUnitaMisura.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitario

Prezzo unitario da applicare al codice articolo di magazzino della riga in oggetto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAPU`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Percentuale di sconto sull'intero documento. Verrà proposta in automatico quella abbinata al fornitore.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `RASC`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RACI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ContropartitaContabile

Contropartita contabile.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RACP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull" ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Nome legacy: `RARI`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioNetto

Prezzo unitario scontato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAVA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitNettoVC

Prezzo Unitario scontato in valuta di conto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaFiscale

Quantità fiscale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAQF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAVF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unitario IVA inclusa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAVI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RADP`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaEvasa

Quantità evasa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAQE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaNonEvadibile

Quantità non evadibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAQN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaDisponibile

Quantità disponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAQP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaAssegnata

Quantità assegnata

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAPP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaEvRipresa

Quantità evasa ma ripresa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAQR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaAssEvasa

Qtà assegnata/evasa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAPE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoRiga

Stato della riga

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiRiga
- Valore di default: `0` (Inevasa)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RAGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags riga dell'ordine a fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RAFL`
- Valore di default: `31`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: -

DataConsegnaRichiesta

Data consegna richiesta.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

val_ConsegnaConfermata

Consegna confermata

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

5.1.10 POS

Contenuti:

EB_CarteFidelity

Carte fedeltà

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroCarta
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Cliente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroCarta

Numero carta

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Cliente

Cliente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_Concorsi

Concorsi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CoefficienteConversione
- DataFine
- DataInizio
- DataUltimoUtilizzoPunti
- EBMagic
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- ValorePunto
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_AbilitaConversione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

DataInizio

Data inizio validità

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

DataFine

Data fine validità

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

DataUltimoUtilizzoPunti

Data di ultimo utilizzo punti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: NOT_NULL

ValorePunto

Valore del singolo punto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: NOT_NULL

CoefficienteConversione

Coefficiente di conversione da punti a valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

val_AbilitaConversione

Abilita conversione punti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

tra_Descrizione

Descrizione del concorso

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: NOT_NULL

EB_ConteCassa

Conte cassa

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DatiConta
- EBMagic
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- SquadraturaAltri
- SquadraturaContanti
- TSConta
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleAltri
- TotaleContanti
- flags
- id
- ref_Agente

- ref_MisuratoreFiscale
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Definitiva

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroProgressivo

Numero progressivo

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_MisuratoreFiscale

Misuratore fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_MisuratoriFiscali.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Operatore di cassa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSConta

Data/ora della conta

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

DatiConta

Dati della conta

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleContanti

Totale contanti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

SquadraturaContanti

Squadratura dei contanti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleAltri

Totale altri

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

SquadraturaAltri

Squadratura altri

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

val_Definitiva

Definitiva

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

EB_MisuratoriFiscali

Misuratori Fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DataUltScontrBozzaEmesso
- DataUltimoScontrinoEmesso
- Descrizione
- EBMagic
- HeaderScontrino
- IdentificativoDriver
- IdentificativoHW
- IdentificativoModello
- NumeroCassa
- RigheScontrino
- TSCreazione
- TSModifica
- UltimoProgressivoConta
- UltimoScontrinoBozzaEmesso
- UltimoScontrinoEmesso
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CausaleReso
- ref_CausaleVendita

- ref_ClienteFornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Inizializzato
- val_LogoScontrino

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice univoco del misuratore

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `MFCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione del misuratore

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `MFDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente fittizio al banco.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MFCC`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleVendita

Causale di magazzino. Verrà utilizzato in fase di generazione dei movimenti di vendita al banco. Deve avere un titolo di deposito di uscita proposto che servirà per la generazione del movimento di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MFVE`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleReso

Causale di magazzino. Verrà utilizzato in fase di generazione dei movimenti di reso al banco. Deve avere un titolo di deposito di entrata proposto che servirà per la generazione del movimento di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IdentificativoHW

Codice hardware per identificare univocamente il misuratore fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`

IdentificativoModello

Codice per identificare univocamente il modello del misuratore fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`

IdentificativoDriver

Codice per identificare univocamente il driver per questo misuratore fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroCassa

Numero misuratore di cassa

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoScontrinoEmesso

Numero dell" ultimo scontrino stampato da "Emissione Scontrini".

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MFUS`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoScontrinoBozzaEmesso

Numero dell" ultimo scontrino stampato in bozza da "Emissione Scontrini".

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MFUS`
- Flags: -

DataUltimoScontrinoEmesso

Data dell'ultimo scontrino stampato da "Emissione Scontrini".

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MFDS`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltScontrBozzaEmesso

Data dell'ultimo scontrino bozza stampato da "Emissione Scontrini".

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

UltimoProgressivoConta

Ultimo progressivo conta

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

val_Inizializzato

Il dispositivo è stato già inizializzato

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

HeaderScontrino

Dati delle righe di intestazione degli scontrini

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: `NOT_NULL`

val_LogoScontrino

Stampa il logo aziendale nell'intestazione degli scontrini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ProgrammazioneLogoScontrino
- Valore di default: 1 (Stampa logo specifico)
- Flags: -

RigheScontrino

Dati delle righe aggiuntive da stampare sugli scontrini

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: `NOT_NULL`

EB_MovimentiFidelity

Movimenti carte fedeltà

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataDocumento
- DataRegistrazione
- Descrizione
- EBMagic
- Importo
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- Punti
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Cliente
- ref_Scontrino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Causale

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

val_Causale

Causale del movimento fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCausaleMovimentoFidelity
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Scontrino

Scontrino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Scontrini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Cliente

Cliente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

DataRegistrazione

Data registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data documento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero documento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

Importo

Importo totale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

Punti

Punti movimentati

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

Descrizione

Descrizione del movimento

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_ProgressiviFidelity

Progressivi carte fedeltà

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataUltimaVariazionePunti
- EBMagic
- PuntiBonus
- PuntiCaricati
- PuntiUtilizzati
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Cliente
- ref_Concorso
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_Cliente

Cliente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Concorso

Concorso

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Concorsi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

PuntiCaricati

Punti caricati

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PuntiBonus

Punti bonus

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PuntiUtilizzati

Punti utilizzati

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimaVariazionePunti

Data dell'ultima variazione dei punti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Reparti

Reparti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- NumeroReparto
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA

- ref_Articolo
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione del reparto

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

NumeroReparto

Numero reparto

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Articolo

Articolo fittizio per vendite/resi reparto

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_RigheScontrini

Righe scontrini

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- Importo
- ImportoIVAEsclusa
- NumeroRiga
- PercentualeIVA
- Quantita
- Reparto
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Articolo

- ref_Lotto
- ref_RigaOrdineCliente
- ref_Scontrino
- ref_TipoPagamentoPOS
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_OperazioneScontrino

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_Scontrino

Scontrino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RSNI`
- Riferimento al campo: EB_Scontrini.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RSRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_OperazioneScontrino

Operazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RSOP`
- Scelta fissa: OperazioniScontrino
- Valore di default: `0` (Vendita)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RSMG`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RSQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Importo

Importo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RSIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Reparto

Reparto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RSRE`
- Flags: `NOT_NULL`

PercentualeIVA

Percentuale in base alla quale calcolare l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RSPI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVAEsclusa

Importo IVA esclusa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RSIE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Sconto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RSSC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_TipoPagamentoPOS

Riferimento al tipo di pagamento se carta di credito o ticket

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipiPagamentoPOS.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Lotto

Riferimento al lotto/matricola

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Lotti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RigaOrdineCliente

Riferimento alla riga dell'ordine cliente che deve essere evasa da questa riga di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RigheOrdiniClienti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva riga

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Scontrini

Scontrini

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataScontrino
- EBMagic
- MovimentoCarico
- MovimentoScarico
- NumeroCartaFidelity
- NumeroInterno
- NumeroOperatore
- NumeroScontrino
- OraEmissione
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleScontrino
- flags
- id
- ref_Agente

- ref_Azienda
- ref_Cliente
- ref_Fattura
- ref_MisuratoreFiscale
- ref_Sede
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Movimentato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SNNI`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroScontrino

Numero scontrino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SNNS`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

NumeroOperatore

Numero operatore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SNOP`
- Flags: `NOT_NULL`

DataScontrino

Data scontrino.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SNDT`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

OraEmissione

Ora emissione

- Tipo di dato: TIME
- Nome legacy: `SNOR`
- Flags: -

ref_Cliente

Cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SNCC`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroCartaFidelity

Numero della carta fedeltà

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

ref_Agente

Codice agente abbinato al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SNAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_MisuratoreFiscale

Misuratore fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_MisuratoriFiscali.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Sede

Sede aziendale presso cui è stato emesso lo scontrino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Sedi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Fattura

Fattura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DocumentiFiscali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_Movimentato

Lo scontrino è stato movimentato in carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

MovimentoCarico

Numero interno del movimento di carico

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

MovimentoScarico

Numero interno del movimento di scarico

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

TotaleScontrino

Totale scontrino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

EB_TipiPagamentoPOS

Tipi di pagamento POS

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- IdentificativoModello
- Immagine
- ImmaginePredefinita
- Numero
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- Valore
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Abilitato
- val_TipoPagamento

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

IdentificativoModello

Codice identificativo del modello di misuratore fiscale abbinato

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoPagamento

Tipo di pagamento POS

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiPagamentoPOS
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Numero

Numero del record sul misuratore fiscale

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione del tipo di pagamento

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

Valore

Valore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Abilitato

Abilitato

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

Immagine

Immagine associata

- Tipo di dato: BLOB
- Flags: -

ImmaginePredefinita

Identificativo immagine predefinita

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

5.1.11 Legal Solution

Contenuti:

EB_DocumentiElettronici

Documenti elettronici

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodiceFiscale
- DataDocumento
- DataIVA
- DataRegPN
- DatiXML
- Denominazione
- EBMagic
- Email
- IdEsitoSDI
- IdSDI
- NomeFileXML
- NumIntPN

- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- PartitaIVA
- ProtocolloIVA
- TSCreazione
- TSEsitoSDI
- TSModifica
- TSRicezioneSDI
- TokenInt
- TotaleDocumenti
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_DocumentoFiscale
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_InvioEmail
- val_Nascondi
- val_PA
- val_Registrato
- val_Stato
- val_Tipo
- val_TipoDE

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero Interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

DatiXML

File XML nel formato fattura elettronica

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

DataDocumento

Data del documento (letta dal file XML)

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero del documento (letto dal file XML)

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_DocumentoFiscale

Riferimento al documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DocumentiFiscali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_Tipo

Tipo del documento: Attivo, Passivo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiDocumentoElettronico
- Flags: `NOT_NULL`

val_Stato

Stato del documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiDocumentoElettronico
- Flags: `NOT_NULL`

IdSDI

Numero di ID ritornato dal Sistema di Interscambio

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: -

IdEsitoSDI

ID Esito ritornato dal Sistema di Interscambio

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: -

val_InvioEmail

Indicare se si desidera l'invio del messaggio email con la copia di cortesia del documento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email a cui inviare il documento di cortesia

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

TSRicezioneSDI

Data e orario di ricezione del numero di ID SDI

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSEsitoSDI

Data e orario di ricezione del numero esito SDI

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

NomeFileXML

Nome del file XML

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

ref_ClienteFornitore

Riferimento al cliente-fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Denominazione

Denominazione del cedente/prestatore (documenti passivi) o del cessionario (documenti attivi)

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA del cedente/prestatore (documenti passivi) o del cessionario (documenti attivi)

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale del cedente/prestatore (documenti passivi) o del cessionario (documenti attivi)

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Registrato

Indica se il documento è stato registrato in contabilità

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiRegistrazioneDE
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TokenInt

Token ad uso interno dell'intermediario

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

TotaleDocumenti

Importo totale di tutti i corpi del documento elettronico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumIntPN

Numero interno della registrazione di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegPN

Data di registrazione in prima nota

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataIVA

Data di competenza IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

val_PA

Il documento proviene o è destinato alla pubblica amministrazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

val_Nascondi

Nascondi dalle viste dei documenti elettronici evidenziati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoDE

Codice della tipologia del documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiDocumentoDE
- Flags: -

EB_EventiDE

Eventi dei documenti elettronici

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DatiXMLPrec
- Descrizione
- EBMagic
- IdEsitoSDI
- TSCreazione
- TSEsitoSDI
- TSModifica
- flags
- id
- ref_DocumentoElettronico
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Tipo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_DocumentoElettronico

Riferimento al documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DocumentiElettronici.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Descrizione

Descrizione dell'evento

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

DatiXMLPrec

Eventuale file XML precedente l'evento (nel caso in cui sia variato il file XML)

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

val_Tipo

Tipologia dell'evento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiEventoDE
- Flags: `NOT_NULL`

IdEsitoSDI

Numero di ID esito ritornato dal Sistema di Interscambio

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: -

TSEsitoSDI

Data e orario di ricezione del numero di esito ID SDI

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

EB_RigheDocElettronici

Righe dei documenti elettronici

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataDocumento
- DataIVA
- DataRegPN
- EBMagic
- NumIntPN
- NumeroDocumento
- ProtocolloIVA
- Sezionale
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleDocumento
- flags
- id
- ref_DocumentoElettronico
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Registrato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_DocumentoElettronico

Documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DocumentiElettronici.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

DataDocumento

Data del documento (letta dal file XML)

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero del documento (letto dal file XML)

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

NumIntPN

Numero interno della registrazione di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegPN

Data di registrazione in prima nota

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

ProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataIVA

Data di competenza IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `NOT_NULL`

Sezionale

Identificativo del sezionale per la conservazione sostitutiva

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumento

Importo totale del documento elettronico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Registrato

Indica se il documento è stato registrato in contabilità

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

5.2 Scelte fisse

Contenuti:

5.2.1 AddettoTrasporto

Addetto al trasporto

Valori:

0	Mittente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_MITTENTE
1	Destinatario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_DESTINATARIO
2	Vettore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_VETTORE

5.2.2 CausaliMovimento

Causale movimento del cespite.

Valori:

0	Ammortamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_AMMORTAMENTO
1	Incremento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_INCREMENTO
2	Decremento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_DECREMENTO
3	Alienazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ALIENAZIONE
4	Eliminazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ELIMINAZIONE
5	Utilizzo fondo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_UTILIZZO_FONDO
6	Minusvalenza	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_MINUSVALENZA
7	Plusvalenza	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_PLUSVALENZA
8	Acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ACQUISTO
9	Rettifica amm.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_RETTIFICA
10	Maggiorazione L.208/2015	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_MAGGIORAZIONE

5.2.3 CausaliPagamentoRitenute

Causali Pagamento Ritenute

Valori:

0	A - Prestazioni di lavoro autonomo	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_A
1	B - Utilizzazione economica di opere dell'ingegno (autore)	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_B
2	C - Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_C
3	D - Utili spettanti ai soci	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_D
4	E - Levata di protesti cambiari	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_E
5	G - cessazione di attività sportiva professionale	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_G
6	H - cessazione dei rapporti di agenzia	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_H
7	I - cessazione da funzioni notarili	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_I
8	L - Utilizzazione economica di opere dell'ingegno (altri) che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_L
9	M - lavoro autonomo non esercitato abitualmente	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_M
10	N - Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_N
11	O - Lavoro autonomo non esercitato abitualmente (no gestione separata)	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_O
12	P - Uso o concessione in uso di attrezzature	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_P
13	Q - Provvigioni (monomandatario)	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_Q
14	R - Provvigioni (plurimandatario)	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_R
15	S - Provvigioni (commissionario)	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_S
16	T - Provvigioni (mediatore)	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_T
17	U - Provvigioni (procacciatore di affari)	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_U
18	V - Provvigioni (L. 25.02.1987, n. 67)	konga lib. data_dictionary. CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_V
19	W - Corrispettivi 2013 (art. 25-ter D.P.R. 600/1973)	konga lib. data_dictionary.

5.2.4 CodiceISONazione

Codice ISO Nazione

Valori:

0	AT (Austria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_AUSTRIA
1	BE (Belgio)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_BELGIO
2	BG (Bulgaria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_BULGARIA
3	CY (Cipro)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_CIPRO
4	DK (Danimarca)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_DANIMARCA
5	EE (Estonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_ESTONIA
6	FI (Finlandia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_FINLANDIA
7	FR (Francia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_FRANCIA
8	DE (Germania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_GERMANIA
9	GB (Gran Bretagna)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_GRAN_BRETAGNA
10	EL (Grecia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_GRECIA
11	IE (Irlanda)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_IRLANDA
12	IT (Italia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_ITALIA
13	LV (Lettonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_LETTONIA
14	LT (Lituania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_LITUANIA
15	LU (Lussemburgo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_LUSSEMBURGO
16	MT (Malta)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_MALTA
17	NL (Olanda)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_OLANDA
18	PL (Polonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_POLONIA
19	PT (Portogallo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_PORTOGALLO
20	CZ (Repubbl. Ceca)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_REPUBBL_CECA
21	RO (Romania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_ROMANIA
22	SM (San Marino)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SAN_MARINO
23	SK (Slovacchia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SLOVACCHIA
24	SI (Slovenia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SLOVENIA
25	ES (Spagna)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SPAGNA
26	SE (Svezia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SVEZIA
27	HU (Ungheria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_UNGHERIA
28	EU (Op.Comm. non U.E.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_OP_COMM_NON_UE
29	n/d	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_NESSUNO
30	HR (Croazia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_CROAZIA
31	XI (Irlanda del nord)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_IRLANDA_NORD

5.2.5 CodiceISOPaese

Codice ISO Nazione

Valori:

0	AT (Austria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_AUSTRIA
1	BE (Belgio)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_BELGIO
2	BG (Bulgaria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_BULGARIA
3	CY (Cipro)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_CIPRO
4	DK (Danimarca)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_DANIMARCA
5	EE (Estonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_ESTONIA
6	FI (Finlandia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_FINLANDIA
7	FR (Francia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_FRANCIA
8	DE (Germania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_GERMANIA
9	GB (Gran Bretagna)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_GRAN_BRETAGNA
10	EL (Grecia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_GRECIA
11	IE (Irlanda)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_IRLANDA
12	IT (Italia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_ITALIA
13	LV (Lettonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_LETTONIA
14	LT (Lituania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_LITUANIA
15	LU (Lussemburgo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_LUSSEMBURGO
16	MT (Malta)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_MALTA
17	NL (Olanda)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_OLANDA
18	PL (Polonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_POLONIA
19	PT (Portogallo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_PORTOGALLO
20	CZ (Repubbl. Ceca)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_REPUBBL_CECA
21	RO (Romania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_ROMANIA
22	SM (San Marino)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SAN_MARINO
23	SK (Slovacchia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SLOVACCHIA
24	SI (Slovenia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SLOVENIA
25	ES (Spagna)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SPAGNA
26	SE (Svezia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SVEZIA
27	HU (Ungheria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_UNGHERIA
28	n/d	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_EXTRA_UE
29	HR (Croazia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_CROAZIA

5.2.6 CodiciIncoterm

Codici Incoterm

Valori:

0	EXW Franco fabbrica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_EXW
1	FCA Franco vettore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_FCA
2	FAS Franco lungo bordo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_FAS
3	FOB Franco a bordo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_FOB
4	CFR Costo e nolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_CFR
5	CIF Costo, assicurazione e nolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_CIF
6	CPT Trasporto pagato fino a …	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_CPT
7	CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a …	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_CIP
8	DAF Reso alla frontiera	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DAF
9	DES Reso a bordo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DES
10	DEQ Reso sulla banchina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DEQ
11	DDU Reso non sdoganato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DDU
12	DDP Reso sdoganato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DDP
13	DAP Consegna al luogo di destinazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DAP
14	DAT Consegna al terminal	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DAT
15	FOT Franco su camion	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_FOT

5.2.7 FormatoEtichette

Formato Etichette

Valori:

0	Piccola	kongalib.data_dictionary.CHOICE_FORMATOETICHETTE_PICCOLA
1	Media	kongalib.data_dictionary.CHOICE_FORMATOETICHETTE_MEDIA
2	Grande	kongalib.data_dictionary.CHOICE_FORMATOETICHETTE_GRANDE

5.2.8 GestioneComposto

Tipo di gestione degli articoli composti

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_NESSUNA
1	Produci	kongalib.data_dictionary.CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_PRODUCI
2	Trasforma	kongalib.data_dictionary.CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_TRASFORMA

5.2.9 ImgPreferita

Tipo immagine preferita

Valori:

0	web	kongalib.data_dictionary.CHOICE_IMGPREFERITA_WEB
1	normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_IMGPREFERITA_NORMALE

5.2.10 IndexStorageType

Tipologia di stoccaggio dati per l'indice di ricerca FTS

Valori:

0	Filesystem	kongalib.data_dictionary.CHOICE_INDEXSTORAGETYPE_FS
1	Database	kongalib.data_dictionary.CHOICE_INDEXSTORAGETYPE_DB

5.2.11 Languages

Lingue disponibili

Valori:

0	Italiano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LANGUAGES_ITALIANO
1	Inglese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LANGUAGES_INGLESE
2	Olandese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LANGUAGES_OLANDESE

5.2.12 Listini

Listini

Valori:

0	Catalogo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LISTINI_CATALOGO
1	Acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LISTINI_ACQUISTO
2	Vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LISTINI_VENDITA
3	Altro listino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LISTINI_ALTRO

5.2.13 LuoghiVersamento

Luogo versamento

Valori:

0	Concessionario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LUOGHIVERSAMENTO_CONCESSIONARIO
1	Tesoreria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LUOGHIVERSAMENTO_TESORERIA

5.2.14 MesiEsclusi

Mesi esclusi per le scadenze

Valori:

0	Nessuno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_NESSUNO
1	Gennaio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_GENNAIO
2	Febbraio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_FEBBRAIO
3	Marzo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_MARZO
4	Aprile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_APRILE
5	Maggio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_MAGGIO
6	Giugno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_GIUGNO
7	Luglio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_LUGLIO
8	Agosto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_AGOSTO
9	Settembre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_SETTEMBRE
10	Ottobre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_OTTOBRE
11	Novembre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_NOVEMBRE
12	Dicembre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_DICEMBRE

5.2.15 MetodiAccontoIVA

Metodi per il calcolo dell'acconto IVA

Valori:

0	1 - Storico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_METODIACCONTOIVA_STORICO
1	2 - Previsionale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_METODIACCONTOIVA_PREVISIONALE
2	3 - Analitico - Effettivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_METODIACCONTOIVA_ANALITICO
3	4 - Soggetti trimestrali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_METODIACCONTOIVA_SOGGETTI_TRIMESTRALI

5.2.16 ModalitaEDI

Modalità di trasmissione dati EDI

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEDI_NONE
1	Solo invio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEDI_SEND
2	Solo ricezione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEDI_RECEIVE
3	Invio e ricezione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEDI_SEND_AND_RECEIVE

5.2.17 ModalitaErogazione

Modalità di erogazione

Valori:

0	I - Istantanea	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEROGAZIONE_ISTANTANEA
1	R - A più riprese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEROGAZIONE_RIPRESE

5.2.18 ModalitaIncasso

Modalità incasso

Valori:

0	A - Accredito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINCASSO_ACCREDITO
1	B - Bonifico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINCASSO_BONIFICO
2	X - Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINCASSO_ALTRO

5.2.19 ModalitaInvio

Modalità di invio

Valori:

0	Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINVIO_ALTRO
1	email PDF	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINVIO_PDF
2	Fax	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINVIO_FAX

5.2.20 ModalitaTrasporto

Modalita di trasporto

Valori:

0	Trasporto marittimo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_MARITTIMO
1	Trasporto ferroviario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_FERROVIARIO
2	Trasporto stradale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_STRADALE
3	Trasporto aereo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_AEREO
4	Spedizioni postali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_POSTALI
5	Installazioni fisse di trasporto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_INST_POSTALI
6	Trasporto per vie d'acqua	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_VIA_ACQUA
7	Propulsione propria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_PROPRIA

5.2.21 ModiRichiamoOrdine

Modo in cui richiamare l'ordine.

Valori:

0	Numero interno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODIRICHIAMOORDINE_NUM_INT
1	Numero progressivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODIRICHIAMOORDINE_NUM_PROGR

5.2.22 NaturaTransazione

Natura delle transazioni intrastat

Valori:

0	1 Acquisto o vendita (compreso il baratto)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ACQUISTO_VENDITA
1	2 Restituzione o sostituzione di merci	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_RESTITUZIONE_SOSTITUZIONE
2	3 Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_AIUTI
3	4 Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_IN_VISTA_LAV_RIP
4	5 Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_SUCCESSIVA_LAV_RIP
5	6 Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_MOV_SENZA_TRASF_PROPRIETA
6	7 Operazione a titolo di un programma intergovernativo di fabbricazione coordinata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_PROGRAMMA_INTERGOVERNATIVO
7	8 Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_FORNITURA
8	9 Altre transazioni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ALTRO
9	A Acquisto o vendita (compreso il baratto) - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ACQUISTO_VENDITA_OT
10	B Restituzione o sostituzione di merci - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_RESTITUZIONE_SOSTITUZIONE_O
11	C Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_AIUTI_OT
12	D Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_IN_VISTA_LAV_RIP_OT
13	E Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_SUCCESSIVA_LAV_RIP_OT
14	F Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.) - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_MOV_SENZA_TRASF_PROPRIETA_O
15	G Operazione a titolo di un programma intergovernativo di fabbricazione coordinata - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_PROGRAMMA_INTERGOVERNATIVO_
16	H Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_FORNITURA_OT
17	I Altre transazioni - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ALTRO_OT

5.2.23 NaturaTransazione2022

Natura delle transazioni intrastat 2022

Valori:

0	10 Transazioni con effettivo trasferimento della proprietà con corrispettivo finanziario
1	11 Vendita e acquisto a titolo definitivo
2	12 Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi
3	20 Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la transazione originaria
4	21 Restituzione di merci
5	22 Sostituzione di merci restituite

Table

6	23 Sostituzione di merci non restituite(Garanzia)
7	30 Transazioni con trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario
8	31 Movimenti da/verso un deposito
9	32 Spedizione in visione o in prova ai fini di vendita
10	33 Leasing finanziario
11	34 Transazioni con trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario
12	40 Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi
13	41 Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
14	42 Merci che devono non ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
15	50 Transazioni successive alla lavorazione per conto terzi
16	51 Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
17	52 Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
18	60 Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento
19	70 Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento
20	71 Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro
21	72 Transporto di merci da uno Stato membro a uno Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione
22	80 Transazioni che implicano la fornitura per la quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è eme
23	90 Altre transazioni
24	91 Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi
25	99 Altra
26	A Transazioni con effettivo trasferimento della proprietà con corrispettivo finanziario - Op. triangolare
27	B Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la transazione originaria - Op. triangolare
28	C Transazioni con trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario - Op. triangolare
29	D Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi - Op. triangolare
30	E Transazioni successive alla lavorazione per conto terzi - Op. triangolare
31	F Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento - Op. triangolare
32	F Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento - Op. triangolare
33	G Trans. che implicano la fornitura per la quale non è richiesta alcuna fatt. separata delle merci e per il quale è emessa una fattur
34	H Altre transazioni - Op. triangolare

5.2.24 NatureIVAFE

Tipi di sedi dell'azienda

Valori:

0	Non Interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_NON_INTERESSA
1	N1 escluse ex art.15	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N1
2	N2 non soggette	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N2
3	N3 non imponibili	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N3
4	N4 esenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N4
5	N5 regime del margine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N5
6	N6 inversione contabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6
7	N7 IVA assolta in altro stato UE	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N7
8	N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli art. dal 7 al 7-septies del DPR 633/72	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N2_1
9	N2.2 non soggette - Altri casi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N2_2
10	N3.1 non imponibili - Esportazioni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N3_1
11	N3.2 non imponibili - Cessioni intracomunitarie (anche triangolari)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N3_2
12	N3.3 non imponibili - Cessioni verso San Marino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N3_3
13	N3.4 non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N3_4
14	N3.5 non imponibili - A seguito di dichiarazioni d'intento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N3_5
15	N3.6 non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N3_6
16	N6.1 inversione contabile - Cessione rottami e materiali di recupero	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_1
17	N6.2 inversione contabile - Cessione oro e argento puro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_2
18	N6.3 inversione contabile - Subappalto nel settore edile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_3
19	N6.4 inversione contabile - Cessione di fabbricati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_4
20	N6.5 inversione contabile - Cessione di telefoni cellualari	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_5
21	N6.6 inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_6
22	N6.7 inversione contabile - Prestazioni comparto edile e settori connessi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_7
23	N6.8 inversione contabile - Operazioni settore energetico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_8
24	N6.9 inversione contabile - Altri casi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_9

5.2.25 Nazioni

Elenco delle nazioni

Valori:

0	Afghanistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AF_AFGHANISTAN
1	Isole Åland	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AX_ALAND_ISLANDS
2	Albania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AL_ALBANIA
3	Algeria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DZ_ALGERIA
4	Samoa americane	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AS_AMERICAN_SAMOA
5	Andorra	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AD_ANDORRA
6	Angola	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AO_ANGOLA
7	Anguilla	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AI_ANGUILLA
8	Antartide	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AQ_ANTARCTICA
9	Antigua e Barbuda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AG_ANTIGUA_AND_BARBUDA
10	Argentina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AR_ARGENTINA
11	Armenia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AM_ARMENIA
12	Aruba	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AW_ARUBA
13	Australia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AU_AUSTRALIA
14	Austria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AT_AUSTRIA
15	Azerbaigian	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AZ_AZERBAIJAN
16	Bahamas	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BS_BAHAMAS
17	Bahrein	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BH_BAHRAIN
18	Bangladesh	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BD_BANGLADESH
19	Barbados	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BB_BARBADOS
20	Bielorussia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BY_BELARUS
21	Belgio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BE_BELGIUM
22	Belize	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BZ_BELIZE
23	Benin	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BJ_BENIN
24	Bermuda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BM_BERMUDA
25	Bhutan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BT_BHUTAN
26	Bolivia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BO_BOLIVIA_PLURINATIONA
27	Bosnia ed Erzegovina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BA_BOSNIA_AND_HERZEGOVI
28	Botswana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BW_BOTSWANA
29	Isola Bouvet	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BV_BOUVET_ISLAND
30	Brasile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BR_BRAZIL
31	Territorio britannico dell'Oceano Indiano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IO_BRITISH_INDIAN_OCEAN
32	Brunei	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BN_BRUNEI_DARUSSALAM
33	Bulgaria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BG_BULGARIA
34	Burkina Faso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BF_BURKINA_FASO
35	Burundi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BI_BURUNDI
36	Cambogia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KH_CAMBODIA
37	Camerun	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CM_CAMEROON
38	Canada	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CA_CANADA
39	Capo Verde	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CV_CAPE_VERDE
40	Isole Cayman	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KY_CAYMAN_ISLANDS
41	Repubblica Centrafricana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CF_CENTRAL_AFRICAN_REPU
42	Ciad	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TD_CHAD
43	Cile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CL_CHILE
44	Cina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CN_CHINA
45	Isola Christmas	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CX_CHRISTMAS_ISLAND
46	Isole Cocos (Keeling)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CC_COCOS_KEELING_ISLAND

Table 3 – continua dalla pagina precedente

47	Colombia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CO_COLOMBIA
48	Comore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KM_COMOROS
49	Congo-Brazzaville	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CG_CONGO
50	Congo - Kinshasa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CD_CONGO_THE_DEMOCRATIC
51	Isole Cook	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CK_COOK_ISLANDS
52	Costa Rica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CR_COSTA_RICA
53	Costa d'Avorio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CI_COTE_DIVOIRE
54	Croazia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HR_CROATIA
55	Cuba	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CU_CUBA
56	Cipro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CY_CYPRUS
57	Repubblica Ceca	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CZ_CZECH_REPUBLIC
58	Danimarca	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DK_DENMARK
59	Gibuti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DJ_DJIBOUTI
60	Dominica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DM_DOMINICA
61	Repubblica Dominicana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DO_DOMINICAN_REPUBLIC
62	Ecuador	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_EC_ECUADOR
63	Egitto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_EG_EGYPT
64	El Salvador	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SV_EL_SALVADOR
65	Guinea Equatoriale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GQ_EQUATORIAL_GUINEA
66	Eritrea	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ER_ERITREA
67	Estonia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_EE_ESTONIA
68	Etiopia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ET_ETHIOPIA
69	Isole Falkland	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FK_FALKLAND_ISLANDS_MAL
70	Isole Fær Øer	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FO_FAROE_ISLANDS
71	Figi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FJ_FIJI
72	Finlandia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FI_FINLAND
73	Francia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FR_FRANCE
74	Guyana francese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GF_FRENCH_GUIANA
75	Polinesia francese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PF_FRENCH_POLYNESIA
76	Terre australi francesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TF_FRENCH_SOUTHERN_TERR
77	Gabon	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GA_GABON
78	Gambia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GM_GAMBIA
79	Georgia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GE_GEORGIA
80	Germania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DE_GERMANY
81	Ghana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GH_GHANA
82	Gibilterra	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GI_GIBRALTAR
83	Grecia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GR_GREECE
84	Groenlandia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GL_GREENLAND
85	Grenada	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GD_GRENADA
86	Guadalupa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GP_GUADELOUPE
87	Guam	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GU_GUAM
88	Guatemala	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GT_GUATEMALA
89	Guernsey	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GG_GUERNSEY
90	Guinea	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GN_GUINEA
91	Guinea-Bissau	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GW_GUINEA_BISSAU
92	Guyana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GY_GUYANA
93	Haiti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HT_HAITI
94	Isole Heard e McDonald	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HM_HEARD_ISLAND_AND_MCD
95	Città del Vaticano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VA_HOLY_SEE_VATICAN_CIT
96	Honduras	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HN_HONDURAS
97	RAS di Hong Kong	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HK_HONG_KONG
98	Ungheria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HU_HUNGARY

Table 3 – continua dalla pagina precedente

99	Islanda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IS_ICELAND
100	India	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IN_INDIA
101	Indonesia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ID_INDONESIA
102	Iran	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IR_IRAN_ISLAMIC_REPUBLI
103	Iraq	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IQ_IRAQ
104	Irlanda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IE_IRELAND
105	Isola di Man	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IM_ISLE_OF_MAN
106	Israele	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IL_ISRAEL
107	Italia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IT_ITALY
108	Giamaica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_JM_JAMAICA
109	Giappone	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_JP_JAPAN
110	Jersey	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_JE_JERSEY
111	Giordania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_JO_JORDAN
112	Kazakistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KZ_KAZAKHSTAN
113	Kenya	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KE_KENYA
114	Kiribati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KI_KIRIBATI
115	Corea del Nord	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KP_KOREA_DEMOCRATIC_PEO
116	Corea del Sud	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KR_KOREA_REPUBLIC_OF
117	Kuwait	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KW_KUWAIT
118	Kirghizistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KG_KYRGYZSTAN
119	Laos	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LA_LAO_PEOPLES_DEMOCRAT
120	Lettonia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LV_LATVIA
121	Libano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LB_LEBANON
122	Lesotho	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LS_LESOTHO
123	Liberia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LR_LIBERIA
124	Libia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LY_LIBYAN_ARAB_JAMAHIRI
125	Liechtenstein	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LI_LIECHTENSTEIN
126	Lituania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LT_LITHUANIA
127	Lussemburgo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LU_LUXEMBOURG
128	RAS di Macao	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MO_MACAO
129	Macedonia del Nord	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MK_MACEDONIA
130	Madagascar	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MG_MADAGASCAR
131	Malawi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MW_MALAWI
132	Malaysia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MY_MALAYSIA
133	Maldive	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MV_MALDIVES
134	Mali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ML_MALI
135	Malta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MT_MALTA
136	Isole Marshall	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MH_MARSHALL_ISLANDS
137	Martinica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MQ_MARTINIQUE
138	Mauritania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MR_MAURITANIA
139	Mauritius	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MU_MAURITIUS
140	Mayotte	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_YT_MAYOTTE
141	Messico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MX_MEXICO
142	Micronesia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FM_MICRONESIA_FEDERATED
143	Moldavia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MD_MOLDOVA_REPUBLIC_OF
144	Monaco	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MC_MONACO
145	Mongolia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MN_MONGOLIA
146	Montenegro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ME_MONTENEGRO
147	Montserrat	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MS_MONTSERRAT
148	Marocco	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MA_MOROCCO
149	Mozambico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MZ_MOZAMBIQUE
150	Myanmar (Birmania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MM_MYANMAR

Table 3 – continua dalla pagina precedente

151	Namibia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NA_NAMIBIA
152	Nauru	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NR_NAURU
153	Nepal	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NP_NEPAL
154	Paesi Bassi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NL_NETHERLANDS
155	Caraibi olandesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BQ_NETHERLANDS_ANTILLES
156	Nuova Caledonia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NC_NEW_CALEDONIA
157	Nuova Zelanda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NZ_NEW_ZEALAND
158	Nicaragua	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NI_NICARAGUA
159	Niger	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NE_NIGER
160	Nigeria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NG_NIGERIA
161	Niue	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NU_NIUE
162	Isola Norfolk	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NF_NORFOLK_ISLAND
163	Isole Marianne settentrionali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MP_NORTHERN_MARIANA_ISL
164	Norvegia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NO_NORWAY
165	Oman	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_OM_OMAN
166	Pakistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PK_PAKISTAN
167	Palau	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PW_PALAU
168	Territori palestinesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PS_PALESTINIAN_TERRITOR
169	Panamá	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PA_PANAMA
170	Papua Nuova Guinea	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PG_PAPUA_NEW_GUINEA
171	Paraguay	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PY_PARAGUAY
172	Perù	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PE_PERU
173	Filippine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PH_PHILIPPINES
174	Isole Pitcairn	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PN_PITCAIRN
175	Polonia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PL_POLAND
176	Portogallo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PT_PORTUGAL
177	Portorico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PR_PUERTO_RICO
178	Qatar	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_QA_QATAR
179	Riunione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_RE_REUNION
180	Romania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_RO_ROMANIA
181	Russia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_RU_RUSSIAN_FEDERATION
182	Ruanda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_RW_RWANDA
183	Saint-Barthélemy	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BL_SAINT_BARTHELEMY
184	Sant'Elena	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SH_SAINT_HELENA_ASCENSI
185	Saint Kitts e Nevis	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KN_SAINT_KITTS_AND_NEVI
186	Saint Lucia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LC_SAINT_LUCIA
187	Saint Martin	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MF_SAINT_MARTIN
188	Saint-Pierre e Miquelon	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PM_SAINT_PIERRE_AND_MIQ
189	Saint Vincent e Grenadine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VC_SAINT_VINCENT_AND_TH
190	Samoa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_WS_SAMOA
191	San Marino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SM_SAN_MARINO
192	São Tomé e Príncipe	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ST_SAO_TOME_AND_PRINCIP
193	Arabia Saudita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SA_SAUDI_ARABIA
194	Senegal	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SN_SENEGAL
195	Serbia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_RS_SERBIA
196	Seychelles	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SC_SEYCHELLES
197	Sierra Leone	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SL_SIERRA_LEONE
198	Singapore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SG_SINGAPORE
199	Slovacchia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SK_SLOVAKIA
200	Slovenia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SI_SLOVENIA
201	Isole Salomone	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SB_SOLOMON_ISLANDS
202	Somalia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SO_SOMALIA

Table 3 – continua dalla pagina precedente

203	Sudafrica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ZA_SOUTH_AFRICA
204	Georgia del Sud e Sandwich australi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GS_SOUTH_GEORGIA_AND_TH
205	Spagna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ES_SPAIN
206	Sri Lanka	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LK_SRI_LANKA
207	Sudan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SD_SUDAN
208	Suriname	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SR_SURINAME
209	Svalbard e Jan Mayen	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SJ_SVALBARD_AND_JAN_MAY
210	Swaziland	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SZ_SWAZILAND
211	Svezia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SE_SWEDEN
212	Svizzera	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CH_SWITZERLAND
213	Siria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SY_SYRIAN_ARAB_REPUBLIC
214	Taiwan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TW_TAIWAN_PROVINCE_OF_C
215	Tagikistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TJ_TAJIKISTAN
216	Tanzania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TZ_TANZANIA_UNITED_REPU
217	Thailandia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TH_THAILAND
218	Timor Est	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TL_TIMOR_LESTE
219	Togo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TG_TOGO
220	Tokelau	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TK_TOKELAU
221	Tonga	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TO_TONGA
222	Trinidad e Tobago	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TT_TRINIDAD_AND_TOBAGO
223	Tunisia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TN_TUNISIA
224	Turchia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TR_TURKEY
225	Turkmenistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TM_TURKMENISTAN
226	Isole Turks e Caicos	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TC_TURKS_AND_CAICOS_ISL
227	Tuvalu	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TV_TUVALU
228	Uganda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UG_UGANDA
229	Ucraina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UA_UKRAINE
230	Emirati Arabi Uniti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AE_UNITED_ARAB_EMIRATES
231	Regno Unito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GB_UNITED_KINGDOM
232	Stati Uniti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_US_UNITED_STATES
233	Altre isole americane del Pacifico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UM_UNITED_STATES_MINOR_
234	Uruguay	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UY_URUGUAY
235	Uzbekistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UZ_UZBEKISTAN
236	Vanuatu	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VU_VANUATU
237	Città del Vaticano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VA_VATICAN_CITY_STATE
238	Venezuela	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VE_VENEZUELA_BOLIVARIAN
239	Vietnam	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VN_VIET_NAM
240	Isole Vergini Britanniche	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VG_VIRGIN_ISLANDS_BRITI
241	Isole Vergini Americane	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VI_VIRGIN_ISLANDS_US
242	Wallis e Futuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_WF_WALLIS_AND_FUTUNA
243	Sahara occidentale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_EH_WESTERN_SAHARA
244	Yemen	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_YE_YEMEN
245	Zambia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ZM_ZAMBIA
246	Repubblica dello Zimbabwe	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ZW_ZIMBABWE
247	Curaçao	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CW_CURACAO
248	Sint Maarten	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SX_SINT_MAARTEN
249	Sud Sudan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SS_SOUTH_SUDAN
250	Kosovo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_XK_KOSOVO

5.2.26 NumeriCifre

Numero cifre mastro/conto.

Valori:

0	0	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_0
1	1	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_1
2	2	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_2
3	3	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_3
4	4	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_4
5	5	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_5
6	6	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_6

5.2.27 NumeroDecimali

Numero decimali valori.

Valori:

0	0	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_0
1	1	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_1
2	2	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_2
3	3	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_3
4	4	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_4
5	5	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_5

5.2.28 OperazioniScontrino

Operazione.

Valori:

0	Vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_VENDITA
1	Reso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_RESO
2	Storno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_STORNO
3	Sconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SCONTO
4	Maggiorazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_MAGGIORAZIONE
5	Deduzione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_DEDUZIONE
6	Sub-Sconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_SCONTO
7	Sub-Maggiorazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_MAGGIORAZIONE
8	Sub-Deduzione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_DEDUZIONE
9	Annullo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ANNULLO
10	Pagamento in contanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CONTANTI
11	Pagamento con ticket	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_TICKET
12	Pagamento con carta di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CARTA
13	Pagamento in assegni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_ASSEGNI
14	Pagamento a credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CREDITO
15	Pagamento con buono	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_BUONO
16	Pagamento acconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_ACCONTO
17	Apertura di cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_APERTURA_CASSA
18	Chiusura di cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_CHIUSURA_CASSA
19	Entrata contanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ENTRATA_CONTANTI
20	Uscita contanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_USCITA_CONTANTI
21	Entrata assegni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ENTRATA_ASSEGNI
22	Uscita assegni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_USCITA_ASSEGNI

5.2.29 PasswordExpireDays

Intervallo di tempo dopo il quale una password utente è scaduta

Valori:

0	Mai	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_NEVER
30	Dopo 1 mese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_30
90	Dopo 3 mesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_90
180	Dopo 6 mesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_180

5.2.30 PasswordPolicy

Livello di sicurezza minimo delle password utente

Valori:

0	Qualunque	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_NONE
1	Basso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_WEAK
2	Accettabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_NORMAL
3	Alto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_STRONG
4	Molto alto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_VERY_STRONG

5.2.31 ProgrammazioneLogoScontrino

Tipo di programmazione logo scontrino

Valori:

0	Non stampare logo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_NONE
1	Stampa logo specifico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_CUSTOM
2	Non programmare logo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_PREDEFINED

5.2.32 RegimiIVA

Regimi IVA

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIMIIVA_NORMALE
1	Autotrasportatori	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIMIIVA_AUTOTRASPORTATORI
2	OSS - One Stop Shop	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIMIIVA_OSS

5.2.33 Regioni

Elenco regioni italiane

Valori:

0	Abruzzo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_ABRUZZO
1	Basilicata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_BASILICATA
2	Calabria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_CALABRIA
3	Campania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_CAMPANIA
4	Emilia Romagna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_EMILIA_ROMAGNA
5	Friuli Venezia Giulia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_FRIULI_VENEZIA_GIULIA
6	Lazio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_LAZIO
7	Liguria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_LIGURIA
8	Lombardia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_LOMBARDIA
9	Marche	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_MARCHE
10	Molise	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_MOLISE
11	Piemonte	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_PIEMONTE
12	Puglia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_PUGLIA
13	Sardegna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_SARDEGNA
14	Sicilia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_SICILIA
15	Toscana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_TOSCANA
16	Trentino Alto Adige	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_TRENTINO_ALTO_ADIGE
17	Umbria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_UMBRIA
18	Valle d'Aosta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_VALLE_AOSTA
19	Veneto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_VENETO
20	n/a	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_NON_APPLICABILE

5.2.34 Resources

Tipo risorsa

Valori:

0	Documento generico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_DOC
1	Immagine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE
2	Immagine web	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE_WEB
3	Immagine miniatura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_MINIATURA

5.2.35 RifElencoIVA

Riferimenti Elenco IVA

Valori:

0	Non addiziona ai fini IVA (Fuori campo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_NON_ADDIZIONA
1	Addiziona alla voce imponibile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_IMPONIBILE
2	Addiziona alla voce esente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_ESENTE
3	Addiziona alla voce non imponibile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_NON_IMPONIBILE
4	Addiziona alla voce IVA non esposta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_IVA_NON_ESPOSTA
5	Addiziona alla voce imp. compr. IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_IMP_COMPR_IVA
6	Esclusa - ex art. 15	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_ESCLUSA

5.2.36 RipartizioniIVA

Tipologia di ripartizione dell'importo IVA

Valori:

0	Prima rata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIVA_PRIMA_RATA
1	Prime due rate	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIVA_SECONDA_RATA

5.2.37 RipartizioniImponibile

Tipologia di ripartizione dell'imponibile

Valori:

0	Parti uguali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PARTI_UGUALI
1	Parti uguali dalla II rata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PARTI_UGUALI_II
2	Personalizzato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PERSONALIZZATO

5.2.38 Sesso

Sesso

Valori:

0	F	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SESSO_F
1	M	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SESSO_M

5.2.39 SezioniIntra

Stati dell'effetto

Valori:

0	Cessione beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_CESSIONE_BENI
1	Rettifica cessione beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_CESSIONE_BENI
2	Servizi resi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_SERVIZI_RESI
3	Rettifica servizi resi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_SERVIZI_RESI
4	Acquisto beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_ACQUISTO_BENI
5	Rettifica acquisto beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_ACQUISTO_BENI
6	Servizi ricevuti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_SERVIZI_RICEVUTI
7	Rettifica servizi ricevuti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_SERVIZI_RICEVUTI
8	Call off stock	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_CALL_OFF_STOCK

5.2.40 StatiCespiti

Stato del cespite.

Valori:

0	Attivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATICESPITI_ATTIVO
1	Inattivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATICESPITI_INATTIVO
2	Alienato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATICESPITI_ALIENATO
3	Eliminato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATICESPITI_ELIMINATO

5.2.41 StatiDEIniziali

Stato iniziale dei documenti elettronici

Valori:

0	Da inviare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDEINIZIALI_DA_INVIARE
1	Sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDEINIZIALI_SOSPESO

5.2.42 StatiDocumento

Stato del documento.

Valori:

0	– Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTO_INSERITO
1	*F Da fatturare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTO_DA_FATTURARE
2	** Definitivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTO_DEFINITIVO

5.2.43 StatiDocumentoElettronico

Stati dei documenti elettronici

Valori:

0	Da inviare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_DA_INVIARE
1	Sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SOSPESO
2	Scartato da intermediario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SCARTATO_INT
3	In Attesa Esito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_ATTESA_ESITO
4	Accettato da PA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_ACCETTATO_PA
5	Rifiutato da PA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_RIFIUTATO_PA
6	Scartato da SDI	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SCARTATO_SDI
7	Decorrenza Termini	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_DEC_TERMINI
8	Consegnato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_CONSEGNATO
9	Trasmesso senza recapito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_TRASMESSO
10	Mancata consegna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_MANCATA_CONSEGNA
11	Ricevuto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_RICEVUTO
12	In Conservazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_IN_CONSERVAZIONE

5.2.44 StatiEffetto

Stati dell'effetto

Valori:

0	Non interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_NON_INTERESSA
1	Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_INSERITO
2	Definitivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_DEFINITIVO
3	Insoluto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_INSOLUTO
4	Pagato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_PAGATO

5.2.45 StatiFido

Stato del documento.

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIFIDO_NORMALE
1	Da autorizzare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIFIDO_DA_AUTORIZZARE
2	Autorizzato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIFIDO_AUTORIZZATO

5.2.46 StatiOrdine

Stati degli ordini a fornitore

Valori:

0	– Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_INSERITO
1	*- Confermato (da Evad. Totalmente)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_CONFERMATO
2	*P Evaso Parzialmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_EVASO_PARZ
3	*E Evaso Totalmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_EVASO_TOT

5.2.47 StatiPagamento

Stati del pagamento

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPAGAMENTO_SP_NORMALE
1	Sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPAGAMENTO_SP_SOSPESO

5.2.48 StatiPreventivo

Stati del preventivo

Valori:

0	Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_INSERITO
1	In attesa di risposta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_CONFERMATO
2	Senza risposta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_SENZA_RISPOSTA
3	Accettato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_ACCETTATO
4	Rifiutato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_RIFIUTATO
5	Sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_SOSPESO
6	Annullato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_ANNULLATO

5.2.49 StatiRegistrazioneDE

Stati della registrazione di un documento elettronico

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_NONE
1	Si	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_FULL
2	Parzialmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_PARTIAL

5.2.50 StatiRiesame

Stato del riesame

Valori:

0	Da riesaminare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIESAME_DA_RIESAMINARE
1	Riesame negativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIESAME_NEGATIVO
2	Riesame positivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIESAME_POSITIVO

5.2.51 StatiRiga

Stati delle righe degli ordini a fornitore

Valori:

0	Inevasa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGA_INEVASA
1	Evasa Parzialmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGA_EVASO_PARZ
2	Evasa Totalmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGA_EVASO_TOT

5.2.52 StatiTF

Stati trasmissione fatture

Valori:

0	Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATITF_INSERITO
1	Definitivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATITF_DEFINITIVO
2	Trasmesso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATITF_TRASMESSO

5.2.53 StatoUtente

Stato dell'utente

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATOUTENTE_NORMAL
1	Disabilitato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATOUTENTE_DISABLED
2	Cancellato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATOUTENTE_DELETED

5.2.54 StorageType

Tipologia di stoccaggio immagini e allegati

Valori:

0	Filesystem	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STORAGETYPE_FS
1	Database	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STORAGETYPE_DATABASE
2	Cloud	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STORAGETYPE_CLOUD

5.2.55 TipiAffidabilita

Tipologia affidabilità.

Valori:

0	Ottima	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_OTTIMA
1	Buona	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_BUONA
2	Mediocre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_MEDIOCRE
3	Astenersi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_ASTENERSI

5.2.56 TipiAgente

Tipologia agente

Valori:

0	Monomandatario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAGENTE_MONOMANDATARIO
1	Plurimandatario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAGENTE_PLURIMANDATARIO

5.2.57 TipiAgenteAbbinato

Tipo di agente abbinato

Valori:

1	Cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAGENTEABBINATO_CLIENTE
2	Articolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAGENTEABBINATO_ARTICOLO

5.2.58 TipiAnagrafica

Tipiologia anagrafica

Valori:

0	Standard	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICA_STANDARD
1	Estero + Rappresentante fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICA_RAPPRESENTANTE_FISCALE
2	Estero + Stabile organizzazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICA_STABILE_ORGANIZZAZIONE
3	Estero + Stab. org. + Rappr. Fisc.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICA_RF_SO

5.2.59 TipiCalcoloProvv

Tipologia calcolo delle provvigioni

Valori:

0	Per agente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_AGENTE
1	Per agente con cat. provv.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_AGENTE_CAT
2	Per articolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO
3	Per articolo con cat. provv.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO_CAT
4	Per articolo con cat. provv. proporzionale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO_CAT_PROP

5.2.60 TipiCarica

Tipologia carica del sottoscrittore della dichiarazione.

Valori:

0	1 Rappresentanza legale o negoziale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_LEGALE
1	2 Rappresentante di minore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_MINORE
2	3 Curatore fallimentare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_CURATORE_FALL
3	4 Commissario liquidatore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_COMM_LIQUIDATORE
4	5 Custode giudiziario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_COMM_GIUDIZIALE
5	6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_RAPP_FISCALE
6	7 Erede del contribuente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_EREDE
7	8 Liquidatore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_LIQUIDATORE
8	9 Soggetti di op. straord.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_STRAORD
9	10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_RAPPR_FISCALE
10	11 Soggetto esercente l'attività tutoria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_SOGG_ESERC_TUTORIA
11	12 Liquidatore (periodo ante liq.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_LIQUIDATORE_ANTE
12	13 Amministratore di condominio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_AMM_CONDOM
13	14 Soggetto per conto di una pubblica amm.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_SOGG_CONTO_PA
14	15 Commissario liquidatore di una pubblica amm.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_COMM_LIQ_PA

5.2.61 TipiCassaPrevidenziale

Tipi Cassa Previdenziale

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_NESSUNA
1	Avvocati e procuratori legali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC01_AVVOCATI
2	Dottori commercialisti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC02_COMMERCIA
3	Geometri	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC03_GEOMETRI
4	Ingegneri e architetti liberi professionisti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC04_ING_ARCHI
5	Cassa nazionale del notariato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC05_NOTARIATO
6	Ragionieri e periti commerciali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC06_RAGIONIER
7	Agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC07_ENASARCO
8	Consulenti del lavoro (ENPACL)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC08_CONS_LAVO
9	Medici (ENPAM)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC09_MEDICI
10	Farmacisti (ENPAF)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC10_FARMACIST
11	Veterinari (ENPAV)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC11_VETERINAR
12	Impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC12_IMPIEGATI
13	Impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC13_SPEDIZION
14	Ist. naz. prev. giornalisti italiani (INPGI)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC14_IST_PREV_
15	Orfani sanitari italiani (ONAOSI)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC15_ORFANI_SA
16	Cassa autonoma giornalisti italiani (CASAGIT)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC16_CASSA_GIO
17	Periti industriali (EPPI)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC17_PERITI_IN
18	Pluricategoriale (EPAP)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC18_PLURICATE
19	Biologi (ENPAB)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC19_BIOLOGI
20	Professione infermieristica (ENPAPI)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC20_INFERMIER
21	Psicologi (ENPAP)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC21_PSICOLOGI
22	INPS	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC22_INPS

5.2.62 TipiCategorie

Tipologie scheda categorie merceologiche

Valori:

0	Gruppo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICATEGORIE_GRUPPO
1	Categoria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICATEGORIE_CATEGORIA

5.2.63 TipiCausaleMagazzino

Tipi di causale di magazzino

Valori:

0	Carico Giacenza Iniziale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_GIAC_INIZIALE
1	Carico da Fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_FORNITORE
2	Reso da Cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_RESO_DA_CLIENTE
3	Carico Diverso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_DIVERSO
4	Vendita Corrispettivi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_VEND_CORRISPETTIVI
5	Scarico a Cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_CLIENTE
6	Reso a Fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_RESO_A_FORNITORE
7	Scarico per Omaggio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_OMAGGIO
8	Scarico per Lavorazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_LAVORAZIONE
9	Scarico Diverso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_DIVERSO
10	Movimento tra Depositi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_MOV_TRA_DEPOSITI
11	Carico per Rettifica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_PER_RETTIFICA
12	Scarico per Rettifica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_PER_RETTIFICA

5.2.64 TipiCausaleMovimentoFidelity

Tipi di causali movimento per carte fedeltà

Valori:

0	Caricamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_CARICAMENTO
1	Utilizzo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_UTILIZZO
2	Bonus	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_BONUS
3	Trasferimento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_TRASFERIMENTO
4	Storno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_STORNO

5.2.65 TipiCentroCosto

Tipo

Valori:

0	Diretto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICENTROCOSTO_DIRETTO
1	Indiretto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICENTROCOSTO_INDIRETTO

5.2.66 TipiCertificazione

Tipo certificazione

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_NORMALE
1	Enasarco	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_ENASARCO
2	INPS	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_INPS

5.2.67 TipiCespiti

Tipi di cespiti

Valori:

0	Immobili	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_IMMOBILI
1	Mobili registrati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_MOBILI
2	Beni immateriali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_BENI_IMMATERIALI
3	Costi pluriennali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_COSTI_PLURIENNALI
4	Beni gratuitamente devolvibili	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_BENI_GRAT_DEVOLVIBILI
5	Altri beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_ALTRI

5.2.68 TipiClassiSconto

Tipologia classe di sconto.

Valori:

0	Cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICLASSISCONTO_CLIENTE
1	Fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICLASSISCONTO_FORNITORE
2	Gruppo di clienti/fornitori	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICLASSISCONTO_GRUPPO_CLFORN

5.2.69 TipiCodice

Tipi di codice

Valori:

0	Centro di costo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICE_CENTRO_COSTO
1	Aggregazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICE_AGGREGAZIONE

5.2.70 TipiCodiceCassa

Codice alla cassa.

Valori:

0	Barcode	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICECASSA_BARCODE
1	Codice articolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICECASSA_COD_ART
2	Codice alternativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICECASSA_COD_ALT

5.2.71 TipiCodiciIntra

Tipologie codici Intrastat

Valori:

0	Nomenclatura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICIINTRA_NOMENCLATURA
1	Servizio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICIINTRA_SERVIZIO

5.2.72 TipiCondivisione

Tipologia condivisione

Valori:

0	Azienda corrente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICONDIVISIONE_CORRENTE
1	Tutte le aziende	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICONDIVISIONE_TUTTE

5.2.73 TipiContabilita

Tipologia contabilità

Valori:

0	Integrata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICONTABILITA_INTEGRATA
1	Non integrata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICONTABILITA_NON_INTEGRATA

5.2.74 TipiDichIntento

Tipi di dichiarazione di intento

Valori:

0	Singola operazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDICHINTENTO_SINGOLA_OPERAZIONE
1	Sino ad un importo massimo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDICHINTENTO_IMPORTO_MASSIMO
2	Per il periodo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDICHINTENTO_PER_PERIODO

5.2.75 TipiDocumento

Tipo

Valori:

0	Documento di trasporto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_DDT
1	Fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATTURA
2	Nota di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_NC
3	Fattura pro-forma	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_PRO_FORMA
4	Ricevuta fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_RICEVUTA_FISCALE
5	Nota di debito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ND
6	Fattura - Ricevuta fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATT_RIC_FISC
7	Offerta a cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_OFFERTA
8	Ordine da cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ORDINE_CLIENTE
9	Ordine a fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ORDINE_FORNITORE
10	Fattura accompagnatoria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATT_ACC
11	Documento integrativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_DOC_INTEGRATIVO

5.2.76 TipiDocumentoDE

Tipologie documenti elettronici

Valori:

0	TD01 - Fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD01_FATTURA
1	TD02 - Acconto/Anticipo su fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD02_ACCONTO_FATTU
2	TD03 - Acconto/Anticipo su parcella	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD03_ACCONTO_PARCE
3	TD04 - Nota di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD04_NOTA_CREDITO
4	TD05 - Nota di debito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD05_NOTA_DEBITO
5	TD06 - Parcella	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD06_PARCELLA
6	TD20 - Autofattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD20_AUTOFATTURA
7	TD07 - Fattura semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD07_FATTURA_SEMPL
8	TD08 - Nota di credito semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD08_NOTA_CREDITO_
9	TD09 - Nota di debito semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD09_NOTA_DEBITO_S
10	TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD16_INT_FT_REVERS
11	TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD17_INT_AUT_ACQUI
12	TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD18_INT_ACQUISTO_
13	TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto beni ex art.17 c.2 DPR 633/72	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD19_INT_AUT_ACQUI
14	TD21 - Autofattura per splafonamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD21_AUTOFATTURA_S
15	TD22 - Estrazione beni da Deposito IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD22_ESTRAZIONE_BE
16	TD23 - Estrazione beni da Deposito IVA con versamento IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD23_ESTR_BENI_DEP
17	TD24 - Fattura differita art.21, comma 4 A	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD24_FT_DIFF_ART21
18	TD25 - Fattura differita art.21, comma 4 B	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD25_FT_DIFF_ART21
19	TD26 - Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD26_CESSIONE_BENI
20	TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD27_FT_AUTOCONSUM
21	TD28 - Acquisto da San Marino con IVA (Fattura cartacea)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD28_ACQUISTO_SAN_

5.2.77 TipiDocumentoElettronico

Tipologie di documenti elettronici

Valori:

0	Attivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOELETTRONICO_ATTIVO
1	Passivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOELETTRONICO_PASSIVO

5.2.78 TipiDocumentoTF

Tipi documento dati fatture

Valori:

0	TD01 - Fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD01
1	TD04 - Nota di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD04
2	TD05 - Nota di debito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD05
3	TD07 - Fattura semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD07
4	TD08 - Nota di credito semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD08
5	TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD10
6	TD11 - Fattura per acquisto intracomunitario servizi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD11
7	TD12 - Documento riepilogativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD12
8	TD09 - Nota di debito semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD09

5.2.79 TipiEffetto

Tipologia effetto.

Valori:

0	Ricevuta bancaria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEFFETTO_RICEVUTA
1	Tratta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEFFETTO_TRATTA
2	Pagherò	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEFFETTO_PAGHERO
3	RID	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEFFETTO_RID

5.2.80 TipiEsigibilita

Tipo di esigibilità dell'IVA

Valori:

0	Differita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITA_DIFFERITA
1	Per Cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITA_PER_CASSA

5.2.81 TipiEsigibilitaIVA

Tipo

Valori:

0	I - IVA esigibilità immediata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_IMMEDIATA
1	D - IVA ad esigibilità differita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_DIFFERITA
2	S - Scissione dei pagamenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_SCISSIONE

5.2.82 TipiEvasione

Tipo di evasione ordine

Valori:

0	Movimento magazzino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVASIONE_MOV_MAGAZZINO
1	Documento fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVASIONE_DOC_FISCALE

5.2.83 TipiEventiEccezionali

Tipi Eventi Eccezionali

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_NO
1	1 Vittime di richieste estorsive e dell'usura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_VITTIME
2	9 Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_ALTRO

5.2.84 TipiEventoDE

Tipologia eventi dei documenti elettronici

Valori:

0	Invio a SDI	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_INVIO_SDI
1	Ricezione esito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_RICEZIONE_ESITO
2	Modifica XML	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_MODIFICA_XML
3	Registrato in contabilità	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_REGISTRATO_PN
4	Assegnazione dati conservazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_ASS_DATI_CONSERVAZIONE
5	Trasmissione dati conservazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_TRASM_DATI_CONSERVAZIONE
6	Cambio stato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_CAMBIO_STATO

5.2.85 TipiFattura

Tipi fatture

Valori:

0	Fatture emesse	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIFATTURA_DTE
1	Fatture ricevute	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIFATTURA_DTR

5.2.86 TipiGestioneEcoContributo

Tipi di gestione eco contributo

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_NESSUNA
1	1 Eco contributo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_UN_ECO_CONTRIBUTO
2	2 Eco contributi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_DUE_ECO_CONTRIBUTI

5.2.87 TipiGruppo

Tipi del gruppo

Valori:

0	Gruppo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPO_GRUPPO
1	Sottogruppo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPO_SOTTOGRUPPO

5.2.88 TipiGruppoCEE

Tipi di gruppo del raggruppamento UE

Valori:

0	Nessuno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_NESSUNO
1	Attività	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_ATTIVITA
2	Passività	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_PASSIVITA
3	Costi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_COSTI
4	Ricavi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_RICAVI
5	Conti d'Ordine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_CONTI_ORDINE

5.2.89 TipiIVARil

Tipologia operazione per operazioni IVA rilevanti

Valori:

0	Cessione e/o prestazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIIVARIL_CESSIONE_BENI_SERVIZI
1	Acquisto e/o prestazione ricevuta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIIVARIL_ACQUISTO_BENI_SERVIZI

5.2.90 TipiImpegnoTrasm

Tipi di impegno alla trasmissione

Valori:

0	1 Predisposta dal contribuente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIIMPEGNOTRASM_CONTRIBUENTE
1	2 Predisposta da chi invia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIIMPEGNOTRASM_CHI_INVIA

5.2.91 TipiIncassoIVA

Tipo di incasso IVA

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINCASSOIVA_NORMALE
1	IVA Diff.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINCASSOIVA_IVA_DIFFERITA
2	IVA per Cassa.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINCASSOIVA_IVA_PER_CASSA

5.2.92 TipiIndirizzo

Tipologie di indirizzo

Valori:

0	Sede legale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_SEDE_LEGALE
1	Destinazione merce principale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_DEST_MERCE
2	Corrispondenza	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_CORRISPONDENZA
3	Aggiuntivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_AGGIUNTIVO
4	Obsoleto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_OBSOLETO
5	Stabile Organizzazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_STABORG

5.2.93 TipiIntrastat

Tipi invio dati intrastat

Valori:

0	Mensile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINTRASTAT_MENSILE
1	Trimestrale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINTRASTAT_TRIMESTRALE

5.2.94 TipiLiquidazione

Tipi di liquidazione IVA

Valori:

0	Mensile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPILIQUIDAZIONE_MENSILE
1	Trimestrale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPILIQUIDAZIONE_TRIMESTRALE

5.2.95 TipiMastro

Tipi di mastro

Valori:

0	Attività	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_ATTIVITA
1	Passività	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_PASSIVITA
2	Costi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_COSTI
3	Ricavi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_RICAVI
4	Ordine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_ORDINE
5	Diversi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_DIVERSI

5.2.96 TipiMaturazioneProvv

Tipologia calcolo delle provvigioni

Valori:

0	Sul fatturato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMATURAZIONEPROVV_SU_FATTURA
1	Sull'incassato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMATURAZIONEPROVV_SU_INCASSO

5.2.97 TipiMerce

Tipi di merce

Valori:

0	Proprio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMERCE_PROPRIA
1	Di Terzi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMERCE_DI_TERZI

5.2.98 TipiModPagIVARil

Modalità di pagamento per operazioni IVA rilevanti

Valori:

0	Importo non frazionato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_NON_FRAZIONATO
1	Importo frazionato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_FRAZIONATO
2	Corrispettivi periodici	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_CORR_PERIODICI

5.2.99 TipiModello

Tipi di modello IVA

Valori:

0	Comunicazione IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMODELLO_COMUNICAZIONE

5.2.100 TipiMovLotti

Tipo di Movimento dei lotti

Valori:

0	Carico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVLOTTI_CARICO
1	Scarico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVLOTTI_SCARICO
2	Movimento tra depositi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVLOTTI_TRA_DEPOSITI

5.2.101 TipiMovimentazione

Tipi di movimentazione

Valori:

0	Nessun controllo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_NESSUN_CONTROLLO
1	Si muove abitualmente in Dare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_DARE
2	Si muove abitualmente in Avere	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_AVERE

5.2.102 TipiMovimento

Tipo di Movimento

Valori:

0	Carico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTO_CARICO
1	Scarico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTO_SCARICO
2	Movimento tra depositi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTO_TRA_DEPOSITI

5.2.103 TipiOperazione

Attiva / Passiva

Valori:

0	Attiva	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONE_ATTIVA
1	Passiva	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONE_PASSIVA

5.2.104 TipiOperazioneTF

Tipologia operazione su dati fatture

Valori:

0	Tramissione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_TRASMISSIONE
1	Rettifica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_RETTIFICA
2	Annullamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_ANNULLAMENTO

5.2.105 TipiOperazioniDichInt

Tipo dell'operazione per cui si rilascia la Dichiarazione d'intento

Valori:

0	Acquisti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONIDICHINT_ACQUISTI
1	Importazioni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONIDICHINT_IMPORTAZIONI

5.2.106 TipiPNAutomatica

Tipo di automatismo PN

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_NO
1	Incasso Automatico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INCASSO
2	Reg. Integrativa UE	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_UE
3	Reg. Integrativa Rev. charge	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_REV_CH
4	Reg. Integrativa Autofattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_AUTOF

5.2.107 TipiPagamentoPOS

Tipi di pagamento POS

Valori:

0	Carta di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPAGAMENTOPOS_CARTA
1	Ticket	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPAGAMENTOPOS_TICKET

5.2.108 TipiPlafondDI

Tipi di Plafond

Valori:

0	Fisso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPLAFONDDI_FISSO
1	Mobile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPLAFONDDI_MOBILE

5.2.109 TipiPresentazione

Tipologia presentazione.

Valori:

0	Salvo buon fine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_SBF
1	Allo sconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_ALLO_SCONTO
2	Al dopo incasso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_DOPO_INCASSO

5.2.110 TipiPrezzoCassa

TipiPrezzoCassa alla cassa.

Valori:

0	Prezzo di listino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO
1	Prezzo di acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_ACQUISTO
2	Prezzo di vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_VENDITA
3	Prezzo IVA inclusa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_IVA_INCLUSA
4	Del listino nr.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO_NR
5	Prezzo abbinato alla sede	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO_SEDE

5.2.111 TipiPrezzoProposto

Prezzo proposto nelle righe.

Valori:

0	Prezzo di catalogo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_CATALOGO
1	Prezzo d'acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_ACQUISTO
2	Prezzo variabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_VARIABILE

5.2.112 TipiPrimaNota

Tipo di Prima Nota

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRIMANOTA_NORMALE
1	Simulata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRIMANOTA_SIMULATA
2	Simulata con Storno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRIMANOTA_SIMULATA_STORNO

5.2.113 TipiProprieta

Tipi di proprietà

Valori:

0	Propria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPROPRIETA_PROPRIA
1	Di terzi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPROPRIETA_DITERZI
2	Gruppo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPROPRIETA_GRUPPO

5.2.114 TipiQuadro

Tipo

Valori:

0	Quadro D	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADRO_D
1	Quadro D1	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADRO_D1

5.2.115 TipiQuadroIVARil

Tipi di Quadro per le Operazioni IVA Rilevanti

Valori:

0	FE/FR/NE/NR/DF	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_STD
1	FN - Non Residenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_FN_NON_RES
2	SE - Servizi Extra UE	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_SE_SERV_EXTRA_UE
3	BL - Black List	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_BL_BLACK_LIST
4	SE - San Marino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_SE_SAN_MARINO
5	TU - Turismo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_TU_TURISMO

5.2.116 TipiQuadroOIR

Tipo record operazione IVA rilevante

Valori:

0	FE - Fatture Emesse	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_FE
1	FR - Fatture Ricevute	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_FR
2	NE - Note di variazione Emesse	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_NE
3	NR - Note di variazione Ricevute	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_NR
4	DF - Operazioni senza fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_DF
5	FN - Fatture Non Residenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_FN
6	SE - Servizi Esteri / S.Marino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_SE
7	BL - Black List	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_BL
8	TU - Turismo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_TU

5.2.117 TipiRaggCEE

Tipi di scheda del raggruppamento UE

Valori:

0	Descrizione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRAGGCEE_DESCRIZIONE
1	Saldo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRAGGCEE_SALDO
2	Calcolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRAGGCEE_CALCOLO
3	Separatore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRAGGCEE_SEPARATORE

5.2.118 TipiRateiRisconti

Tipologia stato rateo/risconto

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_NORMALE
1	In sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_IN_SOSPESO
2	Non interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_NON_INTERESSA

5.2.119 TipiRating

Rating

Valori:

0	Inderogabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_INDEROGABILE
1	Importante	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_IMPORTANTE
2	Incerta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_INCERTA
3	Inaffidabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_INAFFIDABILE
4	Non assegnata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_NON_ASSEGNATA

5.2.120 TipiRecIVARil

Tipo record operazione IVA rilevante

Valori:

0	Operazioni IVA rilevanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_OP_IVA_RIL
1	Black List	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_BLACK_LIST
2	San Marino - Acquisti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_SAN_MAR_ACQUISTI
3	Turismo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_TURISMO
4	2011 - Operazioni IVA rilevanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_OPIR_2011

5.2.121 TipiRegimeFiscale

Tipi di regime fiscale

Valori:

0	Ordinario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_ORDINARIO
1	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_MINIMI
2	Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_NUOVE_INIZIATIVE
3	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGRICOLTURA
4	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_SALI_TABACCHI
5	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_COMM_FIAMMIFERI
6	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_EDITORIA
7	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_TELEFONIA
8	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_RIV_DOC_TRASP_SOSTA
9	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_INTRATTENIMENTI
10	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGENZIE_VIAGGIO
11	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGRITURISMO
12	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_VENDITE_DOMICILIO
13	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_RIV_BENI_USATI
14	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_VENDITE_ASTA_ARTE
15	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_IVA_CASSA_PA
16	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_IVA_CASSA_SOGG
17	Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_ALTRO
18	Forfettario (art.1, c. 54-89, L. 190/2014)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_FORFETTARIO

5.2.122 TipiRegistroIVA

Tipi Registri IVA

Valori:

0	Vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_VENDITA
1	Acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_ACQUISTO
2	Corrispettivi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_CORRISPETTIVI
3	Corrispettivi ventilati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_CORR_VENTILATI
4	Sospensione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_SOSPENSIONE

5.2.123 TipiRichiestaCommesse

Tipologie Richiesta Commesse

Valori:

0	Facoltativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_FACOLTATIVA
1	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_NO
2	Si	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_SI

5.2.124 TipiRitenuta

Tipi ritenuta di acconto

Valori:

0	RT01 - Persone fisiche	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT01_PERS_FISICHE
1	RT02 - Persone giuridiche	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT02_PERS_GIURIDICHE
2	RT03 - Contributo INPS	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT03_CONTRIBUTO_INPS
3	RT04 - Contributo ENASARCO	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT04_CONTRIBUTO_ENASARCO
4	RT05 - Contributo ENPAM	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT05_CONTRIBUTO_ENPAM
5	RT06 - Altro contributo previdenziale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT06_ALTRO

5.2.125 TipiSaldoPuntiFidelity

Tipi di sommario da stampare su scontrino per il saldo punti della carta fedeltà

Valori:

0	Nessuno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_NESSUNO
1	Solo saldo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_SALDO
2	Dettagliato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_DETTAGLIATO

5.2.126 TipiScheda

Tipi di scheda

Valori:

0	Mastro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISCHEDA_MASTRO
1	Conto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISCHEDA_CONTO
2	Sottoconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISCHEDA_SOTTOCONTO

5.2.127 TipiSediAzienda

Tipi di sedi dell'azienda

Valori:

0	Sede legale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_LEGALE
1	Sede amministrativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_AMMINISTRATIVA
2	Domicilio fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_DOMICILIO_FISCALE
3	Filiale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_FILIALE
4	Agenzia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_AGENZIA
5	Punto vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_PUNTO_VENDITA
6	Sede operativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_OPERATIVA
7	Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_ALTRO
8	Stabile Organizzazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_STABORG

5.2.128 TipiSocieta

Tipi di società

Valori:

0	semplice	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SEMPLICE
1	nome collettivo (S.n.c.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SNC
2	accomandita semplice (S.a.s.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SAS
3	per azioni (S.p.a.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SPA
4	responsabilità limitata (S.r.l.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SRL
5	responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SRLS
6	accomandita per azioni (S.a.p.a.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SAPA
7	cooperativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_COOP

5.2.129 TipiStatoPronto

Stato pronto delle righe dei documenti

Valori:

0	– Non Pronto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_NON_PRONTO
1	*P Parzialmente Pronto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_PARZIALMENTE
2	*C Pronto (da controllare)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_CONTROLLARE
3	** Pronto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_PRONTO
4	*X Pronto (da controllare ed imballare)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_CONTROLLARE_ED_IMBALLA
5	*I Pronto (da imballare)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_IMBALLARE

5.2.130 TipiStatoProv

Tipologie di stato delle provvigioni

Valori:

0	Aperta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPROV_APERTA
1	Chiusa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPROV_CHIUSA
2	Sospesa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPROV_SOSPESA

5.2.131 TipiStatoScansioneBarcode

Tipi di stato sessione di scansione barcode

Valori:

0	Acquisita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOSCANSIONEBARCODE_ACQUISITA
1	Utilizzata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOSCANSIONEBARCODE_UTILIZZATA

5.2.132 TipiTitoliDeposito

Tipo titoli di deposito

Valori:

0	Disponibile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_DISPONIBILE
1	Impegnata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_IMPEGNATA
2	Presso Terzi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_PRESSO_TERZI

5.2.133 TipiTrigger

Tipologie di azioni per cui scatenare un trigger

Valori:

0	Inserimento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITRIGGER_INSERT
1	Aggiornamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITRIGGER_UPDATE
2	Cancellazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITRIGGER_DELETE
3	Evento client	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITRIGGER_CLIENT

5.2.134 TipiUnitaMisuraPeso

Tipi di unità di misura del peso per bilance

Valori:

0	Grammi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_G
1	Decigrammi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_DG
2	Ettogrammi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_HG
3	Chilogrammi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_KG

5.2.135 TipiValiditaCS

Tipo validita classe di sconto

Valori:

0	Base	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVALIDITACS_BASE
1	Promozionale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVALIDITACS_PROMOZIONALE

5.2.136 TipiVarIVARil

Tipologia variazione per operazioni IVA rilevanti

Valori:

0	C - Credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVARIVARIL_VAR_A_CREDITO
1	D - Debito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVARIVARIL_VAR_A_DEBITO

5.2.137 TipiVeicoloNoleggio

Tipi di veicoli noleggiati o in leasing

Valori:

0	A - Autovettura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_AUTOVETTURA
1	B - Caravan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_CARAVAN
2	C - Altri veicoli	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_ALTRI_VEICOLI
3	D - Unità da diporto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_UNITA_DIPORTO
4	E - Aereomobili	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_AEREOMOBILI

5.2.138 TipiVersamento

Tipo versamento

Valori:

0	Distinta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVERSAMENTO_DISTINTA
1	Conto corrente postale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVERSAMENTO_CONTOCORRENTE
2	Banca	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVERSAMENTO_BANCA

5.2.139 TipoCalcoloPV

Tipologia calcolo del prezzo di vendita

Valori:

0	Ricarico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCALCOLOPV_RICARICO
1	Margine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCALCOLOPV_MARGINE

5.2.140 TipoCausaleCompensazione

Tipologia di compensazione dell'IVA

Valori:

0	Incremento Credito Disponibile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_INCREMENTO_CR_DISP
1	Liquidazione (Utilizzo per)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_UTILIZZO_PER_LIQ_IVA
2	Compensazione (Utilizzo per)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_UTILIZZO_PER_COMP

5.2.141 TipoDocCausali

Tipologia documento causali contabili

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_NORMALE
1	Semplificato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_SEMPLIFICATO
2	Riepilogativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_RIEPILOGATIVO

5.2.142 TipoMovPAPN

Tipo di gestione partite aperte (PN)

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPAPN_NESSUNA
1	Genera	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPAPN_GENERA
2	Movim.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPAPN_MOVIM
3	Aggiunge	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPAPN_AGGIUNGE
4	Sottrae	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPAPN_SOTTRAE

5.2.143 TipoOperazione

Tipo di operazione nel calcolo

Valori:

0	•	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPOOPERAZIONE_ADDIZIONE
1	•	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPOOPERAZIONE_SOTTRAZIONE

5.2.144 TipoOperazioneCallOffStock

Tipo operazione Call off stock

Valori:

1	Trasferimento di beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_TRASFERI
2	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_CANCELLA
3	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni spediti ad altro soggetto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_CANCELLA

5.2.145 TipologieArticoli

Tipologie articoli

Valori:

0	Standard	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_STANDARD
1	Associato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_ASSOCIATO
2	Kit	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_KIT
3	Composto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_COMPOSTO
4	Descrittivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_DESCRITTIVO

5.2.146 TipologieCalcoloRate

Tipologie di calcolo delle rate

Valori:

0	Parti uguali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_PARTI_UGUALI
1	IVA-Imponibile distinti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_IVA_IMP_DISTINTI
2	Personalizzato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_PERSONALIZZATO

5.2.147 TipologieCausali

Tipologie causali

Valori:

0	Movimento generico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_MOV_GENERICO
1	Doc. IVA fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_IVA_FORNITORE
2	Nota credito da fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_NC_FORNITORE
3	Doc. IVA cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_IVA_CLIENTE
4	Nota credito a cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_NC_CLIENTE
5	Corrispettivi di vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_CORRISPETTIVI
6	Corrispettivi ventilati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_CORR_VENTILATI
7	Nota debito a cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_ND_CLIENTE
8	Nota debito da fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_ND_FORNITORE

5.2.148 TipologieGestIVA

Tipologie della gestione IVA

Valori:

0	Non interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_NON_INTERESSA
1	Esigibilità immediata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_IMMEDIATA
2	Esigibilità differita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_DIFFERITA
3	Incasso IVA differita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INC_DIFFERITA
4	Inversione contabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INV_CONTABILE
5	Auto Fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_AUTO_FATTURA
6	Parziale Inversione Contabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_PARZ_INV_CONTABILE
7	Esigibilità Per Cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_CASSA
8	Incasso IVA Per Cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INC_CASSA
9	Scissione dei pagamenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_SPLIT_PAYMNT

5.2.149 TipologieGestPA

Tipologie della gestione partite aperte

Valori:

0	Non interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_NON_INTERESSA
1	Genera una nuova partita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_NUOVA_PARTITA
2	Movimenta una partita esistente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_MOVIMENTA_PARTITA
3	Aggiunge a una partita esistente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_AGGIUNGE_PARTITA
4	Sottrae a una partita esistente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_SOTTRAE_PARTITA

5.2.150 TipologieGiornoFisso

Tipologie di giorno fisso

Valori:

0	A vista	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_A_VISTA
1	Giorno fisso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_GIORNO_FISSO
2	Fine mese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_FINE_MESE
3	Fine quindicina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_FINE_QUINDICINA

5.2.151 TipologiePagamento

Tipologie di pagamento

Valori:

0	Effettuato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_EFFETTUATO
1	Ricevuta Bancaria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RICEVUTA_BANCARIA
2	Tratta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_TRATTA
3	Pagherò	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_PAGHERO
4	Rimessa Diretta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RIMESSA_DIRETTA
5	Bonifico Bancario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BONIFICO_BANCARIO
6	Contrassegno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_CONTRASSEGNO
7	RID	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID
8	Carta di pagamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_CARTA_PAGAMENTO
9	MAV	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_MAV
10	Domiciliazione postale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_DOM_POSTALE
11	Bollettino postale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BOLL_POSTALE
12	SEPA Direct Debit	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_STD
13	SEPA Direct Debit CORE	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_CORE
14	SEPA Direct Debit B2B	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_B2B
15	Assegno circolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_ASSEGNO_CIRC
16	Bollettino bancario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BOLL_BANCARIO
17	RID utenze	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID_UTENZE
18	RID veloce	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID_VELOCE
19	Domiciliazione bancaria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_DOM_BANCARIA
20	Trattenuta su somme gia" riscosse	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_TRATTENUTA
21	Sistema PagoPA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_PAGO_PA

5.2.152 TipologieScadenza

Tipologie di scadenza

Valori:

0	Calcolate	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIESCADENZA_CALCOLATE
1	Preimpostate	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIESCADENZA_PREIMPOSTATE

5.2.153 YesNo

Si/No

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_YESNO_NO
1	Si	kongalib.data_dictionary.CHOICE_YESNO_YES

5.3 Cambiamenti dalla versione precedente

I cambiamenti al dizionario dei dati riportati qui sotto sono relativi alla versione 1.11.3 di Konga

Nessun cambiamento significativo

Indice del modulo Python

k

kongalib, 39
kongalib.constants, 61
kongalib.data_dictionary, 55
kongalib.db, 58
kongaui, 101
kongautil, 98

Indice

Simboli

--add-database
    edit_tenant command line option, 15
--all
    list_clients command line option, 18
    list_drivers command line option, 18
--always-connect
    easybyte-konga command line option, 4
--auto
    list_backups command line option, 17
--backup
    archive_accounting_year command line option, 7
--bold
    pos-footer command line option, 23
    pos-text command line option, 23
--cli
    easybyte-konga command line option, 4
    konga-server-monitor command line option, 34
--cli-connect
    easybyte-konga command line option, 4
--client
    easybyte-konga command line option, 5
--cloud-data
    delete_database command line option, 12
--company-code
    del_binary command line option, 11
    set_binary command line option, 28
--create
    archive_accounting_year command line option, 7
--database
    add_job command line option, 6
    edit_job command line option, 14
--databases
    add_tenant command line option, 7
--department
    pos-return command line option, 22
    pos-sell command line option, 22
--desc
    archive_accounting_year command line option, 7
    pos-inflow command line option, 23
    pos-outflow command line option, 24
--description
    create_database command line option, 11
--details
    list_backups command line option, 17
    list_databases command line option, 18
    list_servers command line option, 19
--disable
    edit_job command line option, 14
    edit_tenant command line option, 15
--double
    pos-footer command line option, 23
    pos-text command line option, 23
--driver
    add_job command line option, 6
    archive_accounting_year command line option, 7
    backup_database command line option, 8
    clone_database command line option, 9
    create_database command line option, 11
    delete_database command line option, 12
    edit_job command line option, 14
    index command line option, 16
    list_databases command line option, 18
    open_database command line option, 20
    optimize command line option, 20
    repair command line option, 25
    restore_database command line option, 26
    upgrade_database command line option, 29
--enable
    edit_job command line option, 14
    edit_tenant command line option, 15
--execute
    easybyte-konga command line option, 4
--filename

del_binary command line option, 11
get_binary command line option, 16
set_binary command line option, 28
--from
edi_fetch command line option, 14
list_backups command line option, 17
--full
release_memory command line option, 25
version command line option, 30
--full-blobs
query command line option, 24
--full-names
query command line option, 24
--full-text
query command line option, 24
--help
easybyte-konga command line option, 4
--index
commit command line option, 10
rollback command line option, 26
--lang
easybyte-konga command line option, 4
--limit
search command line option, 27
--log
konga-server-monitor command line option, 34
--login
easybyte-konga command line option, 4
--loglevel
easybyte-konga command line option, 5
--max-clients
edit_tenant command line option, 15
--name
edit_tenant command line option, 15
restore_database command line option, 26
--native
query command line option, 24
--new-driver
clone_database command line option, 9
--no-default
easybyte-konga command line option, 4
--no-index
begin command line option, 8
--no-prefs
easybyte-konga command line option, 4
--no-windows
easybyte-konga command line option, 4
--non-fiscal
pos-begin command line option, 21
--norun
index command line option, 16
--number
pos-pay command line option, 22
--office_code
edi_fetch command line option, 14
--operator
pos-balance command line option, 24
pos-begin command line option, 21
pos-drawer command line option, 24
pos-inflow command line option, 23
pos-outflow command line option, 24
--optimize
archive_accounting_year command line option, 7
--output
get_binary command line option, 16
repair command line option, 25
--overwrite
backup_database command line option, 8
restore_database command line option, 26
--password
add_job command line option, 6
add_tenant command line option, 7
archive_accounting_year command line option, 8
backup_database command line option, 8
clone_database command line option, 9
config command line option, 10
create_database command line option, 11
decrypt_backup command line option, 11
delete_backup command line option, 12
delete_database command line option, 12
delete_job command line option, 12
delete_tenant command line option, 13
easybyte-konga command line option, 4
edit_job command line option, 14
edit_tenant command line option, 15
encrypt_backup command line option, 15
index command line option, 17
kill_client command line option, 17
list_jobs command line option, 19
list_tenants command line option, 19
optimize command line option, 20
repair command line option, 25
restart_server command line option, 26
restore_database command line option, 26
server_stats command line option, 27
set_binary_storage_type command line option, 28
set_encryption_password command line option, 29
set_index_storage_type command line option, 29
upgrade_database command line option, 29
user command line option, 30
--percentage
pos-discount command line option, 22

--port
    connect command line option, 10
    list_servers command line option, 19
--position
    archive_accounting_year command line option, 7
    backup_database command line option, 8
    decrypt_backup command line option, 11
    delete_backup command line option, 12
    encrypt_backup command line option, 15
    restore_database command line option, 26
--program
    quit command line option, 25
--quantity
    pos-sell command line option, 22
--quiet
    query command line option, 24
--raw
    set_encryption_password command line option, 29
--remove-database
    edit_tenant command line option, 15
--renew
    user command line option, 30
--reset
    index command line option, 16
--reset-prefs
    easybyte-konga command line option, 4
--script
    easybyte-konga command line option, 4
--script-step
    easybyte-konga command line option, 4
--skip-index
    restore_database command line option, 26
--store-index
    backup_database command line option, 8
--target
    send_message command line option, 27
--tenant
    add_job command line option, 6
    edit_job command line option, 14
--tenant-key
    connect command line option, 10
--timeout
    connect command line option, 10
    list_servers command line option, 19
--total
    pos-discount command line option, 22
--type
    pos-inflow command line option, 23
    pos-outflow command line option, 24
    pos-pay command line option, 22
--version
    easybyte-konga command line option, 4
--when
    edit_job command line option, 14
-a
    edit_tenant command line option, 15
    list_backups command line option, 17
    list_clients command line option, 18
    list_drivers command line option, 18
-b
    archive_accounting_year command line option, 7
    pos-footer command line option, 23
    pos-text command line option, 23
-c
    del_binary command line option, 11
    easybyte-konga command line option, 4
    edi_fetch command line option, 14
    edit_tenant command line option, 15
    konga-server-monitor command line option, 34
    set_binary command line option, 28
-d
    archive_accounting_year command line option, 7
    backup_database command line option, 8
    clone_database command line option, 9
    create_database command line option, 11
    delete_database command line option, 12
    index command line option, 16
    list_databases command line option, 18
    open_database command line option, 20
    optimize command line option, 20
    pos-footer command line option, 23
    pos-inflow command line option, 23
    pos-outflow command line option, 24
    pos-return command line option, 22
    pos-sell command line option, 22
    pos-text command line option, 23
    repair command line option, 25
    restore_database command line option, 26
    upgrade_database command line option, 29
-e
    easybyte-konga command line option, 4
-f
    del_binary command line option, 11
    edi_fetch command line option, 14
    get_binary command line option, 16
    list_backups command line option, 17
    release_memory command line option, 25
    set_binary command line option, 28
    version command line option, 30
-h
    easybyte-konga command line option, 4
-l
    easybyte-konga command line option, 4

search command line option, 27
-n
edit_tenant command line option, 15
pos-pay command line option, 22
query command line option, 24
restore_database command line option, 26
-o
backup_database command line option, 8
get_binary command line option, 16
pos-balance command line option, 24
pos-begin command line option, 21
pos-drawer command line option, 24
pos-inflow command line option, 23
pos-outflow command line option, 24
repair command line option, 25
restore_database command line option, 26
-p
add_job command line option, 6
add_tenant command line option, 7
archive_accounting_year command line option, 8
backup_database command line option, 8
clone_database command line option, 9
config command line option, 10
connect command line option, 10
create_database command line option, 11
decrypt_backup command line option, 11
delete_backup command line option, 12
delete_database command line option, 12
delete_job command line option, 12
delete_tenant command line option, 13
easybyte-konga command line option, 4
edit_job command line option, 14
edit_tenant command line option, 15
encrypt_backup command line option, 15
index command line option, 17
kill_client command line option, 17
list_jobs command line option, 19
list_servers command line option, 19
list_tenants command line option, 19
optimize command line option, 20
pos-discount command line option, 22
quit command line option, 25
repair command line option, 25
restart_server command line option, 26
restore_database command line option, 26
server_stats command line option, 27
set_binary_storage_type command line option, 28
set_encryption_password command line option, 29
set_index_storage_type command line option, 29
upgrade_database command line option, 29
user command line option, 30
-q
pos-sell command line option, 22
-r
edit_tenant command line option, 15
-t
pos-inflow command line option, 23
pos-outflow command line option, 24
pos-pay command line option, 22
send_message command line option, 27
-v
easybyte-konga command line option, 4

A

ABBREVIAZIONE_VALUTA_DUPL (nel modulo kongalib.constants), 80
abort
pos command line option, 21
aborted (kongalib.Deferred attributo), 38
ABORTED (nel modulo kongalib.constants), 61
ACCESS_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 61
accounting_year_code
archive_accounting_year command line option, 7
activate command line option
key, 6
name, 6
serial, 6
ACTIVATION_EXPIRED (nel modulo kongalib.constants), 64
ACTIVATION_NOT_VALID_ANYMORE (nel modulo kongalib.constants), 64
ACTIVATION_PRODUCT_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 65
ACTIVITY_BAD_LOGIN (nel modulo kongalib.constants), 97
ACTIVITY_IMPORT_END_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 97
ACTIVITY_IMPORT_END_SUCCESS (nel modulo kongalib.constants), 97
ACTIVITY_IMPORT_START (nel modulo kongalib.constants), 97
ACTIVITY_LOGIN (nel modulo kongalib.constants), 97
ACTIVITY_LOGOUT (nel modulo kongalib.constants), 97
add_job command line option
--database, 6
--driver, 6
--password, 6
--tenant, 6
-p, 6
optimize|backup|index, 6
when, 6
add_tenant command line option
--databases, 7

--password, 7
-p, 7
max_clients, 7
name, 7
AddettoTrasporto, 1162
CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_DESTINATARIO, 1162
CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_MITTENTE, 1162
CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_VETTORE, 1162
ADDRESS_ALREADY_IN_USE (nel modulo kongalib.constants), 62
AGENTE_BAD_PIN (nel modulo kongalib.constants), 84
AGENTE_DUP_OP_CASSA (nel modulo kongalib.constants), 84
ALREADY_CONNECTED (nel modulo kongalib.constants), 63
apilevel (nel modulo kongalib.db), 58
archive_accounting_year command line option
--backup, 7
--create, 7
--desc, 7
--driver, 7
--optimize, 7
--password, 8
--position, 7
-b, 7
-d, 7
-p, 8
accounting_year_code, 7
archive_name, 7
company_code, 7
archive_name
archive_accounting_year command line option, 7
ARCHIVE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 63
ARCHIVE_NOT_LOADED (nel modulo kongalib.constants), 64
arraysize (kongalib.db.Cursor property), 60
ART_NOT_DELETE (nel modulo kongalib.constants), 86
ARTICOLI_CAMBIO_GEST_LOTTI_IMP (nel modulo kongalib.constants), 80
as_async() (kongalib.Client metodo), 39
as_sync() (kongalib.AsyncClient metodo), 48
ASPETTO_BENI_FATTURA_SCONTRINO (nel modulo kongalib.constants), 90
AsyncClient (classe in kongalib), 48
ATTACHMENTS_DELETE_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 79
authenticate() (kongalib.AsyncClient metodo), 48
authenticate() (kongalib.Client metodo), 39
AUTHORIZATION_DATA_TOO_BIG (nel modulo kongalib.constants), 63
AZIENDA_NOT_SPECIFIED (nel modulo kongalib.constants), 71

B

BACKUP_ALREADY_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 65
backup_database command line option
--driver, 8
--overwrite, 8
--password, 8
--position, 8
--store-index, 8
-d, 8
-o, 8
-p, 8
backup_name, 8
name, 8
backup_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 48
backup_database() (kongalib.Client metodo), 39
backup_name
backup_database command line option, 8
delete_backup command line option, 12
restore_database command line option, 26
BACKUP_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 64
BACKUP_ON_CLOUD (nel modulo kongalib), 39
BACKUP_ON_COMPUTER (nel modulo kongalib), 39
BAD_ADDRESS (nel modulo kongalib.constants), 62
BAD_DATABASE (nel modulo kongalib.constants), 67
BAD_PARAMETER (nel modulo kongalib.constants), 67
BAD_REPLY (nel modulo kongalib.constants), 63
BAD_REQUEST (nel modulo kongalib.constants), 63
BAD_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 63
BAD_STREAM (nel modulo kongalib.constants), 64
balance
pos command line option, 21
barcode
pos command line option, 21
begin
pos command line option, 20
begin command line option
--no-index, 8
begin_transaction() (kongalib.AsyncClient metodo), 48
begin_transaction() (kongalib.Client metodo), 40
BINARY_MAINTAINANCE_IN_PROGRESS (nel modulo kongalib.constants), 66
BINARY_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 71
BINARY_STORAGE_FS_CANNOT_RESOLVE_DOCS_PATH (nel modulo kongalib.constants), 66
BINARY_STORAGE_FS_CANNOT_RESOLVE_IMAGES_PATH (nel modulo kongalib.constants), 66
BROKEN_PIPE (nel modulo kongalib.constants), 62
BUTTON_ABORT (nel modulo kongaui), 101

BUTTON_APPLY (nel modulo kongaui), 101
BUTTON_CANCEL (nel modulo kongaui), 101
BUTTON_CLOSE (nel modulo kongaui), 101
BUTTON_DISCARD (nel modulo kongaui), 101
BUTTON_IGNORE (nel modulo kongaui), 101
BUTTON_NO (nel modulo kongaui), 101
BUTTON_NO_ALL (nel modulo kongaui), 101
BUTTON_OK (nel modulo kongaui), 101
BUTTON_OPEN (nel modulo kongaui), 101
BUTTON_RESET (nel modulo kongaui), 101
BUTTON_RETRY (nel modulo kongaui), 101
BUTTON_SAVE (nel modulo kongaui), 101
BUTTON_SAVE_ALL (nel modulo kongaui), 101
BUTTON_YES (nel modulo kongaui), 101
BUTTON_YES_ALL (nel modulo kongaui), 101

C

CACHE_STATOARCHIVI_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 78
calc command line option expr, 9
CALC_LIQ_PER_DATI_ICV_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
CALC_LIQ_PER_DATI_LIQ_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
CALC_LIQ_PER_DATI_SA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
CALC_LIQ_PER_INSERTCIVA_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 93
CALC_LIQ_PER_INSERTLI_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 93
cancel() (kongalib.Deferred metodo), 38
CANNOT_BIND_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 62
CANNOT_CONFIGURE_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 62
CANNOT_CONNECT (nel modulo kongalib.constants), 62
CANNOT_CONNECT_EXTERNAL_CLIENT (nel modulo kongalib.constants), 65
CANNOT_CONNECT_REMOTE_DB (nel modulo kongalib.constants), 67
CANNOT_CREATE_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 62
CANNOT_DELETE_LAST_ACCOUNTING_YEAR (nel modulo kongalib.constants), 86
CANNOT_DELETE_LAST_BUSINESS (nel modulo kongalib.constants), 83
CANNOT_FIND_RESOURCE_IN_ARCHIVE (nel modulo kongalib.constants), 63
CANNOT_IMPORT_TABLE (nel modulo kongalib.constants), 71
CANNOT_LISTEN_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 62
CANNOT_READ_RESOURCE (nel modulo kongalib.constants), 63
CANNOT_RENAME_OPEN_DATABASE (nel modulo kongalib.constants), 67
CANNOT_SET_ENCRYPTION_PASSWORD (nel modulo kongalib.constants), 66
CANNOT_UPLAOD_SQLITE_UNAVAILABLE (nel modulo kongalib.constants), 66
CANNOT_WRITE_RESOURCE (nel modulo kongalib.constants), 64
CAR_SCA_CREATE_LOTTO_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 81
CAR_SCA_RIGHEML_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 80
CARSCA_AUTO_DELETION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 84
CARSCA_CREATE_LOTTO_IMP (nel modulo kongalib.constants), 81
CARSCA_DATI_ESERCIZIO_NF (nel modulo kongalib.constants), 80
CARSCA_DELETION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 82
CARSCA_ML_INSERTED_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 78
CARSCA_MOVLOTTI_DEL_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 79
CARSCA_RO_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 86
CARSCA_TIPO_MOVIMENTO_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 80
CARSCA_TIPOART_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 80
CARSCA_UPDATE_DATAULTMOV_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 80
CARTE_FIDELITY_DUP_CARTA (nel modulo kongalib.constants), 85
CARTE_FIDELITY_MISSING_CLIENTE (nel modulo kongalib.constants), 85
CARTE_FIDELITY_MISSING_NUMERO_CARTA (nel modulo kongalib.constants), 85
CAT_PROV_NO_PROVV_SET (nel modulo kongalib.constants), 81
CAT_PROV_PMIN_OVER_PMAX (nel modulo kongalib.constants), 75
CAT_PROV_RMIN_OVER_RMAX (nel modulo kongalib.constants), 75
CAUSALE_GIROCONTO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
CAUSALI_DEP_ENT_ERR (nel modulo kongalib.constants), 73
CAUSALI_DEP_USC_ERR (nel modulo kongalib.constants), 73
CAUSALI_MAG_TIPOCAUSALE_MANCANTE (nel modulo kongalib.constants), 74

CAUSALI_MAG_TIPOMERCE_MANCANTE (nel modulo kongalib.constants), 74
CAUSALI_MATERIALE_WORNG (nel modulo kongalib.constants), 79
CausaliMovimento, 1162
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ACQUISTO, 1162
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ALIENAZIONE, 1162
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_AMMORTAMENTO, 1162
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_DECREMENTO, 1162
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ELIMINAZIONE, 1162
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_INCREMENTO, 1162
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_MAGGIORAZIONE, 1162
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_MINUSVALENZA, 1162
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_PLUSVALENZA, 1162
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_RETTIFICA, 1162
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_UTILIZZO_FONDO, 1162
CausaliPagamentoRitenute, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_A, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_B, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_C, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_D, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_E, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_G, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_H, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_I, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_L, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_L1, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_M, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_M1, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_M2, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_N, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_O, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_O1, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_P, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_Q, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_R, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_S, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_T, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_U, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_V, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_V1, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_W, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_X, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_Y, 1162
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_ZO, 1162
CC_CF_MISS (nel modulo kongalib.constants), 84
ceil() (kongalib.Decimal metodo), 38
ceil() (nel modulo kongalib), 38
CENTRI_COSTO_DATE_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 83
CF_AI_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 87
CF_BAD_TIPO (nel modulo kongalib.constants), 83
choose_directory() (nel modulo kongaui), 102
Client (classe in kongalib), 39
CLIENT_ID_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 70
CLIENT_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 63
clone_database command line option
    --driver, 9
    --new-driver, 9
    --password, 9
    -d, 9
    -p, 9
    name, 9
    new_name, 9
close() (kongalib.db.Connection metodo), 59
close() (kongalib.db.Cursor metodo), 59
close_database()
    funzione built-in, 105
close_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 48
close_database() (kongalib.Client metodo), 40
close_progress() (nel modulo kongaui), 102
CLOUD_BLOB_ALREADY_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 97
CLOUD_BLOB_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 97
CLOUD_CANNOT_INIT (nel modulo kongalib.constants), 97
CLOUD_ERROR_EMAIL_SUBJECT (nel modulo kongalib.constants), 97
CLOUD_FULL (nel modulo kongalib.constants), 97
CLOUD_NOT_ACTIVE (nel modulo kongalib.constants), 97
CLOUD_NOT_INITED (nel modulo kongalib.constants), 97
CLOUD_NOT_SUPPORTED (nel modulo kongalib.constants), 97
CLSCNT_DATA_FINE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 87
CLSCNT_DATA_INIZIO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 87
CLSCNT_PERIODOCS_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 87
CLSCNT_VALIDITA_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 87
code
    pos-barcode command line option, 23
CODE_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 71
code_exists() (kongalib.AsyncClient metodo), 49
code_exists() (kongalib.Client metodo), 40
CODE_IS_EMPTY (nel modulo kongalib.constants), 71
CodiceISONazione, 1164
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_AUSTRIA, 1164
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_BELGIO, 1164

CHOICE_CODICEISONAZIONE_BULGARIA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_CIPRO, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_CROAZIA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_DANIMARCA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_ESTONIA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_FINLANDIA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_FRANCIA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_GERMANIA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_GRAN_BRETAGNA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_GRECIA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_IRLANDA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_IRLANDA_NORD, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_ITALIA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_LETTONIA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_LITUANIA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_LUSSEMBURGO, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_MALTA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_NESSUNO, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_OLANDA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_OP_COMM_NON_UE, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_POLONIA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_PORTOGALLO, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_REPUBBL_CECA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_ROMANIA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_SAN_MARINO, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_SLOVACCHIA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_SLOVENIA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_SPAGNA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_SVEZIA, 1164
CHOICE_CODICEISONAZIONE_UNGHERIA, 1164
CodiceISOPaese, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_AUSTRIA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_BELGIO, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_BULGARIA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_CIPRO, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_CROAZIA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_DANIMARCA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_ESTONIA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_EXTRA_UE, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_FINLANDIA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_FRANCIA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_GERMANIA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_GRAN_BRETAGNA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_GRECIA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_IRLANDA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_ITALIA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_LETTONIA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_LITUANIA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_LUSSEMBURGO, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_MALTA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_OLANDA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_POLONIA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_PORTOGALLO, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_REPUBBL_CECA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_ROMANIA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_SAN_MARINO, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_SLOVACCHIA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_SLOVENIA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_SPAGNA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_SVEZIA, 1164
CHOICE_CODICEISOPAESE_UNGHERIA, 1164
CodiciIncoterm, 1165
CHOICE_CODICIINCOTERM_CFR, 1165
CHOICE_CODICIINCOTERM_CIF, 1165
CHOICE_CODICIINCOTERM_CIP, 1165
CHOICE_CODICIINCOTERM_CPT, 1165
CHOICE_CODICIINCOTERM_DAF, 1165
CHOICE_CODICIINCOTERM_DAP, 1165
CHOICE_CODICIINCOTERM_DAT, 1165
CHOICE_CODICIINCOTERM_DDP, 1165
CHOICE_CODICIINCOTERM_DDU, 1165
CHOICE_CODICIINCOTERM_DEQ, 1165
CHOICE_CODICIINCOTERM_DES, 1165
CHOICE_CODICIINCOTERM_EXW, 1165
CHOICE_CODICIINCOTERM_FAS, 1165
CHOICE_CODICIINCOTERM_FCA, 1165
CHOICE_CODICIINCOTERM_FOB, 1165
CHOICE_CODICIINCOTERM_FOT, 1165
command
help command line option, 16
time command line option, 29
COMMAND_NOT_ALLOWED (nel modulo kongalib.constants), 65
COMMAND_NOT_SUPPORTED (nel modulo kongalib.constants), 67
commit command line option
--index, 10
commit() (kongalib.db.Connection metodo), 59
commit_transaction() (kongalib.AsyncClient metodo), 49
commit_transaction() (kongalib.Client metodo), 40
COMMON_LISTA_ARTICOLI_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 83
COMMON_LISTA_MAG_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 83
COMMON_LISTA_TIT_DEP_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 83
company (kongautil.ScriptContext property), 98
company_code
archive_accounting_year command line option, 7
edi_fetch command line option, 13
COMPUTING_DEPENDENCIES (nel modulo kongalib.constants), 86

CONCORSI_BAD_COEFF (nel modulo kongalib.constants), 86
CONCORSI_BAD_DATES (nel modulo kongalib.constants), 85
CONCORSI_BAD_LAST_DATE (nel modulo kongalib.constants), 86
CONCORSI_BAD_VALUE (nel modulo kongalib.constants), 85
CONCORSI_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
CONCORSI_OVERLAP_DATES (nel modulo kongalib.constants), 85
CONFERMA_DF_VERIFICA_QTA_FALLITA (nel modulo kongalib.constants), 88
config
    edi_config command line option, 13
config command line option
    --password, 10
    -p, 10
    key, 10
    list|get|set|help, 10
    value, 10
CONFLICTING_RESOURCE_FILE_NAME (nel modulo kongalib.constants), 64
connect command line option
    --port, 10
    --tenant-key, 10
    --timeout, 10
    -p, 10
    host, 10
connect() (kongalib.AsyncClient metodo), 49
connect() (kongalib.Client metodo), 40
connect() (nel modulo kongalib.db), 60
connect() (nel modulo kongautil), 99
Connection (classe in kongalib.db), 59
connection (kongalib.db.Cursor property), 60
CONNECTION_LOST (nel modulo kongalib.constants), 62
CONNECTION_REFUSED (nel modulo kongalib.constants), 62
CONTE_CASSA_REFAGENTE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
CONTE_CASSA_REFMF_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
count
    ping command line option, 20
    uuid command line option, 30
create_database command line option
    --description, 11
    --driver, 11
    --password, 11
    -d, 11
    -p, 11
    name, 11
create_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 49
create_database() (kongalib.Client metodo), 40
CREATING_TABLE_TS_CACHE (nel modulo kongalib.constants), 64
CRYPTO_SUPPORT_ENABLED (nel modulo kongalib.constants), 66
Cursor (classe in kongalib.db), 59
cursor() (kongalib.db.Connection metodo), 59

D

DATA_DICTIONARY_INTEGRITY_COMPROMISED (nel modulo kongalib.constants), 68
DATA_DICTIONARY_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 67
DATA_GESTIONE_CC_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 79
DATA_REG_ERR_DEF_GIORNALE (nel modulo kongalib.constants), 87
DATA_REG_ERR_LIQIVA (nel modulo kongalib.constants), 87
database (kongautil.ScriptContext property), 98
DATABASE_ALREADY_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 70
DATABASE_BUSY (nel modulo kongalib.constants), 67
DATABASE_CONNECTED (nel modulo kongalib.constants), 71
DATABASE_DRIVER_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 70
DATABASE_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 67
DATABASE_HAS_BINARY_DATA_IN_CLOUD (nel modulo kongalib.constants), 67
DATABASE_NOT_CONNECTED (nel modulo kongalib.constants), 70
DATABASE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 67
DATABASE_OUTDATED (nel modulo kongalib.constants), 64
DATABASE_TOO_NEW (nel modulo kongalib.constants), 68
DataDictionary (classe in kongalib), 58
DataDictionary.Choice (classe in kongalib), 58
DATAIVA_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 80
DATE_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 78
DATI_ANN_CF_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 89
DATI_INTRA_CLFOR_MISS (nel modulo kongalib.constants), 88
DATI_INTRA_CODICE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 88
DATI_INTRA_DELETE_PROGRESSIVO (nel modulo kongalib.constants), 88
DATIARTMAG_UPDATE_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 76

DE_DATI_XML_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 88
DE_SET_PN_DE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 88
DE_SET_PN_NUMDOC_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 88
DEAD_CLIENT (nel modulo kongalib.constants), 66
decrypt_backup command line option
    --password, 11
    --position, 11
    -p, 11
    name, 11
del_binary command line option
    --company-code, 11
    --filename, 11
    -c, 11
    -f, 11
    doc|image|web|thumb, 11
    resource, 11
delete_backup command line option
    --password, 12
    --position, 12
    -p, 12
    backup_name, 12
delete_backup() (kongalib.AsyncClient metodo), 49
delete_backup() (kongalib.Client metodo), 41
delete_database command line option
    --cloud-data, 12
    --driver, 12
    --password, 12
    -d, 12
    -p, 12
    name, 12
delete_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 49
delete_database() (kongalib.Client metodo), 41
delete_job command line option
    --password, 12
    -p, 12
    id, 12
DELETE_NOT_ALLOWED (nel modulo kongalib.constants), 71
delete_record()
    funzione built-in, 106
delete_record() (kongalib.AsyncClient metodo), 50
delete_record() (kongalib.Client metodo), 41
delete_tenant command line option
    --password, 13
    -p, 13
    key, 13
desc
    pos command line option, 21
    pos-return command line option, 22
    pos-sell command line option, 22
DESC_AUTO_INSOLUTO_EFFETTO (nel modulo kongalib.constants), 90
DESC_AUTO_PAGAMENTO_EFFETTO (nel modulo kongalib.constants), 90
DESC_INCASSO_AUTO (nel modulo kongalib.constants), 90
DF_AI_SPESE_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 86
DF_NOT_IN_PN (nel modulo kongalib.constants), 83
DF_NOT_IN_PN2 (nel modulo kongalib.constants), 86
DF_SBILANCIO_SCADENZE (nel modulo kongalib.constants), 83
DICHINTENTO_INSERT_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 88
disconnect() (kongalib.AsyncClient metodo), 50
disconnect() (kongalib.Client metodo), 41
discount
    pos command line option, 21
DISK_FULL (nel modulo kongalib.constants), 67
display
    pos command line option, 20
DISPPAG_BON_PARAMETER_NF (nel modulo kongalib.constants), 93
DISPPAG_FINAL_PARAMETER_NF (nel modulo kongalib.constants), 93
DISPPAG_HD_PARAMETER_NF (nel modulo kongalib.constants), 93
DISPPAG_NOBON_PARAMETER_NF (nel modulo kongalib.constants), 93
DISPPAG_ROWS_PARAMETER_NF (nel modulo kongalib.constants), 93
DOC_FISC_RIGHEML_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 83
DOC_INTEGRATIVO (nel modulo kongalib.constants), 90
doc|image|web|thumb
    del_binary command line option, 11
    get_binary command line option, 16
    set_binary command line option, 28
DOCFISC_DELETION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 83
DOCUMENTO_TRASPORTO (nel modulo kongalib.constants), 89
drawer
    pos command line option, 21
DUPLICATE_PRODUCT_TAG (nel modulo kongalib.constants), 84

E

easybyte-konga command line option
    --always-connect, 4
    --cli, 4
    --cli-connect, 4
    --client, 5
    --execute, 4

--help, 4
--lang, 4
--login, 4
--loglevel, 5
--no-default, 4
--no-prefs, 4
--no-windows, 4
--password, 4
--reset-prefs, 4
--script, 4
--script-step, 4
--version, 4
-c, 4
-e, 4
-h, 4
-l, 4
-p, 4
-v, 4
EB_AccordiQuadro, 170
Codice, 172
DataFineValidita, 173
DataInizioValidita, 173
Descrizione, 172
EBMagic, 171
flags, 172
Gruppo, 173
id, 170
ref_Azienda, 174
ref_CategoriaProvvigionale, 172
ref_Cliente, 172
ref_Fornitore, 173
ref_UtenteCreazione, 171
ref_UtenteModifica, 171
ref_Valuta, 174
RiferimentoFornitore, 173
TSCreazione, 171
TSModifica, 171
uuid, 171
EB_Agenti, 174
CAP, 177
Codice, 176
CodiceFiscale, 178
DataNascita, 179
EBMagic, 175
Email, 181
flags, 176
id, 175
ImponibilePrec, 180
Indirizzo, 177
Livello, 180
Localita, 177
LuogoNascita, 178
NumeroOperatore, 181
PartitaIVA, 178
PercentualeProvvigioni, 180
PINOperatore, 181
PosizioneEnasarco, 179
Provincia, 177
RagioneSociale, 177
ref_Agente, 180
ref_Azienda, 180
ref_CategoriaProvvigionale, 179
ref_UtenteCreazione, 176
ref_UtenteModifica, 176
Telefono, 181
TSCreazione, 176
TSModifica, 176
uuid, 175
val_CodiceISO, 178
val_Dipendenti, 179
val_Nazione, 178
val_OperatoreCassa, 181
val_TipoAgente, 179
EB_AggrCentriCosto, 786
Codice, 788
EBMagic, 787
flags, 788
id, 787
ref_Azienda, 789
ref_UtenteCreazione, 788
ref_UtenteModifica, 788
tra_Descrizione, 788
TSCreazione, 787
TSModifica, 788
uuid, 787
EB_AliquoteCompensiTerzi, 182
Codice, 183
EBMagic, 182
flags, 183
id, 182
PercentualeAliquota, 184
ref_UtenteCreazione, 183
ref_UtenteModifica, 183
tra_Descrizione, 184
TSCreazione, 183
TSModifica, 183
uuid, 182
EB_AliquoteIVA, 184
Codice, 186
EBMagic, 185
flags, 186
id, 185
PercentualeIndetraibile, 187
PercentualeIVA, 186
ref_UtenteCreazione, 185
ref_UtenteModifica, 186
RiferimentoNormativo, 187
tra_Descrizione, 186

TSCreazione, 185
TSModifica, 185
uuid, 185
val_AggiornaPlafond, 188
val_Natura, 188
val_RichiedeInvCont, 187
val_RiferimentoElencoIVA, 187
EB_Articoli, 188
Altezza, 197
BarCode, 194
Codice, 193
CodiceAlternativo, 194
CodiceArticoloFornitore, 196
CodiceCapoGruppo, 198
CodiceOpenlink, 194
CodiceTaric, 204
CoefficienteMassaNetta, 205
DataCondizioni, 208
DataFinePromAcquisto, 206
DataFinePromVendita, 207
DataInizioPromAcquisto, 206
DataInizioPromVendita, 207
DataListinoFuturo, 206
DescrizioneInLingua, 208
EBMagic, 191
EcoContributo1, 210
EcoContributo2, 210
flags, 192
id, 191
Larghezza, 197
Note, 200
NumeroColli, 199
NumeroReparto, 210
PeriodoAnalisiFIFO, 204
PeriodoAnalisiIR, 204
Peso, 199
PrezzoAcquisto, 207
PrezzoCatalogo, 195
PrezzoIVAInclusa, 196
PrezzoListinoFuturo, 205
PrezzoPromAcquisto, 206
PrezzoPromVendita, 206
PrezzoPromVIE, 207
PrezzoVendita, 196
Profondita, 198
ProvinciaOrigine, 205
ProvvigionePerc, 202
QtaInConfezione, 198
QtaMinimaAcquisto, 197
QtaMinimaVendita, 197
ref_Agente, 202
ref_AliquotaIVA, 195
ref_Azienda, 192
ref_CategoriaMerceologica, 194
ref_CategoriaProvvigionale, 202
ref_CodicePrimario, 193
ref_ContropartitaAcquisto, 200
ref_ContropartitaVendita, 200
ref_Fornitore, 195
ref_Produttore, 202
ref_Tipologia, 194
ref_UnitaMisura, 195
ref_UtenteCreazione, 191
ref_UtenteModifica, 192
Ricarico, 196
RifAggiuntivo1, 208
RifAggiuntivo10, 209
RifAggiuntivo2, 208
RifAggiuntivo3, 208
RifAggiuntivo4, 208
RifAggiuntivo5, 209
RifAggiuntivo6, 209
RifAggiuntivo7, 209
RifAggiuntivo8, 209
RifAggiuntivo9, 209
ScontoFornitore, 207
ScontoPromozionale, 196
SpeseTrasporto, 204
TempoRiordinoEff, 199
TempoRiordinoPrev, 199
tra_Descrizione, 193
tra_DescrizioneEstesa, 193
tra_DescrizioneScontrino, 193
TSCreazione, 191
TSModifica, 192
Ubicazione, 195
URI_Immagine, 203
uuid, 191
val_CodiceISOPaese, 205
val_FmtEtkVetrina, 200
val_GestioneFiscale, 201
val_GestioneLotti, 203
val_GestioneMagazzino, 201
val_GestioneWeb, 203
val_InConfezione, 198
val_NazioneOrigine, 204
val_Obsoleto, 203
val_PreferitoPOS, 210
val_PrezzoAlPeso, 200
val_StampaEtichetta, 201
val_StampaListino, 201
val_Tipo, 192
val_UnitaMisuraPeso, 210
EB_ARTICOLI_ART_PRI_MISS (nel modulo kongalib.constants), 77
EB_ARTICOLI_DELETE_NOT_ALLOWED (nel modulo kongalib.constants), 79

EB_ARTICOLI_GEST_LOTTIF_PER_KIT (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_ARTICOLI_UM_NULL (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_ArticoliIndesiderati, 211
  Barcode, 213
  Codice, 213
  CodiceArticoloFornitore, 214
  DataCondizioni, 215
  EBMagic, 212
  flags, 213
  id, 211
  PrezzoAcquisto, 215
  PrezzoCatalogo, 214
  ref_AliquotaIVA, 214
  ref_Azienda, 215
  ref_CategoriaMerceologica, 213
  ref_Produttore, 215
  ref_UnitaMisura, 214
  ref_UtenteCreazione, 212
  ref_UtenteModifica, 212
  ScontoFornitore, 214
  tra_Descrizione, 213
  TSCreazione, 212
  TSModifica, 212
  uuid, 212
EB_Attivita, 215
  CodiceAttivita, 218
  Descrizione, 218
  EBMagic, 216
  flags, 217
  id, 216
  NumeroInterno, 217
  NumeroRiga, 218
  PercProRata, 218
  ref_Azienda, 219
  ref_UtenteCreazione, 217
  ref_UtenteModifica, 217
  TSCreazione, 217
  TSModifica, 217
  uuid, 216
  val_ProRata, 218
EB_Aziende, 219
  AlboProfessionale, 234
  CAP, 223
  CAPDest, 227
  CapitaleSociale, 227
  Codice, 222
  CodiceEORI, 232
  CodiceEORIRF, 234
  CodiceFiscale, 224
  CodiceFiscaleRF, 232
  CodUnivocoUfficio, 233
  Cognome, 225
  CognomeRF, 231
  ComuneNascita, 225
  DataIscrizioneAlbo, 234
  DataNascita, 225
  DenominazioneRF, 231
  EBMagic, 221
  Email, 228
  EmailPEC, 235
  Fax, 229
  flags, 222
  id, 221
  IdentificativoEDI, 233
  Indirizzo, 223
  IndirizzoDest, 227
  Localita, 223
  LocalitaDest, 227
  Logo, 229
  LogoScontrino, 229
  Nome, 225
  NomeFileRiesameOC, 233
  NomeFileRiesamePrev, 233
  NomeRF, 231
  NumeroIscrizioneAlbo, 234
  PartitaIVA, 224
  PartitaIVARF, 232
  PDFRiesameOC, 233
  PDFRiesamePr, 232
  ProceduraRiesameOC, 232
  ProceduraRiesamePr, 232
  Provincia, 223
  ProvinciaAlbo, 234
  ProvinciaDest, 228
  ProvinciaNascita, 226
  ProvinciaREA, 226
  RagioneSociale, 223
  RagioneSocialeDest, 227
  REA, 226
  ref_UtenteCreazione, 222
  ref_UtenteModifica, 222
  SitoWeb, 228
  Telefono, 228
  TipoIdEDI, 233
  Titolo, 234
  TitoloRF, 231
  TSCreazione, 222
  TSModifica, 222
  UltimoNumIntEsercizio, 229
  uuid, 221
  val_AttivitaIVA, 228
  val_CodiceISO, 224
  val_CodiceISORF, 231
  val_InvioIntrastat, 226
  val_Nazione, 224
  val_PersonaFisica, 224

val_PersonaFisicaRF, 230
val_RappresentanteFiscale, 230
val_RegimeFiscale, 229
val_Sesso, 225
val_SocioUnico, 230
val_StatoLiquidazione, 230
val_TipoLiquidazione, 226
val_TipoSocieta, 230
EB_Banche, 235
ABI, 238
CAB, 239
CAP, 237
Codice, 237
CodiceNazione, 239
Descrizione, 237
EBMagic, 236
flags, 237
Gruppo, 239
id, 236
Indirizzo, 237
Localita, 238
Note, 238
Provincia, 238
ref_UtenteCreazione, 236
ref_UtenteModifica, 236
SWIFT, 239
TSCreazione, 236
TSModifica, 236
uuid, 236
val_Nazione, 238
EB_BANCHE_IN_BA_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_BancheAzienda, 239
CID, 244
CIN, 251
Codice, 242
CommissioniDistintaEffetti, 250
CommissioniIncassiEffetti, 249
CommissioniMaxScoperto, 248
ContoCorrente, 243
ControlloIBAN, 251
CUC, 244
Descrizione, 243
EBMagic, 241
Fax, 243
flags, 242
IBAN, 244
id, 241
ImportoAffidatoInCC, 246
ImportoAffPortEffetti, 246
ImportoProgrEffetti, 246
NGGValutaFuoriPiazza, 249
NGGValutaSuPiazza, 249
NGiorniDispAlloSconto, 245
NGiorniDispDopoIncasso, 245
NGiorniDispSalvoBuonFine, 245
NGiorniValutaContante, 249
Note, 247
ref_Azienda, 251
ref_Banca, 243
ref_SchedContBanca, 246
ref_SchedContBancaSBF, 247
ref_SchedContEffDopoIncasso, 246
ref_UtenteCreazione, 242
ref_UtenteModifica, 242
SalvoBuonFineConcesso, 244
SalvoBuonFineUtilizzato, 244
ScontoConcesso, 245
ScontoUtilizzato, 245
SIA, 244
SpeseBolli, 248
SpeseBonificiCBI, 251
SpeseChiusuraLiquid, 249
SpeseDistintaEffettiInsoluti, 250
SpeseEffettiInsoluti, 250
SpesePerBonifici, 248
SpesePerOperazione, 248
SpeseTenutaConto, 248
TassiInterDebGarantito, 247
TassiInteressiCredito, 247
TassiInteressiDebScoperto, 247
Telefono, 243
TSCreazione, 242
TSModifica, 242
uuid, 241
val_PresentazioneEffetti, 250
EB_CambiStoriciPA, 251
CoefficienteCambio, 254
CoefficienteCambioAgg, 254
DataAggiornamento, 254
DataCambio, 253
DifferenzaCambio, 255
EBMagic, 252
flags, 253
id, 252
Importo, 254
ImportoVC, 254
ImportoVCAgg, 255
ref_PartitaAperta, 253
ref_UtenteCreazione, 253
ref_UtenteModifica, 253
TSCreazione, 252
TSModifica, 253
uuid, 252
EB_Campi, 109
Codifica, 112
DefaultVal, 112
EBMagic, 110

FieldUUID, 113
flags, 111
Formato, 113
id, 110
Lunghezza, 112
Nome, 111
NomeLegacy, 111
Posizione, 111
ref_Tabella, 111
Riferimento, 112
RiferimentoUBL, 111
Scelta, 112
Tipo, 112
tra_Descrizione, 113
tra_Etichetta, 113
TSCreazione, 110
TSModifica, 110
Validazione, 113
EB_CARICO_ALIVA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_CARICO_BAD_TIPO_MERCE (nel modulo kongalib.constants), 72
EB_CARICO_CAUSALE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 72
EB_CARICO_DATE_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_CARICO_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 72
EB_CARICO_DATE_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 72
EB_CARICO_DEP_ENT_MISS (nel modulo kongalib.constants), 72
EB_CARICO_DEP_ENT_USC_EQ (nel modulo kongalib.constants), 72
EB_CARICO_DEP_USC_MISS (nel modulo kongalib.constants), 72
EB_CARICO_MAG_ENT_MISS (nel modulo kongalib.constants), 72
EB_CARICO_MAG_ENT_USC_EQ (nel modulo kongalib.constants), 72
EB_CARICO_MAG_USC_MISS (nel modulo kongalib.constants), 72
EB_CaricoScarico, 255
CoefficienteCambio, 264
DataCambio, 264
DataCompetenzaContabile, 261
DataDDT, 259
DataFatturaNC, 259
DataRegistrazione, 258
EBMagic, 257
flags, 258
FlagsStato, 260
id, 257
NumeroDDT, 259
NumeroFatturaNC, 259
NumeroInterno, 258
NumeroPrimaNota, 262
NumIntMovimentoLotto, 264
ref_AccordoQuadro, 261
ref_AliquotaSpese, 262
ref_CaricoScarico, 264
ref_CausaleMagazzino, 258
ref_CausContabile, 265
ref_ClienteFornitore, 260
ref_Commessa, 266
ref_CondizioneConsegna, 263
ref_CondizionePagamento, 263
ref_DocumentoFiscale, 260
ref_Esercizio, 264
ref_Indirizzo, 260
ref_TitDepEntrata, 260
ref_TitDepUscita, 259
ref_UtenteCreazione, 257
ref_UtenteModifica, 258
ref_Valuta, 263
RifAggiuntivo1, 265
RifAggiuntivo10, 266
RifAggiuntivo2, 265
RifAggiuntivo3, 265
RifAggiuntivo4, 265
RifAggiuntivo5, 265
RifAggiuntivo6, 266
RifAggiuntivo7, 266
RifAggiuntivo8, 266
RifAggiuntivo9, 266
SpeseImballo, 261
SpeseIncasso, 262
SpeseTrasporto, 261
SpeseVarie, 262
TSCreazione, 257
TSModifica, 257
uuid, 257
val_IntraCEE, 262
val_ModalitaTrasporto, 263
val_TipoMovimento, 261
EB_CARSCA_ERROR_MOV_LOTTI (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_CarteFidelity, 1107
EBMagic, 1108
flags, 1109
id, 1107
NumeroCarta, 1109
NumeroInterno, 1109
ref_Azienda, 1109
ref_Cliente, 1109
ref_UtenteCreazione, 1108
ref_UtenteModifica, 1108
TSCreazione, 1108

TSModifica, 1108
uuid, 1108
EB_CAT_CESP_CONTI (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_CATEGORIE_GRUPPO_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 72
EB_CATEGORIE_INVALID_TYPE (nel modulo kongalib.constants), 72
EB_CategorieCespiti, 267
Codice, 269
EBMagic, 268
flags, 269
id, 267
PercAmmAccelerato, 270
PercAmmAnticipato, 270
PercAmmOrdinario, 270
PercDeducibilita, 270
PercDiminuzione, 270
ref_Azienda, 272
ref_SottAmmAccelerato, 271
ref_SottAmmAnticipato, 271
ref_SottAmmOrdinario, 271
ref_SottFondoAmmAccelerato, 271
ref_SottFondoAmmAnticipato, 272
ref_SottFondoAmmOrdinario, 271
ref_SottocontoCespite, 269
ref_UtenteCreazione, 268
ref_UtenteModifica, 268
tra_Descrizione, 269
TSCreazione, 268
TSModifica, 268
uuid, 268
val_TipoCespite, 269
EB_CategorieMerceologiche, 272
Codice, 274
CodiceAlternativo, 276
EBMagic, 273
flags, 274
id, 273
NumeroReparto, 276
PercProvvigioni, 275
ref_Azienda, 277
ref_GruppoCategorie, 276
ref_SottocontoAcquisto, 275
ref_SottocontoVendita, 275
ref_UtenteCreazione, 273
ref_UtenteModifica, 274
Ricarico, 275
tra_Descrizione, 274
TSCreazione, 273
TSModifica, 274
uuid, 273
val_GestioneLotti, 276
val_TipoScheda, 276
EB_CategorieOpenlink, 277
Codice, 279
EBMagic, 278
flags, 279
id, 277
ref_Azienda, 279
ref_CategoriaMerceologica, 279
ref_UtenteCreazione, 278
ref_UtenteModifica, 278
tra_Descrizione, 279
TSCreazione, 278
TSModifica, 278
uuid, 278
EB_CategorieProvvigionali, 280
Codice, 282
EBMagic, 281
flags, 282
id, 280
ProvvigioneBase, 282
ProvvigioneMassima, 283
ProvvigioneMinima, 283
ref_Azienda, 284
ref_UtenteCreazione, 281
ref_UtenteModifica, 281
Ricarico, 282
RicaricoMassimo, 283
RicaricoMinimo, 283
ScontoMassimo, 283
tra_Descrizione, 282
TSCreazione, 281
TSModifica, 281
uuid, 281
EB_CATMERC_REF_GRUPPOCATEGORIE_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_CATMERC_REF_SOTTOCONTOACQUISTO_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_CATMERC_REF_SOTTOCONTOVENDITA_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_CAUS_CONT_REG_IVA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_CausaliCompensiTerzi, 284
Codice, 286
CodiceGruppoTributo, 287
CodiceTributo, 287
EBMagic, 285
flags, 286
id, 285
PercContributoINPS, 288
PercContributoINPSCaricoPerc, 288
PercentualeImponibile, 287
PercImponibileINPS, 288
ref_AliquotaCompensiTerzi, 287
ref_UtenteCreazione, 285
ref_UtenteModifica, 286

SiglaFiscale, 286
tra_Descrizione, 286
TSCreazione, 285
TSModifica, 285
uuid, 285
val_GestioneINPS, 288
val_TipoQuadro, 287
EB_CausaliContabili, 289
Codice, 291
DescrizionePN, 291
EBMagic, 290
flags, 291
id, 289
ref_Azienda, 293
ref_RegistroIVA, 292
ref_UtenteCreazione, 290
ref_UtenteModifica, 290
tra_Descrizione, 291
TSCreazione, 290
TSModifica, 290
uuid, 290
val_DocumentoEU, 292
val_Incremento, 292
val_InsRapido, 292
val_RegCollegate, 293
val_TipoCausale, 291
val_TipoDocumento, 293
val_TipoGestIVA, 292
val_TipoGestPA, 291
EB_CausaliMagazzino, 293
CausaleTrasporto, 297
Codice, 295
EBMagic, 294
flags, 295
id, 294
ref_Azienda, 298
ref_TitDepEntrata, 297
ref_TitDepUscita, 296
ref_UtenteCreazione, 295
ref_UtenteModifica, 295
tra_Descrizione, 295
TSCreazione, 294
TSModifica, 295
uuid, 294
val_DdTFatturare, 297
val_GestioneComposto, 296
val_NaturaTransazione, 297
val_TipoCausale, 296
val_TipoMerce, 296
EB_CAUSTERZI_CODTRIB_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 76
EB_CAUSTERZI_PERCIMP_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 77
EB_CC_DATE_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_CentriCosto, 298
Codice, 300
DescrizioneAgg, 301
EBMagic, 299
flags, 300
id, 299
Note, 301
QuotaPartecipazione, 300
ref_Azienda, 301
ref_Contratto, 301
ref_UtenteCreazione, 299
ref_UtenteModifica, 299
tra_Descrizione, 300
TSCreazione, 299
TSModifica, 299
uuid, 299
val_TipoCosto, 300
val_TipoProprieta, 301
EB_CESP_CATEGORIA (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_CESP_DATA (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_Cespiti, 791
AnnoPartenzaAmm, 798
BaseCalcoloMaggiorazione, 800
Codice, 794
DataAcquisCespite, 795
DataElimAlienaz, 797
EBMagic, 793
flags, 793
Gruppo, 799
id, 792
Identificativo, 799
NumeroDocumento, 795
NumeroInterno, 794
NumeroPrimaNota, 799
NumeroProgressivo, 794
NumeroProtocolloIVA, 795
PercAmmAccelerato, 798
PercAmmAnticipato, 798
PercAmmFiscale, 797
PercAmmNormale, 798
PercMaggiorazione, 800
ref_Azienda, 800
ref_CategoriaCespite, 794
ref_CausaleContabile, 795
ref_UtenteCreazione, 793
ref_UtenteModifica, 793
ResiduoDaAmm, 797
tra_Descrizione, 794
TSCreazione, 793
TSModifica, 793
Ubicazione, 799

uuid, 792
val_Maggiorazione, 799
val_StatoCespite, 794
ValoreAggiornato, 797
ValoreAmmortizzato, 796
ValoreDaAmmortizzare, 796
ValoreNonAmmortizz, 796
ValoreTotaleBene, 796
ValoreUtilizzato, 797
EB_ClassiSconto, 302
DataFinePromozione, 305
DataInizioPromozione, 305
EBMagic, 303
flags, 303
id, 302
NumeroInterno, 304
ref_Azienda, 305
ref_ClienteFornitore, 304
ref_GruppoClienteFornitore, 304
ref_UtenteCreazione, 303
ref_UtenteModifica, 303
ref_Valuta, 305
TSCreazione, 303
TSModifica, 303
uuid, 302
val_ClasseSconto, 304
val_Validita, 304
EB_CLIENTI_EMAIL_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 88
EB_ClientiFornitori, 305
CAP, 311
CIN, 320
Codice, 310
CodiceAlternativo, 321
CodiceEORI, 330
CodiceFiscale, 314
CodiceFiscaleRF, 330
CodStatoEstero, 326
CodStatoEsteroNascita, 326
CodUnivocoUfficio, 328
Cognome, 324
CognomeRF, 329
ComuneNascita, 325
ContoCorrente, 315
ControlloIBAN, 322
DataDichIntento, 327
DataModificaOLink, 320
DataNascita, 325
DenominazioneRF, 329
EBMagic, 309
Fax, 313
flags, 310
GiorniRitardo, 332
Iban, 315
IbanAlternativo, 315
id, 309
IdentificativoEDIFatt, 331
IdentificativoEDIMSG, 330
Indirizzo, 311
IndirizzoEmail, 313
IndirizzoPEC, 330
IndirizzoPECFE, 331
LinguaDefault, 332
Localita, 311
Nome, 325
NomeRF, 329
Note, 317
NoteVettore, 321
NumeroDichIntentoAss, 327
NumeroDichIntentoDich, 327
OraModificaOLink, 320
ParolaChiave, 320
PartitaIVA, 314
PartitaIVARF, 330
ProtocolloDichIntento, 327
Provincia, 312
ProvinciaNascita, 325
RagioneSociale, 311
ref_Agente, 315
ref_AIDichIntento, 327
ref_AliquotaIVA, 315
ref_AliquotaIVAPref, 332
ref_Azienda, 328
ref_Banca, 314
ref_ClienteFornitore, 317
ref_CondizioneConsegna, 318
ref_CondizionePagamento, 314
ref_GruppoClienteFornitore, 313
ref_Listino, 316
ref_SchedContCliente, 317
ref_Sconto, 316
ref_UtenteCreazione, 310
ref_UtenteModifica, 310
ref_Valuta, 317
ref_Vettore, 318
ref_Zona, 312
RifAggiuntivo1, 322
RifAggiuntivo10, 324
RifAggiuntivo2, 322
RifAggiuntivo3, 323
RifAggiuntivo4, 323
RifAggiuntivo5, 323
RifAggiuntivo6, 323
RifAggiuntivo7, 323
RifAggiuntivo8, 323
RifAggiuntivo9, 324
Riferimento, 328
RiferimentoInterno, 319

SitoWeb, 313
SottRiepilogativo, 317
SpeseImballo, 319
SpeseTrasporto, 319
Telefono, 312
Tipo, 310
TipoIdEDIFatt, 331
TipoIdEDIMSG, 331
Titolo, 311
TitoloRF, 329
TSCreazione, 309
TSModifica, 310
uuid, 309
val_AbilitaRID, 321
val_AbilitaSitoInternet, 320
val_AddebitoImballo, 318
val_AddebitoSpese, 316
val_AllegatiIVA, 318
val_CodiceISO, 314
val_CodiceISORF, 330
val_DichIntento, 326
val_EsclusoOpIVARil, 324
val_GeneraDE, 331
val_InvioEmailDE, 331
val_ModalitaInvio, 321
val_ModalitaTrasporto, 321
val_Nazione, 312
val_NoleggioLeasing, 326
val_Percipiente, 319
val_PersonaFisica, 313
val_PersonaFisicaRF, 329
val_PubblicaAmministrazione, 328
val_RaggruppamentoDdT, 316
val_RappresentanteFiscale, 328
val_Regione, 312
val_Sesso, 325
val_SoggettoPrivato, 322
val_TipoQuadroOpIVA, 324
val_TipoRating, 332
val_TipoVeicoloNoleggio, 326
EB_CLIFORN_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_COD_INTRA_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_CodiciFissi1, 332
EBMagic, 335
flags, 335
id, 334
ref_Azienda, 346
ref_CausAbbuoniAttivi, 342
ref_CausAbbuoniPassivi, 342
ref_CausApertura, 343
ref_CausCarPerProd, 345
ref_CausCarPerTrasf, 345
ref_CausChiusPatr, 343
ref_CausChiusProfittiPerdite, 343
ref_CausFattAttiva, 346
ref_CausFattPassiva, 346
ref_CausIncasso, 341
ref_CausNCAutofattura, 340
ref_CausNCRevCharge, 340
ref_CausRegIntegrativa, 339
ref_CausRegNCIntegrativa, 340
ref_CausRisultEsercizio, 344
ref_CausScarPerProd, 345
ref_CausScarPerTrasf, 345
ref_CEERisultatoEsercizio, 345
ref_ClienteCEE, 339
ref_ClienteRiep1, 336
ref_ClienteRiep2, 336
ref_ClienteRiep3, 336
ref_ClienteRiep4, 336
ref_ClienteRiep5, 336
ref_FornitoreDogana, 340
ref_FornitoreRiep1, 337
ref_FornitoreRiep2, 337
ref_FornitoreRiep3, 337
ref_FornitoreRiep4, 337
ref_FornitoreRiep5, 337
ref_RaggrCEEAttivita, 344
ref_RaggrCEEPassivita, 344
ref_RaggrCEEProvStr, 344
ref_RaggrCEERiserve, 344
ref_SottAbbuoniAttivi, 341
ref_SottAbbuoniPassivi, 341
ref_SottCassaCorr, 340
ref_SottFattAttiva, 346
ref_SottFattPassiva, 346
ref_SottIncassoAuto, 341
ref_SottIVAAcqIntraCEE, 339
ref_SottIVACorrispettivi, 338
ref_SottIVASospensione, 338
ref_SottIVASplitPay, 339
ref_SottIVAVendIntraCEE, 338
ref_SottocontoIVAAcquisti, 338
ref_SottocontoIVAVendite, 338
ref_SottPerdita, 343
ref_SottProfittiPerdite, 342
ref_SottStatoPatrimoniale, 342
ref_SottUtile, 342
ref_UtenteCreazione, 335
ref_UtenteModifica, 335
TSCreazione, 335
TSModifica, 335
uuid, 334
EB_CodiciFissi2, 347
EBMagic, 349
flags, 350

id, 349
PercMinAmm, 350
ref_AcquistiCorr1, 351
ref_AcquistiCorr10, 353
ref_AcquistiCorr2, 351
ref_AcquistiCorr3, 352
ref_AcquistiCorr4, 352
ref_AcquistiCorr5, 352
ref_AcquistiCorr6, 352
ref_AcquistiCorr7, 352
ref_AcquistiCorr8, 353
ref_AcquistiCorr9, 353
ref_AliquotaArt15, 357
ref_AliquotaSpese, 356
ref_Azienda, 363
ref_CausAggPagDiffCambi, 361
ref_CausAmmAccelerato, 351
ref_CausAmmAnticipato, 351
ref_CausAmmNormale, 350
ref_CausAutofattura, 362
ref_CausChiusuraPortafoglio, 363
ref_CausCommissioni, 360
ref_CausEsig12Mesi, 362
ref_CausGirRID, 357
ref_CausGirTratRB, 357
ref_CausIncAut, 356
ref_CausInsoluti, 358
ref_CausMagCaricoRettifica, 354
ref_CausMagCGIPropria, 353
ref_CausMagCGITerzi, 353
ref_CausMagScaricoRettifica, 354
ref_CausOrdFornit, 359
ref_CausPagamenti, 360
ref_CausResiBanco, 359
ref_CausRevCharge, 362
ref_CausRilevDiffCambi, 361
ref_CausVendBanco, 359
ref_CausVendCorrVent, 351
ref_ClienteAutofattura, 362
ref_ClienteRevCharge, 362
ref_ClienteVendita, 359
ref_RipartCosto, 360
ref_RipartRicavo, 360
ref_SottCassaAut, 356
ref_SottCommissioni, 361
ref_SottDiffNegCambio, 361
ref_SottDiffPosCambio, 361
ref_SottGirocRB, 357
ref_SottGirocRID, 358
ref_SottGirocTratte, 357
ref_SottPagNoBon, 360
ref_SottSpeseBolli, 355
ref_SottSpeseImb, 354
ref_SottSpeseImb2, 355
ref_SottSpeseIncasso, 355
ref_SottSpeseIncasso2, 356
ref_SottSpeseTrap, 354
ref_SottSpeseTrap2, 355
ref_SottSpeseVarie, 355
ref_SottSpeseVarie2, 356
ref_UtenteCreazione, 349
ref_UtenteModifica, 350
SpeseBolliTratte, 358
SpeseIncassoRID, 359
SpeseIncRB, 358
SpeseIncTratte, 358
TSCreazione, 349
TSModifica, 350
uuid, 349
EB_CODICIFISSI2_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_CodiciFissi3, 363
CodEORITerzoInt, 369
CodiceFiscaleTerzoInt, 369
CodiceTerzoInt, 368
CodiceTrasmittente, 368
CognomeTerzoInt, 369
DenominazioneTerzoInt, 368
EBMagic, 365
flags, 366
id, 364
IdPaeseTerzoInt, 368
IdPaeseTrasmittente, 368
ImportoBollo, 370
ImportoSogliaBollo, 370
NomeTerzoInt, 368
ref_AliquotaIVAStornoOmaggi, 369
ref_Azienda, 367
ref_CausNCCliente, 370
ref_CausNCFornitore, 370
ref_CausRilevazioneRatei, 367
ref_CausRilevazioneRisconti, 367
ref_CausRipresaRatei, 367
ref_CausRipresaRisconti, 367
ref_SottCassaPrev, 370
ref_SottEcoContributo1, 372
ref_SottEcoContributo2, 372
ref_SottRateiAttivi, 366
ref_SottRateiPassivi, 366
ref_SottRiscontiAttivi, 366
ref_SottRiscontiPassivi, 366
ref_TipIntBeniAutof, 371
ref_TipIntBeniIntraUE, 371
ref_TipIntegrazioneRC, 371
ref_TipIntServiziAutof, 371
ref_TipIntServiziIntraUE, 371
ref_UtenteCreazione, 365
ref_UtenteModifica, 365

TitoloTerzoInt, 369
TSCreazione, 365
TSModifica, 365
uuid, 365
val_PersonaFisicaTerzoInt, 369
EB_CodiciIntra, 800
Codice, 802
EBMagic, 801
flags, 802
id, 801
ref_UtenteCreazione, 801
ref_UtenteModifica, 802
tra_Descrizione, 802
TSCreazione, 801
TSModifica, 801
uuid, 801
val_Tipo, 802
EB_Commesse, 802
Codice, 804
DataFineCompetenza, 805
DataInizioCompetenza, 805
EBMagic, 803
flags, 804
id, 803
Note, 805
ref_Azienda, 805
ref_UtenteCreazione, 804
ref_UtenteModifica, 804
tra_Descrizione, 805
TSCreazione, 804
TSModifica, 804
uuid, 803
EB_CompensazioniIVA, 805
AnnoIVA, 808
DataReg, 807
EBMagic, 806
flags, 807
id, 806
Importo, 808
ref_Azienda, 808
ref_LiquidazioneIVA, 808
ref_UtenteCreazione, 807
ref_UtenteModifica, 807
TSCreazione, 807
TSModifica, 807
uuid, 806
val_Causale, 808
EB_CompensiTerzi, 809
AnnoCertificazione, 813
AnnoRiferimento, 813
CodiceTributo, 816
Compenso, 814
ContributoINAIL, 818
ContributoINAILCI, 819
ContributoINAILPerc, 819
ContributoINPS, 817
ContributoINPSCI, 818
ContributoINPSPerc, 818
DaPagare, 815
DataDocumento, 812
DataPagamento, 812
DataRegistrazione, 812
DataVersamento, 816
EBMagic, 811
flags, 811
id, 810
Imponibile, 814
ImponibileINAIL, 818
ImponibileINPS, 817
ImportoRitenuta, 815
IVA, 815
NonImponibili, 815
NumeroBollettino, 816
NumeroDoc, 812
NumeroInterno, 812
NumeroPrimaNota, 820
NumeroRata, 814
NumeroRate, 814
NumIntVersamento, 817
Pagato, 816
PercContrINAIL, 819
PercContrINAILCaricoPerc, 820
PercContrINPS, 820
PercContrINPSCaricoPerc, 820
PercImpINAIL, 819
PercImpINPS, 819
ProtocolloIVA, 813
ref_AliquotaCompensiTerzi, 815
ref_Azienda, 820
ref_CausaleCompensiTerzi, 813
ref_Percipiente, 813
ref_UtenteCreazione, 811
ref_UtenteModifica, 811
RitenutaENASARCO, 818
SpeseNonImponibili, 814
TSCreazione, 811
TSModifica, 811
uuid, 810
val_GestINAIL, 817
val_GestINPS, 817
val_RitTitImposta, 816
EB_Concorsi, 1109
CoefficienteConversione, 1112
DataFine, 1112
DataInizio, 1112
DataUltimoUtilizzoPunti, 1112
EBMagic, 1110
flags, 1111

id, 1110
NumeroInterno, 1111
ref_Azienda, 1112
ref_UtenteCreazione, 1111
ref_UtenteModifica, 1111
tra_Descrizione, 1113
TSCreazione, 1111
TSModifica, 1111
uuid, 1110
val_AbilitaConversione, 1113
ValorePunto, 1112
EB_CondizioniConsegna, 372
Codice, 374
Descrizione, 374
DescrizioneEstesa, 374
EBMagic, 373
flags, 374
id, 372
ref_UtenteCreazione, 373
ref_UtenteModifica, 373
TSCreazione, 373
TSModifica, 373
uuid, 373
val_CodiceIncoterm, 374
EB_CondizioniPagamento, 375
Codice, 377
EBMagic, 376
flags, 377
GiorniAggiuntivi, 381
GiornoFisso, 378
id, 376
Intervallo, 379
NumeroRate, 378
PrimaRata, 380
ref_UtenteCreazione, 376
ref_UtenteModifica, 377
Sconto, 379
tra_Descrizione, 377
TSCreazione, 376
TSModifica, 376
uuid, 376
val_Mese1, 379
val_Mese2, 379
val_MeseFisso, 381
val_RipartizioneImponibile, 380
val_RipartizioneIVA, 380
val_TipologiaCalcoloRate, 380
val_TipologiaGiornoFisso, 378
val_TipologiaPagamento, 377
val_TipologiaScadenza, 378
EB_Contatti, 381
Assistente, 386
Codice, 384
CodiceFiscale, 386
Contatto, 384
EBMagic, 383
EmailContatto, 386
FaxContatto, 385
flags, 384
id, 382
IdentificativoEDI, 388
Note, 386
NumeroRiga, 388
ref_ClienteFornitore, 384
ref_Indirizzo, 384
ref_UtenteCreazione, 383
ref_UtenteModifica, 383
Reparto, 385
RifAggiuntivo1, 387
RifAggiuntivo10, 388
RifAggiuntivo2, 387
RifAggiuntivo3, 387
RifAggiuntivo4, 387
RifAggiuntivo5, 387
RifAggiuntivo6, 387
RifAggiuntivo7, 388
RifAggiuntivo8, 388
RifAggiuntivo9, 388
Riporta, 386
Ruolo, 385
TelefonoAssistente, 386
TelefonoContatto, 385
TelefonoMobile, 385
TelefonoPrivato, 385
TipoIdEDI, 389
TSCreazione, 383
TSModifica, 383
uuid, 383
val_EmailDestinoDE, 389
EB_ConteCassa, 1113
DatiConta, 1116
EBMagic, 1114
flags, 1115
id, 1114
NumeroInterno, 1115
NumeroProgressivo, 1115
ref_Agente, 1115
ref_MisuratoreFiscale, 1115
ref_UtenteCreazione, 1114
ref_UtenteModifica, 1115
SquadraturaAltri, 1116
SquadraturaContanti, 1116
TotaleAltri, 1116
TotaleContanti, 1116
TSConta, 1116
TSCreazione, 1114
TSModifica, 1114
uuid, 1114

val_Definitiva, 1117
EB_ContestiTraduzioni, 113
Codice, 115
EBMagic, 114
id, 114
Nome, 114
TSCreazione, 114
TSModifica, 114
EB_Contratti, 389
Codice, 391
EBMagic, 390
flags, 391
id, 389
Note, 391
ref_Azienda, 391
ref_UtenteCreazione, 390
ref_UtenteModifica, 390
tra_Descrizione, 391
TSCreazione, 390
TSModifica, 390
uuid, 390
EB_CPCorrispettivi, 789
EBMagic, 790
flags, 790
id, 789
NumeroInterno, 791
ref_SottAcquisti, 791
ref_UtenteCreazione, 790
ref_UtenteModifica, 790
TSCreazione, 790
TSModifica, 790
uuid, 789
EB_CTERZI_ALIQUOTA_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 76
EB_CTERZI_ANNORIF_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 76
EB_CTERZI_DATADOC_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 76
EB_CTERZI_ND (nel modulo kongalib.constants), 76
EB_CTERZI_PERC_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 76
EB_DACF_ANNO_INV (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_DACF_DUP_KEY (nel modulo kongalib.constants), 88
EB_DACF_RDCFA_INV (nel modulo kongalib.constants), 88
EB_DAM_REFART_NF (nel modulo kongalib.constants), 77
EB_DAM_REFMAG_NF (nel modulo kongalib.constants), 77
EB_DATI_FATTURA_DELETE_NOT_ALLOWED (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_DatiAnnualiCliFor, 391
Anno, 394
CostoRiferimento, 395
DataDichIntento, 394
EBMagic, 393
Fatturato, 396
flags, 393
id, 392
ImportoMaxDichIntento, 395
Margine, 396
NumeroDichIntentoAss, 395
NumeroDichIntentoDich, 394
PercMargObiettivo, 396
ProtocolloDichIntento, 395
ref_DatiCliForAzienda, 394
ref_UtenteCreazione, 393
ref_UtenteModifica, 393
TargetObiettivo, 395
TSCreazione, 393
TSModifica, 393
uuid, 392
val_DichIntento, 394
EB_DatiArticoliMagazzino, 396
EBMagic, 397
flags, 398
id, 397
QuantitaMassima, 399
QuantitaMinima, 399
QuantitaOrdClienti, 399
QuantitaOrdFornitori, 399
ref_Articolo, 398
ref_Magazzino, 398
ref_UtenteCreazione, 397
ref_UtenteModifica, 398
TSCreazione, 397
TSModifica, 398
uuid, 397
EB_DatiBinari, 399
CheckSum, 403
CleanupMask, 404
Contenuto, 403
Descrizione, 402
EBMagic, 401
flags, 401
id, 400
NomeAllegato, 402
NomeOriginale, 402
NumeroProgressivo, 403
ref_Azienda, 403
ref_Tabella, 402
ref_UtenteCreazione, 401
ref_UtenteModifica, 401
Riga, 402
TSCreazione, 401
TSModifica, 401
uuid, 400
val_StorageType, 403
val_Tipo, 402
EB_DatiCliForAzienda, 404

CostoRiferimento, 408
DataFirmaMandato, 418
EBMagic, 406
Esente_AIC, 411
Esente_AIC_AP, 412
Esente_AIS, 413
Esente_AIS_AP, 414
EsposizContabPA, 408
EsposizDaFatt, 408
EsposizEffetti, 408
Fatturato, 409
FatturatoDueAnni, 410
FatturatoQuattroAnni, 411
FatturatoTreAnni, 411
FatturatoUnAnno, 410
Fido, 408
flags, 407
id, 406
ImpAfferente, 415
Imponibile_AIC, 411
Imponibile_AIC_AP, 411
Imponibile_AIS, 413
Imponibile_AIS_AP, 413
ImportoIVA_AIC, 412
ImportoIVA_AIC_AP, 412
ImportoIVA_AIS, 414
ImportoIVA_AIS_AP, 414
InsolutoDaInc, 410
Margine, 409
NonImponibile_AIC, 412
NonImponibile_AIC_AP, 412
NonImponibile_AIS, 414
NonImponibile_AIS_AP, 414
NumeroDocumenti_AIC, 413
NumeroDocumenti_AIC_AP, 413
NumeroDocumenti_AIS, 415
NumeroDocumenti_AIS_AP, 415
NumeroMandato, 419
NVImpAfferente, 416
NVOpEsenti, 417
NVOpImpImpostaAffer, 417
NVOpImpIVANonEsposta, 417
NVOpImponibili, 416
NVOpNonImponibili, 417
OpEsenti, 416
OpImpImpostaAffer, 416
OpImpIVANonEsposta, 416
OpImponibili, 415
OpNonImponibili, 415
PercMargObiettivo, 409
ref_Azienda, 407
ref_BancaAzienda, 417
ref_CausaleContPref, 419
ref_ClienteFornitore, 407
ref_RipartCentriCosto, 419
ref_UtenteCreazione, 406
ref_UtenteModifica, 407
ScadutoDaInc, 410
TargetObiettivo, 409
TSCreazione, 406
TSModifica, 407
uuid, 406
val_ConsensoCard, 418
val_ConsensoEmail, 418
val_ConsensoPrivacy, 418
val_ConsensoSMS, 418
val_TipoAffidabilita, 409
EB_DatiFatture, 821
CAP, 827
CAPSO, 828
CodiceFiscale, 826
CodNazione, 828
CodNazioneIVA, 825
CodNazioneRF, 829
CodNazioneSO, 828
Cognome, 827
CognomeRF, 829
Denominazione, 826
DenominazioneRF, 829
Descrizione, 824
EBMagic, 822
flags, 823
id, 822
IdSistema, 825
IdSistemaOriginario, 825
Indirizzo, 827
IndirizzoSO, 828
Localita, 827
LocalitaSO, 828
Nome, 827
NomeRF, 829
NumeroGenerazione, 824
NumeroInterno, 823
NumeroProgressivo, 824
PartitaIVA, 826
PartitaIVARF, 829
PosizioneOriginaria, 825
Provincia, 827
ProvinciaSO, 828
ref_Azienda, 830
ref_ClienteFornitore, 826
ref_UtenteCreazione, 823
ref_UtenteModifica, 823
TSCreazione, 823
TSDefinitivo, 829
TSModifica, 823
TSTrasmissione, 830
uuid, 822

val_PersonaFisica, 826
val_Stato, 824
val_Tipo, 824
val_TipoAnagrafica, 825
val_TipoFattura, 824
EB_DatiGestionaliDE, 698
Data, 700
EBMagic, 698
flags, 699
id, 698
Numero, 700
ref_RigaDocFiscale, 700
ref_UtenteCreazione, 699
ref_UtenteModifica, 699
Testo, 700
TipoDato, 699
TSCreazione, 699
TSModifica, 699
uuid, 698
EB_DatiIntra, 830
AnnoComunicazione, 838
Data, 838
DataFattura, 838
EBMagic, 832
flags, 833
id, 832
Importo, 835
ImportoVC, 835
MeseComunicazione, 837
NumeroFattura, 838
NumeroInterno, 833
NumeroProgressivo, 833
PartitaIVA, 834
PartitaIVADestinatario, 834
PartitaIVANuovoDestinatario, 834
ProgressivoRiga, 840
ProgressivoRigaPadre, 840
Protocollo, 839
ProvDestinazione, 837
ProvOrigine, 837
QuantitaKG, 836
QuantitaUS, 836
ref_Azienda, 840
ref_ClienteFornitore, 833
ref_CodiceIntra, 836
ref_DatiIntraRett, 840
ref_RigaPrimaNota, 833
ref_UtenteCreazione, 832
ref_UtenteModifica, 832
SezioneDoganale, 841
TrimestreComunicazione, 838
TSCreazione, 832
TSModifica, 832
uuid, 832
val_CodiceIncoterm, 836
val_CodiceISO, 837
val_CodiceISODest, 837
val_CodiceISONuovoDestinario, 834
val_CodiceISOOrigine, 839
val_CodiceISOPagamento, 838
val_CodiceISOProvenienza, 839
val_CodiceStorno, 839
val_ModalitaErogazione, 840
val_ModalitaIncasso, 841
val_ModalitaTrasporto, 841
val_NaturaTransazione, 835
val_NaturaTransazione2022, 835
val_NazioneOrigine, 839
val_SezioneIntra, 834
val_TipoOperazioneCOS, 841
val_Triangolazione, 835
ValoreStatistico, 836
EB_DatiInventario, 686
Codice, 688
EBMagic, 687
flags, 688
id, 686
NumeroInterno, 688
ref_Azienda, 689
ref_CategoriaMerceologica, 688
ref_UtenteCreazione, 687
ref_UtenteModifica, 687
tra_Descrizione, 688
TSCreazione, 687
TSModifica, 687
uuid, 687
EB_DDI_ANNO_INV (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_DDI_DATI_MALFORMATI (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_DDI_DUP_KEY (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_DDI_RDACF_INV (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_DettagliDichIntento, 419
Anno, 421
DataDichIntento, 422
EBMagic, 420
flags, 421
id, 420
ImportoMaxDichIntento, 422
NumeroDichIntentoAss, 422
NumeroDichIntentoDich, 422
NumeroRiga, 422
ProtocolloDichIntento, 422
ref_DatiAnnualiCliFor, 421
ref_UtenteCreazione, 420
ref_UtenteModifica, 421
Residuo, 423
TSCreazione, 420
TSModifica, 421

uuid, 420
val_DichInUso, 423
EB_DettagliPagamenti, 841
EBMagic, 842
flags, 843
id, 842
Importo, 844
Note, 844
NumeroRiga, 843
ref_DettaglioScadenza, 843
ref_PagamentoPA, 844
ref_UtenteCreazione, 843
ref_UtenteModifica, 843
TSCreazione, 842
TSModifica, 843
uuid, 842
EB_DettagliScadenze, 844
EBMagic, 845
flags, 846
GruppoPagamento, 847
id, 845
Importo, 847
InPagamento, 847
Note, 847
NumeroRiga, 846
Pagato, 847
ref_Commessa, 846
ref_ScadenzaPA, 846
ref_UtenteCreazione, 845
ref_UtenteModifica, 846
TSCreazione, 845
TSModifica, 846
uuid, 845
EB_DF_CLFOR_MISS2 (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_DF_DATA2 (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_DF_MAX_LEN_ROWS (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_DichIntento, 848
AData, 851
Anno, 850
DaData, 851
Data, 850
DataInvioFornitore, 852
DescrizioneAcquisti, 853
EBMagic, 849
flags, 850
id, 848
Importo, 851
NumeroInterno, 850
NumeroProgressivo, 850
ProtocolloDaIntegrare, 852
ref_Azienda, 852
ref_Fornitore, 851
ref_UtenteCreazione, 849
ref_UtenteModifica, 849
TSCreazione, 849
TSModifica, 849
uuid, 849
val_DichIVAPresentata, 853
val_Integrativa, 852
val_Tipo, 851
val_TipoOperazione, 852
EB_DOC_FISC_ALIQUOTAIVA_ART15_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
EB_DOC_FISC_CAUS_CONT (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_DOC_FISC_CAUSALE (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_DOC_FISC_CLIENTE (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_DOC_FISC_DATE_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_DOC_FISC_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_DOC_FISC_ESIG_IVA_ERR (nel modulo kongalib.constants), 88
EB_DOC_FISC_PROGR (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_DOC_FISC_SC_CL (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_DOC_FISC_SOTT_ABBUONI_NEG_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
EB_DOC_FISC_SOTT_ABBUONI_POS_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
EB_DOC_FISC_TIPOLOGIA (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_DOCFISC_ESERCIZIO_NF (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_DOCFISC_VALUTA_NF (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_DocumentiElettronici, 1147
CodiceFiscale, 1153
DataDocumento, 1150
DataIVA, 1154
DataRegPN, 1154
DatiXML, 1150
Denominazione, 1152
EBMagic, 1149
Email, 1151
flags, 1149
id, 1148
IdEsitoSDI, 1151
IdSDI, 1151
NomeFileXML, 1152
NumeroDocumento, 1150
NumeroInterno, 1150
NumIntPN, 1153

PartitaIVA, 1152
ProtocolloIVA, 1154
ref_Azienda, 1153
ref_ClienteFornitore, 1152
ref_DocumentoFiscale, 1150
ref_UtenteCreazione, 1149
ref_UtenteModifica, 1149
TokenInt, 1153
TotaleDocumenti, 1153
TSCreazione, 1149
TSEsitoSDI, 1152
TSModifica, 1149
TSRicezioneSDI, 1152
uuid, 1148
val_InvioEmail, 1151
val_Nascondi, 1154
val_PA, 1154
val_Registrato, 1153
val_Stato, 1151
val_Tipo, 1150
val_TipoDE, 1155
EB_DocumentiFiscali, 700
AlCassa1, 740
AlCassa2, 740
AliqNFattNCperDdt, 731
AnnoRiferimento, 749
AnNumDocPA, 722
AnNumDocPA1, 725
AnNumDocPA2, 726
AspettoBeni, 715
CAP, 710
CAP_Dest, 712
CAP_Int, 746
Caparra, 727
CausaleDocumento, 734
CausaleTrasporto, 718
CodiceCIG, 735
CodiceCommessaConvenzione, 734
CodiceCUP, 735
CodiceFiscale, 711
CodiceFiscale_Int, 747
CodISO, 710
CodUnivocoUfficio, 734
CoefficienteCambio, 721
Contrassegno, 727
CostoRifTot, 728
CostoRifTotVC, 744
DataAcconto, 723
DataAcconto2, 725
DataCambio, 721
DataDDT, 722
DataDocumento, 709
DataEffCons, 722
DataEstrConto, 726
DataEstrConto2, 727
DataFatturaPrincipale, 740
DataInizioTrasp, 717
DataProtocollo, 735
EBMagic, 707
Email, 712
EmailDE, 738
EmailPEC, 737
flags, 708
FlagsStato, 732
id, 706
Identificativo, 735
ImpEstrConto, 726
ImpEstrConto2, 727
ImponibileAcconto, 723
ImponibileAcconto2, 725
ImponibileCassa1, 741
ImponibileCassa2, 741
ImponNFattNCperDdt, 730
ImportoContrCassa1, 741
ImportoContrCassa2, 741
ImportoDIUtilizzato1, 748
ImportoDIUtilizzato2, 748
ImportoImpostaBollo, 735
ImportoPagamento1, 736
ImportoPagamento2, 736
ImportoPagamento3, 737
ImportoRitenuta, 732
ImportoRitenuta2, 732
Indirizzo, 709
Indirizzo_Dest, 711
Indirizzo_Int, 745
Interessi, 727
IVAAcconto, 724
IVAAcconto2, 725
Localita, 709
Localita_Dest, 711
Localita_Int, 745
NettoAPagare, 728
NettoAPagareVC, 744
NFattAcconto, 723
NFattAcconto2, 724
NFattEstrConto, 726
NFattEstrConto2, 726
NFattNCperDdt, 730
NIFattAcconto, 723
NIFattAcconto2, 724
Note, 719
NumeroColli, 715
NumeroDDT, 721
NumeroFatturaPrincipale, 739
NumeroInterno, 708
NumeroProgressivo, 708
NumIntCaricoScarico, 733

NumIntDE, 738
NumProgInvioFE, 734
OraInizioTrasp, 718
PartitaIVA, 710
PartitaIVA_Int, 746
PercRitenuta, 731
PercRitenuta2, 732
Peso, 715
Provincia, 710
Provincia_Dest, 712
Provincia_Int, 746
RagioneSociale, 709
RagSoc_Dest, 711
RagSoc_Int, 745
ref_AccordoQuadro, 731
ref_Agente, 713
ref_AliqAcconto1, 724
ref_AliqAcconto2, 725
ref_AliqIVACassa1, 742
ref_AliqIVACassa2, 742
ref_AliquotaSpese, 733
ref_Banca, 714
ref_BancaAzienda, 714
ref_CategoriaProvvigionale, 735
ref_CausaleMagazzino, 718
ref_CausContabile, 722
ref_Cliente, 709
ref_Commessa, 747
ref_CondizioneConsegna, 715
ref_CondizionePagamento, 714
ref_Contatto, 737
ref_Contratto, 734
ref_DichiarazioneIntento1, 747
ref_DichiarazioneIntento2, 747
ref_Esercizio, 732
ref_Indirizzo, 711
ref_Listino, 713
ref_Tipologia, 708
ref_TitDepEntrata, 718
ref_TitDepUscita, 718
ref_UtenteCreazione, 707
ref_UtenteModifica, 707
ref_Valuta, 721
ref_Vettore1, 716
ref_Vettore2, 716
Referente, 733
RefFattura, 730
RifAggiuntivo1, 719
RifAggiuntivo10, 720
RifAggiuntivo2, 719
RifAggiuntivo3, 719
RifAggiuntivo4, 719
RifAggiuntivo5, 720
RifAggiuntivo6, 720
RifAggiuntivo7, 720
RifAggiuntivo8, 720
RifAggiuntivo9, 720
RifAmmCassa1, 742
RifAmmCassa2, 742
Riferimento, 734
RiferimentoFaseSAL, 743
RiferimentoInterno, 743
RiferimentoOrdine, 713
RiferimentoVettore, 716
RifTracciabilita, 721
ScontoGlobale, 713
SpeseBolli, 717
SpeseImballo, 716
SpeseIncasso, 717
SpeseTrasporto, 717
SpeseVarie, 717
SuffAcconto, 723
SuffAcconto2, 724
Suffisso, 708
SuffNFattNCperDdt, 730
Telefono, 733
TempRefFattura, 730
TipoPagamento1, 736
TipoPagamento2, 736
TipoPagamento3, 736
token, 733
TotaleDocumento, 728
TotaleDocumentoVC, 743
TotaleEco1, 748
TotaleEco1VC, 748
TotaleEco2, 748
TotaleEco2VC, 749
TotaleImponibile, 728
TotaleImponibileVC, 744
TotaleIVA, 728
TotaleIVAVC, 743
TSCreazione, 707
TSInvioConferma, 745
TSModifica, 707
uuid, 707
val_AddettoTrasporto, 716
val_AddSpese, 713
val_Art73, 743
val_CausalePagamentoRit, 739
val_CausalePagamentoRit2, 739
val_CodiceISO_Int, 746
val_DdTFatturare, 714
val_FatturaDifferita, 729
val_GeneraDE, 738
val_IntraCEE, 729
val_InvioEmailDE, 738
val_ModalitaInvio, 712
val_ModalitaTrasporto, 731

val_Nazione, 710
val_Nazione_Int, 746
val_NazioneDest, 712
val_NotaVariazAP, 745
val_RaggruppamentoDdT, 714
val_RitenutaCassa1, 741
val_RitenutaCassa2, 742
val_ScadutoDiff, 722
val_StatoDE, 737
val_StatoDEIniziale, 737
val_StatoDocumento, 729
val_StatoFido, 729
val_TipoCassa1, 740
val_TipoCassa2, 740
val_TipoDocumentoDE, 738
val_TipoEsigibilitaIVA, 744
val_TipoRitenuta, 739
val_TipoRitenuta2, 739
val_UsoDichIntento, 747
val_Verificato, 744
Volume, 715
EB_Effetti, 749
CodiceCIG, 755
CodiceCUP, 755
DataAssegnazione, 753
DataDisponibilita, 753
DataOraPresentazione, 754
DataOraStampa, 754
DataRegistrazionePN, 754
DataScadenza, 752
EBMagic, 750
flags, 751
id, 750
Importo, 753
NumeroAssegnazone, 752
NumeroInterno, 751
NumeroPresentazione, 754
NumeroStampa, 754
ref_Azienda, 755
ref_Banca, 752
ref_BancaAzienda, 752
ref_Cliente, 752
ref_UtenteCreazione, 751
ref_UtenteModifica, 751
RifTracciabilita, 754
StatoEffetto, 751
TSCreazione, 750
TSModifica, 751
uuid, 750
val_TipoEffetto, 753
val_TipoPresentazione, 753
EB_EFFETTI_BANCA_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_EFFETTI_CLIENTE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 77
EB_EFFETTI_DATASCAD_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 77
EB_Esercizi, 423
AddSaldoPrec, 426
Codice, 425
DataFine, 425
DataInizio, 425
DataUltimoMovim, 426
DataUltRegPN, 426
EBMagic, 424
flags, 425
id, 424
ref_Azienda, 426
ref_EsercizioPrecedente, 426
ref_UtenteCreazione, 424
ref_UtenteModifica, 425
tra_Descrizione, 425
TSCreazione, 424
TSModifica, 424
uuid, 424
EB_Eventi, 426
Descrizione, 428
EBMagic, 427
flags, 428
id, 427
ref_Azienda, 429
ref_Tabella, 428
ref_UtenteCreazione, 428
ref_UtenteModifica, 428
Riga, 429
TSCreazione, 427
TSModifica, 428
uuid, 427
EB_EventiDE, 1155
DatiXMLPrec, 1157
Descrizione, 1157
EBMagic, 1156
flags, 1157
id, 1155
IdEsitoSDI, 1157
ref_DocumentoElettronico, 1157
ref_UtenteCreazione, 1156
ref_UtenteModifica, 1156
TSCreazione, 1156
TSEsitoSDI, 1158
TSModifica, 1156
uuid, 1156
val_Tipo, 1157
EB_FORNART_ARTICOLO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_FORNART_CLIENTE (nel modulo kongalib.constants), 80

EB_FornitoriArticoli, 429
CodiceArticoloFornitore, 431
DataCondizioni, 432
EBMagic, 430
flags, 431
id, 430
PrezzoAcquisto, 431
PrezzoAcqValuta, 431
ref_Articolo, 432
ref_Fornitore, 432
ref_UtenteCreazione, 430
ref_UtenteModifica, 431
ScontoFornitore, 431
TSCreazione, 430
TSModifica, 430
uuid, 430
val_FornitoreAttivo, 432
EB_FTS_Chunk, 152
Data, 153
id, 152
Number, 153
ref_FTS_File, 152
EB_FTS_File, 153
Dimensione, 154
id, 153
Nome, 154
TSModifica, 153
EB_FTS_Queue, 154
Data, 156
id, 154
idAzienda, 156
idEsercizio, 156
IndexData, 155
Riga, 155
Tabella, 155
Tipo, 155
TSCreazione, 155
uuid, 155
EB_GiacenzeTitDep, 432
DataOra, 435
EBMagic, 433
flags, 434
Giacenza, 435
GiacenzaFisica, 435
id, 433
ref_ProgressivoArticolo, 434
ref_TitoloDeposito, 434
ref_UtenteCreazione, 434
ref_UtenteModifica, 434
TSCreazione, 433
TSModifica, 434
uuid, 433
EB_GruppiClientiFornitori, 435
Codice, 437
EBMagic, 436
flags, 437
id, 436
ref_Azienda, 438
ref_GruppoClienteFornitore, 438
ref_UtenteCreazione, 436
ref_UtenteModifica, 437
tra_Descrizione, 438
TSCreazione, 436
TSModifica, 437
uuid, 436
val_TipoGruppo, 437
EB_ImpCorrispVentilati, 858
EBMagic, 859
flags, 860
id, 859
Imponibile, 861
NumeroRiga, 860
ref_AliquotaIVA, 860
ref_LiquidazioneIVA, 860
ref_UtenteCreazione, 859
ref_UtenteModifica, 860
TSCreazione, 859
TSModifica, 860
uuid, 859
EB_Indici, 115
Cardinalita, 117
EBMagic, 115
flags, 116
id, 115
Nome, 116
ref_Campo, 116
ref_Tabella, 116
TSCreazione, 116
TSModifica, 116
EB_Indirizzi, 438
CAP, 442
Codice, 441
EBMagic, 440
Email, 443
Fax, 443
flags, 441
id, 439
IdentificativoEDI, 446
Indirizzo, 442
Localita, 442
Note, 444
NumeroRiga, 445
Provincia, 442
RagioneSociale, 441
ref_Agente, 446
ref_ClienteFornitore, 441
ref_UtenteCreazione, 440
ref_UtenteModifica, 440

ref_Zona, 443
RifAggiuntivo1, 444
RifAggiuntivo10, 445
RifAggiuntivo2, 444
RifAggiuntivo3, 444
RifAggiuntivo4, 444
RifAggiuntivo5, 444
RifAggiuntivo6, 445
RifAggiuntivo7, 445
RifAggiuntivo8, 445
RifAggiuntivo9, 445
Telefono, 443
TipoIdEDI, 446
TSCreazione, 440
TSModifica, 440
uuid, 440
val_Nazione, 442
val_Regione, 443
val_TipoIndirizzo, 441
EB_INDIRIZZI_IN_CONT_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_IVADIFF_CAUSALE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_IVADIFF_CLIENTE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_IVADIFF_DATAIVA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_IVADIFF_REGIVA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_IVADifferita, 853
Anno, 855
DataDocumento, 856
DataIVA, 856
EBMagic, 854
flags, 855
id, 854
Imponibile, 857
ImportoIVA, 857
NumeroDocumento, 856
NumeroInterno, 855
NumeroProtocolloIVA, 858
ref_Azienda, 858
ref_CausaleContabile, 856
ref_ClienteFornitore, 856
ref_PrimaNota, 857
ref_RegistroIVA, 857
ref_UtenteCreazione, 854
ref_UtenteModifica, 855
SaldoIVA, 857
TSCreazione, 854
TSModifica, 855
uuid, 854
val_TipoEsigibilita, 858
EB_LayoutStampa, 156
Comando, 158
Descrizione, 159
EBMagic, 157
flags, 158
id, 157
Layout, 159
LayoutUUID, 158
ref_UtenteAppartenenza, 158
ref_UtenteCreazione, 157
ref_UtenteModifica, 158
Titolo, 159
TSCreazione, 157
TSModifica, 157
uuid, 157
Variante, 158
EB_LiquidazioniIVA, 861
AccontoVersato, 868
AData, 865
AnnoIVA, 865
CFDichiarante, 873
CFIntermediario, 873
CLPCreditoAnnoPrec, 876
CLPCreditoPeriodoPrec, 875
CodiceFiscale, 871
CodiceFiscaleSocieta, 873
CreditiImposta, 876
CreditoDisponCompensazioni, 869
CreditoPeriodoPrecedente, 867
CreditoPortatoInDetrazione, 867
CreditoUtilCompensazioni, 869
CreditoUtilDetrazioni, 869
CreditoUtilizzatoComTrib, 867
DaData, 865
DataImpegno, 874
DataStampaDefinitiva, 871
DebitoPeriodoPrecedente, 867
EBMagic, 863
flags, 864
FlagsStato, 864
id, 863
ImportoDaVersare, 868
ImpUtilizzoPlafond, 876
InteressiIndetraibili, 868
IVAAnniPrecedenti, 877
IVACredDifferita, 870
IVACredEsigibile, 870
IVACredEsigPerCassa, 871
IVACredito, 867
IVACreditoDiffPerCassa, 871
IVADebDifferita, 869
IVADebEsigibile, 869
IVADebito, 866
IVADetratta, 866
IVADiffPerCassa, 870

IVAEsigibile, 866
IVAEsigPerCassa, 870
IVAOSS, 877
IVAScissionePagamenti, 866
Mese, 875
NumeroInterno, 865
NumeroProgressivo, 866
PartitaIVA, 872
PartitaIVAControllante, 872
ProgrIVAVentilata, 870
ref_Azienda, 877
ref_UtenteCreazione, 864
ref_UtenteModifica, 864
RimborsoCreditoIVA, 871
TotaleIVACredito, 868
TotaleIVADovuta, 868
TotaleOpAttive, 875
TotaleOpPassive, 875
tra_Descrizione, 865
Trimestre, 875
TSCreazione, 864
TSGenerazioneXML, 876
TSModifica, 864
UltimoMeseLiqGruppo, 872
uuid, 863
val_CodiceCaricaDichiarante, 873
val_EventiEccezionali, 874
val_FirmaDichiarazione, 872
val_FirmaIntermediario, 874
val_FlagConferma, 874
val_ImpegnoPresentazione, 873
val_LiquidazioneGruppo, 872
val_MetodoAcconto, 877
val_OperazioniStraordinarie, 877
val_Subforniture, 874
VersamentiAutoUE, 876
EB_Listini, 446
Codice, 448
EBMagic, 447
flags, 448
id, 447
ref_Azienda, 449
ref_Listino, 449
ref_UtenteCreazione, 447
ref_UtenteModifica, 448
ref_Valuta, 449
Scostamento, 449
tra_Descrizione, 448
TSCreazione, 447
TSModifica, 447
uuid, 447
val_Listino, 448
EB_LISTINI_REFLISTINO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_LISTINI_VALUTA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_Log, 159
id, 159
IP, 160
Messaggio, 160
ref_UtenteCreazione, 160
Tipo, 160
TSCreazione, 160
EB_LOGIC_TIPODOC_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_Lotti, 450
Codice, 452
DataProduzione, 452
DataScadenza, 452
EBMagic, 451
flags, 451
Giacenza, 453
id, 450
Identificativo, 452
ProgressivoCarichi, 453
ProgressivoScarichi, 453
ref_Articolo, 452
ref_Azienda, 453
ref_UtenteCreazione, 451
ref_UtenteModifica, 451
TSCreazione, 451
TSModifica, 451
uuid, 450
EB_LOTTI_ARTICOLO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 78
EB_LOTTI_ARTICOLO_NON_GESTIBILE (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_LOTTI_DATA_PRODUZIONE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 78
EB_LOTTI_DATA_SCADENZA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 78
EB_LOTTI_DATE_LOTTO_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 78
EB_LOTTI_KIT_NON_GESTIBILE (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_Magazzini, 453
Codice, 455
Descrizione, 455
EBMagic, 454
flags, 455
id, 454
ref_Azienda, 456
ref_UtenteCreazione, 455
ref_UtenteModifica, 455
TSCreazione, 454
TSModifica, 455
uuid, 454
val_Fiscale, 456

EB_Master, 117
    ArchiveOwner, 122
    AutoAgenti, 131
    AutoAggrCentriCosto, 137
    AutoAliquoteCompensiTerzi, 131
    AutoAliquoteIVA, 131
    AutoArticoli, 132
    AutoArticoliIndesiderati, 132
    AutoAziende, 132
    AutoBanche, 132
    AutoCategorieMerceologiche, 134
    AutoCategorieOpenlink, 135
    AutoCategorieProvvigionali, 134
    AutoCatMerceologiche, 132
    AutoCatOpenlink, 133
    AutoCausaliCompensiTerzi, 133
    AutoCausaliContabili, 133
    AutoCausaliMagazzino, 133
    AutoCentriCosto, 133
    AutoClientiFornitori, 134
    AutoCodiciIntra, 135
    AutoCommesse, 137
    AutoCondizioniConsegna, 135
    AutoCondizioniPagamento, 135
    AutoContatti, 134
    AutoGruppiClientiFornitori, 135
    AutoGruppiFornitori, 136
    AutoIndirizzi, 134
    AutoListini, 136
    AutoPercipienti, 136
    AutoProduttori, 136
    AutoRaggruppamentoCEE, 138
    AutoRaggruppamentoConti, 136
    AutoReparti, 139
    AutoRipartCentriCosto, 137
    AutoSconti, 137
    AutoTipologieProdotti, 137
    AutoUnitaMisura, 138
    AutoValute, 138
    AutoVettori, 138
    AutoZone, 138
    CloudStorageUUID, 142
    DataElimCompensiTerzi, 139
    DataElimEffetti, 140
    DataElimIVADifferita, 139
    DataElimLotti, 141
    DataElimMovimentiCentriCosto, 139
    DataElimMovimentiLotti, 140
    DataElimOrdiniClienti, 140
    DataElimOrdiniFornitori, 140
    DataElimPartiteAperte, 140
    DataElimPreventivi, 140
    DataElimProvvigioni, 139
    DataElimScontrini, 139
    DDCheckSum, 121
    Descrizione, 121
    EBMagic, 120
    flags, 121
    LastAgenti, 124
    LastAggrCentriCosto, 129
    LastAliquoteCompensiTerzi, 125
    LastAliquoteIVA, 126
    LastArticoli, 125
    LastArticoliIndesiderati, 125
    LastAziende, 126
    LastBanche, 124
    LastCategorieMerceologiche, 126
    LastCategorieOpenlink, 128
    LastCategorieProvvigionali, 126
    LastCausaliCompensiTerzi, 127
    LastCausaliContabili, 127
    LastCausaliMagazzino, 126
    LastCentriCosto, 128
    LastClientiFornitori, 124
    LastCodiciIntra, 127
    LastCommesse, 129
    LastCondizioniConsegna, 127
    LastCondizioniPagamento, 127
    LastContatti, 125
    LastGruppiClientiFornitori, 128
    LastIndirizzi, 125
    LastListini, 124
    LastPercipienti, 128
    LastProduttori, 128
    LastRaggruppamentoConti, 129
    LastReparti, 131
    LastRipartCentriCosto, 129
    LastSconti, 129
    LastTipiPagamentoPOS, 131
    LastTipologieProdotti, 130
    LastUnitaMisura, 130
    LastValute, 130
    LastVettori, 130
    LastZone, 130
    LinguaDefault, 122
    MetadataRifAggiuntivi, 141
    Owner, 122
    PasswordFlags, 142
    PathFileLocali, 122
    ref_AziendaPOS, 124
    TSArchive, 122
    TSCreazione, 120
    TSModifica, 121
    TSOptimize, 142
    uuid, 121
    val_AttachmentsStorageType, 123
    val_DocumAllegatiInterniAlDB, 123
    val_ImagesStorageType, 123

val_ImgRecuperoContestuale, 123
val_ImmagArticoliInterneAlDB, 122
val_IndexStorageType, 141
val_OrderExternalData, 142
val_PasswordExpireDays, 141
val_PasswordPolicy, 141
val_TipoImgPredefinita, 123
Versione, 121
EB_MISFISCALI_ERROR_CAUSALE_RESO (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_MISFISCALI_ERROR_CAUSALE_VENDITA (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_MisuratoriFiscali, 1117
Codice, 1119
DataUltimoScontrinoEmesso, 1121
DataUltScontrBozzaEmesso, 1121
Descrizione, 1119
EBMagic, 1118
flags, 1119
HeaderScontrino, 1122
id, 1118
IdentificativoDriver, 1120
IdentificativoHW, 1120
IdentificativoModello, 1120
NumeroCassa, 1121
ref_Azienda, 1122
ref_CausaleReso, 1120
ref_CausaleVendita, 1120
ref_ClienteFornitore, 1119
ref_UtenteCreazione, 1118
ref_UtenteModifica, 1119
RigheScontrino, 1122
TSCreazione, 1118
TSModifica, 1118
UltimoProgressivoConta, 1122
UltimoScontrinoBozzaEmesso, 1121
UltimoScontrinoEmesso, 1121
uuid, 1118
val_Inizializzato, 1122
val_LogoScontrino, 1122
EB_ModelliIVA, 878
Anno, 882
CodFiscDich, 884
CodFiscInterm, 888
CodiceAttivita, 882
CodiceFiscale, 882
CodiceFiscale2, 883
Cognome, 881
DataImpegno, 889
DataPresentazione, 889
EBMagic, 880
flags, 880
id, 879
ImponibileRottami, 886
ImpOroArgento, 886
IVACredito, 887
IVADebito, 887
IVADetratta, 887
IVAEsigibile, 887
IVAOroArgento, 886
IVARottami, 887
Nome, 881
NumeroCAF, 888
NumeroInterno, 881
OACessioneBS, 885
OAEsenti, 884
OAIntraCEE, 885
OANonImponibili, 884
OPCessioneBS, 886
OperazioniAttive, 884
OperazioniPassive, 885
OPEsenti, 885
OPIntraCEE, 886
OPNonImponibili, 885
PartitaIVA, 882
RagioneSociale, 881
ref_Attivita, 882
ref_Azienda, 890
ref_UtenteCreazione, 880
ref_UtenteModifica, 880
TSCreazione, 880
TSModifica, 880
uuid, 879
val_ConfermaTrasm, 889
val_ContSeparate, 883
val_DichGruppo, 883
val_EventoEccezionale, 883
val_Firmata, 888
val_FirmataInt, 889
val_TipoCarica, 884
val_TipoModello, 881
val_TrasmContr, 888
val_TrasmSogg, 888
EB_MovimentiCentriCosto, 890
CoefficienteCambio, 894
DataCambio, 894
DataDocumento, 892
DataRegistrazione, 892
EBMagic, 891
flags, 892
id, 890
NumeroDocumento, 893
NumeroInterno, 892
NumeroPrimaNota, 892
NumeroProtocolloIVA, 893
ref_Azienda, 894
ref_CausaleContabile, 893
ref_ClienteFornitore, 893

ref_UtenteCreazione, 891
ref_UtenteModifica, 891
ref_Valuta, 893
TSCreazione, 891
TSModifica, 891
uuid, 891
EB_MovimentiFidelity, 1123
DataDocumento, 1126
DataRegistrazione, 1126
Descrizione, 1127
EBMagic, 1124
flags, 1125
id, 1123
Importo, 1126
NumeroDocumento, 1126
NumeroInterno, 1125
Punti, 1126
ref_Azienda, 1126
ref_Cliente, 1125
ref_Scontrino, 1125
ref_UtenteCreazione, 1124
ref_UtenteModifica, 1124
TSCreazione, 1124
TSModifica, 1124
uuid, 1124
val_Causale, 1125
EB_MovimentiIVA, 894
AnnoIVA, 897
AnnoRifIVA, 901
CoefficienteCambio, 900
DataCambio, 900
DataCompetenzaIVA, 897
DataDocumento, 898
DataRegistrazione, 897
EBMagic, 896
flags, 896
FlagsStato, 898
id, 895
NumeroDocumento, 898
NumeroInterno, 897
ProtocolloIVA, 897
ref_Azienda, 901
ref_CausaleContabile, 898
ref_ClienteFornitore, 898
ref_FornitoreEstero, 898
ref_PrimaNota, 901
ref_RegistroIVA, 897
ref_UtenteCreazione, 896
ref_UtenteModifica, 896
ref_Valuta, 900
RiferimentoInterno, 901
TotaleImponibile, 899
TotaleImponibileVC, 899
TotaleIVA, 899
TotaleIVAVC, 899
TSCreazione, 896
TSModifica, 896
uuid, 895
val_DocumentoEU, 900
val_PrestazioneServizi, 900
val_VariazioneAnniPrec, 899
EB_MovimentiLotti, 456
DataDDT, 459
DataFatturaNC, 459
DataRegistrazione, 458
EBMagic, 457
flags, 458
FlagsStato, 459
id, 457
NumeroDDT, 458
NumeroFatturaNC, 459
NumeroInterno, 458
ref_Azienda, 460
ref_ClienteFornitore, 459
ref_UtenteCreazione, 457
ref_UtenteModifica, 458
TSCreazione, 457
TSModifica, 457
uuid, 457
val_TipoMovimento, 458
EB_MOVLOTTI_TIPO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_MULTI_ATTIVITA (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_Note, 460
Descrizione, 462
EBMagic, 461
flags, 462
id, 460
ref_Azienda, 462
ref_Tabella, 462
ref_UtenteCreazione, 461
ref_UtenteModifica, 461
Riga, 462
TSCreazione, 461
TSModifica, 461
uuid, 461
EB_OpIVARilevanti, 901
Anno, 904
CodiceFiscale, 906
CodiceStatoEsteroNascita, 909
CodiceStatoEsteroPF, 909
CodiceStatoEsteroPG, 910
Cognome, 908
ComuneNascita, 908
DataDocumento, 907
DataNascita, 908
DataRegistrazione, 906

Denominazione, 909
EBMagic, 903
flags, 904
id, 903
Imponibile, 907
ImportoIVA, 907
Indirizzo, 909
Localita, 909
MeseTrimestre, 905
Nome, 908
NumeroDocumento, 907
NumeroInterno, 904
PartitaIVA, 906
ProtocolloIVA, 906
ProvinciaNascita, 908
ref_Azienda, 912
ref_ClienteFornitore, 905
ref_MovimentoIVA, 905
ref_Scontrino, 906
ref_UtenteCreazione, 904
ref_UtenteModifica, 904
TSCreazione, 903
TSModifica, 904
uuid, 903
val_AutoFattura, 911
val_DocRiepilogativo, 910
val_IVANonEsposta, 910
val_NoleggioLeasing, 910
val_NotaVariazione, 912
val_OpReverseCharge, 911
val_PrestazioniServizi, 912
val_RiferimentoIVA, 911
val_SoggettoPrivato, 907
val_TipoOperazione, 911
val_TipoQuadro, 905
val_TipoRecIVARilevante, 905
val_TipoVeicoloNoleggio, 910
EB_OpzioniScelte, 142
Define, 145
EBMagic, 143
flags, 144
id, 143
Posizione, 144
ref_Scelta, 145
ref_UtenteCreazione, 143
ref_UtenteModifica, 144
tra_Opzione, 144
TSCreazione, 143
TSModifica, 144
Valore, 144
EB_ORD_AZIENDA_NF (nel modulo kongalib.constants), 76
EB_ORDCL_CHANGE_CLIENTE_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 82
EB_ORDCL_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_ORDFOR_BAD_TIPO_MERCE (nel modulo kongalib.constants), 76
EB_ORDFOR_CAUSALE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 76
EB_ORDFOR_CAUSALE_SCARICO (nel modulo kongalib.constants), 76
EB_ORDFOR_CHANGE_FORNITORE_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 77
EB_ORDFOR_CHANGE_NUMPROG_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 77
EB_ORDFOR_CHANGE_SUFFISSO_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 77
EB_ORDFOR_CHANGE_TIPOLOGIA_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 77
EB_ORDFOR_CODFORN_NF (nel modulo kongalib.constants), 76
EB_ORDFOR_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 76
EB_ORDFOR_REF_TIP_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_ORDFOR_TIPDOC_NF (nel modulo kongalib.constants), 76
EB_ORDFOR_TIPDOC_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_ORDFOR_VALUTA_NF (nel modulo kongalib.constants), 76
EB_ORDINI_VETTORE1_NF (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_OrdiniClienti, 1020
AlCassa1, 1057
AlCassa2, 1057
AnnoRiferimento, 1061
AnNumDocPA, 1042
AnNumDocPA1, 1045
AnNumDocPA2, 1046
AspettoBeni, 1034
AzioniCorrettive, 1048
CAP, 1028
CAP_Dest, 1031
Caparra, 1046
CausaleDocumento, 1053
CausaleTrasporto, 1037
CodiceCIG, 1053
CodiceCommessaConvenzione, 1053
CodiceCUP, 1053
CodiceFiscale, 1029
CodISO, 1029
CodUnivocoUfficio, 1052
CoefficienteCambio, 1040
Contrassegno, 1046
CostoRifTot, 1055
CostoRifTotVC, 1056

DataAcconto, 1043
DataAcconto2, 1045
DataCambio, 1040
DataMaxInstallazione, 1051
DataOrdine, 1027
DataPrevConsegna, 1041
DataPrevInstallazione, 1041
DataProtCliente, 1041
DataRiesameISO, 1047
DataScadenza, 1052
EBMagic, 1025
Email, 1032
flags, 1026
GiorniValidita, 1052
id, 1025
Identificativo, 1054
IdentificativoEDIBuyer, 1054
ImponibileAcconto, 1043
ImponibileAcconto2, 1045
ImponibileCassa1, 1057
ImponibileCassa2, 1058
ImportoContrCassa1, 1057
ImportoContrCassa2, 1057
ImportoRiferimento, 1053
ImportoRitenuta, 1049
ImportoRitenuta2, 1049
Indirizzo, 1028
Indirizzo_Dest, 1030
IVAAcconto, 1044
IVAAcconto2, 1045
Localita, 1028
Localita_Dest, 1030
NettoAPagare, 1050
NettoAPagareVC, 1055
NFattAcconto, 1043
NFattAcconto2, 1044
NIFattAcconto, 1043
NIFattAcconto2, 1044
Note, 1038
NumeroColli, 1034
NumeroInterno, 1026
NumeroProgressivo, 1027
NumIntOrdForn, 1050
NumPreventivo, 1047
NumProgConsegna, 1051
OraPrevInstallazione, 1051
PartitaIVA, 1029
PercRitenuta, 1049
PercRitenuta2, 1049
Peso, 1035
ProceduraRiesame, 1048
Provincia, 1029
Provincia_Dest, 1031
QtaObsoleti, 1042
RagioneSociale, 1028
RagSoc_Dest, 1030
ref_AccordoQuadro, 1047
ref_Agente, 1032
ref_AliqAcconto1, 1044
ref_AliqAcconto2, 1045
ref_AliqIVACassa1, 1059
ref_AliqIVACassa2, 1059
ref_Azienda, 1054
ref_Banca, 1033
ref_BancaAzienda, 1033
ref_CausaleMagazzino, 1037
ref_CausContabile, 1042
ref_Cliente, 1028
ref_Commessa, 1060
ref_CondizioneConsegna, 1034
ref_CondizionePagamento, 1033
ref_Contatto, 1054
ref_Contratto, 1030
ref_Indirizzo, 1030
ref_Listino, 1032
ref_Tipologia, 1027
ref_TipologiaDF, 1027
ref_TitDepEntrata, 1037
ref_TitDepUscita, 1037
ref_Utente, 1047
ref_UtenteCreazione, 1025
ref_UtenteModifica, 1026
ref_Valuta, 1040
ref_Vettore1, 1035
ref_Vettore2, 1036
Referente, 1051
RifAggiuntivo1, 1038
RifAggiuntivo10, 1039
RifAggiuntivo2, 1038
RifAggiuntivo3, 1038
RifAggiuntivo4, 1038
RifAggiuntivo5, 1039
RifAggiuntivo6, 1039
RifAggiuntivo7, 1039
RifAggiuntivo8, 1039
RifAggiuntivo9, 1039
RifAmmCassa1, 1058
RifAmmCassa2, 1058
Riferimento, 1052
RiferimentoInterno, 1054
RiferimentoOrdine, 1033
RiferimentoWeb, 1048
RifInternoODA, 1053
RifTracciabilita, 1040
ScontoGlobale, 1031
SpeseBolli, 1037
SpeseImballo, 1036
SpeseIncasso, 1036

SpeseTrasporto, 1036
SpeseVarie, 1036
SuffAcconto, 1043
SuffAcconto2, 1044
Suffisso, 1027
Telefono, 1051
Ticket, 1040
TipoIdEDIBuyer, 1054
TotaleDocumento, 1050
TotaleDocumentoVC, 1055
TotaleEco1, 1060
TotaleEco1VC, 1061
TotaleEco2, 1060
TotaleEco2VC, 1061
TotaleImponibile, 1050
TotaleImponibileVC, 1055
TotaleIVA, 1050
TotaleIVAVC, 1055
TSCreazione, 1025
TSEvasione, 1060
TSInvioConferma, 1056
TSModifica, 1026
uuid, 1025
val_AddettoTrasporto, 1035
val_AddSpese, 1031
val_CausalePagamentoRit, 1059
val_CausalePagamentoRit2, 1059
val_DdTFatturare, 1034
val_EsitoRiesame, 1048
val_EvasParziale, 1041
val_IntraCEE, 1046
val_ModalitaInvio, 1032
val_ModalitaTrasporto, 1047
val_Nazione, 1029
val_NazioneDest, 1031
val_NotaVariazAP, 1049
val_ProponiScadenze, 1032
val_RaggrupOrdini, 1042
val_RaggruppamentoDdT, 1033
val_RichiestoCollaudo, 1052
val_RitenutaCassa1, 1058
val_RitenutaCassa2, 1058
val_ScadutoDiff, 1042
val_Sospeso, 1051
val_Stato, 1026
val_StatoFido, 1046
val_StatoPronto, 1056
val_StatoRiesame, 1048
val_TipoCassa1, 1056
val_TipoCassa2, 1056
val_TipoEvasione, 1041
val_TipoRitenuta, 1059
val_TipoRitenuta2, 1060
Volume, 1035

EB_OrdiniFornitori, 1075
AnNumDocPA, 1092
CAPConsDir, 1085
CAPDest, 1086
CAPFatt, 1083
CAPFornitore, 1081
CodISOConsDir, 1085
CodISOFatt, 1083
CodISOFornitore, 1082
CoefficienteCambio, 1091
DataCambio, 1091
DataOrdine, 1080
DataPrevConsegna, 1091
DenominazioneConsDir, 1084
DenominazioneDestinazione, 1086
DenominazioneFatt, 1082
DenominazioneFornitore, 1080
EBMagic, 1078
Email, 1094
flags, 1079
id, 1078
IdentificativoEDIBuyer, 1094
IndirizzoConsDir, 1084
IndirizzoDest, 1086
IndirizzoFatt, 1082
IndirizzoFornitore, 1081
LocalitaConsDir, 1084
LocalitaDest, 1086
LocalitaFatt, 1083
LocalitaFornitore, 1081
NettoAPagare, 1093
NettoAPagareVC, 1097
Note, 1091
NumeroInterno, 1079
NumeroProgressivo, 1080
PartitaIVAConsDir, 1085
PartitaIVAFatt, 1083
PartitaIVAFornitore, 1082
ProvinciaConsDir, 1085
ProvinciaDest, 1086
ProvinciaFatt, 1083
ProvinciaFornitore, 1081
ref_AccordoQuadro, 1093
ref_AliquotaSpese, 1090
ref_Azienda, 1095
ref_Banca, 1088
ref_BancaAzienda, 1088
ref_CausaleMagazzino, 1090
ref_CausContabile, 1092
ref_ClienteConsDir, 1084
ref_ClienteFatt, 1082
ref_Commessa, 1098
ref_CondizioneConsegna, 1088
ref_CondizionePagamento, 1087

ref_Contatto, 1095
ref_Contratto, 1094
ref_Fornitore, 1080
ref_IndirizzoDestinazione, 1085
ref_Listino, 1087
ref_OrdineCliente, 1094
ref_Tipologia, 1079
ref_TitDepEntrata, 1090
ref_TitDepUscita, 1090
ref_UtenteCreazione, 1078
ref_UtenteModifica, 1079
ref_Valuta, 1091
ref_Vettore1, 1089
ref_Vettore2, 1089
RifAggiuntivo1, 1095
RifAggiuntivo10, 1097
RifAggiuntivo2, 1095
RifAggiuntivo3, 1096
RifAggiuntivo4, 1096
RifAggiuntivo5, 1096
RifAggiuntivo6, 1096
RifAggiuntivo7, 1096
RifAggiuntivo8, 1096
RifAggiuntivo9, 1097
RiferimentoInterno, 1095
ScontoGlobale, 1087
SpeseImballo, 1089
SpeseIncasso, 1089
SpeseTrasporto, 1089
SpeseVarie, 1090
Suffisso, 1080
TipoIdEDIBuyer, 1095
TotaleDocumento, 1092
TotaleDocumentoVC, 1097
TotaleImponibile, 1092
TotaleImponibileVC, 1097
TotaleIVA, 1092
TotaleIVAVC, 1097
TSCreazione, 1078
TSEvasione, 1098
TSInvioConferma, 1098
TSModifica, 1078
uuid, 1078
val_AddettoTrasporto, 1088
val_AddSpese, 1087
val_EvasParziale, 1093
val_ModalitaInvio, 1094
val_ModalitaTrasporto, 1093
val_NazioneConsDir, 1085
val_NazioneDest, 1087
val_NazioneFatt, 1084
val_NazioneFornitore, 1081
val_Stato, 1079
EB_PagamentiPartiteAperte, 462
CoefficienteCambio, 466
DataCambio, 466
DataDocumento, 465
Descrizione, 467
EBMagic, 464
flags, 464
id, 463
Importo, 466
ImportoVC, 466
NumeroDocumento, 465
NumeroScadenza, 465
ref_CausaleContabile, 465
ref_RigaPrimaNota, 467
ref_Scadenza, 465
ref_UtenteCreazione, 464
ref_UtenteModifica, 464
RiferimentoInterno, 467
Segno, 466
TSCreazione, 464
TSModifica, 464
uuid, 463
EB_PAGPA_CAUS_CONT_NULL (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_PAGPA_SCAD_NULL (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_PAPERTE_ANNO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_PAPERTE_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_PAPERTE_DUPL (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_PAPERTE_IMPORTO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_PAPERTE_NUM_MISS (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_PAPERTE_PART_MISS (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_PARTIART_LISTA_VUOTA (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_PartiArticoli, 467
EBMagic, 468
flags, 469
id, 468
NumeroRiga, 469
PrezzoUnitario, 470
Quantita, 470
ref_Articolo, 469
ref_ArticoloPadre, 469
ref_RigheUnitaMisura, 470
ref_UtenteCreazione, 468
ref_UtenteModifica, 469
Sconto, 470
TSCreazione, 468
TSModifica, 469
uuid, 468

EB_PartiteAperte, 470
Anno, 474
CodiceCIG, 477
CodiceCUP, 477
CoefficienteCambio, 475
CoefficienteCambioAgg, 478
DataCambio, 475
DataCambioAgg, 478
DataDocumento, 474
DataRegistrazione, 478
EBMagic, 472
flags, 473
id, 472
Importo, 476
ImportoVC, 476
IVA, 476
IVAVC, 476
NumeroDocumento, 473
NumeroInterno, 473
ProtocolloIVA, 474
ref_Agente, 475
ref_Azienda, 478
ref_CausaleContabile, 474
ref_ClienteFornitore, 473
ref_Commessa, 478
ref_CondizionePagamento, 474
ref_RigaPrimaNota, 476
ref_UtenteCreazione, 472
ref_UtenteModifica, 473
ref_Valuta, 475
RiferimentoInterno, 477
RifTracciabilita, 475
Saldo, 477
SaldoVC, 477
TSCreazione, 472
TSModifica, 472
uuid, 472
val_Acconto, 478
EB_Percipienti, 479
CAP, 483
Codice, 481
CodiceFiscale, 485
CodiceFiscalePE, 484
CodPaeseEstero, 484
Cognome, 482
ContoCorrente, 486
DataNascita, 482
EBMagic, 480
Fax, 486
flags, 481
id, 480
Indirizzo, 483
IntestazioneCC, 487
Localita, 483
LuogoNascita, 483
Nome, 482
PaeseEstero, 484
PartitaIVA, 485
Provincia, 484
ProvinciaNascita, 483
ref_Azienda, 487
ref_Banca, 486
ref_CausaleCompensiTerzi, 486
ref_Fornitore, 486
ref_UtenteCreazione, 481
ref_UtenteModifica, 481
Telefono, 485
Titolo, 481
TSCreazione, 480
TSModifica, 481
uuid, 480
val_CodiceISO, 485
val_Nazione, 485
val_PersonaFisica, 482
val_ResEstero, 484
val_Sesso, 482
val_TipoCertificazione, 487
EB_Permessi, 160
EBMagic, 161
Filtro, 163
flags, 162
id, 161
Nome, 163
Permesso, 163
ref_PermessiComando, 162
ref_Utente, 162
ref_UtenteCreazione, 161
ref_UtenteModifica, 162
TSCreazione, 161
TSModifica, 162
EB_PN_REG_INT_DEFINITIVO (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_PN_REG_INT_IMPORTO (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_PN_REG_SIMULATA_IVA (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_Preventivi, 979
AlCassa1, 1007
AlCassa2, 1007
AzioniCorrettive, 1001
CAP, 991
CAP_Corr, 994
CAP_Dest, 993
CausaleTrasporto, 995
CodiceCliente, 990
CodiceFiscale, 991
CodISO, 991
CodUnivocoUfficio, 1006

CoefficienteCambio, 1000
CondizioneAggiuntiva, 988
CorteseAttenzione, 987
CostoRifTot, 1006
CostoRifTotVC, 1006
DataCambio, 1000
DataPrevConsegna, 1000
DataPreventivo, 986
DataRicezioneRichiesta, 989
DataRichiesta, 989
DataRiesameISO, 1001
DataScadenza, 987
EBMagic, 984
Email, 989
flags, 985
GiorniValidita, 988
id, 983
ImponibileCassa1, 1007
ImponibileCassa2, 1008
ImportoContrCassa1, 1007
ImportoContrCassa2, 1007
ImportoRitenuta, 1002
ImportoRitenuta2, 1002
Indirizzo, 990
Indirizzo_Corr, 994
Indirizzo_Dest, 992
Localita, 990
Localita_Corr, 994
Localita_Dest, 992
NettoAPagare, 1003
NettoAPagareVC, 1005
Note, 998
NumeroColli, 1004
NumeroInterno, 985
NumeroProgressivo, 986
NumeroRevisione, 986
NumOrdCliente, 988
Oggetto, 987
PartitaIVA, 991
PercRitenuta, 1002
PercRitenuta2, 1002
Peso, 1004
ProceduraRiesame, 1002
Provincia, 991
Provincia_Corr, 994
Provincia_Dest, 993
RagioneSociale, 990
RagSoc_Corr, 993
RagSoc_Dest, 992
ref_AccordoQuadro, 1003
ref_Agente, 995
ref_AliqIVACassa1, 1009
ref_AliqIVACassa2, 1009
ref_Azienda, 1005
ref_BancaAzienda, 996
ref_Cliente, 990
ref_Commessa, 1010
ref_CondizioneConsegna, 996
ref_CondizionePagamento, 995
ref_Contatto, 1004
ref_Contratto, 992
ref_Corrispondenza, 993
ref_Indirizzo, 992
ref_Listino, 995
ref_Tipologia, 985
ref_TipologiaOC, 985
ref_Utente, 988
ref_UtenteCreazione, 984
ref_UtenteModifica, 984
ref_Valuta, 1000
ref_Vettore1, 996
ref_Vettore2, 997
RevisioneMadre, 986
RifAggiuntivo1, 998
RifAggiuntivo10, 1000
RifAggiuntivo2, 998
RifAggiuntivo3, 998
RifAggiuntivo4, 999
RifAggiuntivo5, 999
RifAggiuntivo6, 999
RifAggiuntivo7, 999
RifAggiuntivo8, 999
RifAggiuntivo9, 999
RifAmmCassa1, 1008
RifAmmCassa2, 1008
RiferimentoInterno, 1004
RiferimentoRichiedente, 987
ScontoGlobale, 994
SpeseBolli, 998
SpeseImballo, 997
SpeseIncasso, 997
SpeseTrasporto, 997
SpeseVarie, 997
Suffisso, 986
TerminiConsegna, 988
TitoloCliente, 987
TotaleDocumento, 1003
TotaleDocumentoVC, 1005
TotaleEco1, 1010
TotaleEco1VC, 1011
TotaleEco2, 1010
TotaleEco2VC, 1011
TotaleImponibile, 1003
TotaleImponibileVC, 1005
TotaleIVA, 1003
TotaleIVAVC, 1005
TSCreazione, 984
TSInvioConferma, 1010

TSModifica, 984
uuid, 984
val_AddettoTrasporto, 996
val_AddSpese, 995
val_CausalePagamentoRit, 1009
val_CausalePagamentoRit2, 1009
val_EsitoRiesame, 1001
val_ModalitaInvio, 989
val_ModalitaRicezione, 989
val_ModalitaTrasporto, 1001
val_Nazione, 991
val_NazioneCorr, 994
val_NazioneDest, 993
val_RitenutaCassa1, 1008
val_RitenutaCassa2, 1008
val_Stato, 985
val_StatoRiesame, 1001
val_TipoCassa1, 1006
val_TipoCassa2, 1006
val_TipoRitenuta, 1009
val_TipoRitenuta2, 1010
Volume, 1004
EB_Prezzi, 487
EBMagic, 488
flags, 489
id, 488
Prezzo, 489
ref_Articolo, 489
ref_Listino, 489
ref_UtenteCreazione, 488
ref_UtenteModifica, 489
TSCreazione, 488
TSModifica, 488
uuid, 488
EB_PREZZI_ART_LST_EXIST (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_PREZZI_ART_NULL (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_PREZZI_LISTINO_NULL (nel modulo kongalib.constants), 75
EB_PrimaNota, 912
AnnoIVA, 916
AnnoRifIVA, 922
CodiceCIG, 921
CodiceCUP, 921
CoefficienteCambio, 920
DataCambio, 920
DataCompetenzaIVA, 917
DataDocumento, 917
DataRegistrazione, 915
DataStorno, 923
EBMagic, 914
flags, 915
FlagsStato, 918
id, 914
NumeroDocumento, 917
NumeroInterno, 915
NumIntDE, 923
NumIntIVADifferita, 921
NumIntRipresaRR, 922
ProtocolloIVA, 916
ref_Agente, 918
ref_CausaleContabile, 916
ref_CausaleIncasso, 918
ref_ClienteFornitore, 917
ref_Commessa, 923
ref_CondizionePagamento, 917
ref_DocumentoFiscale, 923
ref_Esercizio, 922
ref_FornitoreEstero, 918
ref_PrimaNotaMadre, 921
ref_RegistroIVA, 916
ref_UtenteCreazione, 915
ref_UtenteModifica, 915
ref_Valuta, 920
RiferimentoInterno, 922
RifGestDoc, 919
RifTracciabilita, 919
TotaleImponibile, 918
TotaleImponibileVC, 919
TotaleIVA, 919
TSCreazione, 914
TSModifica, 915
uuid, 914
val_DaCaricoScarico, 922
val_DocumentoEU, 920
val_PrestazioneServizi, 920
val_TipoAuto, 921
val_TipoPrimaNota, 916
val_VariazioneAnniPrec, 919
EB_Produttori, 490
CAP, 492
Codice, 492
EBMagic, 491
Fax, 493
flags, 492
id, 490
Indirizzo, 492
IndirizzoEmail, 494
Localita, 492
Provincia, 493
RagioneSociale, 492
ref_Azienda, 494
ref_UtenteCreazione, 491
ref_UtenteModifica, 491
ref_Zona, 493
RiferimentoInterno, 494
SitoWeb, 494

Telefono, 493
TSCreazione, 491
TSModifica, 491
uuid, 491
val_Nazione, 493
val_Regione, 493
EB_PROGART_ROT_IMP_NO_DATA (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_ProgressiviArticoli, 494
CarichiDiversiQta, 498
CarichiDiversiVal, 498
CarichiFornitoreQta, 498
CarichiFornitoreVal, 498
CarichiTraMag, 499
DataUltAggFifo, 501
DataUltAggRotazione, 500
EBMagic, 496
flags, 497
Giacenza, 500
GiacenzaInizialeQta, 497
GiacenzaInizialeVal, 498
GiacenzaTerzi, 500
id, 495
IndiceRotazione, 500
QtaGiacFifo, 501
ref_Articolo, 497
ref_DatiArticoloMagazzino, 501
ref_Esercizio, 497
ref_Magazzino, 497
ref_UtenteCreazione, 496
ref_UtenteModifica, 496
ScarichiDiversiQta, 499
ScarichiDiversiVal, 499
ScarichiTraMag, 500
ScarichiVenditaQta, 499
ScarichiVenditaVal, 499
TSCreazione, 496
TSModifica, 496
uuid, 496
ValoreFifo, 501
ValoreLifo, 501
EB_ProgressiviCliFor, 502
Data, 505
DataSimulato, 505
EBMagic, 503
flags, 504
id, 502
ImportoAvere, 504
ImportoAvereSimulato, 505
ImportoDare, 504
ImportoDareSimulato, 505
ref_ClienteFornitore, 504
ref_Esercizio, 504
ref_UtenteCreazione, 503
ref_UtenteModifica, 503
Saldo, 505
SaldoApertura, 506
SaldoSimulato, 506
TSCreazione, 503
TSModifica, 503
uuid, 503
EB_ProgressiviFidelity, 1127
DataUltimaVariazionePunti, 1130
EBMagic, 1128
flags, 1129
id, 1127
PuntiBonus, 1130
PuntiCaricati, 1129
PuntiUtilizzati, 1130
ref_Azienda, 1129
ref_Cliente, 1129
ref_Concorso, 1129
ref_UtenteCreazione, 1128
ref_UtenteModifica, 1128
TSCreazione, 1128
TSModifica, 1128
uuid, 1128
EB_ProgressiviSchedeCont, 506
Data, 509
DataSimulato, 510
EBMagic, 507
flags, 508
id, 507
ImportoAvere, 509
ImportoAvereSimulato, 510
ImportoDare, 509
ImportoDareSimulato, 510
NumeroRiga, 508
ref_Esercizio, 509
ref_RipartCentriCosto, 511
ref_SchedaContabile, 508
ref_UtenteCreazione, 507
ref_UtenteModifica, 508
Saldo, 509
SaldoApertura, 510
SaldoEsPreCEE, 511
SaldoSimulato, 510
TSCreazione, 507
TSModifica, 508
uuid, 507
EB_PROV_QUNATITA_NULLA (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_Provvigioni, 755
AbbreviazioneUM, 759
Anno, 758
DataDocumento, 758
DescrizioneRiga, 759
EBMagic, 757

flags, 757
id, 756
ImportoProvvCorrisposto, 763
ImportoProvvDaPagare, 763
ImportoProvvMaturato, 763
NumeroDocumento, 758
NumeroInterno, 758
NumIntDocFiscale, 763
NumIntOrdCliente, 763
PercentualeMaturata, 762
PercProvvFisse, 760
PercProvvVariabili, 760
PrezzoUnitario, 759
Quantita, 759
ref_Agente, 758
ref_Articolo, 759
ref_Azienda, 762
ref_CausaleMagazzino, 761
ref_Cliente, 760
ref_SottocontoVendita, 762
ref_UtenteCreazione, 757
ref_UtenteModifica, 757
Sconto, 760
ScontoGlobale, 761
TSCreazione, 757
TSModifica, 757
uuid, 756
val_PartitaChiusa, 762
val_Stato, 762
ValoreProvvFisse, 761
ValoreProvvVariabili, 761
ValoreUnitario, 761
EB_RAGG_CL_FOR_GRUPPO_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 77
EB_RAGG_CL_FOR_GRUPPO_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_RaggruppamentoCEE, 511
Codice, 513
EBMagic, 512
ElementoXBRL, 514
flags, 513
Formattazione, 514
id, 512
Livello, 514
ref_Azienda, 515
ref_UtenteCreazione, 512
ref_UtenteModifica, 513
SequenzaStampa, 514
tra_Descrizione, 513
TSCreazione, 512
TSModifica, 512
uuid, 512
val_TipoGruppo, 514
val_TipoScheda, 513
EB_RaggruppamentoConti, 515
Codice, 517
EBMagic, 516
flags, 516
id, 515
ref_Azienda, 517
ref_UtenteCreazione, 516
ref_UtenteModifica, 516
tra_Descrizione, 517
TSCreazione, 516
TSModifica, 516
uuid, 515
EB_RDFIVA, 923
EBMagic, 924
flags, 925
id, 924
Imponibile, 926
ImportoIVA, 926
NumeroRDF, 925
PercentualeIVA, 926
ref_RigheDF, 926
ref_UtenteCreazione, 925
ref_UtenteModifica, 925
TSCreazione, 925
TSModifica, 925
uuid, 924
val_Natura, 926
val_TipoEsigibilitaIVA, 927
EB_REF_AGENTE_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_REF_ARTICOLO_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_REF_AZIENDA_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_REF_CAT_MERC_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_REF_CAUSALE_MAG_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_REF_CLIENTE_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_REF_FORNITORE_NF (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_REF_VALUTA_NF (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_RegistriIVA, 517
Codice, 519
DataUPAcquisito, 520
DataUPAnnoIVASuccessivo, 520
DataUPStampato, 521
Descrizione, 519
EBMagic, 518
flags, 519
id, 518
ref_Attivita, 521
ref_Azienda, 522
ref_UtenteCreazione, 519

ref_UtenteModifica, 519
TSCreazione, 518
TSModifica, 519
UltimaPaginaStampata, 521
UPAcquisito, 520
UPAnnoIVASuccessivo, 520
UPStampato, 521
uuid, 518
val_RegimeIVA, 521
val_RegistroIVA, 520
EB_Reparti, 1130
Codice, 1132
EBMagic, 1131
flags, 1132
id, 1131
NumeroReparto, 1132
ref_AliquotaIVA, 1132
ref_Articolo, 1133
ref_Azienda, 1133
ref_UtenteCreazione, 1131
ref_UtenteModifica, 1132
tra_Descrizione, 1132
TSCreazione, 1131
TSModifica, 1131
uuid, 1131
EB_RigheAccordiQuadro, 522
EBMagic, 523
flags, 524
id, 523
NumeroRiga, 524
PrezzoAcquisto, 525
PrezzoVendita, 525
QtaAcquistata, 526
QtaOrdiniClienti, 526
QtaOrdiniFornitori, 526
QtaVenduta, 526
Quantita, 525
ref_AccordoQuadro, 524
ref_Articolo, 525
ref_RigheUnitaMisura, 524
ref_UtenteCreazione, 523
ref_UtenteModifica, 524
ScontoAcquisto, 525
ScontoVendita, 526
TSCreazione, 523
TSModifica, 523
uuid, 523
EB_RigheAggrCentriCosto, 927
EBMagic, 928
flags, 929
id, 927
NumeroRiga, 929
Percentuale, 930
ref_AggrCentroCosto, 929
ref_CentroCosto, 929
ref_RigaAggregazione, 930
ref_UtenteCreazione, 928
ref_UtenteModifica, 928
TSCreazione, 928
TSModifica, 928
uuid, 928
val_TipoCodice, 929
EB_RigheCaricoScarico, 527
EBMagic, 528
flags, 529
FlagsStato, 533
id, 528
NumeroRiga, 529
NumeroRigaProvenienza, 534
ProvvigioneFissa, 532
ProvvigioneVariabile, 532
Quantita, 530
QuantitaFiscale, 531
ref_AccordoQuadro, 533
ref_Agente, 532
ref_AliquotaIVA, 533
ref_Articolo, 530
ref_CaricoScarico, 529
ref_Commessa, 534
ref_ContropartitaContabile, 534
ref_RigaDocFiscale, 532
ref_RigaOrdineCliente, 531
ref_RigaOrdineFornitore, 531
ref_RigheUnitaMisura, 530
ref_UtenteCreazione, 528
ref_UtenteModifica, 529
RiferimentoInterno, 533
Sconto, 533
TSCreazione, 528
TSModifica, 529
uuid, 528
ValoreUnitario, 530
ValoreUnitarioFiscale, 531
ValoreUnitarioNetto, 530
ValoreUnitIVAInclusa, 532
ValoreUnitNettoVC, 531
EB_RigheCatProvvigionali, 534
EBMagic, 535
flags, 536
id, 535
NumeroRiga, 536
Provvigione, 536
ref_CategoriaProvvigionale, 536
ref_UtenteCreazione, 535
ref_UtenteModifica, 536
Sconto, 536
TSCreazione, 535
TSModifica, 535

uuid, 535
EB_RigheCausaliContabili, 537
Descrizione, 540
EBMagic, 538
flags, 538
id, 537
NumeroRiga, 539
ref_AliquotaIVA, 540
ref_CausaleContabile, 539
ref_ClienteFornitore, 539
ref_SchedaContabile, 539
ref_UtenteCreazione, 538
ref_UtenteModifica, 538
Sezione, 539
TipoCodice, 540
TSCreazione, 538
TSModifica, 538
uuid, 537
EB_RigheCespiti, 930
DataOperazione, 933
Descrizione, 934
EBMagic, 931
flags, 932
id, 931
Importo, 934
NumeroDocumento, 933
NumeroPrimaNota, 934
NumeroRiga, 932
PercAmmAccelerato, 934
PercAmmAnticipato, 933
PercAmmOrdinario, 933
ref_Cespite, 932
ref_UtenteCreazione, 931
ref_UtenteModifica, 932
TSCreazione, 931
TSModifica, 932
uuid, 931
val_CausaleMovimento, 933
EB_RigheClassiSconto, 540
EBMagic, 541
flags, 542
id, 541
NumeroRiga, 542
PrezzoNetto, 543
ref_Articolo, 543
ref_CategoriaMerceologica, 543
ref_ClasseSconto, 542
ref_Produttore, 543
ref_UtenteCreazione, 541
ref_UtenteModifica, 542
Sconto, 543
TSCreazione, 541
TSModifica, 542
uuid, 541
EB_RigheCondizioniPagamento, 544
EBMagic, 545
flags, 545
id, 544
Intervallo, 546
NumeroRiga, 546
PercImporto, 546
ref_CondizionePagamento, 546
ref_UtenteCreazione, 545
ref_UtenteModifica, 545
TSCreazione, 545
TSModifica, 545
uuid, 544
EB_RigheDatiFatture, 934
DataCompetenzaIVA, 938
DataDocumento, 937
DataRegistrazione, 938
EBMagic, 936
flags, 936
id, 935
NumeroDocumento, 938
NumeroMovIVA, 938
NumeroRiga, 937
Posizione, 937
PosizioneOriginaria, 937
ProtocolloIVA, 938
ref_DatiFattura, 937
ref_UtenteCreazione, 936
ref_UtenteModifica, 936
TotaleImponibile, 938
TotaleIVA, 939
TSCreazione, 936
TSModifica, 936
uuid, 935
val_TipoDocumentoTF, 937
EB_RigheDatiInventario, 689
Anno, 691
EBMagic, 690
flags, 691
id, 689
NumeroRiga, 691
QtaCarico, 691
QtaRimanenza, 692
QtaScarico, 691
ref_DatiInventario, 691
ref_UtenteCreazione, 690
ref_UtenteModifica, 690
TSCreazione, 690
TSModifica, 690
uuid, 690
ValoreUnitMedio, 692
ValoreUnitUltimoCosto, 692
EB_RigheDocElettronici, 1158
DataDocumento, 1160

DataIVA, 1161
DataRegPN, 1160
EBMagic, 1159
flags, 1160
id, 1158
NumeroDocumento, 1160
NumIntPN, 1160
ProtocolloIVA, 1161
ref_DocumentoElettronico, 1160
ref_UtenteCreazione, 1159
ref_UtenteModifica, 1159
Sezionale, 1161
TotaleDocumento, 1161
TSCreazione, 1159
TSModifica, 1159
uuid, 1159
val_Registrato, 1161
EB_RigheDocFiscali, 764
CodiceCCContratto, 776
CodiceCCConvenzione, 777
CodiceCCFatturaCol, 779
CodiceCCOrdAcquisto, 775
CodiceCCRicezione, 778
CodiceCIGContratto, 776
CodiceCIGConvenzione, 777
CodiceCIGFatturaCol, 779
CodiceCIGOrdAcquisto, 775
CodiceCIGRicezione, 778
CodiceCUPContratto, 776
CodiceCUPConvenzione, 777
CodiceCUPFatturaCol, 779
CodiceCUPOrdAcquisto, 775
CodiceCUPRicezione, 778
CostoRiferimento, 772
DataContratto, 775
DataConvenzione, 776
DataDDT, 779
DataFatturaCol, 778
DataFineCompetenza, 774
DataInizioCompetenza, 774
DataOrdAcquisto, 774
DataRicezione, 777
DescArticolo, 768
EBMagic, 766
flags, 767
FlagsStato, 768
id, 766
NumDocContratto, 775
NumDocConvenzione, 776
NumDocFatturaCol, 778
NumDocOrdAcquisto, 774
NumDocRicezione, 777
NumeroDDT, 779
NumeroRiga, 768
NumeroRigaOrd, 772
NumIntDdT, 773
NumItemContratto, 776
NumItemConvenzione, 777
NumItemFatturaCol, 779
NumItemOrdAcquisto, 775
NumItemRicezione, 778
PercentualeIVA, 773
PrezzoAcquisto, 772
PrezzoVendita, 772
ProvvigioneFissa, 770
ProvvigioneVariabile, 770
QtaFiscale, 771
Quantita, 769
ref_AccordoQuadro, 773
ref_Agente, 770
ref_AliquotaIVA, 769
ref_Articolo, 768
ref_Commessa, 780
ref_DocumentoFiscale, 767
ref_RigaDdT, 773
ref_RigaOrdineCliente, 772
ref_RigheUnitaMisura, 768
ref_SottRicavo, 770
ref_UtenteCreazione, 767
ref_UtenteModifica, 767
RiferimentoInterno, 770
Sconto, 769
TSCreazione, 767
TSModifica, 767
uuid, 766
val_Omaggio, 773
val_Ritenuta, 774
ValoreUnitario, 769
ValoreUnitarioFiscale, 771
ValoreUnitarioNetto, 771
ValoreUnitarioVC, 769
ValoreUnitIVAInclusa, 771
ValoreUnitNettoVC, 771
ValUnitEco1, 780
ValUnitEco1VC, 780
ValUnitEco2, 780
ValUnitEco2VC, 780
EB_RigheEffetti, 781
DataFattura, 783
EBMagic, 782
flags, 782
id, 781
ImportoScadenza, 783
NumeroFattura, 783
NumeroRiga, 783
ref_Effetto, 783
ref_UtenteCreazione, 782
ref_UtenteModifica, 782

TotaleFattura, 783
TSCreazione, 782
TSModifica, 782
uuid, 781
EB_RigheIVADifferita, 939
DataDocumento, 942
DataEsigibilita, 941
DescAggiuntiva, 942
EBMagic, 940
flags, 941
FlagsStato, 943
id, 939
ImportoIVA, 942
NumeroDocumento, 942
NumeroRiga, 941
ref_CausaleContabile, 942
ref_IVADifferita, 941
ref_RigaPrimaNota, 941
ref_UtenteCreazione, 940
ref_UtenteModifica, 940
TSCreazione, 940
TSModifica, 940
uuid, 940
EB_RigheLiquidazioniIVA, 943
EBMagic, 944
flags, 945
id, 944
ImponAutoCEE, 948
ImponAutoInversione, 948
Imponibile, 946
ImponibileFC, 948
ImponibileSP, 946
ImponIntraCEE, 947
ImponInversione, 948
ImportoIVA, 946
ImportoIVAIndetr, 947
ImportoIVASP, 947
ImpUtilizzoPlafond, 948
IVAAnniPrecedenti, 949
IVADifferita, 947
IVADifferitaCassa, 947
IVAPeriodoSuccessivo, 949
NumeroRiga, 945
ref_AliquotaIVA, 946
ref_LiquidazioneIVA, 945
ref_RegistroIVA, 946
ref_UtenteCreazione, 944
ref_UtenteModifica, 945
TSCreazione, 944
TSModifica, 945
uuid, 944
EB_RigheMovCentriCosto, 949
DataFineCompetenza, 953
DataInizioCompetenza, 953
Descrizione, 952
EBMagic, 950
flags, 951
id, 950
Importo, 952
ImportoVC, 952
NumeroAzioni, 954
NumeroRiga, 951
Progetto, 954
Raggruppamento, 954
ref_CentroCosto, 952
ref_Commessa, 953
ref_Contratto, 954
ref_MovimentoCentriCosto, 951
ref_RigaPrimaNota, 954
ref_SchedaContabile, 952
ref_UtenteCreazione, 951
ref_UtenteModifica, 951
TSCreazione, 950
TSModifica, 951
uuid, 950
val_FuoriBudget, 953
val_Ripetibile, 953
EB_RigheMovimentiIVA, 955
Descrizione, 958
EBMagic, 956
flags, 956
FlagsStato, 958
id, 955
Imponibile, 957
ImponibileVC, 957
ImportoIVA, 957
NumeroRiga, 957
ref_AliquotaIVA, 958
ref_MovimentoIVA, 957
ref_UtenteCreazione, 956
ref_UtenteModifica, 956
RiferimentoInterno, 958
TSCreazione, 956
TSModifica, 956
uuid, 955
EB_RigheMovimentiLotti, 546
EBMagic, 547
flags, 548
id, 547
NumeroRiga, 548
Quantita, 549
ref_Lotto, 549
ref_MovimentoLotti, 548
ref_RigaCaricoScarico, 549
ref_UtenteCreazione, 548
ref_UtenteModifica, 548
TSCreazione, 547
TSModifica, 548

uuid, 547
EB_RigheOrdiniClienti, 1061
CostoRiferimento, 1068
DataPrevConsegna, 1069
DescArticolo, 1065
EBMagic, 1063
flags, 1064
FlagsStato, 1064
id, 1063
NumeroRiga, 1064
PrezzoAcquisto, 1068
PrezzoVendita, 1068
ProvvigioneFissa, 1067
ProvvigioneVariabile, 1067
QtaAssegnata, 1070
QtaDisponibile, 1069
QtaEvasa, 1069
QtaEvRipresa, 1070
QtaFiscale, 1068
QtaNonEvadibile, 1069
QtaPronta, 1071
Quantita, 1065
ref_AccordoQuadro, 1070
ref_Agente, 1066
ref_AliquotaIVA, 1066
ref_Articolo, 1065
ref_Commessa, 1071
ref_OrdineCliente, 1064
ref_RigheUnitaMisura, 1065
ref_SottRicavo, 1066
ref_UtenteCreazione, 1063
ref_UtenteModifica, 1064
RiferimentoInterno, 1067
Sconto, 1066
TSCreazione, 1063
TSModifica, 1063
uuid, 1063
val_ControlloQualita, 1070
val_Imballato, 1070
val_Omaggio, 1071
val_StatoRiga, 1065
ValoreUnitario, 1066
ValoreUnitarioFiscale, 1068
ValoreUnitarioNetto, 1067
ValoreUnitIVAInclusa, 1069
ValoreUnitNettoVC, 1067
ValUnitEco1, 1071
ValUnitEco1VC, 1071
ValUnitEco2, 1072
ValUnitEco2VC, 1072
EB_RigheOrdiniFornitori, 1098
DataConsegnaRichiesta, 1106
DataPrevConsegna, 1104
DescArticolo, 1101
EBMagic, 1100
flags, 1101
FlagsStato, 1106
id, 1099
NumeroRiga, 1101
QtaAssegnata, 1105
QtaAssEvasa, 1105
QtaDisponibile, 1105
QtaEvasa, 1104
QtaEvRipresa, 1105
QtaFiscale, 1103
QtaNonEvadibile, 1104
Quantita, 1102
ref_AccordoQuadro, 1106
ref_AliquotaIVA, 1102
ref_Articolo, 1101
ref_Commessa, 1107
ref_ContropartitaContabile, 1103
ref_OrdineFornitore, 1101
ref_RigheUnitaMisura, 1102
ref_UtenteCreazione, 1100
ref_UtenteModifica, 1100
RiferimentoInterno, 1103
Sconto, 1102
TSCreazione, 1100
TSModifica, 1100
uuid, 1100
val_ConsegnaConfermata, 1106
val_Omaggio, 1106
val_StatoRiga, 1105
ValoreUnitario, 1102
ValoreUnitarioFiscale, 1104
ValoreUnitarioNetto, 1103
ValoreUnitIVAInclusa, 1104
ValoreUnitNettoVC, 1103
EB_RighePreventivi, 1011
CodArticolo, 1014
CostoRiferimento, 1017
DataPrevConsegna, 1018
DescArticolo, 1015
EBMagic, 1013
flags, 1013
FlagsStato, 1014
id, 1012
NumeroRiga, 1014
PrezzoAcquisto, 1016
PrezzoVendita, 1016
QtaFiscale, 1017
Quantita, 1015
ref_AccordoQuadro, 1018
ref_Agente, 1016
ref_AliquotaIVA, 1016
ref_Articolo, 1014
ref_Commessa, 1018

ref_Preventivo, 1014
ref_RigheUnitaMisura, 1015
ref_UtenteCreazione, 1013
ref_UtenteModifica, 1013
RiferimentoInterno, 1016
Sconto, 1015
TSCreazione, 1013
TSModifica, 1013
uuid, 1012
val_Omaggio, 1018
ValoreUnitario, 1015
ValoreUnitarioFiscale, 1017
ValoreUnitarioNetto, 1017
ValoreUnitIVAInclusa, 1018
ValoreUnitNettoVC, 1017
ValUnitEco1, 1019
ValUnitEco1VC, 1019
ValUnitEco2, 1019
ValUnitEco2VC, 1019
EB_RighePrimaNota, 958
CoefficienteCambio, 966
DataFineCompetenza, 964
DataInizioCompetenza, 964
Descrizione, 963
EBMagic, 960
flags, 961
FlagsStato, 963
id, 960
Imponibile, 962
ImponibileVC, 963
Importo, 962
ImportoIVA, 963
ImportoVC, 962
NumeroRiga, 961
NumIntRR, 966
ref_AliquotaIVA, 963
ref_ClienteFornitore, 962
ref_Commessa, 966
ref_CPClienteFornitore, 964
ref_CPSchedaContabile, 964
ref_PrimaNota, 961
ref_SchedaContabile, 961
ref_UtenteCreazione, 960
ref_UtenteModifica, 961
ref_Valuta, 966
RiferimentoInterno, 965
Sezione, 962
TipoCodice, 964
TSCreazione, 960
TSModifica, 960
uuid, 960
val_Acconto, 967
val_StatoPagamento, 965
val_TipoIncassoIVA, 965
val_TipoMovPA, 965
val_TipoRateoRisconto, 966
EB_RigheRaggruppamentoCEE, 549
EBMagic, 550
flags, 551
id, 550
NumeroRiga, 552
ref_RaggruppamentoCEE, 551
ref_RaggruppamentoOP, 551
ref_UtenteCreazione, 550
ref_UtenteModifica, 551
TSCreazione, 550
TSModifica, 551
uuid, 550
val_Operazione, 552
EB_RigheRipCentriCosto, 967
EBMagic, 968
flags, 969
id, 967
NumeroRiga, 969
Percentuale, 969
ref_CentroCosto, 969
ref_RipartCentroCosto, 969
ref_UtenteCreazione, 968
ref_UtenteModifica, 968
TSCreazione, 968
TSModifica, 968
uuid, 968
EB_RigheScansioniBarcode, 692
Codice, 694
EBMagic, 693
flags, 694
id, 693
NumeroRiga, 694
Quantita, 695
ref_Scansione, 695
ref_UtenteCreazione, 694
ref_UtenteModifica, 694
TSCreazione, 693
TSModifica, 694
uuid, 693
EB_RigheScontrini, 1133
Descrizione, 1138
EBMagic, 1134
flags, 1135
id, 1134
Importo, 1136
ImportoIVAEsclusa, 1137
NumeroRiga, 1135
PercentualeIVA, 1137
Quantita, 1136
ref_Articolo, 1136
ref_Lotto, 1137
ref_RigaOrdineCliente, 1138

ref_Scontrino, 1135
ref_TipoPagamentoPOS, 1137
ref_UtenteCreazione, 1134
ref_UtenteModifica, 1135
Reparto, 1136
Sconto, 1137
TSCreazione, 1134
TSModifica, 1135
uuid, 1134
val_OperazioneScontrino, 1136
EB_RigheTassiCambio, 552
Data, 554
EBMagic, 553
flags, 554
id, 552
ref_TassoCambio, 554
ref_UtenteCreazione, 553
ref_UtenteModifica, 553
TassoCambio, 554
TSCreazione, 553
TSModifica, 553
uuid, 553
EB_RigheTipologieDocumenti, 554
DataUltimoDocConfermato, 557
EBMagic, 555
flags, 556
id, 555
NumeroRiga, 557
ref_Esercizio, 557
ref_Tipologia, 556
ref_UtenteCreazione, 556
ref_UtenteModifica, 556
TSCreazione, 555
TSModifica, 556
UltimoNumConfermato, 556
uuid, 555
EB_RIGHEUM_ABBR_DUPL (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_RIGHEUM_ABBR_MISS (nel modulo kongalib.constants), 73
EB_RIGHEUM_RIGHE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_RigheUnitaMisura, 557
Abbreviazione, 560
CoefficienteConversione, 560
EBMagic, 558
flags, 559
id, 558
NumeroRiga, 559
ref_UnitaMisura, 559
ref_UtenteCreazione, 558
ref_UtenteModifica, 559
TSCreazione, 558
TSModifica, 559
uuid, 558
val_PreferitaAcq, 560
val_PreferitaVdt, 560
val_UnitaMisFiscale, 560
EB_RigheVersamentiRit, 970
CodiceTributo, 972
EBMagic, 971
flags, 971
id, 970
Importo, 973
Interessi, 973
NumeroRiga, 972
ref_CompensoTerzi, 972
ref_Percipiente, 972
ref_UtenteCreazione, 971
ref_UtenteModifica, 971
ref_VersamentoRit, 972
TSCreazione, 971
TSModifica, 971
uuid, 970
EB_RipartCentriCosto, 973
Codice, 975
Descrizione, 975
EBMagic, 974
flags, 975
id, 974
ref_Azienda, 975
ref_UtenteCreazione, 974
ref_UtenteModifica, 974
TSCreazione, 974
TSModifica, 974
uuid, 974
EB_ScadenzeDocFiscali, 784
Data, 786
EBMagic, 785
flags, 785
id, 784
Importo, 786
NumeroRiga, 786
ref_DocumentoFiscale, 786
ref_UtenteCreazione, 785
ref_UtenteModifica, 785
TSCreazione, 785
TSModifica, 785
uuid, 784
EB_ScadenzeOrdClienti, 1072
Data, 1074
EBMagic, 1073
flags, 1074
id, 1072
Importo, 1074
NumeroRiga, 1074
ref_OrdineCliente, 1074
ref_UtenteCreazione, 1073

ref_UtenteModifica, 1073
TSCreazione, 1073
TSModifica, 1073
uuid, 1073
EB_ScadenzePartiteAperte, 561
AnDoc, 563
Data, 563
EBMagic, 562
flags, 563
GruppoPagamento, 565
id, 562
Importo, 563
InPagamento, 564
Note, 564
NumeroEffetto, 564
NumeroRiga, 563
Pagato, 564
ref_PartitaAperta, 563
ref_UtenteCreazione, 562
ref_UtenteModifica, 562
TSCreazione, 562
TSModifica, 562
uuid, 561
val_StatoEffetto, 565
val_StatoPagamento, 564
EB_ScansioniBarcode, 695
Codice, 697
EBMagic, 696
flags, 697
id, 695
ref_Azienda, 697
ref_UtenteCreazione, 696
ref_UtenteModifica, 696
TSCreazione, 696
TSModifica, 696
TSScansione, 697
uuid, 696
val_Stato, 697
EB_Scelte, 145
EBMagic, 146
flags, 146
id, 145
Nome, 147
ref_UtenteCreazione, 146
ref_UtenteModifica, 146
tra_Descrizione, 147
TSCreazione, 146
TSModifica, 146
EB_SCHEDA_INVALID_TYPE (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_SchedeContabili, 565
Codice, 567
EBMagic, 566
flags, 567
id, 566
ref_Azienda, 571
ref_RaggruppamentoCEE, 569
ref_RaggruppamentoCEEAlt, 569
ref_RaggruppamentoConti, 568
ref_RipartCentriCosto, 570
ref_SottRateiAttivi, 570
ref_SottRateiPassivi, 570
ref_SottRiscontiAttivi, 570
ref_SottRiscontiPassivi, 570
ref_UtenteCreazione, 566
ref_UtenteModifica, 567
tra_Descrizione, 567
TSCreazione, 566
TSModifica, 567
uuid, 566
val_CentriCosto, 569
val_ModificaCespiti, 569
val_RichiedeCommessa, 571
val_TipoMastro, 568
val_TipoMovimentazione, 568
val_TipoScheda, 568
EB_Sconti, 571
Codice, 573
Descrizione, 573
EBMagic, 572
flags, 573
id, 571
ref_UtenteCreazione, 572
ref_UtenteModifica, 572
TSCreazione, 572
TSModifica, 572
uuid, 572
EB_SCONTI_DESC_VUOTA (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_SCONTI_FORMATO_STRINGA_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_Scontrini, 1138
DataScontrino, 1141
EBMagic, 1139
flags, 1140
id, 1139
MovimentoCarico, 1143
MovimentoScarico, 1143
NumeroCartaFidelity, 1141
NumeroInterno, 1140
NumeroOperatore, 1141
NumeroScontrino, 1140
OraEmissione, 1141
ref_Agente, 1142
ref_Azienda, 1142
ref_Cliente, 1141
ref_Fattura, 1142
ref_MisuratoreFiscale, 1142

ref_Sede, 1142
ref_UtenteCreazione, 1139
ref_UtenteModifica, 1140
TotaleScontrino, 1143
TSCreazione, 1139
TSModifica, 1140
uuid, 1139
val_Movimentato, 1143
EB_Sedi, 573
CAP, 577
Codice, 575
CodUnivocoUfficio, 578
Denominazione, 576
EBMagic, 574
Email, 577
flags, 575
id, 574
IdentificativoEDI, 578
Indirizzo, 576
Localita, 576
NoteConsegna, 577
Provincia, 577
ref_Azienda, 578
ref_Listino, 578
ref_UtenteCreazione, 575
ref_UtenteModifica, 575
Responsabile, 577
Telefono, 577
TipoIdEDI, 578
TSCreazione, 575
TSModifica, 575
uuid, 574
val_DestinazioneMerce, 576
val_TipoSede, 576
EB_StatoArchivi, 578
AddebitoSpeseAliquota, 629
AddSpeseTrasporto, 642
AgenteDestino, 631
AggListini, 626
AggPrezzoAcquisto, 626
AggPrezzoVendita, 626
AltezzaImgWeb, 624
AnnoElenchiIVA, 600
AnnoIVAInCorso, 592
ArchiviaPDFDF, 631
ArchiviaPDFOC, 634
ArchiviaPDFOF, 637
ArchiviaPDFPR, 632
ArchiviaRiesameOC, 634
ArchiviaRiesamePR, 633
ArrotAlle, 625
ArrotPrezzoIVAInclusa, 625
ArrotPrezzoVendita, 625
AutoAccordiQuadro, 617
AutoBancheAzienda, 617
AutoCarteFidelity, 619
AutoCategorieCespiti, 617
AutoConcorsi, 619
AutoContratti, 617
AutoEsercizi, 609
AutoLotti, 617
AutoMagazzini, 618
AutoMisuratoriFiscali, 618
AutoMovimentiFidelity, 619
AutoRegistriIVA, 619
AutoReparti, 619
AutoScansioniBarcode, 628
AutoSedi, 618
AutoTipologieDocumenti, 618
AutoTitoliDeposito, 618
AvvertimentoCDC, 623
Barcode, 623
CalcPesoColli, 629
CalcSottQta, 628
CausaleDE, 651
ChiusuraFatture, 621
CodArtFornCodAlt, 626
CodiceAlternativo, 624
CodiceArticolo, 624
CodiciBilancia, 639
CodificaIndicod, 624
ConfermaOrdineOC, 634
ConfermaOrdineOF, 637
ConsolidaEffetti, 631
ConsolidaRigheOC, 635
ConsolidaRigheOF, 637
ControlloDataScad, 642
CreditoIVACompensazioni, 599
CreditoIVACompLiq, 600
CreditoIVAUtilTributi, 599
CredIVAAnnuale, 593
CredIVAAnnualeSucc, 593
CredIVAPeriodo, 592
CustomFlags, 643
DataAggElenchi, 600
DataCarScaDef, 602
DataFineAnalisiElenchi, 600
DataGestioneLottiCarico, 641
DataGestioneLottiScarico, 641
DataInizioGestCentriCosto, 608
DataUltAcqIntrastat, 608
DataUltimaLiquidazione, 593
DataUltimaRegBollato, 590
DataUltimaRegistrazione, 589
DataUltimoAggProvv, 603
DataUltimoEffetto, 604
DataUltimoFileIntrastatA, 590
DataUltimoFileIntrastatV, 590

DataUltimoMovCentriCosto, 607
DataUltimoOrdCliente, 605
DataUltimoOrdFornitore, 606
DataUltRipresaPA, 591
DataUltScontrinoEmesso, 607
DataUltStampaProvv, 604
DescrEcoContributo1, 653
DescrEcoContributo2, 653
DescrPadre, 627
DichiarazioneIntento, 631
EBMagic, 588
EsistenzaLottoScarico, 641
EtichettaBarcodeArtDE, 650
EtichettaCodiceAltArtDE, 650
EtichettaCodiceArtDE, 650
FidoAttiva, 630
flags, 589
GestCentriCosto, 623
GestioneCaricoLotti, 641
GestioneScaricoLotti, 641
GiacenzeInEvasione, 635
GiorniValidita, 632
GiornoFissoScadenza, 620
GirocPortEffetti, 620
id, 588
ImportoAccDicembre, 593
ImportoCorrVentAnno, 602
ImportoCorrVentAnnoSucc, 602
ImportoCorrVentPer, 601
ImportoInizialePlafond, 601
ImportoIVACorrVentPer, 602
ImportoIVACredDiffPer, 598
ImportoIVACredDiffProgr, 598
ImportoIVACredDiffProgrSucc, 599
ImportoIVACredEsigPer, 598
ImportoIVADiffPeriodo, 597
ImportoIVADiffProgr, 597
ImportoIVADiffProgrSucc, 598
ImportoIVAEsigPeriodo, 597
ImportoMinimoIVA, 592
ImportoUtilizzatoPlafond, 601
IntrastatAcquisti, 623
IntrastatVendite, 622
InvioEmailDF, 631
InvioEmailOC, 634
InvioEmailOF, 637
InvioEmailPR, 632
LarghezzaImgWeb, 625
LastAccordiQuadro, 610
LastAgenti, 612
LastAggrCentriCosto, 607
LastArticoli, 614
LastArticoliIndesiderati, 614
LastAttivita, 610
LastBancheAzienda, 610
LastCaricoScarico, 602
LastCarteFidelity, 596
LastCategorieCespiti, 611
LastCategorieMerceologiche, 614
LastCategorieOpenlink, 615
LastCategorieProvvigionali, 614
LastCausaliContabili, 613
LastCausaliMagazzino, 613
LastCentriCosto, 610
LastCespiti, 591
LastClassiSconto, 603
LastClientiFornitori, 612
LastCommesse, 611
LastCompensiTerzi, 596
LastConcorsi, 597
LastContatti, 613
LastConteCassa, 606
LastContratti, 611
LastDatiFatture, 595
LastDatiIntra, 594
LastDatiInventario, 591
LastDichIntento, 648
LastDocumentiElettronici, 614
LastDocumentiFiscali, 603
LastEffetti, 604
LastEsercizi, 609
LastGruppiClientiFornitori, 615
LastIndirizzi, 613
LastIVADifferita, 596
LastLiquidazioniIVA, 595
LastListini, 613
LastLotti, 616
LastMagazzini, 611
LastMisuratoriFiscali, 612
LastModelliIVA, 595
LastMovimentiCentriCosto, 608
LastMovimentiFidelity, 597
LastMovimentiIVA, 590
LastMovimentiLotti, 608
LastOpIVARilevanti, 616
LastOrdiniClienti, 605
LastOrdiniFornitori, 606
LastPartiteAperte, 591
LastPercipienti, 615
LastPreventivi, 605
LastPrimaNota, 589
LastProduttori, 615
LastProvvigioni, 603
LastRaggruppamentoCEE, 616
LastRaggruppamentoConti, 615
LastRegistriIVA, 612
LastReparti, 596
LastRipartCentriCosto, 607

LastScansioniBarcode, 627
LastScontrini, 606
LastSedi, 611
LastTipologieDocumenti, 612
LastTipologieProdotti, 608
LastTitoliDeposito, 616
LastVersamentiRit, 596
LastZone, 616
LottiDocFisc, 640
LottiMatricole, 640
MascheraIndicod, 624
NormalizzaCodici, 639
NumeroGGRitardoSuRiBaRID, 630
NumScontrinoDef, 606
NumScontrinoEmesso, 607
ObbligoDataProduzione, 640
ObbligoDataScadenza, 640
OmaggiConIVAE15, 622
PassContabilita, 622
PercPenaleIVATrim, 593
PreserveDEFlags, 647
PrezziFissiKit, 627
ProgIVADetratta, 594
ProgIVADetrattaSucc, 594
ProgIVAEsigibile, 594
ProgIVAEsigibileSucc, 594
ProgrGenerazioneDF, 601
ProgrGenerazioneIntrastat, 601
ProgrIndicod, 625
ProgrInvioTrasmDF, 600
ProgrRimborsiCredIVA, 599
ProponiTutteRighe, 635
ref_AliquotaIVA, 630
ref_AliquotaIVAEco1, 653
ref_AliquotaIVAEco2, 654
ref_AliquotaIVAProposta, 643
ref_Azienda, 645
ref_BancaAzienda, 642
ref_DdTScontrino, 652
ref_EvasPreventivo, 632
ref_FatturaScontrino, 639
ref_InsDocFiscale, 628
ref_InsOrdCl, 633
ref_InsOrdForn, 636
ref_InsPreventivo, 632
ref_Listino, 638
ref_StampaDocFiscale, 628
ref_UnitaMisuraProposta, 643
ref_UtenteCreazione, 588
ref_UtenteModifica, 589
ref_Valuta, 642
RiesameOC, 634
RiesamePR, 633
RifDataOrdine, 636
RifNumInterno, 635
RifNumProgressivo, 635
RifOrdCliente, 636
RigheAggiuntiveSoloConcorsi, 639
RitardaIncasso, 630
ScontriniBozza, 639
SeparatoriSchede, 621
SimboloValuta, 610
SottocontoBanca, 621
StampaDescAgg, 626
TipoGestioneCDC, 623
TSCreazione, 588
TSModifica, 589
TSUltimaConnessioneDE, 649
TSUltimaEspAnagrafica, 645
TSUltimaRicezioneDE, 646
TSUltimaVerificaDE, 648
UltimaAssegnazione, 604
UltimaPagBeniAmm, 592
UltimaPresEff, 605
UltimaStampaEff, 605
UltimoAnnoInv, 603
UltimoNumCespite1, 591
UltimoNumCespite2, 592
UltimoNumDdtEDI, 643
UltimoNumDichIntento, 647
UltimoNumeroRigaLG, 648
UltimoNumFattEDI, 644
UltimoNumInvioFE, 604
UltimoNumInvioLI, 643
UltimoNumProg1, 644
UltimoNumProg2, 644
UltimoNumProg3, 644
UltimoNumProg4, 644
UltimoNumProg5, 645
UltimoNumProgrIVA, 595
UltimoNumProgrIVASucc, 595
UltNumPagDefinitiva, 590
uuid, 588
val_AbilitaGestioneDettagli, 652
val_AgenteAbbinato, 629
val_AllegaPDFinDE, 647
val_AutoDatiDDT, 650
val_AutoDatiOrdAcquisto, 651
val_AutoLottiDE, 651
val_AzzeraCassaInChiusura, 640
val_BarcodeArtDE, 650
val_CalcoloPV, 627
val_CifreConto, 622
val_CifreMastro, 621
val_CodiceAltArtDE, 649
val_CodiceArtDE, 649
val_ControlloQualita, 652
val_GeneraDE, 647

val_GestioneOmaggiFE, 651
val_GestioneQtaPronte, 652
val_IgnoraRaggrAgenti, 653
val_ImpostaHeaderScontrino, 653
val_InvioEmailDE, 649
val_LimitaCancellazioneDE, 648
val_ModalitaEDI, 646
val_ModoRichiamoOrdineC, 633
val_ModoRichiamoOrdineF, 636
val_NumDecimaliQta, 609
val_NumeroCivicoSeparatoDE, 649
val_ObbligoCommessa, 654
val_OmettiLottiScontrino, 646
val_PrezziListinoClienti, 645
val_PrezziPromSoloFidelity, 645
val_ProponiCausaleDE, 651
val_ProponiIdentifLotti, 654
val_ScontoSuTotali, 620
val_ScontrinoParlante, 646
val_ScorporaScontoCassa, 646
val_StampaCodiciCassa, 638
val_StatoDEIniziale, 647
val_TipoCalcoloProvv, 629
val_TipoCodiceBarcodeScanner, 627
val_TipoCodiceCassa, 638
val_TipoCondivisione, 620
val_TipoContabilita, 620
val_TipoGestEcoContributo, 654
val_TipoMaturazione, 630
val_TipoPlafond, 648
val_TipoPrezzoCassa, 638
val_TipoPrezzoProposto, 637
val_Valori, 609
val_ValoriUnitari, 609
val_VerificaCodQta, 652
VerificaCFPIVADocFisc, 628
VerificaCFPIVAOrdCl, 633
VerificaCFPIVAOrdForn, 636
VerificaGiacenzaLotto, 642
EB_Tabelle, 147
EBMagic, 147
flags, 148
id, 147
Nome, 148
tra_Descrizione, 148
tra_FTS_Template, 148
TSCreazione, 148
TSModifica, 148
EB_Tags, 654
Descrizione, 656
EBMagic, 655
flags, 656
id, 655
ref_TagPadre, 656
ref_UtenteCreazione, 656
ref_UtenteModifica, 656
TSCreazione, 655
TSModifica, 656
uuid, 655
EB_TagsArticoli, 657
EBMagic, 657
flags, 658
id, 657
ref_Articolo, 659
ref_Tag, 658
ref_UtenteCreazione, 658
ref_UtenteModifica, 658
TSCreazione, 658
TSModifica, 658
uuid, 657
EB_TassiCambio, 659
Arrotondamento, 662
DataCambio, 661
EBMagic, 660
flags, 661
id, 659
ref_UtenteCreazione, 660
ref_UtenteModifica, 660
ref_ValutaA, 661
ref_ValutaDa, 661
TassoCambio, 661
TSCreazione, 660
TSModifica, 660
TSUltimaVariazione, 662
uuid, 660
EB_TASSICAMBIO_CAMBIO_ALREADY_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 78
EB_TASSICAMBIO_REF_VALUTE_UGUALI (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_TASSICAMBIO_TASSOCAMBIO_INAVLID (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_TipiPagamentoPOS, 1143
Descrizione, 1146
EBMagic, 1144
flags, 1145
id, 1144
IdentificativoModello, 1145
Immagine, 1147
ImmaginePredefinita, 1147
Numero, 1146
NumeroInterno, 1146
ref_UtenteCreazione, 1145
ref_UtenteModifica, 1145
TSCreazione, 1145
TSModifica, 1145
uuid, 1144
val_Abilitato, 1146
val_TipoPagamento, 1146

Valore, 1146
EB_TipologieDocumenti, 662
Codice, 664
EBMagic, 663
flags, 664
id, 663
NumeroCopie, 665
NumeroStampante, 665
ref_Azienda, 666
ref_CategoriaProvvigionale, 666
ref_CausaleContabile, 666
ref_CausaleMagazzino, 666
ref_LayoutStampa, 665
ref_TipologiaNumerazione, 666
ref_UtenteCreazione, 663
ref_UtenteModifica, 664
Suffisso, 665
tra_Descrizione, 664
TSCreazione, 663
TSModifica, 664
uuid, 663
val_GeneraDE, 667
val_StatoDEIniziale, 667
val_TipoDocumento, 665
val_TipoDocumentoDE, 667
EB_TipologieProdotti, 667
Codice, 669
EBMagic, 668
flags, 669
id, 668
ref_Azienda, 669
ref_UtenteCreazione, 668
ref_UtenteModifica, 669
tra_Descrizione, 669
TSCreazione, 668
TSModifica, 668
uuid, 668
EB_TIT_DEP_MAG_MISS (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_TITDEP_CAMBIO_MAG_IMP (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_TITDEP_CAMBIO_TIPOLOGIA_IMP (nel modulo kongalib.constants), 79
EB_TitoliDeposito, 669
Codice, 671
Descrizione, 671
EBMagic, 670
flags, 671
id, 670
ref_Magazzino, 672
ref_UtenteCreazione, 671
ref_UtenteModifica, 671
TSCreazione, 670
TSModifica, 671
uuid, 670
val_TipoDeposito, 672
val_TipoMerce, 672
EB_Traduzioni, 149
EBMagic, 149
id, 149
ref_Oggetto, 150
TSCreazione, 149
TSModifica, 149
val_Contesto, 150
val_SceltaLingua, 150
Valore, 150
EB_Triggers, 163
Azione, 165
Comando, 165
EBMagic, 164
flags, 165
id, 164
ref_Azienda, 166
ref_UtenteCreazione, 164
ref_UtenteModifica, 165
TSCreazione, 164
TSModifica, 164
uuid, 164
val_Abilitato, 166
val_Tipo, 165
WorkingDirectory, 165
EB_UnitaMisura, 672
Codice, 674
EBMagic, 673
flags, 674
id, 673
ref_UtenteCreazione, 673
ref_UtenteModifica, 674
tra_Descrizione, 674
TSCreazione, 673
TSModifica, 674
uuid, 673
EB_Utenti, 166
EBMagic, 167
flags, 168
id, 167
NickName, 168
NomeCompleto, 168
ParolaChiave, 168
ref_Gruppo, 169
ref_UtenteCreazione, 167
ref_UtenteModifica, 168
Tipo, 168
TSCreazione, 167
TSLogin, 169
TSModifica, 167
TSPassword, 169
uuid, 167

val_PasswordNeverExpires, 169
val_Stato, 169
EB_Valute, 674
Abbreviazione, 677
Codice, 676
Descrizione, 676
EBMagic, 675
flags, 676
id, 675
ref_UtenteCreazione, 676
ref_UtenteModifica, 676
Simbolo, 677
TSCreazione, 675
TSModifica, 676
uuid, 675
EB_VALUTE_DELETING_VALUTA_CONTO (nel modulo kongalib.constants), 74
EB_VersamentiRit, 975
AnnoCorresponsione, 978
DataVersamento, 979
EBMagic, 976
flags, 977
FlagsStato, 977
id, 976
MeseCorresponsione, 978
NumeroBollettino, 979
NumeroInterno, 978
ref_Azienda, 979
ref_UtenteCreazione, 977
ref_UtenteModifica, 977
TSCreazione, 977
TSModifica, 977
uuid, 976
val_LuogoVersamento, 978
val_TipoVersamento, 978
EB_VERSRIT_MESE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 77
EB_Vettori, 677
CAP, 681
CodClienteAssegnato, 682
Codice, 679
CodiceFiscale, 682
CodiceSCAC, 683
Descrizione, 679
EBMagic, 678
Fax, 680
FilialePartenza, 682
flags, 679
id, 678
IdentificativoEDI, 682
Indirizzo, 680
Localita, 680
Note, 680
NumeroLicenzaGuida, 683
NumIscrizioneAlbo, 682
PartitaIVA, 681
Provincia, 681
ref_UtenteCreazione, 679
ref_UtenteModifica, 679
Telefono, 680
TipoIdEDI, 683
TSCreazione, 678
TSModifica, 679
uuid, 678
val_CodiceISO, 681
val_Nazione, 681
EB_Viste, 150
Definizione, 152
EBMagic, 151
flags, 151
id, 151
Nome, 151
tra_Descrizione, 152
TSCreazione, 151
TSModifica, 151
EB_Zone, 683
Codice, 685
Descrizione, 685
EBMagic, 684
flags, 685
id, 684
ref_Agente, 685
ref_Azienda, 686
ref_UtenteCreazione, 684
ref_UtenteModifica, 685
TSCreazione, 684
TSModifica, 684
uuid, 684
echo command line option
message, 13
EDI_CANNOT_PRESERVE_DATA (nel modulo kongalib.constants), 91
EDI_CANNOT_PRESERVE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 91
edi_config command line option
config, 13
get|set|reset, 13
EDI_DOCUMENT_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 90
EDI_EVENT_CHANGED_XML (nel modulo kongalib.constants), 90
EDI_EVENT_IMPORTED (nel modulo kongalib.constants), 90
EDI_EVENT_RECEIVED_DESC (nel modulo kongalib.constants), 90
edi_fetch command line option
--from, 14
--office_code, 14

-c, 14
-f, 14
company_code, 13
id_sdi, 13
EDI_FETCH_DOCUMENT_DOC_ALREADY_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 90
EDI_FETCH_DOCUMENT_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 90
EDI_IMPORT_SUCCESSFUL (nel modulo kongalib.constants), 91
EDI_NO_INTERCHANGE (nel modulo kongalib.constants), 90
edit_job command line option
--database, 14
--disable, 14
--driver, 14
--enable, 14
--password, 14
--tenant, 14
--when, 14
-p, 14
id, 14
edit_tenant command line option
--add-database, 15
--disable, 15
--enable, 15
--max-clients, 15
--name, 15
--password, 15
--remove-database, 15
-a, 15
-c, 15
-n, 15
-p, 15
-r, 15
key, 15
ELAB_ASS_EFF_BANCA_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_BENI_AMM_NUMPAG_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_BILCA_ABORTED_SALDO_PREC (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_BILCA_APERTURA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_BILCA_CAUSALE_APERTURA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_BILCA_CHIUSURA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_BILCA_DATA_APERTURA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_BILCA_DESC_APERTURA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_BILCA_ES_APERTURA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_BILCA_HEADPNPP_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_BILCA_HEADPNRE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_BILCA_HEADPNSP_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_BILCA_SALDO_PREC_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_BILUE_COD_RISULTATO_NF (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_BILUE_DATAA_NF (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_BILUE_DIFF_CALC (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_BILUE_FIELDS_NF (nel modulo kongalib.constants), 93
ELAB_BILUE_TIPO_NF (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_CC_NO_DOCUMENTI (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_COIR_A_DATA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_COIR_ANNO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_COIR_DA_DATA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_COIR_DATASOURCE_VUOTO (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_COIR_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_COIR_SORGENTE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_COIR_SORGENTE_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_COIR_TIPO_STAMPA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_COIR_TIPOCOM_MISS1 (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_COIR_TIPOCOM_MISS2 (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_DEL_SCHEDE_ANNO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_DEL_SCHEDE_DATA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_DEL_SCHEDE_TAB_MISS (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_DEL_SCHEDE_TAB_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_DEL_SCHEDE_WHERE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_DIFFCAMBIO_ESERCIZIO (nel modulo kongalib.constants), 97
ELAB_FATT_DIFF_CODTIPFATT_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_FATT_DIFF_DATAFATT_MISS (nel modulo

kongalib.constants), 94
ELAB_FATT_DIFF_FAILED_UPDATE_TIP (nel modulo kongalib.constants), 94
ELAB_FATT_DIFF_MG_DESCRITT_NF (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_FATT_DIFF_NO_DF (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_GENFATSC_CLIENTE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_GENFATSC_INDIRIZZO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_RESI (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_GENFATSC_TIPO_DOCUMENTO_NOT_SET (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_GIORNCONTDEF_DATE_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_GIORNCONTDEF_NUMPAG_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_INVALID_PARAMETERS (nel modulo kongalib.constants), 91
ELAB_LISMAG_LOCK_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 91
ELAB_NUM_FATT_CAR_NUMERO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_NUM_FATT_CAR_ROWS_MISS (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_REG_IVA_COD_REG_NF (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_REG_IVA_DATE_LAST_PROT_NF (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_REG_IVA_LAST_PAGE_NF (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_REG_IVA_LAST_PROT_NF (nel modulo kongalib.constants), 95
ELAB_RIMFIN_CAUS_MAG_GIAC_PROPRIA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 91
ELAB_RIMFIN_CAUS_MAG_GIAC_TERZI_MISS (nel modulo kongalib.constants), 91
ELAB_RIMFIN_DATA_CAMBIO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 91
ELAB_RIMFIN_DATAREG_MISS (nel modulo kongalib.constants), 91
ELAB_RIMFIN_DATAREG_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 91
ELAB_RIMFIN_ESERCIZIO_FUTURO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 91
ELAB_RIMFIN_INSERT_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 91
ELAB_RIMFIN_NUOVO_ANNO_INV_MISS (nel modulo kongalib.constants), 91
ELAB_RIMFIN_VALUTA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 91
ELAB_TRDF_ELAB_OK (nel modulo kongalib.constants), 97
ELAB_TRDF_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_TRDF_RETTIFICA_ROW_NF (nel modulo kongalib.constants), 97
ELAB_VAR_CO_DATA_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 91
ELAB_VAR_CO_FNAME_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 91
ELAB_VAR_CO_FREF_NF (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_VAR_CO_FVALUE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_VAR_CO_NO_RESULT (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_VAR_CO_TNAME_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 91
ELAB_VAR_CO_TREF_NF (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_VAR_CO_TVALUE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_VAR_CODS_AZIENDA_NULL (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_VAR_CODS_FVALUE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_VAR_LI_FAILED_ARTICOLI_FIELD_LIST (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_VAR_LI_FAILED_PREZZI_FIELD_LIST (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_VAR_LI_NO_PREZZI (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_VAR_LI_PREZZI_INSERT_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_VAR_LI_PREZZI_UPDATE_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_VAR_LI_RICARICO_NON_VALIDO (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_VAR_LI_STRINGA_PERC_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_VAR_LI_TIPO_ELAB_ERRATO (nel modulo kongalib.constants), 92
ELAB_VERLOTTI_LISTALOTTI_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_VERORD_LISTA_DAM_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_VERORD_LISTA_MAG_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_VERORD_LISTA_ROC_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 96
ELAB_VERORD_LISTA_ROF_ERROR (nel modulo

kongalib.constants), 96
ELAB_VERSAL_NESSUNA_SPEC (nel modulo kongalib.constants), 96
EMAIL_TEST_BODY (nel modulo kongalib.constants), 65
EMAIL_TEST_SUBJECT (nel modulo kongalib.constants), 65
encrypt_backup command line option
--password, 15
--position, 15
-p, 15
name, 15
ENCRYPTED_BACKUP (nel modulo kongalib.constants), 66
ENCRYPTED_DATABASE (nel modulo kongalib.constants), 67
ENCRYPTION_NOT_ENABLED (nel modulo kongalib.constants), 66
ENCRYPTION_NOT_SUPPORTED (nel modulo kongalib.constants), 66
encryption_password
set_encryption_password command line option, 29
end
pos command line option, 20
END_STREAM (nel modulo kongalib.constants), 64
errno (kongalib.Error attributo), 60
errno (kongalib.ErrorList attributo), 61
Error, 59
Error (classe in kongalib), 60
error (kongalib.Error attributo), 60
error (kongalib.ErrorList attributo), 61
ERROR (nel modulo kongalib.constants), 61
ERROR_FORMATO_SCONTO (nel modulo kongalib.constants), 78
ERROR_PARTIART_ROWS_MISS (nel modulo kongalib.constants), 78
ERROR_READING_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 62
ERROR_WRITING_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 62
ErrorList (classe in kongalib), 61
errors (kongalib.ErrorList attributo), 61
EVENTI_DE_REF_DE_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 88
execute() (kongalib.db.Cursor metodo), 59
EXECUTE_ABORTED (nel modulo kongalib.constants), 63
EXECUTE_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 63
execute_form() (nel modulo kongaui), 103
executed (kongalib.Deferred attributo), 38
executemany() (kongalib.db.Cursor metodo), 59
expr
calc command line option, 9

F

FATT_RIC_FISCALE (nel modulo kongalib.constants), 89
FATTURA (nel modulo kongalib.constants), 89
fetch_binary() (kongalib.AsyncClient metodo), 50
fetch_binary() (kongalib.Client metodo), 41
fetch_image() (kongalib.AsyncClient metodo), 50
fetch_image() (kongalib.Client metodo), 42
fetchall() (kongalib.db.Cursor metodo), 60
fetchmany() (kongalib.db.Cursor metodo), 59
fetchone() (kongalib.db.Cursor metodo), 59
FIELD_AUTO_INCREMENT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
FIELD_DEFAULT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
FIELD_DEFAULT_CURRENT_TS (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
FIELD_DEFAULT_NULL (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
FIELD_FOREIGN_KEY (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
FIELD_NOT_NULL (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
FIELD_ON_DELETE_CASCADE (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
FIELD_ON_DELETE_SET_NULL (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
FIELD_ON_UPDATE_CURRENT_TS (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
FIELD_PRIMARY_KEY (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
FIELD_UNIQUE (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
FIELD_UNSIGNED (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
FILE_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 61
FILE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 61
filesystem|database
set_index_storage_type command line option, 29
filesystem|database|cloud
set_binary_storage_type command line option, 28
floor() (kongalib.Decimal metodo), 37
floor() (nel modulo kongalib), 38
footer
pos command line option, 21
format() (kongalib.Decimal metodo), 38
FormatoEtichette, 1166
CHOICE_FORMATOETICHETTE_GRANDE, 1166
CHOICE_FORMATOETICHETTE_MEDIA, 1166
CHOICE_FORMATOETICHETTE_PICCOLA, 1166
FORNART_TIPOART_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 80
FTS_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 66
full_text_search() (kongalib.AsyncClient metodo), 50

full_text_search() (kongalib.Client metodo), 42
funzione built-in
    close_database(), 105
    delete_record(), 106
    get_binary(), 107
    get_record(), 106
    insert_record(), 106
    list_binaries(), 107
    list_databases(), 105
    lock_resource(), 105
    open_database(), 105
    select_data(), 106
    set_binary(), 107
    unlock_resource(), 106
    update_record(), 106

G

GEN_OA_PARAM_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
GENPROV_DATA_A_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
GENPROV_DATA_DA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
GestioneComposto, 1166
    CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_NESSUNA, 1166
    CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_PRODUCI, 1166
    CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_TRASFORMA, 1166
get_binary command line option
    --filename, 16
    --output, 16
    -f, 16
    -o, 16
    doc|image|web|thumb, 16
    resource, 16
get_binary()
    funzione built-in, 107
get_binary_storage_type command line option
    images|attachments, 16
get_choice() (kongalib.DataDictionary metodo), 58
get_connection_info() (kongalib.AsyncClient metodo), 50
get_connection_info() (kongalib.Client metodo), 42
get_context() (nel modulo kongautil), 100
get_data_dictionary() (kongalib.AsyncClient metodo), 50
get_data_dictionary() (kongalib.Client metodo), 42
get_field_info() (kongalib.DataDictionary metodo), 58
get_fields_list() (kongalib.DataDictionary metodo), 58
get_id() (kongalib.AsyncClient metodo), 50
get_id() (kongalib.Client metodo), 42
get_label() (kongalib.DataDictionary.Choice metodo), 58
get_log() (kongautil.PrintError metodo), 98
get_record()
    funzione built-in, 106
get_record() (kongalib.AsyncClient metodo), 50
get_record() (kongalib.Client metodo), 42
get_site_packages() (nel modulo kongautil), 100
get_table_info() (kongalib.DataDictionary metodo), 58
get_tables_list() (kongalib.DataDictionary metodo), 58
get_version() (kongalib.DataDictionary metodo), 58
get_window_vars() (nel modulo kongautil), 99
get|set|reset
    edi_config command line option, 13
GETFIELDREFERENCE_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 71
GIACTITDEP_REFPROG_MISS (nel modulo kongalib.constants), 82
GIACTITDEP_REFTITDEP_MISS (nel modulo kongalib.constants), 82
GIORNCONT_NUMPAG_ZERO (nel modulo kongalib.constants), 93

H

help command line option
    command, 16
host
    connect command line option, 10
HOST_IS_UNREACHABLE (nel modulo kongalib.constants), 62

I

ICON_ERROR (nel modulo kongaui), 101
ICON_INFORMATION (nel modulo kongaui), 101
ICON_QUESTION (nel modulo kongaui), 101
ICON_WARNING (nel modulo kongaui), 101
id
    delete_job command line option, 12
    edit_job command line option, 14
    kill_client command line option, 17
    release_lock command line option, 25
id_sdi
    edi_fetch command line option, 13
images|attachments
    get_binary_storage_type command line option, 16
    set_binary_storage_type command line option, 28
ImgPreferita, 1167
    CHOICE_IMGPREFERITA_NORMALE, 1167
    CHOICE_IMGPREFERITA_WEB, 1167
INCOMPATIBLE_IMPORT_METHOD (nel modulo kongalib.constants), 71
index command line option

--driver, 16
--norun, 16
--password, 17
--reset, 16
-d, 16
-p, 17
name, 16
index_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 51
index_database() (kongalib.Client metodo), 42
INDEX_STORAGE_CONVERTION_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 66
INDEXING_IN_PROGRESS (nel modulo kongalib.constants), 65
IndexStorageType, 1167
CHOICE_INDEXSTORAGETYPE_DB, 1167
CHOICE_INDEXSTORAGETYPE_FS, 1167
INDIRIZZO_NO_DELETE (nel modulo kongalib.constants), 71
inflow
pos command line option, 21
input
set_binary command line option, 28
insert_record()
funzione built-in, 106
insert_record() (kongalib.AsyncClient metodo), 51
insert_record() (kongalib.Client metodo), 42
INTERNAL_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 61
InternalError, 59
interrupt() (kongalib.AsyncClient metodo), 51
interrupt() (kongalib.Client metodo), 43
INTERRUPTED (nel modulo kongalib.constants), 61
INVALID_ALLEGATI_ACTION (nel modulo kongalib.constants), 66
INVALID_BACKUP (nel modulo kongalib.constants), 64
INVALID_BACKUP_PATH (nel modulo kongalib.constants), 65
INVALID_BACKUP_POSITION (nel modulo kongalib.constants), 66
INVALID_IMPORT_DATA (nel modulo kongalib.constants), 71
INVALID_IMPORT_METHOD (nel modulo kongalib.constants), 71
INVALID_LOG_PATH (nel modulo kongalib.constants), 64
INVALID_NAME (nel modulo kongalib.constants), 67
INVALID_OPERATION_ON_ARCHIVE (nel modulo kongalib.constants), 72
INVALID_PASSWORD (nel modulo kongalib.constants), 70
INVALID_RESOURCE (nel modulo kongalib.constants), 62
INVALID_TENANT_KEY (nel modulo kongalib.constants), 65
IO_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 67
is_batch() (nel modulo kongautil), 100
is_progress_aborted() (nel modulo kongaui), 102
it|en|nl|bg|cz|cn|hr|dk|ee|fi|fr|gr|ie|lv|lt|mt|pl|pt|ro|ru|sk|si|es|se|de|hu
set_data_language command line option, 28
IVADIFF_CAUS_CANT_CHANGE (nel modulo kongalib.constants), 81
IVADIFF_CAUSALE_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 81

K

key
activate command line option, 6
config command line option, 10
delete_tenant command line option, 13
edit_tenant command line option, 15
keys() (kongalib.DataDictionary.Choice metodo), 58
kill_client command line option
--password, 17
-p, 17
id, 17
konga-server-monitor command line option
--cli, 34
--log, 34
-c, 34
kongalib
modulo, 38, 39
kongalib.constants
modulo, 61
kongalib.data_dictionary
modulo, 55
kongalib.db
modulo, 58
kongalib.Decimal (classe built-in), 37
kongalib.Deferred (classe built-in), 38
KongaRequiredError, 98
kongaui
modulo, 101
kongautil
modulo, 98

L

Languages, 1167
CHOICE_LANGUAGES_INGLESE, 1167
CHOICE_LANGUAGES_ITALIANO, 1167
CHOICE_LANGUAGES_OLANDESE, 1167
LDAP_BAD_USER_NAME (nel modulo kongalib.constants), 66
LDAP_SERVER_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 65
LDAP_SERVER_NOT_CONFIGURED (nel modulo kongalib.constants), 65
LDAP_SERVER_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 65
list_backups command line option
--auto, 17
--details, 17
--from, 17

-a, 17
-f, 17
list_backups() (kongalib.AsyncClient metodo), 51
list_backups() (kongalib.Client metodo), 43
list_binaries command line option
resource, 18
list_binaries()
funzione built-in, 107
list_binaries() (kongalib.AsyncClient metodo), 51
list_binaries() (kongalib.Client metodo), 43
list_clients command line option
--all, 18
-a, 18
list_databases command line option
--details, 18
--driver, 18
-d, 18
list_databases()
funzione built-in, 105
list_databases() (kongalib.AsyncClient metodo), 51
list_databases() (kongalib.Client metodo), 43
list_drivers command line option
--all, 18
-a, 18
list_drivers() (kongalib.AsyncClient metodo), 51
list_drivers() (kongalib.Client metodo), 43
list_jobs command line option
--password, 19
-p, 19
list_servers command line option
--details, 19
--port, 19
--timeout, 19
-p, 19
list_servers() (kongalib.AsyncClient metodo), 51
list_servers() (kongalib.Client metodo), 43
list_tenants command line option
--password, 19
-p, 19
list|get|set|help
config command line option, 10
LISTENER_PORT_UNAVAILABLE (nel modulo kongalib.constants), 63
Listini, 1167
CHOICE_LISTINI_ACQUISTO, 1167
CHOICE_LISTINI_ALTRO, 1167
CHOICE_LISTINI_CATALOGO, 1167
CHOICE_LISTINI_VENDITA, 1167
lock_resource()
funzione built-in, 105
lock_resource() (kongalib.AsyncClient metodo), 52
lock_resource() (kongalib.Client metodo), 44
Log (classe in kongalib), 60
LOTTO_FATTURA_SCONTRINO (nel modulo kongalib.constants), 90
LuoghiVersamento, 1168
CHOICE_LUOGHIVERSAMENTO_CONCESSIONARIO, 1168
CHOICE_LUOGHIVERSAMENTO_TESORERIA, 1168

M

MAGAZZINI_DELETION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 80
MALFORMED_DATA_DICTIONARY (nel modulo kongalib.constants), 67
MALFORMED_RESOURCE_DEFINITION (nel modulo kongalib.constants), 63
MALFORMED_RESOURCE_INDEX (nel modulo kongalib.constants), 63
MANCA_CF (nel modulo kongalib.constants), 82
MANCA_TIT_DEP_ENTRATA (nel modulo kongalib.constants), 80
MANCA_TIT_DEP_USCITA (nel modulo kongalib.constants), 80
MATRICOLA_FATTURA_SCONTRINO (nel modulo kongalib.constants), 90
max_clients
add_tenant command line option, 7
MesiEsclusi, 1168
CHOICE_MESIESCLUSI_AGOSTO, 1168
CHOICE_MESIESCLUSI_APRILE, 1168
CHOICE_MESIESCLUSI_DICEMBRE, 1168
CHOICE_MESIESCLUSI_FEBBRAIO, 1168
CHOICE_MESIESCLUSI_GENNAIO, 1168
CHOICE_MESIESCLUSI_GIUGNO, 1168
CHOICE_MESIESCLUSI_LUGLIO, 1168
CHOICE_MESIESCLUSI_MAGGIO, 1168
CHOICE_MESIESCLUSI_MARZO, 1168
CHOICE_MESIESCLUSI_NESSUNO, 1168
CHOICE_MESIESCLUSI_NOVEMBRE, 1168
CHOICE_MESIESCLUSI_OTTOBRE, 1168
CHOICE_MESIESCLUSI_SETTEMBRE, 1168
message
echo command line option, 13
message_box() (nel modulo kongaui), 102
MetodiAccontoIVA, 1168
CHOICE_METODIACCONTOIVA_ANALITICO, 1168
CHOICE_METODIACCONTOIVA_PREVISIONALE, 1168
CHOICE_METODIACCONTOIVA_SOGGETTI_TRIMESTRALI, 1168
CHOICE_METODIACCONTOIVA_STORICO, 1168
ModalitaEDI, 1169
CHOICE_MODALITAEDI_NONE, 1169
CHOICE_MODALITAEDI_RECEIVE, 1169
CHOICE_MODALITAEDI_SEND, 1169
CHOICE_MODALITAEDI_SEND_AND_RECEIVE, 1169

ModalitaErogazione, 1169
    CHOICE_MODALITAEROGAZIONE_ISTANTANEA, 1169
    CHOICE_MODALITAEROGAZIONE_RIPRESE, 1169
ModalitaIncasso, 1169
    CHOICE_MODALITAINCASSO_ACCREDITO, 1169
    CHOICE_MODALITAINCASSO_ALTRO, 1169
    CHOICE_MODALITAINCASSO_BONIFICO, 1169
ModalitaInvio, 1169
    CHOICE_MODALITAINVIO_ALTRO, 1169
    CHOICE_MODALITAINVIO_FAX, 1169
    CHOICE_MODALITAINVIO_PDF, 1169
ModalitaTrasporto, 1170
    CHOICE_MODALITATRASPORTO_AEREO, 1170
    CHOICE_MODALITATRASPORTO_FERROVIARIO, 1170
    CHOICE_MODALITATRASPORTO_INST_POSTALI, 1170
    CHOICE_MODALITATRASPORTO_MARITTIMO, 1170
    CHOICE_MODALITATRASPORTO_POSTALI, 1170
    CHOICE_MODALITATRASPORTO_PROPRIA, 1170
    CHOICE_MODALITATRASPORTO_STRADALE, 1170
    CHOICE_MODALITATRASPORTO_VIA_ACQUA, 1170
MODELLOIVA_INSERT_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 93
ModiRichiamoOrdine, 1170
    CHOICE_MODIRICHIAMOORDINE_NUM_INT, 1170
    CHOICE_MODIRICHIAMOORDINE_NUM_PROGR, 1170
modulo
    kongalib, 38, 39
    kongalib.constants, 61
    kongalib.data_dictionary, 55
    kongalib.db, 58
    kongaui, 101
    kongautil, 98
MOVFIDELITY_DATADOCUMENTO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 85
MOVFIDELITY_DATAREGISTRAZIONE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 85
MOVFIDELITY_NO_CONCORSO (nel modulo kongalib.constants), 85
MOVFIDELITY_REFCLIENTE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 85
MOVIMENTO_IVA_NO_DELETE (nel modulo kongalib.constants), 71

N

name
    activate command line option, 6
    add_tenant command line option, 7
    backup_database command line option, 8
    clone_database command line option, 9
    create_database command line option, 11
    decrypt_backup command line option, 11
    delete_database command line option, 12
    encrypt_backup command line option, 15
    index command line option, 16
    open_database command line option, 20
    optimize command line option, 20
    release_lock command line option, 25
    repair command line option, 25
    upgrade_database command line option, 29
    user command line option, 30
NaturaTransazione, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ACQUISTO_VENDITA, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ACQUISTO_VENDITA_OT, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_AIUTI, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_AIUTI_OT, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ALTRO, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ALTRO_OT, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_FORNITURA, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_FORNITURA_OT, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_IN_VISTA_LAV_RIP, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_IN_VISTA_LAV_RIP_OT, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_MOV_SENZA_TRASF_PROPRIETA, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_MOV_SENZA_TRASF_PROPRIETA_OT, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_PROGRAMMA_INTERGOVERNATIVO, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_PROGRAMMA_INTERGOVERNATIVO_OT 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_RESTITUZIONE_SOSTITUZIONE, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_RESTITUZIONE_SOSTITUZIONE_OT, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_SUCCESSIVA_LAV_RIP, 1170
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_SUCCESSIVA_LAV_RIP_OT, 1170
NaturaTransazione2022, 1171
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_10_TRANS_TRASF_PROP_CON_C 1171
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_11_TRANS_VEND_ACQ_DEFINIT 1171
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_12_TRANS_SCAMBI_DIRETTI, 1171
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_20_REST_SOST_MERCI_GRATUI 1171
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_21_RESTITUZIONE_MERCI, 1171
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_22_SOSTITUZIONE_MERCI_RES 1171

```
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_23_SOSTITUZIONE_MERCE_NON_FATTURATA,
        1171                                                                    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_G_TRANS_SENZA_FATT_SEPARA
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_30_TRANS_TRASF_PROPRIO_SENZA_CORRISPETTIVO,
        1171                                                                    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_H_ALTRE_TRANS,
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_31_MOVIMENTI_DA_VERSO_DEPOSITO,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N1, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_32_SPEDIZIONE_VISIONE_PROVA,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N2, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_33_LEASING_FINANZIARIO,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N2_1, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_34_TRANS_TRASF_PROPRIO_SENZA_CORRISPETTIVO,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N2_2, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_40_TRANS_FINALIZZATA_LAVORAZIONE,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N3, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_41_MERCI_DEVONO_RITORNARE,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N3_1, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_42_MERCI_NON_DEVONO_RITORNARE,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N3_2, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_50_TRANS_SUCCESSIVA_LAVORAZIONE,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N3_3, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_51_MERCI_CHE_RITORNANO,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N3_4, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_52_MERCI_CHE_NON_RITORNANO,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N3_5, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_60_TRANS_NOLEGGIO_LEASING,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N3_6, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_70_TRANS_SDOGANAMENTO,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N4, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_71_IMMISSIONE_IN_CUSTODIA,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N5, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_72_TRASP_DA_STATO_MEMBRO,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N6, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_80_TRANS_SENZA_FATT_SEPARATA,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N6_1, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_90_ALTRE_TRANS,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N6_2, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_91_LOCAZIONE_PRESTITO_LEASING,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N6_3, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_99_ALTRE_TRANS,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N6_4, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_A_TRANS_TRASF_PROPRIO_SENZA_CORRISPETTIVO,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N6_5, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_B_REST_SOST_MERCE_NON_FATTURATA,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N6_6, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_C_TRANS_TRASF_PROPRIO_SENZA_CORRISPETTIVO,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N6_7, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_D_TRANS_FINALIZZATA_LAVORAZIONE,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N6_8, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_E_TRANS_SUCCESSIVA_LAVORAZIONE,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N6_9, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_F_TRANS_NOLEGGIO_LEASING,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_N7, 1172
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_F_TRANS_SDOGANAMENTO,
        1171                                                                    CHOICE_NATUREIVAFE_NON_INTERESSA, 1172
                                                                                CHOICE_NAZIONI_A_STATO_MEMBRO,
                                                                                CHOICE_NAZIONI_AD_ANDORRA, 1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_AE_UNITED_ARAB_EMIRATES,
                                                                                1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_AF_AFGHANISTAN, 1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_AG_ANTIGUA_AND_BARBUDA,
                                                                                1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_AI_ANGUILLA, 1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_AL_ALBANIA, 1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_AM_ARMENIA, 1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_AO_ANGOLA, 1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_AQ_ANTARCTICA, 1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_AR_ARGENTINA, 1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_AS_AMERICAN_SAMOA, 1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_AT_AUSTRIA, 1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_AU_AUSTRALIA, 1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_AW_ARUBA, 1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_AX_ALAND_ISLANDS, 1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_AZ_AZERBAIJAN, 1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_BA_BOSNIA_AND_HERZEGOVINA,
                                                                                1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_BB_BARBADOS, 1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_BD_BANGLADESH, 1173
                                                                                CHOICE_NAZIONI_BE_BELGIUM, 1173
```

CHOICE_NAZIONI_BF_BURKINA_FASO, 1173
CHOICE_NAZIONI_BG_BULGARIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_BH_BAHRAIN, 1173
CHOICE_NAZIONI_BI_BURUNDI, 1173
CHOICE_NAZIONI_BJ_BENIN, 1173
CHOICE_NAZIONI_BL_SAINT_BARTHELEMY, 1173
CHOICE_NAZIONI_BM_BERMUDA, 1173
CHOICE_NAZIONI_BN_BRUNEI_DARUSSALAM, 1173
CHOICE_NAZIONI_BO_BOLIVIA_PLURINATIONAL_STATE_OF, 1173
CHOICE_NAZIONI_BQ_NETHERLANDS_ANTILLES, 1173
CHOICE_NAZIONI_BR_BRAZIL, 1173
CHOICE_NAZIONI_BS_BAHAMAS, 1173
CHOICE_NAZIONI_BT_BHUTAN, 1173
CHOICE_NAZIONI_BV_BOUVET_ISLAND, 1173
CHOICE_NAZIONI_BW_BOTSWANA, 1173
CHOICE_NAZIONI_BY_BELARUS, 1173
CHOICE_NAZIONI_BZ_BELIZE, 1173
CHOICE_NAZIONI_CA_CANADA, 1173
CHOICE_NAZIONI_CC_COCOS_KEELING_ISLANDS, 1173
CHOICE_NAZIONI_CD_CONGO_THE_DEMOCRATIC_REPUBLIC_OF_THE, 1173
CHOICE_NAZIONI_CF_CENTRAL_AFRICAN_REPUBLIC, 1173
CHOICE_NAZIONI_CG_CONGO, 1173
CHOICE_NAZIONI_CH_SWITZERLAND, 1173
CHOICE_NAZIONI_CI_COTE_DIVOIRE, 1173
CHOICE_NAZIONI_CK_COOK_ISLANDS, 1173
CHOICE_NAZIONI_CL_CHILE, 1173
CHOICE_NAZIONI_CM_CAMEROON, 1173
CHOICE_NAZIONI_CN_CHINA, 1173
CHOICE_NAZIONI_CO_COLOMBIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_CR_COSTA_RICA, 1173
CHOICE_NAZIONI_CU_CUBA, 1173
CHOICE_NAZIONI_CV_CAPE_VERDE, 1173
CHOICE_NAZIONI_CW_CURACAO, 1173
CHOICE_NAZIONI_CX_CHRISTMAS_ISLAND, 1173
CHOICE_NAZIONI_CY_CYPRUS, 1173
CHOICE_NAZIONI_CZ_CZECH_REPUBLIC, 1173
CHOICE_NAZIONI_DE_GERMANY, 1173
CHOICE_NAZIONI_DJ_DJIBOUTI, 1173
CHOICE_NAZIONI_DK_DENMARK, 1173
CHOICE_NAZIONI_DM_DOMINICA, 1173
CHOICE_NAZIONI_DO_DOMINICAN_REPUBLIC, 1173
CHOICE_NAZIONI_DZ_ALGERIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_EC_ECUADOR, 1173
CHOICE_NAZIONI_EE_ESTONIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_EG_EGYPT, 1173
CHOICE_NAZIONI_EH_WESTERN_SAHARA, 1173
CHOICE_NAZIONI_ER_ERITREA, 1173
CHOICE_NAZIONI_ES_SPAIN, 1173
CHOICE_NAZIONI_ET_ETHIOPIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_FI_FINLAND, 1173
CHOICE_NAZIONI_FJ_FIJI, 1173
CHOICE_NAZIONI_FK_FALKLAND_ISLANDS_MALVINAS, 1173
CHOICE_NAZIONI_FM_MICRONESIA_FEDERATED_STATES_OF, 1173
CHOICE_NAZIONI_FO_FAROE_ISLANDS, 1173
CHOICE_NAZIONI_FR_FRANCE, 1173
CHOICE_NAZIONI_GA_GABON, 1173
CHOICE_NAZIONI_GB_UNITED_KINGDOM, 1173
CHOICE_NAZIONI_GD_GRENADA, 1173
CHOICE_NAZIONI_GE_GEORGIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_GF_FRENCH_GUIANA, 1173
CHOICE_NAZIONI_GG_GUERNSEY, 1173
CHOICE_NAZIONI_GH_GHANA, 1173
CHOICE_NAZIONI_GI_GIBRALTAR, 1173
CHOICE_NAZIONI_GL_GREENLAND, 1173
CHOICE_NAZIONI_GM_GAMBIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_GN_GUINEA, 1173
CHOICE_NAZIONI_GP_GUADELOUPE, 1173
CHOICE_NAZIONI_GQ_EQUATORIAL_GUINEA, 1173
CHOICE_NAZIONI_GR_GREECE, 1173
CHOICE_NAZIONI_GS_SOUTH_GEORGIA_AND_THE_SOUTH_SANDWICH 1173
CHOICE_NAZIONI_GT_GUATEMALA, 1173
CHOICE_NAZIONI_GU_GUAM, 1173
CHOICE_NAZIONI_GW_GUINEA_BISSAU, 1173
CHOICE_NAZIONI_GY_GUYANA, 1173
CHOICE_NAZIONI_HK_HONG_KONG, 1173
CHOICE_NAZIONI_HM_HEARD_ISLAND_AND_MCDONALD_ISLANDS, 1173
CHOICE_NAZIONI_HN_HONDURAS, 1173
CHOICE_NAZIONI_HR_CROATIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_HT_HAITI, 1173
CHOICE_NAZIONI_HU_HUNGARY, 1173
CHOICE_NAZIONI_ID_INDONESIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_IE_IRELAND, 1173
CHOICE_NAZIONI_IL_ISRAEL, 1173
CHOICE_NAZIONI_IM_ISLE_OF_MAN, 1173
CHOICE_NAZIONI_IN_INDIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_IO_BRITISH_INDIAN_OCEAN_TERRITORY, 1173
CHOICE_NAZIONI_IQ_IRAQ, 1173
CHOICE_NAZIONI_IR_IRAN_ISLAMIC_REPUBLIC_OF, 1173
CHOICE_NAZIONI_IS_ICELAND, 1173
CHOICE_NAZIONI_IT_ITALY, 1173
CHOICE_NAZIONI_JE_JERSEY, 1173
CHOICE_NAZIONI_JM_JAMAICA, 1173
CHOICE_NAZIONI_JO_JORDAN, 1173
CHOICE_NAZIONI_JP_JAPAN, 1173
CHOICE_NAZIONI_KE_KENYA, 1173
CHOICE_NAZIONI_KG_KYRGYZSTAN, 1173

CHOICE_NAZIONI_KH_CAMBODIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_KI_KIRIBATI, 1173
CHOICE_NAZIONI_KM_COMOROS, 1173
CHOICE_NAZIONI_KN_SAINT_KITTS_AND_NEVIS, 1173
CHOICE_NAZIONI_KP_KOREA_DEMOCRATIC_PEOPLES_REPUBLIC_OF, 1173
CHOICE_NAZIONI_KR_KOREA_REPUBLIC_OF, 1173
CHOICE_NAZIONI_KW_KUWAIT, 1173
CHOICE_NAZIONI_KY_CAYMAN_ISLANDS, 1173
CHOICE_NAZIONI_KZ_KAZAKHSTAN, 1173
CHOICE_NAZIONI_LA_LAO_PEOPLES_DEMOCRATIC_REPUBLIC, 1173
CHOICE_NAZIONI_LB_LEBANON, 1173
CHOICE_NAZIONI_LC_SAINT_LUCIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_LI_LIECHTENSTEIN, 1173
CHOICE_NAZIONI_LK_SRI_LANKA, 1173
CHOICE_NAZIONI_LR_LIBERIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_LS_LESOTHO, 1173
CHOICE_NAZIONI_LT_LITHUANIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_LU_LUXEMBOURG, 1173
CHOICE_NAZIONI_LV_LATVIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_LY_LIBYAN_ARAB_JAMAHIRIYA, 1173
CHOICE_NAZIONI_MA_MOROCCO, 1173
CHOICE_NAZIONI_MC_MONACO, 1173
CHOICE_NAZIONI_MD_MOLDOVA_REPUBLIC_OF, 1173
CHOICE_NAZIONI_ME_MONTENEGRO, 1173
CHOICE_NAZIONI_MF_SAINT_MARTIN, 1173
CHOICE_NAZIONI_MG_MADAGASCAR, 1173
CHOICE_NAZIONI_MH_MARSHALL_ISLANDS, 1173
CHOICE_NAZIONI_MK_MACEDONIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_ML_MALI, 1173
CHOICE_NAZIONI_MM_MYANMAR, 1173
CHOICE_NAZIONI_MN_MONGOLIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_MO_MACAO, 1173
CHOICE_NAZIONI_MP_NORTHERN_MARIANA_ISLANDS, 1173
CHOICE_NAZIONI_MQ_MARTINIQUE, 1173
CHOICE_NAZIONI_MR_MAURITANIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_MS_MONTSERRAT, 1173
CHOICE_NAZIONI_MT_MALTA, 1173
CHOICE_NAZIONI_MU_MAURITIUS, 1173
CHOICE_NAZIONI_MV_MALDIVES, 1173
CHOICE_NAZIONI_MW_MALAWI, 1173
CHOICE_NAZIONI_MX_MEXICO, 1173
CHOICE_NAZIONI_MY_MALAYSIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_MZ_MOZAMBIQUE, 1173
CHOICE_NAZIONI_NA_NAMIBIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_NC_NEW_CALEDONIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_NE_NIGER, 1173
CHOICE_NAZIONI_NF_NORFOLK_ISLAND, 1173
CHOICE_NAZIONI_NG_NIGERIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_NI_NICARAGUA, 1173
CHOICE_NAZIONI_NL_NETHERLANDS, 1173
CHOICE_NAZIONI_NO_NORWAY, 1173
CHOICE_NAZIONI_NP_NEPAL, 1173
CHOICE_NAZIONI_NR_NAURU, 1173
CHOICE_NAZIONI_NU_NIUE, 1173
CHOICE_NAZIONI_NZ_NEW_ZEALAND, 1173
CHOICE_NAZIONI_OM_OMAN, 1173
CHOICE_NAZIONI_PA_PANAMA, 1173
CHOICE_NAZIONI_PE_PERU, 1173
CHOICE_NAZIONI_PF_FRENCH_POLYNESIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_PG_PAPUA_NEW_GUINEA, 1173
CHOICE_NAZIONI_PH_PHILIPPINES, 1173
CHOICE_NAZIONI_PK_PAKISTAN, 1173
CHOICE_NAZIONI_PL_POLAND, 1173
CHOICE_NAZIONI_PM_SAINT_PIERRE_AND_MIQUELON, 1173
CHOICE_NAZIONI_PN_PITCAIRN, 1173
CHOICE_NAZIONI_PR_PUERTO_RICO, 1173
CHOICE_NAZIONI_PS_PALESTINIAN_TERRITORY_OCCUPIED, 1173
CHOICE_NAZIONI_PT_PORTUGAL, 1173
CHOICE_NAZIONI_PW_PALAU, 1173
CHOICE_NAZIONI_PY_PARAGUAY, 1173
CHOICE_NAZIONI_QA_QATAR, 1173
CHOICE_NAZIONI_RE_REUNION, 1173
CHOICE_NAZIONI_RO_ROMANIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_RS_SERBIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_RU_RUSSIAN_FEDERATION, 1173
CHOICE_NAZIONI_RW_RWANDA, 1173
CHOICE_NAZIONI_SA_SAUDI_ARABIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_SB_SOLOMON_ISLANDS, 1173
CHOICE_NAZIONI_SC_SEYCHELLES, 1173
CHOICE_NAZIONI_SD_SUDAN, 1173
CHOICE_NAZIONI_SE_SWEDEN, 1173
CHOICE_NAZIONI_SG_SINGAPORE, 1173
CHOICE_NAZIONI_SH_SAINT_HELENA_ASCENSION_AND_TRISTAN_D 1173
CHOICE_NAZIONI_SI_SLOVENIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_SJ_SVALBARD_AND_JAN_MAYEN, 1173
CHOICE_NAZIONI_SK_SLOVAKIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_SL_SIERRA_LEONE, 1173
CHOICE_NAZIONI_SM_SAN_MARINO, 1173
CHOICE_NAZIONI_SN_SENEGAL, 1173
CHOICE_NAZIONI_SO_SOMALIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_SR_SURINAME, 1173
CHOICE_NAZIONI_SS_SOUTH_SUDAN, 1173
CHOICE_NAZIONI_ST_SAO_TOME_AND_PRINCIPE, 1173
CHOICE_NAZIONI_SV_EL_SALVADOR, 1173
CHOICE_NAZIONI_SX_SINT_MAARTEN, 1173

CHOICE_NAZIONI_SY_SYRIAN_ARAB_REPUBLIC, 1173
CHOICE_NAZIONI_SZ_SWAZILAND, 1173
CHOICE_NAZIONI_TC_TURKS_AND_CAICOS_ISLANDS, 1173
CHOICE_NAZIONI_TD_CHAD, 1173
CHOICE_NAZIONI_TF_FRENCH_SOUTHERN_TERRITORIES, 1173
CHOICE_NAZIONI_TG_TOGO, 1173
CHOICE_NAZIONI_TH_THAILAND, 1173
CHOICE_NAZIONI_TJ_TAJIKISTAN, 1173
CHOICE_NAZIONI_TK_TOKELAU, 1173
CHOICE_NAZIONI_TL_TIMOR_LESTE, 1173
CHOICE_NAZIONI_TM_TURKMENISTAN, 1173
CHOICE_NAZIONI_TN_TUNISIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_TO_TONGA, 1173
CHOICE_NAZIONI_TR_TURKEY, 1173
CHOICE_NAZIONI_TT_TRINIDAD_AND_TOBAGO, 1173
CHOICE_NAZIONI_TV_TUVALU, 1173
CHOICE_NAZIONI_TW_TAIWAN_PROVINCE_OF_CHINA, 1173
CHOICE_NAZIONI_TZ_TANZANIA_UNITED_REPUBLIC_OF, 1173
CHOICE_NAZIONI_UA_UKRAINE, 1173
CHOICE_NAZIONI_UG_UGANDA, 1173
CHOICE_NAZIONI_UM_UNITED_STATES_MINOR_OUTLYING_ISLANDS, 1173
CHOICE_NAZIONI_US_UNITED_STATES, 1173
CHOICE_NAZIONI_UY_URUGUAY, 1173
CHOICE_NAZIONI_UZ_UZBEKISTAN, 1173
CHOICE_NAZIONI_VA_HOLY_SEE_VATICAN_CITY_STATE, 1173
CHOICE_NAZIONI_VA_VATICAN_CITY_STATE, 1173
CHOICE_NAZIONI_VC_SAINT_VINCENT_AND_THE_GRENADINES, 1173
CHOICE_NAZIONI_VE_VENEZUELA_BOLIVARIAN_REPUBLIC_OF, 1173
CHOICE_NAZIONI_VG_VIRGIN_ISLANDS_BRITISH, 1173
CHOICE_NAZIONI_VI_VIRGIN_ISLANDS_US, 1173
CHOICE_NAZIONI_VN_VIET_NAM, 1173
CHOICE_NAZIONI_VU_VANUATU, 1173
CHOICE_NAZIONI_WF_WALLIS_AND_FUTUNA, 1173
CHOICE_NAZIONI_WS_SAMOA, 1173
CHOICE_NAZIONI_XK_KOSOVO, 1173
CHOICE_NAZIONI_YE_YEMEN, 1173
CHOICE_NAZIONI_YT_MAYOTTE, 1173
CHOICE_NAZIONI_ZA_SOUTH_AFRICA, 1173
CHOICE_NAZIONI_ZM_ZAMBIA, 1173
CHOICE_NAZIONI_ZW_ZIMBABWE, 1173
NETWORK_IS_UNREACHABLE (nel modulo kongalib.constants), 62
new_name
clone_database command line option, 9
NO_ACTIVE_TRANSACTION (nel modulo kongalib.constants), 67
NO_AUTO_CODE (nel modulo kongalib.constants), 71
NO_MATCH (nel modulo kongalib.constants), 64
NO_SNICS_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 63
NO_ROWS (nel modulo kongalib.constants), 73
NOT_ACTIVATED (nel modulo kongalib.constants), 64
NOT_AUTHORIZED (nel modulo kongalib.constants), 63
NOT_CONNECTED (nel modulo kongalib.constants), 62
NOT_IMPLEMENTED (nel modulo kongalib.constants), 64
NOT_INITIALIZED (nel modulo kongalib.constants), 61
NOTA_CREDITO (nel modulo kongalib.constants), 89
NOTA_DEBITO (nel modulo kongalib.constants), 89
notify_data_changes() (nel modulo kongautil), 100
NumeriCifre, 1178
CHOICE_NUMERICIFRE_0, 1178
CHOICE_NUMERICIFRE_1, 1178
CHOICE_NUMERICIFRE_2, 1178
CHOICE_NUMERICIFRE_3, 1178
CHOICE_NUMERICIFRE_4, 1178
CHOICE_NUMERICIFRE_5, 1178
CHOICE_NUMERICIFRE_6, 1178
NumeroDecimali, 1179
CHOICE_NUMERODECIMALI_0, 1179
CHOICE_NUMERODECIMALI_1, 1179
CHOICE_NUMERODECIMALI_2, 1179
CHOICE_NUMERODECIMALI_3, 1179
CHOICE_NUMERODECIMALI_4, 1179
CHOICE_NUMERODECIMALI_5, 1179

O

OC_QUANTITA_ART_DESC (nel modulo kongalib.constants), 88
OK (nel modulo kongalib.constants), 61
OK_NO_TRANSACTION (nel modulo kongalib.constants), 63
OLD_CONFIG_VERSION (nel modulo kongalib.constants), 65
open_database command line option
--driver, 20
-d, 20
name, 20
open_database()
funzione built-in, 105
open_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 52
open_database() (kongalib.Client metodo), 44
open_file() (nel modulo kongaui), 102
open_progress() (nel modulo kongaui), 102
open_window() (nel modulo kongaui), 103
OPERATION_ABORTED (nel modulo kongalib.constants), 70

OPERATION_TIMED_OUT (nel modulo kongalib.constants), 72
OperationalError, 59
OperazioniScontrino, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ANNULLO, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_APERTURA_CASSA, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_CHIUSURA_CASSA, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_DEDUZIONE, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ENTRATA_ASSEGNI, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ENTRATA_CONTANTI, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_MAGGIORAZIONE, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_ACCONTO, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_ASSEGNI, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_BUONO, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CARTA, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CONTANTI, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CREDITO, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_TICKET, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_RESO, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SCONTO, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_STORNO, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_DEDUZIONE, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_MAGGIORAZIONE, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_SCONTO, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_USCITA_ASSEGNI, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_USCITA_CONTANTI, 1179
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_VENDITA, 1179
OPIVARIL_ANAG_PF_MISS (nel modulo kongalib.constants), 78
OPIVARIL_CF_ASSENZA2 (nel modulo kongalib.constants), 84
OPIVARIL_CF_PIVA_COASSENZA2 (nel modulo kongalib.constants), 84
OPIVARIL_CF_PIVA_COPRESENZA (nel modulo kongalib.constants), 83
OPIVARIL_CODFISC_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 77
OPIVARIL_CODFISC_OR_PIVA (nel modulo kongalib.constants), 78
OPIVARIL_CODSTESTPF_MISSING2 (nel modulo kongalib.constants), 84
OPIVARIL_CODSTESTPG_MISSING2 (nel modulo kongalib.constants), 84
OPIVARIL_CONDPAG_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 78
OPIVARIL_DATE_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 77
OPIVARIL_DATI_NV_MISS (nel modulo kongalib.constants), 78
OPIVARIL_DENOM_EST_MISS (nel modulo kongalib.constants), 78
OPIVARIL_IMPO_IVA_NULLI2 (nel modulo kongalib.constants), 84
OPIVARIL_IMPO_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 78
OPIVARIL_INVALID_RECTYPE (nel modulo kongalib.constants), 77
OPIVARIL_PIVA_ASSENZA2 (nel modulo kongalib.constants), 84
OPIVARIL_PIVA_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 77
OPIVARIL_TIPOP_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 78
OPIVARIL_TIPOP_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 78
OPIVARIL_VAR_IMP_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 78
optimize command line option
    --driver, 20
    --password, 20
    -d, 20
    -p, 20
    name, 20
optimize_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 52
optimize_database() (kongalib.Client metodo), 44
optimize|backup|index
    add_job command line option, 6
options
    pos-abort command line option, 23
    pos-balance command line option, 24
    pos-barcode command line option, 23
    pos-begin command line option, 21
    pos-desc command line option, 23
    pos-discount command line option, 22
    pos-display command line option, 21
    pos-drawer command line option, 24
    pos-end command line option, 21
    pos-footer command line option, 23
    pos-inflow command line option, 23

pos-outflow command line option, 24
pos-pay command line option, 22
pos-return command line option, 22
pos-sell command line option, 22
pos-subtotal command line option, 22
pos-text command line option, 23
ORDINE_CLIENTE (nel modulo kongalib.constants), 90
ORDINE_FORNITORE (nel modulo kongalib.constants), 90
OUT_OF_MEMORY (nel modulo kongalib.constants), 61
outflow
pos command line option, 21

P

PAGAMENTI_ERRATI (nel modulo kongalib.constants), 87
PAGAMENTI_PREFS_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 87
PAGAMENTI_SC_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 87
PAPERTE_DATE_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 88
PAPERTE_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 88
PAPERTE_NO_DELETE_OR_UPDATE (nel modulo kongalib.constants), 82
PAPERTE_NO_UPDATE_CAMBI (nel modulo kongalib.constants), 88
params (kongautil.ScriptContext property), 99
paramstyle (nel modulo kongalib.db), 59
PASSWORD_EXPIRED (nel modulo kongalib.constants), 72
PasswordExpireDays, 1180
CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_180, 1180
CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_30, 1180
CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_90, 1180
CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_NEVER, 1180
PasswordPolicy, 1180
CHOICE_PASSWORDPOLICY_NONE, 1180
CHOICE_PASSWORDPOLICY_NORMAL, 1180
CHOICE_PASSWORDPOLICY_STRONG, 1180
CHOICE_PASSWORDPOLICY_VERY_STRONG, 1180
CHOICE_PASSWORDPOLICY_WEAK, 1180
PATCHED_CONFIG_VERSION (nel modulo kongalib.constants), 66
pay
pos command line option, 21
PERCENTAGE_OUT_OF_RANGE (nel modulo kongalib.constants), 71
PERMISSION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 67
ping command line option
count, 20
PN_CAUSALE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 83
PN_CLIFO_INCASSO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 89
PN_COFIX_IVA_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 83
PN_NO_DELETE (nel modulo kongalib.constants), 71
PN_NO_DELETE_PAG (nel modulo kongalib.constants), 72
PN_NO_MODIFY_PA_WITH_PAG (nel modulo kongalib.constants), 72
PN_NUMDE_ERR (nel modulo kongalib.constants), 88
PN_NUMDOC_MISS (nel modulo kongalib.constants), 83
PN_REGIVA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 83
PN_SOTTOCONTO_INCASSO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
PN_UNEDITABLE (nel modulo kongalib.constants), 88
pos command line option
abort, 21
balance, 21
barcode, 21
begin, 20
desc, 21
discount, 21
display, 20
drawer, 21
end, 20
footer, 21
inflow, 21
outflow, 21
pay, 21
return, 21
sell, 20
subtotal, 21
text, 21
pos-abort command line option
options, 23
pos-balance command line option
--operator, 24
-o, 24
options, 24
pos-barcode command line option
code, 23
options, 23
pos-begin command line option
--non-fiscal, 21
--operator, 21
-o, 21
options, 21
pos-desc command line option
options, 23
text, 23
pos-discount command line option
--percentage, 22
--total, 22
-p, 22
options, 22
value, 22
pos-display command line option

    options, 21
    text, 21
pos-drawer command line option
    --operator, 24
    -o, 24
    options, 24
pos-end command line option
    options, 21
pos-footer command line option
    --bold, 23
    --double, 23
    -b, 23
    -d, 23
    options, 23
    text, 23
pos-inflow command line option
    --desc, 23
    --operator, 23
    --type, 23
    -d, 23
    -o, 23
    -t, 23
    options, 23
    value, 23
pos-outflow command line option
    --desc, 24
    --operator, 24
    --type, 24
    -d, 24
    -o, 24
    -t, 24
    options, 24
    value, 24
pos-pay command line option
    --number, 22
    --type, 22
    -n, 22
    -t, 22
    options, 22
    value, 22
pos-return command line option
    --department, 22
    -d, 22
    desc, 22
    options, 22
    price, 22
    quantity, 22
pos-sell command line option
    --department, 22
    --quantity, 22
    -d, 22
    -q, 22
    desc, 22
    options, 22
    price, 22
pos-subtotal command line option
    options, 22
pos-text command line option
    --bold, 23
    --double, 23
    -b, 23
    -d, 23
    options, 23
    text, 23
PREVENTIVO (nel modulo kongalib.constants), 89
price
    pos-return command line option, 22
    pos-sell command line option, 22
print_layout() (nel modulo kongautil), 99
print_log() (nel modulo kongautil), 100
PRINT_TARGET_CSV (nel modulo kongautil), 98
PRINT_TARGET_PAPER (nel modulo kongautil), 98
PRINT_TARGET_PDF (nel modulo kongautil), 98
PRINT_TARGET_PREVIEW (nel modulo kongautil), 98
PRINT_TARGET_XLS (nel modulo kongautil), 98
PrintError, 98
PRO_FORMA (nel modulo kongalib.constants), 89
PROGART_REFART_MISS (nel modulo kongalib.constants), 82
PROGART_REFMAG_MISS (nel modulo kongalib.constants), 82
PROGFIDELITY_REFAZIENDA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 85
PROGFIDELITY_REFCLIENTE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 85
PROGFIDELITY_REFCONCORSO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 85
ProgrammazioneLogoScontrino, 1180
    CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_CUSTOM, 1180
    CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_NONE, 1180
    CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_PREDEFINED, 1180
ProgrammingError, 59
PROGRESS_CREATING_INDICES (nel modulo kongalib.constants), 68
PROGRESS_CREATING_STRUCTURE (nel modulo kongalib.constants), 68
PROGRESS_DOWNLOADING_FROM_CLOUD (nel modulo kongalib.constants), 69
PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_DATI_IVA (nel modulo kongalib.constants), 69
PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_FIXING (nel modulo kongalib.constants), 69
PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_PROG_CLIFOR (nel modulo kongalib.constants), 69

PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_PROG_SK (nel modulo kongalib.constants), 69
PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_SK (nel modulo kongalib.constants), 69
PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_PROG (nel modulo kongalib.constants), 69
PROGRESS_INDEXING (nel modulo kongalib.constants), 68
PROGRESS_INITIALIZING_BACKUP (nel modulo kongalib.constants), 68
PROGRESS_OPTIMIZING_DATABASE (nel modulo kongalib.constants), 68
PROGRESS_POPULATING_STORAGE_TABLES (nel modulo kongalib.constants), 68
PROGRESS_RESETTING_INDEX (nel modulo kongalib.constants), 68
PROGRESS_RESTORE_CLEANUP (nel modulo kongalib.constants), 68
PROGRESS_SAVING_BACKUP (nel modulo kongalib.constants), 69
PROGRESS_UP_ORD_FORN (nel modulo kongalib.constants), 68
PROGRESS_UP_TIP_DOC (nel modulo kongalib.constants), 68
PROGRESS_UPDATING_STORAGE_TABLES (nel modulo kongalib.constants), 68
PROGRESS_UPGRADE_CLEANUP (nel modulo kongalib.constants), 68
PROGRESS_UPGRADE_LOADING (nel modulo kongalib.constants), 69
PROGRESS_UPGRADE_PATCHING (nel modulo kongalib.constants), 69
PROGRESS_UPGRADING_INDICES (nel modulo kongalib.constants), 68
PROGRESS_UPGRADING_STRUCTURE (nel modulo kongalib.constants), 68
PROGRESS_UPLOADING_TO_CLOUD (nel modulo kongalib.constants), 69
PROTOCOL_NOT_SUPPORTED (nel modulo kongalib.constants), 62
Python Enhancement Proposals
    PEP 0249, 58
    PEP 0249#connection-objects, 58

Q

quantity
    pos-return command line option, 22
query
    search command line option, 27
query command line option
    --full-blobs, 24
    --full-names, 24
    --full-text, 24
    --native, 24
    --quiet, 24
    -n, 24
    sql, 24
query() (kongalib.AsyncClient metodo), 52
query() (kongalib.Client metodo), 44
QUERY_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 67
quit command line option
    --program, 25
    -p, 25

R

RAGGRCEE_CALCOLO_FORMULA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 82
RAGGRCEE_LIVELLO_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 82
RAGGRCEE_SEQSTAMPA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 82
RAGGRCEE_SEQSTAMPA_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 82
RAGGRCEE_TIPOGRUPPO_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 82
record_code (kongautil.ScriptContext property), 99
record_data (kongautil.ScriptContext property), 99
record_id (kongautil.ScriptContext property), 99
RECORD_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 71
REFS_DELETION_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 80
RegimiIVA, 1181
    CHOICE_REGIMIIVA_AUTOTRASPORTATORI, 1181
    CHOICE_REGIMIIVA_NORMALE, 1181
    CHOICE_REGIMIIVA_OSS, 1181
Regioni, 1181
    CHOICE_REGIONI_ABRUZZO, 1181
    CHOICE_REGIONI_BASILICATA, 1181
    CHOICE_REGIONI_CALABRIA, 1181
    CHOICE_REGIONI_CAMPANIA, 1181
    CHOICE_REGIONI_EMILIA_ROMAGNA, 1181
    CHOICE_REGIONI_FRIULI_VENEZIA_GIULIA, 1181
    CHOICE_REGIONI_LAZIO, 1181
    CHOICE_REGIONI_LIGURIA, 1181
    CHOICE_REGIONI_LOMBARDIA, 1181
    CHOICE_REGIONI_MARCHE, 1181
    CHOICE_REGIONI_MOLISE, 1181
    CHOICE_REGIONI_NON_APPLICABILE, 1181
    CHOICE_REGIONI_PIEMONTE, 1181
    CHOICE_REGIONI_PUGLIA, 1181
    CHOICE_REGIONI_SARDEGNA, 1181
    CHOICE_REGIONI_SICILIA, 1181
    CHOICE_REGIONI_TOSCANA, 1181
    CHOICE_REGIONI_TRENTINO_ALTO_ADIGE, 1181
    CHOICE_REGIONI_UMBRIA, 1181
    CHOICE_REGIONI_VALLE_AOSTA, 1181
    CHOICE_REGIONI_VENETO, 1181

release_lock command line option
    id, 25
    name, 25
    row, 25
release_memory command line option
    --full, 25
    -f, 25
repair command line option
    --driver, 25
    --output, 25
    --password, 25
    -d, 25
    -o, 25
    -p, 25
    name, 25
repair_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 52
repair_database() (kongalib.Client metodo), 44
REPARTI_ALIQUOTA_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 85
REPARTI_BAD_ARTICOLO (nel modulo kongalib.constants), 86
REPARTI_DUP_NUMBER (nel modulo kongalib.constants), 85
REPARTI_MISSING_ALIQUOTA_IVA (nel modulo kongalib.constants), 85
REPARTI_MISSING_ARTICOLO (nel modulo kongalib.constants), 85
resolve_field() (kongalib.DataDictionary metodo), 58
resource
    del_binary command line option, 11
    get_binary command line option, 16
    list_binaries command line option, 18
    set_binary command line option, 28
RESOURCE_LOCKED (nel modulo kongalib.constants), 65
RESOURCE_UNAVAILABLE (nel modulo kongalib.constants), 61
Resources, 1181
    CHOICE_RESOURCES_DOC, 1181
    CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE, 1181
    CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE_WEB, 1181
    CHOICE_RESOURCES_MINIATURA, 1181
RESPONDER_PORT_UNAVAILABLE (nel modulo kongalib.constants), 63
restart_server command line option
    --password, 26
    -p, 26
restore_database command line option
    --driver, 26
    --name, 26
    --overwrite, 26
    --password, 26
    --position, 26
    --skip-index, 26
    -d, 26
    -n, 26
    -o, 26
    -p, 26
    backup_name, 26
restore_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 53
restore_database() (kongalib.Client metodo), 45
result (kongautil.ScriptContext property), 99
RESULT_DONE (nel modulo kongalib.constants), 67
RESULT_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 67
RESULT_ROW (nel modulo kongalib.constants), 66
resume_timeout() (nel modulo kongautil), 100
return
    pos command line option, 21
RICEVUTA_FISCALE (nel modulo kongalib.constants), 89
RifElencoIVA, 1182
    CHOICE_RIFELENCOIVA_ESCLUSA, 1182
    CHOICE_RIFELENCOIVA_ESENTE, 1182
    CHOICE_RIFELENCOIVA_IMP_COMPR_IVA, 1182
    CHOICE_RIFELENCOIVA_IMPONIBILE, 1182
    CHOICE_RIFELENCOIVA_IVA_NON_ESPOSTA, 1182
    CHOICE_RIFELENCOIVA_NON_ADDIZIONA, 1182
    CHOICE_RIFELENCOIVA_NON_IMPONIBILE, 1182
RIGA_DOC_FISC_ARROTONDAMENTO_NEG (nel modulo kongalib.constants), 90
RIGA_DOC_FISC_ARROTONDAMENTO_POS (nel modulo kongalib.constants), 90
RIGHE_CAT_PROV_NO_PROVV_SET (nel modulo kongalib.constants), 81
RIGHE_ORDFORN_MOD_ART_IMP (nel modulo kongalib.constants), 77
RIGHE_ORDFORN_MOD_QTA_IMP (nel modulo kongalib.constants), 77
RipartizioniImponibile, 1182
    CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PARTI_UGUALI, 1182
    CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PARTI_UGUALI_II, 1182
    CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PERSONALIZZATO, 1182
RipartizioniIVA, 1182
    CHOICE_RIPARTIZIONIIVA_PRIMA_RATA, 1182
    CHOICE_RIPARTIZIONIIVA_SECONDA_RATA, 1182
rollback command line option
    --index, 26
rollback() (kongalib.db.Connection metodo), 59
rollback_transaction() (kongalib.AsyncClient metodo), 53
rollback_transaction() (kongalib.Client metodo), 45
round() (kongalib.Decimal metodo), 37
round() (nel modulo kongalib), 38

row
release_lock command line option, 25
rowcount (kongalib.db.Cursor property), 60
ROWLIST_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 77
rownumber (kongalib.db.Cursor property), 60

S

SA_AI_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 86
save_file() (nel modulo kongaui), 102
SCHEDA_CONTABILE_CODICE_ERRATO (nel modulo kongalib.constants), 82
SCHEDA_CONTABILE_NO_DELETE (nel modulo kongalib.constants), 82
SCHEDA_CONTABILE_TIPO (nel modulo kongalib.constants), 82
SCHEDA_CONTABILE_TIPO_MASTRO (nel modulo kongalib.constants), 82
SCHEDA_CONTABILE_TIPO_SCHEDA (nel modulo kongalib.constants), 82
SCHEDULER_FREEING_MEMORY (nel modulo kongalib.constants), 69
SCHEDULER_FREEING_MEMORY_CRITICAL (nel modulo kongalib.constants), 69
SCONTO_OUT_OF_RANGE (nel modulo kongalib.constants), 81
SCONTRINO_APERTO (nel modulo kongalib.constants), 84
SCONTRINO_DUP_NUMBER (nel modulo kongalib.constants), 87
SCONTRINO_MISSING_CAUSALE_RESO (nel modulo kongalib.constants), 84
SCONTRINO_MISSING_CAUSALE_VENDITA (nel modulo kongalib.constants), 84
SCONTRINO_MISSING_ESERCIZIO (nel modulo kongalib.constants), 85
SCONTRINO_MISSING_TIT_DEP_ENTRATA (nel modulo kongalib.constants), 84
SCONTRINO_MISSING_TIT_DEP_USCITA (nel modulo kongalib.constants), 84
ScriptContext (classe in kongautil), 98
search command line option
--limit, 27
-l, 27
query, 27
SEDI_NO_SEDE_LEGALE (nel modulo kongalib.constants), 86
select_data()
funzione built-in, 106
select_data() (kongalib.AsyncClient metodo), 53
select_data() (kongalib.Client metodo), 45
select_data_as_dict() (kongalib.AsyncClient metodo), 53
select_data_as_dict() (kongalib.Client metodo), 46
select_record() (nel modulo kongaui), 102
sell
pos command line option, 20
send_message command line option
--target, 27
-t, 27
text, 27
serial
activate command line option, 6
SERVER_NOT_CONFIGURED (nel modulo kongalib.constants), 64
SERVER_NOT_CONFIGURED_ARCHIVE (nel modulo kongalib.constants), 66
server_stats command line option
--password, 27
-p, 27
Sesso, 1182
CHOICE_SESSO_F, 1182
CHOICE_SESSO_M, 1182
set_binary command line option
--company-code, 28
--filename, 28
-c, 28
-f, 28
doc|image|web|thumb, 28
input, 28
resource, 28
set_binary()
funzione built-in, 107
set_binary_storage_type command line option
--password, 28
-p, 28
filesystem|database|cloud, 28
images|attachments, 28
set_data_language command line option
it|en|nl|bg|cz|cn|hr|dk|ee|fi|fr|gr|ie|lv|lt|mt|pl|pt|
28
set_encryption_password command line option
--password, 29
--raw, 29
-p, 29
encryption_password, 29
set_index_storage_type command line option
--password, 29
-p, 29
filesystem|database, 29
set_progress() (nel modulo kongaui), 102
set_timeout() (nel modulo kongautil), 100
SezioniIntra, 1183
CHOICE_SEZIONIINTRA_ACQUISTO_BENI, 1183
CHOICE_SEZIONIINTRA_CALL_OFF_STOCK, 1183
CHOICE_SEZIONIINTRA_CESSIONE_BENI, 1183
CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_ACQUISTO_BENI, 1183

CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_CESSIONE_BENI, 1183
CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_SERVIZI_RESI, 1183
CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_SERVIZI_RICEVUTI, 1183
CHOICE_SEZIONIINTRA_SERVIZI_RESI, 1183
CHOICE_SEZIONIINTRA_SERVIZI_RICEVUTI, 1183
SKIP_REQUEST (nel modulo kongalib.constants), 63
SOTT_RIEP_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 82
sql
query command line option, 24
STAMPA_LIQ_PER_LASTPAGE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
start_timer() (nel modulo kongalib), 38
StatiCespiti, 1183
CHOICE_STATICESPITI_ALIENATO, 1183
CHOICE_STATICESPITI_ATTIVO, 1183
CHOICE_STATICESPITI_ELIMINATO, 1183
CHOICE_STATICESPITI_INATTIVO, 1183
StatiDEIniziali, 1183
CHOICE_STATIDEINIZIALI_DA_INVIARE, 1183
CHOICE_STATIDEINIZIALI_SOSPESO, 1183
StatiDocumento, 1183
CHOICE_STATIDOCUMENTO_DA_FATTURARE, 1183
CHOICE_STATIDOCUMENTO_DEFINITIVO, 1183
CHOICE_STATIDOCUMENTO_INSERITO, 1183
StatiDocumentoElettronico, 1184
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_ACCETTATO_PA, 1184
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_ATTESA_ESITO, 1184
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_CONSEGNATO, 1184
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_DA_INVIARE, 1184
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_DEC_TERMINI, 1184
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_IN_CONSERVAZIONE, 1184
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_MANCATA_CONSEGNA, 1184
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_RICEVUTO, 1184
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_RIFIUTATO_PA, 1184
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SCARTATO_SDI, 1184
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SCARTATO_SDI, 1184
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SOSPESO, 1184
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_TRASMESSO, 1184
StatiEffetto, 1184
CHOICE_STATIEFFETTO_SE_DEFINITIVO, 1184
CHOICE_STATIEFFETTO_SE_INSERITO, 1184
CHOICE_STATIEFFETTO_SE_INSOLUTO, 1184
CHOICE_STATIEFFETTO_SE_NON_INTERESSA, 1184
CHOICE_STATIEFFETTO_SE_PAGATO, 1184
StatiFido, 1184
CHOICE_STATIFIDO_AUTORIZZATO, 1184
CHOICE_STATIFIDO_DA_AUTORIZZARE, 1184
CHOICE_STATIFIDO_NORMALE, 1184
StatiOrdine, 1185
CHOICE_STATIORDINE_CONFERMATO, 1185
CHOICE_STATIORDINE_EVASO_PARZ, 1185
CHOICE_STATIORDINE_EVASO_TOT, 1185
CHOICE_STATIORDINE_INSERITO, 1185
StatiPagamento, 1185
CHOICE_STATIPAGAMENTO_SP_NORMALE, 1185
CHOICE_STATIPAGAMENTO_SP_SOSPESO, 1185
StatiPreventivo, 1185
CHOICE_STATIPREVENTIVO_ACCETTATO, 1185
CHOICE_STATIPREVENTIVO_ANNULLATO, 1185
CHOICE_STATIPREVENTIVO_CONFERMATO, 1185
CHOICE_STATIPREVENTIVO_INSERITO, 1185
CHOICE_STATIPREVENTIVO_RIFIUTATO, 1185
CHOICE_STATIPREVENTIVO_SENZA_RISPOSTA, 1185
CHOICE_STATIPREVENTIVO_SOSPESO, 1185
StatiRegistrazioneDE, 1185
CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_FULL, 1185
CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_NONE, 1185
CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_PARTIAL, 1185
StatiRiesame, 1186
CHOICE_STATIRIESAME_DA_RIESAMINARE, 1186
CHOICE_STATIRIESAME_NEGATIVO, 1186
CHOICE_STATIRIESAME_POSITIVO, 1186
StatiRiga, 1186
CHOICE_STATIRIGA_EVASO_PARZ, 1186
CHOICE_STATIRIGA_EVASO_TOT, 1186
CHOICE_STATIRIGA_INEVASA, 1186
StatiTF, 1186
CHOICE_STATITF_DEFINITIVO, 1186
CHOICE_STATITF_INSERITO, 1186
CHOICE_STATITF_TRASMESSO, 1186
STATO_SACD_PA_PARAMS_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
StatoUtente, 1186
CHOICE_STATOUTENTE_DELETED, 1186
CHOICE_STATOUTENTE_DISABLED, 1186
CHOICE_STATOUTENTE_NORMAL, 1186
StorageType, 1187
CHOICE_STORAGETYPE_CLOUD, 1187

CHOICE_STORAGETYPE_DATABASE, 1187
CHOICE_STORAGETYPE_FS, 1187
store_binary() (kongalib.AsyncClient metodo), 53
store_binary() (kongalib.Client metodo), 46
STORNO_SPLIT_PAYMNT (nel modulo kongalib.constants), 90
subtotal
pos command line option, 21
suspend_timeout() (nel modulo kongautil), 100

T

TABLE_HAS_IMAGES (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
TABLE_IS_INDEXED (nel modulo kongalib.data_dictionary), 57
tablename (kongautil.ScriptContext property), 99
TABLENAME_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 71
TAG_NOT_SPECIFIED (nel modulo kongalib.constants), 84
TENANT_MISMATCH_DELETING_BACKUP (nel modulo kongalib.constants), 66
TENANT_MISMATCH_DELETING_DATABASE (nel modulo kongalib.constants), 65
text
pos command line option, 21
pos-desc command line option, 23
pos-display command line option, 21
pos-footer command line option, 23
pos-text command line option, 23
send_message command line option, 27
threadsafety (nel modulo kongalib.db), 59
time command line option
command, 29
TIMED_OUT (nel modulo kongalib.constants), 61
TipiAffidabilita, 1187
CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_ASTENERSI, 1187
CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_BUONA, 1187
CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_MEDIOCRE, 1187
CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_OTTIMA, 1187
TipiAgente, 1187
CHOICE_TIPIAGENTE_MONOMANDATARIO, 1187
CHOICE_TIPIAGENTE_PLURIMANDATARIO, 1187
TipiAgenteAbbinato, 1187
CHOICE_TIPIAGENTEABBINATO_ARTICOLO, 1187
CHOICE_TIPIAGENTEABBINATO_CLIENTE, 1187
TipiAnagrafica, 1188
CHOICE_TIPIANAGRAFICA_RAPPRESENTANTE_FISCALE, 1188
CHOICE_TIPIANAGRAFICA_RF_SO, 1188
CHOICE_TIPIANAGRAFICA_STABILE_ORGANIZZAZIONE, 1188
CHOICE_TIPIANAGRAFICA_STANDARD, 1188
TipiCalcoloProvv, 1188
CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_AGENTE, 1188
CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_AGENTE_CAT, 1188
CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO, 1188
CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO_CAT, 1188
CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO_CAT_PROP, 1188
TipiCarica, 1188
CHOICE_TIPICARICA_AMM_CONDOM, 1188
CHOICE_TIPICARICA_COMM_GIUDIZIALE, 1188
CHOICE_TIPICARICA_COMM_LIQ_PA, 1188
CHOICE_TIPICARICA_COMM_LIQUIDATORE, 1188
CHOICE_TIPICARICA_CURATORE_FALL, 1188
CHOICE_TIPICARICA_EREDE, 1188
CHOICE_TIPICARICA_LEGALE, 1188
CHOICE_TIPICARICA_LIQUIDATORE, 1188
CHOICE_TIPICARICA_LIQUIDATORE_ANTE, 1188
CHOICE_TIPICARICA_MINORE, 1188
CHOICE_TIPICARICA_RAPP_FISCALE, 1188
CHOICE_TIPICARICA_RAPPR_FISCALE, 1188
CHOICE_TIPICARICA_SOGG_CONTO_PA, 1188
CHOICE_TIPICARICA_SOGG_ESERC_TUTORIA, 1188
CHOICE_TIPICARICA_STRAORD, 1188
TipiCassaPrevidenziale, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_NESSUNA, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC01_AVVOCATI, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC02_COMMERCIALISTI, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC03_GEOMETRI, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC04_ING_ARCHITETTI, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC05_NOTARIATO, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC06_RAGIONIERI, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC07_ENASARCO, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC08_CONS_LAVORO, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC09_MEDICI, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC10_FARMACISTI, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC11_VETERINARI, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC12_IMPIEGATI_AGRICOLTU 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC13_SPEDIZIONE, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC14_IST_PREV_GIORNALIST

1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC15_ORFANI_SANITARI, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC16_CASSA_GIORNALISTI, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC17_PERITI_IND, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC18_PLURICATEGORIALE, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC19_BIOLOGI, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC20_INFERMIERI, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC21_PSICOLOGI, 1189
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC22_INPS, 1189
TipiCategorie, 1190
CHOICE_TIPICATEGORIE_CATEGORIA, 1190
CHOICE_TIPICATEGORIE_GRUPPO, 1190
TipiCausaleMagazzino, 1190
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_DIVERSO, 1190
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_FORNITORE, 1190
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_GIAC_INIZIALE, 1190
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_PER_RETTIFICA, 1190
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_RESO_DA_CLIENTE, 1190
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_MOV_TRA_DEPOSITI, 1190
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_CLIENTE, 1190
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_DIVERSO, 1190
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_LAVORAZIONE, 1190
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_OMAGGIO, 1190
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_PER_RETTIFICA, 1190
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_RESO_A_FORNITORE, 1190
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_VEND_CORRISPETTIVI, 1190
TipiCausaleMovimentoFidelity, 1191
CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_BONUS, 1191
CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_CARICAMENTO, 1191
CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_STORNO, 1191
CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_TRASFERIMENTO, 1191
CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_UTILIZZO, 1191
TipiCentroCosto, 1191
CHOICE_TIPICENTROCOSTO_DIRETTO, 1191
CHOICE_TIPICENTROCOSTO_INDIRETTO, 1191
TipiCertificazione, 1191
CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_ENASARCO, 1191
CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_INPS, 1191
CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_NORMALE, 1191
TipiCespiti, 1192
CHOICE_TIPICESPITI_ALTRI, 1192
CHOICE_TIPICESPITI_BENI_GRAT_DEVOLVIBILI, 1192
CHOICE_TIPICESPITI_BENI_IMMATERIALI, 1192
CHOICE_TIPICESPITI_COSTI_PLURIENNALI, 1192
CHOICE_TIPICESPITI_IMMOBILI, 1192
CHOICE_TIPICESPITI_MOBILI, 1192
TipiClassiSconto, 1192
CHOICE_TIPICLASSISCONTO_CLIENTE, 1192
CHOICE_TIPICLASSISCONTO_FORNITORE, 1192
CHOICE_TIPICLASSISCONTO_GRUPPO_CLFORN, 1192
TipiCodice, 1192
CHOICE_TIPICODICE_AGGREGAZIONE, 1192
CHOICE_TIPICODICE_CENTRO_COSTO, 1192
TipiCodiceCassa, 1192
CHOICE_TIPICODICECASSA_BARCODE, 1192
CHOICE_TIPICODICECASSA_COD_ALT, 1192
CHOICE_TIPICODICECASSA_COD_ART, 1192
TipiCodiciIntra, 1193
CHOICE_TIPICODICIINTRA_NOMENCLATURA, 1193
CHOICE_TIPICODICIINTRA_SERVIZIO, 1193
TipiCondivisione, 1193
CHOICE_TIPICONDIVISIONE_CORRENTE, 1193
CHOICE_TIPICONDIVISIONE_TUTTE, 1193
TipiContabilita, 1193
CHOICE_TIPICONTABILITA_INTEGRATA, 1193
CHOICE_TIPICONTABILITA_NON_INTEGRATA, 1193
TipiDichIntento, 1193
CHOICE_TIPIDICHINTENTO_IMPORTO_MASSIMO, 1193
CHOICE_TIPIDICHINTENTO_PER_PERIODO, 1193
CHOICE_TIPIDICHINTENTO_SINGOLA_OPERAZIONE, 1193
TipiDocumento, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_DDT, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_DOC_INTEGRATIVO, 1194

CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATT_ACC, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATT_RIC_FISC, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATTURA, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_NC, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ND, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_OFFERTA, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ORDINE_CLIENTE, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ORDINE_FORNITORE, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_PRO_FORMA, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_RICEVUTA_FISCALE, 1194
TipiDocumentoDE, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD01_FATTURA, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD02_ACCONTO_FATTURA, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD03_ACCONTO_PARCELLA, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD04_NOTA_CREDITO, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD05_NOTA_DEBITO, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD06_PARCELLA, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD07_FATTURA_SEMPLIFICATA, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD08_NOTA_CREDITO_SEMPLIFICATA, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD09_NOTA_DEBITO_SEMPLIFICATA, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD16_INT_FT_REVERSE_CHARGE, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD17_INT_AUT_ACQUISTO_SERVIZI_ESTERO, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD18_INT_ACQUISTO_BENI_UE_ART_40, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD19_INT_AUT_ACQUISTO_BENI, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD20_AUTOFATTURA, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD21_AUTOFATTURA_SPLAFONAMENTO, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD22_ESTRAZIONE_BENI_DEPOSITO_IVA, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD23_ESTR_BENI_DEPOSITO_IVA_CON_VERSAMENTO, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD24_FT_DIFF_ART21_C4_A, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD25_FT_DIFF_ART21_C4_B, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD26_CESSIONE_BENI_AMMORTIZZABILI, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD27_FT_AUTOCONSUMO_CESSIONI_GRATUITE, 1194
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD28_ACQUISTO_SAN_MARINO, 1194
TipiDocumentoElettronico, 1195
CHOICE_TIPIDOCUMENTOELETTRONICO_ATTIVO, 1195
CHOICE_TIPIDOCUMENTOELETTRONICO_PASSIVO, 1195
TipiDocumentoTF, 1195
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD01, 1195
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD04, 1195
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD05, 1195
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD07, 1195
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD08, 1195
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD09, 1195
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD10, 1195
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD11, 1195
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD12, 1195
TipiEffetto, 1196
CHOICE_TIPIEFFETTO_PAGHERO, 1196
CHOICE_TIPIEFFETTO_RICEVUTA, 1196
CHOICE_TIPIEFFETTO_RID, 1196
CHOICE_TIPIEFFETTO_TRATTA, 1196
TipiEsigibilita, 1196
CHOICE_TIPIESIGIBILITA_DIFFERITA, 1196
CHOICE_TIPIESIGIBILITA_PER_CASSA, 1196
TipiEsigibilitaIVA, 1196
CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_DIFFERITA, 1196
CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_IMMEDIATA, 1196
CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_SCISSIONE, 1196
TipiEvasione, 1197
CHOICE_TIPIEVASIONE_DOC_FISCALE, 1197
CHOICE_TIPIEVASIONE_MOV_MAGAZZINO, 1197
TipiEventiEccezionali, 1197
CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_ALTRO, 1197
CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_NO, 1197
CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_VITTIME, 1197
TipiEventoDE, 1197
CHOICE_TIPIEVENTODE_ASS_DATI_CONSERVAZIONE, 1197
CHOICE_TIPIEVENTODE_CAMBIO_STATO, 1197
CHOICE_TIPIEVENTODE_INVIO_SDI, 1197
CHOICE_TIPIEVENTODE_MODIFICA_XML, 1197
CHOICE_TIPIEVENTODE_REGISTRATO_PN, 1197
CHOICE_TIPIEVENTODE_RICEZIONE_ESITO, 1197
CHOICE_TIPIEVENTODE_TRASM_DATI_CONSERVAZIONE, 1197
TipiFattura, 1197
CHOICE_TIPIFATTURA_DTE, 1197
CHOICE_TIPIFATTURA_DTR, 1197
TipiGestioneEcocontributo, 1198
CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_DUE_ECO_CONTRIBUTI, 1198
CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_GRATUITE_SENZA_RIVALSA,

CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_NESSUNA, 1198
CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_UN_ECO_CONTRIBUTO, 1198
TipiGruppo, 1198
CHOICE_TIPIGRUPPO_GRUPPO, 1198
CHOICE_TIPIGRUPPO_SOTTOGRUPPO, 1198
TipiGruppoCEE, 1198
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_ATTIVITA, 1198
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_CONTI_ORDINE, 1198
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_COSTI, 1198
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_NESSUNO, 1198
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_PASSIVITA, 1198
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_RICAVI, 1198
TipiImpegnoTrasm, 1199
CHOICE_TIPIIMPEGNOTRASM_CHI_INVIA, 1199
CHOICE_TIPIIMPEGNOTRASM_CONTRIBUENTE, 1199
TipiIncassoIVA, 1199
CHOICE_TIPIINCASSOIVA_IVA_DIFFERITA, 1199
CHOICE_TIPIINCASSOIVA_IVA_PER_CASSA, 1199
CHOICE_TIPIINCASSOIVA_NORMALE, 1199
TipiIndirizzo, 1199
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_AGGIUNTIVO, 1199
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_CORRISPONDENZA, 1199
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_DEST_MERCE, 1199
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_OBSOLETO, 1199
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_SEDE_LEGALE, 1199
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_STABORG, 1199
TipiIntrastat, 1199
CHOICE_TIPIINTRASTAT_MENSILE, 1199
CHOICE_TIPIINTRASTAT_TRIMESTRALE, 1199
TipiIVARil, 1198
CHOICE_TIPIIVARIL_ACQUISTO_BENI_SERVIZI, 1198
CHOICE_TIPIIVARIL_CESSIONE_BENI_SERVIZI, 1198
TipiLiquidazione, 1200
CHOICE_TIPILIQUIDAZIONE_MENSILE, 1200
CHOICE_TIPILIQUIDAZIONE_TRIMESTRALE, 1200
TipiMastro, 1200
CHOICE_TIPIMASTRO_ATTIVITA, 1200
CHOICE_TIPIMASTRO_COSTI, 1200
CHOICE_TIPIMASTRO_DIVERSI, 1200
CHOICE_TIPIMASTRO_ORDINE, 1200
CHOICE_TIPIMASTRO_PASSIVITA, 1200
CHOICE_TIPIMASTRO_RICAVI, 1200
TipiMaturazioneProvv, 1200
CHOICE_TIPIMATURAZIONEPROVV_SU_FATTURA, 1200
CHOICE_TIPIMATURAZIONEPROVV_SU_INCASSO, 1200
TipiMerce, 1200
CHOICE_TIPIMERCE_DI_TERZI, 1200
CHOICE_TIPIMERCE_PROPRIA, 1200
TipiModello, 1201
CHOICE_TIPIMODELLO_COMUNICAZIONE, 1201
TipiModPagIVARil, 1201
CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_CORR_PERIODICI, 1201
CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_FRAZIONATO, 1201
CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_NON_FRAZIONATO, 1201
TipiMovimentazione, 1201
CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_AVERE, 1201
CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_DARE, 1201
CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_NESSUN_CONTROLLO, 1201
TipiMovimento, 1202
CHOICE_TIPIMOVIMENTO_CARICO, 1202
CHOICE_TIPIMOVIMENTO_SCARICO, 1202
CHOICE_TIPIMOVIMENTO_TRA_DEPOSITI, 1202
TipiMovLotti, 1201
CHOICE_TIPIMOVLOTTI_CARICO, 1201
CHOICE_TIPIMOVLOTTI_SCARICO, 1201
CHOICE_TIPIMOVLOTTI_TRA_DEPOSITI, 1201
TipiOperazione, 1202
CHOICE_TIPIOPERAZIONE_ATTIVA, 1202
CHOICE_TIPIOPERAZIONE_PASSIVA, 1202
TipiOperazioneTF, 1202
CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_ANNULLAMENTO, 1202
CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_RETTIFICA, 1202
CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_TRASMISSIONE, 1202
TipiOperazioniDichInt, 1202
CHOICE_TIPIOPERAZIONIDICHINT_ACQUISTI, 1202
CHOICE_TIPIOPERAZIONIDICHINT_IMPORTAZIONI, 1202
TipiPagamentoPOS, 1203
CHOICE_TIPIPAGAMENTOPOS_CARTA, 1203
CHOICE_TIPIPAGAMENTOPOS_TICKET, 1203
TipiPlafondDI, 1203
CHOICE_TIPIPLAFONDDI_FISSO, 1203
CHOICE_TIPIPLAFONDDI_MOBILE, 1203
TipiPNAutomatica, 1202
CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INCASSO, 1202
CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_AUTOF, 1202
CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_REV_CH, 1202
CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_UE, 1202
CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_NO, 1202
TipiPresentazione, 1203
CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_ALLO_SCONTO, 1203

CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_DOPO_INCASSO, 1203
CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_SBF, 1203
TipiPrezzoCassa, 1203
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_ACQUISTO, 1203
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_IVA_INCLUSA, 1203
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO, 1203
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO_NR, 1203
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO_SEDE, 1203
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_VENDITA, 1203
TipiPrezzoProposto, 1204
CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_ACQUISTO, 1204
CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_CATALOGO, 1204
CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_VARIABILE, 1204
TipiPrimaNota, 1204
CHOICE_TIPIPRIMANOTA_NORMALE, 1204
CHOICE_TIPIPRIMANOTA_SIMULATA, 1204
CHOICE_TIPIPRIMANOTA_SIMULATA_STORNO, 1204
TipiProprieta, 1204
CHOICE_TIPIPROPRIETA_DITERZI, 1204
CHOICE_TIPIPROPRIETA_GRUPPO, 1204
CHOICE_TIPIPROPRIETA_PROPRIA, 1204
TipiQuadro, 1204
CHOICE_TIPIQUADRO_D, 1204
CHOICE_TIPIQUADRO_D1, 1204
TipiQuadroIVARil, 1205
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_BL_BLACK_LIST, 1205
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_FN_NON_RES, 1205
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_SE_SAN_MARINO, 1205
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_SE_SERV_EXTRA_UE, 1205
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_STD, 1205
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_TU_TURISMO, 1205
TipiQuadroOIR, 1205
CHOICE_TIPIQUADROOIR_BL, 1205
CHOICE_TIPIQUADROOIR_DF, 1205
CHOICE_TIPIQUADROOIR_FE, 1205
CHOICE_TIPIQUADROOIR_FN, 1205
CHOICE_TIPIQUADROOIR_FR, 1205
CHOICE_TIPIQUADROOIR_NE, 1205
CHOICE_TIPIQUADROOIR_NR, 1205
CHOICE_TIPIQUADROOIR_SE, 1205
CHOICE_TIPIQUADROOIR_TU, 1205
TipiRaggCEE, 1205
CHOICE_TIPIRAGGCEE_CALCOLO, 1205
CHOICE_TIPIRAGGCEE_DESCRIZIONE, 1205
CHOICE_TIPIRAGGCEE_SALDO, 1205
CHOICE_TIPIRAGGCEE_SEPARATORE, 1205
TipiRateiRisconti, 1205
CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_IN_SOSPESO, 1205
CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_NON_INTERESSA, 1205
CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_NORMALE, 1205
TipiRating, 1206
CHOICE_TIPIRATING_IMPORTANTE, 1206
CHOICE_TIPIRATING_INAFFIDABILE, 1206
CHOICE_TIPIRATING_INCERTA, 1206
CHOICE_TIPIRATING_INDEROGABILE, 1206
CHOICE_TIPIRATING_NON_ASSEGNATA, 1206
TipiRecIVARil, 1206
CHOICE_TIPIRECIVARIL_BLACK_LIST, 1206
CHOICE_TIPIRECIVARIL_OP_IVA_RIL, 1206
CHOICE_TIPIRECIVARIL_OPIR_2011, 1206
CHOICE_TIPIRECIVARIL_SAN_MAR_ACQUISTI, 1206
CHOICE_TIPIRECIVARIL_TURISMO, 1206
TipiRegimeFiscale, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGENZIE_VIAGGIO, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGRICOLTURA, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGRITURISMO, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_ALTRO, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_COMM_FIAMMIFERI, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_EDITORIA, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_FORFETTARIO, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_INTRATTENIMENTI, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_IVA_CASSA_PA, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_IVA_CASSA_SOGG, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_MINIMI, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_NUOVE_INIZIATIVE, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_ORDINARIO, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_RIV_BENI_USATI, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_RIV_DOC_TRASP_SOSTA, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_SALI_TABACCHI, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_TELEFONIA, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_VENDITE_ASTA_ARTE, 1206
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_VENDITE_DOMICILIO, 1206
TipiRegistroIVA, 1207
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_ACQUISTO, 1207
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_CORR_VENTILATI, 1207

CHOICE_TIPIREGISTROIVA_CORRISPETTIVI, 1207
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_SOSPENSIONE, 1207
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_VENDITA, 1207
TipiRichiestaCommesse, 1207
CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_FACOLTATIVA, 1207
CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_NO, 1207
CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_SI, 1207
TipiRitenuta, 1208
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT01_PERS_FISICHE, 1208
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT02_PERS_GIURIDICHE, 1208
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT03_CONTRIBUTO_INPS, 1208
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT04_CONTRIBUTO_ENASARCO, 1208
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT05_CONTRIBUTO_ENPAM, 1208
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT06_ALTRO, 1208
TipiSaldoPuntiFidelity, 1208
CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_DETTAGLIATO, 1208
CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_NESSUNO, 1208
CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_SALDO, 1208
TipiScheda, 1208
CHOICE_TIPISCHEDA_CONTO, 1208
CHOICE_TIPISCHEDA_MASTRO, 1208
CHOICE_TIPISCHEDA_SOTTOCONTO, 1208
TipiSediAzienda, 1208
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_AGENZIA, 1208
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_ALTRO, 1208
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_DOMICILIO_FISCALE, 1208
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_FILIALE, 1208
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_PUNTO_VENDITA, 1208
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_AMMINISTRATIVA, 1208
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_LEGALE, 1208
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_OPERATIVA, 1208
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_STABORG, 1208
TipiSocieta, 1209
CHOICE_TIPISOCIETA_COOP, 1209
CHOICE_TIPISOCIETA_SAPA, 1209
CHOICE_TIPISOCIETA_SAS, 1209
CHOICE_TIPISOCIETA_SEMPLICE, 1209
CHOICE_TIPISOCIETA_SNC, 1209
CHOICE_TIPISOCIETA_SPA, 1209
CHOICE_TIPISOCIETA_SRL, 1209
CHOICE_TIPISOCIETA_SRLS, 1209
TipiStatoPronto, 1209
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_CONTROLLARE, 1209
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_CONTROLLARE_ED_IMBALLARE, 1209
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_IMBALLARE, 1209
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_NON_PRONTO, 1209
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_PARZIALMENTE, 1209
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_PRONTO, 1209
TipiStatoProv, 1209
CHOICE_TIPISTATOPROV_APERTA, 1209
CHOICE_TIPISTATOPROV_CHIUSA, 1209
CHOICE_TIPISTATOPROV_SOSPESA, 1209
TipiStatoScansioneBarcode, 1210
CHOICE_TIPISTATOSCANSIONEBARCODE_ACQUISITA, 1210
CHOICE_TIPISTATOSCANSIONEBARCODE_UTILIZZATA, 1210
TipiTitoliDeposito, 1210
CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_DISPONIBILE, 1210
CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_IMPEGNATA, 1210
CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_PRESSO_TERZI, 1210
TipiTrigger, 1210
CHOICE_TIPITRIGGER_CLIENT, 1210
CHOICE_TIPITRIGGER_DELETE, 1210
CHOICE_TIPITRIGGER_INSERT, 1210
CHOICE_TIPITRIGGER_UPDATE, 1210
TipiUnitaMisuraPeso, 1210
CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_DG, 1210
CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_G, 1210
CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_HG, 1210
CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_KG, 1210
TipiValiditaCS, 1211
CHOICE_TIPIVALIDITACS_BASE, 1211
CHOICE_TIPIVALIDITACS_PROMOZIONALE, 1211
TipiVarIVARil, 1211
CHOICE_TIPIVARIVARIL_VAR_A_CREDITO, 1211
CHOICE_TIPIVARIVARIL_VAR_A_DEBITO, 1211
TipiVeicoloNoleggio, 1211
CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_AEREOMOBILI, 1211
CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_ALTRI_VEICOLI, 1211
CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_AUTOVETTURA, 1211
CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_CARAVAN, 1211
CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_UNITA_DIPORTO, 1211
TipiVersamento, 1211
CHOICE_TIPIVERSAMENTO_BANCA, 1211
CHOICE_TIPIVERSAMENTO_CONTOCORRENTE, 1211
CHOICE_TIPIVERSAMENTO_DISTINTA, 1211

TIPOART_QUERY_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 80
TipoCalcoloPV, 1212
    CHOICE_TIPOCALCOLOPV_MARGINE, 1212
    CHOICE_TIPOCALCOLOPV_RICARICO, 1212
TipoCausaleCompensazione, 1212
    CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_INCREMENTO_CR_DISP, 1212
    CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_UTILIZZO_PER_COMP, 1212
    CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_UTILIZZO_PER_LIQ_IVA, 1212
TipoDocCausali, 1212
    CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_NORMALE, 1212
    CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_RIEPILOGATIVO, 1212
    CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_SEMPLIFICATO, 1212
TipologieArticoli, 1213
    CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_ASSOCIATO, 1213
    CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_COMPOSTO, 1213
    CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_DESCRITTIVO, 1213
    CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_KIT, 1213
    CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_STANDARD, 1213
TipologieCalcoloRate, 1213
    CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_IVA_IMP_DISTINTI, 1213
    CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_PARTI_UGUALI, 1213
    CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_PERSONALIZZATO, 1213
TipologieCausali, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_CORR_VENTILATI, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_CORRISPETTIVI, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_IVA_CLIENTE, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_IVA_FORNITORE, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_MOV_GENERICO, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_NC_CLIENTE, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_NC_FORNITORE, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_ND_CLIENTE, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_ND_FORNITORE, 1214
TipologieGestIVA, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_AUTO_FATTURA, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_CASSA, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_DIFFERITA, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_IMMEDIATA, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INC_CASSA, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INC_DIFFERITA, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INV_CONTABILE, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_NON_INTERESSA, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_PARZ_INV_CONTABILE, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_SPLIT_PAYMNT, 1214
TipologieGestPA, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_AGGIUNGE_PARTITA, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_MOVIMENTA_PARTITA, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_NON_INTERESSA, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_NUOVA_PARTITA, 1214
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_SOTTRAE_PARTITA, 1214
TipologieGiornoFisso, 1215
    CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_A_VISTA, 1215
    CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_FINE_MESE, 1215
    CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_FINE_QUINDICINA, 1215
    CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_GIORNO_FISSO, 1215
TipologiePagamento, 1215
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_ASSEGNO_CIRC, 1215
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BOLL_BANCARIO, 1215
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BOLL_POSTALE, 1215
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BONIFICO_BANCARIO, 1215
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_CARTA_PAGAMENTO, 1215
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_CONTRASSEGNO, 1215
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_DOM_BANCARIA, 1215
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_DOM_POSTALE, 1215
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_EFFETTUATO, 1215
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_MAV, 1215
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_PAGHERO, 1215
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_PAGO_PA, 1215

CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RICEVUTA_BANCARIA, 1215
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID, 1215
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID_UTENZE, 1215
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID_VELOCE, 1215
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RIMESSA_DIRETTA, 1215
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_B2B, 1215
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_CORE, 1215
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_STD, 1215
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_TRATTA, 1215
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_TRATTENUTA, 1215
TipologieScadenza, 1216
CHOICE_TIPOLOGIESCADENZA_CALCOLATE, 1216
CHOICE_TIPOLOGIESCADENZA_PREIMPOSTATE, 1216
TipoMovPAPN, 1212
CHOICE_TIPOMOVPAPN_AGGIUNGE, 1212
CHOICE_TIPOMOVPAPN_GENERA, 1212
CHOICE_TIPOMOVPAPN_MOVIM, 1212
CHOICE_TIPOMOVPAPN_NESSUNA, 1212
CHOICE_TIPOMOVPAPN_SOTTRAE, 1212
TipoOperazione, 1213
CHOICE_TIPOOPERAZIONE_ADDIZIONE, 1213
CHOICE_TIPOOPERAZIONE_SOTTRAZIONE, 1213
TipoOperazioneCallOffStock, 1213
CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_CANCELLAZIONE, 1213
CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_CANCELLAZIONE_SPEDIZIONE_AD_ALTRO_SOGGETTO, 1213
CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_TRASFERIMENTO, 1213
TIT_DEP_UPDATE_IMPOSSIBILE (nel modulo kongalib.constants), 74
TITDEP_FAILED_RETRIEVE_LIST (nel modulo kongalib.constants), 76
TITDEP_LFN_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 76
TITDEP_NF (nel modulo kongalib.constants), 81
TITDEP_REFMAG_NF (nel modulo kongalib.constants), 76
TOO_MANY_BUSINESSES_FOR_LITE (nel modulo kongalib.constants), 65
TOO_MANY_CLIENTS (nel modulo kongalib.constants), 64
TOO_MANY_CLIENTS_FOR_LITE (nel modulo kongalib.constants), 65
TOO_MANY_ITEMS_FOR_LITE (nel modulo kongalib.constants), 65
TOO_MANY_OPEN_FILES (nel modulo kongalib.constants), 61
TYPE_BIGINT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 55
TYPE_BLOB (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
TYPE_CHAR (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
TYPE_DATE (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
TYPE_DECIMAL (nel modulo kongalib.data_dictionary), 55
TYPE_DOUBLE (nel modulo kongalib.data_dictionary), 55
TYPE_FLOAT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 55
TYPE_INT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 55
TYPE_LONGBLOB (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
TYPE_LONGTEXT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
TYPE_SMALLINT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 55
TYPE_TEXT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
TYPE_TIME (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
TYPE_TIMESTAMP (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
TYPE_TINYBLOB (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
TYPE_TINYINT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 55
TYPE_TINYTEXT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
TYPE_VARCHAR (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56
TYPE_YEAR (nel modulo kongalib.data_dictionary), 56

U

UM_IMPOSSIBILE_MOD_COD_STD (nel modulo kongalib.constants), 85
UNITAMISURA_CANC_IMPOSSIBILE (nel modulo kongalib.constants), 75
UNKNOWN_COMMAND (nel modulo kongalib.constants), 70
UNLIMITED_CLIENTS (nel modulo kongalib.constants), 65
unlock_resource()
funzione built-in, 106
unlock_resource() (kongalib.AsyncClient metodo), 54
unlock_resource() (kongalib.Client metodo), 46
UNSOLVABLE_DATA_DICTIONARY_REFERENCE_CYCLE_DETECTED (nel modulo kongalib.constants), 68
UNSOLVED_REFERENCES (nel modulo kongalib.constants), 68
UNSPECIFIED_LISTENER_PORT (nel modulo kongalib.constants), 64
UPDATE_DAM_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 79
UPDATE_ID_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 72
update_record()
funzione built-in, 106

update_record() (kongalib.AsyncClient metodo), 54
update_record() (kongalib.Client metodo), 46
UPDATE_SA_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 93
upgrade_database command line option
    --driver, 29
    --password, 29
    -d, 29
    -p, 29
    name, 29
upgrade_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 54
upgrade_database() (kongalib.Client metodo), 46
UPGRADE_NOT_NEEDED (nel modulo kongalib.constants), 68
user command line option
    --password, 30
    --renew, 30
    -p, 30
    name, 30
USER_CONFIG_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 87
USER_DISABLED (nel modulo kongalib.constants), 70
USER_NOT_AUTHENTICATED (nel modulo kongalib.constants), 71
USER_UNKNOWN (nel modulo kongalib.constants), 70
USING_EXISTING_TABLE_TS_CACHE (nel modulo kongalib.constants), 64
uuid command line option
    count, 30

V

value
    config command line option, 10
    pos-discount command line option, 22
    pos-inflow command line option, 23
    pos-outflow command line option, 24
    pos-pay command line option, 22
VALUTA_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 76
VALUTE_DELETION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 74
version command line option
    --full, 30
    -f, 30

W

WEB_CONSOLE_LOADING (nel modulo kongalib.constants), 70
WEB_CONSOLE_RELOAD (nel modulo kongalib.constants), 70
WEB_CONSOLE_TITLE (nel modulo kongalib.constants), 70
WEB_INVALID_BINARY_DATA (nel modulo kongalib.constants), 70
WEB_JSON_RPC_INVALID_REQUEST (nel modulo kongalib.constants), 70
WEB_JSON_RPC_INVALID_SESSION (nel modulo kongalib.constants), 70
WEB_JSON_RPC_METHOD_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 70
WEB_SERVICE_DESC_BARCODES (nel modulo kongalib.constants), 70
WEB_SERVICE_DESC_BINARY (nel modulo kongalib.constants), 70
WEB_SERVICE_DESC_CONSOLE (nel modulo kongalib.constants), 69
WEB_SERVICE_DESC_JSON (nel modulo kongalib.constants), 69
WEB_SERVICE_DESC_STATS (nel modulo kongalib.constants), 70
WEB_SERVICE_NO_SERVICES (nel modulo kongalib.constants), 69
WEB_SERVICE_SSL_INVALID_CERT (nel modulo kongalib.constants), 69
WEB_SERVICE_SSL_INVALID_CERT_CHAIN (nel modulo kongalib.constants), 69
WEB_SERVICE_SSL_INVALID_PKEY (nel modulo kongalib.constants), 69
WEB_SERVICE_STOPPED (nel modulo kongalib.constants), 69
when
    add_job command line option, 6
WINSOCK_VERSION_NOT_SUPPORTED (nel modulo kongalib.constants), 62
WOULD_BLOCK (nel modulo kongalib.constants), 62

Y

YesNo, 1216
    CHOICE_YESNO_NO, 1216
    CHOICE_YESNO_YES, 1216