Konga - Documentazione tecnica

Release 2.0.0

EasyByte Software

01 ago 2025

Contents

1 Konga 3
- 1.1 Invocazione da linea di comando . . . 3
- 1.2 Script di Konga . . . 5
- 1.3 Comandi console . . . 6
- 1.4 Azioni esterne lato client . . . 37

2 Konga Server 39
- 2.1 Installazione e attivazione . . . 39
- 2.2 Konga Server Monitor . . . 40
- 2.3 Gestione manuale del servizio . . . 40
- 2.4 Supporto a MySQL . . . 41
- 2.5 Immagine docker . . . 41

3 Kongalib 45
- 3.1 Introduzione . . . 45
- 3.2 Operazioni base . . . 47
- 3.3 Operazioni asincrone . . . 55
- 3.4 Dizionario dei dati . . . 63
- 3.5 Python Database API . . . 66
- 3.6 Gestione degli errori . . . 68
- 3.7 Interfacciamento con Konga . . . 106

4 Konga Web Service 113
- 4.1 Chiamate JSON-RPC . . . 113
- 4.2 Accesso diretto alle immagini e agli allegati . . . 115

5 Data Dictionary 117
- 5.1 Tabelle . . . 117
- 5.2 Scelte fisse . . . 1269
- 5.3 Cambiamenti dalla versione precedente . . . 1329

Indice del modulo Python 1353

Indice 1355

Contenuti:

CHAPTER 1

Konga

Nota: La documentazione che segue è applicabile sia a Konga che a Konga Client; la versione client avrà delle limitazioni che saranno riportate con delle note quando necessario.

Contenuti:

1.1 Invocazione da linea di comando

Konga può essere invocato da interfaccia a linea di comando; in questo caso si ha la possibilità di specificare una serie di opzioni di avvio altrimenti non accessibili.

Nota: Utenti Windows: per lanciare Konga da prompt dei comandi è necessario aver installato il componente `Supporto da prompt dei comandi` durante l'installazione del programma. Questo componente installa il comando `KONGA.COM` (o `KONGACLIENT.COM`) e aggiorna anche la variabile d'ambiente `PATH` in modo da rendere possibile l'esecuzione di questo comando da qualsiasi directory.

Nota: Utenti Mac OS X: per lanciare Konga da terminale è necessario installare il relativo supporto. La prima volta che si avvia Konga, viene richiesto se si vuole installare il supporto all'esecuzione da terminale; questo non verrà più richiesto agli avvii successivi, ma sarà sempre possibile installare il supporto dalle preferenze del programma, alla voce Avanzate. Per installare il supporto è necessario possedere i privilegi di amministratore della macchina e verrà installato il comando `easybyte-konga` (o `easybyte-konga-client`) accessibile da qualsiasi directory.

Nota: Utenti Linux: il supporto all'esecuzione di Konga da terminale è installato automaticamente; è disponibile il comando `easybyte-konga` (o `easybyte-konga-client`) accessibile da qualsiasi directory.

Uso:

```
easybyte-konga [-v] [-l <LOGIN>] [-p <PASSWORD>] [--lang it|en|nl] [--no-windows] [--no-
↪default] [--reset-prefs] [--no-prefs] [--prefs <PREFS>] [-c] [--cli-connect␣
↪HOST[:[PORT][:TENANT_KEY]]] [-e COMMAND] [--script FILE] [--script-step FILE] [--
↪always-connect] [--loglevel DEBUG|INFO|WARNING|ERROR|CRITICAL] [--client] [FILE]
```

`FILE` permette di specificare un file da aprire all'avvio di Konga, e può essere un database (estensione `.edb`), un backup (estensione `.ebk`) oppure un layout di stampa (estensione `.plx`). Nel caso di database o backup, se il file non è già nella posizione corretta assunta dal programma (percorso dei database o dei backup impostati dalle preferenze del server), Konga chiederà conferma all'utente se si desidera copiare il file e in caso affermativo provvederà automaticamente a copiare lo stesso nella posizione predefinita prima dell'apertura.

Argomenti opzionali:

`-h, --help`
: Show this help message and exit.

`-v, --version`
: Mostra la versione del programma ed esci.

`-l <LOGIN>, --login <LOGIN>`
: Imposta il nome utente per l'autenticazione automatica.

`-p <PASSWORD>, --password <PASSWORD>`
: Imposta la password per l'autenticazione automatica.

`--lang it|en|nl`
: Imposta la lingua corrente.

`--no-windows`
: Avvia il programma senza ripristinare le finestre salvate nella precedente sessione di lavoro.

`--no-default`
: Avvia il programma senza aprire il database predefinito, se impostato.

`--reset-prefs`
: Azzera e reimposta tutte le preferenze del programma ai valori predefiniti.

`--no-prefs`
: Avvia il programma con le preferenze predefinite, ma non sovrascrive le preferenze precedenti.

`--prefs <PREFS>`
: Avvia il programma caricando le preferenze da un file specifico.

`-c, --cli`
: Avvia il programma in modalità console da linea di comando.

`--cli-connect HOST[:[PORT][:TENANT_KEY]]`
: Come –cli, ma connette al server specificato all'avvio.

`-e COMMAND, --execute COMMAND`
: Esegui uno o più comandi console specificati ed esci.

`--script FILE`
: Esegui tutti i comandi console nel file di script specificato ed esci; se file è il carattere "-", legge lo script da standard input.

`--script-step FILE`
: Esegui tutti i comandi console nel file di script specificato ed esci, chiedendo conferma di esecuzione per ogni riga; se file è il carattere "-", legge lo script da standard input.

`--always-connect`
: Connetti sempre a database anche se la versione del client è diversa da quella del server.

`--loglevel DEBUG|INFO|WARNING|ERROR|CRITICAL`
: Imposta il livello di log (predefinito: debug).

`--client`
: Disabilita il server integrato, emulando a tutti gli effetti un konga client.

1.2 Script di Konga

E" possibile salvare una serie di comandi console, uno per linea, in un semplice file di testo e salvare questo file come uno script di Konga. Lanciando Konga da linea di comando passando il percorso del file come parametro dell'opzione `--script`, il programma non verrà avviato in modalità grafica, ma eseguirà ogni comando console contenuto nel file, alla fine del quale Konga sarà terminato. Da notare che le linee vuote o che iniziano con il carattere # (interpretate come commenti) non verranno eseguite.

Suggerimento: (Solo utenti Mac OS X e Linux) Se la prima linea del file è:

```
#!/usr/bin/easybyte-konga --script
```

ed il file è reso eseguibile, sarà possibile lanciarlo direttamente da terminale.

All'interno degli script si possono accedere le variabili d'ambiente del terminale tramite la forma `$<nome variabile>`.

1.2.1 Esempi

- Come ottenere i codici delle aliquote IVA del database SQLite il cui nome è contenuto nella variabile d'ambiente `MYKONGADB`:

```
#!/usr/bin/easybyte-konga --script

.connect 127.0.0.1
.open_database $MYKONGADB
SELECT Codice FROM EB_AliquoteIVA
```

- Come eseguire un backup ed una importazione:

```
#!/usr/bin/easybyte-konga --script

.connect 127.0.0.1
.backup_database $MYKONGADB "Backup di sicurezza"
.open_database $MYKONGADB
.import -i data.json -f json
```

- Come eseguire una esportazione mirata:

```
#!/usr/bin/easybyte-konga --script

.connect 127.0.0.1
.open_database $MYKONGADB
.export -o data.json -t EB_DocumentiFiscali -w "DataDocumento > '2015-01-01'" -f␣
↪json
```

1.3 Comandi console

La console di amministrazione di Konga accetta sia query SQL che una serie di comandi specifici; tutti i comandi sono nella forma `.<nome comando>`, altrimenti la riga inserita è interpretata come una query SQL. Se il primo carattere è `!`, il resto della riga viene sempre interpretato come una query SQL, ma nativa per il driver del database attualmente connesso.

Di seguito sono riportate le istruzioni di utilizzo di tutti i comandi disponibili. Ogni comando supporta anche l'opzione `-h`, qui omessa, che stampa sulla console l'aiuto in linea del comando stesso.

1.3.1 .activate

Attiva il server. Uso:

```
.activate <serial> <name> <key>
```

`serial`
: Seriale abbinato al contratto.

`name`
: Nome del licenziatario.

`key`
: Chiave di attivazione.

1.3.2 .add_custom_pos_usb_device

Aggiunge un dispositivo USB personalizzato per POS. Uso:

```
.add_custom_pos_usb_device <id>
```

`id`
: Identificativo del dispositivo nella forma <vid>:<pid>.

1.3.3 .add_job

Aggiunge una nuova attività pianifica sul server. Uso:

```
.add_job [--driver <driver>] [--database <database>] [--tenant <tenant>] [-p <password>]␣
↪optimize|backup|index <when>
```

`optimize|backup|index`
: Tipo di attività da pianificare.

`when`
: Stringa di specifica della periodicità (stile cron).

`--driver <driver>`
: Nome del driver a cui applicare questa attività (* = tutti).

`--database <database>`
: Nome del database a cui applicare questa attività (* = tutti).

`--tenant <tenant>`
: Chiave del tenant per cui applicare questa attività (* = tutti).

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.4 .add_tenant

Aggiunge un nuovo tenant sul server. Uso:

```
.add_tenant [--databases [DRIVER:DATABASE ...]] [-p <password>] <name> <max_clients>
```

`name`
: Nome del tenant.

`max_clients`
: Numero massimo di postazioni disponibili per questo tenant.

`--databases [DRIVER:DATABASE ...]`
: Database configurati per il tenant, nella forma driver:nome.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.5 .add_web_access_token

Aggiunge un nuovo token di accesso web per il database corrente. Uso:

```
.add_web_access_token [-p <password>] [-d <desc>] [-e <expire_days>] [-u <user>]
```

Argomenti opzionali:

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

`-d <desc>, --desc <desc>`
: Descrizione del token.

`-e <expire_days>, --expire-days <expire_days>`
: Numero di giorni alla scadenza.

`-u <user>, --user <user>`
: Nome dell'utente da abbinare al token per l'accesso.

1.3.6 .archive_accounting_year

Archivia un esercizio del database corrente su un altro database di tipo archivio storico. Uso:

```
.archive_accounting_year [-d <driver>] [--create] [--desc <desc>] [-b] [--position␣
↪computer|cloud|both] [--optimize] [-p <password>] <company_code> <accounting_year_code>
↪ <archive_name>
```

`company_code`
: Codice dell'azienda.

`accounting_year_code`
: Codice dell'esercizio da archiviare.

`archive_name`
: Nome dell'archivio storico.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`--create`
: Crea un nuovo archivio storico.

`--desc <desc>`
: Imposta la descrizione dell'archivio storico durante la creazione.

`-b, --backup`
: Esegue un backup del database prima di archiviare l'esercizio.

`--position computer|cloud|both`
: Posizione in cui salvare il backup.

`--optimize`
: Ottimizza il database originale al termine dell'archiviazione.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.7 .backup_database

Esegui il backup di un database. Uso:

```
.backup_database [-d <driver>] [-p <password>] [-o] [--position computer|cloud|both] [--
↪store-index] <name> <backup_name>
```

`name`
: Nome del database.

`backup_name`
: Nome del backup.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

`-o, --overwrite`
: Sovrascrivi il backup se già esiste.

`--position computer|cloud|both`
: Posizione in cui salvare il backup.

`--store-index`
: Includi l'indice di ricerca del database nel backup.

1.3.8 .begin

Inizia una nuova transazione. Uso:

```
.begin [--no-index]
```

Argomenti opzionali:

`--no-index`
: Sospendi l'indicizzazione del database durante la transazione.

1.3.9 .binary_data_stats

Ottiene statistiche sui dati binari del database corrente. Uso:

```
.binary_data_stats
```

1.3.10 .calc

Calcola il risultato di una espressione matematica. Uso:

```
.calc ...
```

`expr`
: Espressione da calcolare.

1.3.11 .clone_database

Duplica un database. Uso:

```
.clone_database [-d <driver>] [--new-driver <new_driver>] [-p <password>] <name> [<new_
↪name>]
```

`name`
: Nome del database.

`new_name`
: Nome del nuovo database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`--new-driver <new_driver>`
: Driver del nuovo database.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.12 .close_database

Chiude il database corrente. Uso:

```
.close_database
```

1.3.13 .cloud_info

Riporta informazioni sullo stato del supporto cloud. Uso:

```
.cloud_info
```

1.3.14 .commit

Termina la transazione corrente salvando le modifiche. Uso:

```
.commit [--index]
```

Argomenti opzionali:

`--index`
: Riprendi l'indicizzazione del database se precedentemente sospesa.

1.3.15 .config

Ottiene o imposta i settaggi del server. Uso:

```
.config [-p <password>] list|get|set|help [<key>] [<value>]
```

`list|get|set|help`
: Azione da eseguire.

`key`
: Chiave da ottenere o impostare.

`value`
: Valore da impostare.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

L'azione `list` mostra tutte le chiavi dei settaggi disponibili con il relativo valore corrente. Ogni chiave può avere delle restrizioni sul valore che può assumere; l'azione `help` mostra su console un aiuto in linea sulla configurazione della chiave desiderata.

1.3.16 .connect

Connette ad un nuovo server. Uso:

```
.connect [-p <port>] [--timeout <timeout>] [--tenant-key <tenant_key>] <host>
```

`host`
: Indirizzo o nome del server a cui collegarsi.

`-p <port>, --port <port>`
: Porta del server a cui collegarsi.

`--timeout <timeout>`
: Tempo di attesa per effettuare la connessione.

`--tenant-key <tenant_key>`
: Chiave di accesso al server in modalità multi-tenant.

Se la porta è omessa, `.connect` proverà nell'ordine le porte `51965` (porta standard di Konga), `51966` (porta standard di Konga Server), `51986` e `52006`.

1.3.17 .create_database

Crea un nuovo database. Uso:

```
.create_database [-d <driver>] [--description <description>] [-p <password>] <name>
```

`name`
: Nome del database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`--description <description>`
: Testo di descrizione del database.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.18 .database_stats

Ottiene statistiche sul database corrente. Uso:

```
.database_stats [-p <password>] [-s name|size|records]
```

Argomenti opzionali:

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

`-s name|size|records, --sort name|size|records`
: Campo di ordinamento per le statistiche delle tabelle.

1.3.19 .decrypt_backup

Decifra un backup. Uso:

```
.decrypt_backup [-p <password>] [--position computer|cloud] <name>
```

`name`
: Nome del backup.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

`--position computer|cloud`
: Posizione in cui si trova il backup.

1.3.20 .del_binary

Elimina una immagine/documento allegato ad un record del database. Uso:

```
.del_binary [-f <filename>] [-l <label>] [-c <company_code>] doc|image|web|thumb|extra
↪<resource>
```

`doc|image|web|thumb|extra`
: Tipo di binario da cancellare.

`resource`
: Nome risorsa nella forma <nometabella>:<id>.

`-f <filename>, --filename <filename>`
: Nome del file per identificare il documento da cancellare.

`-l <label>, --label <label>`
: Etichetta per identificare l'immagine aggiuntiva da cancellare.

`-c <company_code>, --company-code <company_code>`
: Codice dell'azienda proprietaria della risorsa.

1.3.21 .delete_backup

Cancella un backup di database. Uso:

```
.delete_backup [-p <password>] [--position computer|cloud] <backup_name>
```

`backup_name`
: Nome del backup.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

`--position computer|cloud`
: Posizione in cui si trova il backup.

1.3.22 .delete_custom_pos_usb_device

Rimuove un dispositivo USB personalizzato per POS. Uso:

```
.delete_custom_pos_usb_device <id>
```

`id`
: Identificativo del dispositivo nella forma <vid>:<pid>.

1.3.23 .delete_database

Cancella un database. Uso:

```
.delete_database [-d <driver>] [--cloud-data ignore|preserve|delete] [-p <password>]
↪<name>
```

`name`
: Nome del database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`--cloud-data ignore|preserve|delete`
: Comportamento sulla cancellazione dei dati binari nel cloud.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.24 .delete_job

Cancella un'attività pianificata sul server. Uso:

```
.delete_job [-p <password>] <id>
```

`id`
: Id dell'attività pianificata.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.25 .delete_tenant

Cancella un tenant dal server. Uso:

```
.delete_tenant [-p <password>] <key>
```

`key`
: Chiave di accesso del tenant.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.26 .delete_web_access_token

Cancella un token di accesso web dal database corrente. Uso:

```
.delete_web_access_token [-p <password>] <token>
```

`token`
: Token da cancellare.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.27 .disable_sso

Disabilita l'accesso Single Sign On. Uso:

```
.disable_sso [--enable]
```

Argomenti opzionali:

`--enable`
: Riabilita l'accesso single sign on se precedentemente disabilitato.

1.3.28 .disconnect

Disconnette dal server corrente. Uso:

```
.disconnect
```

1.3.29 .echo

Stampa un messaggio sulla console. Uso:

```
.echo ...
```

`message`
: Messaggio da stampare.

Questo comando può essere utile all'interno degli script di Konga per notificare l'utente dello stato di avanzamento dello script.

1.3.30 .edi_config

Esegue un override sulla configurazione EDI (Electronic Documents Interchange). Uso:

```
.edi_config get|set|reset ...
```

`get|set|reset`
: Azione da eseguire.

`config`
: Nuova configurazione in formato json.

1.3.31 .edi_fetch

Riceve uno o più documenti elettronici dall'intermediario. Uso:

```
.edi_fetch [-c <office_code>] [-f <from_ts>] <company_code> [<id_sdi>]
```

`company_code`
: Codice dell'azienda per cui ricevere il documento.

`id_sdi`
: Id sdi dello specifico documento da ricevere.

`-c <office_code>, --office_code <office_code>`
: Codice univoco ufficio di ricezione del documento.

`-f <from_ts>, --from <from_ts>`
: Data a partire da cui cercare documenti per la ricezione.

1.3.32 .edi_info

Ottiene informazioni sui contratti EDI (Electronic Documents Interchange) attivi. Uso:

```
.edi_info
```

1.3.33 .edit_job

Modifica un'attività pianificata sul server. Uso:

```
.edit_job [--when <when>] [--driver <driver>] [--database <database>] [--tenant <tenant>
↪] [--enable] [--disable] [-p <password>] <id>
```

`id`
: Id dell'attività pianificata.

`--when <when>`
: Stringa di specifica della periodicità (stile cron).

`--driver <driver>`
: Nome del driver a cui applicare questa attività (* = tutti).

`--database <database>`
: Nome del database a cui applicare questa attività (* = tutti).

`--tenant <tenant>`
: Chiave del tenant per cui applicare questa attività (* = tutti).

`--enable`
: Abilita l'attività pianificata.

`--disable`
: Disabilita l'attività pianificata.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.34 .edit_tenant

Modifica un tenant sul server. Uso:

```
.edit_tenant [-n <name>] [-c <max_clients>] [-a [DRIVER:DATABASE ...]] [-r␣
↪[DRIVER:DATABASE ...]] [--enable] [--disable] [-p <password>] <key>
```

`key`
: Chiave di accesso del tenant.

`-n <name>, --name <name>`
: Imposta il nome del tenant.

`-c <max_clients>, --max-clients <max_clients>`
: Imposta il numero massimo di postazioni disponibili per questo tenant.

`-a [DRIVER:DATABASE ...], --add-database [DRIVER:DATABASE ...]`
: Aggiunge un database al tenant, nella forma driver:nome.

`-r [DRIVER:DATABASE ...], --remove-database [DRIVER:DATABASE ...]`
: Rimuove un database dal tenant, nella forma driver:nome.

`--enable`
: Abilita il tenant.

`--disable`
: Disabilita il tenant.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.35 .encrypt_backup

Cifra un backup. Uso:

```
.encrypt_backup [-p <password>] [--position computer|cloud] <name>
```

`name`
: Nome del backup.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

`--position computer|cloud`
: Posizione in cui si trova il backup.

1.3.36 .export

Esporta dati in un formato specifico. Uso:

```
.export -o <output> [-t <table>] [-c [<columns> ...]] [-w <where>] [-f]␣
↪konga|csv|json|excel ...
```

`konga`
: Esporta dati in formato konga.

`csv`
: Esporta dati in formato comma separated values (csv).

`json`
: Esporta dati in formato javascript object notation (json).

`excel`
: Esporta dati in formato microsoft™ excel.

`-o <output>, --output <output>`
: Specifica il nome del file di destinazione.

`-t <table>, --table <table>`
: Aggiungi una tabella alla lista delle tabelle da esportare.

`-c [<columns> ...], --columns [<columns> ...]`
: Per la tabella corrente, aggiungi un campo alla lista di campi da esportare.

`-w <where>, --where <where>`
: Per la tabella corrente, specifica una espressione where sql come filtro.

`-f, --format`
: Specifica il formato di esportazione dati.

- Opzioni specifiche per csv:

  `--header`
  : Includi nomi delle colonne come prima riga.

  `--flat-file`
  : Genera un singolo output per tutte le tabelle selezionate.

  `--multiple-files`
  : Spezza l'output in file multipli.

  `--max-size <max_size>`
  : Numero massimo di record per file.

  `--separator-type predefined|custom`
  : Carattere separatore predefinito.

  `--separator ;|,|tab`
  : Seleziona il separatore predefinito.

  `--custom-separator <custom_separator>`
  : Specifica un separatore personalizzato.

`--encoding utf-8|latin1|mac_roman|latin2|ascii`
Codifica caratteri.

`--export-auto`
Esporta i record generati automaticamente.

`--notes`
Esporta le note associate ai record (se presenti).

- Opzioni specifiche per json:

`--multiple-files`
Spezza l'output in file multipli.

`--max-size <max_size>`
Numero massimo di record per file.

`--encoding utf-8|latin1|mac_roman|latin2|ascii`
Codifica caratteri.

`--export-auto`
Esporta i record generati automaticamente.

`--notes`
Esporta le note associate ai record (se presenti).

`--images`
Esporta le immagini associate ai record (se presenti).

`--attachments`
Esporta i documenti allegati associati ai record (se presenti).

- Opzioni specifiche per excel:

`--file-format xls|xlsx`
Formato del file.

`--header`
Includi nomi delle colonne come prima riga.

`--flat-file`
Genera un singolo foglio di lavoro per tutte le tabelle selezionate.

`--export-auto`
Esporta i record generati automaticamente.

`--notes`
Esporta le note associate ai record (se presenti).

> Avvertimento: Questo comando è disponibile solo dalla console dei comandi di Konga e Konga Client; non è disponibile nella console dei comandi di Konga Server Monitor.

1.3.37 .get_binary

Scarica una immagine/documento allegato ad un record del database. Uso:

```
.get_binary [-f <filename>] [-l <label>] [-o <output>] doc|image|web|thumb|extra
↪<resource>
```

`doc|image|web|thumb|extra`
: Tipo di binario da scaricare.

`resource`
: Nome risorsa nella forma <nometabella>:<id>.

`-f <filename>, --filename <filename>`
: Nome del file del documento da scaricare.

`-l <label>, --label <label>`
: Etichetta assegnata all'immagine aggiuntiva.

`-o <output>, --output <output>`
: Nome del file su cui scrivere il documento scaricato.

1.3.38 .get_binary_storage_type

Ottiene il supporto di archiviazione corrente per il tipo di dati binari specificato. Uso:

```
.get_binary_storage_type images|attachments|invoices
```

`images|attachments|invoices`
: Tipo di dati binari.

1.3.39 .help

Mostra aiuto sul funzionamento della console. Uso:

```
.help [<command>]
```

`command`
: Comando per cui visualizzare l'aiuto.

1.3.40 .import

Importa dati da una sorgente esterna. Uso:

```
.import -i [<input> ...] [-t <table>] [-c [<columns> ...]] [-u CODE] [-r OLD_CODE NEW_
↪CODE] [--preserve] [--no-indexing] [--simulate] [-f] konga|csv|json|excel|tibet ...
```

`konga`
: Importa dati in formato konga.

`csv`
: Importa dati in formato comma separated values (csv).

`json`
: Importa dati in formato javascript object notation (json).

`excel`
: Importa dati in formato microsoft™ excel.

`tibet`
: Importa dati in formato tibet 1.7.x.

`-i [<input> ...], --input [<input> ...]`
: Aggiungi un file sorgente alla lista di files da importare.

`-t <table>, --table <table>`
: Aggiungi una tabella alla lista delle tabelle da importare.

`-c [<columns> ...], --columns [<columns> ...]`
: Per la tabella corrente, aggiungi un campo alla lista di campi da importare.

`-u CODE, --update CODE`
: Preserva ed eventualmente aggiorna un'azienda durante l'importazione.

`-r OLD_CODE NEW_CODE, --rename OLD_CODE NEW_CODE`
: Rinomina il codice di un'azienda senza cancellarla prima dell'importazione.

`--preserve`
: Preserva i dati importati anche se ci sono errori.

`--no-indexing`
: Non indicizzare i dati importati.

`--simulate`
: Esegue un'importazione simulata senza modificare il database.

`-f, --format`
: Specifica il formato di importazione dati.

- Opzioni specifiche per csv:

  `--header`
  : Assumi che la prima riga contenga i nomi delle colonne.

  `--flat-file`
  : Assumi che i dati di tutte le tabelle siano presenti nello stesso input.

  `--separator-type predefined|custom`
  : Carattere separatore predefinito.

  `--separator ;|,|tab`
  : Seleziona il separatore predefinito.

  `--custom-separator <custom_separator>`
  : Specifica un separatore personalizzato.

  `--encoding utf-8|latin1|mac_roman|latin2|ascii`
  : Codifica caratteri.

- Opzioni specifiche per json:

`--encoding utf-8|latin1|mac_roman|latin2|ascii`
Codifica caratteri.

- Opzioni specifiche per excel:

`--header`
Assumi che la prima riga contenga i nomi delle colonne.

`--flat-file`
Assumi che i dati di tutte le tabelle siano presenti nello stesso foglio di lavoro.

> Avvertimento: Questo comando è disponibile solo dalla console dei comandi di Konga e Konga Client; non è disponibile nella console dei comandi di Konga Server Monitor.

1.3.41 .index

Esegue l'indicizzazione del database per la ricerca full-text. Uso:

```
.index [-d <driver>] [--reset] [--norun] [-p <password>] <name>
```

`name`
Nome del database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
Driver del database.

`--reset`
Forza la ricostruzione dell'intero indice.

`--norun`
Non esegue l'indicizzazione adesso (da usare con –reset).

`-p <password>, --password <password>`
Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.42 .index_info

Ottiene informazioni sull'indice di ricerca del database. Uso:

```
.index_info
```

1.3.43 .kill_client

Forza la disconnessione dal server della postazione specificata. Uso:

```
.kill_client [-p <password>] <id>
```

`id`
Id della postazione da disconnettere.

`-p <password>, --password <password>`
Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.44 .license

Riporta informazioni sulla licenza. Uso:

```
.license
```

1.3.45 .list_backups

Mostra la lista dei backup salvati dal server. Uso:

```
.list_backups [-f computer|cloud] [-a] [--details]
```

Argomenti opzionali:

`-f computer|cloud, --from computer|cloud`
: Posizione da cui leggere la lista dei backup.

`-a, --auto`
: Includi nella lista anche i backup automatici.

`--details`
: Mostra dettagli aggiuntivi.

1.3.46 .list_binaries

Mostra la lista delle immagini/documenti allegati ad un record del database. Uso:

```
.list_binaries [-l] <resource>
```

`resource`
: Nome risorsa nella forma <nometabella>:<id>.

`-l, --labels`
: Mostra anche le etichette delle immagini aggiuntive.

1.3.47 .list_clients

Mostra la lista delle postazioni connesse al server. Uso:

```
.list_clients [-a]
```

Argomenti opzionali:

`-a, --all`
: Mostra tutte le connessioni.

1.3.48 .list_custom_pos_usb_devices

Mostra la lista dei dispositivi USB personalizzati per POS. Uso:

```
.list_custom_pos_usb_devices
```

1.3.49 .list_databases

Mostra la lista dei database disponibili sul server. Uso:

```
.list_databases [-d <driver>] [--details]
```

Argomenti opzionali:

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Includi solo i database appartenenti al driver specificato.

`--details`
: Mostra dettagli aggiuntivi.

1.3.50 .list_drivers

Mostra la lista dei driver di database disponibili sul server. Uso:

```
.list_drivers [-a]
```

Argomenti opzionali:

`-a, --all`
: Includi tutti i driver nella lista, anche quelli non configurati.

1.3.51 .list_jobs

Mostra l'elenco delle attività pianificate sul server. Uso:

```
.list_jobs [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.52 .list_locks

Mostra la lista delle risorse in uso sul server. Uso:

```
.list_locks
```

1.3.53 .list_servers

Mostra la lista dei server disponibili sulla rete locale. Uso:

```
.list_servers [-p <port>] [--timeout <timeout>] [--details]
```

Argomenti opzionali:

`-p <port>, --port <port>`
: Porta udp da cui cominciare la ricerca dei server.

`--timeout <timeout>`
: Tempo di attesa per ricevere eventuali risposte dai server.

`--details`
: Mostra dettagli aggiuntivi.

1.3.54 .list_tenants

Mostra l'elenco dei tenant configurati sul server. Uso:

```
.list_tenants [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.55 .list_usb_devices

Ottiene la lista dei dispositivi USB attualmente connessi. Uso:

```
.list_usb_devices
```

1.3.56 .list_web_access_tokens

Mostra la lista dei token di accesso web configurati per il database corrente. Uso:

```
.list_web_access_tokens [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.57 .open_database

Apre un database e lo rende il database corrente. Uso:

```
.open_database [-d <driver>] <name>
```

`name`
: Nome del database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

1.3.58 .optimize

Esegue ottimizzazioni di manutenzione su un database. Uso:

```
.optimize [-d <driver>] [-p <password>] <name>
```

`name`
: Nome del database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.59 .ping

Verifica la presenza del server. Uso:

```
.ping [<count>]
```

`count`
: Numero di ping da eseguire.

1.3.60 .pos

Controlla il misuratore fiscale corrente. Uso:

```
.pos␣
↪display|begin|end|sell|return|discount|subtotal|pay|text|desc|footer|barcode|abort|inflow|outflow|dra
↪...
```

`display`
: Mostra un messaggio sul display.

`begin`
: Apre un nuovo scontrino.

`end`
: Chiude lo scontrino corrente.

`sell`
: Esegue una vendita.

`return`
: Esegue una vendita.

`discount`
: Esegue uno sconto.

`subtotal`
: Stampa il subtotale corrente.

`pay`
: Stampa il subtotale corrente.

`text`
: Stampa una riga generica sullo scontrino.

`desc`
: Stampa una riga descrittiva nel corpo dello scontrino.

`footer`
: Aggiunge una riga descrittiva a fine scontrino.

`barcode`
: Stampa un codice a barre.

`abort`
: Annulla lo scontrino corrente.

`inflow`
: Registra un'entrata di cassa.

`outflow`
: Registra un'uscita di cassa.

`drawer`
: Apre il cassetto del registratore di cassa.

`balance`
: Esegue una chiusura di cassa.

- Opzioni specifiche per display:

  `text`
  : Testo da mostrare.

- Opzioni specifiche per begin:

  `-o <operator>, --operator <operator>`
  : Imposta l'operatore di cassa per l'emissione del nuovo scontrino.

  `--non-fiscal`
  : Apre uno scontrino in modalità non fiscale.

- Opzioni specifiche per sell:

  `desc`
  : Descrizione della vendita.

`price`
: Prezzo unitario.

`-q <quantity>, --quantity <quantity>`
: Descrizione della vendita.

`-d <department>, --department <department>`
: Reparto di vendita.

- Opzioni specifiche per return:

  `desc`
  : Descrizione della vendita.

  `price`
  : Prezzo unitario.

  `quantity`
  : Descrizione della vendita.

  `-d <department>, --department <department>`
  : Reparto di vendita.

- Opzioni specifiche per discount:

  `value`
  : Importo calcolato dello sconto.

  `-p <percentage>, --percentage <percentage>`
  : Percentuale di sconto.

  `--total`
  : Applica lo sconto al totale dello scontrino.

- Opzioni specifiche per pay:

  `value`
  : Esegue un pagamento.

  `-t cash|checks|credit|vaucher|advance|card|ticket, --type cash|checks|credit|vaucher|advance|card|ticket`
  : Tipo di pagamento.

  `-n <number>, --number <number>`
  : Numero della carta/ticket da usare nel pagamento.

- Opzioni specifiche per text:

  `text`
  : Testo da stampare.

  `-b, --bold`
  : Usa il carattere grassetto.

  `-d, --double`
  : Usa il carattere ad altezza doppia.

- Opzioni specifiche per desc:

`text`
Testo da stampare.

- Opzioni specifiche per footer:

`text`
Testo da stampare.

`-b, --bold`
Usa il carattere grassetto.

`-d, --double`
Usa il carattere ad altezza doppia.

- Opzioni specifiche per barcode:

`code`
Codice ean13 di cui stampare il codice a barre.

- Opzioni specifiche per inflow:

`value`
Ammontare dell'entrata di cassa.

`-o <operator>, --operator <operator>`
Imposta l'operatore di cassa per l'operazione.

`-d <desc>, --desc <desc>`
Descrizione dell'entrata di cassa.

`-t cash|checks, --type cash|checks`
Tipo di entrata di cassa.

- Opzioni specifiche per outflow:

`value`
Ammontare dell'uscita di cassa.

`-o <operator>, --operator <operator>`
Imposta l'operatore di cassa per l'operazione.

`-d <desc>, --desc <desc>`
Descrizione dell'uscita di cassa.

`-t cash|checks, --type cash|checks`
Tipo di uscita di cassa.

- Opzioni specifiche per drawer:

`-o <operator>, --operator <operator>`
Imposta l'operatore di cassa per l'operazione.

- Opzioni specifiche per balance:

`-o <operator>, --operator <operator>`
Imposta l'operatore di cassa per l'operazione.

1.3.61 .preferences

Ottiene o imposta le preferenze del programma. Uso:

```
.preferences list|get|set|del|reset [<key>] ...
```

`list|get|set|del|reset`
: Azione da eseguire.

`key`
: Percorso della preferenza da ottenere o impostare.

`value`
: Valore da impostare.

1.3.62 .print

Esegue una stampa. Uso:

```
.print [-o pdf|csv|xls] [-f <filename>] [-y] [-q] [--list-commands] [<command>]␣
↪[name=value ...]
```

`command`
: Nome del comando di stampa nella forma «comando[:variante|titolo]».

`name=value`
: Variabili predefinite da passare alla stampa.

`-o pdf|csv|xls, --output pdf|csv|xls`
: Formato di output della stampa.

`-f <filename>, --filename <filename>`
: Nome e percorso del file di output.

`-y, --always-confirm`
: Conferma sempre qualsiasi operazione inerente alla stampa.

`-q, --query`
: Mostra informazioni sulla stampa senza eseguirla.

`--list-commands`
: Mostra la lista dei comandi di stampa disponibili.

> Avvertimento: Questo comando è disponibile solo dalla console dei comandi di Konga e Konga Client; non è disponibile nella console dei comandi di Konga Server Monitor.

1.3.63 .query

Esegue una query sul database attualmente connesso. Uso:

```
.query [-n] [--full-names] [--full-blobs] [--full-text] [--quiet] [-l <limit>] ...
```

`sql`
: Query sql da eseguire.

`-n, --native`
: La query è nativa per il driver in uso dal database corrente.

`--full-names`
: Restituisce i nomi delle colonne completi di nome tabella nel result set.

`--full-blobs`
: Restituisce il contenuto completo delle colonne di tipo blob.

`--full-text`
: Restituisce il contenuto completo delle colonne di tipo testo.

`--quiet`
: Sopprime la stampa dei risultati.

`-l <limit>, --limit <limit>`
: Massimo numero di righe stampate del risultato; se 0 stampa tutte le righe (default: 2000).

1.3.64 .quit

Termina la sessione corrente. Uso:

```
.quit [-p]
```

Argomenti opzionali:

`-p, --program`
: Richiedi uscita dal programma.

1.3.65 .release_lock

Forza il rilascio di una risorsa in uso sul server. Uso:

```
.release_lock <id> <name> [<row>]
```

`id`
: Id della postazione da disconnettere.

`name`
: Nome della risorsa da rilasciare.

`row`
: Id della risorsa.

1.3.66 .release_memory

Rilascia la memoria cache utilizzata dal server. Uso:

```
.release_memory [-f]
```

Argomenti opzionali:

`-f, --full`
: Prova a rilasciare anche la memoria dello heap.

1.3.67 .repair

Prova a riparare un database danneggiato. Uso:

```
.repair [-o <output>] [-d <driver>] [-p <password>] <name>
```

`name`
: Nome del database danneggiato.

`-o <output>, --output <output>`
: Nome del database recuperato.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.68 .restart_server

Esegue un riavvio del server. Uso:

```
.restart_server [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.69 .restore_database

Ripristina il contenuto di un backup in un nuovo database. Uso:

```
.restore_database [-n <name>] [-d <driver>] [-p <password>] [-o] [--position␣
↪computer|cloud] [--skip-index] <backup_name>
```

`backup_name`
: Nome del backup.

`-n <name>, --name <name>`
: Nome del database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

`-o, --overwrite`
: Sovrascrivi il database se già esiste.

`--position computer|cloud`
: Posizione in cui si trova il backup.

`--skip-index`
: Non ripristina l'indice di ricerca del database dal backup se presente.

1.3.70 .rollback

Termina la transazione corrente tralasciando le modifiche. Uso:

```
.rollback [--index]
```

Argomenti opzionali:

`--index`
: Riprendi l'indicizzazione del database se precedentemente sospesa.

1.3.71 .search

Esegue una ricerca full-text sul database corrente. Uso:

```
.search [-l <limit>] ...
```

`query`
: Query di ricerca.

`-l <limit>, --limit <limit>`
: Limita i risultati a n righe.

1.3.72 .send_message

Inoltra un messaggio di testo ad una o più postazioni. Uso:

```
.send_message [-t [<target> ...]] <text>
```

`text`
: Testo del messaggio.

`-t [<target> ...], --target [<target> ...]`
: Id della postazione destinataria oppure «all» o «*» per tutte le postazioni connesse.

I messaggi inoltrati saranno ricevuti e mostrati dalle postazioni di destinazione ogni 30 secondi circa, il ché significa che con molta probabilità i messaggi non saranno mostrati nell'istante in cui sono spediti.

1.3.73 .server_info

Riporta informazioni sul server attualmente connesso. Uso:

```
.server_info
```

1.3.74 .server_stats

Ottiene statistiche interne del server. Uso:

```
.server_stats [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.75 .set_binary

Carica una immagine/documento come allegato ad un record del database. Uso:

```
.set_binary [-f <filename>] [-l <label>] [-c <company_code>] doc|image|web|thumb|extra
↪<resource> <input>
```

`doc|image|web|thumb|extra`
: Tipo di binario da scaricare.

`resource`
: Nome risorsa nella forma <nometabella>:<id>.

`input`
: Nome del file da caricare.

`-f <filename>, --filename <filename>`
: Nome del file da assegnare al documento caricato.

`-l <label>, --label <label>`
: Etichetta da assegnare all'immagine aggiuntiva caricata.

`-c <company_code>, --company-code <company_code>`
: Codice dell'azienda proprietaria della risorsa.

1.3.76 .set_binary_storage_type

Imposta il supporto di archiviazione corrente per il tipo di dati binari specificato. Uso:

```
.set_binary_storage_type [-p <password>] images|attachments|invoices␣
↪filesystem|database|cloud
```

`images|attachments|invoices`
: Tipo di dati binari.

`filesystem|database|cloud`
: Supporto di archiviazione.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.77 .set_data_language

Imposta la lingua dei dati. Uso:

```
.set_data_language it|en|nl
```

`it|en|nl`
: Codice iso della nuova lingua da impostare.

1.3.78 .set_encryption_password

Imposta una nuova password di crittografia dei dati. Uso:

```
.set_encryption_password [--raw] [-p <password>] [<encryption_password>]
```

`encryption_password`
: Nuova password crittografica; lasciare vuoto per disabilitare la crittografia dei dati.

`--raw`
: Assume la password come già crittata e codificata in base64.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.79 .time

Cronometra l'esecuzione di un comando o di una query. Uso:

```
.time ...
```

`command`
: Comando o query da eseguire.

1.3.80 .unlock_fields

Permetti di modificare i campi bloccati da lucchetto. Uso:

```
.unlock_fields [--disable]
```

Argomenti opzionali:

`--disable`
: Disabilita la possibilità di modificare i campi bloccati da lucchetto.

Avvertimento: Sbloccare i campi con lucchetto è un'operazione potenzialmente pericolosa in quanto consente di modificare dati sensibili che normalmente non andrebbero modificati. Usare con cautela.

1.3.81 .upgrade_database

Aggiorna un database all'ultima versione del dizionario dei dati. Uso:

```
.upgrade_database [-d <driver>] [-p <password>] <name>
```

`name`
: Nome del database.

`-d <driver>, --driver <driver>`
: Driver del database.

`-p <password>, --password <password>`
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.82 .user

Ottiene o cambia l'utente corrente. Uso:

```
.user [-p <password>] [--renew <renew>] [<name>]
```

`name`
: Nuovo nome utente.

`-p <password>, --password <password>`
: Password di accesso per l'autenticazione dell'utente.

`--renew <renew>`
: Nuova password di accesso dell'utente in caso di password scaduta.

1.3.83 .uuid

Genera uno o più UUID. Uso:

```
.uuid [<count>]
```

`count`
: Numero di uuid da generare.

1.3.84 .version

Riporta informazioni sulla versione. Uso:

```
.version [-f]
```

Argomenti opzionali:

`-f, --full`
: Mostra maggiori informazioni.

1.4 Azioni esterne lato client

Dal pannello di configurazione database in Konga è possibile definire un'azione esterna lato client, che equivale all'esecuzione di uno script scritto in linguaggio Python a seguito di un determinato evento.

1.4.1 Il contesto di esecuzione

Per tutti i tipi di eventi per cui è possibile definire un'azione esterna, lo script in questione dovrà ottenere come prima cosa un contesto di esecuzione su cui operare per ricevere i parametri (univoci per l'evento) e per impostare il o i valori di ritorno.

Per ottenere il contesto di esecuzione, è sufficiente invocare la funzione `kongautil.get_context()` del modulo `kongautil`, disponibile sono all'interno di Konga:

```
import kongautil

context = kongautil.get_context()
```

Questa funzione ritornerà un oggetto di classe `kongautil.ScriptContext`; fare riferimento alla sua documentazione per maggiori informazioni.

1.4.2 Tipologie di azioni esterne

Di seguito elenchiamo i parametri e il possibile valore di ritorno da gestire tramite il contesto di esecuzione, a seconda del tipo di azione esterna.

Al momento è definito un unico tipo di azione esterna.

Post processa documento elettronico

L'azione viene eseguita al momento della generazione di un documento elettronico, e permette di modificare l'XML prima di salvarlo nel record della tabella EB_DocumentiElettronici.

Parametri:

- `xml`: oggetto di classe `xml.etree.Element` corrispondente all'elemento con tag `FatturaElettronica` (elemento radice) del documento elettronico generato da Konga.

Valore di ritorno: oggetto di classe `xml.etree.Element` modificato.

1.4.3 Esempi

Di seguito riportiamo un esempio di script per l'azione esterna di tipo «Post processa documento elettronico»:

```
import kongautil

context = kongautil.get_context()
xml = context.params['xml']

node = xml.find('FatturaElettronicaHeader/DatiTrasmissione/IdTrasmittente/IdCodice')
node.text = '01234567890'

context.result = xml
```

CHAPTER 2

Konga Server

Contenuti:

2.1 Installazione e attivazione

Al momento della prima installazione, Konga Server deve essere attivato tramite l'apposita applicazione Konga Server Licenser per permettere alle postazioni di accedere alle sue funzionalità.

- Utenti Windows e MacOS X

  Il Licenser viene invocato automaticamente durante gli ultimi passi dell'installazione di Konga Server; annullare la procedura di attivazione in questa fase non comporta nessun rischio, ma sarà necessario avviare il Licenser manualmente in seguito.

- Utenti Linux

  Per ragioni di architettura non è possibile invocare programmi interattivi durante l'installazione di pacchetti .deb; questo significa che il Licenser non è invocato automaticamente come per le altre piattaforme, e sarà necessario invocarlo manualmente. Da terminale è sufficiente lanciare il comando `easybyte-konga-server-licenser`; è possibile lanciare questo comando anche senza server X o da una sessione SSH remota, nel qual caso il Licenser presenterà una interfaccia testuale.

2.1.1 Konga Server Headless

Sotto Linux è possibile installare la versione headless di Konga Server; questa versione è appositamente costruita per essere eseguita in ambienti server e ha dipendenze minime tali da non richiedere la presenza di un ambiente grafico. In questa versione `easybyte-konga-server-licenser` e `easybyte-konga-server-monitor` sono presenti, ma funzionano solo in modalità testuale.

2.1.2 Porte

La porta TCP predefinita su cui si attesta Konga Server è la `51966`; questa può essere tuttavia configurata su qualsiasi altra porta disponibile tramite le preferenze del server accessibili dal Konga Server Monitor. La procedura di identificazione automatica dei server Konga da parte delle postazioni sulla rete locale usa uno spettro di porte UDP che varia dalla `51967` alla `52147`, con «salti» di 20 porte (i.e. `51967`, `51987`, `52007`, `52027`, [...], `52147`).

2.2 Konga Server Monitor

La gestione del server Konga avviene interamente tramite l'applicazione Konga Server Monitor; da essa è possibile avviare o fermare il servizio, vedere la lista delle postazioni, il log del server oppure lanciare una console dei comandi per un maggiore controllo. Il Monitor può essere invocato anche da interaccia a linea di comando, ed in tal caso è possibile specificare le seguenti opzioni:

`-c, --cli`
: Avvia il Konga Server Monitor in modalità console dei comandi testuale; non verrà presentata alcuna interfaccia grafica del programma, ma un prompt interattivo da linea di comando che accetta gli stessi comandi console accettati dalla console di amministrazione grafica di Konga.

`--log`
: Avvia il visualizzatore di log del server Konga da linea di comando in modalità testuale (particolarmente utile se si installa Konga Server Headless)

Nota: Utenti Linux:: Il Monitor può essere avviato tramite il comando `easybyte-konga-server-monitor` anche senza server X o da sessione SSH remota: in questo caso sarà avviato forzatamente in modalità console dei comandi testuale, come se fosse stata specificata l'opzione `-c`.

2.3 Gestione manuale del servizio

A volte può essere comodo avviare o fermare manualmente il servizio Konga Server tramite interfaccia a linea di comando, senza passare attraverso il Konga Server Monitor.

2.3.1 Avviamento del servizio

- Utenti Windows:

```
sc start "Konga Server"
```

- Utenti Mac OS X:

```
sudo launchctl start it.easybyte.konga.daemon
```

- Utenti Linux:

```
sudo systemctl start kongad
```

2.3.2 Arresto del servizio

- Utenti Windows:

```
sc stop "Konga Server"
```

- Utenti Mac OS X:

```
sudo launchctl stop it.easybyte.konga.daemon
```

- Utenti Linux:

```
sudo systemctl stop kongad
```

2.4 Supporto a MySQL

Se si dispone di un server MySQL versione 5.0.3 o successive e la licenza di Konga Server lo consente, è possibile collegare MySQL a Konga. Si deve disporre di una utenza con i seguenti privilegi: ALTER, CREATE, CREATE VIEW, CREATE ROUTINE, DELETE, DROP, INDEX, INSERT, SELECT, SHOW DATABASES, UPDATE, RELOAD e SUPER; il server deve inoltre essere configurato con il supporto allo storage engine InnoDB (normalmente questo engine è incluso nella distribuzione standard di MySQL), e la variabile di sistema MySQL local_infile deve essere impostata su ON. Di seguito sono riportati i settaggi consigliati da impostare nel file di configurazione del server MySQL:

```
[mysqld]
local_infile            = on
tmp_table_size          = 256M
max_heap_table_size     = 256M
key_buffer_size         = 256M
table_open_cache        = 2000
sort_buffer_size        = 256M
net_read_timeout        = 240
net_write_timeout       = 240
connect_timeout         = 240
max_allowed_packet      = 64M
innodb_buffer_pool_size = 2G
```

A parte local_infile gli altri settaggi non sono necessari, ma potrebbero aiutare a migliorare le performance e l'affidabilità del server MySQL.

2.5 Immagine docker

Konga Server può essere eseguito come container docker senza bisogno di installazione. Le immagini docker sono disponibili su Docker Hub, per cui è possibile eseguire una istanza di Konga Server semplicemente lanciando il comando:

```
docker run -p 51966:51966 easybyte/konga-server
```

Questo comando scaricherà automaticamente l'ultima versione - se non già presente localmente sulla macchina - ed eseguirà il server. Se si desidera lanciare una versione specifica, usare il tag dedicato; vedere la lista dei tag disponibili per maggiorni informazioni.

La porta TCP `51966` deve essere esposta per consentire le connessioni da Konga Client; se si vuole consentire anche l'accesso ai webservice, occorrerà esporre anche la porta corrispondente (di norma la `443` o la `8080` a seconda se si richiedono connessioni protette o meno).

È consigliato montare un volume esterno sui percorsi `/etc/konga-server` e `/usr/share/konga-server`, in quanto queste sono le directory dove Konga Server assume siano posizionati la configurazione del server, i database, i backup e tutti i dati di supporto:

```
docker volume create my-data
docker run -v my-data:/usr/share/konga-server -v my-data:/etc/konga-server -p␣
↪51966:51966 easybyte/konga-server
```

Konga Server identifica automaticamente se è in esecuzione in ambiente docker, ed in tal caso il log del servizio come da prassi docker sarà interamente convogliato su standard output per eventuale successivo processamento tramite apposito log driver.

2.5.1 Attivazione e configurazione

L'immagine docker è basata su Linux `ubuntu:latest` e usa la versione headless del server; sono supportate le architetture x86_64 e arm64. Per l'attivazione di Konga Server sotto docker suggeriamo tre possibili metodi.

Attivazione tramite docker exec

La versione headless di Konga Server su cui è basata l'immagine docker include la versione testuale del Licenser; per attivare il server è sufficiente sapere il nome del container su cui è già in esecuzione Konga Server ed eseguire:

```
docker exec -it <CONTAINER> easybyte-konga-server-licenser
```

Attivazione tramite variabili d'ambiente

Specificando delle variabili d'ambiente è possibile effettuare l'attivazione automaticamente al primo avvio del server. Queste variabili sono `KONGA_SERIAL` (seriale del programma), `KONGA_ACTIVATION_LOGIN` (nome utente del vostro account con EasyByte Software) e `KONGA_ACTIVATION_PASSWORD` (password del vostro account con EasyByte Software); se non si possiede una o più delle informazioni necessarie, contattare EasyByte Software. Per usare questo metodo di attivazione, si può per esempio avviare il container:

```
docker run -p 51966:51966 -e KONGA_SERIAL="1234-56789" -e KONGA_ACTIVATION_LOGIN="user" -
↪e KONGA_ACTIVATION_PASSWORD="password" easybyte/konga-server
```

Attivazione tramite Konga Client

Connettendosi al server da un Konga Client, è possibile procedere all'attivazione del programma da console di amministrazione. Il comando da usare è `.activate`, e assume che si sia già in possesso di una chiave di attivazione valida per il server; in mancanza di chiave di attivazione, occorre munirsi di codice di installazione (ottenibile tramite il comando `.license`) e comunicarlo ad EasyByte Software per la generazione di una chiave dedicata.

2.5.2 Risoluzione di problemi

Qualora il container che esegue un server già attivato con successo dovesse venire riavviato, il server non risulterà più attivato. Questo succede perchè dall'interno ogni container docker risulta una macchina a sé stante, e Konga Server genererà un codice di installazione univoco che sarà diverso ogni volta che il container cambia. Il nuovo codice di installazione generato da Konga con tutta probabilità non sarà più equivalente al codice usato durante l'attivazione precedente per ottenere la chiave di attivazione; all'avvio il server troverà una chiave non più valida e quindi il server risulterà come non attivato. Per ovviare a questo inconveniente, è possibile specificare la variabile d'ambiente `KONGA_MACHINE_UUID` e impostarla al valore di un UUID (sotto Linux è possibile usare il comando `uuid` per generarne uno da linea di comando). Konga Server userà questa variabile per generare un codice di installazione, pertanto se il suo valore non cambia durante i riavvii dei container docker, lo stato di attivazione del programma verrà preservato.

CHAPTER 3

Kongalib

Contenuti:

3.1 Introduzione

Kongalib è una libreria per connettersi a server Konga tramite script Python; è quindi necessario avere un server Konga disponibile per poter essere operativi.

La connessione e l'esecuzione di comandi sul server avviene principalmente tramite la classe `Client`; i dati scambiati con il server possono includere date e/o valori decimali; i primi sono sempre oggetti di classe `datetime.datetime`, mentre per i valori numerici vengono usati oggetti di classe `Decimal`, che è una classe di Kongalib simile alla classe `decimal.Decimal` di Python (in quanto offre precisione esatta nei calcoli e grandezza dei numeri limitata dalla sola memoria del computer) ma ottimizzata per le prestazioni.

3.1.1 Classe Decimal

`class kongalib.Decimal(value=0.0)`

La classe Decimal viene usata per descrivere e lavorare con numeri decimali con un numero variabile di cifre e precisione fino a 38 cifre decimali. value è il valore di default che viene assegnato all'oggetto durante l'inizializzazione; può essere un `float`, un `int`, un `long`, un `decimal.Decimal`, una stringa che contiene il numero sotto forma di testo, oppure un altro `Decimal` da cui prendere il valore iniziale. Gli oggetti di questa classe si comportano come numeri ed hanno quindi il supporto per tutte le operazioni numeriche standard Python, e possono quindi essere usati insieme ad altri numeri.

Inoltre, gli oggetti Decimal offrono i seguenti metodi:

`round(value=1.0)`

Arrotonda al numero value, arrotondando verso 0 se l'ultima cifra dopo l'arrotondamento è compresa tra 0 e 5, altrimenti arrotonda allontanadosi da 0. Restituisce un oggetto `Decimal`.

`floor(value=1.0)`

Arrotonda al numero value, arrotondando verso 0. Restituisce un nuovo oggetto `Decimal`.

`ceil(value=1.0)`

Arrotonda al numero value, arrotondando allontanandosi da 0. Restituisce un nuovo oggetto `Decimal`.

`format(precision=5, width=0, sep=False, padzero=False)`

Formatta il numero decimale in una stringa riportando al più precision cifre decimali. width se diverso da 0 indica la larghezza della parte intera; se padzero è `True`, e width è più grande della parte intera, saranno inseriti `0` iniziali in modo da avere una parte intera lunga width caratteri. Se sep è `True`, la parte intera includerà il separatore delle migliaia se necessario.

Compatibilità con decimal.Decimal

E" possibile lavorare indistintamente sia con `Decimal` che con `decimal.Decimal`, anche mischiandoli tra loro. Quando però si passano i dati al server Konga tramite la classe `Client`, è sicuramente più efficiente che i valori decimali siano passati come `Decimal`. Inoltre, le chiamate al server ritorneranno sempre valori di tipo `Decimal`.

3.1.2 Classe Deferred

`class kongalib.Deferred`

Un oggetto della classe Deferred viene sempre restituito da tutte le chiamate asincrone di Kongalib, e rappresenta una operazione che verrà eseguita in futuro. Gli oggetti Deferred hanno i seguenti attributi:

`aborted`

Attributo in sola lettura che è `True` o `False` a seconda che l'operazione associata all'oggetto sia stata annullata o no.

`executed`

Attributo in sola lettura che è `True` o `False` a seconda che l'operazione associata all'oggetto sia stata già eseguita o no.

Inoltre, oggetti della classe Deferred hanno il seguente metodo:

`cancel()`

Permette di annullare l'operazione associata all'oggetto, nel caso non sia stata già eseguita.

3.1.3 Funzioni di modulo

Il modulo kongalib prevede le seguenti funzioni di uso comune:

`kongalib.ceil(number, ndigits=2)`

Arrotonda number a ndigits cifre decimali, arrotondando allontanandosi da 0. Restituisce un oggetto `Decimal`.

`kongalib.floor(number, ndigits=2)`

Arrotonda number a ndigits cifre decimali, arrotondando verso 0. Restituisce un oggetto `Decimal`.

`kongalib.round(number, ndigits=2)`

Arrotonda number a ndigits cifre decimali, arrotondando verso 0 se l'ultima cifra dopo l'arrotondamento è compresa tra 0 e 5, altrimenti arrotonda allontanadosi da 0. Restituisce un oggetto `Decimal`.

`kongalib.start_timer(millisecs, callback, userdata=None)`

Restituisce immediatamente un oggetto di classe `Deferred`, ed esegue callback dopo millisecs millisecondi in un thread separato. callback deve essere una funzione nella forma `callback(userdata)`.

3.1.4 Costanti

`kongalib.BACKUP_ON_CLOUD = 2`

Il backup è posizionato nel cloud

`kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER = 1`

Il backup è posizionato in locale sulla macchina corrente

3.2 Operazioni base

Per poter eseguire comandi su un server Konga, si deve instanziare ed usare un oggetto di classe `Client`.

3.2.1 Classe Client

`class kongalib.Client(impl=None)`

La classe Client permette di connettersi ad un server Konga e di eseguire comandi sullo stesso.

Molti dei metodi di questa classe possono eseguire operazioni sia in maniera sincrona (bloccante) che asincrona tramite l'uso di una callback. Nel caso un metodo sia eseguito in modo asincrono, viene sempre restituito immediatamente un oggetto di classe `Deferred`, e la callback viene eseguita a tempo debito in un thread separato.

Nota: Nelle chiamate asincrone spesso è possibile specificare una callback di progress e una di error. La progress deve essere nella forma `progress(type, completeness, state, partial, userdata)`; i parametri interessanti di questa callback sono completeness (percentuale di completamento, ossia un numero che varia da 0.0 a 100.0; se -1.0 indica una percentuale di completamento indefinita) e state (stringa che specifica l'eventuale stato corrente dell'operazione). userdata è un parametro aggiuntivo che viene normalmente passato alla chiamata asincrona dall'utente per tenere traccia di un eventuale stato. La error deve essere nella forma `error(errno, errstr, userdata)`; fare riferimento ai codici di errore per il significato dei parametri errno e del corrispettivo errstr.

Oggetti di classe Client possono essere usati come contesti per il costrutto `with`: all'ingresso del blocco verrà iniziata una transazione, mentre in uscita verrà eseguita una commit o una rollback della stessa a seconda che ci sia stata o meno un'eccezione all'interno del blocco di istruzioni.

`as_async()`

Ritorna un oggetto `AsyncClient` equivalente a questo client, preservando le connessioni già presenti.

`authenticate(username, password, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000, new_password=None)`

Effettua un accesso al database attivo sulla connessione corrente, identificando l'utente tramite i parametri username e password. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e restituisce un `dict` con informazioni dettagliate sull'utente autenticato, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(info, userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con le informazioni sull'utente ed il parametro userdata.

`backup_database(password, backup_name, driver, name, auto=True, overwrite=False, position=0, store_index=False, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue un backup del database specificato sul server attualmente connesso. Se auto è `False`, è necessario specificare un nome per il backup tramite backup_name, altrimenti il backup viene considerato automatico

ed un nome univoco è assegnato dal server. Se overwrite è `False` ed un backup con lo stesso nome esiste già sul server, non sarà possibile eseguire il backup. position permette di specificare dove eseguire il backup, ed è una combinazione delle costanti `kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER` e `kongalib.BACKUP_ON_CLOUD`, mentre store_index specifica se includere l'indice di ricerca full-text nel backup. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`begin_transaction(pause_indexing=False, deferred=False)`

Inizia una transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se pause_indexing è `True`, l'indicizzazione del database è disabilitata sul server. In caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

`close_database(backup=False, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Chiude il database attivo sulla connessione corrente. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

Nota: Se backup è `True`, il server esegue un backup automatico del database prima di chiuderlo.

`code_exists(tablename, code, code_azienda, num_esercizio, extra_where=None)`

Controlla l'esistenza del codice code nella tabella tablename per l'azienda e l'esercizio specificati in code_azienda e num_esercizio.

`commit_transaction(resume_indexing=False)`

Esegue una COMMIT della transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se resume_indexing è `True`, l'indicizzazione del database è abilitata sul server. In caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

`connect(server=None, host=None, port=0, options=None, timeout=30000, success=None, error=None, progress=None, userdata=None)`

Tenta una connessione ad un server Konga. Il server a cui ci si vuole connettere può essere specificato in due modi: tramite i parametri host e port, oppure tramite un `dict` server che deve contenere almeno le chiavi host e port. Alternativamente, se server è una stringa e host non è specificato, viene assunta come host. Se host include una specifica di porta e port è `0`, port viene ottenuta dalla specifica contenuta nella stringa di host. Se success è `None`, la funzione è bloccante; su errore o scaduto il timeout una eccezione di tipo `Error` è lanciata, altrimenti viene restituito un `dict` con informazioni sulla connessione appena stabilita. Se success è una funzione nella forma `success(info, userdata)` allora `connect` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata con le informazioni sulla connessione e userdata se e quando la connessione viene stabilita. Il parametro options può essere un `dict` contenente opzioni aggiuntive per la connessione; al momento le opzioni supportate sono:

- `tenant_key` (str): chiave del tenant per stabilire la connessione con un server multitenant.

`create_database(password, driver, name, desc='', success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Crea un nuovo database sul server attualmente connesso; il database avrà nome name e descrizione desc. Se

success è `None` la chiamata è bloccante e se il database viene creato con successo viene restituito l'UUID del nuovo database; se si verifica un errore viene lanciata l'eccezione `Error`. Se success è una funzione nella forma `success(databases, userdata)`, `create_database` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con la lista dei database ed il parametro userdata.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`delete_backup(password, backup_name, position, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Cancella il backup identificato da backup_name dal server connesso. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`delete_database(password, driver, name, delete_cloud_data=None, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Cancella il database specificato. Se delete_cloud_data è `None` (valore predefinito) la cancellazione sarà negata nel caso ci siano dati binari legati al database al momento presenti nel cloud; in caso contrario i dati binari saranno o meno cancellati dal cloud in base al valore del parametro. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`delete_record(tablename, code=None, id=None, code_azienda=None, num_esercizio=None, log=None, success=None, error=None, progress=None)`

Cancella un record dalla tabella tablename. Il record può essere identificato in due modi: o tramite il solo id, oppure tramite la specifica dei parametri code, code_azienda e num_esercizio. Se success è `None` la chiamata è bloccante, e in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error` o `ErrorList`. Se success è una funzione nella forma `success()`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito. In modalità asincrona se log è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante la cancellazione.

`disconnect()`

Disconnette il server attualmente connesso, oppure non fa nulla se non si è al momento connessi.

`fetch_binary(field_or_tablename, id, type, filename=None, check_only=False, success=None, error=None, progress=None)`

Carica un contenuto binario dal server. field_or_tablename può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella; questa tabella unita a id identificano la scheda del database da cui caricare la risorsa; type è uno dei valori della Choice `Resources`, mentre filename ha senso solo per identificare le risorse di tipo documento. La funzione ritorna una tupla di quattro elementi: (dati, filename, original_filename, checksum). Questi quattro elementi sono anche i parametri passati alla callback success in caso di successo. dati sono i dati binari che sono stati caricati dal server; filename è il nome file interno

con cui è identificata la risorsa, original_filename è il nome del file originale che è stato specificato all'atto del salvataggio della risorsa sul server, mentre checksum è un checksum dei dati. Se check_only è `True`, i dati binari della risorsa non verranno effettivamente caricati dal dispositivo di archiviazione in cui sono depositati, e dati sarà `None`; questa modalità è utile per verificare l'esistenza di una risorsa e il suo checksum senza effettivamente caricarla da remoto (nel caso di archiviazione su cloud il caricamento potrebbe essere lento).

`fetch_image(fieldname, id, type, success=None, error=None, progress=None)`

Piccolo wrapper alla funzione `fetch_binary()`, dedicato alle immagini, con l'unica differenza che il valore di ritorno sarà direttamente il contenuto binario dell'immagine in caso di successo (e questo sarà anche l'unico parametro passato alla callback success)

`full_text_search(text, limit, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue una ricerca full-text sul database attivo sulla connessione corrente, limitando la ricerca di text a limit risultati. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e restituisce una lista di risultati, dove ogni risultato è `dict` con almeno le chiavi score, tablename, id e display; in caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`. Se success è una funzione nella format `success(hits, userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con i risultati della ricerca ed il parametro userdata.

`get_connection_info()`

Restituisce un `dict` con informazioni sulla connessione corrente, o `None` se non si è connessi.

`get_data_dictionary(success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Restituisce il dizionario dei dati disponibile sul server attualmente connesso, sotto forma di oggetto di classe `kongalib.DataDictionary`.

`get_id()`

Restituisce un ID numerico univoco assegnato dal server alla connessione con questo client, o 0 se non si è connessi.

`get_record(tablename, code=None, id=None, field_names=None, row_extra_field_names=None, code_azienda=None, num_esercizio=None, mode=None, mask_binary=None, flags=287, success=None, error=None, progress=None)`

Ottiene il record completo della tabella tablename, sotto forma di `dict`. Il record può essere identificato in due modi: o tramite il solo id, oppure tramite la specifica dei parametri code, code_azienda e num_esercizio. Se success è `None` la chiamata è bloccante, altrimenti verrà lanciata un'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(data)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con i dati del record.

`index_database(password, driver, name, reset=False, run=True, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue una indicizzazione del database specificato sul server attualmente connesso. Se reset è `False`, l'indicizzazione è incrementale, ovvero l'indice viene modificato per tenere conto solo dei record inseriti, modificati o cancellati dall'ultima indicizzazione; se invece reset è `True` l'indice viene prima cancellato e poi, se run è anch'esso `True`, viene ricreato completamente. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`insert_record`(tablename, data, code_azienda=None, num_esercizio=None, log=None, success=None, error=None, progress=None)

Inserisce un nuovo record nella tabella tablename. Il nuovo record, i cui dati sono passati nel `dict` data, sarà un record condiviso con tutte le aziende del database se code_azienda e num_esercizio sono `None`, altrimenti apparterrà solo all'azienda e all'esercizio specificati. Se success è `None` la chiamata è bloccante e ritornerà una tupla nella forma `(id, code)`, dove id è l'ID univoco assegnato al record dal server, mentre code è il codice del record (che può essere diverso da quello passato in data se sono attivi i codici automatici per tablename); in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error` o `ErrorList`. Se success è una funzione nella forma `success(id, code)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con l'ID ed il codice del nuovo record. In modalità asincrona se log è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante l'inserimento.

`interrupt`()

Interrompe tutte le operazioni al momento in esecuzione da parte di questo client.

`list_backups`(position=0, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Ottiene la lista dei backup disponibili sul server connesso. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e restituisce una lista di backup; ogni backup è un `dict` che contiene almeno le chiavi backup_name, uuid, date e size; se si verifica un errore viene lanciata l'eccezione `Error`. Se success è una funzione nella forma `success(backups, userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con la lista dei backup ed il parametro userdata.

`list_binaries`(field_or_tablename, id, type=None, success=None, error=None, progress=None)

Ottiene la lista dei dati binari associati ad una scheda del database, identificata da field_or_tablename (che può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella) e id. La funzione ritorna una lista di tuple, in cui la n-esima tupla ha la forma `( Tipo, NomeAllegato, NomeOriginale )`; Tipo è un intero ed è uno dei valori della Choice `Resources`, NomeAllegato è il nome assegnato internamente a Konga per identificare univocamente il contenuto binario, mentre NomeOriginale è il nome del file originale da cui è stato caricato il contenuto. Se type è specificato, la funzione filtrerà i risultati in baso ad esso, ritornando solo le tuple con il Tipo corretto. Se success è diverso da `None`, la callback verrà invocata in caso di successo con la lista di tuple di cui sopra.

`list_databases`(driver=None, quick=False, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Restituisce la lista dei database disponibili sul server corrente, appartenenti a tutti o ad uno specifico driver. La lista viene tornata sotto forma di `dict`, le cui chiavi sono i nomi dei driver e i valori le liste dei database appartenenti allo specifico driver. Ogni database nelle liste è un `dict` che contiene almeno le chiavi name, desc, uuid, created_ts e modified_ts. L'eccezione `Error` viene lanciata se si verifica un errore. Se success è una funzione nella forma `success(databases, userdata)`, `list_databases` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con la lista dei database ed il parametro userdata. Se quick è `True`, la funzione ritorna il più velocemente possibile ma la scansione dei database disponibili potrebbe risultare ancora incompleta.

`list_drivers`(configured=True, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Restituisce la lista dei driver di database presenti sul server attualmente connesso, oppure lancia un'eccezione `Error` su errore. Ogni elemento della lista restituita è un `dict` che comprende la chiavi name, version e description. Se success è `None` la funzione è bloccante, altrimenti se è una funzione nella forma `success(drivers, userdata)`, restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con la lista dei driver ed il parametro userdata. Se configured è False, tutti i driver installati sul server sono restituiti, altrimenti verranno restituite solo le informazioni sui driver configurati correttamente ed in esecuzione sul server.

`list_servers`(timeout=5000, port=0, success=None, progress=None, userdata=None)

Esegue una scansione della rete locale alla ricerca dei server Konga disponibili, attendendo al massimo timeout millisecondi per una risposta. port specifica la porta da cui far partire la scansione (default = 51967); sono controllate le successive 10 porte UDP con intervallo di 20 porte (quindi di default vengono scansionate le porte 51967, 51987, 52007, ... 52147). Se success è `None`, la funzione è bloccante e scaduto il timeout restituisce una lista di `dict`, le cui chiavi principali sono host, port, name e description. Al contrario, se success è una funzione nella forma `success(servers, userdata)`, `list_servers` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con la lista dei risultati (come nel risultato del caso sincrono) ed il parametro userdata.

`lock_resource`(command, row_id=None)

Tenta di eseguire il blocco della risorsa identificata da command. Se row_id è diverso da `None`, è possibile eseguire il blocco di una singola riga di una tabella del database. Restituisce una tupla `(result, owner_data)`, dove owner_data è un `dict` contenente informazioni sull'utente che detiene già il blocco della risorsa in caso fosse già bloccata, oppure lancia un'eccezione `Error` in caso di errore.

`open_database`(driver, name, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Apre un database rendendolo il database attivo per la connessione corrente. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene tornato un `dict` con le informazioni sul database connesso, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(info, userdata)`, `open_database` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con le informazioni sul database ed il parametro userdata.

`optimize_database`(password, driver, name, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Esegue una ottimizzazione del database specificato sul server attualmente connesso. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`query`(query, native=False, full_column_names=False, collapse_blobs=False, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Esegue una query SQL sul database attivo nella connessione corrente. Se native è `True`, la query viene passata al driver del database senza essere interpretata, permettendo l'esecuzione di query native per l'RDBMS sottostante. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene restituita una tupla `(affected_rows, column_names, result_set)`; affected_rows è il numero di righe coinvolte nella query di UPDATE/DELETE, column_names è una lista di nomi di colonne per il result set, mentre result_set è una lista di righe risultati della query, dove ogni riga è una lista di valori corrispondenti alle colonne restituite in column_names. In caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`. Se success è una funzione nella forma `success(affected_rows, column_names, result_set, userdata)`, `query` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono.

Nota: Se full_column_names è `False`, column_names includerà i nomi delle colonne senza nome tabella, altrimenti saranno inclusi i nomi completi delle colonne. Se collapse_blobs è `True`, i dati di tipo BLOB binari verranno restituiti come `[...]`.

`repair_database(password, driver, name, output, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Prova a riparare il database danneggiato specificato, salvando il database recuperato in output. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il parametro userdata.

Nota: Non tutti i driver di database supportano questa operazione, e il recupero del database potrebbe fallire in ogni caso.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`restore_database(password, backup_name, driver, name, change_uuid=True, overwrite=False, position=0, restore_index=True, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Ripristina un database a partire da un backup effettuato in precedenza sul server connesso. Se overwrite è False ed esiste un database gestito da driver con lo stesso nome, la funzione riporterà errore. change_uuid specifica se cambiare l'UUID associato al database oppure se ripristinare quello originale; se si hanno database con lo stesso nome gestiti da driver diversi è opportuno che almeno l'UUID per essi sia diverso, altrimenti si può incorrere in problemi di aliasing. position specifica da dove prendere il backup da rispristinare, e deve essere una delle costanti `kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER` o `kongalib.BACKUP_ON_CLOUD`; restore_index invece permette di specificare se ripristinare o meno l'indice di ricerca qualora fosse contenuto all'interno del backup.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`rollback_transaction(resume_indexing=False)`

Esegue un ROLLBACK della transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se resume_indexing è `True`, l'indicizzazione del database è abilitata sul server. In caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

`select_data(tablename, fieldnamelist=None, where_expr=None, order_by=None, order_desc=False, offset=0, count=None, get_total=False, exist=None, success=None, error=None, progress=None)`

Genera ed esegue una SELECT sul server per ottenere una lista di risultati, a partire dalla tabella tablename. fieldnamelist è una lista di nomi dei campi da ottenere; se un campo fk_X di tablename è una foreign key, si può accedere ai campi della tabella collegata Y specificando «fk_X.Campo_di_Y»; la JOIN corrispondente verrà generata e gestita automaticamente dal server. Analogamente, si possono creare catene di JOIN implicite facendo riferimenti multipli di campi foreign key, per esempio «fk_X.fk_Y.fk_Z.Campo_di_Z».

Se where_expr non è `None`, può essere il corpo di una espressione WHERE SQL, e può contenere riferimenti nella stessa forma di fieldnamelist, per esempio «(Campo_di_X = 1) AND (fk_X.Campo_di_Y > 5)».

order_by può essere un nome di campo per cui ordinare i risultati, dove order_desc specifica se ordinare in modo ascendente o discendente. offset e count permettono di restituire risultati solo a partire dal numero offset, e limitandosi a count risultati.

Se get_total è `True`, il valore di ritorno (o gli argomenti della callback success) sarà una tupla nella forma `(result_set, total_rows, exist_results)`; total_rows sarà il numero totale di righe come se offset

e limit non fossero stati specificati, mentre exist_results sarà un `dict` le cui chiavi saranno gli ID specificati nel parametro exist, e i valori saranno `True` o `False` a seconda che il corrispettivo ID sia presente nel database per la tabella tablename oppure no.

Se success è `None` la chiamata è bloccante e verrà restituito un risultato come descritto sopra, altrimenti verrà lanciata un'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(result_set)` oppure `success(result_set, total_rows, exist_results)` (a seconda del parametro get_total come descritto sopra), la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito.

`select_data_as_dict`(tablename, fieldnamelist=None, where_expr=None, order_by=None, order_desc=False, offset=0, count=None, get_total=False, success=None, error=None, progress=None)

Esattamente come `select_data()`, ma restituisce il result_set come una lista di `dict`, anzichè una lista di liste.

`store_binary`(field_or_tablename, id, type, filename=None, original_filename=None, data=None, desc=None, force_delete=False, code_azienda=None, success=None, error=None, progress=None)

Salva un contenuto binario sul server. field_or_tablename può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella; questa tabella unita a id identificano la scheda a cui abbinare la risorsa; type è uno dei valori della Choice*``Resources``; *filename permette di specificare un nome file interno con cui identificare la risorsa (se `None` il server genererà un nome univoco automaticamente); original_filename è il nome file originale i cui dati si stanno salvando sul server; data sono i dati binari effettivi; desc è la descrizione da abbinare alla risorsa; code_azienda infine identifica l'azienda su cui si sta operando. La funzione ritorna il nome del file interno usato dal server per identificare la risorsa, che come detto sopra è uguale a filename se quest'ultimo è diverso da `None`, altrimenti verrà ritornato il nome file generato dal server. La callback success se specificata riceverà filename come unico parametro. Se data è `None`, la funzione cancella i dati binari associati alla scheda; force_delete in questo caso può essere `True` se si desidera cancellare il riferimento ai dati anche se i dati non sono raggiungibili dal server.

`unlock_resource`(command, row_id=None)

Rilascia il blocco della risorsa identificata da tablename e row_id.

`update_record`(tablename, data, code=None, id=None, code_azienda=None, num_esercizio=None, log=None, success=None, error=None, progress=None)

Aggiorna un record esistente nella tabella tablename. Il record, i cui dati da aggiornare sono passati nel `dict` data, può essere identificato in due modi: o tramite il solo id, oppure tramite la specifica dei parametri code, code_azienda e num_esercizio. Se success è `None` la chiamata è bloccante, e in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error` o `ErrorList`. Se success è una funzione nella forma `success()`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito. In modalità asincrona se log è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante l'aggiornamento.

`upgrade_database`(password, driver, name, success=None, error=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Aggiorna il database specificato all'ultima versione disponibile. Se success è `None`, la chiamata è bloccante e viene restituita una tupla (log, old_version, new_version), dove il log dell'operazione è sotto forma di una lista di stringhe, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore. Se success è una funzione nella forma `success(log, old_version, new_version, userdata)`, `upgrade_database` restituisce immediatamente un oggetto `Deferred` e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback success verrà invocata a tempo debito con il log dell'operazione, la vecchia versione dati, la nuova versione dati ed il parametro userdata.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

3.2.2 Esempi

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di utilizzo della classe `Client`; si assume che ci sia un server Konga disponibile su localhost e che esista su di esso un database SQLite «demo» inizializzato con i dati di esempio.

Esempio di connessione e lista dell'archivio clienti presenti sul database:

```
import kongalib

c = kongalib.Client()
c.connect(host='localhost')
c.open_database('sqlite', 'demo')
c.authenticate('admin', '')
results = c.select_data('EB_ClientiFornitori', ['Codice', 'RagioneSociale'], 'Tipo = 1')
for row in results:
        print row
```

Esempio di come ottenere tutto il record di un documento fiscale (testata e righe):

```
import kongalib

def print_data(data, indent=1):
        # Stampa i dati, tralasciando le chiavi speciali (che cominciano con '@')
        lines = [ '%s: %s' % (key, value) for key, value in data.iteritems() if not key.
↪startswith('@') ]
        print "\n".join((indent * "\t") + line for line in lines)

c = kongalib.Client()
c.connect(host='localhost')
c.open_database('sqlite', 'demo')
c.authenticate('admin', '')
record = c.get_record('EB_DocumentiFiscali', 11, code_azienda='00000001')
print "Testata:"
print_data(record)
rows = record.get('@rows', [])
for i, row in enumerate(rows):
        print "\tRiga %d:" % (i + 1)
        print_data(row, 2)
```

3.3 Operazioni asincrone

Come visto precedentemente, la classe `Client` già supporta l'esecuzione asincrona di gran parte dei suoi metodi, tramite l'uso delle callback success, error e progress. Esiste però anche un approccio più moderno all'esecuzione asincrona che supporta direttamente il modulo `asyncio` di Python, in modo da poter usare costrutti come `async` e `await`; per fare questo è stata introdotta la classe `AsyncClient`.

Nota: La classe `AsyncClient` è disponibile solo se si usa Python versione 3.6 o successive.

E" possibile convertire oggetti di classe `Client` a oggetti di classe `AsyncClient` e viceversa tramite i metodi `kongalib.Client.as_async()` e `kongalib.AsyncClient.as_sync()`; eventuali connessioni a server e database verranno preservate.

3.3.1 Classe AsyncClient

`class kongalib.AsyncClient(impl=None)`

La classe AsyncClient, analogamente alla classe `Client`, permette di connettersi ad un server Konga e di eseguire comandi sullo stesso; la differenza è nel fatto che questa classe è costruita esplicitamente per lavorare con asyncio di Python, ed è disponibile solo se si usa Python >= 3.6.

Tutti i metodi che esistono nella classe Client e che possono essere invocati sia in maniera asincrona (specificando le callback di success, error e progress) che sincrona (generalmente omettendo di specificare la callback di success), nella classe AsyncClient accettano eventualmente la sola callback di progress, in quanto vengono sempre eseguiti in maniera asincrona tramite l'event loop di asyncio, che si assume sia in esecuzione. La progress viene eseguita in un thread separato, ed ha la forma `progress(type, completeness, state, userdata)`; i parametri interessanti di questa callback sono completeness (percentuale di completamento, ossia un numero che varia da 0.0 a 100.0; se -1.0 indica una percentuale di completamento indefinita), state (stringa che specifica l'eventuale stato corrente dell'operazione) e userdata, che è un parametro aggiuntivo che viene normalmente passato alla chiamata asincrona dall'utente per tenere traccia di un eventuale stato.

Come per la classe Client, oggetti di classe AsyncClient possono essere usati come contesti per il costrutto `with`: all'ingresso del blocco verrà iniziata una transazione, mentre in uscita verrà eseguita una commit o una rollback della stessa a seconda che ci sia stata o meno un'eccezione all'interno del blocco di istruzioni. Da notare che dal momento che siamo in ambito asincrono, andrà usato il costrutto `async with` al posto del semplice `with`.

`as_sync()`

Ritorna un oggetto `Client` equivalente a questo client, preservando le connessioni già presenti.

`authenticate(username, password, progress=None, userdata=None, timeout=180000, new_password=None)`

Effettua un accesso al database attivo sulla connessione corrente, identificando l'utente tramite i parametri username e password. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un `dict` con informazioni dettagliate sull'utente autenticato, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

`backup_database(password, backup_name, driver, name, auto=True, overwrite=False, position=0, store_index=False, progress=None, userdata=None, timeout=180000)`

Esegue un backup del database specificato sul server attualmente connesso. Se auto è `False`, è necessario specificare un nome per il backup tramite backup_name, altrimenti il backup viene considerato automatico ed un nome univoco è assegnato dal server. Se overwrite è `False` ed un backup con lo stesso nome esiste già sul server, non sarà possibile eseguire il backup. position permette di specificare dove eseguire il backup, ed è una combinazione delle costanti `kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER` e `kongalib.BACKUP_ON_CLOUD`, mentre store_index specifica se includere l'indice di ricerca full-text nel backup. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`begin_transaction(pause_indexing=False, deferred=False)`

Inizia una transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se pause_indexing è `True`, l'indicizzazione del database è disabilitata sul server. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

close_database(backup=False, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Chiude il database attivo sulla connessione corrente, restituendo un oggetto asyncio.Future per l'esecuzione asincrona; in caso di errore verrà lanciata l'eccezione Error.

Nota: Se backup è True, il server esegue un backup automatico del database prima di chiuderlo.

code_exists(tablename, code, code_azienda, num_esercizio, extra_where=None)

Controlla l'esistenza del codice code nella tabella tablename per l'azienda e l'esercizio specificati in code_azienda e num_esercizio. La funzione restituisce un oggetto asyncio.Future il cui risultato una volta completato sarà un valore booleano; in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe Error.

commit_transaction(resume_indexing=False)

Esegue una COMMIT della transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se resume_indexing è True, l'indicizzazione del database è abilitata sul server. La funzione restituisce un oggetto asyncio.Future per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione Error in caso di errore.

connect(server=None, host=None, port=0, options=None, timeout=30000, progress=None, userdata=None)

Tenta una connessione ad un server Konga. Il server a cui ci si vuole connettere può essere specificato in due modi: tramite i parametri host e port, oppure tramite un dict server che deve contenere almeno le chiavi host e port. Alternativamente, se server è una stringa e host non è specificato, viene assunta come host. Se host include una specifica di porta e port è 0, port viene ottenuta dalla specifica contenuta nella stringa di host. Il parametro options può essere un dict contenente opzioni aggiuntive per la connessione; al momento le opzioni supportate sono:

- tenant_key (str): chiave del tenant per stabilire la connessione con un server multitenant.

La funzione restituisce un oggetto asyncio.Future il cui risultato una volta completato sarà un dict contenente le informazioni sulla connessione stabilita.

create_database(password, driver, name, desc='', progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Crea un nuovo database sul server attualmente connesso; il database avrà nome name e descrizione desc. La funzione restituisce un oggetto asyncio.Future il cui risultato una volta completato sarà l'UUID del nuovo database; se si verifica un errore viene lanciata l'eccezione Error.

Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

delete_backup(password, backup_name, position, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Cancella il backup identificato da backup_name dal server connesso. La funzione restituisce un oggetto asyncio.Future per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione Error in caso di errore.

Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

delete_database(password, driver, name, delete_cloud_data=None, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Cancella il database specificato. Se delete_cloud_data è None (valore predefinito) la cancellazione sarà negata nel caso ci siano dati binari legati al database al momento presenti nel cloud; in caso contrario i dati binari saranno o meno cancellati dal cloud in base al valore del parametro. La funzione restituisce un oggetto asyncio.Future per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione Error in caso di errore.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`delete_record`(tablename, code=None, id=None, code_azienda=None, num_esercizio=None, log=None, progress=None)

Cancella un record dalla tabella tablename. Il record può essere identificato in due modi: o tramite il solo id, oppure tramite la specifica dei parametri code, code_azienda e num_esercizio. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona; in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error` o `ErrorList`. Al termine dell'operazione, se log è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante la cancellazione.

`disconnect`()

Disconnette il server attualmente connesso, oppure non fa nulla se non si è al momento connessi.

`fetch_binary`(field_or_tablename, id, type, filename=None, check_only=False, progress=None)

Carica un contenuto binario dal server. field_or_tablename può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella; questa tabella unita a id identificano la scheda del database da cui caricare la risorsa; type è uno dei valori della Choice `Resources`, mentre filename ha senso solo per identificare le risorse di tipo documento. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla di quattro elementi: (dati, filename, original_filename, checksum). dati sono i dati binari che sono stati caricati dal server; filename è il nome file interno con cui è identificata la risorsa, original_filename è il nome del file originale che è stato specificato all'atto del salvataggio della risorsa sul server, mentre checksum è un checksum dei dati. Se check_only è `True`, i dati binari della risorsa non verranno effettivamente caricati dal dispositivo di archiviazione in cui sono depositati, e dati sarà `None`; questa modalità è utile per verificare l'esistenza di una risorsa e il suo checksum senza effettivamente caricarla da remoto (nel caso di archiviazione su cloud il caricamento potrebbe essere lento).

`fetch_image`(fieldname, id, type, progress=None)

Piccolo wrapper alla funzione `fetch_binary()`, dedicato alle immagini, con l'unica differenza che l'oggetto `asyncio.Future` restituito una volta completato avrà come valore di ritorno direttamente il contenuto binario dell'immagine.

`full_text_search`(text, limit, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Esegue una ricerca full-text sul database attivo sulla connessione corrente, limitando la ricerca di text a limit risultati. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una lista di risultati, dove ogni risultato è `dict` con almeno le chiavi score, tablename, id e display; in caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

`get_connection_info`()

Restituisce un `dict` con informazioni sulla connessione corrente, o `None` se non si è connessi.

`get_data_dictionary`(progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà il dizionario dei dati disponibile sul server attualmente connesso, sotto forma di oggetto di classe `kongalib.DataDictionary`.

`get_id`()

Restituisce un ID numerico univoco assegnato dal server alla connessione con questo client, o 0 se non si è connessi.

`get_record`(tablename, code=None, id=None, field_names=None, row_extra_field_names=None, code_azienda=None, num_esercizio=None, mode=None, mask_binary=None, flags=287, progress=None)

Ottiene il record completo della tabella tablename, sotto forma di `dict`. Il record può essere identificato in due modi: o tramite il solo id, oppure tramite la specifica dei parametri code, code_azienda e num_esercizio. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un `dict` con il record ottenuto; verrà lanciata un'eccezione `Error` in caso di errore.

index_database(password, driver, name, reset=False, run=True, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Esegue una indicizzazione del database specificato sul server attualmente connesso. Se reset è False, l'indicizzazione è incrementale, ovvero l'indice viene modificato per tenere conto solo dei record inseriti, modificati o cancellati dall'ultima indicizzazione; se invece reset è True l'indice viene prima cancellato e poi, se run è anch'esso True, viene ricreato completamente. La funzione restituisce un oggetto asyncio.Future per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione Error in caso di errore.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

insert_record(tablename, data, code_azienda=None, num_esercizio=None, log=None, progress=None)

Inserisce un nuovo record nella tabella tablename. Il nuovo record, i cui dati sono passati nel dict data, sarà un record condiviso con tutte le aziende del database se code_azienda e num_esercizio sono None, altrimenti apparterrà solo all'azienda e all'esercizio specificati. La funzione restituisce un oggetto asyncio.Future il cui risultato una volta completato sarà una tupla nella forma (id, code), dove id è l'ID univoco assegnato al record dal server, mentre code è il codice del record (che può essere diverso da quello passato in data se sono attivi i codici automatici per tablename); in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe Error o ErrorList. Al termine dell'operazione, se log è un oggetto di classe OperationLog, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante l'inserimento.

interrupt()

Interrompe tutte le operazioni al momento in esecuzione da parte di questo client.

list_backups(position=0, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Ottiene la lista dei backup disponibili sul server connesso. La funzione restituisce un oggetto asyncio.Future il cui risultato una volta completato sarà una lista di backup; ogni backup è un dict che contiene almeno le chiavi backup_name, uuid, date e size; se si verifica un errore viene lanciata l'eccezione Error.

list_binaries(field_or_tablename, id, type=None, progress=None)

Ottiene la lista dei dati binari associati ad una scheda del database, identificata da field_or_tablename (che può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella) e id. La funzione restituisce un oggetto asyncio.Future il cui risultato una volta completato sarà una lista di tuple, in cui la n-esima tupla ha la forma (Tipo, NomeAllegato, NomeOriginale); Tipo è un intero ed è uno dei valori della Choice Resources, NomeAllegato è il nome assegnato internamente a Konga per identificare univocamente il contenuto binario, mentre NomeOriginale è il nome del file originale da cui è stato caricato il contenuto. Se type è specificato, la funzione filtrerà i risultati in baso ad esso, ritornando solo le tuple con il Tipo corretto.

list_databases(driver=None, quick=False, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Restituisce un oggetto asyncio.Future il cui risultato una volta completato sarà la lista dei database disponibili sul server corrente, appartenenti a tutti o ad uno specifico driver. La lista viene tornata sotto forma di dict, le cui chiavi sono i nomi dei driver e i valori le liste dei database appartenenti allo specifico driver. Ogni database nelle liste è un dict che contiene almeno le chiavi name, desc, uuid, created_ts e modified_ts. L'eccezione Error viene lanciata se si verifica un errore. Se quick è True, la funzione ritorna il più velocemente possibile ma la scansione dei database disponibili potrebbe risultare ancora incompleta.

list_drivers(configured=True, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Restituisce un oggetto asyncio.Future il cui risultato una volta completato sarà la lista dei driver di database presenti sul server attualmente connesso, oppure lancia un'eccezione Error su errore. Ogni elemento della lista restituita è un dict che comprende la chiavi name, version e description. Se configured è False, tutti i driver installati sul server sono restituiti, altrimenti verranno restituite solo le informazioni sui driver configurati correttamente ed in esecuzione sul server.

`list_servers`(timeout=5000, port=0, progress=None, userdata=None)

Esegue una scansione della rete locale alla ricerca dei server Konga disponibili, attendendo al massimo timeout millisecondi per una risposta. port specifica la porta da cui far partire la scansione (default = 51967); sono controllate le successive 10 porte UDP con intervallo di 20 porte (quindi di default vengono scansionate le porte 51967, 51987, 52007, ... 52147). La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una lista di `dict`, le cui chiavi principali sono host, port, name e description.

`lock_resource`(command, row_id=None)

Tenta di eseguire il blocco della risorsa identificata da command. Se row_id è diverso da `None`, è possibile eseguire il blocco di una singola riga di una tabella del database. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla `(result, owner_data)`, dove owner_data è un `dict` contenente informazioni sull'utente che detiene già il blocco della risorsa in caso fosse già bloccata, oppure lancia un'eccezione `Error` in caso di errore.

`open_database`(driver, name, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Apre un database rendendolo il database attivo per la connessione corrente. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un `dict` con le informazioni sul database connesso, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

`optimize_database`(password, driver, name, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Esegue una ottimizzazione del database specificato sul server attualmente connesso. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`query`(query, native=False, full_column_names=False, collapse_blobs=False, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Esegue una query SQL sul database attivo nella connessione corrente. Se native è `True`, la query viene passata al driver del database senza essere interpretata, permettendo l'esecuzione di query native per l'RDBMS sottostante. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla nella forma `(affected_rows, column_names, result_set)`; affected_rows è il numero di righe coinvolte nella query di UPDATE/DELETE, column_names è una lista di nomi di colonne per il result set, mentre result_set è una lista di righe risultati della query, dove ogni riga è una lista di valori corrispondenti alle colonne restituite in column_names. In caso di errore viene lanciata l'eccezione `Error`.

Nota: Se full_column_names è `False`, column_names includerà i nomi delle colonne senza nome tabella, altrimenti saranno inclusi i nomi completi delle colonne. Se collapse_blobs è `True`, i dati di tipo BLOB binari verranno restituiti come `[...]`.

`repair_database`(password, driver, name, output, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Prova a riparare il database danneggiato specificato, salvando il database recuperato in output. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

Nota: Non tutti i driver di database supportano questa operazione, e il recupero del database potrebbe fallire in ogni caso.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`restore_database`(password, backup_name, driver, name, change_uuid=True, overwrite=False, position=0, restore_index=True, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Ripristina un database a partire da un backup effettuato in precedenza sul server connesso. Se overwrite è False ed esiste un database gestito da driver con lo stesso nome, la funzione riporterà errore. change_uuid specifica se cambiare l'UUID associato al database oppure se ripristinare quello originale; se si hanno database con lo stesso nome gestiti da driver diversi è opportuno che almeno l'UUID per essi sia diverso, altrimenti si può incorrere in problemi di aliasing. position specifica da dove prendere il backup da rispristinare, e deve essere una delle costanti `kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER` o `kongalib.BACKUP_ON_CLOUD`; restore_index invece permette di specificare se ripristinare o meno l'indice di ricerca qualora fosse contenuto all'interno del backup. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

`rollback_transaction`(resume_indexing=False)

Esegue un ROLLBACK della transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se resume_indexing è `True`, l'indicizzazione del database è abilitata sul server. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

`select_data`(tablename, fieldnamelist=None, where_expr=None, order_by=None, order_desc=False, offset=0, count=None, get_total=False, exist=None, progress=None)

Genera ed esegue una SELECT sul server per ottenere una lista di risultati, a partire dalla tabella tablename. fieldnamelist è una lista di nomi dei campi da ottenere; se un campo fk_X di tablename è una foreign key, si può accedere ai campi della tabella collegata Y specificando «fk_X.Campo_di_Y»; la JOIN corrispondente verrà generata e gestita automaticamente dal server. Analogamente, si possono creare catene di JOIN implicite facendo riferimenti multipli di campi foreign key, per esempio «fk_X.fk_Y.fk_Z.Campo_di_Z».

Se where_expr non è `None`, può essere il corpo di una espressione WHERE SQL, e può contenere riferimenti nella stessa forma di fieldnamelist, per esempio «(Campo_di_X = 1) AND (fk_X.Campo_di_Y > 5)».

order_by può essere un nome di campo per cui ordinare i risultati, dove order_desc specifica se ordinare in modo ascendente o discendente. offset e count permettono di restituire risultati solo a partire dal numero offset, e limitandosi a count risultati.

La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato dipende dal valore del parametro get_total. Se get_total è `True`, il risultato sarà una tupla nella forma `(result_set, total_rows, exist_results)`; total_rows sarà il numero totale di righe come se offset e limit non fossero stati specificati, mentre exist_results sarà un `dict` le cui chiavi saranno gli ID specificati nel parametro exist, e i valori saranno `True` o `False` a seconda che il corrispettivo ID sia presente nel database per la tabella tablename oppure no. Se get_total è `False`, il risultato sarà il solo result_set, ossia una lista di righe risultato della query, dove ogni riga è una lista di valori.

`select_data_as_dict`(tablename, fieldnamelist=None, where_expr=None, order_by=None, order_desc=False, offset=0, count=None, get_total=False, progress=None)

Esattamente come `select_data()`, ma l'oggetto `asyncio.Future` restituito una volta completato ritornerà un result_set sotto forma di lista di `dict`, anzichè una lista di liste.

`store_binary`(field_or_tablename, id, type, filename=None, original_filename=None, data=None, desc=None, force_delete=False, code_azienda=None, progress=None)

Salva un contenuto binario sul server. field_or_tablename può essere un nome tabella o un campo da cui

risolvere il nome tabella; questa tabella unita a id identificano la scheda a cui abbinare la risorsa; type è uno dei valori della Choice*``Resources``; *filename permette di specificare un nome file interno con cui identificare la risorsa (se `None` il server genererà un nome univoco automaticamente); original_filename è il nome file originale i cui dati si stanno salvando sul server; data sono i dati binari effettivi; desc è la descrizione da abbinare alla risorsa; code_azienda infine identifica l'azienda su cui si sta operando. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà il nome del file interno usato dal server per identificare la risorsa, che come detto sopra è uguale a filename se quest'ultimo è diverso da `None`, altrimenti sarà il nome file generato dal server. Se data è `None`, la funzione cancella i dati binari associati alla scheda; force_delete in questo caso può essere `True` se si desidera cancellare il riferimento ai dati anche se i dati non sono raggiungibili dal server.

`unlock_resource`(command, row_id=None)

Rilascia il blocco della risorsa identificata da tablename e row_id. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

`update_record`(tablename, data, code=None, id=None, code_azienda=None, num_esercizio=None, log=None, progress=None)

Aggiorna un record esistente nella tabella tablename. Il record, i cui dati da aggiornare sono passati nel `dict` data, può essere identificato in due modi: o tramite il solo id, oppure tramite la specifica dei parametri code, code_azienda e num_esercizio. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona; in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe `Error` o `ErrorList`. Al termine dell'operazione, se log è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante l'aggiornamento.

`upgrade_database`(password, driver, name, progress=None, userdata=None, timeout=180000)

Aggiorna il database specificato all'ultima versione disponibile. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla (log, old_version, new_version), dove il log dell'operazione è sotto forma di una lista di stringhe, oppure viene lanciata l'eccezione `Error` in caso di errore.

> Avvertimento: E" necessaria la password del server per poter eseguire questa operazione.

3.3.2 Esempi

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di utilizzo della classe `AsyncClient`; si assume che ci sia un server Konga disponibile su localhost e che esista su di esso un database SQLite «demo» inizializzato con i dati di esempio.

Esempio di connessione e lista dell'archivio clienti presenti sul database:

```
import asyncio
import kongalib

async def main():
        c = kongalib.AsyncClient()
        await c.connect(host='localhost')
        await c.open_database('sqlite', 'demo')
        await c.authenticate('admin', '')
        results = await c.select_data('EB_ClientiFornitori', ['Codice', 'RagioneSociale
↪'], 'Tipo = 1')
        for row in results:
                print(row)

asyncio.run(main())
```

Esempio di come ottenere tutto il record di un documento fiscale (testata e righe):

```
import asyncio
import kongalib

def print_data(data, indent=1):
        # Stampa i dati, tralasciando le chiavi speciali (che cominciano con '@')
        lines = [ '%s: %s' % (key, value) for key, value in data.items() if not key.
↪startswith('@') ]
        print("\n".join((indent * "\t") + line for line in lines))

async def main():
        c = kongalib.Client()
        await c.connect(host='localhost')
        await c.open_database('sqlite', 'demo')
        await c.authenticate('admin', '')
        record = await c.get_record('EB_DocumentiFiscali', 11, code_azienda='00000001')
        print("Testata:")
        print_data(record)
        rows = record.get('@rows', [])
        for i, row in enumerate(rows):
                print("\tRiga %d:" % (i + 1))
                print_data(row, 2)

asyncio.run(main())
```

3.4 Dizionario dei dati

E" possibile ottenere informazioni sul dizionario dei dati del server Konga attualmente connesso ad una istanza di classe `Client`; la classe `DataDictionary` contiene una serie di metodi utili allo scopo.

3.4.1 Tipi di campo

`kongalib.data_dictionary.TYPE_TINYINT = 1`

Tipo di campo SQL TINYINT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `int`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_SMALLINT = 2`

Tipo di campo SQL SMALLINT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `int`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_INT = 3`

Tipo di campo SQL INT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `int`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_BIGINT = 4`

Tipo di campo SQL BIGINT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `int`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_FLOAT = 5`

Tipo di campo SQL FLOAT; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `float`.

`kongalib.data_dictionary.TYPE_DOUBLE = 6`

Tipo di campo SQL DOUBLE; i valori ottenuti dalla `select_data()` saranno di tipo `float`.

kongalib.data_dictionary.TYPE_DECIMAL = 7

Tipo di campo SQL DECIMAL; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo kongalib.Decimal.

> Avvertimento: Konga Server traduce automaticamente questo tipo di dato in BIGINT sul database SQL, e salva i valori decimali come se fossero interi moltiplicati per 1000000. Questo consente una precisione fino a 6 cifre decimali, e permette a Konga Server di operare anche con driver SQL che non supportano nativamente il tipo dato DECIMAL (come SQLite). La traduzione è completamente trasparente per kongalib, in quanto i metodi della classe kongalib.Client ricevono e restituiscono oggetti di clase kongalib.Decimal per gestire i decimali.

kongalib.data_dictionary.TYPE_DATE = 8

Tipo di campo SQL DATE; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo datetime.date.

kongalib.data_dictionary.TYPE_TIME = 9

Tipo di campo SQL TIME; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo datetime.time.

kongalib.data_dictionary.TYPE_TIMESTAMP = 10

Tipo di campo SQL TIMESTAMP; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo datetime.datetime.

kongalib.data_dictionary.TYPE_YEAR = 11

Tipo di campo SQL YEAR; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo int.

kongalib.data_dictionary.TYPE_CHAR = 12

Tipo di campo SQL CHAR; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo unicode.

kongalib.data_dictionary.TYPE_VARCHAR = 13

Tipo di campo SQL VARCHAR; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo unicode.

kongalib.data_dictionary.TYPE_TINYTEXT = 14

Tipo di campo SQL TINYTEXT; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo unicode.

kongalib.data_dictionary.TYPE_TEXT = 15

Tipo di campo SQL TEXT; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo unicode.

kongalib.data_dictionary.TYPE_LONGTEXT = 16

Tipo di campo SQL LONGTEXT; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo unicode.

kongalib.data_dictionary.TYPE_TINYBLOB = 17

Tipo di campo SQL TINYBLOB; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo bytes.

kongalib.data_dictionary.TYPE_BLOB = 18

Tipo di campo SQL BLOB; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo bytes.

kongalib.data_dictionary.TYPE_LONGBLOB = 19

Tipo di campo SQL LONGBLOB; i valori ottenuti dalla select_data() saranno di tipo bytes.

3.4.2 Flag di tabella

`kongalib.data_dictionary.TABLE_HAS_IMAGES = 1`

Flag informativo di tabella del data dictionary. Se specificato, i record della tabella possono avere immagini collegate.

`kongalib.data_dictionary.TABLE_IS_INDEXED = 2`

Flag informativo di tabelle del data dictionary. Se specificato, la tabella è indicizzata per la ricerca full-text.

3.4.3 Flag di campo

`kongalib.data_dictionary.FIELD_UNSIGNED = 1`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il tipo dato è senza segno.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_UNIQUE = 2`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL è UNIQUE.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_NOT_NULL = 4`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL non può essere NULL.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_PRIMARY_KEY = 8`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL è una PRIMARY KEY.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_FOREIGN_KEY = 16`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL è una FOREIGN KEY.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_AUTO_INCREMENT = 32`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL è un intero incrementato automaticamente.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_DEFAULT_NULL = 64`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL ha NULL come valore di default.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_DEFAULT_CURRENT_TS = 128`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL ha il timestamp corrente come valore di default.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_DEFAULT = 192`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL ha un valore di default.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_ON_UPDATE_CURRENT_TS = 256`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL viene aggiornato automaticamente al timestamp corrente su UPDATE.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_ON_DELETE_CASCADE = 512`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, su cancellazione di un record tutti i record ad esso collegati verranno cancellati a loro volta.

`kongalib.data_dictionary.FIELD_ON_DELETE_SET_NULL = 1024`

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, su cancellazione di un record tutti i record ad esso collegati avranno il collegamento impostato a NULL.

3.4.4 Classe DataDictionary

`class kongalib.DataDictionary(data)`

La classe DataDictionary contiene informazioni sul dizionario dei dati usato da un server Konga. Tramite questa classe è possibile ottenere la lista delle tabelle e dei campi, e informazioni specifiche su ogni campo.

`class Choice(data)`

Piccola classe che descrive le opzioni associate ad una scelta fissa del dizionario dei dati.

`get_label(key)`

Ottiene la descrizione della chiave key sotto forma di `dict` con le traduzioni corrispondenti a ciascuna lingua.

`keys()`

Ottiene la lista delle chiavi supportate da questa Choice.

`get_choice(choicename)`

Ottiene un oggetto `Choice` a partire dal nome della scelta choicename. L'oggetto può successivamente essere interrogato per ottenere informazioni su ogni opzione disponibile nella scelta.

`get_field_info(fieldname)`

Ottiene un `dict` con le informazioni sul campo fieldname. Il nome del campo deve essere nella forma `<NomeTabella>.<NomeCampo>`. Le chiavi significative sono desc (un `dict` con le traduzioni della descrizione del campo), type (tipo di campo; vedere le costanti tipi di campo), default (valore di default) e flags (flag informativi sul campo; vedere le costanti flag di campo).

`get_fields_list(tablename)`

Ottiene la lista dei campi per la tabella tablename. I nomi dei campi restituiti non includono il nome tabella.

`get_table_info(tablename)`

Ottiene un `dict` con le informazioni sulla tabella tablename. Le chiavi significative sono desc (un `dict` con le traduzioni della descrizione della tabella) e flags (flag informativi sulla tabella; vedere le costanti flag di tabella).

`get_tables_list()`

Ottiene la lista delle tabelle del dizionario dei dati.

`get_version()`

Ottiene la versione del dizionario dei dati come intero nella forma `(major << 16) | (minor << 8) | revision`.

`resolve_field(fieldname)`

Converte un nome campo dalla forma `<NomeTabella>.[<CampoRef>.*]<NomeCampo>` nella forma `<NomeTabella>.<NomeCampo>`, risolvendo eventuali campi ref_* intermedi.

3.5 Python Database API

Kongalib supporta le specifiche 2.0 delle API Python per database, come definito sul PEP 0249. Per poter usare le API Python DB, occorre includere `kongalib.db`, dove è definita la funzione `connect()`. Tramite questa si può ottenere un oggetto `Connection` (vedere PEP 0249#connection-objects) su cui operare. Le API Python DB possono essere comode se tutto quello che si vuole fare è eseguire delle query SQL direttamente sul server; in tal caso questo approccio evita di dover instanziare ed usare un oggetto `kongalib.Client`.

`kongalib.db.apilevel = '2.0'`

Versione delle API, come da specifica

`kongalib.db.threadsafety = 2`

E" possibile usare le funzioni di modulo e gli oggetti `Connection` da thread diversi

`kongalib.db.paramstyle = 'format'`

Il formato dei parametri nelle query deve essere nello stile printf (WHERE name=%s)

`exception kongalib.db.Error(msg)`

Eccezione base, come da specifica.

`exception kongalib.db.InternalError(msg)`

Errore interno.

`exception kongalib.db.OperationalError(msg)`

Eccezione che viene lanciata su errori di connessione e/o comunicazione con il server Konga.

`exception kongalib.db.ProgrammingError(msg)`

Eccezione che viene lanciata se l'esecuzione di una query SQL ha generato un errore.

`class kongalib.db.Connection(impl=None)`

Classe che gestisce una connessione ad un server Konga. Viene usata per instanziare oggetti `Cursor` su cui poi operare, oppure per gestire le transazioni.

`close()`

Chiude la connessione con il server Konga.

`commit()`

Esegue una `COMMIT` per la transazione SQL corrente.

`rollback()`

Esegue una `ROLLBACK` per la transazione SQL corrente.

`cursor()`

Crea un nuovo oggetto `Cursor` associato a questa connessione.

`class kongalib.db.Cursor(conn)`

Questa classe permette di eseguire query SQL sulla connessione conn ad essa associata. Per instanziare oggetti di classe `Cursor` si usa il metodo `Connection.cursor()`. La classe può essere anche usato come iteratore; in tal caso per ogni ciclo verrà restituita la prossima riga del result set derivante dall'ultima query eseguita sul cursore stesso.

`close()`

Termina l'utilizzo di questo cursore; chiamate successive ai metodi di questo oggetto lanceranno un eccezione di tipo `InternalError`.

`execute(command, *args)`

Esegue la query SQL command sulla connessione associata al cursore; command può essere nel formato printf, e in tal caso args sono gli argomenti che vengono sostituiti nella stringa di formato.

`executemany(operation, seq)`

Esegue la stessa query SQL tante volte quanta la lunghezza della sequenza seq; l'elemento N di seq deve essere una tupla di argomenti da passare come args al metodo `execute()` per eseguire la query N-esima.

`fetchone()`

Restituisce la prossima riga del result set ottenuto dall'ultima query eseguita su questo cursore. La riga è restituita sotto forma di tupla di valori.

`fetchmany(size=None)`

Restituisce una lista di righe in cui ogni riga è nello stesso formato restituito da `fetchone()`. La lista includerà al massimo size righe; se size è `None`, verranno incluse al massimo `arraysize` righe.

`fetchall()`

Restituisce tutte le righe del result set corrente.

`property connection`

Proprietà in sola lettura che restituisce l'oggetto `Connection` associato a questo cursore.

`property rowcount`

Proprietà in sola lettura che restituisce il numero di righe del result set corrente.

`property rownumber`

Proprietà in sola lettura che restituisce il numero di riga corrente all'interno del result set.

`property arraysize`

Proprietà in lettura/scrittura che specifica il numero massimo di righe da includere nel risultato di `fetchmany()` se size è `None`.

`kongalib.db.connect(host, port=0, driver=None, database=None, user=None, password=None)`

Esegue una connessione al server Konga identificato da host e port, apre database usando il driver specificato, ed infine si autentica usando user e password. Restituisce un oggetto `Connection`; da questo è possibile ottenere un oggetto `Cursor` che permette di eseguire query SQL sul database aperto sulla connessione.

3.6 Gestione degli errori

Per gestire gli errori, Kongalib definisce una classe `Log` e due eccezioni: `Error` e `ErrorList`.

3.6.1 Classe Log

`class kongalib.Log(title='')`

La classe Log serve ad immagazzinare i messaggi prodotti dal server durante un'operazione; oggetti di questa classe vengono popolati durante le chiamate asincrone della classe `Client`.

3.6.2 Eccezione Error

`class kongalib.Error(errno, msg)`

Rappresenza un errore generico generato dal server Konga. Eccezioni di questo tipo hanno due attributi:

`errno`

Codice identificativo dell'errore

`error`

Stringa che descrive l'errore

3.6.3 Eccezione ErrorList

`class kongalib.ErrorList(errors=None)`

Rappresenza una lista di errori generati dal server Konga. Eccezioni di questo tipo hanno tre attributi:

`errno`

Codice identificativo dell'ultimo errore

`error`

Stringa che descrive l'ultimo errore

`errors`

Lista degli errori, in cui ogni errore è una tupla nella forma `(type, errno, prefix, error)`; type è uno tra `Log.INFO`, `Log.WARNING` e `Log.ERROR`; errno ed error sono il codice e la descrizione dell'errore, e prefix un eventuale prefisso che identifica il contesto dell'errore.

3.6.4 Codici di errore

Sono definite le seguenti costanti di errore che possono apparire nell'attributo `Error.errno` o `ErrorList.errno`. Da notare che queste costanti sono definite anche nel modulo `kongalib`.

Nota: Ulteriori codici di errore che non sono riportati qui di seguito potranno essere riportati da Konga.

`kongalib.constants.OK = 0`

Nessun errore

`kongalib.constants.ERROR = -1`

Errore generico

`kongalib.constants.INTERNAL_ERROR = 1`

Errore interno

`kongalib.constants.OUT_OF_MEMORY = 2`

Memoria esaurita

`kongalib.constants.ACCESS_DENIED = 3`

Accesso negato

`kongalib.constants.TIMED_OUT = 4`

Tempo scaduto

`kongalib.constants.INTERRUPTED = 5`

Operazione interrotta

`kongalib.constants.NOT_INITIALIZED = 6`

Oggetto non inizializzato

`kongalib.constants.ABORTED = 7`

Operazione annullata

`kongalib.constants.TOO_MANY_OPEN_FILES = 8`

Troppi file aperti

`kongalib.constants.FILE_NOT_FOUND = 9`

File non trovato

kongalib.constants.FILE_EXISTS = 11
: Il file già esiste

kongalib.constants.RESOURCE_UNAVAILABLE = 12
: La risorsa non è disponibile

kongalib.constants.WOULD_BLOCK = 14
: L'operazione sarebbe bloccante

kongalib.constants.INVALID_RESOURCE = 15
: Risorsa non valida

kongalib.constants.BROKEN_PIPE = 16
: Pipe terminata

kongalib.constants.CANNOT_CREATE_SOCKET = 100
: Impossibile creare il socket

kongalib.constants.PROTOCOL_NOT_SUPPORTED = 101
: Protocollo non supportato

kongalib.constants.BAD_ADDRESS = 102
: Indirizzo dell'host non valido

kongalib.constants.CONNECTION_REFUSED = 103
: Connessione rifiutata

kongalib.constants.NETWORK_IS_UNREACHABLE = 104
: La rete non è raggiungibile

kongalib.constants.HOST_IS_UNREACHABLE = 105
: L'host non è raggiungibile

kongalib.constants.ADDRESS_ALREADY_IN_USE = 106
: Indirizzo già in uso

kongalib.constants.CANNOT_CONNECT = 107
: Impossibile connettersi

kongalib.constants.CANNOT_CONFIGURE_SOCKET = 108
: Impossibile configurare il socket

kongalib.constants.CANNOT_BIND_SOCKET = 109
: Impossibile effettuare il bind del socket

kongalib.constants.CANNOT_LISTEN_SOCKET = 110
: Impossibile mettere il socket in ascolto

kongalib.constants.WINSOCK_VERSION_NOT_SUPPORTED = 111
: Versione di Winsock non supportata

kongalib.constants.ERROR_READING_SOCKET = 112
: Errore in lettura dal socket

kongalib.constants.ERROR_WRITING_SOCKET = 113
: Errore in scrittura sul socket

kongalib.constants.NOT_CONNECTED = 114
: Non connesso

kongalib.constants.CONNECTION_LOST = 115
: La connessione è stata persa

kongalib.constants.ALREADY_CONNECTED = 116
: Connessione già stabilita

kongalib.constants.BAD_SOCKET = 117
: Socket non valido

kongalib.constants.NO_NICS_FOUND = 118
: Nessuna interfaccia di rete trovata

kongalib.constants.BAD_REQUEST = 200
: Richiesta di esecuzione non valida

kongalib.constants.BAD_REPLY = 201
: Risposta dal server non valida

kongalib.constants.NOT_AUTHORIZED = 202
: Autorizzazione fallita

kongalib.constants.AUTHORIZATION_DATA_TOO_BIG = 203
: Dati di autorizzazione troppo grandi

kongalib.constants.EXECUTE_FAILED = 204
: La richiesta di esecuzione è fallita sul server

kongalib.constants.EXECUTE_ABORTED = 205
: Richiesta di esecuzione annullata dall'utente

kongalib.constants.LISTENER_PORT_UNAVAILABLE = 206
: Porta di ascolto non disponibile

kongalib.constants.RESPONDER_PORT_UNAVAILABLE = 207
: Porta di risposta non disponibile

kongalib.constants.CLIENT_NOT_FOUND = 208
: Client ID non trovato

kongalib.constants.SKIP_REQUEST = 209
: Non registrare la richiesta al server

kongalib.constants.OK_NO_TRANSACTION = 212
: Completa la richiesta con successo senza commit/rollback di transazione

kongalib.constants.ARCHIVE_NOT_FOUND = 300
: Archivio non trovato

kongalib.constants.MALFORMED_RESOURCE_INDEX = 301
: Indice delle risorse non valido nell'archivio

kongalib.constants.MALFORMED_RESOURCE_DEFINITION = 302
: Definizione della risorsa non valida

kongalib.constants.CANNOT_FIND_RESOURCE_IN_ARCHIVE = 303
: Risorsa non trovata nell'archivio

kongalib.constants.CANNOT_READ_RESOURCE = 304
: Impossibile leggere la risorsa

kongalib.constants.CONFLICTING_RESOURCE_FILE_NAME = 305
: Il nome del file di risorsa è in conflitto con un altro file nell'archivio

kongalib.constants.CANNOT_WRITE_RESOURCE = 306
: Impossibile scrivere la risorsa

kongalib.constants.ARCHIVE_NOT_LOADED = 307
: Archivio non caricato

kongalib.constants.BAD_STREAM = 400
: Flusso dati corrotto

kongalib.constants.END_STREAM = 401
: Flusso dati terminato

kongalib.constants.NO_MATCH = 500
: Nessun risultato

kongalib.constants.INVALID_LOG_PATH = 2005
: Percorso del file di log non valido

kongalib.constants.SERVER_NOT_CONFIGURED = 2007
: Il server non è configurato

kongalib.constants.DATABASE_OUTDATED = 2011
: Il database è datato e necessita aggiornamento

kongalib.constants.BACKUP_NOT_FOUND = 2012
: File di backup non trovato

kongalib.constants.INVALID_BACKUP = 2013
: Il file di backup non è valido

kongalib.constants.NOT_IMPLEMENTED = 2014
: Funzionalità non ancora implementata

kongalib.constants.CREATING_TABLE_TS_CACHE = 2018
: Creazione della cache dei timestamp di modifica delle tabelle su prima connessione

kongalib.constants.USING_EXISTING_TABLE_TS_CACHE = 2019
: Riutilizzo della cache dei timestamp di modifica delle tabelle

kongalib.constants.UNSPECIFIED_LISTENER_PORT = 2020
: Porta di ascolto non specificata nella configurazione del server

kongalib.constants.NOT_ACTIVATED = 2021
: Il prodotto non è stato ancora attivato

kongalib.constants.ACTIVATION_EXPIRED = 2022
: La chiave di attivazione del prodotto è scaduta

kongalib.constants.ACTIVATION_NOT_VALID_ANYMORE = 2023
: L'attivazione del prodotto non è più valida per questa versione del programma; si prega di contattare EasyByte Software per ottenere una nuova licenza d'uso.

kongalib.constants.TOO_MANY_CLIENTS = 2024

Troppi utenti connessi; è necessario aggiornare la licenza di Konga per consentire un maggior numero di postazioni

kongalib.constants.UNLIMITED_CLIENTS = 2028

illimitati

kongalib.constants.ACTIVATION_PRODUCT_MISMATCH = 2029

La chiave di attivazione fornita non supporta questo prodotto

kongalib.constants.CANNOT_CONNECT_EXTERNAL_CLIENT = 2030

Il server non supporta connessioni da client esterni

kongalib.constants.TOO_MANY_BUSINESSES_FOR_LITE = 2031

Konga Lite non supporta la gestione di più di un'azienda

kongalib.constants.TOO_MANY_ITEMS_FOR_LITE = 2032

Konga Lite non supporta la gestione di più di 250 articoli

kongalib.constants.TOO_MANY_CLIENTS_FOR_LITE = 2033

Konga Lite non supporta la gestione di più di 250 tra clienti e fornitori

kongalib.constants.BACKUP_ALREADY_EXISTS = 2034

Il backup specificato già esiste

kongalib.constants.INVALID_BACKUP_PATH = 2035

Percorso del file di backup non valido

kongalib.constants.INDEXING_IN_PROGRESS = 2037

L'indicizzazione del database è già in corso

kongalib.constants.OLD_CONFIG_VERSION = 2038

La versione delle preferenze del server è vecchia

kongalib.constants.COMMAND_NOT_ALLOWED = 2040

Il comando non può essere eseguito nel contesto della connessione corrente

kongalib.constants.RESOURCE_LOCKED = 2042

Risorsa utilizzata da un altro utente

kongalib.constants.LDAP_SERVER_NOT_CONFIGURED = 2045

Server LDAP non configurato

kongalib.constants.LDAP_SERVER_NOT_FOUND = 2046

Server LDAP non trovato

kongalib.constants.LDAP_SERVER_ERROR = 2047

Errore di comunicazione con il server LDAP

kongalib.constants.EMAIL_TEST_SUBJECT = 2051

[konga] Messaggio di prova

kongalib.constants.EMAIL_TEST_BODY = 2052

Questo è un messaggio di prova inviato da Konga.

kongalib.constants.INVALID_TENANT_KEY = 2053

La chiave di proprietà inserita non è valida

kongalib.constants.TENANT_MISMATCH_DELETING_DATABASE = 2054
: Impossibile cancellare il database poichè appartiene ad un altro proprietario

kongalib.constants.TENANT_MISMATCH_DELETING_BACKUP = 2055
: Impossibile cancellare il backup poichè appartiene ad un altro proprietario

kongalib.constants.LDAP_BAD_USER_NAME = 2057
: Il nome deve includere la specifica di dominio

kongalib.constants.INVALID_BACKUP_POSITION = 2058
: Posizione del backup non valida

kongalib.constants.DEAD_CLIENT = 2059
: Il client non è più valido ed è impossibile eseguire la richiesta

kongalib.constants.INVALID_ALLEGATI_ACTION = 2060
: Azione sugli allegati non valida

kongalib.constants.ENCRYPTED_BACKUP = 2061
: Il backup è cifrato e richiede una password valida per la decifrazione

kongalib.constants.ENCRYPTION_NOT_SUPPORTED = 2062
: Impossibile cifrare il database a causa della mancanza del supporto di Konga modulo X

kongalib.constants.ENCRYPTION_NOT_ENABLED = 2063
: Impossibile cifrare il database: il supporto per la crittografia dei dati è disabilitato

kongalib.constants.CANNOT_SET_ENCRYPTION_PASSWORD = 2066
: Impossibile impostare la password crittografica; la crittografia dei dati verrà disabilitata

kongalib.constants.CRYPTO_SUPPORT_ENABLED = 2070
: Crittografia dei dati abilitata

kongalib.constants.SERVER_NOT_CONFIGURED_ARCHIVE = 2072
: Risorse del server non trovate

kongalib.constants.INDEX_STORAGE_CONVERTION_ERROR = 2073
: Errore di conversione indice di ricerca del database; si prega di vedere il log del server per maggiori informazioni

kongalib.constants.FTS_ERROR = 2074
: Errore nell'indice di ricerca del database; si prega di vedere il log del server per maggiori informazioni

kongalib.constants.BINARY_MAINTAINANCE_IN_PROGRESS = 2078
: La manutenzione dei dati binari è già in corso

kongalib.constants.PATCHED_CONFIG_VERSION = 2084
: Le preferenze del server sono state aggiornate

kongalib.constants.BINARY_STORAGE_FS_CANNOT_RESOLVE_IMAGES_PATH = 2085
: Il server non è in grado di risolvere il percorso su filesystem per l'accesso alle immagini; controllare le impostazioni di accesso nella configurazione del database

kongalib.constants.BINARY_STORAGE_FS_CANNOT_RESOLVE_DOCS_PATH = 2086
: Il server non è in grado di risolvere il percorso su filesystem per l'accesso ai documenti; controllare le impostazioni di accesso nella configurazione del database

kongalib.constants.CANNOT_UPLAOD_SQLITE_UNAVAILABLE = 2088
: Impossibile caricare il database: supporto SQLite non disponibile sul server remoto

kongalib.constants.RESULT_ROW = 2200
: Riga ottenuta con successo dal risultato della query

kongalib.constants.RESULT_DONE = 2201
: Il risultato della query non ha più righe disponibili

kongalib.constants.RESULT_ERROR = 2202
: Errore del driver durante l'ottenimento del risultato della query

kongalib.constants.PERMISSION_DENIED = 2203
: Permesso negato

kongalib.constants.IO_ERROR = 2204
: Errore di input/output

kongalib.constants.DISK_FULL = 2205
: Il disco è pieno

kongalib.constants.BAD_DATABASE = 2206
: Il database è corrotto o non valido

kongalib.constants.DATABASE_NOT_FOUND = 2207
: Database non trovato

kongalib.constants.QUERY_ERROR = 2208
: Errore di esecuzione della query

kongalib.constants.DATABASE_BUSY = 2211
: Il database è occupato

kongalib.constants.CANNOT_CONNECT_REMOTE_DB = 2212
: Impossibile connettersi al database remoto

kongalib.constants.COMMAND_NOT_SUPPORTED = 2213
: Comando di controllo non supportato

kongalib.constants.BAD_PARAMETER = 2214
: Nome di parametro sconosciuto

kongalib.constants.DATABASE_EXISTS = 2215
: Il database già esiste

kongalib.constants.INVALID_NAME = 2216
: Nome non valido

kongalib.constants.NO_ACTIVE_TRANSACTION = 2217
: Nessuna transazione attiva

kongalib.constants.CANNOT_RENAME_OPEN_DATABASE = 2218
: Impossibile rinominare il database: ci sono postazioni connesse

kongalib.constants.ENCRYPTED_DATABASE = 2230
: Il database è cifrato e richiede una password valida per la decifrazione

kongalib.constants.DATABASE_HAS_BINARY_DATA_IN_CLOUD = 2232
: Impossibile cancellare: il database ha dati binari salvati nel cloud

kongalib.constants.DATA_DICTIONARY_NOT_FOUND = 2400
: Dizionario dei dati non trovato

kongalib.constants.MALFORMED_DATA_DICTIONARY = 2402
: Il data dictionary non è valido

kongalib.constants.DATA_DICTIONARY_INTEGRITY_COMPROMISED = 2406
: Controllo di integrità del data dictionary fallito

kongalib.constants.UNSOLVABLE_DATA_DICTIONARY_REFERENCE_CYCLE_DETECTED = 2408
: Riferimento ciclico insolvibile individuato nel data dictionary

kongalib.constants.UNSOLVED_REFERENCES = 2409
: Riferimenti insoluti:

kongalib.constants.UPGRADE_NOT_NEEDED = 2509
: Il database risulta già aggiornato correttamente all'ultima versione

kongalib.constants.DATABASE_TOO_NEW = 2510
: Il database ha una versione troppo nuova per essere aperto dal server

kongalib.constants.PROGRESS_CREATING_STRUCTURE = 2600
: Creo la struttura del database

kongalib.constants.PROGRESS_POPULATING_STORAGE_TABLES = 2601
: Inizializzo le tabelle di struttura

kongalib.constants.PROGRESS_CREATING_INDICES = 2602
: Creo gli indici

kongalib.constants.PROGRESS_OPTIMIZING_DATABASE = 2603
: Ottimizzo il database

kongalib.constants.PROGRESS_UPGRADING_STRUCTURE = 2604
: Aggiorno la struttura del database

kongalib.constants.PROGRESS_UPDATING_STORAGE_TABLES = 2605
: Aggiorno le tabelle di struttura

kongalib.constants.PROGRESS_UPGRADING_INDICES = 2606
: Aggiorno gli indici

kongalib.constants.PROGRESS_UPGRADE_CLEANUP = 2607
: Registro le modifiche (potrebbe impiegare qualche minuto…)

kongalib.constants.PROGRESS_INITIALIZING_BACKUP = 2608
: Inizializzo il backup

kongalib.constants.PROGRESS_RESTORE_CLEANUP = 2611
: Concludo il ripristino

kongalib.constants.PROGRESS_INDEXING = 2612
: Indicizzo i dati in coda

kongalib.constants.PROGRESS_RESETTING_INDEX = 2613
: Scansiono i dati da indicizzare

kongalib.constants.PROGRESS_UP_ORD_FORN = 2614
: Aggiornamento Ordini Fornitori in corso…

kongalib.constants.PROGRESS_UP_TIP_DOC = 2615
: Aggiornamento Tipologie Documenti in corso…

kongalib.constants.PROGRESS_SAVING_BACKUP = 2616
: Registro il file di backup…

kongalib.constants.PROGRESS_UPGRADE_PATCHING = 2617
: Aggiusto il database…

kongalib.constants.PROGRESS_UPGRADE_LOADING = 2618
: Controllo il database…

kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_SK = 2619
: Recupero dati schede contabili

kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_PROG_SK = 2620
: Recupero progressivi schede contabili

kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_PROG_CLIFOR = 2621
: Recupero progressivi clienti/fornitori

kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_PROG = 2622
: Verifico i progressivi…

kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_DATI_IVA = 2623
: Verifico i dati IVA…

kongalib.constants.PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_FIXING = 2624
: Applico le correzioni necessarie…

kongalib.constants.PROGRESS_UPLOADING_TO_CLOUD = 2625
: Sposto i dati nel cloud…

kongalib.constants.PROGRESS_DOWNLOADING_FROM_CLOUD = 2626
: Ottengo i dati dal cloud…

kongalib.constants.SCHEDULER_FREEING_MEMORY = 2717
: [Scheduler] La memoria disponibile del sistema è bassa; provo a rilasciare risorse

kongalib.constants.SCHEDULER_FREEING_MEMORY_CRITICAL = 2718
: [Scheduler] La memoria disponibile del sistema è estremamente bassa; ricompatto la memoria heap

kongalib.constants.WEB_SERVICE_STOPPED = 3001
: Servizio web fermato

kongalib.constants.WEB_SERVICE_NO_SERVICES = 3002
: nessuno

kongalib.constants.WEB_SERVICE_SSL_INVALID_CERT = 3003
: Inizializzazione SSL non riuscita per il servizio web a causa di certificato non valido

kongalib.constants.WEB_SERVICE_SSL_INVALID_PKEY = 3004
: Inizializzazione SSL non riuscita per il servizio web a causa di chiave privata mancante o non valida

kongalib.constants.WEB_SERVICE_SSL_INVALID_CERT_CHAIN = 3005
: Impossibile caricare la catena di certificati dal file di certificato specificato

kongalib.constants.WEB_SERVICE_DESC_JSON = 3050
: Gestore di richieste JSON-RPC

kongalib.constants.WEB_SERVICE_DESC_CONSOLE = 3051
: Console di amministrazione remota

kongalib.constants.WEB_SERVICE_DESC_BARCODES = 3052
: Gestore lettori di codici a barre remoti

kongalib.constants.WEB_SERVICE_DESC_BINARY = 3053
: Accesso diretto a immagini e allegati

kongalib.constants.WEB_SERVICE_DESC_STATS = 3054
: Lettura statistiche del servizio

kongalib.constants.WEB_JSON_RPC_INVALID_REQUEST = 3100
: La richiesta non è una richiesta JSON-RPC valida

kongalib.constants.WEB_JSON_RPC_METHOD_NOT_FOUND = 3101
: La procedura remota richiesta non esiste o non è disponibile

kongalib.constants.WEB_JSON_RPC_INVALID_SESSION = 3102
: La richiesta ha un session ID errato o mancante

kongalib.constants.WEB_CONSOLE_TITLE = 3200
: Console di amministrazione remota di Konga

kongalib.constants.WEB_CONSOLE_LOADING = 3201
: Avvio della console in corso…

kongalib.constants.WEB_CONSOLE_RELOAD = 3202
: Il processo della console è terminato, si prega di ricaricare la pagina.

kongalib.constants.WEB_INVALID_BINARY_DATA = 3300
: Dati binari non validi; previsti dati codificati in base64

kongalib.constants.UNKNOWN_COMMAND = 4000
: Comando sconosciuto

kongalib.constants.DATABASE_ALREADY_EXISTS = 4001
: Il database già esiste

kongalib.constants.DATABASE_DRIVER_NOT_FOUND = 4002
: Driver di database non trovato

kongalib.constants.DATABASE_NOT_CONNECTED = 4003
: Nessun database connesso

kongalib.constants.CLIENT_ID_NOT_FOUND = 4004
: ID del client non trovato sul server

kongalib.constants.OPERATION_ABORTED = 4005
: Operazione interrotta dall'utente

kongalib.constants.USER_UNKNOWN = 4006
: Il nome utente non è valido

kongalib.constants.USER_DISABLED = 4007
: L'utente è stato disabilitato

kongalib.constants.INVALID_PASSWORD = 4008
: La parola chiave dell'utente non è valida

kongalib.constants.USER_NOT_AUTHENTICATED = 4009
: L'utente non è autenticato e non può eseguire l'operazione

kongalib.constants.DELETE_NOT_ALLOWED = 4010
: Gli elementi di questa tabella non si possono cancellare!

kongalib.constants.GETFIELDREFERENCE_FAILED = 4011
: Il nome campo non ha un riferimento esterno!

kongalib.constants.TABLENAME_NOT_FOUND = 4012
: Nome tabella non trovato

kongalib.constants.PERCENTAGE_OUT_OF_RANGE = 4013
: La percentuale deve essere compresa tra 0 e 100

kongalib.constants.CODE_IS_EMPTY = 4014
: Il codice non può essere vuoto!

kongalib.constants.CODE_EXISTS = 4015
: Il codice specificato è già presente!

kongalib.constants.NO_AUTO_CODE = 4017
: La codifica automatica non è attiva sulla tabella specificata

kongalib.constants.RECORD_NOT_FOUND = 4019
: Scheda non trovata

kongalib.constants.DATABASE_CONNECTED = 4020
: Un database è già connesso

kongalib.constants.INVALID_IMPORT_METHOD = 4021
: Metodo di importazione non valido

kongalib.constants.INCOMPATIBLE_IMPORT_METHOD = 4022
: Il metodo di importazione non è compatibile con la tabella di destinazione

kongalib.constants.CANNOT_IMPORT_TABLE = 4023
: La tabella non può essere importata direttamente

kongalib.constants.INVALID_IMPORT_DATA = 4025
: Dati di importazione non validi

kongalib.constants.AZIENDA_NOT_SPECIFIED = 4026
: Azienda di appartenenza non specificata

kongalib.constants.BINARY_NOT_FOUND = 4028
: Dati binari non trovati

kongalib.constants.INDIRIZZO_NO_DELETE = 4029
: L'indirizzo non può essere cancellato perchè è l'unica sede legale del cliente/fornitore

kongalib.constants.MOVIMENTO_IVA_NO_DELETE = 4030
: Non si può cancellare un movimento generato automaticamente dalla prima nota!

kongalib.constants.PN_NO_DELETE = 4031

La registrazione non può essere cancellata perchè ci sono riferimenti ad essa in operazioni IVA rilevanti!

kongalib.constants.PN_NO_DELETE_PAG = 4032

La registrazione non può essere cancellata perchè ha generato una partita aperta a cui sono già stati abbinati dei pagamenti!

kongalib.constants.UPDATE_ID_MISMATCH = 4035

Impossibile aggiornare la scheda: una scheda con lo stesso codice già esiste

kongalib.constants.INVALID_OPERATION_ON_ARCHIVE = 4036

Operazione di modifica non permessa sui database storici

kongalib.constants.PN_NO_MODIFY_PA_WITH_PAG = 4037

La registrazione richiede l'eliminazione di una o più partite aperte a cui sono già stati abbinati dei pagamenti, non è possibile proseguire!

kongalib.constants.OPERATION_TIMED_OUT = 4038

L'operazione sul database è stata interrotta a causa del tempo di esecuzione eccessivo; si prega di riprovare

kongalib.constants.PASSWORD_EXPIRED = 4039

La password dell'utente è scaduta

kongalib.constants.EB_CATEGORIE_INVALID_TYPE = 5000

Il tipo categoria specificato non è valido!

kongalib.constants.EB_CATEGORIE_GRUPPO_NOT_FOUND = 5001

Specificare un codice gruppo per questa categoria merceologica!

kongalib.constants.EB_CARICO_DATE_MISS = 5002

Specificare una data per questo movimento di magazzino!

kongalib.constants.EB_CARICO_DATE_WRONG = 5003

La data di registrazione del movimento di carico/scarico deve essere successiva alla data dell'ultimo carico/scarico definitivo(Stato archivi)

kongalib.constants.EB_CARICO_CAUSALE_MISS = 5004

Specificare una causale di magazzino per questo movimento di magazzino!

kongalib.constants.EB_CARICO_MAG_USC_MISS = 5005

Specificare un magazzino di uscita per questo movimento di magazzino!

kongalib.constants.EB_CARICO_MAG_ENT_USC_EQ = 5006

Il magazzino di entrata e quello di uscita non possono coincidere!

kongalib.constants.EB_CARICO_BAD_TIPO_MERCE = 5007

Il tipo di merce gestito dalla causale è diverso da quello del titolo di deposito!

kongalib.constants.EB_CARICO_DEP_ENT_MISS = 5008

Specificare un deposito di entrata per questo movimento di magazzino!

kongalib.constants.EB_CARICO_DEP_USC_MISS = 5009

Specificare un deposito di uscita per questo movimento di magazzino!

kongalib.constants.EB_CARICO_DEP_ENT_USC_EQ = 5010

Il deposito di entrata e quello di uscita non possono coincidere!

kongalib.constants.EB_CARICO_MAG_ENT_MISS = 5011
: Specificare un magazzino di entrata per questo movimento di magazzino!

kongalib.constants.EB_CATMERC_REF_GRUPPOCATEGORIE_NF = 5015
: EB_CategorieMerceologiche.ref_GruppoCategorie non trovato!

kongalib.constants.EB_CATMERC_REF_SOTTOCONTOVENDITA_NF = 5016
: EB_CategorieMerceologiche.ref_SottocontoVendita non trovato!

kongalib.constants.EB_CATMERC_REF_SOTTOCONTOACQUISTO_NF = 5017
: EB_CategorieMerceologiche.ref_SottocontoAcquisto non trovato!

kongalib.constants.EB_CARICO_DATE_INVALID = 5018
: Specificare una data valida per questo movimento di magazzino!

kongalib.constants.EB_CC_DATE_INVALID = 5019
: Specificare una data valida per questo movimento dei centri di costo!

kongalib.constants.EB_REF_AZIENDA_NF = 5021
: ref_Azienda non trovato!

kongalib.constants.EB_RIGHEUM_ABBR_MISS = 5022
: Specificare un'abbreviazione per ciascuna riga!

kongalib.constants.EB_RIGHEUM_ABBR_DUPL = 5023
: Inserite 2 abbreviazioni uguali!

kongalib.constants.CAUSALI_DEP_USC_ERR = 5024
: Specificato Deposito d'uscita non richiesto per il tipo causale considerato

kongalib.constants.CAUSALI_DEP_ENT_ERR = 5025
: Specificato Deposito d'entrata non richiesto per il tipo causale considerato

kongalib.constants.EB_CODICIFISSI2_NF = 5026
: Riga non trovata in EB_CodiciFissi2!

kongalib.constants.NO_ROWS = 5027
: Impossibile registrare senza l'inserimento di una riga

kongalib.constants.EB_REF_CLIENTE_NF = 5028
: ref_Cliente non trovato!

kongalib.constants.EB_REF_FORNITORE_NF = 5029
: ref_Fornitore non trovato!

kongalib.constants.EB_REF_ARTICOLO_NF = 5030
: ref_Articolo non trovato!

kongalib.constants.EB_REF_CAT_MERC_NF = 5032
: ref_CategoriaMerceologica non trovato!

kongalib.constants.EB_REF_AGENTE_NF = 5033
: ref_Agente non trovato!

kongalib.constants.EB_REF_CAUSALE_MAG_NF = 5034
: ref_CausaleMagazzino non trovato!

kongalib.constants.EB_PROV_QUNATITA_NULLA = 5035
: Bisogna specificare una quantità diversa da zero!

kongalib.constants.EB_RAGG_CL_FOR_GRUPPO_NOT_FOUND = 5036
: Specificare un codice gruppo per questo sottogruppo!

kongalib.constants.EB_SCHEDA_INVALID_TYPE = 5037
: Il tipo scheda specificata non è valido!

kongalib.constants.EB_ARTICOLI_UM_NULL = 5038
: Bisogna specificare un'unità di misura!

kongalib.constants.EB_BANCHE_IN_BA_NOT_FOUND = 5041
: Specificare un codice banca per la banca dell'azienda!

kongalib.constants.EB_INDIRIZZI_IN_CONT_NOT_FOUND = 5042
: Specificare un codice indirizzo a cui abbinare il contatto!

kongalib.constants.EB_CLIFORN_NOT_FOUND = 5043
: Specificare un codice cliente/fornitore a cui abbinare la scheda!

kongalib.constants.EB_REF_VALUTA_NF = 5044
: ref_Valuta non trovato!

kongalib.constants.VALUTE_DELETION_DENIED = 5045
: Impossibile cancellare la valuta di default!

kongalib.constants.EB_VALUTE_DELETING_VALUTA_CONTO = 5046
: Impossibile cancellare una valuta di conto!

kongalib.constants.EB_TASSICAMBIO_TASSOCAMBIO_INAVLID = 5047
: Inserire un tasso di cambio diverso da zero!

kongalib.constants.EB_TASSICAMBIO_REF_VALUTE_UGUALI = 5048
: Le due valute specificate non possono coincidere!

kongalib.constants.CAUSALI_MAG_TIPOMERCE_MANCANTE = 5049
: Bisogna specificare il tipo di materiale di magazzino!

kongalib.constants.CAUSALI_MAG_TIPOCAUSALE_MANCANTE = 5050
: Bisogna specificare il tipo di causale di magazzino!

kongalib.constants.TIT_DEP_UPDATE_IMPOSSIBILE = 5052
: Impossibile modificare la tipologia di un titolo di deposito!

kongalib.constants.EB_MULTI_ATTIVITA = 5053
: L'azienda corrente prevede la gestione di una singola attività!

kongalib.constants.EB_CAT_CESP_CONTI = 5054
: Non tutti i conti sono stati specificati!

kongalib.constants.EB_CESP_DATA = 5055
: Manca la data di acquisizione del cespite!

kongalib.constants.EB_CESP_CATEGORIA = 5056
: Manca la categoria di appartenenza del cespite!

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_TIPOLOGIA = 5057
: Manca la tipologia del documento fiscale!

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_CLIENTE = 5058
: Manca il cliente intestatario del documento fiscale!

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_CAUSALE = 5059
: Manca la causale di magazzino del documento fiscale!

kongalib.constants.EB_LISTINI_VALUTA_MISS = 5062
: Il campo valuta non può esser vuoto!

kongalib.constants.EB_PREZZI_ART_LST_EXIST = 5063
: Non è possibile associare 2 prezzi ad una stessa coppia articolo - listino!

kongalib.constants.EB_PREZZI_ART_NULL = 5064
: Il campo articolo non può esser vuoto!

kongalib.constants.EB_PREZZI_LISTINO_NULL = 5065
: Il campo listino non può esser vuoto!

kongalib.constants.UNITAMISURA_CANC_IMPOSSIBILE = 5068
: Impossibile cancellare la riga corrispondente all'unità di misura fiscale!

kongalib.constants.EB_MOVLOTTI_TIPO_MISS = 5069
: Impossibile registrare un movimento lotti senza specificarne il tipo (carico o scarico)!

kongalib.constants.EB_PAPERTE_DATE_MISS = 5070
: Specificare la data del documento!

kongalib.constants.EB_PAPERTE_NUM_MISS = 5071
: Specificare il numero del documento!

kongalib.constants.EB_PAPERTE_PART_MISS = 5072
: Specificare la partita!

kongalib.constants.EB_PAPERTE_ANNO_MISS = 5073
: Specificare l" anno a cui si riferisce il documento!

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_SC_CL = 5074
: La causale di magazzino inserita prevede l'inserimento di un cliente e non di un fornitore!

kongalib.constants.EB_CARICO_ALIVA_MISS = 5077
: Specificare un'aliquota iva per ogni riga movimentata!

kongalib.constants.EB_PAGPA_CAUS_CONT_NULL = 5078
: Specificare la causale contabile!

kongalib.constants.CAT_PROV_PMIN_OVER_PMAX = 5079
: La provvigione minima non può essere maggiore della provvigione massima!

kongalib.constants.CAT_PROV_RMIN_OVER_RMAX = 5080
: Il ricarico minimo non può essere maggiore del ricarico massimo!

kongalib.constants.EB_PAGPA_SCAD_NULL = 5082
: Specificare la scadenza del pagamento!

kongalib.constants.EB_LISTINI_REFLISTINO_MISS = 5083
: Bisogna specificare il listino di riferimento!

kongalib.constants.VALUTA_NOT_FOUND = 5084
: Bisogna specificare la valuta!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_TIPDOC_NF = 5085
: Bisogna specificare la tipologia del documento d'ordine!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_CODFORN_NF = 5086
: Bisogna specificare il codice del fornitore cui si riferisce l'ordine!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_VALUTA_NF = 5087
: Bisogna specificare il codice della valuta dell'ordine!

kongalib.constants.EB_ORD_AZIENDA_NF = 5088
: Bisogna specificare l'azienda cui si riferisce l'ordine!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_DATE_MISS = 5089
: Specificare una data per questo ordine fornitore!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_CAUSALE_MISS = 5090
: Specificare una causale di magazzino per questo ordine fornitore!

kongalib.constants.DATIARTMAG_UPDATE_FAILED = 5092
: Aggiornamento tabella DatiArticoliMagazzino fallito!

kongalib.constants.EB_CTERZI_ND = 5093
: Specificare il numero documento!

kongalib.constants.EB_CTERZI_DATADOC_NOT_FOUND = 5094
: Specificare la data del documento!

kongalib.constants.EB_CTERZI_ANNORIF_NOT_FOUND = 5095
: Specificare l'anno di riferimento!

kongalib.constants.EB_CAUSTERZI_CODTRIB_NOT_FOUND = 5096
: Specificare il codice tributo!

kongalib.constants.EB_CTERZI_ALIQUOTA_NOT_FOUND = 5097
: Specificare l'aliquota dei compensi!

kongalib.constants.EB_CTERZI_PERC_NOT_FOUND = 5098
: Specificare il percipiente!

kongalib.constants.TITDEP_REFMAG_NF = 5099
: Impossibile recuperare il magazzino dal titolo di deposito

kongalib.constants.TITDEP_LFN_WRONG = 5100
: La lista dei nomi dei campi da settare deve avere lunghezza 2

kongalib.constants.TITDEP_FAILED_RETRIEVE_LIST = 5101
: Impossibile recuperare la lista dei titoli di deposito

kongalib.constants.EB_ORDFOR_BAD_TIPO_MERCE = 5102
: Il tipo di merce del titolo di deposito è errato!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_CAUSALE_SCARICO = 5103
: Non è possibile specificare una causale di magazzino di tipo scarico per un ordine a fornitore!

kongalib.constants.EB_CAUSTERZI_PERCIMP_NOT_FOUND = 5104
: Specificare la percentuale di imponibile sul quale verrà calcolato il tributo!

kongalib.constants.EB_RAGG_CL_FOR_GRUPPO_ERROR = 5105
: Occorre specificare un sottogruppo e non un codice gruppo!

kongalib.constants.EB_VERSRIT_MESE_NOT_FOUND = 5107
: Il mese specificato non è valido!

kongalib.constants.EB_EFFETTI_DATASCAD_NOT_FOUND = 5108
: Specificare la scadenza dell'effetto!

kongalib.constants.EB_EFFETTI_CLIENTE_NOT_FOUND = 5109
: Specificare il cliente abbinato all'effetto!

kongalib.constants.EB_ARTICOLI_ART_PRI_MISS = 5110
: E" necessario specificare il codice articolo primario cui l'articolo è associato!

kongalib.constants.EB_DAM_REFART_NF = 5111
: Riferimento articolo non trovato (Dati articoli magazzino)!

kongalib.constants.EB_DAM_REFMAG_NF = 5112
: Riferimento magazzino non trovato (Dati articoli magazzino)!

kongalib.constants.RIGHE_ORDFORN_MOD_ART_IMP = 5117
: Non è possibile modificare l'articolo di una riga parzialmente o totalmente evasa di un ordine fornitore!

kongalib.constants.RIGHE_ORDFORN_MOD_QTA_IMP = 5118
: La quantità di una riga parzialmente evasa di un ordine fornitore non può essere minore della quantita evasa!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_CHANGE_TIPOLOGIA_DENIED = 5120
: Non è possibile modificare la Tipologia di un ordine confermato o evaso!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_CHANGE_NUMPROG_DENIED = 5121
: Non è possibile modificare il Numero Progressivo di un ordine confermato o evaso!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_CHANGE_SUFFISSO_DENIED = 5122
: Non è possibile modificare il Suffisso di un ordine confermato o evaso!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_CHANGE_FORNITORE_DENIED = 5123
: Non è possibile modificare il Fornitore di un ordine parzialmente o totalmente evaso!

kongalib.constants.ROWLIST_NOT_FOUND = 5124
: La lista delle righe non è presente!

kongalib.constants.OPIVARIL_INVALID_RECTYPE = 5125
: Tipo record non valido: deve essere compreso tra 1 e 5!

kongalib.constants.OPIVARIL_DATE_MISSING = 5126
: Manca la data dell'operazione!

kongalib.constants.OPIVARIL_CODFISC_MISSING = 5127
: Manca il codice fiscale!

kongalib.constants.OPIVARIL_PIVA_MISSING = 5128

Manca la partita IVA!

kongalib.constants.OPIVARIL_CONDPAG_MISSING = 5129

Manca la modalità di pagamento!

kongalib.constants.OPIVARIL_TIPOP_MISSING = 5130

Manca la tipologia di operazione!

kongalib.constants.OPIVARIL_TIPOP_INVALID = 5131

Per questo tipo record sono ammesse solo le tipologie: “cessione di beni” e “prestazione di servizi”!

kongalib.constants.OPIVARIL_IMPO_MISSING = 5132

Specificare un importo imponibile dell’operazione maggiore di zero!

kongalib.constants.OPIVARIL_ANAG_PF_MISS = 5133

Manca uno o più dati dell’anagrafica della persona fisica: cognome, nome, data/comune/provincia di nascita, stato estero del domicilio!

kongalib.constants.OPIVARIL_DENOM_EST_MISS = 5134

Manca la denominazione della società estera e/o lo stato estero della sede legale!

kongalib.constants.OPIVARIL_DATI_NV_MISS = 5135

Manca uno o più dati della nota di variazione: numero nota di variazione, data/numero della fattura da rettificare o l’indicazione del tipo di variazione (credito o debito)!

kongalib.constants.OPIVARIL_VAR_IMP_INVALID = 5136

Il tipo di variazione deve essere “C” o “D”!

kongalib.constants.OPIVARIL_CODFISC_OR_PIVA = 5137

Manca la partita IVA o il codice fiscale!

kongalib.constants.EB_TASSICAMBIO_CAMBIO_ALREADY_EXISTS = 5138

Esiste già un tasso di cambio tra le due valute specificate!

kongalib.constants.DATE_MISSING = 5139

Manca la data di registrazione!

kongalib.constants.EB_LOTTI_DATA_SCADENZA_MISS = 5140

E” necessario specificare la data di scadenza del lotto!

kongalib.constants.EB_LOTTI_DATA_PRODUZIONE_MISS = 5141

E” necessario specificare la data di produzione del lotto!

kongalib.constants.EB_LOTTI_ARTICOLO_MISS = 5142

Occorre associare un articolo al lotto!

kongalib.constants.EB_LOTTI_DATE_LOTTO_WRONG = 5143

La data di produzione del lotto deve essere anteriore alla data di scadenza!

kongalib.constants.CARSCA_ML_INSERTED_FAILED = 5148

Errore durante l’inserimento dei movimenti lotti generati dal carico-scarico!

kongalib.constants.CACHE_STATOARCHIVI_FAILED = 5149

Gestione della cache dello stato degli archivi fallita!

kongalib.constants.ERROR_FORMATO_SCONTO = 5152

Lo sconto non ha un formato valido!

kongalib.constants.ERROR_PARTIART_ROWS_MISS = 5155
: Non sono state specificate righe relativi agli articoli componenti!

kongalib.constants.EB_ARTICOLI_DELETE_NOT_ALLOWED = 5156
: Non è possibile cancellare l'articolo usato per le descrizioni libere!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_TIPDOC_WRONG = 5162
: La tipologia del documento deve essere di tipo "Ordine a Fornitore"!

kongalib.constants.EB_MISFISCALI_ERROR_CAUSALE_VENDITA = 5168
: Il tipo della causale vendita al banco deve essere "vendita corrispettivi" o "scarico a cliente"!

kongalib.constants.EB_MISFISCALI_ERROR_CAUSALE_RESO = 5169
: Il tipo della causale reso al banco deve essere "reso da cliente" o "carico diverso" o "carico da fornitore"!

kongalib.constants.EB_PARTIART_LISTA_VUOTA = 5170
: La lista delle parti di un articolo composto non può essere vuota!

kongalib.constants.EB_ORDFOR_REF_TIP_INVALID = 5173
: Nei dati dell'ordine il campo ref_Tipologia non è valido!

kongalib.constants.EB_CARSCA_ERROR_MOV_LOTTI = 5174
: Errore durante la cancellazione del movimento lotti associato al movimento di carico scarico!

kongalib.constants.CAUSALI_MATERIALE_WORNG = 5175
: la causale di magazzino ed il titolo di deposito devono avere lo stesso tipo materiale!

kongalib.constants.EB_TITDEP_CAMBIO_MAG_IMP = 5177
: Non è possibile modificare il magazzino associato ad un titolo di deposito!

kongalib.constants.EB_TITDEP_CAMBIO_TIPOLOGIA_IMP = 5178
: Non è possibile modificare la tipologia di un titolo di deposito!

kongalib.constants.EB_TIT_DEP_MAG_MISS = 5179
: E" necessario specificare il magazzino di appartenenza del titolo di deposito!

kongalib.constants.EB_ORDINI_VETTORE1_NF = 5184
: Specificare il vettore che ha in carico il trasporto!

kongalib.constants.ATTACHMENTS_DELETE_ERROR = 5188
: Fallita la cancellazione degli allegati associati alla scheda

kongalib.constants.CARSCA_MOVLOTTI_DEL_FAILED = 5189
: Fallita la cancellazione del movimenti lotti associato al movimento di carico-scarico!

kongalib.constants.UPDATE_DAM_FAILED = 5191
: Fallito l'aggiornamento delle quantità ordinate per gli articoli!

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_DATE_MISS = 5192
: Specificare una data del documento!

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_DATE_INVALID = 5193
: Specificare una data valida per questo documento!

kongalib.constants.EB_PAPERTE_IMPORTO_MISS = 5194
: Specificare l'importo/importo in valuta di conto della scadenza!

kongalib.constants.DATA_GESTIONE_CC_INVALID = 5195

Per salvare la registrazione occorre specificare la data di inizio gestione centri di costo all'interno dello stato degli archivi

kongalib.constants.EB_ORDCL_DATE_MISS = 5196

Specificare una data per questo ordine cliente!

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_PROGR = 5197

Errore durante l'aggiornamento dei progressivi!

kongalib.constants.ABBREVIAZIONE_VALUTA_DUPL = 5198

Questa abbreviazione è già stata utilizzata!

kongalib.constants.TIPOART_QUERY_FAILED = 5200

Fallita la query per il recupero del tipo articolo!

kongalib.constants.CARSCA_TIPOART_WRONG = 5201

Non è possibile inserire righe di carico scarico con articoli descrittivi!

kongalib.constants.CARSCA_UPDATE_DATAULTMOV_FAILED = 5203

Fallito l'aggiornamento della data ultimo movimento per l'esercizio corrente!

kongalib.constants.CARSCA_DATI_ESERCIZIO_NF = 5204

Fallito il recupero dei dati esercizio relativi all'esercizio attivo!

kongalib.constants.CAR_SCA_RIGHEML_MISSING = 5208

Impossibile salvare il movimento di carico scarico in quanto non tutti i lotti richiesti sono stati specificati

kongalib.constants.DATAIVA_MISSING = 5209

Manca la data di competenza IVA!

kongalib.constants.MANCA_TIT_DEP_ENTRATA = 5210

Manca il titolo di deposito di entrata!

kongalib.constants.MANCA_TIT_DEP_USCITA = 5211

Manca il titolo di deposito di uscita!

kongalib.constants.MAGAZZINI_DELETION_DENIED = 5212

Non è possibile cancellare il magazzino in quanto è l'unico dell'azienda corrente

kongalib.constants.REFS_DELETION_FAILED = 5213

Fallita la cancellazione dei riferimenti collegati

kongalib.constants.EB_FORNART_CLIENTE = 5214

Impossibile associare un cliente come fornitore dell'articolo!

kongalib.constants.EB_FORNART_ARTICOLO_MISS = 5215

Impossibile salvare i dati sui fornitori articoli senza specificare l'articolo cui si riferiscono!

kongalib.constants.FORNART_TIPOART_WRONG = 5216

Non è possibile salvare informazioni sui fornitori associati ad un articolo di tipo descrittivo!

kongalib.constants.ARTICOLI_CAMBIO_GEST_LOTTI_IMP = 5217

Non si può modificare la gestione dei lotti, questo articolo è stato movimentato successivamente alla data di inizio gestione lotti!

kongalib.constants.EB_LOTTI_ARTICOLO_NON_GESTIBILE = 5219

L'articolo specificato per il lotto non prevede la gestione dei lotti!

kongalib.constants.CARSCA_TIPO_MOVIMENTO_MISMATCH = 5222
: Incongruenza tra il tipo di causale ed il tipo di movimento di magazzino!

kongalib.constants.EB_ARTICOLI_GEST_LOTTIF_PER_KIT = 5223
: Non è possibile attivare la gestione dei lotti per gli articoli di tipo kit!

kongalib.constants.EB_LOTTI_KIT_NON_GESTIBILE = 5224
: Non è possibile associare ad un lotto articoli di tipo kit!

kongalib.constants.TITDEP_NF = 5225
: Impossibile recuperare il titolo di deposito!

kongalib.constants.EB_DOCFISC_VALUTA_NF = 5226
: Bisogna specificare il codice della valuta del documento!

kongalib.constants.EB_SCONTI_DESC_VUOTA = 5227
: La descrizione dello sconto non può essere vuota!

kongalib.constants.EB_SCONTI_FORMATO_STRINGA_INVALID = 5228
: La descrizione dello sconto non ha un formato valido!

kongalib.constants.SCONTO_OUT_OF_RANGE = 5229
: Lo sconto deve essere compreso tra -100 e 100

kongalib.constants.EB_DOCFISC_ESERCIZIO_NF = 5230
: Bisogna specificare l'esercizio cui si riferisce il documento!

kongalib.constants.EB_PROGART_ROT_IMP_NO_DATA = 5231
: Aggiornamento dei progressivi di rotazione fallito a causa del mancato recupero dei dati!

kongalib.constants.CAR_SCA_CREATE_LOTTO_FAILED = 5233
: Fallita creazione del lotto dal movimento di carico scarico!

kongalib.constants.CARSCA_CREATE_LOTTO_IMP = 5234
: Non è possibile creare automaticamente i lotti se non si abilita la codifica automatica!

kongalib.constants.CAT_PROV_NO_PROVV_SET = 5235
: Non è possibile registrare una categoria provvigionale senza impostare alcuna provvigione!

kongalib.constants.RIGHE_CAT_PROV_NO_PROVV_SET = 5236
: Non è possibile registrare una categoria provvigionale con righe senza provvigione!

kongalib.constants.EB_RIGHEUM_RIGHE_MISS = 5238
: Non è stata specificata nessuna unità di misura fiscale! Inserire l'abbreviazione!

kongalib.constants.EB_IVADIFF_CAUSALE_MISS = 5239
: Non è stata specificata nessuna causale contabile!

kongalib.constants.EB_IVADIFF_CLIENTE_MISS = 5240
: Non è stato specificato nessun cliente/fornitore!

kongalib.constants.EB_IVADIFF_REGIVA_MISS = 5241
: Non è stato specificato nessun registro IVA!

kongalib.constants.IVADIFF_CAUSALE_WRONG = 5246
: La causale contabile specificata ha un tipo gestione IVA non ammissibile!

kongalib.constants.IVADIFF_CAUS_CANT_CHANGE = 5248

E” stata specificata una causale contabile non ammissibile perchè varia il tipo di esigibilità!

kongalib.constants.GIACTITDEP_REFPROG_MISS = 5249

Impossibile salvare le giacenze titoli deposito senza il riferimento ai progressivi articolo!

kongalib.constants.GIACTITDEP_REFTITDEP_MISS = 5250

Impossibile salvare le giacenze titoli deposito senza il riferimento al titolo di deposito!

kongalib.constants.PROGART_REFART_MISS = 5251

Impossibile salvare i progressivi articolo senza il riferimento all'articolo!

kongalib.constants.PROGART_REFMAG_MISS = 5252

Impossibile salvare i progressivi articolo senza il riferimento al magazzino!

kongalib.constants.MANCA_CF = 5253

Per procedere con la conferma del documento fiscale occorre compilare opportunamente la tabella dei codici fissi!

kongalib.constants.EB_ORDCL_CHANGE_CLIENTE_DENIED = 5254

Non è possibile modificare il cliente di un ordine parzialmente o totalmente evaso!

kongalib.constants.PAPERTE_NO_DELETE_OR_UPDATE = 5262

Non si può modificare e/o cancellare una scheda generata automaticamente dalla prima nota!

kongalib.constants.SCHEDA_CONTABILE_NO_DELETE = 5263

Non si può cancellare una scheda contabile a cui sono collegati dei conti e/o sottoconti!

kongalib.constants.SCHEDA_CONTABILE_TIPO = 5264

Specificare il tipo scheda

kongalib.constants.SCHEDA_CONTABILE_TIPO_MASTRO = 5265

Specificare il tipo mastro

kongalib.constants.SCHEDA_CONTABILE_TIPO_SCHEDA = 5267

La tipologia scheda del raggruppamento UE deve essere uguale alla tipologia della scheda contabile!

kongalib.constants.SCHEDA_CONTABILE_CODICE_ERRATO = 5268

Il codice del mastro/conto/sottoconto è errato!

kongalib.constants.CARSCA_DELETION_DENIED = 5270

Il movimento di carico scarico non può essere cancellato perché già stampato in definitivo!

kongalib.constants.SOTT_RIEP_MISSING = 5273

Manca il sottoconto riepilogativo abbinato al cliente/fornitore!

kongalib.constants.RAGGRCEE_TIPOGRUPPO_WRONG = 5274

Il tipo gruppo per le schede di tipo saldo o calcolo non può essere NESSUNO!

kongalib.constants.RAGGRCEE_SEQSTAMPA_MISS = 5275

Bisogna specificare il numero della sequenza di stampa!

kongalib.constants.RAGGRCEE_SEQSTAMPA_WRONG = 5276

Il numero della sequenza di stampa specificato è già stato utilizzato!

kongalib.constants.RAGGRCEE_LIVELLO_WRONG = 5277

Il livello specificato non è valido! Il livello deve essere compreso tra 1 e 9

kongalib.constants.RAGGRCEE_CALCOLO_FORMULA_MISS = 5278

Per le schede di tipo CALCOLO è necessario specificare almeno una riga!

kongalib.constants.PN_CAUSALE_MISS = 5284

Manca la causale contabile!

kongalib.constants.PN_REGIVA_MISS = 5285

Manca il registro IVA!

kongalib.constants.DF_SBILANCIO_SCADENZE = 5286

Non è possibile registrare il Documento Fiscale in quanto esiste uno sbilancio tra l'importo totale del documento e gli importi delle scadenze relative!

kongalib.constants.CF_BAD_TIPO = 5287

Il tipo che identifica un cliente o fornitore è errato!

kongalib.constants.DF_NOT_IN_PN = 5288

Non è possibile contabilizzare Documento Fiscale in quanto è presente almeno una riga senza sottoconto di ricavo!

kongalib.constants.OPIVARIL_CF_PIVA_COPRESENZA = 5291

Non è possibile specificare contemporaneamente il Codice Fiscale e la Partita IVA!

kongalib.constants.PN_NUMDOC_MISS = 5294

Manca il numero del documento!

kongalib.constants.CANNOT_DELETE_LAST_BUSINESS = 5295

Impossibile cancellare la sola azienda disponibile sul database

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_CAUS_CONT = 5296

Impossibile registrare il documento fiscale senza specificare la causale contabile!

kongalib.constants.EB_LOGIC_TIPODOC_WRONG = 5298

La tipologia Documento ha un tipo documento non valido!

kongalib.constants.EB_PAPERTE_DUPL = 5301

Esiste già una partita aperta dello stesso cliente-fornitore, dello stesso anno e con lo stesso numero documento!

kongalib.constants.DOC_FISC_RIGHEML_MISSING = 5303

Impossibile salvare il documento fiscale in quanto non tutti i lotti richiesti sono stati specificati

kongalib.constants.CENTRI_COSTO_DATE_WRONG = 5304

Specificare una data fine competenza successiva alla data di inizio!

kongalib.constants.DOCFISC_DELETION_DENIED = 5306

Il documento fiscale non può essere cancellato perché è già stato fatturato!

kongalib.constants.EB_EFFETTI_BANCA_NOT_FOUND = 5307

Specificare la banca abbinata all'effetto!

kongalib.constants.COMMON_LISTA_MAG_ERROR = 5308

Errore durante la creazione della lista dei magazzini aziendali!

kongalib.constants.COMMON_LISTA_TIT_DEP_ERROR = 5309

Errore durante la creazione della lista dei titoli deposito!

kongalib.constants.COMMON_LISTA_ARTICOLI_ERROR = 5310

Errore durante la creazione della lista degli articoli aziendali!

kongalib.constants.PN_COFIX_IVA_ERROR = 5311

Manca il sottoconto IVA nella tabella dei codici fissi!

kongalib.constants.OPIVARIL_IMPO_IVA_NULLI2 = 5315

Non e" possibile registrare un'operazione IVA rilevante con imponibile e importo IVA nulli!

kongalib.constants.OPIVARIL_CODSTESTPF_MISSING2 = 5316

Non e" possibile registrare un'operazione IVA rilevante di tipo Non Residenti senza specificare il codice stato estero di domicilio!

kongalib.constants.OPIVARIL_CODSTESTPG_MISSING2 = 5317

Non e" possibile registrare un'operazione IVA rilevante di tipo Non Residenti senza specificare il codice stato estero di residenza!

kongalib.constants.OPIVARIL_CF_PIVA_COASSENZA2 = 5318

Non e" possibile registrare una operazione IVA rilevante senza specificare ne il Codice Fiscale ne la Partita IVA!

kongalib.constants.OPIVARIL_CF_ASSENZA2 = 5319

Non e" possibile registrare un'operazione IVA rilevante per un soggetto privato senza specificarne il Codice Fiscale!

kongalib.constants.OPIVARIL_PIVA_ASSENZA2 = 5320

Non e" possibile registrare un'operazione IVA rilevante per un soggetto giuridico senza specificarne la Partita IVA!

kongalib.constants.CARSCA_AUTO_DELETION_DENIED = 5321

Il movimento di carico scarico non può essere cancellato perché è stato generato automaticamente da un documento fiscale!

kongalib.constants.CC_CF_MISS = 5322

Per procedere con la conferma della registrazione di prima nota che movimenta i centri di costo occorre compilare opportunamente la tabella dei codici fissi!

kongalib.constants.DUPLICATE_PRODUCT_TAG = 5325

Il tag già esiste tra quelli del tag padre specificato

kongalib.constants.TAG_NOT_SPECIFIED = 5326

Il tag non è specificato o non è stato trovato

kongalib.constants.AGENTE_DUP_OP_CASSA = 5327

Il numero dell'operatore di cassa è già in uso da un altro agente

kongalib.constants.AGENTE_BAD_PIN = 5328

Il PIN dell'operatore deve essere vuoto a 4 cifre decimali

kongalib.constants.SCONTRINO_APERTO = 5330

Mancano dei pagamenti: lo scontrino è ancora aperto

kongalib.constants.SCONTRINO_MISSING_CAUSALE_VENDITA = 5332

La causale di vendita non è specificata per il misuratore fiscale o in codici fissi

kongalib.constants.SCONTRINO_MISSING_CAUSALE_RESO = 5333

La causale dei resi non è specificata per il misuratore fiscale o in codici fissi

kongalib.constants.SCONTRINO_MISSING_TIT_DEP_USCITA = 5334

Manca il titolo di deposito di uscita per la causale di vendita al banco

kongalib.constants.SCONTRINO_MISSING_TIT_DEP_ENTRATA = 5335
: Manca il titolo di deposito di entrata per la causale dei resi al banco

kongalib.constants.SCONTRINO_MISSING_ESERCIZIO = 5336
: Manca l'esercizio per la data di registrazione dello scontrino

kongalib.constants.REPARTI_MISSING_ARTICOLO = 5338
: Manca l'articolo predefinito per le vendite/resi di reparto

kongalib.constants.REPARTI_MISSING_ALIQUOTA_IVA = 5339
: Manca l'aliquota IVA associata al reparto

kongalib.constants.REPARTI_DUP_NUMBER = 5340
: Il numero del reparto specificato è già in uso

kongalib.constants.REPARTI_ALIQUOTA_MISMATCH = 5341
: L'aliquota IVA associata al reparto deve essere uguale a quella associata all'articolo

kongalib.constants.UM_IMPOSSIBILE_MOD_COD_STD = 5343
: Impossibile modificare il codice dell'unita" di misura standard!

kongalib.constants.CARTE_FIDELITY_MISSING_NUMERO_CARTA = 5344
: Manca il numero della carta fedeltà

kongalib.constants.CARTE_FIDELITY_MISSING_CLIENTE = 5345
: Manca il cliente associato alla carta fedeltà

kongalib.constants.CARTE_FIDELITY_DUP_CARTA = 5346
: Il numero della carta fedeltà specificato è già in uso

kongalib.constants.PROGFIDELITY_REFAZIENDA_MISS = 5347
: Manca l'azienda associata ai progressivi carta fedeltà

kongalib.constants.PROGFIDELITY_REFCLIENTE_MISS = 5348
: Manca il cliente associato ai progressivi carta fedeltà

kongalib.constants.PROGFIDELITY_REFCONCORSO_MISS = 5349
: Manca il concorso associato ai progressivi carta fedeltà

kongalib.constants.CONCORSI_OVERLAP_DATES = 5350
: Esiste già un concorso definito nell'intervallo di date specificato

kongalib.constants.CONCORSI_BAD_DATES = 5351
: La data di inizio del concorso deve precedere la data di fine

kongalib.constants.CONCORSI_BAD_VALUE = 5352
: Il valore del singolo punto deve essere maggiore di zero

kongalib.constants.MOVFIDELITY_REFCLIENTE_MISS = 5353
: Manca il riferimento al cliente della carta fedeltà

kongalib.constants.MOVFIDELITY_NO_CONCORSO = 5354
: Non esiste un concorso definito per la data specificata

kongalib.constants.MOVFIDELITY_DATADOCUMENTO_MISS = 5355
: Manca la data del documento

kongalib.constants.MOVFIDELITY_DATAREGISTRAZIONE_MISS = 5356

Manca la data di registrazione

kongalib.constants.CONTE_CASSA_REFMF_MISS = 5357

Manca il riferimento al misuratore fiscale

kongalib.constants.CONTE_CASSA_REFAGENTE_MISS = 5358

Manca il riferimento all'operatore di cassa

kongalib.constants.SEDI_NO_SEDE_LEGALE = 5360

Deve essere definita almeno una sede legale dell'azienda

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_ALIQUOTAIVA_ART15_MISS = 5361

Non è stato specificato il codice dell'aliquota IVA escluso articolo 15 nella tabella codici fissi

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_SOTT_ABBUONI_POS_MISS = 5362

Non è stato specificato il codice del sottoconto per abbuoni positivi nella tabella codici fissi

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_SOTT_ABBUONI_NEG_MISS = 5363

Non è stato specificato il codice del sottoconto per abbuoni negativi nella tabella codici fissi

kongalib.constants.REPARTI_BAD_ARTICOLO = 5364

L'articolo associato al reparto deve essere di tipo standard

kongalib.constants.PN_SOTTOCONTO_INCASSO_MISS = 5365

Manca il sottoconto per l'incasso automatico (Codici Fissi->Contabilità)!

kongalib.constants.CARSCA_RO_MISMATCH = 5369

Incongruenza di articoli!

kongalib.constants.CONCORSI_DATE_MISS = 5370

Mancano la data di inizio e/o fine del concorso

kongalib.constants.CONCORSI_BAD_COEFF = 5371

Il valore del coefficiente di conversione da punti a valuta deve essere maggiore di zero

kongalib.constants.CONCORSI_BAD_LAST_DATE = 5372

La data di fine del concorso deve precedere la data di ultimo utilizzo punti

kongalib.constants.DF_NOT_IN_PN2 = 5373

Non è possibile contabilizzare il Documento Fiscale in quanto è presente almeno un importo spese senza il relativo sottoconto di ricavo!

kongalib.constants.SA_AI_MISSED = 5374

Non e" stata impostata nella configurazione azienda l'aliquota IVA per l'addebito spese accessorie!

kongalib.constants.DF_AI_SPESE_MISSED = 5375

Non e" stata impostata nel documento fiscale l'aliquota IVA per le spese!

kongalib.constants.CAUSALE_GIROCONTO_MISS = 5379

Manca la causale per il giroconto automatico (Codici Fissi->Fatturazione)!

kongalib.constants.CANNOT_DELETE_LAST_ACCOUNTING_YEAR = 5380

Impossibile cancellare il solo esercizio disponibile per questa azienda

kongalib.constants.COMPUTING_DEPENDENCIES = 5381

Calcolo delle dipendenze in corso...

kongalib.constants.ART_NOT_DELETE = 5382

Impossibile cancellare l'articolo!

kongalib.constants.CF_AI_MISSED = 5386

Non e" stata impostata nell'ordine a fornitore e/o nei codici fissi l'aliquota IVA per l'addebito spese accessorie!

kongalib.constants.SCONTRINO_DUP_NUMBER = 5388

Uno scontrino con lo stesso numero e data è già stato emesso dal misuratore fiscale corrente

kongalib.constants.USER_CONFIG_MISSED = 5390

Il file "user-config.xml" è vuoto pertanto non è possibile utilizzare i pagamenti misti!

kongalib.constants.PAGAMENTI_ERRATI = 5391

Il totale dei pagamenti specificati non corrisponde al totale del documento e/o la tipologia specificata non è presente sulla configurazione del server!

kongalib.constants.PAGAMENTI_SC_MISSED = 5392

Il sottoconto è inesistente pertanto la prima nota non può essere generata!

kongalib.constants.PAGAMENTI_PREFS_MISSED = 5393

Il file di configurazione dell'utente sul server è inisistente oppure errato!

kongalib.constants.CLSCNT_DATA_INIZIO_MISS = 5394

E" necessario specificare una data di inizio per le classi di sconto promozionali!

kongalib.constants.CLSCNT_DATA_FINE_MISS = 5395

E" necessario specificare una data di fine per le classi di sconto promozionali!

kongalib.constants.CLSCNT_VALIDITA_WRONG = 5396

Impostare correttamente le date di validità per la classe di sconto promozionale!

kongalib.constants.CLSCNT_PERIODOCS_WRONG = 5397

Impossibile registrare la classe di sconto in quanto il periodo si sovrappone con quello di un'altra classe di sconto promozionale!

kongalib.constants.EB_IVADIFF_DATAIVA_MISS = 5399

Impossibile registare la scheda IVA Differita in quanto il campo Data IVA e" errato o mancante!

kongalib.constants.EB_DF_CLFOR_MISS2 = 5402

Specificare il cliente o il fornitore!

kongalib.constants.EB_DF_DATA2 = 5404

Specificare la data della registrazione e/o la data del documento!

kongalib.constants.EB_DATI_FATTURA_DELETE_NOT_ALLOWED = 5408

Non è possibile cancellare le schede dati fattura con stato TRASMESSO!

kongalib.constants.EB_DF_MAX_LEN_ROWS = 5409

La scheda dei dati fatture può contenere fino a 1000 fatture! (Creare una nuova scheda per registrare le fatture in eccesso.)

kongalib.constants.DATA_REG_ERR_DEF_GIORNALE = 5410

La data di registrazione è anteriore o uguale alla data dell'ultima registrazione definitiva del libro giornale!

kongalib.constants.DATA_REG_ERR_LIQIVA = 5411

La data di registrazione è anteriore o uguale alla data dell'ultima liquidazione IVA!

kongalib.constants.EB_DACF_ANNO_INV = 5412

Impossibile registrare i Dati annuali clienti fornitori senza specificare un anno valido!

kongalib.constants.EB_DACF_RDCFA_INV = 5413

Impossibile registrare i Dati annuali clienti fornitori senza specificare un riferimento valido!

kongalib.constants.EB_DACF_DUP_KEY = 5414

Nella tabella e" gia" presente un record per la coppia (ref_DatiCliForAzienda, Anno)!

kongalib.constants.OC_QUANTITA_ART_DESC = 5417

L'ordine non può essere inserito perchè la quantità di un articolo descrittivo deve essere zero

kongalib.constants.DE_DATI_XML_MISSING = 5418

Il documento elettronico non contiene dati XML validi

kongalib.constants.EVENTI_DE_REF_DE_MISSING = 5419

L'evento non è associato ad alcun documento elettronico

kongalib.constants.PN_NUMDE_ERR = 5420

Numero interno del documento elettronico non trovato! Inserire un numero interno valido o lasciare il campo vuoto

kongalib.constants.DE_SET_PN_NUMDOC_NOT_FOUND = 5421

Il numero del documento non è presente nel documento elettronico specificato!

kongalib.constants.DE_SET_PN_DE_NOT_FOUND = 5422

Errore nella lettura del documento elettronico!

kongalib.constants.DICHINTENTO_INSERT_FAILED = 5423

Inserimento dichiarazione intento fallito!

kongalib.constants.PN_UNEDITABLE = 5424

La prima nota non puo" essere modificata perchè la partita aperta associata è stata movimentata!

kongalib.constants.PAPERTE_NO_UPDATE_CAMBI = 5425

Errore durante la modifica manuale del cambio all'interno della partita aperta!

kongalib.constants.PAPERTE_DATE_INVALID = 5426

Specificare una data registrazione valida!

kongalib.constants.EB_DOC_FISC_ESIG_IVA_ERR = 5429

Il tipo di esigibilità IVA del documento fiscale è diverso da quello della causale contabile!

kongalib.constants.EB_CLIENTI_EMAIL_EXISTS = 5430

Nell'archivio clienti è già presente un cliente con l'indirizzo email specificato!

kongalib.constants.CONFERMA_DF_VERIFICA_QTA_FALLITA = 5431

Impossibile confermare il documento fiscale: manca la verifica delle quantità

kongalib.constants.DATI_INTRA_CODICE_MISS = 5432

Non è stato specificato il codice intrastat!

kongalib.constants.DATI_INTRA_CLFOR_MISS = 5433

Non è stato specificato il cliente/fornitore a cui si riferisce la scheda!

kongalib.constants.DATI_INTRA_DELETE_PROGRESSIVO = 5435

Non è possibile eliminare i dati intrast contenuti nella registrazione di prima nota perchè sono stati inviati!

kongalib.constants.PN_CLIFO_INCASSO_MISS = 5436

Manca il Cliente/Fornitore per l'incasso automatico!

kongalib.constants.DATI_ANN_CF_NOT_FOUND = 5438

Nessun Dato Annuale Cliente Fornitore trovato in corrispondenza dei dati cliente fornitore per azienda

kongalib.constants.EB_DDI_RDACF_INV = 5439

Impossibile registrare il Dettaglio dichiarazione d'intento senza specificare un riferimento valido per i dati annuali

kongalib.constants.EB_DDI_ANNO_INV = 5440

Impossibile registrare il Dettaglio dichiarazione d'intento senza specificare un anno valido!

kongalib.constants.EB_DDI_DUP_KEY = 5441

Nella tabella e" gia" presente un record per la chiave (ref_DatiAnnualiCliFor, Anno, NumeroRiga)!

kongalib.constants.EB_COD_INTRA_INVALID = 5445

Il codice non deve contenere spazi!

kongalib.constants.EB_DDI_DATI_MALFORMATI = 5446

Dati dettaglio dichiarazione intento malformati: manca il riferimento ai dati annuali cliente fornitore!

kongalib.constants.EB_PN_REG_SIMULATA_IVA = 5447

Non è possibile salvare la registrazione: le registrazioni simulate non possono essere di tipo IVA!

kongalib.constants.EB_PN_REG_INT_IMPORTO = 5448

Non è possibile modificare la registrazione perchè l'importo differisce dal documento integrativo definivito!

kongalib.constants.EB_PN_REG_INT_DEFINITIVO = 5449

Non è possibile modificare la scheda perchè il documento integrativo associato è stato stampato in definitivo!

kongalib.constants.EB_CAUS_CONT_REG_IVA_MISS = 5450

La causale è di tipo IVA, deve quindi essere indicato il del registro IVA corrispondente!

kongalib.constants.PAPERTE_DATE_MISS = 5452

Specificare una data di registrazione!

kongalib.constants.DE_CANNOT_BE_FROM_DDT = 5453

Impossibile generare un documento elettronico da un DdT!

kongalib.constants.DOCUMENTO_TRASPORTO = 6000

Documento di Trasporto

kongalib.constants.FATTURA = 6001

Fattura

kongalib.constants.NOTA_CREDITO = 6002

Nota di credito

kongalib.constants.PRO_FORMA = 6003

Pro forma

kongalib.constants.RICEVUTA_FISCALE = 6004

Ricevuta Fiscale

kongalib.constants.NOTA_DEBITO = 6005

Nota di debito

kongalib.constants.FATT_RIC_FISCALE = 6006
Fattura - Ricevuta fiscale

kongalib.constants.PREVENTIVO = 6007
Preventivo

kongalib.constants.ORDINE_CLIENTE = 6008
Ordine da cliente

kongalib.constants.ORDINE_FORNITORE = 6009
Ordine a fornitore

kongalib.constants.DESC_INCASSO_AUTO = 6010
Movimento Automatico

kongalib.constants.STORNO_SPLIT_PAYMNT = 6011
Storno C/Split-Payment

kongalib.constants.ASPETTO_BENI_FATTURA_SCONTRINO = 6013
A vista

kongalib.constants.LOTTO_FATTURA_SCONTRINO = 6014
Lotto

kongalib.constants.MATRICOLA_FATTURA_SCONTRINO = 6015
Matricola

kongalib.constants.RIGA_DOC_FISC_ARROTONDAMENTO_POS = 6016
Arrotondamento positivo

kongalib.constants.RIGA_DOC_FISC_ARROTONDAMENTO_NEG = 6017
Arrotondamento negativo

kongalib.constants.DESC_AUTO_PAGAMENTO_EFFETTO = 6018
Pagamento da effetto

kongalib.constants.DESC_AUTO_INSOLUTO_EFFETTO = 6019
Insoluto da effetto

kongalib.constants.DOC_INTEGRATIVO = 6020
Documento integrativo

kongalib.constants.EDI_EVENT_CHANGED_XML = 6502
Modificato file XML

kongalib.constants.EDI_EVENT_RECEIVED_DESC = 6503
Ricevuto file XML da intermediario

kongalib.constants.EDI_EVENT_IMPORTED = 6504
Scheda creata da file XML importato

kongalib.constants.EDI_FETCH_DOCUMENT_DOC_ALREADY_EXISTS = 6608
Un documento elettronico con lo stesso ID SDI è già presente nel database

kongalib.constants.EDI_FETCH_DOCUMENT_NOT_FOUND = 6609
Documento elettronico non trovato

kongalib.constants.EDI_DOCUMENT_NOT_FOUND = 6613
Documento elettronico non trovato

kongalib.constants.EDI_NO_INTERCHANGE = 6700

Nessun contratto per la comunicazione automatica dei documenti elettronici è stato attivato per questa azienda

kongalib.constants.EDI_IMPORT_SUCCESSFUL = 6703

Documento elettronico importato con successo

kongalib.constants.EDI_CANNOT_PRESERVE_DATA = 6707

Impossibile procedere alla conservazione dei dati per questo tipo di documento

kongalib.constants.EDI_CANNOT_PRESERVE_NOT_FOUND = 6715

Impossibile procedere alla conservazione dei dati: il documento non è presente sull'intermediario

kongalib.constants.ELAB_NOT_FOUND = 7000

Elaborazione non trovata!

kongalib.constants.ELAB_INVALID_PARAMETERS = 7003

Parametri dell'elaborazione mancanti o non validi

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_DATAREG_MISS = 7100

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro la data di registrazione dei movimenti di carico giacenze iniziali!

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_ESERCIZIO_FUTURO_MISS = 7101

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro il riferimento all'esercizio di pertinenza dei movimenti di carico giacenze iniziali!

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_CAUS_MAG_GIAC_PROPRIA_MISS = 7102

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro il riferimento alla causale di carico giacenze iniziali merce propria!

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_CAUS_MAG_GIAC_TERZI_MISS = 7103

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro il riferimento alla causale di carico giacenze iniziali merce terzi!

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_VALUTA_MISS = 7104

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro il riferimento alla valuta di conto dell'azienda corrente!

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_DATA_CAMBIO_MISS = 7105

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro la data di cambio della valuta di conto dell'azienda corrente!

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_NUOVO_ANNO_INV_MISS = 7106

L'elaborazione Rimanenze Finali deve ricevere come parametro l'anno successivo all'anno ultimo inventario!

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_DATAREG_WRONG = 7107

La data di generazione dei movimenti non può essere antecedente alla data ultimo carico scarico definitivo!

kongalib.constants.ELAB_RIMFIN_INSERT_ERROR = 7108

Inserimento carico giacenza iniziale fallito!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_DATA_MISMATCH = 7125

La data iniziale deve essere antcedente alla data finale!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_TNAME_NOT_FOUND = 7126

Non è stata specificata nessuna tabella su cui eseguire l'elaborazione!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_FNAME_NOT_FOUND = 7127
: Non è stato specificato nessuno riferimento su cui eseguire l'elaborazione!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_FVALUE_NOT_FOUND = 7128
: Non è stata specificato il valore del campo da cambiare!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_TVALUE_NOT_FOUND = 7129
: Non è stato specificato il valore da assegnare al campo!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_FREF_NF = 7130
: Il valore iniziale specificato non è un codice valido!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_TREF_NF = 7131
: Il valore finale specificato non è un codice valido!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CO_NO_RESULT = 7134
: Non sono presenti elementi che soddisfino i criteri di ricerca

kongalib.constants.ELAB_VAR_CODS_FVALUE_NOT_FOUND = 7135
: Non è stato specificato nè il valore del campo da cambiare nè il valore che deve assumere!

kongalib.constants.ELAB_VAR_CODS_AZIENDA_NULL = 7136
: Non è possibile effettuare l'elaborazione in quanto non è stata specificata l'azienda corrente!

kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_FAILED_PREZZI_FIELD_LIST = 7150
: Non è stato possibile recuperare la lista dei campi della tabella prezzi!

kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_PREZZI_INSERT_FAILED = 7151
: Fallito l'inserimento dei prezzi!

kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_FAILED_ARTICOLI_FIELD_LIST = 7152
: Non è stato possibile recuperare la lista dei campi della tabella articoli!

kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_PREZZI_UPDATE_FAILED = 7153
: Fallito l'aggiornamento dei prezzi!

kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_TIPO_ELAB_ERRATO = 7154
: L'operazione richiesta corrisponde ad una variazione del listino origine!

kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_STRINGA_PERC_INVALID = 7155
: La stringa dello scostamento contiene dei caratteri non validi!

kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_RICARICO_NON_VALIDO = 7158
: Il ricarico non può essere maggiore o uguale a 100

kongalib.constants.ELAB_VAR_LI_NO_PREZZI = 7160
: Non ci sono prezzi che soddisfino i criteri di ricerca specificati

kongalib.constants.ELAB_LISMAG_LOCK_FAILED = 7201
: Non è stato possibile bloccare le risorse richieste per l'elaborazione!

kongalib.constants.ELAB_CC_NO_DOCUMENTI = 7228
: Nessun documento da confermare!

kongalib.constants.ELAB_CC_NUMBERING_CHANGED = 7230
: Impossibile confermare i documenti: la numerazione è cambiata!

kongalib.constants.ELAB_CC_EVENT_CONFIRMED_DF = 7231

Eseguita conferma in definitivo del documento

kongalib.constants.ELAB_CC_EVENT_CONFIRMED_O = 7232

Eseguita conferma in definitivo dell'ordine

kongalib.constants.ELAB_CC_EVENT_CONFIRMED_PR = 7233

Eseguita conferma in definitivo del preventivo

kongalib.constants.ELAB_GIORNCONTDEF_DATE_INVALID = 7275

Stampa definitiva Giornale Contabile - la data dell'ultima registrazione è mancante o non valida!

kongalib.constants.ELAB_GIORNCONTDEF_NUMPAG_INVALID = 7276

Stampa definitiva Giornale Contabile - l'ultimo numero di pagina stampato in definitivo è mancante o non valido!

kongalib.constants.GIORNCONT_NUMPAG_ZERO = 7278

Avendo eseguito una stampa definitiva del giornale di contabilità sino al 31 dicembre, è stato azzerato automaticamente il numero dell'ultima pagina stampata in definitivo. In tal modo, per il prossimo anno solare, la numerazione delle pagine ripartirà dal numero 1.

kongalib.constants.STATO_SACD_PA_PARAMS_MISS = 7300

L'elaborazione non ha ricevuto sufficienti parametri!

kongalib.constants.DISPPAG_HD_PARAMETER_NF = 7301

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alla testata della prima nota!

kongalib.constants.DISPPAG_ROWS_PARAMETER_NF = 7302

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alle righe della prima nota!

kongalib.constants.DISPPAG_BON_PARAMETER_NF = 7303

L'elaborazione non ha trovato il sottoconto da utilizzare per i bonifici (archivio Banche Azienda)!

kongalib.constants.DISPPAG_NOBON_PARAMETER_NF = 7304

L'elaborazione non ha ricevuto il sottoconto relativo a pagamenti diversi da bonifici!

kongalib.constants.DISPPAG_FINAL_PARAMETER_NF = 7305

L'elaborazione non ha ricevuto i dati per la chiusura della prima nota!

kongalib.constants.GENPROV_DATA_DA_MISS = 7326

Non è stata specificata la data di fine generazione!

kongalib.constants.GENPROV_DATA_A_MISS = 7327

Non è stata specificata la data di fine generazione!

kongalib.constants.GEN_OA_PARAM_MISS = 7350

L'elaborazione non ha ricevuto sufficienti parametri!

kongalib.constants.CALC_LIQ_PER_DATI_SA_MISS = 7375

L'elaborazione non ha ricevuto i dati per l'aggiornamento dello stato degli archivi!

kongalib.constants.CALC_LIQ_PER_DATI_LIQ_MISS = 7376

L'elaborazione non ha ricevuto i dati sulla liquidazione IVA da inserire!

kongalib.constants.CALC_LIQ_PER_DATI_ICV_MISS = 7377

L'elaborazione non ha ricevuto i dati sugli imponibili dei corrispettivi ventilati!

kongalib.constants.UPDATE_SA_FAILED = 7378

Aggiornamento Stato degli Archivi fallito!

kongalib.constants.CALC_LIQ_PER_INSERTLI_FAILED = 7379

Inserimento Liquidazione IVA fallito!

kongalib.constants.CALC_LIQ_PER_INSERTCIVA_FAILED = 7381

Inserimento Compensazioni IVA fallito!

kongalib.constants.MODELLOIVA_INSERT_FAILED = 7385

Inserimento Modello IVA fallito!

kongalib.constants.STAMPA_LIQ_PER_LASTPAGE_MISS = 7400

L'elaborazione ha ricevuto un dato errato per l'aggiornamento dell'ultima pagina stampata!

kongalib.constants.ELAB_BILUE_FIELDS_NF = 7425

L'elaborazione non ha ricevuto i nomi dei campi necessari per la stampa!

kongalib.constants.ELAB_BILUE_COD_RISULTATO_NF = 7426

L'elaborazione non ha ricevuto il codice del raggruppamento UE che corrisponde al risultato di esercizio. Non è possibile procedere con la stampa!

kongalib.constants.ELAB_BILUE_TIPO_NF = 7427

Non è stato specificato il tipo di aggiornamento che si desidera. Non è possibile procedere con la stampa!

kongalib.constants.ELAB_BILUE_DATAA_NF = 7428

Non è stato specificata la data sino alla quale si vuole eseguire l'analisi. Non è possibile procedere con la stampa!

kongalib.constants.ELAB_BILUE_DIFF_CALC = 7429

Differenza calcolata

kongalib.constants.ELAB_BILCA_ABORTED_SALDO_PREC = 7450

L'elaborazione non e" riuscita ad aggiornare il saldo precedente dei progressivi schede contabili relativi all'esercizio successivo a quello di chiusura!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_SALDO_PREC_MISS = 7451

L'elaborazione non ha ricevuto i dati per l'aggiornamento del saldo precedente nei progressivi delle schede contabili relativi all'esercizio successivo a quello di chiusura!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_HEADPNPP_MISS = 7452

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alla testata dei movimenti di chiusura per profitti e perdite!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_HEADPNRE_MISS = 7454

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alla testata del movimento relativo al risultato d'esercizio!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_CHIUSURA_MISS = 7455

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alla chiusura dell'esercizio corrente!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_APERTURA_MISS = 7456

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi all'apertura dell'esercizio successivo!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_DATA_APERTURA_MISS = 7457

L'elaborazione non ha ricevuto la data di registrazione dei movimenti di apertura dell'esercizio successivo!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_CAUSALE_APERTURA_MISS = 7458

L'elaborazione non ha ricevuto la causale contabile dei movimenti di apertura dell'esercizio successivo!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_DESC_APERTURA_MISS = 7459

L'elaborazione non ha ricevuto la descrizione per le righe dei movimenti di apertura dell'esercizio successivo!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_ES_APERTURA_MISS = 7460

L'elaborazione non ha ricevuto l'esercizio di riferimento dei movimenti di apertura dell'esercizio successivo!

kongalib.constants.ELAB_BILCA_HEADPNSP_MISS = 7461

L'elaborazione non ha ricevuto i dati relativi alla testata dei movimenti di chiusura dello stato patrimoniale!

kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_DATAFATT_MISS = 7476

L'elaborazione non può procedere perché non è stata specificata la data di fatturazione!

kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_FAILED_UPDATE_TIP = 7478

Fallito l'aggiornamento dei dati della tipologia documenti

kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_CODTIPFATT_MISS = 7479

L'elaborazione non può procedere perché non è stato specificato il codice della tipologia di fatturazione!

kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_INVALID_TOKEN = 7481

Impossibile proseguire con la conferma della fattura differita! Token di fatturazione non valido!

kongalib.constants.ELAB_REG_IVA_LAST_PAGE_NF = 7500

La stampa non può essere resa definitiva in quanto manca il numero dell'ultima pagina stampata!

kongalib.constants.ELAB_REG_IVA_LAST_PROT_NF = 7501

La stampa non può essere resa definitiva in quanto manca il numero dell'ultimo protocollo stampato!

kongalib.constants.ELAB_REG_IVA_DATE_LAST_PROT_NF = 7502

La stampa non può essere resa definitiva in quanto manca la data dell'ultimo protocollo stampato!

kongalib.constants.ELAB_REG_IVA_COD_REG_NF = 7503

La stampa non può essere resa definitiva in quanto non è stato specificato il codice del registro IVA da aggiornare!

kongalib.constants.ELAB_COIR_TIPO_STAMPA_MISS = 7525

E" necessario specificare il tipo di Operazione da eseguire (Aggiornamento - Stampa controllo - Generazione)!

kongalib.constants.ELAB_COIR_SORGENTE_MISS = 7526

E" necessario specificare la sorgente dati su cui operare (EB_MovimentiIVA - EB_Scontrini)!

kongalib.constants.ELAB_COIR_DA_DATA_MISS = 7527

E" necessario specificare la data a partire dalla quale si devono considerare i dati!

kongalib.constants.ELAB_COIR_A_DATA_MISS = 7528

E" necessario specificare la data fino alla quale si devono considerare i dati!

kongalib.constants.ELAB_COIR_SORGENTE_WRONG = 7529

La sorgente dati su cui operare deve essere o EB_MovimentiIVA o EB_Scontrini!

kongalib.constants.ELAB_COIR_DATASOURCE_VUOTO = 7530

Non ci sono dati per le selezioni effettuate!

kongalib.constants.ELAB_COIR_ANNO_MISS = 7532

E" necessario specificare l'anno di generazione dei dati!

kongalib.constants.ELAB_COIR_TIPOCOM_MISS1 = 7533

E" necessario specificare il tipo di comunicazione!

kongalib.constants.ELAB_COIR_TIPOCOM_MISS2 = 7534

(0 = Operazioni IVA rilevanti, 1 = Black List, 2 = San Marino - Acquisti, 3 = Turismo)

kongalib.constants.ELAB_COIR_FAILED = 7535

L'operazione di aggiornamento delle Operazioni IVA Rilevanti e" fallita a causa di errori!

kongalib.constants.ELAB_BENI_AMM_NUMPAG_INVALID = 7540

Stampa definitiva registro beni ammortizzabili - l'ultimo numero di pagina stampato in definitivo è mancante o non valido

kongalib.constants.ELAB_ASS_EFF_BANCA_INVALID = 7541

Assegnazione effetti - la banca da assegnare agli effetti è mancante o non valida

kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_MG_DESCRITT_NF = 7542

L'elaborazione non può procedere perché non è presente l'articolo descrittivo con codice "#"!

kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_NO_DF = 7543

Impossibile procedere alla conferma! Non sono stati trovati documenti.

kongalib.constants.ELAB_FATT_DIFF_NO_DE = 7545

Impossibile procedere alla conferma! Non sono stati trovati documenti elettronici.

kongalib.constants.ELAB_NUM_FATT_CAR_ROWS_MISS = 7550

L'elaborazione non può procedere perché non sono stati indicati i movimenti di magazzino da aggiornare!

kongalib.constants.ELAB_NUM_FATT_CAR_NUMERO_MISS = 7551

L'elaborazione non può procedere perché non e" stato specificato il numero fattura da assegnare!

kongalib.constants.ELAB_VERORD_LISTA_MAG_ERROR = 7575

L'elaborazione non può procedere perché non sono stati recuperati i dati sui magazzini dell'azienda!

kongalib.constants.ELAB_VERORD_LISTA_ROC_ERROR = 7576

L'elaborazione non può procedere perché non sono stati recuperati i dati sulle righe degli ordini clienti!

kongalib.constants.ELAB_VERORD_LISTA_ROF_ERROR = 7577

L'elaborazione non può procedere perché non sono stati recuperati i dati sulle righe degli ordini fornitori!

kongalib.constants.ELAB_VERORD_LISTA_DAM_ERROR = 7578

L'elaborazione non può procedere perché non sono stati recuperati i dati articolo magazzino!

kongalib.constants.ELAB_VERSAL_NESSUNA_SPEC = 7606

Occorre specificare cosa verificare, saldi, dati IVA o entrambi!

kongalib.constants.ELAB_DEL_SCHEDE_TAB_MISS = 7630

Non e" stata specificata la tabella di cui si vogliono eliminare le schede!

kongalib.constants.ELAB_DEL_SCHEDE_TAB_WRONG = 7631

L'elaborazione non può essere completata perche" non e" stata specificata una tabella valida!

kongalib.constants.ELAB_DEL_SCHEDE_ANNO_MISS = 7632

Non e" stato specificato l'anno di cui si vuole eliminare le schede!

kongalib.constants.ELAB_DEL_SCHEDE_DATA_MISS = 7633

Non e" stata specificata la data fino alla quale si vogliono eliminare le schede!

kongalib.constants.ELAB_DEL_SCHEDE_WHERE_MISS = 7635

Non e" stato specificato alcun filtraggio per l'eliminazione delle schede dati fattura!

kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_MISS = 7650

Non e" stato specificato lo scontrino da cui generare la fattura

kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_NOT_FOUND = 7651
: Lo scontrino specificato non esiste

kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_CLIENTE_NOT_FOUND = 7652
: Il cliente specificato non esiste

kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_TIPO_DOCUMENTO_NOT_SET = 7653
: La tipologia documento per le fatture da scontrino non è stata impostata nella configurazione dell'azienda

kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_INDIRIZZO_MISS = 7654
: Il cliente non ha un indirizzo valido abbinato

kongalib.constants.ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_RESI = 7655
: Lo scontrino presenta dei resi; si prega di compilare la fattura manualmente

kongalib.constants.ELAB_VERLOTTI_LISTALOTTI_ERROR = 7675
: Errore durante la creazione della lista dei lotti aziendali!

kongalib.constants.ELAB_TRDF_FAILED = 7701
: L'operazione di aggiornamento dell'archivio dati fatture e" fallita a causa di errori!

kongalib.constants.ELAB_TRDF_ELAB_OK = 7704
: La generazione delle schede nell'archivio dati fatture è andata a buon fine.

kongalib.constants.ELAB_TRDF_RETTIFICA_ROW_NF = 7709
: ATTENZIONE: impossibile leggere la riga della fattura della scheda da rettificare

kongalib.constants.ELAB_DIFFCAMBIO_ESERCIZIO = 7727
: Non è possibile effettuare l'elaborazione sull'ultimo esercizio inserito!

kongalib.constants.ACTIVITY_LOGIN = 8000
: Iniziata sessione di lavoro

kongalib.constants.ACTIVITY_LOGOUT = 8001
: Terminata sessione di lavoro

kongalib.constants.ACTIVITY_BAD_LOGIN = 8002
: Tentativo di accesso non riuscito

kongalib.constants.ACTIVITY_IMPORT_START = 8009
: Iniziata importazione dati da sorgente esterna

kongalib.constants.ACTIVITY_IMPORT_END_SUCCESS = 8010
: Importazione dati da sorgente esterna terminata con successo

kongalib.constants.ACTIVITY_IMPORT_END_ERROR = 8011
: Importazione dati da sorgente esterna fallita

kongalib.constants.CLOUD_CANNOT_INIT = 9000
: Impossibile inizializzare i servizi cloud

kongalib.constants.CLOUD_NOT_ACTIVE = 9002
: I servizi cloud non sono attivi

kongalib.constants.CLOUD_BLOB_NOT_FOUND = 9004
: Blob non trovato nel cloud

kongalib.constants.CLOUD_FULL = 9005
: Spazio disponibile sul cloud insufficiente

kongalib.constants.CLOUD_NOT_INITED = 9007
: Servizi cloud non disponibili

kongalib.constants.CLOUD_NOT_SUPPORTED = 9008
: Servizi cloud non supportati

kongalib.constants.CLOUD_BLOB_ALREADY_EXISTS = 9009
: Blob già esistente nel cloud

kongalib.constants.CLOUD_ERROR_EMAIL_SUBJECT = 9100
: [konga] Errore dei servizi cloud

3.7 Interfacciamento con Konga

Quando si installa Kongalib, oltre al modulo Python `kongalib`, vengono installati anche due moduli aggiuntivi: `kongautil` e `kongaui`. Questi moduli permettono una maggiore integrazione con Konga, e assumono che Konga stesso sia in esecuzione durante l'esecuzione del vostro script; in particolare si comportano in modo diverso se lo script è eseguito dall'interno di Konga stesso (dal menu Script o dall'editor di script) o dall'esterno (invocando lo script con Python da terminale).

Se le funzioni di `kongautil` e `kongaui` vengono usate dall'interno di Konga, l'input e l'output verranno gestiti da Konga tramite interfaccia grafica, altrimenti le funzioni opereranno sull'I/O del terminale da cui lo script è eseguito. Alcune funzionalità non saranno disponibili al di fuori di Konga, ed in tali casi verrà ritornata l'eccezione `kongautil.KongaRequiredError`.

Nota: `kongalib`, `kongautil` e `kongaui` sono pre-installate e sempre disponibili dall'interno di Konga.

3.7.1 kongautil

kongautil.PRINT_TARGET_PREVIEW = 0
: Stampa a video

kongautil.PRINT_TARGET_PAPER = 1
: Stampa su carta

kongautil.PRINT_TARGET_PDF = 2
: Stampa su file PDF

kongautil.PRINT_TARGET_CSV = 3
: Stampa su file CSV

kongautil.PRINT_TARGET_XLS = 4
: Stampa su file Excel

exception kongautil.KongaRequiredError
: Eccezione lanciata quando si esegue una funzione disponibile solo dall'interno di Konga.

exception kongautil.PrintError(log)
: Eccezione lanciata se ci sono errori nell'esecuzione di una stampa con la funzione `print_layout()`.

get_log()

Ottiene un oggetto di classe kongalib.Log contenente gli errori di stampa.

class kongautil.ScriptContext(database, company, tablename, record_id, record_code, record_data, **kwargs)

Classe per l'accesso al contesto di esecuzione delle azioni esterne lato client di Konga. La classe prevede l'uso di proprietà per accedere alle informazioni in lettura e scrittura.

property database

Ritorna un oggetto dict che contiene informazioni sul database attualmente connesso. Contiene le chiavi name, driver, desc e tutti i nomi dei campi della tabella EB_Master, i cui valori sono presi dal database.

property company

Ritorna un oggetto dict che contiene informazioni sull'azienda attualmente impostata nella finestra che sta eseguendo l'azione esterna. Contiene come chiavi tutti i campi delle tabelle EB_Aziende e EB_StatoArchivi (al contrario della proprietà database le cui chiavi sono nella forma <nomecampo>, qui i campi sono nella forma <nometabella>.<nomecampo> per evitare conflitti di nomi tra le tabelle EB_Aziende e EB_StatoArchivi) con i relativi valori presi dal database.

property tablename

Ritorna il nome della tabella su cui l'azione esterna sta operando.

property record_id

Ritorna l'ID (chiave primaria) del record su cui l'azione esterna sta operando. Vedere anche tablename().

property record_code

Ritorna il codice del record su cui l'azione esterna sta operando. Vedere anche tablename().

property record_data

Ritorna un dict con i dati del record visibili sulla scheda della finestra che sta eseguendo l'azione esterna.

property params

Ritorna un dict con i parametri che Konga passa allo script per l'esecuzione dell'azione esterna; questi parametri variano a seconda del tipo di azione che si sta eseguendo.

property result

Ritorna o imposta il valore di ritorno dell'azione esterna, in modo che Konga possa usarlo al termine dell'esecuzione dell'azione stessa. Il tipo ed il valore che andranno impostati dipendono dal tipo di azione esterna che si sta eseguendo.

kongautil.connect(host=None, port=None, driver=None, database=None, username=None, password=None, tenant_key=None, config=None)

Restituisce un oggetto kongalib.Client già connesso. Se eseguito dall'interno di Konga, la connessione sarà stabilita con il server, il database e l'utenza correntemente aperti sul programma, e i parametri passati a questa funzione saranno ignorati. Se eseguita fuori da Konga, la funzione proverà a collegarsi al primo server disponibile sulla rete locale, aprendo il primo database disponibile autenticandosi col l'utenza admin con password vuota; ogni parametro di connessione può essere forzato tramite i parametri passati a questa funzione, oppure da linea di comando specificando gli argomenti --host, --port, --driver, -d|--database, -u|--username, -p|--password e -k|--tenant-key. Inoltre, è possibile definire i parametri come variabili all'interno di un file di configurazione, nella sezione [kongautil.connect]; tale file deve avere il nome passato a questa funzione con il parametro config, altrimenti verranno ricercati nell'ordine anche il file con lo stesso nome dello script lanciato da terminale, ma con estensione .cfg, il file kongalib.cfg sempre nella stessa directory da cui si esegue lo script e infine il file ~/.kongalib (sotto Unix) o %userprofile%\kongalib.cfg (sotto Windows).

kongautil.get_window_vars()

Restituisce un dict contenente una serie di costanti definite per la finestra di navigazione correntemente aperta

su Konga, incluse informazioni sull'azienda corrente, l'eventuale selezione se la finestra mostra una vista a lista, e molto altro. Se la funzione è eseguita fuori da Konga, il `dict` restituito sarà vuoto.

`kongautil.print_layout(command_or_layout, builtins=None, code_azienda=None, code_esercizio=None, target=None, filename=None, progress=True, client=None)`

Esegue una stampa su Konga. command_or_layout può essere un nome di comando di Konga, oppure un sorgente XML contenente la struttura stessa del layout da stampare; builtins è un `dict` i cui valori verranno passati al motore di stampa e saranno disponibili all'interno degli script del layout; code_azienda e code_esercizio identificano l'azienda e l'esercizio per cui eseguire la stampa, mentre target è una delle costanti `PRINT_TARGET_*` definite sopra, che specificano la destinazione della stampa (se non specificata e la funzione è eseguita all'interno di Konga, verrà assunta `PRINT_TARGET_PREVIEW`, altrimenti `PRINT_TARGET_PDF`); filename è il nome del file da salvare ed ha un senso solo quando si stampa su file. Se progress è `True` verrà mostrata a video una barra di progresso dell'operazione di stampa. La funzione restituisce un oggetto di classe `kongalib.Log` con il resoconto dell'operazione di stampa, oppure lancia un'eccezione di classe `kongautil.PrintError` in caso di errori.

> Avvertimento: Se eseguita fuori da Konga, questa funzione richiede che sull'host sia stato installato Konga Client (o Konga), e non supporta come target i valori `PRINT_TARGET_PREVIEW` e `PRINT_TARGET_PAPER`. Konga Client (o Konga) verrà invocato e provvederà a connettersi al client corrente e stampare il documento richiesto; i parametri di connessione saranno ricavati automaticamente dal client ottenuto dall'ultima chiamata alla funzione `kongautil.connect()` oppure, se specificato, dal parametro `client`.

`kongautil.print_log(log, title, target=0, filename=None)`

Stampa il contenuto dell'oggetto log di classe `kongalib.Log`; se si esegue questa funzione dall'interno di Konga, verrà usata la funzione `print_layout()`, passando i parametri target e filename; viceversa se si esegue fuori da Konga, il log verrà stampato su terminale.

`kongautil.suspend_timeout()`

Sospende il timeout di esecuzione dello script. La funzione non comporta eccezioni ma non ha alcun effetto se eseguita al di fuori di Konga.

`kongautil.resume_timeout(timeout)`

Ripristina il timeout di esecuzione dello script. La funzione non comporta eccezioni ma non ha alcun effetto se eseguita al di fuori di Konga.

`kongautil.set_timeout(timeout)`

Imposta il timeout di esecuzione dello script in secondi, passati i quali verrà mostrata una finestra di avviso. La funzione non comporta eccezioni ma non ha alcun effetto se eseguita al di fuori di Konga.

`kongautil.get_site_packages()`

Restituisce una lista di percorsi di installazione dei pacchetti Python.

`kongautil.notify_data_changes(table_name, row_id=None)`

Notifica Konga che uno o tutti i record di una tabella sono stati modificati, causando un aggiornamento a tutti quei client Konga che stanno operando su tali record. Se row_id è `None`, tutti i record della tabella table_name verranno marcati come modificati, altrimenti il solo record con ID row_id. La funzione non comporta eccezioni ma non ha alcun effetto se eseguita al di fuori di Konga.

`kongautil.get_context()`

Restituisce un oggetto di classe `kongautil.ScriptContext` da usare per la gestione dell'I/O da parte degli script usati come azioni esterne di Konga.

> Avvertimento: Questa funzione è disponibile solo all'interno di Konga; eseguendola da fuori verrà lanciata l'eccezione `kongautil.KongaRequiredError`.

`kongautil.is_batch()`

Restituisce `True` se lo script è eseguito con Python da linea di comando, `False` se è eseguito dall'interno di Konga.

3.7.2 kongaui

`kongaui.BUTTON_OK = 1`

Bottone «Ok»

`kongaui.BUTTON_YES = 2`

Bottone «Si»

`kongaui.BUTTON_YES_ALL = 4`

Bottone «Si tutti»

`kongaui.BUTTON_NO = 8`

Bottone «No»

`kongaui.BUTTON_NO_ALL = 16`

Bottone «No tutti»

`kongaui.BUTTON_CANCEL = 32`

Bottone «Annulla»

`kongaui.BUTTON_OPEN = 64`

Bottone «Apri»

`kongaui.BUTTON_SAVE = 128`

Bottone «Salva»

`kongaui.BUTTON_SAVE_ALL = 256`

Bottone «Salva tutti»

`kongaui.BUTTON_CLOSE = 512`

Bottone «Chiudi»

`kongaui.BUTTON_DISCARD = 1024`

Bottone «Tralascia»

`kongaui.BUTTON_APPLY = 2048`

Bottone «Applica»

`kongaui.BUTTON_RESET = 4096`

Bottone «Ripristina»

`kongaui.BUTTON_ABORT = 8192`

Bottone «Interrompi»

`kongaui.BUTTON_RETRY = 16384`

Bottone «Riprova»

kongaui.BUTTON_IGNORE = 32768

Bottone «Ignora»

kongaui.ICON_ERROR = 24

Icona di errore

kongaui.ICON_QUESTION = 25

Icona di domanda

kongaui.ICON_WARNING = 26

Icona di avviso

kongaui.ICON_INFORMATION = 27

Icona informativa

kongaui.message_box(text, title='', buttons=1, icon=27)

Mostra una finestra di dialogo modale con titolo title, messaggio text e icona icon (una delle costanti ICON_*). La finestra mostrerà i bottoni identificati da buttons, che può contenere uno o più costanti BUTTON_* in or tra loro, e ritornerà la costante relativa al bottone selezionato dall'utente per chiudere la finestra.

kongaui.open_file(message=None, specs=None, path='', multi=False)

Mostra una finestra di caricamento file con titolo message. *specs può essere una lista di tuple (extension, description) per permettere di caricare solo file di tipi specifici; path è il percorso predefinito, e multi permette di selezionare più di un file da caricare. Se multi è False, la funzione restituisce il percorso del file selezionato o None se l'utente ha annullato il caricamento, altrimenti restituisce la lista di file selezionati. Se eseguita al di fuori di Konga, questa funzione ignora i parametri specs, path e multi, e l'utente dovrà inserire il percorso completo del file da caricare; se verrà inserito un percorso vuoto, la funzione restituirà None.

kongaui.save_file(message=None, spec=None, path='')

Mostra una finestra di salvataggio file con titolo message. *spec può essere una tupla nella forma (extension, description) per permettere di salvare file di un tipo specifico; path è il percorso predefinito. La funzione restituisce il percorso del file da salvare oppure None se l'utente ha annullato il salvataggio. Se eseguita al di fuori di Konga, questa funzione ignora i parametri specs e path, e l'utente dovrà inserire il percorso completo del file da salvare; se verrà inserito un percorso vuoto, la funzione restituirà None.

kongaui.choose_directory(message=None, path='')

Mostra una finestra di selezione directory con titolo message e percorso iniziale path. La funzione restituisce il percorso della directory selezionata oppure None se l'utente ha annullato l'operazione. Se eseguita al di fuori di Konga, questa funzione ignora il parametro path, e l'utente dovrà inserire il percorso completo della directory; se verrà inserito un percorso vuoto, la funzione restituirà None.

kongaui.select_record(tablename, multi=False, size=None, where_expr=None, code_azienda=None, num_esercizio=None)

Mostra una finestra di selezione record di Konga; la finestra mostrerà i record della tabella tablename e avrà dimensione size (tupla di due elementi nella forma (width, height)). where_expr può essere un'espressione SQL WHERE per filtrare i record selezionabili; code_azienda e code_esercizio filtrano ulteriormente i record visualizzati usando l'azienda e l'esercizio specificati. Se multi è True, la funzione restituisce una lista di record selezionati sotto forma di dict, altrimenti restituisce il dict del singolo record selezionato. In tutti i casi se l'utente annulla l'operazione, la funzione restituirà None.

> Avvertimento: Questa funzione è disponibile solo all'interno di Konga; eseguendola da fuori verrà lanciata l'eccezione kongautil.KongaRequiredError.

`kongaui.open_progress`(title=None, cancellable=True)

Mostra una finestra di progresso con titolo title, potenzialmente annullabile dall'utente se cancellable è `True`; la funzione ritorna immediatamente. Se eseguita fuori da Konga, questa funzione ignora il parametro cancellable.

`kongaui.close_progress`()

Nasconde la finestra di progresso precedentemente mostrata con `kongaui.open_progress()`.

`kongaui.set_progress`(progress=None, message=None, state=None)

Imposta l'avanzamento corrente nella finestra di progresso precedentemente mostrata con `kongaui.open_progress()`. progress può essere `None` per specificare un avanzamento indefinito, oppure un valore compreso tra 0 e 100 per specificare la percentuale di avanzamento completata. message e state sono messaggi aggiuntivi da mostrare nella finestra di avanzamento.

`kongaui.is_progress_aborted`()

Restituisce `True` se l'utente ha annullato la finestra di progresso precedentemente mostrata con `kongaui.open_progress()`.

`kongaui.open_window`(command, key_id=None, key_code=None, code_azienda=None, num_esercizio=None)

Apre una finestra di Konga mostrando il comando command, ed eventualmente aprendo il record identificato univocamente o da key_id (ID del record), o dalla tupla (key_code, code_azienda, code_esercizio) (Codice del record, codice dell'azienda e codice dell'esercizio).

> Avvertimento: Questa funzione è disponibile solo all'interno di Konga; eseguendola da fuori verrà lanciata l'eccezione `kongautil.KongaRequiredError`.

`kongaui.execute_form`(form_data, title=None, message=None, condition=None)

Apre un form di immissione dati con titolo title; se message è specificato, il testo corrispondente sarà visualizzato in alto nella finestra del form. form_data deve essere una lista di `dict` con le specifiche dei campi da mostrare; nel `dict` di un singolo campo, l'unica chiave richiesta è `name`, che deve identificare univocamente il nome del campo. E" possibile specificare l'etichetta da mostrare accando al campo stesso tramite la chiave `label`; la tipologia di dato consentità è specificata tramite la chiave `type`, che può assumere i valori:

- `str`: testo semplice, con possibile lunghezza massima `length` se la chiave è specificata;
- `password`: parola chiave;
- `int`: valore intero;
- `decimal`: valore decimale (`kongalib.Decimal`);
- `range`: valore intero compreso tra un valore minimo (specificato dalla chiave `min` con valore predefinito `0`) e un valore massimo (specificato dalla chiave `max` con valore predefinito `100`);
- `slider`: simile a `range` ma viene visualizzato come cursore di selezione valore scorrevole;
- `bool`: valore booleano;
- `date`: data (`datetime.date`);
- `choice`: valore interno che identifica l'indice di una scelta tra quelle specificate nella chiave `items` (lista di stringhe);
- `listbox`: simile a `choice` ma viene visualizzato come lista di elementi da cui fare una scelta;
- `load`: nome di file esistente da caricare;
- `save`: nome di file da salvare;
- `dir`: nome di directory esistente;

- `code`: stringa di testo che identifica il codice di un record, la cui tabella è indicata dalla chiave `table`;
- `company_code`: simile a `code`, specifica l'azienda su cui gli altri campi `code` possono essere ricercati;
- `accounting_year_code`: simile a `code`, specifica l'esercizio su cui gli altri campi `code` possono essere ricercati;

Se presente, la chiave `default` permette di specificare il valore predefinito per un dato campo; inoltre se è presente la chiave `focus` (con qualsiasi valore), il campo corrispondente prenderà il focus all'avvio della finestra. La chiave `enabled` permette di specificare anche se abilitare o meno un campo; il suo valore può essere un booleano oppure una stringa il cui contenuto viene valutato allo stesso modo del parametro condition (vedi sotto). Se l'utente annulla il form la funzione restituisce `None`, altrimenti un `dict` le cui chiavi sono i nome dei campi e i valori i dati immessi dall'utente. Il parametro condition, se presente, permette di specificare una condizione di validazione per il form sotto forma di espressione Python; i nomi dei campi specificati in form_data saranno disponibili come variabili nell'esecuzione di questa condizione, il cui esito determinerà se consentire o meno l'uscita dal form con successo.

CHAPTER 4

Konga Web Service

Konga Pro e Konga Server hanno un web server integrato che fornisce sia un servizio JSON-RPC per permettere ad applicazioni di terze parti di interfacciarsi con i dati, sia un servizio per accedere direttamente a immagini e allegati con un approccio REST.

4.1 Chiamate JSON-RPC

Questa documentazione contiene le specifiche delle chiamate JSON-RPC. Per informazioni sul formato delle richieste, si rimanda alle specifiche ufficiali del formato JSON-RPC.

Il servizio web integrato di Konga fornisce le seguenti chiamate JSON-RPC:

`list_databases`([tenantkey])

Restituisce una lista di `N` dizionari (dove N è il numero di database trovati sul server), dove il singolo dizionario include informazioni su un database presente sul server. Le chiavi utili di questo dizionario sono `driver` (nome del driver usato dal database, ad esempio «mysql») e `name` (nome del database). Il parametro opzionale tenantkey è necessario se il server è in modalità multi-tenant e serve ad identificare la corretta lista dei database per il proprietario corrispondente.

`open_database`(driver, dbname, username, password[, tenantkey])

Apre una nuova connessione con il database chiamato dbname usando il driver specificato. L'autenticazione sul database è effettuata contestualmente usando il nome utente username e la password forniti nella chiamata. Il parametro opzionale tenantkey è necessario se il server è in modalità multi-tenant e serve ad autenticare il proprietario del database. Questa chiamata restituisce una stringa col il SID (session ID) che identifica la connessione stabilita; questo SID potrà essere passato nella chiamate successive per effettuare operazioni sul database. Può essere inoltre usata per accedere direttamente a immagini e allegati tramite URL opportunamente formattate.

`close_database`(sid)

Chiude il database correntemente usato dalla connessione identificata da sid. Normalmente non è necessario chiamare questo metodo, in quanto il database verrà automaticamente chiuso quando la sessione sarà scaduta.

`lock_resource`(sid, tablename[, row_id])

Blocca una risorsa sul server, usando la connessione con il database identificata da sid. La risorsa da bloccare è identificata dal nome della tabella corrispondente (tablename), eventualmente unita ad un ID di riga (row_id, corrispondente alla chiave primaria `id` della tabella tablename); se row_id non è specificato, l'intera tabella tablename è bloccata sul server. Il valore di ritorno è un dizionario con almeno la chiave `answer` che per un funzionamento corretto deve contenere il valore 0, altrimenti un codice errore Konga. Se la risorsa è già bloccata da un altro utente, il dizionario contiene anche la chiave `owner_data`, che è un sotto-dizionario contenente le chiavi `NickName`, `NomeCompleto` e `TimeStamp`, che rappresentano l'utente che ha già bloccato la risorsa.

`unlock_resource`(sid, tablename[, row_id])

Sblocca una risorsa sul server, usando la connessione con il database identificata da sid. La risorsa da sbloccare è identificata dal nome della tabella corrispondente (tablename), eventualmente unita ad un ID di riga (row_id, corrispondente alla chiave primaria `id` della tabella tablename); se row_id non è specificato, l'intera tabella tablename è sbloccata sul server. Il valore di ritorno è un dizionario con la chiave `answer`, che per un funzionamento corretto deve contenere il valore 0, altrimenti un codice errore Konga.

`select_data`(sid, tablename[, fieldnamelist, where_expr, order_by, order_desc, offset, limit])

Ottiene dati dalla tabella tablename mediante una `SELECT` SQL sul database connesso identificato da sid. La lista dei nomi dei campi fieldnamelist può contenere nomi nella forma `tabella.ref[.ref...].campo` per accedere a campi di tabelle collegate mediante `JOIN` automatici; se non specificata, `select_data` ritornerà tutti i campi della tabella tablename. E" possibile specificare una espressione `WHERE` SQL da applicare alla `SELECT` in where_expr, nonché l'ordinamento tramite order_by e order_desc, l"`OFFSET` e il `LIMIT` SQL tramite offset e limit. order_by può essere un nome campo o una lista JSON di nomi di campi per cui eseguire l'ordinamento; allo stesso modo order_desc può essere `true` (forza ordine discendente) o `false` (forza ordine ascendente) oppure una lista di valori booleani nel caso si stia eseguendo un ordinamento su più campi. La chiamata restituisce una lista di `N+1` righe, dove `N` è il numero di righe del result-set corrispondente alla `SELECT` effettuata. La prima riga della lista è sempre la lista dei nomi dei campi restituiti, mentre le `N` righe successive sono ognuna la lista dei valori per la riga corrispondente.

`get_record`(sid, tablename[, id, code, code_azienda, num_esercizio])

Ottiene i dati di un record della tabella tablename dal database connesso identificato da sid. Il record può essere identificato in due modi: il primo è specificare l"`id` univoco della riga di tablename che si vuole ottenere; il secondo è specificare il codice o numero interno del record tramite code, unitamente al codice azienda code_azienda e al numero dell'esercizio num_esercizio. In questo secondo caso il valore del parametro id può essere lasciato a `null`. Questa chiamata restituisce un dizionario con i dati del record. Vedere la documentazione di kongalib.Client.get_record() per maggiori informazioni.

`insert_record`(sid, tablename, code_azienda, num_esercizio, data)

Inserisce un nuovo record per la tabella tablename sul database connesso identificato da sid. code_azienda e num_esercizio sono stringhe che identificano univocamente l'azienda e l'esercizio di appartenenza del record; data deve essere un dizionario contenente i dati del record da inserire. La chiamata restituisce un dizionario con le chiavi `id` (ID della riga del record appena inserito) e `code` (codice del record). Vedere la documentazione di kongalib.Client.insert_record() per maggiori informazioni.

`update_record`(sid, tablename[, id, code, code_azienda, num_esercizio, data])

Aggiorna i dati di un record per la tabella tablename sul database connesso identificato da sid. Il record può essere identificato in due modi: il primo è specificare l"`id` univoco della riga di tablename che si vuole aggiornare; il secondo è specificare il codice o numero interno del record tramite code, unitamente al codice azienda code_azienda e al numero dell'esercizio num_esercizio. In questo secondo caso il valore del parametro id può essere lasciato a `null`. data deve essere un dizionario contenente i nuovi dati del record. La chiamata non ha valore di ritorno.

`delete_record`(sid, tablename[, id, code, code_azienda, num_esercizio])

Cancella un record dalla tabella tablename sul database connesso identificato da sid. Il record può essere identificato in due modi: il primo è specificare l"`id` univoco della riga di tablename che si vuole cancellare;

il secondo è specificare il codice o numero interno del record tramite code, unitamente al codice azienda code_azienda e al numero dell'esercizio num_esercizio. La chiamata non ha valore di ritorno.

`list_binaries`(sid, tablename, id)

Ottiene la lista dei dati binari allegati al record id della tabella tablename. Ritorna una lista il cui elemento è una tupla di due elementi: il tipo di allegato (`0`: documento generico; `1`: immagine; `2`: immagine web; `3` immagine miniatura) e il nome del file corrispondente.

`get_binary`(sid, tablename, id, type[, filename])

Ottiene il contenuto binario dell'allegato al record id della tabella tablename indentificato univocamente dal suo tipo type e dal nome file filename. E" necessario specificare il nome del file solo se si richiede un documento generico (type uguale a `0`).

`set_binary`(sid, tablename, id, type, filename, code_azienda, num_esercizio[, data])

Imposta il contenuto binario data dell'allegato al record id della tabella tablename indentificato univocamente dal suo tipo type e dal nome file filename. E" necessario specificare il nome del file solo se si sta registrando un documento generico (type uguale a `0`). data deve contenere il contenuto binario sotto forma di stringa codificata in base64; se data è `null` o non specificato, eventuali dati binari per il record saranno cancellati; code_azienda e num_esercizio sono necessari se i dati binari sono salvati su filesystem dal server Konga. Il metodo ritorna una lista di messaggi eventualmente generati dal server in risposta all'aggiunta dei dati binari.

4.1.1 Esempi

Per ottenere la lista dei database si manda al servizio una richiesta del tipo:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "method": "list_databases",
  "params": []
}
```

il servizio risponde con qualcosa del tipo:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": [
    { "driver": "sqlite", "name": "demo" },
    { "driver": "mysql", "name": "Converge" },
  ]
}
```

4.2 Accesso diretto alle immagini e agli allegati

E" possibile accedere direttamente a immagini e allegati di un database usando un approccio REST, ossia tramite un url opportunamente formattato.

4.2.1 Accesso con session id

Per accedere alle immagini:

```
/binary/<sid>/<tablename>/<id>/<type>[?<name>]
```

Dove sid è la session id riportata dalla chiamata JSON-RPC open_database, tablename è il nome della tabella da cui si vuole estrarre un'immagine (ad esempio `EB_Articoli`), id è il valore della chiave primaria del record per cui estrarre l'immagine, e type identifica quale tipo di immagine ottenere (può assumere i valori `thumbnail` per la miniatura, `normal` per l'immagine intera, `web` per quella web o `image` per le immagini aggiuntive; se non specificato, è assunto il tipo web). Se type è `image`, name sarà il nome dell'immagine che si vuole ottenere, specificato come la parte query string url-encoded dell'url.

Per accedere agli allegati:

```
/binary/<sid>/<tablename>/<id>/<filename>
```

Dove i parametri sono gli stessi di prima, con la sola eccezione che type è sostituito dal nome del file allegato che si vuole ottenere. Per una lista di nomi file disponibili per un dato record, si può usare la chiamata JSON-RPC list_binaries.

4.2.2 Accesso con token di autenticazione

E" possibile fare a meno della session id ed accedere alle immagini e agli allegati direttamente con un url del tipo:

```
/binary/<tablename>/<id>/...
```

Per usare questa modalità però è necessario essere in possesso di un token di accesso web precedentemente creato dalla configurazione del database in Konga, alla voce Token accesso web. Questo token va usato in un header HTTP opportunamente predisposto nella forma:

```
Authorization: Bearer <token>
```

Nota: Per ragioni di sicurezza l'accesso tramite web token funziona solo se i webservice sono stati attivati in modalità SSL.

4.2.3 Scrittura e cancellazione

Per accedere alle risorse in modalità di lettura è sufficiente accedere agli url opportunamente formattati tramite metodo HTTP GET. Qualora si voglia registrare o cancellare un allegato, andranno usati i metodi PUT e DELETE. Tenere presente che se si usa il metodo PUT, è possibile (e consigliabile) passare una serie di parametri aggiuntivi nella query string abbinata all'url:

- original_filename: nome file original_filename
- code_azienda: codice dell'azienda a cui abbinare la nuova risorsa; se non specificato la risorsa sarà comune a tutte le aziende
- description: eventuale descrizione della risorsa

Il metodo PUT inoltre ritorna il nome file interno assegnato alla risorsa; se non esplicitamente passato come parametro dell'url, questo nome verrà generato automaticamente dal server, e nel caso di documenti allegati, dovrà essere usato per fare riferimento al documento per gli accessi seguenti.

CHAPTER 5

Data Dictionary

La versione dei dati del data dictionary è 2.0.0.

Contenuti:

5.1 Tabelle

Contenuti:

5.1.1 Data dictionary storage tables

Contenuti:

EB_Master

Tabella master, contiene informazioni generali sul DB

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- ArchiveOwner
- AutoAgenti
- AutoAggrCentriCosto
- AutoAliquoteCompensiTerzi
- AutoAliquoteIVA
- AutoAltreAnagrafiche
- AutoArticoli
- AutoArticoliIndesiderati

- AutoAziende
- AutoBanche
- AutoCatMerceologiche
- AutoCatOpenlink
- AutoCategorieMerceologiche
- AutoCategorieOpenlink
- AutoCategorieProvvigionali
- AutoCausaliCompensiTerzi
- AutoCausaliContabili
- AutoCausaliMagazzino
- AutoCentriCosto
- AutoClientiFornitori
- AutoCodiciIntra
- AutoCommesse
- AutoCondizioniConsegna
- AutoCondizioniPagamento
- AutoContatti
- AutoGruppiClientiFornitori
- AutoGruppiFornitori
- AutoIndirizzi
- AutoListini
- AutoPercipienti
- AutoProduttori
- AutoRaggruppamentoCEE
- AutoRaggruppamentoConti
- AutoReparti
- AutoRipartCentriCosto
- AutoSconti
- AutoTipologieAllegati
- AutoTipologieProdotti
- AutoUnitaMisura
- AutoValute
- AutoVettori
- AutoZone
- CloudStorageUUID
- DDCheckSum

- DDData
- DataElimCompensiTerzi
- DataElimEffetti
- DataElimIVADifferita
- DataElimLotti
- DataElimMovimentiCentriCosto
- DataElimMovimentiLotti
- DataElimOrdiniClienti
- DataElimOrdiniFornitori
- DataElimPartiteAperte
- DataElimPreventivi
- DataElimProvvigioni
- DataElimScontrini
- Descrizione
- EBMagic
- LastAgenti
- LastAggrCentriCosto
- LastAliquoteCompensiTerzi
- LastAliquoteIVA
- LastAltreAnagrafiche
- LastArticoli
- LastArticoliIndesiderati
- LastAziende
- LastBanche
- LastCategorieMerceologiche
- LastCategorieOpenlink
- LastCategorieProvvigionali
- LastCausaliCompensiTerzi
- LastCausaliContabili
- LastCausaliMagazzino
- LastCentriCosto
- LastClientiFornitori
- LastCodiciIntra
- LastCommesse
- LastCondizioniConsegna
- LastCondizioniPagamento

- LastContatti
- LastGruppiClientiFornitori
- LastIndirizzi
- LastListini
- LastPercipienti
- LastProduttori
- LastRaggruppamentoConti
- LastReparti
- LastRipartCentriCosto
- LastSconti
- LastTipiPagamentoPOS
- LastTipologieAllegati
- LastTipologieProdotti
- LastUnitaMisura
- LastValute
- LastVettori
- LastZone
- LinguaDefault
- MetadataRifAggiuntivi
- Owner
- PasswordFlags
- PathFileLocali
- SSOConfig
- TSArchive
- TSCreazione
- TSModifica
- TSOptimize
- Versione
- flags
- ref_AziendaPOS
- uuid
- val_AttachmentsStorageType
- val_AutoCliForPrefix
- val_DocumAllegatiInterniAlDB
- val_ImagesStorageType
- val_ImgRecuperoContestuale

- val_ImmagArticoliInterneAlDB
- val_InvoicesStorageType
- val_LoginStrategy
- val_OrderExternalData
- val_PasswordExpireDays
- val_PasswordPolicy
- val_TipoImgPredefinita

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

flags

Flags globali del database

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

Versione

Versione della struttura del database

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

DDCheckSum

Checksum del data dictionary

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

Descrizione

Descrizione del database

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

LinguaDefault

Lingua di default per le traduzioni salvate nelle tabelle normali

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Owner

UUID del server proprietario

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: -

TSArchive

TS di ultima archiviazione per database storici

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ArchiveOwner

UUID del database originale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `HIDDEN`

val_ImmagArticoliInterneAlDB

Politica di salvataggio delle immagini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

PathFileLocali

Directory di salvataggio dei documenti allegati

- Tipo di dato: VARCHAR (16384)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DocumAllegatiInterniAlDB

Politica di salvataggio dei documenti allegati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ImgRecuperoContestuale

L'immagine viene recuperata contestualmente all'apertura dell'articolo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoImgPredefinita

Tipo d'immagine associata all'articolo da mostrare nella scheda.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ImgPreferita
- Valore di default: `0` (web)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ImagesStorageType

Politica di salvataggio delle immagini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StorageType
- Valore di default: `1` (Database)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AttachmentsStorageType

Politica di salvataggio dei documenti allegati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StorageType
- Valore di default: `1` (Database)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AziendaPOS

Riferimento all'azienda da usare per tutte le operazioni POS

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

LastBanche

Numero ultimo codice banca.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastAgenti

Numero ultimo codice agente.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastListini

Numero ultimo codice listino.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastClientiFornitori

Numero ultimo codice cliente/fornitore.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastIndirizzi

Numero ultimo codice indirizzi.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastContatti

Numero ultimo codice contatti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastArticoli

Numero ultimo codice articolo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastArticoliIndesiderati

Numero ultimo codice articolo indesiderato.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastAliquoteCompensiTerzi

Numero ultimo codice aliquota compensi a terzi.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastAliquoteIVA

Numero ultimo codice aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastAziende

Numero ultimo codice azienda.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCategorieMerceologiche

Numero ultimo codice categoria merceologica.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastCategorieProvvigionali

Numero ultimo codice categoria provvigionale.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastCausaliMagazzino

Numero ultimo codice causale magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastCausaliContabili

Numero ultimo codice causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCausaliCompensiTerzi

Numero ultimo codice causale compensi a terzi.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCodiciIntra

Numero ultimo codice intra.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCondizioniConsegna

Numero ultimo codice condizione consegna.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCondizioniPagamento

Numero ultimo codice condizione pagamento.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCategorieOpenlink

Numero ultimo codice categoria openlink.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastCentriCosto

Numero ultimo codice centro costo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastPercipienti

Numero ultimo codice percipienti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastProduttori

Numero ultimo codice produttori.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastGruppiClientiFornitori

Numero ultimo codice gruppi clienti/fornitori.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastRaggruppamentoConti

Numero ultimo codice raggruppamento conti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastCommesse

Numero ultimo codice commessa.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastAggrCentriCosto

Ultimo elemento aggregazione centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastRipartCentriCosto

Numero ultimo codice ripartizione.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastSconti

Numero ultimo codice sconti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastTipologieProdotti

Numero ultimo codice prodotti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastValute

Numero ultimo codice valute.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastVettori

Numero ultimo codice vettori.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastZone

Numero ultimo codice zone.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

LastUnitaMisura

Numero ultimo codice unità di misura.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastReparti

Ultimo reparto

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastTipiPagamentoPOS

Ultimo tipo di pagamento POS

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoAliquoteIVA

Codifica automatica aliquota IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoAliquoteCompensiTerzi

Codifica automatica aliquota compensi a terzi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoAgenti

Codifica automatica agenti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoArticoli

Codifica automatica articoli

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoArticoliIndesiderati

Codifica automatica articoli indesiderati

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoAziende

Codifica automatica aziende

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoBanche

Codifica automatica banche

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCatMerceologiche

Codifica automatica categorie merceologiche

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCatOpenlink

Codifica automatica categorie openlink

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCausaliCompensiTerzi

Codifica automatica causale compensi a terzi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCausaliMagazzino

Codifica automatica causali magazzino

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCausaliContabili

Codifica automatica causali contabili

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCentriCosto

Codifica automatica centri di costo

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoClientiFornitori

Codifica automatica clienti/fornitori

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoIndirizzi

Codifica automatica indirizzi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoContatti

Codifica automatica contatti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCategorieProvvigionali

Codifica automatica categorie provvigionali

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCategorieMerceologiche

Codifica automatica categorie merceologiche

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCategorieOpenlink

Codifica automatica categorie openlink

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCodiciIntra

Codifica automatica codici intra

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCondizioniConsegna

Codifica automatica condizioni consegna

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCondizioniPagamento

Codifica automatica condizioni pagamento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoGruppiClientiFornitori

Codifica automatica raggruppamento clienti/fornitori

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoGruppiFornitori

Codifica automatica raggruppamento fornitori

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoListini

Codifica automatica listini

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoPercipienti

Codifica automatica percipienti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoProduttori

Codifica automatica produttori

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoRaggruppamentoConti

Codifica automatica raggruppamento conti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCommesse

Codifica automatica commessa

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoAggrCentriCosto

Codifica automatica delle aggregazioni dei centri di costo

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoRipartCentriCosto

Codifica automatica delle ripartizioni dei centri di costo

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoSconti

Codifica automatica sconti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoTipologieProdotti

Codifica automatica tipologia prodotti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoUnitaMisura

Codifica automatica unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoValute

Codifica automatica valute

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoVettori

Codifica automatica vettori

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoZone

Codifica automatica zone

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoRaggruppamentoCEE

Codifica automatica raggruppamento UE

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoReparti

Codifica automatica reparti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataElimIVADifferita

Data di eliminazione schede pregresse IVA differita

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimCompensiTerzi

Data di eliminazione schede pregresse Compensi a Terzi

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimMovimentiCentriCosto

Data di eliminazione schede pregresse Movimenti Centri di Costo

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimProvvigioni

Data di eliminazione schede pregresse Provvigioni

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimScontrini

Data di eliminazione schede pregresse Scontrini

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimOrdiniClienti

Data di eliminazione schede pregresse Ordini da Clienti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimOrdiniFornitori

Data di eliminazione schede pregresse Ordini a Fornitori

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimPreventivi

Data di eliminazione schede pregresse Preventivi

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimPartiteAperte

Data di eliminazione schede pregresse Partite Aperte

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimEffetti

Data di eliminazione schede pregresse Effetti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimMovimentiLotti

Data di eliminazione schede pregresse Movimenti Lotti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataElimLotti

Data di eliminazione schede pregresse Lotti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

val_PasswordPolicy

Livello di sicurezza minimo di una password per essere accettabile

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: PasswordPolicy
- Valore di default: `0` (Qualunque)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PasswordExpireDays

Livello di sicurezza minimo di una password per essere accettabile

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: PasswordExpireDays
- Valore di default: `0` (Mai)
- Flags: `NOT_NULL`

MetadataRifAggiuntivi

Metadati dei riferimenti aggiuntivi

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

PasswordFlags

Impostazioni di sicurezza per le password

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

val_OrderExternalData

Tiene ordinati i dati esterni in sotto-directory sul filesystem

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

TSOptimize

TS di ultima ottimizzazione dati effettuata

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

CloudStorageUUID

Identificativo di archiviazione dati nel cloud

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

val_AutoCliForPrefix

Usa prefisso per codifica automatica clienti/fornitori

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DDData

Dati del data dictionary

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

AutoAltreAnagrafiche

Codifica automatica altre anagrafiche

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

LastAltreAnagrafiche

Numero ultimo codice anagrafica.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

val_LoginStrategy

Strategia di login

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: LoginStrategy
- Flags: `NOT_NULL`

val_InvoicesStorageType

Politica di salvataggio dei documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StorageType
- Valore di default: 1 (Database)
- Flags: `NOT_NULL`

SSOConfig

Dati di configurazione del Single Sign On

- Tipo di dato: JSON
- Flags: -

AutoTipologieAllegati

Codifica automatica tipologia allegati

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: `NOT_NULL`

LastTipologieAllegati

Numero ultimo codice tipologie allegati

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `10000000`
- Flags: -

EB_Traduzioni

Traduzioni nella lingua non di default per oggetti generici interni

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- Valore
- id
- ref_Oggetto
- val_Contesto
- val_SceltaLingua

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: NOT_NULL

val_SceltaLingua

Lingua associata alla traduzione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Languages
- Flags: NOT_NULL

val_Contesto

Identificativo del contesto della traduzione

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

ref_Oggetto

Riferimento all'oggetto nel contesto associato con la traduzione

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL

Valore

Testo della traduzione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

EB_Viste

Definizioni delle viste del database

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Definizione
- EBMagic
- Nome
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- tra_Descrizione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

Nome

Nome della tabella

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

tra_Descrizione

Descrizione di questa vista

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

Definizione

Definizione SQL della vista

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: `NOT_NULL`

5.1.2 Master data

Contenuti:

EB_FTS_Queue

Coda dei comandi di indicizzazione

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- IndexData
- NumTabella
- Riga
- TSCreazione
- Tipo
- id
- idAzienda

- idEsercizio
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

Tipo

Numero identificativo del tipo di comando

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

NumTabella

Numero identificativo della tabella sorgente

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Riga

Numero univoco identificativo di riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: -

IndexData

Dati da indicizzare su esecuzione del comando

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

Data

Campo data generico

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

idAzienda

ID dell'azienda a cui appartiene questo record

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

idEsercizio

ID dell'esercizio a cui appartiene questo record

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

EB_LayoutStampa

Layout di stampa personalizzati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Comando
- Descrizione
- EBMagic
- Layout
- LayoutUUID
- TSCreazione

- TSModifica
- Titolo
- Variante
- flags
- id
- ref_UtenteAppartenenza
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_UtenteAppartenenza

Utente/gruppo a cui appartiene questo layout

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Comando

Comando di appartenenza di questo layout

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Variante

Variante del comando di appartenenza questo layout

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

LayoutUUID

UUID univoco associato al layout

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `UNIQUE`

Titolo

Titolo del layout

- Tipo di dato: VARCHAR (90)
- Flags: `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione del layout

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: `NOT_NULL`

Layout

Dati di definizione del layout

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Log

Giornale delle attività

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- IP
- Messaggio
- TSCreazione
- Tipo
- id
- ref_UtenteCreazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IP

IP di origine

- Tipo di dato: VARCHAR (45)
- Flags: -

Messaggio

Messaggio di log

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: `NOT_NULL`

Tipo

Identificativo del tipo di messaggio

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Permessi

Permessi di accesso degli utenti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Filtro
- Nome
- Permesso
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_PermessiComando
- ref_Utente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Utente

Riferimento all'utente associato con questo permesso

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_PermessiComando

Riferimento ai permessi del comando a cui questo permesso di campo appartiene

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Permessi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`, `ON_DELETE_CASCADE`

Nome

Nome del comando/campo legato a questo permesso

- Tipo di dato: VARCHAR (64)
- Flags: `NOT_NULL`

Permesso

Tipo di permesso di accesso

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Filtro

Filtro dati per questo comando

- Tipo di dato: VARCHAR (16384)
- Flags: -

EB_Triggers

Trigger da eseguire sul server in seguito ad operazioni specifiche

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Azione
- Comando
- EBMagic
- TSCreazione

- TSModifica
- WorkingDirectory
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Abilitato
- val_Tipo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Comando

Nome del comando dopo cui eseguire il trigger

- Tipo di dato: VARCHAR (64)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Tipo

Tipologia di azione dopo cui scatenare il trigger

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiTrigger
- Flags: `NOT_NULL`

Azione

Azione da eseguire

- Tipo di dato: LONGTEXT
- Flags: `NOT_NULL`

WorkingDirectory

Directory di esecuzione dell'azione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Abilitato

Controlla se l'azione è abilitata

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda di riferimento per cui eseguire l'azione

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_Utenti

Utenti del database

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AuthData
- EBMagic
- NickName
- NomeCompleto
- ParolaChiave
- TSCreazione
- TSLogin
- TSModifica

- TSPassword
- Tipo
- flags
- id
- ref_Gruppo
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_PasswordNeverExpires
- val_Stato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NickName

Nome abbreviato dell'utente

- Tipo di dato: VARCHAR (90)
- Flags: `NOT_NULL`, `UNIQUE`

NomeCompleto

Nome completo dell'utente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

ParolaChiave

Parola chiave dell'utente

- Tipo di dato: CHAR (32)
- Flags: `NOT_NULL`

Tipo

Tipo di utente

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Stato

Stato interno dell'utente

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatoUtente
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

TSLogin

Timestamp di ultimo login

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_Gruppo

Gruppo utenti di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

TSPassword

Timestamp di ultimo cambiamento della password

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

val_PasswordNeverExpires

La password non scade mai

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

AuthData

Dati aggiuntivi per l'autenticazione

- Tipo di dato: BLOB
- Flags: -

EB_WebTokens

Tokens per l'accesso via webservice

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- ExpireDays
- TSCreazione
- TSModifica
- Token
- flags
- id
- ref_Utente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Token

Token di accesso

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione di utilizzo del token

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

ExpireDays

Numero di giorni per la scadenza

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

ref_Utente

Utente di accesso

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

5.1.3 Anagrafica

Contenuti:

EB_AccordiQuadro

Accordi quadro

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DataFineValidita
- DataInizioValidita
- Descrizione
- EBMagic
- Gruppo
- RiferimentoFornitore
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CategoriaProvvigionale
- ref_Cliente
- ref_Fornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco dell'accordo quadro

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Nome legacy: `ACCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione dell'accordo quadro

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `ACDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CategorieProvvigionali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Cliente

Cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ACCL`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Fornitore

Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ACFO`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataInizioValidita

Data inizio validità accordo quadro.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ACDI`
- Flags: -

DataFineValidita

Data fine validità accordo quadro.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ACDF`
- Flags: -

RiferimentoFornitore

Descrizione dell'accordo quadro dato dal fornitore.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `ACRF`
- Flags: -

Gruppo

Raggruppamento dell'accordo quadro.

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `ACGR`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Agenti

Agenti di vendita

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- Codice
- CodiceFiscale
- DataNascita
- EBMagic
- Email
- ImponibilePrec
- Indirizzo
- Livello
- Localita
- LuogoNascita
- NumeroOperatore
- PINOperatore
- PartitaIVA
- PercentualeProvvigioni
- PosizioneEnasarco
- Provincia
- RagioneSociale
- TSCreazione
- TSModifica

- Telefono
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_Azienda
- ref_CategoriaProvvigionale
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_CodiceISO
- val_Dipendenti
- val_Nazione
- val_OperatoreCassa
- val_TipoAgente

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice dell'agente

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `AGCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

RagioneSociale

Ragione sociale dell'agente

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AGDE`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AGIN`
- Flags: -

Localita

Località della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AGLO`
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `AGCP`
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `AGPR`
- Flags: -

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `AGPI`
- Flags: -

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione. Se l'agente è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISONazione
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `AGCF`
- Flags: -

LuogoNascita

Luogo di nascita

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `AGLN`
- Flags: -

DataNascita

Data di nascita

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `AGDN`
- Flags: -

val_TipoAgente

Indicare se monomadatario o plurimandatario

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AGTI`
- Scelta fissa: TipiAgente
- Valore di default: `0` (Monomandatario)
- Flags: -

val_Dipendenti

Indicare se l'agente ha dipendenti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AGDI`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: -

PosizioneEnasarco

Numero personale assegnato dall'Enasarco all'agente

- Tipo di dato: VARCHAR (12)
- Nome legacy: `AGPE`
- Flags: -

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CategorieProvvigionali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

PercentualeProvvigioni

Percentuale provvigioni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AGPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Agente

Agente superiore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AGAS`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Livello

♯Livello

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AGLV`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

ImponibilePrec

Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AGIP[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_OperatoreCassa

Questo agente è anche un operatore di cassa

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AGTI`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: -

NumeroOperatore

Numero identificativo di questo operatore di cassa

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

PINOperatore

Codice PIN di accesso alla cassa di questo operatore

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

Telefono

Numero di telefono dell'agente

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (320)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_AliquoteCompensiTerzi

Aliquote Compensi a Terzi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- PercentualeAliquota
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco dell'aliquota

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione dell'aliquota

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

PercentualeAliquota

Percentuale dell'aliquota

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_AliquoteIVA

Aliquote IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- PercentualeIVA
- PercentualeIndetraibile
- RiferimentoNormativo
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_AggiornaPlafond
- val_Natura
- val_RichiedeInvCont
- val_RiferimentoElencoIVA

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice dell'aliquota IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `AICD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione dell'aliquota IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `AIDE`
- Flags: `NOT_NULL`

PercentualeIVA

Percentuale in base alla quale calcolare l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AIPE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercentualeIndetraibile

Percentuale di indetraibilità dell'aliquota. Indicare zero in caso di aliquota totalmente detraibile. Le aliquote parzialmente o totalmente indetraibili potranno essere usate solo per le registrazioni relative all'IVA c/Acquisti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AIPI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_RiferimentoElencoIVA

Indicare in quale sezione dell'elenco IVA clienti-fornitori dovranno essere riportate le operazioni compiute utilizzando questa aliquota IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AIRF`
- Scelta fissa: RifElencoIVA
- Valore di default: `1` (Addiziona alla voce imponibile)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RichiedeInvCont

Indicare se questa aliquota richiede l'inversione contabile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AIIC`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoNormativo

Normativa di riferimento (nei casi di operazioni che non rientrano tra quelle imponibili)

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Natura

Natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o i casi di inversione contabile (F.E.)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: NatureIVAFE
- Valore di default: `0` (Non Interessa)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AggiornaPlafond

Indicare se questa aliquota deve aggiornare il plafond utilizzato

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_AltreAnagrafiche

Anagrafiche aggiuntive

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- Codice
- CodiceFiscale
- EBMagic
- Indirizzo
- IndirizzoEmail
- Localita
- PartitaIVA
- Provincia
- RagioneSociale
- Riferimento
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione

- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoAnagrafiche

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice anagrafica aggiuntiva

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

RagioneSociale

Ragione sociale anagrafica

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP

CAP

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

Localita

Localita

- Tipo di dato: VARCHAR (12)
- Flags: -

PartitaIVA

PartitaIVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

Telefono

Telefono

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Riferimento

Riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: -

val_TipoAnagrafiche

Tipo Anagrafiche

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiAnagraficaGDPR
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento allìazienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

IndirizzoEmail

Indirizzo Email

- Tipo di dato: VARCHAR (320)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Articoli

Articoli

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Altezza
- BarCode
- Codice
- CodiceAlternativo
- CodiceArticoloFornitore
- CodiceCapoGruppo
- CodiceOpenlink
- CodiceTaric
- CoefficienteMassaNetta

- DataCondizioni
- DataFinePromAcquisto
- DataFinePromVendita
- DataInizioPromAcquisto
- DataInizioPromVendita
- DataListinoFuturo
- DescrizioneInLingua
- EBMagic
- EcoContributo1
- EcoContributo2
- Larghezza
- Note
- NumeroColli
- NumeroReparto
- PeriodoAnalisiFIFO
- PeriodoAnalisiIR
- Peso
- PrezzoAcquisto
- PrezzoCatalogo
- PrezzoIVAInclusa
- PrezzoListinoFuturo
- PrezzoPromAcquisto
- PrezzoPromVIE
- PrezzoPromVendita
- PrezzoVendita
- Profondita
- ProvinciaOrigine
- ProvvigionePerc
- QtaInConfezione
- QtaMinimaAcquisto
- QtaMinimaVendita
- Ricarico
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3

- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- ScontoFornitore
- ScontoPromozionale
- SpeseTrasporto
- TSCreazione
- TSModifica
- TempoRiordinoEff
- TempoRiordinoPrev
- URI_Immagine
- Ubicazione
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_AttivitaTrattamento
- ref_Azienda
- ref_CategoriaMerceologica
- ref_CategoriaProvvigionale
- ref_CodicePrimario
- ref_ContropartitaAcquisto
- ref_ContropartitaVendita
- ref_Fornitore
- ref_Produttore
- ref_Tipologia
- ref_UnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- tra_DescrizioneEstesa
- tra_DescrizioneScontrino
- uuid

- val_AbilitatoPOS
- val_CodiceISOPaese
- val_FmtEtkVetrina
- val_GestioneFiscale
- val_GestioneLotti
- val_GestioneMagazzino
- val_GestioneWeb
- val_InConfezione
- val_NazioneOrigine
- val_Obsoleto
- val_PreferitoPOS
- val_PrezzoAlPeso
- val_PuntiFidelity
- val_StampaEtichetta
- val_StampaListino
- val_Tipo
- val_UnitaMisuraPeso

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGNR`
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Nome legacy: `ORCR`
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `WHOC`
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Nome legacy: `ORUM`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `WHOM`
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata all'articolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_Tipo

Tipologia di articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGFL`
- Scelta fissa: TipologieArticoli
- Valore di default: `0` (Standard)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione breve dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `MGDE`
- Flags: `NOT_NULL`

tra_DescrizioneEstesa

Descrizione estesa dell'articolo

- Tipo di dato: TEXT
- Nome legacy: `MGDX`
- Flags: -

tra_DescrizioneScontrino

Descrizione che verrà stampata sullo scontrino

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `MGDN`
- Flags: -

ref_CodicePrimario

Articolo primario cui è associato questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

BarCode

BarCode

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGBC`
- Flags: -

CodiceAlternativo

Codice alternativo

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGAF`
- Flags: -

CodiceOpenlink

Codice Openlink

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGA2`
- Flags: -

ref_CategoriaMerceologica

Riferimento alla categoria merceologica di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGCT`
- Riferimento al campo: EB_CategorieMerceologiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Tipologia

Riferimento alla tipologia prodotto di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGTP`
- Riferimento al campo: EB_TipologieProdotti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaIVA

Riferimento all'aliquota IVA di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_UnitaMisura

Riferimento all'unità di misura di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGUM`
- Riferimento al campo: EB_UnitaMisura.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Ubicazione

Breve descrizione dell'ubicazione nel magazzino, ad esempio: corridio, scaffale, piano

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGUB`
- Flags: -

PrezzoCatalogo

Prezzo ufficiale dichiarato dal produttore (prezzo di catalogo)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGLI[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Fornitore

Riferimento al fornitore preferito

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CodiceArticoloFornitore

Codice articolo dal lato fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `MGFO[0].MGAR`
- Flags: -

Ricarico

Descrizione della percentuale di ricarico da applicare al prezzo di acquisto per ottenere il prezzo di vendita

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGRI`
- Flags: -

PrezzoVendita

Questo prezzo verrà proposto in automatico dal programma durante l'inserimento dei documenti di vendita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGPR[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScontoPromozionale

Descrizione dello sconto promozionale da applicare al prezzo di vendita

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGSP`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoIVAInclusa

Il prezzo IVA inclusa viene calcolato dal programma, l'utente può comunque impostarlo ad un valore arrotondato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGPV[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaMinimaAcquisto

Quantità minima di pezzi da ordinare al fornitore affinchè l'ordine possa essere accettato. In fase di inserimento ordini a fornitore il programma verificherà che la quantità ordinata non sia inferiore al Lotto minimo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGMR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaMinimaVendita

Quantità minima di pezzi che possono essere ordinati dal cliente. In fase di inserimento ordini da clienti il programma verificherà che la quantità ordinata non sia inferiore al Minimo impegno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGMI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Altezza

Altezza in centimetri

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGDH`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Larghezza

Larghezza in centimetri

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGDL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Profondita

Profondità in centimetri

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGDP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCapoGruppo

Inserire il codice dell'articolo che contiene i dati di riferimento (capogruppo); ad esempio, il capogruppo conterrà il prezzo al metro quadro per le merci vendute a misura piana

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGCG`
- Flags: -

val_InConfezione

Indicare se l'articolo è contenuto in una confezione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGIC`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

QtaInConfezione

Indicare il numero dei pezzi presenti in una confezione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGQC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TempoRiordinoPrev

Numero previsto di giorni che intercorrono dal momento dell'inoltro dell'ordine al fornitore ed il ricevimento della merce

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGTR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TempoRiordinoEff

Tempo di riordino effettivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGTE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroColli

Numero di colli di cui è composto l'articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGNC`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

Peso

Peso in kg. dell'articolo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGPE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Campo a disposizione per annotazioni varie

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `MGNO`
- Flags: -

ref_ContropartitaVendita

Contropartita di ricavo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGCP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ContropartitaAcquisto

Contropartita di costo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGCO`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_FmtEtkVetrina

Indicare il formato prescelto per l'etichetta da applicare sull'articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGFE`
- Scelta fissa: FormatoEtichette
- Valore di default: `0` (Piccola)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PrezzoAlPeso

Questo campo è abilitato solo solo nel modulo "P". Inserendo SI, il programma dividerà il prezzo di vendita per il prezzo per unità di misura, ottenendo come risultato la quantità da scaricare dal magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGPP`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StampaEtichetta

Indicare se si desidera che venga stampato il codice a barre relativo all'articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGSE`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_GestioneFiscale

Indicare se l'articolo deve essere preso in considerazione nella Gestione Fiscale di Magazzino; in caso affermativo esso comparirà nella stampa delle Schede di Magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGEF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_GestioneMagazzino

Indicare se l'articolo deve essere preso in considerazione nella Gestione di Magazzino, a seconda della scelta l'articolo in esame verrà inserito o meno in tutte le stampe collegate alla gestione del magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGEM`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StampaListino

Indicare se l'articolo deve essere incluso o meno nella stampa dei Listini prezzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGEL`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Agente

Agente di riferimento per questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ProvvigionePerc

Percentuale di provvigione abbinata all'articolo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CategoriaProvvigionale

Codice della categoria provvigionale (tabella «Categorie Provvigionali»). Deve essere specificata se si desidera il calcolo delle provvigioni in proporzione allo sconto di vendita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGCR`
- Riferimento al campo: EB_CategorieProvvigionali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Produttore

Riferimento al produttore di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGPO`
- Riferimento al campo: EB_Produttori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_GestioneLotti

Indicare se devono essere gestiti i lotti e/o le matricole per questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGLO`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

URI_Immagine

Path/URI Immagine

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `MGIM`
- Flags: -

val_GestioneWeb

Indicare se l'articolo deve essere presente nel catalogo e-business (Internet)

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGEW`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Obsoleto

Gli articoli obsoleti verranno evidenziati nel catalogo con il colore grigio

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGRF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Indicare le spese di trasporto da abbinare a questo articolo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGAS[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PeriodoAnalisiFIFO

Indicare il numero di giorni da utilizzare per il calcolo del valore medio FIFO

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PeriodoAnalisiIR

Indicare il numero di giorni da utilizzare per il calcolo dell'indice di rotazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGFI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceTaric

Codice Taric

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Nome legacy: `MGTA`
- Flags: -

val_NazioneOrigine

Nazione origine

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: -

val_CodiceISOPaese

Indicare il codice ISO del paese di origine del prodotto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGIP`
- Scelta fissa: CodiceISOPaese
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

CoefficienteMassaNetta

All'atto dell'importazione e dell'esportazione, per certe merci viene rilevata una quantità suppletoria (p.es. pezzi, litri, metri, paia) invece della massa netta o oltre a quest'ultima. Per le voci di tariffa per le quali occorre dichiarare solo una quantità suppletoria, la massa netta viene calcolata mediante questo coefficiente di conversione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGCM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvinciaOrigine

Provincia di origine

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: `MGP2`
- Flags: -

PrezzoListinoFuturo

Compilare questo campo quando viene annunciato un nuovo prezzo di listino che avrà validità a partire da una certa data.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGPF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataListinoFuturo

Data a partire dalla quale avrà validità il prezzo di listino futuro.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MGDF`
- Flags: -

PrezzoPromAcquisto

Il prezzo promozionale di acquisto verrà proposto in automatico nell'inserimento ordini a fornitore in base alle date sottoindicate.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGPZ`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataInizioPromAcquisto

Data a partire dalla quale avrà validità il prezzo promozionale d'acquisto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MGDI`
- Flags: -

DataFinePromAcquisto

Data a partire dalla quale finirà il prezzo promozionale d'acquisto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MGDZ`
- Flags: -

PrezzoPromVendita

Il prezzo promozionale di vendita verrà proposto in automatico nell'inserimento ordini da cliente in base alle date sottoindicate.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGPW`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoPromVIE

Il prezzo promozionale di vendita IVA esclusa verrà proposto in automatico nell'inserimento dei documenti in base alle date sottoindicate.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataInizioPromVendita

Data a partire dalla quale avrà validità il prezzo promozionale di vendita.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MGYI`
- Flags: -

DataFinePromVendita

Data a partire dalla quale finirà il prezzo promozionale di vendita.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MGYF`
- Flags: -

ScontoFornitore

Sconto

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo d'acquisto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataCondizioni

Data di inizio delle condizioni

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DescrizioneInLingua

Descrizione in lingua

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroReparto

Reparto POS

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: `NOT_NULL`

val_UnitaMisuraPeso

Unità di misura del peso

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiUnitaMisuraPeso
- Valore di default: `3` (Chilogrammi)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PreferitoPOS

Mostra tra gli articoli preferiti nell'interfaccia di emissione scontrini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

EcoContributo1

Importo dell'eco contributo 1, ad es. RAEE

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EcoContributo2

Importo dell'eco contributo 2, ad es. SIAE

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AttivitaTrattamento

Attività del trattamento associata alla categoria

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AttivitaTrattamentoDati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_AbilitatoPOS

Permette di usare gli articoli in emissione scontrini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PuntiFidelity

L'articolo contribuisce all'accumulo dei punti fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_ArticoliIndesiderati

Articoli Indesiderati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Barcode
- Codice
- CodiceArticoloFornitore
- DataCondizioni
- EBMagic
- PrezzoAcquisto
- PrezzoCatalogo
- ScontoFornitore
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_Azienda
- ref_CategoriaMerceologica
- ref_Produttore
- ref_UnitaMisura
- ref_UtenteCreazione

- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione breve dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `MGDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CategoriaMerceologica

Categoria Merceologica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGCT`
- Riferimento al campo: EB_CategorieMerceologiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Barcode

Codice a barre

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGBC`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice dell'aliquota IVA a cui è soggetto l'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_UnitaMisura

Unità di misura che verrà utilizzata per indicare la quantità durante i carichi e gli scarichi di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGUM`
- Riferimento al campo: EB_UnitaMisura.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

PrezzoCatalogo

Prezzo ufficiale dichiarato dal produttore (prezzo di catalogo)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGLI[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceArticoloFornitore

Codice articolo dal lato fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `MGF1`
- Flags: -

ScontoFornitore

Sconto

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `MGS1`
- Flags: -

PrezzoAcquisto

Prezzo d'acquisto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGA1[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataCondizioni

Data in cui è stato comunicato dal fornitore il prezzo di acquisto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MGD1`
- Flags: -

ref_Produttore

Riferimento al produttore di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGPO`
- Riferimento al campo: EB_Produttori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata all'articolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Attivita

Attivita

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodiceAttivita
- Descrizione
- EBMagic
- NumeroInterno
- NumeroRiga
- PercProRata
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_ProRata

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceAttivita

Codice dell'attività

- Tipo di dato: VARCHAR (10)
- Flags: -

Descrizione

Descrizione in chiaro dell'attività.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ProRata

Indicare se viene gestito il ProRata

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

PercProRata

Percentuale di detrazione pro-rata provvisoria per le liquidazioni periodiche

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `UTRA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_AttivitaTrattamentoDati

Attività Trattamento dei Dati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DataRetention
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Subresponsabile1
- ref_Subresponsabile2
- ref_Subresponsabile3
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_CategoriaDati
- val_Clienti
- val_Consenso
- val_DatiTerzi
- val_Obsoleto

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco dell" attività

- Tipo di dato: CHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione dell" attività

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

DataRetention

Data Retention

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

val_Consenso

Consenso trattamento dati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DatiTerzi

Indicare se si desidera fornire i dati a terzi

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_Obsoleto

Indicare se si tratta di dati obsoleti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_CategoriaDati

Indicare la categoria dei dati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CategorieDati
- Valore di default: 0 (Identificativi)
- Flags: NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_Subresponsabile1

Primo sub responsabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AltreAnagrafiche.id
- Flags: FOREIGN_KEY

val_Clienti

Indicare se si tratta di clienti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Subresponsabile2

Secondo sub responsabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AltreAnagrafiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Subresponsabile3

Terzo sub responsabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AltreAnagrafiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_Aziende

Aziende

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AlboProfessionale
- CAP
- CAPDest
- CapitaleSociale
- CodUnivocoUfficio
- Codice
- CodiceEORI
- CodiceEORIRF
- CodiceFiscale
- CodiceFiscaleRF
- Cognome
- CognomeRF
- ComuneNascita

- DataIscrizioneAlbo
- DataNascita
- DenominazioneRF
- EBMagic
- Email
- EmailPEC
- Fax
- IdentificativoEDI
- Indirizzo
- IndirizzoDest
- Localita
- LocalitaDest
- Logo
- LogoScontrino
- Nome
- NomeFileRiesameOC
- NomeFileRiesamePrev
- NomeRF
- NumeroIscrizioneAlbo
- PDFRiesameOC
- PDFRiesamePr
- PartitaIVA
- PartitaIVARF
- ProceduraRiesameOC
- ProceduraRiesamePr
- Provincia
- ProvinciaAlbo
- ProvinciaDest
- ProvinciaNascita
- ProvinciaREA
- REA
- RagioneSociale
- RagioneSocialeDest
- SitoWeb
- TSCreazione
- TSModifica

- Telefono
- TipoIdEDI
- Titolo
- TitoloRF
- UltimoNumIntEsercizio
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_AttivitaIVA
- val_CodiceISO
- val_CodiceISORF
- val_InvioIntrastat
- val_Nazione
- val_PersonaFisica
- val_PersonaFisicaRF
- val_RappresentanteFiscale
- val_RegimeFiscale
- val_Sesso
- val_SocioUnico
- val_StatoLiquidazione
- val_TipoLiquidazione
- val_TipoSocieta

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `UTCO`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

RagioneSociale

Ragione sociale del fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `UTRS`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `UTIN`
- Flags: -

Localita

Località della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `UTLO`
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `UTCC`
- Flags: -

Provincia

Provincia della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `UTPR`
- Flags: -

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione. Se il cliente è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISONazione
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

val_PersonaFisica

Indicare se l'azienda è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `UTPF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `UTPI`
- Flags: -

CodiceFiscale

Codice Fiscale dell'azienda

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `UTCF`
- Flags: -

Cognome

Cognome della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `UTCG`
- Flags: -

Nome

Nome della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `UTNM`
- Flags: -

DataNascita

Data di nascita della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `UTDN`
- Flags: -

val_Sesso

Sesso della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `UTSE`
- Scelta fissa: Sesso
- Valore di default: `0` (F)
- Flags: `NOT_NULL`

ComuneNascita

Comune di nascita della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `UTCN`
- Flags: -

ProvinciaNascita

Provincia di nascita della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `UTPN`
- Flags: -

val_TipoLiquidazione

Scegliere il tipo di periodicità di liquidazione IVA al quale viene assoggettata l'azienda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `UTLI`
- Scelta fissa: TipiLiquidazione
- Valore di default: `0` (Mensile)
- Flags: `NOT_NULL`

val_InvioIntrastat

Tipologia invio dati intrastat

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiIntrastat
- Valore di default: `0` (Mensile)
- Flags: `NOT_NULL`

REA

Iscrizione alla camera di commercio

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

ProvinciaREA

Provincia della camera di commercio

- Tipo di dato: VARCHAR (2)
- Flags: -

CapitaleSociale

Capitale sociale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RagioneSocialeDest

Ragione sociale dell'azienda di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `UTD1`
- Flags: -

IndirizzoDest

Indirizzo della destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `UTID`
- Flags: -

LocalitaDest

Località della destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `UTLD`
- Flags: -

CAPDest

Codice di avviamento postale della destinazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `UTCD`
- Flags: -

ProvinciaDest

Provincia della destinazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `UTPD`
- Flags: -

Email

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (320)
- Nome legacy: `UTEM`
- Flags: -

SitoWeb

Sito web

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `UTWW`
- Flags: -

val_AttivitaIVA

Indicare se l'azienda esercita più di un'attività ai fini IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `UTAI`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

Telefono

Numero di telefono dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `UTTE`
- Flags: -

Fax

Numero di fax dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `UTFX`
- Flags: -

UltimoNumIntEsercizio

Ultimo numero interno utilizzato nella tabella Esercizi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Logo

Logo azienda

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

LogoScontrino

Logo scontrino

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

val_RegimeFiscale

Indicare il regime fiscale dell'azienda

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRegimeFiscale
- Valore di default: `0` (Ordinario)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoLiquidazione

Indicare se la società si trova in stato di liquidazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoSocieta

Indicare se la società è composta da un unico socio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiSocieta
- Valore di default: `0` (semplice)
- Flags: `NOT_NULL`

val_SocioUnico

Indicare se la società è composta da un unico socio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RappresentanteFiscale

Uso del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PersonaFisicaRF

Indicare se il rappresentante fiscale è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFPF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

TitoloRF

Titolo Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

DenominazioneRF

Denominazione del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

CognomeRF

Cognome del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

NomeRF

Nome del Rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceISORF

Codice ISO della nazione. Se il rappresentante fiscale è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISONazione
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVARF

Partita IVA Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscaleRF

Codice Fiscale Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceEORI

Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification)

- Tipo di dato: CHAR (17)
- Flags: `NOT_NULL`

ProceduraRiesamePr

Procedura riesame del preventivo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

ProceduraRiesameOC

Procedura riesame degli ordini clienti

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

PDFRiesamePr

File PDF della procedura di riesame del preventivo

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

NomeFileRiesamePrev

Nome del file relativo alla procedura per il riesame del preventivo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

PDFRiesameOC

File PDF della procedura di riesame dell'ordine cliente

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

NomeFileRiesameOC

Nome del file relativo alla procedura per il riesame dell'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDI

ITipo id EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

CodUnivocoUfficio

Codice SDI destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

CodiceEORIRF

<Unknown>

- Tipo di dato: CHAR (17)
- Flags: `NOT_NULL`

Titolo

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

AlboProfessionale

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

ProvinciaAlbo

<Unknown>

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

NumeroIscrizioneAlbo

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

DataIscrizioneAlbo

<Unknown>

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

EmailPEC

Indirizzo email PEC

- Tipo di dato: VARCHAR (320)
- Nome legacy: `UTEM`
- Flags: -

EB_Banche

Banche

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- ABI
- CAB
- CAP
- Codice
- CodiceNazione
- Descrizione
- EBMagic
- Gruppo
- Indirizzo
- Localita
- Note
- Provincia
- SWIFT
- TSCreazione
- TSModifica
- flags

- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Nazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice alfanumerico mnemonico della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `BACD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione della banca(Istituto, Agenzia, Filiale, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `BADE`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `BAIN`
- Flags: `NOT_NULL`

CAP

Codice di avviamento postale della banca

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `BACP`
- Flags: `NOT_NULL`

Localita

Località della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `BALO`
- Flags: `NOT_NULL`

Provincia

Provincia della banca

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `BAPR`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note(Numeri telefonici, persona da contattare, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `BANO`
- Flags: `NOT_NULL`

ABI

Codice associazione bancaria italiana(solitamente formato da 5 cifre)

- Tipo di dato: CHAR (6)
- Nome legacy: `BAAB`
- Flags: `NOT_NULL`

CAB

Codice di avviamento bancario(solitamente formato da 5 cifre)

- Tipo di dato: CHAR (6)
- Nome legacy: `BACA`
- Flags: `NOT_NULL`

Gruppo

Codice di raggruppamento banche(Questo campo può essere utile quando la banca che riceve gli effetti desidera distinte di presentazione separate in base alla tipologia delle banche)

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: `BAGR`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceNazione

Sigla internazionale secondo lo standard ISO 3166

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `BAIP`
- Flags: `NOT_NULL`

SWIFT

Utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la banca

- Tipo di dato: VARCHAR (12)
- Nome legacy: `BASW`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_BancheAzienda

Banche dell'azienda

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CID
- CIN
- CUC
- Codice
- CommissioniDistintaEffetti
- CommissioniIncassiEffetti
- CommissioniMaxScoperto
- ContoCorrente
- ControlloIBAN
- Descrizione
- EBMagic
- Fax
- IBAN
- ImportoAffPortEffetti
- ImportoAffidatoInCC
- ImportoProgrEffetti
- NGGValutaFuoriPiazza
- NGGValutaSuPiazza
- NGiorniDispAlloSconto
- NGiorniDispDopoIncasso
- NGiorniDispSalvoBuonFine
- NGiorniValutaContante
- Note
- SIA
- SalvoBuonFineConcesso
- SalvoBuonFineUtilizzato

- ScontoConcesso
- ScontoUtilizzato
- SpeseBolli
- SpeseBonificiCBI
- SpeseChiusuraLiquid
- SpeseDistintaEffettiInsoluti
- SpeseEffettiInsoluti
- SpesePerBonifici
- SpesePerOperazione
- SpeseTenutaConto
- TSCreazione
- TSModifica
- TassiInterDebGarantito
- TassiInteressiCredito
- TassiInteressiDebScoperto
- Telefono
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_SchedContBanca
- ref_SchedContBancaSBF
- ref_SchedContEffDopoIncasso
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_PresentazioneEffetti

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `BZCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione della banca(Istituto, Agenzia, Filiale, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `BZDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Banca

Riferimento all'archivio banche

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZBA`
- Riferimento al campo: EB_Banche.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Telefono

Numero di telefono della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Nome legacy: `BZTE`
- Flags: `NOT_NULL`

Fax

Numero di fax della banca

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `BZFX`
- Flags: `NOT_NULL`

ContoCorrente

Conto corrente

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: `BZCC`
- Flags: `NOT_NULL`

SIA

Il codice SIA è il codice attribuito da Servizi Interbancari agli enti che appoggiano RID presso le banche

- Tipo di dato: CHAR (6)
- Nome legacy: `BZSI`
- Flags: `NOT_NULL`

CUC

Codice Univoco CBI per l'identificazione del Mittente sul canale SEPA

- Tipo di dato: CHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`

CID

Identificativo del Creditore per l'emissione di mandati SDD

- Tipo di dato: CHAR (23)
- Flags: `NOT_NULL`

IBAN

IBAN(International Bank Account Number)

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: `NOT_NULL`

SalvoBuonFineConcesso

Salvo buon fine concesso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZBC[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SalvoBuonFineUtilizzato

Salvo buon fine utilizzato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZBU[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScontoConcesso

Sconto concesso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZDC[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScontoUtilizzato

Sconto utilizzato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZDU[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NGiorniDispDopoIncasso

Numero giorni disponibilità dopo incasso

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZGI`
- Flags: `NOT_NULL`

NGiorniDispSalvoBuonFine

Numero giorni disponibilità salvo buon fine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZGB`
- Flags: `NOT_NULL`

NGiorniDispAlloSconto

Numero giorni disponibilità allo sconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZGD`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAffidatoInCC

Importo affidato in C/C

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZAC[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAffPortEffetti

Affidamento effetti in portafoglio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZAF[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoProgrEffetti

Importo progressivo effetti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZAF[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_SchedContBanca

Sottoconto banca salvato nell'archivio delle schede contabili

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZSC`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SchedContEffDopoIncasso

Sottoconto effetti al dopo incasso salvato nell'archivio delle schede contabili

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZSE`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SchedContBancaSBF

Sottoconto banca salvo buon fine salvato nell'archivio delle schede contabili

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZSE`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Note

Note(Numeri telefonici, persona da contattare, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `BZNO`
- Flags: `NOT_NULL`

TassiInteressiCredito

Tasso d'interesse a credito

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZIC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TassiInterDebGarantito

Tasso d'interesse a debito garantito

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZIG`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TassiInteressiDebScoperto

Tasso d'interesse a debito scoperto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZID`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CommissioniMaxScoperto

Commissioni massimo scoperto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZCS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpesePerOperazione

Spese per operazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZOP[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpesePerBonifici

Spese per bonifico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZSF[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseBolli

Spese bolli su estratto conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZBO[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseTenutaConto

Spese di tenuta conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZST[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseChiusuraLiquid

Spese di chiusura e liquidazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZSL[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NGiorniValutaContante

Numero giorni valuta su contante

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZVC`
- Flags: `NOT_NULL`

NGGValutaSuPiazza

Numero giorni valuta su piazza

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZVP`
- Flags: `NOT_NULL`

NGGValutaFuoriPiazza

Numero giorni valuta fuori piazza

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZVF`
- Flags: `NOT_NULL`

CommissioniIncassiEffetti

Spese per incasso effetti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZIE[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CommissioniDistintaEffetti

Spese per distinta effetti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZDF[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseEffettiInsoluti

Spese per effetti insoluti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZEI[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseDistintaEffettiInsoluti

Spese per distinta effetti insoluti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZDI[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_PresentazioneEffetti

Tipo di presentazione effetti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `BZPR`
- Scelta fissa: TipiPresentazione
- Valore di default: `0` (Salvo buon fine)
- Flags: `NOT_NULL`

CIN

Lettera utilizzato come carattere di controllo nelle coordinate bancarie

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `BZCI`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseBonificiCBI

Spese per bonifico CBI

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `BZEC[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ControlloIBAN

Indicare le due cifre di controllo del codice IBAN

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `BZCH`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_CambiStoriciPA

Storico dei coefficienti di cambio partite aperte in valuta

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CoefficienteCambio
- CoefficienteCambioAgg
- DataAggiornamento
- DataCambio
- DifferenzaCambio
- EBMagic
- Importo
- ImportoVC
- ImportoVCAgg
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_PartitaAperta
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_PartitaAperta

Riferimento alla partita aperta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_PartiteAperte.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del coefficiente di cambio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataAggiornamento

Data aggiornamento del coefficiente di cambio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

CoefficienteCambioAgg

Coefficiente di cambio aggiornato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoVCAgg

Importo in valuta di conto aggiornato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DifferenzaCambio

Differenza cambio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_CaricoScarico

Movimenti di Magazzino

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataCompetenzaContabile
- DataDDT
- DataFatturaNC
- DataRegistrazione
- EBMagic
- FlagsStato
- NumIntMovimentoLotto
- NumeroDDT
- NumeroFatturaNC
- NumeroInterno
- NumeroPrimaNota
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- SpeseImballo
- SpeseIncasso
- SpeseTrasporto
- SpeseVarie
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_AliquotaSpese

- ref_CaricoScarico
- ref_CausContabile
- ref_CausaleMagazzino
- ref_ClienteFornitore
- ref_Commessa
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_DocumentoFiscale
- ref_Esercizio
- ref_Indirizzo
- ref_TitDepEntrata
- ref_TitDepUscita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_IntraCEE
- val_ModalitaTrasporto
- val_TipoMovimento

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno del movimento di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVNR`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MVDT`
- Flags: `REQUIRED`

ref_CausaleMagazzino

Causale che specifica la natura del movimento di magazzino (vendita, visione…)

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVCS`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NumeroDDT

Numero del documento di trasporto

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `MVNB`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDDT

Data del documento di trasporto

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MVDB`
- Flags: -

NumeroFatturaNC

Numero della fattura o della nota di credito

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `MVNF`
- Flags: `NOT_NULL`

DataFatturaNC

Data della fattura o della nota di credito

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MVDF`
- Flags: -

ref_TitDepUscita

Indicare il Titolo di Deposito di uscita della merce

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVDU`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepEntrata

Indicare il Titolo di Deposito di entrata della merce

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVDE`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Indicare il cliente o fornitore a cui è intestato il documento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Indirizzo

Riferimento all'indirizzo di destinazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVKD`
- Riferimento al campo: EB_Indirizzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_DocumentoFiscale

Numero interno del documento fiscale che ha generato questo movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVAU`
- Riferimento al campo: EB_DocumentiFiscali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags movimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVFL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

val_TipoMovimento

Tipo di movimento: carico, scarico, intramagazzino o tra magazzini

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVTI`
- Scelta fissa: TipiMovimento
- Valore di default: `0` (Carico)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataCompetenzaContabile

Data di competenza contabile

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MVDC`
- Flags: -

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto abbinate a questo movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MVST[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseImballo

Importo delle spese di imballo abbinate a questo movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Importo delle spese di incasso abbinate a questo movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseVarie

Importo delle spese varie abbinate a questo movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaSpese

Aliquota IVA per l'addebito spese.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroPrimaNota

Numero Interno di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVPN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_IntraCEE

Indicare se il movimento è di tipo intraCEE

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVIC`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVMT`
- Scelta fissa: ModalitaTrasporto
- Valore di default: `0` (Trasporto marittimo)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVPG`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MVTC`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniConsegna.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Esercizio

Esercizio di competenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Esercizi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NumIntMovimentoLotto

Numero interno del movimento lotto automatico

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CaricoScarico

Numero interno del carico-scarico che ha generato questo movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CaricoScarico.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_CategorieCespiti

Categorie cespiti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- PercAmmAccelerato
- PercAmmAnticipato
- PercAmmOrdinario
- PercDeducibilita
- PercDiminuzione
- TSCreazione
- TSModifica
- flags

- id
- ref_Azienda
- ref_SottAmmAccelerato
- ref_SottAmmAnticipato
- ref_SottAmmOrdinario
- ref_SottFondoAmmAccelerato
- ref_SottFondoAmmAnticipato
- ref_SottFondoAmmOrdinario
- ref_SottocontoCespite
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_TipoCespite

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice identificativo dei cespiti

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CBCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della categoria

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CBDE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCespite

Scegliere il tipo di cespite.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CBTI`
- Scelta fissa: TipiCespiti
- Valore di default: `0` (Immobili)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_SottocontoCespite

Sottoconto dei cespiti (attività)

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CBSC`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

PercDeducibilita

Percentuale di deducibilità (ammortamenti)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CBPD`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercDiminuzione

Diminuzione (in percentuale) della percentuale di ammortamento per il primo anno.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CBPF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmOrdinario

Percentuale di ammortamento ordinario fiscale al quale la categoria è soggetta.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CBPS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmAnticipato

Percentuale di ammortamento anticipato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CBPN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmAccelerato

Percentuale di ammortamento accelerato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CBPA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_SottAmmOrdinario

Sottoconto quota di ammortamento ordinario

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CBQO`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottAmmAnticipato

Sottoconto quota di ammortamento ordinario

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottAmmAccelerato

Sottoconto quota di ammortamento accelerato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottFondoAmmAccelerato

Sottoconto fondo di ammortamento accelerato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottFondoAmmOrdinario

Sottoconto fondo di ammortamento ordinario

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CBCO`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottFondoAmmAnticipato

Sottoconto fondo di ammortamento anticipato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CBFA`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_CategorieMerceologiche

Categorie merceologiche

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- CodiceAlternativo
- EBMagic
- NumeroReparto
- PercProvvigioni
- Ricarico
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AttivitaTrattamento
- ref_Azienda
- ref_GruppoCategorie
- ref_SottocontoAcquisto
- ref_SottocontoVendita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_GestioneLotti
- val_TipoScheda

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice identificativo di categoria

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CTCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della categoria

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CTDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_SottocontoVendita

Codice del sottoconto che rappresenta la contropartita di vendita da associare agli articoli di magazzino appartenenti a questa categoria. Premere Ctrl+D per vedere la lista dei valori

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CTVP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottocontoAcquisto

Codice del sottoconto che rappresenta la contropartita di vendita da associare agli articoli di magazzino appartenenti a questa categoria. Premere Ctrl+D per vedere la lista dei valori

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CTAP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

PercProvvigioni

Percentuale provvigioni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CTPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Ricarico

Ricarico

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `CTRI`
- Flags: -

NumeroReparto

Reparto POS

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CTRP`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_GestioneLotti

Attivazione della gestione dei lotti per questa categoria

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CTLO`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_GruppoCategorie

Gruppo categorie merceologiche di cui fa parte questa categoria

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CategorieMerceologiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_TipoScheda

Tipologia della scheda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CTTI`
- Scelta fissa: TipiCategorie
- Valore di default: `0` (Gruppo)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

CodiceAlternativo

Codice Alternativo

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `CTAL`
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_AttivitaTrattamento

Attività del trattamento associata alla categoria

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AttivitaTrattamentoDati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_CategorieOpenlink

Categorie Openlink

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags

- id
- ref_Azienda
- ref_CategoriaMerceologica
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice della categoria openlink

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `OLCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione estesa della categoria openlink

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `OLDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CategoriaMerceologica

Riferimento alla categoria merceologica di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OLCT`
- Riferimento al campo: EB_CategorieMerceologiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_CategorieProvvigionali

Categorie Provvigionali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- ProvvigioneBase
- ProvvigioneMassima
- ProvvigioneMinima
- Ricarico
- RicaricoMassimo
- RicaricoMinimo
- ScontoMassimo
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id

- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice della categoria provvigionale

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `PVCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della categoria provvigionale

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `PVDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvvigioneBase

Percentuale di provvigione base abbinata normalmente a questa Categoria

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PVPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Ricarico

Percentuale di ricarico abbinato a questa categoria

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `PVRI`
- Flags: -

ScontoMassimo

Percentuale di sconto massimo abbinato a questa categoria. normalmente sarà sempre inferiore alla percentuale di ricarico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PVSM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RicaricoMinimo

Percentuale di ricarico minima per il calcolo proporzionale delle provvigioni

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `PVRM`
- Flags: -

RicaricoMassimo

Percentuale di ricarico massima per il calcolo proporzionale delle provvigioni

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `PVRX`
- Flags: -

ProvvigioneMinima

Percentuale di provvigione minima per il calcolo proporzionale delle provvigioni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PVPM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvvigioneMassima

Percentuale di provvigione massima per il calcolo proporzionale delle provvigioni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PVPX`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_CausaliCompensiTerzi

Causali Compensi a Terzi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- CodiceGruppoTributo
- CodiceTributo
- EBMagic
- PercContributoINPS
- PercContributoINPSCaricoPerc
- PercImponibileINPS
- PercentualeImponibile
- SiglaFiscale
- TSCreazione
- TSModifica
- flags

- id
- ref_AliquotaCompensiTerzi
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_GestioneINPS
- val_TipoQuadro

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco della causale

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `QCCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione dell'aliquota

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `QCDE`
- Flags: `NOT_NULL`

SiglaFiscale

Sigla fiscale A/B/C/ etc…

- Tipo di dato: CHAR (1)
- Nome legacy: `QCSI`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoQuadro

Scegliere il quadro del Modello IVA 11 al quale va attribuito il movimento di corresponsione di compenso a terzi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `QCTQ`
- Scelta fissa: TipiQuadro
- Valore di default: `0` (Quadro D)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceTributo

Codice del tributo

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: `QCCT`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaCompensiTerzi

Scegliere l'aliquota da proporre in automatico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `QCAL`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteCompensiTerzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CodiceGruppoTributo

Eventuale codice del gruppo del tributo

- Tipo di dato: CHAR (8)
- Nome legacy: `QCCG`
- Flags: `NOT_NULL`

PercentualeImponibile

Percentuale imponibile del compenso a terzi sulla base della quale verrà calcolato il tributo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `QCPE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_GestioneINPS

Gestione INPS.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `QCGI`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

PercImponibileINPS

Percentuale imponibile INPS.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `QCPI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercContributoINPS

Percentuale contributo INPS.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `QCPP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercContributoINPSCaricoPerc

Percentuale Contributo INPS a carico del percipiente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `QCQP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_CausaliContabili

Causali contabili

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DescrizionePN
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_RegistroIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_DocumentoEU
- val_Incremento
- val_InsRapido
- val_RegCollegate
- val_TipoCausale
- val_TipoDocumento
- val_TipoGestIVA
- val_TipoGestPA

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice della causale di contabilità

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della causale di contabilità

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

DescrizionePN

Campo descrittivo che può contenere una descrizione aggiuntiva che verrà proposta sulla prima riga del movimento contabile.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCausale

Indicare la tipologia di causale contabile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CMTI`
- Scelta fissa: TipologieCausali
- Valore di default: `0` (Movimento generico)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoGestPA

Indicare la tipologia di gestione delle partite aperte

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipologieGestPA
- Valore di default: `0` (Non interessa)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoGestIVA

Indicare la tipologia di gestione dell'IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipologieGestIVA
- Valore di default: `0` (Non interessa)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_Incremento

Incremento elenco IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RegistroIVA

Codice del registro IVA da associare alla causale, è richiesta solo per causali di tipo IVA. Viene controllata la congruenza tra tipo di registro e tipo di causale.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RegistriIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_DocumentoEU

Indicare se la causale è relativa ad una transazione con altri paesi dell'unione europea

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_InsRapido

Indicare se la causale attiva la funzione di inserimento rapido dei dati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RegCollegate

Indicare se la causale è deve gestire automaticamente le registrazioni collegate, ad esempio le registrazioni integrative IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoDocumento

Indicare la tipologia di documento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipoDocCausali
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_CausaliMagazzino

Causali di magazzino

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CausaleTrasporto
- Codice
- EBMagic
- TSCreazione

- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_TitDepEntrata
- ref_TitDepUscita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_DdTFatturare
- val_GestioneComposto
- val_NaturaTransazione
- val_TipoCausale
- val_TipoMerce

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice della causale di magazzino

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CMCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della causale di magazzino

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CMDS`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoMerce

Indicare a chi appartiene il materiale che viene movimentato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CMTI`
- Scelta fissa: TipiMerce
- Valore di default: `0` (Proprio)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoCausale

Indicare il tipo di causale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CMTP`
- Scelta fissa: TipiCausaleMagazzino
- Valore di default: `0` (Carico Giacenza Iniziale)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_GestioneComposto

Tipo di gestione degli articoli composti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: GestioneComposto
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_TitDepUscita

Indicare il Titolo di Deposito di uscita della merce che verrà proposto quando si effettuerà un movimento di magazzino usando questa causale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CMDU`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepEntrata

Indicare il Titolo di Deposito di entrata della merce che verrà proposto quando si effettuerà un movimento di magazzino usando questa causale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CMDE`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CausaleTrasporto

Campo descrittivo in cui indicare la cuasale di trasporto. Se compilato verrà proposto nei documenti fiscali e negli ordini

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CMCT`
- Flags: -

val_DdTFatturare

Indicare il valore da proporre nei documenti di trasporto abbinati a questa causale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CMBF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_NaturaTransazione

Natura della transazione ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CMNA`
- Scelta fissa: NaturaTransazione2022
- Valore di default: `0` (10 Transazioni con effettivo trasferimento della proprietà con corrispettivo finanziario)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_CentriCosto

Centri di Costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DescrizioneAgg
- EBMagic
- Note
- QuotaPartecipazione
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Contratto
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_TipoCosto
- val_TipoProprieta

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco del centro costo

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Nome legacy: `CRCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione in chiaro del centro costo. Essa può essere abbinata ad uno o più clienti o fornitori, permettendo di effettuare selezioni in fase di stampa o di analisi statistiche.

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CRDE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCosto

Indicare se il centro di costo è relativo a costi e ricavi diretti o indiretti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CRTC`
- Scelta fissa: TipiCentroCosto
- Valore di default: `0` (Diretto)
- Flags: `NOT_NULL`

QuotaPartecipazione

Quota di partecipazione in percentuale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CRQU`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoProprieta

Tipo proprietà

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CRPR`
- Scelta fissa: TipiProprieta
- Valore di default: `0` (Propria)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Contratto

Contratto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CRNC`
- Riferimento al campo: EB_Contratti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DescrizioneAgg

Descrizione aggiuntiva.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CRDS`
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CRNO`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_ClassiSconto

Classi sconto

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataFinePromozione
- DataInizioPromozione
- EBMagic
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_GruppoClienteFornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_ClasseSconto
- val_Validita

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CSMR`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CDCF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_GruppoClienteFornitore

Codice di raggruppamento clienti, verrà utilizzato per raggruppare i clienti nelle stampe e nelle elaborazioni

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CSCG`
- Riferimento al campo: EB_GruppiClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ClasseSconto

Indicare la tipologia della classe di sconto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CSTI`
- Scelta fissa: TipiClassiSconto
- Valore di default: `0` (Cliente)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Validita

Indicare il tipo di validita della classe di sconto.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiValiditaCS
- Valore di default: `0` (Base)
- Flags: `NOT_NULL`

DataInizioPromozione

Data inizio promozione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataFinePromozione

Data fine promozione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_ClientiFornitori

Clienti/Fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- CIN
- CodStatoEstero
- CodStatoEsteroNascita
- CodUnivocoUfficio
- Codice
- CodiceAlternativo
- CodiceEORI
- CodiceFiscale
- CodiceFiscaleRF
- Cognome
- CognomeRF
- ComuneNascita
- ContoCorrente
- ControlloIBAN
- DataDichIntento
- DataModificaOLink
- DataNascita
- DenominazioneRF
- EBMagic
- Fax
- GiorniRitardo
- Iban
- IbanAlternativo
- IdentificativoEDIFatt
- IdentificativoEDIMSG
- Indirizzo
- IndirizzoEmail
- IndirizzoPEC
- IndirizzoPECFE
- LinguaDefault
- Localita
- Nome

- NomeRF
- Note
- NoteVettore
- NumeroDichIntentoAss
- NumeroDichIntentoDich
- OraModificaOLink
- ParolaChiave
- PartitaIVA
- PartitaIVARF
- ProtocolloDichIntento
- Provincia
- ProvinciaNascita
- RagioneSociale
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- Riferimento
- RiferimentoInterno
- SitoWeb
- SottRiepilogativo
- SpeseImballo
- SpeseTrasporto
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- Tipo
- TipoIdEDIFatt
- TipoIdEDIMSG
- Titolo

- TitoloRF
- flags
- id
- ref_AIDichIntento
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_AliquotaIVAPref
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_ClienteFornitore
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_GruppoClienteFornitore
- ref_Listino
- ref_SchedContCliente
- ref_Sconto
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- ref_ValutaReg
- ref_Vettore
- ref_Zona
- uuid
- val_AbilitaRID
- val_AbilitaSitoInternet
- val_AddebitoImballo
- val_AddebitoSpese
- val_AllegatiIVA
- val_CodiceISO
- val_CodiceISORF
- val_DichIntento
- val_EsclusoOpIVARil
- val_GeneraDE
- val_InvioEmailDE
- val_ModalitaInvio
- val_ModalitaTrasporto

- val_Nazione
- val_NoleggioLeasing
- val_Obsoleto
- val_Percipiente
- val_PersonaFisica
- val_PersonaFisicaRF
- val_PubblicaAmministrazione
- val_RaggruppamentoDdT
- val_RappresentanteFiscale
- val_Regione
- val_Sesso
- val_SoggettoPrivato
- val_TipoQuadroOpIVA
- val_TipoRating
- val_TipoVeicoloNoleggio

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Tipo

Tipo scheda (1 cliente, 2 fornitore)

- Tipo di dato: TINYINT
- Valore di default: 1
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CFCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Titolo

Titolo

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

RagioneSociale

Ragione sociale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFDE`
- Flags: -

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFIN`
- Flags: -

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFLO`
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `CFCP`
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `CFPR`
- Flags: -

val_Regione

Indicare la regione di residenza

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFRE`
- Scelta fissa: Regioni
- Valore di default: `0` (Abruzzo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Zona

Zona di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFZN`
- Riferimento al campo: EB_Zone.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Telefono

Numero di telefono

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Nome legacy: `CFTE`
- Flags: -

Fax

Numero di fax

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CFFX`
- Flags: -

IndirizzoEmail

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (320)
- Nome legacy: `CFEM`
- Flags: `NOT_NULL`

SitoWeb

Sito web

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PersonaFisica

Indicare se il cliente è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFPF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_GruppoClienteFornitore

Codice di raggruppamento, verrà utilizzato per raggruppare i clienti/fornitori nelle stampe e nelle elaborazioni

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFCG`
- Riferimento al campo: EB_GruppiClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione. Se il cliente/fornitore è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFCI`
- Scelta fissa: CodiceISONazione
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `CFPI`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `CFCF`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento abituali

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFPA`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Banca

Banca

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFCB`
- Riferimento al campo: EB_Banche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ContoCorrente

Conto corrente

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: `CFCC`
- Flags: `NOT_NULL`

Iban

IBAN(International Bank Account Number)

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: `NOT_NULL`

IbanAlternativo

IBAN Alternativo (International Bank Account Number)

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Agente

Codice agente abbinato alla scheda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente all'eventuale articolo di esenzione IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFES`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Sconto

Codice dello sconto globale da proporre automaticamente durante la compilazione di Documenti Fiscali e Ordini

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFSC`
- Riferimento al campo: EB_Sconti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_AddebitoSpese

Indicare se se desidera l'addebito in fattura delle spese di bollo e di incasso

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFAS`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RaggruppamentoDdT

Indicare se si desidera il raggruppamento dei documenti di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFBO`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione di documenti fiscali ed ordini

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFLI`
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Valuta

Codice della valuta estera usata abitualmente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFVA`
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

SottRiepilogativo

Numero del "sottoconto riepilogativo" a cui si vuole associare la scheda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFCR`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note (Persona di riferimento, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CFNO`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Codice cliente con la stessa ragione sociale per eventuali compensazioni

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFCO`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SchedContCliente

Contropartita proposta per questo scheda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFPP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_AllegatiIVA

Allegati IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFAL`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Vettore

Vettore abituale. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFVE`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFPO`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniConsegna.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_AddebitoImballo

Indicare se se desidera l'addebito in fattura delle spese di imballo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFIM`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFST[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

SpeseImballo

Importo delle spese di imballaggio da addebitare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: -

val_Percipiente

Indicare se si tratta di un fornitore interessato dalla gestione dei compensi a terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFPE`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Nome legacy: `CFRI`
- Flags: `NOT_NULL`

ParolaChiave

Password per la gestione di B2B

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `CFPW`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AbilitaSitoInternet

Indicare se il cliente deve essere abilitato per l'accesso ai siti internet dell'azienda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFEW`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DataModificaOLink

Data ult. mod. openlink

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ODUM`
- Flags: `HIDDEN`

OraModificaOLink

Ora ult. mod. openlink

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `OOUM`
- Flags: `HIDDEN`

CIN

Inserire il control internal number, esso viene utilizzato come carattere di controllo del codice BBAN

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `CFII`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AbilitaRID

Indicare se il cliente de essere abilitato per l'uso dei RID

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFAR`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFMT`
- Scelta fissa: ModalitaTrasporto
- Valore di default: `0` (Trasporto marittimo)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceAlternativo

Codice Alternativo per richiamare la scheda

- Tipo di dato: CHAR (8)
- Nome legacy: `CFCA`
- Flags: `NOT_NULL`

NoteVettore

Annotazioni aggiuntive per il vettore, ad esempio il codice abbonamento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `CFRV`
- Flags: `NOT_NULL`

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio dei documenti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFMI`
- Scelta fissa: ModalitaInvio
- Valore di default: `0` (Altro)
- Flags: `NOT_NULL`

val_SoggettoPrivato

Indicare se il Cliente-Fornitore è un soggetto privato (ad esempio se si tratta di una persona fisica senza partita IVA) o un soggetto IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFPV`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ControlloIBAN

Indicare le due cifre di controllo del codice IBAN

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `CFIC`
- Flags: -

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFR1`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFR2`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFR3`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

val_EsclusoOpIVARil

Indicare se questo cliente-fornitore deve essere escluso dalla comunicazione delle operazioni IVA rilevanti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFE3`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoQuadroOpIVA

Indicare il quadro d'interesse nella comunicazione delle operazioni IVA rilevanti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFTX`
- Scelta fissa: TipiQuadroIVARil
- Valore di default: `0` (FE/FR/NE/NR/DF)
- Flags: `NOT_NULL`

Cognome

Cognome della persona fisica.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CFCM`
- Flags: `NOT_NULL`

Nome

Nome della persona fisica

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CFNM`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Sesso

Sesso della persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFSE`
- Scelta fissa: Sesso
- Valore di default: `0` (F)
- Flags: `NOT_NULL`

DataNascita

Data di nascita della persona fisica

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `CFDN`
- Flags: -

ComuneNascita

Comune di nascita della persona fisica

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CFCU`
- Flags: -

ProvinciaNascita

Provincia di nascita della persona fisica

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `CFPN`
- Flags: -

CodStatoEstero

Codice dell'eventuale stato estero. Se il cliente-fornitore è residente in Italia, il campo deve essere vuoto.

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: `CFSD`
- Flags: -

CodStatoEsteroNascita

Indicare il codice dello stato estero di nascita (solo in caso di persona fisica).

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Flags: -

val_NoleggioLeasing

Vengono effettuate operazioni di Noleggio o Leasing

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoVeicoloNoleggio

Tipo del veicolo preso a Noleggio o Leasing

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiVeicoloNoleggio
- Valore di default: `0` (A - Autovettura)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DichIntento

Uso di Dichiarazione di intento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DataDichIntento

Data della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_AlDichIntento

Aliquota IVA della dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroDichIntentoDich

Numero della Dichiarazione di intento del dichiarante

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDichIntentoAss

Numero della Dichiarazione di intento assegnato

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProtocolloDichIntento

Numero di protocollo della ricevuta telematica della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: `NOT_NULL`

CodUnivocoUfficio

Codice SDI destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

Riferimento

Riferimento del cliente-fornitore ai fini amministrativi o contabili

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_PubblicaAmministrazione

Pubblica Amministrazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RappresentanteFiscale

Uso del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PersonaFisicaRF

Indicare se il rappresentante fiscale è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFPF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

TitoloRF

Titolo Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

DenominazioneRF

Denominazione) del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

CognomeRF

Cognome del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

NomeRF

Nome del Rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceISORF

Codice ISO della nazione. Se il rappresentante fiscale è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISONazione
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVARF

Partita IVA Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscaleRF

Codice Fiscale Rappresentante Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceEORI

Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification)

- Tipo di dato: CHAR (17)
- Flags: `NOT_NULL`

IndirizzoPEC

Indirizzo Posta Elettronica Certificata

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: `NOT_NULL`

IdentificativoEDIMSG

Identificativo EDIMSG

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDIMSG

ITipo id EDIMSG

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

IdentificativoEDIFatt

Identificativo EDIFatt

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDIFatt

ITipo id EDIFatt

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

IndirizzoPECFE

Indirizzo Posta Elettronica Certificata da utilizzare per le fatture elettroniche

- Tipo di dato: VARCHAR (240)
- Flags: `NOT_NULL`

val_InvioEmailDE

Invio automatico delle email da parte dell'intermediario su emissione documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

val_GeneraDE

Genera documento elettronico su conferma di un documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

GiorniRitardo

Giorni di ritardo tra la data valuta e la data di scadenza (utilizzato nelle partite aperte)

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

val_TipoRating

"Importanza" del Fornitore o "qualità" del Cliente

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRating
- Valore di default: 4 (Non assegnata)
- Flags: NOT_NULL

ref_AliquotaIVAPref

Codice della tabella aliquota IVA preferito per i documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: FOREIGN_KEY

LinguaDefault

Lingua predefinita

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

ref_ValutaReg

Valuta di registrazione, se compilata tutte le registrazioni di prima nota dovranno utilizzare questa valuta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_Obsoleto

I clienti/fornitori obsoleti verranno evidenziati nel catalogo con il colore grigio e non saranno ricercabili

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

EB_CodiciFissi1

Codici Fissi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CEERisultatoEsercizio
- ref_CausAbbuoniAttivi
- ref_CausAbbuoniPassivi
- ref_CausApertura
- ref_CausCarPerProd
- ref_CausCarPerTrasf
- ref_CausChiusPatr
- ref_CausChiusProfittiPerdite
- ref_CausFattAttiva
- ref_CausFattPassiva
- ref_CausIncasso
- ref_CausNCAutofattura
- ref_CausNCRevCharge
- ref_CausRegIntegrativa

- ref_CausRegNCIntegrativa
- ref_CausRisultEsercizio
- ref_CausScarPerProd
- ref_CausScarPerTrasf
- ref_ClienteCEE
- ref_ClienteRiep1
- ref_ClienteRiep2
- ref_ClienteRiep3
- ref_ClienteRiep4
- ref_ClienteRiep5
- ref_FornitoreDogana
- ref_FornitoreRiep1
- ref_FornitoreRiep2
- ref_FornitoreRiep3
- ref_FornitoreRiep4
- ref_FornitoreRiep5
- ref_RaggrCEEAttivita
- ref_RaggrCEEPassivita
- ref_RaggrCEEProvStr
- ref_RaggrCEERiserve
- ref_SottAbbuoniAttivi
- ref_SottAbbuoniPassivi
- ref_SottCassaCorr
- ref_SottFattAttiva
- ref_SottFattPassiva
- ref_SottIVAAcqIntraCEE
- ref_SottIVACorrispettivi
- ref_SottIVASospensione
- ref_SottIVASplitPay
- ref_SottIVAVendIntraCEE
- ref_SottIncassoAuto
- ref_SottPerdita
- ref_SottProfittiPerdite
- ref_SottStatoPatrimoniale
- ref_SottUtile
- ref_SottocontoIVAAcquisti

- ref_SottocontoIVAVendite
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_ClienteRiep1

Sottoconto riepilogativo clienti 1

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[1].FXC1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteRiep2

Sottoconto riepilogativo clienti 2

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[2].FXC1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteRiep3

Sottoconto riepilogativo clienti 3

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[3].FXC1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteRiep4

Sottoconto riepilogativo clienti 4

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[4].FXC1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteRiep5

Sottoconto riepilogativo clienti 5

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[5].FXC1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreRiep1

Sottoconto riepilogativo fornitori 1

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[1].FXF1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreRiep2

Sottoconto riepilogativo fornitori 2

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[2].FXF1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreRiep3

Sottoconto riepilogativo fornitori 3

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[3].FXF1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreRiep4

Sottoconto riepilogativo fornitori 4

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[4].FXF1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreRiep5

Sottoconto riepilogativo fornitori 5

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO[5].FXF1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottocontoIVAVendite

Sottoconto IVA vendite

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXIV`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottocontoIVAAcquisti

Sottoconto IVA acquisti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXIA`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottIVACorrispettivi

Sottoconto IVA corrispettivi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXIC`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottIVASospensione

Sottoconto IVA in sospensione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXIS`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottIVAVendIntraCEE

Sottoconto IVA vendite intra-cee

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXIE`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottIVAAcqIntraCEE

Sottoconto IVA acquisti intra-cee

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXIQ`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottIVASplitPay

Sottoconto IVA scissione dei pagamenti

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRegIntegrativa

Causale contabile che verrà utilizzata per creare la registrazione integrativa a seguito di una registrazione intraCEE.
Campo obbligatorio per effettuare registrazioni IVA intraCEE.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXCE`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteCEE

Cliente fittizio intra-cee.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXFC`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRegNCIntegrativa

Causale contabile che verrà utilizzata per creare la registrazione integrativa a seguito di una nota di credito intraCEE.
Campo obbligatorio per effettuare registrazioni IVA intraCEE.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausNCAutofattura

Causale contabile che verrà utilizzata per creare la registrazione integrativa a seguito di una nota di credito di tipo “autofattura”

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausNCRevCharge

Causale contabile che verrà utilizzata per creare la registrazione integrativa a seguito di una nota di credito di tipo "reverse-charge"

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreDogana

Fornitore dogana.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXDO`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottCassaCorr

Sottoconto cassa corrispettivi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXCO`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausIncasso

Causale contabile utilizzata dal programma per l'incasso automatico delle reg. IVA. Tale causale, così come la causale del movimento IVA, deve avere "non interessa" come tipo di gestione delle partite aperte

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXCI`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottIncassoAuto

Sottoconto incasso automatico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXID`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottAbbuoniAttivi

Sottoconto abbuoni attivi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXAA`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottAbbuoniPassivi

Sottoconto abbuoni passivi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXAP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausAbbuoniAttivi

Causale contabile abbuoni attivi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausAbbuoniPassivi

Causale contabile abbuoni passivi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXCP`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottStatoPatrimoniale

Sottoconto stato patrimoniale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXSP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottProfittiPerdite

Sottoconto profitti e perdite

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXPP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottUtile

Sottoconto utile d" esercizio

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXUT`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottPerdita

Sottoconto perdita d'esercizio

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXPE`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausChiusPatr

Causale chiusura patrimoniale che verrà utilizzata dal programma per generare in automatico i movimenti di chiusura dello stato patrimoniale.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXZ1`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausChiusProfittiPerdite

Causale chiusura profitti e perdite.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FX3`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausApertura

Causale apertura patrimoniale che verrà utilizzata dal programma per generare in automatico i movimenti di apertura dello tato patrimoniale.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXZ2`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRisultEsercizio

Causale risultato d'esercizio.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FX3`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RaggrCEEAttivita

Codice UE totale attività

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RaggrCEEPassivita

Codice UE totale passività

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RaggrCEERiserve

Codice UE altre riserve

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RaggrCEEProvStr

Codice UE proventi straordinari

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CEERisultatoEsercizio

Risultato d'esercizio CEE

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausScarPerTrasf

Causale scarico per lo scarico automatico di un articolo composto

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausCarPerTrasf

Causale per il carico automatico dei componenti (carico per trasformazione)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausScarPerProd

Causale per lo scarico automatico dei componenti (scarico per produzione)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausCarPerProd

Causale per il carico automatico di un articolo composto (carico per produzione)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausFattPassiva

Causale contabile proposta in automatico al momento dell'importazione di una fattura elettronica passiva

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausFattAttiva

Causale contabile proposta in automatico al momento dell'importazione di una fattura elettronica attiva

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottFattPassiva

Sottoconto proposto in automatico come costo al momento dell'importazione di una fattura elettronica passiva

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottFattAttiva

Sottoconto proposto in automatico come ricavo al momento dell'importazione di una fattura elettronica attiva

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_CodiciFissi2

Codici Fissi (extra)

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- PercMinAmm
- SpeseBolliTratte
- SpeseIncRB
- SpeseIncTratte
- SpeseIncassoRID
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AcquistiCorr1
- ref_AcquistiCorr10
- ref_AcquistiCorr2
- ref_AcquistiCorr3
- ref_AcquistiCorr4
- ref_AcquistiCorr5
- ref_AcquistiCorr6
- ref_AcquistiCorr7
- ref_AcquistiCorr8

- ref_AcquistiCorr9
- ref_AliquotaArt15
- ref_AliquotaSpese
- ref_Azienda
- ref_CausAggPagDiffCambi
- ref_CausAmmAccelerato
- ref_CausAmmAnticipato
- ref_CausAmmNormale
- ref_CausAutofattura
- ref_CausChiusuraPortafoglio
- ref_CausCommissioni
- ref_CausEsig12Mesi
- ref_CausGirRID
- ref_CausGirTratRB
- ref_CausIncAut
- ref_CausInsoluti
- ref_CausMagCGIPropria
- ref_CausMagCGITerzi
- ref_CausMagCaricoRettifica
- ref_CausMagScaricoRettifica
- ref_CausOrdFornit
- ref_CausPagamenti
- ref_CausResiBanco
- ref_CausRevCharge
- ref_CausRilevDiffCambi
- ref_CausVendBanco
- ref_CausVendCorrVent
- ref_ClienteAutofattura
- ref_ClienteRevCharge
- ref_ClienteVendita
- ref_RipartCosto
- ref_RipartRicavo
- ref_SottCassaAut
- ref_SottCommissioni
- ref_SottDiffNegCambio
- ref_SottDiffPosCambio

- ref_SottGirocRB
- ref_SottGirocRID
- ref_SottGirocTratte
- ref_SottPagNoBon
- ref_SottSpeseBolli
- ref_SottSpeseImb
- ref_SottSpeseImb2
- ref_SottSpeseIncasso
- ref_SottSpeseIncasso2
- ref_SottSpeseTrap
- ref_SottSpeseTrap2
- ref_SottSpeseVarie
- ref_SottSpeseVarie2
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

PercMinAmm

Percentuale minima di ammortamento ammessa dalla legislazione vigente.(Essa fa riferimento alla % di ammortamento inserita nella categoria di appartenenza del cespite).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `XFCE.CXPM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausAmmNormale

Causale contabile ammortamento normale.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCE.CXCN`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausAmmAnticipato

Causale contabile ammortamento anticipato.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCE.CXCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausAmmAccelerato

Causale contabile ammortamento accelerato.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCE.CXCC`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausVendCorrVent

Causale contabile corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCV.COCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr1

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCV.COM1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr2

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr3

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr4

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr5

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr6

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr7

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr8

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr9

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AcquistiCorr10

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausMagCGIPropria

Causale di magazzino usata per generare i movimenti di carico giacenza iniziale della merce propria

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FXZP`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausMagCGITerzi

Causale di magazzino usata per generare i movimenti di carico giacenza iniziale della merce di terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FXZT`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausMagCaricoRettifica

Causale di magazzino usata durante l'elaborazione "inventario fisico", per generare i movimenti automatici di carico per rettifica da inventario. Deve movimentare materiale proprio, essere di tipo carico diverso ed avere un tit. di deposito di entrata proposto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FXRC`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausMagScaricoRettifica

Causale di magazzino usata durante l'elaborazione "inventario fisico", per generare i movimenti automatici di scarico per rettifica da inventario. Deve movimentare materiale proprio, essere di tipo scarico diverso ed avere un tit. di deposito di uscita proposto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FXRS`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseImb

Sottoconto spese imballaggio.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXSI`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseTrap

Sottoconto spese trasporto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXST`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseBolli

Sottoconto spese bolli.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXSB`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseIncasso

Sottoconto spese incasso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXIN`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseVarie

Sottoconto spese varie.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXSV`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseImb2

Sottoconto spese imballaggio.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseTrap2

Sottoconto spese trasporto.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseIncasso2

Sottoconto spese incasso.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottSpeseVarie2

Sottoconto spese varie.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaSpese

Codice IVA spese

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottCassaAut

Sottoconto cassa.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXVC`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausIncAut

Causale contabile incasso automatico.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXPA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottGirocRB

Sottoconto giroconto RiBa.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXRB`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottGirocTratte

Sottoconto giroconto tratte.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXTR`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausGirTratRB

Causale contabile giroconto RiBa e tratte.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXGC`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaArt15

Codice IVA escluso art. 15.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXES`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausGirRID

Causale contabile giroconto RID.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXGR`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottGirocRID

Sottoconto giroconto RID.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.FXRD`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

SpeseIncRB

Spese incasso RiBa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `XFEF.SERB`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseIncTratte

Spese incasso tratte

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `XFEF.SETR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseBolliTratte

Spese bolli per tratte(mille)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `XFEF.SEPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausInsoluti

Causale contabile insoluti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFFA.SECC`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

SpeseIncassoRID

Spese incasso RID

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `XFEF.SERI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausOrdFornit

Causale di magazzino carico ordine a fornitore.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFAQ.FXOF`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteVendita

Cliente fittizio vendita/reso al banco

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFPO.FXCR`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausVendBanco

Causale vendita al banco.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFPO.FXVE`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausResiBanco

Causale reso al banco.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFPO.FXRE`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RipartCosto

Ripartizione Costo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFPO.FXCC`
- Riferimento al campo: EB_RipartCentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RipartRicavo

Ripartizione Ricavo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFPO.FXCC`
- Riferimento al campo: EB_RipartCentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottPagNoBon

Sottoconto pagamenti no-bonifico.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXSD`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausPagamenti

Causale contabile pagamenti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXPB`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausCommissioni

Causale contabile commissioni.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXPC`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottCommissioni

Sottoconto costi commissioni.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXSC`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottDiffPosCambio

Sottoconto per differenze positive su cambio.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottDiffNegCambio

Sottoconto per differenze negative su cambio.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRilevDiffCambi

Causale contabile rilevazione differenza su cambi.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausAggPagDiffCambi

Caus. contabile relativa all'aggionamento dei pagamenti durante la rilevazione differenza cambi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRevCharge

Causale contabile reverse-charge.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXHC`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteRevCharge

Cliente fittizio reverse-charge

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXCH`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausAutofattura

Causale contabile autofattura.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteAutofattura

Cliente fittizio autofattura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausEsig12Mesi

Causale contabile da utilizzare per le fatture con IVA per cassa che sono differite da più di 12 mesi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCO.FXEC`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausChiusuraPortafoglio

Caus. contabile chiusura portafoglio effetti.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_CodiciFissi3

Codici Fissi (extra)

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodEORITerzoInt
- CodiceFiscaleTerzoInt
- CodiceTerzoInt
- CodiceTrasmittente
- CognomeTerzoInt
- DenominazioneTerzoInt
- EBMagic
- EmailTrasmittente
- IdPaeseTerzoInt
- IdPaeseTrasmittente
- ImportoBollo
- ImportoSogliaBollo
- NomeTerzoInt

- TSCreazione
- TSModifica
- TelefonoTrasmittente
- TitoloTerzoInt
- flags
- id
- ref_AliquotaIVAStornoOmaggi
- ref_Azienda
- ref_CausNCCliente
- ref_CausNCFornitore
- ref_CausRilevazioneRatei
- ref_CausRilevazioneRisconti
- ref_CausRipresaRatei
- ref_CausRipresaRisconti
- ref_SottCassaPrev
- ref_SottDiffNegCambioFA
- ref_SottDiffPosCambioFA
- ref_SottEcoContributo1
- ref_SottEcoContributo2
- ref_SottRateiAttivi
- ref_SottRateiPassivi
- ref_SottRiscontiAttivi
- ref_SottRiscontiPassivi
- ref_TipIntBeniAutof
- ref_TipIntBeniIntraUE
- ref_TipIntServiziAutof
- ref_TipIntServiziIntraUE
- ref_TipIntegrazioneRC
- ref_TipoAllegConfDdT
- ref_TipoAllegConfDocInt
- ref_TipoAllegConfFattAcc
- ref_TipoAllegConfFattRicFisc
- ref_TipoAllegConfFattura
- ref_TipoAllegConfNC
- ref_TipoAllegConfND
- ref_TipoAllegConfOC

- ref_TipoAllegConfOF
- ref_TipoAllegConfPreventivo
- ref_TipoAllegConfProForma
- ref_TipoAllegConfRicFisc
- ref_TipoAllegRiesame
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_PersonaFisicaTerzoInt

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_SottRateiAttivi

Sottoconto ratei attivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRateiPassivi

Sottoconto ratei passivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRiscontiAttivi

Sottoconto risconti attivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRiscontiPassivi

Sottoconto risconti passivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRilevazioneRisconti

Causale rilevazione risconti

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRilevazioneRatei

Causale rilevazione ratei

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRipresaRisconti

Causale ripresa risconti

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausRipresaRatei

Causale ripresa ratei

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IdPaeseTrasmittente

Codice della nazione del soggetto trasmittente espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

CodiceTrasmittente

Codice identificativo fiscale del soggetto trasmittente

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

IdPaeseTerzoInt

Codice della nazione del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

CodiceTerzoInt

Codice identificativo fiscale del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

DenominazioneTerzoInt

Denominazione del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: -

NomeTerzoInt

Nome del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

CognomeTerzoInt

Cognome del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TitoloTerzoInt

Titolo del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (10)
- Flags: -

CodEORITerzoInt

Codice EORI del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

val_PersonaFisicaTerzoInt

Indicare se il terzo intermediario è una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscaleTerzoInt

Codice fiscale del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: -

ref_AliquotaIVAStornoOmaggi

Aliquota IVA da utilizzare per lo storno degli omaggi con rivalsa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausNCFornitore

Codice della causale contabile per le note di credito ricevute da fornitori (fatt. elettronica)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausNCCliente

Codice della causale contabile per le note di credito a clienti (fatt. elettronica)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottCassaPrev

Sottoconto contropartita contributi cassa previdenziale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ImportoSogliaBollo

Importo di soglia per l'obbligo di bollo in fattura (non soggetta a IVA)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `77,47`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoBollo

Importo del bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `2`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_TipIntegrazioneRC

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per il Reverse Charge

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipIntBeniIntraUE

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per registrazioni extra CEE

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipIntServiziIntraUE

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per registrazioni extra CEE

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipIntBeniAutof

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per le autofatture

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipIntServiziAutof

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per le autofatture

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottEcoContributo1

Sottoconto ricavo per eco contributo 1

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottEcoContributo2

Sottoconto ricavo per eco contributo 2

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottDiffPosCambioFA

Sottoconto per differenze positive su cambio.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottDiffNegCambioFA

Sottoconto per differenze negative su cambio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipoAllegConfDdT

Tipo allegato automatico generato su conferma di un DdT

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieAllegati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipoAllegConfFattura

Tipo allegato automatico generato su conferma di una fattura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieAllegati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipoAllegConfNC

Tipo allegato automatico generato su conferma di una nota di credito

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieAllegati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipoAllegConfProForma

Tipo allegato automatico generato su conferma di una fattura pro forma

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieAllegati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipoAllegConfRicFisc

Tipo allegato automatico generato su conferma di una ricevuta fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieAllegati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipoAllegConfND

Tipo allegato automatico generato su conferma di una nota di debito

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieAllegati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipoAllegConfFattRicFisc

Tipo allegato automatico generato su conferma di una fattura ricevuta fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieAllegati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipoAllegConfFattAcc

Tipo allegato automatico generato su conferma di una fattura accompagnatoria

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieAllegati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipoAllegConfDocInt

Tipo allegato automatico generato su conferma di un documento integrativo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieAllegati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipoAllegConfPreventivo

Tipo allegato automatico generato su conferma di un preventivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieAllegati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipoAllegConfOC

Tipo allegato automatico generato su conferma di un ordine cliente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieAllegati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipoAllegConfOF

Tipo allegato automatico generato su conferma di un ordine fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieAllegati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipoAllegRiesame

Tipo allegato automatico generato su riesame

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieAllegati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

TelefonoTrasmittente

Numero di telefono del soggetto trasmittente

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

EmailTrasmittente

Email del soggetto trasmittente

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: -

EB_CondizioniConsegna

Condizioni di consegna

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- Descrizione
- DescrizioneEstesa
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_CodiceIncoterm

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice della condizione di consegna

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `TCCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione breve della condizione di consegna

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `TCDE`
- Flags: `NOT_NULL`

DescrizioneEstesa

Descrizione completa della condizione di consegna

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `TCDX`
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceIncoterm

Il codice Incoterm definisce in maniera univoca i diritti e doveri dei vari soggetti coinvolti in una operazione di trasferimento di beni

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `TCCI`
- Scelta fissa: CodiciIncoterm
- Valore di default: `0` (EXW Franco fabbrica)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_CondizioniPagamento

Condizioni di pagamento

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- GiorniAggiuntivi
- GiornoFisso
- Intervallo
- NumeroRate
- PrimaRata
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_Mese1
- val_Mese2
- val_MeseFisso
- val_RipartizioneIVA
- val_RipartizioneImponibile
- val_TipologiaCalcoloRate
- val_TipologiaGiornoFisso
- val_TipologiaPagamento

- val_TipologiaScadenza

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco della condizione di pagamento

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CPCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della condizione di pagamento

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CPDE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipologiaPagamento

Scegliere il tipo di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPTP`
- Scelta fissa: TipologiePagamento
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

NumeroRate

Numero di rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPNR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipologiaScadenza

Scegliere la tipologia di scadenze

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPTI`
- Scelta fissa: TipologieScadenza
- Valore di default: `0` (Calcolate)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipologiaGiornoFisso

Scegliere la tipologia di giorno fisso

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPTG`
- Scelta fissa: TipologieGiornoFisso
- Valore di default: `0` (A vista)
- Flags: `NOT_NULL`

GiornoFisso

Giorno di scadenza degli effetti emessi, se uguale a zero la data di riferimento sarà quello della fattura, se uguale a 31 corrisponderà a fine mese

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPGF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Mese1

Indicare il numero del mese che non deve essere preso in considerazione nel calcolo delle rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPM1`
- Scelta fissa: MesiEsclusi
- Valore di default: `0` (Nessuno)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Mese2

Indicare il numero del mese che non deve essere preso in considerazione nel calcolo delle rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPM2`
- Scelta fissa: MesiEsclusi
- Valore di default: `0` (Nessuno)
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Codice dello sconto abbinato a questa condizione di pagamento. Premere command+D per vedere la lista dei valori possibili

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `CPSC`
- Flags: `NOT_NULL`

Intervallo

Indicare l'intervallo tra le rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPIN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrimaRata

Prima Rata

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipologiaCalcoloRate

Scegliere la tipologia di calcolo delle rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPTT`
- Scelta fissa: TipologieCalcoloRate
- Valore di default: `0` (Parti uguali)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RipartizioneIVA

Scegliere la tipologia di ripartizione dell'importo dell'IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPTG`
- Scelta fissa: RipartizioniIVA
- Valore di default: `0` (Prima rata)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RipartizioneImponibile

Scegliere la tipologia di suddivisione dell'imponibile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPTG`
- Scelta fissa: RipartizioniImponibile
- Valore di default: `0` (Parti uguali)
- Flags: `NOT_NULL`

GiorniAggiuntivi

Eventuale numero di giorni aggiuntivi che verranno aggiunti alla scadenza dopo la data calcolata in base al giorno fisso

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_MeseFisso

Mese di scadenza degli effetti emessi, se uguale a zero la data di riferimento sarà quello della fattura

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: MesiEsclusi
- Valore di default: `0` (Nessuno)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Contatti

Contatti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Assistente
- Codice
- CodiceFiscale
- Contatto
- EBMagic
- EmailContatto
- FaxContatto
- IdentificativoEDI
- Note
- NumeroRiga

- Reparto
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- Riporta
- Ruolo
- TSCreazione
- TSModifica
- TelefonoAssistente
- TelefonoContatto
- TelefonoMobile
- TelefonoPrivato
- TipoIdEDI
- flags
- id
- ref_ClienteFornitore
- ref_Indirizzo
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_EmailDestinoDE

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Indirizzo

Indirizzo abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Indirizzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Codice

Codice contatto

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Contatto

Contatto

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFCN`
- Flags: -

Ruolo

Ruolo in azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Reparto

Reparto in azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TelefonoContatto

Numero di telefono della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Nome legacy: `CFCT`
- Flags: -

FaxContatto

Numero di fax della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TelefonoPrivato

Numero di telefono privato della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: -

TelefonoMobile

Numero di cellulare della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: -

Riporta

Persona a cui fa riferimento il contatto

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Assistente

Assistente del contatto

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TelefonoAssistente

Numero di telefono dell'assistente

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: -

Note

Note(Numeri telefonici, persona da contattare, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

EmailContatto

Email della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CFET`
- Flags: -

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `CFCF`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: NOT_NULL, REQUIRED

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDI

ITipo id EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

val_EmailDestinoDE

Invia email da parte dell'intermediario su invio documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Contratti

Contratti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- Note
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione del contratto

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

Note

Note(Numeri telefonici, persona da contattare, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_DatiAnnualiCliFor

Dati annuali clienti/fornitori per azienda

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- CostoRiferimento
- DataDichIntento
- EBMagic
- Fatturato
- ImportoMaxDichIntento
- Margine
- NumeroDichIntentoAss
- NumeroDichIntentoDich
- PercMargObiettivo
- ProtocolloDichIntento
- TSCreazione
- TSModifica
- TargetObiettivo
- flags
- id
- ref_DatiCliForAzienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_DichIntento

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_DatiCliForAzienda

Cliente/Fornitore per azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DatiCliForAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Anno

Anno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

val_DichIntento

Uso di Dichiarazione di intento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DataDichIntento

Data della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumeroDichIntentoDich

Numero della Dichiarazione di intento del dichiarante

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDichIntentoAss

Numero della Dichiarazione di intento assegnato

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProtocolloDichIntento

Numero di protocollo della ricevuta telematica della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoMaxDichIntento

Importo massimo per la dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRiferimento

Costo riferimento(da documenti fiscali).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TargetObiettivo

Target/Obiettivo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercMargObiettivo

Percentuale margine obiettivo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFMO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Fatturato

Fatturato corrente(da documenti fiscali).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Margine

Margine.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_DatiArticoliMagazzino

Dati associati agli articoli di un magazzino

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- QuantitaMassima
- QuantitaMinima
- QuantitaOrdClienti
- QuantitaOrdFornitori
- TSCreazione

- TSModifica
- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_Magazzino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo associato all'esercizio ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Magazzino

Riferimento al magazzino abbinato a questo progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Magazzini.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

QuantitaMinima

Quantità al di sotto della quale l'articolo è da considerarsi sottoscorta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGQM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QuantitaMassima

Quantità al di sopra della quale l'articolo è da considerarsi soprascorta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGQX`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QuantitaOrdClienti

Quantità dell'articolo ordinata da clienti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QuantitaOrdFornitori

Quantità dell'articolo ordinata a fornitori

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_DatiBinari

Dati binari associati ad una riga di una tabella

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CheckSum
- CleanupMask
- Contenuto
- Descrizione
- EBMagic
- Etichetta
- Metadati
- NomeAllegato
- NomeOriginale
- NumTabella
- NumeroProgressivo
- Riga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Tipologia
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_StorageType
- val_Tipo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumTabella

Tabella cui si riferisce la risorsa

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Riga

Riga cui si riferisce la risorsa

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NomeOriginale

Nome originale file

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

Descrizione

Descrizione del file allegato

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

NomeAllegato

Nome del file allegato

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

val_Tipo

Tipo di risorsa associata alla coppia (tabella, riga)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Resources
- Flags: `NOT_NULL`

Contenuto

Risorsa associata

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

NumeroProgressivo

Progressivo per risorse riferite a coppie (tabella, riga)

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_StorageType

Tipologia di meccanismo usato per lo stoccaggio dati del singolo record

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StorageType
- Flags: `NOT_NULL`

CheckSum

CheckSum del contenuto

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

CleanupMask

Impostazioni di pulizia da forzare durante la manutenzione ordinaria del dato binario

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Etichetta

Nome univoco assegnato a questo documento dall'utente

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

Metadati

Metadati abbinati al documento

- Tipo di dato: JSON
- Flags: `HIDDEN`

ref_Tipologia

Tipologia dell'allegato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieAllegati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_DatiCliForAzienda

Dati aziendali clienti/fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CostoRiferimento
- DataFirmaMandato
- EBMagic
- Esente_AIC

- Esente_AIC_AP
- Esente_AIS
- Esente_AIS_AP
- EsposizContabPA
- EsposizDaFatt
- EsposizEffetti
- Fatturato
- FatturatoDueAnni
- FatturatoQuattroAnni
- FatturatoTreAnni
- FatturatoUnAnno
- Fido
- ImpAfferente
- Imponibile_AIC
- Imponibile_AIC_AP
- Imponibile_AIS
- Imponibile_AIS_AP
- ImportoIVA_AIC
- ImportoIVA_AIC_AP
- ImportoIVA_AIS
- ImportoIVA_AIS_AP
- InsolutoDaInc
- Margine
- NVImpAfferente
- NVOpEsenti
- NVOpImpIVANonEsposta
- NVOpImpImpostaAffer
- NVOpImponibili
- NVOpNonImponibili
- NonImponibile_AIC
- NonImponibile_AIC_AP
- NonImponibile_AIS
- NonImponibile_AIS_AP
- NumeroDocumenti_AIC
- NumeroDocumenti_AIC_AP
- NumeroDocumenti_AIS

- NumeroDocumenti_AIS_AP
- NumeroMandato
- OpEsenti
- OpImpIVANonEsposta
- OpImpImpostaAffer
- OpImponibili
- OpNonImponibili
- PercMargObiettivo
- ScadutoDaInc
- TSCreazione
- TSModifica
- TargetObiettivo
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_BancaAzienda
- ref_CausaleContPref
- ref_ClienteFornitore
- ref_RipartCentriCosto
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_ConsensoCard
- val_ConsensoEmail
- val_ConsensoPrivacy
- val_ConsensoSMS
- val_TipoAffidabilita

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFCD`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Fido

Importo Fido.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFFI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EsposizContabPA

Esposizione contabile partite aperte.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFEC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EsposizEffetti

Esposizione effetti.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFEE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EsposizDaFatt

Esposizione da fatturare.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFEB`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRiferimento

Costo riferimento(da documenti fiscali).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TargetObiettivo

Target/Obiettivo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercMargObiettivo

Percentuale margine obiettivo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFMO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Fatturato

Fatturato corrente(da documenti fiscali).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Margine

Margine.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoAffidabilita

Scegliere il grado di affidabilità del cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFAF`
- Scelta fissa: TipiAffidabilita
- Valore di default: `0` (Ottima)
- Flags: `NOT_NULL`

InsolutoDaInc

Insoluto da incassare.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFSR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScadutoDaInc

Scaduto da incassare.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFSS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

FatturatoUnAnno

Fatturato un anno fa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFF1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

FatturatoDueAnni

Fatturato due anni fa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFF2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

FatturatoTreAnni

Fatturato tre anni fa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFF3`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

FatturatoQuattroAnni

Fatturato quattro anni fa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFF4`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Imponibile_AIC

Imponibile anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[0].CFI2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Imponibile_AIC_AP

Imponibile anno IVA in corso (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[0].CFI1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Esente_AIC

Esente anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[0].CFE2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Esente_AIC_AP

Esente anno IVA in corso (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[0].CFEI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NonImponibile_AIC

Non imponibile anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[0].CFN2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NonImponibile_AIC_AP

Non imponibile anno IVA in corso (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[0].CFN1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA_AIC

Importo IVA anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[0].CFV2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA_AIC_AP

Importo IVA anno IVA in corso (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[0].CFV1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumenti_AIC

Numero documenti anno IVA in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFDI[0].CFD2`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumenti_AIC_AP

Numero documenti anno IVA in corso (anni precedenti).

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFDI[0].CFD1`
- Flags: `NOT_NULL`

Imponibile_AIS

Imponibile anno IVA seguente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[2].CFI2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Imponibile_AIS_AP

Imponibile anno IVA seguente (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[2].CFI1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Esente_AIS

Esente anno IVA seguente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[2].CFE2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Esente_AIS_AP

Esente anno IVA seguente (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[2].CFEI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NonImponibile_AIS

Non imponibile anno IVA seguente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[2].CFN2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NonImponibile_AIS_AP

Non imponibile anno IVA seguente (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[2].CFN1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA_AIS

Importo IVA anno IVA seguente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[2].CFV2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA_AIS_AP

Importo IVA anno IVA seguente (anni precedenti).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFDI[2].CFV1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumenti_AIS

Numero documenti anno IVA seguente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFDI[2].CFD2`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumenti_AIS_AP

Numero documenti anno IVA seguente (anni precedenti).

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFDI[2].CFD1`
- Flags: `NOT_NULL`

OpImponibili

Operazioni imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFZ1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImpAfferente

Imposta afferente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFZ2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OpNonImponibili

Operazioni non imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFZ3`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OpEsenti

Operazioni esenti.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFZ4`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OpImpIVANonEsposta

Operazioni imponibili con IVA non esposta.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFZ5`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OpImpImpostaAffer

Operazioni imponibili compren. imposta afferente(solo fornitori).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFZ6`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NVOpImponibili

Operazioni imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFY1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NVImpAfferente

Imposta afferente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFY2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NVOpNonImponibili

Operazioni non imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFY3`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NVOpEsenti

Operazioni esenti.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFY4`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NVOpImpIVANonEsposta

Operazioni imponibili con IVA non esposta.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFY5`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NVOpImpImpostaAffer

Operazioni imponibili compren. imposta afferente(solo fornitori).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFZ6`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFBZ`
- Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ConsensoPrivacy

Consenso all'utilizzo dei dati personali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ConsensoEmail

Consenso all'invio di email per fini informativi o promozionali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ConsensoSMS

Consenso all'invio di SMS per fini informativi o promozionali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ConsensoCard

Consenso alla gestione delle carte fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DataFirmaMandato

Data firma mandato

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumeroMandato

Numero mandato incasso

- Tipo di dato: VARCHAR (35)
- Flags: -

ref_RipartCentriCosto

Ripartizione Centri Costo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFDR`
- Riferimento al campo: EB_RipartCentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleContPref

Causale contabile da proporre per i documenti elettronici e fiscali

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFBZ`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_DettagliDichIntento

Dati di dettaglio delle dichiarazioni d'intento

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- DataDichIntento
- EBMagic
- ImportoMaxDichIntento
- NumeroDichIntentoAss
- NumeroDichIntentoDich
- NumeroRiga
- ProtocolloDichIntento
- Residuo
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_DatiAnnualiCliFor
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_DichInUso

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_DatiAnnualiCliFor

Cliente/Fornitore per azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DatiAnnualiCliFor.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Anno

Anno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataDichIntento

Data della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumeroDichIntentoDich

Numero della Dichiarazione di intento del dichiarante

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDichIntentoAss

Numero della Dichiarazione di intento assegnato

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProtocolloDichIntento

Numero di protocollo della ricevuta telematica della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoMaxDichIntento

Importo massimo per la dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

Residuo

Importo residuo della dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_DichInUso

Dichiarazione in uso

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Esercizi

Esercizi contabili

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AddSaldoPrec
- Codice
- DataFine
- DataInizio
- DataUltRegPN
- DataUltimoMovim
- EBMagic
- TSCreazione

- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_EsercizioPrecedente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataInizio

Data di inizio dell'esercizio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `REQUIRED`

DataFine

Data di fine dell'esercizio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione dell'esercizio

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltRegPN

Data ultima registrazione prima nota

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataUltimoMovim

Data ultimo movim. magazzino

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_EsercizioPrecedente

Riferimento all'esercizio precedente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Esercizi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AddSaldoPrec

Addiziona il saldo precedente.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_Eventi

Eventi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- NumTabella
- Riga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione della nota

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

NumTabella

Riferimento alla tabella di cui fa parte questo campo

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Riga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_FornitoriArticoli

Associazioni articolo/fornitore

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodiceArticoloFornitore
- DataCondizioni
- EBMagic
- PrezzoAcqValuta
- PrezzoAcquisto
- ScontoFornitore
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id

- ref_Articolo
- ref_Fornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_FornitoreAttivo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

CodiceArticoloFornitore

Codice articolo dal lato fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

ScontoFornitore

Sconto

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo d'acquisto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: -

PrezzoAcqValuta

Prezzo d'acquisto in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: -

DataCondizioni

Data di inizio delle condizioni

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_Articolo

Articolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Fornitore

Riferimento al fornitore associato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_FornitoreAttivo

Fornitore attivo per l'articolo in oggetto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_GiacenzeTitDep

Giacenze dei titoli di deposito

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataOra
- EBMagic
- Giacenza
- GiacenzaFisica
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_ProgressivoArticolo
- ref_TitoloDeposito
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_ProgressivoArticolo

Riferimento all'articolo associato all'esercizio ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ProgressiviArticoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_TitoloDeposito

Riferimento al magazzino abbinato a questo progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Giacenza

Quantità in giacenza

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGQD`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

GiacenzaFisica

Giacenza rilevata nell'ultimo inventario fisico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGQF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataOra

Data e ora del rilevamento Giacenza Fisica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

EB_GruppiClientiFornitori

Gruppi dei clienti/fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id

- ref_Azienda
- ref_GruppoClienteFornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_TipoGruppo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

val_TipoGruppo

Tipologia del raggruppamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CGTI`
- Scelta fissa: TipiGruppo
- Valore di default: `0` (Gruppo)
- Flags: `NOT_NULL`

Codice

Codice identificativo di questo gruppo

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CGCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione del gruppo omogeneo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CGDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_GruppoClienteFornitore

Riferimento gruppo clienti/fornitori

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_GruppiClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Indirizzi

Indirizzi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- Codice
- DeliveryPoint
- EBMagic
- Email
- Fax
- IdentificativoEDI

- Indirizzo
- Localita
- Note
- NumeroRiga
- Provincia
- RagioneSociale
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- TipoIdEDI
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_ClienteFornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Zona
- uuid
- val_Nazione
- val_Regione
- val_TipoIndirizzo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente o fornitore abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_TipoIndirizzo

Tipo di indirizzo. Ogni cliente deve avere sempre un indirizzo di tipo sede legale, gli altri sono opzionali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiIndirizzo
- Valore di default: `0` (Sede legale)
- Flags: `NOT_NULL`

Codice

Codice abbinato a questo indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CFCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

RagioneSociale

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFDE`
- Flags: -

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFIN`
- Flags: -

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CFLO`
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `CFCP`
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `CFPR`
- Flags: -

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Regione

Indicare la regione di residenza del cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFRE`
- Scelta fissa: Regioni
- Valore di default: `0` (Abruzzo)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Zona

Zona geografica abbinata a questo indirizzo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFZN`
- Riferimento al campo: EB_Zone.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Telefono

Numero di telefono del cliente

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Nome legacy: `CFTE`
- Flags: -

Fax

Numero di fax del cliente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CFFX`
- Flags: -

Email

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (320)
- Flags: NOT_NULL

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Agente

Codice agente abbinato alla scheda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDI

ITipo id EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

DeliveryPoint

Delivery Point

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Listini

Listini

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- Scostamento
- TSCreazione
- TSModifica

- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Listino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- tra_Descrizione
- uuid
- val_Listino

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice del listino

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `LINR`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione del listino

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `LIDE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Listino

Tipo di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `LITR`
- Scelta fissa: Listini
- Valore di default: `0` (Catalogo)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Listino

Listino di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `LILR`
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Scostamento

Percentuale di scostamento che il programma dovrà utilizzare per calcolare il prezzo di questo listino sulla base del prezzo di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `LISC`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `LPVA`
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Lotti

Lotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DataProduzione
- DataScadenza
- EBMagic
- Giacenza
- Identificativo
- Note
- ProgressivoCarichi
- ProgressivoScarichi
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice del lotto

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Identificativo

Identificativo del lotto

- Tipo di dato: VARCHAR (64)
- Nome legacy: `LODE`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `LOCD`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataProduzione

Data produzione.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `LODP`
- Flags: -

DataScadenza

Data scadenza.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `LODP`
- Flags: -

ProgressivoCarichi

Progressivo carichi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `LOCA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgressivoScarichi

Progressivo scarichi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `LOSC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Giacenza

Giacenza Lotto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Note

Note del lotto

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Magazzini

Magazzini

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- Descrizione
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Fiscale

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice del magazzino

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `MACD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione del magazzino

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `MADE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Fiscale

Indicare se il magazzino deve essere considerato ai fini della gestione fiscale oppure no

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MAFI`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_MovimentiLotti

Movimenti dei Lotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataDDT
- DataFatturaNC
- DataRegistrazione
- EBMagic
- FlagsStato
- NumeroDDT
- NumeroFatturaNC
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoMovimento

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MLDT`
- Flags: `REQUIRED`

val_TipoMovimento

Tipo di movimento: carico o scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MLTI`
- Scelta fissa: TipiMovLotti
- Valore di default: `0` (Carico)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

NumeroDDT

Numero del documento di trasporto

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `MLND`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDDT

Data del documento di trasporto

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MLDD`
- Flags: -

NumeroFatturaNC

Numero della fattura o della nota di credito

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `MLNF`
- Flags: `NOT_NULL`

DataFatturaNC

Data della fattura o della nota di credito

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MLDF`
- Flags: -

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MLCF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags Movimento Lotti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_Note

Note

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- NumTabella
- Riga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione della nota

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: `NOT_NULL`

NumTabella

Riferimento alla tabella di cui fa parte questo campo

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Riga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_PagamentiPartiteAperte

Pagamenti delle partite aperte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CoeffCambioVP
- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataDocumento
- Descrizione
- EBMagic
- Importo
- ImportoVC
- ImportoVP
- NumeroDocumento
- NumeroScadenza
- RiferimentoInterno
- Segno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags

- id
- ref_CausaleContabile
- ref_RigaPrimaNota
- ref_Scadenza
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_ValutaPagamento
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Scadenza

Riferimento alla scadenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ScadenzePartiteAperte.id
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroScadenza

Numero progressivo del pagamento per la singola scadenza

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `RPND`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento fiscale a cui fa riferimento questo pagamento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RPDD`
- Flags: -

ref_CausaleContabile

Riferimento alla causale contabile di questo pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RPCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Segno

Segno del movimento (- sottrae / + aggiunge)

- Tipo di dato: CHAR (1)
- Nome legacy: `RPFL`
- Flags: -

Importo

Importo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RPIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva per il pagamento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `RPDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigaPrimaNota

Eventuale riferimento alla riga di prima nota che ha generato questo pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RPAU`
- Riferimento al campo: EB_RighePrimaNota.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoVP

Importo in valuta pagamento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ValutaPagamento

Valuta del pagamento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

CoeffCambioVP

Coefficiente di cambio valuta di pagamento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_PartiArticoli

Dettaglio delle parti che compongono un Articolo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- PrezzoUnitario
- Quantita
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_ArticoloPadre
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_ArticoloPadre

Articolo che comprende questo dettaglio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Articolo

Articolo associato a questo dettaglio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RigheUnitaMisura.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità associata a questo dettaglio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoUnitario

Prezzo unitario di questo pezzo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Sconto applicato

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_PartiteAperte

Partite Aperte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- CodiceCIG
- CodiceCUP
- CoefficienteCambio
- CoefficienteCambioAgg
- DataCambio
- DataCambioAgg
- DataDocumento
- DataRegistrazione
- EBMagic
- IVA
- IVAVC
- Importo
- ImportoVC
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- ProtocolloIVA
- RifTracciabilita
- RiferimentoInterno
- Saldo
- SaldoVC

- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_Azienda
- ref_CausaleContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_Commessa
- ref_CondizionePagamento
- ref_RigaPrimaNota
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_Acconto

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno della partita aperta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PANR`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Indicare il cliente o fornitore a cui è intestata la partita aperta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PACC`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `PAND`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento fiscale a cui fa riferimento la partita aperta

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PADD`
- Flags: -

Anno

Anno

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `PAAN`
- Valore di default: `00`
- Flags: -

ref_CausaleContabile

Riferimento alla causale contabile che ha generato la partita aperta. Il tipo di gestione delle partite aperte della causale deve essere «Genera una nuova partita»

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PACA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_CondizionePagamento

Riferimento alla condizione di pagamento. Questa informazione verrà utilizzata per calcolare le scadenze dei pagamenti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PAPA`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ProtocolloIVA

Protocollo Iva attribuito al documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PANP`
- Flags: -

ref_Agente

Riferimento all'agente abbinato a questa partita aperta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PAAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Valuta

Riferimento alla tabella valute, specifica la divisa in cui sono espressi gli importi in valuta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

RifTracciabilita

Riferimento per la tracciabilità finanziaria, ad esempio il numero CIG o CUP

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `PATR`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigaPrimaNota

Eventuale riferimento alla prima nota che ha generato questa partita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PADU`
- Riferimento al campo: EB_RighePrimaNota.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PAIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVA

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAVC

Importo IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Saldo

Saldo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PASA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoVC

Saldo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

DataCambioAgg

Data del valore del cambio valuta aggiornata

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

CoefficienteCambioAgg

Coefficiente aggiornato(moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data del documento fiscale a cui fa riferimento la partita aperta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_Acconto

Acconto ?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_Percipienti

Percipienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- CodPaeseEstero
- Codice
- CodiceFiscale
- CodiceFiscalePE
- Cognome
- ContoCorrente
- DataNascita
- EBMagic
- Fax
- Indirizzo
- IntestazioneCC
- Localita
- LuogoNascita
- Nome
- PaeseEstero
- PartitaIVA
- Provincia
- ProvinciaNascita
- TSCreazione

- TSModifica
- Telefono
- Titolo
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_CausaleCompensiTerzi
- ref_Fornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_CodiceISO
- val_Nazione
- val_PersonaFisica
- val_ResEstero
- val_Sesso
- val_TipoCertificazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Nome legacy: `PECD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Titolo

Titolo del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

Cognome

Cognome del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `PECO`
- Flags: `NOT_NULL`

Nome

Nome del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `PENO`
- Flags: `NOT_NULL`

DataNascita

Data di nascita del percipiente

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PEDN`
- Flags: -

val_Sesso

Sesso del percipiente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PESE`
- Scelta fissa: Sesso
- Valore di default: `0` (F)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PersonaFisica

Indicare se il percipiente è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PEPF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

LuogoNascita

Luogo di nascita del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `PELN`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvinciaNascita

Provincia di nascita del percipiente

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `PEPN`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `PEIN`
- Flags: -

Localita

Località della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `PELO`
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `PECP`
- Flags: -

Provincia

Provincia della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `PEPR`
- Flags: -

val_ResEstero

Indicare se il percipiente risiede all'estero

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PENR`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

CodPaeseEstero

Indicare il codice del paese estero (consultare la tabella ministeriale)

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Nome legacy: `PECS`
- Flags: `NOT_NULL`

PaeseEstero

Indicare il paese estero (consultare la tabella ministeriale)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `PEST`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscalePE

Codice identificatico fiscale del percipiente nel paese estero

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `PEIF`
- Flags: -

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione. Se il percipiente è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PECI`
- Scelta fissa: CodiceISONazione
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `PECF`
- Flags: -

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `PEPI`
- Flags: -

Telefono

Numero di telefono del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Nome legacy: `PETE`
- Flags: `NOT_NULL`

Fax

Numero di fax del percipiente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `PEFX`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Fornitore

Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ACFO`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleCompensiTerzi

Causale compensi terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PECR`
- Riferimento al campo: EB_CausaliCompensiTerzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Banca

Codice dell'archivio banche

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PECB`
- Riferimento al campo: EB_Banche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ContoCorrente

Conto corrente

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: `PECC`
- Flags: `NOT_NULL`

IntestazioneCC

Intestazione conto corrente

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `PEIB`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCertificazione

Tipo di certificazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCertificazione
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Prezzi

Prezzi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Prezzo
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_Listino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione di documenti fiscali ed ordini

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Prezzo

Prezzo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Produttori

Produttori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- Codice
- EBMagic
- Fax
- Indirizzo
- IndirizzoEmail
- Localita
- Provincia
- RagioneSociale
- RiferimentoInterno
- SitoWeb
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Zona

- uuid
- val_Nazione
- val_Regione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

RagioneSociale

Ragione sociale del produttore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

Localita

Località della sede legale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

CAP

Codice di avviamento postale della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: `NOT_NULL`

Provincia

Provincia della sede legale

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

Telefono

Numero di telefono del produttore

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: `NOT_NULL`

Fax

Numero di fax del produttore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Zona

Zona di appartenenza del fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Zone.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_Regione

Indicare la regione di residenza del fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFRE`
- Scelta fissa: Regioni
- Valore di default: `0` (Abruzzo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sul cliente

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

IndirizzoEmail

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (320)
- Flags: `NOT_NULL`

SitoWeb

Sito web

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_ProgressiviArticoli

Progressivi associati agli articoli

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CarichiDiversiQta
- CarichiDiversiVal
- CarichiFornitoreQta
- CarichiFornitoreVal
- CarichiTraMag
- DataUltAggFifo
- DataUltAggRotazione
- EBMagic
- Giacenza
- GiacenzaInizialeQta
- GiacenzaInizialeVal
- GiacenzaTerzi
- IndiceRotazione
- QtaGiacFifo
- ScarichiDiversiQta
- ScarichiDiversiVal
- ScarichiTraMag
- ScarichiVenditaQta
- ScarichiVenditaVal
- TSCreazione
- TSModifica
- ValoreFifo
- ValoreLifo
- flags
- id
- ref_Articolo

- ref_DatiArticoloMagazzino
- ref_Esercizio
- ref_Magazzino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo associato all'esercizio ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio associato all'articolo ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Esercizi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Magazzino

Riferimento al magazzino abbinato a questo progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Magazzini.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

GiacenzaInizialeQta

Quantità dell'articolo in giacenza iniziale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

GiacenzaInizialeVal

Valore dell'articolo in giacenza iniziale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CarichiFornitoreQta

Quantità dell'articolo caricata dal fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CarichiFornitoreVal

Valore dell'articolo caricato dal fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CarichiDiversiQta

Quantità dell'articolo caricata da diversi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CarichiDiversiVal

Valore dell'articolo caricato da diversi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScarichiVenditaQta

Quantità dell'articolo scaricata da vendita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScarichiVenditaVal

Valore dell'articolo scaricato da vendita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScarichiDiversiQta

Quantità dell'articolo scaricata da diversi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScarichiDiversiVal

Valore dell'articolo scaricato da diversi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CarichiTraMag

Quantità dell'articolo caricata tra magazzini

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScarichiTraMag

Quantità dell'articolo scaricata tra magazzini

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Giacenza

Quantità dell'articolo in giacenza complessiva

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

GiacenzaTerzi

Quantità dell'articolo di terzi in giacenza complessiva

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IndiceRotazione

indice di rotazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGRO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltAggRotazione

data ultimo aggiornamento indice di rotazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MGDR`
- Flags: -

ValoreFifo

valore fifo alla data ultimo aggiornamento fifo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGVF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreLifo

valore Lifo alla data ultimo aggiornamento Lifo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltAggFifo

data ultimo aggiornamento fifo

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MGFD`
- Flags: -

QtaGiacFifo

quantita" giacente alla data ultimo aggiornamento fifo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGFQ`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_DatiArticoloMagazzino

Dati di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DatiArticoliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_ProgressiviCliFor

Progressivi clienti/fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- DataSimulato
- EBMagic
- ImportoAvere
- ImportoAvereSimulato
- ImportoAvereValuta
- ImportoAvereValutaSim
- ImportoDare
- ImportoDareSimulato
- ImportoDareValuta
- ImportoDareValutaSim
- Saldo
- SaldoApertura
- SaldoAperturaValuta
- SaldoSimulato
- SaldoValuta
- SaldoValutaSim
- TSCreazione
- TSModifica

- flags
- id
- ref_ClienteFornitore
- ref_Esercizio
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFCD`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio associato all'articolo ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Esercizi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ImportoDare

Importo progressivo dare.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFPC[2].DARE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAvere

Importo progressivo avere.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFPC[2].AVER`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Data

Data.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `CFPC.DATA`
- Flags: -

Saldo

Importo progressivo saldo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFPC[2].SALD`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoDareSimulato

Importo progressivo dare comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAvereSimulato

Importo progressivo avere comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataSimulato

Data ultimo movimento di prima nota simulato.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

SaldoSimulato

Importo progressivo saldo comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoApertura

Importo saldo apertura.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFSX[2].CFPS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAvereValuta

Importo progressivo avere in valuta di registrazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAvereValutaSim

Importo progressivo avere in valuta di registrazione comprensivo dei movimenti simulati

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoDareValuta

Importo progressivo dare in valuta di registrazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoDareValutaSim

Importo progressivo dare in valuta di registrazione comprensivo dei movimenti simulati

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoValuta

Importo progressivo saldo in valuta di registrazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFPC[2].SALD`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoValutaSim

Importo progressivo saldo in valuta di registrazione comprensivo dei movimenti simulati

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoAperturaValuta

Importo saldo apertura in valuta di registrazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_ProgressiviSchedeCont

Progressivi piano dei conti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- DataSimulato
- EBMagic
- ImportoAvere
- ImportoAvereSimulato
- ImportoAvereValuta
- ImportoAvereValutaSim
- ImportoDare
- ImportoDareSimulato
- ImportoDareValuta
- ImportoDareValutaSim
- NumeroRiga
- Saldo
- SaldoApertura
- SaldoAperturaValuta
- SaldoEsPreCEE
- SaldoSimulato
- SaldoValuta
- SaldoValutaSim
- TSCreazione

- TSModifica
- flags
- id
- ref_Esercizio
- ref_RipartCentriCosto
- ref_SchedaContabile
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_SchedaContabile

Schede contabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio associato all'articolo ed al progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Esercizi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ImportoDare

Importo progressivo dare.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PCPC[2].DARE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAvere

Importo progressivo avere.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PCPC[2].AVER`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Data

Data ultimo movimento di prima nota.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PCPC.DATA`
- Flags: -

Saldo

Importo progressivo saldo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PCPC[2].SALD`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoDareSimulato

Importo progressivo dare comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAvereSimulato

Importo progressivo avere comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataSimulato

Data ultimo movimento di prima nota simulato.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

SaldoSimulato

Importo progressivo saldo comprensivo dei movimenti simulati.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoApertura

Importo saldo apertura.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFSX[2].PCPS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoEsPreCEE

Importo saldo es. precedente bil. UE.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CFSX[2].PCSP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RipartCentriCosto

Ripartizione centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCDR`
- Riferimento al campo: EB_RipartCentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ImportoAvereValuta

Importo progressivo avere in valuta di registrazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAvereValutaSim

Importo progressivo avere in valuta di registrazione comprensivo dei movimenti simulati

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoDareValuta

Importo progressivo dare in valuta di registrazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoDareValutaSim

Importo progressivo dare in valuta di registrazione comprensivo dei movimenti simulati

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoValuta

Importo progressivo saldo in valuta di registrazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoValutaSim

Importo progressivo saldo in valuta di registrazione comprensivo dei movimenti simulati

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoAperturaValuta

Importo saldo apertura in valuta di registrazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RaggruppamentoCEE

Raggruppamento UE

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- ElementoXBRL
- Formattazione
- Livello
- SequenzaStampa
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_TipoGruppo
- val_TipoScheda

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice del raggruppamento UE

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Nome legacy: `XECD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione del raggruppamento UE

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `XEDE`
- Flags: -

val_TipoScheda

Tipologia scheda del raggruppamento UE

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XETP`
- Scelta fissa: TipiRaggCEE
- Valore di default: `0` (Descrizione)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoGruppo

Incare il tipo di gruppo prescelto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XETI`
- Scelta fissa: TipiGruppoCEE
- Valore di default: `0` (Nessuno)
- Flags: `NOT_NULL`

SequenzaStampa

Numero di sequenza nella stampa

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Livello

Livello d'indentazione nella stampa (1-9)

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

ElementoXBRL

Descrizione del tag corrispondente nel file XBRL

- Tipo di dato: VARCHAR (256)
- Flags: -

Formattazione

Font:size:style

- Tipo di dato: VARCHAR (256)
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_RaggruppamentoConti

Raggruppamento conti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica

- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `GCCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `GCDE`
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_RegistriIVA

Registri IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DataUPAcquisito
- DataUPAnnoIVASuccessivo
- DataUPStampato
- Descrizione
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- UPAcquisito
- UPAnnoIVASuccessivo
- UPStampato
- UltimaPaginaStampata
- flags
- id
- ref_Attivita
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_RegimeIVA
- val_RegistroIVA

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco del registro IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CRCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione in chiaro del registro IVA.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `CRDE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_RegistroIVA

Scegliere la tipologia del registro.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RVTP`
- Scelta fissa: TipiRegistroIVA
- Valore di default: `0` (Vendita)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

UPAcquisito

Ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA in corso. Corrispondente al protocollo assegnato all'ultima registrazione IVA accettata che fa riferimento a questo Registro.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RVUA`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUPAcquisito

Data dell'ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA in corso. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RVDT`
- Flags: -

UPAnnoIVASuccessivo

Ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA seguente a quello in corso. Viene utilizzato nel caso non sia stata ancora effettuata la liquidazione IVA annuale definitiva.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RVU1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUPAnnoIVASuccessivo

Data dell'ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA successivo a quello in corso. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RVD1`
- Flags: -

UPStampato

Ultimo protocollo IVA stampato sul registro bollato. Si riferisce all'anno IVA in corso. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RVUS`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUPStampato

Data dell'ultimo protocollo stampato dul bollato. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RVDS`
- Flags: -

UltimaPaginaStampata

Numero ultimo pagina stampata su bollato. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Attivita

Codice attività a cui è abbinato questo registro IVA. Deve essere indicato soltanto nel caso di esercizio con più attività ai fini IVA.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Attivita.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_RegimeIVA

Indicare l'eventuale regime IVA speciale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: RegimiIVA
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_RigheAccordiQuadro

Righe degli accordi quadro

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- PrezzoAcquisto
- PrezzoVendita
- QtaAcquistata
- QtaOrdiniClienti
- QtaOrdiniFornitori
- QtaVenduta
- Quantita
- ScontoAcquisto
- ScontoVendita
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Articolo
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Riferimento alla testata dell'accordo quadro

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RigheUnitaMisura.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RQRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RQCA`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RQQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo acquisto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RQPA[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScontoAcquisto

Sconto acquisto

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `RQSA`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoVendita

Prezzo vendita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RQPV[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ScontoVendita

Sconto vendita

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `RQSV`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaOrdiniFornitori

Quantità ordinata a Fornitori (ordini ancora da evadere)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaAcquistata

Quantita acquistata

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RQQA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaOrdiniClienti

Quantità ordinata a Clienti (ordini ancora da evadere)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaVenduta

Quantita venduta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RQQV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheAttivitaTrattDati

Righe Attivita Trattamento Dati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Note
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica

- flags
- id
- ref_AttivitaTrattamento
- ref_TemplateDoc
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_AttivitaTrattamento

Riferimento Attività Trattamento Dati

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AttivitaTrattamentoDati.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_TemplateDoc

Template Documento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TemplateDocGDPR.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero Riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

EB_RigheCaricoScarico

Righe dei movimenti di magazzino

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataFineCompetenza
- DataInizioCompetenza
- EBMagic
- FlagsStato
- NumeroRiga
- NumeroRigaProvenienza
- ProvvigioneFissa
- ProvvigioneVariabile
- Quantita
- QuantitaFiscale
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RiferimentoInterno
- Sconto

- TSCreazione
- TSModifica
- ValoreUnitIVAInclusa
- ValoreUnitNettoVC
- ValoreUnitario
- ValoreUnitarioFiscale
- ValoreUnitarioNetto
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_Articolo
- ref_CaricoScarico
- ref_Commessa
- ref_ContropartitaContabile
- ref_RigaDocFiscale
- ref_RigaOrdineCliente
- ref_RigaOrdineFornitore
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_CaricoScarico

Riferimento al movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMNR`
- Riferimento al campo: EB_CaricoScarico.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMCA`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMUM`
- Riferimento al campo: EB_RigheUnitaMisura.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità da movimentare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RMQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ValoreUnitario

Valore unitario nella valuta del movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RMVA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioNetto

Valore unitario netto nella valuta del movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitNettoVC

Valore unitario netto nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QuantitaFiscale

Quantita fiscale, calcolata in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RMQF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RMVF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigaOrdineCliente

Riferimento alla riga dell'ordine cliente che deve essere evasa da questa riga di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMNO`
- Riferimento al campo: EB_RigheOrdiniClienti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RigaOrdineFornitore

Riferimento alla riga dell'ordine fornitore che deve essere evasa da questa riga di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMNO`
- Riferimento al campo: EB_RigheOrdiniFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RigaDocFiscale

Riferimento alla riga del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RigheDocFiscali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Riferimento all'agente abbinato a questa riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ProvvigioneFissa

Percentuale di provvigione fissa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RMPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvvigioneVariabile

Percentuale di provvigione variabile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RMPV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unit. IVA inclusa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RMVI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Riferimento aliquota IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags riga del movimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMFL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questa riga di movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RMGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Sconto

Sconto applicato

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroRigaProvenienza

Numero progressivo della riga del movimento generante

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ContropartitaContabile

Contropartita contabile.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

DataInizioCompetenza

Data Inizio Competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataFineCompetenza

Data Fine Competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

EB_RigheCatProvvigionali

Righe Categorie Provvigionali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- Provvigione
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_CategoriaProvvigionale
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CategorieProvvigionali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Sconto

Scaglione di sconto (crescente) applicato al prezzo di vendita di un articolo, entro il quale è corrisposta una provvigione addizionale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `PVS1`
- Flags: `NOT_NULL`

Provvigione

Percentuale di provvigione base abbinata normalmente a questa Categoria

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PVP1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheCausaliContabili

Righe delle causali contabili

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- NumeroRiga
- Sezione
- TSCreazione
- TSModifica
- TipoCodice

- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_CausaleContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_SchedaContabile
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_CausaleContabile

Riferimento alla causale contabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_SchedaContabile

Scheda contabile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNXX`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore da movimentare

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Sezione

Sezione: D=Dare, A=Avere

- Tipo di dato: CHAR (1)
- Valore di default: `D`
- Flags: -

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `RNDE`
- Flags: `NOT_NULL`

TipoCodice

Tipo di codice movimentato: 1 - sottoconto, 2 - cliente, 3 - fornitore

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheClassiSconto

Righe delle classi di sconto

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- PrezzoNetto
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_CategoriaMerceologica
- ref_ClasseSconto
- ref_Produttore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_ClasseSconto

Riferimento alla testata della classe di sconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RLMR`
- Riferimento al campo: EB_ClassiSconto.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RLRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_CategoriaMerceologica

Riferimento alla categoria merceologica di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RLCT`
- Riferimento al campo: EB_CategorieMerceologiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Articolo

Codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RLMG`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Sconto

Sconto da applicare agli articoli di magazzino appartenenti alla categoria merceologica inserita sulla stessa riga.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `RLSC`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Produttore

Riferimento al produttore di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RLPO`
- Riferimento al campo: EB_Produttori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

PrezzoNetto

Prezzo ntto da applicare al codice articolo di magazzino della riga in oggetto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RLPN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheCondizioniPagamento

Righe delle Condizioni di pagamento

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Intervallo
- NumeroRiga
- PercImporto

- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_CondizionePagamento
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_CondizionePagamento

Riferimento alla condizione di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Intervallo

Indicare l'intervallo tra le rate

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPIN`
- Flags: `NOT_NULL`

PercImporto

Percentuale di importo che si vuole attribuire alla rata

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CPQ1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheMovimentiLotti

Righe dei movimenti dei lotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- Quantita
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Lotto
- ref_MovimentoLotti
- ref_RigaCaricoScarico
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_MovimentoLotti

Riferimento al movimento dei lotti

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RTNR`
- Riferimento al campo: EB_MovimentiLotti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RTRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Lotto

Riferimento al lotto/matricola

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RTNL`
- Riferimento al campo: EB_Lotti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità da movimentare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RTQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_RigaCaricoScarico

Riferimento alla riga del movimento di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RTMI-RTMR`
- Riferimento al campo: EB_RigheCaricoScarico.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_RigheRaggruppamentoCEE

Righe Raggruppamento UE

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_RaggruppamentoCEE
- ref_RaggruppamentoOP
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Operazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_RaggruppamentoCEE

Riferimento al Raggruppamento UE da calcolare

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_RaggruppamentoOP

Riferimento al Raggruppamento UE coinvolto nel calcolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_Operazione

Operazione da applicare al raggruppamento nel calcolo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipoOperazione
- Valore di default: `0` (+)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheTassiCambio

Righe dei tassi di cambio

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- TassoCambio
- flags
- id
- ref_TassoCambio
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Data

Data del tasso di cambio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

TassoCambio

Tasso di cambio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

ref_TassoCambio

Tasso di cambio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TassiCambio.id
- Flags: NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_RigheTipologieDocumenti

Righe delle tipologie documenti fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataUltimoDocConfermato
- EBMagic
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- UltimoNumConfermato
- flags
- id
- ref_Esercizio
- ref_Tipologia
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Tipologia

Riferimento alla testata documenti fiscali

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

UltimoNumConfermato

Numero dell'ultimo documento fiscale confermato in definitivo durante l'esercizio corrente. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `TDUN,TDUP`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

DataUltimoDocConfermato

Data dell'ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA in corso. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `TDDU, TDDP`
- Flags: -

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Esercizio

Esercizio a cui fa riferimento la numerazione della tipologia documento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Esercizi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_RigheTrattamentoDati

Righe Trattamento Dati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataAccordo
- DataConsegna
- DataOpposizione
- DatiDocumento
- EBMagic
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Template
- ref_TrattamentoDati
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoConsegna
- val_TipoDocGDPR

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_TrattamentoDati

Trattamento Dati

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TrattamentoDati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_TipoConsegna

Tipo Consegna

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipologieConsegna
- Flags: `NOT_NULL`

DataConsegna

Data Consegna

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataOpposizione

Data Opposizione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataAccordo

Data Accordo

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DatiDocumento

Dati Documento

- Tipo di dato: BLOB
- Flags: -

ref_Template

Template

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TemplateDocGDPR.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

val_TipoDocGDPR

Tipo Documento GDPR

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiDocumentoGDPR
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero Riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

EB_RigheUnitaMisura

Righe delle Unità di Misura

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Abbreviazione
- CoefficienteConversione
- EBMagic
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_PreferitaAcq
- val_PreferitaVdt
- val_UnitaMisFiscale

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_UnitaMisura

Riferimento all'unità di misura di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MGUM`
- Riferimento al campo: EB_UnitaMisura.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

CoefficienteConversione

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della quantità dall'unità di misura alternativa a quella fiscale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MGCC`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

Abbreviazione

Abbreviazione di questa unità di misura

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`

val_UnitaMisFiscale

E" l'unità di misura di riferimento?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PreferitaAcq

E” l’unità di Misura preferita per l’acquisto?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PreferitaVdt

E” l’unità di Misura preferita per la vendita?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_ScadenzePartiteAperte

Scadenze delle partite aperte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnDoc
- Data
- EBMagic
- GruppoPagamento
- Importo
- InPagamento
- Note
- NumeroEffetto
- NumeroRiga
- Pagato
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_PartitaAperta
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

- val_StatoEffetto
- val_StatoPagamento

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_PartitaAperta

Riferimento alla partita aperta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_PartiteAperte.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della rata

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

AnDoc

AnDoc

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

Data

Data della scadenza del pagamento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

Importo

Importo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Pagato

Importo pagato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoPagamento

Specificare “sospeso”, se si desidera che questa partita aperta non venga pagata quando si generano le disposizioni di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PASP`
- Scelta fissa: StatiPagamento
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

InPagamento

Importo in pagamento, viene proposto nelle disposizioni di pagamento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroEffetto

Numero effetto

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

val_StatoEffetto

Stato effetto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiEffetto
- Valore di default: `0` (Non interessa)
- Flags: `NOT_NULL`

GruppoPagamento

Indicazione del gruppo di pagamento

- Tipo di dato: VARCHAR (2)
- Flags: -

EB_SchedeContabili

Piano dei conti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_RaggruppamentoCEE

- ref_RaggruppamentoCEEAlt
- ref_RaggruppamentoConti
- ref_RipartCentriCosto
- ref_SottRateiAttivi
- ref_SottRateiPassivi
- ref_SottRiscontiAttivi
- ref_SottRiscontiPassivi
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_ValutaReg
- tra_Descrizione
- uuid
- val_CentriCosto
- val_ModificaCespiti
- val_RichiedeCommessa
- val_TipoMastro
- val_TipoMovimentazione
- val_TipoScheda

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice piano dei conti

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Nome legacy: `PCCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della scheda contabile

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `PCDE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoScheda

Tipologia scheda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCTI`
- Scelta fissa: TipiScheda
- Valore di default: `0` (Mastro)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoMastro

Incare il tipo di mastro prescelto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCTC`
- Scelta fissa: TipiMastro
- Valore di default: `0` (Attività)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoMovimentazione

Scegliere il tipo di controllo che si intende abbinare a quella scheda. In fase di inserimento di prima nota comparirà un messaggio di errore se l'uso del conto è errato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCTM`
- Scelta fissa: TipiMovimentazione
- Valore di default: `0` (Nessun controllo)

- Flags: `NOT_NULL`

ref_RaggruppamentoConti

Codice della tabella Raggruppamento Conti. In base a questo raggruppamento verà stampato un riepilogo contabile nell'ultima pagina del Bilancio di Verifica.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCGR`
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoConti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ModificaCespiti

Indicare se il sottoconto interessa i cespiti o meno. Inserendo SI, ogni qualvolta questo sottoconto verrà movimentato dalla Prima Nota, verrà proposta l'operazione da effettuare.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCCE`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CentriCosto

Indicare se il sottoconto interessa i centri di costo. Inserendo SI, ogni qualvolta questo sottoconto verrà movimentato dalla Prima Nota, verrà richiesto di indicare i corrispondenti centri di costo/ricavo.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RaggruppamentoCEE

Codice della tabella Raggruppamento UE. Abbina il sottoconto ad una scheda UE di tipo "Dettaglio". Il saldo del sottoconto verrà riclassificato in quel gruppo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCGC`
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RaggruppamentoCEEAlt

Codice alternativo della tabella raggruppamento UE. Viene utilizzato quando il saldo del sottoconto è nella sezione opposta rispetto alla tipologia indicata nel mastro.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCGA`
- Riferimento al campo: EB_RaggruppamentoCEE.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RipartCentriCosto

Ripartizione Centri Costo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PCDR`
- Riferimento al campo: EB_RipartCentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRateiAttivi

Sottoconto ratei attivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRateiPassivi

Sottoconto ratei passivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRiscontiAttivi

Sottoconto risconti attivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRiscontiPassivi

Sottoconto risconti passivi

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata alla scheda contabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_RichiedeCommessa

Indicare se il sottoconto richiede obbligatoriamente una commessa oppure se l'indicazione della commessa è facoltativo, oppure se vi è l'obbligo di non indicare una commessa

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRichiestaCommesse
- Valore di default: `0` (Facoltativa)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ValutaReg

Valuta di registrazione, se compilata tutte le registrazioni di prima nota dovranno utilizzare questa valuta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_Sconti

Sconti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- Descrizione
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags

- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco dello sconto

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `SCCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione in chiaro dello sconto. Esso può essere abbianato ad uno o più Clienti; in tal caso verrà proposto in fase di inserimento di Documenti fiscali e ordini.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `SCSC`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Sedi

Sedi aziendali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- CodUnivocoUfficio
- Codice
- Denominazione
- EBMagic
- Email
- IdentificativoEDI
- Indirizzo
- Localita
- NoteConsegna
- Provincia
- Responsabile
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono
- TipoIdEDI
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Listino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_DestinazioneMerce
- val_TipoSede

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice sede

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoSede

Tipo sede

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiSediAzienda
- Valore di default: `0` (Sede legale)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DestinazioneMerce

La sede è la destinazione predefinita della merce

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

Denominazione

Denominazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

Telefono

Numero di telefono

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (320)
- Flags: `NOT_NULL`

Responsabile

Persona responsabile per questa sede

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

NoteConsegna

Note di consegna

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDI

ITipo id EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questa sede

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Listino

Listino di riferimento per la vendita in questa sede

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CodUnivocoUfficio

Codice SDI destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

EB_StatoArchivi

Stato degli Archivi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AddSpeseTrasporto
- AddebitoSpeseAliquota
- AltezzaImgWeb
- AnnoElenchiIVA
- AnnoIVAInCorso
- ArrotAlle
- AutoAccordiQuadro
- AutoAltreAnagrafiche
- AutoAttivitaTrattamentoDati
- AutoBancheAzienda
- AutoCarteFidelity
- AutoCategorieCespiti
- AutoCategorieFascicoli
- AutoConcorsi
- AutoContratti
- AutoEsercizi
- AutoFascicoli
- AutoFlussiLavoro
- AutoLotti
- AutoMagazzini
- AutoMisuratoriFiscali

- AutoMovimentiFidelity
- AutoOfferteRicevute
- AutoRateiRisconti
- AutoRegistriIVA
- AutoReparti
- AutoRichiesteOfferta
- AutoScansioniBarcode
- AutoSedi
- AutoTemplateDocGDPR
- AutoTipologieDocumenti
- AutoTitoliDeposito
- AutoTrattamentoDati
- BloccaFatturazioneInData
- CausaleDE
- CredIVAAnnuale
- CredIVAAnnualeSucc
- CredIVAPeriodo
- CreditoIVACompLiq
- CreditoIVACompensazioni
- CreditoIVAUtilTributi
- CustomFlags
- DataAggElenchi
- DataCarScaDef
- DataFineAnalisiElenchi
- DataGestioneLottiCarico
- DataGestioneLottiScarico
- DataInizioGestCentriCosto
- DataUltAcqIntrastat
- DataUltRipresaPA
- DataUltScontrinoEmesso
- DataUltStampaProvv
- DataUltimaGenerazioneRR
- DataUltimaLiquidazione
- DataUltimaRegBollato
- DataUltimaRegistrazione
- DataUltimoAggProvv

- DataUltimoEffetto
- DataUltimoFileIntrastatA
- DataUltimoFileIntrastatV
- DataUltimoMovCentriCosto
- DataUltimoOrdCliente
- DataUltimoOrdFornitore
- DescrEcoContributo1
- DescrEcoContributo2
- DichiarazioneIntento
- EBMagic
- EtichettaBarcodeArtDE
- EtichettaCodiceAltArtDE
- EtichettaCodiceArtDE
- GiorniValidita
- GiornoFissoScadenza
- ImportoAccDicembre
- ImportoCorrVentAnno
- ImportoCorrVentAnnoSucc
- ImportoCorrVentPer
- ImportoIVACorrVentPer
- ImportoIVACredDiffPer
- ImportoIVACredDiffProgr
- ImportoIVACredDiffProgrSucc
- ImportoIVACredEsigPer
- ImportoIVADiffPeriodo
- ImportoIVADiffProgr
- ImportoIVADiffProgrSucc
- ImportoIVAEsigPeriodo
- ImportoInizialePlafond
- ImportoMinimoIVA
- ImportoUtilizzatoPlafond
- LarghezzaImgWeb
- LastAccordiQuadro
- LastAgenti
- LastAggrCentriCosto
- LastAltreAnagrafiche

- LastArticoli
- LastArticoliIndesiderati
- LastAttivita
- LastAttivitaTrattamentoDati
- LastBancheAzienda
- LastCaricoScarico
- LastCarteFidelity
- LastCategorieCespiti
- LastCategorieFascicoli
- LastCategorieMerceologiche
- LastCategorieOpenlink
- LastCategorieProvvigionali
- LastCausaliContabili
- LastCausaliMagazzino
- LastCentriCosto
- LastCespiti
- LastClassiSconto
- LastClientiFornitori
- LastCommesse
- LastCompensiTerzi
- LastConcorsi
- LastContatti
- LastConteCassa
- LastContratti
- LastDatiFatture
- LastDatiIntra
- LastDatiInventario
- LastDichIntento
- LastDocumentiElettronici
- LastDocumentiFiscali
- LastEffetti
- LastEsercizi
- LastFascicoli
- LastFlussiLavoro
- LastGruppiClientiFornitori
- LastIVADifferita

- LastIndirizzi
- LastLiquidazioniIVA
- LastListini
- LastLotti
- LastMagazzini
- LastMisuratoriFiscali
- LastModelliIVA
- LastMovimentiCentriCosto
- LastMovimentiFidelity
- LastMovimentiIVA
- LastMovimentiLotti
- LastOfferteRicevute
- LastOpIVARilevanti
- LastOrdiniClienti
- LastOrdiniFornitori
- LastPartiteAperte
- LastPercipienti
- LastPreventivi
- LastPrimaNota
- LastProduttori
- LastProvvigioni
- LastRaggruppamentoCEE
- LastRaggruppamentoConti
- LastRateiRisconti
- LastRegistriIVA
- LastReparti
- LastRichiesteOfferta
- LastRipartCentriCosto
- LastScansioniBarcode
- LastScontrini
- LastSedi
- LastStatiFlussi
- LastTemplateDocGDPR
- LastTipologieDocumenti
- LastTipologieProdotti
- LastTitoliDeposito

- LastTransizioniFlussi
- LastTrattamentoDati
- LastVersamentiRit
- LastZone
- LottiDocFisc
- LottiMatricole
- MascheraIndicod
- NumScontrinoDef
- NumScontrinoEmesso
- NumeroGGRitardoSuRiBaRID
- PassContabilita
- PercPenaleIVATrim
- PreserveDEFlags
- ProgIVADetratta
- ProgIVADetrattaSucc
- ProgIVAEsigibile
- ProgIVAEsigibileSucc
- ProgrGenerazioneDF
- ProgrGenerazioneIntrastat
- ProgrIndicod
- ProgrInvioTrasmDF
- ProgrRimborsiCredIVA
- SimboloValuta
- TSCreazione
- TSModifica
- TSUltimaConnessioneDE
- TSUltimaEspAnagrafica
- TSUltimaRicezioneDE
- TSUltimaVerificaDE
- TagsAutomatici
- TipoGestioneCDC
- UltNumPagDefinitiva
- UltimaAssegnazione
- UltimaPagBeniAmm
- UltimaPresEff
- UltimaStampaEff

- UltimoAnnoInv
- UltimoNumCespite1
- UltimoNumCespite2
- UltimoNumDdtEDI
- UltimoNumDichIntento
- UltimoNumFattEDI
- UltimoNumInvioFE
- UltimoNumInvioLI
- UltimoNumProg1
- UltimoNumProg2
- UltimoNumProg3
- UltimoNumProg4
- UltimoNumProg5
- UltimoNumProgrIVA
- UltimoNumProgrIVASucc
- UltimoNumeroRigaLG
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_AliquotaIVAEco1
- ref_AliquotaIVAEco2
- ref_AliquotaIVAProposta
- ref_Azienda
- ref_BancaAzienda
- ref_DdTScontrino
- ref_EvasPreventivo
- ref_FatturaScontrino
- ref_InsDocFiscale
- ref_InsOrdCl
- ref_InsOrdForn
- ref_InsPreventivo
- ref_Listino
- ref_StampaDocFiscale
- ref_UnitaMisuraProposta
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica

- ref_Valuta
- uuid
- val_AbilitaGestioneDettagli
- val_AgenteAbbinato
- val_AgenteDestino
- val_AggListini
- val_AggPrezzoAcquisto
- val_AggPrezzoVendita
- val_AllegaPDFinDE
- val_ArchiviaPDFDF
- val_ArchiviaPDFOC
- val_ArchiviaPDFOF
- val_ArchiviaPDFPR
- val_ArchiviaRiesameOC
- val_ArchiviaRiesamePR
- val_ArrotPrezzoIVAInclusa
- val_ArrotPrezzoVendita
- val_AutoDatiDDT
- val_AutoDatiOrdAcquisto
- val_AutoLottiDE
- val_AvvertimentoCDC
- val_AzzeraCassaInChiusura
- val_Barcode
- val_BarcodeArtDE
- val_CalcPesoColli
- val_CalcSottQta
- val_CalcoloPV
- val_ChiusuraFatture
- val_CifreConto
- val_CifreMastro
- val_CodArtFornCodAlt
- val_CodiceAltArtDE
- val_CodiceAlternativo
- val_CodiceArtDE
- val_CodiceArticolo
- val_CodiciBilancia

- val_CodificaIndicod
- val_ConfermaOrdineOC
- val_ConfermaOrdineOF
- val_ConsolidaEffetti
- val_ConsolidaRigheOC
- val_ConsolidaRigheOF
- val_ControlloDataScad
- val_ControlloQualita
- val_DescrPadre
- val_EsistenzaLottoScarico
- val_FidoAttiva
- val_GeneraDE
- val_GestCentriCosto
- val_GestioneCaricoLotti
- val_GestioneOmaggiFE
- val_GestioneQtaPronte
- val_GestioneScaricoLotti
- val_GiacenzeInEvasione
- val_GirocPortEffetti
- val_IgnoraRaggrAgenti
- val_ImpostaHeaderScontrino
- val_IntrastatAcquisti
- val_IntrastatVendite
- val_InvioEmailDE
- val_InvioEmailDF
- val_InvioEmailOC
- val_InvioEmailOF
- val_InvioEmailPR
- val_LimitaCancellazioneDE
- val_LimitaModifichePNIVA
- val_ModalitaEDI
- val_ModoRichiamoOrdineC
- val_ModoRichiamoOrdineF
- val_NormalizzaCodici
- val_NumDecimaliQta
- val_NumeroCivicoSeparatoDE

- val_ObbligoCommessa
- val_ObbligoDataProduzione
- val_ObbligoDataScadenza
- val_ObbligoDateCompetenza
- val_OmaggiConIVAE15
- val_OmettiLottiScontrino
- val_PrezziFissiKit
- val_PrezziListinoClienti
- val_PrezziPromSoloFidelity
- val_ProponiCausaleDE
- val_ProponiDateCompetenza
- val_ProponiIdentifLotti
- val_ProponiTutteRighe
- val_RiesameOC
- val_RiesamePR
- val_RifDataOrdine
- val_RifNumInterno
- val_RifNumProgressivo
- val_RifOrdCliente
- val_RigheAggSoloConcorsi
- val_RitardaIncasso
- val_ScontoSuTotali
- val_ScontriniBozza
- val_ScontrinoParlante
- val_ScorporaScontoCassa
- val_SeparatoriSchede
- val_SottocontoBanca
- val_StampaCodiciCassa
- val_StampaDescAgg
- val_StatoDEIniziale
- val_TipoCalcoloProvv
- val_TipoCodiceBarcodeScanner
- val_TipoCodiceCassa
- val_TipoCondivisione
- val_TipoContabilita
- val_TipoGestEcoContributo

- val_TipoMaturazione
- val_TipoPlafond
- val_TipoPrezzoCassa
- val_TipoPrezzoProposto
- val_Valori
- val_ValoriUnitari
- val_VerificaCFPIVADocFisc
- val_VerificaCFPIVAOrdCl
- val_VerificaCFPIVAOrdForn
- val_VerificaCodQta
- val_VerificaGiacenzaLotto

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

LastPrimaNota

Ultimo numero interno Prima Nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYPN.UREG`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimaRegistrazione

Data di inserimento dell'ultima reg. di prima nota.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYPN.DURE-SYPN.APDU`
- Flags: -

DataUltimaRegBollato

Data dell'ultima registrazione stampata in definitivo nel giornale di contabilità.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYPN.DUSG`
- Flags: -

DataUltimoFileIntrastatA

Data dell'ultima generazione del file Intrastat degli acquisti.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYPN.DUSG`
- Flags: -

DataUltimoFileIntrastatV

Data dell'ultima generazione del file Intrastat delle vendite.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYPN.DUSG`
- Flags: -

UltNumPagDefinitiva

Ultima pagina stampata su bollato.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastMovimentiIVA

Ultimo numero interno Movimenti IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastPartiteAperte

Ultima ultima partita aperta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYPN.UPNR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltRipresaPA

Data dell'ultima ripresa delle partite aperte(viene aggiornata dalla stampa definitiva del libro giornale).

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYPN.DUPA`
- Flags: -

LastDatiInventario

Ultimo numero interno per dati inventario

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastCespiti

Ultimo numero interno per cespiti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoNumCespite1

Numero progressivo dell'archivio cespiti per l'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ULAC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoNumCespite2

Numero progressivo dell'archivio cespiti per l'anno IVA successivo a quello in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `U2CE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimaPagBeniAmm

Numero progressivo dell'archivio cespiti per l'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `UNPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AnnoIVAInCorso

Anno IVA in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYIV.IVAC`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoMinimoIVA

Importo al di sotto del quale non si versa l'IVA a debito. Inserimento manuale.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVVM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CredIVAPeriodo

Credito IVA riportato dall'ultima liquidazione periodica.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVCP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CredIVAAnnuale

Credito IVA annuale relativo all'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVCA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CredIVAAnnualeSucc

Credito IVA annuale relativo all'anno IVA successivo a quello in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.ICAS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAccDicembre

Importo del'acconto IVA versato nel mese di dicembre. Inserimento manuale.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVAD`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercPenaleIVATrim

Percentuale dovuta per la liquidazione trimestrale. Inserimento manuale.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimaLiquidazione

Data dell'ultimo calcolo della liquidazione periodica eseguito in definitivo.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYIV.DULI`
- Flags: -

ProgIVAEsigibile

Progr. IVA Esigibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgIVADetratta

Progr. IVA Detratta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgIVAEsigibileSucc

Progr. IVA Esigibile per l'anno successivo all'anno IVA in corso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgIVADetrattaSucc

Progr. IVA Detratta per l'anno successivo all'anno IVA in corso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastDatiIntra

Ultima scheda dati intrastat.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastDatiFatture

Ultima scheda dati fatture.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastModelliIVA

Numero interno dell'ultimo modello IVA.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastLiquidazioniIVA

Numero interno dell'ultima liquidazione IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYIV.ULPM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoNumProgrIVA

ultimo numero progressivo liq. IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYIV.UNLP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoNumProgrIVASucc

ultimo numero progressivo liq. per anno successivo a iva in corso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYIV.UNLS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastCompensiTerzi

Numero interno dell'ultimo compenso a terzi.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastVersamentiRit

Numero interno dell'ultimo versamento.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastIVADifferita

Numero interno dell'ultima IVA differita.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYIV.UNFD`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastReparti

Ultimo reparto

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastCarteFidelity

Numero interno dell'ultima carta fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastMovimentiFidelity

Numero interno dell'ultimo movimento carta fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastConcorsi

Numero interno dell'ultimo concorso

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVADiffPeriodo

Importo IVA differita maturata nell'ultimo periodo di stammpa del registro IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVDP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVAEsigPeriodo

Importo IVA divenuto esigibile nell'ultimo periodo di stammpa del rgistro IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVEP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVADiffProgr

Importo progressivo dell'IVA differita maturata a partire dall'inizio dell'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVDA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVADiffProgrSucc

Importo progressivo dell'IVA differita maturata a partire dall'inizio dell'anno successivo all'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IVDS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVACredDiffPer

Importo IVA differita a credito maturata nell'ultimo periodo di stampa del registro IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IADP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVACredEsigPer

Importo IVA divenuto esigibile nell'ultimo periodo di stampa del registro IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IAEP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVACredDiffProgr

Importo progressivo dell'IVA differita a credito maturata a partire dall'inizio dell'anno all'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IADA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgrRimborsiCredIVA

Importo progressivo del credito IVA chiesto a rimborso dall'inizio dell'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVACredDiffProgrSucc

Importo progressivo dell'IVA differita a credito maturata a partire dall'inizio dell'anno successivo all'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IADS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoIVACompensazioni

Importo iva a credito dell'esercizio precedente per compesazioni altri tributi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IDCT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoIVAUtilTributi

Credito IVA dell'esercizio precedente utilizzato pr compensare altri tributi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IUCT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoIVACompLiq

Credito IVA dell'esercizio precedente utilizzato per compensare l'IVA a debito.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYIV.IUCL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AnnoElenchiIVA

Anno per il quale è stato eseguito l'ultimo aggiornamento dei dati per gli elenchi IVA clienti-fornitori.

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

DataAggElenchi

Data in cui è stato eseguito l'ultimo aggiornamento dei dati per gli elenchi IVA clienti/fornitori.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataFineAnalisiElenchi

Data di fine analisi utilizzata nell'ultimo aggiornamento dei dati per gli elenchi IVA clienti/fornitori.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ProgrInvioTrasmDF

Numero dell'ultimo progressivo utilizzato nella generazione del file per la trasmissione dati fattura

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoInizialePlafond

Importo del plafond iniziale per gli acquisti in esenzione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoUtilizzatoPlafond

Importo del plafond iniziale per gli acquisti in esenzione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgrGenerazioneDF

Numero dell'ultimo progressivo utilizzato per la generazione dei dati fattura

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgrGenerazioneIntrastat

Numero dell'ultimo progressivo utilizzato per la generazione dei dati intrastat

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoCorrVentPer

Importo delle vendite registrate come corrispettivi ventilati nell'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYCV.CVPE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoCorrVentAnno

Importo corrispettivi ventilati anno.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYCV.CVAN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoCorrVentAnnoSucc

Importo delle vendite registrate come corrispettivi ventilati nell'anno successivo all'anno IVA in corso.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYCV.CVAS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVACorrVentPer

Progressivo annuale dell'IVA ventilata, aggiornato dal calcolo della liquidazione IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `SYCV.CVIV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastCaricoScarico

Ultimo numero interno per movimenti magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYMV.ULMM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataCarScaDef

Data dell'ultimo movimento di carico scarico definitivo.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYMV.DUSS`
- Flags: -

UltimoAnnoInv

Ultimo anno inventario.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYIN.AUIN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastDocumentiFiscali

Ultimo numero interno per l'archivio documenti fiscali.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYDF.ULDF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastClassiSconto

Ultimo numero interno per l'archivio classi sconto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYDF.ULCS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimoAggProvv

Data ultimo aggiornamento provvigioni.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYDF.DUAP`
- Flags: -

LastProvvigioni

Ultimo numero interno provvigioni.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYDF.ULPR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltStampaProvv

Data ultimo aggiornamento provvigioni.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYDF.DUPD`
- Flags: -

UltimoNumInvioFE

Ultimo numero progressivo invio fattura elettronica

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastEffetti

Ultimo numero interno effetto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYPN.ULEF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimoEffetto

Data inserimento ultimo effetto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYPN.ULEF`
- Flags: -

UltimaAssegnazione

Ultima assegnazione.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

UltimaStampaEff

Numero ultima stampa definitiva effetti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

UltimaPresEff

Numero ultima presentazione effetti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastOrdiniClienti

Ultimo numero interno ordine cliente inserito.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYPN.UORI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastPreventivi

Ultimo numero interno preventivo inserito.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimoOrdCliente

Data inserimento ultimo ordine cliente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYPN.DUOR`
- Flags: -

LastOrdiniFornitori

Ultimo numero interno ordine fornitore inserito.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYPN.UAQI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimoOrdFornitore

Data inserimento ultimo ordine fornitore.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYPN.DUAR`
- Flags: -

LastScontrini

Ultimo numero interno scontrino inserito.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYPN.ULSC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastConteCassa

Ultimo numero interno conte cassa inserito.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumScontrinoDef

Ultimo numero interno scontrino trasformato in movimento magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumScontrinoEmesso

Numero dell'ultimo scontrino stampato con emissione scontrini.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltScontrinoEmesso

Data ultimo scontrino stampato con emissione scontrini.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataUltimoMovCentriCosto

Data inserimento ultimo movimento centri di costo.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYMC.DUMC`
- Flags: -

LastAggrCentriCosto

Ultimo elemento aggregazione centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastRipartCentriCosto

Ultimo elemento ripart. centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYMC.ULDR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastMovimentiCentriCosto

Numero ultimo movimento centri costo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastTipologieProdotti

Numero ultimo codice prodotti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

DataInizioGestCentriCosto

Data inizio gestione centri di costo.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYMC.IGCR`
- Flags: -

LastMovimentiLotti

Ultimo numero interno dell'archivio movimento lotti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SYWI.ULLO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltAcqIntrastat

Data ultimo acquisto intrastat.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SYDI.DUAI`
- Flags: -

AutoEsercizi

Codifica automatica esercizi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

LastEsercizi

Ultimo numero interno esercizi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.LOSC`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

val_NumDecimaliQta

Numero decimali quantità.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: NumeroDecimali
- Valore di default: `0` (0)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Valori

Numero decimali valori.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: NumeroDecimali
- Valore di default: `2` (2)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ValoriUnitari

Numero decimali valori unitari.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.NDVL`
- Scelta fissa: NumeroDecimali
- Valore di default: `2` (2)
- Flags: `NOT_NULL`

SimboloValuta

Simbolo di valuta

- Tipo di dato: VARCHAR (5)
- Nome legacy: `CONF.NDVL`
- Valore di default: `€`
- Flags: `NOT_NULL`

LastAccordiQuadro

Numero ultimo accordi quadro

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastBancheAzienda

Numero ultimo codice banca azienda.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCentriCosto

Numero ultimo codice centro di costo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastAttivita

Numero ultimo codice attività.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCategorieCespiti

Numero ultimo codice categoria cespiti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastContratti

Numero ultimo codice contratto.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCommesse

Numero ultimo codice commessa.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastMagazzini

Numero ultimo codice magazzini.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastSedi

Numero ultima sede aziendale

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastMisuratoriFiscali

Numero ultimo codice misuratori fiscali.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastTipologieDocumenti

Numero ultimo codice tipologia documenti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastRegistriIVA

Numero ultimo codice registri IVA.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastAgenti

Numero ultimo codice banca.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastClientiFornitori

Numero ultimo codice cliente/fornitore.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastIndirizzi

Numero ultimo codice indirizzi.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCausaliMagazzino

Numero ultimo codice causale magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCausaliContabili

Numero ultimo codice causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastListini

Numero ultimo codice listino.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastContatti

Numero ultimo codice contatti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastArticoli

Numero ultimo codice articolo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastArticoliIndesiderati

Numero ultimo codice articolo indesiderato.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCategorieMerceologiche

Numero ultimo codice categoria merceologica.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastDocumentiElettronici

Ultimo numero interno per l'archivio documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastCategorieProvvigionali

Numero ultimo codice categoria provvigionale.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastCategorieOpenlink

Numero ultimo codice categoria openlink.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastPercipienti

Numero ultimo codice percipienti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastProduttori

Numero ultimo codice produttori.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastGruppiClientiFornitori

Numero ultimo codice gruppo clienti/fornitori.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastRaggruppamentoConti

Numero ultimo codice gruppo conti.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastTitoliDeposito

Numero ultimo codice titolo di deposito.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastLotti

Numero ultimo codice lotto.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastZone

Numero ultimo codice zona.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastOpIVARilevanti

Ultimo numero interno Op. IVA rilevanti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastRaggruppamentoCEE

Numero ultimo codice raggruppamento UE

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

AutoAccordiQuadro

Codifica automatica accordi quadro

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoBancheAzienda

Codifica automatica banche azienda

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoContratti

Codifica automatica contratti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoCategorieCespiti

Codifica automatica categoria cespiti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoLotti

Codifica automatica lotto

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoMagazzini

Codifica automatica magazzini

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoSedi

Codifica automatica sedi aziendali

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoMisuratoriFiscali

Codifica automatica misuratori fiscali

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoTipologieDocumenti

Codifica automatica tipologie documenti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoTitoliDeposito

Codifica automatica titoli di deposito

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoRegistriIVA

Codifica automatica registri IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoReparti

Codifica automatica reparti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoCarteFidelity

Codifica automatica carte fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoMovimentiFidelity

Codifica automatica movimenti carte fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

AutoConcorsi

Codifica automatica concorsi

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_ScontoSuTotali

Applica lo sconto su i valori totali.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoContabilita

Contabilità integrata.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiContabilita
- Valore di default: `0` (Integrata)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCondivisione

Condivisione.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCondivisione
- Valore di default: `0` (Azienda corrente)
- Flags: `NOT_NULL`

GiornoFissoScadenza

Giorno fisso scadenza.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.GIOR`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

val_GirocPortEffetti

Indicare se si desidera che venga inserito automaticamente un giroconto a portafoglio effetti accettando una fattura con condizioni di pagamento di tipo “RI.BA”.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.GIRO`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_SottocontoBanca

Usa sottoconto banca.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.UCBA`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ChiusuraFatture

Indicare se si desidera che venga inserito un movimento di prima nota per chiudere la fattura automaticamente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CHAF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_SeparatoriSchede

Separatori automatici schede.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.SEAU`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CifreMastro

Numero cifre mastro.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.NMAS`
- Scelta fissa: NumeriCifre
- Valore di default: `2` (2)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CifreConto

Numero cifre conto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.NCON`
- Scelta fissa: NumeriCifre
- Valore di default: `2` (2)
- Flags: `NOT_NULL`

PassContabilita

Passaggio in contabilità.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.PACO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_OmaggiConIVAE15

Omaggi con IVA Escl. Art. 15

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_IntrastatVendite

Gestione dati intrastat per le vendite

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_IntrastatAcquisti

Gestione dati intrastat per gli acquisti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_GestCentriCosto

Gestione centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.GECR`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AvvertimentoCDC

Avvertimento centri di costo non assegnati.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.WRCC`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

TipoGestioneCDC

Tipo di gestione centri di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.TIGC`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Barcode

Barcode.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.BARC`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceArticolo

Codice articolo.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceAlternativo

Codice alternativo.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodificaIndicod

Codifica automatica Indicod.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

MascheraIndicod

Maschera Indicod.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

AltezzaImgWeb

Altezza immagine web.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `320`
- Flags: -

LarghezzaImgWeb

Lunghezza immagine web.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `240`
- Flags: -

ProgrIndicod

Progressivo Indicod.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

val_ArrotPrezzoVendita

Arrotonda prezzo di vendita.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.ARRT`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ArrotAlle

Arrotonda alle.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_ArrotPrezzoIVAInclusa

Arrotonda prezzo IVA inclusa.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StampaDescAgg

Stampa descrizione aggiuntiva nei documenti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.PRDA`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AggPrezzoAcquisto

Aggiornamento automatico prezzo di acquisto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.AGPA`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodArtFornCodAlt

Il codice articolo fornitore è uguale al codice alternativo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CACF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AggListini

Aggiorna i listini al variare del prezzo di riferimento.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AggPrezzoVendita

Aggiorna prezzo di vendita quando varia il prezzo di acquisto.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DescrPadre

Usa la descrizione dell'articolo padre.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.KITD`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PrezziFissiKit

Indicare se si desidera utilizzare i prezzi fissi per gli articoli in kit.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.PFAK`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CalcoloPV

Metodo per il calcolo del prezzo di vendita

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipoCalcoloPV
- Valore di default: `0` (Ricarico)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCodiceBarcodeScanner

Codice utilizzato dai lettori di codici a barre remoti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCodiceCassa
- Valore di default: `0` (Barcode)
- Flags: `NOT_NULL`

LastScansioniBarcode

Numero ultimo codice scansioni barcode

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

AutoScansioniBarcode

Codifica automatica scansioni barcode

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_InsDocFiscale

Documento fiscale proposto durante l'inserimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.TIDF`
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_StampaDocFiscale

Documento fiscale proposto la stampa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_VerificaCFPIVADocFisc

Verifica C.F. e P.IVA nei documenti fiscali.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CalcSottQta

Indicare se si desidera calcolare i sottototali quantità.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CSQT`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CalcPesoColli

Indicare se si desidera calcolare in automatico numero colli e peso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CACP`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AgenteAbbinato

Indicare a cosa è abbinato l'agente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.ABBA`
- Scelta fissa: TipiAgenteAbbinato
- Valore di default: `1` (Cliente)
- Flags: `NOT_NULL`

AddebitoSpeseAliquota

Addebito spese all'aliquota.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.ASAC`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCalcoloProvv

Indicare la tipologia di calcolo provvigioni.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CFAU`
- Scelta fissa: TipiCalcoloProvv
- Valore di default: `0` (Per agente)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoMaturazione

Indicare la tipologia di maturazione delle provvigioni.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiMaturazioneProvv
- Valore di default: `0` (Sul fatturato)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RitardaIncasso

Il pagamento delle provvigioni viene ritardato se relativo a RiBa o RID.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroGGRitardoSuRiBaRID

Indicare il numero dei giorni dopo cui si considerano incassati i pagamenti di tipo RiBa e Rid.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Aliquota IVA da utilizzare per le spese

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_FidoAttiva

Indicare se si desidera calcolare in automatico il fido attivo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.FIDO`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ConsolidaEffetti

Indicare se si desidera cansolidare gli effetti.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AgenteDestino

Proponi il codice agente abbinato alla destinazione.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ArchiviaPDFDF

Archivia in formato PDF dopo la conferma (DF)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_InvioEmailDF

Abilita l'invio automatico del documento via email

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DichiarazioneIntento

Testo riga descrittiva per dichiarazione di intento

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

GiorniValidita

Giorni di validita del preventivo.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_InsPreventivo

Tipologia documento fiscale proposta durante l'inserimento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_EvasPreventivo

Tipologia documento fiscale proposta durante l'evasione

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ArchiviaPDFPR

Archivia i preventivi in formato PDF dopo la conferma

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_InvioEmailPR

Abilita l'invio automatico dei preventivi via email

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RiesamePR

Richiedi riesame prima della conferma

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ArchiviaRiesamePR

Archivia automaticamente il PDF dei riesami negativi

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_InsOrdCl

Tipologia documento fiscale proposta durante l'inserimento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ModoRichiamoOrdineC

Indicare come si preferisce richiamare l'ordine.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.WHNR`
- Scelta fissa: ModiRichiamoOrdine
- Valore di default: `0` (Numero interno)
- Flags: `NOT_NULL`

val_VerificaCFPIVAOrdCl

Verifica C.F. e P.IVA negli ordini clienti.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ConfermaOrdineOC

Indicare se si preferisce confermare l'ordine con accetta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CONA`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ArchiviaPDFOC

Archivia gli ordini da cliente in formato PDF dopo la conferma

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_InvioEmailOC

Abilita l'invio automatico degli ordini clienti via email

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RiesameOC

Richiedi riesame prima della conferma

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ArchiviaRiesameOC

Archivia automaticamente il PDF dei riesami negativi

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_GiacenzeInEvasione

Indicare se si vuole controllare le giacenze in evasione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CTRG`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ProponiTutteRighe

Proponi tutte le righe dell'ordine in evasione diretta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.PRRO`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ConsolidaRigheOC

Indicare se si vuole consolidare le righe uguali.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CNSR`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RifNumInterno

Indicare se si vuole aggiungere alle righe dell'ordine il numero interno.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.WHNA`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RifNumProgressivo

Indicare se si vuole aggiungere alle righe dell'ordine il numero progressivo.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RifDataOrdine

Indicare se si vuole aggiungere alle righe dell'ordine la data ordine.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RifOrdCliente

Indicare se si vuole aggiungere alle righe dell'ordine il riferimento all'ordine cliente.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_InsOrdForn

Tipologia documento fiscale proposta durante l'inserimento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ModoRichiamoOrdineF

Indicare come si preferisce richiamare l'ordine.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModiRichiamoOrdine
- Valore di default: `0` (Numero interno)
- Flags: `NOT_NULL`

val_VerificaCFPIVAOrdForn

Verifica C.F. e P.IVA negli ordini fornitori.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ConfermaOrdineOF

Indicare se si preferisce confermare l'ordine con accetta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CNFA`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ArchiviaPDFOF

Archivia gli ordini a fornitore in formato PDF dopo la conferma

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_InvioEmailOF

Abilita l'invio automatico degli ordini a fornitore via email

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ConsolidaRigheOF

Indicare se si vuole consolidare le righe uguali.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CNSA`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoPrezzoProposto

Indicare il prezzo proposto nelle righe.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.PPNR`
- Scelta fissa: TipiPrezzoProposto
- Valore di default: `0` (Prezzo di catalogo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoPrezzoCassa

Indicare il tipo di prezzo alla cassa.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.PCAS`
- Scelta fissa: TipiPrezzoCassa
- Valore di default: `0` (Prezzo di listino)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero listino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.NULI`
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_TipoCodiceCassa

Codice alla cassa.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.CCAS`
- Scelta fissa: TipiCodiceCassa
- Valore di default: `0` (Barcode)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StampaCodiciCassa

Stampa i codici dei prodotti sugli scontrini alla cassa.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiciBilancia

Utilizzo codici bilancia.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ScontriniBozza

Genera scontrini da emissione scontrini - stampa bozza

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_NormalizzaCodici

Normalizza codici da cassa/concentratore(EAN13).

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RigheAggSoloConcorsi

Stampa le righe aggiuntive sugli scontrini solo quanto è attivo un concorso

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_FatturaScontrino

Tipologia documento delle fatture scontrino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_AzzeraCassaInChiusura

Azzera il contenuto della cassa durante l'operazione di chiusura

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

LottiMatricole

Modo di funzionamento dei lotti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.MOLO`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

LottiDocFisc

Stampa dei lotti nei documenti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.LODF`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_ObbligoDataScadenza

Obbligo data di scadenza.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ObbligoDataProduzione

Obbligo data di produzione.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_GestioneCaricoLotti

Gestione dei lotti in carico.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.GELO`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DataGestioneLottiCarico

Data in. gest. lotti in carico

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

val_GestioneScaricoLotti

Gestione dei lotti in scarico.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DataGestioneLottiScarico

Data in. gest. lotti in scarico

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

val_EsistenzaLottoScarico

Obbligo esistenza lotto in scarico.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.LOSC`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ControlloDataScad

Controllo data di scadenza.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_VerificaGiacenzaLotto

Verifica giacenza lotto in scarico.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

AddSpeseTrasporto

Tipo di addebito spese di trasporto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CONF.TIST`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, indica la valuta principale dell'azienda, quella utilizzata per la contabilità.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CustomFlags

Custom Flags

- Tipo di dato: BIGINT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoNumInvioLI

Ultimo numero progressivo creazione XML dati liquidazioni IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVAProposta

Aliquota IVA da proporre automaticamente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_UnitaMisuraProposta

Unità di misura proposta per i nuovi articoli

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_UnitaMisura.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

UltimoNumDdtEDI

Ultimo nr. progressivo Ddt EDI

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

UltimoNumFattEDI

Ultimo nr. progressivo fatture EDI

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

UltimoNumProg1

Ultimo nr. progressivo 1

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

UltimoNumProg2

Ultimo nr. progressivo 2

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

UltimoNumProg3

Ultimo nr. progressivo 3

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

UltimoNumProg4

Ultimo nr. progressivo 4

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

UltimoNumProg5

Ultimo nr. progressivo 5

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

TSUltimaEspAnagrafica

Data e orario ultima esportazione anagrafica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_PrezziPromSoloFidelity

Applica i prezzi promozionali degli articoli solo ai clienti fidelity

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

val_PrezziListinoClienti

Usa prezzi da listino abbinato ai clienti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

val_ScorporaScontoCassa

Scorpora lo sconto promozionale se presente sul prezzo di cassa IVA inclusa

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

val_OmettiLottiScontrino

Non stampare lotti o matricole su scontrino se l'articolo li prevede

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ScontrinoParlante

Stampa il codice fiscale o la partita IVA del cliente sugli scontrini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

TSUltimaRicezioneDE

Data e orario ultima ricezione automatica dei documenti elettronici

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

val_ModalitaEDI

Attività automatiche EDI

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModalitaEDI
- Valore di default: `3` (Invio e ricezione)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AllegaPDFinDE

Allega PDF del documento fiscale nel documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoDEIniziale

Stato iniziale dei documenti elettronici creati manualmente

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiDEIniziali
- Flags: `NOT_NULL`

val_GeneraDE

Abilita fatturazione elettronica

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

PreserveDEFlags

Impostazioni di conservazione dei documenti elettronici

- Tipo di dato: BIGINT
- Valore di default: `28`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoNumDichIntento

Numero Progressivo dell'archivio Dichiarazioni Intento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

val_TipoPlafond

Tipologia del Plafond relativo alla Dichiarazione d'Intento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiPlafondDI
- Flags: `NOT_NULL`

LastDichIntento

Ultimo nr. dichiarazione intento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoNumeroRigaLG

Numero ultima riga del libro giornale

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_LimitaCancellazioneDE

Limita la cancellazione dei documenti elettronici ai soli stati finali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

TSUltimaVerificaDE

Data e orario ultima verifica automatica dei documenti elettronici

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSUltimaConnessioneDE

Data e orario ultima connessione automatica per documenti elettronici

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

val_InvioEmailDE

Invio automatico delle email da parte dell'intermediario su emissione documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_NumeroCivicoSeparatoDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_CodiceArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_CodiceAltArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

val_BarcodeArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

EtichettaCodiceArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Valore di default: Cedente
- Flags: NOT_NULL

EtichettaBarcodeArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Valore di default: Barcode
- Flags: NOT_NULL

EtichettaCodiceAltArtDE

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Valore di default: `Alternativo`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AutoDatiDDT

Usa dati DDT dalla testata durante la generazione dei documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AutoDatiOrdAcquisto

Usa dati degli ordini di acquisto dalla testata durante la generazione dei documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_GestioneOmaggiFE

Indica se gli omaggi con rivalsa IVA devono essere stornati, utilizzando la modalità adatta alla fattura elettronica

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

CausaleDE

Testo descrittivo che verrà proposto nel campo Causale dei documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (800)
- Flags: -

val_ProponiCausaleDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AutoLottiDE

Includi lotti e matricole come dati gestionali aggiuntivi nella generazione del documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_GestioneQtaPronte

Abilita la gestione delle quantità pronte

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ControlloQualita

Abilita la gestione del controllo qualità per gli ordini da clienti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_VerificaCodQta

Abilita la gestione del controllo qualità per gli ordini da clienti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AbilitaGestioneDettagli

Indica se il dettaglio delle scadenze e dei pagamenti rispetto alle commesse e" attivo oppure no

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_DdTScontrino

Tipologia documento dei documenti di trasporto da scontrino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ImpostaHeaderScontrino

Effettua la programmazione del misuratore fiscale per impostare l'intestazione degli scontrini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_IgnoraRaggrAgenti

Ignora il criterio di raggruppamento per agente di testata in fatturazione differita

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: -

DescrEcoContributo1

Descrizione dell'eventuale eco contributo 1 (ad es. RAEE)

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: `NOT_NULL`

DescrEcoContributo2

Descrizione dell'eventuale eco contributo 2 (ad es. SIAE)

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVAEco1

Aliquota IVA da utilizzare per gli importi relativi all'eco contributo 1

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaIVAEco2

Aliquota IVA da utilizzare per gli importi relativi all'eco contributo 2

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_TipoGestEcoContributo

Indicare se è necessario gestire zero, uno o due eco contributi

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiGestioneEcoContributo
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ProponiIdentifLotti

Proponi automaticamente Identificativo Lotti in carico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ObbligoCommessa

Indicare se è obbligatoria la gestione delle commesse negli ordini e nei documenti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRichiestaCommesse
- Valore di default: 1 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ObbligoDateCompetenza

Indicare se è necessaria la presenza delle date di inizio e fine competenza nelle registrazioni di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 0 (No)
- Flags: NOT_NULL

val_ProponiDateCompetenza

Proponi le date di inizio e fine competenza nelle registrazioni di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ProponiCompetenza
- Valore di default: 0 (Nessuna)
- Flags: NOT_NULL

AutoAttivitaTrattamentoDati

Codifica automatica attività trattamento dati

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

LastAttivitaTrattamentoDati

Ultimo numero interno per attività trattamento dati

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

AutoAltreAnagrafiche

Codifica automatica anagrafiche

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

LastAltreAnagrafiche

numero interno per altre anagrafiche

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastTrattamentoDati

Ultimo numero interno per trattamento dati

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoTrattamentoDati

Codifica automatica trattamento dati

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

LastTemplateDocGDPR

Numero ultimo codice template.

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

AutoTemplateDocGDPR

Codifica automatica template documenti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

val_LimitaModifichePNIVA

Limita le modifiche alle registrazioni di prime note IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: NOT_NULL

TagsAutomatici

Tags da inserire automaticamente in determinate circostanze

- Tipo di dato: JSON
- Flags: -

AutoCategorieFascicoli

Codifica automatica categorie fascicoli

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 1
- Flags: NOT_NULL

LastCategorieFascicoli

Numero ultimo codice categoria fascicoli

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: -

AutoFascicoli

Codifica automatica fascicoli

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

LastFascicoli

Ultimo identificativo per fascicoli

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastStatiFlussi

Ultimo numero interno flussi di lavoro

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

LastTransizioniFlussi

Ultimo numero interno transizioni flussi di lavoro

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoFlussiLavoro

Codifica automatica flussi di lavoro

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

LastFlussiLavoro

Ultimo flusso di lavoro

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

BloccaFatturazioneInData

Data in cui si forza la fatturazione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

LastRichiesteOfferta

Ultimo numero interno richieste offerta

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

AutoRichiesteOfferta

Codifica automatica richieste offerta

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoRateiRisconti

Codifica automatica ratei risconti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

AutoOfferteRicevute

Codifica automatica offerte ricevute

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

LastOfferteRicevute

Ultimo numero offerta ricevuta

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

LastRateiRisconti

Numero ultimo ratei risconti

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

DataUltimaGenerazioneRR

Data dell'ultima generazione dei ratei e risconti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

EB_Tags

Tag generici dei prodotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_TagPadre
- ref_UtenteCreazione

- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione del tag

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_TagPadre

Tag padre

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Tags.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_TagsArticoli

Associazioni tags/prodotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags

- id
- ref_Articolo
- ref_Tag
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Tag

Tag associato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Tags.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Articolo

Prodotto associato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_TassiCambio

Tassi di cambio tra due valute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Arrotondamento
- DataCambio
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- TSUltimaVariazione
- TassoCambio
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_ValutaA
- ref_ValutaDa
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_ValutaDa

Valuta da cui si calcola il tasso di cambio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_ValutaA

Valuta per cui si calcola il tasso di cambio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

TassoCambio

Tasso di cambio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataCambio

Data del cambio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

Arrotondamento

Indicare l'arrotondamento da applicare dopo aver eseguito il calcolo del cambio

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `VAAR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TSUltimaVariazione

Data e ora ultima varizione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Nome legacy: `VADT,VAHM`
- Flags: -

EB_TemplateDocGDPR

Template Documenti GDPR

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- Data
- DatiDocumento
- DescrizioneRevisione
- EBMagic
- NumeroRevisione
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_DocOrigine
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_TipoConsegna
- val_TipoDocGDPR

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione template

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

Data

Data

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumeroRevisione

Numero Revisione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

DescrizioneRevisione

Descrizione Revisione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

val_TipoConsegna

Tipo Consegna

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipologieConsegna
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoDocGDPR

Documento GDPR

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiDocumentoGDPR
- Flags: -

ref_DocOrigine

Documento Origine

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TemplateDocGDPR.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DatiDocumento

Dati Documento

- Tipo di dato: BLOB
- Flags: -

EB_TipologieAllegati

Tipologie di allegati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice della tipologia di allegato

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`

tra_Descrizione

Descrizione della tipologia di allegato

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_TipologieDocumenti

Tipologie Documenti Fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- NumeroCopie
- NumeroStampante
- Suffisso
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CategoriaProvvigionale
- ref_CausaleContabile
- ref_CausaleMagazzino
- ref_LayoutStampa
- ref_TipologiaNumerazione
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_GeneraDE
- val_StatoDEIniziale
- val_TipoDocumento

- val_TipoDocumentoDE

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`, `PRIMARY_KEY`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco della tipologia

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `TDCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della tipologia

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `TDDE`
- Flags: `NOT_NULL`

Suffisso

Suffisso

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `TDSU`
- Flags: -

val_TipoDocumento

Scegliere il tipo di documento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `TDTI`
- Scelta fissa: TipiDocumento
- Valore di default: `0` (Documento di trasporto)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_LayoutStampa

Inserire il numero del layout di sistema abbinato al tipo di documento. Se vuoto verrà utilizzato quello standard.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `TDLA`
- Riferimento al campo: EB_LayoutStampa.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroStampante

Inserire il numero della stampante che si desidera venga proposta in automatico durante la stampa dei documenti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `TDNS`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroCopie

Inserire il numero di copie da eseguire al momento della stampa.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `TDNC`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino che verrà proposta in automatico dal programma ogni qualvolta verrà aggiunto un documento fiscale appartenente a questa tipologia.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipologiaNumerazione

Tipologia documento da utilizzare per assegnare la numerazione progressiva

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CategorieProvvigionali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_StatoDEIniziale

Stato iniziale dei documenti elettronici generati da documenti fiscali con questa tipologia documento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiDEIniziali
- Flags: `NOT_NULL`

val_GeneraDE

Genera documento elettronico su conferma documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoDocumentoDE

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiDocumentoDE
- Valore di default: `0` (TD01 - Fattura)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_TipologieProdotti

Tipologie Prodotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags

- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice della tipologia prodotto

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della tipologia prodotto

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_TitoliDeposito

Titoli di deposito

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- Descrizione
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Magazzino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoDeposito
- val_TipoMerce

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice del titolo di deposito

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `DENR`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione del titolo di deposito

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `DEDE`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoDeposito

Indicare se la merce abbinata a questo titolo di deposito è disponibile, impegnata o presso terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DETI`
- Scelta fissa: TipiTitoliDeposito
- Valore di default: `0` (Disponibile)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoMerce

Specificare se il titolo di deposito si riferisce a merce propria o di terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DETM`
- Scelta fissa: TipiMerce
- Valore di default: `0` (Proprio)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Magazzino

Riferimento al magazzino abbinato a questo progressivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Magazzini.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_TrattamentoDati

Trattamento Dati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataFine
- DataInizio
- DataRevoca

- Descrizione
- EBMagic
- Note
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AttivitaTrattamento
- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_Subresponsabile1
- ref_Subresponsabile2
- ref_Subresponsabile3
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Stato
- val_TipoSoggetto

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

NumeroInterno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoSoggetto

Tipo Soggetto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipologieSoggetto
- Flags: `NOT_NULL`

DataInizio

Data Inizio

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataFine

Data Fine

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataRevoca

Data Revoca

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Subresponsabile1

Primo sub responsabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AltreAnagrafiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AttivitaTrattamento

Attività Trattamento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AttivitaTrattamentoDati.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_Stato

Stato trattamento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiStatoTrattamento
- Flags: `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Subresponsabile2

Secondo sub responsabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AltreAnagrafiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Subresponsabile3

Terzo sub responsabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AltreAnagrafiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_UnitaMisura

Unità di misura

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Sigla di questa unità di misura

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione estesa di questa unità di misura

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Valute

Valute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Abbreviazione
- Codice
- Descrizione
- EBMagic
- Simbolo
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione

- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco della valuta

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `VACD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione in chiaro della valuta estera

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `VADE`
- Flags: `NOT_NULL`

Abbreviazione

Se esiste, indicare l'abbreviazione della valuta

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Nome legacy: `VAAB`
- Flags: `NOT_NULL`, `UNIQUE`

Simbolo

Simbolo di valuta

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Valore di default: ?
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Vettori

Vettori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- CodClienteAssegnato
- Codice
- CodiceFiscale
- CodiceSCAC
- Descrizione
- EBMagic
- Fax
- FilialePartenza
- IdentificativoEDI
- Indirizzo
- Localita
- Note
- NumIscrizioneAlbo
- NumeroLicenzaGuida
- PartitaIVA
- Provincia
- TSCreazione
- TSModifica
- Telefono

- TipoIdEDI
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_CodiceISO
- val_Nazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco del vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `VECD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione in chiaro del vettore. Essa può essere abbinata ad uno o più clienti o fornitori, verrà in tal caso proposto in automatico in fase di compilazione di documenti fiscali ed ordini.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `VEDE`
- Flags: `NOT_NULL`

Telefono

Numero di telefono del vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Nome legacy: `VETE`
- Flags: `NOT_NULL`

Fax

Numero di fax del vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `VEFX`
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note(Persona da contattare, orari, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `VENO`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo del vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `VEIN`
- Flags: `NOT_NULL`

Localita

Località del Vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `VELO`
- Flags: `NOT_NULL`

CAP

Codice di avviamento postale del vettore

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `VECP`
- Flags: `NOT_NULL`

Provincia

Provincia del vettore

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `VEPR`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISONazione
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA del vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `VEPI`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `VECF`
- Flags: `NOT_NULL`

NumIscrizioneAlbo

Numero iscrizione all'albo

- Tipo di dato: CHAR (20)
- Nome legacy: `VEIA`
- Flags: `NOT_NULL`

CodClienteAssegnato

Codice del cliente assegnato(Informazione utilizzata nella generazione del file per i vettori)

- Tipo di dato: CHAR (32)
- Flags: `NOT_NULL`

FilialePartenza

Filiale di partenza(Informazione utilizzata nella generazione del file per i vettori)

- Tipo di dato: CHAR (32)
- Flags: `NOT_NULL`

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDI

ITipo id EDI

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

CodiceSCAC

Codice SCAC (Standard Carrier Alpha Code)

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: -

NumeroLicenzaGuida

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Zone

Zone

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- Descrizione
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica

- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco della zona

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `ZOCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione in chiaro della zona. Essa può essere abbinata ad uno o più clienti o fornitori, permettendo di effettuare selezioni in fase di stampa o di analisi statistiche.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ZODE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Agente

Codice agente abbinato a questa zona. Premere ctrl+D per vedere la lista dei valori possibili.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ZOAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

5.1.4 Magazzino

Contenuti:

EB_DatiInventario

Dati inventario

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CategoriaMerceologica
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CSMR`
- Flags: `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `INCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione breve dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `INDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CategoriaMerceologica

Riferimento alla categoria merceologica di questo articolo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `INCT`
- Riferimento al campo: EB_CategorieMerceologiche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_RigheDatiInventario

Righe dei dati inventario

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- EBMagic
- NumeroRiga
- QtaCarico
- QtaRimanenza
- QtaScarico
- TSCreazione
- TSModifica
- ValoreUnitMedio
- ValoreUnitUltimoCosto
- flags
- id
- ref_DatiInventario
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_DatiInventario

Riferimento alla testata dati inventario

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DatiInventario.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Anno

Anno dei dati inventario

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

QtaCarico

Carico quantità nell'anno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `INC1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaScarico

Scarico quantità nell'anno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `INS1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaRimanenza

Quantità in giacenza alla fine dell'anno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `INR1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitMedio

Valore unitario medio, calcolato come il rapporto tra il progressivo valore e il progressivo quantità dei carichi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `INV1[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitUltimoCosto

Ultimo costo, valore unitario dell'ultimo carico nell'anno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `INU1[2]`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheScansioniBarcode

Righe dei dati scansione da lettori barcode remoti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- NumeroRiga
- Quantita
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Scansione
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Scansione

Sessione di scansione barcode

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ScansioniBarcode.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_ScansioniBarcode

Sessioni di scansione barcode ricevute da lettori barcode remoti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- TSScansione
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Stato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

TSScansione

TS di scansione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

val_Stato

Stato

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiStatoScansioneBarcode
- Valore di default: `0` (Acquisita)
- Flags: `NOT_NULL`

5.1.5 Vendite

Contenuti:

EB_DatiGestionaliDE

Altri dati aggiuntivi per documenti elettronici

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- EBMagic
- Numero
- TSCreazione
- TSModifica
- Testo
- TipoDato
- flags
- id
- ref_RigaDocFiscale
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

TipoDato

Tipo di dato

- Tipo di dato: VARCHAR (10)
- Flags: `NOT_NULL`

Testo

Valore testuale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Numero

Valore numerico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: -

Data

Valore data

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_RigaDocFiscale

Riga del documento fiscale di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RigheDocFiscali.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_DocumentiFiscali

Documenti Fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AlCassa1
- AlCassa2
- AliqNFattNCperDdt
- AnNumDocPA
- AnNumDocPA1

- AnNumDocPA2
- AnnoRiferimento
- AspettoBeni
- CAP
- CAP_Dest
- CAP_Int
- Caparra
- CausaleDocumento
- CausaleTrasporto
- CodISO
- CodUnivocoUfficio
- CodiceCIG
- CodiceCUP
- CodiceCommessaConvenzione
- CodiceFiscale
- CodiceFiscale_Int
- CoefficienteCambio
- Contrassegno
- CostoRifTot
- CostoRifTotVC
- DataAcconto
- DataAcconto2
- DataCambio
- DataDDT
- DataDocumento
- DataEffCons
- DataEstrConto
- DataEstrConto2
- DataFatturaPrincipale
- DataInizioTrasp
- DataProtocollo
- EBMagic
- Email
- EmailDE
- EmailPEC
- FlagsStato

- IVAAcconto
- IVAAcconto2
- Identificativo
- ImpEstrConto
- ImpEstrConto2
- ImponNFattNCperDdt
- ImponibileAcconto
- ImponibileAcconto2
- ImponibileCassa1
- ImponibileCassa2
- ImportoContrCassa1
- ImportoContrCassa2
- ImportoDIUtilizzato1
- ImportoDIUtilizzato2
- ImportoImpostaBollo
- ImportoPagamento1
- ImportoPagamento2
- ImportoPagamento3
- ImportoRitenuta
- ImportoRitenuta2
- Indirizzo
- Indirizzo_Dest
- Indirizzo_Int
- Interessi
- Localita
- Localita_Dest
- Localita_Int
- NFattAcconto
- NFattAcconto2
- NFattEstrConto
- NFattEstrConto2
- NFattNCperDdt
- NIFattAcconto
- NIFattAcconto2
- NettoAPagare
- NettoAPagareVC

- Note
- NumIntCaricoScarico
- NumIntDE
- NumProgInvioFE
- NumeroColli
- NumeroDDT
- NumeroFatturaPrincipale
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- OraInizioTrasp
- PartitaIVA
- PartitaIVA_Int
- PercRitenuta
- PercRitenuta2
- Peso
- Provincia
- Provincia_Dest
- Provincia_Int
- RagSoc_Dest
- RagSoc_Int
- RagioneSociale
- RefFattura
- Referente
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- RifAmmCassa1
- RifAmmCassa2
- RifTracciabilita

- Riferimento
- RiferimentoFaseSAL
- RiferimentoInterno
- RiferimentoOrdine
- RiferimentoVettore
- ScontoGlobale
- SpeseBolli
- SpeseImballo
- SpeseIncasso
- SpeseTrasporto
- SpeseVarie
- SuffAcconto
- SuffAcconto2
- SuffNFattNCperDdt
- Suffisso
- TSCreazione
- TSInvioConferma
- TSModifica
- Telefono
- TempRefFattura
- TipoPagamento1
- TipoPagamento2
- TipoPagamento3
- TotaleDocumento
- TotaleDocumentoVC
- TotaleEco1
- TotaleEco1VC
- TotaleEco2
- TotaleEco2VC
- TotaleIVA
- TotaleIVAVC
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC
- Volume
- flags
- id

- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliqAcconto1
- ref_AliqAcconto2
- ref_AliqIVACassa1
- ref_AliqIVACassa2
- ref_AliquotaSpese
- ref_Banca
- ref_BancaAzienda
- ref_CategoriaProvvigionale
- ref_CausContabile
- ref_CausaleMagazzino
- ref_Cliente
- ref_Commessa
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_Contatto
- ref_Contratto
- ref_DichiarazioneIntento1
- ref_DichiarazioneIntento2
- ref_Esercizio
- ref_Indirizzo
- ref_Listino
- ref_Tipologia
- ref_TitDepEntrata
- ref_TitDepUscita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- ref_Vettore1
- ref_Vettore2
- token
- uuid
- val_AddSpese
- val_AddettoTrasporto
- val_Art73

- val_CausalePagamentoRit
- val_CausalePagamentoRit2
- val_CodiceISO_Int
- val_DdTFatturare
- val_FatturaDifferita
- val_GeneraDE
- val_IntraCEE
- val_InvioEmailDE
- val_ModalitaInvio
- val_ModalitaTrasporto
- val_Nazione
- val_NazioneDest
- val_Nazione_Int
- val_NotaVariazAP
- val_RaggruppamentoDdT
- val_RitenutaCassa1
- val_RitenutaCassa2
- val_ScadutoDiff
- val_StatoDE
- val_StatoDEIniziale
- val_StatoDocumento
- val_StatoFido
- val_TipoCassa1
- val_TipoCassa2
- val_TipoDocumentoDE
- val_TipoEsigibilitaIVA
- val_TipoRitenuta
- val_TipoRitenuta2
- val_UsoDichIntento
- val_Verificato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Tipologia

Tipologia documento.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroProgressivo

Numero del documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFNR`
- Flags: `NOT_NULL`

Suffisso

Suffisso del numero di documento

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `DFSU`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data documento.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `DFDT`
- Flags: `REQUIRED`

ref_Cliente

Cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFCC`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

RagioneSociale

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DFDY`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DFIN`
- Flags: `NOT_NULL`

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DFLO`
- Flags: `NOT_NULL`

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `DFCP`
- Flags: `NOT_NULL`

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `DFPR`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

CodISO

Codice ISO

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `DFPI`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

ref_Indirizzo

Indirizzo destinazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFKD`
- Riferimento al campo: EB_Indirizzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RagSoc_Dest

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DFDD`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo_Dest

Indirizzo destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DFDI`
- Flags: `NOT_NULL`

Localita_Dest

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DFDL`
- Flags: `NOT_NULL`

CAP_Dest

Codice di avviamento postale destinazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `DFCD`
- Flags: `NOT_NULL`

Provincia_Dest

Provincia destinazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `DFPD`
- Flags: `NOT_NULL`

val_NazioneDest

Indicare la nazione destinazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModalitaInvio
- Valore di default: `0` (Altro)
- Flags: `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email invio

- Tipo di dato: VARCHAR (320)
- Flags: -

ScontoGlobale

Sconto globale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `DFSC`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AddSpese

Addebito spese

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFAS`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFLS`
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Codice agente abbinato all'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoOrdine

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Nome legacy: `DFRF`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFPG`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Banca

Banca di appoggio del cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFCB`
- Riferimento al campo: EB_Banche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFBA`
- Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_RaggruppamentoDdT

Indicare se si desidera il raggruppamento dei documenti di trasporto intestate al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFRG`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DdTFatturare

Indicare se si desidera il fatturare i documenti di trasporto intestate al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFBF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFPT`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniConsegna.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AspettoBeni

Aspetto esteriore del bene.

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Nome legacy: `DFAE`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroColli

Numero colli

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFNC`
- Flags: -

Peso

Peso in kg.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFPS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Volume

Volume

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFVO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFCM`
- Scelta fissa: AddettoTrasporto
- Valore di default: `0` (Mittente)
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoVettore

Riferimento vettore

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Vettore1

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFVT`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Vettore2

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFV2`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

SpeseImballo

Spese imballo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFSI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFST`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Spese incasso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFSN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseVarie

Spese varie

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFSV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseBolli

Spese bolli

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFSB`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataInizioTrasp

Data inizio trasporto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `DFDA`
- Flags: -

OraInizioTrasp

Ora inizio trasporto

- Tipo di dato: TIME
- Nome legacy: `DFOR`
- Flags: -

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

CausaleTrasporto

Campo descrittivo in cui indicare la cuasale di trasporto.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `DFCT`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_TitDepEntrata

Riferimento al titolo di deposito di entrata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFDE`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepUscita

Riferimento al titolo di deposito di uscita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFDU`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `DFNO`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DFA1`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DFA2`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifTracciabilita

Rif. tracciabililità

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `DFTR`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFVA`
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDDT

Numero della bolla

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFNB`
- Flags: -

DataDDT

Data della bolla.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `DFDB`
- Flags: -

DataEffCons

Data effettiva consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_CausContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFCN`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AnNumDocPA

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: -

val_ScadutoDiff

Indicare se esiste uno scaduto differito.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFSD`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

NIFattAcconto

Numero interno acconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFN1`
- Flags: -

NFattAcconto

Numero acconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFF1`
- Flags: -

SuffAcconto

Suffisso acconto acconto 1

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `DFU1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataAcconto

Data acconto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `DFD1`
- Flags: -

ImponibileAcconto

Imponibile acconto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFM1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliqAcconto1

Codice della tabella aliquota IVA acconto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFC1`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IVAAcconto

Importo IVA acconto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFX1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NIFattAcconto2

Numero interno acconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFN2`
- Flags: -

NFattAcconto2

Numero acconto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFF2`
- Flags: -

SuffAcconto2

Suffisso acconto

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `DFU2`
- Flags: `NOT_NULL`

DataAcconto2

Data acconto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `DFD2`
- Flags: -

ImponibileAcconto2

Imponibile acconto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFM2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliqAcconto2

Codice della tabella aliquota IVA acconto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFC2`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IVAAcconto2

Importo IVA acconto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFX2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AnNumDocPA1

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: `DFAD`
- Flags: -

AnNumDocPA2

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: -

NFattEstrConto

Numero fattura estratto conto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFE3`
- Flags: -

DataEstrConto

Data fattura estratto conto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `DFD3`
- Flags: -

ImpEstrConto

Importo fattura estratto conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFT3`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NFattEstrConto2

Numero fattura estratto conto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFE4`
- Flags: -

DataEstrConto2

Data fattura estratto conto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `DFD4`
- Flags: -

ImpEstrConto2

Importo fattura estratto conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFT4`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Caparra

Caparra

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFCL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Contrassegno

Contrassegno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFCO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Interessi

Interessi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFII`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRifTot

Costo di riferimento totale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFIV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumento

Totale documento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFTO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_FatturaDifferita

Indica se la fattura è stata inserita manualmente da documenti fiscali oppure generata in automatico dalla fatturazione differita.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoDocumento

Stato del documento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiDocumento
- Valore di default: `0` (– Inserito)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoFido

Gestione del documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFSF`
- Scelta fissa: StatiFido
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

val_IntraCEE

Intra-CEE

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFIC`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

NFattNCperDdt

Numero fattura NC per Ddt

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFNF`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

SuffNFattNCperDdt

Suffisso del numero fattura NC per Ddt

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `DFFS`
- Flags: -

RefFattura

Riferimento definitivo alla fattura differita

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

TempRefFattura

Riferimento temporaneo alla fattura differita

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

ImponNFattNCperDdt

Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RINI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AliqNFattNCperDdt

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIAI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFMT`
- Scelta fissa: ModalitaTrasporto
- Valore di default: `0` (Trasporto marittimo)
- Flags: `NOT_NULL`

PercRitenuta

Percentuale ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFRP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercRitenuta2

Percentuale ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoRitenuta

Importo ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DFRI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoRitenuta2

Importo ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio associato al documento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Esercizi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags riga del documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DFFL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

NumIntCaricoScarico

Numero interno del carico scarico automatico

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaSpese

Aliquota IVA per l'addebito spese.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

token

♯token di inserimento temporaneo

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: -

Referente

Referente

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Telefono

Numero di telefono della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: -

ref_Contratto

Contratto.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Contratti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumProgInvioFE

Numero progressivo invio fattura elettronica

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodUnivocoUfficio

Codice SDI destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

Riferimento

Riferimento ai fini amministrativi o contabili

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

CausaleDocumento

Causale del documento per la fattura elettronica della pubblica amministrazione

- Tipo di dato: VARCHAR (800)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCommessaConvenzione

Codice della commessa o della convenzione

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

DataProtocollo

Data protocollo

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CategorieProvvigionali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ImportoImpostaBollo

Importo dell'Imposta di Bollo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Identificativo

Identificativo della singola voce all'interno del documento (NumItem)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

TipoPagamento1

Tipo pagamento 1

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TipoPagamento2

Tipo pagamento 2

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TipoPagamento3

Tipo pagamento 3

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoPagamento1

Importo pagamento misto 1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoPagamento2

Importo pagamento misto 2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoPagamento3

Importo pagamento misto 3

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Contatto

Contatto abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Contatti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_StatoDE

Stato della fattura elettronica, viene aggiornato in automatico da Konga modulo L

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiDocumentoElettronico
- Flags: `NOT_NULL`

EmailPEC

Indirizzo email posta elettronica certificata

- Tipo di dato: VARCHAR (320)
- Flags: -

val_StatoDEIniziale

Stato iniziale del documento elettronico per questo documente fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiDEIniziali
- Flags: `NOT_NULL`

NumIntDE

Numero interno dell'eventuale documento elettronico generato da questo documento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_InvioEmailDE

Invio automatico delle email da parte dell'intermediario su emissione documenti elettronici

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

EmailDE

Lista di email da notificare dall'intermediario su invio documento elettronico

- Tipo di dato: VARCHAR (4096)
- Flags: -

val_GeneraDE

Genera documento elettronico su conferma del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoDocumentoDE

Tipologia del documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiDocumentoDE
- Valore di default: `0` (TD01 - Fattura)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CausalePagamentoRit

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CausaliPagamentoRitenute
- Valore di default: `0` (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CausalePagamentoRit2

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CausaliPagamentoRitenute
- Valore di default: `0` (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta

Tipo di ritenuta del documento elettronico (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRitenuta
- Valore di default: `0` (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta2

Tipo di ritenuta del documento elettronico (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRitenuta
- Valore di default: `0` (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroFatturaPrincipale

<Unknown>

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

DataFatturaPrincipale

<Unknown>

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

val_TipoCassa1

Tipo di cassa professionale di appartenenza (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCassaPrevidenziale
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCassa2

Tipo di cassa professionale di appartenenza (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCassaPrevidenziale
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`

AlCassa1

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AlCassa2

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoContrCassa1

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoContrCassa2

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileCassa1

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileCassa2

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa1

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa2

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAmmCassa1

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAmmCassa2

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliqIVACassa1

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliqIVACassa2

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Art73

Gestione art. 73 del DPR 633/72

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoFaseSAL

Descrizione del nuovo campo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumentoVC

Totale documento in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRifTotVC

Costo di riferimento totale in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoEsigibilitaIVA

Tipo di esigibilità IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiEsigibilitaIVA
- Valore di default: `0` (I - IVA esigibilità immediata)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Verificato

Indica se è stata eseguita la verifica di codici e quantità

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

val_NotaVariazAP

Nota var. anni prec.?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

RagSoc_Int

Ragione sociale fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Indirizzo_Int

Indirizzo fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita_Int

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP_Int

Codice di avviamento postale fornitore

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia_Int

Provincia fornitore

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

val_Nazione_Int

Indicare la nazione fornitore

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceISO_Int

Indicare il codice ISO del paese di origine del fornitore

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISOPaese
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA_Int

Partita IVA fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale_Int

Codice Fiscale fornitore

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_UsoDichIntento

Uso dichiarazione intento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_DichiarazioneIntento1

Riferimento della prima dichiarazione d'intento utilizzata

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DettagliDichIntento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_DichiarazioneIntento2

Riferimento della seconda dichiarazione d'intento utilizzata

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DettagliDichIntento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ImportoDIUtilizzato1

Importo in valuta di conto utilizzato della prima dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoDIUtilizzato2

Importo in valuta di conto utilizzato della seconda dichiarazione d'intento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco1

Totale eco-contributo1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco2

Totale eco-contributo2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco1VC

Totale eco-contributo1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco2VC

Totale eco-contributo2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AnnoRiferimento

Anno di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Effetti

Portafoglio effetti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodiceCIG
- CodiceCUP
- DataAssegnazione
- DataDisponibilita
- DataOraPresentazione
- DataOraStampa
- DataRegistrazionePN
- DataScadenza
- EBMagic
- Importo
- NumeroAssegnazone
- NumeroInterno
- NumeroPresentazione
- NumeroStampa

- RifTracciabilita
- StatoEffetto
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_BancaAzienda
- ref_Cliente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoEffetto
- val_TipoPresentazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno della provvigione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `EFNR`
- Flags: `NOT_NULL`

StatoEffetto

Stato dell'effetto

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

DataScadenza

Data scadenza

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `EFDT`
- Flags: `REQUIRED`

ref_Cliente

Cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `EFCL`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Banca

Codice dell'archivio banche

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `EFCB`
- Riferimento al campo: EB_Banche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `EFBA`
- Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroAssegnazone

Numero riferimento assegnazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `EFNA`
- Flags: -

DataAssegnazione

Data assegnazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `EFDA`
- Flags: -

val_TipoEffetto

Tipo effetto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `EFTP`
- Scelta fissa: TipiEffetto
- Valore di default: `0` (Ricevuta bancaria)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoPresentazione

Tipo presentazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `EFPR`
- Scelta fissa: TipiPresentazione
- Valore di default: `0` (Salvo buon fine)
- Flags: `NOT_NULL`

Importo

Importo effetto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `EFIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDisponibilita

Data disponibilità

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `EFDD`
- Flags: -

DataRegistrazionePN

Data registrazione prima nota

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `EFDR`
- Flags: -

RifTracciabilita

Riferimento tracciabilità

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroStampa

Numero progressivo stampa definitiva

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

DataOraStampa

Data e ora stampa definitiva

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

NumeroPresentazione

Numero progressivo presentazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

DataOraPresentazione

Data e ora presentazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_Provvigioni

Provvigioni

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AbbreviazioneUM
- Anno
- DataDocumento
- DescrizioneRiga
- EBMagic
- ImportoProvvCorrisposto
- ImportoProvvDaPagare
- ImportoProvvMaturato
- NumIntDocFiscale
- NumIntOrdCliente

- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- PercProvvFisse
- PercProvvVariabili
- PercentualeMaturata
- PrezzoUnitario
- Quantita
- Sconto
- ScontoGlobale
- TSCreazione
- TSModifica
- ValoreProvvFisse
- ValoreProvvVariabili
- ValoreUnitario
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_Articolo
- ref_Azienda
- ref_CausaleMagazzino
- ref_Cliente
- ref_SottocontoVendita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_PartitaChiusa
- val_Stato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno della provvigione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PRNR`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Agente

Agente di vendita abbinato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PRAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Anno

Anno dei dati inventario

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PRAN`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale a cui fa riferimento il movimento

- Tipo di dato: CHAR (30)
- Nome legacy: `PRND`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PRDT`
- Flags: -

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PRMG`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DescrizioneRiga

Descrizione (libera) dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

AbbreviazioneUM

Abbreviazione (libera) dell'unità di misura

- Tipo di dato: VARCHAR (12)
- Flags: `NOT_NULL`

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PRQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoUnitario

Prezzo unitario dell'articolo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PRPU`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Percentuale di sconto sull'intero documento. Verrà proposta in automatico quella abbinata al cliente.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `PRSC`
- Flags: `NOT_NULL`

PercProvvFisse

Percentuale di provvigioni fisse che saranno corrisposte all'agente. La scelta del metodo di calcolo delle provvigioni si effettua dalla configurazione dell'azienda.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PRPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercProvvVariabili

Percentuale di provvigioni variabili che saranno corrisposte all'agente. La scelta del metodo di calcolo delle provvigioni si effettua dalla configurazione dell'azienda.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PRPV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Cliente

Cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PRCF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleMagazzino

Causale che specifica la natura del movimento di magazzino (vendita, visione…)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ScontoGlobale

Percentuale di sconto.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `PRCS`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitario

Valore unitario

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PRUN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreProvvFisse

Valore provvigioni fisse

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PRVF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreProvvVariabili

Valore provvigioni variabili

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PRVV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_SottocontoVendita

Codice del sottoconto che rappresenta la contropartita di vendita da associare agli articoli di magazzino appartenenti a questa categoria. Premere Ctrl+D per vedere la lista dei valori

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PRCP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_Stato

Tipo di stato della provvigione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiStatoProv
- Valore di default: `0` (Aperta)
- Flags: `NOT_NULL`

PercentualeMaturata

Percentuale maturata della provvigione da corrispondere all'agente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_PartitaChiusa

Stato della partita relativa alla provvigione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoProvvMaturato

Importo della provvigione calcolato in base alla percentuale maturata

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoProvvCorrisposto

Importo della provvigione corrisposto all'agente. Aggiornato dall'elaborazione Pagamento Provvigioni.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoProvvDaPagare

Importo della provvigione da corrispondere all'agente calcolato come differenza dell'importo maturato e quello corrisposto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumIntDocFiscale

Numero interno del documento fiscale d'origine

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

NumIntOrdCliente

Numero interno dell'ordine cliente d'origine

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

EB_RigheDocFiscali

Righe dei documenti fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodiceCCContratto
- CodiceCCConvenzione
- CodiceCCFatturaCol
- CodiceCCOrdAcquisto
- CodiceCCRicezione
- CodiceCIGContratto
- CodiceCIGConvenzione
- CodiceCIGFatturaCol
- CodiceCIGOrdAcquisto
- CodiceCIGRicezione
- CodiceCUPContratto
- CodiceCUPConvenzione
- CodiceCUPFatturaCol
- CodiceCUPOrdAcquisto
- CodiceCUPRicezione
- CostoRiferimento
- DataContratto
- DataConvenzione
- DataDDT
- DataFatturaCol
- DataFineCompetenza
- DataInizioCompetenza
- DataOrdAcquisto
- DataRicezione
- DescArticolo
- EBMagic

- FlagsStato
- NumDocContratto
- NumDocConvenzione
- NumDocFatturaCol
- NumDocOrdAcquisto
- NumDocRicezione
- NumIntDdT
- NumItemContratto
- NumItemConvenzione
- NumItemFatturaCol
- NumItemOrdAcquisto
- NumItemRicezione
- NumeroDDT
- NumeroRiga
- NumeroRigaOrd
- PercentualeIVA
- PrezzoAcquisto
- PrezzoVendita
- ProvvigioneFissa
- ProvvigioneVariabile
- QtaFiscale
- Quantita
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RiferimentoInterno
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- ValUnitEco1
- ValUnitEco1VC
- ValUnitEco2
- ValUnitEco2VC
- ValoreUnitIVAInclusa
- ValoreUnitNettoVC

- ValoreUnitario
- ValoreUnitarioFiscale
- ValoreUnitarioNetto
- ValoreUnitarioVC
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_Articolo
- ref_Commessa
- ref_DocumentoFiscale
- ref_RigaDdT
- ref_RigaOrdineCliente
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_SottRicavo
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Omaggio
- val_Ritenuta

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_DocumentoFiscale

Riferimento del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIDN`
- Riferimento al campo: EB_DocumentiFiscali.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags riga del documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIFL`
- Valore di default: `31`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RICA,RIDE`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DescArticolo

Descrizione (libera) dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIUM`
- Riferimento al campo: EB_RigheUnitaMisura.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioVC

Valore unitario nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitario

Valore unitario

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIPU`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Percentuale di sconto di riga.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `RISC`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RICI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRicavo

Contropartita ricavo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RICP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Codice agente abbinato al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ProvvigioneFissa

Percentuale di provvigioni fisse.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvvigioneVariabile

Percentuale di provvigioni variabili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIPV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Nome legacy: `RIRI`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioNetto

Valore unitario nella valuta del movimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIVA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitNettoVC

Valore unitario netto nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unit. IVA inclusa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIVI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaFiscale

Quantità fiscale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIQF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIVF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoVendita

Prezzo vendita da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIPR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo acquisto da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIPA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRiferimento

Prezzo di riferimento per calcolo del margine

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RIPM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigaOrdineCliente

Numero riga dell'ordine.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RINO`
- Riferimento al campo: EB_RigheOrdiniClienti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRigaOrd

Numero progressivo della riga dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIRO`
- Flags: -

PercentualeIVA

Percentuale IVA.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `RIPI`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RigaDdT

Riga del Documento di Trasporto collegato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RigheDocFiscali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumIntDdT

Numero Interno del Documento di Trasporto collegato

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DataInizioCompetenza

Data inizio competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataFineCompetenza

Data fine competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

val_Ritenuta

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

NumDocOrdAcquisto

Numero documento ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataOrdAcquisto

Data ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumItemOrdAcquisto

Numero identificativo interno all'ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

CodiceCCOrdAcquisto

Codice commessa/convenzione dell'ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: -

CodiceCUPOrdAcquisto

Codice CUP dell'ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

CodiceCIGOrdAcquisto

Codice CIG dell'ordine d'acquisto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

NumDocContratto

Numero documento contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataContratto

Data contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumItemContratto

Numero identificativo interno al contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

CodiceCCContratto

Codice commessa/convenzione del contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: -

CodiceCUPContratto

Codice CUP del contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

CodiceCIGContratto

Codice CIG del contratto per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

NumDocConvenzione

Numero documento convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataConvenzione

Data convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumItemConvenzione

Numero identificativo interno alla convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

CodiceCCConvenzione

Codice commessa/convenzione della convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: -

CodiceCUPConvenzione

Codice CUP del convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

CodiceCIGConvenzione

Codice CIG del convenzione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

NumDocRicezione

Numero documento ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataRicezione

Data ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumItemRicezione

Numero identificativo interno alla ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

CodiceCCRicezione

Codice commessa/convenzione della ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: -

CodiceCUPRicezione

Codice CUP della ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

CodiceCIGRicezione

Codice CIG della ricezione per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

NumDocFatturaCol

Numero documento fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataFatturaCol

Data fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumItemFatturaCol

Numero identificativo interno alla fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

CodiceCCFatturaCol

Codice commessa/convenzione della fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: -

CodiceCUPFatturaCol

Codice CUP della fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

CodiceCIGFatturaCol

Codice CIG della fattura collegata per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (15)
- Flags: -

NumeroDDT

Numero DDT per documenti elettronici

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: -

DataDDT

Data DDT per documenti elettronici

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ValUnitEco1

Valore unitario eco contributo 1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco1VC

Valore unitario eco contributo 1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco2

Valore unitario eco contributo 2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco2VC

Valore unitario eco contributo 2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheEffetti

Righe effetti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataFattura
- EBMagic
- ImportoScadenza
- NumeroFattura
- NumeroRiga

- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleFattura
- flags
- id
- ref_Effetto
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Effetto

Effetto

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Effetti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

NumeroFattura

N. fattura

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

DataFattura

Data fattura

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

TotaleFattura

Totale fattura

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoScadenza

Importo in scadenza

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `EFND.EFI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_ScadenzeDocFiscali

Scadenze

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- EBMagic
- Importo
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_DocumentoFiscale
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_DocumentoFiscale

Riferimento del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DocumentiFiscali.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Data

Data scadenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

Importo

Importo scadenza

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

5.1.6 Contabilità

Contenuti:

EB_AggrCentriCosto

Aggrezazioni centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `CZCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CZDE`
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_CPCorrispettivi

Contropartite acquisti corrispettivi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_SottAcquisti
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero Interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_SottAcquisti

Sottoconto acquisto corrispettivi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `XFCV.COM1`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Cespiti

Cespiti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoPartenzaAmm
- BaseCalcoloMaggiorazione
- Codice
- DataAcquisCespite
- DataElimAlienaz
- EBMagic
- Gruppo
- Identificativo
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- NumeroPrimaNota
- NumeroProgressivo
- NumeroProtocolloIVA
- PercAmmAccelerato
- PercAmmAnticipato
- PercAmmFiscale
- PercAmmNormale
- PercMaggiorazione
- ResiduoDaAmm
- TSCreazione
- TSModifica
- Ubicazione
- ValoreAggiornato
- ValoreAmmortizzato
- ValoreDaAmmortizzare

- ValoreNonAmmortizz
- ValoreTotaleBene
- ValoreUtilizzato
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CategoriaCespite
- ref_CausaleContabile
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_BeneUsato
- val_Maggiorazione
- val_StatoCespite

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno del cespite

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco del cespite

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

NumeroProgressivo

Numero progressivo del cespite

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CENR`
- Flags: `NOT_NULL`

tra_Descrizione

Descrizione del cespite

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `CEDS - CEDX`
- Flags: -

ref_CategoriaCespite

Categoria del cespite

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CECT`
- Riferimento al campo: EB_CategorieCespiti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_StatoCespite

Indiacare lo stato contabile del cespite. Esso verrà preso in considerazione durante la generazione dei movimenti solo se considerato "Attivo".

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CEST`
- Scelta fissa: StatiCespiti
- Valore di default: `0` (Attivo)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataAcquisCespite

Data di acquisizione del cespite

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `CEDA`
- Flags: `REQUIRED`

NumeroDocumento

Numero del documento con il quale è stato acquisito il cespite.

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `CEND`
- Flags: -

ref_CausaleContabile

Causale contabile utilizzata per l'acquisizione del bene. Inserendo "SI" nell'apposito campo del sottoconto intestato al cespite,
sarà possibile "generare", la scheda del cespite, premendo "CTRL+D per vedere la lista dei valori possibili."

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CECA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA attribuito alla registrazione di prima nota relativa al'acquisizione del cespite.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CENP`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreTotaleBene

Valore totale del bene. Inserendo tale importo, verrà proposto in automatico il valore da ammortizzare, calcolato in base alla percentuale di deducibilità della categoria di appartenenza del cespite.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CEVA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreDaAmmortizzare

Valore ammesso in ammortamento. Inserendo il valore totale del bene nel camppo apposito, esso viene calcolato automaticamente in base alla percentuale di deducibilità della categoria di appartenenza del cespite.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CEVM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreAmmortizzato

Valore ammortizzato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CEAM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreNonAmmortizz

Valore non ammortizzabile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CENA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreAggiornato

Valore aggiornato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CEAG`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUtilizzato

Valore utilizzato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ResiduoDaAmm

Valore residuo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataElimAlienaz

Data di vendita o alienazione del cespite.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `CEDE`
- Flags: -

PercAmmFiscale

Aliquota di ammortamento fiscale, in base alla quale verrà calcolato per ogni ammortamento l'eventuale importo non più ammortizzabile. Ciò accade quando l'ammortamento in esame è minore della percentuale minima di ammortamento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CEPE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AnnoPartenzaAmm

Anno a partire dal quale si inizia l'ammortamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CEAN`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmNormale

Percentuale di ammortamento ordinario. Verrà utilizzata durante la generazione automatica dei movimenti di ammortamento.
Viene compilata automaticamente con il valore abbianato alla categoria di appartenenza del cespite.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CEPN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmAnticipato

Percentuale di ammortamento anticipato. Verrà utilizzata durante la generazione automatica dei movimenti di ammortamento.
Viene compilata automaticamente con il valore abbianato alla categoria di appartenenza del cespite.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CEPA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmAccelerato

Percentuale di ammortamento accelerato. Verrà utilizzata durante la generazione automatica dei movimenti di ammortamento.
Viene compilata automaticamente con il valore abbianato alla categoria di appartenenza del cespite.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CEPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroPrimaNota

Numero di prima nota che ha generato il cespite.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CEPR`
- Flags: `NOT_NULL`

Gruppo

Sigla con la quale è possibile abbinare ad ogni cespite un gruppo omogeneo di appartenenza, al fine di ottenere dei sottototali al termine della stampa relativa alla generazione automatica degli ammortamenti.

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: `CEGR`
- Flags: `NOT_NULL`

Ubicazione

Posizione del cespite o eventuale identificazione del gruppo di lavoro che lo utilizza.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CEUB`
- Flags: `NOT_NULL`

Identificativo

Identificativo o numero di serie del bene.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `CESN`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Maggiorazione

Maggiorazione (L. 208/2015)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

PercMaggiorazione

% maggiorazione (L. 208/2015)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

BaseCalcoloMaggiorazione

Base di calcolo maggiorazione (L. 208/2015)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_BeneUsato

Bene Usato?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_CodiciIntra

Codici Intrastat

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_Tipo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

val_Tipo

Tipo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCodiciIntra
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Commesse

Commesse

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- CostiPrevisti
- DataApertura
- DataChiusura

- DataFineCompetenza
- DataInizioCompetenza
- DataPrevistaConsegna
- EBMagic
- Note
- PrezzoVendita
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_Azienda
- ref_Cliente
- ref_Indirizzo
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della commessa

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataInizioCompetenza

Data Inizio Competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataFineCompetenza

Data Fine Competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_Agente

Responsabile della commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Cliente

Committente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Indirizzo

Destinazione dell'impianto

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Indirizzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataApertura

Data apertura commessa

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataChiusura

Data chiusura commessa

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataPrevistaConsegna

Data prevista consegna

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

PrezzoVendita

Prezzo di vendita della commessa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostiPrevisti

Costi previsti per la realizzazione della commessa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_CompensazioniIVA

Compensazioni IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoIVA
- DataReg
- EBMagic
- Importo
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_LiquidazioneIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Causale

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

DataReg

Data di registrazione del movimento di compensazione IVA.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

AnnoIVA

Anno di imposta

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

val_Causale

Causale della compensazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipoCausaleCompensazione
- Flags: `NOT_NULL`

Importo

Importo della compensazione; positivo per gli incrementi e negativo per gli utilizzi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_LiquidazioneIVA

Liquidazione IVA

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_LiquidazioniIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_CompensiTerzi

Movimenti dei percipienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoCertificazione
- AnnoRiferimento
- CodiceTributo
- Compenso
- ContributoINAIL
- ContributoINAILCI
- ContributoINAILPerc
- ContributoINPS
- ContributoINPSCI
- ContributoINPSPerc
- DaPagare
- DataDocumento
- DataPagamento
- DataRegistrazione
- DataVersamento
- EBMagic
- IVA
- Imponibile
- ImponibileINAIL
- ImponibileINPS

- ImportoRitenuta
- NonImponibili
- NumIntVersamento
- NumeroBollettino
- NumeroDoc
- NumeroInterno
- NumeroPrimaNota
- NumeroRata
- NumeroRate
- Pagato
- PercContrINAIL
- PercContrINAILCaricoPerc
- PercContrINPS
- PercContrINPSCaricoPerc
- PercImpINAIL
- PercImpINPS
- ProtocolloIVA
- RitenutaENASARCO
- SpeseNonImponibili
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaCompensiTerzi
- ref_Azienda
- ref_CausaleCompensiTerzi
- ref_Percipiente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_GestINAIL
- val_GestINPS
- val_RitTitImposta

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMNR`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data documento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PMDD`
- Flags: -

NumeroDoc

Numero del documento che si vuole registrare(parcella, ricevuta, fattura, etc…)

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `PMND`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PMDR`
- Flags: -

DataPagamento

Data pagamento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PMDP`
- Flags: -

AnnoRiferimento

Anno di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMAR`
- Flags: -

AnnoCertificazione

Anno di certificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

ProtocolloIVA

Protocollo iva

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMPI`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

ref_CausaleCompensiTerzi

Causale compensi terzi

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliCompensiTerzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Percipiente

Indicare il codice percipiente da abbinare al movimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMCD`
- Riferimento al campo: EB_Percipienti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRata

Numero Rata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMRA`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroRate

Numero rate totali

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMRT`
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

Compenso

Importo compenso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMCO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseNonImponibili

Spese non soggette a imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMSP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Imponibile

Spese imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVA

IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NonImponibili

Non imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMNI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaCompensiTerzi

Scegliere l'aliquota da applicare per ottenere il calcolo della ritenuta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMAL`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteCompensiTerzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ImportoRitenuta

Importo ritenuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMRI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DaPagare

Totale a pagare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Pagato

Totale pagato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMTP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_RitTitImposta

Ritenuta a titolo d'imposta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMTI`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: -

NumeroBollettino

Numero identificativo della ricevuta dell'avvenuto versamento

- Tipo di dato: CHAR (30)
- Nome legacy: `PMNB`
- Flags: -

DataVersamento

Data in cui si intende eseguire il versamento dei tributi

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PMDV`
- Flags: -

CodiceTributo

Codice del tributo

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Nome legacy: `PMCT`
- Flags: -

NumIntVersamento

Numero interno versamento

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

val_GestINPS

Gestione INPS

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMIN`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: -

val_GestINAIL

Gestione INAIL

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMIL`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: -

ImponibileINPS

Imponibile INPS

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMII`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ContributoINPS

Contributo INPS

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ContributoINPSPerc

INPS percipiente

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMCC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ContributoINPSCI

INPS sostituto d'imposta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMCS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RitenutaENASARCO

Ritenuta ENASARCO

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMEN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileINAIL

Imponibile INAIL

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMIX`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ContributoINAIL

Contributo INAIL

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ContributoINAILPerc

INAIL percipiente

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMIC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ContributoINAILCI

INAIL sostituto d'imposta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMSI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercImpINAIL

Percentuale imponibile INAIL.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMPS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercImpINPS

Percentuale imponibile INPS.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercContrINAIL

Percentuale contributo INAIL.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMCI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercContrINPS

Percentuale contributo INPS.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercContrINPSCaricoPerc

Percentuale Contributo INPS a carico del percipiente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercContrINAILCaricoPerc

Percentuale Contributo INAIL a carico del percipiente.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `PMPP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroPrimaNota

Numero prima nota

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_DatiFatture

Dati Fatture

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAP
- CAPSO
- CodNazione
- CodNazioneIVA
- CodNazioneRF
- CodNazioneSO
- CodiceFiscale
- Cognome
- CognomeRF
- Denominazione
- DenominazioneRF
- Descrizione
- EBMagic
- IdSistema
- IdSistemaOriginario
- Indirizzo
- IndirizzoSO
- Localita
- LocalitaSO
- Nome

- NomeRF
- NumeroGenerazione
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- PartitaIVA
- PartitaIVARF
- PosizioneOriginaria
- Provincia
- ProvinciaSO
- TSCreazione
- TSDefinitivo
- TSModifica
- TSTrasmissione
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_PersonaFisica
- val_Stato
- val_Tipo
- val_TipoAnagrafica
- val_TipoFattura

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno della scheda dati fatture

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroProgressivo

Numero progressivo del file trasmesso

- Tipo di dato: CHAR (10)
- Flags: -

NumeroGenerazione

Numero progressivo della generazione dei dati fatture

- Tipo di dato: CHAR (10)
- Flags: -

Descrizione

Descrizione libera, ad esempio può identificare il periodo di trasmissione

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

val_Stato

Stato

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiTF
- Valore di default: `0` (Inserito)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Tipo

Tipo operazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiOperazioneTF
- Valore di default: `0` (Tramissione)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoFattura

Tipo fattura

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiFattura
- Valore di default: `0` (Fatture emesse)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoAnagrafica

Indicare la tipologia anagrafica.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiAnagrafica
- Valore di default: `0` (Standard)
- Flags: `NOT_NULL`

IdSistema

Id sistema ricevuto dopo l'invio dei dati

- Tipo di dato: CHAR (20)
- Flags: -

IdSistemaOriginario

Id sistema relativo alla scheda da rettificare/annullare

- Tipo di dato: CHAR (20)
- Flags: -

PosizioneOriginaria

Per le operazioni di annullamento, indicare l'eventuale posizione originaria

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

CodNazioneIVA

Cod. Nazione IVA

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice fiscale del soggetto trasmittente

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

ref_ClienteFornitore

Indicare il cliente o fornitore a cui è intestata la scheda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_PersonaFisica

Indicare se l'azienda è giuridicamente considerato una persona fisica

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `UTPF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

Denominazione

Denominazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Cognome

Cognome della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Nome

Nome della persona fisica titolare dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

CodNazione

Cod. Nazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: NOT_NULL

IndirizzoSO

Indirizzo Stab. Org.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

LocalitaSO

Località Stab. Org.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAPSO

Codice di avviamento postale Stab. Org.

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

ProvinciaSO

Provincia Stab. Org.

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

CodNazioneSO

Cod. Nazione Stab. Org.

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

CodNazioneRF

Cod. Nazione RF

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVARF

Partita IVA RF

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

DenominazioneRF

Denominazione del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CognomeRF

Cognome del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

NomeRF

Nome del rappresentante fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

TSDefinitivo

Timestamp definitivo

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSTrasmissione

Timestamp di trasmissione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_DatiIntra

Dati Intrastat

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoComunicazione
- Data
- DataFattura
- EBMagic
- Importo
- ImportoVC
- MeseComunicazione
- NumeroFattura
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- PartitaIVA
- PartitaIVADestinatario
- PartitaIVANuovoDestinatario
- ProgressivoRiga
- ProgressivoRigaPadre
- Protocollo

- ProvDestinazione
- ProvOrigine
- QuantitaKG
- QuantitaUS
- SezioneDoganale
- TSCreazione
- TSModifica
- TrimestreComunicazione
- ValoreStatistico
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_CodiceIntra
- ref_DatiIntraRett
- ref_RigaPrimaNota
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_CodiceISO
- val_CodiceISODest
- val_CodiceISONuovoDestinario
- val_CodiceISOOrigine
- val_CodiceISOPagamento
- val_CodiceISOProvenienza
- val_CodiceIncoterm
- val_CodiceStorno
- val_ModalitaErogazione
- val_ModalitaIncasso
- val_ModalitaTrasporto
- val_NaturaTransazione
- val_NaturaTransazione2022
- val_NazioneOrigine
- val_SezioneIntra
- val_TipoOperazioneCOS
- val_Triangolazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero Interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroProgressivo

Numero Progressivo

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigaPrimaNota

Prima Nota che ha generato questa scheda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RighePrimaNota.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Cliente Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

val_SezioneIntra

Sezione Intra

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: SezioniIntra
- Valore di default: `0` (Cessione beni)
- Flags: -

PartitaIVA

Partita IVA (Acquirente o fornitore)

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

PartitaIVADestinatario

Partita IVA destinatario della merce

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

val_CodiceISONuovoDestinario

Codice ISO nuovo destinatario

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISOPaese
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: -

PartitaIVANuovoDestinatario

Partita IVA nuovo destinatario della merce

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_NaturaTransazione

Natura transazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: NaturaTransazione
- Flags: -

val_NaturaTransazione2022

Natura transazione 2022

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: NaturaTransazione2022
- Flags: -

val_Triangolazione

Triangolazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: -

ref_CodiceIntra

Codice intra

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CodiciIntra.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

QuantitaKG

Massa netta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QuantitaUS

Unità supplementari

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreStatistico

Valore statistico in euro

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_CodiceIncoterm

Codice delle condizioni di consegna

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiciIncoterm
- Flags: -

val_CodiceISO

Codice ISO (acquirente o fornitore)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISOPaese
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: -

val_CodiceISODest

Codice ISO destinazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISOPaese
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: -

ProvOrigine

Provincia origine della merce

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

ProvDestinazione

Provincia destinazione della merce

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

MeseComunicazione

Mese comunicazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

TrimestreComunicazione

Trimestre comunicazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

AnnoComunicazione

Anno comunicazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

NumeroFattura

Numero fattura

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

DataFattura

Data fattura

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

Data

Data IVA scheda

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

val_CodiceISOPagamento

Codice ISO pagamento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISOPaese
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: -

val_CodiceISOProvenienza

Codice ISO provenienza

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISOPaese
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: -

val_CodiceISOOrigine

Codice ISO origine

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CodiceISONazione
- Valore di default: `12` (IT (Italia))
- Flags: -

val_NazioneOrigine

Nazione origine

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: -

val_CodiceStorno

Codice storno

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: -

Protocollo

Protocollo dell'elenco da rettificare

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

ref_DatiIntraRett

Dati Intra da rettificare

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DatiIntra.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ProgressivoRiga

Numero progressivo di riga dettaglio all'interno della sezione

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgressivoRigaPadre

Progressivo Riga Padre

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

val_ModalitaErogazione

Modalita Erogazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModalitaErogazione
- Valore di default: `0` (I - Istantanea)
- Flags: -

val_ModalitaIncasso

Modalita incasso

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModalitaIncasso
- Valore di default: `2` (X - Altro)
- Flags: -

SezioneDoganale

Sezione doganale

- Tipo di dato: VARCHAR (6)
- Flags: -

val_ModalitaTrasporto

Modalita Trasporto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModalitaTrasporto
- Valore di default: `2` (Trasporto stradale)
- Flags: -

val_TipoOperazioneCOS

Tipo operazione call off stock

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipoOperazioneCallOffStock
- Valore di default: `1` (Trasferimento di beni)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_DettagliPagamenti

Dettaglio dei pagamenti del dettaglio scadenze

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Importo
- Note
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_DettaglioScadenza
- ref_PagamentoPA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero del dettaglio del pagamento

- Tipo di dato: INT
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`

ref_DettaglioScadenza

Riferimento al dettaglio della scadenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DettagliScadenze.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_PagamentoPA

Riferimento al pagamento partita aperta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_PagamentiPartiteAperte.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_DettagliScadenze

Dettaglio delle scadenze delle partite aperte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- GruppoPagamento
- Importo
- InPagamento
- Note
- NumeroRiga
- Pagato
- TSCreazione

- TSModifica
- flags
- id
- ref_Commessa
- ref_ScadenzaPA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroRiga

Nr del dettaglio della scadenza

- Tipo di dato: INT
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`

ref_ScadenzaPA

Riferimento alla scadenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ScadenzePartiteAperte.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Commessa

Riferimento alla commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Importo

Importo in valuta del dettaglio scadenza

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Pagato

Importo pagato

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

GruppoPagamento

Indicazione del gruppo di pagamento

- Tipo di dato: VARCHAR (2)
- Flags: -

InPagamento

Importo in pagamento, viene proposto nelle disposizioni di pagamento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_DichIntento

Dichiarazioni di intento

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AData
- Anno
- DaData
- Data
- DataInvioFornitore
- DescrizioneAcquisti
- EBMagic
- Importo
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- ProtocolloDaIntegrare
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Fornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_DichIVAPresentata
- val_Integrativa
- val_Tipo
- val_TipoOperazione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero Interno della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Anno

Anno solare della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroProgressivo

Numero progressivo assegnato alla dichiarazione

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Data

Data della dichiarazione di intento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

val_Tipo

Tipologia di dichiarazione di intento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiDichIntento
- Valore di default: 1 (Sino ad un importo massimo)
- Flags: NOT_NULL

Importo

Importo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

DaData

Data di inizio del periodo

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

AData

Data di fine periodo

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_Fornitore

Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataInvioFornitore

Data di invio al fornitore

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

val_Integrativa

Dichiarazione integrativa

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

ProtocolloDaIntegrare

Numero del protocollo da integrare

- Tipo di dato: VARCHAR (64)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoOperazione

Tipo di operazione della dichiarazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiOperazioniDichInt
- Flags: `NOT_NULL`

DescrizioneAcquisti

Descrizione acquisti (beni o servizi)

- Tipo di dato: VARCHAR (256)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DichIVAPresentata

Dichiarazione IVA presentata

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_IVADifferita

IVA Differita

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- DataDocumento
- DataIVA
- EBMagic
- Imponibile
- ImportoIVA
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- NumeroProtocolloIVA
- SaldoIVA
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id

- ref_Azienda
- ref_CausaleContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_PrimaNota
- ref_RegistroIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoEsigibilita

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FDNR`
- Flags: `NOT_NULL`

Anno

Anno

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `FDAN`
- Flags: -

NumeroDocumento

Numero del documento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `FDND`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento a cui fa riferimento l'IVA Differita

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `FDDD`
- Flags: -

DataIVA

Data IVA.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `FDDI`
- Flags: `REQUIRED`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FDCF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleContabile

Causale contabile che ha generato la fattura.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FDCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_RegistroIVA

Registro IVA abbinato a questa registrazione IVA Differita.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FDRV`
- Riferimento al campo: EB_RegistriIVA.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Imponibile

Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `FDII`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `FDIV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SaldoIVA

Saldo IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `FDSA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_PrimaNota

Prima Nota che ha generato questa registrazione IVA DIfferita.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FDDU`
- Riferimento al campo: EB_PrimaNota.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroProtocolloIVA

Numero protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FDNP`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

val_TipoEsigibilita

Tipo Esigibilità

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `FDTE`
- Scelta fissa: TipiEsigibilita
- Valore di default: `0` (Differita)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_ImpCorrispVentilati

Imponibili corrispettivi ventilati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Imponibile
- NumeroRiga

- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_LiquidazioneIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_LiquidazioneIVA

Riferimento alla liquidazione IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ICNL`
- Riferimento al campo: EB_LiquidazioniIVA.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ICCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Imponibile

Imponibile acquisti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ICIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_LiquidazioniIVA

Liquidazioni IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AData
- AccontoVersato
- AnnoIVA
- CFDichiarante
- CFIntermediario
- CLPCreditoAnnoPrec
- CLPCreditoPeriodoPrec
- CodiceFiscale
- CodiceFiscaleSocieta
- CreditiImposta
- CreditoDisponCompensazioni
- CreditoPeriodoPrecedente
- CreditoPortatoInDetrazione
- CreditoUtilCompensazioni
- CreditoUtilDetrazioni
- CreditoUtilizzatoComTrib
- DaData
- DataImpegno

- DataStampaDefinitiva
- DebitoPeriodoPrecedente
- EBMagic
- FlagsStato
- IVAAnniPrecedenti
- IVACredDifferita
- IVACredEsigPerCassa
- IVACredEsigibile
- IVACredito
- IVACreditoDiffPerCassa
- IVADebDifferita
- IVADebEsigibile
- IVADebito
- IVADetratta
- IVADiffPerCassa
- IVAEsigPerCassa
- IVAEsigibile
- IVAOSS
- IVAScissionePagamenti
- ImpUtilizzoPlafond
- ImportoDaVersare
- ImportoInizialePlafond
- ImportoPlafondPerPrec
- InteressiIndetraibili
- Mese
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- PartitaIVA
- PartitaIVAControllante
- ProgrIVAVentilata
- RimborsoCreditoIVA
- TSCreazione
- TSGenerazioneXML
- TSModifica
- TotaleIVACredito
- TotaleIVADovuta

- TotaleOpAttive
- TotaleOpPassive
- Trimestre
- UltimoMeseLiqGruppo
- VersamentiAutoUE
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_CodiceCaricaDichiarante
- val_EventiEccezionali
- val_FirmaDichiarazione
- val_FirmaIntermediario
- val_FlagConferma
- val_ImpegnoPresentazione
- val_LiquidazioneGruppo
- val_MetodoAcconto
- val_OperazioniStraordinarie
- val_Subforniture

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

FlagsStato

Flags liquidazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `LQFL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

tra_Descrizione

Descrizione della liquidazione

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `LQDE`
- Flags: `NOT_NULL`

DaData

Data inizio del periodo di liquidazione.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `LQDD`
- Flags: -

AData

Data fine del periodo di liquidazione.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `LQDD`
- Flags: -

AnnoIVA

Anno di imposta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `LQAN`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroProgressivo

Numero progressivo della liquidazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `LQNP`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAEsigibile

IVA esigibile per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IVAT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAScissionePagamenti

IVA soggetta a scissione pagamenti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADetratta

IVA detratta per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IVPA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADebito

IVA a debito per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IV7D`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVACredito

IVA a credito per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IV7C`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoUtilizzatoComTrib

Credito utilizzato nel periodo per compensazione tributi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IM8D`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DebitoPeriodoPrecedente

Debito riportato dal periodo precedente

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `I10D`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoPeriodoPrecedente

Credito riportato dal periodo precedente

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `I10C`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoPortatoInDetrazione

Credito IVA compensabile portato in detrazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `I11C`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVADovuta

IVA dovuta per il periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IMDO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVACredito

IVA a credito per il periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IMCR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

InteressiIndetraibili

Interessi indetraibili per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `UTPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AccontoVersato

Acconto versato per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `I15C`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoDaVersare

Importo da versare per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IM16`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoDisponCompensazioni

Credito IVA disponibile per compensazione tributi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IDCT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoUtilCompensazioni

Credito IVA utilizzato per compensazione tributi

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IUCT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditoUtilDetrazioni

Credito IVA utilizzato in detrazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IUCL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADebDifferita

Importo IVA a debito differita periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IVDP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADebEsigibile

Importo IVA a debito esigibile periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IVEP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVACredDifferita

Importo IVA a credito differita periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IADP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVACredEsigibile

Importo IVA a credito esigibile periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IAEP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProgrIVAVentilata

Importo progressivo IVA ventilata prima della liquidazione IVA in esame.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `CVIV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADiffPerCassa

Importo IVA differita per cassa periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IVDK`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAEsigPerCassa

Importo IVA esigibile per cassa periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IVEK`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVACreditoDiffPerCassa

Importo IVA a credito diff. per cassa periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IADK`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVACredEsigPerCassa

Importo IVA a credito esigibile per cassa periodo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `IAEK`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataStampaDefinitiva

Data in cui è stata eseguita la stampa definitiva della liquidazione IVA

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `LQDS`
- Flags: -

RimborsoCreditoIVA

Credito IVA richiesto a rimborso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice fiscale del soggetto cui si riferisce la comunicazione trimestrale IVA

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

PartitaIVA

Partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione trimestrale IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

PartitaIVAControllante

Partita IVA dell'ente o società controllante nel caso di liquidazione di gruppo

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

UltimoMeseLiqGruppo

Ultimo mese di controllo, in caso di liquidazione di gruppo

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_LiquidazioneGruppo

Indicare se la comunicazione si riferisce alla liquidazione dell'IVA del gruppo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_FirmaDichiarazione

Indicare la presenza della firma del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

CFDichiarante

Codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

val_CodiceCaricaDichiarante

Indicare la carica del dichiarante

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCarica
- Valore di default: `0` (1 Rappresentanza legale o negoziale)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscaleSocieta

Codice fiscale della società dichiarante

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

CFIntermediario

Codice fiscale dell'incaricato alla trasmissione

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

val_ImpegnoPresentazione

Impegno alla presentazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiImpegnoTrasm
- Valore di default: `0` (1 Predisposta dal contribuente)
- Flags: `NOT_NULL`

DataImpegno

Data impegno a trasmettere.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

val_FirmaIntermediario

Indicare la presenza della firma da parte dell'intermediario

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

val_FlagConferma

Indicare l'eventuale presenza di anomalie nella comunicazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Subforniture

Indicare se il contribuente si è avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74, comma 5 (contratti di subfornitura)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_EventiEccezionali

Indicare se il contribuente ha usufruito di agevolazioni fiscali a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiEventiEccezionali
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

Mese

Mese di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Trimestre

Trimestre di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleOpAttive

Totale Operazioni Attive

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleOpPassive

Totale Operazioni Passive

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CLPCreditoPeriodoPrec

Credito Periodo Precedente ai fini della comunicazione liquidazioni periodiche IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CLPCreditoAnnoPrec

Credito Anno Precedente ai fini della comunicazione liquidazioni periodiche IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

VersamentiAutoUE

Ammontare complessivo dei versamenti relativi ad autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CreditiImposta

Crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TSGenerazioneXML

Timestamp di generazione file

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ImpUtilizzoPlafond

Importo Utilizzo Plafond

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

val_OperazioniStraordinarie

Indicare se la comunicazione si riferisce a contribuenti che sono stati oggetto di operazioni straordinarie

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_MetodoAcconto

Indicare il metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: MetodiAccontoIVA
- Valore di default: `0` (1 - Storico)
- Flags: `NOT_NULL`

IVAAnniPrecedenti

Importo dell'IVA relativa a registrazioni con anno di riferimento precedente all'anno della data di registrazione IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAOSS

IVA One Stop Shop

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoInizialePlafond

Importo iniziale del plafond acquisti in esenzione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoPlafondPerPrec

Importo del Plafond utilizzato nel periodo precedente

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_ModelliIVA

Modelli IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- CodFiscDich
- CodFiscInterm
- CodiceAttivita
- CodiceFiscale
- CodiceFiscale2
- Cognome
- DataImpegno
- DataPresentazione
- EBMagic
- IVACredito
- IVADebito
- IVADetratta
- IVAEsigibile

- IVAOroArgento
- IVARottami
- ImpOroArgento
- ImponibileRottami
- Nome
- NumeroCAF
- NumeroInterno
- OACessioneBS
- OAEsenti
- OAIntraCEE
- OANonImponibili
- OPCessioneBS
- OPEsenti
- OPIntraCEE
- OPNonImponibili
- OperazioniAttive
- OperazioniPassive
- PartitaIVA
- RagioneSociale
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Attivita
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_ConfermaTrasm
- val_ContSeparate
- val_DichGruppo
- val_EventoEccezionale
- val_Firmata
- val_FirmataInt
- val_TipoCarica
- val_TipoModello

- val_TrasmContr
- val_TrasmSogg

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `NUMI`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoModello

Tipo modello IVA.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiModello
- Valore di default: `0` (Comunicazione IVA)
- Flags: `NOT_NULL`

RagioneSociale

Ragione sociale del fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DP05`
- Flags: `NOT_NULL`

Cognome

Cognome

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `DP06`
- Flags: `NOT_NULL`

Nome

Nome

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `DP07`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `DP01`
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `DP08`
- Flags: `NOT_NULL`

Anno

Anno di imposta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP09`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Attivita

Codice attività.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Attivita.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CodiceAttivita

Codice dell'attività

- Tipo di dato: VARCHAR (10)
- Nome legacy: `DP67`
- Flags: -

val_ContSeparate

Contabilità separata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP68`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DichGruppo

Dichiarazione del gruppo IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP16`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_EventoEccezionale

Eventi eccezionali

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP69`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale2

Codice Fiscale persona fisica dichiarante (se diverso dal contribuente)

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `DP57`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCarica

Indicare la carica del sottoscrittore della dichiarazione, se diverso dal contribuente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP56`
- Scelta fissa: TipiCarica
- Valore di default: `0` (1 Rappresentanza legale o negoziale)
- Flags: `NOT_NULL`

CodFiscDich

Codice fiscale società dichiarante.

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `DP70`
- Flags: `NOT_NULL`

OperazioniAttive

Totale operazione attive (al netto di IVA).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP18`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OANonImponibili

di cui non imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP71`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OAEsenti

di cui cessioni esenti.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP72`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OAIntraCEE

di cui cessioni intracomunitarie di beni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP19`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OACessioneBS

di cui cessioni intracomunitarie di beni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP30`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OperazioniPassive

Operazione passive (al netto di IVA).

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP20`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OPNonImponibili

di cui non imponibili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP73`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OPEsenti

di cui cessioni esenti.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP74`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OPIntraCEE

di cui acquisti intracomunitari di beni.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP21`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

OPCessioneBS

di cui acquisti intracomunitarie di beni

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP31`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImpOroArgento

Oro industriale e argento puro - Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP22`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAOroArgento

Imposta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP23`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileRottami

Rottami ed altri materiali di recupero - Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP75`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVARottami

Imposta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP76`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAEsigibile

IVA esigibile per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP24`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADetratta

IVA detratta per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP25`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADebito

IVA dovuta per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP26`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVACredito

IVA a credito per il periodo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `DP27`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Firmata

Segnalare se la firma del dichiarante è presente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP55`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

CodFiscInterm

Codice fiscale dell'intermediario.

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `DP58`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroCAF

Numero iscrizione all'albo dei C.A.F.

- Tipo di dato: CHAR (6)
- Nome legacy: `DP59`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TrasmContr

Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP61`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TrasmSogg

Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP62`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DataPresentazione

Data di presentazione della dichiarazione.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `DP60`
- Flags: -

val_FirmataInt

Indicare se la firma dell'intermediario è presente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP63`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ConfermaTrasm

Indicare se è necessario impostare il "flag di conferma". Ad esempio nei casi in cui dati non supererebbero i controlli formali.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `DP02`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

DataImpegno

Data impegno a trasmettere.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_MovimentiCentriCosto

Movimenti centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataDocumento
- DataRegistrazione
- EBMagic
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- NumeroPrimaNota
- NumeroProtocolloIVA
- TSCreazione
- TSModifica
- flags

- id
- ref_Azienda
- ref_CausaleContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MCNR`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MCDT`
- Flags: `REQUIRED`

DataDocumento

Data documento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MCDD`
- Flags: -

NumeroPrimaNota

Numero prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MCPN`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

ref_CausaleContabile

Causale contabile che ha generato la fattura.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MCCC`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroDocumento

Numero del documento.

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `MCND`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroProtocolloIVA

Numero protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MCNP`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_MovimentiIVA

Movimenti IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoIVA
- AnnoRifIVA
- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataCompetenzaIVA
- DataDocumento
- DataRegistrazione
- EBMagic
- FlagsStato
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- ProtocolloIVA
- RiferimentoInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleIVA
- TotaleIVAVC
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CausaleContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_FornitoreEstero
- ref_PrimaNota

- ref_RegistroIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_DocumentoEU
- val_PrestazioneServizi
- val_VariazioneAnniPrec

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno del movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataCompetenzaIVA

Data di competenza IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RegistroIVA

Registro IVA abbinato a questa registrazione di primanota.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RegistriIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AnnoIVA

Anno IVA (anno della data di registrazione)

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausaleContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroDocumento

Numero del documento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreEstero

Eventuale fornitore estero, quando si utilizza un cliente-fornitore fittizio.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags primanota

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

TotaleImponibile

Totale imponibile in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_VariazioneAnniPrec

Specificando “SI”, la registrazione verrà considerata come una nota di variazione di un’operazione relativa ad anni precedenti.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PrestazioneServizi

Indicare se si sta registrando una transazione di tipo prestazione servizi

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DocumentoEU

Indicare se si sta registrando una transazione con altri paesi dell'unione europea

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se gli importi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_PrimaNota

Eventuale riferimento alla prima nota che ha generato questo movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_PrimaNota.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AnnoRifIVA

Anno rif. IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: -

EB_OpIVARilevanti

Operazioni IVA rilevanti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Anno
- CodiceFiscale
- CodiceStatoEsteroNascita
- CodiceStatoEsteroPF
- CodiceStatoEsteroPG
- Cognome
- ComuneNascita
- DataDocumento
- DataNascita
- DataRegistrazione
- Denominazione
- EBMagic
- Imponibile
- ImportoIVA
- Indirizzo

- Localita
- MeseTrimestre
- Nome
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- PartitaIVA
- ProtocolloIVA
- ProvinciaNascita
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_MovimentoIVA
- ref_Scontrino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_AutoFattura
- val_DocRiepilogativo
- val_IVANonEsposta
- val_NoleggioLeasing
- val_NotaVariazione
- val_OpReverseCharge
- val_PrestazioniServizi
- val_RiferimentoIVA
- val_SoggettoPrivato
- val_TipoOperazione
- val_TipoQuadro
- val_TipoRecIVARilevante
- val_TipoVeicoloNoleggio

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILNR`
- Flags: `NOT_NULL`

Anno

Anno di competenza dell'operazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILAN`
- Flags: `NOT_NULL`

MeseTrimestre

Mese o Trimestre di competenza dell'operazione.

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoRecIVARilevante

Il tipo record deve essere un numero compreso tra 1 e 5. Consultare la documentazione dell'agenzia delle entrate per maggiori informazioni.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILTI`
- Scelta fissa: TipiRecIVARil
- Valore di default: `0` (Operazioni IVA rilevanti)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoQuadro

Quadro di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiQuadroOIR
- Valore di default: `0` (FE - Fatture Emesse)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILCC`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_MovimentoIVA

Riferimento al movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_MovimentiIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Scontrino

Riferimento al scontrino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Scontrini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Nome legacy: `ILCF`
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `ILPI`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione dell'operazione IVA.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ILDT`
- Flags: -

ProtocolloIVA

Protocollo IVA della registrazione di prima nota che ha generato questa scheda.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILNP`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero della fattura, della nota di credito o della nota di debito.

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `ILND`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento a cui fa riferimento l'operazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ILDF`
- Flags: -

Imponibile

Importo Imponibile dell'operazione.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ILIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA dell'operazione.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ILIV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_SoggettoPrivato

Indicare se il cliente-fornitore è un soggetto privato (persona fisica) o una persona giuridica.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILPV`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

Cognome

Indicare il cognome (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `ILCO`
- Flags: `NOT_NULL`

Nome

Indicare il nome (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `ILNM`
- Flags: `NOT_NULL`

DataNascita

Indicare la data di nascita (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ILDN`
- Flags: -

ComuneNascita

Indicare il comune o lo stato estero di nascita (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `ILLN`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvinciaNascita

In caso di stato estero indicare “EE” (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `ILPR`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceStatoEsteroNascita

Indicare il codice dello stato estero di nascita (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: `ILSN`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceStatoEsteroPF

Indicare il codice dello stato estero del domicilio (solo in caso di persona fisica non residente).

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: `ILST`
- Flags: `NOT_NULL`

Denominazione

Indicare la denominazione, ditta o ragione sociale (solo in caso di persona giuridica non residente)

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ILDE`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indicare l'indirizzo estero della sede legale (solo in caso di persona giuridica non residente)

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ILIN`
- Flags: `NOT_NULL`

Localita

Indicare la città estera della sede legale (solo in caso di persona giuridica non residente)

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ILLO`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceStatoEsteroPG

Indicare il codice dello stato estero della sede legale (solo in caso di persona giuridica non residente)

- Tipo di dato: CHAR (4)
- Nome legacy: `ILSS`
- Flags: `NOT_NULL`

val_DocRiepilogativo

Indicare se si tratta di un documento riepilogativo.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_NoleggioLeasing

Vengono effettuate operazioni di Noleggio o Leasing

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILNL`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoVeicoloNoleggio

Tipo del veicolo preso a Noleggio o Leasing

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILVE`
- Scelta fissa: TipiVeicoloNoleggio
- Valore di default: `0` (A - Autovettura)
- Flags: `NOT_NULL`

val_IVANonEsposta

Indicare se si tratta di operazioni con IVA non esposta.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILNE`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_AutoFattura

Indicare se si tratta di operazioni di tipo Autofattura.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILAF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_OpReverseCharge

Indicare se si tratta di operazioni di tipo Reverse Charge.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILRC`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RiferimentoIVA

Indicare in quale sezione dell'elenco IVA clienti-fornitori dovranno essere riportate le operazioni compiute utilizzando questa aliquota IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILGI`
- Scelta fissa: RifElencoIVA
- Valore di default: `1` (Addiziona alla voce imponibile)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoOperazione

Indicare se si tratta di un'operazione attiva o passiva.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiOperazione
- Valore di default: `0` (Attiva)
- Flags: `NOT_NULL`

val_NotaVariazione

Indicare se si tratta di un'operazione di tipo Nota di Variazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILVR`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PrestazioniServizi

Indicare se si tratta di operazioni di tipo Prestazione Servizi.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ILPS`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_PrimaNota

Prima Nota

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoIVA
- AnnoRifIVA
- CodiceCIG
- CodiceCUP
- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataCompetenzaIVA
- DataDocumento
- DataRegistrazione
- DataStorno
- EBMagic
- FlagsStato
- NumIntDE
- NumIntIVADifferita
- NumIntRipresaRR
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- ProtocolloIVA
- RifGestDoc
- RifTracciabilita
- RiferimentoInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleIVA
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_CausaleContabile
- ref_CausaleIncasso
- ref_ClienteFornitore
- ref_Commessa

- ref_CondizionePagamento
- ref_DocumentoFiscale
- ref_Esercizio
- ref_FornitoreEstero
- ref_PrimaNotaMadre
- ref_RegistroIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_DaCaricoScarico
- val_DocumentoEU
- val_PrestazioneServizi
- val_TipoAuto
- val_TipoPrimaNota
- val_VariazioneAnniPrec

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno della registrazione di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOPN`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MODT`
- Flags: `REQUIRED`

ProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MONP`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RegistroIVA

Registro IVA abbinato a questa registrazione di primanota.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MORI`
- Riferimento al campo: EB_RegistriIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AnnoIVA

Anno IVA (anno della data di registrazione)

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOAN`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausaleContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_TipoPrimaNota

Tipo di primanota: normale o simulato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOTI`
- Scelta fissa: TipiPrimaNota
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero del documento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `MOND`
- Flags: `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MODD`
- Flags: -

DataCompetenzaIVA

Data di competenza IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOCP`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreEstero

Eventuale fornitore estero, quando si utilizza un cliente-fornitore fittizio.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOFE`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags primanota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOFL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

ref_CausaleIncasso

Causale incasso automatico.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOCN`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Riferimento all'agente abbinato a questa prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PAAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

TotaleImponibile

Totale imponibile in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MOTM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `MOTV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RifTracciabilita

Riferimento per la tracciabilità finanziaria, ad esempio il numero CIG o CUP

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `MOTR`
- Flags: `NOT_NULL`

RifGestDoc

Riferimento per la gestione documentale, utilizzato per collegare questa registrazione con i documenti originali.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `MORD`
- Flags: `NOT_NULL`

val_VariazioneAnniPrec

Specificando “SI”, la registrazione verrà considerata come una nota di variazione di un’operazione relativa ad anni precedenti.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOVP`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se gli importi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_DocumentoEU

Indicare se si sta registrando una transazione con altri paesi dell’unione europea

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_PrestazioneServizi

Indicare se si sta registrando una transazione di tipo prestazione servizi

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_PrimaNotaMadre

Riferimento al movimento di prima nota che ha generato questa registrazione automatica

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_PrimaNota.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_TipoAuto

Indica se la prima nota è stata generata automaticamente

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiPNAutomatica
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

NumIntIVADifferita

NumIntIVADifferita

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DaCaricoScarico

Indica se la registrazione è stata generata dalla "generazione prima nota acquisto"

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

AnnoRifIVA

Anno rif. IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio di competenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Esercizi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NumIntRipresaRR

Numero interno del movimento di prima nota di ripresa del rateo/risconto

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

NumIntDE

Numero interno del documento elettronico che ha generato questa registrazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_DocumentoFiscale

Riferimento del documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DocumentiFiscali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataStorno

Data della registrazione di storno

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

EB_RDFIVA

Righe IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- Imponibile
- ImportoIVA
- NumeroRDF
- PercentualeIVA
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_RigheDF
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Natura
- val_TipoEsigibilitaIVA

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRDF

Numero riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_RigheDF

id righe dati fattura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RigheDatiFatture.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Imponibile

Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercentualeIVA

Percentuale in base alla quale calcolare l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Natura

Natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o i casi di inversione contabile (F.E.)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: NatureIVAFE
- Valore di default: `0` (Non Interessa)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoEsigibilitaIVA

Indicare la tipologia di esigibilità IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiEsigibilitaIVA
- Valore di default: `0` (I - IVA esigibilità immediata)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RateiRisconti

Ratei e Risconti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataAssestamento
- DataFineCompetenza
- DataFinePeriodo
- DataInizioCompetenza
- DataInizioPeriodo
- DataRipresa
- EBMagic
- ImportoAssestare
- ImportoOriginale
- Note
- NumIntRilevazionePN
- NumIntRipresaPN
- NumeroInterno
- NumeroInternoPN
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id

- ref_Azienda
- ref_CausaleContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_SchedaContabile
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Stato
- val_Tipologia

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno della scheda

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

DataInizioCompetenza

Data Inizio Competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataFineCompetenza

Data fine competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

val_Tipologia

Indicare la tipologia del rateo o del risconto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipologieRateiRisconti
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoAssestare

Importo da assestare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoOriginale

Importo originale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

val_Stato

Stato del rateo o del risconto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiRateiRisconti
- Flags: `NOT_NULL`

NumIntRipresaPN

Numero interno della prima nota relativa alla ripresa

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

NumIntRilevazionePN

Numero interno della prima nota relativa alla rilevazione

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

ref_SchedaContabile

Scheda contabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroInternoPN

Numero interno di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

DataInizioPeriodo

Data Inizio Periodo

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataFinePeriodo

Data Fine Periodo

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataAssestamento

Data Assestamento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_CausaleContabile

Causale contabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Cliente Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataRipresa

Data Ripresa

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

EB_RigheAggrCentriCosto

Righe delle aggregazioni dei centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- Percentuale
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AggrCentroCosto
- ref_CentroCosto
- ref_RigaAggregazione
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoCodice

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_AggrCentroCosto

Riferimento all'aggregazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RFNR`
- Riferimento al campo: EB_AggrCentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RFRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoCodice

Tipologia codice

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RFTI`
- Scelta fissa: TipiCodice
- Valore di default: `0` (Centro di costo)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CentroCosto

Riferimento al centro di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RHCC`
- Riferimento al campo: EB_CentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RigaAggregazione

Riferimento all'aggregazione

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AggrCentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Percentuale

Quota parte percentuale.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RHPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheCespiti

Righe dei cespiti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataOperazione
- Descrizione
- EBMagic
- Importo
- NumeroDocumento
- NumeroPrimaNota
- NumeroRiga
- PercAmmAccelerato
- PercAmmAnticipato
- PercAmmOrdinario
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Cespite
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_CausaleMovimento

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Cespite

Riferimento alla testata dei cespiti

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Cespiti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RCRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataOperazione

Data di registrazione del movimento

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RCDT`
- Flags: -

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale a cui fa riferimento il movimento

- Tipo di dato: CHAR (30)
- Flags: -

val_CausaleMovimento

Causale del movimento relativo al cespite.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `CPTT`
- Scelta fissa: CausaliMovimento
- Valore di default: `0` (Ammortamento)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

PercAmmOrdinario

Quota di ammortamento ordinario. Essa è significativa solo quando la causale è "Ammortamento".

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RCPN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmAnticipato

Quota di ammortamento anticipato. Essa è significativa solo quando la causale è "Ammortamento".

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RCPA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercAmmAccelerato

Quota di ammortamento accelerato. Essa è significativa solo quando la causale è "Ammortamento".

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RCPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Importo

Importo del movimento. Se il movimento è un ammortamento, l'importo viene calcolato automaticamente in base alla somma delle percentuali inserite negli appositi campi, sulla base del vlore aggiornato del bene.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RCIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `RCDE`
- Flags: -

NumeroPrimaNota

Numero prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RCPR`
- Flags: -

EB_RigheDatiFatture

Righe dati fatture

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataCompetenzaIVA
- DataDocumento
- DataRegistrazione
- EBMagic
- NumeroDocumento
- NumeroMovIVA
- NumeroRiga
- Posizione
- PosizioneOriginaria
- ProtocolloIVA
- TSCreazione
- TSModifica

- TotaleIVA
- TotaleImponibile
- flags
- id
- ref_DatiFattura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_TipoDocumentoTF

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

uuid

Identificatore univoco universale

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_DatiFattura

Dati fatture

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DatiFatture.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Posizione

Posizione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

PosizioneOriginaria

Posizione relativa alla fattura da rettificare/annullare

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

val_TipoDocumentoTF

Scegliere il tipo di documento.

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiDocumentoTF
- Valore di default: `0` (TD01 - Fattura)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataDocumento

Data del documento fiscale a cui fa il movimento IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

ProtocolloIVA

Protocollo Iva attribuito al documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `REQUIRED`

DataCompetenzaIVA

Data di competenza IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumeroMovIVA

Numero interno del movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheIVADifferita

Righe IVA differita

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataDocumento
- DataEsigibilita
- DescAggiuntiva
- EBMagic
- FlagsStato
- ImportoIVA
- NumeroDocumento
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_CausaleContabile
- ref_IVADifferita
- ref_RigaPrimaNota
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_IVADifferita

Iva Differita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RDNR`
- Riferimento al campo: EB_IVADifferita.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RDRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_RigaPrimaNota

Prima Nota che ha generato questa riga IVA DIfferita.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RDAU`
- Riferimento al campo: EB_RighePrimaNota.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataEsigibilita

Data esigibilità.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RDDE`
- Flags: `REQUIRED`

DataDocumento

Data documento.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RDDD`
- Flags: `REQUIRED`

NumeroDocumento

Numero del documento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `RDND`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausaleContabile

Causale contabile che ha generato la fattura.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RDCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ImportoIVA

Importo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RDIV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DescAggiuntiva

Campo descrittivo che può contenere una descrizione aggiuntiva.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

FlagsStato

Flags riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RDFL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

EB_RigheLiquidazioniIVA

Riepiloghi IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- IVAAnniPrecedenti
- IVADifferita
- IVADifferitaCassa
- IVAPeriodoSuccessivo
- ImpUtilizzoPlafond
- ImponAutoCEE
- ImponAutoInversione
- ImponIntraCEE
- ImponInversione
- Imponibile
- ImponibileFC
- ImponibileSP
- ImportoIVA
- ImportoIVAAutoInv
- ImportoIVAIndetr
- ImportoIVAInv
- ImportoIVASP
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_LiquidazioneIVA
- ref_RegistroIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_LiquidazioneIVA

Riferimento alla liquidazione IVA

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PINL`
- Riferimento al campo: EB_LiquidazioniIVA.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_RegistroIVA

Registro IVA abbinato ai riepiloghi della liquidazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PIRI`
- Riferimento al campo: EB_RegistriIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaIVA

Riferimento all'aliquota IVA abbinato ai riepiloghi della liquidazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PICI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Imponibile

Imponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileSP

Imponibile soggetto a scissione dei pagamenti (DI CUI)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVASP

Importo IVA scissione dei pagamenti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVAIndetr

Importo IVA indetr.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADifferita

IVA differita

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVADifferitaCassa

IVA differita cassa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponIntraCEE

Imponibile intra-cee

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponAutoCEE

Imponibile auto-cee

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileFC

Imponibile FC

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponInversione

Imponibile inversione.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponAutoInversione

Imponibile auto-inversione.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImpUtilizzoPlafond

Importo Utilizzo Plafond

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAAnniPrecedenti

Importo dell'IVA relativa a registrazioni con anno di riferimento precedente all'anno della data di registrazione IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

IVAPeriodoSuccessivo

Importo dell'IVA relativa a registrazioni eseguite con data di registrazione successiva al periodo di liquidazione

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVAInv

Importo IVA inversione contabile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVAAutoInv

Importo IVA autofatture inversione contabile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheMovCentriCosto

Righe dei movimenti centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataFineCompetenza
- DataInizioCompetenza
- Descrizione
- EBMagic
- Importo
- ImportoVC
- NumeroAzioni
- NumeroRiga
- Progetto
- Raggruppamento
- TSCreazione
- TSModifica
- flags

- id
- ref_CentroCosto
- ref_Commessa
- ref_Contratto
- ref_MovimentoCentriCosto
- ref_RigaPrimaNota
- ref_SchedaContabile
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_FuoriBudget
- val_Ripetibile

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_MovimentoCentriCosto

Riferimento movimento centri costo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RBNR`
- Riferimento al campo: EB_MovimentiCentriCosto.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RBRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_CentroCosto

Riferimento al centro di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RBCR`
- Riferimento al campo: EB_CentriCosto.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_SchedaContabile

Schede contabile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RBSK`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RBIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `RBDE`
- Flags: -

DataInizioCompetenza

Data inizio competenza.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RBDI`
- Flags: -

DataFineCompetenza

Data fine competenza.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RBDF`
- Flags: -

val_Ripetibile

Indicare se il Costo/ricavo è ripetibile

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_FuoriBudget

Indicare se il Costo/ricavo è fuori budge

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RBMM`
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Contratto

Contratto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RBCO`
- Riferimento al campo: EB_Contratti.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Raggruppamento

Raggruppamento

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `RBGR`
- Flags: -

Progetto

Progetto

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `RBPR`
- Flags: -

NumeroAzioni

Numero azioni

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RBNA`
- Flags: -

ref_RigaPrimaNota

Eventuale riferimento alla riga di prima nota che ha generato questo movimento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RighePrimaNota.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

EB_RigheMovimentiIVA

Righe dei movimenti IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- FlagsStato
- Imponibile
- ImponibileVC
- ImportoIVA
- NumeroRiga
- RiferimentoInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_MovimentoIVA
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_MovimentoIVA

Riferimento al movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_MovimentiIVA.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Imponibile

Imponibile in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileVC

Imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `RNDE`
- Flags: `NOT_NULL`

FlagsStato

Flags riga movimento IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: -

EB_RighePrimaNota

Righe di prima nota

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CoefficienteCambio
- DataFineCompetenza
- DataInizioCompetenza
- Descrizione
- EBMagic
- FlagsStato
- Imponibile
- ImponibileVC
- Importo
- ImportoIVA
- ImportoVC
- NumIntRR
- NumeroDocumento
- NumeroRiga
- RiferimentoInterno
- Sezione
- TSCreazione
- TSModifica
- TipoCodice
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_CPClienteFornitore
- ref_CPSchedaContabile
- ref_ClienteFornitore
- ref_Commessa
- ref_PrimaNota
- ref_SchedaContabile
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_Acconto

- val_EsclusoIntrastat
- val_StatoPagamento
- val_TipoIncassoIVA
- val_TipoMovPA
- val_TipoRateoRisconto

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_PrimaNota

Riferimento al movimento di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNPN`
- Riferimento al campo: EB_PrimaNota.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_SchedaContabile

Scheda contabile

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNXX`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore da movimentare

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Sezione

Sezione: D=Dare, A=Avere

- Tipo di dato: CHAR (1)
- Valore di default: `D`
- Flags: -

Importo

Importo in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RNVX`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RNIX`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Imponibile

Imponibile in valuta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RNVM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileVC

Imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RNIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RNIV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva.

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `RNDE`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero del documento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: -

FlagsStato

Flags riga primanota

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNFL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

ref_CPSchedaContabile

Contropartita scheda contabile

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CPClienteFornitore

Contropartita cliente-fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RNCF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataInizioCompetenza

Data inizio competenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataFineCompetenza

Data fine competenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

TipoCodice

Tipo di codice movimentato: 1 - sottoconto, 2 - cliente, 3 - fornitore

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoMovPA

Tipo di gestione delle partite aperte

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipoMovPAPN
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoPagamento

Specificare "sospeso", se si desidera che il pagamento non venga eseguito automaticamente quando si generano le disposizioni di pagamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MOSP`
- Scelta fissa: StatiPagamento
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoIncassoIVA

Tipo di incasso IVA

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiIncassoIVA
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Riferimento alla tabella valute, specifica la divisa in cui sono espressi gli importi in valuta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoRateoRisconto

Gestione rateo/risconto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRateiRisconti
- Valore di default: `2` (Non interessa)
- Flags: `NOT_NULL`

NumIntRR

Numero interno del movimento di prima nota del rateo/risconto

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_Acconto

Acconto ?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

val_EsclusoIntrastat

Indica se la riga deve essere esclusa dalla gestione dati Intrastat

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheRipCentriCosto

Righe delle ripartizioni centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroRiga
- Percentuale
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_CentroCosto
- ref_RipartCentroCosto
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_RipartCentroCosto

Riferimento alla ripartizione

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RipartCentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RHRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_CentroCosto

Riferimento al centro di costo.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RHCC`
- Riferimento al campo: EB_CentriCosto.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Percentuale

Quota parte percentuale.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RHPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheVersamentiRit

Righe dei versamenti delle ritenute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodiceTributo
- EBMagic
- Importo
- Interessi
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_CompensoTerzi
- ref_Percipiente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_VersamentoRit
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_VersamentoRit

Riferimento al versamento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_VersamentiRit.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CompensoTerzi

Riferimento al compenso

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CompensiTerzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

CodiceTributo

Codice del tributo

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Nome legacy: `RECT`
- Flags: -

ref_Percipiente

Indicare il codice percipiente da abbinare al movimento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RECD`
- Riferimento al campo: EB_Percipienti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Importo

Importo della ritenuta.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `REIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Interessi

Importo interessi.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `REIN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RipartCentriCosto

Ripartizioni centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- Descrizione
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `DRCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `DRDE`
- Flags: -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_VersamentiRit

Versamenti ritenute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnnoCorresponsione
- DataVersamento
- EBMagic
- FlagsStato
- MeseCorresponsione
- NumeroBollettino
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_LuogoVersamento
- val_TipoVersamento

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

FlagsStato

Flags versamento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMNR`
- Flags: `NOT_NULL`

val_LuogoVersamento

Luogo versamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMLV`
- Scelta fissa: LuoghiVersamento
- Valore di default: `0` (Concessionario)
- Flags: -

val_TipoVersamento

Tipo versamento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMTV`
- Scelta fissa: TipiVersamento
- Valore di default: `0` (Distinta)
- Flags: -

MeseCorresponsione

Mese di corresponsione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMME`
- Flags: -

AnnoCorresponsione

Anno di corresponsione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `PMAC`
- Flags: -

NumeroBollettino

Numero identificativo della ricevuta dell'avvenuto versamento

- Tipo di dato: CHAR (30)
- Nome legacy: `PMNB`
- Flags: -

DataVersamento

Data in cui si intende eseguire il versamento dei tributi

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `PMDV`
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

5.1.7 Preventivi

Contenuti:

EB_Preventivi

Preventivi/Offerte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AlCassa1
- AlCassa2
- AzioniCorrettive
- CAP

- CAP_Corr
- CAP_Dest
- CausaleTrasporto
- CodISO
- CodUnivocoUfficio
- CodiceCliente
- CodiceFiscale
- CoefficienteCambio
- CondizioneAggiuntiva
- CorteseAttenzione
- CostoRifTot
- CostoRifTotVC
- DataCambio
- DataPrevConsegna
- DataPreventivo
- DataRicezioneRichiesta
- DataRichiesta
- DataRiesameISO
- DataScadenza
- EBMagic
- Email
- GiorniValidita
- ImponibileCassa1
- ImponibileCassa2
- ImportoContrCassa1
- ImportoContrCassa2
- ImportoRitenuta
- ImportoRitenuta2
- Indirizzo
- Indirizzo_Corr
- Indirizzo_Dest
- Localita
- Localita_Corr
- Localita_Dest
- NettoAPagare
- NettoAPagareVC

- Note
- NumOrdCliente
- NumeroColli
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- NumeroRevisione
- Oggetto
- PartitaIVA
- PercRitenuta
- PercRitenuta2
- Peso
- ProceduraRiesame
- Provincia
- Provincia_Corr
- Provincia_Dest
- RagSoc_Corr
- RagSoc_Dest
- RagioneSociale
- RevisioneMadre
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- RifAmmCassa1
- RifAmmCassa2
- RiferimentoInterno
- RiferimentoRichiedente
- ScontoGlobale
- SpeseBolli
- SpeseImballo

- SpeseIncasso
- SpeseTrasporto
- SpeseVarie
- Suffisso
- TSCreazione
- TSInvioConferma
- TSModifica
- TerminiConsegna
- TitoloCliente
- TotaleDocumento
- TotaleDocumentoVC
- TotaleEco1
- TotaleEco1VC
- TotaleEco2
- TotaleEco2VC
- TotaleIVA
- TotaleIVAVC
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC
- Volume
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliqIVACassa1
- ref_AliqIVACassa2
- ref_Azienda
- ref_BancaAzienda
- ref_Cliente
- ref_Commessa
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_Contatto
- ref_Contratto
- ref_Corrispondenza
- ref_Indirizzo

- ref_Listino
- ref_Tipologia
- ref_TipologiaOC
- ref_Utente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- ref_Vettore1
- ref_Vettore2
- uuid
- val_AddSpese
- val_AddettoTrasporto
- val_CausalePagamentoRit
- val_CausalePagamentoRit2
- val_EsitoRiesame
- val_ModalitaInvio
- val_ModalitaRicezione
- val_ModalitaTrasporto
- val_Nazione
- val_NazioneCorr
- val_NazioneDest
- val_RitenutaCassa1
- val_RitenutaCassa2
- val_Stato
- val_StatoRiesame
- val_TipoCassa1
- val_TipoCassa2
- val_TipoRitenuta
- val_TipoRitenuta2

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

val_Stato

Stato del preventivo. Gli stati possono essere: Inserito, Confermato, Senza risposta, Accettato, Rifiutato, Sospeso, Annullato

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFSO`
- Scelta fissa: StatiPreventivo
- Valore di default: `0` (Inserito)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Tipologia

Tipologia documento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFTD`
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TipologiaOC

Tipologia ordine cliente proposta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFTF`
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroProgressivo

Numero progressivo del preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFNP`
- Flags: `NOT_NULL`

Suffisso

Suffisso del numero del preventivo

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `OFSU`
- Flags: -

DataPreventivo

Data preventivo.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `OFDT`
- Flags: -

RevisioneMadre

Numero revisione madre

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

NumeroRevisione

Numero revisione preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFRE`
- Flags: -

Oggetto

Oggetto preventivo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `OFOG`
- Flags: -

TitoloCliente

Titolo cortesia

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `OFTT`
- Flags: -

CorteseAttenzione

Alla cortese attenzione

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `OFAT`
- Flags: -

DataScadenza

Data scadenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

RiferimentoRichiedente

Riferimento richiedente preventivo

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `OFRO`
- Flags: -

TerminiConsegna

Termini consegna

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `OFTE`
- Flags: -

GiorniValidita

Giorni validità preventivo

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

CondizioneAggiuntiva

Condizione aggiuntiva

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `OFFI`
- Flags: -

ref_Utente

Utente riesame

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumOrdCliente

Riferimento ordine.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFON`
- Flags: -

DataRichiesta

Data della richiesta di preventivo

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `OFDR`
- Flags: -

DataRicezioneRichiesta

Data di ricezione della richiesta di preventivo

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `OFRR`
- Flags: -

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio del preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFMI`
- Scelta fissa: ModalitaInvio
- Valore di default: `0` (Altro)
- Flags: `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email invio

- Tipo di dato: VARCHAR (320)
- Flags: -

val_ModalitaRicezione

Indicare la modalità di ricezione del preventivo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModalitaInvio
- Valore di default: `0` (Altro)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Cliente

Cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFCF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CodiceCliente

Codice del cliente

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: -

RagioneSociale

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `OFDY`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

CodISO

Codice ISO

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

PartitaIVA

Partita IVA dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `OFPI`
- Flags: -

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

ref_Contratto

Contratto.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Contratti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Indirizzo

Indirizzo destinazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFKD`
- Riferimento al campo: EB_Indirizzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RagSoc_Dest

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Indirizzo_Dest

Indirizzo destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita_Dest

Località destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP_Dest

Codice di avviamento postale destinazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia_Dest

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

val_NazioneDest

Indicare la nazione destinazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: -

ref_Corrispondenza

Cliente corrispondenza.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Indirizzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RagSoc_Corr

Ragione sociale di corrispondenza

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Indirizzo_Corr

Indirizzo corrispondenza

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Localita_Corr

Località corrispondenza

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CAP_Corr

Codice di avviamento postale corrispondenza

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: -

Provincia_Corr

Provincia corrispondenza

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: -

val_NazioneCorr

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: -

ScontoGlobale

Sconto globale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `OFCS`
- Flags: -

val_AddSpese

Addebito spese

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFAS`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFLS`
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Codice agente abbinato al preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CausaleTrasporto

Campo descrittivo in cui indicare la cuasale di trasporto.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: -

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFPG`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFBA`
- Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFPT`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniConsegna.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFCM`
- Scelta fissa: AddettoTrasporto
- Valore di default: `0` (Mittente)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Vettore1

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFVT`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Vettore2

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFV2`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

SpeseImballo

Spese imballo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `OFSI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `OFST`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Spese incasso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `OFSN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseVarie

Spese varie

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `OFSV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseBolli

Spese bolli

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `OFSB`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `OFNO`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFVA`
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `OFDC`
- Flags: -

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFMT`
- Scelta fissa: ModalitaTrasporto
- Valore di default: `0` (Trasporto marittimo)
- Flags: `NOT_NULL`

DataRiesameISO

Data riesame ISO.

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Nome legacy: `OFDR`
- Flags: -

val_StatoRiesame

Stato riesame

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiRiesame
- Valore di default: `0` (Da riesaminare)
- Flags: `NOT_NULL`

val_EsitoRiesame

Esito primo riesame iso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFE1`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

AzioniCorrettive

Azioni correttive

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `OFAC`
- Flags: -

ProceduraRiesame

Procedura riesame

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

PercRitenuta

Percentuale ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `OFRP`
- Valore di default: `0`
- Flags: -

PercRitenuta2

Percentuale ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoRitenuta

Importo ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `OFRI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoRitenuta2

Importo ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumento

Totale preventivo.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `OFTO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OFGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroColli

Numero colli

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Peso

Peso in kg.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Volume

Volume

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Contatto

Contatto abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Contatti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumentoVC

Totale preventivo in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRifTot

Costo di riferimento totale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRifTotVC

Costo di riferimento totale in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CodUnivocoUfficio

Codice SDI destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

val_TipoCassa1

Tipo di cassa professionale di appartenenza (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCassaPrevidenziale
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCassa2

Tipo di cassa professionale di appartenenza (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCassaPrevidenziale
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`

AlCassa1

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AlCassa2

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoContrCassa1

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoContrCassa2

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileCassa1

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileCassa2

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa1

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa2

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAmmCassa1

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAmmCassa2

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliqIVACassa1

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliqIVACassa2

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_CausalePagamentoRit

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CausaliPagamentoRitenute
- Valore di default: `0` (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CausalePagamentoRit2

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CausaliPagamentoRitenute
- Valore di default: `0` (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta

Tipo di ritenuta del documento elettronico (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRitenuta
- Valore di default: `0` (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta2

Tipo di ritenuta del documento elettronico (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRitenuta
- Valore di default: `0` (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: `NOT_NULL`

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

TotaleEco1

Totale eco-contributo1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco2

Totale eco-contributo2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco1VC

Totale eco-contributo1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco2VC

Totale eco-contributo2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RighePreventivi

Righe dei preventivi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodArticolo
- CostoRiferimento
- DataPrevConsegna
- DescArticolo
- EBMagic
- FlagsStato
- NumeroRiga
- PrezzoAcquisto
- PrezzoVendita
- QtaFiscale
- Quantita
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3

- RifAggiuntivo4
- RiferimentoInterno
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- ValUnitEco1
- ValUnitEco1VC
- ValUnitEco2
- ValUnitEco2VC
- ValoreUnitIVAInclusa
- ValoreUnitNettoVC
- ValoreUnitario
- ValoreUnitarioFiscale
- ValoreUnitarioNetto
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_Articolo
- ref_Commessa
- ref_Preventivo
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Omaggio

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

FlagsStato

Flags riga del preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RYFL`
- Valore di default: `31`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

ref_Preventivo

Riferimento alla testata del preventivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RYNR`
- Riferimento al campo: EB_Preventivi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RYRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RYCA,RYDE`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CodArticolo

Codice articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

DescArticolo

Descrizione (libera) dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RYUM`
- Riferimento al campo: EB_RigheUnitaMisura.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitario

Prezzo unitario da applicare al codice articolo di magazzino della riga in oggetto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYPU`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Percentuale di sconto sull'intero documento. Verrà proposta in automatico quella abbinata al cliente.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `RYSC`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RYCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Codice agente abbinato al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RYAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

PrezzoVendita

Prezzo vendita da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYPR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo acquisto da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYPA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Nome legacy: `RYRI`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioNetto

Valore unitario scontato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYVA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitNettoVC

Valore unitario scontato in valuta di conto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaFiscale

Quantità fiscale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYQF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYVF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRiferimento

Costo riferimento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYPM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unitario IVA inclusa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RYVI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RYDP`
- Flags: -

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RYGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ValUnitEco1

Valore unitario eco contributo 1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco1VC

Valore unitario eco contributo 1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco2

Valore unitario eco contributo 2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco2VC

Valore unitario eco contributo 2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

5.1.8 Ordini da clienti

Contenuti:

EB_OrdiniClienti

Ordini da clienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AlCassa1
- AlCassa2
- AnNumDocPA
- AnNumDocPA1
- AnNumDocPA2
- AnnoRiferimento
- AspettoBeni
- AzioniCorrettive

- CAP
- CAP_Dest
- Caparra
- CausaleDocumento
- CausaleTrasporto
- CodISO
- CodUnivocoUfficio
- CodiceCIG
- CodiceCUP
- CodiceCommessaConvenzione
- CodiceFiscale
- CoefficienteCambio
- Contrassegno
- CostoRifTot
- CostoRifTotVC
- DataAcconto
- DataAcconto2
- DataCambio
- DataMaxInstallazione
- DataOrdine
- DataPrevConsegna
- DataPrevInstallazione
- DataProtCliente
- DataRiesameISO
- DataScadenza
- EBMagic
- Email
- GiorniValidita
- IVAAcconto
- IVAAcconto2
- Identificativo
- IdentificativoEDIBuyer
- ImponibileAcconto
- ImponibileAcconto2
- ImponibileCassa1
- ImponibileCassa2

- ImportoContrCassa1
- ImportoContrCassa2
- ImportoRiferimento
- ImportoRitenuta
- ImportoRitenuta2
- Indirizzo
- Indirizzo_Dest
- Localita
- Localita_Dest
- NFattAcconto
- NFattAcconto2
- NIFattAcconto
- NIFattAcconto2
- NettoAPagare
- NettoAPagareVC
- Note
- NumIntOrdForn
- NumPreventivo
- NumProgConsegna
- NumeroColli
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- OraPrevInstallazione
- PartitaIVA
- PercRitenuta
- PercRitenuta2
- Peso
- ProceduraRiesame
- Provincia
- Provincia_Dest
- QtaObsoleti
- RagSoc_Dest
- RagioneSociale
- Referente
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10

- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- RifAmmCassa1
- RifAmmCassa2
- RifInternoODA
- RifTracciabilita
- Riferimento
- RiferimentoInterno
- RiferimentoOrdine
- RiferimentoWeb
- ScontoGlobale
- SpeseBolli
- SpeseImballo
- SpeseIncasso
- SpeseTrasporto
- SpeseVarie
- SuffAcconto
- SuffAcconto2
- Suffisso
- TSCreazione
- TSEvasione
- TSInvioConferma
- TSModifica
- Telefono
- Ticket
- TipoIdEDIBuyer
- TotaleDocumento
- TotaleDocumentoVC
- TotaleEco1
- TotaleEco1VC

- TotaleEco2
- TotaleEco2VC
- TotaleIVA
- TotaleIVAVC
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC
- Volume
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliqAcconto1
- ref_AliqAcconto2
- ref_AliqIVACassa1
- ref_AliqIVACassa2
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_BancaAzienda
- ref_CausContabile
- ref_CausaleMagazzino
- ref_Cliente
- ref_Commessa
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_Contatto
- ref_Contratto
- ref_Indirizzo
- ref_Listino
- ref_Tipologia
- ref_TipologiaDF
- ref_TitDepEntrata
- ref_TitDepUscita
- ref_Utente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta

- ref_Vettore1
- ref_Vettore2
- uuid
- val_AddSpese
- val_AddettoTrasporto
- val_CausalePagamentoRit
- val_CausalePagamentoRit2
- val_DdTFatturare
- val_EsitoRiesame
- val_EvasParziale
- val_IntraCEE
- val_ModalitaInvio
- val_ModalitaTrasporto
- val_Nazione
- val_NazioneDest
- val_NotaVariazAP
- val_ProponiScadenze
- val_RaggrupOrdini
- val_RaggruppamentoDdT
- val_RichiestoCollaudo
- val_RitenutaCassa1
- val_RitenutaCassa2
- val_ScadutoDiff
- val_Sospeso
- val_Stato
- val_StatoFido
- val_StatoPronto
- val_StatoRiesame
- val_TipoCassa1
- val_TipoCassa2
- val_TipoEvasione
- val_TipoRitenuta
- val_TipoRitenuta2

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORNI`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Stato

Stato dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORFL`
- Scelta fissa: StatiOrdine
- Valore di default: `0` (– Inserito)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Tipologia

Tipologia documento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORTW`
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_TipologiaDF

Tipo documento fiscale proposto.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORTF`
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroProgressivo

Numero progressivo dell'ordine cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORNP`
- Flags: `NOT_NULL`

Suffisso

Suffisso del numero di ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `ORSU`
- Flags: `NOT_NULL`

DataOrdine

Data ordine a cliente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ORDT`
- Flags: `REQUIRED`

ref_Cliente

Cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORCF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

RagioneSociale

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ORDY`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ORIN`
- Flags: `NOT_NULL`

Localita

Località

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ORLO`
- Flags: `NOT_NULL`

CAP

Codice di avviamento postale

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `ORCP`
- Flags: `NOT_NULL`

Provincia

Provincia

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `ORPR`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Nazione

Indicare la nazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

CodISO

Codice ISO

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA dell'azienda

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `ORPI`
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- Tipo di dato: CHAR (16)
- Flags: -

ref_Contratto

Contratto.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Contratti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Indirizzo

Indirizzo destinazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORKD`
- Riferimento al campo: EB_Indirizzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RagSoc_Dest

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ORRD`
- Flags: `NOT_NULL`

Indirizzo_Dest

Indirizzo destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ORID`
- Flags: `NOT_NULL`

Localita_Dest

Località destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ORLD`
- Flags: `NOT_NULL`

CAP_Dest

Codice di avviamento postale destinazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `ORCD`
- Flags: `NOT_NULL`

Provincia_Dest

Provincia destinazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `ORPD`
- Flags: `NOT_NULL`

val_NazioneDest

Indicare la nazione destinazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

ScontoGlobale

Sconto globale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `ORCS`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AddSpese

Addebito spese

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORAS`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio del ordine cliente

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModalitaInvio
- Valore di default: `0` (Altro)
- Flags: `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email invio

- Tipo di dato: VARCHAR (320)
- Flags: -

val_ProponiScadenze

Proponi scadenze

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORLS`
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Codice agente abbinato all'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoOrdine

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Nome legacy: `ORRO`
- Flags: -

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORPG`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Banca

Banca di appoggio del cliente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORCB`
- Riferimento al campo: EB_Banche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORBA`
- Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_RaggruppamentoDdT

Indicare se si desidera il raggruppamento dei documenti di trasporto intestate al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORRG`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_DdTFatturare

Indicare se si desidera fatturare i documenti di trasporto intestate al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORBF`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORPT`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniConsegna.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AspettoBeni

Aspetto esteriore del bene.

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Nome legacy: `ORAE`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroColli

Numero colli

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORNC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Peso

Peso in kg.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORPS`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Volume

Volume

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORVO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORCM`
- Scelta fissa: AddettoTrasporto
- Valore di default: `0` (Mittente)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Vettore1

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORVT`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Vettore2

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORV2`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

SpeseImballo

Spese imballo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORSI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORST`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Spese incasso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORSN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseVarie

Spese varie

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORSV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseBolli

Spese bolli

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORSB`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

CausaleTrasporto

Campo descrittivo in cui indicare la cuasale di trasporto.

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `ORCT`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_TitDepEntrata

Riferimento al titolo di deposito di entrata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORDE`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepUscita

Riferimento al titolo di deposito di uscita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORDU`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `ORNO`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ORA1`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `ORA2`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifTracciabilita

Rif. tracciabililità

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Nome legacy: `ORTR`
- Flags: `NOT_NULL`

Ticket

Ticket

- Tipo di dato: VARCHAR (64)
- Nome legacy: `ORTK`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORVA`
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_EvasParziale

Evasione parz.?

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `OREP`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoEvasione

Tipo di evasione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORTE`
- Scelta fissa: TipiEvasione
- Valore di default: `1` (Documento fiscale)
- Flags: `NOT_NULL`

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ORDC`
- Flags: -

DataPrevInstallazione

Data prevista installazione.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ORDI`
- Flags: -

DataProtCliente

Data protocollo cliente.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ORDP`
- Flags: -

QtaObsoleti

Quantità obsoleti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORQO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_RaggrupOrdini

Indicare se si desidera il raggruppamento degli ordini.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORGO`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CausContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORCN`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AnNumDocPA

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: `ORAD`
- Flags: -

val_ScadutoDiff

Indicare se esiste uno scaduto differito.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORSD`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

NIFattAcconto

Numero Interno acconto1

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORN1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NFattAcconto

Numero fattura acconto1

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORF1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SuffAcconto

Suffisso del numero di acconto1

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `ORU1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataAcconto

Data acconto1.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `AQDC`
- Flags: -

ImponibileAcconto

Imponibile acconto1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORM1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliqAcconto1

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORC1`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IVAAcconto

Importo IVA acconto1.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORX1`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NIFattAcconto2

Numero Interno acconto2

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORN2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NFattAcconto2

Numero fattura acconto2

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORF2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SuffAcconto2

Suffisso del numero di acconto2

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `ORU2`
- Flags: `NOT_NULL`

DataAcconto2

Data acconto2.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `ORD2`
- Flags: -

ImponibileAcconto2

Imponibile acconto2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORM2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliqAcconto2

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORC2`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IVAAcconto2

Importo IVA acconto2.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORX2`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AnNumDocPA1

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: `DFAD`
- Flags: -

AnNumDocPA2

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: -

Caparra

Caparra

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORCL`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Contrassegno

Contrassegno

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORCO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoFido

Stato del documento

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORSF`
- Scelta fissa: StatiFido
- Valore di default: `0` (Normale)
- Flags: `NOT_NULL`

val_IntraCEE

Intra-CEE

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORIC`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

NumPreventivo

Riferimento preventivo.

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORMT`
- Scelta fissa: ModalitaTrasporto
- Valore di default: `0` (Trasporto marittimo)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Utente

Utente riesame

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DataRiesameISO

Data riesame ISO.

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Nome legacy: `ORDR`
- Flags: -

val_EsitoRiesame

Esito primo riesame iso.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORE1`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoRiesame

Stato riesame

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiRiesame
- Valore di default: `0` (Da riesaminare)
- Flags: `NOT_NULL`

AzioniCorrettive

Azioni correttive

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `ORAC`
- Flags: -

ProceduraRiesame

Procedura riesame

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

RiferimentoWeb

Riferimento ordine web

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Nome legacy: `ORRW`
- Flags: -

val_NotaVariazAP

Nota var. anni prec.?

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ORVP`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

PercRitenuta

Percentuale ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORRP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PercRitenuta2

Percentuale ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoRitenuta

Importo ritenuta. (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORRI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoRitenuta2

Importo ritenuta. (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumento

Totale ordine.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORTO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumIntOrdForn

Numero interno dell'O.F. collegato

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

Referente

Referente

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

Telefono

Numero di telefono della persona di riferimento

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: -

OraPrevInstallazione

Ora installazione

- Tipo di dato: TIME
- Flags: -

NumProgConsegna

Numero progressivo della consegna

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

DataMaxInstallazione

Data massima per eseguire l'installazione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

val_Sospeso

Sospeso?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RichiestoCollaudo

Richiesto Collaudo?

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

CodUnivocoUfficio

Codice SDI destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

DataScadenza

Data scadenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

GiorniValidita

Giorni validità ordine

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

Riferimento

Riferimento ai fini amministrativi o contabili

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

CausaleDocumento

Causale del documento per la fattura elettronica della pubblica amministrazione

- Tipo di dato: VARCHAR (800)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCommessaConvenzione

Codice della commessa o della convenzione

- Tipo di dato: VARCHAR (100)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

RifInternoODA

Rif. interno ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: -

ImportoRiferimento

Importo di riferimento

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Identificativo

Identificativo della singola voce all'interno del documento (NumItem)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

IdentificativoEDIBuyer

Identificativo EDI Buyer

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDIBuyer

ITipo id EDI Buyer

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

ref_Contatto

Contatto abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Contatti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumentoVC

Totale ordine in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ORTO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRifTot

Costo di riferimento totale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRifTotVC

Costo di riferimento totale in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoPronto

Stato pronto

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiStatoPronto
- Valore di default: `0` (– Non Pronto)
- Flags: `NOT_NULL`

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

val_TipoCassa1

Tipo di cassa professionale di appartenenza (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCassaPrevidenziale
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoCassa2

Tipo di cassa professionale di appartenenza (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCassaPrevidenziale
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`

AlCassa1

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AlCassa2

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoContrCassa1

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoContrCassa2

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileCassa1

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImponibileCassa2

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa1

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa2

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAmmCassa1

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAmmCassa2

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: VARCHAR (20)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliqIVACassa1

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (1)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliqIVACassa2

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (2)

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_CausalePagamentoRit

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CausaliPagamentoRitenute
- Valore di default: `0` (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_CausalePagamentoRit2

<Unknown>

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CausaliPagamentoRitenute
- Valore di default: `0` (A - Prestazioni di lavoro autonomo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta

Tipo di ritenuta del documento elettronico (1)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRitenuta
- Valore di default: `0` (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta2

Tipo di ritenuta del documento elettronico (2)

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiRitenuta
- Valore di default: `0` (RT01 - Persone fisiche)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

TSEvasione

Data e ora evasione ordine

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TotaleEco1

Totale eco-contributo1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco2

Totale eco-contributo2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco1VC

Totale eco-contributo1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleEco2VC

Totale eco-contributo2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

AnnoRiferimento

Anno riferimento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

EB_RigheOrdiniClienti

Righe degli ordini da clienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CostoRiferimento
- DataFineCompetenza
- DataInizioCompetenza
- DataPrevConsegna
- DescArticolo
- EBMagic
- FlagsStato
- NumeroRiga
- PrezzoAcquisto
- PrezzoVendita
- ProvvigioneFissa
- ProvvigioneVariabile
- QtaAssegnata
- QtaDisponibile
- QtaEvRipresa
- QtaEvasa
- QtaFiscale
- QtaNonEvadibile
- QtaPronta
- Quantita

- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RiferimentoInterno
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- ValUnitEco1
- ValUnitEco1VC
- ValUnitEco2
- ValUnitEco2VC
- ValoreUnitIVAInclusa
- ValoreUnitNettoVC
- ValoreUnitario
- ValoreUnitarioFiscale
- ValoreUnitarioNetto
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_Agente
- ref_AliquotaIVA
- ref_Articolo
- ref_Commessa
- ref_OrdineCliente
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_SottRicavo
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_ControlloQualita
- val_Imballato
- val_Omaggio
- val_StatoRiga

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_OrdineCliente

Riferimento alla testata dell'ordine da cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RONR`
- Riferimento al campo: EB_OrdiniClienti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags riga dell'ordine da cliente

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `31`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RORN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_StatoRiga

Stato della riga

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiRiga
- Valore di default: `0` (Inevasa)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ROCA,RODE`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DescArticolo

Descrizione (libera) dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RIUM`
- Riferimento al campo: EB_RigheUnitaMisura.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitario

Prezzo unitario da applicare al codice articolo di magazzino della riga in oggetto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROPU`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Percentuale di sconto di riga.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `ROSC`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ROCI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_SottRicavo

Contropartita ricavo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ROCP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Codice agente abbinato al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ROAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ProvvigioneFissa

Percentuale di provvigioni fisse.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROPC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvvigioneVariabile

Percentuale di provvigioni variabili.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROPV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Nome legacy: `RORI`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioNetto

Prezzo unitario scontato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROVA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitNettoVC

Prezzo unitario scontato in valuta di conto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaFiscale

Quantità fiscale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROQF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROVF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoVendita

Prezzo vendita da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROPR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo acquisto da applicare al codice articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROPA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

CostoRiferimento

Costo riferimento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROPM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unitario IVA inclusa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROVI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RODP`
- Flags: -

QtaEvasa

Quantità evasa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROQE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaNonEvadibile

Quantità non evadibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROQN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaDisponibile

Quantità disponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROQP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaAssegnata

Quantità assegnata

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROPP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaEvRipresa

Quantità evasa ma ripresa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `ROQR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `ROGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ControlloQualita

Indicare se è stato eseguito il controllo di qualità

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Imballato

Indicare se i prodotti sono imballati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

QtaPronta

Quantità pronta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ValUnitEco1

Valore unitario eco contributo 1

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco1VC

Valore unitario eco contributo 1 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco2

Valore unitario eco contributo 2

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValUnitEco2VC

Valore unitario eco contributo 2 in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

DataInizioCompetenza

Data Inizio Competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataFineCompetenza

Data Fine Competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

EB_ScadenzeOrdClienti

Scadenze ordini clienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- EBMagic
- Importo
- NumeroRiga
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_OrdineCliente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_OrdineCliente

Riferimento dell'ordine cliente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_OrdiniClienti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Data

Data scadenza.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

Importo

Importo scadenza

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

5.1.9 Ordini a fornitori

Contenuti:

EB_OfferteRicevute

Offerte di fornitura ricevute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CAPFornitore
- CodISOFornitore
- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataFineValidita
- DataOfferta
- DataPrevConsegna
- DenominazioneFornitore
- EBMagic
- Gruppo
- IndirizzoFornitore
- LocalitaFornitore
- NettoAPagare
- NettoAPagareVC
- Note
- NumeroInterno
- NumeroOfferta
- PartitaIVAFornitore
- ProvinciaFornitore
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- RiferimentoInterno
- ScontoGlobale
- SpeseImballo
- SpeseIncasso

- SpeseTrasporto
- SpeseVarie
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleDocumento
- TotaleDocumentoVC
- TotaleIVA
- TotaleIVAVC
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC
- flags
- id
- ref_AliquotaSpese
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_BancaAzienda
- ref_Commessa
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_Fornitore
- ref_RichiestaOfferta
- ref_TipologiaOF
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- uuid
- val_NazioneFornitore
- val_Stato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroOfferta

Numero dell'offerta ricevuta

- Tipo di dato: VARCHAR (32)
- Flags: `NOT_NULL`

DataOfferta

Data dell'offerta ricevuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `REQUIRED`

ref_Fornitore

Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_RichiestaOfferta

Numero interno della richiesta di offerta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RichiesteOfferta.id
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataFineValidita

Data di fine validità dell'offerta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

val_Stato

Stato dell'offerta di fornitura

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiOfferta
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

TotaleImponibile

Totale imponibile dell'offerta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Gruppo

Gruppo offerta

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_TipologiaOF

Tipologia ordine fornitore proposta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DenominazioneFornitore

Ragione sociale del fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

IndirizzoFornitore

Indirizzo del fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

LocalitaFornitore

Località del fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

CAPFornitore

CAP del fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (12)
- Flags: `NOT_NULL`

ProvinciaFornitore

Provincia del fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

CodISOFornitore

Codice ISO Fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVAFornitore

Partita IVA Fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

val_NazioneFornitore

Nazione Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

ScontoGlobale

Sconto globale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del fornitore.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CondizioniConsegna.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Banca

Banca del fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Banche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaSpese

Aliquota IVA per l'addebito delle spese

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

SpeseImballo

Spese imballo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Spese incasso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Spese trasporto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseVarie

Spese varie

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumento

Totale documento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumentoVC

Totale documento in valuta di conto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che si deve pagare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che si deve pagare

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'offerta ricevuta

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_OrdiniFornitori

Ordini a fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- AnNumDocPA
- CAPConsDir
- CAPDest
- CAPFatt
- CAPFornitore
- CodISOConsDir
- CodISOFatt
- CodISOFornitore
- CoefficienteCambio
- DataCambio
- DataOrdine
- DataPrevConsegna
- DenominazioneConsDir
- DenominazioneDestinazione
- DenominazioneFatt
- DenominazioneFornitore
- EBMagic
- Email
- IdentificativoEDIBuyer
- IndirizzoConsDir
- IndirizzoDest
- IndirizzoFatt
- IndirizzoFornitore
- LocalitaConsDir
- LocalitaDest
- LocalitaFatt
- LocalitaFornitore

- NettoAPagare
- NettoAPagareVC
- Note
- NumOfferta
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- PartitaIVAConsDir
- PartitaIVAFatt
- PartitaIVAFornitore
- ProvinciaConsDir
- ProvinciaDest
- ProvinciaFatt
- ProvinciaFornitore
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo10
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifAggiuntivo5
- RifAggiuntivo6
- RifAggiuntivo7
- RifAggiuntivo8
- RifAggiuntivo9
- RiferimentoInterno
- ScontoGlobale
- SpeseImballo
- SpeseIncasso
- SpeseTrasporto
- SpeseVarie
- Suffisso
- TSCreazione
- TSEvasione
- TSInvioConferma
- TSModifica
- TipoIdEDIBuyer
- TotaleDocumento

- TotaleDocumentoVC
- TotaleIVA
- TotaleIVAVC
- TotaleImponibile
- TotaleImponibileVC
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_AliquotaSpese
- ref_Azienda
- ref_Banca
- ref_BancaAzienda
- ref_CausContabile
- ref_CausaleMagazzino
- ref_ClienteConsDir
- ref_ClienteFatt
- ref_Commessa
- ref_CondizioneConsegna
- ref_CondizionePagamento
- ref_Contatto
- ref_Contratto
- ref_Fornitore
- ref_IndirizzoDestinazione
- ref_Listino
- ref_OrdineCliente
- ref_Tipologia
- ref_TitDepEntrata
- ref_TitDepUscita
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- ref_Valuta
- ref_Vettore1
- ref_Vettore2
- uuid
- val_AddSpese
- val_AddettoTrasporto

- val_EvasParziale
- val_ModalitaInvio
- val_ModalitaTrasporto
- val_NazioneConsDir
- val_NazioneDest
- val_NazioneFatt
- val_NazioneFornitore
- val_Stato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

val_Stato

Stato dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiOrdine
- Valore di default: `0` (– Inserito)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQNI`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Tipologia

Tipologia documento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQTD`
- Riferimento al campo: EB_TipologieDocumenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NumeroProgressivo

Numero Progressivo

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQNP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Suffisso

Suffisso

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `AQSU`
- Flags: `NOT_NULL`

DataOrdine

Data ordine di acquisto.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `AQDT`
- Flags: `REQUIRED`

ref_Fornitore

Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQCF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DenominazioneFornitore

Ragione sociale del Fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQDY`
- Flags: `NOT_NULL`

IndirizzoFornitore

Indirizzo del Fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQIN`
- Flags: `NOT_NULL`

LocalitaFornitore

Località del Fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQLO`
- Flags: `NOT_NULL`

CAPFornitore

Codice di avviamento postale del Fornitore

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `AQCP`
- Flags: `NOT_NULL`

val_NazioneFornitore

Nazione Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

ProvinciaFornitore

Provincia del Fornitore

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `AQPR`
- Flags: `NOT_NULL`

CodISOFornitore

Codice ISO Fornitore

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVAFornitore

Partita IVA del Fornitore

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Nome legacy: `AQPI`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteFatt

Fornitore Fatturazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQFF`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DenominazioneFatt

Ragione sociale di Fatturazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQFY`
- Flags: `NOT_NULL`

IndirizzoFatt

Indirizzo di Fatturazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQFI`
- Flags: `NOT_NULL`

LocalitaFatt

Località di Fatturazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQFO`
- Flags: `NOT_NULL`

CAPFatt

Codice di avviamento postale di Fatturazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `AQFC`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvinciaFatt

Provincia di Fatturazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `AQFP`
- Flags: `NOT_NULL`

CodISOFatt

Codice ISO Fatturazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVAFatt

Partita IVA di Fatturazione

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

val_NazioneFatt

Nazione Fatturazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteConsDir

Consegna Diretta.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DenominazioneConsDir

Ragione sociale della Consegna Diretta

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQRD`
- Flags: `NOT_NULL`

IndirizzoConsDir

Indirizzo della Consegna Diretta

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

LocalitaConsDir

Località della Consegna Diretta

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

CAPConsDir

Codice di avviamento postale della Consegna Diretta

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Flags: NOT_NULL

ProvinciaConsDir

Provincia della Consegna Diretta

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: NOT_NULL

CodISOConsDir

Codice ISO Consegna diretta

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Flags: NOT_NULL

PartitaIVAConsDir

Partita IVA della Consegna Diretta

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: NOT_NULL

val_NazioneConsDir

Nazione della Consegna Dirtetta

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_IndirizzoDestinazione

Indirizzo destinazione.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQKD`
- Riferimento al campo: EB_Indirizzi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DenominazioneDestinazione

Ragione sociale di destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQRD`
- Flags: `NOT_NULL`

IndirizzoDest

Indirizzo della Destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQID`
- Flags: `NOT_NULL`

LocalitaDest

Località della Destinazione

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Nome legacy: `AQLD`
- Flags: `NOT_NULL`

CAPDest

Codice di avviamento postale della Destinazione

- Tipo di dato: CHAR (12)
- Nome legacy: `AQCD`
- Flags: `NOT_NULL`

ProvinciaDest

Provincia della Destinazione

- Tipo di dato: CHAR (2)
- Nome legacy: `AQPD`
- Flags: `NOT_NULL`

val_NazioneDest

Nazione della Destinazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: Nazioni
- Valore di default: `107` (Italia)
- Flags: `NOT_NULL`

ScontoGlobale

Sconto globale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `AQCS`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AddSpese

Addebito spese

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQAS`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell'ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQLS`
- Riferimento al campo: EB_Listini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQPG`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniPagamento.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Banca

Banca del fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQCB`
- Riferimento al campo: EB_Banche.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQBA`
- Riferimento al campo: EB_BancheAzienda.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQPT`
- Riferimento al campo: EB_CondizioniConsegna.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQCM`
- Scelta fissa: AddettoTrasporto
- Valore di default: `0` (Mittente)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Vettore1

Vettore del fornitore. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQVT`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Vettore2

Vettore del fornitore. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQV2`
- Riferimento al campo: EB_Vettori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

SpeseImballo

Spese imballo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AQSI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AQST`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Spese incasso

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AQSN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

SpeseVarie

Spese varie

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AQSV`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaSpese

Aliquota IVA per l'addebito spese.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQCA`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepEntrata

Riferimento al titolo di deposito di entrata

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQDE`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepUscita

Riferimento al titolo di deposito di uscita

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQDU`
- Riferimento al campo: EB_TitoliDeposito.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `AQNO`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQVA`
- Riferimento al campo: EB_Valute.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

CoefficienteCambio

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `AQDC`
- Flags: -

ref_CausContabile

Causale contabile.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQCN`
- Riferimento al campo: EB_CausaliContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

AnNumDocPA

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Nome legacy: `AQAD`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumento

Totale documento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `AQTO`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQMT`
- Scelta fissa: ModalitaTrasporto
- Valore di default: `0` (Trasporto marittimo)
- Flags: `NOT_NULL`

val_EvasParziale

Evasione parziale.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQEP`
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio dell'ordine a fornitore

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ModalitaInvio
- Valore di default: `0` (Altro)
- Flags: `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email

- Tipo di dato: VARCHAR (320)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_OrdineCliente

O. C. collegato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_OrdiniClienti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Contratto

Contratto.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Contratti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IdentificativoEDIBuyer

Identificativo EDI Buyer

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: -

TipoIdEDIBuyer

ITipo id EDI Buyer

- Tipo di dato: VARCHAR (4)
- Flags: -

ref_Contatto

Contatto abbinato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Contatti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumentoVC

Totale documento in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

TSEvasione

Data e ora evasione ordine

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

NumOfferta

Riferimento offerta ricevuta

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `AQNI`
- Flags: -

EB_RichiesteOfferta

Richieste di offerta

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Data
- DataEOraUltimoInvio
- DataRichiestaConsegna
- DataScadenza
- Descrizione
- EBMagic
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Commessa
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Stato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero Interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Data

Data della richiesta dell'offerta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: `REQUIRED`

DataScadenza

Data di scadenza per ricevere le offerte

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataRichiestaConsegna

Data richiesta di consegna

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataEOraUltimoInvio

Data e ora dell'ultimo invio di richiesta

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

val_Stato

Stato della richiesta di offerta

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiRichiestaOfferta
- Flags: `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione della richiesta di offerta

- Tipo di dato: VARCHAR (256)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Commessa

Codice commessa abbinata alla richiesta di offerta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Codice dell'azienda abbinata alla richiesta di offerta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_RichiesteOffertaFornitori

Fornitori a cui sono state inviate richieste di offerta

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataInvio
- EBMagic
- NumProgRichiesta
- RiferimentoInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Fornitore
- ref_RichiestaOfferta
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Stato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_RichiestaOfferta

Riferimento alla richiesta di offerta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RichiesteOfferta.id
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Fornitore

Fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

DataInvio

Data d'invio della richiesta di offerta

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

val_Stato

Stato della richiesta di offerta al fornitore

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiRichiestaOffForn
- Valore di default: 2 (Inserita)
- Flags: NOT_NULL

NumProgRichiesta

Numero Progressivo Richiesta

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: 0
- Flags: NOT_NULL

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sul contenuto della richiesta di offerta

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: NOT_NULL

EB_RigheOfferteRicevute

Righe delle offerte di fornitura ricevute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataPrevConsegna
- DescArticolo
- EBMagic
- FlagsStato
- NumIntOF
- NumRigaOF
- NumeroRiga
- QtaFiscale
- Quantita
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RifGruppo

- RiferimentoInterno
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- ValoreUnitIVAInclusa
- ValoreUnitNettoVC
- ValoreUnitario
- ValoreUnitarioFiscale
- ValoreUnitarioNetto
- ValoreUnitarioVC
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA
- ref_Articolo
- ref_Commessa
- ref_OffertaRicevuta
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Omaggio
- val_StatoRiga

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_OffertaRicevuta

Offerta ricevuta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_OfferteRicevute.id
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Articolo

Codice dell'articolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

DescArticolo

Descrizione del prodotto o del servizio

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

RifGruppo

Riferimento del gruppo all'interno del progetto

- Tipo di dato: VARCHAR (128)
- Flags: -

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RigheUnitaMisura.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità offerta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataPrevConsegna

Data di prevista consegna

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags riga dell'offerta ricevuta

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

QtaFiscale

Quantità fiscale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

AliquotaIVA

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sul materiale dell'offerta

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Percentuale di sconto di riga.

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitario

Valore unitario

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioNetto

Valore unitario nella valuta del movimento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioVC

Valore unitario nella valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitNettoVC

Valore unitario netto nella valuta del movimento.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unitario IVA inclusa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: -

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

NumIntOF

Numero interno dell'O.F. collegato

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

NumRigaOF

Numero di Riga dell'O.F. collegato

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

val_StatoRiga

Indicare lo stato della riga dell'offerta

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiRigaOffRic
- Flags: -

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`

EB_RigheOrdiniFornitori

Righe degli ordini a fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataConsegnaRichiesta
- DataFineCompetenza
- DataInizioCompetenza
- DataPrevConsegna
- DescArticolo
- EBMagic
- FlagsStato
- NumeroRiga
- QtaAssEvasa
- QtaAssegnata
- QtaDisponibile
- QtaEvRipresa
- QtaEvasa
- QtaFiscale
- QtaNonEvadibile
- Quantita
- RifAggiuntivo1
- RifAggiuntivo2
- RifAggiuntivo3
- RifAggiuntivo4
- RiferimentoInterno

- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- ValoreUnitIVAInclusa
- ValoreUnitNettoVC
- ValoreUnitario
- ValoreUnitarioFiscale
- ValoreUnitarioNetto
- flags
- id
- ref_AccordoQuadro
- ref_AliquotaIVA
- ref_Articolo
- ref_Commessa
- ref_ContropartitaContabile
- ref_OrdineFornitore
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_ConsegnaConfermata
- val_Omaggio
- val_StatoRiga

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_OrdineFornitore

Riferimento alla testata dell'ordine a fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RANR`
- Riferimento al campo: EB_OrdiniFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RARN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RACA,RADE`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DescArticolo

Descrizione (libera) dell'articolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RAUM`
- Riferimento al campo: EB_RigheUnitaMisura.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitario

Prezzo unitario da applicare al codice articolo di magazzino della riga in oggetto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAPU`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Percentuale di sconto di riga.

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Nome legacy: `RASC`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RACI`
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_ContropartitaContabile

Contropartita contabile.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RACP`
- Riferimento al campo: EB_SchedeContabili.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- Tipo di dato: VARCHAR (512)
- Nome legacy: `RARI`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioNetto

Prezzo unitario scontato.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAVA`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitNettoVC

Prezzo Unitario scontato in valuta di conto.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaFiscale

Quantità fiscale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAQF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAVF`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unitario IVA inclusa.

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAVI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `RADP`
- Flags: -

QtaEvasa

Quantità evasa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAQE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaNonEvadibile

Quantità non evadibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAQN`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaDisponibile

Quantità disponibile

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAQP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaAssegnata

Quantità assegnata

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAPP`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaEvRipresa

Quantità evasa ma ripresa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAQR`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

QtaAssEvasa

Qtà assegnata/evasa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RAPE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_StatoRiga

Stato della riga

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiRiga
- Valore di default: `0` (Inevasa)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RAGS`
- Riferimento al campo: EB_AccordiQuadro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags riga dell'ordine a fornitore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RAFL`
- Valore di default: `31`
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: -

DataConsegnaRichiesta

Data consegna richiesta.

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

val_ConsegnaConfermata

Consegna confermata

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: `NOT_NULL`

DataInizioCompetenza

Data Inizio Competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataFineCompetenza

Data Fine Competenza

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

EB_RigheRichiesteOfferta

Righe delle richieste di offerta

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataRichiestaConsegna
- DescArticolo
- EBMagic
- Note
- NumeroRiga
- Quantita
- RifGruppo
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Articolo
- ref_Commessa
- ref_RichiestaOfferta
- ref_RigheUnitaMisura
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_RichiestaOfferta

Numero interno della richiesta di offerta

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RichiesteOfferta.id
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Articolo

Codice dell'articolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

DescArticolo

Descrizione del prodotto o del servizio

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

RifGruppo

Riferimento del gruppo all'interno del progetto

- Tipo di dato: VARCHAR (128)
- Flags: -

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RigheUnitaMisura.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantita richiesta

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRichiestaConsegna

Data in cui si richiede la consegna

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_Commessa

Commessa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Commesse.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Note

Note

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`

5.1.10 POS

Contenuti:

EB_CarteFidelity

Carte fedeltà

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- NumeroCarta
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Cliente
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroCarta

Numero carta

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Cliente

Cliente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_Concorsi

Concorsi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CoefficienteConversione
- DataFine
- DataInizio
- DataUltimoUtilizzoPunti
- EBMagic
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- ValorePunto
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione

- uuid
- val_AbilitaConversione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

DataInizio

Data inizio validità

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataFine

Data fine validità

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataUltimoUtilizzoPunti

Data di ultimo utilizzo punti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ValorePunto

Valore del singolo punto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

CoefficienteConversione

Coefficiente di conversione da punti a valuta di conto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `1`
- Flags: `NOT_NULL`

val_AbilitaConversione

Abilita conversione punti

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `1` (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

tra_Descrizione

Descrizione del concorso

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_ConteCassa

Conte cassa

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DatiConta
- EBMagic
- NumeroInterno
- NumeroProgressivo
- SquadraturaAltri
- SquadraturaContanti
- TSConta
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleAltri
- TotaleContanti
- flags
- id
- ref_Agente
- ref_MisuratoreFiscale
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Definitiva

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroProgressivo

Numero progressivo

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

ref_MisuratoreFiscale

Misuratore fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_MisuratoriFiscali.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Operatore di cassa

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSConta

Data/ora della conta

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

DatiConta

Dati della conta

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleContanti

Totale contanti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

SquadraturaContanti

Squadratura dei contanti

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleAltri

Totale altri

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

SquadraturaAltri

Squadratura altri

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

val_Definitiva

Definitiva

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

EB_MisuratoriFiscali

Misuratori Fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DataUltScontrBozzaEmesso
- DataUltimoScontrinoEmesso
- Descrizione
- EBMagic
- HeaderScontrino
- IdentificativoDriver
- IdentificativoHW
- IdentificativoModello
- NumeroCassa
- RigheScontrino
- TSCreazione
- TSModifica
- UltimoProgressivoConta
- UltimoScontrinoBozzaEmesso
- UltimoScontrinoEmesso
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CausaleReso
- ref_CausaleVendita
- ref_ClienteFornitore
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Inizializzato

- val_LogoScontrino

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco del misuratore

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Nome legacy: `MFCD`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione del misuratore

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Nome legacy: `MFDE`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente fittizio al banco.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MFCC`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleVendita

Causale di magazzino. Verrà utilizzato in fase di generazione dei movimenti di vendita al banco. Deve avere un titolo di deposito di uscita proposto che servirà per la generazione del movimento di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MFVE`
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleReso

Causale di magazzino. Verrà utilizzato in fase di generazione dei movimenti di reso al banco. Deve avere un titolo di deposito di entrata proposto che servirà per la generazione del movimento di magazzino.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CausaliMagazzino.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

IdentificativoHW

Codice hardware per identificare univocamente il misuratore fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`

IdentificativoModello

Codice per identificare univocamente il modello del misuratore fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`

IdentificativoDriver

Codice per identificare univocamente il driver per questo misuratore fiscale

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroCassa

Numero misuratore di cassa

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoScontrinoEmesso

Numero dell'ultimo scontrino stampato da "Emissione Scontrini".

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MFUS`
- Flags: `NOT_NULL`

UltimoScontrinoBozzaEmesso

Numero dell'ultimo scontrino stampato in bozza da "Emissione Scontrini".

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `MFUS`
- Flags: -

DataUltimoScontrinoEmesso

Data dell'ultimo scontrino stampato da "Emissione Scontrini".

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `MFDS`
- Flags: -

DataUltScontrBozzaEmesso

Data dell'ultimo scontrino bozza stampato da "Emissione Scontrini".

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

UltimoProgressivoConta

Ultimo progressivo conta

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

val_Inizializzato

Il dispositivo è stato già inizializzato

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

HeaderScontrino

Dati delle righe di intestazione degli scontrini

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: `NOT_NULL`

val_LogoScontrino

Stampa il logo aziendale nell'intestazione degli scontrini

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: ProgrammazioneLogoScontrino
- Valore di default: 1 (Stampa logo specifico)
- Flags: -

RigheScontrino

Dati delle righe aggiuntive da stampare sugli scontrini

- Tipo di dato: TEXT
- Flags: `NOT_NULL`

EB_MovimentiFidelity

Movimenti carte fedeltà

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataDocumento
- DataRegistrazione
- Descrizione
- EBMagic
- Importo
- NumeroDocumento
- NumeroInterno
- Punti
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Cliente
- ref_Scontrino
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Causale

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

val_Causale

Causale del movimento fedeltà

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiCausaleMovimentoFidelity
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Scontrino

Scontrino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Scontrini.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Cliente

Cliente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

DataRegistrazione

Data registrazione

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

DataDocumento

Data documento

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumeroDocumento

Numero documento

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

Importo

Importo totale

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

Punti

Punti movimentati

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

Descrizione

Descrizione del movimento

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_ProgressiviFidelity

Progressivi carte fedeltà

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataUltimaVariazionePunti
- EBMagic
- PuntiBonus
- PuntiCaricati
- PuntiUtilizzati
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_Cliente
- ref_Concorso
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Cliente

Cliente

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Concorso

Concorso

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Concorsi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

PuntiCaricati

Punti caricati

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PuntiBonus

Punti bonus

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

PuntiUtilizzati

Punti utilizzati

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataUltimaVariazionePunti

Data dell'ultima variazione dei punti

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

EB_Reparti

Reparti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- NumeroReparto
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_AliquotaIVA

- ref_Articolo
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione del reparto

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

NumeroReparto

Numero reparto

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_AliquoteIVA.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Articolo

Articolo fittizio per vendite/resi reparto

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_RigheScontrini

Righe scontrini

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- Importo
- ImportoIVAEsclusa
- NumeroRiga
- PercentualeIVA
- Quantita
- Reparto
- Sconto
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Articolo

- ref_Lotto
- ref_RigaOrdineCliente
- ref_Scontrino
- ref_TipoPagamentoPOS
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_OperazioneScontrino

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Scontrino

Scontrino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RSNI`
- Riferimento al campo: EB_Scontrini.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RSRN`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_OperazioneScontrino

Operazione

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RSOP`
- Scelta fissa: OperazioniScontrino
- Valore di default: `0` (Vendita)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RSMG`
- Riferimento al campo: EB_Articoli.id
- Flags: `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RSQT`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Importo

Importo

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RSIM`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Reparto

Reparto

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `RSRE`
- Flags: `NOT_NULL`

PercentualeIVA

Percentuale in base alla quale calcolare l'importo IVA

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RSPI`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ImportoIVAEsclusa

Importo IVA esclusa

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RSIE`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

Sconto

Sconto

- Tipo di dato: DECIMAL
- Nome legacy: `RSSC`
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_TipoPagamentoPOS

Riferimento al tipo di pagamento se carta di credito o ticket

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipiPagamentoPOS.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Lotto

Riferimento al lotto/matricola

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Lotti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_RigaOrdineCliente

Riferimento alla riga dell'ordine cliente che deve essere evasa da questa riga di carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_RigheOrdiniClienti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva riga

- Tipo di dato: VARCHAR (255)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_Scontrini

Scontrini

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataScontrino
- EBMagic
- MovimentoCarico
- MovimentoScarico
- NumeroCartaFidelity
- NumeroInterno
- NumeroOperatore
- NumeroScontrino
- OraEmissione
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleScontrino
- flags
- id
- ref_Agente

- ref_Azienda
- ref_Cliente
- ref_Fattura
- ref_MisuratoreFiscale
- ref_Sede
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Movimentato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SNNI`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroScontrino

Numero scontrino

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SNNS`
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

NumeroOperatore

Numero operatore

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SNOP`
- Flags: `NOT_NULL`

DataScontrino

Data scontrino.

- Tipo di dato: DATE
- Nome legacy: `SNDT`
- Flags: `REQUIRED`

OraEmissione

Ora emissione

- Tipo di dato: TIME
- Nome legacy: `SNOR`
- Flags: -

ref_Cliente

Cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SNCC`
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroCartaFidelity

Numero della carta fedeltà

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: -

ref_Agente

Codice agente abbinato al cliente

- Tipo di dato: INT
- Nome legacy: `SNAG`
- Riferimento al campo: EB_Agenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_MisuratoreFiscale

Misuratore fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_MisuratoriFiscali.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Sede

Sede aziendale presso cui è stato emesso lo scontrino

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Sedi.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Fattura

Fattura

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DocumentiFiscali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_Movimentato

Lo scontrino è stato movimentato in carico-scarico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

MovimentoCarico

Numero interno del movimento di carico

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

MovimentoScarico

Numero interno del movimento di scarico

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

TotaleScontrino

Totale scontrino

- Tipo di dato: DECIMAL
- Flags: `NOT_NULL`

EB_TipiPagamentoPOS

Tipi di pagamento POS

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Descrizione
- EBMagic
- IdentificativoModello
- Immagine
- ImmaginePredefinita
- Numero
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- Valore
- flags
- id
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Abilitato
- val_TipoPagamento

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

IdentificativoModello

Codice identificativo del modello di misuratore fiscale abbinato

- Tipo di dato: VARCHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoPagamento

Tipo di pagamento POS

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiPagamentoPOS
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`

Numero

Numero del record sul misuratore fiscale

- Tipo di dato: INT
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione del tipo di pagamento

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

Valore

Valore

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Abilitato

Abilitato

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

Immagine

Immagine associata

- Tipo di dato: BLOB
- Flags: -

ImmaginePredefinita

Identificativo immagine predefinita

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

5.1.11 Legal Solution

Contenuti:

EB_DocumentiElettronici

Documenti elettronici

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CodiceFiscale
- DataDocumento
- DataIVA
- DataRegPN
- Denominazione
- EBMagic
- Email
- IdEsitoSDI
- IdSDI
- NomeFileXML
- NumIntPN
- NumeroDocumento

- NumeroInterno
- PartitaIVA
- ProtocolloIVA
- TSCreazione
- TSEsitoSDI
- TSModifica
- TSRicezioneSDI
- TokenInt
- TotaleDocumenti
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_ClienteFornitore
- ref_DocumentoFiscale
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_InvioEmail
- val_Nascondi
- val_PA
- val_Registrato
- val_Stato
- val_Tipo
- val_TipoDE

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero Interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

DataDocumento

Data del documento (letta dal file XML)

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumeroDocumento

Numero del documento (letto dal file XML)

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_DocumentoFiscale

Riferimento al documento fiscale

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DocumentiFiscali.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

val_Tipo

Tipo del documento: Attivo, Passivo

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiDocumentoElettronico
- Flags: `NOT_NULL`

val_Stato

Stato del documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiDocumentoElettronico
- Flags: `NOT_NULL`

IdSDI

Numero di ID ritornato dal Sistema di Interscambio

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: -

IdEsitoSDI

ID Esito ritornato dal Sistema di Interscambio

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: -

val_InvioEmail

Indicare se si desidera l'invio del messaggio email con la copia di cortesia del documento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: `0` (No)
- Flags: `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email a cui inviare il documento di cortesia

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

TSRicezioneSDI

Data e orario di ricezione del numero di ID SDI

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

TSEsitoSDI

Data e orario di ricezione del numero esito SDI

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

NomeFileXML

Nome del file XML

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

ref_ClienteFornitore

Riferimento al cliente-fornitore

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_ClientiFornitori.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Denominazione

Denominazione del cedente/prestatore (documenti passivi) o del cessionario (documenti attivi)

- Tipo di dato: VARCHAR (80)
- Flags: `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA del cedente/prestatore (documenti passivi) o del cessionario (documenti attivi)

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale del cedente/prestatore (documenti passivi) o del cessionario (documenti attivi)

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Registrato

Indica se il documento è stato registrato in contabilità

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: StatiRegistrazioneDE
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda di riferimento

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TokenInt

Token ad uso interno dell'intermediario

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

TotaleDocumenti

Importo totale di tutti i corpi del documento elettronico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

NumIntPN

Numero interno della registrazione di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegPN

Data di registrazione in prima nota

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataIVA

Data di competenza IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

val_PA

Il documento proviene o è destinato alla pubblica amministrazione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

val_Nascondi

Nascondi dalle viste dei documenti elettronici evidenziati

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

val_TipoDE

Codice della tipologia del documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiDocumentoDE
- Flags: -

EB_EventiDE

Eventi dei documenti elettronici

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DatiXMLPrec
- Descrizione
- EBMagic
- IdEsitoSDI
- TSCreazione
- TSEsitoSDI
- TSModifica
- flags
- id
- ref_DocumentoElettronico
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Tipo

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_DocumentoElettronico

Riferimento al documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DocumentiElettronici.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Descrizione

Descrizione dell'evento

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

DatiXMLPrec

Eventuale file XML precedente l'evento (nel caso in cui sia variato il file XML)

- Tipo di dato: LONGBLOB
- Flags: -

val_Tipo

Tipologia dell'evento

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: TipiEventoDE
- Flags: `NOT_NULL`

IdEsitoSDI

Numero di ID esito ritornato dal Sistema di Interscambio

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: -

TSEsitoSDI

Data e orario di ricezione del numero di esito ID SDI

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

EB_RigheDocElettronici

Righe dei documenti elettronici

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DataDocumento
- DataIVA
- DataRegPN
- EBMagic
- NumIntPN
- NumeroDocumento
- ProtocolloIVA
- Sezionale
- TSCreazione
- TSModifica
- TotaleDocumento
- flags
- id
- ref_DocumentoElettronico
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_Registrato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_DocumentoElettronico

Documento elettronico

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DocumentiElettronici.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

DataDocumento

Data del documento (letta dal file XML)

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

NumeroDocumento

Numero del documento (letto dal file XML)

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

NumIntPN

Numero interno della registrazione di prima nota

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataRegPN

Data di registrazione in prima nota

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

ProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

DataIVA

Data di competenza IVA

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

Sezionale

Identificativo del sezionale per la conservazione sostitutiva

- Tipo di dato: VARCHAR (8)
- Flags: `NOT_NULL`

TotaleDocumento

Importo totale del documento elettronico

- Tipo di dato: DECIMAL
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

val_Registrato

Indica se il documento è stato registrato in contabilità

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

5.1.12 Flussi lavoro

Contenuti:

EB_CategorieFascicoli

Categorie dei fascicoli

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice della categoria di fascicolo

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`

tra_Descrizione

Descrizione della categoria di fascicolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_Fascicoli

Fascicoli documentali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Cartella
- Data
- EBMagic
- Identificativo
- Note
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda
- ref_CategoriaFascicolo
- ref_FlussoLavoro
- ref_GruppoLavoro
- ref_StatoFlusso
- ref_UtenteAssegnato

- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Identificativo

Codice o numero identificativo del fascicolo

- Tipo di dato: VARCHAR (40)
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`

tra_Descrizione

Descrizione del fascicolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

Cartella

Nome cartella di raggruppamento

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: `NOT_NULL`

ref_CategoriaFascicolo

Categoria del fascicolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CategorieFascicoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Note

Note del fasciolo

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_GruppoLavoro

Gruppo di lavoro operante sul fascicolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_UtenteAssegnato

Utente che ha preso in carico il fascicolo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_StatoFlusso

Stato del flusso di lavoro associato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_StatiFlussi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_FlussoLavoro

Flusso di lavoro associato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_FlussiLavoro.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`

Data

Data associata al fascicolo

- Tipo di dato: DATE
- Flags: -

EB_FlussiLavoro

Flussi di lavoro

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- Codice
- DatiTopologia
- EBMagic
- Note
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_Azienda

- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Descrizione
- uuid
- val_Abilitato

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

Codice

Codice del flusso di lavoro

- Tipo di dato: VARCHAR (24)
- Flags: `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione del flusso di lavoro

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note abbinate al flusso

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

ref_Azienda

Azienda di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Aziende.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

val_Abilitato

Abilitazione del flusso di lavoro

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Valore di default: 1 (Si)
- Flags: `NOT_NULL`

DatiTopologia

Dati interni per la visualizzazione topologica

- Tipo di dato: JSON
- Flags: -

EB_RigheFascicoli

Righe dei fascicoli

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- EBMagic
- TSCreazione
- TSModifica
- flags
- id
- ref_DatiBinari
- ref_Fascicolo
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_DatiBinari

Dati binari collegati

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_DatiBinari.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Fascicolo

Fascicolo di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Fascicoli.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_StatiFlussi

Stati dei flussi di lavoro

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- CartellaFascicolo
- Colore
- ComandoScript
- DatiTopologia
- DescrizioneFascicolo
- EBMagic
- Messaggio
- Nome

- NomeFascicolo
- Note
- NumeroInterno
- TSCreazione
- TSModifica
- WorkingDirectory
- flags
- id
- ref_CategoriaFascicolo
- ref_FlussoLavoro
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- tra_Etichetta
- uuid
- val_Azione

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_FlussoLavoro

Flusso di lavoro di appartenenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_FlussiLavoro.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Nome

Nome univoco dello stato

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

tra_Etichetta

Etichetta descrittiva dello stato

- Tipo di dato: VARCHAR (60)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Azione

Azione da eseguire in questo stato del flusso

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: AzioniStatiFlussi
- Flags: `NOT_NULL`

Note

Note dello stato del flusso

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

DatiTopologia

Dati interni per la visualizzazione topologica

- Tipo di dato: JSON
- Flags: -

Colore

Colore di visualizzazione

- Tipo di dato: CHAR (6)
- Valore di default: `FFFFFF`
- Flags: `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`

NomeFascicolo

Template per l'identificazione del fascicolo in oggetto

- Tipo di dato: VARCHAR (120)
- Flags: -

CartellaFascicolo

Cartella di appartenenza per l'identificazione del fascicolo in oggetto

- Tipo di dato: VARCHAR (16)
- Flags: -

ref_CategoriaFascicolo

Categoria di appartenenza per l'identificazione del fascicolo in oggetto

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_CategorieFascicoli.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

Messaggio

Messaggio da visualizzare

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

DescrizioneFascicolo

Template per la descrizione del fascicolo in oggetto

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: -

ComandoScript

Linea di comando per l'esecuzione di un'azione di tipo script

- Tipo di dato: VARCHAR (4096)
- Flags: -

WorkingDirectory

Directory di lavoro per l'esecuzione dello script

- Tipo di dato: VARCHAR (1024)
- Flags: `NOT_NULL`

EB_TransizioniFlussi

Transizioni degli stati dei flussi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- DatiTopologia
- EBMagic
- Nome
- NumTabella
- NumeroInterno
- Operando
- Ordine
- TSCreazione
- TSModifica
- Tags
- flags
- id
- ref_FlussoLavoro
- ref_StatoArrivo
- ref_StatoPartenza
- ref_TipologiaAllegato
- ref_UtenteCreazione
- ref_UtenteModifica
- uuid
- val_AzzeraComando
- val_Condizione
- val_Operatore

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- Tipo di dato: INT
- Flags: `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- Tipo di dato: CHAR (36)
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- Tipo di dato: BIGINT
- Flags: `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- Tipo di dato: TIMESTAMP
- Flags: `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_Utenti.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- Tipo di dato: INT
- Flags: `HIDDEN`

ref_FlussoLavoro

Flusso di lavoro

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_FlussiLavoro.id
- Flags: `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Nome

Nome univoco della transizione

- Tipo di dato: VARCHAR (30)
- Flags: `NOT_NULL`

val_Condizione

Condizione di transizione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: CondizioniTransizioniFlussi
- Valore di default: `0` (Nessuna)
- Flags: `NOT_NULL`

NumTabella

Numero della tabella di origine

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

Tags

Tags da verificare

- Tipo di dato: JSON
- Flags: -

ref_StatoPartenza

Stato di partenza

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_StatiFlussi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

ref_StatoArrivo

Stato di arrivo

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_StatiFlussi.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

NumeroInterno

Numero interno

- Tipo di dato: INT
- Flags: `REQUIRED`, `NOT_NULL`

Ordine

Numero di ordinamento

- Tipo di dato: INT
- Valore di default: `0`
- Flags: `NOT_NULL`

ref_TipologiaAllegato

Tipologia di documento allegato a cui applicare la transizione

- Tipo di dato: INT
- Riferimento al campo: EB_TipologieAllegati.id
- Flags: `FOREIGN_KEY`

DatiTopologia

Dati interni per la visualizzazione topologica

- Tipo di dato: JSON
- Flags: -

Operando

Operando per condizione di tipo espressione

- Tipo di dato: INT
- Flags: -

val_Operatore

Operatore per condizione di tipo espressione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: OperatoreTransizioniFlussi
- Flags: `NOT_NULL`

val_AzzeraComando

Azzera stato comando in uscita dalla transizione

- Tipo di dato: INT
- Scelta fissa: YesNo
- Flags: `NOT_NULL`

5.2 Scelte fisse

Contenuti:

5.2.1 AddettoTrasporto

Addetto al trasporto

Valori:

0	Mittente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_MITTENTE
1	Destinatario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_DESTINATARIO
2	Vettore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_VETTORE

5.2.2 AzioniStatiFlussi

Azioni da eseguire negli stati dei flussi

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_NESSUNA
1	Aggiunta a fascicolo nuovo o esistente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_AGGIUNGI_A_FASCICOLO
2	Aggiunta a fascicolo solo se esistente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_AGGIUNGI_A_FASCICOLO_ESIS
3	Mostra messaggio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_MOSTRA_MESSAGGIO
5	Esegui script	kongalib.data_dictionary.CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_ESEGUI_SCRIPT

5.2.3 CategorieDati

Tipologie delle categorie dei dati

Valori:

0	Identificativi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CATEGORIEDATI_IDENTIFICATIVI
1	Giudiziari	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CATEGORIEDATI_GIUDIZIARI
2	Particolari	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CATEGORIEDATI_PARTICOLARI

5.2.4 CausaliMovimento

Causale movimento del cespite.

Valori:

0	Ammortamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_AMMORTAMENTO
1	Incremento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_INCREMENTO
2	Decremento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_DECREMENTO
3	Alienazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ALIENAZIONE
4	Eliminazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ELIMINAZIONE
5	Utilizzo fondo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_UTILIZZO_FONDO
6	Minusvalenza	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_MINUSVALENZA
7	Plusvalenza	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_PLUSVALENZA
8	Acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ACQUISTO
9	Rettifica amm.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_RETTIFICA
10	Maggiorazione L.208/2015	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_MAGGIORAZIONE

5.2.5 CausaliPagamentoRitenute

Causali Pagamento Ritenute

Valori:

0	A - Prestazioni di lavoro autonomo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_A
1	B - Utilizzazione economica di opere dell'ingegno (autore)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_B
2	C - Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_C
3	D - Utili spettanti ai soci	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_D
4	E - Levata di protesti cambiari	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_E
5	G - cessazione di attività sportiva professionale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_G
6	H - cessazione dei rapporti di agenzia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_H
7	I - cessazione da funzioni notarili	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_I
8	L - Utilizzazione economica di opere dell'ingegno (altri) che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_L
9	M - lavoro autonomo non esercitato abitualmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_M
10	N - Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_N
11	O - Lavoro autonomo non esercitato abitualmente (no gestione separata)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_O
12	P - Uso o concessione in uso di attrezzature	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_P
13	Q - Provvigioni (monomandatario)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_Q
14	R - Provvigioni (plurimandatario)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_R
15	S - Provvigioni (commissionario)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_S
16	T - Provvigioni (mediatore)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_T
17	U - Provvigioni (procacciatore di affari)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_U
18	V - Provvigioni (L. 25.02.1987, n. 67)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_V
19	W - Corrispettivi 2013 (art. 25-ter D.P.R. 600/1973)	kongalib.data_dictionary.

5.2.6 CodiceISONazione

Codice ISO Nazione

Valori:

0	AT (Austria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_AUSTRIA
1	BE (Belgio)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_BELGIO
2	BG (Bulgaria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_BULGARIA
3	CY (Cipro)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_CIPRO
4	DK (Danimarca)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_DANIMARCA
5	EE (Estonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_ESTONIA
6	FI (Finlandia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_FINLANDIA
7	FR (Francia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_FRANCIA
8	DE (Germania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_GERMANIA
9	GB (Gran Bretagna)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_GRAN_BRETAGNA
10	EL (Grecia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_GRECIA
11	IE (Irlanda)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_IRLANDA
12	IT (Italia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_ITALIA
13	LV (Lettonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_LETTONIA
14	LT (Lituania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_LITUANIA
15	LU (Lussemburgo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_LUSSEMBURGO
16	MT (Malta)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_MALTA
17	NL (Olanda)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_OLANDA
18	PL (Polonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_POLONIA
19	PT (Portogallo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_PORTOGALLO
20	CZ (Repubbl. Ceca)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_REPUBBL_CECA
21	RO (Romania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_ROMANIA
22	SM (San Marino)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SAN_MARINO
23	SK (Slovacchia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SLOVACCHIA
24	SI (Slovenia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SLOVENIA
25	ES (Spagna)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SPAGNA
26	SE (Svezia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SVEZIA
27	HU (Ungheria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_UNGHERIA
28	EU (Op.Comm. non U.E.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_OP_COMM_NON_UE
29	n/d	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_NESSUNO
30	HR (Croazia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_CROAZIA
31	XI (Irlanda del nord)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_IRLANDA_NORD

5.2.7 CodiceISOPaese

Codice ISO Nazione

Valori:

0	AT (Austria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_AUSTRIA
1	BE (Belgio)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_BELGIO
2	BG (Bulgaria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_BULGARIA
3	CY (Cipro)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_CIPRO
4	DK (Danimarca)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_DANIMARCA
5	EE (Estonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_ESTONIA
6	FI (Finlandia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_FINLANDIA
7	FR (Francia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_FRANCIA
8	DE (Germania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_GERMANIA
9	GB (Gran Bretagna)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_GRAN_BRETAGNA
10	EL (Grecia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_GRECIA
11	IE (Irlanda)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_IRLANDA
12	IT (Italia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_ITALIA
13	LV (Lettonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_LETTONIA
14	LT (Lituania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_LITUANIA
15	LU (Lussemburgo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_LUSSEMBURGO
16	MT (Malta)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_MALTA
17	NL (Olanda)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_OLANDA
18	PL (Polonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_POLONIA
19	PT (Portogallo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_PORTOGALLO
20	CZ (Repubbl. Ceca)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_REPUBBL_CECA
21	RO (Romania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_ROMANIA
22	SM (San Marino)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SAN_MARINO
23	SK (Slovacchia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SLOVACCHIA
24	SI (Slovenia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SLOVENIA
25	ES (Spagna)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SPAGNA
26	SE (Svezia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SVEZIA
27	HU (Ungheria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_UNGHERIA
28	n/d	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_EXTRA_UE
29	HR (Croazia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_CROAZIA

5.2.8 CodiciIncoterm

Codici Incoterm

Valori:

0	EXW Franco fabbrica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_EXW
1	FCA Franco vettore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_FCA
2	FAS Franco lungo bordo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_FAS
3	FOB Franco a bordo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_FOB
4	CFR Costo e nolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_CFR
5	CIF Costo, assicurazione e nolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_CIF
6	CPT Trasporto pagato fino a …	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_CPT
7	CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a …	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_CIP
8	DAF Reso alla frontiera	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DAF
9	DES Reso a bordo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DES
10	DEQ Reso sulla banchina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DEQ
11	DDU Reso non sdoganato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DDU
12	DDP Reso sdoganato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DDP
13	DAP Consegna al luogo di destinazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DAP
14	DAT Consegna al terminal	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DAT
15	FOT Franco su camion	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_FOT

5.2.9 CondizioniTransizioniFlussi

Condizioni di transizione degli stati dei flussi

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_NESSUNA
1	Su selezione manuale dell'utente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_MANUALE
2	Se viene aggiunto o modificato un documento allegato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_AGGIUNTA
3	Se viene aggiunto un documento allegato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_AGGIUNTA
4	Se viene modificato un documento allegato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_MODIFICA
5	Se viene cancellato un documento allegato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_CANCELLA
6	Se viene aggiunto un documento ad un fascicolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_AGGIUNTA
7	Se viene rimosso un documento da un fascicolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_CANCELLA
8	Se il numero di documenti di un fascicolo soddisfa un criterio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_ESPRESSI
9	Se il codice di uscita di uno script soddisfa un criterio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_ESPRESSI
10	Se viene aggiunto un fascicolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_AGGIUNTA
11	Se viene modificato un fascicolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_MODIFICA
12	Se viene cancellato un fascicolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_CANCELLA

5.2.10 FormatoEtichette

Formato Etichette

Valori:

0	Piccola	kongalib.data_dictionary.CHOICE_FORMATOETICHETTE_PICCOLA
1	Media	kongalib.data_dictionary.CHOICE_FORMATOETICHETTE_MEDIA
2	Grande	kongalib.data_dictionary.CHOICE_FORMATOETICHETTE_GRANDE

5.2.11 GestioneComposto

Tipo di gestione degli articoli composti

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_NESSUNA
1	Produci	kongalib.data_dictionary.CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_PRODUCI
2	Trasforma	kongalib.data_dictionary.CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_TRASFORMA

5.2.12 ImgPreferita

Tipo immagine preferita

Valori:

0	web	kongalib.data_dictionary.CHOICE_IMGPREFERITA_WEB
1	normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_IMGPREFERITA_NORMALE

5.2.13 Languages

Lingue disponibili

Valori:

0	Italiano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LANGUAGES_ITALIANO
1	Inglese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LANGUAGES_INGLESE
2	Olandese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LANGUAGES_OLANDESE

5.2.14 Listini

Listini

Valori:

0	Catalogo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LISTINI_CATALOGO
1	Acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LISTINI_ACQUISTO
2	Vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LISTINI_VENDITA
3	Altro listino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LISTINI_ALTRO

5.2.15 LoginStrategy

Strategia di login

Valori:

0	Autenticazione con password	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LOGINSTRATEGY_PASSWORD
1	Autenticazione a due fattori	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LOGINSTRATEGY_2FA
2	Single Sign On	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LOGINSTRATEGY_SSO

5.2.16 LuoghiVersamento

Luogo versamento

Valori:

0	Concessionario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LUOGHIVERSAMENTO_CONCESSIONARIO
1	Tesoreria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LUOGHIVERSAMENTO_TESORERIA

5.2.17 MesiEsclusi

Mesi esclusi per le scadenze

Valori:

0	Nessuno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_NESSUNO
1	Gennaio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_GENNAIO
2	Febbraio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_FEBBRAIO
3	Marzo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_MARZO
4	Aprile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_APRILE
5	Maggio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_MAGGIO
6	Giugno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_GIUGNO
7	Luglio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_LUGLIO
8	Agosto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_AGOSTO
9	Settembre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_SETTEMBRE
10	Ottobre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_OTTOBRE
11	Novembre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_NOVEMBRE
12	Dicembre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_DICEMBRE

5.2.18 MetodiAccontoIVA

Metodi per il calcolo dell'acconto IVA

Valori:

0	1 - Storico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_METODIACCONTOIVA_STORICO
1	2 - Previsionale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_METODIACCONTOIVA_PREVISIONALE
2	3 - Analitico - Effettivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_METODIACCONTOIVA_ANALITICO
3	4 - Soggetti trimestrali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_METODIACCONTOIVA_SOGGETTI_TRIMESTRALI

5.2.19 ModalitaEDI

Modalità di trasmissione dati EDI

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEDI_NONE
1	Solo invio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEDI_SEND
2	Solo ricezione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEDI_RECEIVE
3	Invio e ricezione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEDI_SEND_AND_RECEIVE

5.2.20 ModalitaErogazione

Modalità di erogazione

Valori:

0	I - Istantanea	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEROGAZIONE_ISTANTANEA
1	R - A più riprese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEROGAZIONE_RIPRESE

5.2.21 ModalitaIncasso

Modalità incasso

Valori:

0	A - Accredito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINCASSO_ACCREDITO
1	B - Bonifico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINCASSO_BONIFICO
2	X - Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINCASSO_ALTRO

5.2.22 ModalitaInvio

Modalità di invio

Valori:

0	Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINVIO_ALTRO
1	email PDF	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINVIO_PDF
2	Fax	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINVIO_FAX

5.2.23 ModalitaTrasporto

Modalita di trasporto

Valori:

0	Trasporto marittimo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_MARITTIMO
1	Trasporto ferroviario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_FERROVIARIO
2	Trasporto stradale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_STRADALE
3	Trasporto aereo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_AEREO
4	Spedizioni postali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_POSTALI
5	Installazioni fisse di trasporto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_INST_POSTALI
6	Trasporto per vie d'acqua	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_VIA_ACQUA
7	Propulsione propria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_PROPRIA

5.2.24 ModiRichiamoOrdine

Modo in cui richiamare l'ordine.

Valori:

0	Numero interno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODIRICHIAMOORDINE_NUM_INT
1	Numero progressivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODIRICHIAMOORDINE_NUM_PROGR

5.2.25 NaturaTransazione

Natura delle transazioni intrastat

Valori:

0	1 Acquisto o vendita (compreso il baratto)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ACQUISTO_VENDITA
1	2 Restituzione o sostituzione di merci	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_RESTITUZIONE_SOSTITUZIONE
2	3 Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_AIUTI
3	4 Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_IN_VISTA_LAV_RIP
4	5 Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_SUCCESSIVA_LAV_RIP
5	6 Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_MOV_SENZA_TRASF_PROPRIETA
6	7 Operazione a titolo di un programma intergovernativo di fabbricazione coordinata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_PROGRAMMA_INTERGOVERNATIVO
7	8 Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_FORNITURA
8	9 Altre transazioni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ALTRO
9	A Acquisto o vendita (compreso il baratto) - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ACQUISTO_VENDITA_OT
10	B Restituzione o sostituzione di merci - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_RESTITUZIONE_SOSTITUZIONE_O
11	C Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_AIUTI_OT
12	D Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_IN_VISTA_LAV_RIP_OT
13	E Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_SUCCESSIVA_LAV_RIP_OT
14	F Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.) - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_MOV_SENZA_TRASF_PROPRIETA_O
15	G Operazione a titolo di un programma intergovernativo di fabbricazione coordinata - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_PROGRAMMA_INTERGOVERNATIVO_
16	H Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_FORNITURA_OT
17	I Altre transazioni - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ALTRO_OT

5.2.26 NaturaTransazione2022

Natura delle transazioni intrastat 2022

Valori:

0	10 Transazioni con effettivo trasferimento della proprietà con corrispettivo finanziario
1	11 Vendita e acquisto a titolo definitivo
2	12 Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi
3	20 Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la transazione originaria
4	21 Restituzione di merci
5	22 Sostituzione di merci restituite

Table

6	23 Sostituzione di merci non restituite(Garanzia)
7	30 Transazioni con trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario
8	31 Movimenti da/verso un deposito
9	32 Spedizione in visione o in prova ai fini di vendita
10	33 Leasing finanziario
11	34 Transazioni con trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario
12	40 Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi
13	41 Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
14	42 Merci che devono non ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
15	50 Transazioni successive alla lavorazione per conto terzi
16	51 Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
17	52 Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
18	60 Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento
19	70 Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento
20	71 Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro
21	72 Transporto di merci da uno Stato membro a uno Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione
22	80 Transazioni che implicano la fornitura per la quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è eme
23	90 Altre transazioni
24	91 Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi
25	99 Altra
26	A Transazioni con effettivo trasferimento della proprietà con corrispettivo finanziario - Op. triangolare
27	B Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la transazione originaria - Op. triangolare
28	C Transazioni con trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario - Op. triangolare
29	D Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi - Op. triangolare
30	E Transazioni successive alla lavorazione per conto terzi - Op. triangolare
31	F Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento - Op. triangolare
32	F Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento - Op. triangolare
33	G Trans. che implicano la fornitura per la quale non è richiesta alcuna fatt. separata delle merci e per il quale è emessa una fattur
34	H Altre transazioni - Op. triangolare

5.2.27 NatureIVAFE

Tipi di sedi dell'azienda

Valori:

0	Non Interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_NON_INTERESSA
1	N1 escluse ex art.15	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N1
2	N2 non soggette	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N2
3	N3 non imponibili	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N3
4	N4 esenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N4
5	N5 regime del margine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N5
6	N6 inversione contabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6
7	N7 IVA assolta in altro stato UE	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N7
8	N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli art. dal 7 al 7-septies del DPR 633/72	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N2_1
9	N2.2 non soggette - Altri casi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N2_2
10	N3.1 non imponibili - Esportazioni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N3_1
11	N3.2 non imponibili - Cessioni intracomunitarie (anche triangolari)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N3_2
12	N3.3 non imponibili - Cessioni verso San Marino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N3_3
13	N3.4 non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N3_4
14	N3.5 non imponibili - A seguito di dichiarazioni d'intento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N3_5
15	N3.6 non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N3_6
16	N6.1 inversione contabile - Cessione rottami e materiali di recupero	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_1
17	N6.2 inversione contabile - Cessione oro e argento puro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_2
18	N6.3 inversione contabile - Subappalto nel settore edile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_3
19	N6.4 inversione contabile - Cessione di fabbricati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_4
20	N6.5 inversione contabile - Cessione di telefoni cellualari	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_5
21	N6.6 inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_6
22	N6.7 inversione contabile - Prestazioni comparto edile e settori connessi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_7
23	N6.8 inversione contabile - Operazioni settore energetico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_8
24	N6.9 inversione contabile - Altri casi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATUREIVAFE_N6_9

5.2.28 Nazioni

Elenco delle nazioni

Valori:

0	Afghanistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AF_AFGHANISTAN
1	Isole Åland	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AX_ALAND_ISLANDS
2	Albania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AL_ALBANIA
3	Algeria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DZ_ALGERIA
4	Samoa americane	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AS_AMERICAN_SAMOA
5	Andorra	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AD_ANDORRA
6	Angola	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AO_ANGOLA
7	Anguilla	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AI_ANGUILLA
8	Antartide	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AQ_ANTARCTICA
9	Antigua e Barbuda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AG_ANTIGUA_AND_BARBUDA
10	Argentina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AR_ARGENTINA
11	Armenia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AM_ARMENIA
12	Aruba	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AW_ARUBA
13	Australia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AU_AUSTRALIA
14	Austria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AT_AUSTRIA
15	Azerbaigian	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AZ_AZERBAIJAN
16	Bahamas	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BS_BAHAMAS
17	Bahrein	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BH_BAHRAIN
18	Bangladesh	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BD_BANGLADESH
19	Barbados	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BB_BARBADOS
20	Bielorussia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BY_BELARUS
21	Belgio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BE_BELGIUM
22	Belize	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BZ_BELIZE
23	Benin	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BJ_BENIN
24	Bermuda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BM_BERMUDA
25	Bhutan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BT_BHUTAN
26	Bolivia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BO_BOLIVIA_PLURINATIONA
27	Bosnia ed Erzegovina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BA_BOSNIA_AND_HERZEGOVI
28	Botswana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BW_BOTSWANA
29	Isola Bouvet	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BV_BOUVET_ISLAND
30	Brasile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BR_BRAZIL
31	Territorio britannico dell'Oceano Indiano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IO_BRITISH_INDIAN_OCEAN
32	Brunei	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BN_BRUNEI_DARUSSALAM
33	Bulgaria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BG_BULGARIA
34	Burkina Faso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BF_BURKINA_FASO
35	Burundi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BI_BURUNDI
36	Cambogia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KH_CAMBODIA
37	Camerun	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CM_CAMEROON
38	Canada	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CA_CANADA
39	Capo Verde	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CV_CAPE_VERDE
40	Isole Cayman	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KY_CAYMAN_ISLANDS
41	Repubblica Centrafricana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CF_CENTRAL_AFRICAN_REPU
42	Ciad	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TD_CHAD
43	Cile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CL_CHILE
44	Cina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CN_CHINA
45	Isola Christmas	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CX_CHRISTMAS_ISLAND
46	Isole Cocos (Keeling)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CC_COCOS_KEELING_ISLAND

Table 3 – continua dalla pagina precedente

47	Colombia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CO_COLOMBIA
48	Comore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KM_COMOROS
49	Congo-Brazzaville	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CG_CONGO
50	Congo - Kinshasa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CD_CONGO_THE_DEMOCRATIC
51	Isole Cook	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CK_COOK_ISLANDS
52	Costa Rica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CR_COSTA_RICA
53	Costa d'Avorio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CI_COTE_DIVOIRE
54	Croazia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HR_CROATIA
55	Cuba	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CU_CUBA
56	Cipro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CY_CYPRUS
57	Repubblica Ceca	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CZ_CZECH_REPUBLIC
58	Danimarca	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DK_DENMARK
59	Gibuti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DJ_DJIBOUTI
60	Dominica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DM_DOMINICA
61	Repubblica Dominicana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DO_DOMINICAN_REPUBLIC
62	Ecuador	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_EC_ECUADOR
63	Egitto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_EG_EGYPT
64	El Salvador	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SV_EL_SALVADOR
65	Guinea Equatoriale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GQ_EQUATORIAL_GUINEA
66	Eritrea	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ER_ERITREA
67	Estonia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_EE_ESTONIA
68	Etiopia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ET_ETHIOPIA
69	Isole Falkland	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FK_FALKLAND_ISLANDS_MAL
70	Isole Fær Øer	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FO_FAROE_ISLANDS
71	Figi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FJ_FIJI
72	Finlandia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FI_FINLAND
73	Francia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FR_FRANCE
74	Guyana francese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GF_FRENCH_GUIANA
75	Polinesia francese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PF_FRENCH_POLYNESIA
76	Terre australi francesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TF_FRENCH_SOUTHERN_TERR
77	Gabon	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GA_GABON
78	Gambia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GM_GAMBIA
79	Georgia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GE_GEORGIA
80	Germania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DE_GERMANY
81	Ghana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GH_GHANA
82	Gibilterra	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GI_GIBRALTAR
83	Grecia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GR_GREECE
84	Groenlandia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GL_GREENLAND
85	Grenada	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GD_GRENADA
86	Guadalupa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GP_GUADELOUPE
87	Guam	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GU_GUAM
88	Guatemala	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GT_GUATEMALA
89	Guernsey	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GG_GUERNSEY
90	Guinea	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GN_GUINEA
91	Guinea-Bissau	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GW_GUINEA_BISSAU
92	Guyana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GY_GUYANA
93	Haiti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HT_HAITI
94	Isole Heard e McDonald	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HM_HEARD_ISLAND_AND_MCD
95	Città del Vaticano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VA_HOLY_SEE_VATICAN_CIT
96	Honduras	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HN_HONDURAS
97	RAS di Hong Kong	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HK_HONG_KONG
98	Ungheria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_HU_HUNGARY

Table 3 – continua dalla pagina precedente

99	Islanda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IS_ICELAND
100	India	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IN_INDIA
101	Indonesia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ID_INDONESIA
102	Iran	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IR_IRAN_ISLAMIC_REPUBLI
103	Iraq	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IQ_IRAQ
104	Irlanda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IE_IRELAND
105	Isola di Man	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IM_ISLE_OF_MAN
106	Israele	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IL_ISRAEL
107	Italia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_IT_ITALY
108	Giamaica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_JM_JAMAICA
109	Giappone	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_JP_JAPAN
110	Jersey	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_JE_JERSEY
111	Giordania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_JO_JORDAN
112	Kazakistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KZ_KAZAKHSTAN
113	Kenya	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KE_KENYA
114	Kiribati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KI_KIRIBATI
115	Corea del Nord	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KP_KOREA_DEMOCRATIC_PEO
116	Corea del Sud	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KR_KOREA_REPUBLIC_OF
117	Kuwait	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KW_KUWAIT
118	Kirghizistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KG_KYRGYZSTAN
119	Laos	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LA_LAO_PEOPLES_DEMOCRAT
120	Lettonia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LV_LATVIA
121	Libano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LB_LEBANON
122	Lesotho	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LS_LESOTHO
123	Liberia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LR_LIBERIA
124	Libia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LY_LIBYAN_ARAB_JAMAHIRI
125	Liechtenstein	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LI_LIECHTENSTEIN
126	Lituania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LT_LITHUANIA
127	Lussemburgo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LU_LUXEMBOURG
128	RAS di Macao	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MO_MACAO
129	Macedonia del Nord	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MK_MACEDONIA
130	Madagascar	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MG_MADAGASCAR
131	Malawi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MW_MALAWI
132	Malaysia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MY_MALAYSIA
133	Maldive	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MV_MALDIVES
134	Mali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ML_MALI
135	Malta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MT_MALTA
136	Isole Marshall	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MH_MARSHALL_ISLANDS
137	Martinica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MQ_MARTINIQUE
138	Mauritania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MR_MAURITANIA
139	Mauritius	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MU_MAURITIUS
140	Mayotte	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_YT_MAYOTTE
141	Messico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MX_MEXICO
142	Micronesia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FM_MICRONESIA_FEDERATED
143	Moldavia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MD_MOLDOVA_REPUBLIC_OF
144	Monaco	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MC_MONACO
145	Mongolia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MN_MONGOLIA
146	Montenegro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ME_MONTENEGRO
147	Montserrat	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MS_MONTSERRAT
148	Marocco	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MA_MOROCCO
149	Mozambico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MZ_MOZAMBIQUE
150	Myanmar (Birmania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MM_MYANMAR

Table 3 – continua dalla pagina precedente

151	Namibia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NA_NAMIBIA
152	Nauru	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NR_NAURU
153	Nepal	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NP_NEPAL
154	Paesi Bassi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NL_NETHERLANDS
155	Caraibi olandesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BQ_NETHERLANDS_ANTILLES
156	Nuova Caledonia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NC_NEW_CALEDONIA
157	Nuova Zelanda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NZ_NEW_ZEALAND
158	Nicaragua	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NI_NICARAGUA
159	Niger	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NE_NIGER
160	Nigeria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NG_NIGERIA
161	Niue	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NU_NIUE
162	Isola Norfolk	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NF_NORFOLK_ISLAND
163	Isole Marianne settentrionali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MP_NORTHERN_MARIANA_ISL
164	Norvegia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NO_NORWAY
165	Oman	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_OM_OMAN
166	Pakistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PK_PAKISTAN
167	Palau	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PW_PALAU
168	Territori palestinesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PS_PALESTINIAN_TERRITOR
169	Panamá	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PA_PANAMA
170	Papua Nuova Guinea	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PG_PAPUA_NEW_GUINEA
171	Paraguay	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PY_PARAGUAY
172	Perù	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PE_PERU
173	Filippine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PH_PHILIPPINES
174	Isole Pitcairn	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PN_PITCAIRN
175	Polonia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PL_POLAND
176	Portogallo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PT_PORTUGAL
177	Portorico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PR_PUERTO_RICO
178	Qatar	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_QA_QATAR
179	Riunione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_RE_REUNION
180	Romania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_RO_ROMANIA
181	Russia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_RU_RUSSIAN_FEDERATION
182	Ruanda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_RW_RWANDA
183	Saint-Barthélemy	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BL_SAINT_BARTHELEMY
184	Sant'Elena	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SH_SAINT_HELENA_ASCENSI
185	Saint Kitts e Nevis	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_KN_SAINT_KITTS_AND_NEVI
186	Saint Lucia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LC_SAINT_LUCIA
187	Saint Martin	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MF_SAINT_MARTIN
188	Saint-Pierre e Miquelon	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_PM_SAINT_PIERRE_AND_MIQ
189	Saint Vincent e Grenadine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VC_SAINT_VINCENT_AND_TH
190	Samoa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_WS_SAMOA
191	San Marino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SM_SAN_MARINO
192	São Tomé e Príncipe	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ST_SAO_TOME_AND_PRINCIP
193	Arabia Saudita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SA_SAUDI_ARABIA
194	Senegal	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SN_SENEGAL
195	Serbia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_RS_SERBIA
196	Seychelles	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SC_SEYCHELLES
197	Sierra Leone	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SL_SIERRA_LEONE
198	Singapore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SG_SINGAPORE
199	Slovacchia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SK_SLOVAKIA
200	Slovenia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SI_SLOVENIA
201	Isole Salomone	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SB_SOLOMON_ISLANDS
202	Somalia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SO_SOMALIA

Table 3 – continua dalla pagina precedente

203	Sudafrica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ZA_SOUTH_AFRICA
204	Georgia del Sud e Sandwich australi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GS_SOUTH_GEORGIA_AND_TH
205	Spagna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ES_SPAIN
206	Sri Lanka	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_LK_SRI_LANKA
207	Sudan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SD_SUDAN
208	Suriname	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SR_SURINAME
209	Svalbard e Jan Mayen	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SJ_SVALBARD_AND_JAN_MAY
210	Swaziland	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SZ_SWAZILAND
211	Svezia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SE_SWEDEN
212	Svizzera	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CH_SWITZERLAND
213	Siria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SY_SYRIAN_ARAB_REPUBLIC
214	Taiwan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TW_TAIWAN_PROVINCE_OF_C
215	Tagikistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TJ_TAJIKISTAN
216	Tanzania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TZ_TANZANIA_UNITED_REPU
217	Thailandia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TH_THAILAND
218	Timor Est	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TL_TIMOR_LESTE
219	Togo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TG_TOGO
220	Tokelau	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TK_TOKELAU
221	Tonga	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TO_TONGA
222	Trinidad e Tobago	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TT_TRINIDAD_AND_TOBAGO
223	Tunisia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TN_TUNISIA
224	Turchia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TR_TURKEY
225	Turkmenistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TM_TURKMENISTAN
226	Isole Turks e Caicos	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TC_TURKS_AND_CAICOS_ISL
227	Tuvalu	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_TV_TUVALU
228	Uganda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UG_UGANDA
229	Ucraina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UA_UKRAINE
230	Emirati Arabi Uniti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AE_UNITED_ARAB_EMIRATES
231	Regno Unito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_GB_UNITED_KINGDOM
232	Stati Uniti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_US_UNITED_STATES
233	Altre isole americane del Pacifico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UM_UNITED_STATES_MINOR_
234	Uruguay	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UY_URUGUAY
235	Uzbekistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UZ_UZBEKISTAN
236	Vanuatu	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VU_VANUATU
237	Città del Vaticano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VA_VATICAN_CITY_STATE
238	Venezuela	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VE_VENEZUELA_BOLIVARIAN
239	Vietnam	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VN_VIET_NAM
240	Isole Vergini Britanniche	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VG_VIRGIN_ISLANDS_BRITI
241	Isole Vergini Americane	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VI_VIRGIN_ISLANDS_US
242	Wallis e Futuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_WF_WALLIS_AND_FUTUNA
243	Sahara occidentale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_EH_WESTERN_SAHARA
244	Yemen	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_YE_YEMEN
245	Zambia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ZM_ZAMBIA
246	Repubblica dello Zimbabwe	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ZW_ZIMBABWE
247	Curaçao	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CW_CURACAO
248	Sint Maarten	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SX_SINT_MAARTEN
249	Sud Sudan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SS_SOUTH_SUDAN
250	Kosovo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_XK_KOSOVO

5.2.29 NumeriCifre

Numero cifre mastro/conto.

Valori:

0	0	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_0
1	1	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_1
2	2	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_2
3	3	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_3
4	4	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_4
5	5	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_5
6	6	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_6

5.2.30 NumeroDecimali

Numero decimali valori.

Valori:

0	0	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_0
1	1	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_1
2	2	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_2
3	3	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_3
4	4	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_4
5	5	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_5

5.2.31 OperatoreTransizioniFlussi

Operatore per transizioni flussi di tipo espressione

Valori:

0	Uguale a	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_EQ
1	Diverso da	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_NE
2	Minore di	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_LT
3	Minore o uguale a	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_LE
4	Maggiore di	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_GT
5	Maggiore o uguale a	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_GE

5.2.32 OperazioniScontrino

Operazione.

Valori:

0	Vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_VENDITA
1	Reso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_RESO
2	Storno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_STORNO
3	Sconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SCONTO
4	Maggiorazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_MAGGIORAZIONE
5	Deduzione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_DEDUZIONE
6	Sub-Sconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_SCONTO
7	Sub-Maggiorazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_MAGGIORAZIONE
8	Sub-Deduzione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_DEDUZIONE
9	Annullo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ANNULLO
10	Pagamento in contanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CONTANTI
11	Pagamento con ticket	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_TICKET
12	Pagamento con carta di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CARTA
13	Pagamento in assegni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_ASSEGNI
14	Pagamento a credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CREDITO
15	Pagamento con buono	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_BUONO
16	Pagamento acconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_ACCONTO
17	Apertura di cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_APERTURA_CASSA
18	Chiusura di cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_CHIUSURA_CASSA
19	Entrata contanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ENTRATA_CONTANTI
20	Uscita contanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_USCITA_CONTANTI
21	Entrata assegni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ENTRATA_ASSEGNI
22	Uscita assegni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_USCITA_ASSEGNI

5.2.33 PasswordExpireDays

Intervallo di tempo dopo il quale una password utente è scaduta

Valori:

0	Mai	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_NEVER
30	Dopo 1 mese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_30
90	Dopo 3 mesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_90
180	Dopo 6 mesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_180

5.2.34 PasswordPolicy

Livello di sicurezza minimo delle password utente

Valori:

0	Qualunque	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_NONE
1	Basso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_WEAK
2	Accettabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_NORMAL
3	Alto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_STRONG
4	Molto alto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_VERY_STRONG

5.2.35 ProgrammazioneLogoScontrino

Tipo di programmazione logo scontrino

Valori:

0	Non stampare logo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_NONE
1	Stampa logo specifico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_CUSTOM
2	Non programmare logo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_PREDEFINED

5.2.36 ProponiCompetenza

Tipo di data proposta come competenza

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROPONICOMPETENZA_NESSUNA
1	Data Registrazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROPONICOMPETENZA_DATAREG
2	Data Competenza IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROPONICOMPETENZA_DATAIVA

5.2.37 RegimiIVA

Regimi IVA

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIMIIVA_NORMALE
1	Autotrasportatori	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIMIIVA_AUTOTRASPORTATORI
2	OSS - One Stop Shop	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIMIIVA_OSS

5.2.38 Regioni

Elenco regioni italiane

Valori:

0	Abruzzo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_ABRUZZO
1	Basilicata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_BASILICATA
2	Calabria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_CALABRIA
3	Campania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_CAMPANIA
4	Emilia Romagna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_EMILIA_ROMAGNA
5	Friuli Venezia Giulia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_FRIULI_VENEZIA_GIULIA
6	Lazio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_LAZIO
7	Liguria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_LIGURIA
8	Lombardia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_LOMBARDIA
9	Marche	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_MARCHE
10	Molise	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_MOLISE
11	Piemonte	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_PIEMONTE
12	Puglia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_PUGLIA
13	Sardegna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_SARDEGNA
14	Sicilia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_SICILIA
15	Toscana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_TOSCANA
16	Trentino Alto Adige	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_TRENTINO_ALTO_ADIGE
17	Umbria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_UMBRIA
18	Valle d'Aosta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_VALLE_AOSTA
19	Veneto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_VENETO
20	n/a	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_NON_APPLICABILE

5.2.39 Resources

Tipo risorsa

Valori:

0	Documento generico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_DOC
1	Immagine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE
2	Immagine web	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE_WEB
3	Immagine miniatura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_MINIATURA
4	Immagine aggiuntiva	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE_EXTRA
5	Documento elettronico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_DE

5.2.40 RifElencoIVA

Riferimenti Elenco IVA

Valori:

0	Non addiziona ai fini IVA (Fuori campo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_NON_ADDIZIONA
1	Addiziona alla voce imponibile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_IMPONIBILE
2	Addiziona alla voce esente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_ESENTE
3	Addiziona alla voce non imponibile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_NON_IMPONIBILE
4	Addiziona alla voce IVA non esposta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_IVA_NON_ESPOSTA
5	Addiziona alla voce imp. compr. IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_IMP_COMPR_IVA
6	Esclusa - ex art. 15	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_ESCLUSA

5.2.41 RipartizioniIVA

Tipologia di ripartizione dell'importo IVA

Valori:

0	Prima rata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIVA_PRIMA_RATA
1	Prime due rate	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIVA_SECONDA_RATA

5.2.42 RipartizioniImponibile

Tipologia di ripartizione dell'imponibile

Valori:

0	Parti uguali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PARTI_UGUALI
1	Parti uguali dalla II rata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PARTI_UGUALI_II
2	Personalizzato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PERSONALIZZATO

5.2.43 Sesso

Sesso

Valori:

0	F	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SESSO_F
1	M	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SESSO_M

5.2.44 SezioniIntra

Stati dell'effetto

Valori:

0	Cessione beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_CESSIONE_BENI
1	Rettifica cessione beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_CESSIONE_BENI
2	Servizi resi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_SERVIZI_RESI
3	Rettifica servizi resi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_SERVIZI_RESI
4	Acquisto beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_ACQUISTO_BENI
5	Rettifica acquisto beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_ACQUISTO_BENI
6	Servizi ricevuti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_SERVIZI_RICEVUTI
7	Rettifica servizi ricevuti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_SERVIZI_RICEVUTI
8	Call off stock	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_CALL_OFF_STOCK

5.2.45 StatiCespiti

Stato del cespite.

Valori:

0	Attivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATICESPITI_ATTIVO
1	Inattivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATICESPITI_INATTIVO
2	Alienato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATICESPITI_ALIENATO
3	Eliminato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATICESPITI_ELIMINATO

5.2.46 StatiDEIniziali

Stato iniziale dei documenti elettronici

Valori:

0	Da inviare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDEINIZIALI_DA_INVIARE
1	Sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDEINIZIALI_SOSPESO

5.2.47 StatiDocumento

Stato del documento.

Valori:

0	– Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTO_INSERITO
1	*F Da fatturare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTO_DA_FATTURARE
2	** Definitivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTO_DEFINITIVO

5.2.48 StatiDocumentoElettronico

Stati dei documenti elettronici

Valori:

0	Da inviare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_DA_INVIARE
1	Sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SOSPESO
2	Scartato da intermediario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SCARTATO_INT
3	In Attesa Esito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_ATTESA_ESITO
4	Accettato da PA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_ACCETTATO_PA
5	Rifiutato da PA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_RIFIUTATO_PA
6	Scartato da SDI	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SCARTATO_SDI
7	Decorrenza Termini	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_DEC_TERMINI
8	Consegnato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_CONSEGNATO
9	Trasmesso senza recapito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_TRASMESSO
10	Mancata consegna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_MANCATA_CONSEGNA
11	Ricevuto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_RICEVUTO
12	In Conservazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_IN_CONSERVAZIONE

5.2.49 StatiEffetto

Stati dell'effetto

Valori:

0	Non interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_NON_INTERESSA
1	Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_INSERITO
2	Definitivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_DEFINITIVO
3	Insoluto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_INSOLUTO
4	Pagato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_PAGATO

5.2.50 StatiFido

Stato del documento.

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIFIDO_NORMALE
1	Da autorizzare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIFIDO_DA_AUTORIZZARE
2	Autorizzato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIFIDO_AUTORIZZATO

5.2.51 StatiOfferta

Stati dell'offerta di fornitura

Valori:

0	Inserita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIOFFERTA_INSERITA
1	Confermata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIOFFERTA_CONFERMATA
2	Scartata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIOFFERTA_SCARTATA
3	Parz. Ordinata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIOFFERTA_PARZ_ORDINATA
4	Tot. Ordinata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIOFFERTA_TOT_ORDINATA

5.2.52 StatiOrdine

Stati degli ordini a fornitore

Valori:

0	– Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_INSERITO
1	*- Confermato (da Evad. Totalmente)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_CONFERMATO
2	*P Evaso Parzialmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_EVASO_PARZ
3	*E Evaso Totalmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_EVASO_TOT
4	XX Annullato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_ANNULLATO

5.2.53 StatiPagamento

Stati del pagamento

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPAGAMENTO_SP_NORMALE
1	Sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPAGAMENTO_SP_SOSPESO

5.2.54 StatiPreventivo

Stati del preventivo

Valori:

0	Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_INSERITO
1	In attesa di risposta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_CONFERMATO
2	Senza risposta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_SENZA_RISPOSTA
3	Accettato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_ACCETTATO
4	Rifiutato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_RIFIUTATO
5	Sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_SOSPESO
6	Annullato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_ANNULLATO

5.2.55 StatiRateiRisconti

Stati ratei e risconti

Valori:

0	Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRATEIRISCONTI_INSERITO
1	Rilevazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRATEIRISCONTI_RILEVAZIONE
2	Ripresa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRATEIRISCONTI_RIPRESA

5.2.56 StatiRegistrazioneDE

Stati della registrazione di un documento elettronico

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_NONE
1	Si	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_FULL
2	Parzialmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_PARTIAL

5.2.57 StatiRichiestaOffForn

Stati delle Richieste Offerta a Fornitori

Valori:

0	Inviata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRICHIESTAOFFFORN_INVIATA
1	Accettata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRICHIESTAOFFFORN_ACCETTATA
2	Inserita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRICHIESTAOFFFORN_INSERITA

5.2.58 StatiRichiestaOfferta

Stati della richiesta di offerta

Valori:

0	aperta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRICHIESTAOFFERTA_APERTA
1	chiusa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRICHIESTAOFFERTA_CHIUSA

5.2.59 StatiRiesame

Stato del riesame

Valori:

0	Da riesaminare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIESAME_DA_RIESAMINARE
1	Riesame negativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIESAME_NEGATIVO
2	Riesame positivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIESAME_POSITIVO

5.2.60 StatiRiga

Stati delle righe degli ordini a fornitore

Valori:

0	Inevasa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGA_INEVASA
1	Evasa Parzialmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGA_EVASO_PARZ
2	Evasa Totalmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGA_EVASO_TOT

5.2.61 StatiRigaOffRic

Stati delle righe delle offerte ricevute

Valori:

0	Da definiire	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGAOFFRIC_DA_DEFINIRE
1	Ordinare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGAOFFRIC_ORDINARE
2	Ordinata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGAOFFRIC_ORDINATA

5.2.62 StatiTF

Stati trasmissione fatture

Valori:

0	Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATITF_INSERITO
1	Definitivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATITF_DEFINITIVO
2	Trasmesso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATITF_TRASMESSO

5.2.63 StatoUtente

Stato dell'utente

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATOUTENTE_NORMAL
1	Disabilitato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATOUTENTE_DISABLED
2	Cancellato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATOUTENTE_DELETED

5.2.64 StorageType

Tipologia di stoccaggio immagini e allegati

Valori:

0	Filesystem	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STORAGETYPE_FS
1	Database	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STORAGETYPE_DATABASE
2	Cloud	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STORAGETYPE_CLOUD

5.2.65 TipiAffidabilita

Tipologia affidabilità.

Valori:

0	Ottima	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_OTTIMA
1	Buona	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_BUONA
2	Mediocre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_MEDIOCRE
3	Astenersi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_ASTENERSI

5.2.66 TipiAgente

Tipologia agente

Valori:

0	Monomandatario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAGENTE_MONOMANDATARIO
1	Plurimandatario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAGENTE_PLURIMANDATARIO

5.2.67 TipiAgenteAbbinato

Tipo di agente abbinato

Valori:

1	Cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAGENTEABBINATO_CLIENTE
2	Articolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAGENTEABBINATO_ARTICOLO

5.2.68 TipiAnagrafica

Tipiologia anagrafica

Valori:

0	Standard	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICA_STANDARD
1	Estero + Rappresentante fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICA_RAPPRESENTANTE_FISCALE
2	Estero + Stabile organizzazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICA_STABILE_ORGANIZZAZIONE
3	Estero + Stab. org. + Rappr. Fisc.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICA_RF_SO

5.2.69 TipiAnagraficaGDPR

Tipologia anagrafica GDPR

Valori:

0	SubResponsabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICAGDPR_SUB_RESPONSABILE
1	Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICAGDPR_ALTRO

5.2.70 TipiCalcoloProvv

Tipologia calcolo delle provvigioni

Valori:

0	Per agente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_AGENTE
1	Per agente con cat. provv.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_AGENTE_CAT
2	Per articolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO
3	Per articolo con cat. provv.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO_CAT
4	Per articolo con cat. provv. proporzionale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO_CAT_PROP

5.2.71 TipiCarica

Tipologia carica del sottoscrittore della dichiarazione.

Valori:

0	1 Rappresentanza legale o negoziale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_LEGALE
1	2 Rappresentante di minore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_MINORE
2	3 Curatore fallimentare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_CURATORE_FALL
3	4 Commissario liquidatore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_COMM_LIQUIDATORE
4	5 Custode giudiziario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_COMM_GIUDIZIALE
5	6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_RAPP_FISCALE
6	7 Erede del contribuente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_EREDE
7	8 Liquidatore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_LIQUIDATORE
8	9 Soggetti di op. straord.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_STRAORD
9	10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_RAPPR_FISCALE
10	11 Soggetto esercente l'attività tutoria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_SOGG_ESERC_TUTORIA
11	12 Liquidatore (periodo ante liq.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_LIQUIDATORE_ANTE
12	13 Amministratore di condominio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_AMM_CONDOM
13	14 Soggetto per conto di una pubblica amm.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_SOGG_CONTO_PA
14	15 Commissario liquidatore di una pubblica amm.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_COMM_LIQ_PA

5.2.72 TipiCassaPrevidenziale

Tipi Cassa Previdenziale

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_NESSUNA
1	Avvocati e procuratori legali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC01_AVVOCATI
2	Dottori commercialisti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC02_COMMERCIA
3	Geometri	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC03_GEOMETRI
4	Ingegneri e architetti liberi professionisti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC04_ING_ARCHI
5	Cassa nazionale del notariato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC05_NOTARIATO
6	Ragionieri e periti commerciali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC06_RAGIONIER
7	Agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC07_ENASARCO
8	Consulenti del lavoro (ENPACL)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC08_CONS_LAVO
9	Medici (ENPAM)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC09_MEDICI
10	Farmacisti (ENPAF)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC10_FARMACIST
11	Veterinari (ENPAV)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC11_VETERINAR
12	Impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC12_IMPIEGATI
13	Impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC13_SPEDIZION
14	Ist. naz. prev. giornalisti italiani (INPGI)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC14_IST_PREV_
15	Orfani sanitari italiani (ONAOSI)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC15_ORFANI_SA
16	Cassa autonoma giornalisti italiani (CASAGIT)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC16_CASSA_GIO
17	Periti industriali (EPPI)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC17_PERITI_IN
18	Pluricategoriale (EPAP)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC18_PLURICATE
19	Biologi (ENPAB)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC19_BIOLOGI
20	Professione infermieristica (ENPAPI)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC20_INFERMIER
21	Psicologi (ENPAP)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC21_PSICOLOGI
22	INPS	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC22_INPS

5.2.73 TipiCategorie

Tipologie scheda categorie merceologiche

Valori:

0	Gruppo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICATEGORIE_GRUPPO
1	Categoria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICATEGORIE_CATEGORIA

5.2.74 TipiCausaleMagazzino

Tipi di causale di magazzino

Valori:

0	Carico Giacenza Iniziale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_GIAC_INIZIALE
1	Carico da Fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_FORNITORE
2	Reso da Cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_RESO_DA_CLIENTE
3	Carico Diverso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_DIVERSO
4	Vendita Corrispettivi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_VEND_CORRISPETTIVI
5	Scarico a Cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_CLIENTE
6	Reso a Fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_RESO_A_FORNITORE
7	Scarico per Omaggio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_OMAGGIO
8	Scarico per Lavorazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_LAVORAZIONE
9	Scarico Diverso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_DIVERSO
10	Movimento tra Depositi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_MOV_TRA_DEPOSITI
11	Carico per Rettifica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_PER_RETTIFICA
12	Scarico per Rettifica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_PER_RETTIFICA

5.2.75 TipiCausaleMovimentoFidelity

Tipi di causali movimento per carte fedeltà

Valori:

0	Caricamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_CARICAMENTO
1	Utilizzo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_UTILIZZO
2	Bonus	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_BONUS
3	Trasferimento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_TRASFERIMENTO
4	Storno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_STORNO

5.2.76 TipiCentroCosto

Tipo

Valori:

0	Diretto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICENTROCOSTO_DIRETTO
1	Indiretto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICENTROCOSTO_INDIRETTO

5.2.77 TipiCertificazione

Tipo certificazione

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_NORMALE
1	Enasarco	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_ENASARCO
2	INPS	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_INPS

5.2.78 TipiCespiti

Tipi di cespiti

Valori:

0	Immobili	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_IMMOBILI
1	Mobili registrati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_MOBILI
2	Beni immateriali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_BENI_IMMATERIALI
3	Costi pluriennali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_COSTI_PLURIENNALI
4	Beni gratuitamente devolvibili	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_BENI_GRAT_DEVOLVIBILI
5	Altri beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_ALTRI

5.2.79 TipiClassiSconto

Tipologia classe di sconto.

Valori:

0	Cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICLASSISCONTO_CLIENTE
1	Fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICLASSISCONTO_FORNITORE
2	Gruppo di clienti/fornitori	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICLASSISCONTO_GRUPPO_CLFORN

5.2.80 TipiCodice

Tipi di codice

Valori:

0	Centro di costo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICE_CENTRO_COSTO
1	Aggregazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICE_AGGREGAZIONE

5.2.81 TipiCodiceCassa

Codice alla cassa.

Valori:

0	Barcode	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICECASSA_BARCODE
1	Codice articolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICECASSA_COD_ART
2	Codice alternativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICECASSA_COD_ALT

5.2.82 TipiCodiciIntra

Tipologie codici Intrastat

Valori:

0	Nomenclatura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICIINTRA_NOMENCLATURA
1	Servizio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICIINTRA_SERVIZIO

5.2.83 TipiCondivisione

Tipologia condivisione

Valori:

0	Azienda corrente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICONDIVISIONE_CORRENTE
1	Tutte le aziende	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICONDIVISIONE_TUTTE

5.2.84 TipiContabilita

Tipologia contabilità

Valori:

0	Integrata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICONTABILITA_INTEGRATA
1	Non integrata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICONTABILITA_NON_INTEGRATA

5.2.85 TipiDichIntento

Tipi di dichiarazione di intento

Valori:

0	Singola operazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDICHINTENTO_SINGOLA_OPERAZIONE
1	Sino ad un importo massimo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDICHINTENTO_IMPORTO_MASSIMO
2	Per il periodo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDICHINTENTO_PER_PERIODO

5.2.86 TipiDocumento

Tipo

Valori:

0	Documento di trasporto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_DDT
1	Fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATTURA
2	Nota di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_NC
3	Fattura pro-forma	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_PRO_FORMA
4	Ricevuta fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_RICEVUTA_FISCALE
5	Nota di debito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ND
6	Fattura - Ricevuta fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATT_RIC_FISC
7	Offerta a cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_OFFERTA
8	Ordine da cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ORDINE_CLIENTE
9	Ordine a fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ORDINE_FORNITORE
10	Fattura accompagnatoria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATT_ACC
11	Documento integrativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_DOC_INTEGRATIVO

5.2.87 TipiDocumentoDE

Tipologie documenti elettronici

Valori:

0	TD01 - Fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD01_FATTURA
1	TD02 - Acconto/Anticipo su fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD02_ACCONTO_FATTU
2	TD03 - Acconto/Anticipo su parcella	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD03_ACCONTO_PARCE
3	TD04 - Nota di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD04_NOTA_CREDITO
4	TD05 - Nota di debito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD05_NOTA_DEBITO
5	TD06 - Parcella	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD06_PARCELLA
6	TD20 - Autofattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD20_AUTOFATTURA
7	TD07 - Fattura semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD07_FATTURA_SEMPL
8	TD08 - Nota di credito semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD08_NOTA_CREDITO_
9	TD09 - Nota di debito semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD09_NOTA_DEBITO_S
10	TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD16_INT_FT_REVERS
11	TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD17_INT_AUT_ACQUI
12	TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD18_INT_ACQUISTO_
13	TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto beni ex art.17 c.2 DPR 633/72	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD19_INT_AUT_ACQUI
14	TD21 - Autofattura per splafonamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD21_AUTOFATTURA_S
15	TD22 - Estrazione beni da Deposito IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD22_ESTRAZIONE_BE
16	TD23 - Estrazione beni da Deposito IVA con versamento IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD23_ESTR_BENI_DEP
17	TD24 - Fattura differita art.21, comma 4 A	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD24_FT_DIFF_ART21
18	TD25 - Fattura differita art.21, comma 4 B	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD25_FT_DIFF_ART21
19	TD26 - Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD26_CESSIONE_BENI
20	TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD27_FT_AUTOCONSUM
21	TD28 - Acquisto da San Marino con IVA (Fattura cartacea)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD28_ACQUISTO_SAN_
22	TD29 - Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD29_COMUNICAZIONE

5.2.88 TipiDocumentoElettronico

Tipologie di documenti elettronici

Valori:

0	Attivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOELETTRONICO_ATTIVO
1	Passivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOELETTRONICO_PASSIVO

5.2.89 TipiDocumentoGDPR

Tipologie Documento GDPR

Valori:

0	Nomina responsabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_NOMINA_RESP
1	Nomina resp. cloud	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_NOMINA_RESP_CLOUD
2	Informativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_INFORMATIVA
3	Accordo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_ACCORDO
4	Incarico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_INCARICO
5	CNT	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_CNT

5.2.90 TipiDocumentoTF

Tipi documento dati fatture

Valori:

0	TD01 - Fattura	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD01
1	TD04 - Nota di credito	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD04
2	TD05 - Nota di debito	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD05
3	TD07 - Fattura semplificata	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD07
4	TD08 - Nota di credito semplificata	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD08
5	TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD10
6	TD11 - Fattura per acquisto intracomunitario servizi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD11
7	TD12 - Documento riepilogativo	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD12
8	TD09 - Nota di debito semplificata	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD09

5.2.91 TipiEffetto

Tipologia effetto.

Valori:

0	Ricevuta bancaria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEFFETTO_RICEVUTA
1	Tratta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEFFETTO_TRATTA
2	Pagherò	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEFFETTO_PAGHERO
3	RID	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEFFETTO_RID

5.2.92 TipiEsigibilita

Tipo di esigibilità dell'IVA

Valori:

0	Differita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITA_DIFFERITA
1	Per Cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITA_PER_CASSA

5.2.93 TipiEsigibilitaIVA

Tipo

Valori:

0	I - IVA esigibilità immediata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_IMMEDIATA
1	D - IVA ad esigibilità differita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_DIFFERITA
2	S - Scissione dei pagamenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_SCISSIONE

5.2.94 TipiEvasione

Tipo di evasione ordine

Valori:

0	Movimento magazzino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVASIONE_MOV_MAGAZZINO
1	Documento fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVASIONE_DOC_FISCALE

5.2.95 TipiEventiEccezionali

Tipi Eventi Eccezionali

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_NO
1	1 Vittime di richieste estorsive e dell'usura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_VITTIME
2	9 Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_ALTRO

5.2.96 TipiEventoDE

Tipologia eventi dei documenti elettronici

Valori:

0	Invio a SDI	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_INVIO_SDI
1	Ricezione esito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_RICEZIONE_ESITO
2	Modifica XML	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_MODIFICA_XML
3	Registrato in contabilità	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_REGISTRATO_PN
4	Assegnazione dati conservazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_ASS_DATI_CONSERVAZIONE
5	Trasmissione dati conservazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_TRASM_DATI_CONSERVAZIONE
6	Cambio stato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_CAMBIO_STATO

5.2.97 TipiFattura

Tipi fatture

Valori:

0	Fatture emesse	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIFATTURA_DTE
1	Fatture ricevute	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIFATTURA_DTR

5.2.98 TipiGestioneEcoContributo

Tipi di gestione eco contributo

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_NESSUNA
1	1 Eco contributo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_UN_ECO_CONTRIBUTO
2	2 Eco contributi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_DUE_ECO_CONTRIBUTI

5.2.99 TipiGruppo

Tipi del gruppo

Valori:

0	Gruppo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPO_GRUPPO
1	Sottogruppo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPO_SOTTOGRUPPO

5.2.100 TipiGruppoCEE

Tipi di gruppo del raggruppamento UE

Valori:

0	Nessuno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_NESSUNO
1	Attività	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_ATTIVITA
2	Passività	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_PASSIVITA
3	Costi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_COSTI
4	Ricavi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_RICAVI
5	Conti d'Ordine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_CONTI_ORDINE

5.2.101 TipiIVARil

Tipologia operazione per operazioni IVA rilevanti

Valori:

0	Cessione e/o prestazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIIVARIL_CESSIONE_BENI_SERVIZI
1	Acquisto e/o prestazione ricevuta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIIVARIL_ACQUISTO_BENI_SERVIZI

5.2.102 TipiImpegnoTrasm

Tipi di impegno alla trasmissione

Valori:

0	1 Predisposta dal contribuente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIIMPEGNOTRASM_CONTRIBUENTE
1	2 Predisposta da chi invia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIIMPEGNOTRASM_CHI_INVIA

5.2.103 TipiIncassoIVA

Tipo di incasso IVA

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINCASSOIVA_NORMALE
1	IVA Diff.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINCASSOIVA_IVA_DIFFERITA
2	IVA per Cassa.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINCASSOIVA_IVA_PER_CASSA

5.2.104 TipiIndirizzo

Tipologie di indirizzo

Valori:

0	Sede legale		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_SEDE_LEGALE
1	Destinazione merce principale		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_DEST_MERCE
2	Corrispondenza		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_CORRISPONDENZA
3	Aggiuntivo		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_AGGIUNTIVO
4	Obsoleto		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_OBSOLETO
5	Stabile Organizzazione		kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_STABORG

5.2.105 TipiIntrastat

Tipi invio dati intrastat

Valori:

0	Mensile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINTRASTAT_MENSILE
1	Trimestrale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINTRASTAT_TRIMESTRALE

5.2.106 TipiLiquidazione

Tipi di liquidazione IVA

Valori:

0	Mensile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPILIQUIDAZIONE_MENSILE
1	Trimestrale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPILIQUIDAZIONE_TRIMESTRALE

5.2.107 TipiMastro

Tipi di mastro

Valori:

0	Attività	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_ATTIVITA
1	Passività	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_PASSIVITA
2	Costi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_COSTI
3	Ricavi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_RICAVI
4	Ordine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_ORDINE
5	Diversi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_DIVERSI

5.2.108 TipiMaturazioneProvv

Tipologia calcolo delle provvigioni

Valori:

0	Sul fatturato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMATURAZIONEPROVV_SU_FATTURA
1	Sull'incassato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMATURAZIONEPROVV_SU_INCASSO

5.2.109 TipiMerce

Tipi di merce

Valori:

0	Proprio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMERCE_PROPRIA
1	Di Terzi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMERCE_DI_TERZI

5.2.110 TipiModPagIVARil

Modalità di pagamento per operazioni IVA rilevanti

Valori:

0	Importo non frazionato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_NON_FRAZIONATO
1	Importo frazionato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_FRAZIONATO
2	Corrispettivi periodici	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_CORR_PERIODICI

5.2.111 TipiModello

Tipi di modello IVA

Valori:

0	Comunicazione IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMODELLO_COMUNICAZIONE

5.2.112 TipiMovLotti

Tipo di Movimento dei lotti

Valori:

0	Carico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVLOTTI_CARICO
1	Scarico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVLOTTI_SCARICO
2	Movimento tra depositi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVLOTTI_TRA_DEPOSITI

5.2.113 TipiMovimentazione

Tipi di movimentazione

Valori:

0	Nessun controllo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_NESSUN_CONTROLLO
1	Si muove abitualmente in Dare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_DARE
2	Si muove abitualmente in Avere	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_AVERE

5.2.114 TipiMovimento

Tipo di Movimento

Valori:

0	Carico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTO_CARICO
1	Scarico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTO_SCARICO
2	Movimento tra depositi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTO_TRA_DEPOSITI

5.2.115 TipiOperazione

Attiva / Passiva

Valori:

0	Attiva	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONE_ATTIVA
1	Passiva	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONE_PASSIVA

5.2.116 TipiOperazioneTF

Tipologia operazione su dati fatture

Valori:

0	Tramissione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_TRASMISSIONE
1	Rettifica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_RETTIFICA
2	Annullamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_ANNULLAMENTO

5.2.117 TipiOperazioniDichInt

Tipo dell'operazione per cui si rilascia la Dichiarazione d'intento

Valori:

0	Acquisti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONIDICHINT_ACQUISTI
1	Importazioni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONIDICHINT_IMPORTAZIONI

5.2.118 TipiPNAutomatica

Tipo di automatismo PN

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_NO
1	Incasso Automatico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INCASSO
2	Reg. Integrativa UE	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_UE
3	Reg. Integrativa Rev. charge	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_REV_CH
4	Reg. Integrativa Autofattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_AUTOF

5.2.119 TipiPagamentoPOS

Tipi di pagamento POS

Valori:

0	Carta di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPAGAMENTOPOS_CARTA
1	Ticket	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPAGAMENTOPOS_TICKET

5.2.120 TipiPlafondDI

Tipi di Plafond

Valori:

0	Fisso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPLAFONDDI_FISSO
1	Mobile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPLAFONDDI_MOBILE

5.2.121 TipiPresentazione

Tipologia presentazione.

Valori:

0	Salvo buon fine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_SBF
1	Allo sconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_ALLO_SCONTO
2	Al dopo incasso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_DOPO_INCASSO

5.2.122 TipiPrezzoCassa

TipiPrezzoCassa alla cassa.

Valori:

0	Prezzo di listino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO
1	Prezzo di acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_ACQUISTO
2	Prezzo di vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_VENDITA
3	Prezzo IVA inclusa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_IVA_INCLUSA
4	Del listino nr.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO_NR
5	Prezzo abbinato alla sede	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO_SEDE

5.2.123 TipiPrezzoProposto

Prezzo proposto nelle righe.

Valori:

0	Prezzo di catalogo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_CATALOGO
1	Prezzo d'acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_ACQUISTO
2	Prezzo variabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_VARIABILE

5.2.124 TipiPrimaNota

Tipo di Prima Nota

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRIMANOTA_NORMALE
1	Simulata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRIMANOTA_SIMULATA
2	Simulata con Storno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRIMANOTA_SIMULATA_STORNO

5.2.125 TipiProprieta

Tipi di proprietà

Valori:

0	Propria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPROPRIETA_PROPRIA
1	Di terzi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPROPRIETA_DITERZI
2	Gruppo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPROPRIETA_GRUPPO

5.2.126 TipiQuadro

Tipo

Valori:

0	Quadro D	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADRO_D
1	Quadro D1	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADRO_D1

5.2.127 TipiQuadroIVARil

Tipi di Quadro per le Operazioni IVA Rilevanti

Valori:

0	FE/FR/NE/NR/DF	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_STD
1	FN - Non Residenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_FN_NON_RES
2	SE - Servizi Extra UE	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_SE_SERV_EXTRA_UE
3	BL - Black List	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_BL_BLACK_LIST
4	SE - San Marino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_SE_SAN_MARINO
5	TU - Turismo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_TU_TURISMO

5.2.128 TipiQuadroOIR

Tipo record operazione IVA rilevante

Valori:

0	FE - Fatture Emesse	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_FE
1	FR - Fatture Ricevute	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_FR
2	NE - Note di variazione Emesse	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_NE
3	NR - Note di variazione Ricevute	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_NR
4	DF - Operazioni senza fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_DF
5	FN - Fatture Non Residenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_FN
6	SE - Servizi Esteri / S.Marino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_SE
7	BL - Black List	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_BL
8	TU - Turismo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_TU

5.2.129 TipiRaggCEE

Tipi di scheda del raggruppamento UE

Valori:

0	Descrizione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRAGGCEE_DESCRIZIONE
1	Saldo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRAGGCEE_SALDO
2	Calcolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRAGGCEE_CALCOLO
3	Separatore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRAGGCEE_SEPARATORE

5.2.130 TipiRateiRisconti

Tipologia stato rateo/risconto

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_NORMALE
1	In sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_IN_SOSPESO
2	Non interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_NON_INTERESSA

5.2.131 TipiRating

Rating

Valori:

0	Inderogabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_INDEROGABILE
1	Importante	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_IMPORTANTE
2	Incerta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_INCERTA
3	Inaffidabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_INAFFIDABILE
4	Non assegnata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_NON_ASSEGNATA

5.2.132 TipiRecIVARil

Tipo record operazione IVA rilevante

Valori:

0	Operazioni IVA rilevanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_OP_IVA_RIL
1	Black List	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_BLACK_LIST
2	San Marino - Acquisti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_SAN_MAR_ACQUISTI
3	Turismo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_TURISMO
4	2011 - Operazioni IVA rilevanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_OPIR_2011

5.2.133 TipiRegimeFiscale

Tipi di regime fiscale

Valori:

0	Ordinario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_ORDINARIO
1	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_MINIMI
2	Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_NUOVE_INIZIATIVE
3	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGRICOLTURA
4	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_SALI_TABACCHI
5	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_COMM_FIAMMIFERI
6	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_EDITORIA
7	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_TELEFONIA
8	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_RIV_DOC_TRASP_SOSTA
9	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_INTRATTENIMENTI
10	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGENZIE_VIAGGIO
11	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGRITURISMO
12	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_VENDITE_DOMICILIO
13	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_RIV_BENI_USATI
14	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_VENDITE_ASTA_ARTE
15	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_IVA_CASSA_PA
16	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_IVA_CASSA_SOGG
17	Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_ALTRO
18	Forfettario (art.1, c. 54-89, L. 190/2014)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_FORFETTARIO

5.2.134 TipiRegistroIVA

Tipi Registri IVA

Valori:

0	Vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_VENDITA
1	Acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_ACQUISTO
2	Corrispettivi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_CORRISPETTIVI
3	Corrispettivi ventilati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_CORR_VENTILATI
4	Sospensione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_SOSPENSIONE

5.2.135 TipiRichiestaCommesse

Tipologie Richiesta Commesse

Valori:

0	Facoltativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_FACOLTATIVA
1	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_NO
2	Si	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_SI

5.2.136 TipiRitenuta

Tipi ritenuta di acconto

Valori:

0	RT01 - Persone fisiche	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT01_PERS_FISICHE
1	RT02 - Persone giuridiche	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT02_PERS_GIURIDICHE
2	RT03 - Contributo INPS	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT03_CONTRIBUTO_INPS
3	RT04 - Contributo ENASARCO	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT04_CONTRIBUTO_ENASARCO
4	RT05 - Contributo ENPAM	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT05_CONTRIBUTO_ENPAM
5	RT06 - Altro contributo previdenziale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT06_ALTRO

5.2.137 TipiSaldoPuntiFidelity

Tipi di sommario da stampare su scontrino per il saldo punti della carta fedeltà

Valori:

0	Nessuno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_NESSUNO
1	Solo saldo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_SALDO
2	Dettagliato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_DETTAGLIATO

5.2.138 TipiScheda

Tipi di scheda

Valori:

0	Mastro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISCHEDA_MASTRO
1	Conto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISCHEDA_CONTO
2	Sottoconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISCHEDA_SOTTOCONTO

5.2.139 TipiSediAzienda

Tipi di sedi dell'azienda

Valori:

0	Sede legale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_LEGALE
1	Sede amministrativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_AMMINISTRATIVA
2	Domicilio fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_DOMICILIO_FISCALE
3	Filiale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_FILIALE
4	Agenzia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_AGENZIA
5	Punto vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_PUNTO_VENDITA
6	Sede operativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_OPERATIVA
7	Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_ALTRO
8	Stabile Organizzazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_STABORG

5.2.140 TipiSocieta

Tipi di società

Valori:

0	semplice	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SEMPLICE
1	nome collettivo (S.n.c.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SNC
2	accomandita semplice (S.a.s.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SAS
3	per azioni (S.p.a.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SPA
4	responsabilità limitata (S.r.l.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SRL
5	responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SRLS
6	accomandita per azioni (S.a.p.a.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SAPA
7	cooperativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_COOP

5.2.141 TipiStatoPronto

Stato pronto delle righe dei documenti

Valori:

0	– Non Pronto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_NON_PRONTO
1	*P Parzialmente Pronto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_PARZIALMENTE
2	*C Pronto (da controllare)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_CONTROLLARE
3	** Pronto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_PRONTO
4	*X Pronto (da controllare ed imballare)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_CONTROLLARE_ED_IMBALLA
5	*I Pronto (da imballare)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_IMBALLARE

5.2.142 TipiStatoProv

Tipologie di stato delle provvigioni

Valori:

0	Aperta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPROV_APERTA
1	Chiusa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPROV_CHIUSA
2	Sospesa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPROV_SOSPESA

5.2.143 TipiStatoScansioneBarcode

Tipi di stato sessione di scansione barcode

Valori:

0	Acquisita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOSCANSIONEBARCODE_ACQUISITA
1	Utilizzata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOSCANSIONEBARCODE_UTILIZZATA

5.2.144 TipiStatoTrattamento

Tipologie stato del trattamento dati

Valori:

0	Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_INSERITO
1	Confermato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_CONFERMATO
2	Accettato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_ACCETTATO
3	Revocato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_REVOCATO
4	Terminato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_TERMINATO

5.2.145 TipiTitoliDeposito

Tipo titoli di deposito

Valori:

0	Disponibile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_DISPONIBILE
1	Impegnata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_IMPEGNATA
2	Presso Terzi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_PRESSO_TERZI

5.2.146 TipiTrigger

Tipologie di azioni per cui scatenare un trigger

Valori:

0	Inserimento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITRIGGER_INSERT
1	Aggiornamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITRIGGER_UPDATE
2	Cancellazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITRIGGER_DELETE
3	Evento client	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITRIGGER_CLIENT

5.2.147 TipiUnitaMisuraPeso

Tipi di unità di misura del peso per bilance

Valori:

0	Grammi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_G
1	Decigrammi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_DG
2	Ettogrammi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_HG
3	Chilogrammi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_KG

5.2.148 TipiValiditaCS

Tipo validita classe di sconto

Valori:

0	Base	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVALIDITACS_BASE
1	Promozionale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVALIDITACS_PROMOZIONALE

5.2.149 TipiVarIVARil

Tipologia variazione per operazioni IVA rilevanti

Valori:

0	C - Credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVARIVARIL_VAR_A_CREDITO
1	D - Debito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVARIVARIL_VAR_A_DEBITO

5.2.150 TipiVeicoloNoleggio

Tipi di veicoli noleggiati o in leasing

Valori:

0	A - Autovettura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_AUTOVETTURA
1	B - Caravan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_CARAVAN
2	C - Altri veicoli	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_ALTRI_VEICOLI
3	D - Unità da diporto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_UNITA_DIPORTO
4	E - Aereomobili	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_AEREOMOBILI

5.2.151 TipiVersamento

Tipo versamento

Valori:

0	Distinta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVERSAMENTO_DISTINTA
1	Conto corrente postale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVERSAMENTO_CONTOCORRENTE
2	Banca	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVERSAMENTO_BANCA

5.2.152 TipoCalcoloPV

Tipologia calcolo del prezzo di vendita

Valori:

0	Ricarico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCALCOLOPV_RICARICO
1	Margine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCALCOLOPV_MARGINE

5.2.153 TipoCausaleCompensazione

Tipologia di compensazione dell'IVA

Valori:

0	Incremento Credito Disponibile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_INCREMENTO_CR_DISP
1	Liquidazione (Utilizzo per)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_UTILIZZO_PER_LIQ_IVA
2	Compensazione (Utilizzo per)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_UTILIZZO_PER_COMP

5.2.154 TipoDocCausali

Tipologia documento causali contabili

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_NORMALE
1	Semplificato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_SEMPLIFICATO
2	Riepilogativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_RIEPILOGATIVO

5.2.155 TipoMovPAPN

Tipo di gestione partite aperte (PN)

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPAPN_NESSUNA
1	Genera	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPAPN_GENERA
2	Movim.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPAPN_MOVIM
3	Aggiunge	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPAPN_AGGIUNGE
4	Sottrae	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPAPN_SOTTRAE

5.2.156 TipoOperazione

Tipo di operazione nel calcolo

Valori:

0	•	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPOOPERAZIONE_ADDIZIONE
1	•	kongalib.data_dictionary. CHOICE_TIPOOPERAZIONE_SOTTRAZIONE

5.2.157 TipoOperazioneCallOffStock

Tipo operazione Call off stock

Valori:

1	Trasferimento di beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_TRASFERI
2	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_CANCELLA
3	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni spediti ad altro soggetto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_CANCELLA

5.2.158 TipologieArticoli

Tipologie articoli

Valori:

0	Standard	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_STANDARD
1	Associato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_ASSOCIATO
2	Kit	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_KIT
3	Composto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_COMPOSTO
4	Descrittivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_DESCRITTIVO

5.2.159 TipologieCalcoloRate

Tipologie di calcolo delle rate

Valori:

0	Parti uguali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_PARTI_UGUALI
1	IVA-Imponibile distinti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_IVA_IMP_DISTINTI
2	Personalizzato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_PERSONALIZZATO

5.2.160 TipologieCausali

Tipologie causali

Valori:

0	Movimento generico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_MOV_GENERICO
1	Doc. IVA fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_IVA_FORNITORE
2	Nota credito da fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_NC_FORNITORE
3	Doc. IVA cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_IVA_CLIENTE
4	Nota credito a cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_NC_CLIENTE
5	Corrispettivi di vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_CORRISPETTIVI
6	Corrispettivi ventilati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_CORR_VENTILATI
7	Nota debito a cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_ND_CLIENTE
8	Nota debito da fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_ND_FORNITORE

5.2.161 TipologieConsegna

Tipologie Consegna documenti

Valori:

0	PEC	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECONSEGNA_PEC
1	Mail	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECONSEGNA_MAIL
2	A mano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECONSEGNA_A_MANO
3	Posta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECONSEGNA_POSTA

5.2.162 TipologieGestIVA

Tipologie della gestione IVA

Valori:

0	Non interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_NON_INTERESSA
1	Esigibilità immediata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_IMMEDIATA
2	Esigibilità differita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_DIFFERITA
3	Incasso IVA differita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INC_DIFFERITA
4	Inversione contabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INV_CONTABILE
5	Auto Fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_AUTO_FATTURA
6	Parziale Inversione Contabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_PARZ_INV_CONTABILE
7	Esigibilità Per Cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_CASSA
8	Incasso IVA Per Cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INC_CASSA
9	Scissione dei pagamenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_SPLIT_PAYMNT

5.2.163 TipologieGestPA

Tipologie della gestione partite aperte

Valori:

0	Non interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_NON_INTERESSA
1	Genera una nuova partita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_NUOVA_PARTITA
2	Movimenta una partita esistente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_MOVIMENTA_PARTITA
3	Aggiunge a una partita esistente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_AGGIUNGE_PARTITA
4	Sottrae a una partita esistente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_SOTTRAE_PARTITA

5.2.164 TipologieGiornoFisso

Tipologie di giorno fisso

Valori:

0	A vista	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_A_VISTA
1	Giorno fisso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_GIORNO_FISSO
2	Fine mese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_FINE_MESE
3	Fine quindicina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_FINE_QUINDICINA

5.2.165 TipologiePagamento

Tipologie di pagamento

Valori:

0	Effettuato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_EFFETTUATO
1	Ricevuta Bancaria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RICEVUTA_BANCARIA
2	Tratta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_TRATTA
3	Pagherò	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_PAGHERO
4	Rimessa Diretta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RIMESSA_DIRETTA
5	Bonifico Bancario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BONIFICO_BANCARIO
6	Contrassegno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_CONTRASSEGNO
7	RID	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID
8	Carta di pagamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_CARTA_PAGAMENTO
9	MAV	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_MAV
10	Domiciliazione postale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_DOM_POSTALE
11	Bollettino postale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BOLL_POSTALE
12	SEPA Direct Debit	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_STD
13	SEPA Direct Debit CORE	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_CORE
14	SEPA Direct Debit B2B	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_B2B
15	Assegno circolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_ASSEGNO_CIRC
16	Bollettino bancario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BOLL_BANCARIO
17	RID utenze	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID_UTENZE
18	RID veloce	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID_VELOCE
19	Domiciliazione bancaria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_DOM_BANCARIA
20	Trattenuta su somme gia" riscosse	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_TRATTENUTA
21	Sistema PagoPA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_PAGO_PA

5.2.166 TipologieRateiRisconti

Tipologia ratei e risconti

Valori:

0	Rateo attivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIERATEIRISCONTI_RATEO_ATTIVO
1	Rateo passivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIERATEIRISCONTI_RATEO_PASSIVO
2	Risconto attivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIERATEIRISCONTI_RISCONTO_ATTIVO
3	Risconto passivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIERATEIRISCONTI_RISCONTO_PASSIVO

5.2.167 TipologieScadenza

Tipologie di scadenza

Valori:

0	Calcolate	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIESCADENZA_CALCOLATE
1	Preimpostate	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIESCADENZA_PREIMPOSTATE

5.2.168 TipologieSoggetto

Tipologie dei Soggetti del trattamento dei dati

Valori:

0	Responsabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIESOGGETTO_RESPONSABILE
1	Titolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIESOGGETTO_TITOLARE

5.2.169 YesNo

Si/No

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_YESNO_NO
1	Si	kongalib.data_dictionary.CHOICE_YESNO_YES

5.3 Cambiamenti dalla versione precedente

I cambiamenti al dizionario dei dati riportati qui sotto sono relativi alla versione 1.12.3 di Konga

5.3.1 Scelte fisse

Aggiunte

- AzioniStatiFlussi
- CategorieDati
- CondizioniTransizioniFlussi
- LoginStrategy
- OperatoreTransizioniFlussi
- StatiOfferta
- StatiRateiRisconti
- StatiRichiestaOffForn
- StatiRichiestaOfferta
- StatiRigaOffRic
- TipiAnagraficaGDPR
- TipiDocumentoGDPR
- TipiStatoTrattamento
- TipologieConsegna
- TipologieRateiRisconti

- TipologieSoggetto

Rimosse

- IndexStorageType

Modificate

- Resources
- TipiDocumentoDE

5.3.2 Tabelle

Aggiunte

- EB_AltreAnagrafiche
- EB_AttivitaTrattamentoDati
- EB_CategorieFascicoli
- EB_Fascicoli
- EB_FlussiLavoro
- EB_OfferteRicevute
- EB_RateiRisconti
- EB_RichiesteOfferta
- EB_RichiesteOffertaFornitori
- EB_RigheAttivitaTrattDati
- EB_RigheFascicoli
- EB_RigheOfferteRicevute
- EB_RigheRichiesteOfferta
- EB_RigheTrattamentoDati
- EB_StatiFlussi
- EB_TemplateDocGDPR
- EB_TipologieAllegati
- EB_TransizioniFlussi
- EB_TrattamentoDati
- EB_WebTokens

Rimosse

- EB_Campi
- EB_ContestiTraduzioni
- EB_FTS_Chunk
- EB_FTS_File
- EB_Indici
- EB_OpzioniScelte
- EB_Scelte
- EB_Tabelle

Modificate

- EB_AccordiQuadro
  - Modificato il campo DataFineValidita
  - Modificato il campo DataInizioValidita
  - Modificato il campo Gruppo
  - Modificato il campo flags
- EB_Agenti
  - Modificato il campo DataNascita
  - Modificato il campo Email
  - Modificato il campo PosizioneEnasarco
  - Modificato il campo Telefono
  - Modificato il campo flags
- EB_AggrCentriCosto
  - Modificato il campo flags
- EB_AliquoteCompensiTerzi
  - Modificato il campo Codice
  - Modificato il campo flags
- EB_AliquoteIVA
  - Modificato il campo flags
- EB_Articoli
  - Aggiunto il campo ref_AttivitaTrattamento
  - Aggiunto il campo val_AbilitatoPOS
  - Aggiunto il campo val_PuntiFidelity
  - Modificato il campo DataCondizioni
  - Modificato il campo DataFinePromAcquisto
  - Modificato il campo DataFinePromVendita

  - Modificato il campo DataInizioPromAcquisto
  - Modificato il campo DataInizioPromVendita
  - Modificato il campo DataListinoFuturo
  - Modificato il campo flags
  - Modificato il campo val_NazioneOrigine
- EB_ArticoliIndesiderati
  - Modificato il campo DataCondizioni
  - Modificato il campo flags
- EB_Attivita
  - Modificato il campo CodiceAttivita
  - Modificato il campo flags
- EB_Aziende
  - Modificato il campo CodUnivocoUfficio
  - Modificato il campo DataIscrizioneAlbo
  - Modificato il campo DataNascita
  - Modificato il campo Email
  - Modificato il campo EmailPEC
  - Modificato il campo PDFRiesameOC
  - Modificato il campo flags
  - Modificato il campo val_AttivitaIVA
  - Modificato il campo val_PersonaFisica
- EB_Banche
  - Modificato il campo flags
- EB_BancheAzienda
  - Modificato il campo Telefono
  - Modificato il campo flags
  - Modificato il campo ref_SchedContBanca
  - Modificato il campo ref_SchedContBancaSBF
  - Modificato il campo ref_SchedContEffDopoIncasso
- EB_CPCorrispettivi
  - Modificato il campo flags
- EB_CambiStoriciPA
  - Modificato il campo DataAggiornamento
  - Modificato il campo DataCambio
  - Modificato il campo flags
- EB_CaricoScarico

    - Modificato il campo DataCambio
    - Modificato il campo DataCompetenzaContabile
    - Modificato il campo DataDDT
    - Modificato il campo DataFatturaNC
    - Modificato il campo DataRegistrazione
    - Modificato il campo flags
    - Modificato il campo ref_ClienteFornitore
- EB_CarteFidelity
    - Modificato il campo flags
- EB_CategorieCespiti
    - Modificato il campo flags
- EB_CategorieMerceologiche
    - Aggiunto il campo ref_AttivitaTrattamento
    - Modificato il campo flags
- EB_CategorieOpenlink
    - Modificato il campo flags
- EB_CategorieProvvigionali
    - Modificato il campo flags
- EB_CausaliCompensiTerzi
    - Modificato il campo flags
- EB_CausaliContabili
    - Modificato il campo flags
- EB_CausaliMagazzino
    - Modificato il campo flags
- EB_CentriCosto
    - Modificato il campo flags
- EB_Cespiti
    - Aggiunto il campo val_BeneUsato
    - Modificato il campo AnnoPartenzaAmm
    - Modificato il campo DataAcquisCespite
    - Modificato il campo DataElimAlienaz
    - Modificato il campo PercAmmFiscale
    - Modificato il campo flags
    - Modificato il campo ref_CausaleContabile
- EB_ClassiSconto
    - Modificato il campo DataFinePromozione

  - Modificato il campo DataInizioPromozione
  - Modificato il campo flags
  - Modificato il campo ref_ClienteFornitore
- EB_ClientiFornitori
  - Aggiunto il campo ref_ValutaReg
  - Aggiunto il campo val_Obsoleto
  - Modificato il campo CodUnivocoUfficio
  - Modificato il campo DataDichIntento
  - Modificato il campo DataModificaOLink
  - Modificato il campo DataNascita
  - Modificato il campo IndirizzoEmail
  - Modificato il campo OraModificaOLink
  - Modificato il campo Telefono
  - Modificato il campo flags
- EB_CodiciFissi1
  - Modificato il campo flags
- EB_CodiciFissi2
  - Modificato il campo flags
- EB_CodiciFissi3
  - Aggiunto il campo EmailTrasmittente
  - Aggiunto il campo TelefonoTrasmittente
  - Aggiunto il campo ref_SottDiffNegCambioFA
  - Aggiunto il campo ref_SottDiffPosCambioFA
  - Aggiunto il campo ref_TipoAllegConfDdT
  - Aggiunto il campo ref_TipoAllegConfDocInt
  - Aggiunto il campo ref_TipoAllegConfFattAcc
  - Aggiunto il campo ref_TipoAllegConfFattRicFisc
  - Aggiunto il campo ref_TipoAllegConfFattura
  - Aggiunto il campo ref_TipoAllegConfNC
  - Aggiunto il campo ref_TipoAllegConfND
  - Aggiunto il campo ref_TipoAllegConfOC
  - Aggiunto il campo ref_TipoAllegConfOF
  - Aggiunto il campo ref_TipoAllegConfPreventivo
  - Aggiunto il campo ref_TipoAllegConfProForma
  - Aggiunto il campo ref_TipoAllegConfRicFisc
  - Aggiunto il campo ref_TipoAllegRiesame

    - Modificato il campo flags
- EB_CodiciIntra
    - Modificato il campo flags
- EB_Commesse
    - Aggiunto il campo CostiPrevisti
    - Aggiunto il campo DataApertura
    - Aggiunto il campo DataChiusura
    - Aggiunto il campo DataPrevistaConsegna
    - Aggiunto il campo PrezzoVendita
    - Aggiunto il campo ref_Agente
    - Aggiunto il campo ref_Cliente
    - Aggiunto il campo ref_Indirizzo
    - Modificato il campo DataFineCompetenza
    - Modificato il campo DataInizioCompetenza
    - Modificato il campo flags
- EB_CompensazioniIVA
    - Modificato il campo DataReg
    - Modificato il campo flags
- EB_CompensiTerzi
    - Modificato il campo DataDocumento
    - Modificato il campo DataPagamento
    - Modificato il campo DataRegistrazione
    - Modificato il campo DataVersamento
    - Modificato il campo flags
- EB_Concorsi
    - Modificato il campo DataFine
    - Modificato il campo DataInizio
    - Modificato il campo DataUltimoUtilizzoPunti
    - Modificato il campo flags
- EB_CondizioniConsegna
    - Modificato il campo flags
- EB_CondizioniPagamento
    - Modificato il campo flags
- EB_Contatti
    - Modificato il campo TelefonoAssistente
    - Modificato il campo TelefonoContatto

    - Modificato il campo TelefonoMobile
    - Modificato il campo TelefonoPrivato
    - Modificato il campo flags
    - Modificato il campo ref_ClienteFornitore
- EB_ConteCassa
    - Modificato il campo TSConta
    - Modificato il campo flags
- EB_Contratti
    - Modificato il campo flags
- EB_DatiAnnualiCliFor
    - Modificato il campo DataDichIntento
    - Modificato il campo flags
- EB_DatiArticoliMagazzino
    - Modificato il campo flags
- EB_DatiBinari
    - Aggiunto il campo Etichetta
    - Aggiunto il campo Metadati
    - Aggiunto il campo NumTabella
    - Aggiunto il campo ref_Tipologia
    - Rimosso il campo ref_Tabella
    - Modificato il campo flags
- EB_DatiCliForAzienda
    - Modificato il campo DataFirmaMandato
    - Modificato il campo flags
    - Modificato il campo ref_ClienteFornitore
- EB_DatiFatture
    - Modificato il campo flags
    - Modificato il campo ref_ClienteFornitore
    - Modificato il campo val_PersonaFisica
- EB_DatiGestionaliDE
    - Modificato il campo flags
- EB_DatiIntra
    - Modificato il campo Data
    - Modificato il campo DataFattura
    - Modificato il campo flags
    - Modificato il campo ref_ClienteFornitore

    - Modificato il campo val_ModalitaErogazione
    - Modificato il campo val_ModalitaTrasporto
- EB_DatiInventario
    - Modificato il campo flags
- EB_DettagliDichIntento
    - Modificato il campo DataDichIntento
    - Modificato il campo flags
- EB_DettagliPagamenti
    - Modificato il campo flags
- EB_DettagliScadenze
    - Modificato il campo flags
- EB_DichIntento
    - Modificato il campo AData
    - Modificato il campo DaData
    - Modificato il campo Data
    - Modificato il campo DataInvioFornitore
    - Modificato il campo flags
- EB_DocumentiElettronici
    - Rimosso il campo DatiXML
    - Modificato il campo DataDocumento
    - Modificato il campo DataIVA
    - Modificato il campo DataRegPN
    - Modificato il campo flags
    - Modificato il campo ref_ClienteFornitore
- EB_DocumentiFiscali
    - Modificato il campo CodUnivocoUfficio
    - Modificato il campo DataAcconto
    - Modificato il campo DataAcconto2
    - Modificato il campo DataCambio
    - Modificato il campo DataDDT
    - Modificato il campo DataDocumento
    - Modificato il campo DataEffCons
    - Modificato il campo DataEstrConto
    - Modificato il campo DataEstrConto2
    - Modificato il campo DataFatturaPrincipale
    - Modificato il campo DataInizioTrasp

  - Modificato il campo DataProtocollo
  - Modificato il campo Email
  - Modificato il campo EmailPEC
  - Modificato il campo RiferimentoInterno
  - Modificato il campo RiferimentoOrdine
  - Modificato il campo Telefono
  - Modificato il campo flags
  - Modificato il campo ref_Agente
- EB_Effetti
  - Modificato il campo DataAssegnazione
  - Modificato il campo DataDisponibilita
  - Modificato il campo DataOraPresentazione
  - Modificato il campo DataOraStampa
  - Modificato il campo DataRegistrazionePN
  - Modificato il campo DataScadenza
  - Modificato il campo flags
- EB_Esercizi
  - Modificato il campo DataFine
  - Modificato il campo DataInizio
  - Modificato il campo DataUltRegPN
  - Modificato il campo DataUltimoMovim
  - Modificato il campo flags
- EB_Eventi
  - Aggiunto il campo NumTabella
  - Rimosso il campo ref_Tabella
  - Modificato il campo flags
- EB_EventiDE
  - Modificato il campo flags
- EB_FTS_Queue
  - Aggiunto il campo NumTabella
  - Rimosso il campo Tabella
- EB_FornitoriArticoli
  - Modificato il campo DataCondizioni
  - Modificato il campo flags
- EB_GiacenzeTitDep
  - Modificato il campo DataOra

    - Modificato il campo flags
- EB_GruppiClientiFornitori
    - Modificato il campo flags
- EB_IVADifferita
    - Modificato il campo DataDocumento
    - Modificato il campo DataIVA
    - Modificato il campo flags
- EB_ImpCorrispVentilati
    - Modificato il campo flags
- EB_Indirizzi
    - Aggiunto il campo DeliveryPoint
    - Modificato il campo Email
    - Modificato il campo Telefono
    - Modificato il campo flags
    - Modificato il campo ref_ClienteFornitore
- EB_LayoutStampa
    - Modificato il campo flags
- EB_LiquidazioniIVA
    - Aggiunto il campo ImportoInizialePlafond
    - Aggiunto il campo ImportoPlafondPerPrec
    - Modificato il campo AData
    - Modificato il campo DaData
    - Modificato il campo DataImpegno
    - Modificato il campo DataStampaDefinitiva
    - Modificato il campo flags
- EB_Listini
    - Modificato il campo flags
- EB_Lotti
    - Aggiunto il campo Note
    - Modificato il campo DataProduzione
    - Modificato il campo DataScadenza
    - Modificato il campo flags
- EB_Magazzini
    - Modificato il campo flags
- EB_Master
    - Aggiunto il campo AutoAltreAnagrafiche

  - Aggiunto il campo AutoTipologieAllegati
  - Aggiunto il campo DDData
  - Aggiunto il campo LastAltreAnagrafiche
  - Aggiunto il campo LastTipologieAllegati
  - Aggiunto il campo SSOConfig
  - Aggiunto il campo val_InvoicesStorageType
  - Aggiunto il campo val_LoginStrategy
  - Rimosso il campo val_IndexStorageType
- EB_MisuratoriFiscali
  - Modificato il campo DataUltScontrBozzaEmesso
  - Modificato il campo DataUltimoScontrinoEmesso
  - Modificato il campo UltimoScontrinoBozzaEmesso
  - Modificato il campo UltimoScontrinoEmesso
  - Modificato il campo flags
- EB_ModelliIVA
  - Modificato il campo DataImpegno
  - Modificato il campo DataPresentazione
  - Modificato il campo flags
- EB_MovimentiCentriCosto
  - Modificato il campo DataCambio
  - Modificato il campo DataDocumento
  - Modificato il campo DataRegistrazione
  - Modificato il campo flags
  - Modificato il campo ref_ClienteFornitore
- EB_MovimentiFidelity
  - Modificato il campo DataDocumento
  - Modificato il campo DataRegistrazione
  - Modificato il campo flags
- EB_MovimentiIVA
  - Modificato il campo DataCambio
  - Modificato il campo DataCompetenzaIVA
  - Modificato il campo DataDocumento
  - Modificato il campo DataRegistrazione
  - Modificato il campo flags
- EB_MovimentiLotti
  - Modificato il campo DataDDT

    - Modificato il campo DataFatturaNC
    - Modificato il campo DataRegistrazione
    - Modificato il campo flags
- EB_Note
    - Aggiunto il campo NumTabella
    - Rimosso il campo ref_Tabella
    - Modificato il campo flags
- EB_OpIVARilevanti
    - Modificato il campo DataDocumento
    - Modificato il campo DataNascita
    - Modificato il campo DataRegistrazione
    - Modificato il campo flags
- EB_OrdiniClienti
    - Modificato il campo CodUnivocoUfficio
    - Modificato il campo DataAcconto
    - Modificato il campo DataAcconto2
    - Modificato il campo DataCambio
    - Modificato il campo DataMaxInstallazione
    - Modificato il campo DataOrdine
    - Modificato il campo DataPrevConsegna
    - Modificato il campo DataPrevInstallazione
    - Modificato il campo DataProtCliente
    - Modificato il campo DataRiesameISO
    - Modificato il campo DataScadenza
    - Modificato il campo Email
    - Modificato il campo NumeroProgressivo
    - Modificato il campo RiferimentoInterno
    - Modificato il campo RiferimentoOrdine
    - Modificato il campo Telefono
    - Modificato il campo flags
    - Modificato il campo ref_Agente
- EB_OrdiniFornitori
    - Aggiunto il campo NumOfferta
    - Modificato il campo DataCambio
    - Modificato il campo DataOrdine
    - Modificato il campo DataPrevConsegna

    - Modificato il campo Email
    - Modificato il campo RiferimentoInterno
    - Modificato il campo flags
- EB_PagamentiPartiteAperte
    - Aggiunto il campo CoeffCambioVP
    - Aggiunto il campo ImportoVP
    - Aggiunto il campo ref_ValutaPagamento
    - Modificato il campo DataCambio
    - Modificato il campo DataDocumento
    - Modificato il campo flags
    - Modificato il campo ref_Scadenza
- EB_PartiArticoli
    - Modificato il campo flags
- EB_PartiteAperte
    - Modificato il campo DataCambio
    - Modificato il campo DataCambioAgg
    - Modificato il campo DataDocumento
    - Modificato il campo DataRegistrazione
    - Modificato il campo flags
    - Modificato il campo ref_ClienteFornitore
- EB_Percipienti
    - Modificato il campo DataNascita
    - Modificato il campo Telefono
    - Modificato il campo flags
- EB_Permessi
    - Modificato il campo flags
- EB_Preventivi
    - Modificato il campo CodUnivocoUfficio
    - Modificato il campo DataCambio
    - Modificato il campo DataPrevConsegna
    - Modificato il campo DataPreventivo
    - Modificato il campo DataRicezioneRichiesta
    - Modificato il campo DataRichiesta
    - Modificato il campo DataRiesameISO
    - Modificato il campo DataScadenza
    - Modificato il campo Email

  - Modificato il campo flags
  - Modificato il campo ref_TipologiaOC
- EB_Prezzi
  - Modificato il campo flags
- EB_PrimaNota
  - Modificato il campo DataCambio
  - Modificato il campo DataCompetenzaIVA
  - Modificato il campo DataDocumento
  - Modificato il campo DataRegistrazione
  - Modificato il campo DataStorno
  - Modificato il campo flags
- EB_Produttori
  - Modificato il campo IndirizzoEmail
  - Modificato il campo Telefono
  - Modificato il campo flags
- EB_ProgressiviArticoli
  - Modificato il campo DataUltAggFifo
  - Modificato il campo DataUltAggRotazione
  - Modificato il campo flags
- EB_ProgressiviCliFor
  - Aggiunto il campo ImportoAvereValuta
  - Aggiunto il campo ImportoAvereValutaSim
  - Aggiunto il campo ImportoDareValuta
  - Aggiunto il campo ImportoDareValutaSim
  - Aggiunto il campo SaldoAperturaValuta
  - Aggiunto il campo SaldoValuta
  - Aggiunto il campo SaldoValutaSim
  - Modificato il campo Data
  - Modificato il campo DataSimulato
  - Modificato il campo flags
  - Modificato il campo ref_ClienteFornitore
- EB_ProgressiviFidelity
  - Modificato il campo DataUltimaVariazionePunti
  - Modificato il campo flags
- EB_ProgressiviSchedeCont
  - Aggiunto il campo ImportoAvereValuta

  - Aggiunto il campo ImportoAvereValutaSim
  - Aggiunto il campo ImportoDareValuta
  - Aggiunto il campo ImportoDareValutaSim
  - Aggiunto il campo SaldoAperturaValuta
  - Aggiunto il campo SaldoValuta
  - Aggiunto il campo SaldoValutaSim
  - Modificato il campo Data
  - Modificato il campo DataSimulato
  - Modificato il campo flags
- EB_Provvigioni
  - Modificato il campo DataDocumento
  - Modificato il campo flags
- EB_RDFIVA
  - Modificato il campo flags
- EB_RaggruppamentoCEE
  - Modificato il campo flags
- EB_RaggruppamentoConti
  - Modificato il campo flags
- EB_RegistriIVA
  - Modificato il campo DataUPAcquisito
  - Modificato il campo DataUPAnnoIVASuccessivo
  - Modificato il campo DataUPStampato
  - Modificato il campo UPAcquisito
  - Modificato il campo UPAnnoIVASuccessivo
  - Modificato il campo UPStampato
  - Modificato il campo flags
- EB_Reparti
  - Modificato il campo flags
- EB_RigheAccordiQuadro
  - Modificato il campo flags
- EB_RigheAggrCentriCosto
  - Modificato il campo flags
  - Modificato il campo ref_AggrCentroCosto
  - Modificato il campo ref_RigaAggregazione
- EB_RigheCaricoScarico
  - Aggiunto il campo DataFineCompetenza

  - Aggiunto il campo DataInizioCompetenza
  - Aggiunto il campo RifAggiuntivo1
  - Aggiunto il campo RifAggiuntivo2
  - Aggiunto il campo RifAggiuntivo3
  - Aggiunto il campo RifAggiuntivo4
  - Modificato il campo flags
- EB_RigheCatProvvigionali
  - Modificato il campo flags
- EB_RigheCausaliContabili
  - Modificato il campo flags
- EB_RigheCespiti
  - Modificato il campo DataOperazione
  - Modificato il campo flags
- EB_RigheClassiSconto
  - Modificato il campo flags
- EB_RigheCondizioniPagamento
  - Modificato il campo flags
- EB_RigheDatiFatture
  - Modificato il campo DataCompetenzaIVA
  - Modificato il campo DataDocumento
  - Modificato il campo DataRegistrazione
  - Modificato il campo flags
- EB_RigheDatiInventario
  - Modificato il campo flags
- EB_RigheDocElettronici
  - Modificato il campo DataDocumento
  - Modificato il campo DataIVA
  - Modificato il campo DataRegPN
  - Modificato il campo flags
- EB_RigheDocFiscali
  - Aggiunto il campo RifAggiuntivo1
  - Aggiunto il campo RifAggiuntivo2
  - Aggiunto il campo RifAggiuntivo3
  - Aggiunto il campo RifAggiuntivo4
  - Modificato il campo DataFineCompetenza
  - Modificato il campo DataInizioCompetenza

    - Modificato il campo RiferimentoInterno
    - Modificato il campo flags
    - Modificato il campo ref_RigaOrdineCliente
- EB_RigheEffetti
    - Modificato il campo DataFattura
    - Modificato il campo flags
- EB_RigheIVADifferita
    - Modificato il campo DataDocumento
    - Modificato il campo DataEsigibilita
    - Modificato il campo flags
- EB_RigheLiquidazioniIVA
    - Modificato il campo flags
- EB_RigheMovCentriCosto
    - Modificato il campo DataFineCompetenza
    - Modificato il campo DataInizioCompetenza
    - Modificato il campo flags
- EB_RigheMovimentiIVA
    - Modificato il campo flags
- EB_RigheMovimentiLotti
    - Modificato il campo flags
- EB_RigheOrdiniClienti
    - Aggiunto il campo DataFineCompetenza
    - Aggiunto il campo DataInizioCompetenza
    - Aggiunto il campo RifAggiuntivo1
    - Aggiunto il campo RifAggiuntivo2
    - Aggiunto il campo RifAggiuntivo3
    - Aggiunto il campo RifAggiuntivo4
    - Modificato il campo DataPrevConsegna
    - Modificato il campo RiferimentoInterno
    - Modificato il campo Sconto
    - Modificato il campo flags
- EB_RigheOrdiniFornitori
    - Aggiunto il campo DataFineCompetenza
    - Aggiunto il campo DataInizioCompetenza
    - Aggiunto il campo RifAggiuntivo1
    - Aggiunto il campo RifAggiuntivo2

    - Aggiunto il campo RifAggiuntivo3
    - Aggiunto il campo RifAggiuntivo4
    - Modificato il campo DataConsegnaRichiesta
    - Modificato il campo DataPrevConsegna
    - Modificato il campo RiferimentoInterno
    - Modificato il campo Sconto
    - Modificato il campo flags
- EB_RighePreventivi
    - Aggiunto il campo RifAggiuntivo1
    - Aggiunto il campo RifAggiuntivo2
    - Aggiunto il campo RifAggiuntivo3
    - Aggiunto il campo RifAggiuntivo4
    - Modificato il campo DataPrevConsegna
    - Modificato il campo RiferimentoInterno
    - Modificato il campo flags
- EB_RighePrimaNota
    - Aggiunto il campo NumeroDocumento
    - Modificato il campo DataFineCompetenza
    - Modificato il campo DataInizioCompetenza
    - Modificato il campo flags
- EB_RigheRaggruppamentoCEE
    - Modificato il campo flags
- EB_RigheRipCentriCosto
    - Modificato il campo flags
- EB_RigheScansioniBarcode
    - Modificato il campo Codice
    - Modificato il campo flags
- EB_RigheScontrini
    - Modificato il campo flags
- EB_RigheTassiCambio
    - Modificato il campo Data
    - Modificato il campo flags
- EB_RigheTipologieDocumenti
    - Modificato il campo DataUltimoDocConfermato
    - Modificato il campo flags
- EB_RigheUnitaMisura

    - Modificato il campo flags
- EB_RigheVersamentiRit
    - Modificato il campo flags
- EB_RipartCentriCosto
    - Modificato il campo flags
- EB_ScadenzeDocFiscali
    - Modificato il campo Data
    - Modificato il campo flags
- EB_ScadenzeOrdClienti
    - Modificato il campo Data
    - Modificato il campo flags
- EB_ScadenzePartiteAperte
    - Modificato il campo Data
    - Modificato il campo flags
- EB_ScansioniBarcode
    - Modificato il campo TSScansione
    - Modificato il campo flags
- EB_SchedeContabili
    - Aggiunto il campo ref_ValutaReg
    - Modificato il campo flags
- EB_Sconti
    - Modificato il campo flags
- EB_Scontrini
    - Modificato il campo DataScontrino
    - Modificato il campo flags
- EB_Sedi
    - Modificato il campo CodUnivocoUfficio
    - Modificato il campo Email
    - Modificato il campo Telefono
    - Modificato il campo flags
- EB_StatoArchivi
    - Aggiunto il campo AutoAltreAnagrafiche
    - Aggiunto il campo AutoAttivitaTrattamentoDati
    - Aggiunto il campo AutoCategorieFascicoli
    - Aggiunto il campo AutoFascicoli
    - Aggiunto il campo AutoFlussiLavoro

- Aggiunto il campo AutoOfferteRicevute
- Aggiunto il campo AutoRateiRisconti
- Aggiunto il campo AutoRichiesteOfferta
- Aggiunto il campo AutoTemplateDocGDPR
- Aggiunto il campo AutoTrattamentoDati
- Aggiunto il campo BloccaFatturazioneInData
- Aggiunto il campo DataUltimaGenerazioneRR
- Aggiunto il campo LastAltreAnagrafiche
- Aggiunto il campo LastAttivitaTrattamentoDati
- Aggiunto il campo LastCategorieFascicoli
- Aggiunto il campo LastFascicoli
- Aggiunto il campo LastFlussiLavoro
- Aggiunto il campo LastOfferteRicevute
- Aggiunto il campo LastRateiRisconti
- Aggiunto il campo LastRichiesteOfferta
- Aggiunto il campo LastStatiFlussi
- Aggiunto il campo LastTemplateDocGDPR
- Aggiunto il campo LastTransizioniFlussi
- Aggiunto il campo LastTrattamentoDati
- Aggiunto il campo TagsAutomatici
- Aggiunto il campo val_LimitaModifichePNIVA
- Modificato il campo DataAggElenchi
- Modificato il campo DataCarScaDef
- Modificato il campo DataFineAnalisiElenchi
- Modificato il campo DataGestioneLottiCarico
- Modificato il campo DataGestioneLottiScarico
- Modificato il campo DataInizioGestCentriCosto
- Modificato il campo DataUltAcqIntrastat
- Modificato il campo DataUltRipresaPA
- Modificato il campo DataUltScontrinoEmesso
- Modificato il campo DataUltStampaProvv
- Modificato il campo DataUltimaLiquidazione
- Modificato il campo DataUltimaRegBollato
- Modificato il campo DataUltimaRegistrazione
- Modificato il campo DataUltimoAggProvv
- Modificato il campo DataUltimoEffetto

    - Modificato il campo DataUltimoFileIntrastatA
    - Modificato il campo DataUltimoFileIntrastatV
    - Modificato il campo DataUltimoMovCentriCosto
    - Modificato il campo DataUltimoOrdCliente
    - Modificato il campo DataUltimoOrdFornitore
    - Modificato il campo ImportoAccDicembre
    - Modificato il campo ImportoIVACredDiffPer
    - Modificato il campo ImportoIVACredDiffProgr
    - Modificato il campo ImportoIVACredDiffProgrSucc
    - Modificato il campo ImportoIVACredEsigPer
    - Modificato il campo ImportoIVADiffProgr
    - Modificato il campo ImportoIVADiffProgrSucc
    - Modificato il campo LastClassiSconto
    - Modificato il campo flags
- EB_Tags
    - Modificato il campo flags
- EB_TagsArticoli
    - Modificato il campo flags
- EB_TassiCambio
    - Modificato il campo Arrotondamento
    - Modificato il campo DataCambio
    - Modificato il campo TSUltimaVariazione
    - Modificato il campo flags
- EB_TipiPagamentoPOS
    - Modificato il campo flags
- EB_TipologieDocumenti
    - Modificato il campo flags
- EB_TipologieProdotti
    - Modificato il campo flags
- EB_TitoliDeposito
    - Modificato il campo flags
- EB_Triggers
    - Modificato il campo flags
- EB_UnitaMisura
    - Modificato il campo flags
- EB_Utenti

  - Aggiunto il campo AuthData
  - Modificato il campo flags
- EB_Valute
  - Modificato il campo Abbreviazione
  - Modificato il campo flags
- EB_VersamentiRit
  - Modificato il campo DataVersamento
  - Modificato il campo flags
- EB_Vettori
  - Modificato il campo Telefono
  - Modificato il campo flags
- EB_Zone
  - Modificato il campo flags

Indice del modulo Python

k

kongalib, 47
kongalib.constants, 69
kongalib.data_dictionary, 63
kongalib.db, 66
kongaui, 109
kongautil, 106

Indice

Simboli

--add-database
    edit_tenant command line option, 17
--all
    list_clients command line option, 23
    list_drivers command line option, 24
--always-confirm
    print command line option, 30
--always-connect
    easybyte-konga command line option, 5
--attachments
    export-json command line option, 19
--auto
    list_backups command line option, 23
--backup
    archive_accounting_year command line
        option, 8
--bold
    pos-footer command line option, 29
    pos-text command line option, 28
--cli
    easybyte-konga command line option, 4
    konga-server-monitor command line
        option, 40
--cli-connect
    easybyte-konga command line option, 4
--client
    easybyte-konga command line option, 5
--cloud-data
    delete_database command line option, 14
--columns
    export command line option, 18
    import command line option, 21
--company-code
    del_binary command line option, 13
    set_binary command line option, 34
--create
    archive_accounting_year command line
        option, 8
--custom-separator
    export-csv command line option, 18
    import-csv command line option, 21
--database
    add_job command line option, 7
    edit_job command line option, 16
--databases
    add_tenant command line option, 7
--department
    pos-return command line option, 28
    pos-sell command line option, 28
--desc
    add_web_access_token command line
        option, 7
    archive_accounting_year command line
        option, 8
    pos-inflow command line option, 29
    pos-outflow command line option, 29
--description
    create_database command line option, 12
--details
    list_backups command line option, 23
    list_databases command line option, 24
    list_servers command line option, 25
--disable
    edit_job command line option, 16
    edit_tenant command line option, 17
    unlock_fields command line option, 35
--double
    pos-footer command line option, 29
    pos-text command line option, 28
--driver
    add_job command line option, 7
    archive_accounting_year command line
        option, 8
    backup_database command line option, 9
    clone_database command line option, 10
    create_database command line option, 12
    delete_database command line option, 14
    edit_job command line option, 16

index command line option, 22
list_databases command line option, 24
open_database command line option, 26
optimize command line option, 26
repair command line option, 32
restore_database command line option, 32
upgrade_database command line option, 36
--enable
disable_sso command line option, 15
edit_job command line option, 16
edit_tenant command line option, 17
--encoding
export-csv command line option, 18
export-json command line option, 19
import-csv command line option, 21
import-json command line option, 21
--execute
easybyte-konga command line option, 4
--expire-days
add_web_access_token command line option, 8
--export-auto
export-csv command line option, 19
export-excel command line option, 19
export-json command line option, 19
--file-format
export-excel command line option, 19
--filename
del_binary command line option, 13
get_binary command line option, 20
print command line option, 30
set_binary command line option, 34
--flat-file
export-csv command line option, 18
export-excel command line option, 19
import-csv command line option, 21
import-excel command line option, 22
--format
export command line option, 18
import command line option, 21
--from
edi_fetch command line option, 16
list_backups command line option, 23
--full
release_memory command line option, 32
version command line option, 37
--full-blobs
query command line option, 31
--full-names
query command line option, 31
--full-text
query command line option, 31
--header
export-csv command line option, 18
export-excel command line option, 19
import-csv command line option, 21
import-excel command line option, 22
--help
easybyte-konga command line option, 4
--images
export-json command line option, 19
--index
commit command line option, 11
rollback command line option, 33
--input
import command line option, 21
--label
del_binary command line option, 13
get_binary command line option, 20
set_binary command line option, 34
--labels
list_binaries command line option, 23
--lang
easybyte-konga command line option, 4
--limit
query command line option, 31
search command line option, 33
--list-commands
print command line option, 30
--log
konga-server-monitor command line option, 40
--login
easybyte-konga command line option, 4
--loglevel
easybyte-konga command line option, 5
--max-clients
edit_tenant command line option, 17
--max-size
export-csv command line option, 18
export-json command line option, 19
--multiple-files
export-csv command line option, 18
export-json command line option, 19
--name
edit_tenant command line option, 17
restore_database command line option, 32
--native
query command line option, 31
--new-driver
clone_database command line option, 10
--no-default
easybyte-konga command line option, 4
--no-index
begin command line option, 9
--no-indexing
import command line option, 21
--no-prefs

    easybyte-konga command line option, 4
--no-windows
    easybyte-konga command line option, 4
--non-fiscal
    pos-begin command line option, 27
--norun
    index command line option, 22
--notes
    export-csv command line option, 19
    export-excel command line option, 19
    export-json command line option, 19
--number
    pos-pay command line option, 28
--office_code
    edi_fetch command line option, 16
--operator
    pos-balance command line option, 29
    pos-begin command line option, 27
    pos-drawer command line option, 29
    pos-inflow command line option, 29
    pos-outflow command line option, 29
--optimize
    archive_accounting_year command line
        option, 8
--output
    export command line option, 18
    get_binary command line option, 20
    print command line option, 30
    repair command line option, 32
--overwrite
    backup_database command line option, 9
    restore_database command line option, 33
--password
    add_job command line option, 7
    add_tenant command line option, 7
    add_web_access_token command line
        option, 7
    archive_accounting_year command line
        option, 8
    backup_database command line option, 9
    clone_database command line option, 10
    config command line option, 11
    create_database command line option, 12
    database_stats command line option, 12
    decrypt_backup command line option, 12
    delete_backup command line option, 13
    delete_database command line option, 14
    delete_job command line option, 14
    delete_tenant command line option, 14
    delete_web_access_token command line
        option, 14
    easybyte-konga command line option, 4
    edit_job command line option, 16
    edit_tenant command line option, 17
    encrypt_backup command line option, 17
    index command line option, 22
    kill_client command line option, 22
    list_jobs command line option, 24
    list_tenants command line option, 25
    list_web_access_tokens command line
        option, 25
    optimize command line option, 26
    repair command line option, 32
    restart_server command line option, 32
    restore_database command line option, 33
    server_stats command line option, 34
    set_binary_storage_type command line
        option, 35
    set_encryption_password command line
        option, 35
    upgrade_database command line option, 36
    user command line option, 36
--percentage
    pos-discount command line option, 28
--port
    connect command line option, 11
    list_servers command line option, 25
--position
    archive_accounting_year command line
        option, 8
    backup_database command line option, 9
    decrypt_backup command line option, 12
    delete_backup command line option, 13
    encrypt_backup command line option, 17
    restore_database command line option, 33
--prefs
    easybyte-konga command line option, 4
--preserve
    import command line option, 21
--program
    quit command line option, 31
--quantity
    pos-sell command line option, 28
--query
    print command line option, 30
--quiet
    query command line option, 31
--raw
    set_encryption_password command line
        option, 35
--remove-database
    edit_tenant command line option, 17
--rename
    import command line option, 21
--renew
    user command line option, 36
--reset
    index command line option, 22

--reset-prefs
    easybyte-konga command line option, 4
--script
    easybyte-konga command line option, 4
--script-step
    easybyte-konga command line option, 4
--separator
    export-csv command line option, 18
    import-csv command line option, 21
--separator-type
    export-csv command line option, 18
    import-csv command line option, 21
--simulate
    import command line option, 21
--skip-index
    restore_database command line option, 33
--sort
    database_stats command line option, 12
--store-index
    backup_database command line option, 9
--table
    export command line option, 18
    import command line option, 21
--target
    send_message command line option, 33
--tenant
    add_job command line option, 7
    edit_job command line option, 16
--tenant-key
    connect command line option, 11
--timeout
    connect command line option, 11
    list_servers command line option, 25
--total
    pos-discount command line option, 28
--type
    pos-inflow command line option, 29
    pos-outflow command line option, 29
    pos-pay command line option, 28
--update
    import command line option, 21
--user
    add_web_access_token command line option, 8
--version
    easybyte-konga command line option, 4
--when
    edit_job command line option, 16
--where
    export command line option, 18
-a
    edit_tenant command line option, 17
    list_backups command line option, 23
    list_clients command line option, 23
    list_drivers command line option, 24
-b
    archive_accounting_year command line option, 8
    pos-footer command line option, 29
    pos-text command line option, 28
-c
    del_binary command line option, 13
    easybyte-konga command line option, 4
    edi_fetch command line option, 16
    edit_tenant command line option, 17
    export command line option, 18
    import command line option, 21
    konga-server-monitor command line option, 40
    set_binary command line option, 34
-d
    add_web_access_token command line option, 7
    archive_accounting_year command line option, 8
    backup_database command line option, 9
    clone_database command line option, 10
    create_database command line option, 12
    delete_database command line option, 14
    index command line option, 22
    list_databases command line option, 24
    open_database command line option, 26
    optimize command line option, 26
    pos-footer command line option, 29
    pos-inflow command line option, 29
    pos-outflow command line option, 29
    pos-return command line option, 28
    pos-sell command line option, 28
    pos-text command line option, 28
    repair command line option, 32
    restore_database command line option, 32
    upgrade_database command line option, 36
-e
    add_web_access_token command line option, 8
    easybyte-konga command line option, 4
-f
    del_binary command line option, 13
    edi_fetch command line option, 16
    export command line option, 18
    get_binary command line option, 20
    import command line option, 21
    list_backups command line option, 23
    print command line option, 30
    release_memory command line option, 32
    set_binary command line option, 34
    version command line option, 37
-h

    easybyte-konga command line option, 4
-i
    import command line option, 21
-l
    del_binary command line option, 13
    easybyte-konga command line option, 4
    get_binary command line option, 20
    list_binaries command line option, 23
    query command line option, 31
    search command line option, 33
    set_binary command line option, 34
-n
    edit_tenant command line option, 17
    pos-pay command line option, 28
    query command line option, 31
    restore_database command line option, 32
-o
    backup_database command line option, 9
    export command line option, 18
    get_binary command line option, 20
    pos-balance command line option, 29
    pos-begin command line option, 27
    pos-drawer command line option, 29
    pos-inflow command line option, 29
    pos-outflow command line option, 29
    print command line option, 30
    repair command line option, 32
    restore_database command line option, 33
-p
    add_job command line option, 7
    add_tenant command line option, 7
    add_web_access_token command line option, 7
    archive_accounting_year command line option, 8
    backup_database command line option, 9
    clone_database command line option, 10
    config command line option, 11
    connect command line option, 11
    create_database command line option, 12
    database_stats command line option, 12
    decrypt_backup command line option, 12
    delete_backup command line option, 13
    delete_database command line option, 14
    delete_job command line option, 14
    delete_tenant command line option, 14
    delete_web_access_token command line option, 14
    easybyte-konga command line option, 4
    edit_job command line option, 16
    edit_tenant command line option, 17
    encrypt_backup command line option, 17
    index command line option, 22
    kill_client command line option, 22
    list_jobs command line option, 24
    list_servers command line option, 25
    list_tenants command line option, 25
    list_web_access_tokens command line option, 25
    optimize command line option, 26
    pos-discount command line option, 28
    quit command line option, 31
    repair command line option, 32
    restart_server command line option, 32
    restore_database command line option, 33
    server_stats command line option, 34
    set_binary_storage_type command line option, 35
    set_encryption_password command line option, 35
    upgrade_database command line option, 36
    user command line option, 36
-q
    pos-sell command line option, 28
    print command line option, 30
-r
    edit_tenant command line option, 17
    import command line option, 21
-s
    database_stats command line option, 12
-t
    export command line option, 18
    import command line option, 21
    pos-inflow command line option, 29
    pos-outflow command line option, 29
    pos-pay command line option, 28
    send_message command line option, 33
-u
    add_web_access_token command line option, 8
    import command line option, 21
-v
    easybyte-konga command line option, 4
-w
    export command line option, 18
-y
    print command line option, 30

A

ABBREVIAZIONE_VALUTA_DUPL (nel modulo kongalib.constants), 88
abort
    pos command line option, 27
aborted (kongalib.Deferred attributo), 46
ABORTED (nel modulo kongalib.constants), 69
ACCESS_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 69
accounting_year_code

archive_accounting_year command line option, 8
activate command line option
key, 6
name, 6
serial, 6
ACTIVATION_EXPIRED (nel modulo kongalib.constants), 72
ACTIVATION_NOT_VALID_ANYMORE (nel modulo kongalib.constants), 72
ACTIVATION_PRODUCT_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 73
ACTIVITY_BAD_LOGIN (nel modulo kongalib.constants), 105
ACTIVITY_IMPORT_END_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 105
ACTIVITY_IMPORT_END_SUCCESS (nel modulo kongalib.constants), 105
ACTIVITY_IMPORT_START (nel modulo kongalib.constants), 105
ACTIVITY_LOGIN (nel modulo kongalib.constants), 105
ACTIVITY_LOGOUT (nel modulo kongalib.constants), 105
add_custom_pos_usb_device command line option
id, 6
add_job command line option
--database, 7
--driver, 7
--password, 7
--tenant, 7
-p, 7
optimize|backup|index, 7
when, 7
add_tenant command line option
--databases, 7
--password, 7
-p, 7
max_clients, 7
name, 7
add_web_access_token command line option
--desc, 7
--expire-days, 8
--password, 7
--user, 8
-d, 7
-e, 8
-p, 7
-u, 8
AddettoTrasporto, 1269
CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_DESTINATARIO, 1269
CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_MITTENTE, 1269
CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_VETTORE, 1269
ADDRESS_ALREADY_IN_USE (nel modulo kongalib.constants), 70
AGENTE_BAD_PIN (nel modulo kongalib.constants), 92
AGENTE_DUP_OP_CASSA (nel modulo kongalib.constants), 92
ALREADY_CONNECTED (nel modulo kongalib.constants), 71
apilevel (nel modulo kongalib.db), 66
archive_accounting_year command line option
--backup, 8
--create, 8
--desc, 8
--driver, 8
--optimize, 8
--password, 8
--position, 8
-b, 8
-d, 8
-p, 8
accounting_year_code, 8
archive_name, 8
company_code, 8
archive_name
archive_accounting_year command line option, 8
ARCHIVE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 71
ARCHIVE_NOT_LOADED (nel modulo kongalib.constants), 72
arraysize (kongalib.db.Cursor property), 68
ART_NOT_DELETE (nel modulo kongalib.constants), 94
ARTICOLI_CAMBIO_GEST_LOTTI_IMP (nel modulo kongalib.constants), 88
as_async() (kongalib.Client metodo), 47
as_sync() (kongalib.AsyncClient metodo), 56
ASPETTO_BENI_FATTURA_SCONTRINO (nel modulo kongalib.constants), 98
AsyncClient (classe in kongalib), 56
ATTACHMENTS_DELETE_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 87
authenticate() (kongalib.AsyncClient metodo), 56
authenticate() (kongalib.Client metodo), 47
AUTHORIZATION_DATA_TOO_BIG (nel modulo kongalib.constants), 71
AZIENDA_NOT_SPECIFIED (nel modulo kongalib.constants), 79
AzioniStatiFlussi, 1269
CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_AGGIUNGI_A_FASCICOLO, 1269
CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_AGGIUNGI_A_FASCICOLO_ESISTENT
1269
CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_ESEGUI_SCRIPT, 1269

CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_MOSTRA_MESSAGGIO, 1269
CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_NESSUNA, 1269

B

BACKUP_ALREADY_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 73
backup_database command line option
--driver, 9
--overwrite, 9
--password, 9
--position, 9
--store-index, 9
-d, 9
-o, 9
-p, 9
backup_name, 9
name, 9
backup_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 56
backup_database() (kongalib.Client metodo), 47
backup_name
backup_database command line option, 9
delete_backup command line option, 13
restore_database command line option, 32
BACKUP_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 72
BACKUP_ON_CLOUD (nel modulo kongalib), 47
BACKUP_ON_COMPUTER (nel modulo kongalib), 47
BAD_ADDRESS (nel modulo kongalib.constants), 70
BAD_DATABASE (nel modulo kongalib.constants), 75
BAD_PARAMETER (nel modulo kongalib.constants), 75
BAD_REPLY (nel modulo kongalib.constants), 71
BAD_REQUEST (nel modulo kongalib.constants), 71
BAD_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 71
BAD_STREAM (nel modulo kongalib.constants), 72
balance
pos command line option, 27
barcode
pos command line option, 27
begin
pos command line option, 26
begin command line option
--no-index, 9
begin_transaction() (kongalib.AsyncClient metodo), 56
begin_transaction() (kongalib.Client metodo), 48
BINARY_MAINTAINANCE_IN_PROGRESS (nel modulo kongalib.constants), 74
BINARY_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 79
BINARY_STORAGE_FS_CANNOT_RESOLVE_DOCS_PATH (nel modulo kongalib.constants), 74
BINARY_STORAGE_FS_CANNOT_RESOLVE_IMAGES_PATH (nel modulo kongalib.constants), 74
BROKEN_PIPE (nel modulo kongalib.constants), 70
BUTTON_ABORT (nel modulo kongaui), 109
BUTTON_APPLY (nel modulo kongaui), 109
BUTTON_CANCEL (nel modulo kongaui), 109
BUTTON_CLOSE (nel modulo kongaui), 109
BUTTON_DISCARD (nel modulo kongaui), 109
BUTTON_IGNORE (nel modulo kongaui), 109
BUTTON_NO (nel modulo kongaui), 109
BUTTON_NO_ALL (nel modulo kongaui), 109
BUTTON_OK (nel modulo kongaui), 109
BUTTON_OPEN (nel modulo kongaui), 109
BUTTON_RESET (nel modulo kongaui), 109
BUTTON_RETRY (nel modulo kongaui), 109
BUTTON_SAVE (nel modulo kongaui), 109
BUTTON_SAVE_ALL (nel modulo kongaui), 109
BUTTON_YES (nel modulo kongaui), 109
BUTTON_YES_ALL (nel modulo kongaui), 109

C

CACHE_STATOARCHIVI_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 86
calc command line option
expr, 10
CALC_LIQ_PER_DATI_ICV_MISS (nel modulo kongalib.constants), 101
CALC_LIQ_PER_DATI_LIQ_MISS (nel modulo kongalib.constants), 101
CALC_LIQ_PER_DATI_SA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 101
CALC_LIQ_PER_INSERTCIVA_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 102
CALC_LIQ_PER_INSERTLI_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 101
cancel() (kongalib.Deferred metodo), 46
CANNOT_BIND_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 70
CANNOT_CONFIGURE_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 70
CANNOT_CONNECT (nel modulo kongalib.constants), 70
CANNOT_CONNECT_EXTERNAL_CLIENT (nel modulo kongalib.constants), 73
CANNOT_CONNECT_REMOTE_DB (nel modulo kongalib.constants), 75
CANNOT_CREATE_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 70
CANNOT_DELETE_LAST_ACCOUNTING_YEAR (nel modulo kongalib.constants), 94
CANNOT_DELETE_LAST_BUSINESS (nel modulo kongalib.constants), 91
CANNOT_FIND_RESOURCE_IN_ARCHIVE (nel modulo kongalib.constants), 71
CANNOT_IMPORT_TABLE (nel modulo kongalib.constants), 79
CANNOT_LISTEN_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 70

CANNOT_READ_RESOURCE (nel modulo kongalib.constants), 71
CANNOT_RENAME_OPEN_DATABASE (nel modulo kongalib.constants), 75
CANNOT_SET_ENCRYPTION_PASSWORD (nel modulo kongalib.constants), 74
CANNOT_UPLAOD_SQLITE_UNAVAILABLE (nel modulo kongalib.constants), 74
CANNOT_WRITE_RESOURCE (nel modulo kongalib.constants), 72
CAR_SCA_CREATE_LOTTO_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 89
CAR_SCA_RIGHEML_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 88
CARSCA_AUTO_DELETION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 92
CARSCA_CREATE_LOTTO_IMP (nel modulo kongalib.constants), 89
CARSCA_DATI_ESERCIZIO_NF (nel modulo kongalib.constants), 88
CARSCA_DELETION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 90
CARSCA_ML_INSERTED_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 86
CARSCA_MOVLOTTI_DEL_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 87
CARSCA_RO_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 94
CARSCA_TIPO_MOVIMENTO_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 88
CARSCA_TIPOART_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 88
CARSCA_UPDATE_DATAULTMOV_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 88
CARTE_FIDELITY_DUP_CARTA (nel modulo kongalib.constants), 93
CARTE_FIDELITY_MISSING_CLIENTE (nel modulo kongalib.constants), 93
CARTE_FIDELITY_MISSING_NUMERO_CARTA (nel modulo kongalib.constants), 93
CAT_PROV_NO_PROVV_SET (nel modulo kongalib.constants), 89
CAT_PROV_PMIN_OVER_PMAX (nel modulo kongalib.constants), 83
CAT_PROV_RMIN_OVER_RMAX (nel modulo kongalib.constants), 83
CategorieDati, 1269
    CHOICE_CATEGORIEDATI_GIUDIZIARI, 1269
    CHOICE_CATEGORIEDATI_IDENTIFICATIVI, 1269
    CHOICE_CATEGORIEDATI_PARTICOLARI, 1269
CAUSALE_GIROCONTO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
CAUSALI_DEP_ENT_ERR (nel modulo kongalib.constants), 81
CAUSALI_DEP_USC_ERR (nel modulo kongalib.constants), 81
CAUSALI_MAG_TIPOCAUSALE_MANCANTE (nel modulo kongalib.constants), 82
CAUSALI_MAG_TIPOMERCE_MANCANTE (nel modulo kongalib.constants), 82
CAUSALI_MATERIALE_WORNG (nel modulo kongalib.constants), 87
CausaliMovimento, 1269
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ACQUISTO, 1269
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ALIENAZIONE, 1269
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_AMMORTAMENTO, 1269
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_DECREMENTO, 1269
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ELIMINAZIONE, 1269
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_INCREMENTO, 1269
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_MAGGIORAZIONE, 1269
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_MINUSVALENZA, 1269
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_PLUSVALENZA, 1269
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_RETTIFICA, 1269
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_UTILIZZO_FONDO, 1269
CausaliPagamentoRitenute, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_A, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_B, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_C, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_D, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_E, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_G, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_H, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_I, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_L, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_L1, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_M, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_M1, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_M2, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_N, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_O, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_O1, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_P, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_Q, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_R, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_S, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_T, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_U, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_V, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_V1, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_W, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_X, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_Y, 1270
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_ZO, 1270

CC_CF_MISS (nel modulo kongalib.constants), 92
ceil() (kongalib.Decimal metodo), 46
ceil() (nel modulo kongalib), 46
CENTRI_COSTO_DATE_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 91
CF_AI_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 95
CF_BAD_TIPO (nel modulo kongalib.constants), 91
choose_directory() (nel modulo kongaui), 110
Client (classe in kongalib), 47
CLIENT_ID_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 78
CLIENT_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 71
clone_database command line option
    --driver, 10
    --new-driver, 10
    --password, 10
    -d, 10
    -p, 10
    name, 10
    new_name, 10
close() (kongalib.db.Connection metodo), 67
close() (kongalib.db.Cursor metodo), 67
close_database()
    funzione built-in, 113
close_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 56
close_database() (kongalib.Client metodo), 48
close_progress() (nel modulo kongaui), 111
CLOUD_BLOB_ALREADY_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 106
CLOUD_BLOB_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 105
CLOUD_CANNOT_INIT (nel modulo kongalib.constants), 105
CLOUD_ERROR_EMAIL_SUBJECT (nel modulo kongalib.constants), 106
CLOUD_FULL (nel modulo kongalib.constants), 105
CLOUD_NOT_ACTIVE (nel modulo kongalib.constants), 105
CLOUD_NOT_INITED (nel modulo kongalib.constants), 106
CLOUD_NOT_SUPPORTED (nel modulo kongalib.constants), 106
CLSCNT_DATA_FINE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 95
CLSCNT_DATA_INIZIO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 95
CLSCNT_PERIODOCS_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 95
CLSCNT_VALIDITA_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 95
code
    pos-barcode command line option, 29
CODE_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 79
code_exists() (kongalib.AsyncClient metodo), 57
code_exists() (kongalib.Client metodo), 48
CODE_IS_EMPTY (nel modulo kongalib.constants), 79
CodiceISONazione, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_AUSTRIA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_BELGIO, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_BULGARIA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_CIPRO, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_CROAZIA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_DANIMARCA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_ESTONIA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_FINLANDIA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_FRANCIA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_GERMANIA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_GRAN_BRETAGNA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_GRECIA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_IRLANDA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_IRLANDA_NORD, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_ITALIA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_LETTONIA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_LITUANIA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_LUSSEMBURGO, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_MALTA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_NESSUNO, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_OLANDA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_OP_COMM_NON_UE, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_POLONIA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_PORTOGALLO, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_REPUBBL_CECA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_ROMANIA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_SAN_MARINO, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_SLOVACCHIA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_SLOVENIA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_SPAGNA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_SVEZIA, 1272
    CHOICE_CODICEISONAZIONE_UNGHERIA, 1272
CodiceISOPaese, 1272
    CHOICE_CODICEISOPAESE_AUSTRIA, 1272
    CHOICE_CODICEISOPAESE_BELGIO, 1272
    CHOICE_CODICEISOPAESE_BULGARIA, 1272
    CHOICE_CODICEISOPAESE_CIPRO, 1272
    CHOICE_CODICEISOPAESE_CROAZIA, 1272
    CHOICE_CODICEISOPAESE_DANIMARCA, 1272
    CHOICE_CODICEISOPAESE_ESTONIA, 1272
    CHOICE_CODICEISOPAESE_EXTRA_UE, 1272
    CHOICE_CODICEISOPAESE_FINLANDIA, 1272
    CHOICE_CODICEISOPAESE_FRANCIA, 1272
    CHOICE_CODICEISOPAESE_GERMANIA, 1272
    CHOICE_CODICEISOPAESE_GRAN_BRETAGNA, 1272
    CHOICE_CODICEISOPAESE_GRECIA, 1272
    CHOICE_CODICEISOPAESE_IRLANDA, 1272

CHOICE_CODICEISOPAESE_ITALIA, 1272
CHOICE_CODICEISOPAESE_LETTONIA, 1272
CHOICE_CODICEISOPAESE_LITUANIA, 1272
CHOICE_CODICEISOPAESE_LUSSEMBURGO, 1272
CHOICE_CODICEISOPAESE_MALTA, 1272
CHOICE_CODICEISOPAESE_OLANDA, 1272
CHOICE_CODICEISOPAESE_POLONIA, 1272
CHOICE_CODICEISOPAESE_PORTOGALLO, 1272
CHOICE_CODICEISOPAESE_REPUBBL_CECA, 1272
CHOICE_CODICEISOPAESE_ROMANIA, 1272
CHOICE_CODICEISOPAESE_SAN_MARINO, 1272
CHOICE_CODICEISOPAESE_SLOVACCHIA, 1272
CHOICE_CODICEISOPAESE_SLOVENIA, 1272
CHOICE_CODICEISOPAESE_SPAGNA, 1272
CHOICE_CODICEISOPAESE_SVEZIA, 1272
CHOICE_CODICEISOPAESE_UNGHERIA, 1272
CodiciIncoterm, 1273
CHOICE_CODICIINCOTERM_CFR, 1273
CHOICE_CODICIINCOTERM_CIF, 1273
CHOICE_CODICIINCOTERM_CIP, 1273
CHOICE_CODICIINCOTERM_CPT, 1273
CHOICE_CODICIINCOTERM_DAF, 1273
CHOICE_CODICIINCOTERM_DAP, 1273
CHOICE_CODICIINCOTERM_DAT, 1273
CHOICE_CODICIINCOTERM_DDP, 1273
CHOICE_CODICIINCOTERM_DDU, 1273
CHOICE_CODICIINCOTERM_DEQ, 1273
CHOICE_CODICIINCOTERM_DES, 1273
CHOICE_CODICIINCOTERM_EXW, 1273
CHOICE_CODICIINCOTERM_FAS, 1273
CHOICE_CODICIINCOTERM_FCA, 1273
CHOICE_CODICIINCOTERM_FOB, 1273
CHOICE_CODICIINCOTERM_FOT, 1273
command
help command line option, 20
print command line option, 30
time command line option, 35
COMMAND_NOT_ALLOWED (nel modulo kongalib.constants), 73
COMMAND_NOT_SUPPORTED (nel modulo kongalib.constants), 75
commit command line option
--index, 11
commit() (kongalib.db.Connection metodo), 67
commit_transaction() (kongalib.AsyncClient metodo), 57
commit_transaction() (kongalib.Client metodo), 48
COMMON_LISTA_ARTICOLI_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 91
COMMON_LISTA_MAG_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 91
COMMON_LISTA_TIT_DEP_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 91
company (kongautil.ScriptContext property), 107
company_code
archive_accounting_year command line option, 8
edi_fetch command line option, 15
COMPUTING_DEPENDENCIES (nel modulo kongalib.constants), 94
CONCORSI_BAD_COEFF (nel modulo kongalib.constants), 94
CONCORSI_BAD_DATES (nel modulo kongalib.constants), 93
CONCORSI_BAD_LAST_DATE (nel modulo kongalib.constants), 94
CONCORSI_BAD_VALUE (nel modulo kongalib.constants), 93
CONCORSI_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
CONCORSI_OVERLAP_DATES (nel modulo kongalib.constants), 93
CondizioniTransizioniFlussi, 1274
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_AGGIUNTA_DOC, 1274
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_AGGIUNTA_FASCICOLO, 1274
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_AGGIUNTA_MANUALE_DO 1274
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_AGGIUNTA_MODIFICA_D 1274
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_CANCELLA_DOC, 1274
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_CANCELLA_FASCICOLO, 1274
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_CANCELLA_MANUALE_DO 1274
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_ESPRESSIONE_NUM_DOC 1274
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_ESPRESSIONE_SCRIPT_ 1274
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_MANUALE, 1274
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_MODIFICA_DOC, 1274
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_MODIFICA_FASCICOLO, 1274
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_NESSUNA, 1274
CONFERMA_DF_VERIFICA_QTA_FALLITA (nel modulo kongalib.constants), 96
config
edi_config command line option, 15
config command line option
--password, 11
-p, 11
key, 11
list|get|set|help, 11

value, 11
CONFLICTING_RESOURCE_FILE_NAME (nel modulo kongalib.constants), 72
connect command line option
--port, 11
--tenant-key, 11
--timeout, 11
-p, 11
host, 11
connect() (kongalib.AsyncClient metodo), 57
connect() (kongalib.Client metodo), 48
connect() (nel modulo kongalib.db), 68
connect() (nel modulo kongautil), 107
Connection (classe in kongalib.db), 67
connection (kongalib.db.Cursor property), 68
CONNECTION_LOST (nel modulo kongalib.constants), 70
CONNECTION_REFUSED (nel modulo kongalib.constants), 70
CONTE_CASSA_REFAGENTE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
CONTE_CASSA_REFMF_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
count
ping command line option, 26
uuid command line option, 36
create_database command line option
--description, 12
--driver, 12
--password, 12
-d, 12
-p, 12
name, 12
create_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 57
create_database() (kongalib.Client metodo), 48
CREATING_TABLE_TS_CACHE (nel modulo kongalib.constants), 72
CRYPTO_SUPPORT_ENABLED (nel modulo kongalib.constants), 74
csv
export command line option, 18
import command line option, 20
Cursor (classe in kongalib.db), 67
cursor() (kongalib.db.Connection metodo), 67

D

DATA_DICTIONARY_INTEGRITY_COMPROMISED (nel modulo kongalib.constants), 76
DATA_DICTIONARY_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 75
DATA_GESTIONE_CC_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 87
DATA_REG_ERR_DEF_GIORNALE (nel modulo kongalib.constants), 95
DATA_REG_ERR_LIQIVA (nel modulo kongalib.constants), 95
database (kongautil.ScriptContext property), 107
DATABASE_ALREADY_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 78
DATABASE_BUSY (nel modulo kongalib.constants), 75
DATABASE_CONNECTED (nel modulo kongalib.constants), 79
DATABASE_DRIVER_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 78
DATABASE_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 75
DATABASE_HAS_BINARY_DATA_IN_CLOUD (nel modulo kongalib.constants), 75
DATABASE_NOT_CONNECTED (nel modulo kongalib.constants), 78
DATABASE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 75
DATABASE_OUTDATED (nel modulo kongalib.constants), 72
database_stats command line option
--password, 12
--sort, 12
-p, 12
-s, 12
DATABASE_TOO_NEW (nel modulo kongalib.constants), 76
DataDictionary (classe in kongalib), 66
DataDictionary.Choice (classe in kongalib), 66
DATAIVA_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 88
DATE_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 86
DATI_ANN_CF_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 97
DATI_INTRA_CLFOR_MISS (nel modulo kongalib.constants), 96
DATI_INTRA_CODICE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 96
DATI_INTRA_DELETE_PROGRESSIVO (nel modulo kongalib.constants), 96
DATIARTMAG_UPDATE_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 84
DE_CANNOT_BE_FROM_DDT (nel modulo kongalib.constants), 97
DE_DATI_XML_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 96
DE_SET_PN_DE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 96
DE_SET_PN_NUMDOC_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 96
DEAD_CLIENT (nel modulo kongalib.constants), 74
decrypt_backup command line option
--password, 12
--position, 12
-p, 12
name, 12
del_binary command line option

--company-code, 13
--filename, 13
--label, 13
-c, 13
-f, 13
-l, 13
doc|image|web|thumb|extra, 13
resource, 13
delete_backup command line option
--password, 13
--position, 13
-p, 13
backup_name, 13
delete_backup() (kongalib.AsyncClient metodo), 57
delete_backup() (kongalib.Client metodo), 49
delete_custom_pos_usb_device command line option
id, 13
delete_database command line option
--cloud-data, 14
--driver, 14
--password, 14
-d, 14
-p, 14
name, 14
delete_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 57
delete_database() (kongalib.Client metodo), 49
delete_job command line option
--password, 14
-p, 14
id, 14
DELETE_NOT_ALLOWED (nel modulo kongalib.constants), 79
delete_record()
funzione built-in, 114
delete_record() (kongalib.AsyncClient metodo), 58
delete_record() (kongalib.Client metodo), 49
delete_tenant command line option
--password, 14
-p, 14
key, 14
delete_web_access_token command line option
--password, 14
-p, 14
token, 14
desc
pos command line option, 27
pos-return command line option, 28
pos-sell command line option, 27
DESC_AUTO_INSOLUTO_EFFETTO (nel modulo kongalib.constants), 98
DESC_AUTO_PAGAMENTO_EFFETTO (nel modulo kongalib.constants), 98
DESC_INCASSO_AUTO (nel modulo kongalib.constants), 98
DF_AI_SPESE_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 94
DF_NOT_IN_PN (nel modulo kongalib.constants), 91
DF_NOT_IN_PN2 (nel modulo kongalib.constants), 94
DF_SBILANCIO_SCADENZE (nel modulo kongalib.constants), 91
DICHINTENTO_INSERT_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 96
disable_sso command line option
--enable, 15
disconnect() (kongalib.AsyncClient metodo), 58
disconnect() (kongalib.Client metodo), 49
discount
pos command line option, 27
DISK_FULL (nel modulo kongalib.constants), 75
display
pos command line option, 26
DISPPAG_BON_PARAMETER_NF (nel modulo kongalib.constants), 101
DISPPAG_FINAL_PARAMETER_NF (nel modulo kongalib.constants), 101
DISPPAG_HD_PARAMETER_NF (nel modulo kongalib.constants), 101
DISPPAG_NOBON_PARAMETER_NF (nel modulo kongalib.constants), 101
DISPPAG_ROWS_PARAMETER_NF (nel modulo kongalib.constants), 101
DOC_FISC_RIGHEML_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 91
DOC_INTEGRATIVO (nel modulo kongalib.constants), 98
doc|image|web|thumb|extra
del_binary command line option, 13
get_binary command line option, 20
set_binary command line option, 34
DOCFISC_DELETION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 91
DOCUMENTO_TRASPORTO (nel modulo kongalib.constants), 97
drawer
pos command line option, 27
DUPLICATE_PRODUCT_TAG (nel modulo kongalib.constants), 92

E

easybyte-konga command line option
--always-connect, 5
--cli, 4
--cli-connect, 4
--client, 5
--execute, 4
--help, 4
--lang, 4

--login, 4
--loglevel, 5
--no-default, 4
--no-prefs, 4
--no-windows, 4
--password, 4
--prefs, 4
--reset-prefs, 4
--script, 4
--script-step, 4
--version, 4
-c, 4
-e, 4
-h, 4
-l, 4
-p, 4
-v, 4
EB_AccordiQuadro, 167
Codice, 169
DataFineValidita, 170
DataInizioValidita, 170
Descrizione, 169
EBMagic, 168
flags, 168
Gruppo, 170
id, 167
ref_Azienda, 171
ref_CategoriaProvvigionale, 169
ref_Cliente, 169
ref_Fornitore, 169
ref_UtenteCreazione, 168
ref_UtenteModifica, 168
ref_Valuta, 170
RiferimentoFornitore, 170
TSCreazione, 168
TSModifica, 168
uuid, 167
EB_Agenti, 171
CAP, 174
Codice, 173
CodiceFiscale, 175
DataNascita, 175
EBMagic, 172
Email, 178
flags, 173
id, 172
ImponibilePrec, 177
Indirizzo, 174
Livello, 177
Localita, 174
LuogoNascita, 175
NumeroOperatore, 178
PartitaIVA, 175
PercentualeProvvigioni, 176
PINOperatore, 178
PosizioneEnasarco, 176
Provincia, 174
RagioneSociale, 173
ref_Agente, 177
ref_Azienda, 177
ref_CategoriaProvvigionale, 176
ref_UtenteCreazione, 173
ref_UtenteModifica, 173
Telefono, 178
TSCreazione, 172
TSModifica, 173
uuid, 172
val_CodiceISO, 175
val_Dipendenti, 176
val_Nazione, 174
val_OperatoreCassa, 177
val_TipoAgente, 176
EB_AggrCentriCosto, 829
Codice, 831
EBMagic, 830
flags, 831
id, 829
ref_Azienda, 831
ref_UtenteCreazione, 830
ref_UtenteModifica, 830
tra_Descrizione, 831
TSCreazione, 830
TSModifica, 830
uuid, 830
EB_AliquoteCompensiTerzi, 178
Codice, 180
EBMagic, 179
flags, 180
id, 179
PercentualeAliquota, 181
ref_UtenteCreazione, 180
ref_UtenteModifica, 180
tra_Descrizione, 180
TSCreazione, 179
TSModifica, 180
uuid, 179
EB_AliquoteIVA, 181
Codice, 183
EBMagic, 182
flags, 183
id, 181
PercentualeIndetraibile, 183
PercentualeIVA, 183
ref_UtenteCreazione, 182
ref_UtenteModifica, 182
RiferimentoNormativo, 184
tra_Descrizione, 183
TSCreazione, 182

TSModifica, 182
uuid, 182
val_AggiornaPlafond, 185
val_Natura, 184
val_RichiedeInvCont, 184
val_RiferimentoElencoIVA, 184
EB_AltreAnagrafiche, 185
CAP, 187
Codice, 187
CodiceFiscale, 188
EBMagic, 186
flags, 187
id, 186
Indirizzo, 187
IndirizzoEmail, 189
Localita, 188
PartitaIVA, 188
Provincia, 188
RagioneSociale, 187
ref_Azienda, 189
ref_UtenteCreazione, 186
ref_UtenteModifica, 187
Riferimento, 188
Telefono, 188
TSCreazione, 186
TSModifica, 186
uuid, 186
val_TipoAnagrafiche, 189
EB_Articoli, 189
Altezza, 199
BarCode, 195
Codice, 194
CodiceAlternativo, 195
CodiceArticoloFornitore, 197
CodiceCapoGruppo, 199
CodiceOpenlink, 195
CodiceTaric, 206
CoefficienteMassaNetta, 206
DataCondizioni, 209
DataFinePromAcquisto, 208
DataFinePromVendita, 209
DataInizioPromAcquisto, 208
DataInizioPromVendita, 208
DataListinoFuturo, 207
DescrizioneInLingua, 209
EBMagic, 192
EcoContributo1, 212
EcoContributo2, 212
flags, 193
id, 192
Larghezza, 199
Note, 201
NumeroColli, 201
NumeroReparto, 211
PeriodoAnalisiFIFO, 205
PeriodoAnalisiIR, 206
Peso, 201
PrezzoAcquisto, 209
PrezzoCatalogo, 197
PrezzoIVAInclusa, 198
PrezzoListinoFuturo, 207
PrezzoPromAcquisto, 207
PrezzoPromVendita, 208
PrezzoPromVIE, 208
PrezzoVendita, 197
Profondita, 199
ProvinciaOrigine, 207
ProvvigionePerc, 203
QtaInConfezione, 200
QtaMinimaAcquisto, 198
QtaMinimaVendita, 198
ref_Agente, 203
ref_AliquotaIVA, 196
ref_AttivitaTrattamento, 212
ref_Azienda, 194
ref_CategoriaMerceologica, 196
ref_CategoriaProvvigionale, 204
ref_CodicePrimario, 195
ref_ContropartitaAcquisto, 201
ref_ContropartitaVendita, 201
ref_Fornitore, 197
ref_Produttore, 204
ref_Tipologia, 196
ref_UnitaMisura, 196
ref_UtenteCreazione, 193
ref_UtenteModifica, 193
Ricarico, 197
RifAggiuntivo1, 210
RifAggiuntivo10, 211
RifAggiuntivo2, 210
RifAggiuntivo3, 210
RifAggiuntivo4, 210
RifAggiuntivo5, 210
RifAggiuntivo6, 210
RifAggiuntivo7, 211
RifAggiuntivo8, 211
RifAggiuntivo9, 211
ScontoFornitore, 209
ScontoPromozionale, 198
SpeseTrasporto, 205
TempoRiordinoEff, 200
TempoRiordinoPrev, 200
tra_Descrizione, 194
tra_DescrizioneEstesa, 194
tra_DescrizioneScontrino, 195
TSCreazione, 193
TSModifica, 193
Ubicazione, 196

URI_Immagine, 204
uuid, 192
val_AbilitatoPOS, 212
val_CodiceISOPaese, 206
val_FmtEtkVetrina, 202
val_GestioneFiscale, 202
val_GestioneLotti, 204
val_GestioneMagazzino, 203
val_GestioneWeb, 205
val_InConfezione, 200
val_NazioneOrigine, 206
val_Obsoleto, 205
val_PreferitoPOS, 212
val_PrezzoAlPeso, 202
val_PuntiFidelity, 213
val_StampaEtichetta, 202
val_StampaListino, 203
val_Tipo, 194
val_UnitaMisuraPeso, 211
EB_ARTICOLI_ART_PRI_MISS (nel modulo kongalib.constants), 85
EB_ARTICOLI_DELETE_NOT_ALLOWED (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_ARTICOLI_GEST_LOTTIF_PER_KIT (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_ARTICOLI_UM_NULL (nel modulo kongalib.constants), 82
EB_ArticoliIndesiderati, 213
Barcode, 216
Codice, 215
CodiceArticoloFornitore, 216
DataCondizioni, 217
EBMagic, 214
flags, 215
id, 214
PrezzoAcquisto, 217
PrezzoCatalogo, 216
ref_AliquotaIVA, 216
ref_Azienda, 217
ref_CategoriaMerceologica, 215
ref_Produttore, 217
ref_UnitaMisura, 216
ref_UtenteCreazione, 214
ref_UtenteModifica, 215
ScontoFornitore, 217
tra_Descrizione, 215
TSCreazione, 214
TSModifica, 214
uuid, 214
EB_Attivita, 218
CodiceAttivita, 220
Descrizione, 220
EBMagic, 219
flags, 219
id, 218
NumeroInterno, 220
NumeroRiga, 220
PercProRata, 220
ref_Azienda, 221
ref_UtenteCreazione, 219
ref_UtenteModifica, 219
TSCreazione, 219
TSModifica, 219
uuid, 218
val_ProRata, 220
EB_AttivitaTrattamentoDati, 221
Codice, 223
DataRetention, 223
EBMagic, 222
flags, 223
id, 222
ref_Azienda, 224
ref_Subresponsabile1, 224
ref_Subresponsabile2, 225
ref_Subresponsabile3, 225
ref_UtenteCreazione, 222
ref_UtenteModifica, 222
tra_Descrizione, 223
TSCreazione, 222
TSModifica, 222
uuid, 222
val_CategoriaDati, 224
val_Clienti, 224
val_Consenso, 223
val_DatiTerzi, 223
val_Obsoleto, 224
EB_Aziende, 225
AlboProfessionale, 240
CAP, 229
CAPDest, 234
CapitaleSociale, 233
Codice, 229
CodiceEORI, 238
CodiceEORIRF, 240
CodiceFiscale, 231
CodiceFiscaleRF, 238
CodUnivocoUfficio, 240
Cognome, 231
CognomeRF, 237
ComuneNascita, 232
DataIscrizioneAlbo, 241
DataNascita, 231
DenominazioneRF, 237
EBMagic, 228
Email, 234
EmailPEC, 241
Fax, 235
flags, 228

id, 227
IdentificativoEDI, 239
Indirizzo, 229
IndirizzoDest, 233
Localita, 229
LocalitaDest, 233
Logo, 235
LogoScontrino, 235
Nome, 231
NomeFileRiesameOC, 239
NomeFileRiesamePrev, 239
NomeRF, 237
NumeroIscrizioneAlbo, 240
PartitaIVA, 230
PartitaIVARF, 238
PDFRiesameOC, 239
PDFRiesamePr, 239
ProceduraRiesameOC, 238
ProceduraRiesamePr, 238
Provincia, 230
ProvinciaAlbo, 240
ProvinciaDest, 234
ProvinciaNascita, 232
ProvinciaREA, 233
RagioneSociale, 229
RagioneSocialeDest, 233
REA, 232
ref_UtenteCreazione, 228
ref_UtenteModifica, 228
SitoWeb, 234
Telefono, 235
TipoIdEDI, 239
Titolo, 240
TitoloRF, 237
TSCreazione, 228
TSModifica, 228
UltimoNumIntEsercizio, 235
uuid, 227
val_AttivitaIVA, 234
val_CodiceISO, 230
val_CodiceISORF, 238
val_InvioIntrastat, 232
val_Nazione, 230
val_PersonaFisica, 230
val_PersonaFisicaRF, 237
val_RappresentanteFiscale, 236
val_RegimeFiscale, 236
val_Sesso, 231
val_SocioUnico, 236
val_StatoLiquidazione, 236
val_TipoLiquidazione, 232
val_TipoSocieta, 236
EB_Banche, 241
ABI, 245
CAB, 245
CAP, 244
Codice, 243
CodiceNazione, 245
Descrizione, 243
EBMagic, 242
flags, 243
Gruppo, 245
id, 242
Indirizzo, 243
Localita, 244
Note, 244
Provincia, 244
ref_UtenteCreazione, 242
ref_UtenteModifica, 243
SWIFT, 245
TSCreazione, 242
TSModifica, 242
uuid, 242
val_Nazione, 244
EB_BANCHE_IN_BA_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 82
EB_BancheAzienda, 246
CID, 250
CIN, 257
Codice, 249
CommissioniDistintaEffetti, 256
CommissioniIncassiEffetti, 256
CommissioniMaxScoperto, 254
ContoCorrente, 250
ControlloIBAN, 257
CUC, 250
Descrizione, 249
EBMagic, 248
Fax, 249
flags, 248
IBAN, 250
id, 247
ImportoAffidatoInCC, 252
ImportoAffPortEffetti, 252
ImportoProgrEffetti, 252
NGGValutaFuoriPiazza, 256
NGGValutaSuPiazza, 255
NGiorniDispAlloSconto, 252
NGiorniDispDopoIncasso, 251
NGiorniDispSalvoBuonFine, 252
NGiorniValutaContante, 255
Note, 253
ref_Azienda, 257
ref_Banca, 249
ref_SchedContBanca, 253
ref_SchedContBancaSBF, 253
ref_SchedContEffDopoIncasso, 253
ref_UtenteCreazione, 248

ref_UtenteModifica, 248
SalvoBuonFineConcesso, 251
SalvoBuonFineUtilizzato, 251
ScontoConcesso, 251
ScontoUtilizzato, 251
SIA, 250
SpeseBolli, 255
SpeseBonificiCBI, 257
SpeseChiusuraLiquid, 255
SpeseDistintaEffettiInsoluti, 256
SpeseEffettiInsoluti, 256
SpesePerBonifici, 254
SpesePerOperazione, 254
SpeseTenutaConto, 255
TassiInterDebGarantito, 254
TassiInteressiCredito, 253
TassiInteressiDebScoperto, 254
Telefono, 249
TSCreazione, 248
TSModifica, 248
uuid, 247
val_PresentazioneEffetti, 257
EB_CambiStoriciPA, 258
CoefficienteCambio, 260
CoefficienteCambioAgg, 261
DataAggiornamento, 261
DataCambio, 260
DifferenzaCambio, 261
EBMagic, 259
flags, 259
id, 258
Importo, 260
ImportoVC, 260
ImportoVCAgg, 261
ref_PartitaAperta, 260
ref_UtenteCreazione, 259
ref_UtenteModifica, 259
TSCreazione, 259
TSModifica, 259
uuid, 258
EB_CARICO_ALIVA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_CARICO_BAD_TIPO_MERCE (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_CARICO_CAUSALE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_CARICO_DATE_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_CARICO_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_CARICO_DATE_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_CARICO_DEP_ENT_MISS (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_CARICO_DEP_ENT_USC_EQ (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_CARICO_DEP_USC_MISS (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_CARICO_MAG_ENT_MISS (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_CARICO_MAG_ENT_USC_EQ (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_CARICO_MAG_USC_MISS (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_CaricoScarico, 261
CoefficienteCambio, 270
DataCambio, 270
DataCompetenzaContabile, 268
DataDDT, 265
DataFatturaNC, 266
DataRegistrazione, 265
EBMagic, 263
flags, 264
FlagsStato, 267
id, 263
NumeroDDT, 265
NumeroFatturaNC, 265
NumeroInterno, 264
NumeroPrimaNota, 269
NumIntMovimentoLotto, 271
ref_AccordoQuadro, 267
ref_AliquotaSpese, 269
ref_CaricoScarico, 271
ref_CausaleMagazzino, 265
ref_CausContabile, 271
ref_ClienteFornitore, 266
ref_Commessa, 273
ref_CondizioneConsegna, 270
ref_CondizionePagamento, 269
ref_DocumentoFiscale, 267
ref_Esercizio, 270
ref_Indirizzo, 266
ref_TitDepEntrata, 266
ref_TitDepUscita, 266
ref_UtenteCreazione, 264
ref_UtenteModifica, 264
ref_Valuta, 270
RifAggiuntivo1, 271
RifAggiuntivo10, 273
RifAggiuntivo2, 271
RifAggiuntivo3, 272
RifAggiuntivo4, 272
RifAggiuntivo5, 272
RifAggiuntivo6, 272
RifAggiuntivo7, 272
RifAggiuntivo8, 272
RifAggiuntivo9, 273
SpeseImballo, 268

SpeseIncasso, 268
SpeseTrasporto, 268
SpeseVarie, 268
TSCreazione, 264
TSModifica, 264
uuid, 263
val_IntraCEE, 269
val_ModalitaTrasporto, 269
val_TipoMovimento, 267
EB_CARSCA_ERROR_MOV_LOTTI (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_CarteFidelity, 1192
EBMagic, 1193
flags, 1194
id, 1193
NumeroCarta, 1194
NumeroInterno, 1194
ref_Azienda, 1195
ref_Cliente, 1195
ref_UtenteCreazione, 1194
ref_UtenteModifica, 1194
TSCreazione, 1193
TSModifica, 1194
uuid, 1193
EB_CAT_CESP_CONTI (nel modulo kongalib.constants), 82
EB_CATEGORIE_GRUPPO_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_CATEGORIE_INVALID_TYPE (nel modulo kongalib.constants), 80
EB_CategorieCespiti, 273
Codice, 275
EBMagic, 274
flags, 275
id, 274
PercAmmAccelerato, 277
PercAmmAnticipato, 277
PercAmmOrdinario, 276
PercDeducibilita, 276
PercDiminuzione, 276
ref_Azienda, 278
ref_SottAmmAccelerato, 277
ref_SottAmmAnticipato, 277
ref_SottAmmOrdinario, 277
ref_SottFondoAmmAccelerato, 278
ref_SottFondoAmmAnticipato, 278
ref_SottFondoAmmOrdinario, 278
ref_SottocontoCespite, 276
ref_UtenteCreazione, 275
ref_UtenteModifica, 275
tra_Descrizione, 275
TSCreazione, 274
TSModifica, 275
uuid, 274
val_TipoCespite, 276
EB_CategorieFascicoli, 1248
Codice, 1249
EBMagic, 1248
flags, 1249
id, 1248
ref_Azienda, 1250
ref_UtenteCreazione, 1249
ref_UtenteModifica, 1249
tra_Descrizione, 1250
TSCreazione, 1249
TSModifica, 1249
uuid, 1248
EB_CategorieMerceologiche, 278
Codice, 281
CodiceAlternativo, 283
EBMagic, 280
flags, 280
id, 279
NumeroReparto, 282
PercProvvigioni, 281
ref_AttivitaTrattamento, 283
ref_Azienda, 283
ref_GruppoCategorie, 282
ref_SottocontoAcquisto, 281
ref_SottocontoVendita, 281
ref_UtenteCreazione, 280
ref_UtenteModifica, 280
Ricarico, 282
tra_Descrizione, 281
TSCreazione, 280
TSModifica, 280
uuid, 279
val_GestioneLotti, 282
val_TipoScheda, 282
EB_CategorieOpenlink, 283
Codice, 285
EBMagic, 284
flags, 285
id, 284
ref_Azienda, 286
ref_CategoriaMerceologica, 286
ref_UtenteCreazione, 284
ref_UtenteModifica, 285
tra_Descrizione, 285
TSCreazione, 284
TSModifica, 285
uuid, 284
EB_CategorieProvvigionali, 286
Codice, 288
EBMagic, 287
flags, 288
id, 287
ProvvigioneBase, 288

ProvvigioneMassima, 290
ProvvigioneMinima, 289
ref_Azienda, 290
ref_UtenteCreazione, 287
ref_UtenteModifica, 288
Ricarico, 289
RicaricoMassimo, 289
RicaricoMinimo, 289
ScontoMassimo, 289
tra_Descrizione, 288
TSCreazione, 287
TSModifica, 287
uuid, 287
EB_CATMERC_REF_GRUPPOCATEGORIE_NF (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_CATMERC_REF_SOTTOCONTOACQUISTO_NF (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_CATMERC_REF_SOTTOCONTOVENDITA_NF (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_CAUS_CONT_REG_IVA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 97
EB_CausaliCompensiTerzi, 290
Codice, 292
CodiceGruppoTributo, 293
CodiceTributo, 293
EBMagic, 291
flags, 292
id, 291
PercContributoINPS, 294
PercContributoINPSCaricoPerc, 294
PercentualeImponibile, 294
PercImponibileINPS, 294
ref_AliquotaCompensiTerzi, 293
ref_UtenteCreazione, 291
ref_UtenteModifica, 292
SiglaFiscale, 293
tra_Descrizione, 292
TSCreazione, 291
TSModifica, 292
uuid, 291
val_GestioneINPS, 294
val_TipoQuadro, 293
EB_CausaliContabili, 295
Codice, 297
DescrizionePN, 297
EBMagic, 296
flags, 297
id, 295
ref_Azienda, 299
ref_RegistroIVA, 298
ref_UtenteCreazione, 296
ref_UtenteModifica, 296
tra_Descrizione, 297
TSCreazione, 296
TSModifica, 296
uuid, 296
val_DocumentoEU, 298
val_Incremento, 298
val_InsRapido, 298
val_RegCollegate, 299
val_TipoCausale, 297
val_TipoDocumento, 299
val_TipoGestIVA, 298
val_TipoGestPA, 297
EB_CausaliMagazzino, 299
CausaleTrasporto, 303
Codice, 301
EBMagic, 300
flags, 301
id, 300
ref_Azienda, 304
ref_TitDepEntrata, 303
ref_TitDepUscita, 302
ref_UtenteCreazione, 301
ref_UtenteModifica, 301
tra_Descrizione, 301
TSCreazione, 300
TSModifica, 301
uuid, 300
val_DdTFatturare, 303
val_GestioneComposto, 302
val_NaturaTransazione, 303
val_TipoCausale, 302
val_TipoMerce, 302
EB_CAUSTERZI_CODTRIB_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 84
EB_CAUSTERZI_PERCIMP_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 85
EB_CC_DATE_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_CentriCosto, 304
Codice, 306
DescrizioneAgg, 307
EBMagic, 305
flags, 306
id, 305
Note, 307
QuotaPartecipazione, 306
ref_Azienda, 307
ref_Contratto, 307
ref_UtenteCreazione, 305
ref_UtenteModifica, 305
tra_Descrizione, 306
TSCreazione, 305
TSModifica, 305
uuid, 305
val_TipoCosto, 306
val_TipoProprieta, 307

EB_CESP_CATEGORIA (nel modulo kongalib.constants), 82
EB_CESP_DATA (nel modulo kongalib.constants), 82
EB_Cespiti, 834
    AnnoPartenzaAmm, 840
    BaseCalcoloMaggiorazione, 842
    Codice, 836
    DataAcquisCespite, 837
    DataElimAlienaz, 840
    EBMagic, 835
    flags, 836
    Gruppo, 841
    id, 835
    Identificativo, 842
    NumeroDocumento, 838
    NumeroInterno, 836
    NumeroPrimaNota, 841
    NumeroProgressivo, 837
    NumeroProtocolloIVA, 838
    PercAmmAccelerato, 841
    PercAmmAnticipato, 841
    PercAmmFiscale, 840
    PercAmmNormale, 840
    PercMaggiorazione, 842
    ref_Azienda, 843
    ref_CategoriaCespite, 837
    ref_CausaleContabile, 838
    ref_UtenteCreazione, 836
    ref_UtenteModifica, 836
    ResiduoDaAmm, 840
    tra_Descrizione, 837
    TSCreazione, 835
    TSModifica, 836
    Ubicazione, 842
    uuid, 835
    val_BeneUsato, 843
    val_Maggiorazione, 842
    val_StatoCespite, 837
    ValoreAggiornato, 839
    ValoreAmmortizzato, 839
    ValoreDaAmmortizzare, 838
    ValoreNonAmmortizz, 839
    ValoreTotaleBene, 838
    ValoreUtilizzato, 839
EB_ClassiSconto, 308
    DataFinePromozione, 311
    DataInizioPromozione, 311
    EBMagic, 309
    flags, 309
    id, 308
    NumeroInterno, 310
    ref_Azienda, 311
    ref_ClienteFornitore, 310
    ref_GruppoClienteFornitore, 310
    ref_UtenteCreazione, 309
    ref_UtenteModifica, 309
    ref_Valuta, 311
    TSCreazione, 309
    TSModifica, 309
    uuid, 308
    val_ClasseSconto, 310
    val_Validita, 310
EB_CLIENTI_EMAIL_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 96
EB_ClientiFornitori, 311
    CAP, 317
    CIN, 326
    Codice, 316
    CodiceAlternativo, 327
    CodiceEORI, 336
    CodiceFiscale, 320
    CodiceFiscaleRF, 336
    CodStatoEstero, 332
    CodStatoEsteroNascita, 332
    CodUnivocoUfficio, 334
    Cognome, 330
    CognomeRF, 335
    ComuneNascita, 331
    ContoCorrente, 321
    ControlloIBAN, 328
    DataDichIntento, 333
    DataModificaOLink, 326
    DataNascita, 331
    DenominazioneRF, 335
    EBMagic, 315
    Fax, 319
    flags, 316
    GiorniRitardo, 338
    Iban, 321
    IbanAlternativo, 321
    id, 315
    IdentificativoEDIFatt, 337
    IdentificativoEDIMSG, 336
    Indirizzo, 317
    IndirizzoEmail, 319
    IndirizzoPEC, 336
    IndirizzoPECFE, 337
    LinguaDefault, 338
    Localita, 317
    Nome, 331
    NomeRF, 335
    Note, 323
    NoteVettore, 327
    NumeroDichIntentoAss, 333
    NumeroDichIntentoDich, 333
    OraModificaOLink, 326
    ParolaChiave, 326
    PartitaIVA, 320

PartitaIVARF, 336
ProtocolloDichIntento, 333
Provincia, 318
ProvinciaNascita, 331
RagioneSociale, 317
ref_Agente, 321
ref_AIDichIntento, 333
ref_AliquotaIVA, 321
ref_AliquotaIVAPref, 338
ref_Azienda, 334
ref_Banca, 320
ref_ClienteFornitore, 323
ref_CondizioneConsegna, 324
ref_CondizionePagamento, 320
ref_GruppoClienteFornitore, 319
ref_Listino, 322
ref_SchedContCliente, 323
ref_Sconto, 322
ref_UtenteCreazione, 316
ref_UtenteModifica, 316
ref_Valuta, 323
ref_ValutaReg, 338
ref_Vettore, 324
ref_Zona, 318
RifAggiuntivo1, 328
RifAggiuntivo10, 330
RifAggiuntivo2, 328
RifAggiuntivo3, 329
RifAggiuntivo4, 329
RifAggiuntivo5, 329
RifAggiuntivo6, 329
RifAggiuntivo7, 329
RifAggiuntivo8, 329
RifAggiuntivo9, 330
Riferimento, 334
RiferimentoInterno, 325
SitoWeb, 319
SottRiepilogativo, 323
SpeseImballo, 325
SpeseTrasporto, 325
Telefono, 318
Tipo, 316
TipoIdEDIFatt, 337
TipoIdEDIMSG, 337
Titolo, 317
TitoloRF, 335
TSCreazione, 315
TSModifica, 316
uuid, 315
val_AbilitaRID, 327
val_AbilitaSitoInternet, 326
val_AddebitoImballo, 324
val_AddebitoSpese, 322
val_AllegatiIVA, 324
val_CodiceISO, 320
val_CodiceISORF, 336
val_DichIntento, 332
val_EsclusoOpIVARil, 330
val_GeneraDE, 337
val_InvioEmailDE, 337
val_ModalitaInvio, 327
val_ModalitaTrasporto, 327
val_Nazione, 318
val_NoleggioLeasing, 332
val_Obsoleto, 339
val_Percipiente, 325
val_PersonaFisica, 319
val_PersonaFisicaRF, 335
val_PubblicaAmministrazione, 334
val_RaggruppamentoDdT, 322
val_RappresentanteFiscale, 334
val_Regione, 318
val_Sesso, 331
val_SoggettoPrivato, 328
val_TipoQuadroOpIVA, 330
val_TipoRating, 338
val_TipoVeicoloNoleggio, 332
EB_CLIFORN_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 82
EB_COD_INTRA_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 97
EB_CodiciFissi1, 339
EBMagic, 341
flags, 342
id, 341
ref_Azienda, 352
ref_CausAbbuoniAttivi, 348
ref_CausAbbuoniPassivi, 348
ref_CausApertura, 350
ref_CausCarPerProd, 352
ref_CausCarPerTrasf, 351
ref_CausChiusPatr, 349
ref_CausChiusProfittiPerdite, 349
ref_CausFattAttiva, 352
ref_CausFattPassiva, 352
ref_CausIncasso, 347
ref_CausNCAutofattura, 346
ref_CausNCRevCharge, 346
ref_CausRegIntegrativa, 345
ref_CausRegNCIntegrativa, 346
ref_CausRisultEsercizio, 350
ref_CausScarPerProd, 351
ref_CausScarPerTrasf, 351
ref_CEERisultatoEsercizio, 351
ref_ClienteCEE, 346
ref_ClienteRiep1, 342
ref_ClienteRiep2, 342
ref_ClienteRiep3, 342

ref_ClienteRiep4, 343
ref_ClienteRiep5, 343
ref_FornitoreDogana, 347
ref_FornitoreRiep1, 343
ref_FornitoreRiep2, 343
ref_FornitoreRiep3, 343
ref_FornitoreRiep4, 344
ref_FornitoreRiep5, 344
ref_RaggrCEEAttivita, 350
ref_RaggrCEEPassivita, 350
ref_RaggrCEEProvStr, 351
ref_RaggrCEERiserve, 350
ref_SottAbbuoniAttivi, 348
ref_SottAbbuoniPassivi, 348
ref_SottCassaCorr, 347
ref_SottFattAttiva, 353
ref_SottFattPassiva, 352
ref_SottIncassoAuto, 347
ref_SottIVAAcqIntraCEE, 345
ref_SottIVACorrispettivi, 344
ref_SottIVASospensione, 345
ref_SottIVASplitPay, 345
ref_SottIVAVendIntraCEE, 345
ref_SottocontoIVAAcquisti, 344
ref_SottocontoIVAVendite, 344
ref_SottPerdita, 349
ref_SottProfittiPerdite, 349
ref_SottStatoPatrimoniale, 348
ref_SottUtile, 349
ref_UtenteCreazione, 341
ref_UtenteModifica, 342
TSCreazione, 341
TSModifica, 341
uuid, 341
EB_CodiciFissi2, 353
EBMagic, 355
flags, 356
id, 355
PercMinAmm, 356
ref_AcquistiCorr1, 357
ref_AcquistiCorr10, 359
ref_AcquistiCorr2, 357
ref_AcquistiCorr3, 358
ref_AcquistiCorr4, 358
ref_AcquistiCorr5, 358
ref_AcquistiCorr6, 358
ref_AcquistiCorr7, 358
ref_AcquistiCorr8, 359
ref_AcquistiCorr9, 359
ref_AliquotaArt15, 363
ref_AliquotaSpese, 362
ref_Azienda, 369
ref_CausAggPagDiffCambi, 367
ref_CausAmmAccelerato, 357
ref_CausAmmAnticipato, 357
ref_CausAmmNormale, 356
ref_CausAutofattura, 368
ref_CausChiusuraPortafoglio, 369
ref_CausCommissioni, 366
ref_CausEsig12Mesi, 368
ref_CausGirRID, 363
ref_CausGirTratRB, 363
ref_CausIncAut, 362
ref_CausInsoluti, 364
ref_CausMagCaricoRettifica, 360
ref_CausMagCGIPropria, 359
ref_CausMagCGITerzi, 359
ref_CausMagScaricoRettifica, 360
ref_CausOrdFornit, 365
ref_CausPagamenti, 366
ref_CausResiBanco, 365
ref_CausRevCharge, 368
ref_CausRilevDiffCambi, 367
ref_CausVendBanco, 365
ref_CausVendCorrVent, 357
ref_ClienteAutofattura, 368
ref_ClienteRevCharge, 368
ref_ClienteVendita, 365
ref_RipartCosto, 366
ref_RipartRicavo, 366
ref_SottCassaAut, 362
ref_SottCommissioni, 367
ref_SottDiffNegCambio, 367
ref_SottDiffPosCambio, 367
ref_SottGirocRB, 363
ref_SottGirocRID, 364
ref_SottGirocTratte, 363
ref_SottPagNoBon, 366
ref_SottSpeseBolli, 361
ref_SottSpeseImb, 360
ref_SottSpeseImb2, 361
ref_SottSpeseIncasso, 361
ref_SottSpeseIncasso2, 362
ref_SottSpeseTrap, 360
ref_SottSpeseTrap2, 361
ref_SottSpeseVarie, 361
ref_SottSpeseVarie2, 362
ref_UtenteCreazione, 356
ref_UtenteModifica, 356
SpeseBolliTratte, 364
SpeseIncassoRID, 365
SpeseIncRB, 364
SpeseIncTratte, 364
TSCreazione, 355
TSModifica, 356
uuid, 355
EB_CODICIFISSI2_NF (nel modulo kongalib.constants), 81

EB_CodiciFissi3, 369
CodEORITerzoInt, 375
CodiceFiscaleTerzoInt, 376
CodiceTerzoInt, 375
CodiceTrasmittente, 374
CognomeTerzoInt, 375
DenominazioneTerzoInt, 375
EBMagic, 371
EmailTrasmittente, 382
flags, 372
id, 371
IdPaeseTerzoInt, 374
IdPaeseTrasmittente, 374
ImportoBollo, 377
ImportoSogliaBollo, 377
NomeTerzoInt, 375
ref_AliquotaIVAStornoOmaggi, 376
ref_Azienda, 374
ref_CausNCCliente, 376
ref_CausNCFornitore, 376
ref_CausRilevazioneRatei, 373
ref_CausRilevazioneRisconti, 373
ref_CausRipresaRatei, 374
ref_CausRipresaRisconti, 373
ref_SottCassaPrev, 377
ref_SottDiffNegCambioFA, 379
ref_SottDiffPosCambioFA, 379
ref_SottEcoContributo1, 378
ref_SottEcoContributo2, 378
ref_SottRateiAttivi, 372
ref_SottRateiPassivi, 372
ref_SottRiscontiAttivi, 373
ref_SottRiscontiPassivi, 373
ref_TipIntBeniAutof, 378
ref_TipIntBeniIntraUE, 377
ref_TipIntegrazioneRC, 377
ref_TipIntServiziAutof, 378
ref_TipIntServiziIntraUE, 378
ref_TipoAllegConfDdT, 379
ref_TipoAllegConfDocInt, 381
ref_TipoAllegConfFattAcc, 380
ref_TipoAllegConfFattRicFisc, 380
ref_TipoAllegConfFattura, 379
ref_TipoAllegConfNC, 379
ref_TipoAllegConfND, 380
ref_TipoAllegConfOC, 381
ref_TipoAllegConfOF, 381
ref_TipoAllegConfPreventivo, 381
ref_TipoAllegConfProForma, 380
ref_TipoAllegConfRicFisc, 380
ref_TipoAllegRiesame, 381
ref_UtenteCreazione, 371
ref_UtenteModifica, 372
TelefonoTrasmittente, 382
TitoloTerzoInt, 375
TSCreazione, 371
TSModifica, 372
uuid, 371
val_PersonaFisicaTerzoInt, 376
EB_CodiciIntra, 843
Codice, 845
EBMagic, 844
flags, 845
id, 843
ref_UtenteCreazione, 844
ref_UtenteModifica, 844
tra_Descrizione, 845
TSCreazione, 844
TSModifica, 844
uuid, 844
val_Tipo, 845
EB_Commesse, 845
Codice, 847
CostiPrevisti, 850
DataApertura, 849
DataChiusura, 849
DataFineCompetenza, 848
DataInizioCompetenza, 848
DataPrevistaConsegna, 849
EBMagic, 846
flags, 847
id, 846
Note, 848
PrezzoVendita, 850
ref_Agente, 848
ref_Azienda, 848
ref_Cliente, 849
ref_Indirizzo, 849
ref_UtenteCreazione, 847
ref_UtenteModifica, 847
tra_Descrizione, 848
TSCreazione, 847
TSModifica, 847
uuid, 846
EB_CompensazioniIVA, 850
AnnoIVA, 852
DataReg, 852
EBMagic, 851
flags, 852
id, 850
Importo, 852
ref_Azienda, 853
ref_LiquidazioneIVA, 852
ref_UtenteCreazione, 851
ref_UtenteModifica, 851
TSCreazione, 851
TSModifica, 851
uuid, 851

val_Causale, 852
EB_CompensiTerzi, 853
AnnoCertificazione, 857
AnnoRiferimento, 857
CodiceTributo, 861
Compenso, 858
ContributoINAIL, 863
ContributoINAILCI, 863
ContributoINAILPerc, 863
ContributoINPS, 862
ContributoINPSCI, 862
ContributoINPSPerc, 862
DaPagare, 860
DataDocumento, 856
DataPagamento, 857
DataRegistrazione, 856
DataVersamento, 860
EBMagic, 855
flags, 856
id, 854
Imponibile, 859
ImponibileINAIL, 862
ImponibileINPS, 861
ImportoRitenuta, 859
IVA, 859
NonImponibili, 859
NumeroBollettino, 860
NumeroDoc, 856
NumeroInterno, 856
NumeroPrimaNota, 864
NumeroRata, 858
NumeroRate, 858
NumIntVersamento, 861
Pagato, 860
PercContrINAIL, 864
PercContrINAILCaricoPerc, 864
PercContrINPS, 864
PercContrINPSCaricoPerc, 864
PercImpINAIL, 863
PercImpINPS, 863
ProtocolloIVA, 857
ref_AliquotaCompensiTerzi, 859
ref_Azienda, 865
ref_CausaleCompensiTerzi, 857
ref_Percipiente, 858
ref_UtenteCreazione, 855
ref_UtenteModifica, 855
RitenutaENASARCO, 862
SpeseNonImponibili, 858
TSCreazione, 855
TSModifica, 855
uuid, 855
val_GestINAIL, 861
val_GestINPS, 861
val_RitTitImposta, 860
EB_Concorsi, 1195
CoefficienteConversione, 1198
DataFine, 1197
DataInizio, 1197
DataUltimoUtilizzoPunti, 1198
EBMagic, 1196
flags, 1197
id, 1196
NumeroInterno, 1197
ref_Azienda, 1197
ref_UtenteCreazione, 1196
ref_UtenteModifica, 1197
tra_Descrizione, 1198
TSCreazione, 1196
TSModifica, 1196
uuid, 1196
val_AbilitaConversione, 1198
ValorePunto, 1198
EB_CondizioniConsegna, 382
Codice, 384
Descrizione, 384
DescrizioneEstesa, 384
EBMagic, 383
flags, 384
id, 382
ref_UtenteCreazione, 383
ref_UtenteModifica, 383
TSCreazione, 383
TSModifica, 383
uuid, 383
val_CodiceIncoterm, 384
EB_CondizioniPagamento, 385
Codice, 387
EBMagic, 386
flags, 387
GiorniAggiuntivi, 391
GiornoFisso, 388
id, 386
Intervallo, 389
NumeroRate, 388
PrimaRata, 390
ref_UtenteCreazione, 386
ref_UtenteModifica, 387
Sconto, 389
tra_Descrizione, 387
TSCreazione, 386
TSModifica, 386
uuid, 386
val_Mese1, 389
val_Mese2, 389
val_MeseFisso, 391
val_RipartizioneImponibile, 390
val_RipartizioneIVA, 390

val_TipologiaCalcoloRate, 390
val_TipologiaGiornoFisso, 388
val_TipologiaPagamento, 387
val_TipologiaScadenza, 388
EB_Contatti, 391
Assistente, 396
Codice, 394
CodiceFiscale, 396
Contatto, 394
EBMagic, 393
EmailContatto, 396
FaxContatto, 395
flags, 394
id, 392
IdentificativoEDI, 398
Note, 396
NumeroRiga, 398
ref_ClienteFornitore, 394
ref_Indirizzo, 394
ref_UtenteCreazione, 393
ref_UtenteModifica, 393
Reparto, 395
RifAggiuntivo1, 397
RifAggiuntivo10, 398
RifAggiuntivo2, 397
RifAggiuntivo3, 397
RifAggiuntivo4, 397
RifAggiuntivo5, 397
RifAggiuntivo6, 397
RifAggiuntivo7, 398
RifAggiuntivo8, 398
RifAggiuntivo9, 398
Riporta, 396
Ruolo, 395
TelefonoAssistente, 396
TelefonoContatto, 395
TelefonoMobile, 395
TelefonoPrivato, 395
TipoIdEDI, 399
TSCreazione, 393
TSModifica, 393
uuid, 393
val_EmailDestinoDE, 399
EB_ConteCassa, 1199
DatiConta, 1202
EBMagic, 1200
flags, 1201
id, 1199
NumeroInterno, 1201
NumeroProgressivo, 1201
ref_Agente, 1201
ref_MisuratoreFiscale, 1201
ref_UtenteCreazione, 1200
ref_UtenteModifica, 1200
SquadraturaAltri, 1202
SquadraturaContanti, 1202
TotaleAltri, 1202
TotaleContanti, 1202
TSConta, 1201
TSCreazione, 1200
TSModifica, 1200
uuid, 1200
val_Definitiva, 1202
EB_Contratti, 399
Codice, 401
EBMagic, 400
flags, 401
id, 399
Note, 401
ref_Azienda, 401
ref_UtenteCreazione, 400
ref_UtenteModifica, 400
tra_Descrizione, 401
TSCreazione, 400
TSModifica, 400
uuid, 400
EB_CPCorrispettivi, 831
EBMagic, 832
flags, 833
id, 832
NumeroInterno, 833
ref_SottAcquisti, 833
ref_UtenteCreazione, 833
ref_UtenteModifica, 833
TSCreazione, 832
TSModifica, 833
uuid, 832
EB_CTERZI_ALIQUOTA_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 84
EB_CTERZI_ANNORIF_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 84
EB_CTERZI_DATADOC_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 84
EB_CTERZI_ND (nel modulo kongalib.constants), 84
EB_CTERZI_PERC_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 84
EB_DACF_ANNO_INV (nel modulo kongalib.constants), 95
EB_DACF_DUP_KEY (nel modulo kongalib.constants), 96
EB_DACF_RDCFA_INV (nel modulo kongalib.constants), 96
EB_DAM_REFART_NF (nel modulo kongalib.constants), 85
EB_DAM_REFMAG_NF (nel modulo kongalib.constants), 85
EB_DATI_FATTURA_DELETE_NOT_ALLOWED (nel modulo kongalib.constants), 95
EB_DatiAnnualiCliFor, 401
Anno, 404
CostoRiferimento, 405
DataDichIntento, 404

EBMagic, 403
Fatturato, 406
flags, 403
id, 402
ImportoMaxDichIntento, 405
Margine, 406
NumeroDichIntentoAss, 405
NumeroDichIntentoDich, 404
PercMargObiettivo, 406
ProtocolloDichIntento, 405
ref_DatiCliForAzienda, 404
ref_UtenteCreazione, 403
ref_UtenteModifica, 403
TargetObiettivo, 405
TSCreazione, 403
TSModifica, 403
uuid, 402
val_DichIntento, 404
EB_DatiArticoliMagazzino, 406
EBMagic, 407
flags, 408
id, 407
QuantitaMassima, 409
QuantitaMinima, 409
QuantitaOrdClienti, 409
QuantitaOrdFornitori, 409
ref_Articolo, 408
ref_Magazzino, 408
ref_UtenteCreazione, 407
ref_UtenteModifica, 408
TSCreazione, 407
TSModifica, 408
uuid, 407
EB_DatiBinari, 409
CheckSum, 413
CleanupMask, 414
Contenuto, 413
Descrizione, 412
EBMagic, 411
Etichetta, 414
flags, 411
id, 410
Metadati, 414
NomeAllegato, 412
NomeOriginale, 412
NumeroProgressivo, 413
NumTabella, 412
ref_Azienda, 413
ref_Tipologia, 414
ref_UtenteCreazione, 411
ref_UtenteModifica, 411
Riga, 412
TSCreazione, 411
TSModifica, 411
uuid, 410
val_StorageType, 413
val_Tipo, 412
EB_DatiCliForAzienda, 414
CostoRiferimento, 419
DataFirmaMandato, 429
EBMagic, 417
Esente_AIC, 422
Esente_AIC_AP, 422
Esente_AIS, 424
Esente_AIS_AP, 424
EsposizContabPA, 418
EsposizDaFatt, 419
EsposizEffetti, 418
Fatturato, 419
FatturatoDueAnni, 421
FatturatoQuattroAnni, 421
FatturatoTreAnni, 421
FatturatoUnAnno, 420
Fido, 418
flags, 417
id, 416
ImpAfferente, 425
Imponibile_AIC, 421
Imponibile_AIC_AP, 421
Imponibile_AIS, 423
Imponibile_AIS_AP, 423
ImportoIVA_AIC, 422
ImportoIVA_AIC_AP, 423
ImportoIVA_AIS, 424
ImportoIVA_AIS_AP, 425
InsolutoDaInc, 420
Margine, 420
NonImponibile_AIC, 422
NonImponibile_AIC_AP, 422
NonImponibile_AIS, 424
NonImponibile_AIS_AP, 424
NumeroDocumenti_AIC, 423
NumeroDocumenti_AIC_AP, 423
NumeroDocumenti_AIS, 425
NumeroDocumenti_AIS_AP, 425
NumeroMandato, 429
NVImpAfferente, 427
NVOpEsenti, 427
NVOpImpImpostaAffer, 427
NVOpImpIVANonEsposta, 427
NVOpImponibili, 426
NVOpNonImponibili, 427
OpEsenti, 426
OpImpImpostaAffer, 426
OpImpIVANonEsposta, 426
OpImponibili, 425
OpNonImponibili, 426
PercMargObiettivo, 419

ref_Azienda, 418
ref_BancaAzienda, 428
ref_CausaleContPref, 429
ref_ClienteFornitore, 418
ref_RipartCentriCosto, 429
ref_UtenteCreazione, 417
ref_UtenteModifica, 417
ScadutoDaInc, 420
TargetObiettivo, 419
TSCreazione, 417
TSModifica, 417
uuid, 416
val_ConsensoCard, 428
val_ConsensoEmail, 428
val_ConsensoPrivacy, 428
val_ConsensoSMS, 428
val_TipoAffidabilita, 420
EB_DatiFatture, 865
CAP, 871
CAPSO, 872
CodiceFiscale, 870
CodNazione, 872
CodNazioneIVA, 870
CodNazioneRF, 873
CodNazioneSO, 872
Cognome, 871
CognomeRF, 873
Denominazione, 870
DenominazioneRF, 873
Descrizione, 868
EBMagic, 867
flags, 867
id, 866
IdSistema, 869
IdSistemaOriginario, 869
Indirizzo, 871
IndirizzoSO, 872
Localita, 871
LocalitaSO, 872
Nome, 871
NomeRF, 873
NumeroGenerazione, 868
NumeroInterno, 868
NumeroProgressivo, 868
PartitaIVA, 870
PartitaIVARF, 873
PosizioneOriginaria, 869
Provincia, 871
ProvinciaSO, 872
ref_Azienda, 874
ref_ClienteFornitore, 870
ref_UtenteCreazione, 867
ref_UtenteModifica, 867
TSCreazione, 867
TSDefinitivo, 873
TSModifica, 867
TSTrasmissione, 874
uuid, 866
val_PersonaFisica, 870
val_Stato, 868
val_Tipo, 868
val_TipoAnagrafica, 869
val_TipoFattura, 869
EB_DatiGestionaliDE, 740
Data, 742
EBMagic, 740
flags, 741
id, 740
Numero, 742
ref_RigaDocFiscale, 742
ref_UtenteCreazione, 741
ref_UtenteModifica, 741
Testo, 742
TipoDato, 741
TSCreazione, 741
TSModifica, 741
uuid, 740
EB_DatiIntra, 874
AnnoComunicazione, 882
Data, 882
DataFattura, 882
EBMagic, 876
flags, 877
id, 876
Importo, 879
ImportoVC, 879
MeseComunicazione, 881
NumeroFattura, 882
NumeroInterno, 877
NumeroProgressivo, 877
PartitaIVA, 878
PartitaIVADestinatario, 878
PartitaIVANuovoDestinatario, 878
ProgressivoRiga, 884
ProgressivoRigaPadre, 884
Protocollo, 883
ProvDestinazione, 881
ProvOrigine, 881
QuantitaKG, 880
QuantitaUS, 880
ref_Azienda, 884
ref_ClienteFornitore, 877
ref_CodiceIntra, 880
ref_DatiIntraRett, 884
ref_RigaPrimaNota, 877
ref_UtenteCreazione, 876
ref_UtenteModifica, 876
SezioneDoganale, 885

TrimestreComunicazione, 882
TSCreazione, 876
TSModifica, 876
uuid, 876
val_CodiceIncoterm, 880
val_CodiceISO, 881
val_CodiceISODest, 881
val_CodiceISONuovoDestinario, 878
val_CodiceISOOrigine, 883
val_CodiceISOPagamento, 882
val_CodiceISOProvenienza, 883
val_CodiceStorno, 883
val_ModalitaErogazione, 884
val_ModalitaIncasso, 885
val_ModalitaTrasporto, 885
val_NaturaTransazione, 879
val_NaturaTransazione2022, 879
val_NazioneOrigine, 883
val_SezioneIntra, 878
val_TipoOperazioneCOS, 885
val_Triangolazione, 879
ValoreStatistico, 880
EB_DatiInventario, 728
Codice, 730
EBMagic, 729
flags, 730
id, 728
NumeroInterno, 730
ref_Azienda, 731
ref_CategoriaMerceologica, 730
ref_UtenteCreazione, 729
ref_UtenteModifica, 729
tra_Descrizione, 730
TSCreazione, 729
TSModifica, 729
uuid, 729
EB_DDI_ANNO_INV (nel modulo kongalib.constants), 97
EB_DDI_DATI_MALFORMATI (nel modulo kongalib.constants), 97
EB_DDI_DUP_KEY (nel modulo kongalib.constants), 97
EB_DDI_RDACF_INV (nel modulo kongalib.constants), 97
EB_DettagliDichIntento, 429
Anno, 432
DataDichIntento, 432
EBMagic, 430
flags, 431
id, 430
ImportoMaxDichIntento, 433
NumeroDichIntentoAss, 432
NumeroDichIntentoDich, 432
NumeroRiga, 432
ProtocolloDichIntento, 432
ref_DatiAnnualiCliFor, 431
ref_UtenteCreazione, 431
ref_UtenteModifica, 431
Residuo, 433
TSCreazione, 431
TSModifica, 431
uuid, 430
val_DichInUso, 433
EB_DettagliPagamenti, 885
EBMagic, 886
flags, 887
id, 886
Importo, 888
Note, 888
NumeroRiga, 887
ref_DettaglioScadenza, 887
ref_PagamentoPA, 888
ref_UtenteCreazione, 887
ref_UtenteModifica, 887
TSCreazione, 886
TSModifica, 887
uuid, 886
EB_DettagliScadenze, 888
EBMagic, 889
flags, 890
GruppoPagamento, 891
id, 889
Importo, 891
InPagamento, 891
Note, 891
NumeroRiga, 890
Pagato, 891
ref_Commessa, 890
ref_ScadenzaPA, 890
ref_UtenteCreazione, 889
ref_UtenteModifica, 890
TSCreazione, 889
TSModifica, 890
uuid, 889
EB_DF_CLFOR_MISS2 (nel modulo kongalib.constants), 95
EB_DF_DATA2 (nel modulo kongalib.constants), 95
EB_DF_MAX_LEN_ROWS (nel modulo kongalib.constants), 95
EB_DichIntento, 892
AData, 895
Anno, 894
DaData, 895
Data, 894
DataInvioFornitore, 896
DescrizioneAcquisti, 897
EBMagic, 893
flags, 894
id, 892
Importo, 895
NumeroInterno, 894

NumeroProgressivo, 894
ProtocolloDaIntegrare, 896
ref_Azienda, 896
ref_Fornitore, 895
ref_UtenteCreazione, 893
ref_UtenteModifica, 893
TSCreazione, 893
TSModifica, 893
uuid, 893
val_DichIVAPresentata, 897
val_Integrativa, 896
val_Tipo, 895
val_TipoOperazione, 896
EB_DOC_FISC_ALIQUOTAIVA_ART15_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
EB_DOC_FISC_CAUS_CONT (nel modulo kongalib.constants), 91
EB_DOC_FISC_CAUSALE (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_DOC_FISC_CLIENTE (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_DOC_FISC_DATE_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_DOC_FISC_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_DOC_FISC_ESIG_IVA_ERR (nel modulo kongalib.constants), 96
EB_DOC_FISC_PROGR (nel modulo kongalib.constants), 88
EB_DOC_FISC_SC_CL (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_DOC_FISC_SOTT_ABBUONI_NEG_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
EB_DOC_FISC_SOTT_ABBUONI_POS_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
EB_DOC_FISC_TIPOLOGIA (nel modulo kongalib.constants), 82
EB_DOCFISC_ESERCIZIO_NF (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_DOCFISC_VALUTA_NF (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_DocumentiElettronici, 1233
CodiceFiscale, 1238
DataDocumento, 1236
DataIVA, 1240
DataRegPN, 1240
Denominazione, 1238
EBMagic, 1235
Email, 1237
flags, 1235
id, 1234
IdEsitoSDI, 1237
IdSDI, 1237
NomeFileXML, 1238
NumeroDocumento, 1236
NumeroInterno, 1236
NumIntPN, 1239
PartitaIVA, 1238
ProtocolloIVA, 1240
ref_Azienda, 1239
ref_ClienteFornitore, 1238
ref_DocumentoFiscale, 1236
ref_UtenteCreazione, 1235
ref_UtenteModifica, 1235
TokenInt, 1239
TotaleDocumenti, 1239
TSCreazione, 1235
TSEsitoSDI, 1238
TSModifica, 1235
TSRicezioneSDI, 1237
uuid, 1234
val_InvioEmail, 1237
val_Nascondi, 1240
val_PA, 1240
val_Registrato, 1239
val_Stato, 1236
val_Tipo, 1236
val_TipoDE, 1241
EB_DocumentiFiscali, 742
AlCassa1, 782
AlCassa2, 782
AliqNFattNCperDdt, 773
AnnoRiferimento, 791
AnNumDocPA, 764
AnNumDocPA1, 767
AnNumDocPA2, 768
AspettoBeni, 757
CAP, 752
CAP_Dest, 754
CAP_Int, 788
Caparra, 769
CausaleDocumento, 776
CausaleTrasporto, 760
CodiceCIG, 777
CodiceCommessaConvenzione, 776
CodiceCUP, 777
CodiceFiscale, 753
CodiceFiscale_Int, 789
CodISO, 752
CodUnivocoUfficio, 776
CoefficienteCambio, 763
Contrassegno, 769
CostoRifTot, 770
CostoRifTotVC, 786
DataAcconto, 765
DataAcconto2, 767
DataCambio, 763
DataDDT, 764

DataDocumento, 751
DataEffCons, 764
DataEstrConto, 768
DataEstrConto2, 769
DataFatturaPrincipale, 782
DataInizioTrasp, 759
DataProtocollo, 777
EBMagic, 749
Email, 754
EmailDE, 780
EmailPEC, 779
flags, 750
FlagsStato, 774
id, 748
Identificativo, 777
ImpEstrConto, 768
ImpEstrConto2, 769
ImponibileAcconto, 765
ImponibileAcconto2, 767
ImponibileCassa1, 783
ImponibileCassa2, 783
ImponNFattNCperDdt, 772
ImportoContrCassa1, 783
ImportoContrCassa2, 783
ImportoDIUtilizzato1, 790
ImportoDIUtilizzato2, 790
ImportoImpostaBollo, 777
ImportoPagamento1, 778
ImportoPagamento2, 778
ImportoPagamento3, 779
ImportoRitenuta, 774
ImportoRitenuta2, 774
Indirizzo, 751
Indirizzo_Dest, 753
Indirizzo_Int, 787
Interessi, 769
IVAAcconto, 766
IVAAcconto2, 767
Localita, 751
Localita_Dest, 753
Localita_Int, 787
NettoAPagare, 770
NettoAPagareVC, 786
NFattAcconto, 765
NFattAcconto2, 766
NFattEstrConto, 768
NFattEstrConto2, 768
NFattNCperDdt, 772
NIFattAcconto, 765
NIFattAcconto2, 766
Note, 761
NumeroColli, 757
NumeroDDT, 763
NumeroFatturaPrincipale, 781
NumeroInterno, 750
NumeroProgressivo, 750
NumIntCaricoScarico, 775
NumIntDE, 780
NumProgInvioFE, 776
OraInizioTrasp, 760
PartitaIVA, 752
PartitaIVA_Int, 788
PercRitenuta, 773
PercRitenuta2, 774
Peso, 757
Provincia, 752
Provincia_Dest, 754
Provincia_Int, 788
RagioneSociale, 751
RagSoc_Dest, 753
RagSoc_Int, 787
ref_AccordoQuadro, 773
ref_Agente, 755
ref_AliqAcconto1, 766
ref_AliqAcconto2, 767
ref_AliqIVACassa1, 784
ref_AliqIVACassa2, 784
ref_AliquotaSpese, 775
ref_Banca, 756
ref_BancaAzienda, 756
ref_CategoriaProvvigionale, 777
ref_CausaleMagazzino, 760
ref_CausContabile, 764
ref_Cliente, 751
ref_Commessa, 789
ref_CondizioneConsegna, 757
ref_CondizionePagamento, 756
ref_Contatto, 779
ref_Contratto, 776
ref_DichiarazioneIntento1, 789
ref_DichiarazioneIntento2, 789
ref_Esercizio, 774
ref_Indirizzo, 753
ref_Listino, 755
ref_Tipologia, 750
ref_TitDepEntrata, 760
ref_TitDepUscita, 760
ref_UtenteCreazione, 749
ref_UtenteModifica, 749
ref_Valuta, 763
ref_Vettore1, 758
ref_Vettore2, 758
Referente, 775
RefFattura, 772
RifAggiuntivo1, 761
RifAggiuntivo10, 762
RifAggiuntivo2, 761
RifAggiuntivo3, 761

RifAggiuntivo4, 761
RifAggiuntivo5, 762
RifAggiuntivo6, 762
RifAggiuntivo7, 762
RifAggiuntivo8, 762
RifAggiuntivo9, 762
RifAmmCassa1, 784
RifAmmCassa2, 784
Riferimento, 776
RiferimentoFaseSAL, 785
RiferimentoInterno, 785
RiferimentoOrdine, 755
RiferimentoVettore, 758
RifTracciabilita, 763
ScontoGlobale, 755
SpeseBolli, 759
SpeseImballo, 758
SpeseIncasso, 759
SpeseTrasporto, 759
SpeseVarie, 759
SuffAcconto, 765
SuffAcconto2, 766
Suffisso, 750
SuffNFattNCperDdt, 772
Telefono, 775
TempRefFattura, 772
TipoPagamento1, 778
TipoPagamento2, 778
TipoPagamento3, 778
token, 775
TotaleDocumento, 770
TotaleDocumentoVC, 785
TotaleEco1, 790
TotaleEco1VC, 790
TotaleEco2, 790
TotaleEco2VC, 791
TotaleImponibile, 770
TotaleImponibileVC, 786
TotaleIVA, 770
TotaleIVAVC, 785
TSCreazione, 749
TSInvioConferma, 787
TSModifica, 749
uuid, 749
val_AddettoTrasporto, 758
val_AddSpese, 755
val_Art73, 785
val_CausalePagamentoRit, 781
val_CausalePagamentoRit2, 781
val_CodiceISO_Int, 788
val_DdTFatturare, 756
val_FatturaDifferita, 771
val_GeneraDE, 780
val_IntraCEE, 771
val_InvioEmailDE, 780
val_ModalitaInvio, 754
val_ModalitaTrasporto, 773
val_Nazione, 752
val_Nazione_Int, 788
val_NazioneDest, 754
val_NotaVariazAP, 787
val_RaggruppamentoDdT, 756
val_RitenutaCassa1, 783
val_RitenutaCassa2, 784
val_ScadutoDiff, 764
val_StatoDE, 779
val_StatoDEIniziale, 779
val_StatoDocumento, 771
val_StatoFido, 771
val_TipoCassa1, 782
val_TipoCassa2, 782
val_TipoDocumentoDE, 780
val_TipoEsigibilitaIVA, 786
val_TipoRitenuta, 781
val_TipoRitenuta2, 781
val_UsoDichIntento, 789
val_Verificato, 786
Volume, 757
EB_Effetti, 791
CodiceCIG, 797
CodiceCUP, 797
DataAssegnazione, 795
DataDisponibilita, 795
DataOraPresentazione, 796
DataOraStampa, 796
DataRegistrazionePN, 796
DataScadenza, 794
EBMagic, 792
flags, 793
id, 792
Importo, 795
NumeroAssegnazone, 794
NumeroInterno, 793
NumeroPresentazione, 796
NumeroStampa, 796
ref_Azienda, 797
ref_Banca, 794
ref_BancaAzienda, 794
ref_Cliente, 794
ref_UtenteCreazione, 793
ref_UtenteModifica, 793
RifTracciabilita, 796
StatoEffetto, 793
TSCreazione, 792
TSModifica, 793
uuid, 792
val_TipoEffetto, 795
val_TipoPresentazione, 795

EB_EFFETTI_BANCA_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 91
EB_EFFETTI_CLIENTE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 85
EB_EFFETTI_DATASCAD_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 85
EB_Esercizi, 433
  AddSaldoPrec, 436
  Codice, 435
  DataFine, 435
  DataInizio, 435
  DataUltimoMovim, 436
  DataUltRegPN, 436
  EBMagic, 434
  flags, 435
  id, 434
  ref_Azienda, 436
  ref_EsercizioPrecedente, 436
  ref_UtenteCreazione, 434
  ref_UtenteModifica, 435
  tra_Descrizione, 436
  TSCreazione, 434
  TSModifica, 435
  uuid, 434
EB_Eventi, 437
  Descrizione, 438
  EBMagic, 437
  flags, 438
  id, 437
  NumTabella, 439
  ref_Azienda, 439
  ref_UtenteCreazione, 438
  ref_UtenteModifica, 438
  Riga, 439
  TSCreazione, 438
  TSModifica, 438
  uuid, 437
EB_EventiDE, 1241
  DatiXMLPrec, 1243
  Descrizione, 1243
  EBMagic, 1242
  flags, 1243
  id, 1241
  IdEsitoSDI, 1243
  ref_DocumentoElettronico, 1243
  ref_UtenteCreazione, 1242
  ref_UtenteModifica, 1242
  TSCreazione, 1242
  TSEsitoSDI, 1244
  TSModifica, 1242
  uuid, 1242
  val_Tipo, 1243
EB_Fascicoli, 1250
  Cartella, 1252
  Data, 1254
  EBMagic, 1251
  flags, 1252
  id, 1251
  Identificativo, 1252
  Note, 1253
  NumeroInterno, 1254
  ref_Azienda, 1253
  ref_CategoriaFascicolo, 1252
  ref_FlussoLavoro, 1254
  ref_GruppoLavoro, 1253
  ref_StatoFlusso, 1253
  ref_UtenteAssegnato, 1253
  ref_UtenteCreazione, 1251
  ref_UtenteModifica, 1252
  tra_Descrizione, 1252
  TSCreazione, 1251
  TSModifica, 1251
  uuid, 1251
EB_FlussiLavoro, 1254
  Codice, 1256
  DatiTopologia, 1257
  EBMagic, 1255
  flags, 1256
  id, 1255
  Note, 1256
  ref_Azienda, 1256
  ref_UtenteCreazione, 1255
  ref_UtenteModifica, 1256
  tra_Descrizione, 1256
  TSCreazione, 1255
  TSModifica, 1255
  uuid, 1255
  val_Abilitato, 1257
EB_FORNART_ARTICOLO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 88
EB_FORNART_CLIENTE (nel modulo kongalib.constants), 88
EB_FornitoriArticoli, 439
  CodiceArticoloFornitore, 441
  DataCondizioni, 442
  EBMagic, 440
  flags, 441
  id, 440
  PrezzoAcquisto, 441
  PrezzoAcqValuta, 441
  ref_Articolo, 442
  ref_Fornitore, 442
  ref_UtenteCreazione, 440
  ref_UtenteModifica, 441
  ScontoFornitore, 441
  TSCreazione, 440
  TSModifica, 440
  uuid, 440

val_FornitoreAttivo, 442
EB_FTS_Queue, 148
Data, 150
id, 149
idAzienda, 150
idEsercizio, 150
IndexData, 150
NumTabella, 149
Riga, 149
Tipo, 149
TSCreazione, 149
uuid, 149
EB_GiacenzeTitDep, 442
DataOra, 445
EBMagic, 443
flags, 444
Giacenza, 445
GiacenzaFisica, 445
id, 443
ref_ProgressivoArticolo, 444
ref_TitoloDeposito, 444
ref_UtenteCreazione, 444
ref_UtenteModifica, 444
TSCreazione, 443
TSModifica, 444
uuid, 443
EB_GruppiClientiFornitori, 445
Codice, 447
EBMagic, 446
flags, 447
id, 446
ref_Azienda, 448
ref_GruppoClienteFornitore, 448
ref_UtenteCreazione, 446
ref_UtenteModifica, 447
tra_Descrizione, 448
TSCreazione, 446
TSModifica, 447
uuid, 446
val_TipoGruppo, 447
EB_ImpCorrispVentilati, 902
EBMagic, 903
flags, 904
id, 903
Imponibile, 905
NumeroRiga, 904
ref_AliquotaIVA, 904
ref_LiquidazioneIVA, 904
ref_UtenteCreazione, 903
ref_UtenteModifica, 904
TSCreazione, 903
TSModifica, 904
uuid, 903
EB_Indirizzi, 448
CAP, 452
Codice, 451
DeliveryPoint, 456
EBMagic, 450
Email, 453
Fax, 453
flags, 451
id, 449
IdentificativoEDI, 456
Indirizzo, 452
Localita, 452
Note, 454
NumeroRiga, 455
Provincia, 452
RagioneSociale, 451
ref_Agente, 456
ref_ClienteFornitore, 451
ref_UtenteCreazione, 450
ref_UtenteModifica, 450
ref_Zona, 453
RifAggiuntivo1, 454
RifAggiuntivo10, 455
RifAggiuntivo2, 454
RifAggiuntivo3, 454
RifAggiuntivo4, 454
RifAggiuntivo5, 454
RifAggiuntivo6, 455
RifAggiuntivo7, 455
RifAggiuntivo8, 455
RifAggiuntivo9, 455
Telefono, 453
TipoIdEDI, 456
TSCreazione, 450
TSModifica, 450
uuid, 450
val_Nazione, 452
val_Regione, 453
val_TipoIndirizzo, 451
EB_INDIRIZZI_IN_CONT_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 82
EB_IVADIFF_CAUSALE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_IVADIFF_CLIENTE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_IVADIFF_DATAIVA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 95
EB_IVADIFF_REGIVA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_IVADifferita, 897
Anno, 899
DataDocumento, 900
DataIVA, 900
EBMagic, 898
flags, 899

id, 898
Imponibile, 901
ImportoIVA, 901
NumeroDocumento, 900
NumeroInterno, 899
NumeroProtocolloIVA, 902
ref_Azienda, 902
ref_CausaleContabile, 900
ref_ClienteFornitore, 900
ref_PrimaNota, 901
ref_RegistroIVA, 901
ref_UtenteCreazione, 898
ref_UtenteModifica, 899
SaldoIVA, 901
TSCreazione, 898
TSModifica, 899
uuid, 898
val_TipoEsigibilita, 902
EB_LayoutStampa, 150
Comando, 152
Descrizione, 153
EBMagic, 151
flags, 152
id, 151
Layout, 153
LayoutUUID, 153
ref_UtenteAppartenenza, 152
ref_UtenteCreazione, 151
ref_UtenteModifica, 152
Titolo, 153
TSCreazione, 151
TSModifica, 152
uuid, 151
Variante, 153
EB_LiquidazioniIVA, 905
AccontoVersato, 912
AData, 909
AnnoIVA, 909
CFDichiarante, 917
CFIntermediario, 917
CLPCreditoAnnoPrec, 920
CLPCreditoPeriodoPrec, 919
CodiceFiscale, 915
CodiceFiscaleSocieta, 917
CreditiImposta, 920
CreditoDisponCompensazioni, 913
CreditoPeriodoPrecedente, 911
CreditoPortatoInDetrazione, 911
CreditoUtilCompensazioni, 913
CreditoUtilDetrazioni, 913
CreditoUtilizzatoComTrib, 911
DaData, 909
DataImpegno, 918
DataStampaDefinitiva, 915
DebitoPeriodoPrecedente, 911
EBMagic, 907
flags, 908
FlagsStato, 908
id, 907
ImportoDaVersare, 912
ImportoInizialePlafond, 922
ImportoPlafondPerPrec, 922
ImpUtilizzoPlafond, 920
InteressiIndetraibili, 912
IVAAnniPrecedenti, 921
IVACredDifferita, 914
IVACredEsigibile, 914
IVACredEsigPerCassa, 915
IVACredito, 911
IVACreditoDiffPerCassa, 915
IVADebDifferita, 913
IVADebEsigibile, 913
IVADebito, 910
IVADetratta, 910
IVADiffPerCassa, 914
IVAEsigibile, 910
IVAEsigPerCassa, 914
IVAOSS, 921
IVAScissionePagamenti, 910
Mese, 919
NumeroInterno, 909
NumeroProgressivo, 910
PartitaIVA, 916
PartitaIVAControllante, 916
ProgrIVAVentilata, 914
ref_Azienda, 921
ref_UtenteCreazione, 908
ref_UtenteModifica, 908
RimborsoCreditoIVA, 915
TotaleIVACredito, 912
TotaleIVADovuta, 912
TotaleOpAttive, 919
TotaleOpPassive, 919
tra_Descrizione, 909
Trimestre, 919
TSCreazione, 908
TSGenerazioneXML, 920
TSModifica, 908
UltimoMeseLiqGruppo, 916
uuid, 907
val_CodiceCaricaDichiarante, 917
val_EventiEccezionali, 918
val_FirmaDichiarazione, 916
val_FirmaIntermediario, 918
val_FlagConferma, 918
val_ImpegnoPresentazione, 917
val_LiquidazioneGruppo, 916
val_MetodoAcconto, 921

val_OperazioniStraordinarie, 921
val_Subforniture, 918
VersamentiAutoUE, 920
EB_Listini, 456
Codice, 458
EBMagic, 457
flags, 458
id, 457
ref_Azienda, 459
ref_Listino, 459
ref_UtenteCreazione, 457
ref_UtenteModifica, 458
ref_Valuta, 459
Scostamento, 459
tra_Descrizione, 458
TSCreazione, 457
TSModifica, 458
uuid, 457
val_Listino, 459
EB_LISTINI_REFLISTINO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_LISTINI_VALUTA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_Log, 153
id, 154
IP, 154
Messaggio, 154
ref_UtenteCreazione, 154
Tipo, 155
TSCreazione, 154
EB_LOGIC_TIPODOC_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 91
EB_Lotti, 460
Codice, 462
DataProduzione, 462
DataScadenza, 463
EBMagic, 461
flags, 462
Giacenza, 463
id, 460
Identificativo, 462
Note, 464
ProgressivoCarichi, 463
ProgressivoScarichi, 463
ref_Articolo, 462
ref_Azienda, 463
ref_UtenteCreazione, 461
ref_UtenteModifica, 461
TSCreazione, 461
TSModifica, 461
uuid, 461
EB_LOTTI_ARTICOLO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
EB_LOTTI_ARTICOLO_NON_GESTIBILE (nel modulo kongalib.constants), 88
EB_LOTTI_DATA_PRODUZIONE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
EB_LOTTI_DATA_SCADENZA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
EB_LOTTI_DATE_LOTTO_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 86
EB_LOTTI_KIT_NON_GESTIBILE (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_Magazzini, 464
Codice, 466
Descrizione, 466
EBMagic, 465
flags, 465
id, 464
ref_Azienda, 466
ref_UtenteCreazione, 465
ref_UtenteModifica, 465
TSCreazione, 465
TSModifica, 465
uuid, 464
val_Fiscale, 466
EB_Master, 117
ArchiveOwner, 123
AutoAgenti, 132
AutoAggrCentriCosto, 137
AutoAliquoteCompensiTerzi, 132
AutoAliquoteIVA, 132
AutoAltreAnagrafiche, 143
AutoArticoli, 132
AutoArticoliIndesiderati, 132
AutoAziende, 133
AutoBanche, 133
AutoCategorieMerceologiche, 135
AutoCategorieOpenlink, 135
AutoCategorieProvvigionali, 135
AutoCatMerceologiche, 133
AutoCatOpenlink, 133
AutoCausaliCompensiTerzi, 133
AutoCausaliContabili, 134
AutoCausaliMagazzino, 134
AutoCentriCosto, 134
AutoClientiFornitori, 134
AutoCodiciIntra, 135
AutoCommesse, 137
AutoCondizioniConsegna, 136
AutoCondizioniPagamento, 136
AutoContatti, 135
AutoGruppiClientiFornitori, 136
AutoGruppiFornitori, 136
AutoIndirizzi, 134
AutoListini, 136
AutoPercipienti, 137

AutoProduttori, 137
AutoRaggruppamentoCEE, 139
AutoRaggruppamentoConti, 137
AutoReparti, 139
AutoRipartCentriCosto, 138
AutoSconti, 138
AutoTipologieAllegati, 144
AutoTipologieProdotti, 138
AutoUnitaMisura, 138
AutoValute, 138
AutoVettori, 139
AutoZone, 139
CloudStorageUUID, 143
DataElimCompensiTerzi, 140
DataElimEffetti, 141
DataElimIVADifferita, 139
DataElimLotti, 141
DataElimMovimentiCentriCosto, 140
DataElimMovimentiLotti, 141
DataElimOrdiniClienti, 140
DataElimOrdiniFornitori, 140
DataElimPartiteAperte, 141
DataElimPreventivi, 141
DataElimProvvigioni, 140
DataElimScontrini, 140
DDCheckSum, 122
DDData, 143
Descrizione, 122
EBMagic, 121
flags, 121
LastAgenti, 125
LastAggrCentriCosto, 130
LastAliquoteCompensiTerzi, 126
LastAliquoteIVA, 126
LastAltreAnagrafiche, 143
LastArticoli, 126
LastArticoliIndesiderati, 126
LastAziende, 126
LastBanche, 124
LastCategorieMerceologiche, 127
LastCategorieOpenlink, 128
LastCategorieProvvigionali, 127
LastCausaliCompensiTerzi, 127
LastCausaliContabili, 127
LastCausaliMagazzino, 127
LastCentriCosto, 128
LastClientiFornitori, 125
LastCodiciIntra, 128
LastCommesse, 129
LastCondizioniConsegna, 128
LastCondizioniPagamento, 128
LastContatti, 125
LastGruppiClientiFornitori, 129
LastIndirizzi, 125
LastListini, 125
LastPercipienti, 129
LastProduttori, 129
LastRaggruppamentoConti, 129
LastReparti, 131
LastRipartCentriCosto, 130
LastSconti, 130
LastTipiPagamentoPOS, 131
LastTipologieAllegati, 144
LastTipologieProdotti, 130
LastUnitaMisura, 131
LastValute, 130
LastVettori, 131
LastZone, 131
LinguaDefault, 122
MetadataRifAggiuntivi, 142
Owner, 122
PasswordFlags, 142
PathFileLocali, 123
ref_AziendaPOS, 124
SSOConfig, 144
TSArchive, 122
TSCreazione, 121
TSModifica, 121
TSOptimize, 142
uuid, 121
val_AttachmentsStorageType, 124
val_AutoCliForPrefix, 143
val_DocumAllegatiInterniAlDB, 123
val_ImagesStorageType, 124
val_ImgRecuperoContestuale, 123
val_ImmagArticoliInterneAlDB, 123
val_InvoicesStorageType, 144
val_LoginStrategy, 144
val_OrderExternalData, 142
val_PasswordExpireDays, 142
val_PasswordPolicy, 141
val_TipoImgPredefinita, 124
Versione, 122
EB_MISFISCALI_ERROR_CAUSALE_RESO (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_MISFISCALI_ERROR_CAUSALE_VENDITA (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_MisuratoriFiscali, 1203
Codice, 1205
DataUltimoScontrinoEmesso, 1207
DataUltScontrBozzaEmesso, 1207
Descrizione, 1205
EBMagic, 1204
flags, 1205
HeaderScontrino, 1208
id, 1204
IdentificativoDriver, 1206
IdentificativoHW, 1206

IdentificativoModello, 1206
NumeroCassa, 1207
ref_Azienda, 1208
ref_CausaleReso, 1206
ref_CausaleVendita, 1206
ref_ClienteFornitore, 1205
ref_UtenteCreazione, 1204
ref_UtenteModifica, 1205
RigheScontrino, 1208
TSCreazione, 1204
TSModifica, 1204
UltimoProgressivoConta, 1208
UltimoScontrinoBozzaEmesso, 1207
UltimoScontrinoEmesso, 1207
uuid, 1204
val_Inizializzato, 1208
val_LogoScontrino, 1208
EB_ModelliIVA, 922
Anno, 926
CodFiscDich, 928
CodFiscInterm, 932
CodiceAttivita, 927
CodiceFiscale, 926
CodiceFiscale2, 928
Cognome, 926
DataImpegno, 934
DataPresentazione, 933
EBMagic, 924
flags, 925
id, 924
ImponibileRottami, 931
ImpOroArgento, 930
IVACredito, 932
IVADebito, 931
IVADetratta, 931
IVAEsigibile, 931
IVAOroArgento, 930
IVARottami, 931
Nome, 926
NumeroCAF, 932
NumeroInterno, 925
OACessioneBS, 929
OAEsenti, 929
OAIntraCEE, 929
OANonImponibili, 928
OPCessioneBS, 930
OperazioniAttive, 928
OperazioniPassive, 929
OPEsenti, 930
OPIntraCEE, 930
OPNonImponibili, 929
PartitaIVA, 926
RagioneSociale, 925
ref_Attivita, 927
ref_Azienda, 934
ref_UtenteCreazione, 924
ref_UtenteModifica, 925
TSCreazione, 924
TSModifica, 924
uuid, 924
val_ConfermaTrasm, 933
val_ContSeparate, 927
val_DichGruppo, 927
val_EventoEccezionale, 927
val_Firmata, 932
val_FirmataInt, 933
val_TipoCarica, 928
val_TipoModello, 925
val_TrasmContr, 932
val_TrasmSogg, 933
EB_MovimentiCentriCosto, 934
CoefficienteCambio, 938
DataCambio, 938
DataDocumento, 937
DataRegistrazione, 936
EBMagic, 935
flags, 936
id, 935
NumeroDocumento, 937
NumeroInterno, 936
NumeroPrimaNota, 937
NumeroProtocolloIVA, 937
ref_Azienda, 938
ref_CausaleContabile, 937
ref_ClienteFornitore, 938
ref_UtenteCreazione, 935
ref_UtenteModifica, 936
ref_Valuta, 938
TSCreazione, 935
TSModifica, 936
uuid, 935
EB_MovimentiFidelity, 1209
DataDocumento, 1212
DataRegistrazione, 1212
Descrizione, 1213
EBMagic, 1210
flags, 1211
id, 1209
Importo, 1212
NumeroDocumento, 1212
NumeroInterno, 1211
Punti, 1212
ref_Azienda, 1212
ref_Cliente, 1211
ref_Scontrino, 1211
ref_UtenteCreazione, 1210
ref_UtenteModifica, 1210
TSCreazione, 1210

TSModifica, 1210
uuid, 1210
val_Causale, 1211
EB_MovimentiIVA, 939
AnnoIVA, 942
AnnoRifIVA, 945
CoefficienteCambio, 945
DataCambio, 945
DataCompetenzaIVA, 941
DataDocumento, 942
DataRegistrazione, 941
EBMagic, 940
flags, 941
FlagsStato, 943
id, 940
NumeroDocumento, 942
NumeroInterno, 941
ProtocolloIVA, 942
ref_Azienda, 946
ref_CausaleContabile, 942
ref_ClienteFornitore, 943
ref_FornitoreEstero, 943
ref_PrimaNota, 945
ref_RegistroIVA, 942
ref_UtenteCreazione, 940
ref_UtenteModifica, 941
ref_Valuta, 945
RiferimentoInterno, 946
TotaleImponibile, 943
TotaleImponibileVC, 943
TotaleIVA, 944
TotaleIVAVC, 944
TSCreazione, 940
TSModifica, 941
uuid, 940
val_DocumentoEU, 944
val_PrestazioneServizi, 944
val_VariazioneAnniPrec, 944
EB_MovimentiLotti, 466
DataDDT, 469
DataFatturaNC, 470
DataRegistrazione, 469
EBMagic, 467
flags, 468
FlagsStato, 470
id, 467
NumeroDDT, 469
NumeroFatturaNC, 469
NumeroInterno, 468
ref_Azienda, 470
ref_ClienteFornitore, 470
ref_UtenteCreazione, 468
ref_UtenteModifica, 468
TSCreazione, 468
TSModifica, 468
uuid, 467
val_TipoMovimento, 469
EB_MOVLOTTI_TIPO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_MULTI_ATTIVITA (nel modulo kongalib.constants), 82
EB_Note, 470
Descrizione, 472
EBMagic, 471
flags, 472
id, 471
NumTabella, 472
ref_Azienda, 473
ref_UtenteCreazione, 472
ref_UtenteModifica, 472
Riga, 473
TSCreazione, 471
TSModifica, 472
uuid, 471
EB_OfferteRicevute, 1127
CAPFornitore, 1134
CodISOFornitore, 1134
CoefficienteCambio, 1135
DataCambio, 1135
DataFineValidita, 1132
DataOfferta, 1131
DataPrevConsegna, 1132
DenominazioneFornitore, 1133
EBMagic, 1130
flags, 1131
Gruppo, 1133
id, 1129
IndirizzoFornitore, 1134
LocalitaFornitore, 1134
NettoAPagare, 1138
NettoAPagareVC, 1139
Note, 1132
NumeroInterno, 1131
NumeroOfferta, 1131
PartitaIVAFornitore, 1134
ProvinciaFornitore, 1134
ref_AliquotaSpese, 1136
ref_Azienda, 1133
ref_Banca, 1136
ref_BancaAzienda, 1136
ref_Commessa, 1132
ref_CondizioneConsegna, 1136
ref_CondizionePagamento, 1136
ref_Fornitore, 1131
ref_RichiestaOfferta, 1131
ref_TipologiaOF, 1133
ref_UtenteCreazione, 1130
ref_UtenteModifica, 1130

ref_Valuta, 1135
RifAggiuntivo1, 1139
RifAggiuntivo10, 1140
RifAggiuntivo2, 1139
RifAggiuntivo3, 1139
RifAggiuntivo4, 1139
RifAggiuntivo5, 1140
RifAggiuntivo6, 1140
RifAggiuntivo7, 1140
RifAggiuntivo8, 1140
RifAggiuntivo9, 1140
RiferimentoInterno, 1139
ScontoGlobale, 1135
SpeseImballo, 1137
SpeseIncasso, 1137
SpeseTrasporto, 1137
SpeseVarie, 1137
TotaleDocumento, 1138
TotaleDocumentoVC, 1138
TotaleImponibile, 1133
TotaleImponibileVC, 1137
TotaleIVA, 1138
TotaleIVAVC, 1138
TSCreazione, 1130
TSModifica, 1130
uuid, 1130
val_NazioneFornitore, 1135
val_Stato, 1132
EB_OpIVARilevanti, 946
Anno, 949
CodiceFiscale, 951
CodiceStatoEsteroNascita, 953
CodiceStatoEsteroPF, 954
CodiceStatoEsteroPG, 954
Cognome, 952
ComuneNascita, 953
DataDocumento, 952
DataNascita, 953
DataRegistrazione, 951
Denominazione, 954
EBMagic, 948
flags, 949
id, 947
Imponibile, 952
ImportoIVA, 952
Indirizzo, 954
Localita, 954
MeseTrimestre, 949
Nome, 953
NumeroDocumento, 951
NumeroInterno, 949
PartitaIVA, 951
ProtocolloIVA, 951
ProvinciaNascita, 953
ref_Azienda, 957
ref_ClienteFornitore, 950
ref_MovimentoIVA, 950
ref_Scontrino, 950
ref_UtenteCreazione, 948
ref_UtenteModifica, 948
TSCreazione, 948
TSModifica, 948
uuid, 948
val_AutoFattura, 956
val_DocRiepilogativo, 955
val_IVANonEsposta, 955
val_NoleggioLeasing, 955
val_NotaVariazione, 957
val_OpReverseCharge, 956
val_PrestazioniServizi, 957
val_RiferimentoIVA, 956
val_SoggettoPrivato, 952
val_TipoOperazione, 956
val_TipoQuadro, 950
val_TipoRecIVARilevante, 949
val_TipoVeicoloNoleggio, 955
EB_ORD_AZIENDA_NF (nel modulo kongalib.constants), 84
EB_ORDCL_CHANGE_CLIENTE_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 90
EB_ORDCL_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 88
EB_ORDFOR_BAD_TIPO_MERCE (nel modulo kongalib.constants), 84
EB_ORDFOR_CAUSALE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 84
EB_ORDFOR_CAUSALE_SCARICO (nel modulo kongalib.constants), 84
EB_ORDFOR_CHANGE_FORNITORE_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 85
EB_ORDFOR_CHANGE_NUMPROG_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 85
EB_ORDFOR_CHANGE_SUFFISSO_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 85
EB_ORDFOR_CHANGE_TIPOLOGIA_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 85
EB_ORDFOR_CODFORN_NF (nel modulo kongalib.constants), 84
EB_ORDFOR_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 84
EB_ORDFOR_REF_TIP_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_ORDFOR_TIPDOC_NF (nel modulo kongalib.constants), 84
EB_ORDFOR_TIPDOC_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_ORDFOR_VALUTA_NF (nel modulo kongalib.constants), 84

EB_ORDINI_VETTORE1_NF (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_OrdiniClienti, 1071
AlCassa1, 1108
AlCassa2, 1108
AnnoRiferimento, 1113
AnNumDocPA, 1094
AnNumDocPA1, 1097
AnNumDocPA2, 1097
AspettoBeni, 1086
AzioniCorrettive, 1099
CAP, 1080
CAP_Dest, 1082
Caparra, 1097
CausaleDocumento, 1104
CausaleTrasporto, 1089
CodiceCIG, 1105
CodiceCommessaConvenzione, 1104
CodiceCUP, 1104
CodiceFiscale, 1081
CodISO, 1081
CodUnivocoUfficio, 1103
CoefficienteCambio, 1092
Contrassegno, 1097
CostoRifTot, 1107
CostoRifTotVC, 1107
DataAcconto, 1095
DataAcconto2, 1096
DataCambio, 1092
DataMaxInstallazione, 1103
DataOrdine, 1079
DataPrevConsegna, 1092
DataPrevInstallazione, 1093
DataProtCliente, 1093
DataRiesameISO, 1099
DataScadenza, 1104
EBMagic, 1077
Email, 1083
flags, 1078
GiorniValidita, 1104
id, 1076
Identificativo, 1105
IdentificativoEDIBuyer, 1105
ImponibileAcconto, 1095
ImponibileAcconto2, 1096
ImponibileCassa1, 1109
ImponibileCassa2, 1109
ImportoContrCassa1, 1109
ImportoContrCassa2, 1109
ImportoRiferimento, 1105
ImportoRitenuta, 1101
ImportoRitenuta2, 1101
Indirizzo, 1080
Indirizzo_Dest, 1082
IVAAcconto, 1095
IVAAcconto2, 1097
Localita, 1080
Localita_Dest, 1082
NettoAPagare, 1102
NettoAPagareVC, 1106
NFattAcconto, 1094
NFattAcconto2, 1096
NIFattAcconto, 1094
NIFattAcconto2, 1095
Note, 1089
NumeroColli, 1086
NumeroInterno, 1078
NumeroProgressivo, 1079
NumIntOrdForn, 1102
NumPreventivo, 1098
NumProgConsegna, 1103
OraPrevInstallazione, 1102
PartitaIVA, 1081
PercRitenuta, 1100
PercRitenuta2, 1100
Peso, 1086
ProceduraRiesame, 1100
Provincia, 1080
Provincia_Dest, 1082
QtaObsoleti, 1093
RagioneSociale, 1079
RagSoc_Dest, 1082
ref_AccordoQuadro, 1098
ref_Agente, 1084
ref_AliqAcconto1, 1095
ref_AliqAcconto2, 1096
ref_AliqIVACassa1, 1110
ref_AliqIVACassa2, 1110
ref_Azienda, 1106
ref_Banca, 1085
ref_BancaAzienda, 1085
ref_CausaleMagazzino, 1088
ref_CausContabile, 1093
ref_Cliente, 1079
ref_Commessa, 1111
ref_CondizioneConsegna, 1086
ref_CondizionePagamento, 1084
ref_Contatto, 1106
ref_Contratto, 1081
ref_Indirizzo, 1081
ref_Listino, 1084
ref_Tipologia, 1078
ref_TipologiaDF, 1078
ref_TitDepEntrata, 1089
ref_TitDepUscita, 1089
ref_Utente, 1099
ref_UtenteCreazione, 1077
ref_UtenteModifica, 1077

ref_Valuta, 1091
ref_Vettore1, 1087
ref_Vettore2, 1087
Referente, 1102
RifAggiuntivo1, 1089
RifAggiuntivo10, 1091
RifAggiuntivo2, 1090
RifAggiuntivo3, 1090
RifAggiuntivo4, 1090
RifAggiuntivo5, 1090
RifAggiuntivo6, 1090
RifAggiuntivo7, 1090
RifAggiuntivo8, 1091
RifAggiuntivo9, 1091
RifAmmCassa1, 1110
RifAmmCassa2, 1110
Riferimento, 1104
RiferimentoInterno, 1106
RiferimentoOrdine, 1084
RiferimentoWeb, 1100
RifInternoODA, 1105
RifTracciabilita, 1091
ScontoGlobale, 1083
SpeseBolli, 1088
SpeseImballo, 1087
SpeseIncasso, 1088
SpeseTrasporto, 1088
SpeseVarie, 1088
SuffAcconto, 1094
SuffAcconto2, 1096
Suffisso, 1079
Telefono, 1102
Ticket, 1091
TipoIdEDIBuyer, 1105
TotaleDocumento, 1101
TotaleDocumentoVC, 1106
TotaleEco1, 1112
TotaleEco1VC, 1112
TotaleEco2, 1112
TotaleEco2VC, 1112
TotaleImponibile, 1101
TotaleImponibileVC, 1107
TotaleIVA, 1101
TotaleIVAVC, 1107
TSCreazione, 1077
TSEvasione, 1112
TSInvioConferma, 1108
TSModifica, 1077
uuid, 1077
val_AddettoTrasporto, 1087
val_AddSpese, 1083
val_CausalePagamentoRit, 1111
val_CausalePagamentoRit2, 1111
val_DdTFatturare, 1085
val_EsitoRiesame, 1099
val_EvasParziale, 1092
val_IntraCEE, 1098
val_ModalitaInvio, 1083
val_ModalitaTrasporto, 1098
val_Nazione, 1080
val_NazioneDest, 1083
val_NotaVariazAP, 1100
val_ProponiScadenze, 1084
val_RaggrupOrdini, 1093
val_RaggruppamentoDdT, 1085
val_RichiestoCollaudo, 1103
val_RitenutaCassa1, 1109
val_RitenutaCassa2, 1110
val_ScadutoDiff, 1094
val_Sospeso, 1103
val_Stato, 1078
val_StatoFido, 1098
val_StatoPronto, 1107
val_StatoRiesame, 1099
val_TipoCassa1, 1108
val_TipoCassa2, 1108
val_TipoEvasione, 1092
val_TipoRitenuta, 1111
val_TipoRitenuta2, 1111
Volume, 1086
EB_OrdiniFornitori, 1141
AnNumDocPA, 1158
CAPConsDir, 1151
CAPDest, 1152
CAPFatt, 1149
CAPFornitore, 1147
CodISOConsDir, 1151
CodISOFatt, 1149
CodISOFornitore, 1148
CoefficienteCambio, 1157
DataCambio, 1157
DataOrdine, 1146
DataPrevConsegna, 1158
DenominazioneConsDir, 1150
DenominazioneDestinazione, 1152
DenominazioneFatt, 1148
DenominazioneFornitore, 1147
EBMagic, 1144
Email, 1160
flags, 1145
id, 1144
IdentificativoEDIBuyer, 1160
IndirizzoConsDir, 1150
IndirizzoDest, 1152
IndirizzoFatt, 1149
IndirizzoFornitore, 1147
LocalitaConsDir, 1151
LocalitaDest, 1152

LocalitaFatt, 1149
LocalitaFornitore, 1147
NettoAPagare, 1159
NettoAPagareVC, 1163
Note, 1157
NumeroInterno, 1145
NumeroProgressivo, 1146
NumOfferta, 1164
PartitaIVAConsDir, 1151
PartitaIVAFatt, 1150
PartitaIVAFornitore, 1148
ProvinciaConsDir, 1151
ProvinciaDest, 1153
ProvinciaFatt, 1149
ProvinciaFornitore, 1148
ref_AccordoQuadro, 1159
ref_AliquotaSpese, 1156
ref_Azienda, 1161
ref_Banca, 1154
ref_BancaAzienda, 1154
ref_CausaleMagazzino, 1156
ref_CausContabile, 1158
ref_ClienteConsDir, 1150
ref_ClienteFatt, 1148
ref_Commessa, 1164
ref_CondizioneConsegna, 1154
ref_CondizionePagamento, 1154
ref_Contatto, 1161
ref_Contratto, 1160
ref_Fornitore, 1146
ref_IndirizzoDestinazione, 1152
ref_Listino, 1153
ref_OrdineCliente, 1160
ref_Tipologia, 1146
ref_TitDepEntrata, 1156
ref_TitDepUscita, 1157
ref_UtenteCreazione, 1144
ref_UtenteModifica, 1145
ref_Valuta, 1157
ref_Vettore1, 1155
ref_Vettore2, 1155
RifAggiuntivo1, 1161
RifAggiuntivo10, 1163
RifAggiuntivo2, 1161
RifAggiuntivo3, 1162
RifAggiuntivo4, 1162
RifAggiuntivo5, 1162
RifAggiuntivo6, 1162
RifAggiuntivo7, 1162
RifAggiuntivo8, 1162
RifAggiuntivo9, 1163
RiferimentoInterno, 1161
ScontoGlobale, 1153
SpeseImballo, 1155
SpeseIncasso, 1156
SpeseTrasporto, 1155
SpeseVarie, 1156
Suffisso, 1146
TipoIdEDIBuyer, 1161
TotaleDocumento, 1159
TotaleDocumentoVC, 1163
TotaleImponibile, 1158
TotaleImponibileVC, 1163
TotaleIVA, 1158
TotaleIVAVC, 1163
TSCreazione, 1144
TSEvasione, 1164
TSInvioConferma, 1164
TSModifica, 1145
uuid, 1144
val_AddettoTrasporto, 1154
val_AddSpese, 1153
val_EvasParziale, 1159
val_ModalitaInvio, 1160
val_ModalitaTrasporto, 1159
val_NazioneConsDir, 1151
val_NazioneDest, 1153
val_NazioneFatt, 1150
val_NazioneFornitore, 1147
val_Stato, 1145
EB_PagamentiPartiteAperte, 473
CoeffCambioVP, 478
CoefficienteCambio, 477
DataCambio, 477
DataDocumento, 476
Descrizione, 477
EBMagic, 474
flags, 475
id, 474
Importo, 476
ImportoVC, 477
ImportoVP, 478
NumeroDocumento, 476
NumeroScadenza, 475
ref_CausaleContabile, 476
ref_RigaPrimaNota, 477
ref_Scadenza, 475
ref_UtenteCreazione, 474
ref_UtenteModifica, 475
ref_ValutaPagamento, 478
RiferimentoInterno, 478
Segno, 476
TSCreazione, 474
TSModifica, 475
uuid, 474
EB_PAGPA_CAUS_CONT_NULL (nel modulo kongalib.constants), 83

EB_PAGPA_SCAD_NULL (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_PAPERTE_ANNO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_PAPERTE_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_PAPERTE_DUPL (nel modulo kongalib.constants), 91
EB_PAPERTE_IMPORTO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_PAPERTE_NUM_MISS (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_PAPERTE_PART_MISS (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_PARTIART_LISTA_VUOTA (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_PartiArticoli, 478
    EBMagic, 479
    flags, 480
    id, 479
    NumeroRiga, 480
    PrezzoUnitario, 481
    Quantita, 481
    ref_Articolo, 481
    ref_ArticoloPadre, 481
    ref_RigheUnitaMisura, 481
    ref_UtenteCreazione, 480
    ref_UtenteModifica, 480
    Sconto, 482
    TSCreazione, 480
    TSModifica, 480
    uuid, 479
EB_PartiteAperte, 482
    Anno, 485
    CodiceCIG, 488
    CodiceCUP, 488
    CoefficienteCambio, 486
    CoefficienteCambioAgg, 489
    DataCambio, 486
    DataCambioAgg, 489
    DataDocumento, 485
    DataRegistrazione, 489
    EBMagic, 483
    flags, 484
    id, 483
    Importo, 487
    ImportoVC, 487
    IVA, 487
    IVAVC, 488
    NumeroDocumento, 485
    NumeroInterno, 484
    ProtocolloIVA, 486
    ref_Agente, 486
    ref_Azienda, 490
    ref_CausaleContabile, 485
    ref_ClienteFornitore, 484
    ref_Commessa, 489
    ref_CondizionePagamento, 485
    ref_RigaPrimaNota, 487
    ref_UtenteCreazione, 484
    ref_UtenteModifica, 484
    ref_Valuta, 486
    RiferimentoInterno, 489
    RifTracciabilita, 487
    Saldo, 488
    SaldoVC, 488
    TSCreazione, 483
    TSModifica, 484
    uuid, 483
    val_Acconto, 489
EB_Percipienti, 490
    CAP, 495
    Codice, 492
    CodiceFiscale, 496
    CodiceFiscalePE, 496
    CodPaeseEstero, 495
    Cognome, 493
    ContoCorrente, 498
    DataNascita, 493
    EBMagic, 491
    Fax, 497
    flags, 492
    id, 491
    Indirizzo, 494
    IntestazioneCC, 498
    Localita, 494
    LuogoNascita, 494
    Nome, 493
    PaeseEstero, 495
    PartitaIVA, 496
    Provincia, 495
    ProvinciaNascita, 494
    ref_Azienda, 498
    ref_Banca, 497
    ref_CausaleCompensiTerzi, 497
    ref_Fornitore, 497
    ref_UtenteCreazione, 492
    ref_UtenteModifica, 492
    Telefono, 497
    Titolo, 493
    TSCreazione, 492
    TSModifica, 492
    uuid, 491
    val_CodiceISO, 496
    val_Nazione, 496
    val_PersonaFisica, 494
    val_ResEstero, 495
    val_Sesso, 493
    val_TipoCertificazione, 498

EB_Permessi, 155
    EBMagic, 155
    Filtro, 157
    flags, 156
    id, 155
    Nome, 157
    Permesso, 157
    ref_PermessiComando, 157
    ref_Utente, 156
    ref_UtenteCreazione, 156
    ref_UtenteModifica, 156
    TSCreazione, 156
    TSModifica, 156
EB_PN_REG_INT_DEFINITIVO (nel modulo kongalib.constants), 97
EB_PN_REG_INT_IMPORTO (nel modulo kongalib.constants), 97
EB_PN_REG_SIMULATA_IVA (nel modulo kongalib.constants), 97
EB_Preventivi, 1030
    AlCassa1, 1058
    AlCassa2, 1058
    AzioniCorrettive, 1052
    CAP, 1042
    CAP_Corr, 1045
    CAP_Dest, 1044
    CausaleTrasporto, 1046
    CodiceCliente, 1041
    CodiceFiscale, 1042
    CodISO, 1042
    CodUnivocoUfficio, 1057
    CoefficienteCambio, 1051
    CondizioneAggiuntiva, 1039
    CorteseAttenzione, 1038
    CostoRifTot, 1057
    CostoRifTotVC, 1057
    DataCambio, 1051
    DataPrevConsegna, 1051
    DataPreventivo, 1037
    DataRicezioneRichiesta, 1040
    DataRichiesta, 1040
    DataRiesameISO, 1052
    DataScadenza, 1038
    EBMagic, 1035
    Email, 1040
    flags, 1036
    GiorniValidita, 1039
    id, 1034
    ImponibileCassa1, 1058
    ImponibileCassa2, 1059
    ImportoContrCassa1, 1058
    ImportoContrCassa2, 1058
    ImportoRitenuta, 1053
    ImportoRitenuta2, 1053
    Indirizzo, 1041
    Indirizzo_Corr, 1045
    Indirizzo_Dest, 1043
    Localita, 1041
    Localita_Corr, 1045
    Localita_Dest, 1043
    NettoAPagare, 1054
    NettoAPagareVC, 1056
    Note, 1049
    NumeroColli, 1055
    NumeroInterno, 1036
    NumeroProgressivo, 1037
    NumeroRevisione, 1037
    NumOrdCliente, 1039
    Oggetto, 1038
    PartitaIVA, 1042
    PercRitenuta, 1053
    PercRitenuta2, 1053
    Peso, 1055
    ProceduraRiesame, 1053
    Provincia, 1042
    Provincia_Corr, 1045
    Provincia_Dest, 1044
    RagioneSociale, 1041
    RagSoc_Corr, 1044
    RagSoc_Dest, 1043
    ref_AccordoQuadro, 1054
    ref_Agente, 1046
    ref_AliqIVACassa1, 1060
    ref_AliqIVACassa2, 1060
    ref_Azienda, 1056
    ref_BancaAzienda, 1047
    ref_Cliente, 1041
    ref_Commessa, 1061
    ref_CondizioneConsegna, 1047
    ref_CondizionePagamento, 1046
    ref_Contatto, 1055
    ref_Contratto, 1043
    ref_Corrispondenza, 1044
    ref_Indirizzo, 1043
    ref_Listino, 1046
    ref_Tipologia, 1036
    ref_TipologiaOC, 1036
    ref_Utente, 1039
    ref_UtenteCreazione, 1035
    ref_UtenteModifica, 1035
    ref_Valuta, 1051
    ref_Vettore1, 1047
    ref_Vettore2, 1048
    RevisioneMadre, 1037
    RifAggiuntivo1, 1049
    RifAggiuntivo10, 1051
    RifAggiuntivo2, 1049
    RifAggiuntivo3, 1049

RifAggiuntivo4, 1050
RifAggiuntivo5, 1050
RifAggiuntivo6, 1050
RifAggiuntivo7, 1050
RifAggiuntivo8, 1050
RifAggiuntivo9, 1050
RifAmmCassa1, 1059
RifAmmCassa2, 1059
RiferimentoInterno, 1055
RiferimentoRichiedente, 1038
ScontoGlobale, 1045
SpeseBolli, 1049
SpeseImballo, 1048
SpeseIncasso, 1048
SpeseTrasporto, 1048
SpeseVarie, 1048
Suffisso, 1037
TerminiConsegna, 1039
TitoloCliente, 1038
TotaleDocumento, 1054
TotaleDocumentoVC, 1056
TotaleEco1, 1061
TotaleEco1VC, 1062
TotaleEco2, 1061
TotaleEco2VC, 1062
TotaleImponibile, 1054
TotaleImponibileVC, 1056
TotaleIVA, 1054
TotaleIVAVC, 1056
TSCreazione, 1035
TSInvioConferma, 1061
TSModifica, 1035
uuid, 1035
val_AddettoTrasporto, 1047
val_AddSpese, 1046
val_CausalePagamentoRit, 1060
val_CausalePagamentoRit2, 1060
val_EsitoRiesame, 1052
val_ModalitaInvio, 1040
val_ModalitaRicezione, 1040
val_ModalitaTrasporto, 1052
val_Nazione, 1042
val_NazioneCorr, 1045
val_NazioneDest, 1044
val_RitenutaCassa1, 1059
val_RitenutaCassa2, 1059
val_Stato, 1036
val_StatoRiesame, 1052
val_TipoCassa1, 1057
val_TipoCassa2, 1057
val_TipoRitenuta, 1060
val_TipoRitenuta2, 1061
Volume, 1055
EB_Prezzi, 498
EBMagic, 499
flags, 500
id, 499
Prezzo, 501
ref_Articolo, 500
ref_Listino, 500
ref_UtenteCreazione, 500
ref_UtenteModifica, 500
TSCreazione, 499
TSModifica, 500
uuid, 499
EB_PREZZI_ART_LST_EXIST (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_PREZZI_ART_NULL (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_PREZZI_LISTINO_NULL (nel modulo kongalib.constants), 83
EB_PrimaNota, 957
AnnoIVA, 961
AnnoRifIVA, 967
CodiceCIG, 966
CodiceCUP, 966
CoefficienteCambio, 965
DataCambio, 965
DataCompetenzaIVA, 962
DataDocumento, 962
DataRegistrazione, 960
DataStorno, 968
EBMagic, 959
flags, 960
FlagsStato, 963
id, 959
NumeroDocumento, 962
NumeroInterno, 960
NumIntDE, 968
NumIntIVADifferita, 966
NumIntRipresaRR, 967
ProtocolloIVA, 961
ref_Agente, 963
ref_CausaleContabile, 961
ref_CausaleIncasso, 963
ref_ClienteFornitore, 962
ref_Commessa, 968
ref_CondizionePagamento, 962
ref_DocumentoFiscale, 968
ref_Esercizio, 967
ref_FornitoreEstero, 963
ref_PrimaNotaMadre, 966
ref_RegistroIVA, 961
ref_UtenteCreazione, 960
ref_UtenteModifica, 960
ref_Valuta, 965
RiferimentoInterno, 967
RifGestDoc, 964

RifTracciabilita, 964
TotaleImponibile, 963
TotaleImponibileVC, 964
TotaleIVA, 964
TSCreazione, 959
TSModifica, 960
uuid, 959
val_DaCaricoScarico, 967
val_DocumentoEU, 965
val_PrestazioneServizi, 965
val_TipoAuto, 966
val_TipoPrimaNota, 961
val_VariazioneAnniPrec, 964
EB_Produttori, 501
CAP, 504
Codice, 503
EBMagic, 502
Fax, 504
flags, 503
id, 502
Indirizzo, 503
IndirizzoEmail, 505
Localita, 503
Provincia, 504
RagioneSociale, 503
ref_Azienda, 505
ref_UtenteCreazione, 502
ref_UtenteModifica, 503
ref_Zona, 504
RiferimentoInterno, 505
SitoWeb, 505
Telefono, 504
TSCreazione, 502
TSModifica, 502
uuid, 502
val_Nazione, 505
val_Regione, 504
EB_PROGART_ROT_IMP_NO_DATA (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_ProgressiviArticoli, 506
CarichiDiversiQta, 509
CarichiDiversiVal, 510
CarichiFornitoreQta, 509
CarichiFornitoreVal, 509
CarichiTraMag, 511
DataUltAggFifo, 512
DataUltAggRotazione, 512
EBMagic, 507
flags, 508
Giacenza, 511
GiacenzaInizialeQta, 509
GiacenzaInizialeVal, 509
GiacenzaTerzi, 511
id, 507
IndiceRotazione, 511
QtaGiacFifo, 512
ref_Articolo, 508
ref_DatiArticoloMagazzino, 513
ref_Esercizio, 508
ref_Magazzino, 508
ref_UtenteCreazione, 507
ref_UtenteModifica, 508
ScarichiDiversiQta, 510
ScarichiDiversiVal, 510
ScarichiTraMag, 511
ScarichiVenditaQta, 510
ScarichiVenditaVal, 510
TSCreazione, 507
TSModifica, 507
uuid, 507
ValoreFifo, 512
ValoreLifo, 512
EB_ProgressiviCliFor, 513
Data, 516
DataSimulato, 517
EBMagic, 514
flags, 515
id, 514
ImportoAvere, 516
ImportoAvereSimulato, 517
ImportoAvereValuta, 517
ImportoAvereValutaSim, 518
ImportoDare, 516
ImportoDareSimulato, 516
ImportoDareValuta, 518
ImportoDareValutaSim, 518
ref_ClienteFornitore, 515
ref_Esercizio, 515
ref_UtenteCreazione, 514
ref_UtenteModifica, 515
Saldo, 516
SaldoApertura, 517
SaldoAperturaValuta, 519
SaldoSimulato, 517
SaldoValuta, 518
SaldoValutaSim, 518
TSCreazione, 514
TSModifica, 515
uuid, 514
EB_ProgressiviFidelity, 1213
DataUltimaVariazionePunti, 1216
EBMagic, 1214
flags, 1215
id, 1213
PuntiBonus, 1216
PuntiCaricati, 1215
PuntiUtilizzati, 1216
ref_Azienda, 1215

ref_Cliente, 1215
ref_Concorso, 1215
ref_UtenteCreazione, 1214
ref_UtenteModifica, 1214
TSCreazione, 1214
TSModifica, 1214
uuid, 1214
EB_ProgressiviSchedeCont, 519
Data, 522
DataSimulato, 523
EBMagic, 520
flags, 521
id, 520
ImportoAvere, 522
ImportoAvereSimulato, 523
ImportoAvereValuta, 524
ImportoAvereValutaSim, 524
ImportoDare, 522
ImportoDareSimulato, 523
ImportoDareValuta, 524
ImportoDareValutaSim, 525
NumeroRiga, 521
ref_Esercizio, 522
ref_RipartCentriCosto, 524
ref_SchedaContabile, 521
ref_UtenteCreazione, 520
ref_UtenteModifica, 521
Saldo, 522
SaldoApertura, 523
SaldoAperturaValuta, 525
SaldoEsPreCEE, 524
SaldoSimulato, 523
SaldoValuta, 525
SaldoValutaSim, 525
TSCreazione, 520
TSModifica, 521
uuid, 520
EB_PROV_QUNATITA_NULLA (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_Provvigioni, 797
AbbreviazioneUM, 801
Anno, 800
DataDocumento, 800
DescrizioneRiga, 801
EBMagic, 799
flags, 799
id, 798
ImportoProvvCorrisposto, 805
ImportoProvvDaPagare, 805
ImportoProvvMaturato, 805
NumeroDocumento, 800
NumeroInterno, 800
NumIntDocFiscale, 805
NumIntOrdCliente, 805
PercentualeMaturata, 804
PercProvvFisse, 802
PercProvvVariabili, 802
PrezzoUnitario, 801
Quantita, 801
ref_Agente, 800
ref_Articolo, 801
ref_Azienda, 804
ref_CausaleMagazzino, 803
ref_Cliente, 802
ref_SottocontoVendita, 804
ref_UtenteCreazione, 799
ref_UtenteModifica, 799
Sconto, 802
ScontoGlobale, 803
TSCreazione, 799
TSModifica, 799
uuid, 798
val_PartitaChiusa, 804
val_Stato, 804
ValoreProvvFisse, 803
ValoreProvvVariabili, 803
ValoreUnitario, 803
EB_RAGG_CL_FOR_GRUPPO_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 85
EB_RAGG_CL_FOR_GRUPPO_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 82
EB_RaggruppamentoCEE, 525
Codice, 527
EBMagic, 526
ElementoXBRL, 529
flags, 527
Formattazione, 529
id, 526
Livello, 528
ref_Azienda, 529
ref_UtenteCreazione, 527
ref_UtenteModifica, 527
SequenzaStampa, 528
tra_Descrizione, 528
TSCreazione, 527
TSModifica, 527
uuid, 526
val_TipoGruppo, 528
val_TipoScheda, 528
EB_RaggruppamentoConti, 529
Codice, 531
EBMagic, 530
flags, 531
id, 530
ref_Azienda, 531
ref_UtenteCreazione, 530
ref_UtenteModifica, 531
tra_Descrizione, 531

TSCreazione, 530
TSModifica, 530
uuid, 530
EB_RateiRisconti, 972
DataAssestamento, 977
DataFineCompetenza, 974
DataFinePeriodo, 977
DataInizioCompetenza, 974
DataInizioPeriodo, 976
DataRipresa, 977
EBMagic, 973
flags, 974
id, 973
ImportoAssestare, 975
ImportoOriginale, 975
Note, 976
NumeroInterno, 974
NumeroInternoPN, 976
NumIntRilevazionePN, 975
NumIntRipresaPN, 975
ref_Azienda, 976
ref_CausaleContabile, 977
ref_ClienteFornitore, 977
ref_SchedaContabile, 976
ref_UtenteCreazione, 973
ref_UtenteModifica, 974
TSCreazione, 973
TSModifica, 974
uuid, 973
val_Stato, 975
val_Tipologia, 975
EB_RDFIVA, 968
EBMagic, 969
flags, 970
id, 969
Imponibile, 971
ImportoIVA, 971
NumeroRDF, 970
PercentualeIVA, 971
ref_RigheDF, 971
ref_UtenteCreazione, 970
ref_UtenteModifica, 970
TSCreazione, 970
TSModifica, 970
uuid, 969
val_Natura, 971
val_TipoEsigibilitaIVA, 972
EB_REF_AGENTE_NF (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_REF_ARTICOLO_NF (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_REF_AZIENDA_NF (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_REF_CAT_MERC_NF (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_REF_CAUSALE_MAG_NF (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_REF_CLIENTE_NF (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_REF_FORNITORE_NF (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_REF_VALUTA_NF (nel modulo kongalib.constants), 82
EB_RegistriIVA, 532
Codice, 534
DataUPAcquisito, 535
DataUPAnnoIVASuccessivo, 535
DataUPStampato, 535
Descrizione, 534
EBMagic, 533
flags, 534
id, 532
ref_Attivita, 536
ref_Azienda, 536
ref_UtenteCreazione, 533
ref_UtenteModifica, 533
TSCreazione, 533
TSModifica, 533
UltimaPaginaStampata, 536
UPAcquisito, 534
UPAnnoIVASuccessivo, 535
UPStampato, 535
uuid, 533
val_RegimeIVA, 536
val_RegistroIVA, 534
EB_Reparti, 1216
Codice, 1218
EBMagic, 1217
flags, 1218
id, 1217
NumeroReparto, 1218
ref_AliquotaIVA, 1218
ref_Articolo, 1219
ref_Azienda, 1219
ref_UtenteCreazione, 1217
ref_UtenteModifica, 1218
tra_Descrizione, 1218
TSCreazione, 1217
TSModifica, 1217
uuid, 1217
EB_RichiesteOfferta, 1164
Data, 1167
DataEOraUltimoInvio, 1167
DataRichiestaConsegna, 1167
DataScadenza, 1167
Descrizione, 1167
EBMagic, 1165
flags, 1166
id, 1165
NumeroInterno, 1166

ref_Azienda, 1168
ref_Commessa, 1168
ref_UtenteCreazione, 1166
ref_UtenteModifica, 1166
TSCreazione, 1166
TSModifica, 1166
uuid, 1165
val_Stato, 1167
EB_RichiesteOffertaFornitori, 1168
DataInvio, 1170
EBMagic, 1169
flags, 1170
id, 1168
NumProgRichiesta, 1171
ref_Fornitore, 1170
ref_RichiestaOfferta, 1170
ref_UtenteCreazione, 1169
ref_UtenteModifica, 1169
RiferimentoInterno, 1171
TSCreazione, 1169
TSModifica, 1169
uuid, 1169
val_Stato, 1170
EB_RigheAccordiQuadro, 536
EBMagic, 538
flags, 538
id, 537
NumeroRiga, 539
PrezzoAcquisto, 540
PrezzoVendita, 540
QtaAcquistata, 541
QtaOrdiniClienti, 541
QtaOrdiniFornitori, 540
QtaVenduta, 541
Quantita, 539
ref_AccordoQuadro, 539
ref_Articolo, 539
ref_RigheUnitaMisura, 539
ref_UtenteCreazione, 538
ref_UtenteModifica, 538
ScontoAcquisto, 540
ScontoVendita, 540
TSCreazione, 538
TSModifica, 538
uuid, 537
EB_RigheAggrCentriCosto, 977
EBMagic, 978
flags, 979
id, 978
NumeroRiga, 980
Percentuale, 980
ref_AggrCentroCosto, 979
ref_CentroCosto, 980
ref_RigaAggregazione, 980
ref_UtenteCreazione, 979
ref_UtenteModifica, 979
TSCreazione, 979
TSModifica, 979
uuid, 978
val_TipoCodice, 980
EB_RigheAttivitaTrattDati, 541
EBMagic, 542
flags, 543
id, 542
Note, 543
NumeroRiga, 544
ref_AttivitaTrattamento, 543
ref_TemplateDoc, 544
ref_UtenteCreazione, 542
ref_UtenteModifica, 543
TSCreazione, 542
TSModifica, 543
uuid, 542
EB_RigheCaricoScarico, 544
DataFineCompetenza, 552
DataInizioCompetenza, 552
EBMagic, 546
flags, 546
FlagsStato, 550
id, 545
NumeroRiga, 547
NumeroRigaProvenienza, 551
ProvvigioneFissa, 549
ProvvigioneVariabile, 550
Quantita, 547
QuantitaFiscale, 548
ref_AccordoQuadro, 551
ref_Agente, 549
ref_AliquotaIVA, 550
ref_Articolo, 547
ref_CaricoScarico, 547
ref_Commessa, 551
ref_ContropartitaContabile, 551
ref_RigaDocFiscale, 549
ref_RigaOrdineCliente, 549
ref_RigaOrdineFornitore, 549
ref_RigheUnitaMisura, 547
ref_UtenteCreazione, 546
ref_UtenteModifica, 546
RifAggiuntivo1, 552
RifAggiuntivo2, 552
RifAggiuntivo3, 552
RifAggiuntivo4, 552
RiferimentoInterno, 550
Sconto, 551
TSCreazione, 546
TSModifica, 546
uuid, 545

ValoreUnitario, 548
ValoreUnitarioFiscale, 548
ValoreUnitarioNetto, 548
ValoreUnitIVAInclusa, 550
ValoreUnitNettoVC, 548
EB_RigheCatProvvigionali, 553
EBMagic, 553
flags, 554
id, 553
NumeroRiga, 555
Provvigione, 555
ref_CategoriaProvvigionale, 554
ref_UtenteCreazione, 554
ref_UtenteModifica, 554
Sconto, 555
TSCreazione, 554
TSModifica, 554
uuid, 553
EB_RigheCausaliContabili, 555
Descrizione, 558
EBMagic, 556
flags, 557
id, 556
NumeroRiga, 557
ref_AliquotaIVA, 558
ref_CausaleContabile, 557
ref_ClienteFornitore, 558
ref_SchedaContabile, 558
ref_UtenteCreazione, 556
ref_UtenteModifica, 557
Sezione, 558
TipoCodice, 559
TSCreazione, 556
TSModifica, 557
uuid, 556
EB_RigheCespiti, 981
DataOperazione, 983
Descrizione, 985
EBMagic, 982
flags, 983
id, 981
Importo, 984
NumeroDocumento, 983
NumeroPrimaNota, 985
NumeroRiga, 983
PercAmmAccelerato, 984
PercAmmAnticipato, 984
PercAmmOrdinario, 984
ref_Cespite, 983
ref_UtenteCreazione, 982
ref_UtenteModifica, 982
TSCreazione, 982
TSModifica, 982
uuid, 982
val_CausaleMovimento, 984
EB_RigheClassiSconto, 559
EBMagic, 560
flags, 561
id, 559
NumeroRiga, 561
PrezzoNetto, 562
ref_Articolo, 561
ref_CategoriaMerceologica, 561
ref_ClasseSconto, 561
ref_Produttore, 562
ref_UtenteCreazione, 560
ref_UtenteModifica, 560
Sconto, 562
TSCreazione, 560
TSModifica, 560
uuid, 560
EB_RigheCondizioniPagamento, 562
EBMagic, 563
flags, 564
id, 563
Intervallo, 565
NumeroRiga, 564
PercImporto, 565
ref_CondizionePagamento, 564
ref_UtenteCreazione, 563
ref_UtenteModifica, 564
TSCreazione, 563
TSModifica, 564
uuid, 563
EB_RigheDatiFatture, 985
DataCompetenzaIVA, 989
DataDocumento, 988
DataRegistrazione, 989
EBMagic, 986
flags, 987
id, 986
NumeroDocumento, 988
NumeroMovIVA, 989
NumeroRiga, 987
Posizione, 988
PosizioneOriginaria, 988
ProtocolloIVA, 988
ref_DatiFattura, 987
ref_UtenteCreazione, 986
ref_UtenteModifica, 987
TotaleImponibile, 989
TotaleIVA, 989
TSCreazione, 986
TSModifica, 987
uuid, 986
val_TipoDocumentoTF, 988
EB_RigheDatiInventario, 731
Anno, 733

EBMagic, 732
flags, 733
id, 731
NumeroRiga, 733
QtaCarico, 733
QtaRimanenza, 734
QtaScarico, 733
ref_DatiInventario, 733
ref_UtenteCreazione, 732
ref_UtenteModifica, 732
TSCreazione, 732
TSModifica, 732
uuid, 732
ValoreUnitMedio, 734
ValoreUnitUltimoCosto, 734
EB_RigheDocElettronici, 1244
DataDocumento, 1246
DataIVA, 1247
DataRegPN, 1246
EBMagic, 1245
flags, 1246
id, 1244
NumeroDocumento, 1246
NumIntPN, 1246
ProtocolloIVA, 1247
ref_DocumentoElettronico, 1246
ref_UtenteCreazione, 1245
ref_UtenteModifica, 1245
Sezionale, 1247
TotaleDocumento, 1247
TSCreazione, 1245
TSModifica, 1245
uuid, 1245
val_Registrato, 1247
EB_RigheDocFiscali, 806
CodiceCCContratto, 818
CodiceCCConvenzione, 819
CodiceCCFatturaCol, 821
CodiceCCOrdAcquisto, 817
CodiceCCRicezione, 820
CodiceCIGContratto, 818
CodiceCIGConvenzione, 819
CodiceCIGFatturaCol, 821
CodiceCIGOrdAcquisto, 817
CodiceCIGRicezione, 820
CodiceCUPContratto, 818
CodiceCUPConvenzione, 819
CodiceCUPFatturaCol, 821
CodiceCUPOrdAcquisto, 817
CodiceCUPRicezione, 820
CostoRiferimento, 814
DataContratto, 817
DataConvenzione, 818
DataDDT, 821
DataFatturaCol, 820
DataFineCompetenza, 816
DataInizioCompetenza, 816
DataOrdAcquisto, 816
DataRicezione, 819
DescArticolo, 810
EBMagic, 808
flags, 809
FlagsStato, 810
id, 808
NumDocContratto, 817
NumDocConvenzione, 818
NumDocFatturaCol, 820
NumDocOrdAcquisto, 816
NumDocRicezione, 819
NumeroDDT, 821
NumeroRiga, 810
NumeroRigaOrd, 814
NumIntDdT, 815
NumItemContratto, 818
NumItemConvenzione, 819
NumItemFatturaCol, 821
NumItemOrdAcquisto, 817
NumItemRicezione, 820
PercentualeIVA, 815
PrezzoAcquisto, 814
PrezzoVendita, 814
ProvvigioneFissa, 812
ProvvigioneVariabile, 812
QtaFiscale, 813
Quantita, 811
ref_AccordoQuadro, 815
ref_Agente, 812
ref_AliquotaIVA, 811
ref_Articolo, 810
ref_Commessa, 822
ref_DocumentoFiscale, 809
ref_RigaDdT, 815
ref_RigaOrdineCliente, 814
ref_RigheUnitaMisura, 810
ref_SottRicavo, 812
ref_UtenteCreazione, 809
ref_UtenteModifica, 809
RifAggiuntivo1, 823
RifAggiuntivo2, 823
RifAggiuntivo3, 823
RifAggiuntivo4, 823
RiferimentoInterno, 812
Sconto, 811
TSCreazione, 809
TSModifica, 809
uuid, 808
val_Omaggio, 815
val_Ritenuta, 816

ValoreUnitario, 811
ValoreUnitarioFiscale, 813
ValoreUnitarioNetto, 813
ValoreUnitarioVC, 811
ValoreUnitIVAInclusa, 813
ValoreUnitNettoVC, 813
ValUnitEco1, 822
ValUnitEco1VC, 822
ValUnitEco2, 822
ValUnitEco2VC, 822
EB_RigheEffetti, 823
DataFattura, 826
EBMagic, 824
flags, 825
id, 824
ImportoScadenza, 826
NumeroFattura, 826
NumeroRiga, 825
ref_Effetto, 825
ref_UtenteCreazione, 824
ref_UtenteModifica, 825
TotaleFattura, 826
TSCreazione, 824
TSModifica, 825
uuid, 824
EB_RigheFascicoli, 1257
EBMagic, 1258
flags, 1259
id, 1257
ref_DatiBinari, 1259
ref_Fascicolo, 1259
ref_UtenteCreazione, 1258
ref_UtenteModifica, 1258
TSCreazione, 1258
TSModifica, 1258
uuid, 1258
EB_RigheIVADifferita, 989
DataDocumento, 992
DataEsigibilita, 992
DescAggiuntiva, 993
EBMagic, 990
flags, 991
FlagsStato, 993
id, 990
ImportoIVA, 993
NumeroDocumento, 992
NumeroRiga, 992
ref_CausaleContabile, 993
ref_IVADifferita, 991
ref_RigaPrimaNota, 992
ref_UtenteCreazione, 991
ref_UtenteModifica, 991
TSCreazione, 991
TSModifica, 991
uuid, 990
EB_RigheLiquidazioniIVA, 993
EBMagic, 995
flags, 996
id, 994
ImponAutoCEE, 998
ImponAutoInversione, 999
Imponibile, 997
ImponibileFC, 998
ImponibileSP, 997
ImponIntraCEE, 998
ImponInversione, 999
ImportoIVA, 997
ImportoIVAAutoInv, 1000
ImportoIVAIndetr, 997
ImportoIVAInv, 1000
ImportoIVASP, 997
ImpUtilizzoPlafond, 999
IVAAnniPrecedenti, 999
IVADifferita, 998
IVADifferitaCassa, 998
IVAPeriodoSuccessivo, 999
NumeroRiga, 996
ref_AliquotaIVA, 996
ref_LiquidazioneIVA, 996
ref_RegistroIVA, 996
ref_UtenteCreazione, 995
ref_UtenteModifica, 995
TSCreazione, 995
TSModifica, 995
uuid, 995
EB_RigheMovCentriCosto, 1000
DataFineCompetenza, 1004
DataInizioCompetenza, 1004
Descrizione, 1003
EBMagic, 1001
flags, 1002
id, 1001
Importo, 1003
ImportoVC, 1003
NumeroAzioni, 1005
NumeroRiga, 1002
Progetto, 1005
Raggruppamento, 1005
ref_CentroCosto, 1003
ref_Commessa, 1004
ref_Contratto, 1005
ref_MovimentoCentriCosto, 1002
ref_RigaPrimaNota, 1005
ref_SchedaContabile, 1003
ref_UtenteCreazione, 1002
ref_UtenteModifica, 1002
TSCreazione, 1001
TSModifica, 1002

uuid, 1001
val_FuoriBudget, 1004
val_Ripetibile, 1004
EB_RigheMovimentiIVA, 1006
Descrizione, 1009
EBMagic, 1007
flags, 1007
FlagsStato, 1009
id, 1006
Imponibile, 1008
ImponibileVC, 1008
ImportoIVA, 1008
NumeroRiga, 1008
ref_AliquotaIVA, 1009
ref_MovimentoIVA, 1008
ref_UtenteCreazione, 1007
ref_UtenteModifica, 1007
RiferimentoInterno, 1009
TSCreazione, 1007
TSModifica, 1007
uuid, 1006
EB_RigheMovimentiLotti, 565
EBMagic, 566
flags, 567
id, 565
NumeroRiga, 567
Quantita, 567
ref_Lotto, 567
ref_MovimentoLotti, 567
ref_RigaCaricoScarico, 568
ref_UtenteCreazione, 566
ref_UtenteModifica, 566
TSCreazione, 566
TSModifica, 566
uuid, 566
EB_RigheOfferteRicevute, 1171
DataPrevConsegna, 1175
DescArticolo, 1174
EBMagic, 1172
flags, 1173
FlagsStato, 1175
id, 1172
NumeroRiga, 1179
NumIntOF, 1178
NumRigaOF, 1178
QtaFiscale, 1175
Quantita, 1174
ref_AliquotaIVA, 1175
ref_Articolo, 1174
ref_Commessa, 1175
ref_OffertaRicevuta, 1173
ref_RigheUnitaMisura, 1174
ref_UtenteCreazione, 1173
ref_UtenteModifica, 1173
RifAggiuntivo1, 1177
RifAggiuntivo2, 1178
RifAggiuntivo3, 1178
RifAggiuntivo4, 1178
RiferimentoInterno, 1176
RifGruppo, 1174
Sconto, 1176
TSCreazione, 1173
TSModifica, 1173
uuid, 1172
val_Omaggio, 1177
val_StatoRiga, 1178
ValoreUnitario, 1176
ValoreUnitarioFiscale, 1176
ValoreUnitarioNetto, 1176
ValoreUnitarioVC, 1177
ValoreUnitIVAInclusa, 1177
ValoreUnitNettoVC, 1177
EB_RigheOrdiniClienti, 1113
CostoRiferimento, 1120
DataFineCompetenza, 1125
DataInizioCompetenza, 1124
DataPrevConsegna, 1121
DescArticolo, 1117
EBMagic, 1115
flags, 1116
FlagsStato, 1116
id, 1114
NumeroRiga, 1116
PrezzoAcquisto, 1120
PrezzoVendita, 1120
ProvvigioneFissa, 1118
ProvvigioneVariabile, 1119
QtaAssegnata, 1121
QtaDisponibile, 1121
QtaEvasa, 1121
QtaEvRipresa, 1122
QtaFiscale, 1119
QtaNonEvadibile, 1121
QtaPronta, 1123
Quantita, 1117
ref_AccordoQuadro, 1122
ref_Agente, 1118
ref_AliquotaIVA, 1118
ref_Articolo, 1117
ref_Commessa, 1123
ref_OrdineCliente, 1116
ref_RigheUnitaMisura, 1117
ref_SottRicavo, 1118
ref_UtenteCreazione, 1115
ref_UtenteModifica, 1115
RifAggiuntivo1, 1124
RifAggiuntivo2, 1124
RifAggiuntivo3, 1124

RifAggiuntivo4, 1124
RiferimentoInterno, 1119
Sconto, 1118
TSCreazione, 1115
TSModifica, 1115
uuid, 1115
val_ControlloQualita, 1122
val_Imballato, 1122
val_Omaggio, 1122
val_StatoRiga, 1116
ValoreUnitario, 1117
ValoreUnitarioFiscale, 1120
ValoreUnitarioNetto, 1119
ValoreUnitIVAInclusa, 1120
ValoreUnitNettoVC, 1119
ValUnitEco1, 1123
ValUnitEco1VC, 1123
ValUnitEco2, 1123
ValUnitEco2VC, 1124
EB_RigheOrdiniFornitori, 1179
DataConsegnaRichiesta, 1187
DataFineCompetenza, 1188
DataInizioCompetenza, 1188
DataPrevConsegna, 1185
DescArticolo, 1182
EBMagic, 1181
flags, 1181
FlagsStato, 1187
id, 1180
NumeroRiga, 1182
QtaAssegnata, 1186
QtaAssEvasa, 1186
QtaDisponibile, 1185
QtaEvasa, 1185
QtaEvRipresa, 1186
QtaFiscale, 1184
QtaNonEvadibile, 1185
Quantita, 1183
ref_AccordoQuadro, 1186
ref_AliquotaIVA, 1183
ref_Articolo, 1182
ref_Commessa, 1187
ref_ContropartitaContabile, 1183
ref_OrdineFornitore, 1182
ref_RigheUnitaMisura, 1182
ref_UtenteCreazione, 1181
ref_UtenteModifica, 1181
RifAggiuntivo1, 1188
RifAggiuntivo2, 1188
RifAggiuntivo3, 1188
RifAggiuntivo4, 1188
RiferimentoInterno, 1184
Sconto, 1183
TSCreazione, 1181
TSModifica, 1181
uuid, 1180
val_ConsegnaConfermata, 1187
val_Omaggio, 1187
val_StatoRiga, 1186
ValoreUnitario, 1183
ValoreUnitarioFiscale, 1184
ValoreUnitarioNetto, 1184
ValoreUnitIVAInclusa, 1185
ValoreUnitNettoVC, 1184
EB_RighePreventivi, 1062
CodArticolo, 1065
CostoRiferimento, 1068
DataPrevConsegna, 1069
DescArticolo, 1066
EBMagic, 1064
flags, 1064
FlagsStato, 1065
id, 1063
NumeroRiga, 1065
PrezzoAcquisto, 1067
PrezzoVendita, 1067
QtaFiscale, 1068
Quantita, 1066
ref_AccordoQuadro, 1069
ref_Agente, 1067
ref_AliquotaIVA, 1067
ref_Articolo, 1065
ref_Commessa, 1069
ref_Preventivo, 1065
ref_RigheUnitaMisura, 1066
ref_UtenteCreazione, 1064
ref_UtenteModifica, 1064
RifAggiuntivo1, 1070
RifAggiuntivo2, 1071
RifAggiuntivo3, 1071
RifAggiuntivo4, 1071
RiferimentoInterno, 1067
Sconto, 1066
TSCreazione, 1064
TSModifica, 1064
uuid, 1063
val_Omaggio, 1069
ValoreUnitario, 1066
ValoreUnitarioFiscale, 1068
ValoreUnitarioNetto, 1068
ValoreUnitIVAInclusa, 1069
ValoreUnitNettoVC, 1068
ValUnitEco1, 1070
ValUnitEco1VC, 1070
ValUnitEco2, 1070
ValUnitEco2VC, 1070
EB_RighePrimaNota, 1009
CoefficienteCambio, 1017

DataFineCompetenza, 1015
DataInizioCompetenza, 1015
Descrizione, 1014
EBMagic, 1011
flags, 1012
FlagsStato, 1015
id, 1011
Imponibile, 1013
ImponibileVC, 1014
Importo, 1013
ImportoIVA, 1014
ImportoVC, 1013
NumeroDocumento, 1014
NumeroRiga, 1012
NumIntRR, 1017
ref_AliquotaIVA, 1014
ref_ClienteFornitore, 1013
ref_Commessa, 1017
ref_CPClienteFornitore, 1015
ref_CPSchedaContabile, 1015
ref_PrimaNota, 1012
ref_SchedaContabile, 1012
ref_UtenteCreazione, 1011
ref_UtenteModifica, 1012
ref_Valuta, 1017
RiferimentoInterno, 1016
Sezione, 1013
TipoCodice, 1016
TSCreazione, 1011
TSModifica, 1011
uuid, 1011
val_Acconto, 1018
val_EsclusoIntrastat, 1018
val_StatoPagamento, 1016
val_TipoIncassoIVA, 1016
val_TipoMovPA, 1016
val_TipoRateoRisconto, 1017
EB_RigheRaggruppamentoCEE, 568
EBMagic, 569
flags, 570
id, 568
NumeroRiga, 570
ref_RaggruppamentoCEE, 570
ref_RaggruppamentoOP, 570
ref_UtenteCreazione, 569
ref_UtenteModifica, 569
TSCreazione, 569
TSModifica, 569
uuid, 569
val_Operazione, 570
EB_RigheRichiesteOfferta, 1189
DataRichiestaConsegna, 1192
DescArticolo, 1191
EBMagic, 1190
flags, 1190
id, 1189
Note, 1192
NumeroRiga, 1192
Quantita, 1191
ref_Articolo, 1191
ref_Commessa, 1192
ref_RichiestaOfferta, 1191
ref_RigheUnitaMisura, 1191
ref_UtenteCreazione, 1190
ref_UtenteModifica, 1190
RifGruppo, 1191
TSCreazione, 1190
TSModifica, 1190
uuid, 1189
EB_RigheRipCentriCosto, 1018
EBMagic, 1019
flags, 1020
id, 1018
NumeroRiga, 1020
Percentuale, 1020
ref_CentroCosto, 1020
ref_RipartCentroCosto, 1020
ref_UtenteCreazione, 1019
ref_UtenteModifica, 1019
TSCreazione, 1019
TSModifica, 1019
uuid, 1019
EB_RigheScansioniBarcode, 734
Codice, 736
EBMagic, 735
flags, 736
id, 735
NumeroRiga, 736
Quantita, 737
ref_Scansione, 737
ref_UtenteCreazione, 736
ref_UtenteModifica, 736
TSCreazione, 735
TSModifica, 736
uuid, 735
EB_RigheScontrini, 1219
Descrizione, 1224
EBMagic, 1220
flags, 1221
id, 1220
Importo, 1222
ImportoIVAEsclusa, 1223
NumeroRiga, 1221
PercentualeIVA, 1223
Quantita, 1222
ref_Articolo, 1222
ref_Lotto, 1223
ref_RigaOrdineCliente, 1224

ref_Scontrino, 1221
ref_TipoPagamentoPOS, 1223
ref_UtenteCreazione, 1220
ref_UtenteModifica, 1221
Reparto, 1222
Sconto, 1223
TSCreazione, 1220
TSModifica, 1221
uuid, 1220
val_OperazioneScontrino, 1222
EB_RigheTassiCambio, 571
Data, 572
EBMagic, 571
flags, 572
id, 571
ref_TassoCambio, 573
ref_UtenteCreazione, 572
ref_UtenteModifica, 572
TassoCambio, 573
TSCreazione, 572
TSModifica, 572
uuid, 571
EB_RigheTipologieDocumenti, 573
DataUltimoDocConfermato, 575
EBMagic, 574
flags, 575
id, 573
NumeroRiga, 575
ref_Esercizio, 576
ref_Tipologia, 575
ref_UtenteCreazione, 574
ref_UtenteModifica, 574
TSCreazione, 574
TSModifica, 574
UltimoNumConfermato, 575
uuid, 574
EB_RigheTrattamentoDati, 576
DataAccordo, 579
DataConsegna, 578
DataOpposizione, 578
DatiDocumento, 579
EBMagic, 577
flags, 578
id, 576
NumeroRiga, 579
ref_Template, 579
ref_TrattamentoDati, 578
ref_UtenteCreazione, 577
ref_UtenteModifica, 577
TSCreazione, 577
TSModifica, 577
uuid, 577
val_TipoConsegna, 578
val_TipoDocGDPR, 579
EB_RIGHEUM_ABBR_DUPL (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_RIGHEUM_ABBR_MISS (nel modulo kongalib.constants), 81
EB_RIGHEUM_RIGHE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_RigheUnitaMisura, 579
Abbreviazione, 582
CoefficienteConversione, 582
EBMagic, 580
flags, 581
id, 580
NumeroRiga, 582
ref_UnitaMisura, 581
ref_UtenteCreazione, 581
ref_UtenteModifica, 581
TSCreazione, 581
TSModifica, 581
uuid, 580
val_PreferitaAcq, 582
val_PreferitaVdt, 583
val_UnitaMisFiscale, 582
EB_RigheVersamentiRit, 1021
CodiceTributo, 1023
EBMagic, 1022
flags, 1022
id, 1021
Importo, 1024
Interessi, 1024
NumeroRiga, 1023
ref_CompensoTerzi, 1023
ref_Percipiente, 1023
ref_UtenteCreazione, 1022
ref_UtenteModifica, 1022
ref_VersamentoRit, 1023
TSCreazione, 1022
TSModifica, 1022
uuid, 1021
EB_RipartCentriCosto, 1024
Codice, 1026
Descrizione, 1026
EBMagic, 1025
flags, 1026
id, 1025
ref_Azienda, 1026
ref_UtenteCreazione, 1025
ref_UtenteModifica, 1025
TSCreazione, 1025
TSModifica, 1025
uuid, 1025
EB_ScadenzeDocFiscali, 826
Data, 829
EBMagic, 827
flags, 828

id, 827
Importo, 829
NumeroRiga, 828
ref_DocumentoFiscale, 828
ref_UtenteCreazione, 828
ref_UtenteModifica, 828
TSCreazione, 827
TSModifica, 828
uuid, 827
EB_ScadenzeOrdClienti, 1125
Data, 1127
EBMagic, 1126
flags, 1126
id, 1125
Importo, 1127
NumeroRiga, 1127
ref_OrdineCliente, 1127
ref_UtenteCreazione, 1126
ref_UtenteModifica, 1126
TSCreazione, 1126
TSModifica, 1126
uuid, 1125
EB_ScadenzePartiteAperte, 583
AnDoc, 585
Data, 585
EBMagic, 584
flags, 585
GruppoPagamento, 587
id, 584
Importo, 586
InPagamento, 586
Note, 586
NumeroEffetto, 587
NumeroRiga, 585
Pagato, 586
ref_PartitaAperta, 585
ref_UtenteCreazione, 584
ref_UtenteModifica, 585
TSCreazione, 584
TSModifica, 584
uuid, 584
val_StatoEffetto, 587
val_StatoPagamento, 586
EB_ScansioniBarcode, 737
Codice, 739
EBMagic, 738
flags, 739
id, 737
ref_Azienda, 739
ref_UtenteCreazione, 738
ref_UtenteModifica, 738
TSCreazione, 738
TSModifica, 738
TSScansione, 739
uuid, 738
val_Stato, 739
EB_SCHEDA_INVALID_TYPE (nel modulo kongalib.constants), 82
EB_SchedeContabili, 587
Codice, 589
EBMagic, 588
flags, 589
id, 588
ref_Azienda, 593
ref_RaggruppamentoCEE, 591
ref_RaggruppamentoCEEAlt, 591
ref_RaggruppamentoConti, 591
ref_RipartCentriCosto, 592
ref_SottRateiAttivi, 592
ref_SottRateiPassivi, 592
ref_SottRiscontiAttivi, 592
ref_SottRiscontiPassivi, 592
ref_UtenteCreazione, 589
ref_UtenteModifica, 589
ref_ValutaReg, 593
tra_Descrizione, 590
TSCreazione, 589
TSModifica, 589
uuid, 588
val_CentriCosto, 591
val_ModificaCespiti, 591
val_RichiedeCommessa, 593
val_TipoMastro, 590
val_TipoMovimentazione, 590
val_TipoScheda, 590
EB_Sconti, 593
Codice, 595
Descrizione, 595
EBMagic, 594
flags, 595
id, 594
ref_UtenteCreazione, 594
ref_UtenteModifica, 595
TSCreazione, 594
TSModifica, 594
uuid, 594
EB_SCONTI_DESC_VUOTA (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_SCONTI_FORMATO_STRINGA_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 89
EB_Scontrini, 1224
DataScontrino, 1227
EBMagic, 1225
flags, 1226
id, 1225
MovimentoCarico, 1229
MovimentoScarico, 1229
NumeroCartaFidelity, 1227

NumeroInterno, 1226
NumeroOperatore, 1227
NumeroScontrino, 1226
OraEmissione, 1227
ref_Agente, 1228
ref_Azienda, 1228
ref_Cliente, 1227
ref_Fattura, 1228
ref_MisuratoreFiscale, 1228
ref_Sede, 1228
ref_UtenteCreazione, 1225
ref_UtenteModifica, 1226
TotaleScontrino, 1229
TSCreazione, 1225
TSModifica, 1226
uuid, 1225
val_Movimentato, 1229
EB_Sedi, 595
CAP, 599
Codice, 598
CodUnivocoUfficio, 601
Denominazione, 598
EBMagic, 597
Email, 599
flags, 598
id, 596
IdentificativoEDI, 600
Indirizzo, 599
Localita, 599
NoteConsegna, 600
Provincia, 599
ref_Azienda, 600
ref_Listino, 600
ref_UtenteCreazione, 597
ref_UtenteModifica, 597
Responsabile, 600
Telefono, 599
TipoIdEDI, 600
TSCreazione, 597
TSModifica, 597
uuid, 597
val_DestinazioneMerce, 598
val_TipoSede, 598
EB_StatiFlussi, 1259
CartellaFascicolo, 1263
Colore, 1262
ComandoScript, 1263
DatiTopologia, 1262
DescrizioneFascicolo, 1263
EBMagic, 1260
flags, 1261
id, 1260
Messaggio, 1263
Nome, 1261
NomeFascicolo, 1263
Note, 1262
NumeroInterno, 1262
ref_CategoriaFascicolo, 1263
ref_FlussoLavoro, 1261
ref_UtenteCreazione, 1261
ref_UtenteModifica, 1261
tra_Etichetta, 1262
TSCreazione, 1260
TSModifica, 1261
uuid, 1260
val_Azione, 1262
WorkingDirectory, 1264
EB_StatoArchivi, 601
AddebitoSpeseAliquota, 653
AddSpeseTrasporto, 667
AltezzaImgWeb, 648
AnnoElenchiIVA, 623
AnnoIVAInCorso, 615
ArrotAlle, 649
AutoAccordiQuadro, 640
AutoAltreAnagrafiche, 680
AutoAttivitaTrattamentoDati, 680
AutoBancheAzienda, 640
AutoCarteFidelity, 642
AutoCategorieCespiti, 640
AutoCategorieFascicoli, 682
AutoConcorsi, 642
AutoContratti, 640
AutoEsercizi, 632
AutoFascicoli, 682
AutoFlussiLavoro, 683
AutoLotti, 640
AutoMagazzini, 641
AutoMisuratoriFiscali, 641
AutoMovimentiFidelity, 642
AutoOfferteRicevute, 684
AutoRateiRisconti, 684
AutoRegistriIVA, 642
AutoReparti, 642
AutoRichiesteOfferta, 684
AutoScansioniBarcode, 652
AutoSedi, 641
AutoTemplateDocGDPR, 681
AutoTipologieDocumenti, 641
AutoTitoliDeposito, 641
AutoTrattamentoDati, 681
BloccaFatturazioneInData, 684
CausaleDE, 676
CreditoIVACompensazioni, 622
CreditoIVACompLiq, 623
CreditoIVAUtilTributi, 622
CredIVAAnnuale, 616
CredIVAAnnualeSucc, 616

CredIVAPeriodo, 615
CustomFlags, 668
DataAggElenchi, 623
DataCarScaDef, 625
DataFineAnalisiElenchi, 623
DataGestioneLottiCarico, 666
DataGestioneLottiScarico, 666
DataInizioGestCentriCosto, 631
DataUltAcqIntrastat, 631
DataUltimaGenerazioneRR, 685
DataUltimaLiquidazione, 616
DataUltimaRegBollato, 613
DataUltimaRegistrazione, 612
DataUltimoAggProvv, 626
DataUltimoEffetto, 627
DataUltimoFileIntrastatA, 613
DataUltimoFileIntrastatV, 613
DataUltimoMovCentriCosto, 630
DataUltimoOrdCliente, 628
DataUltimoOrdFornitore, 629
DataUltRipresaPA, 614
DataUltScontrinoEmesso, 630
DataUltStampaProvv, 627
DescrEcoContributo1, 678
DescrEcoContributo2, 678
DichiarazioneIntento, 656
EBMagic, 611
EtichettaBarcodeArtDE, 675
EtichettaCodiceAltArtDE, 675
EtichettaCodiceArtDE, 675
flags, 612
GiorniValidita, 656
GiornoFissoScadenza, 643
id, 611
ImportoAccDicembre, 616
ImportoCorrVentAnno, 625
ImportoCorrVentAnnoSucc, 625
ImportoCorrVentPer, 624
ImportoInizialePlafond, 624
ImportoIVACorrVentPer, 625
ImportoIVACredDiffPer, 621
ImportoIVACredDiffProgr, 621
ImportoIVACredDiffProgrSucc, 622
ImportoIVACredEsigPer, 621
ImportoIVADiffPeriodo, 620
ImportoIVADiffProgr, 620
ImportoIVADiffProgrSucc, 621
ImportoIVAEsigPeriodo, 620
ImportoMinimoIVA, 615
ImportoUtilizzatoPlafond, 624
LarghezzaImgWeb, 648
LastAccordiQuadro, 633
LastAgenti, 635
LastAggrCentriCosto, 630
LastAltreAnagrafiche, 681
LastArticoli, 637
LastArticoliIndesiderati, 637
LastAttivita, 633
LastAttivitaTrattamentoDati, 680
LastBancheAzienda, 633
LastCaricoScarico, 625
LastCarteFidelity, 619
LastCategorieCespiti, 634
LastCategorieFascicoli, 682
LastCategorieMerceologiche, 637
LastCategorieOpenlink, 638
LastCategorieProvvigionali, 637
LastCausaliContabili, 636
LastCausaliMagazzino, 636
LastCentriCosto, 633
LastCespiti, 614
LastClassiSconto, 626
LastClientiFornitori, 635
LastCommesse, 634
LastCompensiTerzi, 619
LastConcorsi, 620
LastContatti, 636
LastConteCassa, 629
LastContratti, 634
LastDatiFatture, 618
LastDatiIntra, 617
LastDatiInventario, 614
LastDichIntento, 673
LastDocumentiElettronici, 637
LastDocumentiFiscali, 626
LastEffetti, 627
LastEsercizi, 632
LastFascicoli, 683
LastFlussiLavoro, 683
LastGruppiClientiFornitori, 638
LastIndirizzi, 636
LastIVADifferita, 619
LastLiquidazioniIVA, 618
LastListini, 636
LastLotti, 639
LastMagazzini, 634
LastMisuratoriFiscali, 635
LastModelliIVA, 618
LastMovimentiCentriCosto, 631
LastMovimentiFidelity, 620
LastMovimentiIVA, 613
LastMovimentiLotti, 631
LastOfferteRicevute, 685
LastOpIVARilevanti, 639
LastOrdiniClienti, 628
LastOrdiniFornitori, 629
LastPartiteAperte, 614
LastPercipienti, 638

LastPreventivi, 628
LastPrimaNota, 612
LastProduttori, 638
LastProvvigioni, 626
LastRaggruppamentoCEE, 639
LastRaggruppamentoConti, 638
LastRateiRisconti, 685
LastRegistriIVA, 635
LastReparti, 619
LastRichiesteOfferta, 684
LastRipartCentriCosto, 630
LastScansioniBarcode, 651
LastScontrini, 629
LastSedi, 634
LastStatiFlussi, 683
LastTemplateDocGDPR, 681
LastTipologieDocumenti, 635
LastTipologieProdotti, 631
LastTitoliDeposito, 639
LastTransizioniFlussi, 683
LastTrattamentoDati, 681
LastVersamentiRit, 619
LastZone, 639
LottiDocFisc, 665
LottiMatricole, 665
MascheraIndicod, 648
NumeroGGRitardoSuRiBaRID, 654
NumScontrinoDef, 629
NumScontrinoEmesso, 630
PassContabilita, 645
PercPenaleIVATrim, 616
PreserveDEFlags, 672
ProgIVADetratta, 617
ProgIVADetrattaSucc, 617
ProgIVAEsigibile, 617
ProgIVAEsigibileSucc, 617
ProgrGenerazioneDF, 624
ProgrGenerazioneIntrastat, 624
ProgrIndicod, 648
ProgrInvioTrasmDF, 623
ProgrRimborsiCredIVA, 622
ref_AliquotaIVA, 654
ref_AliquotaIVAEco1, 679
ref_AliquotaIVAEco2, 679
ref_AliquotaIVAProposta, 668
ref_Azienda, 670
ref_BancaAzienda, 668
ref_DdTScontrino, 678
ref_EvasPreventivo, 656
ref_FatturaScontrino, 664
ref_InsDocFiscale, 652
ref_InsOrdCl, 657
ref_InsOrdForn, 661
ref_InsPreventivo, 656
ref_Listino, 663
ref_StampaDocFiscale, 652
ref_UnitaMisuraProposta, 668
ref_UtenteCreazione, 611
ref_UtenteModifica, 612
ref_Valuta, 667
SimboloValuta, 633
TagsAutomatici, 682
TipoGestioneCDC, 646
TSCreazione, 611
TSModifica, 612
TSUltimaConnessioneDE, 674
TSUltimaEspAnagrafica, 670
TSUltimaRicezioneDE, 671
TSUltimaVerificaDE, 674
UltimaAssegnazione, 627
UltimaPagBeniAmm, 615
UltimaPresEff, 628
UltimaStampaEff, 628
UltimoAnnoInv, 626
UltimoNumCespite1, 614
UltimoNumCespite2, 615
UltimoNumDdtEDI, 669
UltimoNumDichIntento, 673
UltimoNumeroRigaLG, 673
UltimoNumFattEDI, 669
UltimoNumInvioFE, 627
UltimoNumInvioLI, 668
UltimoNumProg1, 669
UltimoNumProg2, 669
UltimoNumProg3, 669
UltimoNumProg4, 670
UltimoNumProg5, 670
UltimoNumProgrIVA, 618
UltimoNumProgrIVASucc, 618
UltNumPagDefinitiva, 613
uuid, 611
val_AbilitaGestioneDettagli, 677
val_AgenteAbbinato, 653
val_AgenteDestino, 655
val_AggListini, 650
val_AggPrezzoAcquisto, 649
val_AggPrezzoVendita, 650
val_AllegaPDFinDE, 672
val_ArchiviaPDFDF, 655
val_ArchiviaPDFOC, 658
val_ArchiviaPDFOF, 662
val_ArchiviaPDFPR, 656
val_ArchiviaRiesameOC, 659
val_ArchiviaRiesamePR, 657
val_ArrotPrezzoIVAInclusa, 649
val_ArrotPrezzoVendita, 648
val_AutoDatiDDT, 676
val_AutoDatiOrdAcquisto, 676

val_AutoLottiDE, 677
val_AvvertimentoCDC, 646
val_AzzeraCassaInChiusura, 665
val_Barcode, 647
val_BarcodeArtDE, 675
val_CalcoloPV, 651
val_CalcPesoColli, 653
val_CalcSottQta, 652
val_ChiusuraFatture, 644
val_CifreConto, 645
val_CifreMastro, 644
val_CodArtFornCodAlt, 650
val_CodiceAltArtDE, 675
val_CodiceAlternativo, 647
val_CodiceArtDE, 674
val_CodiceArticolo, 647
val_CodiciBilancia, 664
val_CodificaIndicod, 647
val_ConfermaOrdineOC, 658
val_ConfermaOrdineOF, 661
val_ConsolidaEffetti, 655
val_ConsolidaRigheOC, 660
val_ConsolidaRigheOF, 662
val_ControlloDataScad, 667
val_ControlloQualita, 677
val_DescrPadre, 650
val_EsistenzaLottoScarico, 666
val_FidoAttiva, 654
val_GeneraDE, 672
val_GestCentriCosto, 646
val_GestioneCaricoLotti, 666
val_GestioneOmaggiFE, 676
val_GestioneQtaPronte, 677
val_GestioneScaricoLotti, 666
val_GiacenzeInEvasione, 659
val_GirocPortEffetti, 643
val_IgnoraRaggrAgenti, 678
val_ImpostaHeaderScontrino, 678
val_IntrastatAcquisti, 646
val_IntrastatVendite, 645
val_InvioEmailDE, 674
val_InvioEmailDF, 655
val_InvioEmailOC, 658
val_InvioEmailOF, 662
val_InvioEmailPR, 657
val_LimitaCancellazioneDE, 673
val_LimitaModifichePNIVA, 682
val_ModalitaEDI, 672
val_ModoRichiamoOrdineC, 657
val_ModoRichiamoOrdineF, 661
val_NormalizzaCodici, 664
val_NumDecimaliQta, 632
val_NumeroCivicoSeparatoDE, 674
val_ObbligoCommessa, 679
val_ObbligoDataProduzione, 665
val_ObbligoDataScadenza, 665
val_ObbligoDateCompetenza, 680
val_OmaggiConIVAE15, 645
val_OmettiLottiScontrino, 671
val_PrezziFissiKit, 651
val_PrezziListinoClienti, 671
val_PrezziPromSoloFidelity, 670
val_ProponiCausaleDE, 676
val_ProponiDateCompetenza, 680
val_ProponiIdentifLotti, 679
val_ProponiTutteRighe, 659
val_RiesameOC, 659
val_RiesamePR, 657
val_RifDataOrdine, 660
val_RifNumInterno, 660
val_RifNumProgressivo, 660
val_RifOrdCliente, 661
val_RigheAggSoloConcorsi, 664
val_RitardaIncasso, 654
val_ScontoSuTotali, 643
val_ScontriniBozza, 664
val_ScontrinoParlante, 671
val_ScorporaScontoCassa, 671
val_SeparatoriSchede, 644
val_SottocontoBanca, 644
val_StampaCodiciCassa, 663
val_StampaDescAgg, 649
val_StatoDEIniziale, 672
val_TipoCalcoloProvv, 653
val_TipoCodiceBarcodeScanner, 651
val_TipoCodiceCassa, 663
val_TipoCondivisione, 643
val_TipoContabilita, 643
val_TipoGestEcoContributo, 679
val_TipoMaturazione, 654
val_TipoPlafond, 673
val_TipoPrezzoCassa, 663
val_TipoPrezzoProposto, 662
val_Valori, 632
val_ValoriUnitari, 632
val_VerificaCFPIVADocFisc, 652
val_VerificaCFPIVAOrdCl, 658
val_VerificaCFPIVAOrdForn, 661
val_VerificaCodQta, 677
val_VerificaGiacenzaLotto, 667
EB_Tags, 685
Descrizione, 687
EBMagic, 686
flags, 687
id, 686
ref_TagPadre, 687
ref_UtenteCreazione, 686
ref_UtenteModifica, 687

TSCreazione, 686
TSModifica, 686
uuid, 686
EB_TagsArticoli, 687
EBMagic, 688
flags, 689
id, 688
ref_Articolo, 689
ref_Tag, 689
ref_UtenteCreazione, 688
ref_UtenteModifica, 689
TSCreazione, 688
TSModifica, 688
uuid, 688
EB_TassiCambio, 689
Arrotondamento, 692
DataCambio, 692
EBMagic, 690
flags, 691
id, 690
ref_UtenteCreazione, 691
ref_UtenteModifica, 691
ref_ValutaA, 692
ref_ValutaDa, 691
TassoCambio, 692
TSCreazione, 691
TSModifica, 691
TSUltimaVariazione, 692
uuid, 690
EB_TASSICAMBIO_CAMBIO_ALREADY_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 86
EB_TASSICAMBIO_REF_VALUTE_UGUALI (nel modulo kongalib.constants), 82
EB_TASSICAMBIO_TASSOCAMBIO_INAVLID (nel modulo kongalib.constants), 82
EB_TemplateDocGDPR, 693
Codice, 695
Data, 695
DatiDocumento, 696
DescrizioneRevisione, 695
EBMagic, 694
flags, 695
id, 693
NumeroRevisione, 695
ref_Azienda, 696
ref_DocOrigine, 696
ref_UtenteCreazione, 694
ref_UtenteModifica, 694
tra_Descrizione, 695
TSCreazione, 694
TSModifica, 694
uuid, 694
val_TipoConsegna, 696
val_TipoDocGDPR, 696
EB_TipiPagamentoPOS, 1229
Descrizione, 1232
EBMagic, 1230
flags, 1231
id, 1230
IdentificativoModello, 1231
Immagine, 1233
ImmaginePredefinita, 1233
Numero, 1232
NumeroInterno, 1232
ref_UtenteCreazione, 1231
ref_UtenteModifica, 1231
TSCreazione, 1231
TSModifica, 1231
uuid, 1230
val_Abilitato, 1232
val_TipoPagamento, 1232
Valore, 1232
EB_TipologieAllegati, 697
Codice, 698
EBMagic, 697
flags, 698
id, 697
ref_UtenteCreazione, 698
ref_UtenteModifica, 698
tra_Descrizione, 699
TSCreazione, 698
TSModifica, 698
uuid, 697
EB_TipologieDocumenti, 699
Codice, 701
EBMagic, 700
flags, 701
id, 700
NumeroCopie, 702
NumeroStampante, 702
ref_Azienda, 703
ref_CategoriaProvvigionale, 703
ref_CausaleContabile, 703
ref_CausaleMagazzino, 703
ref_LayoutStampa, 702
ref_TipologiaNumerazione, 703
ref_UtenteCreazione, 700
ref_UtenteModifica, 701
Suffisso, 701
tra_Descrizione, 701
TSCreazione, 700
TSModifica, 700
uuid, 700
val_GeneraDE, 704
val_StatoDEIniziale, 704
val_TipoDocumento, 702
val_TipoDocumentoDE, 704
EB_TipologieProdotti, 704

Codice, 706
EBMagic, 705
flags, 706
id, 705
ref_Azienda, 706
ref_UtenteCreazione, 705
ref_UtenteModifica, 706
tra_Descrizione, 706
TSCreazione, 705
TSModifica, 705
uuid, 705
EB_TIT_DEP_MAG_MISS (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_TITDEP_CAMBIO_MAG_IMP (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_TITDEP_CAMBIO_TIPOLOGIA_IMP (nel modulo kongalib.constants), 87
EB_TitoliDeposito, 706
Codice, 708
Descrizione, 708
EBMagic, 707
flags, 708
id, 707
ref_Magazzino, 709
ref_UtenteCreazione, 708
ref_UtenteModifica, 708
TSCreazione, 707
TSModifica, 708
uuid, 707
val_TipoDeposito, 709
val_TipoMerce, 709
EB_Traduzioni, 145
EBMagic, 145
id, 145
ref_Oggetto, 146
TSCreazione, 145
TSModifica, 146
val_Contesto, 146
val_SceltaLingua, 146
Valore, 146
EB_TransizioniFlussi, 1264
DatiTopologia, 1268
EBMagic, 1265
flags, 1266
id, 1265
Nome, 1266
NumeroInterno, 1267
NumTabella, 1266
Operando, 1268
Ordine, 1267
ref_FlussoLavoro, 1266
ref_StatoArrivo, 1267
ref_StatoPartenza, 1267
ref_TipologiaAllegato, 1267
ref_UtenteCreazione, 1265
ref_UtenteModifica, 1265
Tags, 1267
TSCreazione, 1265
TSModifica, 1265
uuid, 1265
val_AzzeraComando, 1268
val_Condizione, 1266
val_Operatore, 1268
EB_TrattamentoDati, 709
DataFine, 712
DataInizio, 712
DataRevoca, 712
Descrizione, 713
EBMagic, 710
flags, 711
id, 710
Note, 712
NumeroInterno, 711
ref_AttivitaTrattamento, 713
ref_Azienda, 712
ref_ClienteFornitore, 713
ref_Subresponsabile1, 713
ref_Subresponsabile2, 714
ref_Subresponsabile3, 714
ref_UtenteCreazione, 711
ref_UtenteModifica, 711
TSCreazione, 711
TSModifica, 711
uuid, 710
val_Stato, 713
val_TipoSoggetto, 712
EB_Triggers, 157
Azione, 159
Comando, 159
EBMagic, 158
flags, 159
id, 158
ref_Azienda, 160
ref_UtenteCreazione, 158
ref_UtenteModifica, 159
TSCreazione, 158
TSModifica, 159
uuid, 158
val_Abilitato, 160
val_Tipo, 159
WorkingDirectory, 160
EB_UnitaMisura, 714
Codice, 716
EBMagic, 715
flags, 716
id, 714
ref_UtenteCreazione, 715
ref_UtenteModifica, 715

tra_Descrizione, 716
TSCreazione, 715
TSModifica, 715
uuid, 715
EB_Utenti, 160
AuthData, 164
EBMagic, 161
flags, 162
id, 161
NickName, 162
NomeCompleto, 162
ParolaChiave, 162
ref_Gruppo, 163
ref_UtenteCreazione, 161
ref_UtenteModifica, 162
Tipo, 163
TSCreazione, 161
TSLogin, 163
TSModifica, 162
TSPassword, 163
uuid, 161
val_PasswordNeverExpires, 164
val_Stato, 163
EB_Valute, 716
Abbreviazione, 718
Codice, 718
Descrizione, 718
EBMagic, 717
flags, 718
id, 717
ref_UtenteCreazione, 717
ref_UtenteModifica, 718
Simbolo, 719
TSCreazione, 717
TSModifica, 717
uuid, 717
EB_VALUTE_DELETING_VALUTA_CONTO (nel modulo kongalib.constants), 82
EB_VersamentiRit, 1026
AnnoCorresponsione, 1029
DataVersamento, 1030
EBMagic, 1027
flags, 1028
FlagsStato, 1028
id, 1027
MeseCorresponsione, 1029
NumeroBollettino, 1030
NumeroInterno, 1029
ref_Azienda, 1030
ref_UtenteCreazione, 1028
ref_UtenteModifica, 1028
TSCreazione, 1028
TSModifica, 1028
uuid, 1027
val_LuogoVersamento, 1029
val_TipoVersamento, 1029
EB_VERSRIT_MESE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 85
EB_Vettori, 719
CAP, 723
CodClienteAssegnato, 724
Codice, 721
CodiceFiscale, 724
CodiceSCAC, 725
Descrizione, 721
EBMagic, 720
Fax, 722
FilialePartenza, 724
flags, 721
id, 720
IdentificativoEDI, 724
Indirizzo, 722
Localita, 722
Note, 722
NumeroLicenzaGuida, 725
NumIscrizioneAlbo, 724
PartitaIVA, 723
Provincia, 723
ref_UtenteCreazione, 720
ref_UtenteModifica, 721
Telefono, 722
TipoIdEDI, 725
TSCreazione, 720
TSModifica, 721
uuid, 720
val_CodiceISO, 723
val_Nazione, 723
EB_Viste, 146
Definizione, 148
EBMagic, 147
flags, 147
id, 147
Nome, 148
tra_Descrizione, 148
TSCreazione, 147
TSModifica, 147
EB_WebTokens, 164
Descrizione, 166
EBMagic, 165
ExpireDays, 166
flags, 166
id, 164
ref_Utente, 166
ref_UtenteCreazione, 165
ref_UtenteModifica, 165
Token, 166
TSCreazione, 165
TSModifica, 165

uuid, 165
EB_Zone, 725
Codice, 727
Descrizione, 727
EBMagic, 726
flags, 727
id, 726
ref_Agente, 727
ref_Azienda, 728
ref_UtenteCreazione, 726
ref_UtenteModifica, 727
TSCreazione, 726
TSModifica, 726
uuid, 726
echo command line option
message, 15
EDI_CANNOT_PRESERVE_DATA (nel modulo kongalib.constants), 99
EDI_CANNOT_PRESERVE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 99
edi_config command line option
config, 15
get|set|reset, 15
EDI_DOCUMENT_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 98
EDI_EVENT_CHANGED_XML (nel modulo kongalib.constants), 98
EDI_EVENT_IMPORTED (nel modulo kongalib.constants), 98
EDI_EVENT_RECEIVED_DESC (nel modulo kongalib.constants), 98
edi_fetch command line option
--from, 16
--office_code, 16
-c, 16
-f, 16
company_code, 15
id_sdi, 15
EDI_FETCH_DOCUMENT_DOC_ALREADY_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 98
EDI_FETCH_DOCUMENT_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 98
EDI_IMPORT_SUCCESSFUL (nel modulo kongalib.constants), 99
EDI_NO_INTERCHANGE (nel modulo kongalib.constants), 98
edit_job command line option
--database, 16
--disable, 16
--driver, 16
--enable, 16
--password, 16
--tenant, 16
--when, 16
-p, 16
id, 16
edit_tenant command line option
--add-database, 17
--disable, 17
--enable, 17
--max-clients, 17
--name, 17
--password, 17
--remove-database, 17
-a, 17
-c, 17
-n, 17
-p, 17
-r, 17
key, 17
ELAB_ASS_EFF_BANCA_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_BENI_AMM_NUMPAG_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_BILCA_ABORTED_SALDO_PREC (nel modulo kongalib.constants), 102
ELAB_BILCA_APERTURA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 102
ELAB_BILCA_CAUSALE_APERTURA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 102
ELAB_BILCA_CHIUSURA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 102
ELAB_BILCA_DATA_APERTURA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 102
ELAB_BILCA_DESC_APERTURA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 102
ELAB_BILCA_ES_APERTURA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 102
ELAB_BILCA_HEADPNPP_MISS (nel modulo kongalib.constants), 102
ELAB_BILCA_HEADPNRE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 102
ELAB_BILCA_HEADPNSP_MISS (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_BILCA_SALDO_PREC_MISS (nel modulo kongalib.constants), 102
ELAB_BILUE_COD_RISULTATO_NF (nel modulo kongalib.constants), 102
ELAB_BILUE_DATAA_NF (nel modulo kongalib.constants), 102
ELAB_BILUE_DIFF_CALC (nel modulo kongalib.constants), 102
ELAB_BILUE_FIELDS_NF (nel modulo kongalib.constants), 102
ELAB_BILUE_TIPO_NF (nel modulo kongalib.constants), 102
ELAB_CC_EVENT_CONFIRMED_DF (nel modulo kongalib.constants), 100

ELAB_CC_EVENT_CONFIRMED_O (nel modulo kongalib.constants), 101
ELAB_CC_EVENT_CONFIRMED_PR (nel modulo kongalib.constants), 101
ELAB_CC_NO_DOCUMENTI (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_CC_NUMBERING_CHANGED (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_COIR_A_DATA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_COIR_ANNO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_COIR_DA_DATA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_COIR_DATASOURCE_VUOTO (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_COIR_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_COIR_SORGENTE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_COIR_SORGENTE_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_COIR_TIPO_STAMPA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_COIR_TIPOCOM_MISS1 (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_COIR_TIPOCOM_MISS2 (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_DEL_SCHEDE_ANNO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_DEL_SCHEDE_DATA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_DEL_SCHEDE_TAB_MISS (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_DEL_SCHEDE_TAB_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_DEL_SCHEDE_WHERE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_DIFFCAMBIO_ESERCIZIO (nel modulo kongalib.constants), 105
ELAB_FATT_DIFF_CODTIPFATT_MISS (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_FATT_DIFF_DATAFATT_MISS (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_FATT_DIFF_FAILED_UPDATE_TIP (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_FATT_DIFF_INVALID_TOKEN (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_FATT_DIFF_MG_DESCRITT_NF (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_FATT_DIFF_NO_DE (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_FATT_DIFF_NO_DF (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_GENFATSC_CLIENTE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 105
ELAB_GENFATSC_INDIRIZZO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 105
ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_GENFATSC_SCONTRINO_RESI (nel modulo kongalib.constants), 105
ELAB_GENFATSC_TIPO_DOCUMENTO_NOT_SET (nel modulo kongalib.constants), 105
ELAB_GIORNCONTDEF_DATE_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 101
ELAB_GIORNCONTDEF_NUMPAG_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 101
ELAB_INVALID_PARAMETERS (nel modulo kongalib.constants), 99
ELAB_LISMAG_LOCK_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 99
ELAB_NUM_FATT_CAR_NUMERO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_NUM_FATT_CAR_ROWS_MISS (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_REG_IVA_COD_REG_NF (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_REG_IVA_DATE_LAST_PROT_NF (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_REG_IVA_LAST_PAGE_NF (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_REG_IVA_LAST_PROT_NF (nel modulo kongalib.constants), 103
ELAB_RIMFIN_CAUS_MAG_GIAC_PROPRIA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 99
ELAB_RIMFIN_CAUS_MAG_GIAC_TERZI_MISS (nel modulo kongalib.constants), 99
ELAB_RIMFIN_DATA_CAMBIO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 99
ELAB_RIMFIN_DATAREG_MISS (nel modulo kongalib.constants), 99
ELAB_RIMFIN_DATAREG_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 99
ELAB_RIMFIN_ESERCIZIO_FUTURO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 99
ELAB_RIMFIN_INSERT_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 99
ELAB_RIMFIN_NUOVO_ANNO_INV_MISS (nel modulo kongalib.constants), 99
ELAB_RIMFIN_VALUTA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 99
ELAB_TRDF_ELAB_OK (nel modulo kongalib.constants), 105
ELAB_TRDF_FAILED (nel modulo kongalib.constants),

105
ELAB_TRDF_RETTIFICA_ROW_NF (nel modulo kongalib.constants), 105
ELAB_VAR_CO_DATA_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 99
ELAB_VAR_CO_FNAME_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 99
ELAB_VAR_CO_FREF_NF (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_VAR_CO_FVALUE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_VAR_CO_NO_RESULT (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_VAR_CO_TNAME_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 99
ELAB_VAR_CO_TREF_NF (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_VAR_CO_TVALUE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_VAR_CODS_AZIENDA_NULL (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_VAR_CODS_FVALUE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_VAR_LI_FAILED_ARTICOLI_FIELD_LIST (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_VAR_LI_FAILED_PREZZI_FIELD_LIST (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_VAR_LI_NO_PREZZI (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_VAR_LI_PREZZI_INSERT_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_VAR_LI_PREZZI_UPDATE_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_VAR_LI_RICARICO_NON_VALIDO (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_VAR_LI_STRINGA_PERC_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_VAR_LI_TIPO_ELAB_ERRATO (nel modulo kongalib.constants), 100
ELAB_VERLOTTI_LISTALOTTI_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 105
ELAB_VERORD_LISTA_DAM_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_VERORD_LISTA_MAG_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_VERORD_LISTA_ROC_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_VERORD_LISTA_ROF_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 104
ELAB_VERSAL_NESSUNA_SPEC (nel modulo kongalib.constants), 104
EMAIL_TEST_BODY (nel modulo kongalib.constants), 73
EMAIL_TEST_SUBJECT (nel modulo kongalib.constants), 73
encrypt_backup command line option
    --password, 17
    --position, 17
    -p, 17
    name, 17
ENCRYPTED_BACKUP (nel modulo kongalib.constants), 74
ENCRYPTED_DATABASE (nel modulo kongalib.constants), 75
ENCRYPTION_NOT_ENABLED (nel modulo kongalib.constants), 74
ENCRYPTION_NOT_SUPPORTED (nel modulo kongalib.constants), 74
encryption_password
    set_encryption_password command line option, 35
end
    pos command line option, 26
END_STREAM (nel modulo kongalib.constants), 72
errno (kongalib.Error attributo), 68
errno (kongalib.ErrorList attributo), 69
Error, 67
Error (classe in kongalib), 68
error (kongalib.Error attributo), 68
error (kongalib.ErrorList attributo), 69
ERROR (nel modulo kongalib.constants), 69
ERROR_FORMATO_SCONTO (nel modulo kongalib.constants), 86
ERROR_PARTIART_ROWS_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
ERROR_READING_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 70
ERROR_WRITING_SOCKET (nel modulo kongalib.constants), 70
ErrorList (classe in kongalib), 69
errors (kongalib.ErrorList attributo), 69
EVENTI_DE_REF_DE_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 96
excel
    export command line option, 18
    import command line option, 21
execute() (kongalib.db.Cursor metodo), 67
EXECUTE_ABORTED (nel modulo kongalib.constants), 71
EXECUTE_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 71
execute_form() (nel modulo kongaui), 111
executed (kongalib.Deferred attributo), 46
executemany() (kongalib.db.Cursor metodo), 67
export command line option
    --columns, 18
    --format, 18
    --output, 18
    --table, 18
    --where, 18
    -c, 18
    -f, 18

-o, 18
-t, 18
-w, 18
csv, 18
excel, 18
json, 18
konga, 18
export-csv command line option
--custom-separator, 18
--encoding, 18
--export-auto, 19
--flat-file, 18
--header, 18
--max-size, 18
--multiple-files, 18
--notes, 19
--separator, 18
--separator-type, 18
export-excel command line option
--export-auto, 19
--file-format, 19
--flat-file, 19
--header, 19
--notes, 19
export-json command line option
--attachments, 19
--encoding, 19
--export-auto, 19
--images, 19
--max-size, 19
--multiple-files, 19
--notes, 19
expr
calc command line option, 10

F

FATT_RIC_FISCALE (nel modulo kongalib.constants), 97
FATTURA (nel modulo kongalib.constants), 97
fetch_binary() (kongalib.AsyncClient metodo), 58
fetch_binary() (kongalib.Client metodo), 49
fetch_image() (kongalib.AsyncClient metodo), 58
fetch_image() (kongalib.Client metodo), 50
fetchall() (kongalib.db.Cursor metodo), 68
fetchmany() (kongalib.db.Cursor metodo), 67
fetchone() (kongalib.db.Cursor metodo), 67
FIELD_AUTO_INCREMENT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 65
FIELD_DEFAULT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 65
FIELD_DEFAULT_CURRENT_TS (nel modulo kongalib.data_dictionary), 65
FIELD_DEFAULT_NULL (nel modulo kongalib.data_dictionary), 65
FIELD_FOREIGN_KEY (nel modulo kongalib.data_dictionary), 65
FIELD_NOT_NULL (nel modulo kongalib.data_dictionary), 65
FIELD_ON_DELETE_CASCADE (nel modulo kongalib.data_dictionary), 65
FIELD_ON_DELETE_SET_NULL (nel modulo kongalib.data_dictionary), 65
FIELD_ON_UPDATE_CURRENT_TS (nel modulo kongalib.data_dictionary), 65
FIELD_PRIMARY_KEY (nel modulo kongalib.data_dictionary), 65
FIELD_UNIQUE (nel modulo kongalib.data_dictionary), 65
FIELD_UNSIGNED (nel modulo kongalib.data_dictionary), 65
FILE_EXISTS (nel modulo kongalib.constants), 69
FILE_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 69
filesystem|database|cloud
set_binary_storage_type command line option, 34
floor() (kongalib.Decimal metodo), 45
floor() (nel modulo kongalib), 46
footer
pos command line option, 27
format() (kongalib.Decimal metodo), 46
FormatoEtichette, 1275
CHOICE_FORMATOETICHETTE_GRANDE, 1275
CHOICE_FORMATOETICHETTE_MEDIA, 1275
CHOICE_FORMATOETICHETTE_PICCOLA, 1275
FORNART_TIPOART_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 88
FTS_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 74
full_text_search() (kongalib.AsyncClient metodo), 58
full_text_search() (kongalib.Client metodo), 50
funzione built-in
close_database(), 113
delete_record(), 114
get_binary(), 115
get_record(), 114
insert_record(), 114
list_binaries(), 115
list_databases(), 113
lock_resource(), 113
open_database(), 113
select_data(), 114
set_binary(), 115
unlock_resource(), 114
update_record(), 114

G

GEN_OA_PARAM_MISS (nel modulo kongalib.constants), 101

GENPROV_DATA_A_MISS (nel modulo kongalib.constants), 101
GENPROV_DATA_DA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 101
GestioneComposto, 1275
    CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_NESSUNA, 1275
    CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_PRODUCI, 1275
    CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_TRASFORMA, 1275
get_binary command line option
    --filename, 20
    --label, 20
    --output, 20
    -f, 20
    -l, 20
    -o, 20
    doc|image|web|thumb|extra, 20
    resource, 20
get_binary()
    funzione built-in, 115
get_binary_storage_type command line option
    images|attachments|invoices, 20
get_choice() (kongalib.DataDictionary metodo), 66
get_connection_info() (kongalib.AsyncClient metodo), 58
get_connection_info() (kongalib.Client metodo), 50
get_context() (nel modulo kongautil), 108
get_data_dictionary() (kongalib.AsyncClient metodo), 58
get_data_dictionary() (kongalib.Client metodo), 50
get_field_info() (kongalib.DataDictionary metodo), 66
get_fields_list() (kongalib.DataDictionary metodo), 66
get_id() (kongalib.AsyncClient metodo), 58
get_id() (kongalib.Client metodo), 50
get_label() (kongalib.DataDictionary.Choice metodo), 66
get_log() (kongautil.PrintError metodo), 106
get_record()
    funzione built-in, 114
get_record() (kongalib.AsyncClient metodo), 58
get_record() (kongalib.Client metodo), 50
get_site_packages() (nel modulo kongautil), 108
get_table_info() (kongalib.DataDictionary metodo), 66
get_tables_list() (kongalib.DataDictionary metodo), 66
get_version() (kongalib.DataDictionary metodo), 66
get_window_vars() (nel modulo kongautil), 107
get|set|reset
    edi_config command line option, 15
GETFIELDREFERENCE_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 79
GIACTITDEP_REFPROG_MISS (nel modulo kongalib.constants), 90
GIACTITDEP_REFTITDEP_MISS (nel modulo kongalib.constants), 90
GIORNCONT_NUMPAG_ZERO (nel modulo kongalib.constants), 101

H

help command line option
    command, 20
host
    connect command line option, 11
HOST_IS_UNREACHABLE (nel modulo kongalib.constants), 70

I

ICON_ERROR (nel modulo kongaui), 110
ICON_INFORMATION (nel modulo kongaui), 110
ICON_QUESTION (nel modulo kongaui), 110
ICON_WARNING (nel modulo kongaui), 110
id
    add_custom_pos_usb_device command line option, 6
    delete_custom_pos_usb_device command line option, 13
    delete_job command line option, 14
    edit_job command line option, 16
    kill_client command line option, 22
    release_lock command line option, 31
id_sdi
    edi_fetch command line option, 15
images|attachments|invoices
    get_binary_storage_type command line option, 20
    set_binary_storage_type command line option, 34
ImgPreferita, 1275
    CHOICE_IMGPREFERITA_NORMALE, 1275
    CHOICE_IMGPREFERITA_WEB, 1275
import command line option
    --columns, 21
    --format, 21
    --input, 21
    --no-indexing, 21
    --preserve, 21
    --rename, 21
    --simulate, 21
    --table, 21
    --update, 21
    -c, 21
    -f, 21
    -i, 21
    -r, 21
    -t, 21

-u, 21
csv, 20
excel, 21
json, 20
konga, 20
tibet, 21
import-csv command line option
--custom-separator, 21
--encoding, 21
--flat-file, 21
--header, 21
--separator, 21
--separator-type, 21
import-excel command line option
--flat-file, 22
--header, 22
import-json command line option
--encoding, 21
INCOMPATIBLE_IMPORT_METHOD (nel modulo kongalib.constants), 79
index command line option
--driver, 22
--norun, 22
--password, 22
--reset, 22
-d, 22
-p, 22
name, 22
index_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 59
index_database() (kongalib.Client metodo), 50
INDEX_STORAGE_CONVERTION_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 74
INDEXING_IN_PROGRESS (nel modulo kongalib.constants), 73
INDIRIZZO_NO_DELETE (nel modulo kongalib.constants), 79
inflow
pos command line option, 27
input
set_binary command line option, 34
insert_record()
funzione built-in, 114
insert_record() (kongalib.AsyncClient metodo), 59
insert_record() (kongalib.Client metodo), 50
INTERNAL_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 69
InternalError, 67
interrupt() (kongalib.AsyncClient metodo), 59
interrupt() (kongalib.Client metodo), 51
INTERRUPTED (nel modulo kongalib.constants), 69
INVALID_ALLEGATI_ACTION (nel modulo kongalib.constants), 74
INVALID_BACKUP (nel modulo kongalib.constants), 72
INVALID_BACKUP_PATH (nel modulo kongalib.constants), 73
INVALID_BACKUP_POSITION (nel modulo kongalib.constants), 74
INVALID_IMPORT_DATA (nel modulo kongalib.constants), 79
INVALID_IMPORT_METHOD (nel modulo kongalib.constants), 79
INVALID_LOG_PATH (nel modulo kongalib.constants), 72
INVALID_NAME (nel modulo kongalib.constants), 75
INVALID_OPERATION_ON_ARCHIVE (nel modulo kongalib.constants), 80
INVALID_PASSWORD (nel modulo kongalib.constants), 78
INVALID_RESOURCE (nel modulo kongalib.constants), 70
INVALID_TENANT_KEY (nel modulo kongalib.constants), 73
IO_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 75
is_batch() (nel modulo kongautil), 109
is_progress_aborted() (nel modulo kongaui), 111
it|en|nl
set_data_language command line option, 35
IVADIFF_CAUS_CANT_CHANGE (nel modulo kongalib.constants), 89
IVADIFF_CAUSALE_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 89

J

json
export command line option, 18
import command line option, 20

K

key
activate command line option, 6
config command line option, 11
delete_tenant command line option, 14
edit_tenant command line option, 17
preferences command line option, 30
keys() (kongalib.DataDictionary.Choice metodo), 66
kill_client command line option
--password, 22
-p, 22
id, 22
konga
export command line option, 18
import command line option, 20
konga-server-monitor command line option
--cli, 40
--log, 40
-c, 40
kongalib
modulo, 46, 47
kongalib.constants
modulo, 69
kongalib.data_dictionary
modulo, 63

kongalib.db
    modulo, 66
kongalib.Decimal (classe built-in), 45
kongalib.Deferred (classe built-in), 46
KongaRequiredError, 106
kongaui
    modulo, 109
kongautil
    modulo, 106

L

Languages, 1276
    CHOICE_LANGUAGES_INGLESE, 1276
    CHOICE_LANGUAGES_ITALIANO, 1276
    CHOICE_LANGUAGES_OLANDESE, 1276
LDAP_BAD_USER_NAME (nel modulo kongalib.constants), 74
LDAP_SERVER_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 73
LDAP_SERVER_NOT_CONFIGURED (nel modulo kongalib.constants), 73
LDAP_SERVER_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 73
list_backups command line option
    --auto, 23
    --details, 23
    --from, 23
    -a, 23
    -f, 23
list_backups() (kongalib.AsyncClient metodo), 59
list_backups() (kongalib.Client metodo), 51
list_binaries command line option
    --labels, 23
    -l, 23
    resource, 23
list_binaries()
    funzione built-in, 115
list_binaries() (kongalib.AsyncClient metodo), 59
list_binaries() (kongalib.Client metodo), 51
list_clients command line option
    --all, 23
    -a, 23
list_databases command line option
    --details, 24
    --driver, 24
    -d, 24
list_databases()
    funzione built-in, 113
list_databases() (kongalib.AsyncClient metodo), 59
list_databases() (kongalib.Client metodo), 51
list_drivers command line option
    --all, 24
    -a, 24
list_drivers() (kongalib.AsyncClient metodo), 59
list_drivers() (kongalib.Client metodo), 51
list_jobs command line option
    --password, 24
    -p, 24
list_servers command line option
    --details, 25
    --port, 25
    --timeout, 25
    -p, 25
list_servers() (kongalib.AsyncClient metodo), 59
list_servers() (kongalib.Client metodo), 51
list_tenants command line option
    --password, 25
    -p, 25
list_web_access_tokens command line option
    --password, 25
    -p, 25
list|get|set|del|reset
    preferences command line option, 30
list|get|set|help
    config command line option, 11
LISTENER_PORT_UNAVAILABLE (nel modulo kongalib.constants), 71
Listini, 1276
    CHOICE_LISTINI_ACQUISTO, 1276
    CHOICE_LISTINI_ALTRO, 1276
    CHOICE_LISTINI_CATALOGO, 1276
    CHOICE_LISTINI_VENDITA, 1276
lock_resource()
    funzione built-in, 113
lock_resource() (kongalib.AsyncClient metodo), 60
lock_resource() (kongalib.Client metodo), 52
Log (classe in kongalib), 68
LoginStrategy, 1276
    CHOICE_LOGINSTRATEGY_2FA, 1276
    CHOICE_LOGINSTRATEGY_PASSWORD, 1276
    CHOICE_LOGINSTRATEGY_SSO, 1276
LOTTO_FATTURA_SCONTRINO (nel modulo kongalib.constants), 98
LuoghiVersamento, 1276
    CHOICE_LUOGHIVERSAMENTO_CONCESSIONARIO, 1276
    CHOICE_LUOGHIVERSAMENTO_TESORERIA, 1276

M

MAGAZZINI_DELETION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 88
MALFORMED_DATA_DICTIONARY (nel modulo kongalib.constants), 75
MALFORMED_RESOURCE_DEFINITION (nel modulo kongalib.constants), 71
MALFORMED_RESOURCE_INDEX (nel modulo kongalib.constants), 71
MANCA_CF (nel modulo kongalib.constants), 90

MANCA_TIT_DEP_ENTRATA (nel modulo kongalib.constants), 88
MANCA_TIT_DEP_USCITA (nel modulo kongalib.constants), 88
MATRICOLA_FATTURA_SCONTRINO (nel modulo kongalib.constants), 98
max_clients
    add_tenant command line option, 7
MesiEsclusi, 1277
    CHOICE_MESIESCLUSI_AGOSTO, 1277
    CHOICE_MESIESCLUSI_APRILE, 1277
    CHOICE_MESIESCLUSI_DICEMBRE, 1277
    CHOICE_MESIESCLUSI_FEBBRAIO, 1277
    CHOICE_MESIESCLUSI_GENNAIO, 1277
    CHOICE_MESIESCLUSI_GIUGNO, 1277
    CHOICE_MESIESCLUSI_LUGLIO, 1277
    CHOICE_MESIESCLUSI_MAGGIO, 1277
    CHOICE_MESIESCLUSI_MARZO, 1277
    CHOICE_MESIESCLUSI_NESSUNO, 1277
    CHOICE_MESIESCLUSI_NOVEMBRE, 1277
    CHOICE_MESIESCLUSI_OTTOBRE, 1277
    CHOICE_MESIESCLUSI_SETTEMBRE, 1277
message
    echo command line option, 15
message_box() (nel modulo kongaui), 110
MetodiAccontoIVA, 1277
    CHOICE_METODIACCONTOIVA_ANALITICO, 1277
    CHOICE_METODIACCONTOIVA_PREVISIONALE, 1277
    CHOICE_METODIACCONTOIVA_SOGGETTI_TRIMESTRALI, 1277
    CHOICE_METODIACCONTOIVA_STORICO, 1277
ModalitaEDI, 1277
    CHOICE_MODALITAEDI_NONE, 1277
    CHOICE_MODALITAEDI_RECEIVE, 1277
    CHOICE_MODALITAEDI_SEND, 1277
    CHOICE_MODALITAEDI_SEND_AND_RECEIVE, 1277
ModalitaErogazione, 1278
    CHOICE_MODALITAEROGAZIONE_ISTANTANEA, 1278
    CHOICE_MODALITAEROGAZIONE_RIPRESE, 1278
ModalitaIncasso, 1278
    CHOICE_MODALITAINCASSO_ACCREDITO, 1278
    CHOICE_MODALITAINCASSO_ALTRO, 1278
    CHOICE_MODALITAINCASSO_BONIFICO, 1278
ModalitaInvio, 1278
    CHOICE_MODALITAINVIO_ALTRO, 1278
    CHOICE_MODALITAINVIO_FAX, 1278
    CHOICE_MODALITAINVIO_PDF, 1278
ModalitaTrasporto, 1278
    CHOICE_MODALITATRASPORTO_AEREO, 1278
    CHOICE_MODALITATRASPORTO_FERROVIARIO, 1278
    CHOICE_MODALITATRASPORTO_INST_POSTALI, 1278
    CHOICE_MODALITATRASPORTO_MARITTIMO, 1278
    CHOICE_MODALITATRASPORTO_POSTALI, 1278
    CHOICE_MODALITATRASPORTO_PROPRIA, 1278
    CHOICE_MODALITATRASPORTO_STRADALE, 1278
    CHOICE_MODALITATRASPORTO_VIA_ACQUA, 1278
MODELLOIVA_INSERT_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 102
ModiRichiamoOrdine, 1279
    CHOICE_MODIRICHIAMOORDINE_NUM_INT, 1279
    CHOICE_MODIRICHIAMOORDINE_NUM_PROGR, 1279
modulo
    kongalib, 46, 47
    kongalib.constants, 69
    kongalib.data_dictionary, 63
    kongalib.db, 66
    kongaui, 109
    kongautil, 106
MOVFIDELITY_DATADOCUMENTO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
MOVFIDELITY_DATAREGISTRAZIONE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
MOVFIDELITY_NO_CONCORSO (nel modulo kongalib.constants), 93
MOVFIDELITY_REFCLIENTE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
MOVIMENTO_IVA_NO_DELETE (nel modulo kongalib.constants), 79

N

name
    activate command line option, 6
    add_tenant command line option, 7
    backup_database command line option, 9
    clone_database command line option, 10
    create_database command line option, 12
    decrypt_backup command line option, 12
    delete_database command line option, 14
    encrypt_backup command line option, 17
    index command line option, 22
    open_database command line option, 26
    optimize command line option, 26
    print command line option, 30
    release_lock command line option, 31
    repair command line option, 32
    upgrade_database command line option, 36
    user command line option, 36
NaturaTransazione, 1279
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ACQUISTO_VENDITA, 1279
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ACQUISTO_VENDITA_OT, 1279
    CHOICE_NATURATRANSAZIONE_AIUTI, 1279

CHOICE_NATURATRANSAZIONE_AIUTI_OT, 1279
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ALTRO, 1279
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ALTRO_OT, 1279
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_FORNITURA, 1279
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_FORNITURA_OT, 1279
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_IN_VISTA_LAV_RIP, 1279
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_IN_VISTA_LAV_RIP_OT, 1279
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_MOV_SENZA_TRASF_PROPRIETA, 1279
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_MOV_SENZA_TRASF_PROPRIETA_OT, 1279
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_PROGRAMMA_INTERGOVERNATIVO, 1279
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_PROGRAMMA_INTERGOVERNATIVO_OT, 1279
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_RESTITUZIONE_SOSTITUZIONE, 1279
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_RESTITUZIONE_SOSTITUZIONE_OT, 1279
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_SUCCESSIVA_LAV_RIP, 1279
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_SUCCESSIVA_LAV_RIP_OT, 1279
NaturaTransazione2022, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_10_TRANS_TRASF_PROP_CON_CORRISPETTIVO, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_11_TRANS_VEND_ACQ_FORFETTARIO, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_12_TRANS_SCAMBI_DIRETTI, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_20_REST_SOST_MERCI_GRATUITO, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_21_RESTITUZIONE_MERCI, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_22_SOSTITUZIONE_MERCI_PRECEDENTE, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_23_SOSTITUZIONE_MERCI_NON_RESTITUITE, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_30_TRANS_TRASF_PROP_SENZA_CORRISPETTIVO, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_31_MOVIMENTI_DA_VERSARE, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_32_SPEDIZIONE_VISIONE_PROVA, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_33_LEASING_FINANZIARIO, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_34_TRANS_TRASF_PROP_SENZA_CORRISPETTIVO, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_40_TRANS_FINALIZZATE_LAVORAZIONE, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_41_MERCI_DEVONO_RITORNARE, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_42_MERCI_NON_DEVONO_RITOR 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_50_TRANS_SUCCESSIVE_LAVOR 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_51_MERCI_CHE_RITORNANO, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_52_MERCI_CHE_NON_RITORNAN 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_60_TRANS_NOLEGGIO_LEASING 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_70_TRANS_SDOGANAMENTO, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_71_IMMISSIONE_IN_LIBERA_P 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_72_TRASP_DA_STATO_MEMBRO_ 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_80_TRANS_SENZA_FATT_SEPAR 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_90_ALTRE_TRANS, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_91_LOCAZIONE_PRESTITO_LEA 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_99_ALTRE_TRANS, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_A_TRANS_TRASF_PROP_CON_CO 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_B_REST_SOST_MERCI_GRATUIT 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_C_TRANS_TRASF_PROP_SENZA_ 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_D_TRANS_FINALIZZATE_LAVOR 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_E_TRANS_SUCCESSIVE_LAVOR_ 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_F_TRANS_NOLEGGIO_LEASING, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_F_TRANS_SDOGANAMENTO, 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_G_TRANS_SENZA_FATT_SEPARA 1280
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_H_ALTRE_TRANS, 1280
CHOICE_NATUREIVAFE_DEPOSITO, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N1, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N2, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N2_1, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N2_2, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N3, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N3_1, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N3_2, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N3_3, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N3_4, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N3_5, 1281

CHOICE_NATUREIVAFE_N3_6, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N4, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N5, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N6, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_1, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_2, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_3, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_4, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_5, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_6, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_7, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_8, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_9, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_N7, 1281
CHOICE_NATUREIVAFE_NON_INTERESSA, 1281
Nazioni, 1282
CHOICE_NAZIONI_AD_ANDORRA, 1282
CHOICE_NAZIONI_AE_UNITED_ARAB_EMIRATES, 1282
CHOICE_NAZIONI_AF_AFGHANISTAN, 1282
CHOICE_NAZIONI_AG_ANTIGUA_AND_BARBUDA, 1282
CHOICE_NAZIONI_AI_ANGUILLA, 1282
CHOICE_NAZIONI_AL_ALBANIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_AM_ARMENIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_AO_ANGOLA, 1282
CHOICE_NAZIONI_AQ_ANTARCTICA, 1282
CHOICE_NAZIONI_AR_ARGENTINA, 1282
CHOICE_NAZIONI_AS_AMERICAN_SAMOA, 1282
CHOICE_NAZIONI_AT_AUSTRIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_AU_AUSTRALIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_AW_ARUBA, 1282
CHOICE_NAZIONI_AX_ALAND_ISLANDS, 1282
CHOICE_NAZIONI_AZ_AZERBAIJAN, 1282
CHOICE_NAZIONI_BA_BOSNIA_AND_HERZEGOVINA, 1282
CHOICE_NAZIONI_BB_BARBADOS, 1282
CHOICE_NAZIONI_BD_BANGLADESH, 1282
CHOICE_NAZIONI_BE_BELGIUM, 1282
CHOICE_NAZIONI_BF_BURKINA_FASO, 1282
CHOICE_NAZIONI_BG_BULGARIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_BH_BAHRAIN, 1282
CHOICE_NAZIONI_BI_BURUNDI, 1282
CHOICE_NAZIONI_BJ_BENIN, 1282
CHOICE_NAZIONI_BL_SAINT_BARTHELEMY, 1282
CHOICE_NAZIONI_BM_BERMUDA, 1282
CHOICE_NAZIONI_BN_BRUNEI_DARUSSALAM, 1282
CHOICE_NAZIONI_BO_BOLIVIA_PLURINATIONAL_STATE_OF, 1282
CHOICE_NAZIONI_BQ_NETHERLANDS_ANTILLES, 1282
CHOICE_NAZIONI_BR_BRAZIL, 1282
CHOICE_NAZIONI_BS_BAHAMAS, 1282
CHOICE_NAZIONI_BT_BHUTAN, 1282
CHOICE_NAZIONI_BV_BOUVET_ISLAND, 1282
CHOICE_NAZIONI_BW_BOTSWANA, 1282
CHOICE_NAZIONI_BY_BELARUS, 1282
CHOICE_NAZIONI_BZ_BELIZE, 1282
CHOICE_NAZIONI_CA_CANADA, 1282
CHOICE_NAZIONI_CC_COCOS_KEELING_ISLANDS, 1282
CHOICE_NAZIONI_CD_CONGO_THE_DEMOCRATIC_REPUBLIC_OF_THE 1282
CHOICE_NAZIONI_CF_CENTRAL_AFRICAN_REPUBLIC, 1282
CHOICE_NAZIONI_CG_CONGO, 1282
CHOICE_NAZIONI_CH_SWITZERLAND, 1282
CHOICE_NAZIONI_CI_COTE_DIVOIRE, 1282
CHOICE_NAZIONI_CK_COOK_ISLANDS, 1282
CHOICE_NAZIONI_CL_CHILE, 1282
CHOICE_NAZIONI_CM_CAMEROON, 1282
CHOICE_NAZIONI_CN_CHINA, 1282
CHOICE_NAZIONI_CO_COLOMBIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_CR_COSTA_RICA, 1282
CHOICE_NAZIONI_CU_CUBA, 1282
CHOICE_NAZIONI_CV_CAPE_VERDE, 1282
CHOICE_NAZIONI_CW_CURACAO, 1282
CHOICE_NAZIONI_CX_CHRISTMAS_ISLAND, 1282
CHOICE_NAZIONI_CY_CYPRUS, 1282
CHOICE_NAZIONI_CZ_CZECH_REPUBLIC, 1282
CHOICE_NAZIONI_DE_GERMANY, 1282
CHOICE_NAZIONI_DJ_DJIBOUTI, 1282
CHOICE_NAZIONI_DK_DENMARK, 1282
CHOICE_NAZIONI_DM_DOMINICA, 1282
CHOICE_NAZIONI_DO_DOMINICAN_REPUBLIC, 1282
CHOICE_NAZIONI_DZ_ALGERIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_EC_ECUADOR, 1282
CHOICE_NAZIONI_EE_ESTONIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_EG_EGYPT, 1282
CHOICE_NAZIONI_EH_WESTERN_SAHARA, 1282
CHOICE_NAZIONI_ER_ERITREA, 1282
CHOICE_NAZIONI_ES_SPAIN, 1282
CHOICE_NAZIONI_ET_ETHIOPIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_FI_FINLAND, 1282
CHOICE_NAZIONI_FJ_FIJI, 1282
CHOICE_NAZIONI_FK_FALKLAND_ISLANDS_MALVINAS, 1282
CHOICE_NAZIONI_FM_MICRONESIA_FEDERATED_STATES_OF, 1282
CHOICE_NAZIONI_FO_FAROE_ISLANDS, 1282
CHOICE_NAZIONI_FR_FRANCE, 1282
CHOICE_NAZIONI_GA_GABON, 1282
CHOICE_NAZIONI_GB_UNITED_KINGDOM, 1282
CHOICE_NAZIONI_GD_GRENADA, 1282
CHOICE_NAZIONI_GE_GEORGIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_GF_FRENCH_GUIANA, 1282
CHOICE_NAZIONI_GG_GUERNSEY, 1282

CHOICE_NAZIONI_GH_GHANA, 1282
CHOICE_NAZIONI_GI_GIBRALTAR, 1282
CHOICE_NAZIONI_GL_GREENLAND, 1282
CHOICE_NAZIONI_GM_GAMBIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_GN_GUINEA, 1282
CHOICE_NAZIONI_GP_GUADELOUPE, 1282
CHOICE_NAZIONI_GQ_EQUATORIAL_GUINEA, 1282
CHOICE_NAZIONI_GR_GREECE, 1282
CHOICE_NAZIONI_GS_SOUTH_GEORGIA_AND_THE_SOUTH_SANDWICH_ISLANDS, 1282
CHOICE_NAZIONI_GT_GUATEMALA, 1282
CHOICE_NAZIONI_GU_GUAM, 1282
CHOICE_NAZIONI_GW_GUINEA_BISSAU, 1282
CHOICE_NAZIONI_GY_GUYANA, 1282
CHOICE_NAZIONI_HK_HONG_KONG, 1282
CHOICE_NAZIONI_HM_HEARD_ISLAND_AND_MCDONALD_ISLANDS, 1282
CHOICE_NAZIONI_HN_HONDURAS, 1282
CHOICE_NAZIONI_HR_CROATIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_HT_HAITI, 1282
CHOICE_NAZIONI_HU_HUNGARY, 1282
CHOICE_NAZIONI_ID_INDONESIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_IE_IRELAND, 1282
CHOICE_NAZIONI_IL_ISRAEL, 1282
CHOICE_NAZIONI_IM_ISLE_OF_MAN, 1282
CHOICE_NAZIONI_IN_INDIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_IO_BRITISH_INDIAN_OCEAN_TERRITORY, 1282
CHOICE_NAZIONI_IQ_IRAQ, 1282
CHOICE_NAZIONI_IR_IRAN_ISLAMIC_REPUBLIC_OF, 1282
CHOICE_NAZIONI_IS_ICELAND, 1282
CHOICE_NAZIONI_IT_ITALY, 1282
CHOICE_NAZIONI_JE_JERSEY, 1282
CHOICE_NAZIONI_JM_JAMAICA, 1282
CHOICE_NAZIONI_JO_JORDAN, 1282
CHOICE_NAZIONI_JP_JAPAN, 1282
CHOICE_NAZIONI_KE_KENYA, 1282
CHOICE_NAZIONI_KG_KYRGYZSTAN, 1282
CHOICE_NAZIONI_KH_CAMBODIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_KI_KIRIBATI, 1282
CHOICE_NAZIONI_KM_COMOROS, 1282
CHOICE_NAZIONI_KN_SAINT_KITTS_AND_NEVIS, 1282
CHOICE_NAZIONI_KP_KOREA_DEMOCRATIC_PEOPLES_REPUBLIC_OF, 1282
CHOICE_NAZIONI_KR_KOREA_REPUBLIC_OF, 1282
CHOICE_NAZIONI_KW_KUWAIT, 1282
CHOICE_NAZIONI_KY_CAYMAN_ISLANDS, 1282
CHOICE_NAZIONI_KZ_KAZAKHSTAN, 1282
CHOICE_NAZIONI_LA_LAO_PEOPLES_DEMOCRATIC_REPUBLIC, 1282
CHOICE_NAZIONI_LB_LEBANON, 1282
CHOICE_NAZIONI_LC_SAINT_LUCIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_LI_LIECHTENSTEIN, 1282
CHOICE_NAZIONI_LK_SRI_LANKA, 1282
CHOICE_NAZIONI_LR_LIBERIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_LS_LESOTHO, 1282
CHOICE_NAZIONI_LT_LITHUANIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_LU_LUXEMBOURG, 1282
CHOICE_NAZIONI_LV_LATVIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_LY_LIBYAN_ARAB_JAMAHIRIYA, 1282
CHOICE_NAZIONI_MA_MOROCCO, 1282
CHOICE_NAZIONI_MC_MONACO, 1282
CHOICE_NAZIONI_MD_MOLDOVA_REPUBLIC_OF, 1282
CHOICE_NAZIONI_ME_MONTENEGRO, 1282
CHOICE_NAZIONI_MF_SAINT_MARTIN, 1282
CHOICE_NAZIONI_MG_MADAGASCAR, 1282
CHOICE_NAZIONI_MH_MARSHALL_ISLANDS, 1282
CHOICE_NAZIONI_MK_MACEDONIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_ML_MALI, 1282
CHOICE_NAZIONI_MM_MYANMAR, 1282
CHOICE_NAZIONI_MN_MONGOLIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_MO_MACAO, 1282
CHOICE_NAZIONI_MP_NORTHERN_MARIANA_ISLANDS, 1282
CHOICE_NAZIONI_MQ_MARTINIQUE, 1282
CHOICE_NAZIONI_MR_MAURITANIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_MS_MONTSERRAT, 1282
CHOICE_NAZIONI_MT_MALTA, 1282
CHOICE_NAZIONI_MU_MAURITIUS, 1282
CHOICE_NAZIONI_MV_MALDIVES, 1282
CHOICE_NAZIONI_MW_MALAWI, 1282
CHOICE_NAZIONI_MX_MEXICO, 1282
CHOICE_NAZIONI_MY_MALAYSIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_MZ_MOZAMBIQUE, 1282
CHOICE_NAZIONI_NA_NAMIBIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_NC_NEW_CALEDONIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_NE_NIGER, 1282
CHOICE_NAZIONI_NF_NORFOLK_ISLAND, 1282
CHOICE_NAZIONI_NG_NIGERIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_NI_NICARAGUA, 1282
CHOICE_NAZIONI_NL_NETHERLANDS, 1282
CHOICE_NAZIONI_NO_NORWAY, 1282
CHOICE_NAZIONI_NP_NEPAL, 1282
CHOICE_NAZIONI_NR_NAURU, 1282
CHOICE_NAZIONI_NU_NIUE, 1282
CHOICE_NAZIONI_NZ_NEW_ZEALAND, 1282
CHOICE_NAZIONI_OM_OMAN, 1282
CHOICE_NAZIONI_PA_PANAMA, 1282
CHOICE_NAZIONI_PE_PERU, 1282
CHOICE_NAZIONI_PF_FRENCH_POLYNESIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_PG_PAPUA_NEW_GUINEA, 1282
CHOICE_NAZIONI_PH_PHILIPPINES, 1282
CHOICE_NAZIONI_PK_PAKISTAN, 1282
CHOICE_NAZIONI_PL_POLAND, 1282

CHOICE_NAZIONI_PM_SAINT_PIERRE_AND_MIQUELON, 1282
CHOICE_NAZIONI_PN_PITCAIRN, 1282
CHOICE_NAZIONI_PR_PUERTO_RICO, 1282
CHOICE_NAZIONI_PS_PALESTINIAN_TERRITORY_OCCUPIED, 1282
CHOICE_NAZIONI_PT_PORTUGAL, 1282
CHOICE_NAZIONI_PW_PALAU, 1282
CHOICE_NAZIONI_PY_PARAGUAY, 1282
CHOICE_NAZIONI_QA_QATAR, 1282
CHOICE_NAZIONI_RE_REUNION, 1282
CHOICE_NAZIONI_RO_ROMANIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_RS_SERBIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_RU_RUSSIAN_FEDERATION, 1282
CHOICE_NAZIONI_RW_RWANDA, 1282
CHOICE_NAZIONI_SA_SAUDI_ARABIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_SB_SOLOMON_ISLANDS, 1282
CHOICE_NAZIONI_SC_SEYCHELLES, 1282
CHOICE_NAZIONI_SD_SUDAN, 1282
CHOICE_NAZIONI_SE_SWEDEN, 1282
CHOICE_NAZIONI_SG_SINGAPORE, 1282
CHOICE_NAZIONI_SH_SAINT_HELENA_ASCENSION_AND_TRISTAN_DA_CUNHA, 1282
CHOICE_NAZIONI_SI_SLOVENIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_SJ_SVALBARD_AND_JAN_MAYEN, 1282
CHOICE_NAZIONI_SK_SLOVAKIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_SL_SIERRA_LEONE, 1282
CHOICE_NAZIONI_SM_SAN_MARINO, 1282
CHOICE_NAZIONI_SN_SENEGAL, 1282
CHOICE_NAZIONI_SO_SOMALIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_SR_SURINAME, 1282
CHOICE_NAZIONI_SS_SOUTH_SUDAN, 1282
CHOICE_NAZIONI_ST_SAO_TOME_AND_PRINCIPE, 1282
CHOICE_NAZIONI_SV_EL_SALVADOR, 1282
CHOICE_NAZIONI_SX_SINT_MAARTEN, 1282
CHOICE_NAZIONI_SY_SYRIAN_ARAB_REPUBLIC, 1282
CHOICE_NAZIONI_SZ_SWAZILAND, 1282
CHOICE_NAZIONI_TC_TURKS_AND_CAICOS_ISLANDS, 1282
CHOICE_NAZIONI_TD_CHAD, 1282
CHOICE_NAZIONI_TF_FRENCH_SOUTHERN_TERRITORIES, 1282
CHOICE_NAZIONI_TG_TOGO, 1282
CHOICE_NAZIONI_TH_THAILAND, 1282
CHOICE_NAZIONI_TJ_TAJIKISTAN, 1282
CHOICE_NAZIONI_TK_TOKELAU, 1282
CHOICE_NAZIONI_TL_TIMOR_LESTE, 1282
CHOICE_NAZIONI_TM_TURKMENISTAN, 1282
CHOICE_NAZIONI_TN_TUNISIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_TO_TONGA, 1282
CHOICE_NAZIONI_TR_TURKEY, 1282
CHOICE_NAZIONI_TT_TRINIDAD_AND_TOBAGO, 1282
CHOICE_NAZIONI_TV_TUVALU, 1282
CHOICE_NAZIONI_TW_TAIWAN_PROVINCE_OF_CHINA, 1282
CHOICE_NAZIONI_TZ_TANZANIA_UNITED_REPUBLIC_OF, 1282
CHOICE_NAZIONI_UA_UKRAINE, 1282
CHOICE_NAZIONI_UG_UGANDA, 1282
CHOICE_NAZIONI_UM_UNITED_STATES_MINOR_OUTLYING_ISLANDS, 1282
CHOICE_NAZIONI_US_UNITED_STATES, 1282
CHOICE_NAZIONI_UY_URUGUAY, 1282
CHOICE_NAZIONI_UZ_UZBEKISTAN, 1282
CHOICE_NAZIONI_VA_HOLY_SEE_VATICAN_CITY_STATE, 1282
CHOICE_NAZIONI_VA_VATICAN_CITY_STATE, 1282
CHOICE_NAZIONI_VC_SAINT_VINCENT_AND_THE_GRENADINES, 1282
CHOICE_NAZIONI_VE_VENEZUELA_BOLIVARIAN_REPUBLIC_OF, 1282
CHOICE_NAZIONI_VG_VIRGIN_ISLANDS_BRITISH, 1282
CHOICE_NAZIONI_VI_VIRGIN_ISLANDS_US, 1282
CHOICE_NAZIONI_VN_VIET_NAM, 1282
CHOICE_NAZIONI_VU_VANUATU, 1282
CHOICE_NAZIONI_WF_WALLIS_AND_FUTUNA, 1282
CHOICE_NAZIONI_WS_SAMOA, 1282
CHOICE_NAZIONI_XK_KOSOVO, 1282
CHOICE_NAZIONI_YE_YEMEN, 1282
CHOICE_NAZIONI_YT_MAYOTTE, 1282
CHOICE_NAZIONI_ZA_SOUTH_AFRICA, 1282
CHOICE_NAZIONI_ZM_ZAMBIA, 1282
CHOICE_NAZIONI_ZW_ZIMBABWE, 1282
NETWORK_IS_UNREACHABLE (nel modulo kongalib.constants), 70
new_name
    clone_database command line option, 10
NO_ACTIVE_TRANSACTION (nel modulo kongalib.constants), 75
NO_AUTO_CODE (nel modulo kongalib.constants), 79
NO_MATCH (nel modulo kongalib.constants), 72
NO_MECHANICS_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 71
NO_ROWS (nel modulo kongalib.constants), 81
NOT_ACTIVATED (nel modulo kongalib.constants), 72
NOT_AUTHORIZED (nel modulo kongalib.constants), 71
NOT_CONNECTED (nel modulo kongalib.constants), 70
NOT_IMPLEMENTED (nel modulo kongalib.constants), 72
NOT_INITIALIZED (nel modulo kongalib.constants), 69
NOTA_CREDITO (nel modulo kongalib.constants), 97
NOTA_DEBITO (nel modulo kongalib.constants), 97
notify_data_changes() (nel modulo kongautil), 108

NumeriCifre, 1287
    CHOICE_NUMERICIFRE_0, 1287
    CHOICE_NUMERICIFRE_1, 1287
    CHOICE_NUMERICIFRE_2, 1287
    CHOICE_NUMERICIFRE_3, 1287
    CHOICE_NUMERICIFRE_4, 1287
    CHOICE_NUMERICIFRE_5, 1287
    CHOICE_NUMERICIFRE_6, 1287
NumeroDecimali, 1288
    CHOICE_NUMERODECIMALI_0, 1288
    CHOICE_NUMERODECIMALI_1, 1288
    CHOICE_NUMERODECIMALI_2, 1288
    CHOICE_NUMERODECIMALI_3, 1288
    CHOICE_NUMERODECIMALI_4, 1288
    CHOICE_NUMERODECIMALI_5, 1288

O

OC_QUANTITA_ART_DESC (nel modulo kongalib.constants), 96
OK (nel modulo kongalib.constants), 69
OK_NO_TRANSACTION (nel modulo kongalib.constants), 71
OLD_CONFIG_VERSION (nel modulo kongalib.constants), 73
open_database command line option
    --driver, 26
    -d, 26
    name, 26
open_database()
    funzione built-in, 113
open_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 60
open_database() (kongalib.Client metodo), 52
open_file() (nel modulo kongaui), 110
open_progress() (nel modulo kongaui), 110
open_window() (nel modulo kongaui), 111
OPERATION_ABORTED (nel modulo kongalib.constants), 78
OPERATION_TIMED_OUT (nel modulo kongalib.constants), 80
OperationalError, 67
OperatoreTransizioniFlussi, 1288
    CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_EQ, 1288
    CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_GE, 1288
    CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_GT, 1288
    CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_LE, 1288
    CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_LT, 1288
    CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_NE, 1288
OperazioniScontrino, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ANNULLO, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_APERTURA_CASSA, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_CHIUSURA_CASSA, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_DEDUZIONE, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ENTRATA_ASSEGNI, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ENTRATA_CONTANTI, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_MAGGIORAZIONE, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_ACCONTO, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_ASSEGNI, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_BUONO, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CARTA, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CONTANTI, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CREDITO, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_TICKET, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_RESO, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SCONTO, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_STORNO, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_DEDUZIONE, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_MAGGIORAZIONE, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_SCONTO, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_USCITA_ASSEGNI, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_USCITA_CONTANTI, 1288
    CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_VENDITA, 1288
OPIVARIL_ANAG_PF_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
OPIVARIL_CF_ASSENZA2 (nel modulo kongalib.constants), 92
OPIVARIL_CF_PIVA_COASSENZA2 (nel modulo kongalib.constants), 92
OPIVARIL_CF_PIVA_COPRESENZA (nel modulo kongalib.constants), 91
OPIVARIL_CODFISC_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 85
OPIVARIL_CODFISC_OR_PIVA (nel modulo kongalib.constants), 86
OPIVARIL_CODSTESTPF_MISSING2 (nel modulo

kongalib.constants), 92
OPIVARIL_CODSTESTPG_MISSING2 (nel modulo kongalib.constants), 92
OPIVARIL_CONDPAG_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 86
OPIVARIL_DATE_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 85
OPIVARIL_DATI_NV_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
OPIVARIL_DENOM_EST_MISS (nel modulo kongalib.constants), 86
OPIVARIL_IMPO_IVA_NULLI2 (nel modulo kongalib.constants), 92
OPIVARIL_IMPO_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 86
OPIVARIL_INVALID_RECTYPE (nel modulo kongalib.constants), 85
OPIVARIL_PIVA_ASSENZA2 (nel modulo kongalib.constants), 92
OPIVARIL_PIVA_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 85
OPIVARIL_TIPOP_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 86
OPIVARIL_TIPOP_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 86
OPIVARIL_VAR_IMP_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 86
optimize command line option
    --driver, 26
    --password, 26
    -d, 26
    -p, 26
    name, 26
optimize_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 60
optimize_database() (kongalib.Client metodo), 52
optimize|backup|index
    add_job command line option, 7
ORDINE_CLIENTE (nel modulo kongalib.constants), 98
ORDINE_FORNITORE (nel modulo kongalib.constants), 98
OUT_OF_MEMORY (nel modulo kongalib.constants), 69
outflow
    pos command line option, 27

P

PAGAMENTI_ERRATI (nel modulo kongalib.constants), 95
PAGAMENTI_PREFS_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 95
PAGAMENTI_SC_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 95
PAPERTE_DATE_INVALID (nel modulo kongalib.constants), 96
PAPERTE_DATE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 97
PAPERTE_NO_DELETE_OR_UPDATE (nel modulo kongalib.constants), 90
PAPERTE_NO_UPDATE_CAMBI (nel modulo kongalib.constants), 96
params (kongautil.ScriptContext property), 107
paramstyle (nel modulo kongalib.db), 67
PASSWORD_EXPIRED (nel modulo kongalib.constants), 80
PasswordExpireDays, 1289
    CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_180, 1289
    CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_30, 1289
    CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_90, 1289
    CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_NEVER, 1289
PasswordPolicy, 1289
    CHOICE_PASSWORDPOLICY_NONE, 1289
    CHOICE_PASSWORDPOLICY_NORMAL, 1289
    CHOICE_PASSWORDPOLICY_STRONG, 1289
    CHOICE_PASSWORDPOLICY_VERY_STRONG, 1289
    CHOICE_PASSWORDPOLICY_WEAK, 1289
PATCHED_CONFIG_VERSION (nel modulo kongalib.constants), 74
pay
    pos command line option, 27
PERCENTAGE_OUT_OF_RANGE (nel modulo kongalib.constants), 79
PERMISSION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 75
ping command line option
    count, 26
PN_CAUSALE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 91
PN_CLIFO_INCASSO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 96
PN_COFIX_IVA_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 91
PN_NO_DELETE (nel modulo kongalib.constants), 79
PN_NO_DELETE_PAG (nel modulo kongalib.constants), 80
PN_NO_MODIFY_PA_WITH_PAG (nel modulo kongalib.constants), 80
PN_NUMDE_ERR (nel modulo kongalib.constants), 96
PN_NUMDOC_MISS (nel modulo kongalib.constants), 91
PN_REGIVA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 91
PN_SOTTOCONTO_INCASSO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 94
PN_UNEDITABLE (nel modulo kongalib.constants), 96
pos command line option
    abort, 27
    balance, 27
    barcode, 27
    begin, 26
    desc, 27
    discount, 27
    display, 26
    drawer, 27
    end, 26
    footer, 27

inflow, 27
outflow, 27
pay, 27
return, 27
sell, 26
subtotal, 27
text, 27
pos-balance command line option
--operator, 29
-o, 29
pos-barcode command line option
code, 29
pos-begin command line option
--non-fiscal, 27
--operator, 27
-o, 27
pos-desc command line option
text, 28
pos-discount command line option
--percentage, 28
--total, 28
-p, 28
value, 28
pos-display command line option
text, 27
pos-drawer command line option
--operator, 29
-o, 29
pos-footer command line option
--bold, 29
--double, 29
-b, 29
-d, 29
text, 29
pos-inflow command line option
--desc, 29
--operator, 29
--type, 29
-d, 29
-o, 29
-t, 29
value, 29
pos-outflow command line option
--desc, 29
--operator, 29
--type, 29
-d, 29
-o, 29
-t, 29
value, 29
pos-pay command line option
--number, 28
--type, 28
-n, 28
-t, 28
value, 28
pos-return command line option
--department, 28
-d, 28
desc, 28
price, 28
quantity, 28
pos-sell command line option
--department, 28
--quantity, 28
-d, 28
-q, 28
desc, 27
price, 27
pos-text command line option
--bold, 28
--double, 28
-b, 28
-d, 28
text, 28
preferences command line option
key, 30
list|get|set|del|reset, 30
value, 30
PREVENTIVO (nel modulo kongalib.constants), 98
price
pos-return command line option, 28
pos-sell command line option, 27
print command line option
--always-confirm, 30
--filename, 30
--list-commands, 30
--output, 30
--query, 30
-f, 30
-o, 30
-q, 30
-y, 30
command, 30
name, 30
print_layout() (nel modulo kongautil), 108
print_log() (nel modulo kongautil), 108
PRINT_TARGET_CSV (nel modulo kongautil), 106
PRINT_TARGET_PAPER (nel modulo kongautil), 106
PRINT_TARGET_PDF (nel modulo kongautil), 106
PRINT_TARGET_PREVIEW (nel modulo kongautil), 106
PRINT_TARGET_XLS (nel modulo kongautil), 106
PrintError, 106
PRO_FORMA (nel modulo kongalib.constants), 97
PROGART_REFART_MISS (nel modulo kongalib.constants), 90
PROGART_REFMAG_MISS (nel modulo kongalib.constants), 90

PROGFIDELITY_REFAZIENDA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
PROGFIDELITY_REFCLIENTE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
PROGFIDELITY_REFCONCORSO_MISS (nel modulo kongalib.constants), 93
ProgrammazioneLogoScontrino, 1290
    CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_CUSTOM, 1290
    CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_NONE, 1290
    CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_PREDEFINED, 1290
ProgrammingError, 67
PROGRESS_CREATING_INDICES (nel modulo kongalib.constants), 76
PROGRESS_CREATING_STRUCTURE (nel modulo kongalib.constants), 76
PROGRESS_DOWNLOADING_FROM_CLOUD (nel modulo kongalib.constants), 77
PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_DATI_IVA (nel modulo kongalib.constants), 77
PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_FIXING (nel modulo kongalib.constants), 77
PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_PROG_CLIFOR (nel modulo kongalib.constants), 77
PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_PROG_SK (nel modulo kongalib.constants), 77
PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_GET_SK (nel modulo kongalib.constants), 77
PROGRESS_ELAB_VERIFICA_SALDI_PROG (nel modulo kongalib.constants), 77
PROGRESS_INDEXING (nel modulo kongalib.constants), 76
PROGRESS_INITIALIZING_BACKUP (nel modulo kongalib.constants), 76
PROGRESS_OPTIMIZING_DATABASE (nel modulo kongalib.constants), 76
PROGRESS_POPULATING_STORAGE_TABLES (nel modulo kongalib.constants), 76
PROGRESS_RESETTING_INDEX (nel modulo kongalib.constants), 76
PROGRESS_RESTORE_CLEANUP (nel modulo kongalib.constants), 76
PROGRESS_SAVING_BACKUP (nel modulo kongalib.constants), 77
PROGRESS_UP_ORD_FORN (nel modulo kongalib.constants), 76
PROGRESS_UP_TIP_DOC (nel modulo kongalib.constants), 76
PROGRESS_UPDATING_STORAGE_TABLES (nel modulo kongalib.constants), 76
PROGRESS_UPGRADE_CLEANUP (nel modulo kongalib.constants), 76
PROGRESS_UPGRADE_LOADING (nel modulo kongalib.constants), 77
PROGRESS_UPGRADE_PATCHING (nel modulo kongalib.constants), 77
PROGRESS_UPGRADING_INDICES (nel modulo kongalib.constants), 76
PROGRESS_UPGRADING_STRUCTURE (nel modulo kongalib.constants), 76
PROGRESS_UPLOADING_TO_CLOUD (nel modulo kongalib.constants), 77
ProponiCompetenza, 1290
    CHOICE_PROPONICOMPETENZA_DATAIVA, 1290
    CHOICE_PROPONICOMPETENZA_DATAREG, 1290
    CHOICE_PROPONICOMPETENZA_NESSUNA, 1290
PROTOCOL_NOT_SUPPORTED (nel modulo kongalib.constants), 70
Python Enhancement Proposals
    PEP 0249, 66
    PEP 0249#connection-objects, 66

Q

quantity
    pos-return command line option, 28
query
    search command line option, 33
query command line option
    --full-blobs, 31
    --full-names, 31
    --full-text, 31
    --limit, 31
    --native, 31
    --quiet, 31
    -l, 31
    -n, 31
    sql, 31
query() (kongalib.AsyncClient metodo), 60
query() (kongalib.Client metodo), 52
QUERY_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 75
quit command line option
    --program, 31
    -p, 31

R

RAGGRCEE_CALCOLO_FORMULA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 90
RAGGRCEE_LIVELLO_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 90
RAGGRCEE_SEQSTAMPA_MISS (nel modulo kongalib.constants), 90
RAGGRCEE_SEQSTAMPA_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 90
RAGGRCEE_TIPOGRUPPO_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 90
record_code (kongautil.ScriptContext property), 107

record_data (kongautil.ScriptContext property), 107
record_id (kongautil.ScriptContext property), 107
RECORD_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 79
REFS_DELETION_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 88
RegimiIVA, 1290
    CHOICE_REGIMIIVA_AUTOTRASPORTATORI, 1290
    CHOICE_REGIMIIVA_NORMALE, 1290
    CHOICE_REGIMIIVA_OSS, 1290
Regioni, 1290
    CHOICE_REGIONI_ABRUZZO, 1290
    CHOICE_REGIONI_BASILICATA, 1290
    CHOICE_REGIONI_CALABRIA, 1290
    CHOICE_REGIONI_CAMPANIA, 1290
    CHOICE_REGIONI_EMILIA_ROMAGNA, 1290
    CHOICE_REGIONI_FRIULI_VENEZIA_GIULIA, 1290
    CHOICE_REGIONI_LAZIO, 1290
    CHOICE_REGIONI_LIGURIA, 1290
    CHOICE_REGIONI_LOMBARDIA, 1290
    CHOICE_REGIONI_MARCHE, 1290
    CHOICE_REGIONI_MOLISE, 1290
    CHOICE_REGIONI_NON_APPLICABILE, 1290
    CHOICE_REGIONI_PIEMONTE, 1290
    CHOICE_REGIONI_PUGLIA, 1290
    CHOICE_REGIONI_SARDEGNA, 1290
    CHOICE_REGIONI_SICILIA, 1290
    CHOICE_REGIONI_TOSCANA, 1290
    CHOICE_REGIONI_TRENTINO_ALTO_ADIGE, 1290
    CHOICE_REGIONI_UMBRIA, 1290
    CHOICE_REGIONI_VALLE_AOSTA, 1290
    CHOICE_REGIONI_VENETO, 1290
release_lock command line option
    id, 31
    name, 31
    row, 31
release_memory command line option
    --full, 32
    -f, 32
repair command line option
    --driver, 32
    --output, 32
    --password, 32
    -d, 32
    -o, 32
    -p, 32
    name, 32
repair_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 60
repair_database() (kongalib.Client metodo), 52
REPARTI_ALIQUOTA_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 93
REPARTI_BAD_ARTICOLO (nel modulo kongalib.constants), 94
REPARTI_DUP_NUMBER (nel modulo kongalib.constants), 93
REPARTI_MISSING_ALIQUOTA_IVA (nel modulo kongalib.constants), 93
REPARTI_MISSING_ARTICOLO (nel modulo kongalib.constants), 93
resolve_field() (kongalib.DataDictionary metodo), 66
resource
    del_binary command line option, 13
    get_binary command line option, 20
    list_binaries command line option, 23
    set_binary command line option, 34
RESOURCE_LOCKED (nel modulo kongalib.constants), 73
RESOURCE_UNAVAILABLE (nel modulo kongalib.constants), 70
Resources, 1291
    CHOICE_RESOURCES_DE, 1291
    CHOICE_RESOURCES_DOC, 1291
    CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE, 1291
    CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE_EXTRA, 1291
    CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE_WEB, 1291
    CHOICE_RESOURCES_MINIATURA, 1291
RESPONDER_PORT_UNAVAILABLE (nel modulo kongalib.constants), 71
restart_server command line option
    --password, 32
    -p, 32
restore_database command line option
    --driver, 32
    --name, 32
    --overwrite, 33
    --password, 33
    --position, 33
    --skip-index, 33
    -d, 32
    -n, 32
    -o, 33
    -p, 33
    backup_name, 32
restore_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 61
restore_database() (kongalib.Client metodo), 53
result (kongautil.ScriptContext property), 107
RESULT_DONE (nel modulo kongalib.constants), 75
RESULT_ERROR (nel modulo kongalib.constants), 75
RESULT_ROW (nel modulo kongalib.constants), 74
resume_timeout() (nel modulo kongautil), 108
return
    pos command line option, 27
RICEVUTA_FISCALE (nel modulo kongalib.constants), 97
RifElencoIVA, 1291
    CHOICE_RIFELENCOIVA_ESCLUSA, 1291
    CHOICE_RIFELENCOIVA_ESENTE, 1291

CHOICE_RIFELENCOIVA_IMP_COMPR_IVA, 1291
CHOICE_RIFELENCOIVA_IMPONIBILE, 1291
CHOICE_RIFELENCOIVA_IVA_NON_ESPOSTA, 1291
CHOICE_RIFELENCOIVA_NON_ADDIZIONA, 1291
CHOICE_RIFELENCOIVA_NON_IMPONIBILE, 1291
RIGA_DOC_FISC_ARROTONDAMENTO_NEG (nel modulo kongalib.constants), 98
RIGA_DOC_FISC_ARROTONDAMENTO_POS (nel modulo kongalib.constants), 98
RIGHE_CAT_PROV_NO_PROVV_SET (nel modulo kongalib.constants), 89
RIGHE_ORDFORN_MOD_ART_IMP (nel modulo kongalib.constants), 85
RIGHE_ORDFORN_MOD_QTA_IMP (nel modulo kongalib.constants), 85
RipartizioniImponibile, 1292
CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PARTI_UGUALI, 1292
CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PARTI_UGUALI_II, 1292
CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PERSONALIZZATO, 1292
RipartizioniIVA, 1292
CHOICE_RIPARTIZIONIIVA_PRIMA_RATA, 1292
CHOICE_RIPARTIZIONIIVA_SECONDA_RATA, 1292
rollback command line option
--index, 33
rollback() (kongalib.db.Connection metodo), 67
rollback_transaction() (kongalib.AsyncClient metodo), 61
rollback_transaction() (kongalib.Client metodo), 53
round() (kongalib.Decimal metodo), 45
round() (nel modulo kongalib), 46
row
release_lock command line option, 31
rowcount (kongalib.db.Cursor property), 68
ROWLIST_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 85
rownumber (kongalib.db.Cursor property), 68

S

SA_AI_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 94
save_file() (nel modulo kongaui), 110
SCHEDA_CONTABILE_CODICE_ERRATO (nel modulo kongalib.constants), 90
SCHEDA_CONTABILE_NO_DELETE (nel modulo kongalib.constants), 90
SCHEDA_CONTABILE_TIPO (nel modulo kongalib.constants), 90
SCHEDA_CONTABILE_TIPO_MASTRO (nel modulo kongalib.constants), 90
SCHEDA_CONTABILE_TIPO_SCHEDA (nel modulo kongalib.constants), 90
SCHEDULER_FREEING_MEMORY (nel modulo kongalib.constants), 77
SCHEDULER_FREEING_MEMORY_CRITICAL (nel modulo kongalib.constants), 77
SCONTO_OUT_OF_RANGE (nel modulo kongalib.constants), 89
SCONTRINO_APERTO (nel modulo kongalib.constants), 92
SCONTRINO_DUP_NUMBER (nel modulo kongalib.constants), 95
SCONTRINO_MISSING_CAUSALE_RESO (nel modulo kongalib.constants), 92
SCONTRINO_MISSING_CAUSALE_VENDITA (nel modulo kongalib.constants), 92
SCONTRINO_MISSING_ESERCIZIO (nel modulo kongalib.constants), 93
SCONTRINO_MISSING_TIT_DEP_ENTRATA (nel modulo kongalib.constants), 92
SCONTRINO_MISSING_TIT_DEP_USCITA (nel modulo kongalib.constants), 92
ScriptContext (classe in kongautil), 107
search command line option
--limit, 33
-l, 33
query, 33
SEDI_NO_SEDE_LEGALE (nel modulo kongalib.constants), 94
select_data()
funzione built-in, 114
select_data() (kongalib.AsyncClient metodo), 61
select_data() (kongalib.Client metodo), 53
select_data_as_dict() (kongalib.AsyncClient metodo), 61
select_data_as_dict() (kongalib.Client metodo), 54
select_record() (nel modulo kongaui), 110
sell
pos command line option, 26
send_message command line option
--target, 33
-t, 33
text, 33
serial
activate command line option, 6
SERVER_NOT_CONFIGURED (nel modulo kongalib.constants), 72
SERVER_NOT_CONFIGURED_ARCHIVE (nel modulo kongalib.constants), 74
server_stats command line option
--password, 34
-p, 34
Sesso, 1292
CHOICE_SESSO_F, 1292
CHOICE_SESSO_M, 1292
set_binary command line option
--company-code, 34

--filename, 34
--label, 34
-c, 34
-f, 34
-l, 34
doc|image|web|thumb|extra, 34
input, 34
resource, 34
set_binary()
funzione built-in, 115
set_binary_storage_type command line option
--password, 35
-p, 35
filesystem|database|cloud, 34
images|attachments|invoices, 34
set_data_language command line option
it|en|nl, 35
set_encryption_password command line option
--password, 35
--raw, 35
-p, 35
encryption_password, 35
set_progress() (nel modulo kongaui), 111
set_timeout() (nel modulo kongautil), 108
SezioniIntra, 1292
CHOICE_SEZIONIINTRA_ACQUISTO_BENI, 1292
CHOICE_SEZIONIINTRA_CALL_OFF_STOCK, 1292
CHOICE_SEZIONIINTRA_CESSIONE_BENI, 1292
CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_ACQUISTO_BENI, 1292
CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_CESSIONE_BENI, 1292
CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_SERVIZI_RESI, 1292
CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_SERVIZI_RICEVUTI, 1292
CHOICE_SEZIONIINTRA_SERVIZI_RESI, 1292
CHOICE_SEZIONIINTRA_SERVIZI_RICEVUTI, 1292
SKIP_REQUEST (nel modulo kongalib.constants), 71
SOTT_RIEP_MISSING (nel modulo kongalib.constants), 90
sql
query command line option, 31
STAMPA_LIQ_PER_LASTPAGE_MISS (nel modulo kongalib.constants), 102
start_timer() (nel modulo kongalib), 46
StatiCespiti, 1293
CHOICE_STATICESPITI_ALIENATO, 1293
CHOICE_STATICESPITI_ATTIVO, 1293
CHOICE_STATICESPITI_ELIMINATO, 1293
CHOICE_STATICESPITI_INATTIVO, 1293
StatiDEIniziali, 1293
CHOICE_STATIDEINIZIALI_DA_INVIARE, 1293
CHOICE_STATIDEINIZIALI_SOSPESO, 1293
StatiDocumento, 1293
CHOICE_STATIDOCUMENTO_DA_FATTURARE, 1293
CHOICE_STATIDOCUMENTO_DEFINITIVO, 1293
CHOICE_STATIDOCUMENTO_INSERITO, 1293
StatiDocumentoElettronico, 1293
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_ACCETTATO_PA, 1293
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_ATTESA_ESITO, 1293
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_CONSEGNATO, 1293
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_DA_INVIARE, 1293
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_DEC_TERMINI, 1293
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_IN_CONSERVAZIONE, 1293
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_MANCATA_CONSEGNA, 1293
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_RICEVUTO, 1293
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_RIFIUTATO_PA, 1293
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SCARTATO_INT, 1293
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SCARTATO_SDI, 1293
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SOSPESO, 1293
CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_TRASMESSO, 1293
StatiEffetto, 1294
CHOICE_STATIEFFETTO_SE_DEFINITIVO, 1294
CHOICE_STATIEFFETTO_SE_INSERITO, 1294
CHOICE_STATIEFFETTO_SE_INSOLUTO, 1294
CHOICE_STATIEFFETTO_SE_NON_INTERESSA, 1294
CHOICE_STATIEFFETTO_SE_PAGATO, 1294
StatiFido, 1294
CHOICE_STATIFIDO_AUTORIZZATO, 1294
CHOICE_STATIFIDO_DA_AUTORIZZARE, 1294
CHOICE_STATIFIDO_NORMALE, 1294
StatiOfferta, 1294
CHOICE_STATIOFFERTA_CONFERMATA, 1294
CHOICE_STATIOFFERTA_INSERITA, 1294
CHOICE_STATIOFFERTA_PARZ_ORDINATA, 1294
CHOICE_STATIOFFERTA_SCARTATA, 1294
CHOICE_STATIOFFERTA_TOT_ORDINATA, 1294
StatiOrdine, 1295
CHOICE_STATIORDINE_ANNULLATO, 1295
CHOICE_STATIORDINE_CONFERMATO, 1295
CHOICE_STATIORDINE_EVASO_PARZ, 1295
CHOICE_STATIORDINE_EVASO_TOT, 1295

CHOICE_STATIORDINE_INSERITO, 1295
StatiPagamento, 1295
CHOICE_STATIPAGAMENTO_SP_NORMALE, 1295
CHOICE_STATIPAGAMENTO_SP_SOSPESO, 1295
StatiPreventivo, 1295
CHOICE_STATIPREVENTIVO_ACCETTATO, 1295
CHOICE_STATIPREVENTIVO_ANNULLATO, 1295
CHOICE_STATIPREVENTIVO_CONFERMATO, 1295
CHOICE_STATIPREVENTIVO_INSERITO, 1295
CHOICE_STATIPREVENTIVO_RIFIUTATO, 1295
CHOICE_STATIPREVENTIVO_SENZA_RISPOSTA, 1295
CHOICE_STATIPREVENTIVO_SOSPESO, 1295
StatiRateiRisconti, 1295
CHOICE_STATIRATEIRISCONTI_INSERITO, 1295
CHOICE_STATIRATEIRISCONTI_RILEVAZIONE, 1295
CHOICE_STATIRATEIRISCONTI_RIPRESA, 1295
StatiRegistrazioneDE, 1296
CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_FULL, 1296
CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_NONE, 1296
CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_PARTIAL, 1296
StatiRichiestaOfferta, 1296
CHOICE_STATIRICHIESTAOFFERTA_APERTA, 1296
CHOICE_STATIRICHIESTAOFFERTA_CHIUSA, 1296
StatiRichiestaOffForn, 1296
CHOICE_STATIRICHIESTAOFFFORN_ACCETTATA, 1296
CHOICE_STATIRICHIESTAOFFFORN_INSERITA, 1296
CHOICE_STATIRICHIESTAOFFFORN_INVIATA, 1296
StatiRiesame, 1296
CHOICE_STATIRIESAME_DA_RIESAMINARE, 1296
CHOICE_STATIRIESAME_NEGATIVO, 1296
CHOICE_STATIRIESAME_POSITIVO, 1296
StatiRiga, 1297
CHOICE_STATIRIGA_EVASO_PARZ, 1297
CHOICE_STATIRIGA_EVASO_TOT, 1297
CHOICE_STATIRIGA_INEVASA, 1297
StatiRigaOffRic, 1297
CHOICE_STATIRIGAOFFRIC_DA_DEFINIRE, 1297
CHOICE_STATIRIGAOFFRIC_ORDINARE, 1297
CHOICE_STATIRIGAOFFRIC_ORDINATA, 1297
StatiTF, 1297
CHOICE_STATITF_DEFINITIVO, 1297
CHOICE_STATITF_INSERITO, 1297
CHOICE_STATITF_TRASMESSO, 1297
STATO_SACD_PA_PARAMS_MISS (nel modulo kongalib.constants), 101
StatoUtente, 1297
CHOICE_STATOUTENTE_DELETED, 1297
CHOICE_STATOUTENTE_DISABLED, 1297
CHOICE_STATOUTENTE_NORMAL, 1297
StorageType, 1298
CHOICE_STORAGETYPE_CLOUD, 1298
CHOICE_STORAGETYPE_DATABASE, 1298
CHOICE_STORAGETYPE_FS, 1298
store_binary() (kongalib.AsyncClient metodo), 61
store_binary() (kongalib.Client metodo), 54
STORNO_SPLIT_PAYMNT (nel modulo kongalib.constants), 98
subtotal
pos command line option, 27
suspend_timeout() (nel modulo kongautil), 108

T

TABLE_HAS_IMAGES (nel modulo kongalib.data_dictionary), 65
TABLE_IS_INDEXED (nel modulo kongalib.data_dictionary), 65
tablename (kongautil.ScriptContext property), 107
TABLENAME_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 79
TAG_NOT_SPECIFIED (nel modulo kongalib.constants), 92
TENANT_MISMATCH_DELETING_BACKUP (nel modulo kongalib.constants), 74
TENANT_MISMATCH_DELETING_DATABASE (nel modulo kongalib.constants), 73
text
pos command line option, 27
pos-desc command line option, 28
pos-display command line option, 27
pos-footer command line option, 29
pos-text command line option, 28
send_message command line option, 33
threadsafety (nel modulo kongalib.db), 67
tibet
import command line option, 21
time command line option
command, 35
TIMED_OUT (nel modulo kongalib.constants), 69
TipiAffidabilita, 1298
CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_ASTENERSI, 1298
CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_BUONA, 1298
CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_MEDIOCRE, 1298
CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_OTTIMA, 1298
TipiAgente, 1298
CHOICE_TIPIAGENTE_MONOMANDATARIO, 1298
CHOICE_TIPIAGENTE_PLURIMANDATARIO, 1298
TipiAgenteAbbinato, 1298
CHOICE_TIPIAGENTEABBINATO_ARTICOLO, 1298
CHOICE_TIPIAGENTEABBINATO_CLIENTE, 1298
TipiAnagrafica, 1299
CHOICE_TIPIANAGRAFICA_RAPPRESENTANTE_FISCALE, 1299
CHOICE_TIPIANAGRAFICA_RF_SO, 1299

CHOICE_TIPIANAGRAFICA_STABILE_ORGANIZZAZIONE, 1299
CHOICE_TIPIANAGRAFICA_STANDARD, 1299
TipiAnagraficaGDPR, 1299
CHOICE_TIPIANAGRAFICAGDPR_ALTRO, 1299
CHOICE_TIPIANAGRAFICAGDPR_SUB_RESPONSABILE, 1299
TipiCalcoloProvv, 1299
CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_AGENTE, 1299
CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_AGENTE_CAT, 1299
CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO, 1299
CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO_CAT, 1299
CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO_CAT_PROP, 1299
TipiCarica, 1299
CHOICE_TIPICARICA_AMM_CONDOM, 1299
CHOICE_TIPICARICA_COMM_GIUDIZIALE, 1299
CHOICE_TIPICARICA_COMM_LIQ_PA, 1299
CHOICE_TIPICARICA_COMM_LIQUIDATORE, 1299
CHOICE_TIPICARICA_CURATORE_FALL, 1299
CHOICE_TIPICARICA_EREDE, 1299
CHOICE_TIPICARICA_LEGALE, 1299
CHOICE_TIPICARICA_LIQUIDATORE, 1299
CHOICE_TIPICARICA_LIQUIDATORE_ANTE, 1299
CHOICE_TIPICARICA_MINORE, 1299
CHOICE_TIPICARICA_RAPP_FISCALE, 1299
CHOICE_TIPICARICA_RAPPR_FISCALE, 1299
CHOICE_TIPICARICA_SOGG_CONTO_PA, 1299
CHOICE_TIPICARICA_SOGG_ESERC_TUTORIA, 1299
CHOICE_TIPICARICA_STRAORD, 1299
TipiCassaPrevidenziale, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_NESSUNA, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC01_AVVOCATI, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC02_COMMERCIALISTI, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC03_GEOMETRI, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC04_ING_ARCHITETTI, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC05_NOTARIATO, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC06_RAGIONIERI, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC07_ENASARCO, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC08_CONS_LAVORO, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC09_MEDICI, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC10_FARMACISTI, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC11_VETERINARI, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC12_IMPIEGATI_AGRICOLTU 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC13_SPEDIZIONE, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC14_IST_PREV_GIORNALIST 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC15_ORFANI_SANITARI, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC16_CASSA_GIORNALISTI, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC17_PERITI_IND, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC18_PLURICATEGORIALE, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC19_BIOLOGI, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC20_INFERMIERI, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC21_PSICOLOGI, 1300
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC22_INPS, 1300
TipiCategorie, 1301
CHOICE_TIPICATEGORIE_CATEGORIA, 1301
CHOICE_TIPICATEGORIE_GRUPPO, 1301
TipiCausaleMagazzino, 1301
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_DIVERSO, 1301
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_FORNITORE, 1301
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_GIAC_INIZIALE, 1301
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_PER_RETTIFICA, 1301
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_RESO_DA_CLIENTE, 1301
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_MOV_TRA_DEPOSITI, 1301
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_CLIENTE, 1301
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_DIVERSO, 1301
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_LAVORAZIONE, 1301
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_OMAGGIO, 1301
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_PER_RETTIFICA, 1301
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_RESO_A_FORNITORE, 1301
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_VEND_CORRISPETTIVI,

1301
TipiCausaleMovimentoFidelity, 1302
CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_BONUS, 1302
CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_CARICAMENTO, 1302
CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_STORNO, 1302
CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_TRASFERIMENTO, 1302
CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_UTILIZZO, 1302
TipiCentroCosto, 1302
CHOICE_TIPICENTROCOSTO_DIRETTO, 1302
CHOICE_TIPICENTROCOSTO_INDIRETTO, 1302
TipiCertificazione, 1302
CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_ENASARCO, 1302
CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_INPS, 1302
CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_NORMALE, 1302
TipiCespiti, 1303
CHOICE_TIPICESPITI_ALTRI, 1303
CHOICE_TIPICESPITI_BENI_GRAT_DEVOLVIBILI, 1303
CHOICE_TIPICESPITI_BENI_IMMATERIALI, 1303
CHOICE_TIPICESPITI_COSTI_PLURIENNALI, 1303
CHOICE_TIPICESPITI_IMMOBILI, 1303
CHOICE_TIPICESPITI_MOBILI, 1303
TipiClassiSconto, 1303
CHOICE_TIPICLASSISCONTO_CLIENTE, 1303
CHOICE_TIPICLASSISCONTO_FORNITORE, 1303
CHOICE_TIPICLASSISCONTO_GRUPPO_CLFORN, 1303
TipiCodice, 1303
CHOICE_TIPICODICE_AGGREGAZIONE, 1303
CHOICE_TIPICODICE_CENTRO_COSTO, 1303
TipiCodiceCassa, 1303
CHOICE_TIPICODICECASSA_BARCODE, 1303
CHOICE_TIPICODICECASSA_COD_ALT, 1303
CHOICE_TIPICODICECASSA_COD_ART, 1303
TipiCodiciIntra, 1304
CHOICE_TIPICODICIINTRA_NOMENCLATURA, 1304
CHOICE_TIPICODICIINTRA_SERVIZIO, 1304
TipiCondivisione, 1304
CHOICE_TIPICONDIVISIONE_CORRENTE, 1304
CHOICE_TIPICONDIVISIONE_TUTTE, 1304
TipiContabilita, 1304
CHOICE_TIPICONTABILITA_INTEGRATA, 1304
CHOICE_TIPICONTABILITA_NON_INTEGRATA, 1304
TipiDichIntento, 1304
CHOICE_TIPIDICHINTENTO_IMPORTO_MASSIMO, 1304
CHOICE_TIPIDICHINTENTO_PER_PERIODO, 1304
CHOICE_TIPIDICHINTENTO_SINGOLA_OPERAZIONE, 1304
TipiDocumento, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_DDT, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_DOC_INTEGRATIVO, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATT_ACC, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATT_RIC_FISC, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATTURA, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_NC, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ND, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_OFFERTA, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ORDINE_CLIENTE, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ORDINE_FORNITORE, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_PRO_FORMA, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_RICEVUTA_FISCALE, 1305
TipiDocumentoDE, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD01_FATTURA, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD02_ACCONTO_FATTURA, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD03_ACCONTO_PARCELLA, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD04_NOTA_CREDITO, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD05_NOTA_DEBITO, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD06_PARCELLA, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD07_FATTURA_SEMPLIFICATA, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD08_NOTA_CREDITO_SEMPLIFICATA, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD09_NOTA_DEBITO_SEMPLIFICATA, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD16_INT_FT_REVERSE_CHARGE, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD17_INT_AUT_ACQUISTO_SERVIZI_E 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD18_INT_ACQUISTO_BENI_INTRACOM 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD19_INT_AUT_ACQUISTO_BENI, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD20_AUTOFATTURA, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD21_AUTOFATTURA_SPLAFONAMENTO, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD22_ESTRAZIONE_BENI_DEPOSITO_I 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD23_ESTR_BENI_DEPOSITO_IVA_CON

1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD24_FT_DIFF_ART21_C4_A, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD25_FT_DIFF_ART21_C4_B, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD26_CESSIONE_BENI_AMMORTIZZABILI_PASSAGGIO_ASSENTI, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD27_FT_AUTOCONSUMO_CESSIONE_GRATUITA_SENZA_RIVALSA, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD28_ACQUISTO_SAN_MARINO, 1305
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD29_COMUNICAZIONE_FT_ORIGINALE_IRREGOLARE, 1305
TipiDocumentoElettronico, 1306
CHOICE_TIPIDOCUMENTOELETTRONICO_ATTIVO, 1306
CHOICE_TIPIDOCUMENTOELETTRONICO_PASSIVO, 1306
TipiDocumentoGDPR, 1306
CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_ACCORDO, 1306
CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_CNT, 1306
CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_INCARICO, 1306
CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_INFORMATIVA, 1306
CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_NOMINA_RESP, 1306
CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_NOMINA_RESP_CLOUD, 1306
TipiDocumentoTF, 1307
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD01, 1307
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD04, 1307
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD05, 1307
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD07, 1307
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD08, 1307
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD09, 1307
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD10, 1307
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD11, 1307
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD12, 1307
TipiEffetto, 1307
CHOICE_TIPIEFFETTO_PAGHERO, 1307
CHOICE_TIPIEFFETTO_RICEVUTA, 1307
CHOICE_TIPIEFFETTO_RID, 1307
CHOICE_TIPIEFFETTO_TRATTA, 1307
TipiEsigibilita, 1307
CHOICE_TIPIESIGIBILITA_DIFFERITA, 1307
CHOICE_TIPIESIGIBILITA_PER_CASSA, 1307
TipiEsigibilitaIVA, 1308
CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_DIFFERITA, 1308
CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_IMMEDIATA, 1308
CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_SCISSIONE, 1308
TipiEvasione, 1308
CHOICE_TIPIEVASIONE_DOC_FISCALE, 1308
CHOICE_TIPIEVASIONE_MOV_MAGAZZINO, 1308
TipiEventiEccezionali, 1308
CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_ALTRO, 1308
CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_NO, 1308
CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_VITTIME, 1308
TipiEventoDE, 1308
CHOICE_TIPIEVENTODE_ANNULLATO, 1308
CHOICE_TIPIEVENTODE_INVIO_SDI, 1308
CHOICE_TIPIEVENTODE_MODIFICA_XML, 1308
CHOICE_TIPIEVENTODE_REGISTRATO_PN, 1308
CHOICE_TIPIEVENTODE_RICEZIONE_ESITO, 1308
CHOICE_TIPIEVENTODE_TRASM_DATI_CONSERVAZIONE, 1308
TipiFattura, 1309
CHOICE_TIPIFATTURA_DTE, 1309
CHOICE_TIPIFATTURA_DTR, 1309
TipiGestioneEcoContributo, 1309
CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_DUE_ECO_CONTRIBUTI, 1309
CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_NESSUNA, 1309
CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_UN_ECO_CONTRIBUTO, 1309
TipiGruppo, 1309
CHOICE_TIPIGRUPPO_GRUPPO, 1309
CHOICE_TIPIGRUPPO_SOTTOGRUPPO, 1309
TipiGruppoCEE, 1309
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_ATTIVITA, 1309
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_CONTI_ORDINE, 1309
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_COSTI, 1309
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_NESSUNO, 1309
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_PASSIVITA, 1309
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_RICAVI, 1309
TipiImpegnoTrasm, 1310
CHOICE_TIPIIMPEGNOTRASM_CHI_INVIA, 1310
CHOICE_TIPIIMPEGNOTRASM_CONTRIBUENTE, 1310
TipiIncassoIVA, 1310
CHOICE_TIPIINCASSOIVA_IVA_DIFFERITA, 1310
CHOICE_TIPIINCASSOIVA_IVA_PER_CASSA, 1310
CHOICE_TIPIINCASSOIVA_NORMALE, 1310
TipiIndirizzo, 1310
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_AGGIUNTIVO, 1310
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_CORRISPONDENZA, 1310
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_DEST_MERCE, 1310
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_OBSOLETO, 1310
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_SEDE_LEGALE, 1310
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_STABORG, 1310
TipiIntrastat, 1311
CHOICE_TIPIINTRASTAT_MENSILE, 1311
CHOICE_TIPIINTRASTAT_TRIMESTRALE, 1311
TipiIVARil, 1310

CHOICE_TIPIIVARIL_ACQUISTO_BENI_SERVIZI, 1310
CHOICE_TIPIIVARIL_CESSIONE_BENI_SERVIZI, 1310
TipiLiquidazione, 1311
CHOICE_TIPILIQUIDAZIONE_MENSILE, 1311
CHOICE_TIPILIQUIDAZIONE_TRIMESTRALE, 1311
TipiMastro, 1311
CHOICE_TIPIMASTRO_ATTIVITA, 1311
CHOICE_TIPIMASTRO_COSTI, 1311
CHOICE_TIPIMASTRO_DIVERSI, 1311
CHOICE_TIPIMASTRO_ORDINE, 1311
CHOICE_TIPIMASTRO_PASSIVITA, 1311
CHOICE_TIPIMASTRO_RICAVI, 1311
TipiMaturazioneProvv, 1311
CHOICE_TIPIMATURAZIONEPROVV_SU_FATTURA, 1311
CHOICE_TIPIMATURAZIONEPROVV_SU_INCASSO, 1311
TipiMerce, 1312
CHOICE_TIPIMERCE_DI_TERZI, 1312
CHOICE_TIPIMERCE_PROPRIA, 1312
TipiModello, 1312
CHOICE_TIPIMODELLO_COMUNICAZIONE, 1312
TipiModPagIVARil, 1312
CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_CORR_PERIODICI, 1312
CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_FRAZIONATO, 1312
CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_NON_FRAZIONATO, 1312
TipiMovimentazione, 1312
CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_AVERE, 1312
CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_DARE, 1312
CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_NESSUN_CONTROLLO, 1312
TipiMovimento, 1313
CHOICE_TIPIMOVIMENTO_CARICO, 1313
CHOICE_TIPIMOVIMENTO_SCARICO, 1313
CHOICE_TIPIMOVIMENTO_TRA_DEPOSITI, 1313
TipiMovLotti, 1312
CHOICE_TIPIMOVLOTTI_CARICO, 1312
CHOICE_TIPIMOVLOTTI_SCARICO, 1312
CHOICE_TIPIMOVLOTTI_TRA_DEPOSITI, 1312
TipiOperazione, 1313
CHOICE_TIPIOPERAZIONE_ATTIVA, 1313
CHOICE_TIPIOPERAZIONE_PASSIVA, 1313
TipiOperazioneTF, 1313
CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_ANNULLAMENTO, 1313
CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_RETTIFICA, 1313
CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_TRASMISSIONE, 1313
TipiOperazioniDichInt, 1313
CHOICE_TIPIOPERAZIONIDICHINT_ACQUISTI, 1313
CHOICE_TIPIOPERAZIONIDICHINT_IMPORTAZIONI, 1313
TipiPagamentoPOS, 1314
CHOICE_TIPIPAGAMENTOPOS_CARTA, 1314
CHOICE_TIPIPAGAMENTOPOS_TICKET, 1314
TipiPlafondDI, 1314
CHOICE_TIPIPLAFONDDI_FISSO, 1314
CHOICE_TIPIPLAFONDDI_MOBILE, 1314
TipiPNAutomatica, 1314
CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INCASSO, 1314
CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_AUTOF, 1314
CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_REV_CH, 1314
CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_UE, 1314
CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_NO, 1314
TipiPresentazione, 1314
CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_ALLO_SCONTO, 1314
CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_DOPO_INCASSO, 1314
CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_SBF, 1314
TipiPrezzoCassa, 1315
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_ACQUISTO, 1315
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_IVA_INCLUSA, 1315
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO, 1315
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO_NR, 1315
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO_SEDE, 1315
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_VENDITA, 1315
TipiPrezzoProposto, 1315
CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_ACQUISTO, 1315
CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_CATALOGO, 1315
CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_VARIABILE, 1315
TipiPrimaNota, 1315
CHOICE_TIPIPRIMANOTA_NORMALE, 1315
CHOICE_TIPIPRIMANOTA_SIMULATA, 1315
CHOICE_TIPIPRIMANOTA_SIMULATA_STORNO, 1315
TipiProprieta, 1315
CHOICE_TIPIPROPRIETA_DITERZI, 1315
CHOICE_TIPIPROPRIETA_GRUPPO, 1315
CHOICE_TIPIPROPRIETA_PROPRIA, 1315
TipiQuadro, 1316
CHOICE_TIPIQUADRO_D, 1316
CHOICE_TIPIQUADRO_D1, 1316
TipiQuadroIVARil, 1316
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_BL_BLACK_LIST, 1316
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_FN_NON_RES, 1316
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_SE_SAN_MARINO, 1316

CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_SE_SERV_EXTRA_UE, 1316
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_STD, 1316
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_TU_TURISMO, 1316
TipiQuadroOIR, 1316
CHOICE_TIPIQUADROOIR_BL, 1316
CHOICE_TIPIQUADROOIR_DF, 1316
CHOICE_TIPIQUADROOIR_FE, 1316
CHOICE_TIPIQUADROOIR_FN, 1316
CHOICE_TIPIQUADROOIR_FR, 1316
CHOICE_TIPIQUADROOIR_NE, 1316
CHOICE_TIPIQUADROOIR_NR, 1316
CHOICE_TIPIQUADROOIR_SE, 1316
CHOICE_TIPIQUADROOIR_TU, 1316
TipiRaggCEE, 1316
CHOICE_TIPIRAGGCEE_CALCOLO, 1316
CHOICE_TIPIRAGGCEE_DESCRIZIONE, 1316
CHOICE_TIPIRAGGCEE_SALDO, 1316
CHOICE_TIPIRAGGCEE_SEPARATORE, 1316
TipiRateiRisconti, 1317
CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_IN_SOSPESO, 1317
CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_NON_INTERESSA, 1317
CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_NORMALE, 1317
TipiRating, 1317
CHOICE_TIPIRATING_IMPORTANTE, 1317
CHOICE_TIPIRATING_INAFFIDABILE, 1317
CHOICE_TIPIRATING_INCERTA, 1317
CHOICE_TIPIRATING_INDEROGABILE, 1317
CHOICE_TIPIRATING_NON_ASSEGNATA, 1317
TipiRecIVARil, 1317
CHOICE_TIPIRECIVARIL_BLACK_LIST, 1317
CHOICE_TIPIRECIVARIL_OP_IVA_RIL, 1317
CHOICE_TIPIRECIVARIL_OPIR_2011, 1317
CHOICE_TIPIRECIVARIL_SAN_MAR_ACQUISTI, 1317
CHOICE_TIPIRECIVARIL_TURISMO, 1317
TipiRegimeFiscale, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGENZIE_VIAGGIO, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGRICOLTURA, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGRITURISMO, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_ALTRO, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_COMM_FIAMMIFERI, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_EDITORIA, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_FORFETTARIO, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_INTRATTENIMENTI, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_IVA_CASSA_PA, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_IVA_CASSA_SOGG, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_MINIMI, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_NUOVE_INIZIATIVE, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_ORDINARIO, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_RIV_BENI_USATI, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_RIV_DOC_TRASP_SOSTA, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_SALI_TABACCHI, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_TELEFONIA, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_VENDITE_ASTA_ARTE, 1317
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_VENDITE_DOMICILIO, 1317
TipiRegistroIVA, 1318
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_ACQUISTO, 1318
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_CORR_VENTILATI, 1318
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_CORRISPETTIVI, 1318
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_SOSPENSIONE, 1318
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_VENDITA, 1318
TipiRichiestaCommesse, 1319
CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_FACOLTATIVA, 1319
CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_NO, 1319
CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_SI, 1319
TipiRitenuta, 1319
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT01_PERS_FISICHE, 1319
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT02_PERS_GIURIDICHE, 1319
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT03_CONTRIBUTO_INPS, 1319
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT04_CONTRIBUTO_ENASARCO, 1319
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT05_CONTRIBUTO_ENPAM, 1319
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT06_ALTRO, 1319
TipiSaldoPuntiFidelity, 1319
CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_DETTAGLIATO, 1319
CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_NESSUNO, 1319
CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_SALDO, 1319
TipiScheda, 1319
CHOICE_TIPISCHEDA_CONTO, 1319
CHOICE_TIPISCHEDA_MASTRO, 1319
CHOICE_TIPISCHEDA_SOTTOCONTO, 1319
TipiSediAzienda, 1320
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_AGENZIA, 1320

CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_ALTRO, 1320
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_DOMICILIO_FISCALE, 1320
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_FILIALE, 1320
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_PUNTO_VENDITA, 1320
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_AMMINISTRATIVA, 1320
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_LEGALE, 1320
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_OPERATIVA, 1320
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_STABORG, 1320
TipiSocieta, 1320
CHOICE_TIPISOCIETA_COOP, 1320
CHOICE_TIPISOCIETA_SAPA, 1320
CHOICE_TIPISOCIETA_SAS, 1320
CHOICE_TIPISOCIETA_SEMPLICE, 1320
CHOICE_TIPISOCIETA_SNC, 1320
CHOICE_TIPISOCIETA_SPA, 1320
CHOICE_TIPISOCIETA_SRL, 1320
CHOICE_TIPISOCIETA_SRLS, 1320
TipiStatoPronto, 1320
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_CONTROLLARE, 1320
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_CONTROLLARE_ED_IMBALLARE, 1320
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_IMBALLARE, 1320
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_NON_PRONTO, 1320
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_PARZIALMENTE, 1320
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_PRONTO, 1320
TipiStatoProv, 1321
CHOICE_TIPISTATOPROV_APERTA, 1321
CHOICE_TIPISTATOPROV_CHIUSA, 1321
CHOICE_TIPISTATOPROV_SOSPESA, 1321
TipiStatoScansioneBarcode, 1321
CHOICE_TIPISTATOSCANSIONEBARCODE_ACQUISITA, 1321
CHOICE_TIPISTATOSCANSIONEBARCODE_UTILIZZATA, 1321
TipiStatoTrattamento, 1321
CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_ACCETTATO, 1321
CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_CONFERMATO, 1321
CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_INSERITO, 1321
CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_REVOCATO, 1321
CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_TERMINATO, 1321
TipiTitoliDeposito, 1321
CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_DISPONIBILE, 1321
CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_IMPEGNATA, 1321
CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_PRESSO_TERZI, 1321
TipiTrigger, 1322
CHOICE_TIPITRIGGER_CLIENT, 1322
CHOICE_TIPITRIGGER_DELETE, 1322
CHOICE_TIPITRIGGER_INSERT, 1322
CHOICE_TIPITRIGGER_UPDATE, 1322
TipiUnitaMisuraPeso, 1322
CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_DG, 1322
CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_G, 1322
CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_HG, 1322
CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_KG, 1322
TipiValiditaCS, 1322
CHOICE_TIPIVALIDITACS_BASE, 1322
CHOICE_TIPIVALIDITACS_PROMOZIONALE, 1322
TipiVarIVARil, 1322
CHOICE_TIPIVARIVARIL_VAR_A_CREDITO, 1322
CHOICE_TIPIVARIVARIL_VAR_A_DEBITO, 1322
TipiVeicoloNoleggio, 1323
CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_AEREOMOBILI, 1323
CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_ALTRI_VEICOLI, 1323
CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_AUTOVETTURA, 1323
CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_CARAVAN, 1323
CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_UNITA_DIPORTO, 1323
TipiVersamento, 1323
CHOICE_TIPIVERSAMENTO_BANCA, 1323
CHOICE_TIPIVERSAMENTO_CONTOCORRENTE, 1323
CHOICE_TIPIVERSAMENTO_DISTINTA, 1323
TIPOART_QUERY_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 88
TipoCalcoloPV, 1323
CHOICE_TIPOCALCOLOPV_MARGINE, 1323
CHOICE_TIPOCALCOLOPV_RICARICO, 1323
TipoCausaleCompensazione, 1323
CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_INCREMENTO_CR_DISP, 1323
CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_UTILIZZO_PER_COMP, 1323
CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_UTILIZZO_PER_LIQ_IVA, 1323
TipoDocCausali, 1324
CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_NORMALE, 1324
CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_RIEPILOGATIVO, 1324
CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_SEMPLIFICATO, 1324
TipologieArticoli, 1325
CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_ASSOCIATO, 1325
CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_COMPOSTO, 1325

CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_DESCRITTIVO, 1325
CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_KIT, 1325
CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_STANDARD, 1325
TipologieCalcoloRate, 1325
CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_IVA_IMP_DISTINTI, 1325
CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_PARTI_UGUALI, 1325
CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_PERSONALIZZATO, 1325
TipologieCausali, 1325
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_CORR_VENTILATI, 1325
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_CORRISPETTIVI, 1325
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_IVA_CLIENTE, 1325
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_IVA_FORNITORE, 1325
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_MOV_GENERICO, 1325
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_NC_CLIENTE, 1325
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_NC_FORNITORE, 1325
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_ND_CLIENTE, 1325
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_ND_FORNITORE, 1325
TipologieConsegna, 1326
CHOICE_TIPOLOGIECONSEGNA_A_MANO, 1326
CHOICE_TIPOLOGIECONSEGNA_MAIL, 1326
CHOICE_TIPOLOGIECONSEGNA_PEC, 1326
CHOICE_TIPOLOGIECONSEGNA_POSTA, 1326
TipologieGestIVA, 1326
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_AUTO_FATTURA, 1326
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_CASSA, 1326
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_DIFFERITA, 1326
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_IMMEDIATA, 1326
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INC_CASSA, 1326
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INC_DIFFERITA, 1326
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INV_CONTABILE, 1326
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_NON_INTERESSA, 1326
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_PARZ_INV_CONTABILE, 1326
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_SPLIT_PAYMNT, 1326
TipologieGestPA, 1326
CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_AGGIUNGE_PARTITA, 1326
CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_MOVIMENTA_PARTITA, 1326
CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_NON_INTERESSA, 1326
CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_NUOVA_PARTITA, 1326
CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_SOTTRAE_PARTITA, 1326
TipologieGiornoFisso, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_A_VISTA, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_FINE_MESE, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_FINE_QUINDICINA, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_GIORNO_FISSO, 1327
TipologiePagamento, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_ASSEGNO_CIRC, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BOLL_BANCARIO, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BOLL_POSTALE, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BONIFICO_BANCARIO, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_CARTA_PAGAMENTO, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_CONTRASSEGNO, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_DOM_BANCARIA, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_DOM_POSTALE, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_EFFETTUATO, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_MAV, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_PAGHERO, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_PAGO_PA, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RICEVUTA_BANCARIA, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID_UTENZE, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID_VELOCE, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RIMESSA_DIRETTA, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_B2B, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_CORE, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_STD, 1327
CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_TRATTA, 1327

CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_TRATTENUTA, 1327
TipologieRateiRisconti, 1328
CHOICE_TIPOLOGIERATEIRISCONTI_RATEO_ATTIVO, 1328
CHOICE_TIPOLOGIERATEIRISCONTI_RATEO_PASSIVO, 1328
CHOICE_TIPOLOGIERATEIRISCONTI_RISCONTO_ATTIVO, 1328
CHOICE_TIPOLOGIERATEIRISCONTI_RISCONTO_PASSIVO, 1328
TipologieScadenza, 1328
CHOICE_TIPOLOGIESCADENZA_CALCOLATE, 1328
CHOICE_TIPOLOGIESCADENZA_PREIMPOSTATE, 1328
TipologieSoggetto, 1328
CHOICE_TIPOLOGIESOGGETTO_RESPONSABILE, 1328
CHOICE_TIPOLOGIESOGGETTO_TITOLARE, 1328
TipoMovPAPN, 1324
CHOICE_TIPOMOVPAPN_AGGIUNGE, 1324
CHOICE_TIPOMOVPAPN_GENERA, 1324
CHOICE_TIPOMOVPAPN_MOVIM, 1324
CHOICE_TIPOMOVPAPN_NESSUNA, 1324
CHOICE_TIPOMOVPAPN_SOTTRAE, 1324
TipoOperazione, 1324
CHOICE_TIPOOPERAZIONE_ADDIZIONE, 1324
CHOICE_TIPOOPERAZIONE_SOTTRAZIONE, 1324
TipoOperazioneCallOffStock, 1324
CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_CANCELLAZIONE, 1324
CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_CANCELLAZIONE_SPEDIZIONE_AD_ALTRO_SOGGETTO, 1324
CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_TRASFERIMENTO, 1324
TIT_DEP_UPDATE_IMPOSSIBILE (nel modulo kongalib.constants), 82
TITDEP_FAILED_RETRIEVE_LIST (nel modulo kongalib.constants), 84
TITDEP_LFN_WRONG (nel modulo kongalib.constants), 84
TITDEP_NF (nel modulo kongalib.constants), 89
TITDEP_REFMAG_NF (nel modulo kongalib.constants), 84
token
delete_web_access_token command line option, 14
TOO_MANY_BUSINESSES_FOR_LITE (nel modulo kongalib.constants), 73
TOO_MANY_CLIENTS (nel modulo kongalib.constants), 72
TOO_MANY_CLIENTS_FOR_LITE (nel modulo kongalib.constants), 73
TOO_MANY_ITEMS_FOR_LITE (nel modulo kongalib.constants), 73
TOO_MANY_OPEN_FILES (nel modulo kongalib.constants), 69
TYPE_BIGINT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 63
TYPE_BLOB (nel modulo kongalib.data_dictionary), 64
TYPE_CHAR (nel modulo kongalib.data_dictionary), 64
TYPE_DATE (nel modulo kongalib.data_dictionary), 64
TYPE_DECIMAL (nel modulo kongalib.data_dictionary), 63
TYPE_DOUBLE (nel modulo kongalib.data_dictionary), 63
TYPE_FLOAT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 63
TYPE_INT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 63
TYPE_LONGBLOB (nel modulo kongalib.data_dictionary), 64
TYPE_LONGTEXT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 64
TYPE_SMALLINT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 63
TYPE_TEXT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 64
TYPE_TIME (nel modulo kongalib.data_dictionary), 64
TYPE_TIMESTAMP (nel modulo kongalib.data_dictionary), 64
TYPE_TINYBLOB (nel modulo kongalib.data_dictionary), 64
TYPE_TINYINT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 63
TYPE_TINYTEXT (nel modulo kongalib.data_dictionary), 64
TYPE_VARCHAR (nel modulo kongalib.data_dictionary), 64
TYPE_YEAR (nel modulo kongalib.data_dictionary), 64

U

UM_IMPOSSIBILE_MOD_COD_STD (nel modulo kongalib.constants), 93
UNITAMISURA_CANC_IMPOSSIBILE (nel modulo kongalib.constants), 83
UNKNOWN_COMMAND (nel modulo kongalib.constants), 78
UNLIMITED_CLIENTS (nel modulo kongalib.constants), 73
unlock_fields command line option
--disable, 35
unlock_resource()
funzione built-in, 114
unlock_resource() (kongalib.AsyncClient metodo), 62
unlock_resource() (kongalib.Client metodo), 54
UNSOLVABLE_DATA_DICTIONARY_REFERENCE_CYCLE_DETECTED (nel modulo kongalib.constants), 76
UNSOLVED_REFERENCES (nel modulo kongalib.constants), 76
UNSPECIFIED_LISTENER_PORT (nel modulo kongalib.constants), 72
UPDATE_DAM_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 87
UPDATE_ID_MISMATCH (nel modulo kongalib.constants), 80

update_record()
    funzione built-in, 114
update_record() (kongalib.AsyncClient metodo), 62
update_record() (kongalib.Client metodo), 54
UPDATE_SA_FAILED (nel modulo kongalib.constants), 101
upgrade_database command line option
    --driver, 36
    --password, 36
    -d, 36
    -p, 36
    name, 36
upgrade_database() (kongalib.AsyncClient metodo), 62
upgrade_database() (kongalib.Client metodo), 54
UPGRADE_NOT_NEEDED (nel modulo kongalib.constants), 76
user command line option
    --password, 36
    --renew, 36
    -p, 36
    name, 36
USER_CONFIG_MISSED (nel modulo kongalib.constants), 95
USER_DISABLED (nel modulo kongalib.constants), 78
USER_NOT_AUTHENTICATED (nel modulo kongalib.constants), 79
USER_UNKNOWN (nel modulo kongalib.constants), 78
USING_EXISTING_TABLE_TS_CACHE (nel modulo kongalib.constants), 72
uuid command line option
    count, 36

V

value
    config command line option, 11
    pos-discount command line option, 28
    pos-inflow command line option, 29
    pos-outflow command line option, 29
    pos-pay command line option, 28
    preferences command line option, 30
VALUTA_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 84
VALUTE_DELETION_DENIED (nel modulo kongalib.constants), 82
version command line option
    --full, 37
    -f, 37

W

WEB_CONSOLE_LOADING (nel modulo kongalib.constants), 78
WEB_CONSOLE_RELOAD (nel modulo kongalib.constants), 78
WEB_CONSOLE_TITLE (nel modulo kongalib.constants), 78
WEB_INVALID_BINARY_DATA (nel modulo kongalib.constants), 78
WEB_JSON_RPC_INVALID_REQUEST (nel modulo kongalib.constants), 78
WEB_JSON_RPC_INVALID_SESSION (nel modulo kongalib.constants), 78
WEB_JSON_RPC_METHOD_NOT_FOUND (nel modulo kongalib.constants), 78
WEB_SERVICE_DESC_BARCODES (nel modulo kongalib.constants), 78
WEB_SERVICE_DESC_BINARY (nel modulo kongalib.constants), 78
WEB_SERVICE_DESC_CONSOLE (nel modulo kongalib.constants), 77
WEB_SERVICE_DESC_JSON (nel modulo kongalib.constants), 77
WEB_SERVICE_DESC_STATS (nel modulo kongalib.constants), 78
WEB_SERVICE_NO_SERVICES (nel modulo kongalib.constants), 77
WEB_SERVICE_SSL_INVALID_CERT (nel modulo kongalib.constants), 77
WEB_SERVICE_SSL_INVALID_CERT_CHAIN (nel modulo kongalib.constants), 77
WEB_SERVICE_SSL_INVALID_PKEY (nel modulo kongalib.constants), 77
WEB_SERVICE_STOPPED (nel modulo kongalib.constants), 77
when
    add_job command line option, 7
WINSOCK_VERSION_NOT_SUPPORTED (nel modulo kongalib.constants), 70
WOULD_BLOCK (nel modulo kongalib.constants), 70

Y

YesNo, 1329
    CHOICE_YESNO_NO, 1329
    CHOICE_YESNO_YES, 1329