Konga - Documentazione tecnica

Release 2.1.0

EasyByte Software

15 set 2026

Indice

1 Konga **3**
- 1.1 Invocazione da linea di comando . . . 3
- 1.2 Script di Konga . . . 5
- 1.3 Comandi console . . . 6
- 1.4 Azioni esterne lato client . . . 34

2 Konga Server **37**
- 2.1 Installazione e attivazione . . . 37
- 2.2 Konga Server Monitor . . . 38
- 2.3 Gestione manuale del servizio . . . 38
- 2.4 Supporto a MySQL . . . 39
- 2.5 Immagine docker . . . 39

3 Kongalib **43**
- 3.1 Introduzione . . . 43
- 3.2 Operazioni base . . . 45
- 3.3 Operazioni asincrone . . . 54
- 3.4 Dizionario dei dati . . . 62
- 3.5 Python Database API . . . 65
- 3.6 Gestione degli errori . . . 67
- 3.7 Interfacciamento con Konga . . . 71

4 Konga Web Service **79**
- 4.1 Chiamate JSON-RPC . . . 79
- 4.2 Accesso diretto alle immagini e agli allegati . . . 81

5 Data Dictionary **83**
- 5.1 Tabelle . . . 83
- 5.2 Scelte fisse . . . 1079
- 5.3 Cambiamenti dalla versione precedente . . . 1140

Indice del modulo Python **1145**

Indice **1147**

Contenuti:

CAPITOLO 1

Konga

Nota

La documentazione che segue è applicabile sia a Konga che a Konga Client; la versione client avrà delle limitazioni che saranno riportate con delle note quando necessario.

Contenuti:

1.1 Invocazione da linea di comando

Konga può essere invocato da interfaccia a linea di comando; in questo caso si ha la possibilità di specificare una serie di opzioni di avvio altrimenti non accessibili.

Nota

Utenti Windows: per lanciare Konga da prompt dei comandi è necessario aver installato il componente `Supporto da prompt dei comandi` durante l'installazione del programma. Questo componente installa il comando `KONGA.COM` (o `KONGACLIENT.COM`) e aggiorna anche la variabile d'ambiente `PATH` in modo da rendere possibile l'esecuzione di questo comando da qualsiasi directory.

Nota

Utenti Mac OS X: per lanciare Konga da terminale è necessario installare il relativo supporto. La prima volta che si avvia Konga, viene richiesto se si vuole installare il supporto all'esecuzione da terminale; questo non verrà più richiesto agli avvii successivi, ma sarà sempre possibile installare il supporto dalle preferenze del programma, alla voce *Avanzate*. Per installare il supporto è necessario possedere i privilegi di amministratore della macchina e verrà installato il comando `easybyte-konga` (o `easybyte-konga-client`) accessibile da qualsiasi directory.

Nota

Utenti Linux: il supporto all'esecuzione di Konga da terminale è installato automaticamente; è disponibile il comando `easybyte-konga` (o `easybyte-konga-client`) accessibile da qualsiasi directory.

Uso:

```
easybyte-konga [-v] [-l <LOGIN>] [-p <PASSWORD>] [--lang it|en|nl] [--no-windows] [--no-
↪default] [--reset-prefs] [--no-prefs] [--prefs <PREFS>] [-c] [--cli-connect␣
↪HOST[:[PORT][:TENANT_KEY]]] [-e COMMAND] [--script FILE] [--script-step FILE] [--
↪always-connect] [--loglevel DEBUG|INFO|WARNING|ERROR|CRITICAL] [--perf] [--client]␣
↪[FILE]
```

`FILE` permette di specificare un file da aprire all'avvio di Konga, e può essere un database (estensione `.edb`), un backup (estensione `.ebk`) oppure un layout di stampa (estensione `.plx`). Nel caso di database o backup, se il file non è già nella posizione corretta assunta dal programma (percorso dei database o dei backup impostati dalle preferenze del server), Konga chiederà conferma all'utente se si desidera copiare il file e in caso affermativo provvederà automaticamente a copiare lo stesso nella posizione predefinita prima dell'apertura.

Argomenti opzionali:

-h, --help
: Show this help message and exit.

-v, --version
: Mostra la versione del programma ed esci.

-l <LOGIN>**, --login** <LOGIN>
: Imposta il nome utente per l'autenticazione automatica.

-p <PASSWORD>**, --password** <PASSWORD>
: Imposta la password per l'autenticazione automatica.

--lang it|en|nl
: Imposta la lingua corrente.

--no-windows
: Avvia il programma senza ripristinare le finestre salvate nella precedente sessione di lavoro.

--no-default
: Avvia il programma senza aprire il database predefinito, se impostato.

--reset-prefs
: Azzera e reimposta tutte le preferenze del programma ai valori predefiniti.

--no-prefs
: Avvia il programma con le preferenze predefinite, ma non sovrascrive le preferenze precedenti.

--prefs <PREFS>
: Avvia il programma caricando le preferenze da un file specifico.

-c, --cli
: Avvia il programma in modalità console da linea di comando.

--cli-connect HOST[:[PORT][:TENANT_KEY]]
: Come –cli, ma connette al server specificato all'avvio.

-e COMMAND, **--execute** COMMAND

Esegui uno o più comandi console specificati ed esci.

--script FILE

Esegui tutti i comandi console nel file di script specificato ed esci; se file è il carattere "-", legge lo script da standard input.

--script-step FILE

Esegui tutti i comandi console nel file di script specificato ed esci, chiedendo conferma di esecuzione per ogni riga; se file è il carattere "-", legge lo script da standard input.

--always-connect

Connetti sempre a database anche se la versione del client è diversa da quella del server.

--loglevel DEBUG|INFO|WARNING|ERROR|CRITICAL

Imposta il livello di log (predefinito: debug).

--perf

Attiva il profiling di client e server integrato; al termine stampa i report di entrambi i log.

--client

Disabilita il server integrato, emulando a tutti gli effetti un konga client.

1.2 Script di Konga

E" possibile salvare una serie di *comandi console*, uno per linea, in un semplice file di testo e salvare questo file come uno *script di Konga*. Lanciando Konga da linea di comando passando il percorso del file come parametro dell'opzione `--script`, il programma non verrà avviato in modalità grafica, ma eseguirà ogni comando console contenuto nel file, alla fine del quale Konga sarà terminato. Da notare che le linee vuote o che iniziano con il carattere # (interpretate come commenti) non verranno eseguite.

Suggerimento

(Solo utenti Mac OS X e Linux) Se la prima linea del file è:

```
#!/usr/bin/easybyte-konga --script
```

ed il file è reso eseguibile, sarà possibile lanciarlo direttamente da terminale.

All'interno degli script si possono accedere le variabili d'ambiente del terminale tramite la forma `$<nome variabile>`.

1.2.1 Esempi

- Come ottenere i codici delle aliquote IVA del database SQLite il cui nome è contenuto nella variabile d'ambiente `MYKONGADB`:

```
#!/usr/bin/easybyte-konga --script

.connect 127.0.0.1
.open_database $MYKONGADB
SELECT Codice FROM EB_AliquoteIVA
```

- Come eseguire un backup ed una importazione:

```
#!/usr/bin/easybyte-konga --script

.connect 127.0.0.1
.backup_database $MYKONGADB "Backup di sicurezza"
.open_database $MYKONGADB
.import -i data.json -f json
```

- Come eseguire una esportazione mirata:

```
#!/usr/bin/easybyte-konga --script

.connect 127.0.0.1
.open_database $MYKONGADB
.export -o data.json -t EB_DocumentiFiscali -w "DataDocumento > '2015-01-01'" -f␣
↪json
```

1.3 Comandi console

La console di amministrazione di Konga accetta sia query SQL che una serie di comandi specifici; tutti i comandi sono nella forma `.<nome comando>`, altrimenti la riga inserita è interpretata come una query SQL. Se il primo carattere è `!`, il resto della riga viene sempre interpretato come una query SQL, ma nativa per il driver del database attualmente connesso.

Di seguito sono riportate le istruzioni di utilizzo di tutti i comandi disponibili. Ogni comando supporta anche l'opzione `-h`, qui omessa, che stampa sulla console l'aiuto in linea del comando stesso.

1.3.1 .activate

Attiva il server. Uso:

```
.activate <serial> <name> <key>
```

serial
: Seriale abbinato al contratto.

name
: Nome del licenziatario.

key
: Chiave di attivazione.

1.3.2 .add_custom_pos_usb_device

Aggiunge un dispositivo USB personalizzato per POS. Uso:

```
.add_custom_pos_usb_device <id>
```

id
: Identificativo del dispositivo nella forma <vid>:<pid>.

1.3.3 .add_job

Aggiunge una nuova attività pianifica sul server. Uso:

```
.add_job [--driver <driver>] [--database <database>] [--tenant <tenant>] [-p <password>]␣
↪optimize|backup|index <when>
```

optimize|backup|index
: Tipo di attività da pianificare.

when
: Stringa di specifica della periodicità (stile cron).

--driver <driver>
: Nome del driver a cui applicare questa attività (* = tutti).

--database <database>
: Nome del database a cui applicare questa attività (* = tutti).

--tenant <tenant>
: Chiave del tenant per cui applicare questa attività (* = tutti).

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.4 .add_tenant

Aggiunge un nuovo tenant sul server. Uso:

```
.add_tenant [--databases [DRIVER:DATABASE ...]] [-p <password>] <name> <max_clients>
```

name
: Nome del tenant.

max_clients
: Numero massimo di postazioni disponibili per questo tenant.

--databases [DRIVER:DATABASE ...]
: Database configurati per il tenant, nella forma driver:nome.

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.5 .add_web_access_token

Aggiunge un nuovo token di accesso web per il database corrente. Uso:

```
.add_web_access_token [-p <password>] [-d <desc>] [-e <expire_days>] [-u <user>]
```

Argomenti opzionali:

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

-d <desc>, **--desc** <desc>
: Descrizione del token.

-e <expire_days>, **--expire-days** <expire_days>

Numero di giorni alla scadenza.

-u <user>, **--user** <user>

Nome dell'utente da abbinare al token per l'accesso.

1.3.6 .archive_accounting_year

Archivia un esercizio del database corrente su un altro database di tipo archivio storico. Uso:

```
.archive_accounting_year [-d <driver>] [--create] [--desc <desc>] [-b] [--position␣
↪computer|cloud|both] [--optimize] [-p <password>] <company_code> <accounting_year_code>
↪ <archive_name>
```

company_code

Codice dell'azienda.

accounting_year_code

Codice dell'esercizio da archiviare.

archive_name

Nome dell'archivio storico.

-d <driver>, **--driver** <driver>

Driver del database.

--create

Crea un nuovo archivio storico.

--desc <desc>

Imposta la descrizione dell'archivio storico durante la creazione.

-b, --backup

Esegue un backup del database prima di archiviare l'esercizio.

--position computer|cloud|both

Posizione in cui salvare il backup.

--optimize

Ottimizza il database originale al termine dell'archiviazione.

-p <password>, **--password** <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.7 .backup_database

Esegui il backup di un database. Uso:

```
.backup_database [-d <driver>] [-p <password>] [-o] [--position computer|cloud|both] [--
↪store-index] <name> <backup_name>
```

name

Nome del database.

backup_name

Nome del backup.

-d <driver>, **--driver** <driver>
: Driver del database.

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

-o, **--overwrite**
: Sovrascrivi il backup se già esiste.

--position computer|cloud|both
: Posizione in cui salvare il backup.

--store-index
: Includi l'indice di ricerca del database nel backup.

1.3.8 .begin

Inizia una nuova transazione. Uso:

```
.begin [--no-index]
```

Argomenti opzionali:

--no-index
: Sospendi l'indicizzazione del database durante la transazione.

1.3.9 .binary_data_stats

Ottiene statistiche sui dati binari del database corrente. Uso:

```
.binary_data_stats
```

1.3.10 .calc

Calcola il risultato di una espressione matematica. Uso:

```
.calc ...
```

expr
: Espressione da calcolare.

1.3.11 .clone_database

Duplica un database. Uso:

```
.clone_database [-d <driver>] [--new-driver <new_driver>] [-p <password>] <name> [<new_
↪name>]
```

name
: Nome del database.

new_name
: Nome del nuovo database.

-d <driver>, **--driver** <driver>
: Driver del database.

--new-driver <new_driver>
: Driver del nuovo database.

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.12 .close_database

Chiude il database corrente. Uso:

```
.close_database
```

1.3.13 .cloud_info

Riporta informazioni sul supporto cloud. Uso:

```
.cloud_info
```

1.3.14 .cloud_stats

Riporta statistiche sull'utilizzo del supporto cloud. Uso:

```
.cloud_stats
```

1.3.15 .commit

Termina la transazione corrente salvando le modifiche. Uso:

```
.commit [--index]
```

Argomenti opzionali:

--index
: Riprendi l'indicizzazione del database se precedentemente sospesa.

1.3.16 .config

Ottiene o imposta i settaggi del server. Uso:

```
.config [-p <password>] list|get|set|help [<key>] [<value>]
```

list|get|set|help
: Azione da eseguire.

key
: Chiave da ottenere o impostare.

value
: Valore da impostare.

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

L'azione `list` mostra tutte le chiavi dei settaggi disponibili con il relativo valore corrente. Ogni chiave può avere delle restrizioni sul valore che può assumere; l'azione `help` mostra su console un aiuto in linea sulla configurazione della chiave desiderata.

1.3.17 .connect

Connette ad un nuovo server. Uso:

```
.connect [-p <port>] [--timeout <timeout>] [--tenant-key <tenant_key>] <host>
```

host
: Indirizzo o nome del server a cui collegarsi.

-p <port>, **--port** <port>
: Porta del server a cui collegarsi.

--timeout <timeout>
: Tempo di attesa per effettuare la connessione.

--tenant-key <tenant_key>
: Chiave di accesso al server in modalità multi-tenant.

Se la porta è omessa, `.connect` proverà nell'ordine le porte `51965` (porta standard di Konga), `51966` (porta standard di Konga Server), `51986` e `52006`.

1.3.18 .create_database

Crea un nuovo database. Uso:

```
.create_database [-d <driver>] [--description <description>] [-p <password>] <name>
```

name
: Nome del database.

-d <driver>, **--driver** <driver>
: Driver del database.

--description <description>
: Testo di descrizione del database.

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.19 .database_stats

Ottiene statistiche sul database corrente. Uso:

```
.database_stats [-p <password>] [-s name|size|records]
```

Argomenti opzionali:

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

-s name|size|records, **--sort** name|size|records
: Campo di ordinamento per le statistiche delle tabelle.

1.3.20 .decrypt_backup

Decifra un backup. Uso:

```
.decrypt_backup [-p <password>] [--position computer|cloud] <name>
```

name
: Nome del backup.

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

--position computer|cloud
: Posizione in cui si trova il backup.

1.3.21 .del_binary

Elimina una immagine/documento allegato ad un record del database. Uso:

```
.del_binary [-f <filename>] [-l <label>] [-c <company_code>] doc|image|web|thumb|extra
↪<resource>
```

doc|image|web|thumb|extra
: Tipo di binario da cancellare.

resource
: Nome risorsa nella forma <nometabella>:<id>.

-f <filename>, **--filename** <filename>
: Nome del file per identificare il documento da cancellare.

-l <label>, **--label** <label>
: Etichetta per identificare l'immagine aggiuntiva da cancellare.

-c <company_code>, **--company-code** <company_code>
: Codice dell'azienda proprietaria della risorsa.

1.3.22 .delete_backup

Cancella un backup di database. Uso:

```
.delete_backup [-p <password>] [--position computer|cloud] <backup_name>
```

backup_name
: Nome del backup.

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

--position computer|cloud
: Posizione in cui si trova il backup.

1.3.23 .delete_custom_pos_usb_device

Rimuove un dispositivo USB personalizzato per POS. Uso:

```
.delete_custom_pos_usb_device <id>
```

id
: Identificativo del dispositivo nella forma <vid>:<pid>.

1.3.24 .delete_database

Cancella un database. Uso:

```
.delete_database [-d <driver>] [--cloud-data ignore|preserve|delete] [-p <password>]
↪<name>
```

name
: Nome del database.

-d <driver>, **--driver** <driver>
: Driver del database.

--cloud-data ignore|preserve|delete
: Comportamento sulla cancellazione dei dati binari nel cloud.

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.25 .delete_job

Cancella un'attività pianificata sul server. Uso:

```
.delete_job [-p <password>] <id>
```

id
: Id dell'attività pianificata.

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.26 .delete_tenant

Cancella un tenant dal server. Uso:

```
.delete_tenant [-p <password>] <key>
```

key
: Chiave di accesso del tenant.

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.27 .delete_web_access_token

Cancella un token di accesso web dal database corrente. Uso:

```
.delete_web_access_token [-p <password>] <token>
```

token
: Token da cancellare.

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.28 .disable_sso

Disabilita l'accesso Single Sign On. Uso:

```
.disable_sso [--enable]
```

Argomenti opzionali:

--enable
: Riabilita l'accesso single sign on se precedentemente disabilitato.

1.3.29 .disconnect

Disconnette dal server corrente. Uso:

```
.disconnect
```

1.3.30 .echo

Stampa un messaggio sulla console. Uso:

```
.echo ...
```

message
: Messaggio da stampare.

Questo comando può essere utile all'interno degli *script di Konga* per notificare l'utente dello stato di avanzamento dello script.

1.3.31 .edi_config

Esegue un override sulla configurazione EDI (Electronic Documents Interchange). Uso:

```
.edi_config get|set|reset ...
```

get|set|reset
: Azione da eseguire.

config
: Nuova configurazione in formato json.

1.3.32 .edi_fetch

Riceve uno o più documenti elettronici dall'intermediario. Uso:

```
.edi_fetch [-c <office_code>] [-f <from_ts>] <company_code> [<id_sdi>]
```

company_code
: Codice dell'azienda per cui ricevere il documento.

id_sdi
: Id sdi dello specifico documento da ricevere.

-c <office_code>, **--office_code** <office_code>
: Codice univoco ufficio di ricezione del documento.

-f <from_ts>, **--from** <from_ts>

Data a partire da cui cercare documenti per la ricezione.

1.3.33 .edi_info

Ottiene informazioni sui contratti EDI (Electronic Documents Interchange) attivi. Uso:

```
.edi_info
```

1.3.34 .edit_job

Modifica un'attività pianificata sul server. Uso:

```
.edit_job [--when <when>] [--driver <driver>] [--database <database>] [--tenant <tenant>
↪] [--enable] [--disable] [-p <password>] <id>
```

id

Id dell'attività pianificata.

--when <when>

Stringa di specifica della periodicità (stile cron).

--driver <driver>

Nome del driver a cui applicare questa attività (* = tutti).

--database <database>

Nome del database a cui applicare questa attività (* = tutti).

--tenant <tenant>

Chiave del tenant per cui applicare questa attività (* = tutti).

--enable

Abilita l'attività pianificata.

--disable

Disabilita l'attività pianificata.

-p <password>, **--password** <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.35 .edit_tenant

Modifica un tenant sul server. Uso:

```
.edit_tenant [-n <name>] [-c <max_clients>] [-a [DRIVER:DATABASE ...]] [-r␣
↪[DRIVER:DATABASE ...]] [--enable] [--disable] [-p <password>] <key>
```

key

Chiave di accesso del tenant.

-n <name>, **--name** <name>

Imposta il nome del tenant.

-c <max_clients>, **--max-clients** <max_clients>

Imposta il numero massimo di postazioni disponibili per questo tenant.

-a [DRIVER:DATABASE ...], **--add-database** [DRIVER:DATABASE ...]
: Aggiunge un database al tenant, nella forma driver:nome.

-r [DRIVER:DATABASE ...], **--remove-database** [DRIVER:DATABASE ...]
: Rimuove un database dal tenant, nella forma driver:nome.

--enable
: Abilita il tenant.

--disable
: Disabilita il tenant.

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.36 .encrypt_backup

Cifra un backup. Uso:

```
.encrypt_backup [-p <password>] [--position computer|cloud] <name>
```

name
: Nome del backup.

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

--position computer|cloud
: Posizione in cui si trova il backup.

1.3.37 .export

Esporta dati in un formato specifico. Uso:

```
.export -o <output> [-t <table>] [-c [<columns> ...]] [-w <where>] [-f]␣
↪konga|csv|json|excel ...
```

konga
: Esporta dati in formato konga.

csv
: Esporta dati in formato comma separated values (csv).

json
: Esporta dati in formato javascript object notation (json).

excel
: Esporta dati in formato microsoft™ excel.

-o <output>, **--output** <output>
: Specifica il nome del file di destinazione.

-t <table>, **--table** <table>
: Aggiungi una tabella alla lista delle tabelle da esportare.

-c [<columns> ...], **--columns** [<columns> ...]
: Per la tabella corrente, aggiungi un campo alla lista di campi da esportare.

-w <where>, **--where** <where>
: Per la tabella corrente, specifica una espressione where sql come filtro.

-f, **--format**
: Specifica il formato di esportazione dati.

- Opzioni specifiche per **csv**:

  --header
  : Includi nomi delle colonne come prima riga.

  --flat-file
  : Genera un singolo output per tutte le tabelle selezionate.

  --multiple-files
  : Spezza l'output in file multipli.

  --max-size <max_size>
  : Numero massimo di record per file.

  --separator-type predefined|custom
  : Carattere separatore predefinito.

  --separator ;|,|tab
  : Seleziona il separatore predefinito.

  --custom-separator <custom_separator>
  : Specifica un separatore personalizzato.

  --encoding utf-8|latin1|mac_roman|latin2|ascii
  : Codifica caratteri.

  --export-auto
  : Esporta i record generati automaticamente.

  --notes
  : Esporta le note associate ai record (se presenti).

- Opzioni specifiche per **json**:

  --multiple-files
  : Spezza l'output in file multipli.

  --max-size <max_size>
  : Numero massimo di record per file.

  --encoding utf-8|latin1|mac_roman|latin2|ascii
  : Codifica caratteri.

  --export-auto
  : Esporta i record generati automaticamente.

  --notes
  : Esporta le note associate ai record (se presenti).

  --images
  : Esporta le immagini associate ai record (se presenti).

`--attachments`
: Esporta i documenti allegati associati ai record (se presenti).

- Opzioni specifiche per **excel**:

  `--file-format xls|xlsx`
  : Formato del file.

  `--header`
  : Includi nomi delle colonne come prima riga.

  `--flat-file`
  : Genera un singolo foglio di lavoro per tutte le tabelle selezionate.

  `--export-auto`
  : Esporta i record generati automaticamente.

  `--notes`
  : Esporta le note associate ai record (se presenti).

Avvertimento

Questo comando è disponibile solo dalla console dei comandi di Konga e Konga Client; **non è disponibile** nella console dei comandi di Konga Server Monitor.

1.3.38 .format_link

Formatta un link per accedere ad una funzionalità specifica di Konga. Uso:

```
.format_link add_server ...
```

`add_server`
: Aggiunge un server preferito al konga manager e lo rende il server predefinito.

- Opzioni specifiche per **add_server**:

  `host`
  : Indirizzo del server.

  `name`
  : Nome del server.

  `-p <port>, --port <port>`
  : Porta del server.

  `-d <description>, --description <description>`
  : Descrizione del server.

  `-t <tenant_key>, --tenant-key <tenant_key>`
  : Chiave di proprietà per accesso multitenant.

1.3.39 .get_binary

Scarica una immagine/documento allegato ad un record del database. Uso:

```
.get_binary [-f <filename>] [-l <label>] [-o <output>] doc|image|web|thumb|extra
↪<resource>
```

doc|image|web|thumb|extra
: Tipo di binario da scaricare.

resource
: Nome risorsa nella forma <nometabella>:<id>.

-f <filename>, **--filename** <filename>
: Nome del file del documento da scaricare.

-l <label>, **--label** <label>
: Etichetta assegnata all'immagine aggiuntiva.

-o <output>, **--output** <output>
: Nome del file su cui scrivere il documento scaricato.

1.3.40 .get_binary_storage_type

Ottiene il supporto di archiviazione corrente per il tipo di dati binari specificato. Uso:

```
.get_binary_storage_type images|attachments|invoices
```

images|attachments|invoices
: Tipo di dati binari.

1.3.41 .help

Mostra aiuto sul funzionamento della console. Uso:

```
.help [<command>]
```

command
: Comando per cui visualizzare l'aiuto.

1.3.42 .import

Importa dati da una sorgente esterna. Uso:

```
.import -i [<input> ...] [-t <table>] [-c [<columns> ...]] [-u CODE] [-r OLD_CODE NEW_
↪CODE] [--preserve] [--no-indexing] [--simulate] [-f] konga|csv|json|excel|tibet ...
```

konga
: Importa dati in formato konga.

csv
: Importa dati in formato comma separated values (csv).

json
: Importa dati in formato javascript object notation (json).

excel
: Importa dati in formato microsoft™ excel.

tibet
: Importa dati in formato tibet 1.7.x.

-i [<input> ...], **--input** [<input> ...]
: Aggiungi un file sorgente alla lista di files da importare.

-t <table>, **--table** <table>
: Aggiungi una tabella alla lista delle tabelle da importare.

-c [<columns> ...], **--columns** [<columns> ...]
: Per la tabella corrente, aggiungi un campo alla lista di campi da importare.

-u CODE, **--update** CODE
: Preserva ed eventualmente aggiorna un'azienda durante l'importazione.

-r OLD_CODE NEW_CODE, **--rename** OLD_CODE NEW_CODE
: Rinomina il codice di un'azienda senza cancellarla prima dell'importazione.

--preserve
: Preserva i dati importati anche se ci sono errori.

--no-indexing
: Non indicizzare i dati importati.

--simulate
: Esegue un'importazione simulata senza modificare il database.

-f, **--format**
: Specifica il formato di importazione dati.

- Opzioni specifiche per **csv**:

  --header
  : Assumi che la prima riga contenga i nomi delle colonne.

  --flat-file
  : Assumi che i dati di tutte le tabelle siano presenti nello stesso input.

  --separator-type predefined|custom
  : Carattere separatore predefinito.

  --separator ;|,|tab
  : Seleziona il separatore predefinito.

  --custom-separator <custom_separator>
  : Specifica un separatore personalizzato.

  --encoding utf-8|latin1|mac_roman|latin2|ascii
  : Codifica caratteri.

- Opzioni specifiche per **json**:

  --encoding utf-8|latin1|mac_roman|latin2|ascii
  : Codifica caratteri.

- Opzioni specifiche per **excel**:

  --header
  : Assumi che la prima riga contenga i nomi delle colonne.

--flat-file
Assumi che i dati di tutte le tabelle siano presenti nello stesso foglio di lavoro.

Avvertimento

Questo comando è disponibile solo dalla console dei comandi di Konga e Konga Client; **non è disponibile** nella console dei comandi di Konga Server Monitor.

1.3.43 .index

Esegue l'indicizzazione del database per la ricerca full-text. Uso:

```
.index [-d <driver>] [--reset] [--norun] [-p <password>] <name>
```

name
Nome del database.

-d <driver>, **--driver** <driver>
Driver del database.

--reset
Forza la ricostruzione dell'intero indice.

--norun
Non esegue l'indicizzazione adesso (da usare con –reset).

-p <password>, **--password** <password>
Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.44 .index_info

Ottiene informazioni sull'indice di ricerca del database. Uso:

```
.index_info
```

1.3.45 .kill_client

Forza la disconnessione dal server della postazione specificata. Uso:

```
.kill_client [-p <password>] <id>
```

id
Id della postazione da disconnettere.

-p <password>, **--password** <password>
Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.46 .license

Riporta informazioni sulla licenza. Uso:

```
.license
```

1.3.47 .list_backups

Mostra la lista dei backup salvati dal server. Uso:

```
.list_backups [-f computer|cloud] [-a] [--details]
```

Argomenti opzionali:

-f computer|cloud, **--from** computer|cloud
: Posizione da cui leggere la lista dei backup.

-a, **--auto**
: Includi nella lista anche i backup automatici.

--details
: Mostra dettagli aggiuntivi.

1.3.48 .list_binaries

Mostra la lista delle immagini/documenti allegati ad un record del database. Uso:

```
.list_binaries [-l] <resource>
```

resource
: Nome risorsa nella forma <nometabella>:<id>.

-l, **--labels**
: Mostra anche le etichette delle immagini aggiuntive.

1.3.49 .list_clients

Mostra la lista delle postazioni connesse al server. Uso:

```
.list_clients [-a]
```

Argomenti opzionali:

-a, **--all**
: Mostra tutte le connessioni.

1.3.50 .list_custom_pos_usb_devices

Mostra la lista dei dispositivi USB personalizzati per POS. Uso:

```
.list_custom_pos_usb_devices
```

1.3.51 .list_databases

Mostra la lista dei database disponibili sul server. Uso:

```
.list_databases [-d <driver>] [--details]
```

Argomenti opzionali:

-d <driver>, **--driver** <driver>
: Includi solo i database appartenenti al driver specificato.

--details
Mostra dettagli aggiuntivi.

1.3.52 .list_drivers

Mostra la lista dei driver di database disponibili sul server. Uso:

```
.list_drivers [-a]
```

Argomenti opzionali:

-a, --all
Includi tutti i driver nella lista, anche quelli non configurati.

1.3.53 .list_jobs

Mostra l'elenco delle attività pianificate sul server. Uso:

```
.list_jobs [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

-p <password>, **--password** <password>
Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.54 .list_locks

Mostra la lista delle risorse in uso sul server. Uso:

```
.list_locks
```

1.3.55 .list_servers

Mostra la lista dei server disponibili sulla rete locale. Uso:

```
.list_servers [-p <port>] [--timeout <timeout>] [--details]
```

Argomenti opzionali:

-p <port>, **--port** <port>
Porta udp da cui cominciare la ricerca dei server.

--timeout <timeout>
Tempo di attesa per ricevere eventuali risposte dai server.

--details
Mostra dettagli aggiuntivi.

1.3.56 .list_tenants

Mostra l'elenco dei tenant configurati sul server. Uso:

```
.list_tenants [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

-p <password>, **--password** <password>
Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.57 .list_usb_devices

Ottiene la lista dei dispositivi USB attualmente connessi. Uso:

```
.list_usb_devices
```

1.3.58 .list_web_access_tokens

Mostra la lista dei token di accesso web configurati per il database corrente. Uso:

```
.list_web_access_tokens [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

-p <password>, **--password** <password>
Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.59 .open_database

Apre un database e lo rende il database corrente. Uso:

```
.open_database [-d <driver>] <name>
```

name
Nome del database.

-d <driver>, **--driver** <driver>
Driver del database.

1.3.60 .optimize

Esegue ottimizzazioni di manutenzione su un database. Uso:

```
.optimize [-d <driver>] [-p <password>] <name>
```

name
Nome del database.

-d <driver>, **--driver** <driver>
Driver del database.

-p <password>, **--password** <password>
Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.61 .ping

Verifica la presenza del server. Uso:

```
.ping [<count>]
```

count
Numero di ping da eseguire.

1.3.62 .pos

Controlla il misuratore fiscale corrente. Uso:

```
.pos␣
↪display|begin|end|sell|return|discount|subtotal|pay|text|desc|footer|barcode|abort|inflow|outflow|drau
↪...
```

display
: Mostra un messaggio sul display.

begin
: Apre un nuovo scontrino.

end
: Chiude lo scontrino corrente.

sell
: Esegue una vendita.

return
: Esegue una vendita.

discount
: Esegue uno sconto.

subtotal
: Stampa il subtotale corrente.

pay
: Stampa il subtotale corrente.

text
: Stampa una riga generica sullo scontrino.

desc
: Stampa una riga descrittiva nel corpo dello scontrino.

footer
: Aggiunge una riga descrittiva a fine scontrino.

barcode
: Stampa un codice a barre.

abort
: Annulla lo scontrino corrente.

inflow
: Registra un'entrata di cassa.

outflow
: Registra un'uscita di cassa.

drawer
: Apre il cassetto del registratore di cassa.

`balance`

Esegue una chiusura di cassa.

- Opzioni specifiche per **display**:

  `text`

  Testo da mostrare.

- Opzioni specifiche per **begin**:

  `-o <operator>, --operator <operator>`

  Imposta l'operatore di cassa per l'emissione del nuovo scontrino.

  `--non-fiscal`

  Apre uno scontrino in modalità non fiscale.

- Opzioni specifiche per **sell**:

  `desc`

  Descrizione della vendita.

  `price`

  Prezzo unitario.

  `-q <quantity>, --quantity <quantity>`

  Descrizione della vendita.

  `-d <department>, --department <department>`

  Reparto di vendita.

- Opzioni specifiche per **return**:

  `desc`

  Descrizione della vendita.

  `price`

  Prezzo unitario.

  `quantity`

  Descrizione della vendita.

  `-d <department>, --department <department>`

  Reparto di vendita.

- Opzioni specifiche per **discount**:

  `value`

  Importo calcolato dello sconto.

  `-p <percentage>, --percentage <percentage>`

  Percentuale di sconto.

  `--total`

  Applica lo sconto al totale dello scontrino.

- Opzioni specifiche per **pay**:

  `value`

  Esegue un pagamento.

`-t cash|checks|credit|vaucher|advance|card|ticket, --type cash|checks|credit|vaucher|advance|card|ticket`

Tipo di pagamento.

`-n <number>, --number <number>`

Numero della carta/ticket da usare nel pagamento.

- Opzioni specifiche per **text**:

  `text`

  Testo da stampare.

  `-b, --bold`

  Usa il carattere grassetto.

  `-d, --double`

  Usa il carattere ad altezza doppia.

- Opzioni specifiche per **desc**:

  `text`

  Testo da stampare.

- Opzioni specifiche per **footer**:

  `text`

  Testo da stampare.

  `-b, --bold`

  Usa il carattere grassetto.

  `-d, --double`

  Usa il carattere ad altezza doppia.

- Opzioni specifiche per **barcode**:

  `code`

  Codice ean13 di cui stampare il codice a barre.

- Opzioni specifiche per **inflow**:

  `value`

  Ammontare dell'entrata di cassa.

  `-o <operator>, --operator <operator>`

  Imposta l'operatore di cassa per l'operazione.

  `-d <desc>, --desc <desc>`

  Descrizione dell'entrata di cassa.

  `-t cash|checks, --type cash|checks`

  Tipo di entrata di cassa.

- Opzioni specifiche per **outflow**:

  `value`

  Ammontare dell'uscita di cassa.

  `-o <operator>, --operator <operator>`

  Imposta l'operatore di cassa per l'operazione.

-d <desc>, **--desc** <desc>
Descrizione dell'uscita di cassa.

-t cash|checks, **--type** cash|checks
Tipo di uscita di cassa.

- Opzioni specifiche per **drawer**:

  -o <operator>, **--operator** <operator>
  Imposta l'operatore di cassa per l'operazione.

- Opzioni specifiche per **balance**:

  -o <operator>, **--operator** <operator>
  Imposta l'operatore di cassa per l'operazione.

1.3.63 .preferences

Ottiene o imposta le preferenze del programma. Uso:

```
.preferences list|get|set|del|reset [<key>] ...
```

list|get|set|del|reset
Azione da eseguire.

key
Percorso della preferenza da ottenere o impostare.

value
Valore da impostare.

1.3.64 .print

Esegue una stampa. Uso:

```
.print [-o pdf|csv|xls] [-f <filename>] [-y] [-q] [--list-commands] [<command>]␣
↪[name=value ...]
```

command
Nome del comando di stampa nella forma «comando[:variante|titolo]».

name=value
Variabili predefinite da passare alla stampa.

-o pdf|csv|xls, **--output** pdf|csv|xls
Formato di output della stampa.

-f <filename>, **--filename** <filename>
Nome e percorso del file di output.

-y, **--always-confirm**
Conferma sempre qualsiasi operazione inerente alla stampa.

-q, **--query**
Mostra informazioni sulla stampa senza eseguirla.

--list-commands
Mostra la lista dei comandi di stampa disponibili.

Avvertimento

Questo comando è disponibile solo dalla console dei comandi di Konga e Konga Client; **non è disponibile** nella console dei comandi di Konga Server Monitor.

1.3.65 .query

Esegue una query sul database attualmente connesso. Uso:

```
.query [-n] [--full-names] [--full-blobs] [--full-text] [--quiet] [-l <limit>] ...
```

sql
Query sql da eseguire.

-n, --native
La query è nativa per il driver in uso dal database corrente.

--full-names
Restituisce i nomi delle colonne completi di nome tabella nel result set.

--full-blobs
Restituisce il contenuto completo delle colonne di tipo blob.

--full-text
Restituisce il contenuto completo delle colonne di tipo testo.

--quiet
Sopprime la stampa dei risultati.

-l <limit>, **--limit** <limit>
Massimo numero di righe stampate del risultato; se 0 stampa tutte le righe (default: 2000).

1.3.66 .quit

Termina la sessione corrente. Uso:

```
.quit [-p]
```

Argomenti opzionali:

-p, --program
Richiedi uscita dal programma.

1.3.67 .release_lock

Forza il rilascio di una risorsa in uso sul server. Uso:

```
.release_lock <id> <name> [<row>]
```

id
Id della postazione da disconnettere.

name
Nome della risorsa da rilasciare.

row
Id della risorsa.

1.3.68 .release_memory

Rilascia la memoria cache utilizzata dal server. Uso:

```
.release_memory [-f]
```

Argomenti opzionali:

-f, --full

Prova a rilasciare anche la memoria dello heap.

1.3.69 .repair

Prova a riparare un database danneggiato. Uso:

```
.repair [-o <output>] [-d <driver>] [-p <password>] <name>
```

name

Nome del database danneggiato.

-o <output>, **--output** <output>

Nome del database recuperato.

-d <driver>, **--driver** <driver>

Driver del database.

-p <password>, **--password** <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.70 .restart_server

Esegue un riavvio del server. Uso:

```
.restart_server [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

-p <password>, **--password** <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.71 .restore_database

Ripristina il contenuto di un backup in un nuovo database. Uso:

```
.restore_database [-n <name>] [-d <driver>] [-p <password>] [-o] [--position␣
↪computer|cloud] [--skip-index] <backup_name>
```

backup_name

Nome del backup.

-n <name>, **--name** <name>

Nome del database.

-d <driver>, **--driver** <driver>

Driver del database.

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

-o, **--overwrite**
: Sovrascrivi il database se già esiste.

--position computer|cloud
: Posizione in cui si trova il backup.

--skip-index
: Non ripristina l'indice di ricerca del database dal backup se presente.

1.3.72 .rollback

Termina la transazione corrente tralasciando le modifiche. Uso:

```
.rollback [--index]
```

Argomenti opzionali:

--index
: Riprendi l'indicizzazione del database se precedentemente sospesa.

1.3.73 .search

Esegue una ricerca full-text sul database corrente. Uso:

```
.search [-l <limit>] ...
```

query
: Query di ricerca.

-l <limit>, **--limit** <limit>
: Limita i risultati a n righe.

1.3.74 .send_message

Inoltra un messaggio di testo ad una o più postazioni. Uso:

```
.send_message [-t [<target> ...]] <text>
```

text
: Testo del messaggio.

-t [<target> ...], **--target** [<target> ...]
: Id della postazione destinataria oppure «all» o «*» per tutte le postazioni connesse.

I messaggi inoltrati saranno ricevuti e mostrati dalle postazioni di destinazione ogni 30 secondi circa, il ché significa che con molta probabilità i messaggi non saranno mostrati nell'istante in cui sono spediti.

1.3.75 .server_info

Riporta informazioni sul server attualmente connesso. Uso:

```
.server_info
```

1.3.76 .server_stats

Ottiene statistiche interne del server. Uso:

```
.server_stats [-p <password>]
```

Argomenti opzionali:

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.77 .set_binary

Carica una immagine/documento come allegato ad un record del database. Uso:

```
.set_binary [-f <filename>] [-l <label>] [-c <company_code>] doc|image|web|thumb|extra
↪<resource> <input>
```

doc|image|web|thumb|extra
: Tipo di binario da scaricare.

resource
: Nome risorsa nella forma <nometabella>:<id>.

input
: Nome del file da caricare.

-f <filename>, **--filename** <filename>
: Nome del file da assegnare al documento caricato.

-l <label>, **--label** <label>
: Etichetta da assegnare all'immagine aggiuntiva caricata.

-c <company_code>, **--company-code** <company_code>
: Codice dell'azienda proprietaria della risorsa.

1.3.78 .set_binary_storage_type

Imposta il supporto di archiviazione corrente per il tipo di dati binari specificato. Uso:

```
.set_binary_storage_type [-p <password>] images|attachments|invoices␣
↪filesystem|database|cloud
```

images|attachments|invoices
: Tipo di dati binari.

filesystem|database|cloud
: Supporto di archiviazione.

-p <password>, **--password** <password>
: Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.79 .set_data_language

Imposta la lingua dei dati. Uso:

```
.set_data_language it|en|nl
```

it|en|nl

Codice iso della nuova lingua da impostare.

1.3.80 .set_encryption_password

Imposta una nuova password di crittografia dei dati. Uso:

```
.set_encryption_password [--raw] [-p <password>] [<encryption_password>]
```

encryption_password

Nuova password crittografica; lasciare vuoto per disabilitare la crittografia dei dati.

--raw

Assume la password come già crittata e codificata in base64.

-p <password>, **--password** <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.81 .time

Cronometra l'esecuzione di un comando o di una query. Uso:

```
.time ...
```

command

Comando o query da eseguire.

1.3.82 .unlock_fields

Permetti di modificare i campi bloccati da lucchetto. Uso:

```
.unlock_fields [--disable]
```

Argomenti opzionali:

--disable

Disabilita la possibilità di modificare i campi bloccati da lucchetto.

Avvertimento

Sbloccare i campi con lucchetto è un'operazione potenzialmente pericolosa in quanto consente di modificare dati sensibili che normalmente non andrebbero modificati. **Usare con cautela.**

1.3.83 .upgrade_database

Aggiorna un database all'ultima versione del dizionario dei dati. Uso:

```
.upgrade_database [-d <driver>] [-p <password>] <name>
```

name

Nome del database.

-d <driver>, **--driver** <driver>

Driver del database.

-p <password>, **--password** <password>

Password del server per autorizzare l'operazione.

1.3.84 .user

Ottiene o cambia l'utente corrente. Uso:

```
.user [-p <password>] [--renew <renew>] [<name>]
```

name

Nuovo nome utente.

-p <password>, **--password** <password>

Password di accesso per l'autenticazione dell'utente.

--renew <renew>

Nuova password di accesso dell'utente in caso di password scaduta.

1.3.85 .uuid

Genera uno o più UUID. Uso:

```
.uuid [<count>]
```

count

Numero di uuid da generare.

1.3.86 .version

Riporta informazioni sulla versione. Uso:

```
.version [-f]
```

Argomenti opzionali:

-f, **--full**

Mostra maggiori informazioni.

1.4 Azioni esterne lato client

Dal pannello di *configurazione database* in Konga è possibile definire un'azione esterna lato client, che equivale all'esecuzione di uno script scritto in linguaggio Python a seguito di un determinato evento.

1.4.1 Il contesto di esecuzione

Per tutti i tipi di eventi per cui è possibile definire un'azione esterna, lo script in questione dovrà ottenere come prima cosa un *contesto* di esecuzione su cui operare per ricevere i parametri (univoci per l'evento) e per impostare il o i valori di ritorno.

Per ottenere il contesto di esecuzione, è sufficiente invocare la funzione *kongautil.get_context()* del modulo `kongautil`, disponibile sono all'interno di Konga:

```
import kongautil

context = kongautil.get_context()
```

Questa funzione ritornerà un oggetto di classe *kongautil.ScriptContext*; fare riferimento alla sua documentazione per maggiori informazioni.

1.4.2 Tipologie di azioni esterne

Di seguito elenchiamo i parametri e il possibile valore di ritorno da gestire tramite il contesto di esecuzione, a seconda del tipo di azione esterna.

Al momento è definito un unico tipo di azione esterna.

Post processa documento elettronico

L'azione viene eseguita al momento della generazione di un documento elettronico, e permette di modificare l'XML prima di salvarlo nel record della tabella EB_DocumentiElettronici.

Parametri:

- `xml`: oggetto di classe `xml.etree.Element` corrispondente all'elemento con tag `FatturaElettronica` (elemento radice) del documento elettronico generato da Konga.

Valore di ritorno: oggetto di classe `xml.etree.Element` modificato.

1.4.3 Esempi

Di seguito riportiamo un esempio di script per l'azione esterna di tipo «*Post processa documento elettronico*»:

```
import kongautil

context = kongautil.get_context()
xml = context.params['xml']

node = xml.find('FatturaElettronicaHeader/DatiTrasmissione/IdTrasmittente/IdCodice')
node.text = '01234567890'

context.result = xml
```

CAPITOLO 2

Konga Server

Contenuti:

2.1 Installazione e attivazione

Al momento della prima installazione, Konga Server deve essere attivato tramite l'apposita applicazione *Konga Server Licenser* per permettere alle postazioni di accedere alle sue funzionalità.

- **Utenti Windows e MacOS X**
  Il *Licenser* viene invocato automaticamente durante gli ultimi passi dell'installazione di Konga Server; annullare la procedura di attivazione in questa fase non comporta nessun rischio, ma sarà necessario avviare il *Licenser* manualmente in seguito.
- **Utenti Linux**
  Per ragioni di architettura non è possibile invocare programmi interattivi durante l'installazione di pacchetti *.deb*; questo significa che il *Licenser* non è invocato automaticamente come per le altre piattaforme, e sarà necessario invocarlo manualmente. Da terminale è sufficiente lanciare il comando `easybyte-konga-server-licenser`; è possibile lanciare questo comando anche senza server X o da una sessione SSH remota, nel qual caso il *Licenser* presenterà una interfaccia testuale.

2.1.1 Konga Server Headless

Sotto Linux è possibile installare la versione *headless* di Konga Server; questa versione è appositamente costruita per essere eseguita in ambienti server e ha dipendenze minime tali da non richiedere la presenza di un ambiente grafico. In questa versione `easybyte-konga-server-licenser` e `easybyte-konga-server-monitor` sono presenti, ma funzionano solo in modalità testuale.

2.1.2 Porte

La porta TCP predefinita su cui si attesta Konga Server è la `51966`; questa può essere tuttavia configurata su qualsiasi altra porta disponibile tramite le preferenze del server accessibili dal *Konga Server Monitor*. La procedura di identificazione automatica dei server Konga da parte delle postazioni sulla rete locale usa uno spettro di porte UDP che varia dalla `51967` alla `52147`, con «salti» di 20 porte (i.e. `51967`, `51987`, `52007`, `52027`, [...], `52147`).

2.2 Konga Server Monitor

La gestione del server Konga avviene interamente tramite l'applicazione *Konga Server Monitor*; da essa è possibile avviare o fermare il servizio, vedere la lista delle postazioni, il log del server oppure lanciare una *console dei comandi* per un maggiore controllo. Il *Monitor* può essere invocato anche da interaccia a linea di comando, ed in tal caso è possibile specificare le seguenti opzioni:

`-c, --cli`
: Avvia il Konga Server Monitor in modalità console dei comandi testuale; non verrà presentata alcuna interfaccia grafica del programma, ma un prompt interattivo da linea di comando che accetta gli stessi *comandi console* accettati dalla console di amministrazione grafica di Konga.

`--log`
: Avvia il visualizzatore di log del server Konga da linea di comando in modalità testuale (particolarmente utile se si installa Konga Server Headless)

Nota

Utenti Linux:: Il *Monitor* può essere avviato tramite il comando `easybyte-konga-server-monitor` anche senza server X o da sessione SSH remota: in questo caso sarà avviato forzatamente in modalità console dei comandi testuale, come se fosse stata specificata l'opzione `-c`.

2.3 Gestione manuale del servizio

A volte può essere comodo avviare o fermare manualmente il servizio Konga Server tramite interfaccia a linea di comando, senza passare attraverso il *Konga Server Monitor*.

2.3.1 Avviamento del servizio

- **Utenti Windows**:

```
sc start "Konga Server"
```

- **Utenti Mac OS X**:

```
sudo launchctl start it.easybyte.konga.daemon
```

- **Utenti Linux**:

```
sudo systemctl start kongad
```

2.3.2 Arresto del servizio

- **Utenti Windows**:

```
sc stop "Konga Server"
```

- **Utenti Mac OS X**:

```
sudo launchctl stop it.easybyte.konga.daemon
```

- **Utenti Linux**:

```
sudo systemctl stop kongad
```

2.4 Supporto a MySQL

Se si dispone di un server MySQL versione 5.7.13 o successive e la licenza di Konga Server lo consente, è possibile collegare MySQL a Konga. Si deve disporre di una utenza con i seguenti privilegi: *ALTER*, *CREATE*, *CREATE VIEW*, *CREATE ROUTINE*, *DELETE*, *DROP*, *INDEX*, *INSERT*, *SELECT*, *SHOW DATABASES*, *UPDATE*, *RELOAD* e *SUPER*; il server deve inoltre essere configurato con il supporto allo storage engine *InnoDB* (normalmente questo engine è incluso nella distribuzione standard di MySQL), e la variabile di sistema MySQL *local_infile* deve essere impostata su *ON*. Di seguito sono riportati i settaggi consigliati da impostare nel file di configurazione del server MySQL:

```
[mysqld]
local_infile            = on
tmp_table_size          = 256M
max_heap_table_size     = 256M
key_buffer_size         = 256M
table_open_cache        = 2000
sort_buffer_size        = 256M
net_read_timeout        = 240
net_write_timeout       = 240
connect_timeout         = 240
max_allowed_packet      = 64M
innodb_buffer_pool_size = 2G
```

A parte *local_infile* gli altri settaggi non sono necessari, ma potrebbero aiutare a migliorare le performance e l'affidabilità del server MySQL.

2.4.1 MariaDB

In alternativa a MySQL, Konga supporta anche MariaDB versione 10.2.7 e successive. Essendo MariaDB compatibile con MySQL, tutto quanto detto circa i privilegi e le variabili di configurazione del server si applica anche in questo contesto.

2.5 Immagine docker

Konga Server può essere eseguito come container *docker* senza bisogno di installazione. Le immagini docker sono disponibili su Docker Hub, per cui è possibile eseguire una istanza di Konga Server semplicemente lanciando il comando:

```
docker run -p 51966:51966 easybyte/konga-server
```

Questo comando scaricherà automaticamente l'ultima versione - se non già presente localmente sulla macchina - ed eseguirà il server. Se si desidera lanciare una versione specifica, usare il tag dedicato; vedere la lista dei tag disponibili per maggiorni informazioni.

La porta TCP `51966` deve essere esposta per consentire le connessioni da Konga Client; se si vuole consentire anche l'accesso ai webservice, occorrerà esporre anche la porta corrispondente (di norma la `443` o la `8080` a seconda se si richiedono connessioni protette o meno).

È consigliato montare un volume esterno sui percorsi `/etc/konga-server` e `/usr/share/konga-server`, in quanto queste sono le directory dove Konga Server assume siano posizionati la configurazione del server, i database, i backup e tutti i dati di supporto:

```
docker volume create my-data
docker run -v my-data:/usr/share/konga-server -v my-data:/etc/konga-server -p␣
↪51966:51966 easybyte/konga-server
```

Konga Server identifica automaticamente se è in esecuzione in ambiente docker, ed in tal caso il log del servizio come da prassi docker sarà interamente convogliato su standard output per eventuale successivo processamento tramite apposito log driver.

2.5.1 Attivazione e configurazione

L'immagine docker è basata su Linux `ubuntu:latest` e usa la versione *headless* del server; sono supportate le architetture x86_64 e arm64. Per l'attivazione di Konga Server sotto docker suggeriamo tre possibili metodi.

Attivazione tramite *docker exec*

La versione *headless* di Konga Server su cui è basata l'immagine docker include la versione testuale del *Licenser*; per attivare il server è sufficiente sapere il nome del container su cui è già in esecuzione Konga Server ed eseguire:

```
docker exec -it <CONTAINER> easybyte-konga-server-licenser
```

Attivazione tramite variabili d'ambiente

Specificando delle variabili d'ambiente è possibile effettuare l'attivazione automaticamente al primo avvio del server. Queste variabili sono `KONGA_SERIAL` (seriale del programma), `KONGA_ACTIVATION_LOGIN` (nome utente del vostro account con EasyByte Software) e `KONGA_ACTIVATION_PASSWORD` (password del vostro account con EasyByte Software); se non si possiede una o più delle informazioni necessarie, contattare EasyByte Software. Per usare questo metodo di attivazione, si può per esempio avviare il container:

```
docker run -p 51966:51966 -e KONGA_SERIAL="1234-56789" -e KONGA_ACTIVATION_LOGIN="user" -
↪e KONGA_ACTIVATION_PASSWORD="password" easybyte/konga-server
```

Attivazione temporanea tramite variabili d'ambiente

Se si è già in possesso di una chiave di attivazione valida per la macchina (o per il valore di `KONGA_MACHINE_UUID`, si veda sotto), è possibile fornirla direttamente al server tramite le variabili d'ambiente `KONGA_ACTIVATION_KEY` (chiave di attivazione), `KONGA_ACTIVATION_LICENSER` (nome del licenziatario) e `KONGA_ACTIVATION_SERIAL` (seriale del programma, opzionale):

```
docker run -p 51966:51966 -e KONGA_ACTIVATION_KEY="XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXX" -e␣
↪KONGA_ACTIVATION_LICENSER="Nome licenziatario" -e KONGA_ACTIVATION_SERIAL="1234-56789"␣
↪easybyte/konga-server
```

A differenza degli altri metodi, questa attivazione vale per la sola esecuzione corrente: la chiave non viene mai salvata sul sistema e non viene contattato alcun servizio esterno. È quindi il metodo indicato per container effimeri e per ambienti di test o di integrazione continua, dove si vuole avviare il server senza attivare la macchina.

Attivazione tramite Konga Client

Connettendosi al server da un Konga Client, è possibile procedere all'attivazione del programma da console di amministrazione. Il comando da usare è `.activate`, e assume che si sia già in possesso di una chiave di attivazione valida per il server; in mancanza di chiave di attivazione, occorre munirsi di codice di installazione (ottenibile tramite il comando `.license`) e comunicarlo ad EasyByte Software per la generazione di una chiave dedicata.

2.5.2 Risoluzione di problemi

Qualora il container che esegue un server già attivato con successo dovesse venire riavviato, il server non risulterà più attivato. Questo succede perchè dall'interno ogni container docker risulta una macchina a sé stante, e Konga Server genererà un codice di installazione univoco che sarà diverso ogni volta che il container cambia. Il nuovo codice di installazione generato da Konga con tutta probabilità non sarà più equivalente al codice usato durante l'attivazione precedente per ottenere la chiave di attivazione; all'avvio il server troverà una chiave non più valida e quindi il server risulterà come non attivato. Per ovviare a questo inconveniente, è possibile specificare la variabile d'ambiente `KONGA_MACHINE_UUID` e impostarla al valore di un UUID (sotto Linux è possibile usare il comando `uuid` per generarne uno da linea di comando). Konga Server userà questa variabile per generare un codice di installazione, pertanto se il suo valore non cambia durante i riavvii dei container docker, lo stato di attivazione del programma verrà preservato.

CAPITOLO 3

Kongalib

Contenuti:

3.1 Introduzione

Kongalib è una libreria per connettersi a server Konga tramite script Python; è quindi necessario avere un server Konga disponibile per poter essere operativi.

La connessione e l'esecuzione di comandi sul server avviene principalmente tramite la classe *Client*; i dati scambiati con il server possono includere date e/o valori decimali; i primi sono sempre oggetti di classe `datetime.datetime`, mentre per i valori numerici vengono usati oggetti di classe *Decimal*, che è una classe di Kongalib simile alla classe `decimal.Decimal` di Python (in quanto offre precisione esatta nei calcoli e grandezza dei numeri limitata dalla sola memoria del computer) ma ottimizzata per le prestazioni.

3.1.1 Classe Decimal

class kongalib.**Decimal**(*value=0.0*)

La classe Decimal viene usata per descrivere e lavorare con numeri decimali con un numero variabile di cifre e precisione fino a 38 cifre decimali. *value* è il valore di default che viene assegnato all'oggetto durante l'inizializzazione; può essere un `float`, un `int`, un `long`, un `decimal.Decimal`, una stringa che contiene il numero sotto forma di testo, oppure un altro *Decimal* da cui prendere il valore iniziale. Gli oggetti di questa classe si comportano come numeri ed hanno quindi il supporto per tutte le operazioni numeriche standard Python, e possono quindi essere usati insieme ad altri numeri.

Inoltre, gli oggetti Decimal offrono i seguenti metodi:

round(*value=1.0*)

Arrotonda al numero *value*, arrotondando verso 0 se l'ultima cifra dopo l'arrotondamento è compresa tra 0 e 5, altrimenti arrotonda allontanadosi da 0. Restituisce un oggetto *Decimal*.

floor(*value=1.0*)

Arrotonda al numero *value*, arrotondando verso 0. Restituisce un nuovo oggetto *Decimal*.

ceil(*value=1.0*)

Arrotonda al numero *value*, arrotondando allontanandosi da 0. Restituisce un nuovo oggetto *Decimal*.

format(*precision=5*, *width=0*, *sep=False*, *padzero=False*)

Formatta il numero decimale in una stringa riportando al più *precision* cifre decimali. *width* se diverso da 0 indica la larghezza della parte intera; se *padzero* è `True`, e *width* è più grande della parte intera, saranno inseriti `0` iniziali in modo da avere una parte intera lunga *width* caratteri. Se *sep* è `True`, la parte intera includerà il separatore delle migliaia se necessario.

Compatibilità con decimal.Decimal

E" possibile lavorare indistintamente sia con *Decimal* che con `decimal.Decimal`, anche mischiandoli tra loro. Quando però si passano i dati al server Konga tramite la classe *Client*, è sicuramente più efficiente che i valori decimali siano passati come *Decimal*. Inoltre, le chiamate al server ritorneranno sempre valori di tipo *Decimal*.

3.1.2 Classe Deferred

class kongalib.**Deferred**

Un oggetto della classe Deferred viene sempre restituito da tutte le chiamate asincrone di Kongalib, e rappresenta una operazione che verrà eseguita in futuro. Gli oggetti Deferred hanno i seguenti attributi:

aborted

Attributo in sola lettura che è `True` o `False` a seconda che l'operazione associata all'oggetto sia stata annullata o no.

executed

Attributo in sola lettura che è `True` o `False` a seconda che l'operazione associata all'oggetto sia stata già eseguita o no.

Inoltre, oggetti della classe Deferred hanno il seguente metodo:

cancel()

Permette di annullare l'operazione associata all'oggetto, nel caso non sia stata già eseguita.

3.1.3 Funzioni di modulo

Il modulo kongalib prevede le seguenti funzioni di uso comune:

kongalib.**ceil**(*number*, *ndigits=2*)

Arrotonda *number* a *ndigits* cifre decimali, arrotondando allontanandosi da 0. Restituisce un oggetto *Decimal*.

kongalib.**floor**(*number*, *ndigits=2*)

Arrotonda *number* a *ndigits* cifre decimali, arrotondando verso 0. Restituisce un oggetto *Decimal*.

kongalib.**round**(*number*, *ndigits=2*)

Arrotonda *number* a *ndigits* cifre decimali, arrotondando verso 0 se l'ultima cifra dopo l'arrotondamento è compresa tra 0 e 5, altrimenti arrotonda allontanadosi da 0. Restituisce un oggetto *Decimal*.

kongalib.**start_timer**(*millisecs*, *callback*, *userdata=None*)

Restituisce immediatamente un oggetto di classe *Deferred*, ed esegue *callback* dopo *millisecs* millisecondi in un thread separato. *callback* deve essere una funzione nella forma `callback(userdata)`.

3.1.4 Costanti

kongalib.**BACKUP_ON_CLOUD = 2**

Il backup è posizionato nel cloud

kongalib.**BACKUP_ON_COMPUTER = 1**

Il backup è posizionato in locale sulla macchina corrente

3.2 Operazioni base

Per poter eseguire comandi su un server Konga, si deve instanziare ed usare un oggetto di classe *Client*.

3.2.1 Classe Client

class kongalib.**Client**(*impl=None*)

La classe Client permette di connettersi ad un server Konga e di eseguire comandi sullo stesso.

Molti dei metodi di questa classe possono eseguire operazioni sia in maniera sincrona (bloccante) che asincrona tramite l'uso di una callback. Nel caso un metodo sia eseguito in modo asincrono, viene sempre restituito immediatamente un oggetto di classe *Deferred*, e la callback viene eseguita a tempo debito in un thread separato.

Nota

Nelle chiamate asincrone spesso è possibile specificare una callback di *progress* e una di *error*. La *progress* deve essere nella forma `progress(type, completeness, state, partial, userdata)`; i parametri interessanti di questa callback sono *completeness* (percentuale di completamento, ossia un numero che varia da 0.0 a 100.0; se -1.0 indica una percentuale di completamento indefinita) e *state* (stringa che specifica l'eventuale stato corrente dell'operazione). *userdata* è un parametro aggiuntivo che viene normalmente passato alla chiamata asincrona dall'utente per tenere traccia di un eventuale stato. La *error* deve essere nella forma `error(errno, errstr, userdata)`; fare riferimento ai *codici di errore* per il significato dei parametri *errno* e del corrispettivo *errstr*.

Oggetti di classe Client possono essere usati come contesti per il costrutto `with`: all'ingresso del blocco verrà iniziata una transazione, mentre in uscita verrà eseguita una commit o una rollback della stessa a seconda che ci sia stata o meno un'eccezione all'interno del blocco di istruzioni.

as_async()

Ritorna un oggetto *AsyncClient* equivalente a questo client, preservando le connessioni già presenti.

authenticate(*username*, *password*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*, *new_password=None*)

Effettua un accesso al database attivo sulla connessione corrente, identificando l'utente tramite i parametri *username* e *password*. Se *success* è `None`, la chiamata è bloccante e restituisce un `dict` con informazioni dettagliate sull'utente autenticato, oppure viene lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore. Se *success* è una funzione nella forma `success(info, userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con le informazioni sull'utente ed il parametro *userdata*.

backup_database(*password*, *backup_name*, *driver*, *name*, *auto=True*, *overwrite=False*, *position=0*, *store_index=False*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Esegue un backup del database specificato sul server attualmente connesso. Se *auto* è `False`, è necessario specificare un nome per il backup tramite *backup_name*, altrimenti il backup viene considerato automatico ed un nome univoco è assegnato dal server. Se *overwrite* è `False` ed un backup con lo stesso nome esiste già sul server, non sarà possibile eseguire il backup. *position* permette di specificare dove eseguire il backup, ed è una combinazione delle costanti `kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER` e `kongalib.BACKUP_ON_CLOUD`, mentre *store_index* specifica se includere l'indice di ricerca full-text nel backup. Se *success* è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore. Se *success* è una funzione nella

forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con il parametro *userdata*.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

begin_transaction(*pause_indexing=False*, *deferred=False*)

Inizia una transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se *pause_indexing* è `True`, l'indicizzazione del database è disabilitata sul server. In caso di errore viene lanciata l'eccezione *Error*.

close_database(*backup=False*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Chiude il database attivo sulla connessione corrente. Se *success* è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore. Se *success* è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con il parametro *userdata*.

Nota

Se *backup* è `True`, il server esegue un backup automatico del database prima di chiuderlo.

code_exists(*tablename*, *code*, *code_azienda*, *num_esercizio*, *extra_where=None*)

Controlla l'esistenza del codice *code* nella tabella *tablename* per l'azienda e l'esercizio specificati in *code_azienda* e *num_esercizio*.

commit_transaction(*resume_indexing=False*)

Esegue una COMMIT della transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se *resume_indexing* è `True`, l'indicizzazione del database è abilitata sul server. In caso di errore viene lanciata l'eccezione *Error*.

connect(*server=None*, *host=None*, *port=0*, *options=None*, *timeout=30000*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*)

Tenta una connessione ad un server Konga. Il server a cui ci si vuole connettere può essere specificato in due modi: tramite i parametri *host* e *port*, oppure tramite un `dict` *server* che deve contenere almeno le chiavi *host* e *port*. Alternativamente, se *server* è una stringa e *host* non è specificato, viene assunta come *host*. Se *host* include una specifica di porta e *port* è `0`, *port* viene ottenuta dalla specifica contenuta nella stringa di *host*. Se *success* è `None`, la funzione è bloccante; su errore o scaduto il *timeout* una eccezione di tipo *Error* è lanciata, altrimenti viene restituito un `dict` con informazioni sulla connessione appena stabilita. Se *success* è una funzione nella forma `success(info, userdata)` allora `connect` restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata con le informazioni sulla connessione e *userdata* se e quando la connessione viene stabilita. Il parametro *options* può essere un `dict` contenente opzioni aggiuntive per la connessione; al momento le opzioni supportate sono:

- `tenant_key` (*str*): chiave del tenant per stabilire la connessione con un server multitenant.

create_database(*password*, *driver*, *name*, *desc=''*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Crea un nuovo database sul server attualmente connesso; il database avrà nome *name* e descrizione *desc*. Se *success* è `None` la chiamata è bloccante e se il database viene creato con successo viene restituito l'UUID del nuovo database; se si verifica un errore viene lanciata l'eccezione *Error*. Se *success* è una funzione

nella forma `success(databases, userdata)`, `create_database` restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con la lista dei database ed il parametro *userdata*.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

delete_backup(*password*, *backup_name*, *position*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Cancella il backup identificato da *backup_name* dal server connesso. Se *success* è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore. Se *success* è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con il parametro *userdata*.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

delete_database(*password*, *driver*, *name*, *delete_cloud_data=None*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Cancella il database specificato. Se *delete_cloud_data* è `None` (valore predefinito) la cancellazione sarà negata nel caso ci siano dati binari legati al database al momento presenti nel cloud; in caso contrario i dati binari saranno o meno cancellati dal cloud in base al valore del parametro. Se *success* è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore. Se *success* è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con il parametro *userdata*.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

delete_record(*tablename*, *code=None*, *id=None*, *code_azienda=None*, *num_esercizio=None*, *log=None*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*)

Cancella un record dalla tabella *tablename*. Il record può essere identificato in due modi: o tramite il solo *id*, oppure tramite la specifica dei parametri *code*, *code_azienda* e *num_esercizio*. Se *success* è `None` la chiamata è bloccante, e in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe *Error* o *ErrorList*. Se *success* è una funzione nella forma `success()`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito. In modalità asincrona se *log* è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante la cancellazione.

disconnect()

Disconnette il server attualmente connesso, oppure non fa nulla se non si è al momento connessi.

fetch_binary(*field_or_tablename*, *id*, *type*, *filename=None*, *check_only=False*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *label=None*, *with_extra=False*)

Carica un contenuto binario dal server. *field_or_tablename* può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella; questa tabella unita a *id* identificano la scheda del database da cui caricare la risorsa; *type* è uno dei valori della *Choice* `Resources`, mentre *filename* e *label* hanno senso solo per

identificare rispettivamente le risorse di tipo documento ed immagine aggiuntiva. La funzione ritorna una tupla di quattro elementi: (*dati*, *filename*, *original_filename*, *checksum*). Questi quattro elementi sono anche i parametri passati alla callback *success* in caso di successo. *dati* sono i dati binari che sono stati caricati dal server; *filename* è il nome file interno con cui è identificata la risorsa, *original_filename* è il nome del file originale che è stato specificato all'atto del salvataggio della risorsa sul server, mentre *checksum* è un checksum dei dati. Se *with_extra* è `True`, la funzione ritorna sei elementi, e gli elementi aggiuntivi sono un `dict` con i metadata associati alla risorsa, o `None` se non ci sono metadati associati, e il codice della tipologia allegato se presente. Se *check_only* è `True`, i dati binari della risorsa non verranno effettivamente caricati dal dispositivo di archiviazione in cui sono depositati, e *dati* sarà `None`; questa modalità è utile per verificare l'esistenza di una risorsa e il suo checksum senza effettivamente caricarla da remoto (nel caso di archiviazione su cloud il caricamento potrebbe essere lento).

fetch_image(*fieldname*, *id*, *type*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *label=None*)

Piccolo wrapper alla funzione *fetch_binary()*, dedicato alle immagini, con l'unica differenza che il valore di ritorno sarà direttamente il contenuto binario dell'immagine in caso di successo (e questo sarà anche l'unico parametro passato alla callback *success*)

full_text_search(*text*, *limit*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Esegue una ricerca full-text sul database attivo sulla connessione corrente, limitando la ricerca di *text* a *limit* risultati. Se *success* è `None`, la chiamata è bloccante e restituisce una lista di risultati, dove ogni risultato è `dict` con almeno le chiavi *score*, *tablename*, *id* e *display*; in caso di errore viene lanciata l'eccezione *Error*. Se *success* è una funzione nella format `success(hits, userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con i risultati della ricerca ed il parametro *userdata*.

get_connection_info()

Restituisce un `dict` con informazioni sulla connessione corrente, o `None` se non si è connessi.

get_data_dictionary(*success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Restituisce il dizionario dei dati disponibile sul server attualmente connesso, sotto forma di oggetto di classe *kongalib.DataDictionary*.

get_id()

Restituisce un ID numerico univoco assegnato dal server alla connessione con questo client, o 0 se non si è connessi.

get_record(*tablename*, *code=None*, *id=None*, *field_names=None*, *row_extra_field_names=None*, *code_azienda=None*, *num_esercizio=None*, *mode=None*, *mask_binary=None*, *flags=287*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*)

Ottiene il record completo della tabella *tablename*, sotto forma di `dict`. Il record può essere identificato in due modi: o tramite il solo *id*, oppure tramite la specifica dei parametri *code*, *code_azienda* e *num_esercizio*. Se *success* è `None` la chiamata è bloccante, altrimenti verrà lanciata un'eccezione *Error* in caso di errore. Se *success* è una funzione nella forma `success(data)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con i dati del record.

index_database(*password*, *driver*, *name*, *reset=False*, *run=True*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Esegue una indicizzazione del database specificato sul server attualmente connesso. Se *reset* è `False`, l'indicizzazione è incrementale, ovvero l'indice viene modificato per tenere conto solo dei record inseriti, modificati o cancellati dall'ultima indicizzazione; se invece *reset* è `True` l'indice viene prima cancellato e poi, se *run* è anch'esso `True`, viene ricreato completamente. Se *success* è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore. Se *success* è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con il parametro *userdata*.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

insert_record(*tablename*, *data*, *code_azienda=None*, *num_esercizio=None*, *log=None*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*)

Inserisce un nuovo record nella tabella *tablename*. Il nuovo record, i cui dati sono passati nel `dict` *data*, sarà un record condiviso con tutte le aziende del database se *code_azienda* e *num_esercizio* sono `None`, altrimenti apparterrà solo all'azienda e all'esercizio specificati. Se *success* è `None` la chiamata è bloccante e ritornerà una tupla nella forma `(id, code)`, dove *id* è l'ID univoco assegnato al record dal server, mentre *code* è il codice del record (che può essere diverso da quello passato in *data* se sono attivi i codici automatici per *tablename*); in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe *Error* o *ErrorList*. Se *success* è una funzione nella forma `success(id, code)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con l'ID ed il codice del nuovo record. In modalità asincrona se *log* è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante l'inserimento.

interrupt()

Interrompe tutte le operazioni al momento in esecuzione da parte di questo client.

list_backups(*position=0*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Ottiene la lista dei backup disponibili sul server connesso. Se *success* è `None`, la chiamata è bloccante e restituisce una lista di backup; ogni backup è un `dict` che contiene almeno le chiavi *backup_name*, *uuid*, *date* e *size*; se si verifica un errore viene lanciata l'eccezione *Error*. Se *success* è una funzione nella forma `success(backups, userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con la lista dei backup ed il parametro *userdata*.

list_binaries(*field_or_tablename*, *id*, *type=None*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *full=False*)

Ottiene la lista dei dati binari associati ad una scheda del database, identificata da *field_or_tablename* (che può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella) e *id*. La funzione ritorna una lista di tuple, in cui la n-esima tupla ha la forma `( Tipo, NomeAllegato, NomeOriginale )`; *Tipo* è un intero ed è uno dei valori della *Choice* `Resources`, *NomeAllegato* è il nome assegnato internamente a Konga per identificare univocamente il contenuto binario, mentre *NomeOriginale* è il nome del file originale da cui è stato caricato il contenuto. Se *type* è specificato, la funzione filtrerà i risultati in base ad esso, ritornando solo le tuple con il *Tipo* corretto. Se *full* è `True` la n-esima tupla ritornata avrà tre valori in più corrispondenti all'etichetta dell'immagine aggiuntiva (se specificata), al codice della tipologia dell'allegato e ai metadati associati (se presenti), e la tupla avrà quindi la forma `( Tipo, NomeAllegato, NomeOriginale, Etichetta, CodiceTipologia, Metadati )`. Se *success* è diverso da `None`, la callback verrà invocata in caso di successo con la lista di tuple di cui sopra.

list_databases(*driver=None*, *quick=False*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Restituisce la lista dei database disponibili sul server corrente, appartenenti a tutti o ad uno specifico *driver*. La lista viene tornata sotto forma di `dict`, le cui chiavi sono i nomi dei driver e i valori le liste dei database appartenenti allo specifico driver. Ogni database nelle liste è un `dict` che contiene almeno le chiavi *name*, *desc*, *uuid*, *created_ts* e *modified_ts*. L'eccezione *Error* viene lanciata se si verifica un errore. Se *success* è una funzione nella forma `success(databases, userdata)`, `list_databases` restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con la lista dei database ed il parametro *userdata*. Se *quick* è `True`, la funzione ritorna il più velocemente possibile ma la scansione dei database disponibili potrebbe risultare ancora incompleta.

list_drivers(*configured=True*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Restituisce la lista dei driver di database presenti sul server attualmente connesso, oppure lancia un'eccezione *Error* su errore. Ogni elemento della lista restituita è un `dict` che comprende la chiavi *name*, *version* e *description*. Se *success* è `None` la funzione è bloccante, altrimenti se è una funzione nella forma `success(drivers, userdata)`, restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con la lista dei driver ed il parametro *userdata*. Se *configured* è False, tutti i driver installati sul server sono restituiti, altrimenti verranno restituite solo le informazioni sui driver configurati correttamente ed in esecuzione sul server.

list_servers(*timeout=5000*, *port=0*, *success=None*, *progress=None*, *userdata=None*)

Esegue una scansione della rete locale alla ricerca dei server Konga disponibili, attendendo al massimo *timeout* millisecondi per una risposta. *port* specifica la porta da cui far partire la scansione (default = 51967); sono controllate le successive 10 porte UDP con intervallo di 20 porte (quindi di default vengono scansionate le porte 51967, 51987, 52007, ... 52147). Se *success* è `None`, la funzione è bloccante e scaduto il *timeout* restituisce una lista di `dict`, le cui chiavi principali sono *host*, *port*, *name* e *description*. Al contrario, se *success* è una funzione nella forma `success(servers, userdata)`, `list_servers` restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con la lista dei risultati (come nel risultato del caso sincrono) ed il parametro *userdata*.

lock_resource(*command*, *row_id=None*)

Tenta di eseguire il blocco della risorsa identificata da *command*. Se *row_id* è diverso da `None`, è possibile eseguire il blocco di una singola riga di una tabella del database. Restituisce una tupla `(result, owner_data)`, dove *owner_data* è un `dict` contenente informazioni sull'utente che detiene già il blocco della risorsa in caso fosse già bloccata, oppure lancia un'eccezione *Error* in caso di errore.

open_database(*driver*, *name*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Apre un database rendendolo il database attivo per la connessione corrente. Se *success* è `None`, la chiamata è bloccante e viene tornato un `dict` con le informazioni sul database connesso, oppure viene lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore. Se *success* è una funzione nella forma `success(info, userdata)`, `open_database` restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con le informazioni sul database ed il parametro *userdata*.

optimize_database(*password*, *driver*, *name*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Esegue una ottimizzazione del database specificato sul server attualmente connesso. Se *success* è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore. Se *success* è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con il parametro *userdata*.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

query(*query*, *native=False*, *full_column_names=False*, *collapse_blobs=False*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Esegue una query SQL sul database attivo nella connessione corrente. Se *native* è `True`, la query viene passata al driver del database senza essere interpretata, permettendo l'esecuzione di query native per l'RDBMS sottostante. Se *success* è `None`, la chiamata è bloccante e viene restituita una tupla

`(affected_rows, column_names, result_set)`; *affected_rows* è il numero di righe coinvolte nella query di UPDATE/DELETE, *column_names* è una lista di nomi di colonne per il result set, mentre *result_set* è una lista di righe risultati della query, dove ogni riga è una lista di valori corrispondenti alle colonne restituite in *column_names*. In caso di errore viene lanciata l'eccezione *Error*. Se *success* è una funzione nella forma `success(affected_rows, column_names, result_set, userdata)`, `query` restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e la chiamata viene eseguita in modo asincrono.

Nota

Se *full_column_names* è `False`, *column_names* includerà i nomi delle colonne senza nome tabella, altrimenti saranno inclusi i nomi completi delle colonne. Se *collapse_blobs* è `True`, i dati di tipo BLOB binari verranno restituiti come `[...]`.

repair_database(*password*, *driver*, *name*, *output*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Prova a riparare il database danneggiato specificato, salvando il database recuperato in *output*. Se *success* è `None`, la chiamata è bloccante e viene lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore. Se *success* è una funzione nella forma `success(userdata)`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con il parametro *userdata*.

Nota

Non tutti i driver di database supportano questa operazione, e il recupero del database potrebbe fallire in ogni caso.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

restore_database(*password*, *backup_name*, *driver*, *name*, *change_uuid=True*, *overwrite=False*, *position=0*, *restore_index=True*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Ripristina un database a partire da un backup effettuato in precedenza sul server connesso. Se *overwrite* è False ed esiste un database gestito da *driver* con lo stesso nome, la funzione riporterà errore. *change_uuid* specifica se cambiare l'UUID associato al database oppure se ripristinare quello originale; se si hanno database con lo stesso nome gestiti da driver diversi è opportuno che almeno l'UUID per essi sia diverso, altrimenti si può incorrere in problemi di aliasing. *position* specifica da dove prendere il backup da rispristinare, e deve essere una delle costanti `kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER` o `kongalib.BACKUP_ON_CLOUD`; *restore_index* invece permette di specificare se ripristinare o meno l'indice di ricerca qualora fosse contenuto all'interno del backup.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

rollback_transaction(*resume_indexing=False*)

Esegue un ROLLBACK della transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se *resu-*

me_indexing è `True`, l'indicizzazione del database è abilitata sul server. In caso di errore viene lanciata l'eccezione *Error*.

select_data(*tablename*, *fieldnamelist=None*, *where_expr=None*, *order_by=None*, *order_desc=False*, *offset=0*, *limit=None*, ** (Keyword-only parameters separator (PEP 3102))*, *get_total=False*, *exist=None*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *count=None*)

Genera ed esegue una SELECT sul server per ottenere una lista di risultati, a partire dalla tabella *tablename*. *fieldnamelist* è una lista di nomi dei campi da ottenere; se un campo fk_X di *tablename* è una foreign key, si può accedere ai campi della tabella collegata Y specificando «fk_X.Campo_di_Y»; la JOIN corrispondente verrà generata e gestita automaticamente dal server. Analogamente, si possono creare catene di JOIN implicite facendo riferimenti multipli di campi foreign key, per esempio «fk_X.fk_Y.fk_Z.Campo_di_Z».

Se *where_expr* non è `None`, può essere il corpo di una espressione WHERE SQL, e può contenere riferimenti nella stessa forma di *fieldnamelist*, per esempio «(Campo_di_X = 1) AND (fk_X.Campo_di_Y > 5)».

order_by può essere un nome di campo per cui ordinare i risultati, dove *order_desc* specifica se ordinare in modo ascendente o discendente. *offset* e *limit* permettono di restituire risultati solo a partire dal numero *offset*, e limitandosi a *limit* risultati.

Se *get_total* è `True`, il valore di ritorno (o gli argomenti della callback *success*) sarà una tupla nella forma `(result_set, total_rows, exist_results)`; *total_rows* sarà il numero totale di righe come se *offset* e *limit* non fossero stati specificati, mentre *exist_results* sarà un `dict` le cui chiavi saranno gli ID specificati nel parametro *exist*, e i valori saranno `True` o `False` a seconda che il corrispettivo ID sia presente nel database per la tabella *tablename* oppure no.

Se *success* è `None` la chiamata è bloccante e verrà restituito un risultato come descritto sopra, altrimenti verrà lanciata un'eccezione *Error* in caso di errore. Se *success* è una funzione nella forma `success(result_set)` oppure `success(result_set, total_rows, exist_results)` (a seconda del parametro *get_total* come descritto sopra), la chiamata restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito.

Deprecato dalla versione Il: parametro *count* è deprecato; usare *limit* al suo posto.

select_data_as_dict(*tablename*, *fieldnamelist=None*, *where_expr=None*, *order_by=None*, *order_desc=False*, *offset=0*, *limit=None*, ***, *get_total=False*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *count=None*)

Esattamente come *select_data()*, ma restituisce il *result_set* come una lista di `dict`, anzichè una lista di liste.

Deprecato dalla versione Il: parametro *count* è deprecato; usare *limit* al suo posto.

store_binary(*field_or_tablename*, *id*, *type*, *filename=None*, *original_filename=None*, *data=None*, *desc=None*, *force_delete=False*, *code_azienda=None*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *label=None*, *metadata=None*, *code_tipologia=None*, *log=None*)

Salva un contenuto binario sul server. *field_or_tablename* può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella; questa tabella unita a *id* identificano la scheda a cui abbinare la risorsa; *type* è uno dei valori della *Choice*``Resources``; *filename* permette di specificare un nome file interno con cui identificare la risorsa (se `None` il server genererà un nome univoco automaticamente); *original_filename* è il nome file originale i cui dati si stanno salvando sul server; *data* sono i dati binari effettivi; *desc* è la descrizione da abbinare alla risorsa; *code_azienda* infine identifica l'azienda su cui si sta operando, mentre *code_tipologia* permette di specificare una tipologia da abbinare al dati. Per le risorse di tipo immagine aggiuntiva è necessario specificare una *label* da abbinare all'immagine per identificarla univocamente. *metadata* può essere un `dict` in cui sia chiavi che valori siano delle semplici stringhe, e permette di specificare dei metadati aggiuntivi associati alla risorsa binaria che si sta inserendo. La funzione ritorna il nome del file interno usato dal server per identificare la risorsa, che come detto sopra è uguale a *filename* se quest'ultimo è diverso da `None`, altrimenti verrà ritornato il nome file generato dal server. La callback *success*

se specificata riceverà *filename* come unico parametro. Se *data* è `None`, la funzione cancella i dati binari associati alla scheda; *force_delete* in questo caso può essere `True` se si desidera cancellare il riferimento ai dati anche se i dati non sono raggiungibili dal server.

unlock_resource(*command*, *row_id=None*)

Rilascia il blocco della risorsa identificata da *tablename* e *row_id*.

update_record(*tablename*, *data*, *code=None*, *id=None*, *code_azienda=None*, *num_esercizio=None*, *log=None*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*)

Aggiorna un record esistente nella tabella *tablename*. Il record, i cui dati da aggiornare sono passati nel `dict` *data*, può essere identificato in due modi: o tramite il solo *id*, oppure tramite la specifica dei parametri *code*, *code_azienda* e *num_esercizio*. Se *success* è `None` la chiamata è bloccante, e in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe *Error* o *ErrorList*. Se *success* è una funzione nella forma `success()`, la chiamata restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e l'operazione viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito. In modalità asincrona se *log* è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante l'aggiornamento.

upgrade_database(*password*, *driver*, *name*, *success=None*, *error=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Aggiorna il database specificato all'ultima versione disponibile. Se *success* è `None`, la chiamata è bloccante e viene restituita una tupla (log, old_version, new_version), dove il log dell'operazione è sotto forma di una lista di stringhe, oppure viene lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore. Se *success* è una funzione nella forma `success(log, old_version, new_version, userdata)`, `upgrade_database` restituisce immediatamente un oggetto *Deferred* e la chiamata viene eseguita in modo asincrono; la callback *success* verrà invocata a tempo debito con il log dell'operazione, la vecchia versione dati, la nuova versione dati ed il parametro *userdata*.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

3.2.2 Esempi

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di utilizzo della classe *Client*; si assume che ci sia un server Konga disponibile su localhost e che esista su di esso un database SQLite «demo» inizializzato con i dati di esempio.

Esempio di connessione e lista dell'archivio clienti presenti sul database:

```
import kongalib

c = kongalib.Client()
c.connect(host='localhost')
c.open_database('sqlite', 'demo')
c.authenticate('admin', '')
results = c.select_data('EB_ClientiFornitori', ['Codice', 'RagioneSociale'], 'Tipo = 1')
for row in results:
        print row
```

Esempio di come ottenere tutto il record di un documento fiscale (testata e righe):

```
import kongalib

def print_data(data, indent=1):
```

(continues on next page)

(continua dalla pagina precedente)

```
        # Stampa i dati, tralasciando le chiavi speciali (che cominciano con '@')
        lines = [ '%s: %s' % (key, value) for key, value in data.iteritems() if not key.
↪startswith('@') ]
        print "\n".join((indent * "\t") + line for line in lines)

c = kongalib.Client()
c.connect(host='localhost')
c.open_database('sqlite', 'demo')
c.authenticate('admin', '')
record = c.get_record('EB_DocumentiFiscali', 11, code_azienda='00000001')
print "Testata:"
print_data(record)
rows = record.get('@rows', [])
for i, row in enumerate(rows):
        print "\tRiga %d:" % (i + 1)
        print_data(row, 2)
```

3.3 Operazioni asincrone

Come visto precedentemente, la classe *Client* già supporta l'esecuzione asincrona di gran parte dei suoi metodi, tramite l'uso delle callback *success*, *error* e *progress*. Esiste però anche un approccio più moderno all'esecuzione asincrona che supporta direttamente il modulo `asyncio` di Python, in modo da poter usare costrutti come `async` e `await`; per fare questo è stata introdotta la classe *AsyncClient*.

Nota

La classe *AsyncClient* è disponibile solo se si usa Python versione 3.6 o successive.

E" possibile convertire oggetti di classe *Client* a oggetti di classe *AsyncClient* e viceversa tramite i metodi *kongalib.Client.as_async()* e *kongalib.AsyncClient.as_sync()*; eventuali connessioni a server e database verranno preservate.

3.3.1 Classe AsyncClient

class kongalib.**AsyncClient**(*impl=None*)

La classe AsyncClient, analogamente alla classe *Client*, permette di connettersi ad un server Konga e di eseguire comandi sullo stesso; la differenza è nel fatto che questa classe è costruita esplicitamente per lavorare con *asyncio* di Python, ed è disponibile solo se si usa Python >= 3.6.

Tutti i metodi che esistono nella classe Client e che possono essere invocati sia in maniera asincrona (specificando le callback di *success*, *error* e *progress*) che sincrona (generalmente omettendo di specificare la callback di *success*), nella classe AsyncClient accettano eventualmente la sola callback di *progress*, in quanto vengono sempre eseguiti in maniera asincrona tramite l'event loop di asyncio, che si assume sia in esecuzione. La *progress* viene eseguita in un thread separato, ed ha la forma `progress(type, completeness, state, userdata)`; i parametri interessanti di questa callback sono *completeness* (percentuale di completamento, ossia un numero che varia da 0.0 a 100.0; se -1.0 indica una percentuale di completamento indefinita), *state* (stringa che specifica l'eventuale stato corrente dell'operazione) e *userdata*, che è un parametro aggiuntivo che viene normalmente passato alla chiamata asincrona dall'utente per tenere traccia di un eventuale stato.

Come per la classe Client, oggetti di classe AsyncClient possono essere usati come contesti per il costrutto `with`: all'ingresso del blocco verrà iniziata una transazione, mentre in uscita verrà eseguita una commit o una rollback

della stessa a seconda che ci sia stata o meno un'eccezione all'interno del blocco di istruzioni. Da notare che dal momento che siamo in ambito asincrono, andrà usato il costrutto `async with` al posto del semplice `with`.

as_sync()

Ritorna un oggetto *Client* equivalente a questo client, preservando le connessioni già presenti.

authenticate(*username*, *password*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*, *new_password=None*)

Effettua un accesso al database attivo sulla connessione corrente, identificando l'utente tramite i parametri *username* e *password*. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un `dict` con informazioni dettagliate sull'utente autenticato, oppure viene lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore.

backup_database(*password*, *backup_name*, *driver*, *name*, *auto=True*, *overwrite=False*, *position=0*, *store_index=False*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Esegue un backup del database specificato sul server attualmente connesso. Se *auto* è `False`, è necessario specificare un nome per il backup tramite *backup_name*, altrimenti il backup viene considerato automatico ed un nome univoco è assegnato dal server. Se *overwrite* è `False` ed un backup con lo stesso nome esiste già sul server, non sarà possibile eseguire il backup. *position* permette di specificare dove eseguire il backup, ed è una combinazione delle costanti `kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER` e `kongalib.BACKUP_ON_CLOUD`, mentre *store_index* specifica se includere l'indice di ricerca full-text nel backup. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

begin_transaction(*pause_indexing=False*, *deferred=False*)

Inizia una transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se *pause_indexing* è `True`, l'indicizzazione del database è disabilitata sul server. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore.

close_database(*backup=False*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Chiude il database attivo sulla connessione corrente, restituendo un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona; in caso di errore verrà lanciata l'eccezione *Error*.

Nota

Se *backup* è `True`, il server esegue un backup automatico del database prima di chiuderlo.

code_exists(*tablename*, *code*, *code_azienda*, *num_esercizio*, *extra_where=None*)

Controlla l'esistenza del codice *code* nella tabella *tablename* per l'azienda e l'esercizio specificati in *code_azienda* e *num_esercizio*. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un valore booleano; in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe *Error*.

commit_transaction(*resume_indexing=False*)

Esegue una COMMIT della transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se *resume_indexing* è `True`, l'indicizzazione del database è abilitata sul server. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore.

connect(*server=None*, *host=None*, *port=0*, *options=None*, *timeout=30000*, *progress=None*, *userdata=None*)

Tenta una connessione ad un server Konga. Il server a cui ci si vuole connettere può essere specificato in due modi: tramite i parametri *host* e *port*, oppure tramite un `dict` *server* che deve contenere almeno le

chiavi *host* e *port*. Alternativamente, se *server* è una stringa e *host* non è specificato, viene assunta come *host*. Se *host* include una specifica di porta e *port* è `0`, *port* viene ottenuta dalla specifica contenuta nella stringa di *host*. Il parametro *options* può essere un `dict` contenente opzioni aggiuntive per la connessione; al momento le opzioni supportate sono:

- `tenant_key` (*str*): chiave del tenant per stabilire la connessione con un server multitenant.

La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un `dict` contenente le informazioni sulla connessione stabilita.

create_database(*password*, *driver*, *name*, *desc=''*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Crea un nuovo database sul server attualmente connesso; il database avrà nome *name* e descrizione *desc*. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà l'UUID del nuovo database; se si verifica un errore viene lanciata l'eccezione *Error*.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

delete_backup(*password*, *backup_name*, *position*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Cancella il backup identificato da *backup_name* dal server connesso. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

delete_database(*password*, *driver*, *name*, *delete_cloud_data=None*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Cancella il database specificato. Se *delete_cloud_data* è `None` (valore predefinito) la cancellazione sarà negata nel caso ci siano dati binari legati al database al momento presenti nel cloud; in caso contrario i dati binari saranno o meno cancellati dal cloud in base al valore del parametro. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

delete_record(*tablename*, *code=None*, *id=None*, *code_azienda=None*, *num_esercizio=None*, *log=None*, *progress=None*)

Cancella un record dalla tabella *tablename*. Il record può essere identificato in due modi: o tramite il solo *id*, oppure tramite la specifica dei parametri *code*, *code_azienda* e *num_esercizio*. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona; in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe *Error* o *ErrorList*. Al termine dell'operazione, se *log* è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante la cancellazione.

disconnect()

Disconnette il server attualmente connesso, oppure non fa nulla se non si è al momento connessi.

fetch_binary(*field_or_tablename*, *id*, *type*, *filename=None*, *check_only=False*, *progress=None*, *label=None*, *with_extra=False*)

Carica un contenuto binario dal server. *field_or_tablename* può essere un nome tabella o un campo da

cui risolvere il nome tabella; questa tabella unita a *id* identificano la scheda del database da cui caricare la risorsa; *type* è uno dei valori della *Choice* `Resources`, mentre *filename* e *label* hanno senso solo per identificare rispettivamente le risorse di tipo documento ed immagine aggiuntiva. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla di quattro elementi: (*dati*, *filename*, *original_filename*, *checksum*). *dati* sono i dati binari che sono stati caricati dal server; *filename* è il nome file interno con cui è identificata la risorsa, *original_filename* è il nome del file originale che è stato specificato all'atto del salvataggio della risorsa sul server, mentre *checksum* è un checksum dei dati. Se *with_extra* è `True`, la funzione ritorna sei elementi, e gli elementi aggiuntivi sono un `dict` con i metadata associati alla risorsa, o `None` se non ci sono metadati associati, e il codice della tipologia allegato se presente. Se *check_only* è `True`, i dati binari della risorsa non verranno effettivamente caricati dal dispositivo di archiviazione in cui sono depositati, e *dati* sarà `None`; questa modalità è utile per verificare l'esistenza di una risorsa e il suo checksum senza effettivamente caricarla da remoto (nel caso di archiviazione su cloud il caricamento potrebbe essere lento).

fetch_image(*fieldname*, *id*, *type*, *progress=None*, *label=None*)

Piccolo wrapper alla funzione *fetch_binary()*, dedicato alle immagini, con l'unica differenza che l'oggetto `asyncio.Future` restituito una volta completato avrà come valore di ritorno direttamente il contenuto binario dell'immagine.

full_text_search(*text*, *limit*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Esegue una ricerca full-text sul database attivo sulla connessione corrente, limitando la ricerca di *text* a *limit* risultati. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una lista di risultati, dove ogni risultato è `dict` con almeno le chiavi *score*, *tablename*, *id* e *display*; in caso di errore viene lanciata l'eccezione *Error*.

get_connection_info()

Restituisce un `dict` con informazioni sulla connessione corrente, o `None` se non si è connessi.

get_data_dictionary(*progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà il dizionario dei dati disponibile sul server attualmente connesso, sotto forma di oggetto di classe *kongalib.DataDictionary*.

get_id()

Restituisce un ID numerico univoco assegnato dal server alla connessione con questo client, o 0 se non si è connessi.

get_record(*tablename*, *code=None*, *id=None*, *field_names=None*, *row_extra_field_names=None*, *code_azienda=None*, *num_esercizio=None*, *mode=None*, *mask_binary=None*, *flags=287*, *progress=None*)

Ottiene il record completo della tabella *tablename*, sotto forma di `dict`. Il record può essere identificato in due modi: o tramite il solo *id*, oppure tramite la specifica dei parametri *code*, *code_azienda* e *num_esercizio*. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un `dict` con il record ottenuto; verrà lanciata un'eccezione *Error* in caso di errore.

index_database(*password*, *driver*, *name*, *reset=False*, *run=True*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Esegue una indicizzazione del database specificato sul server attualmente connesso. Se *reset* è `False`, l'indicizzazione è incrementale, ovvero l'indice viene modificato per tenere conto solo dei record inseriti, modificati o cancellati dall'ultima indicizzazione; se invece *reset* è `True` l'indice viene prima cancellato e poi, se *run* è anch'esso `True`, viene ricreato completamente. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

insert_record(*tablename*, *data*, *code_azienda=None*, *num_esercizio=None*, *log=None*, *progress=None*)

Inserisce un nuovo record nella tabella *tablename*. Il nuovo record, i cui dati sono passati nel `dict` *data*, sarà un record condiviso con tutte le aziende del database se *code_azienda* e *num_esercizio* sono `None`, altrimenti apparterrà solo all'azienda e all'esercizio specificati. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla nella forma `(id, code)`, dove *id* è l'ID univoco assegnato al record dal server, mentre *code* è il codice del record (che può essere diverso da quello passato in *data* se sono attivi i codici automatici per *tablename*); in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe *Error* o *ErrorList*. Al termine dell'operazione, se *log* è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante l'inserimento.

interrupt()

Interrompe tutte le operazioni al momento in esecuzione da parte di questo client.

list_backups(*position=0*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Ottiene la lista dei backup disponibili sul server connesso. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una lista di backup; ogni backup è un `dict` che contiene almeno le chiavi *backup_name*, *uuid*, *date* e *size*; se si verifica un errore viene lanciata l'eccezione *Error*.

list_binaries(*field_or_tablename*, *id*, *type=None*, *progress=None*, *full=False*)

Ottiene la lista dei dati binari associati ad una scheda del database, identificata da *field_or_tablename* (che può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella) e *id*. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una lista di tuple, in cui la n-esima tupla ha la forma `( Tipo, NomeAllegato, NomeOriginale )`; *Tipo* è un intero ed è uno dei valori della *Choice* `Resources`, *NomeAllegato* è il nome assegnato internamente a Konga per identificare univocamente il contenuto binario, mentre *NomeOriginale* è il nome del file originale da cui è stato caricato il contenuto. Se *type* è specificato, la funzione filtrerà i risultati in base ad esso, ritornando solo le tuple con il *Tipo* corretto. Se *full* è `True` la n-esima tupla ritornata avrà tre valori in più corrispondenti all'etichetta dell'immagine aggiuntiva (se specificata), al codice della tipologia dell'allegato e ai metadati associati (se presenti), e la tupla avrà quindi la forma `( Tipo, NomeAllegato, NomeOriginale, Etichetta, CodiceTipologia, Metadati )`.

list_databases(*driver=None*, *quick=False*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà la lista dei database disponibili sul server corrente, appartenenti a tutti o ad uno specifico *driver*. La lista viene tornata sotto forma di `dict`, le cui chiavi sono i nomi dei driver e i valori le liste dei database appartenenti allo specifico driver. Ogni database nelle liste è un `dict` che contiene almeno le chiavi *name*, *desc*, *uuid*, *created_ts* e *modified_ts*. L'eccezione *Error* viene lanciata se si verifica un errore. Se *quick* è `True`, la funzione ritorna il più velocemente possibile ma la scansione dei database disponibili potrebbe risultare ancora incompleta.

list_drivers(*configured=True*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà la lista dei driver di database presenti sul server attualmente connesso, oppure lancia un'eccezione *Error* su errore. Ogni elemento della lista restituita è un `dict` che comprende la chiavi *name*, *version* e *description*. Se *configured* è False, tutti i driver installati sul server sono restituiti, altrimenti verranno restituite solo le informazioni sui driver configurati correttamente ed in esecuzione sul server.

list_servers(*timeout=5000*, *port=0*, *progress=None*, *userdata=None*)

Esegue una scansione della rete locale alla ricerca dei server Konga disponibili, attendendo al massimo *timeout* millisecondi per una risposta. *port* specifica la porta da cui far partire la scansione (default = 51967); sono controllate le successive 10 porte UDP con intervallo di 20 porte (quindi di default vengono

scansionate le porte 51967, 51987, 52007, ... 52147). La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una lista di `dict`, le cui chiavi principali sono *host*, *port*, *name* e *description*.

lock_resource(*command*, *row_id=None*)

Tenta di eseguire il blocco della risorsa identificata da *command*. Se *row_id* è diverso da `None`, è possibile eseguire il blocco di una singola riga di una tabella del database. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla `(result, owner_data)`, dove *owner_data* è un `dict` contenente informazioni sull'utente che detiene già il blocco della risorsa in caso fosse già bloccata, oppure lancia un'eccezione *Error* in caso di errore.

open_database(*driver*, *name*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Apre un database rendendolo il database attivo per la connessione corrente. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà un `dict` con le informazioni sul database connesso, oppure viene lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore.

optimize_database(*password*, *driver*, *name*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Esegue una ottimizzazione del database specificato sul server attualmente connesso. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

query(*query*, *native=False*, *full_column_names=False*, *collapse_blobs=False*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Esegue una query SQL sul database attivo nella connessione corrente. Se *native* è `True`, la query viene passata al driver del database senza essere interpretata, permettendo l'esecuzione di query native per l'RDBMS sottostante. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla nella forma `(affected_rows, column_names, result_set)`; *affected_rows* è il numero di righe coinvolte nella query di UPDATE/DELETE, *column_names* è una lista di nomi di colonne per il result set, mentre *result_set* è una lista di righe risultati della query, dove ogni riga è una lista di valori corrispondenti alle colonne restituite in *column_names*. In caso di errore viene lanciata l'eccezione *Error*.

Nota

Se *full_column_names* è `False`, *column_names* includerà i nomi delle colonne senza nome tabella, altrimenti saranno inclusi i nomi completi delle colonne. Se *collapse_blobs* è `True`, i dati di tipo BLOB binari verranno restituiti come `[...]`.

repair_database(*password*, *driver*, *name*, *output*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Prova a riparare il database danneggiato specificato, salvando il database recuperato in *output*. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore.

Nota

Non tutti i driver di database supportano questa operazione, e il recupero del database potrebbe fallire in ogni caso.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

restore_database(*password*, *backup_name*, *driver*, *name*, *change_uuid=True*, *overwrite=False*, *position=0*, *restore_index=True*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Ripristina un database a partire da un backup effettuato in precedenza sul server connesso. Se *overwrite* è False ed esiste un database gestito da *driver* con lo stesso nome, la funzione riporterà errore. *change_uuid* specifica se cambiare l'UUID associato al database oppure se ripristinare quello originale; se si hanno database con lo stesso nome gestiti da driver diversi è opportuno che almeno l'UUID per essi sia diverso, altrimenti si può incorrere in problemi di aliasing. *position* specifica da dove prendere il backup da rispristinare, e deve essere una delle costanti `kongalib.BACKUP_ON_COMPUTER` o `kongalib.BACKUP_ON_CLOUD`; *restore_index* invece permette di specificare se ripristinare o meno l'indice di ricerca qualora fosse contenuto all'interno del backup. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

rollback_transaction(*resume_indexing=False*)

Esegue un ROLLBACK della transazione sul database attivo nella connessione corrente. Se *resume_indexing* è `True`, l'indicizzazione del database è abilitata sul server. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore.

select_data(*tablename*, *fieldnamelist=None*, *where_expr=None*, *order_by=None*, *order_desc=False*, *offset=0*, *limit=None*, ***, *get_total=False*, *exist=None*, *progress=None*, *count=None*)

Genera ed esegue una SELECT sul server per ottenere una lista di risultati, a partire dalla tabella *tablename*. *fieldnamelist* è una lista di nomi dei campi da ottenere; se un campo fk_X di *tablename* è una foreign key, si può accedere ai campi della tabella collegata Y specificando «fk_X.Campo_di_Y»; la JOIN corrispondente verrà generata e gestita automaticamente dal server. Analogamente, si possono creare catene di JOIN implicite facendo riferimenti multipli di campi foreign key, per esempio «fk_X.fk_Y.fk_Z.Campo_di_Z».

Se *where_expr* non è `None`, può essere il corpo di una espressione WHERE SQL, e può contenere riferimenti nella stessa forma di *fieldnamelist*, per esempio «(Campo_di_X = 1) AND (fk_X.Campo_di_Y > 5)».

order_by può essere un nome di campo per cui ordinare i risultati, dove *order_desc* specifica se ordinare in modo ascendente o discendente. *offset* e *limit* permettono di restituire risultati solo a partire dal numero *offset*, e limitandosi a *limit* risultati.

La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato dipende dal valore del parametro *get_total*. Se *get_total* è `True`, il risultato sarà una tupla nella forma `(result_set, total_rows, exist_results)`; *total_rows* sarà il numero totale di righe come se *offset* e *limit* non fossero stati specificati, mentre *exist_results* sarà un `dict` le cui chiavi saranno gli ID specificati nel parametro *exist*, e i valori saranno `True` o `False` a seconda che il corrispettivo ID sia presente nel database per la tabella *tablename* oppure no. Se *get_total* è `False`, il risultato sarà il solo *result_set*, ossia una lista di righe risultato della query, dove ogni riga è una lista di valori.

Deprecato dalla versione Il: parametro *count* è deprecato; usare *limit* al suo posto.

select_data_as_dict(*tablename*, *fieldnamelist=None*, *where_expr=None*, *order_by=None*, *order_desc=False*, *offset=0*, *limit=None*, ***, *get_total=False*, *progress=None*, *count=None*)

Esattamente come *select_data()*, ma l'oggetto `asyncio.Future` restituito una volta completato ritornerà un *result_set* sotto forma di lista di `dict`, anzichè una lista di liste.

Deprecato dalla versione Il: parametro *count* è deprecato; usare *limit* al suo posto.

store_binary(*field_or_tablename*, *id*, *type*, *filename=None*, *original_filename=None*, *data=None*, *desc=None*, *force_delete=False*, *code_azienda=None*, *progress=None*, *label=None*, *metadata=None*, *code_tipologia=None*, *log=None*)

Salva un contenuto binario sul server. *field_or_tablename* può essere un nome tabella o un campo da cui risolvere il nome tabella; questa tabella unita a *id* identificano la scheda a cui abbinare la risorsa; *type* è uno dei valori della *Choice* ``Resources``; *filename* permette di specificare un nome file interno con cui identificare la risorsa (se `None` il server genererà un nome univoco automaticamente); *original_filename* è il nome file originale i cui dati si stanno salvando sul server; *data* sono i dati binari effettivi; *desc* è la descrizione da abbinare alla risorsa; *code_azienda* infine identifica l'azienda su cui si sta operando, mentre *code_tipologia* permette di specificare una tipologia da abbinare al dati. Per le risorse di tipo immagine aggiuntiva è necessario specificare una *label* da abbinare all'immagine per identificarla univocamente. *metadata* può essere un `dict` in cui sia chiavi che valori siano delle semplici stringhe, e permette di specificare dei metadati aggiuntivi associati alla risorsa binaria che si sta inserendo. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà il nome del file interno usato dal server per identificare la risorsa, che come detto sopra è uguale a *filename* se quest'ultimo è diverso da `None`, altrimenti sarà il nome file generato dal server. Se *data* è `None`, la funzione cancella i dati binari associati alla scheda; *force_delete* in questo caso può essere `True` se si desidera cancellare il riferimento ai dati anche se i dati non sono raggiungibili dal server.

unlock_resource(*command*, *row_id=None*)

Rilascia il blocco della risorsa identificata da *tablename* e *row_id*. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona, e verrà lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore.

update_record(*tablename*, *data*, *code=None*, *id=None*, *code_azienda=None*, *num_esercizio=None*, *log=None*, *progress=None*)

Aggiorna un record esistente nella tabella *tablename*. Il record, i cui dati da aggiornare sono passati nel `dict` *data*, può essere identificato in due modi: o tramite il solo *id*, oppure tramite la specifica dei parametri *code*, *code_azienda* e *num_esercizio*. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` per l'esecuzione asincrona; in caso di errore verrà lanciata un'eccezione di classe *Error* o *ErrorList*. Al termine dell'operazione, se *log* è un oggetto di classe `OperationLog`, esso riceverà ogni eventuale messaggio di log prodotto dal server durante l'aggiornamento.

upgrade_database(*password*, *driver*, *name*, *progress=None*, *userdata=None*, *timeout=180000*)

Aggiorna il database specificato all'ultima versione disponibile. La funzione restituisce un oggetto `asyncio.Future` il cui risultato una volta completato sarà una tupla (log, old_version, new_version), dove il log dell'operazione è sotto forma di una lista di stringhe, oppure viene lanciata l'eccezione *Error* in caso di errore.

Avvertimento

E" necessaria la *password* del server per poter eseguire questa operazione.

3.3.2 Esempi

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di utilizzo della classe *AsyncClient*; si assume che ci sia un server Konga disponibile su localhost e che esista su di esso un database SQLite «demo» inizializzato con i dati di esempio.

Esempio di connessione e lista dell'archivio clienti presenti sul database:

```
import asyncio
import kongalib

async def main():
        c = kongalib.AsyncClient()
        await c.connect(host='localhost')
        await c.open_database('sqlite', 'demo')
        await c.authenticate('admin', '')
        results = await c.select_data('EB_ClientiFornitori', ['Codice', 'RagioneSociale
↪'], 'Tipo = 1')
        for row in results:
                print(row)

asyncio.run(main())
```

Esempio di come ottenere tutto il record di un documento fiscale (testata e righe):

```
import asyncio
import kongalib

def print_data(data, indent=1):
        # Stampa i dati, tralasciando le chiavi speciali (che cominciano con '@')
        lines = [ '%s: %s' % (key, value) for key, value in data.items() if not key.
↪startswith('@') ]
        print("\n".join((indent * "\t") + line for line in lines))

async def main():
        c = kongalib.Client()
        await c.connect(host='localhost')
        await c.open_database('sqlite', 'demo')
        await c.authenticate('admin', '')
        record = await c.get_record('EB_DocumentiFiscali', 11, code_azienda='00000001')
        print("Testata:")
        print_data(record)
        rows = record.get('@rows', [])
        for i, row in enumerate(rows):
                print("\tRiga %d:" % (i + 1))
                print_data(row, 2)

asyncio.run(main())
```

3.4 Dizionario dei dati

E" possibile ottenere informazioni sul dizionario dei dati del server Konga attualmente connesso ad una istanza di classe `Client`; la classe `DataDictionary` contiene una serie di metodi utili allo scopo.

3.4.1 Tipi di campo

`kongalib.data_dictionary.`**`TYPE_TINYINT = 1`**

Tipo di campo SQL TINYINT; i valori ottenuti dalla *`select_data()`* saranno di tipo `int`.

`kongalib.data_dictionary.`**`TYPE_SMALLINT = 2`**

Tipo di campo SQL SMALLINT; i valori ottenuti dalla *`select_data()`* saranno di tipo `int`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_INT = 3**

Tipo di campo SQL INT; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `int`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_BIGINT = 4**

Tipo di campo SQL BIGINT; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `int`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_FLOAT = 5**

Tipo di campo SQL FLOAT; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `float`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_DOUBLE = 6**

Tipo di campo SQL DOUBLE; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `float`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_DECIMAL = 7**

Tipo di campo SQL DECIMAL; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo *kongalib.Decimal*.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_DATE = 8**

Tipo di campo SQL DATE; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `datetime.date`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_TIME = 9**

Tipo di campo SQL TIME; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `datetime.time`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_TIMESTAMP = 10**

Tipo di campo SQL TIMESTAMP; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `datetime.datetime`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_YEAR = 11**

Tipo di campo SQL YEAR; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `int`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_CHAR = 12**

Tipo di campo SQL CHAR; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `unicode`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_VARCHAR = 13**

Tipo di campo SQL VARCHAR; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `unicode`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_TINYTEXT = 14**

Tipo di campo SQL TINYTEXT; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `unicode`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_TEXT = 15**

Tipo di campo SQL TEXT; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `unicode`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_LONGTEXT = 16**

Tipo di campo SQL LONGTEXT; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `unicode`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_TINYBLOB = 17**

Tipo di campo SQL TINYBLOB; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `bytes`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_BLOB = 18**

Tipo di campo SQL BLOB; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `bytes`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_LONGBLOB = 19**

Tipo di campo SQL LONGBLOB; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `bytes`.

kongalib.data_dictionary.**TYPE_JSON = 20**

Tipo di campo SQL JSON; i valori ottenuti dalla *select_data()* saranno di tipo `unicode`.

3.4.2 Flag di tabella

kongalib.data_dictionary.**TABLE_HAS_IMAGES = 1**

Flag informativo di tabella del data dictionary. Se specificato, i record della tabella possono avere immagini collegate.

kongalib.data_dictionary.**TABLE_IS_INDEXED = 2**

Flag informativo di tabelle del data dictionary. Se specificato, la tabella è indicizzata per la ricerca full-text.

3.4.3 Flag di campo

kongalib.data_dictionary.**FIELD_UNSIGNED = 1**

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il tipo dato è senza segno.

kongalib.data_dictionary.**FIELD_UNIQUE = 2**

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL è UNIQUE.

kongalib.data_dictionary.**FIELD_NOT_NULL = 4**

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL non può essere NULL.

kongalib.data_dictionary.**FIELD_PRIMARY_KEY = 8**

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL è una PRIMARY KEY.

kongalib.data_dictionary.**FIELD_FOREIGN_KEY = 16**

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL è una FOREIGN KEY.

kongalib.data_dictionary.**FIELD_AUTO_INCREMENT = 32**

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL è un intero incrementato automaticamente.

kongalib.data_dictionary.**FIELD_DEFAULT_NULL = 64**

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL ha NULL come valore di default.

kongalib.data_dictionary.**FIELD_DEFAULT_CURRENT_TS = 128**

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL ha il timestamp corrente come valore di default.

kongalib.data_dictionary.**FIELD_DEFAULT = 192**

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL ha un valore di default.

kongalib.data_dictionary.**FIELD_ON_UPDATE_CURRENT_TS = 256**

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, il campo SQL viene aggiornato automaticamente al timestamp corrente su UPDATE.

kongalib.data_dictionary.**FIELD_ON_DELETE_CASCADE = 512**

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, su cancellazione di un record tutti i record ad esso collegati verranno cancellati a loro volta.

kongalib.data_dictionary.**FIELD_ON_DELETE_SET_NULL = 1024**

Flag informativo di campo del data dictionary. Se specificato, su cancellazione di un record tutti i record ad esso collegati avranno il collegamento impostato a NULL.

3.4.4 Classe DataDictionary

class kongalib.**DataDictionary**(*data*)

La classe DataDictionary contiene informazioni sul dizionario dei dati usato da un server Konga. Tramite questa classe è possibile ottenere la lista delle tabelle e dei campi, e informazioni specifiche su ogni campo.

class Choice(*data*)

Piccola classe che descrive le opzioni associate ad una scelta fissa del dizionario dei dati.

get_label(*key*)

Ottiene la descrizione della chiave *key* sotto forma di `dict` con le traduzioni corrispondenti a ciascuna lingua.

keys()

Ottiene la lista delle chiavi supportate da questa *Choice*.

get_choice(*choicename*)

Ottiene un oggetto `Choice` a partire dal nome della scelta *choicename*. L'oggetto può successivamente essere interrogato per ottenere informazioni su ogni opzione disponibile nella scelta.

get_field_info(*fieldname*)

Ottiene un `dict` con le informazioni sul campo *fieldname*. Il nome del campo deve essere nella forma `<NomeTabella>.<NomeCampo>`. Le chiavi significative sono *desc* (un `dict` con le traduzioni della descrizione del campo), *type* (tipo di campo; vedere le costanti *tipi di campo*), *default* (valore di default) e *flags* (flag informativi sul campo; vedere le costanti *flag di campo*).

get_fields_list(*tablename*)

Ottiene la lista dei campi per la tabella *tablename*. I nomi dei campi restituiti non includono il nome tabella.

get_table_info(*tablename*)

Ottiene un `dict` con le informazioni sulla tabella *tablename*. Le chiavi significative sono *desc* (un `dict` con le traduzioni della descrizione della tabella) e *flags* (flag informativi sulla tabella; vedere le costanti *flag di tabella*).

get_tables_list()

Ottiene la lista delle tabelle del dizionario dei dati.

get_version()

Ottiene la versione del dizionario dei dati come intero nella forma `(major << 16) | (minor << 8) | revision`.

resolve_field(*fieldname*)

Converte un nome campo dalla forma `<NomeTabella>.[<CampoRef>.*]<NomeCampo>` nella forma `<NomeTabella>.<NomeCampo>`, risolvendo eventuali campi ref_* intermedi.

3.5 Python Database API

Kongalib supporta le specifiche 2.0 delle API Python per database, come definito sul **PEP 0249**. Per poter usare le API Python DB, occorre includere `kongalib.db`, dove è definita la funzione *connect()*. Tramite questa si può ottenere un oggetto `Connection` (vedere **PEP 0249#connection-objects**) su cui operare. Le API Python DB possono essere comode se tutto quello che si vuole fare è eseguire delle query SQL direttamente sul server; in tal caso questo approccio evita di dover instanziare ed usare un oggetto *kongalib.Client*.

kongalib.db.**apilevel = '2.0'**

Versione delle API, come da specifica

kongalib.db.**threadsafety = 2**

E" possibile usare le funzioni di modulo e gli oggetti *Connection* da thread diversi

kongalib.db.**paramstyle = 'format'**

Il formato dei parametri nelle query deve essere nello stile printf (WHERE name=%s)

exception kongalib.db.**Error**(*msg*)

Eccezione base, come da specifica.

exception kongalib.db.**InternalError**(*msg*)

Errore interno.

exception kongalib.db.**OperationalError**(*msg*)

Eccezione che viene lanciata su errori di connessione e/o comunicazione con il server Konga.

exception kongalib.db.**ProgrammingError**(*msg*)

Eccezione che viene lanciata se l'esecuzione di una query SQL ha generato un errore.

class kongalib.db.**Connection**(*impl=None*)

Classe che gestisce una connessione ad un server Konga. Viene usata per instanziare oggetti *Cursor* su cui poi operare, oppure per gestire le transazioni.

close()

Chiude la connessione con il server Konga.

commit()

Esegue una COMMIT per la transazione SQL corrente.

rollback()

Esegue una ROLLBACK per la transazione SQL corrente.

cursor()

Crea un nuovo oggetto *Cursor* associato a questa connessione.

class kongalib.db.**Cursor**(*conn*)

Questa classe permette di eseguire query SQL sulla connessione *conn* ad essa associata. Per instanziare oggetti di classe *Cursor* si usa il metodo *Connection.cursor()*. La classe può essere anche usato come iteratore; in tal caso per ogni ciclo verrà restituita la prossima riga del result set derivante dall'ultima query eseguita sul cursore stesso.

close()

Termina l'utilizzo di questo cursore; chiamate successive ai metodi di questo oggetto lanceranno un eccezione di tipo *InternalError*.

execute(*command*, **args*)

Esegue la query SQL *command* sulla connessione associata al cursore; *command* può essere nel formato printf, e in tal caso *args* sono gli argomenti che vengono sostituiti nella stringa di formato.

executemany(*operation*, *seq*)

Esegue la stessa query SQL tante volte quanta la lunghezza della sequenza *seq*; l'elemento *N* di *seq* deve essere una tupla di argomenti da passare come *args* al metodo *execute()* per eseguire la query *N*-esima.

fetchone()

Restituisce la prossima riga del result set ottenuto dall'ultima query eseguita su questo cursore. La riga è restituita sotto forma di tupla di valori.

fetchmany(*size=None*)

Restituisce una lista di righe in cui ogni riga è nello stesso formato restituito da *fetchone()*. La lista includerà al massimo *size* righe; se *size* è None, verranno incluse al massimo *arraysize* righe.

fetchall()

Restituisce tutte le righe del result set corrente.

property connection

Proprietà in sola lettura che restituisce l'oggetto *Connection* associato a questo cursore.

property description

Proprietà in sola lettura che restituisce una lista di tuple nella forma `(name, type_code, None, None, None, None, None)`.

property rowcount

Proprietà in sola lettura che restituisce il numero di righe del result set corrente.

property rownumber

Proprietà in sola lettura che restituisce il numero di riga corrente all'interno del result set.

property arraysize

Proprietà in lettura/scrittura che specifica il numero massimo di righe da includere nel risultato di *fetchmany()* se *size* è `None`.

kongalib.db.**connect**(*host*, *port=0*, *driver=None*, *database=None*, *user=None*, *password=None*, *tenant_key=None*)

Esegue una connessione al server Konga identificato da *host* e *port*, usando l'eventuale chiave tenant *tenant_key*, apre *database* usando il *driver* specificato, ed infine si autentica usando *user* e *password*. Restituisce un oggetto *Connection*; da questo è possibile ottenere un oggetto *Cursor* che permette di eseguire query SQL sul database aperto sulla connessione.

3.6 Gestione degli errori

Per gestire gli errori, Kongalib definisce una classe *Log* e due eccezioni: *Error* e *ErrorList*.

3.6.1 Classe Log

class kongalib.**Log**(*title=''*)

La classe Log serve ad immagazzinare i messaggi prodotti dal server durante un'operazione; oggetti di questa classe vengono popolati durante le chiamate asincrone della classe *Client*.

3.6.2 Eccezione Error

class kongalib.**Error**(*errno*, *msg*)

Rappresenza un errore generico generato dal server Konga. Eccezioni di questo tipo hanno due attributi:

errno

Codice identificativo dell'errore

error

Stringa che descrive l'errore

3.6.3 Eccezione ErrorList

class kongalib.**ErrorList**(*errors=None*)

Rappresenza una lista di errori generati dal server Konga. Eccezioni di questo tipo hanno tre attributi:

errno

Codice identificativo dell'ultimo errore

error

Stringa che descrive l'ultimo errore

errors

Lista degli errori, in cui ogni errore è una tupla nella forma `(type, errno, prefix, error)`; *type* è uno tra `Log.INFO`, `Log.WARNING` e `Log.ERROR`; *errno* ed *error* sono il codice e la descrizione dell'errore, e *prefix* un eventuale prefisso che identifica il contesto dell'errore.

3.6.4 Codici di errore

Sono definite le seguenti costanti di errore che possono apparire nell'attributo `Error.errno` o `ErrorList.errno`. Da notare che queste costanti sono definite anche nel modulo *kongalib*.

Nota

Ulteriori codici di errore che non sono riportati qui di seguito potranno essere riportati da Konga.

`kongalib.constants.OK = 0`

Nessun errore

`kongalib.constants.ERROR = -1`

Errore generico

`kongalib.constants.INTERNAL_ERROR = 1`

Errore interno

`kongalib.constants.OUT_OF_MEMORY = 2`

Memoria esaurita

`kongalib.constants.ACCESS_DENIED = 3`

Accesso negato

`kongalib.constants.TIMED_OUT = 4`

Tempo scaduto

`kongalib.constants.INTERRUPTED = 5`

Operazione interrotta

`kongalib.constants.NOT_INITIALIZED = 6`

Oggetto non inizializzato

`kongalib.constants.ABORTED = 7`

Operazione annullata

`kongalib.constants.TOO_MANY_OPEN_FILES = 8`

Troppi file aperti

`kongalib.constants.FILE_NOT_FOUND = 9`

File non trovato

`kongalib.constants.IO_ERROR = 10`

Errore di input/output

`kongalib.constants.FILE_EXISTS = 11`

Il file già esiste

kongalib.constants.**RESOURCE_UNAVAILABLE = 12**
La risorsa non è disponibile

kongalib.constants.**DISK_FULL = 13**
Disco pieno

kongalib.constants.**WOULD_BLOCK = 14**
L'operazione sarebbe bloccante

kongalib.constants.**INVALID_RESOURCE = 15**
Risorsa non valida

kongalib.constants.**BROKEN_PIPE = 16**
Pipe terminata

kongalib.constants.**CANNOT_CREATE_SOCKET = 100**
Impossibile creare il socket

kongalib.constants.**PROTOCOL_NOT_SUPPORTED = 101**
Protocollo non supportato

kongalib.constants.**BAD_ADDRESS = 102**
Indirizzo dell'host non valido

kongalib.constants.**CONNECTION_REFUSED = 103**
Connessione rifiutata

kongalib.constants.**NETWORK_IS_UNREACHABLE = 104**
La rete non è raggiungibile

kongalib.constants.**HOST_IS_UNREACHABLE = 105**
L'host non è raggiungibile

kongalib.constants.**ADDRESS_ALREADY_IN_USE = 106**
Indirizzo già in uso

kongalib.constants.**CANNOT_CONNECT = 107**
Impossibile connettersi

kongalib.constants.**CANNOT_CONFIGURE_SOCKET = 108**
Impossibile configurare il socket

kongalib.constants.**CANNOT_BIND_SOCKET = 109**
Impossibile effettuare il bind del socket

kongalib.constants.**CANNOT_LISTEN_SOCKET = 110**
Impossibile mettere il socket in ascolto

kongalib.constants.**WINSOCK_VERSION_NOT_SUPPORTED = 111**
Versione di Winsock non supportata

kongalib.constants.**ERROR_READING_SOCKET = 112**
Errore in lettura dal socket

kongalib.constants.**ERROR_WRITING_SOCKET = 113**
Errore in scrittura sul socket

kongalib.constants.**NOT_CONNECTED = 114**
Non connesso

kongalib.constants.**CONNECTION_LOST = 115**
La connessione è stata persa

kongalib.constants.**ALREADY_CONNECTED = 116**
Connessione già stabilita

kongalib.constants.**BAD_SOCKET = 117**
Socket non valido

kongalib.constants.**NO_NICS_FOUND = 118**
Nessuna interfaccia di rete trovata

kongalib.constants.**BAD_REQUEST = 200**
Richiesta di esecuzione non valida

kongalib.constants.**BAD_REPLY = 201**
Risposta dal server non valida

kongalib.constants.**NOT_AUTHORIZED = 202**
Autorizzazione fallita

kongalib.constants.**AUTHORIZATION_DATA_TOO_BIG = 203**
Dati di autorizzazione troppo grandi

kongalib.constants.**EXECUTE_FAILED = 204**
La richiesta di esecuzione è fallita sul server

kongalib.constants.**EXECUTE_ABORTED = 205**
Richiesta di esecuzione annullata dall'utente

kongalib.constants.**LISTENER_PORT_UNAVAILABLE = 206**
Porta di ascolto non disponibile

kongalib.constants.**RESPONDER_PORT_UNAVAILABLE = 207**
Porta di risposta non disponibile

kongalib.constants.**CLIENT_NOT_FOUND = 208**
Client ID non trovato

kongalib.constants.**SKIP_REQUEST = 209**
Non registrare la richiesta al server

kongalib.constants.**OK_NO_TRANSACTION = 212**
Completa la richiesta con successo senza commit/rollback di transazione

kongalib.constants.**ARCHIVE_NOT_FOUND = 300**
Archivio non trovato

kongalib.constants.**MALFORMED_RESOURCE_INDEX = 301**
Indice delle risorse non valido nell'archivio

kongalib.constants.**MALFORMED_RESOURCE_DEFINITION = 302**
Definizione della risorsa non valida

kongalib.constants.**CANNOT_FIND_RESOURCE_IN_ARCHIVE = 303**
Risorsa non trovata nell'archivio

kongalib.constants.**CANNOT_READ_RESOURCE = 304**

Impossibile leggere la risorsa

kongalib.constants.**CONFLICTING_RESOURCE_FILE_NAME = 305**

Il nome del file di risorsa è in conflitto con un altro file nell'archivio

kongalib.constants.**CANNOT_WRITE_RESOURCE = 306**

Impossibile scrivere la risorsa

kongalib.constants.**ARCHIVE_NOT_LOADED = 307**

Archivio non caricato

kongalib.constants.**BAD_STREAM = 400**

Flusso dati corrotto

kongalib.constants.**END_STREAM = 401**

Flusso dati terminato

kongalib.constants.**NO_MATCH = 500**

Nessun risultato

3.7 Interfacciamento con Konga

Quando si installa Kongalib, oltre al modulo Python `kongalib`, vengono installati anche due moduli aggiuntivi: `kongautil` e `kongaui`. Questi moduli permettono una maggiore integrazione con Konga, e assumono che Konga stesso sia in esecuzione durante l'esecuzione del vostro script; in particolare si comportano in modo diverso se lo script è eseguito dall'interno di Konga stesso (dal menu *Script* o dall'editor di script) o dall'esterno (invocando lo script con Python da terminale).

Se le funzioni di `kongautil` e `kongaui` vengono usate dall'interno di Konga, l'input e l'output verranno gestiti da Konga tramite interfaccia grafica, altrimenti le funzioni opereranno sull'I/O del terminale da cui lo script è eseguito. Alcune funzionalità non saranno disponibili al di fuori di Konga, ed in tali casi verrà ritornata l'eccezione *kongautil.KongaRequiredError*.

Nota

`kongalib`, `kongautil` e `kongaui` sono pre-installate e sempre disponibili dall'interno di Konga.

3.7.1 kongautil

kongautil.**PRINT_TARGET_PREVIEW = 0**

Stampa a video

kongautil.**PRINT_TARGET_PAPER = 1**

Stampa su carta

kongautil.**PRINT_TARGET_PDF = 2**

Stampa su file PDF

kongautil.**PRINT_TARGET_CSV = 3**

Stampa su file CSV

kongautil.**PRINT_TARGET_XLS = 4**

Stampa su file Excel

exception kongautil.**KongaRequiredError**

Eccezione lanciata quando si esegue una funzione disponibile solo dall'interno di Konga.

exception kongautil.**PrintError**(*log*)

Eccezione lanciata se ci sono errori nell'esecuzione di una stampa con la funzione *print_layout()*.

get_log()

Ottiene un oggetto di classe *kongalib.Log* contenente gli errori di stampa.

class kongautil.**ScriptContext**(*database*, *company*, *tablename*, *record_id*, *record_code*, *record_data*, ***kwargs*)

Classe per l'accesso al contesto di esecuzione delle azioni esterne lato client di Konga. La classe prevede l'uso di proprietà per accedere alle informazioni in lettura e scrittura.

property database

Ritorna un oggetto `dict` che contiene informazioni sul database attualmente connesso. Contiene le chiavi `name`, `driver`, `desc` e tutti i nomi dei campi della tabella EB_Master, i cui valori sono presi dal database.

property company

Ritorna un oggetto `dict` che contiene informazioni sull'azienda attualmente impostata nella finestra che sta eseguendo l'azione esterna. Contiene come chiavi tutti i campi delle tabelle EB_Aziende e EB_StatoArchivi (al contrario della proprietà `database` le cui chiavi sono nella forma `<nomecampo>`, qui i campi sono nella forma `<nometabella>.<nomecampo>` per evitare conflitti di nomi tra le tabelle EB_Aziende e EB_StatoArchivi) con i relativi valori presi dal database.

property tablename

Ritorna il nome della tabella su cui l'azione esterna sta operando.

property record_id

Ritorna l'ID (chiave primaria) del record su cui l'azione esterna sta operando. Vedere anche *tablename()*.

property record_code

Ritorna il codice del record su cui l'azione esterna sta operando. Vedere anche *tablename()*.

property record_data

Ritorna un `dict` con i dati del record visibili sulla scheda della finestra che sta eseguendo l'azione esterna.

property params

Ritorna un `dict` con i parametri che Konga passa allo script per l'esecuzione dell'azione esterna; questi parametri variano a seconda del tipo di azione che si sta eseguendo.

property result

Ritorna o imposta il valore di ritorno dell'azione esterna, in modo che Konga possa usarlo al termine dell'esecuzione dell'azione stessa. Il tipo ed il valore che andranno impostati dipendono dal tipo di azione esterna che si sta eseguendo.

kongautil.**connect**(*host=None*, *port=None*, *driver=None*, *database=None*, *username=None*, *password=None*, *tenant_key=None*, *config=None*)

Restituisce un oggetto *kongalib.Client* già connesso. Se eseguito dall'interno di Konga, la connessione sarà stabilita con il server, il database e l'utenza correntemente aperti sul programma, e i parametri passati a questa funzione saranno ignorati. Se eseguita fuori da Konga, la funzione proverà a collegarsi al primo server disponibile sulla rete locale, aprendo il primo database disponibile autenticandosi col l'utenza *admin* con password vuota; ogni parametro di connessione può essere forzato tramite i parametri passati a questa funzione, oppure da linea di comando specificando gli argomenti `--host`, `--port`, `--driver`, `-d|--database`, `-u|--username`, `-p|--password` e `-k|--tenant-key`. Inoltre, è possibile definire i parametri come variabili all'interno di un file di configurazione, nella sezione `[kongautil.connect]`; tale file deve avere il nome passato a questa funzione con il parametro `config`, altrimenti verranno ricercati nell'ordine anche il file con lo stesso nome dello

script lanciato da terminale, ma con estensione `.cfg`, il file `kongalib.cfg` sempre nella stessa directory da cui si esegue lo script e infine il file `~/.kongalib` (sotto Unix) o `%userprofile%\kongalib.cfg` (sotto Windows).

kongautil.**get_window_vars**()

Restituisce un `dict` contenente una serie di costanti definite per la finestra di navigazione correntemente aperta su Konga, incluse informazioni sull'azienda corrente, l'eventuale selezione se la finestra mostra una vista a lista, e molto altro. Se la funzione è eseguita fuori da Konga, il `dict` restituito sarà vuoto.

kongautil.**print_layout**(*command_or_layout*, *builtins=None*, *code_azienda=None*, *code_esercizio=None*, *target=None*, *filename=None*, *progress=True*, *client=None*)

Esegue una stampa su Konga. *command_or_layout* può essere un nome di comando di Konga, oppure un sorgente XML contenente la struttura stessa del layout da stampare; *builtins* è un `dict` i cui valori verranno passati al motore di stampa e saranno disponibili all'interno degli script del layout; *code_azienda* e *code_esercizio* identificano l'azienda e l'esercizio per cui eseguire la stampa, mentre *target* è una delle costanti `PRINT_TARGET_*` definite sopra, che specificano la destinazione della stampa (se non specificata e la funzione è eseguita all'interno di Konga, verrà assunta `PRINT_TARGET_PREVIEW`, altrimenti `PRINT_TARGET_PDF`); *filename* è il nome del file da salvare ed ha un senso solo quando si stampa su file. Se *progress* è `True` verrà mostrata a video una barra di progresso dell'operazione di stampa. La funzione restituisce un oggetto di classe *kongalib.Log* con il resoconto dell'operazione di stampa, oppure lancia un'eccezione di classe *kongautil.PrintError* in caso di errori.

Avvertimento

Se eseguita fuori da Konga, questa funzione richiede che sull'host sia stato installato Konga Client (o Konga), e non supporta come *target* i valori `PRINT_TARGET_PREVIEW` e `PRINT_TARGET_PAPER`. Konga Client (o Konga) verrà invocato e provvederà a connettersi al client corrente e stampare il documento richiesto; i parametri di connessione saranno ricavati automaticamente dal client ottenuto dall'ultima chiamata alla funzione *kongautil.connect()* oppure, se specificato, dal parametro `client`.

kongautil.**print_log**(*log*, *title*, *target=0*, *filename=None*)

Stampa il contenuto dell'oggetto *log* di classe *kongalib.Log*; se si esegue questa funzione dall'interno di Konga, verrà usata la funzione *print_layout()*, passando i parametri *target* e *filename*; viceversa se si esegue fuori da Konga, il log verrà stampato su terminale.

kongautil.**suspend_timeout**()

Sospende il timeout di esecuzione dello script. La funzione non comporta eccezioni ma non ha alcun effetto se eseguita al di fuori di Konga.

kongautil.**resume_timeout**(*timeout*)

Ripristina il timeout di esecuzione dello script. La funzione non comporta eccezioni ma non ha alcun effetto se eseguita al di fuori di Konga.

kongautil.**set_timeout**(*timeout*)

Imposta il timeout di esecuzione dello script in secondi, passati i quali verrà mostrata una finestra di avviso. La funzione non comporta eccezioni ma non ha alcun effetto se eseguita al di fuori di Konga.

kongautil.**get_site_packages**()

Restituisce una lista di percorsi di installazione dei pacchetti Python.

kongautil.**notify_data_changes**(*table_name*, *row_id=None*)

Notifica Konga che uno o tutti i record di una tabella sono stati modificati, causando un aggiornamento a tutti quei client Konga che stanno operando su tali record. Se *row_id* è `None`, tutti i record della tabella *table_name* verranno marcati come modificati, altrimenti il solo record con *ID row_id*. La funzione non comporta eccezioni ma non ha alcun effetto se eseguita al di fuori di Konga.

kongautil.**get_context**()

Restituisce un oggetto di classe *kongautil.ScriptContext* da usare per la gestione dell'I/O da parte degli script usati come azioni esterne di Konga.

> **Avvertimento**
>
> Questa funzione è disponibile solo all'interno di Konga; eseguendola da fuori verrà lanciata l'eccezione *kongautil.KongaRequiredError*.

kongautil.**is_batch**()

Restituisce `True` se lo script è eseguito con Python da linea di comando, `False` se è eseguito dall'interno di Konga.

3.7.2 kongaui

kongaui.**BUTTON_OK = 1**

Bottone «Ok»

kongaui.**BUTTON_YES = 2**

Bottone «Si»

kongaui.**BUTTON_YES_ALL = 4**

Bottone «Si tutti»

kongaui.**BUTTON_NO = 8**

Bottone «No»

kongaui.**BUTTON_NO_ALL = 16**

Bottone «No tutti»

kongaui.**BUTTON_CANCEL = 32**

Bottone «Annulla»

kongaui.**BUTTON_OPEN = 64**

Bottone «Apri»

kongaui.**BUTTON_SAVE = 128**

Bottone «Salva»

kongaui.**BUTTON_SAVE_ALL = 256**

Bottone «Salva tutti»

kongaui.**BUTTON_CLOSE = 512**

Bottone «Chiudi»

kongaui.**BUTTON_DISCARD = 1024**

Bottone «Tralascia»

kongaui.**BUTTON_APPLY = 2048**

Bottone «Applica»

kongaui.**BUTTON_RESET = 4096**

Bottone «Ripristina»

kongaui.**BUTTON_ABORT = 8192**

Bottone «Interrompi»

kongaui.**BUTTON_RETRY = 16384**

Bottone «Riprova»

kongaui.**BUTTON_IGNORE = 32768**

Bottone «Ignora»

kongaui.**ICON_ERROR = 24**

Icona di errore

kongaui.**ICON_QUESTION = 25**

Icona di domanda

kongaui.**ICON_WARNING = 26**

Icona di avviso

kongaui.**ICON_INFORMATION = 27**

Icona informativa

kongaui.**message_box**(*text*, *title=''*, *buttons=1*, *icon=27*)

Mostra una finestra di dialogo modale con titolo *title*, messaggio *text* e icona *icon* (una delle costanti `ICON_*`). La finestra mostrerà i bottoni identificati da *buttons*, che può contenere uno o più costanti `BUTTON_*` in *or* tra loro, e ritornerà la costante relativa al bottone selezionato dall'utente per chiudere la finestra.

kongaui.**open_file**(*message=None*, *specs=None*, *path=''*, *multi=False*)

Mostra una finestra di caricamento file con titolo *message*. **specs* può essere una lista di tuple `(extension, description)` per permettere di caricare solo file di tipi specifici; *path* è il percorso predefinito, e *multi* permette di selezionare più di un file da caricare. Se *multi* è `False`, la funzione restituisce il percorso del file selezionato o `None` se l'utente ha annullato il caricamento, altrimenti restituisce la lista di file selezionati. Se eseguita al di fuori di Konga, questa funzione ignora i parametri *specs*, *path* e *multi*, e l'utente dovrà inserire il percorso completo del file da caricare; se verrà inserito un percorso vuoto, la funzione restituirà `None`.

kongaui.**save_file**(*message=None*, *spec=None*, *path=''*)

Mostra una finestra di salvataggio file con titolo *message*. **spec* può essere una tupla nella forma `(extension, description)` per permettere di salvare file di un tipo specifico; *path* è il percorso predefinito. La funzione restituisce il percorso del file da salvare oppure `None` se l'utente ha annullato il salvataggio. Se eseguita al di fuori di Konga, questa funzione ignora i parametri *specs* e *path*, e l'utente dovrà inserire il percorso completo del file da salvare; se verrà inserito un percorso vuoto, la funzione restituirà `None`.

kongaui.**choose_directory**(*message=None*, *path=''*)

Mostra una finestra di selezione directory con titolo *message* e percorso iniziale *path*. La funzione restituisce il percorso della directory selezionata oppure `None` se l'utente ha annullato l'operazione. Se eseguita al di fuori di Konga, questa funzione ignora il parametro *path*, e l'utente dovrà inserire il percorso completo della directory; se verrà inserito un percorso vuoto, la funzione restituirà `None`.

kongaui.**select_record**(*tablename*, *multi=False*, *size=None*, *where_expr=None*, *code_azienda=None*, *num_esercizio=None*)

Mostra una finestra di selezione record di Konga; la finestra mostrerà i record della tabella *tablename* e avrà dimensione *size* (tupla di due elementi nella forma `(width, height)`). *where_expr* può essere un'espressione SQL *WHERE* per filtrare i record selezionabili; *code_azienda* e *code_esercizio* filtrano ulteriormente i record visualizzati usando l'azienda e l'esercizio specificati. Se *multi* è `True`, la funzione restituisce una lista di record selezionati sotto forma di `dict`, altrimenti restituisce il `dict` del singolo record selezionato. In tutti i casi se l'utente annulla l'operazione, la funzione restituirà `None`.

Avvertimento

Questa funzione è disponibile solo all'interno di Konga; eseguendola da fuori verrà lanciata l'eccezione *kongautil.KongaRequiredError*.

kongaui.**open_progress**(*title=None*, *cancellable=True*)

Mostra una finestra di progresso con titolo *title*, potenzialmente annullabile dall'utente se *cancellable* è `True`; la funzione ritorna immediatamente. Se eseguita fuori da Konga, questa funzione ignora il parametro *cancellable*.

kongaui.**close_progress**()

Nasconde la finestra di progresso precedentemente mostrata con *kongaui.open_progress()*.

kongaui.**set_progress**(*progress=None*, *message=None*, *state=None*)

Imposta l'avanzamento corrente nella finestra di progresso precedentemente mostrata con *kongaui.open_progress()*. *progress* può essere `None` per specificare un avanzamento indefinito, oppure un valore compreso tra 0 e 100 per specificare la percentuale di avanzamento completata. *message* e *state* sono messaggi aggiuntivi da mostrare nella finestra di avanzamento.

kongaui.**is_progress_aborted**()

Restituisce `True` se l'utente ha annullato la finestra di progresso precedentemente mostrata con *kongaui.open_progress()*.

kongaui.**open_window**(*command*, *key_id=None*, *key_code=None*, *code_azienda=None*, *num_esercizio=None*)

Apre una finestra di Konga mostrando il comando *command*, ed eventualmente aprendo il record identificato univocamente o da *key_id* (ID del record), o dalla tupla (*key_code*, *code_azienda*, *code_esercizio*) (Codice del record, codice dell'azienda e codice dell'esercizio).

Avvertimento

Questa funzione è disponibile solo all'interno di Konga; eseguendola da fuori verrà lanciata l'eccezione *kongautil.KongaRequiredError*.

kongaui.**execute_form**(*form_data*, *title=None*, *message=None*, *condition=None*)

Apre un form di immissione dati con titolo *title*; se *message* è specificato, il testo corrispondente sarà visualizzato in alto nella finestra del form. *form_data* deve essere una lista di `dict` con le specifiche dei campi da mostrare; nel `dict` di un singolo campo, l'unica chiave richiesta è `name`, che deve identificare univocamente il nome del campo. E" possibile specificare l'etichetta da mostrare accando al campo stesso tramite la chiave `label`; la tipologia di dato consentità è specificata tramite la chiave `type`, che può assumere i valori:

- `str`: testo semplice, con possibile lunghezza massima `length` se la chiave è specificata;
- `password`: parola chiave;
- `int`: valore intero;
- `decimal`: valore decimale (*kongalib.Decimal*);
- `range`: valore intero compreso tra un valore minimo (specificato dalla chiave `min` con valore predefinito `0`) e un valore massimo (specificato dalla chiave `max` con valore predefinito `100`);
- `slider`: simile a `range` ma viene visualizzato come cursore di selezione valore scorrevole;
- `bool`: valore booleano;
- `date`: data (`datetime.date`);

- `choice`: valore interno che identifica l'indice di una scelta tra quelle specificate nella chiave `items` (lista di stringhe);
- `listbox`: simile a `choice` ma viene visualizzato come lista di elementi da cui fare una scelta;
- `load`: nome di file esistente da caricare;
- `save`: nome di file da salvare;
- `dir`: nome di directory esistente;
- `code`: stringa di testo che identifica il codice di un record, la cui tabella è indicata dalla chiave `table`;
- `company_code`: simile a `code`, specifica l'azienda su cui gli altri campi `code` possono essere ricercati;
- `accounting_year_code`: simile a `code`, specifica l'esercizio su cui gli altri campi `code` possono essere ricercati;

Se presente, la chiave `default` permette di specificare il valore predefinito per un dato campo; inoltre se è presente la chiave `focus` (con qualsiasi valore), il campo corrispondente prenderà il focus all'avvio della finestra. La chiave `enabled` permette di specificare anche se abilitare o meno un campo; il suo valore può essere un booleano oppure una stringa il cui contenuto viene valutato allo stesso modo del parametro *condition* (vedi sotto). Se l'utente annulla il form la funzione restituisce `None`, altrimenti un `dict` le cui chiavi sono i nome dei campi e i valori i dati immessi dall'utente. Il parametro *condition*, se presente, permette di specificare una condizione di validazione per il form sotto forma di espressione Python; i nomi dei campi specificati in *form_data* saranno disponibili come variabili nell'esecuzione di questa condizione, il cui esito determinerà se consentire o meno l'uscita dal form con successo.

CAPITOLO 4

Konga Web Service

Konga Pro e Konga Server hanno un web server integrato che fornisce sia un servizio JSON-RPC per permettere ad applicazioni di terze parti di interfacciarsi con i dati, sia un servizio per accedere direttamente a immagini e allegati con un approccio REST.

4.1 Chiamate JSON-RPC

Questa documentazione contiene le specifiche delle chiamate JSON-RPC. Per informazioni sul formato delle richieste, si rimanda alle specifiche ufficiali del formato JSON-RPC.

Il servizio web integrato di Konga fornisce le seguenti chiamate JSON-RPC:

`list_databases`([*tenantkey*])

Restituisce una lista di `N` dizionari (dove N è il numero di database trovati sul server), dove il singolo dizionario include informazioni su un database presente sul server. Le chiavi utili di questo dizionario sono `driver` (nome del driver usato dal database, ad esempio «mysql») e `name` (nome del database). Il parametro opzionale *tenantkey* è necessario se il server è in modalità multi-tenant e serve ad identificare la corretta lista dei database per il proprietario corrispondente.

`open_database`(*driver*, *dbname*, *username*, *password*[, *tenantkey*])

Apre una nuova connessione con il database chiamato *dbname* usando il *driver* specificato. L'autenticazione sul database è effettuata contestualmente usando il nome utente *username* e la *password* forniti nella chiamata. Il parametro opzionale *tenantkey* è necessario se il server è in modalità multi-tenant e serve ad autenticare il proprietario del database. Questa chiamata restituisce una stringa col il SID (session ID) che identifica la connessione stabilita; questo SID potrà essere passato nella chiamate successive per effettuare operazioni sul database. Può essere inoltre usata per *accedere direttamente a immagini e allegati* tramite URL opportunamente formattate.

`close_database`(*sid*)

Chiude il database correntemente usato dalla connessione identificata da *sid*. Normalmente non è necessario chiamare questo metodo, in quanto il database verrà automaticamente chiuso quando la sessione sarà scaduta.

`lock_resource`(*sid*, *tablename*[, *row_id*])

Blocca una risorsa sul server, usando la connessione con il database identificata da *sid*. La risorsa da bloccare è identificata dal nome della tabella corrispondente (*tablename*), eventualmente unita ad un ID di riga (*row_id*,

corrispondente alla chiave primaria `id` della tabella *tablename*); se *row_id* non è specificato, l'intera tabella *tablename* è bloccata sul server. Il valore di ritorno è un dizionario con almeno la chiave `answer` che per un funzionamento corretto deve contenere il valore 0, altrimenti un codice errore Konga. Se la risorsa è già bloccata da un altro utente, il dizionario contiene anche la chiave `owner_data`, che è un sotto-dizionario contenente le chiavi `NickName`, `NomeCompleto` e `TimeStamp`, che rappresentano l'utente che ha già bloccato la risorsa.

unlock_resource(*sid*, *tablename*[, *row_id*])

Sblocca una risorsa sul server, usando la connessione con il database identificata da *sid*. La risorsa da sbloccare è identificata dal nome della tabella corrispondente (*tablename*), eventualmente unita ad un ID di riga (*row_id*, corrispondente alla chiave primaria `id` della tabella *tablename*); se *row_id* non è specificato, l'intera tabella *tablename* è sbloccata sul server. Il valore di ritorno è un dizionario con la chiave `answer`, che per un funzionamento corretto deve contenere il valore 0, altrimenti un codice errore Konga.

select_data(*sid*, *tablename*[, *fieldnamelist*, *where_expr*, *order_by*, *order_desc*, *offset*, *limit*])

Ottiene dati dalla tabella *tablename* mediante una `SELECT` SQL sul database connesso identificato da *sid*. La lista dei nomi dei campi *fieldnamelist* può contenere nomi nella forma `tabella.ref[.ref...].campo` per accedere a campi di tabelle collegate mediante `JOIN` automatici; se non specificata, `select_data` ritornerà tutti i campi della tabella *tablename*. E" possibile specificare una espressione `WHERE` SQL da applicare alla `SELECT` in *where_expr*, nonché l'ordinamento tramite *order_by* e *order_desc*, l"`OFFSET` e il `LIMIT` SQL tramite *offset* e *limit*. *order_by* può essere un nome campo o una lista JSON di nomi di campi per cui eseguire l'ordinamento; allo stesso modo *order_desc* può essere `true` (forza ordine discendente) o `false` (forza ordine ascendente) oppure una lista di valori booleani nel caso si stia eseguendo un ordinamento su più campi. La chiamata restituisce una lista di `N`+1 righe, dove `N` è il numero di righe del result-set corrispondente alla `SELECT` effettuata. La prima riga della lista è sempre la lista dei nomi dei campi restituiti, mentre le `N` righe successive sono ognuna la lista dei valori per la riga corrispondente.

get_record(*sid*, *tablename*[, *id*, *code*, *code_azienda*, *num_esercizio*])

Ottiene i dati di un record della tabella *tablename* dal database connesso identificato da *sid*. Il record può essere identificato in due modi: il primo è specificare l"`id` univoco della riga di *tablename* che si vuole ottenere; il secondo è specificare il codice o numero interno del record tramite *code*, unitamente al codice azienda *code_azienda* e al numero dell'esercizio *num_esercizio*. In questo secondo caso il valore del parametro *id* può essere lasciato a `null`. Questa chiamata restituisce un dizionario con i dati del record. Vedere la documentazione di kongalib.Client.get_record() per maggiori informazioni.

insert_record(*sid*, *tablename*, *code_azienda*, *num_esercizio*, *data*)

Inserisce un nuovo record per la tabella *tablename* sul database connesso identificato da *sid*. *code_azienda* e *num_esercizio* sono stringhe che identificano univocamente l'azienda e l'esercizio di appartenenza del record; *data* deve essere un dizionario contenente i dati del record da inserire. La chiamata restituisce un dizionario con le chiavi `id` (ID della riga del record appena inserito) e `code` (codice del record). Vedere la documentazione di kongalib.Client.insert_record() per maggiori informazioni.

update_record(*sid*, *tablename*[, *id*, *code*, *code_azienda*, *num_esercizio*, *data*])

Aggiorna i dati di un record per la tabella *tablename* sul database connesso identificato da *sid*. Il record può essere identificato in due modi: il primo è specificare l"`id` univoco della riga di *tablename* che si vuole aggiornare; il secondo è specificare il codice o numero interno del record tramite *code*, unitamente al codice azienda *code_azienda* e al numero dell'esercizio *num_esercizio*. In questo secondo caso il valore del parametro *id* può essere lasciato a `null`. *data* deve essere un dizionario contenente i nuovi dati del record. La chiamata non ha valore di ritorno.

delete_record(*sid*, *tablename*[, *id*, *code*, *code_azienda*, *num_esercizio*])

Cancella un record dalla tabella *tablename* sul database connesso identificato da *sid*. Il record può essere identificato in due modi: il primo è specificare l"`id` univoco della riga di *tablename* che si vuole cancellare; il secondo è specificare il codice o numero interno del record tramite *code*, unitamente al codice azienda *code_azienda* e al numero dell'esercizio *num_esercizio*. La chiamata non ha valore di ritorno.

list_binaries(*sid*, *tablename*, *id*)

Ottiene la lista dei dati binari allegati al record *id* della tabella *tablename*. Ritorna una lista il cui elemento è una tupla di due elementi: il tipo di allegato (`0`: documento generico; `1`: immagine; `2`: immagine web; `3` immagine miniatura) e il nome del file corrispondente.

get_binary(*sid*, *tablename*, *id*, *type*[, *filename*])

Ottiene il contenuto binario dell'allegato al record *id* della tabella *tablename* indentificato univocamente dal suo tipo *type* e dal nome file *filename*. E" necessario specificare il nome del file solo se si richiede un documento generico (*type* uguale a `0`).

set_binary(*sid*, *tablename*, *id*, *type*, *filename*, *code_azienda*, *num_esercizio*[, *data*])

Imposta il contenuto binario *data* dell'allegato al record *id* della tabella *tablename* indentificato univocamente dal suo tipo *type* e dal nome file *filename*. E" necessario specificare il nome del file solo se si sta registrando un documento generico (*type* uguale a `0`). *data* deve contenere il contenuto binario sotto forma di stringa codificata in base64; se *data* è `null` o non specificato, eventuali dati binari per il record saranno cancellati; *code_azienda* e *num_esercizio* sono necessari se i dati binari sono salvati su filesystem dal server Konga. Il metodo ritorna una lista di messaggi eventualmente generati dal server in risposta all'aggiunta dei dati binari.

4.1.1 Esempi

Per ottenere la lista dei database si manda al servizio una richiesta del tipo:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "method": "list_databases",
  "params": []
}
```

il servizio risponde con qualcosa del tipo:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": [
    { "driver": "sqlite", "name": "demo" },
    { "driver": "mysql", "name": "Converge" },
  ]
}
```

4.2 Accesso diretto alle immagini e agli allegati

E" possibile accedere direttamente a immagini e allegati di un database usando un approccio REST, ossia tramite un *url* opportunamente formattato.

4.2.1 Accesso con session id

Per accedere alle immagini:

```
/binary/<sid>/<tablename>/<id>/<type>[?<name>]
```

Dove *sid* è la *session id* riportata dalla chiamata JSON-RPC *open_database*, *tablename* è il nome della tabella da cui si vuole estrarre un'immagine (ad esempio `EB_Articoli`), *id* è il valore della chiave primaria del record per cui estrarre l'immagine, e *type* identifica quale tipo di immagine ottenere (può assumere i valori `thumbnail` per la miniatura,

`normal` per l'immagine intera, `web` per quella web o `image` per le immagini aggiuntive; se non specificato, è assunto il tipo **web**). Se *type* è `image`, *name* sarà il nome dell'immagine che si vuole ottenere, specificato come la parte query string url-encoded dell'url.

Per accedere agli allegati:

```
/binary/<sid>/<tablename>/<id>/<filename>
```

Dove i parametri sono gli stessi di prima, con la sola eccezione che *type* è sostituito dal nome del file allegato che si vuole ottenere. Per una lista di nomi file disponibili per un dato record, si può usare la chiamata JSON-RPC *list_binaries*.

4.2.2 Accesso con token di autenticazione

E" possibile fare a meno della *session id* ed accedere alle immagini e agli allegati direttamente con un url del tipo:

```
/binary/<tablename>/<id>/...
```

Per usare questa modalità però è necessario essere in possesso di un *token di accesso web* precedentemente creato dalla configurazione del database in Konga, alla voce *Token accesso web*. Questo token va usato in un header HTTP opportunamente predisposto nella forma:

```
Authorization: Bearer <token>
```

Nota

Per ragioni di sicurezza l'accesso tramite web token funziona solo se i webservice sono stati attivati in modalità SSL.

4.2.3 Scrittura e cancellazione

Per accedere alle risorse in modalità di lettura è sufficiente accedere agli url opportunamente formattati tramite metodo HTTP *GET*. Qualora si voglia registrare o cancellare un allegato, andranno usati i metodi *PUT* e *DELETE*. Tenere presente che se si usa il metodo *PUT*, è possibile (e consigliabile) passare una serie di parametri aggiuntivi nella query string abbinata all'url:

- *original_filename*: nome file original_filename
- *code_azienda*: codice dell'azienda a cui abbinare la nuova risorsa; se non specificato la risorsa sarà comune a tutte le aziende
- *description*: eventuale descrizione della risorsa

Il metodo *PUT* inoltre ritorna il nome file interno assegnato alla risorsa; se non esplicitamente passato come parametro dell'url, questo nome verrà generato automaticamente dal server, e nel caso di documenti allegati, dovrà essere usato per fare riferimento al documento per gli accessi seguenti.

CAPITOLO 5

Data Dictionary

La versione dei dati del data dictionary è **2.5.0**.

Contenuti:

5.1 Tabelle

Contenuti:

5.1.1 Data dictionary storage tables

Contenuti:

EB_Master

Tabella master, contiene informazioni generali sul DB

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *ArchiveOwner*
- *AutoAgenti*
- *AutoAggrCentriCosto*
- *AutoAliquoteCompensiTerzi*
- *AutoAliquoteIVA*
- *AutoAltreAnagrafiche*
- *AutoArticoli*
- *AutoArticoliIndesiderati*
- *AutoAziende*
- *AutoBanche*

- *AutoCatMerceologiche*
- *AutoCatOpenlink*
- *AutoCategorieMerceologiche*
- *AutoCategorieOpenlink*
- *AutoCategorieProvvigionali*
- *AutoCausaliCompensiTerzi*
- *AutoCausaliContabili*
- *AutoCausaliMagazzino*
- *AutoCentriCosto*
- *AutoClientiFornitori*
- *AutoCodiciIntra*
- *AutoCommesse*
- *AutoCondizioniConsegna*
- *AutoCondizioniPagamento*
- *AutoContatti*
- *AutoGruppiClientiFornitori*
- *AutoGruppiFornitori*
- *AutoIndirizzi*
- *AutoListini*
- *AutoPercipienti*
- *AutoProduttori*
- *AutoRaggruppamentoCEE*
- *AutoRaggruppamentoConti*
- *AutoReparti*
- *AutoRipartCentriCosto*
- *AutoSconti*
- *AutoTipologieAllegati*
- *AutoTipologieProdotti*
- *AutoUnitaMisura*
- *AutoValute*
- *AutoVettori*
- *AutoZone*
- *DDCheckSum*
- *DDData*
- *DataElimCompensiTerzi*
- *DataElimEffetti*

- *DataElimIVADifferita*
- *DataElimLotti*
- *DataElimMovimentiCentriCosto*
- *DataElimMovimentiLotti*
- *DataElimOrdiniClienti*
- *DataElimOrdiniFornitori*
- *DataElimPartiteAperte*
- *DataElimPreventivi*
- *DataElimProvvigioni*
- *DataElimScontrini*
- *DatiEtichette*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *LastAgenti*
- *LastAggrCentriCosto*
- *LastAliquoteCompensiTerzi*
- *LastAliquoteIVA*
- *LastAltreAnagrafiche*
- *LastArticoli*
- *LastArticoliIndesiderati*
- *LastAziende*
- *LastBanche*
- *LastCategorieMerceologiche*
- *LastCategorieOpenlink*
- *LastCategorieProvvigionali*
- *LastCausaliCompensiTerzi*
- *LastCausaliContabili*
- *LastCausaliMagazzino*
- *LastCentriCosto*
- *LastClientiFornitori*
- *LastCodiciIntra*
- *LastCommesse*
- *LastCondizioniConsegna*
- *LastCondizioniPagamento*
- *LastContatti*
- *LastGruppiClientiFornitori*

- *LastIndirizzi*
- *LastListini*
- *LastPercipienti*
- *LastProduttori*
- *LastRaggruppamentoConti*
- *LastReparti*
- *LastRipartCentriCosto*
- *LastSconti*
- *LastTipiPagamentoPOS*
- *LastTipologieAllegati*
- *LastTipologieProdotti*
- *LastUnitaMisura*
- *LastValute*
- *LastVettori*
- *LastZone*
- *LinguaDefault*
- *MetadataRifAggiuntivi*
- *Owner*
- *PasswordFlags*
- *PathFileLocali*
- *SSOConfig*
- *StorageUUID*
- *TSArchive*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TSOptimize*
- *Versione*
- *flags*
- *ref_AziendaPOS*
- *uuid*
- *val_AttachmentsStorageType*
- *val_AutoCliForPrefix*
- *val_DocumAllegatiInterniAlDB*
- *val_ImagesStorageType*
- *val_ImgRecuperoContestuale*
- *val_ImmagArticoliInterneAlDB*

- *val_InvoicesStorageType*
- *val_LoginStrategy*
- *val_OrderExternalData*
- *val_PasswordExpireDays*
- *val_PasswordPolicy*
- *val_TipoImgPredefinita*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

uuid

Identificatore univoco universale

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

flags

Flags globali del database

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

Versione

Versione della struttura del database

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

DDCheckSum

Checksum del data dictionary

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

Descrizione

Descrizione del database

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

LinguaDefault

Lingua di default per le traduzioni salvate nelle tabelle normali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

Owner

UUID del server proprietario

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** -

TSArchive

TS di ultima archiviazione per database storici

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ArchiveOwner

UUID del database originale

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `HIDDEN`

val_ImmagArticoliInterneAIDB

Politica di salvataggio delle immagini

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

PathFileLocali

Directory di salvataggio dei documenti allegati

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (16384)*
- **Flags:** NOT_NULL

val_DocumAllegatiInterniAIDB

Politica di salvataggio dei documenti allegati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 1 (*Si*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_ImgRecuperoContestuale

L'immagine viene recuperata contestualmente all'apertura dell'articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_TipoImgPredefinita

Tipo d'immagine associata all'articolo da mostrare nella scheda.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *ImgPreferita*
- **Valore di default:** 0 (*web*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_ImagesStorageType

Politica di salvataggio delle immagini

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StorageType*
- **Valore di default:** 1 (*Database*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_AttachmentsStorageType

Politica di salvataggio dei documenti allegati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StorageType*
- **Valore di default:** 1 (*Database*)

- **Flags:** NOT_NULL

ref_AziendaPOS

Riferimento all'azienda da usare per tutte le operazioni POS

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

LastBanche

Numero ultimo codice banca.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** -

LastAgenti

Numero ultimo codice agente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 10000000
- **Flags:** -

LastListini

Numero ultimo codice listino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 10000000
- **Flags:** -

LastClientiFornitori

Numero ultimo codice cliente/fornitore.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 10000000
- **Flags:** -

LastIndirizzi

Numero ultimo codice indirizzi.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 10000000
- **Flags:** -

LastContatti

Numero ultimo codice contatti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

LastArticoli

Numero ultimo codice articolo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

LastArticoliIndesiderati

Numero ultimo codice articolo indesiderato.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastAliquoteCompensiTerzi

Numero ultimo codice aliquota compensi a terzi.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastAliquoteIVA

Numero ultimo codice aliquota IVA.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastAziende

Numero ultimo codice azienda.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastCategorieMerceologiche

Numero ultimo codice categoria merceologica.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

LastCategorieProvvigionali

Numero ultimo codice categoria provvigionale.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

LastCausaliMagazzino

Numero ultimo codice causale magazzino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

LastCausaliContabili

Numero ultimo codice causale contabile.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastCausaliCompensiTerzi

Numero ultimo codice causale compensi a terzi.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastCodiciIntra

Numero ultimo codice intra.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastCondizioniConsegna

Numero ultimo codice condizione consegna.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastCondizioniPagamento

Numero ultimo codice condizione pagamento.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastCategorieOpenlink

Numero ultimo codice categoria openlink.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

LastCentriCosto

Numero ultimo codice centro costo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

LastPercipienti

Numero ultimo codice percipienti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

LastProduttori

Numero ultimo codice produttori.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

LastGruppiClientiFornitori

Numero ultimo codice gruppi clienti/fornitori.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

LastRaggruppamentoConti

Numero ultimo codice raggruppamento conti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

LastCommesse

Numero ultimo codice commessa.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

LastAggrCentriCosto

Ultimo elemento aggregazione centri di costo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

LastRipartCentriCosto

Numero ultimo codice ripartizione.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

LastSconti

Numero ultimo codice sconti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastTipologieProdotti

Numero ultimo codice prodotti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

LastValute

Numero ultimo codice valute.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastVettori

Numero ultimo codice vettori.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastZone

Numero ultimo codice zone.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

LastUnitaMisura

Numero ultimo codice unità di misura.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastReparti

Ultimo reparto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastTipiPagamentoPOS

Ultimo tipo di pagamento POS

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoAliquoteIVA

Codifica automatica aliquota IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoAliquoteCompensiTerzi

Codifica automatica aliquota compensi a terzi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoAgenti

Codifica automatica agenti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoArticoli

Codifica automatica articoli

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoArticoliIndesiderati

Codifica automatica articoli indesiderati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoAziende

Codifica automatica aziende

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoBanche

Codifica automatica banche

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoCatMerceologiche

Codifica automatica categorie merceologiche

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoCatOpenlink

Codifica automatica categorie openlink

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoCausaliCompensiTerzi

Codifica automatica causale compensi a terzi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoCausaliMagazzino

Codifica automatica causali magazzino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoCausaliContabili

Codifica automatica causali contabili

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoCentriCosto

Codifica automatica centri di costo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoClientiFornitori

Codifica automatica clienti/fornitori

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoIndirizzi

Codifica automatica indirizzi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoContatti

Codifica automatica contatti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoCategorieProvvigionali

Codifica automatica categorie provvigionali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoCategorieMerceologiche

Codifica automatica categorie merceologiche

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoCategorieOpenlink

Codifica automatica categorie openlink

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoCodiciIntra

Codifica automatica codici intra

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoCondizioniConsegna

Codifica automatica condizioni consegna

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoCondizioniPagamento

Codifica automatica condizioni pagamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoGruppiClientiFornitori

Codifica automatica raggruppamento clienti/fornitori

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoGruppiFornitori

Codifica automatica raggruppamento fornitori

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoListini

Codifica automatica listini

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoPercipienti

Codifica automatica percipienti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoProduttori

Codifica automatica produttori

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoRaggruppamentoConti

Codifica automatica raggruppamento conti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoCommesse

Codifica automatica commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoAggrCentriCosto

Codifica automatica delle aggregazioni dei centri di costo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoRipartCentriCosto

Codifica automatica delle ripartizioni dei centri di costo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoSconti

Codifica automatica sconti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoTipologieProdotti

Codifica automatica tipologia prodotti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoUnitaMisura

Codifica automatica unità di misura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoValute

Codifica automatica valute

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoVettori

Codifica automatica vettori

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoZone

Codifica automatica zone

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoRaggruppamentoCEE

Codifica automatica raggruppamento UE

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoReparti

Codifica automatica reparti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataElimIVADifferita

Data di eliminazione schede pregresse IVA differita

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataElimCompensiTerzi

Data di eliminazione schede pregresse Compensi a Terzi

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataElimMovimentiCentriCosto

Data di eliminazione schede pregresse Movimenti Centri di Costo

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataElimProvvigioni

Data di eliminazione schede pregresse Provvigioni

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataElimScontrini

Data di eliminazione schede pregresse Scontrini

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataElimOrdiniClienti

Data di eliminazione schede pregresse Ordini da Clienti

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataElimOrdiniFornitori

Data di eliminazione schede pregresse Ordini a Fornitori

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataElimPreventivi

Data di eliminazione schede pregresse Preventivi

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataElimPartiteAperte

Data di eliminazione schede pregresse Partite Aperte

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataElimEffetti

Data di eliminazione schede pregresse Effetti

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataElimMovimentiLotti

Data di eliminazione schede pregresse Movimenti Lotti

- **Tipo di dato:** *DATE*

- **Flags:** -

DataElimLotti

Data di eliminazione schede pregresse Lotti

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

val_PasswordPolicy

Livello di sicurezza minimo di una password per essere accettabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *PasswordPolicy*
- **Valore di default:** `0` (*Qualunque*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_PasswordExpireDays

Livello di sicurezza minimo di una password per essere accettabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *PasswordExpireDays*
- **Valore di default:** `0` (*Mai*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

MetadataRifAggiuntivi

Metadati dei riferimenti aggiuntivi

- **Tipo di dato:** *LONGBLOB*
- **Flags:** -

PasswordFlags

Impostazioni di sicurezza per le password

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_OrderExternalData

Tiene ordinati i dati esterni in sotto-directory sul filesystem

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

TSOptimize

TS di ultima ottimizzazione dati effettuata

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

StorageUUID

Identificativo univoco di archiviazione dati

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

val_AutoCliForPrefix

Usa prefisso per codifica automatica clienti/fornitori

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

DDData

Dati del data dictionary

- **Tipo di dato:** *LONGBLOB*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

AutoAltreAnagrafiche

Codifica automatica altre anagrafiche

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastAltreAnagrafiche

Numero ultimo codice anagrafica.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

val_LoginStrategy

Strategia di login

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *LoginStrategy*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_InvoicesStorageType

Politica di salvataggio dei documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StorageType*
- **Valore di default:** `1` (*Database*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

SSOConfig

Dati di configurazione del Single Sign On

- **Tipo di dato:** *JSON*
- **Flags:** -

AutoTipologieAllegati

Codifica automatica tipologia allegati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastTipologieAllegati

Numero ultimo codice tipologie allegati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `10000000`
- **Flags:** -

DatiEtichette

Metadati sulle etichette associate ai record

- **Tipo di dato:** *JSON*
- **Flags:** -

EB_Traduzioni

Traduzioni nella lingua non di default per oggetti generici interni

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *Valore*
- *id*
- *ref_Oggetto*
- *val_Contesto*
- *val_SceltaLingua*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_SceltaLingua

Lingua associata alla traduzione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Languages*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Contesto

Identificativo del contesto della traduzione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Oggetto

Riferimento all'oggetto nel contesto associato con la traduzione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

Valore

Testo della traduzione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

EB_Viste

Definizioni delle viste del database

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Definizione*
- *EBMagic*
- *Nome*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *tra_Descrizione*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

Nome

Nome della tabella

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

tra_Descrizione

Descrizione di questa vista

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

Definizione

Definizione SQL della vista

- **Tipo di dato:** *TEXT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

5.1.2 Master data

Contenuti:

EB_FTS_Queue

Coda dei comandi di indicizzazione

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Data*
- *IndexData*
- *NumTabella*

- *Riga*
- *TSCreazione*
- *Tipo*
- *id*
- *idAzienda*
- *idEsercizio*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

Tipo

Numero identificativo del tipo di comando

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

NumTabella

Numero identificativo della tabella sorgente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

Riga

Numero univoco identificativo di riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** -

IndexData

Dati da indicizzare su esecuzione del comando

- **Tipo di dato:** *LONGBLOB*
- **Flags:** -

Data

Campo data generico

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

idAzienda

ID dell'azienda a cui appartiene questo record

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

idEsercizio

ID dell'esercizio a cui appartiene questo record

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

EB_LayoutStampa

Layout di stampa personalizzati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Comando*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *Layout*
- *LayoutUUID*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *Titolo*
- *Variante*
- *flags*
- *id*
- *ref_UtenteAppartenenza*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*

- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_UtenteAppartenenza

Utente/gruppo a cui appartiene questo layout

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Comando

Comando di appartenenza di questo layout

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

Variante

Variante del comando di appartenenza questo layout

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

LayoutUUID

UUID univoco associato al layout

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `UNIQUE`

Titolo

Titolo del layout

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (90)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione del layout

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (255)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

Layout

Dati di definizione del layout

- **Tipo di dato:** *LONGBLOB*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_Log

Giornale delle attività

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *IP*
- *Messaggio*
- *TSCreazione*
- *Tipo*
- *id*
- *ref_UtenteCreazione*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

IP

IP di origine

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (45)*
- **Flags:** -

Messaggio

Messaggio di log

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (255)*
- **Flags:** NOT_NULL

Tipo

Identificativo del tipo di messaggio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

EB_Permessi

Permessi di accesso degli utenti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *Filtro*
- *Nome*
- *Permesso*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_PermessiComando*
- *ref_Utente*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_Utente

Riferimento all'utente associato con questo permesso

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_PermessiComando

Riferimento ai permessi del comando a cui questo permesso di campo appartiene

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Permessi.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY, ON_DELETE_CASCADE

Nome

Nome del comando/campo legato a questo permesso

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (64)*
- **Flags:** NOT_NULL

Permesso

Tipo di permesso di accesso

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

Filtro

Filtro dati per questo comando

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (16384)*
- **Flags:** -

EB_PregresseEliminate

Schede pregresse eliminate

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *NumTabella*
- *Riga*
- *TSCreazione*
- *id*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

NumTabella

Numero identificativo della tabella sorgente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

Riga

Numero univoco identificativo di riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_Triggers

Trigger da eseguire sul server in seguito ad operazioni specifiche

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Azione*
- *Comando*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *WorkingDirectory*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Abilitato*
- *val_Tipo*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*

- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Comando

Nome del comando dopo cui eseguire il trigger

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (64)*
- **Flags:** NOT_NULL

val_Tipo

Tipologia di azione dopo cui scatenare il trigger

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiTrigger*
- **Flags:** NOT_NULL

Azione

Azione da eseguire

- **Tipo di dato:** *LONGTEXT*
- **Flags:** NOT_NULL

WorkingDirectory

Directory di esecuzione dell'azione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

val_Abilitato

Controlla se l'azione è abilitata

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 1 (*Si*)
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda di riferimento per cui eseguire l'azione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

EB_Utenti

Utenti del database

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AuthData*
- *EBMagic*
- *NickName*
- *NomeCompleto*
- *ParolaChiave*
- *TSCreazione*
- *TSLogin*
- *TSModifica*
- *TSPassword*
- *Tipo*
- *flags*

- *id*
- *ref_Gruppo*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_PasswordNeverExpires*
- *val_Stato*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NickName

Nome abbreviato dell'utente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (90)*
- **Flags:** NOT_NULL, UNIQUE

NomeCompleto

Nome completo dell'utente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

ParolaChiave

Parola chiave dell'utente

- **Tipo di dato:** *CHAR (32)*
- **Flags:** NOT_NULL

Tipo

Tipo di utente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

val_Stato

Stato interno dell'utente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatoUtente*
- **Valore di default:** `0` (*Normale*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

TSLogin

Timestamp di ultimo login

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_Gruppo

Gruppo utenti di appartenenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

TSPassword

Timestamp di ultimo cambiamento della password

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

val_PasswordNeverExpires

La password non scade mai

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** `NOT_NULL`

AuthData

Dati aggiuntivi per l'autenticazione

- **Tipo di dato:** *BLOB*
- **Flags:** -

EB_WebTokens

Tokens per l'accesso via webservice

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Descrizione*

- *EBMagic*
- *ExpireDays*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *Token*
- *flags*
- *id*
- *ref_Utente*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Token

Token di accesso

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** NOT_NULL

Descrizione

Descrizione di utilizzo del token

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

ExpireDays

Numero di giorni per la scadenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

ref_Utente

Utente di accesso

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

5.1.3 Anagrafica

Contenuti:

EB_AccordiQuadro

Accordi quadro

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *DataFineValidita*
- *DataInizioValidita*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *Gruppo*
- *RiferimentoFornitore*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_CategoriaProvvigionale*
- *ref_Cliente*
- *ref_Fornitore*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Valuta*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice univoco dell'accordo quadro

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (16)*
- **Nome legacy:** ACCD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione dell'accordo quadro

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `ACDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CategorieProvvigionali.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Cliente

Cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ACCL`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Fornitore

Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ACFO`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

DataInizioValidita

Data inizio validità accordo quadro.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `ACDI`
- **Flags:** -

DataFineValidita

Data fine validità accordo quadro.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `ACDF`
- **Flags:** -

RiferimentoFornitore

Descrizione dell'accordo quadro dato dal fornitore.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `ACRF`
- **Flags:** -

Gruppo

Raggruppamento dell'accordo quadro.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** `ACGR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Agenti

Agenti di vendita

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CAP*
- *Codice*
- *CodiceFiscale*
- *DataNascita*
- *EBMagic*
- *Email*
- *ImponibilePrec*
- *Indirizzo*
- *Livello*
- *Localita*

- *LuogoNascita*
- *NumeroOperatore*
- *PINOperatore*
- *PartitaIVA*
- *PercentualeProvvigioni*
- *PosizioneEnasarco*
- *Provincia*
- *RagioneSociale*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *Telefono*
- *flags*
- *id*
- *ref_Agente*
- *ref_Azienda*
- *ref_CategoriaProvvigionale*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_CodiceISO*
- *val_Dipendenti*
- *val_Nazione*
- *val_OperatoreCassa*
- *val_TipoAgente*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice dell'agente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** AGCD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

RagioneSociale

Ragione sociale dell'agente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `AGDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `AGIN`
- **Flags:** -

Localita

Località della sede legale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `AGLO`
- **Flags:** -

CAP

Codice di avviamento postale

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Nome legacy:** `AGCP`
- **Flags:** -

Provincia

Provincia

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `AGPR`
- **Flags:** -

val_Nazione

Indicare la nazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `AGPI`
- **Flags:** -

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione. Se l'agente è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CodiceISONazione*
- **Valore di default:** `12` (*IT (Italia)*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Nome legacy:** `AGCF`
- **Flags:** -

LuogoNascita

Luogo di nascita

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `AGLN`
- **Flags:** -

DataNascita

Data di nascita

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `AGDN`
- **Flags:** -

val_TipoAgente

Indicare se monomadatario o plurimandatario

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AGTI`
- **Scelta fissa:** *TipiAgente*
- **Valore di default:** `0` (*Monomandatario*)
- **Flags:** -

val_Dipendenti

Indicare se l'agente ha dipendenti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AGDI`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** -

PosizioneEnasarco

Numero personale assegnato dall'Enasarco all'agente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (12)*
- **Nome legacy:** `AGPE`
- **Flags:** -

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CategorieProvvigionali.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

PercentualeProvvigioni

Percentuale provvigioni

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `AGPC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Agente

Agente superiore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AGAS`
- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Livello

♯Livello

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AGLV`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

ImponibilePrec

Imponibile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `AGIP[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_OperatoreCassa

Questo agente è anche un operatore di cassa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AGTI`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** -

NumeroOperatore

Numero identificativo di questo operatore di cassa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

PINOperatore

Codice PIN di accesso alla cassa di questo operatore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (4)*
- **Flags:** -

Telefono

Numero di telefono dell'agente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (320)*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_AliquoteCompensiTerzi

Aliquote Compensi a Terzi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *PercentualeAliquota*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice univoco dell'aliquota

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione dell'aliquota

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

PercentualeAliquota

Percentuale dell'aliquota

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_AliquoteIVA

Aliquote IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *PercentualeIVA*
- *PercentualeIndetraibile*
- *RiferimentoNormativo*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_AggiornaPlafond*
- *val_Natura*
- *val_RichiedeInvCont*
- *val_RiferimentoElencoIVA*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice dell'aliquota IVA

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** AICD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione dell'aliquota IVA

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `AIDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercentualeIVA

Percentuale in base alla quale calcolare l'importo IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `AIPE`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercentualeIndetraibile

Percentuale di indetraibilità dell'aliquota. Indicare zero in caso di aliquota totalmente detraibile. Le aliquote parzialmente o totalmente indetraibili potranno essere usate solo per le registrazioni relative all'IVA c/Acquisti

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `AIPI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RiferimentoElencoIVA

Indicare in quale sezione dell'elenco IVA clienti-fornitori dovranno essere riportate le operazioni compiute utilizzando questa aliquota IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AIRF`
- **Scelta fissa:** *RifElencoIVA*
- **Valore di default:** `1` (*Addiziona alla voce imponibile*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RichiedeInvCont

Indicare se questa aliquota richiede l'inversione contabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AIIC`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

RiferimentoNormativo

Normativa di riferimento (nei casi di operazioni che non rientrano tra quelle imponibili)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (100)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Natura

Natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o i casi di inversione contabile (F.E.)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *NatureIVAFE*
- **Valore di default:** `0` (*Non Interessa*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AggiornaPlafond

Indicare se questa aliquota deve aggiornare il plafond utilizzato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_AltreAnagrafiche

Anagrafiche aggiuntive

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CAP*
- *Codice*
- *CodiceFiscale*
- *EBMagic*
- *Indirizzo*
- *IndirizzoEmail*
- *Localita*
- *PartitaIVA*
- *Provincia*
- *RagioneSociale*
- *Riferimento*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *Telefono*
- *flags*

- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_TipoAnagrafiche*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice anagrafica aggiuntiva

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

RagioneSociale

Ragione sociale anagrafica

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

Indirizzo

Indirizzo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

CAP

CAP

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Flags:** -

Provincia

Provincia

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** -

Localita

Localita

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (12)*
- **Flags:** -

PartitaIVA

PartitaIVA

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** -

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Flags:** -

Telefono

Telefono

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

Riferimento

Riferimento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** -

val_TipoAnagrafiche

Tipo Anagrafiche

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiAnagraficaGDPR*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento allìazienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

IndirizzoEmail

Indirizzo Email

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (320)*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_Articoli

Articoli

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Altezza*
- *BarCode*
- *Codice*
- *CodiceAlternativo*
- *CodiceArticoloFornitore*
- *CodiceCapoGruppo*
- *CodiceOpenlink*
- *CodiceTaric*
- *CoefficienteMassaNetta*
- *DataCondizioni*
- *DataFinePromAcquisto*
- *DataFinePromVendita*
- *DataInizioPromAcquisto*
- *DataInizioPromVendita*
- *DataListinoFuturo*
- *DescrizioneInLingua*
- *EBMagic*
- *EcoContributo1*
- *EcoContributo2*
- *Larghezza*
- *Note*
- *NumeroColli*
- *NumeroReparto*
- *PeriodoAnalisiFIFO*
- *PeriodoAnalisiIR*
- *Peso*
- *PrezzoAcquisto*
- *PrezzoCatalogo*

- *PrezzoIVAInclusa*
- *PrezzoListinoFuturo*
- *PrezzoPromAcquisto*
- *PrezzoPromVIE*
- *PrezzoPromVendita*
- *PrezzoVendita*
- *Profondita*
- *ProvinciaOrigine*
- *ProvvigionePerc*
- *QtaInConfezione*
- *QtaMinimaAcquisto*
- *QtaMinimaVendita*
- *Ricarico*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo10*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RifAggiuntivo5*
- *RifAggiuntivo6*
- *RifAggiuntivo7*
- *RifAggiuntivo8*
- *RifAggiuntivo9*
- *ScontoFornitore*
- *ScontoPromozionale*
- *SpeseTrasporto*
- *Spessore*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TempoRiordinoEff*
- *TempoRiordinoPrev*
- *URI_Immagine*
- *Ubicazione*
- *flags*
- *id*
- *ref_Agente*

- *ref_AliquotaIVA*
- *ref_AttivitaTrattamento*
- *ref_Azienda*
- *ref_CategoriaMerceologica*
- *ref_CategoriaProvvigionale*
- *ref_CodicePrimario*
- *ref_ContropartitaAcquisto*
- *ref_ContropartitaVendita*
- *ref_Fornitore*
- *ref_Produttore*
- *ref_Tipologia*
- *ref_UnitaMisura*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *tra_DescrizioneEstesa*
- *tra_DescrizioneScontrino*
- *uuid*
- *val_AbilitatoPOS*
- *val_CodiceISOPaese*
- *val_FmtEtkVetrina*
- *val_GestioneFiscale*
- *val_GestioneLotti*
- *val_GestioneMagazzino*
- *val_GestioneWeb*
- *val_InConfezione*
- *val_NazioneOrigine*
- *val_Obsoleto*
- *val_PreferitoPOS*
- *val_PrezzoAlPeso*
- *val_PuntiFidelity*
- *val_StampaEtichetta*
- *val_StampaListino*
- *val_Tipo*
- *val_UnitaMisuraPeso*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGNR`
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Nome legacy:** `ORCR`
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `WHOC`
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Nome legacy:** `ORUM`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `WHOM`
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata all'articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_Tipo

Tipologia di articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGFL`
- **Scelta fissa:** *TipologieArticoli*
- **Valore di default:** `0` (*Standard*)
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Codice

Codice

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `MGCD`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione breve dell'articolo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `MGDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

tra_DescrizioneEstesa

Descrizione estesa dell'articolo

- **Tipo di dato:** *TEXT*
- **Nome legacy:** `MGDX`
- **Flags:** -

tra_DescrizioneScontrino

Descrizione che verrà stampata sullo scontrino

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `MGDN`
- **Flags:** -

ref_CodicePrimario

Articolo primario cui è associato questo articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

BarCode

BarCode

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `MGBC`
- **Flags:** -

CodiceAlternativo

Codice alternativo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `MGAF`
- **Flags:** -

CodiceOpenlink

Codice Openlink

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `MGA2`
- **Flags:** -

ref_CategoriaMerceologica

Riferimento alla categoria merceologica di questo articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGCT`
- **Riferimento al campo:** *EB_CategorieMerceologiche.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Tipologia

Riferimento alla tipologia prodotto di questo articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGTP`
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieProdotti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaIVA

Riferimento all'aliquota IVA di questo articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGCI`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_UnitaMisura

Riferimento all'unità di misura di questo articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGUM`
- **Riferimento al campo:** *EB_UnitaMisura.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Ubicazione

Breve descrizione dell'ubicazione nel magazzino, ad esempio: corridio, scaffale, piano

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `MGUB`
- **Flags:** -

PrezzoCatalogo

Prezzo ufficiale dichiarato dal produttore (prezzo di catalogo)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGLI[2]`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Fornitore

Riferimento al fornitore preferito

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

CodiceArticoloFornitore

Codice articolo dal lato fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `MGFO[0].MGAR`
- **Flags:** -

Ricarico

Descrizione della percentuale di ricarico da applicare al prezzo di acquisto per ottenere il prezzo di vendita

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `MGRI`
- **Flags:** -

PrezzoVendita

Questo prezzo verrà proposto in automatico dal programma durante l'inserimento dei documenti di vendita

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGPR[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ScontoPromozionale

Descrizione dello sconto promozionale da applicare al prezzo di vendita

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `MGSP`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PrezzoIVAInclusa

Il prezzo IVA inclusa viene calcolato dal programma, l'utente può comunque impostarlo ad un valore arrotondato

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGPV[2]`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaMinimaAcquisto

Quantità minima di pezzi da ordinare al fornitore affinchè l'ordine possa essere accettato. In fase di inserimento ordini a fornitore il programma verificherà che la quantità ordinata non sia inferiore al Lotto minimo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGMR`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaMinimaVendita

Quantità minima di pezzi che possono essere ordinati dal cliente. In fase di inserimento ordini da clienti il programma verificherà che la quantità ordinata non sia inferiore al Minimo impegno

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGMI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Altezza

Altezza in centimetri

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGDH`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Larghezza

Larghezza in centimetri

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGDL`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Profondita

Profondità in centimetri

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGDP`
- **Valore di default:** `0`

- **Flags:** NOT_NULL

CodiceCapoGruppo

Inserire il codice dell'articolo che contiene i dati di riferimento (capogruppo); ad esempio, il capogruppo conterrà il prezzo al metro quadro per le merci vendute a misura piana

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** MGCG
- **Flags:** -

val_InConfezione

Indicare se l'articolo è contenuto in una confezione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** MGIC
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

QtaInConfezione

Indicare il numero dei pezzi presenti in una confezione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** MGQC
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

TempoRiordinoPrev

Numero previsto di giorni che intercorrono dal momento dell'inoltro dell'ordine al fornitore ed il ricevimento della merce

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** MGTR
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

TempoRiordinoEff

Tempo di riordino effettivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** MGTE
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroColli

Numero di colli di cui è composto l'articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGNC`
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Peso

Peso in kg. dell'articolo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGPE`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Note

Campo a disposizione per annotazioni varie

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `MGNO`
- **Flags:** -

ref_ContropartitaVendita

Contropartita di ricavo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGCP`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_ContropartitaAcquisto

Contropartita di costo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGCO`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_FmtEtkVetrina

Indicare il formato prescelto per l'etichetta da applicare sull'articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGFE`

- **Scelta fissa:** *FormatoEtichette*
- **Valore di default:** `0` (*Piccola*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_PrezzoAlPeso

Questo campo è abilitato solo solo nel modulo "P". Inserendo SI, il programma dividerà il prezzo di vendita per il prezzo per unità di misura, ottenendo come risultato la quantità da scaricare dal magazzino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGPP`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_StampaEtichetta

Indicare se si desidera che venga stampato il codice a barre relativo all'articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGSE`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_GestioneFiscale

Indicare se l'articolo deve essere preso in considerazione nella Gestione Fiscale di Magazzino; in caso affermativo esso comparirà nella stampa delle Schede di Magazzino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGEF`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_GestioneMagazzino

Indicare se l'articolo deve essere preso in considerazione nella Gestione di Magazzino, a seconda della scelta l'articolo in esame verrà inserito o meno in tutte le stampe collegate alla gestione del magazzino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGEM`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_StampaListino

Indicare se l'articolo deve essere incluso o meno nella stampa dei Listini prezzi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGEL`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Agente

Agente di riferimento per questo articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGAG`
- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ProvvigionePerc

Percentuale di provvigione abbinata all'articolo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGPC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CategoriaProvvigionale

Codice della categoria provvigionale (tabella «Categorie Provvigionali»). Deve essere specificata se si desidera il calcolo delle provvigioni in proporzione allo sconto di vendita

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGCR`
- **Riferimento al campo:** *EB_CategorieProvvigionali.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Produttore

Riferimento al produttore di questo articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGPO`
- **Riferimento al campo:** *EB_Produttori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_GestioneLotti

Indicare se devono essere gestiti i lotti e/o le matricole per questo articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGLO`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

URI_Immagine

Path/URI Immagine

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `MGIM`
- **Flags:** -

val_GestioneWeb

Indicare se l'articolo deve essere presente nel catalogo e-business (Internet)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGEW`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Obsoleto

Gli articoli obsoleti verranno evidenziati nel catalogo con il colore grigio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGRF`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Indicare le spese di trasporto da abbinare a questo articolo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGAS[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PeriodoAnalisiFIFO

Indicare il numero di giorni da utilizzare per il calcolo del valore medio FIFO

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PeriodoAnalisiIR

Indicare il numero di giorni da utilizzare per il calcolo dell'indice di rotazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGFI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceTaric

Codice Taric

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (16)*
- **Nome legacy:** `MGTA`
- **Flags:** -

val_NazioneOrigine

Nazione origine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** -

val_CodiceISOPaese

Indicare il codice ISO del paese di origine del prodotto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGIP`
- **Scelta fissa:** *CodiceISOPaese*
- **Valore di default:** `12` (*IT (Italia)*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CoefficienteMassaNetta

All'atto dell'importazione e dell'esportazione, per certe merci viene rilevata una quantità suppletoria (p.es. pezzi, litri, metri, paia) invece della massa netta o oltre a quest'ultima. Per le voci di tariffa per le quali occorre dichiarare solo una quantità suppletoria, la massa netta viene calcolata mediante questo coefficiente di conversione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGCM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProvinciaOrigine

Provincia di origine

- **Tipo di dato:** *CHAR (4)*
- **Nome legacy:** `MGP2`
- **Flags:** -

PrezzoListinoFuturo

Compilare questo campo quando viene annunciato un nuovo prezzo di listino che avrà validità a partire da una certa data.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGPF`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataListinoFuturo

Data a partire dalla quale avrà validità il prezzo di listino futuro.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MGDF`
- **Flags:** -

PrezzoPromAcquisto

Il prezzo promozionale di acquisto verrà proposto in automatico nell'inserimento ordini a fornitore in base alle date sottoindicate.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGPZ`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataInizioPromAcquisto

Data a partire dalla quale avrà validità il prezzo promozionale d'acquisto.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MGDI`
- **Flags:** -

DataFinePromAcquisto

Data a partire dalla quale finirà il prezzo promozionale d'acquisto.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MGDZ`
- **Flags:** -

PrezzoPromVendita

Il prezzo promozionale di vendita verrà proposto in automatico nell'inserimento ordini da cliente in base alle date sottoindicate.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGPW`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PrezzoPromVIE

Il prezzo promozionale di vendita IVA esclusa verrà proposto in automatico nell'inserimento dei documenti in base alle date sottoindicate.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataInizioPromVendita

Data a partire dalla quale avrà validità il prezzo promozionale di vendita.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MGYI`
- **Flags:** -

DataFinePromVendita

Data a partire dalla quale finirà il prezzo promozionale di vendita.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MGYF`
- **Flags:** -

ScontoFornitore

Sconto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo d'acquisto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

DataCondizioni

Data di inizio delle condizioni

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DescrizioneInLingua

Descrizione in lingua

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroReparto

Reparto POS

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

val_UnitaMisuraPeso

Unità di misura del peso

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiUnitaMisuraPeso*
- **Valore di default:** `3` (*Chilogrammi*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_PreferitoPOS

Mostra tra gli articoli preferiti nell'interfaccia di emissione scontrini

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

EcoContributo1

Importo dell'eco contributo 1, ad es. RAEE

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EcoContributo2

Importo dell'eco contributo 2, ad es. SIAE

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AttivitaTrattamento

Attività del trattamento associata alla categoria

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AttivitaTrattamentoDati.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_AbilitatoPOS

Permette di usare gli articoli in emissione scontrini

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_PuntiFidelity

L'articolo contribuisce all'accumulo dei punti fedeltà

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

Spessore

Spessore in millimetri

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_ArticoliIndesiderati

Articoli Indesiderati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Barcode*
- *Codice*
- *CodiceArticoloFornitore*
- *DataCondizioni*
- *EBMagic*
- *PrezzoAcquisto*
- *PrezzoCatalogo*
- *ScontoFornitore*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_AliquotaIVA*
- *ref_Azienda*
- *ref_CategoriaMerceologica*
- *ref_Produttore*
- *ref_UnitaMisura*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice articolo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `MGCD`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione breve dell'articolo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `MGDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CategoriaMerceologica

Categoria Merceologica

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGCT`
- **Riferimento al campo:** *EB_CategorieMerceologiche.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Barcode

Codice a barre

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `MGBC`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice dell'aliquota IVA a cui è soggetto l'articolo di magazzino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGCI`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_UnitaMisura

Unità di misura che verrà utilizzata per indicare la quantità durante i carichi e gli scarichi di magazzino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGUM`
- **Riferimento al campo:** *EB_UnitaMisura.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

PrezzoCatalogo

Prezzo ufficiale dichiarato dal produttore (prezzo di catalogo)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGLI[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceArticoloFornitore

Codice articolo dal lato fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `MGF1`
- **Flags:** -

ScontoFornitore

Sconto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `MGS1`
- **Flags:** -

PrezzoAcquisto

Prezzo d'acquisto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGA1[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataCondizioni

Data in cui è stato comunicato dal fornitore il prezzo di acquisto.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MGD1`
- **Flags:** -

ref_Produttore

Riferimento al produttore di questo articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MGPO`
- **Riferimento al campo:** *EB_Produttori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata all'articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Attivita

Attivita

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CodiceAttivita*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *NumeroInterno*
- *NumeroRiga*
- *PercProRata*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_ProRata*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

CodiceAttivita

Codice dell'attività

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (10)*
- **Flags:** -

Descrizione

Descrizione in chiaro dell'attività.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

val_ProRata

Indicare se viene gestito il ProRata

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

PercProRata

Percentuale di detrazione pro-rata provvisoria per le liquidazioni periodiche

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** UTRA
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_AttivitaTrattamentoDati

Attività Trattamento dei Dati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *DataRetention*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_Subresponsabile1*
- *ref_Subresponsabile2*
- *ref_Subresponsabile3*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_CategoriaDati*
- *val_Clienti*
- *val_Consenso*
- *val_DatiTerzi*
- *val_Obsoleto*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice univoco dell" attività

- **Tipo di dato:** *CHAR (8)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione dell" attività

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

DataRetention

Data Retention

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

val_Consenso

Consenso trattamento dati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 1 (*Si*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_DatiTerzi

Indicare se si desidera fornire i dati a terzi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 1 (*Si*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_Obsoleto

Indicare se si tratta di dati obsoleti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 1 (*Si*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_CategoriaDati

Indicare la categoria dei dati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CategorieDati*
- **Valore di default:** `0` (*Identificativi*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Subresponsabile1

Primo sub responsabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AltreAnagrafiche.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_Clienti

Indicare se si tratta di clienti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Subresponsabile2

Secondo sub responsabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AltreAnagrafiche.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Subresponsabile3

Terzo sub responsabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AltreAnagrafiche.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

EB_Aziende

Aziende

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AlboProfessionale*
- *CAP*
- *CAPDest*
- *CapitaleSociale*
- *CodUnivocoUfficio*
- *Codice*
- *CodiceEORI*
- *CodiceEORIRF*
- *CodiceFiscale*
- *CodiceFiscaleRF*
- *Cognome*
- *CognomeRF*
- *ComuneNascita*
- *DataIscrizioneAlbo*
- *DataNascita*
- *DenominazioneRF*
- *EBMagic*
- *Email*
- *EmailPEC*
- *Fax*
- *IdentificativoEDI*
- *Indirizzo*
- *IndirizzoDest*
- *Localita*
- *LocalitaDest*
- *Logo*
- *LogoScontrino*
- *Nome*
- *NomeFileRiesameOC*
- *NomeFileRiesamePrev*
- *NomeRF*
- *NumeroIscrizioneAlbo*
- *PDFRiesameOC*

- *PDFRiesamePr*
- *PartitaIVA*
- *PartitaIVARF*
- *ProceduraRiesameOC*
- *ProceduraRiesamePr*
- *Provincia*
- *ProvinciaAlbo*
- *ProvinciaDest*
- *ProvinciaNascita*
- *ProvinciaREA*
- *REA*
- *RagioneSociale*
- *RagioneSocialeDest*
- *SitoWeb*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *Telefono*
- *TipoIdEDI*
- *Titolo*
- *TitoloRF*
- *UltimoNumIntEsercizio*
- *flags*
- *id*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_AttivitaIVA*
- *val_CodiceISO*
- *val_CodiceISORF*
- *val_InvioIntrastat*
- *val_Nazione*
- *val_PersonaFisica*
- *val_PersonaFisicaRF*
- *val_RappresentanteFiscale*
- *val_RegimeFiscale*
- *val_Sesso*

- *val_SocioUnico*
- *val_StatoLiquidazione*
- *val_TipoLiquidazione*
- *val_TipoSocieta*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** `UTCO`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

RagioneSociale

Ragione sociale del fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `UTRS`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo della sede legale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `UTIN`
- **Flags:** -

Localita

Località della sede legale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `UTLO`
- **Flags:** -

CAP

Codice di avviamento postale della sede legale

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Nome legacy:** `UTCC`
- **Flags:** -

Provincia

Provincia della sede legale

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `UTPR`
- **Flags:** -

val_Nazione

Indicare la nazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione. Se il cliente è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CodiceISONazione*
- **Valore di default:** `12` (*IT (Italia)*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_PersonaFisica

Indicare se l'azienda è giuridicamente considerato una persona fisica

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `UTPF`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA dell'azienda

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `UTPI`

- **Flags:** -

CodiceFiscale

Codice Fiscale dell'azienda

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Nome legacy:** `UTCF`
- **Flags:** -

Cognome

Cognome della persona fisica titolare dell'azienda

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `UTCG`
- **Flags:** -

Nome

Nome della persona fisica titolare dell'azienda

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `UTNM`
- **Flags:** -

DataNascita

Data di nascita della persona fisica titolare dell'azienda

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `UTDN`
- **Flags:** -

val_Sesso

Sesso della persona fisica titolare dell'azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `UTSE`
- **Scelta fissa:** *Sesso*
- **Valore di default:** `0` (*F*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ComuneNascita

Comune di nascita della persona fisica titolare dell'azienda

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `UTCN`

- **Flags:** -

ProvinciaNascita

Provincia di nascita della persona fisica titolare dell'azienda

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `UTPN`
- **Flags:** -

val_TipoLiquidazione

Scegliere il tipo di periodicità di liquidazione IVA al quale viene assoggettata l'azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `UTLI`
- **Scelta fissa:** *TipiLiquidazione*
- **Valore di default:** `0` (*Mensile*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_InvioIntrastat

Tipologia invio dati intrastat

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiIntrastat*
- **Valore di default:** `0` (*Mensile*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

REA

Iscrizione alla camera di commercio

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

ProvinciaREA

Provincia della camera di commercio

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (2)*
- **Flags:** -

CapitaleSociale

Capitale sociale

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RagioneSocialeDest

Ragione sociale dell'azienda di destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `UTD1`
- **Flags:** -

IndirizzoDest

Indirizzo della destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `UTID`
- **Flags:** -

LocalitaDest

Località della destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `UTLD`
- **Flags:** -

CAPDest

Codice di avviamento postale della destinazione

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Nome legacy:** `UTCD`
- **Flags:** -

ProvinciaDest

Provincia della destinazione

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `UTPD`
- **Flags:** -

Email

Indirizzo email

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (320)*
- **Nome legacy:** `UTEM`
- **Flags:** -

SitoWeb

Sito web

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `UTWW`
- **Flags:** -

val_AttivitaIVA

Indicare se l'azienda esercita più di un'attività ai fini IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `UTAI`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

Telefono

Numero di telefono dell'azienda

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `UTTE`
- **Flags:** -

Fax

Numero di fax dell'azienda

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `UTFX`
- **Flags:** -

UltimoNumIntEsercizio

Ultimo numero interno utilizzato nella tabella Esercizi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Logo

Logo azienda

- **Tipo di dato:** *LONGBLOB*
- **Flags:** -

LogoScontrino

Logo scontrino

- **Tipo di dato:** *LONGBLOB*
- **Flags:** -

val_RegimeFiscale

Indicare il regime fiscale dell'azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiRegimeFiscale*
- **Valore di default:** `0` (*Ordinario*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_StatoLiquidazione

Indicare se la società si trova in stato di liquidazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoSocieta

Indicare se la società è composta da un unico socio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiSocieta*
- **Valore di default:** `0` (*semplice*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_SocioUnico

Indicare se la società è composta da un unico socio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RappresentanteFiscale

Uso del rappresentante fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)

- **Flags:** NOT_NULL

val_PersonaFisicaRF

Indicare se il rappresentante fiscale è giuridicamente considerato una persona fisica

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CFPF
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

TitoloRF

Titolo Rappresentante Fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** -

DenominazioneRF

Denominazione del rappresentante fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

CognomeRF

Cognome del rappresentante fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

NomeRF

Nome del Rappresentante fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

val_CodiceISORF

Codice ISO della nazione. Se il rappresentante fiscale è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CodiceISONazione*
- **Valore di default:** 12 (*IT (Italia)*)
- **Flags:** NOT_NULL

PartitaIVARF

Partita IVA Rappresentante Fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** NOT_NULL

CodiceFiscaleRF

Codice Fiscale Rappresentante Fiscale

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Flags:** NOT_NULL

CodiceEORI

Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification)

- **Tipo di dato:** *CHAR (17)*
- **Flags:** NOT_NULL

ProceduraRiesamePr

Procedura riesame del preventivo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

ProceduraRiesameOC

Procedura riesame degli ordini clienti

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

PDFRiesamePr

File PDF della procedura di riesame del preventivo

- **Tipo di dato:** *LONGBLOB*
- **Flags:** -

NomeFileRiesamePrev

Nome del file relativo alla procedura per il riesame del preventivo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

PDFRiesameOC

File PDF della procedura di riesame dell'ordine cliente

- **Tipo di dato:** *LONGBLOB*

- **Flags:** -

NomeFileRiesameOC

Nome del file relativo alla procedura per il riesame dell'ordine

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** -

TipoIdEDI

ITipo id EDI

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (4)*
- **Flags:** -

CodUnivocoUfficio

Codice SDI destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** -

CodiceEORIRF

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *CHAR (17)*
- **Flags:** NOT_NULL

Titolo

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** -

AlboProfessionale

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

ProvinciaAlbo

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** -

NumeroIscrizioneAlbo

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

DataIscrizioneAlbo

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

EmailPEC

Indirizzo email PEC

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (320)*
- **Nome legacy:** `UTEM`
- **Flags:** -

EB_Banche

Banche

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *ABI*
- *CAB*
- *CAP*
- *Codice*
- *CodiceNazione*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *Gruppo*
- *Indirizzo*
- *Localita*
- *Note*
- *Provincia*
- *SWIFT*

- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Nazione*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice alfanumerico mnemonico della banca

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** BACD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione della banca(Istituto, Agenzia, Filiale, etc…)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** BADE
- **Flags:** NOT_NULL

Indirizzo

Indirizzo della banca

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** BAIN
- **Flags:** NOT_NULL

CAP

Codice di avviamento postale della banca

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Nome legacy:** BACP

- **Flags:** NOT_NULL

Localita

Località della banca

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** BALO
- **Flags:** NOT_NULL

Provincia

Provincia della banca

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** BAPR
- **Flags:** NOT_NULL

val_Nazione

Indicare la nazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** 107 (*Italia*)
- **Flags:** NOT_NULL

Note

Note(Numeri telefonici, persona da contattare, etc…)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** BANO
- **Flags:** NOT_NULL

ABI

Codice associazione bancaria italiana(solitamente formato da 5 cifre)

- **Tipo di dato:** *CHAR (6)*
- **Nome legacy:** BAAB
- **Flags:** NOT_NULL

CAB

Codice di avviamento bancario(solitamente formato da 5 cifre)

- **Tipo di dato:** *CHAR (6)*
- **Nome legacy:** BACA
- **Flags:** NOT_NULL

Gruppo

Codice di raggruppamento banche(Questo campo può essere utile quando la banca che riceve gli effetti desidera distinte di presentazione separate in base alla tipologia delle banche)

- **Tipo di dato:** *CHAR (4)*
- **Nome legacy:** `BAGR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceNazione

Sigla internazionale secondo lo standard ISO 3166

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `BAIP`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SWIFT

Utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la banca

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (12)*
- **Nome legacy:** `BASW`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_BancheAzienda

Banche dell'azienda

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CID*
- *CIN*
- *CUC*
- *Codice*
- *CommissioniDistintaEffetti*
- *CommissioniIncassiEffetti*
- *CommissioniMaxScoperto*
- *ContoCorrente*
- *ControlloIBAN*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *Fax*
- *IBAN*
- *ImportoAffPortEffetti*
- *ImportoAffidatoInCC*

- *ImportoProgrEffetti*
- *NGGValutaFuoriPiazza*
- *NGGValutaSuPiazza*
- *NGiorniDispAlloSconto*
- *NGiorniDispDopoIncasso*
- *NGiorniDispSalvoBuonFine*
- *NGiorniValutaContante*
- *Note*
- *SIA*
- *SalvoBuonFineConcesso*
- *SalvoBuonFineUtilizzato*
- *ScontoConcesso*
- *ScontoUtilizzato*
- *SpeseBolli*
- *SpeseBonificiCBI*
- *SpeseChiusuraLiquid*
- *SpeseDistintaEffettiInsoluti*
- *SpeseEffettiInsoluti*
- *SpesePerBonifici*
- *SpesePerOperazione*
- *SpeseTenutaConto*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TassiInterDebGarantito*
- *TassiInteressiCredito*
- *TassiInteressiDebScoperto*
- *Telefono*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_Banca*
- *ref_SchedContBanca*
- *ref_SchedContBancaSBF*
- *ref_SchedContEffDopoIncasso*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*

- *uuid*
- *val_PresentazioneEffetti*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*

- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice univoco della banca

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** BZCD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione della banca(Istituto, Agenzia, Filiale, etc…)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** BZDE
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Banca

Riferimento all'archivio banche

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** BZBA
- **Riferimento al campo:** *EB_Banche.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Telefono

Numero di telefono della banca

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Nome legacy:** BZTE
- **Flags:** NOT_NULL

Fax

Numero di fax della banca

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** BZFX
- **Flags:** NOT_NULL

ContoCorrente

Conto corrente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (36)*
- **Nome legacy:** `BZCC`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SIA

Il codice SIA è il codice attribuito da Servizi Interbancari agli enti che appoggiano RID presso le banche

- **Tipo di dato:** *CHAR (6)*
- **Nome legacy:** `BZSI`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CUC

Codice Univoco CBI per l'identificazione del Mittente sul canale SEPA

- **Tipo di dato:** *CHAR (8)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

CID

Identificativo del Creditore per l'emissione di mandati SDD

- **Tipo di dato:** *CHAR (23)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

IBAN

IBAN(International Bank Account Number)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

SalvoBuonFineConcesso

Salvo buon fine concesso

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZBC[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SalvoBuonFineUtilizzato

Salvo buon fine utilizzato

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZBU[2]`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ScontoConcesso

Sconto concesso

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZDC[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ScontoUtilizzato

Sconto utilizzato

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZDU[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NGiorniDispDopoIncasso

Numero giorni disponibilità dopo incasso

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `BZGI`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NGiorniDispSalvoBuonFine

Numero giorni disponibilità salvo buon fine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `BZGB`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NGiorniDispAlloSconto

Numero giorni disponibilità allo sconto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `BZGD`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoAffidatoInCC

Importo affidato in C/C

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZAC[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoAffPortEffetti

Affidamento effetti in portafoglio

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZAF[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoProgrEffetti

Importo progressivo effetti

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZAF[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_SchedContBanca

Sottoconto banca salvato nell'archivio delle schede contabili

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `BZSC`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SchedContEffDopoIncasso

Sottoconto effetti al dopo incasso salvato nell'archivio delle schede contabili

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `BZSE`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SchedContBancaSBF

Sottoconto banca salvo buon fine salvato nell'archivio delle schede contabili

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `BZSE`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Note

Note(Numeri telefonici, persona da contattare, etc…)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `BZNO`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TassiInteressiCredito

Tasso d'interesse a credito

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZIC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TassiInterDebGarantito

Tasso d'interesse a debito garantito

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZIG`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TassiInteressiDebScoperto

Tasso d'interesse a debito scoperto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZID`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CommissioniMaxScoperto

Commissioni massimo scoperto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZCS`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpesePerOperazione

Spese per operazione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZOP[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpesePerBonifici

Spese per bonifico

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZSF[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseBolli

Spese bolli su estratto conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZBO[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseTenutaConto

Spese di tenuta conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZST[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseChiusuraLiquid

Spese di chiusura e liquidazione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZSL[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NGiorniValutaContante

Numero giorni valuta su contante

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `BZVC`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NGGValutaSuPiazza

Numero giorni valuta su piazza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `BZVP`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NGGValutaFuoriPiazza

Numero giorni valuta fuori piazza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `BZVF`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CommissioniIncassiEffetti

Spese per incasso effetti

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZIE[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CommissioniDistintaEffetti

Spese per distinta effetti

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZDF[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseEffettiInsoluti

Spese per effetti insoluti

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZEI[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseDistintaEffettiInsoluti

Spese per distinta effetti insoluti

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZDI[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_PresentazioneEffetti

Tipo di presentazione effetti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `BZPR`
- **Scelta fissa:** *TipiPresentazione*
- **Valore di default:** `0` (*Salvo buon fine*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CIN

Lettera utilizzato come carattere di controllo nelle coordinate bancarie

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `BZCI`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseBonificiCBI

Spese per bonifico CBI

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `BZEC[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ControlloIBAN

Indicare le due cifre di controllo del codice IBAN

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `BZCH`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*

- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_CambiStoriciPA

Storico dei coefficienti di cambio partite aperte in valuta

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CoefficienteCambio*
- *CoefficienteCambioAgg*
- *DataAggiornamento*
- *DataCambio*
- *DifferenzaCambio*
- *EBMagic*
- *Importo*
- *ImportoVC*
- *ImportoVCAgg*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_PartitaAperta*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_PartitaAperta

Riferimento alla partita aperta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_PartiteAperte.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

DataCambio

Data del coefficiente di cambio

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

CoefficienteCambio

Coefficiente di cambio: numero di unità di valuta estera necessarie per acquistare una unità di valuta di conto (quotazione indiretta, stessa convenzione di BCE e Banca d'Italia). L'importo in valuta di conto si ottiene dividendo l'importo in valuta per il coefficiente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Importo

Importo in valuta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataAggiornamento

Data aggiornamento del coefficiente di cambio

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

CoefficienteCambioAgg

Coefficiente di cambio aggiornato

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoVCAgg

Importo in valuta di conto aggiornato

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DifferenzaCambio

Differenza cambio

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_CaricoScarico

Movimenti di Magazzino

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CoefficienteCambio*
- *DataCambio*
- *DataCompetenzaContabile*
- *DataDDT*
- *DataFatturaNC*
- *DataRegistrazione*
- *EBMagic*
- *FlagsStato*
- *NumIntMovimentoLotto*
- *NumeroDDT*
- *NumeroFatturaNC*
- *NumeroInterno*
- *NumeroPrimaNota*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo10*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RifAggiuntivo5*
- *RifAggiuntivo6*
- *RifAggiuntivo7*
- *RifAggiuntivo8*
- *RifAggiuntivo9*
- *SpeseImballo*
- *SpeseIncasso*
- *SpeseTrasporto*
- *SpeseVarie*

- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_AccordoQuadro*
- *ref_AliquotaSpese*
- *ref_CaricoScarico*
- *ref_CausContabile*
- *ref_CausaleMagazzino*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_Commessa*
- *ref_CondizioneConsegna*
- *ref_CondizionePagamento*
- *ref_DocumentoFiscale*
- *ref_Esercizio*
- *ref_Indirizzo*
- *ref_TitDepEntrata*
- *ref_TitDepUscita*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Valuta*
- *uuid*
- *val_IntraCEE*
- *val_ModalitaTrasporto*
- *val_TipoMovimento*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno del movimento di magazzino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** MVNR
- **Flags:** NOT_NULL

DataRegistrazione

Data di registrazione

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MVDT`
- **Flags:** `REQUIRED`

ref_CausaleMagazzino

Causale che specifica la natura del movimento di magazzino (vendita, visione…)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MVCS`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NumeroDDT

Numero del documento di trasporto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `MVNB`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataDDT

Data del documento di trasporto

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MVDB`
- **Flags:** -

NumeroFatturaNC

Numero della fattura o della nota di credito

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `MVNF`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataFatturaNC

Data della fattura o della nota di credito

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MVDF`
- **Flags:** -

ref_TitDepUscita

Indicare il Titolo di Deposito di uscita della merce

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MVDU`
- **Riferimento al campo:** *EB_TitoliDeposito.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepEntrata

Indicare il Titolo di Deposito di entrata della merce

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MVDE`
- **Riferimento al campo:** *EB_TitoliDeposito.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Indicare il cliente o fornitore a cui è intestato il documento di carico-scarico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Indirizzo

Riferimento all'indirizzo di destinazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MVKD`
- **Riferimento al campo:** *EB_Indirizzi.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_DocumentoFiscale

Numero interno del documento fiscale che ha generato questo movimento di carico-scarico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MVAU`
- **Riferimento al campo:** *EB_DocumentiFiscali.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags movimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MVFL`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

val_TipoMovimento

Tipo di movimento: carico, scarico, intramagazzino o tra magazzini

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MVTI`
- **Scelta fissa:** *TipiMovimento*
- **Valore di default:** `0` (*Carico*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo movimento di carico-scarico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MVGS`
- **Riferimento al campo:** *EB_AccordiQuadro.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

DataCompetenzaContabile

Data di competenza contabile

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MVDC`
- **Flags:** -

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto abbinate a questo movimento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MVST[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseImballo

Importo delle spese di imballo abbinate a questo movimento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Importo delle spese di incasso abbinate a questo movimento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseVarie

Importo delle spese varie abbinate a questo movimento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliquotaSpese

Aliquota IVA per l'addebito spese.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumeroPrimaNota

Numero Interno di prima nota

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MVPN`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_IntraCEE

Indicare se il movimento è di tipo intraCEE

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MVIC`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MVMT`
- **Scelta fissa:** *ModalitaTrasporto*

- **Valore di default:** `0` (*Trasporto marittimo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MVPG`
- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniPagamento.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MVTC`
- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniConsegna.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

CoefficienteCambio

Coefficiente di cambio: numero di unità di valuta estera necessarie per acquistare una unità di valuta di conto (quotazione indiretta, stessa convenzione di BCE e Banca d'Italia). L'importo in valuta di conto si ottiene dividendo l'importo in valuta per il coefficiente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Esercizio

Esercizio di competenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Esercizi.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NumIntMovimentoLotto

Numero interno del movimento lotto automatico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CaricoScarico

Numero interno del carico-scarico che ha generato questo movimento di carico-scarico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CaricoScarico.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausContabile

Causale contabile.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*

- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

EB_CategorieCespiti

Categorie cespiti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *PercAmmAccelerato*
- *PercAmmAnticipato*
- *PercAmmOrdinario*
- *PercDeducibilita*
- *PercDiminuzione*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_SottAmmAccelerato*
- *ref_SottAmmAnticipato*
- *ref_SottAmmOrdinario*
- *ref_SottFondoAmmAccelerato*
- *ref_SottFondoAmmAnticipato*
- *ref_SottFondoAmmOrdinario*
- *ref_SottocontoCespite*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_TipoCespite*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice identificativo dei cespiti

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** `CBCD`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della categoria

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `CBDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoCespite

Scegliere il tipo di cespite.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CBTI`
- **Scelta fissa:** *TipiCespiti*
- **Valore di default:** `0` (*Immobili*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_SottocontoCespite

Sottoconto dei cespiti (attività)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CBSC`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

PercDeducibilita

Percentuale di deducibilità (ammortamenti)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CBPD`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercDiminuzione

Diminuzione (in percentuale) della percentuale di ammortamento per il primo anno.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CBPF`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercAmmOrdinario

Percentuale di ammortamento ordinario fiscale al quale la categoria è soggetta.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CBPS`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercAmmAnticipato

Percentuale di ammortamento anticipato.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CBPN`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercAmmAccelerato

Percentuale di ammortamento accelerato.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CBPA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_SottAmmOrdinario

Sottoconto quota di ammortamento ordinario

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CBQO`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottAmmAnticipato

Sottoconto quota di ammortamento ordinario

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottAmmAccelerato

Sottoconto quota di ammortamento accelerato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottFondoAmmAccelerato

Sottoconto fondo di ammortamento accelerato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottFondoAmmOrdinario

Sottoconto fondo di ammortamento ordinario

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CBCO`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottFondoAmmAnticipato

Sottoconto fondo di ammortamento anticipato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CBFA`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

EB_CategorieMerceologiche

Categorie merceologiche

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *CodiceAlternativo*
- *EBMagic*

- *NumeroReparto*
- *PercProvvigioni*
- *Ricarico*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_AttivitaTrattamento*
- *ref_Azienda*
- *ref_GruppoCategorie*
- *ref_SottocontoAcquisto*
- *ref_SottocontoVendita*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_GestioneLotti*
- *val_TipoScheda*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice identificativo di categoria

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** `CTCD`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della categoria

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `CTDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_SottocontoVendita

Codice del sottoconto che rappresenta la contropartita di vendita da associare agli articoli di magazzino appartenenti a questa categoria. Premere Ctrl+D per vedere la lista dei valori

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CTVP`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottocontoAcquisto

Codice del sottoconto che rappresenta la contropartita di vendita da associare agli articoli di magazzino appartenenti a questa categoria. Premere Ctrl+D per vedere la lista dei valori

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CTAP`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

PercProvvigioni

Percentuale provvigioni

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CTPC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Ricarico

Ricarico

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `CTRI`
- **Flags:** -

NumeroReparto

Reparto POS

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CTRP`
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_GestioneLotti

Attivazione della gestione dei lotti per questa categoria

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CTLO`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_GruppoCategorie

Gruppo categorie merceologiche di cui fa parte questa categoria

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CategorieMerceologiche.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_TipoScheda

Tipologia della scheda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CTTI`
- **Scelta fissa:** *TipiCategorie*
- **Valore di default:** `0` (*Gruppo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

CodiceAlternativo

Codice Alternativo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `CTAL`
- **Flags:** -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_AttivitaTrattamento

Attività del trattamento associata alla categoria

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AttivitaTrattamentoDati.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

EB_CategorieOpenlink

Categorie Openlink

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_CategoriaMerceologica*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice della categoria openlink

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** OLCD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione estesa della categoria openlink

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** OLDE
- **Flags:** NOT_NULL

ref_CategoriaMerceologica

Riferimento alla categoria merceologica di questo articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** OLCT

- **Riferimento al campo:** *EB_CategorieMerceologiche.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_CategorieProvvigionali

Categorie Provvigionali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *ProvvigioneBase*
- *ProvvigioneMassima*
- *ProvvigioneMinima*
- *Ricarico*
- *RicaricoMassimo*
- *RicaricoMinimo*
- *ScontoMassimo*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice della categoria provvigionale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** `PVCD`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della categoria provvigionale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `PVDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProvvigioneBase

Percentuale di provvigione base abbinata normalmente a questa Categoria

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PVPC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Ricarico

Percentuale di ricarico abbinato a questa categoria

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `PVRI`
- **Flags:** -

ScontoMassimo

Percentuale di sconto massimo abbinato a questa categoria. normalmente sarà sempre inferiore alla percentuale di ricarico

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PVSM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RicaricoMinimo

Percentuale di ricarico minima per il calcolo proporzionale delle provvigioni

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `PVRM`
- **Flags:** -

RicaricoMassimo

Percentuale di ricarico massima per il calcolo proporzionale delle provvigioni

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `PVRX`
- **Flags:** -

ProvvigioneMinima

Percentuale di provvigione minima per il calcolo proporzionale delle provvigioni

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PVPM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProvvigioneMassima

Percentuale di provvigione massima per il calcolo proporzionale delle provvigioni

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PVPX`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_CausaliCompensiTerzi

Causali Compensi a Terzi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *CodiceGruppoTributo*
- *CodiceTributo*
- *EBMagic*
- *PercContributoINPS*
- *PercContributoINPSCaricoPerc*
- *PercImponibileINPS*
- *PercentualeImponibile*

- *SiglaFiscale*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_AliquotaCompensiTerzi*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_GestioneINPS*
- *val_TipoQuadro*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*

- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice univoco della causale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** QCCD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione dell'aliquota

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** QCDE
- **Flags:** NOT_NULL

SiglaFiscale

Sigla fiscale A/B/C/ etc…

- **Tipo di dato:** *CHAR (1)*
- **Nome legacy:** QCSI
- **Flags:** NOT_NULL

val_TipoQuadro

Scegliere il quadro del Modello IVA 11 al quale va attribuito il movimento di corresponsione di compenso a terzi.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `QCTQ`
- **Scelta fissa:** *TipiQuadro*
- **Valore di default:** `0` (*Quadro D*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceTributo

Codice del tributo

- **Tipo di dato:** *CHAR (4)*
- **Nome legacy:** `QCCT`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliquotaCompensiTerzi

Scegliere l'aliquota da proporre in automatico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `QCAL`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteCompensiTerzi.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

CodiceGruppoTributo

Eventuale codice del gruppo del tributo

- **Tipo di dato:** *CHAR (8)*
- **Nome legacy:** `QCCG`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercentualeImponibile

Percentuale imponibile del compenso a terzi sulla base della quale verrà calcolato il tributo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `QCPE`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_GestioneINPS

Gestione INPS.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `QCGI`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercImponibileINPS

Percentuale imponibile INPS.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `QCPI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercContributoINPS

Percentuale contributo INPS.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `QCPP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercContributoINPSCaricoPerc

Percentuale Contributo INPS a carico del percipiente.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `QCQP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_CausaliContabili

Causali contabili

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *DescrizionePN*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*

- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_RegistroIVA*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_DocumentoEU*
- *val_Incremento*
- *val_InsRapido*
- *val_RegCollegate*
- *val_TipoCausale*
- *val_TipoDocumento*
- *val_TipoGestIVA*
- *val_TipoGestPA*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice della causale di contabilità

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione della causale di contabilità

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

DescrizionePN

Campo descrittivo che può contenere una descrizione aggiuntiva che verrà proposta sulla prima riga del movimento contabile.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

val_TipoCausale

Indicare la tipologia di causale contabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CMTI`
- **Scelta fissa:** *TipologieCausali*
- **Valore di default:** `0` (*Movimento generico*)
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoGestPA

Indicare la tipologia di gestione delle partite aperte

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipologieGestPA*
- **Valore di default:** `0` (*Non interessa*)
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoGestIVA

Indicare la tipologia di gestione dell'IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipologieGestIVA*
- **Valore di default:** `0` (*Non interessa*)
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_Incremento

Incremento elenco IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_RegistroIVA

Codice del registro IVA da associare alla causale, è richiesta solo per causali di tipo IVA. Viene controllata la congruenza tra tipo di registro e tipo di causale.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RegistriIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_DocumentoEU

Indicare se la causale è relativa ad una transazione con altri paesi dell'unione europea

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_InsRapido

Indicare se la causale attiva la funzione di inserimento rapido dei dati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RegCollegate

Indicare se la causale è deve gestire automaticamente le registrazioni collegate, ad esempio le registrazioni integrative IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoDocumento

Indicare la tipologia di documento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipoDocCausali*
- **Valore di default:** `0` (*Normale*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_CausaliMagazzino

Causali di magazzino

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CausaleTrasporto*
- *Codice*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_TitDepEntrata*
- *ref_TitDepUscita*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_DdTFatturare*
- *val_GestioneComposto*
- *val_NaturaTransazione*
- *val_TipoCausale*
- *val_TipoMerce*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice della causale di magazzino

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** CMCD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione della causale di magazzino

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `CMDS`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoMerce

Indicare a chi appartiene il materiale che viene movimentato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CMTI`
- **Scelta fissa:** *TipiMerce*
- **Valore di default:** `0` (*Proprio*)
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoCausale

Indicare il tipo di causale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CMTP`
- **Scelta fissa:** *TipiCausaleMagazzino*
- **Valore di default:** `0` (*Carico Giacenza Iniziale*)
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_GestioneComposto

Tipo di gestione degli articoli composti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *GestioneComposto*
- **Valore di default:** `0` (*Nessuna*)
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_TitDepUscita

Indicare il Titolo di Deposito di uscita della merce che verrà proposto quando si effettuerà un movimento di magazzino usando questa causale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CMDU`
- **Riferimento al campo:** *EB_TitoliDeposito.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepEntrata

Indicare il Titolo di Deposito di entrata della merce che verrà proposto quando si effettuerà un movimento di magazzino usando questa causale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CMDE`
- **Riferimento al campo:** *EB_TitoliDeposito.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

CausaleTrasporto

Campo descrittivo in cui indicare la cuasale di trasporto. Se compilato verrà proposto nei documenti fiscali e negli ordini

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `CMCT`
- **Flags:** -

val_DdTFatturare

Indicare il valore da proporre nei documenti di trasporto abbinati a questa causale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CMBF`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_NaturaTransazione

Natura della transazione ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CMNA`
- **Scelta fissa:** *NaturaTransazione2022*
- **Valore di default:** `0` (*10 Transazioni con effettivo trasferimento della proprietà con corrispettivo finanziario*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_CentriCosto

Centri di Costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *DescrizioneAgg*
- *EBMagic*
- *Note*
- *QuotaPartecipazione*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_Contratto*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_TipoCosto*
- *val_TipoProprieta*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco del centro costo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (16)*
- **Nome legacy:** `CRCD`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione in chiaro del centro costo. Essa può essere abbinata ad uno o più clienti o fornitori, permettendo di effettuare selezioni in fase di stampa o di analisi statistiche.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `CRDE`

- **Flags:** NOT_NULL

val_TipoCosto

Indicare se il centro di costo è relativo a costi e ricavi diretti o indiretti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CRTC
- **Scelta fissa:** *TipiCentroCosto*
- **Valore di default:** 0 (*Diretto*)
- **Flags:** NOT_NULL

QuotaPartecipazione

Quota di partecipazione in percentuale

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** CRQU
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

val_TipoProprieta

Tipo proprietà

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CRPR
- **Scelta fissa:** *TipiProprieta*
- **Valore di default:** 0 (*Propria*)
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Contratto

Contratto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CRNC
- **Riferimento al campo:** *EB_Contratti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

DescrizioneAgg

Descrizione aggiuntiva.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** CRDS
- **Flags:** NOT_NULL

Note

Note

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `CRNO`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_ClassiSconto

Classi sconto

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataFinePromozione*
- *DataInizioPromozione*
- *EBMagic*
- *NumeroInterno*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_GruppoClienteFornitore*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Valuta*
- *uuid*
- *val_ClasseSconto*
- *val_Validita*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CSMR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CDCF`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_GruppoClienteFornitore

Codice di raggruppamento clienti, verrà utilizzato per raggruppare i clienti nelle stampe e nelle elaborazioni

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CSCG`
- **Riferimento al campo:** *EB_GruppiClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_ClasseSconto

Indicare la tipologia della classe di sconto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CSTI`
- **Scelta fissa:** *TipiClassiSconto*
- **Valore di default:** `0` (*Cliente*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Validita

Indicare il tipo di validita della classe di sconto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiValiditaCS*

- **Valore di default:** `0` (*Base*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataInizioPromozione

Data inizio promozione

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataFinePromozione

Data fine promozione

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

EB_ClientiFornitori

Clienti/Fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CAP*
- *CIN*
- *CodStatoEstero*
- *CodStatoEsteroNascita*
- *CodUnivocoUfficio*
- *Codice*
- *CodiceAlternativo*
- *CodiceEORI*
- *CodiceFiscale*
- *CodiceFiscaleRF*

- *Cognome*
- *CognomeRF*
- *ComuneNascita*
- *ContoCorrente*
- *ControlloIBAN*
- *DataDichIntento*
- *DataModificaOLink*
- *DataNascita*
- *DenominazioneRF*
- *EBMagic*
- *Fax*
- *GiorniRitardo*
- *Iban*
- *IbanAlternativo*
- *IdentificativoEDIFatt*
- *IdentificativoEDIMSG*
- *Indirizzo*
- *IndirizzoEmail*
- *IndirizzoPEC*
- *IndirizzoPECFE*
- *LinguaDefault*
- *Localita*
- *Nome*
- *NomeRF*
- *Note*
- *NoteVettore*
- *NumeroDichIntentoAss*
- *NumeroDichIntentoDich*
- *OraModificaOLink*
- *ParolaChiave*
- *PartitaIVA*
- *PartitaIVARF*
- *ProtocolloDichIntento*
- *Provincia*
- *ProvinciaNascita*
- *RagioneSociale*

- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo10*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RifAggiuntivo5*
- *RifAggiuntivo6*
- *RifAggiuntivo7*
- *RifAggiuntivo8*
- *RifAggiuntivo9*
- *Riferimento*
- *RiferimentoInterno*
- *SitoWeb*
- *SottRiepilogativo*
- *SpeseImballo*
- *SpeseTrasporto*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *Telefono*
- *Tipo*
- *TipoIdEDIFatt*
- *TipoIdEDIMSG*
- *Titolo*
- *TitoloRF*
- *flags*
- *id*
- *ref_AIDichIntento*
- *ref_Agente*
- *ref_AliquotaIVA*
- *ref_AliquotaIVAPref*
- *ref_Azienda*
- *ref_Banca*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_CondizioneConsegna*
- *ref_CondizionePagamento*
- *ref_GruppoClienteFornitore*

- *ref_Listino*
- *ref_SchedContCliente*
- *ref_Sconto*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Valuta*
- *ref_ValutaReg*
- *ref_Vettore*
- *ref_Zona*
- *uuid*
- *val_AbilitaRID*
- *val_AbilitaSitoInternet*
- *val_AddebitoImballo*
- *val_AddebitoSpese*
- *val_AllegatiIVA*
- *val_CodiceISO*
- *val_CodiceISORF*
- *val_DichIntento*
- *val_EsclusoOpIVARil*
- *val_GeneraDE*
- *val_InvioEmailDE*
- *val_ModalitaInvio*
- *val_ModalitaTrasporto*
- *val_Nazione*
- *val_NoleggioLeasing*
- *val_Obsoleto*
- *val_Percipiente*
- *val_PersonaFisica*
- *val_PersonaFisicaRF*
- *val_PubblicaAmministrazione*
- *val_RaggruppamentoDdT*
- *val_RappresentanteFiscale*
- *val_Regione*
- *val_Sesso*
- *val_SoggettoPrivato*
- *val_TipoQuadroOpIVA*

- *val_TipoRating*
- *val_TipoVeicoloNoleggio*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*

- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Tipo

Tipo scheda (1 cliente, 2 fornitore)

- **Tipo di dato:** *TINYINT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL

Codice

Codice

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** CFCD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Titolo

Titolo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** -

RagioneSociale

Ragione sociale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** CFDE
- **Flags:** -

Indirizzo

Indirizzo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** CFIN
- **Flags:** -

Localita

Località

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `CFLO`
- **Flags:** -

CAP

Codice di avviamento postale

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Nome legacy:** `CFCP`
- **Flags:** -

Provincia

Provincia

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `CFPR`
- **Flags:** -

val_Regione

Indicare la regione di residenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFRE`
- **Scelta fissa:** *Regioni*
- **Valore di default:** `0` (*Abruzzo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Nazione

Indicare la nazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Zona

Zona di appartenenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFZN`
- **Riferimento al campo:** *EB_Zone.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

Telefono

Numero di telefono

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Nome legacy:** CFTE
- **Flags:** -

Fax

Numero di fax

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** CFFX
- **Flags:** -

IndirizzoEmail

Indirizzo email

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (320)*
- **Nome legacy:** CFEM
- **Flags:** NOT_NULL

SitoWeb

Sito web

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

val_PersonaFisica

Indicare se il cliente è giuridicamente considerato una persona fisica

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CFPF
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

ref_GruppoClienteFornitore

Codice di raggruppamento, verrà utilizzato per raggruppare i clienti/fornitori nelle stampe e nelle elaborazioni

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CFCG
- **Riferimento al campo:** *EB_GruppiClientiFornitori.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione. Se il cliente/fornitore è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CFCI
- **Scelta fissa:** *CodiceISONazione*
- **Valore di default:** 12 (*IT (Italia)*)
- **Flags:** NOT_NULL

PartitaIVA

Partita IVA

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** CFPI
- **Flags:** NOT_NULL

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Nome legacy:** CFCF
- **Flags:** NOT_NULL

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento abituali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CFPA
- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniPagamento.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Banca

Banca

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CFCB
- **Riferimento al campo:** *EB_Banche.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ContoCorrente

Conto corrente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (36)*
- **Nome legacy:** `CFCC`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Iban

IBAN(International Bank Account Number)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

IbanAlternativo

IBAN Alternativo (International Bank Account Number)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Agente

Codice agente abbinato alla scheda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFAG`
- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente all'eventuale articolo di esenzione IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFES`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Sconto

Codice dello sconto globale da proporre automaticamente durante la compilazione di Documenti Fiscali e Ordini

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFSC`
- **Riferimento al campo:** *EB_Sconti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_AddebitoSpese

Indicare se se desidera l'addebito in fattura delle spese di bollo e di incasso

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFAS`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RaggruppamentoDdT

Indicare se si desidera il raggruppamento dei documenti di trasporto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFBO`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione di documenti fiscali ed ordini

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFLI`
- **Riferimento al campo:** *EB_Listini.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Valuta

Codice della valuta estera usata abitualmente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFVA`
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

SottRiepilogativo

Numero del "sottoconto riepilogativo" a cui si vuole associare la scheda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFCR`
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Note

Note (Persona di riferimento, etc…)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `CFNO`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Codice cliente con la stessa ragione sociale per eventuali compensazioni

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFCO`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SchedContCliente

Contropartita proposta per questo scheda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFPP`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_AllegatiIVA

Allegati IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFAL`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Vettore

Vettore abituale. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFVE`
- **Riferimento al campo:** *EB_Vettori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFPO`
- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniConsegna.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_AddebitoImballo

Indicare se se desidera l'addebito in fattura delle spese di imballo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFIM`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFST[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

SpeseImballo

Importo delle spese di imballaggio da addebitare

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

val_Percipiente

Indicare se si tratta di un fornitore interessato dalla gestione dei compensi a terzi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFPE`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Nome legacy:** `CFRI`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ParolaChiave

Password per la gestione di B2B

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `CFPW`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AbilitaSitoInternet

Indicare se il cliente deve essere abilitato per l'accesso ai siti internet dell'azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFEW`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataModificaOLink

Data ult. mod. openlink

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `ODUM`
- **Flags:** `HIDDEN`

OraModificaOLink

Ora ult. mod. openlink

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `OOUM`
- **Flags:** `HIDDEN`

CIN

Inserire il control internal number, esso viene utilizzato come carattere di controllo del codice BBAN

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `CFII`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AbilitaRID

Indicare se il cliente de essere abilitato per l'uso dei RID

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFAR`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFMT`
- **Scelta fissa:** *ModalitaTrasporto*
- **Valore di default:** `0` (*Trasporto marittimo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceAlternativo

Codice Alternativo per richiamare la scheda

- **Tipo di dato:** *CHAR (8)*
- **Nome legacy:** `CFCA`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NoteVettore

Annotazioni aggiuntive per il vettore, ad esempio il codice abbonamento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `CFRV`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio dei documenti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFMI`
- **Scelta fissa:** *ModalitaInvio*
- **Valore di default:** `0` (*Altro*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_SoggettoPrivato

Indicare se il Cliente-Fornitore è un soggetto privato (ad esempio se si tratta di una persona fisica senza partita IVA) o un soggetto IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFPV`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ControlloIBAN

Indicare le due cifre di controllo del codice IBAN

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `CFIC`
- **Flags:** -

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `CFR1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `CFR2`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `CFR3`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_EsclusoOpIVARil

Indicare se questo cliente-fornitore deve essere escluso dalla comunicazione delle operazioni IVA rilevanti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFE3`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoQuadroOpIVA

Indicare il quadro d'interesse nella comunicazione delle operazioni IVA rilevanti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFTX`
- **Scelta fissa:** *TipiQuadroIVARil*
- **Valore di default:** `0` (*FE/FR/NE/NR/DF*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

Cognome

Cognome della persona fisica.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `CFCM`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Nome

Nome della persona fisica

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `CFNM`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Sesso

Sesso della persona fisica

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFSE`
- **Scelta fissa:** *Sesso*
- **Valore di default:** `0` (*F*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataNascita

Data di nascita della persona fisica

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `CFDN`
- **Flags:** -

ComuneNascita

Comune di nascita della persona fisica

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `CFCU`

- **Flags:** -

ProvinciaNascita

Provincia di nascita della persona fisica

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `CFPN`
- **Flags:** -

CodStatoEstero

Codice dell'eventuale stato estero. Se il cliente-fornitore è residente in Italia, il campo deve essere vuoto.

- **Tipo di dato:** *CHAR (4)*
- **Nome legacy:** `CFSD`
- **Flags:** -

CodStatoEsteroNascita

Indicare il codice dello stato estero di nascita (solo in caso di persona fisica).

- **Tipo di dato:** *CHAR (4)*
- **Flags:** -

val_NoleggioLeasing

Vengono effettuate operazioni di Noleggio o Leasing

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoVeicoloNoleggio

Tipo del veicolo preso a Noleggio o Leasing

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiVeicoloNoleggio*
- **Valore di default:** `0` (*A - Autovettura*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_DichIntento

Uso di Dichiarazione di intento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)

- **Flags:** NOT_NULL

DataDichIntento

Data della dichiarazione di intento

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_AlDichIntento

Aliquota IVA della dichiarazione d'intento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

NumeroDichIntentoDich

Numero della Dichiarazione di intento del dichiarante

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroDichIntentoAss

Numero della Dichiarazione di intento assegnato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ProtocolloDichIntento

Numero di protocollo della ricevuta telematica della dichiarazione di intento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** NOT_NULL

CodUnivocoUfficio

Codice SDI destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** -

Riferimento

Riferimento del cliente-fornitore ai fini amministrativi o contabili

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_PubblicaAmministrazione

Pubblica Amministrazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RappresentanteFiscale

Uso del rappresentante fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_PersonaFisicaRF

Indicare se il rappresentante fiscale è giuridicamente considerato una persona fisica

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFPF`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

TitoloRF

Titolo Rappresentante Fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** -

DenominazioneRF

Denominazione) del rappresentante fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

CognomeRF

Cognome del rappresentante fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

NomeRF

Nome del Rappresentante fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

val_CodiceISORF

Codice ISO della nazione. Se il rappresentante fiscale è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CodiceISONazione*
- **Valore di default:** 12 (*IT (Italia)*)
- **Flags:** NOT_NULL

PartitaIVARF

Partita IVA Rappresentante Fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** NOT_NULL

CodiceFiscaleRF

Codice Fiscale Rappresentante Fiscale

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Flags:** NOT_NULL

CodiceEORI

Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification)

- **Tipo di dato:** *CHAR (17)*
- **Flags:** NOT_NULL

IndirizzoPEC

Indirizzo Posta Elettronica Certificata

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (240)*
- **Flags:** NOT_NULL

IdentificativoEDIMSG

Identificativo EDIMSG

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** -

TipoIdEDIMSG

ITipo id EDIMSG

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (4)*
- **Flags:** -

IdentificativoEDIFatt

Identificativo EDIFatt

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** -

TipoIdEDIFatt

ITipo id EDIFatt

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (4)*
- **Flags:** -

IndirizzoPECFE

Indirizzo Posta Elettronica Certificata da utilizzare per le fatture elettroniche

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (240)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_InvioEmailDE

Invio automatico delle email da parte dell'intermediario su emissione documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_GeneraDE

Genera documento elettronico su conferma di un documento fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

GiorniRitardo

Giorni di ritardo tra la data valuta e la data di scadenza (utilizzato nelle partite aperte)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoRating

"Importanza" del Fornitore o "qualità" del Cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiRating*
- **Valore di default:** `4` (*Non assegnata*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVAPref

Codice della tabella aliquota IVA preferito per i documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

LinguaDefault

Lingua predefinita

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

ref_ValutaReg

Valuta di registrazione, se compilata tutte le registrazioni di prima nota dovranno utilizzare questa valuta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_Obsoleto

I clienti/fornitori obsoleti verranno evidenziati nel catalogo con il colore grigio e non saranno ricercabili

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_CodiciFissi1

Codici Fissi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_CEERisultatoEsercizio*
- *ref_CausAbbuoniAttivi*
- *ref_CausAbbuoniPassivi*
- *ref_CausApertura*
- *ref_CausCarPerProd*
- *ref_CausCarPerTrasf*
- *ref_CausChiusPatr*
- *ref_CausChiusProfittiPerdite*
- *ref_CausFattAttiva*
- *ref_CausFattPassiva*
- *ref_CausIncasso*
- *ref_CausNCAutofattura*
- *ref_CausNCRevCharge*
- *ref_CausRegIntegrativa*
- *ref_CausRegNCIntegrativa*
- *ref_CausRisultEsercizio*
- *ref_CausScarPerProd*
- *ref_CausScarPerTrasf*
- *ref_ClienteCEE*
- *ref_ClienteRiep1*
- *ref_ClienteRiep2*
- *ref_ClienteRiep3*
- *ref_ClienteRiep4*
- *ref_ClienteRiep5*
- *ref_FornitoreDogana*
- *ref_FornitoreRiep1*
- *ref_FornitoreRiep2*

- *ref_FornitoreRiep3*
- *ref_FornitoreRiep4*
- *ref_FornitoreRiep5*
- *ref_RaggrCEEAttivita*
- *ref_RaggrCEEPassivita*
- *ref_RaggrCEEProvStr*
- *ref_RaggrCEERiserve*
- *ref_SottAbbuoniAttivi*
- *ref_SottAbbuoniPassivi*
- *ref_SottCassaCorr*
- *ref_SottFattAttiva*
- *ref_SottFattPassiva*
- *ref_SottIVAAcqIntraCEE*
- *ref_SottIVACorrispettivi*
- *ref_SottIVASospensione*
- *ref_SottIVASplitPay*
- *ref_SottIVAVendIntraCEE*
- *ref_SottIncassoAuto*
- *ref_SottPerdita*
- *ref_SottProfittiPerdite*
- *ref_SottStatoPatrimoniale*
- *ref_SottUtile*
- *ref_SottocontoIVAAcquisti*
- *ref_SottocontoIVAVendite*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_ClienteRiep1

Sottoconto riepilogativo clienti 1

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO[1].FXC1`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteRiep2

Sottoconto riepilogativo clienti 2

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO[2].FXC1`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteRiep3

Sottoconto riepilogativo clienti 3

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO[3].FXC1`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteRiep4

Sottoconto riepilogativo clienti 4

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO[4].FXC1`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteRiep5

Sottoconto riepilogativo clienti 5

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO[5].FXC1`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreRiep1

Sottoconto riepilogativo fornitori 1

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO[1].FXF1`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreRiep2

Sottoconto riepilogativo fornitori 2

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO[2].FXF1`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreRiep3

Sottoconto riepilogativo fornitori 3

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO[3].FXF1`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreRiep4

Sottoconto riepilogativo fornitori 4

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO[4].FXF1`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreRiep5

Sottoconto riepilogativo fornitori 5

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO[5].FXF1`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottocontoIVAVendite

Sottoconto IVA vendite

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXIV`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottocontoIVAAcquisti

Sottoconto IVA acquisti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXIA`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottIVACorrispettivi

Sottoconto IVA corrispettivi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXIC`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottIVASospensione

Sottoconto IVA in sospensione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXIS`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottIVAVendIntraCEE

Sottoconto IVA vendite intra-UE

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXIE`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottIVAAcqIntraCEE

Sottoconto IVA acquisti intra-UE

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXIQ`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottIVASplitPay

Sottoconto IVA scissione dei pagamenti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausRegIntegrativa

Causale contabile che verrà utilizzata per creare la registrazione integrativa a seguito di una registrazione intra-UE.
Campo obbligatorio per effettuare registrazioni IVA intra-UE.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXCE`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteCEE

Cliente fittizio intra-UE.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXFC`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausRegNCIntegrativa

Causale contabile che verrà utilizzata per creare la registrazione integrativa a seguito di una nota di credito intra-UE.
Campo obbligatorio per effettuare registrazioni IVA intra-UE.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausNCAutofattura

Causale contabile che verrà utilizzata per creare la registrazione integrativa a seguito di una nota di credito di tipo "autofattura"

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausNCRevCharge

Causale contabile che verrà utilizzata per creare la registrazione integrativa a seguito di una nota di credito di tipo "reverse-charge"

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreDogana

Fornitore dogana.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXDO`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottCassaCorr

Sottoconto cassa corrispettivi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXCO`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausIncasso

Causale contabile utilizzata dal programma per l'incasso automatico delle reg. IVA. Tale causale, così come la causale del movimento IVA, deve avere "non interessa" come tipo di gestione delle partite aperte

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXCI`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottIncassoAuto

Sottoconto incasso automatico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXID`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottAbbuoniAttivi

Sottoconto abbuoni attivi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXAA`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottAbbuoniPassivi

Sottoconto abbuoni passivi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXAP`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausAbbuoniAttivi

Causale contabile abbuoni attivi.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXCA`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausAbbuoniPassivi

Causale contabile abbuoni passivi.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXCP`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottStatoPatrimoniale

Sottoconto stato patrimoniale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXSP`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottProfittiPerdite

Sottoconto profitti e perdite

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXPP`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottUtile

Sottoconto utile d" esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXUT`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottPerdita

Sottoconto perdita d'esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXPE`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausChiusPatr

Causale chiusura patrimoniale che verrà utilizzata dal programma per generare in automatico i movimenti di chiusura dello stato patrimoniale.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXZ1`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausChiusProfittiPerdite

Causale chiusura profitti e perdite.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FX3`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausApertura

Causale apertura patrimoniale che verrà utilizzata dal programma per generare in automatico i movimenti di apertura dello tato patrimoniale.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXZ2`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausRisultEsercizio

Causale risultato d'esercizio.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FX3`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_RaggrCEEAttivita

Codice UE totale attività

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RaggruppamentoCEE.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_RaggrCEEPassivita

Codice UE totale passività

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RaggruppamentoCEE.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_RaggrCEERiserve

Codice UE altre riserve

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RaggruppamentoCEE.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_RaggrCEEProvStr

Codice UE proventi straordinari

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RaggruppamentoCEE.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CEERisultatoEsercizio

Risultato d'esercizio CEE

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RaggruppamentoCEE.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausScarPerTrasf

Causale scarico per lo scarico automatico di un articolo composto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausCarPerTrasf

Causale per il carico automatico dei componenti (carico per trasformazione)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausScarPerProd

Causale per lo scarico automatico dei componenti (scarico per produzione)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausCarPerProd

Causale per il carico automatico di un articolo composto (carico per produzione)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausFattPassiva

Causale contabile proposta in automatico al momento dell'importazione di una fattura elettronica passiva

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausFattAttiva

Causale contabile proposta in automatico al momento dell'importazione di una fattura elettronica attiva

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottFattPassiva

Sottoconto proposto in automatico come costo al momento dell'importazione di una fattura elettronica passiva

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottFattAttiva

Sottoconto proposto in automatico come ricavo al momento dell'importazione di una fattura elettronica attiva

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

EB_CodiciFissi2

Codici Fissi (extra)

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *PercMinAmm*
- *SpeseBolliTratte*

- *SpeseIncRB*
- *SpeseIncTratte*
- *SpeseIncassoRID*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_AcquistiCorr1*
- *ref_AcquistiCorr10*
- *ref_AcquistiCorr2*
- *ref_AcquistiCorr3*
- *ref_AcquistiCorr4*
- *ref_AcquistiCorr5*
- *ref_AcquistiCorr6*
- *ref_AcquistiCorr7*
- *ref_AcquistiCorr8*
- *ref_AcquistiCorr9*
- *ref_AliquotaArt15*
- *ref_AliquotaSpese*
- *ref_Azienda*
- *ref_CausAggPagDiffCambi*
- *ref_CausAmmAccelerato*
- *ref_CausAmmAnticipato*
- *ref_CausAmmNormale*
- *ref_CausAutofattura*
- *ref_CausChiusuraPortafoglio*
- *ref_CausCommissioni*
- *ref_CausEsig12Mesi*
- *ref_CausGirRID*
- *ref_CausGirTratRB*
- *ref_CausIncAut*
- *ref_CausInsoluti*
- *ref_CausMagCGIPropria*
- *ref_CausMagCGITerzi*
- *ref_CausMagCaricoRettifica*
- *ref_CausMagScaricoRettifica*

- *ref_CausOrdFornit*
- *ref_CausPagamenti*
- *ref_CausResiBanco*
- *ref_CausRevCharge*
- *ref_CausRilevDiffCambi*
- *ref_CausVendBanco*
- *ref_CausVendCorrVent*
- *ref_ClienteAutofattura*
- *ref_ClienteRevCharge*
- *ref_ClienteVendita*
- *ref_RipartCosto*
- *ref_RipartRicavo*
- *ref_SottCassaAut*
- *ref_SottCommissioni*
- *ref_SottDiffNegCambio*
- *ref_SottDiffPosCambio*
- *ref_SottGirocRB*
- *ref_SottGirocRID*
- *ref_SottGirocTratte*
- *ref_SottPagNoBon*
- *ref_SottSpeseBolli*
- *ref_SottSpeseImb*
- *ref_SottSpeseImb2*
- *ref_SottSpeseIncasso*
- *ref_SottSpeseIncasso2*
- *ref_SottSpeseTrap*
- *ref_SottSpeseTrap2*
- *ref_SottSpeseVarie*
- *ref_SottSpeseVarie2*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

PercMinAmm

Percentuale minima di ammortamento ammessa dalla legislazione vigente.(Essa fa riferimento alla % di ammortamento inserita nella categoria di appartenenza del cespite).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `XFCE.CXPM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CausAmmNormale

Causale contabile ammortamento normale.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCE.CXCN`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausAmmAnticipato

Causale contabile ammortamento anticipato.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCE.CXCA`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausAmmAccelerato

Causale contabile ammortamento accelerato.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCE.CXCC`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausVendCorrVent

Causale contabile corrispettivi ventilati.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCV.COCA`

- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr1

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** XFCV.COM1
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr2

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr3

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr4

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr5

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr6

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr7

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr8

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr9

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_AcquistiCorr10

Sottoconto contropartita acquisto corrispettivi ventilati.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausMagCGIPropria

Causale di magazzino usata per generare i movimenti di carico giacenza iniziale della merce propria

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** FXZP
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausMagCGITerzi

Causale di magazzino usata per generare i movimenti di carico giacenza iniziale della merce di terzi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** FXZT
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausMagCaricoRettifica

Causale di magazzino usata durante l'elaborazione "inventario fisico", per generare i movimenti automatici di carico per rettifica da inventario. Deve movimentare materiale proprio, essere di tipo carico diverso ed avere un tit. di deposito di entrata proposto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** FXRC
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausMagScaricoRettifica

Causale di magazzino usata durante l'elaborazione "inventario fisico", per generare i movimenti automatici di scarico per rettifica da inventario. Deve movimentare materiale proprio, essere di tipo scarico diverso ed avere un tit. di deposito di uscita proposto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** FXRS
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseImb

Sottoconto spese imballaggio.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** XFFA.FXSI
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseTrap

Sottoconto spese trasporto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** XFFA.FXST
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseBolli

Sottoconto spese bolli.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** XFFA.FXSB
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseIncasso

Sottoconto spese incasso.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** XFFA.FXIN
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseVarie

Sottoconto spese varie.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** XFFA.FXSV
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseImb2

Sottoconto spese imballaggio.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseTrap2

Sottoconto spese trasporto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseIncasso2

Sottoconto spese incasso.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottSpeseVarie2

Sottoconto spese varie.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_AliquotaSpese

Codice IVA spese

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottCassaAut

Sottoconto cassa.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** XFFA.FXVC
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausIncAut

Causale contabile incasso automatico.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** XFFA.FXPA
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottGirocRB

Sottoconto giroconto RiBa.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** XFFA.FXRB
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottGirocTratte

Sottoconto giroconto tratte.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** XFFA.FXTR
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausGirTratRB

Causale contabile giroconto RiBa e tratte.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFFA.FXGC`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaArt15

Codice IVA escluso art. 15.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFFA.FXES`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausGirRID

Causale contabile giroconto RID.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFFA.FXGR`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottGirocRID

Sottoconto giroconto RID.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFFA.FXRD`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

SpeseIncRB

Spese incasso RiBa

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `XFEF.SERB`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseIncTratte

Spese incasso tratte

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `XFEF.SETR`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseBolliTratte

Spese bolli per tratte(mille)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `XFEF.SEPC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CausInsoluti

Causale contabile insoluti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFFA.SECC`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

SpeseIncassoRID

Spese incasso RID

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `XFEF.SERI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CausOrdFornit

Causale di magazzino carico ordine a fornitore.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFAQ.FXOF`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteVendita

Cliente fittizio vendita/reso al banco

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFPO.FXCR`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausVendBanco

Causale vendita al banco.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFPO.FXVE`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausResiBanco

Causale reso al banco.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFPO.FXRE`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_RipartCosto

Ripartizione Costo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFPO.FXCC`
- **Riferimento al campo:** *EB_RipartCentriCosto.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_RipartRicavo

Ripartizione Ricavo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFPO.FXCC`
- **Riferimento al campo:** *EB_RipartCentriCosto.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottPagNoBon

Sottoconto pagamenti no-bonifico.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXSD`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausPagamenti

Causale contabile pagamenti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXPB`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausCommissioni

Causale contabile commissioni.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXPC`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottCommissioni

Sottoconto costi commissioni.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCO.FXSC`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottDiffPosCambio

Sottoconto per differenze positive su cambio.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottDiffNegCambio

Sottoconto per differenze negative su cambio.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausRilevDiffCambi

Causale contabile rilevazione differenza su cambi.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausAggPagDiffCambi

Caus. contabile relativa all'aggionamento dei pagamenti durante la rilevazione differenza cambi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausRevCharge

Causale contabile reverse-charge.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** XFCO.FXHC
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_ClienteRevCharge

Cliente fittizio reverse-charge

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** XFCO.FXCH
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausAutofattura

Causale contabile autofattura.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_ClienteAutofattura

Cliente fittizio autofattura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausEsig12Mesi

Causale contabile da utilizzare per le fatture con IVA per cassa che sono differite da più di 12 mesi.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** XFCO.FXEC
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausChiusuraPortafoglio

Caus. contabile chiusura portafoglio effetti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

EB_CodiciFissi3

Codici Fissi (extra)

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CodEORITerzoInt*
- *CodiceFiscaleTerzoInt*
- *CodiceTerzoInt*
- *CodiceTrasmittente*
- *CognomeTerzoInt*
- *DenominazioneTerzoInt*
- *EBMagic*
- *EmailTrasmittente*
- *IdPaeseTerzoInt*
- *IdPaeseTrasmittente*
- *ImportoBollo*
- *ImportoSogliaBollo*
- *NomeTerzoInt*
- *TSCreazione*

- *TSModifica*
- *TelefonoTrasmittente*
- *TitoloTerzoInt*
- *flags*
- *id*
- *ref_AliquotaIVAStornoOmaggi*
- *ref_Azienda*
- *ref_CausNCCliente*
- *ref_CausNCFornitore*
- *ref_CausRilevazioneRatei*
- *ref_CausRilevazioneRisconti*
- *ref_CausRipresaRatei*
- *ref_CausRipresaRisconti*
- *ref_SottCassaPrev*
- *ref_SottDiffNegCambioFA*
- *ref_SottDiffPosCambioFA*
- *ref_SottEcoContributo1*
- *ref_SottEcoContributo2*
- *ref_SottRateiAttivi*
- *ref_SottRateiPassivi*
- *ref_SottRiscontiAttivi*
- *ref_SottRiscontiPassivi*
- *ref_TipIntBeniAutof*
- *ref_TipIntBeniIntraUE*
- *ref_TipIntServiziAutof*
- *ref_TipIntServiziIntraUE*
- *ref_TipIntegrazioneRC*
- *ref_TipoAllegConfDdT*
- *ref_TipoAllegConfDocInt*
- *ref_TipoAllegConfFattAcc*
- *ref_TipoAllegConfFattDiff*
- *ref_TipoAllegConfFattRicFisc*
- *ref_TipoAllegConfFattura*
- *ref_TipoAllegConfNC*
- *ref_TipoAllegConfND*
- *ref_TipoAllegConfOC*

- *ref_TipoAllegConfOF*
- *ref_TipoAllegConfPreventivo*
- *ref_TipoAllegConfProForma*
- *ref_TipoAllegConfRicFisc*
- *ref_TipoAllegRiesame*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_PersonaFisicaTerzoInt*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_SottRateiAttivi

Sottoconto ratei attivi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottRateiPassivi

Sottoconto ratei passivi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottRiscontiAttivi

Sottoconto risconti attivi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottRiscontiPassivi

Sottoconto risconti passivi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausRilevazioneRisconti

Causale rilevazione risconti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausRilevazioneRatei

Causale rilevazione ratei

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausRipresaRisconti

Causale ripresa risconti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausRipresaRatei

Causale ripresa ratei

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

IdPaeseTrasmittente

Codice della nazione del soggetto trasmittente espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** -

CodiceTrasmittente

Codice identificativo fiscale del soggetto trasmittente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** -

IdPaeseTerzoInt

Codice della nazione del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** -

CodiceTerzoInt

Codice identificativo fiscale del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** -

DenominazioneTerzoInt

Denominazione del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Flags:** -

NomeTerzoInt

Nome del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

CognomeTerzoInt

Cognome del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

TitoloTerzoInt

Titolo del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (10)*
- **Flags:** -

CodEORITerzoInt

Codice EORI del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*

- **Flags:** -

val_PersonaFisicaTerzoInt

Indicare se il terzo intermediario è una persona fisica

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** NOT_NULL

CodiceFiscaleTerzoInt

Codice fiscale del soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (16)*
- **Flags:** -

ref_AliquotaIVAStornoOmaggi

Aliquota IVA da utilizzare per lo storno degli omaggi con rivalsa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausNCFornitore

Codice della causale contabile per le note di credito ricevute da fornitori (fatt. elettronica)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CausNCCliente

Codice della causale contabile per le note di credito a clienti (fatt. elettronica)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottCassaPrev

Sottoconto contropartita contributi cassa previdenziale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ImportoSogliaBollo

Importo di soglia per l'obbligo di bollo in fattura (non soggetta a IVA)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `77,47`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoBollo

Importo del bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `2`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_TipIntegrazioneRC

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per il Reverse Charge

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_TipIntBeniIntraUE

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per registrazioni extra CEE

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_TipIntServiziIntraUE

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per registrazioni extra CEE

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_TipIntBeniAutof

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per le autofatture

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_TipIntServiziAutof

Tipo documento proposto generando il documento automatico da prima nota per le autofatture

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottEcoContributo1

Sottoconto ricavo per eco contributo 1

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottEcoContributo2

Sottoconto ricavo per eco contributo 2

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottDiffPosCambioFA

Sottoconto per differenze positive su cambio.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottDiffNegCambioFA

Sottoconto per differenze negative su cambio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_TipoAllegConfDdT

Tipo allegato automatico generato su conferma di un DdT

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieAllegati.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_TipoAllegConfFattura

Tipo allegato automatico generato su conferma di una fattura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieAllegati.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_TipoAllegConfNC

Tipo allegato automatico generato su conferma di una nota di credito

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieAllegati.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_TipoAllegConfProForma

Tipo allegato automatico generato su conferma di una fattura pro forma

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieAllegati.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_TipoAllegConfRicFisc

Tipo allegato automatico generato su conferma di una ricevuta fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieAllegati.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_TipoAllegConfND

Tipo allegato automatico generato su conferma di una nota di debito

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieAllegati.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_TipoAllegConfFattRicFisc

Tipo allegato automatico generato su conferma di una fattura ricevuta fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieAllegati.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_TipoAllegConfFattAcc

Tipo allegato automatico generato su conferma di una fattura accompagnatoria

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieAllegati.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_TipoAllegConfDocInt

Tipo allegato automatico generato su conferma di un documento integrativo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieAllegati.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_TipoAllegConfPreventivo

Tipo allegato automatico generato su conferma di un preventivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieAllegati.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_TipoAllegConfOC

Tipo allegato automatico generato su conferma di un ordine cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieAllegati.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_TipoAllegConfOF

Tipo allegato automatico generato su conferma di un ordine fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieAllegati.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_TipoAllegRiesame

Tipo allegato automatico generato su riesame

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieAllegati.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

TelefonoTrasmittente

Numero di telefono del soggetto trasmittente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** -

EmailTrasmittente

Email del soggetto trasmittente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (255)*
- **Flags:** -

ref_TipoAllegConfFattDiff

Tipo allegato automatico generato su conferma di una fattura differita

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieAllegati.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

EB_CondizioniConsegna

Condizioni di consegna

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *Descrizione*
- *DescrizioneEstesa*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_CodiceIncoterm*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice della condizione di consegna

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** `TCCD`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione breve della condizione di consegna

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `TCDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DescrizioneEstesa

Descrizione completa della condizione di consegna

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `TCDX`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CodiceIncoterm

Il codice Incoterm definisce in maniera univoca i diritti e doveri dei vari soggetti coinvolti in una operazione di trasferimento di beni

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `TCCI`
- **Scelta fissa:** *CodiciIncoterm*
- **Valore di default:** `0` (*EXW Franco fabbrica*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_CondizioniPagamento

Condizioni di pagamento

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *GiorniAggiuntivi*
- *GiornoFisso*
- *Intervallo*
- *NumeroRate*
- *PrimaRata*
- *Sconto*

- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_Mese1*
- *val_Mese2*
- *val_MeseFisso*
- *val_RipartizioneIVA*
- *val_RipartizioneImponibile*
- *val_TipologiaCalcoloRate*
- *val_TipologiaGiornoFisso*
- *val_TipologiaPagamento*
- *val_TipologiaScadenza*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*

- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice univoco della condizione di pagamento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** CPCD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione della condizione di pagamento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** CPDE
- **Flags:** NOT_NULL

val_TipologiaPagamento

Scegliere il tipo di pagamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CPTP`
- **Scelta fissa:** *TipologiePagamento*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

NumeroRate

Numero di rate

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CPNR`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipologiaScadenza

Scegliere la tipologia di scadenze

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CPTI`
- **Scelta fissa:** *TipologieScadenza*
- **Valore di default:** `0` (*Calcolate*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipologiaGiornoFisso

Scegliere la tipologia di giorno fisso

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CPTG`
- **Scelta fissa:** *TipologieGiornoFisso*
- **Valore di default:** `0` (*A vista*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

GiornoFisso

Giorno di scadenza degli effetti emessi, se uguale a zero la data di riferimento sarà quello della fattura, se uguale a 31 corrisponderà a fine mese

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CPGF`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Mese1

Indicare il numero del mese che non deve essere preso in considerazione nel calcolo delle rate

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CPM1`
- **Scelta fissa:** *MesiEsclusi*
- **Valore di default:** `0` (*Nessuno*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Mese2

Indicare il numero del mese che non deve essere preso in considerazione nel calcolo delle rate

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CPM2`
- **Scelta fissa:** *MesiEsclusi*
- **Valore di default:** `0` (*Nessuno*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

Sconto

Codice dello sconto abbinato a questa condizione di pagamento. Premere command+D per vedere la lista dei valori possibili

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `CPSC`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Intervallo

Indicare l'intervallo tra le rate

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CPIN`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PrimaRata

Prima Rata

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipologiaCalcoloRate

Scegliere la tipologia di calcolo delle rate

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CPTT`
- **Scelta fissa:** *TipologieCalcoloRate*
- **Valore di default:** `0` (*Parti uguali*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RipartizioneIVA

Scegliere la tipologia di ripartizione dell'importo dell'IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CPTG`
- **Scelta fissa:** *RipartizioniIVA*
- **Valore di default:** `0` (*Prima rata*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RipartizioneImponibile

Scegliere la tipologia di suddivisione dell'imponibile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CPTG`
- **Scelta fissa:** *RipartizioniImponibile*
- **Valore di default:** `0` (*Parti uguali*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

GiorniAggiuntivi

Eventuale numero di giorni aggiuntivi che verranno aggiunti alla scadenza dopo la data calcolata in base al giorno fisso

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_MeseFisso

Mese di scadenza degli effetti emessi, se uguale a zero la data di riferimento sarà quello della fattura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *MesiEsclusi*
- **Valore di default:** `0` (*Nessuno*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_Contatti

Contatti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Assistente*
- *Codice*
- *CodiceFiscale*
- *Contatto*
- *EBMagic*
- *EmailContatto*
- *FaxContatto*
- *IdentificativoEDI*
- *Note*
- *NumeroRiga*
- *Reparto*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo10*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RifAggiuntivo5*
- *RifAggiuntivo6*
- *RifAggiuntivo7*
- *RifAggiuntivo8*
- *RifAggiuntivo9*
- *Riporta*
- *Ruolo*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TelefonoAssistente*
- *TelefonoContatto*
- *TelefonoMobile*
- *TelefonoPrivato*
- *TipoIdEDI*
- *flags*
- *id*
- *ref_ClienteFornitore*

- *ref_Indirizzo*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_EmailDestinoDE*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore abbinato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_Indirizzo

Indirizzo abbinato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Indirizzi.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

Codice

Codice contatto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Contatto

Contatto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** CFCN
- **Flags:** -

Ruolo

Ruolo in azienda

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

Reparto

Reparto in azienda

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

TelefonoContatto

Numero di telefono della persona di riferimento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Nome legacy:** `CFCT`
- **Flags:** -

FaxContatto

Numero di fax della persona di riferimento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

TelefonoPrivato

Numero di telefono privato della persona di riferimento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Flags:** -

TelefonoMobile

Numero di cellulare della persona di riferimento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Flags:** -

Riporta

Persona a cui fa riferimento il contatto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

Assistente

Assistente del contatto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

TelefonoAssistente

Numero di telefono dell'assistente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Flags:** -

Note

Note(Numeri telefonici, persona da contattare, etc…)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

EmailContatto

Email della persona di riferimento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** CFET
- **Flags:** -

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Nome legacy:** CFCF
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*

- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** -

TipoIdEDI

ITipo id EDI

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (4)*
- **Flags:** -

val_EmailDestinoDE

Invia email da parte dell'intermediario su invio documento elettronico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_Contratti

Contratti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *Note*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (16)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione del contratto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

Note

Note(Numeri telefonici, persona da contattare, etc…)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

EB_DatiAnnualiCliFor

Dati annuali clienti/fornitori per azienda

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Anno*
- *CostoRiferimento*
- *DataDichIntento*
- *EBMagic*
- *Fatturato*
- *ImportoMaxDichIntento*
- *Margine*
- *NumeroDichIntentoAss*
- *NumeroDichIntentoDich*

- *PercMargObiettivo*
- *ProtocolloDichIntento*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TargetObiettivo*
- *flags*
- *id*
- *ref_DatiCliForAzienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_DichIntento*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*

- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_DatiCliForAzienda

Cliente/Fornitore per azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_DatiCliForAzienda.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

Anno

Anno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

val_DichIntento

Uso di Dichiarazione di intento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

DataDichIntento

Data della dichiarazione di intento

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

NumeroDichIntentoDich

Numero della Dichiarazione di intento del dichiarante

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroDichIntentoAss

Numero della Dichiarazione di intento assegnato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

ProtocolloDichIntento

Numero di protocollo della ricevuta telematica della dichiarazione di intento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** NOT_NULL

ImportoMaxDichIntento

Importo massimo per la dichiarazione d'intento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Flags:** NOT_NULL

CostoRiferimento

Costo riferimento(da documenti fiscali).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

TargetObiettivo

Target/Obiettivo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

PercMargObiettivo

Percentuale margine obiettivo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFMO`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Fatturato

Fatturato corrente(da documenti fiscali).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Margine

Margine.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_DatiArticoliMagazzino

Dati associati agli articoli di un magazzino

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *QuantitaMassima*
- *QuantitaMinima*
- *QuantitaOrdClienti*
- *QuantitaOrdFornitori*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Articolo*
- *ref_Magazzino*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo associato all'esercizio ed al progressivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Magazzino

Riferimento al magazzino abbinato a questo progressivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Magazzini.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

QuantitaMinima

Quantità al di sotto della quale l'articolo è da considerarsi sottoscorta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGQM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QuantitaMassima

Quantità al di sopra della quale l'articolo è da considerarsi soprascorta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGQX`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QuantitaOrdClienti

Quantità dell'articolo ordinata da clienti

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QuantitaOrdFornitori

Quantità dell'articolo ordinata a fornitori

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_DatiBinari

Dati binari associati ad una riga di una tabella

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CheckSum*
- *CleanupMask*
- *Contenuto*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *Etichetta*
- *Metadati*
- *NomeAllegato*
- *NomeOriginale*
- *NumTabella*
- *NumeroProgressivo*
- *Riga*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_Tipologia*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_StorageType*
- *val_Tipo*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumTabella

Tabella cui si riferisce la risorsa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Riga

Riga cui si riferisce la risorsa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

NomeOriginale

Nome originale file

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

Descrizione

Descrizione del file allegato

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

NomeAllegato

Nome del file allegato

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

val_Tipo

Tipo di risorsa associata alla coppia (tabella, riga)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Resources*
- **Flags:** `NOT_NULL`

Contenuto

Risorsa associata

- **Tipo di dato:** *LONGBLOB*
- **Flags:** -

NumeroProgressivo

Progressivo per risorse riferite a coppie (tabella, riga)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_StorageType

Tipologia di meccanismo usato per lo stoccaggio dati del singolo record

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StorageType*
- **Flags:** `NOT_NULL`

CheckSum

CheckSum del contenuto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

CleanupMask

Impostazioni di pulizia da forzare durante la manutenzione ordinaria del dato binario

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Etichetta

Nome univoco assegnato a questo documento dall'utente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** -

Metadati

Metadati abbinati al documento

- **Tipo di dato:** *JSON*
- **Flags:** `HIDDEN`

ref_Tipologia

Tipologia dell'allegato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieAllegati.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

EB_DatiCliForAzienda

Dati aziendali clienti/fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CostoRiferimento*
- *DataFirmaMandato*
- *EBMagic*
- *Esente_AIC*
- *Esente_AIC_AP*
- *Esente_AIS*
- *Esente_AIS_AP*
- *EsposizContabPA*
- *EsposizDaFatt*
- *EsposizEffetti*
- *Fatturato*
- *FatturatoDueAnni*
- *FatturatoQuattroAnni*
- *FatturatoTreAnni*
- *FatturatoUnAnno*
- *Fido*
- *ImpAfferente*
- *Imponibile_AIC*
- *Imponibile_AIC_AP*
- *Imponibile_AIS*
- *Imponibile_AIS_AP*
- *ImportoIVA_AIC*
- *ImportoIVA_AIC_AP*

- *ImportoIVA_AIS*
- *ImportoIVA_AIS_AP*
- *InsolutoDaInc*
- *Margine*
- *NVImpAfferente*
- *NVOpEsenti*
- *NVOpImpIVANonEsposta*
- *NVOpImpImpostaAffer*
- *NVOpImponibili*
- *NVOpNonImponibili*
- *NonImponibile_AIC*
- *NonImponibile_AIC_AP*
- *NonImponibile_AIS*
- *NonImponibile_AIS_AP*
- *NumeroDocumenti_AIC*
- *NumeroDocumenti_AIC_AP*
- *NumeroDocumenti_AIS*
- *NumeroDocumenti_AIS_AP*
- *NumeroMandato*
- *OpEsenti*
- *OpImpIVANonEsposta*
- *OpImpImpostaAffer*
- *OpImponibili*
- *OpNonImponibili*
- *PercMargObiettivo*
- *ScadutoDaInc*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TargetObiettivo*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_BancaAzienda*
- *ref_CausaleContPref*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_RipartCentriCosto*

- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_ConsensoCard*
- *val_ConsensoEmail*
- *val_ConsensoPrivacy*
- *val_ConsensoSMS*
- *val_TipoAffidabilita*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CFCD
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Fido

Importo Fido.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** CFFI
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

EsposizContabPA

Esposizione contabile partite aperte.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFEC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EsposizEffetti

Esposizione effetti.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFEE`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EsposizDaFatt

Esposizione da fatturare.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFEB`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CostoRiferimento

Costo riferimento(da documenti fiscali).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TargetObiettivo

Target/Obiettivo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercMargObiettivo

Percentuale margine obiettivo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFMO`
- **Valore di default:** `0`

- **Flags:** NOT_NULL

Fatturato

Fatturato corrente(da documenti fiscali).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

Margine

Margine.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

val_TipoAffidabilita

Scegliere il grado di affidabilità del cliente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CFAF
- **Scelta fissa:** *TipiAffidabilita*
- **Valore di default:** 0 (*Ottima*)
- **Flags:** NOT_NULL

InsolutoDaInc

Insoluto da incassare.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** CFSR
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ScadutoDaInc

Scaduto da incassare.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** CFSS
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

FatturatoUnAnno

Fatturato un anno fa.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFF1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

FatturatoDueAnni

Fatturato due anni fa.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFF2`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

FatturatoTreAnni

Fatturato tre anni fa.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFF3`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

FatturatoQuattroAnni

Fatturato quattro anni fa.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFF4`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Imponibile_AIC

Imponibile anno IVA in corso.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFDI[0].CFI2`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Imponibile_AIC_AP

Imponibile anno IVA in corso (anni precedenti).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFDI[0].CFI1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Esente_AIC

Esente anno IVA in corso.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFDI[0].CFE2`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Esente_AIC_AP

Esente anno IVA in corso (anni precedenti).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFDI[0].CFEI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NonImponibile_AIC

Non imponibile anno IVA in corso.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFDI[0].CFN2`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NonImponibile_AIC_AP

Non imponibile anno IVA in corso (anni precedenti).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFDI[0].CFN1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVA_AIC

Importo IVA anno IVA in corso.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFDI[0].CFV2`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVA_AIC_AP

Importo IVA anno IVA in corso (anni precedenti).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFDI[0].CFV1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroDocumenti_AIC

Numero documenti anno IVA in corso.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFDI[0].CFD2`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroDocumenti_AIC_AP

Numero documenti anno IVA in corso (anni precedenti).

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFDI[0].CFD1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Imponibile_AIS

Imponibile anno IVA seguente.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFDI[2].CFI2`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Imponibile_AIS_AP

Imponibile anno IVA seguente (anni precedenti).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFDI[2].CFI1`
- **Valore di default:** `0`

- **Flags:** `NOT_NULL`

Esente_AIS

Esente anno IVA seguente.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFDI[2].CFE2`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Esente_AIS_AP

Esente anno IVA seguente (anni precedenti).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFDI[2].CFEI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NonImponibile_AIS

Non imponibile anno IVA seguente.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFDI[2].CFN2`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NonImponibile_AIS_AP

Non imponibile anno IVA seguente (anni precedenti).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFDI[2].CFN1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVA_AIS

Importo IVA anno IVA seguente.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFDI[2].CFV2`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVA_AIS_AP

Importo IVA anno IVA seguente (anni precedenti).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFDI[2].CFV1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroDocumenti_AIS

Numero documenti anno IVA seguente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFDI[2].CFD2`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroDocumenti_AIS_AP

Numero documenti anno IVA seguente (anni precedenti).

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFDI[2].CFD1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

OpImponibili

Operazioni imponibili.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFZ1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImpAfferente

Imposta afferente.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFZ2`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

OpNonImponibili

Operazioni non imponibili.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFZ3`
- **Valore di default:** `0`

- **Flags:** `NOT_NULL`

OpEsenti

Operazioni esenti.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFZ4`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

OpImpIVANonEsposta

Operazioni imponibili con IVA non esposta.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFZ5`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

OpImpImpostaAffer

Operazioni imponibili compren. imposta afferente(solo fornitori).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFZ6`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NVOpImponibili

Operazioni imponibili.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFY1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NVImpAfferente

Imposta afferente.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFY2`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NVOpNonImponibili

Operazioni non imponibili.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFY3`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NVOpEsenti

Operazioni esenti.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFY4`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NVOpImpIVANonEsposta

Operazioni imponibili con IVA non esposta.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFY5`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NVOpImpImpostaAffer

Operazioni imponibili compren. imposta afferente(solo fornitori).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFZ6`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFBZ`
- **Riferimento al campo:** *EB_BancheAzienda.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_ConsensoPrivacy

Consenso all'utilizzo dei dati personali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ConsensoEmail

Consenso all'invio di email per fini informativi o promozionali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ConsensoSMS

Consenso all'invio di SMS per fini informativi o promozionali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ConsensoCard

Consenso alla gestione delle carte fedeltà

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataFirmaMandato

Data firma mandato

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

NumeroMandato

Numero mandato incasso

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (35)*
- **Flags:** -

ref_RipartCentriCosto

Ripartizione Centri Costo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFDR`
- **Riferimento al campo:** *EB_RipartCentriCosto.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleContPref

Causale contabile da proporre per i documenti elettronici e fiscali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFBZ`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

EB_DettagliDichIntento

Dati di dettaglio delle dichiarazioni d'intento

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Anno*
- *DataDichIntento*
- *EBMagic*
- *ImportoMaxDichIntento*
- *NumeroDichIntentoAss*
- *NumeroDichIntentoDich*
- *NumeroRiga*
- *ProtocolloDichIntento*
- *Residuo*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_DatiAnnualiCliFor*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_DichInUso*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_DatiAnnualiCliFor

Cliente/Fornitore per azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_DatiAnnualiCliFor.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Anno

Anno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataDichIntento

Data della dichiarazione di intento

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

NumeroDichIntentoDich

Numero della Dichiarazione di intento del dichiarante

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroDichIntentoAss

Numero della Dichiarazione di intento assegnato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProtocolloDichIntento

Numero di protocollo della ricevuta telematica della dichiarazione di intento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoMaxDichIntento

Importo massimo per la dichiarazione d'intento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Flags:** `NOT_NULL`

Residuo

Importo residuo della dichiarazione d'intento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_DichInUso

Dichiarazione in uso

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_Esercizi

Esercizi contabili

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AddSaldoPrec*
- *Codice*
- *DataFine*
- *DataInizio*
- *DataUltRegPN*
- *DataUltimoMovim*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*

- *ref_Azienda*
- *ref_EsercizioPrecedente*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

DataInizio

Data di inizio dell'esercizio

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** REQUIRED

DataFine

Data di fine dell'esercizio

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione dell'esercizio

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

DataUltRegPN

Data ultima registrazione prima nota

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataUltimoMovim

Data ultimo movim. magazzino

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_EsercizioPrecedente

Riferimento all'esercizio precedente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Esercizi.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

AddSaldoPrec

Addiziona il saldo precedente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_Eventi

Eventi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *NumTabella*
- *Riga*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*

- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Descrizione

Descrizione della nota

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

NumTabella

Riferimento alla tabella di cui fa parte questo campo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

Riga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

EB_FornitoriArticoli

Associazioni articolo/fornitore

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CodiceArticoloFornitore*
- *DataCondizioni*
- *EBMagic*
- *PrezzoAcqValuta*
- *PrezzoAcquisto*
- *ScontoFornitore*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*

- *id*
- *ref_Articolo*
- *ref_Fornitore*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_FornitoreAttivo*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

CodiceArticoloFornitore

Codice articolo dal lato fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

ScontoFornitore

Sconto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** NOT_NULL

PrezzoAcquisto

Prezzo d'acquisto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** -

PrezzoAcqValuta

Prezzo d'acquisto in valuta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** -

DataCondizioni

Data di inizio delle condizioni

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_Articolo

Articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Fornitore

Riferimento al fornitore associato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_FornitoreAttivo

Fornitore attivo per l'articolo in oggetto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_GiacenzeTitDep

Giacenze dei titoli di deposito

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataOra*
- *EBMagic*
- *Giacenza*
- *GiacenzaFisica*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_ProgressivoArticolo*
- *ref_TitoloDeposito*

- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_ProgressivoArticolo

Riferimento all'articolo associato all'esercizio ed al progressivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ProgressiviArticoli.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_TitoloDeposito

Riferimento al magazzino abbinato a questo progressivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TitoliDeposito.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Giacenza

Quantità in giacenza

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** MGQD
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

GiacenzaFisica

Giacenza rilevata nell'ultimo inventario fisico

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** MGQF
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

DataOra

Data e ora del rilevamento Giacenza Fisica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

EB_GruppiClientiFornitori

Gruppi dei clienti/fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_GruppoClienteFornitore*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_TipoGruppo*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

val_TipoGruppo

Tipologia del raggruppamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CGTI`
- **Scelta fissa:** *TipiGruppo*
- **Valore di default:** `0` (*Gruppo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

Codice

Codice identificativo di questo gruppo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** `CGCD`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione del gruppo omogeneo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `CGDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_GruppoClienteFornitore

Riferimento gruppo clienti/fornitori

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_GruppiClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Indirizzi

Indirizzi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CAP*
- *Codice*
- *DeliveryPoint*
- *EBMagic*
- *Email*
- *Fax*
- *IdentificativoEDI*
- *Indirizzo*
- *Localita*
- *Note*

- *NumeroRiga*
- *Provincia*
- *RagioneSociale*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo10*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RifAggiuntivo5*
- *RifAggiuntivo6*
- *RifAggiuntivo7*
- *RifAggiuntivo8*
- *RifAggiuntivo9*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *Telefono*
- *TipoIdEDI*
- *flags*
- *id*
- *ref_Agente*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Zona*
- *uuid*
- *val_Nazione*
- *val_Regione*
- *val_TipoIndirizzo*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_ClienteFornitore

Cliente o fornitore abbinato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_TipoIndirizzo

Tipo di indirizzo. Ogni cliente deve avere sempre un indirizzo di tipo sede legale, gli altri sono opzionali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiIndirizzo*
- **Valore di default:** `0` (*Sede legale*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

Codice

Codice abbinato a questo indirizzo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** `CFCD`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

RagioneSociale

Ragione sociale di destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `CFDE`
- **Flags:** -

Indirizzo

Indirizzo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `CFIN`
- **Flags:** -

Localita

Località

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `CFLO`
- **Flags:** -

CAP

Codice di avviamento postale

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Nome legacy:** `CFCP`
- **Flags:** -

Provincia

Provincia

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `CFPR`
- **Flags:** -

val_Nazione

Indicare la nazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Regione

Indicare la regione di residenza del cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFRE`
- **Scelta fissa:** *Regioni*
- **Valore di default:** `0` (*Abruzzo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Zona

Zona geografica abbinata a questo indirizzo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFZN`
- **Riferimento al campo:** *EB_Zone.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Telefono

Numero di telefono del cliente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Nome legacy:** `CFTE`

- **Flags:** -

Fax

Numero di fax del cliente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `CFFX`
- **Flags:** -

Email

Indirizzo email

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (320)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

Note

Note

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

ref_Agente

Codice agente abbinato alla scheda

- **Tipo di dato:** *INT*

- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** -

TipoIdEDI

ITipo id EDI

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (4)*
- **Flags:** -

DeliveryPoint

Delivery Point

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_Listini

Listini

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *Scostamento*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_Listino*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Valuta*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_Listino*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice del listino

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** `LINR`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione del listino

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `LIDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Listino

Tipo di riferimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `LITR`
- **Scelta fissa:** *Listini*
- **Valore di default:** `0` (*Catalogo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Listino

Listino di riferimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `LILR`
- **Riferimento al campo:** *EB_Listini.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Scostamento

Percentuale di scostamento che il programma dovrà utilizzare per calcolare il prezzo di questo listino sulla base del prezzo di riferimento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `LISC`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `LPVA`
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Lotti

Lotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *DataProduzione*
- *DataScadenza*
- *EBMagic*
- *Giacenza*
- *Identificativo*
- *Note*
- *ProgressivoCarichi*
- *ProgressivoScarichi*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo10*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RifAggiuntivo5*
- *RifAggiuntivo6*
- *RifAggiuntivo7*
- *RifAggiuntivo8*
- *RifAggiuntivo9*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*

- *flags*
- *id*
- *ref_Articolo*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice del lotto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Identificativo

Identificativo del lotto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (64)*
- **Nome legacy:** LODE
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** LOCD
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

DataProduzione

Data produzione.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** LODP

- **Flags:** -

DataScadenza

Data scadenza.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `LODP`
- **Flags:** -

ProgressivoCarichi

Progressivo carichi.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `LOCA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProgressivoScarichi

Progressivo scarichi.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `LOSC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Giacenza

Giacenza Lotto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Note

Note del lotto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*

- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_Magazzini

Magazzini

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Fiscale*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice del magazzino

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** MACD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione del magazzino

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `MADE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Fiscale

Indicare se il magazzino deve essere considerato ai fini della gestione fiscale oppure no

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MAFI`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_MovimentiLotti

Movimenti dei Lotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataDDT*
- *DataFatturaNC*
- *DataRegistrazione*
- *EBMagic*
- *FlagsStato*
- *NumeroDDT*
- *NumeroFatturaNC*
- *NumeroInterno*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_ClienteFornitore*

- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_TipoMovimento*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

DataRegistrazione

Data di registrazione

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** MLDT
- **Flags:** REQUIRED

val_TipoMovimento

Tipo di movimento: carico o scarico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** MLTI
- **Scelta fissa:** *TipiMovLotti*
- **Valore di default:** 0 (*Carico*)
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

NumeroDDT

Numero del documento di trasporto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** MLND
- **Flags:** NOT_NULL

DataDDT

Data del documento di trasporto

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MLDD`
- **Flags:** -

NumeroFatturaNC

Numero della fattura o della nota di credito

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `MLNF`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataFatturaNC

Data della fattura o della nota di credito

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MLDF`
- **Flags:** -

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MLCF`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags Movimento Lotti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

EB_Note

Note

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *NumTabella*
- *Riga*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Descrizione

Descrizione della nota

- **Tipo di dato:** *TEXT*
- **Flags:** NOT_NULL

NumTabella

Riferimento alla tabella di cui fa parte questo campo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

Riga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

EB_PagamentiPartiteAperte

Pagamenti delle partite aperte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CoeffCambioVP*
- *CoefficienteCambio*
- *DataCambio*
- *DataDocumento*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *Importo*
- *ImportoVC*
- *ImportoVP*
- *NumeroDocumento*
- *NumeroScadenza*
- *RiferimentoInterno*
- *Segno*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_CausaleContabile*
- *ref_RigaPrimaNota*
- *ref_Scadenza*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_ValutaPagamento*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_Scadenza

Riferimento alla scadenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ScadenzePartiteAperte.id*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroScadenza

Numero progressivo del pagamento per la singola scadenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** RPND
- **Flags:** NOT_NULL

DataDocumento

Data del documento fiscale a cui fa riferimento questo pagamento

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** RPDD
- **Flags:** -

ref_CausaleContabile

Riferimento alla causale contabile di questo pagamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RPCA
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

Segno

Segno del movimento (- sottrae / + aggiunge)

- **Tipo di dato:** *CHAR (1)*
- **Nome legacy:** `RPFL`
- **Flags:** -

Importo

Importo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RPIM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

CoefficienteCambio

Coefficiente di cambio: numero di unità di valuta estera necessarie per acquistare una unità di valuta di conto (quotazione indiretta, stessa convenzione di BCE e Banca d'Italia). L'importo in valuta di conto si ottiene dividendo l'importo in valuta per il coefficiente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva per il pagamento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `RPDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_RigaPrimaNota

Eventuale riferimento alla riga di prima nota che ha generato questo pagamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RPAU`
- **Riferimento al campo:** *EB_RighePrimaNota.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoVP

Importo in valuta pagamento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_ValutaPagamento

Valuta del pagamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

CoeffCambioVP

Coefficiente di cambio valuta di pagamento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_PartiArticoli

Dettaglio delle parti che compongono un Articolo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *NumeroRiga*
- *PrezzoUnitario*
- *Quantita*

- *Sconto*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Articolo*
- *ref_ArticoloPadre*
- *ref_RigheUnitaMisura*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

ref_ArticoloPadre

Articolo che comprende questo dettaglio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_Articolo

Articolo associato a questo dettaglio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheUnitaMisura.id*
- **Flags:** REQUIRED, FOREIGN_KEY

Quantita

Quantità associata a questo dettaglio

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PrezzoUnitario

Prezzo unitario di questo pezzo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Sconto

Sconto applicato

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_PartiteAperte

Partite Aperte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Anno*
- *CodiceCIG*
- *CodiceCUP*
- *CoefficienteCambio*
- *CoefficienteCambioAgg*
- *DataCambio*
- *DataCambioAgg*
- *DataDocumento*
- *DataRegistrazione*
- *EBMagic*
- *IVA*
- *IVAVC*
- *Importo*
- *ImportoVC*
- *NumeroDocumento*
- *NumeroInterno*
- *ProtocolloIVA*

- *RifTracciabilita*
- *RiferimentoInterno*
- *Saldo*
- *SaldoVC*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Agente*
- *ref_Azienda*
- *ref_CausaleContabile*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_Commessa*
- *ref_CondizionePagamento*
- *ref_RigaPrimaNota*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Valuta*
- *uuid*
- *val_Acconto*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno della partita aperta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PANR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Indicare il cliente o fornitore a cui è intestata la partita aperta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PACC`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*

- **Flags:** REQUIRED, FOREIGN_KEY

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** PAND
- **Flags:** NOT_NULL

DataDocumento

Data del documento fiscale a cui fa riferimento la partita aperta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** PADD
- **Flags:** -

Anno

Anno

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** PAAN
- **Valore di default:** 00
- **Flags:** -

ref_CausaleContabile

Riferimento alla causale contabile che ha generato la partita aperta. Il tipo di gestione delle partite aperte della causale deve essere «Genera una nuova partita»

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** PACA
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_CondizionePagamento

Riferimento alla condizione di pagamento. Questa informazione verrà utilizzata per calcolare le scadenze dei pagamenti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** PAPA
- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniPagamento.id*
- **Flags:** REQUIRED, FOREIGN_KEY

ProtocolloIVA

Protocollo Iva attribuito al documento fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PANP`
- **Flags:** -

ref_Agente

Riferimento all'agente abbinato a questa partita aperta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PAAG`
- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Valuta

Riferimento alla tabella valute, specifica la divisa in cui sono espressi gli importi in valuta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

CoefficienteCambio

Coefficiente di cambio: numero di unità di valuta estera necessarie per acquistare una unità di valuta di conto (quotazione indiretta, stessa convenzione di BCE e Banca d'Italia). L'importo in valuta di conto si ottiene dividendo l'importo in valuta per il coefficiente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifTracciabilita

Riferimento per la tracciabilità finanziaria, ad esempio il numero CIG o CUP

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `PATR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_RigaPrimaNota

Eventuale riferimento alla prima nota che ha generato questa partita

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PADU`
- **Riferimento al campo:** *EB_RighePrimaNota.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Importo

Importo in valuta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PAIM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVA

Importo in valuta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVAVC

Importo IVA in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Saldo

Saldo in valuta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PASA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SaldoVC

Saldo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** NOT_NULL

DataCambioAgg

Data del valore del cambio valuta aggiornata

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

CoefficienteCambioAgg

Coefficiente aggiornato(moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della valuta nella valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** NOT_NULL

DataRegistrazione

Data del documento fiscale a cui fa riferimento la partita aperta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

val_Acconto

Acconto ?

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_Percipienti

Percipienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CAP*
- *CodPaeseEstero*
- *Codice*
- *CodiceFiscale*
- *CodiceFiscalePE*
- *Cognome*
- *ContoCorrente*
- *DataNascita*
- *EBMagic*
- *Fax*
- *Indirizzo*
- *IntestazioneCC*
- *Localita*
- *LuogoNascita*
- *Nome*
- *PaeseEstero*

- *PartitaIVA*
- *Provincia*
- *ProvinciaNascita*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *Telefono*
- *Titolo*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_Banca*
- *ref_CausaleCompensiTerzi*
- *ref_Fornitore*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_CodiceISO*
- *val_Nazione*
- *val_PersonaFisica*
- *val_ResEstero*
- *val_Sesso*
- *val_TipoCertificazione*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice univoco del percipiente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (16)*
- **Nome legacy:** PECD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Titolo

Titolo del percipiente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

Cognome

Cognome del percipiente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** PECO
- **Flags:** NOT_NULL

Nome

Nome del percipiente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** PENO
- **Flags:** NOT_NULL

DataNascita

Data di nascita del percipiente

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** PEDN
- **Flags:** -

val_Sesso

Sesso del percipiente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** PESE
- **Scelta fissa:** *Sesso*
- **Valore di default:** 0 (*F*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_PersonaFisica

Indicare se il percipiente è giuridicamente considerato una persona fisica

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** PEPF
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

LuogoNascita

Luogo di nascita del percipiente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `PELN`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProvinciaNascita

Provincia di nascita del percipiente

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `PEPN`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo della sede legale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `PEIN`
- **Flags:** -

Localita

Località della sede legale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `PELO`
- **Flags:** -

CAP

Codice di avviamento postale della sede legale

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Nome legacy:** `PECP`
- **Flags:** -

Provincia

Provincia della sede legale

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `PEPR`
- **Flags:** -

val_ResEstero

Indicare se il percipiente risiede all'estero

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PENR`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodPaeseEstero

Indicare il codice del paese estero (consultare la tabella ministeriale)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (4)*
- **Nome legacy:** `PECS`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PaeseEstero

Indicare il paese estero (consultare la tabella ministeriale)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `PEST`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceFiscalePE

Codice identificatico fiscale del percipiente nel paese estero

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Nome legacy:** `PEIF`
- **Flags:** -

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione. Se il percipiente è extracomunitario, il campo deve essere vuoto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PECI`
- **Scelta fissa:** *CodiceISONazione*
- **Valore di default:** `12` (*IT (Italia)*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Nome legacy:** `PECF`

- **Flags:** -

val_Nazione

Indicare la nazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `PEPI`
- **Flags:** -

Telefono

Numero di telefono del percipiente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Nome legacy:** `PETE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Fax

Numero di fax del percipiente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `PEFX`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Fornitore

Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ACFO`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleCompensiTerzi

Causale compensi terzi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PECR`

- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliCompensiTerzi.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Banca

Codice dell'archivio banche

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** PECB
- **Riferimento al campo:** *EB_Banche.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ContoCorrente

Conto corrente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (36)*
- **Nome legacy:** PECC
- **Flags:** NOT_NULL

IntestazioneCC

Intestazione conto corrente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** PEIB
- **Flags:** NOT_NULL

val_TipoCertificazione

Tipo di certificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiCertificazione*
- **Valore di default:** 0 (*Normale*)
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_Prezzi

Prezzi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *Prezzo*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Articolo*
- *ref_Listino*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione di documenti fiscali ed ordini

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Listini.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

Prezzo

Prezzo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0

- **Flags:** NOT_NULL

EB_Produttori

Produttori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CAP*
- *Codice*
- *EBMagic*
- *Fax*
- *Indirizzo*
- *IndirizzoEmail*
- *Localita*
- *Provincia*
- *RagioneSociale*
- *RiferimentoInterno*
- *SitoWeb*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *Telefono*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Zona*
- *uuid*
- *val_Nazione*
- *val_Regione*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

RagioneSociale

Ragione sociale del produttore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

Indirizzo

Indirizzo della sede legale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

Localita

Località della sede legale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

CAP

Codice di avviamento postale della sede legale

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Flags:** NOT_NULL

Provincia

Provincia della sede legale

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** NOT_NULL

Telefono

Numero di telefono del produttore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Flags:** NOT_NULL

Fax

Numero di fax del produttore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*

- **Flags:** NOT_NULL

ref_Zona

Zona di appartenenza del fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Zone.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

val_Regione

Indicare la regione di residenza del fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CFRE
- **Scelta fissa:** *Regioni*
- **Valore di default:** 0 (*Abruzzo*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_Nazione

Indicare la nazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** 107 (*Italia*)
- **Flags:** NOT_NULL

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sul cliente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** NOT_NULL

IndirizzoEmail

Indirizzo email

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (320)*
- **Flags:** NOT_NULL

SitoWeb

Sito web

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_ProgressiviArticoli

Progressivi associati agli articoli

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CarichiDiversiQta*
- *CarichiDiversiVal*
- *CarichiFornitoreQta*
- *CarichiFornitoreVal*
- *CarichiTraMag*
- *DataUltAggFifo*
- *DataUltAggRotazione*
- *EBMagic*
- *Giacenza*
- *GiacenzaInizialeQta*
- *GiacenzaInizialeVal*
- *GiacenzaTerzi*
- *IndiceRotazione*
- *QtaGiacFifo*
- *ScarichiDiversiQta*
- *ScarichiDiversiVal*
- *ScarichiTraMag*
- *ScarichiVenditaQta*
- *ScarichiVenditaVal*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *ValoreFifo*
- *ValoreLifo*
- *flags*
- *id*
- *ref_Articolo*
- *ref_DatiArticoloMagazzino*

- *ref_Esercizio*
- *ref_Magazzino*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_Articolo

Riferimento all'articolo associato all'esercizio ed al progressivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio associato all'articolo ed al progressivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Esercizi.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Magazzino

Riferimento al magazzino abbinato a questo progressivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Magazzini.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

GiacenzaInizialeQta

Quantità dell'articolo in giacenza iniziale

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

GiacenzaInizialeVal

Valore dell'articolo in giacenza iniziale

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CarichiFornitoreQta

Quantità dell'articolo caricata dal fornitore

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CarichiFornitoreVal

Valore dell'articolo caricato dal fornitore

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CarichiDiversiQta

Quantità dell'articolo caricata da diversi

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CarichiDiversiVal

Valore dell'articolo caricato da diversi

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ScarichiVenditaQta

Quantità dell'articolo scaricata da vendita

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ScarichiVenditaVal

Valore dell'articolo scaricato da vendita

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

ScarichiDiversiQta

Quantità dell'articolo scaricata da diversi

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

ScarichiDiversiVal

Valore dell'articolo scaricato da diversi

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

CarichiTraMag

Quantità dell'articolo caricata tra magazzini

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

ScarichiTraMag

Quantità dell'articolo scaricata tra magazzini

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

Giacenza

Quantità dell'articolo in giacenza complessiva

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

GiacenzaTerzi

Quantità dell'articolo di terzi in giacenza complessiva

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IndiceRotazione

indice di rotazione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGRO`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataUltAggRotazione

data ultimo aggiornamento indice di rotazione

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MGDR`
- **Flags:** -

ValoreFifo

valore fifo alla data ultimo aggiornamento fifo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGVF`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreLifo

valore Lifo alla data ultimo aggiornamento Lifo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataUltAggFifo

data ultimo aggiornamento fifo

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MGFD`
- **Flags:** -

QtaGiacFifo

quantita" giacente alla data ultimo aggiornamento fifo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGFQ`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_DatiArticoloMagazzino

Dati di magazzino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_DatiArticoliMagazzino.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

EB_ProgressiviCliFor

Progressivi clienti/fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Data*
- *DataSimulato*
- *EBMagic*
- *ImportoAvere*
- *ImportoAvereSimulato*
- *ImportoAvereValuta*
- *ImportoAvereValutaSim*
- *ImportoDare*
- *ImportoDareSimulato*
- *ImportoDareValuta*
- *ImportoDareValutaSim*
- *Saldo*
- *SaldoApertura*
- *SaldoAperturaValuta*
- *SaldoSimulato*
- *SaldoValuta*
- *SaldoValutaSim*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*

- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_Esercizio*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CFCD`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio associato all'articolo ed al progressivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Esercizi.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ImportoDare

Importo progressivo dare.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFPC[2].DARE`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoAvere

Importo progressivo avere.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFPC[2].AVER`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Data

Data.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `CFPC.DATA`
- **Flags:** -

Saldo

Importo progressivo saldo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFPC[2].SALD`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoDareSimulato

Importo progressivo dare comprensivo dei movimenti simulati.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoAvereSimulato

Importo progressivo avere comprensivo dei movimenti simulati.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataSimulato

Data ultimo movimento di prima nota simulato.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

SaldoSimulato

Importo progressivo saldo comprensivo dei movimenti simulati.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SaldoApertura

Importo saldo apertura.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFSX[2].CFPS`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoAvereValuta

Importo progressivo avere in valuta di registrazione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoAvereValutaSim

Importo progressivo avere in valuta di registrazione comprensivo dei movimenti simulati

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoDareValuta

Importo progressivo dare in valuta di registrazione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoDareValutaSim

Importo progressivo dare in valuta di registrazione comprensivo dei movimenti simulati

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SaldoValuta

Importo progressivo saldo in valuta di registrazione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFPC[2].SALD`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SaldoValutaSim

Importo progressivo saldo in valuta di registrazione comprensivo dei movimenti simulati

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SaldoAperturaValuta

Importo saldo apertura in valuta di registrazione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_ProgressiviSchedeCont

Progressivi piano dei conti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Data*
- *DataSimulato*
- *EBMagic*
- *ImportoAvere*
- *ImportoAvereSimulato*
- *ImportoAvereValuta*
- *ImportoAvereValutaSim*
- *ImportoDare*
- *ImportoDareSimulato*
- *ImportoDareValuta*
- *ImportoDareValutaSim*
- *NumeroRiga*
- *Saldo*
- *SaldoApertura*
- *SaldoAperturaValuta*
- *SaldoEsPreCEE*
- *SaldoSimulato*
- *SaldoValuta*
- *SaldoValutaSim*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*

- *id*
- *ref_Esercizio*
- *ref_RipartCentriCosto*
- *ref_SchedaContabile*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** PCRN
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

ref_SchedaContabile

Schede contabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio associato all'articolo ed al progressivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Esercizi.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ImportoDare

Importo progressivo dare.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** PCPC[2].DARE

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoAvere

Importo progressivo avere.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PCPC[2].AVER`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Data

Data ultimo movimento di prima nota.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `PCPC.DATA`
- **Flags:** -

Saldo

Importo progressivo saldo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PCPC[2].SALD`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoDareSimulato

Importo progressivo dare comprensivo dei movimenti simulati.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoAvereSimulato

Importo progressivo avere comprensivo dei movimenti simulati.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataSimulato

Data ultimo movimento di prima nota simulato.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

SaldoSimulato

Importo progressivo saldo comprensivo dei movimenti simulati.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SaldoApertura

Importo saldo apertura.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFSX[2].PCPS`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SaldoEsPreCEE

Importo saldo es. precedente bil. UE.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CFSX[2].PCSP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_RipartCentriCosto

Ripartizione centri di costo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PCDR`
- **Riferimento al campo:** *EB_RipartCentriCosto.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ImportoAvereValuta

Importo progressivo avere in valuta di registrazione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoAvereValutaSim

Importo progressivo avere in valuta di registrazione comprensivo dei movimenti simulati

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoDareValuta

Importo progressivo dare in valuta di registrazione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoDareValutaSim

Importo progressivo dare in valuta di registrazione comprensivo dei movimenti simulati

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SaldoValuta

Importo progressivo saldo in valuta di registrazione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SaldoValutaSim

Importo progressivo saldo in valuta di registrazione comprensivo dei movimenti simulati

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SaldoAperturaValuta

Importo saldo apertura in valuta di registrazione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RaggruppamentoCEE

Raggruppamento UE

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *ElementoXBRL*
- *Formattazione*
- *Livello*
- *SequenzaStampa*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_TipoGruppo*
- *val_TipoScheda*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice del raggruppamento UE

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (16)*
- **Nome legacy:** XECD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione del raggruppamento UE

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** XEDE
- **Flags:** -

val_TipoScheda

Tipologia scheda del raggruppamento UE

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XETP`
- **Scelta fissa:** *TipiRaggCEE*
- **Valore di default:** `0` (*Descrizione*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoGruppo

Incare il tipo di gruppo prescelto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XETI`
- **Scelta fissa:** *TipiGruppoCEE*
- **Valore di default:** `0` (*Nessuno*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

SequenzaStampa

Numero di sequenza nella stampa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Livello

Livello d'indentazione nella stampa (1-9)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ElementoXBRL

Descrizione del tag corrispondente nel file XBRL

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (256)*
- **Flags:** -

Formattazione

Font:size:style

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (256)*
- **Flags:** -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_RaggruppamentoConti

Raggruppamento conti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** `GCCD`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `GCDE`
- **Flags:** -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_RegistriIVA

Registri IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *DataUPAcquisito*
- *DataUPAnnoIVASuccessivo*
- *DataUPStampato*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *UPAcquisito*
- *UPAnnoIVASuccessivo*
- *UPStampato*
- *UltimaPaginaStampata*
- *flags*
- *id*
- *ref_Attivita*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_RegimeIVA*
- *val_RegistroIVA*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice univoco del registro IVA

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** `CRCD`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione in chiaro del registro IVA.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `CRDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RegistroIVA

Scegliere la tipologia del registro.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RVTP`
- **Scelta fissa:** *TipiRegistroIVA*
- **Valore di default:** `0` (*Vendita*)
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

UPAcquisito

Ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA in corso. Corrispondente al protocollo assegnato all'ultima registrazione IVA accettata che fa riferimento a questo Registro.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RVUA`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataUPAcquisito

Data dell'ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA in corso. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `RVDT`
- **Flags:** -

UPAnnoIVASuccessivo

Ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA seguente a quello in corso. Viene utilizzato nel caso non sia stata ancora effettuata la liquidazione IVA annuale definitiva.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RVU1`

- **Flags:** NOT_NULL

DataUPAnnoIVASuccessivo

Data dell'ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA successivo a quello in corso. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** RVD1
- **Flags:** -

UPStampato

Ultimo protocollo IVA stampato sul registro bollato. Si riferisce all'anno IVA in corso. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RVUS
- **Flags:** NOT_NULL

DataUPStampato

Data dell'ultimo protocollo stampato dul bollato. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** RVDS
- **Flags:** -

UltimaPaginaStampata

Numero ultimo pagina stampata su bollato. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Attivita

Codice attività a cui è abbinato questo registro IVA. Deve essere indicato soltanto nel caso di esercizio con più attività ai fini IVA.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Attivita.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

val_RegimeIVA

Indicare l'eventuale regime IVA speciale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *RegimiIVA*

- **Valore di default:** `0` (*Normale*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_RigheAccordiQuadro

Righe degli accordi quadro

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *NumeroRiga*
- *PrezzoAcquisto*
- *PrezzoVendita*
- *QtaAcquistata*
- *QtaOrdiniClienti*
- *QtaOrdiniFornitori*
- *QtaVenduta*
- *Quantita*
- *ScontoAcquisto*
- *ScontoVendita*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_AccordoQuadro*
- *ref_Articolo*
- *ref_RigheUnitaMisura*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Riferimento alla testata dell'accordo quadro

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AccordiQuadro.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheUnitaMisura.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RQRN`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RQCA`
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantita

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RQQT`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo acquisto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RQPA[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ScontoAcquisto

Sconto acquisto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `RQSA`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PrezzoVendita

Prezzo vendita

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RQPV[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ScontoVendita

Sconto vendita

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `RQSV`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaOrdiniFornitori

Quantità ordinata a Fornitori (ordini ancora da evadere)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaAcquistata

Quantita acquistata

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RQQA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaOrdiniClienti

Quantità ordinata a Clienti (ordini ancora da evadere)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaVenduta

Quantita venduta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RQQV`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RigheAttivitaTrattDati

Righe Attivita Trattamento Dati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *Note*
- *NumeroRiga*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_AttivitaTrattamento*
- *ref_TemplateDoc*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_AttivitaTrattamento

Riferimento Attività Trattamento Dati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AttivitaTrattamentoDati.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Note

Note

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_TemplateDoc

Template Documento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TemplateDocGDPR.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero Riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

EB_RigheCaricoScarico

Righe dei movimenti di magazzino

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataFineCompetenza*
- *DataInizioCompetenza*
- *EBMagic*
- *FlagsStato*
- *NumeroRiga*
- *NumeroRigaProvenienza*
- *ProvvigioneFissa*
- *ProvvigioneVariabile*
- *Quantita*
- *QuantitaFiscale*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo2*

- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RiferimentoInterno*
- *Sconto*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *ValoreUnitIVAInclusa*
- *ValoreUnitNettoVC*
- *ValoreUnitario*
- *ValoreUnitarioFiscale*
- *ValoreUnitarioNetto*
- *flags*
- *id*
- *ref_AccordoQuadro*
- *ref_Agente*
- *ref_AliquotaIVA*
- *ref_Articolo*
- *ref_CaricoScarico*
- *ref_Commessa*
- *ref_ContropartitaContabile*
- *ref_RigaDocFiscale*
- *ref_RigaOrdineCliente*
- *ref_RigaOrdineFornitore*
- *ref_RigheUnitaMisura*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_CaricoScarico

Riferimento al movimento di carico-scarico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RMNR`
- **Riferimento al campo:** *EB_CaricoScarico.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RMRN`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RMCA`
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RMUM`
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheUnitaMisura.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità da movimentare

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RMQT`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ValoreUnitario

Valore unitario nella valuta del movimento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RMVA`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitarioNetto

Valore unitario netto nella valuta del movimento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitNettoVC

Valore unitario netto nella valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QuantitaFiscale

Quantita fiscale, calcolata in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RMQF`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RMVF`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_RigaOrdineCliente

Riferimento alla riga dell'ordine cliente che deve essere evasa da questa riga di carico-scarico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RMNO`
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheOrdiniClienti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_RigaOrdineFornitore

Riferimento alla riga dell'ordine fornitore che deve essere evasa da questa riga di carico-scarico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RMNO`
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheOrdiniFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_RigaDocFiscale

Riferimento alla riga del documento fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheDocFiscali.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Riferimento all'agente abbinato a questa riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RMAG`
- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ProvvigioneFissa

Percentuale di provvigione fissa

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RMPC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProvvigioneVariabile

Percentuale di provvigione variabile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RMPV`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unit. IVA inclusa

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RMVI`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Riferimento aliquota IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RMCI`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags riga del movimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RMFL`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questa riga di movimento di carico-scarico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RMGS`
- **Riferimento al campo:** *EB_AccordiQuadro.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Sconto

Sconto applicato

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroRigaProvenienza

Numero progressivo della riga del movimento generante

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`

- **Flags:** NOT_NULL

ref_ContropartitaContabile

Contropartita contabile.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

DataInizioCompetenza

Data Inizio Competenza

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataFineCompetenza

Data Fine Competenza

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

EB_RigheCatProvvigionali

Righe Categorie Provvigionali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *NumeroRiga*
- *Provvigione*
- *Sconto*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_CategoriaProvvigionale*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CategorieProvvigionali.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Sconto

Scaglione di sconto (crescente) applicato al prezzo di vendita di un articolo, entro il quale è corrisposta una provvigione addizionale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `PVS1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Provvigione

Percentuale di provvigione base abbinata normalmente a questa Categoria

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PVP1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RigheCausaliContabili

Righe delle causali contabili

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *NumeroRiga*
- *Sezione*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TipoCodice*
- *flags*
- *id*
- *ref_AliquotaIVA*
- *ref_CausaleContabile*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_SchedaContabile*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_CausaleContabile

Riferimento alla causale contabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RNRN`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_SchedaContabile

Scheda contabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RNXX`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore da movimentare

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Sezione

Sezione: D=Dare, A=Avere

- **Tipo di dato:** *CHAR (1)*
- **Valore di default:** `D`
- **Flags:** -

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RNCI`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `RNDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TipoCodice

Tipo di codice movimentato: 1 - sottoconto, 2 - cliente, 3 - fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RigheClassiSconto

Righe delle classi di sconto

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *NumeroRiga*
- *PrezzoNetto*
- *Sconto*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Articolo*
- *ref_CategoriaMerceologica*
- *ref_ClasseSconto*
- *ref_Produttore*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_ClasseSconto

Riferimento alla testata della classe di sconto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RLMR`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClassiSconto.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RLRN`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_CategoriaMerceologica

Riferimento alla categoria merceologica di questo articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RLCT`
- **Riferimento al campo:** *EB_CategorieMerceologiche.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Articolo

Codice articolo di magazzino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RLMG`
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Sconto

Sconto da applicare agli articoli di magazzino appartenenti alla categoria merceologica inserita sulla stessa riga.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `RLSC`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Produttore

Riferimento al produttore di questo articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RLPO`
- **Riferimento al campo:** *EB_Produttori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

PrezzoNetto

Prezzo ntto da applicare al codice articolo di magazzino della riga in oggetto.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RLPN`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RigheCondizioniPagamento

Righe delle Condizioni di pagamento

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *Intervallo*
- *NumeroRiga*
- *PercImporto*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_CondizionePagamento*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_CondizionePagamento

Riferimento alla condizione di pagamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniPagamento.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Intervallo

Indicare l'intervallo tra le rate

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CPIN`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercImporto

Percentuale di importo che si vuole attribuire alla rata

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CPQ1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RigheMovimentiLotti

Righe dei movimenti dei lotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *NumeroRiga*
- *Quantita*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Lotto*
- *ref_MovimentoLotti*
- *ref_RigaCaricoScarico*

- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_MovimentoLotti

Riferimento al movimento dei lotti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RTNR
- **Riferimento al campo:** *EB_MovimentiLotti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RTRN
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

ref_Lotto

Riferimento al lotto/matricola

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RTNL
- **Riferimento al campo:** *EB_Lotti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

Quantita

Quantità da movimentare

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** RTQT
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

ref_RigaCaricoScarico

Riferimento alla riga del movimento di carico-scarico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RTMI-RTMR`
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheCaricoScarico.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

EB_RigheRaggruppamentoCEE

Righe Raggruppamento UE

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *NumeroRiga*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_RaggruppamentoCEE*
- *ref_RaggruppamentoOP*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Operazione*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*

- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_RaggruppamentoCEE

Riferimento al Raggruppamento UE da calcolare

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RaggruppamentoCEE.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_RaggruppamentoOP

Riferimento al Raggruppamento UE coinvolto nel calcolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RaggruppamentoCEE.id*

- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

val_Operazione

Operazione da applicare al raggruppamento nel calcolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipoOperazione*
- **Valore di default:** 0 (+)
- **Flags:** NOT_NULL

EB_RigheTassiCambio

Righe dei tassi di cambio

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Data*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TassoCambio*
- *flags*
- *id*
- *ref_TassoCambio*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Data

Data del tasso di cambio

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

TassoCambio

Tasso di cambio

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_TassoCambio

Tasso di cambio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TassiCambio.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_RigheTipologieDocumenti

Righe delle tipologie documenti fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataUltimoDocConfermato*
- *EBMagic*
- *NumeroRiga*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *UltimoNumConfermato*
- *flags*
- *id*
- *ref_Esercizio*
- *ref_Tipologia*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_Tipologia

Riferimento alla testata documenti fiscali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

UltimoNumConfermato

Numero dell'ultimo documento fiscale confermato in definitivo durante l'esercizio corrente. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** TDUN,TDUP
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** -

DataUltimoDocConfermato

Data dell'ultimo protocollo acquisito durante l'anno IVA in corso. Campo gestito automaticamente dal programma, è però modificabile dall'utente.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** TDDU, TDDP
- **Flags:** -

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

ref_Esercizio

Esercizio a cui fa riferimento la numerazione della tipologia documento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Esercizi.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_RigheTrattamentoDati

Righe Trattamento Dati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataAccordo*
- *DataConsegna*
- *DataOpposizione*
- *DatiDocumento*
- *EBMagic*
- *NumeroRiga*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Template*
- *ref_TrattamentoDati*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_TipoConsegna*
- *val_TipoDocGDPR*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_TrattamentoDati

Trattamento Dati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TrattamentoDati.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_TipoConsegna

Tipo Consegna

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipologieConsegna*
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataConsegna

Data Consegna

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataOpposizione

Data Opposizione

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataAccordo

Data Accordo

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DatiDocumento

Dati Documento

- **Tipo di dato:** *BLOB*
- **Flags:** -

ref_Template

Template

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TemplateDocGDPR.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

val_TipoDocGDPR

Tipo Documento GDPR

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiDocumentoGDPR*
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero Riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

EB_RigheUnitaMisura

Righe delle Unità di Misura

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Abbreviazione*
- *CoefficienteConversione*
- *EBMagic*
- *NumeroRiga*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_UnitaMisura*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_PreferitaAcq*
- *val_PreferitaVdt*
- *val_UnitaMisFiscale*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_UnitaMisura

Riferimento all'unità di misura di questo articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** MGUM
- **Riferimento al campo:** *EB_UnitaMisura.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

CoefficienteConversione

Coefficiente (moltiplicatore) necessario ad effettuare la conversione della quantità dall'unità di misura alternativa a quella fiscale

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `MGCC`
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Abbreviazione

Abbreviazione di questa unità di misura

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_UnitaMisFiscale

E" l'unità di misura di riferimento?

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_PreferitaAcq

E" l'unità di Misura preferita per l'acquisto?

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_PreferitaVdt

E" l'unità di Misura preferita per la vendita?

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_ScadenzePartiteAperte

Scadenze delle partite aperte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AnDoc*

- *Data*
- *EBMagic*
- *GruppoPagamento*
- *Importo*
- *InPagamento*
- *Note*
- *NumeroEffetto*
- *NumeroRiga*
- *Pagato*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_PartitaAperta*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Nascosta*
- *val_StatoEffetto*
- *val_StatoPagamento*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

uuid

Identificatore univoco universale

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_PartitaAperta

Riferimento alla partita aperta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_PartiteAperte.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della rata

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

AnDoc

AnDoc

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

Data

Data della scadenza del pagamento

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

Importo

Importo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

Pagato

Importo pagato

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

val_StatoPagamento

Specificare "sospeso", se si desidera che questa partita aperta non venga pagata quando si generano le disposizioni di pagamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** PASP
- **Scelta fissa:** *StatiPagamento*
- **Valore di default:** 0 (*Normale*)
- **Flags:** NOT_NULL

Note

Note

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

InPagamento

Importo in pagamento, viene proposto nelle disposizioni di pagamento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroEffetto

Numero effetto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

val_StatoEffetto

Stato effetto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiEffetto*
- **Valore di default:** `0` (*Non interessa*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

GruppoPagamento

Indicazione del gruppo di pagamento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (2)*
- **Flags:** -

val_Nascosta

Specifica se la scadenza deve essere mostrata o nascosta nelle stampe

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_SchedeContabili

Piano dei conti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*

- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_RaggruppamentoCEE*
- *ref_RaggruppamentoCEEAlt*
- *ref_RaggruppamentoConti*
- *ref_RipartCentriCosto*
- *ref_SottRateiAttivi*
- *ref_SottRateiPassivi*
- *ref_SottRiscontiAttivi*
- *ref_SottRiscontiPassivi*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_ValutaReg*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_CentriCosto*
- *val_ModificaCespiti*
- *val_RichiedeCommessa*
- *val_TipoMastro*
- *val_TipoMovimentazione*
- *val_TipoScheda*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice piano dei conti

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Nome legacy:** `PCCD`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della scheda contabile

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `PCDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoScheda

Tipologia scheda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PCTI`
- **Scelta fissa:** *TipiScheda*
- **Valore di default:** `0` (*Mastro*)
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_TipoMastro

Incare il tipo di mastro prescelto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PCTC`
- **Scelta fissa:** *TipiMastro*
- **Valore di default:** `0` (*Attività*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoMovimentazione

Scegliere il tipo di controllo che si intende abbinare a quella scheda. In fase di inserimento di prima nota comparirà un messaggio di errore se l'uso del conto è errato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PCTM`
- **Scelta fissa:** *TipiMovimentazione*
- **Valore di default:** `0` (*Nessun controllo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_RaggruppamentoConti

Codice della tabella Raggruppamento Conti. In base a questo raggruppamento verà stampato un riepilogo contabile nell'ultima pagina del Bilancio di Verifica.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PCGR`
- **Riferimento al campo:** *EB_RaggruppamentoConti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_ModificaCespiti

Indicare se il sottoconto interessa i cespiti o meno. Inserendo SI, ogni qualvolta questo sottoconto verrà movimentato dalla Prima Nota, verrà proposta l'operazione da effettuare.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PCCE`

- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CentriCosto

Indicare se il sottoconto interessa i centri di costo. Inserendo SI, ogni qualvolta questo sottoconto verrà movimentato dalla Prima Nota, verrà richiesto di indicare i corrispondenti centri di costo/ricavo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_RaggruppamentoCEE

Codice della tabella Raggruppamento UE. Abbina il sottoconto ad una scheda UE di tipo "Dettaglio". Il saldo del sottoconto verrà riclassificato in quel gruppo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PCGC`
- **Riferimento al campo:** *EB_RaggruppamentoCEE.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_RaggruppamentoCEEAlt

Codice alternativo della tabella raggruppamento UE. Viene utilizzato quando il saldo del sottoconto è nella sezione opposta rispetto alla tipologia indicata nel mastro.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PCGA`
- **Riferimento al campo:** *EB_RaggruppamentoCEE.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_RipartCentriCosto

Ripartizione Centri Costo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PCDR`
- **Riferimento al campo:** *EB_RipartCentriCosto.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottRateiAttivi

Sottoconto ratei attivi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottRateiPassivi

Sottoconto ratei passivi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottRiscontiAttivi

Sottoconto risconti attivi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_SottRiscontiPassivi

Sottoconto risconti passivi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata alla scheda contabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** REQUIRED, FOREIGN_KEY

val_RichiedeCommessa

Indicare se il sottoconto richiede obbligatoriamente una commessa oppure se l'indicazione della commessa è facoltativo, oppure se vi è l'obbligo di non indicare una commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiRichiestaCommesse*
- **Valore di default:** 0 (*Facoltativa*)
- **Flags:** NOT_NULL

ref_ValutaReg

Valuta di registrazione, se compilata tutte le registrazioni di prima nota dovranno utilizzare questa valuta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

EB_Sconti

Sconti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice univoco dello sconto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** SCCD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione in chiaro dello sconto. Esso può essere abbianato ad uno o più Clienti; in tal caso verrà proposto in fase di inserimento di Documenti fiscali e ordini.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** SCSC
- **Flags:** NOT_NULL

EB_Sedi

Sedi aziendali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CAP*
- *CodUnivocoUfficio*
- *Codice*
- *Denominazione*
- *EBMagic*
- *Email*
- *IdentificativoEDI*
- *Indirizzo*
- *Localita*
- *NoteConsegna*
- *Provincia*
- *Responsabile*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *Telefono*
- *TipoIdEDI*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_Listino*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_DestinazioneMerce*
- *val_TipoSede*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice sede

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

val_TipoSede

Tipo sede

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiSediAzienda*
- **Valore di default:** `0` (*Sede legale*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_DestinazioneMerce

La sede è la destinazione predefinita della merce

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

Denominazione

Denominazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

Indirizzo

Indirizzo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

Localita

Località

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

CAP

Codice di avviamento postale

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Flags:** -

Provincia

Provincia

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** -

Telefono

Numero di telefono

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Flags:** NOT_NULL

Email

Indirizzo email

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (320)*
- **Flags:** NOT_NULL

Responsabile

Persona responsabile per questa sede

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

NoteConsegna

Note di consegna

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** -

TipoIdEDI

ITipo id EDI

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (4)*
- **Flags:** -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questa sede

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Listino

Listino di riferimento per la vendita in questa sede

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Listini.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

CodUnivocoUfficio

Codice SDI destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** -

EB_StatoArchivi

Stato degli Archivi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AddSpeseTrasporto*
- *AddebitoSpeseAliquota*
- *AltezzaImgWeb*
- *AnnoElenchiIVA*
- *AnnoIVAInCorso*
- *ArrotAlle*
- *AutoAccordiQuadro*
- *AutoAltreAnagrafiche*
- *AutoAttivitaTrattamentoDati*
- *AutoBancheAzienda*
- *AutoCarteFidelity*
- *AutoCategorieCespiti*
- *AutoCategorieFascicoli*
- *AutoConcorsi*
- *AutoContratti*
- *AutoEsercizi*
- *AutoFascicoli*
- *AutoFlussiLavoro*
- *AutoLotti*
- *AutoMagazzini*
- *AutoMisuratoriFiscali*
- *AutoMovimentiFidelity*
- *AutoOfferteRicevute*

- *AutoRateiRisconti*
- *AutoRegistriIVA*
- *AutoReparti*
- *AutoRichiesteOfferta*
- *AutoScansioniBarcode*
- *AutoSedi*
- *AutoTemplateDocGDPR*
- *AutoTipologieDocumenti*
- *AutoTitoliDeposito*
- *AutoTrattamentoDati*
- *BloccaFatturazioneInData*
- *CausaleDE*
- *CredIVAAnnuale*
- *CredIVAAnnualeSucc*
- *CredIVAPeriodo*
- *CreditoIVACompLiq*
- *CreditoIVACompensazioni*
- *CreditoIVAUtilTributi*
- *CustomFlags*
- *DataAggElenchi*
- *DataCarScaDef*
- *DataFineAnalisiElenchi*
- *DataGestioneLottiCarico*
- *DataGestioneLottiScarico*
- *DataInizioGestCentriCosto*
- *DataUltAcqIntrastat*
- *DataUltRipresaPA*
- *DataUltScontrinoEmesso*
- *DataUltStampaProvv*
- *DataUltimaGenerazioneRR*
- *DataUltimaLiquidazione*
- *DataUltimaRegBollato*
- *DataUltimaRegistrazione*
- *DataUltimoAggProvv*
- *DataUltimoEffetto*
- *DataUltimoFileIntrastatA*

- *DataUltimoFileIntrastatV*
- *DataUltimoMovCentriCosto*
- *DataUltimoOrdCliente*
- *DataUltimoOrdFornitore*
- *DescrEcoContributo1*
- *DescrEcoContributo2*
- *DichiarazioneIntento*
- *EBMagic*
- *EtichettaBarcodeArtDE*
- *EtichettaCodiceAltArtDE*
- *EtichettaCodiceArtDE*
- *GiorniValidita*
- *GiornoFissoScadenza*
- *ImportoAccDicembre*
- *ImportoCorrVentAnno*
- *ImportoCorrVentAnnoSucc*
- *ImportoCorrVentPer*
- *ImportoIVACorrVentPer*
- *ImportoIVACredDiffPer*
- *ImportoIVACredDiffProgr*
- *ImportoIVACredDiffProgrSucc*
- *ImportoIVACredEsigPer*
- *ImportoIVADiffPeriodo*
- *ImportoIVADiffProgr*
- *ImportoIVADiffProgrSucc*
- *ImportoIVAEsigPeriodo*
- *ImportoInizialePlafond*
- *ImportoMassimoCompIVA*
- *ImportoMinimoIVA*
- *ImportoUtilizzatoPlafond*
- *LarghezzaImgWeb*
- *LastAccordiQuadro*
- *LastAgenti*
- *LastAggrCentriCosto*
- *LastAltreAnagrafiche*
- *LastArticoli*

- *LastArticoliIndesiderati*
- *LastAttivita*
- *LastAttivitaTrattamentoDati*
- *LastBancheAzienda*
- *LastCaricoScarico*
- *LastCarteFidelity*
- *LastCategorieCespiti*
- *LastCategorieFascicoli*
- *LastCategorieMerceologiche*
- *LastCategorieOpenlink*
- *LastCategorieProvvigionali*
- *LastCausaliContabili*
- *LastCausaliMagazzino*
- *LastCentriCosto*
- *LastCespiti*
- *LastClassiSconto*
- *LastClientiFornitori*
- *LastCommesse*
- *LastCompensiTerzi*
- *LastConcorsi*
- *LastContatti*
- *LastConteCassa*
- *LastContratti*
- *LastDatiFatture*
- *LastDatiIntra*
- *LastDatiInventario*
- *LastDichIntento*
- *LastDocumentiElettronici*
- *LastDocumentiFiscali*
- *LastEffetti*
- *LastEsercizi*
- *LastFascicoli*
- *LastFlussiLavoro*
- *LastGruppiClientiFornitori*
- *LastIVADifferita*
- *LastIndirizzi*

- *LastLiquidazioniIVA*
- *LastListini*
- *LastLotti*
- *LastMagazzini*
- *LastMisuratoriFiscali*
- *LastModelliIVA*
- *LastMovimentiCentriCosto*
- *LastMovimentiFidelity*
- *LastMovimentiIVA*
- *LastMovimentiLotti*
- *LastOfferteRicevute*
- *LastOpIVARilevanti*
- *LastOrdiniClienti*
- *LastOrdiniFornitori*
- *LastPartiteAperte*
- *LastPercipienti*
- *LastPreventivi*
- *LastPrimaNota*
- *LastProduttori*
- *LastProvvigioni*
- *LastRaggruppamentoCEE*
- *LastRaggruppamentoConti*
- *LastRateiRisconti*
- *LastRegistriIVA*
- *LastReparti*
- *LastRichiesteOfferta*
- *LastRipartCentriCosto*
- *LastScansioniBarcode*
- *LastScontrini*
- *LastSedi*
- *LastStatiFlussi*
- *LastTemplateDocGDPR*
- *LastTipologieDocumenti*
- *LastTipologieProdotti*
- *LastTitoliDeposito*
- *LastTransizioniFlussi*

- *LastTrattamentoDati*
- *LastVersamentiRit*
- *LastZone*
- *LottiDocFisc*
- *LottiMatricole*
- *MascheraIndicod*
- *NumScontrinoDef*
- *NumScontrinoEmesso*
- *NumeroGGRitardoSuRiBaRID*
- *PassContabilita*
- *PercPenaleIVATrim*
- *PreserveDEFlags*
- *ProgIVADetratta*
- *ProgIVADetrattaSucc*
- *ProgIVAEsigibile*
- *ProgIVAEsigibileSucc*
- *ProgrGenerazioneDF*
- *ProgrGenerazioneIntrastat*
- *ProgrIndicod*
- *ProgrInvioTrasmDF*
- *ProgrRimborsiCredIVA*
- *SimboloValuta*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TSUltimaConnessioneDE*
- *TSUltimaEspAnagrafica*
- *TSUltimaRicezioneDE*
- *TSUltimaVerificaDE*
- *TagsAutomatici*
- *TipoGestioneCDC*
- *UltNumPagDefinitiva*
- *UltimaAssegnazione*
- *UltimaPagBeniAmm*
- *UltimaPresEff*
- *UltimaStampaEff*
- *UltimoAnnoInv*

- *UltimoNumCespite1*
- *UltimoNumCespite2*
- *UltimoNumDdtEDI*
- *UltimoNumDichIntento*
- *UltimoNumFattEDI*
- *UltimoNumInvioFE*
- *UltimoNumInvioLI*
- *UltimoNumProg1*
- *UltimoNumProg2*
- *UltimoNumProg3*
- *UltimoNumProg4*
- *UltimoNumProg5*
- *UltimoNumProgrIVA*
- *UltimoNumProgrIVASucc*
- *UltimoNumeroRigaLG*
- *flags*
- *id*
- *ref_AliquotaIVA*
- *ref_AliquotaIVAEco1*
- *ref_AliquotaIVAEco2*
- *ref_AliquotaIVAProposta*
- *ref_Azienda*
- *ref_BancaAzienda*
- *ref_DdTScontrino*
- *ref_EvasPreventivo*
- *ref_FatturaScontrino*
- *ref_InsDocFiscale*
- *ref_InsOrdCl*
- *ref_InsOrdForn*
- *ref_InsPreventivo*
- *ref_Listino*
- *ref_StampaDocFiscale*
- *ref_UnitaMisuraProposta*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Valuta*

- *uuid*
- *val_AbilitaGestioneDettagli*
- *val_AgenteAbbinato*
- *val_AgenteDestino*
- *val_AggListini*
- *val_AggPrezzoAcquisto*
- *val_AggPrezzoVendita*
- *val_AllegaPDFinDE*
- *val_ArchiviaPDFDF*
- *val_ArchiviaPDFOC*
- *val_ArchiviaPDFOF*
- *val_ArchiviaPDFPR*
- *val_ArchiviaRiesameOC*
- *val_ArchiviaRiesamePR*
- *val_ArrotPrezzoIVAInclusa*
- *val_ArrotPrezzoVendita*
- *val_AutoDatiDDT*
- *val_AutoDatiOrdAcquisto*
- *val_AutoLottiDE*
- *val_AvvertimentoCDC*
- *val_AzzeraCassaInChiusura*
- *val_Barcode*
- *val_BarcodeArtDE*
- *val_CalcPesoColli*
- *val_CalcSottQta*
- *val_CalcoloPV*
- *val_ChiusuraFatture*
- *val_CifreConto*
- *val_CifreMastro*
- *val_CodArtFornCodAlt*
- *val_CodiceAltArtDE*
- *val_CodiceAlternativo*
- *val_CodiceArtDE*
- *val_CodiceArticolo*
- *val_CodiciBilancia*
- *val_CodificaIndicod*

- *val_ConfermaOrdineOC*
- *val_ConfermaOrdineOF*
- *val_ConsentiPuntiCliente*
- *val_ConsolidaEffetti*
- *val_ConsolidaRigheOC*
- *val_ConsolidaRigheOF*
- *val_ControlloDataScad*
- *val_ControlloQualita*
- *val_DescrPadre*
- *val_EsistenzaLottoScarico*
- *val_FidoAttiva*
- *val_GeneraDE*
- *val_GestCentriCosto*
- *val_GestioneCaricoLotti*
- *val_GestioneOmaggiFE*
- *val_GestioneQtaPronte*
- *val_GestioneScaricoLotti*
- *val_GiacenzeInEvasione*
- *val_GirocPortEffetti*
- *val_IgnoraRaggrAgenti*
- *val_ImpostaHeaderScontrino*
- *val_IntrastatAcquisti*
- *val_IntrastatVendite*
- *val_InvioEmailDE*
- *val_InvioEmailDF*
- *val_InvioEmailOC*
- *val_InvioEmailOF*
- *val_InvioEmailPR*
- *val_LimitaCancellazioneDE*
- *val_LimitaModifichePNIVA*
- *val_ModalitaEDI*
- *val_ModoRichiamoOrdineC*
- *val_ModoRichiamoOrdineF*
- *val_NormalizzaCodici*
- *val_NumDecimaliQta*
- *val_NumeroCivicoSeparatoDE*

- *val_ObbligoCommessa*
- *val_ObbligoDataProduzione*
- *val_ObbligoDataScadenza*
- *val_ObbligoDateCompetenza*
- *val_OmaggiConIVAE15*
- *val_OmettiLottiScontrino*
- *val_PrezziFissiKit*
- *val_PrezziListinoClienti*
- *val_PrezziPromSoloFidelity*
- *val_ProponiCausaleDE*
- *val_ProponiDateCompetenza*
- *val_ProponiIdentifLotti*
- *val_ProponiTutteRighe*
- *val_RiesameOC*
- *val_RiesamePR*
- *val_RifDataOrdine*
- *val_RifNumInterno*
- *val_RifNumProgressivo*
- *val_RifOrdCliente*
- *val_RigheAggSoloConcorsi*
- *val_RitardaIncasso*
- *val_ScontoSuTotali*
- *val_ScontriniBozza*
- *val_ScontrinoParlante*
- *val_ScorporaScontoCassa*
- *val_SeparatoriSchede*
- *val_SottocontoBanca*
- *val_StampaCodiciCassa*
- *val_StampaDescAgg*
- *val_StatoDEIniziale*
- *val_TipoCalcoloProvv*
- *val_TipoCodiceBarcodeScanner*
- *val_TipoCodiceCassa*
- *val_TipoCondivisione*
- *val_TipoContabilita*
- *val_TipoGestEcoContributo*

- *val_TipoMaturazione*
- *val_TipoPlafond*
- *val_TipoPrezzoCassa*
- *val_TipoPrezzoProposto*
- *val_Valori*
- *val_ValoriUnitari*
- *val_VerificaCFPIVADocFisc*
- *val_VerificaCFPIVAOrdCl*
- *val_VerificaCFPIVAOrdForn*
- *val_VerificaCodQta*
- *val_VerificaGiacenzaLotto*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

LastPrimaNota

Ultimo numero interno Prima Nota

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** SYPN.UREG
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

DataUltimaRegistrazione

Data di inserimento dell'ultima reg. di prima nota.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** SYPN.DURE-SYPN.APDU
- **Flags:** -

DataUltimaRegBollato

Data dell'ultima registrazione stampata in definitivo nel giornale di contabilità.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** SYPN.DUSG
- **Flags:** -

DataUltimoFileIntrastatA

Data dell'ultima generazione del file Intrastat degli acquisti.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `SYPN.DUSG`
- **Flags:** -

DataUltimoFileIntrastatV

Data dell'ultima generazione del file Intrastat delle vendite.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `SYPN.DUSG`
- **Flags:** -

UltNumPagDefinitiva

Ultima pagina stampata su bollato.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastMovimentiIVA

Ultimo numero interno Movimenti IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastPartiteAperte

Ultima ultima partita aperta.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYPN.UPNR`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataUltRipresaPA

Data dell'ultima ripresa delle partite aperte(viene aggiornata dalla stampa definitiva del libro giornale).

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `SYPN.DUPA`
- **Flags:** -

LastDatiInventario

Ultimo numero interno per dati inventario

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastCespiti

Ultimo numero interno per cespiti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

UltimoNumCespite1

Numero progressivo dell'archivio cespiti per l'anno IVA in corso.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ULAC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

UltimoNumCespite2

Numero progressivo dell'archivio cespiti per l'anno IVA successivo a quello in corso.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `U2CE`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

UltimaPagBeniAmm

Numero progressivo dell'archivio cespiti per l'anno IVA in corso.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `UNPC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AnnoIVAInCorso

Anno IVA in corso.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYIV.IVAC`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoMinimoIVA

Importo al di sotto del quale non si versa l'IVA a debito. Inserimento manuale.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.IVVM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CredIVAPeriodo

Credito IVA riportato dall'ultima liquidazione periodica.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.IVCP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CredIVAAnnuale

Credito IVA annuale relativo all'anno IVA in corso.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.IVCA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CredIVAAnnualeSucc

Credito IVA annuale relativo all'anno IVA successivo a quello in corso.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.ICAS`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoAccDicembre

Importo del'acconto IVA versato nel mese di dicembre. Inserimento manuale.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.IVAD`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercPenaleIVATrim

Percentuale dovuta per la liquidazione trimestrale. Inserimento manuale.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.IVPC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataUltimaLiquidazione

Data dell'ultimo calcolo della liquidazione periodica eseguito in definitivo.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `SYIV.DULI`
- **Flags:** -

ProgIVAEsigibile

Progr. IVA Esigibile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProgIVADetratta

Progr. IVA Detratta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProgIVAEsigibileSucc

Progr. IVA Esigibile per l'anno successivo all'anno IVA in corso

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProgIVADetrattaSucc

Progr. IVA Detratta per l'anno successivo all'anno IVA in corso

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastDatiIntra

Ultima scheda dati intrastat.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastDatiFatture

Ultima scheda dati fatture.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastModelliIVA

Numero interno dell'ultimo modello IVA.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastLiquidazioniIVA

Numero interno dell'ultima liquidazione IVA.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYIV.ULPM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

UltimoNumProgrIVA

ultimo numero progressivo liq. IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYIV.UNLP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

UltimoNumProgrIVASucc

ultimo numero progressivo liq. per anno successivo a iva in corso.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYIV.UNLS`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastCompensiTerzi

Numero interno dell'ultimo compenso a terzi.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastVersamentiRit

Numero interno dell'ultimo versamento.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastIVADifferita

Numero interno dell'ultima IVA differita.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYIV.UNFD`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastReparti

Ultimo reparto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastCarteFidelity

Numero interno dell'ultima carta fedeltà

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastMovimentiFidelity

Numero interno dell'ultimo movimento carta fedeltà

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastConcorsi

Numero interno dell'ultimo concorso

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVADiffPeriodo

Importo IVA differita maturata nell'ultimo periodo di stammpa del registro IVA.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.IVDP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVAEsigPeriodo

Importo IVA divenuto esigibile nell'ultimo periodo di stammpa del rgistro IVA.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.IVEP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVADiffProgr

Importo progressivo dell'IVA differita maturata a partire dall'inizio dell'anno IVA in corso.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.IVDA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVADiffProgrSucc

Importo progressivo dell'IVA differita maturata a partire dall'inizio dell'anno successivo all'anno IVA in corso.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.IVDS`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVACredDiffPer

Importo IVA differita a credito maturata nell'ultimo periodo di stampa del registro IVA.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.IADP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVACredEsigPer

Importo IVA divenuto esigibile nell'ultimo periodo di stampa del registro IVA.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.IAEP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVACredDiffProgr

Importo progressivo dell'IVA differita a credito maturata a partire dall'inizio dell'anno all'anno IVA in corso.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.IADA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProgrRimborsiCredIVA

Importo progressivo del credito IVA chiesto a rimborso dall'inizio dell'anno IVA in corso.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVACredDiffProgrSucc

Importo progressivo dell'IVA differita a credito maturata a partire dall'inizio dell'anno successivo all'anno IVA in corso.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.IADS`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CreditoIVACompensazioni

Importo iva a credito dell'esercizio precedente per compesazioni altri tributi.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.IDCT`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CreditoIVAUtilTributi

Credito IVA dell'esercizio precedente utilizzato pr compensare altri tributi.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.IUCT`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CreditoIVACompLiq

Credito IVA dell'esercizio precedente utilizzato per compensare l'IVA a debito.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYIV.IUCL`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AnnoElenchiIVA

Anno per il quale è stato eseguito l'ultimo aggiornamento dei dati per gli elenchi IVA clienti-fornitori.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataAggElenchi

Data in cui è stato eseguito l'ultimo aggiornamento dei dati per gli elenchi IVA clienti/fornitori.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataFineAnalisiElenchi

Data di fine analisi utilizzata nell'ultimo aggiornamento dei dati per gli elenchi IVA clienti/fornitori.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ProgrInvioTrasmDF

Numero dell'ultimo progressivo utilizzato nella generazione del file per la trasmissione dati fattura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoInizialePlafond

Importo del plafond iniziale per gli acquisti in esenzione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoUtilizzatoPlafond

Importo del plafond iniziale per gli acquisti in esenzione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProgrGenerazioneDF

Numero dell'ultimo progressivo utilizzato per la generazione dei dati fattura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProgrGenerazioneIntrastat

Numero dell'ultimo progressivo utilizzato per la generazione dei dati intrastat

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoCorrVentPer

Importo delle vendite registrate come corrispettivi ventilati nell'anno IVA in corso.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYCV.CVPE`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoCorrVentAnno

Importo corrispettivi ventilati anno.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYCV.CVAN`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoCorrVentAnnoSucc

Importo delle vendite registrate come corrispettivi ventilati nell'anno successivo all'anno IVA in corso.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYCV.CVAS`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVACorrVentPer

Progressivo annuale dell'IVA ventilata, aggiornato dal calcolo della liquidazione IVA.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `SYCV.CVIV`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastCaricoScarico

Ultimo numero interno per movimenti magazzino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYMV.ULMM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataCarScaDef

Data dell'ultimo movimento di carico scarico definitivo.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `SYMV.DUSS`
- **Flags:** -

UltimoAnnoInv

Ultimo anno inventario.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYIN.AUIN`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastDocumentiFiscali

Ultimo numero interno per l'archivio documenti fiscali.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYDF.ULDF`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastClassiSconto

Ultimo numero interno per l'archivio classi sconto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYDF.ULCS`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataUltimoAggProvv

Data ultimo aggiornamento provvigioni.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `SYDF.DUAP`
- **Flags:** -

LastProvvigioni

Ultimo numero interno provvigioni.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYDF.ULPR`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataUltStampaProvv

Data ultimo aggiornamento provvigioni.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `SYDF.DUPD`
- **Flags:** -

UltimoNumInvioFE

Ultimo numero progressivo invio fattura elettronica

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastEffetti

Ultimo numero interno effetto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYPN.ULEF`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataUltimoEffetto

Data inserimento ultimo effetto.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `SYPN.ULEF`
- **Flags:** -

UltimaAssegnazione

Ultima assegnazione.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

UltimaStampaEff

Numero ultima stampa definitiva effetti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

UltimaPresEff

Numero ultima presentazione effetti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastOrdiniClienti

Ultimo numero interno ordine cliente inserito.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYPN.UORI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastPreventivi

Ultimo numero interno preventivo inserito.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataUltimoOrdCliente

Data inserimento ultimo ordine cliente.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `SYPN.DUOR`
- **Flags:** -

LastOrdiniFornitori

Ultimo numero interno ordine fornitore inserito.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYPN.UAQI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataUltimoOrdFornitore

Data inserimento ultimo ordine fornitore.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `SYPN.DUAR`
- **Flags:** -

LastScontrini

Ultimo numero interno scontrino inserito.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYPN.ULSC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastConteCassa

Ultimo numero interno conte cassa inserito.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumScontrinoDef

Ultimo numero interno scontrino trasformato in movimento magazzino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumScontrinoEmesso

Numero dell'ultimo scontrino stampato con emissione scontrini.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataUltScontrinoEmesso

Data ultimo scontrino stampato con emissione scontrini.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataUltimoMovCentriCosto

Data inserimento ultimo movimento centri di costo.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `SYMC.DUMC`
- **Flags:** -

LastAggrCentriCosto

Ultimo elemento aggregazione centri di costo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastRipartCentriCosto

Ultimo elemento ripart. centri di costo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYMC.ULDR`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastMovimentiCentriCosto

Numero ultimo movimento centri costo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastTipologieProdotti

Numero ultimo codice prodotti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

DataInizioGestCentriCosto

Data inizio gestione centri di costo.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `SYMC.IGCR`
- **Flags:** -

LastMovimentiLotti

Ultimo numero interno dell'archivio movimento lotti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `SYWI.ULLO`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataUltAcqIntrastat

Data ultimo acquisto intrastat.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `SYDI.DUAI`
- **Flags:** -

AutoEsercizi

Codifica automatica esercizi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastEsercizi

Ultimo numero interno esercizi.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.LOSC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

val_NumDecimaliQta

Numero decimali quantità.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *NumeroDecimali*
- **Valore di default:** `0` (*0*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Valori

Numero decimali valori.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *NumeroDecimali*
- **Valore di default:** `2` (*2*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ValoriUnitari

Numero decimali valori unitari.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.NDVL`
- **Scelta fissa:** *NumeroDecimali*
- **Valore di default:** `2` (*2*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

SimboloValuta

Simbolo di valuta

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (5)*
- **Nome legacy:** `CONF.NDVL`
- **Valore di default:** €
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastAccordiQuadro

Numero ultimo accordi quadro

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastBancheAzienda

Numero ultimo codice banca azienda.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastCentriCosto

Numero ultimo codice centro di costo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastAttivita

Numero ultimo codice attività.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastCategorieCespiti

Numero ultimo codice categoria cespiti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastContratti

Numero ultimo codice contratto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastCommesse

Numero ultimo codice commessa.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastMagazzini

Numero ultimo codice magazzini.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastSedi

Numero ultima sede aziendale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastMisuratoriFiscali

Numero ultimo codice misuratori fiscali.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastTipologieDocumenti

Numero ultimo codice tipologia documenti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastRegistriIVA

Numero ultimo codice registri IVA.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastAgenti

Numero ultimo codice banca.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastClientiFornitori

Numero ultimo codice cliente/fornitore.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastIndirizzi

Numero ultimo codice indirizzi.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastCausaliMagazzino

Numero ultimo codice causale magazzino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastCausaliContabili

Numero ultimo codice causale contabile.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastListini

Numero ultimo codice listino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastContatti

Numero ultimo codice contatti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastArticoli

Numero ultimo codice articolo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastArticoliIndesiderati

Numero ultimo codice articolo indesiderato.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastCategorieMerceologiche

Numero ultimo codice categoria merceologica.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastDocumentiElettronici

Ultimo numero interno per l'archivio documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastCategorieProvvigionali

Numero ultimo codice categoria provvigionale.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastCategorieOpenlink

Numero ultimo codice categoria openlink.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastPercipienti

Numero ultimo codice percipienti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastProduttori

Numero ultimo codice produttori.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastGruppiClientiFornitori

Numero ultimo codice gruppo clienti/fornitori.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastRaggruppamentoConti

Numero ultimo codice gruppo conti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastTitoliDeposito

Numero ultimo codice titolo di deposito.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastLotti

Numero ultimo codice lotto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastZone

Numero ultimo codice zona.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastOpIVARilevanti

Ultimo numero interno Op. IVA rilevanti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastRaggruppamentoCEE

Numero ultimo codice raggruppamento UE

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

AutoAccordiQuadro

Codifica automatica accordi quadro

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoBancheAzienda

Codifica automatica banche azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoContratti

Codifica automatica contratti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoCategorieCespiti

Codifica automatica categoria cespiti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoLotti

Codifica automatica lotto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoMagazzini

Codifica automatica magazzini

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoSedi

Codifica automatica sedi aziendali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoMisuratoriFiscali

Codifica automatica misuratori fiscali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoTipologieDocumenti

Codifica automatica tipologie documenti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoTitoliDeposito

Codifica automatica titoli di deposito

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoRegistriIVA

Codifica automatica registri IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoReparti

Codifica automatica reparti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoCarteFidelity

Codifica automatica carte fedeltà

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

AutoMovimentiFidelity

Codifica automatica movimenti carte fedeltà

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoConcorsi

Codifica automatica concorsi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ScontoSuTotali

Applica lo sconto su i valori totali.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoContabilita

Contabilità integrata.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiContabilita*
- **Valore di default:** `0` (*Integrata*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoCondivisione

Condivisione.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiCondivisione*
- **Valore di default:** `0` (*Azienda corrente*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

GiornoFissoScadenza

Giorno fisso scadenza.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.GIOR`
- **Valore di default:** `0`

- **Flags:** -

val_GirocPortEffetti

Indicare se si desidera che venga inserito automaticamente un giroconto a portafoglio effetti accettando una fattura con condizioni di pagamento di tipo "RI.BA".

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.GIRO`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_SottocontoBanca

Usa sottoconto banca.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.UCBA`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ChiusuraFatture

Indicare se si desidera che venga inserito un movimento di prima nota per chiudere la fattura automaticamente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.CHAF`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_SeparatoriSchede

Separatori automatici schede.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.SEAU`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CifreMastro

Numero cifre mastro.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.NMAS`
- **Scelta fissa:** *NumeriCifre*
- **Valore di default:** `2` (*2*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CifreConto

Numero cifre conto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.NCON`
- **Scelta fissa:** *NumeriCifre*
- **Valore di default:** `2` (*2*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

PassContabilita

Passaggio in contabilità.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.PACO`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_OmaggiConIVAE15

Omaggi con IVA Escl. Art. 15

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_IntrastatVendite

Gestione dati intrastat per le vendite

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_IntrastatAcquisti

Gestione dati intrastat per gli acquisti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_GestCentriCosto

Gestione centri di costo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.GECR`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AvvertimentoCDC

Avvertimento centri di costo non assegnati.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.WRCC`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

TipoGestioneCDC

Tipo di gestione centri di costo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.TIGC`
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Barcode

Barcode.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.BARC`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CodiceArticolo

Codice articolo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CodiceAlternativo

Codice alternativo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CodificaIndicod

Codifica automatica Indicod.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

MascheraIndicod

Maschera Indicod.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

AltezzaImgWeb

Altezza immagine web.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `320`
- **Flags:** -

LarghezzaImgWeb

Lunghezza immagine web.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `240`
- **Flags:** -

ProgrIndicod

Progressivo Indicod.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

val_ArrotPrezzoVendita

Arrotonda prezzo di vendita.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.ARRT`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ArrotAlle

Arrotonda alle.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ArrotPrezzoIVAInclusa

Arrotonda prezzo IVA inclusa.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_StampaDescAgg

Stampa descrizione aggiuntiva nei documenti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.PRDA`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AggPrezzoAcquisto

Aggiornamento automatico prezzo di acquisto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.AGPA`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CodArtFornCodAlt

Il codice articolo fornitore è uguale al codice alternativo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.CACF`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AggListini

Aggiorna i listini al variare del prezzo di riferimento.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AggPrezzoVendita

Aggiorna prezzo di vendita quando varia il prezzo di acquisto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_DescrPadre

Usa la descrizione dell'articolo padre.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.KITD`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_PrezziFissiKit

Indicare se si desidera utilizzare i prezzi fissi per gli articoli in kit.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.PFAK`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CalcoloPV

Metodo per il calcolo del prezzo di vendita

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipoCalcoloPV*
- **Valore di default:** `0` (*Ricarico*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoCodiceBarcodeScanner

Codice utilizzato dai lettori di codici a barre remoti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiCodiceCassa*
- **Valore di default:** `0` (*Barcode*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastScansioniBarcode

Numero ultimo codice scansioni barcode

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

AutoScansioniBarcode

Codifica automatica scansioni barcode

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_InsDocFiscale

Documento fiscale proposto durante l'inserimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.TIDF`

- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_StampaDocFiscale

Documento fiscale proposto la stampa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

val_VerificaCFPIVADocFisc

Verifica C.F. e P.IVA nei documenti fiscali.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_CalcSottQta

Indicare se si desidera calcolare i sottototali quantità.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CONF.CSQT
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_CalcPesoColli

Indicare se si desidera calcolare in automatico numero colli e peso.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CONF.CACP
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_AgenteAbbinato

Indicare a cosa è abbinato l'agente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CONF.ABBA
- **Scelta fissa:** *TipiAgenteAbbinato*
- **Valore di default:** 1 (*Cliente*)

- **Flags:** NOT_NULL

AddebitoSpeseAliquota

Addebito spese all'aliquota.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CONF.ASAC
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

val_TipoCalcoloProvv

Indicare la tipologia di calcolo provvigioni.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CFAU
- **Scelta fissa:** *TipiCalcoloProvv*
- **Valore di default:** 0 (*Per agente*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_TipoMaturazione

Indicare la tipologia di maturazione delle provvigioni.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiMaturazioneProvv*
- **Valore di default:** 0 (*Sul fatturato*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_RitardaIncasso

Il pagamento delle provvigioni viene ritardato se relativo a RiBa o RID.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroGGRitardoSuRiBaRID

Indicare il numero dei giorni dopo cui si considerano incassati i pagamenti di tipo RiBa e Rid.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ref_AliquotaIVA

Aliquota IVA da utilizzare per le spese

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_FidoAttiva

Indicare se si desidera calcolare in automatico il fido attivo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.FIDO`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ConsolidaEffetti

Indicare se si desidera cansolidare gli effetti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AgenteDestino

Proponi il codice agente abbinato alla destinazione.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ArchiviaPDFDF

Archivia in formato PDF dopo la conferma (DF)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_InvioEmailDF

Abilita l'invio automatico del documento via email

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

DichiarazioneIntento

Testo riga descrittiva per dichiarazione di intento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

GiorniValidita

Giorni di validita del preventivo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_InsPreventivo

Tipologia documento fiscale proposta durante l'inserimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_EvasPreventivo

Tipologia documento fiscale proposta durante l'evasione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_ArchiviaPDFPR

Archivia i preventivi in formato PDF dopo la conferma

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_InvioEmailPR

Abilita l'invio automatico dei preventivi via email

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RiesamePR

Richiedi riesame prima della conferma

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ArchiviaRiesamePR

Archivia automaticamente il PDF dei riesami negativi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_InsOrdCl

Tipologia documento fiscale proposta durante l'inserimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_ModoRichiamoOrdineC

Indicare come si preferisce richiamare l'ordine.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.WHNR`
- **Scelta fissa:** *ModiRichiamoOrdine*
- **Valore di default:** `0` (*Numero interno*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_VerificaCFPIVAOrdCl

Verifica C.F. e P.IVA negli ordini clienti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ConfermaOrdineOC

Indicare se si preferisce confermare l'ordine con accetta.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.CONA`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ArchiviaPDFOC

Archivia gli ordini da cliente in formato PDF dopo la conferma

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_InvioEmailOC

Abilita l'invio automatico degli ordini clienti via email

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RiesameOC

Richiedi riesame prima della conferma

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ArchiviaRiesameOC

Archivia automaticamente il PDF dei riesami negativi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_GiacenzeInEvasione

Indicare se si vuole controllare le giacenze in evasione.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.CTRG`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ProponiTutteRighe

Proponi tutte le righe dell'ordine in evasione diretta.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.PRRO`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ConsolidaRigheOC

Indicare se si vuole consolidare le righe uguali.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.CNSR`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RifNumInterno

Indicare se si vuole aggiungere alle righe dell'ordine il numero interno.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.WHNA`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)

- **Flags:** NOT_NULL

val_RifNumProgressivo

Indicare se si vuole aggiungere alle righe dell'ordine il numero progressivo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_RifDataOrdine

Indicare se si vuole aggiungere alle righe dell'ordine la data ordine.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_RifOrdCliente

Indicare se si vuole aggiungere alle righe dell'ordine il riferimento all'ordine cliente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

ref_InsOrdForn

Tipologia documento fiscale proposta durante l'inserimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

val_ModoRichiamoOrdineF

Indicare come si preferisce richiamare l'ordine.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *ModiRichiamoOrdine*
- **Valore di default:** 0 (*Numero interno*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_VerificaCFPIVAOrdForn

Verifica C.F. e P.IVA negli ordini fornitori.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ConfermaOrdineOF

Indicare se si preferisce confermare l'ordine con accetta.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.CNFA`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ArchiviaPDFOF

Archivia gli ordini a fornitore in formato PDF dopo la conferma

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_InvioEmailOF

Abilita l'invio automatico degli ordini a fornitore via email

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ConsolidaRigheOF

Indicare se si vuole consolidare le righe uguali.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.CNSA`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoPrezzoProposto

Indicare il prezzo proposto nelle righe.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.PPNR`
- **Scelta fissa:** *TipiPrezzoProposto*
- **Valore di default:** `0` (*Prezzo di catalogo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoPrezzoCassa

Indicare il tipo di prezzo alla cassa.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.PCAS`
- **Scelta fissa:** *TipiPrezzoCassa*
- **Valore di default:** `0` (*Prezzo di listino*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero listino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.NULI`
- **Riferimento al campo:** *EB_Listini.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_TipoCodiceCassa

Codice alla cassa.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.CCAS`
- **Scelta fissa:** *TipiCodiceCassa*
- **Valore di default:** `0` (*Barcode*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_StampaCodiciCassa

Stampa i codici dei prodotti sugli scontrini alla cassa.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CodiciBilancia

Utilizzo codici bilancia.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ScontriniBozza

Genera scontrini da emissione scontrini - stampa bozza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_NormalizzaCodici

Normalizza codici da cassa/concentratore(EAN13).

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RigheAggSoloConcorsi

Stampa le righe aggiuntive sugli scontrini solo quanto è attivo un concorso

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_FatturaScontrino

Tipologia documento delle fatture scontrino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_AzzeraCassaInChiusura

Azzera il contenuto della cassa durante l'operazione di chiusura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*

- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

LottiMatricole

Modo di funzionamento dei lotti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.MOLO`
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LottiDocFisc

Stampa dei lotti nei documenti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.LODF`
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ObbligoDataScadenza

Obbligo data di scadenza.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ObbligoDataProduzione

Obbligo data di produzione.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_GestioneCaricoLotti

Gestione dei lotti in carico.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.GELO`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataGestioneLottiCarico

Data in. gest. lotti in carico

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

val_GestioneScaricoLotti

Gestione dei lotti in scarico.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataGestioneLottiScarico

Data in. gest. lotti in scarico

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

val_EsistenzaLottoScarico

Obbligo esistenza lotto in scarico.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.LOSC`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ControlloDataScad

Controllo data di scadenza.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_VerificaGiacenzaLotto

Verifica giacenza lotto in scarico.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

AddSpeseTrasporto

Tipo di addebito spese di trasporto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CONF.TIST`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, indica la valuta principale dell'azienda, quella utilizzata per la contabilità.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_BancheAzienda.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

CustomFlags

Custom Flags

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

UltimoNumInvioLI

Ultimo numero progressivo creazione XML dati liquidazioni IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVAProposta

Aliquota IVA da proporre automaticamente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_UnitaMisuraProposta

Unità di misura proposta per i nuovi articoli

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_UnitaMisura.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

UltimoNumDdtEDI

Ultimo nr. progressivo Ddt EDI

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

UltimoNumFattEDI

Ultimo nr. progressivo fatture EDI

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

UltimoNumProg1

Ultimo nr. progressivo 1

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

UltimoNumProg2

Ultimo nr. progressivo 2

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

UltimoNumProg3

Ultimo nr. progressivo 3

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

UltimoNumProg4

Ultimo nr. progressivo 4

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

UltimoNumProg5

Ultimo nr. progressivo 5

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

TSUltimaEspAnagrafica

Data e orario ultima esportazione anagrafica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_PrezziPromSoloFidelity

Applica i prezzi promozionali degli articoli solo ai clienti fidelity

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_PrezziListinoClienti

Usa prezzi da listino abbinato ai clienti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ScorporaScontoCassa

Scorpora lo sconto promozionale se presente sul prezzo di cassa IVA inclusa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** NOT_NULL

val_OmettiLottiScontrino

Non stampare lotti o matricole su scontrino se l'articolo li prevede

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_ScontrinoParlante

Stampa il codice fiscale o la partita IVA del cliente sugli scontrini

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** NOT_NULL

TSUltimaRicezioneDE

Data e orario ultima ricezione automatica dei documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

val_ModalitaEDI

Attività automatiche EDI

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *ModalitaEDI*
- **Valore di default:** 3 (*Invio e ricezione*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_AllegaPDFinDE

Allega PDF del documento fiscale nel documento elettronico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_StatoDEIniziale

Stato iniziale dei documenti elettronici creati manualmente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiDEIniziali*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_GeneraDE

Abilita fatturazione elettronica

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

PreserveDEFlags

Impostazioni di conservazione dei documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Valore di default:** `28`
- **Flags:** `NOT_NULL`

UltimoNumDichIntento

Numero Progressivo dell'archivio Dichiarazioni Intento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

val_TipoPlafond

Tipologia del Plafond relativo alla Dichiarazione d'Intento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiPlafondDI*
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastDichIntento

Ultimo nr. dichiarazione intento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

UltimoNumeroRigaLG

Numero ultima riga del libro giornale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_LimitaCancellazioneDE

Limita la cancellazione dei documenti elettronici ai soli stati finali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

TSUltimaVerificaDE

Data e orario ultima verifica automatica dei documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

TSUltimaConnessioneDE

Data e orario ultima connessione automatica per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

val_InvioEmailDE

Invio automatico delle email da parte dell'intermediario su emissione documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_NumeroCivicoSeparatoDE

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CodiceArtDE

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 1 (*Si*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_CodiceAltArtDE

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 1 (*Si*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_BarcodeArtDE

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 1 (*Si*)
- **Flags:** NOT_NULL

EtichettaCodiceArtDE

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Valore di default:** Cedente
- **Flags:** NOT_NULL

EtichettaBarcodeArtDE

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Valore di default:** Barcode
- **Flags:** NOT_NULL

EtichettaCodiceAltArtDE

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Valore di default:** Alternativo
- **Flags:** NOT_NULL

val_AutoDatiDDT

Usa dati DDT dalla testata durante la generazione dei documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AutoDatiOrdAcquisto

Usa dati degli ordini di acquisto dalla testata durante la generazione dei documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_GestioneOmaggiFE

Indica se gli omaggi con rivalsa IVA devono essere stornati, utilizzando la modalità adatta alla fattura elettronica

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CausaleDE

Testo descrittivo che verrà proposto nel campo Causale dei documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (800)*
- **Flags:** -

val_ProponiCausaleDE

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AutoLottiDE

Includi lotti e matricole come dati gestionali aggiuntivi nella generazione del documento elettronico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*

- **Valore di default:** 1 (*Si*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_GestioneQtaPronte

Abilita la gestione delle quantità pronte

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_ControlloQualita

Abilita la gestione del controllo qualità per gli ordini da clienti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_VerificaCodQta

Abilita la gestione del controllo qualità per gli ordini da clienti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_AbilitaGestioneDettagli

Indica se il dettaglio delle scadenze e dei pagamenti rispetto alle commesse e" attivo oppure no

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

ref_DdTScontrino

Tipologia documento dei documenti di trasporto da scontrino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

val_ImpostaHeaderScontrino

Effettua la programmazione del misuratore fiscale per impostare l'intestazione degli scontrini

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 1 (*Si*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_IgnoraRaggrAgenti

Ignora il criterio di raggruppamento per agente di testata in fatturazione differita

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** -

DescrEcoContributo1

Descrizione dell'eventuale eco contributo 1 (ad es. RAEE)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Flags:** NOT_NULL

DescrEcoContributo2

Descrizione dell'eventuale eco contributo 2 (ad es. SIAE)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_AliquotaIVAEco1

Aliquota IVA da utilizzare per gli importi relativi all'eco contributo 1

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_AliquotaIVAEco2

Aliquota IVA da utilizzare per gli importi relativi all'eco contributo 2

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

val_TipoGestEcoContributo

Indicare se è necessario gestire zero, uno o due eco contributi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiGestioneEcoContributo*
- **Valore di default:** `0` (*Nessuna*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ProponiIdentifLotti

Proponi automaticamente Identificativo Lotti in carico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ObbligoCommessa

Indicare se è obbligatoria la gestione delle commesse negli ordini e nei documenti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiRichiestaCommesse*
- **Valore di default:** `1` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ObbligoDateCompetenza

Indicare se è necessaria la presenza delle date di inizio e fine competenza nelle registrazioni di prima nota

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ProponiDateCompetenza

Proponi le date di inizio e fine competenza nelle registrazioni di prima nota

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *ProponiCompetenza*
- **Valore di default:** `0` (*Nessuna*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoAttivitaTrattamentoDati

Codifica automatica attività trattamento dati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastAttivitaTrattamentoDati

Ultimo numero interno per attività trattamento dati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoAltreAnagrafiche

Codifica automatica anagrafiche

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastAltreAnagrafiche

numero interno per altre anagrafiche

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastTrattamentoDati

Ultimo numero interno per trattamento dati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoTrattamentoDati

Codifica automatica trattamento dati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastTemplateDocGDPR

Numero ultimo codice template.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

AutoTemplateDocGDPR

Codifica automatica template documenti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_LimitaModifichePNIVA

Limita le modifiche alle registrazioni di prime note IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

TagsAutomatici

Tags da inserire automaticamente in determinate circostanze

- **Tipo di dato:** *JSON*
- **Flags:** -

AutoCategorieFascicoli

Codifica automatica categorie fascicoli

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastCategorieFascicoli

Numero ultimo codice categoria fascicoli

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

AutoFascicoli

Codifica automatica fascicoli

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastFascicoli

Ultimo identificativo per fascicoli

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastStatiFlussi

Ultimo numero interno flussi di lavoro

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastTransizioniFlussi

Ultimo numero interno transizioni flussi di lavoro

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoFlussiLavoro

Codifica automatica flussi di lavoro

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastFlussiLavoro

Ultimo flusso di lavoro

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

BloccaFatturazioneInData

Data in cui si forza la fatturazione

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

LastRichiesteOfferta

Ultimo numero interno richieste offerta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

AutoRichiesteOfferta

Codifica automatica richieste offerta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoRateiRisconti

Codifica automatica ratei risconti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AutoOfferteRicevute

Codifica automatica offerte ricevute

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LastOfferteRicevute

Ultimo numero offerta ricevuta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

LastRateiRisconti

Numero ultimo ratei risconti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

DataUltimaGenerazioneRR

Data dell'ultima generazione dei ratei e risconti

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ImportoMassimoCompIVA

Importo massimo da poter compensare in liquidazione IVA secondo normativa vigente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `5000`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ConsentiPuntiCliente

Consenti accumulo punti su cliente anche senza carta fedeltà

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_Tags

Tag generici dei prodotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_TagPadre*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Descrizione

Descrizione del tag

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_TagPadre

Tag padre

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Tags.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

EB_TagsArticoli

Associazioni tags/prodotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Articolo*
- *ref_Tag*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_Tag

Tag associato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Tags.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_Articolo

Prodotto associato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_TassiCambio

Tassi di cambio tra due valute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Arrotondamento*
- *DataCambio*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TSUltimaVariazione*
- *TassoCambio*
- *flags*
- *id*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_ValutaA*
- *ref_ValutaDa*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_ValutaDa

Valuta da cui si calcola il tasso di cambio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_ValutaA

Valuta per cui si calcola il tasso di cambio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

TassoCambio

Tasso di cambio

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataCambio

Data del cambio

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

Arrotondamento

Indicare l'arrotondamento da applicare dopo aver eseguito il calcolo del cambio

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `VAAR`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TSUltimaVariazione

Data e ora ultima varizione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Nome legacy:** `VADT,VAHM`
- **Flags:** -

EB_TemplateDocGDPR

Template Documenti GDPR

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *Data*
- *DatiDocumento*
- *DescrizioneRevisione*
- *EBMagic*
- *NumeroRevisione*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_DocOrigine*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_TipoConsegna*
- *val_TipoDocGDPR*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione template

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

Data

Data

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

NumeroRevisione

Numero Revisione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

DescrizioneRevisione

Descrizione Revisione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

val_TipoConsegna

Tipo Consegna

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipologieConsegna*
- **Flags:** NOT_NULL

val_TipoDocGDPR

Documento GDPR

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiDocumentoGDPR*
- **Flags:** -

ref_DocOrigine

Documento Origine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TemplateDocGDPR.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DatiDocumento

Dati Documento

- **Tipo di dato:** *BLOB*
- **Flags:** -

EB_TipologieAllegati

Tipologie di allegati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN

Codice

Codice della tipologia di allegato

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL

tra_Descrizione

Descrizione della tipologia di allegato

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_TipologieDocumenti

Tipologie Documenti Fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *NumeroCopie*
- *NumeroStampante*
- *Suffisso*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_CategoriaProvvigionale*
- *ref_CausaleContabile*
- *ref_CausaleMagazzino*
- *ref_LayoutStampa*
- *ref_TipologiaNumerazione*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_GeneraDE*
- *val_StatoDEIniziale*
- *val_TipoDocumento*
- *val_TipoDocumentoDE*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`, `PRIMARY_KEY`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice univoco della tipologia

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** TDCD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione della tipologia

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `TDDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Suffisso

Suffisso

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** `TDSU`
- **Flags:** -

val_TipoDocumento

Scegliere il tipo di documento.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `TDTI`
- **Scelta fissa:** *TipiDocumento*
- **Valore di default:** `0` (*Documento di trasporto*)
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_LayoutStampa

Inserire il numero del layout di sistema abbinato al tipo di documento. Se vuoto verrà utilizzato quello standard.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `TDLA`
- **Riferimento al campo:** *EB_LayoutStampa.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumeroStampante

Inserire il numero della stampante che si desidera venga proposta in automatico durante la stampa dei documenti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `TDNS`
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroCopie

Inserire il numero di copie da eseguire al momento della stampa.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `TDNC`
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino che verrà proposta in automatico dal programma ogni qualvolta verrà aggiunto un documento fiscale appartenente a questa tipologia.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleContabile

Causale contabile.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_TipologiaNumerazione

Tipologia documento da utilizzare per assegnare la numerazione progressiva

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CategorieProvvigionali.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_StatoDEIniziale

Stato iniziale dei documenti elettronici generati da documenti fiscali con questa tipologia documento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiDEIniziali*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_GeneraDE

Genera documento elettronico su conferma documento fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoDocumentoDE

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiDocumentoDE*
- **Valore di default:** `0` (*TD01 - Fattura*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_TipologieProdotti

Tipologie Prodotti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice della tipologia prodotto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della tipologia prodotto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_TitoliDeposito

Titoli di deposito

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Magazzino*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_TipoDeposito*
- *val_TipoMerce*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice del titolo di deposito

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** DENR
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione del titolo di deposito

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** DEDE
- **Flags:** NOT_NULL

val_TipoDeposito

Indicare se la merce abbinata a questo titolo di deposito è disponibile, impegnata o presso terzi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** DETI
- **Scelta fissa:** *TipiTitoliDeposito*
- **Valore di default:** 0 (*Disponibile*)
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

val_TipoMerce

Specificare se il titolo di deposito si riferisce a merce propria o di terzi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** DETM
- **Scelta fissa:** *TipiMerce*
- **Valore di default:** 0 (*Proprio*)
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Magazzino

Riferimento al magazzino abbinato a questo progressivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Magazzini.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_TrattamentoDati

Trattamento Dati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataFine*
- *DataInizio*
- *DataRevoca*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *Note*
- *NumeroInterno*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_AttivitaTrattamento*
- *ref_Azienda*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_Subresponsabile1*
- *ref_Subresponsabile2*
- *ref_Subresponsabile3*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Stato*
- *val_TipoSoggetto*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

NumeroInterno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

val_TipoSoggetto

Tipo Soggetto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipologieSoggetto*
- **Flags:** NOT_NULL

DataInizio

Data Inizio

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataFine

Data Fine

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataRevoca

Data Revoca

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

Note

Note

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_Subresponsabile1

Primo sub responsabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AltreAnagrafiche.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_AttivitaTrattamento

Attività Trattamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AttivitaTrattamentoDati.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

val_Stato

Stato trattamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiStatoTrattamento*
- **Flags:** NOT_NULL

Descrizione

Descrizione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Subresponsabile2

Secondo sub responsabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AltreAnagrafiche.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Subresponsabile3

Terzo sub responsabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AltreAnagrafiche.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

EB_UnitaMisura

Unità di misura

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Sigla di questa unità di misura

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione estesa di questa unità di misura

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_Valute

Valute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Abbreviazione*
- *Codice*
- *Descrizione*

- *EBMagic*
- *Simbolo*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice univoco della valuta

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** VACD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione in chiaro della valuta estera

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** VADE
- **Flags:** NOT_NULL

Abbreviazione

Se esiste, indicare l'abbreviazione della valuta

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (4)*
- **Nome legacy:** VAAB
- **Flags:** NOT_NULL, UNIQUE

Simbolo

Simbolo di valuta

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Valore di default:** ?

- **Flags:** NOT_NULL

EB_Vettori

Vettori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CAP*
- *CodClienteAssegnato*
- *Codice*
- *CodiceFiscale*
- *CodiceSCAC*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *Fax*
- *FilialePartenza*
- *IdentificativoEDI*
- *Indirizzo*
- *Localita*
- *Note*
- *NumIscrizioneAlbo*
- *NumeroLicenzaGuida*
- *PartitaIVA*
- *Provincia*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *Telefono*
- *TipoIdEDI*
- *flags*
- *id*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_CodiceISO*
- *val_Nazione*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice univoco del vettore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** `VECD`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Descrizione

Descrizione in chiaro del vettore. Essa può essere abbinata ad uno o più clienti o fornitori, verrà in tal caso proposto in automatico in fase di compilazione di documenti fiscali ed ordini.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `VEDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Telefono

Numero di telefono del vettore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Nome legacy:** `VETE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Fax

Numero di fax del vettore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `VEFX`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Note

Note(Persona da contattare, orari, etc…)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `VENO`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Indirizzo

Indirizzo del vettore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `VEIN`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Localita

Località del Vettore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `VELO`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CAP

Codice di avviamento postale del vettore

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Nome legacy:** `VECP`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Provincia

Provincia del vettore

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `VEPR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Nazione

Indicare la nazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CodiceISO

Codice ISO della nazione.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CodiceISONazione*
- **Valore di default:** `12` (*IT (Italia)*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA del vettore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `VEPI`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Nome legacy:** `VECF`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumIscrizioneAlbo

Numero iscrizione all'albo

- **Tipo di dato:** *CHAR (20)*
- **Nome legacy:** `VEIA`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodClienteAssegnato

Codice del cliente assegnato(Informazione utilizzata nella generazione del file per i vettori)

- **Tipo di dato:** *CHAR (32)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

FilialePartenza

Filiale di partenza(Informazione utilizzata nella generazione del file per i vettori)

- **Tipo di dato:** *CHAR (32)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

IdentificativoEDI

Identificativo EDI

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** -

TipoIdEDI

ITipo id EDI

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (4)*
- **Flags:** -

CodiceSCAC

Codice SCAC (Standard Carrier Alpha Code)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Flags:** -

NumeroLicenzaGuida

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_Zone

Zone

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Agente*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice univoco della zona

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** ZOCD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione in chiaro della zona. Essa può essere abbinata ad uno o più clienti o fornitori, permettendo di effettuare selezioni in fase di stampa o di analisi statistiche.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `ZODE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Agente

Codice agente abbinato a questa zona. Premere ctrl+D per vedere la lista dei valori possibili.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ZOAG`
- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

5.1.4 Magazzino

Contenuti:

EB_DatiInventario

Dati inventario

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *NumeroInterno*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_CategoriaMerceologica*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*

- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CSMR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Codice

Codice

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `INCD`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione breve dell'articolo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `INDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CategoriaMerceologica

Riferimento alla categoria merceologica di questo articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `INCT`
- **Riferimento al campo:** *EB_CategorieMerceologiche.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

EB_RigheDatiInventario

Righe dei dati inventario

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Anno*
- *EBMagic*
- *NumeroRiga*
- *QtaCarico*
- *QtaRimanenza*
- *QtaScarico*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *ValoreUnitMedio*
- *ValoreUnitUltimoCosto*
- *flags*
- *id*
- *ref_DatiInventario*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

ref_DatiInventario

Riferimento alla testata dati inventario

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_DatiInventario.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Anno

Anno dei dati inventario

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaCarico

Carico quantità nell'anno

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `INC1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaScarico

Scarico quantità nell'anno

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `INS1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaRimanenza

Quantità in giacenza alla fine dell'anno

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `INR1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitMedio

Valore unitario medio, calcolato come il rapporto tra il progressivo valore e il progressivo quantità dei carichi

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `INV1[2]`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitUltimoCosto

Ultimo costo, valore unitario dell'ultimo carico nell'anno

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `INU1[2]`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RigheScansioniBarcode

Righe dei dati scansione da lettori barcode remoti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *ListaLMA*
- *NumeroRiga*
- *Quantita*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Scansione*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Codice

Codice

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Quantita

Quantità

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Scansione

Sessione di scansione barcode

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ScansioniBarcode.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ListaLMA

Lista lotti/matricole

- **Tipo di dato:** *JSON*
- **Flags:** -

EB_ScansioniBarcode

Sessioni di scansione barcode ricevute da lettori barcode remoti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *RiferimentoOrdine*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TSScansione*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Stato*
- *val_Tipo*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (16)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

TSScansione

TS di scansione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

val_Stato

Stato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiStatoScansioneBarcode*
- **Valore di default:** `0` (*Acquisita*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Tipo

Tipologia di sessione di scansione barcode

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiSessioniScansioniBarcode*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RiferimentoOrdine

Numero ordine associato alla sessione di scansione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

5.1.5 Vendite

Contenuti:

EB_DatiGestionaliDE

Altri dati aggiuntivi per documenti elettronici

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Data*
- *EBMagic*
- *Numero*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *Testo*
- *TipoDato*
- *flags*
- *id*
- *ref_RigaDocFiscale*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

TipoDato

Tipo di dato

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (10)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

Testo

Valore testuale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

Numero

Valore numerico

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Flags:** -

Data

Valore data

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_RigaDocFiscale

Riga del documento fiscale di appartenenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheDocFiscali.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_DocumentiFiscali

Documenti Fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AlCassa1*
- *AlCassa2*
- *AliqNFattNCperDdt*
- *AnNumDocPA*
- *AnNumDocPA1*
- *AnNumDocPA2*
- *AnnoRiferimento*
- *AspettoBeni*
- *CAP*
- *CAP_Dest*
- *CAP_Int*
- *Caparra*
- *CausaleDocumento*
- *CausaleTrasporto*
- *CodISO*
- *CodUnivocoUfficio*
- *CodiceCIG*
- *CodiceCUP*

- *CodiceCommessaConvenzione*
- *CodiceFiscale*
- *CodiceFiscale_Int*
- *CoefficienteCambio*
- *Contrassegno*
- *CostoRifTot*
- *CostoRifTotVC*
- *DataAcconto*
- *DataAcconto2*
- *DataCambio*
- *DataDDT*
- *DataDocumento*
- *DataEffCons*
- *DataEstrConto*
- *DataEstrConto2*
- *DataFatturaPrincipale*
- *DataInizioTrasp*
- *DataProtocollo*
- *EBMagic*
- *Email*
- *EmailDE*
- *EmailPEC*
- *FlagsStato*
- *IVAAcconto*
- *IVAAcconto2*
- *Identificativo*
- *ImpEstrConto*
- *ImpEstrConto2*
- *ImponNFattNCperDdt*
- *ImponibileAcconto*
- *ImponibileAcconto2*
- *ImponibileCassa1*
- *ImponibileCassa2*
- *ImportoContrCassa1*
- *ImportoContrCassa2*
- *ImportoDIUtilizzato1*

- *ImportoDIUtilizzato2*
- *ImportoImpostaBollo*
- *ImportoPagamento1*
- *ImportoPagamento2*
- *ImportoPagamento3*
- *ImportoRitenuta*
- *ImportoRitenuta2*
- *Indirizzo*
- *Indirizzo_Dest*
- *Indirizzo_Int*
- *Interessi*
- *Localita*
- *Localita_Dest*
- *Localita_Int*
- *NFattAcconto*
- *NFattAcconto2*
- *NFattEstrConto*
- *NFattEstrConto2*
- *NFattNCperDdt*
- *NIFattAcconto*
- *NIFattAcconto2*
- *NettoAPagare*
- *NettoAPagareVC*
- *Note*
- *NumIntCaricoScarico*
- *NumIntDE*
- *NumProgInvioFE*
- *NumeroColli*
- *NumeroDDT*
- *NumeroFatturaPrincipale*
- *NumeroInterno*
- *NumeroProgressivo*
- *OraInizioTrasp*
- *PartitaIVA*
- *PartitaIVA_Int*
- *PercRitenuta*

- *PercRitenuta2*
- *Peso*
- *Provincia*
- *Provincia_Dest*
- *Provincia_Int*
- *RagSoc_Dest*
- *RagSoc_Int*
- *RagioneSociale*
- *RefFattura*
- *Referente*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo10*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RifAggiuntivo5*
- *RifAggiuntivo6*
- *RifAggiuntivo7*
- *RifAggiuntivo8*
- *RifAggiuntivo9*
- *RifAmmCassa1*
- *RifAmmCassa2*
- *RifTracciabilita*
- *Riferimento*
- *RiferimentoFaseSAL*
- *RiferimentoInterno*
- *RiferimentoOrdine*
- *RiferimentoVettore*
- *ScontoGlobale*
- *SpeseBolli*
- *SpeseImballo*
- *SpeseIncasso*
- *SpeseTrasporto*
- *SpeseVarie*
- *SuffAcconto*
- *SuffAcconto2*

- *SuffNFattNCperDdt*
- *Suffisso*
- *TSCreazione*
- *TSInvioConferma*
- *TSModifica*
- *Telefono*
- *TempRefFattura*
- *TipoPagamento1*
- *TipoPagamento2*
- *TipoPagamento3*
- *TotaleDocumento*
- *TotaleDocumentoVC*
- *TotaleEco1*
- *TotaleEco1VC*
- *TotaleEco2*
- *TotaleEco2VC*
- *TotaleIVA*
- *TotaleIVAVC*
- *TotaleImponibile*
- *TotaleImponibileVC*
- *Volume*
- *flags*
- *id*
- *ref_AccordoQuadro*
- *ref_Agente*
- *ref_AliqAcconto1*
- *ref_AliqAcconto2*
- *ref_AliqIVACassa1*
- *ref_AliqIVACassa2*
- *ref_AliquotaSpese*
- *ref_Banca*
- *ref_BancaAzienda*
- *ref_CategoriaProvvigionale*
- *ref_CausContabile*
- *ref_CausaleMagazzino*
- *ref_Cliente*

- *ref_Commessa*
- *ref_CondizioneConsegna*
- *ref_CondizionePagamento*
- *ref_Contatto*
- *ref_Contratto*
- *ref_DichiarazioneIntento1*
- *ref_DichiarazioneIntento2*
- *ref_Esercizio*
- *ref_Indirizzo*
- *ref_Listino*
- *ref_Tipologia*
- *ref_TitDepEntrata*
- *ref_TitDepUscita*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Valuta*
- *ref_Vettore1*
- *ref_Vettore2*
- *token*
- *uuid*
- *val_AddSpese*
- *val_AddettoTrasporto*
- *val_Art73*
- *val_CausalePagamentoRit*
- *val_CausalePagamentoRit2*
- *val_CodiceISO_Int*
- *val_DdTFatturare*
- *val_FatturaDifferita*
- *val_GeneraDE*
- *val_IntraCEE*
- *val_InvioEmailDE*
- *val_ModalitaInvio*
- *val_ModalitaTrasporto*
- *val_Nazione*
- *val_NazioneDest*
- *val_Nazione_Int*

- *val_NotaVariazAP*
- *val_RaggruppamentoDdT*
- *val_RitenutaCassa1*
- *val_RitenutaCassa2*
- *val_ScadutoDiff*
- *val_StatoDE*
- *val_StatoDEIniziale*
- *val_StatoDocumento*
- *val_StatoFido*
- *val_TipoCassa1*
- *val_TipoCassa2*
- *val_TipoDocumentoDE*
- *val_TipoEsigibilitaIVA*
- *val_TipoRitenuta*
- *val_TipoRitenuta2*
- *val_UsoDichIntento*
- *val_Verificato*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*

- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_Tipologia

Tipologia documento.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroProgressivo

Numero del documento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** DFNR

- **Flags:** NOT_NULL

Suffisso

Suffisso del numero di documento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** DFSU
- **Flags:** NOT_NULL

DataDocumento

Data documento.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** DFDT
- **Flags:** REQUIRED

ref_Cliente

Cliente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** DFCC
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

RagioneSociale

Ragione sociale di destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** DFDY
- **Flags:** NOT_NULL

Indirizzo

Indirizzo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** DFIN
- **Flags:** NOT_NULL

Localita

Località

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** DFLO
- **Flags:** NOT_NULL

CAP

Codice di avviamento postale

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Nome legacy:** `DFCP`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Provincia

Provincia

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `DFPR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Nazione

Indicare la nazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodISO

Codice ISO

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA dell'azienda

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `DFPI`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Flags:** -

ref_Indirizzo

Indirizzo destinazione.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFKD`
- **Riferimento al campo:** *EB_Indirizzi.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

RagSoc_Dest

Ragione sociale di destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `DFDD`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Indirizzo_Dest

Indirizzo destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `DFDI`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Localita_Dest

Località

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `DFDL`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CAP_Dest

Codice di avviamento postale destinazione

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Nome legacy:** `DFCD`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Provincia_Dest

Provincia destinazione

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `DFPD`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_NazioneDest

Indicare la nazione destinazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio del documento fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *ModalitaInvio*
- **Valore di default:** `0` (*Altro*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email invio

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (320)*
- **Flags:** -

ScontoGlobale

Sconto globale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `DFSC`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AddSpese

Addebito spese

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFAS`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell'ordine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFLS`
- **Riferimento al campo:** *EB_Listini.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Agente

Codice agente abbinato all'ordine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** DFAG
- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

RiferimentoOrdine

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Nome legacy:** DFRF
- **Flags:** NOT_NULL

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** DFPG
- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniPagamento.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Banca

Banca di appoggio del cliente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** DFCB
- **Riferimento al campo:** *EB_Banche.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** DFBA
- **Riferimento al campo:** *EB_BancheAzienda.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

val_RaggruppamentoDdT

Indicare se si desidera il raggruppamento dei documenti di trasporto intestate al cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFRG`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_DdTFatturare

Indicare se si desidera il fatturare i documenti di trasporto intestate al cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFBF`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFPT`
- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniConsegna.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

AspettoBeni

Aspetto esteriore del bene.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Nome legacy:** `DFAE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroColli

Numero colli

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFNC`
- **Flags:** -

Peso

Peso in kg.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFPS`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Volume

Volume

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFVO`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFCM`
- **Scelta fissa:** *AddettoTrasporto*
- **Valore di default:** `0` (*Mittente*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

RiferimentoVettore

Riferimento vettore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Vettore1

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFVT`
- **Riferimento al campo:** *EB_Vettori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Vettore2

Vettore del cliente. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFV2`

- **Riferimento al campo:** *EB_Vettori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

SpeseImballo

Spese imballo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFSI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFST`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Spese incasso

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFSN`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseVarie

Spese varie

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFSV`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseBolli

Spese bolli

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFSB`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataInizioTrasp

Data inizio trasporto.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `DFDA`
- **Flags:** -

OraInizioTrasp

Ora inizio trasporto

- **Tipo di dato:** *TIME*
- **Nome legacy:** `DFOR`
- **Flags:** -

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFCA`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

CausaleTrasporto

Campo descrittivo in cui indicare la cuasale di trasporto.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `DFCT`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_TitDepEntrata

Riferimento al titolo di deposito di entrata

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFDE`
- **Riferimento al campo:** *EB_TitoliDeposito.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepUscita

Riferimento al titolo di deposito di uscita

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFDU`
- **Riferimento al campo:** *EB_TitoliDeposito.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Note

Note

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `DFNO`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `DFA1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `DFA2`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifTracciabilita

Rif. tracciabililità

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** DFTR
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** DFVA
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

CoefficienteCambio

Coefficiente di cambio: numero di unità di valuta estera necessarie per acquistare una unità di valuta di conto (quotazione indiretta, stessa convenzione di BCE e Banca d'Italia). L'importo in valuta di conto si ottiene dividendo l'importo in valuta per il coefficiente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroDDT

Numero della bolla

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFNB`
- **Flags:** -

DataDDT

Data della bolla.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `DFDB`
- **Flags:** -

DataEffCons

Data effettiva consegna.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_CausContabile

Causale contabile.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFCN`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

AnNumDocPA

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (36)*
- **Flags:** -

val_ScadutoDiff

Indicare se esiste uno scaduto differito.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFSD`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

NIFattAcconto

Numero interno acconto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFN1`
- **Flags:** -

NFattAcconto

Numero acconto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFF1`
- **Flags:** -

SuffAcconto

Suffisso acconto acconto 1

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `DFU1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataAcconto

Data acconto.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `DFD1`
- **Flags:** -

ImponibileAcconto

Imponibile acconto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFM1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliqAcconto1

Codice della tabella aliquota IVA acconto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFC1`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

IVAAcconto

Importo IVA acconto.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFX1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NIFattAcconto2

Numero interno acconto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFN2`
- **Flags:** -

NFattAcconto2

Numero acconto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFF2`
- **Flags:** -

SuffAcconto2

Suffisso acconto

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `DFU2`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataAcconto2

Data acconto.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `DFD2`
- **Flags:** -

ImponibileAcconto2

Imponibile acconto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFM2`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliqAcconto2

Codice della tabella aliquota IVA acconto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFC2`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

IVAAcconto2

Importo IVA acconto.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFX2`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AnNumDocPA1

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (36)*
- **Nome legacy:** `DFAD`
- **Flags:** -

AnNumDocPA2

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (36)*
- **Flags:** -

NFattEstrConto

Numero fattura estratto conto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFE3`
- **Flags:** -

DataEstrConto

Data fattura estratto conto.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `DFD3`
- **Flags:** -

ImpEstrConto

Importo fattura estratto conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFT3`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NFattEstrConto2

Numero fattura estratto conto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFE4`
- **Flags:** -

DataEstrConto2

Data fattura estratto conto.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `DFD4`
- **Flags:** -

ImpEstrConto2

Importo fattura estratto conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFT4`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Caparra

Caparra

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFCL`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Contrassegno

Contrassegno

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFCO`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Interessi

Interessi.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFII`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CostoRifTot

Costo di riferimento totale

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFIM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFIV`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleDocumento

Totale documento.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DFTO`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_FatturaDifferita

Indica se la fattura è stata inserita manualmente da documenti fiscali oppure generata in automatico dalla fatturazione differita.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_StatoDocumento

Stato del documento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiDocumento*
- **Valore di default:** `0` (– *Inserito*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_StatoFido

Gestione del documento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFSF`
- **Scelta fissa:** *StatiFido*
- **Valore di default:** `0` (*Normale*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_IntraCEE

Intra-UE

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFIC`
- **Scelta fissa:** *YesNo*

- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

NFattNCperDdt

Numero fattura NC per Ddt

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFNF`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

SuffNFattNCperDdt

Suffisso del numero fattura NC per Ddt

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `DFFS`
- **Flags:** -

RefFattura

Riferimento definitivo alla fattura differita

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

TempRefFattura

Riferimento temporaneo alla fattura differita

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

ImponNFattNCperDdt

Imponibile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RINI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AliqNFattNCperDdt

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RIAI`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo documento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** DFGS
- **Riferimento al campo:** *EB_AccordiQuadro.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** DFMT
- **Scelta fissa:** *ModalitaTrasporto*
- **Valore di default:** 0 (*Trasporto marittimo*)
- **Flags:** NOT_NULL

PercRitenuta

Percentuale ritenuta. (1)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** DFRP
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

PercRitenuta2

Percentuale ritenuta. (2)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ImportoRitenuta

Importo ritenuta. (1)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** DFRI
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ImportoRitenuta2

Importo ritenuta. (2)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio associato al documento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Esercizi.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags riga del documento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DFFL`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

NumIntCaricoScarico

Numero interno del carico scarico automatico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliquotaSpese

Aliquota IVA per l'addebito spese.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

token

♯token di inserimento temporaneo

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** -

Referente

Referente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

Telefono

Numero di telefono della persona di riferimento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Flags:** -

ref_Contratto

Contratto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Contratti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumProgInvioFE

Numero progressivo invio fattura elettronica

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodUnivocoUfficio

Codice SDI destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** -

Riferimento

Riferimento ai fini amministrativi o contabili

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

CausaleDocumento

Causale del documento per la fattura elettronica della pubblica amministrazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (800)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceCommessaConvenzione

Codice della commessa o della convenzione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (100)*
- **Flags:** NOT_NULL

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

DataProtocollo

Data protocollo

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_CategoriaProvvigionale

Riferimento alla categoria provvigionale di appartenenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CategorieProvvigionali.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ImportoImpostaBollo

Importo dell'Imposta di Bollo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

Identificativo

Identificativo della singola voce all'interno del documento (NumItem)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** NOT_NULL

TipoPagamento1

Tipo pagamento 1

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TipoPagamento2

Tipo pagamento 2

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TipoPagamento3

Tipo pagamento 3

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoPagamento1

Importo pagamento misto 1

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoPagamento2

Importo pagamento misto 2

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoPagamento3

Importo pagamento misto 3

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Contatto

Contatto abbinato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Contatti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_StatoDE

Stato della fattura elettronica, viene aggiornato in automatico da Konga modulo L

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiDocumentoElettronico*
- **Flags:** `NOT_NULL`

EmailPEC

Indirizzo email posta elettronica certificata

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (320)*
- **Flags:** -

val_StatoDEIniziale

Stato iniziale del documento elettronico per questo documente fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiDEIniziali*
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumIntDE

Numero interno dell'eventuale documento elettronico generato da questo documento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_InvioEmailDE

Invio automatico delle email da parte dell'intermediario su emissione documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** `NOT_NULL`

EmailDE

Lista di email da notificare dall'intermediario su invio documento elettronico

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (4096)*
- **Flags:** -

val_GeneraDE

Genera documento elettronico su conferma del documento fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoDocumentoDE

Tipologia del documento elettronico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiDocumentoDE*
- **Valore di default:** `0` (*TD01 - Fattura*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CausalePagamentoRit

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CausaliPagamentoRitenute*
- **Valore di default:** `0` (*A - Prestazioni di lavoro autonomo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CausalePagamentoRit2

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CausaliPagamentoRitenute*
- **Valore di default:** `0` (*A - Prestazioni di lavoro autonomo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta

Tipo di ritenuta del documento elettronico (1)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiRitenuta*
- **Valore di default:** `0` (*RT01 - Persone fisiche*)

- **Flags:** NOT_NULL

val_TipoRitenuta2

Tipo di ritenuta del documento elettronico (2)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiRitenuta*
- **Valore di default:** 0 (*RT01 - Persone fisiche*)
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroFatturaPrincipale

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** NOT_NULL

DataFatturaPrincipale

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

val_TipoCassa1

Tipo di cassa professionale di appartenenza (1)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiCassaPrevidenziale*
- **Valore di default:** 0 (*Nessuna*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_TipoCassa2

Tipo di cassa professionale di appartenenza (2)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiCassaPrevidenziale*
- **Valore di default:** 0 (*Nessuna*)
- **Flags:** NOT_NULL

AlCassa1

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (1)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

AlCassa2

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (2)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoContrCassa1

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (1)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoContrCassa2

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (2)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImponibileCassa1

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (1)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImponibileCassa2

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (2)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa1

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (1)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa2

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (2)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAmmCassa1

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (1)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAmmCassa2

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (2)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliqIVACassa1

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (1)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_AliqIVACassa2

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (2)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Art73

Gestione art. 73 del DPR 633/72

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*

- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

RiferimentoFaseSAL

Descrizione del nuovo campo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleDocumentoVC

Totale documento in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CostoRifTotVC

Costo di riferimento totale in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoEsigibilitaIVA

Tipo di esigibilità IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiEsigibilitaIVA*
- **Valore di default:** `0` (*I - IVA esigibilità immediata*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Verificato

Indica se è stata eseguita la verifica di codici e quantità

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

val_NotaVariazAP

Nota var. anni prec.?

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

RagSoc_Int

Ragione sociale fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

Indirizzo_Int

Indirizzo fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

Localita_Int

Località

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

CAP_Int

Codice di avviamento postale fornitore

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Flags:** -

Provincia_Int

Provincia fornitore

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** -

val_Nazione_Int

Indicare la nazione fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CodiceISO_Int

Indicare il codice ISO del paese di origine del fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CodiceISOPaese*
- **Valore di default:** `12` (*IT (Italia)*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

PartitaIVA_Int

Partita IVA fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceFiscale_Int

Codice Fiscale fornitore

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Flags:** -

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

val_UsoDichIntento

Uso dichiarazione intento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

ref_DichiarazioneIntento1

Riferimento della prima dichiarazione d'intento utilizzata

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_DettagliDichIntento.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_DichiarazioneIntento2

Riferimento della seconda dichiarazione d'intento utilizzata

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_DettagliDichIntento.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ImportoDIUtilizzato1

Importo in valuta di conto utilizzato della prima dichiarazione d'intento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ImportoDIUtilizzato2

Importo in valuta di conto utilizzato della seconda dichiarazione d'intento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

TotaleEco1

Totale eco-contributo1

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleEco2

Totale eco-contributo2

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleEco1VC

Totale eco-contributo1 in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleEco2VC

Totale eco-contributo2 in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AnnoRiferimento

Anno di riferimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_Effetti

Portafoglio effetti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CodiceCIG*
- *CodiceCUP*
- *DataAssegnazione*
- *DataDisponibilita*
- *DataOraPresentazione*

- *DataOraStampa*
- *DataRegistrazionePN*
- *DataScadenza*
- *EBMagic*
- *Importo*
- *NumeroAssegnazone*
- *NumeroInterno*
- *NumeroPresentazione*
- *NumeroStampa*
- *RifTracciabilita*
- *StatoEffetto*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_Banca*
- *ref_BancaAzienda*
- *ref_Cliente*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_TipoEffetto*
- *val_TipoPresentazione*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno della provvigione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** EFNR
- **Flags:** NOT_NULL

StatoEffetto

Stato dell'effetto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

DataScadenza

Data scadenza

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `EFDT`
- **Flags:** `REQUIRED`

ref_Cliente

Cliente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `EFCL`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_Banca

Codice dell'archivio banche

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `EFCB`
- **Riferimento al campo:** *EB_Banche.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `EFBA`
- **Riferimento al campo:** *EB_BancheAzienda.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumeroAssegnazone

Numero riferimento assegnazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `EFNA`
- **Flags:** -

DataAssegnazione

Data assegnazione

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `EFDA`
- **Flags:** -

val_TipoEffetto

Tipo effetto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `EFTP`
- **Scelta fissa:** *TipiEffetto*
- **Valore di default:** `0` (*Ricevuta bancaria*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoPresentazione

Tipo presentazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `EFPR`
- **Scelta fissa:** *TipiPresentazione*
- **Valore di default:** `0` (*Salvo buon fine*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

Importo

Importo effetto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `EFIM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataDisponibilita

Data disponibilità

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `EFDD`
- **Flags:** -

DataRegistrazionePN

Data registrazione prima nota

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `EFDR`
- **Flags:** -

RifTracciabilita

Riferimento tracciabilità

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroStampa

Numero progressivo stampa definitiva

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

DataOraStampa

Data e ora stampa definitiva

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

NumeroPresentazione

Numero progressivo presentazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

DataOraPresentazione

Data e ora presentazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_Provvigioni

Provvigioni

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AbbreviazioneUM*
- *Anno*
- *DataDocumento*
- *DescrizioneRiga*
- *EBMagic*
- *ImportoProvvCorrisposto*
- *ImportoProvvDaPagare*
- *ImportoProvvMaturato*
- *NumIntDocFiscale*
- *NumIntOrdCliente*
- *NumeroDocumento*
- *NumeroInterno*
- *PercProvvFisse*
- *PercProvvVariabili*
- *PercentualeMaturata*
- *PrezzoUnitario*
- *Quantita*
- *Sconto*
- *ScontoGlobale*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *ValoreProvvFisse*
- *ValoreProvvVariabili*

- *ValoreUnitario*
- *flags*
- *id*
- *ref_Agente*
- *ref_Articolo*
- *ref_Azienda*
- *ref_CausaleMagazzino*
- *ref_Cliente*
- *ref_SottocontoVendita*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_PartitaChiusa*
- *val_Stato*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno della provvigione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** PRNR
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Agente

Agente di vendita abbinato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** PRAG
- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

Anno

Anno dei dati inventario

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PRAN`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale a cui fa riferimento il movimento

- **Tipo di dato:** *CHAR (30)*
- **Nome legacy:** `PRND`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `PRDT`
- **Flags:** -

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PRMG`
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

DescrizioneRiga

Descrizione (libera) dell'articolo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

AbbreviazioneUM

Abbreviazione (libera) dell'unità di misura

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (12)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

Quantita

Quantità

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** PRQT
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

PrezzoUnitario

Prezzo unitario dell'articolo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** PRPU
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

Sconto

Percentuale di sconto sull'intero documento. Verrà proposta in automatico quella abbinata al cliente.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** PRSC
- **Flags:** NOT_NULL

PercProvvFisse

Percentuale di provvigioni fisse che saranno corrisposte all'agente. La scelta del metodo di calcolo delle provvigioni si effettua dalla configurazione dell'azienda.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** PRPC
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

PercProvvVariabili

Percentuale di provvigioni variabili che saranno corrisposte all'agente. La scelta del metodo di calcolo delle provvigioni si effettua dalla configurazione dell'azienda.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** PRPV
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Cliente

Cliente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PRCF`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleMagazzino

Causale che specifica la natura del movimento di magazzino (vendita, visione...)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ScontoGlobale

Percentuale di sconto.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `PRCS`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitario

Valore unitario

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PRUN`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreProvvFisse

Valore provvigioni fisse

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PRVF`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreProvvVariabili

Valore provvigioni variabili

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PRVV`
- **Valore di default:** `0`

- **Flags:** NOT_NULL

ref_SottocontoVendita

Codice del sottoconto che rappresenta la contropartita di vendita da associare agli articoli di magazzino appartenenti a questa categoria. Premere Ctrl+D per vedere la lista dei valori

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** PRCP
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

val_Stato

Tipo di stato della provvigione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiStatoProv*
- **Valore di default:** 0 (*Aperta*)
- **Flags:** NOT_NULL

PercentualeMaturata

Percentuale maturata della provvigione da corrispondere all'agente.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

val_PartitaChiusa

Stato della partita relativa alla provvigione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

ImportoProvvMaturato

Importo della provvigione calcolato in base alla percentuale maturata

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoProvvCorrisposto

Importo della provvigione corrisposto all'agente. Aggiornato dall'elaborazione Pagamento Provvigioni.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoProvvDaPagare

Importo della provvigione da corrispondere all'agente calcolato come differenza dell'importo maturato e quello corrisposto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumIntDocFiscale

Numero interno del documento fiscale d'origine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

NumIntOrdCliente

Numero interno dell'ordine cliente d'origine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

EB_RigheDocFiscali

Righe dei documenti fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CodiceCCContratto*
- *CodiceCCConvenzione*
- *CodiceCCFatturaCol*
- *CodiceCCOrdAcquisto*

- *CodiceCCRicezione*
- *CodiceCIGContratto*
- *CodiceCIGConvenzione*
- *CodiceCIGFatturaCol*
- *CodiceCIGOrdAcquisto*
- *CodiceCIGRicezione*
- *CodiceCUPContratto*
- *CodiceCUPConvenzione*
- *CodiceCUPFatturaCol*
- *CodiceCUPOrdAcquisto*
- *CodiceCUPRicezione*
- *CostoRiferimento*
- *DataContratto*
- *DataConvenzione*
- *DataDDT*
- *DataFatturaCol*
- *DataFineCompetenza*
- *DataInizioCompetenza*
- *DataOrdAcquisto*
- *DataRicezione*
- *DescArticolo*
- *EBMagic*
- *FlagsStato*
- *NumDocContratto*
- *NumDocConvenzione*
- *NumDocFatturaCol*
- *NumDocOrdAcquisto*
- *NumDocRicezione*
- *NumIntDdT*
- *NumItemContratto*
- *NumItemConvenzione*
- *NumItemFatturaCol*
- *NumItemOrdAcquisto*
- *NumItemRicezione*
- *NumeroDDT*
- *NumeroRiga*

- *NumeroRigaOrd*
- *PercentualeIVA*
- *PrezzoAcquisto*
- *PrezzoVendita*
- *ProvvigioneFissa*
- *ProvvigioneVariabile*
- *QtaFiscale*
- *Quantita*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RiferimentoInterno*
- *Sconto*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *ValUnitEco1*
- *ValUnitEco1VC*
- *ValUnitEco2*
- *ValUnitEco2VC*
- *ValoreUnitIVAInclusa*
- *ValoreUnitNettoVC*
- *ValoreUnitario*
- *ValoreUnitarioFiscale*
- *ValoreUnitarioNetto*
- *ValoreUnitarioVC*
- *flags*
- *id*
- *ref_AccordoQuadro*
- *ref_Agente*
- *ref_AliquotaIVA*
- *ref_Articolo*
- *ref_Commessa*
- *ref_DocumentoFiscale*
- *ref_RigaDdT*
- *ref_RigaOrdineCliente*

- *ref_RigheUnitaMisura*
- *ref_SottRicavo*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Omaggio*
- *val_Ritenuta*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_DocumentoFiscale

Riferimento del documento fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RIDN
- **Riferimento al campo:** *EB_DocumentiFiscali.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

FlagsStato

Flags riga del documento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RIFL
- **Valore di default:** 31
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RIRN
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RICA,RIDE`
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

DescArticolo

Descrizione (libera) dell'articolo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RIUM`
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheUnitaMisura.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RIQT`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitarioVC

Valore unitario nella valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitario

Valore unitario

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RIPU`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Sconto

Percentuale di sconto di riga.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `RISC`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RICI`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottRicavo

Contropartita ricavo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RICP`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Codice agente abbinato al cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RIAG`
- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ProvvigioneFissa

Percentuale di provvigioni fisse.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RIPC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProvvigioneVariabile

Percentuale di provvigioni variabili.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RIPV`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Nome legacy:** `RIRI`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitarioNetto

Valore unitario nella valuta del movimento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RIVA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitNettoVC

Valore unitario netto nella valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unit. IVA inclusa

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RIVI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaFiscale

Quantità fiscale

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RIQF`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RIVF`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PrezzoVendita

Prezzo vendita da applicare al codice articolo di magazzino.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RIPR`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo acquisto da applicare al codice articolo di magazzino.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RIPA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CostoRiferimento

Prezzo di riferimento per calcolo del margine

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RIPM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_RigaOrdineCliente

Numero riga dell'ordine.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RINO`
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheOrdiniClienti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumeroRigaOrd

Numero progressivo della riga dell'ordine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RIRO`
- **Flags:** -

PercentualeIVA

Percentuale IVA.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `RIPI`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo documento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RIGS`
- **Riferimento al campo:** *EB_AccordiQuadro.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_RigaDdT

Riga del Documento di Trasporto collegato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheDocFiscali.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumIntDdT

Numero Interno del Documento di Trasporto collegato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataInizioCompetenza

Data inizio competenza

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataFineCompetenza

Data fine competenza

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

val_Ritenuta

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumDocOrdAcquisto

Numero documento ordine d'acquisto per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** -

DataOrdAcquisto

Data ordine d'acquisto per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

NumItemOrdAcquisto

Numero identificativo interno all'ordine d'acquisto per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** -

CodiceCCOrdAcquisto

Codice commessa/convenzione dell'ordine d'acquisto per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (100)*
- **Flags:** -

CodiceCUPOrdAcquisto

Codice CUP dell'ordine d'acquisto per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (15)*
- **Flags:** -

CodiceCIGOrdAcquisto

Codice CIG dell'ordine d'acquisto per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (15)*
- **Flags:** -

NumDocContratto

Numero documento contratto per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** -

DataContratto

Data contratto per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

NumItemContratto

Numero identificativo interno al contratto per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** -

CodiceCCContratto

Codice commessa/convenzione del contratto per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (100)*
- **Flags:** -

CodiceCUPContratto

Codice CUP del contratto per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (15)*
- **Flags:** -

CodiceCIGContratto

Codice CIG del contratto per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (15)*

- **Flags:** -

NumDocConvenzione

Numero documento convenzione per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** -

DataConvenzione

Data convenzione per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

NumItemConvenzione

Numero identificativo interno alla convenzione per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** -

CodiceCCConvenzione

Codice commessa/convenzione della convenzione per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (100)*
- **Flags:** -

CodiceCUPConvenzione

Codice CUP del convenzione per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (15)*
- **Flags:** -

CodiceCIGConvenzione

Codice CIG del convenzione per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (15)*
- **Flags:** -

NumDocRicezione

Numero documento ricezione per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** -

DataRicezione

Data ricezione per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

NumItemRicezione

Numero identificativo interno alla ricezione per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** -

CodiceCCRicezione

Codice commessa/convenzione della ricezione per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (100)*
- **Flags:** -

CodiceCUPRicezione

Codice CUP della ricezione per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (15)*
- **Flags:** -

CodiceCIGRicezione

Codice CIG della ricezione per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (15)*
- **Flags:** -

NumDocFatturaCol

Numero documento fattura collegata per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** -

DataFatturaCol

Data fattura collegata per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

NumItemFatturaCol

Numero identificativo interno alla fattura collegata per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*

- **Flags:** -

CodiceCCFatturaCol

Codice commessa/convenzione della fattura collegata per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (100)*
- **Flags:** -

CodiceCUPFatturaCol

Codice CUP della fattura collegata per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (15)*
- **Flags:** -

CodiceCIGFatturaCol

Codice CIG della fattura collegata per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (15)*
- **Flags:** -

NumeroDDT

Numero DDT per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** -

DataDDT

Data DDT per documenti elettronici

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ValUnitEco1

Valore unitario eco contributo 1

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValUnitEco1VC

Valore unitario eco contributo 1 in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

ValUnitEco2

Valore unitario eco contributo 2

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

ValUnitEco2VC

Valore unitario eco contributo 2 in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_RigheEffetti

Righe effetti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataFattura*
- *EBMagic*
- *ImportoScadenza*
- *NumeroFattura*
- *NumeroRiga*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TotaleFattura*
- *flags*
- *id*
- *ref_Effetto*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*

- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_Effetto

Effetto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Effetti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

NumeroFattura

N. fattura

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** NOT_NULL

DataFattura

Data fattura

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

TotaleFattura

Totale fattura

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoScadenza

Importo in scadenza

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `EFND.EFI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_ScadenzeDocFiscali

Scadenze

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Data*
- *EBMagic*
- *Importo*
- *NumeroRiga*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_DocumentoFiscale*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_DocumentoFiscale

Riferimento del documento fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_DocumentiFiscali.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Data

Data scadenza.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

Importo

Importo scadenza

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

5.1.6 Contabilità

Contenuti:

EB_AggrCentriCosto

Aggrezazioni centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*

- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** CZCD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** CZDE
- **Flags:** -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_CPCorrispettivi

Contropartite acquisti corrispettivi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *NumeroInterno*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*

- *ref_SottAcquisti*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero Interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_SottAcquisti

Sottoconto acquisto corrispettivi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `XFCV.COM1`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_Cespiti

Cespiti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AnnoPartenzaAmm*
- *BaseCalcoloMaggiorazione*
- *Codice*
- *DataAcquisCespite*
- *DataElimAlienaz*
- *EBMagic*
- *Gruppo*
- *Identificativo*
- *NumeroDocumento*
- *NumeroInterno*
- *NumeroPrimaNota*

- *NumeroProgressivo*
- *NumeroProtocolloIVA*
- *PercAmmAccelerato*
- *PercAmmAnticipato*
- *PercAmmFiscale*
- *PercAmmNormale*
- *PercMaggiorazione*
- *ResiduoDaAmm*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *Ubicazione*
- *ValoreAggiornato*
- *ValoreAmmortizzato*
- *ValoreDaAmmortizzare*
- *ValoreNonAmmortizz*
- *ValoreTotaleBene*
- *ValoreUtilizzato*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_CategoriaCespite*
- *ref_CausaleContabile*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_BeneUsato*
- *val_Maggiorazione*
- *val_StatoCespite*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno del cespite

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

Codice

Codice univoco del cespite

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (16)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

NumeroProgressivo

Numero progressivo del cespite

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CENR
- **Flags:** NOT_NULL

tra_Descrizione

Descrizione del cespite

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** CEDS - CEDX
- **Flags:** -

ref_CategoriaCespite

Categoria del cespite

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CECT
- **Riferimento al campo:** *EB_CategorieCespiti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

val_StatoCespite

Indiacare lo stato contabile del cespite. Esso verrà preso in considerazione durante la generazione dei movimenti solo se considerato "Attivo".

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** CEST
- **Scelta fissa:** *StatiCespiti*
- **Valore di default:** 0 (*Attivo*)
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

DataAcquisCespite

Data di acquisizione del cespite

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `CEDA`
- **Flags:** `REQUIRED`

NumeroDocumento

Numero del documento con il quale è stato acquisito il cespite.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `CEND`
- **Flags:** -

ref_CausaleContabile

Causale contabile utilizzata per l'acquisizione del bene. Inserendo "SI" nell'apposito campo del sottoconto intestato al cespite,
sarà possibile "generare", la scheda del cespite, premendo "CTRL+D per vedere la lista dei valori possibili."

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CECA`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumeroProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA attribuito alla registrazione di prima nota relativa al'acquisizione del cespite.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CENP`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreTotaleBene

Valore totale del bene. Inserendo tale importo, verrà proposto in automatico il valore da ammortizzare,
calcolato in base alla percentuale di deducibilità della categoria di appartenenza del cespite.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CEVA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreDaAmmortizzare

Valore ammesso in ammortamento. Inserendo il valore totale del bene nel camppo apposito, esso viene calcolato automaticamente in base alla percentuale di deducibilità della categoria di appartenenza del cespite.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CEVM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreAmmortizzato

Valore ammortizzato.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CEAM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreNonAmmortizz

Valore non ammortizzabile.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CENA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreAggiornato

Valore aggiornato.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CEAG`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUtilizzato

Valore utilizzato.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ResiduoDaAmm

Valore residuo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataElimAlienaz

Data di vendita o alienazione del cespite.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `CEDE`
- **Flags:** -

PercAmmFiscale

Aliquota di ammortamento fiscale, in base alla quale verrà calcolato per ogni ammortamento l'eventuale importo non più ammortizzabile. Ciò accade quando l'ammortamento in esame è minore della percentuale minima di ammortamento.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CEPE`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AnnoPartenzaAmm

Anno a partire dal quale si inizia l'ammortamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CEAN`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercAmmNormale

Percentuale di ammortamento ordinario. Verrà utilizzata durante la generazione automatica dei movimenti di ammortamento.
Viene compilata automaticamente con il valore abbianato alla categoria di appartenenza del cespite.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CEPN`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercAmmAnticipato

Percentuale di ammortamento anticipato. Verrà utilizzata durante la generazione automatica dei movimenti di ammortamento.
Viene compilata automaticamente con il valore abbianato alla categoria di appartenenza del cespite.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CEPA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercAmmAccelerato

Percentuale di ammortamento accelerato. Verrà utilizzata durante la generazione automatica dei movimenti di ammortamento.
Viene compilata automaticamente con il valore abbianato alla categoria di appartenenza del cespite.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CEPC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroPrimaNota

Numero di prima nota che ha generato il cespite.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CEPR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Gruppo

Sigla con la quale è possibile abbinare ad ogni cespite un gruppo omogeneo di appartenenza, al fine di ottenere dei sottototali al termine della stampa relativa alla generazione automatica degli ammortamenti.

- **Tipo di dato:** *CHAR (4)*
- **Nome legacy:** `CEGR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Ubicazione

Posizione del cespite o eventuale identificazione del gruppo di lavoro che lo utilizza.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `CEUB`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Identificativo

Identificativo o numero di serie del bene.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `CESN`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Maggiorazione

Maggiorazione (L. 208/2015)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercMaggiorazione

% maggiorazione (L. 208/2015)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

BaseCalcoloMaggiorazione

Base di calcolo maggiorazione (L. 208/2015)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_BeneUsato

Bene Usato?

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_CodiciIntra

Codici Intrastat

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_Tipo*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (16)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

val_Tipo

Tipo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiCodiciIntra*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_Commesse

Commesse

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *CostiPrevisti*
- *DataApertura*
- *DataChiusura*
- *DataFineCompetenza*
- *DataInizioCompetenza*
- *DataPrevistaConsegna*
- *EBMagic*
- *Note*
- *PrezzoVendita*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo10*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RifAggiuntivo5*
- *RifAggiuntivo6*
- *RifAggiuntivo7*
- *RifAggiuntivo8*
- *RifAggiuntivo9*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Agente*
- *ref_Azienda*
- *ref_Cliente*
- *ref_Indirizzo*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

Codice

Codice

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

tra_Descrizione

Descrizione della commessa

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

Note

Note

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataInizioCompetenza

Data Inizio Competenza

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataFineCompetenza

Data Fine Competenza

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_Agente

Responsabile della commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Cliente

Committente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Indirizzo

Destinazione dell'impianto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Indirizzi.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

DataApertura

Data apertura commessa

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataChiusura

Data chiusura commessa

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataPrevistaConsegna

Data prevista consegna

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

PrezzoVendita

Prezzo di vendita della commessa

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CostiPrevisti

Costi previsti per la realizzazione della commessa

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_CompensazioniIVA

Compensazioni IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AnnoIVA*
- *DataReg*
- *EBMagic*
- *Importo*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_LiquidazioneIVA*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Causale*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

DataReg

Data di registrazione del movimento di compensazione IVA.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

AnnoIVA

Anno di imposta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

val_Causale

Causale della compensazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipoCausaleCompensazione*
- **Flags:** NOT_NULL

Importo

Importo della compensazione; positivo per gli incrementi e negativo per gli utilizzi

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ref_LiquidazioneIVA

Liquidazione IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_LiquidazioniIVA.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_CompensiTerzi

Movimenti dei percipienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AnnoCertificazione*
- *AnnoRiferimento*
- *CodiceTributo*
- *Compenso*
- *ContributoINAIL*
- *ContributoINAILCI*
- *ContributoINAILPerc*
- *ContributoINPS*
- *ContributoINPSCI*
- *ContributoINPSPerc*
- *DaPagare*
- *DataDocumento*
- *DataPagamento*
- *DataRegistrazione*
- *DataVersamento*
- *EBMagic*
- *IVA*
- *Imponibile*
- *ImponibileINAIL*
- *ImponibileINPS*
- *ImportoRitenuta*
- *NonImponibili*
- *NumIntVersamento*
- *NumeroBollettino*
- *NumeroDoc*
- *NumeroInterno*
- *NumeroPrimaNota*
- *NumeroRata*
- *NumeroRate*
- *Pagato*
- *PercContrINAIL*
- *PercContrINAILCaricoPerc*
- *PercContrINPS*

- *PercContrINPSCaricoPerc*
- *PercImpINAIL*
- *PercImpINPS*
- *ProtocolloIVA*
- *RitenutaENASARCO*
- *SpeseNonImponibili*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_AliquotaCompensiTerzi*
- *ref_Azienda*
- *ref_CausaleCompensiTerzi*
- *ref_Percipiente*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_GestINAIL*
- *val_GestINPS*
- *val_RitTitImposta*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PMNR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataDocumento

Data documento

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `PMDD`
- **Flags:** -

NumeroDoc

Numero del documento che si vuole registrare(parcella, ricevuta, fattura, etc…)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `PMND`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data registrazione

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `PMDR`
- **Flags:** -

DataPagamento

Data pagamento

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `PMDP`
- **Flags:** -

AnnoRiferimento

Anno di riferimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PMAR`
- **Flags:** -

AnnoCertificazione

Anno di certificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

ProtocolloIVA

Protocollo iva

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PMPI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

ref_CausaleCompensiTerzi

Causale compensi terzi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PMCA`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliCompensiTerzi.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Percipiente

Indicare il codice percipiente da abbinare al movimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PMCD`
- **Riferimento al campo:** *EB_Percipienti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumeroRata

Numero Rata

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PMRA`
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroRate

Numero rate totali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PMRT`
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Compenso

Importo compenso

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PMCO`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseNonImponibili

Spese non soggette a imponibile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PMSP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Imponibile

Spese imponibile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PMIM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVA

IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NonImponibili

Non imponibile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PMNI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliquotaCompensiTerzi

Scegliere l'aliquota da applicare per ottenere il calcolo della ritenuta.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PMAL`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteCompensiTerzi.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ImportoRitenuta

Importo ritenuta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PMRI`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DaPagare

Totale a pagare

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Pagato

Totale pagato

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PMTP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RitTitImposta

Ritenuta a titolo d'imposta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PMTI`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** -

NumeroBollettino

Numero identificativo della ricevuta dell'avvenuto versamento

- **Tipo di dato:** *CHAR (30)*
- **Nome legacy:** `PMNB`
- **Flags:** -

DataVersamento

Data in cui si intende eseguire il versamento dei tributi

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `PMDV`
- **Flags:** -

CodiceTributo

Codice del tributo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (4)*
- **Nome legacy:** `PMCT`
- **Flags:** -

NumIntVersamento

Numero interno versamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_GestINPS

Gestione INPS

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PMIN`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** -

val_GestINAIL

Gestione INAIL

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PMIL`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** -

ImponibileINPS

Imponibile INPS

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PMII`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ContributoINPS

Contributo INPS

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`

- **Flags:** `NOT_NULL`

ContributoINPSPerc

INPS percipiente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PMCC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ContributoINPSCI

INPS sostituto d'imposta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PMCS`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RitenutaENASARCO

Ritenuta ENASARCO

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PMEN`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImponibileINAIL

Imponibile INAIL

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PMIX`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ContributoINAIL

Contributo INAIL

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ContributoINAILPerc

INAIL percipiente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PMIC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ContributoINAILCI

INAIL sostituto d'imposta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PMSI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercImpINAIL

Percentuale imponibile INAIL.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PMPS`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercImpINPS

Percentuale imponibile INPS.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercContrINAIL

Percentuale contributo INAIL.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `PMCI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercContrINPS

Percentuale contributo INPS.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`

- **Flags:** NOT_NULL

PercContrINPSCaricoPerc

Percentuale Contributo INPS a carico del percipiente.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

PercContrINAILCaricoPerc

Percentuale Contributo INAIL a carico del percipiente.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** PMPP
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroPrimaNota

Numero prima nota

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** -

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

EB_DatiFatture

Dati Fatture

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CAP*
- *CAPSO*
- *CodNazione*
- *CodNazioneIVA*
- *CodNazioneRF*
- *CodNazioneSO*
- *CodiceFiscale*
- *Cognome*

- *CognomeRF*
- *Denominazione*
- *DenominazioneRF*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *IdSistema*
- *IdSistemaOriginario*
- *Indirizzo*
- *IndirizzoSO*
- *Localita*
- *LocalitaSO*
- *Nome*
- *NomeRF*
- *NumeroGenerazione*
- *NumeroInterno*
- *NumeroProgressivo*
- *PartitaIVA*
- *PartitaIVARF*
- *PosizioneOriginaria*
- *Provincia*
- *ProvinciaSO*
- *TSCreazione*
- *TSDefinitivo*
- *TSModifica*
- *TSTrasmissione*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_PersonaFisica*
- *val_Stato*
- *val_Tipo*
- *val_TipoAnagrafica*

- *val_TipoFattura*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno della scheda dati fatture

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroProgressivo

Numero progressivo del file trasmesso

- **Tipo di dato:** *CHAR (10)*
- **Flags:** -

NumeroGenerazione

Numero progressivo della generazione dei dati fatture

- **Tipo di dato:** *CHAR (10)*
- **Flags:** -

Descrizione

Descrizione libera, ad esempio può identificare il periodo di trasmissione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

val_Stato

Stato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiTF*
- **Valore di default:** `0` (*Inserito*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Tipo

Tipo operazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiOperazioneTF*
- **Valore di default:** `0` (*Tramissione*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoFattura

Tipo fattura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiFattura*
- **Valore di default:** `0` (*Fatture emesse*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoAnagrafica

Indicare la tipologia anagrafica.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiAnagrafica*
- **Valore di default:** `0` (*Standard*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

IdSistema

Id sistema ricevuto dopo l'invio dei dati

- **Tipo di dato:** *CHAR (20)*
- **Flags:** -

IdSistemaOriginario

Id sistema relativo alla scheda da rettificare/annullare

- **Tipo di dato:** *CHAR (20)*
- **Flags:** -

PosizioneOriginaria

Per le operazioni di annullamento, indicare l'eventuale posizione originaria

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

CodNazioneIVA

Cod. Nazione IVA

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice fiscale del soggetto trasmittente

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Flags:** -

ref_ClienteFornitore

Indicare il cliente o fornitore a cui è intestata la scheda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_PersonaFisica

Indicare se l'azienda è giuridicamente considerato una persona fisica

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `UTPF`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

Denominazione

Denominazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

Cognome

Cognome della persona fisica titolare dell'azienda

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

Nome

Nome della persona fisica titolare dell'azienda

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

Indirizzo

Indirizzo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

Localita

Località

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

CAP

Codice di avviamento postale

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Flags:** -

Provincia

Provincia

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** -

CodNazione

Cod. Nazione

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

IndirizzoSO

Indirizzo Stab. Org.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

LocalitaSO

Località Stab. Org.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

CAPSO

Codice di avviamento postale Stab. Org.

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Flags:** -

ProvinciaSO

Provincia Stab. Org.

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*

- **Flags:** -

CodNazioneSO

Cod. Nazione Stab. Org.

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** NOT_NULL

CodNazioneRF

Cod. Nazione RF

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** NOT_NULL

PartitaIVARF

Partita IVA RF

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** NOT_NULL

DenominazioneRF

Denominazione del rappresentante fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

CognomeRF

Cognome del rappresentante fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

NomeRF

Nome del rappresentante fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

TSDefinitivo

Timestamp definitivo

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

TSTrasmissione

Timestamp di trasmissione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_DatiIntra

Dati Intrastat

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AnnoComunicazione*
- *Data*
- *DataFattura*
- *EBMagic*
- *Importo*
- *ImportoVC*
- *MeseComunicazione*
- *NumeroFattura*
- *NumeroInterno*
- *NumeroProgressivo*
- *PartitaIVA*
- *PartitaIVADestinatario*
- *PartitaIVANuovoDestinatario*
- *ProgressivoRiga*
- *ProgressivoRigaPadre*
- *Protocollo*
- *ProvDestinazione*
- *ProvOrigine*
- *QuantitaKG*
- *QuantitaUS*
- *SezioneDoganale*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*

- *TrimestreComunicazione*
- *ValoreStatistico*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_CodiceIntra*
- *ref_DatiIntraRett*
- *ref_RigaPrimaNota*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_CodiceISO*
- *val_CodiceISODest*
- *val_CodiceISONuovoDestinario*
- *val_CodiceISOOrigine*
- *val_CodiceISOPagamento*
- *val_CodiceISOProvenienza*
- *val_CodiceIncoterm*
- *val_CodiceStorno*
- *val_ModalitaErogazione*
- *val_ModalitaIncasso*
- *val_ModalitaTrasporto*
- *val_NaturaTransazione*
- *val_NaturaTransazione2022*
- *val_NazioneOrigine*
- *val_SezioneIntra*
- *val_TipoOperazioneCOS*
- *val_Triangolazione*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero Interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroProgressivo

Numero Progressivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_RigaPrimaNota

Prima Nota che ha generato questa scheda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RighePrimaNota.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Cliente Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

val_SezioneIntra

Sezione Intra

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *SezioniIntra*
- **Valore di default:** `0` (*Cessione beni*)
- **Flags:** -

PartitaIVA

Partita IVA (Acquirente o fornitore)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** -

PartitaIVADestinatario

Partita IVA destinatario della merce

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** -

val_CodiceISONuovoDestinario

Codice ISO nuovo destinatario

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CodiceISOPaese*
- **Valore di default:** `12` (*IT (Italia)*)
- **Flags:** -

PartitaIVANuovoDestinatario

Partita IVA nuovo destinatario della merce

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** -

Importo

Importo in valuta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_NaturaTransazione

Natura transazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *NaturaTransazione*
- **Flags:** -

val_NaturaTransazione2022

Natura transazione 2022

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *NaturaTransazione2022*
- **Flags:** -

val_Triangolazione

Triangolazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** -

ref_CodiceIntra

Codice intra

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CodiciIntra.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

QuantitaKG

Massa netta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QuantitaUS

Unità supplementari

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreStatistico

Valore statistico in euro

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CodiceIncoterm

Codice delle condizioni di consegna

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CodiciIncoterm*
- **Flags:** -

val_CodiceISO

Codice ISO (acquirente o fornitore)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CodiceISOPaese*
- **Valore di default:** `12` (*IT (Italia)*)
- **Flags:** -

val_CodiceISODest

Codice ISO destinazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CodiceISOPaese*
- **Valore di default:** `12` (*IT (Italia)*)
- **Flags:** -

ProvOrigine

Provincia origine della merce

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** -

ProvDestinazione

Provincia destinazione della merce

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** -

MeseComunicazione

Mese comunicazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

TrimestreComunicazione

Trimestre comunicazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

AnnoComunicazione

Anno comunicazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

NumeroFattura

Numero fattura

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** NOT_NULL

DataFattura

Data fattura

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

Data

Data IVA scheda

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

val_CodiceISOPagamento

Codice ISO pagamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CodiceISOPaese*
- **Valore di default:** 12 (*IT (Italia)*)
- **Flags:** -

val_CodiceISOProvenienza

Codice ISO provenienza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CodiceISOPaese*
- **Valore di default:** 12 (*IT (Italia)*)
- **Flags:** -

val_CodiceISOOrigine

Codice ISO origine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CodiceISONazione*
- **Valore di default:** `12` (*IT (Italia)*)
- **Flags:** -

val_NazioneOrigine

Nazione origine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** -

val_CodiceStorno

Codice storno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** -

Protocollo

Protocollo dell'elenco da rettificare

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

ref_DatiIntraRett

Dati Intra da rettificare

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_DatiIntra.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ProgressivoRiga

Numero progressivo di riga dettaglio all'interno della sezione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProgressivoRigaPadre

Progressivo Riga Padre

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

val_ModalitaErogazione

Modalita Erogazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *ModalitaErogazione*
- **Valore di default:** `0` (*I - Istantanea*)
- **Flags:** -

val_ModalitaIncasso

Modalita incasso

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *ModalitaIncasso*
- **Valore di default:** `2` (*X - Altro*)
- **Flags:** -

SezioneDoganale

Sezione doganale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (6)*
- **Flags:** -

val_ModalitaTrasporto

Modalita Trasporto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *ModalitaTrasporto*
- **Valore di default:** `2` (*Trasporto stradale*)
- **Flags:** -

val_TipoOperazioneCOS

Tipo operazione call off stock

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipoOperazioneCallOffStock*
- **Valore di default:** 1 (*Trasferimento di beni*)
- **Flags:** NOT_NULL

EB_DettagliPagamenti

Dettaglio dei pagamenti del dettaglio scadenze

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *Importo*
- *Note*
- *NumeroRiga*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_DettaglioScadenza*
- *ref_PagamentoPA*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroRiga

Numero del dettaglio del pagamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL

ref_DettaglioScadenza

Riferimento al dettaglio della scadenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_DettagliScadenze.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_PagamentoPA

Riferimento al pagamento partita aperta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_PagamentiPartiteAperte.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Importo

Importo in valuta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

Note

Note

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_DettagliScadenze

Dettaglio delle scadenze delle partite aperte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *GruppoPagamento*
- *Importo*
- *InPagamento*
- *Note*
- *NumeroRiga*
- *Pagato*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*

- *ref_Commessa*
- *ref_ScadenzaPA*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroRiga

Nr del dettaglio della scadenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL

ref_ScadenzaPA

Riferimento alla scadenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ScadenzePartiteAperte.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Commessa

Riferimento alla commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

Importo

Importo in valuta del dettaglio scadenza

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

Pagato

Importo pagato

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`

- **Flags:** NOT_NULL

Note

Note

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

GruppoPagamento

Indicazione del gruppo di pagamento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (2)*
- **Flags:** -

InPagamento

Importo in pagamento, viene proposto nelle disposizioni di pagamento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

EB_DichIntento

Dichiarazioni di intento

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AData*
- *Anno*
- *DaData*
- *Data*
- *DataInvioFornitore*
- *DescrizioneAcquisti*
- *EBMagic*
- *Importo*
- *NumeroInterno*
- *NumeroProgressivo*
- *ProtocolloDaIntegrare*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_Fornitore*

- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_DichIVAPresentata*
- *val_Integrativa*
- *val_Tipo*
- *val_TipoOperazione*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero Interno della dichiarazione di intento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

Anno

Anno solare della dichiarazione di intento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroProgressivo

Numero progressivo assegnato alla dichiarazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

Data

Data della dichiarazione di intento

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

val_Tipo

Tipologia di dichiarazione di intento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiDichIntento*
- **Valore di default:** `1` (*Sino ad un importo massimo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

Importo

Importo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DaData

Data di inizio del periodo

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

AData

Data di fine periodo

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_Fornitore

Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

DataInvioFornitore

Data di invio al fornitore

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*

- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

val_Integrativa

Dichiarazione integrativa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** NOT_NULL

ProtocolloDaIntegrare

Numero del protocollo da integrare

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (64)*
- **Flags:** NOT_NULL

val_TipoOperazione

Tipo di operazione della dichiarazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiOperazioniDichInt*
- **Flags:** NOT_NULL

DescrizioneAcquisti

Descrizione acquisti (beni o servizi)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (256)*
- **Flags:** NOT_NULL

val_DichIVAPresentata

Dichiarazione IVA presentata

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 1 (*Si*)
- **Flags:** NOT_NULL

EB_IVADifferita

IVA Differita

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Anno*
- *DataDocumento*
- *DataIVA*
- *EBMagic*

- *Imponibile*
- *ImportoIVA*
- *NumeroDocumento*
- *NumeroInterno*
- *NumeroProtocolloIVA*
- *SaldoIVA*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_CausaleContabile*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_PrimaNota*
- *ref_RegistroIVA*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_TipoEsigibilita*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `FDNR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Anno

Anno

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `FDAN`
- **Flags:** -

NumeroDocumento

Numero del documento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `FDND`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento a cui fa riferimento l'IVA Differita

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `FDDD`
- **Flags:** -

DataIVA

Data IVA.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `FDDI`
- **Flags:** `REQUIRED`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `FDCF`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleContabile

Causale contabile che ha generato la fattura.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `FDCA`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_RegistroIVA

Registro IVA abbinato a questa registrazione IVA Differita.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `FDRV`
- **Riferimento al campo:** *EB_RegistriIVA.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Imponibile

Imponibile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `FDII`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `FDIV`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SaldoIVA

Saldo IVA.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `FDSA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_PrimaNota

Prima Nota che ha generato questa registrazione IVA DIfferita.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `FDDU`
- **Riferimento al campo:** *EB_PrimaNota.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumeroProtocolloIVA

Numero protocollo IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `FDNP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

val_TipoEsigibilita

Tipo Esigibilità

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `FDTE`
- **Scelta fissa:** *TipiEsigibilita*
- **Valore di default:** `0` (*Differita*)
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_ImpCorrispVentilati

Imponibili corrispettivi ventilati

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *Imponibile*
- *NumeroRiga*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_AliquotaIVA*
- *ref_LiquidazioneIVA*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_LiquidazioneIVA

Riferimento alla liquidazione IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ICNL`
- **Riferimento al campo:** *EB_LiquidazioniIVA.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ICCI`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Imponibile

Imponibile acquisti

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ICIM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_LiquidazioniIVA

Liquidazioni IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AData*
- *AccontoVersato*
- *AnnoIVA*
- *CFDichiarante*
- *CFIntermediario*
- *CLPCreditoAnnoPrec*
- *CLPCreditoPeriodoPrec*
- *CodiceFiscale*

- *CodiceFiscaleSocieta*
- *CreditiImposta*
- *CreditoDisponCompensazioni*
- *CreditoPeriodoPrecedente*
- *CreditoPortatoInDetrazione*
- *CreditoUtilCompensazioni*
- *CreditoUtilDetrazioni*
- *CreditoUtilizzatoComTrib*
- *DaData*
- *DataImpegno*
- *DataStampaDefinitiva*
- *DebitoPeriodoPrecedente*
- *EBMagic*
- *FlagsStato*
- *IVAAnniPrecedenti*
- *IVACredDifferita*
- *IVACredEsigPerCassa*
- *IVACredEsigibile*
- *IVACredito*
- *IVACreditoDiffPerCassa*
- *IVADebDifferita*
- *IVADebEsigibile*
- *IVADebito*
- *IVADetratta*
- *IVADiffPerCassa*
- *IVAEsigPerCassa*
- *IVAEsigibile*
- *IVAOSS*
- *IVAScissionePagamenti*
- *ImpUtilizzoPlafond*
- *ImportoDaVersare*
- *ImportoInizialePlafond*
- *ImportoPlafondPerPrec*
- *InteressiIndetraibili*
- *Mese*
- *NumeroInterno*

- *NumeroProgressivo*
- *PartitaIVA*
- *PartitaIVAControllante*
- *ProgrIVAVentilata*
- *RimborsoCreditoIVA*
- *TSCreazione*
- *TSGenerazioneXML*
- *TSModifica*
- *TotaleIVACredito*
- *TotaleIVADovuta*
- *TotaleOpAttive*
- *TotaleOpPassive*
- *Trimestre*
- *UltimoMeseLiqGruppo*
- *VersamentiAutoUE*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_CodiceCaricaDichiarante*
- *val_EventiEccezionali*
- *val_FirmaDichiarazione*
- *val_FirmaIntermediario*
- *val_FlagConferma*
- *val_ImpegnoPresentazione*
- *val_LiquidazioneGruppo*
- *val_MetodoAcconto*
- *val_OperazioniStraordinarie*
- *val_Subforniture*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

FlagsStato

Flags liquidazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `LQFL`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

tra_Descrizione

Descrizione della liquidazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `LQDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DaData

Data inizio del periodo di liquidazione.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `LQDD`
- **Flags:** -

AData

Data fine del periodo di liquidazione.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `LQDD`
- **Flags:** -

AnnoIVA

Anno di imposta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `LQAN`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroProgressivo

Numero progressivo della liquidazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `LQNP`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVAEsigibile

IVA esigibile per il periodo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IVAT`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVAScissionePagamenti

IVA soggetta a scissione pagamenti

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVADetratta

IVA detratta per il periodo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IVPA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVADebito

IVA a debito per il periodo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IV7D`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVACredito

IVA a credito per il periodo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IV7C`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CreditoUtilizzatoComTrib

Credito utilizzato nel periodo per compensazione tributi

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IM8D`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DebitoPeriodoPrecedente

Debito riportato dal periodo precedente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `I10D`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CreditoPeriodoPrecedente

Credito riportato dal periodo precedente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `I10C`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CreditoPortatoInDetrazione

Credito IVA compensabile portato in detrazione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `I11C`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleIVADovuta

IVA dovuta per il periodo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IMDO`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleIVACredito

IVA a credito per il periodo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IMCR`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

InteressiIndetraibili

Interessi indetraibili per il periodo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `UTPC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AccontoVersato

Acconto versato per il periodo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `I15C`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoDaVersare

Importo da versare per il periodo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IM16`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CreditoDisponCompensazioni

Credito IVA disponibile per compensazione tributi

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IDCT`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CreditoUtilCompensazioni

Credito IVA utilizzato per compensazione tributi

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IUCT`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CreditoUtilDetrazioni

Credito IVA utilizzato in detrazione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IUCL`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVADebDifferita

Importo IVA a debito differita periodo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IVDP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVADebEsigibile

Importo IVA a debito esigibile periodo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IVEP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVACredDifferita

Importo IVA a credito differita periodo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IADP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVACredEsigibile

Importo IVA a credito esigibile periodo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IAEP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProgrIVAVentilata

Importo progressivo IVA ventilata prima della liquidazione IVA in esame.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `CVIV`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVADiffPerCassa

Importo IVA differita per cassa periodo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IVDK`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVAEsigPerCassa

Importo IVA esigibile per cassa periodo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IVEK`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVACreditoDiffPerCassa

Importo IVA a credito diff. per cassa periodo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IADK`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVACredEsigPerCassa

Importo IVA a credito esigibile per cassa periodo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `IAEK`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataStampaDefinitiva

Data in cui è stata eseguita la stampa definitiva della liquidazione IVA

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `LQDS`
- **Flags:** -

RimborsoCreditoIVA

Credito IVA richiesto a rimborso

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice fiscale del soggetto cui si riferisce la comunicazione trimestrale IVA

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Flags:** -

PartitaIVA

Partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione trimestrale IVA

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** -

PartitaIVAControllante

Partita IVA dell'ente o società controllante nel caso di liquidazione di gruppo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** -

UltimoMeseLiqGruppo

Ultimo mese di controllo, in caso di liquidazione di gruppo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_LiquidazioneGruppo

Indicare se la comunicazione si riferisce alla liquidazione dell'IVA del gruppo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_FirmaDichiarazione

Indicare la presenza della firma del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CFDichiarante

Codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Flags:** -

val_CodiceCaricaDichiarante

Indicare la carica del dichiarante

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiCarica*
- **Valore di default:** `0` (*1 Rappresentanza legale o negoziale*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceFiscaleSocieta

Codice fiscale della società dichiarante

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Flags:** -

CFIntermediario

Codice fiscale dell'incaricato alla trasmissione

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Flags:** -

val_ImpegnoPresentazione

Impegno alla presentazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiImpegnoTrasm*
- **Valore di default:** `0` (*1 Predisposta dal contribuente*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataImpegno

Data impegno a trasmettere.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

val_FirmaIntermediario

Indicare la presenza della firma da parte dell'intermediario

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_FlagConferma

Indicare l'eventuale presenza di anomalie nella comunicazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Subforniture

Indicare se il contribuente si è avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74, comma 5 (contratti di subfornitura)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_EventiEccezionali

Indicare se il contribuente ha usufruito di agevolazioni fiscali a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiEventiEccezionali*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

Mese

Mese di riferimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Trimestre

Trimestre di riferimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleOpAttive

Totale Operazioni Attive

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleOpPassive

Totale Operazioni Passive

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`

- **Flags:** NOT_NULL

CLPCreditoPeriodoPrec

Credito Periodo Precedente ai fini della comunicazione liquidazioni periodiche IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

CLPCreditoAnnoPrec

Credito Anno Precedente ai fini della comunicazione liquidazioni periodiche IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

VersamentiAutoUE

Ammontare complessivo dei versamenti relativi ad autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

CreditiImposta

Crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

TSGenerazioneXML

Timestamp di generazione file

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ImpUtilizzoPlafond

Importo Utilizzo Plafond

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

val_OperazioniStraordinarie

Indicare se la comunicazione si riferisce a contribuenti che sono stati oggetto di operazioni straordinarie

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_MetodoAcconto

Indicare il metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *MetodiAccontoIVA*
- **Valore di default:** 0 (*1 - Storico*)
- **Flags:** NOT_NULL

IVAAnniPrecedenti

Importo dell'IVA relativa a registrazioni con anno di riferimento precedente all'anno della data di registrazione IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

IVAOSS

IVA One Stop Shop

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ImportoInizialePlafond

Importo iniziale del plafond acquisti in esenzione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ImportoPlafondPerPrec

Importo del Plafond utilizzato nel periodo precedente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_ModelliIVA

Modelli IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Anno*
- *CodFiscDich*
- *CodFiscInterm*
- *CodiceAttivita*
- *CodiceFiscale*
- *CodiceFiscale2*
- *Cognome*
- *DataImpegno*
- *DataPresentazione*
- *EBMagic*
- *IVACredito*
- *IVADebito*
- *IVADetratta*
- *IVAEsigibile*
- *IVAOroArgento*
- *IVARottami*
- *ImpOroArgento*
- *ImponibileRottami*
- *Nome*
- *NumeroCAF*
- *NumeroInterno*
- *OACessioneBS*
- *OAEsenti*
- *OAIntraCEE*
- *OANonImponibili*
- *OPCessioneBS*
- *OPEsenti*

- *OPIntraCEE*
- *OPNonImponibili*
- *OperazioniAttive*
- *OperazioniPassive*
- *PartitaIVA*
- *RagioneSociale*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Attivita*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_ConfermaTrasm*
- *val_ContSeparate*
- *val_DichGruppo*
- *val_EventoEccezionale*
- *val_Firmata*
- *val_FirmataInt*
- *val_TipoCarica*
- *val_TipoModello*
- *val_TrasmContr*
- *val_TrasmSogg*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** NUMI
- **Flags:** NOT_NULL

val_TipoModello

Tipo modello IVA.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiModello*
- **Valore di default:** `0` (*Comunicazione IVA*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

RagioneSociale

Ragione sociale del fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `DP05`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Cognome

Cognome

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `DP06`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Nome

Nome

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `DP07`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Nome legacy:** `DP01`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `DP08`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Anno

Anno di imposta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DP09`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Attivita

Codice attività.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Attivita.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

CodiceAttivita

Codice dell'attività

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (10)*
- **Nome legacy:** `DP67`
- **Flags:** -

val_ContSeparate

Contabilità separata

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DP68`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_DichGruppo

Dichiarazione del gruppo IVA.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DP16`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_EventoEccezionale

Eventi eccezionali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DP69`

- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceFiscale2

Codice Fiscale persona fisica dichiarante (se diverso dal contribuente)

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Nome legacy:** `DP57`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoCarica

Indicare la carica del sottoscrittore della dichiarazione, se diverso dal contribuente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DP56`
- **Scelta fissa:** *TipiCarica*
- **Valore di default:** `0` (*1 Rappresentanza legale o negoziale*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodFiscDich

Codice fiscale società dichiarante.

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Nome legacy:** `DP70`
- **Flags:** `NOT_NULL`

OperazioniAttive

Totale operazione attive (al netto di IVA).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP18`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

OANonImponibili

di cui non imponibili.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP71`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

OAEsenti

di cui cessioni esenti.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP72`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

OAIntraCEE

di cui cessioni intracomunitarie di beni

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP19`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

OACessioneBS

di cui cessioni intracomunitarie di beni

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP30`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

OperazioniPassive

Operazione passive (al netto di IVA).

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP20`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

OPNonImponibili

di cui non imponibili.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP73`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

OPEsenti

di cui cessioni esenti.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP74`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

OPIntraCEE

di cui acquisti intracomunitari di beni.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP21`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

OPCessioneBS

di cui acquisti intracomunitarie di beni

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP31`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImpOroArgento

Oro industriale e argento puro - Imponibile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP22`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVAOroArgento

Imposta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP23`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImponibileRottami

Rottami ed altri materiali di recupero - Imponibile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP75`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVARottami

Imposta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP76`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVAEsigibile

IVA esigibile per il periodo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP24`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVADetratta

IVA detratta per il periodo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP25`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVADebito

IVA dovuta per il periodo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP26`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVACredito

IVA a credito per il periodo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `DP27`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Firmata

Segnalare se la firma del dichiarante è presente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DP55`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodFiscInterm

Codice fiscale dell'intermediario.

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Nome legacy:** `DP58`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroCAF

Numero iscrizione all'albo dei C.A.F.

- **Tipo di dato:** *CHAR (6)*
- **Nome legacy:** `DP59`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TrasmContr

Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DP61`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TrasmSogg

Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DP62`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataPresentazione

Data di presentazione della dichiarazione.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `DP60`
- **Flags:** -

val_FirmataInt

Indicare se la firma dell'intermediario è presente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DP63`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ConfermaTrasm

Indicare se è necessario impostare il "flag di conferma". Ad esempio nei casi in cui dati non supererebbero i controlli formali.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `DP02`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataImpegno

Data impegno a trasmettere.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

EB_MovimentiCentriCosto

Movimenti centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CoefficienteCambio*
- *DataCambio*
- *DataDocumento*
- *DataRegistrazione*
- *EBMagic*
- *NumeroDocumento*
- *NumeroInterno*
- *NumeroPrimaNota*
- *NumeroProtocolloIVA*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_CausaleContabile*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Valuta*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MCNR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MCDT`
- **Flags:** `REQUIRED`

DataDocumento

Data documento

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MCDD`
- **Flags:** -

NumeroPrimaNota

Numero prima nota

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MCPN`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

ref_CausaleContabile

Causale contabile che ha generato la fattura.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MCCC`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumeroDocumento

Numero del documento.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `MCND`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroProtocolloIVA

Numero protocollo IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MCNP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

CoefficienteCambio

Coefficiente di cambio: numero di unità di valuta estera necessarie per acquistare una unità di valuta di conto (quotazione indiretta, stessa convenzione di BCE e Banca d'Italia). L'importo in valuta di conto si ottiene dividendo l'importo in valuta per il coefficiente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

EB_MovimentiIVA

Movimenti IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AnnoIVA*
- *AnnoRifIVA*
- *CoefficienteCambio*
- *DataCambio*
- *DataCompetenzaIVA*
- *DataDocumento*
- *DataRegistrazione*
- *EBMagic*
- *FlagsStato*
- *NumeroDocumento*
- *NumeroInterno*
- *ProtocolloIVA*
- *RiferimentoInterno*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TotaleIVA*
- *TotaleIVAVC*
- *TotaleImponibile*
- *TotaleImponibileVC*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_CausaleContabile*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_FornitoreEstero*
- *ref_PrimaNota*
- *ref_RegistroIVA*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Valuta*
- *uuid*
- *val_DocumentoEU*
- *val_PrestazioneServizi*

- *val_VariazioneAnniPrec*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno del movimento IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataCompetenzaIVA

Data di competenza IVA

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_RegistroIVA

Registro IVA abbinato a questa registrazione di primanota.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RegistriIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

AnnoIVA

Anno IVA (anno della data di registrazione)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CausaleContabile

Causale contabile.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumeroDocumento

Numero del documento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreEstero

Eventuale fornitore estero, quando si utilizza un cliente-fornitore fittizio.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags primanota

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

TotaleImponibile

Totale imponibile in valuta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`

- **Flags:** NOT_NULL

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

TotaleIVA

Totale IVA in valuta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

val_VariazioneAnniPrec

Specificando "SI", la registrazione verrà considerata come una nota di variazione di un'operazione relativa ad anni precedenti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_PrestazioneServizi

Indicare se si sta registrando una transazione di tipo prestazione servizi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_DocumentoEU

Indicare se si sta registrando una transazione con altri paesi dell'unione europea

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*

- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se gli importi sono espressi in valuta estera.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

CoefficienteCambio

Coefficiente di cambio: numero di unità di valuta estera necessarie per acquistare una unità di valuta di conto (quotazione indiretta, stessa convenzione di BCE e Banca d'Italia). L'importo in valuta di conto si ottiene dividendo l'importo in valuta per il coefficiente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_PrimaNota

Eventuale riferimento alla prima nota che ha generato questo movimento IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_PrimaNota.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

AnnoRifIVA

Anno rif. IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** -

EB_OpIVARilevanti

Operazioni IVA rilevanti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Anno*
- *CodiceFiscale*
- *CodiceStatoEsteroNascita*
- *CodiceStatoEsteroPF*
- *CodiceStatoEsteroPG*
- *Cognome*
- *ComuneNascita*
- *DataDocumento*
- *DataNascita*
- *DataRegistrazione*
- *Denominazione*
- *EBMagic*
- *Imponibile*
- *ImportoIVA*
- *Indirizzo*
- *Localita*
- *MeseTrimestre*
- *Nome*
- *NumeroDocumento*
- *NumeroInterno*
- *PartitaIVA*
- *ProtocolloIVA*
- *ProvinciaNascita*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*

- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_MovimentoIVA*
- *ref_Scontrino*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_AutoFattura*
- *val_DocRiepilogativo*
- *val_IVANonEsposta*
- *val_NoleggioLeasing*
- *val_NotaVariazione*
- *val_OpReverseCharge*
- *val_PrestazioniServizi*
- *val_RiferimentoIVA*
- *val_SoggettoPrivato*
- *val_TipoOperazione*
- *val_TipoQuadro*
- *val_TipoRecIVARilevante*
- *val_TipoVeicoloNoleggio*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ILNR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Anno

Anno di competenza dell'operazione.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ILAN`
- **Flags:** `NOT_NULL`

MeseTrimestre

Mese o Trimestre di competenza dell'operazione.

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoRecIVARilevante

Il tipo record deve essere un numero compreso tra 1 e 5. Consultare la documentazione dell'agenzia delle entrate per maggiori informazioni.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ILTI`
- **Scelta fissa:** *TipiRecIVARil*
- **Valore di default:** `0` (*Operazioni IVA rilevanti*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoQuadro

Quadro di riferimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiQuadroOIR*
- **Valore di default:** `0` (*FE - Fatture Emesse*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ILCC`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_MovimentoIVA

Riferimento al movimento IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_MovimentiIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Scontrino

Riferimento al scontrino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Scontrini.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Nome legacy:** ILCF
- **Flags:** NOT_NULL

PartitaIVA

Partita IVA

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** ILPI
- **Flags:** NOT_NULL

DataRegistrazione

Data di registrazione dell'operazione IVA.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** ILDT
- **Flags:** -

ProtocolloIVA

Protocollo IVA della registrazione di prima nota che ha generato questa scheda.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ILNP
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroDocumento

Numero della fattura, della nota di credito o della nota di debito.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** ILND
- **Flags:** NOT_NULL

DataDocumento

Data del documento a cui fa riferimento l'operazione

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** ILDF
- **Flags:** -

Imponibile

Importo Imponibile dell'operazione.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ILIM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA dell'operazione.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ILIV`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_SoggettoPrivato

Indicare se il cliente-fornitore è un soggetto privato (persona fisica) o una persona giuridica.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ILPV`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

Cognome

Indicare il cognome (solo in caso di persona fisica non residente).

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `ILCO`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Nome

Indicare il nome (solo in caso di persona fisica non residente).

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `ILNM`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataNascita

Indicare la data di nascita (solo in caso di persona fisica non residente).

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `ILDN`

- **Flags:** -

ComuneNascita

Indicare il comune o lo stato estero di nascita (solo in caso di persona fisica non residente).

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `ILLN`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProvinciaNascita

In caso di stato estero indicare "EE" (solo in caso di persona fisica non residente).

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `ILPR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceStatoEsteroNascita

Indicare il codice dello stato estero di nascita (solo in caso di persona fisica non residente).

- **Tipo di dato:** *CHAR (4)*
- **Nome legacy:** `ILSN`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceStatoEsteroPF

Indicare il codice dello stato estero del domicilio (solo in caso di persona fisica non residente).

- **Tipo di dato:** *CHAR (4)*
- **Nome legacy:** `ILST`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Denominazione

Indicare la denominazione, ditta o ragione sociale (solo in caso di persona giuridica non residente)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `ILDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Indirizzo

Indicare l'indirizzo estero della sede legale (solo in caso di persona giuridica non residente)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `ILIN`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Localita

Indicare la città estera della sede legale (solo in caso di persona giuridica non residente)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `ILLO`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceStatoEsteroPG

Indicare il codice dello stato estero della sede legale (solo in caso di persona giuridica non residente)

- **Tipo di dato:** *CHAR (4)*
- **Nome legacy:** `ILSS`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_DocRiepilogativo

Indicare se si tratta di un documento riepilogativo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_NoleggioLeasing

Vengono effettuate operazioni di Noleggio o Leasing

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ILNL`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoVeicoloNoleggio

Tipo del veicolo preso a Noleggio o Leasing

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ILVE`
- **Scelta fissa:** *TipiVeicoloNoleggio*
- **Valore di default:** `0` (*A - Autovettura*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_IVANonEsposta

Indicare se si tratta di operazioni con IVA non esposta.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ILNE`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AutoFattura

Indicare se si tratta di operazioni di tipo Autofattura.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ILAF`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_OpReverseCharge

Indicare se si tratta di operazioni di tipo Reverse Charge.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ILRC`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RiferimentoIVA

Indicare in quale sezione dell'elenco IVA clienti-fornitori dovranno essere riportate le operazioni compiute utilizzando questa aliquota IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ILGI`
- **Scelta fissa:** *RifElencoIVA*
- **Valore di default:** `1` (*Addiziona alla voce imponibile*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoOperazione

Indicare se si tratta di un'operazione attiva o passiva.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiOperazione*
- **Valore di default:** `0` (*Attiva*)

- **Flags:** NOT_NULL

val_NotaVariazione

Indicare se si tratta di un'operazione di tipo Nota di Variazione.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ILVR
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_PrestazioniServizi

Indicare se si tratta di operazioni di tipo Prestazione Servizi.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ILPS
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Azienda

Riferimento all'azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_PrimaNota

Prima Nota

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AnnoIVA*
- *AnnoRifIVA*
- *CodiceCIG*
- *CodiceCUP*
- *CoefficienteCambio*
- *DataCambio*
- *DataCompetenzaIVA*
- *DataDocumento*
- *DataRegistrazione*
- *DataStorno*
- *EBMagic*

- *FlagsStato*
- *NumIntDE*
- *NumIntIVADifferita*
- *NumIntRipresaRR*
- *NumeroDocumento*
- *NumeroInterno*
- *ProtocolloIVA*
- *RifGestDoc*
- *RifTracciabilita*
- *RiferimentoInterno*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TotaleIVA*
- *TotaleImponibile*
- *TotaleImponibileVC*
- *flags*
- *id*
- *ref_Agente*
- *ref_CausaleContabile*
- *ref_CausaleIncasso*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_Commessa*
- *ref_CondizionePagamento*
- *ref_DocumentoFiscale*
- *ref_Esercizio*
- *ref_FornitoreEstero*
- *ref_PrimaNotaMadre*
- *ref_RegistroIVA*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Valuta*
- *uuid*
- *val_DaCaricoScarico*
- *val_DocumentoEU*
- *val_Mista*
- *val_PrestazioneServizi*

- *val_TipoAuto*
- *val_TipoPrimaNota*
- *val_VariazioneAnniPrec*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

Identificatore univoco universale

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno della registrazione di prima nota

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** MOPN
- **Flags:** NOT_NULL

DataRegistrazione

Data di registrazione

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** MODT
- **Flags:** REQUIRED

ProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** MONP
- **Flags:** NOT_NULL

ref_RegistroIVA

Registro IVA abbinato a questa registrazione di primanota.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** MORI
- **Riferimento al campo:** *EB_RegistriIVA.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

AnnoIVA

Anno IVA (anno della data di registrazione)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MOAN`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CausaleContabile

Causale contabile.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MOCA`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

val_TipoPrimaNota

Tipo di primanota: normale o simulato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MOTI`
- **Scelta fissa:** *TipiPrimaNota*
- **Valore di default:** `0` (*Normale*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero del documento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `MOND`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataDocumento

Data del documento

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MODD`
- **Flags:** -

DataCompetenzaIVA

Data di competenza IVA

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MOCP`
- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniPagamento.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_FornitoreEstero

Eventuale fornitore estero, quando si utilizza un cliente-fornitore fittizio.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MOFE`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags primanota

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MOFL`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

ref_CausaleIncasso

Causale incasso automatico.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MOCN`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Riferimento all'agente abbinato a questa prima nota

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PAAG`

- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

TotaleImponibile

Totale imponibile in valuta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** MOTM
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

TotaleIVA

Totale IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** MOTV
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

RifTracciabilita

Riferimento per la tracciabilità finanziaria, ad esempio il numero CIG o CUP

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** MOTR
- **Flags:** NOT_NULL

RifGestDoc

Riferimento per la gestione documentale, utilizzato per collegare questa registrazione con i documenti originali.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** MORD
- **Flags:** NOT_NULL

val_VariazioneAnniPrec

Specificando "SI", la registrazione verrà considerata come una nota di variazione di un'operazione relativa ad anni precedenti.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MOVP`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se gli importi sono espressi in valuta estera.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

CoefficienteCambio

Coefficiente di cambio: numero di unità di valuta estera necessarie per acquistare una unità di valuta di conto (quotazione indiretta, stessa convenzione di BCE e Banca d'Italia). L'importo in valuta di conto si ottiene dividendo l'importo in valuta per il coefficiente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_DocumentoEU

Indicare se si sta registrando una transazione con altri paesi dell'unione europea

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_PrestazioneServizi

Indicare se si sta registrando una transazione di tipo prestazione servizi

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*

- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_PrimaNotaMadre

Riferimento al movimento di prima nota che ha generato questa registrazione automatica

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_PrimaNota.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_TipoAuto

Indica se la prima nota è stata generata automaticamente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiPNAutomatica*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumIntIVADifferita

NumIntIVADifferita

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_DaCaricoScarico

Indica se la registrazione è stata generata dalla "generazione prima nota acquisto"

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** NOT_NULL

AnnoRifIVA

Anno rif. IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Esercizio

Riferimento all'esercizio di competenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Esercizi.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

NumIntRipresaRR

Numero interno del movimento di prima nota di ripresa del rateo/risconto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** -

NumIntDE

Numero interno del documento elettronico che ha generato questa registrazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_DocumentoFiscale

Riferimento del documento fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_DocumentiFiscali.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

DataStorno

Data della registrazione di storno

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

val_Mista

Se si, sono presenti sia righe automatiche che manuali

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_RDFIVA

Righe IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *Imponibile*
- *ImportoIVA*
- *NumeroRDF*
- *PercentualeIVA*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_RigheDF*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Natura*
- *val_TipoEsigibilitaIVA*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

Identificatore univoco universale

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRDF

Numero riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_RigheDF

id righe dati fattura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheDatiFatture.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Imponibile

Imponibile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercentualeIVA

Percentuale in base alla quale calcolare l'importo IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Natura

Natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o i casi di inversione contabile (F.E.)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *NatureIVAFE*
- **Valore di default:** `0` (*Non Interessa*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoEsigibilitaIVA

Indicare la tipologia di esigibilità IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiEsigibilitaIVA*
- **Valore di default:** `0` (*I - IVA esigibilità immediata*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RateiRisconti

Ratei e Risconti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataAssestamento*
- *DataFineCompetenza*
- *DataFinePeriodo*
- *DataInizioCompetenza*
- *DataInizioPeriodo*
- *DataRipresa*
- *EBMagic*
- *ImportoAssestare*
- *ImportoOriginale*
- *Note*
- *NumIntRilevazionePN*
- *NumIntRipresaPN*
- *NumeroInterno*
- *NumeroInternoPN*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_CausaleContabile*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_SchedaContabile*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Stato*

- *val_Tipologia*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno della scheda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataInizioCompetenza

Data Inizio Competenza

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataFineCompetenza

Data fine competenza

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

val_Tipologia

Indicare la tipologia del rateo o del risconto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipologieRateiRisconti*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoAssestare

Importo da assestare

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoOriginale

Importo originale

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Stato

Stato del rateo o del risconto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiRateiRisconti*
- **Flags:** NOT_NULL

NumIntRipresaPN

Numero interno della prima nota relativa alla ripresa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** -

NumIntRilevazionePN

Numero interno della prima nota relativa alla rilevazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** -

ref_SchedaContabile

Scheda contabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Riferimento azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroInternoPN

Numero interno di prima nota

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** -

Note

Note

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

DataInizioPeriodo

Data Inizio Periodo

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataFinePeriodo

Data Fine Periodo

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataAssestamento

Data Assestamento

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_CausaleContabile

Causale contabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Cliente Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

DataRipresa

Data Ripresa

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

EB_RigheAggrCentriCosto

Righe delle aggregazioni dei centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *NumeroRiga*
- *Percentuale*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_AggrCentroCosto*
- *ref_CentroCosto*
- *ref_RigaAggregazione*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_TipoCodice*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*

- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_AggrCentroCosto

Riferimento all'aggregazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RFNR
- **Riferimento al campo:** *EB_AggrCentriCosto.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RFRN
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

val_TipoCodice

Tipologia codice

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RFTI`
- **Scelta fissa:** *TipiCodice*
- **Valore di default:** `0` (*Centro di costo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CentroCosto

Riferimento al centro di costo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RHCC`
- **Riferimento al campo:** *EB_CentriCosto.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_RigaAggregazione

Riferimento all'aggregazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AggrCentriCosto.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Percentuale

Quota parte percentuale.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RHPC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RigheCespiti

Righe dei cespiti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataOperazione*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *Importo*
- *NumeroDocumento*
- *NumeroPrimaNota*

- *NumeroRiga*
- *PercAmmAccelerato*
- *PercAmmAnticipato*
- *PercAmmOrdinario*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Cespite*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_CausaleMovimento*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Cespite

Riferimento alla testata dei cespiti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Cespiti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RCRN`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataOperazione

Data di registrazione del movimento

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `RCDT`

- **Flags:** -

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale a cui fa riferimento il movimento

- **Tipo di dato:** *CHAR (30)*
- **Flags:** -

val_CausaleMovimento

Causale del movimento relativo al cespite.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `CPTT`
- **Scelta fissa:** *CausaliMovimento*
- **Valore di default:** `0` (*Ammortamento*)
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

PercAmmOrdinario

Quota di ammortamento ordinario. Essa è significativa solo quando la causale è "Ammortamento".

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RCPN`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercAmmAnticipato

Quota di ammortamento anticipato. Essa è significativa solo quando la causale è "Ammortamento".

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RCPA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PercAmmAccelerato

Quota di ammortamento accelerato. Essa è significativa solo quando la causale è "Ammortamento".

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RCPC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Importo

Importo del movimento. Se il movimento è un ammortamento, l'importo viene calcolato automaticamente in base alla somma delle percentuali inserite negli appositi campi, sulla base del vlore aggiornato del bene.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RCIM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `RCDE`
- **Flags:** -

NumeroPrimaNota

Numero prima nota

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RCPR`
- **Flags:** -

EB_RigheDatiFatture

Righe dati fatture

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataCompetenzaIVA*
- *DataDocumento*
- *DataRegistrazione*
- *EBMagic*
- *NumeroDocumento*
- *NumeroMovIVA*
- *NumeroRiga*
- *Posizione*
- *PosizioneOriginaria*
- *ProtocolloIVA*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TotaleIVA*
- *TotaleImponibile*

- *flags*
- *id*
- *ref_DatiFattura*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_TipoDocumentoTF*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

uuid

Identificatore univoco universale

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_DatiFattura

Dati fatture

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_DatiFatture.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Posizione

Posizione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

PosizioneOriginaria

Posizione relativa alla fattura da rettificare/annullare

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

val_TipoDocumentoTF

Scegliere il tipo di documento.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiDocumentoTF*
- **Valore di default:** `0` (*TD01 - Fattura*)
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

DataDocumento

Data del documento fiscale a cui fa il movimento IVA

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

NumeroDocumento

Numero del documento fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProtocolloIVA

Protocollo Iva attribuito al documento fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataRegistrazione

Data di registrazione

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** `REQUIRED`

DataCompetenzaIVA

Data di competenza IVA

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

NumeroMovIVA

Numero interno del movimento IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RigheIVADifferita

Righe IVA differita

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataDocumento*
- *DataEsigibilita*
- *DescAggiuntiva*
- *EBMagic*
- *FlagsStato*
- *ImportoIVA*
- *NumeroDocumento*
- *NumeroRiga*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_CausaleContabile*
- *ref_IVADifferita*
- *ref_RigaPrimaNota*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_IVADifferita

Iva Differita

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RDNR`
- **Riferimento al campo:** *EB_IVADifferita.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RDRN`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_RigaPrimaNota

Prima Nota che ha generato questa riga IVA DIfferita.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RDAU`
- **Riferimento al campo:** *EB_RighePrimaNota.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

DataEsigibilita

Data esigibilità.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `RDDE`
- **Flags:** `REQUIRED`

DataDocumento

Data documento.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `RDDD`
- **Flags:** `REQUIRED`

NumeroDocumento

Numero del documento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `RDND`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CausaleContabile

Causale contabile che ha generato la fattura.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RDCA`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ImportoIVA

Importo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RDIV`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DescAggiuntiva

Campo descrittivo che può contenere una descrizione aggiuntiva.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

FlagsStato

Flags riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RDFL`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

EB_RigheLiquidazioniIVA

Riepiloghi IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *IVAAnniPrecedenti*
- *IVADifferita*

- *IVADifferitaCassa*
- *IVAPeriodoSuccessivo*
- *ImpUtilizzoPlafond*
- *ImponAutoCEE*
- *ImponAutoInversione*
- *ImponIntraCEE*
- *ImponInversione*
- *Imponibile*
- *ImponibileFC*
- *ImponibileSP*
- *ImportoIVA*
- *ImportoIVAAutoInv*
- *ImportoIVAIndetr*
- *ImportoIVAInv*
- *ImportoIVASP*
- *NumeroRiga*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_AliquotaIVA*
- *ref_LiquidazioneIVA*
- *ref_RegistroIVA*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_LiquidazioneIVA

Riferimento alla liquidazione IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** PINL
- **Riferimento al campo:** *EB_LiquidazioniIVA.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_RegistroIVA

Registro IVA abbinato ai riepiloghi della liquidazione.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PIRI`
- **Riferimento al campo:** *EB_RegistriIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaIVA

Riferimento all'aliquota IVA abbinato ai riepiloghi della liquidazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PICI`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Imponibile

Imponibile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImponibileSP

Imponibile soggetto a scissione dei pagamenti (DI CUI)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVASP

Importo IVA scissione dei pagamenti

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

ImportoIVAIndetr

Importo IVA indetr.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

IVADifferita

IVA differita

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

IVADifferitaCassa

IVA differita cassa

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

ImponIntraCEE

Imponibile intra-UE

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

ImponAutoCEE

Imponibile auto-UE

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

ImponibileFC

Imponibile FC

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImponInversione

Imponibile inversione.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImponAutoInversione

Imponibile auto-inversione.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImpUtilizzoPlafond

Importo Utilizzo Plafond

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVAAnniPrecedenti

Importo dell'IVA relativa a registrazioni con anno di riferimento precedente all'anno della data di registrazione IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IVAPeriodoSuccessivo

Importo dell'IVA relativa a registrazioni eseguite con data di registrazione successiva al periodo di liquidazione

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVAInv

Importo IVA inversione contabile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVAAutoInv

Importo IVA autofatture inversione contabile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RigheMovCentriCosto

Righe dei movimenti centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataFineCompetenza*
- *DataInizioCompetenza*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *Importo*
- *ImportoVC*
- *NumeroAzioni*
- *NumeroRiga*
- *Progetto*
- *Raggruppamento*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_CentroCosto*
- *ref_Commessa*
- *ref_Contratto*
- *ref_MovimentoCentriCosto*
- *ref_RigaPrimaNota*
- *ref_SchedaContabile*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*

- *uuid*
- *val_FuoriBudget*
- *val_Ripetibile*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_MovimentoCentriCosto

Riferimento movimento centri costo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RBNR
- **Riferimento al campo:** *EB_MovimentiCentriCosto.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RBRN
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

ref_CentroCosto

Riferimento al centro di costo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RBCR
- **Riferimento al campo:** *EB_CentriCosto.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_SchedaContabile

Schede contabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RBSK
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

Importo

Importo in valuta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RBIM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `RBDE`
- **Flags:** -

DataInizioCompetenza

Data inizio competenza.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `RBDI`
- **Flags:** -

DataFineCompetenza

Data fine competenza.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `RBDF`
- **Flags:** -

val_Ripetibile

Indicare se il Costo/ricavo è ripetibile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_FuoriBudget

Indicare se il Costo/ricavo è fuori budge

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RBMM`
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Contratto

Contratto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RBCO`
- **Riferimento al campo:** *EB_Contratti.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Raggruppamento

Raggruppamento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `RBGR`
- **Flags:** -

Progetto

Progetto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `RBPR`
- **Flags:** -

NumeroAzioni

Numero azioni

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RBNA`
- **Flags:** -

ref_RigaPrimaNota

Eventuale riferimento alla riga di prima nota che ha generato questo movimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RighePrimaNota.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

EB_RigheMovimentiIVA

Righe dei movimenti IVA

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *FlagsStato*
- *Imponibile*
- *ImponibileVC*
- *ImportoIVA*
- *ImportoIVAIndetr*
- *NumeroRiga*
- *RiferimentoInterno*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_AliquotaIVA*
- *ref_MovimentoIVA*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_MovimentoIVA

Riferimento al movimento IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_MovimentiIVA.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

Imponibile

Imponibile in valuta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImponibileVC

Imponibile in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RNCI`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `RNDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

FlagsStato

Flags riga movimento IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** -

ImportoIVAIndetr

Importo IVA indetraibile in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RighePrimaNota

Righe di prima nota

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CoefficienteCambio*
- *DataFineCompetenza*
- *DataInizioCompetenza*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *FlagsStato*
- *Imponibile*
- *ImponibileVC*
- *Importo*
- *ImportoIVA*
- *ImportoVC*

- *NumIntRR*
- *NumeroDocumento*
- *NumeroRiga*
- *RiferimentoInterno*
- *Sezione*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TipoCodice*
- *flags*
- *id*
- *ref_AliquotaIVA*
- *ref_CPClienteFornitore*
- *ref_CPSchedaContabile*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_Commessa*
- *ref_PrimaNota*
- *ref_SchedaContabile*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Valuta*
- *uuid*
- *val_Acconto*
- *val_EsclusoIntrastat*
- *val_Manuale*
- *val_StatoPagamento*
- *val_TipoIncassoIVA*
- *val_TipoMovPA*
- *val_TipoRateoRisconto*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_PrimaNota

Riferimento al movimento di prima nota

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RNPN`
- **Riferimento al campo:** *EB_PrimaNota.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RNRN`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_SchedaContabile

Scheda contabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RNXX`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_ClienteFornitore

Cliente-Fornitore da movimentare

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Sezione

Sezione: D=Dare, A=Avere

- **Tipo di dato:** *CHAR (1)*
- **Valore di default:** `D`
- **Flags:** -

Importo

Importo in valuta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RNVX`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoVC

Importo in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RNIX`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Imponibile

Imponibile in valuta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RNVM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImponibileVC

Imponibile in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RNIM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoIVA

Importo IVA in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RNIV`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RNCI`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Descrizione

Descrizione aggiuntiva.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `RNDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroDocumento

Numero del documento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** -

FlagsStato

Flags riga primanota

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RNFL`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

ref_CPSchedaContabile

Contropartita scheda contabile

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CPClienteFornitore

Contropartita cliente-fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RNCF`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

DataInizioCompetenza

Data inizio competenza.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataFineCompetenza

Data fine competenza.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

TipoCodice

Tipo di codice movimentato: 1 - sottoconto, 2 - cliente, 3 - fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoMovPA

Tipo di gestione delle partite aperte

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipoMovPAPN*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_StatoPagamento

Specificare "sospeso", se si desidera che il pagamento non venga eseguito automaticamente quando si generano le disposizioni di pagamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MOSP`
- **Scelta fissa:** *StatiPagamento*
- **Valore di default:** `0` (*Normale*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoIncassoIVA

Tipo di incasso IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiIncassoIVA*
- **Valore di default:** `0` (*Normale*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Riferimento interno

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Valuta

Riferimento alla tabella valute, specifica la divisa in cui sono espressi gli importi in valuta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

CoefficienteCambio

Coefficiente di cambio: numero di unità di valuta estera necessarie per acquistare una unità di valuta di conto (quotazione indiretta, stessa convenzione di BCE e Banca d'Italia). L'importo in valuta di conto si ottiene dividendo l'importo in valuta per il coefficiente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoRateoRisconto

Gestione rateo/risconto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiRateiRisconti*
- **Valore di default:** `2` (*Non interessa*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumIntRR

Numero interno del movimento di prima nota del rateo/risconto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_Acconto

Acconto ?

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_EsclusoIntrastat

Indica se la riga deve essere esclusa dalla gestione dati Intrastat

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Manuale

La riga è stata inserita manualmente dall'utente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RigheRipCentriCosto

Righe delle ripartizioni centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *NumeroRiga*
- *Percentuale*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_CentroCosto*
- *ref_RipartCentroCosto*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_RipartCentroCosto

Riferimento alla ripartizione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RipartCentriCosto.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RHRN`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_CentroCosto

Riferimento al centro di costo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RHCC`
- **Riferimento al campo:** *EB_CentriCosto.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Percentuale

Quota parte percentuale.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RHPC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RigheVersamentiRit

Righe dei versamenti delle ritenute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CodiceTributo*
- *EBMagic*
- *Importo*
- *Interessi*
- *NumeroRiga*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*

- *id*
- *ref_CompensoTerzi*
- *ref_Percipiente*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_VersamentoRit*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_VersamentoRit

Riferimento al versamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_VersamentiRit.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CompensoTerzi

Riferimento al compenso

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CompensiTerzi.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

CodiceTributo

Codice del tributo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (4)*
- **Nome legacy:** RECT
- **Flags:** -

ref_Percipiente

Indicare il codice percipiente da abbinare al movimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RECD`
- **Riferimento al campo:** *EB_Percipienti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Importo

Importo della ritenuta.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `REIM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Interessi

Importo interessi.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `REIN`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RipartCentriCosto

Ripartizioni centri di costo

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** DRCD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** DRDE
- **Flags:** -

ref_Azienda

Riferimento all'azienda associata a questo esercizio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** REQUIRED, FOREIGN_KEY

EB_VersamentiRit

Versamenti ritenute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AnnoCorresponsione*
- *DataVersamento*
- *EBMagic*
- *FlagsStato*
- *MeseCorresponsione*
- *NumeroBollettino*
- *NumeroInterno*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*

- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_LuogoVersamento*
- *val_TipoVersamento*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

FlagsStato

Flags versamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PMNR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_LuogoVersamento

Luogo versamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PMLV`
- **Scelta fissa:** *LuoghiVersamento*
- **Valore di default:** `0` (*Concessionario*)
- **Flags:** -

val_TipoVersamento

Tipo versamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PMTV`
- **Scelta fissa:** *TipiVersamento*
- **Valore di default:** `0` (*Distinta*)
- **Flags:** -

MeseCorresponsione

Mese di corresponsione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PMME`
- **Flags:** -

AnnoCorresponsione

Anno di corresponsione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `PMAC`
- **Flags:** -

NumeroBollettino

Numero identificativo della ricevuta dell'avvenuto versamento

- **Tipo di dato:** *CHAR (30)*
- **Nome legacy:** `PMNB`
- **Flags:** -

DataVersamento

Data in cui si intende eseguire il versamento dei tributi

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `PMDV`
- **Flags:** -

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

5.1.7 Preventivi

Contenuti:

EB_Preventivi

Preventivi/Offerte

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AlCassa1*
- *AlCassa2*

- *AzioniCorrettive*
- *CAP*
- *CAP_Corr*
- *CAP_Dest*
- *CausaleTrasporto*
- *CodISO*
- *CodUnivocoUfficio*
- *CodiceCliente*
- *CodiceFiscale*
- *CoefficienteCambio*
- *CondizioneAggiuntiva*
- *CorteseAttenzione*
- *CostoRifTot*
- *CostoRifTotVC*
- *DataCambio*
- *DataPrevConsegna*
- *DataPreventivo*
- *DataRicezioneRichiesta*
- *DataRichiesta*
- *DataRiesameISO*
- *DataScadenza*
- *EBMagic*
- *Email*
- *GiorniValidita*
- *ImponibileCassa1*
- *ImponibileCassa2*
- *ImportoContrCassa1*
- *ImportoContrCassa2*
- *ImportoRitenuta*
- *ImportoRitenuta2*
- *Indirizzo*
- *Indirizzo_Corr*
- *Indirizzo_Dest*
- *Localita*
- *Localita_Corr*
- *Localita_Dest*

- *NettoAPagare*
- *NettoAPagareVC*
- *Note*
- *NumOrdCliente*
- *NumeroColli*
- *NumeroInterno*
- *NumeroProgressivo*
- *NumeroRevisione*
- *Oggetto*
- *PartitaIVA*
- *PercRitenuta*
- *PercRitenuta2*
- *Peso*
- *ProceduraRiesame*
- *Provincia*
- *Provincia_Corr*
- *Provincia_Dest*
- *RagSoc_Corr*
- *RagSoc_Dest*
- *RagioneSociale*
- *RevisioneMadre*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo10*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RifAggiuntivo5*
- *RifAggiuntivo6*
- *RifAggiuntivo7*
- *RifAggiuntivo8*
- *RifAggiuntivo9*
- *RifAmmCassa1*
- *RifAmmCassa2*
- *RiferimentoInterno*
- *RiferimentoRichiedente*
- *ScontoGlobale*

- *SpeseBolli*
- *SpeseImballo*
- *SpeseIncasso*
- *SpeseTrasporto*
- *SpeseVarie*
- *Suffisso*
- *TSCreazione*
- *TSInvioConferma*
- *TSModifica*
- *TerminiConsegna*
- *TitoloCliente*
- *TotaleDocumento*
- *TotaleDocumentoVC*
- *TotaleEco1*
- *TotaleEco1VC*
- *TotaleEco2*
- *TotaleEco2VC*
- *TotaleIVA*
- *TotaleIVAVC*
- *TotaleImponibile*
- *TotaleImponibileVC*
- *Volume*
- *flags*
- *id*
- *ref_AccordoQuadro*
- *ref_Agente*
- *ref_AliqIVACassa1*
- *ref_AliqIVACassa2*
- *ref_Azienda*
- *ref_BancaAzienda*
- *ref_Cliente*
- *ref_Commessa*
- *ref_CondizioneConsegna*
- *ref_CondizionePagamento*
- *ref_Contatto*
- *ref_Contratto*

- *ref_Corrispondenza*
- *ref_Indirizzo*
- *ref_Listino*
- *ref_Tipologia*
- *ref_TipologiaOC*
- *ref_Utente*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Valuta*
- *ref_Vettore1*
- *ref_Vettore2*
- *uuid*
- *val_AddSpese*
- *val_AddettoTrasporto*
- *val_CausalePagamentoRit*
- *val_CausalePagamentoRit2*
- *val_EsitoRiesame*
- *val_ModalitaInvio*
- *val_ModalitaRicezione*
- *val_ModalitaTrasporto*
- *val_Nazione*
- *val_NazioneCorr*
- *val_NazioneDest*
- *val_RitenutaCassa1*
- *val_RitenutaCassa2*
- *val_Stato*
- *val_StatoRiesame*
- *val_TipoCassa1*
- *val_TipoCassa2*
- *val_TipoRitenuta*
- *val_TipoRitenuta2*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Stato

Stato del preventivo. Gli stati possono essere: Inserito, Confermato, Senza risposta, Accettato, Rifiutato, Sospeso, Annullato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `OFSO`
- **Scelta fissa:** *StatiPreventivo*
- **Valore di default:** `0` (*Inserito*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Tipologia

Tipologia documento.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `OFTD`
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_TipologiaOC

Tipologia ordine cliente proposta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `OFTF`
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumeroProgressivo

Numero progressivo del preventivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `OFNP`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Suffisso

Suffisso del numero del preventivo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** `OFSU`
- **Flags:** -

DataPreventivo

Data preventivo.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `OFDT`
- **Flags:** -

RevisioneMadre

Numero revisione madre

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

NumeroRevisione

Numero revisione preventivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `OFRE`
- **Flags:** -

Oggetto

Oggetto preventivo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `OFOG`
- **Flags:** -

TitoloCliente

Titolo cortesia

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `OFTT`
- **Flags:** -

CorteseAttenzione

Alla cortese attenzione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `OFAT`
- **Flags:** -

DataScadenza

Data scadenza.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

RiferimentoRichiedente

Riferimento richiedente preventivo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `OFRO`
- **Flags:** -

TerminiConsegna

Termini consegna

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `OFTE`
- **Flags:** -

GiorniValidita

Giorni validità preventivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

CondizioneAggiuntiva

Condizione aggiuntiva

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** `OFFI`
- **Flags:** -

ref_Utente

Utente riesame

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*

- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumOrdCliente

Riferimento ordine.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `OFON`
- **Flags:** -

DataRichiesta

Data della richiesta di preventivo

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `OFDR`
- **Flags:** -

DataRicezioneRichiesta

Data di ricezione della richiesta di preventivo

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `OFRR`
- **Flags:** -

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio del preventivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `OFMI`
- **Scelta fissa:** *ModalitaInvio*
- **Valore di default:** `0` (*Altro*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email invio

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (320)*
- **Flags:** -

val_ModalitaRicezione

Indicare la modalità di ricezione del preventivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *ModalitaInvio*
- **Valore di default:** `0` (*Altro*)

- **Flags:** NOT_NULL

ref_Cliente

Cliente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** OFCF
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

CodiceCliente

Codice del cliente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Flags:** -

RagioneSociale

Ragione sociale di destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** OFDY
- **Flags:** NOT_NULL

Indirizzo

Indirizzo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

Localita

Località

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

CAP

Codice di avviamento postale

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Flags:** -

Provincia

Provincia

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** -

val_Nazione

Indicare la nazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodISO

Codice ISO

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** -

PartitaIVA

Partita IVA dell'azienda

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `OFPI`
- **Flags:** -

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Flags:** -

ref_Contratto

Contratto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Contratti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Indirizzo

Indirizzo destinazione.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `OFKD`
- **Riferimento al campo:** *EB_Indirizzi.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

RagSoc_Dest

Ragione sociale di destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

Indirizzo_Dest

Indirizzo destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

Localita_Dest

Località destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

CAP_Dest

Codice di avviamento postale destinazione

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Flags:** -

Provincia_Dest

Provincia

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** -

val_NazioneDest

Indicare la nazione destinazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** -

ref_Corrispondenza

Cliente corrispondenza.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Indirizzi.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

RagSoc_Corr

Ragione sociale di corrispondenza

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

Indirizzo_Corr

Indirizzo corrispondenza

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

Localita_Corr

Località corrispondenza

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

CAP_Corr

Codice di avviamento postale corrispondenza

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Flags:** -

Provincia_Corr

Provincia corrispondenza

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** -

val_NazioneCorr

Indicare la nazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** -

ScontoGlobale

Sconto globale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `OFCS`
- **Flags:** -

val_AddSpese

Addebito spese

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `OFAS`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell'ordine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `OFLS`
- **Riferimento al campo:** *EB_Listini.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Codice agente abbinato al preventivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `OFAG`
- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

CausaleTrasporto

Campo descrittivo in cui indicare la cuasale di trasporto.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** -

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `OFPG`
- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniPagamento.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `OFBA`

- **Riferimento al campo:** *EB_BancheAzienda.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** OFPT
- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniConsegna.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** OFCM
- **Scelta fissa:** *AddettoTrasporto*
- **Valore di default:** 0 (*Mittente*)
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Vettore1

Vettore del cliente. Premere i tasti "Comando" e "D" per accedere all'apposita tabella

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** OFVT
- **Riferimento al campo:** *EB_Vettori.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Vettore2

Vettore del cliente. Premere i tasti "Comando" e "D" per accedere all'apposita tabella

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** OFV2
- **Riferimento al campo:** *EB_Vettori.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

SpeseImballo

Spese imballo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** OFSI
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `OFST`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Spese incasso

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `OFSN`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseVarie

Spese varie

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `OFSV`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseBolli

Spese bolli

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `OFSB`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Note

Note

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `OFNO`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*

- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** OFVA
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

CoefficienteCambio

Coefficiente di cambio: numero di unità di valuta estera necessarie per acquistare una unità di valuta di conto (quotazione indiretta, stessa convenzione di BCE e Banca d'Italia). L'importo in valuta di conto si ottiene dividendo l'importo in valuta per il coefficiente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** OFDC
- **Flags:** -

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** OFMT
- **Scelta fissa:** *ModalitaTrasporto*
- **Valore di default:** 0 (*Trasporto marittimo*)

- **Flags:** NOT_NULL

DataRiesameISO

Data riesame ISO.

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Nome legacy:** OFDR
- **Flags:** -

val_StatoRiesame

Stato riesame

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiRiesame*
- **Valore di default:** 0 (*Da riesaminare*)
- **Flags:** NOT_NULL

val_EsitoRiesame

Esito primo riesame iso.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** OFE1
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

AzioniCorrettive

Azioni correttive

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** OFAC
- **Flags:** -

ProceduraRiesame

Procedura riesame

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

PercRitenuta

Percentuale ritenuta. (1)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** OFRP

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** -

PercRitenuta2

Percentuale ritenuta. (2)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoRitenuta

Importo ritenuta. (1)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `OFRI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoRitenuta2

Importo ritenuta. (2)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleDocumento

Totale preventivo.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `OFTO`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `OFGS`
- **Riferimento al campo:** *EB_AccordiQuadro.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumeroColli

Numero colli

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Peso

Peso in kg.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Volume

Volume

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Contatto

Contatto abbinato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Contatti.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

TotaleDocumentoVC

Totale preventivo in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

CostoRifTot

Costo di riferimento totale

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CostoRifTotVC

Costo di riferimento totale in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodUnivocoUfficio

Codice SDI destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** -

val_TipoCassa1

Tipo di cassa professionale di appartenenza (1)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiCassaPrevidenziale*
- **Valore di default:** `0` (*Nessuna*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoCassa2

Tipo di cassa professionale di appartenenza (2)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiCassaPrevidenziale*
- **Valore di default:** `0` (*Nessuna*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

AlCassa1

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (1)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AlCassa2

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (2)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoContrCassa1

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (1)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoContrCassa2

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (2)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImponibileCassa1

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (1)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImponibileCassa2

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (2)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa1

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (1)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa2

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (2)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAmmCassa1

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (1)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAmmCassa2

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (2)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliqIVACassa1

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (1)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_AliqIVACassa2

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (2)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_CausalePagamentoRit

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CausaliPagamentoRitenute*
- **Valore di default:** `0` (*A - Prestazioni di lavoro autonomo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CausalePagamentoRit2

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CausaliPagamentoRitenute*
- **Valore di default:** `0` (*A - Prestazioni di lavoro autonomo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta

Tipo di ritenuta del documento elettronico (1)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiRitenuta*
- **Valore di default:** `0` (*RT01 - Persone fisiche*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta2

Tipo di ritenuta del documento elettronico (2)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiRitenuta*
- **Valore di default:** `0` (*RT01 - Persone fisiche*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

TotaleEco1

Totale eco-contributo1

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleEco2

Totale eco-contributo2

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleEco1VC

Totale eco-contributo1 in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleEco2VC

Totale eco-contributo2 in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RighePreventivi

Righe dei preventivi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CodArticolo*
- *CostoRiferimento*
- *DataPrevConsegna*
- *DescArticolo*
- *EBMagic*
- *FlagsStato*
- *NumeroRiga*
- *PrezzoAcquisto*
- *PrezzoVendita*
- *QtaFiscale*
- *Quantita*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RiferimentoInterno*

- *Sconto*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *ValUnitEco1*
- *ValUnitEco1VC*
- *ValUnitEco2*
- *ValUnitEco2VC*
- *ValoreUnitIVAInclusa*
- *ValoreUnitNettoVC*
- *ValoreUnitario*
- *ValoreUnitarioFiscale*
- *ValoreUnitarioNetto*
- *flags*
- *id*
- *ref_AccordoQuadro*
- *ref_Agente*
- *ref_AliquotaIVA*
- *ref_Articolo*
- *ref_Commessa*
- *ref_Preventivo*
- *ref_RigheUnitaMisura*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Omaggio*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

FlagsStato

Flags riga del preventivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RYFL
- **Valore di default:** 31
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

ref_Preventivo

Riferimento alla testata del preventivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RYNR`
- **Riferimento al campo:** *EB_Preventivi.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RYRN`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RYCA,RYDE`
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

CodArticolo

Codice articolo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** -

DescArticolo

Descrizione (libera) dell'articolo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RYUM`
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheUnitaMisura.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RYQT`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitario

Prezzo unitario da applicare al codice articolo di magazzino della riga in oggetto.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RYPU`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Sconto

Percentuale di sconto sull'intero documento. Verrà proposta in automatico quella abbinata al cliente.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `RYSC`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RYCI`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Codice agente abbinato al cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RYAG`
- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

PrezzoVendita

Prezzo vendita da applicare al codice articolo di magazzino.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RYPR`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo acquisto da applicare al codice articolo di magazzino.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RYPA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Nome legacy:** `RYRI`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitarioNetto

Valore unitario scontato.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RYVA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitNettoVC

Valore unitario scontato in valuta di conto.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaFiscale

Quantità fiscale

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RYQF`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RYVF`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CostoRiferimento

Costo riferimento.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RYPM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unitario IVA inclusa.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RYVI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `RYDP`
- **Flags:** -

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RYGS`
- **Riferimento al campo:** *EB_AccordiQuadro.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*

- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** -

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ValUnitEco1

Valore unitario eco contributo 1

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValUnitEco1VC

Valore unitario eco contributo 1 in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValUnitEco2

Valore unitario eco contributo 2

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValUnitEco2VC

Valore unitario eco contributo 2 in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

5.1.8 Ordini da clienti

Contenuti:

EB_OrdiniClienti

Ordini da clienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AlCassa1*
- *AlCassa2*
- *AnNumDocPA*
- *AnNumDocPA1*
- *AnNumDocPA2*
- *AnnoRiferimento*
- *AspettoBeni*
- *AzioniCorrettive*
- *CAP*
- *CAP_Dest*
- *Caparra*
- *CausaleDocumento*
- *CausaleTrasporto*
- *CodISO*
- *CodUnivocoUfficio*
- *CodiceCIG*
- *CodiceCUP*

- *CodiceCommessaConvenzione*
- *CodiceFiscale*
- *CoefficienteCambio*
- *Contrassegno*
- *CostoRifTot*
- *CostoRifTotVC*
- *DataAcconto*
- *DataAcconto2*
- *DataCambio*
- *DataMaxInstallazione*
- *DataOrdine*
- *DataPrevConsegna*
- *DataPrevInstallazione*
- *DataProtCliente*
- *DataRiesameISO*
- *DataScadenza*
- *EBMagic*
- *Email*
- *GiorniValidita*
- *IVAAcconto*
- *IVAAcconto2*
- *Identificativo*
- *IdentificativoEDIBuyer*
- *ImponibileAcconto*
- *ImponibileAcconto2*
- *ImponibileCassa1*
- *ImponibileCassa2*
- *ImportoContrCassa1*
- *ImportoContrCassa2*
- *ImportoRiferimento*
- *ImportoRitenuta*
- *ImportoRitenuta2*
- *Indirizzo*
- *Indirizzo_Dest*
- *Localita*
- *Localita_Dest*

- *NFattAcconto*
- *NFattAcconto2*
- *NIFattAcconto*
- *NIFattAcconto2*
- *NettoAPagare*
- *NettoAPagareVC*
- *Note*
- *NumIntOrdForn*
- *NumPreventivo*
- *NumProgConsegna*
- *NumeroColli*
- *NumeroInterno*
- *NumeroProgressivo*
- *OraPrevInstallazione*
- *PartitaIVA*
- *PercRitenuta*
- *PercRitenuta2*
- *Peso*
- *ProceduraRiesame*
- *Provincia*
- *Provincia_Dest*
- *QtaObsoleti*
- *RagSoc_Dest*
- *RagioneSociale*
- *Referente*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo10*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RifAggiuntivo5*
- *RifAggiuntivo6*
- *RifAggiuntivo7*
- *RifAggiuntivo8*
- *RifAggiuntivo9*
- *RifAmmCassa1*

- *RifAmmCassa2*
- *RifInternoODA*
- *RifTracciabilita*
- *Riferimento*
- *RiferimentoInterno*
- *RiferimentoOrdine*
- *RiferimentoWeb*
- *ScontoGlobale*
- *SpeseBolli*
- *SpeseImballo*
- *SpeseIncasso*
- *SpeseTrasporto*
- *SpeseVarie*
- *SuffAcconto*
- *SuffAcconto2*
- *Suffisso*
- *TSCreazione*
- *TSEvasione*
- *TSInvioConferma*
- *TSModifica*
- *Telefono*
- *Ticket*
- *TipoIdEDIBuyer*
- *TotaleDocumento*
- *TotaleDocumentoVC*
- *TotaleEco1*
- *TotaleEco1VC*
- *TotaleEco2*
- *TotaleEco2VC*
- *TotaleIVA*
- *TotaleIVAVC*
- *TotaleImponibile*
- *TotaleImponibileVC*
- *Volume*
- *flags*
- *id*

- *ref_AccordoQuadro*
- *ref_Agente*
- *ref_AliqAcconto1*
- *ref_AliqAcconto2*
- *ref_AliqIVACassa1*
- *ref_AliqIVACassa2*
- *ref_Azienda*
- *ref_Banca*
- *ref_BancaAzienda*
- *ref_CausContabile*
- *ref_CausaleMagazzino*
- *ref_Cliente*
- *ref_Commessa*
- *ref_CondizioneConsegna*
- *ref_CondizionePagamento*
- *ref_Contatto*
- *ref_Contratto*
- *ref_Indirizzo*
- *ref_Listino*
- *ref_Tipologia*
- *ref_TipologiaDF*
- *ref_TitDepEntrata*
- *ref_TitDepUscita*
- *ref_Utente*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Valuta*
- *ref_Vettore1*
- *ref_Vettore2*
- *uuid*
- *val_AddSpese*
- *val_AddettoTrasporto*
- *val_CausalePagamentoRit*
- *val_CausalePagamentoRit2*
- *val_DdTFatturare*
- *val_EsitoRiesame*

- *val_EvasParziale*
- *val_IntraCEE*
- *val_ModalitaInvio*
- *val_ModalitaTrasporto*
- *val_Nazione*
- *val_NazioneDest*
- *val_NotaVariazAP*
- *val_ProponiScadenze*
- *val_RaggrupOrdini*
- *val_RaggruppamentoDdT*
- *val_RichiestoCollaudo*
- *val_RitenutaCassa1*
- *val_RitenutaCassa2*
- *val_ScadutoDiff*
- *val_Sospeso*
- *val_Stato*
- *val_StatoFido*
- *val_StatoPronto*
- *val_StatoRiesame*
- *val_TipoCassa1*
- *val_TipoCassa2*
- *val_TipoEvasione*
- *val_TipoRitenuta*
- *val_TipoRitenuta2*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ORNI
- **Flags:** NOT_NULL

val_Stato

Stato dell'ordine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORFL`
- **Scelta fissa:** *StatiOrdine*
- **Valore di default:** `0` (– *Inserito*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Tipologia

Tipologia documento.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORTW`
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

ref_TipologiaDF

Tipo documento fiscale proposto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORTF`
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

NumeroProgressivo

Numero progressivo dell'ordine cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORNP`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Suffisso

Suffisso del numero di ordine

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** `ORSU`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataOrdine

Data ordine a cliente.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `ORDT`

- **Flags:** REQUIRED

ref_Cliente

Cliente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ORCF
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

RagioneSociale

Ragione sociale di destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** ORDY
- **Flags:** NOT_NULL

Indirizzo

Indirizzo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** ORIN
- **Flags:** NOT_NULL

Localita

Località

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** ORLO
- **Flags:** NOT_NULL

CAP

Codice di avviamento postale

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Nome legacy:** ORCP
- **Flags:** NOT_NULL

Provincia

Provincia

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** ORPR
- **Flags:** NOT_NULL

val_Nazione

Indicare la nazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodISO

Codice ISO

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

PartitaIVA

Partita IVA dell'azienda

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** `ORPI`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceFiscale

Codice Fiscale

- **Tipo di dato:** *CHAR (16)*
- **Flags:** -

ref_Contratto

Contratto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Contratti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Indirizzo

Indirizzo destinazione.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORKD`
- **Riferimento al campo:** *EB_Indirizzi.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

RagSoc_Dest

Ragione sociale di destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `ORRD`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Indirizzo_Dest

Indirizzo destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `ORID`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Localita_Dest

Località destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `ORLD`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CAP_Dest

Codice di avviamento postale destinazione

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Nome legacy:** `ORCD`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Provincia_Dest

Provincia destinazione

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `ORPD`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_NazioneDest

Indicare la nazione destinazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ScontoGlobale

Sconto globale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `ORCS`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AddSpese

Addebito spese

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORAS`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio del ordine cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *ModalitaInvio*
- **Valore di default:** `0` (*Altro*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email invio

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (320)*
- **Flags:** -

val_ProponiScadenze

Proponi scadenze

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell'ordine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORLS`
- **Riferimento al campo:** *EB_Listini.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Agente

Codice agente abbinato all'ordine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ORAG
- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

RiferimentoOrdine

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Nome legacy:** ORRO
- **Flags:** -

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ORPG
- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniPagamento.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Banca

Banca di appoggio del cliente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ORCB
- **Riferimento al campo:** *EB_Banche.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ORBA
- **Riferimento al campo:** *EB_BancheAzienda.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

val_RaggruppamentoDdT

Indicare se si desidera il raggruppamento dei documenti di trasporto intestate al cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORRG`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_DdTFatturare

Indicare se si desidera fatturare i documenti di trasporto intestate al cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORBF`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORPT`
- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniConsegna.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

AspettoBeni

Aspetto esteriore del bene.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Nome legacy:** `ORAE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroColli

Numero colli

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORNC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Peso

Peso in kg.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ORPS`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Volume

Volume

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ORVO`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORCM`
- **Scelta fissa:** *AddettoTrasporto*
- **Valore di default:** `0` (*Mittente*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Vettore1

Vettore del cliente. Premere i tasti "Comando" e "D" per accedere all'apposita tabella

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORVT`
- **Riferimento al campo:** *EB_Vettori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Vettore2

Vettore del cliente. Premere i tasti "Comando" e "D" per accedere all'apposita tabella

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORV2`
- **Riferimento al campo:** *EB_Vettori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

SpeseImballo

Spese imballo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ORSI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ORST`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Spese incasso

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ORSN`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseVarie

Spese varie

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ORSV`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseBolli

Spese bolli

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ORSB`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ORCA
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

CausaleTrasporto

Campo descrittivo in cui indicare la cuasale di trasporto.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** ORCT
- **Flags:** NOT_NULL

ref_TitDepEntrata

Riferimento al titolo di deposito di entrata

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ORDE
- **Riferimento al campo:** *EB_TitoliDeposito.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_TitDepUscita

Riferimento al titolo di deposito di uscita

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ORDU
- **Riferimento al campo:** *EB_TitoliDeposito.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

Note

Note

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** ORNO
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** ORA1
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `ORA2`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifTracciabilita

Rif. tracciabililità

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Nome legacy:** ORTR
- **Flags:** NOT_NULL

Ticket

Ticket

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (64)*
- **Nome legacy:** ORTK
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ORVA
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

CoefficienteCambio

Coefficiente di cambio: numero di unità di valuta estera necessarie per acquistare una unità di valuta di conto (quotazione indiretta, stessa convenzione di BCE e Banca d'Italia). L'importo in valuta di conto si ottiene dividendo l'importo in valuta per il coefficiente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*

- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_EvasParziale

Evasione parz.?

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `OREP`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoEvasione

Tipo di evasione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORTE`
- **Scelta fissa:** *TipiEvasione*
- **Valore di default:** `1` (*Documento fiscale*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `ORDC`
- **Flags:** -

DataPrevInstallazione

Data prevista installazione.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `ORDI`
- **Flags:** -

DataProtCliente

Data protocollo cliente.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `ORDP`
- **Flags:** -

QtaObsoleti

Quantità obsoleti

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ORQO`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RaggrupOrdini

Indicare se si desidera il raggruppamento degli ordini.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORGO`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_CausContabile

Causale contabile.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORCN`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

AnNumDocPA

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (36)*
- **Nome legacy:** `ORAD`
- **Flags:** -

val_ScadutoDiff

Indicare se esiste uno scaduto differito.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORSD`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

NIFattAcconto

Numero Interno acconto1

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORN1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NFattAcconto

Numero fattura acconto1

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORF1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SuffAcconto

Suffisso del numero di acconto1

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `ORU1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataAcconto

Data acconto1.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `AQDC`
- **Flags:** -

ImponibileAcconto

Imponibile acconto1

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ORM1`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliqAcconto1

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORC1`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

IVAAcconto

Importo IVA acconto1.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** ORX1
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

NIFattAcconto2

Numero Interno acconto2

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ORN2
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

NFattAcconto2

Numero fattura acconto2

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ORF2
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

SuffAcconto2

Suffisso del numero di acconto2

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** ORU2
- **Flags:** NOT_NULL

DataAcconto2

Data acconto2.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** ORD2
- **Flags:** -

ImponibileAcconto2

Imponibile acconto2

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ORM2`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliqAcconto2

Codice della tabella aliquota IVA corrispondente.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORC2`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

IVAAcconto2

Importo IVA acconto2.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ORX2`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AnNumDocPA1

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (36)*
- **Nome legacy:** `DFAD`
- **Flags:** -

AnNumDocPA2

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (36)*
- **Flags:** -

Caparra

Caparra

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ORCL`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Contrassegno

Contrassegno

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ORCO`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_StatoFido

Stato del documento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORSF`
- **Scelta fissa:** *StatiFido*
- **Valore di default:** `0` (*Normale*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_IntraCEE

Intra-UE

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORIC`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumPreventivo

Riferimento preventivo.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORGS`
- **Riferimento al campo:** *EB_AccordiQuadro.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORMT`
- **Scelta fissa:** *ModalitaTrasporto*
- **Valore di default:** `0` (*Trasporto marittimo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Utente

Utente riesame

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

DataRiesameISO

Data riesame ISO.

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Nome legacy:** `ORDR`
- **Flags:** -

val_EsitoRiesame

Esito primo riesame iso.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ORE1`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_StatoRiesame

Stato riesame

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiRiesame*
- **Valore di default:** `0` (*Da riesaminare*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

AzioniCorrettive

Azioni correttive

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** ORAC
- **Flags:** -

ProceduraRiesame

Procedura riesame

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

RiferimentoWeb

Riferimento ordine web

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (255)*
- **Nome legacy:** ORRW
- **Flags:** -

val_NotaVariazAP

Nota var. anni prec.?

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ORVP
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

PercRitenuta

Percentuale ritenuta. (1)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** ORRP
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

PercRitenuta2

Percentuale ritenuta. (2)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ImportoRitenuta

Importo ritenuta. (1)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ORRI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoRitenuta2

Importo ritenuta. (2)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleDocumento

Totale ordine.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ORTO`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumIntOrdForn

Numero interno dell'O.F. collegato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

Referente

Referente

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

Telefono

Numero di telefono della persona di riferimento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Flags:** -

OraPrevInstallazione

Ora installazione

- **Tipo di dato:** *TIME*
- **Flags:** -

NumProgConsegna

Numero progressivo della consegna

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataMaxInstallazione

Data massima per eseguire l'installazione

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

val_Sospeso

Sospeso?

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RichiestoCollaudo

Richiesto Collaudo?

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodUnivocoUfficio

Codice SDI destinatario che verrà utilizzato per la fatturazione elettronica

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** -

DataScadenza

Data scadenza.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

GiorniValidita

Giorni validità ordine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

Riferimento

Riferimento ai fini amministrativi o contabili

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

CausaleDocumento

Causale del documento per la fattura elettronica della pubblica amministrazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (800)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceCommessaConvenzione

Codice della commessa o della convenzione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (100)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodiceCUP

Codice che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

CodiceCIG

Codice Identificativo della Gara

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifInternoODA

Rif. interno ordine

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (255)*
- **Flags:** -

ImportoRiferimento

Importo di riferimento

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

Identificativo

Identificativo della singola voce all'interno del documento (NumItem)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** NOT_NULL

IdentificativoEDIBuyer

Identificativo EDI Buyer

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** -

TipoIdEDIBuyer

ITipo id EDI Buyer

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (4)*
- **Flags:** -

ref_Contatto

Contatto abbinato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Contatti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleDocumentoVC

Totale ordine in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ORTO`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CostoRifTot

Costo di riferimento totale

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CostoRifTotVC

Costo di riferimento totale in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_StatoPronto

Stato pronto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiStatoPronto*
- **Valore di default:** `0` (*– Non Pronto*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

val_TipoCassa1

Tipo di cassa professionale di appartenenza (1)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiCassaPrevidenziale*
- **Valore di default:** `0` (*Nessuna*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoCassa2

Tipo di cassa professionale di appartenenza (2)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiCassaPrevidenziale*
- **Valore di default:** `0` (*Nessuna*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

AlCassa1

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (1)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

AlCassa2

Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza (2)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoContrCassa1

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (1)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImportoContrCassa2

Importo del contributo per la cassa di appartenenza (2)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImponibileCassa1

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (1)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ImponibileCassa2

Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale (2)

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa1

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (1)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_RitenutaCassa2

Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta (2)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAmmCassa1

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (1)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAmmCassa2

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili per i dati cassa previdenziale (2)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (20)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliqIVACassa1

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (1)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_AliqIVACassa2

Codice della tabella aliquota IVA da applicare al contributo per la cassa previdenziale (2)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_CausalePagamentoRit

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CausaliPagamentoRitenute*
- **Valore di default:** `0` (*A - Prestazioni di lavoro autonomo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_CausalePagamentoRit2

<Unknown>

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CausaliPagamentoRitenute*
- **Valore di default:** `0` (*A - Prestazioni di lavoro autonomo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta

Tipo di ritenuta del documento elettronico (1)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiRitenuta*
- **Valore di default:** `0` (*RT01 - Persone fisiche*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoRitenuta2

Tipo di ritenuta del documento elettronico (2)

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiRitenuta*
- **Valore di default:** `0` (*RT01 - Persone fisiche*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*

- **Flags:** FOREIGN_KEY

TSEvasione

Data e ora evasione ordine

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

TotaleEco1

Totale eco-contributo1

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

TotaleEco2

Totale eco-contributo2

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

TotaleEco1VC

Totale eco-contributo1 in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

TotaleEco2VC

Totale eco-contributo2 in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

AnnoRiferimento

Anno riferimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

EB_RigheOrdiniClienti

Righe degli ordini da clienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CostoRiferimento*
- *DataFineCompetenza*
- *DataInizioCompetenza*
- *DataPrevConsegna*
- *DescArticolo*
- *EBMagic*
- *FlagsStato*
- *NumeroRiga*
- *PrezzoAcquisto*
- *PrezzoVendita*
- *ProvvigioneFissa*
- *ProvvigioneVariabile*
- *QtaAssegnata*
- *QtaDisponibile*
- *QtaEvRipresa*
- *QtaEvasa*
- *QtaFiscale*
- *QtaNonEvadibile*
- *QtaPronta*
- *Quantita*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RiferimentoInterno*
- *Sconto*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *ValUnitEco1*
- *ValUnitEco1VC*
- *ValUnitEco2*
- *ValUnitEco2VC*
- *ValoreUnitIVAInclusa*

- *ValoreUnitNettoVC*
- *ValoreUnitario*
- *ValoreUnitarioFiscale*
- *ValoreUnitarioNetto*
- *flags*
- *id*
- *ref_AccordoQuadro*
- *ref_Agente*
- *ref_AliquotaIVA*
- *ref_Articolo*
- *ref_Commessa*
- *ref_OrdineCliente*
- *ref_RigheUnitaMisura*
- *ref_SottRicavo*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_ControlloQualita*
- *val_Imballato*
- *val_Omaggio*
- *val_StatoRiga*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_OrdineCliente

Riferimento alla testata dell'ordine da cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RONR`
- **Riferimento al campo:** *EB_OrdiniClienti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags riga dell'ordine da cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `31`

- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RORN
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

val_StatoRiga

Stato della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiRiga*
- **Valore di default:** 0 (*Inevasa*)
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** ROCA,RODE
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

DescArticolo

Descrizione (libera) dell'articolo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RIUM
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheUnitaMisura.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

Quantita

Quantità

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** ROQT

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitario

Prezzo unitario da applicare al codice articolo di magazzino della riga in oggetto.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ROPU`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Sconto

Percentuale di sconto di riga.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `ROSC`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ROCI`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_SottRicavo

Contropartita ricavo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ROCP`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Agente

Codice agente abbinato al cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ROAG`
- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ProvvigioneFissa

Percentuale di provvigioni fisse.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ROPC`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProvvigioneVariabile

Percentuale di provvigioni variabili.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ROPV`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Nome legacy:** `RORI`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitarioNetto

Prezzo unitario scontato.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ROVA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitNettoVC

Prezzo unitario scontato in valuta di conto.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaFiscale

Quantità fiscale

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ROQF`
- **Valore di default:** `0`

- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ROVF`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PrezzoVendita

Prezzo vendita da applicare al codice articolo di magazzino.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ROPR`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

PrezzoAcquisto

Prezzo acquisto da applicare al codice articolo di magazzino.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ROPA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CostoRiferimento

Costo riferimento.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ROPM`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unitario IVA inclusa.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ROVI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `RODP`
- **Flags:** -

QtaEvasa

Quantità evasa

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ROQE`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaNonEvadibile

Quantità non evadibile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ROQN`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaDisponibile

Quantità disponibile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ROQP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaAssegnata

Quantità assegnata

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ROPP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaEvRipresa

Quantità evasa ma ripresa

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `ROQR`

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `ROGS`
- **Riferimento al campo:** *EB_AccordiQuadro.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_ControlloQualita

Indicare se è stato eseguito il controllo di qualità

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Imballato

Indicare se i prodotti sono imballati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaPronta

Quantità pronta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ValUnitEco1

Valore unitario eco contributo 1

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValUnitEco1VC

Valore unitario eco contributo 1 in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValUnitEco2

Valore unitario eco contributo 2

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValUnitEco2VC

Valore unitario eco contributo 2 in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

DataInizioCompetenza

Data Inizio Competenza

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataFineCompetenza

Data Fine Competenza

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

EB_ScadenzeOrdClienti

Scadenze ordini clienti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Data*
- *EBMagic*
- *Importo*
- *NumeroRiga*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_OrdineCliente*
- *ref_UtenteCreazione*

- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*

- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

ref_OrdineCliente

Riferimento dell'ordine cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_OrdiniClienti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Data

Data scadenza.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

Importo

Importo scadenza

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

5.1.9 Ordini a fornitori

Contenuti:

EB_OfferteRicevute

Offerte di fornitura ricevute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CAPFornitore*
- *CodISOFornitore*
- *CoefficienteCambio*
- *DataCambio*

- *DataFineValidita*
- *DataOfferta*
- *DataPrevConsegna*
- *DenominazioneFornitore*
- *EBMagic*
- *Gruppo*
- *IndirizzoFornitore*
- *LocalitaFornitore*
- *NettoAPagare*
- *NettoAPagareVC*
- *Note*
- *NumeroInterno*
- *NumeroOfferta*
- *PartitaIVAFornitore*
- *ProvinciaFornitore*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo10*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RifAggiuntivo5*
- *RifAggiuntivo6*
- *RifAggiuntivo7*
- *RifAggiuntivo8*
- *RifAggiuntivo9*
- *RiferimentoInterno*
- *ScontoGlobale*
- *SpeseImballo*
- *SpeseIncasso*
- *SpeseTrasporto*
- *SpeseVarie*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TotaleDocumento*
- *TotaleDocumentoVC*
- *TotaleIVA*

- *TotaleIVAVC*
- *TotaleImponibile*
- *TotaleImponibileVC*
- *flags*
- *id*
- *ref_AliquotaSpese*
- *ref_Azienda*
- *ref_Banca*
- *ref_BancaAzienda*
- *ref_Commessa*
- *ref_CondizioneConsegna*
- *ref_CondizionePagamento*
- *ref_Fornitore*
- *ref_RichiestaOfferta*
- *ref_TipologiaOF*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Valuta*
- *uuid*
- *val_NazioneFornitore*
- *val_Stato*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroOfferta

Numero dell'offerta ricevuta

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (32)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataOfferta

Data dell'offerta ricevuta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** REQUIRED

ref_Fornitore

Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_RichiestaOfferta

Numero interno della richiesta di offerta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RichiesteOfferta.id*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL, FOREIGN_KEY

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataFineValidita

Data di fine validità dell'offerta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

val_Stato

Stato dell'offerta di fornitura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiOfferta*
- **Flags:** NOT_NULL

Note

Note

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

TotaleImponibile

Totale imponibile dell'offerta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Gruppo

Gruppo offerta

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (16)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_TipologiaOF

Tipologia ordine fornitore proposta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

DenominazioneFornitore

Ragione sociale del fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

IndirizzoFornitore

Indirizzo del fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

LocalitaFornitore

Località del fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

CAPFornitore

CAP del fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (12)*
- **Flags:** NOT_NULL

ProvinciaFornitore

Provincia del fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (2)*
- **Flags:** NOT_NULL

CodISOFornitore

Codice ISO Fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (2)*
- **Flags:** NOT_NULL

PartitaIVAFornitore

Partita IVA Fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** NOT_NULL

val_NazioneFornitore

Nazione Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** 107 (*Italia*)
- **Flags:** NOT_NULL

ScontoGlobale

Sconto globale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

CoefficienteCambio

Coefficiente di cambio: numero di unità di valuta estera necessarie per acquistare una unità di valuta di conto (quotazione indiretta, stessa convenzione di BCE e Banca d'Italia). L'importo in valuta di conto si ottiene dividendo l'importo in valuta per il coefficiente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniPagamento.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del fornitore.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniConsegna.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Banca

Banca del fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Banche.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_BancheAzienda.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_AliquotaSpese

Aliquota IVA per l'addebito delle spese

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

SpeseImballo

Spese imballo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Spese incasso

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Spese trasporto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseVarie

Spese varie

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleDocumento

Totale documento.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleDocumentoVC

Totale documento in valuta di conto.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleIVA

Totale IVA.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che si deve pagare

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che si deve pagare

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** NOT_NULL

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'offerta ricevuta

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_OrdiniFornitori

Ordini a fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *AnNumDocPA*
- *CAPConsDir*
- *CAPDest*
- *CAPFatt*
- *CAPFornitore*
- *CodISOConsDir*
- *CodISOFatt*
- *CodISOFornitore*
- *CoefficienteCambio*
- *DataCambio*

- *DataOrdine*
- *DataPrevConsegna*
- *DenominazioneConsDir*
- *DenominazioneDestinazione*
- *DenominazioneFatt*
- *DenominazioneFornitore*
- *EBMagic*
- *Email*
- *IdentificativoEDIBuyer*
- *IndirizzoConsDir*
- *IndirizzoDest*
- *IndirizzoFatt*
- *IndirizzoFornitore*
- *LocalitaConsDir*
- *LocalitaDest*
- *LocalitaFatt*
- *LocalitaFornitore*
- *NettoAPagare*
- *NettoAPagareVC*
- *Note*
- *NumOfferta*
- *NumeroInterno*
- *NumeroProgressivo*
- *PartitaIVAConsDir*
- *PartitaIVAFatt*
- *PartitaIVAFornitore*
- *ProvinciaConsDir*
- *ProvinciaDest*
- *ProvinciaFatt*
- *ProvinciaFornitore*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo10*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RifAggiuntivo5*

- *RifAggiuntivo6*
- *RifAggiuntivo7*
- *RifAggiuntivo8*
- *RifAggiuntivo9*
- *RiferimentoInterno*
- *ScontoGlobale*
- *SpeseImballo*
- *SpeseIncasso*
- *SpeseTrasporto*
- *SpeseVarie*
- *Suffisso*
- *TSCreazione*
- *TSEvasione*
- *TSInvioConferma*
- *TSModifica*
- *TipoIdEDIBuyer*
- *TotaleDocumento*
- *TotaleDocumentoVC*
- *TotaleIVA*
- *TotaleIVAVC*
- *TotaleImponibile*
- *TotaleImponibileVC*
- *flags*
- *id*
- *ref_AccordoQuadro*
- *ref_AliquotaSpese*
- *ref_Azienda*
- *ref_Banca*
- *ref_BancaAzienda*
- *ref_CausContabile*
- *ref_CausaleMagazzino*
- *ref_ClienteConsDir*
- *ref_ClienteFatt*
- *ref_Commessa*
- *ref_CondizioneConsegna*
- *ref_CondizionePagamento*

- *ref_Contatto*
- *ref_Contratto*
- *ref_Fornitore*
- *ref_IndirizzoDestinazione*
- *ref_Listino*
- *ref_OrdineCliente*
- *ref_Tipologia*
- *ref_TitDepEntrata*
- *ref_TitDepUscita*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *ref_Valuta*
- *ref_Vettore1*
- *ref_Vettore2*
- *uuid*
- *val_AddSpese*
- *val_AddettoTrasporto*
- *val_EvasParziale*
- *val_ModalitaInvio*
- *val_ModalitaTrasporto*
- *val_NazioneConsDir*
- *val_NazioneDest*
- *val_NazioneFatt*
- *val_NazioneFornitore*
- *val_Stato*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

val_Stato

Stato dell'ordine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiOrdine*
- **Valore di default:** `0` (– *Inserito*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQNI`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Tipologia

Tipologia documento.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQTD`
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieDocumenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

NumeroProgressivo

Numero Progressivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQNP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Suffisso

Suffisso

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** `AQSU`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataOrdine

Data ordine di acquisto.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `AQDT`
- **Flags:** `REQUIRED`

ref_Fornitore

Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQCF`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DenominazioneFornitore

Ragione sociale del Fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `AQDY`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IndirizzoFornitore

Indirizzo del Fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `AQIN`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LocalitaFornitore

Località del Fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `AQLO`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CAPFornitore

Codice di avviamento postale del Fornitore

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Nome legacy:** `AQCP`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_NazioneFornitore

Nazione Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProvinciaFornitore

Provincia del Fornitore

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `AQPR`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodISOFornitore

Codice ISO Fornitore

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** NOT_NULL

PartitaIVAFornitore

Partita IVA del Fornitore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Nome legacy:** AQPI
- **Flags:** NOT_NULL

ref_ClienteFatt

Fornitore Fatturazione.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** AQFF
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

DenominazioneFatt

Ragione sociale di Fatturazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** AQFY
- **Flags:** NOT_NULL

IndirizzoFatt

Indirizzo di Fatturazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** AQFI
- **Flags:** NOT_NULL

LocalitaFatt

Località di Fatturazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** AQFO
- **Flags:** NOT_NULL

CAPFatt

Codice di avviamento postale di Fatturazione

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Nome legacy:** `AQFC`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProvinciaFatt

Provincia di Fatturazione

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `AQFP`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CodISOFatt

Codice ISO Fatturazione

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

PartitaIVAFatt

Partita IVA di Fatturazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_NazioneFatt

Nazione Fatturazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_ClienteConsDir

Consegna Diretta.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

DenominazioneConsDir

Ragione sociale della Consegna Diretta

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** AQRD
- **Flags:** NOT_NULL

IndirizzoConsDir

Indirizzo della Consegna Diretta

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

LocalitaConsDir

Località della Consegna Diretta

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

CAPConsDir

Codice di avviamento postale della Consegna Diretta

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Flags:** NOT_NULL

ProvinciaConsDir

Provincia della Consegna Diretta

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** NOT_NULL

CodISOConsDir

Codice ISO Consegna diretta

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Flags:** NOT_NULL

PartitaIVAConsDir

Partita IVA della Consegna Diretta

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** NOT_NULL

val_NazioneConsDir

Nazione della Consegna Dirtetta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_IndirizzoDestinazione

Indirizzo destinazione.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQKD`
- **Riferimento al campo:** *EB_Indirizzi.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

DenominazioneDestinazione

Ragione sociale di destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `AQRD`
- **Flags:** `NOT_NULL`

IndirizzoDest

Indirizzo della Destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `AQID`
- **Flags:** `NOT_NULL`

LocalitaDest

Località della Destinazione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Nome legacy:** `AQLD`
- **Flags:** `NOT_NULL`

CAPDest

Codice di avviamento postale della Destinazione

- **Tipo di dato:** *CHAR (12)*
- **Nome legacy:** `AQCD`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ProvinciaDest

Provincia della Destinazione

- **Tipo di dato:** *CHAR (2)*
- **Nome legacy:** `AQPD`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_NazioneDest

Nazione della Destinazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *Nazioni*
- **Valore di default:** `107` (*Italia*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ScontoGlobale

Sconto globale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `AQCS`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AddSpese

Addebito spese

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQAS`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Listino

Numero del listino contenente i prezzi da proporre durante la compilazione dell'ordine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQLS`
- **Riferimento al campo:** *EB_Listini.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CondizionePagamento

Condizioni di pagamento.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQPG`

- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniPagamento.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Banca

Banca del fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** AQCB
- **Riferimento al campo:** *EB_Banche.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_BancaAzienda

Banca dell'azienda assegnata al fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** AQBA
- **Riferimento al campo:** *EB_BancheAzienda.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_CondizioneConsegna

Condizioni di consegna abituali del fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** AQPT
- **Riferimento al campo:** *EB_CondizioniConsegna.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

val_AddettoTrasporto

Addetto trasporto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** AQCM
- **Scelta fissa:** *AddettoTrasporto*
- **Valore di default:** 0 (*Mittente*)
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Vettore1

Vettore del fornitore. Premere i tasti "Comando" e "D" per accedere all'apposita tabella

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** AQVT
- **Riferimento al campo:** *EB_Vettori.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Vettore2

Vettore del fornitore. Premere i tasti “Comando” e “D” per accedere all’apposita tabella

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQV2`
- **Riferimento al campo:** *EB_Vettori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

SpeseImballo

Spese imballo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `AQSI`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseTrasporto

Importo delle spese di trasporto da addebitare al fornitore

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `AQST`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseIncasso

Spese incasso

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `AQSN`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

SpeseVarie

Spese varie

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `AQSV`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliquotaSpese

Aliquota IVA per l'addebito spese.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleMagazzino

Codice della causale di magazzino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQCA`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepEntrata

Riferimento al titolo di deposito di entrata

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQDE`
- **Riferimento al campo:** *EB_TitoliDeposito.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_TitDepUscita

Riferimento al titolo di deposito di uscita

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQDU`
- **Riferimento al campo:** *EB_TitoliDeposito.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Note

Note

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `AQNO`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Valuta

Codice della tabella Valute, da inserire se i prezzi sono espressi in valuta estera.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQVA`
- **Riferimento al campo:** *EB_Valute.id*

- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

DataCambio

Data del valore del cambio valuta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

CoefficienteCambio

Coefficiente di cambio: numero di unità di valuta estera necessarie per acquistare una unità di valuta di conto (quotazione indiretta, stessa convenzione di BCE e Banca d'Italia). L'importo in valuta di conto si ottiene dividendo l'importo in valuta per il coefficiente

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 1
- **Flags:** NOT_NULL

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** AQDC
- **Flags:** -

ref_CausContabile

Causale contabile.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** AQCN
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliContabili.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

AnNumDocPA

Anno e numero documento della partita aperta da movimentare.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (36)*
- **Nome legacy:** AQAD
- **Flags:** NOT_NULL

TotaleImponibile

Totale imponibile.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

TotaleIVA

Totale IVA.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleDocumento

Totale documento.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `AQTO`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NettoAPagare

Netto a pagare, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQGS`
- **Riferimento al campo:** *EB_AccordiQuadro.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_ModalitaTrasporto

Modalità di trasporto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQMT`
- **Scelta fissa:** *ModalitaTrasporto*
- **Valore di default:** `0` (*Trasporto marittimo*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_EvasParziale

Evasione parziale.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQEP`
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_ModalitaInvio

Indicare la modalità di invio dell'ordine a fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *ModalitaInvio*
- **Valore di default:** `0` (*Altro*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

Email

Indirizzo email

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (320)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_OrdineCliente

O. C. collegato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_OrdiniClienti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Contratto

Contratto.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Contratti.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

IdentificativoEDIBuyer

Identificativo EDI Buyer

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** -

TipoIdEDIBuyer

ITipo id EDI Buyer

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (4)*
- **Flags:** -

ref_Contatto

Contatto abbinato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Contatti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED, FOREIGN_KEY

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

NettoAPagareVC

Netto a pagare in valuta di conto, corrisponde all'importo che il cliente deve pagare: al totale documento viene sottratta la ritenuta e - in caso di scissione dei pagamenti - l'importo IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*

- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleDocumentoVC

Totale documento in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleIVAVC

Totale IVA in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TotaleImponibileVC

Totale imponibile in valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

TSInvioConferma

Timestamp di ultimo invio conferma via email

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

TSEvasione

Data e ora evasione ordine

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

NumOfferta

Riferimento offerta ricevuta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `AQNI`
- **Flags:** -

EB_RichiesteOfferta

Richieste di offerta

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Data*
- *DataEOraUltimoInvio*
- *DataRichiestaConsegna*
- *DataScadenza*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *NumeroInterno*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_Commessa*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Stato*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN

NumeroInterno

Numero Interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

Data

Data della richiesta dell'offerta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** REQUIRED

DataScadenza

Data di scadenza per ricevere le offerte

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataRichiestaConsegna

Data richiesta di consegna

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataEOraUltimoInvio

Data e ora dell'ultimo invio di richiesta

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

val_Stato

Stato della richiesta di offerta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiRichiestaOfferta*
- **Flags:** NOT_NULL

Descrizione

Descrizione della richiesta di offerta

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (256)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Commessa

Codice commessa abbinata alla richiesta di offerta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** REQUIRED, FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Codice dell'azienda abbinata alla richiesta di offerta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

EB_RichiesteOffertaFornitori

Fornitori a cui sono state inviate richieste di offerta

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataInvio*
- *EBMagic*
- *NumProgRichiesta*
- *RiferimentoInterno*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Fornitore*
- *ref_RichiestaOfferta*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Stato*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN

ref_RichiestaOfferta

Riferimento alla richiesta di offerta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RichiesteOfferta.id*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Fornitore

Fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

DataInvio

Data d'invio della richiesta di offerta

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

val_Stato

Stato della richiesta di offerta al fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiRichiestaOffForn*
- **Valore di default:** `2` (*Inserita*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumProgRichiesta

Numero Progressivo Richiesta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sul contenuto della richiesta di offerta

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_RigheOfferteRicevute

Righe delle offerte di fornitura ricevute

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataPrevConsegna*
- *DescArticolo*
- *EBMagic*
- *FlagsStato*
- *NumIntOF*
- *NumRigaOF*

- *NumeroRiga*
- *QtaFiscale*
- *Quantita*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RifGruppo*
- *RiferimentoInterno*
- *Sconto*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *ValoreUnitIVAInclusa*
- *ValoreUnitNettoVC*
- *ValoreUnitario*
- *ValoreUnitarioFiscale*
- *ValoreUnitarioNetto*
- *ValoreUnitarioVC*
- *flags*
- *id*
- *ref_AliquotaIVA*
- *ref_Articolo*
- *ref_Commessa*
- *ref_OffertaRicevuta*
- *ref_RigheUnitaMisura*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Omaggio*
- *val_StatoRiga*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN

ref_OffertaRicevuta

Offerta ricevuta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_OfferteRicevute.id*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Articolo

Codice dell'articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL, FOREIGN_KEY

DescArticolo

Descrizione del prodotto o del servizio

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

RifGruppo

Riferimento del gruppo all'interno del progetto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (128)*
- **Flags:** -

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheUnitaMisura.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

Quantita

Quantità offerta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

DataPrevConsegna

Data di prevista consegna

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

FlagsStato

Flags riga dell'offerta ricevuta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, REQUIRED

QtaFiscale

Quantità fiscale

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ref_AliquotaIVA

AliquotaIVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sul materiale dell'offerta

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** NOT_NULL

Sconto

Percentuale di sconto di riga.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Flags:** NOT_NULL

ValoreUnitario

Valore unitario

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0

- **Flags:** NOT_NULL

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ValoreUnitarioNetto

Valore unitario nella valuta del movimento.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ValoreUnitarioVC

Valore unitario nella valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ValoreUnitNettoVC

Valore unitario netto nella valuta del movimento.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unitario IVA inclusa.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** -

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

NumIntOF

Numero interno dell'O.F. collegato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

NumRigaOF

Numero di Riga dell'O.F. collegato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

val_StatoRiga

Indicare lo stato della riga dell'offerta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiRigaOffRic*
- **Flags:** -

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `REQUIRED`, `NOT_NULL`

EB_RigheOrdiniFornitori

Righe degli ordini a fornitori

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataConsegnaRichiesta*
- *DataFineCompetenza*
- *DataInizioCompetenza*
- *DataPrevConsegna*
- *DescArticolo*
- *EBMagic*
- *FlagsStato*
- *NumeroRiga*
- *QtaAssEvasa*
- *QtaAssegnata*
- *QtaDisponibile*
- *QtaEvRipresa*
- *QtaEvasa*
- *QtaFiscale*
- *QtaNonEvadibile*
- *Quantita*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RiferimentoInterno*
- *Sconto*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *ValoreUnitIVAInclusa*
- *ValoreUnitNettoVC*
- *ValoreUnitario*
- *ValoreUnitarioFiscale*

- *ValoreUnitarioNetto*
- *flags*
- *id*
- *ref_AccordoQuadro*
- *ref_AliquotaIVA*
- *ref_Articolo*
- *ref_Commessa*
- *ref_ContropartitaContabile*
- *ref_OrdineFornitore*
- *ref_RigheUnitaMisura*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_ConsegnaConfermata*
- *val_Omaggio*
- *val_StatoRiga*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_OrdineFornitore

Riferimento alla testata dell'ordine a fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RANR
- **Riferimento al campo:** *EB_OrdiniFornitori.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RARN
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RACA,RADE`
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

DescArticolo

Descrizione (libera) dell'articolo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RAUM`
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheUnitaMisura.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RAQT`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitario

Prezzo unitario da applicare al codice articolo di magazzino della riga in oggetto.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RAPU`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

Sconto

Percentuale di sconto di riga.

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Nome legacy:** `RASC`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RACI`
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_ContropartitaContabile

Contropartita contabile.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RACP`
- **Riferimento al campo:** *EB_SchedeContabili.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

RiferimentoInterno

Annotazioni aggiuntive sull'ordine

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (512)*
- **Nome legacy:** `RARI`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitarioNetto

Prezzo unitario scontato.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RAVA`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ValoreUnitNettoVC

Prezzo Unitario scontato in valuta di conto.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaFiscale

Quantità fiscale

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RAQF`
- **Valore di default:** `0`

- **Flags:** NOT_NULL

ValoreUnitarioFiscale

Valore unitario fiscale, calcolato in base all'unità di misura dichiarata sull'articolo di magazzino

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** RAVF
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ValoreUnitIVAInclusa

Valore unitario IVA inclusa.

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** RAVI
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

DataPrevConsegna

Data prevista consegna.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** RADP
- **Flags:** -

QtaEvasa

Quantità evasa

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** RAQE
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

QtaNonEvadibile

Quantità non evadibile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** RAQN
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

QtaDisponibile

Quantità disponibile

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RAQP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaAssegnata

Quantità assegnata

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RAPP`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaEvRipresa

Quantità evasa ma ripresa

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RAQR`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

QtaAssEvasa

Qtà assegnata/evasa

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RAPE`
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_StatoRiga

Stato della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiRiga*
- **Valore di default:** `0` (*Inevasa*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_AccordoQuadro

Accordo quadro abbinato a questo ordine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RAGS`
- **Riferimento al campo:** *EB_AccordiQuadro.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

FlagsStato

Flags riga dell'ordine a fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RAFL`
- **Valore di default:** `31`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `REQUIRED`

val_Omaggio

Indicare se i prodotti o i servizi della riga in esame sono ceduti in omaggio

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** -

DataConsegnaRichiesta

Data consegna richiesta.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

val_ConsegnaConfermata

Consegna confermata

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** -

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

DataInizioCompetenza

Data Inizio Competenza

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataFineCompetenza

Data Fine Competenza

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

EB_RigheRichiesteOfferta

Righe delle richieste di offerta

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataRichiestaConsegna*
- *DescArticolo*
- *EBMagic*
- *Note*
- *NumeroRiga*

- *Quantita*
- *RifGruppo*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Articolo*
- *ref_Commessa*
- *ref_RichiestaOfferta*
- *ref_RigheUnitaMisura*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN

ref_RichiestaOfferta

Numero interno della richiesta di offerta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RichiesteOfferta.id*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Articolo

Codice dell'articolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL, FOREIGN_KEY

DescArticolo

Descrizione del prodotto o del servizio

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

RifGruppo

Riferimento del gruppo all'interno del progetto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (128)*
- **Flags:** -

ref_RigheUnitaMisura

Riferimento all'unità di misura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheUnitaMisura.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

Quantita

Quantita richiesta

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

DataRichiestaConsegna

Data in cui si richiede la consegna

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_Commessa

Commessa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Commesse.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

Note

Note

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL

5.1.10 POS

Contenuti:

EB_CarteFidelity

Carte fedeltà

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *NumeroCarta*
- *NumeroInterno*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_Cliente*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroCarta

Numero carta

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Cliente

Cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_Concorsi

Concorsi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CoefficienteConversione*
- *DataFine*
- *DataInizio*
- *DataUltimoUtilizzoPunti*
- *EBMagic*
- *NumeroInterno*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *ValorePunto*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_AbilitaConversione*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

DataInizio

Data inizio validità

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataFine

Data fine validità

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataUltimoUtilizzoPunti

Data di ultimo utilizzo punti

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ValorePunto

Valore del singolo punto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Flags:** `NOT_NULL`

CoefficienteConversione

Coefficiente di conversione da punti a valuta di conto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `1`
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AbilitaConversione

Abilita conversione punti

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `1` (*Si*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

tra_Descrizione

Descrizione del concorso

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_ConteCassa

Conte cassa

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DatiConta*
- *EBMagic*
- *NumeroInterno*
- *NumeroProgressivo*
- *SquadraturaAltri*
- *SquadraturaContanti*
- *TSConta*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TotaleAltri*
- *TotaleContanti*
- *flags*
- *id*
- *ref_Agente*
- *ref_MisuratoreFiscale*
- *ref_UtenteCreazione*

- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Definitiva*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroProgressivo

Numero progressivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_MisuratoreFiscale

Misuratore fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_MisuratoriFiscali.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Agente

Operatore di cassa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSConta

Data/ora della conta

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

DatiConta

Dati della conta

- **Tipo di dato:** *TEXT*
- **Flags:** NOT_NULL

TotaleContanti

Totale contanti

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Flags:** NOT_NULL

SquadraturaContanti

Squadratura dei contanti

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Flags:** NOT_NULL

TotaleAltri

Totale altri

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Flags:** NOT_NULL

SquadraturaAltri

Squadratura altri

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Flags:** NOT_NULL

val_Definitiva

Definitiva

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_MisuratoriFiscali

Misuratori Fiscali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *DataUltScontrBozzaEmesso*
- *DataUltimoScontrinoEmesso*
- *Descrizione*

- *EBMagic*
- *HeaderScontrino*
- *IdentificativoDriver*
- *IdentificativoHW*
- *IdentificativoModello*
- *NumeroCassa*
- *RigheScontrino*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *UltimoProgressivoConta*
- *UltimoScontrinoBozzaEmesso*
- *UltimoScontrinoEmesso*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_CausaleReso*
- *ref_CausaleVendita*
- *ref_ClienteFornitore*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Inizializzato*
- *val_LogoScontrino*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice univoco del misuratore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Nome legacy:** MFCD
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione del misuratore

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Nome legacy:** `MFDE`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_ClienteFornitore

Cliente fittizio al banco.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MFCC`
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleVendita

Causale di magazzino. Verrà utilizzato in fase di generazione dei movimenti di vendita al banco. Deve avere un titolo di deposito di uscita proposto che servirà per la generazione del movimento di magazzino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MFVE`
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_CausaleReso

Causale di magazzino. Verrà utilizzato in fase di generazione dei movimenti di reso al banco. Deve avere un titolo di deposito di entrata proposto che servirà per la generazione del movimento di magazzino.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CausaliMagazzino.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

IdentificativoHW

Codice hardware per identificare univocamente il misuratore fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

IdentificativoModello

Codice per identificare univocamente il modello del misuratore fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

IdentificativoDriver

Codice per identificare univocamente il driver per questo misuratore fiscale

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumeroCassa

Numero misuratore di cassa

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `NOT_NULL`

UltimoScontrinoEmesso

Numero dell'ultimo scontrino stampato da "Emissione Scontrini".

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MFUS`
- **Flags:** `NOT_NULL`

UltimoScontrinoBozzaEmesso

Numero dell'ultimo scontrino stampato in bozza da "Emissione Scontrini".

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `MFUS`
- **Flags:** -

DataUltimoScontrinoEmesso

Data dell'ultimo scontrino stampato da "Emissione Scontrini".

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** `MFDS`
- **Flags:** -

DataUltScontrBozzaEmesso

Data dell'ultimo scontrino bozza stampato da "Emissione Scontrini".

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

UltimoProgressivoConta

Ultimo progressivo conta

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

val_Inizializzato

Il dispositivo è stato già inizializzato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** NOT_NULL

HeaderScontrino

Dati delle righe di intestazione degli scontrini

- **Tipo di dato:** *TEXT*
- **Flags:** NOT_NULL

val_LogoScontrino

Stampa il logo aziendale nell'intestazione degli scontrini

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *ProgrammazioneLogoScontrino*
- **Valore di default:** 1 (*Stampa logo specifico*)
- **Flags:** -

RigheScontrino

Dati delle righe aggiuntive da stampare sugli scontrini

- **Tipo di dato:** *TEXT*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_MovimentiFidelity

Movimenti carte fedeltà

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataDocumento*
- *DataRegistrazione*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *Importo*
- *NumeroDocumento*
- *NumeroInterno*

- *Punti*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_Cliente*
- *ref_Scontrino*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Causale*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*

- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

val_Causale

Causale del movimento fedeltà

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiCausaleMovimentoFidelity*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Scontrino

Scontrino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Scontrini.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Cliente

Cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*

- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

DataRegistrazione

Data registrazione

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

DataDocumento

Data documento

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

NumeroDocumento

Numero documento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** NOT_NULL

Importo

Importo totale

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Flags:** NOT_NULL

Punti

Punti movimentati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

Descrizione

Descrizione del movimento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (255)*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_ProgressiviFidelity

Progressivi carte fedeltà

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataUltimaVariazionePunti*
- *EBMagic*
- *PuntiBonus*
- *PuntiCaricati*
- *PuntiUtilizzati*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_Cliente*
- *ref_Concorso*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

ref_Cliente

Cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Concorso

Concorso

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Concorsi.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

PuntiCaricati

Punti caricati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

PuntiBonus

Punti bonus

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

PuntiUtilizzati

Punti utilizzati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

DataUltimaVariazionePunti

Data dell'ultima variazione dei punti

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

EB_Reparti

Reparti

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *NumeroReparto*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*

- *id*
- *ref_AliquotaIVA*
- *ref_Articolo*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

Codice

Codice

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione del reparto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

NumeroReparto

Numero reparto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

ref_AliquotaIVA

Codice della tabella aliquota IVA.

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_AliquoteIVA.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Articolo

Articolo fittizio per vendite/resi reparto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

EB_RigheScontrini

Righe scontrini

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *Importo*
- *ImportoIVAEsclusa*
- *NumeroRiga*
- *PercentualeIVA*
- *Quantita*
- *Reparto*
- *Sconto*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Articolo*
- *ref_Lotto*
- *ref_RigaOrdineCliente*
- *ref_Scontrino*
- *ref_TipoPagamentoPOS*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_OperazioneScontrino*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_Scontrino

Scontrino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RSNI`
- **Riferimento al campo:** *EB_Scontrini.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

NumeroRiga

Numero progressivo della riga

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RSRN`
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

val_OperazioneScontrino

Operazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RSOP`
- **Scelta fissa:** *OperazioniScontrino*
- **Valore di default:** `0` (*Vendita*)
- **Flags:** `NOT_NULL`, `REQUIRED`

ref_Articolo

Riferimento all'articolo di magazzino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** `RSMG`
- **Riferimento al campo:** *EB_Articoli.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `FOREIGN_KEY`

Quantita

Quantità

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** `RSQT`
- **Valore di default:** `0`

- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Importo

Importo

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** RSIM
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

Reparto

Reparto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** RSRE
- **Flags:** NOT_NULL

PercentualeIVA

Percentuale in base alla quale calcolare l'importo IVA

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** RSPI
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ImportoIVAEsclusa

Importo IVA esclusa

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** RSIE
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

Sconto

Sconto

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Nome legacy:** RSSC
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

ref_TipoPagamentoPOS

Riferimento al tipo di pagamento se carta di credito o ticket

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipiPagamentoPOS.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Lotto

Riferimento al lotto/matricola

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Lotti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_RigaOrdineCliente

Riferimento alla riga dell'ordine cliente che deve essere evasa da questa riga di carico-scarico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_RigheOrdiniClienti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

Descrizione

Descrizione aggiuntiva riga

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (255)*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_Scontrini

Scontrini

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataScontrino*
- *EBMagic*
- *MovimentoCarico*
- *MovimentoScarico*
- *NumeroCartaFidelity*
- *NumeroInterno*
- *NumeroOperatore*
- *NumeroScontrino*
- *OraEmissione*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*

- *TotaleScontrino*
- *flags*
- *id*
- *ref_Agente*
- *ref_Azienda*
- *ref_Cliente*
- *ref_Fattura*
- *ref_MisuratoreFiscale*
- *ref_Sede*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Movimentato*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** SNNI
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroScontrino

Numero scontrino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** SNNS
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

NumeroOperatore

Numero operatore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** SNOP

- **Flags:** NOT_NULL

DataScontrino

Data scontrino.

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Nome legacy:** SNDT
- **Flags:** REQUIRED

OraEmissione

Ora emissione

- **Tipo di dato:** *TIME*
- **Nome legacy:** SNOR
- **Flags:** -

ref_Cliente

Cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** SNCC
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

NumeroCartaFidelity

Numero della carta fedeltà

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** -

ref_Agente

Codice agente abbinato al cliente

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Nome legacy:** SNAG
- **Riferimento al campo:** *EB_Agenti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_Azienda

Azienda

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_MisuratoreFiscale

Misuratore fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_MisuratoriFiscali.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Sede

Sede aziendale presso cui è stato emesso lo scontrino

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Sedi.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

ref_Fattura

Fattura

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_DocumentiFiscali.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

val_Movimentato

Lo scontrino è stato movimentato in carico-scarico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** `0` (*No*)
- **Flags:** `NOT_NULL`

MovimentoCarico

Numero interno del movimento di carico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

MovimentoScarico

Numero interno del movimento di scarico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

TotaleScontrino

Totale scontrino

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Flags:** NOT_NULL

EB_TipiPagamentoPOS

Tipi di pagamento POS

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *IdentificativoModello*
- *Immagine*
- *ImmaginePredefinita*
- *Numero*
- *NumeroInterno*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *Valore*
- *flags*
- *id*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Abilitato*
- *val_TipoPagamento*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** PRIMARY_KEY, NOT_NULL, AUTO_INCREMENT, HIDDEN

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

IdentificativoModello

Codice identificativo del modello di misuratore fiscale abbinato

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (36)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

val_TipoPagamento

Tipo di pagamento POS

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiPagamentoPOS*
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL

Numero

Numero del record sul misuratore fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

Descrizione

Descrizione del tipo di pagamento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

Valore

Valore

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

val_Abilitato

Abilitato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** NOT_NULL

Immagine

Immagine associata

- **Tipo di dato:** *BLOB*
- **Flags:** -

ImmaginePredefinita

Identificativo immagine predefinita

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

5.1.11 Legal Solution

Contenuti:

EB_DocumentiElettronici

Documenti elettronici

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CodiceFiscale*
- *DataDocumento*
- *DataIVA*
- *DataRegPN*
- *Denominazione*
- *EBMagic*
- *Email*
- *IdEsitoSDI*
- *IdSDI*
- *NomeFileXML*
- *NumIntPN*
- *NumeroDocumento*
- *NumeroInterno*
- *PartitaIVA*
- *ProtocolloIVA*
- *TSCreazione*
- *TSEsitoSDI*
- *TSModifica*
- *TSRicezioneSDI*
- *TokenInt*
- *TotaleDocumenti*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_ClienteFornitore*

- *ref_DocumentoFiscale*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_InvioEmail*
- *val_Nascondi*
- *val_PA*
- *val_Registrato*
- *val_Stato*
- *val_Tipo*
- *val_TipoDE*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN, NOT_NULL

NumeroInterno

Numero Interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

DataDocumento

Data del documento (letta dal file XML)

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

NumeroDocumento

Numero del documento (letto dal file XML)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_DocumentoFiscale

Riferimento al documento fiscale

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_DocumentiFiscali.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

val_Tipo

Tipo del documento: Attivo, Passivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiDocumentoElettronico*
- **Flags:** NOT_NULL

val_Stato

Stato del documento elettronico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiDocumentoElettronico*
- **Flags:** NOT_NULL

IdSDI

Numero di ID ritornato dal Sistema di Interscambio

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** -

IdEsitoSDI

ID Esito ritornato dal Sistema di Interscambio

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** -

val_InvioEmail

Indicare se si desidera l'invio del messaggio email con la copia di cortesia del documento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 0 (*No*)
- **Flags:** NOT_NULL

Email

Indirizzo email a cui inviare il documento di cortesia

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

TSRicezioneSDI

Data e orario di ricezione del numero di ID SDI

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

TSEsitoSDI

Data e orario di ricezione del numero esito SDI

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

NomeFileXML

Nome del file XML

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

ref_ClienteFornitore

Riferimento al cliente-fornitore

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_ClientiFornitori.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

Denominazione

Denominazione del cedente/prestatore (documenti passivi) o del cessionario (documenti attivi)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (80)*
- **Flags:** NOT_NULL

PartitaIVA

Partita IVA del cedente/prestatore (documenti passivi) o del cessionario (documenti attivi)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** NOT_NULL

CodiceFiscale

Codice Fiscale del cedente/prestatore (documenti passivi) o del cessionario (documenti attivi)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (16)*
- **Flags:** NOT_NULL

val_Registrato

Indica se il documento è stato registrato in contabilità

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *StatiRegistrazioneDE*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda di riferimento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** `REQUIRED`, `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TokenInt

Token ad uso interno dell'intermediario

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

TotaleDocumenti

Importo totale di tutti i corpi del documento elettronico

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

NumIntPN

Numero interno della registrazione di prima nota

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataRegPN

Data di registrazione in prima nota

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

DataIVA

Data di competenza IVA

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

val_PA

Il documento proviene o è destinato alla pubblica amministrazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_Nascondi

Nascondi dalle viste dei documenti elettronici evidenziati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_TipoDE

Codice della tipologia del documento elettronico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiDocumentoDE*
- **Flags:** -

EB_EventiDE

Eventi dei documenti elettronici

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DatiXMLPrec*
- *Descrizione*
- *EBMagic*
- *IdEsitoSDI*
- *TSCreazione*
- *TSEsitoSDI*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_DocumentoElettronico*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Tipo*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_DocumentoElettronico

Riferimento al documento elettronico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_DocumentiElettronici.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

Descrizione

Descrizione dell'evento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

DatiXMLPrec

Eventuale file XML precedente l'evento (nel caso in cui sia variato il file XML)

- **Tipo di dato:** *LONGBLOB*
- **Flags:** -

val_Tipo

Tipologia dell'evento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *TipiEventoDE*
- **Flags:** `NOT_NULL`

IdEsitoSDI

Numero di ID esito ritornato dal Sistema di Interscambio

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** -

TSEsitoSDI

Data e orario di ricezione del numero di esito ID SDI

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

EB_RigheDocElettronici

Righe dei documenti elettronici

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DataDocumento*
- *DataIVA*
- *DataRegPN*
- *EBMagic*
- *NumIntPN*
- *NumeroDocumento*
- *ProtocolloIVA*
- *Sezionale*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *TotaleDocumento*
- *flags*
- *id*
- *ref_DocumentoElettronico*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_Registrato*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `HIDDEN`, `NOT_NULL`

ref_DocumentoElettronico

Documento elettronico

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_DocumentiElettronici.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

DataDocumento

Data del documento (letta dal file XML)

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

NumeroDocumento

Numero del documento (letto dal file XML)

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** NOT_NULL

NumIntPN

Numero interno della registrazione di prima nota

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

DataRegPN

Data di registrazione in prima nota

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

ProtocolloIVA

Numero di protocollo IVA

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

DataIVA

Data di competenza IVA

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

Sezionale

Identificativo del sezionale per la conservazione sostitutiva

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (8)*
- **Flags:** NOT_NULL

TotaleDocumento

Importo totale del documento elettronico

- **Tipo di dato:** *DECIMAL*
- **Valore di default:** 0
- **Flags:** NOT_NULL

val_Registrato

Indica se il documento è stato registrato in contabilità

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** `NOT_NULL`

5.1.12 Flussi lavoro

Contenuti:

EB_CategorieFascicoli

Categorie dei fascicoli

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN

Codice

Codice della categoria di fascicolo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL

tra_Descrizione

Descrizione della categoria di fascicolo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_Azienda

Azienda di appartenenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_Fascicoli

Fascicoli documentali

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Cartella*
- *Data*
- *DataScadenza*
- *EBMagic*
- *Identificativo*
- *Note*
- *NumeroInterno*
- *RifAggiuntivo1*
- *RifAggiuntivo10*
- *RifAggiuntivo2*
- *RifAggiuntivo3*
- *RifAggiuntivo4*
- *RifAggiuntivo5*
- *RifAggiuntivo6*
- *RifAggiuntivo7*
- *RifAggiuntivo8*
- *RifAggiuntivo9*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_Azienda*
- *ref_CategoriaFascicolo*

- *ref_FlussoLavoro*
- *ref_GruppoLavoro*
- *ref_StatoFlusso*
- *ref_UtenteAssegnato*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN

Identificativo

Codice o numero identificativo del fascicolo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (40)*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL

tra_Descrizione

Descrizione del fascicolo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

Cartella

Nome cartella di raggruppamento

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (16)*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_CategoriaFascicolo

Categoria del fascicolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CategorieFascicoli.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Note

Note del fasciolo

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

ref_Azienda

Azienda di appartenenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_GruppoLavoro

Gruppo di lavoro operante sul fascicolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_UtenteAssegnato

Utente che ha preso in carico il fascicolo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_StatoFlusso

Stato del flusso di lavoro associato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_StatiFlussi.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_FlussoLavoro

Flusso di lavoro associato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_FlussiLavoro.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL

Data

Data associata al fascicolo

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

RifAggiuntivo1

Riferimento aggiuntivo 1

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo2

Riferimento aggiuntivo 2

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo3

Riferimento aggiuntivo 3

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo4

Riferimento aggiuntivo 4

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo5

Riferimento aggiuntivo 5

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo6

Riferimento aggiuntivo 6

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*

- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo7

Riferimento aggiuntivo 7

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo8

Riferimento aggiuntivo 8

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo9

Riferimento aggiuntivo 9

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

RifAggiuntivo10

Riferimento aggiuntivo 10

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** NOT_NULL

DataScadenza

Eventuale data scadenza del fascicolo

- **Tipo di dato:** *DATE*
- **Flags:** -

EB_FlussiLavoro

Flussi di lavoro

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *Codice*
- *DatiTopologia*
- *EBMagic*
- *Note*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*

- *ref_Azienda*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Descrizione*
- *uuid*
- *val_Abilitato*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `FOREIGN_KEY`

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN

Codice

Codice del flusso di lavoro

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (24)*
- **Flags:** NOT_NULL, REQUIRED

tra_Descrizione

Descrizione del flusso di lavoro

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** NOT_NULL

Note

Note abbinate al flusso

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

ref_Azienda

Azienda di appartenenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Aziende.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

val_Abilitato

Abilitazione del flusso di lavoro

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Valore di default:** 1 (*Si*)
- **Flags:** NOT_NULL

DatiTopologia

Dati interni per la visualizzazione topologica

- **Tipo di dato:** *JSON*
- **Flags:** -

EB_RigheFascicoli

Righe dei fascicoli

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *EBMagic*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *flags*
- *id*
- *ref_DatiBinari*
- *ref_Fascicolo*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`, `UNSIGNED`

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN

ref_DatiBinari

Dati binari collegati

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_DatiBinari.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

ref_Fascicolo

Fascicolo di appartenenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Fascicoli.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

EB_StatiFlussi

Stati dei flussi di lavoro

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *CartellaFascicolo*
- *Colore*
- *ComandoScript*
- *DatiTopologia*
- *DescrizioneFascicolo*
- *EBMagic*
- *Messaggio*
- *Nome*
- *NomeFascicolo*
- *Note*
- *NumeroInterno*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *WorkingDirectory*
- *flags*
- *id*
- *ref_CategoriaFascicolo*
- *ref_FlussoLavoro*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *tra_Etichetta*
- *uuid*
- *val_Azione*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `REQUIRED`, `HIDDEN`, `NOT_NULL`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN

ref_FlussoLavoro

Flusso di lavoro di appartenenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_FlussiLavoro.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Nome

Nome univoco dello stato

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** NOT_NULL

tra_Etichetta

Etichetta descrittiva dello stato

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (60)*
- **Flags:** NOT_NULL

val_Azione

Azione da eseguire in questo stato del flusso

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *AzioniStatiFlussi*
- **Flags:** NOT_NULL

Note

Note dello stato del flusso

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

DatiTopologia

Dati interni per la visualizzazione topologica

- **Tipo di dato:** *JSON*
- **Flags:** -

Colore

Colore di visualizzazione

- **Tipo di dato:** *CHAR (6)*
- **Valore di default:** FFFFFF
- **Flags:** NOT_NULL

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL

NomeFascicolo

Template per l'identificazione del fascicolo in oggetto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (120)*
- **Flags:** -

CartellaFascicolo

Cartella di appartenenza per l'identificazione del fascicolo in oggetto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (16)*
- **Flags:** -

ref_CategoriaFascicolo

Categoria di appartenenza per l'identificazione del fascicolo in oggetto

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_CategorieFascicoli.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

Messaggio

Messaggio da visualizzare

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

DescrizioneFascicolo

Template per la descrizione del fascicolo in oggetto

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** -

ComandoScript

Linea di comando per l'esecuzione di un'azione di tipo script

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (4096)*
- **Flags:** -

WorkingDirectory

Directory di lavoro per l'esecuzione dello script

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

EB_TransizioniFlussi

Transizioni degli stati dei flussi

Comprende i seguenti campi (in ordine alfabetico):

- *DatiTopologia*
- *EBMagic*
- *Espressione*
- *Nome*
- *NumTabella*
- *NumeroInterno*
- *Operando*
- *Ordine*
- *TSCreazione*
- *TSModifica*
- *Tags*
- *flags*
- *id*
- *ref_FlussoLavoro*
- *ref_StatoArrivo*
- *ref_StatoPartenza*
- *ref_TipologiaAllegato*
- *ref_UtenteCreazione*
- *ref_UtenteModifica*
- *uuid*
- *val_AzzeraComando*
- *val_Condizione*
- *val_Operatore*

Segue il dettaglio di ognuno dei campi (in ordine di definizione sul database):

id

Numero di identificazione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** `PRIMARY_KEY`, `NOT_NULL`, `AUTO_INCREMENT`, `HIDDEN`

uuid

UUID del record

- **Tipo di dato:** *CHAR (36)*
- **Flags:** `NOT_NULL`, `HIDDEN`

EBMagic

Valore magico

- **Tipo di dato:** *BIGINT*
- **Flags:** NOT_NULL, HIDDEN, UNSIGNED

TSCreazione

Timestamp di creazione

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** -

ref_UtenteCreazione

Utente che ha creato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

TSModifica

Timestamp di ultima modifica

- **Tipo di dato:** *TIMESTAMP*
- **Flags:** NOT_NULL

ref_UtenteModifica

Ultimo utente che ha modificato questo dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_Utenti.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

flags

Flags varie del dato

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** HIDDEN

ref_FlussoLavoro

Flusso di lavoro

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_FlussiLavoro.id*
- **Flags:** NOT_NULL, FOREIGN_KEY

Nome

Nome univoco della transizione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (30)*
- **Flags:** NOT_NULL

val_Condizione

Condizione di transizione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *CondizioniTransizioniFlussi*
- **Valore di default:** 0 (*Nessuna*)
- **Flags:** NOT_NULL

NumTabella

Numero della tabella di origine

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

Tags

Tags da verificare

- **Tipo di dato:** *JSON*
- **Flags:** -

ref_StatoPartenza

Stato di partenza

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_StatiFlussi.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

ref_StatoArrivo

Stato di arrivo

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_StatiFlussi.id*
- **Flags:** FOREIGN_KEY

NumeroInterno

Numero interno

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** REQUIRED, NOT_NULL

Ordine

Numero di ordinamento

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Valore di default:** `0`
- **Flags:** `NOT_NULL`

ref_TipologiaAllegato

Tipologia di documento allegato a cui applicare la transizione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Riferimento al campo:** *EB_TipologieAllegati.id*
- **Flags:** `FOREIGN_KEY`

DatiTopologia

Dati interni per la visualizzazione topologica

- **Tipo di dato:** *JSON*
- **Flags:** -

Operando

Operando per condizione di tipo espressione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Flags:** -

val_Operatore

Operatore per condizione di tipo espressione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *OperatoreTransizioniFlussi*
- **Flags:** `NOT_NULL`

val_AzzeraComando

Azzera stato comando in uscita dalla transizione

- **Tipo di dato:** *INT*
- **Scelta fissa:** *YesNo*
- **Flags:** `NOT_NULL`

Espressione

Espressione per la condizione di transizione

- **Tipo di dato:** *VARCHAR (1024)*
- **Flags:** `NOT_NULL`

5.2 Scelte fisse

Contenuti:

5.2.1 AddettoTrasporto

Addetto al trasporto

Valori:

0	Mittente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_MITTENTE
1	Destinatario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_DESTINATARIO
2	Vettore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_VETTORE

5.2.2 AzioniStatiFlussi

Azioni da eseguire negli stati dei flussi

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_NESSUNA
1	Aggiunta a fascicolo nuovo o esistente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_AGGIUNGI_A_FASCICOLO
2	Aggiunta a fascicolo solo se esistente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_AGGIUNGI_A_FASCICOLO_ESIS
3	Mostra messaggio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_MOSTRA_MESSAGGIO
5	Esegui script	kongalib.data_dictionary.CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_ESEGUI_SCRIPT

5.2.3 CategorieDati

Tipologie delle categorie dei dati

Valori:

0	Identificativi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CATEGORIEDATI_IDENTIFICATIVI
1	Giudiziari	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CATEGORIEDATI_GIUDIZIARI
2	Particolari	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CATEGORIEDATI_PARTICOLARI

5.2.4 CausaliMovimento

Causale movimento del cespite.

Valori:

0	Ammortamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_AMMORTAMENTO
1	Incremento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_INCREMENTO
2	Decremento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_DECREMENTO
3	Alienazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ALIENAZIONE
4	Eliminazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ELIMINAZIONE
5	Utilizzo fondo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_UTILIZZO_FONDO
6	Minusvalenza	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_MINUSVALENZA
7	Plusvalenza	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_PLUSVALENZA
8	Acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ACQUISTO
9	Rettifica amm.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_RETTIFICA
10	Maggiorazione L.208/2015	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_MAGGIORAZIONE
11	Ricostruzione fondo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_RICOSTRUZIONE_FONDO

5.2.5 CausaliPagamentoRitenute

Causali Pagamento Ritenute

Valori:

0	A - Prestazioni di lavoro autonomo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_A
1	B - Utilizzazione economica di opere dell'ingegno (autore)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_B
2	C - Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_C
3	D - Utili spettanti ai soci	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_D
4	E - Levata di protesti cambiari	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_E
5	G - cessazione di attività sportiva professionale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_G
6	H - cessazione dei rapporti di agenzia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_H
7	I - cessazione da funzioni notarili	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_I
8	L - Utilizzazione economica di opere dell'ingegno (altri) che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_L
9	M - lavoro autonomo non esercitato abitualmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_M
10	N - Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_N
11	O - Lavoro autonomo non esercitato abitualmente (no gestione separata)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_O
12	P - Uso o concessione in uso di attrezzature	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_P
13	Q - Provvigioni (monomandatario)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_Q
14	R - Provvigioni (plurimandatario)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_R
15	S - Provvigioni (commissionario)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_S
16	T - Provvigioni (mediatore)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_T
17	U - Provvigioni (procacciatore di affari)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_U
18	V - Provvigioni (L. 25.02.1987, n. 67)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_V
19	W - Corrispettivi 2013 (art. 25-ter D.P.R. 600/1973)	kongalib.data_dictionary.

5.2.6 CodiceISONazione

Codice ISO Nazione

Valori:

0	AT (Austria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_AUSTRIA
1	BE (Belgio)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_BELGIO
2	BG (Bulgaria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_BULGARIA
3	CY (Cipro)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_CIPRO
4	DK (Danimarca)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_DANIMARCA
5	EE (Estonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_ESTONIA
6	FI (Finlandia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_FINLANDIA
7	FR (Francia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_FRANCIA
8	DE (Germania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_GERMANIA
9	GB (Gran Bretagna)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_GRAN_BRETAGNA
10	EL (Grecia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_GRECIA
11	IE (Irlanda)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_IRLANDA
12	IT (Italia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_ITALIA
13	LV (Lettonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_LETTONIA
14	LT (Lituania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_LITUANIA
15	LU (Lussemburgo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_LUSSEMBURGO
16	MT (Malta)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_MALTA
17	NL (Olanda)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_OLANDA
18	PL (Polonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_POLONIA
19	PT (Portogallo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_PORTOGALLO
20	CZ (Repubbl. Ceca)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_REPUBBL_CECA
21	RO (Romania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_ROMANIA
22	SM (San Marino)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SAN_MARINO
23	SK (Slovacchia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISONAZIONE_SLOVACCHIA

continues on next page

Tabella 1 – continua dalla pagina precedente

24	SI (Slovenia)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISONAZIONE_SLOVENIA
25	ES (Spagna)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISONAZIONE_SPAGNA
26	SE (Svezia)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISONAZIONE_SVEZIA
27	HU (Ungheria)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISONAZIONE_UNGHERIA
28	EU (Op.Comm. non U.E.)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISONAZIONE_OP_COMM_NON_UE
29	n/d	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISONAZIONE_NESSUNO
30	HR (Croazia)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISONAZIONE_CROAZIA
31	XI (Irlanda del nord)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISONAZIONE_IRLANDA_NORD

5.2.7 CodiceISOPaese

Codice ISO Nazione

Valori:

0	AT (Austria)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISOPAESE_AUSTRIA
1	BE (Belgio)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISOPAESE_BELGIO
2	BG (Bulgaria)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISOPAESE_BULGARIA
3	CY (Cipro)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISOPAESE_CIPRO
4	DK (Danimarca)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISOPAESE_DANIMARCA
5	EE (Estonia)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISOPAESE_ESTONIA
6	FI (Finlandia)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISOPAESE_FINLANDIA
7	FR (Francia)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISOPAESE_FRANCIA
8	DE (Germania)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISOPAESE_GERMANIA
9	GB (Gran Bretagna)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISOPAESE_GRAN_BRETAGNA
10	EL (Grecia)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISOPAESE_GRECIA
11	IE (Irlanda)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISOPAESE_IRLANDA
12	IT (Italia)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISOPAESE_ITALIA
13	LV (Lettonia)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_CODICEISOPAESE_LETTONIA

continues on next page

Tabella 2 – continua dalla pagina precedente

14	LT (Lituania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_LITUANIA
15	LU (Lussemburgo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_LUSSEMBURGO
16	MT (Malta)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_MALTA
17	NL (Olanda)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_OLANDA
18	PL (Polonia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_POLONIA
19	PT (Portogallo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_PORTOGALLO
20	CZ (Repubbl. Ceca)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_REPUBBL_CECA
21	RO (Romania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_ROMANIA
22	SM (San Marino)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SAN_MARINO
23	SK (Slovacchia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SLOVACCHIA
24	SI (Slovenia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SLOVENIA
25	ES (Spagna)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SPAGNA
26	SE (Svezia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_SVEZIA
27	HU (Ungheria)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_UNGHERIA
28	n/d	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_EXTRA_UE
29	HR (Croazia)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_CROAZIA
30	XI (Irlanda del Nord)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICEISOPAESE_IRLANDA_DEL_NORD

5.2.8 CodiciIncoterm

Codici Incoterm

Valori:

0	EXW Franco fabbrica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_EXW
1	FCA Franco vettore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_FCA
2	FAS Franco lungo bordo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_FAS
3	FOB Franco a bordo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_FOB
4	CFR Costo e nolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_CFR
5	CIF Costo, assicurazione e nolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_CIF
6	CPT Trasporto pagato fino a …	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_CPT
7	CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a …	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_CIP
8	DAF Reso alla frontiera	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DAF
9	DES Reso a bordo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DES
10	DEQ Reso sulla banchina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DEQ
11	DDU Reso non sdoganato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DDU
12	DDP Reso sdoganato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DDP
13	DAP Consegna al luogo di destinazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DAP
14	DAT Consegna al terminal	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_DAT
15	FOT Franco su camion	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CODICIINCOTERM_FOT

5.2.9 CondizioniTransizioniFlussi

Condizioni di transizione degli stati dei flussi

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_NESSUNA
1	Su selezione manuale dell'utente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_MANUALE
2	Se viene aggiunto o modificato un documento allegato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_AGGIUNTA
3	Se viene aggiunto un documento allegato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_AGGIUNTA
4	Se viene modificato un documento allegato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_MODIFICA
5	Se viene cancellato un documento allegato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_CANCELLA
6	Se viene aggiunto un documento ad un fascicolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_AGGIUNTA
7	Se viene rimosso un documento da un fascicolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_CANCELLA
8	Se il numero di documenti di un fascicolo soddisfa un criterio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_ESPRESSI
9	Se il codice di uscita di uno script soddisfa un criterio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_ESPRESSI
10	Se viene aggiunto un fascicolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_AGGIUNTA
11	Se viene modificato un fascicolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_MODIFICA
12	Se viene cancellato un fascicolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_CANCELLA
13	Se il risultato di una espressione è vero	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_ESPRESSI
14	Dopo il completamento della transazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_POST_TRA

5.2.10 FormatoEtichette

Formato Etichette

Valori:

0	Piccola	kongalib.data_dictionary.CHOICE_FORMATOETICHETTE_PICCOLA
1	Media	kongalib.data_dictionary.CHOICE_FORMATOETICHETTE_MEDIA
2	Grande	kongalib.data_dictionary.CHOICE_FORMATOETICHETTE_GRANDE

5.2.11 GestioneComposto

Tipo di gestione degli articoli composti

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_NESSUNA
1	Produci	kongalib.data_dictionary.CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_PRODUCI
2	Trasforma	kongalib.data_dictionary.CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_TRASFORMA

5.2.12 ImgPreferita

Tipo immagine preferita

Valori:

0	web	kongalib.data_dictionary.CHOICE_IMGPREFERITA_WEB
1	normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_IMGPREFERITA_NORMALE

5.2.13 Languages

Lingue disponibili

Valori:

0	Italiano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LANGUAGES_ITALIANO
1	Inglese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LANGUAGES_INGLESE
2	Olandese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LANGUAGES_OLANDESE

5.2.14 Listini

Listini

Valori:

0	Catalogo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LISTINI_CATALOGO
1	Acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LISTINI_ACQUISTO
2	Vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LISTINI_VENDITA
3	Altro listino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LISTINI_ALTRO

5.2.15 LoginStrategy

Strategia di login

Valori:

0	Autenticazione con password	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LOGINSTRATEGY_PASSWORD
1	Autenticazione a due fattori	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LOGINSTRATEGY_2FA
2	Single Sign On	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LOGINSTRATEGY_SSO

5.2.16 LuoghiVersamento

Luogo versamento

Valori:

0	Concessionario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LUOGHIVERSAMENTO_CONCESSIONARIO
1	Tesoreria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_LUOGHIVERSAMENTO_TESORERIA

5.2.17 MesiEsclusi

Mesi esclusi per le scadenze

Valori:

0	Nessuno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_NESSUNO
1	Gennaio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_GENNAIO
2	Febbraio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_FEBBRAIO
3	Marzo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_MARZO
4	Aprile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_APRILE
5	Maggio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_MAGGIO
6	Giugno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_GIUGNO
7	Luglio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_LUGLIO
8	Agosto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_AGOSTO
9	Settembre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_SETTEMBRE
10	Ottobre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_OTTOBRE
11	Novembre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_NOVEMBRE
12	Dicembre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MESIESCLUSI_DICEMBRE

5.2.18 MetodiAccontoIVA

Metodi per il calcolo dell'acconto IVA

Valori:

0	1 - Storico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_METODIACCONTOIVA_STORICO
1	2 - Previsionale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_METODIACCONTOIVA_PREVISIONALE
2	3 - Analitico - Effettivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_METODIACCONTOIVA_ANALITICO
3	4 - Soggetti trimestrali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_METODIACCONTOIVA_SOGGETTI_TRIMESTRALI

5.2.19 ModalitaEDI

Modalità di trasmissione dati EDI

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEDI_NONE
1	Solo invio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEDI_SEND
2	Solo ricezione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEDI_RECEIVE
3	Invio e ricezione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEDI_SEND_AND_RECEIVE

5.2.20 ModalitaErogazione

Modalità di erogazione

Valori:

0	I - Istantanea	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEROGAZIONE_ISTANTANEA
1	R - A più riprese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAEROGAZIONE_RIPRESE

5.2.21 ModalitaIncasso

Modalità incasso

Valori:

0	A - Accredito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINCASSO_ACCREDITO
1	B - Bonifico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINCASSO_BONIFICO
2	X - Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINCASSO_ALTRO

5.2.22 ModalitaInvio

Modalità di invio

Valori:

0	Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINVIO_ALTRO
1	email PDF	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINVIO_PDF
2	Fax	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITAINVIO_FAX

5.2.23 ModalitaTrasporto

Modalita di trasporto

Valori:

0	Trasporto marittimo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_MARITTIMO
1	Trasporto ferroviario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_FERROVIARIO
2	Trasporto stradale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_STRADALE
3	Trasporto aereo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_AEREO
4	Spedizioni postali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_POSTALI
5	Installazioni fisse di trasporto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_INST_POSTALI
6	Trasporto per vie d'acqua	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_VIA_ACQUA
7	Propulsione propria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODALITATRASPORTO_PROPRIA

5.2.24 ModiRichiamoOrdine

Modo in cui richiamare l'ordine.

Valori:

0	Numero interno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODIRICHIAMOORDINE_NUM_INT
1	Numero progressivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_MODIRICHIAMOORDINE_NUM_PROGR

5.2.25 NaturaTransazione

Natura delle transazioni intrastat

Valori:

0	1 Acquisto o vendita (compreso il baratto)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ACQUISTO_VENDITA
1	2 Restituzione o sostituzione di merci	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_RESTITUZIONE_SOSTITUZIONE
2	3 Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_AIUTI
3	4 Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_IN_VISTA_LAV_RIP
4	5 Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_SUCCESSIVA_LAV_RIP
5	6 Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_MOV_SENZA_TRASF_PROPRIETA
6	7 Operazione a titolo di un programma intergovernativo di fabbricazione coordinata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_PROGRAMMA_INTERGOVERNATIVO
7	8 Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_FORNITURA
8	9 Altre transazioni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ALTRO
9	A Acquisto o vendita (compreso il baratto) - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ACQUISTO_VENDITA_OT
10	B Restituzione o sostituzione di merci - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_RESTITUZIONE_SOSTITUZIONE_O
11	C Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_AIUTI_OT
12	D Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_IN_VISTA_LAV_RIP_OT
13	E Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_SUCCESSIVA_LAV_RIP_OT
14	F Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.) - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_MOV_SENZA_TRASF_PROPRIETA_O
15	G Operazione a titolo di un programma intergovernativo di fabbricazione coordinata - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_PROGRAMMA_INTERGOVERNATIVO_
16	H Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_FORNITURA_OT
17	I Altre transazioni - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ALTRO_OT

5.2.26 NaturaTransazione2022

Natura delle transazioni intrastat 2022

Valori:

0	10 Transazioni con effettivo trasferimento della proprietà con corrispettivo finanziario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_10_TRANS_TRASF_PROP_CON_CO
1	11 Vendita e acquisto a titolo definitivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_11_TRANS_VEND_ACQ_DEFINITI

continues on next page

Tabella 3 – continua dalla pagina precedente

2	12 Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_12_TRANS_SCAMBI_DIRETTI
3	20 Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la transazione originaria	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_20_REST_SOST_MERCI_GRATUITO
4	21 Restituzione di merci	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_21_RESTITUZIONE_MERCI
5	22 Sostituzione di merci restituite	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_22_SOSTITUZIONE_MERCI_RESTI
6	23 Sostituzione di merci non restituite(Garanzia)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_23_SOSTITUZIONE_MERCI_NON_I
7	30 Transazioni con trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_30_TRANS_TRASF_PROP_SENZA_C
8	31 Movimenti da/verso un deposito	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_31_MOVIMENTI_DA_VERSO_DEPOS
9	32 Spedizione in visione o in prova ai fini di vendita	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_32_SPEDIZIONE_VISIONE_PROVA
10	33 Leasing finanziario	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_33_LEASING_FINANZIARIO
11	34 Transazioni con trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_34_TRANS_TRASF_PROP_SENZA_C
12	40 Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_40_TRANS_FINALIZZATE_LAVOR
13	41 Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_41_MERCI_DEVONO_RITORNARE
14	42 Merci che devono non ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_42_MERCI_NON_DEVONO_RITORNA
15	50 Transazioni successive alla lavorazione per conto terzi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_50_TRANS_SUCCESSIVE_LAVOR_C
16	51 Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_51_MERCI_CHE_RITORNANO
17	52 Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_52_MERCI_CHE_NON_RITORNANO
18	60 Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_60_TRANS_NOLEGGIO_LEASING
19	70 Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_70_TRANS_SDOGANAMENTO
20	71 Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_71_IMMISSIONE_IN_LIBERA_PRA

continues on next page

Tabella 3 – continua dalla pagina precedente

21	72 Transporto di merci da uno Stato membro a uno Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_72_TRASP_DA_STATO_MEMBRO_A
22	80 Transazioni che implicano la fornitura per la quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero del contratto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_80_TRANS_SENZA_FATT_SEPARAT
23	90 Altre transazioni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_90_ALTRE_TRANS
24	91 Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_91_LOCAZIONE_PRESTITO_LEASI
25	99 Altra	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_99_ALTRE_TRANS
26	A Transazioni con effettivo trasferimento della proprietà con corrispettivo finanziario - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_A_TRANS_TRASF_PROP_CON_CORI
27	B Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la transazione originaria - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_B_REST_SOST_MERCI_GRATUITO
28	C Transazioni con trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_C_TRANS_TRASF_PROP_SENZA_C
29	D Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_D_TRANS_FINALIZZATE_LAVOR_
30	E Transazioni successive alla lavorazione per conto terzi - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_E_TRANS_SUCCESSIVE_LAVOR_C
31	F Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_F_TRANS_NOLEGGIO_LEASING
32	F Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_F_TRANS_SDOGANAMENTO
33	G Trans. che implicano la fornitura per la quale non è richiesta alcuna fatt. separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero del contratto - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_G_TRANS_SENZA_FATT_SEPARATA
34	H Altre transazioni - Op. triangolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_H_ALTRE_TRANS

5.2.27 NatureIVAFE

Tipi di sedi dell'azienda

Valori:

0	Non Interessa	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_NON_INTERESSA
1	N1 escluse ex art.15	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N1
2	N2 non soggette	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N2
3	N3 non imponibili	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N3
4	N4 esenti	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N4
5	N5 regime del margine	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N5
6	N6 inversione contabile	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N6
7	N7 IVA assolta in altro stato UE	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N7
8	N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli art. dal 7 al 7-septies del DPR 633/72	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N2_1
9	N2.2 non soggette - Altri casi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N2_2
10	N3.1 non imponibili - Esportazioni	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N3_1
11	N3.2 non imponibili - Cessioni intracomunitarie (anche triangolari)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N3_2
12	N3.3 non imponibili - Cessioni verso San Marino	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N3_3
13	N3.4 non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N3_4
14	N3.5 non imponibili - A seguito di dichiarazioni d'intento	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N3_5
15	N3.6 non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N3_6
16	N6.1 inversione contabile - Cessione rottami e materiali di recupero	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N6_1
17	N6.2 inversione contabile - Cessione oro e argento puro	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N6_2
18	N6.3 inversione contabile - Subappalto nel settore edile	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N6_3
19	N6.4 inversione contabile - Cessione di fabbricati	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N6_4
20	N6.5 inversione contabile - Cessione di telefoni cellualari	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N6_5
21	N6.6 inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N6_6
22	N6.7 inversione contabile - Prestazioni comparto edile e settori connessi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N6_7
23	N6.8 inversione contabile - Operazioni settore energetico	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N6_8
24	N6.9 inversione contabile - Altri casi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NATUREIVAFE_N6_9

5.2.28 Nazioni

Elenco delle nazioni

Valori:

0	Afghanistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AF_AFGHANISTAN
1	Isole Åland	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AX_ALAND_ISLANDS
2	Albania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AL_ALBANIA
3	Algeria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_DZ_ALGERIA
4	Samoa americane	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AS_AMERICAN_SAMOA
5	Andorra	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AD_ANDORRA
6	Angola	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AO_ANGOLA
7	Anguilla	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AI_ANGUILLA
8	Antartide	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AQ_ANTARCTICA
9	Antigua e Barbuda	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AG_ANTIGUA_AND_BARBUDA
10	Argentina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AR_ARGENTINA
11	Armenia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AM_ARMENIA
12	Aruba	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AW_ARUBA
13	Australia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AU_AUSTRALIA
14	Austria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AT_AUSTRIA
15	Azerbaigian	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_AZ_AZERBAIJAN
16	Bahamas	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BS_BAHAMAS
17	Bahrein	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BH_BAHRAIN
18	Bangladesh	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BD_BANGLADESH
19	Barbados	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BB_BARBADOS
20	Bielorussia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BY_BELARUS
21	Belgio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BE_BELGIUM
22	Belize	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BZ_BELIZE
23	Benin	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_BJ_BENIN

continues on next page

Tabella 4 – continua dalla pagina precedente

24	Bermuda	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_BM_BERMUDA
25	Bhutan	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_BT_BHUTAN
26	Bolivia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_BO_BOLIVIA_PLURINATIONAL_STATE_OF
27	Bosnia ed Erzegovina	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_BA_BOSNIA_AND_HERZEGOVINA
28	Botswana	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_BW_BOTSWANA
29	Isola Bouvet	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_BV_BOUVET_ISLAND
30	Brasile	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_BR_BRAZIL
31	Territorio britannico dell'Oceano Indiano	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_IO_BRITISH_INDIAN_OCEAN_TERRITORY
32	Brunei	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_BN_BRUNEI_DARUSSALAM
33	Bulgaria	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_BG_BULGARIA
34	Burkina Faso	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_BF_BURKINA_FASO
35	Burundi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_BI_BURUNDI
36	Cambogia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_KH_CAMBODIA
37	Camerun	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CM_CAMEROON
38	Canada	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CA_CANADA
39	Capo Verde	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CV_CAPE_VERDE
40	Isole Cayman	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_KY_CAYMAN_ISLANDS
41	Repubblica Centrafricana	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CF_CENTRAL_AFRICAN_REPUBLIC
42	Ciad	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_TD_CHAD
43	Cile	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CL_CHILE
44	Cina	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CN_CHINA
45	Isola Christmas	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CX_CHRISTMAS_ISLAND
46	Isole Cocos (Keeling)	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CC_COCOS_KEELING_ISLANDS
47	Colombia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CO_COLOMBIA
48	Comore	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_KM_COMOROS
49	Congo-Brazzaville	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CG_CONGO

continues on next page

Tabella 4 – continua dalla pagina precedente

50	Congo - Kinshasa	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CD_CONGO_THE_DEMOCRATIC_REPUBLIC_OF_THE
51	Isole Cook	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CK_COOK_ISLANDS
52	Costa Rica	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CR_COSTA_RICA
53	Costa d'Avorio	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CI_COTE_DIVOIRE
54	Croazia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_HR_CROATIA
55	Cuba	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CU_CUBA
56	Cipro	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CY_CYPRUS
57	Repubblica Ceca	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CZ_CZECH_REPUBLIC
58	Danimarca	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_DK_DENMARK
59	Gibuti	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_DJ_DJIBOUTI
60	Dominica	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_DM_DOMINICA
61	Repubblica Dominicana	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_DO_DOMINICAN_REPUBLIC
62	Ecuador	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_EC_ECUADOR
63	Egitto	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_EG_EGYPT
64	El Salvador	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SV_EL_SALVADOR
65	Guinea Equatoriale	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GQ_EQUATORIAL_GUINEA
66	Eritrea	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_ER_ERITREA
67	Estonia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_EE_ESTONIA
68	Etiopia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_ET_ETHIOPIA
69	Isole Falkland	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_FK_FALKLAND_ISLANDS_MALVINAS
70	Isole Fær Øer	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_FO_FAROE_ISLANDS
71	Figi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_FJ_FIJI
72	Finlandia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_FI_FINLAND
73	Francia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_FR_FRANCE
74	Guyana francese	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GF_FRENCH_GUIANA
75	Polinesia francese	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_PF_FRENCH_POLYNESIA

continues on next page

Tabella 4 – continua dalla pagina precedente

76	Terre australi francesi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_TF_FRENCH_SOUTHERN_TERRITORIES
77	Gabon	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GA_GABON
78	Gambia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GM_GAMBIA
79	Georgia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GE_GEORGIA
80	Germania	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_DE_GERMANY
81	Ghana	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GH_GHANA
82	Gibilterra	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GI_GIBRALTAR
83	Grecia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GR_GREECE
84	Groenlandia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GL_GREENLAND
85	Grenada	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GD_GRENADA
86	Guadalupa	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GP_GUADELOUPE
87	Guam	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GU_GUAM
88	Guatemala	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GT_GUATEMALA
89	Guernsey	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GG_GUERNSEY
90	Guinea	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GN_GUINEA
91	Guinea-Bissau	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GW_GUINEA_BISSAU
92	Guyana	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GY_GUYANA
93	Haiti	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_HT_HAITI
94	Isole Heard e McDonald	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_HM_HEARD_ISLAND_AND_MCDONALD_ISLANDS
95	Città del Vaticano	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_VA_HOLY_SEE_VATICAN_CITY_STATE
96	Honduras	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_HN_HONDURAS
97	RAS di Hong Kong	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_HK_HONG_KONG
98	Ungheria	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_HU_HUNGARY
99	Islanda	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_IS_ICELAND
100	India	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_IN_INDIA
101	Indonesia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_ID_INDONESIA

continues on next page

Tabella 4 – continua dalla pagina precedente

102	Iran	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_IR_IRAN_ISLAMIC_REPUBLIC_OF
103	Iraq	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_IQ_IRAQ
104	Irlanda	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_IE_IRELAND
105	Isola di Man	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_IM_ISLE_OF_MAN
106	Israele	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_IL_ISRAEL
107	Italia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_IT_ITALY
108	Giamaica	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_JM_JAMAICA
109	Giappone	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_JP_JAPAN
110	Jersey	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_JE_JERSEY
111	Giordania	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_JO_JORDAN
112	Kazakistan	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_KZ_KAZAKHSTAN
113	Kenya	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_KE_KENYA
114	Kiribati	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_KI_KIRIBATI
115	Corea del Nord	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_KP_KOREA_DEMOCRATIC_PEOPLES_REPUBLIC_OF
116	Corea del Sud	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_KR_KOREA_REPUBLIC_OF
117	Kuwait	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_KW_KUWAIT
118	Kirghizistan	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_KG_KYRGYZSTAN
119	Laos	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_LA_LAO_PEOPLES_DEMOCRATIC_REPUBLIC
120	Lettonia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_LV_LATVIA
121	Libano	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_LB_LEBANON
122	Lesotho	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_LS_LESOTHO
123	Liberia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_LR_LIBERIA
124	Libia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_LY_LIBYAN_ARAB_JAMAHIRIYA
125	Liechtenstein	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_LI_LIECHTENSTEIN
126	Lituania	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_LT_LITHUANIA
127	Lussemburgo	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_LU_LUXEMBOURG

continues on next page

Tabella 4 – continua dalla pagina precedente

128	RAS di Macao	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MO_MACAO
129	Macedonia del Nord	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MK_MACEDONIA
130	Madagascar	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MG_MADAGASCAR
131	Malawi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MW_MALAWI
132	Malaysia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MY_MALAYSIA
133	Maldive	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MV_MALDIVES
134	Mali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ML_MALI
135	Malta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MT_MALTA
136	Isole Marshall	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MH_MARSHALL_ISLANDS
137	Martinica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MQ_MARTINIQUE
138	Mauritania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MR_MAURITANIA
139	Mauritius	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MU_MAURITIUS
140	Mayotte	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_YT_MAYOTTE
141	Messico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MX_MEXICO
142	Micronesia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_FM_MICRONESIA_FEDERATED_STATES_OF
143	Moldavia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MD_MOLDOVA_REPUBLIC_OF
144	Monaco	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MC_MONACO
145	Mongolia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MN_MONGOLIA
146	Montenegro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ME_MONTENEGRO
147	Montserrat	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MS_MONTSERRAT
148	Marocco	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MA_MOROCCO
149	Mozambico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MZ_MOZAMBIQUE
150	Myanmar (Birmania)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_MM_MYANMAR
151	Namibia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NA_NAMIBIA
152	Nauru	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NR_NAURU
153	Nepal	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_NP_NEPAL

continues on next page

Tabella 4 – continua dalla pagina precedente

154	Paesi Bassi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_NL_NETHERLANDS
155	Caraibi olandesi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_BQ_NETHERLANDS_ANTILLES
156	Nuova Caledonia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_NC_NEW_CALEDONIA
157	Nuova Zelanda	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_NZ_NEW_ZEALAND
158	Nicaragua	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_NI_NICARAGUA
159	Niger	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_NE_NIGER
160	Nigeria	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_NG_NIGERIA
161	Niue	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_NU_NIUE
162	Isola Norfolk	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_NF_NORFOLK_ISLAND
163	Isole Marianne settentrionali	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_MP_NORTHERN_MARIANA_ISLANDS
164	Norvegia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_NO_NORWAY
165	Oman	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_OM_OMAN
166	Pakistan	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_PK_PAKISTAN
167	Palau	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_PW_PALAU
168	Territori palestinesi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_PS_PALESTINIAN_TERRITORY_OCCUPIED
169	Panamá	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_PA_PANAMA
170	Papua Nuova Guinea	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_PG_PAPUA_NEW_GUINEA
171	Paraguay	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_PY_PARAGUAY
172	Perù	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_PE_PERU
173	Filippine	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_PH_PHILIPPINES
174	Isole Pitcairn	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_PN_PITCAIRN
175	Polonia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_PL_POLAND
176	Portogallo	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_PT_PORTUGAL
177	Portorico	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_PR_PUERTO_RICO
178	Qatar	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_QA_QATAR
179	Riunione	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_RE_REUNION

continues on next page

Tabella 4 – continua dalla pagina precedente

180	Romania	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_RO_ROMANIA
181	Russia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_RU_RUSSIAN_FEDERATION
182	Ruanda	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_RW_RWANDA
183	Saint-Barthélemy	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_BL_SAINT_BARTHELEMY
184	Sant'Elena	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SH_SAINT_HELENA_ASCENSION_AND_TRISTAN_DA
185	Saint Kitts e Nevis	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_KN_SAINT_KITTS_AND_NEVIS
186	Saint Lucia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_LC_SAINT_LUCIA
187	Saint Martin	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_MF_SAINT_MARTIN
188	Saint-Pierre e Miquelon	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_PM_SAINT_PIERRE_AND_MIQUELON
189	Saint Vincent e Grenadine	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_VC_SAINT_VINCENT_AND_THE_GRENADINES
190	Samoa	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_WS_SAMOA
191	San Marino	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SM_SAN_MARINO
192	São Tomé e Príncipe	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_ST_SAO_TOME_AND_PRINCIPE
193	Arabia Saudita	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SA_SAUDI_ARABIA
194	Senegal	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SN_SENEGAL
195	Serbia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_RS_SERBIA
196	Seychelles	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SC_SEYCHELLES
197	Sierra Leone	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SL_SIERRA_LEONE
198	Singapore	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SG_SINGAPORE
199	Slovacchia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SK_SLOVAKIA
200	Slovenia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SI_SLOVENIA
201	Isole Salomone	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SB_SOLOMON_ISLANDS
202	Somalia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SO_SOMALIA
203	Sudafrica	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_ZA_SOUTH_AFRICA
204	Georgia del Sud e Sandwich australi	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GS_SOUTH_GEORGIA_AND_THE_SOUTH_SANDWICH_
205	Spagna	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_ES_SPAIN

continues on next page

Tabella 4 – continua dalla pagina precedente

206	Sri Lanka	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_LK_SRI_LANKA
207	Sudan	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SD_SUDAN
208	Suriname	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SR_SURINAME
209	Svalbard e Jan Mayen	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SJ_SVALBARD_AND_JAN_MAYEN
210	Swaziland	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SZ_SWAZILAND
211	Svezia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SE_SWEDEN
212	Svizzera	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_CH_SWITZERLAND
213	Siria	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_SY_SYRIAN_ARAB_REPUBLIC
214	Taiwan	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_TW_TAIWAN_PROVINCE_OF_CHINA
215	Tagikistan	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_TJ_TAJIKISTAN
216	Tanzania	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_TZ_TANZANIA_UNITED_REPUBLIC_OF
217	Thailandia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_TH_THAILAND
218	Timor Est	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_TL_TIMOR_LESTE
219	Togo	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_TG_TOGO
220	Tokelau	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_TK_TOKELAU
221	Tonga	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_TO_TONGA
222	Trinidad e Tobago	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_TT_TRINIDAD_AND_TOBAGO
223	Tunisia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_TN_TUNISIA
224	Turchia	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_TR_TURKEY
225	Turkmenistan	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_TM_TURKMENISTAN
226	Isole Turks e Caicos	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_TC_TURKS_AND_CAICOS_ISLANDS
227	Tuvalu	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_TV_TUVALU
228	Uganda	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_UG_UGANDA
229	Ucraina	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_UA_UKRAINE
230	Emirati Arabi Uniti	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_AE_UNITED_ARAB_EMIRATES
231	Regno Unito	kongalib.data_dictionary. CHOICE_NAZIONI_GB_UNITED_KINGDOM

continues on next page

Tabella 4 – continua dalla pagina precedente

232	Stati Uniti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_US_UNITED_STATES
233	Altre isole americane del Pacifico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UM_UNITED_STATES_MINOR_OUTLYING_ISLANDS
234	Uruguay	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UY_URUGUAY
235	Uzbekistan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_UZ_UZBEKISTAN
236	Vanuatu	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VU_VANUATU
237	Città del Vaticano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VA_VATICAN_CITY_STATE
238	Venezuela	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VE_VENEZUELA_BOLIVARIAN_REPUBLIC_OF
239	Vietnam	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VN_VIET_NAM
240	Isole Vergini Britanniche	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VG_VIRGIN_ISLANDS_BRITISH
241	Isole Vergini Americane	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_VI_VIRGIN_ISLANDS_US
242	Wallis e Futuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_WF_WALLIS_AND_FUTUNA
243	Sahara occidentale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_EH_WESTERN_SAHARA
244	Yemen	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_YE_YEMEN
245	Zambia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ZM_ZAMBIA
246	Repubblica dello Zimbabwe	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_ZW_ZIMBABWE
247	Curaçao	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_CW_CURACAO
248	Sint Maarten	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SX_SINT_MAARTEN
249	Sud Sudan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_SS_SOUTH_SUDAN
250	Kosovo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NAZIONI_XK_KOSOVO

5.2.29 NumeriCifre

Numero cifre mastro/conto.

Valori:

0	0	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_0
1	1	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_1
2	2	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_2
3	3	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_3
4	4	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_4
5	5	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_5
6	6	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERICIFRE_6

5.2.30 NumeroDecimali

Numero decimali valori.

Valori:

0	0	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_0
1	1	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_1
2	2	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_2
3	3	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_3
4	4	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_4
5	5	kongalib.data_dictionary.CHOICE_NUMERODECIMALI_5

5.2.31 OperatoreTransizioniFlussi

Operatore per transizioni flussi di tipo espressione

Valori:

0	Uguale a	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_EQ
1	Diverso da	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_NE
2	Minore di	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_LT
3	Minore o uguale a	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_LE
4	Maggiore di	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_GT
5	Maggiore o uguale a	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_GE

5.2.32 OperazioniScontrino

Operazione.

Valori:

0	Vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_VENDITA
1	Reso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_RESO
2	Storno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_STORNO
3	Sconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SCONTO
4	Maggiorazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_MAGGIORAZIONE
5	Deduzione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_DEDUZIONE
6	Sub-Sconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_SCONTO
7	Sub-Maggiorazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_MAGGIORAZIONE
8	Sub-Deduzione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_DEDUZIONE
9	Annullo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ANNULLO
10	Pagamento in contanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CONTANTI
11	Pagamento con ticket	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_TICKET
12	Pagamento con carta di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CARTA
13	Pagamento in assegni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_ASSEGNI
14	Pagamento a credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CREDITO
15	Pagamento con buono	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_BUONO
16	Pagamento acconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_ACCONTO
17	Apertura di cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_APERTURA_CASSA
18	Chiusura di cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_CHIUSURA_CASSA
19	Entrata contanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ENTRATA_CONTANTI
20	Uscita contanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_USCITA_CONTANTI
21	Entrata assegni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ENTRATA_ASSEGNI
22	Uscita assegni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_USCITA_ASSEGNI

5.2.33 PasswordExpireDays

Intervallo di tempo dopo il quale una password utente è scaduta

Valori:

0	Mai	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_NEVER
30	Dopo 1 mese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_30
90	Dopo 3 mesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_90
180	Dopo 6 mesi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_180

5.2.34 PasswordPolicy

Livello di sicurezza minimo delle password utente

Valori:

0	Qualunque	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_NONE
1	Basso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_WEAK
2	Accettabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_NORMAL
3	Alto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_STRONG
4	Molto alto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PASSWORDPOLICY_VERY_STRONG

5.2.35 ProgrammazioneLogoScontrino

Tipo di programmazione logo scontrino

Valori:

0	Non stampare logo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_NONE
1	Stampa logo specifico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_CUSTOM
2	Non programmare logo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_PREDEFINED

5.2.36 ProponiCompetenza

Tipo di data proposta come competenza

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROPONICOMPETENZA_NESSUNA
1	Data Registrazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROPONICOMPETENZA_DATAREG
2	Data Competenza IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_PROPONICOMPETENZA_DATAIVA

5.2.37 RegimiIVA

Regimi IVA

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIMIIVA_NORMALE
1	Autotrasportatori	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIMIIVA_AUTOTRASPORTATORI
2	OSS - One Stop Shop	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIMIIVA_OSS

5.2.38 Regioni

Elenco regioni italiane

Valori:

0	Abruzzo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_ABRUZZO
1	Basilicata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_BASILICATA
2	Calabria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_CALABRIA
3	Campania	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_CAMPANIA
4	Emilia Romagna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_EMILIA_ROMAGNA
5	Friuli Venezia Giulia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_FRIULI_VENEZIA_GIULIA
6	Lazio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_LAZIO
7	Liguria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_LIGURIA
8	Lombardia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_LOMBARDIA
9	Marche	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_MARCHE
10	Molise	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_MOLISE
11	Piemonte	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_PIEMONTE
12	Puglia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_PUGLIA
13	Sardegna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_SARDEGNA
14	Sicilia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_SICILIA
15	Toscana	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_TOSCANA
16	Trentino Alto Adige	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_TRENTINO_ALTO_ADIGE
17	Umbria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_UMBRIA
18	Valle d'Aosta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_VALLE_AOSTA
19	Veneto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_VENETO
20	n/a	kongalib.data_dictionary.CHOICE_REGIONI_NON_APPLICABILE

5.2.39 Resources

Tipo risorsa

Valori:

0	Documento generico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_DOC
1	Immagine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE
2	Immagine web	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE_WEB
3	Immagine miniatura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_MINIATURA
4	Immagine aggiuntiva	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE_EXTRA
5	Documento elettronico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RESOURCES_DE

5.2.40 RifElencoIVA

Riferimenti Elenco IVA

Valori:

0	Non addiziona ai fini IVA (Fuori campo)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_NON_ADDIZIONA
1	Addiziona alla voce imponibile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_IMPONIBILE
2	Addiziona alla voce esente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_ESENTE
3	Addiziona alla voce non imponibile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_NON_IMPONIBILE
4	Addiziona alla voce IVA non esposta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_IVA_NON_ESPOSTA
5	Addiziona alla voce imp. compr. IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_IMP_COMPR_IVA
6	Esclusa - ex art. 15	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIFELENCOIVA_ESCLUSA

5.2.41 RipartizioniIVA

Tipologia di ripartizione dell'importo IVA

Valori:

0	Prima rata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIVA_PRIMA_RATA
1	Prime due rate	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIVA_SECONDA_RATA

5.2.42 RipartizioniImponibile

Tipologia di ripartizione dell'imponibile

Valori:

0	Parti uguali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PARTI_UGUALI
1	Parti uguali dalla II rata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PARTI_UGUALI_II
2	Personalizzato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PERSONALIZZATO

5.2.43 Sesso

Sesso

Valori:

0	F	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SESSO_F
1	M	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SESSO_M

5.2.44 SezioniIntra

Stati dell'effetto

Valori:

0	Cessione beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_CESSIONE_BENI
1	Rettifica cessione beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_CESSIONE_BENI
2	Servizi resi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_SERVIZI_RESI
3	Rettifica servizi resi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_SERVIZI_RESI
4	Acquisto beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_ACQUISTO_BENI
5	Rettifica acquisto beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_ACQUISTO_BENI
6	Servizi ricevuti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_SERVIZI_RICEVUTI
7	Rettifica servizi ricevuti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_SERVIZI_RICEVUTI
8	Call off stock	kongalib.data_dictionary.CHOICE_SEZIONIINTRA_CALL_OFF_STOCK

5.2.45 StatiCespiti

Stato del cespite.

Valori:

0	Attivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATICESPITI_ATTIVO
1	Inattivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATICESPITI_INATTIVO
2	Alienato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATICESPITI_ALIENATO
3	Eliminato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATICESPITI_ELIMINATO

5.2.46 StatiDEIniziali

Stato iniziale dei documenti elettronici

Valori:

0	Da inviare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDEINIZIALI_DA_INVIARE
1	Sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDEINIZIALI_SOSPESO

5.2.47 StatiDocumento

Stato del documento.

Valori:

0	– Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTO_INSERITO
1	*F Da fatturare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTO_DA_FATTURARE
2	** Definitivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTO_DEFINITIVO

5.2.48 StatiDocumentoElettronico

Stati dei documenti elettronici

Valori:

0	Da inviare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_DA_INVIARE
1	Sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SOSPESO
2	Scartato da intermediario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SCARTATO_INT
3	In Attesa Esito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_ATTESA_ESITO
4	Accettato da PA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_ACCETTATO_PA
5	Rifiutato da PA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_RIFIUTATO_PA
6	Scartato da SDI	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SCARTATO_SDI
7	Decorrenza Termini	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_DEC_TERMINI
8	Consegnato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_CONSEGNATO
9	Trasmesso senza recapito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_TRASMESSO
10	Mancata consegna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_MANCATA_CONSEGNA
11	Ricevuto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_RICEVUTO
12	In Conservazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_IN_CONSERVAZIONE

5.2.49 StatiEffetto

Stati dell'effetto

Valori:

0	Non interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_NON_INTERESSA
1	Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_INSERITO
2	Definitivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_DEFINITIVO
3	Insoluto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_INSOLUTO
4	Pagato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIEFFETTO_SE_PAGATO

5.2.50 StatiFido

Stato del documento.

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIFIDO_NORMALE
1	Da autorizzare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIFIDO_DA_AUTORIZZARE
2	Autorizzato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIFIDO_AUTORIZZATO

5.2.51 StatiOfferta

Stati dell'offerta di fornitura

Valori:

0	Inserita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIOFFERTA_INSERITA
1	Confermata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIOFFERTA_CONFERMATA
2	Scartata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIOFFERTA_SCARTATA
3	Parz. Ordinata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIOFFERTA_PARZ_ORDINATA
4	Tot. Ordinata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIOFFERTA_TOT_ORDINATA

5.2.52 StatiOrdine

Stati degli ordini a fornitore

Valori:

0	– Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_INSERITO
1	*- Confermato (da Evad. Totalmente)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_CONFERMATO
2	*P Evaso Parzialmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_EVASO_PARZ
3	*E Evaso Totalmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_EVASO_TOT
4	XX Annullato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIORDINE_ANNULLATO

5.2.53 StatiPagamento

Stati del pagamento

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPAGAMENTO_SP_NORMALE
1	Sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPAGAMENTO_SP_SOSPESO

5.2.54 StatiPreventivo

Stati del preventivo

Valori:

0	Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_INSERITO
1	In attesa di risposta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_CONFERMATO
2	Senza risposta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_SENZA_RISPOSTA
3	Accettato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_ACCETTATO
4	Rifiutato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_RIFIUTATO
5	Sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_SOSPESO
6	Annullato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIPREVENTIVO_ANNULLATO

5.2.55 StatiRateiRisconti

Stati ratei e risconti

Valori:

0	Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRATEIRISCONTI_INSERITO
1	Rilevazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRATEIRISCONTI_RILEVAZIONE
2	Ripresa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRATEIRISCONTI_RIPRESA
3	Annullato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRATEIRISCONTI_ANNULLATO

5.2.56 StatiRegistrazioneDE

Stati della registrazione di un documento elettronico

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_NONE
1	Si	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_FULL
2	Parzialmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_PARTIAL

5.2.57 StatiRichiestaOffForn

Stati delle Richieste Offerta a Fornitori

Valori:

0	Inviata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRICHIESTAOFFFORN_INVIATA
1	Accettata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRICHIESTAOFFFORN_ACCETTATA
2	Inserita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRICHIESTAOFFFORN_INSERITA

5.2.58 StatiRichiestaOfferta

Stati della richiesta di offerta

Valori:

0	aperta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRICHIESTAOFFERTA_APERTA
1	chiusa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRICHIESTAOFFERTA_CHIUSA

5.2.59 StatiRiesame

Stato del riesame

Valori:

0	Da riesaminare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIESAME_DA_RIESAMINARE
1	Riesame negativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIESAME_NEGATIVO
2	Riesame positivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIESAME_POSITIVO

5.2.60 StatiRiga

Stati delle righe degli ordini a fornitore

Valori:

0	Inevasa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGA_INEVASA
1	Evasa Parzialmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGA_EVASO_PARZ
2	Evasa Totalmente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGA_EVASO_TOT

5.2.61 StatiRigaOffRic

Stati delle righe delle offerte ricevute

Valori:

0	Da definiire	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGAOFFRIC_DA_DEFINIRE
1	Ordinare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGAOFFRIC_ORDINARE
2	Ordinata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATIRIGAOFFRIC_ORDINATA

5.2.62 StatiTF

Stati trasmissione fatture

Valori:

0	Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATITF_INSERITO
1	Definitivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATITF_DEFINITIVO
2	Trasmesso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATITF_TRASMESSO

5.2.63 StatoUtente

Stato dell'utente

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATOUTENTE_NORMAL
1	Disabilitato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATOUTENTE_DISABLED
2	Cancellato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STATOUTENTE_DELETED

5.2.64 StorageType

Tipologia di stoccaggio immagini e allegati

Valori:

0	Filesystem	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STORAGETYPE_FS
1	Database	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STORAGETYPE_DATABASE
2	Cloud	kongalib.data_dictionary.CHOICE_STORAGETYPE_CLOUD

5.2.65 TipiAffidabilita

Tipologia affidabilità.

Valori:

0	Ottima	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_OTTIMA
1	Buona	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_BUONA
2	Mediocre	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_MEDIOCRE
3	Astenersi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_ASTENERSI

5.2.66 TipiAgente

Tipologia agente

Valori:

0	Monomandatario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAGENTE_MONOMANDATARIO
1	Plurimandatario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAGENTE_PLURIMANDATARIO

5.2.67 TipiAgenteAbbinato

Tipo di agente abbinato

Valori:

1	Cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAGENTEABBINATO_CLIENTE
2	Articolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIAGENTEABBINATO_ARTICOLO

5.2.68 TipiAnagrafica

Tipiologia anagrafica

Valori:

0	Standard	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICA_STANDARD
1	Estero + Rappresentante fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICA_RAPPRESENTANTE_FISCALE
2	Estero + Stabile organizzazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICA_STABILE_ORGANIZZAZIONE
3	Estero + Stab. org. + Rappr. Fisc.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICA_RF_SO

5.2.69 TipiAnagraficaGDPR

Tipologia anagrafica GDPR

Valori:

0	SubResponsabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICAGDPR_SUB_RESPONSABILE
1	Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIANAGRAFICAGDPR_ALTRO

5.2.70 TipiCalcoloProvv

Tipologia calcolo delle provvigioni

Valori:

0	Per agente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_AGENTE
1	Per agente con cat. provv.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_AGENTE_CAT
2	Per articolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO
3	Per articolo con cat. provv.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO_CAT
4	Per articolo con cat. provv. proporzionale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO_CAT_PROP

5.2.71 TipiCarica

Tipologia carica del sottoscrittore della dichiarazione.

Valori:

0	1 Rappresentanza legale o negoziale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_LEGALE
1	2 Rappresentante di minore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_MINORE
2	3 Curatore fallimentare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_CURATORE_FALL
3	4 Commissario liquidatore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_COMM_LIQUIDATORE
4	5 Custode giudiziario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_COMM_GIUDIZIALE
5	6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_RAPP_FISCALE
6	7 Erede del contribuente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_EREDE
7	8 Liquidatore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_LIQUIDATORE
8	9 Soggetti di op. straord.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_STRAORD
9	10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_RAPPR_FISCALE
10	11 Soggetto esercente l'attività tutoria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_SOGG_ESERC_TUTORIA
11	12 Liquidatore (periodo ante liq.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_LIQUIDATORE_ANTE
12	13 Amministratore di condominio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_AMM_CONDOM
13	14 Soggetto per conto di una pubblica amm.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_SOGG_CONTO_PA
14	15 Commissario liquidatore di una pubblica amm.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICARICA_COMM_LIQ_PA

5.2.72 TipiCassaPrevidenziale

Tipi Cassa Previdenziale

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_NESSUNA
1	Avvocati e procuratori legali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC01_AVVOCATI
2	Dottori commercialisti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC02_COMMERCIA
3	Geometri	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC03_GEOMETRI
4	Ingegneri e architetti liberi professionisti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC04_ING_ARCHI
5	Cassa nazionale del notariato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC05_NOTARIATO
6	Ragionieri e periti commerciali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC06_RAGIONIER
7	Agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC07_ENASARCO
8	Consulenti del lavoro (ENPACL)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC08_CONS_LAVO
9	Medici (ENPAM)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC09_MEDICI
10	Farmacisti (ENPAF)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC10_FARMACIST
11	Veterinari (ENPAV)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC11_VETERINAR
12	Impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC12_IMPIEGATI
13	Impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC13_SPEDIZION
14	Ist. naz. prev. giornalisti italiani (INPGI)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC14_IST_PREV_
15	Orfani sanitari italiani (ONAOSI)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC15_ORFANI_SA
16	Cassa autonoma giornalisti italiani (CASAGIT)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC16_CASSA_GIO
17	Periti industriali (EPPI)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC17_PERITI_IN
18	Pluricategoriale (EPAP)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC18_PLURICATE
19	Biologi (ENPAB)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC19_BIOLOGI
20	Professione infermieristica (ENPAPI)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC20_INFERMIER
21	Psicologi (ENPAP)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC21_PSICOLOGI
22	INPS	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC22_INPS

5.2.73 TipiCategorie

Tipologie scheda categorie merceologiche

Valori:

0	Gruppo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICATEGORIE_GRUPPO
1	Categoria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICATEGORIE_CATEGORIA

5.2.74 TipiCausaleMagazzino

Tipi di causale di magazzino

Valori:

0	Carico Giacenza Iniziale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_GIAC_INIZIALE
1	Carico da Fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_FORNITORE
2	Reso da Cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_RESO_DA_CLIENTE
3	Carico Diverso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_DIVERSO
4	Vendita Corrispettivi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_VEND_CORRISPETTIVI
5	Scarico a Cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_CLIENTE
6	Reso a Fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_RESO_A_FORNITORE
7	Scarico per Omaggio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_OMAGGIO
8	Scarico per Lavorazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_LAVORAZIONE
9	Scarico Diverso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_DIVERSO
10	Movimento tra Depositi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_MOV_TRA_DEPOSITI
11	Carico per Rettifica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_PER_RETTIFICA
12	Scarico per Rettifica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_PER_RETTIFICA

5.2.75 TipiCausaleMovimentoFidelity

Tipi di causali movimento per carte fedeltà

Valori:

0	Caricamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_CARICAMENTO
1	Utilizzo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_UTILIZZO
2	Bonus	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_BONUS
3	Trasferimento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_TRASFERIMENTO
4	Storno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_STORNO

5.2.76 TipiCentroCosto

Tipo

Valori:

0	Diretto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICENTROCOSTO_DIRETTO
1	Indiretto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICENTROCOSTO_INDIRETTO

5.2.77 TipiCertificazione

Tipo certificazione

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_NORMALE
1	Enasarco	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_ENASARCO
2	INPS	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_INPS

5.2.78 TipiCespiti

Tipi di cespiti

Valori:

0	Immobili	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_IMMOBILI
1	Mobili registrati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_MOBILI
2	Beni immateriali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_BENI_IMMATERIALI
3	Costi pluriennali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_COSTI_PLURIENNALI
4	Beni gratuitamente devolvibili	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_BENI_GRAT_DEVOLVIBILI
5	Altri beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICESPITI_ALTRI

5.2.79 TipiClassiSconto

Tipologia classe di sconto.

Valori:

0	Cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICLASSISCONTO_CLIENTE
1	Fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICLASSISCONTO_FORNITORE
2	Gruppo di clienti/fornitori	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICLASSISCONTO_GRUPPO_CLFORN

5.2.80 TipiCodice

Tipi di codice

Valori:

0	Centro di costo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICE_CENTRO_COSTO
1	Aggregazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICE_AGGREGAZIONE

5.2.81 TipiCodiceCassa

Codice alla cassa.

Valori:

0	Barcode	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICECASSA_BARCODE
1	Codice articolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICECASSA_COD_ART
2	Codice alternativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICECASSA_COD_ALT

5.2.82 TipiCodiciIntra

Tipologie codici Intrastat

Valori:

0	Nomenclatura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICIINTRA_NOMENCLATURA
1	Servizio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICODICIINTRA_SERVIZIO

5.2.83 TipiCondivisione

Tipologia condivisione

Valori:

0	Azienda corrente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICONDIVISIONE_CORRENTE
1	Tutte le aziende	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICONDIVISIONE_TUTTE

5.2.84 TipiContabilita

Tipologia contabilità

Valori:

0	Integrata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICONTABILITA_INTEGRATA
1	Non integrata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPICONTABILITA_NON_INTEGRATA

5.2.85 TipiDichIntento

Tipi di dichiarazione di intento

Valori:

0	Singola operazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDICHINTENTO_SINGOLA_OPERAZIONE
1	Sino ad un importo massimo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDICHINTENTO_IMPORTO_MASSIMO
2	Per il periodo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDICHINTENTO_PER_PERIODO

5.2.86 TipiDocumento

Tipo

Valori:

0	Documento di trasporto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_DDT
1	Fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATTURA
2	Nota di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_NC
3	Fattura pro-forma	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_PRO_FORMA
4	Ricevuta fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_RICEVUTA_FISCALE
5	Nota di debito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ND
6	Fattura - Ricevuta fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATT_RIC_FISC
7	Offerta a cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_OFFERTA
8	Ordine da cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ORDINE_CLIENTE
9	Ordine a fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ORDINE_FORNITORE
10	Fattura accompagnatoria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATT_ACC
11	Documento integrativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTO_DOC_INTEGRATIVO

5.2.87 TipiDocumentoDE

Tipologie documenti elettronici

Valori:

0	TD01 - Fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD01_FATTURA
1	TD02 - Acconto/Anticipo su fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD02_ACCONTO_FATTU
2	TD03 - Acconto/Anticipo su parcella	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD03_ACCONTO_PARCE
3	TD04 - Nota di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD04_NOTA_CREDITO
4	TD05 - Nota di debito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD05_NOTA_DEBITO
5	TD06 - Parcella	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD06_PARCELLA
6	TD20 - Autofattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD20_AUTOFATTURA
7	TD07 - Fattura semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD07_FATTURA_SEMPL
8	TD08 - Nota di credito semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD08_NOTA_CREDITO_
9	TD09 - Nota di debito semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD09_NOTA_DEBITO_S
10	TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD16_INT_FT_REVERS
11	TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD17_INT_AUT_ACQUI
12	TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD18_INT_ACQUISTO_
13	TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto beni ex art.17 c.2 DPR 633/72	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD19_INT_AUT_ACQUI
14	TD21 - Autofattura per splafonamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD21_AUTOFATTURA_S
15	TD22 - Estrazione beni da Deposito IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD22_ESTRAZIONE_BE
16	TD23 - Estrazione beni da Deposito IVA con versamento IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD23_ESTR_BENI_DEP
17	TD24 - Fattura differita art.21, comma 4 A	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD24_FT_DIFF_ART21
18	TD25 - Fattura differita art.21, comma 4 B	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD25_FT_DIFF_ART21
19	TD26 - Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD26_CESSIONE_BENI
20	TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD27_FT_AUTOCONSUM
21	TD28 - Acquisto da San Marino con IVA (Fattura cartacea)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD28_ACQUISTO_SAN_
22	TD29 - Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD29_COMUNICAZIONE

5.2.88 TipiDocumentoElettronico

Tipologie di documenti elettronici

Valori:

0	Attivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOELETTRONICO_ATTIVO
1	Passivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOELETTRONICO_PASSIVO

5.2.89 TipiDocumentoGDPR

Tipologie Documento GDPR

Valori:

0	Nomina responsabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_NOMINA_RESP
1	Nomina resp. cloud	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_NOMINA_RESP_CLOUD
2	Informativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_INFORMATIVA
3	Accordo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_ACCORDO
4	Incarico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_INCARICO
5	CNT	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_CNT

5.2.90 TipiDocumentoTF

Tipi documento dati fatture

Valori:

0	TD01 - Fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD01
1	TD04 - Nota di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD04
2	TD05 - Nota di debito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD05
3	TD07 - Fattura semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD07
4	TD08 - Nota di credito semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD08
5	TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD10
6	TD11 - Fattura per acquisto intracomunitario servizi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD11
7	TD12 - Documento riepilogativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD12
8	TD09 - Nota di debito semplificata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD09

5.2.91 TipiEffetto

Tipologia effetto.

Valori:

0	Ricevuta bancaria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEFFETTO_RICEVUTA
1	Tratta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEFFETTO_TRATTA
2	Pagherò	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEFFETTO_PAGHERO
3	RID	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEFFETTO_RID

5.2.92 TipiEsigibilita

Tipo di esigibilità dell'IVA

Valori:

0	Differita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITA_DIFFERITA
1	Per Cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITA_PER_CASSA

5.2.93 TipiEsigibilitaIVA

Tipo

Valori:

0	I - IVA esigibilità immediata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_IMMEDIATA
1	D - IVA ad esigibilità differita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_DIFFERITA
2	S - Scissione dei pagamenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_SCISSIONE

5.2.94 TipiEvasione

Tipo di evasione ordine

Valori:

0	Movimento magazzino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVASIONE_MOV_MAGAZZINO
1	Documento fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVASIONE_DOC_FISCALE

5.2.95 TipiEventiEccezionali

Tipi Eventi Eccezionali

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_NO
1	1 Vittime di richieste estorsive e dell'usura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_VITTIME
2	9 Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_ALTRO

5.2.96 TipiEventoDE

Tipologia eventi dei documenti elettronici

Valori:

0	Invio a SDI	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_INVIO_SDI
1	Ricezione esito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_RICEZIONE_ESITO
2	Modifica XML	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_MODIFICA_XML
3	Registrato in contabilità	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_REGISTRATO_PN
4	Assegnazione dati conservazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_ASS_DATI_CONSERVAZIONE
5	Trasmissione dati conservazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_TRASM_DATI_CONSERVAZIONE
6	Cambio stato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIEVENTODE_CAMBIO_STATO

5.2.97 TipiFattura

Tipi fatture

Valori:

0	Fatture emesse	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIFATTURA_DTE
1	Fatture ricevute	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIFATTURA_DTR

5.2.98 TipiGestioneEcoContributo

Tipi di gestione eco contributo

Valori:

0	Nessuna	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_NESSUNA
1	1 Eco contributo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_UN_ECO_CONTRIBUTO
2	2 Eco contributi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_DUE_ECO_CONTRIBUTI

5.2.99 TipiGruppo

Tipi del gruppo

Valori:

0	Gruppo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPO_GRUPPO
1	Sottogruppo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPO_SOTTOGRUPPO

5.2.100 TipiGruppoCEE

Tipi di gruppo del raggruppamento UE

Valori:

0	Nessuno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_NESSUNO
1	Attività	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_ATTIVITA
2	Passività	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_PASSIVITA
3	Costi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_COSTI
4	Ricavi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_RICAVI
5	Conti d'Ordine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_CONTI_ORDINE

5.2.101 TipiIVARil

Tipologia operazione per operazioni IVA rilevanti

Valori:

0	Cessione e/o prestazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIIVARIL_CESSIONE_BENI_SERVIZI
1	Acquisto e/o prestazione ricevuta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIIVARIL_ACQUISTO_BENI_SERVIZI

5.2.102 TipiImpegnoTrasm

Tipi di impegno alla trasmissione

Valori:

0	1 Predisposta dal contribuente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIIMPEGNOTRASM_CONTRIBUENTE
1	2 Predisposta da chi invia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIIMPEGNOTRASM_CHI_INVIA

5.2.103 TipiIncassoIVA

Tipo di incasso IVA

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINCASSOIVA_NORMALE
1	IVA Diff.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINCASSOIVA_IVA_DIFFERITA
2	IVA per Cassa.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINCASSOIVA_IVA_PER_CASSA

5.2.104 TipiIndirizzo

Tipologie di indirizzo

Valori:

0	Sede legale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_SEDE_LEGALE
1	Destinazione merce principale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_DEST_MERCE
2	Corrispondenza	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_CORRISPONDENZA
3	Aggiuntivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_AGGIUNTIVO
4	Obsoleto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_OBSOLETO
5	Stabile Organizzazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINDIRIZZO_STABORG

5.2.105 TipiIntrastat

Tipi invio dati intrastat

Valori:

0	Mensile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINTRASTAT_MENSILE
1	Trimestrale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIINTRASTAT_TRIMESTRALE

5.2.106 TipiLiquidazione

Tipi di liquidazione IVA

Valori:

0	Mensile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPILIQUIDAZIONE_MENSILE
1	Trimestrale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPILIQUIDAZIONE_TRIMESTRALE

5.2.107 TipiMastro

Tipi di mastro

Valori:

0	Attività	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_ATTIVITA
1	Passività	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_PASSIVITA
2	Costi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_COSTI
3	Ricavi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_RICAVI
4	Ordine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_ORDINE
5	Diversi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMASTRO_DIVERSI

5.2.108 TipiMaturazioneProvv

Tipologia calcolo delle provvigioni

Valori:

0	Sul fatturato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMATURAZIONEPROVV_SU_FATTURA
1	Sull'incassato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMATURAZIONEPROVV_SU_INCASSO

5.2.109 TipiMerce

Tipi di merce

Valori:

0	Proprio	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMERCE_PROPRIA
1	Di Terzi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMERCE_DI_TERZI

5.2.110 TipiModPagIVARil

Modalità di pagamento per operazioni IVA rilevanti

Valori:

0	Importo non frazionato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_NON_FRAZIONATO
1	Importo frazionato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_FRAZIONATO
2	Corrispettivi periodici	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_CORR_PERIODICI

5.2.111 TipiModello

Tipi di modello IVA

Valori:

0	Comunicazione IVA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMODELLO_COMUNICAZIONE

5.2.112 TipiMovLotti

Tipo di Movimento dei lotti

Valori:

0	Carico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVLOTTI_CARICO
1	Scarico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVLOTTI_SCARICO
2	Movimento tra depositi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVLOTTI_TRA_DEPOSITI

5.2.113 TipiMovimentazione

Tipi di movimentazione

Valori:

0	Nessun controllo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_NESSUN_CONTROLLO
1	Si muove abitualmente in Dare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_DARE
2	Si muove abitualmente in Avere	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_AVERE

5.2.114 TipiMovimento

Tipo di Movimento

Valori:

0	Carico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTO_CARICO
1	Scarico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTO_SCARICO
2	Movimento tra depositi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIMOVIMENTO_TRA_DEPOSITI

5.2.115 TipiOperazione

Attiva / Passiva

Valori:

0	Attiva	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONE_ATTIVA
1	Passiva	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONE_PASSIVA

5.2.116 TipiOperazioneTF

Tipologia operazione su dati fatture

Valori:

0	Tramissione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_TRASMISSIONE
1	Rettifica	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_RETTIFICA
2	Annullamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_ANNULLAMENTO

5.2.117 TipiOperazioniDichInt

Tipo dell'operazione per cui si rilascia la Dichiarazione d'intento

Valori:

0	Acquisti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONIDICHINT_ACQUISTI
1	Importazioni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIOPERAZIONIDICHINT_IMPORTAZIONI

5.2.118 TipiPNAutomatica

Tipo di automatismo PN

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_NO
1	Incasso Automatico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INCASSO
2	Reg. Integrativa UE	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_UE
3	Reg. Integrativa Rev. charge	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_REV_CH
4	Reg. Integrativa Autofattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_AUTOF

5.2.119 TipiPagamentoPOS

Tipi di pagamento POS

Valori:

0	Carta di credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPAGAMENTOPOS_CARTA
1	Ticket	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPAGAMENTOPOS_TICKET

5.2.120 TipiPlafondDI

Tipi di Plafond

Valori:

0	Fisso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPLAFONDDI_FISSO
1	Mobile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPLAFONDDI_MOBILE

5.2.121 TipiPresentazione

Tipologia presentazione.

Valori:

0	Salvo buon fine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_SBF
1	Allo sconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_ALLO_SCONTO
2	Al dopo incasso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_DOPO_INCASSO

5.2.122 TipiPrezzoCassa

TipiPrezzoCassa alla cassa.

Valori:

0	Prezzo di listino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO
1	Prezzo di acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_ACQUISTO
2	Prezzo di vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_VENDITA
3	Prezzo IVA inclusa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_IVA_INCLUSA
4	Del listino nr.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO_NR
5	Prezzo abbinato alla sede	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO_SEDE

5.2.123 TipiPrezzoProposto

Prezzo proposto nelle righe.

Valori:

0	Prezzo di catalogo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_CATALOGO
1	Prezzo d'acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_ACQUISTO
2	Prezzo variabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_VARIABILE

5.2.124 TipiPrimaNota

Tipo di Prima Nota

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRIMANOTA_NORMALE
1	Simulata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRIMANOTA_SIMULATA
2	Simulata con Storno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPRIMANOTA_SIMULATA_STORNO

5.2.125 TipiProprieta

Tipi di proprietà

Valori:

0	Propria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPROPRIETA_PROPRIA
1	Di terzi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPROPRIETA_DITERZI
2	Gruppo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIPROPRIETA_GRUPPO

5.2.126 TipiQuadro

Tipo

Valori:

0	Quadro D	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADRO_D
1	Quadro D1	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADRO_D1

5.2.127 TipiQuadroIVARil

Tipi di Quadro per le Operazioni IVA Rilevanti

Valori:

0	FE/FR/NE/NR/DF	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_STD
1	FN - Non Residenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_FN_NON_RES
2	SE - Servizi Extra UE	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_SE_SERV_EXTRA_UE
3	BL - Black List	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_BL_BLACK_LIST
4	SE - San Marino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_SE_SAN_MARINO
5	TU - Turismo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_TU_TURISMO

5.2.128 TipiQuadroOIR

Tipo record operazione IVA rilevante

Valori:

0	FE - Fatture Emesse	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_FE
1	FR - Fatture Ricevute	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_FR
2	NE - Note di variazione Emesse	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_NE
3	NR - Note di variazione Ricevute	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_NR
4	DF - Operazioni senza fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_DF
5	FN - Fatture Non Residenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_FN
6	SE - Servizi Esteri / S.Marino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_SE
7	BL - Black List	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_BL
8	TU - Turismo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIQUADROOIR_TU

5.2.129 TipiRaggCEE

Tipi di scheda del raggruppamento UE

Valori:

0	Descrizione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRAGGCEE_DESCRIZIONE
1	Saldo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRAGGCEE_SALDO
2	Calcolo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRAGGCEE_CALCOLO
3	Separatore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRAGGCEE_SEPARATORE

5.2.130 TipiRateiRisconti

Tipologia stato rateo/risconto

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_NORMALE
1	In sospeso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_IN_SOSPESO
2	Non interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_NON_INTERESSA

5.2.131 TipiRating

Rating

Valori:

0	Inderogabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_INDEROGABILE
1	Importante	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_IMPORTANTE
2	Incerta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_INCERTA
3	Inaffidabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_INAFFIDABILE
4	Non assegnata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRATING_NON_ASSEGNATA

5.2.132 TipiRecIVARil

Tipo record operazione IVA rilevante

Valori:

0	Operazioni IVA rilevanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_OP_IVA_RIL
1	Black List	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_BLACK_LIST
2	San Marino - Acquisti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_SAN_MAR_ACQUISTI
3	Turismo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_TURISMO
4	2011 - Operazioni IVA rilevanti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRECIVARIL_OPIR_2011

5.2.133 TipiRegimeFiscale

Tipi di regime fiscale

Valori:

0	Ordinario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_ORDINARIO
1	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_MINIMI
2	Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_NUOVE_INIZIATIVE
3	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGRICOLTURA
4	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_SALI_TABACCHI
5	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_COMM_FIAMMIFERI
6	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_EDITORIA
7	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_TELEFONIA
8	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_RIV_DOC_TRASP_SOSTA
9	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_INTRATTENIMENTI
10	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGENZIE_VIAGGIO
11	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGRITURISMO
12	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_VENDITE_DOMICILIO
13	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_RIV_BENI_USATI
14	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_VENDITE_ASTA_ARTE
15	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_IVA_CASSA_PA
16	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_IVA_CASSA_SOGG
17	Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_ALTRO
18	Forfettario (art.1, c. 54-89, L. 190/2014)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_FORFETTARIO

5.2.134 TipiRegistroIVA

Tipi Registri IVA

Valori:

0	Vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_VENDITA
1	Acquisto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_ACQUISTO
2	Corrispettivi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_CORRISPETTIVI
3	Corrispettivi ventilati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_CORR_VENTILATI
4	Sospensione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIREGISTROIVA_SOSPENSIONE

5.2.135 TipiRichiestaCommesse

Tipologie Richiesta Commesse

Valori:

0	Facoltativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_FACOLTATIVA
1	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_NO
2	Si	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_SI

5.2.136 TipiRitenuta

Tipi ritenuta di acconto

Valori:

0	RT01 - Persone fisiche	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT01_PERS_FISICHE
1	RT02 - Persone giuridiche	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT02_PERS_GIURIDICHE
2	RT03 - Contributo INPS	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT03_CONTRIBUTO_INPS
3	RT04 - Contributo ENASARCO	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT04_CONTRIBUTO_ENASARCO
4	RT05 - Contributo ENPAM	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT05_CONTRIBUTO_ENPAM
5	RT06 - Altro contributo previdenziale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIRITENUTA_RT06_ALTRO

5.2.137 TipiSaldoPuntiFidelity

Tipi di sommario da stampare su scontrino per il saldo punti della carta fedeltà

Valori:

0	Nessuno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_NESSUNO
1	Solo saldo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_SALDO
2	Dettagliato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_DETTAGLIATO

5.2.138 TipiScheda

Tipi di scheda

Valori:

0	Mastro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISCHEDA_MASTRO
1	Conto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISCHEDA_CONTO
2	Sottoconto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISCHEDA_SOTTOCONTO

5.2.139 TipiSediAzienda

Tipi di sedi dell'azienda

Valori:

0	Sede legale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_LEGALE
1	Sede amministrativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_AMMINISTRATIVA
2	Domicilio fiscale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_DOMICILIO_FISCALE
3	Filiale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_FILIALE
4	Agenzia	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_AGENZIA
5	Punto vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_PUNTO_VENDITA
6	Sede operativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_OPERATIVA
7	Altro	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_ALTRO
8	Stabile Organizzazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_STABORG

5.2.140 TipiSessioniScansioniBarcode

Tipologie di sessione scansioni barcode

Valori:

0	Scansione libera	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISESSIONISCANSIONIBARCODE_LIBERA
1	Carico di magazzino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISESSIONISCANSIONIBARCODE_CARICO
2	Scarico di magazzino	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISESSIONISCANSIONIBARCODE_SCARICO

5.2.141 TipiSocieta

Tipi di società

Valori:

0	semplice	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SEMPLICE
1	nome collettivo (S.n.c.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SNC
2	accomandita semplice (S.a.s.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SAS
3	per azioni (S.p.a.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SPA
4	responsabilità limitata (S.r.l.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SRL
5	responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SRLS
6	accomandita per azioni (S.a.p.a.)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_SAPA
7	cooperativa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISOCIETA_COOP

5.2.142 TipiStatoPronto

Stato pronto delle righe dei documenti

Valori:

0	– Non Pronto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_NON_PRONTO
1	*P Parzialmente Pronto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_PARZIALMENTE
2	*C Pronto (da controllare)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_CONTROLLARE
3	** Pronto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_PRONTO
4	*X Pronto (da controllare ed imballare)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_CONTROLLARE_ED_IMBALLA
5	*I Pronto (da imballare)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_IMBALLARE

5.2.143 TipiStatoProv

Tipologie di stato delle provvigioni

Valori:

0	Aperta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPROV_APERTA
1	Chiusa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPROV_CHIUSA
2	Sospesa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOPROV_SOSPESA

5.2.144 TipiStatoScansioneBarcode

Tipi di stato sessione di scansione barcode

Valori:

0	Acquisita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOSCANSIONEBARCODE_ACQUISITA
1	Utilizzata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOSCANSIONEBARCODE_UTILIZZATA

5.2.145 TipiStatoTrattamento

Tipologie stato del trattamento dati

Valori:

0	Inserito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_INSERITO
1	Confermato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_CONFERMATO
2	Accettato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_ACCETTATO
3	Revocato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_REVOCATO
4	Terminato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_TERMINATO

5.2.146 TipiTitoliDeposito

Tipo titoli di deposito

Valori:

0	Disponibile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_DISPONIBILE
1	Impegnata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_IMPEGNATA
2	Presso Terzi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_PRESSO_TERZI

5.2.147 TipiTrigger

Tipologie di azioni per cui scatenare un trigger

Valori:

0	Inserimento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITRIGGER_INSERT
1	Aggiornamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITRIGGER_UPDATE
2	Cancellazione	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITRIGGER_DELETE
3	Evento client	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPITRIGGER_CLIENT

5.2.148 TipiUnitaMisuraPeso

Tipi di unità di misura del peso per bilance

Valori:

0	Grammi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_G
1	Decigrammi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_DG
2	Ettogrammi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_HG
3	Chilogrammi	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_KG

5.2.149 TipiValiditaCS

Tipo validita classe di sconto

Valori:

0	Base	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVALIDITACS_BASE
1	Promozionale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVALIDITACS_PROMOZIONALE

5.2.150 TipiVarIVARil

Tipologia variazione per operazioni IVA rilevanti

Valori:

0	C - Credito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVARIVARIL_VAR_A_CREDITO
1	D - Debito	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVARIVARIL_VAR_A_DEBITO

5.2.151 TipiVeicoloNoleggio

Tipi di veicoli noleggiati o in leasing

Valori:

0	A - Autovettura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_AUTOVETTURA
1	B - Caravan	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_CARAVAN
2	C - Altri veicoli	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_ALTRI_VEICOLI
3	D - Unità da diporto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_UNITA_DIPORTO
4	E - Aereomobili	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_AEREOMOBILI

5.2.152 TipiVersamento

Tipo versamento

Valori:

0	Distinta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVERSAMENTO_DISTINTA
1	Conto corrente postale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVERSAMENTO_CONTOCORRENTE
2	Banca	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIVERSAMENTO_BANCA

5.2.153 TipoCalcoloPV

Tipologia calcolo del prezzo di vendita

Valori:

0	Ricarico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCALCOLOPV_RICARICO
1	Margine	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCALCOLOPV_MARGINE

5.2.154 TipoCausaleCompensazione

Tipologia di compensazione dell'IVA

Valori:

0	Incremento Credito Disponibile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_INCREMENTO_CR_DISP
1	Liquidazione (Utilizzo per)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_UTILIZZO_PER_LIQ_IVA
2	Compensazione (Utilizzo per)	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_UTILIZZO_PER_COMP

5.2.155 TipoDocCausali

Tipologia documento causali contabili

Valori:

0	Normale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_NORMALE
1	Semplificato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_SEMPLIFICATO
2	Riepilogativo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_RIEPILOGATIVO

5.2.156 TipoMovPAPN

Tipo di gestione partite aperte (PN)

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPAPN_NESSUNA
1	Genera	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPAPN_GENERA
2	Movim.	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPAPN_MOVIM
3	Aggiunge	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPAPN_AGGIUNGE
4	Sottrae	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOMOVPAPN_SOTTRAE

5.2.157 TipoOperazione

Tipo di operazione nel calcolo

Valori:

0 •	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOOPERAZIONE_ADDIZIONE
1 •	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOOPERAZIONE_SOTTRAZIONE

5.2.158 TipoOperazioneCallOffStock

Tipo operazione Call off stock

Valori:

1	Trasferimento di beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_TRASFERI
2	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_CANCELLA
3	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni spediti ad altro soggetto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_CANCELLA

5.2.159 TipologieArticoli

Tipologie articoli

Valori:

0	Standard	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_STANDARD
1	Associato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_ASSOCIATO
2	Kit	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_KIT
3	Composto	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_COMPOSTO
4	Descrittivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_DESCRITTIVO

5.2.160 TipologieCalcoloRate

Tipologie di calcolo delle rate

Valori:

0	Parti uguali	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_PARTI_UGUALI
1	IVA-Imponibile distinti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_IVA_IMP_DISTINTI
2	Personalizzato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_PERSONALIZZATO

5.2.161 TipologieCausali

Tipologie causali

Valori:

0	Movimento generico	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_MOV_GENERICO
1	Doc. IVA fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_IVA_FORNITORE
2	Nota credito da fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_NC_FORNITORE
3	Doc. IVA cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_IVA_CLIENTE
4	Nota credito a cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_NC_CLIENTE
5	Corrispettivi di vendita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_CORRISPETTIVI
6	Corrispettivi ventilati	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_CORR_VENTILATI
7	Nota debito a cliente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_ND_CLIENTE
8	Nota debito da fornitore	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_ND_FORNITORE

5.2.162 TipologieConsegna

Tipologie Consegna documenti

Valori:

0	PEC	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECONSEGNA_PEC
1	Mail	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECONSEGNA_MAIL
2	A mano	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECONSEGNA_A_MANO
3	Posta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIECONSEGNA_POSTA

5.2.163 TipologieGestIVA

Tipologie della gestione IVA

Valori:

0	Non interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_NON_INTERESSA
1	Esigibilità immediata	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_IMMEDIATA
2	Esigibilità differita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_DIFFERITA
3	Incasso IVA differita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INC_DIFFERITA
4	Inversione contabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INV_CONTABILE
5	Auto Fattura	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_AUTO_FATTURA
6	Parziale Inversione Contabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_PARZ_INV_CONTABILE
7	Esigibilità Per Cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_CASSA
8	Incasso IVA Per Cassa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INC_CASSA
9	Scissione dei pagamenti	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_SPLIT_PAYMNT

5.2.164 TipologieGestPA

Tipologie della gestione partite aperte

Valori:

0	Non interessa	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_NON_INTERESSA
1	Genera una nuova partita	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_NUOVA_PARTITA
2	Movimenta una partita esistente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_MOVIMENTA_PARTITA
3	Aggiunge a una partita esistente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_AGGIUNGE_PARTITA
4	Sottrae a una partita esistente	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_SOTTRAE_PARTITA

5.2.165 TipologieGiornoFisso

Tipologie di giorno fisso

Valori:

0	A vista	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_A_VISTA
1	Giorno fisso	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_GIORNO_FISSO
2	Fine mese	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_FINE_MESE
3	Fine quindicina	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_FINE_QUINDICINA

5.2.166 TipologiePagamento

Tipologie di pagamento

Valori:

0	Effettuato	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_EFFETTUATO
1	Ricevuta Bancaria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RICEVUTA_BANCARIA
2	Tratta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_TRATTA
3	Pagherò	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_PAGHERO
4	Rimessa Diretta	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RIMESSA_DIRETTA
5	Bonifico Bancario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BONIFICO_BANCARIO
6	Contrassegno	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_CONTRASSEGNO
7	RID	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID
8	Carta di pagamento	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_CARTA_PAGAMENTO
9	MAV	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_MAV
10	Domiciliazione postale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_DOM_POSTALE
11	Bollettino postale	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BOLL_POSTALE
12	SEPA Direct Debit	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_STD
13	SEPA Direct Debit CORE	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_CORE
14	SEPA Direct Debit B2B	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_B2B
15	Assegno circolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_ASSEGNO_CIRC
16	Bollettino bancario	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BOLL_BANCARIO
17	RID utenze	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID_UTENZE
18	RID veloce	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID_VELOCE
19	Domiciliazione bancaria	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_DOM_BANCARIA
20	Trattenuta su somme gia" riscosse	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_TRATTENUTA
21	Sistema PagoPA	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_PAGO_PA

5.2.167 TipologieRateiRisconti

Tipologia ratei e risconti

Valori:

0	Rateo attivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIERATEIRISCONTI_RATEO_ATTIVO
1	Rateo passivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIERATEIRISCONTI_RATEO_PASSIVO
2	Risconto attivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIERATEIRISCONTI_RISCONTO_ATTIVO
3	Risconto passivo	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIERATEIRISCONTI_RISCONTO_PASSIVO

5.2.168 TipologieScadenza

Tipologie di scadenza

Valori:

0	Calcolate	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIESCADENZA_CALCOLATE
1	Preimpostate	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIESCADENZA_PREIMPOSTATE

5.2.169 TipologieSoggetto

Tipologie dei Soggetti del trattamento dei dati

Valori:

0	Responsabile	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIESOGGETTO_RESPONSABILE
1	Titolare	kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPOLOGIESOGGETTO_TITOLARE

5.2.170 YesNo

Si/No

Valori:

0	No	kongalib.data_dictionary.CHOICE_YESNO_NO
1	Si	kongalib.data_dictionary.CHOICE_YESNO_YES

5.3 Cambiamenti dalla versione precedente

I cambiamenti al dizionario dei dati riportati qui sotto sono relativi alla versione **2.0.5** di Konga

5.3.1 Scelte fisse

Aggiunte

- *TipiSessioniScansioniBarcode*

Modificate

- *CausaliMovimento*
- *CodiceISOPaese*
- *CondizioniTransizioniFlussi*
- *StatiRateiRisconti*
- *TipiDocumento*

5.3.2 Tabelle

Aggiunte

- *EB_PregresseEliminate*

Modificate

- *EB_Articoli*
  - Aggiunto il campo *Spessore*
- *EB_CambiStoriciPA*
  - Modificato il campo *CoefficienteCambio*
- *EB_CaricoScarico*
  - Modificato il campo *CoefficienteCambio*
- *EB_CodiciFissi1*
  - Modificato il campo *ref_CausRegIntegrativa*
  - Modificato il campo *ref_CausRegNCIntegrativa*
  - Modificato il campo *ref_ClienteCEE*
  - Modificato il campo *ref_SottIVAAcqIntraCEE*
  - Modificato il campo *ref_SottIVAVendIntraCEE*
- *EB_CodiciFissi3*
  - Aggiunto il campo *ref_TipoAllegConfFattDiff*
- *EB_Commesse*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo1*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo10*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo2*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo3*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo4*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo5*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo6*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo7*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo8*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo9*

- *EB_DocumentiFiscali*
  - Modificato il campo *CoefficienteCambio*
  - Modificato il campo *val_IntraCEE*
- *EB_Fascicoli*
  - Aggiunto il campo *DataScadenza*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo1*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo10*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo2*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo3*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo4*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo5*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo6*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo7*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo8*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo9*
- *EB_Lotti*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo1*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo10*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo2*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo3*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo4*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo5*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo6*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo7*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo8*
  - Aggiunto il campo *RifAggiuntivo9*
- *EB_Master*
  - Aggiunto il campo *DatiEtichette*
  - Aggiunto il campo *StorageUUID*
  - Rimosso il campo CloudStorageUUID
- *EB_MovimentiCentriCosto*
  - Modificato il campo *CoefficienteCambio*
- *EB_MovimentiIVA*
  - Modificato il campo *CoefficienteCambio*
- *EB_OfferteRicevute*
  - Modificato il campo *CoefficienteCambio*

  - Modificato il campo *ref_Commessa*
- *EB_OrdiniClienti*
  - Modificato il campo *CoefficienteCambio*
  - Modificato il campo *val_IntraCEE*
- *EB_OrdiniFornitori*
  - Modificato il campo *CoefficienteCambio*
- *EB_PagamentiPartiteAperte*
  - Modificato il campo *CoefficienteCambio*
- *EB_PartiteAperte*
  - Modificato il campo *CoefficienteCambio*
- *EB_Preventivi*
  - Modificato il campo *CoefficienteCambio*
- *EB_PrimaNota*
  - Aggiunto il campo *val_Mista*
  - Modificato il campo *CoefficienteCambio*
- *EB_RichiesteOfferta*
  - Modificato il campo *ref_Commessa*
- *EB_RigheLiquidazioniIVA*
  - Modificato il campo *ImponAutoCEE*
  - Modificato il campo *ImponIntraCEE*
- *EB_RigheMovimentiIVA*
  - Aggiunto il campo *ImportoIVAIndetr*
- *EB_RighePrimaNota*
  - Aggiunto il campo *val_Manuale*
  - Modificato il campo *CoefficienteCambio*
- *EB_RigheScansioniBarcode*
  - Aggiunto il campo *ListaLMA*
- *EB_ScadenzePartiteAperte*
  - Aggiunto il campo *val_Nascosta*
- *EB_ScansioniBarcode*
  - Aggiunto il campo *RiferimentoOrdine*
  - Aggiunto il campo *val_Tipo*
- *EB_StatiFlussi*
  - Modificato il campo *uuid*
- *EB_StatoArchivi*
  - Aggiunto il campo *ImportoMassimoCompIVA*

  - Aggiunto il campo *val_ConsentiPuntiCliente*
- *EB_TransizioniFlussi*
  - Aggiunto il campo *Espressione*

Indice del modulo Python

k

kongalib, 44
kongalib.constants, 68
kongalib.data_dictionary, 62
kongalib.db, 65
kongaui, 74
kongautil, 71

Indice

Simboli

--add-database
    edit_tenant command line option, 15
--all
    list_clients command line option, 22
    list_drivers command line option, 23
--always-confirm
    print command line option, 28
--always-connect
    easybyte-konga command line option, 5
--attachments
    export-json command line option, 17
--auto
    list_backups command line option, 22
--backup
    archive_accounting_year command line option, 8
--bold
    pos-footer command line option, 27
    pos-text command line option, 27
--cli
    easybyte-konga command line option, 4
    konga-server-monitor command line option, 38
--cli-connect
    easybyte-konga command line option, 4
--client
    easybyte-konga command line option, 5
--cloud-data
    delete_database command line option, 13
--columns
    export command line option, 16
    import command line option, 20
--company-code
    del_binary command line option, 12
    set_binary command line option, 32
--create
    archive_accounting_year command line option, 8
--custom-separator
    export-csv command line option, 17
    import-csv command line option, 20
--database
    add_job command line option, 7
    edit_job command line option, 15
--databases
    add_tenant command line option, 7
--department
    pos-return command line option, 26
    pos-sell command line option, 26
--desc
    add_web_access_token command line option, 7
    archive_accounting_year command line option, 8
    pos-inflow command line option, 27
    pos-outflow command line option, 27
--description
    create_database command line option, 11
    format_link-add_server command line option, 18
--details
    list_backups command line option, 22
    list_databases command line option, 22
    list_servers command line option, 23
--disable
    edit_job command line option, 15
    edit_tenant command line option, 16
    unlock_fields command line option, 33
--double
    pos-footer command line option, 27
    pos-text command line option, 27
--driver
    add_job command line option, 7
    archive_accounting_year command line option, 8
    backup_database command line option, 8
    clone_database command line option, 9
    create_database command line option, 11

delete_database command line option, 13
edit_job command line option, 15
index command line option, 21
list_databases command line option, 22
open_database command line option, 24
optimize command line option, 24
repair command line option, 30
restore_database command line option, 30
upgrade_database command line option, 33
--enable
disable_sso command line option, 14
edit_job command line option, 15
edit_tenant command line option, 16
--encoding
export-csv command line option, 17
export-json command line option, 17
import-csv command line option, 20
import-json command line option, 20
--execute
easybyte-konga command line option, 4
--expire-days
add_web_access_token command line option, 7
--export-auto
export-csv command line option, 17
export-excel command line option, 18
export-json command line option, 17
--file-format
export-excel command line option, 18
--filename
del_binary command line option, 12
get_binary command line option, 19
print command line option, 28
set_binary command line option, 32
--flat-file
export-csv command line option, 17
export-excel command line option, 18
import-csv command line option, 20
import-excel command line option, 20
--format
export command line option, 17
import command line option, 20
--from
edi_fetch command line option, 14
list_backups command line option, 22
--full
release_memory command line option, 30
version command line option, 34
--full-blobs
query command line option, 29
--full-names
query command line option, 29
--full-text
query command line option, 29
--header
export-csv command line option, 17
export-excel command line option, 18
import-csv command line option, 20
import-excel command line option, 20
--help
easybyte-konga command line option, 4
--images
export-json command line option, 17
--index
commit command line option, 10
rollback command line option, 31
--input
import command line option, 20
--label
del_binary command line option, 12
get_binary command line option, 19
set_binary command line option, 32
--labels
list_binaries command line option, 22
--lang
easybyte-konga command line option, 4
--limit
query command line option, 29
search command line option, 31
--list-commands
print command line option, 28
--log
konga-server-monitor command line option, 38
--login
easybyte-konga command line option, 4
--loglevel
easybyte-konga command line option, 5
--max-clients
edit_tenant command line option, 15
--max-size
export-csv command line option, 17
export-json command line option, 17
--multiple-files
export-csv command line option, 17
export-json command line option, 17
--name
edit_tenant command line option, 15
restore_database command line option, 30
--native
query command line option, 29
--new-driver
clone_database command line option, 9
--no-default
easybyte-konga command line option, 4
--no-index
begin command line option, 9
--no-indexing

import command line option, 20
--no-prefs
easybyte-konga command line option, 4
--no-windows
easybyte-konga command line option, 4
--non-fiscal
pos-begin command line option, 26
--norun
index command line option, 21
--notes
export-csv command line option, 17
export-excel command line option, 18
export-json command line option, 17
--number
pos-pay command line option, 27
--office_code
edi_fetch command line option, 14
--operator
pos-balance command line option, 28
pos-begin command line option, 26
pos-drawer command line option, 28
pos-inflow command line option, 27
pos-outflow command line option, 27
--optimize
archive_accounting_year command line option, 8
--output
export command line option, 16
get_binary command line option, 19
print command line option, 28
repair command line option, 30
--overwrite
backup_database command line option, 9
restore_database command line option, 31
--password
add_job command line option, 7
add_tenant command line option, 7
add_web_access_token command line option, 7
archive_accounting_year command line option, 8
backup_database command line option, 9
clone_database command line option, 10
config command line option, 10
create_database command line option, 11
database_stats command line option, 11
decrypt_backup command line option, 12
delete_backup command line option, 12
delete_database command line option, 13
delete_job command line option, 13
delete_tenant command line option, 13
delete_web_access_token command line option, 13
easybyte-konga command line option, 4
edit_job command line option, 15
edit_tenant command line option, 16
encrypt_backup command line option, 16
index command line option, 21
kill_client command line option, 21
list_jobs command line option, 23
list_tenants command line option, 23
list_web_access_tokens command line option, 24
optimize command line option, 24
repair command line option, 30
restart_server command line option, 30
restore_database command line option, 30
server_stats command line option, 32
set_binary_storage_type command line option, 32
set_encryption_password command line option, 33
upgrade_database command line option, 34
user command line option, 34
--percentage
pos-discount command line option, 26
--perf
easybyte-konga command line option, 5
--port
connect command line option, 11
format_link-add_server command line option, 18
list_servers command line option, 23
--position
archive_accounting_year command line option, 8
backup_database command line option, 9
decrypt_backup command line option, 12
delete_backup command line option, 12
encrypt_backup command line option, 16
restore_database command line option, 31
--prefs
easybyte-konga command line option, 4
--preserve
import command line option, 20
--program
quit command line option, 29
--quantity
pos-sell command line option, 26
--query
print command line option, 28
--quiet
query command line option, 29
--raw
set_encryption_password command line option, 33
--remove-database
edit_tenant command line option, 16

--rename
    import command line option, 20
--renew
    user command line option, 34
--reset
    index command line option, 21
--reset-prefs
    easybyte-konga command line option, 4
--script
    easybyte-konga command line option, 5
--script-step
    easybyte-konga command line option, 5
--separator
    export-csv command line option, 17
    import-csv command line option, 20
--separator-type
    export-csv command line option, 17
    import-csv command line option, 20
--simulate
    import command line option, 20
--skip-index
    restore_database command line option, 31
--sort
    database_stats command line option, 11
--store-index
    backup_database command line option, 9
--table
    export command line option, 16
    import command line option, 20
--target
    send_message command line option, 31
--tenant
    add_job command line option, 7
    edit_job command line option, 15
--tenant-key
    connect command line option, 11
    format_link-add_server command line option, 18
--timeout
    connect command line option, 11
    list_servers command line option, 23
--total
    pos-discount command line option, 26
--type
    pos-inflow command line option, 27
    pos-outflow command line option, 28
    pos-pay command line option, 26
--update
    import command line option, 20
--user
    add_web_access_token command line option, 8
--version
    easybyte-konga command line option, 4
--when
    edit_job command line option, 15
--where
    export command line option, 16
-a
    edit_tenant command line option, 15
    list_backups command line option, 22
    list_clients command line option, 22
    list_drivers command line option, 23
-b
    archive_accounting_year command line option, 8
    pos-footer command line option, 27
    pos-text command line option, 27
-c
    del_binary command line option, 12
    easybyte-konga command line option, 4
    edi_fetch command line option, 14
    edit_tenant command line option, 15
    export command line option, 16
    import command line option, 20
    konga-server-monitor command line option, 38
    set_binary command line option, 32
-d
    add_web_access_token command line option, 7
    archive_accounting_year command line option, 8
    backup_database command line option, 8
    clone_database command line option, 9
    create_database command line option, 11
    delete_database command line option, 13
    format_link-add_server command line option, 18
    index command line option, 21
    list_databases command line option, 22
    open_database command line option, 24
    optimize command line option, 24
    pos-footer command line option, 27
    pos-inflow command line option, 27
    pos-outflow command line option, 27
    pos-return command line option, 26
    pos-sell command line option, 26
    pos-text command line option, 27
    repair command line option, 30
    restore_database command line option, 30
    upgrade_database command line option, 33
-e
    add_web_access_token command line option, 7
    easybyte-konga command line option, 4
-f
    del_binary command line option, 12

edi_fetch command line option, 14
export command line option, 17
get_binary command line option, 19
import command line option, 20
list_backups command line option, 22
print command line option, 28
release_memory command line option, 30
set_binary command line option, 32
version command line option, 34
-h
easybyte-konga command line option, 4
-i
import command line option, 20
-l
del_binary command line option, 12
easybyte-konga command line option, 4
get_binary command line option, 19
list_binaries command line option, 22
query command line option, 29
search command line option, 31
set_binary command line option, 32
-n
edit_tenant command line option, 15
pos-pay command line option, 27
query command line option, 29
restore_database command line option, 30
-o
backup_database command line option, 9
export command line option, 16
get_binary command line option, 19
pos-balance command line option, 28
pos-begin command line option, 26
pos-drawer command line option, 28
pos-inflow command line option, 27
pos-outflow command line option, 27
print command line option, 28
repair command line option, 30
restore_database command line option, 31
-p
add_job command line option, 7
add_tenant command line option, 7
add_web_access_token command line option, 7
archive_accounting_year command line option, 8
backup_database command line option, 9
clone_database command line option, 10
config command line option, 10
connect command line option, 11
create_database command line option, 11
database_stats command line option, 11
decrypt_backup command line option, 12
delete_backup command line option, 12
delete_database command line option, 13
delete_job command line option, 13
delete_tenant command line option, 13
delete_web_access_token command line option, 13
easybyte-konga command line option, 4
edit_job command line option, 15
edit_tenant command line option, 16
encrypt_backup command line option, 16
format_link-add_server command line option, 18
index command line option, 21
kill_client command line option, 21
list_jobs command line option, 23
list_servers command line option, 23
list_tenants command line option, 23
list_web_access_tokens command line option, 24
optimize command line option, 24
pos-discount command line option, 26
quit command line option, 29
repair command line option, 30
restart_server command line option, 30
restore_database command line option, 30
server_stats command line option, 32
set_binary_storage_type command line option, 32
set_encryption_password command line option, 33
upgrade_database command line option, 34
user command line option, 34
-q
pos-sell command line option, 26
print command line option, 28
-r
edit_tenant command line option, 16
import command line option, 20
-s
database_stats command line option, 11
-t
export command line option, 16
format_link-add_server command line option, 18
import command line option, 20
pos-inflow command line option, 27
pos-outflow command line option, 28
pos-pay command line option, 26
send_message command line option, 31
-u
add_web_access_token command line option, 8
import command line option, 20
-v
easybyte-konga command line option, 4
-w

export command line option, 16
-y
print command line option, 28

A

abort
pos command line option, 25
aborted (*kongalib.Deferred attributo*), 44
ABORTED (*nel modulo kongalib.constants*), 68
ACCESS_DENIED (*nel modulo kongalib.constants*), 68
accounting_year_code
archive_accounting_year command line option, 8
activate command line option
key, 6
name, 6
serial, 6
add_custom_pos_usb_device command line option
id, 6
add_job command line option
--database, 7
--driver, 7
--password, 7
--tenant, 7
-p, 7
optimize|backup|index, 7
when, 7
add_server
format_link command line option, 18
add_tenant command line option
--databases, 7
--password, 7
-p, 7
max_clients, 7
name, 7
add_web_access_token command line option
--desc, 7
--expire-days, 7
--password, 7
--user, 8
-d, 7
-e, 7
-p, 7
-u, 8
AddettoTrasporto, 1079
CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_DESTINATARIO, 1079
CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_MITTENTE, 1079
CHOICE_ADDETTOTRASPORTO_VETTORE, 1079
ADDRESS_ALREADY_IN_USE (*nel modulo kongalib.constants*), 69
ALREADY_CONNECTED (*nel modulo kongalib.constants*), 70
apilevel (*nel modulo kongalib.db*), 65
archive_accounting_year command line option
--backup, 8
--create, 8
--desc, 8
--driver, 8
--optimize, 8
--password, 8
--position, 8
-b, 8
-d, 8
-p, 8
accounting_year_code, 8
archive_name, 8
company_code, 8
archive_name
archive_accounting_year command line option, 8
ARCHIVE_NOT_FOUND (*nel modulo kongalib.constants*), 70
ARCHIVE_NOT_LOADED (*nel modulo kongalib.constants*), 71
arraysize (*kongalib.db.Cursor property*), 67
as_async() (*kongalib.Client metodo*), 45
as_sync() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 55
AsyncClient (*classe in kongalib*), 54
authenticate() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 55
authenticate() (*kongalib.Client metodo*), 45
AUTHORIZATION_DATA_TOO_BIG (*nel modulo kongalib.constants*), 70
AzioniStatiFlussi, 1079
CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_AGGIUNGI_A_FASCICOLO, 1079
CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_AGGIUNGI_A_FASCICOLO_ESISTENT 1079
CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_ESEGUI_SCRIPT, 1079
CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_MOSTRA_MESSAGGIO, 1079
CHOICE_AZIONISTATIFLUSSI_NESSUNA, 1079

B

backup_database command line option
--driver, 8
--overwrite, 9
--password, 9
--position, 9
--store-index, 9
-d, 8
-o, 9
-p, 9
backup_name, 8
name, 8
backup_database() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 55

backup_database() (*kongalib.Client metodo*), 45
backup_name
    backup_database command line option, 8
    delete_backup command line option, 12
    restore_database command line option, 30
BAD_ADDRESS (*nel modulo kongalib.constants*), 69
BAD_REPLY (*nel modulo kongalib.constants*), 70
BAD_REQUEST (*nel modulo kongalib.constants*), 70
BAD_SOCKET (*nel modulo kongalib.constants*), 70
BAD_STREAM (*nel modulo kongalib.constants*), 71
balance
    pos command line option, 25
barcode
    pos command line option, 25
begin
    pos command line option, 25
begin command line option
    --no-index, 9
begin_transaction() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 55
begin_transaction() (*kongalib.Client metodo*), 46
BROKEN_PIPE (*nel modulo kongalib.constants*), 69
built-in function
    close_database(), 79
    delete_record(), 80
    get_binary(), 81
    get_record(), 80
    insert_record(), 80
    list_binaries(), 80
    list_databases(), 79
    lock_resource(), 79
    open_database(), 79
    select_data(), 80
    set_binary(), 81
    unlock_resource(), 80
    update_record(), 80
BUTTON_ABORT (*nel modulo kongaui*), 74
BUTTON_APPLY (*nel modulo kongaui*), 74
BUTTON_CANCEL (*nel modulo kongaui*), 74
BUTTON_CLOSE (*nel modulo kongaui*), 74
BUTTON_DISCARD (*nel modulo kongaui*), 74
BUTTON_IGNORE (*nel modulo kongaui*), 75
BUTTON_NO (*nel modulo kongaui*), 74
BUTTON_NO_ALL (*nel modulo kongaui*), 74
BUTTON_OK (*nel modulo kongaui*), 74
BUTTON_OPEN (*nel modulo kongaui*), 74
BUTTON_RESET (*nel modulo kongaui*), 74
BUTTON_RETRY (*nel modulo kongaui*), 75
BUTTON_SAVE (*nel modulo kongaui*), 74
BUTTON_SAVE_ALL (*nel modulo kongaui*), 74
BUTTON_YES (*nel modulo kongaui*), 74
BUTTON_YES_ALL (*nel modulo kongaui*), 74

C

calc command line option
    expr, 9
cancel() (*kongalib.Deferred metodo*), 44
CANNOT_BIND_SOCKET (*nel modulo kongalib.constants*), 69
CANNOT_CONFIGURE_SOCKET (*nel modulo kongalib.constants*), 69
CANNOT_CONNECT (*nel modulo kongalib.constants*), 69
CANNOT_CREATE_SOCKET (*nel modulo kongalib.constants*), 69
CANNOT_FIND_RESOURCE_IN_ARCHIVE (*nel modulo kongalib.constants*), 70
CANNOT_LISTEN_SOCKET (*nel modulo kongalib.constants*), 69
CANNOT_READ_RESOURCE (*nel modulo kongalib.constants*), 70
CANNOT_WRITE_RESOURCE (*nel modulo kongalib.constants*), 71
CategorieDati, 1079
    CHOICE_CATEGORIEDATI_GIUDIZIARI, 1079
    CHOICE_CATEGORIEDATI_IDENTIFICATIVI, 1079
    CHOICE_CATEGORIEDATI_PARTICOLARI, 1079
CausaliMovimento, 1079
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ACQUISTO, 1079
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ALIENAZIONE, 1079
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_AMMORTAMENTO, 1079
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_DECREMENTO, 1079
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_ELIMINAZIONE, 1079
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_INCREMENTO, 1079
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_MAGGIORAZIONE, 1079
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_MINUSVALENZA, 1079
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_PLUSVALENZA, 1079
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_RETTIFICA, 1079
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_RICOSTRUZIONE_FONDO, 1079
    CHOICE_CAUSALIMOVIMENTO_UTILIZZO_FONDO, 1079
CausaliPagamentoRitenute, 1080
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_A, 1080
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_B, 1080
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_C, 1080
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_D, 1080
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_E, 1080
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_G, 1080
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_H, 1080
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_I, 1080
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_L, 1080
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_L1, 1080
    CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_M, 1080

CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_M1, 1080
CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_M2, 1080
CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_N, 1080
CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_O, 1080
CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_O1, 1080
CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_P, 1080
CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_Q, 1080
CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_R, 1080
CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_S, 1080
CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_T, 1080
CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_U, 1080
CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_V, 1080
CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_V1, 1080
CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_W, 1080
CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_X, 1080
CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_Y, 1080
CHOICE_CAUSALIPAGAMENTORITENUTE_ZO, 1080
ceil() (*kongalib.Decimal metodo*), 43
ceil() (*nel modulo kongalib*), 44
choose_directory() (*nel modulo kongaui*), 75
Client (*classe in kongalib*), 45
CLIENT_NOT_FOUND (*nel modulo kongalib.constants*), 70
clone_database command line option
--driver, 9
--new-driver, 9
--password, 10
-d, 9
-p, 10
name, 9
new_name, 9
close() (*kongalib.db.Connection metodo*), 66
close() (*kongalib.db.Cursor metodo*), 66
close_database()
built-in function, 79
close_database() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 55
close_database() (*kongalib.Client metodo*), 46
close_progress() (*nel modulo kongaui*), 76
code
pos-barcode command line option, 27
code_exists() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 55
code_exists() (*kongalib.Client metodo*), 46
CodiceISONazione, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_AUSTRIA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_BELGIO, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_BULGARIA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_CIPRO, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_CROAZIA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_DANIMARCA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_ESTONIA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_FINLANDIA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_FRANCIA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_GERMANIA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_GRAN_BRETAGNA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_GRECIA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_IRLANDA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_IRLANDA_NORD, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_ITALIA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_LETTONIA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_LITUANIA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_LUSSEMBURGO, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_MALTA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_NESSUNO, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_OLANDA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_OP_COMM_NON_UE, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_POLONIA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_PORTOGALLO, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_REPUBBL_CECA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_ROMANIA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_SAN_MARINO, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_SLOVACCHIA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_SLOVENIA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_SPAGNA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_SVEZIA, 1082
CHOICE_CODICEISONAZIONE_UNGHERIA, 1082
CodiceISOPaese, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_AUSTRIA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_BELGIO, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_BULGARIA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_CIPRO, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_CROAZIA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_DANIMARCA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_ESTONIA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_EXTRA_UE, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_FINLANDIA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_FRANCIA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_GERMANIA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_GRAN_BRETAGNA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_GRECIA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_IRLANDA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_IRLANDA_DEL_NORD, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_ITALIA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_LETTONIA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_LITUANIA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_LUSSEMBURGO, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_MALTA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_OLANDA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_POLONIA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_PORTOGALLO, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_REPUBBL_CECA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_ROMANIA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_SAN_MARINO, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_SLOVACCHIA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_SLOVENIA, 1083

CHOICE_CODICEISOPAESE_SPAGNA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_SVEZIA, 1083
CHOICE_CODICEISOPAESE_UNGHERIA, 1083
CodiciIncoterm, 1084
CHOICE_CODICIINCOTERM_CFR, 1084
CHOICE_CODICIINCOTERM_CIF, 1084
CHOICE_CODICIINCOTERM_CIP, 1084
CHOICE_CODICIINCOTERM_CPT, 1084
CHOICE_CODICIINCOTERM_DAF, 1084
CHOICE_CODICIINCOTERM_DAP, 1084
CHOICE_CODICIINCOTERM_DAT, 1084
CHOICE_CODICIINCOTERM_DDP, 1084
CHOICE_CODICIINCOTERM_DDU, 1084
CHOICE_CODICIINCOTERM_DEQ, 1084
CHOICE_CODICIINCOTERM_DES, 1084
CHOICE_CODICIINCOTERM_EXW, 1084
CHOICE_CODICIINCOTERM_FAS, 1084
CHOICE_CODICIINCOTERM_FCA, 1084
CHOICE_CODICIINCOTERM_FOB, 1084
CHOICE_CODICIINCOTERM_FOT, 1084
command
help command line option, 19
print command line option, 28
time command line option, 33
commit command line option
--index, 10
commit() (*kongalib.db.Connection metodo*), 66
commit_transaction() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 55
commit_transaction() (*kongalib.Client metodo*), 46
company (*kongautil.ScriptContext property*), 72
company_code
archive_accounting_year command line option, 8
edi_fetch command line option, 14
CondizioniTransizioniFlussi, 1085
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_AGGIUNTA_DOC, 1085
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_AGGIUNTA_FASCICOLO, 1085
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_AGGIUNTA_MANUALE_DOC, 1085
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_AGGIUNTA_MODIFICA_DOC, 1085
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_CANCELLA_DOC, 1085
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_CANCELLA_FASCICOLO, 1085
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_CANCELLA_MANUALE_DOC, 1085
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_ESPRESSIONE, 1085
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_ESPRESSIONE_NUM_DOCS, 1085
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_ESPRESSIONE_SCRIPT_, 1085
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_MANUALE, 1085
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_MODIFICA_DOC, 1085
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_MODIFICA_FASCICOLO, 1085
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_NESSUNA, 1085
CHOICE_CONDIZIONITRANSIZIONIFLUSSI_POST_TRANSAZIONE, 1085
config
edi_config command line option, 14
config command line option
--password, 10
-p, 10
key, 10
list|get|set|help, 10
value, 10
CONFLICTING_RESOURCE_FILE_NAME (*nel modulo kongalib.constants*), 71
connect command line option
--port, 11
--tenant-key, 11
--timeout, 11
-p, 11
host, 11
connect() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 55
connect() (*kongalib.Client metodo*), 46
connect() (*nel modulo kongalib.db*), 67
connect() (*nel modulo kongautil*), 72
Connection (*classe in kongalib.db*), 66
connection (*kongalib.db.Cursor property*), 66
CONNECTION_LOST (*nel modulo kongalib.constants*), 69
CONNECTION_REFUSED (*nel modulo kongalib.constants*), 69
count
ascii command line option, 24
uuid command line option, 34
create_database command line option
--description, 11
--host, 11
--password, 11
-d, 11
-p, 11
name, 11
create_database() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 56
create_database() (*kongalib.Client metodo*), 46
csv
export command line option, 16
import command line option, 19
Cursor (*classe in kongalib.db*), 66
cursor() (*kongalib.db.Connection metodo*), 66

D

database (*kongautil.ScriptContext property*), 72
database_stats command line option
    --password, 11
    --sort, 11
    -p, 11
    -s, 11
DataDictionary (*classe in kongalib*), 64
DataDictionary.Choice (*classe in kongalib*), 64
decrypt_backup command line option
    --password, 12
    --position, 12
    -p, 12
    name, 12
del_binary command line option
    --company-code, 12
    --filename, 12
    --label, 12
    -c, 12
    -f, 12
    -l, 12
    doc|image|web|thumb|extra, 12
    resource, 12
delete_backup command line option
    --password, 12
    --position, 12
    -p, 12
    backup_name, 12
delete_backup() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 56
delete_backup() (*kongalib.Client metodo*), 47
delete_custom_pos_usb_device command line option
    id, 12
delete_database command line option
    --cloud-data, 13
    --driver, 13
    --password, 13
    -d, 13
    -p, 13
    name, 13
delete_database() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 56
delete_database() (*kongalib.Client metodo*), 47
delete_job command line option
    --password, 13
    -p, 13
    id, 13
delete_record()
    built-in function, 80
delete_record() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 56
delete_record() (*kongalib.Client metodo*), 47
delete_tenant command line option
    --password, 13
    -p, 13
    key, 13
delete_web_access_token command line option
    --password, 13
    -p, 13
    token, 13
desc
    pos command line option, 25
    pos-return command line option, 26
    pos-sell command line option, 26
description (*kongalib.db.Cursor property*), 67
disable_sso command line option
    --enable, 14
disconnect() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 56
disconnect() (*kongalib.Client metodo*), 47
discount
    pos command line option, 25
DISK_FULL (*nel modulo kongalib.constants*), 69
display
    pos command line option, 25
doc|image|web|thumb|extra
    del_binary command line option, 12
    get_binary command line option, 19
    set_binary command line option, 32
drawer
    pos command line option, 25

E

easybyte-konga command line option
    --always-connect, 5
    --cli, 4
    --cli-connect, 4
    --client, 5
    --execute, 4
    --help, 4
    --lang, 4
    --login, 4
    --loglevel, 5
    --no-default, 4
    --no-prefs, 4
    --no-windows, 4
    --password, 4
    --perf, 5
    --prefs, 4
    --reset-prefs, 4
    --script, 5
    --script-step, 5
    --version, 4
    -c, 4
    -e, 4
    -h, 4
    -l, 4
    -p, 4
    -v, 4
EB_AccordiQuadro, 126
    Codice, 127

DataFineValidita, 128
DataInizioValidita, 128
Descrizione, 127
EBMagic, 126
flags, 127
Gruppo, 129
id, 126
ref_Azienda, 129
ref_CategoriaProvvigionale, 128
ref_Cliente, 128
ref_Fornitore, 128
ref_UtenteCreazione, 127
ref_UtenteModifica, 127
ref_Valuta, 129
RiferimentoFornitore, 128
TSCreazione, 127
TSModifica, 127
uuid, 126
EB_Agenti, 129
CAP, 132
Codice, 131
CodiceFiscale, 133
DataNascita, 133
EBMagic, 130
Email, 135
flags, 131
id, 130
ImponibilePrec, 135
Indirizzo, 132
Livello, 134
Localita, 132
LuogoNascita, 133
NumeroOperatore, 135
PartitaIVA, 132
PercentualeProvvigioni, 134
PINOperatore, 135
PosizioneEnasarco, 134
Provincia, 132
RagioneSociale, 131
ref_Agente, 134
ref_Azienda, 135
ref_CategoriaProvvigionale, 134
ref_UtenteCreazione, 131
ref_UtenteModifica, 131
Telefono, 135
TSCreazione, 131
TSModifica, 131
uuid, 130
val_CodiceISO, 133
val_Dipendenti, 133
val_Nazione, 132
val_OperatoreCassa, 135
val_TipoAgente, 133
EB_AggrCentriCosto, 697
Codice, 699
EBMagic, 698
flags, 699
id, 698
ref_Azienda, 699
ref_UtenteCreazione, 698
ref_UtenteModifica, 698
tra_Descrizione, 699
TSCreazione, 698
TSModifica, 698
uuid, 698
EB_AliquoteCompensiTerzi, 136
Codice, 137
EBMagic, 136
flags, 137
id, 136
PercentualeAliquota, 137
ref_UtenteCreazione, 137
ref_UtenteModifica, 137
tra_Descrizione, 137
TSCreazione, 136
TSModifica, 137
uuid, 136
EB_AliquoteIVA, 138
Codice, 139
EBMagic, 138
flags, 139
id, 138
PercentualeIndetraibile, 140
PercentualeIVA, 140
ref_UtenteCreazione, 139
ref_UtenteModifica, 139
RiferimentoNormativo, 140
tra_Descrizione, 139
TSCreazione, 139
TSModifica, 139
uuid, 138
val_AggiornaPlafond, 141
val_Natura, 141
val_RichiedeInvCont, 140
val_RiferimentoElencoIVA, 140
EB_AltreAnagrafiche, 141
CAP, 143
Codice, 143
CodiceFiscale, 144
EBMagic, 142
flags, 143
id, 142
Indirizzo, 143
IndirizzoEmail, 144
Localita, 143
PartitaIVA, 144
Provincia, 143
RagioneSociale, 143

ref_Azienda, 144
ref_UtenteCreazione, 142
ref_UtenteModifica, 142
Riferimento, 144
Telefono, 144
TSCreazione, 142
TSModifica, 142
uuid, 142
val_TipoAnagrafiche, 144
EB_Articoli, 145
Altezza, 153
BarCode, 150
Codice, 149
CodiceAlternativo, 150
CodiceArticoloFornitore, 152
CodiceCapoGruppo, 154
CodiceOpenlink, 150
CodiceTaric, 159
CoefficienteMassaNetta, 159
DataCondizioni, 162
DataFinePromAcquisto, 160
DataFinePromVendita, 161
DataInizioPromAcquisto, 160
DataInizioPromVendita, 161
DataListinoFuturo, 160
DescrizioneInLingua, 162
EBMagic, 148
EcoContributo1, 164
EcoContributo2, 164
flags, 149
id, 147
Larghezza, 153
Note, 155
NumeroColli, 154
NumeroReparto, 163
PeriodoAnalisiFIFO, 158
PeriodoAnalisiIR, 159
Peso, 155
PrezzoAcquisto, 161
PrezzoCatalogo, 151
PrezzoIVAInclusa, 152
PrezzoListinoFuturo, 160
PrezzoPromAcquisto, 160
PrezzoPromVendita, 161
PrezzoPromVIE, 161
PrezzoVendita, 152
Profondita, 153
ProvinciaOrigine, 160
ProvvigionePerc, 157
QtaInConfezione, 154
QtaMinimaAcquisto, 153
QtaMinimaVendita, 153
ref_Agente, 157
ref_AliquotaIVA, 151
ref_AttivitaTrattamento, 164
ref_Azienda, 149
ref_CategoriaMerceologica, 150
ref_CategoriaProvvigionale, 157
ref_CodicePrimario, 150
ref_ContropartitaAcquisto, 155
ref_ContropartitaVendita, 155
ref_Fornitore, 152
ref_Produttore, 157
ref_Tipologia, 151
ref_UnitaMisura, 151
ref_UtenteCreazione, 148
ref_UtenteModifica, 148
Ricarico, 152
RifAggiuntivo1, 162
RifAggiuntivo10, 163
RifAggiuntivo2, 162
RifAggiuntivo3, 162
RifAggiuntivo4, 162
RifAggiuntivo5, 162
RifAggiuntivo6, 163
RifAggiuntivo7, 163
RifAggiuntivo8, 163
RifAggiuntivo9, 163
ScontoFornitore, 161
ScontoPromozionale, 152
SpeseTrasporto, 158
Spessore, 165
TempoRiordinoEff, 154
TempoRiordinoPrev, 154
tra_Descrizione, 149
tra_DescrizioneEstesa, 149
tra_DescrizioneScontrino, 150
TSCreazione, 148
TSModifica, 148
Ubicazione, 151
URI_Immagine, 158
uuid, 148
val_AbilitatoPOS, 164
val_CodiceISOPaese, 159
val_FmtEtkVetrina, 155
val_GestioneFiscale, 156
val_GestioneLotti, 157
val_GestioneMagazzino, 156
val_GestioneWeb, 158
val_InConfezione, 154
val_NazioneOrigine, 159
val_Obsoleto, 158
val_PreferitoPOS, 164
val_PrezzoAlPeso, 156
val_PuntiFidelity, 164
val_StampaEtichetta, 156
val_StampaListino, 156
val_Tipo, 149

val_UnitaMisuraPeso, 163
EB_ArticoliIndesiderati, 165
Barcode, 167
Codice, 167
CodiceArticoloFornitore, 168
DataCondizioni, 168
EBMagic, 166
flags, 166
id, 166
PrezzoAcquisto, 168
PrezzoCatalogo, 168
ref_AliquotaIVA, 167
ref_Azienda, 169
ref_CategoriaMerceologica, 167
ref_Produttore, 168
ref_UnitaMisura, 167
ref_UtenteCreazione, 166
ref_UtenteModifica, 166
ScontoFornitore, 168
tra_Descrizione, 167
TSCreazione, 166
TSModifica, 166
uuid, 166
EB_Attivita, 169
CodiceAttivita, 171
Descrizione, 171
EBMagic, 170
flags, 170
id, 169
NumeroInterno, 170
NumeroRiga, 171
PercProRata, 171
ref_Azienda, 171
ref_UtenteCreazione, 170
ref_UtenteModifica, 170
TSCreazione, 170
TSModifica, 170
uuid, 169
val_ProRata, 171
EB_AttivitaTrattamentoDati, 172
Codice, 173
DataRetention, 174
EBMagic, 173
flags, 173
id, 172
ref_Azienda, 175
ref_Subresponsabile1, 175
ref_Subresponsabile2, 175
ref_Subresponsabile3, 175
ref_UtenteCreazione, 173
ref_UtenteModifica, 173
tra_Descrizione, 174
TSCreazione, 173
TSModifica, 173
uuid, 172
val_CategoriaDati, 174
val_Clienti, 175
val_Consenso, 174
val_DatiTerzi, 174
val_Obsoleto, 174
EB_Aziende, 175
AlboProfessionale, 188
CAP, 179
CAPDest, 183
CapitaleSociale, 182
Codice, 179
CodiceEORI, 187
CodiceEORIRF, 188
CodiceFiscale, 181
CodiceFiscaleRF, 187
CodUnivocoUfficio, 188
Cognome, 181
CognomeRF, 186
ComuneNascita, 181
DataIscrizioneAlbo, 189
DataNascita, 181
DenominazioneRF, 186
EBMagic, 178
Email, 183
EmailPEC, 189
Fax, 184
flags, 179
id, 178
IdentificativoEDI, 188
Indirizzo, 179
IndirizzoDest, 183
Localita, 179
LocalitaDest, 183
Logo, 184
LogoScontrino, 184
Nome, 181
NomeFileRiesameOC, 188
NomeFileRiesamePrev, 187
NomeRF, 186
NumeroIscrizioneAlbo, 189
PartitaIVA, 180
PartitaIVARF, 186
PDFRiesameOC, 187
PDFRiesamePr, 187
ProceduraRiesameOC, 187
ProceduraRiesamePr, 187
Provincia, 180
ProvinciaAlbo, 188
ProvinciaDest, 183
ProvinciaNascita, 182
ProvinciaREA, 182
RagioneSociale, 179
RagioneSocialeDest, 182

REA, 182
ref_UtenteCreazione, 178
ref_UtenteModifica, 178
SitoWeb, 183
Telefono, 184
TipoIdEDI, 188
Titolo, 188
TitoloRF, 186
TSCreazione, 178
TSModifica, 178
UltimoNumIntEsercizio, 184
uuid, 178
val_AttivitaIVA, 184
val_CodiceISO, 180
val_CodiceISORF, 186
val_InvioIntrastat, 182
val_Nazione, 180
val_PersonaFisica, 180
val_PersonaFisicaRF, 186
val_RappresentanteFiscale, 185
val_RegimeFiscale, 185
val_Sesso, 181
val_SocioUnico, 185
val_StatoLiquidazione, 185
val_TipoLiquidazione, 182
val_TipoSocieta, 185
EB_Banche, 189
ABI, 192
CAB, 192
CAP, 191
Codice, 191
CodiceNazione, 193
Descrizione, 191
EBMagic, 190
flags, 191
Gruppo, 192
id, 190
Indirizzo, 191
Localita, 192
Note, 192
Provincia, 192
ref_UtenteCreazione, 190
ref_UtenteModifica, 191
SWIFT, 193
TSCreazione, 190
TSModifica, 190
uuid, 190
val_Nazione, 192
EB_BancheAzienda, 193
CID, 197
CIN, 203
Codice, 196
CommissioniDistintaEffetti, 202
CommissioniIncassiEffetti, 202
CommissioniMaxScoperto, 200
ContoCorrente, 196
ControlloIBAN, 203
CUC, 197
Descrizione, 196
EBMagic, 195
Fax, 196
flags, 196
IBAN, 197
id, 195
ImportoAffidatoInCC, 198
ImportoAffPortEffetti, 199
ImportoProgrEffetti, 199
NGGValutaFuoriPiazza, 202
NGGValutaSuPiazza, 202
NGiorniDispAlloSconto, 198
NGiorniDispDopoIncasso, 198
NGiorniDispSalvoBuonFine, 198
NGiorniValutaContante, 201
Note, 200
ref_Azienda, 203
ref_Banca, 196
ref_SchedContBanca, 199
ref_SchedContBancaSBF, 199
ref_SchedContEffDopoIncasso, 199
ref_UtenteCreazione, 195
ref_UtenteModifica, 195
SalvoBuonFineConcesso, 197
SalvoBuonFineUtilizzato, 197
ScontoConcesso, 198
ScontoUtilizzato, 198
SIA, 197
SpeseBolli, 201
SpeseBonificiCBI, 203
SpeseChiusuraLiquid, 201
SpeseDistintaEffettiInsoluti, 202
SpeseEffettiInsoluti, 202
SpesePerBonifici, 201
SpesePerOperazione, 201
SpeseTenutaConto, 201
TassiInterDebGarantito, 200
TassiInteressiCredito, 200
TassiInteressiDebScoperto, 200
Telefono, 196
TSCreazione, 195
TSModifica, 195
uuid, 195
val_PresentazioneEffetti, 203
EB_CambiStoriciPA, 204
CoefficienteCambio, 205
CoefficienteCambioAgg, 206
DataAggiornamento, 206
DataCambio, 205
DifferenzaCambio, 206

EBMagic, 204
flags, 205
id, 204
Importo, 206
ImportoVC, 206
ImportoVCAgg, 206
ref_PartitaAperta, 205
ref_UtenteCreazione, 205
ref_UtenteModifica, 205
TSCreazione, 204
TSModifica, 205
uuid, 204
EB_CaricoScarico, 207
CoefficienteCambio, 214
DataCambio, 214
DataCompetenzaContabile, 212
DataDDT, 210
DataFatturaNC, 210
DataRegistrazione, 209
EBMagic, 208
flags, 209
FlagsStato, 211
id, 208
NumeroDDT, 210
NumeroFatturaNC, 210
NumeroInterno, 209
NumeroPrimaNota, 213
NumIntMovimentoLotto, 215
ref_AccordoQuadro, 212
ref_AliquotaSpese, 213
ref_CaricoScarico, 215
ref_CausaleMagazzino, 210
ref_CausContabile, 215
ref_ClienteFornitore, 211
ref_Commessa, 216
ref_CondizioneConsegna, 214
ref_CondizionePagamento, 214
ref_DocumentoFiscale, 211
ref_Esercizio, 214
ref_Indirizzo, 211
ref_TitDepEntrata, 211
ref_TitDepUscita, 210
ref_UtenteCreazione, 209
ref_UtenteModifica, 209
ref_Valuta, 214
RifAggiuntivo1, 215
RifAggiuntivo10, 216
RifAggiuntivo2, 215
RifAggiuntivo3, 215
RifAggiuntivo4, 215
RifAggiuntivo5, 216
RifAggiuntivo6, 216
RifAggiuntivo7, 216
RifAggiuntivo8, 216
RifAggiuntivo9, 216
SpeseImballo, 212
SpeseIncasso, 212
SpeseTrasporto, 212
SpeseVarie, 213
TSCreazione, 209
TSModifica, 209
uuid, 208
val_IntraCEE, 213
val_ModalitaTrasporto, 213
val_TipoMovimento, 212
EB_CarteFidelity, 1013
EBMagic, 1013
flags, 1014
id, 1013
NumeroCarta, 1014
NumeroInterno, 1014
ref_Azienda, 1015
ref_Cliente, 1014
ref_UtenteCreazione, 1014
ref_UtenteModifica, 1014
TSCreazione, 1013
TSModifica, 1014
uuid, 1013
EB_CategorieCespiti, 217
Codice, 218
EBMagic, 218
flags, 218
id, 217
PercAmmAccelerato, 220
PercAmmAnticipato, 220
PercAmmOrdinario, 220
PercDeducibilita, 219
PercDiminuzione, 219
ref_Azienda, 221
ref_SottAmmAccelerato, 220
ref_SottAmmAnticipato, 220
ref_SottAmmOrdinario, 220
ref_SottFondoAmmAccelerato, 221
ref_SottFondoAmmAnticipato, 221
ref_SottFondoAmmOrdinario, 221
ref_SottocontoCespite, 219
ref_UtenteCreazione, 218
ref_UtenteModifica, 218
tra_Descrizione, 219
TSCreazione, 218
TSModifica, 218
uuid, 217
val_TipoCespite, 219
EB_CategorieFascicoli, 1059
Codice, 1060
EBMagic, 1059
flags, 1060
id, 1059

ref_Azienda, 1061
ref_UtenteCreazione, 1060
ref_UtenteModifica, 1060
tra_Descrizione, 1060
TSCreazione, 1060
TSModifica, 1060
uuid, 1059
EB_CategorieMerceologiche, 221
Codice, 223
CodiceAlternativo, 225
EBMagic, 222
flags, 223
id, 222
NumeroReparto, 224
PercProvvigioni, 224
ref_AttivitaTrattamento, 225
ref_Azienda, 225
ref_GruppoCategorie, 225
ref_SottocontoAcquisto, 224
ref_SottocontoVendita, 223
ref_UtenteCreazione, 223
ref_UtenteModifica, 223
Ricarico, 224
tra_Descrizione, 223
TSCreazione, 222
TSModifica, 223
uuid, 222
val_GestioneLotti, 224
val_TipoScheda, 225
EB_CategorieOpenlink, 226
Codice, 227
EBMagic, 226
flags, 227
id, 226
ref_Azienda, 228
ref_CategoriaMerceologica, 227
ref_UtenteCreazione, 226
ref_UtenteModifica, 227
tra_Descrizione, 227
TSCreazione, 226
TSModifica, 227
uuid, 226
EB_CategorieProvvigionali, 228
Codice, 229
EBMagic, 229
flags, 229
id, 228
ProvvigioneBase, 230
ProvvigioneMassima, 231
ProvvigioneMinima, 231
ref_Azienda, 231
ref_UtenteCreazione, 229
ref_UtenteModifica, 229
Ricarico, 230
RicaricoMassimo, 230
RicaricoMinimo, 230
ScontoMassimo, 230
tra_Descrizione, 230
TSCreazione, 229
TSModifica, 229
uuid, 228
EB_CausaliCompensiTerzi, 231
Codice, 233
CodiceGruppoTributo, 234
CodiceTributo, 234
EBMagic, 232
flags, 233
id, 232
PercContributoINPS, 235
PercContributoINPSCaricoPerc, 235
PercentualeImponibile, 234
PercImponibileINPS, 235
ref_AliquotaCompensiTerzi, 234
ref_UtenteCreazione, 232
ref_UtenteModifica, 233
SiglaFiscale, 233
tra_Descrizione, 233
TSCreazione, 232
TSModifica, 233
uuid, 232
val_GestioneINPS, 234
val_TipoQuadro, 233
EB_CausaliContabili, 235
Codice, 237
DescrizionePN, 237
EBMagic, 236
flags, 237
id, 236
ref_Azienda, 239
ref_RegistroIVA, 238
ref_UtenteCreazione, 236
ref_UtenteModifica, 237
tra_Descrizione, 237
TSCreazione, 236
TSModifica, 237
uuid, 236
val_DocumentoEU, 238
val_Incremento, 238
val_InsRapido, 239
val_RegCollegate, 239
val_TipoCausale, 237
val_TipoDocumento, 239
val_TipoGestIVA, 238
val_TipoGestPA, 238
EB_CausaliMagazzino, 239
CausaleTrasporto, 243
Codice, 241
EBMagic, 240

flags, 241
id, 240
ref_Azienda, 243
ref_TitDepEntrata, 242
ref_TitDepUscita, 242
ref_UtenteCreazione, 241
ref_UtenteModifica, 241
tra_Descrizione, 241
TSCreazione, 241
TSModifica, 241
uuid, 240
val_DdTFatturare, 243
val_GestioneComposto, 242
val_NaturaTransazione, 243
val_TipoCausale, 242
val_TipoMerce, 242
EB_CentriCosto, 243
Codice, 245
DescrizioneAgg, 246
EBMagic, 244
flags, 245
id, 244
Note, 246
QuotaPartecipazione, 246
ref_Azienda, 247
ref_Contratto, 246
ref_UtenteCreazione, 245
ref_UtenteModifica, 245
tra_Descrizione, 245
TSCreazione, 244
TSModifica, 245
uuid, 244
val_TipoCosto, 246
val_TipoProprieta, 246
EB_Cespiti, 701
AnnoPartenzaAmm, 707
BaseCalcoloMaggiorazione, 709
Codice, 704
DataAcquisCespite, 704
DataElimAlienaz, 707
EBMagic, 703
flags, 703
Gruppo, 708
id, 702
Identificativo, 708
NumeroDocumento, 705
NumeroInterno, 703
NumeroPrimaNota, 708
NumeroProgressivo, 704
NumeroProtocolloIVA, 705
PercAmmAccelerato, 708
PercAmmAnticipato, 707
PercAmmFiscale, 707
PercAmmNormale, 707
PercMaggiorazione, 709
ref_Azienda, 709
ref_CategoriaCespite, 704
ref_CausaleContabile, 705
ref_UtenteCreazione, 703
ref_UtenteModifica, 703
ResiduoDaAmm, 706
tra_Descrizione, 704
TSCreazione, 703
TSModifica, 703
Ubicazione, 708
uuid, 702
val_BeneUsato, 709
val_Maggiorazione, 709
val_StatoCespite, 704
ValoreAggiornato, 706
ValoreAmmortizzato, 706
ValoreDaAmmortizzare, 705
ValoreNonAmmortizz, 706
ValoreTotaleBene, 705
ValoreUtilizzato, 706
EB_ClassiSconto, 247
DataFinePromozione, 250
DataInizioPromozione, 250
EBMagic, 248
flags, 248
id, 247
NumeroInterno, 249
ref_Azienda, 250
ref_ClienteFornitore, 249
ref_GruppoClienteFornitore, 249
ref_UtenteCreazione, 248
ref_UtenteModifica, 248
ref_Valuta, 250
TSCreazione, 248
TSModifica, 248
uuid, 248
val_ClasseSconto, 249
val_Validita, 249
EB_ClientiFornitori, 250
CAP, 256
CIN, 263
Codice, 255
CodiceAlternativo, 264
CodiceEORI, 271
CodiceFiscale, 258
CodiceFiscaleRF, 271
CodStatoEstero, 268
CodStatoEsteroNascita, 268
CodUnivocoUfficio, 269
Cognome, 267
CognomeRF, 270
ComuneNascita, 267
ContoCorrente, 258

ControlloIBAN, 265
DataDichIntento, 269
DataModificaOLink, 263
DataNascita, 267
DenominazioneRF, 270
EBMagic, 254
Fax, 257
flags, 255
GiorniRitardo, 272
Iban, 259
IbanAlternativo, 259
id, 254
IdentificativoEDIFatt, 272
IdentificativoEDIMSG, 271
Indirizzo, 255
IndirizzoEmail, 257
IndirizzoPEC, 271
IndirizzoPECFE, 272
LinguaDefault, 273
Localita, 255
Nome, 267
NomeRF, 271
Note, 260
NoteVettore, 264
NumeroDichIntentoAss, 269
NumeroDichIntentoDich, 269
OraModificaOLink, 263
ParolaChiave, 263
PartitaIVA, 258
PartitaIVARF, 271
ProtocolloDichIntento, 269
Provincia, 256
ProvinciaNascita, 268
RagioneSociale, 255
ref_Agente, 259
ref_AIDichIntento, 269
ref_AliquotaIVA, 259
ref_AliquotaIVAPref, 273
ref_Azienda, 269
ref_Banca, 258
ref_ClienteFornitore, 261
ref_CondizioneConsegna, 261
ref_CondizionePagamento, 258
ref_GruppoClienteFornitore, 257
ref_Listino, 260
ref_SchedContCliente, 261
ref_Sconto, 259
ref_UtenteCreazione, 254
ref_UtenteModifica, 254
ref_Valuta, 260
ref_ValutaReg, 273
ref_Vettore, 261
ref_Zona, 256
RifAggiuntivo1, 265
RifAggiuntivo10, 266
RifAggiuntivo2, 265
RifAggiuntivo3, 265
RifAggiuntivo4, 265
RifAggiuntivo5, 265
RifAggiuntivo6, 266
RifAggiuntivo7, 266
RifAggiuntivo8, 266
RifAggiuntivo9, 266
Riferimento, 269
RiferimentoInterno, 262
SitoWeb, 257
SottRiepilogativo, 260
SpeseImballo, 262
SpeseTrasporto, 262
Telefono, 257
Tipo, 255
TipoIdEDIFatt, 272
TipoIdEDIMSG, 272
Titolo, 255
TitoloRF, 270
TSCreazione, 254
TSModifica, 254
uuid, 254
val_AbilitaRID, 263
val_AbilitaSitoInternet, 263
val_AddebitoImballo, 262
val_AddebitoSpese, 259
val_AllegatiIVA, 261
val_CodiceISO, 258
val_CodiceISORF, 271
val_DichIntento, 268
val_EsclusoOpIVARil, 266
val_GeneraDE, 272
val_InvioEmailDE, 272
val_ModalitaInvio, 264
val_ModalitaTrasporto, 264
val_Nazione, 256
val_NoleggioLeasing, 268
val_Obsoleto, 273
val_Percipiente, 262
val_PersonaFisica, 257
val_PersonaFisicaRF, 270
val_PubblicaAmministrazione, 270
val_RaggruppamentoDdT, 260
val_RappresentanteFiscale, 270
val_Regione, 256
val_Sesso, 267
val_SoggettoPrivato, 264
val_TipoQuadroOpIVA, 266
val_TipoRating, 273
val_TipoVeicoloNoleggio, 268
EB_CodiciFissi1, 273
EBMagic, 276

flags, 276
id, 275
ref_Azienda, 285
ref_CausAbbuoniAttivi, 282
ref_CausAbbuoniPassivi, 282
ref_CausApertura, 284
ref_CausCarPerProd, 285
ref_CausCarPerTrasf, 285
ref_CausChiusPatr, 283
ref_CausChiusProfittiPerdite, 283
ref_CausFattAttiva, 286
ref_CausFattPassiva, 286
ref_CausIncasso, 281
ref_CausNCAutofattura, 280
ref_CausNCRevCharge, 281
ref_CausRegIntegrativa, 280
ref_CausRegNCIntegrativa, 280
ref_CausRisultEsercizio, 284
ref_CausScarPerProd, 285
ref_CausScarPerTrasf, 285
ref_CEERisultatoEsercizio, 285
ref_ClienteCEE, 280
ref_ClienteRiep1, 276
ref_ClienteRiep2, 277
ref_ClienteRiep3, 277
ref_ClienteRiep4, 277
ref_ClienteRiep5, 277
ref_FornitoreDogana, 281
ref_FornitoreRiep1, 277
ref_FornitoreRiep2, 278
ref_FornitoreRiep3, 278
ref_FornitoreRiep4, 278
ref_FornitoreRiep5, 278
ref_RaggrCEEAttivita, 284
ref_RaggrCEEPassivita, 284
ref_RaggrCEEProvStr, 285
ref_RaggrCEERiserve, 284
ref_SottAbbuoniAttivi, 282
ref_SottAbbuoniPassivi, 282
ref_SottCassaCorr, 281
ref_SottFattAttiva, 286
ref_SottFattPassiva, 286
ref_SottIncassoAuto, 281
ref_SottIVAAcqIntraCEE, 279
ref_SottIVACorrispettivi, 279
ref_SottIVASospensione, 279
ref_SottIVASplitPay, 280
ref_SottIVAVendIntraCEE, 279
ref_SottocontoIVAAcquisti, 279
ref_SottocontoIVAVendite, 278
ref_SottPerdita, 283
ref_SottProfittiPerdite, 283
ref_SottStatoPatrimoniale, 282
ref_SottUtile, 283
ref_UtenteCreazione, 276
ref_UtenteModifica, 276
TSCreazione, 276
TSModifica, 276
uuid, 275
EB_CodiciFissi2, 286
EBMagic, 289
flags, 289
id, 288
PercMinAmm, 290
ref_AcquistiCorr1, 291
ref_AcquistiCorr10, 292
ref_AcquistiCorr2, 291
ref_AcquistiCorr3, 291
ref_AcquistiCorr4, 291
ref_AcquistiCorr5, 291
ref_AcquistiCorr6, 291
ref_AcquistiCorr7, 292
ref_AcquistiCorr8, 292
ref_AcquistiCorr9, 292
ref_AliquotaArt15, 296
ref_AliquotaSpese, 295
ref_Azienda, 301
ref_CausAggPagDiffCambi, 300
ref_CausAmmAccelerato, 290
ref_CausAmmAnticipato, 290
ref_CausAmmNormale, 290
ref_CausAutofattura, 300
ref_CausChiusuraPortafoglio, 301
ref_CausCommissioni, 299
ref_CausEsig12Mesi, 301
ref_CausGirRID, 296
ref_CausGirTratRB, 295
ref_CausIncAut, 295
ref_CausInsoluti, 297
ref_CausMagCaricoRettifica, 293
ref_CausMagCGIPropria, 292
ref_CausMagCGITerzi, 292
ref_CausMagScaricoRettifica, 293
ref_CausOrdFornit, 297
ref_CausPagamenti, 299
ref_CausResiBanco, 298
ref_CausRevCharge, 300
ref_CausRilevDiffCambi, 300
ref_CausVendBanco, 298
ref_CausVendCorrVent, 290
ref_ClienteAutofattura, 300
ref_ClienteRevCharge, 300
ref_ClienteVendita, 297
ref_RipartCosto, 298
ref_RipartRicavo, 298
ref_SottCassaAut, 295
ref_SottCommissioni, 299
ref_SottDiffNegCambio, 299

ref_SottDiffPosCambio, 299
ref_SottGirocRB, 295
ref_SottGirocRID, 296
ref_SottGirocTratte, 295
ref_SottPagNoBon, 298
ref_SottSpeseBolli, 293
ref_SottSpeseImb, 293
ref_SottSpeseImb2, 294
ref_SottSpeseIncasso, 294
ref_SottSpeseIncasso2, 294
ref_SottSpeseTrap, 293
ref_SottSpeseTrap2, 294
ref_SottSpeseVarie, 294
ref_SottSpeseVarie2, 294
ref_UtenteCreazione, 289
ref_UtenteModifica, 289
SpeseBolliTratte, 297
SpeseIncassoRID, 297
SpeseIncRB, 296
SpeseIncTratte, 296
TSCreazione, 289
TSModifica, 289
uuid, 289
EB_CodiciFissi3, 301
CodEORITerzoInt, 306
CodiceFiscaleTerzoInt, 307
CodiceTerzoInt, 306
CodiceTrasmittente, 305
CognomeTerzoInt, 306
DenominazioneTerzoInt, 306
EBMagic, 303
EmailTrasmittente, 312
flags, 304
id, 303
IdPaeseTerzoInt, 306
IdPaeseTrasmittente, 305
ImportoBollo, 308
ImportoSogliaBollo, 307
NomeTerzoInt, 306
ref_AliquotaIVAStornoOmaggi, 307
ref_Azienda, 305
ref_CausNCCliente, 307
ref_CausNCFornitore, 307
ref_CausRilevazioneRatei, 305
ref_CausRilevazioneRisconti, 305
ref_CausRipresaRatei, 305
ref_CausRipresaRisconti, 305
ref_SottCassaPrev, 307
ref_SottDiffNegCambioFA, 309
ref_SottDiffPosCambioFA, 309
ref_SottEcoContributo1, 309
ref_SottEcoContributo2, 309
ref_SottRateiAttivi, 304
ref_SottRateiPassivi, 304
ref_SottRiscontiAttivi, 304
ref_SottRiscontiPassivi, 304
ref_TipIntBeniAutof, 308
ref_TipIntBeniIntraUE, 308
ref_TipIntegrazioneRC, 308
ref_TipIntServiziAutof, 308
ref_TipIntServiziIntraUE, 308
ref_TipoAllegConfDdT, 309
ref_TipoAllegConfDocInt, 311
ref_TipoAllegConfFattAcc, 310
ref_TipoAllegConfFattDiff, 312
ref_TipoAllegConfFattRicFisc, 310
ref_TipoAllegConfFattura, 309
ref_TipoAllegConfNC, 310
ref_TipoAllegConfND, 310
ref_TipoAllegConfOC, 311
ref_TipoAllegConfOF, 311
ref_TipoAllegConfPreventivo, 311
ref_TipoAllegConfProForma, 310
ref_TipoAllegConfRicFisc, 310
ref_TipoAllegRiesame, 311
ref_UtenteCreazione, 303
ref_UtenteModifica, 304
TelefonoTrasmittente, 311
TitoloTerzoInt, 306
TSCreazione, 303
TSModifica, 303
uuid, 303
val_PersonaFisicaTerzoInt, 307
EB_CodiciIntra, 709
Codice, 711
EBMagic, 710
flags, 711
id, 710
ref_UtenteCreazione, 710
ref_UtenteModifica, 711
tra_Descrizione, 711
TSCreazione, 710
TSModifica, 711
uuid, 710
val_Tipo, 711
EB_Commesse, 711
Codice, 714
CostiPrevisti, 715
DataApertura, 715
DataChiusura, 715
DataFineCompetenza, 714
DataInizioCompetenza, 714
DataPrevistaConsegna, 715
EBMagic, 713
flags, 713
id, 712
Note, 714
PrezzoVendita, 715

ref_Agente, 714
ref_Azienda, 714
ref_Cliente, 715
ref_Indirizzo, 715
ref_UtenteCreazione, 713
ref_UtenteModifica, 713
RifAggiuntivo1, 716
RifAggiuntivo10, 717
RifAggiuntivo2, 716
RifAggiuntivo3, 716
RifAggiuntivo4, 716
RifAggiuntivo5, 716
RifAggiuntivo6, 716
RifAggiuntivo7, 716
RifAggiuntivo8, 717
RifAggiuntivo9, 717
tra_Descrizione, 714
TSCreazione, 713
TSModifica, 713
uuid, 713
EB_CompensazioniIVA, 717
AnnoIVA, 719
DataReg, 719
EBMagic, 718
flags, 718
id, 717
Importo, 719
ref_Azienda, 719
ref_LiquidazioneIVA, 719
ref_UtenteCreazione, 718
ref_UtenteModifica, 718
TSCreazione, 718
TSModifica, 718
uuid, 718
val_Causale, 719
EB_CompensiTerzi, 719
AnnoCertificazione, 723
AnnoRiferimento, 723
CodiceTributo, 726
Compenso, 724
ContributoINAIL, 728
ContributoINAILCI, 729
ContributoINAILPerc, 728
ContributoINPS, 727
ContributoINPSCI, 728
ContributoINPSPerc, 728
DaPagare, 726
DataDocumento, 722
DataPagamento, 723
DataRegistrazione, 723
DataVersamento, 726
EBMagic, 721
flags, 722
id, 721
Imponibile, 725
ImponibileINAIL, 728
ImponibileINPS, 727
ImportoRitenuta, 725
IVA, 725
NonImponibili, 725
NumeroBollettino, 726
NumeroDoc, 722
NumeroInterno, 722
NumeroPrimaNota, 730
NumeroRata, 724
NumeroRate, 724
NumIntVersamento, 727
Pagato, 726
PercContrINAIL, 729
PercContrINAILCaricoPerc, 730
PercContrINPS, 729
PercContrINPSCaricoPerc, 730
PercImpINAIL, 729
PercImpINPS, 729
ProtocolloIVA, 723
ref_AliquotaCompensiTerzi, 725
ref_Azienda, 730
ref_CausaleCompensiTerzi, 723
ref_Percipiente, 724
ref_UtenteCreazione, 722
ref_UtenteModifica, 722
RitenutaENASARCO, 728
SpeseNonImponibili, 724
TSCreazione, 721
TSModifica, 722
uuid, 721
val_GestINAIL, 727
val_GestINPS, 727
val_RitTitImposta, 726
EB_Concorsi, 1015
CoefficienteConversione, 1017
DataFine, 1017
DataInizio, 1017
DataUltimoUtilizzoPunti, 1017
EBMagic, 1016
flags, 1016
id, 1015
NumeroInterno, 1017
ref_Azienda, 1017
ref_UtenteCreazione, 1016
ref_UtenteModifica, 1016
tra_Descrizione, 1018
TSCreazione, 1016
TSModifica, 1016
uuid, 1016
val_AbilitaConversione, 1018
ValorePunto, 1017
EB_CondizioniConsegna, 312

Codice, 313
Descrizione, 314
DescrizioneEstesa, 314
EBMagic, 313
flags, 313
id, 312
ref_UtenteCreazione, 313
ref_UtenteModifica, 313
TSCreazione, 313
TSModifica, 313
uuid, 312
val_CodiceIncoterm, 314
EB_CondizioniPagamento, 314
Codice, 316
EBMagic, 315
flags, 316
GiorniAggiuntivi, 319
GiornoFisso, 317
id, 315
Intervallo, 318
NumeroRate, 317
PrimaRata, 318
ref_UtenteCreazione, 316
ref_UtenteModifica, 316
Sconto, 318
tra_Descrizione, 316
TSCreazione, 315
TSModifica, 316
uuid, 315
val_Mese1, 317
val_Mese2, 318
val_MeseFisso, 319
val_RipartizioneImponibile, 319
val_RipartizioneIVA, 319
val_TipologiaCalcoloRate, 318
val_TipologiaGiornoFisso, 317
val_TipologiaPagamento, 316
val_TipologiaScadenza, 317
EB_Contatti, 319
Assistente, 323
Codice, 322
CodiceFiscale, 324
Contatto, 322
EBMagic, 321
EmailContatto, 324
FaxContatto, 323
flags, 322
id, 321
IdentificativoEDI, 326
Note, 324
NumeroRiga, 325
ref_ClienteFornitore, 322
ref_Indirizzo, 322
ref_UtenteCreazione, 321
ref_UtenteModifica, 321
Reparto, 322
RifAggiuntivo1, 324
RifAggiuntivo10, 325
RifAggiuntivo2, 324
RifAggiuntivo3, 324
RifAggiuntivo4, 324
RifAggiuntivo5, 325
RifAggiuntivo6, 325
RifAggiuntivo7, 325
RifAggiuntivo8, 325
RifAggiuntivo9, 325
Riporta, 323
Ruolo, 322
TelefonoAssistente, 323
TelefonoContatto, 323
TelefonoMobile, 323
TelefonoPrivato, 323
TipoIdEDI, 326
TSCreazione, 321
TSModifica, 321
uuid, 321
val_EmailDestinoDE, 326
EB_ConteCassa, 1018
DatiConta, 1020
EBMagic, 1019
flags, 1020
id, 1019
NumeroInterno, 1020
NumeroProgressivo, 1020
ref_Agente, 1020
ref_MisuratoreFiscale, 1020
ref_UtenteCreazione, 1019
ref_UtenteModifica, 1019
SquadraturaAltri, 1021
SquadraturaContanti, 1021
TotaleAltri, 1021
TotaleContanti, 1021
TSConta, 1020
TSCreazione, 1019
TSModifica, 1019
uuid, 1019
val_Definitiva, 1021
EB_Contratti, 326
Codice, 328
EBMagic, 327
flags, 327
id, 326
Note, 328
ref_Azienda, 328
ref_UtenteCreazione, 327
ref_UtenteModifica, 327
tra_Descrizione, 328
TSCreazione, 327

TSModifica, 327
uuid, 327
EB_CPCorrispettivi, 699
EBMagic, 700
flags, 701
id, 700
NumeroInterno, 701
ref_SottAcquisti, 701
ref_UtenteCreazione, 700
ref_UtenteModifica, 700
TSCreazione, 700
TSModifica, 700
uuid, 700
EB_DatiAnnualiCliFor, 328
Anno, 330
CostoRiferimento, 331
DataDichIntento, 330
EBMagic, 329
Fatturato, 332
flags, 330
id, 329
ImportoMaxDichIntento, 331
Margine, 332
NumeroDichIntentoAss, 331
NumeroDichIntentoDich, 331
PercMargObiettivo, 331
ProtocolloDichIntento, 331
ref_DatiCliForAzienda, 330
ref_UtenteCreazione, 329
ref_UtenteModifica, 330
TargetObiettivo, 331
TSCreazione, 329
TSModifica, 330
uuid, 329
val_DichIntento, 330
EB_DatiArticoliMagazzino, 332
EBMagic, 333
flags, 333
id, 332
QuantitaMassima, 334
QuantitaMinima, 334
QuantitaOrdClienti, 334
QuantitaOrdFornitori, 334
ref_Articolo, 334
ref_Magazzino, 334
ref_UtenteCreazione, 333
ref_UtenteModifica, 333
TSCreazione, 333
TSModifica, 333
uuid, 333
EB_DatiBinari, 335
CheckSum, 338
CleanupMask, 338
Contenuto, 337
Descrizione, 337
EBMagic, 336
Etichetta, 338
flags, 336
id, 335
Metadati, 338
NomeAllegato, 337
NomeOriginale, 337
NumeroProgressivo, 338
NumTabella, 337
ref_Azienda, 338
ref_Tipologia, 339
ref_UtenteCreazione, 336
ref_UtenteModifica, 336
Riga, 337
TSCreazione, 336
TSModifica, 336
uuid, 336
val_StorageType, 338
val_Tipo, 337
EB_DatiCliForAzienda, 339
CostoRiferimento, 343
DataFirmaMandato, 352
EBMagic, 341
Esente_AIC, 346
Esente_AIC_AP, 346
Esente_AIS, 348
Esente_AIS_AP, 348
EsposizContabPA, 342
EsposizDaFatt, 343
EsposizEffetti, 343
Fatturato, 344
FatturatoDueAnni, 345
FatturatoQuattroAnni, 345
FatturatoTreAnni, 345
FatturatoUnAnno, 344
Fido, 342
flags, 342
id, 341
ImpAfferente, 349
Imponibile_AIC, 345
Imponibile_AIC_AP, 345
Imponibile_AIS, 347
Imponibile_AIS_AP, 347
ImportoIVA_AIC, 346
ImportoIVA_AIC_AP, 347
ImportoIVA_AIS, 348
ImportoIVA_AIS_AP, 348
InsolutoDaInc, 344
Margine, 344
NonImponibile_AIC, 346
NonImponibile_AIC_AP, 346
NonImponibile_AIS, 348
NonImponibile_AIS_AP, 348

NumeroDocumenti_AIC, 347
NumeroDocumenti_AIC_AP, 347
NumeroDocumenti_AIS, 349
NumeroDocumenti_AIS_AP, 349
NumeroMandato, 352
NVImpAfferente, 350
NVOpEsenti, 351
NVOpImpImpostaAffer, 351
NVOpImpIVANonEsposta, 351
NVOpImponibili, 350
NVOpNonImponibili, 350
OpEsenti, 350
OpImpImpostaAffer, 350
OpImpIVANonEsposta, 350
OpImponibili, 349
OpNonImponibili, 349
PercMargObiettivo, 343
ref_Azienda, 342
ref_BancaAzienda, 351
ref_CausaleContPref, 353
ref_ClienteFornitore, 342
ref_RipartCentriCosto, 352
ref_UtenteCreazione, 341
ref_UtenteModifica, 342
ScadutoDaInc, 344
TargetObiettivo, 343
TSCreazione, 341
TSModifica, 341
uuid, 341
val_ConsensoCard, 352
val_ConsensoEmail, 352
val_ConsensoPrivacy, 351
val_ConsensoSMS, 352
val_TipoAffidabilita, 344
EB_DatiFatture, 730
CAP, 736
CAPSO, 736
CodiceFiscale, 734
CodNazione, 736
CodNazioneIVA, 734
CodNazioneRF, 737
CodNazioneSO, 737
Cognome, 735
CognomeRF, 737
Denominazione, 735
DenominazioneRF, 737
Descrizione, 733
EBMagic, 732
flags, 732
id, 732
IdSistema, 734
IdSistemaOriginario, 734
Indirizzo, 735
IndirizzoSO, 736
Localita, 735
LocalitaSO, 736
Nome, 735
NomeRF, 737
NumeroGenerazione, 733
NumeroInterno, 733
NumeroProgressivo, 733
PartitaIVA, 734
PartitaIVARF, 737
PosizioneOriginaria, 734
Provincia, 736
ProvinciaSO, 736
ref_Azienda, 738
ref_ClienteFornitore, 735
ref_UtenteCreazione, 732
ref_UtenteModifica, 732
TSCreazione, 732
TSDefinitivo, 737
TSModifica, 732
TSTrasmissione, 737
uuid, 732
val_PersonaFisica, 735
val_Stato, 733
val_Tipo, 733
val_TipoAnagrafica, 734
val_TipoFattura, 733
EB_DatiGestionaliDE, 621
Data, 623
EBMagic, 621
flags, 622
id, 621
Numero, 622
ref_RigaDocFiscale, 623
ref_UtenteCreazione, 622
ref_UtenteModifica, 622
Testo, 622
TipoDato, 622
TSCreazione, 621
TSModifica, 622
uuid, 621
EB_DatiIntra, 738
AnnoComunicazione, 745
Data, 745
DataFattura, 745
EBMagic, 740
flags, 740
id, 739
Importo, 742
ImportoVC, 742
MeseComunicazione, 744
NumeroFattura, 745
NumeroInterno, 740
NumeroProgressivo, 741
PartitaIVA, 741

PartitaIVADestinatario, 741
PartitaIVANuovoDestinatario, 742
ProgressivoRiga, 746
ProgressivoRigaPadre, 747
Protocollo, 746
ProvDestinazione, 744
ProvOrigine, 744
QuantitaKG, 743
QuantitaUS, 743
ref_Azienda, 746
ref_ClienteFornitore, 741
ref_CodiceIntra, 743
ref_DatiIntraRett, 746
ref_RigaPrimaNota, 741
ref_UtenteCreazione, 740
ref_UtenteModifica, 740
SezioneDoganale, 747
TrimestreComunicazione, 744
TSCreazione, 740
TSModifica, 740
uuid, 739
val_CodiceIncoterm, 743
val_CodiceISO, 744
val_CodiceISODest, 744
val_CodiceISONuovoDestinario, 742
val_CodiceISOOrigine, 745
val_CodiceISOPagamento, 745
val_CodiceISOProvenienza, 745
val_CodiceStorno, 746
val_ModalitaErogazione, 747
val_ModalitaIncasso, 747
val_ModalitaTrasporto, 747
val_NaturaTransazione, 742
val_NaturaTransazione2022, 742
val_NazioneOrigine, 746
val_SezioneIntra, 741
val_TipoOperazioneCOS, 747
val_Triangolazione, 743
ValoreStatistico, 743
EB_DatiInventario, 610
Codice, 612
EBMagic, 611
flags, 611
id, 611
NumeroInterno, 612
ref_Azienda, 612
ref_CategoriaMerceologica, 612
ref_UtenteCreazione, 611
ref_UtenteModifica, 611
tra_Descrizione, 612
TSCreazione, 611
TSModifica, 611
uuid, 611
EB_DettagliDichIntento, 353
Anno, 355
DataDichIntento, 355
EBMagic, 354
flags, 354
id, 353
ImportoMaxDichIntento, 356
NumeroDichIntentoAss, 355
NumeroDichIntentoDich, 355
NumeroRiga, 355
ProtocolloDichIntento, 355
ref_DatiAnnualiCliFor, 355
ref_UtenteCreazione, 354
ref_UtenteModifica, 354
Residuo, 356
TSCreazione, 354
TSModifica, 354
uuid, 354
val_DichInUso, 356
EB_DettagliPagamenti, 748
EBMagic, 748
flags, 749
id, 748
Importo, 750
Note, 750
NumeroRiga, 749
ref_DettaglioScadenza, 749
ref_PagamentoPA, 750
ref_UtenteCreazione, 749
ref_UtenteModifica, 749
TSCreazione, 749
TSModifica, 749
uuid, 748
EB_DettagliScadenze, 750
EBMagic, 751
flags, 752
GruppoPagamento, 753
id, 751
Importo, 752
InPagamento, 753
Note, 753
NumeroRiga, 752
Pagato, 752
ref_Commessa, 752
ref_ScadenzaPA, 752
ref_UtenteCreazione, 751
ref_UtenteModifica, 751
TSCreazione, 751
TSModifica, 751
uuid, 751
EB_DichIntento, 753
AData, 756
Anno, 755
DaData, 756
Data, 755

DataInvioFornitore, 756
DescrizioneAcquisti, 757
EBMagic, 754
flags, 755
id, 754
Importo, 756
NumeroInterno, 755
NumeroProgressivo, 755
ProtocolloDaIntegrare, 757
ref_Azienda, 756
ref_Fornitore, 756
ref_UtenteCreazione, 754
ref_UtenteModifica, 755
TSCreazione, 754
TSModifica, 754
uuid, 754
val_DichIVAPresentata, 757
val_Integrativa, 757
val_Tipo, 755
val_TipoOperazione, 757
EB_DocumentiElettronici, 1047
CodiceFiscale, 1051
DataDocumento, 1049
DataIVA, 1052
DataRegPN, 1052
Denominazione, 1051
EBMagic, 1048
Email, 1050
flags, 1049
id, 1048
IdEsitoSDI, 1050
IdSDI, 1050
NomeFileXML, 1051
NumeroDocumento, 1049
NumeroInterno, 1049
NumIntPN, 1052
PartitaIVA, 1051
ProtocolloIVA, 1052
ref_Azienda, 1051
ref_ClienteFornitore, 1051
ref_DocumentoFiscale, 1049
ref_UtenteCreazione, 1048
ref_UtenteModifica, 1049
TokenInt, 1052
TotaleDocumenti, 1052
TSCreazione, 1048
TSEsitoSDI, 1050
TSModifica, 1048
TSRicezioneSDI, 1050
uuid, 1048
val_InvioEmail, 1050
val_Nascondi, 1053
val_PA, 1052
val_Registrato, 1051
val_Stato, 1050
val_Tipo, 1049
val_TipoDE, 1053
EB_DocumentiFiscali, 623
AlCassa1, 657
AlCassa2, 657
AliqNFattNCperDdt, 649
AnnoRiferimento, 664
AnNumDocPA, 642
AnNumDocPA1, 645
AnNumDocPA2, 645
AspettoBeni, 636
CAP, 631
CAP_Dest, 633
CAP_Int, 662
Caparra, 646
CausaleDocumento, 652
CausaleTrasporto, 639
CodiceCIG, 653
CodiceCommessaConvenzione, 652
CodiceCUP, 653
CodiceFiscale, 632
CodiceFiscale_Int, 662
CodISO, 632
CodUnivocoUfficio, 652
CoefficienteCambio, 641
Contrassegno, 646
CostoRifTot, 647
CostoRifTotVC, 660
DataAcconto, 643
DataAcconto2, 644
DataCambio, 641
DataDDT, 642
DataDocumento, 631
DataEffCons, 642
DataEstrConto, 645
DataEstrConto2, 646
DataFatturaPrincipale, 657
DataInizioTrasp, 638
DataProtocollo, 653
EBMagic, 629
Email, 634
EmailDE, 655
EmailPEC, 655
flags, 630
FlagsStato, 651
id, 629
Identificativo, 653
ImpEstrConto, 646
ImpEstrConto2, 646
ImponibileAcconto, 643
ImponibileAcconto2, 644
ImponibileCassa1, 658
ImponibileCassa2, 658

ImponNFattNCperDdt, 649
ImportoContrCassa1, 658
ImportoContrCassa2, 658
ImportoDIUtilizzato1, 663
ImportoDIUtilizzato2, 663
ImportoImpostaBollo, 653
ImportoPagamento1, 654
ImportoPagamento2, 654
ImportoPagamento3, 654
ImportoRitenuta, 650
ImportoRitenuta2, 650
Indirizzo, 631
Indirizzo_Dest, 633
Indirizzo_Int, 661
Interessi, 647
IVAAcconto, 644
IVAAcconto2, 645
Localita, 631
Localita_Dest, 633
Localita_Int, 661
NettoAPagare, 648
NettoAPagareVC, 660
NFattAcconto, 643
NFattAcconto2, 644
NFattEstrConto, 645
NFattEstrConto2, 646
NFattNCperDdt, 649
NIFattAcconto, 643
NIFattAcconto2, 644
Note, 639
NumeroColli, 636
NumeroDDT, 642
NumeroFatturaPrincipale, 657
NumeroInterno, 630
NumeroProgressivo, 630
NumIntCaricoScarico, 651
NumIntDE, 655
NumProgInvioFE, 652
OraInizioTrasp, 639
PartitaIVA, 632
PartitaIVA_Int, 662
PercRitenuta, 650
PercRitenuta2, 650
Peso, 636
Provincia, 632
Provincia_Dest, 633
Provincia_Int, 662
RagioneSociale, 631
RagSoc_Dest, 633
RagSoc_Int, 661
ref_AccordoQuadro, 650
ref_Agente, 635
ref_AliqAcconto1, 643
ref_AliqAcconto2, 645
ref_AliqIVACassa1, 659
ref_AliqIVACassa2, 659
ref_AliquotaSpese, 651
ref_Banca, 635
ref_BancaAzienda, 635
ref_CategoriaProvvigionale, 653
ref_CausaleMagazzino, 639
ref_CausContabile, 642
ref_Cliente, 631
ref_Commessa, 662
ref_CondizioneConsegna, 636
ref_CondizionePagamento, 635
ref_Contatto, 654
ref_Contratto, 652
ref_DichiarazioneIntento1, 663
ref_DichiarazioneIntento2, 663
ref_Esercizio, 651
ref_Indirizzo, 632
ref_Listino, 634
ref_Tipologia, 630
ref_TitDepEntrata, 639
ref_TitDepUscita, 639
ref_UtenteCreazione, 630
ref_UtenteModifica, 630
ref_Valuta, 641
ref_Vettore1, 637
ref_Vettore2, 637
Referente, 651
RefFattura, 649
RifAggiuntivo1, 640
RifAggiuntivo10, 641
RifAggiuntivo2, 640
RifAggiuntivo3, 640
RifAggiuntivo4, 640
RifAggiuntivo5, 640
RifAggiuntivo6, 640
RifAggiuntivo7, 640
RifAggiuntivo8, 641
RifAggiuntivo9, 641
RifAmmCassa1, 659
RifAmmCassa2, 659
Riferimento, 652
RiferimentoFaseSAL, 660
RiferimentoInterno, 659
RiferimentoOrdine, 635
RiferimentoVettore, 637
RifTracciabilita, 641
ScontoGlobale, 634
SpeseBolli, 638
SpeseImballo, 638
SpeseIncasso, 638
SpeseTrasporto, 638
SpeseVarie, 638
SuffAcconto, 643

SuffAcconto2, 644
Suffisso, 631
SuffNFattNCperDdt, 649
Telefono, 652
TempRefFattura, 649
TipoPagamento1, 653
TipoPagamento2, 654
TipoPagamento3, 654
token, 651
TotaleDocumento, 647
TotaleDocumentoVC, 660
TotaleEco1, 663
TotaleEco1VC, 664
TotaleEco2, 664
TotaleEco2VC, 664
TotaleImponibile, 647
TotaleImponibileVC, 660
TotaleIVA, 647
TotaleIVAVC, 660
TSCreazione, 629
TSInvioConferma, 661
TSModifica, 630
uuid, 629
val_AddettoTrasporto, 637
val_AddSpese, 634
val_Art73, 659
val_CausalePagamentoRit, 656
val_CausalePagamentoRit2, 656
val_CodiceISO_Int, 662
val_DdTFatturare, 636
val_FatturaDifferita, 648
val_GeneraDE, 656
val_IntraCEE, 648
val_InvioEmailDE, 655
val_ModalitaInvio, 634
val_ModalitaTrasporto, 650
val_Nazione, 632
val_Nazione_Int, 662
val_NazioneDest, 633
val_NotaVariazAP, 661
val_RaggruppamentoDdT, 635
val_RitenutaCassa1, 658
val_RitenutaCassa2, 658
val_ScadutoDiff, 642
val_StatoDE, 655
val_StatoDEIniziale, 655
val_StatoDocumento, 648
val_StatoFido, 648
val_TipoCassa1, 657
val_TipoCassa2, 657
val_TipoDocumentoDE, 656
val_TipoEsigibilitaIVA, 660
val_TipoRitenuta, 656
val_TipoRitenuta2, 657
val_UsoDichIntento, 663
val_Verificato, 661
Volume, 637
EB_Effetti, 664
CodiceCIG, 669
CodiceCUP, 669
DataAssegnazione, 667
DataDisponibilita, 668
DataOraPresentazione, 669
DataOraStampa, 669
DataRegistrazionePN, 668
DataScadenza, 667
EBMagic, 665
flags, 666
id, 665
Importo, 668
NumeroAssegnazone, 667
NumeroInterno, 666
NumeroPresentazione, 669
NumeroStampa, 669
ref_Azienda, 670
ref_Banca, 667
ref_BancaAzienda, 667
ref_Cliente, 667
ref_UtenteCreazione, 666
ref_UtenteModifica, 666
RifTracciabilita, 669
StatoEffetto, 666
TSCreazione, 666
TSModifica, 666
uuid, 665
val_TipoEffetto, 668
val_TipoPresentazione, 668
EB_Esercizi, 356
AddSaldoPrec, 359
Codice, 358
DataFine, 358
DataInizio, 358
DataUltimoMovim, 358
DataUltRegPN, 358
EBMagic, 357
flags, 358
id, 357
ref_Azienda, 359
ref_EsercizioPrecedente, 359
ref_UtenteCreazione, 357
ref_UtenteModifica, 357
tra_Descrizione, 358
TSCreazione, 357
TSModifica, 357
uuid, 357
EB_Eventi, 359
Descrizione, 361
EBMagic, 360

flags, 360
id, 360
NumTabella, 361
ref_Azienda, 361
ref_UtenteCreazione, 360
ref_UtenteModifica, 360
Riga, 361
TSCreazione, 360
TSModifica, 360
uuid, 360
EB_EventiDE, 1053
DatiXMLPrec, 1055
Descrizione, 1055
EBMagic, 1054
flags, 1054
id, 1053
IdEsitoSDI, 1055
ref_DocumentoElettronico, 1055
ref_UtenteCreazione, 1054
ref_UtenteModifica, 1054
TSCreazione, 1054
TSEsitoSDI, 1055
TSModifica, 1054
uuid, 1054
val_Tipo, 1055
EB_Fascicoli, 1061
Cartella, 1063
Data, 1065
DataScadenza, 1066
EBMagic, 1062
flags, 1063
id, 1062
Identificativo, 1063
Note, 1063
NumeroInterno, 1064
ref_Azienda, 1064
ref_CategoriaFascicolo, 1063
ref_FlussoLavoro, 1064
ref_GruppoLavoro, 1064
ref_StatoFlusso, 1064
ref_UtenteAssegnato, 1064
ref_UtenteCreazione, 1062
ref_UtenteModifica, 1063
RifAggiuntivo1, 1065
RifAggiuntivo10, 1066
RifAggiuntivo2, 1065
RifAggiuntivo3, 1065
RifAggiuntivo4, 1065
RifAggiuntivo5, 1065
RifAggiuntivo6, 1065
RifAggiuntivo7, 1066
RifAggiuntivo8, 1066
RifAggiuntivo9, 1066
tra_Descrizione, 1063
TSCreazione, 1062
TSModifica, 1062
uuid, 1062
EB_FlussiLavoro, 1066
Codice, 1068
DatiTopologia, 1068
EBMagic, 1067
flags, 1068
id, 1067
Note, 1068
ref_Azienda, 1068
ref_UtenteCreazione, 1067
ref_UtenteModifica, 1067
tra_Descrizione, 1068
TSCreazione, 1067
TSModifica, 1067
uuid, 1067
val_Abilitato, 1068
EB_FornitoriArticoli, 361
CodiceArticoloFornitore, 363
DataCondizioni, 363
EBMagic, 362
flags, 363
id, 362
PrezzoAcquisto, 363
PrezzoAcqValuta, 363
ref_Articolo, 364
ref_Fornitore, 364
ref_UtenteCreazione, 362
ref_UtenteModifica, 363
ScontoFornitore, 363
TSCreazione, 362
TSModifica, 362
uuid, 362
val_FornitoreAttivo, 364
EB_FTS_Queue, 109
Data, 111
id, 110
idAzienda, 111
idEsercizio, 111
IndexData, 110
NumTabella, 110
Riga, 110
Tipo, 110
TSCreazione, 110
uuid, 110
EB_GiacenzeTitDep, 364
DataOra, 366
EBMagic, 365
flags, 366
Giacenza, 366
GiacenzaFisica, 366
id, 365
ref_ProgressivoArticolo, 366

ref_TitoloDeposito, 366
ref_UtenteCreazione, 365
ref_UtenteModifica, 365
TSCreazione, 365
TSModifica, 365
uuid, 365
EB_GruppiClientiFornitori, 367
Codice, 368
EBMagic, 367
flags, 368
id, 367
ref_Azienda, 369
ref_GruppoClienteFornitore, 369
ref_UtenteCreazione, 368
ref_UtenteModifica, 368
tra_Descrizione, 369
TSCreazione, 367
TSModifica, 368
uuid, 367
val_TipoGruppo, 368
EB_ImpCorrispVentilati, 762
EBMagic, 763
flags, 763
id, 762
Imponibile, 764
NumeroRiga, 763
ref_AliquotaIVA, 764
ref_LiquidazioneIVA, 764
ref_UtenteCreazione, 763
ref_UtenteModifica, 763
TSCreazione, 763
TSModifica, 763
uuid, 762
EB_Indirizzi, 369
CAP, 372
Codice, 372
DeliveryPoint, 376
EBMagic, 371
Email, 374
Fax, 374
flags, 371
id, 370
IdentificativoEDI, 376
Indirizzo, 372
Localita, 372
Note, 374
NumeroRiga, 375
Provincia, 373
RagioneSociale, 372
ref_Agente, 375
ref_ClienteFornitore, 371
ref_UtenteCreazione, 371
ref_UtenteModifica, 371
ref_Zona, 373
RifAggiuntivo1, 374
RifAggiuntivo10, 375
RifAggiuntivo2, 374
RifAggiuntivo3, 374
RifAggiuntivo4, 374
RifAggiuntivo5, 374
RifAggiuntivo6, 375
RifAggiuntivo7, 375
RifAggiuntivo8, 375
RifAggiuntivo9, 375
Telefono, 373
TipoIdEDI, 376
TSCreazione, 371
TSModifica, 371
uuid, 370
val_Nazione, 373
val_Regione, 373
val_TipoIndirizzo, 372
EB_IVADifferita, 757
Anno, 759
DataDocumento, 760
DataIVA, 760
EBMagic, 758
flags, 759
id, 758
Imponibile, 760
ImportoIVA, 761
NumeroDocumento, 759
NumeroInterno, 759
NumeroProtocolloIVA, 761
ref_Azienda, 762
ref_CausaleContabile, 760
ref_ClienteFornitore, 760
ref_PrimaNota, 761
ref_RegistroIVA, 760
ref_UtenteCreazione, 759
ref_UtenteModifica, 759
SaldoIVA, 761
TSCreazione, 758
TSModifica, 759
uuid, 758
val_TipoEsigibilita, 761
EB_LayoutStampa, 111
Comando, 113
Descrizione, 113
EBMagic, 112
flags, 112
id, 112
Layout, 113
LayoutUUID, 113
ref_UtenteAppartenenza, 113
ref_UtenteCreazione, 112
ref_UtenteModifica, 112
Titolo, 113

TSCreazione, 112
TSModifica, 112
uuid, 112
Variante, 113
EB_LiquidazioniIVA, 764
AccontoVersato, 771
AData, 768
AnnoIVA, 768
CFDichiarante, 775
CFIntermediario, 776
CLPCreditoAnnoPrec, 778
CLPCreditoPeriodoPrec, 778
CodiceFiscale, 774
CodiceFiscaleSocieta, 775
CreditiImposta, 778
CreditoDisponCompensazioni, 771
CreditoPeriodoPrecedente, 770
CreditoPortatoInDetrazione, 770
CreditoUtilCompensazioni, 772
CreditoUtilDetrazioni, 772
CreditoUtilizzatoComTrib, 770
DaData, 768
DataImpegno, 776
DataStampaDefinitiva, 774
DebitoPeriodoPrecedente, 770
EBMagic, 767
flags, 767
FlagsStato, 768
id, 766
ImportoDaVersare, 771
ImportoInizialePlafond, 779
ImportoPlafondPerPrec, 779
ImpUtilizzoPlafond, 778
InteressiIndetraibili, 771
IVAAnniPrecedenti, 779
IVACredDifferita, 772
IVACredEsigibile, 773
IVACredEsigPerCassa, 774
IVACredito, 769
IVACreditoDiffPerCassa, 773
IVADebDifferita, 772
IVADebEsigibile, 772
IVADebito, 769
IVADetratta, 769
IVADiffPerCassa, 773
IVAEsigibile, 769
IVAEsigPerCassa, 773
IVAOSS, 779
IVAScissionePagamenti, 769
Mese, 777
NumeroInterno, 768
NumeroProgressivo, 769
PartitaIVA, 774
PartitaIVAControllante, 774
ProgrIVAVentilata, 773
ref_Azienda, 778
ref_UtenteCreazione, 767
ref_UtenteModifica, 767
RimborsoCreditoIVA, 774
TotaleIVACredito, 771
TotaleIVADovuta, 770
TotaleOpAttive, 777
TotaleOpPassive, 777
tra_Descrizione, 768
Trimestre, 777
TSCreazione, 767
TSGenerazioneXML, 778
TSModifica, 767
UltimoMeseLiqGruppo, 775
uuid, 767
val_CodiceCaricaDichiarante, 775
val_EventiEccezionali, 777
val_FirmaDichiarazione, 775
val_FirmaIntermediario, 776
val_FlagConferma, 776
val_ImpegnoPresentazione, 776
val_LiquidazioneGruppo, 775
val_MetodoAcconto, 779
val_OperazioniStraordinarie, 779
val_Subforniture, 776
VersamentiAutoUE, 778
EB_Listini, 376
Codice, 378
EBMagic, 377
flags, 377
id, 376
ref_Azienda, 379
ref_Listino, 378
ref_UtenteCreazione, 377
ref_UtenteModifica, 377
ref_Valuta, 378
Scostamento, 378
tra_Descrizione, 378
TSCreazione, 377
TSModifica, 377
uuid, 377
val_Listino, 378
EB_Log, 114
id, 114
IP, 114
Messaggio, 114
ref_UtenteCreazione, 114
Tipo, 115
TSCreazione, 114
EB_Lotti, 379
Codice, 381
DataProduzione, 381
DataScadenza, 382

EBMagic, 380
flags, 381
Giacenza, 382
id, 380
Identificativo, 381
Note, 382
ProgressivoCarichi, 382
ProgressivoScarichi, 382
ref_Articolo, 381
ref_Azienda, 382
ref_UtenteCreazione, 380
ref_UtenteModifica, 381
RifAggiuntivo1, 382
RifAggiuntivo10, 384
RifAggiuntivo2, 383
RifAggiuntivo3, 383
RifAggiuntivo4, 383
RifAggiuntivo5, 383
RifAggiuntivo6, 383
RifAggiuntivo7, 383
RifAggiuntivo8, 383
RifAggiuntivo9, 384
TSCreazione, 380
TSModifica, 380
uuid, 380
EB_Magazzini, 384
Codice, 385
Descrizione, 385
EBMagic, 384
flags, 385
id, 384
ref_Azienda, 386
ref_UtenteCreazione, 385
ref_UtenteModifica, 385
TSCreazione, 385
TSModifica, 385
uuid, 384
val_Fiscale, 386
EB_Master, 83
ArchiveOwner, 88
AutoAgenti, 96
AutoAggrCentriCosto, 100
AutoAliquoteCompensiTerzi, 96
AutoAliquoteIVA, 96
AutoAltreAnagrafiche, 105
AutoArticoli, 96
AutoArticoliIndesiderati, 96
AutoAziende, 96
AutoBanche, 97
AutoCategorieMerceologiche, 98
AutoCategorieOpenlink, 99
AutoCategorieProvvigionali, 98
AutoCatMerceologiche, 97
AutoCatOpenlink, 97
AutoCausaliCompensiTerzi, 97
AutoCausaliContabili, 97
AutoCausaliMagazzino, 97
AutoCentriCosto, 98
AutoClientiFornitori, 98
AutoCodiciIntra, 99
AutoCommesse, 100
AutoCondizioniConsegna, 99
AutoCondizioniPagamento, 99
AutoContatti, 98
AutoGruppiClientiFornitori, 99
AutoGruppiFornitori, 99
AutoIndirizzi, 98
AutoListini, 100
AutoPercipienti, 100
AutoProduttori, 100
AutoRaggruppamentoCEE, 102
AutoRaggruppamentoConti, 100
AutoReparti, 102
AutoRipartCentriCosto, 101
AutoSconti, 101
AutoTipologieAllegati, 106
AutoTipologieProdotti, 101
AutoUnitaMisura, 101
AutoValute, 101
AutoVettori, 101
AutoZone, 102
DataElimCompensiTerzi, 102
DataElimEffetti, 103
DataElimIVADifferita, 102
DataElimLotti, 104
DataElimMovimentiCentriCosto, 102
DataElimMovimentiLotti, 103
DataElimOrdiniClienti, 103
DataElimOrdiniFornitori, 103
DataElimPartiteAperte, 103
DataElimPreventivi, 103
DataElimProvvigioni, 102
DataElimScontrini, 103
DatiEtichette, 106
DDCheckSum, 87
DDData, 105
Descrizione, 88
EBMagic, 87
flags, 87
LastAgenti, 90
LastAggrCentriCosto, 94
LastAliquoteCompensiTerzi, 91
LastAliquoteIVA, 91
LastAltreAnagrafiche, 105
LastArticoli, 91
LastArticoliIndesiderati, 91
LastAziende, 91
LastBanche, 90

LastCategorieMerceologiche, 91
LastCategorieOpenlink, 93
LastCategorieProvvigionali, 92
LastCausaliCompensiTerzi, 92
LastCausaliContabili, 92
LastCausaliMagazzino, 92
LastCentriCosto, 93
LastClientiFornitori, 90
LastCodiciIntra, 92
LastCommesse, 94
LastCondizioniConsegna, 92
LastCondizioniPagamento, 93
LastContatti, 90
LastGruppiClientiFornitori, 93
LastIndirizzi, 90
LastListini, 90
LastPercipienti, 93
LastProduttori, 93
LastRaggruppamentoConti, 94
LastReparti, 95
LastRipartCentriCosto, 94
LastSconti, 94
LastTipiPagamentoPOS, 95
LastTipologieAllegati, 106
LastTipologieProdotti, 94
LastUnitaMisura, 95
LastValute, 95
LastVettori, 95
LastZone, 95
LinguaDefault, 88
MetadataRifAggiuntivi, 104
Owner, 88
PasswordFlags, 104
PathFileLocali, 88
ref_AziendaPOS, 90
SSOConfig, 106
StorageUUID, 105
TSArchive, 88
TSCreazione, 87
TSModifica, 87
TSOptimize, 104
uuid, 87
val_AttachmentsStorageType, 89
val_AutoCliForPrefix, 105
val_DocumAllegatiInterniAlDB, 89
val_ImagesStorageType, 89
val_ImgRecuperoContestuale, 89
val_ImmagArticoliInterneAlDB, 88
val_InvoicesStorageType, 106
val_LoginStrategy, 105
val_OrderExternalData, 104
val_PasswordExpireDays, 104
val_PasswordPolicy, 104
val_TipoImgPredefinita, 89
Versione, 87
EB_MisuratoriFiscali, 1021
Codice, 1023
DataUltimoScontrinoEmesso, 1025
DataUltScontrBozzaEmesso, 1025
Descrizione, 1023
EBMagic, 1022
flags, 1023
HeaderScontrino, 1026
id, 1022
IdentificativoDriver, 1024
IdentificativoHW, 1024
IdentificativoModello, 1024
NumeroCassa, 1025
ref_Azienda, 1025
ref_CausaleReso, 1024
ref_CausaleVendita, 1024
ref_ClienteFornitore, 1024
ref_UtenteCreazione, 1023
ref_UtenteModifica, 1023
RigheScontrino, 1026
TSCreazione, 1023
TSModifica, 1023
UltimoProgressivoConta, 1025
UltimoScontrinoBozzaEmesso, 1025
UltimoScontrinoEmesso, 1025
uuid, 1022
val_Inizializzato, 1026
val_LogoScontrino, 1026
EB_ModelliIVA, 780
Anno, 783
CodFiscDich, 785
CodFiscInterm, 789
CodiceAttivita, 784
CodiceFiscale, 783
CodiceFiscale2, 785
Cognome, 783
DataImpegno, 790
DataPresentazione, 790
EBMagic, 781
flags, 782
id, 781
ImponibileRottami, 787
ImpOroArgento, 787
IVACredito, 788
IVADebito, 788
IVADetratta, 788
IVAEsigibile, 788
IVAOroArgento, 787
IVARottami, 788
Nome, 783
NumeroCAF, 789
NumeroInterno, 782
OACessioneBS, 786

OAEsenti, 785
OAIntraCEE, 786
OANonImponibili, 785
OPCessioneBS, 787
OperazioniAttive, 785
OperazioniPassive, 786
OPEsenti, 786
OPIntraCEE, 787
OPNonImponibili, 786
PartitaIVA, 783
RagioneSociale, 783
ref_Attivita, 784
ref_Azienda, 790
ref_UtenteCreazione, 782
ref_UtenteModifica, 782
TSCreazione, 782
TSModifica, 782
uuid, 781
val_ConfermaTrasm, 790
val_ContSeparate, 784
val_DichGruppo, 784
val_EventoEccezionale, 784
val_Firmata, 789
val_FirmataInt, 790
val_TipoCarica, 785
val_TipoModello, 782
val_TrasmContr, 789
val_TrasmSogg, 789
EB_MovimentiCentriCosto, 791
CoefficienteCambio, 794
DataCambio, 794
DataDocumento, 793
DataRegistrazione, 793
EBMagic, 792
flags, 792
id, 791
NumeroDocumento, 793
NumeroInterno, 792
NumeroPrimaNota, 793
NumeroProtocolloIVA, 793
ref_Azienda, 794
ref_CausaleContabile, 793
ref_ClienteFornitore, 794
ref_UtenteCreazione, 792
ref_UtenteModifica, 792
ref_Valuta, 794
TSCreazione, 792
TSModifica, 792
uuid, 791
EB_MovimentiFidelity, 1026
DataDocumento, 1029
DataRegistrazione, 1029
Descrizione, 1029
EBMagic, 1027
flags, 1028
id, 1027
Importo, 1029
NumeroDocumento, 1029
NumeroInterno, 1028
Punti, 1029
ref_Azienda, 1029
ref_Cliente, 1028
ref_Scontrino, 1028
ref_UtenteCreazione, 1027
ref_UtenteModifica, 1028
TSCreazione, 1027
TSModifica, 1028
uuid, 1027
val_Causale, 1028
EB_MovimentiIVA, 794
AnnoIVA, 797
AnnoRifIVA, 800
CoefficienteCambio, 800
DataCambio, 800
DataCompetenzaIVA, 797
DataDocumento, 798
DataRegistrazione, 797
EBMagic, 796
flags, 796
FlagsStato, 798
id, 796
NumeroDocumento, 798
NumeroInterno, 797
ProtocolloIVA, 797
ref_Azienda, 800
ref_CausaleContabile, 797
ref_ClienteFornitore, 798
ref_FornitoreEstero, 798
ref_PrimaNota, 800
ref_RegistroIVA, 797
ref_UtenteCreazione, 796
ref_UtenteModifica, 796
ref_Valuta, 800
RiferimentoInterno, 800
TotaleImponibile, 798
TotaleImponibileVC, 799
TotaleIVA, 799
TotaleIVAVC, 799
TSCreazione, 796
TSModifica, 796
uuid, 796
val_DocumentoEU, 799
val_PrestazioneServizi, 799
val_VariazioneAnniPrec, 799
EB_MovimentiLotti, 386
DataDDT, 388
DataFatturaNC, 389
DataRegistrazione, 388

EBMagic, 387
flags, 388
FlagsStato, 389
id, 387
NumeroDDT, 388
NumeroFatturaNC, 389
NumeroInterno, 388
ref_Azienda, 389
ref_ClienteFornitore, 389
ref_UtenteCreazione, 387
ref_UtenteModifica, 387
TSCreazione, 387
TSModifica, 387
uuid, 387
val_TipoMovimento, 388
EB_Note, 389
Descrizione, 391
EBMagic, 390
flags, 391
id, 390
NumTabella, 391
ref_Azienda, 391
ref_UtenteCreazione, 390
ref_UtenteModifica, 391
Riga, 391
TSCreazione, 390
TSModifica, 391
uuid, 390
EB_OfferteRicevute, 957
CAPFornitore, 963
CodISOFornitore, 963
CoefficienteCambio, 964
DataCambio, 964
DataFineValidita, 961
DataOfferta, 960
DataPrevConsegna, 961
DenominazioneFornitore, 962
EBMagic, 959
flags, 960
Gruppo, 962
id, 959
IndirizzoFornitore, 962
LocalitaFornitore, 962
NettoAPagare, 966
NettoAPagareVC, 966
Note, 961
NumeroInterno, 960
NumeroOfferta, 960
PartitaIVAFornitore, 963
ProvinciaFornitore, 963
ref_AliquotaSpese, 965
ref_Azienda, 962
ref_Banca, 964
ref_BancaAzienda, 964
ref_Commessa, 961
ref_CondizioneConsegna, 964
ref_CondizionePagamento, 964
ref_Fornitore, 961
ref_RichiestaOfferta, 961
ref_TipologiaOF, 962
ref_UtenteCreazione, 960
ref_UtenteModifica, 960
ref_Valuta, 963
RifAggiuntivo1, 967
RifAggiuntivo10, 968
RifAggiuntivo2, 967
RifAggiuntivo3, 967
RifAggiuntivo4, 967
RifAggiuntivo5, 967
RifAggiuntivo6, 967
RifAggiuntivo7, 968
RifAggiuntivo8, 968
RifAggiuntivo9, 968
RiferimentoInterno, 967
ScontoGlobale, 963
SpeseImballo, 965
SpeseIncasso, 965
SpeseTrasporto, 965
SpeseVarie, 965
TotaleDocumento, 966
TotaleDocumentoVC, 966
TotaleImponibile, 962
TotaleImponibileVC, 965
TotaleIVA, 966
TotaleIVAVC, 966
TSCreazione, 959
TSModifica, 960
uuid, 959
val_NazioneFornitore, 963
val_Stato, 961
EB_OpIVARilevanti, 801
Anno, 803
CodiceFiscale, 805
CodiceStatoEsteroNascita, 807
CodiceStatoEsteroPF, 807
CodiceStatoEsteroPG, 808
Cognome, 806
ComuneNascita, 807
DataDocumento, 805
DataNascita, 806
DataRegistrazione, 805
Denominazione, 807
EBMagic, 802
flags, 803
id, 802
Imponibile, 805
ImportoIVA, 806
Indirizzo, 807

Localita, 807
MeseTrimestre, 803
Nome, 806
NumeroDocumento, 805
NumeroInterno, 803
PartitaIVA, 805
ProtocolloIVA, 805
ProvinciaNascita, 807
ref_Azienda, 810
ref_ClienteFornitore, 804
ref_MovimentoIVA, 804
ref_Scontrino, 804
ref_UtenteCreazione, 803
ref_UtenteModifica, 803
TSCreazione, 802
TSModifica, 803
uuid, 802
val_AutoFattura, 809
val_DocRiepilogativo, 808
val_IVANonEsposta, 808
val_NoleggioLeasing, 808
val_NotaVariazione, 810
val_OpReverseCharge, 809
val_PrestazioniServizi, 810
val_RiferimentoIVA, 809
val_SoggettoPrivato, 806
val_TipoOperazione, 809
val_TipoQuadro, 804
val_TipoRecIVARilevante, 804
val_TipoVeicoloNoleggio, 808
EB_OrdiniClienti, 908
AlCassa1, 941
AlCassa2, 941
AnnoRiferimento, 944
AnNumDocPA, 928
AnNumDocPA1, 931
AnNumDocPA2, 931
AspettoBeni, 921
AzioniCorrettive, 933
CAP, 916
CAP_Dest, 918
Caparra, 931
CausaleDocumento, 937
CausaleTrasporto, 924
CodiceCIG, 938
CodiceCommessaConvenzione, 937
CodiceCUP, 937
CodiceFiscale, 917
CodISO, 917
CodUnivocoUfficio, 937
CoefficienteCambio, 926
Contrassegno, 931
CostoRifTot, 940
CostoRifTotVC, 940
DataAcconto, 929
DataAcconto2, 930
DataCambio, 926
DataMaxInstallazione, 936
DataOrdine, 915
DataPrevConsegna, 927
DataPrevInstallazione, 927
DataProtCliente, 927
DataRiesameISO, 933
DataScadenza, 937
EBMagic, 913
Email, 919
flags, 914
GiorniValidita, 937
id, 913
Identificativo, 938
IdentificativoEDIBuyer, 938
ImponibileAcconto, 929
ImponibileAcconto2, 930
ImponibileCassa1, 941
ImponibileCassa2, 941
ImportoContrCassa1, 941
ImportoContrCassa2, 941
ImportoRiferimento, 938
ImportoRitenuta, 934
ImportoRitenuta2, 935
Indirizzo, 916
Indirizzo_Dest, 918
IVAAcconto, 930
IVAAcconto2, 931
Localita, 916
Localita_Dest, 918
NettoAPagare, 935
NettoAPagareVC, 939
NFattAcconto, 929
NFattAcconto2, 930
NIFattAcconto, 928
NIFattAcconto2, 930
Note, 924
NumeroColli, 921
NumeroInterno, 914
NumeroProgressivo, 915
NumIntOrdForn, 935
NumPreventivo, 932
NumProgConsegna, 936
OraPrevInstallazione, 936
PartitaIVA, 917
PercRitenuta, 934
PercRitenuta2, 934
Peso, 921
ProceduraRiesame, 934
Provincia, 916
Provincia_Dest, 918
QtaObsoleti, 927

RagioneSociale, 916
RagSoc_Dest, 917
ref_AccordoQuadro, 932
ref_Agente, 920
ref_AliqAcconto1, 929
ref_AliqAcconto2, 931
ref_AliqIVACassa1, 942
ref_AliqIVACassa2, 942
ref_Azienda, 939
ref_Banca, 920
ref_BancaAzienda, 920
ref_CausaleMagazzino, 923
ref_CausContabile, 928
ref_Cliente, 916
ref_Commessa, 943
ref_CondizioneConsegna, 921
ref_CondizionePagamento, 920
ref_Contatto, 938
ref_Contratto, 917
ref_Indirizzo, 917
ref_Listino, 919
ref_Tipologia, 915
ref_TipologiaDF, 915
ref_TitDepEntrata, 924
ref_TitDepUscita, 924
ref_Utente, 933
ref_UtenteCreazione, 914
ref_UtenteModifica, 914
ref_Valuta, 926
ref_Vettore1, 922
ref_Vettore2, 922
Referente, 936
RifAggiuntivo1, 924
RifAggiuntivo10, 926
RifAggiuntivo2, 924
RifAggiuntivo3, 925
RifAggiuntivo4, 925
RifAggiuntivo5, 925
RifAggiuntivo6, 925
RifAggiuntivo7, 925
RifAggiuntivo8, 925
RifAggiuntivo9, 925
RifAmmCassa1, 942
RifAmmCassa2, 942
Riferimento, 937
RiferimentoInterno, 939
RiferimentoOrdine, 920
RiferimentoWeb, 934
RifInternoODA, 938
RifTracciabilita, 926
ScontoGlobale, 918
SpeseBolli, 923
SpeseImballo, 922
SpeseIncasso, 923
SpeseTrasporto, 923
SpeseVarie, 923
SuffAcconto, 929
SuffAcconto2, 930
Suffisso, 915
Telefono, 936
Ticket, 926
TipoIdEDIBuyer, 938
TotaleDocumento, 935
TotaleDocumentoVC, 939
TotaleEco1, 944
TotaleEco1VC, 944
TotaleEco2, 944
TotaleEco2VC, 944
TotaleImponibile, 935
TotaleImponibileVC, 939
TotaleIVA, 935
TotaleIVAVC, 939
TSCreazione, 914
TSEvasione, 944
TSInvioConferma, 940
TSModifica, 914
uuid, 913
val_AddettoTrasporto, 922
val_AddSpese, 919
val_CausalePagamentoRit, 943
val_CausalePagamentoRit2, 943
val_DdTFatturare, 921
val_EsitoRiesame, 933
val_EvasParziale, 927
val_IntraCEE, 932
val_ModalitaInvio, 919
val_ModalitaTrasporto, 932
val_Nazione, 916
val_NazioneDest, 918
val_NotaVariazAP, 934
val_ProponiScadenze, 919
val_RaggrupOrdini, 928
val_RaggruppamentoDdT, 920
val_RichiestoCollaudo, 936
val_RitenutaCassa1, 942
val_RitenutaCassa2, 942
val_ScadutoDiff, 928
val_Sospeso, 936
val_Stato, 914
val_StatoFido, 932
val_StatoPronto, 940
val_StatoRiesame, 933
val_TipoCassa1, 940
val_TipoCassa2, 940
val_TipoEvasione, 927
val_TipoRitenuta, 943
val_TipoRitenuta2, 943
Volume, 922

EB_OrdiniFornitori, 968
AnNumDocPA, 983
CAPConsDir, 977
CAPDest, 978
CAPFatt, 975
CAPFornitore, 974
CodISOConsDir, 977
CodISOFatt, 976
CodISOFornitore, 974
CoefficienteCambio, 983
DataCambio, 983
DataOrdine, 973
DataPrevConsegna, 983
DenominazioneConsDir, 976
DenominazioneDestinazione, 978
DenominazioneFatt, 975
DenominazioneFornitore, 973
EBMagic, 971
Email, 985
flags, 972
id, 971
IdentificativoEDIBuyer, 985
IndirizzoConsDir, 977
IndirizzoDest, 978
IndirizzoFatt, 975
IndirizzoFornitore, 974
LocalitaConsDir, 977
LocalitaDest, 978
LocalitaFatt, 975
LocalitaFornitore, 974
NettoAPagare, 984
NettoAPagareVC, 987
Note, 982
NumeroInterno, 972
NumeroProgressivo, 973
NumOfferta, 988
PartitaIVAConsDir, 977
PartitaIVAFatt, 976
PartitaIVAFornitore, 975
ProvinciaConsDir, 977
ProvinciaDest, 978
ProvinciaFatt, 976
ProvinciaFornitore, 974
ref_AccordoQuadro, 984
ref_AliquotaSpese, 981
ref_Azienda, 986
ref_Banca, 980
ref_BancaAzienda, 980
ref_CausaleMagazzino, 982
ref_CausContabile, 983
ref_ClienteConsDir, 976
ref_ClienteFatt, 975
ref_Commessa, 988
ref_CondizioneConsegna, 980
ref_CondizionePagamento, 979
ref_Contatto, 986
ref_Contratto, 985
ref_Fornitore, 973
ref_IndirizzoDestinazione, 978
ref_Listino, 979
ref_OrdineCliente, 985
ref_Tipologia, 973
ref_TitDepEntrata, 982
ref_TitDepUscita, 982
ref_UtenteCreazione, 972
ref_UtenteModifica, 972
ref_Valuta, 982
ref_Vettore1, 980
ref_Vettore2, 980
RifAggiuntivo1, 986
RifAggiuntivo10, 987
RifAggiuntivo2, 986
RifAggiuntivo3, 986
RifAggiuntivo4, 986
RifAggiuntivo5, 987
RifAggiuntivo6, 987
RifAggiuntivo7, 987
RifAggiuntivo8, 987
RifAggiuntivo9, 987
RiferimentoInterno, 986
ScontoGlobale, 979
SpeseImballo, 981
SpeseIncasso, 981
SpeseTrasporto, 981
SpeseVarie, 981
Suffisso, 973
TipoIdEDIBuyer, 985
TotaleDocumento, 984
TotaleDocumentoVC, 988
TotaleImponibile, 983
TotaleImponibileVC, 988
TotaleIVA, 983
TotaleIVAVC, 988
TSCreazione, 972
TSEvasione, 988
TSInvioConferma, 988
TSModifica, 972
uuid, 971
val_AddettoTrasporto, 980
val_AddSpese, 979
val_EvasParziale, 984
val_ModalitaInvio, 985
val_ModalitaTrasporto, 984
val_NazioneConsDir, 977
val_NazioneDest, 979
val_NazioneFatt, 976
val_NazioneFornitore, 974
val_Stato, 972

EB_PagamentiPartiteAperte, 392
    CoeffCambioVP, 396
    CoefficienteCambio, 395
    DataCambio, 395
    DataDocumento, 394
    Descrizione, 395
    EBMagic, 393
    flags, 393
    id, 392
    Importo, 395
    ImportoVC, 395
    ImportoVP, 396
    NumeroDocumento, 394
    NumeroScadenza, 394
    ref_CausaleContabile, 394
    ref_RigaPrimaNota, 395
    ref_Scadenza, 394
    ref_UtenteCreazione, 393
    ref_UtenteModifica, 393
    ref_ValutaPagamento, 396
    RiferimentoInterno, 396
    Segno, 394
    TSCreazione, 393
    TSModifica, 393
    uuid, 393
EB_PartiArticoli, 396
    EBMagic, 397
    flags, 398
    id, 397
    NumeroRiga, 398
    PrezzoUnitario, 399
    Quantita, 398
    ref_Articolo, 398
    ref_ArticoloPadre, 398
    ref_RigheUnitaMisura, 398
    ref_UtenteCreazione, 397
    ref_UtenteModifica, 398
    Sconto, 399
    TSCreazione, 397
    TSModifica, 397
    uuid, 397
EB_PartiteAperte, 399
    Anno, 402
    CodiceCIG, 405
    CodiceCUP, 405
    CoefficienteCambio, 403
    CoefficienteCambioAgg, 405
    DataCambio, 403
    DataCambioAgg, 405
    DataDocumento, 402
    DataRegistrazione, 405
    EBMagic, 400
    flags, 401
    id, 400
    Importo, 404
    ImportoVC, 404
    IVA, 404
    IVAVC, 404
    NumeroDocumento, 402
    NumeroInterno, 401
    ProtocolloIVA, 402
    ref_Agente, 403
    ref_Azienda, 406
    ref_CausaleContabile, 402
    ref_ClienteFornitore, 401
    ref_Commessa, 405
    ref_CondizionePagamento, 402
    ref_RigaPrimaNota, 403
    ref_UtenteCreazione, 401
    ref_UtenteModifica, 401
    ref_Valuta, 403
    RiferimentoInterno, 405
    RifTracciabilita, 403
    Saldo, 404
    SaldoVC, 404
    TSCreazione, 400
    TSModifica, 401
    uuid, 400
    val_Acconto, 406
EB_Percipienti, 406
    CAP, 410
    Codice, 408
    CodiceFiscale, 411
    CodiceFiscalePE, 411
    CodPaeseEstero, 411
    Cognome, 409
    ContoCorrente, 413
    DataNascita, 409
    EBMagic, 407
    Fax, 412
    flags, 408
    id, 407
    Indirizzo, 410
    IntestazioneCC, 413
    Localita, 410
    LuogoNascita, 409
    Nome, 409
    PaeseEstero, 411
    PartitaIVA, 412
    Provincia, 410
    ProvinciaNascita, 410
    ref_Azienda, 413
    ref_Banca, 413
    ref_CausaleCompensiTerzi, 412
    ref_Fornitore, 412
    ref_UtenteCreazione, 408
    ref_UtenteModifica, 408
    Telefono, 412

Titolo, 408
TSCreazione, 408
TSModifica, 408
uuid, 407
val_CodiceISO, 411
val_Nazione, 412
val_PersonaFisica, 409
val_ResEstero, 410
val_Sesso, 409
val_TipoCertificazione, 413
EB_Permessi, 115
EBMagic, 115
Filtro, 117
flags, 116
id, 115
Nome, 116
Permesso, 117
ref_PermessiComando, 116
ref_Utente, 116
ref_UtenteCreazione, 116
ref_UtenteModifica, 116
TSCreazione, 115
TSModifica, 116
EB_PregresseEliminate, 117
id, 117
NumTabella, 117
Riga, 117
TSCreazione, 117
EB_Preventivi, 873
AlCassa1, 896
AlCassa2, 896
AzioniCorrettive, 892
CAP, 883
CAP_Corr, 886
CAP_Dest, 885
CausaleTrasporto, 887
CodiceCliente, 883
CodiceFiscale, 884
CodISO, 884
CodUnivocoUfficio, 896
CoefficienteCambio, 891
CondizioneAggiuntiva, 881
CorteseAttenzione, 880
CostoRifTot, 895
CostoRifTotVC, 896
DataCambio, 891
DataPrevConsegna, 891
DataPreventivo, 880
DataRicezioneRichiesta, 882
DataRichiesta, 882
DataRiesameISO, 892
DataScadenza, 881
EBMagic, 878
Email, 882
flags, 878
GiorniValidita, 881
id, 877
ImponibileCassa1, 897
ImponibileCassa2, 897
ImportoContrCassa1, 897
ImportoContrCassa2, 897
ImportoRitenuta, 893
ImportoRitenuta2, 893
Indirizzo, 883
Indirizzo_Corr, 886
Indirizzo_Dest, 885
Localita, 883
Localita_Corr, 886
Localita_Dest, 885
NettoAPagare, 894
NettoAPagareVC, 895
Note, 889
NumeroColli, 894
NumeroInterno, 879
NumeroProgressivo, 879
NumeroRevisione, 880
NumOrdCliente, 882
Oggetto, 880
PartitaIVA, 884
PercRitenuta, 892
PercRitenuta2, 893
Peso, 894
ProceduraRiesame, 892
Provincia, 883
Provincia_Corr, 886
Provincia_Dest, 885
RagioneSociale, 883
RagSoc_Corr, 885
RagSoc_Dest, 884
ref_AccordoQuadro, 894
ref_Agente, 887
ref_AliqIVACassa1, 898
ref_AliqIVACassa2, 898
ref_Azienda, 895
ref_BancaAzienda, 887
ref_Cliente, 883
ref_Commessa, 899
ref_CondizioneConsegna, 888
ref_CondizionePagamento, 887
ref_Contatto, 894
ref_Contratto, 884
ref_Corrispondenza, 885
ref_Indirizzo, 884
ref_Listino, 887
ref_Tipologia, 879
ref_TipologiaOC, 879
ref_Utente, 881
ref_UtenteCreazione, 878

ref_UtenteModifica, 878
ref_Valuta, 891
ref_Vettore1, 888
ref_Vettore2, 888
RevisioneMadre, 880
RifAggiuntivo1, 889
RifAggiuntivo10, 891
RifAggiuntivo2, 889
RifAggiuntivo3, 890
RifAggiuntivo4, 890
RifAggiuntivo5, 890
RifAggiuntivo6, 890
RifAggiuntivo7, 890
RifAggiuntivo8, 890
RifAggiuntivo9, 890
RifAmmCassa1, 898
RifAmmCassa2, 898
RiferimentoInterno, 895
RiferimentoRichiedente, 881
ScontoGlobale, 886
SpeseBolli, 889
SpeseImballo, 888
SpeseIncasso, 889
SpeseTrasporto, 888
SpeseVarie, 889
Suffisso, 879
TerminiConsegna, 881
TitoloCliente, 880
TotaleDocumento, 893
TotaleDocumentoVC, 895
TotaleEco1, 899
TotaleEco1VC, 900
TotaleEco2, 899
TotaleEco2VC, 900
TotaleImponibile, 893
TotaleImponibileVC, 895
TotaleIVA, 893
TotaleIVAVC, 895
TSCreazione, 878
TSInvioConferma, 899
TSModifica, 878
uuid, 878
val_AddettoTrasporto, 888
val_AddSpese, 886
val_CausalePagamentoRit, 898
val_CausalePagamentoRit2, 898
val_EsitoRiesame, 892
val_ModalitaInvio, 882
val_ModalitaRicezione, 882
val_ModalitaTrasporto, 891
val_Nazione, 883
val_NazioneCorr, 886
val_NazioneDest, 885
val_RitenutaCassa1, 897
val_RitenutaCassa2, 897
val_Stato, 879
val_StatoRiesame, 892
val_TipoCassa1, 896
val_TipoCassa2, 896
val_TipoRitenuta, 899
val_TipoRitenuta2, 899
Volume, 894
EB_Prezzi, 413
EBMagic, 414
flags, 415
id, 414
Prezzo, 415
ref_Articolo, 415
ref_Listino, 415
ref_UtenteCreazione, 414
ref_UtenteModifica, 415
TSCreazione, 414
TSModifica, 415
uuid, 414
EB_PrimaNota, 810
AnnoIVA, 813
AnnoRifIVA, 819
CodiceCIG, 818
CodiceCUP, 818
CoefficienteCambio, 817
DataCambio, 817
DataCompetenzaIVA, 814
DataDocumento, 814
DataRegistrazione, 813
DataStorno, 820
EBMagic, 812
flags, 813
FlagsStato, 815
id, 812
NumeroDocumento, 814
NumeroInterno, 813
NumIntDE, 819
NumIntIVADifferita, 818
NumIntRipresaRR, 819
ProtocolloIVA, 813
ref_Agente, 815
ref_CausaleContabile, 814
ref_CausaleIncasso, 815
ref_ClienteFornitore, 815
ref_Commessa, 819
ref_CondizionePagamento, 814
ref_DocumentoFiscale, 819
ref_Esercizio, 819
ref_FornitoreEstero, 815
ref_PrimaNotaMadre, 818
ref_RegistroIVA, 813
ref_UtenteCreazione, 812
ref_UtenteModifica, 812

ref_Valuta, 817
RiferimentoInterno, 818
RifGestDoc, 816
RifTracciabilita, 816
TotaleImponibile, 816
TotaleImponibileVC, 816
TotaleIVA, 816
TSCreazione, 812
TSModifica, 812
uuid, 812
val_DaCaricoScarico, 818
val_DocumentoEU, 817
val_Mista, 820
val_PrestazioneServizi, 817
val_TipoAuto, 818
val_TipoPrimaNota, 814
val_VariazioneAnniPrec, 816
EB_Produttori, 416
CAP, 418
Codice, 417
EBMagic, 417
Fax, 418
flags, 417
id, 416
Indirizzo, 418
IndirizzoEmail, 419
Localita, 418
Provincia, 418
RagioneSociale, 418
ref_Azienda, 419
ref_UtenteCreazione, 417
ref_UtenteModifica, 417
ref_Zona, 419
RiferimentoInterno, 419
SitoWeb, 419
Telefono, 418
TSCreazione, 417
TSModifica, 417
uuid, 416
val_Nazione, 419
val_Regione, 419
EB_ProgressiviArticoli, 420
CarichiDiversiQta, 423
CarichiDiversiVal, 423
CarichiFornitoreQta, 423
CarichiFornitoreVal, 423
CarichiTraMag, 424
DataUltAggFifo, 425
DataUltAggRotazione, 425
EBMagic, 421
flags, 422
Giacenza, 424
GiacenzaInizialeQta, 422
GiacenzaInizialeVal, 422
GiacenzaTerzi, 424
id, 421
IndiceRotazione, 425
QtaGiacFifo, 425
ref_Articolo, 422
ref_DatiArticoloMagazzino, 426
ref_Esercizio, 422
ref_Magazzino, 422
ref_UtenteCreazione, 421
ref_UtenteModifica, 421
ScarichiDiversiQta, 424
ScarichiDiversiVal, 424
ScarichiTraMag, 424
ScarichiVenditaQta, 423
ScarichiVenditaVal, 423
TSCreazione, 421
TSModifica, 421
uuid, 421
ValoreFifo, 425
ValoreLifo, 425
EB_ProgressiviCliFor, 426
Data, 428
DataSimulato, 429
EBMagic, 427
flags, 428
id, 427
ImportoAvere, 428
ImportoAvereSimulato, 429
ImportoAvereValuta, 430
ImportoAvereValutaSim, 430
ImportoDare, 428
ImportoDareSimulato, 429
ImportoDareValuta, 430
ImportoDareValutaSim, 430
ref_ClienteFornitore, 428
ref_Esercizio, 428
ref_UtenteCreazione, 427
ref_UtenteModifica, 427
Saldo, 429
SaldoApertura, 429
SaldoAperturaValuta, 431
SaldoSimulato, 429
SaldoValuta, 430
SaldoValutaSim, 430
TSCreazione, 427
TSModifica, 427
uuid, 427
EB_ProgressiviFidelity, 1029
DataUltimaVariazionePunti, 1032
EBMagic, 1030
flags, 1031
id, 1030
PuntiBonus, 1032
PuntiCaricati, 1032

PuntiUtilizzati, 1032
ref_Azienda, 1031
ref_Cliente, 1031
ref_Concorso, 1031
ref_UtenteCreazione, 1031
ref_UtenteModifica, 1031
TSCreazione, 1030
TSModifica, 1031
uuid, 1030
EB_ProgressiviSchedeCont, 431
Data, 434
DataSimulato, 434
EBMagic, 432
flags, 433
id, 432
ImportoAvere, 434
ImportoAvereSimulato, 434
ImportoAvereValuta, 435
ImportoAvereValutaSim, 435
ImportoDare, 433
ImportoDareSimulato, 434
ImportoDareValuta, 436
ImportoDareValutaSim, 436
NumeroRiga, 433
ref_Esercizio, 433
ref_RipartCentriCosto, 435
ref_SchedaContabile, 433
ref_UtenteCreazione, 432
ref_UtenteModifica, 433
Saldo, 434
SaldoApertura, 435
SaldoAperturaValuta, 436
SaldoEsPreCEE, 435
SaldoSimulato, 435
SaldoValuta, 436
SaldoValutaSim, 436
TSCreazione, 432
TSModifica, 432
uuid, 432
EB_Provvigioni, 670
AbbreviazioneUM, 673
Anno, 672
DataDocumento, 673
DescrizioneRiga, 673
EBMagic, 671
flags, 672
id, 671
ImportoProvvCorrisposto, 677
ImportoProvvDaPagare, 677
ImportoProvvMaturato, 676
NumeroDocumento, 673
NumeroInterno, 672
NumIntDocFiscale, 677
NumIntOrdCliente, 677
PercentualeMaturata, 676
PercProvvFisse, 674
PercProvvVariabili, 674
PrezzoUnitario, 674
Quantita, 673
ref_Agente, 672
ref_Articolo, 673
ref_Azienda, 676
ref_CausaleMagazzino, 675
ref_Cliente, 674
ref_SottocontoVendita, 676
ref_UtenteCreazione, 671
ref_UtenteModifica, 672
Sconto, 674
ScontoGlobale, 675
TSCreazione, 671
TSModifica, 672
uuid, 671
val_PartitaChiusa, 676
val_Stato, 676
ValoreProvvFisse, 675
ValoreProvvVariabili, 675
ValoreUnitario, 675
EB_RaggruppamentoCEE, 436
Codice, 438
EBMagic, 437
ElementoXBRL, 439
flags, 438
Formattazione, 439
id, 437
Livello, 439
ref_Azienda, 439
ref_UtenteCreazione, 438
ref_UtenteModifica, 438
SequenzaStampa, 439
tra_Descrizione, 438
TSCreazione, 437
TSModifica, 438
uuid, 437
val_TipoGruppo, 439
val_TipoScheda, 438
EB_RaggruppamentoConti, 440
Codice, 441
EBMagic, 440
flags, 441
id, 440
ref_Azienda, 441
ref_UtenteCreazione, 441
ref_UtenteModifica, 441
tra_Descrizione, 441
TSCreazione, 440
TSModifica, 441
uuid, 440
EB_RateiRisconti, 823

DataAssestamento, 827
DataFineCompetenza, 825
DataFinePeriodo, 827
DataInizioCompetenza, 825
DataInizioPeriodo, 827
DataRipresa, 827
EBMagic, 824
flags, 824
id, 824
ImportoAssestare, 825
ImportoOriginale, 825
Note, 826
NumeroInterno, 825
NumeroInternoPN, 826
NumIntRilevazionePN, 826
NumIntRipresaPN, 826
ref_Azienda, 826
ref_CausaleContabile, 827
ref_ClienteFornitore, 827
ref_SchedaContabile, 826
ref_UtenteCreazione, 824
ref_UtenteModifica, 824
TSCreazione, 824
TSModifica, 824
uuid, 824
val_Stato, 825
val_Tipologia, 825
EB_RDFIVA, 820
EBMagic, 821
flags, 821
id, 820
Imponibile, 822
ImportoIVA, 822
NumeroRDF, 821
PercentualeIVA, 822
ref_RigheDF, 822
ref_UtenteCreazione, 821
ref_UtenteModifica, 821
TSCreazione, 821
TSModifica, 821
uuid, 820
val_Natura, 822
val_TipoEsigibilitaIVA, 822
EB_RegistriIVA, 442
Codice, 443
DataUPAcquisito, 444
DataUPAnnoIVASuccessivo, 445
DataUPStampato, 445
Descrizione, 444
EBMagic, 443
flags, 443
id, 442
ref_Attivita, 445
ref_Azienda, 446
ref_UtenteCreazione, 443
ref_UtenteModifica, 443
TSCreazione, 443
TSModifica, 443
UltimaPaginaStampata, 445
UPAcquisito, 444
UPAnnoIVASuccessivo, 444
UPStampato, 445
uuid, 442
val_RegimeIVA, 445
val_RegistroIVA, 444
EB_Reparti, 1032
Codice, 1034
EBMagic, 1033
flags, 1034
id, 1033
NumeroReparto, 1034
ref_AliquotaIVA, 1034
ref_Articolo, 1034
ref_Azienda, 1035
ref_UtenteCreazione, 1033
ref_UtenteModifica, 1034
tra_Descrizione, 1034
TSCreazione, 1033
TSModifica, 1033
uuid, 1033
EB_RichiesteOfferta, 989
Data, 990
DataEOraUltimoInvio, 991
DataRichiestaConsegna, 991
DataScadenza, 991
Descrizione, 991
EBMagic, 989
flags, 990
id, 989
NumeroInterno, 990
ref_Azienda, 991
ref_Commessa, 991
ref_UtenteCreazione, 990
ref_UtenteModifica, 990
TSCreazione, 990
TSModifica, 990
uuid, 989
val_Stato, 991
EB_RichiesteOffertaFornitori, 992
DataInvio, 994
EBMagic, 992
flags, 993
id, 992
NumProgRichiesta, 994
ref_Fornitore, 993
ref_RichiestaOfferta, 993
ref_UtenteCreazione, 993
ref_UtenteModifica, 993

RiferimentoInterno, 994
TSCreazione, 993
TSModifica, 993
uuid, 992
val_Stato, 994
EB_RigheAccordiQuadro, 446
EBMagic, 447
flags, 447
id, 446
NumeroRiga, 448
PrezzoAcquisto, 448
PrezzoVendita, 449
QtaAcquistata, 449
QtaOrdiniClienti, 449
QtaOrdiniFornitori, 449
QtaVenduta, 450
Quantita, 448
ref_AccordoQuadro, 448
ref_Articolo, 448
ref_RigheUnitaMisura, 448
ref_UtenteCreazione, 447
ref_UtenteModifica, 447
ScontoAcquisto, 449
ScontoVendita, 449
TSCreazione, 447
TSModifica, 447
uuid, 447
EB_RigheAggrCentriCosto, 827
EBMagic, 828
flags, 829
id, 828
NumeroRiga, 829
Percentuale, 830
ref_AggrCentroCosto, 829
ref_CentroCosto, 830
ref_RigaAggregazione, 830
ref_UtenteCreazione, 829
ref_UtenteModifica, 829
TSCreazione, 828
TSModifica, 829
uuid, 828
val_TipoCodice, 829
EB_RigheAttivitaTrattDati, 450
EBMagic, 451
flags, 451
id, 450
Note, 452
NumeroRiga, 452
ref_AttivitaTrattamento, 451
ref_TemplateDoc, 452
ref_UtenteCreazione, 451
ref_UtenteModifica, 451
TSCreazione, 451
TSModifica, 451
uuid, 450
EB_RigheCaricoScarico, 452
DataFineCompetenza, 459
DataInizioCompetenza, 459
EBMagic, 454
flags, 454
FlagsStato, 458
id, 453
NumeroRiga, 455
NumeroRigaProvenienza, 458
ProvvigioneFissa, 457
ProvvigioneVariabile, 457
Quantita, 455
QuantitaFiscale, 456
ref_AccordoQuadro, 458
ref_Agente, 457
ref_AliquotaIVA, 458
ref_Articolo, 455
ref_CaricoScarico, 454
ref_Commessa, 459
ref_ContropartitaContabile, 459
ref_RigaDocFiscale, 457
ref_RigaOrdineCliente, 456
ref_RigaOrdineFornitore, 456
ref_RigheUnitaMisura, 455
ref_UtenteCreazione, 454
ref_UtenteModifica, 454
RifAggiuntivo1, 459
RifAggiuntivo2, 459
RifAggiuntivo3, 459
RifAggiuntivo4, 459
RiferimentoInterno, 458
Sconto, 458
TSCreazione, 454
TSModifica, 454
uuid, 453
ValoreUnitario, 455
ValoreUnitarioFiscale, 456
ValoreUnitarioNetto, 456
ValoreUnitIVAInclusa, 457
ValoreUnitNettoVC, 456
EB_RigheCatProvvigionali, 460
EBMagic, 460
flags, 461
id, 460
NumeroRiga, 461
Provvigione, 462
ref_CategoriaProvvigionale, 461
ref_UtenteCreazione, 461
ref_UtenteModifica, 461
Sconto, 461
TSCreazione, 460
TSModifica, 461
uuid, 460

EB_RigheCausaliContabili, 462
Descrizione, 465
EBMagic, 463
flags, 463
id, 462
NumeroRiga, 464
ref_AliquotaIVA, 464
ref_CausaleContabile, 464
ref_ClienteFornitore, 464
ref_SchedaContabile, 464
ref_UtenteCreazione, 463
ref_UtenteModifica, 463
Sezione, 464
TipoCodice, 465
TSCreazione, 463
TSModifica, 463
uuid, 463
EB_RigheCespiti, 830
DataOperazione, 832
Descrizione, 834
EBMagic, 831
flags, 832
id, 831
Importo, 833
NumeroDocumento, 833
NumeroPrimaNota, 834
NumeroRiga, 832
PercAmmAccelerato, 833
PercAmmAnticipato, 833
PercAmmOrdinario, 833
ref_Cespite, 832
ref_UtenteCreazione, 831
ref_UtenteModifica, 832
TSCreazione, 831
TSModifica, 832
uuid, 831
val_CausaleMovimento, 833
EB_RigheClassiSconto, 465
EBMagic, 466
flags, 466
id, 466
NumeroRiga, 467
PrezzoNetto, 468
ref_Articolo, 467
ref_CategoriaMerceologica, 467
ref_ClasseSconto, 467
ref_Produttore, 467
ref_UtenteCreazione, 466
ref_UtenteModifica, 466
Sconto, 467
TSCreazione, 466
TSModifica, 466
uuid, 466
EB_RigheCondizioniPagamento, 468
EBMagic, 469
flags, 469
id, 468
Intervallo, 470
NumeroRiga, 470
PercImporto, 470
ref_CondizionePagamento, 469
ref_UtenteCreazione, 469
ref_UtenteModifica, 469
TSCreazione, 469
TSModifica, 469
uuid, 468
EB_RigheDatiFatture, 834
DataCompetenzaIVA, 837
DataDocumento, 837
DataRegistrazione, 837
EBMagic, 835
flags, 836
id, 835
NumeroDocumento, 837
NumeroMovIVA, 837
NumeroRiga, 836
Posizione, 836
PosizioneOriginaria, 836
ProtocolloIVA, 837
ref_DatiFattura, 836
ref_UtenteCreazione, 835
ref_UtenteModifica, 836
TotaleImponibile, 837
TotaleIVA, 838
TSCreazione, 835
TSModifica, 835
uuid, 835
val_TipoDocumentoTF, 836
EB_RigheDatiInventario, 612
Anno, 614
EBMagic, 613
flags, 614
id, 613
NumeroRiga, 614
QtaCarico, 615
QtaRimanenza, 615
QtaScarico, 615
ref_DatiInventario, 614
ref_UtenteCreazione, 614
ref_UtenteModifica, 614
TSCreazione, 613
TSModifica, 614
uuid, 613
ValoreUnitMedio, 615
ValoreUnitUltimoCosto, 615
EB_RigheDocElettronici, 1055
DataDocumento, 1057
DataIVA, 1058

DataRegPN, 1058
EBMagic, 1056
flags, 1057
id, 1056
NumeroDocumento, 1057
NumIntPN, 1058
ProtocolloIVA, 1058
ref_DocumentoElettronico, 1057
ref_UtenteCreazione, 1057
ref_UtenteModifica, 1057
Sezionale, 1058
TotaleDocumento, 1058
TSCreazione, 1056
TSModifica, 1057
uuid, 1056
val_Registrato, 1058
EB_RigheDocFiscali, 677
CodiceCCContratto, 688
CodiceCCConvenzione, 689
CodiceCCFatturaCol, 691
CodiceCCOrdAcquisto, 687
CodiceCCRicezione, 690
CodiceCIGContratto, 688
CodiceCIGConvenzione, 689
CodiceCIGFatturaCol, 691
CodiceCIGOrdAcquisto, 688
CodiceCIGRicezione, 690
CodiceCUPContratto, 688
CodiceCUPConvenzione, 689
CodiceCUPFatturaCol, 691
CodiceCUPOrdAcquisto, 687
CodiceCUPRicezione, 690
CostoRiferimento, 685
DataContratto, 688
DataConvenzione, 689
DataDDT, 691
DataFatturaCol, 690
DataFineCompetenza, 687
DataInizioCompetenza, 686
DataOrdAcquisto, 687
DataRicezione, 689
DescArticolo, 682
EBMagic, 680
flags, 681
FlagsStato, 681
id, 680
NumDocContratto, 688
NumDocConvenzione, 689
NumDocFatturaCol, 690
NumDocOrdAcquisto, 687
NumDocRicezione, 689
NumeroDDT, 691
NumeroRiga, 681
NumeroRigaOrd, 685
NumIntDdT, 686
NumItemContratto, 688
NumItemConvenzione, 689
NumItemFatturaCol, 690
NumItemOrdAcquisto, 687
NumItemRicezione, 690
PercentualeIVA, 686
PrezzoAcquisto, 685
PrezzoVendita, 685
ProvvigioneFissa, 683
ProvvigioneVariabile, 683
QtaFiscale, 684
Quantita, 682
ref_AccordoQuadro, 686
ref_Agente, 683
ref_AliquotaIVA, 683
ref_Articolo, 681
ref_Commessa, 691
ref_DocumentoFiscale, 681
ref_RigaDdT, 686
ref_RigaOrdineCliente, 685
ref_RigheUnitaMisura, 682
ref_SottRicavo, 683
ref_UtenteCreazione, 680
ref_UtenteModifica, 681
RifAggiuntivo1, 692
RifAggiuntivo2, 692
RifAggiuntivo3, 692
RifAggiuntivo4, 692
RiferimentoInterno, 684
Sconto, 682
TSCreazione, 680
TSModifica, 680
uuid, 680
val_Omaggio, 686
val_Ritenuta, 687
ValoreUnitario, 682
ValoreUnitarioFiscale, 684
ValoreUnitarioNetto, 684
ValoreUnitarioVC, 682
ValoreUnitIVAInclusa, 684
ValoreUnitNettoVC, 684
ValUnitEco1, 691
ValUnitEco1VC, 691
ValUnitEco2, 692
ValUnitEco2VC, 692
EB_RigheEffetti, 692
DataFattura, 694
EBMagic, 693
flags, 694
id, 693
ImportoScadenza, 695
NumeroFattura, 694
NumeroRiga, 694

ref_Effetto, 694
ref_UtenteCreazione, 694
ref_UtenteModifica, 694
TotaleFattura, 695
TSCreazione, 693
TSModifica, 694
uuid, 693
EB_RigheFascicoli, 1069
EBMagic, 1069
flags, 1070
id, 1069
ref_DatiBinari, 1070
ref_Fascicolo, 1070
ref_UtenteCreazione, 1070
ref_UtenteModifica, 1070
TSCreazione, 1069
TSModifica, 1070
uuid, 1069
EB_RigheIVADifferita, 838
DataDocumento, 840
DataEsigibilita, 840
DescAggiuntiva, 841
EBMagic, 839
flags, 839
FlagsStato, 841
id, 838
ImportoIVA, 841
NumeroDocumento, 840
NumeroRiga, 840
ref_CausaleContabile, 841
ref_IVADifferita, 840
ref_RigaPrimaNota, 840
ref_UtenteCreazione, 839
ref_UtenteModifica, 839
TSCreazione, 839
TSModifica, 839
uuid, 839
EB_RigheLiquidazioniIVA, 841
EBMagic, 842
flags, 843
id, 842
ImponAutoCEE, 845
ImponAutoInversione, 846
Imponibile, 844
ImponibileFC, 845
ImponibileSP, 844
ImponIntraCEE, 845
ImponInversione, 846
ImportoIVA, 844
ImportoIVAAutoInv, 847
ImportoIVAIndetr, 845
ImportoIVAInv, 846
ImportoIVASP, 844
ImpUtilizzoPlafond, 846
IVAAnniPrecedenti, 846
IVADifferita, 845
IVADifferitaCassa, 845
IVAPeriodoSuccessivo, 846
NumeroRiga, 843
ref_AliquotaIVA, 844
ref_LiquidazioneIVA, 843
ref_RegistroIVA, 844
ref_UtenteCreazione, 843
ref_UtenteModifica, 843
TSCreazione, 843
TSModifica, 843
uuid, 842
EB_RigheMovCentriCosto, 847
DataFineCompetenza, 850
DataInizioCompetenza, 850
Descrizione, 850
EBMagic, 848
flags, 849
id, 848
Importo, 849
ImportoVC, 850
NumeroAzioni, 851
NumeroRiga, 849
Progetto, 851
Raggruppamento, 851
ref_CentroCosto, 849
ref_Commessa, 851
ref_Contratto, 851
ref_MovimentoCentriCosto, 849
ref_RigaPrimaNota, 851
ref_SchedaContabile, 849
ref_UtenteCreazione, 848
ref_UtenteModifica, 848
TSCreazione, 848
TSModifica, 848
uuid, 848
val_FuoriBudget, 850
val_Ripetibile, 850
EB_RigheMovimentiIVA, 852
Descrizione, 854
EBMagic, 853
flags, 853
FlagsStato, 855
id, 852
Imponibile, 854
ImponibileVC, 854
ImportoIVA, 854
ImportoIVAIndetr, 855
NumeroRiga, 854
ref_AliquotaIVA, 854
ref_MovimentoIVA, 853
ref_UtenteCreazione, 853
ref_UtenteModifica, 853

RiferimentoInterno, 855
TSCreazione, 853
TSModifica, 853
uuid, 852
EB_RigheMovimentiLotti, 470
EBMagic, 471
flags, 472
id, 471
NumeroRiga, 472
Quantita, 472
ref_Lotto, 472
ref_MovimentoLotti, 472
ref_RigaCaricoScarico, 472
ref_UtenteCreazione, 471
ref_UtenteModifica, 471
TSCreazione, 471
TSModifica, 471
uuid, 471
EB_RigheOfferteRicevute, 994
DataPrevConsegna, 997
DescArticolo, 997
EBMagic, 996
flags, 996
FlagsStato, 998
id, 995
NumeroRiga, 1000
NumIntOF, 1000
NumRigaOF, 1000
QtaFiscale, 998
Quantita, 997
ref_AliquotaIVA, 998
ref_Articolo, 997
ref_Commessa, 997
ref_OffertaRicevuta, 996
ref_RigheUnitaMisura, 997
ref_UtenteCreazione, 996
ref_UtenteModifica, 996
RifAggiuntivo1, 999
RifAggiuntivo2, 1000
RifAggiuntivo3, 1000
RifAggiuntivo4, 1000
RiferimentoInterno, 998
RifGruppo, 997
Sconto, 998
TSCreazione, 996
TSModifica, 996
uuid, 995
val_Omaggio, 999
val_StatoRiga, 1000
ValoreUnitario, 998
ValoreUnitarioFiscale, 999
ValoreUnitarioNetto, 999
ValoreUnitarioVC, 999
ValoreUnitIVAInclusa, 999
ValoreUnitNettoVC, 999
EB_RigheOrdiniClienti, 944
CostoRiferimento, 951
DataFineCompetenza, 955
DataInizioCompetenza, 955
DataPrevConsegna, 951
DescArticolo, 948
EBMagic, 946
flags, 947
FlagsStato, 947
id, 946
NumeroRiga, 948
PrezzoAcquisto, 951
PrezzoVendita, 951
ProvvigioneFissa, 949
ProvvigioneVariabile, 950
QtaAssegnata, 952
QtaDisponibile, 952
QtaEvasa, 952
QtaEvRipresa, 952
QtaFiscale, 950
QtaNonEvadibile, 952
QtaPronta, 953
Quantita, 948
ref_AccordoQuadro, 953
ref_Agente, 949
ref_AliquotaIVA, 949
ref_Articolo, 948
ref_Commessa, 953
ref_OrdineCliente, 947
ref_RigheUnitaMisura, 948
ref_SottRicavo, 949
ref_UtenteCreazione, 947
ref_UtenteModifica, 947
RifAggiuntivo1, 954
RifAggiuntivo2, 954
RifAggiuntivo3, 955
RifAggiuntivo4, 955
RiferimentoInterno, 950
Sconto, 949
TSCreazione, 946
TSModifica, 947
uuid, 946
val_ControlloQualita, 953
val_Imballato, 953
val_Omaggio, 953
val_StatoRiga, 948
ValoreUnitario, 949
ValoreUnitarioFiscale, 951
ValoreUnitarioNetto, 950
ValoreUnitIVAInclusa, 951
ValoreUnitNettoVC, 950
ValUnitEco1, 954
ValUnitEco1VC, 954

ValUnitEco2, 954
ValUnitEco2VC, 954
EB_RigheOrdiniFornitori, 1001
DataConsegnaRichiesta, 1008
DataFineCompetenza, 1009
DataInizioCompetenza, 1009
DataPrevConsegna, 1006
DescArticolo, 1004
EBMagic, 1002
flags, 1003
FlagsStato, 1008
id, 1002
NumeroRiga, 1003
QtaAssegnata, 1007
QtaAssEvasa, 1007
QtaDisponibile, 1006
QtaEvasa, 1006
QtaEvRipresa, 1007
QtaFiscale, 1005
QtaNonEvadibile, 1006
Quantita, 1004
ref_AccordoQuadro, 1007
ref_AliquotaIVA, 1004
ref_Articolo, 1003
ref_Commessa, 1008
ref_ContropartitaContabile, 1005
ref_OrdineFornitore, 1003
ref_RigheUnitaMisura, 1004
ref_UtenteCreazione, 1002
ref_UtenteModifica, 1003
RifAggiuntivo1, 1008
RifAggiuntivo2, 1009
RifAggiuntivo3, 1009
RifAggiuntivo4, 1009
RiferimentoInterno, 1005
Sconto, 1004
TSCreazione, 1002
TSModifica, 1003
uuid, 1002
val_ConsegnaConfermata, 1008
val_Omaggio, 1008
val_StatoRiga, 1007
ValoreUnitario, 1004
ValoreUnitarioFiscale, 1006
ValoreUnitarioNetto, 1005
ValoreUnitIVAInclusa, 1006
ValoreUnitNettoVC, 1005
EB_RighePreventivi, 900
CodArticolo, 903
CostoRiferimento, 906
DataPrevConsegna, 906
DescArticolo, 903
EBMagic, 901
flags, 902
FlagsStato, 902
id, 901
NumeroRiga, 903
PrezzoAcquisto, 905
PrezzoVendita, 904
QtaFiscale, 905
Quantita, 903
ref_AccordoQuadro, 906
ref_Agente, 904
ref_AliquotaIVA, 904
ref_Articolo, 903
ref_Commessa, 907
ref_Preventivo, 902
ref_RigheUnitaMisura, 903
ref_UtenteCreazione, 902
ref_UtenteModifica, 902
RifAggiuntivo1, 907
RifAggiuntivo2, 907
RifAggiuntivo3, 908
RifAggiuntivo4, 908
RiferimentoInterno, 905
Sconto, 904
TSCreazione, 902
TSModifica, 902
uuid, 901
val_Omaggio, 906
ValoreUnitario, 904
ValoreUnitarioFiscale, 905
ValoreUnitarioNetto, 905
ValoreUnitIVAInclusa, 906
ValoreUnitNettoVC, 905
ValUnitEco1, 907
ValUnitEco1VC, 907
ValUnitEco2, 907
ValUnitEco2VC, 907
EB_RighePrimaNota, 855
CoefficienteCambio, 862
DataFineCompetenza, 860
DataInizioCompetenza, 860
Descrizione, 859
EBMagic, 857
flags, 857
FlagsStato, 860
id, 856
Imponibile, 859
ImponibileVC, 859
Importo, 858
ImportoIVA, 859
ImportoVC, 858
NumeroDocumento, 860
NumeroRiga, 858
NumIntRR, 862
ref_AliquotaIVA, 859
ref_ClienteFornitore, 858

ref_Commessa, 862
ref_CPClienteFornitore, 860
ref_CPSchedaContabile, 860
ref_PrimaNota, 857
ref_SchedaContabile, 858
ref_UtenteCreazione, 857
ref_UtenteModifica, 857
ref_Valuta, 861
RiferimentoInterno, 861
Sezione, 858
TipoCodice, 861
TSCreazione, 857
TSModifica, 857
uuid, 856
val_Acconto, 862
val_EsclusoIntrastat, 862
val_Manuale, 863
val_StatoPagamento, 861
val_TipoIncassoIVA, 861
val_TipoMovPA, 861
val_TipoRateoRisconto, 862
EB_RigheRaggruppamentoCEE, 473
EBMagic, 473
flags, 474
id, 473
NumeroRiga, 475
ref_RaggruppamentoCEE, 474
ref_RaggruppamentoOP, 474
ref_UtenteCreazione, 474
ref_UtenteModifica, 474
TSCreazione, 474
TSModifica, 474
uuid, 473
val_Operazione, 475
EB_RigheRichiesteOfferta, 1009
DataRichiestaConsegna, 1012
DescArticolo, 1011
EBMagic, 1010
flags, 1011
id, 1010
Note, 1012
NumeroRiga, 1012
Quantita, 1012
ref_Articolo, 1011
ref_Commessa, 1012
ref_RichiestaOfferta, 1011
ref_RigheUnitaMisura, 1012
ref_UtenteCreazione, 1010
ref_UtenteModifica, 1011
RifGruppo, 1011
TSCreazione, 1010
TSModifica, 1011
uuid, 1010
EB_RigheRipCentriCosto, 863
EBMagic, 864
flags, 864
id, 863
NumeroRiga, 865
Percentuale, 865
ref_CentroCosto, 865
ref_RipartCentroCosto, 864
ref_UtenteCreazione, 864
ref_UtenteModifica, 864
TSCreazione, 864
TSModifica, 864
uuid, 863
EB_RigheScansioniBarcode, 616
Codice, 617
EBMagic, 616
flags, 617
id, 616
ListaLMA, 618
NumeroRiga, 617
Quantita, 617
ref_Scansione, 618
ref_UtenteCreazione, 617
ref_UtenteModifica, 617
TSCreazione, 616
TSModifica, 617
uuid, 616
EB_RigheScontrini, 1035
Descrizione, 1039
EBMagic, 1036
flags, 1036
id, 1036
Importo, 1038
ImportoIVAEsclusa, 1038
NumeroRiga, 1037
PercentualeIVA, 1038
Quantita, 1037
ref_Articolo, 1037
ref_Lotto, 1039
ref_RigaOrdineCliente, 1039
ref_Scontrino, 1037
ref_TipoPagamentoPOS, 1038
ref_UtenteCreazione, 1036
ref_UtenteModifica, 1036
Reparto, 1038
Sconto, 1038
TSCreazione, 1036
TSModifica, 1036
uuid, 1036
val_OperazioneScontrino, 1037
EB_RigheTassiCambio, 475
Data, 476
EBMagic, 476
flags, 476
id, 475

ref_TassoCambio, 477
ref_UtenteCreazione, 476
ref_UtenteModifica, 476
TassoCambio, 477
TSCreazione, 476
TSModifica, 476
uuid, 475
EB_RigheTipologieDocumenti, 477
DataUltimoDocConfermato, 479
EBMagic, 478
flags, 478
id, 477
NumeroRiga, 479
ref_Esercizio, 479
ref_Tipologia, 479
ref_UtenteCreazione, 478
ref_UtenteModifica, 478
TSCreazione, 478
TSModifica, 478
UltimoNumConfermato, 479
uuid, 478
EB_RigheTrattamentoDati, 479
DataAccordo, 482
DataConsegna, 481
DataOpposizione, 482
DatiDocumento, 482
EBMagic, 480
flags, 481
id, 480
NumeroRiga, 482
ref_Template, 482
ref_TrattamentoDati, 481
ref_UtenteCreazione, 481
ref_UtenteModifica, 481
TSCreazione, 480
TSModifica, 481
uuid, 480
val_TipoConsegna, 481
val_TipoDocGDPR, 482
EB_RigheUnitaMisura, 482
Abbreviazione, 485
CoefficienteConversione, 484
EBMagic, 483
flags, 484
id, 483
NumeroRiga, 484
ref_UnitaMisura, 484
ref_UtenteCreazione, 484
ref_UtenteModifica, 484
TSCreazione, 483
TSModifica, 484
uuid, 483
val_PreferitaAcq, 485
val_PreferitaVdt, 485
val_UnitaMisFiscale, 485
EB_RigheVersamentiRit, 865
CodiceTributo, 867
EBMagic, 866
flags, 867
id, 866
Importo, 868
Interessi, 868
NumeroRiga, 867
ref_CompensoTerzi, 867
ref_Percipiente, 867
ref_UtenteCreazione, 866
ref_UtenteModifica, 867
ref_VersamentoRit, 867
TSCreazione, 866
TSModifica, 866
uuid, 866
EB_RipartCentriCosto, 868
Codice, 870
Descrizione, 870
EBMagic, 869
flags, 869
id, 868
ref_Azienda, 870
ref_UtenteCreazione, 869
ref_UtenteModifica, 869
TSCreazione, 869
TSModifica, 869
uuid, 869
EB_ScadenzeDocFiscali, 695
Data, 697
EBMagic, 696
flags, 696
id, 695
Importo, 697
NumeroRiga, 697
ref_DocumentoFiscale, 697
ref_UtenteCreazione, 696
ref_UtenteModifica, 696
TSCreazione, 696
TSModifica, 696
uuid, 696
EB_ScadenzeOrdClienti, 955
Data, 957
EBMagic, 956
flags, 957
id, 956
Importo, 957
NumeroRiga, 957
ref_OrdineCliente, 957
ref_UtenteCreazione, 956
ref_UtenteModifica, 956
TSCreazione, 956
TSModifica, 956

uuid, 956
EB_ScadenzePartiteAperte, 485
AnDoc, 487
Data, 488
EBMagic, 486
flags, 487
GruppoPagamento, 489
id, 486
Importo, 488
InPagamento, 488
Note, 488
NumeroEffetto, 489
NumeroRiga, 487
Pagato, 488
ref_PartitaAperta, 487
ref_UtenteCreazione, 487
ref_UtenteModifica, 487
TSCreazione, 486
TSModifica, 487
uuid, 486
val_Nascosta, 489
val_StatoEffetto, 489
val_StatoPagamento, 488
EB_ScansioniBarcode, 618
Codice, 620
EBMagic, 619
flags, 619
id, 618
ref_Azienda, 620
ref_UtenteCreazione, 619
ref_UtenteModifica, 619
RiferimentoOrdine, 620
TSCreazione, 619
TSModifica, 619
TSScansione, 620
uuid, 619
val_Stato, 620
val_Tipo, 620
EB_SchedeContabili, 489
Codice, 491
EBMagic, 490
flags, 491
id, 490
ref_Azienda, 494
ref_RaggruppamentoCEE, 493
ref_RaggruppamentoCEEAlt, 493
ref_RaggruppamentoConti, 492
ref_RipartCentriCosto, 493
ref_SottRateiAttivi, 493
ref_SottRateiPassivi, 494
ref_SottRiscontiAttivi, 494
ref_SottRiscontiPassivi, 494
ref_UtenteCreazione, 491
ref_UtenteModifica, 491
ref_ValutaReg, 494
tra_Descrizione, 491
TSCreazione, 490
TSModifica, 491
uuid, 490
val_CentriCosto, 493
val_ModificaCespiti, 492
val_RichiedeCommessa, 494
val_TipoMastro, 492
val_TipoMovimentazione, 492
val_TipoScheda, 491
EB_Sconti, 494
Codice, 496
Descrizione, 496
EBMagic, 495
flags, 496
id, 495
ref_UtenteCreazione, 495
ref_UtenteModifica, 496
TSCreazione, 495
TSModifica, 496
uuid, 495
EB_Scontrini, 1039
DataScontrino, 1042
EBMagic, 1040
flags, 1041
id, 1040
MovimentoCarico, 1043
MovimentoScarico, 1043
NumeroCartaFidelity, 1042
NumeroInterno, 1041
NumeroOperatore, 1041
NumeroScontrino, 1041
OraEmissione, 1042
ref_Agente, 1042
ref_Azienda, 1042
ref_Cliente, 1042
ref_Fattura, 1043
ref_MisuratoreFiscale, 1042
ref_Sede, 1043
ref_UtenteCreazione, 1040
ref_UtenteModifica, 1041
TotaleScontrino, 1043
TSCreazione, 1040
TSModifica, 1041
uuid, 1040
val_Movimentato, 1043
EB_Sedi, 496
CAP, 499
Codice, 498
CodUnivocoUfficio, 501
Denominazione, 499
EBMagic, 497
Email, 500

flags, 498
id, 497
IdentificativoEDI, 500
Indirizzo, 499
Localita, 499
NoteConsegna, 500
Provincia, 499
ref_Azienda, 500
ref_Listino, 500
ref_UtenteCreazione, 498
ref_UtenteModifica, 498
Responsabile, 500
Telefono, 499
TipoIdEDI, 500
TSCreazione, 498
TSModifica, 498
uuid, 497
val_DestinazioneMerce, 499
val_TipoSede, 498
EB_StatiFlussi, 1070
CartellaFascicolo, 1074
Colore, 1073
ComandoScript, 1074
DatiTopologia, 1073
DescrizioneFascicolo, 1074
EBMagic, 1071
flags, 1072
id, 1071
Messaggio, 1074
Nome, 1072
NomeFascicolo, 1073
Note, 1073
NumeroInterno, 1073
ref_CategoriaFascicolo, 1074
ref_FlussoLavoro, 1072
ref_UtenteCreazione, 1072
ref_UtenteModifica, 1072
tra_Etichetta, 1073
TSCreazione, 1072
TSModifica, 1072
uuid, 1071
val_Azione, 1073
WorkingDirectory, 1074
EB_StatoArchivi, 501
AddebitoSpeseAliquota, 547
AddSpeseTrasporto, 558
AltezzaImgWeb, 542
AnnoElenchiIVA, 521
AnnoIVAInCorso, 514
ArrotAlle, 543
AutoAccordiQuadro, 535
AutoAltreAnagrafiche, 570
AutoAttivitaTrattamentoDati, 569
AutoBancheAzienda, 535
AutoCarteFidelity, 537
AutoCategorieCespiti, 536
AutoCategorieFascicoli, 571
AutoConcorsi, 538
AutoContratti, 536
AutoEsercizi, 528
AutoFascicoli, 571
AutoFlussiLavoro, 572
AutoLotti, 536
AutoMagazzini, 536
AutoMisuratoriFiscali, 536
AutoMovimentiFidelity, 537
AutoOfferteRicevute, 573
AutoRateiRisconti, 573
AutoRegistriIVA, 537
AutoReparti, 537
AutoRichiesteOfferta, 573
AutoScansioniBarcode, 545
AutoSedi, 536
AutoTemplateDocGDPR, 571
AutoTipologieDocumenti, 537
AutoTitoliDeposito, 537
AutoTrattamentoDati, 570
BloccaFatturazioneInData, 572
CausaleDE, 566
CreditoIVACompensazioni, 520
CreditoIVACompLiq, 521
CreditoIVAUtilTributi, 521
CredIVAAnnuale, 515
CredIVAAnnualeSucc, 515
CredIVAPeriodo, 515
CustomFlags, 559
DataAggElenchi, 521
DataCarScaDef, 523
DataFineAnalisiElenchi, 521
DataGestioneLottiCarico, 557
DataGestioneLottiScarico, 558
DataInizioGestCentriCosto, 528
DataUltAcqIntrastat, 528
DataUltimaGenerazioneRR, 574
DataUltimaLiquidazione, 516
DataUltimaRegBollato, 512
DataUltimaRegistrazione, 512
DataUltimoAggProvv, 524
DataUltimoEffetto, 525
DataUltimoFileIntrastatA, 512
DataUltimoFileIntrastatV, 513
DataUltimoMovCentriCosto, 527
DataUltimoOrdCliente, 526
DataUltimoOrdFornitore, 526
DataUltRipresaPA, 513
DataUltScontrinoEmesso, 527
DataUltStampaProvv, 524
DescrEcoContributo1, 568

DescrEcoContributo2, 568
DichiarazioneIntento, 549
EBMagic, 511
EtichettaBarcodeArtDE, 565
EtichettaCodiceAltArtDE, 565
EtichettaCodiceArtDE, 565
flags, 512
GiorniValidita, 549
GiornoFissoScadenza, 538
id, 511
ImportoAccDicembre, 515
ImportoCorrVentAnno, 522
ImportoCorrVentAnnoSucc, 523
ImportoCorrVentPer, 522
ImportoInizialePlafond, 522
ImportoIVACorrVentPer, 523
ImportoIVACredDiffPer, 519
ImportoIVACredDiffProgr, 520
ImportoIVACredDiffProgrSucc, 520
ImportoIVACredEsigPer, 520
ImportoIVADiffPeriodo, 519
ImportoIVADiffProgr, 519
ImportoIVADiffProgrSucc, 519
ImportoIVAEsigPeriodo, 519
ImportoMassimoCompIVA, 574
ImportoMinimoIVA, 514
ImportoUtilizzatoPlafond, 522
LarghezzaImgWeb, 542
LastAccordiQuadro, 530
LastAgenti, 532
LastAggrCentriCosto, 527
LastAltreAnagrafiche, 570
LastArticoli, 533
LastArticoliIndesiderati, 533
LastAttivita, 530
LastAttivitaTrattamentoDati, 570
LastBancheAzienda, 530
LastCaricoScarico, 523
LastCarteFidelity, 518
LastCategorieCespiti, 530
LastCategorieFascicoli, 571
LastCategorieMerceologiche, 533
LastCategorieOpenlink, 534
LastCategorieProvvigionali, 533
LastCausaliContabili, 532
LastCausaliMagazzino, 532
LastCentriCosto, 530
LastCespiti, 514
LastClassiSconto, 524
LastClientiFornitori, 532
LastCommesse, 531
LastCompensiTerzi, 517
LastConcorsi, 518
LastContatti, 533
LastConteCassa, 526
LastContratti, 530
LastDatiFatture, 517
LastDatiIntra, 516
LastDatiInventario, 513
LastDichIntento, 563
LastDocumentiElettronici, 533
LastDocumentiFiscali, 524
LastEffetti, 525
LastEsercizi, 529
LastFascicoli, 572
LastFlussiLavoro, 572
LastGruppiClientiFornitori, 534
LastIndirizzi, 532
LastIVADifferita, 518
LastLiquidazioniIVA, 517
LastListini, 532
LastLotti, 535
LastMagazzini, 531
LastMisuratoriFiscali, 531
LastModelliIVA, 517
LastMovimentiCentriCosto, 528
LastMovimentiFidelity, 518
LastMovimentiIVA, 513
LastMovimentiLotti, 528
LastOfferteRicevute, 573
LastOpIVARilevanti, 535
LastOrdiniClienti, 525
LastOrdiniFornitori, 526
LastPartiteAperte, 513
LastPercipienti, 534
LastPreventivi, 526
LastPrimaNota, 512
LastProduttori, 534
LastProvvigioni, 524
LastRaggruppamentoCEE, 535
LastRaggruppamentoConti, 534
LastRateiRisconti, 573
LastRegistriIVA, 531
LastReparti, 518
LastRichiesteOfferta, 573
LastRipartCentriCosto, 527
LastScansioniBarcode, 545
LastScontrini, 526
LastSedi, 531
LastStatiFlussi, 572
LastTemplateDocGDPR, 570
LastTipologieDocumenti, 531
LastTipologieProdotti, 528
LastTitoliDeposito, 534
LastTransizioniFlussi, 572
LastTrattamentoDati, 570
LastVersamentiRit, 518
LastZone, 535

LottiDocFisc, 557
LottiMatricole, 557
MascheraIndicod, 542
NumeroGGRitardoSuRiBaRID, 547
NumScontrinoDef, 527
NumScontrinoEmesso, 527
PassContabilita, 540
PercPenaleIVATrim, 515
PreserveDEFlags, 563
ProgIVADetratta, 516
ProgIVADetrattaSucc, 516
ProgIVAEsigibile, 516
ProgIVAEsigibileSucc, 516
ProgrGenerazioneDF, 522
ProgrGenerazioneIntrastat, 522
ProgrIndicod, 542
ProgrInvioTrasmDF, 521
ProgrRimborsiCredIVA, 520
ref_AliquotaIVA, 547
ref_AliquotaIVAEco1, 568
ref_AliquotaIVAEco2, 568
ref_AliquotaIVAProposta, 559
ref_Azienda, 561
ref_BancaAzienda, 559
ref_DdTScontrino, 567
ref_EvasPreventivo, 549
ref_FatturaScontrino, 556
ref_InsDocFiscale, 545
ref_InsOrdCl, 550
ref_InsOrdForn, 553
ref_InsPreventivo, 549
ref_Listino, 555
ref_StampaDocFiscale, 546
ref_UnitaMisuraProposta, 559
ref_UtenteCreazione, 511
ref_UtenteModifica, 512
ref_Valuta, 559
SimboloValuta, 529
TagsAutomatici, 571
TipoGestioneCDC, 541
TSCreazione, 511
TSModifica, 511
TSUltimaConnessioneDE, 564
TSUltimaEspAnagrafica, 561
TSUltimaRicezioneDE, 562
TSUltimaVerificaDE, 564
UltimaAssegnazione, 525
UltimaPagBeniAmm, 514
UltimaPresEff, 525
UltimaStampaEff, 525
UltimoAnnoInv, 523
UltimoNumCespite1, 514
UltimoNumCespite2, 514
UltimoNumDdtEDI, 560
UltimoNumDichIntento, 563
UltimoNumeroRigaLG, 563
UltimoNumFattEDI, 560
UltimoNumInvioFE, 524
UltimoNumInvioLI, 559
UltimoNumProg1, 560
UltimoNumProg2, 560
UltimoNumProg3, 560
UltimoNumProg4, 560
UltimoNumProg5, 561
UltimoNumProgrIVA, 517
UltimoNumProgrIVASucc, 517
UltNumPagDefinitiva, 513
uuid, 511
val_AbilitaGestioneDettagli, 567
val_AgenteAbbinato, 546
val_AgenteDestino, 548
val_AggListini, 544
val_AggPrezzoAcquisto, 543
val_AggPrezzoVendita, 544
val_AllegaPDFinDE, 562
val_ArchiviaPDFDF, 548
val_ArchiviaPDFOC, 551
val_ArchiviaPDFOF, 554
val_ArchiviaPDFPR, 549
val_ArchiviaRiesameOC, 551
val_ArchiviaRiesamePR, 550
val_ArrotPrezzoIVAInclusa, 543
val_ArrotPrezzoVendita, 543
val_AutoDatiDDT, 565
val_AutoDatiOrdAcquisto, 566
val_AutoLottiDE, 566
val_AvvertimentoCDC, 541
val_AzzeraCassaInChiusura, 556
val_Barcode, 541
val_BarcodeArtDE, 565
val_CalcoloPV, 545
val_CalcPesoColli, 546
val_CalcSottQta, 546
val_ChiusuraFatture, 539
val_CifreConto, 540
val_CifreMastro, 539
val_CodArtFornCodAlt, 544
val_CodiceAltArtDE, 565
val_CodiceAlternativo, 542
val_CodiceArtDE, 564
val_CodiceArticolo, 541
val_CodiciBilancia, 555
val_CodificaIndicod, 542
val_ConfermaOrdineOC, 551
val_ConfermaOrdineOF, 554
val_ConsentiPuntiCliente, 574
val_ConsolidaEffetti, 548
val_ConsolidaRigheOC, 552

val_ConsolidaRigheOF, 554
val_ControlloDataScad, 558
val_ControlloQualita, 567
val_DescrPadre, 544
val_EsistenzaLottoScarico, 558
val_FidoAttiva, 548
val_GeneraDE, 563
val_GestCentriCosto, 541
val_GestioneCaricoLotti, 557
val_GestioneOmaggiFE, 566
val_GestioneQtaPronte, 567
val_GestioneScaricoLotti, 558
val_GiacenzeInEvasione, 552
val_GirocPortEffetti, 539
val_IgnoraRaggrAgenti, 568
val_ImpostaHeaderScontrino, 567
val_IntrastatAcquisti, 540
val_IntrastatVendite, 540
val_InvioEmailDE, 564
val_InvioEmailDF, 548
val_InvioEmailOC, 551
val_InvioEmailOF, 554
val_InvioEmailPR, 549
val_LimitaCancellazioneDE, 564
val_LimitaModifichePNIVA, 571
val_ModalitaEDI, 562
val_ModoRichiamoOrdineC, 550
val_ModoRichiamoOrdineF, 553
val_NormalizzaCodici, 556
val_NumDecimaliQta, 529
val_NumeroCivicoSeparatoDE, 564
val_ObbligoCommessa, 569
val_ObbligoDataProduzione, 557
val_ObbligoDataScadenza, 557
val_ObbligoDateCompetenza, 569
val_OmaggiConIVAE15, 540
val_OmettiLottiScontrino, 562
val_PrezziFissiKit, 544
val_PrezziListinoClienti, 561
val_PrezziPromSoloFidelity, 561
val_ProponiCausaleDE, 566
val_ProponiDateCompetenza, 569
val_ProponiIdentifLotti, 569
val_ProponiTutteRighe, 552
val_RiesameOC, 551
val_RiesamePR, 550
val_RifDataOrdine, 553
val_RifNumInterno, 552
val_RifNumProgressivo, 553
val_RifOrdCliente, 553
val_RigheAggSoloConcorsi, 556
val_RitardaIncasso, 547
val_ScontoSuTotali, 538
val_ScontriniBozza, 556
val_ScontrinoParlante, 562
val_ScorporaScontoCassa, 561
val_SeparatoriSchede, 539
val_SottocontoBanca, 539
val_StampaCodiciCassa, 555
val_StampaDescAgg, 543
val_StatoDEIniziale, 562
val_TipoCalcoloProvv, 547
val_TipoCodiceBarcodeScanner, 545
val_TipoCodiceCassa, 555
val_TipoCondivisione, 538
val_TipoContabilita, 538
val_TipoGestEcoContributo, 568
val_TipoMaturazione, 547
val_TipoPlafond, 563
val_TipoPrezzoCassa, 555
val_TipoPrezzoProposto, 554
val_Valori, 529
val_ValoriUnitari, 529
val_VerificaCFPIVADocFisc, 546
val_VerificaCFPIVAOrdCl, 550
val_VerificaCFPIVAOrdForn, 553
val_VerificaCodQta, 567
val_VerificaGiacenzaLotto, 558
EB_Tags, 574
Descrizione, 576
EBMagic, 575
flags, 575
id, 574
ref_TagPadre, 576
ref_UtenteCreazione, 575
ref_UtenteModifica, 575
TSCreazione, 575
TSModifica, 575
uuid, 575
EB_TagsArticoli, 576
EBMagic, 577
flags, 577
id, 576
ref_Articolo, 578
ref_Tag, 577
ref_UtenteCreazione, 577
ref_UtenteModifica, 577
TSCreazione, 577
TSModifica, 577
uuid, 576
EB_TassiCambio, 578
Arrotondamento, 580
DataCambio, 580
EBMagic, 579
flags, 579
id, 578
ref_UtenteCreazione, 579
ref_UtenteModifica, 579

ref_ValutaA, 580
ref_ValutaDa, 579
TassoCambio, 580
TSCreazione, 579
TSModifica, 579
TSUltimaVariazione, 580
uuid, 578
EB_TemplateDocGDPR, 580
Codice, 582
Data, 582
DatiDocumento, 583
DescrizioneRevisione, 583
EBMagic, 581
flags, 582
id, 581
NumeroRevisione, 583
ref_Azienda, 583
ref_DocOrigine, 583
ref_UtenteCreazione, 582
ref_UtenteModifica, 582
tra_Descrizione, 582
TSCreazione, 581
TSModifica, 582
uuid, 581
val_TipoConsegna, 583
val_TipoDocGDPR, 583
EB_TipiPagamentoPOS, 1044
Descrizione, 1046
EBMagic, 1044
flags, 1045
id, 1044
IdentificativoModello, 1045
Immagine, 1046
ImmaginePredefinita, 1046
Numero, 1046
NumeroInterno, 1046
ref_UtenteCreazione, 1045
ref_UtenteModifica, 1045
TSCreazione, 1045
TSModifica, 1045
uuid, 1044
val_Abilitato, 1046
val_TipoPagamento, 1045
Valore, 1046
EB_TipologieAllegati, 584
Codice, 585
EBMagic, 584
flags, 585
id, 584
ref_UtenteCreazione, 585
ref_UtenteModifica, 585
tra_Descrizione, 585
TSCreazione, 584
TSModifica, 585
uuid, 584
EB_TipologieDocumenti, 585
Codice, 587
EBMagic, 586
flags, 587
id, 586
NumeroCopie, 588
NumeroStampante, 588
ref_Azienda, 589
ref_CategoriaProvvigionale, 589
ref_CausaleContabile, 589
ref_CausaleMagazzino, 589
ref_LayoutStampa, 588
ref_TipologiaNumerazione, 589
ref_UtenteCreazione, 587
ref_UtenteModifica, 587
Suffisso, 588
tra_Descrizione, 587
TSCreazione, 587
TSModifica, 587
uuid, 586
val_GeneraDE, 590
val_StatoDEIniziale, 589
val_TipoDocumento, 588
val_TipoDocumentoDE, 590
EB_TipologieProdotti, 590
Codice, 592
EBMagic, 591
flags, 591
id, 590
ref_Azienda, 592
ref_UtenteCreazione, 591
ref_UtenteModifica, 591
tra_Descrizione, 592
TSCreazione, 591
TSModifica, 591
uuid, 591
EB_TitoliDeposito, 592
Codice, 594
Descrizione, 594
EBMagic, 593
flags, 593
id, 592
ref_Magazzino, 594
ref_UtenteCreazione, 593
ref_UtenteModifica, 593
TSCreazione, 593
TSModifica, 593
uuid, 593
val_TipoDeposito, 594
val_TipoMerce, 594
EB_Traduzioni, 106
EBMagic, 107
id, 107

ref_Oggetto, 108
TSCreazione, 107
TSModifica, 107
val_Contesto, 107
val_SceltaLingua, 107
Valore, 108
EB_TransizioniFlussi, 1074
DatiTopologia, 1078
EBMagic, 1075
Espressione, 1078
flags, 1076
id, 1075
Nome, 1076
NumeroInterno, 1077
NumTabella, 1077
Operando, 1078
Ordine, 1077
ref_FlussoLavoro, 1076
ref_StatoArrivo, 1077
ref_StatoPartenza, 1077
ref_TipologiaAllegato, 1078
ref_UtenteCreazione, 1076
ref_UtenteModifica, 1076
Tags, 1077
TSCreazione, 1076
TSModifica, 1076
uuid, 1075
val_AzzeraComando, 1078
val_Condizione, 1077
val_Operatore, 1078
EB_TrattamentoDati, 594
DataFine, 597
DataInizio, 597
DataRevoca, 597
Descrizione, 598
EBMagic, 595
flags, 596
id, 595
Note, 597
NumeroInterno, 596
ref_AttivitaTrattamento, 598
ref_Azienda, 597
ref_ClienteFornitore, 597
ref_Subresponsabile1, 597
ref_Subresponsabile2, 598
ref_Subresponsabile3, 598
ref_UtenteCreazione, 596
ref_UtenteModifica, 596
TSCreazione, 596
TSModifica, 596
uuid, 595
val_Stato, 598
val_TipoSoggetto, 596
EB_Triggers, 118
Azione, 119
Comando, 119
EBMagic, 118
flags, 119
id, 118
ref_Azienda, 120
ref_UtenteCreazione, 119
ref_UtenteModifica, 119
TSCreazione, 119
TSModifica, 119
uuid, 118
val_Abilitato, 120
val_Tipo, 119
WorkingDirectory, 120
EB_UnitaMisura, 598
Codice, 600
EBMagic, 599
flags, 600
id, 599
ref_UtenteCreazione, 599
ref_UtenteModifica, 600
tra_Descrizione, 600
TSCreazione, 599
TSModifica, 600
uuid, 599
EB_Utenti, 120
AuthData, 123
EBMagic, 121
flags, 122
id, 121
NickName, 122
NomeCompleto, 122
ParolaChiave, 122
ref_Gruppo, 123
ref_UtenteCreazione, 121
ref_UtenteModifica, 122
Tipo, 122
TSCreazione, 121
TSLogin, 123
TSModifica, 121
TSPassword, 123
uuid, 121
val_PasswordNeverExpires, 123
val_Stato, 122
EB_Valute, 600
Abbreviazione, 602
Codice, 602
Descrizione, 602
EBMagic, 601
flags, 602
id, 601
ref_UtenteCreazione, 601
ref_UtenteModifica, 602
Simbolo, 602

TSCreazione, 601
TSModifica, 601
uuid, 601
EB_VersamentiRit, 870
AnnoCorresponsione, 873
DataVersamento, 873
EBMagic, 871
flags, 872
FlagsStato, 872
id, 871
MeseCorresponsione, 872
NumeroBollettino, 873
NumeroInterno, 872
ref_Azienda, 873
ref_UtenteCreazione, 871
ref_UtenteModifica, 871
TSCreazione, 871
TSModifica, 871
uuid, 871
val_LuogoVersamento, 872
val_TipoVersamento, 872
EB_Vettori, 603
CAP, 606
CodClienteAssegnato, 607
Codice, 605
CodiceFiscale, 607
CodiceSCAC, 607
Descrizione, 605
EBMagic, 604
Fax, 605
FilialePartenza, 607
flags, 604
id, 603
IdentificativoEDI, 607
Indirizzo, 605
Localita, 606
Note, 605
NumeroLicenzaGuida, 608
NumIscrizioneAlbo, 607
PartitaIVA, 606
Provincia, 606
ref_UtenteCreazione, 604
ref_UtenteModifica, 604
Telefono, 605
TipoIdEDI, 607
TSCreazione, 604
TSModifica, 604
uuid, 604
val_CodiceISO, 606
val_Nazione, 606
EB_Viste, 108
Definizione, 109
EBMagic, 108
flags, 109
id, 108
Nome, 109
tra_Descrizione, 109
TSCreazione, 108
TSModifica, 109
EB_WebTokens, 123
Descrizione, 125
EBMagic, 124
ExpireDays, 125
flags, 125
id, 124
ref_Utente, 125
ref_UtenteCreazione, 124
ref_UtenteModifica, 125
Token, 125
TSCreazione, 124
TSModifica, 124
uuid, 124
EB_Zone, 608
Codice, 609
Descrizione, 609
EBMagic, 608
flags, 609
id, 608
ref_Agente, 610
ref_Azienda, 610
ref_UtenteCreazione, 609
ref_UtenteModifica, 609
TSCreazione, 609
TSModifica, 609
uuid, 608
echo command line option
message, 14
edi_config command line option
config, 14
get|set|reset, 14
edi_fetch command line option
--from, 14
--office_code, 14
-c, 14
-f, 14
company_code, 14
id_sdi, 14
edit_job command line option
--database, 15
--disable, 15
--driver, 15
--enable, 15
--password, 15
--tenant, 15
--when, 15
-p, 15
id, 15
edit_tenant command line option

--add-database, 15
--disable, 16
--enable, 16
--max-clients, 15
--name, 15
--password, 16
--remove-database, 16
-a, 15
-c, 15
-n, 15
-p, 16
-r, 16
key, 15
encrypt_backup command line option
--password, 16
--position, 16
-p, 16
name, 16
encryption_password
set_encryption_password command line option, 33
end
pos command line option, 25
END_STREAM (*nel modulo kongalib.constants*), 71
errno (*kongalib.Error attributo*), 67
errno (*kongalib.ErrorList attributo*), 67
Error, 65
Error (*classe in kongalib*), 67
error (*kongalib.Error attributo*), 67
error (*kongalib.ErrorList attributo*), 67
ERROR (*nel modulo kongalib.constants*), 68
ERROR_READING_SOCKET (*nel modulo kongalib.constants*), 69
ERROR_WRITING_SOCKET (*nel modulo kongalib.constants*), 69
ErrorList (*classe in kongalib*), 67
errors (*kongalib.ErrorList attributo*), 68
excel
export command line option, 16
import command line option, 19
execute() (*kongalib.db.Cursor metodo*), 66
EXECUTE_ABORTED (*nel modulo kongalib.constants*), 70
EXECUTE_FAILED (*nel modulo kongalib.constants*), 70
execute_form() (*nel modulo kongaui*), 76
executed (*kongalib.Deferred attributo*), 44
executemany() (*kongalib.db.Cursor metodo*), 66
export command line option
--columns, 16
--format, 17
--output, 16
--table, 16
--where, 16
-c, 16
-f, 17
-o, 16
-t, 16
-w, 16
csv, 16
excel, 16
json, 16
konga, 16
export-csv command line option
--custom-separator, 17
--encoding, 17
--export-auto, 17
--flat-file, 17
--header, 17
--max-size, 17
--multiple-files, 17
--notes, 17
--separator, 17
--separator-type, 17
export-excel command line option
--export-auto, 18
--file-format, 18
--flat-file, 18
--header, 18
--notes, 18
export-json command line option
--attachments, 17
--encoding, 17
--export-auto, 17
--images, 17
--max-size, 17
--multiple-files, 17
--notes, 17
expr
calc command line option, 9

F

fetch_binary() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 56
fetch_binary() (*kongalib.Client metodo*), 47
fetch_image() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 57
fetch_image() (*kongalib.Client metodo*), 48
fetchall() (*kongalib.db.Cursor metodo*), 66
fetchmany() (*kongalib.db.Cursor metodo*), 66
fetchone() (*kongalib.db.Cursor metodo*), 66
FIELD_AUTO_INCREMENT (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 64
FIELD_DEFAULT (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 64
FIELD_DEFAULT_CURRENT_TS (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 64
FIELD_DEFAULT_NULL (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 64
FIELD_FOREIGN_KEY (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 64

FIELD_NOT_NULL (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 64
FIELD_ON_DELETE_CASCADE (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 64
FIELD_ON_DELETE_SET_NULL (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 64
FIELD_ON_UPDATE_CURRENT_TS (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 64
FIELD_PRIMARY_KEY (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 64
FIELD_UNIQUE (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 64
FIELD_UNSIGNED (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 64
FILE_EXISTS (*nel modulo kongalib.constants*), 68
FILE_NOT_FOUND (*nel modulo kongalib.constants*), 68
filesystem|database|cloud
    set_binary_storage_type command line option, 32
floor() (*kongalib.Decimal metodo*), 43
floor() (*nel modulo kongalib*), 44
footer
    pos command line option, 25
format() (*kongalib.Decimal metodo*), 44
format_link command line option
    add_server, 18
format_link-add_server command line option
    --description, 18
    --port, 18
    --tenant-key, 18
    -d, 18
    -p, 18
    -t, 18
    host, 18
    name, 18
FormatoEtichette, 1086
    CHOICE_FORMATOETICHETTE_GRANDE, 1086
    CHOICE_FORMATOETICHETTE_MEDIA, 1086
    CHOICE_FORMATOETICHETTE_PICCOLA, 1086
full_text_search() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 57
full_text_search() (*kongalib.Client metodo*), 48

G

GestioneComposto, 1086
    CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_NESSUNA, 1086
    CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_PRODUCI, 1086
    CHOICE_GESTIONECOMPOSTO_TRASFORMA, 1086
get_binary command line option
    --filename, 19
    --label, 19
    --output, 19
    -f, 19
    -l, 19
    -o, 19
    doc|image|web|thumb|extra, 19
    resource, 19
get_binary()
    built-in function, 81
get_binary_storage_type command line option
    images|attachments|invoices, 19
get_choice() (*kongalib.DataDictionary metodo*), 65
get_connection_info() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 57
get_connection_info() (*kongalib.Client metodo*), 48
get_context() (*nel modulo kongautil*), 73
get_data_dictionary() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 57
get_data_dictionary() (*kongalib.Client metodo*), 48
get_field_info() (*kongalib.DataDictionary metodo*), 65
get_fields_list() (*kongalib.DataDictionary metodo*), 65
get_id() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 57
get_id() (*kongalib.Client metodo*), 48
get_label() (*kongalib.DataDictionary.Choice metodo*), 65
get_log() (*kongautil.PrintError metodo*), 72
get_record()
    built-in function, 80
get_record() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 57
get_record() (*kongalib.Client metodo*), 48
get_site_packages() (*nel modulo kongautil*), 73
get_table_info() (*kongalib.DataDictionary metodo*), 65
get_tables_list() (*kongalib.DataDictionary metodo*), 65
get_version() (*kongalib.DataDictionary metodo*), 65
get_window_vars() (*nel modulo kongautil*), 73
get|set|reset
    edi_config command line option, 14

H

help command line option
    command, 19
host
    connect command line option, 11
    format_link-add_server command line option, 18
HOST_IS_UNREACHABLE (*nel modulo kongalib.constants*), 69

I

ICON_ERROR (*nel modulo kongaui*), 75
ICON_INFORMATION (*nel modulo kongaui*), 75
ICON_QUESTION (*nel modulo kongaui*), 75
ICON_WARNING (*nel modulo kongaui*), 75
id

    add_custom_pos_usb_device command line option, 6
    delete_custom_pos_usb_device command line option, 12
    delete_job command line option, 13
    edit_job command line option, 15
    kill_client command line option, 21
    release_lock command line option, 29
id_sdi
    edi_fetch command line option, 14
images|attachments|invoices
    get_binary_storage_type command line option, 19
    set_binary_storage_type command line option, 32
ImgPreferita, 1086
    CHOICE_IMGPREFERITA_NORMALE, 1086
    CHOICE_IMGPREFERITA_WEB, 1086
import command line option
    --columns, 20
    --format, 20
    --input, 20
    --no-indexing, 20
    --preserve, 20
    --rename, 20
    --simulate, 20
    --table, 20
    --update, 20
    -c, 20
    -f, 20
    -i, 20
    -r, 20
    -t, 20
    -u, 20
    csv, 19
    excel, 19
    json, 19
    konga, 19
    tibet, 19
import-csv command line option
    --custom-separator, 20
    --encoding, 20
    --flat-file, 20
    --header, 20
    --separator, 20
    --separator-type, 20
import-excel command line option
    --flat-file, 20
    --header, 20
import-json command line option
    --encoding, 20
index command line option
    --driver, 21
    --norun, 21
    --password, 21
    --reset, 21
    -d, 21
    -p, 21
    name, 21
index_database() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 57
index_database() (*kongalib.Client metodo*), 48
inflow
    pos command line option, 25
input
    set_binary command line option, 32
insert_record()
    built-in function, 80
insert_record() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 58
insert_record() (*kongalib.Client metodo*), 49
INTERNAL_ERROR (*nel modulo kongalib.constants*), 68
InternalError, 66
interrupt() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 58
interrupt() (*kongalib.Client metodo*), 49
INTERRUPTED (*nel modulo kongalib.constants*), 68
INVALID_RESOURCE (*nel modulo kongalib.constants*), 69
IO_ERROR (*nel modulo kongalib.constants*), 68
is_batch() (*nel modulo kongautil*), 74
is_progress_aborted() (*nel modulo kongaui*), 76
it|en|nl
    set_data_language command line option, 33

J

json
    export command line option, 16
    import command line option, 19

K

key
    activate command line option, 6
    config command line option, 10
    delete_tenant command line option, 13
    edit_tenant command line option, 15
    preferences command line option, 28
keys() (*kongalib.DataDictionary.Choice metodo*), 65
kill_client command line option
    --password, 21
    -p, 21
    id, 21
konga
    export command line option, 16
    import command line option, 19
konga-server-monitor command line option
    --cli, 38
    --log, 38
    -c, 38
kongalib
    module, 44
kongalib.constants

module, 68
kongalib.data_dictionary
module, 62
kongalib.db
module, 65
kongalib.Decimal (*classe built-in*), 43
kongalib.Deferred (*classe built-in*), 44
KongaRequiredError, 71
kongaui
module, 74
kongautil
module, 71

L

Languages, 1087
CHOICE_LANGUAGES_INGLESE, 1087
CHOICE_LANGUAGES_ITALIANO, 1087
CHOICE_LANGUAGES_OLANDESE, 1087
list_backups command line option
--auto, 22
--details, 22
--from, 22
-a, 22
-f, 22
list_backups() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 58
list_backups() (*kongalib.Client metodo*), 49
list_binaries command line option
--labels, 22
-l, 22
resource, 22
list_binaries()
built-in function, 80
list_binaries() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 58
list_binaries() (*kongalib.Client metodo*), 49
list_clients command line option
--all, 22
-a, 22
list_databases command line option
--details, 22
--driver, 22
-d, 22
list_databases()
built-in function, 79
list_databases() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 58
list_databases() (*kongalib.Client metodo*), 49
list_drivers command line option
--all, 23
-a, 23
list_drivers() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 58
list_drivers() (*kongalib.Client metodo*), 49
list_jobs command line option
--password, 23
-p, 23
list_servers command line option
--details, 23
--port, 23
--timeout, 23
-p, 23
list_servers() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 58
list_servers() (*kongalib.Client metodo*), 50
list_tenants command line option
--password, 23
-p, 23
list_web_access_tokens command line option
--password, 24
-p, 24
list|get|set|del|reset
preferences command line option, 28
list|get|set|help
config command line option, 10
LISTENER_PORT_UNAVAILABLE (*nel modulo kongalib.constants*), 70
Listini, 1087
CHOICE_LISTINI_ACQUISTO, 1087
CHOICE_LISTINI_ALTRO, 1087
CHOICE_LISTINI_CATALOGO, 1087
CHOICE_LISTINI_VENDITA, 1087
lock_resource()
built-in function, 79
lock_resource() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 59
lock_resource() (*kongalib.Client metodo*), 50
Log (*classe in kongalib*), 67
LoginStrategy, 1087
CHOICE_LOGINSTRATEGY_2FA, 1087
CHOICE_LOGINSTRATEGY_PASSWORD, 1087
CHOICE_LOGINSTRATEGY_SSO, 1087
LuoghiVersamento, 1087
CHOICE_LUOGHIVERSAMENTO_CONCESSIONARIO, 1087
CHOICE_LUOGHIVERSAMENTO_TESORERIA, 1087

M

MALFORMED_RESOURCE_DEFINITION (*nel modulo kongalib.constants*), 70
MALFORMED_RESOURCE_INDEX (*nel modulo kongalib.constants*), 70
max_clients
add_tenant command line option, 7
MesiEsclusi, 1087
CHOICE_MESIESCLUSI_AGOSTO, 1087
CHOICE_MESIESCLUSI_APRILE, 1087
CHOICE_MESIESCLUSI_DICEMBRE, 1087
CHOICE_MESIESCLUSI_FEBBRAIO, 1087
CHOICE_MESIESCLUSI_GENNAIO, 1087
CHOICE_MESIESCLUSI_GIUGNO, 1087
CHOICE_MESIESCLUSI_LUGLIO, 1087
CHOICE_MESIESCLUSI_MAGGIO, 1087
CHOICE_MESIESCLUSI_MARZO, 1087

CHOICE_MESIESCLUSI_NESSUNO, 1087
CHOICE_MESIESCLUSI_NOVEMBRE, 1087
CHOICE_MESIESCLUSI_OTTOBRE, 1087
CHOICE_MESIESCLUSI_SETTEMBRE, 1087
message
echo command line option, 14
message_box() (*nel modulo kongaui*), 75
MetodiAccontoIVA, 1088
CHOICE_METODIACCONTOIVA_ANALITICO, 1088
CHOICE_METODIACCONTOIVA_PREVISIONALE, 1088
CHOICE_METODIACCONTOIVA_SOGGETTI_TRIMESTRALI, 1088
CHOICE_METODIACCONTOIVA_STORICO, 1088
ModalitaEDI, 1088
CHOICE_MODALITAEDI_NONE, 1088
CHOICE_MODALITAEDI_RECEIVE, 1088
CHOICE_MODALITAEDI_SEND, 1088
CHOICE_MODALITAEDI_SEND_AND_RECEIVE, 1088
ModalitaErogazione, 1088
CHOICE_MODALITAEROGAZIONE_ISTANTANEA, 1088
CHOICE_MODALITAEROGAZIONE_RIPRESE, 1088
ModalitaIncasso, 1088
CHOICE_MODALITAINCASSO_ACCREDITO, 1088
CHOICE_MODALITAINCASSO_ALTRO, 1088
CHOICE_MODALITAINCASSO_BONIFICO, 1088
ModalitaInvio, 1089
CHOICE_MODALITAINVIO_ALTRO, 1089
CHOICE_MODALITAINVIO_FAX, 1089
CHOICE_MODALITAINVIO_PDF, 1089
ModalitaTrasporto, 1089
CHOICE_MODALITATRASPORTO_AEREO, 1089
CHOICE_MODALITATRASPORTO_FERROVIARIO, 1089
CHOICE_MODALITATRASPORTO_INST_POSTALI, 1089
CHOICE_MODALITATRASPORTO_MARITTIMO, 1089
CHOICE_MODALITATRASPORTO_POSTALI, 1089
CHOICE_MODALITATRASPORTO_PROPRIA, 1089
CHOICE_MODALITATRASPORTO_STRADALE, 1089
CHOICE_MODALITATRASPORTO_VIA_ACQUA, 1089
ModiRichiamoOrdine, 1089
CHOICE_MODIRICHIAMOORDINE_NUM_INT, 1089
CHOICE_MODIRICHIAMOORDINE_NUM_PROGR, 1089
module
kongalib, 44
kongalib.constants, 68
kongalib.data_dictionary, 62
kongalib.db, 65
kongaui, 74
kongautil, 71

N

name
activate command line option, 6
add_tenant command line option, 7
backup_database command line option, 8
clone_database command line option, 9
create_database command line option, 11
decrypt_backup command line option, 12
delete_database command line option, 13
encrypt_backup command line option, 16
format_link-add_server command line option, 18
index command line option, 21
open_database command line option, 24
optimize command line option, 24
print command line option, 28
release_lock command line option, 29
repair command line option, 30
upgrade_database command line option, 33
user command line option, 34
NaturaTransazione, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ACQUISTO_VENDITA, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ACQUISTO_VENDITA_OT, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_AIUTI, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_AIUTI_OT, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ALTRO, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_ALTRO_OT, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_FORNITURA, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_FORNITURA_OT, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_IN_VISTA_LAV_RIP, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_IN_VISTA_LAV_RIP_OT, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_MOV_SENZA_TRASF_PROPRIETA, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_MOV_SENZA_TRASF_PROPRIETA_OT, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_PROGRAMMA_INTERGOVERNATIVO, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_PROGRAMMA_INTERGOVERNATIVO_OT 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_RESTITUZIONE_SOSTITUZIONE, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_RESTITUZIONE_SOSTITUZIONE_OT, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_SUCCESSIVA_LAV_RIP, 1089
CHOICE_NATURATRANSAZIONE_SUCCESSIVA_LAV_RIP_OT, 1089
NaturaTransazione2022, 1090

CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_10_TRANS_TRASF_PROP_CON_CORRISPETTIVO, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_11_TRANS_VEND_ACQ_DOMICILIATA, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_12_TRANS_SCAMBI_D'AZIENDA, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_20_REST_SOST_MERCI_GRATUITO, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_21_RESTITUZIONE_MERCI, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_22_SOSTITUZIONE_MERCI_RESA, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_23_SOSTITUZIONE_MERCI_NON_RESA, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_30_TRANS_TRASF_PROP_SENZA_CORRISPETTIVO, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_31_MOVIMENTI_DA_VERSO_DEPOSITO, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_32_SPEDIZIONE_VISIONE_PROVA, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_33_LEASING_FINANZIARIO, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_34_TRANS_TRASF_PROP_SENZA_CORRISPETTIVO1, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_40_TRANS_FINALIZZATE_LAVORAZIONE, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_41_MERCI_DEVONO_RITORNARE, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_42_MERCI_NON_DEVONO_RITORNARE, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_50_TRANS_SUCCESSIVE_LAVORAZIONE, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_51_MERCI_CHE_RITORNANO, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_52_MERCI_CHE_NON_RITORNANO, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_60_TRANS_NOLEGGIO_LEASING, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_70_TRANS_SDOGANAMENTO, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_71_IMMISSIONE_IN_LIBERA_PRATICA, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_72_TRASP_DA_STATO_MEMBRO, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_80_TRANS_SENZA_FATT_SEPARATA, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_90_ALTRE_TRANS, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_91_LOCAZIONE_PRESTITO_LEASING, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_99_ALTRE_TRANS, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_A_TRANS_TRASF_PROP_CON_CORRISPETTIVO, 1090
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_B_REST_SOST_MERCI_GRATUIT
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_C_TRANS_TRASF_PROP_SENZA_
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_D_TRANS_FINALIZZATE_LAVOR
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_E_TRANS_SUCCESSIVE_LAVOR_
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_F_TRANS_NOLEGGIO_LEASING,
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_F_TRANS_SDOGANAMENTO,
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_G_TRANS_SENZA_FATT_SEPARA
CHOICE_NATURATRANSAZIONE2022_H_ALTRE_TRANS,
CHOICE_NATUREIVAFE_N1, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N2, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N2_1, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N2_2, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N3, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N3_1, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N3_2, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N3_3, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N3_4, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N3_5, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N3_6, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N4, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N5, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N6, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_1, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_2, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_3, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_4, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_5, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_6, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_7, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_8, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N6_9, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_N7, 1092
CHOICE_NATUREIVAFE_NON_INTERESSA, 1092
CHOICE_NAZIONI_A_STATO_MEMBRO, 1093
CHOICE_NAZIONI_AD_ANDORRA, 1093
CHOICE_NAZIONI_AE_UNITED_ARAB_EMIRATES, 1093
CHOICE_NAZIONI_AF_AFGHANISTAN, 1093
CHOICE_NAZIONI_AG_ANTIGUA_AND_BARBUDA, 1093
CHOICE_NAZIONI_AI_ANGUILLA, 1093
CHOICE_NAZIONI_AL_ALBANIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_AM_ARMENIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_AO_ANGOLA, 1093
CHOICE_NAZIONI_AQ_ANTARCTICA, 1093

CHOICE_NAZIONI_AR_ARGENTINA, 1093
CHOICE_NAZIONI_AS_AMERICAN_SAMOA, 1093
CHOICE_NAZIONI_AT_AUSTRIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_AU_AUSTRALIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_AW_ARUBA, 1093
CHOICE_NAZIONI_AX_ALAND_ISLANDS, 1093
CHOICE_NAZIONI_AZ_AZERBAIJAN, 1093
CHOICE_NAZIONI_BA_BOSNIA_AND_HERZEGOVINA, 1093
CHOICE_NAZIONI_BB_BARBADOS, 1093
CHOICE_NAZIONI_BD_BANGLADESH, 1093
CHOICE_NAZIONI_BE_BELGIUM, 1093
CHOICE_NAZIONI_BF_BURKINA_FASO, 1093
CHOICE_NAZIONI_BG_BULGARIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_BH_BAHRAIN, 1093
CHOICE_NAZIONI_BI_BURUNDI, 1093
CHOICE_NAZIONI_BJ_BENIN, 1093
CHOICE_NAZIONI_BL_SAINT_BARTHELEMY, 1093
CHOICE_NAZIONI_BM_BERMUDA, 1093
CHOICE_NAZIONI_BN_BRUNEI_DARUSSALAM, 1093
CHOICE_NAZIONI_BO_BOLIVIA_PLURINATIONAL_STATE_OF, 1093
CHOICE_NAZIONI_BQ_NETHERLANDS_ANTILLES, 1093
CHOICE_NAZIONI_BR_BRAZIL, 1093
CHOICE_NAZIONI_BS_BAHAMAS, 1093
CHOICE_NAZIONI_BT_BHUTAN, 1093
CHOICE_NAZIONI_BV_BOUVET_ISLAND, 1093
CHOICE_NAZIONI_BW_BOTSWANA, 1093
CHOICE_NAZIONI_BY_BELARUS, 1093
CHOICE_NAZIONI_BZ_BELIZE, 1093
CHOICE_NAZIONI_CA_CANADA, 1093
CHOICE_NAZIONI_CC_COCOS_KEELING_ISLANDS, 1093
CHOICE_NAZIONI_CD_CONGO_THE_DEMOCRATIC_REPUBLIC_OF_THE, 1093
CHOICE_NAZIONI_CF_CENTRAL_AFRICAN_REPUBLIC, 1093
CHOICE_NAZIONI_CG_CONGO, 1093
CHOICE_NAZIONI_CH_SWITZERLAND, 1093
CHOICE_NAZIONI_CI_COTE_DIVOIRE, 1093
CHOICE_NAZIONI_CK_COOK_ISLANDS, 1093
CHOICE_NAZIONI_CL_CHILE, 1093
CHOICE_NAZIONI_CM_CAMEROON, 1093
CHOICE_NAZIONI_CN_CHINA, 1093
CHOICE_NAZIONI_CO_COLOMBIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_CR_COSTA_RICA, 1093
CHOICE_NAZIONI_CU_CUBA, 1093
CHOICE_NAZIONI_CV_CAPE_VERDE, 1093
CHOICE_NAZIONI_CW_CURACAO, 1093
CHOICE_NAZIONI_CX_CHRISTMAS_ISLAND, 1093
CHOICE_NAZIONI_CY_CYPRUS, 1093
CHOICE_NAZIONI_CZ_CZECH_REPUBLIC, 1093
CHOICE_NAZIONI_DE_GERMANY, 1093
CHOICE_NAZIONI_DJ_DJIBOUTI, 1093
CHOICE_NAZIONI_DK_DENMARK, 1093
CHOICE_NAZIONI_DM_DOMINICA, 1093
CHOICE_NAZIONI_DO_DOMINICAN_REPUBLIC, 1093
CHOICE_NAZIONI_DZ_ALGERIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_EC_ECUADOR, 1093
CHOICE_NAZIONI_EE_ESTONIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_EG_EGYPT, 1093
CHOICE_NAZIONI_EH_WESTERN_SAHARA, 1093
CHOICE_NAZIONI_ER_ERITREA, 1093
CHOICE_NAZIONI_ES_SPAIN, 1093
CHOICE_NAZIONI_ET_ETHIOPIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_FI_FINLAND, 1093
CHOICE_NAZIONI_FJ_FIJI, 1093
CHOICE_NAZIONI_FK_FALKLAND_ISLANDS_MALVINAS, 1093
CHOICE_NAZIONI_FM_MICRONESIA_FEDERATED_STATES_OF, 1093
CHOICE_NAZIONI_FO_FAROE_ISLANDS, 1093
CHOICE_NAZIONI_FR_FRANCE, 1093
CHOICE_NAZIONI_GA_GABON, 1093
CHOICE_NAZIONI_GB_UNITED_KINGDOM, 1093
CHOICE_NAZIONI_GD_GRENADA, 1093
CHOICE_NAZIONI_GE_GEORGIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_GF_FRENCH_GUIANA, 1093
CHOICE_NAZIONI_GG_GUERNSEY, 1093
CHOICE_NAZIONI_GH_GHANA, 1093
CHOICE_NAZIONI_GI_GIBRALTAR, 1093
CHOICE_NAZIONI_GL_GREENLAND, 1093
CHOICE_NAZIONI_GM_GAMBIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_GN_GUINEA, 1093
CHOICE_NAZIONI_GP_GUADELOUPE, 1093
CHOICE_NAZIONI_GQ_EQUATORIAL_GUINEA, 1093
CHOICE_NAZIONI_GR_GREECE, 1093
CHOICE_NAZIONI_GS_SOUTH_GEORGIA_AND_THE_SOUTH_SANDWICH 1093
CHOICE_NAZIONI_GT_GUATEMALA, 1093
CHOICE_NAZIONI_GU_GUAM, 1093
CHOICE_NAZIONI_GW_GUINEA_BISSAU, 1093
CHOICE_NAZIONI_GY_GUYANA, 1093
CHOICE_NAZIONI_HK_HONG_KONG, 1093
CHOICE_NAZIONI_HM_HEARD_ISLAND_AND_MCDONALD_ISLANDS, 1093
CHOICE_NAZIONI_HN_HONDURAS, 1093
CHOICE_NAZIONI_HR_CROATIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_HT_HAITI, 1093
CHOICE_NAZIONI_HU_HUNGARY, 1093
CHOICE_NAZIONI_ID_INDONESIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_IE_IRELAND, 1093
CHOICE_NAZIONI_IL_ISRAEL, 1093
CHOICE_NAZIONI_IM_ISLE_OF_MAN, 1093
CHOICE_NAZIONI_IN_INDIA, 1093

CHOICE_NAZIONI_IO_BRITISH_INDIAN_OCEAN_TERRITORY, 1093
CHOICE_NAZIONI_IQ_IRAQ, 1093
CHOICE_NAZIONI_IR_IRAN_ISLAMIC_REPUBLIC_OF, 1093
CHOICE_NAZIONI_IS_ICELAND, 1093
CHOICE_NAZIONI_IT_ITALY, 1093
CHOICE_NAZIONI_JE_JERSEY, 1093
CHOICE_NAZIONI_JM_JAMAICA, 1093
CHOICE_NAZIONI_JO_JORDAN, 1093
CHOICE_NAZIONI_JP_JAPAN, 1093
CHOICE_NAZIONI_KE_KENYA, 1093
CHOICE_NAZIONI_KG_KYRGYZSTAN, 1093
CHOICE_NAZIONI_KH_CAMBODIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_KI_KIRIBATI, 1093
CHOICE_NAZIONI_KM_COMOROS, 1093
CHOICE_NAZIONI_KN_SAINT_KITTS_AND_NEVIS, 1093
CHOICE_NAZIONI_KP_KOREA_DEMOCRATIC_PEOPLES_REPUBLIC_OF, 1093
CHOICE_NAZIONI_KR_KOREA_REPUBLIC_OF, 1093
CHOICE_NAZIONI_KW_KUWAIT, 1093
CHOICE_NAZIONI_KY_CAYMAN_ISLANDS, 1093
CHOICE_NAZIONI_KZ_KAZAKHSTAN, 1093
CHOICE_NAZIONI_LA_LAO_PEOPLES_DEMOCRATIC_REPUBLIC, 1093
CHOICE_NAZIONI_LB_LEBANON, 1093
CHOICE_NAZIONI_LC_SAINT_LUCIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_LI_LIECHTENSTEIN, 1093
CHOICE_NAZIONI_LK_SRI_LANKA, 1093
CHOICE_NAZIONI_LR_LIBERIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_LS_LESOTHO, 1093
CHOICE_NAZIONI_LT_LITHUANIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_LU_LUXEMBOURG, 1093
CHOICE_NAZIONI_LV_LATVIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_LY_LIBYAN_ARAB_JAMAHIRIYA, 1093
CHOICE_NAZIONI_MA_MOROCCO, 1093
CHOICE_NAZIONI_MC_MONACO, 1093
CHOICE_NAZIONI_MD_MOLDOVA_REPUBLIC_OF, 1093
CHOICE_NAZIONI_ME_MONTENEGRO, 1093
CHOICE_NAZIONI_MF_SAINT_MARTIN, 1093
CHOICE_NAZIONI_MG_MADAGASCAR, 1093
CHOICE_NAZIONI_MH_MARSHALL_ISLANDS, 1093
CHOICE_NAZIONI_MK_MACEDONIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_ML_MALI, 1093
CHOICE_NAZIONI_MM_MYANMAR, 1093
CHOICE_NAZIONI_MN_MONGOLIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_MO_MACAO, 1093
CHOICE_NAZIONI_MP_NORTHERN_MARIANA_ISLANDS, 1093
CHOICE_NAZIONI_MQ_MARTINIQUE, 1093
CHOICE_NAZIONI_MR_MAURITANIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_MS_MONTSERRAT, 1093
CHOICE_NAZIONI_MT_MALTA, 1093
CHOICE_NAZIONI_MU_MAURITIUS, 1093
CHOICE_NAZIONI_MV_MALDIVES, 1093
CHOICE_NAZIONI_MW_MALAWI, 1093
CHOICE_NAZIONI_MX_MEXICO, 1093
CHOICE_NAZIONI_MY_MALAYSIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_MZ_MOZAMBIQUE, 1093
CHOICE_NAZIONI_NA_NAMIBIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_NC_NEW_CALEDONIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_NE_NIGER, 1093
CHOICE_NAZIONI_NF_NORFOLK_ISLAND, 1093
CHOICE_NAZIONI_NG_NIGERIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_NI_NICARAGUA, 1093
CHOICE_NAZIONI_NL_NETHERLANDS, 1093
CHOICE_NAZIONI_NO_NORWAY, 1093
CHOICE_NAZIONI_NP_NEPAL, 1093
CHOICE_NAZIONI_NR_NAURU, 1093
CHOICE_NAZIONI_NU_NIUE, 1093
CHOICE_NAZIONI_NZ_NEW_ZEALAND, 1093
CHOICE_NAZIONI_OM_OMAN, 1093
CHOICE_NAZIONI_PA_PANAMA, 1093
CHOICE_NAZIONI_PE_PERU, 1093
CHOICE_NAZIONI_PF_FRENCH_POLYNESIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_PG_PAPUA_NEW_GUINEA, 1093
CHOICE_NAZIONI_PH_PHILIPPINES, 1093
CHOICE_NAZIONI_PK_PAKISTAN, 1093
CHOICE_NAZIONI_PL_POLAND, 1093
CHOICE_NAZIONI_PM_SAINT_PIERRE_AND_MIQUELON, 1093
CHOICE_NAZIONI_PN_PITCAIRN, 1093
CHOICE_NAZIONI_PR_PUERTO_RICO, 1093
CHOICE_NAZIONI_PS_PALESTINIAN_TERRITORY_OCCUPIED, 1093
CHOICE_NAZIONI_PT_PORTUGAL, 1093
CHOICE_NAZIONI_PW_PALAU, 1093
CHOICE_NAZIONI_PY_PARAGUAY, 1093
CHOICE_NAZIONI_QA_QATAR, 1093
CHOICE_NAZIONI_RE_REUNION, 1093
CHOICE_NAZIONI_RO_ROMANIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_RS_SERBIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_RU_RUSSIAN_FEDERATION, 1093
CHOICE_NAZIONI_RW_RWANDA, 1093
CHOICE_NAZIONI_SA_SAUDI_ARABIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_SB_SOLOMON_ISLANDS, 1093
CHOICE_NAZIONI_SC_SEYCHELLES, 1093
CHOICE_NAZIONI_SD_SUDAN, 1093
CHOICE_NAZIONI_SE_SWEDEN, 1093
CHOICE_NAZIONI_SG_SINGAPORE, 1093
CHOICE_NAZIONI_SH_SAINT_HELENA_ASCENSION_AND_TRISTAN_D 1093
CHOICE_NAZIONI_SI_SLOVENIA, 1093

CHOICE_NAZIONI_SJ_SVALBARD_AND_JAN_MAYEN, 1093
CHOICE_NAZIONI_SK_SLOVAKIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_SL_SIERRA_LEONE, 1093
CHOICE_NAZIONI_SM_SAN_MARINO, 1093
CHOICE_NAZIONI_SN_SENEGAL, 1093
CHOICE_NAZIONI_SO_SOMALIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_SR_SURINAME, 1093
CHOICE_NAZIONI_SS_SOUTH_SUDAN, 1093
CHOICE_NAZIONI_ST_SAO_TOME_AND_PRINCIPE, 1093
CHOICE_NAZIONI_SV_EL_SALVADOR, 1093
CHOICE_NAZIONI_SX_SINT_MAARTEN, 1093
CHOICE_NAZIONI_SY_SYRIAN_ARAB_REPUBLIC, 1093
CHOICE_NAZIONI_SZ_SWAZILAND, 1093
CHOICE_NAZIONI_TC_TURKS_AND_CAICOS_ISLANDS, 1093
CHOICE_NAZIONI_TD_CHAD, 1093
CHOICE_NAZIONI_TF_FRENCH_SOUTHERN_TERRITORIES, 1093
CHOICE_NAZIONI_TG_TOGO, 1093
CHOICE_NAZIONI_TH_THAILAND, 1093
CHOICE_NAZIONI_TJ_TAJIKISTAN, 1093
CHOICE_NAZIONI_TK_TOKELAU, 1093
CHOICE_NAZIONI_TL_TIMOR_LESTE, 1093
CHOICE_NAZIONI_TM_TURKMENISTAN, 1093
CHOICE_NAZIONI_TN_TUNISIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_TO_TONGA, 1093
CHOICE_NAZIONI_TR_TURKEY, 1093
CHOICE_NAZIONI_TT_TRINIDAD_AND_TOBAGO, 1093
CHOICE_NAZIONI_TV_TUVALU, 1093
CHOICE_NAZIONI_TW_TAIWAN_PROVINCE_OF_CHINA, 1093
CHOICE_NAZIONI_TZ_TANZANIA_UNITED_REPUBLIC_OF, 1093
CHOICE_NAZIONI_UA_UKRAINE, 1093
CHOICE_NAZIONI_UG_UGANDA, 1093
CHOICE_NAZIONI_UM_UNITED_STATES_MINOR_OUTLYING_ISLANDS, 1093
CHOICE_NAZIONI_US_UNITED_STATES, 1093
CHOICE_NAZIONI_UY_URUGUAY, 1093
CHOICE_NAZIONI_UZ_UZBEKISTAN, 1093
CHOICE_NAZIONI_VA_HOLY_SEE_VATICAN_CITY_STATE, 1093
CHOICE_NAZIONI_VA_VATICAN_CITY_STATE, 1093
CHOICE_NAZIONI_VC_SAINT_VINCENT_AND_THE_GRENADINES, 1093
CHOICE_NAZIONI_VE_VENEZUELA_BOLIVARIAN_REPUBLIC_OF, 1093
CHOICE_NAZIONI_VG_VIRGIN_ISLANDS_BRITISH, 1093
CHOICE_NAZIONI_VI_VIRGIN_ISLANDS_US, 1093
CHOICE_NAZIONI_VN_VIET_NAM, 1093
CHOICE_NAZIONI_VU_VANUATU, 1093
CHOICE_NAZIONI_WF_WALLIS_AND_FUTUNA, 1093
CHOICE_NAZIONI_WS_SAMOA, 1093
CHOICE_NAZIONI_XK_KOSOVO, 1093
CHOICE_NAZIONI_YE_YEMEN, 1093
CHOICE_NAZIONI_YT_MAYOTTE, 1093
CHOICE_NAZIONI_ZA_SOUTH_AFRICA, 1093
CHOICE_NAZIONI_ZM_ZAMBIA, 1093
CHOICE_NAZIONI_ZW_ZIMBABWE, 1093
NETWORK_IS_UNREACHABLE (*nel modulo kongalib.constants*), 69
new_name
clone_database command line option, 9
NO_MATCH (*nel modulo kongalib.constants*), 71
NO_NICS_FOUND (*nel modulo kongalib.constants*), 70
NOT_AUTHORIZED (*nel modulo kongalib.constants*), 70
NOT_CONNECTED (*nel modulo kongalib.constants*), 69
NOT_INITIALIZED (*nel modulo kongalib.constants*), 68
notify_data_changes() (*nel modulo kongautil*), 73
NumeriCifre, 1103
CHOICE_NUMERICIFRE_0, 1103
CHOICE_NUMERICIFRE_1, 1103
CHOICE_NUMERICIFRE_2, 1103
CHOICE_NUMERICIFRE_3, 1103
CHOICE_NUMERICIFRE_4, 1103
CHOICE_NUMERICIFRE_5, 1103
CHOICE_NUMERICIFRE_6, 1103
NumeroDecimali, 1104
CHOICE_NUMERODECIMALI_0, 1104
CHOICE_NUMERODECIMALI_1, 1104
CHOICE_NUMERODECIMALI_2, 1104
CHOICE_NUMERODECIMALI_3, 1104
CHOICE_NUMERODECIMALI_4, 1104
CHOICE_NUMERODECIMALI_5, 1104

O

OK (*nel modulo kongalib.constants*), 68
OK_NO_TRANSACTION (*nel modulo kongalib.constants*), 70
open_database command line option
--driver, 24
-d, 24
name, 24
open_database()
built-in function, 79
open_database() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 59
open_database() (*kongalib.Client metodo*), 50
open_file() (*nel modulo kongaui*), 75
open_progress() (*nel modulo kongaui*), 76
open_window() (*nel modulo kongaui*), 76
OperationalError, 66
OperatoreTransizioniFlussi, 1104

CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_EQ, 1104
CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_GE, 1104
CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_GT, 1104
CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_LE, 1104
CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_LT, 1104
CHOICE_OPERATORETRANSIZIONIFLUSSI_NE, 1104
OperazioniScontrino, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ANNULLO, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_APERTURA_CASSA, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_CHIUSURA_CASSA, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_DEDUZIONE, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ENTRATA_ASSEGNI, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_ENTRATA_CONTANTI, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_MAGGIORAZIONE, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_ACCONTO, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_ASSEGNI, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_BUONO, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CARTA, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CONTANTI, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_CREDITO, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_PAGAMENTO_TICKET, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_RESO, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SCONTO, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_STORNO, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_DEDUZIONE, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_MAGGIORAZIONE, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_SUB_SCONTO, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_USCITA_ASSEGNI, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_USCITA_CONTANTI, 1104
CHOICE_OPERAZIONISCONTRINO_VENDITA, 1104
optimize command line option
--driver, 24
--password, 24
-d, 24
-p, 24
name, 24
optimize_database() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 59
optimize_database() (*kongalib.Client metodo*), 50
optimize|backup|index
add_job command line option, 7
OUT_OF_MEMORY (*nel modulo kongalib.constants*), 68
outflow
pos command line option, 25

P

params (*kongautil.ScriptContext property*), 72
paramstyle (*nel modulo kongalib.db*), 65
PasswordExpireDays, 1105
CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_180, 1105
CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_30, 1105
CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_90, 1105
CHOICE_PASSWORDEXPIREDAYS_NEVER, 1105
PasswordPolicy, 1105
CHOICE_PASSWORDPOLICY_NONE, 1105
CHOICE_PASSWORDPOLICY_NORMAL, 1105
CHOICE_PASSWORDPOLICY_STRONG, 1105
CHOICE_PASSWORDPOLICY_VERY_STRONG, 1105
CHOICE_PASSWORDPOLICY_WEAK, 1105
pay
pos command line option, 25
ping command line option
count, 24
pos command line option
abort, 25
balance, 25
barcode, 25
begin, 25
desc, 25
discount, 25
display, 25
drawer, 25
end, 25
footer, 25
inflow, 25
outflow, 25
pay, 25
return, 25
sell, 25
subtotal, 25
text, 25
pos-balance command line option
--operator, 28
-o, 28

pos-barcode command line option
    code, 27
pos-begin command line option
    --non-fiscal, 26
    --operator, 26
    -o, 26
pos-desc command line option
    text, 27
pos-discount command line option
    --percentage, 26
    --total, 26
    -p, 26
    value, 26
pos-display command line option
    text, 26
pos-drawer command line option
    --operator, 28
    -o, 28
pos-footer command line option
    --bold, 27
    --double, 27
    -b, 27
    -d, 27
    text, 27
pos-inflow command line option
    --desc, 27
    --operator, 27
    --type, 27
    -d, 27
    -o, 27
    -t, 27
    value, 27
pos-outflow command line option
    --desc, 27
    --operator, 27
    --type, 28
    -d, 27
    -o, 27
    -t, 28
    value, 27
pos-pay command line option
    --number, 27
    --type, 26
    -n, 27
    -t, 26
    value, 26
pos-return command line option
    --department, 26
    -d, 26
    desc, 26
    price, 26
    quantity, 26
pos-sell command line option
    --department, 26
    --quantity, 26
    -d, 26
    -q, 26
    desc, 26
    price, 26
pos-text command line option
    --bold, 27
    --double, 27
    -b, 27
    -d, 27
    text, 27
preferences command line option
    key, 28
    list|get|set|del|reset, 28
    value, 28
price
    pos-return command line option, 26
    pos-sell command line option, 26
print command line option
    --always-confirm, 28
    --filename, 28
    --list-commands, 28
    --output, 28
    --query, 28
    -f, 28
    -o, 28
    -q, 28
    -y, 28
    command, 28
    name, 28
print_layout() (*nel modulo kongautil*), 73
print_log() (*nel modulo kongautil*), 73
PRINT_TARGET_CSV (*nel modulo kongautil*), 71
PRINT_TARGET_PAPER (*nel modulo kongautil*), 71
PRINT_TARGET_PDF (*nel modulo kongautil*), 71
PRINT_TARGET_PREVIEW (*nel modulo kongautil*), 71
PRINT_TARGET_XLS (*nel modulo kongautil*), 71
PrintError, 72
ProgrammazioneLogoScontrino, 1105
    CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_CUSTOM, 1105
    CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_NONE, 1105
    CHOICE_PROGRAMMAZIONELOGOSCONTRINO_PREDEFINED, 1105
ProgrammingError, 66
ProponiCompetenza, 1106
    CHOICE_PROPONICOMPETENZA_DATAIVA, 1106
    CHOICE_PROPONICOMPETENZA_DATAREG, 1106
    CHOICE_PROPONICOMPETENZA_NESSUNA, 1106
PROTOCOL_NOT_SUPPORTED (*nel modulo kongalib.constants*), 69
Python Enhancement Proposals
    PEP 0249, 65

PEP 0249#connection-objects, 65

Q

quantity
pos-return command line option, 26
query
search command line option, 31
query command line option
--full-blobs, 29
--full-names, 29
--full-text, 29
--limit, 29
--native, 29
--quiet, 29
-l, 29
-n, 29
sql, 29
query() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 59
query() (*kongalib.Client metodo*), 50
quit command line option
--program, 29
-p, 29

R

record_code (*kongautil.ScriptContext property*), 72
record_data (*kongautil.ScriptContext property*), 72
record_id (*kongautil.ScriptContext property*), 72
RegimiIVA, 1106
CHOICE_REGIMIIVA_AUTOTRASPORTATORI, 1106
CHOICE_REGIMIIVA_NORMALE, 1106
CHOICE_REGIMIIVA_OSS, 1106
Regioni, 1106
CHOICE_REGIONI_ABRUZZO, 1106
CHOICE_REGIONI_BASILICATA, 1106
CHOICE_REGIONI_CALABRIA, 1106
CHOICE_REGIONI_CAMPANIA, 1106
CHOICE_REGIONI_EMILIA_ROMAGNA, 1106
CHOICE_REGIONI_FRIULI_VENEZIA_GIULIA, 1106
CHOICE_REGIONI_LAZIO, 1106
CHOICE_REGIONI_LIGURIA, 1106
CHOICE_REGIONI_LOMBARDIA, 1106
CHOICE_REGIONI_MARCHE, 1106
CHOICE_REGIONI_MOLISE, 1106
CHOICE_REGIONI_NON_APPLICABILE, 1106
CHOICE_REGIONI_PIEMONTE, 1106
CHOICE_REGIONI_PUGLIA, 1106
CHOICE_REGIONI_SARDEGNA, 1106
CHOICE_REGIONI_SICILIA, 1106
CHOICE_REGIONI_TOSCANA, 1106
CHOICE_REGIONI_TRENTINO_ALTO_ADIGE, 1106
CHOICE_REGIONI_UMBRIA, 1106
CHOICE_REGIONI_VALLE_AOSTA, 1106
CHOICE_REGIONI_VENETO, 1106
release_lock command line option
id, 29
name, 29
row, 29
release_memory command line option
--full, 30
-f, 30
repair command line option
--driver, 30
--output, 30
--password, 30
-d, 30
-o, 30
-p, 30
name, 30
repair_database() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 59
repair_database() (*kongalib.Client metodo*), 51
resolve_field() (*kongalib.DataDictionary metodo*), 65
resource
del_binary command line option, 12
get_binary command line option, 19
list_binaries command line option, 22
set_binary command line option, 32
RESOURCE_UNAVAILABLE (*nel modulo kongalib.constants*), 68
Resources, 1107
CHOICE_RESOURCES_DE, 1107
CHOICE_RESOURCES_DOC, 1107
CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE, 1107
CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE_EXTRA, 1107
CHOICE_RESOURCES_IMMAGINE_WEB, 1107
CHOICE_RESOURCES_MINIATURA, 1107
RESPONDER_PORT_UNAVAILABLE (*nel modulo kongalib.constants*), 70
restart_server command line option
--password, 30
-p, 30
restore_database command line option
--driver, 30
--name, 30
--overwrite, 31
--password, 30
--position, 31
--skip-index, 31
-d, 30
-n, 30
-o, 31
-p, 30
backup_name, 30
restore_database() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 60
restore_database() (*kongalib.Client metodo*), 51
result (*kongautil.ScriptContext property*), 72

resume_timeout() (*nel modulo kongautil*), 73
return
    pos command line option, 25
RifElencoIVA, 1107
    CHOICE_RIFELENCOIVA_ESCLUSA, 1107
    CHOICE_RIFELENCOIVA_ESENTE, 1107
    CHOICE_RIFELENCOIVA_IMP_COMPR_IVA, 1107
    CHOICE_RIFELENCOIVA_IMPONIBILE, 1107
    CHOICE_RIFELENCOIVA_IVA_NON_ESPOSTA, 1107
    CHOICE_RIFELENCOIVA_NON_ADDIZIONA, 1107
    CHOICE_RIFELENCOIVA_NON_IMPONIBILE, 1107
RipartizioniImponibile, 1108
    CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PARTI_UGUALI, 1108
    CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PARTI_UGUALI_II, 1108
    CHOICE_RIPARTIZIONIIMPONIBILE_PERSONALIZZATO, 1108
RipartizioniIVA, 1107
    CHOICE_RIPARTIZIONIIVA_PRIMA_RATA, 1107
    CHOICE_RIPARTIZIONIIVA_SECONDA_RATA, 1107
rollback command line option
    --index, 31
rollback() (*kongalib.db.Connection metodo*), 66
rollback_transaction() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 60
rollback_transaction() (*kongalib.Client metodo*), 51
round() (*kongalib.Decimal metodo*), 43
round() (*nel modulo kongalib*), 44
row
    release_lock command line option, 29
rowcount (*kongalib.db.Cursor property*), 67
rownumber (*kongalib.db.Cursor property*), 67

S

save_file() (*nel modulo kongaui*), 75
ScriptContext (*classe in kongautil*), 72
search command line option
    --limit, 31
    -l, 31
    query, 31
select_data()
    built-in function, 80
select_data() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 60
select_data() (*kongalib.Client metodo*), 52
select_data_as_dict() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 60
select_data_as_dict() (*kongalib.Client metodo*), 52
select_record() (*nel modulo kongaui*), 75
sell
    pos command line option, 25
send_message command line option
    --target, 31
    -t, 31
    text, 31
serial
    activate command line option, 6
server_stats command line option
    --password, 32
    -p, 32
Sesso, 1108
    CHOICE_SESSO_F, 1108
    CHOICE_SESSO_M, 1108
set_binary command line option
    --company-code, 32
    --filename, 32
    --label, 32
    -c, 32
    -f, 32
    -l, 32
    doc|image|web|thumb|extra, 32
    input, 32
    resource, 32
set_binary()
    built-in function, 81
set_binary_storage_type command line option
    --password, 32
    -p, 32
    filesystem|database|cloud, 32
    images|attachments|invoices, 32
set_data_language command line option
    it|en|nl, 33
set_encryption_password command line option
    --password, 33
    --raw, 33
    -p, 33
    encryption_password, 33
set_progress() (*nel modulo kongaui*), 76
set_timeout() (*nel modulo kongautil*), 73
SezioniIntra, 1108
    CHOICE_SEZIONIINTRA_ACQUISTO_BENI, 1108
    CHOICE_SEZIONIINTRA_CALL_OFF_STOCK, 1108
    CHOICE_SEZIONIINTRA_CESSIONE_BENI, 1108
    CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_ACQUISTO_BENI, 1108
    CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_CESSIONE_BENI, 1108
    CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_SERVIZI_RESI, 1108
    CHOICE_SEZIONIINTRA_RETTIFICA_SERVIZI_RICEVUTI, 1108
    CHOICE_SEZIONIINTRA_SERVIZI_RESI, 1108
    CHOICE_SEZIONIINTRA_SERVIZI_RICEVUTI, 1108
SKIP_REQUEST (*nel modulo kongalib.constants*), 70
sql
    query command line option, 29

start_timer() (*nel modulo kongalib*), 44
StatiCespiti, 1108
    CHOICE_STATICESPITI_ALIENATO, 1108
    CHOICE_STATICESPITI_ATTIVO, 1108
    CHOICE_STATICESPITI_ELIMINATO, 1108
    CHOICE_STATICESPITI_INATTIVO, 1108
StatiDEIniziali, 1109
    CHOICE_STATIDEINIZIALI_DA_INVIARE, 1109
    CHOICE_STATIDEINIZIALI_SOSPESO, 1109
StatiDocumento, 1109
    CHOICE_STATIDOCUMENTO_DA_FATTURARE, 1109
    CHOICE_STATIDOCUMENTO_DEFINITIVO, 1109
    CHOICE_STATIDOCUMENTO_INSERITO, 1109
StatiDocumentoElettronico, 1109
    CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_ACCETTATO_PA, 1109
    CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_ATTESA_ESITO, 1109
    CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_CONSEGNATO, 1109
    CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_DA_INVIARE, 1109
    CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_DEC_TERMINI, 1109
    CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_IN_CONSERVAZIONE, 1109
    CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_MANCATA_CONSEGNA, 1109
    CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_RICEVUTO, 1109
    CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_RIFIUTATO_PA, 1109
    CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SCARTATO_INT, 1109
    CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SCARTATO_SDI, 1109
    CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_SOSPESO, 1109
    CHOICE_STATIDOCUMENTOELETTRONICO_TRASMESSO, 1109
StatiEffetto, 1109
    CHOICE_STATIEFFETTO_SE_DEFINITIVO, 1109
    CHOICE_STATIEFFETTO_SE_INSERITO, 1109
    CHOICE_STATIEFFETTO_SE_INSOLUTO, 1109
    CHOICE_STATIEFFETTO_SE_NON_INTERESSA, 1109
    CHOICE_STATIEFFETTO_SE_PAGATO, 1109
StatiFido, 1110
    CHOICE_STATIFIDO_AUTORIZZATO, 1110
    CHOICE_STATIFIDO_DA_AUTORIZZARE, 1110
    CHOICE_STATIFIDO_NORMALE, 1110
StatiOfferta, 1110
    CHOICE_STATIOFFERTA_CONFERMATA, 1110
    CHOICE_STATIOFFERTA_INSERITA, 1110
    CHOICE_STATIOFFERTA_PARZ_ORDINATA, 1110
    CHOICE_STATIOFFERTA_SCARTATA, 1110
    CHOICE_STATIOFFERTA_TOT_ORDINATA, 1110
StatiOrdine, 1110
    CHOICE_STATIORDINE_ANNULLATO, 1110
    CHOICE_STATIORDINE_CONFERMATO, 1110
    CHOICE_STATIORDINE_EVASO_PARZ, 1110
    CHOICE_STATIORDINE_EVASO_TOT, 1110
    CHOICE_STATIORDINE_INSERITO, 1110
StatiPagamento, 1110
    CHOICE_STATIPAGAMENTO_SP_NORMALE, 1110
    CHOICE_STATIPAGAMENTO_SP_SOSPESO, 1110
StatiPreventivo, 1111
    CHOICE_STATIPREVENTIVO_ACCETTATO, 1111
    CHOICE_STATIPREVENTIVO_ANNULLATO, 1111
    CHOICE_STATIPREVENTIVO_CONFERMATO, 1111
    CHOICE_STATIPREVENTIVO_INSERITO, 1111
    CHOICE_STATIPREVENTIVO_RIFIUTATO, 1111
    CHOICE_STATIPREVENTIVO_SENZA_RISPOSTA, 1111
    CHOICE_STATIPREVENTIVO_SOSPESO, 1111
StatiRateiRisconti, 1111
    CHOICE_STATIRATEIRISCONTI_ANNULLATO, 1111
    CHOICE_STATIRATEIRISCONTI_INSERITO, 1111
    CHOICE_STATIRATEIRISCONTI_RILEVAZIONE, 1111
    CHOICE_STATIRATEIRISCONTI_RIPRESA, 1111
StatiRegistrazioneDE, 1111
    CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_FULL, 1111
    CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_NONE, 1111
    CHOICE_STATIREGISTRAZIONEDE_PARTIAL, 1111
StatiRichiestaOfferta, 1111
    CHOICE_STATIRICHIESTAOFFERTA_APERTA, 1111
    CHOICE_STATIRICHIESTAOFFERTA_CHIUSA, 1111
StatiRichiestaOffForn, 1111
    CHOICE_STATIRICHIESTAOFFFORN_ACCETTATA, 1111
    CHOICE_STATIRICHIESTAOFFFORN_INSERITA, 1111
    CHOICE_STATIRICHIESTAOFFFORN_INVIATA, 1111
StatiRiesame, 1112
    CHOICE_STATIRIESAME_DA_RIESAMINARE, 1112
    CHOICE_STATIRIESAME_NEGATIVO, 1112
    CHOICE_STATIRIESAME_POSITIVO, 1112
StatiRiga, 1112
    CHOICE_STATIRIGA_EVASO_PARZ, 1112
    CHOICE_STATIRIGA_EVASO_TOT, 1112
    CHOICE_STATIRIGA_INEVASA, 1112
StatiRigaOffRic, 1112
    CHOICE_STATIRIGAOFFRIC_DA_DEFINIRE, 1112
    CHOICE_STATIRIGAOFFRIC_ORDINARE, 1112
    CHOICE_STATIRIGAOFFRIC_ORDINATA, 1112
StatiTF, 1112

CHOICE_STATITF_DEFINITIVO, 1112
CHOICE_STATITF_INSERITO, 1112
CHOICE_STATITF_TRASMESSO, 1112
StatoUtente, 1112
CHOICE_STATOUTENTE_DELETED, 1112
CHOICE_STATOUTENTE_DISABLED, 1112
CHOICE_STATOUTENTE_NORMAL, 1112
StorageType, 1113
CHOICE_STORAGETYPE_CLOUD, 1113
CHOICE_STORAGETYPE_DATABASE, 1113
CHOICE_STORAGETYPE_FS, 1113
store_binary() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 61
store_binary() (*kongalib.Client metodo*), 52
subtotal
pos command line option, 25
suspend_timeout() (*nel modulo kongautil*), 73

T

TABLE_HAS_IMAGES (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 64
TABLE_IS_INDEXED (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 64
tablename (*kongautil.ScriptContext property*), 72
text
pos command line option, 25
pos-desc command line option, 27
pos-display command line option, 26
pos-footer command line option, 27
pos-text command line option, 27
send_message command line option, 31
threadsafety (*nel modulo kongalib.db*), 65
tibet
import command line option, 19
time command line option
command, 33
TIMED_OUT (*nel modulo kongalib.constants*), 68
TipiAffidabilita, 1113
CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_ASTENERSI, 1113
CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_BUONA, 1113
CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_MEDIOCRE, 1113
CHOICE_TIPIAFFIDABILITA_OTTIMA, 1113
TipiAgente, 1113
CHOICE_TIPIAGENTE_MONOMANDATARIO, 1113
CHOICE_TIPIAGENTE_PLURIMANDATARIO, 1113
TipiAgenteAbbinato, 1113
CHOICE_TIPIAGENTEABBINATO_ARTICOLO, 1113
CHOICE_TIPIAGENTEABBINATO_CLIENTE, 1113
TipiAnagrafica, 1113
CHOICE_TIPIANAGRAFICA_RAPPRESENTANTE_FISCALE, 1113
CHOICE_TIPIANAGRAFICA_RF_SO, 1113
CHOICE_TIPIANAGRAFICA_STABILE_ORGANIZZAZIONE, 1113
CHOICE_TIPIANAGRAFICA_STANDARD, 1113
TipiAnagraficaGDPR, 1114
CHOICE_TIPIANAGRAFICAGDPR_ALTRO, 1114
CHOICE_TIPIANAGRAFICAGDPR_SUB_RESPONSABILE, 1114
TipiCalcoloProvv, 1114
CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_AGENTE, 1114
CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_AGENTE_CAT, 1114
CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO, 1114
CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO_CAT, 1114
CHOICE_TIPICALCOLOPROVV_ARTICOLO_CAT_PROP, 1114
TipiCarica, 1114
CHOICE_TIPICARICA_AMM_CONDOM, 1114
CHOICE_TIPICARICA_COMM_GIUDIZIALE, 1114
CHOICE_TIPICARICA_COMM_LIQ_PA, 1114
CHOICE_TIPICARICA_COMM_LIQUIDATORE, 1114
CHOICE_TIPICARICA_CURATORE_FALL, 1114
CHOICE_TIPICARICA_EREDE, 1114
CHOICE_TIPICARICA_LEGALE, 1114
CHOICE_TIPICARICA_LIQUIDATORE, 1114
CHOICE_TIPICARICA_LIQUIDATORE_ANTE, 1114
CHOICE_TIPICARICA_MINORE, 1114
CHOICE_TIPICARICA_RAPP_FISCALE, 1114
CHOICE_TIPICARICA_RAPPR_FISCALE, 1114
CHOICE_TIPICARICA_SOGG_CONTO_PA, 1114
CHOICE_TIPICARICA_SOGG_ESERC_TUTORIA, 1114
CHOICE_TIPICARICA_STRAORD, 1114
TipiCassaPrevidenziale, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_NESSUNA, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC01_AVVOCATI, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC02_COMMERCIALISTI, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC03_GEOMETRI, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC04_ING_ARCHITETTI, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC05_NOTARIATO, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC06_RAGIONIERI, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC07_ENASARCO, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC08_CONS_LAVORO, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC09_MEDICI, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC10_FARMACISTI, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC11_VETERINARI, 1115

CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC12_IMPIEGATI_AGRICOLTURA, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC13_SPEDIZIONE, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC14_IST_PREV_GIORNALISTI, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC15_ORFANI_SANITARI, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC16_CASSA_GIORNALISTI, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC17_PERITI_IND, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC18_PLURICATEGORIALE, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC19_BIOLOGI, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC20_INFERMIERI, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC21_PSICOLOGI, 1115
CHOICE_TIPICASSAPREVIDENZIALE_TC22_INPS, 1115
TipiCategorie, 1116
CHOICE_TIPICATEGORIE_CATEGORIA, 1116
CHOICE_TIPICATEGORIE_GRUPPO, 1116
TipiCausaleMagazzino, 1116
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_DIVERSO, 1116
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_FORNITORE, 1116
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_GIAC_INIZIALE, 1116
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_PER_RETTIFICA, 1116
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_CAR_RESO_DA_CLIENTE, 1116
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_MOV_TRA_DEPOSITI, 1116
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_CLIENTE, 1116
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_DIVERSO, 1116
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_LAVORAZIONE, 1116
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_OMAGGIO, 1116
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_PER_RETTIFICA, 1116
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_RESO_A_FORNITORE, 1116
CHOICE_TIPICAUSALEMAGAZZINO_SCAR_VEND_CORRISPETTIVI, 1116
TipiCausaleMovimentoFidelity, 1117
CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_BONUS, 1117
CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_CARICAMENTO, 1117
CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_STORNO, 1117
CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_TRASFERIMENTO, 1117
CHOICE_TIPICAUSALEMOVIMENTOFIDELITY_UTILIZZO, 1117
TipiCentroCosto, 1117
CHOICE_TIPICENTROCOSTO_DIRETTO, 1117
CHOICE_TIPICENTROCOSTO_INDIRETTO, 1117
TipiCertificazione, 1117
CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_ENASARCO, 1117
CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_INPS, 1117
CHOICE_TIPICERTIFICAZIONE_TC_NORMALE, 1117
TipiCespiti, 1117
CHOICE_TIPICESPITI_ALTRI, 1117
CHOICE_TIPICESPITI_BENI_GRAT_DEVOLVIBILI, 1117
CHOICE_TIPICESPITI_BENI_IMMATERIALI, 1117
CHOICE_TIPICESPITI_COSTI_PLURIENNALI, 1117
CHOICE_TIPICESPITI_IMMOBILI, 1117
CHOICE_TIPICESPITI_MOBILI, 1117
TipiClassiSconto, 1118
CHOICE_TIPICLASSISCONTO_CLIENTE, 1118
CHOICE_TIPICLASSISCONTO_FORNITORE, 1118
CHOICE_TIPICLASSISCONTO_GRUPPO_CLFORN, 1118
TipiCodice, 1118
CHOICE_TIPICODICE_AGGREGAZIONE, 1118
CHOICE_TIPICODICE_CENTRO_COSTO, 1118
TipiCodiceCassa, 1118
CHOICE_TIPICODICECASSA_BARCODE, 1118
CHOICE_TIPICODICECASSA_COD_ALT, 1118
CHOICE_TIPICODICECASSA_COD_ART, 1118
TipiCodiciIntra, 1118
CHOICE_TIPICODICIINTRA_NOMENCLATURA, 1118
CHOICE_TIPICODICIINTRA_SERVIZIO, 1118
TipiCondivisione, 1118
CHOICE_TIPICONDIVISIONE_CORRENTE, 1118
CHOICE_TIPICONDIVISIONE_TUTTE, 1118
TipiContabilita, 1119
CHOICE_TIPICONTABILITA_INTEGRATA, 1119
CHOICE_TIPICONTABILITA_NON_INTEGRATA, 1119
TipiDichIntento, 1119
CHOICE_TIPIDICHINTENTO_IMPORTO_MASSIMO, 1119
CHOICE_TIPIDICHINTENTO_PER_PERIODO, 1119

CHOICE_TIPIDICHINTENTO_SINGOLA_OPERAZIONE, 1119
TipiDocumento, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_DDT, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_DOC_INTEGRATIVO, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATT_ACC, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATT_RIC_FISC, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_FATTURA, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_NC, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ND, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_OFFERTA, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ORDINE_CLIENTE, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_ORDINE_FORNITORE, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_PRO_FORMA, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTO_RICEVUTA_FISCALE, 1119
TipiDocumentoDE, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD01_FATTURA, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD02_ACCONTO_FATTURA, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD03_ACCONTO_PARCELLA, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD04_NOTA_CREDITO, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD05_NOTA_DEBITO, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD06_PARCELLA, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD07_FATTURA_SEMPLIFICATA, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD08_NOTA_CREDITO_SEMPLIFICATA, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD09_NOTA_DEBITO_SEMPLIFICATA, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD16_INT_FT_REVERSE_CHARGE, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD17_INT_AUT_ACQUISTO_SERVIZI_ESTERO, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD18_INT_ACQUISTO_BENI_UE, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD19_INT_AUT_ACQUISTO_BENI, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD20_AUTOFATTURA, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD21_AUTOFATTURA_SPLAFONAMENTO, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD22_ESTRAZIONE_BENI_DEPOSITO_IVA, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD23_ESTR_BENI_DEPOSITO_IVA_CON_VERSAMENTO, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD24_FT_DIFF_ART21_C4_A, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD25_FT_DIFF_ART21_C4_B, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD26_CESSIONE_BENI_AMMORTIZZABI 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD27_FT_AUTOCONSUMO_CESSIONI_GR 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD28_ACQUISTO_SAN_MARINO, 1119
CHOICE_TIPIDOCUMENTODE_TD29_COMUNICAZIONE_FT_OMESSA_O_ 1119
TipiDocumentoElettronico, 1120
CHOICE_TIPIDOCUMENTOELETTRONICO_ATTIVO, 1120
CHOICE_TIPIDOCUMENTOELETTRONICO_PASSIVO, 1120
TipiDocumentoGDPR, 1120
CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_ACCORDO, 1120
CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_CNT, 1120
CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_INCARICO, 1120
CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_INFORMATIVA, 1120
CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_NOMINA_RESP, 1120
CHOICE_TIPIDOCUMENTOGDPR_NOMINA_RESP_CLOUD, 1120
TipiDocumentoTF, 1121
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD01, 1121
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD04, 1121
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD05, 1121
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD07, 1121
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD08, 1121
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD09, 1121
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD10, 1121
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD11, 1121
CHOICE_TIPIDOCUMENTOTF_TD12, 1121
TipiEffetto, 1121
CHOICE_TIPIEFFETTO_PAGHERO, 1121
CHOICE_TIPIEFFETTO_RICEVUTA, 1121
CHOICE_TIPIEFFETTO_RID, 1121
CHOICE_TIPIEFFETTO_TRATTA, 1121
TipiEsigibilitaIVA, 1121
CHOICE_TIPIESIGIBILITA_DIFFERITA, 1121
CHOICE_TIPIESIGIBILITA_PER_CASSA, 1121
TipiEsigibilitaIVA, 1122
CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_DIFFERITA, 1122
CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_IMMEDIATA, 1122
CHOICE_TIPIESIGIBILITAIVA_SCISSIONE, 1122
TipiEvasione, 1122
CHOICE_TIPIEVASIONE_DOC_FISCALE, 1122
CHOICE_TIPIEVASIONE_MOV_MAGAZZINO, 1122
TipiEventiEccezionali, 1122
CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_ALTRO, 1122
CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_NO, 1122

CHOICE_TIPIEVENTIECCEZIONALI_VITTIME, 1122
TipiEventoDE, 1122
CHOICE_TIPIEVENTODE_ASS_DATI_CONSERVAZIONE, 1122
CHOICE_TIPIEVENTODE_CAMBIO_STATO, 1122
CHOICE_TIPIEVENTODE_INVIO_SDI, 1122
CHOICE_TIPIEVENTODE_MODIFICA_XML, 1122
CHOICE_TIPIEVENTODE_REGISTRATO_PN, 1122
CHOICE_TIPIEVENTODE_RICEZIONE_ESITO, 1122
CHOICE_TIPIEVENTODE_TRASM_DATI_CONSERVAZIONE, 1122
TipiFattura, 1123
CHOICE_TIPIFATTURA_DTE, 1123
CHOICE_TIPIFATTURA_DTR, 1123
TipiGestioneEcoContributo, 1123
CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_DUE_ECO_CONTRIBUTI, 1123
CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_NESSUNA, 1123
CHOICE_TIPIGESTIONEECOCONTRIBUTO_UN_ECO_CONTRIBUTO, 1123
TipiGruppo, 1123
CHOICE_TIPIGRUPPO_GRUPPO, 1123
CHOICE_TIPIGRUPPO_SOTTOGRUPPO, 1123
TipiGruppoCEE, 1123
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_ATTIVITA, 1123
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_CONTI_ORDINE, 1123
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_COSTI, 1123
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_NESSUNO, 1123
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_PASSIVITA, 1123
CHOICE_TIPIGRUPPOCEE_RICAVI, 1123
TipiImpegnoTrasm, 1124
CHOICE_TIPIIMPEGNOTRASM_CHI_INVIA, 1124
CHOICE_TIPIIMPEGNOTRASM_CONTRIBUENTE, 1124
TipiIncassoIVA, 1124
CHOICE_TIPIINCASSOIVA_IVA_DIFFERITA, 1124
CHOICE_TIPIINCASSOIVA_IVA_PER_CASSA, 1124
CHOICE_TIPIINCASSOIVA_NORMALE, 1124
TipiIndirizzo, 1124
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_AGGIUNTIVO, 1124
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_CORRISPONDENZA, 1124
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_DEST_MERCE, 1124
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_OBSOLETO, 1124
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_SEDE_LEGALE, 1124
CHOICE_TIPIINDIRIZZO_STABORG, 1124
TipiIntrastat, 1125
CHOICE_TIPIINTRASTAT_MENSILE, 1125
CHOICE_TIPIINTRASTAT_TRIMESTRALE, 1125
TipiIVARil, 1124
CHOICE_TIPIIVARIL_ACQUISTO_BENI_SERVIZI, 1124
CHOICE_TIPIIVARIL_CESSIONE_BENI_SERVIZI, 1124
TipiLiquidazione, 1125
CHOICE_TIPILIQUIDAZIONE_MENSILE, 1125
CHOICE_TIPILIQUIDAZIONE_TRIMESTRALE, 1125
TipiMastro, 1125
CHOICE_TIPIMASTRO_ATTIVITA, 1125
CHOICE_TIPIMASTRO_COSTI, 1125
CHOICE_TIPIMASTRO_DIVERSI, 1125
CHOICE_TIPIMASTRO_ORDINE, 1125
CHOICE_TIPIMASTRO_PASSIVITA, 1125
CHOICE_TIPIMASTRO_RICAVI, 1125
TipiMaturazioneProvv, 1125
CHOICE_TIPIMATURAZIONEPROVV_SU_FATTURA, 1125
CHOICE_TIPIMATURAZIONEPROVV_SU_INCASSO, 1125
TipiMerce, 1125
CHOICE_TIPIMERCE_DI_TERZI, 1125
CHOICE_TIPIMERCE_PROPRIA, 1125
TipiModello, 1126
CHOICE_TIPIMODELLO_COMUNICAZIONE, 1126
TipiModPagIVARil, 1125
CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_CORR_PERIODICI, 1125
CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_FRAZIONATO, 1125
CHOICE_TIPIMODPAGIVARIL_NON_FRAZIONATO, 1125
TipiMovimentazione, 1126
CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_AVERE, 1126
CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_DARE, 1126
CHOICE_TIPIMOVIMENTAZIONE_NESSUN_CONTROLLO, 1126
TipiMovimento, 1126
CHOICE_TIPIMOVIMENTO_CARICO, 1126
CHOICE_TIPIMOVIMENTO_SCARICO, 1126
CHOICE_TIPIMOVIMENTO_TRA_DEPOSITI, 1126
TipiMovLotti, 1126
CHOICE_TIPIMOVLOTTI_CARICO, 1126
CHOICE_TIPIMOVLOTTI_SCARICO, 1126
CHOICE_TIPIMOVLOTTI_TRA_DEPOSITI, 1126
TipiOperazione, 1126
CHOICE_TIPIOPERAZIONE_ATTIVA, 1126
CHOICE_TIPIOPERAZIONE_PASSIVA, 1126
TipiOperazioneTF, 1127
CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_ANNULLAMENTO, 1127
CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_RETTIFICA, 1127
CHOICE_TIPIOPERAZIONETF_TRASMISSIONE, 1127
TipiOperazioniDichInt, 1127
CHOICE_TIPIOPERAZIONIDICHINT_ACQUISTI, 1127

CHOICE_TIPIOPERAZIONIDICHINT_IMPORTAZIONI, 1127
TipiPagamentoPOS, 1127
CHOICE_TIPIPAGAMENTOPOS_CARTA, 1127
CHOICE_TIPIPAGAMENTOPOS_TICKET, 1127
TipiPlafondDI, 1127
CHOICE_TIPIPLAFONDDI_FISSO, 1127
CHOICE_TIPIPLAFONDDI_MOBILE, 1127
TipiPNAutomatica, 1127
CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INCASSO, 1127
CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_AUTOF, 1127
CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_REV_CH, 1127
CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_INTEGRATIVA_UE, 1127
CHOICE_TIPIPNAUTOMATICA_NO, 1127
TipiPresentazione, 1128
CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_ALLO_SCONTO, 1128
CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_DOPO_INCASSO, 1128
CHOICE_TIPIPRESENTAZIONE_SBF, 1128
TipiPrezzoCassa, 1128
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_ACQUISTO, 1128
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_IVA_INCLUSA, 1128
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO, 1128
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO_NR, 1128
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_LISTINO_SEDE, 1128
CHOICE_TIPIPREZZOCASSA_VENDITA, 1128
TipiPrezzoProposto, 1128
CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_ACQUISTO, 1128
CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_CATALOGO, 1128
CHOICE_TIPIPREZZOPROPOSTO_VARIABILE, 1128
TipiPrimaNota, 1128
CHOICE_TIPIPRIMANOTA_NORMALE, 1128
CHOICE_TIPIPRIMANOTA_SIMULATA, 1128
CHOICE_TIPIPRIMANOTA_SIMULATA_STORNO, 1128
TipiProprieta, 1128
CHOICE_TIPIPROPRIETA_DITERZI, 1128
CHOICE_TIPIPROPRIETA_GRUPPO, 1128
CHOICE_TIPIPROPRIETA_PROPRIA, 1128
TipiQuadro, 1129
CHOICE_TIPIQUADRO_D, 1129
CHOICE_TIPIQUADRO_D1, 1129
TipiQuadroIVARil, 1129
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_BL_BLACK_LIST, 1129
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_FN_NON_RES, 1129
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_SE_SAN_MARINO, 1129
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_SE_SERV_EXTRA_UE, 1129
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_STD, 1129
CHOICE_TIPIQUADROIVARIL_TU_TURISMO, 1129
TipiQuadroOIR, 1129
CHOICE_TIPIQUADROOIR_BL, 1129
CHOICE_TIPIQUADROOIR_DF, 1129
CHOICE_TIPIQUADROOIR_FE, 1129
CHOICE_TIPIQUADROOIR_FN, 1129
CHOICE_TIPIQUADROOIR_FR, 1129
CHOICE_TIPIQUADROOIR_NE, 1129
CHOICE_TIPIQUADROOIR_NR, 1129
CHOICE_TIPIQUADROOIR_SE, 1129
CHOICE_TIPIQUADROOIR_TU, 1129
TipiRaggCEE, 1129
CHOICE_TIPIRAGGCEE_CALCOLO, 1129
CHOICE_TIPIRAGGCEE_DESCRIZIONE, 1129
CHOICE_TIPIRAGGCEE_SALDO, 1129
CHOICE_TIPIRAGGCEE_SEPARATORE, 1129
TipiRateiRisconti, 1130
CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_IN_SOSPESO, 1130
CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_NON_INTERESSA, 1130
CHOICE_TIPIRATEIRISCONTI_NORMALE, 1130
TipiRating, 1130
CHOICE_TIPIRATING_IMPORTANTE, 1130
CHOICE_TIPIRATING_INAFFIDABILE, 1130
CHOICE_TIPIRATING_INCERTA, 1130
CHOICE_TIPIRATING_INDEROGABILE, 1130
CHOICE_TIPIRATING_NON_ASSEGNATA, 1130
TipiRecIVARil, 1130
CHOICE_TIPIRECIVARIL_BLACK_LIST, 1130
CHOICE_TIPIRECIVARIL_OP_IVA_RIL, 1130
CHOICE_TIPIRECIVARIL_OPIR_2011, 1130
CHOICE_TIPIRECIVARIL_SAN_MAR_ACQUISTI, 1130
CHOICE_TIPIRECIVARIL_TURISMO, 1130
TipiRegimeFiscale, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGENZIE_VIAGGIO, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGRICOLTURA, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_AGRITURISMO, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_ALTRO, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_COMM_FIAMMIFERI, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_EDITORIA, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_FORFETTARIO, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_INTRATTENIMENTI, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_IVA_CASSA_PA, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_IVA_CASSA_SOGG, 1130

CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_MINIMI, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_NUOVE_INIZIATIVE, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_ORDINARIO, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_RIV_BENI_USATI, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_RIV_DOC_TRASP_SOSTA, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_SALI_TABACCHI, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_TELEFONIA, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_VENDITE_ASTA_ARTE, 1130
CHOICE_TIPIREGIMEFISCALE_VENDITE_DOMICILIO, 1130
TipiRegistroIVA, 1131
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_ACQUISTO, 1131
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_CORR_VENTILATI, 1131
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_CORRISPETTIVI, 1131
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_SOSPENSIONE, 1131
CHOICE_TIPIREGISTROIVA_VENDITA, 1131
TipiRichiestaCommesse, 1131
CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_FACOLTATIVA, 1131
CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_NO, 1131
CHOICE_TIPIRICHIESTACOMMESSE_SI, 1131
TipiRitenuta, 1132
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT01_PERS_FISICHE, 1132
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT02_PERS_GIURIDICHE, 1132
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT03_CONTRIBUTO_INPS, 1132
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT04_CONTRIBUTO_ENASARCO, 1132
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT05_CONTRIBUTO_ENPAM, 1132
CHOICE_TIPIRITENUTA_RT06_ALTRO, 1132
TipiSaldoPuntiFidelity, 1132
CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_DETTAGLIATO, 1132
CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_NESSUNO, 1132
CHOICE_TIPISALDOPUNTIFIDELITY_SALDO, 1132
TipiScheda, 1132
CHOICE_TIPISCHEDA_CONTO, 1132
CHOICE_TIPISCHEDA_MASTRO, 1132
CHOICE_TIPISCHEDA_SOTTOCONTO, 1132
TipiSediAzienda, 1132
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_AGENZIA, 1132
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_ALTRO, 1132
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_DOMICILIO_FISCALE, 1132
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_FILIALE, 1132
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_PUNTO_VENDITA, 1132
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_AMMINISTRATIVA, 1132
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_LEGALE, 1132
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_SEDE_OPERATIVA, 1132
CHOICE_TIPISEDIAZIENDA_STABORG, 1132
TipiSessioniScansioniBarcode, 1133
CHOICE_TIPISESSIONISCANSIONIBARCODE_CARICO, 1133
CHOICE_TIPISESSIONISCANSIONIBARCODE_LIBERA, 1133
CHOICE_TIPISESSIONISCANSIONIBARCODE_SCARICO, 1133
TipiSocieta, 1133
CHOICE_TIPISOCIETA_COOP, 1133
CHOICE_TIPISOCIETA_SAPA, 1133
CHOICE_TIPISOCIETA_SAS, 1133
CHOICE_TIPISOCIETA_SEMPLICE, 1133
CHOICE_TIPISOCIETA_SNC, 1133
CHOICE_TIPISOCIETA_SPA, 1133
CHOICE_TIPISOCIETA_SRL, 1133
CHOICE_TIPISOCIETA_SRLS, 1133
TipiStatoPronto, 1133
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_CONTROLLARE, 1133
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_CONTROLLARE_ED_IMBALLARE, 1133
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_DA_IMBALLARE, 1133
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_NON_PRONTO, 1133
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_PARZIALMENTE, 1133
CHOICE_TIPISTATOPRONTO_PRONTO, 1133
TipiStatoProv, 1134
CHOICE_TIPISTATOPROV_APERTA, 1134
CHOICE_TIPISTATOPROV_CHIUSA, 1134
CHOICE_TIPISTATOPROV_SOSPESA, 1134
TipiStatoScansioneBarcode, 1134
CHOICE_TIPISTATOSCANSIONEBARCODE_ACQUISITA, 1134
CHOICE_TIPISTATOSCANSIONEBARCODE_UTILIZZATA, 1134
TipiStatoTrattamento, 1134
CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_ACCETTATO, 1134
CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_CONFERMATO, 1134
CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_INSERITO, 1134
CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_REVOCATO, 1134

CHOICE_TIPISTATOTRATTAMENTO_TERMINATO, 1134
TipiTitoliDeposito, 1134
CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_DISPONIBILE, 1134
CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_IMPEGNATA, 1134
CHOICE_TIPITITOLIDEPOSITO_PRESSO_TERZI, 1134
TipiTrigger, 1134
CHOICE_TIPITRIGGER_CLIENT, 1134
CHOICE_TIPITRIGGER_DELETE, 1134
CHOICE_TIPITRIGGER_INSERT, 1134
CHOICE_TIPITRIGGER_UPDATE, 1134
TipiUnitaMisuraPeso, 1134
CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_DG, 1134
CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_G, 1134
CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_HG, 1134
CHOICE_TIPIUNITAMISURAPESO_KG, 1134
TipiValiditaCS, 1135
CHOICE_TIPIVALIDITACS_BASE, 1135
CHOICE_TIPIVALIDITACS_PROMOZIONALE, 1135
TipiVarIVARil, 1135
CHOICE_TIPIVARIVARIL_VAR_A_CREDITO, 1135
CHOICE_TIPIVARIVARIL_VAR_A_DEBITO, 1135
TipiVeicoloNoleggio, 1135
CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_AEREOMOBILI, 1135
CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_ALTRI_VEICOLI, 1135
CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_AUTOVETTURA, 1135
CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_CARAVAN, 1135
CHOICE_TIPIVEICOLONOLEGGIO_UNITA_DIPORTO, 1135
TipiVersamento, 1135
CHOICE_TIPIVERSAMENTO_BANCA, 1135
CHOICE_TIPIVERSAMENTO_CONTOCORRENTE, 1135
CHOICE_TIPIVERSAMENTO_DISTINTA, 1135
TipoCalcoloPV, 1135
CHOICE_TIPOCALCOLOPV_MARGINE, 1135
CHOICE_TIPOCALCOLOPV_RICARICO, 1135
TipoCausaleCompensazione, 1136
CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_INCREMENTO_CR_DISP, 1136
CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_UTILIZZO_PER_COMP, 1136
CHOICE_TIPOCAUSALECOMPENSAZIONE_UTILIZZO_PER_LIQ_IVA, 1136
TipoDocCausali, 1136
CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_NORMALE, 1136
CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_RIEPILOGATIVO, 1136
CHOICE_TIPODOCCAUSALI_TDCC_SEMPLIFICATO, 1136
TipologieArticoli, 1137
CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_ASSOCIATO, 1137
CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_COMPOSTO, 1137
CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_DESCRITTIVO, 1137
CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_KIT, 1137
CHOICE_TIPOLOGIEARTICOLI_STANDARD, 1137
TipologieCalcoloRate, 1137
CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_IVA_IMP_DISTINTI, 1137
CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_PARTI_UGUALI, 1137
CHOICE_TIPOLOGIECALCOLORATE_PERSONALIZZATO, 1137
TipologieCausali, 1137
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_CORR_VENTILATI, 1137
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_CORRISPETTIVI, 1137
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_IVA_CLIENTE, 1137
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_IVA_FORNITORE, 1137
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_MOV_GENERICO, 1137
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_NC_CLIENTE, 1137
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_NC_FORNITORE, 1137
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_ND_CLIENTE, 1137
CHOICE_TIPOLOGIECAUSALI_ND_FORNITORE, 1137
TipologieConsegna, 1138
CHOICE_TIPOLOGIECONSEGNA_A_MANO, 1138
CHOICE_TIPOLOGIECONSEGNA_MAIL, 1138
CHOICE_TIPOLOGIECONSEGNA_PEC, 1138
CHOICE_TIPOLOGIECONSEGNA_POSTA, 1138
TipologieGestIVA, 1138
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_AUTO_FATTURA, 1138
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_CASSA, 1138
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_DIFFERITA, 1138
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_ESIG_IMMEDIATA, 1138
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INC_CASSA, 1138
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INC_DIFFERITA, 1138
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_INV_CONTABILE, 1138
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_NON_INTERESSA, 1138
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_PARZ_INV_CONTABILE, 1138
CHOICE_TIPOLOGIEGESTIVA_SPLIT_PAYMNT, 1138

TipologieGestPA, 1138
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_AGGIUNGE_PARTITA, 1138
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_MOVIMENTA_PARTITA, 1138
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_NON_INTERESSA, 1138
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_NUOVA_PARTITA, 1138
    CHOICE_TIPOLOGIEGESTPA_SOTTRAE_PARTITA, 1138
TipologieGiornoFisso, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_A_VISTA, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_FINE_MESE, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_FINE_QUINDICINA, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEGIORNOFISSO_GIORNO_FISSO, 1139
TipologiePagamento, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_ASSEGNO_CIRC, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BOLL_BANCARIO, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BOLL_POSTALE, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_BONIFICO_BANCARIO, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_CARTA_PAGAMENTO, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_CONTRASSEGNO, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_DOM_BANCARIA, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_DOM_POSTALE, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_EFFETTUATO, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_MAV, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_PAGHERO, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_PAGO_PA, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RICEVUTA_BANCARIA, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID_UTENZE, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RID_VELOCE, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_RIMESSA_DIRETTA, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_B2B, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_CORE, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_SEPA_DD_STD, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_TRATTA, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIEPAGAMENTO_TRATTENUTA, 1139
TipologieRateiRisconti, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIERATEIRISCONTI_RATEO_ATTIVO, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIERATEIRISCONTI_RATEO_PASSIVO, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIERATEIRISCONTI_RISCONTO_ATTIVO, 1139
    CHOICE_TIPOLOGIERATEIRISCONTI_RISCONTO_PASSIVO, 1139
TipologieScadenza, 1140
    CHOICE_TIPOLOGIESCADENZA_CALCOLATE, 1140
    CHOICE_TIPOLOGIESCADENZA_PREIMPOSTATE, 1140
TipologieSoggetto, 1140
    CHOICE_TIPOLOGIESOGGETTO_RESPONSABILE, 1140
    CHOICE_TIPOLOGIESOGGETTO_TITOLARE, 1140
TipoMovPAPN, 1136
    CHOICE_TIPOMOVPAPN_AGGIUNGE, 1136
    CHOICE_TIPOMOVPAPN_GENERA, 1136
    CHOICE_TIPOMOVPAPN_MOVIM, 1136
    CHOICE_TIPOMOVPAPN_NESSUNA, 1136
    CHOICE_TIPOMOVPAPN_SOTTRAE, 1136
TipoOperazione, 1136
    CHOICE_TIPOOPERAZIONE_ADDIZIONE, 1136
    CHOICE_TIPOOPERAZIONE_SOTTRAZIONE, 1136
TipoOperazioneCallOffStock, 1137
    CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_CANCELLAZIONE, 1137
    CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_CANCELLAZIONE_SPEDIZ 1137
    CHOICE_TIPOOPERAZIONECALLOFFSTOCK_TRASFERIMENTO, 1137
token
    delete_web_access_token command line option, 13
TOO_MANY_OPEN_FILES (*nel modulo kongalib.constants*), 68
TYPE_BIGINT (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63
TYPE_BLOB (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63
TYPE_CHAR (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63
TYPE_DATE (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63
TYPE_DECIMAL (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63
TYPE_DOUBLE (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63
TYPE_FLOAT (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63
TYPE_INT (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63
TYPE_JSON (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63

TYPE_LONGBLOB (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63
TYPE_LONGTEXT (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63
TYPE_SMALLINT (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 62
TYPE_TEXT (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63
TYPE_TIME (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63
TYPE_TIMESTAMP (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63
TYPE_TINYBLOB (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63
TYPE_TINYINT (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 62
TYPE_TINYTEXT (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63
TYPE_VARCHAR (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63
TYPE_YEAR (*nel modulo kongalib.data_dictionary*), 63

U

unlock_fields command line option
    --disable, 33
unlock_resource()
    built-in function, 80
unlock_resource() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 61
unlock_resource() (*kongalib.Client metodo*), 53
update_record()
    built-in function, 80
update_record() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 61
update_record() (*kongalib.Client metodo*), 53
upgrade_database command line option
    --driver, 33
    --password, 34
    -d, 33
    -p, 34
    name, 33
upgrade_database() (*kongalib.AsyncClient metodo*), 61
upgrade_database() (*kongalib.Client metodo*), 53
user command line option
    --password, 34
    --renew, 34
    -p, 34
    name, 34
uuid command line option
    count, 34

V

value
    config command line option, 10
    pos-discount command line option, 26
    pos-inflow command line option, 27
    pos-outflow command line option, 27
    pos-pay command line option, 26
    preferences command line option, 28
version command line option
    --full, 34
    -f, 34

W

when
    add_job command line option, 7
WINSOCK_VERSION_NOT_SUPPORTED (*nel modulo kongalib.constants*), 69
WOULD_BLOCK (*nel modulo kongalib.constants*), 69

Y

YesNo, 1140
    CHOICE_YESNO_NO, 1140
    CHOICE_YESNO_YES, 1140